

ALLEGATO XLIII

VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE di cui al titolo IX, capo II

NOME DELL'AGENTE CHIMICO	N. CE (1)	CAS (2)	VALORE LIMITE						Osservazioni	Misure transitorie
			8 ore (3)			Breve termine (4)				
			mg/m3 (5)	ppm (6)	f/ml -7	mg/m3 (5)	ppm -6	f/ml (7)		
Polveri di legno duro	—	—	2 (8)	—	—	—	—	—	—	—
Composti di cromo VI definiti cancerogeni ai sensi dell'articolo 2, lettera a), punto i) della direttiva 2004/37 (come cromo)	—	—	0,005	—	—	—	—	—	—	Valore limite: 0,010 mg/m3 fino al 17 gennaio 2025. Valore limite: 0,025 mg/m3 per i procedimenti di saldatura o taglio al plasma o analoghi procedimenti di lavorazione che producono fumi fino al 17 gennaio 2025
Fibre ceramiche refrattarie definite cancerogene ai sensi dell'articolo 2, lettera a), punto i) della direttiva 2004/37	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—
Polvere di silice cristallina respirabile	—	—	0,1(9)	—	—	—	—	—	—	—
Benzene	200-753-7	71-43-2	0,66	0,2	—	—	—	—	Cute (10)	Valore limite 0,5 ppm (1,65 mg/m3) dal 5 aprile 2024 fino al 5 aprile 2026
Cloruro di vinile monomero	200-831-0	75-01-4	2,6	1	—	—	—	—	—	—
Ossido di etilene	200-849-9	75-21-8	1,8	1	—	—	—	—	Cute (10)	—
1,2-Epossipropano	200-879-2	75-56-9	2,4	1	—	—	—	—	—	—
Tricloroetilene	201-167-4	79-01-6	54,7	10	—	164,1	30	—	Cute (10)	—
Acrilammide	201-173-7	79-06-1	0,1	—	—	—	—	—	Cute (10)	—
2-Nitropropano	201-209-1	79-46-9	18	5	—	—	—	—	—	—
o-Toluidina	202-429-0	95-53-4	0,5	0,1	—	—	—	—	Cute (10)	—
4,4'-Metilendianilina	202-974-4	101-77-9	0,08	—	—	—	—	—	Cute (10)	—
Epicloridrina	203-439-8	106-89-8	1,9	—	—	—	—	—	Cute (10)	—
Etilene dibromuro	203-444-5	106-93-4	0,8	0,1	—	—	—	—	Cute (10)	—
1,3-Butadiene	203-450-8	106-99-0	2,2	1	—	—	—	—	—	—
Etilene dicloruro	203-458-1	107-06-2	8,2	2	—	—	—	—	Cute (10)	—
Idrazina	206-114-9	302-01-2	0,013	0,01	—	—	—	—	Cute (10)	—
Bromoetilene	209-800-6	593-60-2	4,4	1	—	—	—	—	—	—
Cadmio e suoi composti inorganici			0,001(12)	---						Valore limite 0,004 mg/m3(13) fino all'11 luglio 2027.
Berillio e composti inorganici del berillio			0,0002(12)	---					sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie (14)	Valore limite 0,0006 mg/m3 fino all'11 luglio 2026.
Acido arsenico e i suoi sali e composti inorganici dell'arsenico			0,01(12)	---						
Formaldeide	200-001-8	50-00-0	0,37	0,3		0,74	0,6		sensibilizzazione cutanea (15)	
4,4'-Metilene-bis (2cloroanilina)	202-918-9	101-14-4	0,01	---		---	---		Cute (10)	
Emissioni di gas di scarico dei motori diesel			0,05 (11)							Per le attività minerarie sotterranee e la costruzione di gallerie, il valore limite si applica a decorrere dal 21 febbraio 2026.
Miscela di idrocarburi policiclici aromatici ,in particolare quelle contenente benzo(a)pirene, definite cancerogene ai sensi della direttiva 2004/37									Cute (10)	
Oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare per le parti mobili all'interno del motore									Cute (10)	
Acilonitrile	203-466-5	107-13-1	1	0,45	-	4	1,8	-	Cute (10) sensibilizzazione cutanea (15)	I valori limite si applicano a decorrere dal 5 aprile 2026.
Composti del Nichel			0,01(16) 0,05 (17)	-	-	-	-	-	sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie (14)	Il valore limite(16) si applica a decorrere dal 18 gennaio 2025 Il valore limite(17) si applica a decorrere dal 18 gennaio 2025 Fino ad allora si applica un valore limite di 0,1 mg/m3 (17).
Piombo inorganico e i suoi composti			0,15							
2-Etossi etanolo	203-804-1	110-80-5	8	2	-	-	-	-	Cute (10)	
2-Etossietil acetato	203-839-2	111-15-9	11	2	-	-	-	-	Cute (10)	
2- Metossietanolo	203-713-7	109-86-4	-	0,5	-	-	-	-	Cute (10)	
2-Metossietil acetato	203-772-9	110-49-6	-	0,5	-	-	-	-	Cute (10)	
Bisfenolo A. 4,4'- Isopropilidenedifenolo	201-245-8	80-05-7	2 (12)	-	-	-	-	-	Cute (10)	

Mercurio e composti inorganici bivalenti del mercurio compresi ossido mercurico e cloruro di mercurio (misurati come mercurio) (9)			0,02	-	-	-	-		Cute (10)
Monossido di carbonio	211-128-3	630-08-0	23	20	—	117	100		
N,N Dimetilformamide	200-679-5	68-12-2	15	5	—	30	10		Cute (10)
N,N- Dimetilacetamide	204-826-4	127-19-5	36	10	—	72	20		Cute (10)
Nitrobenzene	202-716-0	98-95-3	1	0,2	—	-	-		Cute (10)
N-metil-2- pirrolidone	212-828-1	872-50-4	40	10	—	80	20		Cute (10)

NOTE

(1) N. CE (ossia EINECS, ELINCS o NLP): è il numero ufficiale della sostanza all'interno dell'Unione europea, come definito nell'allegato VI, parte 1, punto 1.1.1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

(2) N. CAS: numero di registrazione CAS (Chemical Abstract Service). (3) Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di 8 ore.

(4) Limite per esposizione di breve durata (STEL). Valore limite al di sopra del quale l'esposizione dovrebbe essere evitata e che si riferisce a un periodo di 15 minuti, salvo indicazione contraria.

(5) mg/m³ = milligrammi per metro cubo di aria a 20°C e 101,3 kPa (corrispondenti alla pressione di 760 mm di mercurio). (6) ppm= parti per milione per volume di aria (ml/m³).

(7) f/ml= fibre per millilitro.

(8) Frazione inalabile: se le polveri di legno duro sono mischiate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione.

(9) Frazione respirabile.

(10) Contribuisce in modo significativo all'esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea. (11) Misurate sotto forma di carbonio elementare.

(12) Frazione inalabile.

13) Frazione inalabile. Frazione respirabile negli Stati membri che applicano, alla data di entrata in vigore della direttiva (UE) 2019/983, un sistema di biomonitoraggio con un valore limite biologico non superiore a 0,002 mg Cd/g di creatinina nelle urine.

(14) La sostanza può causare sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie. (15) La sostanza può causare sensibilizzazione cutanea.

(16) Frazione respirabile, misurata come nickel.

(17) Frazione inalabile, misurata come nickel.»

SCARICATO GRATUITAMENTE DA

TESTO UNICO SICUREZZA DOT COM