

PREVENZIONE INCENDI

CORRIDOI CIECHI FREE

Calcolo, verifica e documentazione secondo il Codice di prevenzione incendi

Dalla norma alla pratica, in modo semplice e professionale.

CALCOLO AUTOMATICO
Media pesata S.4-22

VERIFICHE GUIDATE
Condizioni S.4-20

GRAFICI
Chiari e intuitivi

ESPORTA SOLO WORD ED EXCEL
Relazione tecnica e fascicolo di calcolo

HELP COMPLETO
Norma, metodo ed esempi

PROGETTA
VERIFICA
DOCUMENTA

Più valore alla sicurezza

DM 3 AGOSTO 2015
Codice di prevenzione incendi
Capitolo S.4 – Esodo
Tabella S.4-20
Tabella S.4-22

CORRIDOI CIECHI FREE

Codice di prevenzione incendi | Capitolo S.4

Progetto: Ufficio direzionale

1. Progetto 2. Percorsi 3. Calcolo 4. Verifiche 5. Grafici 6. Scenari 7. Esportazioni

Percorso 1 – Corpo A

#	Descrizione	Lunghezza [m]	Caratteristiche	Limite S.4-20 [m]
1	Corridoio	12,0	Filtro	45
2	Disimpegno	8,0	Filtro + requisiti agg.	90
3	Scala	18,0	Filtro + a prova di fumo	120
4	Tratto esterno	10,0	Via d'esodo esterna	∞
Totale		48,0		

Risultato

Lunghezza effettiva (porzioni finite) 38,0 m
Lunghezza massima omissibile 92,6 m
Margine aritmetico +54,6 m

VERIFICA SODDISFATTA
Verificare tutte le condizioni di applicabilità della tabella S.4-20

Rappresentazione del percorso

Inizio → Filtro (12,0 m) → Filtro + requisiti (8,0 m) → Filtro + a prova di fumo (18,0 m) → Via d'esodo esterna (10,0 m) → Uscita / Lungo sicuro

Confronto lunghezze

Lunghezza effettiva 38,0 m
Limite omissibile 92,6 m

Un supporto concreto per una progettazione consapevole

La sicurezza inizia da buone scelte

ESPORTA

Esporta Relazione WORD

Esporta Fascicolo EXCEL

CONFORME AL CODICE

SENZA INSTALLAZIONE
Funziona nel browser

I TUOI DATI
Restano sul tuo computer

SICURA, SEMPLICE, UTILE
Per un progetto migliore

CORRIDOI CIECHI FREE | Calcolo, verifica e documentazione delle lunghezze omissibili dei corridoi ciechi | D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i. | Capitolo S.4 – Esodo | Conoscenza. Metodo. Sicurezza.

Corridoi ciechi

Calcolo della massima lunghezza omissibile

ESEMPIO DIDATTICO • Edificio uffici

Relazione tecnica di supporto • Revisione E01 • 2026-10-09

BOZZA DA VERIFICARE E INTEGRARE DAL PROFESSIONISTA

Dato	Contenuto
Committente	Committente dimostrativo
Ubicazione	Sede dimostrativa — dati fittizi
Professionista	Professionista da compilare
Identificativo progetto	ccp-mv0o9q8o-htzx1i4ycal
Riferimenti specifici / RTV	Da individuare in base all'attività reale. Esempio non riferito a un caso autorizzato.
Modalità	verifica
Versione software / modello	1.0.1 / S4-20_22_VVF-27-12-2022

Questa relazione registra gli input dichiarati e i controlli implementati. Non costituisce asseverazione né attestazione complessiva di conformità. Le dichiarazioni delle checklist richiedono riscontro documentale.

Caso sintetico per illustrare il metodo. Le conferme sono ipotesi didattiche, non attestazioni su un edificio reale.

Quadro di sintesi

Percorso	Finite / Lom [m]	Esito omissione
CC-01 • Filtro + scala a prova di fumo	50,00 / 90,00	COMPATIBILE SUI DATI DICHIARATI
CC-02 • Scenario con porzione illimitata	20,00 / 45,00	COMPATIBILE SUI DATI DICHIARATI
CC-03 • Esempio di verifica negativa	100,00 / 90,00	NON SODDISFATTA

1. Metodo e campo di applicazione

Riferimento: D.M. 3 agosto 2015 e successive modificazioni, capitolo S.4; S.4.8.2, tabelle S.4-20 e S.4-22. Testo coordinato VVF aggiornato al 27 dicembre 2022, consultato il 9 ottobre 2026. La versione del software non costituisce una nuova edizione normativa.

$$Lom = \Sigma[Lom(i) \times Li] / \Sigma Li$$

I pesi sono le lunghezze effettive delle porzioni finite. Verificare $Li \leq Lom(i)$ e $\Sigma Li \text{ finite} \leq Lom$. Le porzioni illimitate sono escluse da numeratore, denominatore e sottototale finito confrontato; il loro sviluppo reale resta registrato separatamente. Con sole porzioni illimitate la media non si applica. Le porzioni contigue omogenee non acquisiscono limiti aggiuntivi per effetto della suddivisione in righe.

Categoria	Caratteristiche	Lom
F45	Filtro	45 m
F90	Filtro + IRAI III e GSA II	90 m
FF120	Filtro e a prova di fumo	120 m
FFINF	Filtro e a prova di fumo + IRAI III e GSA II	Illimitata
U15	Tratto anche non protetto verso uscita finale / luogo sicuro	15 m
EXT	Via d'esodo esterna: uscita finale → luogo sicuro	Illimitata

Condizioni comuni

Ambiti serviti con densità non superiore a 0,4 p/m²; affollamento complessivo non superiore a 300 occupanti in presenza di pubblico, altrimenti 500. Assenza di sostanze/miscele pericolose in quantità significative e di lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio. Locali dove si può dormire protetti e con chiusure almeno E 30-Sa. F90 e FFINF richiedono IRAI III e GSA II. La porzione omessa deve essere continua e finale, restando fermi i requisiti S.4.7.

La raccomandazione di protezioni crescenti nel senso dell'esodo è segnalata separatamente dai requisiti obbligatori. Per le scale usare lo sviluppo al filo teso. Il margine aritmetico non coincide con un prolungamento ammissibile, poiché una modifica cambia i pesi.

Sono escluse le verifiche complessive del sistema d'esodo, l'indipendenza reale delle vie, le larghezze, i tempi, la pressurizzazione e le altre misure antincendio. Il confronto facoltativo del tratto residuo usa solo i valori base S.4-18, senza incrementi S.4.10.

2. CC-01 • Filtro + scala a prova di fumo

Percorso unidirezionale fino al luogo sicuro. Porzione iniziale non omessa considerata separatamente.

ESITO OMISSIONE: COMPATIBILE SUI DATI DICHIARATI

Rvita dichiarato: A2 • Termine: luogo sicuro

P	Descrizione / tipologia	Categoria	L reale [m]	Limite [m]	Caratteristiche
1	Corridoio filtro / orizzontale	F45	20,00	45	Dichiarate
2	Scala filtro a prova di fumo / verticale	FF120	30,00	120	Dichiarate

Corridoio filtro: Ipotesi didattica: filtro conforme.

Scala filtro a prova di fumo: Lunghezza sviluppata al filo teso; ipotesi di conformità.

Calcolo analitico

Numeratore: $45,00 \times 20,00 + 120,00 \times 30,00 = 4500,00 \text{ m}^2$. Denominatore: 50,00 m. Lom = 90,00 m.

Grandezza	Risultato
Lunghezza finita confrontata	50,00 m
Sviluppo reale porzioni illimitate	0,00 m
Sviluppo reale totale	50,00 m
Lom	90,00 m
Margine aritmetico	40,00 m
Calcolo numerico	OK

SEQUENZA DELLE PORZIONI • verso dell'esodo →

P1 20,00 m	P2 30,00 m
---------------	---------------

Schema lineare dello sviluppo reale, non planimetria. I segmenti molto brevi sono ingranditi per leggibilità.

Finite: 50,00 m | Lom: 90,00 m | Illimitate reali: 0,00 m

Esito dell'omissione: COMPATIBILE SUI DATI DICHIARATI

Ambiti serviti

Ambito	Occupanti	Superficie [m²]	Densità [p/m²]	Pubblico / sonno
Uffici piano 1	60	200,00	0,300	No / No
Uffici piano 2	40	150,00	0,267	No / No

Checklist di applicabilità

Controllo	Esito	Dettaglio
Campo di applicazione e RTV [S.4 / RTV]	OK	Applicabilità del metodo RTO al progetto, versione normativa e prescrizioni particolari da confermare dal progettista.
Porzione continua [S.4.8.2 § 3]	OK	Le porzioni inserite formano un unico tratto continuo e finale; nessuna interruzione non omissibile.

Controllo	Esito	Dettaglio
Termine della porzione finale [S.4.8.2 § 3]	OK	Il percorso termina in luogo sicuro.
Requisiti minimi S.4.7 [S.4.7 / S.4.8.2 § 3]	OK	L'omissione non deroga ai requisiti minimi per l'esodo.
P1 • Limite individuale [S.4-22]	OK	$20,00\text{ m} \leq 45,00\text{ m}$
P1 • Caratteristiche dichiarate [S.4-20]	OK	Filtro. La conferma riguarda tutti i requisiti della categoria, non solo la denominazione.
P2 • Limite individuale [S.4-22]	OK	$30,00\text{ m} \leq 120,00\text{ m}$
P2 • Caratteristiche dichiarate [S.4-20]	OK	Filtro e a prova di fumo. La conferma riguarda tutti i requisiti della categoria, non solo la denominazione.
Media pesata e somma delle porzioni finite [S.4-22 / S.4-20 nota [1]]	OK	$\Sigma L \text{ finite} = 50,00\text{ m}$; $\Sigma(L \times \text{limite}) = 4500,00\text{ m}^2$; $L_{\text{om}} = 90,00\text{ m}$.
A1 • Densità dell'ambito [S.4-20]	OK	Uffici piano 1: $0,300\text{ p/m}^2$ (limite $0,400\text{ p/m}^2$).
A1 • Apertura al pubblico [S.4-20]	OK	Ambito non aperto al pubblico.
A1 • Assenza di pericoli incompatibili [S.4-20]	OK	Confermare assenza di sostanze/miscele pericolose in quantità significative e di lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.
A2 • Densità dell'ambito [S.4-20]	OK	Uffici piano 2: $0,267\text{ p/m}^2$ (limite $0,400\text{ p/m}^2$).
A2 • Apertura al pubblico [S.4-20]	OK	Ambito non aperto al pubblico.
A2 • Assenza di pericoli incompatibili [S.4-20]	OK	Confermare assenza di sostanze/miscele pericolose in quantità significative e di lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.
Affollamento complessivo degli ambiti [S.4-20]	OK	100 occupanti; limite 500 (nessun ambito aperto al pubblico).

Confronto facoltativo tratto residuo

Confronto base, senza incrementi S.4.10: 18,00 / 30 m; 60 / 100 occupanti.

Evidenze e note del progettista

Conferme didattiche: da sostituire con planimetrie, certificazioni e relazione del progettista.

3. CC-02 • Scenario con porzione illimitata

Percorso unidirezionale fino al luogo sicuro. Porzione iniziale non omessa considerata separatamente.

ESITO OMISSIONE: COMPATIBILE SUI DATI DICHIARATI

Rvita dichiarato: A2 • Termine: luogo sicuro

P	Descrizione / tipologia	Categoria	L reale [m]	Limite [m]	Caratteristiche
1	Corridoio filtro / orizzontale	F45	20,00	45	Dichiarate
2	Scala filtro a prova di fumo / verticale	FFINF	140,00	Illimitata	Dichiarate

Corridoio filtro: Ipotesi didattica: filtro conforme.

Scala filtro a prova di fumo: Lunghezza sviluppata al filo teso; ipotesi di conformità.

Calcolo analitico

Numeratore: $45,00 \times 20,00 = 900,00 \text{ m}^2$. Denominatore: 20,00 m. Lom = 45,00 m.

Grandezza	Risultato
Lunghezza finita confrontata	20,00 m
Sviluppo reale porzioni illimitate	140,00 m
Sviluppo reale totale	160,00 m
Lom	45,00 m
Margine aritmetico	25,00 m
Calcolo numerico	OK

SEQUENZA DELLE PORZIONI • verso dell'esodo →

P1 20,00 m	P2 140,00 m
---------------	----------------

Schema lineare dello sviluppo reale, non planimetria. I segmenti molto brevi sono ingranditi per leggibilità.

Finite: 20,00 m | Lom: 45,00 m | Illimitate reali: 140,00 m

Esito dell'omissione: COMPATIBILE SUI DATI DICHIARATI

Ambiti serviti

Ambito	Occupanti	Superficie [m²]	Densità [p/m²]	Pubblico / sonno
Uffici piano 1	60	200,00	0,300	No / No
Uffici piano 2	40	150,00	0,267	No / No

Checklist di applicabilità

Controllo	Esito	Dettaglio
Campo di applicazione e RTV [S.4 / RTV]	OK	Applicabilità del metodo RTO al progetto, versione normativa e prescrizioni particolari da confermare dal progettista.
Porzione continua [S.4.8.2 § 3]	OK	Le porzioni inserite formano un unico tratto continuo e finale; nessuna interruzione non omissibile.

Controllo	Esito	Dettaglio
Termine della porzione finale [S.4.8.2 § 3]	OK	Il percorso termina in luogo sicuro.
Requisiti minimi S.4.7 [S.4.7 / S.4.8.2 § 3]	OK	L'omissione non deroga ai requisiti minimi per l'esodo.
P1 • Limite individuale [S.4-22]	OK	20,00 m ≤ 45,00 m
P1 • Caratteristiche dichiarate [S.4-20]	OK	Filtro. La conferma riguarda tutti i requisiti della categoria, non solo la denominazione.
P2 • Limite individuale [S.4-22]	OK	140,00 m • limite illimitato
P2 • Caratteristiche dichiarate [S.4-20]	OK	Filtro e a prova di fumo + IRAI III e GSA II. La conferma riguarda tutti i requisiti della categoria, non solo la denominazione.
Media pesata e somma delle porzioni finite [S.4-22 / S.4-20 nota [1]]	OK	ΣL finite = 20,00 m; $\Sigma(L \times \text{limite}) = 900,00 \text{ m}^2$; $L_{\text{om}} = 45,00 \text{ m}$.
A1 • Densità dell'ambito [S.4-20]	OK	Uffici piano 1: 0,300 p/m ² (limite 0,400 p/m ²).
A1 • Apertura al pubblico [S.4-20]	OK	Ambito non aperto al pubblico.
A1 • Assenza di pericoli incompatibili [S.4-20]	OK	Confermare assenza di sostanze/miscele pericolose in quantità significative e di lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.
A2 • Densità dell'ambito [S.4-20]	OK	Uffici piano 2: 0,267 p/m ² (limite 0,400 p/m ²).
A2 • Apertura al pubblico [S.4-20]	OK	Ambito non aperto al pubblico.
A2 • Assenza di pericoli incompatibili [S.4-20]	OK	Confermare assenza di sostanze/miscele pericolose in quantità significative e di lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.
Affollamento complessivo degli ambiti [S.4-20]	OK	100 occupanti; limite 500 (nessun ambito aperto al pubblico).
Sorveglianza degli ambiti con IRAI III [S.4-20 nota [2] / S.7]	OK	Tutti gli ambiti serviti devono essere sorvegliati da IRAI di livello III; una diversa classificazione richiede verifica professionale di equivalenza.
Gestione della sicurezza livello II [S.4-20 nota [2] / S.5]	OK	Deve essere prevista GSA di livello II; verificare le misure e la loro concreta attuazione.

Confronto facoltativo tratto residuo

Confronto base, senza incrementi S.4.10: 18,00 / 30 m; 60 / 100 occupanti.

Evidenze e note del progettista

Conferme didattiche: da sostituire con planimetrie, certificazioni e relazione del progettista.

4. CC-03 • Esempio di verifica negativa

Percorso unidirezionale fino al luogo sicuro. Porzione iniziale non omessa considerata separatamente.

ESITO OMISSIONE: NON SODDISFATTA

Rvita dichiarato: A2 • Termine: luogo sicuro

P	Descrizione / tipologia	Categoria	L reale [m]	Limite [m]	Caratteristiche
1	Corridoio filtro / orizzontale	F45	40,00	45	Dichiarate
2	Scala filtro a prova di fumo / verticale	FF120	60,00	120	Dichiarate

Corridoio filtro: Ipotesi didattica: filtro conforme.

Scala filtro a prova di fumo: Lunghezza sviluppata al filo teso; ipotesi di conformità.

Calcolo analitico

Numeratore: $45,00 \times 40,00 + 120,00 \times 60,00 = 9000,00 \text{ m}^2$. Denominatore: 100,00 m. Lom = 90,00 m.

Grandezza	Risultato
Lunghezza finita confrontata	100,00 m
Sviluppo reale porzioni illimitate	0,00 m
Sviluppo reale totale	100,00 m
Lom	90,00 m
Margine aritmetico	-10,00 m
Calcolo numerico	NON SODDISFATTO

SEQUENZA DELLE PORZIONI • verso dell'esodo →

P1 40,00 m	P2 60,00 m
---------------	---------------

Schema lineare dello sviluppo reale, non planimetria. I segmenti molto brevi sono ingranditi per leggibilità.

Finite: 100,00 m | Lom: 90,00 m | Illimitate reali: 0,00 m

Esito dell'omissione: NON SODDISFATTA

Ambiti serviti

Ambito	Occupanti	Superficie [m²]	Densità [p/m²]	Pubblico / sonno
Uffici piano 1	60	200,00	0,300	No / No
Uffici piano 2	40	150,00	0,267	No / No

Checklist di applicabilità

Controllo	Esito	Dettaglio
Campo di applicazione e RTV [S.4 / RTV]	OK	Applicabilità del metodo RTO al progetto, versione normativa e prescrizioni particolari da confermare dal progettista.
Porzione continua [S.4.8.2 § 3]	OK	Le porzioni inserite formano un unico tratto continuo e finale; nessuna interruzione non omissibile.

Controllo	Esito	Dettaglio
Termine della porzione finale [S.4.8.2 § 3]	OK	Il percorso termina in luogo sicuro.
Requisiti minimi S.4.7 [S.4.7 / S.4.8.2 § 3]	OK	L'omissione non deroga ai requisiti minimi per l'esodo.
P1 • Limite individuale [S.4-22]	OK	$40,00\text{ m} \leq 45,00\text{ m}$
P1 • Caratteristiche dichiarate [S.4-20]	OK	Filtro. La conferma riguarda tutti i requisiti della categoria, non solo la denominazione.
P2 • Limite individuale [S.4-22]	OK	$60,00\text{ m} \leq 120,00\text{ m}$
P2 • Caratteristiche dichiarate [S.4-20]	OK	Filtro e a prova di fumo. La conferma riguarda tutti i requisiti della categoria, non solo la denominazione.
Media pesata e somma delle porzioni finite [S.4-22 / S.4-20 nota [1]]	NON SODDISFATTO	$\Sigma L \text{ finite} = 100,00\text{ m}$; $\Sigma(L \times \text{limite}) = 9000,00\text{ m}^2$; $L_{om} = 90,00\text{ m}$.
A1 • Densità dell'ambito [S.4-20]	OK	Uffici piano 1: $0,300\text{ p/m}^2$ (limite $0,400\text{ p/m}^2$).
A1 • Apertura al pubblico [S.4-20]	OK	Ambito non aperto al pubblico.
A1 • Assenza di pericoli incompatibili [S.4-20]	OK	Confermare assenza di sostanze/miscele pericolose in quantità significative e di lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.
A2 • Densità dell'ambito [S.4-20]	OK	Uffici piano 2: $0,267\text{ p/m}^2$ (limite $0,400\text{ p/m}^2$).
A2 • Apertura al pubblico [S.4-20]	OK	Ambito non aperto al pubblico.
A2 • Assenza di pericoli incompatibili [S.4-20]	OK	Confermare assenza di sostanze/miscele pericolose in quantità significative e di lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.
Affollamento complessivo degli ambiti [S.4-20]	OK	100 occupanti; limite 500 (nessun ambito aperto al pubblico).

Confronto facoltativo tratto residuo

Confronto base, senza incrementi S.4.10: 18,00 / 30 m; 60 / 100 occupanti. Non utilizzare l'omissione finché le relative condizioni non risultano soddisfatte.

Evidenze e note del progettista

Conferme didattiche: da sostituire con planimetrie, certificazioni e relazione del progettista.

Conclusioni riservate al professionista

Verifica indipendente eseguita da: _____

Normativa, RTV e prescrizioni applicabili confermate: _____

Prescrizioni, limitazioni e documenti richiamati: _____

Data, firma e timbro: _____

L'esito generato non equivale alla compilazione o alla sottoscrizione di questa sezione.

Fonti e tracciabilità

https://www.vigilfuoco.it/sites/default/files/2024-07/COORD_DM_03_08_2015_Codice_Prevenzione_Incendi.pdf

Pagine del capitolo: S.4-23 / S.4-24 / S.4-25. Identificativo modello: S4-20_22__VVF-27-12-2022. Revisione progetto: E01. Esportato: 09/10/2026, 13:13:15.

Registro revisioni

Disclaimer e condizioni d'uso gratuite

Natura gratuita e finalità

CORRIDOI CIECHI FREE è una web app gratuita di ausilio al calcolo e alla documentazione tecnica. Non è un servizio di progettazione, asseverazione, consulenza individuale o certificazione; non è un prodotto ufficiale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e non è collegato a utility commerciali di terzi. L'uso non determina affidamento di un incarico professionale al distributore.

Responsabilità dell'utilizzatore

L'utilizzatore verifica in autonomia geometrie, affollamenti, superfici di riferimento, classificazioni dei percorsi, prestazioni di compartimentazione, impianti, gestione e applicabilità delle disposizioni. Deve confrontare i risultati con il testo normativo pertinente e documentare le ipotesi. Una selezione "Confermato" registra soltanto una dichiarazione dell'utilizzatore: l'app non accerta caratteristiche reali, non esegue sopralluoghi e non esamina certificazioni.

Portata dei risultati

I risultati riguardano esclusivamente le verifiche esplicitamente implementate e non costituiscono giudizio complessivo di conformità antincendio. Il calcolo della lunghezza omissibile non autorizza l'omissione di un percorso se mancano le condizioni normative, né sostituisce le altre verifiche del sistema d'esodo, delle RTV e dell'intero progetto. Documenti Word ed Excel sono bozze tecniche da controllare, integrare e assumere sotto responsabilità del professionista competente.

Disponibilità, errori e aggiornamenti

Pur essendo stati eseguiti controlli funzionali e numerici descritti nel pacchetto, non è garantita l'assenza assoluta di errori, interruzioni o incompatibilità. La gratuità non implica manutenzione continuativa, assistenza, disponibilità perpetua o adeguamento automatico a norme future. La versione del software e la versione del testo normativo sono indicate separatamente. Sospendere l'uso dei risultati in caso di anomalie o incongruenze e conservare un controllo indipendente dei calcoli.

Archivi e riservatezza

L'app non invia i dati di progetto a servizi remoti e non contiene strumenti di tracciamento. L'archivio del browser non è un sistema di conservazione a norma né un archivio cifrato. La cancellazione dei dati del browser, il cambio di dispositivo o di indirizzo del sito possono rendere indisponibili i salvataggi. Effettuare backup periodici e proteggere i documenti esportati. L'eventuale sito ospitante può avere proprie informative, cookie e log, distinti da questa applicazione.

Limitazione di responsabilità nei limiti di legge

Nei limiti consentiti dalla normativa applicabile, autore e distributore non rispondono delle conseguenze imputabili a dati errati o incompleti forniti dall'utilizzatore, a impiego fuori dal campo dichiarato, ad alterazioni del software o degli elaborati, oppure all'omessa verifica professionale dei risultati. Non sono esclusi o limitati dolo, colpa grave, violazioni di obblighi di ordine pubblico o altre responsabilità inderogabili; restano salvi i diritti inderogabili eventualmente spettanti all'utilizzatore. Non è previsto alcun esonero assoluto da responsabilità.

Manleva circoscritta

Nei soli limiti consentiti dalla legge e per la quota causalmente imputabile alla propria condotta illecita o all'uso difforme dalle presenti condizioni, l'utilizzatore si impegna a tenere indenni autore e distributore dalle pretese di terzi conseguenti a tale condotta. La manleva non copre fatti imputabili all'autore o al distributore, dolo, colpa grave, obblighi di ordine pubblico o altre responsabilità inderogabili. Non trasferisce obblighi professionali o pubblicitari e non opera automaticamente per il solo utilizzo della web app.

Presa visione e validità delle clausole

La presa visione iniziale informa sui limiti tecnici dello strumento; non certifica la conformità del progetto e non costituisce, da sola, garanzia di validità o specifica approvazione contrattuale delle clausole. Prima della pubblicazione il gestore deve far verificare da un legale le condizioni d'uso, l'eventuale necessità di approvazioni specifiche e la loro compatibilità con il proprio modello di distribuzione. L'eventuale invalidità di una clausola non comporta rinuncia ai diritti inderogabili.