

# CAPITOLO D4

## IMPIANTI AD ENERGIA ALTERNATIVA

### 01 - IMPIANTI CENTRALIZZATI

codice	descrizione	u. m.	% man.	valore
D4.01.001	Impianto centralizzato a collettori solari piani per produzione di acqua sanitaria in edificio adibito ad abitazione costituito da: collettori solari piani con piastra captante composta da tubi di rame e lastra in rame con trattamento sputtering, isolamento posteriore in schiuma poliuretana rivestita in alluminio, copertura in vetro temperato semiriflettente, contenitore in acciaio inox; supporti di fissaggio dei collettori in tubolari profilati d'acciaio zincato; serbatoi di accumulo per acqua calda in acciaio termoflonato completi di coibentazione in schiuma poliuretana; scambiatore di calore del tipo in controcorrente a piastre in acciaio inox; elettropompe di circolazione per acqua calda; valvole deviatrici motorizzate a 3 vie; centralina elettronica differenziale; quadro elettrico con interruttori e spie; tubazioni in acciaio zincato; rivestimento isolante di tutte le tubazioni; valvole di intercettazione a sfera; vaso di espansione e gruppo di caricamento e rabbocco automatico del glicole; glicole antigelo di primo riempimento; accessori vari di completamento; con esclusione di: colonne collegamento collettori-serbatoi (previsti entrambi su terrazzo di copertura); colonne montanti per alimentazione acqua fredda e per la distribuzione dell'acqua calda agli appartamenti; sistema di integrazione (previsto autonomo); impianto di ricircolo (non previsto); opere edili di assistenza; baggioli o travi in acciaio per appoggio supporti dei collettori solari. L'impianto è dimensionato per fornire l'80% del fabbisogno annuo di acqua calda, stimato in 200 l/giorno a 40° C per appartamento di 70-80 mq, con le seguenti ipotesi: zona centrale dell'Italia o comunque con insolazione media giornaliera 6 ÷ 9 ore di sole (per altre zone vedere carta del sole); inclinazione collettori solari pari a 45°; orientamento collettori solari: sud:			
01	prezzo per l'intero impianto per n. 40 appartamenti (circa 104 mq di collettori solari)	cad	21,48%	66537,30 €
02	prezzo per appartamento	cad	20,50%	1690,49 €

# CAPITOLO D4

## IMPIANTI AD ENERGIA ALTERNATIVA

### 01 - IMPIANTI CENTRALIZZATI

COSTI

codice	descrizione	u.m.	prezzo	sc. %	prezzo sc.
<b>A</b>	<b>materiali</b>				
4D0001	Impianto centralizzato a collettori solari piani per produzione di acqua sanitaria - per n. 40 appartamenti (circa 104 mq di collettori solari)	cad	37518,80	0	37518,80
4D0002	Impianto centralizzato a collettori solari piani per produzione di acqua sanitaria - per appartamento	cad	932,52	0	932,52
<b>B</b>	<b>noli</b>				
M051	autocarro con cassone ribaltabile trilaterale portata t. 8.5 con gru	ora	-	-	36,04
RE.NO.	Attrezzatura elettromeccanica per idraulico/tubista (Trapano, avvitatore, saldamanicotto, filiera elettrica. Si intendono comprese tutte le attrezzature necessarie per eseguire un impianto idraulico o termico in fabbricato civile)	ora	-	-	1,33
<b>D</b>	<b>manodopera</b>				
02082	Operaio Impiantista Metalmeccanico livello D1	ora	19,40	0	19,40
02083	Operaio Impiantista Metalmeccanico livello D2	ora	21,49	0	21,49

# CAPITOLO D4

## IMPIANTI AD ENERGIA ALTERNATIVA

### 02 - SISTEMI SOLARI

codice	descrizione	u. m.	% man.	valore
<b>D4.02.002</b>	Impianto solare autonomo per produzione di acqua sanitaria (circa 250 l/giorno a 40 °C) del tipo a circolazione naturale per appartamento di grandezza media (4 persone) costituito da: collettore solare piano con superficie lorda di 2,8 mq, con piastra captante composta da tubi di rame e lastra in rame con trattamento selettivo superficie utile netta 2,6 mq, isolamento posteriore in schiuma poliuretana da 50 mm rivestita in alluminio, copertura in vetro temperato semiriflettente, contenitore in alluminio anodizzato; bollitore solare da 200 l con caldaia in acciaio da 2,5 mm doppiamente smaltata o in acciaio inox, anodo al magnesio, rivestimento esterno in lamiera zincata e smaltata ed isolamento in poliuretano espanso di 50 mm di spessore; telaio di sostegno in acciaio zincato a caldo inclinato a 45° completo di bullonerie zincate; valvola di ritegno speciale per il circuito chiuso; barilotto di espansione trasparente, raccorderie idrauliche, vaso di espansione 24 l in acciaio zincato con membrana, glicole antigelo; tubazioni in rame rivestite con isolamento termico, valvole di intercettazione a sfera; escluse opere murarie:			
<b>01</b>	con contenitore dei collettori in alluminio anodizzato, per installazione di un singolo impianto	cad	19,48%	<b>2575,47</b> €
<b>02</b>	con contenitore dei collettori in alluminio anodizzato, per installazione contemporanea di almeno 10 impianti	cad	22,57%	<b>2223,27</b> €
<b>03</b>	con contenitore dei collettori in alluminio anodizzato, per installazione contemporanea di almeno 40 impianti	cad	24,06%	<b>2085,42</b> €
<b>D4.02.003</b>	Sistema per l'integrazione solare alla produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo di glicole antigelo per il circuito solare (compreso), composto da collettori solari piani; bollitore per acqua sanitaria a doppio scambiatore con doppia vetrificazione interna e rivestimento esterno in poliuretano e pvc, scambiatore in acciaio al carbonio; accessori necessari al montaggio su tetti e ai collegamenti tra i componenti del sistema solare; stazione solare premontata completa di pompa con prevalenza massima 6 m, valvola di sicurezza 4 bar, manometro 10 bar, valvola di intercettazione, bulbo per sonda di ritorno, valvola di ritegno, regolatore di portata da 0,5 a 7 l/min; centralina per la gestione del circuito solare con funzione antigelo e calcolo rese solari; valvola miscelatrice termostatica per acqua sanitaria; in opera compresi collegamenti elettrici ed idraulici, escluse opere murarie:			
<b>01</b>	collettori installati su tetto inclinato: bollitore da 200 l, n. 1 collettore	cad	20,76%	<b>4834,23</b> €
<b>02</b>	collettori installati su tetto inclinato: bollitore da 300 l, n. 2 collettori	cad	17,49%	<b>5737,73</b> €
<b>03</b>	collettori installati su tetto piano: bollitore da 200 l, n. 1 collettore	cad	20,76%	<b>4834,23</b> €
<b>04</b>	collettori installati su tetto piano: bollitore da 300 l, n. 2 collettori	cad	17,49%	<b>5737,73</b> €
<b>D4.02.004</b>	Sistema per l'integrazione solare alla produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo di acqua per il circuito solare composto da: collettori solari a tubi sottovuoto in acciaio inox; bollitore per acqua sanitaria a doppio scambiatore con doppia vetrificazione interna e rivestimento esterno in poliuretano e pvc, scambiatore in acciaio al carbonio; accessori necessari al montaggio ed ai collegamenti tra i componenti del sistema solare; stazione solare premontata completa di pompa con prevalenza massima 6 m, valvola di sicurezza 4 bar, manometro 10 bar, valvola di intercettazione, bulbo per sonda di ritorno, valvola di ritegno, regolatore di portata da 0,5 a 7 l/min; centralina per la gestione del circuito solare con funzione antigelo e calcolo rese solari; valvola miscelatrice termostatica per acqua sanitaria; in opera con esclusione delle opere murarie, dei tubi di mandata e ritorno in rame, compresi collegamenti elettrici ed idraulici:			
<b>01</b>	collettori installati su tetto inclinato: bollitore da 300 l, n. 1 collettore 2,43 x 1,62 m con 21 tubi	cad	19,70%	<b>6316,60</b> €
<b>02</b>	collettori installati su tetto inclinato: bollitore da 400 l, n. 1 collettore 2,43 x 2,03 m con 21 tubi	cad	17,96%	<b>6929,15</b> €
<b>03</b>	collettori installati su tetto inclinato: bollitore da 400 l, n. 1 collettore 2,43 x 2,03 m con 21 tubi	cad	15,26%	<b>8154,27</b> €
<b>04</b>	collettori installati su tetto inclinato: bollitore da 500 l, n. 2 collettori 2,43 x 1,62 m con 21 tubi	cad	14,76%	<b>8429,91</b> €
<b>05</b>	collettori installati su tetto inclinato: bollitore da 300 l, n. 1 collettore 2,43 x 1,62 m con 21 tubi	cad	19,24%	<b>6469,74</b> €
<b>06</b>	collettori installati su tetto inclinato: bollitore da 400 l, n. 1 collettore 2,43 x 2,03 m con 21 tubi	cad	17,35%	<b>7174,18</b> €
<b>07</b>	collettori installati su tetto inclinato: bollitore da 400 l, n. 1 collettore 2,43 x 2,03 m con 21 tubi	cad	14,76%	<b>8429,91</b> €
<b>08</b>	collettori installati su tetto inclinato: bollitore da 500 l, n. 2 collettori 2,43 x 1,62 m con 21 tubi	cad	14,37%	<b>8659,62</b> €
<b>D4.02.005</b>	Sistema per l'integrazione solare alla produzione di acqua calda sanitaria e integrazione sul riscaldamento ambiente senza l'utilizzo di glicole per il circuito solare, composto da collettori solari a tubi sottovuoto in acciaio inox con copertura antiriflesso, bollitore per acqua sanitaria e integrazione riscaldamento modello tank in tank, doppia vetrificazione interna, rivestimento esterno in poliuretano e pvc, scambiatore in acciaio al carbonio; accessori necessari al montaggio su tetti e ai collegamenti tra i componenti del sistema solare; stazione solare premontata, completa di pompa con prevalenza massima 6 m, valvola di sicurezza 4 bar, manometro 10 bar, valvola di intercettazione, bulbo per sonda di ritorno, valvola di ritegno, regolatore di portata da 0,5 a 7 l/min; centralina per la			

codice	descrizione	u. m.	% man.	valore
	gestione del circuito solare con funzione antigelo e calcolo rese solari; valvola miscelatrice termostatica per acqua sanitaria; in opera con esclusione delle opere murarie, dei tubi di mandata e ritorno in rame, compresi collegamenti elettrici ed idraulici:			
01	collettori installati su tetto inclinato: bollitore da 450 l, n. 1 collettore 2,43 x 2,06 m con 21 tubi	cad	20,90%	9416,13 €
02	collettori installati su tetto inclinato: bollitore da 450 l, n. 2 collettori 1,63 x 2,06 m con 14 tubi	cad	18,85%	10442,20 €
03	collettori installati su tetto inclinato: bollitore da 650 l, n. 1 collettore 1,63 x 2,06 m con 14 tubi e n. 1 collettore 2,43 x 2,06 m con 21 tubi	cad	16,17%	12172,60 €
04	collettori installati su tetto inclinato: bollitore da 850 l, n. 2 collettori 2,43 x 2,06 m con 21 tubi	cad	14,86%	13244,60 €
05	collettori installati su tetto piano: bollitore da 450 l, n. 1 collettore 2,43 x 2,06 m con 21 tubi	cad	20,57%	9569,25 €
06	collettori installati su tetto piano: bollitore da 450 l, n. 2 collettori 1,63 x 2,06 m con 14 tubi	cad	18,36%	10717,80 €
07	collettori installati su tetto piano: bollitore da 650 l, n. 1 collettore 1,63 x 2,06 m con 14 tubi e n. 1 collettore 2,43 x 2,06 m con 21 tubi	cad	15,71%	12524,80 €
08	collettori installati su tetto piano: bollitore da 850 l, n. 2 collettori 2,43 x 2,06 m con 21 tubi	cad	14,38%	13688,70 €
<b>D4.02.006</b>	Fornitura di pompa di calore acqua/acqua reversibile, con compressore ermetico rotativo tipo scroll, gas refrigerante R410A, adatta per collegamento a circuito con acqua di falda con miscela di glicole, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, con le seguenti rese termiche (come da EN14511) :			
01	potenza termica 6,4 kW, COP 4,8	cad	0,00%	11502,10 €
02	potenza termica 10,0 kW, COP 5,2	cad	0,00%	12079,00 €
03	potenza termica 12,9 kW, COP 5,1	cad	0,00%	13722,20 €
04	potenza termica 16,8 kW, COP 5,4	cad	0,00%	14666,10 €
05	potenza termica 23 kW, COP 5,2	cad	0,00%	15837,30 €
<b>D4.02.007</b>	Fornitura di Tubo doppio sonda ad U in PE-Xa secondo la norma DIN 16892, stabilizzato ai raggi UV, colore verde, per inserimento a pressione nei fori di perforazione, temperature d'esercizio -40 °C ÷ 95 °C:			
01	Ø 32 mm, spessore 2,9 mm, lunghezza 50 m	cad	0,00%	1590,72 €
02	Ø 32 mm, spessore 2,9 mm, lunghezza 100 m	cad	0,00%	2657,03 €
03	Ø 32 mm, spessore 2,9 mm, lunghezza 150 m	cad	0,00%	3898,14 €
04	Ø 40 mm, spessore 3,7 mm, lunghezza 50 m	cad	0,00%	2604,58 €
05	Ø 40 mm, spessore 3,7 mm, lunghezza 100 m	cad	0,00%	4160,34 €
06	Ø 40 mm, spessore 3,7 mm, lunghezza 150 m	cad	0,00%	5733,59 €
<b>D4.02.008</b>	Fornitura di tubo doppio sonda ad U in PE 100-RC SDR 11 secondo la norma DIN 8074/75, stabilizzato ai raggi UV, colore nero, per inserimento a pressione nei fori di perforazione, massima pressione di esercizio 16 bar, temperature d'esercizio -20 °C ÷ 30 °C:			
01	Ø 32 mm, spessore 2,9 mm, lunghezza 50 m	cad	0,00%	823,37 €
02	Ø 32 mm, spessore 2,9 mm, lunghezza 100 m	cad	0,00%	1244,22 €
03	Ø 32 mm, spessore 2,9 mm, lunghezza 150 m	cad	0,00%	1683,35 €
04	Ø 40 mm, spessore 3,7 mm, lunghezza 60 m	cad	0,00%	1317,40 €
05	Ø 40 mm, spessore 3,7 mm, lunghezza 102 m	cad	0,00%	2012,70 €
06	Ø 40 mm, spessore 3,7 mm, lunghezza 152 m	cad	0,00%	2781,20 €
<b>D4.02.009</b>	Fornitura di Tubo in PE-Xa SDR 11 reticolato ad alta pressione, per impianto geotermico orizzontale, a norma DIN 16892, stabilizzato ai raggi UV, colore naturale, con strato di protezione grigio, alta resistenza a crepe, intagli e carichi concentrati, temperature d'esercizio -40 °C ÷ 95 °C, delle seguenti dimensioni:			
01	Ø 20 mm, spessore 1,9 mm	cad	0,00%	3,83 €
02	Ø 25 mm, spessore 2,3 mm	cad	0,00%	4,94 €
03	Ø 32 mm, spessore 2,9 mm	cad	0,00%	6,82 €
04	Ø 40 mm, spessore 3,7 mm	cad	0,00%	11,33 €
<b>D4.02.010</b>	Fornitura di Tubo in PE 100 SDR 11 colore nero, per impianto geotermico orizzontale a collettore, a norma DIN 8074, stabilizzato ai raggi UV, temperature d'esercizio -20 °C ÷ 30 °C, con temperatura fluido di 20 °C delle seguenti dimensioni:			
01	Ø 25 mm., spessore 2,3 mm	cad	0,00%	2,10 €

codice	descrizione	u. m.	% man.	valore
02	Ø 32 mm., spessore 2,9 mm	cad	0,00%	2,56 €
03	Ø 40 mm., spessore 3,7 mm	cad	0,00%	4,03 €
<b>D4.02.011</b>	Collettore per impianto geotermico costituito da collettori di mandata e ritorno DN 50 con valvole di sfogo aria automatiche, termometri Ø 80 mm, due rubinetti di carico/scarico, zanche a muro in acciaio inox, pressione massima d'esercizio 6 bar, campo di temperatura d'esercizio -10 ÷ 60 °C, campo temperatura ambiente: -20 ÷ 60 °C, per fluido acqua con percentuale massima di glicole del 50%:			
01	n° 2 attacchi	cad	0,00%	541,89 €
02	n° 3 attacchi	cad	0,00%	576,85 €
03	n° 4 attacchi	cad	0,00%	594,33 €
04	n° 5 attacchi	cad	0,00%	646,78 €
05	n° 6 attacchi	cad	0,00%	681,74 €
06	n° 7 attacchi	cad	0,00%	716,69 €
07	n° 8 attacchi	cad	0,00%	734,18 €

CAPITOLO D4

IMPIANTI AD ENERGIA ALTERNATIVA

02 - SISTEMI SOLARI

COSTI

codice	descrizione	u.m.	prezzo	sc. %	prezzo sc.
A	materiali				
4D0003	Impianto solare autonomo per produzione di acqua sanitaria con contenitore dei collettori in alluminio anodizzato, per installazione di un singolo impianto	cad	1476,91	0	1476,91
4D0004	Impianto solare autonomo per produzione di acqua sanitaria - con contenitore dei collettori in alluminio anodizzato, per installazione contemporanea di almeno 10 impianti	cad	1198,48	0	1198,48
4D0005	Impianto solare autonomo per produzione di acqua sanitaria - con contenitore dei collettori in alluminio anodizzato, per installazione contemporanea di almeno 40 impianti	cad	1089,52	0	1089,52
4D0006	Sistema per l'integrazione solare alla produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo di glicole antigelo - collettori installati su tetto inclinato: bollitore da 200 l, n. 1 collettore	cad	2711,70	0	2711,70
4D0007	Sistema per l'integrazione solare alla produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo di glicole antigelo - collettori installati su tetto inclinato: bollitore da 300 l, n. 2 collettori	cad	3425,94	0	3425,94
4D0008	Sistema per l'integrazione solare alla produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo di glicole antigelo - collettori installati su tetto piano: bollitore da 200 l, n. 1 collettore	cad	2711,70	0	2711,70
4D0009	Sistema per l'integrazione solare alla produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo di glicole antigelo - collettori installati su tetto piano: bollitore da 300 l, n. 2 collettori	cad	3425,94	0	3425,94
4D0010	Sistema per l'integrazione solare alla produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo di acqua per il circuito solare - collettori installati su tetto inclinato: bollitore da 300 l, n. 1 collettore 2,43 x 1,62 m con 21 tubi	cad	3631,74	0	3631,74
4D0011	Sistema per l'integrazione solare alla produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo di acqua per il circuito solare - collettori installati su tetto inclinato: bollitore da 400 l, n. 1 collettore 2,43 x 2,03 m con 21 tubi	cad	4115,97	0	4115,97
4D0012	Sistema per l'integrazione solare alla produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo di acqua per il circuito solare - collettori installati su tetto inclinato: bollitore da 400 l, n. 1 collettore 2,43 x 2,03 m con 21 tubi	cad	5084,44	0	5084,44
4D0013	Sistema per l'integrazione solare alla produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo di acqua per il circuito solare - collettori installati su tetto inclinato: bollitore da 500 l, n. 2 collettori 2,43x1,62 m con 21 tubi	cad	5302,34	0	5302,34
4D0014	Sistema per l'integrazione solare alla produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo di acqua per il circuito solare - collettori installati su tetto piano: bollitore da 300 l, n. 1 collettore 2,43 x 1,62 m con 21 tubi	cad	3752,80	0	3752,80
4D0015	Sistema per l'integrazione solare alla produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo di acqua per il circuito solare - collettori installati su tetto piano: bollitore da 400 l, n. 1 collettore 2,43 x 2,03 m con 21 tubi	cad	4309,67	0	4309,67
4D0016	Sistema per l'integrazione solare alla produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo di acqua per il circuito solare - collettori installati su tetto piano: bollitore da 400 l, n. 1 collettore 2,43 x 2,03 m con 21 tubi	cad	5302,34	0	5302,34
4D0017	Sistema per l'integrazione solare alla produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo di acqua per il circuito solare - collettori installati su tetto piano: bollitore da 500 l, n. 2 collettori 2,43 x 1,62 m con 21 tubi	cad	5483,93	0	5483,93
4D0018	Sistema per l'integrazione solare alla produzione di acqua calda sanitaria e integrazione sul riscaldamento ambiente senza l'utilizzo di glicole - collettori installati su tetto inclinato: bollitore da 450 l, n. 1 collettore 2,43 x 2,06 m con 21 tubi	cad	5326,56	0	5326,56
4D0019	Sistema per l'integrazione solare alla produzione di acqua calda sanitaria e integrazione sul riscaldamento ambiente senza l'utilizzo di glicole - collettori installati su tetto inclinato: bollitore da 450 l, n. 2 collettori 1,63 x 2,06 m con 14 tubi	cad	6137,65	0	6137,65
4D0020	Sistema per l'integrazione solare alla produzione di acqua calda e riscaldamento ambiente senza utilizzo di glicole. Collettori su tetto inclinato: bollitore da 650l, 1 collettore 1,63x2,06m con 14 tubi e 1 collettore 2,43x2,06m con 21 tubi	cad	7505,60	0	7505,60
4D0021	Sistema per l'integrazione solare alla produzione di acqua calda sanitaria e integrazione sul riscaldamento ambiente senza l'utilizzo di glicole - collettori installati su tetto inclinato: bollitore da 850 l, n. 2 collettori 2,43 x 2,06 m con 21 tubi	cad	8353,01	0	8353,01
4D0022	Sistema per l'integrazione solare alla produzione di acqua calda sanitaria e integrazione sul riscaldamento ambiente senza l'utilizzo di glicole - collettori installati su tetto piano: bollitore da 450 l, n. 1 collettore 2,43 x 2,06 m con 21 tubi	cad	5447,61	0	5447,61
4D0023	Sistema per l'integrazione solare alla produzione di acqua calda sanitaria e integrazione sul riscaldamento ambiente senza l'utilizzo di glicole - collettori installati su tetto piano: bollitore da 450 l, n. 2 collettori 1,63 x 2,06 m con 14 tubi	cad	6355,55	0	6355,55
4D0024	Sistema per l'integrazione solare alla produzione di acqua sanitaria e riscaldamento ambiente senza utilizzo di glicole. Collettori installati su tetto piano: bollitore da 650l, 1 collettore 1,63x2,06m con 14 tubi e 1 collettore 2,43x2,06m con 21 tubi	cad	7784,04	0	7784,04
4D0025	Sistema per l'integrazione solare alla produzione di acqua calda sanitaria e integrazione sul riscaldamento ambiente senza l'utilizzo di glicole - collettori installati su tetto piano: bollitore da 850 l, n. 2 collettori 2,43 x 2,06 m con 21 tubi	cad	8704,08	0	8704,08
4D0030	pompa di calore acqua/acqua reversibile - potenza termica 6,4 kW, COP 4,8	cad	9092,60	0	9092,60
4D0031	pompa di calore acqua/acqua reversibile - potenza termica 10,0 kW, COP 5,2	cad	9548,61	0	9548,61
4D0032	pompa di calore acqua/acqua reversibile - potenza termica 12,9 kW, COP 5,1	cad	10847,55	0	10847,55
4D0033	pompa di calore acqua/acqua reversibile - potenza termica 16,8 kW, COP 5,4	cad	11593,75	0	11593,75
4D0034	pompa di calore acqua/acqua reversibile - potenza termica 23 kW, COP 5,2	cad	12519,60	0	12519,60
4D0035	Tubo doppio sonda ad U in PE-Xa - Ø 32mm, spessore 2,9 mm, lunghezza 50 m	cad	1257,49	0	1257,49
4D0036	Tubo doppio sonda ad U in PE-Xa - Ø 32mm, spessore 2,9 mm, lunghezza 100 m	cad	2100,42	0	2100,42
4D0037	Tubo doppio sonda ad U in PE-Xa - Ø 32mm, spessore 2,9 mm, lunghezza 150 m	cad	3081,53	0	3081,53
4D0038	Tubo doppio sonda ad U in PE-Xa - Ø 40mm, spessore 3,7 mm, lunghezza 50 m	cad	2058,96	0	2058,96
4D0039	Tubo doppio sonda ad U in PE-Xa - Ø 40mm, spessore 3,7 mm, lunghezza 100 m	cad	3288,81	0	3288,81
4D0040	Tubo doppio sonda ad U in PE-Xa - Ø 40 mm, spessore 3,7 mm, lunghezza 150 m	cad	4532,48	0	4532,48
4D0041	tubo doppio sonda ad U in PE 100-RC SDR 11 - Ø 32 mm, spessore 2,9 mm, lunghezza 50 m	cad	650,89	0	650,89
4D0042	tubo doppio sonda ad U in PE 100-RC SDR 11 - Ø 32 mm, spessore 2,9 mm, lunghezza 100 m	cad	983,57	0	983,57
4D0043	tubo doppio sonda ad U in PE 100-RC SDR 11 - Ø 32 mm, spessore 2,9 mm, lunghezza 150 m	cad	1330,71	0	1330,71
4D0044	tubo doppio sonda ad U in PE 100-RC SDR 11 - Ø 40 mm, spessore 3,7 mm, lunghezza 60 m	cad	1041,43	0	1041,43
4D0045	tubo doppio sonda ad U in PE 100-RC SDR 11 - Ø 40 mm, spessore 3,7 mm, lunghezza 102 m	cad	1591,07	0	1591,07
4D0046	tubo doppio sonda ad U in PE 100-RC SDR 11 - Ø 40 mm, spessore 3,7 mm, lunghezza 152 m	cad	2198,57	0	2198,57
4D0047	tubo PE-Xa 100-RC SDR 11 - Ø 20 mm, spessore 1,9	cad	3,03	0	3,03
4D0048	tubo PE-Xa 100-RC SDR 11 - Ø 25 mm, spessore 2,3	cad	3,90	0	3,90
4D0049	PE-Xa 100-RC SDR 11 - Ø 32 mm, spessore 2,9	cad	5,39	0	5,39
4D0050	Tubo PE-Xa 100-RC SDR 11 - Ø 40 mm, spessore 3,7	cad	8,96	0	8,96
4D0051	tubo PE 100 SDR 11 - Ø 25 mm, spessore 2,3	cad	1,66	0	1,66
4D0052	tubo PE 100 SDR 11 - Ø 32 mm, spessore 2,9	cad	2,03	0	2,03
4D0053	tubo PE 100 SDR 11 - Ø 40 mm, spessore 3,7	cad	3,18	0	3,18
4D0054	collettore per impianto geotermico - 2 attacchi	cad	428,37	0	428,37
4D0055	collettore per impianto geotermico - 3 attacchi	cad	456,01	0	456,01

codice	descrizione	u.m.	prezzo	sc. %	prezzo sc.
4D0056	collettore per impianto geotermico - 4 attacchi	cad	469,83	0	469,83
4D0057	collettore per impianto geotermico - 5 attacchi	cad	511,29	0	511,29
4D0058	collettore per impianto geotermico - 6 attacchi	cad	538,92	0	538,92
4D0059	collettore per impianto geotermico - 7 attacchi	cad	566,56	0	566,56
4D0060	collettore per impianto geotermico - 8 attacchi	cad	580,38	0	580,38
B	noli				
M051	autocarro con cassone ribaltabile trilaterale portata t. 8.5 con gru	ora	-	-	36,04
M092	gru a torre ad azionamento elettrico con rotazione in alto, altezza 42.00 mt, portata in punta e massimo tiro kg 1000/2400	ora	-	-	27,78
RE.NO.	Attrezzatura elettromeccanica per idraulico/tubista (Trapano, avvitatore, saldamanicotto, filiera elettrica. Si intendono comprese tutte le attrezzature necessarie per eseguire un impianto idraulico o termico in fabbricato civile)	ora	-	-	1,33
D	manodopera				
02082	Operaio Impiantista Metalmeccanico livello D1	ora	19,40	0	19,40
02083	Operaio Impiantista Metalmeccanico livello D2	ora	21,49	0	21,49

# CAPITOLO D4

## IMPIANTI AD ENERGIA ALTERNATIVA

### 03 - CENTRALI TERMICHE

codice	descrizione	u. m.	% man.	valore
D4.03.012	Centrale termica preassemblata per l'integrazione solare alla produzione di acqua sanitaria e al riscaldamento ambiente funzionante con fluido vettore acqua, composto da: caldaia a condensazione da 20 kW, modulante con scambiatore termico in acciaio inox; bruciatore in acciaio inox; ventilatore con velocità variabile per l'ottimizzazione della combustione, modulazione della potenza da 24% a 100%; pannello di comando della caldaia integrato; produzione di acqua calda mediante bollitore in acciaio inox e scambiatore a piastre; collettore solare a tubi sottovuoto di vetro con superficie d'assorbimento altamente selettiva, specchio concentratore ad alto potere riflettente, unità di trasmissione del calore con tubi in acciaio inox e lamiere in alluminio presenti all'interno del tubo sottovuoto, coibentato con lana di vetro e fibra di poliestere, tubi con attacchi a secco per la manutenzione senza svuotamento del circuito solare, attacchi per tubazioni di mandata e ritorno nella parte centrale del collettore; bollitore sanitario da 180 l monoserpentino in acciaio inox, con uno scambiatore di calore interno, completo di valvola termostatica miscelatrice per la limitazione della temperatura di mandata; stazione solare premontata completa di pompa con prevalenza massima 6 m, valvola di sicurezza 4 bar, manometro 10 bar, valvola di intercettazione, bulbo per sonda di ritorno, valvola di ritegno, regolatore di portata da 0,5 a 7 l/min; centralina per la gestione del circuito solare con funzione antigelo e calcolo rese solari; regolazione centralina riscaldamento ambiente, dimensioni esterne del gruppo termico 690 x 670 mm, altezza 1.850 mm, con esclusione dei tubi di mandata e ritorno in rame e vaso d'espansione; in opera inclusi i collegamenti elettrici ed idraulici, esclusi i tubi di mandata e ritorno in rame e le opere murarie:			
01	collettori installati su tetto inclinato:gruppo termico preassemblato con collettore da 1,90 x 1,85 m spessore 10 cm con 16 tubi	cad	22,33%	10972,00 €
02	collettori installati su tetto inclinato:gruppo termico preassemblato con collettore da 1,90 x 1,85 m spessore 10 cm con 16 tubi	cad	21,67%	11308,90 €
03	collettori installati su tetto piano:gruppo termico preassemblato con collettore da 1,90 x 1,85 m spessore 10 cm con 16 tubi	cad	22,27%	11002,60 €
04	collettori installati su tetto piano:gruppo termico preassemblato con collettore da 1,90 x 1,85 m spessore 10 cm con 16 tubi	cad	21,73%	11278,30 €



CAPITOLO D4

IMPIANTI AD ENERGIA ALTERNATIVA

03 - CENTRALI TERMICHE

COSTI

codice	descrizione	u.m.	prezzo	sc. %	prezzo sc.
A	materiali				
4D0026	Centrale termica preassemblata per l'integrazione solare alla produzione di acqua sanitaria e al riscaldamento - collettori installati su tetto inclinato:gruppo termico preassemblato con collettore da 1,90 x 1,85 m spessore 10 cm con 16 tubi	cad	6052,90	0	6052,90
4D0027	Centrale termica preassemblata per l'integrazione solare alla produzione di acqua sanitaria e al riscaldamento - collettori installati su tetto inclinato:gruppo termico preassemblato con collettore da 1,90 x 1,85 m spessore 10 cm con 16 tubi	cad	6319,23	0	6319,23
4D0028	Centrale termica preassemblata per l'integrazione solare alla produzione di acqua sanitaria e al riscaldamento - collettori installati su tetto piano:gruppo termico preassemblato con collettore da 1,90 x 1,85 m spessore 10 cm con 16 tubi	cad	6077,12	0	6077,12
4D0029	Centrale termica preassemblata per l'integrazione solare alla produzione di acqua sanitaria e al riscaldamento - collettori installati su tetto piano:gruppo termico preassemblato con collettore da 1,90 x 1,85 m spessore 10 cm con 16 tubi	cad	6295,02	0	6295,02
B	noli				
M051	autocarro con cassone ribaltabile trilaterale portata t. 8.5 con gru	ora	-	-	36,04
M092	gru a torre ad azionamento elettrico con rotazione in alto, altezza 42.00 mt, portata in punta e massimo tiro kg 1000/2400	ora	-	-	27,78
RE.NO.	Attrezzatura elettromeccanica per idraulico/tubista (Trapano, avvitatore, saldamanicotto, filiera elettrica. Si intendono comprese tutte le attrezzature necessarie per eseguire un impianto idraulico o termico in fabbricato civile)	ora	-	-	1,33
D	manodopera				
02082	Operaio Impiantista Metalmeccanico livello D1	ora	19,40	0	19,40
02083	Operaio Impiantista Metalmeccanico livello D2	ora	21,49	0	21,49

# CAPITOLO D4

## IMPIANTI AD ENERGIA ALTERNATIVA

### 04 - IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE AD ENERGIE RINNOVABILI

codice	descrizione	u. m.	% man.	valore
<b>D4.04.001</b>	Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua e caldaia a condensazione con produzione a.c.s. istantanea. Regolazione a microprocessore per la gestione delle fonti energetiche con priorità di efficienza. In ottemperanza a tutto quanto richiesto al comma 6. allegato A del Decreto Requisiti Minimi 6 agosto 2020. MONOFASE			
01	Potenza nominale caldaia 20 kW - Potenza Termica A7/W35 fino a 6 Kw	cad	0,95%	5723,60 €
02	Potenza nominale caldaia 20 kW - Potenza Termica A7/W35 da 6,01 a 8 Kw	cad	0,97%	6117,71 €
03	Potenza nominale caldaia 24 kW - Potenza Termica A7/W35 fino a 6 Kw	cad	1,07%	5966,60 €
04	Potenza nominale caldaia 24 kW - Potenza Termica A7/W35 da 6,01 a 8 Kw	cad	1,07%	6360,71 €
05	Potenza nominale caldaia 24 kW - Potenza Termica A7/W35 da 8,01 a 10 Kw	cad	0,95%	7650,41 €
06	Potenza nominale caldaia 24 kW - Potenza Termica A7/W35 da 10,01 a 12 Kw	cad	0,87%	8928,01 €
<b>D4.04.002</b>	Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua e caldaia a condensazione, abbinabile ad un bollitore remoto. Regolazione a microprocessore per la gestione delle fonti energetiche con priorità di efficienza. In ottemperanza a tutto quanto richiesto al comma 6. allegato A del Decreto Requisiti Minimi 6 agosto 2020. MONOFASE			
01	Potenza nominale caldaia 20 kW - Potenza Termica A7/W35 fino a 6 Kw	cad	0,97%	5647,70 €
02	Potenza nominale caldaia 20 kW - Potenza Termica A7/W35 da 6,01 a 8 Kw	cad	0,98%	6041,81 €
03	Potenza nominale caldaia 24 kW - Potenza Termica A7/W35 da 8,01 a 10 Kw	cad	0,94%	6767,61 €
04	Potenza nominale caldaia 24 kW - Potenza Termica A7/W35 da 10,01 a 12 Kw	cad	0,84%	8085,59 €
05	Potenza nominale caldaia 28 kW - Potenza Termica A7/W35 fino a 6 Kw	cad	0,91%	6029,73 €
06	Potenza nominale caldaia 28 kW - Potenza Termica A7/W35 da 6,01 a 8 Kw	cad	0,92%	6423,84 €
07	Potenza nominale caldaia 28 kW - Potenza Termica A7/W35 da 8,01 a 10 Kw	cad	0,83%	7713,56 €
08	Potenza nominale caldaia 28 kW - Potenza Termica A7/W35 da 10,01 a 12 Kw	cad	0,87%	7882,50 €
09	Potenza nominale caldaia 35 kW - Potenza Termica A7/W35 da 14,01 a 16 Kw	cad	1,12%	8114,35 €
<b>D4.04.003</b>	Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua e caldaia a condensazione, da incasso o in armadio tecnico con bollitore integrato. Regolazione a microprocessore per la gestione delle fonti energetiche con priorità di efficienza. In ottemperanza a tutto quanto richiesto al comma 6. allegato A del Decreto Requisiti Minimi 6 agosto 2020. MONOFASE			
01	Potenza nominale caldaia 20 kW - Potenza Termica A7/W35 fino a 6 Kw - Bollitore fino a 180 lt.	cad	0,55%	9932,88 €
02	Potenza nominale caldaia 20 kW - Potenza Termica A7/W35 da 6,01 a 8 Kw - Bollitore fino a 180 lt.	cad	0,57%	10358,60 €
03	Potenza nominale caldaia 24 kW - Potenza Termica A7/W35 da 8,01 a 10 Kw - Bollitore fino a 250 lt.	cad	0,60%	10546,00 €
04	Potenza nominale caldaia 24 kW - Potenza Termica A7/W35 da 10,01 a 12 Kw - Bollitore fino a 250 lt.	cad	0,57%	11896,30 €
05	Potenza nominale caldaia 35 kW - Potenza Termica A7/W35 da 14,01 a 16 Kw - Bollitore fino a 300 lt.	cad	0,60%	12095,80 €
<b>D4.04.004</b>	Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore SPLITTATA aria/acqua e caldaia a condensazione con produzione sanitaria istantanea. Regolazione a microprocessore per la gestione delle fonti energetiche con priorità di efficienza. In ottemperanza a tutto quanto richiesto al comma 6. allegato A del Decreto Requisiti Minimi 6 agosto 2020. MONOFASE			
01	Potenza nominale caldaia 24 kW - Potenza Termica A7/W35 da 8,01 a 10 Kw	cad	0,80%	6811,83 €
02	Potenza nominale caldaia 35 kW - Potenza Termica A7/W35 da 14,01 a 16 Kw	cad	0,60%	9797,33 €
<b>D4.04.005</b>	Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore SPLITTATA aria/acqua e caldaia a condensazione, abbinabile ad un bollitore remoto. Regolazione a microprocessore per la gestione delle fonti energetiche con priorità di efficienza. In ottemperanza a tutto quanto richiesto al comma 6. allegato A del Decreto Requisiti Minimi 6 agosto 2020. MONOFASE			
01	Potenza nominale caldaia 24 kW - Potenza Termica A7/W35 da 8,01 a 10 Kw	cad	0,76%	7167,14 €
02	Potenza nominale caldaia 35 kW - Potenza Termica A7/W35 da 14,01 a 16 Kw	cad	0,59%	10023,40 €
<b>D4.04.006</b>	Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore SPLITTATA aria/acqua e caldaia a condensazione, da			

codice	descrizione	u. m.	% man.	valore
	incasso o in armadio tecnico con bollitore integrato. Regolazione a microprocessore per la gestione delle fonti energetiche con priorità di efficienza. In ottemperanza a tutto quanto richiesto al comma 6. allegato A del Decreto Requisiti Minimi 6 agosto 2020. MONOFASE			
01	Potenza nominale caldaia 20 kW - Potenza Termica A7/W35 fino a 6 Kw - Bollitore fino a 180 lt.	cad	0,61%	9020,39 €
02	Potenza nominale caldaia 20 kW - Potenza Termica A7/W35 da 6,01 a 8 Kw - Bollitore fino a 180 lt.	cad	0,64%	9232,06 €
03	Potenza nominale caldaia 24 kW - Potenza Termica A7/W35 da 8,01 a 10 Kw - Bollitore fino a 250 lt.	cad	0,67%	10208,50 €
04	Potenza nominale caldaia 35 kW - Potenza Termica A7/W35 da 14,01 a 16 Kw - Bollitore fino a 300 lt.	cad	0,57%	15957,80 €
D4.04.007	Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore SPLITTATA aria/acqua e caldaia a condensazione con produzione sanitaria istantanea. Regolazione a microprocessore per la gestione delle fonti energetiche con priorità di efficienza. In ottemperanza a tutto quanto richiesto al comma 6. allegato A del Decreto Requisiti Minimi 6 agosto 2020. TRIFASE			
01	Potenza nominale caldaia 24 kW - Potenza Termica A7/W35 da 8,01 a 10 Kw	cad	0,94%	5782,24 €
02	Potenza nominale caldaia 35 kW - Potenza Termica A7/W35 da 14,01 a 16 Kw	cad	0,60%	9797,33 €
D4.04.008	Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore SPLITTATA aria/acqua e caldaia a condensazione, abbinabile ad un bollitore remoto. Regolazione a microprocessore per la gestione delle fonti energetiche con priorità di efficienza. In ottemperanza a tutto quanto richiesto al comma 6. allegato A del Decreto Requisiti Minimi 6 agosto 2020. TRIFASE			
01	Potenza nominale caldaia 24 kW - Potenza Termica A7/W35 da 8,01 a 10 Kw	cad	0,76%	7167,14 €
02	Potenza nominale caldaia 35 kW - Potenza Termica A7/W35 da 14,01 a 16 Kw	cad	0,59%	10023,40 €

CAPITOLO D4

IMPIANTI AD ENERGIA ALTERNATIVA

04 - IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE AD ENERGIE RINNOVABILI

COSTI

codice	descrizione	u.m.	prezzo	sc. %	prezzo sc.
A	materiali				
013833	Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua e caldaia a condensazione con produzione a.c.s. istantanea. Regolazione a microprocessore per la gestione delle fonti energetiche con priorità di efficienza. In ottemperanza a tutto quanto richiesto al comma 6. allegato A del Decreto Requisiti Minimi 6 agosto 2020. Monofase. Potenza nominale caldaia 20 kW - Potenza Termica A7/W35 fino a 6 Kw	cad	4470,00	0	4470,00
013834	Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua e caldaia a condensazione con produzione a.c.s. istantanea. Regolazione a microprocessore per la gestione delle fonti energetiche con priorità di efficienza. In ottemperanza a tutto quanto richiesto al comma 6. allegato A del Decreto Requisiti Minimi 6 agosto 2020. Monofase. Potenza nominale caldaia 20 kW - Potenza Termica A7/W35 da 6,01 a 8 Kw	cad	4777,00	0	4777,00
013835	Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore SPLITTATA aria/acqua e caldaia a condensazione con produzione sanitaria istantanea - Potenza nominale caldaia 24 kW - Potenza Termica A7/W35 da 8,01 a 10 Kw	cad	4516,36	0	4516,36
013836	Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua e caldaia a condensazione, da incasso o in armadio tecnico con bollitore integrato - Potenza nominale caldaia 35 kW - Potenza Termica A7/W35 da 14,01 a 16 Kw - Bollitore fino a 300 lt.	cad	9489,14	0	9489,14
013873	Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua e caldaia a condensazione, da incasso o in armadio tecnico con bollitore integrato - Potenza nominale caldaia 20 kW - Potenza Termica A7/W35 fino a 6 Kw - Bollitore fino a 180 lt.	cad	7797,50	0	7797,50
013874	Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua e caldaia a condensazione, da incasso o in armadio tecnico con bollitore integrato - Potenza nominale caldaia 20 kW - Potenza Termica A7/W35 da 6,01 a 8 Kw - Bollitore fino a 180 lt.	cad	8129,45	0	8129,45
013875	Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua e caldaia a condensazione, abbinabile ad un bollitore remoto - Potenza nominale caldaia 28 kW - Potenza Termica A7/W35 da 8,01 a 10 Kw	cad	6034,00	0	6034,00
013876	Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua e caldaia a condensazione, abbinabile ad un bollitore remoto - Potenza nominale caldaia 28 kW - Potenza Termica A7/W35 da 10,01 a 12 Kw	cad	6163,00	0	6163,00
013877	Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua e caldaia a condensazione, abbinabile ad un bollitore remoto - Potenza nominale caldaia 28 kW - Potenza Termica A7/W35 fino a 6 Kw	cad	4712,00	0	4712,00
013878	Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua e caldaia a condensazione, abbinabile ad un bollitore remoto - Potenza nominale caldaia 28 kW - Potenza Termica A7/W35 da da 6,01 a 8 Kw	cad	5019,00	0	5019,00
013885	Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore SPLITTATA aria/acqua e caldaia a condensazione con produzione sanitaria istantanea - Potenza nominale caldaia 35 kW - Potenza Termica A7/W35 da 14,01 a 16 Kw	cad	7685,79	0	7685,79
013920	Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore SPLITTATA aria/acqua e caldaia a condensazione con produzione sanitaria istantanea - Potenza nominale caldaia 24 kW - Potenza Termica A7/W35 da 8,01 a 10 Kw	cad	5330,26	0	5330,26
013924	Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore SPLITTATA aria/acqua e caldaia a condensazione, abbinabile ad un bollitore remoto - Potenza nominale caldaia 35 kW - Potenza Termica A7/W35 da 14,01 a 16 Kw	cad	7864,53	0	7864,53
013938	Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore SPLITTATA aria/acqua e caldaia a condensazione con produzione sanitaria istantanea - Potenza nominale caldaia 35 kW - Potenza Termica A7/W35 da 14,01 a 16 Kw	cad	7685,79	0	7685,79
013939	Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua e caldaia a condensazione, abbinabile ad un bollitore remoto - Potenza nominale caldaia 20 kW - Potenza Termica A7/W35 da 6,01 a 8 Kw	cad	4717,00	0	4717,00
013940	Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua e caldaia a condensazione, abbinabile ad un bollitore remoto - Potenza nominale caldaia 20 kW - Potenza Termica A7/W35 fino a 6 Kw	cad	4410,00	0	4410,00
013941	Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore SPLITTATA aria/acqua e caldaia a condensazione, abbinabile ad un bollitore remoto - Potenza nominale caldaia 24 kW - Potenza Termica A7/W35 da 8,01 a 10 Kw	cad	5611,14	0	5611,14
013942	Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua e caldaia a condensazione, da incasso o in armadio tecnico con bollitore integrato - Potenza nominale caldaia 24 kW - Potenza Termica A7/W35 da 10,01 a 12 Kw - Bollitore fino a 250 lt.	cad	9335,94	0	9335,94
013943	Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua e caldaia a condensazione, da incasso o in armadio tecnico con bollitore integrato - Potenza nominale caldaia 24 kW - Potenza Termica A7/W35 da 8,01 a 10 Kw - Bollitore fino a 250 lt.	cad	8273,08	0	8273,08
013951	Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua e caldaia a condensazione, abbinabile ad un bollitore remoto - Potenza nominale caldaia 24 kW - Potenza Termica A7/W35 da 8,01 a 10 Kw	cad	5286,21	0	5286,21
013952	Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua e caldaia a condensazione, abbinabile ad un bollitore remoto - Potenza nominale caldaia 24 kW - Potenza Termica A7/W35 da 10,01 a 12 Kw	cad	6323,54	0	6323,54
013976	Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore SPLITTATA aria/acqua e caldaia a condensazione, da incasso o in armadio tecnico con bollitore integrato - Potenza nominale caldaia 20 kW - Potenza Termica A7/W35 fino a 6 Kw - Bollitore fino a 180 lt.	cad	7076,16	0	7076,16
013977	Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore SPLITTATA aria/acqua e caldaia a condensazione, da incasso o in armadio tecnico con bollitore integrato - Potenza nominale caldaia 20 kW - Potenza Termica A7/W35 da 6,01 a 8 Kw - Bollitore fino a 180 lt.	cad	7238,94	0	7238,94
013991	Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua e caldaia a condensazione, abbinabile ad un bollitore remoto - Potenza nominale caldaia 35 kW - Potenza Termica A7/W35 da 14,01 a 16 Kw	cad	6323,54	0	6323,54
013992	Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore SPLITTATA aria/acqua e caldaia a condensazione, abbinabile ad un bollitore remoto - Potenza nominale caldaia 24 kW - Potenza Termica A7/W35 da 8,01 a 10 Kw	cad	5611,14	0	5611,14
014014	Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore SPLITTATA aria/acqua e caldaia a condensazione, abbinabile ad un bollitore remoto - Potenza nominale caldaia 35 kW - Potenza Termica A7/W35 da 14,01 a 16 Kw	cad	7864,53	0	7864,53
014015	Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore SPLITTATA aria/acqua e caldaia a condensazione, da incasso o in armadio tecnico con bollitore integrato - Potenza nominale caldaia 35 kW - Potenza Termica A7/W35 da 14,01 a 16 Kw - Bollitore fino a 300 lt.	cad	12523,88	0	12523,88
014023	Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua e caldaia a condensazione con produzione a.c.s. istantanea. Regolazione a microprocessore per la gestione delle fonti energetiche con priorità di efficienza. In ottemperanza a tutto quanto richiesto al comma 6. allegato A del Decreto Requisiti Minimi 6 agosto 2020. Monofase. Potenza nominale caldaia 24 kW - Potenza Termica A7/W35 da 6,01 a 8 Kw	cad	4960,00	0	4960,00
014024	Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua e caldaia a condensazione con produzione a.c.s. istantanea. Regolazione a microprocessore per la gestione delle fonti energetiche con priorità di efficienza. In ottemperanza a tutto quanto richiesto al comma 6. allegato A del	cad	4653,00	0	4653,00

codice	descrizione	u.m.	prezzo	sc. %	prezzo sc.
Decreto Requisiti Minimi 6 agosto 2020. Monofase. Potenza nominale caldaia 24 kW - Potenza Termica A7/W35 fino a 6 Kw					
014025	Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua e caldaia a condensazione con produzione a.c.s. istantanea. Regolazione a microprocessore per la gestione delle fonti energetiche con priorità di efficienza. In ottemperanza a tutto quanto richiesto al comma 6. allegato A del Decreto Requisiti Minimi 6 agosto 2020. Monofase. Potenza nominale caldaia 24 kW - Potenza Termica A7/W35 da 10,01 a 12 Kw	cad	6980,40	0	6980,40
014026	Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua e caldaia a condensazione con produzione a.c.s. istantanea. Regolazione a microprocessore per la gestione delle fonti energetiche con priorità di efficienza. In ottemperanza a tutto quanto richiesto al comma 6. allegato A del Decreto Requisiti Minimi 6 agosto 2020. Monofase. Potenza nominale caldaia 24 kW - Potenza Termica A7/W35 da 8,01 a 10 Kw	cad	5975,00	0	5975,00
014036	Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore SPLITTATA aria/acqua e caldaia a condensazione, da incasso o in armadio tecnico con bollitore integrato - Potenza nominale caldaia 24 kW - Potenza Termica A7/W35 da 8,01 a 10 Kw - Bollitore fino a 250 lt.	cad	8001,77	0	8001,77
<b>D</b> <b>manodopera</b>					
02083	Operaio Impiantista Metalmeccanico livello D2	ora	21,49	0	21,49
02085	Operaio Impiantista Metalmeccanico livello C3	ora	23,99	0	23,99