PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.08.050.0030	Massetto per pavimenti incollati in ceramica, parquet, resilienti, linoleum, moquette, marmi sottili prefiniti e simili, con impasto a 300 kg di cemento 32,5 R per m³ di sabbia, tirato in perfetto piano, spessore cm 5	OC.EEA.a02.C0915.G0000.1035.a	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: pavimento in ceramica | parquet | pavimenti resilienti | linoleum | marmi sottili prefiniti | moquette; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti incollati, tirato in perfetto piano.
1C.08.150.0020.b	Massetto ad asciugamento veloce (5 giorni), ad alta resistenza, adatto per tutti i tipi di pavimenti incollati, con impasto a 250 kg di leganti speciali per m³ di inerti, tirato a perfetto piano, spessore cm 5- alleggerito con argilla espansa granulometria 3-8 mm	OC.EEA.a02.C0915.Za000.0005.a	OPERA: Strato di massetto, alleggerito di materiale generico; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento veloce (5 giorni), ad alta resistenza, tirato a perfetto piano; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.
1C.08.050.0020	Massetto per pavimento in ceramica, gres, marmi sottili prefiniti e simili, posati con malta di allettamento, o cappa di protezione di manti, con impasto a 200 kg di cemento 32,5 R per m³ di sabbia, costipato e livellato a frattazzo lungo, spessore cm 5:	OC.EEA.a02.C0915.G0000.1045.a	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: pavimento in ceramica | pavimento in gres | marmi sottili prefiniti; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti posati con malta di allettamento, o cappa di protezione di manti, costipato e livellato a frattazzo lungo.
1C.21.020.0010.a	Persiane a battente, ad una o più ante per finestra, spessore 54X80 mm, alette 55X12 mm, interasse 38 mm, munite di ferri robustissimi di sostegno; pilette ed occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; fermi superiori, fermi inferiori e ferma battente; verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura); compresa la posa in opera nonchè tutte le preztazioni di assistenza muraria, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Misura effettiva esterna telaio, in legno lamellare di:- abete/pino	OC.EEA.a01.C3350.Qa007.0000.-	OPERA: Oscurante, persiana a battente di legno naturale abete/pino; finitura: verniciati trasparenti/opachi; impiego: sistema finestra. LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore [mm] = 54x80 | alette [mm] = 55x12 | interasse [mm] = 38.
1C.21.020.0010.b	Persiane a battente, ad una o più ante per finestra, spessore 54X80 mm, alette 55X12 mm, interasse 38 mm, munite di ferri robustissimi di sostegno; pilette ed occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; fermi superiori, fermi inferiori e ferma battente; verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura); compresa la posa in opera nonchè tutte le preztazioni di assistenza muraria, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Misura effettiva esterna telaio, in legno lamellare di:- douglas	OC.EEA.a01.C3350.Qa012.0000.-	OPERA: Oscurante, persiana a battente di legno naturale douglas; finitura: verniciati trasparenti/opachi; impiego: sistema finestra. LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore [mm] = 54x80 | alette [mm] = 55x12 | interasse [mm] = 38.
1C.21.020.0010.c	Persiane a battente, ad una o più ante per finestra, spessore 54X80 mm, alette 55X12 mm, interasse 38 mm, munite di ferri robustissimi di sostegno; pilette ed occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; fermi superiori, fermi inferiori e ferma battente; verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura); compresa la posa in opera nonchè tutte le preztazioni di assistenza muraria, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Misura effettiva esterna telaio, in legno lamellare di:- rovere	OC.EEA.a01.C3350.Qa005.0000.-	OPERA: Oscurante, persiana a battente di legno naturale rovere; finitura: verniciati trasparenti/opachi; impiego: sistema finestra. LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore [mm] = 54x80 | alette [mm] = 55x12 | interasse [mm] = 38.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.21.020.0010.d	Persiane a battente, ad una o più ante per finestra, spessore 54X80 mm, alette 55X12 mm, interasse 38 mm, munite di ferri robustissimi di sostegno; pilette ed occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; fermi superiori, fermi inferiori e ferma battente; verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura); compresa la posa in opera nonchè tutte le preztazioni di assistenza muraria, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Misura effettiva esterna telaio, in legno lamellare di:- sovrapprezzo per ante scorrevoli interno/esterno muro	OC.EEA.a01.C3350.Qa007.0005.-	OPERA: Oscurante, persiana a battente di legno naturale abete/pino; finitura: verniciati trasparenti/opachi; impiego: sistema finestra con ante scorrevoli. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: spessore [mm] = 54x80 | alette [mm] = 55x12 | interasse [mm] = 38.
1C.21.020.0020.a	Persiane a battente, ad una o più ante per portafinestra, spessore 54X80 mm, alette 55X12 mm, interasse 38 mm, munite di ferri robustissimi di sostegno; pilette ed occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; fermi superiori, fermi inferiori e ferma battente; verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura); compresa la posa in opera nonchè tutte le preztazioni di assistenza muraria, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Misura effettiva esterna telaio, in legno lamellare di:- abete/pino	OC.EEA.a01.C3350.Qa007.0010.-	OPERA: Oscurante, persiana a battente di legno naturale abete/pino; finitura: verniciati trasparenti/opachi; impiego: sistema portafinestra. LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore [mm] = 54x80 | alette [mm] = 55x12 | interasse [mm] = 38.
1C.21.020.0020.b	Persiane a battente, ad una o più ante per portafinestra, spessore 54X80 mm, alette 55X12 mm, interasse 38 mm, munite di ferri robustissimi di sostegno; pilette ed occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; fermi superiori, fermi inferiori e ferma battente; verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura); compresa la posa in opera nonchè tutte le preztazioni di assistenza muraria, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Misura effettiva esterna telaio, in legno lamellare di:- douglas	OC.EEA.a01.C3350.Qa012.0010.-	OPERA: Oscurante, persiana a battente di legno naturale douglas; finitura: verniciati trasparenti/opachi; impiego: sistema portafinestra. LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore [mm] = 54x80 | alette [mm] = 55x12 | interasse [mm] = 38.
1C.21.020.0020.c	Persiane a battente, ad una o più ante per portafinestra, spessore 54X80 mm, alette 55X12 mm, interasse 38 mm, munite di ferri robustissimi di sostegno; pilette ed occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; fermi superiori, fermi inferiori e ferma battente; verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura); compresa la posa in opera nonchè tutte le preztazioni di assistenza muraria, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Misura effettiva esterna telaio, in legno lamellare di:- rovere	OC.EEA.a01.C3350.Qa005.0010.-	OPERA: Oscurante, persiana a battente di legno naturale rovere; finitura: verniciati trasparenti/opachi; impiego: sistema portafinestra. LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore [mm] = 54x80 | alette [mm] = 55x12 | interasse [mm] = 38.
1C.21.020.0020.d	Persiane a battente, ad una o più ante per portafinestra, spessore 54X80 mm, alette 55X12 mm, interasse 38 mm, munite di ferri robustissimi di sostegno; pilette ed occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; fermi superiori, fermi inferiori e ferma battente; verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura); compresa la posa in opera nonchè tutte le preztazioni di assistenza muraria, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Misura effettiva esterna telaio, in legno lamellare di:- sovrapprezzo per ante scorrevoli interno/esterno muro	OC.EEA.a01.C3350.Qa007.0015.-	OPERA: Oscurante, persiana a battente di legno naturale abete/pino; finitura: verniciati trasparenti/opachi; impiego: sistema portafinestra con ante scorrevoli interno/esterno. LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore [mm] = 54x80 | alette [mm] = 55x12 | interasse [mm] = 38.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.400.0005	Cestino porta-rifiuti 100 l. (coperchio, fusto e basamento quadrato) in lamiera di acciaio elettro-zincato DC 01/04 - 2,5 micron su due lati a secco (UNI EN 10152) di mm. 2 di spessore, verniciato per intero (coperchio, fusto e basamento) in colore verde RAL 6009. Peso del cestino non inferiore a kg 31,5. Fornito di : - sfera di chiusura in acciaio Ø 22 mm. adeguatamente fissata; - contenitore in lamiera di acciaio elettrozincato DC 01/04 - 2,5 micron su due lati a secco (UNI EN 10152), di mm. 0,6 con bordo superiore arrotondato e foratura di scarico sul fondo, di peso non inferiore a kg 4; - n° 2 maniglie fisse di sollevamento e reggi sacco costituito da n. 4 lamelle saldate al corpo del contenitore. - bocca per l'introduzione del rifiuto, posta sul coperchio del cestino, dovrà avere le dimensioni mm. 302 x 302. - coperchio del cestino forato, frontalmente e centralmente per una dimensione totale di 135 mm di lunghezza e 45 mm di altezza, fissato al coperchio a mezzo saldatura a filo continuo - n. 4 cordoni da mm. 20 cadauno. - posacenere in lamiera d'acciaio elettrozincato DC 01/04 - 2,5 micron su due lati a secco (UNI EN 10152), spessore 12/10 con forma ellittica per favorire lo scorrimento	RM.50.10.00.Sb007.0000.-	Cestino porta-rifiuti di lega ferrosa acciaio elettro-zincato; finitura: colore verde; spessore [mm] = 2; peso [kg] = 31,5 SPECIFICHE TECNICHE: lamiera DC 01/04 - 2,5 micron su due lati a secco; verniciato con RAL 6009; composto da: n.1 sfera di chiusura, n.1 contenitore, n.2 maniglie, n.1 bocca per introduzione rifiuto, n.1 coperchio cestino, n.4 cordoni, n.1 posacenere, n.1 sportello, n.1 adesivo logo
1C.08.200.0020.a	Massetto isolante con impasto di perlite e dosaggio a 250 kg di cemento 32,5 R per m³ di impasto, per sottofondi, lastrici, compresa formazione di pendenze e della guscia dove prevista:- per spessore medio minimo di 5 cm	OC.EEA.a02.C0915.G0000.0755.a	OPERA: Strato di massetto, isolante di cemento generico; impiego: sottofondi | lastrici; spessore medio [cm] = 5. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di pendenze e della guscia. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.
mc.03.250.0030	Primer consolidante per fondi assorbenti intonaci (consumo: 0,15 l/m²)	RM.18.10.15.Za000.1000.-	Primer consolidante di materiale generico; impiego: fondi assorbenti intonaci SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.01.800.0040	Prodotto elastomerico a base acquosa colori vari	RM.18.10.15.Za000.1250.-	Primer elastomerico di materiale generico; finitura: colore generico; geometria/forma/aspetto: base acquosa SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.09.400.0100.a	Elettromagnete:idem c.s. ...Elettromagnete: - a parete, con contropiastra fissa o snodata, con pulsante di sblocco	RM.14.15.95.Za000.3150.-	Ferramenta elettromagnete a parete di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: con contropiastra fissa o snodata | con pulsante di sblocco
mc.09.400.0100.b	Elettromagnete:Elettromagnete: - a pavimento con pulsante di sblocco e ancora snodata	RM.14.15.95.Za000.3300.-	Ferramenta elettromagnete a pavimento di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: con pulsante di sblocco e ancora snodata
mc.09.400.0100.c	Elettromagnete:Elettromagnete: - pulsante di sblocco	RM.14.15.95.Za000.3600.-	Ferramenta elettromagnete generico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: pulsante di sblocco
mc.18.700.0060	Elemento preformato d'angolo per formazione guscie tra pavimento e parete	RM.06.15.25.Za000.0000.-	Profilo di materiale generico; impiego: pavimentazioni SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.01.800.0050	Prodotto cementizio per piccole riparazioni	RM.18.10.15.Za000.0750.-	Primer cementizio di materiale generico; funzione: riparazione SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.21.900.0060.a	Arganello per manovra delle persiane avvolgibili, compresa maniglia:idem c.s. ...avvolgibili, compresa maniglia: - a fune metallica	RM.14.15.95.Za000.0300.-	Ferramenta arganello a fune di materiale generico; geometria/forma/aspetto: fune metallica; funzione: manovra; impiego: persiane avvolgibili. Incluso: maniglia SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.22.450.0250.b	Recinzione provvisoria modulare da cm 320 x h200, composta da telaio in tubolare zincato e tamponatura con rete elettrosaldata maglia cm 10x25:idem c.s. ...maglia cm 10x25:- base zavorrata	RM.34.15.10.Za000.0250.-	Basamento zavorrato di materiale generico; impiego: recinzione provvisoria modulare SPECIFICHE TECNICHE: -
NC.10.050.0030.b	Nolo di autobetoniera, compreso autista, carburante, lubrificante:- da 9 a 12 m³	RP.00.50.00.0110.b	Autobetoniera; portata [m³] ≤ 12,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.24.050.0020	Neutralizzatore di sali, di prodotti incoerenti, patine biologiche	RM.36.10.00.Za000.0000.-	Detergente neutralizzatore di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: neutralizzatore di sali | prodotti incoerenti e patine biologiche
NC.30.200.0010	Nolo autobotte a depressione per aspirazione fanghi e liquami, con serbatoio da 10 a 15 m³, funzionante e con personale di guida	RP.00.50.00.0120.b	Autobotte; impiego: aspirazione fanghi e liquami; volume serbatoio [m³] ≤ 15,0 SPECIFICHE TECNICHE: a depressione; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
1C.23.550.0010.f	Molatura a filo lucido dei bordi di lastre di vetro e cristallo, di qualsiasi tipo, negli spessori:- da 27,1 a 38 mm	OC.EEA.c20.C3336.T0000.0280.-	OPERA: Lastra di vetro di vetro generico; spessore [mm] = 27,1 ÷ 38. LAVORO: Molatura a filo lucido. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di vetro e cristallo, di qualsiasi tipo.
mu.06.470.0080.a	Pannello di protezione, del tipo:idem c.s. ...protezione, del tipo: - con gioco	RM.57.05.00.Za000.1250.a	Gioco pannello di materiale generico. Incluso: gioco SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.06.470.0060.a	Tetti per copertura giochi, a:idem c.s. ...copertura giochi, a: - due falde	RM.57.05.00.Za000.1750.-	Gioco tetto di materiale generico; geometria/forma/aspetto: due falde; lunghezza [m] = 8 | larghezza [m] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.06.470.0070.b	Pavimento di forma:idem c.s. ...Pavimento di forma: - triangolare	RM.57.05.00.Za000.1505.-	Gioco pavimetno di materiale generico; geometria/forma/aspetto: triangolare SPECIFICHE TECNICHE: -
1F.NP.06.07.03.00.0010.c	Diaframma a parete continua con bentonite e cls C25/30 (miscela plastica) - spessore 100 cm, profondità tra i 15 e 30 m. Realizzazione con mezzo meccanico (gruppo di perforazione). Compreso scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda od in falda, impiego di fanghi bentonitici, getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura, scapitozzatura del diaframma, formazione e demolizione dei cordoli di guida, uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso armatura metallica	OC.ADB.a04.E5715.Zb006.0035.-	OPERA: Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 100 | profondità [m] = 15 ÷ 30. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30.
1F.NP.06.07.03.00.0005.a	Diaframma a parete continua con bentonite e cls C25/30 (miscela plastica) - spessore 60 cm e 15 m profondità. Realizzazione con mezzo meccanico (gruppo di perforazione). Compreso scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda od in falda, impiego di fanghi bentonitici, getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura, scapitozzatura del diaframma, formazione e demolizione dei cordoli di guida, uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso armatura metallica	OC.ADB.a04.E5715.Zb006.0010.-	OPERA: Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 60 | profondità [m] = 15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30.
1C.23.550.0020.b	Molatura a becco di civetta lucido dei bordi di lastre di vetro e cristallo, di qualsiasi tipo, negli spessori:- da 8,1 fino a 12 mm	OC.EEA.c20.C3336.T0000.0265.b	OPERA: Lastra di vetro di vetro generico; spessore [mm] = 8,1 ÷ 12. LAVORO: Molatura a becco di civetta lucido. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di vetro e cristallo, di qualsiasi tipo.
1C.23.550.0010.c	Molatura a filo lucido dei bordi di lastre di vetro e cristallo, di qualsiasi tipo, negli spessori:- da 8,1 a 12 mm	OC.EEA.c20.C3336.T0000.0265.a	OPERA: Lastra di vetro di vetro generico; spessore [mm] = 8,1 ÷ 12. LAVORO: Molatura a filo lucido. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di vetro e cristallo, di qualsiasi tipo.
mu.06.700.0645	Chiave di sicurezza ad attacco rapido e curva per idrante in bronzo da 1"	RM.38.15.95.Za000.0150.-	Ferramenta chiave di sicurezza di materiale generico; geometria/forma/aspetto: curve; impiego: idrante SPECIFICHE TECNICHE: chiave da 1" ad attacco rapido per idrante in bronzo
MU.04.030.0010	Attivante di adesione tra bitume - aggregato	RM.00.10.00.Za000.1500.-	Additivo sintetico di materiale generico; geometria/forma/aspetto: liquido; funzione: miglioratore adesione; impiego: conglomerati bituminosi a caldo; fornitura: fusti | cisternette; densità [kg/cm³] = 0,85 ÷ 1,05 SPECIFICHE TECNICHE: miscela di derivati organofosfati, additivo per l'aumento della resistenza dei conglomerati bituminosi alla fessurazione e alla deformazione permanente

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MU.04.030.0030	Additivo polimerico termoplastico, modificante fisico del conglomerato bituminoso	RM.00.10.00.Za000.1530.-	Additivo sintetico di materiale generico; geometria/forma/aspetto: granuli; funzione: modificante fisico strutturale; impiego: conglomerati bituminosi a caldo; fornitura: sacchi termofondenti | big-bag; lunghezza granuli [mm] = 2 ÷ 4 | diametro granuli (φ) [mm] = 1 ÷ 2; densità apparente [g/cm³] = 0,3 ÷ 0,7 SPECIFICHE TECNICHE: Polimero termoplastico, modificante strutturale per l'aumento delle prestazioni del conglomerato bituminoso
MC.03.100.0020	Additivo idrofugo in polvere, a base di particolari prodotti impermeabilizzanti, indicato per malte da intonaco e per massetti (consumo 2-4 % in peso del legante)	RM.00.10.00.Za000.1525.-	Additivo sintetico di materiale generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: idrofugo; impiego: malte da intonaco SPECIFICHE TECNICHE: a base di prodotti impermeabilizzanti
mc.05.600.0030.e	Orditura di sostegno per controsoffito antisfondellamento:Orditura di sostegno per controsoffito antisfondellamento: - bussola in ottone diam. 8 mm con vite acciaio zincato 8.8 da 70 mm	RM.38.15.95.Sc006.0000.-	Ferramenta bussola di lega rame ottone; funzione: antisfollamento; impiego: controsoffitto; diametro (ø) [mm] = 8. Incluso: vite SPECIFICHE TECNICHE: bussola con vite lega metallo ferrosa acciaio generico zincato 8.8 da 70 mm
MU.04.030.0040	Fibra organica stabilizzante, modificante fisico strutturale del conglomerato bituminoso	RM.00.10.00.Oc003.0000.-	Additivo naturale di fibra vegetale organica; geometria/forma/aspetto: pellet; funzione: modificante fisico strutturale; impiego: conglomerati bituminosi a caldo; fornitura: big-bag; lunghezza pellet [mm] = 4 ÷ 12 | diametro (φ) [mm] = 4 ÷ 6; densità apparente [g/cm³] = 0,25 ÷ 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale organica stabilizzante, cellulosa
MU.04.120.0420	Additivo antighiaccio costituito da componenti organici ed inorganici (contiene cloruri) ed additivi specifici, in grado di abbassare la temperatura di congelamento dell'acqua presente sul manto stradale e rallentare la formazione dei cristalli di ghiaccio, impedendone l'adesione al piano viario o facilitandone la rimozione; dosaggio al 4%-5% sul peso degli aggregati.	RM.00.10.00.Za000.1505.-	Additivo sintetico di materiale generico; geometria/forma/aspetto: polvere | granuli; funzione: antighiaccio; impiego: conglomerati bituminosi a caldo; fornitura: sacchi termofondenti | big-bag; dimensione polvere [mm] ≤ 2; densità apparente [g/cm³] = 1,2 ÷ 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: con componenti organici ed inorganici (contiene cloruri) ed additivi specifici| per abbassamento temperatura di congelamento dell'acqua sul manto stradale| rallentamento formazione di cristalli di ghiaccio impedendo l'adesione al piano viario e facilitando la rimozione
mc.05.600.0030.l	Orditura di sostegno per controsoffito antisfondellamento:Orditura di sostegno per controsoffito antisfondellamento: - sospensioni e piedini sagomati, per profilo a C 27x48	RM.38.15.95.Za000.0450.-	Ferramenta sospensione e piedini di materiale generico; geometria/forma/aspetto: sagomata; funzione: antisfollamento; impiego: controsoffitto; dimensione (x) [cm] = 27 SPECIFICHE TECNICHE: sospensioni e piedini per profilo a c
MU.06.070.0010	Additivo chimico per pavimenti in terra stabilizzata, costituito da una miscela di inorganici, carbonati di sodio e potassio, cloruri di sodio, potassio, calcio, magnesio, ferro e alluminio ed altri componenti. E' un prodotto non tossico, nè nocivo; viene utilizzato nella realizzazione di pavimentazioni, piste ciclabili e percorsi in parchi o giardini.	RM.00.10.00.Ba006.0000.-	Additivo sintetico di composto chimico inorganico; impiego: pavimenti in terra stabilizzata SPECIFICHE TECNICHE: miscela di carbonati di sodio e potassio| cloruri di sodio| potassio| calcio| magnesio| ferro e alluminio ed altri componenti; prodotto non tossico/nocivo
MC.03.050.0010	Additivo stagionante per malte cementizie e calcestruzzi, in grado di ridurre il ritiro idraulico e la formazione di microfessurazioni.	RM.00.10.00.Za000.1510.-	Additivo sintetico di materiale generico; funzione: antiritiro; impiego: malte cementizie | conglomerati cementizi SPECIFICHE TECNICHE: additivo stagionante| capacita di ridurre il ritiro idraulico e la formazione di microfessurazioni
MC.03.050.0030	Additivo espansivo in polvere per calcestruzzi dove è richiesto un aumento del volume. (consumo 1-2 % in peso del legante)	RM.00.10.00.Za000.1535.-	Additivo sintetico di materiale generico; geometria/forma/aspetto: polvere; impiego: conglomerati cementizi SPECIFICHE TECNICHE: per aumento di volume del conglomerato cementizio
MC.03.050.0040	Additivo superfluidificante liquido per calcestruzzi, a base di polimeri attivi in soluzione acquosa; riduce l'acqua d'impasto, aumenta la fluidità e la resistenza meccanica. (consumo 0,5-1,5 % in peso del legante)	RM.00.10.00.Za000.1540.-	Additivo sintetico di materiale generico; geometria/forma/aspetto: liquido | in soluzione acquosa; funzione: superfluidificante; impiego: conglomerati cementizi SPECIFICHE TECNICHE: a base di bitume polimero generico| riduce l'acqua d'impasto | aumenta la fluidità e la resistenza meccanica
MC.03.100.0010	Additivo liquido idrofugo, a base di particolari prodotti impermeabilizzanti, indicato per malte da intonaco (consumo 2-4 % in peso del legante)	RM.00.10.00.Za000.1520.-	Additivo sintetico di materiale generico; geometria/forma/aspetto: liquido; funzione: idrofugo; impiego: malte da intonaco SPECIFICHE TECNICHE: a base di prodotti impermeabilizzanti

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.09.060.0020.b	Collare termoespandente per tubazioni in plastica, con diametro:idem c.s. ...plastica, con diametro: - 63 mm	RM.85.15.00.Sb008.0000.b	Collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: antincendio; impiego: tubazioni in plastica; diametro (ø) [mm] = 63 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.09.060.0020.c	Collare termoespandente per tubazioni in plastica, con diametro:idem c.s. ...plastica, con diametro: - 75 mm	RM.85.15.00.Sb008.0000.c	Collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: antincendio; impiego: tubazioni in plastica; diametro (ø) [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.09.060.0020.d	Collare termoespandente per tubazioni in plastica, con diametro:idem c.s. ...plastica, con diametro: - 90 mm	RM.85.15.00.Sb008.0000.d	Collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: antincendio; impiego: tubazioni in plastica; diametro (ø) [mm] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.10.050.0010	CAMERETTA PREFABBRICATA DI ISPEZIONE DIAMETRO INTERNO 1500 mm PER INNESTO TUBAZIONI CON DIAMETRO SINO A 500 mm (sino a altezza massima quota fondo tubazione 2,00 m) Cameretta d'ispezione circolare in C.A.V. DN 1500 interno DIN 4034-1/UNI EN 1917, elemento di fondo con vasca in polipropilene o PRFV resistente alle acque reflue secondo norme " DIN " e " O-NORM " inserita sin dalla fase di produzione. Sagomatura idraulica interna sin sopra l'estradosso del tubo innestato. Compreso: Prolunga e Soletta DN 1500, Anello raggiungi quota DN 800, Gradini in acciaio inox ricoperti in polietilene e conseguente Chiusino in G.S. diametro 800 peso non inferiore a 131 kg . Tutte le guarnizioni a norma DIN 4060/UNI EN 681-1	RM.72.10.35.Za000.0000.a	Cameretta prefabbricata di materiale generico; geometria/forma/aspetto: circolare; diametro interno [mm] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: per innesto tubazioni con diametro fino a 500mm (sino ad altezza massima quota fondo tubazione 2;00m); con elemento di fondo con vasca in polipropilene o prfv resistente alle acque reflue secondo norme "din" e "o-norm" inserita fin dalla fase di produzione; sagomatura idraulitca interna sin sopra l'estradosso del tubo innestato; prolunga e soletta (dn 1500); anello raggiungi quota (dn 800); gradini in acciaio inox ricoperti in polietilente e chiusino in g.s. (diamentro = 800; peso > 131 kg); guarnizioni a norma din 4060/uni en 681-1
mu.10.050.0020	CAMERETTA PREFABBRICATA DI ISPEZIONE DIAMETRO INTERNO 1500 mm PER INNESTO TUBAZIONI CON DIAMETRO dal 600 al 800 mm (sino a altezza massima quota fondo tubazione 2,10 m) Cameretta d'ispezione circolare in C.A.V. DN 1500 interno DIN 4034-1/UNI EN 1917, elemento di fondo con vasca in polipropilene o PRFV resistente alle acque reflue secondo norme " DIN " e " O-NORM " inserita sin dalla fase di produzione. Sagomatura idraulica interna sin sopra l'estradosso del tubo innestato. Compreso: Prolunga e Soletta DN 1500, Anello raggiungi quota DN 800, Gradini in acciaio inox ricoperti in polietilene e conseguente Chiusino in G.S. diametro 800 peso non inferiore a 131 kg. Tutte le guarnizioni a norma DIN 4060/UNI EN 681-1	RM.72.10.35.Za000.0000.b	Cameretta prefabbricata di materiale generico; geometria/forma/aspetto: circolare; diametro interno [mm] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: per innesto tubazioni con diametro fino da 600 a 800mm (sino ad altezza massima quota fondo tubazione 2;00m); con elemento di fondo con vasca in polipropilene o prfv resistente alle acque reflue secondo norme "din" e "o-norm" inserita fin dalla fase di produzione; sagomatura idraulitca interna sin sopra l'estradosso del tubo innestato; prolunga e soletta (dn 1500); anello raggiungi quota (dn 800); gradini in acciaio inox ricoperti in polietilente e chiusino in g.s. (diamentro = 800; peso > 131 kg); guarnizioni a norma din 4060/uni en 681-1
mc.15.310.0020.c	Manufatti in cemento decorativo, prodotti in stabilimento con cemento, senza graniglia, superficie vista raschiata, per contorni, spalle, cappelli, davanzali, soglie e simili:idem c.s. ...soglie e simili: - con sezione da 151 a 300 cm²	RM.14.10.63.G0000.0010.c	Cielino di cemento generico; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 150 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, senza graniglia
mc.15.310.0020.d	Manufatti in cemento decorativo, prodotti in stabilimento con cemento, senza graniglia, superficie vista raschiata, per contorni, spalle, cappelli, davanzali, soglie e simili:idem c.s. ...soglie e simili: - con sezione da 301 a 500 cm²	RM.14.10.63.G0000.0010.d	Cielino di cemento generico; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 300 ÷ 500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, senza graniglia
mc.15.310.0050.a	Manufatti in cemento decorativo, prodotti in stabilimento con cemento e graniglia, superficie vista liscia, per contorni, spalle, cappelli, davanzali, soglie e simili:idem c.s. ...soglie e simili: - con sezione fino a 100 cm²	RM.14.10.63.G0000.0000.a	Cielino di cemento generico; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia
mc.15.310.0050.b	Manufatti in cemento decorativo, prodotti in stabilimento con cemento e graniglia, superficie vista liscia, per contorni, spalle, cappelli, davanzali, soglie e simili:idem c.s. ...soglie e simili: - con sezione da 101 a 150 cm²	RM.14.10.63.G0000.0000.b	Cielino di cemento generico; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 100 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.09.060.0020.e	Collare termoespandente per tubazioni in plastica, con diametro:idem c.s. ...plastica, con diametro: - 100 mm	RM.85.15.00.Sb008.0000.e	Collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: antincendio; impiego: tubazioni in plastica; diametro (ø) [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.09.060.0020.f	Collare termoespandente per tubazioni in plastica, con diametro:idem c.s. ...plastica, con diametro: - 110 mm	RM.85.15.00.Sb008.0000.f	Collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: antincendio; impiego: tubazioni in plastica; diametro (ø) [mm] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.09.060.0020.g	Collare termoespandente per tubazioni in plastica, con diametro:idem c.s. ...plastica, con diametro: - 125 mm	RM.85.15.00.Sb008.0000.g	Collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: antincendio; impiego: tubazioni in plastica; diametro (ø) [mm] = 125 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.220.0040.a	Cameretta in conglomerato cementizio per raccolta fuliggine completa di sportello ispezione di ferro zincato:idem c.s. ...di ferro zincato: - per canna collettiva ramificata serie GAS misure condotto interno principale 14 x 14 cm	RM.72.10.35.J0001.0000.-	Cameretta prefabbricata di conglomerato cementizio; funzione: raccolta fuliggine; impiego: canne fumarie; dimensione interna (x) [cm] = 14 | dimensione interna (y) [cm] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: sportello d'ispezione in ferro zincato; per canna collettiva ramificata serie gas
mc.15.310.0020.e	Manufatti in cemento decorativo, prodotti in stabilimento con cemento, senza graniglia, superficie vista raschiata, per contorni, spalle, cappelli, davanzali, soglie e simili:idem c.s. ...soglie e simili: - con sezione da 501 a 750 cm²	RM.14.10.63.G0000.0010.e	Cielino di cemento generico; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 500 ÷ 750 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, senza graniglia
mc.15.310.0020.f	Manufatti in cemento decorativo, prodotti in stabilimento con cemento, senza graniglia, superficie vista raschiata, per contorni, spalle, cappelli, davanzali, soglie e simili:idem c.s. ...soglie e simili: - con sezione da 751 a 1000 cm²	RM.14.10.63.G0000.0010.f	Cielino di cemento generico; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 750 ÷ 1000 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, senza graniglia
mc.15.310.0050.c	Manufatti in cemento decorativo, prodotti in stabilimento con cemento e graniglia, superficie vista liscia, per contorni, spalle, cappelli, davanzali, soglie e simili:idem c.s. ...soglie e simili: - con sezione da 151 a 300 cm²	RM.14.10.63.G0000.0000.c	Cielino di cemento generico; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 150 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia
mc.15.310.0050.d	Manufatti in cemento decorativo, prodotti in stabilimento con cemento e graniglia, superficie vista liscia, per contorni, spalle, cappelli, davanzali, soglie e simili:idem c.s. ...soglie e simili: - con sezione da 301 a 500 cm²	RM.14.10.63.G0000.0000.d	Cielino di cemento generico; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 300 ÷ 500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia
mc.13.500.0010.a	Bocchettoni di collegamento verticale fra l'impermeabilizzazione e i tubi di scarico delle acque piovane:idem c.s. ...delle acque piovane: - in pvc, Ø 80 - 100 mm	RM.02.15.10.D0018.0250.b	Bocchettone collegamento verticale di plastica polivincloruro plastificato (PVC); impiego: strato di impermeabilizzazione | tubi di scarico acque piovane; diametro [mm] = 80 ÷ 100 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.13.500.0010.b	Bocchettoni di collegamento verticale fra l'impermeabilizzazione e i tubi di scarico delle acque piovane:idem c.s. ...delle acque piovane: - in pvc, Ø 100 - 160 mm	RM.02.15.10.D0018.0250.a	Bocchettone collegamento verticale di plastica polivincloruro plastificato (PVC); impiego: strato di impermeabilizzazione | tubi di scarico acque piovane; diametro [mm] = 100 ÷ 160 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.220.0040.b	Cameretta in conglomerato cementizio per raccolta fuliggine completa di sportello ispezione di ferro zincato:idem c.s. ...di ferro zincato: - per canna collettiva ramificata serie GAS misure condotto interno principale 16 x 16 o 18 x 18 cm	RM.72.10.35.J0001.0005.-	Cameretta prefabbricata di conglomerato cementizio; funzione: raccolta fuliggine; impiego: canne fumarie; dimensione interna (x) [cm] = 16 | dimensione interna (y) [cm] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: sportello d'ispezione in ferro zincato; per canna collettiva ramificata serie gas
mc.13.500.0040	Aeratori in PVC per lo sfogo del vapore sotto guaina	RM.02.15.05.D0018.0000.-	Aeratore di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: sfogo vapore SPECIFICHE TECNICHE: sfogo del vapore sotto guaina.
mu.06.700.0660	Armadietto base in vetroresina con serratura, di dimensioni utili 687x630x238 mm, completo di piastra di fondo in bakelite e telaio di ancoraggio al pavimento.	RM.76.10.10.D0021.0000.-	Armadio di plastica vetroresina; altezza [mm] = 687 | larghezza [mm] = 630 | profondità [mm] = 238 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.15.310.0050.e	Manufatti in cemento decorativo, prodotti in stabilimento con cemento e graniglia, superficie vista liscia, per contorni, spalle, cappelli, davanzali, soglie e simili:idem c.s. ...soglie e simili: - con sezione da 501 a 750 cm²	RM.14.10.63.G0000.0000.e	Cielino di cemento generico; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 500 ÷ 750 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.15.310.0050.f	Manufatti in cemento decorativo, prodotti in stabilimento con cemento e graniglia, superficie vista liscia, per contorni, spalle, cappelli, davanzali, soglie e simili:idem c.s. ...soglie e simili: - con sezione da 751 a 1000 cm²	RM.14.10.63.G0000.0000.f	Cielino di cemento generico; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 750 ÷ 1000 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia
mc.13.500.0010.c	Bocchettoni di collegamento verticale fra l'impermeabilizzazione e i tubi di scarico delle acque piovane:idem c.s. ...delle acque piovane: - in lastra di acciaio inox o rame	RM.02.15.10.Sb008.0000.-	Bocchettone collegamento verticale di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: lastra; impiego: strato di impermeabilizzazione | tubi di scarico acque piovane; diametro [mm] = 100 ÷ 160 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.470.0010.a	Canali prefabbricati in conglomerato cementizio vibrocompresso, dimensioni esterne:idem c.s. ...vibrocompresso, dimensioni esterne: - 220 x 225 cm	RM.87.10.00.J0001.0505.a	Canale scolo delle acque di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: prefabbricata; dimensioni esterne (x) [cm] = 220 | dimensioni esterne (y) [cm] = 225 SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso
mu.06.700.0670.a	Contenitore in acciaio inox AISI 304, spessore 2,5 mm, di protezione per centraline di programmazione, resistente all'acqua, con parte superiore e inferiore grigliata per permetterre l'ingresso della luce per il modulo fotovoltaico e la riduzione del surriscaldamento interno, completo di chiave di sicurezza, per programmatore da:idem c.s. ...per programmatore da: - 6/8 stazioni	RM.76.10.10.Sb010.0000.a	Armadio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; spessore [mm] = 2,5. Incluso: chiave di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: per programmatore da 6/8 stazioni; protezione per centraline di programmazione, resistente all'acqua, con parte superiore e inferiore grigliata per permetterre l'ingresso della luce per il modulo fotovoltaico e la riduzione del surriscaldamento interno
mc.26.200.0060	Cimasa in marmo bianco di Carrara qualità C della sezione di 10 x 17 cm, lucidata sulle parti a vista, con i fori per l'applicazione delle zanche e l'eventuale ribasso laterale.	RM.40.10.00.Mb012.0000.-	Cimasa di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: lucidata; sezione (x) [cm] = 10 | sezione (y) [cm] = 17 SPECIFICHE TECNICHE: qualità C; con i fori per applicazione di zanche ed eventuale ribasso laterale
mc.13.500.0010.d	Bocchettoni di collegamento verticale fra l'impermeabilizzazione e i tubi di scarico delle acque piovane:idem c.s. ...delle acque piovane: - in lastra di piomo 20/10	RM.02.15.10.Se000.0000.-	Bocchettone collegamento verticale di lega piombo generico; geometria/forma/aspetto: lastra; impiego: strato di impermeabilizzazione | tubi di scarico acque piovane; diametro [mm] = 340 ÷ 415 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.13.500.0020	Bocchettoni in PVC di collegamento orizzontale fra l'impermeabilizzazione e i tubi di scarico delle acque piovane; dimensioni 340 ÷ 415 mm	RM.02.15.10.D0018.0000.-	Bocchettone collegamento orizzontale di plastica polivincloruro plastificato (PVC); impiego: strato di impermeabilizzazione | tubi di scarico acque piovane; diametro [mm] = 80 ÷ 100 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.470.0010.b	Canali prefabbricati in conglomerato cementizio vibrocompresso, dimensioni esterne:idem c.s. ...vibrocompresso, dimensioni esterne: - 250 x 230 cm	RM.87.10.00.J0001.0505.b	Canale scolo delle acque di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: prefabbricata; dimensioni esterne (x) [cm] = 250 | dimensioni esterne (y) [cm] = 230 SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso
mc.12.470.0010.c	Canali prefabbricati in conglomerato cementizio vibrocompresso, dimensioni esterne:idem c.s. ...vibrocompresso, dimensioni esterne: - 290 x 260 cm	RM.87.10.00.J0001.0505.c	Canale scolo delle acque di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: prefabbricata; dimensioni esterne (x) [cm] = 290 | dimensioni esterne (y) [cm] = 260 SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso
mu.06.700.0670.b	Contenitore in acciaio inox AISI 304, spessore 2,5 mm, di protezione per centraline di programmazione, resistente all'acqua, con parte superiore e inferiore grigliata per permetterre l'ingresso della luce per il modulo fotovoltaico e la riduzione del surriscaldamento interno, completo di chiave di sicurezza, per programmatore da:idem c.s. ...per programmatore da: - 10/12 stazioni	RM.76.10.10.Sb010.0000.b	Armadio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. Incluso: chiave di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: per programmatore da 10/12 stazioni; protezione per centraline di programmazione, resistente all'acqua, con parte superiore e inferiore grigliata per permetterre l'ingresso della luce per il modulo fotovoltaico e la riduzione del surriscaldamento interno
mc.25.100.0080	Compresse di pura cellulosa insolubile	RM.38.10.30.Oc017.0000.-	Assorbitore compresse di fibra vegetale cellulosa pura SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.25.100.0180	Sepiolite granulare	RM.38.10.30.Ba012.0000.-	Assorbitore sepiolite granulare di composto chimico silicato di magnesio idrato SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.26.100.0030.a	Cinerario cimiteriale a tubo autoportante in cemento armato vibrato, per tumulazione frontale; realizzato singolarmente o in moduli (fino a 5 cinerari affiancati), del tipo strutturale chiuso. Il cinerario è dotato di scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva; spessore medio della parete divisoria tra cinerario e cinerario di 5 cm; con piastra di chiusura di dimensioni variabili valutata a parte; modulo da:idem c.s. ...parte; modulo da: - 1 foro da 40 x 40 cm; lunghezza 40 cm; peso 100 kg.	RM.40.10.05.J0005.0250.-	Cinerario tubo autoportante di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: 1 foro | singolo/a 5 moduli | strutturale chiuso | tumulazione frontale; spessore medio parete divisoria tra cinerari [cm] = 5 | dimensione foro (x) [cm] = 40 | dimensione foro (y) [cm] = 40 | lunghezza [cm] = 40; peso [kg] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: 5 cinerari affiancati; con scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva
mc.13.500.0025	Bocchettone di scarico in copolimero termoplastico rinforzato con TNT per il collegamento orizzontale tra l'impermeabilizzazione cementizia elastica ed i tubi o i fori di scarico delle acque piovane compresa assistenza muraria, diametro 80 - 100 mm.	RM.02.15.10.D0000.0000.-	Bocchettone scarico di plastica generico; SPECIFICHE TECNICHE: copolimero termoplastico rinforzato con tnt per collegamento orizzontale tra impermeabilizzazione cementizia elastica e tubi o fori di scarico delle acque piovane
mc.14.250.0010.a	Bocchettoni normali con piastra e gambo per scarico da terrazze e gronde asfaltate, in:idem c.s. ...gronde asfaltate, in: - lastra di piombo	RM.02.15.10.Se000.0750.-	Bocchettone scarico di lega piombo generico; geometria/forma/aspetto: lastra; impiego: terrazze | gronde asfaltate SPECIFICHE TECNICHE: bocchettoni normali con piastra e gambo per scarico da terrazze e gronde asfaltate
mc.12.470.0010.d	Canali prefabbricati in conglomerato cementizio vibrocompresso, dimensioni esterne:idem c.s. ...vibrocompresso, dimensioni esterne: - 400 x 360 cm	RM.87.10.00.J0001.0505.d	Canale scolo delle acque di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: prefabbricata; dimensioni esterne (x) [cm] = 400 | dimensioni esterne (y) [cm] = 360 SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso
mc.12.470.0030.a	Sistema integrato lineare di raccolta delle acque meteoriche realizzati secondo la norma UNI EN 1433, composto da canali prefabbricati in calcestruzzo polimerico resistente al gelo e ai sali, con resistenza alla compressione maggiore di 95 N/mm², giunto di sicurezza per la tenuta stagna integrato per il collegamento tra canali; telaio integrato in ghisa sferoidale GGG spessore 8 mm e trattamento superficiale in cataforesi KTL; griglia in ghisa GGG con trattamento superficiale in cataforesi KTL altezza minima pari a 30 mm, predisposte per sistema di fissaggio sul canale con chiusura rapida ed automatica e con possibilità aggiuntiva di fermi più viti, sistema anti scorrimento orizzontale della griglia sul canale realizzato mediante sporgenze in ghisa inserite nella parte inferiore della griglia stessa; guarnizione integrata in gomma antirumore posta tra canale e griglia. Classe di carico D 400. Dimensioni canali (larghezza utile - larghezza lorda - altezza totale) mm:idem c.s. ...altezza totale) mm:- larghezza mm 100,00/160,00 - altezza mm 265,00	RM.87.10.00.J0001.0510.a	Canale scolo delle acque di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: lineare | prefabbricata; funzione: raccolta acque meteoriche; larghezza utile [mm] = 100 | larghezza lorda [mm] = 160 | altezza [mm] = 265; resistenza alla compressione [N/mm²] ≥ 95. Incluso: giunto di sicurezza; griglia; guarnizione SPECIFICHE TECNICHE: sistema integrato; composto da canali prefabbricati in calcestruzzo polimerico resistente al gelo e ai sali; giunto di sicurezza; telaio; griglia; guarnizione integrata

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1f.mt.04.02.0005.a	Kit per barriera paramassi per dissipazione di 500 KJ. Compreso di: - piedritti in acciaio zincato (tubolari, profilati HEA, HEB, IPE ecc.) ad interasse non superiore a 10,0 m; - sistema di vincolo del piedritto alla fondazione con cerniera unidirezionale; - (struttura di intercettazione) pannelli di rete in fune (maglia quadra, romboidale, orditura ad anelli concatenati o altra configurazione equivalente); qualora la singola maglia della rete principale presenti un'area > 100 cmq, integrazione con un ulteriore strato di rete a maglia fine; protezione contro ossidazione per funi in trefoli d'acciaio secondo EN 10264/2 classe B, carpenteria metallica acciaio protezione a mezzo di zincatura a caldo secondo UNI EN ISO 1461 e a bagno elettrolitico per le componenti metalliche minori secondo UNI EN ISO 4042, filo elementare per reti ad anelli protezione come UNI EN 10244-2 Classe A, funi d'acciaio componenti i pannelli di rete in fune protezione come EN 10264/2 classe B; - struttura di collegamento con controventi longitudinali (nel piano della barriera), controventi di monte ed eventuali controventi di valle in funi	RM.60.05.00.Za000.0000.a	Barriera paramassi di materiale generico; dissipazione [kJ] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.26.100.0030.b	Cinerario cimiteriale a tubo autoportante in cemento armato vibrato, per tumulazione frontale; realizzato singolarmente o in moduli (fino a 5 cinerari affiancati), del tipo strutturale chiuso. Il cinerario è dotato di scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva; spessore medio della parete divisoria tra cinerario e cinerario di 5 cm; con piastra di chiusura di dimensioni variabili valutata a parte; modulo da:idem c.s. ...parte; modulo da: - 2 fori da 40 x 40 cm; lunghezza 40 cm; peso 200 kg.	RM.40.10.05.J0005.0255.-	Cinerario tubo autoportante di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: 2 fori | singolo/a 5 moduli | strutturale chiuso | tumulazione frontale; spessore medio parete divisoria tra cinerari [cm] = 5 | dimensione foro (x) [cm] = 40 | dimensione foro (y) [cm] = 40 | lunghezza [cm] = 40; peso [kg] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: 5 cinerari affiancati; con scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva
mc.14.250.0010.b	Bocchettoni normali con piastra e gambo per scarico da terrazze e gronde asfaltate, in:idem c.s. ...gronde asfaltate, in: - lastra di rame cotto	RM.02.15.10.Sc001.0000.-	Bocchettone scarico di lega rame cotto; geometria/forma/aspetto: lastra; impiego: terrazze | gronde asfaltate SPECIFICHE TECNICHE: bocchettoni normali con piastra e gambo per scarico da terrazze e gronde asfaltate
MC.14.150.0100	Bordatura di gronda ventilante in lamiera di alluminio naturale microforata, spessore 10/10 mm e sviluppo 33 cm, con relativo angolare inferiore sagomato e forato.	RM.87.15.00.Sa000.0000.-	Bordatura di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: lamiera sagomata | microforata; impiego: gronde; spessore [mm] = 10/10 | sviluppo [cm] = 33 SPECIFICHE TECNICHE: bordatura di gronda ventilante; con relativo angolare inferiore sagomato e forato

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.470.0030.b	Sistema integrato lineare di raccolta delle acque meteoriche realizzati secondo la norma UNI EN 1433, composto da canali prefabbricati in calcestruzzo polimerico resistente al gelo e ai sali, con resistenza alla compressione maggiore di 95 N/mm², giunto di sicurezza per la tenuta stagna integrato per il collegamento tra canali; telaio integrato in ghisa sferoidale GGG spessore 8 mm e trattamento superficiale in cataforesi KTL; griglia in ghisa GGG con trattamento superficiale in cataforesi KTL altezza minima pari a 30 mm, predisposte per sistema di fissaggio sul canale con chiusura rapida ed automatica e con possibilità aggiuntiva di fermi più viti, sistema anti scorrimento orizzontale della griglia sul canale realizzato mediante sporgenze in ghisa inserite nella parte inferiore della griglia stessa; guarnizione integrata in gomma antirumore posta tra canale e griglia. Classe di carico D 400. Dimensioni canali (larghezza utile - larghezza lorda - altezza totale) mm:idem c.s. ...altezza totale) mm:- larghezza mm 150,00/210,00 - altezza mm 320,00	RM.87.10.00.J0001.0510.b	Canale scolo delle acque di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: lineare | prefabbricata; funzione: raccolta acque meteoriche; larghezza utile [mm] = 150 | larghezza lorda [mm] = 210 | altezza [mm] = 320; resistenza alla compressione [N/mm²] ≥ 95. Incluso: giunto di sicurezza; griglia; guarnizione SPECIFICHE TECNICHE: sistema integrato; composto da canali prefabbricati in calcestruzzo polimerico resistente al gelo e ai sali; giunto di sicurezza; telaio; griglia; guarnizione integrata
1f.mt.04.02.0005.b	Kit per barriera paramassi per dissipazione di 1500 KJ. Compreso di: - piedritti in acciaio zincato (tubolari, profilati HEA, HEB, IPE ecc.) ad interasse non superiore a 10,0 m; - sistema di vincolo del piedritto alla fondazione con cerniera unidirezionale; - (struttura di intercettazione) pannelli di rete in fune (maglia quadra, romboidale, orditura ad anelli concatenati o altra configurazione equivalente); qualora la singola maglia della rete principale presenti un'area > 100 cmq, integrazione con un ulteriore strato di rete a maglia fine; protezione contro ossidazione per funi in trefoli d'acciaio secondo EN 10264/2 classe B, carpenteria metallica acciaio protezione a mezzo di zincatura a caldo secondo UNI EN ISO 1461 e a bagno elettrolitico per le componenti metalliche minori secondo UNI EN ISO 4042, filo elementare per reti ad anelli protezione come UNI EN 10244-2 Classe A, funi d'acciaio componenti i pannelli di rete in fune protezione come EN 10264/2 classe B; - struttura di collegamento con controventi longitudinali (nel piano della barriera), controventi di monte ed eventuali controventi di valle in funi d'acciaio;	RM.60.05.00.Za000.0000.b	Barriera paramassi di materiale generico; dissipazione [kJ] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.26.100.0030.c	Cinerario cimiteriale a tubo autoportante in cemento armato vibrato, per tumulazione frontale; realizzato singolarmente o in moduli (fino a 5 cinerari affiancati), del tipo strutturale chiuso. Il cinerario è dotato di scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva; spessore medio della parete divisoria tra cinerario e cinerario di 5 cm; con piastra di chiusura di dimensioni variabili valutata a parte; modulo da:idem c.s. ...parte; modulo da: - 3 fori da 40 x 40 cm; lunghezza 40 cm; peso 300 kg.	RM.40.10.05.J0005.0260.-	Cinerario tubo autoportante di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: 3 fori | singolo/a 5 moduli | strutturale chiuso | tumulazione frontale; spessore medio parete divisoria tra cinerari [cm] = 5 | dimensione foro (x) [cm] = 40 | dimensione foro (y) [cm] = 40 | lunghezza [cm] = 40; peso [kg] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: 5 cinerari affiancati; con scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.12.470.0010.e	Canali prefabbricati in conglomerato cementizio vibrocompresso, dimensioni esterne:idem c.s. ...vibrocompresso, dimensioni esterne: - lamiera di ferro zincata e sagomata a protezione bordi canali prefabbricati	RM.87.15.00.Sb003.0000.-	Bordatura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: lamiera sagomata | microforata; funzione: protezione; impiego: bordi canali SPECIFICHE TECNICHE: per canali prefabbricati in conglomerato cementizio vibrocompresso
mc.09.040.0050.a	Elemento di copertura di formometrie per la posa di faretti, diffusori sonori e/o corpi illuminanti vari in controsoffitti resistenti al fuoco, idoneo a ripristinare la capacità REI 120 del controsoffitto, costituito da: rivestimento esterno in tessuto in fbra di vetro alluminizzato, pannello in lana di roccia densità 90 kg/m³, rivestimento interno in tessuto in fibra di vetro alluminizzato. Il tutto assemblato e cucito mediante filo in acciaio rivestito in kevlar; conforme alle norme UNI EN 1366-3 e UNI EN 13501-1; nelle seguenti dimensioni:idem c.s. ...nelle seguenti dimensioni:- diam. mm. 200, altezza mm. 200	RM.90.15.00.Od001.0000.-	Calotta di fibra minerale lana di roccia; finitura: fibra di vetro; geometria/forma/aspetto: pannello; funzione: compartimentazione | ripristino capacita REI 120; impiego: controsoffitti; diametro [mm] = 200 | altezza [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: posta in opera all'incrocio delle lastre da posare
mc.12.470.0030.c	Sistema integrato lineare di raccolta delle acque meteoriche realizzati secondo la norma UNI EN 1433, composto da canali prefabbricati in calcestruzzo polimerico resistente al gelo e ai sali, con resistenza alla compressione maggiore di 95 N/mm², giunto di sicurezza per la tenuta stagna integrato per il collegamento tra canali; telaio integrato in ghisa sferoidale GGG spessore 8 mm e trattamento superficiale in cataforesi KTL; griglia in ghisa GGG con trattamento superficiale in cataforesi KTL altezza minima pari a 30 mm, predisposte per sistema di fissaggio sul canale con chiusura rapida ed automatica e con possibilità aggiuntiva di fermi più viti, sistema anti scorrimento orizzontale della griglia sul canale realizzato mediante sporgenze in ghisa inserite nella parte inferiore della griglia stessa; guarnizione integrata in gomma antirumore posta tra canale e griglia. Classe di carico D 400. Dimensioni canali (larghezza utile - larghezza lorda - altezza totale) mm:idem c.s. ...altezza totale) mm:- larghezza mm 200,00/260,00 - altezza mm 390,00	RM.87.10.00.J0001.0510.c	Canale scolo delle acque di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: lineare | prefabbricata; funzione: raccolta acque meteoriche; larghezza utile [mm] = 200 | larghezza lorda [mm] = 260 | altezza [mm] = 390; resistenza alla compressione [N/mm²] ≥ 95. Incluso: giunto di sicurezza; griglia; guarnizione SPECIFICHE TECNICHE: sistema integrato; composto da canali prefabbricati in calcestruzzo polimerico resistente al gelo e ai sali; giunto di sicurezza; telaio; griglia; guarnizione integrata
mc.12.470.0040.a	Sistema integrato lineare di drenaggio delle acque meteoriche realizzati secondo la norma UNI EN 1433, composto da canali prefabbricati con profilo a V (parabolico) in calcestruzzo polimerico resistente al gelo e ai sali, con resistenza alla compressione maggiore di 95 N/mm², giunto di sicurezza ad incastro per la tenuta stagna di collegamento tra canali; telaio integrato ai canali in acciaio zincato spessore 4 mm; caditoia a fessura tipo a "L" in acciaio zincato spessore minimo 2 mm, altezza minima "L" 100 mm, base della "L" adeguata alla larghezza del canale di supporto, larghezza massima della fessura 10 mm (antitacco); telaio superiore rinforzato dotato di coprigiunti di fuga. Classe di carico D 400. Dimensioni canali (larghezza utile - larghezza lorda - altezza totale) mm:idem c.s. ...altezza totale) mm:- larghezza mm 100,00/135,00 - altezza mm 250	RM.87.10.00.J0001.0500.a	Canale scolo delle acque di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: prefabbricata; funzione: drenaggio; impiego: sistema integrato lineare di drenaggio delle acque meteoriche; larghezza utile [mm] = 100 | larghezza lorda [mm] = 135 | altezza [mm] = 200; resistenza alla compressione [N/mm²] ≥ 95; classe di carico [classe] = D400. Incluso: giunto di sicurezza | telaio | caditoia SPECIFICHE TECNICHE: sistema integrato; composto da canali prefabbricati; giunto di sicurezza ad incastro; telaio integrato ai canali; caditoia a fessura tipo a "l"; telaio superiore rinforzato dotato di coprigiunti di fuga

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1f.mt.04.02.0005.c	Kit per barriera paramassi per la dissipazione di 2000 KJ. Compreso di: - piedritti in acciaio zincato (tubolari, profilati HEA, HEB, IPE ecc.) ad interasse non superiore a 10,0 m; - sistema di vincolo del piedritto alla fondazione con cerniera unidirezionale; - (struttura di intercettazione) pannelli di rete in fune (maglia quadra, romboidale, orditura ad anelli concatenati o altra configurazione equivalente); qualora la singola maglia della rete principale presenti un'area > 100 cmq, integrazione con un ulteriore strato di rete a maglia fine; protezione contro ossidazione per funi in trefoli d'acciaio secondo EN 10264/2 classe B, carpenteria metallica acciaio protezione a mezzo di zincatura a caldo secondo UNI EN ISO 1461 e a bagno elettrolitico per le componenti metalliche minori secondo UNI EN ISO 4042, filo elementare per reti ad anelli protezione come UNI EN 10244-2 Classe A, funi d'acciaio componenti i pannelli di rete in fune protezione come EN 10264/2 classe B - struttura di collegamento con controventi longitudinali (nel piano della barriera), controventi di monte ed eventuali controventi di valle in funi	RM.60.05.00.Za000.0000.c	Barriera paramassi di materiale generico; dissipazione [kJ] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.26.100.0030.d	Cinerario cimiteriale a tubo autoportante in cemento armato vibrato, per tumulazione frontale; realizzato singolarmente o in moduli (fino a 5 cinerari affiancati), del tipo strutturale chiuso. Il cinerario è dotato di scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva; spessore medio della parete divisoria tra cinerario e cinerario di 5 cm; con piastra di chiusura di dimensioni variabili valutata a parte; modulo da:idem c.s. ...parte; modulo da: - 4 fori da 40 x 40 cm; lunghezza 40 cm; peso 400 kg.	RM.40.10.05.J0005.0265.-	Cinerario tubo autoportante di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: 4 fori | singolo/a 5 moduli | strutturale chiuso | tumulazione frontale; spessore medio parete divisoria tra cinerari [cm] = 5 | dimensione foro (x) [cm] = 40 | dimensione foro (y) [cm] = 40 | lunghezza [cm] = 40; peso [kg] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: 5 cinerari affiancati; con scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva
mc.09.040.0050.b	Elemento di copertura di formometrie per la posa di faretti, diffusori sonori e/o corpi illuminanti vari in controsoffitti resistenti al fuoco, idoneo a ripristinare la capacità REI 120 del controsoffitto, costituito da: rivestimento esterno in tessuto in fbra di vetro alluminizzato, pannello in lana di roccia densità 90 kg/m³, rivestimento interno in tessuto in fibra di vetro alluminizzato. Il tutto assemblato e cucito mediante filo in acciaio rivestito in kevlar; conforme alle norme UNI EN 1366-3 e UNI EN 13501-1; nelle seguenti dimensioni:idem c.s. ...nelle seguenti dimensioni:- diam. mm. 350, altezza mm. 230	RM.90.15.00.Od001.0005.-	Calotta di fibra minerale lana di roccia; finitura: fibra di vetro; geometria/forma/aspetto: pannello; funzione: compartimentazione | ripristino capacita REI 121; impiego: controsoffitti; diametro [mm] = 350 | altezza [mm] = 230 SPECIFICHE TECNICHE: elemento di copertura di formometrie per la posa di faretti; diffusori sonori e/o corpi illuminanti vari in controsoffitti resistenti al fuoco; assemblato e cucito mediante filo in acciaio rivestito in kevlar formato da rivestimento esterno in tessuto in fbra di vetro alluminizzato; pannello in fibra minerale lana di roccia densità 90 kg/m³; rivestimento interno in tessuto in fibra di vetro alluminizzato;

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.470.0040.b	Sistema integrato lineare di drenaggio delle acque meteoriche realizzati secondo la norma UNI EN 1433, composto da canali prefabbricati con profilo a V (parabolico) in calcestruzzo polimerico resistente al gelo e ai sali, con resistenza alla compressione maggiore di 95 N/mm², giunto di sicurezza ad incastro per la tenuta stagna di collegamento tra canali; telaio integrato ai canali in acciaio zincato spessore 4 mm; caditoia a fessura tipo a "L" in acciaio zincato spessore minimo 2 mm, altezza minima "L" 100 mm, base della "L" adeguata alla larghezza del canale di supporto, larghezza massima della fessura 10 mm (antitacco); telaio superiore rinforzato dotato di coprigiunti di fuga. Classe di carico D 400. Dimensioni canali (larghezza utile - larghezza lorda - altezza totale) mm:idem c.s. ...altezza totale) mm:- larghezza mm 150,00/185,00 - altezza mm 310	RM.87.10.00.J0001.0500.b	Canale scolo delle acque di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: prefabbricata; funzione: drenaggio; impiego: sistema integrato lineare di drenaggio delle acque meteoriche; larghezza utile [mm] = 150 | larghezza lorda [mm] = 185 | altezza [mm] = 310; resistenza alla compressione [N/mm²] ≥ 95; classe di carico [classe] = D401. Incluso: giunto di sicurezza | telaio | caditoia SPECIFICHE TECNICHE: sistema integrato; composto da canali prefabbricati; giunto di sicurezza ad incastro; telaio integrato ai canali; caditoia a fessura tipo a "l"; telaio superiore rinforzato dotato di coprigiunti di fuga
mc.12.470.0040.c	Sistema integrato lineare di drenaggio delle acque meteoriche realizzati secondo la norma UNI EN 1433, composto da canali prefabbricati con profilo a V (parabolico) in calcestruzzo polimerico resistente al gelo e ai sali, con resistenza alla compressione maggiore di 95 N/mm², giunto di sicurezza ad incastro per la tenuta stagna di collegamento tra canali; telaio integrato ai canali in acciaio zincato spessore 4 mm; caditoia a fessura tipo a "L" in acciaio zincato spessore minimo 2 mm, altezza minima "L" 100 mm, base della "L" adeguata alla larghezza del canale di supporto, larghezza massima della fessura 10 mm (antitacco); telaio superiore rinforzato dotato di coprigiunti di fuga. Classe di carico D 400. Dimensioni canali (larghezza utile - larghezza lorda - altezza totale) mm:idem c.s. ...altezza totale) mm:- larghezza mm 200,00/235,00 - altezza mm 365	RM.87.10.00.J0001.0500.c	Canale scolo delle acque di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: prefabbricata; funzione: drenaggio; impiego: sistema integrato lineare di drenaggio delle acque meteoriche; larghezza utile [mm] = 200 | larghezza lorda [mm] = 235 | altezza [mm] = 365; resistenza alla compressione [N/mm²] ≥ 95; classe di carico [classe] = D402. Incluso: giunto di sicurezza | telaio | caditoia SPECIFICHE TECNICHE: sistema integrato; composto da canali prefabbricati; giunto di sicurezza ad incastro; telaio integrato ai canali; caditoia a fessura tipo a "l"; telaio superiore rinforzato dotato di coprigiunti di fuga

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1f.mt.04.02.0005.d	Kit per barriera paramassi per la dissipazione di 3000 KJ. Compreso di: - piedritti in acciaio zincato (tubolari, profilati HEA, HEB, IPE ecc.) ad interasse non superiore a 10,0 m; - sistema di vincolo del piedritto alla fondazione con cerniera unidirezionale; - (struttura di intercettazione) pannelli di rete in fune (maglia quadra, romboidale, orditura ad anelli concatenati o altra configurazione equivalente); qualora la singola maglia della rete principale presenti un'area > 100 cmq, integrazione con un ulteriore strato di rete a maglia fine; protezione contro ossidazione per funi in trefoli d'acciaio secondo EN 10264/2 classe B, carpenteria metallica acciaio protezione a mezzo di zincatura a caldo secondo UNI EN ISO 1461 e a bagno elettrolitico per le componenti metalliche minori secondo UNI EN ISO 4042, filo elementare per reti ad anelli protezione come UNI EN 10244-2 Classe A, funi d'acciaio componenti i pannelli di rete in fune protezione come EN 10264/2 classe B - struttura di collegamento con controventi longitudinali (nel piano della barriera), controventi di monte ed eventuali controventi di valle in funi	RM.60.05.00.Za000.0000.d	Barriera paramassi di materiale generico; dissipazione [kJ] = 3000 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.26.100.0030.e	Cinerario cimiteriale a tubo autoportante in cemento armato vibrato, per tumulazione frontale; realizzato singolarmente o in moduli (fino a 5 cinerari affiancati), del tipo strutturale chiuso. Il cinerario è dotato di scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva; spessore medio della parete divisoria tra cinerario e cinerario di 5 cm; con piastra di chiusura di dimensioni variabili valutata a parte; modulo da:idem c.s. ...parte; modulo da: - 5 fori da 40 x 40 cm; lunghezza 40 cm; peso 500 kg.	RM.40.10.05.J0005.0270.-	Cinerario tubo autoportante di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: 5 fori | singolo/a 5 moduli | strutturale chiuso | tumulazione frontale; spessore medio parete divisoria tra cinerari [cm] = 5 | dimensione foro (x) [cm] = 40 | dimensione foro (y) [cm] = 40 | lunghezza [cm] = 40; peso [kg] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: 5 cinerari affiancati; con scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva
mc.09.040.0050.c	Elemento di copertura di formometrie per la posa di faretti, diffusori sonori e/o corpi illuminanti vari in controsoffitti resistenti al fuoco, idoneo a ripristinare la capacità REI 120 del controsoffitto, costituito da: rivestimento esterno in tessuto in fbra di vetro alluminizzato, pannello in lana di roccia densità 90 kg/m³, rivestimento interno in tessuto in fibra di vetro alluminizzato. Il tutto assemblato e cucito mediante filo in acciaio rivestito in kevlar; conforme alle norme UNI EN 1366-3 e UNI EN 13501-1; nelle seguenti dimensioni:idem c.s. ...nelle seguenti dimensioni:- mm. 670x670, altezza mm. 110	RM.90.15.00.Od001.0010.-	Calotta di fibra minerale lana di roccia; finitura: fibra di vetro; geometria/forma/aspetto: pannello; funzione: compartimentazione | ripristino capacita REI 122; impiego: controsoffitti; dimensione x [mm] = 670 | dimensione y [mm] = 670 | altezza [mm] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: elemento di copertura di formometrie per la posa di faretti; diffusori sonori e/o corpi illuminanti vari in controsoffitti resistenti al fuoco; assemblato e cucito mediante filo in acciaio rivestito in kevlar formato da rivestimento esterno in tessuto in fbra di vetro alluminizzato; pannello in fibra minerale lana di roccia densità 90 kg/m³; rivestimento interno in tessuto in fibra di vetro alluminizzato;
mu.07.160.0100.a	Fondo canaletta in gres ceramico, superficie liscia smaltata, sezione a semicerchio con interno smaltato lucido colore testa di moro, lunghezza 100 cm, spessore 2 cm; per formazione di canalette a pavimento per la raccolta delle acque:idem c.s. ...raccolta delle acque: - semplice, sezione a raggio, Ø 15 ÷ 20 cm	RM.87.10.00.L0002.0000.a	Canale scolo delle acque di ceramica gres; finitura: smaltata | lucida | colore testa di moro; geometria/forma/aspetto: prefabbricata | sezione semicerchio; funzione: drenaggio; impiego: piscina; lunghezza [cm] = 100 | spessore [cm] = 2 | diametro [cm] = 15 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: semplice; sezione a raggio

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.07.160.0100.b	Fondo canaletta in gres ceramico, superficie liscia smaltata, sezione a semicerchio con interno smaltato lucido colore testa di moro, lunghezza 100 cm, spessore 2 cm; per formazione di canalette a pavimento per la raccolta delle acque:idem c.s. ...raccolta delle acque: - con foro di scarico, sezione a raggio Ø 15 ÷ 20 cm	RM.87.10.00.L0002.0000.b	Canale scolo delle acque di ceramica gres; finitura: smaltata | lucida | colore testa di moro; geometria/forma/aspetto: prefabbricata | sezione semicerchio; funzione: drenaggio; impiego: piscina; lunghezza [cm] = 100 | spessore [cm] = 2 | diametro [cm] = 15 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: con foro di scarico; sezione a raggio
mu.07.180.0070.a	Blocco di partenza in acciaio AISI 316, con piattaforma antiscivolo; i numeri di corsia sono posizionati sui quattro lati; completo di ancoraggio; utilizzato in piscine agonistiche; tipo:idem c.s. ...piscine agonistiche; tipo: - fisso, per vasche con muretto di testata	RM.56.10.25.Sb013.0000.-	Blocco partenza con piattaforma antiscivolo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria/forma/aspetto: fisso; impiego: vasche con muretto di testata | piscine agonistiche. Incluso: ancoraggi SPECIFICHE TECNICHE: numeri di corsia posizionati sui quattro lati
mu.07.180.0070.b	Blocco di partenza in acciaio AISI 316, con piattaforma antiscivolo; i numeri di corsia sono posizionati sui quattro lati; completo di ancoraggio; utilizzato in piscine agonistiche; tipo:idem c.s. ...piscine agonistiche; tipo: - regolabile, per vasche senza muretto di testata	RM.56.10.25.Sb013.0005.-	Blocco partenza con piattaforma antiscivolo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria/forma/aspetto: regolabile; impiego: vasche con muretto di testata | piscine agonistiche. Incluso: ancoraggi SPECIFICHE TECNICHE: numeri di corsia posizionati sui quattro lati
mc.26.100.0040	Cinerario cimiteriale in batteria autoportante in cemento armato vibrato, per tumulazione frontale con foro da 30 x 30 cm. Il monoblocco di dimensione 242 x 208 cm, profondità 58 cm è costituito da cinerari a tubo del tipo chiuso; munito di tubi portacavo per lampada votiva e di dispositivi di aggancio per marmi di rivestimento; spessore medio della parete divisoria tra ossario e ossario di 4 cm; peso del monoblocco 2.100 kg; con piastre di chiusura di qualsiasi dimensione valutate a parte.	RM.40.10.05.J0005.0000.-	Cinerario batteria autoportante di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: tubo del tipo chiuso | tumulazione frontale; spessore medio parete divisoria tra cinerari [cm] = 4 | dimensione foro (x) [cm] = 30 | dimensione foro (y) [cm] = 30 | profondità monoblocco [cm] = 58 | dimensione monoblocco (x) [cm] = 242 | dimensione monoblocco (y) [cm] = 208; peso [kg] = 100. Incluso: dispositivi di aggancio per marmi di rivestimento; tubo portacavo per lampada votiva. Escluso: piastre di chiusura SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.09.040.0050.d	Elemento di copertura di formometrie per la posa di faretti, diffusori sonori e/o corpi illuminanti vari in controsoffitti resistenti al fuoco, idoneo a ripristinare la capacità REI 120 del controsoffitto, costituito da: rivestimento esterno in tessuto in fbra di vetro alluminizzato, pannello in lana di roccia densità 90 kg/m³, rivestimento interno in tessuto in fibra di vetro alluminizzato. Il tutto assemblato e cucito mediante filo in acciaio rivestito in kevlar; conforme alle norme UNI EN 1366-3 e UNI EN 13501-1; nelle seguenti dimensioni:idem c.s. ...nelle seguenti dimensioni:- mm. 670x670, altezza mm. 200	RM.90.15.00.Od001.0015.-	Calotta di fibra minerale lana di roccia; finitura: fibra di vetro; geometria/forma/aspetto: pannello; funzione: compartimentazione | ripristino capacita REI 123; impiego: controsoffitti; dimensione x [mm] = 670 | dimensione y [mm] = 670 | altezza [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: elemento di copertura di formometrie per la posa di faretti; diffusori sonori e/o corpi illuminanti vari in controsoffitti resistenti al fuoco; assemblato e cucito mediante filo in acciaio rivestito in kevlar formato da rivestimento esterno in tessuto in fbra di vetro alluminizzato; pannello in fibra minerale lana di roccia densità 90 kg/m³; rivestimento interno in tessuto in fibra di vetro alluminizzato;
mc.12.150.0070.a	Portacavi in conglomerato cementizio:idem c.s. ...in conglomerato cementizio: - ad un foro	RM.76.10.00.J0001.0000.-	Canale portacavi di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: un foro SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.150.0070.b	Portacavi in conglomerato cementizio:idem c.s. ...in conglomerato cementizio: - a due fori	RM.76.10.00.J0001.0005.-	Canale portacavi di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: due fori SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.150.0070.c	Portacavi in conglomerato cementizio:idem c.s. ...in conglomerato cementizio: - a tre fori	RM.76.10.00.J0001.0010.-	Canale portacavi di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: tre fori SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.15.310.0030.a	Manufatti in cemento decorativo, prodotti in stabilimento con cemento e graniglia, superficie vista martellinata, per contorni, spalle, cappelli, davanzali, soglie e simili:idem c.s. ...soglie e simili: - con sezione fino a 300 cm²	RM.14.10.63.G0000.0005.a	Cielino di cemento generico; finitura: vista martellinata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] ≤ 300 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia
mc.15.310.0030.b	Manufatti in cemento decorativo, prodotti in stabilimento con cemento e graniglia, superficie vista martellinata, per contorni, spalle, cappelli, davanzali, soglie e simili:idem c.s. ...soglie e simili: - con sezione da 301 a 500 cm²	RM.14.10.63.G0000.0005.b	Cielino di cemento generico; finitura: vista martellinata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 300 ÷ 500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.26.300.0020.a	Cippi in travertino toscano chiaro stuccato e levigato sulle parti in vista:idem c.s. ...parti in vista: - dimensioni 50 x 30 x 10 cm, foggiato a doppio spiovente sulla parte superiore, con due fori riempiti di piombo per alloggiamento della lastrina sulla parte anteriore, per campo comune	RM.40.10.10.Mb014.0000.-	Cippo permanenti di roccia naturale marmo travertino toscano chiaro; finitura: stuccati | levigati; geometria/forma/aspetto: foggiato | a doppio spiovente; impiego: opere cimiteriali; dimensione (x) [cm] = 50 | dimensione (y) [cm] = 30 | dimensione (z) [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: stuccato e levigato su parti in vista; con due fori riempiti di piombo per alloggiamento lastrina su parte anteriore; per campo comune
mc.26.300.0020.b	Cippi in travertino toscano chiaro stuccato e levigato sulle parti in vista:Cippi in travertino toscano chiaro stuccato e levigato sulle parti in vista: - dimensione 65 x 37 x 10 cm, sagomato con dentelli e doppio spiovente sulla parte superiore, compresa l'incisione e stuccatura in mastice rosso di lettere e cifre	RM.40.10.10.Mb014.0005.-	Cippo permanenti di roccia naturale marmo travertino toscano chiaro; finitura: stuccati | levigati; geometria/forma/aspetto: sagomato con dentelli | a doppio spiovente; impiego: opere cimiteriali; dimensione (x) [cm] = 65 | dimensione (y) [cm] = 37 | dimensione (z) [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: stuccato e levigato su parti in vista; incisione e stuccatura in mastice rosso di lettere e cifre
mc.09.040.0050.e	Elemento di copertura di formometrie per la posa di faretti, diffusori sonori e/o corpi illuminanti vari in controsoffitti resistenti al fuoco, idoneo a ripristinare la capacità REI 120 del controsoffitto, costituito da: rivestimento esterno in tessuto in fbra di vetro alluminizzato, pannello in lana di roccia densità 90 kg/m³, rivestimento interno in tessuto in fibra di vetro alluminizzato. Il tutto assemblato e cucito mediante filo in acciaio rivestito in kevlar; conforme alle norme UNI EN 1366-3 e UNI EN 13501-1; nelle seguenti dimensioni:idem c.s. ...nelle seguenti dimensioni:- mm. 670x670, altezza mm. 360	RM.90.15.00.Od001.0020.-	Calotta di fibra minerale lana di roccia; finitura: fibra di vetro; geometria/forma/aspetto: pannello; funzione: compartimentazione | ripristino capacita REI 124; impiego: controsoffitti; dimensione x [mm] = 670 | dimensione y [mm] = 670 | altezza [mm] = 360 SPECIFICHE TECNICHE: elemento di copertura di formometrie per la posa di faretti; diffusori sonori e/o corpi illuminanti vari in controsoffitti resistenti al fuoco; assemblato e cucito mediante filo in acciaio rivestito in kevlar formato da rivestimento esterno in tessuto in fbra di vetro alluminizzato; pannello in fibra minerale lana di roccia densità 90 kg/m³; rivestimento interno in tessuto in fibra di vetro alluminizzato;
mu.07.160.0090.a	Canaline in porcellana vitreous china, superficie bianca liscia non smaltata, con scanalatura per la raccolta acque dal pavimento, 12 x 25 cm, spessore 2 cm; per formazione di canalette per la raccolta delle acque:idem c.s. ...raccolta delle acque: - semplice	RM.87.10.00.L0008.0000.-	Canale scolo delle acque di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: bianca | liscia | non smaltata; geometria/forma/aspetto: semplice | scanalata; funzione: raccolta acque; dimensione (x) [cm] = 12 | dimensione (y) [cm] = 25 | spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: superficie non smaltata; per raccolta acque dal pavimento
mu.07.160.0090.b	Canaline in porcellana vitreous china, superficie bianca liscia non smaltata, con scanalatura per la raccolta acque dal pavimento, 12 x 25 cm, spessore 2 cm; per formazione di canalette per la raccolta delle acque:idem c.s. ...raccolta delle acque: - terminale	RM.87.10.00.L0008.0005.-	Canale scolo delle acque di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: bianca | liscia | non smaltata; geometria/forma/aspetto: terminale | scanalata; funzione: raccolta acque; dimensione (x) [cm] = 12 | dimensione (y) [cm] = 25 | spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: superficie non smaltata; per raccolta acque dal pavimento
mc.15.310.0030.c	Manufatti in cemento decorativo, prodotti in stabilimento con cemento e graniglia, superficie vista martellinata, per contorni, spalle, cappelli, davanzali, soglie e simili:idem c.s. ...soglie e simili: - con sezione da 501 a 750 cm²	RM.14.10.63.G0000.0005.c	Cielino di cemento generico; finitura: vista martellinata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 500 ÷ 750 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia
mc.15.310.0030.d	Manufatti in cemento decorativo, prodotti in stabilimento con cemento e graniglia, superficie vista martellinata, per contorni, spalle, cappelli, davanzali, soglie e simili:idem c.s. ...soglie e simili: - con sezione da 751 a 1000 cm²	RM.14.10.63.G0000.0005.d	Cielino di cemento generico; finitura: vista martellinata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 750 ÷ 1000 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia
mc.26.300.0030	Cippo in pietra di Sarnico di colore uniforme, dimensioni 50 x 30 x 10 cm, levigato su tutte le parti in vista, con due fori riempiti di piombo per alloggiamento della lastrina sulla parte anteriore; foggiato a doppio spiovente o a semicerchio nella parte superiore del campo comune	RM.40.10.10.Mb006.0000.-	Cippo permanenti di roccia naturale pietra di sarnico; finitura: levigati; geometria/forma/aspetto: foggiato | a doppio spiovente | semicerchio; impiego: opere cimiteriali; dimensione (x) [cm] = 50 | dimensione (y) [cm] = 30 | dimensione (z) [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: colore uniforme; due fori riempiti di piombo per alloggiamento di lastrina su parte anteriore; per campo comune

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.26.300.0040.a	Cippo in marmo Bianco Carrara qualità C:idem c.s. ...Carrara qualità C: - cippo lavorato sulla parte superiore a stella ottagonale, dimensioni 55 x 20 x 3 cm, con incisione di numero d'ordine, nome e cognome del defunto e data della morte, verniciati in nero	RM.40.10.10.Mb012.0000.-	Cippo permanenti di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: verniciati in nero; geometria/forma/aspetto: a stella ottagonale; impiego: opere cimiteriali; dimensione (x) [cm] = 55 | dimensione (y) [cm] = 20 | dimensione (z) [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: lavorato su parte superiore a stella ottagonale; con incisioni verniciati in nero di numero d'ordine; nome e cognome del defunto e data della morte
mc.12.230.0030.a	Camera raccolta fuliggine per canna fumaria prefabbricata per impianti centralizzati a sezione esterna quadrata costituita da elementi in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna circolare in materiale refrattario, completa di materassino isolante in fibra minerale, completa di piastra di raccordo e sportello metallico a doppia parete a tenuta:idem c.s. ...parete a tenuta: - per canna misura interna refrattario diametro 20 cm altezza 75 cm	RM.72.10.35.J0008.0000.a	Cameretta prefabbricata di conglomerato cementizio refrattario; funzione: raccolta fuliggine; impiego: canne fumarie prefabbricate | impianti centralizzati; diametro [cm] = 20 | altezza [cm] = 75. Incluso: materassino isolante in fibra minerale SPECIFICHE TECNICHE: elementi in conglomerato cementizio alleggerito
mu.06.400.0100	Casetta per orti, da cm 150x150x220 h. Costituita da montanti da 70x70 mm, travi tetto da 45x120/ 70 mm, tamponamenti laterali in tavole maschiate da 25 mm fissate al telaio in listelli da 45x45 mm. Copertura tetto in guaina bituminosa su assito in pannelli OSB spessore 20 mm. Completa di mensola a parete da 140x40x4,5 cm, attaccapanni, pedana, porta con chiavistello e spioncino in plexiglass. Trattamento protettivo eseguito a lavorazioni ultimate con impregnatura a pressione, in assenza di cromati a norma DIN 68800, contro la marcescenza da agenti patogeni ed atmosferici, con grado 4° di ritenzione previsto per il permanente contatto con il terriccio; tempo minimo di fissazione degli impregnanti pari a 15 giorni, prima dell'utilizzo. Compreso il trasporto sul luogo di utilizzo.	RM.50.10.10.Qa000.0000.-	Casetta per orti di legno naturale generico; dimensioni (x) [cm] = 150 | dimensioni (y) [cm] = 150 | alteza [cm] = 220; grado di ritenzione [°] = 4. Incluso: attaccapanni; pedana SPECIFICHE TECNICHE: trattamento protettivo eseguito a lavorazioni ultimate con impregnatura a pressione; in assenza di cromati a norma din 68800; contro la marcescenza da agenti patogeni ed atmosferici; grado di ritenzione previsto per permanente contatto con terriccio; tempo minimo di fissazione degli impregnanti pari a 15 giorni; compreso trasporto sul luogo di utilizzo
mc.21.150.0030	Cassonetto coprirullo di avvolgibile coibentato con frontale mobile e sottocielo fisso a faccia liscia; tamburati, spessore 25 mm o in paniforte spessore 20 mm; misurazione: lunghezza del frontale più i risvolti; lunghezza minima 1,00 m.	RM.14.10.35.Qa000.0000.-	Cassonetto coibentato di legno naturale generico; finitura: liscia; funzione: coprirullo; impiego: avvolgibile; lunghezza [m] > 1 SPECIFICHE TECNICHE: con frontale mobile e sottocielo fisso; tamburati (sp = 25 mm) o paniforte (sp = 20 mm)
mc.15.310.0040.a	Manufatti in cemento decorativo, prodotti in stabilimento con cemento e graniglia, superficie vista stuccata e levigata, per contorni, spalle, cappelli, davanzali, soglie e simili:idem c.s. ...soglie e simili: - con sezione fino a 100 cm²	RM.14.10.63.G0000.0015.a	Cielino di cemento generico; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia
mc.15.310.0040.b	Manufatti in cemento decorativo, prodotti in stabilimento con cemento e graniglia, superficie vista stuccata e levigata, per contorni, spalle, cappelli, davanzali, soglie e simili:idem c.s. ...soglie e simili: - con sezione da 101 a 150 cm²	RM.14.10.63.G0000.0015.b	Cielino di cemento generico; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 100 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia
mc.26.300.0040.b	Cippo in marmo Bianco Carrara qualità C:Cippo in marmo Bianco Carrara qualità C: - segno provvisorio in lastra di marmo Bianco Carrara qualità C, dimensioni 30 x 65 x 3 cm, lucidata sulle parti in vista, con incisione di numero d'ordine, nome e cognome del defunto e data della morte, verniciati in nero	RM.40.10.10.Mb012.0250.-	Cippo provvisori di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: lucidati | verniciati in nero; impiego: opere cimiteriali; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 65 | dimensione (z) [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: segno provvisorio in lastra di roccia naturale roccia naturale marmo generico bianco di carrara qualità c; lucidata sulle parti in vista; con incisioni verniciati in nero di numero d'ordine; nome e cognome del defunto e data della morte

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.230.0030.b	Camera raccolta fuliggine per canna fumaria prefabbricata per impianti centralizzati a sezione esterna quadrata costituita da elementi in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna circolare in materiale refrattario, completa di materassino isolante in fibra minerale, completa di piastra di raccordo e sportello metallico a doppia parete a tenuta:idem c.s. ...parete a tenuta: - per canna misura interna refrattario diametro 25 cm altezza 75 cm	RM.72.10.35.J0008.0000.b	Cameretta prefabbricata di conglomerato cementizio refrattario; funzione: raccolta fuliggine; impiego: canne fumarie prefabbricate | impianti centralizzati; diametro [cm] = 25 | altezza [cm] = 75. Incluso: materassino isolante in fibra minerale SPECIFICHE TECNICHE: elementi in conglomerato cementizio alleggerito; piastra di raccordo e sportello metallico a doppia parete a tenuta
mu.06.450.0020.i	Altalena doppia con due seggiolini a tavoletta, a gabbia o promiscui struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura: - montanti, qualora in legno, dotati di un sistema di ancoraggio al suolo tramite staffe/supporti in acciaio zincato; - traversa in acciaio zincato o in legno; - catena in acciaio zincato; - seggiolini in materiale plastico (gomma, poliuretano, polietilene) rinforzati, antiscivolo e urto-assorberti; giunti di movimento in acciaio con cuscinetti a sfera; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato • il riferimento dell’attrezzatura e l’anno di	RM.57.15.25.Sb003.0000.a	Catena di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: coppia; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco
mc.11.210.0020.a	Sistema elettrostatico allontanamento piccioni costituito da centralina elettrica e da barre di acciaio inox diametro 2 mm con piastrine multisupporto in policarbonato e molle di collegamento in acciaio inox:idem c.s. ...in acciaio inox: - centralina elettrica a 220 V, 50 Hz, conforme alle norme di sicurezza applicabili agli elettrificatori	RM.10.10.70.Za000.0000.-	Centralina elettrica di materiale generico; impiego: dissuasore antipiccione; potenza [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: conforme alle norme di sicurezza applicabili agli elettrificatori
mc.14.250.0050.a	Cicogne da 20 x 5 mm o tiranti per canali da 20 x 3 mm, in:idem c.s. ...3 mm, in: - piattina di ferro preverniciato non forgiato	RM.10.15.05.R0001.0000.-	Cicogna di metallo ferro; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: piattina; impiego: canali; larghezza sezione [mm] = 20 | spessore sezione [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: piattina non forgiata
mc.15.310.0040.c	Manufatti in cemento decorativo, prodotti in stabilimento con cemento e graniglia, superficie vista stuccata e levigata, per contorni, spalle, cappelli, davanzali, soglie e simili:idem c.s. ...soglie e simili: - con sezione da 151 a 300 cm²	RM.14.10.63.G0000.0015.c	Cielino di cemento generico; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 150 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia
mc.15.310.0040.d	Manufatti in cemento decorativo, prodotti in stabilimento con cemento e graniglia, superficie vista stuccata e levigata, per contorni, spalle, cappelli, davanzali, soglie e simili:idem c.s. ...soglie e simili: - con sezione da 301 a 500 cm²	RM.14.10.63.G0000.0015.d	Cielino di cemento generico; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 300 ÷ 500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.26.300.0050	Cippo per campo feti composto da lastrina in marmo Bianco Carrara qualità C da cm 10x10x2, levigato sulla faccia anteriore, con incisione di numero d'ordine in 2-3 cifre, verniciato in nero, posizionato su autobloccante in cemento vibrocompresso da cm 12,5x12,5x6, fissato con 4 spine in bronzo	RM.40.10.10.Mb011.0000.-	Cippo permanenti di roccia naturale marmo generico; finitura: levigati | verniciati in nero; impiego: opere cimiteriali | campo feti; dimensione (x) [cm] = 10 | dimensione (y) [cm] = 10 | dimensione (z) [cm] = 2. Incluso: autobloccante in cemento vibrocompresso da cm 12 |5x12 |5x6; fissato con 4 spine in bronzo SPECIFICHE TECNICHE: qualità c; levigato su faccia anteriore; con incisione di numero d'ordine in 2-3 cifre; posizionato su autobloccante
mc.26.300.0070	Cippo in pietra serena, spessore cm. 10 e altezza cm 78, a forma di croce, per campo 10	RM.40.10.10.Mb007.0000.-	Cippo permanenti di roccia naturale pietra serena; geometria/forma/aspetto: croce; impiego: opere cimiteriali | campo 10; spessore [cm] = 10 | altezza [cm] = 78 SPECIFICHE TECNICHE: in roccia naturale pietra serena per campo 10
mc.12.230.0030.c	Camera raccolta fuliggine per canna fumaria prefabbricata per impianti centralizzati a sezione esterna quadrata costituita da elementi in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna circolare in materiale refrattario, completa di materassino isolante in fibra minerale, completa di piastra di raccordo e sportello metallico a doppia parete a tenuta:idem c.s. ...parete a tenuta: - per canna misura interna refrattario diametro 30 cm altezza 110 cm	RM.72.10.35.J0008.0000.c	Cameretta prefabbricata di conglomerato cementizio refrattario; funzione: raccolta fuliggine; impiego: canne fumarie prefabbricate | impianti centralizzati; diametro [cm] = 30 | altezza [cm] = 110. Incluso: materassino isolante in fibra minerale SPECIFICHE TECNICHE: elementi in conglomerato cementizio alleggerito; piastra di raccordo e sportello metallico a doppia parete a tenuta
mc.14.250.0050.b	Cicogne da 20 x 5 mm o tiranti per canali da 20 x 3 mm, in:Cicogne da 20 x 5 mm o tiranti per canali da 20 x 3 mm, in: - piattina in lega di alluminio preverniciata	RM.10.15.05.Sa000.0000.-	Cicogna di lega alluminio generico; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: piattina; impiego: canali; larghezza sezione [mm] = 20 | spessore sezione [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.14.250.0050.c	Cicogne da 20 x 5 mm o tiranti per canali da 20 x 3 mm, in:Cicogne da 20 x 5 mm o tiranti per canali da 20 x 3 mm, in: - piattina di rame	RM.10.15.05.Sc000.0000.-	Cicogna di lega rame generico; geometria/forma/aspetto: piattina; impiego: canali; larghezza sezione [mm] = 20 | spessore sezione [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.14.250.0050.d	Cicogne da 20 x 5 mm o tiranti per canali da 20 x 3 mm, in:idem c.s. ...piattina di acciaio inox AISI 304	RM.10.15.05.Sb010.0000.-	Cicogna di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria/forma/aspetto: piattina; impiego: canali; larghezza sezione [mm] = 20 | spessore sezione [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.15.310.0040.e	Manufatti in cemento decorativo, prodotti in stabilimento con cemento e graniglia, superficie vista stuccata e levigata, per contorni, spalle, cappelli, davanzali, soglie e simili:idem c.s. ...soglie e simili: - con sezione da 501 a 750 cm²	RM.14.10.63.G0000.0015.e	Cielino di cemento generico; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 500 ÷ 750 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia
mc.15.310.0040.f	Manufatti in cemento decorativo, prodotti in stabilimento con cemento e graniglia, superficie vista stuccata e levigata, per contorni, spalle, cappelli, davanzali, soglie e simili:idem c.s. ...soglie e simili: - con sezione da 751 a 1000 cm²	RM.14.10.63.G0000.0015.f	Cielino di cemento generico; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 750 ÷ 1000 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia
mc.26.300.0080	Cippo in bianco Sardo, da cm 42x10x50, con sovrapposto elemento in granito rosso Hassan da cm. 15x27,5x20, completo di epigrafi e fotoceramica ovale da cm 9x12 con cornice in acciaio.	RM.40.10.10.Mb042.0005.-	Cippo di roccia naturale granito bianco sardo; impiego: opere cimiteriali; dimensione (x) [cm] = 42 | dimensione (y) [cm] = 10 | dimensione (z) [cm] = 50. Incluso: epigrafi; fotoceramica ovale da 9x12 cm; cornice in acciaio SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposto elemento in granito
mc.09.060.0020.a	Collare termoespandente per tubazioni in plastica, con diametro:idem c.s. ...plastica, con diametro: - 50 mm	RM.85.15.00.Sb008.0000.a	Collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: antincendio; impiego: tubazioni in plastica; diametro (ø) [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.230.0030.d	Camera raccolta fuliggine per canna fumaria prefabbricata per impianti centralizzati a sezione esterna quadrata costituita da elementi in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna circolare in materiale refrattario, completa di materassino isolante in fibra minerale, completa di piastra di raccordo e sportello metallico a doppia parete a tenuta:idem c.s. ...parete a tenuta: - per canna misura interna refrattario diametro 35 cm altezza 110 cm	RM.72.10.35.J0008.0000.d	Cameretta prefabbricata di conglomerato cementizio refrattario; funzione: raccolta fuliggine; impiego: canne fumarie prefabbricate | impianti centralizzati; diametro [cm] = 35 | altezza [cm] = 110. Incluso: materassino isolante in fibra minerale SPECIFICHE TECNICHE: elementi in conglomerato cementizio alleggerito; piastra di raccordo e sportello metallico a doppia parete a tenuta

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.15.310.0020.a	Manufatti in cemento decorativo, prodotti in stabilimento con cemento, senza graniglia, superficie vista raschiata, per contorni, spalle, cappelli, davanzali, soglie e simili:idem c.s. ...soglie e simili: - con sezione fino a 100 cm²	RM.14.10.63.G0000.0010.a	Cielino di cemento generico; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, senza graniglia
mc.15.310.0020.b	Manufatti in cemento decorativo, prodotti in stabilimento con cemento, senza graniglia, superficie vista raschiata, per contorni, spalle, cappelli, davanzali, soglie e simili:idem c.s. ...soglie e simili: - con sezione da 101 a 150 cm²	RM.14.10.63.G0000.0010.b	Cielino di cemento generico; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 100 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, senza graniglia
mc.15.100.0030.a	Diffusore a camera d'aria quadrato o rettangolare in vetro ricotto colorato, per strutture verticali, spessore 80 mm, delle dimensioni di:idem c.s. ...delle dimensioni di: - 190 x 190 mm; colorato in pasta trasparente	RM.07.10.20.T0000.0000.a	Diffusore a camera d'aria di vetro generico; finitura: colorato; geometria/forma/aspetto: quadrato; impiego: strutture verticali; dimensione (x) [mm] = 190 | dimensione (y) [mm] = 190 | spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: colorato in pasta trasparente
mc.15.100.0030.b	Diffusore a camera d'aria quadrato o rettangolare in vetro ricotto colorato, per strutture verticali, spessore 80 mm, delle dimensioni di:idem c.s. ...delle dimensioni di: - 240 x 240 mm; colorato in pasta trasparente	RM.07.10.20.T0000.0000.b	Diffusore a camera d'aria di vetro generico; finitura: colorato; geometria/forma/aspetto: quadrato; impiego: strutture verticali; dimensione (x) [mm] = 240 | dimensione (y) [mm] = 240 | spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: colorato in pasta trasparente
MU.04.140.0060.d	Cordoni in granito grigio d'importazione, parti in vista bocciardate:idem c.s. ...in vista bocciardate: - sezione 15-20,4x27 cm, retti, a vista	RM.34.15.15.Mb041.0255.c	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; dimensione sezione (x) [cm] = 15 ÷ 20,4 | dimensione sezione (y) [cm] = 27 SPECIFICHE TECNICHE: cordoni di importazione; parti in vista bocciardate; a vista
MU.04.140.0060.e	Cordoni in granito grigio d'importazione, parti in vista bocciardate:idem c.s. ...in vista bocciardate: - sezione 15 x 15 cm, retti, a raso	RM.34.15.15.Mb041.0255.b	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; dimensione sezione (x) [cm] = 15 | dimensione sezione (y) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: cordoni di importazione, parti in vista bocciardate, a raso
mc.12.610.0060.b	Anello forato per pozzi perdenti in calcestruzzo vibrocompresso con classe di resistenza non inferiore a C28/35 e adeguatamente armato, sovrapponibile mediante sagomatura superiore a bicchiere, dimensioni (DN) diametro interno - (h) altezza nominale:idem c.s. ...(h) altezza nominale:- DN 125 cm, h 50 cm	RM.85.10.00.J0005.0000.b	Anello di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: forato; impiego: pozzi perdenti; diametro nominale (DN) [cm] = 125 | altezza [cm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso con classe di resistenza non inferiore a C28/35 e adeguatamente armato; anello sovrapponibile mediante sagomatura superiore a bicchiere
mc.12.610.0060.c	Anello forato per pozzi perdenti in calcestruzzo vibrocompresso con classe di resistenza non inferiore a C28/35 e adeguatamente armato, sovrapponibile mediante sagomatura superiore a bicchiere, dimensioni (DN) diametro interno - (h) altezza nominale:idem c.s. ...(h) altezza nominale:- DN 150 cm, h 50 cm	RM.85.10.00.J0005.0000.c	Anello di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: forato; impiego: pozzi perdenti; diametro nominale (DN) [cm] = 150 | altezza [cm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso con classe di resistenza non inferiore a C28/35 e adeguatamente armato; anello sovrapponibile mediante sagomatura superiore a bicchiere
mc.16.050.0030.a	Cubetti a piani naturali di cava, squadrati a spacco:idem c.s. ...squadrati a spacco: - in porfido del Trentino Alto Adige pezzatura 4/6 cm, peso 100 kg/m² circa	RM.06.10.00.Mb060.0000.a	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; impiego: esterno; dimensione pezzatura [cm] = 4 ÷ 6; peso [kg/m²] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.16.050.0030.b	Cubetti a piani naturali di cava, squadrati a spacco:idem c.s. ...squadrati a spacco: - in porfido del Trentino Alto Adigepezzatura 6/8 cm, peso 130 kg/m² circa	RM.06.10.00.Mb060.0000.b	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; impiego: esterno; dimensione pezzatura [cm] = 6 ÷ 8; peso [kg/m²] = 130 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.16.050.0030.c	Cubetti a piani naturali di cava, squadrati a spacco:idem c.s. ...squadrati a spacco: - in porfido del Trentino Alto Adige pezzatura 8/10 cm, peso 185 kg/m² circa	RM.06.10.00.Mb060.0000.c	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; impiego: esterno; dimensione pezzatura [cm] = 8 ÷ 10; peso [kg/m²] = 185 SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.03.150.0010	Disarmante per casserature in legno di calcestruzzi (resa = 25-30 mq/kg)	RM.36.10.05.Za000.0000.-	Disarmante di materiale generico; impiego: casseri legno SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.06.180.0030	Diserbanti di III e IV classe tossicologica, con vari principi attivi	RM.36.10.10.Ac008.0000.-	Diserbante chimico di elemento chimico non metallico azoto SPECIFICHE TECNICHE: classe tossicologica III e IV; con vari principi attivi

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MU.04.140.0060.f	Cordoni in granito grigio d'importazione, parti in vista bocciardate:idem c.s. ...in vista bocciardate: - sezione 12 x 15 cm, retti, a raso	RM.34.15.15.Mb041.0255.a	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; dimensione sezione (x) [cm] = 12 | dimensione sezione (y) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: cordoni di importazione, parti in vista bocciardate, a raso
MU.04.140.0060.g	Cordoni in granito grigio d'importazione, parti in vista bocciardate:Cordoni in granito grigio d'importazione, parti in vista bocciardate: - valutazione a volume per misure varie intermedie	RM.34.15.15.Mb041.0000.-	Cordolo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura SPECIFICHE TECNICHE: cordoni di importazione; parti in vista bocciardate; valutazione a volume per misure varie intermedie
mc.12.610.0060.d	Anello forato per pozzi perdenti in calcestruzzo vibrocompresso con classe di resistenza non inferiore a C28/35 e adeguatamente armato, sovrapponibile mediante sagomatura superiore a bicchiere, dimensioni (DN) diametro interno - (h) altezza nominale:idem c.s. ...(h) altezza nominale:- DN 200 cm, h 50 cm	RM.85.10.00.J0005.0000.d	Anello di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: forato; impiego: pozzi perdenti; diametro nominale (DN) [cm] = 200 | altezza [cm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso con classe di resistenza non inferiore a C28/35 e adeguatamente armato; anello sovrapponibile mediante sagomatura superiore a bicchiere
MU.04.155.0020.e	Elementi per attenuatore d'urto redirettivo, conforme alla normativa UNI EN 1317, marcato CE, per ripristino in caso di urto, completi di elementi di collegamento, bulloneria varia, supporti ed ogni parte speciale metallica, così come riportato nei rapporti di prova redatti da centri prova certificati in qualità ISO 17025:idem c.s. ...qualità ISO 17025: - elemento assorbitore d'urto comunque realizzato	RM.54.15.00.Za000.0000.a	Assorbitore di energia di materiale generico; impiego: attenuatore d'urto. Incluso: elementi di collegamento, bulloneria varia, supporti e parti speciali metalliche SPECIFICHE TECNICHE: per ripristino in caso di urto
mc.16.050.0030.d	Cubetti a piani naturali di cava, squadrati a spacco:idem c.s. ...squadrati a spacco: - in porfido del Trentino Alto Adige pezzatura 10/12 cm, peso 240 kg/m² circa	RM.06.10.00.Mb060.0000.d	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; impiego: esterno; dimensione pezzatura [cm] = 10 ÷ 12; peso [kg/m²] = 240 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.16.050.0030.e	Cubetti a piani naturali di cava, squadrati a spacco:Cubetti a piani naturali di cava, squadrati a spacco: - in porfido rosa di Cuasso al Monte pezzatura 8/10 cm, peso185 kg/m² circa	RM.06.10.00.Mb061.0000.a	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido rosso di cuasso al monte; impiego: esterno; dimensione pezzatura [cm] = 8 ÷ 10; peso [kg/m²] = 185 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.16.050.0030.f	Cubetti a piani naturali di cava, squadrati a spacco:idem c.s. ...Monte pezzatura 10/12 cm, peso240 kg/m² circa	RM.06.10.00.Mb061.0000.b	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido rosso di cuasso al monte; impiego: esterno; dimensione pezzatura [cm] = 10 ÷ 12; peso [kg/m²] = 240 SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.26.250.0010.a	Cordoli rettilinei in Serizzo Antigorio, segati e di sezione rettangolare costante su tutta la lunghezza, con smusso a 45° da 10 mm su un solo spigolo:idem c.s. ...un solo spigolo: - sezione 10 x 25 cm	RM.40.10.15.Mb045.0000.a	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito serizzo; geometria/forma/aspetto: sezione rettangolare | segati; dimensione sezione (x) [cm] = 10 | dimensione sezione (y) [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: sezione rettangolare costante su tutta la lunghezza; smusso a 45° da 10 mm su un solo spigolo
MC.26.250.0010.b	Cordoli rettilinei in Serizzo Antigorio, segati e di sezione rettangolare costante su tutta la lunghezza, con smusso a 45° da 10 mm su un solo spigolo:idem c.s. ...un solo spigolo: - sezione 15 x 25 cm	RM.40.10.15.Mb045.0000.b	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito serizzo; geometria/forma/aspetto: sezione rettangolare | segati; dimensione sezione (x) [cm] = 15 | dimensione sezione (y) [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: sezione rettangolare costante su tutta la lunghezza; smusso a 45° da 10 mm su un solo spigolo
1f.mt.04.03.0005._	Biorete funzione consolidante antierosiva: del peso non inferiore a 700 gr/mq in fibre di cocco	RM.61.10.05.Oc005.0000.a	Biotessile di fibra vegetale cocco; geometria/forma/aspetto: a maglia aperta; funzione: consolidazione | antierosiva; peso [g/m²] ≥ 700 SPECIFICHE TECNICHE: sfogo del vapore sotto guaina
MU.04.140.0070.a	Cordoni in serizzo o granitello, parti in vista bocciardate:idem c.s. ...in vista bocciardate: - sezione 40-45x25 cm, retti, a vista	RM.34.15.15.Mb045.0250.f	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito serizzo; finitura: bocciardatura; dimensione sezione (x) [cm] = 40 ÷ 45 | dimensione sezione (y) [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista
MU.04.140.0070.b	Cordoni in serizzo o granitello, parti in vista bocciardate:idem c.s. ...in vista bocciardate: - sezione 30-35x25 cm, retti, a vista	RM.34.15.15.Mb045.0250.e	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito serizzo; finitura: bocciardatura; dimensione sezione (x) [cm] = 30 ÷ 35 | dimensione sezione (y) [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.450.0030.c	Gioco bilico/dondolo utilizzo per due, tre o quattro persone struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura: - trave/piano di bilancia in legno massello, lamellare, acciaio; - maniglie/sedute con o senza sagoma; - giunto di movimento con cuscinetti a sfera/sistema a molle - basamento; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: - il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato - il riferimento dell’attrezzatura e l’anno di fabbricazione - il segno del livello di base - il numero e la data della norma europea - la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l’attrezzaturaidem	RM.56.20.10.Qa000.0250.-	Attrezzatura sportiva piano di bilancia di legno naturale generico; impiego: gioco bilico/dondolo SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; legno naturale generico massello/lamellare
mu.06.450.0030.d	Gioco bilico/dondolo utilizzo per due, tre o quattro persone struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura: - trave/piano di bilancia in legno massello, lamellare, acciaio; - maniglie/sedute con o senza sagoma; - giunto di movimento con cuscinetti a sfera/sistema a molle - basamento; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: - il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato - il riferimento dell’attrezzatura e l’anno di fabbricazione - il segno del livello di base - il numero e la data della norma europea - la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l’attrezzaturaidem	RM.56.20.10.Sb001.0250.-	Attrezzatura sportiva piano di bilancia di lega ferrosa acciaio generico; impiego: gioco bilico/dondolo SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco
mc.17.010.0070	Fornitura di copertine in giallo d'istria.Dimensioni cm. 140/160 X 50 X 15 . Finiture: faccia a vista finita a piano bocciardato, coste levigate. Bisello sui due lati di cm 140/160 superiori. Compreso imballo, carico e scarico.Trasporto franco cantiere.	RM.34.15.25.Mb015.0000.-	Copertina di roccia naturale marmo giallo d'istria; finitura: bocciardata; impiego: generico; dimensione (x) [cm] = 140 ÷ 160 | dimensione (y) [cm] = 50 | dimensione (z) [cm] = 15. Incluso: imballo; carico e scarico; trasporto franco cantiere SPECIFICHE TECNICHE: faccia a vista finita a piano bocciardato; coste levigate; bisello sui due lati di 140/160 cm
mc.16.050.0030.g	Cubetti a piani naturali di cava, squadrati a spacco:Cubetti a piani naturali di cava, squadrati a spacco: - in beola pezzatura 8/10 cm, peso 160 kg/ m² circa	RM.06.10.00.Mb056.0000.-	Cubetto per pavimento di roccia naturale beola; impiego: esterno; dimensione pezzatura [cm] = 8 ÷ 10; peso [kg/m²] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.26.250.0030.a	Cunette rettilinee:idem c.s. ...Cunette rettilinee: - in pietra di Sarnico, sezione 50 x 15 cm, lavorate a martellina ed a scalpello su tutta la parte superiore, e per 10 cm su una costa e 4 cm sull'altra	RM.40.10.20.Mb006.0000.-	Cunetta di roccia naturale pietra di sarnico; geometria/forma/aspetto: rettilinei; dimensione sezione (x) [cm] = 50 | dimensione sezione (y) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: lavorate a martellina e scalpello su parte superiore e per 10 cm su una costa e 4 cm sull'altra
mc.09.060.0020.h	Collare termoespandente per tubazioni in plastica, con diametro:idem c.s. ...plastica, con diametro: - 140 mm	RM.85.15.00.Sb008.0000.h	Collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: antincendio; impiego: tubazioni in plastica; diametro (ø) [mm] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.09.060.0020.i	Collare termoespandente per tubazioni in plastica, con diametro:idem c.s. ...plastica, con diametro: - 160 mm	RM.85.15.00.Sb008.0000.i	Collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: antincendio; impiego: tubazioni in plastica; diametro (ø) [mm] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.09.060.0020.j	Collare termoespandente per tubazioni in plastica, con diametro:idem c.s. ...plastica, con diametro: - 180 mm	RM.85.15.00.Sb008.0000.j	Collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: antincendio; impiego: tubazioni in plastica; diametro (ø) [mm] = 180 SPECIFICHE TECNICHE: -
MU.04.140.0070.c	Cordoni in serizzo o granitello, parti in vista bocciardate:idem c.s. ...in vista bocciardate: - sezione 20-25x25 cm, retti, a vista	RM.34.15.15.Mb045.0250.d	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito serizzo; finitura: bocciardatura; dimensione sezione (x) [cm] = 20 ÷ 25 | dimensione sezione (y) [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista
MU.04.140.0070.d	Cordoni in serizzo o granitello, parti in vista bocciardate:idem c.s. ...in vista bocciardate: - sezione 15-20,4x27 cm, retti, a vista	RM.34.15.15.Mb045.0250.c	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito serizzo; finitura: bocciardatura; dimensione sezione (x) [cm] = 15 ÷ 20,4 | dimensione sezione (y) [cm] = 27 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista
mc.14.150.0030.a	Colmo aerato sviluppo 44 cm; completo di scossalina sviluppo 26,5 cm, angolari sagomati con relative guarnizioni e staffe di supporto in lamiera di:idem c.s. ...in lamiera di: - alluminio naturale; spessore 10/10 mm	RM.10.10.05.Sa000.0000.-	Colmo aerato di lega alluminio generico; spessore [mm] = 10/10 | sviluppo [cm] = 44. Incluso: scossalina; angolari; guarnizioni; staffe di supporto SPECIFICHE TECNICHE: con sviluppo scossalina = 26 |5 cm; angolari sagomati con relative guarnizioni e staffe di supporto di spessore e materia del colmo
mc.14.150.0030.b	Colmo aerato sviluppo 44 cm; completo di scossalina sviluppo 26,5 cm, angolari sagomati con relative guarnizioni e staffe di supporto in lamiera di:idem c.s. ...in lamiera di: - alluminio preverniciato; spessore 10/10 mm	RM.10.10.05.Sa000.0005.-	Colmo aerato di lega alluminio generico; finitura: verniciato; spessore [mm] = 10/10 | sviluppo [cm] = 44. Incluso: scossalina; angolari; guarnizioni; staffe di supporto SPECIFICHE TECNICHE: con sviluppo scossalina = 26 |5 cm; angolari sagomati con relative guarnizioni e staffe di supporto di spessore e materia del colmo
mc.26.250.0030.b	Cunette rettilinee:Cunette rettilinee: - in cemento, dimensione cm 40x60x8	RM.40.10.20.J0001.0000.-	Cunetta di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: rettilinei; dimensione sezione (x) [cm] = 40 | dimensione sezione (y) [cm] = 60 | dimensione sezione (z) [cm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.05.210.0020.d	Coni segnaletici o delineatori flessibili omologati ai sensi dell'art.192 del D.P.R.16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, di colore rosso con fasce di colore bianco retroriflettente.:idem c.s. ...colore bianco retroriflettente.:- delineatori flessibili in gomma h minima pari a 33 cm.	RM.53.10.10.E0000.0000.-	Delineatore flessibile di gomma generico; finitura: colore rosso. Incluso: fasce di colore bianco retroriflettente SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.09.060.0020.k	Collare termoespandente per tubazioni in plastica, con diametro:idem c.s. ...plastica, con diametro: - 200 mm	RM.85.15.00.Sb008.0000.k	Collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: antincendio; impiego: tubazioni in plastica; diametro (ø) [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.09.060.0020.l	Collare termoespandente per tubazioni in plastica, con diametro:idem c.s. ...plastica, con diametro: - 250 mm	RM.85.15.00.Sb008.0000.l	Collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: antincendio; impiego: tubazioni in plastica; diametro (ø) [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: -
MU.04.140.0070.e	Cordoni in serizzo o granitello, parti in vista bocciardate:idem c.s. ...in vista bocciardate: - sezione 15 x 15 cm, retti, a raso	RM.34.15.15.Mb045.0250.b	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito serizzo; finitura: bocciardatura; dimensione sezione (x) [cm] = 15 | dimensione sezione (y) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a raso
MU.04.140.0070.f	Cordoni in serizzo o granitello, parti in vista bocciardate:idem c.s. ...in vista bocciardate: - sezione 12 x 15 cm, retti, a raso	RM.34.15.15.Mb045.0250.a	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito serizzo; finitura: bocciardatura; dimensione sezione (x) [cm] = 12 | dimensione sezione (y) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a raso

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.14.150.0030.c	Colmo aerato sviluppo 44 cm; completo di scossalina sviluppo 26,5 cm, angolari sagomati con relative guarnizioni e staffe di supporto in lamiera di:idem c.s. ...in lamiera di: - rame; spessore 8/10 mm	RM.10.10.05.Sc000.0000.-	Colmo aerato di lega rame generico; spessore [mm] = 8/10 | sviluppo [cm] = 44. Incluso: scossalina; angolari; guarnizioni; staffe di supporto SPECIFICHE TECNICHE: con sviluppo scossalina = 26 |5 cm; angolari sagomati con relative guarnizioni e staffe di supporto di spessore e materia del colmo
mc.14.150.0030.d	Colmo aerato sviluppo 44 cm; completo di scossalina sviluppo 26,5 cm, angolari sagomati con relative guarnizioni e staffe di supporto in lamiera di:idem c.s. ...in lamiera di: - acciaio inox; spessore 7/10 mm	RM.10.10.05.Sb008.0000.-	Colmo aerato di lega ferrosa acciaio inox; spessore [mm] = 7/10 | sviluppo [cm] = 44. Incluso: scossalina; angolari; guarnizioni; staffe di supporto SPECIFICHE TECNICHE: con sviluppo scossalina = 26 |5 cm; angolari sagomati con relative guarnizioni e staffe di supporto di spessore e materia del colmo
mc.15.050.0010.a	Diffusore semplice a tazza, in vetro ricotto, per strutture orizzontali, tipo:idem c.s. ...strutture orizzontali, tipo: - quadrato lato 145 mm; spessore 55 mm	RM.08.10.10.T0000.0500.a	Diffusore semplice di vetro generico; geometria/forma/aspetto: quadrato | a tazza; impiego: strutture orizzontali; dimensione (x) [mm] = 145 | dimensione (y) [mm] = 145 | spessore [mm] = 55 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.15.050.0010.b	Diffusore semplice a tazza, in vetro ricotto, per strutture orizzontali, tipo:idem c.s. ...strutture orizzontali, tipo: - quadrato lato 200 mm; spessore 70 mm	RM.08.10.10.T0000.0500.b	Diffusore semplice di vetro generico; geometria/forma/aspetto: quadrato | a tazza; impiego: strutture orizzontali; dimensione (x) [mm] = 200 | dimensione (y) [mm] = 200 | spessore [mm] = 70 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.400.0010.a	Comignolo per canne fumarie prefabbricate per impianti centralizzati, in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna circolare in refrattario, complete di materassino isolante, composto da 3 anelli più cappello:idem c.s. ...anelli più cappello: - per canna con misure interne refrattario diametro 20 cm	RM.72.10.05.J0001.0000.a	Comignolo di conglomerato cementizio; impiego: canne fumarie; diametro [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: per canne fumarie prefabbricate per impianti centralizzati; in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna circolare in refrattario; con materassino isolante; composte da 3 anelli piu cappello
mc.12.400.0010.b	Comignolo per canne fumarie prefabbricate per impianti centralizzati, in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna circolare in refrattario, complete di materassino isolante, composto da 3 anelli più cappello:idem c.s. ...anelli più cappello: - per canna con misure interne refrattario diametro 25 cm	RM.72.10.05.J0001.0000.b	Comignolo di conglomerato cementizio; impiego: canne fumarie; diametro [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: per canne fumarie prefabbricate per impianti centralizzati; in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna circolare in refrattario; con materassino isolante; composte da 3 anelli piu cappello
MC.17.010.0090	Fornitura di alzatine in giallo d'istria.Dimensioni altezza cm. 15 x a correre x 3 . Finiture:facce a vista a piano bocciardato, coste segate. Bisello sui quattro lati. Compreso imballo in palette , carico e scarico trasporto franco cantiere.	RM.24.10.10.Mb015.0000.-	Alzata di roccia naturale marmo giallo d'istria; fornitura: in palette; altezza [cm] = 15 | larghezza (a correre) [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: facce a vista a piano bocciardato; coste segate; bisello sui quattro lati
MC.17.010.0095	Fornitura di alzatine in giallo d'istria.Dimensioni altezza cm. 34 x a correre x 3 . Finiture:facce a vista a piano bocciardato, coste segate. Bisello sui quattro lati. Compreso imballo in palette , carico e scarico trasporto franco cantiere.	RM.24.10.10.Mb015.0005.-	Alzata di roccia naturale marmo giallo d'istria; fornitura: nd | in palette; altezza [cm] = 34 | larghezza (a correre) [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: facce a vista a piano bocciardato; coste segate; bisello sui quattro lati
mu.06.180.0010	Concime complesso ternario, durata 3/4 mesi, titolo 16 + 9 + 11 + 3; nel titolo la prima cifra indica il contenuto di Azoto (N), la seconda il contenuto di Fosforo sotto forma di Anidride Fosforica (P2 O5), la terza il contenuto di Potassio sotto forma di Ossido di Potassio (K2 O) e la quarta il contenuto di MGO.	RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria/forma/aspetto: complessi | ternari | nd SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; titolo = 16 (Azoto - N) + 9 (fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5) + 11 (potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O) + 3 (MGO)
1g.mt.00.00.0005._	Concimi organici o misti, stallatico o pollina	RM.62.10.00.P0006.0000.-	Concime organico di vegetale organico SPECIFICHE TECNICHE: misto; stallatico o pollina
mc.15.100.0010.a	Diffusore a camera d'aria in vetro ricotto, per strutture orizzontali:idem c.s. ...per strutture orizzontali: - quadrato lato 145 mm; spessore 105 mm	RM.08.10.10.T0000.0250.a	Diffusore a camera d'aria di vetro generico; geometria/forma/aspetto: quadrato; impiego: strutture orizzontali; dimensione (x) [mm] = 145 | dimensione (y) [mm] = 145 | spessore [mm] = 105 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.15.100.0010.b	Diffusore a camera d'aria in vetro ricotto, per strutture orizzontali:idem c.s. ...per strutture orizzontali: - quadrato lato 190 mm; spessore 80 mm	RM.08.10.10.T0000.0250.b	Diffusore a camera d'aria di vetro generico; geometria/forma/aspetto: quadrato; impiego: strutture orizzontali; dimensione (x) [mm] = 190 | dimensione (y) [mm] = 190 | spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.400.0010.c	Comignolo per canne fumarie prefabbricate per impianti centralizzati, in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna circolare in refrattario, complete di materassino isolante, composto da 3 anelli più cappello:idem c.s. ...anelli più cappello: - per canna con misure interne refrattario diametro 30 cm	RM.72.10.05.J0001.0000.c	Comignolo di conglomerato cementizio; impiego: canne fumarie; diametro [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: per canne fumarie prefabbricate per impianti centralizzati; in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna circolare in refrattario; con materassino isolante; composte da 3 anelli piu cappello
mc.12.400.0010.d	Comignolo per canne fumarie prefabbricate per impianti centralizzati, in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna circolare in refrattario, complete di materassino isolante, composto da 3 anelli più cappello:idem c.s. ...anelli più cappello: - per canna con misure interne refrattario diametro 35 cm	RM.72.10.05.J0001.0000.d	Comignolo di conglomerato cementizio; impiego: canne fumarie; diametro [cm] = 35 SPECIFICHE TECNICHE: per canne fumarie prefabbricate per impianti centralizzati; in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna circolare in refrattario; con materassino isolante; composte da 3 anelli piu cappello
mc.12.610.0010.a	Anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di ispezione o raccolta, con dimensioni:idem c.s. ...raccolta, con dimensioni: - interno 30x30 cm, h = 30 cm (esterno 36x36 cm) - peso kg. 45	RM.85.10.00.J0001.0000.a	Anello con fondo di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna (x) [cm] = 30 | dimensione interna (y) [cm] = 30 | dimensione esterna (x) [cm] = 36 | dimensione esterna (y) [cm] = 36 | altezza [cm] = 30; peso [kg] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.610.0010.b	Anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di ispezione o raccolta, con dimensioni:Anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di ispezione o raccolta, con dimensioni: - interno 40x40 cm, h = 40 cm (esterno 47x47 cm) - peso kg. 85	RM.85.10.00.J0001.0000.b	Anello con fondo di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna (x) [cm] = 40 | dimensione interna (y) [cm] = 40 | dimensione esterna (x) [cm] = 47 | dimensione esterna (y) [cm] = 47 | altezza [cm] = 40; peso [kg] = 85 SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.05.210.0020.a	Coni segnaletici o delineatori flessibili omologati ai sensi dell'art.192 del D.P.R.16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, di colore rosso con fasce di colore bianco retroriflettente.:idem c.s. ...colore bianco retroriflettente.:- coni in pvc h minima pari a 32,60 cm.	RM.53.10.05.D0018.0000.a	Cono segnalatore di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: colore rosso; altezza [cm] ≥ 32,6. Incluso: fasce di colore bianco retroriflettente SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.05.210.0020.b	Coni segnaletici o delineatori flessibili omologati ai sensi dell'art.192 del D.P.R.16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, di colore rosso con fasce di colore bianco retroriflettente.:idem c.s. ...colore bianco retroriflettente.:- coni in pvc h minima pari a 51 cm.	RM.53.10.05.D0018.0000.b	Cono segnalatore di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: colore rosso; altezza [cm] ≥ 51. Incluso: fasce di colore bianco retroriflettente SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.03.100.0030	Additivo idrofugo liquido, indicato per malte e come impermeabilizzante di massa per il getto di calceastruzzo in zone con ristagno di acqua (consumo 2-5 % in peso del legante)	RM.00.10.00.Za000.1515.-	Additivo sintetico di materiale generico; geometria/forma/aspetto: liquido; funzione: idrofugo; impiego: conglomerati cementizi | malta SPECIFICHE TECNICHE: come impermeabilizzante di massa per getto in zone di ristagno d'acqua
MC.03.300.0010	Additivi coloranti agli ossidi di ferro (rosso, giallo, bruno e nero)	RM.00.10.00.Ba002.0000.-	Additivo sintetico di composto chimico ossido di ferro; funzione: colorante agli ossidi rosso; lunghezza granuli [mm] = 2 ÷ 4 | diametro granuli (φ) [mm] = 2 ÷ 4; densità apparente [g/cm³] = 0,6 ÷ 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.07.050.0090	Fornitura di clips in acciaio armonico per la posa con clips (n° 17 al m²)	RM.38.15.95.Sb027.0000.-	Ferramenta clips di lega ferrosa acciaio armonico SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.22.450.0050.b	Fili per tensione delle reti di recinzione:idem c.s. ...reti di recinzione: - zincato e plastificato, diam.3,4 mm (kg/ml 0,07)	RM.38.15.95.R0001.0310.-	Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincato | plasticato; diametro (ø) [mm] = 3,4 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.400.0020	Comignolo per condotti collettivi ramificati serie GAS per caldaiette a metano, costituiti da condotto interno in refrattario antiacido e controcanna in conglomerato cementizio, composto da 3 anelli piu' cappello: per canna collettiva ramificata serie GAS con condotto interno 14 x 14, 16 x 16, 18 x 18 cm.	RM.72.10.05.J0001.0005.-	Comignolo di conglomerato cementizio; impiego: condotti collettivi SPECIFICHE TECNICHE: per condotti collettivi ramificati serie gas per caldaiette a metano (14x14; 16x16; 18x18); con condoto interno refrattario antiacido e controcanna in conglomerato cementizio; composto da 3 anelli piu cappello

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MU.06.600.0050	Confezioni di n° 1040 palette in cartone ecologico corredate di sacchettini in polietilene scuro biodegradabile; in opera.	RM.50.15.00.Za000.0000.-	Confezione di ricarica di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: n° 1040 palette corredate di sacchetti
mc.12.610.0010.c	Anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di ispezione o raccolta, con dimensioni:Anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di ispezione o raccolta, con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 45 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 124	RM.85.10.00.J0001.0000.c	Anello con fondo di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna (x) [cm] = 45 | dimensione interna (y) [cm] = 45 | dimensione esterna (x) [cm] = 57 | dimensione esterna (y) [cm] = 57 | altezza [cm] = 45; peso [kg] = 124 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.610.0010.d	Anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di ispezione o raccolta, con dimensioni:Anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di ispezione o raccolta, con dimensioni: - interno 60x60 cm, h = 55 cm (esterno 71x71 cm) - peso kg. 164	RM.85.10.00.J0001.0000.d	Anello con fondo di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna (x) [cm] = 60 | dimensione interna (y) [cm] = 60 | dimensione esterna (x) [cm] = 71 | dimensione esterna (y) [cm] = 71 | altezza [cm] = 55; peso [kg] = 164 SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.05.210.0020.c	Coni segnaletici o delineatori flessibili omologati ai sensi dell'art.192 del D.P.R.16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, di colore rosso con fasce di colore bianco retroriflettente.:idem c.s. ...colore bianco retroriflettente.:- coni in gomma h minima pari a 51 cm.	RM.53.10.05.E0000.0000.-	Cono segnalatore di gomma generico; finitura: colore rosso; altezza [cm] ≥ 51. Incluso: fasce di colore bianco retroriflettente SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.18.650.0040.a	Coprigiunti e relativi accessori di fissaggio in profilati di:idem c.s. ...in profilati di: - alluminio 30 x 1,5 mm	RM.06.15.00.Sa000.0000.-	Coprigiunto di lega alluminio generico; dimensione (x) [mm] = 30 | dimensione (y) [mm] = 1,5. Incluso: accessori di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.18.650.0040.c	Coprigiunti e relativi accessori di fissaggio in profilati di:idem c.s. ...in profilati di: - ottone 40 x 1,5 mm	RM.06.15.00.Sc006.0000.-	Coprigiunto di lega rame ottone; dimensione (x) [mm] = 40 | dimensione (y) [mm] = 1,5. Incluso: accessori di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.26.250.0020.a	Cordoli rettilinei in Beola Bianca, segati e di sezione rettangolare costante su tutta la lunghezza, con smusso di 5 x 5 mm su uno spigolo:idem c.s. ...su uno spigolo: - sezione 10 x 25 cm	RM.40.10.15.Mb057.0000.a	Cordolo rettilineo di roccia naturale beola bianca; geometria/forma/aspetto: sezione rettangolare | segati; dimensione sezione (x) [cm] = 10 | dimensione sezione (y) [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: sezione rettangolare costante su tutta la lunghezza smusso 5x5 mm su un solo spigolo
MC.26.250.0020.b	Cordoli rettilinei in Beola Bianca, segati e di sezione rettangolare costante su tutta la lunghezza, con smusso di 5 x 5 mm su uno spigolo:idem c.s. ...su uno spigolo: - sezione 15 x 25 cm	RM.40.10.15.Mb057.0000.b	Cordolo rettilineo di roccia naturale beola bianca; geometria/forma/aspetto: sezione rettangolare | segati; dimensione sezione (x) [cm] = 15 | dimensione sezione (y) [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: sezione rettangolare costante su tutta la lunghezza smusso 5x5 mm su un solo spigolo
mc.12.610.0010.e	Anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di ispezione o raccolta, con dimensioni:Anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di ispezione o raccolta, con dimensioni: - interno 80x80 cm, h = 75 cm (esterno 101x101 cm) - peso kg. 700	RM.85.10.00.J0001.0000.e	Anello con fondo di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna (x) [cm] = 80 | dimensione interna (y) [cm] = 80 | dimensione esterna (x) [cm] = 101 | dimensione esterna (y) [cm] = 101 | altezza [cm] = 75; peso [kg] = 700 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.610.0010.f	Anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di ispezione o raccolta, con dimensioni:Anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di ispezione o raccolta, con dimensioni: - interno 100x100 cm, h = 100 cm (esterno 120x120 cm) - peso kg. 1.300	RM.85.10.00.J0001.0000.f	Anello con fondo di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna (x) [cm] = 100 | dimensione interna (y) [cm] = 100 | dimensione esterna (x) [cm] = 120 | dimensione esterna (y) [cm] = 120 | altezza [cm] = 100; peso [kg] = 1300 SPECIFICHE TECNICHE: -
MU.04.140.0070.g	Cordoni in serizzo o granitello, parti in vista bocciardate:Cordoni in serizzo o granitello, parti in vista bocciardate: - valutazione a volume per misure varie intermedie	RM.34.15.15.Mb045.0000.-	Cordolo di roccia naturale granito serizzo; finitura: bocciardatura SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; valutazione a volume per misure varie intermedie
MU.04.140.0100	Binderi in porfido sezione 10 x 12 cm/ 12 x 12 cm	RM.34.15.15.Mb059.0000.-	Cordolo binderi di roccia naturale porfido generico; dimensione sezione (x) [cm] = 10 ÷ 12 | dimensione sezione (y) [cm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: -
MU.04.145.0010.a	Cordoni retti in conglomerato vibrocompresso, con superficie liscia:idem c.s. ...con superficie liscia: - sezione 12/15 cm x 25 cm	RM.34.15.15.J0005.0000.b	Cordolo rettilineo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; dimensione sezione (x) [cm] = 12 ÷ 15 | dimensione sezione (y) [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MU.04.140.0010.a	Risvolte in masselli di granito per accessi carrai, spessore 15 - 20 cm lavorate a punta:idem c.s. ...lavorate a punta: - dimensioni 40 x 40 cm	RM.34.15.15.Mb041.0500.a	Cordolo risvolto di roccia naturale granito generico; geometria/forma/aspetto: massello; impiego: accessi carrai; spessore [cm] = 15 ÷ 20 | dimensione x [cm] = 40 | dimensione y [cm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: lavorate a punta
MU.04.140.0010.b	Risvolte in masselli di granito per accessi carrai, spessore 15 - 20 cm lavorate a punta:idem c.s. ...lavorate a punta: - dimensioni 50 x 50 cm	RM.34.15.15.Mb041.0500.b	Cordolo risvolto di roccia naturale granito generico; geometria/forma/aspetto: massello; impiego: accessi carrai; spessore [cm] = 15 ÷ 20 | dimensione x [cm] = 50 | dimensione y [cm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: lavorate a punta
mc.12.610.0010.g	Anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di ispezione o raccolta, con dimensioni:Anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di ispezione o raccolta, con dimensioni: - interno 100x120 cm, h = 100 cm (esterno 136x156 cm) - peso kg. 2.400	RM.85.10.00.J0001.0000.g	Anello con fondo di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna (x) [cm] = 100 | dimensione interna (y) [cm] = 100 | dimensione esterna (x) [cm] = 136 | dimensione esterna (y) [cm] = 136 | altezza [cm] = 100; peso [kg] = 2400 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.610.0020.a	Anelli di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di ispezione o raccolta, con dimensioni:idem c.s. ...raccolta, con dimensioni: - interno 30x30 cm, h = 33 cm (esterno 36x36 cm) - peso kg. 36	RM.85.10.00.J0001.0250.a	Anello senza fondo di conglomerato cementizio; funzione: prolunga; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna (x) [cm] = 30 | dimensione interna (y) [cm] = 30 | dimensione esterna (x) [cm] = 36 | dimensione esterna (y) [cm] = 36 | altezza [cm] = 33; peso [kg] = 36 SPECIFICHE TECNICHE: -
MU.04.145.0010.b	Cordoni retti in conglomerato vibrocompresso, con superficie liscia:idem c.s. ...con superficie liscia: - sezione 6/10 cm x 25 cm	RM.34.15.15.J0005.0000.a	Cordolo rettilineo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; dimensione sezione (x) [cm] = 6 ÷ 10 | dimensione sezione (y) [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: -
MU.04.145.0050	idem c.s. ...con superficie liscia, retti o con qualsiasi raggio di curvatura, del tipo sormontabile, per aiuola spartitraffico	RM.34.15.15.J0005.0250.-	Cordolo rettilineo/curvi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; funzione: aiuola spartitraffico SPECIFICHE TECNICHE: retti o con qualsiasi raggio di curvatura; del tipo sormontabile
MC.22.050.0020	Angoli a snodo per parapetto in PVC. Collegamento d'angolo tra corrimani, con snodo regolabile da 90° a 180° in fusione di lega leggera anodizzata e verniciata.	RM.34.15.05.Sa001.0000.-	Angolo a snodo di lega alluminio anodizzato; finitura: verniciato; funzione: collegamento d'angolo; impiego: parapetto in PVC SPECIFICHE TECNICHE: snodo regolabile da 90° a 180°
MU.04.140.0010.c	Risvolte in masselli di granito per accessi carrai, spessore 15 - 20 cm lavorate a punta:idem c.s. ...lavorate a punta: - dimensioni 60 x 60 cm	RM.34.15.15.Mb041.0500.c	Cordolo risvolto di roccia naturale granito generico; geometria/forma/aspetto: massello; impiego: accessi carrai; spessore [cm] = 15 ÷ 20 | dimensione x [cm] = 60 | dimensione y [cm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: lavorate a punta
MU.04.140.0020	Lastre di granito per accessi carrai, spessore 15 - 20 cm, lavorate a punta	RM.34.15.15.Mb041.0750.-	Cordolo scivolo di roccia naturale granito generico; geometria/forma/aspetto: lastra; impiego: accessi carrai; spessore [cm] = 15 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: lavorate a punta
mc.12.610.0020.b	Anelli di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di ispezione o raccolta, con dimensioni:idem c.s. ...raccolta, con dimensioni: - interno 40x40 cm, h = 45 cm (esterno 47x47 cm) - peso kg. 72	RM.85.10.00.J0001.0250.b	Anello senza fondo di conglomerato cementizio; funzione: prolunga; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna (x) [cm] = 40 | dimensione interna (y) [cm] = 40 | dimensione esterna (x) [cm] = 47 | dimensione esterna (y) [cm] = 47 | altezza [cm] = 45; peso [kg] = 72 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.610.0020.c	Anelli di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di ispezione o raccolta, con dimensioni:idem c.s. ...raccolta, con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 50 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 110	RM.85.10.00.J0001.0250.d	Anello senza fondo di conglomerato cementizio; funzione: prolunga; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna (x) [cm] = 45 | dimensione interna (y) [cm] = 45 | dimensione esterna (x) [cm] = 57 | dimensione esterna (y) [cm] = 57 | altezza [cm] = 50; peso [kg] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: -
MU.04.150.0010.a	Scivolo per abbattimento barriere architettoniche, in elementi prefabbricati; tipo:idem c.s. ...elementi prefabbricati; tipo: - trapezoidale in quattro elementi, in cemento colore grigio	RM.34.15.15.J0001.0005.-	Cordolo scivolo di conglomerato cementizio; finitura: colore grigio; geometria/forma/aspetto: trapezoidale | elementi prefabbricati | 4 elementi; funzione: abbattimento barriere architettoniche SPECIFICHE TECNICHE: scivolo in 4 elementi prefabbricati
MU.04.150.0010.b	Scivolo per abbattimento barriere architettoniche, in elementi prefabbricati; tipo:idem c.s. ...elementi prefabbricati; tipo: - trapezoidale in quattro elementi, in cemento bianco	RM.34.15.15.J0001.0000.-	Cordolo scivolo di conglomerato cementizio; finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: trapezoidale | elementi prefabbricati | 4 elementi; funzione: abbattimento barriere architettoniche SPECIFICHE TECNICHE: scivolo in 4 elementi prefabbricati

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MU.04.155.0010.a	Attenuatore d'urto redirettivo, conforme alla normativa UNI EN 1317, marcato CE, ripristinabile in caso di urto, costituito da elementi metallici in doppia/tripla onda, piastra metallica di ancoraggio alla pavimentazione, con assorbitori di energia comunque realizzati, protezione frontale in polietilene o altro colorato completo di frecce rinfrangenti. Compresa la fornitura di elementi di collegamento, bulloneria varia, supporti di ancoraggio al suolo e/o di blocco del movimento ed ogni parte speciale metallica, così come riportato nei rapporti di prova redatti da centri prova certificati in qualità ISO 17025:idem c.s. ...qualità ISO 17025: - tipo parallelo classe di velocità 80 km/h	RM.54.10.00.R0000.0005.a	Attenuatore d'urto redirettivo di metallo generico; geometria/forma/aspetto: tipo parallelo; classe di velocità [km/h] = 80. Incluso: elementi di collegamento; bulloneria SPECIFICHE TECNICHE: ripristinabile in caso di urto
MU.04.155.0010.b	Attenuatore d'urto redirettivo, conforme alla normativa UNI EN 1317, marcato CE, ripristinabile in caso di urto, costituito da elementi metallici in doppia/tripla onda, piastra metallica di ancoraggio alla pavimentazione, con assorbitori di energia comunque realizzati, protezione frontale in polietilene o altro colorato completo di frecce rinfrangenti. Compresa la fornitura di elementi di collegamento, bulloneria varia, supporti di ancoraggio al suolo e/o di blocco del movimento ed ogni parte speciale metallica, così come riportato nei rapporti di prova redatti da centri prova certificati in qualità ISO 17025:idem c.s. ...qualità ISO 17025: - tipo parallelo classe di velocità 100 km/h	RM.54.10.00.R0000.0005.b	Attenuatore d'urto redirettivo di metallo generico; geometria/forma/aspetto: tipo parallelo; classe di velocità [km/h] = 100. Incluso: elementi di collegamento; bulloneria SPECIFICHE TECNICHE: ripristinabile in caso di urto
MU.04.140.0050.a	Cordoni in granito (Baveno, Montorfano, Sanfedelino) con parti in vista bocciardate:idem c.s. ...in vista bocciardate: - sezione 40-45x25 cm, retti, a vista	RM.34.15.15.Mb041.0250.f	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria/forma/aspetto: baverno | montorfano | sanfedelino; dimensione sezione (x) [cm] = 40 ÷ 45 | dimensione sezione (y) [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista
MU.04.140.0050.b	Cordoni in granito (Baveno, Montorfano, Sanfedelino) con parti in vista bocciardate:idem c.s. ...in vista bocciardate: - sezione 30-35x25 cm, retti, a vista	RM.34.15.15.Mb041.0250.e	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria/forma/aspetto: baverno | montorfano | sanfedelino; dimensione sezione (x) [cm] = 30 ÷ 35 | dimensione sezione (y) [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista
mc.12.610.0020.d	Anelli di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di ispezione o raccolta, con dimensioni:idem c.s. ...raccolta, con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 30 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 76	RM.85.10.00.J0001.0250.c	Anello senza fondo di conglomerato cementizio; funzione: prolunga; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna (x) [cm] = 45 | dimensione interna (y) [cm] = 45 | dimensione esterna (x) [cm] = 57 | dimensione esterna (y) [cm] = 57 | altezza [cm] = 30; peso [kg] = 76 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.610.0020.e	Anelli di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di ispezione o raccolta, con dimensioni:idem c.s. ...raccolta, con dimensioni: - interno 60x60 cm, h = 60 cm (esterno 71x71 cm) - peso kg. 160	RM.85.10.00.J0001.0250.f	Anello senza fondo di conglomerato cementizio; funzione: prolunga; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna (x) [cm] = 60 | dimensione interna (y) [cm] = 60 | dimensione esterna (x) [cm] = 71 | dimensione esterna (y) [cm] = 71 | altezza [cm] = 60; peso [kg] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MU.05.210.0010	Cordoli delineatori di corsia in materiale plastico o gomma di colore giallo, comprensivi di solido sistema di fissaggio alla pavimentazione tale da impedire lo spostamento e il distacco per effetto delle sollecitazioni derivanti dal traffico. La larghezza sarà compresa fra i 15 e i 30 cm, l'altezza tra i 3 e 10 cm, con un profilo tale da consentire il sormonto in caso di necessità. I cordoli saranno inoltre completi di delineatore rifrangente di corsia, di attacchi per i medesimi e di quant'altro necessario per la messa in opera del manufatto.	RM.34.15.15.E0000.0000.-	Cordolo delineatore di corsia di gomma generico; finitura: colore giallo; funzione: delineatori di corsia; larghezza [cm] = 15 ÷ 30 | altezza [cm] = 3 ÷ 10. Incluso: sistema di fissaggio a pavimentazione SPECIFICHE TECNICHE: profilo da consentire il sormonto in caso di necessita, cordoli completi di delineatore rifrangente di corsia, di attacchi per gli stessi
MU.04.155.0010.c	Attenuatore d'urto redirettivo, conforme alla normativa UNI EN 1317, marcato CE, ripristinabile in caso di urto, costituito da elementi metallici in doppia/tripla onda, piastra metallica di ancoraggio alla pavimentazione, con assorbitori di energia comunque realizzati, protezione frontale in polietilene o altro colorato completo di frecce rinfrangenti. Compresa la fornitura di elementi di collegamento, bulloneria varia, supporti di ancoraggio al suolo e/o di blocco del movimento ed ogni parte speciale metallica, così come riportato nei rapporti di prova redatti da centri prova certificati in qualità ISO 17025:idem c.s. ...qualità ISO 17025: - tipo non parallelo classe di velocità 80 km/h	RM.54.10.00.R0000.0000.a	Attenuatore d'urto redirettivo di metallo generico; geometria/forma/aspetto: tipo non parallelo; classe di velocità [km/h] = 80. Incluso: elementi di collegamento; bulloneria SPECIFICHE TECNICHE: ripristinabile in caso di urto
MU.04.155.0010.d	Attenuatore d'urto redirettivo, conforme alla normativa UNI EN 1317, marcato CE, ripristinabile in caso di urto, costituito da elementi metallici in doppia/tripla onda, piastra metallica di ancoraggio alla pavimentazione, con assorbitori di energia comunque realizzati, protezione frontale in polietilene o altro colorato completo di frecce rinfrangenti. Compresa la fornitura di elementi di collegamento, bulloneria varia, supporti di ancoraggio al suolo e/o di blocco del movimento ed ogni parte speciale metallica, così come riportato nei rapporti di prova redatti da centri prova certificati in qualità ISO 17025:idem c.s. ...qualità ISO 17025: - tipo non parallelo classe di velocità 100 km/h	RM.54.10.00.R0000.0000.b	Attenuatore d'urto redirettivo di metallo generico; geometria/forma/aspetto: tipo non parallelo; classe di velocità [km/h] = 100. Incluso: elementi di collegamento; bulloneria SPECIFICHE TECNICHE: ripristinabile in caso di urto

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.450.0030.i	Gioco bilico/dondolo utilizzo per due, tre o quattro persone struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura: - trave/piano di bilancia in legno massello, lamellare, acciaio; - maniglie/sedute con o senza sagoma; - giunto di movimento con cuscinetti a sfera/sistema a molle - basamento; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: - il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato - il riferimento dell’attrezzatura e l’anno di fabbricazione - il segno del livello di base - il numero e la data della norma europea - la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l’attrezzaturaidem	RM.57.15.20.Za000.0000.a	Basamento di materiale generico; impiego: gioco bilico/dondolo | gioco a molla SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco
MU.04.140.0050.c	Cordoni in granito (Baveno, Montorfano, Sanfedelino) con parti in vista bocciardate:idem c.s. ...in vista bocciardate: - sezione 20-25x25 cm, retti, a vista	RM.34.15.15.Mb041.0250.d	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria/forma/aspetto: baverno | montorfano | sanfedelino; dimensione sezione (x) [cm] = 20 ÷ 25 | dimensione sezione (y) [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista
MU.04.140.0050.d	Cordoni in granito (Baveno, Montorfano, Sanfedelino) con parti in vista bocciardate:idem c.s. ...in vista bocciardate: - sezione 15-20,4x27 cm, retti, a vista	RM.34.15.15.Mb041.0250.c	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria/forma/aspetto: baverno | montorfano | sanfedelino; dimensione sezione (x) [cm] = 15 ÷ 20,4 | dimensione sezione (y) [cm] = 27 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista
mc.12.610.0020.f	Anelli di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di ispezione o raccolta, con dimensioni:idem c.s. ...raccolta, con dimensioni: - interno 60x60 cm, h = 30 cm (esterno 71x71 cm) - peso kg. 80	RM.85.10.00.J0001.0250.e	Anello senza fondo di conglomerato cementizio; funzione: prolunga; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna (x) [cm] = 60 | dimensione interna (y) [cm] = 60 | dimensione esterna (x) [cm] = 71 | dimensione esterna (y) [cm] = 71 | altezza [cm] = 30; peso [kg] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.610.0020.g	Anelli di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di ispezione o raccolta, con dimensioni:idem c.s. ...raccolta, con dimensioni: - interno 80x80 cm, h = 75 cm (esterno 101x101 cm) - peso kg. 700	RM.85.10.00.J0001.0250.h	Anello senza fondo di conglomerato cementizio; funzione: prolunga; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna (x) [cm] = 80 | dimensione interna (y) [cm] = 80 | dimensione esterna (x) [cm] = 101 | dimensione esterna (y) [cm] = 101 | altezza [cm] = 75; peso [kg] = 700 SPECIFICHE TECNICHE: -
MU.06.400.0200	Cordolo in plastica da giardinaggio per la separazione delle aiuole, in polietilene puro con 31- 32% di concentrato di nerofumo aggiunto per la stabilizzazione ultravioletti, densità media con un fattore di fusione sotto il 2. Dimensioni: h 12,7 cm - spessore 5,08 mm - 6,10 mt di lunghezza. Peso per pezzo: 3,178 kg, picchetti inclusi.	RM.34.15.15.D0006.0000.-	Cordolo di plastica polietilene (PE); funzione: separazione; impiego: aiuole; altezza [cm] = 12,7 | spessore [mm] = 5,8 | lunghezza [m] = 6,1; peso [kg] = 3,178. Incluso: picchetti SPECIFICHE TECNICHE: cordolo da giardinaggio, plastica polietilene (PE) puro con 31-32% di concentrato di nerofumo aggiunto per stabilizzazione ultravioletti, densita media con un fattore di fusione sotto il 2
1F.MT.99.00.0005._	Cordoli guida per diaframma a parete continua di dimensioni 70x30	RM.34.15.15.Za000.0000.-	Cordolo guida di materiale generico; impiego: diaframmi a parete continua SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni diaframma a parete continua 70x30 cm
MU.05.220.0030	Supporto zavorrato per pali per segnaletica mobile in gomma riciclata o in ferro a base rotonda completo di zavorra	RM.53.15.00.E0000.0000.-	Basamento zavorrato di gomma generico; impiego: recinzione provvisoria modulare SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MU.04.140.0050.e	Cordoni in granito (Baveno, Montorfano, Sanfedelino) con parti in vista bocciardate:idem c.s. ...in vista bocciardate: - sezione 15x15 cm, retti, a raso	RM.34.15.15.Mb041.0250.b	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria/forma/aspetto: baverno | montorfano | sanfedelino; dimensione sezione (x) [cm] = 15 | dimensione sezione (y) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista
MU.04.140.0050.f	Cordoni in granito (Baveno, Montorfano, Sanfedelino) con parti in vista bocciardate:idem c.s. ...in vista bocciardate: - sezione 12 x 15 cm, retti, a raso	RM.34.15.15.Mb041.0250.a	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria/forma/aspetto: baverno | montorfano | sanfedelino; dimensione sezione (x) [cm] = 12 | dimensione sezione (y) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a raso
mc.12.610.0020.h	Anelli di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di ispezione o raccolta, con dimensioni:idem c.s. ...raccolta, con dimensioni: - interno 80x80 cm, h = 25 cm (esterno 101x101 cm) - peso kg. 142	RM.85.10.00.J0001.0250.g	Anello senza fondo di conglomerato cementizio; funzione: prolunga; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna (x) [cm] = 80 | dimensione interna (y) [cm] = 80 | dimensione esterna (x) [cm] = 101 | dimensione esterna (y) [cm] = 101 | altezza [cm] = 25; peso [kg] = 142 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.610.0020.i	Anelli di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di ispezione o raccolta, con dimensioni:idem c.s. ...raccolta, con dimensioni: - interno 100x100 cm, h = 50 cm (esterno 120x120 cm) - peso kg. 580	RM.85.10.00.J0001.0250.i	Anello senza fondo di conglomerato cementizio; funzione: prolunga; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna (x) [cm] = 100 | dimensione interna (y) [cm] = 100 | dimensione esterna (x) [cm] = 120 | dimensione esterna (y) [cm] = 120 | altezza [cm] = 110; peso [kg] = 580 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.22.080.0100	Corrimano a sezione circolare, diamentro mm 38 circa, composto da profilo tubolare in alluminio estruso, adeguatamente resistente alle sollecitazioni meccaniche con rivestimento completo in materiale acrovinilico di spessore 2-2,5 mm, con superficie goffrata antiscivolo, colorata in pasta, aporoso, ignifugo, antisettico, resistente agli agenti disinfettanti. Classificazione al fuoco in Classe 1.Compresa la fornitura, lo sfrido e l'incidenza dei supporti e dei terminali, la posa in opera, le assistenze murarie ed i piani di lavoro interni.	RM.34.15.20.Sa000.0005.-	Corrimano di lega alluminio generico; finitura: goffrata | resina acrovinilica; geometria/forma/aspetto: tubolare; funzione: sicurezza; diametro (ø) [mm] = 38; classificazione al fuoco [classe] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: adeguatamente resistente alle sollecitazioni meccaniche con rivestimento completo in materiale acrovinilico di spessore 2-2;5 mm; con superficie goffrata antiscivolo; colorata in pasta; aporoso; ignifugo; antisettico; resistente agli agenti disinfettanti
mc.11.115.0010	Elemento di copertura per manto in tegole di cemento, tipo portoghese, quale basamento di integrazione e supporto di impianti fotovoltaici o pannelli solari termici. Sugli estradossi il basamento è munito di profili di acciaio inox integrati nel corpo dello stesso e predisposti per il fissaggio meccanico del modulo fotovoltaico.	RM.10.15.00.G0000.0000.-	Basamento di cemento generico; funzione: integrazione/supporto impianti fotovoltaici-solari termici; impiego: manto di copertura in tegole tipo portoghesi. Incluso: profili all'estradosso per fissaggio meccacinco SPECIFICHE TECNICHE: profili in lega ferrosa acciaio inox, integrati nel corpo del basamento e predisposti per fissaggio meccanico del modulo fotovoltaico
mc.15.100.0020.a	Diffusore a camera d'aria quadrato o rettangolare in vetro ricotto, per strutture verticali, spessore 80 mm, delle dimensioni di:idem c.s. ...delle dimensioni di: - 90 x 190 mm	RM.07.10.20.T0000.0010.a	Diffusore a camera d'aria di vetro generico; geometria/forma/aspetto: rettangolare; impiego: strutture verticali; dimensione (x) [mm] = 90 | dimensione (y) [mm] = 190 | spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: -
MU.04.140.0050.g	Cordoni in granito (Baveno, Montorfano, Sanfedelino) con parti in vista bocciardate:idem c.s. ...in vista bocciardate: - valutazione a volume per misure varie intermedie	RM.34.15.15.Mb041.0250.g	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria/forma/aspetto: baverno | montorfano | sanfedelino SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; valutazione a volume per misure varie intermedie
MU.04.140.0060.a	Cordoni in granito grigio d'importazione, parti in vista bocciardate:idem c.s. ...in vista bocciardate: - sezione 40-45x25 cm, retti, a vista	RM.34.15.15.Mb041.0255.f	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; dimensione sezione (x) [cm] = 40 ÷ 45 | dimensione sezione (y) [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: cordoni di importazione; parti in vista bocciardate; a vista
mc.12.610.0020.j	Anelli di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di ispezione o raccolta, con dimensioni:idem c.s. ...raccolta, con dimensioni: - interno 100x100 cm, h = 110 cm (esterno 120x120 cm) - peso kg. 1.060	RM.85.10.00.J0001.0250.j	Anello senza fondo di conglomerato cementizio; funzione: prolunga; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna (x) [cm] = 100 | dimensione interna (y) [cm] = 100 | dimensione esterna (x) [cm] = 120 | dimensione esterna (y) [cm] = 120 | altezza [cm] = 50; peso [kg] = 1060 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.610.0020.k	Anelli di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di ispezione o raccolta, con dimensioni:idem c.s. ...raccolta, con dimensioni: - interno 100x120 cm, h = 50 cm (esterno 136x156 cm) - peso kg. 550	RM.85.10.00.J0001.0250.k	Anello senza fondo di conglomerato cementizio; funzione: prolunga; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna (x) [cm] = 100 | dimensione interna (y) [cm] = 120 | dimensione esterna (x) [cm] = 136 | dimensione esterna (y) [cm] = 156 | altezza [cm] = 50; peso [kg] = 550 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.29.050.0010	Corrimano in alluminio estruso, spessore 40 mm, sul quale è applicato un profilo in policarbonato (spessore 2,5 mm) antiurto, autoestinguente con superficie goffrata antigraffio, colorato in massa, resistente alla disinfezione chimica e meccanica; ignifugo classe 1 a parete e F2 al fumo, secondo normative AFNOR NF16/101	RM.34.15.20.Sa000.0000.-	Corrimano di lega alluminio generico; finitura: goffrata; funzione: antiurto | autoestinguente; spessore [mm] = 42,5; ignifugo [classe] = 1 | resistenza al fuoco [classe] = F2 SPECIFICHE TECNICHE: resistenz al fumo secondo normative AFNOR NF16/101
mc.15.100.0020.b	Diffusore a camera d'aria quadrato o rettangolare in vetro ricotto, per strutture verticali, spessore 80 mm, delle dimensioni di:idem c.s. ...delle dimensioni di: - 190 x 190 mm	RM.07.10.20.T0000.0005.a	Diffusore a camera d'aria di vetro generico; geometria/forma/aspetto: quadrato; impiego: strutture verticali; dimensione (x) [mm] = 190 | dimensione (y) [mm] = 190 | spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.15.100.0020.c	Diffusore a camera d'aria quadrato o rettangolare in vetro ricotto, per strutture verticali, spessore 80 mm, delle dimensioni di:idem c.s. ...delle dimensioni di: - 115 x 240 mm	RM.07.10.20.T0000.0010.b	Diffusore a camera d'aria di vetro generico; geometria/forma/aspetto: rettangolare; impiego: strutture verticali; dimensione (x) [mm] = 115 | dimensione (y) [mm] = 240 | spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: -
MU.04.140.0060.b	Cordoni in granito grigio d'importazione, parti in vista bocciardate:idem c.s. ...in vista bocciardate: - sezione 30-35x25 cm, retti, a vista	RM.34.15.15.Mb041.0255.e	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; dimensione sezione (x) [cm] = 30 ÷ 35 | dimensione sezione (y) [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: cordoni di importazione; parti in vista bocciardate; a vista
MU.04.140.0060.c	Cordoni in granito grigio d'importazione, parti in vista bocciardate:idem c.s. ...in vista bocciardate: - sezione 20-25x25 cm, retti, a vista	RM.34.15.15.Mb041.0255.d	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; dimensione sezione (x) [cm] = 20 ÷ 25 | dimensione sezione (y) [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: cordoni di importazione; parti in vista bocciardate; a vista
mc.12.610.0020.l	Anelli di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di ispezione o raccolta, con dimensioni:idem c.s. ...raccolta, con dimensioni: - interno 100x120 cm, h = 140 cm (esterno 136x156 cm) - peso kg. 2.200	RM.85.10.00.J0001.0250.l	Anello senza fondo di conglomerato cementizio; funzione: prolunga; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna (x) [cm] = 100 | dimensione interna (y) [cm] = 120 | dimensione esterna (x) [cm] = 136 | dimensione esterna (y) [cm] = 156 | altezza [cm] = 140; peso [kg] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.610.0060.a	Anello forato per pozzi perdenti in calcestruzzo vibrocompresso con classe di resistenza non inferiore a C28/35 e adeguatamente armato, sovrapponibile mediante sagomatura superiore a bicchiere, dimensioni (DN) diametro interno - (h) altezza nominale:idem c.s. ...(h) altezza nominale:- DN 100 cm, h 50 cm	RM.85.10.00.J0005.0000.a	Anello di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: forato; impiego: pozzi perdenti; diametro nominale (DN) [cm] = 100 | altezza [cm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso con classe di resistenza non inferiore a C28/35 e adeguatamente armato; anello sovrapponibile mediante sagomatura superiore a bicchiere
mc.29.050.0020	Corrimano a sezione circolare in alluminio estruso, ø 45 mm, sul quale è applicato un profilo in materiale acrovinilico, finemente granulato, non poroso (spessore 2 ÷ 2,5 mm); ignifugo classe 1	RM.34.15.20.Sa000.0010.-	Corrimano di lega alluminio generico; finitura: resina sintetica acrovinilica; diametro (ø) [mm] = 45; ignifugo [classe] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.16.200.0030	Pietrini di cemento in lastre pressovibrate a superficie bugnata, spessore 30 mm, dimensioni 30 x 30 cm.	RM.06.10.00.G0000.0000.-	Cubetto per pavimento di cemento generico; finitura: bugnata; impiego: esterno; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 | spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: lastre pressovibrate
mc.15.100.0020.d	Diffusore a camera d'aria quadrato o rettangolare in vetro ricotto, per strutture verticali, spessore 80 mm, delle dimensioni di:idem c.s. ...delle dimensioni di: - 240 x 240 mm	RM.07.10.20.T0000.0005.b	Diffusore a camera d'aria di vetro generico; geometria/forma/aspetto: quadrato; impiego: strutture verticali; dimensione (x) [mm] = 240 | dimensione (y) [mm] = 240 | spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.15.100.0025	idem c.s. ...delle dimensioni di 300 x 300 mm	RM.07.10.20.T0000.0005.c	Diffusore a camera d'aria di vetro generico; geometria/forma/aspetto: quadrato; impiego: strutture verticali; dimensione (x) [mm] = 300 | dimensione (y) [mm] = 300 | spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.04.010.0190.a	Geocomposito costituito da una geogriglia bi-orientata realizzata in Polipropilene (PP) mediante estrusione continua senza successive saldature, accoppiata per termosaldatura ad un geotessile in Polipropilene (PP) da 140 g/m², con caratteristiche:idem c.s. ...g/m², con caratteristiche: - resistenza massima a trazione > 20 kN/m; peso complessivo non inferiore a 410 g/m²	RM.61.10.15.D0013.0005.a	Geocomposito di plastica polipropilene (PP); funzione: drenaggio | filtrazione | separazione; impiego: terreno; resistenza massima a trazione [kN/m] > 20; peso [g/m²] > 410 SPECIFICHE TECNICHE: geogriglia per estrusione continua senza successive saldature, geotessile accoppiato per termosaldatura
mc.21.250.0020.g	Telaio in lamiera zincata, per porte a due ante, dotato di meccanisco per lo scorrimento delle ante, con garanzia di funzionamento di 12 anni. Adatto per l'impiego sia in tavolati in muratura che di cartongesso, per spessori da 9 a 14,5 cm.; l'intonaco o cartongesso di contenimento del telaio si intendono compresi nella valutazione della parete. Per le seguenti dimensioni di luce libera di passaggio:idem c.s. ...libera di passaggio: - luce libera cm 240x200-210 - per 2 ante	RM.14.15.05.Sb003.0000.g	Falso telaio doppia anta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: lamiera; impiego: porta scorrevole; larghezza [cm] = 240 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 SPECIFICHE TECNICHE: per l'inserimento nei tavolati in muratura e cartongesso (9 cm < sp < 14,5 cm), dotato di meccanimo per lo scorrimento dell'anta e garanzia di funzionamento di 12 anni
mc.21.900.0020.a	Cerniere a libro, fino a 12 cm, in:idem c.s. ...12 cm, in: - ferro (con rondelle di ottone)	RM.14.15.95.R0001.0000.-	Ferramenta cerniera a libro di metallo ferro; lunghezza [cm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: con rondelle in lega rame ottone
mu.04.010.0150.b	Georete dreno-protettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE), a struttura tridimensionale a 3 ordini di fili paralleli, sovrapposti e incrociati, accoppiata, per termosaldatura, a due geotessili non tessuti in Polipropilene (PP) da 120 g/m² e 140 g/m², per la realizzazione di un geocomposito filtro-drenante, con caratteristiche:idem c.s. ...filtro-drenante, con caratteristiche: - resistenza a trazione > 25 kN/m; portata idraulica a 100 kPa non inferiore a 1,20 l/m s.	RM.61.10.15.D0010.0010.b	Geocomposito di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: struttura tridimensionale; funzione: drenante | protettiva | antierosione; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] > 25; peso [g/m²] = 120 ÷ 140 | portata idraulica a 100 kPa [l/m s] > 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: struttura tridimensionale a 3 ordini di fili paralleli, sovrapposti e incrociati, accoppiata, per termosaldatura, a due geotessili non tessuti
MC.26.200.0020	Fasce contorno colombari in marmo bianco di Carrara qualità C, lucidate su tutte le parti in vista e coi fori per l'applicazione delle zanche, della sez. di 8 x 8 cm con battuta di 5 x 4 cm.	RM.40.10.40.Mb012.0000.c	Fascia di contorno di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: lucidata; impiego: colombari; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: marmo qualità C, lucidate su tutte le parti in vista e coi fori per l'applicazione delle zanche; battuta = 5 x 4 cm
MC.26.200.0030	Fascette in marmo bianco di Carrara qualità C della sezione di 3 x 7 cm lucidate sulle parti a vista, con battuta di 2,5 x 1 cm e con i fori per l'applicazione delle zanche.	RM.40.10.40.Mb012.0000.a	Fascia di contorno di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: lucidata; impiego: colombari; dimensione (x) [cm] = 3 | dimensione (y) [cm] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: marmo qualità C, lucidate su tutte le parti in vista e coi fori per l'applicazione delle zanche; battuta = 2,5 x 1 cm
mu.04.010.0190.b	Geocomposito costituito da una geogriglia bi-orientata realizzata in Polipropilene (PP) mediante estrusione continua senza successive saldature, accoppiata per termosaldatura ad un geotessile in Polipropilene (PP) da 140 g/m², con caratteristiche:idem c.s. ...g/m², con caratteristiche: - resistenza massima a trazione > 30 kN/m; peso complessivo non inferiore a 560 g/m²	RM.61.10.15.D0013.0005.b	Geocomposito di plastica polipropilene (PP); funzione: drenaggio | filtrazione | separazione; impiego: terreno; resistenza massima a trazione [kN/m] > 30; peso [g/m²] > 560 SPECIFICHE TECNICHE: geogriglia per estrusione continua senza successive saldature, geotessile accoppiato per termosaldatura
mc.21.900.0020.b	Cerniere a libro, fino a 12 cm, in:Cerniere a libro, fino a 12 cm, in: - ottone	RM.14.15.95.Sc006.0000.-	Ferramenta cerniera a libro di lega rame ottone; lunghezza [cm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.21.900.0020.c	Cerniere a libro, fino a 12 cm, in:idem c.s. ...in: - alluminio anodizzato	RM.14.15.95.Sa001.0150.-	Ferramenta cerniera a libro di lega alluminio anodizzato; lunghezza [cm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.21.900.0090.a	Guida ad U di scorrimento per avvolgibili, in:idem c.s. ...per avvolgibili, in: profilato di lamiera zincata a caldo, spessore 8/10, da 20x22 mm con bordi divaricati, completa di fori e viti	RM.14.15.95.Sb004.0000.-	Ferramenta guida di lega ferrosa acciaio zincato Z140; geometria/forma/aspetto: U; impiego: avvolgibili; spessore [mm] = 8/10 | dimensione (x) [mm] = 20 | dimensione (y) [mm] = 22. Incluso: fori e viti SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.04.010.0150.c	Georete dreno-protettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE), a struttura tridimensionale a 3 ordini di fili paralleli, sovrapposti e incrociati, accoppiata, per termosaldatura, a due geotessili non tessuti in Polipropilene (PP) da 120 g/m² e 140 g/m², per la realizzazione di un geocomposito filtro-drenante, con caratteristiche:idem c.s. ...filtro-drenante, con caratteristiche: - resistenza a trazione > 28 kN/m; portata idraulica a 100 kPa non inferiore a 1,30 l/m s.	RM.61.10.15.D0010.0010.c	Geocomposito di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: struttura tridimensionale; funzione: drenante | protettiva | antierosione; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] > 28; peso [g/m²] = 120 ÷ 140 | portata idraulica a 100 kPa [l/m s] > 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: struttura tridimensionale a 3 ordini di fili paralleli, sovrapposti e incrociati, accoppiata, per termosaldatura, a due geotessili non tessuti
MC.26.200.0040	Fascette e piantoncini, della sezione di 3 x 7 cm, in marmo bianco di Carrara qualità C lucidate sulle parti a vista e con i fori per l'applicazione delle zanche.	RM.40.10.40.Mb012.0005.-	Fascia di contorno di roccia naturale marmo bianco di carrara; impiego: colombari; dimensione (x) [cm] = 3 | dimensione (y) [cm] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: marmo qualità C, lucidate su tutte le parti in vista e coi fori per l'applicazione delle zanche
mc.21.900.0070.b	Cinghia di manovra per persiane avvolgibili:idem c.s. ...per persiane avvolgibili: - in cotone con bordi di nylon	RM.14.15.95.Oc001.0000.-	Ferramenta cinghia di fibra vegetale cotone; funzione: manovra; impiego: persiane avvolgibili | oscuranti SPECIFICHE TECNICHE: con bordi in plastica poliammide - nylon (PA)
mu.04.010.0300	Geocomposito di spessore 2,5 mm (EN 1849-1), costituito da una geomembrana prefabbricata elastomerica auto termoadesiva antipumping per il rinforzo e la impermeabilizzazione di pavimentazione stradale da posare all'interfaccia tra strati di conglomerato bituminoso. L'adesione della geomembrana viene attivata dal calore dello strato superiore di conglomerato bituminoso steso a caldo, è a base di bitume distillato e polimeri elastomerici SBS, con armatura composita costituita da una geogriglia tessuta in fibra di vetro (maglia massima 12,5×12,5 mm) e tessuto non tessuto di poliestere ad alta resistenza, con faccia inferiore spalmata di un ulteriore strato di mescola autotermoadesiva protetta da film siliconato e faccia superiore ricoperta con un fine strato minerale, tranne una striscia laterale di sovrapposizione protetta da film siliconato. Resistenza alla compattazione del conglomerato bituminoso (EN 14692), impermeabilità dinamica ad una pressione di 500 kPa (EN 14694), resistenza a trazione L/T di 40 kN/m (EN 12311-1), allungamento a rottura L/T del 4% (EN 12311-1), resistenza	RM.61.10.15.F0000.0000.-	Geocomposito di bitume generico; funzione: impermeabilizzazione | antibumping | rinforzo; impiego: pavimentazione stradale; spessore [mm] = 2,5; resistenza a trazione [kN/m] = 40 | resistenza al taglio su conglomerato (peak) [MPa] ≥ 0,3 | impermeabilità dinamica [kPa] = 500 | resistenza a trazione L/T [kN/m] = 40 | allungamento a rottura L/T [%] = 4 | resistenza alla spellatura su lamina d'acciaio [cm] = 120 N/5; flessibilità a freddo [°C] = -25 | allungamento a rottura (L/T) [%] = 4 | impermeabilità dinamica [kPa] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: adesione della geomembrana attivata dal calore dello strato superiore di conglomerato bituminoso steso a caldo, a base di bitume distillato e polimeri elastomerici SBS; tessuto non tessuto con faccia inferiore spalmata di un ulteriore strato di mescola autotermoadesiva protetta da film siliconato e faccia superiore ricoperta con un fine strato minerale, tranne una striscia laterale di sovrapposizione protetta da film siliconato; giunzioni di testa e lateriali con impermeabilità dinamica ad una pressione di 500 kPa (EN 14694) e impermeabilità all'aria al vacuum test (EN 12730); resistenza alla propagazione delle fessure di riflessione anti-reflective cracking test (520 n a 30 °C) > 12.600 cicli; resistenza alla prova dinamica flessionale su 4 punti > 32600 cicli (con carico di 0,8 kN)
mc.21.900.0090.b	Guida ad U di scorrimento per avvolgibili, in:Guida ad U di scorrimento per avvolgibili, in: - profilato di lamiera zincata a caldo, spessore 8/10, da 20x32 mm con bordi divaricati, per avvolgibili di larghezza superiore a 1,60 m, completa di fori e viti	RM.14.15.95.Sb005.0000.-	Ferramenta guida di lega ferrosa acciaio zincato Z141; geometria/forma/aspetto: U; impiego: avvolgibili; spessore [mm] = 8/10 | dimensione (x) [mm] = 20 | dimensione (y) [mm] = 32. Incluso: fori e viti SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.21.900.0090.c	Guida ad U di scorrimento per avvolgibili, in:Guida ad U di scorrimento per avvolgibili, in: - lega leggera anodizzata 28x30 mm, completa di antivibranti a spazzola	RM.14.15.95.Sb026.0000.a	Ferramenta guida di lega ferrosa acciaio anodizzato; geometria/forma/aspetto: U; impiego: avvolgibili; dimensione (x) [mm] = 28 | dimensione (y) [mm] = 30. Incluso: antivibranti a spazzola SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.09.400.0110	Dispositivo di apertura e/o chiusura automatica di serramenti mediante elettromagnete collegato a centrale di rilevazione antincendio. L'unità è composta di: - pannello di controllo con spie segnalazione correnti di rete, allarme ed interruttore di sgancio manuale; - elettromagnete tipo sicurezza positiva 24 Volt collegato tramite specifica leva di ancoraggio al perno inferiore del sistema di autochiusura; - contropiastra di riscontro assemblata su adattatore snodato pluridirezionale tenuta 35 kg; - braccetto per ancoraggio al telaio/muro; -monoblocco da avvitarsi al telaio del serramento; - dispositivo costituito da un complesso idraulico/meccanico tenuto in posizione di precarico da un sistema di piastre e magneti i quali, in caso di allarme o interruzione dell'alimentazione, provvedono mediante leveraggi propri alla movimentazione dell'infisso attuando l'apertura o la chiusura dello stesso in funzione alla tipologia richiesta; Normativa di riferimento: D.M. del 03.08.2015 e D.M. del 30.11.1983	RM.14.15.20.Za000.0250.-	Dispositivo di apertura apertura/chiusura automatica di materiale generico; funzione: apertura a distanza; impiego: serramenti. Incluso: monoblocco da avvitarsi al telaio SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo costituito da un complesso idraulico/meccanico tenuto in posizione di precarico da un sistema di piastre e magneti i quali, in caso di allarme o interruzione dell'alimentazione, provvedono mediante leveraggi propri alla movimentazione dell'infisso attuando l'apertura o la chiusura dello stesso in funzione alla tipologia richiesta
mc.22.350.0090	Comando elettrico per apertura a distanza di serramenti	RM.14.15.20.Za000.1005.-	Dispositivo di apertura comando elettrico di materiale generico; funzione: apertura a distanza; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.24.100.0020.a	Fondi base per rivestimenti plastici e pitture murali:idem c.s. ...e pitture murali: - fissativo acrilico in solvente, per esterni e interni sfarinati (p.s. 0,85 kg/l; resa 6-8 m²/l)	RM.18.10.00.Ca012.0000.-	Fondo base di resina sintetica acrilica; funzione: fissativo; impiego: rivestimenti plastici | pitture; peso specifico [kg/l] = 0,85 SPECIFICHE TECNICHE: fondi base per rivestimenti plastici e pitture murali; fissativo in solvente; per esterni e interni sfarinati
mc.24.100.0020.b	Fondi base per rivestimenti plastici e pitture murali:Fondi base per rivestimenti plastici e pitture murali: - acrilico all'acqua (p.s. 1,00 kg/l; resa 0,05-0,20 l/m²)	RM.18.10.00.Ca012.0010.-	Fondo base di resina sintetica acrilica; funzione: preparatore; impiego: rivestimenti plastici | pitture; peso specifico [kg/l] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: fondi base per rivestimenti plastici e pitture murali; acrilico all'acqua
mc.13.300.0010.a	Geocomposito costituito da struttura tridimensionale in filamenti di nylon interposta tra due tessuti non tessuti filtranti di tipo termosaldato in poliestere - poliammideidem c.s. ...poliestere - poliammide - spessore 4 mm, peso 650 g/m²	RM.61.10.15.D0008.0000.a	Geocomposito di plastica poliammide - nylon (PA); geometria/forma/aspetto: struttura tridimensionale; funzione: drenaggio | filtrazione | separazione; impiego: terreno; spessore [mm] = 4; peso [g/m²] = 650 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.13.300.0010.b	Geocomposito costituito da struttura tridimensionale in filamenti di nylon interposta tra due tessuti non tessuti filtranti di tipo termosaldato in poliestere - poliammideidem c.s. ...poliestere - poliammide - spessore 9 mm, peso 640 g/m²	RM.61.10.15.D0008.0000.b	Geocomposito di plastica poliammide - nylon (PA); geometria/forma/aspetto: struttura tridimensionale; funzione: drenaggio | filtrazione | separazione; impiego: terreno; spessore [mm] = 9; peso [g/m²] = 640 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.21.900.0090.d	Guida ad U di scorrimento per avvolgibili, in:Guida ad U di scorrimento per avvolgibili, in: - lega leggera anodizzata 28x40 mm, con bordi risvoltati, completa di antivibranti a spazzola	RM.14.15.95.Sb026.0000.b	Ferramenta guida di lega ferrosa acciaio anodizzato; geometria/forma/aspetto: U; impiego: avvolgibili; dimensione (x) [mm] = 28 | dimensione (y) [mm] = 40. Incluso: antivibranti a spazzola SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.22.400.0260	Kit di scorrimento. Due gruppi di corrimento (rotelle superiori e pattini di guida inferiori)	RM.14.15.95.Za000.4210.-	Ferramenta guida di materiale generico; funzione: scorrimento SPECIFICHE TECNICHE: kit. due gruppi di corrimento (rotelle superiori e pattini di guida inferiori)
mc.22.400.0070.c	Accessori per tende alla veneziana (per ogni tenda):idem c.s. ...- monocomando ad arganello ad asta volante	RM.14.15.20.Za000.1250.-	Dispositivo di apertura monocomando di materiale generico; geometria/forma/aspetto: ad arganello ad asta volante; impiego: tende SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.24.100.0020.c	Fondi base per rivestimenti plastici e pitture murali:Fondi base per rivestimenti plastici e pitture murali: - a base di silicati modificati, preparatore per supporti da trattare con pitture o rivestimenti ai silicati (p.s. 1,05 kg/l; resa media 0,10-0,13 l/m²)	RM.18.10.00.Ba007.0000.-	Fondo base di composto chimico silicato generico; funzione: preparatore; impiego: rivestimenti plastici | pitture; peso specifico [kg/l] = 1,05 SPECIFICHE TECNICHE: fondi base per rivestimenti plastici e pitture murali; a base di composto chimico silicato generico modificati; preparatore per supporti da trattare con pitture o rivestimenti ai composto chimico silicato generico

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.24.100.0020.d	Fondi base per rivestimenti plastici e pitture murali:Fondi base per rivestimenti plastici e pitture murali: - emulsione silossanica, preparatore per supporti da trattare con pitture siliconiche-acriliche (resa media 0,10 l/m²)	RM.18.10.00.Ca029.0000.-	Fondo base di resina sintetica silossanica; funzione: preparatore; impiego: rivestimenti plastici | pitture SPECIFICHE TECNICHE: fondi base per rivestimenti plastici e pitture murali; emulsione silossanica | preparatore per supporti da trattare con pitture siliconiche-acriliche
mu.07.180.0100.a	Doccia in acciaio inox di ingresso ad impianti pubblici o privati , con rubinetto basso per i piedi; tipo:idem c.s. ...i piedi; tipo: - singola	RM.56.15.05.Sb008.0000.-	Doccia singole di lega ferrosa acciaio inox; impiego: impianti pubblici-privati. Incluso: rubinetto basso SPECIFICHE TECNICHE: per piscine
mu.07.180.0100.b	Doccia in acciaio inox di ingresso ad impianti pubblici o privati , con rubinetto basso per i piedi; tipo:idem c.s. ...i piedi; tipo: - doppia	RM.56.15.05.Sb008.0250.-	Doccia doppie di lega ferrosa acciaio inox; impiego: impianti pubblici-privati. Incluso: rubinetto basso SPECIFICHE TECNICHE: per piscine
mc.22.250.0250.a	Controtelaio in acciaio zincato completo di zanche:idem c.s. ...completo di zanche: - per serramenti in genere	RM.14.15.05.Sb003.0255.-	Falso telaio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serramenti generici. Incluso: zanche SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.22.400.0270	Doppia guida (inferiore + superiore) H = 200 cm, in profilato a C di sezione mm 35 x 35, con rivestimento in PVC inserito a scatto	RM.14.15.95.Za000.4215.-	Ferramenta guida di materiale generico; finitura: PVC; geometria/forma/aspetto: C; altezza [mm] = 200 | dimensione (x) [mm] = 35 | dimensione (y) [mm] = 35 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in pvc inserito a scatto
MC.22.400.0070.a	Accessori per tende alla veneziana (per ogni tenda):idem c.s. ...(per ogni tenda): - guide laterali in nylon (per ogni tenda)	RM.14.15.95.D0008.0150.-	Ferramenta guida laterale di plastica poliammide - nylon (PA) SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.22.400.0070.d	Accessori per tende alla veneziana (per ogni tenda):Accessori per tende alla veneziana (per ogni tenda): - motorizzazione	RM.14.15.20.Za000.1500.-	Dispositivo di apertura motorizzazione di materiale generico; impiego: tende SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.22.400.0070.f	Accessori per tende alla veneziana (per ogni tenda):Accessori per tende alla veneziana (per ogni tenda): - pulsantiera telecomando	RM.14.15.20.Za000.1750.-	Dispositivo di apertura pulsantiera telecomando di materiale generico; impiego: tende SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.24.100.0020.e	Fondi base per rivestimenti plastici e pitture murali:Fondi base per rivestimenti plastici e pitture murali: - fondo a base di una miscela di microemulsioni polisilossaniche ed acriliche in grado di penetrare in profondità nel supporto consolidandolo ed omogeneizzandone l'assorbimento (p.s. 1 kg/l, resa 0,2 - 0,3 l/m²)	RM.18.10.00.Ca014.0000.-	Fondo base di resina sintetica acrilsilassonica; funzione: consolidamento | omogeinizzazione; impiego: rivestimenti plastici | pitture; peso specifico [kg/l] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: fondi base per rivestimenti plastici e pitture murali; fondo a base di una miscela di microemulsioni poliresina sintetica silossanica ed acriliche | miscela in grado di penetrare in profondità nel supporto consolidandolo ed omogeneizzandone l'assorbimento;
mc.24.210.0010	Turapori, fondo nitro trasparente per legno interno (p.s. 0,97 kg/l - resa 0,14-0,20 l/m²)	RM.18.10.00.Za000.0250.-	Fondo nitro turapori di materiale generico; finitura: trasparente; geometria/forma/aspetto: trasparente; impiego: elementi in legno | interno; peso specifico [kg/l] = 0,97 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.22.250.0250.b	Controtelaio in acciaio zincato completo di zanche:idem c.s. ...completo di zanche: - per serramenti monoblocco	RM.14.15.05.Sb003.0250.-	Falso telaio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: monoblocco. Incluso: zanche SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.21.250.0010.a	Telaio in lamiera zincata, particolarmente studiato per l'inserimento nei tavolati di normale spessore, dotato di meccanisco per lo scorrimento dell'anta, con garanzia di funzionamento di 12 anni. Adatto per l'impiego sia in tavolati in muratura che di cartongesso, per spessori da 9 a 14,5 cm, per le seguenti dimensioni di luce libera di passaggio:idem c.s. ...libera di passaggio: - luce libera cm 70x200-210	RM.14.15.05.Sb003.0250.a	Falso telaio singola anta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: lamiera; impiego: porta scorrevole; larghezza [cm] = 70 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 SPECIFICHE TECNICHE: per l'inserimento nei tavolati in muratura e cartongesso (9 cm < sp < 14,5 cm), dotato di meccanimo per lo scorrimento dell'anta e garanzia di funzionamento di 12 anni
MC.22.400.0200.e	Tende verticali scorrevoli da mm 127; (minino di fatturazione mq 2,50, altezza minima fatturabile m 2,00); nei tipi:Tende verticali scorrevoli da mm 127; (minino di fatturazione mq 2,50, altezza minima fatturabile m 2,00); nei tipi: - sovrapprezzi per binario con apertura centrale, raggruppamento centrale o comando opposto ai teli (per ogni caratteristica e per una tenda)	RM.14.15.95.Za000.4350.-	Ferramenta guida binario di materiale generico; impiego: tende SPECIFICHE TECNICHE: raggruppamento centrale o comando opposto ai teli (per ogni caratteristica e per una tenda)

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.13.300.0010.c	Geocomposito costituito da struttura tridimensionale in filamenti di nylon interposta tra due tessuti non tessuti filtranti di tipo termosaldato in poliestere - poliammideidem c.s. ...poliestere - poliammide - spessore 10 mm, peso 950 g/m²	RM.61.10.15.D0008.0000.c	Geocomposito di plastica poliammide - nylon (PA); geometria/forma/aspetto: struttura tridimensionale; funzione: drenaggio | filtrazione | separazione; impiego: terreno; spessore [mm] = 10; peso [g/m²] = 950 SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.11.270.1000	Maggiore costo, rispetto ai telai con apertura manuale, del dispositivo per l'apertura elettrica, con motore a 220 v con fine corsa salvamotore e relè incorporati; differenza uguale per tutte le forme e dimensioni. Escluse linee elettriche, pulsantiere ed allacciamento.	RM.14.15.20.Za000.1000.0	Dispositivo di apertura comando elettrico di materiale generico; funzione: apertura a distanza; impiego: lucernario. Escluso: linee elettriche; pulsantiere; allacciamenti. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: motore a 220 v con fine corsa salvamotore e relè incorporati; differenza uguale per tutte le forme e dimensioni
mc.20.200.0010.a	Doghe in alluminio preverniciato, spessore 5/10, dimensioni 85 x 15 mm, passo 100 mm, colore bianco:idem c.s. ...mm, colore bianco: - scuretto aperto	RM.09.10.00.Sa000.0005.a	Doga di lega alluminio generico; finitura: verniciato; spessore [mm] = 5/10 | lunghezza [mm] = 85 | larghezza [mm] = 15 | passo [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: doghe colore bianco; scuretto aperto
mc.22.400.0070.b	Accessori per tende alla veneziana (per ogni tenda):Accessori per tende alla veneziana (per ogni tenda): - monocomando a fune	RM.14.15.20.Za000.1255.-	Dispositivo di apertura monocomando di materiale generico; geometria/forma/aspetto: fune; impiego: tende SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.24.210.0020.a	Fondo per legno, esterno e interno:idem c.s. ...esterno e interno: - sintetico, bianco, fondo per finiture a smalto (p.s. 1,65 kg/ l - resa 0,055-0,07 l/m² per una mano)	RM.18.10.00.Za000.0000.-	Fondo base di materiale generico; geometria/forma/aspetto: bianco; funzione: finitura e/o smalto; impiego: elementi in legno | interno | esterno; peso specifico [kg/l] = 1,65 SPECIFICHE TECNICHE: sintetico
mc.24.210.0020.b	Fondo per legno, esterno e interno:Fondo per legno, esterno e interno: - fondo a base di resine acriliche in soluzione acquosa (p.s. 1,45 kg/l - resa 0,14-0,20 l/m² per due mani)	RM.18.10.00.Ca012.0005.-	Fondo base di resina sintetica acrilica; impiego: elementi in legno | interno | esterno; peso specifico [kg/l] = 1,45 SPECIFICHE TECNICHE: in soluzione acquosa
mc.21.250.0010.b	Telaio in lamiera zincata, particolarmente studiato per l'inserimento nei tavolati di normale spessore, dotato di meccanisco per lo scorrimento dell'anta, con garanzia di funzionamento di 12 anni. Adatto per l'impiego sia in tavolati in muratura che di cartongesso, per spessori da 9 a 14,5 cm, per le seguenti dimensioni di luce libera di passaggio:idem c.s. ...libera di passaggio: - luce libera cm 80x200-210	RM.14.15.05.Sb003.0250.b	Falso telaio singola anta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: lamiera; impiego: porta scorrevole; larghezza [cm] = 80 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 SPECIFICHE TECNICHE: per l'inserimento nei tavolati in muratura e cartongesso (9 cm < sp < 14,5 cm), dotato di meccanimo per lo scorrimento dell'anta e garanzia di funzionamento di 12 anni
mc.13.300.0010.d	Geocomposito costituito da struttura tridimensionale in filamenti di nylon interposta tra due tessuti non tessuti filtranti di tipo termosaldato in poliestere - poliammideidem c.s. ...poliestere - poliammide - spessore 17 mm, peso 640 g/m²	RM.61.10.15.D0008.0000.d	Geocomposito di plastica poliammide - nylon (PA); geometria/forma/aspetto: struttura tridimensionale; funzione: drenaggio | filtrazione | separazione; impiego: terreno; spessore [mm] = 17; peso [g/m²] = 640 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.13.300.0010.e	Geocomposito costituito da struttura tridimensionale in filamenti di nylon interposta tra due tessuti non tessuti filtranti di tipo termosaldato in poliestere - poliammideidem c.s. ...poliestere - poliammide - spessore 22 mm, peso 950 g/m²	RM.61.10.15.D0008.0000.e	Geocomposito di plastica poliammide - nylon (PA); geometria/forma/aspetto: struttura tridimensionale; funzione: drenaggio | filtrazione | separazione; impiego: terreno; spessore [mm] = 22; peso [g/m²] = 950 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.20.200.0010.b	Doghe in alluminio preverniciato, spessore 5/10, dimensioni 85 x 15 mm, passo 100 mm, colore bianco:idem c.s. ...mm, colore bianco: - scuretto chiuso	RM.09.10.00.Sa000.0005.b	Doga di lega alluminio generico; finitura: verniciato; spessore [mm] = 5/10 | lunghezza [mm] = 85 | larghezza [mm] = 15 | passo [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: doghe colore bianco; scuretto chiuso
mc.20.200.0010.c	Doghe in alluminio preverniciato, spessore 5/10, dimensioni 85 x 15 mm, passo 100 mm, colore bianco:idem c.s. ...mm, colore bianco: - nervate e scuretto aperto	RM.09.10.00.Sa000.0005.c	Doga di lega alluminio generico; finitura: verniciato; spessore [mm] = 5/10 | lunghezza [mm] = 85 | larghezza [mm] = 15 | passo [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: doghe colore bianco; nervate e scuretto aperto
mc.22.350.0110	Dispositivo meccanico fisso per l'apertura manuale a distanza di serramenti	RM.14.15.20.Za000.0000.-	Dispositivo di apertura apertura/chiusura di materiale generico; funzione: apertura manuale a distanza; impiego: serramenti SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.550.0010.a	Fossa biologica tipo IMHOFF in calcestruzzo prefabbricato completa di fondo e coperchio carreggiabile:idem c.s. ...e coperchio carreggiabile: - capacità utile circa 1,700 m³ per 10 persone	RM.87.10.10.J0001.0000.a	Fossa biologiche di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: tipo imhoff; fornitura: prefabricato; capacità utile [m³] = 1,7. SPECIFICHE TECNICHE: per 10 persone

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.550.0010.b	Fossa biologica tipo IMHOFF in calcestruzzo prefabbricato completa di fondo e coperchio carreggiabile:idem c.s. ...e coperchio carreggiabile: - capacità utile circa 3,400 m³ per 20 persone	RM.87.10.10.J0001.0000.e	Fossa biologiche di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: tipo imhoff; fornitura: prefabricato; capacità utile [m³] = 3,4. SPECIFICHE TECNICHE: per 20 persone
mc.22.400.0070.e	Accessori per tende alla veneziana (per ogni tenda):idem c.s. ...tenda): - centralina telecomando e ricevitore	RM.14.15.20.Za000.0750.-	Dispositivo di apertura centralina telecomando/ricevitore di materiale generico; impiego: tende SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.21.250.0010.c	Telaio in lamiera zincata, particolarmente studiato per l'inserimento nei tavolati di normale spessore, dotato di meccanisco per lo scorrimento dell'anta, con garanzia di funzionamento di 12 anni. Adatto per l'impiego sia in tavolati in muratura che di cartongesso, per spessori da 9 a 14,5 cm, per le seguenti dimensioni di luce libera di passaggio:idem c.s. ...libera di passaggio: - luce libera cm 90x200-210	RM.14.15.05.Sb003.0250.c	Falso telaio singola anta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: lamiera; impiego: porta scorrevole; larghezza [cm] = 90 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 SPECIFICHE TECNICHE: per l'inserimento nei tavolati in muratura e cartongesso (9 cm < sp < 14,5 cm), dotato di meccanimo per lo scorrimento dell'anta e garanzia di funzionamento di 12 anni
mu.04.010.0160	Membrana impermeabile cuspidata in Polietilene ad alta densità (HDPE), con resistenza a trazione > 17 kN/m, accoppiata per termosaldatura ad un geotessile non tessuto in Polipropilene (PP) da 180 g/m², per la realizzazione di un geocomposito filtro/dreno/impermeabile, del peso complessivo di 1400 g/m²	RM.61.10.15.D0010.0015.-	Geocomposito di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] > 17; peso [g/m²] = 1440 SPECIFICHE TECNICHE: -
1f.mt.05.00.0005._	geocomposito per drenaggio planare ottenuto da accoppiamento per termosaldatura continua di anima drenante in monofilamenti polimerici estrusi con due strati in geotessile aventi funzione di separazione | filtrazione e protezione. spessore 12 mm	RM.61.10.15.D0026.0000.-	Geocomposito di plastica polimerica; funzione: drenaggio | filtrazione | separazione | protezione; impiego: terreno; spessore [mm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: ottenuto da accoppiamento per termosaldatura continua di anima drenante in monofilamenti polimerici estrusi con due strati in geotessile
mc.20.200.0010.d	Doghe in alluminio preverniciato, spessore 5/10, dimensioni 85 x 15 mm, passo 100 mm, colore bianco:idem c.s. ...mm, colore bianco: - nervate e scuretto chiuso	RM.09.10.00.Sa000.0005.d	Doga di lega alluminio generico; finitura: verniciato; spessore [mm] = 5/10 | lunghezza [mm] = 85 | larghezza [mm] = 15 | passo [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: doghe colore bianco; nervate e scuretto chiuso
mc.20.200.0020	Doghe in alluminio preverniciato, colore bianco, spessore 5/10, dimensioni 90 x 20 mm, a bordo squadrato, passo 100 mm, scuretto chiuso.	RM.09.10.00.Sa000.0000.e	Doga di lega alluminio generico; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: bordo squadrato; spessore [mm] = 5/10 | lunghezza [mm] = 90 | larghezza [mm] = 20 | passo [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: doghe colore bianco; scuretto chiuso
mc.11.210.0010.a	Dissuasore per piccioni costituito da punte in acciaio inox d= 1,3 mm, altezza 10-12 cm, inserite su base in policarbonato resistente ai raggi U.V.:idem c.s. ...ai raggi U.V.: - con punte disposte su una fila	RM.10.10.15.Sb008.0260.-	Dissuasore antipiccione di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: una fila; diametro (ø) [mm] = 1,3 | altezza [cm] = 10 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: punte in lega ferrosa acciaio inox; inserite su base in policarbonato resistente ai raggi UV
mc.22.350.0100	Asta da cm 120 per apertura manuale a distanza di serramenti	RM.14.15.20.Za000.0500.-	Dispositivo di apertura asta di materiale generico; funzione: apertura manuale a distanza; impiego: serramenti; lunghezza [cm] = 120 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.550.0010.c	Fossa biologica tipo IMHOFF in calcestruzzo prefabbricato completa di fondo e coperchio carreggiabile:idem c.s. ...e coperchio carreggiabile: - capacità utile circa 5,100 m³ per 30 persone	RM.87.10.10.J0001.0000.f	Fossa biologiche di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: tipo imhoff; fornitura: prefabricato; capacità utile [m³] = 5,1. SPECIFICHE TECNICHE: per 30 persone
mc.12.550.0010.d	Fossa biologica tipo IMHOFF in calcestruzzo prefabbricato completa di fondo e coperchio carreggiabile:idem c.s. ...e coperchio carreggiabile: - capacità utile circa 6,200 m³ per 40 persone	RM.87.10.10.J0001.0000.g	Fossa biologiche di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: tipo imhoff; fornitura: prefabricato; capacità utile [m³] = 6,2. SPECIFICHE TECNICHE: per 40 persone

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.21.250.0010.d	Telaio in lamiera zincata, particolarmente studiato per l'inserimento nei tavolati di normale spessore, dotato di meccanisco per lo scorrimento dell'anta, con garanzia di funzionamento di 12 anni. Adatto per l'impiego sia in tavolati in muratura che di cartongesso, per spessori da 9 a 14,5 cm, per le seguenti dimensioni di luce libera di passaggio:idem c.s. ...libera di passaggio: - luce libera cm 100x200-210	RM.14.15.05.Sb003.0250.d	Falso telaio singola anta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: lamiera; impiego: porta scorrevole; larghezza [cm] = 100 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 SPECIFICHE TECNICHE: per l'inserimento nei tavolati in muratura e cartongesso (9 cm < sp < 14,5 cm), dotato di meccanimo per lo scorrimento dell'anta e garanzia di funzionamento di 12 anni
1f.mt.05.00.0010._	geocomposito composto da una rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 e da una geostuoia tridimensionale polimerica compenetrate e rese solidali durante il processo di produzione. la geostuoia ha massa areica non inferiore a 450 g/mq ed è costituita da due strutture | realizzate in filamenti di polipropilene termosaldati tra loro nei punti di contatto e stabilizzati per resistere ai raggi uv | anch'esse termosaldate nei punti di contatto: quella superiore a maglia tridimensionale con un indice alveolare > 90% | quella inferiore a maglia piatta. spessore del geocomposito 15 mm. specifiche tecniche: la rete metallica sarà in accordo con le "linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" (n.69/2013) e con la normativa uni en 10223-3. il geocomposito dovrà essere in possesso di marcatura ce | in conformità al regolamento prodotti da costruzione (ue) 305/2011 e di certificazione ambientale epd in accordo a iso 14025 - en 15804 e dovrà avere durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato. la rete sarà tessuta con trafilato di acciaio di diametro pari a 2,70 mm galvanizzato	RM.61.10.15.D0026.0005.-	Geocomposito di plastica polimerica; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65 SPECIFICHE TECNICHE: durabilità 120 anni; coefficiente C opportunamente determinato con test a supporto che garantisca, in caso di precipitazione con intensità di pioggia i = 50 mm/h, un valore C ≤ 0.0030; rete metallica e geostuoia tridimensionale compenetrate e rese solidali durante il processo di produzione; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; certificato nei confronti delle capacità antierosive secondo ASTM D6459; rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10; in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" (n. 69/2013) e con la normativa UNI EN 10223-3; tessuta con trafilato di acciaio, ø 2,70 mm, galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) conforme alle EN 10244 - classe A; rete con resistenza a trazione nominale ≥ 50 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3); resistenza a punzonamento nominale ≥ 65 kN (test eseguiti in accordo alla UNI ISO 17746); filo ricoperto da rivestimento polimerico grigio con spessore nominale 0,5 mm; polimero del rivestimento protettivo con temperatura di infragilimento < -30°C (test eseguito in accordo alla ASTM D746); resistenza all'abrasione > 100.000 cicli (secondo test eseguito in accordo alla EN 60229); resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere ≥ 5% (test eseguito
mc.20.200.0030.a	Doghe in alluminio preverniciato, colore bianco, spessore 5/10, a bordo squadrato, passo 150 mm:idem c.s. ...passo 150 mm: - dimensioni 130 x 14 mm, scuretto aperto	RM.09.10.00.Sa000.0000.a	Doga di lega alluminio generico; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: bordo squadrato; spessore [mm] = 5/10 | lunghezza [mm] = 180 | larghezza [mm] = 14 | passo [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: doghe colore bianco; scuretto aperto
mc.20.200.0030.b	Doghe in alluminio preverniciato, colore bianco, spessore 5/10, a bordo squadrato, passo 150 mm:idem c.s. ...passo 150 mm: - dimensioni 150 x 20 mm, scuretto chiuso	RM.09.10.00.Sa000.0000.c	Doga di lega alluminio generico; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: bordo squadrato; spessore [mm] = 5/10 | lunghezza [mm] = 150 | larghezza [mm] = 20 | passo [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: doghe colore bianco; scuretto chiuso
mc.20.350.0020	Doghe in PVC passo 100 accoppiate a strisce fonoassorbenti, antipolvere	RM.09.10.00.D0018.0005.-	Doga di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: antipolvere; passo [mm] = 100. Incluso: strisce fonoassorbenti SPECIFICHE TECNICHE: doghe accoppiate a strisce fonoassorbenti
mc.12.550.0010.e	Fossa biologica tipo IMHOFF in calcestruzzo prefabbricato completa di fondo e coperchio carreggiabile:idem c.s. ...e coperchio carreggiabile: - capacità utile circa 9,300 m³ per 60 persone	RM.87.10.10.J0001.0000.h	Fossa biologiche di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: tipo imhoff; fornitura: prefabricato; capacità utile [m³] = 9,3. SPECIFICHE TECNICHE: per 60 persone
mc.12.550.0010.f	Fossa biologica tipo IMHOFF in calcestruzzo prefabbricato completa di fondo e coperchio carreggiabile:idem c.s. ...e coperchio carreggiabile: - capacità utile circa 12,400 m³ per 80 persone	RM.87.10.10.J0001.0000.b	Fossa biologiche di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: tipo imhoff; fornitura: prefabricato; capacità utile [m³] = 12. I SPECIFICHE TECNICHE: per 80 persone

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.21.250.0010.e	Telaio in lamiera zincata, particolarmente studiato per l'inserimento nei tavolati di normale spessore, dotato di meccanisco per lo scorrimento dell'anta, con garanzia di funzionamento di 12 anni. Adatto per l'impiego sia in tavolati in muratura che di cartongesso, per spessori da 9 a 14,5 cm, per le seguenti dimensioni di luce libera di passaggio:idem c.s. ...libera di passaggio: - luce libera cm 120x200-210	RM.14.15.05.Sb003.0250.e	Falso telaio singola anta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: lamiera; impiego: porta scorrevole; larghezza [cm] = 120 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 SPECIFICHE TECNICHE: per l'inserimento nei tavolati in muratura e cartongesso (9 cm < sp < 14,5 cm), dotato di meccanimo per lo scorrimento dell'anta e garanzia di funzionamento di 12 anni
1f.mt.05.00.0015._	geocomposito antierosivo per la protezione contro gli animali fossori di piccola taglia | in rete rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 | di diametro pari a 2 |20 mm galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) | accoppiato meccanicamente ad una biorete. la rete dovrà avere resistenza a trazione nominale non inferiore a 37 kn/m (test eseguiti in accordo alla uni en 10223-3) e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 43 kn (test eseguiti in accordo alla uni iso 17746). specifiche tecniche: la rete metallica sarà in accordo con le “linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione” (n.69/2013) e con la normativa uni en 10223-3. la rete metallica dovrà essere in possesso di marcatura ce | in conformità al regolamento prodotti da costruzione (ue) 305/2011 | di certificazione ambientale epd in accordo a iso 14025 - en 15804 e dovrà avere durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato. la rete sarà tessuta con trafilato di acciaio di diametro pari a 2 |20 mm galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%)	RM.61.10.15.Sb001.0000.-	Geocomposito di lega ferrosa acciaio generico; funzione: antierosiva | antinutria | antigambero; resistenza a trazione [kN] ≥ 37 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 43 SPECIFICHE TECNICHE: geocomposito in rete metallica accoppiata meccanicamente ad una biorete; rete a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8, di diametro pari a 2,20 mm, galvanizzata con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%); resistenza a trazione nominale ≥ 37 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3); resistenza a punzonamento nominale ≥ 43 kN (test eseguiti in accordo alla UNI ISO 17746); in accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione” (n. 69/2013) e con la normativa UNI EN 10223-3; in possesso di marcatura CE, in conformità al regolamento prodotti da costruzione (UE) 305/2011; certificazione ambientale EPD in accordo a ISO 14025 - EN 15804; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; rete tessuta con trafilato di acciaio, di diametro pari a 2,20 mm, galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) conforme alle EN 10244 - classe A; punti di assemblaggio di tipo metallico posti uniformemente al fine di garantire un'adesione il più corretta possibile fra rete e biorete, nella misura di almeno 3 punti metallici per mq
mc.20.200.0040.a	Doghe in alluminio preverniciato, colore bianco, spessore 5/10, a bordo squadrato, passo 200 mm:idem c.s. ...passo 200 mm: - dimensioni 180 x 14 mm, scuretto aperto	RM.09.10.00.Sa000.0000.b	Doga di lega alluminio generico; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: bordo squadrato; spessore [mm] = 5/10 | lunghezza [mm] = 180 | larghezza [mm] = 14 | passo [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: doghe colore bianco; scuretto aperto
mc.20.200.0040.b	Doghe in alluminio preverniciato, colore bianco, spessore 5/10, a bordo squadrato, passo 200 mm:idem c.s. ...passo 200 mm: - dimensioni 200 x 20 mm, scuretto chiuso	RM.09.10.00.Sa000.0000.d	Doga di lega alluminio generico; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: bordo squadrato; spessore [mm] = 5/10 | lunghezza [mm] = 200 | larghezza [mm] = 20 | passo [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: doghe colore bianco; scuretto chiuso
mu.04.140.0030.a	Paracarro in granito Ø 30 cm, come da disegni dell'Amministrazioneidem c.s. ...da disegni dell'Amministrazione - altezza 110 cm	RM.54.10.10.Mb041.0000.b	Dissuasore stradali di roccia naturale granito generico; geometria/forma/aspetto: paracarri; diametro (ø) [cm] = 30 | altezza [cm] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: paracarro come da disegni dell'amministrazione;
mu.04.140.0030.b	Paracarro in granito Ø 30 cm, come da disegni dell'Amministrazioneidem c.s. ...da disegni dell'Amministrazione - altezza 60 cm	RM.54.10.10.Mb041.0000.a	Dissuasore stradali di roccia naturale granito generico; geometria/forma/aspetto: paracarri; diametro (ø) [cm] = 30 | altezza [cm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: paracarro come da disegni dell'amministrazione;
mc.12.550.0010.g	Fossa biologica tipo IMHOFF in calcestruzzo prefabbricato completa di fondo e coperchio carreggiabile:idem c.s. ...e coperchio carreggiabile: - capacità utile circa 14,000 m³ per 100 persone	RM.87.10.10.J0001.0000.c	Fossa biologiche di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: tipo imhoff; fornitura: prefabricato; capacità utile [m³] = 14. SPECIFICHE TECNICHE: per 100 persone
mc.12.550.0010.h	Fossa biologica tipo IMHOFF in calcestruzzo prefabbricato completa di fondo e coperchio carreggiabile:idem c.s. ...e coperchio carreggiabile: - capacità utile circa 22,400 m³ per 160 persone	RM.87.10.10.J0001.0000.d	Fossa biologiche di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: tipo imhoff; fornitura: prefabricato; capacità utile [m³] = 22. SPECIFICHE TECNICHE: per 160 persone

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.21.250.0020.a	Telaio in lamiera zincata, per porte a due ante, dotato di meccanisco per lo scorrimento delle ante, con garanzia di funzionamento di 12 anni. Adatto per l'impiego sia in tavolati in muratura che di cartongesso, per spessori da 9 a 14,5 cm.; l'intonaco o cartongesso di contenimento del telaio si intendono compresi nella valutazione della parete. Per le seguenti dimensioni di luce libera di passaggio:idem c.s. ...libera di passaggio: - luce libera cm 120x200-210 - per 2 ante	RM.14.15.05.Sb003.0000.a	Falso telaio doppia anta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: lamiera; impiego: porta scorrevole; larghezza [cm] = 120 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 SPECIFICHE TECNICHE: per l'inserimento nei tavolati in muratura e cartongesso (9 cm < sp < 14,5 cm), dotato di meccanimo per lo scorrimento dell'anta e garanzia di funzionamento di 12 anni
1f.mt.05.00.0020._	geocomposito antierosivo per la protezione contro gli animali fossori di piccola taglia realizzato in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 | accoppiato meccanicamente ad un biotessile di sole fibre cellulosiche totalmente biodegradabili preseminato con sementi di specie erbacee | fertilizzanti e ammendanti granulari senza l'ausilio di collanti | reti | fibre o film sintetici. la rete dovrà avere resistenza a trazione nominale non inferiore a 37 kn/m (test eseguiti in accordo alla uni en 10223-3) e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 43 kn (test eseguiti in accordo alla uni iso 17746). specifiche tecniche: la rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 sarà in accordo con le "linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" (n.69/2013) e con la normativa uni en 10223-3. la rete metallica dovrà essere in possesso di marcatura ce | in conformità al regolamento prodotti da costruzione (ue) 305/2011 | di certificazione ambientale epd in accordo a iso 14025 - en 15804 e dovrà avere durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato.	RM.61.10.15.R0000.0000.-	Geocomposito di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico | rivestimento plasico; funzione: antierosiva | antinutria | antigambero; resistenza a trazione [kN] ≥ 37 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 43 SPECIFICHE TECNICHE: geocomposito in rete metallica accoppiata meccanicamente ad un biotessile di sole fibre cellulosiche totalmente biodegradabili preseminato con sementi di specie erbacee, fertilizzanti e ammendanti granulari senza l'ausilio di collanti, reti, fibre o film sintetici.
mc.20.350.0010	Doghe in PVC passo 100 a scuretto chiuso, lisce o microforate, colorate in pasta	RM.09.10.00.D0018.0000.-	Doga di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: colorata; geometria/forma/aspetto: lisce | microforate; passo [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: doghe a scuretto chiuso | colorate in pasta
mc.12.550.0020.a	Fossa di prima pioggia, in calcestruzzo prefabbricato, completa di coperchio non carrabile:idem c.s. ...coperchio non carrabile: - circolare diametro 150 cm per superfici da 500 a 3000 m²	RM.87.10.10.J0001.0500.a	Fossa di prima pioggia di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolari; fornitura: prefabbricato; diametro (ø) [cm] = 150; superficie [m³] = 500 ÷ 3000. SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.550.0020.b	Fossa di prima pioggia, in calcestruzzo prefabbricato, completa di coperchio non carrabile:idem c.s. ...coperchio non carrabile: - circolare diametro 150 cm per superfici da 3001 a 5000 m²	RM.87.10.10.J0001.0500.b	Fossa di prima pioggia di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolari; fornitura: prefabbricato; diametro (ø) [cm] = 150; superficie [m³] = 3000 ÷ 5000. SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.21.250.0020.b	Telaio in lamiera zincata, per porte a due ante, dotato di meccanisco per lo scorrimento delle ante, con garanzia di funzionamento di 12 anni. Adatto per l'impiego sia in tavolati in muratura che di cartongesso, per spessori da 9 a 14,5 cm.; l'intonaco o cartongesso di contenimento del telaio si intendono compresi nella valutazione della parete. Per le seguenti dimensioni di luce libera di passaggio:idem c.s. ...libera di passaggio: - luce libera cm 140x200-210 - per 2 ante	RM.14.15.05.Sb003.0000.b	Falso telaio doppia anta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: lamiera; impiego: porta scorrevole; larghezza [cm] = 140 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 SPECIFICHE TECNICHE: per l'inserimento nei tavolati in muratura e cartongesso (9 cm < sp < 14,5 cm), dotato di meccanimo per lo scorrimento dell'anta e garanzia di funzionamento di 12 anni

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1f.mt.05.05.0010._	sistema antintrusione antinutria antigambero costituito da rete metallica a doppia torsione certificata ce con maglie esagonali secondo uni en 10223-3 | realizzata con filo di acciaio trafilato a freddo | galvanizzato a caldo con rivestimento in lega zinco-alluminio (uni en 10244-2- classe a). la resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere non inferiore a 37 kn/m (uni en 10223-3:2013). maglia tipo 6x8 filo diam. 2.20/3.20 mm | rivestito con polimero plastico (uni en 10245) | preaccoppiata con georete tessuta in pet con rivestimento polimerico del peso unitario non inferiore a 120 g/mq | con grado medio di apertura della maglia quadrata non superiore a 4 mm	RM.61.10.15.Sb001.0005.-	Geocomposito di lega ferrosa acciaio generico; finitura: rivestimento plasico; funzione: antigambero | antinutria; resistenza a trazione [kN] ≥ 37 SPECIFICHE TECNICHE: preaccoppiata con georete tessuta in PET con rivestimento polimerico del peso unitario non inferiore a 120 g/mq, con grado medio di apertura della maglia quadrata non superiore a 4 mm
mu.04.010.0130.a	Georete dreno-protettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE), a maglia romboidale, accoppiata, per termosaldatura, a un geotessile non tessuto in Polipropilene (PP) da 120 g/m², per la realizzazione di un geocomposito filtro-drenante, con caratteristiche:idem c.s. ...filtro-drenante, con caratteristiche: - resistenza a trazione > 10,5 kN/m; portata idraulica a 100 kPa non inferiore a 0,94 l/ m s.	RM.61.10.15.D0010.0000.a	Geocomposito di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: drenante | protettiva | antierosione; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] > 10,5; peso [g/m²] = 120 | portata idraulica a 100 kPa [l/m s] > 0,94 SPECIFICHE TECNICHE: accoppiata, per termosaldatura
mc.18.400.0040	Doghe costituite da un supporto in HDF finite superiormente con un foglio di laminato speciale incollato ad alta pressione e da un secondo foglio di laminato incollato sul lato inferiore a scopo bilanciante; formato 19 x 120 cm circa, spessore 8 mm, classificazione AC5.	RM.06.10.25.Qb003.0000.-	Doga di legno artificiale High Density Fiberboard (HDF); finitura: laminato; spessore [mm] = 8 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 19 SPECIFICHE TECNICHE: supporto in legno artificiale High Density Fiberboard (HDF) | finitura superiore con foglio di laminato speciale incollato ad alta pressione e con un secondo foglio di laminato incollato sul lato inferiore a scopo bilanciante | classificazione AC5
mu.06.600.0030.a	Doghe per panchine in legno tipo Milano:idem c.s. ...legno tipo Milano:- listelli in pino nordico colore RAL 6005	RM.50.15.05.Qa022.0500.-	Doga tipo milano di legno naturale pino nordico; finitura: colorata; geometria/forma/aspetto: listelli; impiego: panchine SPECIFICHE TECNICHE: colore RAL 6005
mc.12.550.0030.a	Fossa per depurazione oli e grassi, per box e cucine, in calcestruzzo prefabbricato, completa di coperchio non carrabile:idem c.s. ...coperchio non carrabile: - capacità 1000 litri	RM.87.10.10.J0001.0250.a	Fossa depurazione di conglomerato cementizio; impiego: box | cucine; fornitura: prefabricato; capacità [l] = 1000,1. SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.550.0030.b	Fossa per depurazione oli e grassi, per box e cucine, in calcestruzzo prefabbricato, completa di coperchio non carrabile:idem c.s. ...coperchio non carrabile: - capacità 1600 litri	RM.87.10.10.J0001.0250.b	Fossa depurazione di conglomerato cementizio; impiego: box | cucine; fornitura: prefabricato; capacità [l] = 1600,16. SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.21.250.0020.c	Telaio in lamiera zincata, per porte a due ante, dotato di meccanisco per lo scorrimento delle ante, con garanzia di funzionamento di 12 anni. Adatto per l'impiego sia in tavolati in muratura che di cartongesso, per spessori da 9 a 14,5 cm.; l'intonaco o cartongesso di contenimento del telaio si intendono compresi nella valutazione della parete. Per le seguenti dimensioni di luce libera di passaggio:idem c.s. ...libera di passaggio: - luce libera cm 160x200-210 - per 2 ante	RM.14.15.05.Sb003.0000.c	Falso telaio doppia anta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: lamiera; impiego: porta scorrevole; larghezza [cm] = 160 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 SPECIFICHE TECNICHE: per l'inserimento nei tavolati in muratura e cartongesso (9 cm < sp < 14,5 cm), dotato di meccanimo per lo scorrimento dell'anta e garanzia di funzionamento di 12 anni
mu.04.010.0130.b	Georete dreno-protettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE), a maglia romboidale, accoppiata, per termosaldatura, a un geotessile non tessuto in Polipropilene (PP) da 120 g/m², per la realizzazione di un geocomposito filtro-drenante, con caratteristiche:idem c.s. ...filtro-drenante, con caratteristiche: - resistenza a trazione > 15 kN/m; portata idraulica a 100 kPa non inferiore a 1,00 l/ m s.	RM.61.10.15.D0010.0000.b	Geocomposito di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: drenante | protettiva | antierosione; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] > 15; peso [g/m²] = 120 | portata idraulica a 100 kPa [l/m s] > 1 SPECIFICHE TECNICHE: accoppiata, per termosaldatura

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.600.0030.b	Doghe per panchine in legno tipo Milano:Doghe per panchine in legno tipo Milano:- listelli in rovere trattato con fondo trasparente per esterni	RM.50.15.05.Qa005.0500.-	Doga tipo milano di legno naturale rovere; finitura: fondo trasparente; geometria/forma/aspetto: listelli; impiego: panchine SPECIFICHE TECNICHE: fondo trasparente per esterni
mu.06.600.0030.c	Doghe per panchine in legno tipo Milano:Doghe per panchine in legno tipo Milano:- listoni da 195 x 12,5 x 4,5 cm in pino nordico colore RAL 6005	RM.50.15.05.Qa022.0505.a	Doga tipo milano di legno naturale pino nordico; finitura: colorata; geometria/forma/aspetto: listoni; impiego: panchine; spessore [mm] = 4,5 | lunghezza [cm] = 195 | larghezza [cm] = 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: colore RAL 6005
mc.22.400.0280	Schermatura frangisole h = 0,40 m. Applicata nella parte superiore del balcone e costituita da: - traversi orizzontali in tubolari di acciaio zincato z = 275 g/m², con sezione di mm 35 x 35 spessore 15/10, rivestito con profilati in PVC inseriti a scatto; - pannello realizzato con profilati lamellari orizzontali in PVC (264 PA Solvic GA rigido di prima qualità, antiurtizzato, resistenza al fuoco classe I) con sezione a Z di mm 35 x 50 - distanziatura profilati = mm 10.	RM.14.10.50.D0018.0005.-	Frangisole frangisole di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: oscurante | schermatura; impiego: esterno SPECIFICHE TECNICHE: applicato nell parte superiore del balcone (h = 0 |40 cm)
mc.21.250.0020.d	Telaio in lamiera zincata, per porte a due ante, dotato di meccanisco per lo scorrimento delle ante, con garanzia di funzionamento di 12 anni. Adatto per l'impiego sia in tavolati in muratura che di cartongesso, per spessori da 9 a 14,5 cm.; l'intonaco o cartongesso di contenimento del telaio si intendono compresi nella valutazione della parete. Per le seguenti dimensioni di luce libera di passaggio:idem c.s. ...libera di passaggio: - luce libera cm 180x200-210 - per 2 ante	RM.14.15.05.Sb003.0000.d	Falso telaio doppia anta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: lamiera; impiego: porta scorrevole; larghezza [cm] = 180 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 SPECIFICHE TECNICHE: per l'inserimento nei tavolati in muratura e cartongesso (9 cm < sp < 14,5 cm), dotato di meccanimo per lo scorrimento dell'anta e garanzia di funzionamento di 12 anni
mu.04.010.0140.a	Georete dreno-protettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE), a maglia romboidale, accoppiata, per termosaldatura, a due geotessili non tessuti in Polipropilene (PP) da 120 g/m² e 140 g/m², per la realizzazione di un geocomposito filtro-drenante.idem c.s. ...un geocomposito filtro-drenante. - resistenza a trazione >15,5 kN/m; portata idraulica a 100 kPa non inferiore a 0,39 l/m s.	RM.61.10.15.D0010.0005.a	Geocomposito di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: drenante | protettiva | antierosione; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] > 15,5; peso [g/m²] = 120 ÷ 140 | portata idraulica a 100 kPa [l/m s] > 0,39 SPECIFICHE TECNICHE: accoppiata, per termosaldatura
mu.06.600.0030.d	Doghe per panchine in legno tipo Milano:Doghe per panchine in legno tipo Milano:- listoni da 195 x 14,5/15 x 4,5 cm in pino nordico colore RAL 6005	RM.50.15.05.Qa022.0505.b	Doga tipo milano di legno naturale pino nordico; finitura: colorata; geometria/forma/aspetto: listoni; impiego: panchine; spessore [mm] = 4,5 | lunghezza [cm] = 195 | larghezza [cm] = 14,5 ÷ 15 SPECIFICHE TECNICHE: colore RAL 6005
mu.06.600.0030.e	Doghe per panchine in legno tipo Milano:Doghe per panchine in legno tipo Milano:- listoni da 195 x 12,5 x 4,5 cm in rovere trattato con fondo trasparente per esterni	RM.50.15.05.Qa005.0505.a	Doga tipo milano di legno naturale rovere; finitura: fondo trasparente; geometria/forma/aspetto: listoni; impiego: panchine; spessore [mm] = 4,5 | lunghezza [cm] = 195 | larghezza [cm] = 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: fondo trasparente per esterni
mc.11.210.0010.b	Dissuasore per piccioni costituito da punte in acciaio inox d= 1,3 mm, altezza 10-12 cm, inserite su base in policarbonato resistente ai raggi U.V.:idem c.s. ...ai raggi U.V.: - con punte disposte su due file	RM.10.10.15.Sb008.0250.-	Dissuasore antipiccione di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: due file; diametro (ø) [mm] = 1,3 | altezza [cm] = 10 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: punte in lega ferrosa acciaio inox; inserite su base in policarbonato resistente ai raggi UV
mc.22.400.0250	Frangisole in PVC scorrevole. A due ante (dimensioni cm 100 x 170 h) costituito da: - traversi orizzontali in tubolari di acciaio zincato z = 275 g/m², con sezione di mm 35 x 35 spessore 15/10, rivestito con profilati in PVC inseriti a scatto; - pannello di completamento con profilati lamellari orizzontali in PVC (264 PA Solvic GA rigido di prima qualità, antiurtizzato, resistenza al fuoco classe I) con sezione a Z di mm 35 x 50 - distanziatura profilati = mm 10.	RM.14.10.50.D0018.0000.-	Frangisole frangisole di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: doppia anta; funzione: oscurante | schermatura; impiego: esterno; larghezza [cm] = 100 | altezza [cm] = 170 SPECIFICHE TECNICHE: scorrevole

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.21.250.0020.e	Telaio in lamiera zincata, per porte a due ante, dotato di meccanisco per lo scorrimento delle ante, con garanzia di funzionamento di 12 anni. Adatto per l'impiego sia in tavolati in muratura che di cartongesso, per spessori da 9 a 14,5 cm.; l'intonaco o cartongesso di contenimento del telaio si intendono compresi nella valutazione della parete. Per le seguenti dimensioni di luce libera di passaggio:idem c.s. ...libera di passaggio: - luce libera cm 200x200-210 - per 2 ante	RM.14.15.05.Sb003.0000.e	Falso telaio doppia anta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: lamiera; impiego: porta scorrevole; larghezza [cm] = 200 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 SPECIFICHE TECNICHE: per l'inserimento nei tavolati in muratura e cartongesso (9 cm < sp < 14,5 cm), dotato di meccanimo per lo scorrimento dell'anta e garanzia di funzionamento di 12 anni
mu.04.010.0140.b	Georete dreno-protettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE), a maglia romboidale, accoppiata, per termosaldatura, a due geotessili non tessuti in Polipropilene (PP) da 120 g/m² e 140 g/m², per la realizzazione di un geocomposito filtro-drenante.idem c.s. ...un geocomposito filtro-drenante. - resistenza a trazione >18 kN/m; portata idraulica a 100 kPa non inferiore a 0,43 l/m s.	RM.61.10.15.D0010.0005.b	Geocomposito di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: drenante | protettiva | antierosione; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] > 18; peso [g/m²] = 120 ÷ 140 | portata idraulica a 100 kPa [l/m s] > 0,43 SPECIFICHE TECNICHE: accoppiata, per termosaldatura
mu.06.600.0030.f	Doghe per panchine in legno tipo Milano:Doghe per panchine in legno tipo Milano:- listoni da 195 x 14,5/15 x 4,5 cm in rovere trattato con fondo trasparente per esterni	RM.50.15.05.Qa005.0505.b	Doga tipo milano di legno naturale rovere; finitura: fondo trasparente; geometria/forma/aspetto: listoni; impiego: panchine; spessore [mm] = 4,5 | lunghezza [cm] = 195 | larghezza [cm] = 14,5 ÷ 15 SPECIFICHE TECNICHE: fondo trasparente per esterni
MC.26.200.0010	Fasce e montanti di contorno colombari in marmo bianco di Carrara qualità C, lucidate su tutte le parti in vista e coi fori per l'applicazione delle zanche, sezione 8 x 8 cm.	RM.40.10.40.Mb012.0000.b	Fascia di contorno di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: lucidata; impiego: colombari; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: marmo qualità C, lucidate su tutte le parti in vista e coi fori per l'applicazione delle zanche
mc.11.210.0010.c	Dissuasore per piccioni costituito da punte in acciaio inox d= 1,3 mm, altezza 10-12 cm, inserite su base in policarbonato resistente ai raggi U.V.:idem c.s. ...ai raggi U.V.: - con punte disposte su quattro file	RM.10.10.15.Sb008.0255.-	Dissuasore antipiccione di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: quattro file; diametro (ø) [mm] = 1,3 | altezza [cm] = 10 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: punte in lega ferrosa acciaio inox; inserite su base in policarbonato resistente ai raggi UV
mu.04.010.0110	Geocomposito tipo costituito da un geotessile nontessuto a filo continuo 100% polipropilene o poliestere, agugliato meccanicamente, ed accopiato ad una griglia a maglia quadrata di lato minimo mm 30 in fibra di vetro, poliestere o altre sintetiche ad elevato modulo elastico (Forza per allungamento al 2% >_ 34kN/m ISO 10319).Compresa di 0,7 kg di emulsione bituminosa acida al 65%	RM.61.10.15.D0013.0000.-	Geocomposito di plastica polipropilene (PP); funzione: drenaggio | filtrazione | separazione; impiego: terreno SPECIFICHE TECNICHE: geotessile nontessuto a filo continuo in 100% polipropilene o poliestere; geotessile agugliato meccanicamente; compreso 0,7 kg di emulsione bituminosa
mc.21.250.0020.f	Telaio in lamiera zincata, per porte a due ante, dotato di meccanisco per lo scorrimento delle ante, con garanzia di funzionamento di 12 anni. Adatto per l'impiego sia in tavolati in muratura che di cartongesso, per spessori da 9 a 14,5 cm.; l'intonaco o cartongesso di contenimento del telaio si intendono compresi nella valutazione della parete. Per le seguenti dimensioni di luce libera di passaggio:idem c.s. ...libera di passaggio: - luce libera cm 220x200-210 - per 2 ante	RM.14.15.05.Sb003.0000.f	Falso telaio doppia anta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: lamiera; impiego: porta scorrevole; larghezza [cm] = 220 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 SPECIFICHE TECNICHE: per l'inserimento nei tavolati in muratura e cartongesso (9 cm < sp < 14,5 cm), dotato di meccanimo per lo scorrimento dell'anta e garanzia di funzionamento di 12 anni
mu.04.010.0150.a	Georete dreno-protettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE), a struttura tridimensionale a 3 ordini di fili paralleli, sovrapposti e incrociati, accoppiata, per termosaldatura, a due geotessili non tessuti in Polipropilene (PP) da 120 g/m² e 140 g/m², per la realizzazione di un geocomposito filtro-drenante, con caratteristiche:idem c.s. ...filtro-drenante, con caratteristiche: - resistenza a trazione > 20 kN/m; portata idraulica a 100 kPa non inferiore a 1,10 l/m s.	RM.61.10.15.D0010.0010.a	Geocomposito di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: struttura tridimensionale; funzione: drenante | protettiva | antierosione; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] > 20; peso [g/m²] = 120 ÷ 140 | portata idraulica a 100 kPa [l/m s] > 1,1 SPECIFICHE TECNICHE: struttura tridimensionale a 3 ordini di fili paralleli, sovrapposti e incrociati, accoppiata, per termosaldatura, a due geotessili non tessuti

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.040.0070.a	Geostuoia grimpante e tridimensionale costituita da 3 strati di geogriglie bi-orientate in Polipropilene (PP) collegati tra loro mediante cucitura con fili di polipropilene, dello spessore di circa 20 mm, per la protezione superficiale contro l'erosione; con caratteristiche:idem c.s. ...l'erosione; con caratteristiche: - resistenza massima a trazione > 10 kN/m; peso complessivo non inferiore a 320 g/m²	RM.61.10.30.D0013.0000.a	Geostuoia grimpante di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: tridimensionale; funzione: antierosione | protezione superficiale; spessore [mm] = 20; resistenza massima a trazione [kN/m] > 10; peso [g/m²] ≥ 320 SPECIFICHE TECNICHE: 3 strati di geogriglie; collegati tra loro mediante cucitura con fili di polipropilene
1f.mt.05.01.0005.a	geogriglia monodirezionale in possesso di certificazione epd di prodotto (iso 14025 - en 15804) | con struttura planare di tipo tessuto | estruso o a nastri. i singoli elementi sono costituiti da filamenti di poliestere ad alta tenacità | protetti mediante un rivestimento polimerico. la geogriglia | utilizzata come rinforzo del terreno | deve possedere idonea certificazione emessa da ente terzo qualificato quale bba o similari | indicante le prestazioni del rinforzo in rete metallica nel breve periodo tb e nel tempo di progetto td @120 anni. il prodotto dovrà garantire valori di resistenza certificati - tb ≥ 50 kn/m (en 10223) e td ≥ 32.2 kn/m (bs 8006)	RM.61.10.20.D0007.0000.a	Geogriglia monodirezionale di plastica poliestere (PS); finitura: rivestimento polimerico; funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza a trazione (Tb) [kN/m] ≥ 50 | resistenza a trazione (Td) [kN/m] ≥ 32,2 SPECIFICHE TECNICHE: deve possedere idonea certificazione emessa da ente terzo qualificato quale bba o similari, indicante le prestazioni del rinforzo in rete metallica nel breve periodo tb e nel tempo di progetto td @120 anni.
mc.11.200.0030.e	Dispositivo anticaduta, tipo C per coperture in lamiera, per la messa in sicurezza di una copertura mediante ancoraggi strutturali, progettati nel rispetto della norma UNI 11578:2015 nel caso di installazione permanente o UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 nel caso di installazione rimovibile. I dispositivi dovranno essere certificati da ente terzo autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture. Tutti i componenti previsti per lo specifico intervento, inclusi i sistemi di connessione alla struttura portante, dovranno essere dimensionati e verificati, e dovrà essere fornita al committente specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico abilitato. I sistemi di connessione diretta alla struttura dovranno essere dotati di marcatura CE. I dispositivi dovranno essere in acciaio inossidabile AISI 304 e alluminio con resistenza agli agenti atmosferici tale da aver superato il test in nebbia salina neutra secondo UNI EN ISO 9227 che prevede 2 cicli di 24+1 ore:idem c.s. ...di 24+1 ore:- nastro butilico per piastra (resa 0,60 m per piastra)	RM.10.10.10.E0006.0000.-	Dispositivo anticaduta nastro butilico di gomma butilica; funzione: messa in sicurezza; impiego: strato di copertura SPECIFICHE TECNICHE: per piastra; secondo UNI 11578:2015 (installazione permanente), UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 (installazione removibile)
mc.09.510.0020.b	Estintori carrellati omologati a polvere di tipo non corrosivo, abrasivo o tossico, 40% minimo di Map, conformi alla direttiva PED 2014/68/UE e DM 06.03.1992, manometro Ø 40 rimuovibile con valvolina di ritegno a molla incorporata nel corpo valvola, completi di manichetta erogatrice m 4, cono erogatore con impugnatura e valvola a sfera di intercettazione; con capacità:idem c.s. ...intercettazione; con capacità: - 50 Kg, classe di spegnimento non inferiore A B1C	RM.94.10.00.Za000.0505.-	Estintore a polvere di materiale generico; geometria/forma/aspetto: carrellato; classe di spegnimento [classe] ≥ 1C; peso [kg] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: estintori omologati di tipo non corrosivo | abrasivo o tossico | 40% minimo di map; manometro ø 40 rimuovibile con valvolina di ritegno a molla incorporata nel corpo valvola; con manichetta erogatrice 4 m; cono erogatore con impugnatura e valvola a sfera di intercettazione

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.040.0070.b	Geostuoia grimpante e tridimensionale costituita da 3 strati di geogriglie bi-orientate in Polipropilene (PP) collegati tra loro mediante cucitura con fili di polipropilene, dello spessore di circa 20 mm, per la protezione superficiale contro l'erosione; con caratteristiche:idem c.s. ...l'erosione; con caratteristiche: - geostuoia accoppiata ad un feltro preseminato con resistenza massima a trazione > 10 kN/m; peso complessivo non inferiore a 470 g/m²	RM.61.10.30.D0013.0000.b	Geostuoia grimpante di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: tridimensionale; funzione: antierosione | protezione superficiale; spessore [mm] = 20; resistenza massima a trazione [kN/m] > 10; peso [g/m²] ≥ 470 SPECIFICHE TECNICHE: 3 strati di geogriglie; collegati tra loro mediante cucitura con fili di polipropilene
1f.mt.05.01.0005.b	geogriglia monodirezionale in possesso di certificazione epd di prodotto (iso 14025 - en 15804) | con struttura planare di tipo tessuto | estruso o a nastri. i singoli elementi sono costituiti da filamenti di poliestere ad alta tenacità | protetti mediante un rivestimento polimerico. la geogriglia | utilizzata come rinforzo del terreno | deve possedere idonea certificazione emessa da ente terzo qualificato quale bba o similari | indicante le prestazioni del rinforzo in rete metallica nel breve periodo tb e nel tempo di progetto td @120 anni. il prodotto dovrà garantire valori di resistenza certificati - tb ≥ 80 kn/m (en 10223) e td ≥ 51.9 kn/m (bs 8006)	RM.61.10.20.D0007.0000.b	Geogriglia monodirezionale di plastica poliestere (PS); finitura: rivestimento polimerico; funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza a trazione (Tb) [kN/m] ≥ 80 | resistenza a trazione (Td) [kN/m] ≥ 51,9 SPECIFICHE TECNICHE: la geogriglia, deve possedere idonea certificazione emessa da ente terzo qualificato quale bba o similari, indicante le prestazioni del rinforzo in rete metallica nel breve periodo tb e nel tempo di progetto td @120 anni.
mu.06.400.0040	Distributore automatico di palette per cani completo di portarifiuti di dimensioni 49 x 44 x h 85 cm realizzato in calcestruzzo colore a scelta; in opera. La gettoniera per l'uso di moneta e l'apparato di distribuzione delle palette sarà in acciaio inox, protetti superiormente da un apposito coperchio inox completamente indipendente, provvisto di serrature tubolari a cifratura unica e di massima sicurezza, impermeabili e autopulenti dal quale dovrà essere facile accedere per il caricamento delle palette e il recupero delle monete. Il cestello per il recupero degli escrementi dovrà essere alloggiato nel vano retrostante e completamente separato dall'apparato di distribuzione, sarà realizzato in vetroresina autoestinguente, di facile estrazione e adatto ad ospitare un sacchetto nero tipo AMSA. Dovrà essere previsto nello stesso vano un meccanismo a pedale per l'apertura del coperchio di protezione del cestello.	RM.50.10.15.Za000.0000.-	Distributore automatico di materiale generico; funzione: distribuzione palette per cani SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.470.0020	Embrici prefabbricati in calcestruzzo, dimensione cm 50x39, altezza cm 15/20	RM.87.10.05.J0001.0000.-	Embrice prefabbricato di conglomerato cementizio; dimensione (x) [cm] = 50 | dimensione (y) [cm] = 39 | altezza [cm] = 15 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.09.510.0020.c	Estintori carrellati omologati a polvere di tipo non corrosivo, abrasivo o tossico, 40% minimo di Map, conformi alla direttiva PED 2014/68/UE e DM 06.03.1992, manometro Ø 40 rimuovibile con valvolina di ritegno a molla incorporata nel corpo valvola, completi di manichetta erogatrice m 4, cono erogatore con impugnatura e valvola a sfera di intercettazione; con capacità:idem c.s. ...intercettazione; con capacità: - 100 Kg, classe di spegnimento non inferiore A B1C	RM.94.10.00.Za000.0510.-	Estintore a polvere di materiale generico; geometria/forma/aspetto: carrellato; classe di spegnimento [classe] ≥ 1C; peso [kg] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: estintori omologati di tipo non corrosivo | abrasivo o tossico | 40% minimo di map; manometro ø 40 rimuovibile con valvolina di ritegno a molla incorporata nel corpo valvola; con manichetta erogatrice 4 m; cono erogatore con impugnatura e valvola a sfera di intercettazione

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.04.010.0120.a	Geogriglia monorientata in polietilene ad alta densità (HDPE) stabilizzata agli UV mediante impiego di carbon black, per rinforzo strutturale del terreno. Resistenza massima a trazione per le varie classi di altezza:idem c.s. ...classi di altezza: - da 45 a 60 kN/m per altezze fino a 3,00 m	RM.61.10.20.D0010.0000.a	Geogriglia monodirezionale di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] = 45 ÷ 60 SPECIFICHE TECNICHE: per altezze terreno fino a 3,00 m; stabilizzata agli UV mediante impiego di carbon black
mu.04.010.0120.b	Geogriglia monorientata in polietilene ad alta densità (HDPE) stabilizzata agli UV mediante impiego di carbon black, per rinforzo strutturale del terreno. Resistenza massima a trazione per le varie classi di altezza:idem c.s. ...classi di altezza: - da 45 a 90 kN/m per altezze da 3,01 fino a 6,00 m	RM.61.10.20.D0010.0000.b	Geogriglia monodirezionale di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] = 45 ÷ 90 SPECIFICHE TECNICHE: per altezze terreno da 3,01 fino a 6,00 m; stabilizzata agli UV mediante impiego di carbon black
mc.11.200.0010.a	Dispositivo anticaduta, tipo C, per la messa in sicurezza di una copertura mediante ancoraggi strutturali, progettati nel rispetto della norma UNI 11578:2015 nel caso di installazione permanente o UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 nel caso di installazione rimovibile. I dispositivi dovranno essere certificati da ente terzo autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture. Tutti i componenti previsti per lo specifico intervento, inclusi i sistemi di connessione alla struttura portante, dovranno essere dimensionati e verificati, e dovrà essere fornita al committente specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico abilitato. I sistemi di connessione diretta alla struttura dovranno essere dotati di marcatura CE. Gli ancoraggi terminali ed intermedi della linea flessibile tipo C dovranno essere in acciaio zincato o acciaio inossidabile AISI 304 o alluminio con resistenza agli agenti atmosferici tale da aver superato il test in nebbia salina neutra secondo UNI EN ISO 9227 che prevede 2 cicli di 24+1 ore. Altezza paletti cm. 40. Tali ancoraggi dovranno essere di tipo rigido e indeformabile:idem c.s. ...rigido e indeformabile:- paletti di estremità in alluminio	RM.10.10.10.Sa000.0000.-	Dispositivo anticaduta paletto di estremità di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: tipo C; funzione: messa in sicurezza; impiego: strato di copertura. Incluso: ancoraggi strutturali SPECIFICHE TECNICHE: dispositivi certificati da ente terzo autorizzato dal ministero delle infrastrutture; i componenti previsti per lo specifico intervento dimensionati e verificati; fornitura al committente di specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico abilitato; secondo UNI 11578:2015 (installazione permanente), UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 (installazione removibile)
mc.09.500.0010.a	Estintori portatili omologati a polvere di tipo non corrosivo, abrasivo o tossico, 40% minimo di Map, conformi alla direttiva PED 2014/68/UE, D.Lgs 25.02.2000 n. 93 coordinato con le modifiche del D.Lgs. 15.02.2016 n. 26, DM 07.01.2005 - UNI EN 3-7:2008, manometro rimovibile con valvolina di ritegno a molla incorporata nel corpo valvola, completi di supporti di fissaggio, con capacità:idem c.s. ...fissaggio, con capacità: - 1 kg, classe di fuoco 8A 34BC, manometro Ø 23 mm, con supporto	RM.94.10.00.Za000.0530.-	Estintore a polvere di materiale generico; geometria/forma/aspetto: portatile; classe di fuoco [classe] = 8A 34BC; peso [kg] = 1. Incluso: supporti di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: omologati di tipo non corrosivo | abrasivo o tossico; 40% minimo di map
mc.11.200.0050.a	Fermaneve in elementi isolati:idem c.s. ...in elementi isolati: - in rame	RM.10.15.10.Sc000.0000.-	Fermaneve elementi isolati di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.21.900.0040.b	Serratura per porta completa di chiavi, del tipo:idem c.s. ...chiavi, del tipo: - normale, per porta interna, in ottone da infilare	RM.14.15.95.Sc006.0300.-	Ferramenta serratura normale di lega rame ottone; impiego: porte interne. Incluso: chiavi SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.21.900.0040.c	Serratura per porta completa di chiavi, del tipo:Serratura per porta completa di chiavi, del tipo: - di sicurezza tipo yale, a due mandate, con cilindro e tre chiavi	RM.14.15.95.Za000.6300.a	Ferramenta serratura di sicurezza di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo yale; impiego: porte. Incluso: cilindro; tre chiavi SPECIFICHE TECNICHE: a due mandate

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.040.0060	Geostuoia tridimensionale antierosione formata da monofilamenti di polipropilene (PP) o di poliammide (PA), rinforzata con geogriglia in poliestere (PES) ad alta tenacità 55 KN/m, rivestita in PVC, per forti pendenze.	RM.61.10.15.D0013.0010.-	Geocomposito di plastica polipropilene (PP); finitura: pvc; funzione: antierosiva; impiego: terreno SPECIFICHE TECNICHE: per forti pendenze
mc.11.200.0010.b	Dispositivo anticaduta, tipo C, per la messa in sicurezza di una copertura mediante ancoraggi strutturali, progettati nel rispetto della norma UNI 11578:2015 nel caso di installazione permanente o UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 nel caso di installazione rimovibile. I dispositivi dovranno essere certificati da ente terzo autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture. Tutti i componenti previsti per lo specifico intervento, inclusi i sistemi di connessione alla struttura portante, dovranno essere dimensionati e verificati, e dovrà essere fornita al committente specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico abilitato. I sistemi di connessione diretta alla struttura dovranno essere dotati di marcatura CE. Gli ancoraggi terminali ed intermedi della linea flessibile tipo C dovranno essere in acciaio zincato o acciaio inossidabile AISI 304 o alluminio con resistenza agli agenti atmosferici tale da aver superato il test in nebbia salina neutra secondo UNI EN ISO 9227 che prevede 2 cicli di 24+1 ore. Altezza paletti cm. 40. Tali ancoraggi dovranno essere di tipo rigido e indeformabile:idem c.s. ...rigido e indeformabile:- paletti intermedi in alluminio	RM.10.10.10.Sa000.0005.-	Dispositivo anticaduta paletto di estremità di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: tipo C; funzione: messa in sicurezza; impiego: strato di copertura. Incluso: ancoraggi strutturali SPECIFICHE TECNICHE: dispositivi certificati da ente terzo autorizzato dal ministero delle infrastrutture; i componenti previsti per lo specifico intervento dimensionati e verificati; fornitura al committente di specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico abilitato; secondo UNI 11578:2015 (installazione permanente), UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 (installazione removibile)
mu.06.180.0020	Disinfettante aree urbane, battericida-germicida ad ampio spettro per la disinfezione ambientale con la caratteristica di rimanere attivo anche in presenza di sostanze organiche per 15/20 giorni circa. Composizione 100 ml: clorocresolo 6 g, ortofenilfenolo 4 g, clorofene 2 g; eccipienti: alchiletere solfato 7,5 g, essenza agrumaria 0,2 ml, sodio idrossido 3,76 g, acqua depurata 81,54 ml. Dosi: diluito in acqua all'1%. Il prodotto è dotato di bassa tossicità e possiede una notevole azione residua; viene utilizzata nella disinfezione delle aree cani.	RM.36.10.15.Za000.0000.-	Disinfettante battericida-germicida di materiale generico; funzione: disinfezione ambientale; impiego: aree urbane | aree cani SPECIFICHE TECNICHE: ad ampio spettro, con bassa tossicità, notevole azione residua, capacità di rimanere attivo anche in presenza di sostanze organiche per 15/20 giorni; composizione 100 ml: clorocresolo 6 g, ortofenilfenolo 4 g, clorofene 2 g; eccipienti: alchiletere solfato 7,5 g, essenza agrumaria 0,2 ml, sodio idrossido 3,76 g, acqua depurata 81,54 ml
mu.06.210.0300	Disinfettante a base di sali quaternari di ammonio ad elevato potere battericida, funghicida e germicida.	RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.21.900.0040.e	Serratura per porta completa di chiavi, del tipo:Serratura per porta completa di chiavi, del tipo: - con libero ed occupato	RM.14.15.95.Za000.6600.-	Ferramenta serratura libero/occupato di materiale generico; impiego: porte. Incluso: chiavi SPECIFICHE TECNICHE: -
1f.mt.04.03.0010._	biorete funzione consolidante antierosiva costituita da una rete metallica a doppia torsione certificata ce maglia 8x10 filo diam. 2 |70mm rivestito in lega di zn/al (uni en 10244-2 classe a) | accoppiata meccanicamente per punti metallici con un biotessile in fibra naturale 100% di cocco di grammatura 700gr/mq a maglia aperta. la resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere non inferiore a 50 kn/m (uni en 10223-3:2013)	RM.61.10.15.Oc005.0005.-	Geocomposito di fibra vegetale cocco; geometria/forma/aspetto: a maglia aperta; funzione: consolidazione | antierosiva; resistenza a trazione nominale [kN/m] ≥ 50 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.11.200.0010.c	Dispositivo anticaduta, tipo C, per la messa in sicurezza di una copertura mediante ancoraggi strutturali, progettati nel rispetto della norma UNI 11578:2015 nel caso di installazione permanente o UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 nel caso di installazione rimovibile. I dispositivi dovranno essere certificati da ente terzo autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture. Tutti i componenti previsti per lo specifico intervento, inclusi i sistemi di connessione alla struttura portante, dovranno essere dimensionati e verificati, e dovrà essere fornita al committente specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico abilitato. I sistemi di connessione diretta alla struttura dovranno essere dotati di marcatura CE. Gli ancoraggi terminali ed intermedi della linea flessibile tipo C dovranno essere in acciaio zincato o acciaio inossidabile AISI 304 o alluminio con resistenza agli agenti atmosferici tale da aver superato il test in nebbia salina neutra secondo UNI EN ISO 9227 che prevede 2 cicli di 24+1 ore. Altezza paletti cm. 40. Tali ancoraggi dovranno essere di tipo rigido e indeformabile:idem c.s. ...rigido e indeformabile:- paletti di estremità in acciaio zincato a caldo	RM.10.10.10.Sb003.0750.-	Dispositivo anticaduta paletto di estremità di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: tipo C; funzione: messa in sicurezza; impiego: strato di copertura. Incluso: ancoraggi strutturali SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a caldo; dispositivi certificati da ente terzo autorizzato dal ministero delle infrastrutture; i componenti previsti per lo specifico intervento dimensionati e verificati; fornitura al committente di specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico abilitato; secondo UNI 11578:2015 (installazione permanente), UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 (installazione removibile)
mc.25.100.0060	Biocida liquido concentrato a base di sali di ammonio quaternari per l'eliminazione di batteri, muffe, alghe e licheni da materiali lapidei, intonaci, legno e ceramica	RM.36.10.15.Ba024.0250.-	Disinfettante biocida di composto chimico ammonio quaternario; geometria/forma/aspetto: liquido concentrato; impiego: superfici lapidee | intonaci | superfici in legno | superfici in ceramica SPECIFICHE TECNICHE: per l'eliminazione di batteri, muffe, alghe e licheni
mc.22.250.0180.b	Fornitura di serratura elettrica a scatola, con chiave a due giri tipo Yale, del tipo:idem c.s. ...Yale, del tipo: - per cancelli in ferro esterni	RM.14.15.95.Za000.6750.-	Ferramenta serratura sicurezza di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo yale | a scatola; impiego: cancelli. Incluso: chiavi SPECIFICHE TECNICHE: a due giri; per cancelli in metallo ferro esterni
mc.22.250.0190.a	Fornitura di serratura di sicurezza, del tipo a doppia mappa:idem c.s. ...a doppia mappa: - a quattro giri laterali	RM.14.15.95.Za000.6755.a	Ferramenta serratura sicurezza di materiale generico; geometria/forma/aspetto: doppia mappa SPECIFICHE TECNICHE: a quattro giri laterali
1f.mt.04.03.0015._	biorete funzione consolidante antierosiva: costituito da una rete metallica a doppia torsione certificata ce maglia 6x8 filo diam. 2 |20/3 |20 mm | rivestito in lega di zinco alluminio (uni en 10244-2 classe a) | con rivestimento polimerico | accoppiata meccanicamente per punti metallici con un biotessile in fibra naturale 100% di cocco di grammatura 700gr/mq a maglia aperta. la resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere non inferiore a 37 kn/m (uni en 10223-3:2013)	RM.61.10.15.Oc005.0000.-	Geocomposito di fibra vegetale cocco; funzione: consolidazione | antierosiva; resistenza a trazione nominale [kN/m] ≥ 37 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.11.200.0010.d	Dispositivo anticaduta, tipo C, per la messa in sicurezza di una copertura mediante ancoraggi strutturali, progettati nel rispetto della norma UNI 11578:2015 nel caso di installazione permanente o UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 nel caso di installazione rimovibile. I dispositivi dovranno essere certificati da ente terzo autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture. Tutti i componenti previsti per lo specifico intervento, inclusi i sistemi di connessione alla struttura portante, dovranno essere dimensionati e verificati, e dovrà essere fornita al committente specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico abilitato. I sistemi di connessione diretta alla struttura dovranno essere dotati di marcatura CE. Gli ancoraggi terminali ed intermedi della linea flessibile tipo C dovranno essere in acciaio zincato o acciaio inossidabile AISI 304 o alluminio con resistenza agli agenti atmosferici tale da aver superato il test in nebbia salina neutra secondo UNI EN ISO 9227 che prevede 2 cicli di 24+1 ore. Altezza paletti cm. 40. Tali ancoraggi dovranno essere di tipo rigido e indeformabile:idem c.s. ...rigido e indeformabile:- paletti intermedi in acciaio zincato a caldo	RM.10.10.10.Sb003.1000.-	Dispositivo anticaduta paletto intermedio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: tipo C; funzione: messa in sicurezza; impiego: strato di copertura. Incluso: ancoraggi strutturali SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a caldo; dispositivi certificati da ente terzo autorizzato dal ministero delle infrastrutture; i componenti previsti per lo specifico intervento dimensionati e verificati; fornitura al committente di specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico abilitato; secondo UNI 11578:2015 (installazione permanente), UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 (installazione removibile)
mc.09.500.0010.b	Estintori portatili omologati a polvere di tipo non corrosivo, abrasivo o tossico, 40% minimo di Map, conformi alla direttiva PED 2014/68/UE, D.Lgs 25.02.2000 n. 93 coordinato con le modifiche del D.Lgs. 15.02.2016 n. 26, DM 07.01.2005 - UNI EN 3-7:2008, manometro rimovibile con valvolina di ritegno a molla incorporata nel corpo valvola, completi di supporti di fissaggio, con capacità:idem c.s. ...fissaggio, con capacità: - 2 kg, classe di fuoco 13A 55BC, manometro Ø 23 mm, con supporto	RM.94.10.00.Za000.0535.-	Estintore a polvere di materiale generico; geometria/forma/aspetto: portatile; classe di fuoco [classe] = 13A 55BC; peso [kg] = 2. Incluso: supporti di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: omologati di tipo non corrosivo | abrasivo o tossico; 40% minimo di map
mc.11.200.0050.b	Fermaneve in elementi isolati:idem c.s. ...in elementi isolati: - in lamiera preverniciata	RM.10.15.10.R0000.0000.-	Fermaneve elementi isolati in lamiera di metallo generico; finitura: verniciata SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.22.250.0190.c	Fornitura di serratura di sicurezza, del tipo a doppia mappa:idem c.s. ...a doppia mappa: - a quattro giri laterali con quattro aste	RM.14.15.95.Za000.6755.c	Ferramenta serratura sicurezza di materiale generico; geometria/forma/aspetto: doppia mappa. Incluso: quattro aste SPECIFICHE TECNICHE: a quattro giri laterali
1f.mt.04.03.0020._	biorete funzione consolidante antierosiva: costituito da una rete metallica a doppia torsione certificata ce maglia 6x8 filo diam. 2 |20/3 |20 mm | rivestito in lega di zinco alluminio (uni en 10244-2 classe a) | con rivestimento polimerico | accoppiata meccanicamente per punti metallici con un biotessile in fibre cellulosiche biodegradabili al 100% di colore verde naturale | preseminato con sementi di specie erbacee di alta qualità | comprensivo di fertilizzanti granulari per nuovi insediamenti e ammendanti | senza l'utilizzo di collanti | reti | fibre o film sintetici. resistenza a trazione nominale della rete non inferiore a 37 kn/m (uni en 10223-3:2013)	RM.61.10.15.Oc018.0000.-	Geocomposito di fibra vegetale cellulosa; funzione: consolidazione | antierosiva; resistenza a trazione nominale [kN/m] ≥ 37 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.11.200.0010.e	Dispositivo anticaduta, tipo C, per la messa in sicurezza di una copertura mediante ancoraggi strutturali, progettati nel rispetto della norma UNI 11578:2015 nel caso di installazione permanente o UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 nel caso di installazione rimovibile. I dispositivi dovranno essere certificati da ente terzo autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture. Tutti i componenti previsti per lo specifico intervento, inclusi i sistemi di connessione alla struttura portante, dovranno essere dimensionati e verificati, e dovrà essere fornita al committente specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico abilitato. I sistemi di connessione diretta alla struttura dovranno essere dotati di marcatura CE. Gli ancoraggi terminali ed intermedi della linea flessibile tipo C dovranno essere in acciaio zincato o acciaio inossidabile AISI 304 o alluminio con resistenza agli agenti atmosferici tale da aver superato il test in nebbia salina neutra secondo UNI EN ISO 9227 che prevede 2 cicli di 24+1 ore. Altezza paletti cm. 40. Tali ancoraggi dovranno essere di tipo rigido e indeformabile:idem c.s. ...rigido e indeformabile:- paletti di estremità in acciaio inox AISI 304	RM.10.10.10.Sb010.1000.-	Dispositivo anticaduta paletto di estremità di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria/forma/aspetto: tipo C; funzione: messa in sicurezza; impiego: strato di copertura. Incluso: ancoraggi strutturali SPECIFICHE TECNICHE: dispositivi certificati da ente terzo autorizzato dal ministero delle infrastrutture; i componenti previsti per lo specifico intervento dimensionati e verificati; fornitura al committente di specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico abilitato; secondo UNI 11578:2015 (installazione permanente), UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 (installazione removibile)
mc.09.500.0010.c	Estintori portatili omologati a polvere di tipo non corrosivo, abrasivo o tossico, 40% minimo di Map, conformi alla direttiva PED 2014/68/UE, D.Lgs 25.02.2000 n. 93 coordinato con le modifiche del D.Lgs. 15.02.2016 n. 26, DM 07.01.2005 - UNI EN 3-7:2008, manometro rimovibile con valvolina di ritegno a molla incorporata nel corpo valvola, completi di supporti di fissaggio, con capacità:idem c.s. ...fissaggio, con capacità: - 4 kg, classe di fuoco 21A 113BC, manometro Ø 40 mm, supporto a parete	RM.94.10.00.Za000.0515.-	Estintore a polvere di materiale generico; geometria/forma/aspetto: portatile; diametro (ø) [mm] = 40; classe di fuoco [classe] = 21A 113BC; peso [kg] = 4. Incluso: supporti di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: omologati di tipo non corrosivo | abrasivo o tossico; 40% minimo di map
mu.06.700.0610.a	Filtro a cartuccia a 'Y', da installare sulla testa della tubazione, avente le seguenti caratteristiche: corpo in polipropilene; cartuccia filtrante smontabile; pressione massima di esercizio 8 ATM. Completo di saracinesca di parzializzazione e raccorderia per il collegamento alla tubazione di alimentazione, diametro:idem c.s. ...di alimentazione, diametro: - Ø 1½"	RM.62.15.00.D0013.0000.-	Filtro a cartuccia di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: a Y; diametro ["] = 1½; pressione massima di esercizio [ATM] = 8. Incluso: raccorderia SPECIFICHE TECNICHE: da installare sulla testa della tubazione; raccorderia per il collegamento alla tubazione di alimentazione

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.11.200.0010.f	Dispositivo anticaduta, tipo C, per la messa in sicurezza di una copertura mediante ancoraggi strutturali, progettati nel rispetto della norma UNI 11578:2015 nel caso di installazione permanente o UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 nel caso di installazione rimovibile. I dispositivi dovranno essere certificati da ente terzo autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture. Tutti i componenti previsti per lo specifico intervento, inclusi i sistemi di connessione alla struttura portante, dovranno essere dimensionati e verificati, e dovrà essere fornita al committente specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico abilitato. I sistemi di connessione diretta alla struttura dovranno essere dotati di marcatura CE. Gli ancoraggi terminali ed intermedi della linea flessibile tipo C dovranno essere in acciaio zincato o acciaio inossidabile AISI 304 o alluminio con resistenza agli agenti atmosferici tale da aver superato il test in nebbia salina neutra secondo UNI EN ISO 9227 che prevede 2 cicli di 24+1 ore. Altezza paletti cm. 40. Tali ancoraggi dovranno essere di tipo rigido e indeformabile:idem c.s. ...rigido e indeformabile:- paletti intermedi in acciaio inox AISI 304	RM.10.10.10.Sb011.0250.-	Dispositivo anticaduta paletto intermedio di lega ferrosa acciaio inox AISI 305; geometria/forma/aspetto: tipo C; funzione: messa in sicurezza; impiego: strato di copertura. Incluso: ancoraggi strutturali SPECIFICHE TECNICHE: dispositivi certificati da ente terzo autorizzato dal ministero delle infrastrutture; i componenti previsti per lo specifico intervento dimensionati e verificati; fornitura al committente di specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico abilitato; secondo UNI 11578:2015 (installazione permanente), UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 (installazione removibile)
mc.11.200.0010.g	Dispositivo anticaduta, tipo C, per la messa in sicurezza di una copertura mediante ancoraggi strutturali, progettati nel rispetto della norma UNI 11578:2015 nel caso di installazione permanente o UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 nel caso di installazione rimovibile. I dispositivi dovranno essere certificati da ente terzo autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture. Tutti i componenti previsti per lo specifico intervento, inclusi i sistemi di connessione alla struttura portante, dovranno essere dimensionati e verificati, e dovrà essere fornita al committente specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico abilitato. I sistemi di connessione diretta alla struttura dovranno essere dotati di marcatura CE. Gli ancoraggi terminali ed intermedi della linea flessibile tipo C dovranno essere in acciaio zincato o acciaio inossidabile AISI 304 o alluminio con resistenza agli agenti atmosferici tale da aver superato il test in nebbia salina neutra secondo UNI EN ISO 9227 che prevede 2 cicli di 24+1 ore. Altezza paletti cm. 40. Tali ancoraggi dovranno essere di tipo rigido e indeformabile:idem c.s. ...rigido e indeformabile:- cavo in acciaio inox 316 diametro 8 mm. 7*19-133 fili con	RM.10.10.10.Sb013.0000.-	Dispositivo anticaduta cavo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: messa in sicurezza; impiego: strato di copertura; diametro [mm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: 7*19-133 fili con occhielli; secondo UNI 11578:2015 (installazione permanente), UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 (installazione removibile)

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.11.200.0010.h	Dispositivo anticaduta, tipo C, per la messa in sicurezza di una copertura mediante ancoraggi strutturali, progettati nel rispetto della norma UNI 11578:2015 nel caso di installazione permanente o UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 nel caso di installazione rimovibile. I dispositivi dovranno essere certificati da ente terzo autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture. Tutti i componenti previsti per lo specifico intervento, inclusi i sistemi di connessione alla struttura portante, dovranno essere dimensionati e verificati, e dovrà essere fornita al committente specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico abilitato. I sistemi di connessione diretta alla struttura dovranno essere dotati di marcatura CE. Gli ancoraggi terminali ed intermedi della linea flessibile tipo C dovranno essere in acciaio zincato o acciaio inossidabile AISI 304 o alluminio con resistenza agli agenti atmosferici tale da aver superato il test in nebbia salina neutra secondo UNI EN ISO 9227 che prevede 2 cicli di 24+1 ore. Altezza paletti cm. 40. Tali ancoraggi dovranno essere di tipo rigido e indeformabile:idem c.s. ...rigido e indeformabile:- dissipatore di energia in acciaio inox AISI 302	RM.10.10.10.Sb009.0000.-	Dispositivo anticaduta dissipatore di energia di lega ferrosa acciaio inox AISI 302; funzione: messa in sicurezza; impiego: strato di copertura SPECIFICHE TECNICHE: secondo UNI 11578:2015 (installazione permanente), UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 (installazione removibile)
mc.09.500.0010.d	Estintori portatili omologati a polvere di tipo non corrosivo, abrasivo o tossico, 40% minimo di Map, conformi alla direttiva PED 2014/68/UE, D.Lgs 25.02.2000 n. 93 coordinato con le modifiche del D.Lgs. 15.02.2016 n. 26, DM 07.01.2005 - UNI EN 3-7:2008, manometro rimovibile con valvolina di ritegno a molla incorporata nel corpo valvola, completi di supporti di fissaggio, con capacità:idem c.s. ...fissaggio, con capacità: - 6 kg, classe di fuoco 34A 233BC, manometro Ø 40 mm, supporto a parete	RM.94.10.00.Za000.0520.-	Estintore a polvere di materiale generico; geometria/forma/aspetto: portatile; diametro (ø) [mm] = 40; classe di fuoco [classe] = 34A 233BC; peso [kg] = 6. Incluso: supporti di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: omologati di tipo non corrosivo | abrasivo o tossico; 40% minimo di map
mu.06.700.0610.b	Filtro a cartuccia a 'Y', da installare sulla testa della tubazione, avente le seguenti caratteristiche: corpo in polipropilene; cartuccia filtrante smontabile; pressione massima di esercizio 8 ATM. Completo di saracinesca di parzializzazione e raccorderia per il collegamento alla tubazione di alimentazione, diametro:idem c.s. ...di alimentazione, diametro: - Ø 2"	RM.62.15.00.D0013.0005.-	Filtro a cartuccia di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: a Y; diametro ["] = 2; pressione massima di esercizio [ATM] = 9 SPECIFICHE TECNICHE: da installare sulla testa della tubazione; raccorderia per il collegamento alla tubazione di alimentazione

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.11.200.0010.i	Dispositivo anticaduta, tipo C, per la messa in sicurezza di una copertura mediante ancoraggi strutturali, progettati nel rispetto della norma UNI 11578:2015 nel caso di installazione permanente o UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 nel caso di installazione rimovibile. I dispositivi dovranno essere certificati da ente terzo autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture. Tutti i componenti previsti per lo specifico intervento, inclusi i sistemi di connessione alla struttura portante, dovranno essere dimensionati e verificati, e dovrà essere fornita al committente specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico abilitato. I sistemi di connessione diretta alla struttura dovranno essere dotati di marcatura CE. Gli ancoraggi terminali ed intermedi della linea flessibile tipo C dovranno essere in acciaio zincato o acciaio inossidabile AISI 304 o alluminio con resistenza agli agenti atmosferici tale da aver superato il test in nebbia salina neutra secondo UNI EN ISO 9227 che prevede 2 cicli di 24+1 ore. Altezza paletti cm. 40. Tali ancoraggi dovranno essere di tipo rigido e indeformabile:idem c.s. ...rigido e indeformabile:- tenditore in acciaio inox AISI 316	RM.10.10.10.Sb013.0750.-	Dispositivo anticaduta tenditore di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: messa in sicurezza; impiego: strato di copertura SPECIFICHE TECNICHE: secondo UNI 11578:2015 (installazione permanente), UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 (installazione removibile)
mc.11.200.0010.j	Dispositivo anticaduta, tipo C, per la messa in sicurezza di una copertura mediante ancoraggi strutturali, progettati nel rispetto della norma UNI 11578:2015 nel caso di installazione permanente o UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 nel caso di installazione rimovibile. I dispositivi dovranno essere certificati da ente terzo autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture. Tutti i componenti previsti per lo specifico intervento, inclusi i sistemi di connessione alla struttura portante, dovranno essere dimensionati e verificati, e dovrà essere fornita al committente specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico abilitato. I sistemi di connessione diretta alla struttura dovranno essere dotati di marcatura CE. Gli ancoraggi terminali ed intermedi della linea flessibile tipo C dovranno essere in acciaio zincato o acciaio inossidabile AISI 304 o alluminio con resistenza agli agenti atmosferici tale da aver superato il test in nebbia salina neutra secondo UNI EN ISO 9227 che prevede 2 cicli di 24+1 ore. Altezza paletti cm. 40. Tali ancoraggi dovranno essere di tipo rigido e indeformabile:idem c.s. ...rigido e indeformabile:- kit serracavo, composto da 1 redance e 4 morsetti.	RM.10.10.10.Sb013.0500.-	Dispositivo anticaduta kit serracavo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: messa in sicurezza; impiego: strato di copertura SPECIFICHE TECNICHE: composto da 1 redance; 4 morsetti; secondo UNI 11578:2015 (installazione permanente), UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 (installazione removibile)

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.11.200.0010.k	Dispositivo anticaduta, tipo C, per la messa in sicurezza di una copertura mediante ancoraggi strutturali, progettati nel rispetto della norma UNI 11578:2015 nel caso di installazione permanente o UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 nel caso di installazione rimovibile. I dispositivi dovranno essere certificati da ente terzo autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture. Tutti i componenti previsti per lo specifico intervento, inclusi i sistemi di connessione alla struttura portante, dovranno essere dimensionati e verificati, e dovrà essere fornita al committente specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico abilitato. I sistemi di connessione diretta alla struttura dovranno essere dotati di marcatura CE. Gli ancoraggi terminali ed intermedi della linea flessibile tipo C dovranno essere in acciaio zincato o acciaio inossidabile AISI 304 o alluminio con resistenza agli agenti atmosferici tale da aver superato il test in nebbia salina neutra secondo UNI EN ISO 9227 che prevede 2 cicli di 24+1 ore. Altezza paletti cm. 40. Tali ancoraggi dovranno essere di tipo rigido e indeformabile:idem c.s. ...rigido e indeformabile:- targhetta identificativa impianto/accesso in alluminio	RM.10.10.10.Sa000.1000.-	Dispositivo anticaduta targhetta identificativa di lega alluminio generico; funzione: messa in sicurezza; impiego: strato di copertura SPECIFICHE TECNICHE: identificativa impianto/accesso; secondo UNI 11578:2015 (installazione permanente), UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 (installazione removibile)
mc.09.500.0010.e	Estintori portatili omologati a polvere di tipo non corrosivo, abrasivo o tossico, 40% minimo di Map, conformi alla direttiva PED 2014/68/UE, D.Lgs 25.02.2000 n. 93 coordinato con le modifiche del D.Lgs. 15.02.2016 n. 26, DM 07.01.2005 - UNI EN 3-7:2008, manometro rimovibile con valvolina di ritegno a molla incorporata nel corpo valvola, completi di supporti di fissaggio, con capacità:idem c.s. ...fissaggio, con capacità: - 9 kg, classe di fuoco 43A 183BC, manometro Ø 40 mm, supporto a parete	RM.94.10.00.Za000.0525.-	Estintore a polvere di materiale generico; geometria/forma/aspetto: portatile; diametro (ø) [mm] = 40; classe di fuoco [classe] = 43A 183BC; peso [kg] = 9. Incluso: supporti di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: omologati di tipo non corrosivo | abrasivo o tossico; 40% minimo di map
mu.06.700.0610.c	Filtro a cartuccia a 'Y', da installare sulla testa della tubazione, avente le seguenti caratteristiche: corpo in polipropilene; cartuccia filtrante smontabile; pressione massima di esercizio 8 ATM. Completo di saracinesca di parzializzazione e raccorderia per il collegamento alla tubazione di alimentazione, diametro:idem c.s. ...di alimentazione, diametro: - Ø 3"	RM.62.15.00.D0013.0010.-	Filtro a cartuccia di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: a Y; diametro ["] = 3; pressione massima di esercizio [ATM] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: da installare sulla testa della tubazione; raccorderia per il collegamento alla tubazione di alimentazione

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.11.200.0020.a	Dispositivo anticaduta, tipo A, per la messa in sicurezza di una copertura mediante ancoraggi strutturali, progettati nel rispetto della norma UNI 11578:2015 nel caso di installazione permanente o UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 nel caso di installazione rimovibile. I dispositivi dovranno essere certificati da ente terzo autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture. Tutti i componenti previsti per lo specifico intervento, inclusi i sistemi di connessione alla struttura portante, dovranno essere dimensionati e verificati, e dovrà essere fornita al committente specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico abilitato. I sistemi di connessione diretta alla struttura dovranno essere dotati di marcatura CE. Altezza paletti cm. 40. I dispositivi dovranno essere in acciaio zincato o acciaio inossidabile AISI 304 o alluminio con resistenza agli agenti atmosferici tale da aver superato il test in nebbia salina neutra secondo UNI EN ISO 9227 che prevede 2 cicli di 24+1 ore:idem c.s. ...di 24+1 ore:- paletto indeformabile girevole in alluminio	RM.10.10.10.Sa000.0500.-	Dispositivo anticaduta paletto indeformabile girevole di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: tipo A; funzione: messa in sicurezza; impiego: strato di copertura. Incluso: ancoraggi strutturali SPECIFICHE TECNICHE: dispositivi certificati da ente terzo autorizzato dal ministero delle infrastrutture; i componenti previsti per lo specifico intervento dimensionati e verificati; fornitura al committente di specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico abilitato; secondo UNI 11578:2015 (installazione permanente), UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 (installazione removibile)
mc.11.200.0020.b	Dispositivo anticaduta, tipo A, per la messa in sicurezza di una copertura mediante ancoraggi strutturali, progettati nel rispetto della norma UNI 11578:2015 nel caso di installazione permanente o UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 nel caso di installazione rimovibile. I dispositivi dovranno essere certificati da ente terzo autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture. Tutti i componenti previsti per lo specifico intervento, inclusi i sistemi di connessione alla struttura portante, dovranno essere dimensionati e verificati, e dovrà essere fornita al committente specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico abilitato. I sistemi di connessione diretta alla struttura dovranno essere dotati di marcatura CE. Altezza paletti cm. 40. I dispositivi dovranno essere in acciaio zincato o acciaio inossidabile AISI 304 o alluminio con resistenza agli agenti atmosferici tale da aver superato il test in nebbia salina neutra secondo UNI EN ISO 9227 che prevede 2 cicli di 24+1 ore:idem c.s. ...di 24+1 ore:- paletto deformabile girevole in acciaio zincato a caldo	RM.10.10.10.Sb003.0500.-	Dispositivo anticaduta paletto deformabile girevole di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: tipo A; funzione: messa in sicurezza; impiego: strato di copertura. Incluso: ancoraggi strutturali SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a caldo; dispositivi certificati da ente terzo autorizzato dal ministero delle infrastrutture; i componenti previsti per lo specifico intervento dimensionati e verificati; fornitura al committente di specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico abilitato; secondo UNI 11578:2015 (installazione permanente), UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 (installazione removibile)
mc.09.500.0020	Estintore portatile capacità litri 6, a base d'acqua e sabolite, classe di spegnimento non inferiore a 13A 113 BC, conformi alla direttiva PED 2014/68/UE, D.Lgs 25.02.2000 n. 93 coordinato con le modifiche del D.Lgs. 15.02.2016 n. 26, DM 07.01.2005 - UNI EN 3-7:2008, manometro Ø 40 rimuovibile con valvolina di ritegno a molla incorporata nel corpo valvola, serbatoio interamente plastificato, ugello erogatore con impugnatura completo di supporti di fissaggio a parete:	RM.94.10.00.Za000.0000.-	Estintore a base di acqua bollente e sabolite di materiale generico; geometria/forma/aspetto: portatile; classe di spegnimento [classe] ≥ 13A 113 BC; capacità [l] = 6. Incluso: supporti di fissaggio a parete SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio interamente plastificato
mu.06.700.0615.a	Filtro in acciaio con attacchi in linea pari diametro F cestellato a rete in acciaio inox da 120 mesh chiusura a vite con rubinetto per spurgo, attacchi per manometri, nei diametri e portata:idem c.s. ...diametri e portata: - Ø 1½"	RM.62.15.00.Sb001.0000.-	Filtro a cartuccia di lega ferrosa acciaio generico; diametro ["] = 1½ SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.11.200.0020.c	Dispositivo anticaduta, tipo A, per la messa in sicurezza di una copertura mediante ancoraggi strutturali, progettati nel rispetto della norma UNI 11578:2015 nel caso di installazione permanente o UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 nel caso di installazione rimovibile. I dispositivi dovranno essere certificati da ente terzo autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture. Tutti i componenti previsti per lo specifico intervento, inclusi i sistemi di connessione alla struttura portante, dovranno essere dimensionati e verificati, e dovrà essere fornita al committente specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico abilitato. I sistemi di connessione diretta alla struttura dovranno essere dotati di marcatura CE. Altezza paletti cm. 40. I dispositivi dovranno essere in acciaio zincato o acciaio inossidabile AISI 304 o alluminio con resistenza agli agenti atmosferici tale da aver superato il test in nebbia salina neutra secondo UNI EN ISO 9227 che prevede 2 cicli di 24+1 ore:idem c.s. ...di 24+1 ore:- paletto deformabile girevole in acciaio inox AISI 304	RM.10.10.10.Sb010.0750.-	Dispositivo anticaduta paletto deformabile girevole di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria/forma/aspetto: tipo A; funzione: messa in sicurezza; impiego: strato di copertura. Incluso: ancoraggi strutturali SPECIFICHE TECNICHE: dispositivi certificati da ente terzo autorizzato dal ministero delle infrastrutture; i componenti previsti per lo specifico intervento dimensionati e verificati; fornitura al committente di specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico abilitato; secondo UNI 11578:2015 (installazione permanente), UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 (installazione removibile)
mc.11.200.0020.d	Dispositivo anticaduta, tipo A, per la messa in sicurezza di una copertura mediante ancoraggi strutturali, progettati nel rispetto della norma UNI 11578:2015 nel caso di installazione permanente o UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 nel caso di installazione rimovibile. I dispositivi dovranno essere certificati da ente terzo autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture. Tutti i componenti previsti per lo specifico intervento, inclusi i sistemi di connessione alla struttura portante, dovranno essere dimensionati e verificati, e dovrà essere fornita al committente specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico abilitato. I sistemi di connessione diretta alla struttura dovranno essere dotati di marcatura CE. Altezza paletti cm. 40. I dispositivi dovranno essere in acciaio zincato o acciaio inossidabile AISI 304 o alluminio con resistenza agli agenti atmosferici tale da aver superato il test in nebbia salina neutra secondo UNI EN ISO 9227 che prevede 2 cicli di 24+1 ore:idem c.s. ...di 24+1 ore:- ganci rigidi ad esse in acciaio zincato a caldo	RM.10.10.10.Sb003.0250.-	Dispositivo anticaduta gancio rigido di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: ad esse; funzione: messa in sicurezza; impiego: strato di copertura SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a caldo; secondo UNI 11578:2015 (installazione permanente), UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 (installazione removibile)

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.11.200.0020.f	Dispositivo anticaduta, tipo A, per la messa in sicurezza di una copertura mediante ancoraggi strutturali, progettati nel rispetto della norma UNI 11578:2015 nel caso di installazione permanente o UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 nel caso di installazione rimovibile. I dispositivi dovranno essere certificati da ente terzo autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture. Tutti i componenti previsti per lo specifico intervento, inclusi i sistemi di connessione alla struttura portante, dovranno essere dimensionati e verificati, e dovrà essere fornita al committente specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico abilitato. I sistemi di connessione diretta alla struttura dovranno essere dotati di marcatura CE. Altezza paletti cm. 40. I dispositivi dovranno essere in acciaio zincato o acciaio inossidabile AISI 304 o alluminio con resistenza agli agenti atmosferici tale da aver superato il test in nebbia salina neutra secondo UNI EN ISO 9227 che prevede 2 cicli di 24+1 ore:idem c.s. ...di 24+1 ore:- ganci flessibili sottotegola con fune diam 8 mm lunghezza 600 mm , in acciaio zincato a caldo	RM.10.10.10.Sb003.0000.-	Dispositivo anticaduta gancio flessibile sottotegola con fune di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: messa in sicurezza; impiego: strato di copertura; diametro [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 600 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a caldo; secondo UNI 11578:2015 (installazione permanente), UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 (installazione removibile)
mc.09.500.0030.a	Estintori portatili a biossido di carbonio, con bombola in alluminio, conformi alla direttiva PED 2014/68/UE, D.Lgs 25.02.2000 n. 93 coordinato con le modifiche del D.Lgs. 15.02.2016 n. 26, DM 07.01.2005 - UNI EN 3-7:2008, completi di valvola prova pressione e supporti di fissaggio; capacità bombola:idem c.s. ...fissaggio; capacità bombola: - 2 kg, classe di spegnimento non inferiore a 34BC	RM.94.10.00.Za000.0265.-	Estintore a biossido di carbonio di materiale generico; geometria/forma/aspetto: portatile; classe di spegnimento [classe] ≥ 34BC; peso [kg] = 2. Incluso: supporti di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.21.900.0060.b	Arganello per manovra delle persiane avvolgibili, compresa maniglia:idem c.s. ...avvolgibili, compresa maniglia: - ad asta rigida con molla di compensazione	RM.14.15.95.Za000.0450.-	Ferramenta arganello ad asta di materiale generico; geometria/forma/aspetto: asta rigida; funzione: manovra; impiego: persiane avvolgibili. Incluso: maniglia SPECIFICHE TECNICHE: asta con molla di compenazione
mu.06.700.0615.b	Filtro in acciaio con attacchi in linea pari diametro F cestellato a rete in acciaio inox da 120 mesh chiusura a vite con rubinetto per spurgo, attacchi per manometri, nei diametri e portata:idem c.s. ...diametri e portata: - Ø 2"	RM.62.15.00.Sb001.0005.-	Filtro a cartuccia di lega ferrosa acciaio generico; diametro ["] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.11.200.0020.e	Dispositivo anticaduta, tipo A, per la messa in sicurezza di una copertura mediante ancoraggi strutturali, progettati nel rispetto della norma UNI 11578:2015 nel caso di installazione permanente o UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 nel caso di installazione rimovibile. I dispositivi dovranno essere certificati da ente terzo autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture. Tutti i componenti previsti per lo specifico intervento, inclusi i sistemi di connessione alla struttura portante, dovranno essere dimensionati e verificati, e dovrà essere fornita al committente specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico abilitato. I sistemi di connessione diretta alla struttura dovranno essere dotati di marcatura CE. Altezza paletti cm. 40. I dispositivi dovranno essere in acciaio zincato o acciaio inossidabile AISI 304 o alluminio con resistenza agli agenti atmosferici tale da aver superato il test in nebbia salina neutra secondo UNI EN ISO 9227 che prevede 2 cicli di 24+1 ore:idem c.s. ...di 24+1 ore:- ganci rigidi ad esse in acciaio ino AISI 304	RM.10.10.10.Sb010.0250.-	Dispositivo anticaduta gancio rigido di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria/forma/aspetto: ad esse; funzione: messa in sicurezza; impiego: strato di copertura SPECIFICHE TECNICHE: secondo UNI 11578:2015 (installazione permanente), UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 (installazione removibile)
mc.11.200.0020.g	Dispositivo anticaduta, tipo A, per la messa in sicurezza di una copertura mediante ancoraggi strutturali, progettati nel rispetto della norma UNI 11578:2015 nel caso di installazione permanente o UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 nel caso di installazione rimovibile. I dispositivi dovranno essere certificati da ente terzo autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture. Tutti i componenti previsti per lo specifico intervento, inclusi i sistemi di connessione alla struttura portante, dovranno essere dimensionati e verificati, e dovrà essere fornita al committente specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico abilitato. I sistemi di connessione diretta alla struttura dovranno essere dotati di marcatura CE. Altezza paletti cm. 40. I dispositivi dovranno essere in acciaio zincato o acciaio inossidabile AISI 304 o alluminio con resistenza agli agenti atmosferici tale da aver superato il test in nebbia salina neutra secondo UNI EN ISO 9227 che prevede 2 cicli di 24+1 ore:idem c.s. ...di 24+1 ore:- ganci flessibili sottotegola con fune diam 8 mm lunghezza 600 mm, in acciaio inox AISI 316	RM.10.10.10.Sb013.0250.-	Dispositivo anticaduta gancio flessibile sottotegola con fune di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: messa in sicurezza; impiego: strato di copertura; diametro [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 600 SPECIFICHE TECNICHE: secondo UNI 11578:2015 (installazione permanente), UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 (installazione removibile)
mc.09.500.0030.b	Estintori portatili a biossido di carbonio, con bombola in alluminio, conformi alla direttiva PED 2014/68/UE, D.Lgs 25.02.2000 n. 93 coordinato con le modifiche del D.Lgs. 15.02.2016 n. 26, DM 07.01.2005 - UNI EN 3-7:2008, completi di valvola prova pressione e supporti di fissaggio; capacità bombola:idem c.s. ...fissaggio; capacità bombola: - 5 kg, classe di spegnimento non inferiore a 113BC	RM.94.10.00.Za000.0270.-	Estintore a biossido di carbonio di materiale generico; geometria/forma/aspetto: portatile; classe di spegnimento [classe] ≥ 113BC; peso [kg] = 5. Incluso: supporti di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.21.900.0060.c	Arganello per manovra delle persiane avvolgibili, compresa maniglia:idem c.s. ...avvolgibili, compresa maniglia: - ad asta volante con molla di compensazione	RM.14.15.95.Za000.0455.-	Ferramenta arganello ad asta di materiale generico; geometria/forma/aspetto: asta volante; funzione: manovra; impiego: persiane avvolgibili. Incluso: maniglia SPECIFICHE TECNICHE: asta con molla di compenazione

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.700.0615.c	Filtro in acciaio con attacchi in linea pari diametro F cestellato a rete in acciaio inox da 120 mesh chiusura a vite con rubinetto per spurgo, attacchi per manometri, nei diametri e portata:idem c.s. ...diametri e portata: - Ø 3"	RM.62.15.00.Sb001.0010.-	Filtro a cartuccia di lega ferrosa acciaio generico; diametro ["] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.04.010.0120.c	Geogriglia monorientata in polietilene ad alta densità (HDPE) stabilizzata agli UV mediante impiego di carbon black, per rinforzo strutturale del terreno. Resistenza massima a trazione per le varie classi di altezza:idem c.s. ...classi di altezza: - da 45 a 120 kN/m per altezze da 6,01 fino a 9,00 m	RM.61.10.20.D0010.0000.c	Geogriglia monodirezionale di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] = 45 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: per altezze terreno da 6,01 fino a 9,00 m; stabilizzata agli UV mediante impiego di carbon black
mc.11.200.0020.h	Dispositivo anticaduta, tipo A, per la messa in sicurezza di una copertura mediante ancoraggi strutturali, progettati nel rispetto della norma UNI 11578:2015 nel caso di installazione permanente o UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 nel caso di installazione rimovibile. I dispositivi dovranno essere certificati da ente terzo autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture. Tutti i componenti previsti per lo specifico intervento, inclusi i sistemi di connessione alla struttura portante, dovranno essere dimensionati e verificati, e dovrà essere fornita al committente specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico abilitato. I sistemi di connessione diretta alla struttura dovranno essere dotati di marcatura CE. Altezza paletti cm. 40. I dispositivi dovranno essere in acciaio zincato o acciaio inossidabile AISI 304 o alluminio con resistenza agli agenti atmosferici tale da aver superato il test in nebbia salina neutra secondo UNI EN ISO 9227 che prevede 2 cicli di 24+1 ore:idem c.s. ...di 24+1 ore:- dispositivo di ancoraggio puntuale in acciao inox AISI 304	RM.10.10.10.Sb010.0000.-	Dispositivo anticaduta ancoraggio puntuale di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: messa in sicurezza; impiego: strato di copertura SPECIFICHE TECNICHE: secondo UNI 11578:2015 (installazione permanente), UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 (installazione removibile)
mc.11.200.0020.i	Dispositivo anticaduta, tipo A, per la messa in sicurezza di una copertura mediante ancoraggi strutturali, progettati nel rispetto della norma UNI 11578:2015 nel caso di installazione permanente o UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 nel caso di installazione rimovibile. I dispositivi dovranno essere certificati da ente terzo autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture. Tutti i componenti previsti per lo specifico intervento, inclusi i sistemi di connessione alla struttura portante, dovranno essere dimensionati e verificati, e dovrà essere fornita al committente specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico abilitato. I sistemi di connessione diretta alla struttura dovranno essere dotati di marcatura CE. Altezza paletti cm. 40. I dispositivi dovranno essere in acciaio zincato o acciaio inossidabile AISI 304 o alluminio con resistenza agli agenti atmosferici tale da aver superato il test in nebbia salina neutra secondo UNI EN ISO 9227 che prevede 2 cicli di 24+1 ore:idem c.s. ...di 24+1 ore:- dispositivo di ancoraggio puntuale per lamiere grecate e pannelli coibentati in acciao inox AISI 304	RM.10.10.10.Sb011.0000.-	Dispositivo anticaduta ancoraggio puntuale di lega ferrosa acciaio inox AISI 305; funzione: messa in sicurezza; impiego: strato di copertura SPECIFICHE TECNICHE: per lamiere grecate e pannelli coibentati; secondo UNI 11578:2015 (installazione permanente), UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 (installazione removibile)

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.09.510.0010.a	Estintori carrellati omologati a biossido di carbonio, conformi alla direttiva PED 2014/68/UE e DM 06.03.1992; completi di manichetta e cono erogatore, con impugnatura dielettrica e valvola a sfera di intercettazione; capacità bombola:idem c.s. ...intercettazione; capacità bombola: - 18 kg, classe di spegnimento non inferiore a B8C	RM.94.10.00.Za000.0250.-	Estintore a biossido di carbonio di materiale generico; geometria/forma/aspetto: carrellato; classe di spegnimento [classe] ≥ 8C; peso [kg] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: omologati a biossido di carbonio; con impugnatura dielettrica
MU.04.155.0020.a	Elementi per attenuatore d'urto redirettivo, conforme alla normativa UNI EN 1317, marcato CE, per ripristino in caso di urto, completi di elementi di collegamento, bulloneria varia, supporti ed ogni parte speciale metallica, così come riportato nei rapporti di prova redatti da centri prova certificati in qualità ISO 17025:idem c.s. ...qualità ISO 17025: - frontale di testata colorato in pasta completo di frecce rinfrangenti realizzate con pellicola al alta rinfrangenza	RM.54.15.10.Za000.0000.-	Frontale di testata generici di materiale generico; finitura: colorati; impiego: attenuatore d'urto. Incluso: con frecce rinfrangenti in pellicola al alta rinfrangenza SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.04.010.0120.d	Geogriglia monorientata in polietilene ad alta densità (HDPE) stabilizzata agli UV mediante impiego di carbon black, per rinforzo strutturale del terreno. Resistenza massima a trazione per le varie classi di altezza:idem c.s. ...classi di altezza: - da 45 a 160 kN/m per altezze da 9,01 fino a 12,00 m	RM.61.10.20.D0010.0000.d	Geogriglia monodirezionale di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] = 45 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: per altezze terreno da 9,01 fino a 12,00 m; stabilizzata agli uv mediante impiego di carbon black
mu.04.010.0120.e	Geogriglia monorientata in polietilene ad alta densità (HDPE) stabilizzata agli UV mediante impiego di carbon black, per rinforzo strutturale del terreno. Resistenza massima a trazione per le varie classi di altezza:idem c.s. ...classi di altezza: - da 45 a 160 kN/m per altezze oltre 12,00 m	RM.61.10.20.D0010.0000.e	Geogriglia monodirezionale di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] = 45 ÷ 160 SPECIFICHE TECNICHE: per altezze terreno oltre 12,00 m; stabilizzata agli uv mediante impiego di carbon black
mc.11.200.0030.a	Dispositivo anticaduta, tipo C per coperture in lamiera, per la messa in sicurezza di una copertura mediante ancoraggi strutturali, progettati nel rispetto della norma UNI 11578:2015 nel caso di installazione permanente o UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 nel caso di installazione rimovibile. I dispositivi dovranno essere certificati da ente terzo autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture. Tutti i componenti previsti per lo specifico intervento, inclusi i sistemi di connessione alla struttura portante, dovranno essere dimensionati e verificati, e dovrà essere fornita al committente specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico abilitato. I sistemi di connessione diretta alla struttura dovranno essere dotati di marcatura CE. I dispositivi dovranno essere in acciaio inossidabile AISI 304 e alluminio con resistenza agli agenti atmosferici tale da aver superato il test in nebbia salina neutra secondo UNI EN ISO 9227 che prevede 2 cicli di 24+1 ore:idem c.s. ...di 24+1 ore:- paletti (altezza cm. 20) di estremità abbattibili e riarmabili in alluminio	RM.10.10.10.Sa000.0010.-	Dispositivo anticaduta paletto di estremità di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: tipo C; funzione: messa in sicurezza; impiego: strato di copertura. Incluso: ancoraggi strutturali SPECIFICHE TECNICHE: dispositivi certificati da ente terzo autorizzato dal ministero delle infrastrutture; i componenti previsti per lo specifico intervento dimensionati e verificati; fornitura al committente di specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico abilitato; secondo UNI 11578:2015 (installazione permanente), UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 (installazione removibile)
mc.09.510.0010.b	Estintori carrellati omologati a biossido di carbonio, conformi alla direttiva PED 2014/68/UE e DM 06.03.1992; completi di manichetta e cono erogatore, con impugnatura dielettrica e valvola a sfera di intercettazione; capacità bombola:idem c.s. ...intercettazione; capacità bombola: - 27 kg, classe di spegnimento non inferiore a B8C	RM.94.10.00.Za000.0255.-	Estintore a biossido di carbonio di materiale generico; geometria/forma/aspetto: carrellato; classe di spegnimento [classe] ≥ 8C; peso [kg] = 27 SPECIFICHE TECNICHE: omologati a biossido di carbonio; con impugnatura dielettrica

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1f.mt.05.01.0005.c	geogriglia monodirezionale in possesso di certificazione epd di prodotto (iso 14025 - en 15804) | con struttura planare di tipo tessuto | estruso o a nastri. i singoli elementi sono costituiti da filamenti di poliestere ad alta tenacità | protetti mediante un rivestimento polimerico. la geogriglia | utilizzata come rinforzo del terreno | deve possedere idonea certificazione emessa da ente terzo qualificato quale bba o similari | indicante le prestazioni del rinforzo in rete metallica nel breve periodo tb e nel tempo di progetto td @120 anni. il prodotto dovrà garantire valori di resistenza certificati - tb ≥ 120 kn/m (en 10223) e td ≥ 78.9 kn/m (bs 8006)	RM.61.10.20.D0007.0000.c	Geogriglia monodirezionale di plastica poliestere (PS); finitura: rivestimento polimerico; funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza a trazione (Tb) [kN/m] ≥ 120 | resistenza a trazione (Td) [kN/m] ≥ 78,9 SPECIFICHE TECNICHE: la geogriglia, deve possedere idonea certificazione emessa da ente terzo qualificato quale bba o similari, indicante le prestazioni del rinforzo in rete metallica nel breve periodo tb e nel tempo di progetto td @120 anni.
mu.04.010.0170.a	Geogriglia bi-orientata, realizzata in Polipropilene (PP) mediante estrusione continua senza successive saldature, costituita da struttura piana monolitica, con caratteristiche:idem c.s. ...monolitica, con caratteristiche: - resistenza massima a trazione > 20 kN/m; peso complessivo non inferiore a 250 g/m²	RM.61.10.20.D0013.0000.a	Geogriglia bi-direzionale di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: struttura piana monolitica; funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza massima a trazione [kN/m] > 20; peso complessivo [g/m²] > 250 SPECIFICHE TECNICHE: ottenuta per estrusione continua senza successive saldature
mu.04.010.0170.b	Geogriglia bi-orientata, realizzata in Polipropilene (PP) mediante estrusione continua senza successive saldature, costituita da struttura piana monolitica, con caratteristiche:idem c.s. ...monolitica, con caratteristiche: - resistenza massima a trazione > 30 kN/m; peso complessivo non inferiore a 370 g/m²	RM.61.10.20.D0013.0000.b	Geogriglia bi-direzionale di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: struttura piana monolitica; funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza massima a trazione [kN/m] > 30; peso complessivo [g/m²] > 370 SPECIFICHE TECNICHE: ottenuta per estrusione continua senza successive saldature
mc.11.200.0030.b	Dispositivo anticaduta, tipo C per coperture in lamiera, per la messa in sicurezza di una copertura mediante ancoraggi strutturali, progettati nel rispetto della norma UNI 11578:2015 nel caso di installazione permanente o UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 nel caso di installazione rimovibile. I dispositivi dovranno essere certificati da ente terzo autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture. Tutti i componenti previsti per lo specifico intervento, inclusi i sistemi di connessione alla struttura portante, dovranno essere dimensionati e verificati, e dovrà essere fornita al committente specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico abilitato. I sistemi di connessione diretta alla struttura dovranno essere dotati di marcatura CE. I dispositivi dovranno essere in acciaio inossidabile AISI 304 e alluminio con resistenza agli agenti atmosferici tale da aver superato il test in nebbia salina neutra secondo UNI EN ISO 9227 che prevede 2 cicli di 24+1 ore:idem c.s. ...di 24+1 ore:- paletto (altezza cm. 20) intermedio abbattibile e riarmabile in alluminio	RM.10.10.10.Sa000.0750.-	Dispositivo anticaduta paletto intermedio di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: tipo C; funzione: messa in sicurezza; impiego: strato di copertura. Incluso: ancoraggi strutturali SPECIFICHE TECNICHE: dispositivi certificati da ente terzo autorizzato dal ministero delle infrastrutture; i componenti previsti per lo specifico intervento dimensionati e verificati; fornitura al committente di specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico abilitato; secondo UNI 11578:2015 (installazione permanente), UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 (installazione removibile)
mc.09.510.0010.c	Estintori carrellati omologati a biossido di carbonio, conformi alla direttiva PED 2014/68/UE e DM 06.03.1992; completi di manichetta e cono erogatore, con impugnatura dielettrica e valvola a sfera di intercettazione; capacità bombola:idem c.s. ...intercettazione; capacità bombola: - 54 Kg, classe di spegnimento non inferiore a B8C	RM.94.10.00.Za000.0260.-	Estintore a biossido di carbonio di materiale generico; geometria/forma/aspetto: carrellato; classe di spegnimento [classe] ≥ 8C; peso [kg] = 54 SPECIFICHE TECNICHE: omologati a biossido di carbonio; con impugnatura dielettrica

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1f.mt.05.01.0010._	Geogriglia tridimensionale con resistenza a trazione minima senza tolleranza a breve termine non inferiore a 20 kN/m nella direzione longitudinale, cui corrisponde un allungamento non superiore al 12,5%	RM.61.10.20.Za000.0500.-	Geogriglia tridimansionale di materiale generico; funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza a trazione (Tb) [kN/m] ≥ 20; allungamento [%] < 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione minima senza tolleranza a breve termine nella direzione longitudinale
1f.mt.05.04.0005._	geomembrana sintetica in polietilene rinforzato costituita da una struttura realizza con un tessuto in hdpe con applicata una tripla spalmatura in ldpe. presaldata del peso non inferiore 240 gr/mq	RM.61.10.25.D0010.0250.a	Geomembrana sintetica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: LDPE; peso [g/m²] ≥ 240 SPECIFICHE TECNICHE: tripla spalmatura di LDPE
mc.09.700.0100.b	Lastre di sicurezza a rottura controllata per cassette idranti, naspi e motopompe:idem c.s. ...naspi e motopompe: - per cassetta idrante UNI 70, esterna o da incasso	RM.90.15.05.T0000.0000.b	Lastra di vetro generico; funzione: sicurezza; impiego: cassette idranti SPECIFICHE TECNICHE: a rottura controllata, per cassetta UNI 70, esterna o da incasso
mu.04.010.0180	Geogriglia bi-orientata multistrato, realizzata in Polipropilene (PP) mediante estrusione continua senza successive saldature, costituita da diversi strati di geogriglie, avvolti e cuciti insieme senza sovrapposizione nelle maglie, con resistenza massima a trazione > 35kN/m in entrambe le direzioni e peso complessivo non inferiore a 315 g/m²	RM.61.10.20.D0013.0005.-	Geogriglia bi-direzionale di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: multistrato; funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza massima a trazione [kN/m] > 35; peso complessivo [g/m²] > 315 SPECIFICHE TECNICHE: ottenuta mediante estrusione continua senza successive saldature; costituita da diversi strati di geogriglie, avvolti e cuciti insieme senza sovrapposizione nelle maglie
mc.11.200.0030.c	Dispositivo anticaduta, tipo C per coperture in lamiera, per la messa in sicurezza di una copertura mediante ancoraggi strutturali, progettati nel rispetto della norma UNI 11578:2015 nel caso di installazione permanente o UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 nel caso di installazione rimovibile. I dispositivi dovranno essere certificati da ente terzo autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture. Tutti i componenti previsti per lo specifico intervento, inclusi i sistemi di connessione alla struttura portante, dovranno essere dimensionati e verificati, e dovrà essere fornita al committente specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico abilitato. I sistemi di connessione diretta alla struttura dovranno essere dotati di marcatura CE. I dispositivi dovranno essere in acciaio inossidabile AISI 304 e alluminio con resistenza agli agenti atmosferici tale da aver superato il test in nebbia salina neutra secondo UNI EN ISO 9227 che prevede 2 cicli di 24+1 ore:idem c.s. ...di 24+1 ore:- paletto di estremità/intermedio (altezza cm. 20) rotante in alluminio	RM.10.10.10.Sa000.0250.-	Dispositivo anticaduta paletto estremità/intermedio rotante di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: tipo C; funzione: messa in sicurezza; impiego: strato di copertura. Incluso: ancoraggi strutturali SPECIFICHE TECNICHE: dispositivi certificati da ente terzo autorizzato dal ministero delle infrastrutture; i componenti previsti per lo specifico intervento dimensionati e verificati; fornitura al committente di specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico abilitato; secondo UNI 11578:2015 (installazione permanente), UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 (installazione removibile)

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.11.200.0030.d	Dispositivo anticaduta, tipo C per coperture in lamiera, per la messa in sicurezza di una copertura mediante ancoraggi strutturali, progettati nel rispetto della norma UNI 11578:2015 nel caso di installazione permanente o UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 nel caso di installazione rimovibile. I dispositivi dovranno essere certificati da ente terzo autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture. Tutti i componenti previsti per lo specifico intervento, inclusi i sistemi di connessione alla struttura portante, dovranno essere dimensionati e verificati, e dovrà essere fornita al committente specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico abilitato. I sistemi di connessione diretta alla struttura dovranno essere dotati di marcatura CE. I dispositivi dovranno essere in acciaio inossidabile AISI 304 e alluminio con resistenza agli agenti atmosferici tale da aver superato il test in nebbia salina neutra secondo UNI EN ISO 9227 che prevede 2 cicli di 24+1 ore:idem c.s. ...di 24+1 ore:- kit per fissaggio palo composto da piastra di supporto in acciaio inox AISI 304, bulloni M 12x30 e M 8x16 con dadi e rosette, rivetti strutturali	RM.10.10.10.Sb010.0500.-	Dispositivo anticaduta kit fissaggio palo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: messa in sicurezza; impiego: strato di copertura SPECIFICHE TECNICHE: secondo UNI 11578:2015 (installazione permanente), UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 (installazione removibile)
mc.09.510.0020.a	Estintori carrellati omologati a polvere di tipo non corrosivo, abrasivo o tossico, 40% minimo di Map, conformi alla direttiva PED 2014/68/UE e DM 06.03.1992, manometro Ø 40 rimuovibile con valvolina di ritegno a molla incorporata nel corpo valvola, completi di manichetta erogatrice m 4, cono erogatore con impugnatura e valvola a sfera di intercettazione; con capacità:idem c.s. ...intercettazione; con capacità: - 30 Kg, classe di spegnimento non inferiore A B1C	RM.94.10.00.Za000.0500.-	Estintore a polvere di materiale generico; geometria/forma/aspetto: carrellato; classe di spegnimento [classe] ≥ 1C; peso [kg] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: omologati a polvere di tipo non corrosivo | abrasivo o tossico; 40% minimo di map
1f.mt.05.04.0010._	geomembrana sintetica in polietilene rinforzato costituita da una struttura realizza con un tessuto in hdpe con applicata una tripla spalmatura in ldpe. presaldato del peso non inferiore 380 gr/mq	RM.61.10.25.D0010.0250.b	Geomembrana sintetica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: LDPE; peso [g/m²] ≥ 380 SPECIFICHE TECNICHE: tripla spalmatura di LDPE
mu.06.040.0050	Geostuoia tridimensionale antierosione formata da monofilamenti di polipropilene (PP) o di poliammide (PA) termosaldati nei punti di contatto; strutture con base a maglia piatta e/o a cuspidi, spessore 20 mm, ideale per rivestimenti antierosivi di sponde e scarpate.	RM.61.10.30.D0013.0250.-	Geostuoia di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: tridimensionale; funzione: antierosione; impiego: rivestimenti | scarpate; spessore [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: monofilamenti termosaldati nei punti di contatto; strutture con base a maglia piatta e/o a cuspidi
MC.22.020.0010.b	Lamiere di ferro ed altri materialiLamiere di ferro ed altri materiali - acciaio zincato ondulate, grecate	RM.38.10.05.Sb003.0000.-	Lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: ondulata | grecata SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.05.200.0010.a	Lastre prefabbricate in c.a. per solai alleggeriti con polistirolo, armate con rete metallica e con tralicci in acciaio tondo:idem c.s. ...in acciaio tondo: - lastra sp. 5 cm + polistirolo sp. 10 cm	RM.28.10.00.D0005.0000.-	Lastra predalles prefabbricati di plastica polistirene espanso (EPS); impiego: solai alleggeriti; spessore totale [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: armate con rete metallica e con tralicci in acciaio tondo
mc.19.150.0030	Listelli in laterizio estruso per rivestimenti esterni, formato 5,5 x 25 cm	RM.16.10.20.L0011.0000.-	Listello per rivestimento di ceramica terracotta/laterizio; impiego: esterno; dimensione (x) [cm] = 5,5 | dimensione (y) [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: estruso
mc.02.020.0010	Listelli abete da 2 - 4 m	RM.26.10.00.Qa006.0000.-	Listello di legno naturale abete; dimensione (x) [m] = 2 ÷ 4 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.18.400.0010.a	Listoni di legno, larghezza 60 ÷ 70 mm, spessore 22 mm, lunghezza 60 ÷ 120 cm, lavorati a maschio e femmina, coste parallele, superficie piallata da lamare in opera:idem c.s. ...lamare in opera: - Rovere Europa UNI B	RM.06.10.35.Qa000.0005.a	Listone di legno naturale generico; impiego: pavimenti; larghezza [mm] = 60 ÷ 70 | lunghezza [cm] = 60 ÷ 120 | spessore [mm] = 22 SPECIFICHE TECNICHE: lavorati a maschio e femmina | coste parallele | superficie piallata da lamare in opera | legno naturale generico di rovere europa UNI B

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.16.250.0020.b	Mattonelle di asfalto naturale, a superficie bugnata, dimensioni 10 x 20 cm:idem c.s. ...x 20 cm: - spessore 30 mm	RM.06.10.10.J0009.0000.b	Mattonella per pavimento di conglomerato bituminoso; finitura: bugnata; impiego: esterno; dimensione (x) [cm] = 10 | dimensione (y) [cm] = 20 | spessore [mm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.16.250.0020.c	Mattonelle di asfalto naturale, a superficie bugnata, dimensioni 10 x 20 cm:idem c.s. ...x 20 cm: - spessore 40 mm	RM.06.10.10.J0009.0000.c	Mattonella per pavimento di conglomerato bituminoso; finitura: bugnata; impiego: esterno; dimensione (x) [cm] = 10 | dimensione (y) [cm] = 20 | spessore [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.01.150.0070.a	Mattonelle in gres ceramico conformi alla norma UNI 9459 per irvestimento collettori fognari, del tipo:idem c.s. ...fognari, del tipo: - 242 x 116 x 13 mm	RM.06.10.10.L0002.0000.b	Mattonella per pavimento di ceramica gres; impiego: collettore fognario; dimensione (x) [cm] = 242 | dimensione (y) [cm] = 116 | spessore [mm] = 13 SPECIFICHE TECNICHE: -
MU.06.450.0020.n	Altalena doppia con due seggiolini a tavoletta, a gabbia o promiscui struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura: - montanti, qualora in legno, dotati di un sistema di ancoraggio al suolo tramite staffe/supporti in acciaio zincato; - traversa in acciaio zincato o in legno; - catena in acciaio zincato; - seggiolini in materiale plastico (gomma, poliuretano, polietilene) rinforzati, antiscivolo e urto-assorberti; - giunti di movimento in acciaio con cuscinetti a sfera; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato • il riferimento dell’attrezzatura e l’anno di	RM.57.15.05.Sb001.0000.-	Giunto con cuscinetti a sfera di lega ferrosa acciaio generico; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; giunto di movimento
MU.06.450.0030.g	Gioco bilico/dondolo utilizzo per due, tre o quattro persone struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura: - trave/piano di bilancia in legno massello, lamellare, acciaio; - maniglie/sedute con o senza sagoma; - giunto di movimento con cuscinetti a sfera/sistema a molle - basamento; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: - il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato - il riferimento dell’attrezzatura e l’anno di fabbricazione - il segno del livello di base - il numero e la data della norma europea - la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l’attrezzaturaidem	RM.57.15.05.Za000.0000.-	Giunto con cuscinetti di materiale generico; impiego: gioco bilico/dondolo SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; giunto di movimento

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MU.06.450.0030.h	Gioco bilico/dondolo utilizzo per due, tre o quattro persone struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura: - trave/piano di bilancia in legno massello, lamellare, acciaio; - maniglie/sedute con o senza sagoma; - giunto di movimento con cuscinetti a sfera/sistema a molle - basamento; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: - il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato - il riferimento dell’attrezzatura e l’anno di fabbricazione - il segno del livello di base - il numero e la data della norma europea - la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l’attrezzaturaidem	RM.57.15.05.Za000.0250.-	Giunto con sistema a molle di materiale generico; impiego: gioco bilico/dondolo SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; giunto di movimento
mc.05.200.0010.b	Lastre prefabbricate in c.a. per solai alleggeriti con polistirolo, armate con rete metallica e con tralicci in acciaio tondo:idem c.s. ...in acciaio tondo: - lastra sp. 5 cm + polistirolo sp. 12 cm	RM.28.10.00.D0005.0005.-	Lastra predalles prefabbricati di plastica polistirene espanso (EPS); impiego: solai alleggeriti; spessore totale [cm] = 17 SPECIFICHE TECNICHE: armate con rete metallica e con tralicci in acciaio tondo
mu.04.010.0020	Bitume sfuso 60/70 penetrazione	RM.00.10.10.F0000.0000.-	Legante idraulici di bitume generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; impiego: conglomerati bituminosi; prova penetrazione [-] = 60/70 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.18.400.0010.b	Listoni di legno, larghezza 60 ÷ 70 mm, spessore 22 mm, lunghezza 60 ÷ 120 cm, lavorati a maschio e femmina, coste parallele, superficie piallata da lamare in opera:idem c.s. ...lamare in opera: - Wengè UNI A	RM.06.10.35.Qa000.0005.b	Listone di legno naturale generico; impiego: pavimenti; larghezza [mm] = 60 ÷ 70 | lunghezza [cm] = 60 ÷ 120 | spessore [mm] = 22 SPECIFICHE TECNICHE: lavorati a maschio e femmina | coste parallele | superficie piallata da lamare in opera | legno naturale generico di Wengè UNI A
mc.18.400.0010.c	Listoni di legno, larghezza 60 ÷ 70 mm, spessore 22 mm, lunghezza 60 ÷ 120 cm, lavorati a maschio e femmina, coste parallele, superficie piallata da lamare in opera:idem c.s. ...lamare in opera: - Afrormosia UNI A	RM.06.10.35.Qa000.0005.c	Listone di legno naturale generico; impiego: pavimenti; larghezza [mm] = 60 ÷ 70 | lunghezza [cm] = 60 ÷ 120 | spessore [mm] = 22 SPECIFICHE TECNICHE: lavorati a maschio e femmina | coste parallele | superficie piallata da lamare in opera | legno naturale generico di Afromosia UNI A
1C.10.450.0040.a	Isolamento acustico sotto pavimento, realizzato con strato di polietilene espanso, con struttura a celle chiuse, estruso o reticolato, in rotoli. Compresi: tagli e relativa sigillatura, adattamenti, fissaggi, raccordi, assistenza muraria. Nei tipi e spessori: - estruso - spessore 2 mm	OC.EEA.a02.C1515.D0028.0000.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di plastica polietilene espanso; impiego: sottopavimenti; spessore [mm] = 2. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; relativa sigillatura; adattamenti; fissaggi; raccordi; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.01.150.0070.b	Mattonelle in gres ceramico conformi alla norma UNI 9459 per irvestimento collettori fognari, del tipo:idem c.s. ...fognari, del tipo: - 240 x 115 x 20 mm	RM.06.10.10.L0002.0000.a	Mattonella per pavimento di ceramica gres; impiego: collettore fognario; dimensione (x) [cm] = 240 | dimensione (y) [cm] = 115 | spessore [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.18.650.0020.a	Soglietta in plastica flessibile per raccordo quote pavimenti, larghezza 3 cm e spessore:idem c.s. ...cm e spessore: - in plastica flessibile, larghezza 30 mm, spessore 2,0 ÷ 3,0 mm	RM.06.15.05.D0000.0000.b	Giunto coprisoglia di plastica generico; geometria/forma/aspetto: profilo; funzione: raccordo; impiego: pavimenti; larghezza [mm] = 30 | spessore [mm] = 2 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: plastica generico flessibile | per raccordo quote pavimenti

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.18.650.0020.b	Soglietta in plastica flessibile per raccordo quote pavimenti, larghezza 3 cm e spessore:Soglietta in plastica flessibile per raccordo quote pavimenti, larghezza 3 cm e spessore: - in ottone leggero, per moquette, larghezza 30-35 mm	RM.06.15.05.Sc006.0005.-	Giunto coprisoglia di lega rame ottone; geometria/forma/aspetto: profilo; funzione: raccordo; impiego: pavimenti | moquette; larghezza [mm] = 30 ÷ 35 | spessore [mm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: plastica generico flessibile | per raccordo quote pavimenti
mc.05.200.0010.c	Lastre prefabbricate in c.a. per solai alleggeriti con polistirolo, armate con rete metallica e con tralicci in acciaio tondo:idem c.s. ...in acciaio tondo: - lastra sp. 5 cm + polistirolo sp. 14 cm	RM.28.10.00.D0005.0010.-	Lastra predalles prefabbricati di plastica polistirene espanso (EPS); impiego: solai alleggeriti; spessore totale [cm] = 19 SPECIFICHE TECNICHE: armate con rete metallica e con tralicci in acciaio tondo
mc.18.400.0010.d	Listoni di legno, larghezza 60 ÷ 70 mm, spessore 22 mm, lunghezza 60 ÷ 120 cm, lavorati a maschio e femmina, coste parallele, superficie piallata da lamare in opera:idem c.s. ...lamare in opera: - Doussiè UNI A	RM.06.10.35.Qa000.0005.d	Listone di legno naturale generico; impiego: pavimenti; larghezza [mm] = 60 ÷ 70 | lunghezza [cm] = 60 ÷ 120 | spessore [mm] = 22 SPECIFICHE TECNICHE: lavorati a maschio e femmina | coste parallele | superficie piallata da lamare in opera | legno naturale generico di Doussiè UNI A
mc.18.400.0010.e	Listoni di legno, larghezza 60 ÷ 70 mm, spessore 22 mm, lunghezza 60 ÷ 120 cm, lavorati a maschio e femmina, coste parallele, superficie piallata da lamare in opera:idem c.s. ...lamare in opera: - Iroko UNI A	RM.06.10.35.Qa000.0005.e	Listone di legno naturale generico; impiego: pavimenti; larghezza [mm] = 60 ÷ 70 | lunghezza [cm] = 60 ÷ 120 | spessore [mm] = 22 SPECIFICHE TECNICHE: lavorati a maschio e femmina | coste parallele | superficie piallata da lamare in opera | legno naturale generico di Iroko UNI A
1f.mt.01.00.0020._	materiale lapideo da cava per murature da lavorare | muro l= 30-50 cm | resa materiale 2000 kg a metro cubo e 10%	RM.61.10.50.Mb000.0000.-	Masso da cava di roccia naturale generico; impiego: muratura SPECIFICHE TECNICHE: materiale per murature da lavorare; muro lunghezza [cm] = 30 ÷ 50; resa materiale [kg/mc] = 2000 e 10%
mu.10.040.0010	Idrante sottosuolo completo tipo Milano, comprensivo di valvola DN 80 , asta di manovra e accessori	RM.89.10.00.Za000.0000.-	Idrante interrato di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo milano. Incluso: valvola; asta di manovra; accessori SPECIFICHE TECNICHE: valvola di diametro nominale [mmm] = DN80
mu.06.700.0640	Idrante in bronzo automatico da 1", per prelievo dell'acqua, avente le seguenti caratteristiche: molla in acciaio inox; disco di tenuta in neoprene; coperchio ribaltabile;	RM.89.10.00.Sf000.0000.-	Idrante fuori terra di lega bronzo generico; impiego: impianti d'irrigazione; dimensione ["] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: idrante automatico; per prelievo acqua
mc.18.650.0020.c	Soglietta in plastica flessibile per raccordo quote pavimenti, larghezza 3 cm e spessore:idem c.s. ...in ottone pesante, larghezza 25-30 mm, spessore 2-3 mm	RM.06.15.05.Sc006.0000.b	Giunto coprisoglia di lega rame ottone; geometria/forma/aspetto: profilo; funzione: raccordo; impiego: pavimenti; larghezza [mm] = 25 ÷ 30 | spessore [mm] = 2 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: plastica generico flessibile | per raccordo quote pavimenti
mc.18.650.0020.d	Soglietta in plastica flessibile per raccordo quote pavimenti, larghezza 3 cm e spessore:Soglietta in plastica flessibile per raccordo quote pavimenti, larghezza 3 cm e spessore: - in ottone, larghezza 25 mm, spessore 6 mm circa, per posa in verticale a separazione pavimenti	RM.06.15.05.Sc006.0000.a	Giunto coprisoglia di lega rame ottone; geometria/forma/aspetto: profilo; funzione: raccordo; impiego: pavimenti; larghezza [mm] = 25 | spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.05.200.0010.d	Lastre prefabbricate in c.a. per solai alleggeriti con polistirolo, armate con rete metallica e con tralicci in acciaio tondo:idem c.s. ...in acciaio tondo: - lastra sp. 5 cm + polistirolo sp. 16 cm	RM.28.10.00.D0005.0015.-	Lastra predalles prefabbricati di plastica polistirene espanso (EPS); impiego: solai alleggeriti; spessore totale [cm] = 21 SPECIFICHE TECNICHE: armate con rete metallica e con tralicci in acciaio tondo
mu.04.010.0040	Legante sintetico chiaro per conglomerato bituminoso "albino"	RM.00.10.10.J0011.0000.-	Legante idraulici di conglomerato bituminoso albino; geometria/forma/aspetto: sfuso; impiego: conglomerati bituminosi SPECIFICHE TECNICHE: legante sintetico
mu.06.140.0200	Pavimento in listoni di legno di sezione 10 x 4 cm, lunghezza 2 m, trattato per esterno, composto da tavole con sagomatura antisdrucciolo con spigoli smussati, distanziate di 5 mm, fissate su traversi in profili di lamiera zincata a caldo piegata con sezione a omega, 70 cm di interasse, assemblate con viteria autofilettante in acciaio inox lunghezza minima 50 mm, compreso trattamento in autoclave antitarlo e antimuffa, compresa la formazione del piano e il getto in calcestruzzo per i profilati a omega.	RM.06.10.35.Qa000.0015.-	Listone di legno naturale generico; finitura: trattata; geometria/forma/aspetto: sagomata; funzione: antisdrucciolo; impiego: pavimenti; dimensione sezione (x) [cm] = 10 | dimensione sezione (y) [cm] = 4 | lunghezza [mm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: sagomatura antisdrucciolo con spigoli smussati | distanziate di 5 mm | fissate su traversi in profili di lamiera zincata a caldo piegata con sezione a omega | 70 cm di interasse | assemblate con viteria autofilettante in acciaio inox lunghezza minima 50 mm | compreso trattamento in autoclave antitarlo e antimuffa | compresa la formazione del piano e il getto in calcestruzzo per i profilati a omega

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.07.010.0010.a	Profilati in PVC speciale per realizzare giunti di ripresa e di dilatazione nei getti in cemento armato, assicurando la perfetta tenuta idraulica fino a 3 atm:idem c.s. ...a 3 atm: - per giunti di ripresa	RM.30.15.00.Ca017.0005.-	Giunto di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: profilato; funzione: ripresa | dilatazione; impiego: getti in c.a.; tenuta idraulica [ATM] ≤ 3 SPECIFICHE TECNICHE: per realizzare giunti di ripresa e di dilatazione nei getti in cemento armato
mc.07.010.0010.b	Profilati in PVC speciale per realizzare giunti di ripresa e di dilatazione nei getti in cemento armato, assicurando la perfetta tenuta idraulica fino a 3 atm:idem c.s. ...a 3 atm: - per giunti di dilatazione di 2/4 cm	RM.30.15.00.Ca017.0000.-	Giunto di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: profilato; funzione: dilatazione; impiego: getti in c.a.; tenuta idraulica [ATM] ≤ 3 SPECIFICHE TECNICHE: per giunti di dilatazione di 2/4 cm
mc.18.650.0020.e	Soglietta in plastica flessibile per raccordo quote pavimenti, larghezza 3 cm e spessore:Soglietta in plastica flessibile per raccordo quote pavimenti, larghezza 3 cm e spessore: - in plastica, larghezza 25 mm, spessore 5 mm circa, per posa in verticale a separazione pavimenti e formazione giunti	RM.06.15.05.D0000.0000.a	Giunto coprisoglia di plastica generico; geometria/forma/aspetto: profilo; funzione: raccordo; impiego: pavimenti; larghezza [mm] = 25 | spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.05.600.0030.c	Orditura di sostegno per controsoffito antisfondellamento:Orditura di sostegno per controsoffito antisfondellamento: - giunto di congiunzione montanti a C 60x27	RM.09.15.05.Za000.0000.-	Giunto di congiunzione di materiale generico; impiego: controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 60 | dimensione (y) [mm] = 27 SPECIFICHE TECNICHE: giunto di congiunzione montanti a c
mu.06.180.0040	Insetticidi di III e IV classe tossicologica, con vari principi attivi	RM.36.10.20.Za000.0000.-	Insetticida di materiale generico; classe tossicologica [classe] = III-IV SPECIFICHE TECNICHE: con vari principi attivi
mc.05.200.0010.e	Lastre prefabbricate in c.a. per solai alleggeriti con polistirolo, armate con rete metallica e con tralicci in acciaio tondo:idem c.s. ...in acciaio tondo: - lastra sp. 5 cm + polistirolo sp. 18 cm	RM.28.10.00.D0005.0020.-	Lastra predalles prefabbricati di plastica polistirene espanso (EPS); impiego: solai alleggeriti; spessore totale [cm] = 23 SPECIFICHE TECNICHE: armate con rete metallica e con tralicci in acciaio tondo
mc.01.210.0010.a	Cemento conforme alla norma UNI EN 197-1 e rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, fornito sfuso in silos:idem c.s. ...Ecologica, fornito sfuso in silos: - tipo normale 32.5 N	RM.00.10.10.G0000.0020.-_CAM	Legante idraulici di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo normale 32.5N; fornitura: silos SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.07.050.0010	Listoni prefiniti di faggio massiccio evaporato sotto pressione, intestati a maschio e femmina sia sulle coste lunghe che sulle teste, protetti da un foglio di polietilene incollati sul retro e preverniciati a caldo con due mani successive di vernice poliuretanica, bicomponente, trasparente e semilucida, per pavimenti tipo: pallacanestro, pallavolo, pallamano, hockey e pattinaggio.	RM.06.10.35.Qa000.0010.-	Listone di legno naturale generico; impiego: pavimenti sportivi SPECIFICHE TECNICHE: faggio massiccio evaporato sottopressione | intestati a maschio e femmina sia sulle coste lunghe che sulle teste | protetti da un foglio di polietilene incollati sul retro e preverniciati a caldo | con due mani di vernice poliuretanica | bicomponente | trasparente e semilucida | pavimento da pallacanestro | pallavolo | pallamano | hockey | pattinaggio
mu.06.140.0220	Tavole in pino essiccato, impregnate in autoclave; dimensioni 14,5 x 4,5 x 215 cm; in opera, compreso il fissaggio al sottofondo con 4 viti per tavola.	RM.06.10.35.Qa000.0000.-	Listone di legno naturale generico; dimensione sezione (x) [cm] = 14,5 | dimensione sezione (y) [cm] = 4,5 | dimensione sezione (z) [cm] = 215 SPECIFICHE TECNICHE: pino essiccato | impregnato in autoclave | in opera | compreso il fissaggio al sottofondo con 4 viti per tavola
mc.07.010.0020	Profilati in materiale idroespansivo per realizzare giunti di ripresa nei getti in cemento armato, assicurando la perfetta tenuta idraulica fino a 3 atm.	RM.30.15.00.Za000.0000.-	Giunto di materiale generico; geometria/forma/aspetto: profilato; funzione: ripresa; tenuta idraulica [ATM] ≤ 3 SPECIFICHE TECNICHE: materiale idroespansivo per realizzare giunti di ripresa nei getti in cemento armato |per giunti di dilatazione di 2/4 cm
mc.07.010.0030	Profilo scatolare plastico autosigillante a tenuta idraulica, composto da due elementi di materiale plastico con interposta una guarnizione idroespandente a base di bentonite di sodio naturale, per controllo e sigillo dei fenomeni di ritiro delle murature in calcestruzzo.	RM.30.15.00.D0000.0000.-	Giunto di plastica generico; geometria/forma/aspetto: profilo scatolare SPECIFICHE TECNICHE: autosigillante a tenuta idraulica | composto da due elementi di materiale plastico con interposta una guarnizione idroespandente a base di argilla bentonite di sodio naturale | per controllo e sigillo dei fenomeni di ritiro delle murature in calcestruzzo
mc.05.600.0030.h	Orditura di sostegno per controsoffito antisfondellamento:Orditura di sostegno per controsoffito antisfondellamento: - giunto di congiunzione in lamiera d'acciao zincato Z140, con rivestimento organico privo di cromo, per profilo a C 27x48	RM.09.15.05.Sb003.0250.-	Giunto di congiunzione di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: rivestimento organico; impiego: controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 27 | dimensione (y) [mm] = 48 SPECIFICHE TECNICHE: giunto in lamiera d'acciao zincato Z140, con rivestimento organico privo di cromo, per profilo a C

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.05.600.0030.i	Orditura di sostegno per controsoffito antisfondellamento:Orditura di sostegno per controsoffito antisfondellamento: - giunto cavaliere semplice in lamiera d'acciao zincato Z140, con rivestimento organico privo di cromo, per profilo a C 27x48	RM.09.15.05.Sb003.0000.-	Giunto cavaliere semplice di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: rivestimento organico; geometria/forma/aspetto: cavaliere semplice; impiego: controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 27 | dimensione (y) [mm] = 48 SPECIFICHE TECNICHE: giunto in lamiera d'acciao zincato Z140, con rivestimento organico privo di cromo, per profilo a C
mc.09.700.0050.a	Sostituzione manometri:idem c.s. ...Sostituzione manometri: - diametro Ø 35/40 mm	RM.90.15.10.Za000.0000.b	Manometro di materiale generico; impiego: estintori; diametro (ø) [mm] = 35 ÷ 40 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.05.200.0010.f	Lastre prefabbricate in c.a. per solai alleggeriti con polistirolo, armate con rete metallica e con tralicci in acciaio tondo:idem c.s. ...in acciaio tondo: - lastra sp. 5 cm + polistirolo sp. 20 cm	RM.28.10.00.D0005.0025.-	Lastra predalles prefabbricati di plastica polistirene espanso (EPS); impiego: solai alleggeriti; spessore totale [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: armate con rete metallica e con tralicci in acciaio tondo
MC.01.210.0010.b	Cemento conforme alla norma UNI EN 197-1 e rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, fornito sfuso in silos:idem c.s. ...Ecologica, fornito sfuso in silos: - tipo a elevata resistenza 32.5 R	RM.00.10.10.G0000.0005.-_CAM	Legante idraulici di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.07.050.0020	Pannelli prefiniti di faggio massiccio evaporato sotto pressione, spessore 22 mm. I pannelli sono intestati a maschio su uno dei lati maggiori, mentre gli altri tre lati sono intestati a femmina; sono verniciati su tutti i lati e le coste con due mani successive di vernice poliuretanica, bicomponente, trasparente e semilucida, oltre ad essere numerati progressivamente sul retro. Hanno inoltre un profilato metallico ad incastro situato al centro del pannello,sporgente nella direzione del maschio; per pavimenti tipo: pallacanestro, pallavolo, pallamano, hockey e pattinaggio.	RM.06.10.35.Qa000.0020.-	Listone di legno naturale generico; finitura: verniciata; spessore [mm] = 22 SPECIFICHE TECNICHE: prefinite | di faggio massiccio evaporato sotto pressione | intestati a maschio su uno dei lati maggiori, mentre gli altri tre lati sono intestati a femmina | verniciati su tutti i lati e le coste con due mani successive di vernice poliuretanica, bicomponente, trasparente e semilucida | oltre ad essere numerati progressivamente sul retro, hanno un profilato metallico ad incastro situato al centro del pannello, sporgente nella direzione del maschio | per pavimenti da pallacanestro, pallavolo, pallamano, hockey e pattinaggio
1f.mt.01.00.0005.b	massi in pietra da cava delle prealpi in blocchi - con peso degli elementi compreso tra 1000 e 2000 kg	RM.61.10.50.Mb037.0000.b	Masso da cava di roccia naturale pietra delle Prealpi generico; fornitura: blocchi; peso [kg] = 1000 ÷ 2000 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.07.020.0010.a	Profilo in gomma naturale ad espansione laterale controllata, armato con rete metallica, per giunti di costruzione, dimensioni:idem c.s. ...di costruzione, dimensioni: - mm 20 x 10	RM.21.10.05.E0001.0000.b	Giunto di gomma naturale; dimensione (x) [mm] = 20 | dimensione (y) [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: ad espansione laterale controllata | per giunti di costruzione
mc.07.020.0010.b	Profilo in gomma naturale ad espansione laterale controllata, armato con rete metallica, per giunti di costruzione, dimensioni:idem c.s. ...di costruzione, dimensioni: - mm 20 x 5	RM.21.10.05.E0001.0000.a	Giunto di gomma naturale; dimensione (x) [mm] = 20 | dimensione (y) [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: ad espansione laterale controllata | per giunti di costruzione
MC.25.100.0200	Gomma siliconica di poliaddizione	RM.38.10.40.E0008.0000.-	Gomma di poliaddizione di gomma siliconica SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.06.700.0510	Irrigatore da sottosuolo di tipo statico con gittata da 1,8 a 5 m con altezze di sollevamento di 10 cm, aventi le seguenti caratteristiche: corpo in ABS; molla di richiamo in acciaio inox; testine in ABS intercambiabili con portata proporzionale ad angolo variabile; filtro estraibile dall'alto; guarnizione autopulente incorporata nel coperchio per la pulizia del canotto e per evitare la fuoriuscita di acqua e cadute di pressione durante il sollevamento ed il rientro della testina; frizione per l'orientamento del getto anche ad irrigatore già installato; valvola di ritegno antiruscellamento incorporata per il mantenimento di una colonna d'acqua pari a 1,8 mt; regolatore di pressione.	RM.89.10.05.Za000.0500.-	Irrigatore da sottosuolo statico di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo statico; gittata [m] = 1,8 ÷ 5 | altezza di sollevamento [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.05.200.0010.g	Lastre prefabbricate in c.a. per solai alleggeriti con polistirolo, armate con rete metallica e con tralicci in acciaio tondo:idem c.s. ...in acciaio tondo: - lastra sp. 5 cm + polistirolo sp. 25 cm	RM.28.10.00.D0005.0030.-	Lastra predalles prefabbricati di plastica polistirene espanso (EPS); impiego: solai alleggeriti; spessore totale [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: armate con rete metallica e con tralicci in acciaio tondo

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.01.210.0010.c	Cemento conforme alla norma UNI EN 197-1 e rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, fornito sfuso in silos:idem c.s. ...Ecologica, fornito sfuso in silos: - tipo a elevata resistenza 42.5 R	RM.00.10.10.G0000.0015.-_CAM	Legante idraulici di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 42.5R; fornitura: silos SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.04.180.0070.a	Coppia di longheroni in ghisa, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, per l'appoggio di griglie per canalette in ghisa sferoidale, lunghezza 750 mm.:idem c.s. ...lunghezza 750 mm.:- classe C250 a norma UNI EN 124 - Peso = 2 x 4 = 8 kg per 75 cm di lunghezza	RM.87.15.10.Sb031.0000.a_CAM	Longherone di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: coppie; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 750; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.04.180.0070.b	Coppia di longheroni in ghisa, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, per l'appoggio di griglie per canalette in ghisa sferoidale, lunghezza 750 mm.:idem c.s. ...lunghezza 750 mm.:- classe D400 a norma UNI EN 124 - Peso = 2 x 10 = 20 kg per 75 cm di lunghezza	RM.87.15.10.Sb031.0000.b_CAM	Longherone di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: coppie; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 750; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.07.020.0020.a	Cordoncino di schiuma polietilenica estrusa a cellule chiuse di supporto ai sigillanti elastomerici per il corretto dimensionamento dei giunti elastici, con diametro:idem c.s. ...elastici, con diametro: - d= 6 mm	RM.21.10.05.D0006.0000.a	Giunto di plastica polietilene (PE); diametro (ø) [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: estrusa a cellule chiuse di supporto ai sigillanti elastomerici per il corretto dimensionamento dei giunti elastici |
mc.07.020.0020.b	Cordoncino di schiuma polietilenica estrusa a cellule chiuse di supporto ai sigillanti elastomerici per il corretto dimensionamento dei giunti elastici, con diametro:idem c.s. ...elastici, con diametro: - d= 10 mm	RM.21.10.05.D0006.0000.b	Giunto di plastica polietilene (PE); diametro (ø) [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: estrusa a cellule chiuse di supporto ai sigillanti elastomerici per il corretto dimensionamento dei giunti elastici |
mu.06.700.0515	Irrigatore da sottosuolo di tipo rotante con gittata da 2,5 a 7 m con altezze di sollevamento di 10 cm, aventi le seguenti caratteristiche: corpo in ABS; molla di richiamo in acciaio inox; testine in ABS intercambiabili con portata proporzionale ad angolo variabile; filtro estraibile dall'alto; guarnizione autopulente incorporata nel coperchio per la pulizia del canotto e per evitare la fuoriuscita di acqua e cadute di pressione durante il sollevamento ed il rientro della testina; frizione per l'orientamento del getto anche ad irrigatore già installato; valvola di ritegno antiruscellamento incorporata per il mantenimento di una colonna d'acqua pari a 1,8 mt; regolatore di pressione.	RM.89.10.05.Za000.0250.-	Irrigatore da sottosuolo rotante di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo rotante; gittata [m] = 2,5 ÷ 7 | altezza di sollevamento [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.700.0520.a	Irrigatore da sottosuolo a turbina lubrificata ad acqua a settori variabili e cerchio intero avente le seguenti caratteritiche: velocità di rotazione regolabile; carter ed interno in ABS; turbina interna in nylon e lubrificata ad acqua (non inquinante); possibilità di funzionamento sia a cerchio intero che a settori variabili; guarnizione autopulente incorporata nel coperchio per la pulizia del canotto e per evitare la fuoriuscita di acqua e cadute di pressione durante il sollevamento ed il rientro della testina; altezza di sollevamento minimo 9 cm; dispositivo antivandalo di memorizzazione del settore per evitare modifiche indesiderate dell'arco; regolazione del settore senza alcun attrezzo; anello di sicurezza antivandalo; vite rompigetto regolabile dall'alto; boccagli intercambiabili; con gittata:idem c.s. ...intercambiabili; con gittata: - da 5,1 a 12 m	RM.89.10.05.Za000.0005.-	Irrigatore da sottosuolo di materiale generico; geometria/forma/aspetto: a turbina lubrificata ad acqua a settori variabili e cerchio intero; gittata [m] = 5 ÷ 12 | altezza di sollevamento [cm] ≥ 9 SPECIFICHE TECNICHE: velocità di rotazione regolabile
mc.05.050.0040	Solaio piano a struttura mista in calcestruzzo in cemento armato C32/40, e laterizi a nervature parallele, realizzato in pannelli prefabbricati di larghezza 80/120cm di cls armato e laterizi di allegggerimento di altezza 20cm.con caratteristiche portanti , di tipo "B" come da D.M. 16/96, misurato vuoto per pieno sul rettangolo circoscritto.	RM.28.10.00.L0011.0000.-	Lastra predalles prefabbricati di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: nervature parallele; funzione: portante; impiego: solai; larghezza [cm] = 80 ÷ 120 | altezza [cm] = 20; classe di resistenza [classe] = C32/40 SPECIFICHE TECNICHE: di tipo "b" come da d.m. 16/96 | misurato vuoto per pieno sul rettangolo circoscritto
mc.01.210.0020.a	idem c.s. ...Ecologica, fornito in sacchi da 25 kg:idem c.s. ...Ecologica, fornito in sacchi da 25 kg:- tipo a elevata resistenza 32.5 R	RM.00.10.10.G0000.0000.-	Legante idraulici di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg
mc.09.060.0030.a	Manicotto in tessuto minerale non combustibile, contenente fibra ceramica ad alta densità, per tubi incombustibili, con diametro:idem c.s. ...incombustibili, con diametro: - 60 mm	RM.90.10.05.Od000.0000.a	Manicotto incombustibile di fibra minerale generico; funzione: antincendio; impiego: tubi incombustibili; diametro (ø) [mm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: tessuto non combustibile; con fibra ceramica ad alta densità
mc.09.060.0030.b	Manicotto in tessuto minerale non combustibile, contenente fibra ceramica ad alta densità, per tubi incombustibili, con diametro:idem c.s. ...incombustibili, con diametro: - 89 mm	RM.90.10.05.Od000.0000.b	Manicotto incombustibile di fibra minerale generico; funzione: antincendio; impiego: tubi incombustibili; diametro (ø) [mm] = 89 SPECIFICHE TECNICHE: tessuto non combustibile; con fibra ceramica ad alta densità
mc.07.020.0020.c	Cordoncino di schiuma polietilenica estrusa a cellule chiuse di supporto ai sigillanti elastomerici per il corretto dimensionamento dei giunti elastici, con diametro:idem c.s. ...elastici, con diametro: - d= 15 mm	RM.21.10.05.D0006.0000.c	Giunto di plastica polietilene (PE); diametro (ø) [mm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: estrusa a cellule chiuse di supporto ai sigillanti elastomerici per il corretto dimensionamento dei giunti elastici |
mc.07.020.0020.d	Cordoncino di schiuma polietilenica estrusa a cellule chiuse di supporto ai sigillanti elastomerici per il corretto dimensionamento dei giunti elastici, con diametro:idem c.s. ...elastici, con diametro: - d= 20 mm	RM.21.10.05.D0006.0000.d	Giunto di plastica polietilene (PE); diametro (ø) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: estrusa a cellule chiuse di supporto ai sigillanti elastomerici per il corretto dimensionamento dei giunti elastici |

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.700.0520.b	Irrigatore da sottosuolo a turbina lubrificata ad acqua a settori variabili e cerchio intero avente le seguenti caratteritiche: velocità di rotazione regolabile; carter ed interno in ABS; turbina interna in nylon e lubrificata ad acqua (non inquinante); possibilità di funzionamento sia a cerchio intero che a settori variabili; guarnizione autopulente incorporata nel coperchio per la pulizia del canotto e per evitare la fuoriuscita di acqua e cadute di pressione durante il sollevamento ed il rientro della testina; altezza di sollevamento minimo 9 cm; dispositivo antivandalo di memorizzazione del settore per evitare modifiche indesiderate dell'arco; regolazione del settore senza alcun attrezzo; anello di sicurezza antivandalo; vite rompigetto regolabile dall'alto; boccagli intercambiabili; con gittata:idem c.s. ...intercambiabili; con gittata: - da 12,1 a 18 m	RM.89.10.05.Za000.0010.a	Irrigatore da sottosuolo di materiale generico; gittata [m] = 12 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: velocità di rotazione regolabile
mu.06.700.0520.c	Irrigatore da sottosuolo a turbina lubrificata ad acqua a settori variabili e cerchio intero avente le seguenti caratteritiche: velocità di rotazione regolabile; carter ed interno in ABS; turbina interna in nylon e lubrificata ad acqua (non inquinante); possibilità di funzionamento sia a cerchio intero che a settori variabili; guarnizione autopulente incorporata nel coperchio per la pulizia del canotto e per evitare la fuoriuscita di acqua e cadute di pressione durante il sollevamento ed il rientro della testina; altezza di sollevamento minimo 9 cm; dispositivo antivandalo di memorizzazione del settore per evitare modifiche indesiderate dell'arco; regolazione del settore senza alcun attrezzo; anello di sicurezza antivandalo; vite rompigetto regolabile dall'alto; boccagli intercambiabili; con gittata:idem c.s. ...intercambiabili; con gittata: - da 18,1 a 24 m	RM.89.10.05.Za000.0010.b	Irrigatore da sottosuolo di materiale generico; gittata [m] = 18 ÷ 24 SPECIFICHE TECNICHE: velocità di rotazione regolabile
mc.01.210.0020.b	idem c.s. ...Ecologica, fornito in sacchi da 25 kg:idem c.s. ...Ecologica, fornito in sacchi da 25 kg:- tipo a elevata resistenza 42.5 R	RM.00.10.10.G0000.0010.-	Legante idraulici di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 42.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg
mc.01.220.0010	Cemento bianco, fornito sfuso in silos tipo a elevata resistenza 32,5 R	RM.00.10.10.G0003.0005.-	Legante idraulici di cemento bianco; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.01.220.0020	Cemento bianco, fornito in sacchi da 25 kg tipo a elevata resistenza 32,5 R	RM.00.10.10.G0003.0000.-	Legante idraulici di cemento bianco; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg
mc.09.060.0030.c	Manicotto in tessuto minerale non combustibile, contenente fibra ceramica ad alta densità, per tubi incombustibili, con diametro:idem c.s. ...incombustibili, con diametro: - 114 mm	RM.90.10.05.Od000.0000.c	Manicotto incombustibile di fibra minerale generico; funzione: antincendio; impiego: tubi incombustibili; diametro (ø) [mm] = 114 SPECIFICHE TECNICHE: tessuto non combustibile; con fibra ceramica ad alta densità
mc.09.060.0030.d	Manicotto in tessuto minerale non combustibile, contenente fibra ceramica ad alta densità, per tubi incombustibili, con diametro:idem c.s. ...incombustibili, con diametro: - 140 mm	RM.90.10.05.Od000.0000.d	Manicotto incombustibile di fibra minerale generico; funzione: antincendio; impiego: tubi incombustibili; diametro (ø) [mm] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: tessuto non combustibile; con fibra ceramica ad alta densità
mc.07.020.0020.e	Cordoncino di schiuma polietilenica estrusa a cellule chiuse di supporto ai sigillanti elastomerici per il corretto dimensionamento dei giunti elastici, con diametro:idem c.s. ...elastici, con diametro: - d= 25 mm	RM.21.10.05.D0006.0000.e	Giunto di plastica polietilene (PE); diametro (ø) [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: estrusa a cellule chiuse di supporto ai sigillanti elastomerici per il corretto dimensionamento dei giunti elastici |

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.07.020.0020.f	Cordoncino di schiuma polietilenica estrusa a cellule chiuse di supporto ai sigillanti elastomerici per il corretto dimensionamento dei giunti elastici, con diametro:idem c.s. ...elastici, con diametro: - d= 30 mm	RM.21.10.05.D0006.0000.f	Giunto di plastica polietilene (PE); diametro (ø) [mm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: estrusa a cellule chiuse di supporto ai sigillanti elastomerici per il corretto dimensionamento dei giunti elastici |
mc.08.040.0010	Giunti in pvc per massetti, dimensione 8x23 mm	RM.06.15.05.Ca017.0000.-	Giunto di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: massetti; dimensione (x) [mm] = 8 | dimensione (y) [mm] = 23 SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.06.700.0520.d	Irrigatore da sottosuolo a turbina lubrificata ad acqua a settori variabili e cerchio intero avente le seguenti caratteritiche: velocità di rotazione regolabile; carter ed interno in ABS; turbina interna in nylon e lubrificata ad acqua (non inquinante); possibilità di funzionamento sia a cerchio intero che a settori variabili; guarnizione autopulente incorporata nel coperchio per la pulizia del canotto e per evitare la fuoriuscita di acqua e cadute di pressione durante il sollevamento ed il rientro della testina; altezza di sollevamento minimo 9 cm; dispositivo antivandalo di memorizzazione del settore per evitare modifiche indesiderate dell'arco; regolazione del settore senza alcun attrezzo; anello di sicurezza antivandalo; vite rompigetto regolabile dall'alto; boccagli intercambiabili; con gittata:idem c.s. ...intercambiabili; con gittata: - da 24,1 a 30 m	RM.89.10.05.Za000.0010.c	Irrigatore da sottosuolo di materiale generico; gittata [m] = 24 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: velocità di rotazione regolabile
mu.06.700.0530	Irrigatore sotterraneo per filari alberati: altezza 91,4, diametro 10,2, tubo preinstallato flessibile lungo 45 cm per il raccordo alla rete di distribuzione. Rete con 5 fori di 5 mm² x cm², chiusura con griglia ø 10,2 in materiale espanso, resistente agli UV. Range di compensazione della pressione tra 1,5 e 5,5 bar. Boccaglio preinstallato ad allagamento autocompensante, portata 1 lit/min. Griglia – dispositivo antivandalo.	RM.89.10.05.Za000.0000.-	Irrigatore da sottosuolo di materiale generico; impiego: filari alberati; altezza [cm] = 91,4 | diametro (ø) [cm] = 10,2 | lunghezza [cm] = 45; range di compensazione della pressione [Bar] = 1,5 ÷ 5 | portata [l/min] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: tubo preinstallato flessibile (lunghezza = 45 cm) per raccordo alla rete di distribuzione; rete con 5 fori di 5 mm² x cm²; chiusura con griglia ø = 10,2 in materiale espanso; resistente agli uv; boccaglio preinstallato ad allagamento autocompensante; griglia – dispositivo antivandalo
mc.01.230.0010	Calce eminentemente idraulica fornita in sacchi da 25 kg	RM.00.10.10.I0000.0500.a	Legante idraulici di calce generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg
mc.01.230.0020	Calce idrata, in sacchi	RM.00.10.10.I0000.0500.b	Legante idraulici di calce generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.01.240.0010	Gesso fabbrica	RM.00.10.10.H0000.0000.-	Legante aerei di gesso generico; geometria/forma/aspetto: sfuso SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.21.900.0030.a	Coppia di maniglie per porta, con copriviti, nei materiali:idem c.s. ...copriviti, nei materiali: - alluminio anodizzato, tipo economico	RM.14.15.90.Sa001.0000.-	Maniglia di lega alluminio anodizzato; geometria/forma/aspetto: tipo economico; impiego: porte normali; fornitura: coppie. Incluso: copriviti SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.21.900.0030.b	Coppia di maniglie per porta, con copriviti, nei materiali:idem c.s. ...copriviti, nei materiali: - alluminio anodizzato, tipo lusso	RM.14.15.90.Sa001.0005.-	Maniglia di lega alluminio anodizzato; geometria/forma/aspetto: tipo lusso; impiego: porte normali; fornitura: coppie. Incluso: copriviti SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.21.900.0030.c	Coppia di maniglie per porta, con copriviti, nei materiali:Coppia di maniglie per porta, con copriviti, nei materiali: - ottone, tipo economico	RM.14.15.90.Sc006.0000.-	Maniglia di lega rame ottone; geometria/forma/aspetto: tipo economico; impiego: porte normali; fornitura: coppie. Incluso: copriviti SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.18.700.0050.a	Cordoncino per saldatura di pavimenti in teli o piastrelle, diametro fino a 4 mm:idem c.s. ...a 4 mm: - per pavimenti vinilici	RM.06.15.05.Za000.0005.-	Giunto di materiale generico; funzione: saldatura; impiego: pavimenti vinilici; diametro (ø) [mm] ≤ 4 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.18.700.0080	Giunti in pvc per posa con colla 9x8 mm	RM.06.15.05.Ca017.0005.-	Giunto di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); dimensione (x) [mm] = 9 | dimensione (y) [mm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: per posa con colla

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.700.0550	Irrigazione per aree cespugliate formato da ugello micro-spray con testina a getti separati 15° a cerchio completo, n° 2 prolunghe da 20 cm per irrigatori statici, adattatore in plastica antiurto per applicazioni fuori terra di testine per irrigatori statici, attacco inferiore 1/2" F completo di presa a staffa per il collegamento alla tubazione.	RM.89.10.05.Za000.0750.-	Irrigatore statico di materiale generico; geometria/forma/aspetto: aree cespugliate; impiego: aree cespugliate SPECIFICHE TECNICHE: 2 prolunghe
mc.01.250.0010.a	Legante idraulico speciale per massetti ad asciugamento rapido, ritiro controllato e alta resistenza, confezionato in sacchi, con tempo di asciugamento:idem c.s. ...tempo di asciugamento: - 24 ore -solo interni - (dosaggio 400 kg/m³)	RM.00.10.10.G0002.0000.a	Legante idraulici di cemento speciale; geometria/forma/aspetto: sfuso; fornitura: sacchi; tempo di asciugamento [h] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: ritiro controllato, alta resistenza
mc.01.250.0010.b	Legante idraulico speciale per massetti ad asciugamento rapido, ritiro controllato e alta resistenza, confezionato in sacchi, con tempo di asciugamento:idem c.s. ...tempo di asciugamento: - 5 giorni - esterni/interni - (dosaggio 250 kg/m³)	RM.00.10.10.G0002.0000.b	Legante idraulici di cemento speciale; geometria/forma/aspetto: sfuso; fornitura: sacchi; tempo di asciugamento [gg] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: ritiro controllato, alta resistenza
mc.22.250.0170	Maniglia per finestra con accessori per la chiusura	RM.14.15.90.Za000.0505.-	Maniglia di materiale generico; impiego: finestre. Incluso: accessori per la chiusura SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.06.450.0030.e	Gioco bilico/dondolo utilizzo per due, tre o quattro persone struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura: - trave/piano di bilancia in legno massello, lamellare, acciaio; - maniglie/sedute con o senza sagoma; - giunto di movimento con cuscinetti a sfera/sistema a molle - basamento; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: - il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato - il riferimento dell’attrezzatura e l’anno di fabbricazione - il segno del livello di base - il numero e la data della norma europea - la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l’attrezzaturaidem	RM.56.15.50.D0000.0000.-	Maniglia di plastica generico; geometria/forma/aspetto: sagomate/non sagomate; impiego: gioco bilico/dondolo SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili
mu.04.270.0010.a	Giunto di dilatazione impermeabile per impalcati di ponti e viadotti, costituito da elementi in gomma rinforzati con inseriti metallici vulcanizzati:idem c.s. ...inseriti metallici vulcanizzati: - giunti con escursione fino a 50 mm	RM.30.15.00.E0000.0005.-	Giunto di gomma generico; funzione: impermeabilizzante; impiego: ponti | viadotti; escursione [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: giunto di dilatazione | costituito da elementi in gomma generico rinforzati con inseriti metallici vulcanizzati
mu.04.270.0010.b	Giunto di dilatazione impermeabile per impalcati di ponti e viadotti, costituito da elementi in gomma rinforzati con inseriti metallici vulcanizzati:idem c.s. ...inseriti metallici vulcanizzati: - giunti con escursione fino a 70 mm	RM.30.15.00.E0000.0000.a	Giunto di gomma generico; funzione: impermeabilizzante; escursione [mm] = 70 SPECIFICHE TECNICHE: giunto di dilatazione | costituito da elementi in gomma generico rinforzati con inseriti metallici vulcanizzati
mu.06.700.0560	Sistema di irrigazione localizzata per albero, avente le seguenti caratteristiche: irrigatore ad allagamento autocompensante, che mantiene la portata costante al variare della pressione, corpo in materiale plastico, attacco di diametro 1/2", portata costante 4 l/m	RM.89.10.05.D0000.0000.-	Irrigatore statico di plastica generico; geometria/forma/aspetto: sistema di irrigazione localizzato per albero; impiego: albero; diametro attacco ["] = 1/2; portata [l/min] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: sistema di irrigazione localizzata; irrigatore ad allagamento autocompensante

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.04.155.0020.d	Elementi per attenuatore d'urto redirettivo, conforme alla normativa UNI EN 1317, marcato CE, per ripristino in caso di urto, completi di elementi di collegamento, bulloneria varia, supporti ed ogni parte speciale metallica, così come riportato nei rapporti di prova redatti da centri prova certificati in qualità ISO 17025:idem c.s. ...qualità ISO 17025: - lama a doppia/tripla onda, asolata spessore 3,2 mm e lunghezza mm 1250 o comunque della stessa tipologia di quella danneggiata	RM.54.15.15.R0000.0000.-	Lama asolate di metallo generico; finitura: generica; impiego: attenuatori d'urto; spessore [mm] = 3,2 | lunghezza [mm] = 1250 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.13.250.0060	Bentonite sodica granulare sfusa additivata con polimeri	RM.00.10.10.K0001.0000.-	Legante granulari di argilla bentonite di sodio; geometria/forma/aspetto: sfuso | granulare; funzione: impermeabilizzazione; impiego: generico SPECIFICHE TECNICHE: addittivato ocn polimeri
MC.13.050.0090	Cemento plastico per riparazione di manti, sigillatura di fessure, a base di bitumi, plastificanti, fibre cellulosiche, cariche minerali	RM.00.10.10.G0000.0750.-	Legante di cemento generico; funzione: riparazione manti | sigillatura fessure SPECIFICHE TECNICHE: cemento plastico a base di bitumi, plastificanti, fibre cellulosiche, cariche minerali
mc.09.700.0050.b	Sostituzione manometri:idem c.s. ...Sostituzione manometri: - diametro Ø 23/27 mm	RM.90.15.10.Za000.0000.a	Manometro di materiale generico; impiego: estintori; diametro (ø) [mm] = 23 ÷ 27 SPECIFICHE TECNICHE: -
1f.mt.01.00.0005.a	massi in pietra da cava delle prealpi in blocchi - con peso degli elementi compreso tra 300 e 1000 kg	RM.61.10.50.Mb037.0000.a	Masso da cava di roccia naturale pietra delle Prealpi generico; fornitura: blocchi; peso [kg] = 300 ÷ 1000 SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.04.270.0010.c	Giunto di dilatazione impermeabile per impalcati di ponti e viadotti, costituito da elementi in gomma rinforzati con inseriti metallici vulcanizzati:idem c.s. ...inseriti metallici vulcanizzati: - giunti con escursione fino a 100 mm	RM.30.15.00.E0000.0000.b	Giunto di gomma generico; funzione: impermeabilizzante; escursione [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: giunto di dilatazione | costituito da elementi in gomma generico rinforzati con inseriti metallici vulcanizzati
mu.04.270.0010.d	Giunto di dilatazione impermeabile per impalcati di ponti e viadotti, costituito da elementi in gomma rinforzati con inseriti metallici vulcanizzati:idem c.s. ...inseriti metallici vulcanizzati: - giunti con escursione fino a 120 mm	RM.30.15.00.E0000.0000.c	Giunto di gomma generico; funzione: impermeabilizzante; escursione [mm] = 120 SPECIFICHE TECNICHE: giunto di dilatazione | costituito da elementi in gomma generico rinforzati con inseriti metallici vulcanizzati
MC.05.300.0010	Lamiera grecata zincata collaborante per solai, da completare con getto di calcestruzzo	RM.08.10.15.Sb003.0000.-	Lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: grecata; funzione: collaborante; impiego: solaio SPECIFICHE TECNICHE: da completare con getto di calcestruzzo
MC.14.010.0010.a	Lamiera piana in acciaio zincata a caldo, Fe E 250G, con rivestimento tipo Z 275 (UNI EN 10346):idem c.s. ...(UNI EN 10346): - di ferro zincato, spess. 0,6 mm (peso = 4,71 kg/m²)	RM.38.10.05.Sb003.0250.a	Lamiera sottili di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: piana; spessore [mm] = 0,6; peso [kg/m²] = 4,71 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincata a caldo, Fe E 250G, con rivestimento (tipo Z 275)
mc.18.400.0020.a	Tavolette di legno, larghezza 35 ÷ 65 mm, spessore 10 mm, lunghezza 20 ÷ 30 cm, da incollare, coste parallele, superficie piallata da lamare in opera:idem c.s. ...lamare in opera: - Rovere Europa UNI B	RM.06.10.30.Qa000.0000.a	Listello di legno naturale generico; impiego: pavimenti; larghezza [mm] = 35 ÷ 65 | lunghezza [cm] = 20 ÷ 30 | spessore [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: da incollare | coste parallele | superficie piallata da lamare in opera | legno naturale generico di rovere europa UNI B
mc.18.400.0020.b	Tavolette di legno, larghezza 35 ÷ 65 mm, spessore 10 mm, lunghezza 20 ÷ 30 cm, da incollare, coste parallele, superficie piallata da lamare in opera:idem c.s. ...lamare in opera: - Wengè UNI A	RM.06.10.30.Qa000.0000.b	Listello di legno naturale generico; impiego: pavimenti; larghezza [mm] = 35 ÷ 65 | lunghezza [cm] = 20 ÷ 30 | spessore [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: da incollare | coste parallele | superficie piallata da lamare in opera | legno naturale generico di wengè UNI A
mc.10.600.0010	Legante vetrificante a presa aerea per sughero granulato (dosaggio 35 kg/m³).	RM.00.10.10.Za000.0000.-	Legante aerei di materiale generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: vetrificante; impiego: sughero granulato SPECIFICHE TECNICHE: -
1f.mt.01.00.0005.c	massi in pietra da cava delle prealpi in blocchi - con peso degli elementi oltre 2000 kg	RM.61.10.50.Mb037.0000.c	Masso da cava di roccia naturale pietra delle Prealpi generico; fornitura: blocchi; peso [kg] ≥ 2000 SPECIFICHE TECNICHE: -
1f.mt.01.00.0010._	massi in pietra per massicciate, di pezzatura 20-30 cm	RM.61.10.50.Mb000.0250.-	Masso di roccia naturale generico; impiego: massicciate; pezzatura [cm] = 20 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: -
1f.mt.01.00.0025._	massi in pietra naturale trachitica con faccia in vista bocciardata del peso tra i 20 e i 40 kg	RM.61.10.50.Mb062.0000.-	Masso di roccia naturale trachite generico; geometria/forma/aspetto: faccia in vista bocciardata; peso [kg] = 20 ÷ 40 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.04.270.0010.e	Giunto di dilatazione impermeabile per impalcati di ponti e viadotti, costituito da elementi in gomma rinforzati con inseriti metallici vulcanizzati:idem c.s. ...inseriti metallici vulcanizzati: - giunti con escursione fino a 150 mm	RM.30.15.00.E0000.0000.d	Giunto di gomma generico; funzione: impermeabilizzante; escursione [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: giunto di dilatazione | costituito da elementi in gomma generico rinforzati con inseriti metallici vulcanizzati
mu.04.270.0010.f	Giunto di dilatazione impermeabile per impalcati di ponti e viadotti, costituito da elementi in gomma rinforzati con inseriti metallici vulcanizzati:idem c.s. ...inseriti metallici vulcanizzati: - giunti con escursione fino a 250 mm	RM.30.15.00.E0000.0000.e	Giunto di gomma generico; funzione: impermeabilizzante; escursione [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: giunto di dilatazione | costituito da elementi in gomma generico rinforzati con inseriti metallici vulcanizzati
MC.14.010.0010.b	Lamiera piana in acciaio zincata a caldo, Fe E 250G, con rivestimento tipo Z 275 (UNI EN 10346):idem c.s. ...(UNI EN 10346): - di ferro zincato, spess. 0,8 mm (peso = 6,28 kg/m²)	RM.38.10.05.Sb003.0250.b	Lamiera sottili di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: piana; spessore [mm] = 0,8; peso [kg/m²] = 6,28 SPECIFICHE TECNICHE: lamiera piana in acciaio zincata a caldo, Fe E 250G, con rivestimento (tipo Z 275)
MC.14.010.0010.c	Lamiera piana in acciaio zincata a caldo, Fe E 250G, con rivestimento tipo Z 275 (UNI EN 10346):idem c.s. ...(UNI EN 10346): - di ferro zincata e preverniciata sulle due facce, spess. 0,8 mm (peso = 6,50 kg/m²)	RM.38.10.05.Sb003.0255.-	Lamiera sottili di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata; geometria/forma/aspetto: piana; spessore [mm] = 0,8; peso [kg/m²] = 6,5 SPECIFICHE TECNICHE: preverniciatura su entrambe le facce
mc.18.400.0020.c	Tavolette di legno, larghezza 35 ÷ 65 mm, spessore 10 mm, lunghezza 20 ÷ 30 cm, da incollare, coste parallele, superficie piallata da lamare in opera:idem c.s. ...lamare in opera: - Afrormosia UNI A	RM.06.10.30.Qa000.0000.c	Listello di legno naturale generico; impiego: pavimenti; larghezza [mm] = 35 ÷ 65 | lunghezza [cm] = 20 ÷ 30 | spessore [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: da incollare | coste parallele | superficie piallata da lamare in opera | legno naturale generico di afrormosia UNI A
mc.18.400.0020.d	Tavolette di legno, larghezza 35 ÷ 65 mm, spessore 10 mm, lunghezza 20 ÷ 30 cm, da incollare, coste parallele, superficie piallata da lamare in opera:idem c.s. ...lamare in opera: - Doussiè UNI A	RM.06.10.30.Qa000.0000.d	Listello di legno naturale generico; impiego: pavimenti; larghezza [mm] = 35 ÷ 65 | lunghezza [cm] = 20 ÷ 30 | spessore [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: da incollare | coste parallele | superficie piallata da lamare in opera | legno naturale generico di doussie UNI A
mc.18.700.0050.b	Cordoncino per saldatura di pavimenti in teli o piastrelle, diametro fino a 4 mm:idem c.s. ...a 4 mm: - per pavimenti in linoleum	RM.06.15.05.Za000.0000.-	Giunto di materiale generico; funzione: saldatura; impiego: pavimenti in linoleum; diametro (ø) [mm] ≤ 4 SPECIFICHE TECNICHE: -
1f.mt.01.00.0030._	massi ciclopici con pezzatura non inferiore a mc 0,80 del peso specifico da kg 2300 a 2800	RM.61.10.50.Mb000.0255.-	Masso di roccia naturale generico; geometria/forma/aspetto: ciclopici; pezzatura [m³] ≥ 0,8; peso specifico [kg/m³] = 2300 ÷ 2700 SPECIFICHE TECNICHE: -
1f.mt.01.00.0035._	massi ciclopici in pietra calcarea per la formazione di scogliera a sagoma squadrata peso specifico da kg/mc 2700-2800, in blocchi squadrati del peso non inferiore a ton. 3 cadauno, con tolleranza di +/- 10%	RM.61.10.50.Mb002.0000.-	Masso di roccia naturale calcarea/dolomitica; geometria/forma/aspetto: ciclopici | squadrata; impiego: scogliera; peso specifico [kg/m³] = 2700 ÷ 2800 | peso [t] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: con tolleranza di +/- 10%
1f.mt.01.00.0040._	massi ciclopici per scogliera, con pezzatura 1 mc	RM.61.10.50.Mb000.0265.-	Masso di roccia naturale generico; impiego: scogliera; pezzatura [m³] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.10.600.0090.b	Pezzi speciali quali giunti di dilatazione, gocciolatoi, porte, finestre, rompi gocce, ecc., ecc.Pezzi speciali per sistema a cappotto:- giunto di dilatazione in pvc con battuta e per angolo	RM.12.15.00.Ca017.0000.-	Giunto di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: giunto di dilatazione con battuta e per angolo
mc.13.250.0040.a	Giunto a base di bentonite di sodio naturale miscelata con gomma butilica:idem c.s. ...con gomma butilica: - sezione 11 x 11 mm	RM.02.15.15.K0001.0005.a	Giunto di argilla bentonite di sodio; funzione: impermeabilizzante; dimensione sezione (x) [mm] = 11 | dimensione sezione (y) [mm] = 11 SPECIFICHE TECNICHE: betonite di sodio miscelata con gomma generico butilica
mc.13.250.0040.b	Giunto a base di bentonite di sodio naturale miscelata con gomma butilica:idem c.s. ...con gomma butilica: - sezione 15 x 18 mm	RM.02.15.15.K0001.0005.b	Giunto di argilla bentonite di sodio; funzione: impermeabilizzante; dimensione sezione (x) [mm] = 15 | dimensione sezione (y) [mm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: betonite di sodio miscelata con gomma generico butilica
MC.14.010.0010.d	Lamiera piana in acciaio zincata a caldo, Fe E 250G, con rivestimento tipo Z 275 (UNI EN 10346):Lamiera piana in acciaio zincata a caldo, Fe E 250G, con rivestimento tipo Z 275 (UNI EN 10346): - in lega di zinco-rame-titanio piana - spess. 0,6-0,8 mm	RM.38.10.05.Sd001.0000.-	Lamiera sottili di lega zinco titanio; geometria/forma/aspetto: piana; spessore [mm] = 0,6 ÷ 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: lamiera piana in acciaio zincata a caldo, Fe E 250G, con rivestimento (tipo Z 275)
MC.14.010.0010.e	Lamiera piana in acciaio zincata a caldo, Fe E 250G, con rivestimento tipo Z 275 (UNI EN 10346):idem c.s. ...lega di alluminio preverniciata sulle due facce - spess. 1,0-1,5 mm	RM.38.10.05.Sa000.0000.-	Lamiera sottili di lega alluminio generico; finitura: preverniciata; geometria/forma/aspetto: piana; spessore [mm] = 1 ÷ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: preverniciatura su entrambe le facce

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.18.400.0020.e	Tavolette di legno, larghezza 35 ÷ 65 mm, spessore 10 mm, lunghezza 20 ÷ 30 cm, da incollare, coste parallele, superficie piallata da lamare in opera:idem c.s. ...lamare in opera: - Iroko UNI A	RM.06.10.30.Qa000.0000.e	Listello di legno naturale generico; impiego: pavimenti; larghezza [mm] = 35 ÷ 65 | lunghezza [cm] = 20 ÷ 30 | spessore [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: da incollare | coste parallele | superficie piallata da lamare in opera | legno naturale generico di iroko UNI A
mc.19.150.0010.a	Listelli in clinker trafilato per rivestimenti esterni, formato 6 x 24 cm, 12 x 24 cm:idem c.s. ...x 24 cm: - colorati in pasta, serie grezza:	RM.16.10.20.L0006.0005.-	Listello per rivestimento di ceramica klinker; finitura: grezza | colorata; impiego: esterno; dimensione (x) [cm] = 6 ÷ 12 | dimensione (y) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: trafilato
mc.16.250.0010.a	Mattonelle di asfalto naturale, a superficie liscia, dimensioni 10 x 20 cm:idem c.s. ...x 20 cm: - spessore 20 mm	RM.06.10.10.J0009.0005.a	Mattonella per pavimento di conglomerato bituminoso; finitura: liscia; impiego: esterno; dimensione (x) [cm] = 10 | dimensione (y) [cm] = 20 | spessore [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.16.250.0010.b	Mattonelle di asfalto naturale, a superficie liscia, dimensioni 10 x 20 cm:idem c.s. ...x 20 cm: - spessore 30 mm	RM.06.10.10.J0009.0005.b	Mattonella per pavimento di conglomerato bituminoso; finitura: liscia; impiego: esterno; dimensione (x) [cm] = 10 | dimensione (y) [cm] = 20 | spessore [mm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.13.250.0040.c	Giunto a base di bentonite di sodio naturale miscelata con gomma butilica:idem c.s. ...con gomma butilica: - sezione 25 x 20 mm	RM.02.15.15.K0001.0005.c	Giunto di argilla bentonite di sodio; funzione: impermeabilizzante; dimensione sezione (x) [mm] = 25 | dimensione sezione (y) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: betonite di sodio miscelata con gomma generico butilica
mc.13.250.0050.a	Cordone in bentonite di sodio naturale racchiusa in cartone kraft biodegradabile:idem c.s. ...cartone kraft biodegradabile: - sezione 32 x 32 mm	RM.02.15.15.K0001.0000.b	Giunto di argilla bentonite di sodio; finitura: cartone kraft; funzione: impermeabilizzante; dimensione sezione (x) [mm] = 32 | dimensione sezione (y) [mm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.13.250.0050.b	Cordone in bentonite di sodio naturale racchiusa in cartone kraft biodegradabile:idem c.s. ...cartone kraft biodegradabile: - diametro Ø 51 mm	RM.02.15.15.K0001.0000.a	Giunto di argilla bentonite di sodio; finitura: cartone kraft; funzione: impermeabilizzante; diametro (ø) [mm] = 51 SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.14.010.0010.f	Lamiera piana in acciaio zincata a caldo, Fe E 250G, con rivestimento tipo Z 275 (UNI EN 10346):Lamiera piana in acciaio zincata a caldo, Fe E 250G, con rivestimento tipo Z 275 (UNI EN 10346): - di rame semicrudo - spess. 0,6-0,8 mm	RM.38.10.05.Sc003.0000.-	Lamiera sottili di lega rame semicrudo; geometria/forma/aspetto: piana; spessore [mm] = 0,6 ÷ 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: lamiera piana in acciaio zincata a caldo, Fe E 250G, con rivestimento (tipo Z 275)
MC.14.010.0010.g	Lamiera piana in acciaio zincata a caldo, Fe E 250G, con rivestimento tipo Z 275 (UNI EN 10346):idem c.s. ...- di acciaio inox laminata a freddo, tipo AISI 304 - spess. 0,6-0,8 mm	RM.38.10.05.Sb010.0000.-	Lamiera sottili di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria/forma/aspetto: piana; spessore [mm] = 0,6 ÷ 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio laminato a freddo
MC.22.020.0010.a	Lamiere di ferro ed altri materialiidem c.s. ...ed altri materiali - ferro nero laminate a caldo	RM.38.10.05.R0002.0000.-	Lamiera di metallo ferro nero SPECIFICHE TECNICHE: metallo ferro nero, laminata a caldo
mc.19.150.0010.b	Listelli in clinker trafilato per rivestimenti esterni, formato 6 x 24 cm, 12 x 24 cm:idem c.s. ...x 24 cm: - smaltati e vetrinati	RM.16.10.20.L0006.0010.a	Listello per rivestimento di ceramica klinker; finitura: smaltata | vetrinata; impiego: esterno; dimensione (x) [cm] = 6 ÷ 12 | dimensione (y) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: trafilato
mc.19.150.0020.a	Listelli in clinker trafilato per rivestimenti esterni, formato 12 x 12 cm:idem c.s. ...x 12 cm: - serie grezza	RM.16.10.20.L0006.0000.-	Listello per rivestimento di ceramica klinker; finitura: grezza; impiego: esterno; dimensione (x) [cm] = 12 | dimensione (y) [cm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: trafilato
mc.19.150.0020.b	Listelli in clinker trafilato per rivestimenti esterni, formato 12 x 12 cm:idem c.s. ...x 12 cm: - serie smaltata vetrinata	RM.16.10.20.L0006.0010.b	Listello per rivestimento di ceramica klinker; finitura: smaltata | vetrinata; impiego: esterno; dimensione (x) [cm] = 12 | dimensione (y) [cm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: trafilato
mc.16.250.0010.c	Mattonelle di asfalto naturale, a superficie liscia, dimensioni 10 x 20 cm:idem c.s. ...x 20 cm: - spessore 40 mm	RM.06.10.10.J0009.0005.c	Mattonella per pavimento di conglomerato bituminoso; finitura: liscia; impiego: esterno; dimensione (x) [cm] = 10 | dimensione (y) [cm] = 20 | spessore [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.16.250.0010.d	Mattonelle di asfalto naturale, a superficie liscia, dimensioni 10 x 20 cm:idem c.s. ...x 20 cm: - spessore 50 mm	RM.06.10.10.J0009.0005.d	Mattonella per pavimento di conglomerato bituminoso; finitura: liscia; impiego: esterno; dimensione (x) [cm] = 10 | dimensione (y) [cm] = 20 | spessore [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.16.250.0020.a	Mattonelle di asfalto naturale, a superficie bugnata, dimensioni 10 x 20 cm:idem c.s. ...x 20 cm: - spessore 20 mm	RM.06.10.10.J0009.0000.a	Mattonella per pavimento di conglomerato bituminoso; finitura: bugnata; impiego: esterno; dimensione (x) [cm] = 10 | dimensione (y) [cm] = 20 | spessore [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.11.260.0010.e	Lucernario a cupola quadrata autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete semplice, completa di accessori di fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Con dimensioni:idem c.s. ...forarlo. Con dimensioni: - interno 140x140 cm, spessore 4 mm	RM.14.00.05.D0000.0270.e	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 140 | dimensione (y) [cm] = 140 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo
mc.11.270.0010.d	Lucernario a cupola rettangolare autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete semplice, completa di accessori di fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Con dimensioni:idem c.s. ...forarlo. Con dimensioni: - interno 150x100 cm, spessore 4 mm	RM.14.00.05.D0000.0290.b	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 150 | dimensione (y) [cm] = 100 | spessore [mm] = 4. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo
mc.26.050.0010	Loculo cimiteriale a tubo autoportante in cemento armato vibrato, per tumulazione frontale; realizzato singolarmente, del tipo strutturale chiuso. Il loculo è dotato di scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva; spessore medio della parete divisoria tra loculo e loculo di 5 cm; peso circa 800 kg; con piastra di chiusura di dimensioni variabili valutata a parte; dimensioni: 75 x 70 e 80 x 65 cm; profondità 230/250 cm;	RM.40.10.35.J0005.0750.-	Loculo tubo autoportante di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: singolo | strutturale chiuso; funzione: tumulazione frontale; impiego: opere cimiteriali; dimensione (x) [cm] = 75 | dimensione (y) [cm] = 70 ÷ 80 | dimensione (z) [cm] = 65 | profondità [cm] = 230 ÷ 250 | spessore parete divisoria [cm] = 5; peso [kg] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: con scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva
mc.11.250.0010.c	Lucernario a cupola circolare autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete semplice, completa di accessori di fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Con diametro:idem c.s. ...forarlo. Con diametro: - Ø interno 100 cm, spessore 4 mm	RM.14.00.05.D0000.0255.c	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola circolare | a parete semplice; impiego: copertura; diamentro interno (ø) [cm] = 100 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo
mc.11.260.0010.f	Lucernario a cupola quadrata autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete semplice, completa di accessori di fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Con dimensioni:idem c.s. ...forarlo. Con dimensioni: - interno 160x160 cm, spessore 4 mm	RM.14.00.05.D0000.0270.f	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 160 | dimensione (y) [cm] = 160 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo
mc.11.270.0010.e	Lucernario a cupola rettangolare autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete semplice, completa di accessori di fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Con dimensioni:idem c.s. ...forarlo. Con dimensioni: - interno 185x135 cm, spessore 4 mm	RM.14.00.05.D0000.0290.c	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 185 | dimensione (y) [cm] = 135 | spessore [mm] = 4. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.26.050.0020	Loculo cimiteriale ad "U" rovescio del tipo "cassero a perdere" in cemento armato vibrato, per tumulazione frontale; realizzato singolarmente, del tipo aperto. Il loculo è dotato di scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva; spessore medio della parete divisoria tra loculo e loculo di 5 cm; peso circa 750 kg; con piastra di chiusura di dimensioni variabili valutata a parte; dimensioni: 75 x 70 e 80 x 65 cm; profondità 230/250 cm;	RM.40.10.35.J0005.1000.-	Loculo u rovescio di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: singolo | aperto; funzione: tumulazione frontale; impiego: opere cimiteriali; dimensione (x) [cm] = 75 | dimensione (y) [cm] = 70 ÷ 80 | dimensione (z) [cm] = 65 | profondità [cm] = 230 ÷ 250 | spessore parete divisoria [cm] = 5; peso [kg] = 750 SPECIFICHE TECNICHE: tipo "cassero a perdere"; con scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva
mc.11.250.0010.d	Lucernario a cupola circolare autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete semplice, completa di accessori di fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Con diametro:idem c.s. ...forarlo. Con diametro: - Ø interno 120 cm, spessore 4 mm	RM.14.00.05.D0000.0255.d	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola circolare | a parete semplice; impiego: copertura; diamentro interno (ø) [cm] = 120 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo
mu.06.040.0090	Geostuoia tridimensionale antierosione costituita da monofilamenti in nylon (poliammide 6, densità non inferiore a 1140 kg/m³, temperatura di fusione non inferiore a 214°C) aggrovigliati e termosaldati nei punti di contatto, con porosità non inferiore al 95% . Di spessore (EN 964-1) a 0.5 kPa non inferire a 19 mm e spessore (EN 964-1) a 20 kPa non inferiore a 18mm. Resistenza alla trazione (EN 10319) non inferiore a: - direzione longitudinale 1.9 kg/m; - direzione trasversale 1,4 kg/m. Resistenza delle giunzioni 0,8 kg/m. Protezione dei filamenti agli agenti atmosferici e ai raggi UV con trattamento carbone black e stabilizzatori UV. Resistente a tutte le sostanze chimiche normalmente presenti nel terreno e nelle acque di superficie. Alla temperatura di impiego da -30 a + 80 la geostuoia non dovrà subire alcuna variazione di flessibilità o resistenza, dovrà avere bassa infiammabilità e bassa produzione di fumi, essere approvata per l'uso in galleria da ENTI EUROPEI qualificati (EMPA svizzero rapporto 151,153, DB tedesco rapporto 6172/82 DIN 4120). La geostuoia non dovrà avere nessuna tossicità, ed essere approvata per l'impiego con acqua	RM.61.10.30.D0008.0000.-	Geostuoia di plastica poliammide - nylon (PA); finitura: carbon black; geometria/forma/aspetto: tridimensionale; funzione: antierosione; spessore (a 0.5 kPa) [mm] > 19 | spessore (a 20 kPa) [mm] > 18; resistenza a trazione longitudinale [kg/m] ≥ 1,9 | resistenza a trazione trasversale [kg/m] ≥ 1,4; densità [kg/m³] ≥ 1140 | temperatura di fusione [°C] ≥ 214 | porosità [%] > 95 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza delle giunzioni 0 |8 kg/m. con trattamento carbone black e stabilizzatori uv. resistente a tutte le sostanze chimiche normalmente presenti nel terreno e nelle acque di superficie. alla temperatura di impiego da -30 a + 80 la geostuoia non dovrà subire alcuna variazione di flessibilità o resistenza | dovrà avere bassa infiammabilità e bassa produzione di fumi | essere approvata per l'uso in galleria da enti europei qualificati (empa svizzero rapporto 151 |153 | db tedesco rapporto 6172/82 din 4120). la geostuoia non dovrà avere nessuna tossicità | ed essere approvata per l'impiego con acqua potabile dall'istituto di igiene | non dovrà avere nessun valore nutritivo per i roditori o altri animali. il materiale dovrà essere prodotto da aziende con certificazione iso 9001 | tale certificato dovrà essere sottoposto alla dl prima della fornitura.
mc.11.270.0010.f	Lucernario a cupola rettangolare autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete semplice, completa di accessori di fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Con dimensioni:idem c.s. ...forarlo. Con dimensioni: - interno 200x100 cm, spessore 4 mm	RM.14.00.05.D0000.0290.d	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 200 | dimensione (y) [cm] = 100 | spessore [mm] = 4. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.26.050.0030	Loculo cimiteriale a fascia del tipo "cassero a perdere" in cemento armato vibrato, per tumulazione laterale; realizzato singolarmente, del tipo aperto. Il loculo è dotato di scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva; peso circa 650 kg; con 3 piastre di chiusura di dimensioni variabili valutata a parte; dimensioni: 230 x 65 e 230 x 70 cm; profondità 85 cm;	RM.40.10.35.J0005.0250.-	Loculo fascia di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: singolo | aperto; funzione: tumulazione laterale; impiego: opere cimiteriali; dimensione (x) [cm] = 230 | dimensione (y) [cm] = 65 ÷ 70 | profondità [cm] = 85; peso [kg] = 650 SPECIFICHE TECNICHE: tipo "cassero a perdere"; con scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva
mc.11.250.0010.e	Lucernario a cupola circolare autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete semplice, completa di accessori di fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Con diametro:idem c.s. ...forarlo. Con diametro: - Ø interno 140 cm, spessore 4 mm	RM.14.00.05.D0000.0255.e	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola circolare | a parete semplice; impiego: copertura; diamentro interno (ø) [cm] = 140 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo
mu.05.180.0010	Misuratore di velocità a sensore radar interno, con display luminoso a 3 caratteri numerici. Adatto per applicazioni fisse o provvisorie, con pannelo frontale in alluminio 25/10 di mm 960x650x220, con pellicola in classe 2 ad alta rifragenza colore giallo. Dotato di software con memoria non inferiore ad 1 MB per la registrazione dei dati. funzionamento con batteria ricaricabile a 12 V. Completo di sostegno pieghevole in acciaio zincato e di palo da 60 mm e lunghezza 1,5 m.	RM.53.10.20.Za000.0000.-	Misuratore velocita a sensore radar di materiale generico; funzione: applicazioni fisse-provvisorie. Incluso: sostegno pieghevole in acciaio zincato; software con memoria [Mb] ≥ 1 per registrazione dati SPECIFICHE TECNICHE: sensore radar interno; per applicazioni fisse o provvisorie; funzionamento con batteria ricaricabile a 12 V
mc.11.270.0010.g	Lucernario a cupola rettangolare autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete semplice, completa di accessori di fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Con dimensioni:idem c.s. ...forarlo. Con dimensioni: - interno 235x135 cm, spessore 4 mm	RM.14.00.05.D0000.0290.e	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 235 | dimensione (y) [cm] = 135 | spessore [mm] = 4. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo
mc.26.050.0040	Loculo cimiteriale a fascia autoportante in cemento armato vibrato, per tumulazione laterale; realizzato singolarmente, del tipo strutturale chiuso, con dimensioni del foro di 71 x 231 cm e 80 cm di profondità; spessore medio della parete divisoria tra loculo e loculo di 5 cm. Il loculo è dotato di scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva; peso circa 1.000 kg; con 3 piastre di chiusura di dimensioni variabili valutate a parte.	RM.40.10.35.J0005.0500.-	Loculo fascia autoportante di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: singolo | strutturale chiuso; funzione: tumulazione laterale; impiego: opere cimiteriali; dimensione (x) [cm] = 231 | dimensione (y) [cm] = 71 | profondità [cm] = 80 | spessore parete divisoria [cm] = 5; peso [kg] = 1000 SPECIFICHE TECNICHE: con scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva
MU.06.180.0050	Tappeto erboso in zolla, spessore 3/5 cm, per inerbimento a pronto effetto, in rotoli	RM.62.10.10.P0003.0000.-	Manto erba di vegetale erba; geometria/forma/aspetto: in zolla; funzione: inerbimento; fornitura: in rotoli; spessore [cm] = 3 ÷ 5 SPECIFICHE TECNICHE: per inerbimento a pronto effetto

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.11.250.0010.f	Lucernario a cupola circolare autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete semplice, completa di accessori di fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Con diametro:idem c.s. ...forarlo. Con diametro: - Ø interno 160 cm, spessore 4 mm	RM.14.00.05.D0000.0255.f	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola circolare | a parete semplice; impiego: copertura; diamentro interno (ø) [cm] = 160 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo
mu.05.180.0030.a	Misuratore di velocità a sensore radar interno. Pannello frontale in alluminio IP 54, con visualizzatore Led a 2 o 3 cifre, altezza 280 mm a due colori. Dotato di software per la registrazione dei dati con scheda di memoria di 32 MB. Funzionamento con batteria ricaricabile a 12 V, e accumulatore di riserva, o collegamento alla linea o a pannello solare. Completo di accumulatore di riserva, caricabatterie e attacco universale per pali da diam 60 a 180 mm:idem c.s. ...a 180 mm: - con display luminoso a 2 caratteri numerici, rilevazione velocità da 5 a 99 km/h, dimensione contenitore mm 580x750x120	RM.53.10.20.Za000.0005.a	Misuratore velocita a sensore radar di materiale generico; dimensione (x) [mm] = 580 | dimensione (y) [mm] = 750 | dimensione (z) [mm] = 120; rilevazione velocità [km/h] = 5 ÷ 99. Incluso: accumulatore di riserva; caricabatterie; software per registrazione dati con scheda di memoria [Mb] = 32; attacco universale per pali da diametro 60 ÷ 180 mm SPECIFICHE TECNICHE: sensore radar interno; funzionamento con batteria ricaricabile a 12 V; collegamento a linea o a pannello solare
mu.05.180.0030.b	Misuratore di velocità a sensore radar interno. Pannello frontale in alluminio IP 54, con visualizzatore Led a 2 o 3 cifre, altezza 280 mm a due colori. Dotato di software per la registrazione dei dati con scheda di memoria di 32 MB. Funzionamento con batteria ricaricabile a 12 V, e accumulatore di riserva, o collegamento alla linea o a pannello solare. Completo di accumulatore di riserva, caricabatterie e attacco universale per pali da diam 60 a 180 mm:idem c.s. ...a 180 mm: - con display luminoso a 3 caratteri numerici, rilevazione velocità da 5 a 250 km/h, dimensione contenitore mm 580x950x120	RM.53.10.20.Za000.0005.b	Misuratore velocita a sensore radar di materiale generico; dimensione (x) [mm] = 580 | dimensione (y) [mm] = 950 | dimensione (z) [mm] = 120; rilevazione velocità [km/h] = 5 ÷ 250. Incluso: accumulatore di riserva; caricabatterie; software per registrazione dati con scheda di memoria [Mb] = 32; attacco universale per pali da diametro 60 ÷ 180 mm SPECIFICHE TECNICHE: sensore radar interno; funzionamento con batteria ricaricabile a 12 V; collegamento a linea o a pannello solare
mu.06.450.0040.p	Gioco a molla utilizzo per una, due o quattro persone struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura: - figura/sagoma; - molla; - basamento; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: - il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato - il riferimento dell’attrezzatura e l’anno di fabbricazione - il segno del livello di base - il numero e la data della norma europea - la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l’attrezzaturaidem c.s. ...è destinata l’attrezzatura - ricambi per gioco a molla:molla	RM.57.15.10.Za000.0000.-	Molla di materiale generico; funzione: portante; impiego: gioco scivolo semplice SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; legno (pino, larice, robinia, castagno, quercia) massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici, età di utilizzo minimo 3 anni

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.11.270.0020.a	Lucernario a cupola rettangolare autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete doppia, con assemblaggio ermetico in stabilimento. Completa di accessori di fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Con dimensioni:idem c.s. ...forarlo. Con dimensioni: - interno 85x60 cm, spessore 3+3 mm	RM.14.00.05.D0000.0275.a	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete doppia; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 85 | dimensione (y) [cm] = 60 | spessore [mm] = 3+3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo
mc.26.050.0050.a	Loculo cimiteriale in batteria autoportante in cemento armato vibrato, per tumulazione frontale. Il monoblocco è formato da loculi a tubo di tipo chiuso; spessore medio della parete divisoria tra loculo e loculo di 5 cm; munito di tubi portacavo per lampada votiva e di dispositivi di aggancio per marmi di rivestimento; con piastra di chiusura di dimensioni variabili valutata a parte; monoblocco da:idem c.s. ...parte; monoblocco da: - 4 loculi; 329,8 x 80 cm; lunghezza 250 cm; peso 3.400 kg	RM.40.10.35.J0005.0000.-	Loculo batteria autoportante di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: 4 moduli; funzione: tumulazione frontale; impiego: opere cimiteriali; dimensione (x) [cm] = 329,8 | dimensione (y) [cm] = 80 | lunghezza [cm] = 250 | spessore parete divisoria [cm] = 5; peso [kg] = 3400. Incluso: tubi portacavo per lampada votiva; dispositivi di aggancio per marmi di rivestimento SPECIFICHE TECNICHE: monoblocco con loculi a tubo di tipo chiuso
mc.11.250.0010.g	Lucernario a cupola circolare autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete semplice, completa di accessori di fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Con diametro:idem c.s. ...forarlo. Con diametro: - Ø interno 180 cm, spessore 4 mm	RM.14.00.05.D0000.0255.g	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola circolare | a parete semplice; impiego: copertura; diamentro interno (ø) [cm] = 180 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo
mc.11.260.0010.g	Lucernario a cupola quadrata autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete semplice, completa di accessori di fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Con dimensioni:idem c.s. ...forarlo. Con dimensioni: - interno 180x180 cm, spessore 4 mm	RM.14.00.05.D0000.0270.g	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 180 | dimensione (y) [cm] = 180 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo
mu.06.040.0010	Telo pacciamante in polietilene coestruso peso 46 gr/m², bianco e nero, spessore 0,2 mm per uso forestale.	RM.61.10.35.D0006.0000.-	Geotessile tessuto di plastica polietilene (PE); finitura: bianca/nera; geometria/forma/aspetto: telo; funzione: pacciamatura; impiego: forestale; spessore [mm] = 0,2; peso [gr/m²] = 46 SPECIFICHE TECNICHE: geotessile in plastica polietilene (PE) coestruso | bianco e nero | per uso forestale
mu.06.040.0020	Iuta per pacciamatura.	RM.61.10.35.Oc016.0000.-	Geotessile di fibra vegetale juta; geometria/forma/aspetto: telo; funzione: pacciamatura; impiego: terreno SPECIFICHE TECNICHE: -
1f.mt.05.03.0005.a	geotessile a trama ordito prodotto da filamenti in polipropilene - con resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 15 kn (secondo en iso 10319)	RM.61.10.35.D0013.0750.a	Geotessile tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: trama ordito; impiego: terreno; resistenza a trazione longitudinale e trasversale [kN] ≥ 15 SPECIFICHE TECNICHE: a trama ordito prodotto da filamenti in plastica polipropilene (PP)

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.26.050.0050.b	Loculo cimiteriale in batteria autoportante in cemento armato vibrato, per tumulazione frontale. Il monoblocco è formato da loculi a tubo di tipo chiuso; spessore medio della parete divisoria tra loculo e loculo di 5 cm; munito di tubi portacavo per lampada votiva e di dispositivi di aggancio per marmi di rivestimento; con piastra di chiusura di dimensioni variabili valutata a parte; monoblocco da:idem c.s. ...parte; monoblocco da: - 5 loculi; 411 x 80 cm; lunghezza 250 cm; peso 4.200 kg.	RM.40.10.35.J0005.0005.-	Loculo batteria autoportante di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: 5 moduli; funzione: tumulazione frontale; impiego: opere cimiteriali; dimensione (x) [cm] = 411 | dimensione (y) [cm] = 80 | lunghezza [cm] = 250 | spessore parete divisoria [cm] = 5; peso [kg] = 4200. Incluso: tubi portacavo per lampada votiva; dispositivi di aggancio per marmi di rivestimento SPECIFICHE TECNICHE: monoblocco con loculi a tubo di tipo chiuso
mc.11.250.0020.a	Lucernario a cupola circolare autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete doppia, con assemblaggio ermetico in stabilimento. Completa di accessori di fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Con diametro:idem c.s. ...forarlo. Con diametro: - Ø interno 60 cm, spessore 3+3 mm	RM.14.00.05.D0000.0250.a	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola circolare | a parete doppia; impiego: copertura; diamentro interno (ø) [cm] = 60 | spessore [mm] = 3+3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo
mc.11.260.0020.a	Lucernario a cupola quadrata autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete doppia, con assemblaggio ermetico in stabilimento. Completa di accessori di fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Con dimensioni:idem c.s. ...forarlo. Con dimensioni: - interno 60x60 cm, spessore 3+3 mm	RM.14.00.05.D0000.0260.a	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete doppia; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 60 | spessore [mm] = 3+3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo
1f.mt.05.03.0005.b	geotessile a trama ordito prodotto da filamenti in polipropilene - con resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 40 kn (secondo en iso 10319)	RM.61.10.35.D0013.0750.b	Geotessile tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: trama ordito; impiego: terreno; resistenza a trazione longitudinale e trasversale [kN] ≥ 40 SPECIFICHE TECNICHE: a trama ordito prodotto da filamenti in plastica polipropilene (PP)
1f.mt.05.03.0005.c	geotessile a trama ordito prodotto da filamenti in polipropilene - con resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 60 kn (secondo en iso 10319)	RM.61.10.35.D0013.0750.c	Geotessile tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: trama ordito; impiego: terreno; resistenza a trazione longitudinale e trasversale [kN] ≥ 60 SPECIFICHE TECNICHE: a trama ordito prodotto da filamenti in plastica polipropilene (PP)
mu.06.180.0070	Miscuglio di sementi per la formazione di un tappeto erboso (composto da poa trivialis 25 %, lolium perenne 10%, poa pratensis 15%, festuca in varietà 35 %, agrostis tenuis 15 %). In zone ad elevato ombreggiamento i miscugli dovranno contenere elevata percentuale di poa nemoralis (20-25%).	RM.62.10.15.P0000.0270.-	Miscuglio semente di vegetale generico; funzione: formazione tappeto erboso; impiego: terreno SPECIFICHE TECNICHE: composto da Poa trivialis 25 %, Lolium perenne 10%, Poa pratensis 15%, Festuca in varietà 35 %, Agrostis tenuis 15 %

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.180.0080	Miscuglio di sementi per la formazione di prato fiorito; composto da graminacee (90% circa) e piante a foglia larga con fioritura dalla primavera all'autunno. Con il 90% di: Festuca ovina, Festuca rubra commutata, Festuca rubra rubra, Trisetum flavescens, Phleum pratense, Poa trivialis, Poa pratensis. Dicotiledoni delle seguenti specie, in ragione del 10 %: Achillea millelelium, millefolium, Alyssum saxalile, Anthyllis vulneraria, Anthemis tinctoria, Bellis perennis, Calendula officinalis, Centaurea cyanus, Chrysanthemum leucanthemum, Chrysanthemum segetum, Carum carvi, Linum perenne, Lotus corniculatus, Matricaria chamomilla, Medicago lupulina, Myosotis arvensis, Onobrychis saliva, Papaver rhoeas, Plantago lanceolata, Prunella vulgaris, Sanguisorba minor, Salvia officinalis, Salvia pratensis, Tanacetum vulgare, Trifolium resupinatum, Trifolium incarnatum.	RM.62.10.15.P0000.0265.-	Miscuglio semente di vegetale generico; funzione: formazione prato fiorito; impiego: terreno SPECIFICHE TECNICHE: composto per il 90% da graminacee (festuca ovina, festuca rubra commutata, festuca rubra rubra, trisetum flavescens, phleum pratense, poa trivialis, poa pratensis) e 10 % piante a foglia larga (achillea millelelium, millefolium, alyssum saxalile, anthyllis vulneraria, anthemis tinctoria, bellis perennis, calendula officinalis, centaurea cyanus, chrysanthemum leucanthemum, chrysanthemum segetum, carum carvi, linum perenne, lotus corniculatus, matricaria chamomilla, medicago lupulina, myosotis arvensis, onobrychis saliva, papaver rhoeas, plantago lanceolata, prunella vulgaris, sanguisorba minor, salvia officinalis, salvia pratensis, tanacetum vulgare, trifolium resupinatum, trifolium incarnatum)
1f.mt.06.01.0005._	miscuglio di sementi per la formazione di - prati estensivi	RM.62.10.15.P0000.0260.-	Miscuglio semente di vegetale generico; funzione: formazione prati estensivi; impiego: terreno SPECIFICHE TECNICHE: la formazione di - prati estensivi
mc.11.250.0020.b	Lucernario a cupola circolare autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete doppia, con assemblaggio ermetico in stabilimento. Completa di accessori di fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Con diametro:idem c.s. ...forarlo. Con diametro: - Ø interno 80 cm, spessore 3+3 mm	RM.14.00.05.D0000.0250.b	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola circolare | a parete doppia; impiego: copertura; diamentro interno (ø) [cm] = 80 | spessore [mm] = 3+3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo
mc.11.260.0020.b	Lucernario a cupola quadrata autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete doppia, con assemblaggio ermetico in stabilimento. Completa di accessori di fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Con dimensioni:idem c.s. ...forarlo. Con dimensioni: - interno 80x80 cm, spessore 3+3 mm	RM.14.00.05.D0000.0260.b	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete doppia; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 80 | dimensione (y) [cm] = 80 | spessore [mm] = 3+3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo
1f.mt.05.03.0010._	geotessile non tessuto in polipropilene o poliestere - peso 140 g/mq	RM.61.10.35.D0013.0250.-	Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: trama ordito; impiego: terreno; peso [gr/m²] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: a trama ordito prodotto da filamenti in plastica plastica polipropilene (PP)
mc.13.300.0020.a	Geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni in genere:idem c.s. ...terreni in genere: - peso 90 g/m²	RM.61.10.35.D0013.0255.a	Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: a filo continuo; funzione: separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno; peso [gr/m²] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato
1f.mt.06.01.0010._	miscuglio di sementi per scarpate su terreno arido	RM.62.10.15.P0000.0275.-	Miscuglio semente di vegetale generico; funzione: inerbimento scarpate; impiego: terreno arido SPECIFICHE TECNICHE: per scarpate su terreno arido
1f.mt.06.01.0015.a	miscuglio di sementi da coltivazioni specializzate da seme per praterie pingui contenente almeno - 20 specie	RM.62.10.15.P0000.0255.-	Miscuglio semente di vegetale generico; funzione: formazione praterie pingui; impiego: terreno; numero di specie [-] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da coltivazioni specializzate

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1f.mt.06.01.0015.b	miscuglio di sementi da coltivazioni specializzate da seme per praterie magre contenente almeno - 30 specie	RM.62.10.15.P0000.0250.-	Miscuglio semente di vegetale generico; funzione: formazione praterie magre; impiego: terreno; numero di specie [-] ≥ 30 SPECIFICHE TECNICHE: da coltivazioni specializzate
mc.11.250.0020.c	Lucernario a cupola circolare autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete doppia, con assemblaggio ermetico in stabilimento. Completa di accessori di fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Con diametro:idem c.s. ...forarlo. Con diametro: - Ø interno 100 cm, spessore 4+3 mm	RM.14.00.05.D0000.0250.c	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola circolare | a parete doppia; impiego: copertura; diamentro interno (ø) [cm] = 100 | spessore [mm] = 3+3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo
mc.11.260.0020.c	Lucernario a cupola quadrata autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete doppia, con assemblaggio ermetico in stabilimento. Completa di accessori di fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Con dimensioni:idem c.s. ...forarlo. Con dimensioni: - interno 100x100 cm, spessore 4+3 mm	RM.14.00.05.D0000.0265.a	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete doppia; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 100 | dimensione (y) [cm] = 100 | spessore [mm] = 4+3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo
mc.13.300.0020.b	Geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni in genere:idem c.s. ...terreni in genere: - peso 110 g/m²	RM.61.10.35.D0013.0255.b	Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: a filo continuo; funzione: separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno; peso [gr/m²] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato
mc.13.300.0020.c	Geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni in genere:idem c.s. ...terreni in genere: - peso 136 g/m²	RM.61.10.35.D0013.0255.c	Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: a filo continuo; funzione: separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno; peso [gr/m²] = 136 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato
1f.mt.06.01.0020.a	fiorume ottenuto con macchina raccogliseme da praterie pingui | più o meno concimate - max 120 kg di n per ha e per anno	RM.62.10.15.P0000.0005.-	Miscuglio fiorume di vegetale generico; impiego: praterie pingui; numero di specie (per anno) [kg/ha] < 120 SPECIFICHE TECNICHE: praterie più o meno concimate
1f.mt.06.01.0020.b	fiorume ottenuto con macchina raccogliseme da praterie magre o poco concimate - max 50 kg di n per ha e per anno	RM.62.10.15.P0000.0000.-	Miscuglio fiorume di vegetale generico; impiego: praterie magre/poco concimate; numero di specie (per anno) [kg/ha] < 50 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.11.250.0020.d	Lucernario a cupola circolare autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete doppia, con assemblaggio ermetico in stabilimento. Completa di accessori di fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Con diametro:idem c.s. ...forarlo. Con diametro: - Ø interno 120 cm, spessore 4+3 mm	RM.14.00.05.D0000.0250.d	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola circolare | a parete doppia; impiego: copertura; diamentro interno (ø) [cm] = 120 | spessore [mm] = 3+3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo
mc.11.260.0020.d	Lucernario a cupola quadrata autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete doppia, con assemblaggio ermetico in stabilimento. Completa di accessori di fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Con dimensioni:idem c.s. ...forarlo. Con dimensioni: - interno 120x120 cm, spessore 4+3 mm	RM.14.00.05.D0000.0265.b	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete doppia; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 120 | dimensione (y) [cm] = 120 | spessore [mm] = 4+3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.13.300.0020.d	Geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni in genere:idem c.s. ...terreni in genere: - peso 165 g/m²	RM.61.10.35.D0013.0255.d	Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: a filo continuo; funzione: separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno; peso [gr/m²] = 165 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato
mc.13.300.0020.e	Geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni in genere:idem c.s. ...terreni in genere: - peso 190 g/m²	RM.61.10.35.D0013.0255.e	Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: a filo continuo; funzione: separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno; peso [gr/m²] = 190 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato
mc.22.300.0010.b	Serramenti monoblocco in alluminio per portefinestre e finestre apribili ad una o più ante su cerniere o a vasistas o scorrevoli, con o senza parti fisse eseguiti con profilati estrusi in lega di alluminio isolati a taglio termico, anodizzazione e verniciatura spess. 50 micron, completi di imbotti laterali con guide dell'avvolgibile, ferramenta adeguata di movimento e chiusura, maniglie di alluminio, cassonetto coibentato asportabile, corredati di albero di avvolgimento in acciaio e riduttori per teli superiori a 3,50 m², guarnizioni in EPDM o neoprene, manovra del telo con cinghia in tessuto. Comprese le tapparelle in pvc peso minimo 4,8 kg/m². Misurazione: larghezza finestra, altezza normale + cm 35 cassonetto; (una finestra di luce 70x130 h cm viene computata 70x165 h cm). I serramenti, completi di vetro di cui al capitolo 1C.23 - Opere da vetraio, dovranno rispettare in materia di prestazione energetica, i requisiti minimi stabiliti con Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia VIII/5773 del 31 ottobre 2007 e s.m.i. Devono essere prodotte le documentazioni che certificano la rispondenza alle seguenti norme: UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilità all'aria: UNI EN 1027 -	RM.14.00.00.Sa000.0000.-	Monoblocco finestra/portafinestra a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciato | anodizzato; geometria/forma/aspetto: anta singola | anta doppia | pluri anta; impiego: sistema di finestratura a un battente | sistema di finestratura pluri battente | portefinestre; larghezza [cm] = 70 | altezza [cm] = 165; permeabilita all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al carico del vento [classe] = C5 | fonoisolante [dB] ≥ 34 SPECIFICHE TECNICHE: con o senza parti fisse in profilati estrusi (lega di lega alluminio generico) isolati a taglio termico, anodizzazione e verniciatura (sp = 50 micron)
mc.11.250.0020.e	Lucernario a cupola circolare autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete doppia, con assemblaggio ermetico in stabilimento. Completa di accessori di fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Con diametro:idem c.s. ...forarlo. Con diametro: - Ø interno 140 cm, spessore 4+3 mm	RM.14.00.05.D0000.0250.e	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola circolare | a parete doppia; impiego: copertura; diamentro interno (ø) [cm] = 140 | spessore [mm] = 3+3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo
mc.11.260.0020.e	Lucernario a cupola quadrata autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete doppia, con assemblaggio ermetico in stabilimento. Completa di accessori di fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Con dimensioni:idem c.s. ...forarlo. Con dimensioni: - interno 140x140 cm, spessore 4+3 mm	RM.14.00.05.D0000.0265.c	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete doppia; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 140 | dimensione (y) [cm] = 140 | spessore [mm] = 4+3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo
mc.13.300.0020.f	Geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni in genere:idem c.s. ...terreni in genere: - peso 220 g/m²	RM.61.10.35.D0013.0255.f	Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: a filo continuo; funzione: separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno; peso [gr/m²] = 220 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.13.300.0020.g	Geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni in genere:idem c.s. ...terreni in genere: - peso 260 g/m²	RM.61.10.35.D0013.0255.g	Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: a filo continuo; funzione: separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno; peso [gr/m²] = 260 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato
mc.22.300.0010.c	Serramenti monoblocco in alluminio per portefinestre e finestre apribili ad una o più ante su cerniere o a vasistas o scorrevoli, con o senza parti fisse eseguiti con profilati estrusi in lega di alluminio isolati a taglio termico, anodizzazione e verniciatura spess. 50 micron, completi di imbotti laterali con guide dell'avvolgibile, ferramenta adeguata di movimento e chiusura, maniglie di alluminio, cassonetto coibentato asportabile, corredati di albero di avvolgimento in acciaio e riduttori per teli superiori a 3,50 m², guarnizioni in EPDM o neoprene, manovra del telo con cinghia in tessuto. Comprese le tapparelle in pvc peso minimo 4,8 kg/m². Misurazione: larghezza finestra, altezza normale + cm 35 cassonetto; (una finestra di luce 70x130 h cm viene computata 70x165 h cm). I serramenti, completi di vetro di cui al capitolo 1C.23 - Opere da vetraio, dovranno rispettare in materia di prestazione energetica, i requisiti minimi stabiliti con Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia VIII/5773 del 31 ottobre 2007 e s.m.i. Devono essere prodotte le documentazioni che certificano la rispondenza alle seguenti norme: UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilità all'aria: UNI EN 1027 -	RM.14.00.00.Sa000.0250.-	Monoblocco finestra/portafinestra a vasistas di lega alluminio generico; finitura: verniciato | anodizzato; geometria/forma/aspetto: anta singola | anta doppia | pluri anta; impiego: sistema di finestratra a vasistas | portefinestre; larghezza [cm] = 70 | altezza [cm] = 165; permeabilita all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al carico del vento [classe] = C5 | fonoisolante [dB] ≥ 34 SPECIFICHE TECNICHE: con o senza parti fisse in profilati estrusi (lega di lega alluminio generico) isolati a taglio termico, anodizzazione e verniciatura (sp = 50 micron)
mc.11.250.0020.f	Lucernario a cupola circolare autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete doppia, con assemblaggio ermetico in stabilimento. Completa di accessori di fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Con diametro:idem c.s. ...forarlo. Con diametro: - Ø interno 160 cm, spessore 4+3 mm	RM.14.00.05.D0000.0250.f	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola circolare | a parete doppia; impiego: copertura; diamentro interno (ø) [cm] = 160 | spessore [mm] = 3+3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo
mc.11.260.0020.f	Lucernario a cupola quadrata autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete doppia, con assemblaggio ermetico in stabilimento. Completa di accessori di fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Con dimensioni:idem c.s. ...forarlo. Con dimensioni: - interno 160x160 cm, spessore 4+3 mm	RM.14.00.05.D0000.0265.d	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete doppia; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 160 | dimensione (y) [cm] = 160 | spessore [mm] = 4+3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo
mc.13.300.0020.h	Geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni in genere:idem c.s. ...terreni in genere: - peso 290 g/m²	RM.61.10.35.D0013.0255.h	Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: a filo continuo; funzione: separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno; peso [gr/m²] = 290 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato
mc.13.300.0020.i	Geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni in genere:idem c.s. ...terreni in genere: - peso 350 g/m²	RM.61.10.35.D0013.0255.i	Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: a filo continuo; funzione: separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno; peso [gr/m²] = 350 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.22.300.0010.d	Serramenti monoblocco in alluminio per portefinestre e finestre apribili ad una o più ante su cerniere o a vasistas o scorrevoli, con o senza parti fisse eseguiti con profilati estrusi in lega di alluminio isolati a taglio termico, anodizzazione e verniciatura spess. 50 micron, completi di imbotti laterali con guide dell'avvolgibile, ferramenta adeguata di movimento e chiusura, maniglie di alluminio, cassonetto coibentato asportabile, corredati di albero di avvolgimento in acciaio e riduttori per teli superiori a 3,50 m², guarnizioni in EPDM o neoprene, manovra del telo con cinghia in tessuto. Comprese le tapparelle in pvc peso minimo 4,8 kg/m². Misurazione: larghezza finestra, altezza normale + cm 35 cassonetto; (una finestra di luce 70x130 h cm viene computata 70x165 h cm). I serramenti, completi di vetro di cui al capitolo 1C.23 - Opere da vetraio, dovranno rispettare in materia di prestazione energetica, i requisiti minimi stabiliti con Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia VIII/5773 del 31 ottobre 2007 e s.m.i. Devono essere prodotte le documentazioni che certificano la rispondenza alle seguenti norme: UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilità all'aria; UNI EN 1027 -	RM.14.00.00.Sa000.0500.-	Monoblocco finestra/portafinestra anta ribalta di lega alluminio generico; finitura: verniciato | anodizzato; geometria/forma/aspetto: anta singola | anta doppia | pluri anta; impiego: sistema di finestratura a anta e riblta | portefinestre; larghezza [cm] = 70 | altezza [cm] = 165; permeabilita all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al carico del vento [classe] = C5 | fonoisolante [dB] ≥ 34 SPECIFICHE TECNICHE: con o senza parti fisse in profilati estrusi (lega di lega alluminio generico) isolati a taglio termico, anodizzazione e verniciatura (sp = 50 micron)
mc.11.250.0020.g	Lucernario a cupola circolare autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete doppia, con assemblaggio ermetico in stabilimento. Completa di accessori di fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Con diametro:idem c.s. ...forarlo. Con diametro: - Ø interno 180 cm, spessore 4+3 mm	RM.14.00.05.D0000.0250.g	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola circolare | a parete doppia; impiego: copertura; diamentro interno (ø) [cm] = 180 | spessore [mm] = 3+3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo
mc.11.260.0020.g	Lucernario a cupola quadrata autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete doppia, con assemblaggio ermetico in stabilimento. Completa di accessori di fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Con dimensioni:idem c.s. ...forarlo. Con dimensioni: - interno 180x180 cm, spessore 4+3 mm	RM.14.00.05.D0000.0265.e	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete doppia; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 180 | dimensione (y) [cm] = 180 | spessore [mm] = 4+3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo
mc.09.100.0040.a	Guarnizione antincendio in tessuto minerale non combustibile, contenente fibre minerali e componenti termoespandenti, sublimanti e isolanti, per la sigillatura di giunti con larghezza:idem c.s. ...giunti con larghezza: - fino a 20 mm	RM.90.10.00.Od000.0000.a	Guarnizione antincendio di fibra minerale generico; geometria/forma/aspetto: tessuto; funzione: sigillatura giunti | antincendio; larghezza [mm] < 20 SPECIFICHE TECNICHE: contenente fibra minerale generico e componenti termoespandenti; sublimanti e isolanti;
mc.09.100.0040.b	Guarnizione antincendio in tessuto minerale non combustibile, contenente fibre minerali e componenti termoespandenti, sublimanti e isolanti, per la sigillatura di giunti con larghezza:idem c.s. ...giunti con larghezza: - fino a 30 mm	RM.90.10.00.Od000.0000.b	Guarnizione antincendio di fibra minerale generico; geometria/forma/aspetto: tessuto; funzione: sigillatura giunti | antincendio; larghezza [mm] < 30 SPECIFICHE TECNICHE: contenente fibra minerale generico e componenti termoespandenti; sublimanti e isolanti;

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.22.300.0010.e	Serramenti monoblocco in alluminio per portefinestre e finestre apribili ad una o più ante su cerniere o a vasistas o scorrevoli, con o senza parti fisse eseguiti con profilati estrusi in lega di alluminio isolati a taglio termico, anodizzazione e verniciatura spess. 50 micron, completi di imbotti laterali con guide dell'avvolgibile, ferramenta adeguata di movimento e chiusura, maniglie di alluminio, cassonetto coibentato asportabile, corredati di albero di avvolgimento in acciaio e riduttori per teli superiori a 3,50 m², guarnizioni in EPDM o neoprene, manovra del telo con cinghia in tessuto. Comprese le tapparelle in pvc peso minimo 4,8 kg/m². Misurazione: larghezza finestra, altezza normale + cm 35 cassonetto; (una finestra di luce 70x130 h cm viene computata 70x165 h cm). I serramenti, completi di vetro di cui al capitolo 1C.23 - Opere da vetraio, dovranno rispettare in materia di prestazione energetica, i requisiti minimi stabiliti con Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia VIII/5773 del 31 ottobre 2007 e s.m.i. Devono essere prodotte le documentazioni che certificano la rispondenza alle seguenti norme: UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilità all'aria; UNI EN 1027 -	RM.14.00.00.Sa000.0750.-	Monoblocco finestra/portafinestra scorrevole di lega alluminio generico; finitura: verniciato | anodizzato; geometria/forma/aspetto: anta singola | anta doppia | pluri anta; impiego: sistema di finestratura scorrevole | portefinestre; larghezza [cm] = 70 | altezza [cm] = 165; permeabilita all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al carico del vento [classe] = C5 | fonoisolante [dB] ≥ 34 SPECIFICHE TECNICHE: con o senza parti fisse in profilati estrusi (lega di lega alluminio generico) isolati a taglio termico, anodizzazione e verniciatura (sp = 50 micron)
mc.11.260.0010.a	Lucernario a cupola quadrata autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete semplice, completa di accessori di fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Con dimensioni:idem c.s. ...forarlo. Con dimensioni: - interno 60x60 cm, spessore 3 mm	RM.14.00.05.D0000.0270.a	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 60 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo
mc.11.270.0010.a	Lucernario a cupola rettangolare autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete semplice, completa di accessori di fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Con dimensioni:idem c.s. ...forarlo. Con dimensioni: - interno 85x60 cm, spessore 3 mm	RM.14.00.05.D0000.0285.a	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 85 | dimensione (y) [cm] = 60 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo
mc.09.100.0040.c	Guarnizione antincendio in tessuto minerale non combustibile, contenente fibre minerali e componenti termoespandenti, sublimanti e isolanti, per la sigillatura di giunti con larghezza:idem c.s. ...giunti con larghezza: - fino a 40 mm	RM.90.10.00.Od000.0000.c	Guarnizione antincendio di fibra minerale generico; geometria/forma/aspetto: tessuto; funzione: sigillatura giunti | antincendio; larghezza [mm] < 40 SPECIFICHE TECNICHE: contenente fibra minerale generico e componenti termoespandenti; sublimanti e isolanti;
mc.09.100.0040.d	Guarnizione antincendio in tessuto minerale non combustibile, contenente fibre minerali e componenti termoespandenti, sublimanti e isolanti, per la sigillatura di giunti con larghezza:idem c.s. ...giunti con larghezza: - fino a 50 mm	RM.90.10.00.Od000.0000.d	Guarnizione antincendio di fibra minerale generico; geometria/forma/aspetto: tessuto; funzione: sigillatura giunti | antincendio; larghezza [mm] < 50 SPECIFICHE TECNICHE: contenente fibra minerale generico e componenti termoespandenti; sublimanti e isolanti;

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.22.300.0010.f	Serramenti monoblocco in alluminio per portefinestre e finestre apribili ad una o più ante su cerniere o a vasistas o scorrevoli, con o senza parti fisse eseguiti con profilati estrusi in lega di alluminio isolati a taglio termico, anodizzazione e verniciatura spess. 50 micron, completi di imbotti laterali con guide dell'avvolgibile, ferramenta adeguata di movimento e chiusura, maniglie di alluminio, cassonetto coibentato asportabile, corredati di albero di avvolgimento in acciaio e riduttori per teli superiori a 3,50 m², guarnizioni in EPDM o neoprene, manovra del telo con cinghia in tessuto. Comprese le tapparelle in pvc peso minimo 4,8 kg/m². Misurazione: larghezza finestra, altezza normale + cm 35 cassonetto; (una finestra di luce 70x130 h cm viene computata 70x165 h cm). I serramenti, completi di vetro di cui al capitolo 1C.23 - Opere da vetraio, dovranno rispettare in materia di prestazione energetica, i requisiti minimi stabiliti con Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia VIII/5773 del 31 ottobre 2007 e s.m.i. Devono essere prodotte le documentazioni che certificano la rispondenza alle seguenti norme: UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilità all'aria; UNI EN 1027 -	RM.14.00.00.Sa000.0755.-	Monoblocco finestra/portafinestra scorrevole di lega alluminio generico; finitura: verniciato | anodizzato; geometria/forma/aspetto: anta singola | anta doppia | pluri anta; impiego: sistema di finestratura scorrevole-complanare; larghezza [cm] = 70 | altezza [cm] = 165; permeabilita all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al carico del vento [classe] = C5 | fonoisolante [dB] ≥ 34 SPECIFICHE TECNICHE: con o senza parti fisse in profilati estrusi (lega di lega alluminio generico) isolati a taglio termico, anodizzazione e verniciatura (sp = 50 micron)
mc.11.260.0010.b	Lucernario a cupola quadrata autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete semplice, completa di accessori di fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Con dimensioni:idem c.s. ...forarlo. Con dimensioni: - interno 80x80 cm, spessore 3 mm	RM.14.00.05.D0000.0270.b	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 80 | dimensione (y) [cm] = 80 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo
mc.11.270.0010.b	Lucernario a cupola rettangolare autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete semplice, completa di accessori di fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Con dimensioni:idem c.s. ...forarlo. Con dimensioni: - interno 105x75 cm, spessore 3 mm	RM.14.00.05.D0000.0285.b	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 105 | dimensione (y) [cm] = 75 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo
mc.09.100.0040.e	Guarnizione antincendio in tessuto minerale non combustibile, contenente fibre minerali e componenti termoespandenti, sublimanti e isolanti, per la sigillatura di giunti con larghezza:idem c.s. ...giunti con larghezza: - fino a 60 mm	RM.90.10.00.Od000.0000.e	Guarnizione antincendio di fibra minerale generico; geometria/forma/aspetto: tessuto; funzione: sigillatura giunti | antincendio; larghezza [mm] < 60 SPECIFICHE TECNICHE: contenente fibra minerale generico e componenti termoespandenti; sublimanti e isolanti;
MC.21.300.0010.a	Laminato plastico melaminico spessore 1,2 mm in tutti i colori commerciali:idem c.s. ...i colori commerciali: - finiture normali	RM.16.10.15.Qb004.0000.-	Laminato plastico di legno artificiale truciolare; finitura: colorata; geometria/forma/aspetto: melaminico; spessore [mm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.11.250.0010.a	Lucernario a cupola circolare autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete semplice, completa di accessori di fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Con diametro:idem c.s. ...forarlo. Con diametro: - Ø interno 60 cm, spessore 3 mm	RM.14.00.05.D0000.0255.a	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola circolare | a parete semplice; impiego: copertura; diamentro interno (ø) [cm] = 60 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo
mc.11.260.0010.c	Lucernario a cupola quadrata autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete semplice, completa di accessori di fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Con dimensioni:idem c.s. ...forarlo. Con dimensioni: - interno 100x100 cm, spessore 4 mm	RM.14.00.05.D0000.0270.c	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 100 | dimensione (y) [cm] = 100 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo
mc.11.270.0010.c	Lucernario a cupola rettangolare autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete semplice, completa di accessori di fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Con dimensioni:idem c.s. ...forarlo. Con dimensioni: - interno 135x85 cm, spessore 4 mm	RM.14.00.05.D0000.0290.a	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 135 | dimensione (y) [cm] = 85 | spessore [mm] = 4. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo
MC.21.300.0010.b	Laminato plastico melaminico spessore 1,2 mm in tutti i colori commerciali:idem c.s. ...i colori commerciali: - finiture speciali	RM.16.10.15.Qb004.0005.-	Laminato plastico di legno artificiale truciolare; finitura: colorata | speciale; geometria/forma/aspetto: melaminico; spessore [mm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.11.130.0010	Laminato traslucido in vetroresina, ondulato o piano, in rotoli, peso non inferiore a 300 g/m², colori correnti	RM.10.10.25.D0021.0000.-	Laminato di plastica vetroresina; finitura: colorata; geometria/forma/aspetto: traslucido | ondulato/piano; impiego: coperture; peso [g/m²] > 300 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.11.250.0010.b	Lucernario a cupola circolare autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete semplice, completa di accessori di fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Con diametro:idem c.s. ...forarlo. Con diametro: - Ø interno 80 cm, spessore 3 mm	RM.14.00.05.D0000.0255.b	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola circolare | a parete semplice; impiego: copertura; diamentro interno (ø) [cm] = 80 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo
mc.11.260.0010.d	Lucernario a cupola quadrata autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete semplice, completa di accessori di fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Con dimensioni:idem c.s. ...forarlo. Con dimensioni: - interno 120x120 cm, spessore 4 mm	RM.14.00.05.D0000.0270.d	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 120 | dimensione (y) [cm] = 120 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo
1f.mt.08.00.0025._	palo in larice scortecciato per la formazione di staccionate d= 18/20 cm	RM.62.10.25.Qa015.0015.b	Palo di legno naturale larice; geometria/forma/aspetto: scortecciato; impiego: staccionate; diametro (Ø) [cm] = 18 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -
1f.mt.08.00.0030._	palo in larice per la formazione di staccionate | d=12 l= 300 cm	RM.62.10.25.Qa015.0010.a	Palo di legno naturale larice; impiego: staccionate; diametro (Ø) [cm] = 12 | lunghezza [cm] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1f.mt.08.00.0035._	palo scortecciato e trattato di castagno | diametro 10-25 cm	RM.62.10.25.Qa011.0000.b	Palo di legno naturale castagno; geometria/forma/aspetto: scortecciato; diametro (Ø) [cm] = 10 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: palo trattato
1f.mt.03.00.0005.c	pannello drenante prefabbricato, con involucro scatolare in rete metallica di diametro 2,7 mm con rivestimento polimerico, a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10, rivestito in tessuto geotessile in polietilene ad alta densità (monofilamento ritentore) e riempito in trucioli di polistirolo non riciclato ≥ 10 x 20 mm. portata minima di 1,41 l/s e una capacità drenante di 2,82e-03 mc/m*s. - moduli da 2 x 0,75 x 0,50 specifiche tecniche: la rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 sarà in accordo con le "linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" (n.69/2013) e con la normativa uni en 10223-3. la rete metallica dovrà essere in possesso di marcatura ce, in conformità al regolamento prodotti da costruzione (ue) 305/2011, di certificazione ambientale epd in accordo a iso 14025 - en 15804 e dovrà avere durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato. la rete sarà tessuta con trafilato di acciaio di diametro pari a 2,70 mm galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) conforme alle en 10244 - classe a. la	RM.61.10.55.R0000.0000.b	Pannello drenante prefabbricato di metallo generico; geometria/forma/aspetto: maglia esagonale | scatolare; funzione: drenante; impiego: terreno; dimensione (x) [m] = 2 | dimensione (y) [m] = 0,75 | dimensione (z) [m] = 0,5; portata minima [l/s] = 1,41 | capacità drenante [m³/m*s] = 2 ,82e-03 SPECIFICHE TECNICHE: durabilità garantita 120 anni
mc.21.020.0020.c	Persiane a battente, ad una o più ante per portafinestra, spessore 54X80 mm, alette 55X12 mm, interasse 38 mm, munite di ferri robustissimi di sostegno; pilette ed occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; fermi superiori, fermi inferiori e ferma battente; verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), in legno lamellare di:idem c.s. ...legno lamellare di: - rovere	RM.14.10.40.Qa005.0010.-	Persiana a battente di legno naturale rovere; finitura: verniciata trasparente/opaca; geometria/forma/aspetto: anta singola | anta doppia | pluri anta; funzione: oscurante; impiego: portafinstra | esterno. Incluso: sostegni in ferri robusti SPECIFICHE TECNICHE: in legno lamellare, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura)
mc.21.020.0020.d	Persiane a battente, ad una o più ante per portafinestra, spessore 54X80 mm, alette 55X12 mm, interasse 38 mm, munite di ferri robustissimi di sostegno; pilette ed occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; fermi superiori, fermi inferiori e ferma battente; verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), in legno lamellare di:idem c.s. ...legno lamellare di: - sovrapprezzo per ante scorrevoli interno/esterno muro	RM.14.10.40.Qa007.0255.-	Persiana scorrevole di legno naturale abete/pino; finitura: verniciata trasparente/opaca; geometria/forma/aspetto: anta singola | anta doppia | pluri anta; funzione: oscurante; impiego: portafinstra | esterno. Incluso: sostegni in ferri robusti SPECIFICHE TECNICHE: in legno lamellare, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura)
1f.mt.05.02.0010._	disco pacciamante in fibra naturale diametro 45 cm	RM.62.10.20.Oc000.0000.-	Pacciame di fibra vegetale generico; geometria/forma/aspetto: disco; diametro (ø) [cm] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: -
1f.mt.06.00.0005._	pacciamatura di tipo fieno	RM.62.10.20.P0001.0000.-	Pacciame filamentoso di vegetale fieno SPECIFICHE TECNICHE: -
1f.mt.06.00.0010._	pacciamatura di tipo paglia	RM.62.10.20.Oc004.0000.-	Pacciame filamentoso di fibra vegetale paglia SPECIFICHE TECNICHE: -
1f.mt.08.00.0040._	pali in legno di pino scortecciato per la formazione di staccionate d= 14/16 cm	RM.62.10.25.Qa021.0005.-	Palo di legno naturale pino; geometria/forma/aspetto: scortecciato; impiego: staccionate; diametro (Ø) [cm] = 14 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -
1f.mt.08.00.0045._	mezzena per la formazione di staccionate in larice | d=12 l= 300 cm	RM.62.10.25.Qa015.0010.b	Palo di legno naturale larice; impiego: staccionate; diametro (Ø) [cm] = 12 | lunghezza [cm] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: mezzena
1f.mt.08.00.0050._	piantone per la formazione di staccionate in larice | d=12 l= 150 cm fresato	RM.62.10.25.Qa015.0005.-	Palo di legno naturale larice; finitura: fresata; impiego: staccionate; diametro (Ø) [cm] = 12 | lunghezza [cm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1f.mt.03.00.0010.a	pannello drenante prefabbricato, con involucro scatolare in rete metallica di diametro 2,7 mm con rivestimento polimerico, a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10, rivestito in tessuto geotessile in polietilene ad alta densità (monofilamento ritentore) riempito in trucioli di polistirolo non riciclato ≥ 10 x 20 mm e avente preassemblato alla base un tubo fessurato a doppia parete diametro 160 mm.. portata minima di 1,41 l/s e una capacità drenante di 2,82e-03 mc/m*s. - moduli da 2 x 1 x 0,30 specifiche tecniche: la rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 sarà in accordo con le “linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione” (n.69/2013) e con la normativa uni en 10223-3. la rete metallica dovrà essere in possesso di marcatura ce, in conformità al regolamento prodotti da costruzione (ue) 305/2011, di certificazione ambientale epd in accordo a iso 14025 - en 15804 e dovrà avere durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato. la rete sarà tessuta con trafilato di acciaio di diametro pari a 2,70 mm	RM.61.10.55.R0000.0250.b	Pannello drenante prefabbricato con tubo di metallo generico; geometria/forma/aspetto: maglia esagonale | scatolare; funzione: drenante; impiego: terreno; dimensione (x) [m] = 2 | dimensione (y) [m] = 1 | dimensione (z) [m] = 0,3; portata minima [l/s] = 1,41 | capacità drenante [m³/m*s] = 2 ,82e-03 SPECIFICHE TECNICHE: durabilità garantita 120 anni
mc.22.450.0010.a	Pali e saette per recinzioni in profili a T, zincati e verniciati o plasticati:idem c.s. ...verniciati o plasticati: - con profilo 30 x 30 x 3,5 mm (kg/m 1,63)	RM.34.10.05.R0000.0000.a	Palo di metallo generico; finitura: zincata - verniciata/plastificata; geometria/forma/aspetto: profilo a T; impiego: recinzioni; dimensione profilo (x) [mm] = 30 | dimensione profilo (y) [mm] = 30 | dimensione profilo (z) [mm] = 3,5; peso [kg/m] = 1,63 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.22.450.0010.b	Pali e saette per recinzioni in profili a T, zincati e verniciati o plasticati:idem c.s. ...verniciati o plasticati: - con profilo 35 x 35 x 4 mm (kg/m 2,15)	RM.34.10.05.R0000.0000.b	Palo di metallo generico; finitura: zincata - verniciata/plastificata; geometria/forma/aspetto: profilo a T; impiego: recinzioni; dimensione profilo (x) [mm] = 35 | dimensione profilo (y) [mm] = 35 | dimensione profilo (z) [mm] = 4; peso [kg/m] = 2,15 SPECIFICHE TECNICHE: -
1g.mt.02.00.0005._	cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali | lunghezza 1 |5 m	RM.62.10.25.Qa009.0000.-	Palo di legno naturale bambù; funzione: sostegno piante | protezioni individuali; lunghezza [mm] = 1,15 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.15.310.0060	Gradini in cemento decorativo, prodotti in stabilimento con cemento e graniglia, superficie vista levigata, completi di pedata e alzata.	RM.24.10.05.G0005.0000.-	Pedata di cemento di graniglia; finitura: a vista levigata; impiego: gradino | scala. Incluso: alzata SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento
mc.21.050.0045.a	Persiane a battente, ad una o più ante, con intelaiatura dello spessore di 45 mm, alette dello spessore di 10/12 mm, interasse 38 mm, munite di ferri robustissimi di sostegno; pilette ed occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Eseguite in legno massello di:idem c.s. ...legno massello di: - larice nazionale	RM.14.10.40.Qa016.0000.-	Persiana a battente di legno naturale larice nazionale; finitura: verniciata trasparente/opaca; geometria/forma/aspetto: anta singola | anta doppia | pluri anta; funzione: oscurante; impiego: esterno. Incluso: sostegni in ferri robusti SPECIFICHE TECNICHE: in legno massello, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura) eseguita in stabilimento o prima della posa

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1f.mt.03.00.0010.b	pannello drenante prefabbricato, con involucro scatolare in rete metallica di diametro 2,7 mm con rivestimento polimerico, a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10, rivestito in tessuto geotessile in polietilene ad alta densità (monofilamento ritentore) riempito in trucioli di polistirolo non riciclato ≥ 10 x 20 mm e avente preassemblato alla base un tubo fessurato a doppia parete diametro 160 mm.. portata minima di 1,41 l/s e una capacità drenante di 2,82e-03 mc/m*s. - moduli da 2 x 0,5 x 0,30 specifiche tecniche: la rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 sarà in accordo con le “linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione” (n.69/2013) e con la normativa uni en 10223-3. la rete metallica dovrà essere in possesso di marcatura ce, in conformità al regolamento prodotti da costruzione (ue) 305/2011, di certificazione ambientale epd in accordo a iso 14025 - en 15804 e dovrà avere durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato. la rete sarà tessuta con trafilato di acciaio di diametro pari a 2,70 mm	RM.61.10.55.R0000.0250.a	Pannello drenante prefabbricato con tubo di metallo generico; geometria/forma/aspetto: maglia esagonale | scatolare; funzione: drenante; impiego: terreno; dimensione (x) [m] = 2 | dimensione (y) [m] = 0,5 | dimensione (z) [m] = 0,3; portata minima [l/s] = 1,41 | capacità drenante [m³/m*s] = 2 ,82e-03 SPECIFICHE TECNICHE: durabilità garantita 120 anni
mc.22.450.0020.a	Pali e saette di profilati tubolari, zincati e plasticati:idem c.s. ...zincati e plasticati: - Ø 38 mm - spess. 15/10 mm (kg/m 1,35)	RM.34.10.05.R0000.0005.a	Palo di metallo generico; finitura: zincata - verniciata/plastificata; geometria/forma/aspetto: profilo tubolare; impiego: recinzioni; diametro (Ø) [mm] = 38 | spessore [mm] = 15/10; peso [kg/m] = 1,35 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.22.450.0020.b	Pali e saette di profilati tubolari, zincati e plasticati:Pali e saette di profilati tubolari, zincati e plasticati: - Ø 48 mm - spess. 20/10 mm (kg/m 2,25)	RM.34.10.05.R0000.0005.b	Palo di metallo generico; finitura: zincata - verniciata/plastificata; geometria/forma/aspetto: profilo tubolare; impiego: recinzioni; diametro (Ø) [mm] = 48 | spessore [mm] = 20/10; peso [kg/m] = 2,25 SPECIFICHE TECNICHE: -
1f.mt.03.00.0005.a	pannello drenante prefabbricato, con involucro scatolare in rete metallica di diametro 2,7 mm con rivestimento polimerico, a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10, rivestito in tessuto geotessile in polietilene ad alta densità (monofilamento ritentore) e riempito in trucioli di polistirolo non riciclato ≥ 10 x 20 mm. portata minima di 1,41 l/s e una capacità drenante di 2,82e-03 mc/m*s. - moduli da 2 x 1 x 0.30 specifiche tecniche: la rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 sarà in accordo con le “linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione” (n.69/2013) e con la normativa uni en 10223-3. la rete metallica dovrà essere in possesso di marcatura ce, in conformità al regolamento prodotti da costruzione (ue) 305/2011, di certificazione ambientale epd in accordo a iso 14025 - en 15804 e dovrà avere durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato. la rete sarà tessuta con trafilato di acciaio di diametro pari a 2,70 mm galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) conforme alle en 10244 - classe a, la	RM.61.10.55.R0000.0000.c	Pannello drenante prefabbricato di metallo generico; geometria/forma/aspetto: maglia esagonale | scatolare; funzione: drenante; impiego: terreno; dimensione (x) [m] = 2 | dimensione (y) [m] = 1 | dimensione (z) [m] = 0,3; portata minima [l/s] = 1,41 | capacità drenante [m³/m*s] = 2 ,82e-03 SPECIFICHE TECNICHE: pannello drenante testato secondo prove di laboratorio per la caratterizzazione delle prestazioni in condizioni di esercizio simulato (test idraulico sotto carico)
mu.06.470.0010.f	Ricambi per gioco complesso a una/due/tre torri/moduli - età di utilizzo minimo 6 mesi:idem c.s. ...minimo 6 mesi: - parapetto struttura in acciaio/alluminio	RM.57.15.50.Sb001.0000.-	Parapetto ricambio gioco di lega ferrosa acciaio generico; impiego: gioco complesso a una/due/tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; età utilizzo minimo 6 mesi

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.06.600.0020	Nastro coprigiunti in fibra di vetro	RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | pareti divisorie SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.09.060.0010.a	Nastro termoespandente per tubazioni in plastica, in tessuto incombustibile con barre intumescenti, per protezione tubi:idem c.s. ...per protezione tubi: - tubo diam. 50 mm, lunghezza collare 40 cm	RM.90.15.15.Oa015.0000.a	Nastro termoespandente di fibra sintetica tessile; funzione: protezione tubi; impiego: tubi in plastica; diametro tubo [mm] = 50 | lunghezza collare [cm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: fibra sintetica tessile
mc.09.060.0010.b	Nastro termoespandente per tubazioni in plastica, in tessuto incombustibile con barre intumescenti, per protezione tubi:idem c.s. ...per protezione tubi: - tubo diam. 75 mm, lunghezza collare 60 cm	RM.90.15.15.Oa015.0000.b	Nastro termoespandente di fibra sintetica tessile; funzione: protezione tubi; impiego: tubi in plastica; diametro tubo [mm] = 75 | lunghezza collare [cm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: fibra sintetica tessile
mc.22.450.0020.c	Pali e saette di profilati tubolari, zincati e plasticati:Pali e saette di profilati tubolari, zincati e plasticati: - Ø 60 mm - spess. 20/10 mm (kg/m 2,86)	RM.34.10.05.R0000.0005.c	Palo di metallo generico; finitura: zincata - verniciata/plastificata; geometria/forma/aspetto: profilo tubolare; impiego: recinzioni; diametro (Ø) [mm] = 60 | spessore [mm] = 20/10; peso [kg/m] = 2,86 SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.06.200.0010.a	Pali in legno di pino, torniti con punta, trattati in autoclave; con le seguenti dimensioni:idem c.s. ...le seguenti dimensioni: - lunghezza 2,50 m - Ø 8 cm	RM.62.10.25.Qa021.0000.a	Palo di legno naturale pino; geometria/forma/aspetto: tornito con punta; impiego: opere a verde | arredo urbano; diametro (Ø) [cm] = 8 | lunghezza [mm] = 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: trattati in autoclave
mu.06.380.0010.a	Panchina in legno su armatura di ferro profilato, a schienale ricurvo; del tipo:idem c.s. ...ricurvo; del tipo:- a 4 listoni in Pino Nordico, dim. 190 x 14,5/15 x 4,5 cm, verniciato con colore RAL a scelta o impregnato a pressione in autoclave con sali ecologici in assenza di cromo, contro la marcescenza da agenti atmosferici.	RM.50.10.25.Qa022.0000.-	Panchina di legno naturale pino nordico; finitura: verniciate/impregnate; geometria/forma/aspetto: schienale ricurvo SPECIFICHE TECNICHE: 4 listoni; verniciato con colore RAL o impregnato a pressione in autoclave con sali ecologici in assenza di cromo
MC.22.050.0010.a	Parapetto in PVC. Costituito da: - montanti verticali in tubolari di acciaio zincato Z = 275 g/m², con sezione di mm 35 x 35, sp. 15/10, rivestita con profilati in PVC inseriti a scatto; - corrimano in profilato in acciaio zincato a sezione ad omega di mm 50 x 50, rivestito con profilati in PVC inseriti a scatto; - pannello di completamento con profilati verticali in PVC rigido di prima qualità, antiurtizzato e con resistenza al fuoco classe I, sezione a Z di mm 35 x 50 - distanziatura profilati mm 0,00. Nelle altezze:idem c.s. ...mm 0,00. Nelle altezze: - h = 0,50 m	RM.34.05.05.D0018.0000.a	Parapetto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); altezza [m] = 0,5 SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.22.050.0010.b	Parapetto in PVC. Costituito da: - montanti verticali in tubolari di acciaio zincato Z = 275 g/m², con sezione di mm 35 x 35, sp. 15/10, rivestita con profilati in PVC inseriti a scatto; - corrimano in profilato in acciaio zincato a sezione ad omega di mm 50 x 50, rivestito con profilati in PVC inseriti a scatto; - pannello di completamento con profilati verticali in PVC rigido di prima qualità, antiurtizzato e con resistenza al fuoco classe I, sezione a Z di mm 35 x 50 - distanziatura profilati mm 0,00. Nelle altezze:idem c.s. ...mm 0,00. Nelle altezze: - h = 1,10 m	RM.34.05.05.D0018.0000.b	Parapetto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); altezza [m] = 1,1 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.09.060.0010.c	Nastro termoespandente per tubazioni in plastica, in tessuto incombustibile con barre intumescenti, per protezione tubi:idem c.s. ...per protezione tubi: - tubo diam. 110 mm, lunghezza collare 125 cm	RM.90.15.15.Oa015.0000.c	Nastro termoespandente di fibra sintetica tessile; funzione: protezione tubi; impiego: tubi in plastica; diametro tubo [mm] = 110 | lunghezza collare [cm] = 125 SPECIFICHE TECNICHE: fibra sintetica tessile
mc.09.060.0010.d	Nastro termoespandente per tubazioni in plastica, in tessuto incombustibile con barre intumescenti, per protezione tubi:idem c.s. ...per protezione tubi: - tubo diam. 125 mm, lunghezza collare 140 cm	RM.90.15.15.Oa015.0000.d	Nastro termoespandente di fibra sintetica tessile; funzione: protezione tubi; impiego: tubi in plastica; diametro tubo [mm] = 125 | lunghezza collare [cm] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: fibra sintetica tessile

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.200.0010.b	Pali in legno di pino, torniti con punta, trattati in autoclave; con le seguenti dimensioni:idem c.s. ...le seguenti dimensioni: - lunghezza 2,50 m - Ø 10 cm	RM.62.10.25.Qa021.0000.b	Palo di legno naturale pino; geometria/forma/aspetto: tornito con punta; impiego: opere a verde | arredo urbano; diametro (Ø) [cm] = 10 | lunghezza [mm] = 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: trattati in autoclave
mu.06.200.0020.a	Pali in legno scortecciato di castagno stagionato; con le seguenti dimensioni:idem c.s. ...le seguenti dimensioni: - lunghezza 3,00 m - Ø 6 ÷ 8 cm	RM.62.10.25.Qa011.0005.a	Palo di legno naturale castagno; geometria/forma/aspetto: scortecciato; impiego: opere a verde | arredo urbano; diametro (Ø) [cm] = 6 ÷ 8 | lunghezza [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: legno stagionato
mu.06.380.0010.b	Panchina in legno su armatura di ferro profilato, a schienale ricurvo; del tipo:Panchina in legno su armatura di ferro profilato, a schienale ricurvo; del tipo:- a 4 listoni in rovere, dim. 190 x 14,5/15 x 4,5 cm, colore naturale con finitura impregnante atossica a base cerosa (2 mani) con pigmentati anti UV.	RM.50.10.25.Qa005.0005.-	Panchina di legno naturale rovere; finitura: impregnante atossico; geometria/forma/aspetto: schienale ricurvo SPECIFICHE TECNICHE: 4 listoni; colore naturale con finitura atossica a base cerosa (2 mani) con pigmentati anti uv
mc.23.450.0010.a	Pellicola di sicurezza per applicazione interna od esterna su vetri, otticamente trasparente e priva di aberrazioni ottiche, conforme alla norma EN 12600 per le prove di tenuta all'impatto, lavabile, con protezione superficiale antigraffio.idem c.s. ...protezione superficiale antigraffio. - spessore fino a 150 micron	RM.14.15.15.Za000.1005.a	Pellicola sicurezza di materiale generico; finitura: trasparente | antigraffio; funzione: protettiva; impiego: vetri interni | vetri esterni; spessore [micron] ≤ 150 SPECIFICHE TECNICHE: priva di aberrazioni ottiche; conforme per prove di tenuta ad impatto; lavabile
mc.23.450.0010.b	Pellicola di sicurezza per applicazione interna od esterna su vetri, otticamente trasparente e priva di aberrazioni ottiche, conforme alla norma EN 12600 per le prove di tenuta all'impatto, lavabile, con protezione superficiale antigraffio.idem c.s. ...protezione superficiale antigraffio. - spessore da 151 a 300 micron	RM.14.15.15.Za000.1005.b	Pellicola sicurezza di materiale generico; finitura: trasparente | antigraffio; funzione: protettiva; impiego: vetri interni | vetri esterni; spessore [micron] = 150 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: priva di aberrazioni ottiche; conforme per prove di tenuta ad impatto; lavabile
mc.09.060.0010.e	Nastro termoespandente per tubazioni in plastica, in tessuto incombustibile con barre intumescenti, per protezione tubi:idem c.s. ...per protezione tubi: - tubo diam. 160 mm, lunghezza collare 240 cm	RM.90.15.15.Oa015.0000.e	Nastro termoespandente di fibra sintetica tessile; funzione: protezione tubi; impiego: tubi in plastica; diametro tubo [mm] = 160 | lunghezza collare [cm] = 240 SPECIFICHE TECNICHE: fibra sintetica tessile
mc.09.060.0010.f	Nastro termoespandente per tubazioni in plastica, in tessuto incombustibile con barre intumescenti, per protezione tubi:idem c.s. ...per protezione tubi: - tubo diam. 200 mm, lunghezza collare 290 cm	RM.90.15.15.Oa015.0000.f	Nastro termoespandente di fibra sintetica tessile; funzione: protezione tubi; impiego: tubi in plastica; diametro tubo [mm] = 200 | lunghezza collare [cm] = 290 SPECIFICHE TECNICHE: fibra sintetica tessile
mc.26.100.0020.e	Ossario cimiteriale a "U" rovescio del tipo "cassero a perdere" in cemento armato vibrato, per tumulazione frontale; realizzato singolarmente o in moduli (fino a 4 ossari affiancati), del tipo aperto. L'ossario è dotato di scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva; spessore medio della parete divisoria tra ossario e ossario di 5 cm; con piastra di chiusura di dimensioni variabili valutata a parte; modulo da:idem c.s. ...parte; modulo da: - 5 fori da 30 x 30 cm; profondità 75 cm; peso 500 kg;	RM.40.10.25.J0005.0520.-	Ossario U rovescio di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: 5 fori | singolo/a 4 moduli; funzione: tumulazione frontale; impiego: opere cimiteriali; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 | profondità [cm] = 75 | spessore parete divisoria [cm] = 5; peso [kg] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: tipo "cassero a perdere"; fino a 4 ossari affiancati; con scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva
mu.06.380.0010.c	Panchina in legno su armatura di ferro profilato, a schienale ricurvo; del tipo:Panchina in legno su armatura di ferro profilato, a schienale ricurvo; del tipo:- a 16 listelli in Pino Nordico, dim. 195 x 4,6 x 2,9 cm, verniciato con colore RAL a scelta o impregnato a pressione in autoclave con sali ecologici in assenza di cromo, contro la marcescenza da agenti atmosferici.	RM.50.10.25.Qa022.0010.-	Panchina di legno naturale pino nordico; finitura: verniciate/impregnate; geometria/forma/aspetto: schienale ricurvo SPECIFICHE TECNICHE: 16 listelli; verniciato con colore RAL o impregnato a pressione in autoclave con sali ecologici in assenza di cromo

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.23.450.0020.a	Pellicola di sicurezza e per il controllo dell'energia solare trasmessa, per applicazione interna od esterna su vetri, di colore argenteo o brozato, priva di aberrazioni ottiche, conforme alla norma EN 12600 per le prove di tenuta all'impatto, lavabile, con protezione superficiale antigraffio:idem c.s. ...protezione superficiale antigraffio: - spessore fino a 150 micron	RM.14.15.15.Za000.1000.a	Pellicola sicurezza di materiale generico; finitura: argentea | bronzata | antigraffio; funzione: protettiva | controllo solare; impiego: vetri interni | vetri esterni; spessore [micron] ≤ 150 SPECIFICHE TECNICHE: per controllo energia solare trasmessa; priva di aberrazioni ottiche; conforme per prove di tenuta ad impatto; lavabile
mc.23.450.0020.b	Pellicola di sicurezza e per il controllo dell'energia solare trasmessa, per applicazione interna od esterna su vetri, di colore argenteo o brozato, priva di aberrazioni ottiche, conforme alla norma EN 12600 per le prove di tenuta all'impatto, lavabile, con protezione superficiale antigraffio:idem c.s. ...protezione superficiale antigraffio: - spessore da 151 a 300 micron	RM.14.15.15.Za000.1000.b	Pellicola sicurezza di materiale generico; finitura: argentea | bronzata | antigraffio; funzione: protettiva | controllo solare; impiego: vetri interni | vetri esterni; spessore [micron] = 150 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: per controllo energia solare trasmessa; priva di aberrazioni ottiche; conforme per prove di tenuta ad impatto; lavabile
mu.04.420.0100.a	Nastro preformato di sigillo in bitume modificato con gomme (10/15%), autoadesivo, fornito in rotoli, per la sigillatura a freddo di lesioni o fessure della superficie della pavimentazione stradale. Caratteristiche del nastro: - punto di rammolimento secondo norma EN 1427 > 200°C; - adesività sul cls secondo norma DIN 1996-19 >70N/cm²; - ritorno elastico perpendicolare alla superficie di attacco secondo norma DIN 1996-19 >60%. Nelle misure:idem c.s. ...1996-19 >60%. Nelle misure: - per sezioni mm 40 x 4	RM.06.15.10.F0000.0000.a	Nastro autoadesivo di bitume generico; funzione: sigillante; impiego: pavimentazione stradale; fornitura: rotoli; dimenione sezione (x) [mm] = 40 | dimenione sezione (y) [mm] = 4; adesività su cls [N/cm²] > 70; punto di rammolimento [°C] > 200 | ritorno elastico perpendicolare alla superficie di attacco [%] > 60. Incluso: preformato per la sigillatura a freddo di lesioni o fessure della superficie della pavimentazione stradale. SPECIFICHE TECNICHE: bitume generico modificato con gomme (10/15%)
mu.05.020.0010	Nastro autoadesivo per la copertura di segnali stradali, colore arancio/nero, larghezza mm 100, con elevata resistenza ai raggi UV ed agli agenti atmosferici per un periodo non inferiore a 90 giorni.	RM.53.15.05.Za000.0000.-	Nastro autoadesivo di materiale generico; finitura: arancione/nero; funzione: copertura; impiego: seganletica stradale; larghezza [mm] = 100. Incluso: con elevata resistenza ai raggi UV ed agli agenti atmosferici per un periodo non inferiore a 90 giorni. SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.26.100.0050.a	Ossario cimiteriale a fascia chiuso autoportante in cemento armato vibrato, per tumulazione laterale; realizzato singolarmente o in moduli (fino a 3 ossari affiancati), del tipo strutturale chiuso. L'ossario è dotato di scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva; da porsi in opera a secco l'uno sull'altro, lasciando eventuali interspazi verticali per la realizzazione di setti portanti in cemento armato da gettare in opera; spessore medio della parete divisoria tra ossario e ossario di 5 cm; con piastra di chiusura di dimensioni variabili valutata a parte; modulo da:idem c.s. ...parte; modulo da: - 1 foro da 70 x 30 cm; profondità 30 cm; peso 100 kg;	RM.40.10.25.J0005.0000.-	Ossario fascia chiuso autoportante di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: 1 foro | singolo/a 3 moduli; funzione: tumulazione laterale; impiego: opere cimiteriali; dimensione (x) [cm] = 70 | dimensione (y) [cm] = 30 | profondità [cm] = 30 | spessore parete divisoria [cm] = 5; peso [kg] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: fino a 3 ossari affiancati; con scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva
mu.06.380.0010.d	Panchina in legno su armatura di ferro profilato, a schienale ricurvo; del tipo:Panchina in legno su armatura di ferro profilato, a schienale ricurvo; del tipo:- a 16 listelli in rovere, dim. 195 x 4,6 x 2,9 cm, colore naturale con finitura impregnante atossica a base cerosa (2 mani) con pigmentati anti UV.	RM.50.10.25.Qa005.0010.-	Panchina di legno naturale rovere; finitura: impregnante atossico; geometria/forma/aspetto: schienale ricurvo SPECIFICHE TECNICHE: 16 listelli; colore naturale con finitura atossica a base cerosa (2 mani) con pigmentati anti uv
mc.23.450.0030.a	Pellicola riflettente per il controllo dell'energia solare trasmessa, per applicazione su vetri, in colori a scelta della D.L., priva di aberrazioni ottiche, lavabile, con protezione superficiale antigraffio:idem c.s. ...protezione superficiale antigraffio: - per applicazioni all'interno	RM.14.15.15.Za000.0755.-	Pellicola riflettente di materiale generico; finitura: colorata | riflettente | antigraffio; funzione: protettiva | controllo solare; impiego: vetri interni SPECIFICHE TECNICHE: priva di aberrazioni ottiche; lavabile

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.23.450.0030.b	Pellicola riflettente per il controllo dell'energia solare trasmessa, per applicazione su vetri, in colori a scelta della D.L., priva di aberrazioni ottiche, lavabile, con protezione superficiale antigraffio:idem c.s. ...protezione superficiale antigraffio: - per applicazioni all'esterno	RM.14.15.15.Za000.0750.-	Pellicola riflettente di materiale generico; finitura: colorata | riflettente | antigraffio; funzione: protettiva | controllo solare; impiego: vetri esterni SPECIFICHE TECNICHE: priva di aberrazioni ottiche; lavabile
mu.04.420.0100.b	Nastro preformato di sigillo in bitume modificato con gomme (10/15%), autoadesivo, fornito in rotoli, per la sigillatura a freddo di lesioni o fessure della superficie della pavimentazione stradale. Caratteristiche del nastro: - punto di rammolimento secondo norma EN 1427 > 200°C; - adesività sul cls secondo norma DIN 1996-19 >70N/cm²; - ritorno elastico perpendicolare alla superficie di attacco secondo norma DIN 1996-19 >60%. Nelle misure:idem c.s. ...1996-19 >60%. Nelle misure: - per sezioni mm 50 x 4	RM.06.15.10.F0000.0000.b	Nastro autoadesivo di bitume generico; funzione: sigillante; impiego: pavimentazione stradale; fornitura: rotoli; dimenione sezione (x) [mm] = 50 | dimenione sezione (y) [mm] = 4; adesività su cls [N/cm²] > 70; punto di rammolimento [°C] > 200 | ritorno elastico perpendicolare alla superficie di attacco [%] > 60. Incluso: preformato per la sigillatura a freddo di lesioni o fessure della superficie della pavimentazione stradale. SPECIFICHE TECNICHE: bitume generico modificato con gomme (10/15%)
mc.26.100.0050.b	Ossario cimiteriale a fascia chiuso autoportante in cemento armato vibrato, per tumulazione laterale; realizzato singolarmente o in moduli (fino a 3 ossari affiancati), del tipo strutturale chiuso. L'ossario è dotato di scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva; da porsi in opera a secco l'uno sull'altro, lasciando eventuali interspazi verticali per la realizzazione di setti portanti in cemento armato da gettare in opera; spessore medio della parete divisoria tra ossario e ossario di 5 cm; con piastra di chiusura di dimensioni variabili valutata a parte; modulo da:idem c.s. ...parte; modulo da: - 2 fori da 70 x 30 cm; profondità 30 cm; peso 200 kg;	RM.40.10.25.J0005.0005.-	Ossario fascia chiuso autoportante di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: 2 fori | singolo/a 3 moduli; funzione: tumulazione laterale; impiego: opere cimiteriali; dimensione (x) [cm] = 70 | dimensione (y) [cm] = 30 | profondità [cm] = 30 | spessore parete divisoria [cm] = 5; peso [kg] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: fino a 3 ossari affiancati; con scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva
mu.06.380.0015.a	Panchina in legno senza schienale, a 10 listelli di dimensioni minime 195 x 4,6 x 2,9 cm, levigati e smussati antischeggia. Armatura in acciaio zincato profilato spessore 6 mm, predisposta per ancoraggio al suolo, bulloneria in acciaio zincato con dadi autobloccanti, conforme alla norma UNI EN ISO 1461. Nei tipi:idem c.s. ...1461. Nei tipi:- in Pino Nordico verniciato con colore RAL a scelta o impregnato a pressione in autoclave con sali ecologici in assenza di cromo, contro la marcescenza da agenti atmosferici.	RM.50.10.25.Qa022.0005.-	Panchina di legno naturale pino nordico; finitura: verniciate/impregnate. Incluso: bulloneria in lega ferrosa acciaio zincato con dadi autobloccanti SPECIFICHE TECNICHE: 10 listelli; senza schienale; verniciato con colore RAL o impregnato a pressione in autoclave con sali ecologici in assenza di cromo
mc.23.450.0040	Pellicola decorativa per posa interna su vetri, con motivi e colori a scelta della D.L., priva di aberrazioni ottiche, lavabile, con protezione superficiale antigraffio.	RM.14.15.15.Za000.0250.-	Pellicola decorativa di materiale generico; finitura: a motivi | colorata | antigraffio; funzione: decorativa; impiego: vetri interni SPECIFICHE TECNICHE: priva di aberrazioni ottiche; lavabile
mc.23.450.0050.a	Pellicola oscurante adatta per la protezione della privacy, per applicazione interna od esterna su vetri, lavabile, con protezione superficiale antigraffio, con diverse gradazioni di opacità:idem c.s. ...gradazioni di opacità: - opaca o completamente nera	RM.14.15.15.Za000.0505.-	Pellicola oscurante di materiale generico; finitura: opaca | nera; funzione: oscurante; impiego: vetri interni | vetri esterni SPECIFICHE TECNICHE: per protezione della privacy; lavabile; diverse gradazioni di opacità

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.04.420.0100.c	Nastro preformato di sigillo in bitume modificato con gomme (10/15%), autoadesivo, fornito in rotoli, per la sigillatura a freddo di lesioni o fessure della superficie della pavimentazione stradale. Caratteristiche del nastro: - punto di rammolimento secondo norma EN 1427 > 200°C; - adesività sul cls secondo norma DIN 1996-19 >70N/cm²; - ritorno elastico perpendicolare alla superficie di attacco secondo norma DIN 1996-19 >60%. Nelle misure:idem c.s. ...1996-19 >60%. Nelle misure: - per sezioni mm 100 x 4	RM.06.15.10.F0000.0000.c	Nastro autoadesivo di bitume generico; funzione: sigillante; impiego: pavimentazione stradale; fornitura: rotoli; dimenione sezione (x) [mm] = 100 | dimenione sezione (y) [mm] = 4; adesività su cls [N/cm²] > 70; punto di rammolimento [°C] > 200 | ritorno elastico perpendicolare alla superficie di attacco [%] > 60. Incluso: preformato per la sigillatura a freddo di lesioni o fessure della superficie della pavimentazione stradale. SPECIFICHE TECNICHE: bitume generico modificato con gomme (10/15%)
mc.26.100.0050.c	Ossario cimiteriale a fascia chiuso autoportante in cemento armato vibrato, per tumulazione laterale; realizzato singolarmente o in moduli (fino a 3 ossari affiancati), del tipo strutturale chiuso. L'ossario è dotato di scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva; da porsi in opera a secco l'uno sull'altro, lasciando eventuali interspazi verticali per la realizzazione di setti portanti in cemento armato da gettare in opera; spessore medio della parete divisoria tra ossario e ossario di 5 cm; con piastra di chiusura di dimensioni variabili valutata a parte; modulo da:idem c.s. ...parte; modulo da: - 3 fori da 70 x 30 cm; profondità 30 cm; peso 300 kg;	RM.40.10.25.J0005.0010.-	Ossario fascia chiuso autoportante di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: 3 fori | singolo/a 3 moduli; funzione: tumulazione laterale; impiego: opere cimiteriali; dimensione (x) [cm] = 70 | dimensione (y) [cm] = 30 | profondità [cm] = 30 | spessore parete divisoria [cm] = 5; peso [kg] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: fino a 3 ossari affiancati; con scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva
mu.06.380.0015.b	Panchina in legno senza schienale, a 10 listelli di dimensioni minime 195 x 4,6 x 2,9 cm, levigati e smussati antischeggia. Armatura in acciaio zincato profilato spessore 6 mm, predisposta per ancoraggio al suolo, bulloneria in acciaio zincato con dadi autobloccanti, conforme alla norma UNI EN ISO 1461. Nei tipi:Panchina in legno senza schienale, a 10 listelli di dimensioni minime 195 x 4,6 x 2,9 cm, levigati e smussati antischeggia. Armatura in acciaio zincato profilato spessore 6 mm, predisposta per ancoraggio al suolo, bulloneria in acciaio zincato con dadi autobloccanti, conforme alla norma UNI EN ISO 1461. Nei tipi:- in legno di Rovere colore naturale con finitura impregnante atossica a base cerosa (2 mani) con pigmentati anti UV.	RM.50.10.25.Qa005.0000.-	Panchina di legno naturale rovere; finitura: impregnante atossico. Incluso: bulloneria in lega ferrosa acciaio zincato con dadi autobloccanti SPECIFICHE TECNICHE: 10 listelli; senza schienale; colore naturale con finitura impregnante atossica a base cerosa (2 mani) con pigmentati anti uv
mc.23.450.0050.b	Pellicola oscurante adatta per la protezione della privacy, per applicazione interna od esterna su vetri, lavabile, con protezione superficiale antigraffio, con diverse gradazioni di opacità:idem c.s. ...gradazioni di opacità: - con fondo a specchio	RM.14.15.15.Za000.0500.-	Pellicola oscurante di materiale generico; finitura: fondo a specchio; funzione: oscurante; impiego: vetri interni | vetri esterni SPECIFICHE TECNICHE: per protezione privacy; lavabile; diverse gradazioni di opacità

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.360.0160	Pergola autoportante, dimensioni alla base cm 600 x 900, dimensione copertura cm 635 x 940 realizzata secondo sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 ed. 2000 (Vision) con certificazione ambiente ISO 14001, in pino nordico impregnato in autoclave (sottovuoto e pressione) con sali antimuffa e antimarciume senza cromo classe A in conformità alle normative (EN 351-1 (DIN 68800), di colore naturale. La pergola è realizzata con n. 8 montanti bilamellari da cm 11,5 x 11,5 x 260 di altezza con intagli in alto per la sede delle travi portanti, ed è fissata al pavimento in cemento mediante staffe ad U da tassellare tipo FE 102, in acciaio zincato a caldo con piatti laterali di cm 60 x 0,5 x 200 h con fori diametro mm 8. Le n. 4 travi portanti doppie aventi lunghezza di cm 670 sono in legno lamellare trattato sezione cm 7,8 x 25,8 e portano n. 5 arcarecci bilamellari da cm 6,7 x 14 x 970, con n. 4 grigliati di dimensioni cm 900 x 150 cad. e sono costruiti con tavole sezione cm 7 x 3,3 con giunzioni ad incastro con passo di cm 36 circa. Specifica del materiale: n. 4 pergolati composti da: - n. 8 montanti bilamellari 11,5 x 11,5 x 260; - n. 8 staffe ad "U" FE102 per palo da 11,5 x 11,5; - n. 4	RM.50.10.30.Qa022.0000.-	Pergola autoportanti di legno naturale pino nordico; dimensioni pergola alla base (x) [cm] = 600 | dimensioni pergola alla base (y) [cm] = 900 | dimensione copertura pergola (x) [cm] = 635 | dimensione copertura pergola (y) [cm] = 940 SPECIFICHE TECNICHE: 4 pergolati in legno naturale pino nordico impregnato in autoclave (sottovuoto e pressione) con sali antimuffa e antimarciume senza cromo classe a secondo normativa, di colore naturale; composto da: 8 montanti, 4 travi, 5 arcarecci, 4 griglie
mc.20.010.0300.a	Orditura di sostegno a vista per controsoffitti costituita da profili portanti ed intermedi a T rovescio 24 x 38 mm in acciaio zincato, completa di pendini ed accessori, per modulo 600 x 600 mm:idem c.s. ...600 x 600 mm: - colore bianco	RM.09.05.00.Sb003.0000.a	Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore bianco; impiego: controsoffitti. Incluso: pendini; accessori SPECIFICHE TECNICHE: per controsoffitto con modulo [mm] = 600 x 600
mu.06.380.0020.a	Panchina in grigliato elettrofuso in profilati a C, piatti di irrigidimento, bulloneria antifurto, trattamento di protezione con zincatura a caldo e rivestimento in resina poliestere termoindurente applicata a polvere con procedimento elettrostatico. Dimensioni: lunghezza 180 cm, altezza 86 cm:idem c.s. ...altezza 86 cm: - con gambe in lega di alluminio e tirante di collegamento	RM.50.10.25.Sb001.0005.b	Panchina di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincati - resina termoindurente; lunghezza [cm] = 180 | altezza [cm] = 86 SPECIFICHE TECNICHE: con gambe in lega di alluminio; trattamento di protezione con zincatura a caldo e rivestimento in resina poliestere termoindurente applicata a polvere con procedimento elettrostatico
mu.06.380.0040.a	Panchina con schienale, costituita da 3 spalle sagomate di supporto in acciaio s=6 mm, collegate da tubo orizzontale in acciaio Ø 60x2 mm. Supporti panca in fusione di ghisa sabbiata. Seduta e schienale formati con 29 profilati in tubo di acciaio Ø 16x2 mm. Tutte le parti metalliche sono zincate a caldo e verniciate con resina poliestere termoindurente applicata a polvere con procedimento elettrostatico. Dimensioni: lunghezza 2000 mm, altezza seduta 440 mm, peso 80 kg. circa. Nei tipi:idem c.s. ...circa. Nei tipi: - in acciaio zincato e verniciato, con supporti in ghisa	RM.50.10.25.Sb003.0000.-	Panchina di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: zincati - resina termoindurente; lunghezza [mm] = 2000 | altezza seduta [mm] = 440; peso [kg] = 80. Incluso: supporti in ghisa SPECIFICHE TECNICHE: con schienale; con 3 spalle sagomate; con 29 profilati in tubo; parti metalliche zincate a caldo e verniciate con resina poliestere termoindurente applicata a polvere con procedimento elettrostatico
mc.21.300.0020.a	Perline lavorate a maschio e femmina, spessore finito 15 mm, in legno:idem c.s. ...mm, in legno: - abete	RM.16.10.25.Qa006.0000.-	Perlina ad incastro di legno naturale abete; geometria/forma/aspetto: maschio - femmina | lavorata; spessore [mm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.21.300.0020.b	Perline lavorate a maschio e femmina, spessore finito 15 mm, in legno:idem c.s. ...mm, in legno: - larice nazionale	RM.16.10.25.Qa016.0000.-	Perlina ad incastro di legno naturale larice nazionale; geometria/forma/aspetto: maschio - femmina | lavorata; spessore [mm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.21.300.0020.c	Perline lavorate a maschio e femmina, spessore finito 15 mm, in legno:idem c.s. ...mm, in legno: - larice d' America (pitch-pine)	RM.16.10.25.Qa017.0000.-	Perlina ad incastro di legno naturale larice d'america; geometria/forma/aspetto: maschio - femmina | lavorata; spessore [mm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.20.010.0300.b	Orditura di sostegno a vista per controsoffitti costituita da profili portanti ed intermedi a T rovescio 24 x 38 mm in acciaio zincato, completa di pendini ed accessori, per modulo 600 x 600 mm:idem c.s. ...600 x 600 mm: - colore metallizzato	RM.09.05.00.Sb003.0005.-	Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: metallizzata; impiego: controsoffitti. Incluso: pendini; accessori SPECIFICHE TECNICHE: per controsoffitto con modulo [mm] = 600 x 600
mu.06.380.0020.b	Panchina in grigliato elettrofuso in profilati a C, piatti di irrigidimento, bulloneria antifurto, trattamento di protezione con zincatura a caldo e rivestimento in resina poliestere termoindurente applicata a polvere con procedimento elettrostatico. Dimensioni: lunghezza 180 cm, altezza 86 cm:idem c.s. ...altezza 86 cm: - con basi prefabbricate in calcestruzzo sabbiato 50 x 20 x 32 cm	RM.50.10.25.Sb001.0005.c	Panchina di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincati - resina termoindurente; lunghezza [cm] = 180 | altezza [cm] = 86 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento di protezione con zincatura a caldo e rivestimento in resina poliestere termoindurente applicata a polvere con procedimento elettrostatico
mu.06.380.0040.b	Panchina con schienale, costituita da 3 spalle sagomate di supporto in acciaio s=6 mm, collegate da tubo orizzontale in acciaio Ø 60x2 mm. Supporti panca in fusione di ghisa sabbiata. Seduta e schienale formati con 29 profilati in tubo di acciaio Ø 16x2 mm. Tutte le parti metalliche sono zincate a caldo e verniciate con resina poliestere termoindurente applicata a polvere con procedimento elettrostatico. Dimensioni: lunghezza 2000 mm, altezza seduta 440 mm, peso 80 kg. circa. Nei tipi:idem c.s. ...circa. Nei tipi: - in acciaio inox Aisi 304 L elettrolucidato, con supporti in ghisa	RM.50.10.25.Sb012.0000.-	Panchina di lega ferrosa acciaio inox AISI 304L; finitura: elettrolucidato; lunghezza [mm] = 2000 | altezza seduta [mm] = 440; peso [kg] = 81. Incluso: supporti in ghisa SPECIFICHE TECNICHE: con schienale; con 3 spalle sagomate; con 29 profilati in tubo; parti metalliche zincate a caldo e verniciate con resina poliestere termoindurente applicata a polvere con procedimento elettrostatico
mc.21.300.0020.d	Perline lavorate a maschio e femmina, spessore finito 15 mm, in legno:idem c.s. ...mm, in legno: - douglas	RM.16.10.25.Qa012.0000.-	Perlina ad incastro di legno naturale douglas; geometria/forma/aspetto: maschio - femmina | lavorata; spessore [mm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.21.020.0010.a	Persiane a battente, ad una o più ante per finestra, spessore 54X80 mm, alette 55X12 mm, interasse 38 mm, munite di ferri robustissimi di sostegno; pilette ed occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; fermi superiori, fermi inferiori e ferma battente; verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), in legno lamellare di:idem c.s. ...legno lamellare di: - abete/pino	RM.14.10.40.Qa007.0000.-	Persiana a battente di legno naturale abete/pino; finitura: verniciata trasparente/opaca; geometria/forma/aspetto: anta singola | anta doppia | pluri anta; funzione: oscurante; impiego: finestra | esterno. Incluso: sostegni in ferri robusti SPECIFICHE TECNICHE: in legno lamellare, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura)
mc.21.020.0010.b	Persiane a battente, ad una o più ante per finestra, spessore 54X80 mm, alette 55X12 mm, interasse 38 mm, munite di ferri robustissimi di sostegno; pilette ed occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; fermi superiori, fermi inferiori e ferma battente; verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), in legno lamellare di:idem c.s. ...legno lamellare di: - douglas	RM.14.10.40.Qa012.0005.-	Persiana a battente di legno naturale douglas; finitura: verniciata trasparente/opaca; geometria/forma/aspetto: anta singola | anta doppia | pluri anta; funzione: oscurante; impiego: finestra | esterno. Incluso: sostegni in ferri robusti SPECIFICHE TECNICHE: in legno lamellare, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura)
mc.20.010.0310.a	idem c.s. ...600 x 1200 mm:idem c.s. ...600 x 1200 mm: - colore bianco	RM.09.05.00.Sb003.0000.b	Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore bianco; impiego: controsoffitti. Incluso: pendini; accessori SPECIFICHE TECNICHE: per controsoffitto con modulo [mm] = 600 x 1200
mu.06.380.0030.a	Panca in grigliato elettrofuso in profilati a C, con bulloneria antifurto, trattamento di protezione con zincatura a caldo e rivestimento in resina poliestere termoindurente applicata a polvere con procedimento elettrostatico. Dimensioni: lunghezza 180 cm, larghezza 58 cmidem c.s. ...larghezza 58 cm - con gambe in lega di alluminio e tirante di collegamento	RM.50.10.25.Sb001.0000.a	Panchina di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincati - resina termoindurente; lunghezza [cm] = 180 | altezza [cm] = 58 SPECIFICHE TECNICHE: con gambe in lega di alluminio; trattamento di protezione con zincatura a caldo e rivestimento in resina poliestere termoindurente applicata a polvere con procedimento elettrostatico

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.21.020.0010.c	Persiane a battente, ad una o più ante per finestra, spessore 54X80 mm, alette 55X12 mm, interasse 38 mm, munite di ferri robustissimi di sostegno; pilette ed occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; fermi superiori, fermi inferiori e ferma battente; verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), in legno lamellare di:idem c.s. ...legno lamellare di: - rovere	RM.14.10.40.Qa005.0005.-	Persiana a battente di legno naturale rovere; finitura: verniciata trasparente/opaca; geometria/forma/aspetto: anta singola | anta doppia | pluri anta; funzione: oscurante; impiego: finestra | esterno. Incluso: sostegni in ferri robusti SPECIFICHE TECNICHE: in legno lamellare, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura)
mc.21.020.0010.d	Persiane a battente, ad una o più ante per finestra, spessore 54X80 mm, alette 55X12 mm, interasse 38 mm, munite di ferri robustissimi di sostegno; pilette ed occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; fermi superiori, fermi inferiori e ferma battente; verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), in legno lamellare di:idem c.s. ...legno lamellare di: - sovrapprezzo per ante scorrevoli interno/esterno muro	RM.14.10.40.Qa007.0250.-	Persiana scorrevole di legno naturale abete/pino; finitura: verniciata trasparente/opaca; geometria/forma/aspetto: anta singola | anta doppia | pluri anta; funzione: oscurante; impiego: finestra | esterno. Incluso: sostegni in ferri robusti SPECIFICHE TECNICHE: in legno lamellare, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura)
mc.20.010.0320	Orditura di sostegno nascosta per controsoffitti costituita da profili portanti a C 12 x 38 mm, profili secondari a Z 19 x 21 mm e profili intermedi a T 20 x 12 mm in acciaio zincato, completa di pendini ed accessori, per modulo 600 x 600 mm:	RM.09.05.00.Sb003.0010.-	Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: controsoffitti. Incluso: pendini; accessori SPECIFICHE TECNICHE: per controsoffitto con modulo [mm] = 600 x 600
mu.06.380.0030.b	Panca in grigliato elettrofuso in profilati a C, con bulloneria antifurto, trattamento di protezione con zincatura a caldo e rivestimento in resina poliestere termoindurente applicata a polvere con procedimento elettrostatico. Dimensioni: lunghezza 180 cm, larghezza 58 cmidem c.s. ...larghezza 58 cm - con basi prefabbricate in calcestruzzo sabbiato da 50 x 20 x 32 cm	RM.50.10.25.Sb001.0005.a	Panchina di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincati - resina termoindurente; lunghezza [cm] = 180 | altezza [cm] = 58 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento di protezione con zincatura a caldo e rivestimento in resina poliestere termoindurente applicata a polvere con procedimento elettrostatico
mc.20.010.0330	Orditura di sostegno nascosta per controsoffitti in lastre di cartongesso, costituita da traversini portanti 30 x 40 mm, spessore 8/18 e profili ad U 50 x 15 mm, spessore 6/10:	RM.09.05.00.Sb003.0015.-	Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: controsoffitti SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.20.010.0340	Orditura di sostegno per doghe costituita da profilato sagomato in acciaio zincato ad U dimensioni 25 x 40 mm, spessore 6/10, completa di pendini e accessori.	RM.09.05.00.Sb003.0020.-	Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: profilato a U; impiego: controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 25 | dimensione (y) [mm] = 40 | spessore [mm] = 6/10. Incluso: pendini; accessori SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.06.200.0020.b	Pali in legno scortecciato di castagno stagionato; con le seguenti dimensioni:idem c.s. ...le seguenti dimensioni: - lunghezza 3,50 m - Ø 8 ÷ 10 cm	RM.62.10.25.Qa011.0005.b	Palo di legno naturale castagno; geometria/forma/aspetto: scortecciato; impiego: opere a verde | arredo urbano; diametro (Ø) [cm] = 8 ÷ 10 | lunghezza [mm] = 3,5 SPECIFICHE TECNICHE: legno stagionato
1f.mt.08.00.0005._	pali di larice o castagno tagliati in loco e trattati con materiale imputrescibile nella parte interrata	RM.62.10.25.Qa018.0000.-	Palo di legno naturale larice/castagno SPECIFICHE TECNICHE: tagliati in loco; trattati con materiale imputrescibile in parte interrata
mu.06.380.0100	Panca in calcestruzzo, con sezione lenticolare, realizzata con inerti color grigio chiaro e bianco, finitura con sabbiatura e per la parte di seduta con levigatura; trattamento superficiale di protezione. Dimensioni: lunghezza 200 cm, larghezza 50 cm, spessore 20 cm, su basamenti da cm 50x40x13.	RM.50.10.25.J0001.0000.-	Panchina di conglomerato cementizio; finitura: sabbiata - levigata; lunghezza [cm] = 200 | larghezza [cm] = 50 | spessore [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: finitura con sabbiatura; parte di seduta con levigatura; trattamento superficiale di protezione; inerti color grigio chiaro e bianco; su basamenti da cm 50x40x13 cm
mu.06.470.0010.e	Ricambi per gioco complesso a una/due/tre torri/moduli - età di utilizzo minimo 6 mesi:idem c.s. ...minimo 6 mesi: - parapetto struttura in legno	RM.57.15.50.Qa000.0000.-	Parapetto ricambio gioco di legno naturale generico; impiego: gioco complesso a una/due/tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; età utilizzo minimo 6 mesi
mu.06.010.0060.a	Corteccia di pino, priva di impurità, per pacciamatura di piante arboree, arbustive ed erbacee, trattata con prodotti fungicidi con pezzatura:idem c.s. ...fungicidi con pezzatura: - Ø 0,8 ÷ 2 cm	RM.62.10.20.Qa021.0000.a	Pacciame corteccia di legno naturale pino; funzione: pacciamatura; impiego: piante arboree | piante arbustive | piante erbacee; diametro (ø) [cm] = 0,8 ÷ 2 SPECIFICHE TECNICHE: priva di impurità; trattata con prodotti fungicidi

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.010.0060.b	Corteccia di pino, priva di impurità, per pacciamatura di piante arboree, arbustive ed erbacee, trattata con prodotti fungicidi con pezzatura:idem c.s. ...fungicidi con pezzatura: - Ø 2 ÷ 4 cm	RM.62.10.20.Qa021.0000.b	Pacciame corteccia di legno naturale pino; funzione: pacciamatura; impiego: piante arboree | piante arbustive | piante erbacee; diametro (ø) [cm] = 2 ÷ 4 SPECIFICHE TECNICHE: trattata con prodotti fungicidi
mc.18.700.0020	Segatura di legno in sacchi	RM.62.10.20.Qa000.0000.-	Pacciame segatura di legno naturale generico; fornitura: in sacchi SPECIFICHE TECNICHE: -
1f.mt.08.00.0010._	palo di castagno scortecciato | diametro 8-10 cm - lunghezza 500 cm	RM.62.10.25.Qa011.0000.a	Palo di legno naturale castagno; geometria/forma/aspetto: scortecciato; diametro (Ø) [cm] = 8 ÷ 10 | lunghezza [cm] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: -
1f.mt.08.00.0015._	palo scortecciato di larice | diametro 10 cm | lunghezza 100 cm	RM.62.10.25.Qa015.0000.-	Palo di legno naturale larice; geometria/forma/aspetto: scortecciato; diametro (Ø) [cm] = 10 | lunghezza [cm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: -
1f.mt.08.00.0020._	palo in larice scorteccciato per la formazione di staccionate d= 14/16 cm	RM.62.10.25.Qa015.0015.a	Palo di legno naturale larice; geometria/forma/aspetto: scortecciato; impiego: staccionate; diametro (Ø) [cm] = 14 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -
1f.mt.03.00.0005.b	pannello drenante prefabbricato, con involucro scatolare in rete metallica di diametro 2,7 mm con rivestimento polimerico, a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10, rivestito in tessuto geotessile in polietilene ad alta densità (monofilamento ritentore) e riempito in trucioli di polistirolo non riciclato ≥ 10 x 20 mm. portata minima di 1,41 l/s e una capacità drenante di 2,82e-03 mc/m*s. - moduli da 2 x 0,50 x 0,30 specifiche tecniche: la rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 sarà in accordo con le “linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione” (n.69/2013) e con la normativa uni en 10223-3. la rete metallica dovrà essere in possesso di marcatura ce, in conformità al regolamento prodotti da costruzione (ue) 305/2011, di certificazione ambientale epd in accordo a iso 14025 - en 15804 e dovrà avere durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato. la rete sarà tessuta con trafilato di acciaio di diametro pari a 2,70 mm galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) conforme alle en 10244 - classe a. la	RM.61.10.55.R0000.0000.a	Pannello drenante prefabbricato di metallo generico; geometria/forma/aspetto: maglia esagonale | scatolare; funzione: drenante; impiego: terreno; dimensione (x) [m] = 2 | dimensione (y) [m] = 0,5 | dimensione (z) [m] = 0,3; portata minima [l/s] = 1,41 | capacità drenante [m³/m*s] = 2 ,82e-03 SPECIFICHE TECNICHE: durabilità garantita 120 anni
mc.21.020.0020.a	Persiane a battente, ad una o più ante per portafinestra, spessore 54X80 mm, alette 55X12 mm, interasse 38 mm, munite di ferri robustissimi di sostegno; pilette ed occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; fermi superiori, fermi inferiori e ferma battente; verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), in legno lamellare di:idem c.s. ...legno lamellare di: - abete/pino	RM.14.10.40.Qa007.0005.-	Persiana a battente di legno naturale abete/pino; finitura: verniciata trasparente/opaca; geometria/forma/aspetto: anta singola | anta doppia | pluri anta; funzione: oscurante; impiego: portafinstra | esterno. Incluso: sostegni in ferri robusti SPECIFICHE TECNICHE: in legno lamellare, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura)
mc.21.020.0020.b	Persiane a battente, ad una o più ante per portafinestra, spessore 54X80 mm, alette 55X12 mm, interasse 38 mm, munite di ferri robustissimi di sostegno; pilette ed occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; fermi superiori, fermi inferiori e ferma battente; verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), in legno lamellare di:idem c.s. ...legno lamellare di: - douglas	RM.14.10.40.Qa012.0010.-	Persiana a battente di legno naturale douglas; finitura: verniciata trasparente/opaca; geometria/forma/aspetto: anta singola | anta doppia | pluri anta; funzione: oscurante; impiego: portafinstra | esterno. Incluso: sostegni in ferri robusti SPECIFICHE TECNICHE: in legno lamellare, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura)

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.26.100.0010.e	Ossario cimiteriale a tubo autoportante in cemento armato vibrato, per tumulazione frontale; realizzato singolarmente o in moduli (fino a 4 ossari affiancati), del tipo strutturale chiuso. L'ossario è dotato di scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva; spessore medio della parete divisoria tra ossario e ossario di 5 cm; con piastra di chiusura di dimensioni variabili valutata a parte; modulo da:idem c.s. ...parte; modulo da: - 5 fori da 30 x 30 cm; profondità 75 cm; peso 600 kg.	RM.40.10.25.J0005.0270.-	Ossario tubo autoportante di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: 5 fori | singolo/a 4 moduli | strutturale chiuso; funzione: tumulazione frontale; impiego: opere cimiteriali; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 | profondità [cm] = 75 | spessore parete divisoria [cm] = 5; peso [kg] = 600 SPECIFICHE TECNICHE: fino a 4 ossari affiancati; con scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva
mc.26.100.0020.a	Ossario cimiteriale a "U" rovescio del tipo "cassero a perdere" in cemento armato vibrato, per tumulazione frontale; realizzato singolarmente o in moduli (fino a 4 ossari affiancati), del tipo aperto. L'ossario è dotato di scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva; spessore medio della parete divisoria tra ossario e ossario di 5 cm; con piastra di chiusura di dimensioni variabili valutata a parte; modulo da:idem c.s. ...parte; modulo da: - 1 foro da 30 x 30 cm; profondità 75 cm; peso 100 kg;	RM.40.10.25.J0005.0500.-	Ossario U rovescio di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: 1 foro | singolo/a 4 moduli; funzione: tumulazione frontale; impiego: opere cimiteriali; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 | profondità [cm] = 75 | spessore parete divisoria [cm] = 5; peso [kg] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: tipo "cassero a perdere"; fino a 4 ossari affiancati; con scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva
mc.26.100.0020.b	Ossario cimiteriale a "U" rovescio del tipo "cassero a perdere" in cemento armato vibrato, per tumulazione frontale; realizzato singolarmente o in moduli (fino a 4 ossari affiancati), del tipo aperto. L'ossario è dotato di scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva; spessore medio della parete divisoria tra ossario e ossario di 5 cm; con piastra di chiusura di dimensioni variabili valutata a parte; modulo da:idem c.s. ...parte; modulo da: - 2 fori da 30 x 30 cm; profondità 75 cm; peso 200 kg;	RM.40.10.25.J0005.0505.-	Ossario U rovescio di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: 2 fori | singolo/a 4 moduli; funzione: tumulazione frontale; impiego: opere cimiteriali; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 | profondità [cm] = 75 | spessore parete divisoria [cm] = 5; peso [kg] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: tipo "cassero a perdere"; fino a 4 ossari affiancati; con scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva
mc.26.100.0020.c	Ossario cimiteriale a "U" rovescio del tipo "cassero a perdere" in cemento armato vibrato, per tumulazione frontale; realizzato singolarmente o in moduli (fino a 4 ossari affiancati), del tipo aperto. L'ossario è dotato di scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva; spessore medio della parete divisoria tra ossario e ossario di 5 cm; con piastra di chiusura di dimensioni variabili valutata a parte; modulo da:idem c.s. ...parte; modulo da: - 3 fori da 30 x 30 cm; profondità 75 cm; peso 300 kg;	RM.40.10.25.J0005.0510.-	Ossario U rovescio di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: 3 fori | singolo/a 4 moduli; funzione: tumulazione frontale; impiego: opere cimiteriali; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 | profondità [cm] = 75 | spessore parete divisoria [cm] = 5; peso [kg] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: tipo "cassero a perdere"; fino a 4 ossari affiancati; con scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva
mc.26.100.0020.d	Ossario cimiteriale a "U" rovescio del tipo "cassero a perdere" in cemento armato vibrato, per tumulazione frontale; realizzato singolarmente o in moduli (fino a 4 ossari affiancati), del tipo aperto. L'ossario è dotato di scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva; spessore medio della parete divisoria tra ossario e ossario di 5 cm; con piastra di chiusura di dimensioni variabili valutata a parte; modulo da:idem c.s. ...parte; modulo da: - 4 fori da 30 x 30 cm; profondità 75 cm; peso 400 kg;	RM.40.10.25.J0005.0515.-	Ossario U rovescio di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: 4 fori | singolo/a 4 moduli; funzione: tumulazione frontale; impiego: opere cimiteriali; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 | profondità [cm] = 75 | spessore parete divisoria [cm] = 5; peso [kg] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: tipo "cassero a perdere"; fino a 4 ossari affiancati; con scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.11.270.0020.b	Lucernario a cupola rettangolare autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete doppia, con assemblaggio ermetico in stabilimento. Completa di accessori di fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Con dimensioni:idem c.s. ...forarlo. Con dimensioni: - interno 105x75 cm, spessore 3+3 mm	RM.14.00.05.D0000.0275.b	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete doppia; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 105 | dimensione (y) [cm] = 75 | spessore [mm] = 3+3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo
mc.11.260.0040.b	Dispositivo per l'apertura manuale a passo d'uomo, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta tramite una maniglia, interna o esterna. Per lucernari quadrati con dimensione:idem c.s. ...quadrati con dimensione: - interno 80x80 cm	RM.14.00.05.D0000.0175.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 80 | dimensione (y) [cm] = 80 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR
mc.11.260.0040.c	Dispositivo per l'apertura manuale a passo d'uomo, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta tramite una maniglia, interna o esterna. Per lucernari quadrati con dimensione:idem c.s. ...quadrati con dimensione: - interno 100x100 cm	RM.14.00.05.D0000.0185.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 100 | dimensione (y) [cm] = 100 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR
mc.11.270.0040.a	Dispositivo per l'apertura manuale a passo d'uomo, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta tramite una maniglia, interna o esterna. Per lucernari rettangolari con dimensione:idem c.s. ...rettangolari con dimensione: - interno 85x60 cm	RM.14.00.05.D0000.0275.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 85 | dimensione (y) [cm] = 60 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo
mc.11.270.0040.b	Dispositivo per l'apertura manuale a passo d'uomo, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta tramite una maniglia, interna o esterna. Per lucernari rettangolari con dimensione:idem c.s. ...rettangolari con dimensione: - interno 105x75 cm	RM.14.00.05.D0000.0285.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 105 | dimensione (y) [cm] = 75 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo
mc.11.270.0020.c	Lucernario a cupola rettangolare autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete doppia, con assemblaggio ermetico in stabilimento. Completa di accessori di fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Con dimensioni:idem c.s. ...forarlo. Con dimensioni: - interno 135x85 cm, spessore 4+3 mm	RM.14.00.05.D0000.0280.a	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete doppia; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 135 | dimensione (y) [cm] = 85 | spessore [mm] = 4+3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.11.250.0040.b	Dispositivo per l'apertura manuale a passo d'uomo, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta tramite una maniglia, interna o esterna. Per lucernari circolari con diametro:idem c.s. ...circolari con diametro: - Ø interno 80 cm	RM.14.00.05.D0000.0070.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola circolare | a parete semplice; impiego: copertura; diamentro interno (ø) [cm] = 80 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR
mc.11.250.0040.d	Dispositivo per l'apertura manuale a passo d'uomo, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta tramite una maniglia, interna o esterna. Per lucernari circolari con diametro:idem c.s. ...circolari con diametro: - Ø interno 120 cm	RM.14.00.05.D0000.0085.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola circolare | a parete semplice; impiego: copertura; diamentro interno (ø) [cm] = 120 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR
mc.11.260.0040.d	Dispositivo per l'apertura manuale a passo d'uomo, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta tramite una maniglia, interna o esterna. Per lucernari quadrati con dimensione:idem c.s. ...quadrati con dimensione: - interno 120x120 cm	RM.14.00.05.D0000.0195.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 120 | dimensione (y) [cm] = 120 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR
mc.11.270.0040.c	Dispositivo per l'apertura manuale a passo d'uomo, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta tramite una maniglia, interna o esterna. Per lucernari rettangolari con dimensione:idem c.s. ...rettangolari con dimensione: - interno 135x85 cm	RM.14.00.05.D0000.0295.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 135 | dimensione (y) [cm] = 85 | spessore [mm] = 4. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo
mc.11.270.0040.d	Dispositivo per l'apertura manuale a passo d'uomo, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta tramite una maniglia, interna o esterna. Per lucernari rettangolari con dimensione:idem c.s. ...rettangolari con dimensione: - interno 150x100 cm	RM.14.00.05.D0000.0305.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 150 | dimensione (y) [cm] = 100 | spessore [mm] = 4. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo
mc.11.270.0020.d	Lucernario a cupola rettangolare autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete doppia, con assemblaggio ermetico in stabilimento. Completa di accessori di fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Con dimensioni:idem c.s. ...forarlo. Con dimensioni: - interno 150x100 cm, spessore 4+3 mm	RM.14.00.05.D0000.0280.b	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete doppia; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 150 | dimensione (y) [cm] = 100 | spessore [mm] = 4+3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.11.270.0020.e	Lucernario a cupola rettangolare autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete doppia, con assemblaggio ermetico in stabilimento. Completa di accessori di fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Con dimensioni:idem c.s. ...forarlo. Con dimensioni: - interno 185x135 cm, spessore 4+3 mm	RM.14.00.05.D0000.0280.c	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete doppia; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 185 | dimensione (y) [cm] = 135 | spessore [mm] = 4+3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo
mc.11.270.0020.f	Lucernario a cupola rettangolare autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete doppia, con assemblaggio ermetico in stabilimento. Completa di accessori di fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Con dimensioni:idem c.s. ...forarlo. Con dimensioni: - interno 200x100 cm, spessore 4+3 mm	RM.14.00.05.D0000.0280.d	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete doppia; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 200 | dimensione (y) [cm] = 100 | spessore [mm] = 4+3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo
mc.11.270.0020.g	Lucernario a cupola rettangolare autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete doppia, con assemblaggio ermetico in stabilimento. Completa di accessori di fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Con dimensioni:idem c.s. ...forarlo. Con dimensioni: - interno 235x135 cm, spessore 4+3 mm	RM.14.00.05.D0000.0280.e	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete doppia; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 235 | dimensione (y) [cm] = 135 | spessore [mm] = 4+3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo
mc.11.260.0030.a	Dispositivo per l'apertura manuale, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta azionando a distanza con manovella asportabile un martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine, collegato al telaio. Per lucernari quadrati con dimensione:idem c.s. ...quadrati con dimensione: - interno 60x60 cm	RM.14.00.05.D0000.0160.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 60 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR
mc.11.260.0030.b	Dispositivo per l'apertura manuale, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta azionando a distanza con manovella asportabile un martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine, collegato al telaio. Per lucernari quadrati con dimensione:idem c.s. ...quadrati con dimensione: - interno 80x80 cm	RM.14.00.05.D0000.0170.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 80 | dimensione (y) [cm] = 80 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR
mc.11.250.0030.a	Dispositivo per l'apertura manuale, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta azionando a distanza con manovella asportabile un martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine, collegato al telaio. Per lucernari circolari con diametro:idem c.s. ...circolari con diametro: - Ø interno 60 cm	RM.14.00.05.D0000.0050.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola circolare | a parete semplice; impiego: copertura; diamentro interno (ø) [cm] = 60 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.11.250.0030.b	Dispositivo per l'apertura manuale, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta azionando a distanza con manovella asportabile un martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine, collegato al telaio. Per lucernari circolari con diametro:idem c.s. ...circolari con diametro: - Ø interno 80 cm	RM.14.00.05.D0000.0065.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola circolare | a parete semplice; impiego: copertura; diamentro interno (ø) [cm] = 80 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR
mc.11.260.0030.c	Dispositivo per l'apertura manuale, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta azionando a distanza con manovella asportabile un martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine, collegato al telaio. Per lucernari quadrati con dimensione:idem c.s. ...quadrati con dimensione: - interno 100x100 cm	RM.14.00.05.D0000.0180.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 100 | dimensione (y) [cm] = 100 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR
mc.11.260.0030.d	Dispositivo per l'apertura manuale, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta azionando a distanza con manovella asportabile un martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine, collegato al telaio. Per lucernari quadrati con dimensione:idem c.s. ...quadrati con dimensione: - interno 120x120 cm	RM.14.00.05.D0000.0190.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 120 | dimensione (y) [cm] = 120 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR
mc.11.270.0030.a	Dispositivo per l'apertura manuale, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta azionando a distanza con manovella asportabile un martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine, collegato al telaio. Per lucernari rettangolari con dimensione:idem c.s. ...rettangolari con dimensione: - interno 85x60 cm	RM.14.00.05.D0000.0270.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 85 | dimensione (y) [cm] = 60 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo
mc.11.270.0030.b	Dispositivo per l'apertura manuale, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta azionando a distanza con manovella asportabile un martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine, collegato al telaio. Per lucernari rettangolari con dimensione:idem c.s. ...rettangolari con dimensione: - interno 105x75 cm	RM.14.00.05.D0000.0280.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 105 | dimensione (y) [cm] = 75 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo
mc.26.100.0010.a	Ossario cimiteriale a tubo autoportante in cemento armato vibrato, per tumulazione frontale; realizzato singolarmente o in moduli (fino a 4 ossari affiancati), del tipo strutturale chiuso. L'ossario è dotato di scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva; spessore medio della parete divisoria tra ossario e ossario di 5 cm; con piastra di chiusura di dimensioni variabili valutata a parte; modulo da:idem c.s. ...parte; modulo da: - 1 foro da 30 x 30 cm; profondità 75 cm; peso 120 kg.	RM.40.10.25.J0005.0250.-	Ossario tubo autoportante di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: 1 foro | singolo/a 4 moduli | strutturale chiuso; funzione: tumulazione frontale; impiego: opere cimiteriali; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 | profondità [cm] = 75 | spessore parete divisoria [cm] = 5; peso [kg] = 120 SPECIFICHE TECNICHE: fino a 4 ossari affiancati; con scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.11.250.0030.c	Dispositivo per l'apertura manuale, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta azionando a distanza con manovella asportabile un martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine, collegato al telaio. Per lucernari circolari con diametro:idem c.s. ...circolari con diametro: - Ø interno 100 cm	RM.14.00.05.D0000.0075.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola circolare | a parete semplice; impiego: copertura; diamentro interno (ø) [cm] = 100 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR
mc.11.250.0030.d	Dispositivo per l'apertura manuale, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta azionando a distanza con manovella asportabile un martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine, collegato al telaio. Per lucernari circolari con diametro:idem c.s. ...circolari con diametro: - Ø interno 120 cm	RM.14.00.05.D0000.0080.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola circolare | a parete semplice; impiego: copertura; diamentro interno (ø) [cm] = 120 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR
mc.11.260.0030.e	Dispositivo per l'apertura manuale, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta azionando a distanza con manovella asportabile un martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine, collegato al telaio. Per lucernari quadrati con dimensione:idem c.s. ...quadrati con dimensione: - interno 140x140 cm	RM.14.00.05.D0000.0200.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 140 | dimensione (y) [cm] = 140 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR
mc.11.260.0030.f	Dispositivo per l'apertura manuale, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta azionando a distanza con manovella asportabile un martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine, collegato al telaio. Per lucernari quadrati con dimensione:idem c.s. ...quadrati con dimensione: - interno 160x160 cm	RM.14.00.05.D0000.0205.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 160 | dimensione (y) [cm] = 160 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR
mc.11.270.0030.c	Dispositivo per l'apertura manuale, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta azionando a distanza con manovella asportabile un martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine, collegato al telaio. Per lucernari rettangolari con dimensione:idem c.s. ...rettangolari con dimensione: - interno 135x85 cm	RM.14.00.05.D0000.0290.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 135 | dimensione (y) [cm] = 85 | spessore [mm] = 4. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo
mc.11.270.0030.d	Dispositivo per l'apertura manuale, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta azionando a distanza con manovella asportabile un martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine, collegato al telaio. Per lucernari rettangolari con dimensione:idem c.s. ...rettangolari con dimensione: - interno 150x100 cm	RM.14.00.05.D0000.0300.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 150 | dimensione (y) [cm] = 100 | spessore [mm] = 4. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.26.100.0010.b	Ossario cimiteriale a tubo autoportante in cemento armato vibrato, per tumulazione frontale; realizzato singolarmente o in moduli (fino a 4 ossari affiancati), del tipo strutturale chiuso. L'ossario è dotato di scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva; spessore medio della parete divisoria tra ossario e ossario di 5 cm; con piastra di chiusura di dimensioni variabili valutata a parte; modulo da:idem c.s. ...parte; modulo da: - 2 fori da 30 x 30 cm; profondità 75 cm; peso 240 kg.	RM.40.10.25.J0005.0255.-	Ossario tubo autoportante di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: 2 fori | singolo/a 4 moduli | strutturale chiuso; funzione: tumulazione frontale; impiego: opere cimiteriali; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 | profondità [cm] = 75 | spessore parete divisoria [cm] = 5; peso [kg] = 240 SPECIFICHE TECNICHE: fino a 4 ossari affiancati; con scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva
mc.11.250.0030.e	Dispositivo per l'apertura manuale, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta azionando a distanza con manovella asportabile un martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine, collegato al telaio. Per lucernari circolari con diametro:idem c.s. ...circolari con diametro: - Ø interno 140 cm	RM.14.00.05.D0000.0090.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola circolare | a parete semplice; impiego: copertura; diamentro interno (ø) [cm] = 140 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR
mc.11.250.0030.f	Dispositivo per l'apertura manuale, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta azionando a distanza con manovella asportabile un martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine, collegato al telaio. Per lucernari circolari con diametro:idem c.s. ...circolari con diametro: - Ø interno 160 cm	RM.14.00.05.D0000.0095.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola circolare | a parete semplice; impiego: copertura; diamentro interno (ø) [cm] = 160 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR
mc.11.260.0030.g	Dispositivo per l'apertura manuale, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta azionando a distanza con manovella asportabile un martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine, collegato al telaio. Per lucernari quadrati con dimensione:idem c.s. ...quadrati con dimensione: - interno 180x180 cm	RM.14.00.05.D0000.0210.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 180 | dimensione (y) [cm] = 180 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR
mc.11.260.0040.a	Dispositivo per l'apertura manuale a passo d'uomo, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta tramite una maniglia, interna o esterna. Per lucernari quadrati con dimensione:idem c.s. ...quadrati con dimensione: - interno 60x60 cm	RM.14.00.05.D0000.0165.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola quadrata | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 60 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR
mc.11.270.0030.e	Dispositivo per l'apertura manuale, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta azionando a distanza con manovella asportabile un martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine, collegato al telaio. Per lucernari rettangolari con dimensione:idem c.s. ...rettangolari con dimensione: - interno 185x135 cm	RM.14.00.05.D0000.0310.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 185 | dimensione (y) [cm] = 135 | spessore [mm] = 4. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.11.270.0030.f	Dispositivo per l'apertura manuale, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta azionando a distanza con manovella asportabile un martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine, collegato al telaio. Per lucernari rettangolari con dimensione:idem c.s. ...rettangolari con dimensione: - interno 200x100 cm	RM.14.00.05.D0000.0315.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 200 | dimensione (y) [cm] = 100 | spessore [mm] = 4. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo
mc.26.100.0010.c	Ossario cimiteriale a tubo autoportante in cemento armato vibrato, per tumulazione frontale; realizzato singolarmente o in moduli (fino a 4 ossari affiancati), del tipo strutturale chiuso. L'ossario è dotato di scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva; spessore medio della parete divisoria tra ossario e ossario di 5 cm; con piastra di chiusura di dimensioni variabili valutata a parte; modulo da:idem c.s. ...parte; modulo da: - 3 fori da 30 x 30 cm; profondità 75 cm; peso 360 kg	RM.40.10.25.J0005.0260.-	Ossario tubo autoportante di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: 3 fori | singolo/a 4 moduli | strutturale chiuso; funzione: tumulazione frontale; impiego: opere cimiteriali; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 | profondità [cm] = 75 | spessore parete divisoria [cm] = 5; peso [kg] = 360 SPECIFICHE TECNICHE: fino a 4 ossari affiancati; con scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva
mc.11.250.0030.g	Dispositivo per l'apertura manuale, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta azionando a distanza con manovella asportabile un martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine, collegato al telaio. Per lucernari circolari con diametro:idem c.s. ...circolari con diametro: - Ø interno 180 cm	RM.14.00.05.D0000.0100.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola circolare | a parete semplice; impiego: copertura; diamentro interno (ø) [cm] = 180 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR
mc.11.250.0040.a	Dispositivo per l'apertura manuale a passo d'uomo, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta tramite una maniglia, interna o esterna. Per lucernari circolari con diametro:idem c.s. ...circolari con diametro: - Ø interno 60 cm	RM.14.00.05.D0000.0055.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola circolare | a parete semplice; impiego: copertura; diamentro interno (ø) [cm] = 60 | spessore [mm] = 3. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR
mc.11.270.0030.g	Dispositivo per l'apertura manuale, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta azionando a distanza con manovella asportabile un martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine, collegato al telaio. Per lucernari rettangolari con dimensione:idem c.s. ...rettangolari con dimensione: - interno 235x135 cm	RM.14.00.05.D0000.0320.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria/forma/aspetto: cupola rettangolare | a parete semplice; impiego: copertura; dimensione (x) [cm] = 235 | dimensione (y) [cm] = 135 | spessore [mm] = 4. Incluso: accessori di fissaggio (morsetti | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: morsetti e guarnizioni di tenuta per fissare l'elemento senza forarlo
mc.26.100.0010.d	Ossario cimiteriale a tubo autoportante in cemento armato vibrato, per tumulazione frontale; realizzato singolarmente o in moduli (fino a 4 ossari affiancati), del tipo strutturale chiuso. L'ossario è dotato di scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva; spessore medio della parete divisoria tra ossario e ossario di 5 cm; con piastra di chiusura di dimensioni variabili valutata a parte; modulo da:idem c.s. ...parte; modulo da: - 4 fori da 30 x 30 cm; profondità 75 cm; peso 480 kg.	RM.40.10.25.J0005.0265.-	Ossario tubo autoportante di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: 4 fori | singolo/a 4 moduli | strutturale chiuso; funzione: tumulazione frontale; impiego: opere cimiteriali; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 | profondità [cm] = 75 | spessore parete divisoria [cm] = 5; peso [kg] = 480 SPECIFICHE TECNICHE: fino a 4 ossari affiancati; con scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.210.0080.f	Piante latifoglie con zolla della specie Acer campestre, Acer campestre in varietà, Acer freemanii in varietà, Aesculus spp., Carpinus betulus in varietà, Cercis siliquastrum in varietà, Crataegus spp., Fraxinus ornus in varietà, Ginkgo spp., Gleditsia triacantohs in varietà, Koelreuteria spp, Liquidambar spp, Malus a fiore in varietà, Perrotia persica, Pyrus a fiore in varietà, Quercus cerris, Quercus rubra, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 19 ÷ 20 cm	RM.62.10.30.P0000.0815.-	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer campestre | acer freemanii | aesculus spp | carpinus betulus | cercis siliquastrum | crataegus spp | fraxinus ornus | ginkgo spp | gleditsia triacantohs | koelreuteria spp | liquidambar spp | malus a fiore | perrotia persica | pyrus a fiore | quercus cerris | quercus rubra; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0020.h	Piante latifoglie con zolla della specie Broussonetia, Cedrela sinensis in varietà, Populus Alba in varietà, Salix spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 26 ÷ 30 cm	RM.62.10.30.P0000.0895.h	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: broussonetia | populus alba | cedrela sinensis | salix spp; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0040.h	Piante latifoglie con zolla della specie Ailanthus altissima in varietà, Catalpa spp, Platanus spp, Prunus avium in varietà, Pterocarya spp, Robinia in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 26 ÷ 30 cm	RM.62.10.30.P0000.0885.h	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: ailanthus | catalpa spp | plantus spp | prunus avium | pterocarya spp | robinia; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0060.g	Piante latifoglie con zolla della specie Acer buergeranium, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Corylus colurna in varietà, Fraxinus excelsior in varietà, Ostrya carpinifolia in varietà, Prunus accolade, Prunus cerasifera in varietà, Prunus fruticosa in varietà, Prunus serrulata in varietà, Prunus subhritella in varietà, Prunus viginiana in varietà, Sorbus spp, Tamarix spp, Zelkova serrata in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 21 ÷ 25 cm	RM.62.10.30.P0000.0780.-	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer buergeranium | acer platanoides | acer pseudoplatanus | corylus colurna | fraxinus excelsior | ostrya carpinifolia | prunus accolade | prunus cerasifera | prunus fruticosa | prunus serrulata | prunus subhritella | prunus viginiana | sorbus spp | tamarix spp | zelkova serrata; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0080.g	Piante latifoglie con zolla della specie Acer campestre, Acer campestre in varietà, Acer freemanii in varietà, Aesculus spp., Carpinus betulus in varietà, Cercis siliquastrum in varietà, Crataegus spp., Fraxinus ornus in varietà, Ginkgo spp., Gleditsia triacantohs in varietà, Koelreuteria spp, Liquidambar spp, Malus a fiore in varietà, Perrotia persica, Pyrus a fiore in varietà, Quercus cerris, Quercus rubra, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 21 ÷ 25 cm	RM.62.10.30.P0000.0820.-	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer campestre | acer freemanii | aesculus spp | carpinus betulus | cercis siliquastrum | crataegus spp | fraxinus ornus | ginkgo spp | gleditsia triacantohs | koelreuteria spp | liquidambar spp | malus a fiore | perrotia persica | pyrus a fiore | quercus cerris | quercus rubra; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.210.0030.a	Piante latifoglie con zolla della specie Acer negundo in varietà, Morus spp, Paulownia tormentosa in varietà, Populus tremula, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 8 ÷ 10 cm	RM.62.10.30.P0000.0870.a	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer negundo | morus spp | palownia tormentosa; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0050.a	Piante latifoglie con zolla della specie Acer ginnala, Acer negundo in varietà, Acer saccarinum, Acer saccarinum in varietà, Albizia spp, Alnus cordata glutinosa, Alnus spp, Celtis spp, Juglans nigra spp, Prunus padus, Sterculia platanifolia (o Firmiana), Tilia spp, Ulmus spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 8 ÷ 10 cm	RM.62.10.30.P0000.0830.-	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer ginnala | acer negundo | acer saccarinum | albizia spp | alnus spp | celtis spp | juglans nigra spp | prunus padus | sterculia platanifolia/firmiana | tilia spp | ulmus spp; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0060.h	Piante latifoglie con zolla della specie Acer buergeranium, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Corylus colurna in varietà, Fraxinus excelsior in varietà, Ostrya carpinifolia in varietà, Prunus accolade, Prunus cerasifera in varietà, Prunus fruticosa in varietà, Prunus serrulata in varietà, Prunus subhritella in varietà, Prunus viginiana in varietà, Sorbus spp, Tamarix spp, Zelkova serrata in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 26 ÷ 30 cm	RM.62.10.30.P0000.0785.-	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer buergeranium | acer platanoides | acer pseudoplatanus | corylus colurna | fraxinus excelsior | ostrya carpinifolia | prunus accolade | prunus cerasifera | prunus fruticosa | prunus serrulata | prunus subhritella | prunus viginiana | sorbus spp | tamarix spp | zelkova serrata; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0080.h	Piante latifoglie con zolla della specie Acer campestre, Acer campestre in varietà, Acer freemanii in varietà, Aesculus spp., Carpinus betulus in varietà, Cercis siliquastrum in varietà, Crataegus spp., Fraxinus ornus in varietà, Ginkgo spp., Gleditsia triacantohs in varietà, Koelreuteria spp, Liquidambar spp, Malus a fiore in varietà, Perrotia persica, Pyrus a fiore in varietà, Quercus cerris, Quercus rubra, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 26 ÷ 30 cm	RM.62.10.30.P0000.0825.-	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer campestre | acer freemanii | aesculus spp | carpinus betulus | cercis siliquastrum | crataegus spp | fraxinus ornus | ginkgo spp | gleditsia triacantohs | koelreuteria spp | liquidambar spp | malus a fiore | perrotia persica | pyrus a fiore | quercus cerris | quercus rubra; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0030.b	Piante latifoglie con zolla della specie Acer negundo in varietà, Morus spp, Paulownia tormentosa in varietà, Populus tremula, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 11 ÷ 12 cm	RM.62.10.30.P0000.0870.b	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer negundo | morus spp | palownia tormentosa; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.210.0050.b	Piante latifoglie con zolla della specie Acer ginnala, Acer negundo in varietà, Acer saccarinum, Acer saccarinum in varietà, Albizia spp, Alnus cordata glutinosa, Alnus spp, Celtis spp, Juglans nigra spp, Prunus padus, Sterculia platanifolia (o Firmiana), Tilia spp, Ulmus spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 11 ÷ 12 cm	RM.62.10.30.P0000.0835.-	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer ginnala | acer negundo | acer saccarinum | albizia spp | alnus spp | celtis spp | juglans nigra spp | prunus padus | sterculia platanifolia/firmiana | tilia spp | ulmus spp; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0070.a	Piante latifoglie con zolla della specie Acer psudoplatanus in varietà, Acer rubrum, Acer rubrum in varietà, Betula alba in varietà, Clerodendron spp, Liriodendron spp, Prunus avium in varietà, Prunus maackii in varietà, Prunus padus in varietà, Quercus robur, Quercus suber, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 8 ÷ 10 cm	RM.62.10.30.P0000.0880.a	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer psudoplatanus | acer rubrum | betula alba | clerodendron spp | liriodendron spp | prunus avium | prunus maackii | prunus padus | quercus robur | quercus suber; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0090.a	Piante latifoglie con zolla della specie Acer opulus in varietà, Acer platanoides in varietà, Laburnum Anagyroides, Quercus frainetto, Quercus palustris, Quercus pubescens, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 8 ÷ 10 cm	RM.62.10.30.P0000.0875.a	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer opulus | acer platanoides | laburnum anagyroides | quercus frainetto | quercus palustris | quercus pubescens; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0030.c	Piante latifoglie con zolla della specie Acer negundo in varietà, Morus spp, Paulownia tormentosa in varietà, Populus tremula, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 13 ÷ 14 cm	RM.62.10.30.P0000.0870.c	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer negundo | morus spp | palownia tormentosa; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0050.c	Piante latifoglie con zolla della specie Acer ginnala, Acer negundo in varietà, Acer saccarinum, Acer saccarinum in varietà, Albizia spp, Alnus cordata glutinosa, Alnus spp, Celtis spp, Juglans nigra spp, Prunus padus, Sterculia platanifolia (o Firmiana), Tilia spp, Ulmus spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 13 ÷ 14 cm	RM.62.10.30.P0000.0840.-	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer ginnala | acer negundo | acer saccarinum | albizia spp | alnus spp | celtis spp | juglans nigra spp | prunus padus | sterculia platanifolia/firmiana | tilia spp | ulmus spp; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.210.0070.b	Piante latifoglie con zolla della specie Acer psudoplatanus in varietà, Acer rubrum, Acer rubrum in varietà, Betula alba in varietà, Clerodendron spp, Liriodendron spp, Prunus avium in varietà, Prunus maackii in varietà, Prunus padus in varietà, Quercus robur, Quercus suber, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 11 ÷ 12 cm	RM.62.10.30.P0000.0880.b	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer psudoplatanus | acer rubrum | betula alba | clerodendron spp | liriodendron spp | prunus avium | prunus maackii | prunus padus | quercus robur | quercus suber; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.200.0005.a	Fornitura di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso - di età minima:idem c.s. ...di età minima: di diametro 10/12 - S1T1	RM.62.10.30.P0000.1110.a	Pianta arbustiva di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 10 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: pianta S1T1
mu.06.200.0005.b	Fornitura di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso - di età minima:idem c.s. ...di età minima: di diametro 14/16 - S1T1	RM.62.10.30.P0000.1110.b	Pianta arbustiva di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 14 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: pianta S1T1
mu.06.210.0030.d	Piante latifoglie con zolla della specie Acer negundo in varietà, Morus spp, Paulownia tormentosa in varietà, Populus tremula, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 15 ÷ 16 cm	RM.62.10.30.P0000.0870.d	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer negundo | morus spp | palownia tormentosa; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0050.d	Piante latifoglie con zolla della specie Acer ginnala, Acer negundo in varietà, Acer saccarinum, Acer saccarinum in varietà, Albizia spp, Alnus cordata glutinosa, Alnus spp, Celtis spp, Juglans nigra spp, Prunus padus, Sterculia platanifolia (o Firmiana), Tilia spp, Ulmus spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 15 ÷ 16 cm	RM.62.10.30.P0000.0845.-	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer ginnala | acer negundo | acer saccarinum | albizia spp | alnus spp | celtis spp | juglans nigra spp | prunus padus | sterculia platanifolia/firmiana | tilia spp | ulmus spp; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0070.c	Piante latifoglie con zolla della specie Acer psudoplatanus in varietà, Acer rubrum, Acer rubrum in varietà, Betula alba in varietà, Clerodendron spp, Liriodendron spp, Prunus avium in varietà, Prunus maackii in varietà, Prunus padus in varietà, Quercus robur, Quercus suber, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 13 ÷ 14 cm	RM.62.10.30.P0000.0880.c	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer psudoplatanus | acer rubrum | betula alba | clerodendron spp | liriodendron spp | prunus avium | prunus maackii | prunus padus | quercus robur | quercus suber; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.200.0005.c	Fornitura di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso - di età minima:idem c.s. ...di età minima: di diametro 18/20 - S1T2	RM.62.10.30.P0000.1110.c	Pianta arbustiva di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 18 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: pianta S1T2

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.210.0010.a	Piante latifoglie con zolla della specie Populus nigra, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 8 ÷ 10 cm	RM.62.10.30.P0000.0925.a	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: populus nigra; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0030.e	Piante latifoglie con zolla della specie Acer negundo in varietà, Morus spp, Paulownia tormentosa in varietà, Populus tremula, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 17 ÷ 18 cm	RM.62.10.30.P0000.0870.e	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer negundo | morus spp | palownia tormentosa; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0050.e	Piante latifoglie con zolla della specie Acer ginnala, Acer negundo in varietà, Acer saccarinum, Acer saccarinum in varietà, Albizia spp, Alnus cordata glutinosa, Alnus spp, Celtis spp, Juglans nigra spp, Prunus padus, Sterculia platanifolia (o Firmiana), Tilia spp, Ulmus spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 17 ÷ 18 cm	RM.62.10.30.P0000.0850.-	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer ginnala | acer negundo | acer saccarinum | albizia spp | alnus spp | celtis spp | juglans nigra spp | prunus padus | sterculia platanifolia/firmiana | tilia spp | ulmus spp; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0070.d	Piante latifoglie con zolla della specie Acer psudoplatanus in varietà, Acer rubrum, Acer rubrum in varietà, Betula alba in varietà, Clerodendron spp, Liriodendron spp, Prunus avium in varietà, Prunus maackii in varietà, Prunus padus in varietà, Quercus robur, Quercus suber, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 15 ÷ 16 cm	RM.62.10.30.P0000.0880.d	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer psudoplatanus | acer rubrum | betula alba | clerodendron spp | liriodendron spp | prunus avium | prunus maackii | prunus padus | quercus robur | quercus suber; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0010.b	Piante latifoglie con zolla della specie Populus nigra, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 11 ÷ 12 cm	RM.62.10.30.P0000.0925.b	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: populus nigra; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0010.c	Piante latifoglie con zolla della specie Populus nigra, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 13 ÷ 14 cm	RM.62.10.30.P0000.0925.c	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: populus nigra; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0030.f	Piante latifoglie con zolla della specie Acer negundo in varietà, Morus spp, Paulownia tormentosa in varietà, Populus tremula, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 19 ÷ 20 cm	RM.62.10.30.P0000.0870.f	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer negundo | morus spp | palownia tormentosa; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.210.0050.f	Piante latifoglie con zolla della specie Acer ginnala, Acer negundo in varietà, Acer saccarinum, Acer saccarinum in varietà, Albizia spp, Alnus cordata glutinosa, Alnus spp, Celtis spp, Juglans nigra spp, Prunus padus, Sterculia platanifolia (o Firmiana), Tilia spp, Ulmus spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 19 ÷ 20 cm	RM.62.10.30.P0000.0855.-	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer ginnala | acer negundo | acer saccarinum | albizia spp | alnus spp | celtis spp | juglans nigra spp | prunus padus | sterculia platanifolia/firmiana | tilia spp | ulmus spp; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0070.e	Piante latifoglie con zolla della specie Acer psudoplatanus in varietà, Acer rubrum, Acer rubrum in varietà, Betula alba in varietà, Clerodendron spp, Liriodendron spp, Prunus avium in varietà, Prunus maackii in varietà, Prunus padus in varietà, Quercus robur, Quercus suber, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 17 ÷ 18 cm	RM.62.10.30.P0000.0880.e	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer psudoplatanus | acer rubrum | betula alba | clerodendron spp | liriodendron spp | prunus avium | prunus maackii | prunus padus | quercus robur | quercus suber; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0010.d	Piante latifoglie con zolla della specie Populus nigra, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 15 ÷ 16 cm	RM.62.10.30.P0000.0925.d	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: populus nigra; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0010.e	Piante latifoglie con zolla della specie Populus nigra, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 17 ÷ 18 cm	RM.62.10.30.P0000.0925.e	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: populus nigra; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0030.g	Piante latifoglie con zolla della specie Acer negundo in varietà, Morus spp, Paulownia tormentosa in varietà, Populus tremula, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 21 ÷ 25 cm	RM.62.10.30.P0000.0870.g	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer negundo | morus spp | palownia tormentosa; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0050.g	Piante latifoglie con zolla della specie Acer ginnala, Acer negundo in varietà, Acer saccarinum, Acer saccarinum in varietà, Albizia spp, Alnus cordata glutinosa, Alnus spp, Celtis spp, Juglans nigra spp, Prunus padus, Sterculia platanifolia (o Firmiana), Tilia spp, Ulmus spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 21 ÷ 25 cm	RM.62.10.30.P0000.0860.-	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer ginnala | acer negundo | acer saccarinum | albizia spp | alnus spp | celtis spp | juglans nigra spp | prunus padus | sterculia platanifolia/firmiana | tilia spp | ulmus spp; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.210.0070.f	Piante latifoglie con zolla della specie Acer psudoplatanus in varietà, Acer rubrum, Acer rubrum in varietà, Betula alba in varietà, Clerodendron spp, Liriodendron spp, Prunus avium in varietà, Prunus maackii in varietà, Prunus padus in varietà, Quercus robur, Quercus suber, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 19 ÷ 20 cm	RM.62.10.30.P0000.0880.f	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer psudoplatanus | acer rubrum | betula alba | clerodendron spp | liriodendron spp | prunus avium | prunus maackii | prunus padus | quercus robur | quercus suber; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0010.f	Piante latifoglie con zolla della specie Populus nigra, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 19 ÷ 20 cm	RM.62.10.30.P0000.0925.f	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: populus nigra; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0010.g	Piante latifoglie con zolla della specie Populus nigra, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 21 ÷ 25 cm	RM.62.10.30.P0000.0925.g	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: populus nigra; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0030.h	Piante latifoglie con zolla della specie Acer negundo in varietà, Morus spp, Paulownia tormentosa in varietà, Populus tremula, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 26 ÷ 30 cm	RM.62.10.30.P0000.0870.h	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer negundo | morus spp | palownia tormentosa; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0050.h	Piante latifoglie con zolla della specie Acer ginnala, Acer negundo in varietà, Acer saccarinum, Acer saccarinum in varietà, Albizia spp, Alnus cordata glutinosa, Alnus spp, Celtis spp, Juglans nigra spp, Prunus padus, Sterculia platanifolia (o Firmiana), Tilia spp, Ulmus spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 26 ÷ 30 cm	RM.62.10.30.P0000.0865.-	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer ginnala | acer negundo | acer saccarinum | albizia spp | alnus spp | celtis spp | juglans nigra spp | prunus padus | sterculia platanifolia/firmiana | tilia spp | ulmus spp; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0070.g	Piante latifoglie con zolla della specie Acer psudoplatanus in varietà, Acer rubrum, Acer rubrum in varietà, Betula alba in varietà, Clerodendron spp, Liriodendron spp, Prunus avium in varietà, Prunus maackii in varietà, Prunus padus in varietà, Quercus robur, Quercus suber, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 21 ÷ 25 cm	RM.62.10.30.P0000.0880.g	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer psudoplatanus | acer rubrum | betula alba | clerodendron spp | liriodendron spp | prunus avium | prunus maackii | prunus padus | quercus robur | quercus suber; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.210.0010.h	Piante latifoglie con zolla della specie Populus nigra, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 26 ÷ 30 cm	RM.62.10.30.P0000.0925.h	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: populus nigra; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0020.a	Piante latifoglie con zolla della specie Broussonetia, Cedrela sinensis in varietà, Populus Alba in varietà, Salix spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 8 ÷ 10 cm	RM.62.10.30.P0000.0895.a	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: broussonetia | populus alba | cedrela sinensis | salix spp; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0040.a	Piante latifoglie con zolla della specie Ailanthus altissima in varietà, Catalpa spp, Platanus spp, Prunus avium in varietà, Pterocarya spp, Robinia in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 8 ÷ 10 cm	RM.62.10.30.P0000.0885.a	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: ailanthus | catalpa spp | plantus spp | prunus avium | pterocarya spp | robinia; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0060.a	Piante latifoglie con zolla della specie Acer buergeranium, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Corylus colurna in varietà, Fraxinus excelsior in varietà, Ostrya carpinifolia in varietà, Prunus accolade, Prunus cerasifera in varietà, Prunus fruticosa in varietà, Prunus serrulata in varietà, Prunus subhritella in varietà, Prunus viginiana in varietà, Sorbus spp, Tamarix spp, Zelkova serrata in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 8 ÷ 10 cm	RM.62.10.30.P0000.0750.-	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer buergeranium | acer platanoides | acer pseudoplatanus | corylus colurna | fraxinus excelsior | ostrya carpinifolia | prunus accolade | prunus cerasifera | prunus fruticosa | prunus serrulata | prunus subhritella | prunus viginiana | sorbus spp | tamarix spp | zelkova serrata; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0070.h	Piante latifoglie con zolla della specie Acer psudoplatanus in varietà, Acer rubrum, Acer rubrum in varietà, Betula alba in varietà, Clerodendron spp, Liriodendron spp, Prunus avium in varietà, Prunus maackii in varietà, Prunus padus in varietà, Quercus robur, Quercus suber, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 26 ÷ 30 cm	RM.62.10.30.P0000.0880.h	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer psudoplatanus | acer rubrum | betula alba | clerodendron spp | liriodendron spp | prunus avium | prunus maackii | prunus padus | quercus robur | quercus suber; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0020.b	Piante latifoglie con zolla della specie Broussonetia, Cedrela sinensis in varietà, Populus Alba in varietà, Salix spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 11 ÷ 12 cm	RM.62.10.30.P0000.0895.b	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: broussonetia | populus alba | cedrela sinensis | salix spp; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.210.0040.b	Piante latifoglie con zolla della specie Ailanthus altissima in varietà, Catalpa spp, Platanus spp, Prunus avium in varietà, Pterocarya spp, Robinia in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 11 ÷ 12 cm	RM.62.10.30.P0000.0885.b	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: ailanthus | catalpa spp | plantus spp | prunus avium | pterocarya spp | robinia; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0060.b	Piante latifoglie con zolla della specie Acer buergeranium, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Corylus colurna in varietà, Fraxinus excelsior in varietà, Ostrya carpinifolia in varietà, Prunus accolade, Prunus cerasifera in varietà, Prunus fruticosa in varietà, Prunus serrulata in varietà, Prunus subhritella in varietà, Prunus viginiana in varietà, Sorbus spp, Tamarix spp, Zelkova serrata in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 11 ÷ 12 cm	RM.62.10.30.P0000.0755.-	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer buergeranium | acer platanoides | acer pseudoplatanus | corylus colurna | fraxinus excelsior | ostrya carpinifolia | prunus accolade | prunus cerasifera | prunus fruticosa | prunus serrulata | prunus subhritella | prunus viginiana | sorbus spp | tamarix spp | zelkova serrata; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0080.a	Piante latifoglie con zolla della specie Acer campestre, Acer campestre in varietà, Acer freemanii in varietà, Aesculus spp., Carpinus betulus in varietà, Cercis siliquastrum in varietà, Crataegus spp., Fraxinus ornus in varietà, Ginkgo spp., Gleditsia triacantohs in varietà, Koelreuteria spp, Liquidambar spp, Malus a fiore in varietà, Perrotia persica, Pyrus a fiore in varietà, Quercus cerris, Quercus rubra, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 8 ÷ 10 cm	RM.62.10.30.P0000.0790.-	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer campestre | acer freemanii | aesculus spp | carpinus betulus | cercis siliquastrum | crataegus spp | fraxinus ornus | ginkgo spp | gleditsia triacantohs | koelreuteria spp | liquidambar spp | malus a fiore | perrotia persica | pyrus a fiore | quercus cerris | quercus rubra; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0020.c	Piante latifoglie con zolla della specie Broussonetia, Cedrela sinensis in varietà, Populus Alba in varietà, Salix spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 13 ÷ 14 cm	RM.62.10.30.P0000.0895.c	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: broussonetia | populus alba | cedrela sinensis | salix spp; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0040.c	Piante latifoglie con zolla della specie Ailanthus altissima in varietà, Catalpa spp, Platanus spp, Prunus avium in varietà, Pterocarya spp, Robinia in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 13 ÷ 14 cm	RM.62.10.30.P0000.0885.c	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: ailanthus | catalpa spp | plantus spp | prunus avium | pterocarya spp | robinia; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.210.0060.c	Piante latifoglie con zolla della specie Acer buergeranium, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Corylus colurna in varietà, Fraxinus excelsior in varietà, Ostrya carpinifolia in varietà, Prunus accolade, Prunus cerasifera in varietà, Prunus fruticosa in varietà, Prunus serrulata in varietà, Prunus subhritella in varietà, Prunus viginiana in varietà, Sorbus spp, Tamarix spp, Zelkova serrata in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 13 ÷ 14 cm	RM.62.10.30.P0000.0760.-	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer buergeranium | acer platanoides | acer pseudoplatanus | corylus colurna | fraxinus excelsior | ostrya carpinifolia | prunus accolade | prunus cerasifera | prunus fruticosa | prunus serrulata | prunus subhritella | prunus viginiana | sorbus spp | tamarix spp | zelkova serrata; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0080.b	Piante latifoglie con zolla della specie Acer campestre, Acer campestre in varietà, Acer freemanii in varietà, Aesculus spp., Carpinus betulus in varietà, Cercis siliquastrum in varietà, Crataegus spp., Fraxinus ornus in varietà, Ginkgo spp., Gleditsia triacantohs in varietà, Koelreuteria spp, Liquidambar spp, Malus a fiore in varietà, Perrotia persica, Pyrus a fiore in varietà, Quercus cerris, Quercus rubra, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 11 ÷ 12 cm	RM.62.10.30.P0000.0795.-	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer campestre | acer freemanii | aesculus spp | carpinus betulus | cercis siliquastrum | crataegus spp | fraxinus ornus | ginkgo spp | gleditsia triacantohs | koelreuteria spp | liquidambar spp | malus a fiore | perrotia persica | pyrus a fiore | quercus cerris | quercus rubra; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0020.d	Piante latifoglie con zolla della specie Broussonetia, Cedrela sinensis in varietà, Populus Alba in varietà, Salix spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 15 ÷ 16 cm	RM.62.10.30.P0000.0895.d	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: broussonetia | populus alba | cedrela sinensis | salix spp; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0040.d	Piante latifoglie con zolla della specie Ailanthus altissima in varietà, Catalpa spp, Platanus spp, Prunus avium in varietà, Pterocarya spp, Robinia in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 15 ÷ 16 cm	RM.62.10.30.P0000.0885.d	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: ailanthus | catalpa spp | plantus spp | prunus avium | pterocarya spp | robinia; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0060.d	Piante latifoglie con zolla della specie Acer buergeranium, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Corylus colurna in varietà, Fraxinus excelsior in varietà, Ostrya carpinifolia in varietà, Prunus accolade, Prunus cerasifera in varietà, Prunus fruticosa in varietà, Prunus serrulata in varietà, Prunus subhritella in varietà, Prunus viginiana in varietà, Sorbus spp, Tamarix spp, Zelkova serrata in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 15 ÷ 16 cm	RM.62.10.30.P0000.0765.-	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer buergeranium | acer platanoides | acer pseudoplatanus | corylus colurna | fraxinus excelsior | ostrya carpinifolia | prunus accolade | prunus cerasifera | prunus fruticosa | prunus serrulata | prunus subhritella | prunus viginiana | sorbus spp | tamarix spp | zelkova serrata; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.210.0080.c	Piante latifoglie con zolla della specie Acer campestre, Acer campestre in varietà, Acer freemanii in varietà, Aesculus spp., Carpinus betulus in varietà, Cercis siliquastrum in varietà, Crataegus spp., Fraxinus ornus in varietà, Ginkgo spp., Gleditsia triacantohs in varietà, Koelreuteria spp, Liquidambar spp, Malus a fiore in varietà, Perrotia persica, Pyrus a fiore in varietà, Quercus cerris, Quercus rubra, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 13 ÷ 14 cm	RM.62.10.30.P0000.0800.-	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer campestre | acer freemanii | aesculus spp | carpinus betulus | cercis siliquastrum | crataegus spp | fraxinus ornus | ginkgo spp | gleditsia triacantohs | koelreuteria spp | liquidambar spp | malus a fiore | perrotia persica | pyrus a fiore | quercus cerris | quercus rubra; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0020.e	Piante latifoglie con zolla della specie Broussonetia, Cedrela sinensis in varietà, Populus Alba in varietà, Salix spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 17 ÷ 18 cm	RM.62.10.30.P0000.0895.e	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: broussonetia | populus alba | cedrela sinensis | salix spp; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0040.e	Piante latifoglie con zolla della specie Ailanthus altissima in varietà, Catalpa spp, Platanus spp, Prunus avium in varietà, Pterocarya spp, Robinia in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 17 ÷ 18 cm	RM.62.10.30.P0000.0885.e	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: ailanthus | catalpa spp | plantus spp | prunus avium | pterocarya spp | robinia; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0060.e	Piante latifoglie con zolla della specie Acer buergeranium, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Corylus colurna in varietà, Fraxinus excelsior in varietà, Ostrya carpinifolia in varietà, Prunus accolade, Prunus cerasifera in varietà, Prunus fruticosa in varietà, Prunus serrulata in varietà, Prunus subhritella in varietà, Prunus viginiana in varietà, Sorbus spp, Tamarix spp, Zelkova serrata in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 17 ÷ 18 cm	RM.62.10.30.P0000.0770.-	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer buergeranium | acer platanoides | acer pseudoplatanus | corylus colurna | fraxinus excelsior | ostrya carpinifolia | prunus accolade | prunus cerasifera | prunus fruticosa | prunus serrulata | prunus subhritella | prunus viginiana | sorbus spp | tamarix spp | zelkova serrata; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0080.d	Piante latifoglie con zolla della specie Acer campestre, Acer campestre in varietà, Acer freemanii in varietà, Aesculus spp., Carpinus betulus in varietà, Cercis siliquastrum in varietà, Crataegus spp., Fraxinus ornus in varietà, Ginkgo spp., Gleditsia triacantohs in varietà, Koelreuteria spp, Liquidambar spp, Malus a fiore in varietà, Perrotia persica, Pyrus a fiore in varietà, Quercus cerris, Quercus rubra, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 15 ÷ 16 cm	RM.62.10.30.P0000.0805.-	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer campestre | acer freemanii | aesculus spp | carpinus betulus | cercis siliquastrum | crataegus spp | fraxinus ornus | ginkgo spp | gleditsia triacantohs | koelreuteria spp | liquidambar spp | malus a fiore | perrotia persica | pyrus a fiore | quercus cerris | quercus rubra; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.210.0020.f	Piante latifoglie con zolla della specie Broussonetia, Cedrela sinensis in varietà, Populus Alba in varietà, Salix spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 19 ÷ 20 cm	RM.62.10.30.P0000.0895.f	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: broussonetia | populus alba | cedrela sinensis | salix spp; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0040.f	Piante latifoglie con zolla della specie Ailanthus altissima in varietà, Catalpa spp, Platanus spp, Prunus avium in varietà, Pterocarya spp, Robinia in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 19 ÷ 20 cm	RM.62.10.30.P0000.0885.f	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: ailanthus | catalpa spp | plantus spp | prunus avium | pterocarya spp | robinia; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0060.f	Piante latifoglie con zolla della specie Acer buergeranium, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Corylus colurna in varietà, Fraxinus excelsior in varietà, Ostrya carpinifolia in varietà, Prunus accolade, Prunus cerasifera in varietà, Prunus fruticosa in varietà, Prunus serrulata in varietà, Prunus subhritella in varietà, Prunus viginiana in varietà, Sorbus spp, Tamarix spp, Zelkova serrata in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 19 ÷ 20 cm	RM.62.10.30.P0000.0775.-	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer buergeranium | acer platanoides | acer pseudoplatanus | corylus colurna | fraxinus excelsior | ostrya carpinifolia | prunus accolade | prunus cerasifera | prunus fruticosa | prunus serrulata | prunus subhritella | prunus viginiana | sorbus spp | tamarix spp | zelkova serrata; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0080.e	Piante latifoglie con zolla della specie Acer campestre, Acer campestre in varietà, Acer freemanii in varietà, Aesculus spp., Carpinus betulus in varietà, Cercis siliquastrum in varietà, Crataegus spp., Fraxinus ornus in varietà, Ginkgo spp., Gleditsia triacantohs in varietà, Koelreuteria spp, Liquidambar spp, Malus a fiore in varietà, Perrotia persica, Pyrus a fiore in varietà, Quercus cerris, Quercus rubra, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 17 ÷ 18 cm	RM.62.10.30.P0000.0810.-	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer campestre | acer freemanii | aesculus spp | carpinus betulus | cercis siliquastrum | crataegus spp | fraxinus ornus | ginkgo spp | gleditsia triacantohs | koelreuteria spp | liquidambar spp | malus a fiore | perrotia persica | pyrus a fiore | quercus cerris | quercus rubra; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0020.g	Piante latifoglie con zolla della specie Broussonetia, Cedrela sinensis in varietà, Populus Alba in varietà, Salix spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 21 ÷ 25 cm	RM.62.10.30.P0000.0895.g	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: broussonetia | populus alba | cedrela sinensis | salix spp; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0040.g	Piante latifoglie con zolla della specie Ailanthus altissima in varietà, Catalpa spp, Platanus spp, Prunus avium in varietà, Pterocarya spp, Robinia in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 21 ÷ 25 cm	RM.62.10.30.P0000.0885.g	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: ailanthus | catalpa spp | plantus spp | prunus avium | pterocarya spp | robinia; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.210.0100.a	Piante latifoglie con zolla della specie Carpinus betulus fastigiata in varietà, Cercidiphyllum japonicum in varietà, Davidia involucrata in varietà, Fagus sylvatica in varietà, Fagus sylvatica purpurea, Hibiscus spp, Ligustrum (allevato ad alberello), con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 8 ÷ 10 cm	RM.62.10.30.P0000.0900.a	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: carpinus betulus fastigiata | cercidiphyllum japonicum | davidia involucrata | fagus sylvatica | fagus sylvatica purpurea | hibiscus spp | ligustrum; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0120.f	Piante latifoglie con zolla della specie Quercus castanefolioa, Quercus robur in varietà, Lagerstroemia spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 19 ÷ 20 cm	RM.62.10.30.P0000.0930.f	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: quercus castanefolioa | quercus robur | lagerstroemia spp; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.07.160.0030.b	Pezzi speciali in porcellana vitreous china con la parte verticale liscia smaltata lucida, la rimanente parte con rilievi geometrici non smaltata, con aggrappo rialzato; per formazione di bordi vasca per piscine:idem c.s. ...vasca per piscine: - angolo esterno, 10,5 x 10,5 cm, spessore 7,5/16 cm; colori forti	RM.56.15.15.L0008.0000.b	Pezzo speciale angoli di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colorati; geometria/forma/aspetto: esterno; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine; dimensioni angolo (x) [cm] = 10,5 | dimensioni angolo (y) [cm] = 10,5 | spessore [cm] = 7,5/16. Incluso: aggrappo rialzato SPECIFICHE TECNICHE: parte verticale liscia smaltata lucida, il resto con rilievi geometrici non smaltata; colori forti
mu.07.160.0070.b	Pezzi speciali in porcellana vitreous china superficie in parte liscia smaltata lucida, in parte con rilievi non smaltata, con aggrappo predisposto per alloggiamento griglia da 18,2 cm, con o senza apertura frontale; spessore 15,5 cm; per formazione di bordi vasca con sfioro traboccante per piscine:idem c.s. ...traboccante per piscine: - angolo interno o esterno, 23 x 23 cm; colori forti	RM.56.15.15.L0008.0005.b	Pezzo speciale angoli di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colorati; geometria/forma/aspetto: interno/esterno; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine con sfioro traboccante; dimensioni angolo (x) [cm] = 23 | dimensioni angolo (y) [cm] = 23 | spessore [cm] = 15,5. Incluso: aggrappo; griglia da 18,2 cm SPECIFICHE TECNICHE: superficie in parte liscia smaltata lucida, in parte con rilievi non smaltata; con o senza apertura frontale; colori forti
mu.06.210.0100.b	Piante latifoglie con zolla della specie Carpinus betulus fastigiata in varietà, Cercidiphyllum japonicum in varietà, Davidia involucrata in varietà, Fagus sylvatica in varietà, Fagus sylvatica purpurea, Hibiscus spp, Ligustrum (allevato ad alberello), con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 11 ÷ 12 cm	RM.62.10.30.P0000.0900.b	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: carpinus betulus fastigiata | cercidiphyllum japonicum | davidia involucrata | fagus sylvatica | fagus sylvatica purpurea | hibiscus spp | ligustrum; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0120.g	Piante latifoglie con zolla della specie Quercus castanefolioa, Quercus robur in varietà, Lagerstroemia spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 21 ÷ 25 cm	RM.62.10.30.P0000.0930.g	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: quercus castanefolioa | quercus robur | lagerstroemia spp; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.07.160.0030.c	Pezzi speciali in porcellana vitreous china con la parte verticale liscia smaltata lucida, la rimanente parte con rilievi geometrici non smaltata, con aggrappo rialzato; per formazione di bordi vasca per piscine:idem c.s. ...vasca per piscine: - bordo da 8,5 x 25 cm, spessore 7,5 cm; colori chiari	RM.56.15.15.L0008.0250.c	Pezzo speciale bordi di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colorati; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine; dimensioni bordo (x) [cm] = 8,5 | dimensioni bordo (y) [cm] = 25 | spessore [cm] = 7,5. Incluso: aggrappo rialzato SPECIFICHE TECNICHE: parte verticale liscia smaltata lucida, il resto con rilievi geometrici non smaltata; colori chiari

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.07.160.0030.d	Pezzi speciali in porcellana vitreous china con la parte verticale liscia smaltata lucida, la rimanente parte con rilievi geometrici non smaltata, con aggrappo rialzato; per formazione di bordi vasca per piscine:idem c.s. ...vasca per piscine: - bordo da 8,5 x 25 cm, spessore 7,5 cm; colori forti	RM.56.15.15.L0008.0250.d	Pezzo speciale bordi di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colorati; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine; dimensioni bordo (x) [cm] = 8,5 | dimensioni bordo (y) [cm] = 25 | spessore [cm] = 7,5. Incluso: aggrappo rialzato SPECIFICHE TECNICHE: parte verticale liscia smaltata lucida, il resto con rilievi geometrici non smaltata; colori forti
mu.07.160.0070.c	Pezzi speciali in porcellana vitreous china superficie in parte liscia smaltata lucida, in parte con rilievi non smaltata, con aggrappo predisposto per alloggiamento griglia da 18,2 cm, con o senza apertura frontale; spessore 15,5 cm; per formazione di bordi vasca con sfioro traboccante per piscine:idem c.s. ...traboccante per piscine: - bordo semplice o con foro di scarico da 2"1/2, 23 x 25 cm; colori chiari	RM.56.15.15.L0008.0255.c	Pezzo speciale bordi di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colorati; geometria/forma/aspetto: semplice/con foro di scarico; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine con sfioro traboccante; dimensioni bordo (x) [cm] = 23 | dimensioni bordo (y) [cm] = 25 | spessore [cm] = 15,5 | foro di scarico ["] = 2"1/2. Incluso: aggrappo; griglia da 18,2 cm SPECIFICHE TECNICHE: superficie in parte liscia smaltata lucida, in parte con rilievi non smaltata; con o senza apertura frontale; colori chiari
mu.06.210.0100.c	Piante latifoglie con zolla della specie Carpinus betulus fastigiata in varietà, Cercidiphyllum japonicum in varietà, Davidia involucrata in varietà, Fagus sylvatica in varietà, Fagus sylvatica purpurea, Hibiscus spp, Ligustrum (allevato ad alberello), con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 13 ÷ 14 cm	RM.62.10.30.P0000.0900.c	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: carpinus betulus fastigiata | cercidiphyllum japonicum | davidia involucrata | fagus sylvatica | fagus sylvatica purpurea | hibiscus spp | ligustrum; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0120.h	Piante latifoglie con zolla della specie Quercus castanefolioa, Quercus robur in varietà, Lagerstroemia spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 26 ÷ 30 cm	RM.62.10.30.P0000.0930.h	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: quercus castanefolioa | quercus robur | lagerstroemia spp; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0130.a	Piante latifoglie con zolla della specie Magnolia a fiore in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 8 ÷ 10 cm	RM.62.10.30.P0000.0905.a	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: magnolia a fiore; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.07.160.0030.e	Pezzi speciali in porcellana vitreous china con la parte verticale liscia smaltata lucida, la rimanente parte con rilievi geometrici non smaltata, con aggrappo rialzato; per formazione di bordi vasca per piscine:idem c.s. ...vasca per piscine: - bordo da 8,5 x 15 cm, spessore 16 cm; colori chiari	RM.56.15.15.L0008.0250.a	Pezzo speciale bordi di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colorati; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine; dimensioni bordo (x) [cm] = 8,5 | dimensioni bordo (y) [cm] = 15 | spessore [cm] = 16. Incluso: aggrappo rialzato SPECIFICHE TECNICHE: parte verticale liscia smaltata lucida, il resto con rilievi geometrici non smaltata; colori chiari
mu.07.160.0030.f	Pezzi speciali in porcellana vitreous china con la parte verticale liscia smaltata lucida, la rimanente parte con rilievi geometrici non smaltata, con aggrappo rialzato; per formazione di bordi vasca per piscine:idem c.s. ...vasca per piscine: - bordo da 8,5 x 15 cm, spessore 16 cm; colori forti	RM.56.15.15.L0008.0250.b	Pezzo speciale bordi di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colorati; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine; dimensioni bordo (x) [cm] = 8,5 | dimensioni bordo (y) [cm] = 15 | spessore [cm] = 16. Incluso: aggrappo rialzato SPECIFICHE TECNICHE: parte verticale liscia smaltata lucida, il resto con rilievi geometrici non smaltata; colori forti

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.07.160.0070.d	Pezzi speciali in porcellana vitreous china superficie in parte liscia smaltata lucida, in parte con rilievi non smaltata, con aggrappo predisposto per alloggiamento griglia da 18,2 cm, con o senza apertura frontale; spessore 15,5 cm; per formazione di bordi vasca con sfioro traboccante per piscine:idem c.s. ...traboccante per piscine: - bordo semplice o con foro di scarico da 2"1/2, 23 x 25 cm; colori forti	RM.56.15.15.L0008.0255.d	Pezzo speciale bordi di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colorati; geometria/forma/aspetto: semplice/con foro di scarico; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine con sfioro traboccante; dimensioni bordo (x) [cm] = 23 | dimensioni bordo (y) [cm] = 25 | spessore [cm] = 15,5 | foro di scarico ["] = 2"1/2. Incluso: aggrappo; griglia da 18,2 cm SPECIFICHE TECNICHE: superficie in parte liscia smaltata lucida, in parte con rilievi non smaltata; con o senza apertura frontale; colori forti
mu.06.210.0100.d	Piante latifoglie con zolla della specie Carpinus betulus fastigiata in varietà, Cercidiphyllum japonicum in varietà, Davidia involucrata in varietà, Fagus sylvatica in varietà, Fagus sylvatica purpurea, Hibiscus spp, Ligustrum (allevato ad alberello), con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 15 ÷ 16 cm	RM.62.10.30.P0000.0900.d	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: carpinus betulus fastigiata | cercidiphyllum japonicum | davidia involucrata | fagus sylvatica | fagus sylvatica purpurea | hibiscus spp | ligustrum; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0130.b	Piante latifoglie con zolla della specie Magnolia a fiore in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 11 ÷ 12 cm	RM.62.10.30.P0000.0905.b	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: magnolia a fiore; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0130.c	Piante latifoglie con zolla della specie Magnolia a fiore in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 13 ÷ 14 cm	RM.62.10.30.P0000.0905.c	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: magnolia a fiore; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mc.21.050.0045.b	Persiane a battente, ad una o più ante, con intelaiatura dello spessore di 45 mm, alette dello spessore di 10/12 mm, interasse 38 mm, munite di ferri robustissimi di sostegno; pilette ed occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Eseguite in legno massello di:idem c.s. ...legno massello di: - hemlock	RM.14.10.40.Qa013.0000.-	Persiana a battente di legno naturale helmock; finitura: verniciata trasparente/opaca; geometria/forma/aspetto: anta singola | anta doppia | pluri anta; funzione: oscurante; impiego: esterno. Incluso: sostegni in ferri robusti SPECIFICHE TECNICHE: in legno massello, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura) eseguita in stabilimento o prima della posa
mc.21.050.0045.c	Persiane a battente, ad una o più ante, con intelaiatura dello spessore di 45 mm, alette dello spessore di 10/12 mm, interasse 38 mm, munite di ferri robustissimi di sostegno; pilette ed occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Eseguite in legno massello di:idem c.s. ...legno massello di: - douglas	RM.14.10.40.Qa012.0000.-	Persiana a battente di legno naturale douglas; finitura: verniciata trasparente/opaca; geometria/forma/aspetto: anta singola | anta doppia | pluri anta; funzione: oscurante; impiego: esterno. Incluso: sostegni in ferri robusti SPECIFICHE TECNICHE: in legno massello, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura) eseguita in stabilimento o prima della posa
mu.07.160.0070.e	Pezzi speciali in porcellana vitreous china superficie in parte liscia smaltata lucida, in parte con rilievi non smaltata, con aggrappo predisposto per alloggiamento griglia da 18,2 cm, con o senza apertura frontale; spessore 15,5 cm; per formazione di bordi vasca con sfioro traboccante per piscine:idem c.s. ...traboccante per piscine: - bordo semplice o con foro di scarico da 2"1/2, 23 x 15 cm; colori chiari;	RM.56.15.15.L0008.0255.a	Pezzo speciale bordi di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colorati; geometria/forma/aspetto: semplice/con foro di scarico; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine con sfioro traboccante; dimensioni bordo (x) [cm] = 23 | dimensioni bordo (y) [cm] = 15 | spessore [cm] = 15,5 | foro di scarico ["] = 2"1/2. Incluso: aggrappo; griglia da 18,2 cm SPECIFICHE TECNICHE: superficie in parte liscia smaltata lucida, in parte con rilievi non smaltata; con o senza apertura frontale; colori chiari

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.210.0100.e	Piante latifoglie con zolla della specie Carpinus betulus fastigiata in varietà, Cercidiphyllum japonicum in varietà, Davidia involucrata in varietà, Fagus sylvatica in varietà, Fagus sylvatica purpurea, Hibiscus spp, Ligustrum (allevato ad alberello), con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 17 ÷ 18 cm	RM.62.10.30.P0000.0900.e	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: carpinus betulus fastigiata | cercidiphyllum japonicum | davidia involucrata | fagus sylvatica | fagus sylvatica purpurea | hibiscus spp | ligustrum; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0130.d	Piante latifoglie con zolla della specie Magnolia a fiore in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 15 ÷ 16 cm	RM.62.10.30.P0000.0905.d	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: magnolia a fiore; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0130.e	Piante latifoglie con zolla della specie Magnolia a fiore in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 17 ÷ 18 cm	RM.62.10.30.P0000.0905.e	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: magnolia a fiore; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mc.21.050.0045.d	Persiane a battente, ad una o più ante, con intelaiatura dello spessore di 45 mm, alette dello spessore di 10/12 mm, interasse 38 mm, munite di ferri robustissimi di sostegno; pilette ed occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Eseguite in legno massello di:idem c.s. ...legno massello di: - rovere	RM.14.10.40.Qa005.0000.-	Persiana a battente di legno naturale rovere; finitura: verniciata trasparente/opaca; geometria/forma/aspetto: anta singola | anta doppia | pluri anta; funzione: oscurante; impiego: esterno. Incluso: sostegni in ferri robusti SPECIFICHE TECNICHE: in legno massello, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura) eseguita in stabilimento o prima della posa
mc.21.050.0050.a	Persiane scorrevoli (a coulisse) ad una o due ante, con intelaiatura dello spessore di 45 mm, alette dello spessore di 10/12 mm, interasse 38 mm, munite di ferri robustissimi di sostegno; pilette ed occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Eseguite in legno massello di:idem c.s. ...legno massello di: - larice nazionale	RM.14.10.40.Qa016.0250.-	Persiana scorrevole di legno naturale larice nazionale; finitura: verniciata trasparente/opaca; geometria/forma/aspetto: anta singola | anta doppia | a coulisse; funzione: oscurante; impiego: esterno. Incluso: sostegni in ferri robusti SPECIFICHE TECNICHE: in legno massello, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura) eseguita in stabilimento o prima della posa
mu.07.160.0070.f	Pezzi speciali in porcellana vitreous china superficie in parte liscia smaltata lucida, in parte con rilievi non smaltata, con aggrappo predisposto per alloggiamento griglia da 18,2 cm, con o senza apertura frontale; spessore 15,5 cm; per formazione di bordi vasca con sfioro traboccante per piscine:idem c.s. ...traboccante per piscine: - bordo semplice o con foro di scarico da 2"1/2, 23 x 15 cm; colori forti	RM.56.15.15.L0008.0255.b	Pezzo speciale bordi di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colorati; geometria/forma/aspetto: semplice/con foro di scarico; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine con sfioro traboccante; dimensioni bordo (x) [cm] = 23 | dimensioni bordo (y) [cm] = 15 | spessore [cm] = 15,5 | foro di scarico ["] = 2"1/2. Incluso: aggrappo; griglia da 18,2 cm SPECIFICHE TECNICHE: superficie in parte liscia smaltata lucida, in parte con rilievi non smaltata; con o senza apertura frontale; colori forti

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.210.0100.f	Piante latifoglie con zolla della specie Carpinus betulus fastigiata in varietà, Cercidiphyllum japonicum in varietà, Davidia involucrata in varietà, Fagus sylvatica in varietà, Fagus sylvatica purpurea, Hibiscus spp, Ligustrum (allevato ad alberello), con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 19 ÷ 20 cm	RM.62.10.30.P0000.0900.f	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: carpinus betulus fastigiata | cercidiphyllum japonicum | davidia involucrata | fagus sylvatica | fagus sylvatica purpurea | hibiscus spp | ligustrum; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
MC.14.100.0010.a	Pezzi speciali per tubi pluviali e canali, raccordi a doppia curva, saltafascia, curve e simili, costruiti con fascette sagomate e saldate a stagno, in:idem c.s. ...a stagno, in: - lamiera zincata spess. 0.6 mm	RM.10.15.20.Sb003.0005.a	Pezzo speciale lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: tubi pluviali | canali | raccordi a doppia curva | saltafascia | curve; spessore [mm] = 0,6 SPECIFICHE TECNICHE: costruiti con fascette sagomate e saldate a stagno, pronti da posare
MC.14.100.0010.b	Pezzi speciali per tubi pluviali e canali, raccordi a doppia curva, saltafascia, curve e simili, costruiti con fascette sagomate e saldate a stagno, in:idem c.s. ...a stagno, in: - lamiera zincata spess. 0.8 mm	RM.10.15.20.Sb003.0005.b	Pezzo speciale lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: tubi pluviali | canali | raccordi a doppia curva | saltafascia | curve; spessore [mm] = 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: costruiti con fascette sagomate e saldate a stagno, pronti da posare
mc.21.050.0050.b	Persiane scorrevoli (a coulisse) ad una o due ante, con intelaiatura dello spessore di 45 mm, alette dello spessore di 10/12 mm, interasse 38 mm, munite di ferri robustissimi di sostegno; pilette ed occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Eseguite in legno massello di:idem c.s. ...legno massello di: - hemlock	RM.14.10.40.Qa013.0250.-	Persiana scorrevole di legno naturale helmock; finitura: verniciata trasparente/opaca; geometria/forma/aspetto: anta singola | anta doppia | a coulisse; funzione: oscurante; impiego: esterno. Incluso: sostegni in ferri robusti SPECIFICHE TECNICHE: in legno massello, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura) eseguita in stabilimento o prima della posa
mc.21.050.0050.c	Persiane scorrevoli (a coulisse) ad una o due ante, con intelaiatura dello spessore di 45 mm, alette dello spessore di 10/12 mm, interasse 38 mm, munite di ferri robustissimi di sostegno; pilette ed occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Eseguite in legno massello di:idem c.s. ...legno massello di: - douglas	RM.14.10.40.Qa012.0250.-	Persiana scorrevole di legno naturale douglas; finitura: verniciata trasparente/opaca; geometria/forma/aspetto: anta singola | anta doppia | a coulisse; funzione: oscurante; impiego: esterno. Incluso: sostegni in ferri robusti SPECIFICHE TECNICHE: in legno massello, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura) eseguita in stabilimento o prima della posa
mu.07.160.0080.a	Pezzi speciali in porcellana vitreous china superficie in parte liscia smaltata lucida, in parte con rilievi non smaltata, con aggrappo predisposto per alloggiamento griglia da 24,7 cm; spessore 15,5 cm; per formazione di bordi vasca con sfioro traboccante:idem c.s. ...con sfioro traboccante: - angolo interno o esterno, 30 x 30 cm; colori chiari	RM.56.15.15.L0008.0005.c	Pezzo speciale angoli di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colorati; geometria/forma/aspetto: interno/esterno; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine con sfioro traboccante; dimensioni angolo (x) [cm] = 30 | dimensioni angolo (y) [cm] = 30 | spessore [cm] = 15,5. Incluso: aggrappo; griglia da 24,7 cm SPECIFICHE TECNICHE: superficie in parte liscia smaltata lucida, in parte con rilievi non smaltata; colori chiari
mu.06.210.0100.g	Piante latifoglie con zolla della specie Carpinus betulus fastigiata in varietà, Cercidiphyllum japonicum in varietà, Davidia involucrata in varietà, Fagus sylvatica in varietà, Fagus sylvatica purpurea, Hibiscus spp, Ligustrum (allevato ad alberello), con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 21 ÷ 25 cm	RM.62.10.30.P0000.0900.g	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: carpinus betulus fastigiata | cercidiphyllum japonicum | davidia involucrata | fagus sylvatica | fagus sylvatica purpurea | hibiscus spp | ligustrum; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.14.100.0010.c	Pezzi speciali per tubi pluviali e canali, raccordi a doppia curva, saltafascia, curve e simili, costruiti con fascette sagomate e saldate a stagno, in:idem c.s. ...a stagno, in: - lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm	RM.10.15.20.Sb003.0015.-	Pezzo speciale lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata; impiego: tubi pluviali | canali | raccordi a doppia curva | saltafascia | curve; spessore [mm] = 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: costruiti con fascette sagomate e saldate a stagno, pronti da posare
MC.14.100.0020.a	Pezzi speciali per camini, mansarde, abbaini e simili in:idem c.s. ...e simili in: - lamiera zincata spess. 0.6 mm	RM.10.15.20.Sb003.0000.a	Pezzo speciale lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: camini | mansarde | abbaini; spessore [mm] = 0,6 SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.14.100.0020.b	Pezzi speciali per camini, mansarde, abbaini e simili in:idem c.s. ...e simili in: - lamiera zincata spess. 0.8 mm	RM.10.15.20.Sb003.0000.b	Pezzo speciale lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: camini | mansarde | abbaini; spessore [mm] = 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.21.050.0050.d	Persiane scorrevoli (a coulisse) ad una o due ante, con intelaiatura dello spessore di 45 mm, alette dello spessore di 10/12 mm, interasse 38 mm, munite di ferri robustissimi di sostegno; pilette ed occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Eseguite in legno massello di:idem c.s. ...legno massello di: - rovere	RM.14.10.40.Qa005.0250.-	Persiana scorrevole di legno naturale rovere; finitura: verniciata trasparente/opaca; geometria/forma/aspetto: anta singola | anta doppia | a coulisse; funzione: oscurante; impiego: esterno. Incluso: sostegni in ferri robusti SPECIFICHE TECNICHE: in legno massello, verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura) eseguita in stabilimento o prima della posa
mc.21.100.0020.a	Persiane in pvc antiurto ad alta resistenza, per finestre e porte finestre, colori di serie. Telaio armato con profilati di acciaio, angoli termosaldati, finitura superficiale liscia. Misurazione esterno telaio. Nei tipi:idem c.s. ...telaio. Nei tipi: - persiane finestre ad un battente (misura minima 1,00 m²)	RM.14.10.40.D0018.0005.-	Persiana a battente di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: anta singola; funzione: oscurante; impiego: esterno; superficie [m²] > 1 SPECIFICHE TECNICHE: plastica polivincloruro plastificato (PVC) antiurto ad alta resistenza, colori di serie, con telaio armato con profilati in acciaio, angoli termosaldati
mu.07.160.0080.b	Pezzi speciali in porcellana vitreous china superficie in parte liscia smaltata lucida, in parte con rilievi non smaltata, con aggrappo predisposto per alloggiamento griglia da 24,7 cm; spessore 15,5 cm; per formazione di bordi vasca con sfioro traboccante:idem c.s. ...con sfioro traboccante: - angolo interno o esterno, 30 x 30 cm; colori forti	RM.56.15.15.L0008.0005.d	Pezzo speciale angoli di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colorati; geometria/forma/aspetto: interno/esterno; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine con sfioro traboccante; dimensioni angolo (x) [cm] = 30 | dimensioni angolo (y) [cm] = 30 | spessore [cm] = 15,5. Incluso: aggrappo; griglia da 24,7 cm SPECIFICHE TECNICHE: superficie in parte liscia smaltata lucida, in parte con rilievi non smaltata; colori forti
mu.06.210.0100.h	Piante latifoglie con zolla della specie Carpinus betulus fastigiata in varietà, Cercidiphyllum japonicum in varietà, Davidia involucrata in varietà, Fagus sylvatica in varietà, Fagus sylvatica purpurea, Hibiscus spp, Ligustrum (allevato ad alberello), con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 26 ÷ 30 cm	RM.62.10.30.P0000.0900.h	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: carpinus betulus fastigiata | cercidiphyllum japonicum | davidia involucrata | fagus sylvatica | fagus sylvatica purpurea | hibiscus spp | ligustrum; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
MC.14.100.0020.c	Pezzi speciali per camini, mansarde, abbaini e simili in:idem c.s. ...e simili in: - lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm	RM.10.15.20.Sb003.0010.-	Pezzo speciale lamiera di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata; impiego: camini | mansarde | abbaini; spessore [mm] = 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.14.100.0010.d	Pezzi speciali per tubi pluviali e canali, raccordi a doppia curva, saltafascia, curve e simili, costruiti con fascette sagomate e saldate a stagno, in:idem c.s. ...a stagno, in: - lastra di zinco-rame-titanio - spess. 0,6-0,8 mm	RM.10.15.20.Sd001.0005.-	Pezzo speciale lamiera di lega zinco titanio; impiego: tubi pluviali | canali | raccordi a doppia curva | saltafascia | curve; spessore [mm] = 0,6 ÷ 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: costruiti con fascette sagomate e saldate a stagno, pronti da posare
mc.21.100.0020.b	Persiane in pvc antiurto ad alta resistenza, per finestre e porte finestre, colori di serie. Telaio armato con profilati di acciaio, angoli termosaldati, finitura superficiale liscia. Misurazione esterno telaio. Nei tipi:idem c.s. ...telaio. Nei tipi: - persiane finestre a due battenti (misura minima 2,00 m²)	RM.14.10.40.D0018.0000.-	Persiana a battente di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: anta doppia; funzione: oscurante; impiego: esterno; superficie [m²] > 2 SPECIFICHE TECNICHE: plastica polivincloruro plastificato (PVC) antiurto ad alta resistenza, colori di serie, con telaio armato con profilati in acciaio, angoli termosaldati

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.07.160.0080.c	Pezzi speciali in porcellana vitreous china superficie in parte liscia smaltata lucida, in parte con rilievi non smaltata, con aggrappo predisposto per alloggiamento griglia da 24,7 cm; spessore 15,5 cm; per formazione di bordi vasca con sfioro traboccante:idem c.s. ...con sfioro traboccante: - bordo semplice o con foro di scarico da 2"1/2, 30 x 25 cm; colori chiari	RM.56.15.15.L0008.0255.e	Pezzo speciale bordi di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colorati; geometria/forma/aspetto: semplice/con foro di scarico; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine con sfioro traboccante; dimensioni bordo (x) [cm] = 30 | dimensioni bordo (y) [cm] = 25 | spessore [cm] = 15,5 | foro di scarico ["] = 2"1/2. Incluso: aggrappo; griglia da 24,7 cm SPECIFICHE TECNICHE: superficie in parte liscia smaltata lucida, in parte con rilievi non smaltata; colori chiari
MU.07.180.0040	Angolare portagriglie in PVC superficie liscia per l'appoggio e contenimento della griglia, zigrinata nel risvolto esterno in vista, dimensioni 2,5 cm di appoggio, 2,5 cm di altezza e 1,5 cm di risvolto esterno superiore.	RM.56.15.15.D0017.0000.-	Pezzo speciale angolare di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: liscio | zigrinato; funzione: portagriglia | appoggio-contenimento griglia; dimensione appoggio [cm] = 2,5 | altezza [cm] = 2,5 | dimensione risvolto esterno superiore [cm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: zigrinato nel risvolto esterno in vista
mu.06.210.0110.a	Piante latifoglie con zolla della specie Amelanchier spp, Quercus coccinea, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 8 ÷ 10 cm	RM.62.10.30.P0000.0890.a	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: amelanchier spp | quercus coccinea; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0110.b	Piante latifoglie con zolla della specie Amelanchier spp, Quercus coccinea, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 11 ÷ 12 cm	RM.62.10.30.P0000.0890.b	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: amelanchier spp | quercus coccinea; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
MC.14.100.0010.e	Pezzi speciali per tubi pluviali e canali, raccordi a doppia curva, saltafascia, curve e simili, costruiti con fascette sagomate e saldate a stagno, in:idem c.s. ...a stagno, in: - lastra in lega di alluminio preverniciato - spess. 1,0-1,5 mm	RM.10.15.20.Sa000.0005.-	Pezzo speciale lamiera di lega alluminio generico; finitura: preverniciata; impiego: tubi pluviali | canali | raccordi a doppia curva | saltafascia | curve; spessore [mm] = 1 ÷ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: costruiti con fascette sagomate e saldate a stagno, pronti da posare
MC.14.100.0010.f	Pezzi speciali per tubi pluviali e canali, raccordi a doppia curva, saltafascia, curve e simili, costruiti con fascette sagomate e saldate a stagno, in:idem c.s. ...a stagno, in: - lastra di rame - spess. 0,6-0,8 mm	RM.10.15.20.Sc000.0005.-	Pezzo speciale lamiera di lega rame generico; impiego: tubi pluviali | canali | raccordi a doppia curva | saltafascia | curve; spessore [mm] = 0,6 ÷ 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: costruiti con fascette sagomate e saldate a stagno, pronti da posare
mu.07.160.0040.a	Pezzi speciali in porcellana vitreous china superficie a rilievi geometrici non smaltata, con aggrappo rialzato smaltato antisdrucciolo; spessore 4,5 cm; per formazione di bordi vasca per piscine:idem c.s. ...vasca per piscine: - angolo interno o esterno, 12,5 x 12,5 cm	RM.56.15.15.L0008.0020.-	Pezzo speciale angoli di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: rilievi geometrici | non smaltati; geometria/forma/aspetto: interno/esterno; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine; dimensioni angolo (x) [cm] = 12,5 | dimensioni angolo (y) [cm] = 12,5 | spessore [cm] = 4,5. Incluso: aggrappo rialzato smaltato antisdrucciolo SPECIFICHE TECNICHE: angolo interno o esterno in ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); con aggrappo rialzato smaltato antisdrucciolo; per formazione di bordi vasca
mu.07.160.0080.d	Pezzi speciali in porcellana vitreous china superficie in parte liscia smaltata lucida, in parte con rilievi non smaltata, con aggrappo predisposto per alloggiamento griglia da 24,7 cm; spessore 15,5 cm; per formazione di bordi vasca con sfioro traboccante:idem c.s. ...con sfioro traboccante: - bordo semplice o con foro di scarico da 2"1/2, 30 x 25 cm; colori forti	RM.56.15.15.L0008.0255.f	Pezzo speciale bordi di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colorati; geometria/forma/aspetto: semplice/con foro di scarico; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine con sfioro traboccante; dimensioni bordo (x) [cm] = 30 | dimensioni bordo (y) [cm] = 25 | spessore [cm] = 15,5 | foro di scarico ["] = 2"1/2. Incluso: aggrappo; griglia da 24,7 cm SPECIFICHE TECNICHE: superficie in parte liscia smaltata lucida, in parte con rilievi non smaltata; colori forti
mu.06.210.0110.c	Piante latifoglie con zolla della specie Amelanchier spp, Quercus coccinea, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 13 ÷ 14 cm	RM.62.10.30.P0000.0890.c	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: amelanchier spp | quercus coccinea; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.210.0110.d	Piante latifoglie con zolla della specie Amelanchier spp, Quercus coccinea, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 15 ÷ 16 cm	RM.62.10.30.P0000.0890.d	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: amelanchier spp | quercus coccinea; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
MC.14.100.0010.g	Pezzi speciali per tubi pluviali e canali, raccordi a doppia curva, saltafascia, curve e simili, costruiti con fascette sagomate e saldate a stagno, in:idem c.s. ...a stagno, in: - lastra in acciaio inox AISI 304 - spess. 0,6-0,8 mm	RM.10.15.20.Sb010.0005.-	Pezzo speciale lamiera di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: tubi pluviali | canali | raccordi a doppia curva | saltafascia | curve; spessore [mm] = 0,6 ÷ 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: costruiti con fascette sagomate e saldate a stagno, pronti da posare
MC.14.100.0020.d	Pezzi speciali per camini, mansarde, abbaini e simili in:Pezzi speciali per camini, mansarde, abbaini e simili in: - lastra di zinco-rame-titanio - spess. 0,6-0,8 mm	RM.10.15.20.Sd001.0000.-	Pezzo speciale lamiera di lega zinco titanio; impiego: camini | mansarde | abbaini; spessore [mm] = 0,6 ÷ 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.07.160.0040.b	Pezzi speciali in porcellana vitreous china superficie a rilievi geometrici non smaltata, con aggrappo rialzato smaltato antisdrucciolo; spessore 4,5 cm; per formazione di bordi vasca per piscine:idem c.s. ...vasca per piscine: - bordo da 12,5 x 25 cm	RM.56.15.15.L0008.0260.a	Pezzo speciale bordi di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine; dimensioni angolo (x) [cm] = 12,5 | dimensioni angolo (y) [cm] = 12,5 | spessore [cm] = 4,5. Incluso: aggrappo rialzato smaltato antisdrucciolo SPECIFICHE TECNICHE: bordo in ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); con aggrappo rialzato smaltato antisdrucciolo; per formazione di bordi vasca
mu.07.160.0050.a	Pezzi speciali in porcellana vitreous china superficie smaltata lucida, con aggrappo rialzato; spessore 15 cm; per formazione di bordi vasca con sfioro interno per piscine:idem c.s. ...interno per piscine: - angolo interno o esterno, 23 x 23 cm; colori chiari	RM.56.15.15.L0008.0030.b	Pezzo speciale angoli di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: smaltati | colorati | lucidi; geometria/forma/aspetto: interno/esterno; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine con sfioro interno; dimensioni angolo (x) [cm] = 23 | dimensioni angolo (y) [cm] = 23 | spessore [cm] = 15. Incluso: aggrappo rialzato SPECIFICHE TECNICHE: colori chiari
mu.06.210.0090.b	Piante latifoglie con zolla della specie Acer opulus in varietà, Acer platanoides in varietà, Laburnum Anagyroides, Quercus frainetto, Quercus palustris, Quercus pubescens, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 11 ÷ 12 cm	RM.62.10.30.P0000.0875.b	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer opulus | acer platanoides | laburnum anagyroides | quercus frainetto | quercus palustris | quercus pubescens; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0110.e	Piante latifoglie con zolla della specie Amelanchier spp, Quercus coccinea, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 17 ÷ 18 cm	RM.62.10.30.P0000.0890.e	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: amelanchier spp | quercus coccinea; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0110.f	Piante latifoglie con zolla della specie Amelanchier spp, Quercus coccinea, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 19 ÷ 20 cm	RM.62.10.30.P0000.0890.f	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: amelanchier spp | quercus coccinea; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
MC.14.100.0020.e	Pezzi speciali per camini, mansarde, abbaini e simili in:Pezzi speciali per camini, mansarde, abbaini e simili in: - lastra in lega di alluminio preverniciato - spess. 1,0-1,5 mm	RM.10.15.20.Sa000.0000.-	Pezzo speciale lamiera di lega alluminio generico; finitura: preverniciata; impiego: camini | mansarde | abbaini; spessore [mm] = 1 ÷ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.14.100.0020.f	Pezzi speciali per camini, mansarde, abbaini e simili in:Pezzi speciali per camini, mansarde, abbaini e simili in: - lastra di rame - spess. 0,6-0,8 mm	RM.10.15.20.Sc000.0000.-	Pezzo speciale lamiera di lega rame generico; impiego: camini | mansarde | abbaini; spessore [mm] = 0,6 ÷ 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.14.100.0020.g	Pezzi speciali per camini, mansarde, abbaini e simili in:idem c.s. ...- lastra in acciaio inox AISI 304 - spess. 0,6-0,8 mm	RM.10.15.20.Sb010.0000.-	Pezzo speciale lamiera di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: camini | mansarde | abbaini; spessore [mm] = 0,6 ÷ 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.07.160.0050.b	Pezzi speciali in porcellana vitreous china superficie smaltata lucida, con aggrappo rialzato; spessore 15 cm; per formazione di bordi vasca con sfioro interno per piscine:idem c.s. ...interno per piscine: - angolo interno o esterno, 23 x 23 cm; colori forti	RM.56.15.15.L0008.0025.-	Pezzo speciale angoli di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: smaltati | colorati; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine con sfioro interno; dimensioni angolo (x) [cm] = 23 | dimensioni angolo (y) [cm] = 23 | spessore [cm] = 15. Incluso: aggrappo rialzato SPECIFICHE TECNICHE: colori forti
mu.07.160.0050.c	Pezzi speciali in porcellana vitreous china superficie smaltata lucida, con aggrappo rialzato; spessore 15 cm; per formazione di bordi vasca con sfioro interno per piscine:idem c.s. ...interno per piscine: - bordo semplice o con foro di scarico da 2" 1/2, 23 x 25 cm; colori chiari	RM.56.15.15.L0008.0265.a	Pezzo speciale bordi di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: smaltati | colorati; geometria/forma/aspetto: semplice/con foro di scarico; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine con sfioro interno; dimensioni bordo (x) [cm] = 23 | dimensioni bordo (y) [cm] = 25 | spessore [cm] = 15 | foro di scarico ["] = 2"1/2. Incluso: aggrappo rialzato SPECIFICHE TECNICHE: colori chiari
mu.06.210.0090.c	Piante latifoglie con zolla della specie Acer opulus in varietà, Acer platanoides in varietà, Laburnum Anagyroides, Quercus frainetto, Quercus palustris, Quercus pubescens, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 13 ÷ 14 cm	RM.62.10.30.P0000.0875.c	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer opulus | acer platanoides | laburnum anagyroides | quercus frainetto | quercus palustris | quercus pubescens; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0110.g	Piante latifoglie con zolla della specie Amelanchier spp, Quercus coccinea, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 21 ÷ 25 cm	RM.62.10.30.P0000.0890.g	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: amelanchier spp | quercus coccinea; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0120.a	Piante latifoglie con zolla della specie Quercus castanefolioa, Quercus robur in varietà, Lagerstroemia spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 8 ÷ 10 cm	RM.62.10.30.P0000.0930.a	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: quercus castanefolioa | quercus robur | lagerstroemia spp; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
MU.07.160.0020.a	Pezzi speciali in porcellana vitreous china superficie in parte con rilievi smaltata lucida, in parte con rilievi geometrici non smaltata, con canalina per aggrappo, spessore 2 cm; per formazione di bordi vasca per piscine:idem c.s. ...vasca per piscine: - angolo interno o esterno, semplice o raccordato, 12,5 x 12,5 cm	RM.56.15.15.L0008.0015.-	Pezzo speciale angoli di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); geometria/forma/aspetto: semplice/raccordato | interno/esterno; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine; dimensioni angolo (x) [cm] = 12,5 | dimensioni angolo (y) [cm] = 12,5 | spessore [cm] = 2. Incluso: canalina per aggrappo SPECIFICHE TECNICHE: angolo con superficie in parte con rilievi smaltata lucida, in parte con rilievi geometrici non smaltata
mu.07.160.0050.d	Pezzi speciali in porcellana vitreous china superficie smaltata lucida, con aggrappo rialzato; spessore 15 cm; per formazione di bordi vasca con sfioro interno per piscine:idem c.s. ...interno per piscine: - bordo semplice o con foro di scarico da 2"1/2, 23 x 25 cm; colori forti	RM.56.15.15.L0008.0265.b	Pezzo speciale bordi di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: smaltati | colorati; geometria/forma/aspetto: semplice/con foro di scarico; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine con sfioro interno; dimensioni bordo (x) [cm] = 23 | dimensioni bordo (y) [cm] = 25 | spessore [cm] = 15 | foro di scarico ["] = 2"1/2. Incluso: aggrappo rialzato SPECIFICHE TECNICHE: colori forti
mu.07.160.0060.a	Pezzi speciali in porcellana vitreous china superficie smaltata lucida, con aggrappo rialzato; spessore 10 cm; per formazione di bordi vasca con sfioro interno per piscine:idem c.s. ...interno per piscine: - angolo interno o esterno, 16 x 15,5 cm/15 x 15 cm; colori chiari	RM.56.15.15.L0008.0030.a	Pezzo speciale angoli di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: smaltati | colorati | lucidi; geometria/forma/aspetto: interno/esterno; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine con sfioro interno; dimensioni angolo (x) [cm] = 15 ÷ 16 | dimensioni angolo (y) [cm] = 15 ÷ 15,5 | spessore [cm] = 10. Incluso: aggrappo rialzato SPECIFICHE TECNICHE: colori chiari

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.210.0090.d	Piante latifoglie con zolla della specie Acer opulus in varietà, Acer platanoides in varietà, Laburnum Anagyroides, Quercus frainetto, Quercus palustris, Quercus pubescens, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 15 ÷ 16 cm	RM.62.10.30.P0000.0875.d	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer opulus | acer platanoides | laburnum anagyroides | quercus frainetto | quercus palustris | quercus pubescens; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0120.b	Piante latifoglie con zolla della specie Quercus castanefolioa, Quercus robur in varietà, Lagerstroemia spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 11 ÷ 12 cm	RM.62.10.30.P0000.0930.b	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: quercus castanefolioa | quercus robur | lagerstroemia spp; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.07.160.0020.b	Pezzi speciali in porcellana vitreous china superficie in parte con rilievi smaltata lucida, in parte con rilievi geometrici non smaltata, con canalina per aggrappo, spessore 2 cm; per formazione di bordi vasca per piscine:idem c.s. ...vasca per piscine: - bordo da 12,5 x 25 cm	RM.56.15.15.L0008.0260.b	Pezzo speciale bordi di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine; dimensioni angolo (x) [cm] = 12,5 | dimensioni angolo (y) [cm] = 25 | spessore [cm] = 2. Incluso: canalina per aggrappo SPECIFICHE TECNICHE: bordo in ceramica porcellana vitrea (vitreous-china) superficie in parte con rilievi smaltata lucida, in parte con rilievi geometrici non smaltata; con canalina per aggrappo; per formazione di bordi vasca
mu.07.160.0060.b	Pezzi speciali in porcellana vitreous china superficie smaltata lucida, con aggrappo rialzato; spessore 10 cm; per formazione di bordi vasca con sfioro interno per piscine:idem c.s. ...interno per piscine: - angolo interno o esterno, 16 x 15,5 cm/15 x 15 cm; colori forti	RM.56.15.15.L0008.0035.-	Pezzo speciale angoli di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: smaltati | colorati | lucidi; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine con sfioro interno; dimensioni angolo (x) [cm] = 15 ÷ 16 | dimensioni angolo (y) [cm] = 15 ÷ 15,5 | spessore [cm] = 10. Incluso: aggrappo rialzato SPECIFICHE TECNICHE: colori forti
mu.07.160.0060.c	Pezzi speciali in porcellana vitreous china superficie smaltata lucida, con aggrappo rialzato; spessore 10 cm; per formazione di bordi vasca con sfioro interno per piscine:idem c.s. ...interno per piscine: - bordo semplice o con foro di scarico da 1"1/2, 15,5 x 25 cm; colori chiari	RM.56.15.15.L0008.0270.c	Pezzo speciale bordi di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: smaltati | colorati | lucidi; geometria/forma/aspetto: semplice/con foro di scarico; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine con sfioro interno; dimensioni bordo (x) [cm] = 15,5 | dimensioni bordo (y) [cm] = 25 | spessore [cm] = 10 | foro di scarico ["] = 1"1/2. Incluso: aggrappo rialzato SPECIFICHE TECNICHE: colori chiari
mu.06.210.0090.e	Piante latifoglie con zolla della specie Acer opulus in varietà, Acer platanoides in varietà, Laburnum Anagyroides, Quercus frainetto, Quercus palustris, Quercus pubescens, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 17 ÷ 18 cm	RM.62.10.30.P0000.0875.e	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer opulus | acer platanoides | laburnum anagyroides | quercus frainetto | quercus palustris | quercus pubescens; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0120.c	Piante latifoglie con zolla della specie Quercus castanefolioa, Quercus robur in varietà, Lagerstroemia spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 13 ÷ 14 cm	RM.62.10.30.P0000.0930.c	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: quercus castanefolioa | quercus robur | lagerstroemia spp; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.07.160.0020.c	Pezzi speciali in porcellana vitreous china superficie in parte con rilievi smaltata lucida, in parte con rilievi geometrici non smaltata, con canalina per aggrappo, spessore 2 cm; per formazione di bordi vasca per piscine:idem c.s. ...vasca per piscine: - bordo da 15 x 15 cm	RM.56.15.15.L0008.0260.c	Pezzo speciale bordi di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine; dimensioni angolo (x) [cm] = 15 | dimensioni angolo (y) [cm] = 15 | spessore [cm] = 2. Incluso: canalina per aggrappo SPECIFICHE TECNICHE: bordo in ceramica porcellana vitrea (vitreous-china) superficie in parte con rilievi smaltata lucida, in parte con rilievi geometrici non smaltata; con canalina per aggrappo; per formazione di bordi vasca
mu.07.160.0060.d	Pezzi speciali in porcellana vitreous china superficie smaltata lucida, con aggrappo rialzato; spessore 10 cm; per formazione di bordi vasca con sfioro interno per piscine:idem c.s. ...interno per piscine: - bordo semplice o con foro di scarico da 1"1/2, 15,5 x 25 cm; colori forti	RM.56.15.15.L0008.0270.d	Pezzo speciale bordi di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: smaltati | colorati | lucidi; geometria/forma/aspetto: semplice/con foro di scarico; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine con sfioro interno; dimensioni bordo (x) [cm] = 15,5 | dimensioni bordo (y) [cm] = 25 | spessore [cm] = 10 | foro di scarico ["] = 1"1/2. Incluso: aggrappo rialzato SPECIFICHE TECNICHE: colori forti
mu.07.160.0060.e	Pezzi speciali in porcellana vitreous china superficie smaltata lucida, con aggrappo rialzato; spessore 10 cm; per formazione di bordi vasca con sfioro interno per piscine:idem c.s. ...interno per piscine: - bordo semplice o con foro di scarico da 1"1/2, 15 x 15 cm; colori chiari	RM.56.15.15.L0008.0270.a	Pezzo speciale bordi di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: smaltati | colorati | lucidi; geometria/forma/aspetto: semplice/con foro di scarico; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine con sfioro interno; dimensioni bordo (x) [cm] = 15 | dimensioni bordo (y) [cm] = 15 | spessore [cm] = 10 | foro di scarico ["] = 1"1/2. Incluso: aggrappo rialzato SPECIFICHE TECNICHE: colori chiari
mu.06.210.0090.f	Piante latifoglie con zolla della specie Acer opulus in varietà, Acer platanoides in varietà, Laburnum Anagyroides, Quercus frainetto, Quercus palustris, Quercus pubescens, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 19 ÷ 20 cm	RM.62.10.30.P0000.0875.f	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer opulus | acer platanoides | laburnum anagyroides | quercus frainetto | quercus palustris | quercus pubescens; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0120.d	Piante latifoglie con zolla della specie Quercus castanefolioa, Quercus robur in varietà, Lagerstroemia spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 15 ÷ 16 cm	RM.62.10.30.P0000.0930.d	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: quercus castanefolioa | quercus robur | lagerstroemia spp; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.07.160.0020.d	Pezzi speciali in porcellana vitreous china superficie in parte con rilievi smaltata lucida, in parte con rilievi geometrici non smaltata, con canalina per aggrappo, spessore 2 cm; per formazione di bordi vasca per piscine:idem c.s. ...vasca per piscine: - angolo interno o esterno, 15 x 15 cm	RM.56.15.15.L0008.0010.-	Pezzo speciale angoli di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); geometria/forma/aspetto: interno/esterno; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine; dimensioni angolo (x) [cm] = 15 | dimensioni angolo (y) [cm] = 15 | spessore [cm] = 2. Incluso: canalina per aggrappo SPECIFICHE TECNICHE: angolo interno o esterno in ceramica porcellana vitrea (vitreous-china) superficie in parte con rilievi smaltata lucida, in parte con rilievi geometrici non smaltata; con canalina per aggrappo; per formazione di bordi vasca
mu.07.160.0060.f	Pezzi speciali in porcellana vitreous china superficie smaltata lucida, con aggrappo rialzato; spessore 10 cm; per formazione di bordi vasca con sfioro interno per piscine:idem c.s. ...interno per piscine: - bordo semplice o con foro di scarico da 1"1/2, 15 x 15 cm; colori forti	RM.56.15.15.L0008.0270.b	Pezzo speciale bordi di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: smaltati | colorati | lucidi; geometria/forma/aspetto: semplice/con foro di scarico; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine con sfioro interno; dimensioni bordo (x) [cm] = 15 | dimensioni bordo (y) [cm] = 15 | spessore [cm] = 10 | foro di scarico ["] = 1"1/2. Incluso: aggrappo rialzato SPECIFICHE TECNICHE: colori forti

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.210.0090.g	Piante latifoglie con zolla della specie Acer opulus in varietà, Acer platanoides in varietà, Laburnum Anagyroides, Quercus frainetto, Quercus palustris, Quercus pubescens, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 21 ÷ 25 cm	RM.62.10.30.P0000.0875.g	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer opulus | acer platanoides | laburnum anagyroides | quercus frainetto | quercus palustris | quercus pubescens; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0120.e	Piante latifoglie con zolla della specie Quercus castanefolioa, Quercus robur in varietà, Lagerstroemia spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 17 ÷ 18 cm	RM.62.10.30.P0000.0930.e	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: quercus castanefolioa | quercus robur | lagerstroemia spp; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.07.160.0030.a	Pezzi speciali in porcellana vitreous china con la parte verticale liscia smaltata lucida, la rimanente parte con rilievi geometrici non smaltata, con aggrappo rialzato; per formazione di bordi vasca per piscine:idem c.s. ...vasca per piscine: - angolo esterno, 10,5 x 10,5 cm, spessore 7,5/16 cm; colori chiari	RM.56.15.15.L0008.0000.a	Pezzo speciale angoli di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colorati; geometria/forma/aspetto: esterno; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine; dimensioni angolo (x) [cm] = 10,5 | dimensioni angolo (y) [cm] = 10,5 | spessore [cm] = 7,5/16. Incluso: aggrappo rialzato SPECIFICHE TECNICHE: parte verticale liscia smaltata lucida, il resto con rilievi geometrici non smaltata; colori chiari
mu.07.160.0070.a	Pezzi speciali in porcellana vitreous china superficie in parte liscia smaltata lucida, in parte con rilievi non smaltata, con aggrappo predisposto per alloggiamento griglia da 18,2 cm, con o senza apertura frontale; spessore 15,5 cm; per formazione di bordi vasca con sfioro traboccante per piscine:idem c.s. ...traboccante per piscine: - angolo interno o esterno, 23 x 23 cm; colori chiari	RM.56.15.15.L0008.0005.a	Pezzo speciale angoli di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colorati; geometria/forma/aspetto: interno/esterno; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine con sfioro traboccante; dimensioni angolo (x) [cm] = 23 | dimensioni angolo (y) [cm] = 23 | spessore [cm] = 15,5. Incluso: aggrappo; griglia da 18,2 cm SPECIFICHE TECNICHE: superficie in parte liscia smaltata lucida, in parte con rilievi non smaltata; con o senza apertura frontale; colori chiari
mu.06.210.0090.h	Piante latifoglie con zolla della specie Acer opulus in varietà, Acer platanoides in varietà, Laburnum Anagyroides, Quercus frainetto, Quercus palustris, Quercus pubescens, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 26 ÷ 30 cm	RM.62.10.30.P0000.0875.h	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: acer opulus | acer platanoides | laburnum anagyroides | quercus frainetto | quercus palustris | quercus pubescens; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mc.06.600.0015.a	Profili metallici in lamiera di acciaio zincato Z140 da 0,6 mm di spessore, larghezza 75 mm, con rivestimento organico privo di cromoidem c.s. ...privo di cromo - montante	RM.07.15.05.Sb004.0000.-	Profilo montante di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: organica priva di cromo; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.06.600.0015.b	Profili metallici in lamiera di acciaio zincato Z140 da 0,6 mm di spessore, larghezza 75 mm, con rivestimento organico privo di cromoidem c.s. ...privo di cromo - guida	RM.07.15.05.Sb005.0000.-	Profilo guida di lega ferrosa acciaio zincato Z141; finitura: organica priva di cromo; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.10.600.0070.a	Profili di partenza con gocciolatoio e arrivo in alluminio, per pannello isolante di facciata. Per spessore pannello:idem c.s. ...Per spessore pannello:- 40 mm	RM.12.15.10.Sa000.0500.a	Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata; spessore [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio
mu.06.270.0030.c	Piante di brughiera della specie Sarcococca Humilis in varietà, Sarcococca Ruscifolia in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:idem c.s. ...cantiere; diametro vaso: - 24 cm	RM.62.10.30.P0000.0305.c	Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: sarcococca humilis | sarcococca ruscifolia; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.270.0040.a	Piante di brughiera della specie Enkianthus Campanulatus in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:idem c.s. ...cantiere; diametro vaso: - 15 cm	RM.62.10.30.P0000.0275.a	Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: enkianthus campanulatus; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato
mu.06.300.0010	Piante acquatiche della specie Butomus Umbellatus in varietà, Calla Palustris in varietà, Caltha Palustris in varietà, Eichornia Crassipes in varietà, Iris Pseudacorus in varietà, Potamogeton Amphibium in varietà, Ranunculus spp, diametro vaso 9 ÷ 12 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere.	RM.62.10.30.P0000.0000.-	Pianta acquatica di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: butomus umbellatus | calla palustris | caltha palustris | eichornia crassipes | iris pseudacorus | potamogeton amphibium | ranunculus spp; diametro vaso (ø) [cm] = 9 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: piante con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.300.0020	Piante acquatiche della specie Cimicifuga Simplex in varietà, Acorus Calamus in varietà, Phragmites spp, Pistia Straiotes in varietà, Sagittaria spp, diametro vaso 9 ÷ 12 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere.	RM.62.10.30.P0000.0005.-	Pianta acquatica di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: cimicifuga simplex | acorus calamus | phragmites spp | pistia straiotes | sagittaria spp; diametro vaso (ø) [cm] = 9 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: piante con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.470.0050	Appiglio da arrampicata in sabbia quarzosa e resina, con diverse conformazioni e colori	RM.56.15.70.Mb010.0000.-	Presa arrampicata di roccia naturale quarzite generico; impiego: gioco SPECIFICHE TECNICHE: in sabbia di quarzo e resina; di diverse conformazioni e colori
mc.10.600.0070.b	Profili di partenza con gocciolatoio e arrivo in alluminio, per pannello isolante di facciata. Per spessore pannello:idem c.s. ...Per spessore pannello:- 50 mm	RM.12.15.10.Sa000.0500.b	Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata; spessore [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio
mc.10.600.0070.c	Profili di partenza con gocciolatoio e arrivo in alluminio, per pannello isolante di facciata. Per spessore pannello:idem c.s. ...Per spessore pannello:- 60 mm	RM.12.15.10.Sa000.0500.c	Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata; spessore [mm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio
mu.06.270.0040.b	Piante di brughiera della specie Enkianthus Campanulatus in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:idem c.s. ...cantiere; diametro vaso: - 18 cm	RM.62.10.30.P0000.0275.b	Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: enkianthus campanulatus; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato
mu.06.270.0040.c	Piante di brughiera della specie Enkianthus Campanulatus in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:idem c.s. ...cantiere; diametro vaso: - 24 cm	RM.62.10.30.P0000.0275.c	Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: enkianthus campanulatus; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato
mu.06.300.0030	Piante acquatiche della specie Nymphea in varietà, diametro vaso 9 ÷ 12 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere.	RM.62.10.30.P0000.0010.-	Pianta acquatica di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: nymphea; diametro vaso (ø) [cm] = 9 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: piante con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.310.0010.a	Felci della specie Atyrium spp, Cyrtorium Fortunei in varietà, Dryopteris ssp, Pteridium Aquilinum in varietà, Onocles Sensibilis in varietà, Polystichum spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:idem c.s. ...cantiere; diametro vaso: - 9 cm	RM.62.10.30.P0000.0250.a	Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: atyrium spp | cyrtorium fortunei | dryopteris ssp | pteridium aquilinum | onocles sensibilis | polystichum spp; diametro vaso (ø) [cm] = 9 SPECIFICHE TECNICHE: felci con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.10.600.0070.h	Profili di partenza con gocciolatoio e arrivo in alluminio, per pannello isolante di facciata. Per spessore pannello:idem c.s. ...Per spessore pannello:- 160 mm	RM.12.15.10.Sa000.0500.h	Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata; spessore [mm] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio
mc.10.600.0070.i	Profili di partenza con gocciolatoio e arrivo in alluminio, per pannello isolante di facciata. Per spessore pannello:idem c.s. ...Per spessore pannello:- 180 mm	RM.12.15.10.Sa000.0500.i	Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata; spessore [mm] = 180 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio
mc.10.600.0070.d	Profili di partenza con gocciolatoio e arrivo in alluminio, per pannello isolante di facciata. Per spessore pannello:idem c.s. ...Per spessore pannello:- 80 mm	RM.12.15.10.Sa000.0500.d	Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio
mc.10.600.0070.e	Profili di partenza con gocciolatoio e arrivo in alluminio, per pannello isolante di facciata. Per spessore pannello:idem c.s. ...Per spessore pannello:- 100 mm	RM.12.15.10.Sa000.0500.e	Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata; spessore [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio
mu.06.270.0050.a	Piante di brughiera della specie Camelia Japonica in varietà, Rhododendron spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:idem c.s. ...cantiere; diametro vaso: - 28 cm	RM.62.10.30.P0000.0265.a	Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: camelia japonica | rhododendron spp; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato
mu.06.270.0050.b	Piante di brughiera della specie Camelia Japonica in varietà, Rhododendron spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:idem c.s. ...cantiere; diametro vaso: - 33 cm	RM.62.10.30.P0000.0265.b	Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: camelia japonica | rhododendron spp; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 33 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato
mu.06.310.0010.b	Felci della specie Atyrium spp, Cyrtorium Fortunei in varietà, Dryopteris ssp, Pteridium Aquilinum in varietà, Onocles Sensibilis in varietà, Polystichum spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:idem c.s. ...cantiere; diametro vaso: - 15 cm	RM.62.10.30.P0000.0250.b	Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: atyrium spp | cyrtorium fortunei | dryopteris ssp | pteridium aquilinum | onocles sensibilis | polystichum spp; diametro vaso (ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: felci con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato
mc.10.600.0070.j	Profili di partenza con gocciolatoio e arrivo in alluminio, per pannello isolante di facciata. Per spessore pannello:idem c.s. ...Per spessore pannello:- 200 mm	RM.12.15.10.Sa000.0500.j	Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata; spessore [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio
mc.10.600.0080	Angoli in alluminio con rete premontata per pannello isolante di facciata.	RM.12.15.10.Sa000.0000.-	Profilo angolare di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata | strato di intonacatura SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.11.050.0020	Profilati in acciaio zincati ad omega, spessore 10/10 mm altezza 50 mm, asolati, per ancoraggio lastre di coperture ventilate	RM.10.15.45.Sb004.0000.-	Profilo di lega ferrosa acciaio zincato Z140; geometria/forma/aspetto: ad omega; impiego: copertura; lunghezza [mm] = 10/10 | larghezza [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: asolati, per ancoraggio lastre di coperture ventilate
mc.10.600.0070.f	Profili di partenza con gocciolatoio e arrivo in alluminio, per pannello isolante di facciata. Per spessore pannello:idem c.s. ...Per spessore pannello:- 120 mm	RM.12.15.10.Sa000.0500.f	Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata; spessore [mm] = 120 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio
mc.10.600.0070.g	Profili di partenza con gocciolatoio e arrivo in alluminio, per pannello isolante di facciata. Per spessore pannello:idem c.s. ...Per spessore pannello:- 140 mm	RM.12.15.10.Sa000.0500.g	Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata; spessore [mm] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio
mu.06.280.0010	Rosai ornamentali a cespuglio, diametro vaso 24 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere.	RM.62.10.30.P0000.0315.c	Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: cespuglio; funzione: ornamentale; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: rosai con garanzia d'uso, di pronto effetto; prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.280.0020	Rosai ornamentali ad alberello, diametro vaso 24 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere.	RM.62.10.30.P0000.0310.-	Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: ad alberello; funzione: ornamentale; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: rosai con garanzia d'uso, di pronto effetto; prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.310.0020.a	Piante aromatiche della specie Lavandula spp, Lippia Citriodora in varietà, Matricaria Camomilla in varietà, Melissa Officinalis in varietà, Menta Glaciale in varietà, Myrtus Tarentina in varietà, Origanum Majorana in varietà, Origanum Vulgare in varietà, Rhem Rhabarbarum in varietà, Rosmarinus Officinalis in varietà, Ruta Graveolens in varietà, Salvia Officinalis in varietà, Santolina Camaecyparissus in varietà,Thymus spp, Valeriana Officinalis in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:idem c.s. ...cantiere; diametro vaso: - 14 cm	RM.62.10.30.P0000.0280.-	Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: lavandula spp | lippia citriodora | matricaria camomilla | melissa officinalis | menta glaciale | myrtus tarentina | origanum majorana | origanum vulgare | rhem rhabarbarum | rosmarinus officinalis | ruta graveolens | salvia officinalis | santolina camaecyparissus | thymus spp | valeriana officinalis; diametro vaso (ø) [cm] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: piante aromatiche con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato
mc.18.650.0030.b	Paraspigoli di plastica, flessibili:idem c.s. ...di plastica, flessibili: - 40 x 40 mm	RM.06.15.25.D0000.0000.-	Profilo angolare di plastica generico; funzione: paraspigoli; impiego: pavimentazioni; dimensione sezione (x) [mm] = 40 | dimensione sezione (y) [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: flessibili
mc.18.650.0120.a	Profilo antiscivolo in profilati di alluminio, con inserti speciali antiscivolo; in opera, del tipo:idem c.s. ...opera, del tipo: - piattina da mm 40x3	RM.06.15.25.Sa000.0500.-	Profilo piattina di lega alluminio generico; funzione: antiscivolo; impiego: profilo antiscivolo | pavimentazioni; dimensione sezione piattina (x) [mm] = 40 | dimensione sezione piattina (y) [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: con inserti speciali antiscivolo
mu.06.250.0050	Specie erbacee della specie Paeonia spp, diametro vaso 22 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; franco cantiere.	RM.62.10.30.P0000.2035.-	Pianta erbacea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: paeonia spp; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 22 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato
mu.06.260.0010.a	Piante fruttifere della specie Actinidia Chinensis in varietà, Arbutus Unedo in varietà, Humulus Lulupus in varietà, Ribes spp, Ribes Uva-crispa in varietà, Rubus spp, Vaccinium Corymbosum in varietà, Vitis Vinifera in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; franco cantiere; diametro vaso:idem c.s. ...cantiere; diametro vaso: - 15 cm	RM.62.10.30.P0000.2250.a	Pianta fruttiferi di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: actinidia chinensis | arbutus unedo | humulus lulupus | ribes spp | ribes uva-crispa | rubus spp | vaccinium corymbosum | vitis vinifera; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; di pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato
mu.06.280.0030.a	Rosai ornamentali rampicanti; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:idem c.s. ...cantiere; diametro vaso: - 24 cm	RM.62.10.30.P0000.0325.a	Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: rampicanti; funzione: ornamentale; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: rosai con garanzia d'uso, di pronto effetto; prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.280.0030.b	Rosai ornamentali rampicanti; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:idem c.s. ...cantiere; diametro vaso: - 28 cm	RM.62.10.30.P0000.0325.b	Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: rampicanti; funzione: ornamentale; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: rosa con garanzia d'uso, di pronto effetto; prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.310.0020.b	Piante aromatiche della specie Lavandula spp, Lippia Citriodora in varietà, Matricaria Camomilla in varietà, Melissa Officinalis in varietà, Menta Glaciale in varietà, Myrtus Tarentina in varietà, Origanum Majorana in varietà, Origanum Vulgare in varietà, Rhem Rhabarbarum in varietà, Rosmarinus Officinalis in varietà, Ruta Graveolens in varietà, Salvia Officinalis in varietà, Santolina Camaecyparissus in varietà,Thymus spp, Valeriana Officinalis in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:idem c.s. ...cantiere; diametro vaso: - 18 cm	RM.62.10.30.P0000.0285.-	Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: lavandula spp | lippia citriodora | matricaria camomilla | melissa officinalis | menta glaciale | myrtus tarentina | origanum majorana | origanum vulgare | rhem rhabarbarum | rosmarinus officinalis | ruta graveolens | salvia officinalis | santolina camaecyparissus | thymus spp | valeriana officinalis; diametro vaso (ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: piante aromatiche con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato
mc.18.650.0120.b	Profilo antiscivolo in profilati di alluminio, con inserti speciali antiscivolo; in opera, del tipo:idem c.s. ...opera, del tipo: - angolare da mm 46x22x3	RM.06.15.25.Sa000.0000.-	Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: antiscivolo; impiego: profilo antiscivolo | pavimentazioni; dimensione lato 1 [mm] = 46 | dimensione lato 2 [mm] = 22 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: con inserti speciali antiscivolo
mc.18.650.0130.a	Profilo a guscia in acciaio per angoli interni ed esterni, comprensivo di pezzi speciali.idem c.s. ...di pezzi speciali. - in acciaio	RM.06.15.25.Sb001.0000.-	Profilo di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: a guscia; impiego: pavimentazioni. Incluso: pezzi speciali SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.18.650.0130.b	Profilo a guscia in acciaio per angoli interni ed esterni, comprensivo di pezzi speciali.idem c.s. ...di pezzi speciali. - in PVC	RM.06.15.25.D0018.0000.-	Profilo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: a guscia; impiego: pavimentazioni. Incluso: pezzi speciali SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.06.260.0010.b	Piante fruttifere della specie Actinidia Chinensis in varietà, Arbutus Unedo in varietà, Humulus Lulupus in varietà, Ribes spp, Ribes Uva-crispa in varietà, Rubus spp, Vaccinium Corymbosum in varietà, Vitis Vinifera in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; franco cantiere; diametro vaso:idem c.s. ...cantiere; diametro vaso: - 18 cm	RM.62.10.30.P0000.2250.b	Pianta fruttiferi di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: actinidia chinensis | arbutus unedo | humulus lulupus | ribes spp | ribes uva-crispa | rubus spp | vaccinium corymbosum | vitis vinifera; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; di pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato
mu.06.280.0040	Rosa Canina in varietà, diametro vaso 9 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere.	RM.62.10.30.P0000.0270.-	Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: canina; diametro vaso (ø) [cm] = 9 SPECIFICHE TECNICHE: rosa con garanzia d'uso, di pronto effetto; prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.280.0050	Rosa Rugosa in varietà, diametro vaso 12 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere;	RM.62.10.30.P0000.0300.-	Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: rugosa; diametro vaso (ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: rosa con garanzia d'uso, di pronto effetto; prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.320.0010	Bulbi della specie Convallaria Majalis in varietà, Convallaria Japonica in varietà, diametro vaso 9 cm; franco cantiere.	RM.62.10.30.P0000.1750.-	Pianta bulbo di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: convallaria majalis | convallaria japonica; diametro vaso (ø) [cm] = 9 SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.06.320.0020	Bulbi della specie Muscari spp, Hyacinthus spp, Iris spp, diametro vaso 9 cm; franco cantiere.	RM.62.10.30.P0000.1760.-	Pianta bulbo di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: muscari spp | hyacinthus spp | iris spp; diametro vaso (ø) [cm] = 9 SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.07.180.0010.a	Piletta di scarico:idem c.s. ...Piletta di scarico: - Ø 75 mm	RM.56.15.20.Za000.0000.b	Pila di scarico di materiale generico; diametro (ø) [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.01.800.0010	Prodotto per mano di fondo a base solvente resa a m² 200/300 g	RM.18.10.15.Za000.1760.-	Primer di materiale generico; geometria/forma/aspetto: base solvente; impiego: fondi SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.260.0010.c	Piante fruttifere della specie Actinidia Chinensis in varietà, Arbutus Unedo in varietà, Humulus Lulupus in varietà, Ribes spp, Ribes Uva-crispa in varietà, Rubus spp, Vaccinium Corymbosum in varietà, Vitis Vinifera in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; franco cantiere; diametro vaso:idem c.s. ...cantiere; diametro vaso: - 24 cm	RM.62.10.30.P0000.2250.c	Pianta fruttiferi di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: actinidia chinensis | arbutus unedo | humulus lulupus | ribes spp | ribes uva-crispa | rubus spp | vaccinium corymbosum | vitis vinifera; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; di pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato
mu.06.280.0060	Rose inglesi a radice nuda; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; nelle seguenti varietà: - R. Little White Pet - S. Molineaux - Partidge - Polyantha nana - Katarina Zeimot - White Diamond - M.me Hardy	RM.62.10.30.P0000.0295.-	Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: r. little white pet | s. molineaux | partidge | polyantha nana | katarina zeimot | white diamond | m.me hardy SPECIFICHE TECNICHE: rosa inglese a radice nuda con garanzia d'uso, di pronto effetto; prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.280.0070	Rosai ornamentali tappezzanti, diametro del vaso 15 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere. Altezza dai 20 ai 60 cm.	RM.62.10.30.P0000.0330.-	Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: tappenzante; funzione: ornamentale; diametro vaso (ø) [cm] = 15 | altezza [cm] = 20 ÷ 60 SPECIFICHE TECNICHE: rosai con garanzia d'uso, di pronto effetto; prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.320.0030	Bulbi della specie Eranthis Hyemalis in varietà, Galanthus Nivalis in varietà, Leucojum Vernum in varietà, Narcissus spp, Ornithogalum Ombellatum in varietà, Scilla spp, Allium spp, Tulipa spp, Crocus spp, Fritillaria spp, diametro vaso 9 cm; franco cantiere.	RM.62.10.30.P0000.1755.-	Pianta bulbo di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: eranthis hyemalis | galanthus nivalis | leucojum vernum | narcissus spp | ornithogalum ombellatum | scilla spp | allium spp | tulipa spp | crocus spp | fritillaria spp; diametro vaso (ø) [cm] = 9 SPECIFICHE TECNICHE: -
1f.mt.06.02.0005._	Talee (parti vegetative legnose) di lunghezza minima 80 cm diametro inferiore a 3 cm (ramaglia)	RM.62.10.30.P0000.3750.-	Pianta talee di vegetale generico; diametro (ø) [cm] ≤ 3 | lunghezza [cm] ≥ 80 SPECIFICHE TECNICHE: -
1f.mt.06.02.0010._	Marze da innesto	RM.62.10.30.P0000.2750.-	Pianta marze di vegetale generico; funzione: innesto SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.01.800.0020	Prodotto per mano di fondo a base acquosa resa a m² 200/300 g	RM.18.10.15.Za000.1755.-	Primer di materiale generico; geometria/forma/aspetto: base acquosa; impiego: fondi SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.01.800.0030	Prodotto acrilico a base acquosa colori vari	RM.18.10.15.Za000.0250.-	Primer acrilico di materiale generico; finitura: colore generico; geometria/forma/aspetto: base acquosa SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.06.260.0020.a	Alberi da frutto con zolla della specie Mespilus Germanica in varietà, Cydonia Oblonga in varietà, Ficus Carica in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza: - 11 ÷ 12 cm	RM.62.10.30.P0000.2270.a	Pianta fruttiferi di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: mespilus germanica | cydonia oblonga | ficus carica; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; di pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato
mu.06.260.0020.b	Alberi da frutto con zolla della specie Mespilus Germanica in varietà, Cydonia Oblonga in varietà, Ficus Carica in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza: - 13 ÷ 14 cm	RM.62.10.30.P0000.2270.b	Pianta fruttiferi di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: mespilus germanica | cydonia oblonga | ficus carica; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; di pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato
mu.06.280.0080	Rosai ornamentali a cespuglio, diametro vaso 15 cm; equivalente al vaso quadro 14 x 14 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere. Altezza dai 20 ai 60 cm.	RM.62.10.30.P0000.0315.a	Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: cespuglio; funzione: ornamentale; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 15 | altezza [cm] = 20 ÷ 60 SPECIFICHE TECNICHE: rosai in vaso quadro; con garanzia d'uso, di pronto effetto; prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.280.0100	Rosai ornamentali a cespuglio, diametro vaso 18 cm; equivalente al vaso quadro 14 x 14 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere. Altezza dai 40 ai 60 cm circa.	RM.62.10.30.P0000.0315.b	Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: cespuglio; funzione: ornamentale; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 18 | altezza [cm] = 40 ÷ 60 SPECIFICHE TECNICHE: rosai in vaso quadro; con garanzia d'uso, di pronto effetto; prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato
1f.mt.08.01.0005._	Astoni di salice, con circonferenza fino a 11 cm	RM.62.10.30.P0000.1250.-	Pianta astoni di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: salice | astoni; diametro (ø) [cm] = 11 SPECIFICHE TECNICHE: -
1f.mt.08.01.0010._	Ramaglia di conifere	RM.62.10.30.P0000.3000.-	Pianta ramaglia di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: ramaglia SPECIFICHE TECNICHE: -
1f.mt.08.01.0015._	Verghe da intreccio di specie idonee per viminate	RM.62.10.30.P0000.4000.-	Pianta verghe di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: verghe; funzione: intreccio; impiego: viminate SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.01.800.0060	Prodotto poliuretanico monocomponente colri vari	RM.18.10.15.Ca009.0250.-	Primer monocomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); finitura: colorato SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.01.800.0070	Prodotto a base solvente a basso solido per fissaggio o inertizzazione, resa a m² 150/250 g	RM.18.10.15.Za000.0000.-	Primer a basso solido di materiale generico; geometria/forma/aspetto: base solvente; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.06.260.0020.c	Alberi da frutto con zolla della specie Mespilus Germanica in varietà, Cydonia Oblonga in varietà, Ficus Carica in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza: - 15 ÷ 16 cm	RM.62.10.30.P0000.2270.c	Pianta fruttiferi di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: mespilus germanica | cydonia oblonga | ficus carica; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; di pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato
mu.06.280.0110	Rosai ornamentali a cespuglio rugose , diametro vaso 15 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere. Altezza dai 50 ai 60 cm circa.	RM.62.10.30.P0000.0320.-	Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: cespuglio | rugosa; funzione: ornamentale; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 15 | altezza [cm] = 50 ÷ 60 SPECIFICHE TECNICHE: rosai con garanzia d'uso, di pronto effetto; prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.290.0010.a	Graminacee della specie Carex Buchananii in varietà, Hakonechloa Macra in varietà, Miscanthus Sinensis in varietà, Phalaris Arundinacea in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:idem c.s. ...cantiere; diametro vaso: - 15 cm	RM.62.10.30.P0000.2020.a	Pianta erbacea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: carex buchananii | hakonechloa macra | miscanthus sinensis | phalaris arundinacea; diametro vaso (ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: graminacee con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato
1g.mt.00.01.0005._	Talee (es. di salice) radicate	RM.62.10.30.P0000.3500.-	Pianta talea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: talee radicate SPECIFICHE TECNICHE: -
1g.mt.00.01.0010._	Talee (parti vegetative legnose) di lunghezza minima 80 cm diametro superiore a 3 cm (talee e astoni)	RM.62.10.30.P0000.3505.-	Pianta talea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: talee-astoni; diametro (ø) [cm] ≤ 3 | lunghezza [cm] ≥ 80 SPECIFICHE TECNICHE: -
1g.mt.00.01.0015._	Piantine forestali a radice nuda fino a 100 cm di altezza di latifoglie	RM.62.10.30.P0000.0940.-	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: radice nuda; altezza [cm] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.03.250.0010	Primer promotore di adesione a base di resine in dispersione acquosa (consumo: 0,30 kg/m²)	RM.18.10.15.Ca000.0000.-	Primer di resina sintetica generico; geometria/forma/aspetto: dispersione acquosa; funzione: aggrappante SPECIFICHE TECNICHE: promotore di adesione
mc.08.010.0030	Primer in dispersione acquosa per il trattamento consolidante e/o aggrappante su sottofondi assorbenti a base cemento, gesso, anidrite e per migliorare l'aderenza su superfici lisce . (consumo 0,1-0,3 l/m²)	RM.18.10.15.Za000.1765.-	Primer di materiale generico; geometria/forma/aspetto: dispersione acquosa; funzione: trattamento consolidante/aggrappante; impiego: sottofondi assorbenti lisci SPECIFICHE TECNICHE: per sottofondi di cemento | gesso | anidride e superfici lisce
mu.07.180.0010.b	Piletta di scarico:idem c.s. ...Piletta di scarico: - Ø 47 mm	RM.56.15.20.Za000.0000.a	Pila di scarico di materiale generico; diametro (ø) [mm] = 47 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.260.0030.a	Alberi da frutto con zolla della specie Malus Communis in varietà, Prunus Domestica in varietà, Prunus Avium in varietà, Pyrus Communis in varietà, Prunus Persica in varietà, Prunus Armeniaca in varietà, Diospyros Kaki in varietà, Prunus Amygdalus in varietà, Juglans Regia in varietà, Cornus Mas in varietà, Arbutus Unedo in varietà, Eriobotrya Japonica in varietà, Punica Granatum in varietà, Ziziphus Sativa in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza: - 11 ÷ 12 cm	RM.62.10.30.P0000.2255.-	Pianta fruttiferi di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: malus communis | prunus domestica | prunus avium | pyrus communis | prunus persica | prunus armeniaca | diospyros kaki | prunus amygdalus | juglans regia | cornus mas | arbutus unedo | eriobotrya japonica | punica granatum | ziziphus sativa; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; di pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato
mu.06.290.0010.b	Graminacee della specie Carex Buchananii in varietà, Hakonechloa Macra in varietà, Miscanthus Sinensis in varietà, Phalaris Arundinacea in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:idem c.s. ...cantiere; diametro vaso: - 18 cm	RM.62.10.30.P0000.2020.b	Pianta erbacea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: carex buchananii | hakonechloa macra | miscanthus sinensis | phalaris arundinacea; diametro vaso (ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: graminacee con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.290.0010.c	Graminacee della specie Carex Buchananii in varietà, Hakonechloa Macra in varietà, Miscanthus Sinensis in varietà, Phalaris Arundinacea in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:idem c.s. ...cantiere; diametro vaso: - 24 cm	RM.62.10.30.P0000.2020.c	Pianta erbacea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: carex buchananii | hakonechloa macra | miscanthus sinensis | phalaris arundinacea; diametro vaso (ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: graminacee con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato
1g.mt.00.01.0020._	Piantine arbustive, di piccole dimensioni (altezza minima 30 cm) in contenitore di capacità inferiore a 1 litro	RM.62.10.30.P0000.1105.-	Pianta arbustiva di vegetale generico; fornitura: in contenitore; altezza [cm] ≥ 30 SPECIFICHE TECNICHE: contenitore di capacità inferiore a 1 litro
1g.mt.00.01.0030._	Arbusto (prunus spinosa, crataegus monogina, cornus sanguinea, cornus mas, colutea arborescens, corylus avellana, cotinus coggiria, sambucus nigra, rhamnus frangula, viburnum lantana, euonymus europaeus, ecc)	RM.62.10.30.P0000.1115.-	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: prunus spinosa | crataegus monogina | cornus sanguinea | cornus mas | colutea arborescens | corylus avellana | cotinus coggiria | sambucus nigra | rhamnus frangula | viburnum lantana | euonymus europaeus SPECIFICHE TECNICHE: -
1g.mt.02.01.0005.a	Astoni di pioppo (pioppelle) di due anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm	RM.62.10.30.P0000.0290.b	Pianta arborea di vegetale generico; diametro (ø) [cm] = 11 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio
mc.08.010.0035	Primer epossidico bicomponente, esente da solvente, specifico per opere di consolidamento e rinforzo con materiali compositi. Resa 250-300 g/m². Materiale rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	RM.18.10.15.Ca001.0000.-_CAM	Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: consolidamento | rinforzo; impiego: opera generica. Escluso: solventi SPECIFICHE TECNICHE: con materiali composti
mc.08.010.0060	Primer neoprenico a solvente per il trattamento di sottofondi lisci e non assorbenti, come marmo e ceramica, o sensibili all'umidità, massetti di anidrite e magnesite e simili, prima dell'applicazione di livellanti e rasature cementizie o base gesso. (consumo 0,1-0,2 l/m²)	RM.18.10.15.Za000.2005.-	Primer neoprenico di materiale generico; geometria/forma/aspetto: a base solvente; impiego: sottofondi non assorbenti lisci SPECIFICHE TECNICHE: utilizzo precedente ad applicazione di livellanti e rasature cementizie/gesso | sottofondi tipo marmo e ceramica | massetto di anidride/magnesite/ecc.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.260.0030.b	Alberi da frutto con zolla della specie Malus Communis in varietà, Prunus Domestica in varietà, Prunus Avium in varietà, Pyrus Communis in varietà, Prunus Persica in varietà, Prunus Armeniaca in varietà, Diospyros Kaki in varietà, Prunus Amygdalus in varietà, Juglans Regia in varietà, Cornus Mas in varietà, Arbutus Unedo in varietà, Eriobotrya Japonica in varietà, Punica Granatum in varietà, Ziziphus Sativa in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza: - 13 ÷ 14 cm	RM.62.10.30.P0000.2260.-	Pianta fruttiferi di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: malus communis | prunus domestica | prunus avium | pyrus communis | prunus persica | prunus armeniaca | diospyros kaki | prunus amygdalus | juglans regia | cornus mas | arbutus unedo | eriobotrya japonica | punica granatum | ziziphus sativa; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; di pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato
mu.06.290.0020.a	Graminacee della specie Carex Siderostica Variegata; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:idem c.s. ...cantiere; diametro vaso: - 15 cm	RM.62.10.30.P0000.2025.a	Pianta erbacea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: carex siderostica variegata; diametro vaso (ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: graminacee con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.290.0020.b	Graminacee della specie Carex Siderostica Variegata; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:idem c.s. ...cantiere; diametro vaso: - 18 cm	RM.62.10.30.P0000.2025.b	Pianta erbacea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: carex siderostica variegata; diametro vaso (ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: graminacee con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato
1g.mt.02.01.0005.b	Astoni di pioppo (pioppelle) di due anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm	RM.62.10.30.P0000.0290.c	Pianta arborea di vegetale generico; diametro (ø) [cm] = 14 ÷ 17 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio
1g.mt.02.01.0005.c	Astoni di pioppo (pioppelle) di due anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm	RM.62.10.30.P0000.0290.d	Pianta arborea di vegetale generico; diametro (ø) [cm] ≥ 17 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio
1g.mt.02.01.0010._	Astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza	RM.62.10.30.P0000.0290.a	Pianta arborea di vegetale generico; diametro (ø) [cm] ≤ 11 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di un anno in vivaio
mc.08.030.0010	Appretto neoprenico in dispersione acquosa, esente da solventi, a bassa emissione di sostanze volatili, di impiego universale per migliorare l'adesione delle rasature su tutte le superfici, sia assorbenti che lisce non assorbenti. (consumo 0,1-0,2 kg/m²)	RM.18.10.15.Za000.2000.-	Primer neoprenico di materiale generico; geometria/forma/aspetto: dispersione acquosa; funzione: aggrappante; impiego: rasature lisce assorbenti/non assorbenti | superfici generiche. Escluso: solventi SPECIFICHE TECNICHE: a bassa emisisone di sostanze volatili | impiego universale
mc.24.320.0030.a	Primer per superfici non ferrose:idem c.s. ...superfici non ferrose: - primer per leghe leggere e lamiere zincate	RM.18.10.15.Za000.1750.-	Primer di materiale generico; funzione: antiruggine; impiego: leghe leggere | superfici zincate SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.06.260.0030.c	Alberi da frutto con zolla della specie Malus Communis in varietà, Prunus Domestica in varietà, Prunus Avium in varietà, Pyrus Communis in varietà, Prunus Persica in varietà, Prunus Armeniaca in varietà, Diospyros Kaki in varietà, Prunus Amygdalus in varietà, Juglans Regia in varietà, Cornus Mas in varietà, Arbutus Unedo in varietà, Eriobotrya Japonica in varietà, Punica Granatum in varietà, Ziziphus Sativa in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza: - 15 ÷ 16 cm	RM.62.10.30.P0000.2265.-	Pianta fruttiferi di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: malus communis | prunus domestica | prunus avium | pyrus communis | prunus persica | prunus armeniaca | diospyros kaki | prunus amygdalus | juglans regia | cornus mas | arbutus unedo | eriobotrya japonica | punica granatum | ziziphus sativa; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; di pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.290.0020.c	Graminacee della specie Carex Siderostica Variegata; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:idem c.s. ...cantiere; diametro vaso: - 24 cm	RM.62.10.30.P0000.2025.c	Pianta erbacea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: carex siderostica variegata; diametro vaso (ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: graminacee con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.290.0030.a	Graminacee della specie Cortaderia Selloana in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:idem c.s. ...cantiere; diametro vaso: - 15 cm	RM.62.10.30.P0000.2030.a	Pianta erbacea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: cortaderia selloana; diametro vaso (ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: graminacee con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato
1G.MT.00.01.0025.a	Arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1	RM.62.10.30.P0000.2500.a	Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 10 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1
1G.MT.00.01.0025.b	Arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1	RM.62.10.30.P0000.2500.b	Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 14 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1
mc.24.160.0110	Primer riempitivo uniformante e colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa, quarzo microgranulare e cariche selezionate, per la preparazione del fondo prima dell'applicazione del rivestimento a finire, da applicare a pennello/rullo in uno o più strati, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Massa volumica (EN ISO 2811-1) (g/cm³): 1,58. Consumo (kg/m²): 0,30 - 0,50 per mano	RM.18.10.15.Ca012.0000.-_CAM	Primer riempitivo uniformante di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; geometria/forma/aspetto: dispersione acquosa; massa volumica [g/cm³] = 1,58 SPECIFICHE TECNICHE: per preparazione del fondo precedente ad applicazione del rivestimento a finire | da applicare a pennello/rullo in uno o più strati
mc.24.320.0030.b	Primer per superfici non ferrose:Primer per superfici non ferrose: - primer epossipoliammidico bicomponente per superfici zincate	RM.18.10.15.Ca001.0250.-	Primer monocomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: antiruggine; impiego: superfici zincate SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.06.270.0010.a	Piante di brughiera della specie Azalea spp, Leucothoe spp, Pieris spp, Skimmia Japonica in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:idem c.s. ...cantiere; diametro vaso: - 15 cm	RM.62.10.30.P0000.0255.a	Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: azalea spp | leucothoe spp | pieris spp | skimmia japonica; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato
mu.06.270.0010.b	Piante di brughiera della specie Azalea spp, Leucothoe spp, Pieris spp, Skimmia Japonica in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:idem c.s. ...cantiere; diametro vaso: - 18 cm	RM.62.10.30.P0000.0255.b	Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: azalea spp | leucothoe spp | pieris spp | skimmia japonica; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato
mu.06.290.0030.b	Graminacee della specie Cortaderia Selloana in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:idem c.s. ...cantiere; diametro vaso: - 18 cm	RM.62.10.30.P0000.2030.b	Pianta erbacea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: cortaderia selloana; diametro vaso (ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: graminacee con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.290.0030.c	Graminacee della specie Cortaderia Selloana in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:idem c.s. ...cantiere; diametro vaso: - 24 cm	RM.62.10.30.P0000.2030.c	Pianta erbacea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: cortaderia selloana; diametro vaso (ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: graminacee con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1G.MT.00.01.0025.c	Arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2	RM.62.10.30.P0000.2500.c	Pianta latifoglia di vegetale generico; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 18 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T2
mc.21.200.0060.a	Portoncino d'ingresso interno a battente ad un'anta, in legno di abete tamburato, con struttura interna cellulare a nido d'ape, spess. finito mm. 56, intelaiatura perimetrale in legno di abete e pannelli fibrolegnosi, battente con spalla, completa di mostre e contromostre, telaio ad imbotte da mm 80 a 120, falso telaio. Maniglia in alluminio tipo pesante, cerniere tipo anuba in acciaio da 13 mm, serratura di sicurezza con tre chiavi; finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche. Con misure e rivestimento sulle due facce:idem c.s. ...sulle due facce: - misure standard 90-100x210-220, finitura medium density, laccato	RM.14.05.05.Qa000.0000.a	Portoncino a battente di legno naturale generico; finitura: laccato colori base lucido/opaco; geometria/forma/aspetto: singola anta; funzione: ingresso; larghezza [cm] = 60 ÷ 90 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche
mc.24.160.0210	Primer riempitivo uniformante e colorato a base di resina siliconica in dispersione acquosa, quarzo microgranulare e cariche selezionate, per la preparazione del fondo prima dell'applicazione del rivestimento a finire, da applicare a pennello/rullo in uno o più strati, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Massa volumica (EN ISO 2811-1) (g/cm³): 1,58. Consumo (kg/m²): 0,30 - 0,50 per mano	RM.18.10.15.Ca030.0000.-_CAM	Primer riempitivo uniformante di resina sintetica siliconica; finitura: colorato; geometria/forma/aspetto: dispersione acquosa; massa volumica [g/cm³] = 1,58 SPECIFICHE TECNICHE: per preparazione del fondo precedente ad applicazione del rivestimento a finire | da applicare a pennello/rullo in uno o più strati
mc.07.100.0115	Primer a base di resina poliuretanica monocomponente (in latte)	RM.18.10.15.Ca009.0000.-	Primer bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: generico SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.13.050.0015	Primer bituminoso in emulsione acquosa e additivi	RM.18.10.15.Za000.0500.-	Primer bituminosa di materiale generico; geometria/forma/aspetto: emulsione acquosa e additivi SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.06.270.0010.c	Piante di brughiera della specie Azalea spp, Leucothoe spp, Pieris spp, Skimmia Japonica in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:idem c.s. ...cantiere; diametro vaso: - 24 cm	RM.62.10.30.P0000.0255.c	Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: azalea spp | leucothoe spp | pieris spp | skimmia japonica; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato
mu.06.270.0020.a	Piante di brughiera della specie Calluna spp, Erica spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:idem c.s. ...cantiere; diametro vaso: - 15 cm	RM.62.10.30.P0000.0260.a	Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: calluna spp | erica spp; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato
mu.06.290.0040.a	Bambù della specie Phyllostachis Aurea in varietà, Phyllostachis Nigra in varietà, Pleiobatus Viridi Seriatus, Pseudosasa Japonica in varietà, Sasa Palmata in varietà, Shibatea Kumasasa in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:idem c.s. ...cantiere; diametro vaso: - 24 cm	RM.62.10.30.P0000.1500.a	Pianta bambù di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: phyllostachis aurea | phyllostachis nigra | pleiobatus viridi seriatus | pseudosasa japonica | sasa palmata | shibatea kumasasa; diametro vaso (ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: bambù con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.21.200.0060.b	Portoncino d'ingresso interno a battente ad un'anta, in legno di abete tamburato, con struttura interna cellulare a nido d'ape, spess. finito mm. 56, intelaiatura perimetrale in legno di abete e pannelli fibrolegnosi, battente con spalla, completa di mostre e contromostre, telaio ad imbotte da mm 80 a 120, falso telaio. Maniglia in alluminio tipo pesante, cerniere tipo anuba in acciaio da 13 mm, serratura di sicurezza con tre chiavi; finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche. Con misure e rivestimento sulle due facce:idem c.s. ...sulle due facce: - misure standard 90-100x210-220, finitura noce tanganika lucidato	RM.14.05.05.Qa000.0010.a	Portoncino a battente di legno naturale generico; finitura: noce tanganika lucidato; geometria/forma/aspetto: singola anta; funzione: ingresso; larghezza [cm] = 90 ÷ 100 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche
mc.21.200.0060.c	Portoncino d'ingresso interno a battente ad un'anta, in legno di abete tamburato, con struttura interna cellulare a nido d'ape, spess. finito mm. 56, intelaiatura perimetrale in legno di abete e pannelli fibrolegnosi, battente con spalla, completa di mostre e contromostre, telaio ad imbotte da mm 80 a 120, falso telaio. Maniglia in alluminio tipo pesante, cerniere tipo anuba in acciaio da 13 mm, serratura di sicurezza con tre chiavi; finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche. Con misure e rivestimento sulle due facce:idem c.s. ...sulle due facce: - misure non standard, finitura medium density, laccato	RM.14.05.05.Qa000.0000.b	Portoncino a battente di legno naturale generico; finitura: laccato colori base lucido/opaco; geometria/forma/aspetto: singola anta; funzione: ingresso SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche
mc.08.020.0020	Appretto poliuretanico monocomponente igroindurente, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, esente da solventi, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), impermeabilizzante contro l'umidità residua e consolidante di massetti incoerenti o spolveranti (consumo 0,2-0,4 kg/m²)	RM.18.10.15.Ca009.0255.-_CAM	Primer monocomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: impermeabilizzante | consolidante; impiego: massetti. Escluso: solventi SPECIFICHE TECNICHE: igroindurente | a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (voc) | impermeabilizzante contro l'umidità residua e consolidante di massetti incoerenti o spolveranti
mc.09.200.0010	Primer di ancoraggio a base di copolimeri di acetato di vinile, per trattamento di murature e superfici in calcestruzzo	RM.18.10.15.Ca015.0000.-	Primer di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: ancoraggio; impiego: murature | superfici in calcestruzzo SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.06.270.0020.b	Piante di brughiera della specie Calluna spp, Erica spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:idem c.s. ...cantiere; diametro vaso: - 18 cm	RM.62.10.30.P0000.0260.b	Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: calluna spp | erica spp; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato
mu.06.270.0020.c	Piante di brughiera della specie Calluna spp, Erica spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:idem c.s. ...cantiere; diametro vaso: - 24 cm	RM.62.10.30.P0000.0260.c	Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: calluna spp | erica spp; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato
mu.06.290.0040.b	Bambù della specie Phyllostachis Aurea in varietà, Phyllostachis Nigra in varietà, Pleiobatus Viridi Seriatus, Pseudosasa Japonica in varietà, Sasa Palmata in varietà, Shibatea Kumasasa in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:idem c.s. ...cantiere; diametro vaso: - 28 cm	RM.62.10.30.P0000.1500.b	Pianta bambù di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: phyllostachis aurea | phyllostachis nigra | pleiobatus viridi seriatus | pseudosasa japonica | sasa palmata | shibatea kumasasa; diametro vaso (ø) [cm] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: bambù con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.21.200.0060.d	Portoncino d'ingresso interno a battente ad un'anta, in legno di abete tamburato, con struttura interna cellulare a nido d'ape, spess. finito mm. 56, intelaiatura perimetrale in legno di abete e pannelli fibrolegnosi, battente con spalla, completa di mostre e contromostre, telaio ad imbotte da mm 80 a 120, falso telaio. Maniglia in alluminio tipo pesante, cerniere tipo anuba in acciaio da 13 mm, serratura di sicurezza con tre chiavi; finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche. Con misure e rivestimento sulle due facce:idem c.s. ...sulle due facce: - misure non standard, finitura noce tanganika lucidato	RM.14.05.05.Qa000.0010.b	Portoncino a battente di legno naturale generico; finitura: noce tanganika lucidato; geometria/forma/aspetto: singola anta; funzione: ingresso SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche
mc.03.250.0020	Impregnante antisale per muri umidi, da applicare a pennello prima del rinzaffo (consumo: 0,50 l/mq)	RM.18.10.15.Za000.1500.-	Primer impregnante di materiale generico; funzione: antisale; impiego: muri umidi SPECIFICHE TECNICHE: da applicare a pennello prima del rinzaffo
mc.06.600.0010	Profili in acciaio zincato 6/10 m, larghezza 50/55 mm	RM.07.15.05.Sb003.0000.-	Profilo guida di lega ferrosa acciaio zincato; lunghezza [mm] = 6/10 | larghezza [mm] = 50/55 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.24.320.0020	Zincante bicomponente a base di etilsilicato per ferro e acciaio sabbiato	RM.18.10.15.Ca031.0000.-	Primer zincante bicomponente di resina sintetica etilsilicato; funzione: protettiva; impiego: superfici ferro/acciaio sabbiato SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.06.270.0030.a	Piante di brughiera della specie Sarcococca Humilis in varietà, Sarcococca Ruscifolia in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:idem c.s. ...cantiere; diametro vaso: - 15 cm	RM.62.10.30.P0000.0305.a	Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: sarcococca humilis | sarcococca ruscifolia; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato
mu.06.270.0030.b	Piante di brughiera della specie Sarcococca Humilis in varietà, Sarcococca Ruscifolia in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:idem c.s. ...cantiere; diametro vaso: - 18 cm	RM.62.10.30.P0000.0305.b	Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: sarcococca humilis | sarcococca ruscifolia; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato
mu.06.290.0040.c	Bambù della specie Phyllostachis Aurea in varietà, Phyllostachis Nigra in varietà, Pleiobatus Viridi Seriatus, Pseudosasa Japonica in varietà, Sasa Palmata in varietà, Shibatea Kumasasa in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:idem c.s. ...cantiere; diametro vaso: - 32 cm	RM.62.10.30.P0000.1500.c	Pianta bambù di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: phyllostachis aurea | phyllostachis nigra | pleiobatus viridi seriatus | pseudosasa japonica | sasa palmata | shibatea kumasasa; diametro vaso (ø) [cm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: bambù con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.220.0050.d	Conifere con zolla della specie Cedrus Atlantica Glauca, Thuya Occidentalis in varietà, Thuya Orientalis in varietà, Cedrus Deodara Aurea, Pinus Nigra Austriaca, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di altezza:idem c.s. ...cantiere; di altezza: - 351 ÷ 400 cm	RM.62.10.30.P0000.0515.d	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: cedrus atlantica glauca | thuya occidentalis | thuya orientalis | cedrus deodara aurea | pinus nigra austriaca; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 350 ÷ 400 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.240.0040.a	Arbusti della specie Ceanothus Thyrsipholia Repens, Cornus Canadensis in varietà, Exocorda spp, Genista Hyspanica in varietà, Ilex Golden Ceum, Laurus Nobilis in varietà, Malus spp, Osmanthus spp, Photinia Fraseri in varietà, Pittosporum Tobira in varietà, Prunus a fiore in varietà, Rhus Typhina in varietà, Ruscus Aculeatus in varietà, Teucrium Fruticans in varietà, Viburnum spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:idem c.s. ...cantiere; diametro vaso: - 15 cm	RM.62.10.30.P0000.1075.-	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: ceanothus thyrsipholia repens | cornus canadensis | exocorda spp | genista hyspanica | ilex golden ceum | laurus nobilis | malus spp | osmanthus spp | photinia fraseri | pittosporum tobira | prunus a fiore | rhus typhina | ruscus aculeatus | teucrium fruticans | viburnum spp; diametro vaso (ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato
mu.06.250.0020	Specie erbacee della specie Agapanthus spp, Aruncus Dioicus in varietà, Caltha Palustris in varietà, Eichhornia Crassipes in varietà, Gentiana Asclepiadea in varietà, Gunnera spp, Helleborus Niger in varietà, Helleborus Orientalis in varietà, Hemerocallis spp, Hosta spp, Lippia Citriodora in varietà, Smilacinia spp, Thalictrum spp, diametro vaso 9 ÷ 12 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; franco cantiere.	RM.62.10.30.P0000.2005.-	Pianta erbacea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: agapanthus spp | aruncus dioicus | caltha palustris | eichhornia crassipes | gentiana asclepiadea | gunnera spp | helleborus niger | helleborus orientalis | hemerocallis spp | hosta spp | lippia citriodora | smilacinia spp | thalictrum spp; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 9 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0170.d	Piante latifoglie con zolla della specie Platanus "Vallis Clausa", in varietà , con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 21 ÷ 25 cm	RM.62.10.30.P0000.0920.d	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: Platanus "Vallis Clausa"; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0170.e	Piante latifoglie con zolla della specie Platanus "Vallis Clausa", in varietà , con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 26 ÷ 30 cm	RM.62.10.30.P0000.0920.e	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: Platanus "Vallis Clausa"; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.220.0060.a	Conifere con zolla della specie Abies Concolor in varietà, Abies Cephalonica in varietà, Abies Nordmanniana in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di altezza:idem c.s. ...cantiere; di altezza:	RM.62.10.30.P0000.0505.a	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: abies concolor | abies cephalonica | abies nordmanniana; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 200 ÷ 250 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.240.0040.b	Arbusti della specie Ceanothus Thyrsipholia Repens, Cornus Canadensis in varietà, Exocorda spp, Genista Hyspanica in varietà, Ilex Golden Ceum, Laurus Nobilis in varietà, Malus spp, Osmanthus spp, Photinia Fraseri in varietà, Pittosporum Tobira in varietà, Prunus a fiore in varietà, Rhus Typhina in varietà, Ruscus Aculeatus in varietà, Teucrium Fruticans in varietà, Viburnum spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:idem c.s. ...cantiere; diametro vaso: - 18 cm	RM.62.10.30.P0000.1080.-	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: ceanothus thyrsipholia repens | cornus canadensis | exocorda spp | genista hyspanica | ilex golden ceum | laurus nobilis | malus spp | osmanthus spp | photinia fraseri | pittosporum tobira | prunus a fiore | rhus typhina | ruscus aculeatus | teucrium fruticans | viburnum spp; diametro vaso (ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.250.0030	Specie erbacee della specie Ageratum spp, Begonia spp, Bellis spp, Cosmos spp, Impatiens spp, Petunia spp, Portulaca spp, Tagetes spp, Viola spp, diametro vaso 9 ÷ 12 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; franco cantiere.	RM.62.10.30.P0000.2010.-	Pianta erbacea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: ageratum spp | begonia spp | bellis spp | cosmos spp | impatiens spp | petunia spp | portulaca spp | tagetes spp | viola spp; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 9 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato
mu.06.220.0010.a	Conifere con zolla della specie Larix Decidua in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di altezza:idem c.s. ...cantiere; di altezza: - 201 ÷ 250 cm	RM.62.10.30.P0000.0525.a	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: larix decidua; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 200 ÷ 250 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.220.0010.b	Conifere con zolla della specie Larix Decidua in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di altezza:idem c.s. ...cantiere; di altezza: - 251 ÷ 300 cm	RM.62.10.30.P0000.0525.b	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: larix decidua; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.240.0060.b	Arbusti della specie Cornus Nuttali in varietà, Cornus Florida Rubra, Cornus Kousa in varietà, Edgeworthia spp, Euonymus Alatus in varietà, Hamamelis Mollis in varietà, Pernettya spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:idem c.s. ...cantiere; diametro vaso: - 28 cm	RM.62.10.30.P0000.1100.b	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: cornus nuttali | cornus florida rubra | cornus kousa | edgeworthia spp | euonymus alatus | hamamelis mollis | pernettya spp; diametro vaso (ø) [cm] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato
mu.06.240.0040.c	Arbusti della specie Ceanothus Thyrsipholia Repens, Cornus Canadensis in varietà, Exocorda spp, Genista Hyspanica in varietà, Ilex Golden Ceum, Laurus Nobilis in varietà, Malus spp, Osmanthus spp, Photinia Fraseri in varietà, Pittosporum Tobira in varietà, Prunus a fiore in varietà, Rhus Typhina in varietà, Ruscus Aculeatus in varietà, Teucrium Fruticans in varietà, Viburnum spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:idem c.s. ...cantiere; diametro vaso: - 24 cm	RM.62.10.30.P0000.1085.-	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: ceanothus thyrsipholia repens | cornus canadensis | exocorda spp | genista hyspanica | ilex golden ceum | laurus nobilis | malus spp | osmanthus spp | photinia fraseri | pittosporum tobira | prunus a fiore | rhus typhina | ruscus aculeatus | teucrium fruticans | viburnum spp; diametro vaso (ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato
mu.06.250.0040	Specie erbacee della specie Asplenium Ruta in varietà, Blechnum Spicant in varietà, Borago Officinalis in varietà, Cheiranthus Cheiri in varietà, Eunoymus Fortunei Emerald Gold, Glechoma Hederacea in varietà, Heracleum Mantegazzianum in varietà, Mimulus spp, Muscari spp, Omphalodes Verna in varietà, Osmunda Regalis in varietà, Pelagornium spp, Polygonatum spp, Tradescantia spp, diametro vaso 9 ÷ 12 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; franco cantiere.	RM.62.10.30.P0000.2015.-	Pianta erbacea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: asplenium ruta | blechnum spicant | borago officinalis | cheiranthus cheiri | eunoymus fortunei emerald gold | glechoma hederacea | heracleum mantegazzianum | mimulus spp | muscari spp | omphalodes verna | osmunda regalis | pelagornium spp | polygonatum spp | tradescantia spp; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 9 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato
mu.06.220.0010.c	Conifere con zolla della specie Larix Decidua in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di altezza:idem c.s. ...cantiere; di altezza: - 301 ÷ 350 cm	RM.62.10.30.P0000.0525.c	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: larix decidua; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 300 ÷ 350 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.220.0010.d	Conifere con zolla della specie Larix Decidua in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di altezza:idem c.s. ...cantiere; di altezza: - 351 ÷ 400 cm	RM.62.10.30.P0000.0525.d	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: larix decidua; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 350 ÷ 400 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.240.0060.c	Arbusti della specie Cornus Nuttali in varietà, Cornus Florida Rubra, Cornus Kousa in varietà, Edgeworthia spp, Euonymus Alatus in varietà, Hamamelis Mollis in varietà, Pernettya spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:idem c.s. ...cantiere; diametro vaso: - 32 cm	RM.62.10.30.P0000.1100.c	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: cornus nuttali | cornus florida rubra | cornus kousa | edgeworthia spp | euonymus alatus | hamamelis mollis | pernettya spp; diametro vaso (ø) [cm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato
mu.06.240.0070.a	Arbusti della specie Buxus Sempervirens in varietà, Buxus Piramidalis in varietà, Buxus a palla spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:idem c.s. ...cantiere; diametro vaso: - 12 cm	RM.62.10.30.P0000.1070.a	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: buxus sempervirens | buxus piramidalis | buxus a palla spp; diametro vaso (ø) [cm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato
mu.06.240.0040.d	Arbusti della specie Ceanothus Thyrsipholia Repens, Cornus Canadensis in varietà, Exocorda spp, Genista Hyspanica in varietà, Ilex Golden Ceum, Laurus Nobilis in varietà, Malus spp, Osmanthus spp, Photinia Fraseri in varietà, Pittosporum Tobira in varietà, Prunus a fiore in varietà, Rhus Typhina in varietà, Ruscus Aculeatus in varietà, Teucrium Fruticans in varietà, Viburnum spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:idem c.s. ...cantiere; diametro vaso: - 28 cm	RM.62.10.30.P0000.1090.-	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: ceanothus thyrsipholia repens | cornus canadensis | exocorda spp | genista hyspanica | ilex golden ceum | laurus nobilis | malus spp | osmanthus spp | photinia fraseri | pittosporum tobira | prunus a fiore | rhus typhina | ruscus aculeatus | teucrium fruticans | viburnum spp; diametro vaso (ø) [cm] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0130.f	Piante latifoglie con zolla della specie Magnolia a fiore in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 19 ÷ 20 cm	RM.62.10.30.P0000.0905.f	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: magnolia a fiore; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0130.g	Piante latifoglie con zolla della specie Magnolia a fiore in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 21 ÷ 25 cm	RM.62.10.30.P0000.0905.g	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: magnolia a fiore; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.220.0020.a	Conifere con zolla della specie Cupressus spp, Metasequoia Glyptostroboides in varietà, Chamaecyparis Lawsoniana in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di altezza:idem c.s. ...cantiere; di altezza: - 201 ÷ 250 cm	RM.62.10.30.P0000.0520.a	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: cupressus spp | metasequoia glyptostroboides | chamaecyparis lawsoniana; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 200 ÷ 250 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.220.0060.b	Conifere con zolla della specie Abies Concolor in varietà, Abies Cephalonica in varietà, Abies Nordmanniana in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di altezza:idem c.s. ...cantiere; di altezza:	RM.62.10.30.P0000.0505.b	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: abies concolor | abies cephalonica | abies nordmanniana; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.220.0060.c	Conifere con zolla della specie Abies Concolor in varietà, Abies Cephalonica in varietà, Abies Nordmanniana in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di altezza:idem c.s. ...cantiere; di altezza:	RM.62.10.30.P0000.0505.c	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: abies concolor | abies cephalonica | abies nordmanniana; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 300 ÷ 350 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.240.0040.e	Arbusti della specie Ceanothus Thyrsipholia Repens, Cornus Canadensis in varietà, Exocorda spp, Genista Hyspanica in varietà, Ilex Golden Ceum, Laurus Nobilis in varietà, Malus spp, Osmanthus spp, Photinia Fraseri in varietà, Pittosporum Tobira in varietà, Prunus a fiore in varietà, Rhus Typhina in varietà, Ruscus Aculeatus in varietà, Teucrium Fruticans in varietà, Viburnum spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:idem c.s. ...cantiere; diametro vaso: - 32 cm	RM.62.10.30.P0000.1095.-	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: ceanothus thyrsipholia repens | cornus canadensis | exocorda spp | genista hyspanica | ilex golden ceum | laurus nobilis | malus spp | osmanthus spp | photinia fraseri | pittosporum tobira | prunus a fiore | rhus typhina | ruscus aculeatus | teucrium fruticans | viburnum spp; diametro vaso (ø) [cm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0140.a	Piante latifoglie con zolla della specie Quercus ilex, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 11 ÷ 12 cm	RM.62.10.30.P0000.0935.a	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: quercus ilex; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0140.b	Piante latifoglie con zolla della specie Quercus ilex, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 13 ÷ 14 cm	RM.62.10.30.P0000.0935.c	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: quercus ilex; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.220.0020.b	Conifere con zolla della specie Cupressus spp, Metasequoia Glyptostroboides in varietà, Chamaecyparis Lawsoniana in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di altezza:idem c.s. ...cantiere; di altezza: - 251 ÷ 300 cm	RM.62.10.30.P0000.0520.b	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: cupressus spp | metasequoia glyptostroboides | chamaecyparis lawsoniana; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.220.0060.d	Conifere con zolla della specie Abies Concolor in varietà, Abies Cephalonica in varietà, Abies Nordmanniana in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di altezza:idem c.s. ...cantiere; di altezza:	RM.62.10.30.P0000.0505.d	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: abies concolor | abies cephalonica | abies nordmanniana; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 350 ÷ 400 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.220.0070	Conifere con zolla della specie Taxus Baccata in varietà, di altezza 221 ÷ 240 cm, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere.	RM.62.10.30.P0000.0545.-	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: taxus baccata; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 220 ÷ 240 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.240.0050.a	Arbusti della specie Amelanchier spp, Choisya Ternata in varietà, Corylopsis Pauciflora in varietà, Daphne spp, Crataegus Laevigata in varietà, Feijoa Sellowiana in varietà, Hibiscus Syriacus varietà selezionate, Ilex Aquifolium in varietà, Magnolia spp, Olearia spp, Osmarea spp, Prunus Laurocerarus in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:idem c.s. ...cantiere; diametro vaso: - 15 cm	RM.62.10.30.P0000.1015.-	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: amelanchier spp | choisya ternata | corylopsis pauciflora | daphne spp | crataegus laevigata | feijoa sellowiana | hibiscus syriacus | ilex aquifolium | magnolia spp | olearia spp | osmarea spp | prunus laurocerarus; diametro vaso (ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0140.c	Piante latifoglie con zolla della specie Quercus ilex, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 15 ÷ 16 cm	RM.62.10.30.P0000.0935.d	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: quercus ilex; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0140.d	Piante latifoglie con zolla della specie Quercus ilex, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 17 ÷ 18 cm	RM.62.10.30.P0000.0935.e	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: quercus ilex; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.220.0020.c	Conifere con zolla della specie Cupressus spp, Metasequoia Glyptostroboides in varietà, Chamaecyparis Lawsoniana in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di altezza:idem c.s. ...cantiere; di altezza: - 301 ÷ 350 cm	RM.62.10.30.P0000.0520.c	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: cupressus spp | metasequoia glyptostroboides | chamaecyparis lawsoniana; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 300 ÷ 350 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.230.0010.a	Conifere nane della specie Juniperus spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:idem c.s. ...cantiere; diametro vaso: - 15 cm	RM.62.10.30.P0000.0535.a	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: nana | juniperus spp; diametro vaso (ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.230.0010.b	Conifere nane della specie Juniperus spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:idem c.s. ...cantiere; diametro vaso: - 18 cm	RM.62.10.30.P0000.0535.b	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: nana | juniperus spp; diametro vaso (ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.240.0050.b	Arbusti della specie Amelanchier spp, Choisya Ternata in varietà, Corylopsis Pauciflora in varietà, Daphne spp, Crataegus Laevigata in varietà, Feijoa Sellowiana in varietà, Hibiscus Syriacus varietà selezionate, Ilex Aquifolium in varietà, Magnolia spp, Olearia spp, Osmarea spp, Prunus Laurocerarus in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:idem c.s. ...cantiere; diametro vaso: - 18 cm	RM.62.10.30.P0000.1020.-	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: amelanchier spp | choisya ternata | corylopsis pauciflora | daphne spp | crataegus laevigata | feijoa sellowiana | hibiscus syriacus | ilex aquifolium | magnolia spp | olearia spp | osmarea spp | prunus laurocerarus; diametro vaso (ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.210.0140.e	Piante latifoglie con zolla della specie Quercus ilex, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 19 ÷ 20 cm	RM.62.10.30.P0000.0935.f	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: quercus ilex; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0140.f	Piante latifoglie con zolla della specie Quercus ilex, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 21 ÷ 25 cm	RM.62.10.30.P0000.0935.g	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: quercus ilex; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.220.0020.d	Conifere con zolla della specie Cupressus spp, Metasequoia Glyptostroboides in varietà, Chamaecyparis Lawsoniana in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di altezza:idem c.s. ...cantiere; di altezza: - 351 ÷ 400 cm	RM.62.10.30.P0000.0520.d	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: cupressus spp | metasequoia glyptostroboides | chamaecyparis lawsoniana; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 350 ÷ 400 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.230.0010.c	Conifere nane della specie Juniperus spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:idem c.s. ...cantiere; diametro vaso: - 24 cm	RM.62.10.30.P0000.0535.c	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: nana | juniperus spp; diametro vaso (ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.230.0020.a	Conifere nane della specie Juniperus Chinensis Blue Point, Chamaecyparis Pisifera Filifera Aurea, Juniperus Communis Green Carpet, Thuja spp, Pinus Mugo in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:idem c.s. ...cantiere; diametro vaso: - 15 cm	RM.62.10.30.P0000.0530.a	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: nana | juniperus chinensis blue point | chamaecyparis pisifera filifera aurea | juniperus communis green carpet | pinus mugo; diametro vaso (ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.240.0050.c	Arbusti della specie Amelanchier spp, Choisya Ternata in varietà, Corylopsis Pauciflora in varietà, Daphne spp, Crataegus Laevigata in varietà, Feijoa Sellowiana in varietà, Hibiscus Syriacus varietà selezionate, Ilex Aquifolium in varietà, Magnolia spp, Olearia spp, Osmarea spp, Prunus Laurocerarus in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:idem c.s. ...cantiere; diametro vaso: - 24 cm	RM.62.10.30.P0000.1025.-	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: amelanchier spp | choisya ternata | corylopsis pauciflora | daphne spp | crataegus laevigata | feijoa sellowiana | hibiscus syriacus | ilex aquifolium | magnolia spp | olearia spp | osmarea spp | prunus laurocerarus; diametro vaso (ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0140.g	Piante latifoglie con zolla della specie Quercus ilex, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 26 ÷ 30 cm	RM.62.10.30.P0000.0935.h	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: quercus ilex; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0150.a	Piante latifoglie con zolla della specie Nyssa sylvatica in varietà, Prunus caroliniana, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 11 ÷ 12 cm	RM.62.10.30.P0000.0935.b	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: quercus ilex; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.220.0030.a	Conifere con zolla della specie Abies Alba in varietà, Cedrus Deodara in varietà, Picea Abies in varietà, Sequoia Sempervirens in varietà, Taxodium Distichum in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di altezza:idem c.s. ...cantiere; di altezza: - 201 ÷ 250 cm	RM.62.10.30.P0000.0500.a	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: abies alba | cedrus deodara | picea abies | sequoia sempervirens; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 200 ÷ 250 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.230.0020.b	Conifere nane della specie Juniperus Chinensis Blue Point, Chamaecyparis Pisifera Filifera Aurea, Juniperus Communis Green Carpet, Thuja spp, Pinus Mugo in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:idem c.s. ...cantiere; diametro vaso: - 18 cm	RM.62.10.30.P0000.0530.b	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: nana | juniperus chinensis blue point | chamaecyparis pisifera filifera aurea | juniperus communis green carpet | pinus mugo; diametro vaso (ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.240.0050.d	Arbusti della specie Amelanchier spp, Choisya Ternata in varietà, Corylopsis Pauciflora in varietà, Daphne spp, Crataegus Laevigata in varietà, Feijoa Sellowiana in varietà, Hibiscus Syriacus varietà selezionate, Ilex Aquifolium in varietà, Magnolia spp, Olearia spp, Osmarea spp, Prunus Laurocerarus in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:idem c.s. ...cantiere; diametro vaso: - 28 cm	RM.62.10.30.P0000.1030.-	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: amelanchier spp | choisya ternata | corylopsis pauciflora | daphne spp | crataegus laevigata | feijoa sellowiana | hibiscus syriacus | ilex aquifolium | magnolia spp | olearia spp | osmarea spp | prunus laurocerarus; diametro vaso (ø) [cm] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0150.b	Piante latifoglie con zolla della specie Nyssa sylvatica in varietà, Prunus caroliniana, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 13 ÷ 14 cm	RM.62.10.30.P0000.0915.a	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: nyssa sylvatica | prunus caroliniana; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0150.c	Piante latifoglie con zolla della specie Nyssa sylvatica in varietà, Prunus caroliniana, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 15 ÷ 16 cm	RM.62.10.30.P0000.0915.b	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: nyssa sylvatica | prunus caroliniana; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.220.0030.b	Conifere con zolla della specie Abies Alba in varietà, Cedrus Deodara in varietà, Picea Abies in varietà, Sequoia Sempervirens in varietà, Taxodium Distichum in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di altezza:idem c.s. ...cantiere; di altezza: - 251 ÷ 300 cm	RM.62.10.30.P0000.0500.b	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: abies alba | cedrus deodara | picea abies | sequoia sempervirens; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.230.0020.c	Conifere nane della specie Juniperus Chinensis Blue Point, Chamaecyparis Pisifera Filifera Aurea, Juniperus Communis Green Carpet, Thuja spp, Pinus Mugo in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:idem c.s. ...cantiere; diametro vaso: - 24 cm	RM.62.10.30.P0000.0530.c	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: nana | juniperus chinensis blue point | chamaecyparis pisifera filifera aurea | juniperus communis green carpet | pinus mugo; diametro vaso (ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.230.0030	Conifere nane della specie Taxus Media Hicksii, diametro vaso 35 cm, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere.	RM.62.10.30.P0000.0540.-	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: nana | taxus media hicksii; diametro vaso (ø) [cm] = 35 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato
mu.06.240.0050.e	Arbusti della specie Amelanchier spp, Choisya Ternata in varietà, Corylopsis Pauciflora in varietà, Daphne spp, Crataegus Laevigata in varietà, Feijoa Sellowiana in varietà, Hibiscus Syriacus varietà selezionate, Ilex Aquifolium in varietà, Magnolia spp, Olearia spp, Osmarea spp, Prunus Laurocerarus in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:idem c.s. ...cantiere; diametro vaso: - 32 cm	RM.62.10.30.P0000.1035.-	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: amelanchier spp | choisya ternata | corylopsis pauciflora | daphne spp | crataegus laevigata | feijoa sellowiana | hibiscus syriacus | ilex aquifolium | magnolia spp | olearia spp | osmarea spp | prunus laurocerarus; diametro vaso (ø) [cm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0150.d	Piante latifoglie con zolla della specie Nyssa sylvatica in varietà, Prunus caroliniana, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 17 ÷ 18 cm	RM.62.10.30.P0000.0915.c	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: nyssa sylvatica | prunus caroliniana; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0150.e	Piante latifoglie con zolla della specie Nyssa sylvatica in varietà, Prunus caroliniana, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 19 ÷ 20 cm	RM.62.10.30.P0000.0915.d	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: nyssa sylvatica | prunus caroliniana; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.220.0030.c	Conifere con zolla della specie Abies Alba in varietà, Cedrus Deodara in varietà, Picea Abies in varietà, Sequoia Sempervirens in varietà, Taxodium Distichum in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di altezza:idem c.s. ...cantiere; di altezza: - 301 ÷ 350 cm	RM.62.10.30.P0000.0500.c	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: abies alba | cedrus deodara | picea abies | sequoia sempervirens; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 300 ÷ 350 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.240.0010.a	Arbusti della specie Abelia spp, Buddleia spp, Callicarpa Bodineri in varietà, Chaenomeles spp, Caryopteris Clandenensis in varietà, Ceanothus spp, Cornus Alba Elegantissima, Cornus Stolonifera in varietà, Hidrangea spp, Ilex Crenata Convexa, Kolkwitzia Amabilis in varietà, Mahonia Aquifolium in varietà, Perowskya Atriplicifolia in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:idem c.s. ...cantiere; diametro vaso: - 15 cm	RM.62.10.30.P0000.1000.-	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: abelia spp | buddleia spp | callicarpa bodineri | chaenomeles spp | caryopteris clandenensis | ceanothus spp | cornus alba elegantissima | cornus stolonifera | hidrangea spp | ilex crenata convexa | kolkwitzia amabilis | mahonia aquifolium | perowskya atriplicifolia; diametro vaso (ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.240.0020.a	Arbusti della specie Aronia Arbutifolia in varietà, Corylus Avellana in varietà, Cornus Mas in varietà, Cornus Sanguinea in varietà, Cotoneaster spp, Crataegus Monogyna in varietà, Deutzia spp, Escallonia spp, Forsythia spp, Kerria Japonica in varietà, Lespedeza Thunbergii in varietà, Ligustrum spp, Lonicera spp, Philadelphus Coronarius in varietà, Potentilla Fruticosa in varietà, Pyracantha spp, Rhamnus Frangula in varietà, Salix spp, Sambucus Nigra in varietà, Spartium Junceum in varietà, Spiraea spp, Symphoricarpos spp, Weigela spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:idem c.s. ...cantiere; diametro vaso: - 15 cm	RM.62.10.30.P0000.1040.-	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: aronia arbutifolia | corylus avellana | cornus mas | cornus sanguinea | cotoneaster spp | crataegus monogyna | deutzia spp | escallonia spp | forsythia spp | kerria japonica | lespedeza thunbergii | ligustrum spp | lonicera spp | philadelphus coronarius | potentilla fruticosa | pyracantha spp | rhamnus frangula | salix spp | sambucus nigra | spartium junceum | spiraea spp | symphoricarpos spp | weigela spp; diametro vaso (ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato
mu.06.240.0060.a	Arbusti della specie Cornus Nuttali in varietà, Cornus Florida Rubra, Cornus Kousa in varietà, Edgeworthia spp, Euonymus Alatus in varietà, Hamamelis Mollis in varietà, Pernettya spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:idem c.s. ...cantiere; diametro vaso: - 24 cm	RM.62.10.30.P0000.1100.a	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: cornus nuttali | cornus florida rubra | cornus kousa | edgeworthia spp | euonymus alatus | hamamelis mollis | pernettya spp; diametro vaso (ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato
mu.06.240.0070.b	Arbusti della specie Buxus Sempervirens in varietà, Buxus Piramidalis in varietà, Buxus a palla spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:idem c.s. ...cantiere; diametro vaso: - 28 cm	RM.62.10.30.P0000.1070.b	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: buxus sempervirens | buxus piramidalis | buxus a palla spp; diametro vaso (ø) [cm] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0150.f	Piante latifoglie con zolla della specie Nyssa sylvatica in varietà, Prunus caroliniana, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 21 ÷ 25 cm	RM.62.10.30.P0000.0915.e	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: nyssa sylvatica | prunus caroliniana; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0160.a	Piante latifoglie con zolla della specie Magnolia grandiflora, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 8 ÷ 10 cm	RM.62.10.30.P0000.0910.a	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: Magnolia grandiflora; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.220.0030.d	Conifere con zolla della specie Abies Alba in varietà, Cedrus Deodara in varietà, Picea Abies in varietà, Sequoia Sempervirens in varietà, Taxodium Distichum in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di altezza:idem c.s. ...cantiere; di altezza: - 351 ÷ 400 cm	RM.62.10.30.P0000.0500.d	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: abies alba | cedrus deodara | picea abies | sequoia sempervirens; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 350 ÷ 400 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.240.0010.b	Arbusti della specie Abelia spp, Buddleia spp, Callicarpa Bodineri in varietà, Chaenomeles spp, Caryopteris Clandenensis in varietà, Ceanothus spp, Cornus Alba Elegantissima, Cornus Stolonifera in varietà, Hidrangea spp, Ilex Crenata Convexa, Kolkwitzia Amabilis in varietà, Mahonia Aquifolium in varietà, Perowskya Atriplicifolia in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:idem c.s. ...cantiere; diametro vaso: - 18 cm	RM.62.10.30.P0000.1005.-	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: abelia spp | buddleia spp | callicarpa bodineri | chaenomeles spp | caryopteris clandenensis | ceanothus spp | cornus alba elegantissima | cornus stolonifera | hidrangea spp | ilex crenata convexa | kolkwitzia amabilis | mahonia aquifolium | perowskya atriplicifolia; diametro vaso (ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato
mu.06.240.0020.b	Arbusti della specie Aronia Arbutifolia in varietà, Corylus Avellana in varietà, Cornus Mas in varietà, Cornus Sanguinea in varietà, Cotoneaster spp, Crataegus Monogyna in varietà, Deutzia spp, Escallonia spp, Forsythia spp, Kerria Japonica in varietà, Lespedeza Thunbergii in varietà, Ligustrum spp, Lonicera spp, Philadelphus Coronarius in varietà, Potentilla Fruticosa in varietà, Pyracantha spp, Rhamnus Frangula in varietà, Salix spp, Sambucus Nigra in varietà, Spartium Junceum in varietà, Spiraea spp, Symphoricarpos spp, Weigela spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:idem c.s. ...cantiere; diametro vaso: - 18 cm	RM.62.10.30.P0000.1045.-	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: aronia arbutifolia | corylus avellana | cornus mas | cornus sanguinea | cotoneaster spp | crataegus monogyna | deutzia spp | escallonia spp | forsythia spp | kerria japonica | lespedeza thunbergii | ligustrum spp | lonicera spp | philadelphus coronarius | potentilla fruticosa | pyracantha spp | rhamnus frangula | salix spp | sambucus nigra | spartium junceum | spiraea spp | symphoricarpos spp | weigela spp; diametro vaso (ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato
mu.06.240.0070.c	Arbusti della specie Buxus Sempervirens in varietà, Buxus Piramidalis in varietà, Buxus a palla spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:idem c.s. ...cantiere; diametro vaso: - 35 cm	RM.62.10.30.P0000.1070.c	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: buxus sempervirens | buxus piramidalis | buxus a palla spp; diametro vaso (ø) [cm] = 35 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato
mu.06.240.0080.a	Arbusti rampicanti della specie Clematis spp, Hedera Colchica Arborescens, Hedera spp, Hydrangea Petiolaris in varietà, Jasminum Nudiflorum in varietà, Parthenocissus Veichii in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:idem c.s. ...cantiere; diametro vaso: - 18 cm	RM.62.10.30.P0000.3255.a	Pianta rampicanti di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: clematis spp | hedera colchica arborescens | hedera spp | jasminum nudiflorum | parthenocissus veichii; diametro vaso (ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0160.b	Piante latifoglie con zolla della specie Magnolia grandiflora, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 11 ÷ 12 cm	RM.62.10.30.P0000.0910.b	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: Magnolia grandiflora; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0160.c	Piante latifoglie con zolla della specie Magnolia grandiflora, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 13 ÷ 14 cm	RM.62.10.30.P0000.0910.c	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: Magnolia grandiflora; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.220.0040.a	Conifere con zolla della specie Cedrus Atlantica in varietà, Cedrus Libani in varietà, Cedrus Deodara in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di altezza:idem c.s. ...cantiere; di altezza: - 201 ÷ 250 cm	RM.62.10.30.P0000.0510.a	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: cedrus atlantica | cedrus libani | cedrus deodara; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 200 ÷ 250 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.220.0040.b	Conifere con zolla della specie Cedrus Atlantica in varietà, Cedrus Libani in varietà, Cedrus Deodara in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di altezza:idem c.s. ...cantiere; di altezza: - 251 ÷ 300 cm	RM.62.10.30.P0000.0510.b	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: cedrus atlantica | cedrus libani | cedrus deodara; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.240.0010.c	Arbusti della specie Abelia spp, Buddleia spp, Callicarpa Bodineri in varietà, Chaenomeles spp, Caryopteris Clandenensis in varietà, Ceanothus spp, Cornus Alba Elegantissima, Cornus Stolonifera in varietà, Hidrangea spp, Ilex Crenata Convexa, Kolkwitzia Amabilis in varietà, Mahonia Aquifolium in varietà, Perowskya Atriplicifolia in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:idem c.s. ...cantiere; diametro vaso: - 24 cm	RM.62.10.30.P0000.1010.-	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: abelia spp | buddleia spp | callicarpa bodineri | chaenomeles spp | caryopteris clandenensis | ceanothus spp | cornus alba elegantissima | cornus stolonifera | hidrangea spp | ilex crenata convexa | kolkwitzia amabilis | mahonia aquifolium | perowskya atriplicifolia; diametro vaso (ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato
mu.06.240.0020.c	Arbusti della specie Aronia Arbutifolia in varietà, Corylus Avellana in varietà, Cornus Mas in varietà, Cornus Sanguinea in varietà, Cotoneaster spp, Crataegus Monogyna in varietà, Deutzia spp, Escallonia spp, Forsythia spp, Kerria Japonica in varietà, Lespedeza Thunbergii in varietà, Ligustrum spp, Lonicera spp, Philadelphus Coronarius in varietà, Potentilla Fruticosa in varietà, Pyracantha spp, Rhamnus Frangula in varietà, Salix spp, Sambucus Nigra in varietà, Spartium Junceum in varietà, Spiraea spp, Symphoricarpos spp, Weigela spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:idem c.s. ...cantiere; diametro vaso: - 24 cm	RM.62.10.30.P0000.1050.-	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: aronia arbutifolia | corylus avellana | cornus mas | cornus sanguinea | cotoneaster spp | crataegus monogyna | deutzia spp | escallonia spp | forsythia spp | kerria japonica | lespedeza thunbergii | ligustrum spp | lonicera spp | philadelphus coronarius | potentilla fruticosa | pyracantha spp | rhamnus frangula | salix spp | sambucus nigra | spartium junceum | spiraea spp | symphoricarpos spp | weigela spp; diametro vaso (ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato
mu.06.240.0080.b	Arbusti rampicanti della specie Clematis spp, Hedera Colchica Arborescens, Hedera spp, Hydrangea Petiolaris in varietà, Jasminum Nudiflorum in varietà, Parthenocissus Veichii in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:idem c.s. ...cantiere; diametro vaso: - 24 cm	RM.62.10.30.P0000.3255.b	Pianta rampicanti di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: clematis spp | hedera colchica arborescens | hedera spp | jasminum nudiflorum | parthenocissus veichii; diametro vaso (ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato
mu.06.240.0080.c	Arbusti rampicanti della specie Clematis spp, Hedera Colchica Arborescens, Hedera spp, Hydrangea Petiolaris in varietà, Jasminum Nudiflorum in varietà, Parthenocissus Veichii in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:idem c.s. ...cantiere; diametro vaso: - 28 cm	RM.62.10.30.P0000.3255.c	Pianta rampicanti di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: clematis spp | hedera colchica arborescens | hedera spp | jasminum nudiflorum | parthenocissus veichii; diametro vaso (ø) [cm] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.210.0160.d	Piante latifoglie con zolla della specie Magnolia grandiflora, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 15 ÷ 16 cm	RM.62.10.30.P0000.0910.d	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: Magnolia grandiflora; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0160.e	Piante latifoglie con zolla della specie Magnolia grandiflora, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 17 ÷ 18 cm	RM.62.10.30.P0000.0910.e	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: Magnolia grandiflora; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.220.0040.c	Conifere con zolla della specie Cedrus Atlantica in varietà, Cedrus Libani in varietà, Cedrus Deodara in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di altezza:idem c.s. ...cantiere; di altezza: - 301 ÷ 350 cm	RM.62.10.30.P0000.0510.c	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: cedrus atlantica | cedrus libani | cedrus deodara; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 300 ÷ 350 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.220.0040.d	Conifere con zolla della specie Cedrus Atlantica in varietà, Cedrus Libani in varietà, Cedrus Deodara in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di altezza:idem c.s. ...cantiere; di altezza: - 351 ÷ 400 cm	RM.62.10.30.P0000.0510.d	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: cedrus atlantica | cedrus libani | cedrus deodara; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 350 ÷ 400 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.240.0030.a	Arbusti della specie Artemisia spp, Aucuba Japonica in varietà, Berberis spp, Calicanthus spp, Cornus Alba Ivory Halo, Cotinus Coggyria in varietà, Cytisus spp, Euphorbia spp, Eleagnus spp, Genista Lydia in varietà, Lagestroemia Indica in varietà, Nandina Domestica in varietà, Prunus Lusitanica Angustifolia, Punica Granatum in varietà, Syringa Vulgaris in varietà, Tamarix spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:idem c.s. ...cantiere; diametro vaso: - 15 cm	RM.62.10.30.P0000.1055.-	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: artemisia spp | aucuba japonica | berberis spp | calicanthus spp | cornus alba ivory halo | cotinus coggyria | cytisus spp | euphorbia spp | eleagnus spp | genista lydia | lagestroemia indica | nandina domestica | prunus lusitanica angustifolia | punica granatum | syringa vulgaris | tamarix spp; diametro vaso (ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato
mu.06.240.0090.a	Arbusti rampicanti della specie Ampelopsis Quinquefolia in varietà, Campsis Radicans in varietà, Bignonia spp, Trachelospermum Jasminoides in varietà, Wisteria Sinensis in varietà, Wisteria Floribunda in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:idem c.s. ...cantiere; diametro vaso: - 18 cm	RM.62.10.30.P0000.3250.a	Pianta rampicanti di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: ampelopsis quinquefolia | campsis radicans | bignonia spp | trachelospermum jasminoides | wisteria sinensis | wisteria floribunda; diametro vaso (ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0160.f	Piante latifoglie con zolla della specie Magnolia grandiflora, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 19 ÷ 20 cm	RM.62.10.30.P0000.0910.f	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: Magnolia grandiflora; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.210.0160.g	Piante latifoglie con zolla della specie Magnolia grandiflora, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 21 ÷ 25 cm	RM.62.10.30.P0000.0910.g	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: Magnolia grandiflora; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.220.0050.a	Conifere con zolla della specie Cedrus Atlantica Glauca, Thuya Occidentalis in varietà, Thuya Orientalis in varietà, Cedrus Deodara Aurea, Pinus Nigra Austriaca, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di altezza:idem c.s. ...cantiere; di altezza: - 201 ÷ 250 cm	RM.62.10.30.P0000.0515.a	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: cedrus atlantica glauca | thuya occidentalis | thuya orientalis | cedrus deodara aurea | pinus nigra austriaca; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 200 ÷ 250 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.240.0030.b	Arbusti della specie Artemisia spp, Aucuba Japonica in varietà, Berberis spp, Calicanthus spp, Cornus Alba Ivory Halo, Cotinus Coggyria in varietà, Cytisus spp, Euphorbia spp, Eleagnus spp, Genista Lydia in varietà, Lagestroemia Indica in varietà, Nandina Domestica in varietà, Prunus Lusitanica Angustifolia, Punica Granatum in varietà, Syringa Vulgaris in varietà, Tamarix spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:idem c.s. ...cantiere; diametro vaso: - 18 cm	RM.62.10.30.P0000.1060.-	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: artemisia spp | aucuba japonica | berberis spp | calicanthus spp | cornus alba ivory halo | cotinus coggyria | cytisus spp | euphorbia spp | eleagnus spp | genista lydia | lagestroemia indica | nandina domestica | prunus lusitanica angustifolia | punica granatum | syringa vulgaris | tamarix spp; diametro vaso (ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato
mu.06.240.0090.b	Arbusti rampicanti della specie Ampelopsis Quinquefolia in varietà, Campsis Radicans in varietà, Bignonia spp, Trachelospermum Jasminoides in varietà, Wisteria Sinensis in varietà, Wisteria Floribunda in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:idem c.s. ...cantiere; diametro vaso: - 24 cm	RM.62.10.30.P0000.3250.b	Pianta rampicanti di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: ampelopsis quinquefolia | campsis radicans | bignonia spp | trachelospermum jasminoides | wisteria sinensis | wisteria floribunda; diametro vaso (ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0160.h	Piante latifoglie con zolla della specie Magnolia grandiflora, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 26 ÷ 30 cm	RM.62.10.30.P0000.0910.h	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: Magnolia grandiflora; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0170.a	Piante latifoglie con zolla della specie Platanus "Vallis Clausa", in varietà , con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 15 ÷ 16 cm	RM.62.10.30.P0000.0920.a	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: Platanus "Vallis Clausa"; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.220.0050.b	Conifere con zolla della specie Cedrus Atlantica Glauca, Thuya Occidentalis in varietà, Thuya Orientalis in varietà, Cedrus Deodara Aurea, Pinus Nigra Austriaca, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di altezza:idem c.s. ...cantiere; di altezza: - 251 ÷ 300 cm	RM.62.10.30.P0000.0515.b	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: cedrus atlantica glauca | thuya occidentalis | thuya orientalis | cedrus deodara aurea | pinus nigra austriaca; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.240.0030.c	Arbusti della specie Artemisia spp, Aucuba Japonica in varietà, Berberis spp, Calicanthus spp, Cornus Alba Ivory Halo, Cotinus Coggyria in varietà, Cytisus spp, Euphorbia spp, Eleagnus spp, Genista Lydia in varietà, Lagestroemia Indica in varietà, Nandina Domestica in varietà, Prunus Lusitanica Angustifolia, Punica Granatum in varietà, Syringa Vulgaris in varietà, Tamarix spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:idem c.s. ...cantiere; diametro vaso: - 24 cm	RM.62.10.30.P0000.1065.-	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: artemisia spp | aucuba japonica | berberis spp | calicanthus spp | cornus alba ivory halo | cotinus coggyria | cytisus spp | euphorbia spp | eleagnus spp | genista lydia | lagestroemia indica | nandina domestica | prunus lusitanica angustifolia | punica granatum | syringa vulgaris | tamarix spp; diametro vaso (ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato
mu.06.240.0090.c	Arbusti rampicanti della specie Ampelopsis Quinquefolia in varietà, Campsis Radicans in varietà, Bignonia spp, Trachelospermum Jasminoides in varietà, Wisteria Sinensis in varietà, Wisteria Floribunda in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:idem c.s. ...cantiere; diametro vaso: - 28 cm	RM.62.10.30.P0000.3250.c	Pianta rampicanti di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: ampelopsis quinquefolia | campsis radicans | bignonia spp | trachelospermum jasminoides | wisteria sinensis | wisteria floribunda; diametro vaso (ø) [cm] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato
mu.06.250.0010	Specie erbacee della specie Achillea spp, Aegopodium Podograria in varietà, Ajuga Reptans in varietà, Alchemilla Mollis spp, Alyssum Saxatile in varietà, Anemone spp, Aquilegia spp, Arabis Caucasica in varietà, Armeria Marittima in varietà, Arum Italicum in varietà, Aster spp, Astilbe spp, Aubrietia spp, Bergenia spp, Campanula spp, Cerastium Tomentosum in varietà, Chrysanthemum Crimson Robinson, Coreopsis spp, Delphinium spp, Dianthus spp, Digitalis spp, Echinacea spp, Gaillardia spp, Festuca Glauca in varietà, Geranium spp, Geum spp, Gypsophila spp, Helicrysum Petiolanum in varietà, Hepatica Triloba in varietà, Herniaria Glabra in varietà, Heuchera spp, Hypericum spp, Iberis spp, Kniphofia spp, Lamium spp, Leontopodium spp, Lobelia spp, Lupinus spp, Lychnis Viscaria in varietà, Lythrum Salicaria in varietà, Lysimachia Nummularia in varietà, Mesembryanthemum spp, Mombretia Crocosmiflora in varietà, Nepeta Faassenii in varietà, Oenothera spp, Oxalis spp, Papaver spp, Phlox spp, Plumbago spp, Potentilla spp, Primula spp, Polypodium Vulgare in varietà, Rudbeckia spp, Saponaria spp, Sedum spp, Silene Marittima in	RM.62.10.30.P0000.2000.-	Pianta erbacea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: achillea spp | aegopodium podograria | ajuga reptans | alchemilla mollis spp | alyssum saxatile | anemone spp | aquilegia spp | arabis caucasica | armeria marittima | arum italicum | aster spp | astilbe spp | aubrietia spp | bergenia spp | campanula spp | cerastium tomentosum | chrysanthemum crimson robinson | coreopsis spp | delphinium spp | dianthus spp | digitalis spp | echinacea spp | gaillardia spp | festuca glauca | geranium spp | geum spp | gypsophila spp | helicrysum petiolanum | hepatica triloba | herniaria glabra | heuchera spp | hypericum spp | iberis spp | kniphofia spp | lamium spp | leontopodium spp | lobelia spp | lupinus spp | lychnis viscaria | lythrum salicaria | lysimachia nummularia | mesembryanthemum spp | mombretia crocosmiflora | nepeta faassenii | oenothera spp | oxalis spp | papaver spp | phlox spp | plumbago spp | potentilla spp | primula spp | polypodium vulgare | rudbeckia spp | saponaria spp | sedum spp | silene marittima | solidago spp | stachys spp | verbena spp | vinca minor | vinca major | centranthus ruber; fornitura: in vaso; diametro vaso (ø) [cm] = 9 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0170.b	Piante latifoglie con zolla della specie Platanus "Vallis Clausa", in varietà , con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 17 ÷ 18 cm	RM.62.10.30.P0000.0920.b	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: Platanus "Vallis Clausa"; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mu.06.210.0170.c	Piante latifoglie con zolla della specie Platanus "Vallis Clausa", in varietà , con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:idem c.s. ...cantiere; di circonferenza:- 19 ÷ 20 cm	RM.62.10.30.P0000.0920.c	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: Platanus "Vallis Clausa"; fornitura: a zolle; diametro (ø) [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.220.0050.c	Conifere con zolla della specie Cedrus Atlantica Glauca, Thuya Occidentalis in varietà, Thuya Orientalis in varietà, Cedrus Deodara Aurea, Pinus Nigra Austriaca, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di altezza:idem c.s. ...cantiere; di altezza: - 301 ÷ 350 cm	RM.62.10.30.P0000.0515.c	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: cedrus atlantica glauca | thuya occidentalis | thuya orientalis | cedrus deodara aurea | pinus nigra austriaca; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 300 ÷ 350 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato
mc.22.150.0040.a	Serramenti in ferro per porte ad uno o più battenti anche con sopraluce e telai fissi laterali, cieche o vetrate, realizzati con particolari profili tubolari in acciaio zincato di sezione ridotta e a taglio termico, adatti anche in immobili sottoposti al vincolo della soprintendenza alle belle arti. Completi di ferramenta adeguata di movimento e chiusura, maniglie e guarnizioni. Trasmittanza termica dei telai non superiore a Uf= 2,00 W/m².:idem c.s. ...Uf= 2,00 W/m².:- ad un battente e superficie fino a 4,00 m²	RM.14.05.00.Sb003.0000.a	Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: cieche/vetrate; superficie [mq] < 4. Incluso: guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: adatti anche in immobili sottoposti al vinclo della soprintendenza alle belle arti
mc.22.150.0040.b	Serramenti in ferro per porte ad uno o più battenti anche con sopraluce e telai fissi laterali, cieche o vetrate, realizzati con particolari profili tubolari in acciaio zincato di sezione ridotta e a taglio termico, adatti anche in immobili sottoposti al vincolo della soprintendenza alle belle arti. Completi di ferramenta adeguata di movimento e chiusura, maniglie e guarnizioni. Trasmittanza termica dei telai non superiore a Uf= 2,00 W/m².:idem c.s. ...Uf= 2,00 W/m².:- ad un battente e superficie oltre 4,00 m²	RM.14.05.00.Sb003.0000.b	Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: cieche/vetrate; superficie [mq] > 4. Incluso: guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: adatti anche in immobili sottoposti al vinclo della soprintendenza alle belle arti
mc.20.010.0250.d	Cornici perimetrali in acciaio:idem c.s. ...- a C 240 x 40 x 20 mm	RM.09.15.00.Sb001.0505.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: C; impiego: orditure controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 240 | dimensione (y) [mm] = 40 | dimensione (z) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.05.600.0030.g	Orditura di sostegno per controsoffito antisfondellamento:Orditura di sostegno per controsoffito antisfondellamento: - profilo perimetrale a U in lamiera d'acciao zincato Z140, con rivestimento organico privo di cromo, per profilo a C 27x48	RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: U; funzione: antisfondellamento; impiego: orditure controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 27 | dimensione (y) [mm] = 48 SPECIFICHE TECNICHE: profilo perimetrale lamiera d'acciao zincato Z140, con rivestimento organico privo di cromo, per profilo a C

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.09.240.0030.c	Porta tagliafuoco a due battenti, REI 60, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: - due ante tamburate in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente, regolatore di chiusura per la corretta sequenza di chiusura delle ante; guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta:idem c.s. ...speciali a richiesta: - passaggio netto cm 160x200-210 circa	RM.14.05.00.Sb003.0010.e	Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 160 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60 SPECIFICHE TECNICHE: misure indicative secondo produzione di serie con possibilita di produzione di misure speciali a richiesta
mc.09.300.0020.d	Porta tagliafuoco scorrevole, a due battenti, REI 120, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: - pannelli tamburati in lamiera di acciaio con verniciatura di fondo, con giunti coibentati con materiali specifici reistenti ad alte temperature; guida di scorrimento in acciaio pressopiegato e preforata per il montaggio con tasselli e viterie; carrelli di scorrimento ad attrito ridotto; contrappesi con peso mobile e cavo di acciaio, ammortizzatori idraulici di fine corsa ove necessari; sgancio con piastra termofusibile, per la chiusura automatica, maniglie incassate. Superficie di fatturazione pari al vano muro più 20 cm in lunghezza e 10 cm in altezza. Nelle misure:idem c.s. ...altezza. Nelle misure: - oltre 17,01 m²	RM.14.05.00.Sb003.0250.d	Porta scorrevole di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: doppia anta; funzione: antincendio; superficie [mq] ≥ 17; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: superficie di fatturazione pari al vano muro piu 20cm in lunghezza e 10cm in altezza
mc.12.600.0010	Pozzetto in nylon-fibra di vetro rettangolare dimensioni 30 x 42 cm, resistente ai carichi, completo di coperchio di chiusura a battuta antisporco di colore verde e chiusura con bullone in acciaio inox; in opera.	RM.85.10.10.Oa011.0000.-	Pozzetto di fibra sintetica poliammidiche ; finitura: verde; geometria/forma/aspetto: rettangolare; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 42. Incluso: coperchio di chiusura a battuta antisporco, chiusura con bullone in acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: resistente ai carichi, in opera
mc.22.150.0040.c	Serramenti in ferro per porte ad uno o più battenti anche con sopraluce e telai fissi laterali, cieche o vetrate, realizzati con particolari profili tubolari in acciaio zincato di sezione ridotta e a taglio termico, adatti anche in immobili sottoposti al vincolo della soprintendenza alle belle arti. Completi di ferramenta adeguata di movimento e chiusura, maniglie e guarnizioni. Trasmittanza termica dei telai non superiore a Uf= 2,00 W/m².:idem c.s. ...Uf= 2,00 W/m².:- a due battenti e superficie fino a 4,00 m²	RM.14.05.00.Sb003.0005.a	Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: singola anta | cieche/vetrate; superficie [mq] < 4. Incluso: guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: adatti anche in immobili sottoposti al vinclo della soprintendenza alle belle arti
mc.12.610.0050.a	Pozzetto per immissione pluviali, completo di chiusura, in conglomerato di cemento, con dimensioni:idem c.s. ...cemento, con dimensioni: - interno 20x20 cm, h = 22 cm (esterno 26x38 cm) - peso kg. 20	RM.85.10.10.J0001.0000.a	Pozzetto di conglomerato cementizio; funzione: immissione pluviali; dimensione interna (x) [cm] = 20 | dimensione interna (y) [cm] = 20 | dimensione esterna (x) [cm] = 26 | dimensione esterna (y) [cm] = 38 | altezza [cm] = 22; peso [kg] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: pozzetto con chiusura

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.05.600.0030.a	Orditura di sostegno per controsoffito antisfondellamento:idem c.s. ...per controsoffito antisfondellamento: - profilo montante a C 60x27x0,7 mm, in acciaio	RM.09.15.00.Sb001.0250.b	Profilo montante di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: C; funzione: antisfondellamento; impiego: controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 60 | dimensione (y) [mm] = 27 | dimensione (z) [mm] = 0,7 SPECIFICHE TECNICHE: profilo montante
mc.05.600.0030.b	Orditura di sostegno per controsoffito antisfondellamento:Orditura di sostegno per controsoffito antisfondellamento: - guida perimetrale a U 30 x 27 mm, in acciaio	RM.09.15.00.Sb001.0000.-	Profilo guida di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: U; funzione: antisfondellamento; impiego: controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 30 | dimensione (y) [mm] = 27 SPECIFICHE TECNICHE: guida perimetrale
mc.09.240.0030.d	Porta tagliafuoco a due battenti, REI 60, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: - due ante tamburate in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente, regolatore di chiusura per la corretta sequenza di chiusura delle ante; guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta:idem c.s. ...speciali a richiesta: - passaggio netto cm 180x200-210 circa	RM.14.05.00.Sb003.0010.g	Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 180 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60 SPECIFICHE TECNICHE: misure indicative secondo produzione di serie con possibilita di produzione di misure speciali a richiesta
mc.21.250.0050.a	Anta scorrevole tamburata, spess. mm 44, finitura in tanganika tinto chiaro o tinto noce, con stipiti e cornici coprifilo, adatta per il completamento dei telai incassati di cui a MC.21.250.0010; cerniere e serratura in acciaio ottonato, compresa la maniglietta a scomparsa colore oro lucido. Per le seguenti dimensioni di luce libera di passaggio:idem c.s. ...libera di passaggio: - luce libera cm 70-80-90x200-210, con serratura e maniglia	RM.14.05.00.Qa000.0515.-	Porta scorrevole di legno naturale generico; finitura: noce tanganika tinto chiaro/noce; geometria/forma/aspetto: singola; larghezza [cm] = 70 ÷ 90 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.700.0030	Pozzetto di protezione della strumentazione, completo di lucchetto di chiusura e dei materiali di fissaggio occorrenti	RM.85.10.10.Za000.0000.-	Pozzetto di materiale generico; funzione: protezione strumentazione. Incluso: lucchetto di chiusura; materiali di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.610.0050.b	Pozzetto per immissione pluviali, completo di chiusura, in conglomerato di cemento, con dimensioni:Pozzetto per immissione pluviali, completo di chiusura, in conglomerato di cemento, con dimensioni: - interno 25x25 cm, h = 27 cm (esterno 33x48 cm) - peso kg. 38	RM.85.10.10.J0001.0000.b	Pozzetto di conglomerato cementizio; funzione: immissione pluviali; dimensione interna (x) [cm] = 25 | dimensione interna (y) [cm] = 25 | dimensione esterna (x) [cm] = 33 | dimensione esterna (y) [cm] = 48 | altezza [cm] = 27; peso [kg] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: pozzetto con chiusura
mc.12.610.0050.c	Pozzetto per immissione pluviali, completo di chiusura, in conglomerato di cemento, con dimensioni:Pozzetto per immissione pluviali, completo di chiusura, in conglomerato di cemento, con dimensioni: - interno 30x30 cm, h = 40 cm (esterno 38x54 cm) - peso kg. 63	RM.85.10.10.J0001.0000.c	Pozzetto di conglomerato cementizio; funzione: immissione pluviali; dimensione interna (x) [cm] = 30 | dimensione interna (y) [cm] = 30 | dimensione esterna (x) [cm] = 38 | dimensione esterna (y) [cm] = 54 | altezza [cm] = 40; peso [kg] = 63 SPECIFICHE TECNICHE: pozzetto con chiusura
mc.05.600.0030.f	Orditura di sostegno per controsoffito antisfondellamento:Orditura di sostegno per controsoffito antisfondellamento: - profilo montante a C 27x48x0,6 mm in lamiera d'acciao zincato Z140, con rivestimento organico privo di cromo	RM.09.15.00.Sb001.0250.a	Profilo montante di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: C; funzione: antisfondellamento; impiego: controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 27 | dimensione (y) [mm] = 48 | dimensione (z) [mm] = 0,6 SPECIFICHE TECNICHE: profilo montante a C in lamiera d'acciao zincato Z140; con rivestimento organico privo di cromo

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.700.0620.a	Riduttore di pressione con corpo in ottone F a 4 elementi azione diretta con pressione in uscita fissa, range di portata 3,2- 20 mc/ora.idem c.s. ...3,2- 20 mc/ora. - ø 2"	RM.85.15.05.Sc006.0000.a	Riduttore di pressione di lega rame ottone; diametro (ø) ["] = 2; portata [mc/h] = 3,2 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: corpo in lega rame ottone F a 4 elementi azione diretta; pressione in uscita fissa
mc.09.240.0030.e	Porta tagliafuoco a due battenti, REI 60, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: - due ante tamburate in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente, regolatore di chiusura per la corretta sequenza di chiusura delle ante; guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta:idem c.s. ...speciali a richiesta: - passaggio netto cm 200x200-210 circa	RM.14.05.00.Sb003.0010.i	Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 200 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60 SPECIFICHE TECNICHE: misure indicative secondo produzione di serie con possibilita di produzione di misure speciali a richiesta
mc.21.250.0050.b	Anta scorrevole tamburata, spess. mm 44, finitura in tanganika tinto chiaro o tinto noce, con stipiti e cornici coprifilo, adatta per il completamento dei telai incassati di cui a MC.21.250.0010; cerniere e serratura in acciaio ottonato, compresa la maniglietta a scomparsa colore oro lucido. Per le seguenti dimensioni di luce libera di passaggio:idem c.s. ...libera di passaggio: - luce libera cm 100-120x200-210, con serratura e maniglia	RM.14.05.00.Qa000.0510.-	Porta scorrevole di legno naturale generico; finitura: noce tanganika tinto chiaro/noce; geometria/forma/aspetto: singola; larghezza [cm] = 100 ÷ 120 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.06.700.0650.a	Pozzetto in resina circolareidem c.s. ...in resina circolare - dimensioni utili Ø 200 mm	RM.85.10.10.Ca000.0000.a	Pozzetto di resina sintetica generico; geometria/forma/aspetto: circolare; impiego: opere a verde | arredo urbano; diamentro (ø) [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.06.700.0650.b	Pozzetto in resina circolareidem c.s. ...in resina circolare - dimensioni utili Ø 300 mm	RM.85.10.10.Ca000.0000.b	Pozzetto di resina sintetica generico; geometria/forma/aspetto: circolare; impiego: opere a verde | arredo urbano; diamentro (ø) [mm] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.06.700.0620.b	Riduttore di pressione con corpo in ottone F a 4 elementi azione diretta con pressione in uscita fissa, range di portata 3,2- 20 mc/ora.idem c.s. ...3,2- 20 mc/ora. - ø 3"	RM.85.15.05.Sc006.0000.b	Riduttore di pressione di lega rame ottone; diametro (ø) ["] = 3; portata [mc/h] = 3,2 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: corpo in lega rame ottone F a 4 elementi azione diretta; pressione in uscita fissa

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.450.0020.g	Altalena doppia con due seggiolini a tavoletta, a gabbia o promiscui struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura: - montanti, qualora in legno, dotati di un sistema di ancoraggio al suolo tramite staffe/supporti in acciaio zincato; - traversa in acciaio zincato o in legno; - catena in acciaio zincato; - seggiolini in materiale plastico (gomma, poliuretano, polietilene) rinforzati, antiscivolo e urto-assorberti; giunti di movimento in acciaio con cuscinetti a sfera; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato • il riferimento dell’attrezzatura e l’anno di	RM.57.15.00.D0000.0250.-	Seduta a tavoletta di plastica generico; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; plastica generico (gomma | poliuretano | polietilene) | rinforzati | antiscivolo | urtoassorbenti | resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili
mu.06.450.0020.h	Altalena doppia con due seggiolini a tavoletta, a gabbia o promiscui struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura: - montanti, qualora in legno, dotati di un sistema di ancoraggio al suolo tramite staffe/supporti in acciaio zincato; - traversa in acciaio zincato o in legno; - catena in acciaio zincato; - seggiolini in materiale plastico (gomma, poliuretano, polietilene) rinforzati, antiscivolo e urto-assorberti; giunti di movimento in acciaio con cuscinetti a sfera; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato • il riferimento dell’attrezzatura e l’anno di	RM.57.15.00.D0000.0000.-	Seduta a gabbia di plastica generico; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; plastica generico (gomma | poliuretano | polietilene) | rinforzati | antiscivolo | urtoassorbenti | resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.09.240.0030.f	Porta tagliafuoco a due battenti, REI 60, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: - due ante tamburate in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente, regolatore di chiusura per la corretta sequenza di chiusura delle ante; guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta:idem c.s. ...speciali a richiesta: - a due battenti con misure speciali a richiesta su ordinazione (da valutare sulla misura del passaggio netto)	RM.14.05.00.Sb003.0010.k	Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: doppia anta; funzione: antincendio; resistenza al fuoco [classe] = REI 60 SPECIFICHE TECNICHE: misure speciali su ordinazione (da valutare su dimensione del passaggio netto)
mc.09.250.0020.a	Porta tagliafuoco ad un battente, REI 120, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta:idem c.s. ...speciali a richiesta: - passaggio netto cm 70x200-210 circa	RM.14.05.00.Sb003.0015.b	Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 70 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: misure indicative secondo produzione di serie con possibilita di produzione di misure speciali a richiesta
mc.21.250.0060.a	Ante scorrevole tamburate a due battenti, spess. mm 44, finitura in tanganika tinto chiaro o tinto noce, con stipiti e cornici coprifilo, adatte per il completamento dei telai incassati di cui a MC.21.250.0020; cerniere e serratura in acciaio ottonato, compresa la maniglietta a scomparsa colore oro lucido. Per le seguenti dimensioni di luce libera di passaggio:idem c.s. ...libera di passaggio: - luce libera cm 120-140-160-180x200-210, con serratura e maniglie	RM.14.05.00.Qa000.0500.-	Porta scorrevole di legno naturale generico; finitura: noce tanganika tinto chiaro/noce; geometria/forma/aspetto: doppia; larghezza [cm] = 120 ÷ 180 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 SPECIFICHE TECNICHE: -
1f.mt.00.01.0005._	pietrame reperito in loco	RM.61.10.60.Mb000.0005.-	Pietrame di roccia naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: reperito in loco
1f.mt.00.00.0005._	ciottolo vagliato di pezzatura varia per drenaggi | impiegato in vespai gabbioni e simili	RM.61.10.60.Mb000.0000.-	Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai | gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia
mu.06.050.0010	Roccaglie in ceppo d'Iseo o di Poltragno.	RM.61.10.60.Mb008.0000.-	Pietrame roccaglia di roccia naturale pietra d'iseo; geometria/forma/aspetto: ceppo d'iseo/poltragno; impiego: arredo urbano | opere a verde SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.450.0030.f	Gioco bilico/dondolo utilizzo per due, tre o quattro persone struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura: - trave/piano di bilancia in legno massello, lamellare, acciaio; - maniglie/sedute con o senza sagoma; - giunto di movimento con cuscinetti a sfera/sistema a molle - basamento; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: - il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato - il riferimento dell’attrezzatura e l’anno di fabbricazione - il segno del livello di base - il numero e la data della norma europea - la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l’attrezzaturaidem	RM.57.15.00.D0000.0505.a	Seduta di plastica generico; geometria/forma/aspetto: sagomate/non sagomate; impiego: gioco bilico/dondolo SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili
mc.07.100.0010.b	Sigillanti siliconici monocomponenti. Applicazione a pistola. (Resa in base alla dimensione del giunto). Nei seguenti tipi con diverse formulazioni in relazione alla particolare destinazione d'uso:Sigillanti siliconici monocomponenti. Applicazione a pistola. (Resa in base alla dimensione del giunto; cartuccia da 310 ml). Nei seguenti tipi con diverse formulazioni in relazione alla particolare destinazione d'uso:- a reticolazione acetica, antimuffa, specifico per la sigillatura di giunti di raccordo in cucina e nel settore sanitario. Allungamento di esercizio non inferiore al 20%.	RM.21.10.00.Ca030.0250.-	Sigillante siliconici a reticolazione acetica di resina sintetica siliconica; geometria/forma/aspetto: monocomponenti; funzione: sigillatura elastica | antimuffa; impiego: giunti di raccordo; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: cartuccia da 310 ml, applicazione a pistola, per giunti di raccordo in cucina e nel settore sanitario
mc.09.250.0020.b	Porta tagliafuoco ad un battente, REI 120, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta:idem c.s. ...speciali a richiesta: - passaggio netto cm 80x200-210 circa	RM.14.05.00.Sb003.0015.d	Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 80 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: misure indicative secondo produzione di serie con possibilita di produzione di misure speciali a richiesta

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.09.250.0020.c	Porta tagliafuoco ad un battente, REI 120, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta:idem c.s. ...speciali a richiesta: - passaggio netto cm 90x200-210 circa	RM.14.05.00.Sb003.0015.f	Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 90 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: misure indicative secondo produzione di serie con possibilita di produzione di misure speciali a richiesta
mc.21.250.0060.b	Ante scorrevole tamburate a due battenti, spess. mm 44, finitura in tanganika tinto chiaro o tinto noce, con stipiti e cornici coprifilo, adatte per il completamento dei telai incassati di cui a MC.21.250.0020; cerniere e serratura in acciaio ottonato, compresa la maniglietta a scomparsa colore oro lucido. Per le seguenti dimensioni di luce libera di passaggio:idem c.s. ...libera di passaggio: - luce libera cm 200-220-240x200-210, con serratura e maniglie	RM.14.05.00.Qa000.0505.-	Porta scorrevole di legno naturale generico; finitura: noce tanganika tinto chiaro/noce; geometria/forma/aspetto: doppia; larghezza [cm] = 200 ÷ 240 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.06.700.0655.a	Pozzetto in resina rettangolareidem c.s. ...in resina rettangolare - dimensioni utili 500x400 mm	RM.85.10.10.Ca000.0005.a	Pozzetto di resina sintetica generico; geometria/forma/aspetto: rettangolare; impiego: opere a verde | arredo urbano; dimensione (x) [mm] = 500 | dimensione (y) [mm] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.06.700.0655.b	Pozzetto in resina rettangolareidem c.s. ...in resina rettangolare - dimensioni utili 500x600 mm	RM.85.10.10.Ca000.0005.b	Pozzetto di resina sintetica generico; geometria/forma/aspetto: rettangolare; impiego: opere a verde | arredo urbano; dimensione (x) [mm] = 500 | dimensione (y) [mm] = 600 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.22.010.0010.a	Profilati HE laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025, altezza:idem c.s. ...EN 10025, altezza: - da 80 a 220 mm	RM.26.10.05.Sb019.0000.a	Profilato a caldo di lega ferrosa acciao S235JR; geometria/forma/aspetto: HE; funzione: carpenteria; altezza [mm] = 80 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.07.100.0010.a	Sigillanti siliconici monocomponenti. Applicazione a pistola. (Resa in base alla dimensione del giunto). Nei seguenti tipi con diverse formulazioni in relazione alla particolare destinazione d'uso:idem c.s. ...particolare destinazione d'uso:- a reticolazione acetica con specifici inibitori resistenti alla formazione di muffe, idoneo per la sigillatura elastica ed impermeabile, e l'incollaggio di giunti su vetro, vetro profilato, vetrocemento, ecc.. Allungamento e compressione giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali. Rispondente ai requisiti richiesti dalla norma EN 15651-1 con prestazione F-EXT-INT e alla norma EN 15651-3 con prestazione S1. Cartuccia da 280 ml	RM.21.10.00.Ca030.0255.-	Sigillante siliconici a reticolazione acetica di resina sintetica siliconica; geometria/forma/aspetto: monocomponenti; funzione: sigillatura elastica | impermeabilizzante | incollaggio; impiego: giunti su vetro | vetro profilato | vetrocemento; fornitura: cartucce; spessore [mm] = 40; prestazione [classe] = F-EXT-INT | prestazione [classe] = S1; allungamento esercizio [%] = 20 | compressione esercizio [%] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: cartuccia da 280 ml, applicazione a pistola

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.09.250.0020.d	Porta tagliafuoco ad un battente, REI 120, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta:idem c.s. ...speciali a richiesta: - passaggio netto cm 120x200-210 circa	RM.14.05.00.Sb003.0015.h	Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 120 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: misure indicative secondo produzione di serie con possibilita di produzione di misure speciali a richiesta
mc.09.250.0020.e	Porta tagliafuoco ad un battente, REI 120, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta:idem c.s. ...speciali a richiesta: - ad un battente con misure speciali a richiesta su ordinazione (da valutare sulla misura del passaggio netto)	RM.14.05.00.Sb003.0015.j	Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: singola anta; funzione: antincendio; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: misure speciali su ordinazione (da valutare su dimensione del passagio netto)
mu.06.450.0350.a	Porta da calcio regolamentare, composta da: - struttura in profilato di alluminio sezione ovale 120x100 mm, rinforzata con nervature interne antiflessione. Pali e traversa verniciati con vernice poliuretanica colore bianco, fornita di bussole in alluminio da interrare, reggirete sul retro a gomito e ganci tendirete speciali in nylon e quant'altro necessario per il montaggio della rete. Dimensioni 732x244h cm. Certificata TÜV secondo norma UNI EN 748; - rete da calcio in polietilene minimo Ø 3,8 mm annodata con maglia quadrata 12x12 cm resistente ai raggi UV, a norma UNI EN 748 classe A, profondità inferiore minimo 190 cm; - ribaltina alza rete 7,32 x 2,44 m, in acciaio zincato a caldo Ø min 35x2 mm, con snodi, profondità min 130 cm, da fissare posteriormente alla base dei pali per permettere di alzare la rete in fase di manutenzione del manto erboso, completa di tutti gli accessori per il fissaggio alla porta. Compresi accessori per fissaggio:idem c.s. ...accessori per fissaggio:- struttura in profilato di alluminio	RM.56.05.15.Sa000.0000.-	Porta da calcio regolamentare di lega alluminio generico; finitura: vernice poliuretanica colore bianco; impiego: urbano; dimensione (x) [cm] = 732 | dimensione (y) [cm] = 244. Incluso: accessori per fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.450.0370.a	Porta da calcetto fissa, composta da: - struttura in acciaio sezione tubolare da 80 mm di diametro, mt 3,00x2,00, verniciata con vernici poliesteri per esterno colore bianco. Fissata a terra tramite l'inserimento in bussole da interrare. Gomiti saldati e frontoni reggirete in acciaio tropizzato; ganci antinfortunistici reggirete in materiale plastico inclusi. Certificata UNI EN 749. - rete in nylon poliammide testurizzato, diametro minimo 6 mm, trattate UV per esterno, maglia esagonale senza, tipo pesante, misura profondità minima 80/100 cm, colore bianco. Compresi accessori per fissaggio:idem c.s. ...accessori per fissaggio:- struttura in acciaio	RM.56.05.15.Sb001.0000.-	Porta da calcio fissa di lega ferrosa acciaio generico; finitura: vernice poliestere colore bianco; impiego: urbano; dimensione (x) [cm] = 300 | dimensione (y) [cm] = 200. Incluso: accessori per fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.22.010.0010.b	Profilati HE laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025, altezza:idem c.s. ...EN 10025, altezza: - da 240 a 600 mm	RM.26.10.05.Sb019.0000.b	Profilato a caldo di lega ferrosa acciao S235JR; geometria/forma/aspetto: HE; funzione: carpenteria; altezza [mm] = 240 ÷ 600 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.22.010.0020.a	Profilati HE laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025, altezza:idem c.s. ...EN 10025, altezza: - da 80 a 220 mm	RM.26.10.05.Sb020.0000.a	Profilato a caldo di lega ferrosa acciao S275JR; geometria/forma/aspetto: HE; funzione: carpenteria; altezza [mm] = 80 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.22.010.0020.b	Profilati HE laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025, altezza:idem c.s. ...EN 10025, altezza: - da 240 a 600 mm	RM.26.10.05.Sb020.0000.b	Profilato a caldo di lega ferrosa acciao S275JR; geometria/forma/aspetto: HE; funzione: carpenteria; altezza [mm] = 240 ÷ 600 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.22.150.0040.e	Serramenti in ferro per porte ad uno o più battenti anche con sopraluce e telai fissi laterali, cieche o vetrate, realizzati con particolari profili tubolari in acciaio zincato di sezione ridotta e a taglio termico, adatti anche in immobili sottoposti al vincolo della soprintendenza alle belle arti. Completi di ferramenta adeguata di movimento e chiusura, maniglie e guarnizioni. Trasmittanza termica dei telai non superiore a Uf= 2,00 W/m².:idem c.s. ...Uf= 2,00 W/m².:- sovrapprezzo per verniciatura a forno con polveri termoindurenti specifiche per esterni, colori a scelta della D.L.	RM.14.05.00.Sb003.0025.a	Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato a forno; geometria/forma/aspetto: cieche/vetrate; superficie [mq] > 4. Incluso: guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: adatti anche in immobili sottoposti al vinclo della soprintendenza alle belle arti
mc.22.150.0040.d	Serramenti in ferro per porte ad uno o più battenti anche con sopraluce e telai fissi laterali, cieche o vetrate, realizzati con particolari profili tubolari in acciaio zincato di sezione ridotta e a taglio termico, adatti anche in immobili sottoposti al vincolo della soprintendenza alle belle arti. Completi di ferramenta adeguata di movimento e chiusura, maniglie e guarnizioni. Trasmittanza termica dei telai non superiore a Uf= 2,00 W/m².:idem c.s. ...Uf= 2,00 W/m².:- a due battenti e superficie oltre 4,00 m²	RM.14.05.00.Sb003.0005.b	Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: singola anta | cieche/vetrate; superficie [mq] > 4. Incluso: guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: adatti anche in immobili sottoposti al vinclo della soprintendenza alle belle arti

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.09.250.0030.a	Porta tagliafuoco a due battenti, REI 120, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: - due ante tamburate in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente, regolatore di chiusura per la corretta sequenza di chiusura delle ante; guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta:idem c.s. ...speciali a richiesta: - passaggio netto cm 120x200-210 circa	RM.14.05.00.Sb003.0010.b	Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 120 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: misure indicative secondo produzione di serie con possibilita di produzione di misure speciali a richiesta
MU.06.450.0350.b	Porta da calcio regolamentare, composta da: - struttura in profilato di alluminio sezione ovale 120x100 mm, rinforzata con nervature interne antiflessione. Pali e traversa verniciati con vernice poliuretanica colore bianco, fornita di bussole in alluminio da interrare, reggirete sul retro a gomito e ganci tendirete speciali in nylon e quant'altro necessario per il montaggio della rete. Dimensioni 732x244h cm. Certificata TÜV secondo norma UNI EN 748; - rete da calcio in polietilene minimo Ø 3,8 mm annodata con maglia quadrata 12x12 cm resistente ai raggi UV, a norma UNI EN 748 classe A, profondità inferiore minimo 190 cm; - ribaltina alza rete 7,32 x 2,44 m, in acciaio zincato a caldo Ø min 35x2 mm, con snodi, profondità min 130 cm, da fissare posteriormente alla base dei pali per permettere di alzare la rete in fase di manutenzione del manto erboso, completa di tutti gli accessori per il fissaggio alla porta. Compresi accessori per fissaggio:idem c.s. ...accessori per fissaggio:- rete in polietilene	RM.56.15.35.D0006.0000.-	Rete da calcio di plastica polietilene (PE) SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.22.010.0030.a	Profilati HE laminati a caldo S355JR - UNI EN 10025, altezza:idem c.s. ...EN 10025, altezza: - da 80 a 220 mm	RM.26.10.05.Sb021.0000.a	Profilato a caldo di lega ferrosa acciao S355JR; geometria/forma/aspetto: HE; funzione: carpenteria; altezza [mm] = 80 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.22.010.0030.b	Profilati HE laminati a caldo S355JR - UNI EN 10025, altezza:idem c.s. ...EN 10025, altezza: - da 240 a 600 mm	RM.26.10.05.Sb021.0000.b	Profilato a caldo di lega ferrosa acciao S355JR; geometria/forma/aspetto: HE; funzione: carpenteria; altezza [mm] = 240 ÷ 600 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.22.010.0040.a	Profilati HE laminati a caldo S355J0 - UNI EN 10025, altezza:idem c.s. ...EN 10025, altezza: - da 80 a 220 mm	RM.26.10.05.Sb022.0000.a	Profilato a caldo di lega ferrosa acciao S355J0; geometria/forma/aspetto: HE; funzione: carpenteria; altezza [mm] = 80 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.09.250.0030.b	Porta tagliafuoco a due battenti, REI 120, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: - due ante tamburate in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente, regolatore di chiusura per la corretta sequenza di chiusura delle ante; guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta:idem c.s. ...speciali a richiesta: - passaggio netto cm 140x200-210 circa	RM.14.05.00.Sb003.0010.d	Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 140 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: misure indicative secondo produzione di serie con possibilita di produzione di misure speciali a richiesta
MU.06.450.0350.c	Porta da calcio regolamentare, composta da: - struttura in profilato di alluminio sezione ovale 120x100 mm, rinforzata con nervature interne antiflessione. Pali e traversa verniciati con vernice poliuretanica colore bianco, fornita di bussole in alluminio da interrare, reggirete sul retro a gomito e ganci tendirete speciali in nylon e quant'altro necessario per il montaggio della rete. Dimensioni 732x244h cm. Certificata TÜV secondo norma UNI EN 748; - rete da calcio in polietilene minimo Ø 3,8 mm annodata con maglia quadrata 12x12 cm resistente ai raggi UV, a norma UNI EN 748 classe A, profondità inferiore minimo 190 cm; - ribaltina alza rete 7,32 x 2,44 m, in acciaio zincato a caldo Ø min 35x2 mm, con snodi, profondità min 130 cm, da fissare posteriormente alla base dei pali per permettere di alzare la rete in fase di manutenzione del manto erboso, completa di tutti gli accessori per il fissaggio alla porta. Compresi accessori per fissaggio:idem c.s. ...accessori per fissaggio:- ribaltina alza rete	RM.56.15.15.Za000.0000.-	Pezzo speciale ribaltina di materiale generico; funzione: alza rete SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.22.010.0040.b	Profilati HE laminati a caldo S355J0 - UNI EN 10025, altezza:idem c.s. ...EN 10025, altezza: - da 240 a 600 mm	RM.26.10.05.Sb022.0000.b	Profilato a caldo di lega ferrosa acciao S355J0; geometria/forma/aspetto: HE; funzione: carpenteria; altezza [mm] = 240 ÷ 600 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.22.010.0045.a	Profilati HE laminati a caldo S355J2 - UNI EN 10025, altezza:idem c.s. ...EN 10025, altezza: - da 80 a 220 mm	RM.26.10.05.Sb023.0000.a	Profilato a caldo di lega ferrosa acciao S355J2; geometria/forma/aspetto: HE; funzione: carpenteria; altezza [mm] = 80 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.22.010.0045.b	Profilati HE laminati a caldo S355J2 - UNI EN 10025, altezza:idem c.s. ...EN 10025, altezza: - da 240 a 600 mm	RM.26.10.05.Sb023.0000.b	Profilato a caldo di lega ferrosa acciao S355J2; geometria/forma/aspetto: HE; funzione: carpenteria; altezza [mm] = 240 ÷ 600 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.09.250.0030.c	Porta tagliafuoco a due battenti, REI 120, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: - due ante tamburate in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente, regolatore di chiusura per la corretta sequenza di chiusura delle ante; guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta:idem c.s. ...speciali a richiesta: - passaggio netto cm 160x200-210 circa	RM.14.05.00.Sb003.0010.f	Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 160 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: misure indicative secondo produzione di serie con possibilita di produzione di misure speciali a richiesta
MU.06.450.0370.b	Porta da calcetto fissa, composta da: - struttura in acciaio sezione tubolare da 80 mm di diametro, mt 3,00x2,00, verniciata con vernici poliesteri per esterno colore bianco. Fissata a terra tramite l'inserimento in bussole da interrare. Gomiti saldati e frontoni reggirete in acciaio tropizzato; ganci antinfortunistici reggirete in materiale plastico inclusi. Certificata UNI EN 749. - rete in nylon poliammide testurizzato, diametro minimo 6 mm, trattate UV per esterno, maglia esagonale senza, tipo pesante, misura profondità minima 80/100 cm, colore bianco. Compresi accessori per fissaggio:idem c.s. ...accessori per fissaggio:- rete in nylon poliammide	RM.56.15.35.D0008.0000.-	Rete da calcio di plastica poliammide - nylon (PA) SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.21.200.0010.a	Porte interne a battente ad un'anta, in legno di abete tamburate, con struttura interna cellulare a nido d'ape, spessore finito mm 48, intelaiatura perimetrale in legno di abete e pannelli fibrolegnosi, battente con spalla, completa di mostre e contromostre, telaio ad imbotte da mm 80 a 120. Compresa la maniglia in alluminio tipo pesante, le cerniere tipo anuba in acciaio da 13 mm, la serratura con due chiavi; la finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche, il falso telaio. Dimensioni standard da cm 60-65-70-75-80-85-90x210-220. Rivestite sulle due facce in:idem c.s. ...due facce in: - medium density laccato	RM.14.05.00.Qa000.0000.-	Porta a battente di legno naturale generico; finitura: laccata; geometria/forma/aspetto: singola anta; funzione: distribuzione; impiego: interno; larghezza [cm] = 60 ÷ 90 | altezza [cm] = 210 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche
mc.22.010.0050.a	Profilati di acciaio dolce nelle sezioni del tipo:idem c.s. ...sezioni del tipo: - corrente commerciale	RM.26.10.05.Sb028.0000.-	Profilato di lega ferrosa acciaio dolce; geometria/forma/aspetto: corrente commerciale; funzione: carpenteria SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.22.010.0050.b	Profilati di acciaio dolce nelle sezioni del tipo:idem c.s. ...sezioni del tipo: - ferro-finestra	RM.26.10.05.Sb028.0005.-	Profilato di lega ferrosa acciaio dolce; geometria/forma/aspetto: ferro finestra; funzione: carpenteria SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.22.010.0060.a	Profilati, trafilati, tondi, quadri e piatti in materiali diversi:idem c.s. ...in materiali diversi: - in lega di alluminio	RM.26.10.05.Sa000.0000.-	Profilato di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: trafilati | tondi | quadri | piatti; funzione: carpenteria SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.09.250.0030.d	Porta tagliafuoco a due battenti, REI 120, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: - due ante tamburate in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente, regolatore di chiusura per la corretta sequenza di chiusura delle ante; guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta:idem c.s. ...speciali a richiesta: - passaggio netto cm 180x200-210 circa	RM.14.05.00.Sb003.0010.h	Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 180 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: misure indicative secondo produzione di serie con possibilita di produzione di misure speciali a richiesta
mc.21.200.0010.b	Porte interne a battente ad un'anta, in legno di abete tamburate, con struttura interna cellulare a nido d'ape, spessore finito mm 48, intelaiatura perimetrale in legno di abete e pannelli fibrolegnosi, battente con spalla, completa di mostre e contromostre, telaio ad imbotte da mm 80 a 120. Compresa la maniglia in alluminio tipo pesante, le cerniere tipo anuba in acciaio da 13 mm, la serratura con due chiavi; la finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche, il falso telaio. Dimensioni standard da cm 60-65-70-75-80-85-90x210-220. Rivestite sulle due facce in:idem c.s. ...due facce in: - noce tanganika lucidato	RM.14.05.00.Qa000.0025.a	Porta a battente di legno naturale generico; finitura: noce tanganika lucidato; geometria/forma/aspetto: singola anta; funzione: distribuzione; impiego: interno; larghezza [cm] = 60 ÷ 90 | altezza [cm] = 210 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche
mc.21.200.0010.c	Porte interne a battente ad un'anta, in legno di abete tamburate, con struttura interna cellulare a nido d'ape, spessore finito mm 48, intelaiatura perimetrale in legno di abete e pannelli fibrolegnosi, battente con spalla, completa di mostre e contromostre, telaio ad imbotte da mm 80 a 120. Compresa la maniglia in alluminio tipo pesante, le cerniere tipo anuba in acciaio da 13 mm, la serratura con due chiavi; la finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche, il falso telaio. Dimensioni standard da cm 60-65-70-75-80-85-90x210-220. Rivestite sulle due facce in:idem c.s. ...due facce in: - rovere lucidato	RM.14.05.00.Qa000.0030.-	Porta a battente di legno naturale generico; finitura: rovere lucidato; geometria/forma/aspetto: singola anta; funzione: distribuzione; impiego: interno; larghezza [cm] = 60 ÷ 90 | altezza [cm] = 210 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche
mc.20.010.0010	Profili portanti e intermedi a T rovescio 24 x 38 mm in acciaio zincato per orditura a vista, preverniciati, colore bianco	RM.09.15.00.Sb003.0250.-	Profilo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: bianca | vernice; geometria/forma/aspetto: T; impiego: orditura a vista; dimensione (x) [mm] = 24 | dimensione (y) [mm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: portanti e intermedi
mu.06.200.0030	Sistema di ancoraggio sotterraneo per alberature, circonferenza del tronco da 22,5 cm a 45 cm, realizzato con tre ancore metalliche collegate a cavi	RM.62.15.05.R0000.0000.-	Profilo di metallo generico; funzione: ancoraggio; impiego: alberature | interrato SPECIFICHE TECNICHE: sistema per alberature con circonferenza del tronco da 22,5 cm a 45 cm, con tre ancore metalliche collegate a cavi

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.22.150.0050.a	Porte tamburate in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir (simili alle porte REI), battente spessore 40 mm, telaio con zanche da murare, serratura con cilindro, cerniere in acciaio zincato e maniglie in plastica; preverniciatura di fondo a spruzzo. Dimensioni:idem c.s. ...a spruzzo. Dimensioni: - 70-80x200-210 cm	RM.14.05.00.Sb003.0020.a	Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: sendzimir; larghezza [cm] = 70 ÷ 80 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura di fondo a spruzzo
mc.09.250.0030.e	Porta tagliafuoco a due battenti, REI 120, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: - due ante tamburate in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente, regolatore di chiusura per la corretta sequenza di chiusura delle ante; guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta:idem c.s. ...speciali a richiesta: - passaggio netto cm 200x200-210 circa	RM.14.05.00.Sb003.0010.j	Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 200 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: misure indicative secondo produzione di serie con possibilita di produzione di misure speciali a richiesta
mc.21.200.0020.a	Porte interne a battente a due ante, in legno di abete tamburate, con struttura interna cellulare a nido d'ape, spess. finito mm. 48, intelaiatura perimetrale in legno di abete e pannelli fibrolegnosi, battente con spalla, completa di mostre e contromostre, telaio ad imbotte da mm 80 a 120. Compresa la maniglia in alluminio tipo pesante, le cerniere tipo anuba in acciaio da 13 mm, la serratura con due chiavi; la finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche, il falso telaio. Dimensioni standard da cm 110 a cm 180x210-220. Rivestite sulle due facce in:idem c.s. ...due facce in: - medium density laccato	RM.14.05.00.Qa000.0005.-	Porta a battente di legno naturale generico; finitura: laccato colori base lucido/opaco; geometria/forma/aspetto: doppia anta; funzione: distribuzione; impiego: interno; larghezza [cm] = 110 ÷ 180 | altezza [cm] = 210 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche
mc.21.200.0020.b	Porte interne a battente a due ante, in legno di abete tamburate, con struttura interna cellulare a nido d'ape, spess. finito mm. 48, intelaiatura perimetrale in legno di abete e pannelli fibrolegnosi, battente con spalla, completa di mostre e contromostre, telaio ad imbotte da mm 80 a 120. Compresa la maniglia in alluminio tipo pesante, le cerniere tipo anuba in acciaio da 13 mm, la serratura con due chiavi; la finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche, il falso telaio. Dimensioni standard da cm 110 a cm 180x210-220. Rivestite sulle due facce in:idem c.s. ...due facce in: - noce tanganika lucidato	RM.14.05.00.Qa000.0020.a	Porta a battente di legno naturale generico; finitura: noce tanganika lucidato; geometria/forma/aspetto: doppia anta; funzione: distribuzione; impiego: interno; larghezza [cm] = 110 ÷ 180 | altezza [cm] = 210 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche
mu.05.220.0010	Sbraccio semaforico, in acciaio zincato, completo di staffe e di elementi di fissaggio, di qualsiasi forma e tipo.	RM.53.15.10.Sb003.0000.-	Profilo sbraccio semaforico di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: semaforo. Incluso: staffe e di elementi di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.05.220.0020.a	Sostegni tubolari in acciaio zincato completi di tappo in resina:idem c.s. ...tappo in resina:- antirotazione diametro 48 mm	RM.53.15.10.Sb003.0250.a	Profilo sostegno semaforico di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: tubolare; funzione: antirotazione; impiego: semaforo; diametro (ø) [mm] = 48. Incluso: tappi in resina SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.05.220.0020.b	Sostegni tubolari in acciaio zincato completi di tappo in resina:idem c.s. ...tappo in resina:- antirotazione diametro 60 mm	RM.53.15.10.Sb003.0250.b	Profilo sostegno semaforico di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: tubolare; funzione: antirotazione; impiego: semaforo; diametro (ø) [mm] = 68. Incluso: tappi in resina SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.22.150.0050.b	Porte tamburate in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir (simili alle porte REI), battente spessore 40 mm, telaio con zanche da murare, serratura con cilindro, cerniere in acciaio zincato e maniglie in plastica; preverniciatura di fondo a spruzzo. Dimensioni:idem c.s. ...a spruzzo. Dimensioni: - 90x200-210 cm	RM.14.05.00.Sb003.0020.b	Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: sendzimir; larghezza [cm] = 90 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura di fondo a spruzzo
mc.09.250.0030.f	Porta tagliafuoco a due battenti, REI 120, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: - due ante tamburate in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente, regolatore di chiusura per la corretta sequenza di chiusura delle ante; guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta:idem c.s. ...speciali a richiesta: - a due battenti con misure speciali a richiesta su ordinazione (da valutare sulla misura del passaggio netto)	RM.14.05.00.Sb003.0010.l	Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: doppia anta; funzione: antincendio; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: misure speciali su ordinazione (da valutare su dimensione del passagio netto)
mc.09.300.0010.a	Porta tagliafuoco scorrevole, ad un battente, REI 120, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: - pannelli tamburati in lamiera di acciaio con verniciatura di fondo, con giunti coibentati con materiali specifici resistenti ad alte temperature; guida di scorrimento in acciaio pressopiegato e preforata per il montaggio con tasselli e viterie; carrelli di scorrimento ad attrito ridotto; contrappesi con peso mobile e cavo di acciaio, ammortizzatori idraulici di fine corsa ove necessari; sgancio con piastra termofusibile, per la chiusura automatica, maniglie incassate. Superficie di fatturazione pari al vano muro più 20 cm in lunghezza e 10 cm in altezza. Nelle misure:idem c.s. ...altezza. Nelle misure: - fino a 5,50 mq = minimo di fatturazione	RM.14.05.00.Sb003.0255.a	Porta scorrevole di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: singola anta; funzione: antincendio; superficie [mq] < 5,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: superficie di fatturazione pari al vano muro piu 20cm in lunghezza e 10cm in altezza

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.21.200.0020.c	Porte interne a battente a due ante, in legno di abete tamburate, con struttura interna cellulare a nido d'ape, spess. finito mm. 48, intelaiatura perimetrale in legno di abete e pannelli fibrolegnosi, battente con spalla, completa di mostre e contromostre, telaio ad imbotte da mm 80 a 120. Compresa la maniglia in alluminio tipo pesante, le cerniere tipo anuba in acciaio da 13 mm, la serratura con due chiavi; la finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche, il falso telaio. Dimensioni standard da cm 110 a cm 180x210-220. Rivestite sulle due facce in:idem c.s. ...due facce in: - rovere lucidato	RM.14.05.00.Qa000.0035.-	Porta a battente di legno naturale generico; finitura: rovere lucidato; geometria/forma/aspetto: doppia anta; funzione: distribuzione; impiego: interno; larghezza [cm] = 110 ÷ 180 | altezza [cm] = 210 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche
mc.21.200.0030.a	Porte interne a battente ad un'anta, compreso eventuale sopraluce, in legno di abete tamburate, con struttura interna cellulare a nido d'ape, spess. finito mm. 48, intelaiatura perimetrale in legno di abete e pannelli fibrolegnosi, battente con spalla, completa di mostre e contromostre, telaio ad imbotte da mm 80 a 120. Compresa la maniglia in alluminio tipo pesante, le cerniere tipo anuba in acciaio da 13 mm, la serratura con due chiavi; la finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche, il falso telaio. Valutazione per dimensioni fuori standard. Rivestite sulle due facce in:idem c.s. ...due facce in: - medium density laccato	RM.14.05.00.Qa000.0010.-	Porta a battente di legno naturale generico; finitura: laccato colori base lucido/opaco; geometria/forma/aspetto: singola anta; funzione: distribuzione; impiego: interno SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche
mu.05.220.0020.c	Sostegni tubolari in acciaio zincato completi di tappo in resina:idem c.s. ...tappo in resina:- diametro 90 mm	RM.53.15.10.Sb003.0255.-	Profilo sostegno semaforico di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: tubolare; impiego: semaforo; diametro (ø) [mm] = 90. Incluso: tappi in resina SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.10.600.0090.a	Pezzi speciali quali giunti di dilatazione, gocciolatoi, porte, finestre, rompi gocce, ecc., ecc.Pezzi speciali per sistema a cappotto:- gocciolatoio in pvc per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro	RM.12.15.10.D0018.0000.-	Profilo gocciolatoio di plastica polivincloruro plastificato (PVC); impiego: profilo di partenza sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro
mc.09.240.0020.a	Porta tagliafuoco ad un battente, REI 60, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta:idem c.s. ...speciali a richiesta: - passaggio netto cm 70x200-210 circa	RM.14.05.00.Sb003.0015.a	Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 70 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60 SPECIFICHE TECNICHE: misure indicative secondo produzione di serie con possibilita di produzione di misure speciali a richiesta

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.09.240.0020.b	Porta tagliafuoco ad un battente, REI 60, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta:idem c.s. ...speciali a richiesta: - passaggio netto cm 80x200÷210 circa	RM.14.05.00.Sb003.0015.c	Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 80 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60 SPECIFICHE TECNICHE: misure indicative secondo produzione di serie con possibilita di produzione di misure speciali a richiesta
mc.09.300.0010.b	Porta tagliafuoco scorrevole, ad un battente, REI 120, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: - pannelli tamburati in lamiera di acciaio con verniciatura di fondo, con giunti coibentati con materiali specifici resistenti ad alte temperature; guida di scorrimento in acciaio pressopiegato e preforata per il montaggio con tasselli e viterie; carrelli di scorrimento ad attrito ridotto; contrappesi con peso mobile e cavo di acciaio, ammortizzatori idraulici di fine corsa ove necessari; sgancio con piastra termofusibile, per la chiusura automatica, maniglie incassate. Superficie di fatturazione pari al vano muro più 20 cm in lunghezza e 10 cm in altezza. Nelle misure:idem c.s. ...altezza. Nelle misure: - da 5,51 a 11,00 m²	RM.14.05.00.Sb003.0255.b	Porta scorrevole di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: singola anta; funzione: antincendio; superficie [mq] = 5,5 ÷ 11; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: superficie di fatturazione pari al vano muro piu 20cm in lunghezza e 10cm in altezza
mc.09.300.0010.c	Porta tagliafuoco scorrevole, ad un battente, REI 120, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: - pannelli tamburati in lamiera di acciaio con verniciatura di fondo, con giunti coibentati con materiali specifici resistenti ad alte temperature; guida di scorrimento in acciaio pressopiegato e preforata per il montaggio con tasselli e viterie; carrelli di scorrimento ad attrito ridotto; contrappesi con peso mobile e cavo di acciaio, ammortizzatori idraulici di fine corsa ove necessari; sgancio con piastra termofusibile, per la chiusura automatica, maniglie incassate. Superficie di fatturazione pari al vano muro più 20 cm in lunghezza e 10 cm in altezza. Nelle misure:idem c.s. ...altezza. Nelle misure: - da 11,01 a 17,00 m²	RM.14.05.00.Sb003.0255.c	Porta scorrevole di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: singola anta; funzione: antincendio; superficie [mq] = 11 ÷ 17; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: superficie di fatturazione pari al vano muro piu 20cm in lunghezza e 10cm in altezza

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.21.200.0030.b	Porte interne a battente ad un'anta, compreso eventuale sopraluce, in legno di abete tamburate, con struttura interna cellulare a nido d'ape, spess. finito mm. 48, intelaiatura perimetrale in legno di abete e pannelli fibrolegnosi, battente con spalla, completa di mostre e contromostre, telaio ad imbotte da mm 80 a 120. Compresa la maniglia in alluminio tipo pesante, le cerniere tipo anuba in acciaio da 13 mm, la serratura con due chiavi; la finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche, il falso telaio. Valutazione per dimensioni fuori standard. Rivestite sulle due facce in:idem c.s. ...due facce in: - noce tanganika lucidato	RM.14.05.00.Qa000.0025.b	Porta a battente di legno naturale generico; finitura: noce tanganika lucidato; geometria/forma/aspetto: singola anta; funzione: distribuzione; impiego: interno SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche
mc.21.200.0040.a	Porte interne a battente a due ante,compreso eventuale sopraluce, in legno di abete tamburate, con struttura interna cellulare a nido d'ape, spess. finito mm. 48, intelaiatura perimetrale in legno di abete e pannelli fibrolegnosi, battente con spalla, completa di mostre e contromostre, telaio ad imbotte da mm 80 a 120. Compresa la maniglia in alluminio tipo pesante, le cerniere tipo anuba in acciaio da 13 mm, la serratura con due chiavi; la finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche, il falso telaio. Valutazione per dimensioni fuori standard. Rivestite sulle due facce in:idem c.s. ...due facce in: - medium density laccato	RM.14.05.00.Qa000.0015.-	Porta a battente di legno naturale generico; finitura: laccato colori base lucido/opaco; geometria/forma/aspetto: doppia anta; funzione: distribuzione; impiego: interno SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche
MC.10.600.0090.c	Pezzi speciali quali giunti di dilatazione, gocciolatoi, porte, finestre, rompi gocce, ecc., ecc.Pezzi speciali per sistema a cappotto:- profilo per finestra con rete in fibra di vetro da 100 mm	RM.12.15.10.Oa002.0000.-	Profilo con rete termosaldata di fibra sintetica di vetro; impiego: finestra sistema a cappotto; larghezza [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.10.600.0090.d	Pezzi speciali quali giunti di dilatazione, gocciolatoi, porte, finestre, rompi gocce, ecc., ecc.Pezzi speciali per sistema a cappotto:- profilo sottodavanzale o a coronamento del cappotto, in alluminio pressopiegato con gocciolatoio, preforato per tassellatura su muratura. Larghezza mm. 50	RM.12.15.10.Sa000.0250.a	Profilo con rete termosaldata di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: pressopiegato; impiego: sottodavanzale sistema a cappotto | coronamento sistema a cappotto; larghezza [mm] = 50. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura
mc.09.240.0020.c	Porta tagliafuoco ad un battente, REI 60, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta:idem c.s. ...speciali a richiesta: - passaggio netto cm 90x200-210 circa	RM.14.05.00.Sb003.0015.e	Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 90 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60 SPECIFICHE TECNICHE: misure indicative secondo produzione di serie con possibilita di produzione di misure speciali a richiesta

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.09.240.0020.d	Porta tagliafuoco ad un battente, REI 60, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta:idem c.s. ...speciali a richiesta: - passaggio netto cm 120x200-210 circa	RM.14.05.00.Sb003.0015.g	Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 120 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60 SPECIFICHE TECNICHE: misure indicative secondo produzione di serie con possibilita di produzione di misure speciali a richiesta
mc.09.300.0010.d	Porta tagliafuoco scorrevole, ad un battente, REI 120, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: - pannelli tamburati in lamiera di acciaio con verniciatura di fondo, con giunti coibentati con materiali specifici resistenti ad alte temperature; guida di scorrimento in acciaio pressopiegato e preforata per il montaggio con tasselli e viterie; carrelli di scorrimento ad attrito ridotto; contrappesi con peso mobile e cavo di acciaio, ammortizzatori idraulici di fine corsa ove necessari; sgancio con piastra termofusibile, per la chiusura automatica, maniglie incassate. Superficie di fatturazione pari al vano muro più 20 cm in lunghezza e 10 cm in altezza. Nelle misure:idem c.s. ...altezza. Nelle misure: - oltre 17,01 m²	RM.14.05.00.Sb003.0255.d	Porta scorrevole di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: singola anta; funzione: antincendio; superficie [mq] ≥ 17; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: superficie di fatturazione pari al vano muro piu 20cm in lunghezza e 10cm in altezza
mc.09.300.0020.a	Porta tagliafuoco scorrevole, a due battenti, REI 120, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: - pannelli tamburati in lamiera di acciaio con verniciatura di fondo, con giunti coibentati con materiali specifici reistenti ad alte temperature; guida di scorrimento in acciaio pressopiegato e preforata per il montaggio con tasselli e viterie; carrelli di scorrimento ad attrito ridotto; contrappesi con peso mobile e cavo di acciaio, ammortizzatori idraulici di fine corsa ove necessari; sgancio con piastra termofusibile, per la chiusura automatica, maniglie incassate. Superficie di fatturazione pari al vano muro più 20 cm in lunghezza e 10 cm in altezza. Nelle misure:idem c.s. ...altezza. Nelle misure: - fino a 5,50 mq = minimo di fatturazione	RM.14.05.00.Sb003.0250.a	Porta scorrevole di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: doppia anta; funzione: antincendio; superficie [mq] < 5,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: superficie di fatturazione pari al vano muro piu 20cm in lunghezza e 10cm in altezza

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.21.200.0040.b	Porte interne a battente a due ante,compreso eventuale sopraluce, in legno di abete tamburate, con struttura interna cellulare a nido d'ape, spess. finito mm. 48, intelaiatura perimetrale in legno di abete e pannelli fibrolegnosi, battente con spalla, completa di mostre e contromostre, telaio ad imbotte da mm 80 a 120. Compresa la maniglia in alluminio tipo pesante, le cerniere tipo anuba in acciaio da 13 mm, la serratura con due chiavi; la finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche, il falso telaio. Valutazione per dimensioni fuori standard. Rivestite sulle due facce in:idem c.s. ...due facce in: - noce tanganika lucidato	RM.14.05.00.Qa000.0020.b	Porta a battente di legno naturale generico; finitura: noce tanganika lucidato; geometria/forma/aspetto: doppia anta; funzione: distribuzione; impiego: interno SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche
mc.21.200.0050.a	Porte interne ad un'anta con apertura a libro cieca liscia, in legno di abete tamburate, con struttura interna cellulare a nido d'ape, spessore minimo mm 43, intelaiatura perimetrale in legno di abete e pannelli fibrolegnosi, completa di mostre e contromostre, telaio ad imbotte da mm 80 a 120. Compresa la maniglia con serratura e nottolino, le cerniere tipo anuba regolabili; la finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche, il falso telaio. Dimensioni standard da cm 60-70-80-90x210-220. Rivestite sulle due facce in:idem c.s. ...due facce in:- medium density, laccato	RM.14.05.00.Qa000.0250.-	Porta libro di legno naturale generico; finitura: laccato colori base lucido/opaco; geometria/forma/aspetto: singola anta; funzione: distribuzione; impiego: interno; larghezza [cm] = 60 ÷ 90 | altezza [cm] = 210 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche
MC.10.600.0090.e	Pezzi speciali quali giunti di dilatazione, gocciolatoi, porte, finestre, rompi gocce, ecc., ecc.idem c.s. ...Larghezza mm. 80	RM.12.15.10.Sa000.0250.b	Profilo con rete termosaldata di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: pressopiegato; impiego: sottodavanzale sistema a cappotto | coronamento sistema a cappotto; larghezza [mm] = 80. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura
MC.10.600.0090.f	Pezzi speciali quali giunti di dilatazione, gocciolatoi, porte, finestre, rompi gocce, ecc., ecc.idem c.s. ...Larghezza mm. 120	RM.12.15.10.Sa000.0250.c	Profilo con rete termosaldata di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: pressopiegato; impiego: sottodavanzale sistema a cappotto | coronamento sistema a cappotto; larghezza [mm] = 120. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura
mc.09.240.0020.e	Porta tagliafuoco ad un battente, REI 60, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta:idem c.s. ...speciali a richiesta: - ad un battente con misure speciali a richiesta su ordinazione (da valutare sulla misura del passaggio netto)	RM.14.05.00.Sb003.0015.i	Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: singola anta; funzione: antincendio; resistenza al fuoco [classe] = REI 60 SPECIFICHE TECNICHE: misure speciali su ordinazione (da valutare su dimensione del passagio netto)

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.09.240.0030.a	Porta tagliafuoco a due battenti, REI 60, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: - due ante tamburate in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente, regolatore di chiusura per la corretta sequenza di chiusura delle ante; guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta:idem c.s. ...speciali a richiesta: - passaggio netto cm 120x200-210 circa	RM.14.05.00.Sb003.0010.a	Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 120 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60 SPECIFICHE TECNICHE: misure indicative secondo produzione di serie con possibilita di produzione di misure speciali a richiesta
mc.09.300.0020.b	Porta tagliafuoco scorrevole, a due battenti, REI 120, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: - pannelli tamburati in lamiera di acciaio con verniciatura di fondo, con giunti coibentati con materiali specifici reistenti ad alte temperature; guida di scorrimento in acciaio pressopiegato e preforata per il montaggio con tasselli e viterie; carrelli di scorrimento ad attrito ridotto; contrappesi con peso mobile e cavo di acciaio, ammortizzatori idraulici di fine corsa ove necessari; sgancio con piastra termofusibile, per la chiusura automatica, maniglie incassate. Superficie di fatturazione pari al vano muro più 20 cm in lunghezza e 10 cm in altezza. Nelle misure:idem c.s. ...altezza. Nelle misure: - da 5,51 a 11,00 m²	RM.14.05.00.Sb003.0250.b	Porta scorrevole di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: doppia anta; funzione: antincendio; superficie [mq] = 5,5 ÷ 11; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: superficie di fatturazione pari al vano muro piu 20cm in lunghezza e 10cm in altezza
mc.09.300.0020.c	Porta tagliafuoco scorrevole, a due battenti, REI 120, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: - pannelli tamburati in lamiera di acciaio con verniciatura di fondo, con giunti coibentati con materiali specifici reistenti ad alte temperature; guida di scorrimento in acciaio pressopiegato e preforata per il montaggio con tasselli e viterie; carrelli di scorrimento ad attrito ridotto; contrappesi con peso mobile e cavo di acciaio, ammortizzatori idraulici di fine corsa ove necessari; sgancio con piastra termofusibile, per la chiusura automatica, maniglie incassate. Superficie di fatturazione pari al vano muro più 20 cm in lunghezza e 10 cm in altezza. Nelle misure:idem c.s. ...altezza. Nelle misure: - da 11,01 a 17,00 m²	RM.14.05.00.Sb003.0250.c	Porta scorrevole di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: doppia anta; funzione: antincendio; superficie [mq] = 11 ÷ 17; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: superficie di fatturazione pari al vano muro piu 20cm in lunghezza e 10cm in altezza

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.21.200.0050.b	Porte interne ad un'anta con apertura a libro cieca liscia, in legno di abete tamburate, con struttura interna cellulare a nido d'ape, spessore minimo mm 43, intelaiatura perimetrale in legno di abete e pannelli fibrolegnosi, completa di mostre e contromostre, telaio ad imbotte da mm 80 a 120. Compresa la maniglia con serratura e nottolino, le cerniere tipo anuba regolabili; la finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche, il falso telaio. Dimensioni standard da cm 60-70-80-90x210-220. Rivestite sulle due facce in:idem c.s. ...due facce in:- noce tanganika lucidato	RM.14.05.00.Qa000.0255.-	Porta libro di legno naturale generico; finitura: noce tanganika lucidato; geometria/forma/aspetto: singola anta; funzione: distribuzione; impiego: interno; larghezza [cm] = 60 ÷ 90 | altezza [cm] = 210 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche
mc.21.200.0050.c	Porte interne ad un'anta con apertura a libro cieca liscia, in legno di abete tamburate, con struttura interna cellulare a nido d'ape, spessore minimo mm 43, intelaiatura perimetrale in legno di abete e pannelli fibrolegnosi, completa di mostre e contromostre, telaio ad imbotte da mm 80 a 120. Compresa la maniglia con serratura e nottolino, le cerniere tipo anuba regolabili; la finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche, il falso telaio. Dimensioni standard da cm 60-70-80-90x210-220. Rivestite sulle due facce in:idem c.s. ...due facce in:- ciliegio	RM.14.05.00.Qa000.0260.-	Porta libro di legno naturale generico; finitura: ciliegio; geometria/forma/aspetto: singola anta; funzione: distribuzione; impiego: interno; larghezza [cm] = 60 ÷ 90 | altezza [cm] = 210 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche
mc.20.010.0250.a	Cornici perimetrali in acciaio:idem c.s. ...perimetrali in acciaio: - a L 19 x 24 mm	RM.09.15.00.Sb001.0520.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: L; impiego: orditure controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 19 | dimensione (y) [mm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.20.010.0250.b	Cornici perimetrali in acciaio:idem c.s. ...perimetrali in acciaio: - a doppia L 19 x 10 mm	RM.09.15.00.Sb001.0510.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: doppia L; impiego: orditure controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 19 | dimensione (y) [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.20.010.0250.c	Cornici perimetrali in acciaio:Cornici perimetrali in acciaio: - a F 15 x 33 mm	RM.09.15.00.Sb001.0515.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: F; impiego: orditure controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 15 | dimensione (y) [mm] = 33 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.09.240.0030.b	Porta tagliafuoco a due battenti, REI 60, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: - due ante tamburate in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente, regolatore di chiusura per la corretta sequenza di chiusura delle ante; guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta:idem c.s. ...speciali a richiesta: - passaggio netto cm 140x200-210 circa	RM.14.05.00.Sb003.0010.c	Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 140 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60 SPECIFICHE TECNICHE: misure indicative secondo produzione di serie con possibilita di produzione di misure speciali a richiesta

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.180.0010.e	Sostegni per condotte in PVC, PE, PP, appese o sospese a parete, compresi collari antivibranti standard di sostegno e zanche (per ogni attacco). Per tubazioni con diametro esterno (De):idem c.s. ...diametro esterno (De): - De 75	RM.85.15.60.D0000.0000.k	Sostegno di plastica generico; impiego: condotte; diametro esterno (De) [mm] = 75. Incluso: collari antivibranti standard di sostegno; zanche (per ogni attacco) SPECIFICHE TECNICHE: condotte appese o sospese a parete; materia plastica polivincloruro (PVC), plastica polietilene (PE), plastica polipropilene (PP)
mc.12.180.0010.f	Sostegni per condotte in PVC, PE, PP, appese o sospese a parete, compresi collari antivibranti standard di sostegno e zanche (per ogni attacco). Per tubazioni con diametro esterno (De):idem c.s. ...diametro esterno (De): - De = 90/100	RM.85.15.60.D0000.0000.l	Sostegno di plastica generico; impiego: condotte; diametro esterno (De) [mm] = 90/100. Incluso: collari antivibranti standard di sostegno; zanche (per ogni attacco) SPECIFICHE TECNICHE: condotte appese o sospese a parete; materia plastica polivincloruro (PVC), plastica polietilene (PE), plastica polipropilene (PP)
mu.04.200.0020.a	Sigilli rotondi in ghisa sferoidale da riempire con pavimenti, classe C250, a norme UNI EN 124, altezza 100 mm:idem c.s. ...altezza 100 mm: - con telaio rotondo, luce Ø 600 mm, peso 61 kg	RM.85.10.20.Sb031.0010.-	Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondo; funzione: chiusura; impiego: pavimenti; diametro (ø) [mm] = 600 | altezza [mm] = 100; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] = 61 SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti
mc.12.180.0010.h	Sostegni per condotte in PVC, PE, PP, appese o sospese a parete, compresi collari antivibranti standard di sostegno e zanche (per ogni attacco). Per tubazioni con diametro esterno (De):idem c.s. ...diametro esterno (De): - De 125	RM.85.15.60.D0000.0000.b	Sostegno di plastica generico; impiego: condotte; diametro esterno (De) [mm] = 125. Incluso: collari antivibranti standard di sostegno; zanche (per ogni attacco) SPECIFICHE TECNICHE: condotte appese o sospese a parete; materia plastica polivincloruro (PVC), plastica polietilene (PE), plastica polipropilene (PP)
mc.12.180.0010.g	Sostegni per condotte in PVC, PE, PP, appese o sospese a parete, compresi collari antivibranti standard di sostegno e zanche (per ogni attacco). Per tubazioni con diametro esterno (De):idem c.s. ...diametro esterno (De): - De 110	RM.85.15.60.D0000.0000.a	Sostegno di plastica generico; impiego: condotte; diametro esterno (De) [mm] = 110. Incluso: collari antivibranti standard di sostegno; zanche (per ogni attacco) SPECIFICHE TECNICHE: condotte appese o sospese a parete; materia plastica polivincloruro (PVC), plastica polietilene (PE), plastica polipropilene (PP)
mu.05.250.0100.a	Specchio stradale circolare convesso completo di attacchi a snodo in acciaio zincato per l'orientamento dello stesso, su supporto in materiale infrangibile, completo di bulloni, rondelle in acciaio inox e quant'altro necessario per l'esecuzione del manufatto a regola d'arte. La superficie riflettente dovrà essere tale da garantire la sicurezza di eventuali passanti in caso di urti accidentali e la durata nel tempo delle proprie caratteristiche:idem c.s. ...delle proprie caratteristiche: - diametro 60 cm	RM.53.10.25.Sb003.0000.a	Specchio stradale circolare di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: convesso; funzione: riflettente; diametro [cm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: attacchi a snodo in acciaio zincato per orientamento specchio; supporto in materiale infrangibile; bulloni in acciaio inox; rondelle in acciaio inox
mu.04.200.0020.b	Sigilli rotondi in ghisa sferoidale da riempire con pavimenti, classe C250, a norme UNI EN 124, altezza 100 mm:idem c.s. ...altezza 100 mm: - con telaio quadrato, luce Ø 600 mm, peso 69 kg	RM.85.10.20.Sb031.0015.-	Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondo; funzione: chiusura; impiego: pavimenti; diametro (ø) [mm] = 600 | altezza [mm] = 100; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] = 69 SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti
mu.04.200.0030.a	Sigilli quadrati in ghisa sferoidale da riempire con pavimenti, classe C250, a norme UNI EN 124, altezza 100 mm:idem c.s. ...altezza 100 mm: - luce 270 x 270 mm	RM.85.10.20.Sb031.0000.a	Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrato; funzione: chiusura; impiego: pavimenti; dimensione luce (x) [mm] = 270 | dimensione luce (y) [mm] = 270 | altezza [mm] = 100; carico di rottura [classe] = C250 SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti
mc.12.180.0010.j	Sostegni per condotte in PVC, PE, PP, appese o sospese a parete, compresi collari antivibranti standard di sostegno e zanche (per ogni attacco). Per tubazioni con diametro esterno (De):idem c.s. ...diametro esterno (De): - De 200	RM.85.15.60.D0000.0000.d	Sostegno di plastica generico; impiego: condotte; diametro esterno (De) [mm] = 200. Incluso: collari antivibranti standard di sostegno; zanche (per ogni attacco) SPECIFICHE TECNICHE: condotte appese o sospese a parete; materia plastica polivincloruro (PVC), plastica polietilene (PE), plastica polipropilene (PP)

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.180.0010.i	Sostegni per condotte in PVC, PE, PP, appese o sospese a parete, compresi collari antivibranti standard di sostegno e zanche (per ogni attacco). Per tubazioni con diametro esterno (De):idem c.s. ...diametro esterno (De): - De 160	RM.85.15.60.D0000.0000.c	Sostegno di plastica generico; impiego: condotte; diametro esterno (De) [mm] = 160. Incluso: collari antivibranti standard di sostegno; zanche (per ogni attacco) SPECIFICHE TECNICHE: condotte appese o sospese a parete; materia plastica polivincloruro (PVC), plastica polietilene (PE), plastica polipropilene (PP)
mu.05.250.0100.b	Specchio stradale circolare convesso completo di attacchi a snodo in acciaio zincato per l'orientamento dello stesso, su supporto in materiale infrangibile, completo di bulloni, rondelle in acciaio inox e quant'altro necessario per l'esecuzione del manufatto a regola d'arte. La superficie riflettente dovrà essere tale da garantire la sicurezza di eventuali passanti in caso di urti accidentali e la durata nel tempo delle proprie caratteristiche:idem c.s. ...delle proprie caratteristiche: - diametro 90 cm	RM.53.10.25.Sb003.0000.b	Specchio stradale circolare di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: convesso; funzione: riflettente; diametro [cm] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: attacchi a snodo in acciaio zincato per orientamento specchio; supporto in materiale infrangibile; bulloni in acciaio inox; rondelle in acciaio inox
mc.18.650.0100.a	Striscia antiscivolo su robusto supporto in poliestere, con rivestimento antiscivolo, adatta a superfici piane; in opera, di larghezza:idem c.s. ...opera, di larghezza: - mm 25	RM.06.15.30.D0007.0000.a	Striscia antiscivolo di plastica poliestere (PS); geometria/forma/aspetto: profili; funzione: antiscivolo; impiego: pavimentazioni; larghezza [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.04.200.0030.b	Sigilli quadrati in ghisa sferoidale da riempire con pavimenti, classe C250, a norme UNI EN 124, altezza 100 mm:idem c.s. ...altezza 100 mm: - luce 400 x 400 mm	RM.85.10.20.Sb031.0000.b	Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrato; funzione: chiusura; impiego: pavimenti; dimensione luce (x) [mm] = 400 | dimensione luce (y) [mm] = 400 | altezza [mm] = 100; carico di rottura [classe] = C250 SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti
mu.04.200.0030.c	Sigilli quadrati in ghisa sferoidale da riempire con pavimenti, classe C250, a norme UNI EN 124, altezza 100 mm:idem c.s. ...altezza 100 mm: - luce 520 x 520 mm	RM.85.10.20.Sb031.0000.c	Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrato; funzione: chiusura; impiego: pavimenti; dimensione luce (x) [mm] = 520 | dimensione luce (y) [mm] = 520 | altezza [mm] = 100; carico di rottura [classe] = C250 SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti
mc.12.180.0010.k	Sostegni per condotte in PVC, PE, PP, appese o sospese a parete, compresi collari antivibranti standard di sostegno e zanche (per ogni attacco). Per tubazioni con diametro esterno (De):idem c.s. ...diametro esterno (De): - De 250	RM.85.15.60.D0000.0000.e	Sostegno di plastica generico; impiego: condotte; diametro esterno (De) [mm] = 250. Incluso: collari antivibranti standard di sostegno; zanche (per ogni attacco) SPECIFICHE TECNICHE: condotte appese o sospese a parete; materia plastica polivincloruro (PVC), plastica polietilene (PE), plastica polipropilene (PP)
mc.12.180.0010.l	Sostegni per condotte in PVC, PE, PP, appese o sospese a parete, compresi collari antivibranti standard di sostegno e zanche (per ogni attacco). Per tubazioni con diametro esterno (De):idem c.s. ...diametro esterno (De): - De 315	RM.85.15.60.D0000.0000.f	Sostegno di plastica generico; impiego: condotte; diametro esterno (De) [mm] = 315. Incluso: collari antivibranti standard di sostegno; zanche (per ogni attacco) SPECIFICHE TECNICHE: condotte appese o sospese a parete; materia plastica polivincloruro (PVC), plastica polietilene (PE), plastica polipropilene (PP)
mc.18.650.0100.b	Striscia antiscivolo su robusto supporto in poliestere, con rivestimento antiscivolo, adatta a superfici piane; in opera, di larghezza:idem c.s. ...opera, di larghezza: - mm 50	RM.06.15.30.D0007.0000.b	Striscia antiscivolo di plastica poliestere (PS); geometria/forma/aspetto: profili; funzione: antiscivolo; impiego: pavimentazioni; larghezza [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.18.650.0100.c	Striscia antiscivolo su robusto supporto in poliestere, con rivestimento antiscivolo, adatta a superfici piane; in opera, di larghezza:idem c.s. ...opera, di larghezza: - mm 100	RM.06.15.30.D0007.0000.c	Striscia antiscivolo di plastica poliestere (PS); geometria/forma/aspetto: profili; funzione: antiscivolo; impiego: pavimentazioni; larghezza [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.07.100.0010.d	Sigillanti siliconici monocomponenti. Applicazione a pistola. (Resa in base alla dimensione del giunto). Nei seguenti tipi con diverse formulazioni in relazione alla particolare destinazione d'uso:Sigillanti siliconici monocomponenti. Applicazione a pistola. (Resa in base alla dimensione del giunto; cartuccia da 310 ml). Nei seguenti tipi con diverse formulazioni in relazione alla particolare destinazione d'uso:- a reticolazione neutra, inodore, in vari tipi adatti alla sigillatura di giunti tra lastre di policarbonato, e dei giunti elastici nei pavimenti e rivestimenti in marmo. Allungamento di esercizio non inferiore al 20%.	RM.21.10.00.Ca030.0500.-	Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria/forma/aspetto: monocomponenti; funzione: sigillatura; impiego: giunti tra lastre | giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di policarbonato e rivestimenti in marmo
mc.07.100.0010.c	Sigillanti siliconici monocomponenti. Applicazione a pistola. (Resa in base alla dimensione del giunto). Nei seguenti tipi con diverse formulazioni in relazione alla particolare destinazione d'uso:Sigillanti siliconici monocomponenti. Applicazione a pistola. (Resa in base alla dimensione del giunto). Nei seguenti tipi con diverse formulazioni in relazione alla particolare destinazione d'uso:- a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore, resistente alla muffa, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, idoneo per la sigillatura elastica ed impermeabile, e l'incollaggio di giunti su vetro, vetro profilato, vetrocemento, ecc.. Allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali. Rispondente ai requisiti richiesti dalla norma EN 15651-1 con prestazione F-EXT-INT-CC, alla norma EN 15651-2 con prestazione G-CC, alla norma EN 15651-3 con prestazione XS1, alla norma EN 15651-4 con prestazione PW-EXT-INT-CC. Cartuccia da 310 ml	RM.21.10.00.Ca030.0505.-_CAM	Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria/forma/aspetto: monocomponenti; funzione: sigillatura elastica | impermeabilizzante | incollaggio; impiego: giunti su vetro | vetro profilato | vetrocemento; fornitura: cartucce; prestazione [classe] = F-EXT-INT-CC | prestazione [classe] = G-CC | prestazione [classe] = XS1 | prestazione [classe] = PW-EXT-INT-CC; allungamento esercizio [%] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: esente da solventi, inodore, resistente alla muffa, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), cartuccia da 310 ml, applicazione a pistola
mc.24.550.0040	Liquido staccaparati	RM.36.10.30.Ba000.0010.-	Solvente di composto chimico generico; funzione: staccaparati SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.18.700.0010	Gel di solventi speciali per togliere vernici e adesivi secchi (consumo 300 g/m²)	RM.36.10.30.Ba000.0005.-	Solvente di composto chimico generico; funzione: rimozione; impiego: vernici | adesivi secchi SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.10.330.0010.a	Accessori per facciata ventilata:idem c.s. ...per facciata ventilata:- struttura metallica in alluminio per posa a vista, composta da profili ad "L" con uno sviluppo minimo 40x50 mm e a "T" con uno sviluppo minimo 120x50 mm, staffe in alluminio	RM.85.15.60.Sa000.0005.-	Sostegno struttura di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: profilo a L | profilo a T | a vista; impiego: facciata ventilata; sviluppo minimo a L (x) [mm] = 40 | sviluppo minimo a L (y) [mm] = 50 | sviluppo minimo a T (x) [mm] = 120 | sviluppo minimo a T (y) [mm] = 50. Incluso: staffe SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.11.050.0010	Sostegni telescopici ad altezze regolabili, in acciaio zincato, per appoggio di lastre metalliche	RM.85.15.60.Sb001.0000.-	Sostegno di lega ferrosa acciaio generico; funzione: appoggio lastre metalliche; impiego: tetti | coperture SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.18.650.0110.a	Striscia antiscivolo su sottile supporto metallico, con rivestimento antiscivolo, adattabile a superfici irregolari e curve; in opera, di larghezza:idem c.s. ...opera, di larghezza: - mm 50	RM.06.15.30.Za000.0000.a	Striscia antiscivolo di materiale generico; geometria/forma/aspetto: profili; funzione: antiscivolo; impiego: pavimentazioni; larghezza [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: con rivestimento antiscivolo
mc.18.650.0110.b	Striscia antiscivolo su sottile supporto metallico, con rivestimento antiscivolo, adattabile a superfici irregolari e curve; in opera, di larghezza:idem c.s. ...opera, di larghezza: - mm 100	RM.06.15.30.Za000.0000.b	Striscia antiscivolo di materiale generico; geometria/forma/aspetto: profili; funzione: antiscivolo; impiego: pavimentazioni; larghezza [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: con rivestimento antiscivolo

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.07.100.0020	Sigillanti monocomponenti a base di polimeri acrilici in dispersione acquosa. Adatti a giunti interni ed esterni, possono essere applicati anche su supporti umidi, ma temono il contatto continuo con l'acqua. Applicazione a pistola. (Resa in base alla dimensione del giunto; cartuccia da 310 ml). Allungamento di esercizio non superiore al 15%.	RM.21.10.00.Ca012.0000.-	Sigillante di resina sintetica acrilica; geometria/forma/aspetto: monocomponenti; impiego: giunti; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] < 15 SPECIFICHE TECNICHE: polimeri acrilici in dispersione acquosa, applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, anche su supporti umidi ma temono il contatto continuo con l'acqua
mc.07.100.0030	Sigillante monocomponente a base di gomma butilica per giunti anche a compressione soggetti a piccoli movimenti. Applicazione a pistola. (Resa in base alla dimensione del giunto; cartuccia da 310 ml). Allungamento di esercizio non superiore al 5%.	RM.21.10.00.E0006.0000.-	Sigillante di gomma butilica; geometria/forma/aspetto: monocomponenti; impiego: giunti; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] < 5 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml
mc.24.200.0020	Sverniciatore gelatinoso universale per legno e metallo (p.s.1,20 kg/l - resa 0,50-1,00 l/m²)	RM.36.10.30.Ba000.0015.-	Solvente di composto chimico generico; funzione: sverniciatore; impiego: legno | metallo; peso specifico [kg/l] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: universale
mc.24.400.0020.a	Diluenti:idem c.s. ...Diluenti: - acqua ragia minerale (peso spec. = 1,00)	RM.36.10.30.Ba000.0000.b	Solvente di composto chimico generico; funzione: diluente; peso specifico [kg/l] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: acqua ragia minerale
mc.24.400.0020.b	Diluenti:Diluenti: - per sintetici (peso spec. = 1,00)	RM.36.10.30.Ba000.0000.c	Solvente di composto chimico generico; funzione: diluente; peso specifico [kg/l] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: per sintetici
mc.10.330.0010.c	Accessori per facciata ventilata:Accessori per facciata ventilata:- struttura metallica in alluminio per posa a scomparsa, composta da profili ad "L" con uno sviluppo minimo 40x50 mm e a "T" con uno sviluppo minimo 120x50 mm, staffe in alluminio	RM.85.15.60.Sa000.0000.-	Sostegno struttura di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: profilo a L | profilo a T | a scomparsa; impiego: facciata ventilata; sviluppo minimo a L (x) [mm] = 40 | sviluppo minimo a L (y) [mm] = 50 | sviluppo minimo a T (x) [mm] = 120 | sviluppo minimo a T (y) [mm] = 50. Incluso: staffe SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.11.200.0080	Sottocolmo ventilato in poliuretano con bandelle in piombo plissettato e rete antintrusione in fibra di vetro	RM.10.10.40.Ca003.0000.-	Sottocolmo ventilato di resina sintetica epossi-poliuretaniche; spessore [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.05.250.0050	Retroriflettori catadiottrici da pavimentazione, in materiale plastico, di tipo omologato o autorizzato dal Min. dei LL.PP., con corpo e riflettori in qualsiasi colore previsto dal codice della strada, comprensivo di elementi o collanti di fissaggio.	RM.53.15.15.D0000.0000.-	Retroriflettore catadiottrico di plastica generico. Incluso: elementi o collanti di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: in qualsiasi colore previsto dal codice della strada
mu.05.180.0100.d	Cartelli in alluminio estruso spessore 80 mm, con finitura in pellicola rifrangente classe 2, perimetro della figura formato da un numero variabile (da 26 a 52 circa) di Led, potenza di 10.5 lux ciascuno. Alimentazione a 12 volt in corrente continua, con pannelli fotovoltaici o riduttore di tensione 230 VAC/12VDC. La gestione e l'accumulatore sono alloggiati in armadio stagno in vetroresina IP65; l'accensione è automatica. Completo di staffe di ancoraggio, nei tipi:idem c.s. ...ancoraggio, nei tipi: - maggior costo per riduttore di tensione da 230 a 12 V	RM.53.15.20.Za000.0000.-	Riduttore di tensione generici di materiale generico; impiego: cartelli SPECIFICHE TECNICHE: riduzione di tensione [V] da 230 a 12
mc.07.100.0040	Sigillante poliuretanico bicomponente, autolivellante, per giunti orizzontali con allungamento non superiore al 5%. Applicazione a colatura.	RM.21.10.00.Ca000.0250.-	Sigillante poliuretanico autolivellante di resina sintetica generico; geometria/forma/aspetto: bicomponente; impiego: giunti orizzontali; allungamento esercizio [%] < 5 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a colatura
mc.07.100.0080	Sigillante poli acrilico tixotropico monocomponente	RM.21.10.00.Ca012.0250.-	Sigillante poliacrilico tixotropico di resina sintetica acrilica; geometria/forma/aspetto: monocomponenti SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.06.800.0030.b	Sostanze chimiche in polvere e/o confetti per il trattamento delle acque. Tipo:idem c.s. ...delle acque. Tipo: - Cloro	RM.36.10.35.Ac003.0000.-	Sostanze chimiche di elemento chimico non metallico cloro; geometria/forma/aspetto: polvere/confetti; funzione: trattamento; impiego: acqua SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.25.100.0130	Diluente nitro	RM.36.10.30.Ba000.0000.a	Solvente di composto chimico generico; funzione: diluente SPECIFICHE TECNICHE: diluente nitro

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.800.0030.a	Sostanze chimiche in polvere e/o confetti per il trattamento delle acque. Tipo:idem c.s. ...delle acque. Tipo: - Ipoclorito di calcio	RM.36.10.35.Ba015.0000.-	Sostanze chimiche di composto chimico ipoclorito di calcio; geometria/forma/aspetto: polvere/confetti; funzione: trattamento; impiego: acqua SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.06.450.0040.l	Gioco a molla utilizzo per una, due o quattro persone struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura: - figura/sagoma; - molla; - basamento; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: - il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato - il riferimento dell’attrezzatura e l’anno di fabbricazione - il segno del livello di base - il numero e la data della norma europea - la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l’attrezzaturaidem c.s. ...è destinata l’attrezzatura - ricambi per gioco a molla:mono sagoma in legno lamellare	RM.57.10.10.Qa000.0000.-	Sagoma di legno naturale generico; impiego: gioco a molla SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; legno naturale generico lamellare
mc.07.100.0100	Sigillante poliuretanico bicomponente per sigillature di giunti di dilatazione, anche soggetti a contatto accidentale con benzine e lubrificanti, idoneo per parcheggi, piste aeroportuali, strade, aree logistiche; a basso modulo elastico ed alta deformabilità. Caratteristiche prestazionali secondo ISO 8339: resistenza alla trazione 0,60 N/mm²; allungamento a rottura 300%; modulo al 100% 0,30 N/mm². Allungamento di esercizio 25%. Materiale rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	RM.21.10.00.Ca009.0000.-_CAM	Sigillante poliuretanico di resina sintetica poliuretanica (PUR); geometria/forma/aspetto: bicomponente; funzione: sigillatura; impiego: giunti di dilatazione; resistenza alla trazione [N/mm²] = 0,6 | modulo al 100% [N/mm²] = 0,3; allungamento esercizio [%] = 25 | allungamento a rottura [%] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: per giunti anche a contatto con benzine e lubrificanti (parcheggi, piste aeroportuali, strade, aree logistiche), basso modulo elastico ed alta deformabilità
mc.24.220.0010.a	Smalti per ferro e legno utilizzabili all'esterno ed all'interno:idem c.s. ...all'esterno ed all'interno: - smalto a base di resine sintetiche, lucido, multiuso (p.s. 0,95-1,10 kg/l secondo i colori - resa 0,075-0,09 l/m² per una mano)	RM.18.10.25.Ca000.0000.-	Smalto di resina sintetica generico; finitura: lucida; impiego: ferro | legno; peso specifico [kg/l] = 0,95 ÷ 1,1 SPECIFICHE TECNICHE: per esterno e interno
mc.24.220.0010.b	Smalti per ferro e legno utilizzabili all'esterno ed all'interno:Smalti per ferro e legno utilizzabili all'esterno ed all'interno: - smalto acrilico con pigmenti inalterabili- (p.s.1,22 kg/l; resa 0,08-0,09 l/m² per una mano)	RM.18.10.25.Ca012.0000.-	Smalto di resina sintetica acrilica; impiego: ferro | legno; peso specifico [kg/l] = 1,22 SPECIFICHE TECNICHE: per esterno e interno; con pigmenti inalterabili
mu.06.400.0060	Portabiciclette costituito da telaio in di acciaio inox sagomato Ø 40x2 mm, con supporti semicircolari in acciaio inox Ø 60x2 mm ed elementi reggiruota formati da spirale circolare in tubo di acciaio inox Ø 15x2 mm. Piastre in acciaio inox spessore 6 mm per il fissaggio al suolo con tasselli. Larghezza 550 mm, altezza 470 mm, lunghezza 3150 mm	RM.50.10.20.Sb008.0000.-	Portabicicletta di lega ferrosa acciaio inox; larghezza [mm] = 550 | altezza [mm] = 470 | lunghezza [mm] = 3150. Incluso: piastre in lega ferrosa acciaio inox spessore 6 mm per fissaggio al suolo; tasselli SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.450.0040.m	Gioco a molla utilizzo per una, due o quattro persone struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura: - figura/sagoma; - molla; - basamento; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: - il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato - il riferimento dell’attrezzatura e l’anno di fabbricazione - il segno del livello di base - il numero e la data della norma europea - la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l’attrezzaturaidem c.s. ...è destinata l’attrezzatura - ricambi per gioco a molla:mono/pluri sagoma in materiale plastico	RM.57.10.10.D0000.0000.-	Sagoma di plastica generico; impiego: gioco a molla SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco;
mc.18.790.0200.a	Sigillante in polvere ad alte prestazioni meccaniche ed adesive per la stuccatura delle fughe fino a 4 mm di pavimenti e rivestimenti di piastrelle ceramiche, interni ed esterni. Costituito da cementi, inerti selezionati, pigmenti e additivi. (peso specifico dell'impasto = 1.87 kg/lt):idem c.s. ...= 1.87 kg/lt): - colore bianco, in sacchi	RM.21.10.00.Ca000.0000.-	Sigillante di resina sintetica generico; finitura: colorato bianco; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: stuccatura; impiego: fughe di piastrelle ceramiche; fornitura: in sacchi; peso specifico dell'impasto [kg/l] = 1,87 SPECIFICHE TECNICHE: ad alte prestazioni meccaniche ed adesive; fughe fino a 4 mm; con pigmenti
mc.23.500.0050	Sigillante al silicone, in cartucce da 310 ml	RM.21.10.00.Ca030.0000.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml
mc.24.220.0010.c	Smalti per ferro e legno utilizzabili all'esterno ed all'interno:Smalti per ferro e legno utilizzabili all'esterno ed all'interno: - smalto sintetico con silicone, lucido (p.s. 1,07-1,20 kg/l secondo i colori - resa 0,06-0,075 l/m² per una mano)	RM.18.10.25.Ca030.0000.-	Smalto di resina sintetica siliconica; finitura: lucida; impiego: ferro | legno; peso specifico [kg/l] = 1,07 ÷ 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: sintetico | per esterno e interno
mc.24.220.0010.d	Smalti per ferro e legno utilizzabili all'esterno ed all'interno:Smalti per ferro e legno utilizzabili all'esterno ed all'interno: - smalto alchidico-uretanico brillante per ambienti aggressivi (p.s.1,20 kg/l - resa 0,055 l/m² per una mano)	RM.18.10.25.Ca028.0000.-	Smalto di resina sintetica alchidica; finitura: brillante; impiego: ferro | legno; peso specifico [kg/l] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: per esterno e interno | per ambienti aggressivi
mu.06.400.0070	Portabiciclette realizzato in tubolare di acciaio Ø 50x2 mm, calandrato con raggio 475 mm, con elemento in lamiera di acciaio s 5 mm per il fissaggio di biciclette o apposizione di targhe. Tutte le parti metalliche sono zincate a caldo e verniciate con polveri termoindurenti. Fissaggio con tasselli o innesti in acciaio.	RM.50.10.20.Sb003.0000.-	Portabicicletta di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: zincate - verniciate. Incluso: tasselli/innesti in lega ferrosa acciaio generico per fissaggi SPECIFICHE TECNICHE: parti metalliche zincate a caldo e verniciate con polveri termoindurenti

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.450.0040.n	Gioco a molla utilizzo per una, due o quattro persone struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura: - figura/sagoma; - molla; - basamento; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: - il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato - il riferimento dell’attrezzatura e l’anno di fabbricazione - il segno del livello di base - il numero e la data della norma europea - la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l’attrezzaturaidem c.s. ...è destinata l’attrezzatura - ricambi per gioco a molla:mono/pluri sagoma in HPL	RM.57.10.10.Qb000.0000.-	Sagoma di legno artificiale generico; geometria/forma/aspetto: hpl; impiego: gioco a molla SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; durabilità del legno naturale generico secondo UNI EN 350:2016
mc.18.790.0200.b	Sigillante in polvere ad alte prestazioni meccaniche ed adesive per la stuccatura delle fughe fino a 4 mm di pavimenti e rivestimenti di piastrelle ceramiche, interni ed esterni. Costituito da cementi, inerti selezionati, pigmenti e additivi. (peso specifico dell'impasto = 1.87 kg/lt):idem c.s. ...= 1.87 kg/lt): - colore grigio cemento, in scatole	RM.21.10.00.Ca000.0005.-	Sigillante di resina sintetica generico; finitura: colorato grigio cemento; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: stuccatura; impiego: fughe di piastrelle ceramiche; fornitura: in scatole; peso specifico dell'impasto [kg/l] = 1,87 SPECIFICHE TECNICHE: ad alte prestazioni meccaniche ed adesive; fughe fino a 4 mm; con pigmenti
mc.07.100.0120	Pasta sigillante pronta all'uso, ad espansione controllata, per ripristini di piccole fessure in presenza di acqua	RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: sigillatura; impiego: piccole fessure SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso, ad espansione controllata, fessure in presenza di acqua
mc.24.220.0010.e	Smalti per ferro e legno utilizzabili all'esterno ed all'interno:Smalti per ferro e legno utilizzabili all'esterno ed all'interno: - smalto opaco applicabile su legno, lamiera zincata, leghe leggere, plastica e polistirolo (p.s.1,28 kg/l - resa 0,12-0,15 l/ m² per due mani)	RM.18.10.25.Za000.0000.-	Smalto di materiale generico; finitura: opaca; impiego: ferro | legno | lamiera zincata | leghe leggere | polistirolo | plastica generico; peso specifico [kg/l] = 1,28 SPECIFICHE TECNICHE: per esterno e interno
mc.24.220.0010.f	Smalti per ferro e legno utilizzabili all'esterno ed all'interno:Smalti per ferro e legno utilizzabili all'esterno ed all'interno: - smalto poliuretanico bicomponente	RM.18.10.25.Ca009.0000.-	Smalto di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: ferro | legno SPECIFICHE TECNICHE: per esterno e interno | bicomponente

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.400.0080.a	Rastrelliera modulare portabiciclette, universale, in acciaio zincato e verniciato a forno con polveri a base di resine sintetiche. La struttura portante è costituita da supporti laterali o eventualmente intermedi (nel caso di impianti multipli) con tubolari sagomati e saldati, nella parte bassa, ad una piastra preforata per il fissaggio a pavimento (base). I tubi orizzontali, ai quali saranno applicati i supporti per le biciclette, sono sostenuti da supporti laterali. Ai supporti porta biciclette sono saldati i supporti delle ruote e del telaio. Tutti questi ultimi supporti saranno infilati nei tubi di sostegno, orizzontalmente, e saranno posizionati secondo una distanza variabile tra le biciclette:idem c.s. ...tra le biciclette: - rastrelliera modulare per n. 6 posti biciclette con angolazione a 90° o 45° dx/sx	RM.50.10.20.Sb003.0750.-	Portabicicletta universali di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: modulare | 6 posti bici; funzione: portabiciclette; impiego: arredo urbano; SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincato e verniciato a forno con polveri a base di resine sintetiche; supporti porta biciclette saldati ai supporti delle ruote e del telaio
mu.06.450.0040.o	Gioco a molla utilizzo per una, due o quattro persone struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura: - figura/sagoma; - molla; - basamento; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: - il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato - il riferimento dell’attrezzatura e l’anno di fabbricazione - il segno del livello di base - il numero e la data della norma europea - la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l’attrezzaturaidem c.s. ...è destinata l’attrezzatura - ricambi per gioco a molla:mono/pluri sagoma in multistrato	RM.57.10.10.Za000.0250.-	Sagoma di materiale generico; geometria/forma/aspetto: multistrato; impiego: gioco a molla SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco;
mc.18.790.0230	Sigillante epossidico bicomponente, ad alte prestazioni per la stuccatura delle fughe da 2 a 12 mm di pavimenti e rivestimenti di piastrelle ceramiche, interni ed esterni sottoposti ad aggressione chimica o traffico molto intenso. Costituito da resine epossidiche, catalizzatore, cariche silicee e additivi. (consumo per la posa 1,5-3 kg/mq), colore grigio, in secchio	RM.21.10.00.Ca001.0000.-	Sigillante epossidico di resina sintetica epossidica (EP); finitura: colorato grigio cemento; geometria/forma/aspetto: bicomponente; funzione: stuccatura; impiego: fughe di piastrelle ceramiche; fornitura: in secchio SPECIFICHE TECNICHE: ad alte prestazioni, fughe da 2 a 12 mm, pavimenti sottoposti ad aggressione chimica o traffico molto intenso
mc.23.500.0030	Stucco normale per vetri, con olii vegetali ed ossidi di ferro o di titanio	RM.21.10.00.Za000.0000.-	Sigillante di materiale generico; funzione: sigillatura; impiego: vetri SPECIFICHE TECNICHE: con olii vegetali ed ossidi di ferro/titanio
mc.24.220.0010.g	Smalti per ferro e legno utilizzabili all'esterno ed all'interno:idem c.s. ...- smalto a base di resine alchidiche modificate con clorocaucciù e plastificanti	RM.18.10.25.Ca028.0005.-	Smalto di resina sintetica alchidica; impiego: ferro | legno SPECIFICHE TECNICHE: per esterno e interno
mc.24.220.0010.h	Smalti per ferro e legno utilizzabili all'esterno ed all'interno:Smalti per ferro e legno utilizzabili all'esterno ed all'interno: - smalto a base di resine di clorocaucciù puro	RM.18.10.25.Ca027.0000.-	Smalto di resina sintetica di clorocaucciu; impiego: ferro | legno SPECIFICHE TECNICHE: per esterno e interno

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.400.0080.b	Rastrelliera modulare portabiciclette, universale, in acciaio zincato e verniciato a forno con polveri a base di resine sintetiche. La struttura portante è costituita da supporti laterali o eventualmente intermedi (nel caso di impianti multipli) con tubolari sagomati e saldati, nella parte bassa, ad una piastra preforata per il fissaggio a pavimento (base). I tubi orizzontali, ai quali saranno applicati i supporti per le biciclette, sono sostenuti da supporti laterali. Ai supporti porta biciclette sono saldati i supporti delle ruote e del telaio. Tutti questi ultimi supporti saranno infilati nei tubi di sostegno, orizzontalmente, e saranno posizionati secondo una distanza variabile tra le biciclette:idem c.s. ...tra le biciclette: - per n. 1 posto bicicletta in più o meno	RM.50.10.20.Sb003.0250.0	RISORSA MATERIALE: Portabicicletta portabiciclette di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: arredo urbano. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.07.180.0050.a	Scaletta di risalita in acciaio inox AISI 304, completa di ancoraggi, per bordi vasca:idem c.s. ...per bordi vasca: - 2 gradini	RM.56.15.30.Sb010.0000.-	Scaletta 2 gradini di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: di risalita; impiego: bordi vasca piscine. Incluso: ancoraggi SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.07.180.0050.b	Scaletta di risalita in acciaio inox AISI 304, completa di ancoraggi, per bordi vasca:idem c.s. ...per bordi vasca: - 3 gradini	RM.56.15.30.Sb010.0250.-	Scaletta 3 gradini di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: di risalita; impiego: bordi vasca piscine. Incluso: ancoraggi SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.07.180.0050.c	Scaletta di risalita in acciaio inox AISI 304, completa di ancoraggi, per bordi vasca:idem c.s. ...per bordi vasca: - 4 gradini	RM.56.15.30.Sb010.0500.-	Scaletta 4 gradini di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: di risalita; impiego: bordi vasca piscine. Incluso: ancoraggi SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.09.020.0020	Schiuma antincendio REI 120 (in cartuccie da 700 ml)	RM.21.10.00.Za000.0005.-	Sigillante di materiale generico; geometria/forma/aspetto: schiuma; funzione: sigillatura | antincendio; fornitura: cartucce; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 700 ml
mu.04.200.0030.d	Sigilli quadrati in ghisa sferoidale da riempire con pavimenti, classe C250, a norme UNI EN 124, altezza 100 mm:idem c.s. ...altezza 100 mm: - luce 590 x 590 mm	RM.85.10.20.Sb031.0000.d	Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrato; funzione: chiusura; impiego: pavimenti; dimensione luce (x) [mm] = 590 | dimensione luce (y) [mm] = 590 | altezza [mm] = 100; carico di rottura [classe] = C250 SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti
mc.24.220.0020	Smalto ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferro in esterno e interno (p.s.1,35 kg/l resa 0,11-0,15 l/m² per due mani)	RM.18.10.25.Ba002.0000.-	Smalto ferromicaceo di composto chimico ossido di ferro; impiego: ferro | legno; peso specifico [kg/l] = 1,35 SPECIFICHE TECNICHE: per esterno e interno; a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo
mu.06.700.0340	Solenoide bi-stabile microalimentato per programmatori a pannelli solari, per sistema di controllo idoneo per il montaggio su tutte le elettrovalvole con bobina alimentata da corrente continua in bassa tensione. Solenoide bi-stabile per programmatori da 6-8-10-12 stazioni. Caratteristiche tecniche: - involucro sigillato in plastica stampata a due strati, per assicurare impermeabilità totale. - alta affidabilità di funzionamento data dall'incapsulamento del pistoncino - apertura manuale dell'elettrovalvola con rotazione del solenoide di ¼ di giro -adattabile ad una vasta gamma di valvole grazie ai particolari adattatori -pressione di esercizio fino a 10bar -solenoide a bassissima richiesta di potenza che garantisce il corretto funzionamento del sistema anche a distanze di 1365 metri con programmatori e conduttori di sezione pari a 2,5 mm² dotato di opportuno adattatore di diverse marche.	RM.62.15.15.Za000.0000.-	Solenoide bi-stabile di materiale generico; geometria/forma/aspetto: microalimentato | 6-8-10-12 stazioni; impiego: programmatori a pannelli solari - sistemi di controllo; pressione di esercizio [bar] ≤ 10. Incluso: adattatore SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo idoneo per il montaggio su elettrovalvole con bobina alimentata da corrente continua in bassa tensione; involucro sigillato in plastica stampata a due strati; alta affidabilità di funzionamento con incapsulamento del pistoncino; apertura manuale elettrovalvola con rotazione del solenoide di ¼ di giro; solenoide a bassa richiesta di potenza in grado di garantire il corretto funzionamento del sistema a distanze di 1365 metri con programmatori e conduttori di sezione = 2,5 mm²

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.400.0080.c	Rastrelliera modulare portabiciclette, universale, in acciaio zincato e verniciato a forno con polveri a base di resine sintetiche. La struttura portante è costituita da supporti laterali o eventualmente intermedi (nel caso di impianti multipli) con tubolari sagomati e saldati, nella parte bassa, ad una piastra preforata per il fissaggio a pavimento (base). I tubi orizzontali, ai quali saranno applicati i supporti per le biciclette, sono sostenuti da supporti laterali. Ai supporti porta biciclette sono saldati i supporti delle ruote e del telaio. Tutti questi ultimi supporti saranno infilati nei tubi di sostegno, orizzontalmente, e saranno posizionati secondo una distanza variabile tra le biciclette:idem c.s. ...tra le biciclette: - per n. 1 struttura portante in più o meno	RM.50.10.20.Sb003.0500.0	RISORSA MATERIALE: Portabicicletta struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: arredo urbano. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.07.180.0050.d	Scaletta di risalita in acciaio inox AISI 304, completa di ancoraggi, per bordi vasca:idem c.s. ...per bordi vasca: - 5 gradini	RM.56.15.30.Sb010.0750.-	Scaletta 5 gradini di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: di risalita; impiego: bordi vasca piscine. Incluso: ancoraggi SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.06.470.0010.m	Ricambi per gioco complesso a una/due/tre torri/moduli - età di utilizzo minimo 6 mesi:Ricambi per gioco complesso a una/due/tre torri/moduli - età di utilizzo minimo 6 mesi: - scivolo lineare in materiale plastico	RM.57.10.00.D0000.0000.-	Scivolo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: lineari; impiego: gioco complesso SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco per età di utilizzo minimo 6 mesi; durabilità del legno secondo UNI EN 350:2016
mu.04.210.0010.a	Sigilli o botole in lamiera di ferro zincato, di qualsiasi tipo, completi di telaio e accessori per la posa:idem c.s. ...per la posa: - superficie sigillo o botola fino a 0,30 m²	RM.85.10.20.R0001.0000.-	Sigillo di metallo ferro; finitura: zincato; funzione: chiusura; superficie [m²] ≤ 0,3. Incluso: accessori per posa SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.04.210.0010.b	Sigilli o botole in lamiera di ferro zincato, di qualsiasi tipo, completi di telaio e accessori per la posa:idem c.s. ...per la posa: - superficie sigillo o botola maggiore di 0,301 m²	RM.85.10.20.R0001.0005.-	Sigillo di metallo ferro; finitura: zincato; funzione: chiusura; superficie [m²] > 0,3. Incluso: accessori per posa SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.06.700.0360	Solenoide bistabile 9V a bassissimo consumo, per programmatori a pannelli solari a 2 stazioni, in grado di ricevere alimentazione e comando fino ad una distanza di 45 metri con cavo di sezione 1,5 m², dotato di opportuno adattatore per valvole di diverse marche presenti sul mercato.	RM.62.15.15.Za000.0005.-	Solenoide bi-stabile di materiale generico; impiego: programmatori a pannelli solari a 2 stazioni. Incluso: adattatore per valvole; cavo di sezione SPECIFICHE TECNICHE: solenoide 9V a basso consumo; ricezione alimentazione e comando fino a distanza [m] ≤ 45; cavo di sezione [m²] = 1,5
mu.06.470.0010.n	Ricambi per gioco complesso a una/due/tre torri/moduli - età di utilizzo minimo 6 mesi:idem c.s. ...mesi: - scivolo lineare in acciaio	RM.57.10.00.Sb001.0010.-	Scivolo di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: lineari; impiego: gioco complesso SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco per età di utilizzo minimo 6 mesi; durabilità del legno secondo UNI EN 350:2016

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.450.0060.f	Scivolo semplice - età di utilizzo minimo 3 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo Dotazione minima della struttura la cui tipologia dovrà essere in funzione della fascia di utilizzo: - un accesso/salita tipo scala a gradini, a pedane, a pioli, a doghe, in corda o arrampicata in rete; - una uscita/discesa tipo scivolo aperto; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato • il riferimento dell’attrezzatura e l’anno di fabbricazione • il segno del livello di base • il numero e la data della norma europea • la fascia di utilizzo (età) alla	RM.57.10.00.D0000.0020.-	Scivolo di plastica generico; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco per età di utilizzo minimo 6 mesi; durabilità del legno secondo UNI EN 350:2016
mu.06.450.0060.g	Scivolo semplice - età di utilizzo minimo 3 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo Dotazione minima della struttura la cui tipologia dovrà essere in funzione della fascia di utilizzo: - un accesso/salita tipo scala a gradini, a pedane, a pioli, a doghe, in corda o arrampicata in rete; - una uscita/discesa tipo scivolo aperto; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato • il riferimento dell’attrezzatura e l’anno di fabbricazione • il segno del livello di base • il numero e la data della norma europea • la fascia di utilizzo (età) alla	RM.57.10.00.Sb001.0005.-	Scivolo di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: tipo gradini/pedane/pioli/doghe; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco per età di utilizzo minimo 3 anni
mu.06.700.0120	Solenoide bi-stabile idoneo per il montaggio sulle elettrovalvole con bobina alimentata da corrente continua in bassa tensione. Caratteristiche tecniche: Filtro antisporco incluso, fornitura con 2 cavi elettrici di 60 cm di lunghezza e 0,75 mm². Di sezione apertura manuale dell’elettrovalvola con rotazione del solenoide di ¼ di giro.	RM.85.10.35.Za000.0250.-	Solenoide bi-stabile di materiale generico; impiego: valvola. Escluso: Solenoide bi-stabile idoneo per il montaggio sulle elettrovalvole con bobina alimentata da corrente continua in bassa tensione. Caratteristiche tecniche: Filtro antisporco incluso, fornitura con 2 cavi elettrici di 60 cm di lunghezza e 0,75 mm². Di sezione apertura manuale dell’elettrovalvola con rotazione del solenoide di ¼ di giro. SPECIFICHE TECNICHE: sezione apertura manuale elettrovalvola con rotazione solenoide di ¼ di giro; n. 2 cavi elettrici

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.450.0070.e	Scivolo semplice - età di utilizzo minimo 6 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura la cui tipologia dovrà essere in funzione della fascia di utilizzo: - un accesso/salita tipo scala a gradini, a pedane, a pioli, a doghe, in corda o arrampicata in rete; - una uscita/discesa tipo scivolo aperto; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato • il riferimento dell’attrezzatura e l’anno di fabbricazione • il segno del livello di base • il numero e la data della norma europea • la fascia di utilizzo (età) alla	RM.57.10.00.Sb001.0000.-	Scivolo di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: tipo gradini/pedane/pioli/doghe/corda/arrampicata in rete/parete d'arrampicata/rampa con o senza corda; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco per età di utilizzo minimo 6 anni
mu.06.450.0070.d	Scivolo semplice - età di utilizzo minimo 6 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura la cui tipologia dovrà essere in funzione della fascia di utilizzo: - un accesso/salita tipo scala a gradini, a pedane, a pioli, a doghe, in corda o arrampicata in rete; - una uscita/discesa tipo scivolo aperto; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato • il riferimento dell’attrezzatura e l’anno di fabbricazione • il segno del livello di base • il numero e la data della norma europea • la fascia di utilizzo (età) alla	RM.57.10.00.D0000.0005.-	Scivolo di plastica generico; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco per età di utilizzo minimo 6 anni
mu.06.800.0030.c	Sostanze chimiche in polvere e/o confetti per il trattamento delle acque. Tipo:idem c.s. ...delle acque. Tipo: - Tricloro	RM.36.10.35.Ba026.0000.-	Sostanze chimiche di composto chimico acido tricloroisocianurico; geometria/forma/aspetto: polvere/confetti; funzione: trattamento; impiego: acqua SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.06.800.0040	Alghicida liquido incolore per il trattamento delle acque.	RM.36.10.35.Ba000.0000.-	Sostanze chimiche alghicida di composto chimico generico; geometria/forma/aspetto: liquido | incolore; funzione: trattamento; impiego: acqua SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.25.100.0010	Consolidante monocomponente a base di esteri etilici dell'acido silicico applicabile su intonaci, pietra, marmo, arenarie e tufi.	RM.36.10.35.Ba027.0000.-	Sostanze chimiche di composto chimico acido silicico; geometria/forma/aspetto: monocomponente; funzione: consolidante; impiego: intonaci | superfici in pietra | superfici in marmo | arenarie | tufi SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.04.200.0010.a	Sigilli rotondi in ghisa sferoidale da riempire con pavimenti, classe D400, a norme UNI EN 124:idem c.s. ...UNI EN 124: - con telaio rotondo, luce Ø 410 mm, altezza 130 mm, peso 58 kg	RM.85.10.20.Sb031.0005.-	Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondo; funzione: chiusura; impiego: pavimenti; diametro (ø) [mm] = 410 | altezza [mm] = 130; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] = 58 SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti
mc.12.180.0010.a	Sostegni per condotte in PVC, PE, PP, appese o sospese a parete, compresi collari antivibranti standard di sostegno e zanche (per ogni attacco). Per tubazioni con diametro esterno (De):idem c.s. ...diametro esterno (De): - De 40	RM.85.15.60.D0000.0000.g	Sostegno di plastica generico; impiego: condotte; diametro esterno (De) [mm] = 40. Incluso: collari antivibranti standard di sostegno; zanche (per ogni attacco) SPECIFICHE TECNICHE: condotte appese o sospese a parete; materia plastica polivincloruro (PVC,) plastica polietilene (PE), plastica polipropilene (PP)
mc.12.180.0010.b	Sostegni per condotte in PVC, PE, PP, appese o sospese a parete, compresi collari antivibranti standard di sostegno e zanche (per ogni attacco). Per tubazioni con diametro esterno (De):idem c.s. ...diametro esterno (De): - De 50	RM.85.15.60.D0000.0000.h	Sostegno di plastica generico; impiego: condotte; diametro esterno (De) [mm] = 50. Incluso: collari antivibranti standard di sostegno; zanche (per ogni attacco) SPECIFICHE TECNICHE: condotte appese o sospese a parete; materia plastica polivincloruro (PVC,) plastica polietilene (PE), plastica polipropilene (PP)
1C.10.450.0040.c	Isolamento acustico sotto pavimento, realizzato con strato di polietilene espanso, con struttura a celle chiuse, estruso o reticolato, in rotoli. Compresi: tagli e relativa sigillatura, adattamenti, fissaggi, raccordi, assistenza muraria. Nei tipi e spessori: reticolato - spessore 3 mm	OC.EEA.a02.C1515.D0028.0005.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di plastica polietilene espanso; impiego: sottopavimenti; spessore [mm] = 3. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillatura; adattamenti; fissaggi; raccordi; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.04.200.0010.b	Sigilli rotondi in ghisa sferoidale da riempire con pavimenti, classe D400, a norme UNI EN 124:idem c.s. ...UNI EN 124: - con telaio rotondo, luce Ø 610 mm, altezza 130 mm, peso 101 kg	RM.85.10.20.Sb031.0020.-	Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondo; funzione: chiusura; impiego: pavimenti; diametro (ø) [mm] = 610 | altezza [mm] = 130; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] = 101 SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti
mc.12.180.0010.d	Sostegni per condotte in PVC, PE, PP, appese o sospese a parete, compresi collari antivibranti standard di sostegno e zanche (per ogni attacco). Per tubazioni con diametro esterno (De):idem c.s. ...diametro esterno (De): - De 63	RM.85.15.60.D0000.0000.j	Sostegno di plastica generico; impiego: condotte; diametro esterno (De) [mm] = 63. Incluso: collari antivibranti standard di sostegno; zanche (per ogni attacco) SPECIFICHE TECNICHE: condotte appese o sospese a parete; materia plastica polivincloruro (PVC), plastica polietilene (PE), plastica polipropilene (PP)
mc.12.180.0010.c	Sostegni per condotte in PVC, PE, PP, appese o sospese a parete, compresi collari antivibranti standard di sostegno e zanche (per ogni attacco). Per tubazioni con diametro esterno (De):idem c.s. ...diametro esterno (De): - De 56	RM.85.15.60.D0000.0000.i	Sostegno di plastica generico; impiego: condotte; diametro esterno (De) [mm] = 56. Incluso: collari antivibranti standard di sostegno; zanche (per ogni attacco) SPECIFICHE TECNICHE: condotte appese o sospese a parete; materia plastica polivincloruro (PVC,) plastica polietilene (PE), plastica polipropilene (PP)
1C.10.450.0040.d	Isolamento acustico sotto pavimento, realizzato con strato di polietilene espanso, con struttura a celle chiuse, estruso o reticolato, in rotoli. Compresi: tagli e relativa sigillatura, adattamenti, fissaggi, raccordi, assistenza muraria. Nei tipi e spessori: reticolato - spessore 5 mm	OC.EEA.a02.C1515.D0028.0010.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di plastica polietilene espanso; impiego: sottopavimenti; spessore [mm] = 5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillatura; adattamenti; fissaggi; raccordi; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.04.200.0100.d	Tasselli ad espansione, completi di vite in acciaio, tipo:idem c.s. ...vite in acciaio, tipo:- 8x80	RM.32.15.00.D0000.0000.i	Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 80. Incluso: vite in acciaio SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.04.200.0100.e	Tasselli ad espansione, completi di vite in acciaio, tipo:idem c.s. ...vite in acciaio, tipo:- 8x100	RM.32.15.00.D0000.0000.e	Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 100. Incluso: vite in acciaio SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.04.200.0110.a	idem c.s. ...vite in acciaio inox A2, tipo:idem c.s. ...vite in acciaio inox A2, tipo:- 6x40	RM.32.15.00.D0000.0000.b	Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40. Incluso: vite in acciaio inox a1 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.04.150.0080.c	Barriera stradale di sicurezza ad una fascia composta da elementi in legno lamellare di conifera e da elementi metallici realizzati in acciaio per impieghi strutturali a resistenza migliorata alla corrosione atmosferica S355J0WP tipo "corten" grado B; certificata secondo le norme UNI EN 10025-5, derivata dalla versione certificata per la classe N2 Bordo Laterale secondo le norme UNI EN 1317:2010 omologata in classe N2 Bordo Laterale, Livello di contenimento Lc=82 KJ, Indice ASI minore di 1 e larghezza utile minore o uguale alla classe W4.idem c.s. ...alla classe W4. - pezzo speciale terminale curvo (lunghezza elemento mm 660)	RM.54.15.30.Qa003.0000.a	Terminale barriera curvi di legno naturale conifera; finitura: generica; lunghezza [mm] = 660 SPECIFICHE TECNICHE: per barriere stradali con impieghi strutturali con destinazione bordo laterale in classe N2 Bordo Laterale, Livello di contenimento Lc=82 kJ, Indice ASI minore di 1 e larghezza utile minore o uguale alla classe W4
mc.02.010.0060	Travetti abete da 2 - 5 m	RM.26.10.15.Qa006.0250.-	Trave di legno naturale abete; lunghezza [m] = 2 ÷ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.06.700.0410.d	Elettrovalvola in bronzo e acciaio ff bsp a due vie con regolatore di flusso, comando per apertura anche manuale con spurgo interno, membrana in gomma rinforzata in buna-n chiusura lenta pressione di esercizio da 1,4 a 10,5 kg/cm² con solenoide a 24V.idem c.s. ...solenoide a 24V. - ø 3"	RM.85.10.40.Sf000.0015.-	Valvola elettro-meccanica di lega bronzo generico; geometria/forma/aspetto: a due vie; funzione: regolazione flusso acqua; diametro ["] = 3; pressione di esercizio [kg/cm²] = 1,4 ÷ 10,5. Incluso: regolatore di flusso SPECIFICHE TECNICHE: chiusura lenta
mu.06.700.0420.c	Elettrovalvola a membrana in nylon fibra di vetro antiurto in opera avente le seguenti caratteristiche: solenoide monoblocco a bassa potenza ed a bassa tensione (24V) con posizione di spurgo; installazione in linea o ad angolo; pressione massima di esercizio 10 ATM; filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale direttamente sul solenoide senza fuoriuscita di acqua all'esterno; dispositivo di apertura e chiusura lenta contro il colpo d'ariete.idem c.s. ...il colpo d'ariete. - ø 2"	RM.85.10.40.D0009.0000.c	Valvola elettro-meccanica di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; diametro ["] = 2; pressione massima di esercizio [ATM] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: elettrovalvola a membrana
mc.04.200.0110.b	idem c.s. ...vite in acciaio inox A2, tipo:idem c.s. ...vite in acciaio inox A2, tipo:- 6x60	RM.32.15.00.D0000.0000.d	Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 60. Incluso: vite in acciaio inox a1 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.04.200.0110.c	idem c.s. ...vite in acciaio inox A2, tipo:idem c.s. ...vite in acciaio inox A2, tipo:- 8x60	RM.32.15.00.D0000.0000.h	Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 60. Incluso: vite in acciaio inox a1 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.04.200.0110.d	idem c.s. ...vite in acciaio inox A2, tipo:idem c.s. ...vite in acciaio inox A2, tipo:- 8x80	RM.32.15.00.D0000.0000.j	Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 80. Incluso: vite in acciaio inox a1 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.05.100.0010	Travetti per solai, prefabbricati a traliccio con suola in cotto	RM.28.10.05.L0011.0000.-	Travetto traliccio prefabbricato di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; impiego: solai SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.05.100.0020.a	Travetti per solai, prefabbricati precompressi da 9 x 12 cm:idem c.s. ...x 12 cm: - per luci fino a 4,00 m	RM.28.10.05.J0001.0000.a	Travetto precompressi prefabbricato di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: solai; dimensione (x) [cm] = 9 | dimensione (y) [cm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: per luci < 4,00 m
MC.10.050.0050.a	Pannelli preformati in polistirene espanso stampato per termocompressione, con estradosso sagomato per la microventilazione sottomanto per tegole e coppi. Conforme alla Norma UNI EN 16163, Classe 150 RF, con reazione al fuoco in Euroclasse E, con marcatura CE, nei tipi e spessori:idem c.s. ...tipi e spessori: - per coppi, 60 mm (medio)	RM.12.10.05.D0005.0525.b	Lastra termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: stampato; geometria/forma: pannelli preformati; funzione: ventilazione; impiego: coperture a falde con coppi; spessore [mm] = 60; resistenza al fuoco [classe] = 150RF | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: finitura ottenuta per termocompressione, estradosso sagomato per microventilazione sottomanto

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.700.0420.d	Elettrovalvola a membrana in nylon fibra di vetro antiurto in opera avente le seguenti caratteristiche: solenoide monoblocco a bassa potenza ed a bassa tensione (24V) con posizione di spurgo; installazione in linea o ad angolo; pressione massima di esercizio 10 ATM; filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale direttamente sul solenoide senza fuoriuscita di acqua all'esterno; dispositivo di apertura e chiusura lenta contro il colpo d'ariete.idem c.s. ...il colpo d'ariete. - ø 3"	RM.85.10.40.D0009.0000.d	Valvola elettro-meccanica di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; diametro ["] = 3; pressione massima di esercizio [ATM] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: elettrovalvola a membrana
mu.06.700.0630.a	Valvola volumetrica flangiata avente le seguenti caratteristiche: trasmettitore ad impulsi elettrico a 24V 100 mA con segnale ogni 10 litri; corpo in ghisa plastificata; orologeria di tipo 'asciutto' e gruppo di misura estraibile; attacco flangiato. da:idem c.s. ...attacco flangiato. da: - DN 50	RM.85.10.40.Sb030.0000.a	Valvola volumetrica flangiata di lega ferrosa ghisa generico; finitura: plastificata; diametro nominale (DN) [mm] = 50. Incluso: orologeria di tipo 'asciutto'; gruppo di misura estraibile; trasmettitore ad impulsi elettrico a 24v 100 ma con segnale ogni 10 litri SPECIFICHE TECNICHE: valvola volumetrica flangiata con attacco flangiato
mc.04.200.0110.e	idem c.s. ...vite in acciaio inox A2, tipo:idem c.s. ...vite in acciaio inox A2, tipo:- 8x100	RM.32.15.00.D0000.0000.f	Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 100. Incluso: vite in acciaio inox a1 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.10.600.0050.a	Tasselli per fissaggio meccanico di sistemi compositi di isolamento termico in propilene con chiodo/vite in acciaio zincato:idem c.s. ...in acciaio zincato:- 110 mm	RM.32.15.00.D0013.0000.a	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: isolamento termico; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio meccanico di sistemi compositi di isolamento termico in propilene con chiodo/vite in acciaio zincato
mc.05.100.0020.b	Travetti per solai, prefabbricati precompressi da 9 x 12 cm:idem c.s. ...x 12 cm: - per luci oltre 4,01 m	RM.28.10.05.J0001.0000.b	Travetto precompressi prefabbricato di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: solai; dimensione (x) [cm] = 9 | dimensione (y) [cm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: per luci > 4,01 m
mu.10.020.0010.a	Saracinesca a cuneo gommato flangiata , per condotte acquedottistiche, a perfetta tenuta di classe PN 16 corrispondente alla norma UNI EN 1074/2001 e UNI EN 1171/2015, compreso asta di manovra e accessori. Diametro interno nominale (DN):idem c.s. ...interno nominale (DN): - DN 80	RM.85.10.40.R0000.0500.a	Valvola saracinesca a cuneo di metallo generico; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale (DN) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = PN16. Incluso: asta di manovra; accessori SPECIFICHE TECNICHE: gommato flangiata; a perfetta tenuta
MC.10.450.0040.b	Isolante acustico a pavimento in rotoli, costituito da strato di polietilene espanso, con struttura a celle chiuse, estruso o reticolato; nei tipi e spessori:idem c.s. ...tipi e spessori: - estruso - per ogni 1 mm in più	RM.12.10.10.D0028.0000.0	Rotolo acustico di plastica polietilene espanso; geometria/forma/aspetto: rotoli | a celle chiuse; funzione: isolamento acustico; impiego: solai intermedi; spessore ogni [mm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.06.700.0630.b	Valvola volumetrica flangiata avente le seguenti caratteristiche: trasmettitore ad impulsi elettrico a 24V 100 mA con segnale ogni 10 litri; corpo in ghisa plastificata; orologeria di tipo 'asciutto' e gruppo di misura estraibile; attacco flangiato. da:idem c.s. ...attacco flangiato. da: - DN 65	RM.85.10.40.Sb030.0000.b	Valvola volumetrica flangiata di lega ferrosa ghisa generico; finitura: plastificata; diametro nominale (DN) [mm] = 65. Incluso: orologeria di tipo 'asciutto'; gruppo di misura estraibile; trasmettitore ad impulsi elettrico a 24v 100 ma con segnale ogni 10 litri SPECIFICHE TECNICHE: valvola volumetrica flangiata con attacco flangiato
mu.06.700.0630.c	Valvola volumetrica flangiata avente le seguenti caratteristiche: trasmettitore ad impulsi elettrico a 24V 100 mA con segnale ogni 10 litri; corpo in ghisa plastificata; orologeria di tipo 'asciutto' e gruppo di misura estraibile; attacco flangiato. da:idem c.s. ...attacco flangiato. da: - DN 80	RM.85.10.40.Sb030.0000.c	Valvola volumetrica flangiata di lega ferrosa ghisa generico; finitura: plastificata; diametro nominale (DN) [mm] = 80. Incluso: orologeria di tipo 'asciutto'; gruppo di misura estraibile; trasmettitore ad impulsi elettrico a 24v 100 ma con segnale ogni 10 litri SPECIFICHE TECNICHE: valvola volumetrica flangiata con attacco flangiato
mc.10.600.0050.b	Tasselli per fissaggio meccanico di sistemi compositi di isolamento termico in propilene con chiodo/vite in acciaio zincato:idem c.s. ...in acciaio zincato:- 130 mm	RM.32.15.00.D0013.0000.b	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: isolamento termico; diametro esterno (Ø) [mm] = 130 SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio meccanico di sistemi compositi di isolamento termico in propilene con chiodo/vite in acciaio zincato
mc.10.600.0050.c	Tasselli per fissaggio meccanico di sistemi compositi di isolamento termico in propilene con chiodo/vite in acciaio zincato:idem c.s. ...in acciaio zincato:- 150 mm	RM.32.15.00.D0013.0000.c	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: isolamento termico; diametro esterno (Ø) [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio meccanico di sistemi compositi di isolamento termico in propilene con chiodo/vite in acciaio zincato

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.14.400.0020	Tasselli in metallo o nylon con vite in acciaio diam 6 mm	RM.32.15.00.R0000.0000.-	Tassello di metallo generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: con vite in acciaio
mu.10.020.0010.b	Saracinesca a cuneo gommato flangiata , per condotte acquedottistiche, a perfetta tenuta di classe PN 16 corrispondente alla norma UNI EN 1074/2001 e UNI EN 1171/2015, compreso asta di manovra e accessori. Diametro interno nominale (DN):idem c.s. ...interno nominale (DN): - DN 100	RM.85.10.40.R0000.0500.b	Valvola saracinesca a cuneo di metallo generico; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale (DN) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = PN16. Incluso: asta di manovra; accessori SPECIFICHE TECNICHE: gommato flangiata; a perfetta tenuta
mu.10.020.0010.c	Saracinesca a cuneo gommato flangiata , per condotte acquedottistiche, a perfetta tenuta di classe PN 16 corrispondente alla norma UNI EN 1074/2001 e UNI EN 1171/2015, compreso asta di manovra e accessori. Diametro interno nominale (DN):idem c.s. ...interno nominale (DN): - DN 150	RM.85.10.40.R0000.0500.c	Valvola saracinesca a cuneo di metallo generico; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale (DN) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = PN16. Incluso: asta di manovra; accessori SPECIFICHE TECNICHE: gommato flangiata; a perfetta tenuta
mu.06.700.0635	Valvola di drenaggio in ottone con attacco filettato da 1/2", completa di presa a staffa e riduttori M-F 3/4 -1/2.	RM.85.10.40.Sc006.0000.-	Valvola di lega rame ottone; funzione: drenaggio. Incluso: presa a staffa; riduttori m-f 3/4 -1/2 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con attacco filettato da 1/2"
mu.06.700.0730.a	valvola a sfera monoghiera da:idem c.s. ...sfera monoghiera da: - 1 ¼"	RM.85.10.40.R0000.1000.a	Valvola sfera monoghiera di metallo generico; dimensione ["] = 1 ¼ SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.06.700.0730.b	valvola a sfera monoghiera da:idem c.s. ...sfera monoghiera da: - 1 ½"	RM.85.10.40.R0000.1000.b	Valvola sfera monoghiera di metallo generico; dimensione ["] = 1½ SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.04.155.0020.b	Elementi per attenuatore d'urto redirettivo, conforme alla normativa UNI EN 1317, marcato CE, per ripristino in caso di urto, completi di elementi di collegamento, bulloneria varia, supporti ed ogni parte speciale metallica, così come riportato nei rapporti di prova redatti da centri prova certificati in qualità ISO 17025:idem c.s. ...qualità ISO 17025: - supporto anteriore/intermedio per attenuatore parallelo	RM.54.15.20.Za000.0005.-	Supporto anteriori/intermedi di materiale generico; finitura: generica; impiego: attenuatori d'urto paralleli SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.04.155.0020.c	Elementi per attenuatore d'urto redirettivo, conforme alla normativa UNI EN 1317, marcato CE, per ripristino in caso di urto, completi di elementi di collegamento, bulloneria varia, supporti ed ogni parte speciale metallica, così come riportato nei rapporti di prova redatti da centri prova certificati in qualità ISO 17025:idem c.s. ...qualità ISO 17025: - supporto anteriore/intermedio per attenuatore non parallelo	RM.54.15.20.Za000.0000.-	Supporto anteriori/intermedi di materiale generico; finitura: generica; impiego: attenuatori d'urto non paralleli SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.20.010.0200	Tasselli in nylon Ø 6 x 40	RM.32.15.00.D0008.0000.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.06.380.0110	Tavolo in calcestruzzo, realizzato con inerti color grigio chiaro e bianco, finitura con sabbiatura e per la parte superiore con levigatura; trattamento superficiale di protezione. Dimensioni: lunghezza 200 cm, larghezza 90 cm, spessore 8 cm, su due basamenti da cm 40x15.	RM.50.10.35.J0001.0000.-	Tavolo di conglomerato cementizio; finitura: sabbiata - levigata; geometria/forma/aspetto: modello milano; lunghezza [cm] = 200 | larghezza [cm] = 90 | spessore [cm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: con inerti color grigio chiaro e bianco; finitura con sabbiatura; parte superiore con levigata; trattamento superficiale di protezione
mu.10.020.0010.d	Saracinesca a cuneo gommato flangiata , per condotte acquedottistiche, a perfetta tenuta di classe PN 16 corrispondente alla norma UNI EN 1074/2001 e UNI EN 1171/2015, compreso asta di manovra e accessori. Diametro interno nominale (DN):idem c.s. ...interno nominale (DN): - DN 200	RM.85.10.40.R0000.0500.d	Valvola saracinesca a cuneo di metallo generico; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale (DN) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = PN16. Incluso: asta di manovra; accessori SPECIFICHE TECNICHE: gommato flangiata; a perfetta tenuta

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.10.020.0010.e	Saracinesca a cuneo gommato flangiata , per condotte acquedottistiche, a perfetta tenuta di classe PN 16 corrispondente alla norma UNI EN 1074/2001 e UNI EN 1171/2015, compreso asta di manovra e accessori. Diametro interno nominale (DN):idem c.s. ...interno nominale (DN): - DN 250	RM.85.10.40.R0000.0500.e	Valvola saracinesca a cuneo di metallo generico; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale (DN) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = PN16. Incluso: asta di manovra; accessori SPECIFICHE TECNICHE: gommato flangiata; a perfetta tenuta
mu.06.700.0730.c	valvola a sfera monoghiera da:idem c.s. ...sfera monoghiera da: - 2"	RM.85.10.40.R0000.1000.c	Valvola sfera monoghiera di metallo generico; dimensione ["] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.06.700.0730.d	valvola a sfera monoghiera da:idem c.s. ...sfera monoghiera da: - 3"	RM.85.10.40.R0000.1000.d	Valvola sfera monoghiera di metallo generico; dimensione ["] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.24.190.0010.a	Pitture per la prevenzione antigraffiti:idem c.s. ...la prevenzione antigraffiti: - protettivo non pellicolante a base di sostanze organiche florurate con solvente all'acqua	RM.18.10.30.Ca024.0000.-	Vernice di resina sintetica fluorurate; geometria/forma/aspetto: in soluzione acquosa; funzione: antigraffiti; impiego: generico SPECIFICHE TECNICHE: protettivo non pellicolante, a base di composto chimico florurato con solvente all'acqua
mc.24.500.0010.a	Tappezzerie in carta, in rotoli da 10,50x0,53 m:idem c.s. ...da 10,50x0,53 m: - carta fodera	RM.16.10.35.Oc018.0000.a	Tappezzeria di fibra vegetale cellulosa; fornitura: rotoli; dimensione (x) [m] = 10,5 | dimensione (y) [m] = 0,53 SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa fodera
mc.24.500.0010.b	Tappezzerie in carta, in rotoli da 10,50x0,53 m:idem c.s. ...da 10,50x0,53 m: - carta lavabile	RM.16.10.35.Oc018.0000.b	Tappezzeria di fibra vegetale cellulosa; fornitura: rotoli; dimensione (x) [m] = 10,5 | dimensione (y) [m] = 0,53 SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa lavabile
mc.24.500.0010.c	Tappezzerie in carta, in rotoli da 10,50x0,53 m:idem c.s. ...da 10,50x0,53 m: - carta duplex lavabile	RM.16.10.35.Oc018.0000.c	Tappezzeria di fibra vegetale cellulosa; fornitura: rotoli; dimensione (x) [m] = 10,5 | dimensione (y) [m] = 0,53 SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa duplex lavabile
mu.06.380.0140.a	Tavolo in legno modello Milano, a 7 doghe di dimensioni minime cm 253x10x4, levigate e smussate antischeggia. Altezza minima del tavolo cm 72. Armatura a tre supporti in acciaio S235JR zincato a fuoco, conforme alla norma UNI EN ISO 1461, con profilato a U 25x60x6 mm, predisposto con fori per ancoraggio al suolo, bulloneria di fissaggio doghe “a scomparsa” in acciaio zincato. Del tipo:idem c.s. ...zincato. Del tipo: - in Pino Nordico con colore RAL a scelta o impregnato a pressione in autoclave con Sali ecologici in assenza di cromo, contro la marcescenza da agenti atmosferici.	RM.50.10.35.Qa022.0000.-	Tavolo di legno naturale pino nordico; finitura: colorati/impregnati; altezza [cm] ≥ 72. Incluso: bulloneria di fissaggio doghe “a scomparsa” in acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: a sette doghe; con colore RAL a scelta o impregnato a pressione in autoclave con sali ecologici in assenza di cromo
mu.10.020.0010.f	Saracinesca a cuneo gommato flangiata , per condotte acquedottistiche, a perfetta tenuta di classe PN 16 corrispondente alla norma UNI EN 1074/2001 e UNI EN 1171/2015, compreso asta di manovra e accessori. Diametro interno nominale (DN):idem c.s. ...interno nominale (DN): - DN 300	RM.85.10.40.R0000.0500.f	Valvola saracinesca a cuneo di metallo generico; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale (DN) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = PN16. Incluso: asta di manovra; accessori SPECIFICHE TECNICHE: gommato flangiata; a perfetta tenuta
mu.10.020.0010.g	Saracinesca a cuneo gommato flangiata , per condotte acquedottistiche, a perfetta tenuta di classe PN 16 corrispondente alla norma UNI EN 1074/2001 e UNI EN 1171/2015, compreso asta di manovra e accessori. Diametro interno nominale (DN):idem c.s. ...interno nominale (DN): - DN 400	RM.85.10.40.R0000.0500.g	Valvola saracinesca a cuneo di metallo generico; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale (DN) [mm] = 400; pressione nominale [bar] = PN16. Incluso: asta di manovra; accessori SPECIFICHE TECNICHE: gommato flangiata; a perfetta tenuta
mc.24.190.0010.b	Pitture per la prevenzione antigraffiti:Pitture per la prevenzione antigraffiti: - pittura poliuretanica bicomponente antigraffiti	RM.18.10.30.Ca009.0500.-	Vernice poliuretanica di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: antigraffiti; impiego: generico SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente
mc.24.190.0010.c	Pitture per la prevenzione antigraffiti:Pitture per la prevenzione antigraffiti: - pittura per la prevenzione antigraffiti in tinta e trasparente poliuretanico fluorurato con solventi o all'acqua. Resa 10 mq/l	RM.18.10.30.Ca000.1250.-	Vernice poliuretanica di resina sintetica generico; finitura: trasparente/in tinta; funzione: antigraffiti; impiego: generico SPECIFICHE TECNICHE: poliuretanico fluorurato con solventi o all'acqua

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.24.220.0030	Vernice impregnante trasparente per legno, per esterno ed interno (p.s.0,83 kg/l - resa 0,10- 0,12 l/m² per due mani)	RM.18.10.30.Ca000.0500.-	Vernice impregnante di resina sintetica generico; finitura: trasparente; impiego: superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 0,83 SPECIFICHE TECNICHE: per interno ed esterno
mc.24.500.0010.d	Tappezzerie in carta, in rotoli da 10,50x0,53 m:idem c.s. ...da 10,50x0,53 m: - carta serigrafico espanso	RM.16.10.35.Oc018.0000.d	Tappezzeria di fibra vegetale cellulosa; fornitura: rotoli; dimensione (x) [m] = 10,5 | dimensione (y) [m] = 0,53 SPECIFICHE TECNICHE: fibra vegetale cellulosa serigrafico espanso
mc.24.500.0020.a	Tappezzerie viniliche, in rotoli da 10,50x0,53 m:idem c.s. ...da 10,50x0,53 m: - vinilica su carta	RM.16.10.35.D0017.0250.a	Tappezzeria vinilica di plastica polivinilcloruro (PVC); fornitura: rotoli; dimensione (x) [m] = 10,5 | dimensione (y) [m] = 0,53 SPECIFICHE TECNICHE: vinilica su fibra vegetale cellulosa
mc.24.500.0020.b	Tappezzerie viniliche, in rotoli da 10,50x0,53 m:idem c.s. ...da 10,50x0,53 m: - vinilica su tela	RM.16.10.35.D0017.0250.b	Tappezzeria vinilica di plastica polivinilcloruro (PVC); fornitura: rotoli; dimensione (x) [m] = 10,5 | dimensione (y) [m] = 0,53 SPECIFICHE TECNICHE: vinilica su tela
mu.06.380.0140.b	Tavolo in legno modello Milano, a 7 doghe di dimensioni minime cm 253x10x4, levigate e smussate antischeggia. Altezza minima del tavolo cm 72. Armatura a tre supporti in acciaio S235JR zincato a fuoco, conforme alla norma UNI EN ISO 1461, con profilato a U 25x60x6 mm, predisposto con fori per ancoraggio al suolo, bulloneria di fissaggio doghe “a scomparsa” in acciaio zincato. Del tipo:idem c.s. ...zincato. Del tipo: - in legno di Rovere colore naturale con finitura atossica a base cerosa (due mani) con pigmentati anti UV.	RM.50.10.35.Qa005.0000.-	Tavolo di legno naturale rovere; finitura: atossico; altezza [cm] ≥ 72. Incluso: bulloneria di fissaggio doghe “a scomparsa” in acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: a sette doghe; colore naturale con finitura atossica a base cerosa (due mani) con pigmenti anti UV
mu.10.030.0010.a	Valvola a farfalla, per condotte acquedottistiche, a perfetta tenuta di classe PN 10 corrispondente alla norma UNI EN 1074/2001, compreso asta di manovra e accessori. Diametro interno nominale (DN):idem c.s. ...interno nominale (DN): - DN 400	RM.85.10.40.R0000.0250.a	Valvola farfalla di metallo generico; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale (DN) [mm] = 400; pressione nominale [bar] = PN16. Incluso: asta di manovra; accessori SPECIFICHE TECNICHE: a perfetta tenuta
mu.10.030.0010.b	Valvola a farfalla, per condotte acquedottistiche, a perfetta tenuta di classe PN 10 corrispondente alla norma UNI EN 1074/2001, compreso asta di manovra e accessori. Diametro interno nominale (DN):idem c.s. ...interno nominale (DN): - DN 500	RM.85.10.40.R0000.0250.b	Valvola farfalla di metallo generico; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale (DN) [mm] = 500; pressione nominale [bar] = PN10. Incluso: asta di manovra; accessori SPECIFICHE TECNICHE: a perfetta tenuta
mc.24.220.0040	Vernice impregnante a cera per legno, per esterno ed interno, tixotropica a base di cere naturali (p.s.0,86 kg/l - resa 0,10-0,12 l/m² per due mani)	RM.18.10.30.Ua000.0000.-	Vernice impregnante di cera vegetale generico; impiego: superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 0,86 SPECIFICHE TECNICHE: tixotropica, per interno ed esterno
mc.24.220.0050	Vernice trasparente flatting per legno, per esterno ed interno, poliuretanica monocomponente (p.s.0,90 kg/l - resa 0,10-0,12 l/m² per due mani)	RM.18.10.30.Ca009.0515.-	Vernice poliuretanica di resina sintetica poliuretanica (PUR); finitura: trasparente; impiego: superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: flatting, monocomponente, per esterno ed interno
mc.18.700.0030	Vernice poliuretanica monocomponente per la finitura di pavimenti in legno (resa 10 mq/litro per mano)	RM.18.10.30.Ca009.0505.-	Vernice poliuretanica di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: finitura; impiego: pavimenti in legno SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente
mc.24.500.0030	Tappezzerie fil posè di tipo sintetico, cotone/viscosa, seta	RM.16.10.35.Oc001.0000.-	Tappezzeria fil posè di fibra vegetale cotone SPECIFICHE TECNICHE: sintetico; cotone/viscosa; seta
mc.24.500.0040.a	Tappezzerie con rivestimento vegetale su supporto in carta:idem c.s. ...supporto in carta: - vinilica su carta	RM.16.10.35.D0017.0000.-	Tappezzeria con rivestimento vegetale di plastica polivinilcloruro (PVC) SPECIFICHE TECNICHE: su supporto in fibra vegetale cellulosa; vinilica
mc.24.500.0040.b	Tappezzerie con rivestimento vegetale su supporto in carta:idem c.s. ...supporto in carta: - sughero	RM.16.10.35.Oc013.0000.-	Tappezzeria con rivestimento vegetale di fibra vegetale sughero SPECIFICHE TECNICHE: su supporto in fibra vegetale cellulosa

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.380.0150	Tavolo da picnic con prolungamento su un lato per permettere lo stazionamento di una o due carrozzine per disabili, con due panche incorporate senza schienale, in legno di pino nordico, monoblocco, formato da tavole piallate con angolo smussato (misure minime 234 x 144 x h74; misure massime cm. 271x201x h 82). Il legno sarà impregnato in autoclave sottovuoto a pressione in assenza di cromo, a norma DIN 68800 contro la marcescenza da raggi UV, agenti atmosferici o patogeni del legno. Le assi saranno assemblate con bulloneria a testa tonda in acciaio zincato a fuoco completi di dadi e rondelle a completo incasso nel legno.	RM.50.10.35.Qa022.0250.-	Tavolo pic-nic di legno naturale pino nordico; finitura: impregnato; geometria/forma/aspetto: monoblocco. Incluso: bulloneria a testa tonda in acciaio zincato a fuoco completi di dadi e rondelle a completo incasso nel legno SPECIFICHE TECNICHE: impregnato in autoclave sottovuoto a pressione in assenza di cromo (contro la marcescenza da raggi UV | agenti atmosferici o patogeni del legno); prolungamento su un lato per stazionamento di una o due carrozzine per disabili; due panche
mc.11.110.0010	Tegole marsigliesi	RM.10.10.45.L0011.0250.-	Tegola marsigliesi di ceramica terracotta/laterizio SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.11.110.0020	Tegole a canale, fatte a macchina, 42 - 45 cm	RM.10.10.45.L0011.0000.-	Tegola a canale di ceramica terracotta/laterizio; lunghezza [cm] = 42 ÷ 45 SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.10.030.0010.c	Valvola a farfalla, per condotte acquedottistiche, a perfetta tenuta di classe PN 10 corrispondente alla norma UNI EN 1074/2001, compreso asta di manovra e accessori. Diametro interno nominale (DN):idem c.s. ...interno nominale (DN): - DN 600	RM.85.10.40.R0000.0250.c	Valvola farfalla di metallo generico; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale (DN) [mm] = 600; pressione nominale [bar] = PN10. Incluso: asta di manovra; accessori SPECIFICHE TECNICHE: a perfetta tenuta
mu.10.030.0010.d	Valvola a farfalla, per condotte acquedottistiche, a perfetta tenuta di classe PN 10 corrispondente alla norma UNI EN 1074/2001, compreso asta di manovra e accessori. Diametro interno nominale (DN):idem c.s. ...interno nominale (DN): - DN 700	RM.85.10.40.R0000.0250.d	Valvola farfalla di metallo generico; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale (DN) [mm] = 700; pressione nominale [bar] = PN10. Incluso: asta di manovra; accessori SPECIFICHE TECNICHE: a perfetta tenuta
mc.13.050.0010.a	Vernice bituminosa:idem c.s. ...Vernice bituminosa: - al solvente	RM.18.10.30.Ca000.0000.a	Vernice bituminosa di resina sintetica generico; funzione: impermeabilizzante; impiego: generico SPECIFICHE TECNICHE: al solvente
mc.13.050.0010.b	Vernice bituminosa:idem c.s. ...Vernice bituminosa: - all'alluminio	RM.18.10.30.Ca000.0000.b	Vernice bituminosa di resina sintetica generico; funzione: impermeabilizzante; impiego: generico SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.24.180.0040	Vernice di finitura pedoanbile antisdrucciolo, semilucida, bicomponente, a base poliuretanica, priva di solventi (p.s. 1,1 kg/l - resa 0,25÷0,30 l/m²)	RM.18.10.30.Ca009.0510.-	Vernice poliuretanica di resina sintetica poliuretanica (PUR); finitura: semilucida; funzione: finitura | antisdrucciolo; peso specifico [kg/l] = 1,1 SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente, priva di solventi, pedonabile
mc.04.200.0030.a	Ancorante chimico predosato in fiala, marcato CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499- 00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5 e Annessi A e E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). L'ancorante sarà applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C, per tirante tipo:idem c.s. ...per tirante tipo:- M8	RM.32.15.00.Ba000.0000.g	Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [tipo] = M8 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala | marcato CE | ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C
mc.23.400.0030.f	Lastre estruse in policarbonato monocamera, resistente ai raggi UV, spessore:idem c.s. ...spessore: - 10 mm, peso 1700 g/m², trasparente	RM.38.10.10.D0024.0030.d	Lastra di plastica vetro sintetico policarbonato; finitura: trasparente; geometria/forma/aspetto: monocamera; spessore [mm] = 10; peso [g/m²] = 1700 SPECIFICHE TECNICHE: lastra estrusa, resistente ai raggi uv
mc.11.110.0040.a	Tegole in cemento colorate in pasta:idem c.s. ...colorate in pasta: - tipo doppia romana	RM.10.10.45.G0000.0000.-	Tegola doppia romana di cemento generico; finitura: colorate SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.11.110.0040.b	Tegole in cemento colorate in pasta:idem c.s. ...colorate in pasta: - tipo portoghese	RM.10.10.45.G0000.0250.-	Tegola portoghese di cemento generico; finitura: colorate SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.11.115.0020	Tegola passacavi in cemento, tipo portoghese, munita di tutti gli elementi stagni (IP 65), dotata di dente di arresto antiscivolo, da utilizzarsi per la realizzazione in copertura di impianti fotovoltaici ai fini del passaggio dei cavi elettrici provenienti dai moduli e diretti all'inverter.	RM.10.10.45.G0000.0260.-	Tegola portoghese di cemento generico; funzione: passacavi. Incluso: elementi stagni (ip 65); dente di arresto antiscivolo SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.10.030.0010.e	Valvola a farfalla, per condotte acquedottistiche, a perfetta tenuta di classe PN 10 corrispondente alla norma UNI EN 1074/2001, compreso asta di manovra e accessori. Diametro interno nominale (DN):idem c.s. ...interno nominale (DN): - DN 800	RM.85.10.40.R0000.0250.e	Valvola farfalla di metallo generico; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale (DN) [mm] = 800; pressione nominale [bar] = PN10. Incluso: asta di manovra; accessori SPECIFICHE TECNICHE: a perfetta tenuta
mu.10.030.0020.a	Valvola a farfalla a perfetta tenuta di classe PN 16 corrispondente alla norma UNI EN 1074/2001. Diametro interno nominale (DN):idem c.s. ...interno nominale (DN):- DN 400	RM.85.10.40.R0000.0255.a	Valvola farfalla di metallo generico; funzione: regolazione flusso acqua; diametro nominale (DN) [mm] = 400; pressione nominale [bar] = PN16 SPECIFICHE TECNICHE: a perfetta tenuta
mc.24.320.0010.a	Pittura antiruggine:idem c.s. ...Pittura antiruggine: - ad altissimo contenuto di pigmenti attivi e con promotori d'adesione (p.s. 1,45 kg/l - resa 0,06-0,08 l/m² per una mano)	RM.18.10.30.Ca000.1000.-	Vernice di resina sintetica generico; funzione: antiruggine; impiego: superfici metalliche; peso specifico [kg/l] = 1,45 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.24.320.0010.b	Pittura antiruggine:Pittura antiruggine: - a base di resine acriliche in soluzione acquosa (p.s. 1,25 kg/l - resa 0,05-0,06 l/m² per una mano)	RM.18.10.30.Ca012.0000.-	Vernice di resina sintetica acrilica; geometria/forma/aspetto: in soluzione acquosa; funzione: antiruggine; impiego: superfici metalliche; peso specifico [kg/l] = 1,25 SPECIFICHE TECNICHE: resine acriliche in soluzione acquosa
mc.04.200.0030.b	Ancorante chimico predosato in fiala, marcato CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499- 00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5 e Annessi A e E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). L'ancorante sarà applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C, per tirante tipo:idem c.s. ...per tirante tipo:- M10	RM.32.15.00.Ba000.0000.a	Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [tipo] = M10 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala | marcato CE | ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C
mc.23.400.0030.i	Lastre estruse in policarbonato monocamera, resistente ai raggi UV, spessore:idem c.s. ...spessore: - 16 mm, peso 2850 g/m², trasparente	RM.38.10.10.D0024.0030.e	Lastra di plastica vetro sintetico policarbonato; finitura: trasparente; geometria/forma/aspetto: monocamera; spessore [mm] = 16; peso [g/m²] = 2850 SPECIFICHE TECNICHE: lastra estrusa, resistente ai raggi U.V.
mc.11.115.0030	Tegola passatubi in cemento, tipo portoghese, dotata di dente di arresto antiscivolo, da utilizzarsi per la realizzazione in copertura di impianti solari termici ai fini del passaggio dei tubi provenienti dai moduli fotovoltaici.	RM.10.10.45.G0000.0255.-	Tegola portoghese di cemento generico. Incluso: dente di arresto antiscivolo, SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.11.120.0010.a	Tegole bituminose colorate composte da bitumi ossidati, supporto in fibra di vetro da 125 g/mq impregnato con bitume ossidato, strato superiore in graniglia basaltica ceramizzata, da:idem c.s. ...basaltica ceramizzata, da: - 100 x 34 cm, peso 10.50 kg/m²	RM.10.10.45.F0000.0000.a	Tegola di bitume generico; finitura: colorate; dimensione (x) [cm] = 100 | dimensione (y) [cm] = 34; peso [kg/m²] = 10,5. Incluso: supporto in fibra di vetro da 125 g/mq SPECIFICHE TECNICHE: impregnato con bitume generico ossidato, strato superiore in graniglia basaltica ceramizzata
mu.10.030.0020.b	Valvola a farfalla a perfetta tenuta di classe PN 16 corrispondente alla norma UNI EN 1074/2001. Diametro interno nominale (DN):idem c.s. ...interno nominale (DN):- DN 500	RM.85.10.40.R0000.0255.b	Valvola farfalla di metallo generico; funzione: regolazione flusso acqua; diametro nominale (DN) [mm] = 500; pressione nominale [bar] = PN16 SPECIFICHE TECNICHE: a perfetta tenuta
mu.10.030.0020.c	Valvola a farfalla a perfetta tenuta di classe PN 16 corrispondente alla norma UNI EN 1074/2001. Diametro interno nominale (DN):idem c.s. ...interno nominale (DN):- DN 600	RM.85.10.40.R0000.0255.c	Valvola farfalla di metallo generico; funzione: regolazione flusso acqua; diametro nominale (DN) [mm] = 600; pressione nominale [bar] = PN16 SPECIFICHE TECNICHE: a perfetta tenuta

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.24.320.0010.c	Pittura antiruggine:Pittura antiruggine: - sintetica al fosfato di zinco (p.s. 1,26 kg/l - resa 0,05-0,06 l/m² per una mano)	RM.18.10.30.Ba016.0000.-	Vernice di composto chimico fosfato di zinco; funzione: antiruggine; impiego: superfici metalliche; peso specifico [kg/l] = 1,26 SPECIFICHE TECNICHE: sintetica
mc.24.320.0010.d	Pittura antiruggine:Pittura antiruggine: - a base di resine alchidiche con pigmento anticorrosivo e promotori d'adesione (p.s. 1,65 kg/l - resa 0,06-0,08 l/m² per una mano)	RM.18.10.30.Ca028.0000.-	Vernice di resina sintetica alchidica; funzione: antiruggine; impiego: superfici metalliche; peso specifico [kg/l] = 1,65 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.04.200.0030.c	Ancorante chimico predosato in fiala, marcato CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499- 00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5 e Annessi A e E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). L'ancorante sarà applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C, per tirante tipo:idem c.s. ...per tirante tipo:- M12	RM.32.15.00.Ba000.0000.b	Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [tipo] = M12 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala | marcato CE | ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C
mc.23.400.0040.a	Lastre estruse in policarbonato, bicamera, resistente ai raggi UV, spessore:idem c.s. ...raggi UV, spessore: - 16 mm, peso 2800 g/m², trasparente	RM.38.10.10.D0024.0035.-	Lastra di plastica vetro sintetico policarbonato; finitura: trasparente; geometria/forma/aspetto: bicamera; spessore [mm] = 16; peso [g/m²] = 2800 SPECIFICHE TECNICHE: lastra estrusa, resistente ai raggi U.V.
mc.11.120.0010.c	Tegole bituminose colorate composte da bitumi ossidati, supporto in fibra di vetro da 125 g/mq impregnato con bitume ossidato, strato superiore in graniglia basaltica ceramizzata, da:idem c.s. ...basaltica ceramizzata, da: - 100 x 34 cm, peso 12 kg/m², arrotondate	RM.10.10.45.F0000.0000.b	Tegola di bitume generico; finitura: colorate; dimensione (x) [cm] = 100 | dimensione (y) [cm] = 34; peso [kg/m²] = 12. Incluso: supporto in fibra di vetro da 125 g/mq SPECIFICHE TECNICHE: impregnato con bitume generico ossidato, strato superiore in graniglia basaltica ceramizzata
mc.11.120.0020	Tegole bituminose composte da doppio supporto in fibra di vetro, peso 80 g/mq cadauno, bitume fillerizzato con cariche minerali speciali, protette con lamina di rame puro, spessore 70 micron, da: - 100 x 34 cm, peso 7,50 kg/m²	RM.10.10.45.F0000.0005.-	Tegola di bitume generico; dimensione (x) [cm] = 100 | dimensione (y) [cm] = 34; peso [kg/m²] = 7,5. Incluso: doppio supporto in fibra di vetro, peso 80 g/mq cadauno; lamina di rame puro, spessore 70 micron SPECIFICHE TECNICHE: bitume generico fillerizzato con cariche minerali speciali
mu.10.030.0020.d	Valvola a farfalla a perfetta tenuta di classe PN 16 corrispondente alla norma UNI EN 1074/2001. Diametro interno nominale (DN):idem c.s. ...interno nominale (DN):- DN 700	RM.85.10.40.R0000.0255.d	Valvola farfalla di metallo generico; funzione: regolazione flusso acqua; diametro nominale (DN) [mm] = 700; pressione nominale [bar] = PN16 SPECIFICHE TECNICHE: a perfetta tenuta
mu.10.030.0020.e	Valvola a farfalla a perfetta tenuta di classe PN 16 corrispondente alla norma UNI EN 1074/2001. Diametro interno nominale (DN):idem c.s. ...interno nominale (DN):- DN 800	RM.85.10.40.R0000.0255.e	Valvola farfalla di metallo generico; funzione: regolazione flusso acqua; diametro nominale (DN) [mm] = 800; pressione nominale [bar] = PN16 SPECIFICHE TECNICHE: a perfetta tenuta
mc.09.200.0005	Fornitura di vernice intumescente per garantire la protezione al fuoco REI 90 da applicarsi su carpenteria metallica negli spessori e quantitativi minimi pari a 4,4 kg/mq.	RM.18.10.30.Ca000.0750.-	Vernice intumescente di resina sintetica generico; funzione: protezione al fuoco; impiego: superfici metalliche; resistenza al fuoco [classe] = REI90 SPECIFICHE TECNICHE: da applicarsi su carpenteria metallica negli spessori e quantitativi minimi pari a 4,4 kg/mq
mc.09.200.0040	Vernice ignifuga bicomponente a base acqua per la protezione del legno e dei materiali legnosi	RM.18.10.30.Ca000.0250.-	Vernice ignifuga di resina sintetica generico; funzione: protezione al fuoco; impiego: superfici in legno SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente a base di acqua

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.04.200.0030.d	Ancorante chimico predosato in fiala, marcato CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499- 00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5 e Annessi A e E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). L'ancorante sarà applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C, per tirante tipo:idem c.s. ...per tirante tipo:- M16	RM.32.15.00.Ba000.0000.c	Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [tipo] = M16 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala | marcato CE | ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C
mu.06.700.0710.b	tee filettati a 90° con O-RING da:idem c.s. ...con O-RING da: - 1 ½"	RM.56.15.25.D0000.0500.b	Raccordo TEE di plastica generico; geometria/forma/aspetto: filettati; angolo [°] = 90. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 1 ½"
mc.11.120.0030	Tegole multistrato in acciaio ricoperte con graniglia, in elementi da 130 x 41 cm circa	RM.10.10.45.Sb001.0000.-	Tegola multistrato di lega ferrosa acciaio generico; finitura: graniglia; dimensione (x) [cm] = 130 | dimensione (y) [cm] = 41 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.21.900.0100.a	Apparecchio a sporgere per avvolgibiliidem c.s. ...sporgere per avvolgibili - a leve laterali, fino a cm 140, zincato e con cerniere di acciaio inox	RM.14.10.20.Sb003.0005.a	Telaio mobile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: a leva laterale; impiego: finestra a sporgere | avvolgibili; lunghezza sporgenza [cm] ≤ 140. Incluso: cerniere SPECIFICHE TECNICHE: cerniere di acciaio inox
mc.04.010.0020.b	Acciai per armature opere in c.a.fondazioni speciali, pali, tiranti, ecc.Acciai per armature opere in c.a.fondazioni speciali, pali, tiranti, ecc. - valvola di non ritorno per armature di getto valvolate di micropali	RM.85.10.40.R0000.0000.-	Valvola di non ritorno di metallo generico; funzione: armature di getto valvolate; impiego: micropali SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.07.050.0030.a	Vernice a base di resine poliuretaniche pigmentate per segnatura dei campi di gioco, con la stessa composizione di base della vernice dei listoni o dei pannelli, al fine di assicurare la perfetta adesione tra la superficie degli stessi e le linee di segnatura; fornitura per segnatura completa di campi da:idem c.s. ...di campi da: - pallacanestro	RM.18.10.30.Ca009.0255.-	Vernice di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: segnatura; impiego: campi da pallacanestro SPECIFICHE TECNICHE: con la stessa composizione di base della vernice dei listoni o dei pannelli, al fine di assicurare la perfetta adesione tra la superficie degli stessi e le linee di segnatura
mu.07.050.0030.b	Vernice a base di resine poliuretaniche pigmentate per segnatura dei campi di gioco, con la stessa composizione di base della vernice dei listoni o dei pannelli, al fine di assicurare la perfetta adesione tra la superficie degli stessi e le linee di segnatura; fornitura per segnatura completa di campi da:idem c.s. ...di campi da: - pallavolo	RM.18.10.30.Ca009.0265.-	Vernice di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: segnatura; impiego: campi da pallavolo SPECIFICHE TECNICHE: con la stessa composizione di base della vernice dei listoni o dei pannelli, al fine di assicurare la perfetta adesione tra la superficie degli stessi e le linee di segnatura

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.04.200.0030.e	Ancorante chimico predosato in fiala, marcato CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499- 00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5 e Annessi A e E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). L'ancorante sarà applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C, per tirante tipo:idem c.s. ...per tirante tipo:- M20	RM.32.15.00.Ba000.0000.d	Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [tipo] = M20 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala | marcato CE | ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C
mu.06.700.0710.d	tee filettati a 90° con O-RING da:idem c.s. ...con O-RING da: - 3"	RM.56.15.25.D0000.0500.d	Raccordo TEE di plastica generico; geometria/forma/aspetto: filettati; angolo [°] = 90. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 3"
mc.21.900.0100.b	Apparecchio a sporgere per avvolgibiliApparecchio a sporgere per avvolgibili - a leve laterali con bracci collegati, fino a cm 140, zincato e con cerniere di acciaio inox	RM.14.10.20.Sb003.0005.b	Telaio mobile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: a leva laterale con bracci collegati; impiego: finestra a sporgere | avvolgibili; lunghezza sporgenza [cm] ≤ 140. Incluso: cerniere SPECIFICHE TECNICHE: cerniere di acciaio inox
mc.21.900.0100.c	Apparecchio a sporgere per avvolgibiliApparecchio a sporgere per avvolgibili - a leva centrale, fino a cm 200, zincato e con cerniere di acciaio inox	RM.14.10.20.Sb003.0000.-	Telaio mobile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: a leva centrale; impiego: finestra a sporgere | avvolgibili; lunghezza sporgenza [cm] ≤ 140. Incluso: cerniere SPECIFICHE TECNICHE: cerniere di acciaio inox
mc.02.010.0010	Travi squadrate in abete a spigoli vivi	RM.26.10.15.Qa006.0255.-	Trave di legno naturale abete; geometria/forma/aspetto: squadrate | a spigolo vivo SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.06.700.0410.a	Elettrovalvola in bronzo e acciaio ff bsp a due vie con regolatore di flusso, comando per apertura anche manuale con spurgo interno, membrana in gomma rinforzata in buna-n chiusura lenta pressione di esercizio da 1,4 a 10,5 kg/cm² con solenoide a 24V.idem c.s. ...solenoide a 24V. - ø 1"	RM.85.10.40.Sf000.0000.-	Valvola elettro-meccanica di lega bronzo generico; geometria/forma/aspetto: a due vie; funzione: regolazione flusso acqua; diametro ["] = 1; pressione di esercizio [kg/cm²] = 1,4 ÷ 10,5. Incluso: regolatore di flusso SPECIFICHE TECNICHE: chiusura lenta
mu.07.050.0030.c	Vernice a base di resine poliuretaniche pigmentate per segnatura dei campi di gioco, con la stessa composizione di base della vernice dei listoni o dei pannelli, al fine di assicurare la perfetta adesione tra la superficie degli stessi e le linee di segnatura; fornitura per segnatura completa di campi da:idem c.s. ...di campi da: - pallamano	RM.18.10.30.Ca009.0260.-	Vernice di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: segnatura; impiego: campi da pallamano SPECIFICHE TECNICHE: con la stessa composizione di base della vernice dei listoni o dei pannelli, al fine di assicurare la perfetta adesione tra la superficie degli stessi e le linee di segnatura
mu.07.050.0030.d	Vernice a base di resine poliuretaniche pigmentate per segnatura dei campi di gioco, con la stessa composizione di base della vernice dei listoni o dei pannelli, al fine di assicurare la perfetta adesione tra la superficie degli stessi e le linee di segnatura; fornitura per segnatura completa di campi da:idem c.s. ...di campi da: - hockey	RM.18.10.30.Ca009.0250.-	Vernice di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: segnatura; impiego: campi da hockey SPECIFICHE TECNICHE: con la stessa composizione di base della vernice dei listoni o dei pannelli, al fine di assicurare la perfetta adesione tra la superficie degli stessi e le linee di segnatura

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.04.200.0030.f	Ancorante chimico predosato in fiala, marcato CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499- 00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5 e Annessi A e E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). L'ancorante sarà applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C, per tirante tipo:idem c.s. ...per tirante tipo:- M24	RM.32.15.00.Ba000.0000.e	Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [tipo] = M24 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala | marcato CE | ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C
mu.04.150.0070.b	Barriera stradale di sicurezza a due fasce composta da elementi in legno lamellare di conifera certificata secondo le norme UNI EN 1317:2010 per destinazione bordo laterale in classe di contenimento elevato H2 (livello di contenimento Lc= 288 Kj), indice ASI < 1, classe W6 in conformità con il D.M. del Ministero Infrastrutture e trasporti del 21/06/04 e già omologata per destinazione bordo laterale nella stessa classe di contenimento in conformità con il D.M. del Ministero LLPP del 18/02/92 e successivi;idem c.s. ...18/02/92 e successivi; - pezzo speciale terminale diritto (lunghezza elemento mm 310)	RM.54.15.30.Qa003.0250.a	Terminale barriera dritti di legno naturale conifera; finitura: generica; lunghezza [mm] = 310 SPECIFICHE TECNICHE: per barriere stradali con destinazione bordo laterale in classe di contenimento elevato H2 (livello di contenimento Lc= 288 kJ), indice ASI < 1, classe W6 in conformità con il D.M. del Ministero Infrastrutture e trasporti del 21/06/04
mc.02.010.0020	Travi abete squadrate uso Trieste	RM.26.10.15.Qa006.0750.-	Trave uso trieste di legno naturale abete; geometria/forma/aspetto: squadrate SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.06.700.0410.b	Elettrovalvola in bronzo e acciaio ff bsp a due vie con regolatore di flusso, comando per apertura anche manuale con spurgo interno, membrana in gomma rinforzata in buna-n chiusura lenta pressione di esercizio da 1,4 a 10,5 kg/cm² con solenoide a 24V.idem c.s. ...solenoide a 24V. - ø 1½"	RM.85.10.40.Sf000.0005.-	Valvola elettro-meccanica di lega bronzo generico; geometria/forma/aspetto: a due vie; funzione: regolazione flusso acqua; diametro ["] = 1½; pressione di esercizio [kg/cm²] = 1,4 ÷ 10,5. Incluso: regolatore di flusso SPECIFICHE TECNICHE: chiusura lenta
mu.06.700.0420.a	Elettrovalvola a membrana in nylon fibra di vetro antiurto in opera avente le seguenti caratteristiche: solenoide monoblocco a bassa potenza ed a bassa tensione (24V) con posizione di spurgo; installazione in linea o ad angolo; pressione massima di esercizio 10 ATM; filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale direttamente sul solenoide senza fuoriuscita di acqua all'esterno; dispositivo di apertura e chiusura lenta contro il colpo d'ariete.idem c.s. ...il colpo d'ariete. - ø 1"	RM.85.10.40.D0009.0000.a	Valvola elettro-meccanica di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; diametro ["] = 1; pressione massima di esercizio [ATM] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: elettrovalvola a membrana
mu.07.050.0030.e	Vernice a base di resine poliuretaniche pigmentate per segnatura dei campi di gioco, con la stessa composizione di base della vernice dei listoni o dei pannelli, al fine di assicurare la perfetta adesione tra la superficie degli stessi e le linee di segnatura; fornitura per segnatura completa di campi da:idem c.s. ...di campi da: - pattinaggio	RM.18.10.30.Ca009.0270.-	Vernice di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: segnatura; impiego: campi da pattinaggio SPECIFICHE TECNICHE: con la stessa composizione di base della vernice dei listoni o dei pannelli, al fine di assicurare la perfetta adesione tra la superficie degli stessi e le linee di segnatura

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.24.770.0010.a	Trattamento antiscivolo per pavimenti mediante alogenuri da effettuarsi mediante stesa del prodotto puro direttamente sulla superficie da trattare. Su pavimenti:idem c.s. ...da trattare. Su pavimenti: - pavimentazioni in pietra naturale e/o riciclata, cemento; (escluso materiali plastici e sintetici) resa: 10 m²/l	RM.18.10.30.Ba025.0000.a	Vernice di composto chimico alogenuro alchidico; funzione: antiscivolo; impiego: pavimento SPECIFICHE TECNICHE: da effettuarsi mediante stesa del prodotto puro direttamente sulla superficie da trattare; su pavimentazioni in pietra naturale e/o riciclata, cemento; (escluso materiali plastici e sintetici)
mc.04.200.0030.g	Ancorante chimico predosato in fiala, marcato CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499- 00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5 e Annessi A e E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). L'ancorante sarà applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C, per tirante tipo:idem c.s. ...per tirante tipo: M30	RM.32.15.00.Ba000.0000.f	Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [tipo] = M30 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala | marcato CE | ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C
mu.04.150.0070.c	Barriera stradale di sicurezza a due fasce composta da elementi in legno lamellare di conifera certificata secondo le norme UNI EN 1317:2010 per destinazione bordo laterale in classe di contenimento elevato H2 (livello di contenimento Lc= 288 Kj), indice ASI < 1, classe W6 in conformità con il D.M. del Ministero Infrastrutture e trasporti del 21/06/04 e già omologata per destinazione bordo laterale nella stessa classe di contenimento in conformità con il D.M. del Ministero LLPP del 18/02/92 e successivi;idem c.s. ...18/02/92 e successivi; - pezzo speciale terminale curvo (lunghezza elemento mm 675)	RM.54.15.30.Qa003.0000.b	Terminale barriera curvi di legno naturale conifera; finitura: generica; lunghezza [mm] = 675 SPECIFICHE TECNICHE: per barriere stradali con destinazione bordo laterale in classe di contenimento elevato H2 (livello di contenimento Lc= 288 kJ), indice ASI < 1, classe W6 in conformità con il D.M. del Ministero Infrastrutture e trasporti del 21/06/04
mc.02.010.0040	Smezzole e paralleli abete	RM.26.10.15.Qa006.0500.-	Trave smezzole di legno naturale abete SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.06.700.0410.c	Elettrovalvola in bronzo e acciaio ff bsp a due vie con regolatore di flusso, comando per apertura anche manuale con spurgo interno, membrana in gomma rinforzata in buna-n chiusura lenta pressione di esercizio da 1,4 a 10,5 kg/cm² con solenoide a 24V.idem c.s. ...solenoide a 24V. - ø 2"	RM.85.10.40.Sf000.0010.-	Valvola elettro-meccanica di lega bronzo generico; geometria/forma/aspetto: a due vie; funzione: regolazione flusso acqua; diametro ["] = 2; pressione di esercizio [kg/cm²] = 1,4 ÷ 10,5. Incluso: regolatore di flusso SPECIFICHE TECNICHE: chiusura lenta
mu.06.700.0420.b	Elettrovalvola a membrana in nylon fibra di vetro antiurto in opera avente le seguenti caratteristiche: solenoide monoblocco a bassa potenza ed a bassa tensione (24V) con posizione di spurgo; installazione in linea o ad angolo; pressione massima di esercizio 10 ATM; filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale direttamente sul solenoide senza fuoriuscita di acqua all'esterno; dispositivo di apertura e chiusura lenta contro il colpo d'ariete.idem c.s. ...il colpo d'ariete. - ø 1½"	RM.85.10.40.D0009.0000.b	Valvola elettro-meccanica di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; diametro ["] = 1½; pressione massima di esercizio [ATM] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: elettrovalvola a membrana

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.24.770.0010.b	Trattamento antiscivolo per pavimenti mediante alogenuri da effettuarsi mediante stesa del prodotto puro direttamente sulla superficie da trattare. Su pavimenti:Trattamento antiscivolo per pavimenti mediante alogenuri da effettuarsi mediante stesa del prodotto puro direttamente sulla superficie da trattare. Su pavimenti: - pavimentazioni in gres, ceramiche smaltate; resa: 7 m²/l	RM.18.10.30.Ba025.0000.b	Vernice di composto chimico alogenuro alchidico; funzione: antiscivolo; impiego: pavimento SPECIFICHE TECNICHE: trattamento mediante alogenuri da effettuarsi mediante stesa del prodotto puro direttamente sulla superficie da trattare; su pavimentazioni in gres, ceramiche smaltate
mc.04.200.0100.a	Tasselli ad espansione, completi di vite in acciaio, tipo:idem c.s. ...vite in acciaio, tipo:- 6x40	RM.32.15.00.D0000.0000.a	Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40. Incluso: vite in acciaio SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.04.200.0100.b	Tasselli ad espansione, completi di vite in acciaio, tipo:idem c.s. ...vite in acciaio, tipo:- 6x60	RM.32.15.00.D0000.0000.c	Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 60. Incluso: vite in acciaio SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.04.200.0100.c	Tasselli ad espansione, completi di vite in acciaio, tipo:idem c.s. ...vite in acciaio, tipo:- 8x60	RM.32.15.00.D0000.0000.g	Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 60. Incluso: vite in acciaio SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.04.150.0080.b	Barriera stradale di sicurezza ad una fascia composta da elementi in legno lamellare di conifera e da elementi metallici realizzati in acciaio per impieghi strutturali a resistenza migliorata alla corrosione atmosferica S355J0WP tipo "corten" grado B; certificata secondo le norme UNI EN 10025-5, derivata dalla versione certificata per la classe N2 Bordo Laterale secondo le norme UNI EN 1317:2010 omologata in classe N2 Bordo Laterale, Livello di contenimento Lc=82 KJ, Indice ASI minore di 1 e larghezza utile minore o uguale alla classe W4.idem c.s. ...alla classe W4. - pezzo speciale terminale diritto (lunghezza elemento mm 310)	RM.54.15.30.Qa003.0250.b	Terminale barriera dritti di legno naturale conifera; finitura: generica; lunghezza [mm] = 310 SPECIFICHE TECNICHE: per barriere stradali con impieghi strutturali con destinazione bordo laterale in classe N2 Bordo Laterale, Livello di contenimento Lc=82 kJ, Indice ASI minore di 1 e larghezza utile minore o uguale alla classe W4
mc.02.010.0050	Morali e mezzi morali in abete	RM.26.10.15.Qa006.0000.-	Trave morale di legno naturale abete SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.22.400.0060.a	Tende alla veneziana con lamelle di alluminio verniciate a smalto, complete di nastri, comando di sollevamento a fune e orientamento ad asta, cassonetto e spiaggiale metallici, accessori coordinati in tinta con lamelle; (superficie minima m² 1,50):idem c.s. ...minima m² 1,50): - lamelle da 25 mm	RM.14.10.45.Sa000.0000.-	Tenda veneziana di lega alluminio generico; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: lamelle; funzione: oscurante; impiego: interno; superficie [m²] > 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: accessori coordinati in tinta con lamelle
mc.23.155.0030.c	Vetro stratificato di sicurezza a controllo solare Fattore solare=0,17; Trasmissione luminosa=0,18, di spessore:idem c.s. ...luminosa=0,18, di spessore: -55.1 mm (uno strato di PVB 0,38)	RM.14.10.25.T0000.2510.e	Vetratura stratificato di vetro generico; funzione: sicurezza | controllo solare; spessore [mm] = 55,1; fattore solare [-] = 0,17 | trasmissione solare [-] = 0,18. Incluso: strato di PVB 0,38 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.23.155.0030.d	Vetro stratificato di sicurezza a controllo solare Fattore solare=0,17; Trasmissione luminosa=0,18, di spessore:idem c.s. ...luminosa=0,18, di spessore: -66.1 mm (uno strato di PVB 0,38)	RM.14.10.25.T0000.2510.g	Vetratura stratificato di vetro generico; funzione: sicurezza | controllo solare; spessore [mm] = 66,1; fattore solare [-] = 0,17 | trasmissione solare [-] = 0,18. Incluso: strato di PVB 0,38 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.23.175.0010.b	Cristallo float temperato incolore, lastre rettangolari, bordi sgreggiati; spessore:idem c.s. ...bordi sgreggiati; spessore: - 6 mm (± 0,2)	RM.14.10.25.T0006.0755.f	Vetratura float temprato di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria/forma/aspetto: lastra; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: sp = ±0,2 mm, bordi sgreggiati
mc.23.175.0010.c	Cristallo float temperato incolore, lastre rettangolari, bordi sgreggiati; spessore:idem c.s. ...bordi sgreggiati; spessore: - 8 mm (± 0,3)	RM.14.10.25.T0006.0755.g	Vetratura float temprato di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria/forma/aspetto: lastra; spessore [mm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: sp = ±0,3 mm, bordi sgreggiati

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.700.0110.b	Unità di controllo a batteria con le seguenti caratteristiche tecniche: apertura e chiusura automatica delle elettrovalvole equipaggiate di “Solenoide Bistabile”, involucro completamente stagno all’immersione, alimentazione con batteria alcalina da 9 V tipo 6AM6 (norme internazionali) o 6LR61 (norme Europee) , compartimento batteria stagno, connettore a raggi infrarossi esterno, trasmissione del programma anche con unità di controllo completamente immersa nell’acqua, fori per il fissaggio, un cavo pilota per ciascuna stazione ed 1 cavo comune, oppure un cavo pilota per ciascuna stazione e 2 cavi comuni, cavo per collegamento al sensore per l’umidità, mantenimento per 5 minuti del programma impostato durante il cambio della batteria. Specifiche funzionali: Sistema anti-vandalo perché programmabile solamente a mezzo comando portatile, triplo programma A-B-C, funzionamento sequenziale delle stazioni all’interno di un programma possibilità di distanziare le elettrovalvole dall’unità di controllo pertinente fino ad un massimo di 14 mt. Con un cavo di mm² 1,5 di sezione, sincronizzazione dell’orologio interno automatica ad ogni	RM.85.10.25.Za000.0005.-	Unita di programmazione a batteria di materiale generico; geometria/forma/aspetto: 2 stazioni SPECIFICHE TECNICHE: trasmissione del programma anche con unità di controllo completamente immersa in acqua; con fori per fissaggio; con sistema anti-vandalo programmabile a mezzo comando portatile | triplo programma a-b-c | funzionamento sequenziale stazioni all’interno di un programma | possibilità di distanziare le elettrovalvole fino a 14 m; sincronizzazione orologio interno automatica ad ogni collegamento con programmatore; mantenimento per 5 minuti del programma impostato durante il cambio batteria; 1 cavo pilota; 1/2 cavi comuni
mu.06.700.0310.d	Programmatore a pannelli solari avente le seguenti caratteristiche: - gestione di 6 o 8 settori o in alternativa, al posto dell'ottava stazione ,una master valve o un comando pompa. -gestione di 10, 12 settori più una valvola principale o un comando pompa. -non richiede alimentazione di rete o batterie. - software multilingue in inglese ,spagnolo e italiano. -la memoria non volatile mantiene a tempo indefinito la programmazione anche senza batterie. -l'energia necessaria per il funzionamento del sistema è generata da un modulo fotovoltaico interno con un sistema microelettrico di gestione dell'energia alimentato dalla luce ambientale. -funziona giorno e notte in qualsiasi condizione atmosferica. -non occorre la luce solare diretta. - calendario di 365 giorni con anno bisestile. -i sensori pioggia ,umidità e gelo possono essere assegnati a una singola valvola o all'intero sistema mediante un connettore. -possibilità di irrigazione manuale ,assegnabile ad una stazione o programma. -quattro programmi con tre partenze giornaliere. -durata dell'irrigazione da 1 minuto a 5 ore e 59 minuti. -ciclo personalizzabile con calendario di 7 giorni o intervalli di 1-39 giorni o con	RM.85.10.25.Za000.2015.-	Unita di programmazione programmatore a pannelli solari di materiale generico; geometria/forma/aspetto: 12 stazioni; temperatura di esercizio = -10°c ÷ 60°c [°C] = 10 ÷ 60 SPECIFICHE TECNICHE: gestione di 6 o 8 settori; non richiede alimentazione di rete o batterie; software multilingue in inglese |spagnolo e italiano; memoria non volatile in grado di mantenere la programmazione senza batterie; modulo fotovoltaico interno; funzionamento diurno e notturno ed in presenza di qualsiasi condizione atmosferica; non necessaria luce solare diretta; calendario di 365 giorni con anno bisestile; sensori pioggia-umidità-gelo assegnati ad ogni valvola o nes sistema con connettore; possibilità di irrigazione manuale | assegnabile a stazione o a programma; 4 programmi con tre partenze giornaliere; durata irrigazione = 1 minuto ÷ 5 ore e 59 minuti; calendario di 7 giorni o intervalli di 1÷39 giorni o con opzioni giornaliero o "giorni pari/dispari"; regolazione individuale mensile del water budget; sospensione per pioggia programmabile per un massimo di 99 giorni con riavvio automatico; funzione "stato del sistema" per informare utente su condizioni unità di controllo; storico sudurata irrigazione manuale e programmata mensile annua per ogni settore; opzione "mese escluso" per disinserimento impianto per durata di un mese; ingresso unità di controllo: 0-100000 lux o maggiore (funzionamento con 10000 lux); uscita unità di controllo:a impulsi di 5 volt; ingresso telecomando: 12 volt con batterie ni-mh da 3 l6 volt a96; password di sicurezza
mc.22.400.0060.b	Tende alla veneziana con lamelle di alluminio verniciate a smalto, complete di nastri, comando di sollevamento a fune e orientamento ad asta, cassonetto e spiaggiale metallici, accessori coordinati in tinta con lamelle; (superficie minima m² 1,50):idem c.s. ...minima m² 1,50): - lamelle da 15 mm	RM.14.10.45.Sa000.0005.-	Tenda veneziana di lega alluminio generico; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: lamelle; funzione: oscurante; impiego: interno; superficie [m²] > 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: accessori coordinati in tinta con lamelle
mc.23.155.0040.a	Vetro a controllo solare Fattore=0,37; Trasmissione luminosa=0,45 di spessore:idem c.s. ...luminosa=0,45 di spessore: - sottile 4 mm (± 0,2)	RM.14.10.25.T0000.0500.a	Vetratura controllo solare di vetro generico; geometria/forma/aspetto: sottile; spessore [mm] = 4; fattore solare [-] = 0,37 | trasmissione solare [-] = 0,45 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,2 mm

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.23.155.0040.b	Vetro a controllo solare Fattore=0,37; Trasmissione luminosa=0,45 di spessore:idem c.s. ...luminosa=0,45 di spessore: - normale 6 mm (± 0,2)	RM.14.10.25.T0000.0505.a	Vetratura controllo solare di vetro generico; geometria/forma/aspetto: normale; spessore [mm] = 6; fattore solare [-] = 0,37 | trasmissione solare [-] = 0,45 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,2 mm
mc.23.175.0010.d	Cristallo float temperato incolore, lastre rettangolari, bordi sgreggiati; spessore:idem c.s. ...bordi sgreggiati; spessore: - 10 mm (± 0,3)	RM.14.10.25.T0006.0755.a	Vetratura float temprato di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria/forma/aspetto: lastra; spessore [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: sp = ±0,3 mm, bordi sgreggiati
mc.23.175.0010.e	Cristallo float temperato incolore, lastre rettangolari, bordi sgreggiati; spessore:idem c.s. ...bordi sgreggiati; spessore: - 12 mm (± 0,3)	RM.14.10.25.T0006.0755.d	Vetratura float temprato di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria/forma/aspetto: lastra; spessore [mm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: sp = ±0,3 mm, bordi sgreggiati
mu.06.700.0110.c	Unità di controllo a batteria con le seguenti caratteristiche tecniche: apertura e chiusura automatica delle elettrovalvole equipaggiate di “Solenoide Bistabile”, involucro completamente stagno all’immersione, alimentazione con batteria alcalina da 9 V tipo 6AM6 (norme internazionali) o 6LR61 (norme Europee) , compartimento batteria stagno, connettore a raggi infrarossi esterno, trasmissione del programma anche con unità di controllo completamente immersa nell’acqua, fori per il fissaggio, un cavo pilota per ciascuna stazione ed 1 cavo comune, oppure un cavo pilota per ciascuna stazione e 2 cavi comuni, cavo per collegamento al sensore per l’umidità, mantenimento per 5 minuti del programma impostato durante il cambio della batteria. Specifiche funzionali: Sistema anti-vandalo perché programmabile solamente a mezzo comando portatile, triplo programma A-B-C, funzionamento sequenziale delle stazioni all’interno di un programma possibilità di distanziare le elettrovalvole dall’unità di controllo pertinente fino ad un massimo di 14 mt. Con un cavo di mm² 1,5 di sezione, sincronizzazione dell’orologio interno automatica ad ogni	RM.85.10.25.Za000.0010.-	Unita di programmazione a batteria di materiale generico; geometria/forma/aspetto: 4 stazioni SPECIFICHE TECNICHE: trasmissione del programma anche con unità di controllo completamente immersa in acqua; con fori per fissaggio; con sistema anti-vandalo programmabile a mezzo comando portatile | triplo programma a-b-c | funzionamento sequenziale stazioni all’interno di un programma | possibilità di distanziare le elettrovalvole fino a 14 m; sincronizzazione orologio interno automatica ad ogni collegamento con programmatore; mantenimento per 5 minuti del programma impostato durante il cambio batteria; 1 cavo pilota; 1/2 cavi comuni
mu.06.700.0320	Unità di Controllo a pannelli solari per il comando di n.2 elettrovalvole avente le seguenti caratteristiche tecniche: - gestione di 2 settori di irrigazione - azionamento di uno o due solenoidi; - alimentazione garantita da un modulo fotovoltaico interno e da un sistema microelettronico di gestione dell'energia alimentato dalla luce ambientale. -Prodotto ecologico: certificazione dell' assenza di piombo; usa la luce come sorgente di energia. - involucro completamente stagno. -tre configurazioni di montaggio: direttamente sulla valvola, sul pozzetto o su una colonnina. -cavo per collegamento di sensori. -ingresso unità di controllo : 0-100000 lux e più. Il funzionamento normale ne richiede circa 3000 lux. -uscita unità di controllo: a impulsi di 9 volt. Specifiche funzionali: -sistema anti-vandalo perché programmabile solamente a mezzo comando portatile; - doppio programma A, B - funzionamento sequenziale delle stazioni all'interno di un programma - possibilità di distanziare le elettrovalvole dall' Unità di Controllo pertinente fino ad un massimo di 45 mcon cavo 1,5 mmq; 60 m con un cavo di 2,5 mm² di sezione	RM.85.10.25.Za000.0250.-	Unita di programmazione a pannelli solari di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: per comando di 2 elettrovalvole; gestione di 2 settori di irrigazione; azionamento di 1/2 solenoidi; alimentazione con modulo fotovoltaico interno e sistema microelettronico; certificazione assenza di piombo; tre configurazioni di montaggio: su valvola | su pozzetto o su colonnina; cavo per collegamento sensori; ingresso unità di controllo: 0-100000 lux o maggiore; uscita unità di controllo: a impulsi di 9 volt; sistema anti-vandalo programmabilea mezzo comando portatile; doppio programma a | b; funzionamento sequenziale delle stazioni in un programma; possibilità di distanziamento delle elettrovalvole da unità di controllo pertinente fino 45 m

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.22.400.0150.a	Tende plissè, poliestere 100%, varie finiture profili; (minino di fatturazione mq 1,50); dei tipi:idem c.s. ...1,50); dei tipi: - tessuto normale o metallizzato	RM.14.10.45.Oa009.0000.a	Tenda plissé di fibra sintetica poliestere; funzione: oscurante; impiego: interno; superficie [m²] > 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: fibra sintetica poliestere 100% poliestere, fibra sintetica poliestere normale, fibra sintetica poliestere metallizzato, varie finiture profili
mc.23.155.0040.c	Vetro a controllo solare Fattore=0,37; Trasmissione luminosa=0,45 di spessore:idem c.s. ...luminosa=0,45 di spessore: - forte 8 mm (± 0,3)	RM.14.10.25.T0000.0510.a	Vetratura controllo solare di vetro generico; geometria/forma/aspetto: forte; spessore [mm] = 8; fattore solare [-] = 0,37 | trasmissione solare [-] = 0,45 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,3 mm
mc.23.155.0040.d	Vetro a controllo solare Fattore=0,37; Trasmissione luminosa=0,45 di spessore:idem c.s. ...luminosa=0,45 di spessore: - spesso 10 mm (± 0,3)	RM.14.10.25.T0000.0515.a	Vetratura controllo solare di vetro generico; geometria/forma/aspetto: spesso; spessore [mm] = 10; fattore solare [-] = 0,37 | trasmissione solare [-] = 0,45 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,3 mm
mc.23.175.0020.a	Cristallo float temperato colorato; spessore:idem c.s. ...temperato colorato; spessore: - 5 mm (± 0,2)	RM.14.10.25.T0006.0750.a	Vetratura float temprato di vetro cristallo; finitura: colorato; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: sp = ±0,2 mm
mc.23.175.0020.b	Cristallo float temperato colorato; spessore:idem c.s. ...temperato colorato; spessore: - 6 mm (± 0,2)	RM.14.10.25.T0006.0750.b	Vetratura float temprato di vetro cristallo; finitura: colorato; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: sp = ±0,2 mm
mu.06.700.0110.d	Unità di controllo a batteria con le seguenti caratteristiche tecniche: apertura e chiusura automatica delle elettrovalvole equipaggiate di “Solenoide Bistabile”, involucro completamente stagno all’immersione, alimentazione con batteria alcalina da 9 V tipo 6AM6 (norme internazionali) o 6LR61 (norme Europee) , compartimento batteria stagno, connettore a raggi infrarossi esterno, trasmissione del programma anche con unità di controllo completamente immersa nell’acqua, fori per il fissaggio, un cavo pilota per ciascuna stazione ed 1 cavo comune, oppure un cavo pilota per ciascuna stazione e 2 cavi comuni, cavo per collegamento al sensore per l’umidità, mantenimento per 5 minuti del programma impostato durante il cambio della batteria. Specifiche funzionali: Sistema anti-vandalo perché programmabile solamente a mezzo comando portatile, triplo programma A-B-C, funzionamento sequenziale delle stazioni all’interno di un programma possibilità di distanziare le elettrovalvole dall’unità di controllo pertinente fino ad un massimo di 14 mt. Con un cavo di mm² 1,5 di sezione, sincronizzazione dell’orologio interno automatica ad ogni	RM.85.10.25.Za000.0015.-	Unita di programmazione a batteria di materiale generico; geometria/forma/aspetto: 6 stazioni SPECIFICHE TECNICHE: trasmissione del programma anche con unità di controllo completamente immersa in acqua; con fori per fissaggio; con sistema anti-vandalo programmabile a mezzo comando portatile | triplo programma a-b-c | funzionamento sequenziale stazioni all’interno di un programma | possibilità di distanziare le elettrovalvole fino a 14 m; sincronizzazione orologio interno automatica ad ogni collegamento con programmatore; mantenimento per 5 minuti del programma impostato durante il cambio batteria; 1 cavo pilota; 1/2 cavi comuni
mu.06.700.0130	KIT di collegamento telefonico tramite GPRS, GSM - MODULE.	RM.85.10.25.Za000.1000.-	Unita di programmazione GPRS - GSM module di materiale generico; funzione: collegamento telefonico SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.700.0330	Sistema di telecomando portatile per irrigazione senza fili per la programmazione delle Unità di Controllo a pannelli solari Caratteristiche tecniche: -funzioni principali: verifica dello stato del sistema, storico delle partenze e durata, regolazione della durata dell'irrigazione, disattivazione da pioggia e passaggio all'irrigazione manuale. -possibilità di caricare e modificare i programmi di più unità di controllo -fino a 99, ossia 198 valvole. -radio ricetrasmittente con portata di 100 metri in linea d'aria. -ricetrasmittente in radiofrequenza nella banda ISM a 868 Mhz. Certificazione CE e FCC. -se i programmi vengono modificati, l'utente può verificare le modifiche e individuare il programmatore usato per apportarle. -possibilità di effettuare partenze manuali. -un identificatore (ID cliente) assegnabile al telecomando e alle unità di controllo ne impedisce l'uso non autorizzato. -una funzione diagnostica segnala la presenza di una valvola in corto o aperta pur continuando a far funzionare la seconda valvola. -segnalazione all'utente in caso di alimentazione insufficiente. -un'interfaccia dedicata consente l'uso di un sensore per	RM.85.10.25.Za000.3000.-	Unita di programmazione telecomando portatile di materiale generico; funzione: irrigazione; ingresso telecomando [V.c.c.] = 12 | batteria telecomando [V Ni-MH] = 3,6 SPECIFICHE TECNICHE: irrigazione senza fili per programmazione unità di controllo a pannelli solari; verifica stato sistema | storico partenze e durata | regolazione durata irrigazione | disattivazione da pioggia e passaggio a irrigazione manuale; possibilità di caricare e modificare programmi di più unità di controllo (fino a 99 | ossia 198 valvole); certificazione ce e fcc; possibilità di effettuare partenze manuali; funzione diagnostica segnala presenza di valvola in corto o aperta; segnalazione a utente in caso di alimentazione insufficiente; interfaccia dedicata consente uso di sensore per ottimizzazione defficienza idrica; memoria non volatile per conservazione integrità del programma; doppio programma con quattro partenze al giorno; tempi di funzionamento = 1 minuto ÷ 5 ore e 59 minuti (con incrementi di 1 minuto); regolazione mensile individuale del water budget; opzione "mese escluso" per disattivazione impianto per durata di un mese; opzione "disattivazione da evento"per disattivazione impianto per tre giorn; comando "stop globale" per chiusura valcole entro la portata del segnale radio; batteria telecomando ricaricabile
mu.07.180.0080.a	Trampolino in acciaio AISI 304, con tavola elastica antiscivolo, completo di ancoraggio; utilizzato per le vasche a sfioro interno in piscine residenziali; altezza:idem c.s. ...piscine residenziali; altezza: - 40 cm	RM.56.15.40.Sb010.0005.a	Trampolino di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: vasche a sfioro interno | piscine residenziali; altezza [cm] = 40. Incluso: ancoraggi SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.07.180.0080.b	Trampolino in acciaio AISI 304, con tavola elastica antiscivolo, completo di ancoraggio; utilizzato per le vasche a sfioro interno in piscine residenziali; altezza:idem c.s. ...piscine residenziali; altezza: - 60 cm	RM.56.15.40.Sb010.0005.b	Trampolino di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: vasche a sfioro interno | piscine residenziali; altezza [cm] = 60. Incluso: ancoraggi SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.23.155.0050.a	Vetro selettivo a controllo termico e solare - Fattore solare/Trasmissione luminosa (70/40 oppure 60/30 oppure 50/25) di spessore:idem c.s. ...50/25) di spessore: - sottile 4 mm (± 0,2)	RM.14.10.25.T0000.1750.-	Vetratura selettivo di vetro generico; geometria/forma/aspetto: sottile; spessore [mm] = 4; fattore solare [-] = 50 ÷ 70 | trasmissione solare [-] = 25 ÷ 40 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,2 mm
mc.23.155.0050.b	Vetro selettivo a controllo termico e solare - Fattore solare/Trasmissione luminosa (70/40 oppure 60/30 oppure 50/25) di spessore:idem c.s. ...50/25) di spessore: - normale 6 mm (± 0,2)	RM.14.10.25.T0000.1755.-	Vetratura selettivo di vetro generico; geometria/forma/aspetto: normale; spessore [mm] = 6; fattore solare [-] = 50 ÷ 70 | trasmissione solare [-] = 25 ÷ 40 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,2 mm
mc.23.175.0020.c	Cristallo float temperato colorato; spessore:idem c.s. ...temperato colorato; spessore: - 8 mm (± 0,3)	RM.14.10.25.T0006.0750.c	Vetratura float temprato di vetro cristallo; finitura: colorato; spessore [mm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: sp = ±0,3 mm
mc.23.175.0020.d	Cristallo float temperato colorato; spessore:idem c.s. ...temperato colorato; spessore: - 10 mm (± 0,3)	RM.14.10.25.T0006.0755.b	Vetratura float temprato di vetro cristallo; finitura: colorato; spessore [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: sp = ±0,3 mm

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.700.0140.a	Interfaccia dotata di microprocessore, collegabile all'unità centrale tramite la rete di telefonia fissa, rete GSM abilitata trasmissione dati oppure cavo seriale. L'interfaccia deve essere in grado di ricevere, memorizzare e trasmettere i dati ricevuti dai programmatori satelliti e dall'unità centrale ma anche di reagire autonomamente al verificarsi di avvenimenti codificati. Dotazione: - scheda di collegamento per lo scambio di informazioni con l'unità centrale - modem analogico - circuito di alimentazione elettrica - connessioni per il collegamento ai programmatori satelliti e ad eventuali sensori tramite cavo bipolare. Caratteristiche tecniche: - Armadio a muro per l'installazione anche all'esterno, realizzato in acciaio trattato antiruggine e anticorrosione - Scheda elettronica con microprocessore in grado di memorizzare e processare i dati ricevuti - Fino a 28 porte configurabili sia per il comando dei satelliti che per il monitoraggio dei decodificatori. Interruttore di protezione del canale di comunicazione con i satelliti. - LED indicante lo stato di funzionamento della scheda - LED indicante lo stato di funzionamento dei canali della	RM.85.10.25.Za000.1255.-	Unita di programmazione interfaccia di materiale generico; geometria/forma/aspetto: 6 canali; funzione: ricezione - memorizzazione - trasmissione dati. Escluso: linea di alimentazione a 220v; messa a terra SPECIFICHE TECNICHE: collegabile all'unità centrale con rete di telefonia fissa; rete gsm abilitata trasmissione dati o cavo seriale; dati ricevuti da programmatori satelliti e da unità centrale; ricezione e memorizzazione dei dati ricevuti dalla centrale; ricezione | archiviazione ed invio dati ricevuti da satelliti e da altri componenti connessi; invio dati ricevuti da periferiche a centrale e viceversa; elaborazione dati ricevuti da centrale e da periferiche; coordinamento tra impostazioni parametri ricevuti da centrale e rilievi eseguiti da periferiche; reazione autonoma in base a impostazioni fornite da centrale ad avvenimenti rilevati da periferiche; trasmissione del resoconto avvenimenti alla centrale; possibilità di comandare componenti diversi non destinati a irrigazione; canale di comunicazione a centrale per collegamenti via cavo | via linea telefonica | via rete gsm | via radio | via ponte radio; resa in opera con collegamenti elettrici; interfaccia compatibile con sistema di gestione adottato dal settore arredo urbano e verde
mc.23.165.0010.a	Profilato di vetro a U; spessore 5/6 mm; larghezza 250/270/350 mm; ali risvolto 40/45 mm; lunghezza in misure multiple di 25 cm; incolore, del tipo:idem c.s. ...incolore, del tipo: - non armato	RM.14.10.25.T0000.1000.-	Vetratura non armato di vetro generico; finitura: incolore; geometria/forma/aspetto: profilato a u; spessore [mm] = 5/6 | larghezza [mm] = 250 ÷ 350 | risvolto ali [mm] = 40 ÷ 45 | lunghezza [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.23.165.0010.b	Profilato di vetro a U; spessore 5/6 mm; larghezza 250/270/350 mm; ali risvolto 40/45 mm; lunghezza in misure multiple di 25 cm; incolore, del tipo:idem c.s. ...incolore, del tipo: - armato con fili di acciaio	RM.14.10.25.T0000.1250.-	Vetratura armato di vetro generico; finitura: incolore; geometria/forma/aspetto: profilato a u; spessore [mm] = 5/6 | larghezza [mm] = 250 ÷ 350 | risvolto ali [mm] = 40 ÷ 45 | lunghezza [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: vetro armato con fili di ferro
mc.23.170.0010.a	Cristallo float incolorato del tipo:idem c.s. ...incolorato del tipo: - sottile 4 mm (± 0,2)	RM.14.10.25.T0006.0275.-	Vetratura float di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria/forma/aspetto: sottile; spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,2 mm
mc.23.170.0010.b	Cristallo float incolorato del tipo:Cristallo float incolorato del tipo: - normale 5 mm (± 0,2)	RM.14.10.25.T0006.0280.a	Vetratura float di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria/forma/aspetto: normale; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,2 mm
mu.07.180.0090.a	Trampolino in acciaio AISI 304, con piattaforma realizzata in legno lamellare antiscivolo; è realizzato con fulcro mobile per consentire una regolazione dello sbalzo; completo di passamano, scaletta in acciaio e fissaggio a pavimento; utilizzato in piscine agonistiche; altezza:idem c.s. ...piscine agonistiche; altezza: - 100 cm	RM.56.15.40.Sb010.0000.a	Trampolino di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: piscine agonistiche; altezza [cm] = 100. Incluso: passamano; scaletta in acciaio; fissaggio a pavimento SPECIFICHE TECNICHE: con fulcro mobile per regolazione sbalzo
mc.23.155.0050.c	Vetro selettivo a controllo termico e solare - Fattore solare/Trasmissione luminosa (70/40 oppure 60/30 oppure 50/25) di spessore:idem c.s. ...50/25) di spessore: - forte 8 mm (± 0,3)	RM.14.10.25.T0000.1760.-	Vetratura selettivo di vetro generico; geometria/forma/aspetto: forte; spessore [mm] = 8; fattore solare [-] = 50 ÷ 70 | trasmissione solare [-] = 25 ÷ 40 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,3 mm
mc.23.155.0050.d	Vetro selettivo a controllo termico e solare - Fattore solare/Trasmissione luminosa (70/40 oppure 60/30 oppure 50/25) di spessore:idem c.s. ...50/25) di spessore: - spesso 10 mm (± 0,3)	RM.14.10.25.T0000.1765.-	Vetratura selettivo di vetro generico; geometria/forma/aspetto: spesso; spessore [mm] = 10; fattore solare [-] = 50 ÷ 70 | trasmissione solare [-] = 25 ÷ 40 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,3 mm
mc.23.175.0020.e	Cristallo float temperato colorato; spessore:idem c.s. ...temperato colorato; spessore: - 12 mm (± 0,3)	RM.14.10.25.T0006.0755.c	Vetratura float temprato di vetro cristallo; finitura: colorato; spessore [mm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: sp = ±0,3 mm
mc.23.180.0010.a	Cristallo di sicurezza stratificato, del tipo:idem c.s. ...stratificato, del tipo: - 33.1 mm (uno strato di PVB 0,38)	RM.14.10.25.T0006.0500.a	Vetratura float stratificato di vetro cristallo; funzione: sicurezza; spessore [mm] = 33,1. Incluso: strato di PVB 0,38 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.700.0140.b	Interfaccia dotata di microprocessore, collegabile all'unità centrale tramite la rete di telefonia fissa, rete GSM abilitata trasmissione dati oppure cavo seriale. L'interfaccia deve essere in grado di ricevere, memorizzare e trasmettere i dati ricevuti dai programmatori satelliti e dall'unità centrale ma anche di reagire autonomamente al verificarsi di avvenimenti codificati. Dotazione: - scheda di collegamento per lo scambio di informazioni con l'unità centrale - modem analogico - circuito di alimentazione elettrica - connessioni per il collegamento ai programmatori satelliti e ad eventuali sensori tramite cavo bipolare. Caratteristiche tecniche: - Armadio a muro per l'installazione anche all'esterno, realizzato in acciaio trattato antiruggine e anticorrosione - Scheda elettronica con microprocessore in grado di memorizzare e processare i dati ricevuti - Fino a 28 porte configurabili sia per il comando dei satelliti che per il monitoraggio dei decodificatori. Interruttore di protezione del canale di comunicazione con i satelliti. - LED indicante lo stato di funzionamento della scheda - LED indicante lo stato di funzionamento dei canali della	RM.85.10.25.Za000.1260.-	Unita di programmazione interfaccia di materiale generico; geometria/forma/aspetto: 28 canali; funzione: ricezione - memorizzazione - trasmissione dati. Escluso: linea di alimentazione a 220v; messa a terra SPECIFICHE TECNICHE: collegabile all'unità centrale con rete di telefonia fissa; rete gsm abilitata trasmissione dati o cavo seriale; dati ricevuti da programmatori satelliti e da unità centrale; ricezione e memorizzazione dei dati ricevuti dalla centrale; ricezione | archiviazione ed invio dati ricevuti da satelliti e da altri componenti connessi; invio dati ricevuti da periferiche a centrale e viceversa; elaborazione dati ricevuti da centrale e da periferiche; coordinamento tra impostazioni parametri ricevuti da centrale e rilievi eseguiti da periferiche; reazione autonoma in base a impostazioni fornite da centrale ad avvenimenti rilevati da periferiche; trasmissione del resoconto avvenimenti alla centrale; possibilità di comandare componenti diversi non destinati a irrigazione; canale di comunicazione a centrale per collegamenti via cavo | via linea telefonica | via rete gsm | via radio | via ponte radio; resa in opera con collegamenti elettrici; interfaccia compatibile con sistema di gestione adottato dal settore arredo urbano e verde
mc.23.165.0010.c	Profilato di vetro a U; spessore 5/6 mm; larghezza 250/270/350 mm; ali risvolto 40/45 mm; lunghezza in misure multiple di 25 cm; incolore, del tipo:idem c.s. ...incolore, del tipo: - colorato, senza armatura	RM.14.10.25.T0000.1255.-	Vetratura non armato di vetro generico; finitura: colorato; geometria/forma/aspetto: profilato a u; spessore [mm] = 5/6 | larghezza [mm] = 250 ÷ 350 | risvolto ali [mm] = 40 ÷ 45 | lunghezza [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.23.170.0010.c	Cristallo float incolorato del tipo:idem c.s. ...- normale 6 mm (± 0,2)	RM.14.10.25.T0006.0280.b	Vetratura float di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria/forma/aspetto: normale; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,2 mm
mu.07.180.0090.b	Trampolino in acciaio AISI 304, con piattaforma realizzata in legno lamellare antiscivolo; è realizzato con fulcro mobile per consentire una regolazione dello sbalzo; completo di passamano, scaletta in acciaio e fissaggio a pavimento; utilizzato in piscine agonistiche; altezza:idem c.s. ...piscine agonistiche; altezza: - 300 cm	RM.56.15.40.Sb010.0000.b	Trampolino di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: piscine agonistiche; altezza [cm] = 300. Incluso: passamano; scaletta in acciaio; fissaggio a pavimento SPECIFICHE TECNICHE: con fulcro mobile per regolazione sbalzo

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.450.0020.l	Altalena doppia con due seggiolini a tavoletta, a gabbia o promiscui struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura: - montanti, qualora in legno, dotati di un sistema di ancoraggio al suolo tramite staffe/supporti in acciaio zincato; - traversa in acciaio zincato o in legno; - catena in acciaio zincato; - seggiolini in materiale plastico (gomma, poliuretano, polietilene) rinforzati, antiscivolo e urto-assorberti; giunti di movimento in acciaio con cuscinetti a sfera; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato • il riferimento dell’attrezzatura e l’anno di	RM.57.10.30.Qa000.0250.-	Traverso di legno naturale generico; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.06.010.0010	Fornitura di terra da coltivo franco cantiere con le seguenti caratteristiche: - buona dotazione di elementi nutritivi, in proporzione e forma idonea, si prescrive in particolare una presenza di sostanze organiche superiore all'1,5% (peso secco); - assenza di frazione granulometriche superiore ai 30 mm; - scheletro (frazione >2 mm) inferiore al 5% in volume; - rapporto C/N compreso fra 3/15; - La terra di coltivo dovrà essere priva di agenti patogeni, di semi infestanti e di sostanze tossiche per le piante.	RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) < 5% in volume;
mu.06.010.0015	Terra di riempimento per strati profondi con le seguenti caratteristiche granulometriche e pedologiche: - reazione neutra o leggermente acida (PH compreso fra 5,5 e 7); - presenza non eccessiva di scheletro (elementi con diametro superiore ai 2 mm.), comunque non superiore al 20% del volume totale; - assenza di elementi con granumetria superiore a 70 mm.; - assenza di elementi originati da frantumazione meccanica di inerti o comunque a spigolo vivo; Con riferimento alla frazione fine ottenuta dopo aver separato lo scheletro di tessitura "franca", con una giusta proporzione di sabbia, limo e argilla: in particolare l'argilla dovrà essere compresa tra il 10 e il 25%, la sabbia tra il 25 e il 50 % e, di conseguenza, il limo compreso tra il 30 e il 55%. - assenza di elementi estranei al terreno (pietre, rami, materiali edile anche frantumato ecc.); - assenza di sostanze tossiche e di agenti patogeni.	RM.62.10.35.P0000.0250.-	Substrato riempimento di vegetale generico; impiego: strati profondi terreno; PH [-] = 5,5 ÷ 7. Escluso: elementi con granumetria superiore a 70 mm; elementi originati da frantumazione meccanica di inerti o a spigolo vivo; elementi estranei al terreno (pietre, rami, materiali edile anche frantumato ecc.); sostanze tossiche; agenti patogeni SPECIFICHE TECNICHE: reazione neutra o leggermente acida; presenza di scheletro (elementi con diametro superiore ai 2 mm) ≤ 20% del volume totale; frazione fine composta da: 10% ≤ argilla ≤ 25%, 25% ≤ sabbia ≤ 50%, 30% ≤ limo ≤ 55%

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.700.0150	Decodificatore PULSE DECODER in grado di rilevare e comunicare ad una interfaccia lo stato di un contatto secco non in tensione. Caratteristiche tecniche: - Realizzato in materiale resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV - cavi identificati con colori diversi per un facile cablaggio - Codice di indirizzo programmabile; Caratteristiche funzionali: - Lettura e trasmissione all' interfaccia dello stato dei contatti secchi, non in tensione, oppure conteggio e trasmissione del numero di contatti secchi determinati da apparecchiature di misura quali flussometri o altro. Reso in opera completo dei collegamenti elettrici e quanto altro necessario per il suo funzionamento il tutto a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle normative vigenti. Il decodificatore dovrà essere compatibile con il sistema di gestione adottato dal Settore Arredo Urbano e Verde.	RM.85.10.25.Za000.0500.-	Unita di programmazione decodificatore di materiale generico; geometria/forma/aspetto: PULSE DECODER; funzione: rilevazione-comunicazione stato di contatto secco non in tensione SPECIFICHE TECNICHE: in materiale resistente ad agenti atmosferici ed a raggi uv; compatibile con sistema di gestione adottato dal settore arredo urbano e verde; cavi in colori differenti; codice di indirizzo programmabile; lettura e trasmissione a interfaccia dello stato dei contatti secchi non in tensione; conteggio e trasmissione numero di contatti secchi forniti da apparecchiature di misura come flussometri; reso in opera completo dei collegamenti elettrici e quanto altro necessario per il suo funzionamento il tutto a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle normative vigenti
mu.06.700.0160	Decodificatore SENSOR DECODER in grado di rilevare e comunicare ad una interfaccia lo stato di un contatto secco non in tensione. Caratteristiche tecniche: - Realizzato in materiale resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV - cavi identificati con colori diversi per un facile cablaggio - Codice di indirizzo programmabile; Caratteristiche funzionali: - Lettura e trasmissione all' interfaccia dello stato dei contatti "secchi", non in tensione, oppure conteggio e trasmissione del numero di contatti secchi determinati da apparecchiature di misura quali flussometri o altro. Reso in opera completo dei collegamenti elettrici e quanto altro necessario per il suo funzionamento il tutto a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle normative vigenti. Il decodificatore dovrà essere compatibile con il sistema di gestione adottato dal Settore Arredo Urbano e Verde.	RM.85.10.25.Za000.0505.-	Unita di programmazione decodificatore di materiale generico; geometria/forma/aspetto: SENSOR DECODER; funzione: rilevazione-comunicazione stato di contatto secco non in tensione SPECIFICHE TECNICHE: in materiale resistente ad agenti atmosferici ed a raggi uv; compatibile con sistema di gestione adottato dal settore arredo urbano e verde; cavi in colori differenti; codice di indirizzo programmabile; lettura e trasmissione a interfaccia dello stato dei contatti secchi non in tensione; conteggio e trasmissione numero di contatti secchi forniti da apparecchiature di misura come flussometri; reso in opera completo dei collegamenti elettrici e quanto altro necessario per il suo funzionamento il tutto a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle normative vigenti
mu.06.700.0170	Sensore per la pioggia in grado di interrompere, in modo del tutto automatico, il ciclo irriguo (anche se in corso). Ripresa automatica del programma irriguo con possibilità di variare la soglia minima di intervento mediante lo spostamento di un cursore mobile.	RM.85.10.25.Za000.2750.-	Unita di programmazione sensore di materiale generico; funzione: interruzione-ripresa automatica del ciclo irriguo SPECIFICHE TECNICHE: per pioggia; soglia minima di intervento variabile con spostamento di cursore mobile

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.450.0020.m	Altalena doppia con due seggiolini a tavoletta, a gabbia o promiscui struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura: - montanti, qualora in legno, dotati di un sistema di ancoraggio al suolo tramite staffe/supporti in acciaio zincato; - traversa in acciaio zincato o in legno; - catena in acciaio zincato; - seggiolini in materiale plastico (gomma, poliuretano, polietilene) rinforzati, antiscivolo e urto-assorberti; giunti di movimento in acciaio con cuscinetti a sfera; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato • il riferimento dell’attrezzatura e l’anno di	RM.57.10.30.Sb003.0000.a	Traverso di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.06.200.0050	Contenitore privo di fori, adatto per invasare ninfee, piante palustri, alghe ossigenanti. Sono incluse: - composto di terra; - sabbia fine e concime organico invecchiato. Nelle dimensioni ø 30 cm, h 30 cm	RM.62.15.20.Za000.0000.-	Vaso di materiale generico; diametro (ø) [cm] = 30 | altezza [cm] = 30. Incluso: composto di terra; sabbia fine; concime organico. Escluso: fori SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.06.010.0020	Compost vagliato 40 mm; buona qualità agronomica; utilizzato per ripristini ambientali. Il materiale compostato per i ripristini ambientali deve rispettare i seguenti parametri stabiliti dalla legge regionale n° 5/40516 del 5/8/93: - plastica < 0,5% in peso e granulometria minimo 2 mm; - inerti totali < 3% SS; - rapporto C/N < 30%; - ph massimo 8,5; - Cadmio < 3 mg/kg SS; - Rame < 200 mg/kg SS; - Nichel < 50 mg/kg SS; - Piombo < 200 mg/kg SS; - Zinco < 400 mg/kg SS; - Mercurio < 2 mg/kg SS; - Cromo totale < 150 mg/kg SS; - Arsenico < 5 mg/kg SS; agenti patogeni (coliformi fecali, uova di elminti, salmonelle) assenti.	RM.62.10.35.P0006.0250.-	Substrato riempimento di vegetale organico; funzione: ripristino ambientale; diametro (ø) [mm] = 40; PH [-] < 8,5 | rapporto C/N [%] < 30. Escluso: agenti patogeni (coliformi fecali, uova di elminti, salmonelle) SPECIFICHE TECNICHE: plastica < 0,5% in peso e granulometria minimo 2 mm; inerti totali < 3% ss; cadmio < 3 mg/kg ss; rame < 200 mg/kg ss; nichel < 50 mg/kg ss; piombo < 200 mg/kg ss; zinco < 400 mg/kg ss; mercurio < 2 mg/kg ss; cromo totale < 150 mg/kg ss; arsenico < 5 mg/kg ss

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.700.0210.a	Programmatore elettronico satellite collegabile ad un' interfaccia di comunicazione per la connessione all'unità centrale oppure funzionante autonomamente in caso di sconnessione. Caratteristiche: - Modelli per il comando di 24 e 40 stazioni - Tempo irriguo da 1 minuto a 12 ore per stazione - Water Budget da 1 a 300% - Batteria ricaricabile - Massimo carico: 2 elettrovalvole per settore più eventuale comando pompa o Master Valve - Massimo livello programmazione: 9 solenoidi contemporaneamente - possibilità di gestire 2 Master Valve di cui una programmabile - Quattro programmi indipendenti e sovrapponibili con 8 partenze giornaliere per programma - Ciclo irriguo indipendente per programma - Calendario di 365 giorni con opzione anno bisestile per un unico settaggio dell'ora e della data. Programmazione mensile dei giorni non irrigui periodici - Ciclo irriguo giorni pari, giorni dispari, programmabile da 1 a 99 giorni, 4 diversi cicli settimanali - Possibilità di sospendere l'irrigazione per un intervallo prefissato al termine del quale il programma ripartirà regolarmente - Frazionabilità dei tempi di irrigazione per settore con pause	RM.85.10.25.Za000.2250.-	Unita di programmazione programmatore elettronico di materiale generico; geometria/forma/aspetto: 24 stazioni; funzione: connessione | rlevazione cortocircuiti | segnalazione cortocircuiti; alimentazione [V] = 220 | alimentazione [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: tempo irriguo = 1 minuto ÷ 12 ore (per stazione); water budget = 1 ÷ 300%; 4 programmi indipendenti e sovrapponibili con 8 partenze giornaliere per programma; ciclo irriguo indipendente per programma; calendario di 365 giorni con opzione anno bisestile; programmazione mensile dei giorni non irrigui periodici; ciclo irriguo giorni pari | giorni dispari | programmabile da 1 a 99 giorni | 4 diversi cicli settimanali; possibilità di sospensione dell'attività di irrigazione per intervallo prefissato; frazionabilità dei tempi di irrigazione per settore con pause programmabili per compensare velocità di infiltrazione del terreno; partenze manuali per stazione o per programma; memoria non volatile per conservazione dati di programmazione anche in assenza di alimentazione elettrica; funzionamento del sensore evidenziato da led; predisposizione al collegamento con altri prodotti remoti; possibilità di programmazione in assenza di alimentazione di rete; programma test da 1 a 99 minuti; registrazione dieventi prima | durante e dopo attività irrigua | registrazione messaggi di allarme con capacità di reagire autonomamente ai dati provenienti dai decodificatori collegati ai sensori; predisposizione per collegamento di due decodificatori per il rilevamento di impulsi e percontatti aperti/chiusi; 2 elettrovalvole per settore;
mc.21.150.0010.a	Avvolgibile di legno con stecche di 14 ÷ 15 mm di spessore, fisse o distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, collegate con ganci di acciaio cadmiato spessore 10/10, traverso inferiore in legno duro; compresi i supporti normali zincati, il rullo di abete a sezione poligonale completo di testate a capsula di acciaio zincato, puleggia in lamiera zincata spessore 8/10 o plastica antiurto, passacinghia con pareti arcuate, cinghia di manovra di plastica, cinghia di nylon per il collegamento dei teli al rullo, squadrette o tappi di arresto, guide fisse ad U in profilato di ferro zincato spessore 8/10, avvolgitore contenuto in cassetta metallica zincata spessore 8/10 o di plastica antiurto, placca di acciaio inox. Verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Misurazione: luce netta del vano con aumento di 25 cm sull'altezza e 3 cm sulla larghezza; in legno:idem c.s. ...larghezza; in legno: - pino	RM.14.10.55.Qa021.0000.-	Tapparella avvolgibile di legno naturale pino; finitura: verniciate trasparenti/opache; geometria/forma/aspetto: stecche; funzione: oscurante; impiego: esterno SPECIFICHE TECNICHE: stecche fisse o distanziate sovrapponibili fino a completa chiusura; verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura) eseguita in stabilimento o prima della posa
mc.23.050.0020.a	Vetro stampato temperato incolore; spessore:idem c.s. ...temperato incolore; spessore: - 8 mm	RM.14.10.25.T0000.2255.a	Vetratura stampato temperato di vetro generico; finitura: incolore; spessore [mm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.23.050.0020.b	Vetro stampato temperato incolore; spessore:idem c.s. ...temperato incolore; spessore: - 10 mm	RM.14.10.25.T0000.2255.b	Vetratura stampato temperato di vetro generico; finitura: incolore; spessore [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.010.0030	Compost vagliato 15 mm di origine vegetale; buona qualità agronomica; utilizzato per la semina, la piantumazione e la concimazione di aiuole e giardini. Il materiale compostato deve rispettare i seguenti parametri stabiliti dalla legge del 28/3/1998: - umidità massimo 50%; - ph 6 ÷ 8,5; - Carbonio organico minimo 30% SS; - Acidi umici e fulvici minimo 2,5% SS; - N organico sul secco almeno 80% dell'N totale; - rapporto C/N massimo 50%; - Rame totale max 150 p.p.m SS; - Zinco totale max 500 p.p.m SS; - Piombo totale max 140 p.p.m SS; - Cadmio totale max 1,5 p.p.m SS; - Nichel totale max 50 p.p.m SS; - Mercurio totale max 1,5 p.p.m SS; - Cromo max 0,5 p.p.m SS; - plastica Ø > 3,33 mm < 10 mm, max 0,05% SS; - inerti Ø > 3,33 mm, max 0,9% SS; - inerti Ø > 3,33 mm < 10 mm, max 0,1% SS; - plastica o inerti Ø > 10 mm: assenti; - Cestodi, Nematodi, Salmonelle: assenti; - Streptococchi fecali max 1 x 10^3 (MPN x g); - Trematodi fecali max 1 x 10^3 (MPN x g); - Enterobariacee totali max 1 x 10^3 Unità formanti colonie per g.	RM.62.10.35.P0006.0010.-	Substrato di vegetale organico; funzione: semina | piantumazione | concimazione; impiego: aiuole | giardini | semina; diametro (ø) [mm] = 15; PH [-] = 6 ÷ 8,5 | rapporto C/N [%] < 50 | umidità [%] < 50. Escluso: plastica o inerti ø > 10 mm; cestodi; nematodi; salmonelle SPECIFICHE TECNICHE: origine vegetale; carbonio organico < 30% ss; acidi umici e fulvici < 2,5% ss; n organico sul secco ≥ 80% dell'n totale; rame totale max 150 p.p.m ss; zinco totale max 500 p.p.m ss; piombo totale max 140 p.p.m ss; cadmio totale max 1,5 p.p.m ss; nichel totale max 50 p.p.m ss; mercurio totale max 1,5 p.p.m ss; cromo max 0,5 p.p.m ss; plastica ø > 3,33 mm < 10 mm, max 0,05% ss; inerti ø > 3,33 mm, max 0,9% ss; inerti ø > 3,33 mm < 10 mm, max 0,1% ss; streptococchi fecali max 1 x 10^3 (mpn x g); trematodi fecali max 1 x 10^3 (mpn x g); enterobariacee totali max 1 x 10^3 unità formanti colonie per g
mu.06.010.0040	Terricciato organico per tappeti erbosi, composto dal 30% di sostanza organica e dal 70% di terricci vari, vagliati e concimati, ph neutro.	RM.62.10.35.P0006.0005.-	Substrato di vegetale organico; impiego: tappeti erbosi SPECIFICHE TECNICHE: composto da 30% di sostanza organica e 70% di terricci vari, vagliati e concimati; ph neutro
mu.06.010.0050	Terricciato, contenuto di sostanza organica superiore al 50%, composto da terricci vegetali vagliati e concimati, ph neutro, idoneo per l'impianto di alberi ed arbusti.	RM.62.10.35.P0006.0000.-	Substrato di vegetale organico; funzione: impianto di alberi e arbusti SPECIFICHE TECNICHE: contenuto di sostanza organica > 50%; con terricci vegetali vagliati e concimati; ph neutro
mu.06.700.0210.b	Programmatore elettronico satellite collegabile ad un' interfaccia di comunicazione per la connessione all'unità centrale oppure funzionante autonomamente in caso di sconnessione. Caratteristiche: - Modelli per il comando di 24 e 40 stazioni - Tempo irriguo da 1 minuto a 12 ore per stazione - Water Budget da 1 a 300% - Batteria ricaricabile - Massimo carico: 2 elettrovalvole per settore più eventuale comando pompa o Master Valve - Massimo livello programmazione: 9 solenoidi contemporaneamente - possibilità di gestire 2 Master Valve di cui una programmabile - Quattro programmi indipendenti e sovrapponibili con 8 partenze giornaliere per programma - Ciclo irriguo indipendente per programma - Calendario di 365 giorni con opzione anno bisestile per un unico settaggio dell'ora e della data. Programmazione mensile dei giorni non irrigui periodici - Ciclo irriguo giorni pari, giorni dispari, programmabile da 1 a 99 giorni, 4 diversi cicli settimanali - Possibilità di sospendere l'irrigazione per un intervallo prefissato al termine del quale il programma ripartirà regolarmente - Frazionabilità dei tempi di irrigazione per settore con pause	RM.85.10.25.Za000.2255.-	Unita di programmazione programmatore elettronico di materiale generico; geometria/forma/aspetto: 40 stazioni; funzione: connessione | rlevazione cortocircuiti | segnalazione cortocircuiti; alimentazione [V] = 220 | alimentazione [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: tempo irriguo = 1 minuto ÷ 12 ore (per stazione); water budget = 1 ÷ 300%; 4 programmi indipendenti e sovrapponibili con 8 partenze giornaliere per programma; ciclo irriguo indipendente per programma; calendario di 365 giorni con opzione anno bisestile; programmazione mensile dei giorni non irrigui periodici; ciclo irriguo giorni pari | giorni dispari | programmabile da 1 a 99 giorni | 4 diversi cicli settimanali; possibilità di sospensione dell'attività di irrigazione per intervallo prefissato; frazionabilità dei tempi di irrigazione per settore con pause programmabili per compensare velocità di infiltrazione del terreno; partenze manuali per stazione o per programma; memoria non volatile per conservazione dati di programmazione anche in assenza di alimentazione elettrica; funzionamento del sensore evidenziato da led; predisposizione al collegamento con altri prodotti remoti; possibilità di programmazione in assenza di alimentazione di rete; programma test da 1 a 99 minuti; registrazione dieventi prima | durante e dopo attività irrigua | registrazione messaggi di allarme con capacità di reagire autonomamente ai dati provenienti dai decodificatori collegati ai sensori; predisposizione per collegamento di due decodificatori per il rilevamento di impulsi e percontatti aperti/chiusi; 2 elettrovalvole per settore;

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.21.150.0010.b	Avvolgibile di legno con stecche di 14 ÷ 15 mm di spessore, fisse o distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, collegate con ganci di acciaio cadmiato spessore 10/10, traverso inferiore in legno duro; compresi i supporti normali zincati, il rullo di abete a sezione poligonale completo di testate a capsula di acciaio zincato, puleggia in lamiera zincata spessore 8/10 o plastica antiurto, passacinghia con pareti arcuate, cinghia di manovra di plastica, cinghia di nylon per il collegamento dei teli al rullo, squadrette o tappi di arresto, guide fisse ad U in profilato di ferro zincato spessore 8/10, avvolgitore contenuto in cassetta metallica zincata spessore 8/10 o di plastica antiurto, placca di acciaio inox. Verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Misurazione: luce netta del vano con aumento di 25 cm sull'altezza e 3 cm sulla larghezza; in legno:idem c.s. ...larghezza; in legno: - douglas	RM.14.10.55.Qa012.0000.-	Tapparella avvolgibile di legno naturale douglas; finitura: verniciate trasparenti/opache; geometria/forma/aspetto: stecche; funzione: oscurante; impiego: esterno SPECIFICHE TECNICHE: stecche fisse o distanziate sovrapponibili fino a completa chiusura; verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo e finitura) eseguita in stabilimento o prima della posa.
mc.23.050.0030.b	Vetro stampato temperato colorato; spessore:idem c.s. ...temperato colorato; spessore: - 10 mm	RM.14.10.25.T0000.2250.b	Vetratura stampato temperato di vetro generico; finitura: colorato; spessore [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.23.100.0010.a	Vetro retinato in lastre; spessore 6 mm (±0,5/ 0,6 mm) del tipo:idem c.s. ...mm) del tipo: - incolore	RM.14.10.25.T0000.1505.-	Vetratura retinato di vetro generico; finitura: incolore; geometria/forma/aspetto: lastra; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,5/0,6 mm
mc.05.500.0010	Tavelloni forati rispondenti alla UNI EN 771-1 e ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, conducibilità termica (?) secondo la UNI 1745 del tavellone a secco 0,340 W/mK, dimensioni 60/100 x 25 x 6 cm	RM.08.10.05.L0011.0000.-_CAM	Tavella forato di ceramica terracotta/laterizio; dimensione (x) [cm] = 60 ÷ 100 | dimensione (y) [cm] = 25 | dimensione (z) [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,34; foratura [%] = 45 ÷ 55 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.22.400.0150.b	Tende plissè, poliestere 100%, varie finiture profili; (minino di fatturazione mq 1,50); dei tipi:idem c.s. ...1,50); dei tipi: - tessuto ignifugo	RM.14.10.45.Oa009.0000.b	Tenda plissé di fibra sintetica poliestere; funzione: oscurante; impiego: interno; superficie [m²] > 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: fibra sintetica poliestere 100% poliestere, fibra sintetica poliestere ignifugo, varie finiture profili
mu.06.700.0220.a	Programmatore elettronico indipendente dotato di interfaccia di comunicazione con l'unità centrale tramite linea telefonica fissa ma funzionante anche autonomamente in caso di sconnessione. Il programmatore, debitamente collegato ad una valvola volumetrica, dovrà essere dotato di programma autonomo per l'individuazione di anomalie nella distribuzione irrigua e per la conseguente modifica dei programmi senza che vi sia collegamento con l'unità centrale. Il programmatore sarà composto di: - scheda di collegamento per lo scambio di informazioni con l'unità centrale - modem analogico - due ingressi per il collegamento di valvole volumetriche - alimentazione elettrica - Caratteristiche : - Tempo irriguo da 1 minuto a 12 ore per stazione - Water Budget da 1 a 300%; - Batteria ricaricabile - Massimo carico: 2 elettrovalvole per settore più eventuale comando pompa o Master Valve - Massimo livello programmazione: 9 solenoidi contemporaneamente. Possibilità di gestire 2 Master Valve di cui una programmabile - Quattro programmi indipendenti e sovrapponibili con 8 partenze giornaliere per programma - Ciclo	RM.85.10.25.Za000.2500.-	Unita di programmazione programmatore elettronico indipendente di materiale generico; geometria/forma/aspetto: 24 stazioni; funzione: scambio informazioni | rilevazione cortocircuiti | segnalazione cortocircuiti; alimentazione [V] = 220 | alimentazione [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: con due ingressi per collegamento di valvole volumetriche; alimentazione elettrica; con programma autonomo per individuazione di anomalie nella distribuzione irrigua e per conseguente modifica dei programmi senza collegamento con unità centrale; tempo irriguo = 1 minuto ÷ 12 ore (per stazion); water budget = 1 ÷ 300%; 2 elettrovalvole; 9 solenoidi; possibilità di gestire 2 master valve di cui una programmabile; 4 programmi indipendenti e sovrapponibili con 8 partenze giornaliere per programma; ciclo irriguo indipendente per programma; calendario di 365 giorni con opzione anno bisestile per un unico settaggio di ora e data ; programmazione mensile giorni non irrigui periodici; ciclo irriguo giorni pari e dispari | programmabile da 1 a 99 giorni; 4 diversi cicli settimanali ; possibilità di sospensione irrigazione per un intervallo prefissato al termine del quale il programma riparte regolarmente; frazionabilità tempi di irrigazione per settore con pause programmabili per compensare velocità di infiltrazione terreno; partenze manuali per stazione o per programma; memoria non volatile per conservazione dati di programmazione anche in assenza di alimentazione elettrica; funzionamento del sensore evidenziato da led; predisposizione al collegamento con altri prodotti

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.22.400.0010.a	Persiane avvolgibili in metallo, ad elementi agganciati tipo piatto, complete di accessori e meccanismi, escluso demoltiplicatore, compreso avvolgitore e cinghie (superficie minima m² 1,50):idem c.s. ...minima m² 1,50): - acciaio dolce preverniciato da 5-6/10 mm	RM.14.10.55.Sb001.0000.a	Tapparella avvolgibile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciate; geometria/forma/aspetto: tipo piatto; funzione: oscurante; impiego: esterno; superficie [m²] = 1,5. Incluso: accessori e meccanismi. Escluso: demoltiplicatore SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.23.150.0010.a	Vetro basso emissivo di spessore:idem c.s. ...emissivo di spessore: - sottile 4 mm (± 0,2)	RM.14.10.25.T0000.0250.-	Vetratura basso emissivo di vetro generico; geometria/forma/aspetto: sottile; spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,2 mm
mc.23.150.0010.b	Vetro basso emissivo di spessore:Vetro basso emissivo di spessore: - normale 5 mm (± 0,2)	RM.14.10.25.T0000.0255.a	Vetratura basso emissivo di vetro generico; geometria/forma/aspetto: normale; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,2 mm
mc.22.400.0200.a	Tende verticali scorrevoli da mm 127; (minino di fatturazione mq 2,50, altezza minima fatturabile m 2,00); nei tipi:idem c.s. ...2,00); nei tipi: - tessuto 100% fibra di vetro, ignifugo - oppure Poliestere 100%	RM.14.10.45.Oa009.0250.a	Tenda verticale scorrevole di fibra sintetica poliestere; funzione: oscurante; impiego: interno; dimensione [mm] = 127 | superficie [m²] > 2,5 | altezza [m²] > 2 SPECIFICHE TECNICHE: fibra sintetica poliestere 100% fibra di vetro o 100% poliestere, fibra sintetica poliestere ignifugo
mc.22.400.0200.b	Tende verticali scorrevoli da mm 127; (minino di fatturazione mq 2,50, altezza minima fatturabile m 2,00); nei tipi:idem c.s. ...2,00); nei tipi: - tessuto 100% Trevira CS oppure 53% filo vetro e 47% PVC, oscurante	RM.14.10.45.Oa009.0250.b	Tenda verticale scorrevole di fibra sintetica poliestere; funzione: oscurante; impiego: interno; dimensione [mm] = 127 | superficie [m²] > 2,5 | altezza [m²] > 2 SPECIFICHE TECNICHE: fibra sintetica poliestere 100% trevira cs, fibra sintetica poliestere oscurante
mc.07.100.0090	Sigillante poliuretanico monocomponente, igroindurente, tixotropico (in cartucce da 310 ml)	RM.21.10.00.Ca009.0250.-	Sigillante poliuretanico tixotropico di resina sintetica poliuretanica (PUR); geometria/forma/aspetto: monocomponenti; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: igroindurente, cartucce da 310 ml
mu.06.700.0220.b	Programmatore elettronico indipendente dotato di interfaccia di comunicazione con l'unità centrale tramite linea telefonica fissa ma funzionante anche autonomamente in caso di sconnessione. Il programmatore, debitamente collegato ad una valvola volumetrica, dovrà essere dotato di programma autonomo per l'individuazione di anomalie nella distribuzione irrigua e per la conseguente modifica dei programmi senza che vi sia collegamento con l'unità centrale. Il programmatore sarà composto di: - scheda di collegamento per lo scambio di informazioni con l'unità centrale - modem analogico - due ingressi per il collegamento di valvole volumetriche - alimentazione elettrica - Caratteristiche : - Tempo irriguo da 1 minuto a 12 ore per stazione - Water Budget da 1 a 300%; - Batteria ricaricabile - Massimo carico: 2 elettrovalvole per settore più eventuale comando pompa o Master Valve - Massimo livello programmazione: 9 solenoidi contemporaneamente. Possibilità di gestire 2 Master Valve di cui una programmabile - Quattro programmi indipendenti e sovrapponibili con 8 partenze giornaliere per programma - Ciclo	RM.85.10.25.Za000.2505.-	Unita di programmazione programmatore elettronico indipendente di materiale generico; geometria/forma/aspetto: 40 stazioni; funzione: scambio informazioni | rilevazione cortocircuiti | segnalazione cortocircuiti; alimentazione [V] = 220 | alimentazione [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: con due ingressi per collegamento di valvole volumetriche; alimentazione elettrica; con programma autonomo per individuazione di anomalie nella distribuzione irrigua e per conseguente modifica dei programmi senza collegamento con unità centrale; tempo irriguo = 1 minuto ÷ 12 ore (per stazion); water budget = 1 ÷ 300%; 2 elettrovalvole; 9 solenoidi; possibilità di gestire 2 master valve di cui una programmabile; 4 programmi indipendenti e sovrapponibili con 8 partenze giornaliere per programma; ciclo irriguo indipendente per programma; calendario di 365 giorni con opzione anno bisestile per un unico settaggio di ora e data ; programmazione mensile giorni non irrigui periodici; ciclo irriguo giorni pari e dispari | programmabile da 1 a 99 giorni; 4 diversi cicli settimanali ; possibilità di sospensione irrigazione per un intervallo prefissato al termine del quale il programma riparte regolarmente; frazionabilità tempi di irrigazione per settore con pause programmabili per compensare velocità di infiltrazione terreno; partenze manuali per stazione o per programma; memoria non volatile per conservazione dati di programmazione anche in assenza di alimentazione elettrica; funzionamento del sensore evidenziato da led; predisposizione al collegamento con altri prodotti
mc.22.400.0010.b	Persiane avvolgibili in metallo, ad elementi agganciati tipo piatto, complete di accessori e meccanismi, escluso demoltiplicatore, compreso avvolgitore e cinghie (superficie minima m² 1,50):idem c.s. ...minima m² 1,50): - acciaio dolce preverniciato da 8-10/10 mm	RM.14.10.55.Sb001.0000.b	Tapparella avvolgibile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciate; geometria/forma/aspetto: tipo piatto; funzione: oscurante; impiego: esterno; superficie [m²] = 1,5. Incluso: accessori e meccanismi. Escluso: demoltiplicatore SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.23.150.0010.d	Vetro basso emissivo di spessore:Vetro basso emissivo di spessore: - forte 8 mm (± 0,3)	RM.14.10.25.T0000.0260.-	Vetratura basso emissivo di vetro generico; geometria/forma/aspetto: forte; spessore [mm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,3 mm
mc.23.150.0010.e	Vetro basso emissivo di spessore:Vetro basso emissivo di spessore: - spesso 10 mm (± 0,3)	RM.14.10.25.T0000.0265.-	Vetratura basso emissivo di vetro generico; geometria/forma/aspetto: spesso; spessore [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,3 mm

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.22.400.0200.c	Tende verticali scorrevoli da mm 127; (minino di fatturazione mq 2,50, altezza minima fatturabile m 2,00); nei tipi:idem c.s. ...2,00); nei tipi: - tessuto 100% Trevira CS lavabile	RM.14.10.45.Oa009.0250.c	Tenda verticale scorrevole di fibra sintetica poliestere; funzione: oscurante; impiego: interno; dimensione [mm] = 127 | superficie [m²] > 2,5 | altezza [m²] > 2 SPECIFICHE TECNICHE: fibra sintetica poliestere 100% trevira cs,fibra sintetica poliestere lavabile
mc.22.400.0200.d	Tende verticali scorrevoli da mm 127; (minino di fatturazione mq 2,50, altezza minima fatturabile m 2,00); nei tipi:idem c.s. ...- tessuto 47% fibra di vetro e 53% acrilico, oscurante	RM.14.10.45.Oa009.0250.d	Tenda verticale scorrevole di fibra sintetica poliestere; funzione: oscurante; impiego: interno; dimensione [mm] = 127 | superficie [m²] > 2,5 | altezza [m²] > 2 SPECIFICHE TECNICHE: fibra sintetica poliestere 47% fibra di vetro e 53% acrilico, fibra sintetica poliestere oscurante
mc.07.100.0110	Sigillante a base di bitume polimero in fase solvente (in latte)	RM.21.10.00.F0002.0000.-	Sigillante di bitume polimero generico SPECIFICHE TECNICHE: bitume polimero in fase solvente (in latte)
mu.06.700.0230	Programmatore da 4 a 12 settori; modello base 4 stazioni espandibile di 2 settori in due settori sino a 12. Tre programmi di irrigazione completamente indipendenti: ogni stazione può essere assegnata a qualsiasi programma tempi d'intervento delle stazioni da 1 minuto a 4 ore con incrementi di 1 minuto, frequenza irrigua fino a 4 partenze al giorno per ogni programma su base settimanale o ad intervalli, calendario di 365 giorni con ciclo irriguo giorni pari o dispari, regolazione stagionale indipendente per ogni programma con variazioni dal 10 al 200% con incrementi del 10% - sospensione pioggia programmabile da 1 a 7 giorni per prevenire sprechi di acqua, Selezionabile un ritardo di 15 secondi all'attivazione delle stazioni per favorire la chiusura delle valvole - Circuito di comando pompa/valvola generale - Porta per collegare direttamente un sensore pioggia - Alimentazione elettrica 117 o 220 V c.a., 50/60Hz.	RM.85.10.25.Za000.1750.-	Unita di programmazione programmatore di materiale generico; geometria/forma/aspetto: 4÷12 settori; alimentazione [V] = 117 ÷ 220 | alimentazione [Hz] = 50 ÷ 60 SPECIFICHE TECNICHE: modello base 4 stazioni espandibile di 2 settori in due settori sino a 12; 3 programmi di irrigazione indipendenti; tempi d'intervento stazioni = 1 minuto ÷ 4 ore (con incrementi di 1 minuto); frequenza irrigua fino a 4 partenze al giorno per ogni programma su base settimanale o ad intervalli; calendario di 365 giorni con ciclo irriguo giorni pari o dispari; regolazione stagionale indipendente per ogni programma con variazioni dal 10 al 200% e incrementi del 10%; sospensione pioggia programmabile da 1 a 7 giorni; selezionabile un ritardo di 15 secondi all'attivazione delle stazioni per chiusura valvole; circuito di comando pompa/valvola generale; porta per collegamento diretto di sensore pioggia; alimentazione elettrica
mu.06.700.0240.a	Derivazione dalle elettrovalvole di segnale in onda quadra di tipo stagno e precodificato in fase di assemblaggio. Inserito nello stesso pozzetto delle elettrovalvole e cablato a monocavo bipolare per mezzo di connettori preisolatiidem c.s. ...di connettori preisolati - 1 uscita per 2 solenoidi	RM.85.10.25.Za000.0750.-	Unita di programmazione derivazione di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo stagno | 1 uscita; impiego: elettrovalvole di segnale SPECIFICHE TECNICHE: in onda quadra; precodificato in fase di assemblaggio; inserito nel pozzetto delle elettrovalvole e cablato a monocavo bipolare con connettori preisolati; per 2 solenoidi
mu.06.700.0350	Interfaccia per comandare l'accensione e lo spegnimento di una pompa tramite programmatori ad energia solare.	RM.85.10.25.Za000.1500.-	Unita di programmazione di materiale generico; funzione: accensione-spegnimento pompa SPECIFICHE TECNICHE: con programmatori ad energia solare
mc.22.400.0010.c	Persiane avvolgibili in metallo, ad elementi agganciati tipo piatto, complete di accessori e meccanismi, escluso demoltiplicatore, compreso avvolgitore e cinghie (superficie minima m² 1,50):idem c.s. ...minima m² 1,50): - profilati alluminio verniciato da 6/10 mm	RM.14.10.55.Sa000.0000.a	Tapparella avvolgibile di lega alluminio generico; finitura: verniciate; geometria/forma/aspetto: tipo piatto | profilati; funzione: oscurante; impiego: esterno; superficie [m²] = 1,5. Incluso: accessori e meccanismi. Escluso: demoltiplicatore SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.23.155.0010.a	Vetro a controllo solare Fattore solare=0,77; Trasmissione luminosa = 0.18 di spessore:idem c.s. ...0.18 di spessore: - sottile 4 mm (± 0,2)	RM.14.10.25.T0000.0500.b	Vetratura controllo solare di vetro generico; geometria/forma/aspetto: sottile; spessore [mm] = 4; fattore solare [-] = 0,77 | trasmissione solare [-] = 0,18 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,2 mm
mc.23.155.0010.b	Vetro a controllo solare Fattore solare=0,77; Trasmissione luminosa = 0.18 di spessore:idem c.s. ...0.18 di spessore: - normale 6 mm (± 0,2)	RM.14.10.25.T0000.0505.b	Vetratura controllo solare di vetro generico; geometria/forma/aspetto: normale; spessore [mm] = 6; fattore solare [-] = 0,77 | trasmissione solare [-] = 0,18 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,2 mm
mc.23.170.0010.d	Cristallo float incolorato del tipo:Cristallo float incolorato del tipo: - forte 8 mm (± 0,3)	RM.14.10.25.T0006.0290.-	Vetratura float di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria/forma/aspetto: forte; spessore [mm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,3 mm
mc.23.170.0010.e	Cristallo float incolorato del tipo:Cristallo float incolorato del tipo: - spess. 10 mm (± 0,3)	RM.14.10.25.T0006.0285.-	Vetratura float di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria/forma/aspetto: spesso; spessore [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,3 mm

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.06.600.0060.a	Traliccio prefabbricato in acciaio zincato a caldo, per armature di murature, composto da due fili paralleli collegati da un terzo filo sinusoidale continuo mediante saldatura:idem c.s. ...continuo mediante saldatura: - altezza 8/10/15 cm	RM.26.10.10.Sb001.0000.a	Traliccio prefabbricati di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: armatura; impiego: murature; altezza [cm] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a caldo; composto da due fili paralleli collegati ad un filo sinusoidale continuo con saldatura
mc.06.600.0060.b	Traliccio prefabbricato in acciaio zincato a caldo, per armature di murature, composto da due fili paralleli collegati da un terzo filo sinusoidale continuo mediante saldatura:idem c.s. ...continuo mediante saldatura: - altezza 20 cm	RM.26.10.10.Sb001.0000.b	Traliccio prefabbricati di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: armatura; impiego: murature; altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a caldo; composto da due fili paralleli collegati ad un filo sinusoidale continuo con saldatura
mu.06.700.0240.b	Derivazione dalle elettrovalvole di segnale in onda quadra di tipo stagno e precodificato in fase di assemblaggio. Inserito nello stesso pozzetto delle elettrovalvole e cablato a monocavo bipolare per mezzo di connettori preisolatiidem c.s. ...di connettori preisolati - 2 uscite per 4 solenoidi	RM.85.10.25.Za000.0755.-	Unita di programmazione derivazione di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo stagno | 2 uscite; impiego: elettrovalvole di segnale SPECIFICHE TECNICHE: in onda quadra; inserito nel pozzetto delle elettrovalvole e cablato a monocavo bipolare con connettori preisolati; per 4 solenoidi
mu.06.700.0240.c	Derivazione dalle elettrovalvole di segnale in onda quadra di tipo stagno e precodificato in fase di assemblaggio. Inserito nello stesso pozzetto delle elettrovalvole e cablato a monocavo bipolare per mezzo di connettori preisolatiidem c.s. ...di connettori preisolati - 4 uscite per 4 solenoidi	RM.85.10.25.Za000.0760.-	Unita di programmazione derivazione di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo stagno | 4 uscite; impiego: elettrovalvole di segnale SPECIFICHE TECNICHE: in onda quadra; inserito nel pozzetto delle elettrovalvole e cablato a monocavo bipolare con connettori preisolati; per 4 solenoidi
mc.22.400.0010.d	Persiane avvolgibili in metallo, ad elementi agganciati tipo piatto, complete di accessori e meccanismi, escluso demoltiplicatore, compreso avvolgitore e cinghie (superficie minima m² 1,50):idem c.s. ...minima m² 1,50): - profilati alluminio anodizzato da 10/10 mm	RM.14.10.55.Sa000.0000.b	Tapparella avvolgibile di lega alluminio generico; finitura: verniciate; geometria/forma/aspetto: tipo piatto | profilati; funzione: oscurante; impiego: esterno; superficie [m²] = 1,5. Incluso: accessori e meccanismi. Escluso: demoltiplicatore SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.23.155.0010.c	Vetro a controllo solare Fattore solare=0,77; Trasmissione luminosa = 0.18 di spessore:idem c.s. ...0.18 di spessore: - forte 8 mm (± 0,2)	RM.14.10.25.T0000.0510.b	Vetratura controllo solare di vetro generico; geometria/forma/aspetto: forte; spessore [mm] = 8; fattore solare [-] = 0,77 | trasmissione solare [-] = 0,18 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,2 mm
mc.23.155.0010.d	Vetro a controllo solare Fattore solare=0,77; Trasmissione luminosa = 0.18 di spessore:idem c.s. ...0.18 di spessore: - spesso 10 mm (± 0,2)	RM.14.10.25.T0000.0515.b	Vetratura controllo solare di vetro generico; geometria/forma/aspetto: spesso; spessore [mm] = 10; fattore solare [-] = 0,77 | trasmissione solare [-] = 0,18 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,2 mm
mc.23.170.0010.f	Cristallo float incolorato del tipo:Cristallo float incolorato del tipo: - exstraspesso 12 mm (± 0,3)	RM.14.10.25.T0006.0295.-	Vetratura float di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria/forma/aspetto: extraspesso; spessore [mm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,3 mm
mc.23.170.0020.a	Cristallo float colorato del tipo:idem c.s. ...colorato del tipo: - sottile 4 mm (± 0,2)	RM.14.10.25.T0006.0250.-	Vetratura float di vetro cristallo; finitura: colorato; geometria/forma/aspetto: sottile; spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,2 mm
mc.06.600.0060.c	Traliccio prefabbricato in acciaio zincato a caldo, per armature di murature, composto da due fili paralleli collegati da un terzo filo sinusoidale continuo mediante saldatura:idem c.s. ...continuo mediante saldatura: - altezza 25 cm	RM.26.10.10.Sb001.0000.c	Traliccio prefabbricati di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: armatura; impiego: murature; altezza [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a caldo; composto da due fili paralleli collegati ad un filo sinusoidale continuo con saldatura
mc.04.150.0020.a	Traliccio speciale in acciaio per rinforzo strutture in legno, comprese le viti da legno DIN 571:idem c.s. ...legno DIN 571: - altezza 40 mm	RM.26.10.10.Sb001.0250.a	Traliccio speciali di lega ferrosa acciaio generico; funzione: rinforzo; impiego: strutture in legno; altezza [cm] = 40. Incluso: viteria da legno SPECIFICHE TECNICHE: viteria secondo normativa DIN 571

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.700.0250	Interfaccia per sistemi monocavo in grado di interfacciare qualsiasi programmatore standard a 24V con un sistema monacavo a decodificatori. L'interfaccia avrà le seguenti caratteristiche: compatibilità con elettrovalvole 24 VAC; compatibilità con decodificatori tipo FD-102, 202, 401e 601; compatibilità con sistema di gestione adottato dal Settore Arredo Urbano e Verde. Massima garanzia con trasmissione di segnale ad onda quadra; massimo numero ingressi: 48 più Master Valve; capacità massima 50 decodificatori; numero massimo di solenoidi attivabili contemporaneamente: 8; trasformatore di sicurezza interno; cavo di collegamento: biconduttore 2x2,5 mm² con doppio isolamento e rivestimento;	RM.85.10.25.Za000.1250.-	Unita di programmazione interfaccia di materiale generico; impiego: sistemi monocavo SPECIFICHE TECNICHE: per interfacciare qualsiasi programmatore standard a 24v con sistema monacavo a decodificatori; compatibilità con elettrovalvole 24 vac; compatibilità con decodificatori tipo fd-102 | 202 | 401e 601; compatibilità con sistema di gestione adottato dal settore arredo urbano e verde; massima garanzia con trasmissione di segnale ad onda quadra; massimo numero ingressi: 48 più master valve; capacità massima 50 decodificatori; numero massimo di solenoidi attivabili contemporaneamente: 8
mc.21.150.0020.a	Teli per tapparelle avvolgibili in pvc, con stecche da 13/14 mm di spessore a doppio agganciamento continuo (n° 20 stecche al ml) e peso non inferiore a:idem c.s. ...non inferiore a: - kg/m² 4,500	RM.14.10.55.D0018.0000.a	Tapparella avvolgibile di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: stecche; funzione: oscurante; impiego: esterno; peso = 4 |500 kg/mq [-] nd nd SPECIFICHE TECNICHE: n° 20 stecche al metro
mc.21.150.0020.b	Teli per tapparelle avvolgibili in pvc, con stecche da 13/14 mm di spessore a doppio agganciamento continuo (n° 20 stecche al ml) e peso non inferiore a:idem c.s. ...non inferiore a: - kg/m² 6,200 antigrandine	RM.14.10.55.D0018.0000.c	Tapparella avvolgibile di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: stecche; funzione: oscurante; impiego: esterno; peso = 6 |200 kg/mq [-] nd nd SPECIFICHE TECNICHE: n° 20 stecche al metro
mc.23.155.0020.a	Vetro stratificato di sicurezza a controllo solare Fattore=0,37; Trasmissione luminosa=0,45 di spessore:idem c.s. ...luminosa=0,45 di spessore: -33.1 mm (uno strato di PVB 0,38)	RM.14.10.25.T0000.2510.b	Vetratura stratificato di vetro generico; funzione: sicurezza | controllo solare; spessore [mm] = 33,1; fattore solare [-] = 0,37 | trasmissione solare [-] = 0,45. Incluso: strato di PVB 0,38 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.23.155.0020.b	Vetro stratificato di sicurezza a controllo solare Fattore=0,37; Trasmissione luminosa=0,45 di spessore:idem c.s. ...luminosa=0,45 di spessore: -44.1 mm (uno strato di PVB 0,38)	RM.14.10.25.T0000.2510.d	Vetratura stratificato di vetro generico; funzione: sicurezza | controllo solare; spessore [mm] = 44,1; fattore solare [-] = 0,37 | trasmissione solare [-] = 0,45. Incluso: strato di PVB 0,38 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.23.170.0020.b	Cristallo float colorato del tipo:Cristallo float colorato del tipo: - normale 5 mm (± 0,2)	RM.14.10.25.T0006.0255.a	Vetratura float di vetro cristallo; finitura: colorato; geometria/forma/aspetto: normale; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,2 mm
mc.23.170.0020.c	Cristallo float colorato del tipo:idem c.s. ...- normale 6 mm (± 0,2)	RM.14.10.25.T0006.0255.b	Vetratura float di vetro cristallo; finitura: colorato; geometria/forma/aspetto: normale; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,2 mm
mc.04.150.0020.b	Traliccio speciale in acciaio per rinforzo strutture in legno, comprese le viti da legno DIN 571:idem c.s. ...legno DIN 571: - altezza 60 mm	RM.26.10.10.Sb001.0250.b	Traliccio speciali di lega ferrosa acciaio generico; funzione: rinforzo; impiego: strutture in legno; altezza [cm] = 60. Incluso: viteria da legno SPECIFICHE TECNICHE: viteria secondo normativa DIN 571
mu.04.250.0020.a	Transenne formate da pannelli retti e/o curvi, come da disegni dell'Amministrazione in:idem c.s. ...disegni dell'Amministrazione in:- profilati di acciaio cor-ten in pannelli	RM.34.10.15.Sb024.0000.-	Transenna stradali di lega ferrosa acciaio COR-TEN; geometria/forma/aspetto: transenne SPECIFICHE TECNICHE: transenne come da disegni dell'amministrazione

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.700.0310.a	Programmatore a pannelli solari avente le seguenti caratteristiche: - gestione di 6 o 8 settori o in alternativa, al posto dell'ottava stazione ,una master valve o un comando pompa. -gestione di 10, 12 settori più una valvola principale o un comando pompa. -non richiede alimentazione di rete o batterie. - software multilingue in inglese ,spagnolo e italiano. -la memoria non volatile mantiene a tempo indefinito la programmazione anche senza batterie. -l'energia necessaria per il funzionamento del sistema è generata da un modulo fotovoltaico interno con un sistema microelettrico di gestione dell'energia alimentato dalla luce ambientale. -funziona giorno e notte in qualsiasi condizione atmosferica. -non occorre la luce solare diretta. - calendario di 365 giorni con anno bisestile. -i sensori pioggia ,umidità e gelo possono essere assegnati a una singola valvola o all'intero sistema mediante un connettore. -possibilità di irrigazione manuale ,assegnabile ad una stazione o programma. -quattro programmi con tre partenze giornaliere. -durata dell'irrigazione da 1 minuto a 5 ore e 59 minuti. -ciclo personalizzabile con calendario di 7 giorni o intervalli di 1-39 giorni o con	RM.85.10.25.Za000.2000.-	Unita di programmazione programmatore a pannelli solari di materiale generico; geometria/forma/aspetto: 6 stazioni; temperatura di esercizio = -10°c ÷ 60°c [°C] = 10 ÷ 60 SPECIFICHE TECNICHE: gestione di 6 o 8 settori; non richiede alimentazione di rete o batterie; software multilingue in inglese |spagnolo e italiano; memoria non volatile in grado di mantenere la programmazione senza batterie; modulo fotovoltaico interno; funzionamento diurno e notturno ed in presenza di qualsiasi condizione atmosferica; non necessaria luce solare diretta; calendario di 365 giorni con anno bisestile; sensori pioggia-umidità-gelo assegnati ad ogni valvola o nes sistema con connettore; possibilità di irrigazione manuale | assegnabile a stazione o a programma; 4 programmi con tre partenze giornaliere; durata irrigazione = 1 minuto ÷ 5 ore e 59 minuti; calendario di 7 giorni o intervalli di 1÷39 giorni o con opzioni giornaliero o "giorni pari/dispari"; regolazione individuale mensile del water budget; sospensione per pioggia programmabile per un massimo di 99 giorni con riavvio automatico; funzione "stato del sistema" per informare utente su condizioni unità di controllo; storico sudurata irrigazione manuale e programmata mensile annua per ogni settore; opzione "mese escluso" per disinserimento impianto per durata di un mese; ingresso unità di controllo: 0-100000 lux o maggiore (funzionamento con 10000 lux); uscita unità di controllo:a impulsi di 5 volt; ingresso telecomando: 12 volt con batterie ni-mh da 3 l6 volt a96; password di sicurezza
mc.21.150.0020.c	Teli per tapparelle avvolgibili in pvc, con stecche da 13/14 mm di spessore a doppio agganciamento continuo (n° 20 stecche al ml) e peso non inferiore a:idem c.s. ...non inferiore a: - sovrapprezzo per rinforzo in metallo	RM.14.10.55.D0018.0000.b	Tapparella avvolgibile di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: stecche; funzione: oscurante; impiego: esterno; peso = 4 |500 kg/mq [-] nd nd. Incluso: rinforzo in metallo SPECIFICHE TECNICHE: n° 20 stecche al metro
mc.23.155.0020.c	Vetro stratificato di sicurezza a controllo solare Fattore=0,37; Trasmissione luminosa=0,45 di spessore:idem c.s. ...luminosa=0,45 di spessore: -55.1 mm (uno strato di PVB 0,38)	RM.14.10.25.T0000.2510.f	Vetratura stratificato di vetro generico; funzione: sicurezza | controllo solare; spessore [mm] = 55,1; fattore solare [-] = 0,37 | trasmissione solare [-] = 0,45. Incluso: strato di PVB 0,38 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.23.155.0020.d	Vetro stratificato di sicurezza a controllo solare Fattore=0,37; Trasmissione luminosa=0,45 di spessore:idem c.s. ...luminosa=0,45 di spessore: -66.1 mm (uno strato di PVB 0,38)	RM.14.10.25.T0000.2510.h	Vetratura stratificato di vetro generico; funzione: sicurezza | controllo solare; spessore [mm] = 66,1; fattore solare [-] = 0,37 | trasmissione solare [-] = 0,45. Incluso: strato di PVB 0,38 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.23.170.0020.d	Cristallo float colorato del tipo:Cristallo float colorato del tipo: - forte 8 mm (± 0,3)	RM.14.10.25.T0006.0260.-	Vetratura float di vetro cristallo; finitura: colorato; geometria/forma/aspetto: forte; spessore [mm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,3 mm
mc.23.170.0020.e	Cristallo float colorato del tipo:Cristallo float colorato del tipo: - spesso 10 mm (± 0,3)	RM.14.10.25.T0006.0265.-	Vetratura float di vetro cristallo; finitura: colorato; geometria/forma/aspetto: spesso; spessore [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,3 mm
mu.04.250.0020.b	Transenne formate da pannelli retti e/o curvi, come da disegni dell'Amministrazione in:idem c.s. ...disegni dell'Amministrazione in:- profilati di acciaio inox in pannelli	RM.34.10.15.Sb008.0000.-	Transenna stradali di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: transenne SPECIFICHE TECNICHE: transenne come da disegni dell'amministrazione
mu.04.250.0030	Transenna in ferro a protezione dei muri spondali dei Navigli come da disegni dell'Amministrazione, esclusa la verniciatura. (peso 27,50 kg/ml)	RM.34.10.15.R0001.0000.-	Transenna stradali di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: transenne; funzione: protezione; impiego: muri; peso [kg/m] = 27,5 SPECIFICHE TECNICHE: transenna a protezione dei muri spondali dei navigli come da disegni dell'amministrazione;

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.700.0310.b	Programmatore a pannelli solari avente le seguenti caratteristiche: - gestione di 6 o 8 settori o in alternativa, al posto dell'ottava stazione ,una master valve o un comando pompa. -gestione di 10, 12 settori più una valvola principale o un comando pompa. -non richiede alimentazione di rete o batterie. - software multilingue in inglese ,spagnolo e italiano. -la memoria non volatile mantiene a tempo indefinito la programmazione anche senza batterie. -l'energia necessaria per il funzionamento del sistema è generata da un modulo fotovoltaico interno con un sistema microelettrico di gestione dell'energia alimentato dalla luce ambientale. -funziona giorno e notte in qualsiasi condizione atmosferica. -non occorre la luce solare diretta. - calendario di 365 giorni con anno bisestile. -i sensori pioggia ,umidità e gelo possono essere assegnati a una singola valvola o all'intero sistema mediante un connettore. -possibilità di irrigazione manuale ,assegnabile ad una stazione o programma. -quattro programmi con tre partenze giornaliere. -durata dell'irrigazione da 1 minuto a 5 ore e 59 minuti. -ciclo personalizzabile con calendario di 7 giorni o intervalli di 1-39 giorni o con	RM.85.10.25.Za000.2005.-	Unita di programmazione programmatore a pannelli solari di materiale generico; geometria/forma/aspetto: 8 stazioni; temperatura di esercizio = -10°c ÷ 60°c [°C] = 10 ÷ 60 SPECIFICHE TECNICHE: gestione di 6 o 8 settori; non richiede alimentazione di rete o batterie; software multilingue in inglese |spagnolo e italiano; memoria non volatile in grado di mantenere la programmazione senza batterie; modulo fotovoltaico interno; funzionamento diurno e notturno ed in presenza di qualsiasi condizione atmosferica; non necessaria luce solare diretta; calendario di 365 giorni con anno bisestile; sensori pioggia-umidità-gelo assegnati ad ogni valvola o nes sistema con connettore; possibilità di irrigazione manuale | assegnabile a stazione o a programma; 4 programmi con tre partenze giornaliere; durata irrigazione = 1 minuto ÷ 5 ore e 59 minuti; calendario di 7 giorni o intervalli di 1÷39 giorni o con opzioni giornaliero o "giorni pari/dispari"; regolazione individuale mensile del water budget; sospensione per pioggia programmabile per un massimo di 99 giorni con riavvio automatico; funzione "stato del sistema" per informare utente su condizioni unità di controllo; storico sudurata irrigazione manuale e programmata mensile annua per ogni settore; opzione "mese escluso" per disinserimento impianto per durata di un mese; ingresso unità di controllo: 0-100000 lux o maggiore (funzionamento con 10000 lux); uscita unità di controllo:a impulsi di 5 volt; ingresso telecomando: 12 volt con batterie ni-mh da 3 l6 volt a96; password di sicurezza
mc.22.400.0050.a	Tende alla veneziana con lamelle di alluminio verniciate a smalto, complete di nastri e congegni per il sollevamento e l'orientamento, cassonetto e spiaggiale metallici, verniciati a smalto; (superficie minima m² 2,00):idem c.s. ...minima m² 2,00): - lamelle da 50 mm	RM.14.10.45.Sa000.0015.-	Tenda veneziana di lega alluminio generico; finitura: verniciata a smalto; geometria/forma/aspetto: lamelle; funzione: oscurante; impiego: interno; superficie [m²] > 2 SPECIFICHE TECNICHE: accessori coordinati in tinta con lamelle
mc.23.155.0030.a	Vetro stratificato di sicurezza a controllo solare Fattore solare=0,17; Trasmissione luminosa=0,18, di spessore:idem c.s. ...luminosa=0,18, di spessore: -33.1 mm (uno strato di PVB 0,38)	RM.14.10.25.T0000.2510.a	Vetratura stratificato di vetro generico; funzione: sicurezza | controllo solare; spessore [mm] = 33,1; fattore solare [-] = 0,17 | trasmissione solare [-] = 0,18. Incluso: strato di PVB 0,38 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.23.155.0030.b	Vetro stratificato di sicurezza a controllo solare Fattore solare=0,17; Trasmissione luminosa=0,18, di spessore:idem c.s. ...luminosa=0,18, di spessore: -44.1 mm (uno strato di PVB 0,38)	RM.14.10.25.T0000.2510.c	Vetratura stratificato di vetro generico; funzione: sicurezza | controllo solare; spessore [mm] = 44,1; fattore solare [-] = 0,17 | trasmissione solare [-] = 0,18. Incluso: strato di PVB 0,38 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.23.170.0020.f	Cristallo float colorato del tipo:Cristallo float colorato del tipo: - exstraspesso 12 mm (± 0,3)	RM.14.10.25.T0006.0270.-	Vetratura float di vetro cristallo; finitura: colorato; geometria/forma/aspetto: extraspesso; spessore [mm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: sp = ±0,3 mm, bordi sgreggiati
mc.23.175.0010.a	Cristallo float temperato incolore, lastre rettangolari, bordi sgreggiati; spessore:idem c.s. ...bordi sgreggiati; spessore: - 5 mm (± 0,2)	RM.14.10.25.T0006.0755.e	Vetratura float temprato di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria/forma/aspetto: lastra; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: sp = ±0,2 mm, bordi sgreggiati

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.700.0110.a	Unità di controllo a batteria con le seguenti caratteristiche tecniche: apertura e chiusura automatica delle elettrovalvole equipaggiate di “Solenoide Bistabile”, involucro completamente stagno all’immersione, alimentazione con batteria alcalina da 9 V tipo 6AM6 (norme internazionali) o 6LR61 (norme Europee) , compartimento batteria stagno, connettore a raggi infrarossi esterno, trasmissione del programma anche con unità di controllo completamente immersa nell’acqua, fori per il fissaggio, un cavo pilota per ciascuna stazione ed 1 cavo comune, oppure un cavo pilota per ciascuna stazione e 2 cavi comuni, cavo per collegamento al sensore per l’umidità, mantenimento per 5 minuti del programma impostato durante il cambio della batteria. Specifiche funzionali: Sistema anti-vandalo perché programmabile solamente a mezzo comando portatile, triplo programma A-B-C, funzionamento sequenziale delle stazioni all’interno di un programma possibilità di distanziare le elettrovalvole dall’unità di controllo pertinente fino ad un massimo di 14 mt. Con un cavo di mm² 1,5 di sezione, sincronizzazione dell’orologio interno automatica ad ogni	RM.85.10.25.Za000.0000.-	Unita di programmazione a batteria di materiale generico; geometria/forma/aspetto: 1 stazione SPECIFICHE TECNICHE: trasmissione del programma anche con unità di controllo completamente immersa in acqua; con fori per fissaggio; con sistema anti-vandalo programmabile a mezzo comando portatile | triplo programma a-b-c | funzionamento sequenziale stazioni all’interno di un programma | possibilità di distanziare le elettrovalvole fino a 14 m; sincronizzazione orologio interno automatica ad ogni collegamento con programmatore; mantenimento per 5 minuti del programma impostato durante il cambio batteria; 1 cavo pilota; 1/2 cavi comuni
mu.06.700.0310.c	Programmatore a pannelli solari avente le seguenti caratteristiche: - gestione di 6 o 8 settori o in alternativa, al posto dell'ottava stazione ,una master valve o un comando pompa. -gestione di 10, 12 settori più una valvola principale o un comando pompa. -non richiede alimentazione di rete o batterie. - software multilingue in inglese ,spagnolo e italiano. -la memoria non volatile mantiene a tempo indefinito la programmazione anche senza batterie. -l'energia necessaria per il funzionamento del sistema è generata da un modulo fotovoltaico interno con un sistema microelettrico di gestione dell'energia alimentato dalla luce ambientale. -funziona giorno e notte in qualsiasi condizione atmosferica. -non occorre la luce solare diretta. - calendario di 365 giorni con anno bisestile. -i sensori pioggia ,umidità e gelo possono essere assegnati a una singola valvola o all'intero sistema mediante un connettore. -possibilità di irrigazione manuale ,assegnabile ad una stazione o programma. -quattro programmi con tre partenze giornaliere. -durata dell'irrigazione da 1 minuto a 5 ore e 59 minuti. -ciclo personalizzabile con calendario di 7 giorni o intervalli di 1-39 giorni o con	RM.85.10.25.Za000.2010.-	Unita di programmazione programmatore a pannelli solari di materiale generico; geometria/forma/aspetto: 10 stazioni; temperatura di esercizio = -10°c ÷ 60°c [°C] = 10 ÷ 60 SPECIFICHE TECNICHE: gestione di 6 o 8 settori; non richiede alimentazione di rete o batterie; software multilingue in inglese |spagnolo e italiano; memoria non volatile in grado di mantenere la programmazione senza batterie; modulo fotovoltaico interno; funzionamento diurno e notturno ed in presenza di qualsiasi condizione atmosferica; non necessaria luce solare diretta; calendario di 365 giorni con anno bisestile; sensori pioggia-umidità-gelo assegnati ad ogni valvola o nes sistema con connettore; possibilità di irrigazione manuale | assegnabile a stazione o a programma; 4 programmi con tre partenze giornaliere; durata irrigazione = 1 minuto ÷ 5 ore e 59 minuti; calendario di 7 giorni o intervalli di 1÷39 giorni o con opzioni giornaliero o "giorni pari/dispari"; regolazione individuale mensile del water budget; sospensione per pioggia programmabile per un massimo di 99 giorni con riavvio automatico; funzione "stato del sistema" per informare utente su condizioni unità di controllo; storico sudurata irrigazione manuale e programmata mensile annua per ogni settore; opzione "mese escluso" per disinserimento impianto per durata di un mese; ingresso unità di controllo: 0-100000 lux o maggiore (funzionamento con 10000 lux); uscita unità di controllo:a impulsi di 5 volt; ingresso telecomando: 12 volt con batterie ni-mh da 3 l6 volt a96; password di sicurezza
mc.22.400.0050.b	Tende alla veneziana con lamelle di alluminio verniciate a smalto, complete di nastri e congegni per il sollevamento e l'orientamento, cassonetto e spiaggiale metallici, verniciati a smalto; (superficie minima m² 2,00):idem c.s. ...minima m² 2,00): - lamelle da 35 mm	RM.14.10.45.Sa000.0010.-	Tenda veneziana di lega alluminio generico; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: lamelle; funzione: oscurante; impiego: interno; superficie [m²] > 2 SPECIFICHE TECNICHE: accessori coordinati in tinta con lamelle
mc.18.600.0020.b	Zoccolino in gres rosso con gola:idem c.s. ...rosso con gola: - 15 x 15 cm	RM.06.15.20.L0002.0000.b	Zoccolino di ceramica gres; finitura: rosso; geometria/forma/aspetto: con gola; impiego: battiscopa; dimensione (x) [cm] = 15 | dimensione (y) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.18.600.0030	Zoccolino in gres fine porcellanato, H cm 10, con gola	RM.06.15.20.L0005.0000.-	Zoccolino di ceramica gres porcellanato; geometria/forma/aspetto: con gola; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.18.600.0040.a	Zoccolino in plastica flessibile, sagomato con guscio di raccordo per l'inserimento di teli o piastrelle, altezza:idem c.s. ...o piastrelle, altezza: - 6/7 cm	RM.06.15.20.D0000.0005.a	Zoccolino di plastica generico; geometria/forma/aspetto: sagomato | con guscio di raccordo; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 6 ÷ 7 SPECIFICHE TECNICHE: guscio di raccordo per inserimento di teli o piastrelle
mu.05.180.0100.a	Cartelli in alluminio estruso spessore 80 mm, con finitura in pellicola rifrangente classe 2, perimetro della figura formato da un numero variabile (da 26 a 52 circa) di Led, potenza di 10.5 lux ciascuno. Alimentazione a 12 volt in corrente continua, con pannelli fotovoltaici o riduttore di tensione 230 VAC/12VDC. La gestione e l'accumulatore sono alloggiati in armadio stagno in vetroresina IP65; l'accensione è automatica. Completo di staffe di ancoraggio, nei tipi:idem c.s. ...ancoraggio, nei tipi: - triangolari lato 90 cm e quadrati 60x60 cm, a 12 V	RM.53.10.00.Sa000.0300.-	Cartello di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente classe 2; impiego: arredo stradale; spessore [mm] = 80. Incluso: staffe di ancoraggio; dispositivo a led SPECIFICHE TECNICHE: numero led = 26 ÷ 52, posti lungo il perimetro del cartello; alimentazione a 12 volt in corrente continua; accensione automatica; gestione e accumulatore alloggiati in armadio stagno
mc.09.450.0030.c	Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale fotolumiscente, per segnaletica di vario tipo, con superficie:idem c.s. ...tipo, con superficie: - da 7,1 fino a 10 dm²	RM.53.10.00.Sa000.0515.c	Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: verniciati; geometria/forma/aspetto: monofacciale fotolumiscente; impiego: arredi urbani; superficie [dm²] = 7 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.18.600.0040.b	Zoccolino in plastica flessibile, sagomato con guscio di raccordo per l'inserimento di teli o piastrelle, altezza:idem c.s. ...o piastrelle, altezza: - 9/10 cm	RM.06.15.20.D0000.0005.b	Zoccolino di plastica generico; geometria/forma/aspetto: sagomato | con guscio di raccordo; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 9 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: guscio di raccordo per inserimento di teli o piastrelle
mc.18.600.0050.a	Zoccolino in plastica flessibile, altezza:idem c.s. ...plastica flessibile, altezza: - 7 cm	RM.06.15.20.D0000.0000.a	Zoccolino di plastica generico; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.18.600.0050.b	Zoccolino in plastica flessibile, altezza:idem c.s. ...plastica flessibile, altezza: - 10 cm	RM.06.15.20.D0000.0000.b	Zoccolino di plastica generico; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.05.180.0050.a	Impianto seguenziale a led composto da 5 proiettori in polietilene alta densità con ottica costituita da 45 chip Led, potenza totale di 2000 Lux, lente in policarbonato colore giallo. Ogni proiettore è dotato di scheda elettronica per la gestione, di cavo precablato da 20 m e di adattatore per il fissaggio ai delineatori in pvc; delineatori in polietilene flessibile colore nero. Dimensione proiettori mm 800x400x120, peso 28 kg, dotati di due maniglie per il trasporto. Per impianto composto da 5 proiettori:idem c.s. ...da 5 proiettori: - funzionamento a 12 V	RM.53.10.15.Za000.0000.a	Impianto sequenziale led di materiale generico; potenza nominale [V] = 12 | potenza [Lux] = 2000; peso [kg] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: composto da n. 5 proiettori; dotato di n. 2 maniglie per trasporto
mc.18.600.0060.a	Zoccolino in masonite ricoperto da PVC antigraffio con raccordo a guscia, altezza:idem c.s. ...a guscia, altezza: - 6 cm	RM.06.15.20.Qb011.0000.a	Zoccolino di legno artificiale masonite; finitura: PVC antigraffio; geometria/forma/aspetto: con raccordo a guscio; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.18.600.0060.b	Zoccolino in masonite ricoperto da PVC antigraffio con raccordo a guscia, altezza:idem c.s. ...a guscia, altezza: - 10 cm	RM.06.15.20.Qb011.0000.b	Zoccolino di legno artificiale masonite; finitura: PVC antigraffio; geometria/forma/aspetto: con raccordo a guscio; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.18.600.0070	Zoccolino in linoleum preformato, altezza fino a 10 cm.	RM.06.15.20.Cb002.0000.-	Zoccolino di resina naturale linoleum; impiego: battiscopa; altezza [cm] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: preformato
mu.05.180.0100.b	Cartelli in alluminio estruso spessore 80 mm, con finitura in pellicola rifrangente classe 2, perimetro della figura formato da un numero variabile (da 26 a 52 circa) di Led, potenza di 10.5 lux ciascuno. Alimentazione a 12 volt in corrente continua, con pannelli fotovoltaici o riduttore di tensione 230 VAC/12VDC. La gestione e l'accumulatore sono alloggiati in armadio stagno in vetroresina IP65; l'accensione è automatica. Completo di staffe di ancoraggio, nei tipi:idem c.s. ...ancoraggio, nei tipi: - a disco Ø 90 cm e quadrati 90x90 cm, a 12 V	RM.53.10.00.Sa000.0280.-	Cartello di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente classe 2; impiego: arredo stradale. Incluso: dispositivo a led SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.05.180.0050.b	Impianto seguenziale a led composto da 5 proiettori in polietilene alta densità con ottica costituita da 45 chip Led, potenza totale di 2000 Lux, lente in policarbonato colore giallo. Ogni proiettore è dotato di scheda elettronica per la gestione, di cavo precablato da 20 m e di adattatore per il fissaggio ai delineatori in pvc; delineatori in polietilene flessibile colore nero. Dimensione proiettori mm 800x400x120, peso 28 kg, dotati di due maniglie per il trasporto. Per impianto composto da 5 proiettori:idem c.s. ...da 5 proiettori: - funzionamento a 12/230 V	RM.53.10.15.Za000.0000.b	Impianto sequenziale led di materiale generico; potenza nominale [V] = 12 ÷ 230; peso [kg] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: composto da n. 5 proiettori; dotato di n. 2 maniglie per trasporto
mu.06.400.0030.a	Struttura per cartello informativo per aree verdi, in opera, costituito da: - pannello in alluminio serigrafato a colori contenente planimetria del parco, legenda esplicativa delle specie botaniche, destinazione d'uso delle aree, riferimenti al regolamento del verde; i cartelli saranno collocati e fissati tramite 4 viti agli angoli della bacheca; - bacheca in lamiera di metallo con fondale in lastra unica e parte frontale in plexiglas incorniciato con angolari e battute in metallo, tre pareti e copertura inclinata in lamiera come fondale, coppia distanziatori cilindrici sui lati, con forature predisposte, per fissaggio ai montanti laterali. Brugole, viti o qualsiasi altro elemento di fissaggio in acciaio secondo il modello depositato presso il Settore Parchi e Giardini; - supporti laterali composti da coppia di tubolari chiusi in metallo collegati tramite coppia di piatti in metallo preforati per fissaggio ai distanziatori della bacheca. I montanti verticali saranno infissi nel terreno e stabilizzati tramite plinti in calcestruzzo da realizzare sul posto; Tutto il manufatto dovrà essere zincato a caldo a saldature avvenute, verniciato con vernice plastificante color RAL previa adeguata preparazione con trattamento	RM.53.10.00.Sa000.0005.-	Cartello informativo di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: struttura grande; impiego: arredi urbani; dimensione (x) [cm] = 166 | dimensione (y) [cm] = 255. Incluso: brugole | viti o elemento di fissaggio in acciaio secondo modello depositato presso il settore parchi e giardini SPECIFICHE TECNICHE: per cartello con planimetria (dimensioni = 120 x 80 cm); fissato tramite 4 viti agli angoli della bacheca; composto da: n. 1 bacheca, n. 3 pareti e n. 1 copertura inclinata, n. 2 distanziatori cilindrici, montanti laterali
mu.07.050.0100	Fornitura di zoccolino battiscopa in legno da mm 40x22	RM.06.15.20.Qa000.0000.-	Zoccolino di legno naturale generico; impiego: battiscopa; dimensione (x) [mm] = 40 | dimensione (y) [mm] = 22 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.26.200.0050	Zoccolo in marmo bianco di Carrara, qualità C della sezione di 12 x 20 cm, lucidatura sulle parti a vista, con i fori per l'applicazione nelle zanche e lo smusso fino a 3 x 3 cm.	RM.06.15.20.Mb012.0005.-	Zoccolino di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: lucido | bianco; geometria/forma/aspetto: qualita' C | forato | smussato; impiego: battiscopa; dimensione (x) [cm] = 12 | dimensione (y) [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: lucidatura sulle parti a vista; fori per applicazione nelle zanche; smusso fino a 3 x 3 cm
mc.18.250.0010.c	Arabescato Corchia, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni:idem c.s. ...finite, nelle dimensioni: - zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati	RM.06.15.20.Mb028.0000.-	Zoccolino di roccia naturale marmo arabescato corchia; finitura: lucido; geometria/forma/aspetto: lastra calibrata; impiego: battiscopa; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: prima scelta; piano e costa lucidati; da posare in opera finite
mc.18.250.0020.c	Bardiglio Carrara Nuvolato, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni:idem c.s. ...finite, nelle dimensioni: - zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati	RM.06.15.20.Mb036.0000.-	Zoccolino di roccia naturale marmo bardiglio nuvolato; finitura: lucido; geometria/forma/aspetto: lastra calibrata; impiego: battiscopa; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: prima scelta; piano e costa lucidati; da posare in opera finite
mc.18.250.0150.b	Verde Alpi, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni:idem c.s. ...finite, nelle dimensioni: - zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati	RM.06.15.20.Mb035.0000.-	Zoccolino di roccia naturale marmo verde alpi; finitura: lucido; geometria/forma/aspetto: lastra calibrata; impiego: battiscopa; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: prima scelta; piano e costa lucidati; da posare in opera finite

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.05.180.0100.c	Cartelli in alluminio estruso spessore 80 mm, con finitura in pellicola rifrangente classe 2, perimetro della figura formato da un numero variabile (da 26 a 52 circa) di Led, potenza di 10.5 lux ciascuno. Alimentazione a 12 volt in corrente continua, con pannelli fotovoltaici o riduttore di tensione 230 VAC/12VDC. La gestione e l'accumulatore sono alloggiati in armadio stagno in vetroresina IP65; l'accensione è automatica. Completo di staffe di ancoraggio, nei tipi:idem c.s. ...ancoraggio, nei tipi: - a disco Ø 60 cm, a 12 V	RM.53.10.00.Sa000.0290.-	Cartello di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente classe 2; impiego: arredo stradale. Incluso: dispositivo a led SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.18.250.0030.c	Bianco Carrara "C", 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni:idem c.s. ...finite, nelle dimensioni: - zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati	RM.06.15.20.Mb012.0000.-	Zoccolino di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: lucido; geometria/forma/aspetto: lastra calibrata; impiego: battiscopa; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: prima scelta; piano e costa lucidati; da posare in opera finite
mc.18.250.0040.c	Botticino Fiorito, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni:idem c.s. ...finite, nelle dimensioni: - zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati	RM.06.15.20.Mb019.0000.-	Zoccolino di roccia naturale marmo botticino fiorito; finitura: lucido; geometria/forma/aspetto: lastra calibrata; impiego: battiscopa; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: prima scelta; piano e costa lucidati; da posare in opera finite
mc.18.250.0050.c	Botticino Semiclassico, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni:idem c.s. ...finite, nelle dimensioni: - zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati	RM.06.15.20.Mb020.0000.-	Zoccolino di roccia naturale marmo botticino semiclassico; finitura: lucido; geometria/forma/aspetto: lastra calibrata; impiego: battiscopa; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: prima scelta; piano e costa lucidati; da posare in opera finite
mc.18.250.0060.c	Breccia Oniciata, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni:idem c.s. ...finite, nelle dimensioni: - zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati	RM.06.15.20.Mb029.0000.-	Zoccolino di roccia naturale marmo breccia oniciata; finitura: lucido; geometria/forma/aspetto: lastra calibrata; impiego: battiscopa; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: prima scelta; piano e costa lucidati; da posare in opera finite
mu.05.250.0150	Cartello in alluminio dim. 60x40 cm, spess. 10/10, con spigoli arrotondati, con l'indicazione "Comune di ..... Passo Carrabile N. Aut. ....." ed il simbolo divieto di sosta, nonchè ogni altra opportuna indicazione prevista dai regolamenti e norme tecniche vigenti.	RM.53.10.00.Sa000.0250.-	Cartello di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: spigoli arrotondati; impiego: arredo stradale; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 40 | spessore [mm] = 10/10 SPECIFICHE TECNICHE: dimensione x = lato 1 cartello; dimensione y = lato 2 cartello; indicazione "comune di ..... passo carrabile n. aut. ....." e simbolo divieto di sosta
mu.05.150.0010.a	Pannello di qualsiasi forma e dimensione su supporto in alluminio estruso; compresi elementi di fissaggio al sostegno:idem c.s. ...fissaggio al sostegno: - in pellicola di classe 1	RM.53.10.00.Sa000.0500.a	Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: pellicola; impiego: arredo stradale; classe pellicola [classe] = 1. Incluso: elementi di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: pannello di qualsiasi forma e dimensione su supporto in lega alluminio generico | con pellicola classe 1
mc.18.250.0070.c	Calacatta Classico, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni:idem c.s. ...finite, nelle dimensioni: - zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati	RM.06.15.20.Mb030.0000.-	Zoccolino di roccia naturale marmo calacatta classico; finitura: lucido; geometria/forma/aspetto: lastra calibrata; impiego: battiscopa; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: prima scelta; piano e costa lucidati; da posare in opera finite
mc.18.250.0080.b	Perlato Sicilia Classico, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni:idem c.s. ...finite, nelle dimensioni: - zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati	RM.06.15.20.Mb031.0000.-	Zoccolino di roccia naturale marmo perlato sicilia classico; finitura: lucido; geometria/forma/aspetto: lastra calibrata; impiego: battiscopa; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: prima scelta; piano e costa lucidati; da posare in opera finite
mu.05.150.0010.b	Pannello di qualsiasi forma e dimensione su supporto in alluminio estruso; compresi elementi di fissaggio al sostegno:idem c.s. ...fissaggio al sostegno: - in pellicola di classe 2	RM.53.10.00.Sa000.0500.b	Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: pellicola; impiego: arredo stradale; classe pellicola [classe] = 2. Incluso: elementi di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: pannello di qualsiasi forma e dimensione su supporto in lega alluminio generico | con pellicola classe 2
mu.05.150.0050.a	Pannello di qualsiasi forma e dimensione su supporto in alluminio scatolato spess. 2,5 mm; compreso elementi di fissaggio al sostegno:idem c.s. ...fissaggio al sostegno: - in pellicola di classe 1	RM.53.10.00.Sa000.0500.c	Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: pellicola; impiego: arredo stradale; spessore [mm] = 2,5; classe pellicola [classe] = 1. Incluso: elementi di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: con pellicola classe 1

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.09.450.0010.a	Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale, per segnaletica di vario tipo, con superficie:idem c.s. ...tipo, con superficie: - fino a 5 dm²	RM.53.10.00.Sa000.0510.a	Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: verniciati; geometria/forma/aspetto: monofacciale; impiego: arredi urbani; superficie [dm²] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.18.250.0110.b	Rosa Portogallo, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni:idem c.s. ...finite, nelle dimensioni: - zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati	RM.06.15.20.Mb034.0000.a	Zoccolino di roccia naturale marmo rosa portogallo; finitura: lucido; geometria/forma/aspetto: lastra calibrata; impiego: battiscopa; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: prima scelta; piano e costa lucidati; da posare in opera finite
mc.18.250.0120.b	Rosso Verona e Asiago, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni:idem c.s. ...finite, nelle dimensioni: - zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati	RM.06.15.20.Mb027.0000.a	Zoccolino di roccia naturale marmo rosso verona/asiago; finitura: lucido; geometria/forma/aspetto: lastra calibrata; impiego: battiscopa; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: prima scelta; piano e costa lucidati; da posare in opera finite
mu.05.150.0050.b	Pannello di qualsiasi forma e dimensione su supporto in alluminio scatolato spess. 2,5 mm; compreso elementi di fissaggio al sostegno:idem c.s. ...fissaggio al sostegno: - in pellicola di classe 2	RM.53.10.00.Sa000.0500.d	Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: pellicola; impiego: arredo stradale; spessore [mm] = 2,5; classe pellicola [classe] = 2. Incluso: elementi di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: con pellicola classe 2
mc.09.450.0010.c	Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale, per segnaletica di vario tipo, con superficie:idem c.s. ...tipo, con superficie: - da 9,1 fino a 19 dm²	RM.53.10.00.Sa000.0510.c	Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: verniciati; geometria/forma/aspetto: monofacciale; impiego: arredi urbani; superficie [dm²] = 9 ÷ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.18.250.0130.b	Trani Fiorito, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni:idem c.s. ...finite, nelle dimensioni: - zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati	RM.06.15.20.Mb023.0000.-	Zoccolino di roccia naturale marmo trani fiorito; finitura: lucido; geometria/forma/aspetto: lastra calibrata; impiego: battiscopa; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: prima scelta; piano e costa lucidati; da posare in opera finite
mc.18.250.0090.b	Perlato Svevo, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni:idem c.s. ...finite, nelle dimensioni: - zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati	RM.06.15.20.Mb032.0000.-	Zoccolino di roccia naturale marmo perlato svevo; finitura: lucido; geometria/forma/aspetto: lastra calibrata; impiego: battiscopa; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: prima scelta; piano e costa lucidati; da posare in opera finite
mc.09.450.0010.d	Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale, per segnaletica di vario tipo, con superficie:idem c.s. ...tipo, con superficie: - da 19,1 fino a 28 dm²	RM.53.10.00.Sa000.0510.d	Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: verniciati; geometria/forma/aspetto: monofacciale; impiego: arredi urbani; superficie [dm²] = 19 ÷ 28 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.18.250.0100.c	Repen Chiaro, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni:idem c.s. ...finite, nelle dimensioni: - zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati	RM.06.15.20.Mb024.0000.-	Zoccolino di roccia naturale marmo repen chiaro; finitura: lucido; geometria/forma/aspetto: lastra calibrata; impiego: battiscopa; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: prima scelta; piano e costa lucidati; da posare in opera finite
mc.18.250.0140.c	Travertino Classico, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni:idem c.s. ...finite, nelle dimensioni: - zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati	RM.06.15.20.Mb039.0000.-	Zoccolino di roccia naturale travertino generico; finitura: lucido; geometria/forma/aspetto: lastra calibrata; impiego: battiscopa; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: prima scelta; piano e costa lucidati; da posare in opera finite
mu.05.180.0170	Impianto di alimentazione solare con potenza 5-10 watt, con pannello solare a cellule silicee pluricristalline a 12 volts in corrente continua. Dotato di scheda elettronica per caricamento energia, lampeggio ed accensione crepuscolare. Accumulatore ermetico da 27 Ah. Completo di contenitore in plastica, supporti in acciaio inox per fissaggio al sostegno, sostegno tubolare zincato diam. 60 o 90 mm, altezza 4,50 m.	RM.78.05.00.Za000.0000.-	Impianto solare termico di materiale generico; potenza [watt] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.09.450.0020.a	Cartelli in alluminio verniciato, tipo bifacciale, per segnaletica di vario tipo, con superficie:idem c.s. ...tipo, con superficie: - fino a 3 dm²	RM.53.10.00.Sa000.0505.a	Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: verniciati; geometria/forma/aspetto: bifacciale; impiego: arredi urbani; superficie [dm²] ≤ 3 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.18.300.0010.c	Bianco Sardo, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni:idem c.s. ...finite, nelle dimensioni: - zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati	RM.06.15.20.Mb042.0000.-	Zoccolino di roccia naturale granito bianco sardo; geometria/forma/aspetto: lastra calibrata; impiego: battiscopa; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: prima scelta; piano e costa lucidati; da posare in opera finite

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.18.300.0020.c	Multicolor Rosso, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni:idem c.s. ...finite, nelle dimensioni: - zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati	RM.06.15.20.Mb048.0000.-	Zoccolino di roccia naturale granito multicolor rosso; geometria/forma/aspetto: lastra calibrata; impiego: battiscopa; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: prima scelta; piano e costa lucidati; da posare in opera finite
mu.06.400.0030.b	Struttura per cartello informativo per aree verdi, in opera, costituito da: - pannello in alluminio serigrafato a colori contenente planimetria del parco, legenda esplicativa delle specie botaniche, destinazione d'uso delle aree, riferimenti al regolamento del verde; i cartelli saranno collocati e fissati tramite 4 viti agli angoli della bacheca; - bacheca in lamiera di metallo con fondale in lastra unica e parte frontale in plexiglas incorniciato con angolari e battute in metallo, tre pareti e copertura inclinata in lamiera come fondale, coppia distanziatori cilindrici sui lati, con forature predisposte, per fissaggio ai montanti laterali. Brugole, viti o qualsiasi altro elemento di fissaggio in acciaio secondo il modello depositato presso il Settore Parchi e Giardini; - supporti laterali composti da coppia di tubolari chiusi in metallo collegati tramite coppia di piatti in metallo preforati per fissaggio ai distanziatori della bacheca. I montanti verticali saranno infissi nel terreno e stabilizzati tramite plinti in calcestruzzo da realizzare sul posto; Tutto il manufatto dovrà essere zincato a caldo a saldature avvenute, verniciato con vernice plastificante color RAL previa adeguata preparazione con trattamento	RM.53.10.00.Sa000.0000.-	Cartello informativo di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: struttura piccola; impiego: arredi urbani; dimensioni (x) [cm] = 92 | dimensioni (y) [cm] = 255. Incluso: brugole | viti o elemento di fissaggio in acciaio secondo modello depositato presso il settore parchi e giardini SPECIFICHE TECNICHE: per cartello aggiuntivo (dimensioni 50 x 80 cm)
mc.09.450.0020.b	Cartelli in alluminio verniciato, tipo bifacciale, per segnaletica di vario tipo, con superficie:idem c.s. ...tipo, con superficie: - da 3,1 fino a 6 dm²	RM.53.10.00.Sa000.0505.b	Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: verniciati; geometria/forma/aspetto: bifacciale; impiego: arredi urbani; superficie [dm²] = 3 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.18.300.0030.c	Rosa Beta, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni:idem c.s. ...finite, nelle dimensioni: - zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati	RM.06.15.20.Mb049.0000.-	Zoccolino di roccia naturale granito rosa beta; geometria/forma/aspetto: lastra calibrata; impiego: battiscopa; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: prima scelta; piano e costa lucidati; da posare in opera finite
mc.18.300.0040.c	Rosa Limbara, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni:idem c.s. ...finite, nelle dimensioni: - zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati	RM.06.15.20.Mb050.0000.-	Zoccolino di roccia naturale granito rosa limbara; geometria/forma/aspetto: lastra calibrata; impiego: battiscopa; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: prima scelta; piano e costa lucidati; da posare in opera finite
mc.09.450.0010.b	Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale, per segnaletica di vario tipo, con superficie:idem c.s. ...tipo, con superficie: - da 5,1 fino a 9 dm²	RM.53.10.00.Sa000.0510.b	Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: verniciati; geometria/forma/aspetto: monofacciale; impiego: arredi urbani; superficie [dm²] = 5,1 ÷ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.09.450.0020.d	Cartelli in alluminio verniciato, tipo bifacciale, per segnaletica di vario tipo, con superficie:idem c.s. ...tipo, con superficie: - da 10,1 fino a 20 dm²	RM.53.10.00.Sa000.0505.d	Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: verniciati; geometria/forma/aspetto: bifacciale; impiego: arredi urbani; superficie [dm²] = 10 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.18.300.0050.c	Rosa Porrino, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni:idem c.s. ...finite, nelle dimensioni: - zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati	RM.06.15.20.Mb051.0000.-	Zoccolino di roccia naturale granito rosa porrino; geometria/forma/aspetto: lastra calibrata; impiego: battiscopa; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: prima scelta; piano e costa lucidati; da posare in opera finite
mc.18.300.0060.c	Rosso Balmoral, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni:idem c.s. ...finite, nelle dimensioni: - zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati	RM.06.15.20.Mb052.0000.-	Zoccolino di roccia naturale granito rosso balmoral; geometria/forma/aspetto: lastra calibrata; impiego: battiscopa; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: prima scelta; piano e costa lucidati; da posare in opera finite

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.09.450.0010.e	Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale, per segnaletica di vario tipo, con superficie:idem c.s. ...tipo, con superficie: - da 28,1 fino a 36 dm²	RM.53.10.00.Sa000.0510.e	Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: verniciati; geometria/forma/aspetto: monofacciale; impiego: arredi urbani; superficie [dm²] = 28 ÷ 36 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.18.300.0070.c	Serizzo Antigorio, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni:idem c.s. ...finite, nelle dimensioni: - zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati	RM.06.15.20.Mb045.0000.-	Zoccolino di roccia naturale granito serizzo; geometria/forma/aspetto: lastra calibrata; impiego: battiscopa; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: prima scelta; piano e costa lucidati; da posare in opera finite
mc.18.300.0080.c	Tonalite dell'adamello, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni:idem c.s. ...finite, nelle dimensioni: - zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati	RM.06.15.20.Mb054.0000.-	Zoccolino di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; geometria/forma/aspetto: lastra calibrata; impiego: battiscopa; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: prima scelta; piano e costa lucidati; da posare in opera finite
mc.09.450.0020.c	Cartelli in alluminio verniciato, tipo bifacciale, per segnaletica di vario tipo, con superficie:idem c.s. ...tipo, con superficie: - da 6,1 fino a 10 dm²	RM.53.10.00.Sa000.0505.c	Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: verniciati; geometria/forma/aspetto: bifacciale; impiego: arredi urbani; superficie [dm²] = 6 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.18.600.0010.a	Zoccolino in legno duro:idem c.s. ...in legno duro: - 60 x 9 mm	RM.06.15.20.Qa001.0000.a	Zoccolino di legno naturale duro; impiego: battiscopa; dimensione (x) [mm] = 60 | dimensione (y) [mm] = 9 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.18.600.0010.b	Zoccolino in legno duro:idem c.s. ...in legno duro: - 80 x 10 mm	RM.06.15.20.Qa001.0000.b	Zoccolino di legno naturale duro; impiego: battiscopa; dimensione (x) [mm] = 8 | dimensione (y) [mm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.18.600.0020.a	Zoccolino in gres rosso con gola:idem c.s. ...rosso con gola: - 7½ x 15 cm	RM.06.15.20.L0002.0000.a	Zoccolino di ceramica gres; finitura: rosso; geometria/forma/aspetto: con gola; impiego: battiscopa; dimensione (x) [cm] = 7,5 | dimensione (y) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.09.450.0030.a	Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale fotolumiscente, per segnaletica di vario tipo, con superficie:idem c.s. ...tipo, con superficie: - fino a 4 dm²	RM.53.10.00.Sa000.0515.a	Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: verniciati; geometria/forma/aspetto: monofacciale fotolumiscente; impiego: arredi urbani; superficie [dm²] ≤ 4 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.09.450.0030.b	Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale fotolumiscente, per segnaletica di vario tipo, con superficie:idem c.s. ...tipo, con superficie: - da 4,1 fino a 7 dm²	RM.53.10.00.Sa000.0515.b	Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: verniciati; geometria/forma/aspetto: monofacciale fotolumiscente; impiego: arredi urbani; superficie [dm²] = 4 ÷ 7 SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.06.550.0150.a	Controparete realizzata con lastre in gesso a bordi diritti ad alta resistenza al fuoco, euroclasse A1, applicata direttamente alla parete con incollaggi in gesso, compresa la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria fornita dall'impresa:- spessore 10 mm	OC.EEA.a02.C0102.Zb009.0060.-	OPERA: Strato di muratura, lastre di materiale mix gesso-cartone; funzione: controparete. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura giunti; assistenza muraria fornita da impresa. SPECIFICHE TECNICHE: lastra applicata direttamente a parete con incollaggi in gesso.
mc.09.260.0020.b	Visive quadrate o rettangolari, su porte tagliafuoco REI 120:Visive quadrate o rettangolari, su porte tagliafuoco REI 120: - REI 120, da cm 40x60, vetro spess. 52 mm	RM.14.10.25.T0000.2500.i	Vetratura stratificato di vetro generico; geometria/forma/aspetto: quadrata | rettangolare; impiego: porta tagliafuoco; spessore [mm] = 52 | dimensione (x) [cm] = 40 | dimensione (y) [cm] = 60; resistenza al fuoco [classe] = REI120 SPECIFICHE TECNICHE: contro fiamma, fumi e calore
mc.09.260.0020.c	Visive quadrate o rettangolari, su porte tagliafuoco REI 120:idem c.s. ...da cm 40x120, vetro spess. 52 mm	RM.14.10.25.T0000.2500.j	Vetratura stratificato di vetro generico; geometria/forma/aspetto: quadrata | rettangolare; impiego: porta tagliafuoco; spessore [mm] = 52 | dimensione (x) [cm] = 40 | dimensione (y) [cm] = 120; resistenza al fuoco [classe] = REI120 SPECIFICHE TECNICHE: contro fiamma, fumi e calore
mc.03.350.0020.b	Barre in pultruso in fibra di carbonio, ad aderenza migliorata, con resistenza a trazione = 2.000 Mpa, diametro e modulo elastico:idem c.s. ...e modulo elastico:- ø 10 mm, modulo elastico = 140 Gpa	RM.30.10.00.Oa001.0000.a	Barra ad aderenza migliorata di fibra sintetica di carbonio; geometria/forma/aspetto: pultruso; funzione: rinforzo strutturale; diametro (ø) [mm] = 10; resistenza a trazione [MPa] = 2000 | modulo elastico [GPa] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.03.350.0020.c	Barre in pultruso in fibra di carbonio, ad aderenza migliorata, con resistenza a trazione = 2.000 Mpa, diametro e modulo elastico:idem c.s. ...e modulo elastico:- ø 12 mm, modulo elastico = 150 Gpa	RM.30.10.00.Oa001.0000.b	Barra ad aderenza migliorata di fibra sintetica di carbonio; geometria/forma/aspetto: pultruso; funzione: rinforzo strutturale; diametro (ø) [mm] = 12; resistenza a trazione [MPa] = 2000 | modulo elastico [GPa] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.10.450.0040.c	Isolante acustico a pavimento in rotoli, costituito da strato di polietilene espanso, con struttura a celle chiuse, estruso o reticolato; nei tipi e spessori:idem c.s. ...tipi e spessori: - reticolato - spessore 3 mm	RM.12.10.10.D0028.0005.a	Rotolo acustico di plastica polietilene espanso; geometria/forma: rotoli | a celle chiuse | reticolato; funzione: isolamento acustico; impiego: solai intermedi; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.10.450.0040.d	Isolante acustico a pavimento in rotoli, costituito da strato di polietilene espanso, con struttura a celle chiuse, estruso o reticolato; nei tipi e spessori:idem c.s. ...tipi e spessori: - reticolato - spessore 5 mm	RM.12.10.10.D0028.0005.b	Rotolo acustico di plastica polietilene espanso; geometria/forma: rotoli | a celle chiuse | reticolato; funzione: isolamento acustico; impiego: solai intermedi; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.24.120.0010.a	Pitture per interni:idem c.s. ...Pitture per interni: - a tempera, traspirante (p.s. 1,74 kg/l; resa 0,30 l/mq per due mani)	RM.18.10.10.Za000.2750.-	Pittura tempera di materiale generico; impiego: murature interne; peso specifico [kg/l] = 1,74 SPECIFICHE TECNICHE: traspirante
mc.24.120.0010.b	Pitture per interni:Pitture per interni: - minerale a base di grassello di calce (p.s. 1,40 kg/l; resa 0,35 l/mq per due mani)	RM.18.10.10.I0001.0000.-	Pittura minerale di calce grassello; impiego: murature interne; peso specifico [kg/l] = 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.09.260.0150.a	Vetri stratificati di sicurezza contro fiamma, fumi e calore, conformi alle norme UNI EN ISO 12543. Minimo di fatturazione 0,20 m²:idem c.s. ...fatturazione 0,20 m²: - REI 30	RM.14.10.25.T0000.2505.a	Vetratura stratificato di vetro generico; geometria/forma/aspetto: quadrata | rettangolare; funzione: sicurezza; superficie [m²] ≥ 0,2; resistenza al fuoco [classe] = REI30 SPECIFICHE TECNICHE: cristallo float, con fori (ove necessario) per fissaggio con distanziatori in ottone
mc.09.260.0150.b	Vetri stratificati di sicurezza contro fiamma, fumi e calore, conformi alle norme UNI EN ISO 12543. Minimo di fatturazione 0,20 m²:idem c.s. ...fatturazione 0,20 m²: - REI 60	RM.14.10.25.T0000.2505.b	Vetratura stratificato di vetro generico; geometria/forma/aspetto: quadrata | rettangolare; funzione: sicurezza; superficie [m²] ≥ 0,2; resistenza al fuoco [classe] = REI60 SPECIFICHE TECNICHE: cristallo float, con fori (ove necessario) per fissaggio con distanziatori in ottone
mc.24.120.0020.a	Idropittura per interni, applicabile su tutti i tipi di supporto:idem c.s. ...tipi di supporto: - a base di copolimeri vinilversatati, traspirante (p.s. 1,60 kg/l; resa 0,13- 0,18 l/m²). Lavabilità > 1.000 colpi spazzola	RM.18.10.10.Ca015.0000.-	Pittura idropittura di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); impiego: murature interne; lavabilità [colpi di spazzola] > 1000; peso specifico [kg/l] = 1,6 SPECIFICHE TECNICHE: traspirante, lavabile
mc.24.120.0020.b	Idropittura per interni, applicabile su tutti i tipi di supporto:Idropittura per interni, applicabile su tutti i tipi di supporto: - a base di copolimeri sintetici, traspirante e semilavabile (p.s. 1,54 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²). Lavabilità > 4.000 colpi spazzola	RM.18.10.10.Ca000.0250.-	Pittura idropittura di resina sintetica generico; impiego: murature interne; lavabilità [colpi di spazzola] > 4000; peso specifico [kg/l] = 1,54 SPECIFICHE TECNICHE: traspirante, semilavabile
mc.09.260.0150.c	Vetri stratificati di sicurezza contro fiamma, fumi e calore, conformi alle norme UNI EN ISO 12543. Minimo di fatturazione 0,20 m²:idem c.s. ...fatturazione 0,20 m²: - REI 90	RM.14.10.25.T0000.2505.c	Vetratura stratificato di vetro generico; geometria/forma/aspetto: quadrata | rettangolare; funzione: sicurezza; superficie [m²] ≥ 0,2; resistenza al fuoco [classe] = REI90 SPECIFICHE TECNICHE: cristallo con fori (ove necessario) per fissaggio con distanziatori in ottone
mc.09.260.0150.d	Vetri stratificati di sicurezza contro fiamma, fumi e calore, conformi alle norme UNI EN ISO 12543. Minimo di fatturazione 0,20 m²:idem c.s. ...fatturazione 0,20 m²: - REI 120	RM.14.10.25.T0000.2505.d	Vetratura stratificato di vetro generico; geometria/forma/aspetto: quadrata | rettangolare; funzione: sicurezza; superficie [m²] ≥ 0,2; resistenza al fuoco [classe] = REI120 SPECIFICHE TECNICHE: cristallo con fori (ove necessario) per fissaggio con distanziatori in ottone
mc.24.120.0020.c	Idropittura per interni, applicabile su tutti i tipi di supporto:Idropittura per interni, applicabile su tutti i tipi di supporto: - a base di copolimeri acrilici, traspirante e superlavabile (p.s. 1,52 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²). Lavabilità > 5.000 colpi spazzola	RM.18.10.10.Ca012.0250.b	Pittura idropittura di resina sintetica acrilica; impiego: murature interne; lavabilità [colpi di spazzola] > 5000; peso specifico [kg/l] = 1,52 SPECIFICHE TECNICHE: traspirante, superlavabile
mc.24.120.0020.d	Idropittura per interni, applicabile su tutti i tipi di supporto:Idropittura per interni, applicabile su tutti i tipi di supporto: - a base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²). Lavabilità > 10.000 colpi spazzola	RM.18.10.10.Ca012.0250.a	Pittura idropittura di resina sintetica acrilica; impiego: murature interne; lavabilità [colpi di spazzola] > 10000; peso specifico [kg/l] = 1,31 SPECIFICHE TECNICHE: traspirante, lavabile con sapone
1G.EM.01.01.04.00.0005._	Scasso di terreno generico Movimentazione profondo con mezzo meccanico (trattrice), profondità fino a 100 cm	OC.AAA.c10.A6220.Na000.0000.-	OPERA: Scasso di terreno generico. LAVORO: Movimentazione profondo; con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: profondità fino a 100 cm.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.24.120.0020.e	Idropittura per interni, applicabile su tutti i tipi di supporto:Idropittura per interni, applicabile su tutti i tipi di supporto: - a base di resina epossisilossanica, bicomponente, trasparente, senza solvente, non infiammabile, ad alta riflessione della luce ed alto effetto barriera, adatto per superfici sottoposte a frequenti cicli di lavaggio. (resa 12 - 13 m²/l).	RM.18.10.10.Ca001.0000.-	Pittura idropittura di resina sintetica epossidica (EP); finitura: trasparente; impiego: murature interne SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente senza solvente, non infiammabile, alta riflessione della luce, alto effetto barriera, adatto a superfici sottoposte a frequenti cicli di lavaggio
mc.24.120.0030.a	Vernici per murature interne:idem c.s. ...per murature interne: - rivestimento al policromo.	RM.18.10.10.Za000.1765.-	Pittura di materiale generico; finitura: policroma; impiego: murature interne SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.EM.01.01.04.00.0010._	Scasso profondo di terreno generico Movimentazione con mezzo meccanico (trattrice), profondità fino a 100 cm	OC.AAA.c10.A6220.Na000.0250.-	OPERA: Scasso, profondo di terreno generico. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: profondità fino a 100 cm.
mc.04.015.0010.b	Barre di acciaio inox, utilizzabili per strutture in calcestruzzo armato in conformità a quanto previsto nelle "Norme tecniche per le costruzioni - paragrafo 11.3.2.8.1 - È ammesso l'impiego di acciai inossidabili di natura austenitica o austeno-ferritica, purché le caratteristiche meccaniche siano conformi alle prescrizioni relative agli acciai di cui al paragrafo 11.3.2.1, con l'avvertenza di sostituire al termine f t della Tab. 11.3.lb, solo nel calcolo del rapporto f t / f y , il termine f 7% , tensione corrispondente ad un allungamento totale pari al 7%. La saldabilità di tali acciai va documentata attraverso prove di saldabilità certificate da un laboratorio di cui all'art. 59 del DPR n. 380/2001 ed effettuate su campioni realizzati con gli specifici procedimenti di saldatura previsti dal fabbricante per l'utilizzo in cantiere o nei Centri di trasformazione. Per essi la qualificazione è ammessa anche nel caso di produzione non continua, permanendo tutte le altre regole relative alla qualificazione degli acciai per calcestruzzo armato.", del tipo:idem c.s. ...armato.", del tipo:- AISI 316L	RM.30.10.00.Sb014.0000.-	Barra di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; finitura: inox; funzione: strutturale; impiego: strutture c.a. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.06.550.0100	Controparete in lastre di gesso a bordi assottigliati, idrorepellenti, a basso grado di assorbimento, per bagni e cucine, spessore 13 mm, applicata direttamente alla parete con incollaggi in gesso, compresa la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria fornita dall'impresa	OC.EEA.a02.C0102.Zb009.0080.-	OPERA: Strato di muratura, lastre di materiale mix gesso-cartone; finitura: rivestito; funzione: controparete; impiego: bagni-cucine. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura giunti; assistenza muraria fornita da impresa. SPECIFICHE TECNICHE: lastra applicata direttamente a parete con incollaggi in gesso.
1U.04.310.0010.a	Posa, in zona periferica, di pavimenti in masselli di granito (spessore cm 16 circa) forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico in cantiere e la movimentazione per la posa; il letto di sabbia dello spessore compresso di 8 - 10 cm; la selezione in cantiere dei masselli, gli adattamenti, le intestature; la battitura con pestelli, la bagnatura, l'intasamento dei giunti con sabbia. In orario normale:- in sede stradale	OC.ITA.a02.D1200.Mb041.0265.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli di roccia naturale granito generico; impiego: strada urbana | zona periferica | sede stradale; spessore [cm] = 16. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa manuale. Incluso: cernita masselli in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: masselli forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 8 - 10.
mc.04.020.0010	Trefolo da 1/2" di acciaio rivestito per precompressione (peso circa 0,9 kg/ml)	RM.30.10.00.Sb001.0000.-	Barra trefolo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: rivestito; funzione: strutturale | precompressione; impiego: conglomerato c.a.; diametro (ø) ["] = 1/2; peso [kg/m] = 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.03.350.0020.a	Barre in pultruso in fibra di carbonio, ad aderenza migliorata, con resistenza a trazione = 2.000 Mpa, diametro e modulo elastico:idem c.s. ...e modulo elastico:- ø 8 mm, modulo elastico = 140 Gpa	RM.30.10.00.Oa001.0000.c	Barra ad aderenza migliorata di fibra sintetica di carbonio; geometria/forma/aspetto: pultruso; funzione: rinforzo strutturale; diametro (ø) [mm] = 8; resistenza a trazione [MPa] = 2000 | modulo elastico [GPa] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.10.450.0040.a	Isolante acustico a pavimento in rotoli, costituito da strato di polietilene espanso, con struttura a celle chiuse, estruso o reticolato; nei tipi e spessori:idem c.s. ...tipi e spessori: - estruso - spessore 2 mm	RM.12.10.10.D0028.0000.a	Rotolo acustico di plastica polietilene espanso; geometria/forma: rotoli | a celle chiuse; funzione: isolamento acustico; impiego: solai intermedi; spessore [mm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.22.400.0100	Zanzariera fissa di ferro zincato i fibra di vetro plastificata, completa di telaio in lega leggera (superficie minima m² 2,00)	RM.14.05.40.Oa002.0250.-	Zanzariera fissa di fibra sintetica di vetro; finitura: plastificata; superficie [m²] ≥ 2 SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.04.310.0010.b	Posa, in zona periferica, di pavimenti in masselli di granito (spessore cm 16 circa) forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico in cantiere e la movimentazione per la posa; il letto di sabbia dello spessore compresso di 8 - 10 cm; la selezione in cantiere dei masselli, gli adattamenti, le intestature; la battitura con pestelli, la bagnatura, l'intasamento dei giunti con sabbia. In orario normale:- in sede tram	OC.ITA.a02.D1200.Mb041.0270.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli di roccia naturale granito generico; impiego: strada urbana | zona periferica | sede tram; spessore [cm] = 16. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa manuale. Incluso: cernita masselli in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: masselli forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 8 - 10.
mc.22.400.0110	Zanzariera avvolgibile in fibra di vetro plastificata, completa di telaio in lega leggera anodizzata (superficie minima m² 2,00)	RM.14.05.40.Oa002.0000.-	Zanzariera avvolgibile di fibra sintetica di vetro; finitura: plastificata; superficie [m²] ≥ 3 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.22.400.0120.a	Zanzariera in fibra di vetro rivestita in plastica, completa di telaio in lega leggera anodizzata; (minino di fatturazione mq 2,00); dei tipi:idem c.s. ...2,00); dei tipi: - avvolgibile, con comando a molla	RM.14.05.40.Oa002.0005.-	Zanzariera avvolgibile di fibra sintetica di vetro; finitura: plastificata; superficie [m²] ≥ 4. Incluso: comando a molla SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.700.0020	Doppio tubo PVC per piezometro tipo Casagrande, compreso il confezionamento	RM.62.15.25.D0018.0000.-	Tubo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); impiego: piezometro tipo casagrande SPECIFICHE TECNICHE: doppio tubo, compreso confezionamento
mc.22.400.0120.b	Zanzariera in fibra di vetro rivestita in plastica, completa di telaio in lega leggera anodizzata; (minino di fatturazione mq 2,00); dei tipi:idem c.s. ...2,00); dei tipi: - scorrevole laterale con calamita o gancio	RM.14.05.40.Oa002.0500.-	Zanzariera scorrevole di fibra sintetica di vetro; finitura: plastificata; superficie [m²] ≥ 5. Incluso: calamita o gancio SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.22.400.0120.c	Zanzariera in fibra di vetro rivestita in plastica, completa di telaio in lega leggera anodizzata; (minino di fatturazione mq 2,00); dei tipi:idem c.s. ...2,00); dei tipi: - scorrevole, anche a più pannelli	RM.14.05.40.Oa002.0505.-	Zanzariera scorrevole di fibra sintetica di vetro; finitura: plastificata; superficie [m²] ≥ 6. Incluso: pannelli SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.05.180.0150	Impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica con pannello solare a cellule di silicio monocristallino ad alta efficienza. Dotato di regolatore di carica con circuito salva batterie, ripristino uso batterie e protezione dai sovraccarichi; batteria a tampone di potenza adeguata al modello, accensione automatica o manuale; completo di quadro in vetroresina IP 65 e staffe di montaggio: - impianto da 55 W	RM.78.05.05.Za000.0000.-	Impianto fotovoltaico di materiale generico; funzione: produzione energia elettrica; potenza [W] = 55 SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.06.560.0100	Parete realizzata con una lastra in gesso rivestito a bordi assottigliati da 23 mm per parte, ed interposta armatura metallica in profilati di acciaio zincati per guide a pavimento e a soffitto e per montanti ad interasse di 40 cm, compresi fissaggi, rasatura dei giunti e piani di lavoro interni e l'assistenza muraria	OC.EEA.a02.C0100.Zb009.0505.-	OPERA: Sistema di muratura, lastre di materiale mix gesso-cartone; geometria/forma/aspetto: lastre; funzione: partizione interna; interasse montante [cm] = 40. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi; rasatura giunti; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: una lastra per faccia.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.06.560.0150	Parete realizzata con doppia lastra da 13 mm per faccia, in gesso rivestito additivato con fibre di vetro, Euroclasse A2-s1,d0 di resistenza al fuoco, avente caratteristiche di assorbimento e neutralizzazione fino al 70% dei VOC presenti nell'aria, conformi alla norma EN 520, ed interposta armatura in profili metallici in lamiera di acciaio zincato Z140 da 0,6 mm di spessore, larghezza 75 mm, con rivestimento organico privo di cromo, per guide a pavimento e a soffitto e per montanti ad interasse di 60 cm, conformi alla norma UNI EN 14195. Pannello isolante in lana di vetro da 70 mm di spessore e densità di 11,5 kg/m³ inserito nell'intercapedine. Compresi i fissaggi, la rasatura dei giunti con stucco conforme alla norma UNI EN 13963, l'applicazione su tutto il perimetro di nastro in polietilene espanso per desolidarizzare la parete dalla struttura portante, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria. L'elemento costruttivo completo dovrà avere un potere fonoisolante Rw= 54 dB.	OC.EEA.a02.C0100.Zb009.0250.-	OPERA: Sistema di muratura di materiale mix gesso-cartone; geometria/forma/aspetto: doppie lastre; funzione: partizione interna; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 54. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi; rasatura giunti con stucco; applicazione su perimetro di nastro in polietilene espanso per desolidarizzazione parete struttura portante; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.24.120.0025	Pittura fotocatalitica Ecoattiva lavabile a base di biossido di titanio, inerti ultrafini ed additivi prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic System, ai sensi del D.M. del 01.04.2004 per superfici interne in intonaco civile o lisciato a gesso, già preparate ed isolate. Resa 6 m²/lt in due mani.	RM.18.10.10.Ba004.0005.-	Pittura ecoattiva di composto chimico biossido di titanio; funzione: fotocatalitica; impiego: murature interne SPECIFICHE TECNICHE: lavabile, prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic System ai sensi del D.M. del 01.04.2004, per superfici interne in intonaco civile o lisciato a gesso, già preparate ed isolate
mc.24.120.0030.b	Vernici per murature interne:Vernici per murature interne: - opaca tipo cementite.	RM.18.10.10.Za000.1760.-	Pittura di materiale generico; finitura: opaca; impiego: murature interne SPECIFICHE TECNICHE: tipo cementite
mc.14.050.0010.a	Canali di gronda, tubi pluviali a sezione tonda e quadrata aggraffati, converse, scossaline, lavorati con sagome normali, pronti per la posa in opera, in:idem c.s. ...in opera, in: - lamiera zincata spess. 0.8 mm	RM.10.10.55.Sb003.0000.-	Tubo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: lamiera sagomata | sezione tonda | sezione quadrata; impiego: pluviali; spessore [mm] = 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: lavorati con sagome normali, pronti per la posa in opera
mc.14.050.0010.b	Canali di gronda, tubi pluviali a sezione tonda e quadrata aggraffati, converse, scossaline, lavorati con sagome normali, pronti per la posa in opera, in:idem c.s. ...in opera, in: - lamiera zincata preverniciata spess.	RM.10.10.55.Sb003.0005.-	Tubo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato; geometria/forma/aspetto: lamiera sagomata | sezione tonda | sezione quadrata; impiego: pluviali; spessore [mm] = 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: lavorati con sagome normali, pronti per la posa in opera
mc.24.120.0035	Pittura fotocatalitica Ecoattiva a smalto murale satinato o lucido a base di biossido di titanio, inerti ultrafini ed additivi prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic System, ai sensi del D.M. del 01.04.2004 per superfici interne in intonaco civile o lisciato a gesso, già preparate ed isolate. Resa 8 m²/lt in due mani.	RM.18.10.10.Ba004.0000.-	Pittura ecoattiva di composto chimico biossido di titanio; finitura: lucida | satinata; funzione: rivestimento | fotocatalitica; impiego: murature interne SPECIFICHE TECNICHE: pittura a smalto murale, prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic System ai sensi del D.M. del 01.04.2004, per superfici interne in intonaco civile o lisciato a gesso, già preparate ed isolate
mc.24.120.0030.c	Vernici per murature interne:Vernici per murature interne: - alchidica lucida o satinata.	RM.18.10.10.Za000.0500.-	Pittura alchidica di materiale generico; finitura: lucida | satinata; impiego: murature interne SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.06.560.0200	Parete realizzata con doppia lastra da 13 mm per faccia, di cui la prima in gesso rivestito, in Classe A2-s1,d0 di reazione al fuoco e classe di fumo F1 secondo AFNOR NF 16-101 e ISO 5659-2, con incrementata coesione del nucleo ad alta temperatura, additivato con fibre di vetro e vermiculite e la seconda in gesso rivestito additivato con fibre di vetro e fibre di legno, Euroclasse A2-s1,d0 di resistenza al fuoco, avente caratteristiche di assorbimento e neutralizzazione fino al 70% dei VOC presenti nell'aria, entrambe conformi alla norma EN 520 e rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, interposta armatura in profili metallici in lamiera di acciaio zincato Z140 da 0,6 mm di spessore, larghezza 75 mm, con rivestimento organico privo di cromo, per guide a pavimento e a soffitto e per montanti ad interasse di 60 cm, conformi alla norma UNI EN 14195. Pannello isolante in lana di vetro da 70 mm di spessore e densità di 11,5 kg/m³ inserito nell'intercapedine. Compresi i fissaggi, la rasatura dei giunti con stucco conforme alla norma UNI EN 13963, l'applicazione su tutto il perimetro di nastro in polietilene	OC.EEA.a02.C0100.Zb009.0255.-	OPERA: Sistema di muratura di materiale mix gesso-cartone; geometria/forma/aspetto: doppie lastre; funzione: partizione interna; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 56. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi; rasatura dei giunti con stucco; applicazione su perimetro di nastro in polietilene espanso per desolidarizzazione parete struttura portante; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.24.140.0010.d	Pittura per esterni:Pittura per esterni: - minerale per esterni a base di calce spenta e pigmenti stabili (p.s. 1,40 kg/l - resa 0,35 l/m²)	RM.18.10.10.I0003.0000.-	Pittura minerale di calce spenta; impiego: murature esterne; peso specifico [kg/l] = 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.24.140.0010.e	Pittura per esterni:Pittura per esterni: - ai silicati di potassio modificati (p.s. = 1,54 kg/l; resa = 0,25 l/m²)	RM.18.10.10.Ba008.0000.-	Pittura di composto chimico silicato di potassio modificati; impiego: murature esterne; peso specifico [kg/l] = 1,54 SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.06.550.0050	Controparete in lastre di gesso rivestito a bordi assottigliati, spessore 13 mm, applicata direttamente alla parete con incollaggi in gesso, compresa la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria fornita dall'impresa	OC.EEA.a02.C0102.Zb009.0085.-	OPERA: Strato di muratura, lastre di materiale mix gesso-cartone; finitura: rivestito; funzione: controparete. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura giunti; assistenza muraria fornita da impresa. SPECIFICHE TECNICHE: lastra applicata direttamente a parete con incollaggi in gesso.
mc.09.260.0010.a	Visive quadrate o rettangolari, su porte tagliafuoco REI 60:idem c.s. ...tagliafuoco REI 60: - REI 60, da cm 20x60, 40x30, 30x40, vetro spess. 21 mm	RM.14.10.25.T0000.2500.a	Vetratura stratificato di vetro generico; geometria/forma/aspetto: quadrata | rettangolare; impiego: porta tagliafuoco; spessore [mm] = 21 | dimensione (x) [cm] = 20 | dimensione (y) [cm] = 60; resistenza al fuoco [classe] = REI60 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.24.120.0030.d	Vernici per murature interne:Vernici per murature interne: - poliuretanica.	RM.18.10.10.Za000.2000.-	Pittura poliuretanica di materiale generico; impiego: murature interne SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.24.140.0010.a	Pittura per esterni:idem c.s. ...Pittura per esterni: - a base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²). Lavabilità > 10.000 colpi spazzola	RM.18.10.10.Ca012.0505.-	Pittura di resina sintetica acrilica; impiego: murature esterne; lavabilità [colpi di spazzola] > 10000; peso specifico [kg/l] = 1,31 SPECIFICHE TECNICHE: traspirante, lavabile con sapone
mc.14.050.0010.c	Canali di gronda, tubi pluviali a sezione tonda e quadrata aggraffati, converse, scossaline, lavorati con sagome normali, pronti per la posa in opera, in:idem c.s. ...in opera, in: - lastra di zinco-rame-titanio - spess. 0,6 0,8 mm	RM.10.10.55.Sd001.0000.-	Tubo di lega zinco titanio; geometria/forma/aspetto: lamiera sagomata | sezione tonda | sezione quadrata; impiego: pluviali; spessore [mm] = 0,6 ÷ 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: lavorati con sagome normali, pronti per la posa in opera
mc.14.050.0010.d	Canali di gronda, tubi pluviali a sezione tonda e quadrata aggraffati, converse, scossaline, lavorati con sagome normali, pronti per la posa in opera, in:idem c.s. ...in opera, in: - lastra in lega di alluminio preverniciato - spess. 1,0-1,5 mm	RM.10.10.55.Sa000.0000.-	Tubo di lega alluminio generico; finitura: preverniciato; geometria/forma/aspetto: lamiera sagomata | sezione tonda | sezione quadrata; impiego: pluviali; spessore [mm] = 1 ÷ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: lavorati con sagome normali, pronti per la posa in opera
mc.09.260.0010.b	Visive quadrate o rettangolari, su porte tagliafuoco REI 60:Visive quadrate o rettangolari, su porte tagliafuoco REI 60: - REI 60, da cm 40x60, vetro spess. 21 mm	RM.14.10.25.T0000.2500.d	Vetratura stratificato di vetro generico; geometria/forma/aspetto: quadrata | rettangolare; impiego: porta tagliafuoco; spessore [mm] = 21 | dimensione (x) [cm] = 40 | dimensione (y) [cm] = 60; resistenza al fuoco [classe] = REI120 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.09.260.0010.c	Visive quadrate o rettangolari, su porte tagliafuoco REI 60:idem c.s. ...da cm 40x120, vetro spess. 21 mm	RM.14.10.25.T0000.2500.e	Vetratura stratificato di vetro generico; geometria/forma/aspetto: quadrata | rettangolare; impiego: porta tagliafuoco; spessore [mm] = 21 | dimensione (x) [cm] = 40 | dimensione (y) [cm] = 120; resistenza al fuoco [classe] = REI120 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.24.140.0010.b	Pittura per esterni:Pittura per esterni: - a base acrilica con farina di quarzo, granulometria fine (p.s. 1,50 kg/l; resa 0,13-0,17 l/m²)	RM.18.10.10.Ca012.0500.-	Pittura di resina sintetica acrilica; geometria/forma/aspetto: granulometria fine; impiego: murature esterne; peso specifico [kg/l] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.24.140.0010.c	Pittura per esterni:Pittura per esterni: - a solvente, a base di Pliolite e pigmenti (p.s. 1,3 kg/l - resa 0,17 l/m² per due mani)	RM.18.10.10.Ca026.0000.-	Pittura di resina sintetica elastomerica microporosa (pliolite); impiego: murature esterne; peso specifico [kg/l] = 1,31 SPECIFICHE TECNICHE: pittura a solvente
mc.09.260.0020.a	Visive quadrate o rettangolari, su porte tagliafuoco REI 120:idem c.s. ...tagliafuoco REI 120: - REI 120, da cm 20x60, 40x30, 30x40, vetro spess. 52 mm	RM.14.10.25.T0000.2500.f	Vetratura stratificato di vetro generico; geometria/forma/aspetto: quadrata | rettangolare; impiego: porta tagliafuoco; spessore [mm] = 52 | dimensione (x) [cm] = 20 | dimensione (y) [cm] = 60; resistenza al fuoco [classe] = REI120 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.24.140.0010.f	Pittura per esterni:Pittura per esterni: - a base di resine silossaniche e dispersione acrilica, idrodiluibile (p.s. 1,56 kg/l; resa = 0,25-0,17 l/m²)	RM.18.10.10.Ca029.0250.-	Pittura di resina sintetica silossanica; impiego: murature esterne; peso specifico [kg/l] = 1,56 SPECIFICHE TECNICHE: resina e dispersione acrilica, idrodiluibile
mc.18.500.0100.f	Pavimento per percorsi tattili per interni, in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, superficie a rilievo antiscivolo e scalanature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili:idem c.s. ...variabili:- indicazione di pericolo valicabile, piastra 40 x 60 cm, in gomma composta da due zone, scannellato fine, spessore base 2,5 mm, rilievo 1 mm, e bollo a calotta semisferica, spessore base 2,5 mm, rilievo 5 mm	RM.06.10.15.E0002.0015.-	Piastrella per pavimento di gomma sintetica; geometria/forma/aspetto: scanalata; funzione: indicazione di pericolo valicabile | antiscivolo; impiego: percorsi tattili | interno; dimensione (x) [cm] = 40 | dimensione (y) [cm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da mescola omogenea calandrata vulcanizzata, con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, scalanature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili
mc.16.400.0010.g	Pavimento per percorsi tattili per esterni, in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi UV, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, superficie a rilievo antiscivolo e scalanature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili:Pavimento per percorsi tattili per esterni, in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi UV, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, superficie a rilievo antiscivolo e scalanature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili: - indicazione di arresto-pericolo, piastra 42,5 x 76 cm, in gomma a bolli spessore base 2,5 mm, spessore rilievo 5 mm	RM.06.10.15.E0002.0000.b	Piastrella per pavimento di gomma sintetica; geometria/forma/aspetto: scanalata | a bolli a calotta semisferica; funzione: antiscivolo | fotoresistente; impiego: esterno | percorsi tattili; dimensione (x) [cm] = 40 | dimensione (y) [cm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi UV, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, indicazione di arresto-pericolo; a bolli spessore base 2,5 mm, spessore rilievo 5 mm
mc.12.010.0060.b	Curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: conforme alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e tipo curva:idem c.s. ...e tipo curva: - De 80, curva chiusa 90°	RM.10.10.60.D0019.0255.a	Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: chiuse; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 80; angolo [°C] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)
mc.04.200.0020.g	Barre filettate con estremità a doppio taglio simmetrico a 45° con dado e rosetta, in acciaio inossidabile A4-R70 secondo EN ISO 3506-1:2009 inox, tipo:idem c.s. ...3506-1:2009 inox, tipo: M30 x 380	RM.32.10.00.Sb015.0000.g	Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M30 | lunghezza [mm] = 380. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.04.200.0025.a	Barre filettate con estremità a doppio taglio simmetrico a 45°, in acciaio con classe di resistenza 8.8 secondo ISO 898-1:2013, zincato a freddo, tipo:idem c.s. ...a freddo, tipo:- M8 x 150	RM.32.10.00.Sb001.0000.c	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M8 | lunghezza [mm] = 150; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo
mc.16.400.0020.a	Piastrelle in M-PVC-p polivalente, con con rilievi trapezoidali equidistanti aventi un altezza non inferiore a 3 mm, avranno una resistenza all'abrasione TABER 25,5 mg; impronta residua 0,1 mm; isolamento elettrico 1010 ohm; resistenza al fuoco classe 1; durezza shore A 85; isolamento termico 0,12 W/mK; peso specifico 1,20 gr/cm³; carico rottura (dopo 168h a 100 °C) 10,5-8,8 N/mm² - allungamento 280-263%, colorazione superficiale a scelta della Committente. Per percorsi tattili, adatte per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapezoidali equidistanti aventi un altezza non inferiore a 3 mm, integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209.:idem c.s. ...della CEN/TS 15209.:- indicazione direzione rettilinea larghezza cm. 60	RM.06.10.15.E0000.0270.e	Piastrella per pavimento di gomma generico; impiego: interno/esterno; larghezza [cm] = 60; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 | resistenza al fuoco [classe] = 1 | durezza shore [classe] = A 85 | isolamento termico [W/mk] = 0,12 | carico rottura (dopo 168h a 100 °C) [N/mm²] = 10,5-8,8 | allungamento [%] = 280-263; impronta residua [mm] = 0,1 | isolamento elettrico [Ohm] = 1010 | peso specifico [gr/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: per percorsi tattili, adatte per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapezoidali equidistanti aventi un altezza non inferiore a 3 mm, integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; indicazione direzione rettilinea
mc.16.400.0020.c	Piastrelle in M-PVC-p polivalente, con con rilievi trapezoidali equidistanti aventi un altezza non inferiore a 3 mm, avranno una resistenza all'abrasione TABER 25,5 mg; impronta residua 0,1 mm; isolamento elettrico 1010 ohm; resistenza al fuoco classe 1; durezza shore A 85; isolamento termico 0,12 W/mK; peso specifico 1,20 gr/cm³; carico rottura (dopo 168h a 100 °C) 10,5-8,8 N/mm² - allungamento 280-263%, colorazione superficiale a scelta della Committente. Per percorsi tattili, adatte per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapezoidali equidistanti aventi un altezza non inferiore a 3 mm, integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209.:idem c.s. ...della CEN/TS 15209.:- indicazione di arresto pericolo larghezza cm. 40	RM.06.10.15.E0000.0270.d	Piastrella per pavimento di gomma generico; impiego: interno/esterno; larghezza [cm] = 40; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 | resistenza al fuoco [classe] = 1 | durezza shore [classe] = A 85 | isolamento termico [W/mk] = 0,12 | carico rottura (dopo 168h a 100 °C) [N/mm²] = 10,5-8,8 | allungamento [%] = 280-263; impronta residua [mm] = 0,1 | isolamento elettrico [Ohm] = 1010 SPECIFICHE TECNICHE: per percorsi tattili, adatte per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapezoidali equidistanti aventi un altezza non inferiore a 3 mm, integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; indicazione di arresto pericolo
mc.18.400.0030.b	Quadrotti lamellari costituiti da listelli in legno in elementi con larghezza 2 ÷ 3 cm, spessore 8 mm, lunghezza 12 ÷ 16 cm, montati in quadrotti su carta o rete, da incollare e lamarer in opera:idem c.s. ...lamarer in opera: - Afrormosia UNI A	RM.06.10.15.Qa000.0000.b	Piastrella per pavimento di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: quadrotti lamellari; impiego: interno; larghezza [cm] = 2 ÷ 3 | spessore [mm] = 8 | lunghezza [cm] = 12 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: montati in quadrotti su carta o rete, da incollare e lamare in opera, legno naturale generico di afrormosia UNI A
mc.18.400.0030.c	Quadrotti lamellari costituiti da listelli in legno in elementi con larghezza 2 ÷ 3 cm, spessore 8 mm, lunghezza 12 ÷ 16 cm, montati in quadrotti su carta o rete, da incollare e lamarer in opera:idem c.s. ...lamarer in opera: - Doussiè UNI A	RM.06.10.15.Qa000.0000.c	Piastrella per pavimento di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: quadrotti lamellari; impiego: interno; larghezza [cm] = 2 ÷ 3 | spessore [mm] = 8 | lunghezza [cm] = 12 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: montati in quadrotti su carta o rete, da incollare e lamare in opera, legno naturale generico di doussiè UNI A

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.18.500.0100.g	Pavimento per percorsi tattili per interni, in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, superficie a rilievo antiscivolo e scalanature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili:Pavimento per percorsi tattili per interni, in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, superficie a rilievo antiscivolo e scalanature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili:- indicazione di arresto/pericolo, piastra 42,5 x 76 cm, in gomma a bolli spessore base 2,5 mm, spessore rilievo 5 mm	RM.06.10.15.E0002.0005.-	Piastrella per pavimento di gomma sintetica; geometria/forma/aspetto: scanalata; funzione: indicazione di arresto | antiscivolo; impiego: percorsi tattili | interno; dimensione (x) [cm] = 42,5 | dimensione (y) [cm] = 76 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da mescola omogenea calandrata vulcanizzata, con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, scalanature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili
mc.16.400.0020.b	Piastrelle in M-PVC-p polivalente, con con rilievi trapezoidali equidistanti aventi un altezza non inferiore a 3 mm, avranno una resistenza all'abrasione TABER 25,5 mg; impronta residua 0,1 mm; isolamento elettrico 1010 ohm; resistenza al fuoco classe 1; durezza shore A 85; isolamento termico 0,12 W/mK; peso specifico 1,20 gr/cm³; carico rottura (dopo 168h a 100 °C) 10,5-8,8 N/mm² - allungamento 280-263%, colorazione superficiale a scelta della Committente. Per percorsi tattili, adatte per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapezoidali equidistanti aventi un altezza non inferiore a 3 mm, integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209.:idem c.s. ...della CEN/TS 15209.:- indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile larghezza cm. 40x60	RM.06.10.15.E0000.0270.a	Piastrella per pavimento di gomma generico; impiego: interno/esterno; dimensione (x) [cm] = 40 | dimensione (y) [cm] = 60; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 | resistenza al fuoco [classe] = 1 | durezza shore [classe] = A 85 | isolamento termico [W/mk] = 0,12 | carico rottura (dopo 168h a 100 °C) [N/mm²] = 10,5-8,8 | allungamento [%] = 280-263; impronta residua [mm] = 0,1 | isolamento elettrico [Ohm] = 1010 SPECIFICHE TECNICHE: per percorsi tattili, adatte per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapezoidali equidistanti aventi un altezza non inferiore a 3 mm, integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile
mc.12.010.0060.c	Curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: conforme alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e tipo curva:idem c.s. ...e tipo curva: - De 100, curva aperta 45°	RM.10.10.60.D0019.0250.b	Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: aperte; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 100; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)
mc.04.200.0025.c	Barre filettate con estremità a doppio taglio simmetrico a 45°, in acciaio con classe di resistenza 8.8 secondo ISO 898-1:2013, zincato a freddo, tipo:idem c.s. ...a freddo, tipo:- M12 x 220	RM.32.10.00.Sb001.0010.d	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M12 | lunghezza [mm] = 220; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo
mc.04.200.0025.b	Barre filettate con estremità a doppio taglio simmetrico a 45°, in acciaio con classe di resistenza 8.8 secondo ISO 898-1:2013, zincato a freddo, tipo:idem c.s. ...a freddo, tipo:- M10 x 220	RM.32.10.00.Sb001.0005.d	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M10 | lunghezza [mm] = 220; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.16.400.0020.d	Piastrelle in M-PVC-p polivalente, con con rilievi trapezoidali equidistanti aventi un altezza non inferiore a 3 mm, avranno una resistenza all'abrasione TABER 25,5 mg; impronta residua 0,1 mm; isolamento elettrico 1010 ohm; resistenza al fuoco classe 1; durezza shore A 85; isolamento termico 0,12 W/mK; peso specifico 1,20 gr/cm³; carico rottura (dopo 168h a 100 °C) 10,5-8,8 N/mm² - allungamento 280-263%, colorazione superficiale a scelta della Committente. Per percorsi tattili, adatte per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapezoidali equidistanti aventi un altezza non inferiore a 3 mm, integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209.:idem c.s. ...della CEN/TS 15209.:- indicazione di incrocio/ svolta ad angolo dimensioni cm. 60x60	RM.06.10.15.E0000.0270.b	Piastrella per pavimento di gomma generico; impiego: interno/esterno; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 60; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 | resistenza al fuoco [classe] = 1 | durezza shore [classe] = A 85 | isolamento termico [W/mk] = 0,12 | carico rottura (dopo 168h a 100 °C) [N/mm²] = 10,5-8,8 | allungamento [%] = 280-263; impronta residua [mm] = 0,1 | isolamento elettrico [Ohm] = 1010 SPECIFICHE TECNICHE: per percorsi tattili, adatte per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapezoidali equidistanti aventi un altezza non inferiore a 3 mm, integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; indicazione di incrocio/ svolta ad angolo
mc.18.020.0100.a	Piastrelle di cemento pressato a superficie bugnata o scanalata, dimensioni 25 x 25 o 30 x 30 cm, spessore 3 cm:idem c.s. ...spessore 3 cm: - cemento grigio	RM.06.10.15.G0000.0000.a	Piastrella per pavimento di cemento generico; finitura: bugnata | scanalata | grigio; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 25 | dimensione (y) [cm] = 25 | spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.18.450.0090.a	Piastrelle quarzo-viniliche costituite da una mescola omogenea di PVC, plastificanti, stabilizzanti, pigmenti e cariche minerali rinforzanti, con un contenuto di polvere di quarzo non inferiore al 57 % in peso, ottenute per calandratura e successiva doppia pressatura (a caldo e a freddo); formato 30 x 30 cm:idem c.s. ...x 30 cm: - spessore 2 mm, unito	RM.06.10.15.D0018.0010.-	Piastrella per pavimento di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: unite; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 | spessore [mm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: mescola omogenea di plastica polivincloruro plastificato (PVC), plastificanti, stabilizzanti, pigmenti e cariche minerali rinforzanti, con un contenuto di polvere di quarzo non inferiore al 57 % in peso
mc.16.400.0010.b	Pavimento per percorsi tattili per esterni, in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi UV, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, superficie a rilievo antiscivolo e scalanature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili:idem c.s. ...dimensioni variabili: - indicazione di svolta ad L, piastra 60 x 60 cm, divisa in quarto di cerchio con gomma scannellata e la restante parte con gomma a bolli a calotta semisferica, spessore base 2,5 mm, spessore rilievo scannellato 2,5 mm, spessore rilievo bolli 5 mm	RM.06.10.15.E0002.0000.c	Piastrella per pavimento di gomma sintetica; geometria/forma: scanalata | a bolli a calotta semisferica; funzione: antiscivolo | fotoresistente; impiego: esterno | percorsi tattili; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi UV, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, indicazione di svolta; divisa in quarto di cerchio con gomma generico scannellata e la restante parte con gomma generico a bolli a calotta semisferica, spessore base 2,5 mm, spessore rilievo scannellato 2,5 mm, spessore rilievo bolli 5 mm.
mc.12.010.0060.d	Curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: conforme alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e tipo curva:idem c.s. ...e tipo curva: - De 100, curva chiusa 90°	RM.10.10.60.D0019.0255.b	Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: chiuse; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 100; angolo [°C] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)
mc.18.020.0100.b	Piastrelle di cemento pressato a superficie bugnata o scanalata, dimensioni 25 x 25 o 30 x 30 cm, spessore 3 cm:idem c.s. ...spessore 3 cm: - cemento rosso	RM.06.10.15.G0000.0005.a	Piastrella per pavimento di cemento generico; finitura: bugnata | scanalata | rosso; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 25 | dimensione (y) [cm] = 25 | spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.18.450.0200.b	Piastrelle in M-PVC-p polivalente, con con rilievi trapezoidali equidistanti aventi un altezza non inferiore a 3 mm, avranno una resistenza all'abrasione TABER 25,5 mg; impronta residua 0,1 mm; isolamento elettrico 1010 ohm; resistenza al fuoco classe 1; durezza shore A 85; isolamento termico 0,12 W/mK; peso specifico 1,20 gr/cm³; carico rottura (dopo 168h a 100 °C) 10,5-8,8 N/mm² - allungamento 280-263%, colorazione superficiale a scelta della Committente. Per percorsi tattili, adatte per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapezoidali equidistanti aventi un altezza non inferiore a 3 mm, integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209.:idem c.s. ...della CEN/TS 15209.:- indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile larghezza cm. 40x60	RM.06.10.15.D0016.0000.a	Piastrella per pavimento di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: colorata; funzione: antiscivolo; impiego: interno/esterno; dimensione (x) [cm] = 40 | dimensione (y) [cm] = 60; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 | resistenza al fuoco [classe] = 1 | durezza shore [classe] = A 85 | isolamento termico [W/mk] = 0,12 | carico rottura (dopo 168h a 100 °C) [N/mm²] = 10,5-8,8 | allungamento [%] = 280-263; impronta residua [mm] = 0,1 | isolamento elettrico [Ohm] = 1010 | peso specifico [gr/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: committente; per percorsi tattili, adatte per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapezoidali equidistanti aventi un altezza non inferiore a 3 mm, integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile
mc.18.450.0090.b	Piastrelle quarzo-viniliche costituite da una mescola omogenea di PVC, plastificanti, stabilizzanti, pigmenti e cariche minerali rinforzanti, con un contenuto di polvere di quarzo non inferiore al 57 % in peso, ottenute per calandratura e successiva doppia pressatura (a caldo e a freddo); formato 30 x 30 cm:idem c.s. ...x 30 cm: - spessore 2 mm, seminato	RM.06.10.15.D0018.0005.-	Piastrella per pavimento di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: seminate; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 | spessore [mm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: mescola omogenea di plastica polivincloruro plastificato (PVC), plastificanti, stabilizzanti, pigmenti e cariche minerali rinforzanti, con un contenuto di polvere di quarzo non inferiore al 57 % in peso
mc.18.450.0150	Piastrelle o teli in eterogeneo composto da resine viniliche, rinforzate con doppia fibra di vetro e strato di usura spessore mm 0,45. Lo spessore totale è pari a 2,3 mm. La superficie è leggermente goffrata ed i disegni rappresentano fedelmente diversi tipi di parquet, di pietre naturali e di stoffe; disponibile in teli altezza 128 cm o in piastrelle da cm 64x64	RM.06.10.15.Ca015.0000.-	Piastrella per pavimento di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: scanalata | a bolli a calotta semisferica; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 64 | dimensione (y) [cm] = 64 | spessore [mm] = 2,3 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.16.400.0010.c	Pavimento per percorsi tattili per esterni, in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi UV, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, superficie a rilievo antiscivolo e scalanature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili:Pavimento per percorsi tattili per esterni, in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi UV, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, superficie a rilievo antiscivolo e scalanature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili: - indicazione incrocio a T, piastra 60 x 60 cm, in gomma spessore rilievo 0,9 mm, spessore base 2 mm	RM.06.10.15.E0002.0000.d	Piastrella per pavimento di gomma sintetica; geometria/forma/aspetto: scanalata | a bolli a calotta semisferica; funzione: antiscivolo | fotoresistente; impiego: esterno | percorsi tattili; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi UV, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, indicazione incrocio; spessore rilievo 0,9 mm, spessore base 2 mm
mc.12.010.0060.e	Curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: conforme alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e tipo curva:idem c.s. ...e tipo curva: - De 125, curva aperta 45°	RM.10.10.60.D0019.0250.c	Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: aperte; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 125; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.18.450.0200.a	Piastrelle in M-PVC-p polivalente, con con rilievi trapezoidali equidistanti aventi un altezza non inferiore a 3 mm, avranno una resistenza all'abrasione TABER 25,5 mg; impronta residua 0,1 mm; isolamento elettrico 1010 ohm; resistenza al fuoco classe 1; durezza shore A 85; isolamento termico 0,12 W/mK; peso specifico 1,20 gr/cm³; carico rottura (dopo 168h a 100 °C) 10,5-8,8 N/mm² - allungamento 280-263%, colorazione superficiale a scelta della Committente. Per percorsi tattili, adatte per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapezoidali equidistanti aventi un altezza non inferiore a 3 mm, integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209.:idem c.s. ...della CEN/TS 15209.:- indicazione direzione rettilinea larghezza cm. 60	RM.06.10.15.D0016.0005.-	Piastrella per pavimento di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: colorata; impiego: interno; larghezza [cm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.18.450.0200.c	Piastrelle in M-PVC-p polivalente, con con rilievi trapezoidali equidistanti aventi un altezza non inferiore a 3 mm, avranno una resistenza all'abrasione TABER 25,5 mg; impronta residua 0,1 mm; isolamento elettrico 1010 ohm; resistenza al fuoco classe 1; durezza shore A 85; isolamento termico 0,12 W/mK; peso specifico 1,20 gr/cm³; carico rottura (dopo 168h a 100 °C) 10,5-8,8 N/mm² - allungamento 280-263%, colorazione superficiale a scelta della Committente. Per percorsi tattili, adatte per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapezoidali equidistanti aventi un altezza non inferiore a 3 mm, integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209.:idem c.s. ...della CEN/TS 15209.:- indicazione di arresto pericolo larghezza cm. 40	RM.06.10.15.D0016.0000.c	Piastrella per pavimento di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: colorata; funzione: antiscivolo; impiego: interno/esterno; larghezza [cm] = 40; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 | resistenza al fuoco [classe] = 1 | durezza shore [classe] = A 85 | isolamento termico [W/mk] = 0,12 | carico rottura (dopo 168h a 100 °C) [N/mm²] = 10,5-8,8 | allungamento [%] = 280-263; impronta residua [mm] = 0,1 | isolamento elettrico [Ohm] = 1010 | peso specifico [gr/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: committente; per percorsi tattili, adatte per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapezoidali equidistanti aventi un altezza non inferiore a 3 mm, integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; indicazione di arresto pericolo
mc.18.500.0010.a	Pavimento in piastrelle in gomma naturale e sintetica, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti, colore nero a bolli, rovescio smerigliato; nei tipi:idem c.s. ...smerigliato; nei tipi: - piastrelle da cm 50 x 50; spessore 2,7 mm - classe EN685 32/41 , classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ;	RM.06.10.15.E0000.0260.-	Piastrella per pavimento di gomma generico; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: scanalata | a bolli a calotta semisferica; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 50 | dimensione (y) [cm] = 50 | spessore [mm] = 2,7 SPECIFICHE TECNICHE: cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti, superficie liscia, con granuli fini di diversi colori incorporati
1C.06.550.0150.b	Controparete realizzata con lastre in gesso a bordi diritti ad alta resistenza al fuoco, euroclasse A1, applicata direttamente alla parete con incollaggi in gesso, compresa la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria fornita dall'impresa:- spessore 13 mm	OC.EEA.a02.C0102.Zb009.0065.-	OPERA: Strato di muratura, lastre di materiale mix gesso-cartone; funzione: controparete. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura giunti; assistenza muraria fornita da impresa. SPECIFICHE TECNICHE: lastra applicata direttamente a parete con incollaggi in gesso.
1C.06.550.0150.c	Controparete realizzata con lastre in gesso a bordi diritti ad alta resistenza al fuoco, euroclasse A1, applicata direttamente alla parete con incollaggi in gesso, compresa la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria fornita dall'impresa:- spessore 20 mm	OC.EEA.a02.C0102.Zb009.0070.-	OPERA: Strato di muratura, lastre di materiale mix gesso-cartone; funzione: controparete. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura giunti; assistenza muraria fornita da impresa. SPECIFICHE TECNICHE: lastra applicata direttamente a parete con incollaggi in gesso.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.16.400.0010.e	Pavimento per percorsi tattili per esterni, in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi UV, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, superficie a rilievo antiscivolo e scalanature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili:idem c.s. ...variabili: - indicazione di servizio, piastra 60 x 60 cm, in gomma scannellata fine, spessore base 2,5 mm, spessore rilievo 1 mm	RM.06.10.15.E0002.0000.e	Piastrella per pavimento di gomma sintetica; geometria/forma/aspetto: scanalata | a bolli a calotta semisferica; funzione: antiscivolo | fotoresistente; impiego: esterno | percorsi tattili; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi UV, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, indicazione di servizio; spessore base 2,5 mm, spessore rilievo 1 mm
mc.16.110.0010.a	Masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso con proprietà fotocatalitiche, prodotti e controllati secondo la norma UNI EN 1338, tipo multistrato, colore naturale. Lo strato di usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente: - una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante; - una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio in grado di svolgere una funzione di abbattimento del biossido di azoto (Nox) e dei principali inquinanti atmosferici, risultandone una purificazione dell'aria, un'azione antimicrobica, deodorante e conferendo inoltre alla superficie una capacità autopulente. Spessori:idem c.s. ...una capacità autopulente. Spessori: - 60 mm - classe di carico 3 (carrabile medio) - con trattamento di pallinatura superficiale o similare	RM.06.10.05.J0001.0520.a	Massello autobloccante multistrato di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale | pallinata; funzione: fotocatalitica | carrabile; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [mm] = 60; classe di carico [classe] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso con proprietà fotocatalitiche, tipo multistrato, colore naturale. lo strato di usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente: - una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante; - una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio in grado di svolgere una funzione di abbattimento del biossido di azoto (nox) e dei principali inquinanti atmosferici, risultandone una purificazione dell'aria, un'azione antimicrobica, deodorante e conferendo inoltre alla superficie una capacità autopulente.
mc.16.110.0010.b	Masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso con proprietà fotocatalitiche, prodotti e controllati secondo la norma UNI EN 1338, tipo multistrato, colore naturale. Lo strato di usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente: - una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante; - una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio in grado di svolgere una funzione di abbattimento del biossido di azoto (Nox) e dei principali inquinanti atmosferici, risultandone una purificazione dell'aria, un'azione antimicrobica, deodorante e conferendo inoltre alla superficie una capacità autopulente. Spessori:idem c.s. ...una capacità autopulente. Spessori: - 80 mm - classe di carico 4 (carrabile medio) - con trattamento di pallinatura superficiale o similare	RM.06.10.05.J0001.0520.b	Massello autobloccante multistrato di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale | pallinata; funzione: fotocatalitica | carrabile; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [mm] = 80; classe di carico [classe] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso con proprietà fotocatalitiche, tipo multistrato, colore naturale. lo strato di usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente: - una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante; - una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio in grado di svolgere una funzione di abbattimento del biossido di azoto (nox) e dei principali inquinanti atmosferici, risultandone una purificazione dell'aria, un'azione antimicrobica, deodorante e conferendo inoltre alla superficie una capacità autopulente.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.18.450.0200.d	Piastrelle in M-PVC-p polivalente, con con rilievi trapezoidali equidistanti aventi un altezza non inferiore a 3 mm, avranno una resistenza all'abrasione TABER 25,5 mg; impronta residua 0,1 mm; isolamento elettrico 1010 ohm; resistenza al fuoco classe 1; durezza shore A 85; isolamento termico 0,12 W/mK; peso specifico 1,20 gr/cm³; carico rottura (dopo 168h a 100 °C) 10,5-8,8 N/mm² - allungamento 280-263%, colorazione superficiale a scelta della Committente. Per percorsi tattili, adatte per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapezoidali equidistanti aventi un altezza non inferiore a 3 mm, integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209.:idem c.s. ...della CEN/TS 15209.:- indicazione di incrocio/ svolta ad angolo dimensioni cm. 60x60	RM.06.10.15.D0016.0000.b	Piastrella per pavimento di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: colorata; funzione: antiscivolo; impiego: interno/esterno; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 60; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 | resistenza al fuoco [classe] = 1 | durezza shore [classe] = A 85 | isolamento termico [W/mk] = 0,12 | carico rottura (dopo 168h a 100 °C) [N/mm²] = 10,5-8,8 | allungamento [%] = 280-263; impronta residua [mm] = 0,1 | isolamento elettrico [Ohm] = 1010 | peso specifico [gr/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: committente; per percorsi tattili, adatte per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapezoidali equidistanti aventi un altezza non inferiore a 3 mm, integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; indicazione di incrocio/ svolta ad angolo
mu.01.150.0060	Mattoni in gres ceramico per pavimentazione fondo collettori fognari, dimensione cm 25,0x7,5, spessore cm 6,5, conformi alla norma UNI 9459	RM.16.10.05.L0002.0000.-	Piastrella per rivestimento di ceramica gres; impiego: collettore fognario; dimensione (x) [cm] = 25 | dimensione (y) [cm] = 7,5 | spessore [cm] = 6,5 SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.04.150.0100.a	Lastre in quarzo-cemento, antisdrucciolevoli e antigelivi, per percorso tattilo-plantare con rilievi aventi un altezza non inferiore a 3 mm, strato a vista composto da scaglie di pietre naturali e cemento Portland 42,5, la parte inferiore composta da sabbie basaltiche, sabbie calcaree e cemento Portland 42,5. Le lastre di spessore medio non inferiore a 32 mm, avranno una colorazione superficiale a scelta della Committente ed atta ad ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209:idem c.s. ...della CEN/TS 15209:- indicazione direzione rettilinea larghezza cm. 60	RM.06.10.15.G0004.0005.a	Piastrella per pavimento di cemento quarzo-cemento; finitura: scaglie di pietra naturali e cemento generico; funzione: antiscivolo; impiego: esterno | strade; larghezza [cm] = 60 | spessore [mm] ≥ 32 SPECIFICHE TECNICHE: lastre in cemento quarzo-cemento, antisdrucciolevoli e antigelivi; per percorso tattilo-plantare con rilievi aventi un'altezza non inferiore a 3 mm; strato a vista composto da scaglie di pietre naturali e cemento generico Portland 42,5; parte inferiore composta da sabbie basaltiche, sabbie calcaree e cemento generico Portland 42,5; colorazione superficiale a scelta della committenza e atta a ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante; integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti, indicazione direzione rettilinea
mc.18.500.0010.c	Pavimento in piastrelle in gomma naturale e sintetica, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti, colore nero a bolli, rovescio smerigliato; nei tipi:Pavimento in piastrelle in gomma naturale e sintetica, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti, colore nero a bolli, rovescio smerigliato; nei tipi: - piastrelle da cm 100 x 100; spessore 4,0 mm - classe EN685 34/43 , classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ;	RM.06.10.15.E0000.0250.-	Piastrella per pavimento di gomma generico; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: scanalata | a bolli a calotta semisferica; funzione: antiscivolo | fotoresistente; impiego: esterno; dimensione (x) [cm] = 61 | dimensione (y) [cm] = 61 | spessore [mm] = 3; classe d'uso [classe] = 34/43 | reazione al fuoco [classe] = Bfl s1 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.06.550.0200.a	Controparete realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati, incombustibili, euroclasse (A2-s1,d0) (A2-s2,d0) (A2-s1,d1) (B-s1,d0) (B-s2,d0) (B-s1,d1) se impiegata lungo le vie di esodo o, oltre alle precedenti, (A2-s3,d0) (A2-s2,d1) (A2-s3,d1) (B-s2,d1) se impiegata in altri ambienti , applicate direttamente alla parete con incollaggi in gesso, compresa la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria fornita dall'impresa:- spessore 13 mm	OC.EEA.a02.C0102.Zb009.0090.-	OPERA: Strato di muratura, lastre di materiale mix gesso-cartone; finitura: rivestito; funzione: controparete. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura giunti; assistenza muraria fornita da impresa. SPECIFICHE TECNICHE: lastra applicata direttamente a parete con incollaggi in gesso.
mc.16.400.0010.f	Pavimento per percorsi tattili per esterni, in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi UV, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, superficie a rilievo antiscivolo e scalanature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili:idem c.s. ...variabili: - indicazione di pericolo valicabile, piastra 40 x 60 cm, in gomma composta da due zone, scannellato fine, spessore base 2,5 mm, rilievo 1 mm, e bollo a calotta semisferica, spessore base 2,5 mm, rilievo 5 mm	RM.06.10.15.E0002.0000.a	Piastrella per pavimento di gomma sintetica; geometria/forma/aspetto: scanalata | a bolli a calotta semisferica; funzione: antiscivolo | fotoresistente; impiego: esterno | percorsi tattili; dimensione (x) [cm] = 40 | dimensione (y) [cm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi UV, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, - indicazione di pericolo valicabile; composta da due zone: scannellato fine, spessore base 2,5 mm con rilievo 1 mm, e bollo a calotta semisferica, spessore base 2,5 mm con rilievo 5 mm.
mc.16.110.0010.c	Masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso con proprietà fotocatalitiche, prodotti e controllati secondo la norma UNI EN 1338, tipo multistrato, colore naturale. Lo strato di usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente: - una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante; - una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio in grado di svolgere una funzione di abbattimento del biossido di azoto (Nox) e dei principali inquinanti atmosferici, risultandone una purificazione dell'aria, un'azione antimicrobica, deodorante e conferendo inoltre alla superficie una capacità autopulente. Spessori:idem c.s. ...una capacità autopulente. Spessori: - 60 mm - classe di carico 3 (carrabile medio) - senza trattamento	RM.06.10.05.J0001.0515.a	Massello autobloccante multistrato di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale; funzione: fotocatalitica | carrabile; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [mm] = 60; classe di carico [classe] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso con proprietà fotocatalitiche, tipo multistrato, colore naturale. lo strato di usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente: - una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante; - una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio in grado di svolgere una funzione di abbattimento del biossido di azoto (nox) e dei principali inquinanti atmosferici, risultandone una purificazione dell'aria, un'azione antimicrobica, deodorante e conferendo inoltre alla superficie una capacità autopulente.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.16.110.0010.d	Masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso con proprietà fotocatalitiche, prodotti e controllati secondo la norma UNI EN 1338, tipo multistrato, colore naturale. Lo strato di usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente: - una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante; - una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio in grado di svolgere una funzione di abbattimento del biossido di azoto (Nox) e dei principali inquinanti atmosferici, risultandone una purificazione dell'aria, un'azione antimicrobica, deodorante e conferendo inoltre alla superficie una capacità autopulente. Spessori:idem c.s. ...una capacità autopulente. Spessori: - 80 mm - classe di carico 4 (carrabile medio) - senza trattamento	RM.06.10.05.J0001.0515.b	Massello autobloccante multistrato di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale; funzione: fotocatalitica | carrabile; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [mm] = 80; classe di carico [classe] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso con proprietà fotocatalitiche, tipo multistrato, colore naturale. lo strato di usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente: - una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante; - una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio in grado di svolgere una funzione di abbattimento del biossido di azoto (nox) e dei principali inquinanti atmosferici, risultandone una purificazione dell'aria, un'azione antimicrobica, deodorante e conferendo inoltre alla superficie una capacità autopulente.
mu.04.150.0100.b	Lastre in quarzo-cemento, antisdrucciolevoli e antigelivi, per percorso tattilo-plantare con rilievi aventi un altezza non inferiore a 3 mm, strato a vista composto da scaglie di pietre naturali e cemento Portland 42,5, la parte inferiore composta da sabbie basaltiche, sabbie calcaree e cemento Portland 42,5. Le lastre di spessore medio non inferiore a 32 mm, avranno una colorazione superficiale a scelta della Committente ed atta ad ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209:idem c.s. ...della CEN/TS 15209:- indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile larghezza cm. 40	RM.06.10.15.G0004.0005.b	Piastrella per pavimento di cemento quarzo-cemento; finitura: scaglie di pietra naturali e cemento generico; funzione: antiscivolo; impiego: esterno | strade; larghezza [cm] = 60 | spessore [mm] ≥ 32 SPECIFICHE TECNICHE: lastre in cemento quarzo-cemento, antisdrucciolevoli e antigelivi, per percorso tattilo-plantare con rilievi aventi un'altezza non inferiore a 3 mm; strato a vista composto da scaglie di pietre naturali e cemento generico Portland 42,5; parte inferiore composta da sabbie basaltiche, sabbie calcaree e cemento generico Portland 42,5; colorazione superficiale a scelta della committenza e atta a ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante; integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile
mu.04.150.0100.c	Lastre in quarzo-cemento, antisdrucciolevoli e antigelivi, per percorso tattilo-plantare con rilievi aventi un altezza non inferiore a 3 mm, strato a vista composto da scaglie di pietre naturali e cemento Portland 42,5, la parte inferiore composta da sabbie basaltiche, sabbie calcaree e cemento Portland 42,5. Le lastre di spessore medio non inferiore a 32 mm, avranno una colorazione superficiale a scelta della Committente ed atta ad ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209:idem c.s. ...della CEN/TS 15209:- indicazione di arresto pericolo larghezza cm. 40	RM.06.10.15.G0004.0005.c	Piastrella per pavimento di cemento quarzo-cemento; finitura: scaglie di pietra naturali e cemento generico; funzione: antiscivolo; impiego: esterno | strade; larghezza [cm] = 60 | spessore [mm] ≥ 32 SPECIFICHE TECNICHE: lastre in cemento quarzo-cemento, antisdrucciolevoli e antigelivi, per percorso tattilo-plantare con rilievi aventi un'altezza non inferiore a 3 mm; strato a vista composto da scaglie di pietre naturali e cemento generico Portland 42,5; parte inferiore composta da sabbie basaltiche, sabbie calcaree e cemento generico Portland 42,5; colorazione superficiale a scelta della committenza e atta a ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante; integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; indicazione di arresto/pericolo

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.04.150.0100.d	Lastre in quarzo-cemento, antisdrucciolevoli e antigelivi, per percorso tattilo-plantare con rilievi aventi un altezza non inferiore a 3 mm, strato a vista composto da scaglie di pietre naturali e cemento Portland 42,5, la parte inferiore composta da sabbie basaltiche, sabbie calcaree e cemento Portland 42,5. Le lastre di spessore medio non inferiore a 32 mm, avranno una colorazione superficiale a scelta della Committente ed atta ad ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209:idem c.s. ...della CEN/TS 15209:- indicazione di incrocio/ svolta ad angolo dimensioni cm. 60x80	RM.06.10.15.G0004.0000.-	Piastrella per pavimento di cemento quarzo-cemento; funzione: antiscivolo; impiego: esterno | strade; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 80 | spessore [mm] ≥ 32 SPECIFICHE TECNICHE: lastre in cemento quarzo-cemento, antisdrucciolevoli e antigelivi, per percorso tattilo-plantare con rilievi aventi un'altezza non inferiore a 3 mm; strato a vista composto da scaglie di pietre naturali e cemento generico Portland 42,5; parte inferiore composta da sabbie basaltiche, sabbie calcaree e cemento generico Portland 42,5; colorazione superficiale a scelta della committenza e atta a ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante; integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; indicazione di incrocio/svolta ad angolo
mc.18.500.0020.a	Piastrelle in gomma naturale e sintetica, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti, rovescio a coda di rondine, formato 100 x 100 cm; spessore 10 mm, superficie a bolli. - classe EN685 34/43 , classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1):idem c.s. ...Bfl s1 (EN13501-1): - colore nero	RM.06.10.15.E0000.0275.-	Piastrella per pavimento di gomma generico; finitura: nero; geometria/forma/aspetto: rovescio a coda di rondine | scanalata | a bolli a calotta semisferica; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 100 | dimensione (y) [cm] = 100 | spessore [mm] = 10; classe d'uso [classe] = 34/43 | reazione al fuoco [classe] = Bfl s1 SPECIFICHE TECNICHE: in gomma generico sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi uv, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, - indicazione di pericolo valicabile
mc.16.110.0020.a	Masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso con proprietà fotocatalitiche, prodotti e controllati secondo la norma UNI EN 1338, tipo multistrato, colorati. Lo strato di usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente: - una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante; - una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio in grado di svolgere una funzione di abbattimento del biossido di azoto (Nox) e dei principali inquinanti atmosferici, risultandone una purificazione dell'aria, un'azione antimicrobica, deodorante e conferendo inoltre alla superficie una capacità autopulente. Spessori:idem c.s. ...una capacità autopulente. Spessori: - 60 mm - classe di carico 3 (carrabile medio) - con trattamento di pallinatura superficiale o similare	RM.06.10.05.J0001.0510.a	Massello autobloccante multistrato di conglomerato cementizio; finitura: colorata | pallinata; funzione: fotocatalitica | carrabile; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [mm] = 60; classe di carico [classe] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso con proprietà fotocatalitiche, tipo multistrato, colorati. lo strato di usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente: - una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante; - una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio in grado di svolgere una funzione di abbattimento del biossido di azoto (nox) e dei principali inquinanti atmosferici, risultandone una purificazione dell'aria, un'azione antimicrobica, deodorante e conferendo inoltre alla superficie una capacità autopulente.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.16.110.0020.b	Masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso con proprietà fotocatalitiche, prodotti e controllati secondo la norma UNI EN 1338, tipo multistrato, colorati. Lo strato di usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente: - una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante; - una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio in grado di svolgere una funzione di abbattimento del biossido di azoto (Nox) e dei principali inquinanti atmosferici, risultandone una purificazione dell'aria, un'azione antimicrobica, deodorante e conferendo inoltre alla superficie una capacità autopulente. Spessori:idem c.s. ...una capacità autopulente. Spessori: - 80 mm - classe di carico 4 (carrabile medio) - con trattamento di pallinatura superficiale o similare	RM.06.10.05.J0001.0510.b	Massello autobloccante multistrato di conglomerato cementizio; finitura: colorata | pallinata; funzione: fotocatalitica | carrabile; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [mm] = 80; classe di carico [classe] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso con proprietà fotocatalitiche, tipo multistrato, colorati. lo strato di usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente: - una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante; - una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio in grado di svolgere una funzione di abbattimento del biossido di azoto (nox) e dei principali inquinanti atmosferici, risultandone una purificazione dell'aria, un'azione antimicrobica, deodorante e conferendo inoltre alla superficie una capacità autopulente.
mc.04.200.0010.a	Barre filettate con estremità a doppio taglio simmetrico a 45° con dado e rosetta, in acciaio con classe di resistenza 5.8 secondo ISO 898-1:2013, zincate a freddo, tipo:idem c.s. ...a freddo, tipo:- M8 x 110	RM.32.10.00.Sb001.0000.b	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M8 | lunghezza [mm] = 110; classe di resistenza [classe] = 5.8. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo
mc.04.200.0010.b	Barre filettate con estremità a doppio taglio simmetrico a 45° con dado e rosetta, in acciaio con classe di resistenza 5.8 secondo ISO 898-1:2013, zincate a freddo, tipo:idem c.s. ...a freddo, tipo:- M10 x 130	RM.32.10.00.Sb001.0005.b	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M10 | lunghezza [mm] = 130; classe di resistenza [classe] = 5.8. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo
mu.07.150.0010.a	Piastrelle in gres ceramico atomizzato pressato, superficie liscia smaltata in tinta unita lucida, spessore 7,4 mm, per rivestimenti interno vasca di pareti e fondo:idem c.s. ...pareti e fondo: - 12,5 x 25 cm, colori chiari	RM.06.10.15.L0002.0500.a	Piastrella per rivestimento di ceramica gres; finitura: liscia | smaltata | chiara; impiego: esterno | piscine; dimensione (x) [cm] = 12,5 | dimensione (y) [cm] = 25 | spessore [mm] = 7,4 SPECIFICHE TECNICHE: ceramica gres porcellanato ceramico atomizzato pressato
mu.07.150.0010.b	Piastrelle in gres ceramico atomizzato pressato, superficie liscia smaltata in tinta unita lucida, spessore 7,4 mm, per rivestimenti interno vasca di pareti e fondo:idem c.s. ...pareti e fondo: - 12,5 x 25 cm, colori forti	RM.06.10.15.L0002.0505.a	Piastrella per rivestimento di ceramica gres; finitura: liscia | smaltata | scrura; impiego: esterno | piscine; dimensione (x) [cm] = 12,5 | dimensione (y) [cm] = 25 | spessore [mm] = 7,4 SPECIFICHE TECNICHE: ceramica gres porcellanato ceramico atomizzato pressato
mu.06.150.0030.a	Pavimentazione in piastrelle in gomma antitrauma. Per altezze di caduta HIC:idem c.s. ...di caduta HIC: - da 0,00 a 1,00 m	RM.06.10.15.E0000.0265.a	Piastrella per pavimento di gomma generico; funzione: antitrauma; impiego: esterno; altezze di caduta HIC [mg] = 0 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.18.500.0020.b	Piastrelle in gomma naturale e sintetica, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti, rovescio a coda di rondine, formato 100 x 100 cm; spessore 10 mm, superficie a bolli. - classe EN685 34/43 , classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1):idem c.s. ...Bfl s1 (EN13501-1): - colori standard	RM.06.10.15.E0000.0255.-	Piastrella per pavimento di gomma generico; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: rovescio a coda di rondine | a bolli a calotta semisferica; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 100 | dimensione (y) [cm] = 100 | spessore [mm] = 10; classe d'uso [classe] = 34/43 | reazione al fuoco [classe] = Bfl s1 SPECIFICHE TECNICHE: in gomma generico sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi uv, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, indicazione di arresto-pericolo

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.16.110.0020.c	Masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso con proprietà fotocatalitiche, prodotti e controllati secondo la norma UNI EN 1338, tipo multistrato, colorati. Lo strato di usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente: - una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante; - una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio in grado di svolgere una funzione di abbattimento del biossido di azoto (Nox) e dei principali inquinanti atmosferici, risultandone una purificazione dell'aria, un'azione antimicrobica, deodorante e conferendo inoltre alla superficie una capacità autopulente. Spessori:idem c.s. ...una capacità autopulente. Spessori: - 60 mm - classe di carico 3 (carrabile medio) - senza trattamento	RM.06.10.05.J0001.0500.a	Massello autobloccante multistrato di conglomerato cementizio; finitura: colorata; funzione: fotocatalitica | carrabile; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [mm] = 60; classe di carico [classe] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso con proprietà fotocatalitiche, tipo multistrato, colorati. lo strato di usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente: - una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante; - una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio in grado di svolgere una funzione di abbattimento del biossido di azoto (nox) e dei principali inquinanti atmosferici, risultandone una purificazione dell'aria, un'azione antimicrobica, deodorante e conferendo inoltre alla superficie una capacità autopulente.
mc.16.110.0020.d	Masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso con proprietà fotocatalitiche, prodotti e controllati secondo la norma UNI EN 1338, tipo multistrato, colorati. Lo strato di usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente: - una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante; - una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio in grado di svolgere una funzione di abbattimento del biossido di azoto (Nox) e dei principali inquinanti atmosferici, risultandone una purificazione dell'aria, un'azione antimicrobica, deodorante e conferendo inoltre alla superficie una capacità autopulente. Spessori:idem c.s. ...una capacità autopulente. Spessori: - 80 mm - classe di carico 4 (carrabile medio) - senza trattamento	RM.06.10.05.J0001.0500.b	Massello autobloccante multistrato di conglomerato cementizio; finitura: colorata; funzione: fotocatalitica | carrabile; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [mm] = 80; classe di carico [classe] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso con proprietà fotocatalitiche, tipo multistrato, colorati. lo strato di usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente: - una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante; - una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio in grado di svolgere una funzione di abbattimento del biossido di azoto (nox) e dei principali inquinanti atmosferici, risultandone una purificazione dell'aria, un'azione antimicrobica, deodorante e conferendo inoltre alla superficie una capacità autopulente.
mu.04.150.0150.a	Masselli in quarzo-cemento, antisdrucciolevoli e antigelivi, per percorso tattilo-plantare con rilievi aventi un altezza non inferiore a 3 mm, strato a vista composto da scaglie di pietre naturali e cemento Portland 42,5, la parte inferiore composta da sabbie basaltiche, sabbie calcaree e cemento Portland 42,5. I masselli di spessore medio non inferiore a 55 mm, avranno una colorazione superficiale a scelta della Committente ed atta ad ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209:idem c.s. ...della CEN/TS 15209:- indicazione direzione rettilinea larghezza cm. 60	RM.06.10.05.G0004.0000.d	Massello di cemento quarzo-cemento; funzione: antigelivo | antiscivolo; impiego: esterno | strade; larghezza [cm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: rilievi aventi un'altezza non inferiore a 3 mm; parte inferiore composta da sabbie basaltiche, sabbie calcaree e cemento Portland 42,5; masselli di spessore medio non inferiore a 55 mm; colorazione superficiale a scelta della committenza e atta a ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante; integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; indicazione direzione rettilinea

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.04.200.0010.c	Barre filettate con estremità a doppio taglio simmetrico a 45° con dado e rosetta, in acciaio con classe di resistenza 5.8 secondo ISO 898-1:2013, zincate a freddo, tipo:idem c.s. ...a freddo, tipo:- M12 x 160	RM.32.10.00.Sb001.0010.b	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M12 | lunghezza [mm] = 160; classe di resistenza [classe] = 5.8. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo
mc.04.200.0010.d	Barre filettate con estremità a doppio taglio simmetrico a 45° con dado e rosetta, in acciaio con classe di resistenza 5.8 secondo ISO 898-1:2013, zincate a freddo, tipo:idem c.s. ...a freddo, tipo:- M16 x 190	RM.32.10.00.Sb001.0010.e	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M16 | lunghezza [mm] = 190; classe di resistenza [classe] = 5.8. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo
mu.07.150.0010.c	Piastrelle in gres ceramico atomizzato pressato, superficie liscia smaltata in tinta unita lucida, spessore 7,4 mm, per rivestimenti interno vasca di pareti e fondo:idem c.s. ...pareti e fondo: - 15 x 15 cm, colori chiari	RM.06.10.15.L0002.0505.b	Piastrella per rivestimento di ceramica gres; finitura: liscia | smaltata | chiara; impiego: esterno | piscine; dimensione (x) [cm] = 5 | dimensione (y) [cm] = 15 | spessore [mm] = 7,4 SPECIFICHE TECNICHE: ceramica gres porcellanato ceramico atomizzato pressato
mu.07.150.0010.d	Piastrelle in gres ceramico atomizzato pressato, superficie liscia smaltata in tinta unita lucida, spessore 7,4 mm, per rivestimenti interno vasca di pareti e fondo:idem c.s. ...pareti e fondo: - 15 x 15 cm, colori forti	RM.06.10.15.L0002.0505.c	Piastrella per rivestimento di ceramica gres; finitura: liscia | smaltata | scrura; impiego: esterno | piscine; dimensione (x) [cm] = 5 | dimensione (y) [cm] = 15 | spessore [mm] = 7,4 SPECIFICHE TECNICHE: ceramica gres porcellanato ceramico atomizzato pressato
mu.06.150.0030.c	Pavimentazione in piastrelle in gomma antitrauma. Per altezze di caduta HIC:idem c.s. ...di caduta HIC: - da 0,00 a 2,00 m	RM.06.10.15.E0000.0265.c	Piastrella per pavimento di gomma generico; funzione: antitrauma; impiego: esterno; altezze di caduta HIC [mg] = 0 ÷ 2 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.18.500.0030.a	Pavimento in piastrelle in gomma naturale e sintetica a due strati, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti, a superficie liscia marmorizzata direzionale, nei formati:idem c.s. ...direzionale, nei formati: - piastrelle da cm 61 x 61; spessore 3,0 mm - classe EN685 34/43 , classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ;	RM.06.10.15.E0000.0270.c	Piastrella per pavimento di gomma generico; impiego: interno/esterno; dimensione (x) [cm] = 61 | dimensione (y) [cm] = 61 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: per percorsi tattili, adatte per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapezoidali equidistanti aventi un altezza non inferiore a 3 mm, integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile
mc.16.120.0010	Masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo la norma UNI EN 1338, tipo doppio impasto, colore naturale, spessore cm 8 e delle dimensioni di mm 180 x 235. Per classi di carico 3 (carrabile medio) o 4 (carrabile pesante). Lo strato di usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante.	RM.06.10.05.J0001.0505.-	Massello autobloccante multistrato di conglomerato cementizio; finitura: colorata | brillante; geometria/forma/aspetto: irregolare; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [cm] = 8 | dimensione (x) [mm] = 180 | dimensione (y) [mm] = 235; classe di carico [classe] = 3-4 SPECIFICHE TECNICHE: masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, lo strato di usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2,4 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante.
mc.04.200.0010.e	Barre filettate con estremità a doppio taglio simmetrico a 45° con dado e rosetta, in acciaio con classe di resistenza 5.8 secondo ISO 898-1:2013, zincate a freddo, tipo:idem c.s. ...a freddo, tipo:- M20 x 260	RM.32.10.00.Sb001.0015.a	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M20 | lunghezza [mm] = 260; classe di resistenza [classe] = 5.8. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo
mc.04.200.0010.f	Barre filettate con estremità a doppio taglio simmetrico a 45° con dado e rosetta, in acciaio con classe di resistenza 5.8 secondo ISO 898-1:2013, zincate a freddo, tipo:idem c.s. ...a freddo, tipo:- M24 x 300	RM.32.10.00.Sb001.0020.a	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M24 | lunghezza [mm] = 300; classe di resistenza [classe] = 5.8. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo
mu.07.150.0020.a	Piastrelle in gres ceramico atomizzato pressato, superficie ruvida smaltata in tinta unita opaca, spessore 7,4 mm, per rivestimenti antisdrucciolo interno vasca:idem c.s. ...antisdrucciolo interno vasca: - 12,5 x 25 cm, colori chiari	RM.06.10.15.L0002.0510.a	Piastrella per rivestimento di ceramica gres; finitura: liscia | smaltata | chiara | opaca; impiego: esterno | piscine; dimensione (x) [cm] = 12,5 | dimensione (y) [cm] = 25 | spessore [mm] = 7,4 SPECIFICHE TECNICHE: ceramica gres porcellanato ceramico atomizzato pressato

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.07.150.0020.b	Piastrelle in gres ceramico atomizzato pressato, superficie ruvida smaltata in tinta unita opaca, spessore 7,4 mm, per rivestimenti antisdrucciolo interno vasca:idem c.s. ...antisdrucciolo interno vasca: - 12,5 x 25 cm, colori forti	RM.06.10.15.L0002.0515.a	Piastrella per rivestimento di ceramica gres; finitura: liscia | smaltata | scrura | opaca; impiego: esterno | piscine; dimensione (x) [cm] = 12,5 | dimensione (y) [cm] = 25 | spessore [mm] = 7,4 SPECIFICHE TECNICHE: ceramica gres porcellanato ceramico atomizzato pressato
mc.18.500.0060.a	Pavimento in piastrelle o teli in gomma naturale e sintetica, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti, superficie liscia, con granuli fini di diversi colori incorporati; - classe EN685 32/41 , classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1). Nei formati:idem c.s. ...(EN13501-1). Nei formati: - piastrelle da 61 x 61 cm; spessore 2,0 mm	RM.06.10.15.E0002.0035.-	Piastrella per pavimento di gomma sintetica; finitura: tinte unite | granuli; impiego: interno/esterno; dimensione (x) [cm] = 61 | dimensione (y) [cm] = 61 | spessore [mm] = 2; classe d'uso [classe] = 32/41 | reazione al fuoco [classe] = Bfl s1 SPECIFICHE TECNICHE: per percorsi tattili, adatte per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapezoidali equidistanti aventi un altezza non inferiore a 3 mm, integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; indicazione di arresto pericolo
mc.16.120.0020	Masselli autobloccanti drenanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo la norma UNI EN 1338, tipo multistrato, colore naturale, spessore cm 10, classe di carico 4 (carrabile pesante), forma irregolare di modulo cm 11,2 x 22,5. Lo strato di usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2,4 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante.	RM.06.10.05.J0001.0750.-	Massello drenante di conglomerato cementizio; finitura: colorata | brillante; geometria/forma/aspetto: irregolare; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [cm] = 10 | dimensione (x) [mm] = 11,2 | dimensione (y) [mm] = 22,5; classe di carico [classe] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, lo strato di usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2,4 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante.
mc.04.200.0010.g	Barre filettate con estremità a doppio taglio simmetrico a 45° con dado e rosetta, in acciaio con classe di resistenza 5.8 secondo ISO 898-1:2013, zincate a freddo, tipo:idem c.s. ...a freddo, tipo:- M30 x 380	RM.32.10.00.Sb001.0025.a	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M30 | lunghezza [mm] = 380; classe di resistenza [classe] = 5.8. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo
mc.04.200.0015.a	Barre filettate in acciaio con classe di resistenza 5.8 secondo ISO 898-1:2013, zincate a freddo, tipo:idem c.s. ...a freddo, tipo:- M8 X 110	RM.32.10.00.Sb001.0000.a	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M8 | lunghezza [mm] = 110; classe di resistenza [classe] = 5.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo
mu.07.150.0020.c	Piastrelle in gres ceramico atomizzato pressato, superficie ruvida smaltata in tinta unita opaca, spessore 7,4 mm, per rivestimenti antisdrucciolo interno vasca:idem c.s. ...antisdrucciolo interno vasca: - 15 x 15 cm, colori chiari	RM.06.10.15.L0002.0515.b	Piastrella per rivestimento di ceramica gres; finitura: liscia | smaltata | chiara | opaca; impiego: esterno | piscine; dimensione (x) [cm] = 5 | dimensione (y) [cm] = 15 | spessore [mm] = 7,4 SPECIFICHE TECNICHE: ceramica gres porcellanato ceramico atomizzato pressato
mu.07.150.0020.d	Piastrelle in gres ceramico atomizzato pressato, superficie ruvida smaltata in tinta unita opaca, spessore 7,4 mm, per rivestimenti antisdrucciolo interno vasca:idem c.s. ...antisdrucciolo interno vasca: - 15 x 15 cm, colori forti	RM.06.10.15.L0002.0515.c	Piastrella per rivestimento di ceramica gres; finitura: liscia | smaltata | scrura | opaca; impiego: esterno | piscine; dimensione (x) [cm] = 5 | dimensione (y) [cm] = 15 | spessore [mm] = 7,4 SPECIFICHE TECNICHE: ceramica gres porcellanato ceramico atomizzato pressato
mc.18.500.0080.a	Pavimento in piastrelle in gomma naturale e sintetica, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti, superficie martellata, in tinta unita o con granuli a spigolo vivo incorporati. Nei formati:idem c.s. ...incorporati. Nei formati: - piastrelle da 50 x 50 cm; spessore 2,2 mm - classe EN685 32/41 , classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; colori gruppo 1	RM.06.10.15.E0002.0030.a	Piastrella per pavimento di gomma sintetica; finitura: tinte unite | granuli; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 50 | dimensione (y) [cm] = 50 | spessore [mm] = 2,2; classe d'uso [classe] = 32/41 | reazione al fuoco [classe] = Bfl s1 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.04.150.0150.b	Masselli in quarzo-cemento, antisdrucciolevoli e antigelivi, per percorso tattilo-plantare con rilievi aventi un altezza non inferiore a 3 mm, strato a vista composto da scaglie di pietre naturali e cemento Portland 42,5, la parte inferiore composta da sabbie basaltiche, sabbie calcaree e cemento Portland 42,5. I masselli di spessore medio non inferiore a 55 mm, avranno una colorazione superficiale a scelta della Committente ed atta ad ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209:idem c.s. ...della CEN/TS 15209:- indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile larghezza cm. 40	RM.06.10.05.G0004.0000.b	Massello di cemento quarzo-cemento; funzione: antigelivo | antiscivolo; impiego: esterno | strade; larghezza [cm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: rilievi aventi un'altezza non inferiore a 3 mm; parte inferiore composta da sabbie basaltiche, sabbie calcaree e cemento Portland 42,5; masselli di spessore medio non inferiore a 55 mm; colorazione superficiale a scelta della committenza e atta a ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante; integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile
mu.04.150.0150.c	Masselli in quarzo-cemento, antisdrucciolevoli e antigelivi, per percorso tattilo-plantare con rilievi aventi un altezza non inferiore a 3 mm, strato a vista composto da scaglie di pietre naturali e cemento Portland 42,5, la parte inferiore composta da sabbie basaltiche, sabbie calcaree e cemento Portland 42,5. I masselli di spessore medio non inferiore a 55 mm, avranno una colorazione superficiale a scelta della Committente ed atta ad ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209:idem c.s. ...della CEN/TS 15209:- indicazione di arresto pericolo larghezza cm. 40	RM.06.10.05.G0004.0000.c	Massello di cemento quarzo-cemento; funzione: antigelivo | antiscivolo; impiego: esterno | strade; larghezza [cm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: rilievi aventi un'altezza non inferiore a 3 mm; parte inferiore composta da sabbie basaltiche, sabbie calcaree e cemento Portland 42,5; masselli di spessore medio non inferiore a 55 mm; colorazione superficiale a scelta della committenza e atta a ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante; integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; indicazione di arresto/pericolo
mu.04.150.0150.d	Masselli in quarzo-cemento, antisdrucciolevoli e antigelivi, per percorso tattilo-plantare con rilievi aventi un altezza non inferiore a 3 mm, strato a vista composto da scaglie di pietre naturali e cemento Portland 42,5, la parte inferiore composta da sabbie basaltiche, sabbie calcaree e cemento Portland 42,5. I masselli di spessore medio non inferiore a 55 mm, avranno una colorazione superficiale a scelta della Committente ed atta ad ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209:idem c.s. ...della CEN/TS 15209:- indicazione di incrocio/ svolta ad angolo dimensioni cm. 60x80	RM.06.10.05.G0004.0000.a	Massello di cemento quarzo-cemento; funzione: antigelivo | antiscivolo; impiego: esterno | strade; dimensione (x) [mm] = 60 | dimensione (y) [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: rilievi aventi un'altezza non inferiore a 3 mm; parte inferiore composta da sabbie basaltiche, sabbie calcaree e cemento Portland 42,5; masselli di spessore medio non inferiore a 55 mm; colorazione superficiale a scelta della committenza e atta a ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante; integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; indicazione di incrocio/svolta ad angolo
mc.04.200.0015.b	Barre filettate in acciaio con classe di resistenza 5.8 secondo ISO 898-1:2013, zincate a freddo, tipo:idem c.s. ...a freddo, tipo:- M10 X 130	RM.32.10.00.Sb001.0005.a	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M10 | lunghezza [mm] = 130; classe di resistenza [classe] = 5.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.04.200.0015.c	Barre filettate in acciaio con classe di resistenza 5.8 secondo ISO 898-1:2013, zincate a freddo, tipo:idem c.s. ...a freddo, tipo:- M12 X 160	RM.32.10.00.Sb001.0010.a	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M12 | lunghezza [mm] = 160; classe di resistenza [classe] = 5.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo
mu.07.150.0030.a	Piastrelle in gres ceramico atomizzato pressato, superficie con rilievi lineari interrotti simmetrici, smaltata, in tinta unita lucida, spessore 7,4 mm, per rivestimenti della faccia di virata nelle piscine agonistiche:idem c.s. ...nelle piscine agonistiche: - 12,5 x 25 cm, colori chiari	RM.06.10.15.L0002.0520.-	Piastrella per rivestimento di ceramica gres; finitura: smaltata | lucidata | chiara; impiego: esterno | piscine; dimensione (x) [cm] = 12,5 | dimensione (y) [cm] = 25 | spessore [mm] = 7,4 SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.07.150.0030.b	Piastrelle in gres ceramico atomizzato pressato, superficie con rilievi lineari interrotti simmetrici, smaltata, in tinta unita lucida, spessore 7,4 mm, per rivestimenti della faccia di virata nelle piscine agonistiche:idem c.s. ...nelle piscine agonistiche: - 12,5 x 25 cm, colori forti	RM.06.10.15.L0002.0525.-	Piastrella per rivestimento di ceramica gres; finitura: smaltata | lucidata | colori forti; impiego: esterno | piscine; dimensione (x) [cm] = 12,5 | dimensione (y) [cm] = 25 | spessore [mm] = 7,4 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.18.500.0080.b	Pavimento in piastrelle in gomma naturale e sintetica, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti, superficie martellata, in tinta unita o con granuli a spigolo vivo incorporati. Nei formati:Pavimento in piastrelle in gomma naturale e sintetica, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti, superficie martellata, in tinta unita o con granuli a spigolo vivo incorporati. Nei formati: - piastrelle da 100 x 100 cm; spessore 3,5 mm - classe EN685 34/43 , classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; colori gruppo 1	RM.06.10.15.E0002.0030.b	Piastrella per pavimento di gomma sintetica; finitura: tinte unite | granuli; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 100 | dimensione (y) [cm] = 100 | spessore [mm] = 3,5; classe d'uso [classe] = 34/43 | reazione al fuoco [classe] = Bfl s1 SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.17.100.0020.a	TONALITE dell'Adamello in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto; o in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media:idem c.s. ...a levigatura media: - spessore 2 cm	RM.06.10.05.Mb054.0000.a	Massello di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista bocciardata o a levigatura media
mc.04.200.0015.d	Barre filettate in acciaio con classe di resistenza 5.8 secondo ISO 898-1:2013, zincate a freddo, tipo:idem c.s. ...a freddo, tipo:- M16 X 200	RM.32.10.00.Sb001.0010.f	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M16 | lunghezza [mm] = 200; classe di resistenza [classe] = 5.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo
mc.04.200.0015.e	Barre filettate in acciaio con classe di resistenza 5.8 secondo ISO 898-1:2013, zincate a freddo, tipo:idem c.s. ...a freddo, tipo:- M20 X 290	RM.32.10.00.Sb001.0015.b	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M20 | lunghezza [mm] = 290; classe di resistenza [classe] = 5.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo
mu.07.150.0040.a	Piastrelle in gres fine porcellanato non smaltato in tinta unita con rilievi geometrici, superficie lavorata con disegni a rombi/triangoli simmetrici, spessore 7,8 mm, per pavimenti antisdrucciolo di camminamenti sia a piedi calzati che a piedi nudi:idem c.s. ...a piedi nudi: - 12,5 x 25 cm, colori chiari	RM.06.10.15.L0005.0250.-	Piastrella per rivestimento di ceramica gres porcellanato; finitura: chiara; funzione: antiscivolo; impiego: esterno | piscine; dimensione (x) [cm] = 12,5 | dimensione (y) [cm] = 25 | spessore [mm] = 7,8 SPECIFICHE TECNICHE: tinta unita con rilievi geometrici, superficie lavorata con disegni disegni a rombi/triangol simmetrici
mu.07.150.0040.b	Piastrelle in gres fine porcellanato non smaltato in tinta unita con rilievi geometrici, superficie lavorata con disegni a rombi/triangoli simmetrici, spessore 7,8 mm, per pavimenti antisdrucciolo di camminamenti sia a piedi calzati che a piedi nudi:idem c.s. ...a piedi nudi: - 12,5 x 25 cm, colori forti	RM.06.10.15.L0005.0260.a	Piastrella per rivestimento di ceramica gres porcellanato; finitura: colori forti; impiego: esterno | piscine; dimensione (x) [cm] = 12,5 | dimensione (y) [cm] = 25 | spessore [mm] = 7,8 SPECIFICHE TECNICHE: tinta unita con rilievi geometrici, superficie lavorata con disegni disegni a rombi/triangol simmetrici
mc.18.500.0090.a	Pavimento in gomma naturale e sintetica a due strati, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti, superficie liscia in tinta unita, spessore 3,0 mm; - classe EN685 34/43 , classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1). Nei formati:idem c.s. ...(EN13501-1). Nei formati: - piastrelle da 61 x 61 cm; spessore 3,0 mm	RM.06.10.15.E0002.0040.-	Piastrella per pavimento di gomma sintetica; finitura: tinte unite | liscia; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 61 | dimensione (y) [cm] = 61 | spessore [mm] = 3; classe d'uso [classe] = 34/43 | reazione al fuoco [classe] = Bfl s1 SPECIFICHE TECNICHE: gomma generico naturale e sintetica a due strati, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.17.100.0020.b	TONALITE dell'Adamello in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto; o in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media:idem c.s. ...a levigatura media: - spessore 3 cm	RM.06.10.05.Mb054.0000.b	Massello di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista bocciardata o a levigatura media
MC.17.100.0020.c	TONALITE dell'Adamello in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto; o in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media:idem c.s. ...a levigatura media: - spessore 4 cm	RM.06.10.05.Mb054.0000.c	Massello di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; spessore [cm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista bocciardata o a levigatura media
mc.04.200.0015.f	Barre filettate in acciaio con classe di resistenza 5.8 secondo ISO 898-1:2013, zincate a freddo, tipo:idem c.s. ...a freddo, tipo:- M24 X 380	RM.32.10.00.Sb001.0020.b	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M24 | lunghezza [mm] = 380; classe di resistenza [classe] = 5.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo
mc.04.200.0015.g	Barre filettate in acciaio con classe di resistenza 5.8 secondo ISO 898-1:2013, zincate a freddo, tipo:idem c.s. ...a freddo, tipo:- M30 X 430	RM.32.10.00.Sb001.0025.b	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M30 | lunghezza [mm] = 430; classe di resistenza [classe] = 5.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo
mu.07.150.0050.a	Piastrelle in gres fine porcellanato non smaltato in tinta unita con rilievi geometrici, superficie lavorata con disegni a linee interrotte simmetriche, spessore 7,8 mm, per pavimenti antisdrucciolo di camminamenti sia a piedi calzati che a piedi nudi:idem c.s. ...a piedi nudi: - 12,5 x 25 cm, colori chiari	RM.06.10.15.L0005.0255.-	Piastrella per rivestimento di ceramica gres porcellanato; finitura: chiara; impiego: esterno | piscine; dimensione (x) [cm] = 12,5 | dimensione (y) [cm] = 25 | spessore [mm] = 7,8 SPECIFICHE TECNICHE: con disegni a linee interrotte
mu.07.150.0050.b	Piastrelle in gres fine porcellanato non smaltato in tinta unita con rilievi geometrici, superficie lavorata con disegni a linee interrotte simmetriche, spessore 7,8 mm, per pavimenti antisdrucciolo di camminamenti sia a piedi calzati che a piedi nudi:idem c.s. ...a piedi nudi: - 12,5 x 25 cm, colori forti	RM.06.10.15.L0005.0260.b	Piastrella per rivestimento di ceramica gres porcellanato; finitura: colori forti; impiego: esterno | piscine; dimensione (x) [cm] = 12,5 | dimensione (y) [cm] = 25 | spessore [mm] = 7,8 SPECIFICHE TECNICHE: con disegni a linee interrotte
mc.18.500.0100.b	Pavimento per percorsi tattili per interni, in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, superficie a rilievo antiscivolo e scalanature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili:idem c.s. ...di dimensioni variabili:- indicazione di svolta ad "L", piastra 60 x 60 cm, divisa in quarto di cerchio con gomma scannellata e la restante parte con gomma a bolli a calotta semisferica, spessore base 2,5 mm, spessore rilievo scannellato 2,5 mm, spessore rilievo bolli 5 mm	RM.06.10.15.E0002.0025.-	Piastrella per pavimento di gomma sintetica; geometria/forma/aspetto: scanalata; funzione: indicazione di svolta a L | antiscivolo; impiego: percorsi tattili | interno; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da mescola omogenea calandrata vulcanizzata, con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, scalanature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili
mc.04.200.0020.a	Barre filettate con estremità a doppio taglio simmetrico a 45° con dado e rosetta, in acciaio inossidabile A4-R70 secondo EN ISO 3506-1:2009 inox, tipo:idem c.s. ...3506-1:2009 inox, tipo: M8 x 110	RM.32.10.00.Sb015.0000.a	Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M8 | lunghezza [mm] = 110. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°
mc.04.200.0020.b	Barre filettate con estremità a doppio taglio simmetrico a 45° con dado e rosetta, in acciaio inossidabile A4-R70 secondo EN ISO 3506-1:2009 inox, tipo:idem c.s. ...3506-1:2009 inox, tipo: M10 x 130	RM.32.10.00.Sb015.0000.b	Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M10 | lunghezza [mm] = 130. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°
mu.06.150.0030.b	Pavimentazione in piastrelle in gomma antitrauma. Per altezze di caduta HIC:idem c.s. ...di caduta HIC: - da 0,00 a 1,50 m	RM.06.10.15.E0000.0265.b	Piastrella per pavimento di gomma generico; funzione: antitrauma; impiego: esterno; altezze di caduta HIC [mg] = 0 ÷ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.18.500.0100.c	Pavimento per percorsi tattili per interni, in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, superficie a rilievo antiscivolo e scalanature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili:Pavimento per percorsi tattili per interni, in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, superficie a rilievo antiscivolo e scalanature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili:- indicazione incrocio a "T", piastra 60 x 60 cm, in gomma spessore rilievo 0,9 mm, spessore base 2 mm	RM.06.10.15.E0002.0010.-	Piastrella per pavimento di gomma sintetica; geometria/forma/aspetto: scanalata; funzione: indicazione di incrocio a L | antiscivolo; impiego: percorsi tattili | interno; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da mescola omogenea calandrata vulcanizzata, con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, scalanature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili
MC.17.010.0080	Fornitura di massello d'angolo in giallo d'istria.Dimensioni d'ingombro massime cm. 10/10 X h15 .Finiture:n°2 facce a vista ortogonali tra loro finite a piano bocciardato, coste segate. Bisello sui tutti i lati a vista. Compreso imballo, carico e scarico. Trasporto franco cantiere.	RM.06.10.05.Mb015.0000.-	Massello ad angolo di roccia naturale marmo giallo d'istria; dimensione ingombro (x) [cm] = 10 | dimensione ingombro (y) [cm] = 10 | altezza [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: 2 facce a vista ortogonali tra loro finite a piano bocciardato; coste segate; bisello su tutti lati a vista
MC.17.010.0085	Fornitura di massello in giallo d'istria.Dimensioni cm. 140/30 X 15 . Finiture:facce a vista finita a piano bocciardato, coste segate. Compreso imballo, carico e scarico.Trasporto franco cantiere.	RM.06.10.05.Mb015.0250.-	Massello di roccia naturale marmo giallo d'istria; dimensione (x) [cm] = 30 ÷ 140 | dimensione (y) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: facce a vista finita a piano bocciardato; coste segate
mc.04.200.0020.c	Barre filettate con estremità a doppio taglio simmetrico a 45° con dado e rosetta, in acciaio inossidabile A4-R70 secondo EN ISO 3506-1:2009 inox, tipo:idem c.s. ...3506-1:2009 inox, tipo: M12 x 160	RM.32.10.00.Sb015.0000.c	Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M12 | lunghezza [mm] = 160. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°
mc.04.200.0020.d	Barre filettate con estremità a doppio taglio simmetrico a 45° con dado e rosetta, in acciaio inossidabile A4-R70 secondo EN ISO 3506-1:2009 inox, tipo:idem c.s. ...3506-1:2009 inox, tipo: M16 x 190	RM.32.10.00.Sb015.0000.d	Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M16 | lunghezza [mm] = 190. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°
mu.06.150.0030.d	Pavimentazione in piastrelle in gomma antitrauma. Per altezze di caduta HIC:idem c.s. ...di caduta HIC: - da 0,00 a 3,00 m	RM.06.10.15.E0000.0265.d	Piastrella per pavimento di gomma generico; funzione: antitrauma; impiego: esterno; altezze di caduta HIC [mg] = 0 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.18.400.0030.a	Quadrotti lamellari costituiti da listelli in legno in elementi con larghezza 2 ÷ 3 cm, spessore 8 mm, lunghezza 12 ÷ 16 cm, montati in quadrotti su carta o rete, da incollare e lamarer in opera:idem c.s. ...lamarer in opera: - Rovere Europa UNI B	RM.06.10.15.Qa000.0000.a	Piastrella per pavimento di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: quadrotti lamellari; impiego: interno; larghezza [cm] = 2 ÷ 3 | spessore [mm] = 8 | lunghezza [cm] = 12 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: montati in quadrotti su carta o rete, da incollare e lamare in opera, legno naturale generico di rovere europa UNI B
mc.18.500.0100.e	Pavimento per percorsi tattili per interni, in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, superficie a rilievo antiscivolo e scalanature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili:idem c.s. ...variabili:- indicazione di servizio, piastra 60 x 60 cm, in gomma scannellata fine, spessore base 2,5 mm, spessore rilievo 1 mm	RM.06.10.15.E0002.0020.-	Piastrella per pavimento di gomma sintetica; geometria/forma/aspetto: scanalata; funzione: indicazione di servizio | antiscivolo; impiego: percorsi tattili | interno; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da mescola omogenea calandrata vulcanizzata, con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, scalanature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili
mc.18.550.0030	Pavimento in piastrelle di linoleum a tinta unita, variegata o marmorizzata, superficie superiore protetta con adeguato trattamento in quadrotti da 50x50 cm e spessore mm 2,5. - classe EN685 34/ 42 , classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ;	RM.06.10.15.Cb002.0000.-	Piastrella per pavimento di resina naturale linoleum; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 50 | dimensione (y) [cm] = 50 | spessore [mm] = 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.010.0060.a	Curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: conforme alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e tipo curva:idem c.s. ...e tipo curva: - De 80, curva aperta 45°	RM.10.10.60.D0019.0250.a	Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: aperte; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 80; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)
mc.04.200.0020.e	Barre filettate con estremità a doppio taglio simmetrico a 45° con dado e rosetta, in acciaio inossidabile A4-R70 secondo EN ISO 3506-1:2009 inox, tipo:idem c.s. ...3506-1:2009 inox, tipo: M20 x 260	RM.32.10.00.Sb015.0000.e	Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M20 | lunghezza [mm] = 260. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°
mc.04.200.0020.f	Barre filettate con estremità a doppio taglio simmetrico a 45° con dado e rosetta, in acciaio inossidabile A4-R70 secondo EN ISO 3506-1:2009 inox, tipo:idem c.s. ...3506-1:2009 inox, tipo: M24 x 300	RM.32.10.00.Sb015.0000.f	Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M24 | lunghezza [mm] = 300. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°
mc.04.010.0010.a	Tondino in acciaio nervato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M. 17/01/2018 del tipo:idem c.s. ...17/01/2018 del tipo:- B450C	RM.30.10.00.Sb017.0000.-_CAM	Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture c.a. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento
mc.04.015.0010.a	Barre di acciaio inox, utilizzabili per strutture in calcestruzzo armato in conformità a quanto previsto nelle "Norme tecniche per le costruzioni - paragrafo 11.3.2.8.1 - È ammesso l'impiego di acciai inossidabili di natura austenitica o austeno-ferritica, purché le caratteristiche meccaniche siano conformi alle prescrizioni relative agli acciai di cui al paragrafo 11.3.2.1, con l'avvertenza di sostituire al termine f t della Tab. 11.3.Ib, solo nel calcolo del rapporto f t / f y , il termine f 7% , tensione corrispondente ad un allungamento totale pari al 7%. La saldabilità di tali acciai va documentata attraverso prove di saldabilità certificate da un laboratorio di cui all'art. 59 del DPR n. 380/2001 ed effettuate su campioni realizzati con gli specifici procedimenti di saldatura previsti dal fabbricante per l'utilizzo in cantiere o nei Centri di trasformazione. Per essi la qualificazione è ammessa anche nel caso di produzione non continua, permanendo tutte le altre regole relative alla qualificazione degli acciai per calcestruzzo armato.", del tipo:idem c.s. ...armato.", del tipo:- AISI 304L	RM.30.10.00.Sb012.0000.-	Barra di lega ferrosa acciaio inox AISI 304L; finitura: inox; funzione: strutturale; impiego: strutture c.a. SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.06.050.0045.c	Mattoni forati rispondenti alla UNI EN 771-1 e ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, per la realizzazione di tramezzature divisorie o contropareti; tipo - dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza) in cm - foratura (%<) - conducibilità termica (?) secondo la UNI 1745 del mattone a secco - Resistenza al fuoco con intonaco normale e antincendio* - potere fonoisolante:idem c.s. ...- potere fonoisolante:- blocco a fori orizzontali 30x4,5x15 cm - dB 39	RM.07.10.00.L0011.0010.d_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: fori orizzontali; impiego: tramezzature divisorie | contropareti; lunghezza [cm] = 30 | larghezza [cm] = 4,5 | altezza [cm] = 15; potere fonoisolante [dB] = 39 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.06.200.0250.c	Blocchi cavi in conglomerato di cementizio vibrocompresso idrorepellente spessore cm. 15, tipo BS/15 con la finitura esterna splittata e scanalata su una sola faccia , resistenza al gelo a norma DIN-52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto. Dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm:idem c.s. ...x 20 cm: - colori pastello (base cemento bianco)	RM.07.10.00.J0005.0405.-	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: splittata su una faccia | scanalato | colore pastello; geometria/forma/aspetto: tipo BS/15; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 15 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneità dell'impasto
MC.06.200.0150.a	Blocchi cavi in conglomerato di cementizio vibrocompresso idrorepellente spessore cm. 12, tipo B/12 con la finitura esterna liscia su entrambe le facce o lavorata su una sola faccia, resistenza al gelo a norma DIN- 52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto. Dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm:idem c.s. ...x 20 cm: - liscio, colore grigio	RM.07.10.00.J0005.0310.-	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia | colore grigio; geometria/forma/aspetto: tipo B/12; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente; prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneità dell'impasto
MC.06.200.0200.f	Blocchi cavi in conglomerato di cementizio vibrocompresso idrorepellente tipo B/20 con la finitura esterna liscia su entrambe le facce o lavorata su una sola faccia, resistenza al gelo a norma DIN- 52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto. Dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm:idem c.s. ...x 20 cm: - sabbiato, colore pastello	RM.07.10.00.J0005.0385.-	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: sabbiato | colore pastello; geometria/forma/aspetto: tipo B/20; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneità dell'impasto
mc.04.200.0025.d	Barre filettate con estremità a doppio taglio simmetrico a 45°, in acciaio con classe di resistenza 8.8 secondo ISO 898-1:2013, zincato a freddo, tipo:idem c.s. ...a freddo, tipo:- M16 x 270	RM.32.10.00.Sb001.0010.h	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M16 | lunghezza [mm] = 270; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo
mc.04.200.0025.e	Barre filettate con estremità a doppio taglio simmetrico a 45°, in acciaio con classe di resistenza 8.8 secondo ISO 898-1:2013, zincato a freddo, tipo:idem c.s. ...a freddo, tipo:- M20 x 290	RM.32.10.00.Sb001.0015.d	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M20 | lunghezza [mm] = 290; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo
MC.06.200.0300.a	Blocchi cavi in conglomerato di cementizio vibrocompresso idrorepellente spessore cm. 23, tipo BS/23 con la finitura esterna splittata e scanalata su una sola faccia , resistenza al gelo a norma DIN-52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto. Dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm:idem c.s. ...x 20 cm: - colore grigio	RM.07.10.00.J0005.0415.-	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: splittata su una faccia | scanalato | colore grigio; geometria/forma/aspetto: tipo BS/23; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 23 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneità dell'impasto
1C.06.550.0200.b	Controparete realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati, incombustibili, euroclasse (A2-s1,d0) (A2-s2,d0) (A2-s1,d1) (B-s1,d0) (B-s2,d0) (B-s1,d1) se impiegata lungo le vie di esodo o, oltre alle precedenti, (A2-s3,d0) (A2-s2,d1) (A2-s3,d1) (B-s2,d1) se impiegata in altri ambienti , applicate direttamente alla parete con incollaggi in gesso, compresa la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria fornita dall'impresa:- spessore 15 mm	OC.EEA.a02.C0102.Zb009.0095.-	OPERA: Strato di muratura, lastre di materiale mix gesso-cartone; finitura: rivestito; funzione: controparete. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura giunti; assistenza muraria fornita da impresa. SPECIFICHE TECNICHE: lastra applicata direttamente a parete con incollaggi in gesso.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.06.200.0150.b	Blocchi cavi in conglomerato di cementizio vibrocompresso idrorepellente spessore cm. 12, tipo B/12 con la finitura esterna liscia su entrambe le facce o lavorata su una sola faccia, resistenza al gelo a norma DIN- 52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto. Dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm:idem c.s. ...x 20 cm: - liscio, colore normale	RM.07.10.00.J0005.0315.-	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia | colore normale; geometria/forma/aspetto: tipo B/12; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneità dell'impasto
MC.06.200.0200.g	Blocchi cavi in conglomerato di cementizio vibrocompresso idrorepellente tipo B/20 con la finitura esterna liscia su entrambe le facce o lavorata su una sola faccia, resistenza al gelo a norma DIN- 52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto. Dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm:idem c.s. ...x 20 cm: - levigato, colore grigio	RM.07.10.00.J0005.0345.-	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: levigato | colore grigio; geometria/forma/aspetto: tipo B/20; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneità dell'impasto
mc.04.200.0025.f	Barre filettate con estremità a doppio taglio simmetrico a 45°, in acciaio con classe di resistenza 8.8 secondo ISO 898-1:2013, zincato a freddo, tipo:idem c.s. ...a freddo, tipo:- M24 x 295	RM.32.10.00.Sb001.0015.e	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M20 | lunghezza [mm] = 295; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo
mc.04.200.0025.g	Barre filettate con estremità a doppio taglio simmetrico a 45°, in acciaio con classe di resistenza 8.8 secondo ISO 898-1:2013, zincato a freddo, tipo:idem c.s. ...a freddo, tipo:- M30 x 430	RM.32.10.00.Sb001.0025.d	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M30 | lunghezza [mm] = 430; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo
MC.06.200.0300.b	Blocchi cavi in conglomerato di cementizio vibrocompresso idrorepellente spessore cm. 23, tipo BS/23 con la finitura esterna splittata e scanalata su una sola faccia , resistenza al gelo a norma DIN- 52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto. Dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm:idem c.s. ...x 20 cm: - colori normali (base cemento grigio)	RM.07.10.00.J0005.0420.-	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: splittata su una faccia | scanalato | colore normale; geometria/forma/aspetto: tipo BS/23; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 23 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneità dell'impasto
1C.06.550.0250.a	Controparete termoisolante realizzata con lastre in gesso rivestito sulle due facce di cartone speciale, a bordi assottigliati, spessore 12,50 mm, accoppiate con pannelli di polistirene espanso sinterizzato con resistenza alla compressione 100 kpa, applicate direttamente alla parete con incollaggi in gesso, compresa la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria:- spessore 12,50 + 30 mm di polistirene	OC.EEA.a02.C0102.Zb009.0000.-	OPERA: Strato di muratura, lastre di materiale mix gesso-cartone; finitura: cartone; funzione: controparete; spessore [mm] = 42,5. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura giunti; assistenza muraria fornita da impresa. SPECIFICHE TECNICHE: lastra applicata direttamente a parete con incollaggi in gesso.
MC.06.200.0150.c	Blocchi cavi in conglomerato di cementizio vibrocompresso idrorepellente spessore cm. 12, tipo B/12 con la finitura esterna liscia su entrambe le facce o lavorata su una sola faccia, resistenza al gelo a norma DIN- 52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto. Dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm:idem c.s. ...x 20 cm: - liscio, colore pastello	RM.07.10.00.J0005.0320.-	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia | colore pastello; geometria/forma/aspetto: tipo B/12; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneità dell'impasto

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.05.050.0010.a	Blocchi per soletta del tipo misto in calcestruzzo e laterizio da gettare in opera da cm 40x24, e blocchi di alleggerimento per solai a travetti, da cm 38x24, rispondenti alla UNI EN 771-1 e ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica:idem c.s. ...della Transizione Ecologica:- altezza 12 cm	RM.08.10.00.L0011.0250.d_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solaio tipo misto latero-cemento | solaio a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | larghezza [cm] = 24 | altezza [cm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.05.050.0010.b	Blocchi per soletta del tipo misto in calcestruzzo e laterizio da gettare in opera da cm 40x24, e blocchi di alleggerimento per solai a travetti, da cm 38x24, rispondenti alla UNI EN 771-1 e ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica:idem c.s. ...della Transizione Ecologica:- altezza 16 cm	RM.08.10.00.L0011.0250.e_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solaio tipo misto latero-cemento | solaio a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | larghezza [cm] = 24 | altezza [cm] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.06.050.0010	Mattoni pieni tipo Milano 24 x 11 x 6 cm	RM.07.10.00.L0011.0260.-	Blocco pieno di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: tipo milano; lunghezza [cm] = 24 | larghezza [cm] = 11 | altezza [cm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.04.200.0045.a	Barre filettate in acciaio con classe di resistenza 8.8 secondo ISO 898-1:2013, zincate a freddo, tipo:idem c.s. ...a freddo, tipo:- M8 X 175	RM.32.10.00.Sb001.0000.d	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M8 | lunghezza [mm] = 175; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo
mc.04.200.0045.b	Barre filettate in acciaio con classe di resistenza 8.8 secondo ISO 898-1:2013, zincate a freddo, tipo:idem c.s. ...a freddo, tipo:- M10 x 190	RM.32.10.00.Sb001.0005.c	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M10 | lunghezza [mm] = 190; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo
MC.06.050.0050.a	Mattoni semipieni rispondenti alla UNI EN 771-1 e ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, per la realizzazione di murature portanti secondo le NTC 2018; tipo - dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza) in cm - foratura (%<) - conducibilità termica (?) secondo la UNI 1745 del mattone a secco - Resistenza al fuoco con intonaco normale e antincendio* - potere fonoisolante:idem c.s. ...- potere fonoisolante:- blocco doppio UNI 25x12x12 cm - %< 45 - 0,227 W/mK - EI 60/ EI 120* - dB 45	RM.07.10.00.L0011.0505.-_CAM	Blocco semipieno di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: doppio uni; lunghezza [cm] = 25 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 12; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,227 | resistenza al fuoco (con intonaco normale) [classe] = EI 60 | resistenza al fuoco (con intonaco antincendio) [classe] = EI 120 | potere fonoisolante [dB] = 45; foratura [%] < 45 SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.06.550.0250.b	Controparete termoisolante realizzata con lastre in gesso rivestito sulle due facce di cartone speciale, a bordi assottigliati, spessore 12,50 mm, accoppiate con pannelli di polistirene espanso sinterizzato con resistenza alla compressione 100 kpa, applicate direttamente alla parete con incollaggi in gesso, compresa la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria:- spessore 12,50 + 40 mm di polistirene	OC.EEA.a02.C0102.Zb009.0005.-	OPERA: Strato di muratura, lastre di materiale mix gesso-cartone; finitura: cartone; funzione: controparete; spessore [mm] = 52,5. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura giunti; assistenza muraria fornita da impresa. SPECIFICHE TECNICHE: lastra applicata direttamente a parete con incollaggi in gesso.
MC.06.200.0150.d	Blocchi cavi in conglomerato di cementizio vibrocompresso idrorepellente spessore cm. 12, tipo B/12 con la finitura esterna liscia su entrambe le facce o lavorata su una sola faccia, resistenza al gelo a norma DIN- 52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto. Dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm:idem c.s. ...x 20 cm: - sabbiato, colore grigio	RM.07.10.00.J0005.0325.-	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: sabbiato | colore grigio; geometria/forma/aspetto: tipo B/12; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneità dell'impasto

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.05.050.0010.c	Blocchi per soletta del tipo misto in calcestruzzo e laterizio da gettare in opera da cm 40x24, e blocchi di alleggerimento per solai a travetti, da cm 38x24, rispondenti alla UNI EN 771-1 e ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica:idem c.s. ...della Transizione Ecologica:- altezza 18 cm	RM.08.10.00.L0011.0250.f_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solaio tipo misto latero-cemento | solaio a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | larghezza [cm] = 24 | altezza [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.05.050.0010.d	Blocchi per soletta del tipo misto in calcestruzzo e laterizio da gettare in opera da cm 40x24, e blocchi di alleggerimento per solai a travetti, da cm 38x24, rispondenti alla UNI EN 771-1 e ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica:idem c.s. ...della Transizione Ecologica:- altezza 20 cm	RM.08.10.00.L0011.0250.g_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solaio tipo misto latero-cemento | solaio a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | larghezza [cm] = 24 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.06.050.0020.b	Mattoni faccia a vista tipo "a mano":Mattoni faccia a vista tipo "a mano": - bastonetto 25 x 5.5 x 5.5 cm	RM.07.10.00.L0011.0250.a	Blocco pieno di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia vista; geometria/forma/aspetto: tipo a mano; lunghezza [cm] = 25 | larghezza [cm] = 5,5 | altezza [cm] = 5,5 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.04.200.0045.c	Barre filettate in acciaio con classe di resistenza 8.8 secondo ISO 898-1:2013, zincate a freddo, tipo:idem c.s. ...a freddo, tipo:- M12 x 160	RM.32.10.00.Sb001.0010.c	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M12 | lunghezza [mm] = 160; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo
mc.04.200.0045.d	Barre filettate in acciaio con classe di resistenza 8.8 secondo ISO 898-1:2013, zincate a freddo, tipo:idem c.s. ...a freddo, tipo:- M16 x 200	RM.32.10.00.Sb001.0010.g	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M16 | lunghezza [mm] = 200; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo
MC.06.050.0050.b	Mattoni semipieni rispondenti alla UNI EN 771-1 e ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, per la realizzazione di murature portanti secondo le NTC 2018; tipo - dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza) in cm - foratura (%<) - conducibilità termica (?) secondo la UNI 1745 del mattone a secco - Resistenza al fuoco con intonaco normale e antincendio* - potere fonoisolante:idem c.s. ...- potere fonoisolante:- blocco svizzero 25x18x13 cm - %< 50 - 0,245 W/mK - EI 120/EI 240* - dB 48	RM.07.10.00.L0011.0530.-_CAM	Blocco semipieno di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: tipo svizzero; lunghezza [cm] = 25 | larghezza [cm] = 18 | altezza [cm] = 13; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,245 | resistenza al fuoco (con intonaco normale) [classe] = EI 120 | resistenza al fuoco (con intonaco antincendio) [classe] = EI 240 | potere fonoisolante [dB] = 48; foratura [%] < 45 SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.06.550.0250.c	Controparete termoisolante realizzata con lastre in gesso rivestito sulle due facce di cartone speciale, a bordi assottigliati, spessore 12,50 mm, accoppiate con pannelli di polistirene espanso sinterizzato con resistenza alla compressione 100 kpa, applicate direttamente alla parete con incollaggi in gesso, compresa la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria:- spessore 12,50 + 50 mm di polistirene	OC.EEA.a02.C0102.Zb009.0010.-	OPERA: Strato di muratura, lastre di materiale mix gesso-cartone; finitura: cartone; funzione: controparete; spessore [mm] = 62,5. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura giunti; assistenza muraria fornita da impresa. SPECIFICHE TECNICHE: lastra applicata direttamente a parete con incollaggi in gesso.
MC.06.200.0150.e	Blocchi cavi in conglomerato di cementizio vibrocompresso idrorepellente spessore cm. 12, tipo B/12 con la finitura esterna liscia su entrambe le facce o lavorata su una sola faccia, resistenza al gelo a norma DIN- 52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto. Dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm:idem c.s. ...x 20 cm: - sabbiato, colore normale	RM.07.10.00.J0005.0330.-	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: sabbiato | colore normale; geometria/forma/aspetto: tipo B/12; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneità dell'impasto

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.05.050.0010.e	Blocchi per soletta del tipo misto in calcestruzzo e laterizio da gettare in opera da cm 40x24, e blocchi di alleggerimento per solai a travetti, da cm 38x24, rispondenti alla UNI EN 771-1 e ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica:idem c.s. ...della Transizione Ecologica:- altezza 22 cm	RM.08.10.00.L0011.0250.h_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solaio tipo misto latero-cemento | solaio a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | larghezza [cm] = 24 | altezza [cm] = 22 SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.05.050.0010.f	Blocchi per soletta del tipo misto in calcestruzzo e laterizio da gettare in opera da cm 40x24, e blocchi di alleggerimento per solai a travetti, da cm 38x24, rispondenti alla UNI EN 771-1 e ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica:idem c.s. ...della Transizione Ecologica:- altezza 24 cm	RM.08.10.00.L0011.0250.i_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solaio tipo misto latero-cemento | solaio a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | larghezza [cm] = 24 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.06.050.0030.b	Mattoni semipieni faccia a vista:idem c.s. ...faccia a vista: - mattone 25 x 10 x 10 cm	RM.07.10.00.L0011.0520.b	Blocco semipieno di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia vista; lunghezza [cm] = 25 | larghezza [cm] = 10 | altezza [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.04.200.0045.e	Barre filettate in acciaio con classe di resistenza 8.8 secondo ISO 898-1:2013, zincate a freddo, tipo:idem c.s. ...a freddo, tipo:- M20 x 290	RM.32.10.00.Sb001.0015.c	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M20 | lunghezza [mm] = 290; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo
mc.04.200.0045.f	Barre filettate in acciaio con classe di resistenza 8.8 secondo ISO 898-1:2013, zincate a freddo, tipo:idem c.s. ...a freddo, tipo:- M24 x 380	RM.32.10.00.Sb001.0020.c	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M24 | lunghezza [mm] = 380; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo
MC.06.050.0050.c	Mattoni semipieni rispondenti alla UNI EN 771-1 e ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, per la realizzazione di murature portanti secondo le NTC 2018; tipo - dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza) in cm - foratura (%<) - conducibilità termica (?) secondo la UNI 1745 del mattone a secco - Resistenza al fuoco con intonaco normale e antincendio* - potere fonoisolante:idem c.s. ...- potere fonoisolante:- blocco a fori verticali 29x8x12 cm - %< 45 - 0,233 W/mK - EI60* - dB 44	RM.07.10.00.L0011.0515.-_CAM	Blocco semipieno di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: fori veritcali; lunghezza [cm] = 29 | larghezza [cm] = 8 | altezza [cm] = 12; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,233 | resistenza al fuoco (con intonaco antincendio) [classe] = EI 60 | potere fonoisolante [dB] = 44; foratura [%] < 45 SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.06.050.0060.a	Blocchi portanti tipo "svizzero":idem c.s. ...portanti tipo "svizzero": - 10 x 13 x 25 cm	RM.07.10.00.L0011.0020.a	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: tipo svizzero; lunghezza [cm] = 10 | larghezza [cm] = 13 | altezza [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.06.200.0150.f	Blocchi cavi in conglomerato di cementizio vibrocompresso idrorepellente spessore cm. 12, tipo B/12 con la finitura esterna liscia su entrambe le facce o lavorata su una sola faccia, resistenza al gelo a norma DIN- 52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto. Dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm:idem c.s. ...x 20 cm: - sabbiato, colore pastello	RM.07.10.00.J0005.0335.-	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: sabbiato | colore pastello; geometria/forma/aspetto: tipo B/12; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneità dell'impasto
MC.06.050.0015	Mattoni pieni 25 x 12 x 5.5 cm rispondenti alla UNI EN 771-1 e ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, per la realizzazione di murature portanti secondo le NTC 2018, conducibilità termica (?) secondo la UNI 1745 del mattone a secco 0,431 W/mK	RM.07.10.00.L0011.0265.-_CAM	Blocco pieno di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; lunghezza [cm] = 25 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 5,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,431 SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.06.050.0020.a	Mattoni faccia a vista tipo "a mano":idem c.s. ...tipo "a mano": - mattone 25 x 12 x 5.5 cm	RM.07.10.00.L0011.0250.b	Blocco pieno di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia vista; geometria/forma/aspetto: tipo a mano; lunghezza [cm] = 25 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 5,5 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.04.200.0045.g	Barre filettate in acciaio con classe di resistenza 8.8 secondo ISO 898-1:2013, zincate a freddo, tipo:idem c.s. ...a freddo, tipo:- M30 x 430	RM.32.10.00.Sb001.0025.c	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M30 | lunghezza [mm] = 430; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo
mc.11.210.0020.b	Sistema elettrostatico allontanamento piccioni costituito da centralina elettrica e da barre di acciaio inox diametro 2 mm con piastrine multisupporto in policarbonato e molle di collegamento in acciaio inox:Sistema elettrostatico allontanamento piccioni costituito da centralina elettrica e da barre di acciaio inox diametro 2 mm con piastrine multisupporto in policarbonato e molle di collegamento in acciaio inox: - barre elettrificabili antipiccioni in acciaio inox, diametro 2 mm, lunghezza 1 m, con piastrina multisupporto e multidirezionale in policarbonato anti UV, e molle di collegamento in acciaio inox	RM.10.10.65.Sb008.0000.-	Barra elettrificabile di lega ferrosa acciaio inox; impiego: dissuasore antipiccione; diametro (ø) [mm] = 2 | lunghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.06.050.0060.c	Blocchi portanti tipo "svizzero":idem c.s. ...portanti tipo "svizzero": - 30 x 13 x 25 cm	RM.07.10.00.L0011.0020.c	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: tipo svizzero; lunghezza [cm] = 30 | larghezza [cm] = 13 | altezza [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.06.100.0010.a	Blocchi termolaterizio, foratura massima 45%:idem c.s. ...foratura massima 45%: - blocchi con incastro, da 25 x 30 x 19 cm	RM.07.10.00.L0011.0500.a	Blocco semipieno di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: con incastro; lunghezza [cm] = 25 | larghezza [cm] = 30 | altezza [cm] = 19; foratura [%] < 45 SPECIFICHE TECNICHE: termoceramica laterizio
MC.06.200.0150.g	Blocchi cavi in conglomerato di cementizio vibrocompresso idrorepellente spessore cm. 12, tipo B/12 con la finitura esterna liscia su entrambe le facce o lavorata su una sola faccia, resistenza al gelo a norma DIN- 52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto. Dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm:idem c.s. ...x 20 cm: - levigato, colore grigio	RM.07.10.00.J0005.0295.-	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: levigato | colore grigio; geometria/forma/aspetto: tipo B/12; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneità dell'impasto
MC.06.050.0025	Mattoni a mano faccia vista 6 x 11 x 23 cm sabbiati	RM.07.10.00.L0011.0255.-	Blocco pieno di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia vista | sabbiato; geometria/forma/aspetto: tipo a mano; lunghezza [cm] = 23 | larghezza [cm] = 11 | altezza [cm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.06.050.0030.a	Mattoni semipieni faccia a vista:idem c.s. ...faccia a vista: - mattone 25 x 10 x 5.5 cm	RM.07.10.00.L0011.0520.a	Blocco semipieno di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia vista; lunghezza [cm] = 25 | larghezza [cm] = 10 | altezza [cm] = 5,5 SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.06.040.0030.a	Biostuoia antierosione biodegradabile costituita da fibre vegetali confinate da due microreti di polipropilene fotossidabili trapuntate, nella versione:idem c.s. ...fotossidabili trapuntate, nella versione: - solo paglia con sormonto 10 cm	RM.61.10.10.Oc004.0000.a	Biostuoia biodegradabili di fibra vegetale paglia; funzione: antierosione; impiego: terreno SPECIFICHE TECNICHE: fibre vegetali confinate tra due microreti
mu.06.040.0030.b	Biostuoia antierosione biodegradabile costituita da fibre vegetali confinate da due microreti di polipropilene fotossidabili trapuntate, nella versione:idem c.s. ...fotossidabili trapuntate, nella versione: - 50% paglia e 50% cocco con sormonto 10 cm	RM.61.10.10.Oc000.0000.a	Biostuoia biodegradabili di fibra vegetale generico; funzione: antierosione; impiego: terreno SPECIFICHE TECNICHE: fibre vegetali confinate tra due microreti; 50% fibra naturale paglia e 50% cocco con sormonto 10 cm
MC.06.100.0010.b	Blocchi termolaterizio, foratura massima 45%:idem c.s. ...foratura massima 45%: - blocchi con incastro, da 30 x 25 x 19 cm	RM.07.10.00.L0011.0500.b	Blocco semipieno di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: con incastro; lunghezza [cm] = 30 | larghezza [cm] = 25 | altezza [cm] = 19; foratura [%] < 45 SPECIFICHE TECNICHE: termoceramica laterizio
MC.06.100.0010.c	Blocchi termolaterizio, foratura massima 45%:Blocchi termolaterizio, foratura massima 45%: - blocco semplice 13 x 30 x 19 cm	RM.07.10.00.L0011.0525.a	Blocco semipieno di ceramica terracotta/laterizio; lunghezza [cm] = 13 | larghezza [cm] = 30 | altezza [cm] = 19; foratura [%] < 45 SPECIFICHE TECNICHE: termoceramica laterizio

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.06.200.0150.h	Blocchi cavi in conglomerato di cementizio vibrocompresso idrorepellente spessore cm. 12, tipo B/12 con la finitura esterna liscia su entrambe le facce o lavorata su una sola faccia, resistenza al gelo a norma DIN- 52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto. Dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm:idem c.s. ...x 20 cm: - levigato, colore normale	RM.07.10.00.J0005.0300.-	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: levigato | colore normale; geometria/forma/aspetto: tipo B/12; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneità dell'impasto
MC.06.050.0030.c	Mattoni semipieni faccia a vista:idem c.s. ...faccia a vista: - mattone 25 x 12 x 5.5 cm	RM.07.10.00.L0011.0520.c	Blocco semipieno di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia vista; lunghezza [cm] = 25 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 5,5 SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.06.050.0030.d	Mattoni semipieni faccia a vista:idem c.s. ...faccia a vista: - mattone 25 x 12 x 7 cm	RM.07.10.00.L0011.0520.d	Blocco semipieno di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia vista; lunghezza [cm] = 25 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.06.040.0030.c	Biostuoia antierosione biodegradabile costituita da fibre vegetali confinate da due microreti di polipropilene fotossidabili trapuntate, nella versione:idem c.s. ...trapuntate, nella versione: - fibre vegetali naturali intrecciate (juta, cocco, lino, cotone) con sormonto 20 cm	RM.61.10.10.Oc000.0000.b	Biostuoia biodegradabili di fibra vegetale generico; funzione: antierosione; impiego: terreno SPECIFICHE TECNICHE: fibre vegetali confinate tra due microreti; (juta, cocco, lino, cotone) con sormonto 20 cm
mu.06.040.0040.a	Biostuoia antierosione biodegradabile costituita da fibre vegetali confinate da due microreti di polipropilene fotossidabili trapuntate, preseminate con miscuglio standard, nella versione:idem c.s. ...standard, nella versione: - solo paglia	RM.61.10.10.Oc004.0000.b	Biostuoia biodegradabili di fibra vegetale paglia; funzione: antierosione; impiego: terreno SPECIFICHE TECNICHE: fibre vegetali confinate tra due microreti; preseminate con miscuglio standard
MC.06.150.0050.a	Blocchi cavi in conglomerato di cemento vibrocompresso con inerti normali, per divisori interni, a superficie piana da intonacare, colore grigio, da 40 x 20 cm o 50 x 20:idem c.s. ...50 x 20: - spessore 8 cm	RM.07.10.00.J0005.0005.d	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: superficie piana | colore grigio; geometria/forma/aspetto: cavi; impiego: tramezzature divisorie; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 8 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con inerti normali, superficie da intoncare
MC.06.150.0050.b	Blocchi cavi in conglomerato di cemento vibrocompresso con inerti normali, per divisori interni, a superficie piana da intonacare, colore grigio, da 40 x 20 cm o 50 x 20:idem c.s. ...50 x 20: - spessore 12 cm	RM.07.10.00.J0005.0005.a	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: superficie piana | colore grigio; geometria/forma/aspetto: cavi; impiego: tramezzature divisorie; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con inerti normali, superficie da intoncare
MC.06.200.0150.i	Blocchi cavi in conglomerato di cementizio vibrocompresso idrorepellente spessore cm. 12, tipo B/12 con la finitura esterna liscia su entrambe le facce o lavorata su una sola faccia, resistenza al gelo a norma DIN- 52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto. Dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm:idem c.s. ...x 20 cm: - levigato, colore pastello	RM.07.10.00.J0005.0305.-	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: levigato | colore pastello; geometria/forma/aspetto: tipo B/12; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneità dell'impasto
1C.06.550.0250.d	Controparete termoisolante realizzata con lastre in gesso rivestito sulle due facce di cartone speciale, a bordi assottigliati, spessore 12,50 mm, accoppiate con pannelli di polistirene espanso sinterizzato con resistenza alla compressione 100 kpa, applicate direttamente alla parete con incollaggi in gesso, compresa la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria:- spessore 12,50 + 60 mm di polistirene	OC.EEA.a02.C0102.Zb009.0015.-	OPERA: Strato di muratura, lastre di materiale mix gesso-cartone; finitura: cartone; funzione: controparete; spessore [mm] = 72,5. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura giunti; assistenza muraria fornita da impresa. SPECIFICHE TECNICHE: lastra applicata direttamente a parete con incollaggi in gesso.
MC.06.050.0030.e	Mattoni semipieni faccia a vista:idem c.s. ...faccia a vista: - mattone 25 x 12 x 10 cm	RM.07.10.00.L0011.0520.e	Blocco semipieno di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia vista; lunghezza [cm] = 25 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.040.0040.b	Biostuoia antierosione biodegradabile costituita da fibre vegetali confinate da due microreti di polipropilene fotossidabili trapuntate, preseminate con miscuglio standard, nella versione:idem c.s. ...standard, nella versione: - 50% paglia e 50% cocco	RM.61.10.10.Oc000.0000.c	Biostuoia biodegradabili di fibra vegetale generico; funzione: antierosione; impiego: terreno SPECIFICHE TECNICHE: fibre vegetali confinate tra due microreti
1f.mt.05.02.0005._	Biostuoia in paglia peso 400 gr/mq	RM.61.10.10.Oc004.0005.-	Biostuoia biodegradabili di fibra vegetale paglia; peso [g/m²] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.06.150.0050.c	Blocchi cavi in conglomerato di cemento vibrocompresso con inerti normali, per divisori interni, a superficie piana da intonacare, colore grigio, da 40 x 20 cm o 50 x 20:idem c.s. ...50 x 20: - spessore 15 cm	RM.07.10.00.J0005.0005.b	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: superficie piana | colore grigio; geometria/forma/aspetto: cavi; impiego: tramezzature divisorie; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 15 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con inerti normali, superficie da intoncare
MC.06.150.0050.d	Blocchi cavi in conglomerato di cemento vibrocompresso con inerti normali, per divisori interni, a superficie piana da intonacare, colore grigio, da 40 x 20 cm o 50 x 20:idem c.s. ...50 x 20: - spessore 20 cm	RM.07.10.00.J0005.0005.c	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: superficie piana | colore grigio; geometria/forma/aspetto: cavi; impiego: tramezzature divisorie; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 20 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con inerti normali, superficie da intoncare
MC.06.200.0150.l	Blocchi cavi in conglomerato di cementizio vibrocompresso idrorepellente spessore cm. 12, tipo B/12 con la finitura esterna liscia su entrambe le facce o lavorata su una sola faccia, resistenza al gelo a norma DIN- 52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto. Dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm:idem c.s. ...x 20 cm: - superficie bocciardata - colori pastello	RM.07.10.00.J0005.0290.-	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: bocciardato | colore pastello; geometria/forma/aspetto: tipo B/12; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneità dell'impasto
1C.06.550.0300.a	Controparete termoisolante e fonoassorbente realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati, spessore 12,50 mm, incollate a pannelli di lana di vetro idrorepellente prodotta con materiale riciclato e con legante a base di resine termoindurenti, senza barriera al vapore, pannelli conformi ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, senza barriera al vapore. Conducibilità termica dichiarata:- spessore 12,50 + 20 di lana di vetro - m²k/W 0,688	OC.EEA.a02.C0102.Zb009.0020.-	OPERA: Strato di muratura, lastre di materiale mix gesso-cartone; finitura: cartone; funzione: controparete termoisolante-fonoassorbente; spessore [mm] = 32,5; resistenza termica [m²K/W] = 0,688. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.06.050.0035.a	Mattoni semipieni rispondenti alla UNI EN 771-1 e ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, per la realizzazione di tramezzature divisorie o contropareti; tipo - dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza) in cm - foratura (%<) - conducibilità termica (?) secondo la UNI 1745 del mattone a secco - Resistenza al fuoco con intonaco normale e antincendio* - potere fonoisolante:idem c.s. ...- potere fonoisolante:- blocco a fori orizzontali 24x11x11 cm - %< 45 - 0,234 W/mK - EI 30/EI 60* - dB 45	RM.07.10.00.L0011.0510.a_CAM	Blocco semipieno di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: fori orizzontali; impiego: tramezzature divisorie | contropareti; lunghezza [cm] = 24 | larghezza [cm] = 11 | altezza [cm] = 11; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,234 | resistenza al fuoco (con intonaco normale) [classe] = EI 30 | resistenza al fuoco (con intonaco antincendio) [classe] = EI 60 | potere fonoisolante [dB] = 45; foratura [%] = 15 ÷ 45 SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.06.050.0040.c	Mattoni forati:idem c.s. ...Mattoni forati: - mattoni forati 4.5 x 15 x 30 cm	RM.07.10.00.L0011.0015.c	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: mattoni; lunghezza [cm] = 4,5 | larghezza [cm] = 15 | altezza [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.06.050.0045.d	Mattoni forati rispondenti alla UNI EN 771-1 e ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, per la realizzazione di tramezzature divisorie o contropareti; tipo - dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza) in cm - foratura (%<) - conducibilità termica (?) secondo la UNI 1745 del mattone a secco - Resistenza al fuoco con intonaco normale e antincendio* - potere fonoisolante:idem c.s. ...- potere fonoisolante:- blocco a fori orizzontali 25x12x25 cm - 0,197 W/mK - EI 30/ EI 90* - dB 42	RM.07.10.00.L0011.0010.a_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: fori orizzontali; impiego: tramezzature divisorie | contropareti; lunghezza [cm] = 25 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,197 | resistenza al fuoco (con intonaco normale) [classe] = EI 30 | resistenza al fuoco (con intonaco antincendio) [classe] = EI 90 | potere fonoisolante [dB] = 42 SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.06.150.0100.a	Blocchi cavi in conglomerato di cemento vibrocompresso, inerti normali, per divisori interni a superficie facciavista, colore grigio, da 50 x 20 cm:idem c.s. ...x 20 cm: - spessore 8 cm - REI 60	RM.07.10.00.J0005.0000.a	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia vista | colore grigio; geometria/forma/aspetto: cavi; impiego: tramezzature divisorie; lunghezza [cm] = 50 | larghezza [cm] = 8 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 60 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con inerti normali, superficie da intoncare
MC.06.150.0100.b	Blocchi cavi in conglomerato di cemento vibrocompresso, inerti normali, per divisori interni a superficie facciavista, colore grigio, da 50 x 20 cm:idem c.s. ...x 20 cm: - spessore 12 cm - REI 90	RM.07.10.00.J0005.0000.b	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia vista | colore grigio; geometria/forma/aspetto: cavi; impiego: tramezzature divisorie; lunghezza [cm] = 50 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 90 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con inerti normali, superficie da intoncare
MC.06.200.0200.a	Blocchi cavi in conglomerato di cementizio vibrocompresso idrorepellente tipo B/20 con la finitura esterna liscia su entrambe le facce o lavorata su una sola faccia, resistenza al gelo a norma DIN- 52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto. Dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm:idem c.s. ...x 20 cm: - liscio, colore grigio	RM.07.10.00.J0005.0360.-	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia | colore grigio; geometria/forma/aspetto: tipo B/20; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneità dell'impasto
1C.06.550.0300.b	Controparete termoisolante e fonoassorbente realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati, spessore 12,50 mm, incollate a pannelli di lana di vetro idrorepellente prodotta con materiale riciclato e con legante a base di resine termoindurenti, senza barriera al vapore, pannelli conformi ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, senza barriera al vapore. Conducibilità termica dichiarata:- spessore 12,50 + 30 di lana di vetro - m²k/W 1,000	OC.EEA.a02.C0102.Zb009.0030.-	OPERA: Strato di muratura, lastre di materiale mix gesso-cartone; finitura: cartone; funzione: controparete termoisolante-fonoassorbente; spessore [mm] = 42,5; resistenza termica [m²K/W] = 1. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.06.050.0035.b	Mattoni semipieni rispondenti alla UNI EN 771-1 e ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, per la realizzazione di tramezzature divisorie o contropareti; tipo - dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza) in cm - foratura (%<) - conducibilità termica (?) secondo la UNI 1745 del mattone a secco - Resistenza al fuoco con intonaco normale e antincendio* - potere fonoisolante:idem c.s. ...- potere fonoisolante:- blocco a fori orizzontali 24x7x11 cm - %< 45 - 0,234 W/mK - dB 45	RM.07.10.00.L0011.0510.c_CAM	Blocco semipieno di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: fori orizzontali; impiego: tramezzature divisorie | contropareti; lunghezza [cm] = 25 | larghezza [cm] = 7 | altezza [cm] = 11; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,234 | potere fonoisolante [dB] = 45; foratura [%] = 15 ÷ 45 SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.06.050.0040.a	Mattoni forati:idem c.s. ...Mattoni forati: - mattoni forati 8 x 12 x 24 cm	RM.07.10.00.L0011.0015.a	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: mattoni; lunghezza [cm] = 24 | larghezza [cm] = 8 | altezza [cm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.06.200.0200.h	Blocchi cavi in conglomerato di cementizio vibrocompresso idrorepellente tipo B/20 con la finitura esterna liscia su entrambe le facce o lavorata su una sola faccia, resistenza al gelo a norma DIN- 52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto. Dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm:idem c.s. ...x 20 cm: - levigato, colore normale	RM.07.10.00.J0005.0350.-	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: levigato | colore normale; geometria/forma/aspetto: tipo B/20; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneità dell'impasto
MC.06.150.0100.c	Blocchi cavi in conglomerato di cemento vibrocompresso, inerti normali, per divisori interni a superficie facciavista, colore grigio, da 50 x 20 cm:idem c.s. ...x 20 cm: - spessore 15 cm - REI 90	RM.07.10.00.J0005.0000.c	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia vista | colore grigio; geometria/forma/aspetto: cavi; impiego: tramezzature divisorie; lunghezza [cm] = 50 | larghezza [cm] = 15 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 90 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con inerti normali, superficie da intoncare
MC.06.150.0100.d	Blocchi cavi in conglomerato di cemento vibrocompresso, inerti normali, per divisori interni a superficie facciavista, colore grigio, da 50 x 20 cm:idem c.s. ...x 20 cm: - spessore 20 cm - REI 120	RM.07.10.00.J0005.0000.d	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia vista | colore grigio; geometria/forma/aspetto: cavi; impiego: tramezzature divisorie; lunghezza [cm] = 50 | larghezza [cm] = 20 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con inerti normali, superficie da intoncare
MC.06.200.0200.b	Blocchi cavi in conglomerato di cementizio vibrocompresso idrorepellente tipo B/20 con la finitura esterna liscia su entrambe le facce o lavorata su una sola faccia, resistenza al gelo a norma DIN- 52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto. Dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm:idem c.s. ...x 20 cm: - liscio, colori normale	RM.07.10.00.J0005.0365.-	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia | colore normale; geometria/forma/aspetto: tipo B/20; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneità dell'impasto
MC.06.050.0035.c	Mattoni semipieni rispondenti alla UNI EN 771-1 e ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, per la realizzazione di tramezzature divisorie o contropareti; tipo - dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza) in cm - foratura (%<) - conducibilità termica (?) secondo la UNI 1745 del mattone a secco - Resistenza al fuoco con intonaco normale e antincendio* - potere fonoisolante:idem c.s. ...- potere fonoisolante:- blocco a fori orizzontali 24x8x12 cm - %< 45 - 0,239 W/mK - EI60* - dB 45	RM.07.10.00.L0011.0510.b_CAM	Blocco semipieno di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: fori orizzontali; impiego: tramezzature divisorie | contropareti; lunghezza [cm] = 24 | larghezza [cm] = 8 | altezza [cm] = 12; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,239 | resistenza al fuoco (con intonaco antincendio) [classe] = EI 60 | potere fonoisolante [dB] = 45; foratura [%] = 15 ÷ 45 SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.06.050.0040.b	Mattoni forati:idem c.s. ...Mattoni forati: - mattoni forati 8 x 24 x 24 cm	RM.07.10.00.L0011.0015.b	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: mattoni; lunghezza [cm] = 24 | larghezza [cm] = 8 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.06.200.0200.i	Blocchi cavi in conglomerato di cementizio vibrocompresso idrorepellente tipo B/20 con la finitura esterna liscia su entrambe le facce o lavorata su una sola faccia, resistenza al gelo a norma DIN- 52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto. Dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm:idem c.s. ...x 20 cm: - levigato, colore pastello	RM.07.10.00.J0005.0355.-	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: levigato | colore pastello; geometria/forma/aspetto: tipo B/20; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneità dell'impasto

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.06.200.0050.a	Blocchi cavi in conglomerato di cemento vibrocompresso con inerti speciali, spessore 12 cm., dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, superficie facciavista impermeabilizzata, finitura splittata:idem c.s. ...impermeabilizzata, finitura splittata: - colore grigio	RM.07.10.00.J0005.0255.-	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia vista | splittata | colore grigio; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: superficie impermeabilizzata
MC.06.200.0050.b	Blocchi cavi in conglomerato di cemento vibrocompresso con inerti speciali, spessore 12 cm., dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, superficie facciavista impermeabilizzata, finitura splittata:idem c.s. ...impermeabilizzata, finitura splittata: - colori normali (base cemento grigio)	RM.07.10.00.J0005.0260.-	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia vista | splittata | colore normale; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: superficie impermeabilizzata; base cemento grigio
MC.06.200.0200.c	Blocchi cavi in conglomerato di cementizio vibrocompresso idrorepellente tipo B/20 con la finitura esterna liscia su entrambe le facce o lavorata su una sola faccia, resistenza al gelo a norma DIN- 52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto. Dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm:idem c.s. ...x 20 cm: - liscio, colore pastello	RM.07.10.00.J0005.0370.-	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia | colore pastello; geometria/forma/aspetto: tipo B/20; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneità dell'impasto
MC.06.050.0040.d	Mattoni forati:Mattoni forati: - foratoni da riempimento 24 x 24 x 12 cm	RM.07.10.00.L0011.0005.-	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: foratone; lunghezza [cm] = 24 | larghezza [cm] = 24 | altezza [cm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.06.050.0040.e	Mattoni forati:Mattoni forati: - mattoni multifori doppio UNI 24 x 12 x 12 cm	RM.07.10.00.L0011.0000.-	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: doppio uni; lunghezza [cm] = 24 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: blocco multiforo
MC.06.200.0200.l	Blocchi cavi in conglomerato di cementizio vibrocompresso idrorepellente tipo B/20 con la finitura esterna liscia su entrambe le facce o lavorata su una sola faccia, resistenza al gelo a norma DIN- 52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto. Dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm:idem c.s. ...x 20 cm: - superficie bocciardata, colori pastello	RM.07.10.00.J0005.0340.-	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: bocciardato | colore pastello; geometria/forma/aspetto: tipo B/20; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneità dell'impasto
MC.06.200.0050.c	Blocchi cavi in conglomerato di cemento vibrocompresso con inerti speciali, spessore 12 cm., dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, superficie facciavista impermeabilizzata, finitura splittata:idem c.s. ...impermeabilizzata, finitura splittata: - colori pastello (base cemento bianco)	RM.07.10.00.J0005.0265.-	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia vista | splittata | colore pastello; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: superficie impermeabilizzata; base cemento bianco
MC.06.200.0100.a	Blocchi cavi in conglomerato di cementizio vibrocompresso spessore 20 cm., tipo BS/20 con la finitura esterna splittata su una sola faccia, resistenza al gelo a norma DIN- 52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto. Dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm:idem c.s. ...x 20 cm: - colore grigio	RM.07.10.00.J0005.0410.-	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: splittata su una faccia | colore grigio; geometria/forma/aspetto: tipo BS/20; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 20 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneità dell'impasto

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.06.200.0200.d	Blocchi cavi in conglomerato di cementizio vibrocompresso idrorepellente tipo B/20 con la finitura esterna liscia su entrambe le facce o lavorata su una sola faccia, resistenza al gelo a norma DIN- 52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto. Dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm:idem c.s. ...x 20 cm: - sabbiato, colore grigio	RM.07.10.00.J0005.0375.-	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: sabbiato | colore grigio; geometria/forma/aspetto: tipo B/20; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneità dell'impasto
MC.06.050.0045.a	Mattoni forati rispondenti alla UNI EN 771-1 e ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, per la realizzazione di tramezzature divisorie o contropareti; tipo - dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza) in cm - foratura (%<) - conducibilità termica (?) secondo la UNI 1745 del mattone a secco - Resistenza al fuoco con intonaco normale e antincendio* - potere fonoisolante:idem c.s. ...- potere fonoisolante:- blocco a fori orizzontali 25x12x8 cm - 0,200 W/mK - EI 30* - dB 41	RM.07.10.00.L0011.0010.b_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: fori orizzontali; impiego: tramezzature divisorie | contropareti; lunghezza [cm] = 25 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,2 | resistenza al fuoco (con intonaco antincendio) [classe] = EI 30 | potere fonoisolante [dB] = 41 SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.06.050.0060.b	Blocchi portanti tipo "svizzero":idem c.s. ...portanti tipo "svizzero": - 18 x 13 x 25 cm	RM.07.10.00.L0011.0020.b	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: tipo svizzero; lunghezza [cm] = 18 | larghezza [cm] = 13 | altezza [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.06.200.0250.a	Blocchi cavi in conglomerato di cementizio vibrocompresso idrorepellente spessore cm. 15, tipo BS/15 con la finitura esterna splittata e scanalata su una sola faccia , resistenza al gelo a norma DIN- 52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto. Dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm:idem c.s. ...x 20 cm: - colore grigio	RM.07.10.00.J0005.0395.-	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: splittata su una faccia | scanalato | colore grigio; geometria/forma/aspetto: tipo BS/15; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 15 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneità dell'impasto
MC.06.200.0100.b	Blocchi cavi in conglomerato di cementizio vibrocompresso spessore 20 cm., tipo BS/20 con la finitura esterna splittata su una sola faccia, resistenza al gelo a norma DIN- 52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto. Dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm:idem c.s. ...x 20 cm: - colori normali (base cemento grigio)	RM.07.10.00.J0005.0390.a	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: splittata su una faccia | colore grigio; geometria/forma/aspetto: tipo BS/20; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 20 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneità dell'impasto
MC.06.200.0200.e	Blocchi cavi in conglomerato di cementizio vibrocompresso idrorepellente tipo B/20 con la finitura esterna liscia su entrambe le facce o lavorata su una sola faccia, resistenza al gelo a norma DIN- 52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto. Dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm:idem c.s. ...x 20 cm: - sabbiato, colore normale	RM.07.10.00.J0005.0380.-	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: sabbiato | colore normale; geometria/forma/aspetto: tipo B/20; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneità dell'impasto

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.06.050.0045.b	Mattoni forati rispondenti alla UNI EN 771-1 e ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, per la realizzazione di tramezzature divisorie o contropareti; tipo - dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza) in cm - foratura (%<) - conducibilità termica (?) secondo la UNI 1745 del mattone a secco - Resistenza al fuoco con intonaco normale e antincendio* - potere fonoisolante:idem c.s. ...- potere fonoisolante:- blocco a fori orizzontali 25x8x25 cm - 0,195 W/mK - EI 30* - dB 41	RM.07.10.00.L0011.0010.c_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: fori orizzontali; impiego: tramezzature divisorie | contropareti; lunghezza [cm] = 25 | larghezza [cm] = 8 | altezza [cm] = 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,195 | resistenza al fuoco (con intonaco antincendio) [classe] = EI 30 | potere fonoisolante [dB] = 41 SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.06.100.0010.d	Blocchi termolaterizio, foratura massima 45%:idem c.s. ...blocco semplice 8 x 50 x 24,5 cm	RM.07.10.00.L0011.0525.b	Blocco semipieno di ceramica terracotta/laterizio; lunghezza [cm] = 8 | larghezza [cm] = 50 | altezza [cm] = 24,5; foratura [%] < 45 SPECIFICHE TECNICHE: termoceramica laterizio
MC.06.200.0250.b	Blocchi cavi in conglomerato di cementizio vibrocompresso idrorepellente spessore cm. 15, tipo BS/15 con la finitura esterna splittata e scanalata su una sola faccia , resistenza al gelo a norma DIN-52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto. Dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm:idem c.s. ...x 20 cm: - colori normali (base cemento grigio)	RM.07.10.00.J0005.0400.-	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: splittata su una faccia | scanalato | colore normale; geometria/forma/aspetto: tipo BS/15; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 15 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneità dell'impasto
MC.06.200.0100.c	Blocchi cavi in conglomerato di cementizio vibrocompresso spessore 20 cm., tipo BS/20 con la finitura esterna splittata su una sola faccia, resistenza al gelo a norma DIN-52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto. Dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm:idem c.s. ...x 20 cm: - colori pastello (base cemento bianco)	RM.07.10.00.J0005.0390.b	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: splittata su una faccia | colore grigio; geometria/forma/aspetto: tipo BS/20; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 20 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneità dell'impasto
mc.18.450.0050	Piastrelle resilienti flessibili a bordi bisellati e smussati, a base di resine e PVC rinforzato e stabilizzato con doppia fibra di vetro, strato di usura non riflettente e leggermente goffrato, lamina trasparente da 0,45 mm; formato 32 x 32 - 42 x 64 - 64 x 64 cm, spessore 3 mm	RM.06.10.15.D0018.0000.a	Piastrella per pavimento di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: goffrata; geometria/forma/aspetto: rovescio a coda di rondine; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 32 | dimensione (y) [cm] = 32 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: resine e plastica polivincloruro plastificato (PVC) rinforzato e stabilizzato con doppia fibra di vetro, strato di usura non riflettente e leggermente goffrato, lamina trasparente da 0,45 mm;
mc.12.010.0070.a	Braghe a 45°, 67,5° e TE semplici per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 80, s = 1,5	RM.10.10.60.D0019.0005.a	Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "TE" | semplice; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 80 | spessore [mm] = 1,5; angolo [°C] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)
mc.18.200.0010.c	Piastrelle in gres rosso con superficie liscia:idem c.s. ...con superficie liscia: - 7½ x 15 cm, spessore 16 ÷ 18 mm	RM.06.10.15.L0002.0255.c	Piastrella per pavimento di ceramica gres; finitura: rosso | liscia; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 7,5 | dimensione (y) [cm] = 15 | spessore [cm] = 1,6 ÷ 1,8 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.18.200.0220.b	Piastrelle in gres porcellanato di prima scelta per esterni o interni, con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, assorbimento acqua <0,10%, per percorso tattilo-plantare con rilievi aventi un altezza non inferiore a 3 mm, Le piastrelle di spessore 13,50 mm, avranno una colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209:idem c.s. ...della CEN/TS 15209:- indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile larghezza cm. 40	RM.06.10.15.L0005.0020.c	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno/esterno; spessore [cm] = 1,35 | laghezza [cm] = 40 | altezza [mm] ≥ 3; assorbimento acqua [%] < 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, colorazione superficiale a scelta del committente; integrate con transpoder passivo a radiofrequenza; indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile
mc.12.010.0070.e	Braghe a 45°, 67,5° e TE semplici per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 160, s = 2,6	RM.10.10.60.D0019.0005.e	Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "TE" | semplice; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 160 | spessore [mm] = 2,6; angolo [°C] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)
mc.18.250.0120.a	Rosso Verona e Asiago, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni:idem c.s. ...finite, nelle dimensioni: - 30,5 x 30,5 x 1,0 cm	RM.06.10.15.Mb027.0000.-	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo rosso verona/asiago; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30,5 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.18.250.0130.a	Trani Fiorito, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni:idem c.s. ...finite, nelle dimensioni: - 30,5 x 30,5 x 1,0 cm	RM.06.10.15.Mb023.0000.-	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo trani fiorito; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30,5 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.010.0090.f	Sifoni Torino aperti e chiusi e sifoni Firenze orizzontali, per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 200, s = 3,2	RM.10.10.60.D0019.0500.f	Raccordo sifoni di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "Torino" | aperto/chiuso | tipo "Firenze" | orizzontale; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)
mc.16.020.0010.a	Fornitura di pavimentazione in porfido ricostruito nei formati 6/8, 8/10, 10/10:idem c.s. ...6/8, 8/10, 10/10: - colore naturale	RM.06.10.15.Mb059.0005.a	Piastrella per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: naturale; impiego: esterno; dimensione (x) [cm] = 6 | dimensione (y) [cm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: roccia naturale porfido generico ricostruito
mc.18.200.0010.f	Piastrelle in gres rosso con superficie liscia:idem c.s. ...10 x 20 cm, spessore 14 ÷ 15 mm	RM.06.10.15.L0002.0255.f	Piastrella per pavimento di ceramica gres; finitura: rosso | liscia; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 10 | dimensione (y) [cm] = 20 | spessore [cm] = 1,4 ÷ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.18.200.0220.c	Piastrelle in gres porcellanato di prima scelta per esterni o interni, con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, assorbimento acqua <0,10%, per percorso tattilo-plantare con rilievi aventi un altezza non inferiore a 3 mm, Le piastrelle di spessore 13,50 mm, avranno una colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209:idem c.s. ...della CEN/TS 15209:- indicazione di arresto pericolo larghezza cm. 40	RM.06.10.15.L0005.0010.c	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di arresto; impiego: interno/esterno; spessore [cm] = 1,35 | laghezza [cm] = 40 | altezza [mm] ≥ 3; assorbimento acqua [%] < 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, colorazione superficiale a scelta del committente; integrate con transpoder passivo a radiofrequenza; indicazione di arresto pericolo

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.010.0070.f	Braghe a 45°, 67,5° e TE semplici per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 200, s = 3,2	RM.10.10.60.D0019.0005.f	Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "TE" | semplice; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,2; angolo [°C] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)
mc.18.250.0140.a	Travertino Classico, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni:idem c.s. ...finite, nelle dimensioni: - 30,5 x 30,5 x 1,0 cm	RM.06.10.15.Mb039.0000.a	Piastrella per pavimento di roccia naturale travertino generico; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30,5 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.18.250.0140.b	Travertino Classico, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni:idem c.s. ...finite, nelle dimensioni: - 45,7 x 45,7 x 1,3 cm	RM.06.10.15.Mb039.0000.b	Piastrella per pavimento di roccia naturale travertino generico; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 45,7 | dimensione (y) [cm] = 45,7 | spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.010.0100.a	Curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e tipo curva:idem c.s. ...e tipo curva: - De 82, curva aperta 45°	RM.87.10.20.D0019.0250.a	Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: aperte | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 82; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)
mc.16.020.0010.b	Fornitura di pavimentazione in porfido ricostruito nei formati 6/8, 8/10, 10/10:idem c.s. ...6/8, 8/10, 10/10: - colorato in pasta nei colori: bianco; rosso; verde; arancione; giallo; nero;	RM.06.10.15.Mb059.0000.a	Piastrella per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: bianco | rosso | verde | arancione |giallo | nero; impiego: esterno; dimensione (x) [cm] = 6 | dimensione (y) [cm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: roccia naturale porfido generico ricostruito
mc.18.200.0020.b	Piastrelle in gres rosso con superficie bugnata o scanalata:idem c.s. ...bugnata o scanalata: - 7½ x 15 cm, spessore 14 ÷ 15 mm	RM.06.10.15.L0002.0250.b	Piastrella per pavimento di ceramica gres; finitura: rosso | bugnata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 7,5 | dimensione (y) [cm] = 15 | spessore [cm] = 1,4 ÷ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: o scanalata
mc.18.200.0220.d	Piastrelle in gres porcellanato di prima scelta per esterni o interni, con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, assorbimento acqua <0,10%, per percorso tattilo-plantare con rilievi aventi un altezza non inferiore a 3 mm, Le piastrelle di spessore 13,50 mm, avranno una colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209:idem c.s. ...della CEN/TS 15209:- indicazione di incrocio/ svolta ad angolo dimensioni cm. 60x80	RM.06.10.15.L0005.0015.c	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di incrocio a L; impiego: interno/esterno; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 80 | spessore [cm] = 1,35 | altezza [mm] ≥ 3; assorbimento acqua [%] < 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, colorazione superficiale a scelta del committente; integrate con transpoder passivo a radiofrequenza; indicazione di incrocio/svolta ad angolo
mc.12.010.0080.a	Braghe a 45° doppie e TE doppi, per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 80, s = 1,5	RM.10.10.60.D0019.0000.a	Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "TE" | doppio; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 80 | spessore [mm] = 1,5; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe doppie con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)
mc.18.300.0010.a	Bianco Sardo, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni:idem c.s. ...finite, nelle dimensioni: - 30,5 x 30,5 x 1,0 cm	RM.06.10.15.Mb042.0000.a	Piastrella per pavimento di roccia naturale granito bianco sardo; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30,5 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.010.0100.b	Curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e tipo curva:idem c.s. ...e tipo curva: - De 82, curva chiusa 90°	RM.87.10.20.D0019.0255.a	Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: chiuse | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 82; angolo [°C] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.18.250.0150.a	Verde Alpi, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni:idem c.s. ...finite, nelle dimensioni: - 30,5 x 30,5 x 1,0 cm	RM.06.10.15.Mb035.0000.-	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo verde alpi; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30,5 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.16.200.0010	Piastrelle in pietra artificiale, con colorazione simile alle pietre naturali (grigio ardesia, porfido rosa, marrone sanpietrino, ecc.), strato a vista composto da polveri e graniglie macinate finemente di quarzo sferoidale tedesco, graniti e porfidi nazionali, uniti a cementi ad altissima resistenza; dimensioni 30 x 30 cm, spessore 4 cm; in grado di guidare ipo e non vedenti.	RM.06.10.15.Ma000.0000.-	Piastrella per pavimento di roccia artificiale generico; finitura: misto di pietre naturali; impiego: esterno; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 | spessore [cm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: colorazione simile alle pietre naturali (grigio ardesia, roccia naturale porfido generico rosa, marrone sanpietrino, ecc.); strato a vista composto da polveri/graniglie di quarzo sferoidale tedesco, graniti e porfidi nazionali, cementi ad altissima resistenza
mc.16.200.0020.a	Piastrelle in cemento con strato di finitura di 12 mm a 12 kg/m² di granulato sferoidale di quarzo con indurenti, spessore totale 3 cm, dimensioni:idem c.s. ...3 cm, dimensioni: - 30 x 30 cm, colore grigio	RM.06.10.15.G0000.0010.b	Piastrella per pavimento di cemento generico; finitura: grigia | granulato di quarzo; impiego: esterno; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 | spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: finitura 12 mm a 12 kg/m² di granulato sferoidale di quarzo con indurenti
mc.18.200.0030.b	Piastrelle in gres fine porcellanato con superficie liscia, spessore 8 ÷ 10 mm:idem c.s. ...÷ 10 mm: - 10 x 10 cm, colori forti	RM.06.10.15.L0005.0005.a	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: liscia | colori forti; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 10 | dimensione (y) [cm] = 10 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.18.200.0230.a	Piastrelle in gres porcellanato di prima scelta per esterni o interni, con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, assorbimento acqua <0,10%, per percorso tattilo-plantare con rilievi aventi un altezza non inferiore a 3 mm, Le piastrelle di spessore 20 mm, avranno una colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209:idem c.s. ...della CEN/TS 15209:- indicazione direzione rettilinea larghezza cm. 60	RM.06.10.15.L0005.0025.d	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione direzione rettilinea; impiego: interno/esterno; spessore [cm] = 2 | laghezza [cm] = 60 | altezza [mm] ≥ 3; assorbimento acqua [%] < 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, colorazione superficiale a scelta del committente; integrate con transpoder passivo a radiofrequenza; indicazione direzione rettilinea
mc.12.010.0080.b	Braghe a 45° doppie e TE doppi, per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 100, s = 1,7	RM.10.10.60.D0019.0000.b	Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "TE" | doppio; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,7; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe doppie con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)
mc.18.300.0010.b	Bianco Sardo, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni:idem c.s. ...finite, nelle dimensioni: - 61 x 30,5 x 1,2 cm	RM.06.10.15.Mb042.0000.b	Piastrella per pavimento di roccia naturale granito bianco sardo; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 61 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.18.300.0020.a	Multicolor Rosso, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni:idem c.s. ...finite, nelle dimensioni: - 30,5 x 30,5 x 1,0 cm	RM.06.10.15.Mb048.0000.a	Piastrella per pavimento di roccia naturale granito multicolor rosso; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30,5 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.010.0060.f	Curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: conforme alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e tipo curva:idem c.s. ...e tipo curva: - De 125, curva chiusa 90°	RM.10.10.60.D0019.0255.c	Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: chiuse; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 125; angolo [°C] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)
mc.16.200.0020.b	Piastrelle in cemento con strato di finitura di 12 mm a 12 kg/m² di granulato sferoidale di quarzo con indurenti, spessore totale 3 cm, dimensioni:idem c.s. ...3 cm, dimensioni: - 30 x 30 cm, colore rosso	RM.06.10.15.G0000.0045.b	Piastrella per pavimento di cemento generico; finitura: rosso | granulato di quarzo; impiego: esterno; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 | spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: finitura 12 mm a 12 kg/m² di granulato sferoidale di quarzo con indurenti

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.16.200.0020.c	Piastrelle in cemento con strato di finitura di 12 mm a 12 kg/m² di granulato sferoidale di quarzo con indurenti, spessore totale 3 cm, dimensioni:idem c.s. ...3 cm, dimensioni: - 25 x 25 cm, colore grigio	RM.06.10.15.G0000.0010.a	Piastrella per pavimento di cemento generico; finitura: grigia | granulato di quarzo; impiego: esterno; dimensione (x) [cm] = 25 | dimensione (y) [cm] = 25 | spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: finitura 12 mm a 12 kg/m² di granulato sferoidale di quarzo con indurenti
mc.18.150.0020.b	idem c.s. ...÷ 10 mm:idem c.s. ...÷ 10 mm: - 12 x 12 cm	RM.06.10.15.L0001.0005.a	Piastrella per pavimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 12 | dimensione (y) [cm] = 12 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.18.200.0030.e	Piastrelle in gres fine porcellanato con superficie liscia, spessore 8 ÷ 10 mm:idem c.s. ...÷ 10 mm: - 20 x 20 cm, colori chiari	RM.06.10.15.L0005.0000.c	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: liscia | chiara; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 20 | dimensione (y) [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.18.200.0230.b	Piastrelle in gres porcellanato di prima scelta per esterni o interni, con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, assorbimento acqua <0,10%, per percorso tattilo-plantare con rilievi aventi un altezza non inferiore a 3 mm, Le piastrelle di spessore 20 mm, avranno una colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209:idem c.s. ...della CEN/TS 15209:- indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile larghezza cm. 40	RM.06.10.15.L0005.0020.d	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno/esterno; spessore [cm] = 2 | laghezza [cm] = 40 | altezza [mm] ≥ 3; assorbimento acqua [%] < 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, colorazione superficiale a scelta del committente; integrate con transpoder passivo a radiofrequenza; indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile
mc.12.010.0080.c	Braghe a 45° doppie e TE doppi, per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 125, s = 2,0	RM.10.10.60.D0019.0000.c	Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "TE" | doppio; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 125 | spessore [mm] = 2,1; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe doppie con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)
mc.18.300.0020.b	Multicolor Rosso, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni:idem c.s. ...finite, nelle dimensioni: - 61 x 30,5 x 1,2 cm	RM.06.10.15.Mb048.0000.b	Piastrella per pavimento di roccia naturale granito multicolor rosso; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 61 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.18.300.0030.a	Rosa Beta, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni:idem c.s. ...finite, nelle dimensioni: - 30,5 x 30,5 x 1 cm, lucidate	RM.06.10.15.Mb049.0000.a	Piastrella per pavimento di roccia naturale granito rosa beta; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30,5 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.010.0060.g	Curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: conforme alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e tipo curva:idem c.s. ...e tipo curva: - De 140, curva aperta 45°	RM.10.10.60.D0019.0250.d	Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: aperte; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 140; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)
mc.16.200.0020.d	Piastrelle in cemento con strato di finitura di 12 mm a 12 kg/m² di granulato sferoidale di quarzo con indurenti, spessore totale 3 cm, dimensioni:idem c.s. ...3 cm, dimensioni: - 25 x 25 cm, colore rosso	RM.06.10.15.G0000.0045.a	Piastrella per pavimento di cemento generico; finitura: rosso | granulato di quarzo; impiego: esterno; dimensione (x) [cm] = 25 | dimensione (y) [cm] = 25 | spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: finitura 12 mm a 12 kg/m² di granulato sferoidale di quarzo con indurenti
mc.18.100.0010.a	Marmette in cemento e graniglia di marmo ad uno o più colori correnti, dimensioni 25 x 25 cm o 30 x 30 cm, spessore 17 ÷ 23 mm a superficie liscia, fondo in cemento e graniglia a granulometria:idem c.s. ...graniglia a granulometria: - fine	RM.06.10.15.G0000.0020.a	Piastrella per pavimento di cemento generico; finitura: liscia | graniglia di marmo; geometria/forma/aspetto: graniglia fine; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 25 | dimensione (y) [cm] = 25 | spessore [mm] = 17 ÷ 23 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.18.150.0030.b	Piastrelle di grès porcellanato a superficie smaltata spessore 8 ÷ 10 mm:idem c.s. ...÷ 10 mm: - 15 x 15 cm, colori forti	RM.06.10.15.L0005.0035.a	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltata | scrura; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 15 | dimensione (y) [cm] = 15 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.18.200.0030.h	Piastrelle in gres fine porcellanato con superficie liscia, spessore 8 ÷ 10 mm:idem c.s. ...÷ 10 mm: - 30 x 30 cm, colori forti	RM.06.10.15.L0005.0005.d	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: liscia | colori forti; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.18.200.0230.c	Piastrelle in gres porcellanato di prima scelta per esterni o interni, con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, assorbimento acqua <0,10%, per percorso tattilo-plantare con rilievi aventi un altezza non inferiore a 3 mm, Le piastrelle di spessore 20 mm, avranno una colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209:idem c.s. ...della CEN/TS 15209:- indicazione di arresto pericolo larghezza cm. 40	RM.06.10.15.L0005.0010.d	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di arresto; impiego: interno/esterno; spessore [cm] = 2 | laghezza [cm] = 40 | altezza [mm] ≥ 3; assorbimento acqua [%] < 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, colorazione superficiale a scelta del committente; integrate con transpoder passivo a radiofrequenza; indicazione di arresto pericolo
mc.18.300.0030.b	Rosa Beta, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni:idem c.s. ...finite, nelle dimensioni: - 61 x 30,5 x 1,2 cm	RM.06.10.15.Mb049.0000.b	Piastrella per pavimento di roccia naturale granito rosa beta; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 61 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.18.300.0040.a	Rosa Limbara, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni:idem c.s. ...finite, nelle dimensioni: - 30,5 x 30,5 x 1,0 cm	RM.06.10.15.Mb050.0000.a	Piastrella per pavimento di roccia naturale granito rosa limbara; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30,5 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.010.0060.h	Curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: conforme alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e tipo curva:idem c.s. ...e tipo curva: - De 140, curva chiusa 90°	RM.10.10.60.D0019.0255.d	Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: chiuse; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 140; angolo [°C] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)
mc.18.100.0010.b	Marmette in cemento e graniglia di marmo ad uno o più colori correnti, dimensioni 25 x 25 cm o 30 x 30 cm, spessore 17 ÷ 23 mm a superficie liscia, fondo in cemento e graniglia a granulometria:idem c.s. ...graniglia a granulometria: - media	RM.06.10.15.G0000.0030.a	Piastrella per pavimento di cemento generico; finitura: liscia | graniglia di marmo; geometria/forma/aspetto: graniglia media; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 25 | dimensione (y) [cm] = 25 | spessore [mm] = 17 ÷ 23 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.18.200.0040.c	Piastrelle di clinker, a superficie liscia:idem c.s. ...a superficie liscia: - 30 x 30 cm	RM.06.10.15.L0006.0000.c	Piastrella per pavimento di ceramica klinker; finitura: liscia; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.18.250.0010.a	Arabescato Corchia, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni:idem c.s. ...finite, nelle dimensioni: - 30,5 x 30,5 x 1,0 cm	RM.06.10.15.Mb028.0000.a	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo arabescato corchia; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30,5 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.18.200.0230.d	Piastrelle in gres porcellanato di prima scelta per esterni o interni, con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, assorbimento acqua <0,10%, per percorso tattilo-plantare con rilievi aventi un altezza non inferiore a 3 mm, Le piastrelle di spessore 20 mm, avranno una colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209:idem c.s. ...della CEN/TS 15209:- indicazione di incrocio/ svolta ad angolo dimensioni cm. 60x80	RM.06.10.15.L0005.0015.d	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di incrocio a L; impiego: interno/esterno; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 80 | spessore [cm] = 2 | altezza [mm] ≥ 3; assorbimento acqua [%] < 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, colorazione superficiale a scelta del committente; integrate con transpoder passivo a radiofrequenza; indicazione di incrocio/svolta ad angolo

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.18.300.0040.b	Rosa Limbara, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni:idem c.s. ...finite, nelle dimensioni: - 61 x 30,5 x 1,2 cm	RM.06.10.15.Mb050.0000.b	Piastrella per pavimento di roccia naturale granito rosa limbara; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 61 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.18.300.0050.a	Rosa Porrino, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni:idem c.s. ...finite, nelle dimensioni: - 30,5 x 30,5 x 1,0 cm	RM.06.10.15.Mb051.0000.a	Piastrella per pavimento di roccia naturale granito rosa porrino; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30,5 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.010.0060.i	Curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: conforme alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e tipo curva:idem c.s. ...e tipo curva: - De 160, curva aperta 45°	RM.10.10.60.D0019.0250.e	Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: aperte; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 160; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)
mc.18.100.0010.c	Marmette in cemento e graniglia di marmo ad uno o più colori correnti, dimensioni 25 x 25 cm o 30 x 30 cm, spessore 17 ÷ 23 mm a superficie liscia, fondo in cemento e graniglia a granulometria:idem c.s. ...graniglia a granulometria: - grossa	RM.06.10.15.G0000.0025.a	Piastrella per pavimento di cemento generico; finitura: liscia | graniglia di marmo; geometria/forma/aspetto: graniglia grossa; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 25 | dimensione (y) [cm] = 25 | spessore [mm] = 17 ÷ 23 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.18.200.0200.a	Piastrelle in gres porcellanato di prima scelta per esterni o interni, con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, assorbimento acqua <0,10%, per percorso tattilo-plantare con rilievi aventi un altezza non inferiore a 3 mm, Le piastrelle di spessore 10 mm, avranno una colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209:idem c.s. ...della CEN/TS 15209:- indicazione direzione rettilinea larghezza cm. 60	RM.06.10.15.L0005.0025.a	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione direzione rettilinea; impiego: interno/esterno; spessore [cm] = 1 | laghezza [cm] = 60 | altezza [mm] ≥ 3; assorbimento acqua [%] < 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, colorazione superficiale a scelta del committente; integrate con transpoder passivo a radiofrequenza; indicazione direzione rettilinea
mc.19.050.0010.b	Piastrelle in maiolica a superficie smaltata, di prima scelta:idem c.s. ...di prima scelta: - 15 x 15 cm colori chiari e decorate	RM.06.10.15.L0000.0005.-	Piastrella per rivestimento di ceramica generico; finitura: smaltata | chiara | decorata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 15 | dimensione (y) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: maiolica
mc.18.250.0010.b	Arabescato Corchia, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni:idem c.s. ...finite, nelle dimensioni: - 45,7 x 45,7 x 1,3 cm	RM.06.10.15.Mb028.0000.b	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo arabescato corchia; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 45,7 | dimensione (y) [cm] = 45,7 | spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.18.250.0020.a	Bardiglio Carrara Nuvolato, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni:idem c.s. ...finite, nelle dimensioni: - 30,5 x 30,5 x 1,0 cm	RM.06.10.15.Mb036.0000.a	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo bardiglio nuvolato; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30,5 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.18.300.0050.b	Rosa Porrino, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni:idem c.s. ...finite, nelle dimensioni: - 61 x 30,5 x 1,2 cm	RM.06.10.15.Mb051.0000.b	Piastrella per pavimento di roccia naturale granito rosa porrino; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 61 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.18.300.0060.a	Rosso Balmoral, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni:idem c.s. ...finite, nelle dimensioni: - 30,5 x 30,5 x 1,0 cm	RM.06.10.15.Mb052.0000.a	Piastrella per pavimento di roccia naturale granito rosso balmoral; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30,5 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.010.0060.j	Curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: conforme alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e tipo curva:idem c.s. ...e tipo curva: - De 160, curva chiusa 90°	RM.10.10.60.D0019.0255.e	Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: chiuse; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 160; angolo [°C] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.18.100.0020.a	Marmette monostrato calibrate di cemento e granulati di marmo o granito, da 30 x 30 cm, spessore 16 mm, trattate ad altissima pressione e con elevata resistenza meccanica. Esente da colle o resine, classe 0 di resistenza la fuoco; colori correnti, con superficie:idem c.s. ...correnti, con superficie: - levigata fine per lucidatura in opera	RM.06.10.15.G0000.0015.-	Piastrella per pavimento di cemento generico; finitura: levigata | graniglia di marmo; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 | spessore [mm] = 16; resistenza la fuoco [classe] = 0 SPECIFICHE TECNICHE: trattate ad altissima pressione; elevata resistenza meccanica; esente da colle o resine, lucidatura in opera
mc.18.100.0020.b	Marmette monostrato calibrate di cemento e granulati di marmo o granito, da 30 x 30 cm, spessore 16 mm, trattate ad altissima pressione e con elevata resistenza meccanica. Esente da colle o resine, classe 0 di resistenza la fuoco; colori correnti, con superficie:idem c.s. ...correnti, con superficie: - lucidata prefinita	RM.06.10.15.G0000.0040.-	Piastrella per pavimento di cemento generico; finitura: lucidata | graniglia di marmo; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 | spessore [mm] = 16; resistenza la fuoco [classe] = 0 SPECIFICHE TECNICHE: trattate ad altissima pressione; elevata resistenza meccanica; esente da colle o resine, lucidatura in opera
mc.18.150.0030.d	Piastrelle di grès porcellanato a superficie smaltata spessore 8 ÷ 10 mm:idem c.s. ...÷ 10 mm: - 15 x 30 cm, colori forti	RM.06.10.15.L0005.0035.b	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltata | scura; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 15 | dimensione (y) [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.18.200.0200.b	Piastrelle in gres porcellanato di prima scelta per esterni o interni, con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, assorbimento acqua <0,10%, per percorso tattilo-plantare con rilievi aventi un altezza non inferiore a 3 mm, Le piastrelle di spessore 10 mm, avranno una colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209:idem c.s. ...della CEN/TS 15209:- indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile larghezza cm. 40	RM.06.10.15.L0005.0020.a	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno/esterno; spessore [cm] = 1 | laghezza [cm] = 40 | altezza [mm] ≥ 3; assorbimento acqua [%] < 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, colorazione superficiale a scelta del committente; integrate con transpoder passivo a radiofrequenza; indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile
mc.19.050.0010.d	Piastrelle in maiolica a superficie smaltata, di prima scelta:idem c.s. ...20 cm decorate	RM.06.10.15.L0000.0010.a	Piastrella per rivestimento di ceramica generico; finitura: smaltata | decorata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 20 | dimensione (y) [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: maiolica
mc.18.250.0020.b	Bardiglio Carrara Nuvolato, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni:idem c.s. ...finite, nelle dimensioni: - 45,7 x 45,7 x 1,3 cm	RM.06.10.15.Mb036.0000.b	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo bardiglio nuvolato; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 45,7 | dimensione (y) [cm] = 45,7 | spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.18.250.0030.a	Bianco Carrara "C", 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni:idem c.s. ...finite, nelle dimensioni: - 30,5 x 30,5 x 1,0 cm	RM.06.10.15.Mb012.0000.a	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30,5 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.010.0080.d	Braghe a 45° doppie e TE doppi, per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 140, s = 2,3	RM.10.10.60.D0019.0000.d	Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "TE" | doppio; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 140 | spessore [mm] = 2,3; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe doppie con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)
mc.18.300.0060.b	Rosso Balmoral, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni:idem c.s. ...finite, nelle dimensioni: - 61 x 30,5 x 1,2 cm	RM.06.10.15.Mb052.0000.b	Piastrella per pavimento di roccia naturale granito rosso balmoral; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 61 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.18.300.0070.a	Serizzo Antigorio, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni:idem c.s. ...finite, nelle dimensioni: - 30,5 x 30,5 x 1,0 cm	RM.06.10.15.Mb045.0000.a	Piastrella per pavimento di roccia naturale granito serizzo; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30,5 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.010.0060.k	Curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: conforme alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e tipo curva:idem c.s. ...e tipo curva: - De 200, curva aperta 45°	RM.10.10.60.D0019.0250.f	Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: aperte; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 200; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)
mc.18.100.0030.a	Marmettoni di cemento e scaglie di marmo ad uno o più colori, a superficie liscia, fondo cemento:idem c.s. ...liscia, fondo cemento: - 40 x 40 x 3 cm, scaglia media 15 ÷ 50 mm	RM.06.10.15.G0000.0035.a	Piastrella per pavimento di cemento generico; finitura: liscia | segato di amrmo; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 40 | dimensione (y) [cm] = 40 | spessore [cm] = 3 | scaglia media [mm] = 15 ÷ 50 SPECIFICHE TECNICHE: con pezzi segati di marmo
mc.18.100.0030.b	Marmettoni di cemento e scaglie di marmo ad uno o più colori, a superficie liscia, fondo cemento:idem c.s. ...liscia, fondo cemento: - 40 x 40 cm, spessore 30 ÷ 35 mm, con pezzi segati di marmo:	RM.06.10.15.G0000.0035.b	Piastrella per pavimento di cemento generico; finitura: liscia | segato di amrmo; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 40 | dimensione (y) [cm] = 40 | spessore [cm] = 30 ÷ 35 SPECIFICHE TECNICHE: con pezzi segati di marmo
mc.18.200.0010.a	Piastrelle in gres rosso con superficie liscia:idem c.s. ...con superficie liscia: - 7½ x 15 cm, spessore 8 ÷ 9 mm	RM.06.10.15.L0002.0255.a	Piastrella per pavimento di ceramica gres; finitura: rosso | liscia; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 7,5 | dimensione (y) [cm] = 15 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.18.200.0200.c	Piastrelle in gres porcellanato di prima scelta per esterni o interni, con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, assorbimento acqua <0,10%, per percorso tattilo-plantare con rilievi aventi un altezza non inferiore a 3 mm, Le piastrelle di spessore 10 mm, avranno una colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209:idem c.s. ...della CEN/TS 15209:- indicazione di arresto pericolo larghezza cm. 40	RM.06.10.15.L0005.0010.a	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di arresto; impiego: interno/esterno; spessore [cm] = 1 | laghezza [cm] = 40 | altezza [mm] ≥ 3; assorbimento acqua [%] < 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, colorazione superficiale a scelta del committente; integrate con transpoder passivo a radiofrequenza; indicazione di arresto pericolo
mc.19.050.0020.a	Piastrelle in monocottura con superficie smaltata:idem c.s. ...con superficie smaltata: - 20 x 20 cm tipo fiammato	RM.06.10.15.L0000.0015.a	Piastrella per rivestimento di ceramica generico; finitura: smaltata | fiammata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 20 | dimensione (y) [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.18.250.0030.b	Bianco Carrara "C", 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni:idem c.s. ...finite, nelle dimensioni: - 45,7 x 45,7 x 1,3 cm	RM.06.10.15.Mb012.0000.b	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 45,7 | dimensione (y) [cm] = 45,7 | spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.18.250.0040.a	Botticino Fiorito, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni:idem c.s. ...finite, nelle dimensioni: - 30,5 x 30,5 x 1,0 cm	RM.06.10.15.Mb019.0000.a	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo botticino fiorito; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30,5 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.010.0080.e	Braghe a 45° doppie e TE doppi, per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 160, s = 2,6	RM.10.10.60.D0019.0000.e	Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "TE" | doppio; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 160 | spessore [mm] = 2,6; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe doppie con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)
mc.18.300.0070.b	Serizzo Antigorio, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni:idem c.s. ...finite, nelle dimensioni: - 61 x 30,5 x 1,2 cm	RM.06.10.15.Mb045.0000.b	Piastrella per pavimento di roccia naturale granito serizzo; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 61 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.18.300.0080.a	Tonalite dell'adamello, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni:idem c.s. ...finite, nelle dimensioni: - 30,5 x 30,5 x 1,0 cm	RM.06.10.15.Mb054.0005.-	Piastrella per pavimento di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30,5 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.010.0060.l	Curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: conforme alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e tipo curva:idem c.s. ...e tipo curva: - De 200, curva chiusa 90°	RM.10.10.60.D0019.0255.f	Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: chiuse; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 200; angolo [°C] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)
mc.18.150.0030.a	Piastrelle di grès porcellanato a superficie smaltata spessore 8 ÷ 10 mm:idem c.s. ...÷ 10 mm: - 15 x 15 cm, colori chiari	RM.06.10.15.L0005.0030.a	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltata | chiara; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 15 | dimensione (y) [cm] = 15 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.18.150.0010.a	Piastrelle in ceramica monocottura con superficie smaltata spessore 8 ÷ 10 mm:idem c.s. ...÷ 10 mm: - 10 x 20 cm, ingelive per esterni	RM.06.10.15.L0001.0000.-	Piastrella per pavimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata; impiego: esterno; dimensione (x) [cm] = 10 | dimensione (y) [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: monocottura, ingelive per esterni
mc.18.150.0010.b	Piastrelle in ceramica monocottura con superficie smaltata spessore 8 ÷ 10 mm:idem c.s. ...÷ 10 mm: - 20 x 20 cm, tipo fiammato	RM.06.10.15.L0001.0015.-	Piastrella per pavimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata | fiammata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 20 | dimensione (y) [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: monocottura, tipo fiammato
mc.18.200.0200.d	Piastrelle in gres porcellanato di prima scelta per esterni o interni, con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, assorbimento acqua <0,10%, per percorso tattilo-plantare con rilievi aventi un altezza non inferiore a 3 mm, Le piastrelle di spessore 10 mm, avranno una colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209:idem c.s. ...della CEN/TS 15209:- indicazione di incrocio/ svolta ad angolo dimensioni cm. 60x80	RM.06.10.15.L0005.0015.a	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di incrocio a L; impiego: interno/esterno; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 80 | spessore [cm] = 1 | altezza [mm] ≥ 3; assorbimento acqua [%] < 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, colorazione superficiale a scelta del committente; integrate con transpoder passivo a radiofrequenza; indicazione di incrocio/ svolta ad angolo
mc.19.050.0020.c	Piastrelle in monocottura con superficie smaltata:idem c.s. ...con superficie smaltata: - 20 x 20 cm tipo decorato	RM.06.10.15.L0000.0010.b	Piastrella per rivestimento di ceramica generico; finitura: smaltata | decorata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 20 | dimensione (y) [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.18.250.0040.b	Botticino Fiorito, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni:idem c.s. ...finite, nelle dimensioni: - 45,7 x 45,7 x 1,3 cm	RM.06.10.15.Mb019.0000.b	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo botticino fiorito; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 45,7 | dimensione (y) [cm] = 45,7 | spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.18.250.0050.a	Botticino Semiclassico, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni:idem c.s. ...finite, nelle dimensioni: - 30,5 x 30,5 x 1,0 cm	RM.06.10.15.Mb020.0000.a	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo botticino semiclassico; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30,5 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.010.0080.f	Braghe a 45° doppie e TE doppi, per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 200, s = 3,2	RM.10.10.60.D0019.0000.f	Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "TE" | doppio; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,2; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe doppie con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)
mc.18.300.0080.b	Tonalite dell'adamello, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni:idem c.s. ...finite, nelle dimensioni: - 61 x 30,5 x 1,2 cm	RM.06.10.15.Mb054.0000.-	Piastrella per pavimento di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; finitura: laminato; funzione: ignifuga; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 61 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1,2; carico accidentale di esercizio [kg/m²] = 400 | carico accidentale di esercizio [classe] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.19.050.0010.a	Piastrelle in maiolica a superficie smaltata, di prima scelta:idem c.s. ...di prima scelta: - 15 x 15 cm colore bianco	RM.06.10.15.L0000.0000.-	Piastrella per rivestimento di ceramica generico; finitura: smaltata | bianco; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 15 | dimensione (y) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: maiolica

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.18.150.0010.c	Piastrelle in ceramica monocottura con superficie smaltata spessore 8 ÷ 10 mm:idem c.s. ...÷ 10 mm: - 20 x 20 cm, tipo tinte unite	RM.06.10.15.L0001.0025.a	Piastrella per pavimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata | tinta unita; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 20 | dimensione (y) [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: monocottura, tipo tinte unite
mc.18.150.0010.d	Piastrelle in ceramica monocottura con superficie smaltata spessore 8 ÷ 10 mm:idem c.s. ...÷ 10 mm: - 30 x 30 cm, tipo fiammato e granigliato	RM.06.10.15.L0001.0020.-	Piastrella per pavimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata | fiammata | granigliata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: monocottura, tipo fiammato e granigliato
mc.18.150.0030.e	Piastrelle di grès porcellanato a superficie smaltata spessore 8 ÷ 10 mm:idem c.s. ...÷ 10 mm: - 30 x 30 cm, colori chiari	RM.06.10.15.L0005.0030.c	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltata | chiara; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.18.200.0210.a	Piastrelle in gres porcellanato di prima scelta per esterni o interni, con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, assorbimento acqua <0,10%, per percorso tattilo-plantare con rilievi aventi un altezza non inferiore a 3 mm, Le piastrelle di spessore 12 mm, avranno una colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209:idem c.s. ...della CEN/TS 15209:- indicazione direzione rettilinea larghezza cm. 60	RM.06.10.15.L0005.0025.b	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione direzione rettilinea; impiego: interno/esterno; spessore [cm] = 1,2 | laghezza [cm] = 60 | altezza [mm] ≥ 3; assorbimento acqua [%] < 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, colorazione superficiale a scelta del committente; integrate con transpoder passivo a radiofrequenza; indicazione direzione rettilinea
mc.19.050.0020.d	Piastrelle in monocottura con superficie smaltata:Piastrelle in monocottura con superficie smaltata: - 30 x 30 cm tipo fiammato	RM.06.10.15.L0000.0015.b	Piastrella per rivestimento di ceramica generico; finitura: smaltata | fiammata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.18.250.0050.b	Botticino Semiclassico, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni:idem c.s. ...finite, nelle dimensioni: - 45,7 x 45,7 x 1,3 cm	RM.06.10.15.Mb020.0000.b	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo botticino semiclassico; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 45,7 | dimensione (y) [cm] = 45,7 | spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.18.250.0060.a	Breccia Oniciata, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni:idem c.s. ...finite, nelle dimensioni: - 30,5 x 30,5 x 1,0 cm	RM.06.10.15.Mb029.0000.a	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo breccia oniciata; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30,5 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.010.0090.a	Sifoni Torino aperti e chiusi e sifoni Firenze orizzontali, per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 80, s = 1,5	RM.10.10.60.D0019.0500.a	Raccordo sifoni di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "Torino" | aperto/chiuso | tipo "Firenze" | orizzontale; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 80 | spessore [mm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)
mc.19.050.0010.c	Piastrelle in maiolica a superficie smaltata, di prima scelta:Piastrelle in maiolica a superficie smaltata, di prima scelta: - 20 x 20 cm tinte unite	RM.06.10.15.L0000.0020.a	Piastrella per rivestimento di ceramica generico; finitura: smaltata | tinta unita; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 20 | dimensione (y) [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: maiolica
mc.18.150.0010.e	Piastrelle in ceramica monocottura con superficie smaltata spessore 8 ÷ 10 mm:idem c.s. ...÷ 10 mm: - 30 x 30 cm, tipo tinte unite	RM.06.10.15.L0001.0025.b	Piastrella per pavimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata | tinta unita; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: monocottura, tipo tinte unite
mc.18.150.0010.f	Piastrelle in ceramica monocottura con superficie smaltata spessore 8 ÷ 10 mm:idem c.s. ...÷ 10 mm: - 30 x 30 cm, tipo decorate	RM.06.10.15.L0001.0010.-	Piastrella per pavimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata | decorata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: monocottura, tipo decorate
mc.18.150.0020.a	idem c.s. ...÷ 10 mm:idem c.s. ...÷ 10 mm: - 12 x 24 cm	RM.06.10.15.L0001.0005.b	Piastrella per pavimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 12 | dimensione (y) [cm] = 24 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.18.200.0210.b	Piastrelle in gres porcellanato di prima scelta per esterni o interni, con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, assorbimento acqua <0,10%, per percorso tattilo-plantare con rilievi aventi un altezza non inferiore a 3 mm, Le piastrelle di spessore 12 mm, avranno una colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209:idem c.s. ...della CEN/TS 15209:- indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile larghezza cm. 40	RM.06.10.15.L0005.0020.b	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno/esterno; spessore [cm] = 1,2 | laghezza [cm] = 40 | altezza [mm] ≥ 3; assorbimento acqua [%] < 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, colorazione superficiale a scelta del committente; integrate con transpoder passivo a radiofrequenza; indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile
mc.19.050.0020.f	Piastrelle in monocottura con superficie smaltata:idem c.s. ...cm tipo decorato	RM.06.10.15.L0000.0010.c	Piastrella per rivestimento di ceramica generico; finitura: smaltata | decorata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.18.250.0060.b	Breccia Oniciata, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni:idem c.s. ...finite, nelle dimensioni: - 45,7 x 45,7 x 1,3 cm	RM.06.10.15.Mb029.0000.b	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo breccia oniciata; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 45,7 | dimensione (y) [cm] = 45,7 | spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.18.250.0070.a	Calacatta Classico, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni:idem c.s. ...finite, nelle dimensioni: - 30,5 x 30,5 x 1,0 cm	RM.06.10.15.Mb030.0000.a	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo calacatta classico; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30,5 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.010.0090.b	Sifoni Torino aperti e chiusi e sifoni Firenze orizzontali, per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 100, s = 1,7	RM.10.10.60.D0019.0500.b	Raccordo sifoni di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "Torino" | aperto/chiuso | tipo "Firenze" | orizzontale; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,7 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)
mc.19.050.0020.b	Piastrelle in monocottura con superficie smaltata:idem c.s. ...con superficie smaltata: - 20 x 20 cm tipo tinta unita	RM.06.10.15.L0000.0020.b	Piastrella per rivestimento di ceramica generico; finitura: smaltata | tinta unita; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 20 | dimensione (y) [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.18.150.0020.c	idem c.s. ...÷ 10 mm:idem c.s. ...÷ 10 mm: - 24 x 24 cm	RM.06.10.15.L0001.0005.c	Piastrella per pavimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 24 | dimensione (y) [cm] = 24 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.18.200.0210.c	Piastrelle in gres porcellanato di prima scelta per esterni o interni, con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, assorbimento acqua <0,10%, per percorso tattilo-plantare con rilievi aventi un altezza non inferiore a 3 mm, Le piastrelle di spessore 12 mm, avranno una colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209:idem c.s. ...della CEN/TS 15209:- indicazione di arresto pericolo larghezza cm. 40	RM.06.10.15.L0005.0010.b	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di arresto; impiego: interno/esterno; spessore [cm] = 1,2 | laghezza [cm] = 40 | altezza [mm] ≥ 3; assorbimento acqua [%] < 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, colorazione superficiale a scelta del committente; integrate con transpoder passivo a radiofrequenza; indicazione di arresto pericolo
mc.12.010.0070.b	Braghe a 45°, 67,5° e TE semplici per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 100, s = 1,7	RM.10.10.60.D0019.0005.b	Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "TE" | semplice; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,7; angolo [°C] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.18.250.0070.b	Calacatta Classico, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni:idem c.s. ...finite, nelle dimensioni: - 45,7 x 45,7 x 1,3 cm	RM.06.10.15.Mb030.0000.b	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo calacatta classico; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 45,7 | dimensione (y) [cm] = 45,7 | spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.18.250.0080.a	Perlato Sicilia Classico, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni:idem c.s. ...finite, nelle dimensioni: - 30,5 x 30,5 x 1,0 cm	RM.06.10.15.Mb031.0000.-	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo perlato sicilia classico; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30,5 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.010.0090.c	Sifoni Torino aperti e chiusi e sifoni Firenze orizzontali, per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 125, s = 2,0	RM.10.10.60.D0019.0500.c	Raccordo sifoni di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "Torino" | aperto/chiuso | tipo "Firenze" | orizzontale; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 125 | spessore [mm] = 2,1 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)
mc.19.050.0020.e	Piastrelle in monocottura con superficie smaltata:idem c.s. ...cm tipo tinta unita	RM.06.10.15.L0000.0020.c	Piastrella per rivestimento di ceramica generico; finitura: smaltata | tinta unita; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.18.150.0030.c	Piastrelle di grès porcellanato a superficie smaltata spessore 8 ÷ 10 mm:idem c.s. ...÷ 10 mm: - 15 x 30 cm, colori chiari	RM.06.10.15.L0005.0030.b	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltata | chiara; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 15 | dimensione (y) [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.18.200.0210.d	Piastrelle in gres porcellanato di prima scelta per esterni o interni, con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, assorbimento acqua <0,10%, per percorso tattilo-plantare con rilievi aventi un altezza non inferiore a 3 mm, Le piastrelle di spessore 12 mm, avranno una colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209:idem c.s. ...della CEN/TS 15209:- indicazione di incrocio/ svolta ad angolo dimensioni cm. 60x80	RM.06.10.15.L0005.0015.b	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di incrocio a L; impiego: interno/esterno; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 80 | spessore [cm] = 1,2 | altezza [mm] ≥ 3; assorbimento acqua [%] < 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, colorazione superficiale a scelta del committente; integrate con transpoder passivo a radiofrequenza; indicazione di incrocio/ svolta ad angolo
mc.12.010.0070.c	Braghe a 45°, 67,5° e TE semplici per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 125, s = 2,0	RM.10.10.60.D0019.0005.c	Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "TE" | semplice; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 125 | spessore [mm] = 2,1; angolo [°C] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)
mc.18.250.0090.a	Perlato Svevo, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni:idem c.s. ...finite, nelle dimensioni: - 30,5 x 30,5 x 1,0 cm	RM.06.10.15.Mb032.0000.-	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo perlato svevo; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 45,7 | dimensione (y) [cm] = 45,7 | spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.18.250.0100.a	Repen Chiaro, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni:idem c.s. ...finite, nelle dimensioni: - 30,5 x 30,5 x 1,0 cm	RM.06.10.15.Mb024.0000.a	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo repen chiaro; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30,5 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.010.0090.d	Sifoni Torino aperti e chiusi e sifoni Firenze orizzontali, per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 140, s = 2,3	RM.10.10.60.D0019.0500.d	Raccordo sifoni di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "Torino" | aperto/chiuso | tipo "Firenze" | orizzontale; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 140 | spessore [mm] = 2,3 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)
mc.19.100.0010	Piastrelle resilienti in resine speciali e PVC rinforzato e stabilizzato da doppia fibra di vetro, anche minerali e pigmenti, a bordi bisellati e smussati, superficie non riflettente, leggermente goffrata, lamina trasparente da 0,45 mm, formato 32 x 32 cm, 42 x 64 cm, spessore 3,0 mm.	RM.06.10.15.D0018.0250.a	Piastrella per rivestimento di plastica polivincloruro plastificato (PVC); impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 32 | dimensione (y) [cm] = 32 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: plastica polivincloruro plastificato (PVC) rinforzato e stabilizzato da doppia fibra di vetro, minerali e pigmenti, a bordi bisellati e smussati

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.18.150.0030.f	Piastrelle di grès porcellanato a superficie smaltata spessore 8 ÷ 10 mm:idem c.s. ...÷ 10 mm: - 30 x 30 cm, colori forti	RM.06.10.15.L0005.0035.c	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltata | scura; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.18.200.0220.a	Piastrelle in gres porcellanato di prima scelta per esterni o interni, con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, assorbimento acqua <0,10%, per percorso tattilo-plantare con rilievi aventi un altezza non inferiore a 3 mm, Le piastrelle di spessore 13,50 mm, avranno una colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209:idem c.s. ...della CEN/TS 15209:- indicazione direzione rettilinea larghezza cm. 60	RM.06.10.15.L0005.0025.c	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione direzione rettilinea; impiego: interno/esterno; spessore [cm] = 1,35 | laghezza [cm] = 60 | altezza [mm] ≥ 3; assorbimento acqua [%] < 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, colorazione superficiale a scelta del committente; integrate con transpoder passivo a radiofrequenza; indicazione direzione rettilinea
mc.12.010.0070.d	Braghe a 45°, 67,5° e TE semplici per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 140, s = 2,3	RM.10.10.60.D0019.0005.d	Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "TE" | semplice; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 140 | spessore [mm] = 2,3; angolo [°C] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)
mc.18.250.0100.b	Repen Chiaro, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni:idem c.s. ...finite, nelle dimensioni: - 45,7 x 45,7 x 1,3 cm	RM.06.10.15.Mb024.0000.b	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo repen chiaro; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 45,7 | dimensione (y) [cm] = 45,7 | spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.18.250.0110.a	Rosa Portogallo, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni:idem c.s. ...finite, nelle dimensioni: - 30,5 x 30,5 x 1,0 cm, lucidate	RM.06.10.15.Mb034.0000.-	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo rosa portogallo; finitura: lucidata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30,5 | dimensione (y) [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.010.0090.e	Sifoni Torino aperti e chiusi e sifoni Firenze orizzontali, per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 160, s = 2,6	RM.10.10.60.D0019.0500.e	Raccordo sifoni di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "Torino" | aperto/chiuso | tipo "Firenze" | orizzontale; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (De) [mm] = 160 | spessore [mm] = 2,6 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)
mu.04.170.0010.a	Fornitura in opera di chiusini con coperchi rotondi in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D 400, certificati a norma UNI EN 124 e di fabbricazione CEE, con marchio qualità UNI, coperchio incernierato, guarnizione in poliuretano, apertura con piccone, sistema anti-ristagno acqua e sistema di sicurezza contro la chiusura accidentale durante la manutenzione. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:idem c.s. ...Nei seguenti tipi: - con telaio quadrato 750 mm, luce Ø 600 mm, altezza 75 mm, peso 93 kg	RM.85.10.05.Sb033.0010.-	Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce (Ø) [mm] = 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 93 SPECIFICHE TECNICHE: apertura con piccone; sistema anti-ristagno acqua; sistema di sicurezza contro chiusura accidentale durante manutenzione; di fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.04.170.0010.b	Fornitura in opera di chiusini con coperchi rotondi in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D 400, certificati a norma UNI EN 124 e di fabbricazione CEE, con marchio qualità UNI, coperchio incernierato, guarnizione in poliuretano, apertura con piccone, sistema anti-ristagno acqua e sistema di sicurezza contro la chiusura accidentale durante la manutenzione. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:idem c.s. ...Nei seguenti tipi: - con telaio rotondo 750 mm, luce Ø 600 mm, altezza 75 mm, peso 81 kg	RM.85.10.05.Sb033.0040.-	Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: rotondo; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce (Ø) [mm] = 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 81 SPECIFICHE TECNICHE: apertura con piccone; sistema anti-ristagno acqua; sistema di sicurezza contro chiusura accidentale durante manutenzione; di fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI
mu.04.170.0010.c	Fornitura in opera di chiusini con coperchi rotondi in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D 400, certificati a norma UNI EN 124 e di fabbricazione CEE, con marchio qualità UNI, coperchio incernierato, guarnizione in poliuretano, apertura con piccone, sistema anti-ristagno acqua e sistema di sicurezza contro la chiusura accidentale durante la manutenzione. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:idem c.s. ...Nei seguenti tipi: - con telaio rotondo, luce Ø 480 mm, altezza 65 mm, peso 62 kg	RM.85.10.05.Sb033.0035.-	Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: rotondo; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 65 | luce (Ø) [mm] = 480; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 62 SPECIFICHE TECNICHE: apertura con piccone; sistema anti-ristagno acqua; sistema di sicurezza contro chiusura accidentale durante manutenzione; di fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI
mc.12.240.0010.g	Canna fumaria in refrattario ceramizzato, conforme alle normative vigenti, fornito in elementi da 0,5÷1 m. Nelle misure esterne:idem c.s. ...Nelle misure esterne: - 200 mm	RM.72.10.00.L0009.0000.g	Canna fumarie di ceramica refrattaria; lunghezza [m] = 0,5 ÷ 1 | misure esterne [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.240.0020.a	Rivestimento esterno in calcestruzzo aerato autoclavato, ad alta resistenza termica con massa pari a 500 Kg/m³, conforme alle normative vigenti, fornito in elementi da 0,5 m, per canne fumarie in refrattario ceramizzato del diametro esterno:idem c.s. ...del diametro esterno: - 80 ÷ 120 mm	RM.72.10.00.J0007.0000.a	Canna rivestimento esterno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; impiego: canne fumarie in refrattario ceramizzato; lunghezza [m] = 0,5 | diametro esterno (Ø) [mm] = 80 ÷ 120; massa [kg/m³] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: alta resistenza termica
mc.12.350.0010.i	Canna fumaria in acciaio inox a parete doppia, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile.idem c.s. ...con qualsiasi combustibile. - Ø interno 350 mm	RM.72.10.00.Sb008.0000.i	Canna fumarie di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: a parete doppia; diametro interno (Ø) [mm] = 350. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: parete esterna in AISI 304 e parete interna in AISI 316; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile
mc.12.350.0010.j	Canna fumaria in acciaio inox a parete doppia, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile.idem c.s. ...con qualsiasi combustibile. - Ø interno 400 mm	RM.72.10.00.Sb008.0000.j	Canna fumarie di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: a parete doppia; diametro interno (Ø) [mm] = 400. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: parete esterna in AISI 304 e parete interna in AISI 316; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.04.160.0010.d	Chiusini rotondi in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, classe D 400 a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore a 100 mm, con coperchio articolato su telaio apribile a 130° e con blocco di sicurezza a 90°, guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, non ventilato:idem c.s. ...antirumore, non ventilato:- con telaio quadrato non inferiore a 94x94 cm , luce netta non inferiore a Ø 700 mm, peso non inferiore a 117 kg	RM.85.10.05.Sb031.0025.-_CAM	Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrato | non ventilato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 100 | luce (Ø) [mm] ≥ 700; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 117 SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.06.560.0050.a	Parete realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati sulle due facce ed interposta armatura in profilati di acciaio zincati da 6/10 mm per guide a pavimento e a soffitto e per montanti ad interasse di 60 cm, compresi i fissaggi, la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria- con una lastra da 13 mm per faccia	OC.EEA.a02.C0100.Zb009.0510.-	OPERA: Sistema di muratura, lastre di materiale mix gesso-cartone; geometria/forma/aspetto: lastre; funzione: partizione interna; interasse montante [cm] = 60. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi; rasatura giunti; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: una lastra per faccia.
mc.12.240.0020.b	Rivestimento esterno in calcestruzzo aerato autoclavato, ad alta resistenza termica con massa pari a 500 Kg/m³, conforme alle normative vigenti, fornito in elementi da 0,5 m, per canne fumarie in refrattario ceramizzato del diametro esterno:idem c.s. ...del diametro esterno: - 140 mm	RM.72.10.00.J0007.0000.b	Canna rivestimento esterno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; impiego: canne fumarie in refrattario ceramizzato; lunghezza [m] = 0,5 | diametro esterno (Ø) [mm] = 80 ÷ 140; massa [kg/m³] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: alta resistenza termica
mc.12.240.0020.c	Rivestimento esterno in calcestruzzo aerato autoclavato, ad alta resistenza termica con massa pari a 500 Kg/m³, conforme alle normative vigenti, fornito in elementi da 0,5 m, per canne fumarie in refrattario ceramizzato del diametro esterno:idem c.s. ...del diametro esterno: - 160 mm	RM.72.10.00.J0007.0000.c	Canna rivestimento esterno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; impiego: canne fumarie in refrattario ceramizzato; lunghezza [m] = 0,5 | diametro esterno (Ø) [mm] = 80 ÷ 160; massa [kg/m³] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: alta resistenza termica
mc.12.350.0010.k	Canna fumaria in acciaio inox a parete doppia, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile.idem c.s. ...con qualsiasi combustibile. - Ø interno 450 mm	RM.72.10.00.Sb008.0000.k	Canna fumarie di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: a parete doppia; diametro interno (Ø) [mm] = 450. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: parete esterna in AISI 304 e parete interna in AISI 316; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile
mc.12.350.0010.l	Canna fumaria in acciaio inox a parete doppia, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile.idem c.s. ...con qualsiasi combustibile. - Ø interno 500 mm	RM.72.10.00.Sb008.0000.l	Canna fumarie di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: a parete doppia; diametro interno (Ø) [mm] = 500. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: parete esterna in AISI 304 e parete interna in AISI 316; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile
mu.04.160.0010.e	Chiusini rotondi in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, classe D 400 a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore a 100 mm, con coperchio articolato su telaio apribile a 130° e con blocco di sicurezza a 90°, guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, non ventilato:idem c.s. ...antirumore, non ventilato:- con telaio rotondo non inferiore a Ø 90 cm incassato, luce netta non inferiore a Ø 700 mm, peso non inferiore a 104 kg	RM.85.10.05.Sb031.0055.-_CAM	Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondo | non ventilato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 100 | luce (Ø) [mm] ≥ 700; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 104 SPECIFICHE TECNICHE: telaio incassato

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.06.560.0050.b	Parete realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati sulle due facce ed interposta armatura in profilati di acciaio zincati da 6/10 mm per guide a pavimento e a soffitto e per montanti ad interasse di 60 cm, compresi i fissaggi, la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria- con doppia lastra da 13 mm per faccia	OC.EEA.a02.C0100.Zb009.0500.-	OPERA: Sistema di muratura, lastre di materiale mix gesso-cartone; geometria/forma/aspetto: doppie lastre; funzione: partizione interna; interasse montante [cm] = 60. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi; rasatura giunti; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: doppia lastra per faccia.
mc.12.240.0020.d	Rivestimento esterno in calcestruzzo aerato autoclavato, ad alta resistenza termica con massa pari a 500 Kg/m³, conforme alle normative vigenti, fornito in elementi da 0,5 m, per canne fumarie in refrattario ceramizzato del diametro esterno:idem c.s. ...del diametro esterno: - 180 mm	RM.72.10.00.J0007.0000.d	Canna rivestimento esterno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; impiego: canne fumarie in refrattario ceramizzato; lunghezza [m] = 0,5 | diametro esterno (Ø) [mm] = 80 ÷ 180; massa [kg/m³] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: alta resistenza termica
mc.12.240.0020.e	Rivestimento esterno in calcestruzzo aerato autoclavato, ad alta resistenza termica con massa pari a 500 Kg/m³, conforme alle normative vigenti, fornito in elementi da 0,5 m, per canne fumarie in refrattario ceramizzato del diametro esterno:idem c.s. ...del diametro esterno: - 200 mm	RM.72.10.00.J0007.0000.e	Canna rivestimento esterno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; impiego: canne fumarie in refrattario ceramizzato; lunghezza [m] = 0,5 | diametro esterno (Ø) [mm] = 80 ÷ 200; massa [kg/m³] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: alta resistenza termica
mc.12.350.0010.m	Canna fumaria in acciaio inox a parete doppia, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile.idem c.s. ...con qualsiasi combustibile. - Ø interno 550 mm	RM.72.10.00.Sb008.0000.m	Canna fumarie di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: a parete doppia; diametro interno (Ø) [mm] = 550. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: parete esterna in AISI 304 e parete interna in AISI 316; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile
mc.12.350.0010.n	Canna fumaria in acciaio inox a parete doppia, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile.idem c.s. ...con qualsiasi combustibile. - Ø interno 600 mm	RM.72.10.00.Sb008.0000.n	Canna fumarie di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: a parete doppia; diametro interno (Ø) [mm] = 600. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: parete esterna in AISI 304 e parete interna in AISI 316; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile
mu.04.160.0010.f	Chiusini rotondi in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, classe D 400 a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore a 100 mm, con coperchio articolato su telaio apribile a 130° e con blocco di sicurezza a 90°, guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, non ventilato:idem c.s. ...antirumore, non ventilato:- con telaio quadrato non inferiore a 81x81 cm incassato, luce netta non inferiore a Ø 600 mm, peso non inferiore a 69 kg, autobloccante	RM.85.10.05.Sb031.0015.-_CAM	Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrato | non ventilato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 100 | luce (Ø) [mm] ≥ 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 69 SPECIFICHE TECNICHE: telaio incassato
mc.14.300.0010.a	Canali di gronda in pvc, larghezza superiore cm 15 circa, sviluppo cm 30, con ricciolo anteriore e risvolto posteriore; compresa l'incidenza dei pezzi speciali (testate, angoli, giunti con scarico ecc):idem c.s. ...con scarico ecc): - colore grigio	RM.10.10.00.D0017.0000.-	Canale di gronda di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore grigio; larghezza superiore [cm] = 15 | sviluppo [cm] = 30. Incluso: con ricciolo anteriore; risvolto posteriore; compresa l'incidenza dei pezzi speciali (testate | angoli | giunti con scarico ecc) SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.14.300.0010.b	Canali di gronda in pvc, larghezza superiore cm 15 circa, sviluppo cm 30, con ricciolo anteriore e risvolto posteriore; compresa l'incidenza dei pezzi speciali (testate, angoli, giunti con scarico ecc):idem c.s. ...con scarico ecc): - colore testa di moro	RM.10.10.00.D0017.0005.-	Canale di gronda di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore testa di moro; larghezza superiore [cm] = 15 | sviluppo [cm] = 30. Incluso: con ricciolo anteriore; risvolto posteriore; compresa l'incidenza dei pezzi speciali (testate | angoli | giunti con scarico ecc) SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.250.0020.a	Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, rispondente alle norme UNI 7129:idem c.s. ...norme UNI 7129: - sezione interna 100 x 150 mm	RM.72.10.00.J0002.0005.a	Canna fumarie di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione interna rettangolare; funzione: esalazione; dimensione interna (x) [cm] = 100 | dimensione interna (y) [cm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.250.0020.b	Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, rispondente alle norme UNI 7129:idem c.s. ...norme UNI 7129: - sezione interna 150 x 150 mm	RM.72.10.00.J0002.0000.a	Canna fumarie di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione interna quadrata; funzione: esalazione; dimensione interna (x) [cm] = 150 | dimensione interna (y) [cm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.360.0010.a	Canna fumaria in acciaio inox/rame a parete doppia, esterno rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, spessore 25 o 50 mm in relazione al diametro, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro:idem c.s. ...qualsiasi combustibile; diametro: - Ø interno 130 mm	RM.72.10.00.Sc000.0000.a	Canna fumarie di lega rame generico; geometria/forma/aspetto: a parete doppia; spessore [mm] = 25/50 | diametro interno (Ø) [mm] = 130. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: esterno rame e interno in AISI 316 L; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile
mc.12.360.0010.b	Canna fumaria in acciaio inox/rame a parete doppia, esterno rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, spessore 25 o 50 mm in relazione al diametro, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro:idem c.s. ...qualsiasi combustibile; diametro: - Ø interno 150 mm	RM.72.10.00.Sc000.0000.b	Canna fumarie di lega rame generico; geometria/forma/aspetto: a parete doppia; spessore [mm] = 25/50 | diametro interno (Ø) [mm] = 150. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: esterno rame e interno in AISI 316 L; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile
mu.04.160.0010.g	Chiusini rotondi in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, classe D 400 a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore a 100 mm, con coperchio articolato su telaio apribile a 130° e con blocco di sicurezza a 90°, guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, non ventilato:idem c.s. ...antirumore, non ventilato:- con telaio rotondo non inferiore a Ø 84 cm incassato, luce netta non inferiore a Ø 600 mm, peso non inferiore a 61 kg, autobloccante	RM.85.10.05.Sb031.0045.-_CAM	Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondo | non ventilato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 100 | luce (Ø) [mm] ≥ 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 61 SPECIFICHE TECNICHE: telaio incassato
1C.06.560.0050.c	Parete realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati sulle due facce ed interposta armatura in profilati di acciaio zincati da 6/10 mm per guide a pavimento e a soffitto e per montanti ad interasse di 60 cm, compresi i fissaggi, la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria- con una lastra da 18 mm per faccia	OC.EEA.a02.C0100.Zb009.0515.-	OPERA: Sistema di muratura, lastre di materiale mix gesso-cartone; geometria/forma/aspetto: lastre; funzione: partizione interna; interasse montante [cm] = 60. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi; rasatura giunti; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: una lastra per faccia.
mc.12.210.0010.a	Canna in conglomerato di cemento vibrocompresso, sezione interna quadrata o rettangolare, tipo monoblocco, a parete semplice per esalazione, in elementi di 33 cm di altezza:idem c.s. ...cm di altezza: - misure interne 20 x 20 cm	RM.72.10.00.J0005.0000.a	Canna fumarie di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: monoblocco | a parete semplice | sezione interna quadrata; funzione: esalazione; altezza [cm] = 33 | dimensione interna (x) [cm] = 20 | dimensione interna (y) [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.210.0010.b	Canna in conglomerato di cemento vibrocompresso, sezione interna quadrata o rettangolare, tipo monoblocco, a parete semplice per esalazione, in elementi di 33 cm di altezza:idem c.s. ...cm di altezza: - misure interne 20 x 30 cm	RM.72.10.00.J0005.0005.a	Canna fumarie di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: monoblocco | a parete semplice | sezione interna rettangolare; funzione: esalazione; altezza [cm] = 33 | dimensione interna (x) [cm] = 20 | dimensione interna (y) [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.250.0020.c	Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, rispondente alle norme UNI 7129:idem c.s. ...norme UNI 7129: - sezione interna 150 x 200 mm	RM.72.10.00.J0002.0005.b	Canna fumarie di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione interna rettangolare; funzione: esalazione; dimensione interna (x) [cm] = 150 | dimensione interna (y) [cm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.250.0020.d	Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, rispondente alle norme UNI 7129:idem c.s. ...norme UNI 7129: - sezione interna 200 x 200 mm	RM.72.10.00.J0002.0000.b	Canna fumarie di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione interna quadrata; funzione: esalazione; dimensione interna (x) [cm] = 200 | dimensione interna (y) [cm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.360.0010.c	Canna fumaria in acciaio inox/rame a parete doppia, esterno rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, spessore 25 o 50 mm in relazione al diametro, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro:idem c.s. ...qualsiasi combustibile; diametro: - Ø interno 180 mm	RM.72.10.00.Sc000.0000.c	Canna fumarie di lega rame generico; geometria/forma/aspetto: a parete doppia; spessore [mm] = 25/50 | diametro interno (Ø) [mm] = 180. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: esterno rame e interno in AISI 316 L; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile
mc.12.360.0010.d	Canna fumaria in acciaio inox/rame a parete doppia, esterno rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, spessore 25 o 50 mm in relazione al diametro, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro:idem c.s. ...qualsiasi combustibile; diametro: - Ø interno 200 mm	RM.72.10.00.Sc000.0000.d	Canna fumarie di lega rame generico; geometria/forma/aspetto: a parete doppia; spessore [mm] = 25/50 | diametro interno (Ø) [mm] = 200. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: esterno rame e interno in AISI 316 L; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile
mu.04.160.0010.h	Chiusini rotondi in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, classe D 400 a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore a 100 mm, con coperchio articolato su telaio apribile a 130° e con blocco di sicurezza a 90°, guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, non ventilato:idem c.s. ...antirumore, non ventilato:- con telaio quadrato non inferiore a 100x100 cm, luce netta non inferiore a Ø 800 mm, peso non inferiore a 131 kg	RM.85.10.05.Sb031.0030.-_CAM	Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrato | non ventilato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 100 | luce (Ø) [mm] ≥ 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 131 SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.04.160.0030.a	Chiusini modulari in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, classe D400 a norma UNI EN 124, altezza non inferiore a 100 mm, con coperchi a doppio triangolo, compresi telai:idem c.s. ...triangolo, compresi telai: - luce 750 x 750 mm, due coperchi, peso non inferiore a 123 kg	RM.85.10.05.Sb031.0000.-_CAM	Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: modulare; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 100 | luce (x) [mm] = 750 | luce (y) [mm] = 750; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 123 SPECIFICHE TECNICHE: due coperchi
mc.12.210.0010.c	Canna in conglomerato di cemento vibrocompresso, sezione interna quadrata o rettangolare, tipo monoblocco, a parete semplice per esalazione, in elementi di 33 cm di altezza:idem c.s. ...cm di altezza: - misure interne 30 x 30 cm	RM.72.10.00.J0005.0000.b	Canna fumarie di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: monoblocco | a parete semplice | sezione interna quadrata; funzione: esalazione; altezza [cm] = 33 | dimensione interna (x) [cm] = 30 | dimensione interna (y) [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.210.0010.d	Canna in conglomerato di cemento vibrocompresso, sezione interna quadrata o rettangolare, tipo monoblocco, a parete semplice per esalazione, in elementi di 33 cm di altezza:idem c.s. ...cm di altezza: - misure interne 30 x 40 cm	RM.72.10.00.J0005.0005.b	Canna fumarie di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: monoblocco | a parete semplice | sezione interna rettangolare; funzione: esalazione; altezza [cm] = 33 | dimensione interna (x) [cm] = 30 | dimensione interna (y) [cm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.250.0020.e	Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, rispondente alle norme UNI 7129:idem c.s. ...norme UNI 7129: - sezione interna 200 x 250 mm	RM.72.10.00.J0002.0005.c	Canna fumarie di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione interna rettangolare; funzione: esalazione; dimensione interna (x) [cm] = 200 | dimensione interna (y) [cm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.250.0020.f	Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, rispondente alle norme UNI 7129:idem c.s. ...norme UNI 7129: - sezione interna 200 x 300 o 250 x 250 mm	RM.72.10.00.J0002.0005.d	Canna fumarie di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione interna rettangolare; funzione: esalazione; dimensione interna (x) [cm] = 200 | dimensione interna (y) [cm] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.360.0010.e	Canna fumaria in acciaio inox/rame a parete doppia, esterno rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, spessore 25 o 50 mm in relazione al diametro, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro:idem c.s. ...qualsiasi combustibile; diametro: - Ø interno 250 mm	RM.72.10.00.Sc000.0000.e	Canna fumarie di lega rame generico; geometria/forma/aspetto: a parete doppia; spessore [mm] = 25/50 | diametro interno (Ø) [mm] = 250. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: esterno rame e interno in AISI 316 L; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile
mc.12.360.0010.f	Canna fumaria in acciaio inox/rame a parete doppia, esterno rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, spessore 25 o 50 mm in relazione al diametro, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro:idem c.s. ...qualsiasi combustibile; diametro: - Ø interno 300 mm	RM.72.10.00.Sc000.0000.f	Canna fumarie di lega rame generico; geometria/forma/aspetto: a parete doppia; spessore [mm] = 25/50 | diametro interno (Ø) [mm] = 300. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: esterno rame e interno in AISI 316 L; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile
mu.04.160.0030.b	Chiusini modulari in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, classe D400 a norma UNI EN 124, altezza non inferiore a 100 mm, con coperchi a doppio triangolo, compresi telai:idem c.s. ...triangolo, compresi telai: - luce 1500 x 750 mm, quattro coperchi, peso non inferiore a 227 kg	RM.85.10.05.Sb031.0005.-_CAM	Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: modulare; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 100 | luce (x) [mm] = 1500 | luce (y) [mm] = 750; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 227 SPECIFICHE TECNICHE: quattro coperchi
mc.12.210.0020.a	Canna in conglomerato di cemento vibrocompresso, sezione interna quadrata o rettangolare, tipo monoblocco, a parete doppia con intercapedine per fumo ed esalazione, in elementi di 33 cm di altezza:idem c.s. ...cm di altezza: - misure interne 20 x 20 cm	RM.72.10.00.J0005.0010.-	Canna fumarie di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: monoblocco | sezione interna quadrata | a parete doppia; funzione: esalazione; altezza [cm] = 33 | dimensione interna (x) [cm] = 20 | dimensione interna (y) [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: con intercapedine
mc.12.210.0020.b	Canna in conglomerato di cemento vibrocompresso, sezione interna quadrata o rettangolare, tipo monoblocco, a parete doppia con intercapedine per fumo ed esalazione, in elementi di 33 cm di altezza:idem c.s. ...cm di altezza: - misure interne 20 x 30 cm	RM.72.10.00.J0005.0015.a	Canna fumarie di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: monoblocco | sezione interna rettangolare | a parete doppia; funzione: esalazione; altezza [cm] = 33 | dimensione interna (x) [cm] = 20 | dimensione interna (y) [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: con intercapedine
mc.12.250.0020.g	Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, rispondente alle norme UNI 7129:idem c.s. ...norme UNI 7129: - sezione interna 300 x 300 mm	RM.72.10.00.J0002.0000.d	Canna fumarie di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione interna quadrata; funzione: esalazione; dimensione interna (x) [cm] = 300 | dimensione interna (y) [cm] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.250.0020.h	Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, rispondente alle norme UNI 7129:idem c.s. ...norme UNI 7129: - sezione interna 300 x 400 mm	RM.72.10.00.J0002.0005.e	Canna fumarie di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione interna rettangolare; funzione: esalazione; dimensione interna (x) [cm] = 300 | dimensione interna (y) [cm] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.05.500.0020.a	Casseri a perdere autoportanti per vespai areati, in plastica, dimensioni commerciali, per le seguenti altezze:idem c.s. ...le seguenti altezze: - altezza cm 15 - 20	RM.04.10.00.D0000.0000.a	Cassero a perdere modulo di plastica generico; funzione: autoportante; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 15 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.05.500.0020.b	Casseri a perdere autoportanti per vespai areati, in plastica, dimensioni commerciali, per le seguenti altezze:idem c.s. ...le seguenti altezze: - altezza cm 25 - 30	RM.04.10.00.D0000.0000.b	Cassero a perdere modulo di plastica generico; funzione: autoportante; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 25 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.05.500.0020.c	Casseri a perdere autoportanti per vespai areati, in plastica, dimensioni commerciali, per le seguenti altezze:idem c.s. ...le seguenti altezze: - altezza cm 40	RM.04.10.00.D0000.0000.c	Cassero a perdere modulo di plastica generico; funzione: autoportante; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.04.160.0030.c	Chiusini modulari in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, classe D400 a norma UNI EN 124, altezza non inferiore a 100 mm, con coperchi a doppio triangolo, compresi telai:idem c.s. ...triangolo, compresi telai: - luce 2250 x 750 mm, sei coperchi, peso non inferiore a 331 kg	RM.85.10.05.Sb031.0010.-_CAM	Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: modulare; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 100 | luce (x) [mm] = 2250 | luce (y) [mm] = 750; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 331 SPECIFICHE TECNICHE: sei coperchi
mc.12.210.0020.c	Canna in conglomerato di cemento vibrocompresso, sezione interna quadrata o rettangolare, tipo monoblocco, a parete doppia con intercapedine per fumo ed esalazione, in elementi di 33 cm di altezza:idem c.s. ...cm di altezza: - misure interne 30 x 40 cm	RM.72.10.00.J0005.0015.b	Canna fumarie di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: monoblocco | sezione interna rettangolare | a parete doppia; funzione: esalazione; altezza [cm] = 33 | dimensione interna (x) [cm] = 30 | dimensione interna (y) [cm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: con intercapedine
mc.12.210.0020.d	Canna in conglomerato di cemento vibrocompresso, sezione interna quadrata o rettangolare, tipo monoblocco, a parete doppia con intercapedine per fumo ed esalazione, in elementi di 33 cm di altezza:idem c.s. ...cm di altezza: - misure interne 40 x 50 cm	RM.72.10.00.J0005.0015.c	Canna fumarie di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: monoblocco | sezione interna rettangolare | a parete doppia; funzione: esalazione; altezza [cm] = 33 | dimensione interna (x) [cm] = 40 | dimensione interna (y) [cm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: con intercapedine
mc.12.250.0020.i	Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, rispondente alle norme UNI 7129:idem c.s. ...norme UNI 7129: - sezione interna 400 x 400 mm	RM.72.10.00.J0002.0000.e	Canna fumarie di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione interna quadrata; funzione: esalazione; dimensione interna (x) [cm] = 400 | dimensione interna (y) [cm] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.300.0010.a	Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice, utilizzabile su condotti ramificati per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile.idem c.s. ...con qualsiasi combustibile. - Ø interno 80-100 mm	RM.72.10.00.Sb013.0000.a	Canna fumarie di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria/forma/aspetto: a parete semplice; impiego: condotti ramificati; diametro interno (Ø) [mm] = 80 ÷ 100 SPECIFICHE TECNICHE: condotti per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile
mc.05.500.0020.d	Casseri a perdere autoportanti per vespai areati, in plastica, dimensioni commerciali, per le seguenti altezze:idem c.s. ...le seguenti altezze: - altezza cm 50	RM.04.10.00.D0000.0000.d	Cassero a perdere modulo di plastica generico; funzione: autoportante; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.05.500.0020.e	Casseri a perdere autoportanti per vespai areati, in plastica, dimensioni commerciali, per le seguenti altezze:idem c.s. ...le seguenti altezze: - altezza cm 60	RM.04.10.00.D0000.0000.e	Cassero a perdere modulo di plastica generico; funzione: autoportante; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.05.500.0020.f	Casseri a perdere autoportanti per vespai areati, in plastica, dimensioni commerciali, per le seguenti altezze:idem c.s. ...le seguenti altezze: - altezza cm 70	RM.04.10.00.D0000.0000.f	Cassero a perdere modulo di plastica generico; funzione: autoportante; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 70 SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.04.160.0040.a	Chiusini da carreggiata a traffico normale in ghisa sferoidale, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, classe D400 a norma UNI EN124, con guarnizione in elastomero, coperchio incernierato, altezza 100 mm:idem c.s. ...altezza 100 mm:- telaio rotondo, luce netta Ø 600 mm. peso 56 kg	RM.85.10.05.Sb031.0075.-_CAM	Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondo; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico normale; altezza [mm] ≥ 100 | luce (Ø) [mm] ≥ 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 56 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.210.0030.a	Canna in conglomerato di cemento vibrocompresso, sezione interna quadrata o rettangolare, tipo monoblocco, a parete semplice ed a settori confluenti con esalatore incorporato, per ventilazione, in elementi di 33 cm di altezza:idem c.s. ...cm di altezza: - misure esterne 16 x 36 cm	RM.72.10.00.J0005.0020.a	Canna fumarie di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: monoblocco | a parete semplice | sezione interna rettangolare | settori confluenti; funzione: ventilazione; altezza [cm] = 33 | dimensione interna (x) [cm] = 16 | dimensione interna (y) [cm] = 36. Incluso: esalatore SPECIFICHE TECNICHE: esalatore incorporato
mc.12.210.0030.b	Canna in conglomerato di cemento vibrocompresso, sezione interna quadrata o rettangolare, tipo monoblocco, a parete semplice ed a settori confluenti con esalatore incorporato, per ventilazione, in elementi di 33 cm di altezza:idem c.s. ...cm di altezza: - misure esterne 25 x 48 cm	RM.72.10.00.J0005.0020.b	Canna fumarie di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: monoblocco | a parete semplice | sezione interna rettangolare | settori confluenti; funzione: ventilazione; altezza [cm] = 33 | dimensione interna (x) [cm] = 25 | dimensione interna (y) [cm] = 48. Incluso: esalatore SPECIFICHE TECNICHE: esalatore incorporato

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.300.0010.b	Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice, utilizzabile su condotti ramificati per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile.idem c.s. ...con qualsiasi combustibile. - Ø interno 110-120 mm	RM.72.10.00.Sb013.0000.b	Canna fumarie di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria/forma/aspetto: a parete semplice; impiego: condotti ramificati; diametro interno (Ø) [mm] = 110 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: condotti per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile
mc.12.300.0010.c	Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice, utilizzabile su condotti ramificati per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile.idem c.s. ...con qualsiasi combustibile. - Ø interno 130-140 mm	RM.72.10.00.Sb013.0000.c	Canna fumarie di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria/forma/aspetto: a parete semplice; impiego: condotti ramificati; diametro interno (Ø) [mm] = 130 ÷ 140 SPECIFICHE TECNICHE: condotti per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile
mc.05.500.0030.a	Profilo perimetrale di contenimento getto per casseri a perdere autoportanti in plastica - in mancanza di pareti di contenimento:idem c.s. ...pareti di contenimento: - per altezza cm 15 - 20	RM.04.10.00.D0000.0250.a	Cassero a perdere profilo perimetrale di plastica generico; funzione: contenimento; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 15 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.05.500.0030.b	Profilo perimetrale di contenimento getto per casseri a perdere autoportanti in plastica - in mancanza di pareti di contenimento:idem c.s. ...pareti di contenimento: - per altezza cm 25 - 30	RM.04.10.00.D0000.0250.b	Cassero a perdere profilo perimetrale di plastica generico; funzione: contenimento; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 25 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.04.160.0040.b	Chiusini da carreggiata a traffico normale in ghisa sferoidale, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, classe D400 a norma UNI EN124, con guarnizione in elastomero, coperchio incernierato, altezza 100 mm:idem c.s. ...altezza 100 mm:- telaio rotondo, luce netta Ø 600 mm. peso 56 kg, tipo ventilato	RM.85.10.05.Sb031.0080.-_CAM	Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondo | tipo ventilato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico normale; altezza [mm] ≥ 100 | luce (Ø) [mm] ≥ 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 56 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.220.0010.a	Condotti collettivi ramificati serie GAS norme UNI CIG 7129/92 per caldaiette a metano in aspirazione costituiti da condotto interno in refrattario-antiacido e controcanna in conglomerato cementizio:idem c.s. ...in conglomerato cementizio: - dimensioni condotto interno principale 14 x 14 cm, condotto secondario 12,5 x 12,5 cm	RM.72.10.00.J0005.0250.a	Canna gas di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: collettivi - ramificati; funzione: aspirazione; impiego: caldaiette a metano; dimensione interna condotto principale (x) [cm] = 14 | dimensione interna condotto principale (y) [cm] = 14 | dimensione interna condotto secondario (x) [cm] = 12,5 | dimensione interna condotto secondario (y) [cm] = 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: condotto interno in refrattario-antiacido, dimensioni (x) [cm] = 14 | dimensioni (y) [cm] = 14; controcanna in conglomerato cementizio, dimensioni (x) [cm] = 12,5 | dimensioni (y) [cm] = 12,5
mc.12.300.0010.d	Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice, utilizzabile su condotti ramificati per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile.idem c.s. ...con qualsiasi combustibile. - Ø interno 150 mm	RM.72.10.00.Sb013.0000.d	Canna fumarie di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria/forma/aspetto: a parete semplice; impiego: condotti ramificati; diametro interno (Ø) [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: condotti per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile
mc.12.300.0010.e	Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice, utilizzabile su condotti ramificati per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile.idem c.s. ...con qualsiasi combustibile. - Ø interno 160 mm	RM.72.10.00.Sb013.0000.e	Canna fumarie di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria/forma/aspetto: a parete semplice; impiego: condotti ramificati; diametro interno (Ø) [mm] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: condotti per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile
mc.05.500.0030.c	Profilo perimetrale di contenimento getto per casseri a perdere autoportanti in plastica - in mancanza di pareti di contenimento:idem c.s. ...pareti di contenimento: - per altezza cm 40	RM.04.10.00.D0000.0250.c	Cassero a perdere profilo perimetrale di plastica generico; funzione: contenimento; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.05.500.0030.d	Profilo perimetrale di contenimento getto per casseri a perdere autoportanti in plastica - in mancanza di pareti di contenimento:idem c.s. ...pareti di contenimento: - per altezza cm 50	RM.04.10.00.D0000.0250.d	Cassero a perdere profilo perimetrale di plastica generico; funzione: contenimento; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.04.160.0040.c	Chiusini da carreggiata a traffico normale in ghisa sferoidale, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, classe D400 a norma UNI EN124, con guarnizione in elastomero, coperchio incernierato, altezza 100 mm:idem c.s. ...altezza 100 mm:- telaio quadrato, luce netta Ø 600 mm. peso 65 kg	RM.85.10.05.Sb031.0060.-_CAM	Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico normale; altezza [mm] ≥ 100 | luce (Ø) [mm] ≥ 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 65 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.220.0010.b	Condotti collettivi ramificati serie GAS norme UNI CIG 7129/92 per caldaiette a metano in aspirazione costituiti da condotto interno in refrattario-antiacido e controcanna in conglomerato cementizio:idem c.s. ...in conglomerato cementizio: - dimensioni condotto interno principale 16 x 16 cm, condotto secondario 12,5 x 12,5 cm	RM.72.10.00.J0005.0250.b	Canna gas di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: collettivi - ramificati; funzione: aspirazione; impiego: caldaiette a metano; dimensione interna condotto principale (x) [cm] = 16 | dimensione interna condotto principale (y) [cm] = 14 | dimensione interna condotto secondario (x) [cm] = 12,5 | dimensione interna condotto secondario (y) [cm] = 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: condotto interno in refrattario-antiacido, dimensioni (x) [cm] = 16 | dimensioni (y) [cm] = 16; controcanna in conglomerato cementizio, dimensioni (x) [cm] = 12,5 | dimensioni (y) [cm] = 12,5
mc.12.300.0010.f	Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice, utilizzabile su condotti ramificati per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile.idem c.s. ...con qualsiasi combustibile. - Ø interno 180 mm	RM.72.10.00.Sb013.0000.f	Canna fumarie di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria/forma/aspetto: a parete semplice; impiego: condotti ramificati; diametro interno (Ø) [mm] = 180 SPECIFICHE TECNICHE: condotti per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile
mc.12.300.0010.g	Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice, utilizzabile su condotti ramificati per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile.idem c.s. ...con qualsiasi combustibile. - Ø interno 200 mm	RM.72.10.00.Sb013.0000.g	Canna fumarie di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria/forma/aspetto: a parete semplice; impiego: condotti ramificati; diametro interno (Ø) [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: condotti per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile
mc.05.500.0030.e	Profilo perimetrale di contenimento getto per casseri a perdere autoportanti in plastica - in mancanza di pareti di contenimento:idem c.s. ...pareti di contenimento: - per altezza cm 60	RM.04.10.00.D0000.0250.e	Cassero a perdere profilo perimetrale di plastica generico; funzione: contenimento; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.05.500.0030.f	Profilo perimetrale di contenimento getto per casseri a perdere autoportanti in plastica - in mancanza di pareti di contenimento:idem c.s. ...pareti di contenimento: - per altezza cm 70	RM.04.10.00.D0000.0250.f	Cassero a perdere profilo perimetrale di plastica generico; funzione: contenimento; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 70 SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.04.160.0040.d	Chiusini da carreggiata a traffico normale in ghisa sferoidale, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, classe D400 a norma UNI EN124, con guarnizione in elastomero, coperchio incernierato, altezza 100 mm:idem c.s. ...altezza 100 mm:- luce netta 600 x 600 mm, peso 80 kg, con coperchio in due triangoli	RM.85.10.05.Sb031.0065.-_CAM	Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico normale; altezza [mm] ≥ 100 | luce (x) [mm] = 600 | luce (y) [mm] = 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 80 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.220.0010.c	Condotti collettivi ramificati serie GAS norme UNI CIG 7129/92 per caldaiette a metano in aspirazione costituiti da condotto interno in refrattario-antiacido e controcanna in conglomerato cementizio:idem c.s. ...in conglomerato cementizio: - dimensioni condotto interno principale 18 x 18 cm, condotto secondario 12,5 x 12,5 cm	RM.72.10.00.J0005.0250.c	Canna gas di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: collettivi - ramificati; funzione: aspirazione; impiego: caldaiette a metano; dimensione interna condotto principale (x) [cm] = 18 | dimensione interna condotto principale (y) [cm] = 14 | dimensione interna condotto secondario (x) [cm] = 12,5 | dimensione interna condotto secondario (y) [cm] = 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: condotto interno in refrattario-antiacido, dimensioni (x) [cm] = 16 | dimensioni (y) [cm] = 16; controcanna in conglomerato cementizio, dimensioni (x) [cm] = 12,5 | dimensioni (y) [cm] = 12,5
mc.12.300.0010.h	Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice, utilizzabile su condotti ramificati per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile.idem c.s. ...con qualsiasi combustibile. - Ø interno 250 mm	RM.72.10.00.Sb013.0000.h	Canna fumarie di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria/forma/aspetto: a parete semplice; impiego: condotti ramificati; diametro interno (Ø) [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: condotti per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.300.0010.i	Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice, utilizzabile su condotti ramificati per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile.idem c.s. ...con qualsiasi combustibile. - Ø interno 300 mm	RM.72.10.00.Sb013.0000.i	Canna fumarie di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria/forma/aspetto: a parete semplice; impiego: condotti ramificati; diametro interno (Ø) [mm] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: condotti per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile
mu.04.160.0040.e	Chiusini da carreggiata a traffico normale in ghisa sferoidale, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, classe D400 a norma UNI EN124, con guarnizione in elastomero, coperchio incernierato, altezza 100 mm:idem c.s. ...altezza 100 mm:- luce netta 430 x 280 mm, peso 40 kg, con coperchio a due triangoli	RM.85.10.05.Sb031.0070.-_CAM	Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rettangolare; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico normale; altezza [mm] ≥ 100 | luce (x) [mm] = 430 | luce (y) [mm] = 280; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 40 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.230.0010.a	Canna fumaria prefabbricata per impianti centralizzati a sezione esterna quadrata costituita da elementi in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna circolare in materiale refrattario, completa di materassino isolante in fibra minerale da inserire tra la canna esterna e la controcanna in refrattario:idem c.s. ...controcanna in refrattario: - misure interne refrattario diametro 20 cm	RM.72.10.00.J0004.0000.a	Canna fumarie di conglomerato cementizio alleggerito; geometria/forma/aspetto: prefabbricata | sezione esterna quadrata; impiego: impianti centralizzati; diametro interno refrattario (Ø) [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: isolante da inserire tra canna esterna e controcanna
mc.12.230.0010.b	Canna fumaria prefabbricata per impianti centralizzati a sezione esterna quadrata costituita da elementi in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna circolare in materiale refrattario, completa di materassino isolante in fibra minerale da inserire tra la canna esterna e la controcanna in refrattario:idem c.s. ...controcanna in refrattario: - misure interne refrattario diametro 25 cm	RM.72.10.00.J0004.0000.b	Canna fumarie di conglomerato cementizio alleggerito; geometria/forma/aspetto: prefabbricata | sezione esterna quadrata; impiego: impianti centralizzati; diametro interno refrattario (Ø) [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: isolante da inserire tra canna esterna e controcanna
mc.12.350.0010.a	Canna fumaria in acciaio inox a parete doppia, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile.idem c.s. ...con qualsiasi combustibile. - Ø interno 80 mm	RM.72.10.00.Sb008.0000.a	Canna fumarie di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: a parete doppia; diametro interno (Ø) [mm] = 80. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: parete esterna in AISI 304 e parete interna in AISI 316; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile
mc.12.350.0010.b	Canna fumaria in acciaio inox a parete doppia, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile.idem c.s. ...con qualsiasi combustibile. - Ø interno 100 mm	RM.72.10.00.Sb008.0000.b	Canna fumarie di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: a parete doppia; diametro interno (Ø) [mm] = 100. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: parete esterna in AISI 304 e parete interna in AISI 316; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile
mu.04.160.0060.a	Chiusini quadrati, rettangolari, in ghisa sferoidale da parcheggio, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, classe C250 a norma UNI EN 124:idem c.s. ...UNI EN 124: - luce 300 x 300 mm, altezza 40 mm, peso 21,5 kg	RM.85.10.05.Sb031.0085.a_CAM	Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrato - rettangolare; funzione: chiusura; impiego: parcheggio; altezza [mm] ≥ 40 | luce (x) [mm] = 300 | luce (y) [mm] = 300; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 21,5 SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.04.160.0060.b	Chiusini quadrati, rettangolari, in ghisa sferoidale da parcheggio, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, classe C250 a norma UNI EN 124:idem c.s. ...UNI EN 124: - luce 440 x 440 mm, altezza 45 mm, peso 36 kg	RM.85.10.05.Sb031.0085.b_CAM	Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrato - rettangolare; funzione: chiusura; impiego: parcheggio; altezza [mm] ≥ 45 | luce (x) [mm] = 440 | luce (y) [mm] = 440; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 36 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.230.0010.c	Canna fumaria prefabbricata per impianti centralizzati a sezione esterna quadrata costituita da elementi in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna circolare in materiale refrattario, completa di materassino isolante in fibra minerale da inserire tra la canna esterna e la controcanna in refrattario:idem c.s. ...controcanna in refrattario: - misure interne refrattario diametro 30 cm	RM.72.10.00.J0004.0000.c	Canna fumarie di conglomerato cementizio alleggerito; geometria/forma/aspetto: prefabbricata | sezione esterna quadrata; impiego: impianti centralizzati; diametro interno refrattario (Ø) [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: isolante da inserire tra canna esterna e controcanna

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.230.0010.d	Canna fumaria prefabbricata per impianti centralizzati a sezione esterna quadrata costituita da elementi in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna circolare in materiale refrattario, completa di materassino isolante in fibra minerale da inserire tra la canna esterna e la controcanna in refrattario:idem c.s. ...controcanna in refrattario: - misure interne refrattario diametro 35 cm	RM.72.10.00.J0004.0000.d	Canna fumarie di conglomerato cementizio alleggerito; geometria/forma/aspetto: prefabbricata | sezione esterna quadrata; impiego: impianti centralizzati; diametro interno refrattario (Ø) [cm] = 35 SPECIFICHE TECNICHE: isolante da inserire tra canna esterna e controcanna
mc.12.350.0010.c	Canna fumaria in acciaio inox a parete doppia, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile.idem c.s. ...con qualsiasi combustibile. - Ø interno 130 mm	RM.72.10.00.Sb008.0000.c	Canna fumarie di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: a parete doppia; diametro interno (Ø) [mm] = 130. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: parete esterna in AISI 304 e parete interna in AISI 316; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile
mc.12.350.0010.d	Canna fumaria in acciaio inox a parete doppia, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile.idem c.s. ...con qualsiasi combustibile. - Ø interno 150 mm	RM.72.10.00.Sb008.0000.d	Canna fumarie di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: a parete doppia; diametro interno (Ø) [mm] = 150. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: parete esterna in AISI 304 e parete interna in AISI 316; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile
mu.04.160.0010.a	Chiusini rotondi in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, classe D 400 a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore a 100 mm, con coperchio articolato su telaio apribile a 130° e con blocco di sicurezza a 90°, guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, non ventilato:idem c.s. ...antirumore, non ventilato:- con telaio quadrato non inferiore a 84x84 cm, luce netta non inferiore a Ø 600 mm, peso non inferiore a 95 kg	RM.85.10.05.Sb031.0020.-_CAM	Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrato | non ventilato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 100 | luce (Ø) [mm] ≥ 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 95 SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.04.160.0010.c	Chiusini rotondi in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, classe D 400 a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore a 100 mm, con coperchio articolato su telaio apribile a 130° e con blocco di sicurezza a 90°, guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, non ventilato:idem c.s. ...antirumore, non ventilato:- con telaio quadrato non inferiore a 85x85 cm a vista adatto per posa su pavimentazioni in pietra, luce netta non inferiore a Ø 610 mm, peso non inferiore a 156 kg	RM.85.10.05.Sb031.0035.-_CAM	Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrato | non ventilato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 100 | luce (Ø) [mm] ≥ 610; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 156 SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista per posa su pavimentazioni in pietra
mu.04.160.0060.c	Chiusini quadrati, rettangolari, in ghisa sferoidale da parcheggio, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, classe C250 a norma UNI EN 124:idem c.s. ...UNI EN 124: - luce 600 x 400 mm, altezza 60 mm, peso 43 kg	RM.85.10.05.Sb031.0085.c_CAM	Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrato - rettangolare; funzione: chiusura; impiego: parcheggio; altezza [mm] ≥ 60 | luce (x) [mm] = 600 | luce (y) [mm] = 400; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 43 SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.04.160.0060.d	Chiusini quadrati, rettangolari, in ghisa sferoidale da parcheggio, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, classe C250 a norma UNI EN 124:idem c.s. ...UNI EN 124: - luce 600 x 450 mm, altezza 75 mm, peso 65 kg	RM.85.10.05.Sb031.0085.d_CAM	Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrato - rettangolare; funzione: chiusura; impiego: parcheggio; altezza [mm] ≥ 75 | luce (x) [mm] = 600 | luce (y) [mm] = 450; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 65 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.240.0010.a	Canna fumaria in refrattario ceramizzato, conforme alle normative vigenti, fornito in elementi da 0,5÷1 m. Nelle misure esterne:idem c.s. ...Nelle misure esterne: - 80 mm	RM.72.10.00.L0009.0000.a	Canna fumarie di ceramica refrattaria; lunghezza [m] = 0,5 ÷ 1 | misure esterne [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.240.0010.b	Canna fumaria in refrattario ceramizzato, conforme alle normative vigenti, fornito in elementi da 0,5÷1 m. Nelle misure esterne:idem c.s. ...Nelle misure esterne: - 100 mm	RM.72.10.00.L0009.0000.b	Canna fumarie di ceramica refrattaria; lunghezza [m] = 0,5 ÷ 1 | misure esterne [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.240.0010.c	Canna fumaria in refrattario ceramizzato, conforme alle normative vigenti, fornito in elementi da 0,5÷1 m. Nelle misure esterne:idem c.s. ...Nelle misure esterne: - 120 mm	RM.72.10.00.L0009.0000.c	Canna fumarie di ceramica refrattaria; lunghezza [m] = 0,5 ÷ 1 | misure esterne [mm] = 120 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.350.0010.e	Canna fumaria in acciaio inox a parete doppia, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile.idem c.s. ...con qualsiasi combustibile. - Ø interno 180 mm	RM.72.10.00.Sb008.0000.e	Canna fumarie di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: a parete doppia; diametro interno (Ø) [mm] = 180. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: parete esterna in AISI 304 e parete interna in AISI 316; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile
mc.12.350.0010.f	Canna fumaria in acciaio inox a parete doppia, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile.idem c.s. ...con qualsiasi combustibile. - Ø interno 200 mm	RM.72.10.00.Sb008.0000.f	Canna fumarie di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: a parete doppia; diametro interno (Ø) [mm] = 200. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: parete esterna in AISI 304 e parete interna in AISI 316; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile
mu.04.160.0010.b	Chiusini rotondi in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, classe D 400 a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore a 100 mm, con coperchio articolato su telaio apribile a 130° e con blocco di sicurezza a 90°, guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, non ventilato:idem c.s. ...antirumore, non ventilato:- con telaio rotondo non inferiore a Ø85 cm incassato, luce netta non inferiore a Ø 600 mm, peso non inferiore a 84 kg	RM.85.10.05.Sb031.0050.-_CAM	Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondo | non ventilato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 100 | luce (Ø) [mm] ≥ 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 84 SPECIFICHE TECNICHE: telaio incassato
1C.01.070.0010.i	Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani di lavoro, le opere provvisionali e di protezione; la movimentazione con qualsiasi mezzo meccanico o manuale delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per spessori:- in cartongesso, per ogni foglio fino a 25 mm di spessore	OC.EEA.c01.C0100.Zb009.0000.-	OPERA: Sistema di muratura di materiale mix gesso-cartone. LAVORO: Demolizione. Incluso: intonaco; rivestimento. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: cartongesso.
mu.04.160.0100	Chiusino rettangolare in ghisa sferoidale, da carreggiata a traffico intenso, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, classe D 400 a norma UNI EN 124, con telaio rettangolare non inferiore a 84x64 cm, luce netta non inferiore a 700x500 mm, peso non inferiore a 73 kg, altezza totale non inferiore a 100 mm, non ventilato, con coperchio e guarnizione in elastomero antiodore e antirumore.	RM.85.10.05.Sb031.0040.-_CAM	Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rettangolare | non ventilato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 100 | luce (x) [mm] = 700 | luce (y) [mm] = 500; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 73 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.240.0010.d	Canna fumaria in refrattario ceramizzato, conforme alle normative vigenti, fornito in elementi da 0,5÷1 m. Nelle misure esterne:idem c.s. ...Nelle misure esterne: - 140 mm	RM.72.10.00.L0009.0000.d	Canna fumarie di ceramica refrattaria; lunghezza [m] = 0,5 ÷ 1 | misure esterne [mm] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.240.0010.e	Canna fumaria in refrattario ceramizzato, conforme alle normative vigenti, fornito in elementi da 0,5÷1 m. Nelle misure esterne:idem c.s. ...Nelle misure esterne: - 160 mm	RM.72.10.00.L0009.0000.e	Canna fumarie di ceramica refrattaria; lunghezza [m] = 0,5 ÷ 1 | misure esterne [mm] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.240.0010.f	Canna fumaria in refrattario ceramizzato, conforme alle normative vigenti, fornito in elementi da 0,5÷1 m. Nelle misure esterne:idem c.s. ...Nelle misure esterne: - 180 mm	RM.72.10.00.L0009.0000.f	Canna fumarie di ceramica refrattaria; lunghezza [m] = 0,5 ÷ 1 | misure esterne [mm] = 180 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.350.0010.g	Canna fumaria in acciaio inox a parete doppia, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile.idem c.s. ...con qualsiasi combustibile. - Ø interno 250 mm	RM.72.10.00.Sb008.0000.g	Canna fumarie di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: a parete doppia; diametro interno (Ø) [mm] = 250. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: parete esterna in AISI 304 e parete interna in AISI 316; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile
mc.12.350.0010.h	Canna fumaria in acciaio inox a parete doppia, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile.idem c.s. ...con qualsiasi combustibile. - Ø interno 300 mm	RM.72.10.00.Sb008.0000.h	Canna fumarie di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: a parete doppia; diametro interno (Ø) [mm] = 300. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: parete esterna in AISI 304 e parete interna in AISI 316; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile
mu.04.170.0013.b	Fornitura di chiusini con coperchi rotondi in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D 400, certificati a norma UNI EN 124 e di fabbricazione CEE, con marchio qualità UNI, coperchio incernierato, guarnizione in poliuretano, apertura con piccone, sistema anti-ristagno acqua, sistema di sicurezza contro la chiusura accidentale durante la manutenzione, serratura antieffrazione e chiave da chiusini per apertura. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:idem c.s. ...Nei seguenti tipi: - con telaio rotondo 750 mm, luce Ø 600 mm, altezza 75 mm, peso 81 kg	RM.85.10.05.Sb033.0045.-	Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: rotondo; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce (Ø) [mm] = 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 81 SPECIFICHE TECNICHE: apertura con piccone; sistema anti-ristagno acqua; sistema di sicurezza contro chiusura accidentale durante manutenzione; ddi fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI
mu.04.170.0013.c	Fornitura di chiusini con coperchi rotondi in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D 400, certificati a norma UNI EN 124 e di fabbricazione CEE, con marchio qualità UNI, coperchio incernierato, guarnizione in poliuretano, apertura con piccone, sistema anti-ristagno acqua, sistema di sicurezza contro la chiusura accidentale durante la manutenzione, serratura antieffrazione e chiave da chiusini per apertura. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:idem c.s. ...Nei seguenti tipi: - con telaio quadrato 850 mm, luce Ø 600 mm, altezza 75 mm, peso 99 kg	RM.85.10.05.Sb033.0020.-	Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce (Ø) [mm] = 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 99 SPECIFICHE TECNICHE: apertura con piccone; sistema anti-ristagno acqua; sistema di sicurezza contro chiusura accidentale durante manutenzione; di fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI
mc.12.610.0030.a	Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti con dimensioni:idem c.s. ...pozzetti con dimensioni: - interno 30x30 cm, spess. cm 10, peso kg. 31	RM.85.10.05.J0001.0000.g	Chiusino di conglomerato cementizio; funzione: chiusura; impiego: pozzetti; luce interna (x) [cm] = 30 | luce interna (y) [cm] = 30 | spessore [cm] = 10; peso [kg] = 31 SPECIFICHE TECNICHE: completo di telaio
mc.12.610.0030.b	Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti con dimensioni:idem c.s. ...pozzetti con dimensioni: - interno 30x30 cm, spess. cm 10, peso kg. 47	RM.85.10.05.J0001.0000.h	Chiusino di conglomerato cementizio; funzione: chiusura; impiego: pozzetti; luce interna (x) [cm] = 30 | luce interna (y) [cm] = 30 | spessore [cm] = 10; peso [kg] = 47 SPECIFICHE TECNICHE: completo di telaio

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.06.250.0100.d	Blocchi cavi in conglomerato di cemento vibrocompresso con granulato di argilla espansa, per divisori interni, superficie piana liscia facciavista, colore grigio, da 20 x 50 cm:idem c.s. ...x 50 cm: - spessore 20 cm - REI 180	RM.07.10.00.J0006.0255.c	Blocco forato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: liscia | faccia vista | colore grigio; impiego: tramezzature divisorie; lunghezza [cm] = 20 | larghezza [cm] = 20 | altezza [cm] = 50; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con granulato di argilla espansa
MC.06.250.0200	Blocchi semipieni di conglomerato cementizio ed argilla espansa, con finitura da intonaco, spessore cm. 20, a 5 camere, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, resistenza al fuoco REI 180, densità 1400 kg/m³, percentuale di foratura del blocco inferiore al 20%, resistenza media a compressione > 45 kg/cm², abbattimento acustico Rw dB 54 e trasmittanza unitaria a secco U/m²k 0,95.	RM.07.10.00.J0006.0505.-	Blocco semipieno di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: intonaco; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 20 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 | resistenza a compressione [kg/cm²] > 45 | abbattimento acustico (Rw) [dB] = 54 | trasmittanza unitaria a secco [U/m²k] = 0,95; densità [kg/m³] = 1400 | foratura [%] < 20 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con granulato di argilla espansa a 5 camere
MC.10.100.0110.a	Pannelli costituiti da strato interno di lana di roccia ad alta densità a fibre orientate, conforme alle norme UNI EN 13162, rivestito sui due lati da pannelli in lana di legno mineralizzata e legata con cemento, spessore 5 mm, rispondente alle norme UNI EN13168. Negli spessori:idem c.s. ...EN13168. Negli spessori: - 35 mm	RM.12.10.00.Od001.0015.-	Pannello termico di fibra minerale lana di roccia; geometria/forma/aspetto: pannelli multistrato; funzione: isolamento termico; impiego: coperture piane; spessore [mm] = 35 SPECIFICHE TECNICHE: strato di fibra minerale lana di roccia interposto a due strati di fibra naturale legno
mu.04.170.0013.d	Fornitura di chiusini con coperchi rotondi in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D 400, certificati a norma UNI EN 124 e di fabbricazione CEE, con marchio qualità UNI, coperchio incernierato, guarnizione in poliuretano, apertura con piccone, sistema anti-ristagno acqua, sistema di sicurezza contro la chiusura accidentale durante la manutenzione, serratura antieffrazione e chiave da chiusini per apertura. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:idem c.s. ...Nei seguenti tipi: - con telaio ottagonale 850 mm, luce Ø 600 mm, altezza 75 mm, peso 87 kg	RM.85.10.05.Sb033.0005.-	Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: ottagonale; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce (Ø) [mm] = 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 87 SPECIFICHE TECNICHE: apertura con piccone; sistema anti-ristagno acqua; sistema di sicurezza contro chiusura accidentale durante manutenzione; di fabbricazione cee; con marchio qualità uni
mu.04.170.0013.e	Fornitura di chiusini con coperchi rotondi in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D 400, certificati a norma UNI EN 124 e di fabbricazione CEE, con marchio qualità UNI, coperchio incernierato, guarnizione in poliuretano, apertura con piccone, sistema anti-ristagno acqua, sistema di sicurezza contro la chiusura accidentale durante la manutenzione, serratura antieffrazione e chiave da chiusini per apertura. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:idem c.s. ...Nei seguenti tipi: - con telaio rotondo 850 mm, luce Ø 600 mm, altezza 75 mm, peso 90 kg	RM.85.10.05.Sb033.0055.a	Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: rotondo; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce (Ø) [mm] = 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 90 SPECIFICHE TECNICHE: apertura con piccone; sistema anti-ristagno acqua; sistema di sicurezza contro chiusura accidentale durante manutenzione; di fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI
mc.12.610.0030.c	Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti con dimensioni:idem c.s. ...pozzetti con dimensioni: - interno 45x45 cm, spess. cm 12, peso kg. 90	RM.85.10.05.J0001.0000.i	Chiusino di conglomerato cementizio; funzione: chiusura; impiego: pozzetti; luce interna (x) [cm] = 45 | luce interna (y) [cm] = 45 | spessore [cm] = 12; peso [kg] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: completo di telaio

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.610.0030.d	Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti con dimensioni:idem c.s. ...pozzetti con dimensioni: - interno 60x60 cm, spess. cm 15, peso kg. 137	RM.85.10.05.J0001.0000.j	Chiusino di conglomerato cementizio; funzione: chiusura; impiego: pozzetti; luce interna (x) [cm] = 60 | luce interna (y) [cm] = 60 | spessore [cm] = 15; peso [kg] = 137 SPECIFICHE TECNICHE: completo di telaio
MC.06.250.0210.a	Blocchi pieni in conglomerato cementizio ed argilla espansa, non idrorepellente e con finitura facciavista su entrambe le facce.idem c.s. ...entrambe le facce. - spessore 8 cm, classe di resistenza al fuoco REI 120	RM.07.10.00.J0006.0250.a	Blocco pieno di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia vista; larghezza [cm] = 8; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: non idrorepellente, prodotto con granulato di argilla espansa
MC.06.250.0210.b	Blocchi pieni in conglomerato cementizio ed argilla espansa, non idrorepellente e con finitura facciavista su entrambe le facce.idem c.s. ...entrambe le facce. - spessore 10 cm, classe di resistenza al fuoco REI 180	RM.07.10.00.J0006.0255.e	Blocco pieno di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia vista; larghezza [cm] = 10; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: non idrorepellente, prodotto con granulato di argilla espansa
MC.10.100.0110.b	Pannelli costituiti da strato interno di lana di roccia ad alta densità a fibre orientate, conforme alle norme UNI EN 13162, rivestito sui due lati da pannelli in lana di legno mineralizzata e legata con cemento, spessore 5 mm, rispondente alle norme UNI EN13168. Negli spessori:idem c.s. ...EN13168. Negli spessori: - 50 mm	RM.12.10.00.Od001.0020.-	Pannello termico di fibra minerale lana di roccia; geometria/forma/aspetto: pannelli multistrato; funzione: isolamento termico; impiego: coperture piane; spessore [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: strato di fibra minerale lana di roccia interposto a due strati di fibra naturale legno
mu.04.170.0017	Fornitura di chiusini rotondi da riempirsi con pavimento, come da indicazioni del progettista, in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, in classe D 400, certificati a norma UNI EN 124 e di fabbricazione CEE, coperchio antirotazione, con telaio rotondo Ø 840 mm , luce Ø 600 mm, altezza 100 mm, peso 91 kg.Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera.	RM.85.10.05.Sb033.0030.-	Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: rotondo; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 100 | luce (Ø) [mm] = 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 91 SPECIFICHE TECNICHE: da riempirsi con pavimento; di fabbricazione cee
MC.06.200.0300.c	Blocchi cavi in conglomerato di cementizio vibrocompresso idrorepellente spessore cm. 23, tipo BS/23 con la finitura esterna splittata e scanalata su una sola faccia , resistenza al gelo a norma DIN-52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto. Dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm:idem c.s. ...x 20 cm: - colori pastello (base cemento bianco)	RM.07.10.00.J0005.0425.-	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: splittata su una faccia | scanalato | colore pastello; geometria/forma/aspetto: tipo BS/23; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 23 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneità dell'impasto
MC.10.050.0110.b	Pannello formato da due strati di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, ciascuno di spessore 5 mm, con interposto uno strato di polistirene espanso, negli spessoriidem c.s. ...espanso, negli spessori - 35 mm (5+25+5 mm)	RM.12.10.00.D0005.0010.-	Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria/forma/aspetto: pannelli multistrato; funzione: isolamento termico; impiego: coperture a falde; spessore [mm] = 35 SPECIFICHE TECNICHE: strato di plastica polistirene espanso (EPS) interposto a due strati di fibra naturale legno
MC.06.250.0220.a	Blocchi semipieni in conglomerato cementizio ed argilla espansa, non idrorepellente e con finitura facciavista su entrambe le facce.idem c.s. ...entrambe le facce. - spessore 10 cm, classe di resistenza al fuoco REI 120	RM.07.10.00.J0006.0500.a	Blocco semipieno di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia vista; larghezza [cm] = 10; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: non idrorepellente, prodotto con granulato di argilla espansa
MC.06.250.0220.b	Blocchi semipieni in conglomerato cementizio ed argilla espansa, non idrorepellente e con finitura facciavista su entrambe le facce.idem c.s. ...entrambe le facce. - spessore 12 cm, classe di resistenza al fuoco REI 180	RM.07.10.00.J0006.0500.b	Blocco semipieno di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia vista; larghezza [cm] = 12; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: non idrorepellente, prodotto con granulato di argilla espansa

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.10.100.0110.c	Pannelli costituiti da strato interno di lana di roccia ad alta densità a fibre orientate, conforme alle norme UNI EN 13162, rivestito sui due lati da pannelli in lana di legno mineralizzata e legata con cemento, spessore 5 mm, rispondente alle norme UNI EN13168. Negli spessori:idem c.s. ...EN13168. Negli spessori: - 75 mm	RM.12.10.00.Od001.0025.-	Pannello termico di fibra minerale lana di roccia; geometria/forma/aspetto: pannelli multistrato; funzione: isolamento termico; impiego: coperture piane; spessore [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: strato di fibra minerale lana di roccia interposto a due strati di fibra naturale legno
MC.06.400.0010.a	Blocco compresso e vibrato realizzato con legno di canapa e calce idraulica NHL 5 con l'aggiunta di additivi 100% naturali, autoportante per tamponature esterne, conducibilità termica ? = 0,0788 W/mK, resistenza a compressione 0,56 N/mm², densità 424 Kg/m³, resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ)= 15, resistente al fuoco, al gelo, ad insetti e roditori, assenza di fumi tossici in caso di incendio, riciclabile biodegradabile a fine del ciclo di vita, confort termico, acustico ed igrometrico, permeabilità al vapore acqueo. Risponde ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica:idem c.s. ...della Transizione Ecologica:- spessore 20 cm	RM.07.10.00.I0004.0000.a_CAM	Blocco pieno di calce canapa; impiego: tamponature esterne; larghezza [cm] = 20; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56; densità [kg/m³] = 424 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: composto da legno di canapa, calce idraulica NHL 5 e additivi 100% naturali; resistente al fuoco, riciclabile, biodegradabile a fine ciclo di vita; comfort termico, acustico ed igrometrico; traspirante, facile e veloce nella posa
MC.06.500.0010.b	Blocchi in gesso lisci, per pareti interne, pieni o forati:idem c.s. ...pieni o forati: - spessore 8 cm	RM.07.10.00.H0000.0250.b	Blocco pieno di gesso generico; finitura: liscia; impiego: pareti interne; larghezza [cm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.04.170.0020.a	Fornitura di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D 400, certificati a norma UNI EN 124 e di fabbricazione CEE, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:idem c.s. ...Nei seguenti tipi: - luce 500 x 500 mm, altezza 75 mm, peso 64 kg	RM.85.10.05.Sb033.0025.a	Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce (x) [mm] = 500 | luce (y) [mm] = 500; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 64 SPECIFICHE TECNICHE: di fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI
1C.06.550.0310.a	Controparete termoisolante e fonoassorbente realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati, spessore 12,50 mm, incollate a pannelli di lana di vetro idrorepellente prodotta con materiale riciclato e con legante a base di resine termoindurenti, senza barriera al vapore, pannelli conformi ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con barriera al vapore costituita da un foglio di alluminio interposto tra il pannello in lana di vetro e la lastra di gesso rivestito. Conducibilità termica dichiarata:- spessore 12,50 + 20 di lana di vetro - m²k/W 0,688	OC.EEA.a02.C0102.Zb009.0025.-	OPERA: Strato di muratura, lastre di materiale mix gesso-cartone; finitura: cartone; funzione: controparete termoisolante-fonoassorbente; spessore [mm] = 32,5; resistenza termica [m²K/W] = 0,688. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.06.200.0350.a	Blocchi cavi in conglomerato di cementizio vibrocompresso idrorepellente spessore cm. 12+2, tipo MM/14 con la finitura esterna splittata e fresata su una sola faccia, formando n. 8 quadrati dim. cm. 10x10, tutti con finitura splittata, resistenza al gelo a norma DIN-52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto. Dimensioni nominali 40 x 20 cm:idem c.s. ...x 20 cm: - colore grigio	RM.07.10.00.J0005.0430.-	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: splittata su una faccia | fresata | colore grigio; geometria/forma/aspetto: tipo MM/14; lunghezza [cm] = 40 | larghezza [cm] = 14 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: forma con n. 8 quadrati dim. 10x10 cm, idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneità dell'impasto

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.10.050.0110.c	Pannello formato da due strati di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, ciascuno di spessore 5 mm, con interposto uno strato di polistirene espanso, negli spessoriidem c.s. ...espanso, negli spessori - 50 mm (5+40+5 mm)	RM.12.10.00.D0005.0020.-	Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria/forma/aspetto: pannelli multistrato; funzione: isolamento termico; impiego: coperture a falde; spessore [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: strato di plastica polistirene espanso (EPS) interposto a due strati di fibra naturale legno
MC.06.250.0300.a	Blocchi multistrato di conglomerato cementizio vibrocompresso e granulato di argilla espansa, dimensioni nominali 25 x 20 cm, con finitura da intonaco, a 4/5 camere, resistenza al fuoco REI 180. Il blocco multistrato è costituito da un elemento semipieno in calcestruzzo ed argilla di spessore 11,2 ÷ 17,3 cm, da un pannello in polistirene con grafite di spessore 7,5÷13,5 cm e da un elemento esterno semipieno in calcestruzzo ed argilla di spessore 11,2 cm; i tre componenti sono preassemblati al fine di consentire una posa unica.idem c.s. ...una posa unica. - spessore 30 cm (11,20+7,50+11,20)	RM.07.10.00.J0006.0250.-	Blocco multistrato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: intonaco; lunghezza [cm] = 25 | larghezza [cm] = 30 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: a 4/5 camere, tre componenti preassemblati per posa unica
MC.10.150.0100.a	Pannello composto da strato in schiuma di polistirene espanso sinterizzato RF, rispondente alle norme UNI EN 13163, rivestito su un lato da un pannello in lana di abete mineralizzata e legata con cemento, spessore 5 mm, rispondente alle norme UNI EN13168, negli spessori:idem c.s. ...EN13168, negli spessori: - 30 mm (10+20 mm)	RM.12.10.00.D0005.0040.-	Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria/forma/aspetto: pannelli multistrato; funzione: isolamento termico; impiego: sottotetto; spessore [mm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: rivestito su un lato
MC.06.400.0010.b	Blocco compresso e vibrato realizzato con legno di canapa e calce idraulica NHL 5 con l'aggiunta di additivi 100% naturali, autoportante per tamponature esterne, conducibilità termica ? = 0,0788 W/mK, resistenza a compressione 0,56 N/mm², densità 424 Kg/m³, resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ)= 15, resistente al fuoco, al gelo, ad insetti e roditori, assenza di fumi tossici in caso di incendio, riciclabile biodegradabile a fine del ciclo di vita, confort termico, acustico ed igrometrico, permeabilità al vapore acqueo. Risponde ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica:idem c.s. ...della Transizione Ecologica:- spessore 25 cm	RM.07.10.00.I0004.0000.b_CAM	Blocco pieno di calce canapa; impiego: tamponature esterne; larghezza [cm] = 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56; densità [kg/m³] = 424 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: composto da legno di canapa, calce idraulica NHL 5 e additivi 100% naturali; resistente al fuoco, riciclabile, biodegradabile a fine ciclo di vita; comfort termico, acustico ed igrometrico; traspirante, facile e veloce nella posa
MC.06.500.0010.c	Blocchi in gesso lisci, per pareti interne, pieni o forati:idem c.s. ...pieni o forati: - spessore 10 cm	RM.07.10.00.H0000.0250.c	Blocco pieno di gesso generico; finitura: liscia; impiego: pareti interne; larghezza [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.04.170.0020.b	Fornitura di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D 400, certificati a norma UNI EN 124 e di fabbricazione CEE, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:idem c.s. ...Nei seguenti tipi: - luce 600 x 600 mm, altezza 75 mm, peso 80 kg	RM.85.10.05.Sb033.0025.b	Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce (x) [mm] = 600 | luce (y) [mm] = 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 80 SPECIFICHE TECNICHE: di fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.06.550.0310.b	Controparete termoisolante e fonoassorbente realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati, spessore 12,50 mm, incollate a pannelli di lana di vetro idrorepellente prodotta con materiale riciclato e con legante a base di resine termoindurenti, senza barriera al vapore, pannelli conformi ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con barriera al vapore costituita da un foglio di alluminio interposto tra il pannello in lana di vetro e la lastra di gesso rivestito. Conducibilità termica dichiarata:- spessore 12,50 + 30 di lana di vetro - m²k/W 1,000	OC.EEA.a02.C0102.Zb009.0035.-	OPERA: Strato di muratura, lastre di materiale mix gesso-cartone; finitura: cartone; funzione: controparete termoisolante-fonoassorbente; spessore [mm] = 42,5; resistenza termica [m²K/W] = 1. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.06.200.0350.b	Blocchi cavi in conglomerato di cementizio vibrocompresso idrorepellente spessore cm. 12+2, tipo MM/14 con la finitura esterna splittata e fresata su una sola faccia, formando n. 8 quadrati dim. cm. 10x10, tutti con finitura splittata, resistenza al gelo a norma DIN-52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto. Dimensioni nominali 40 x 20 cm:idem c.s. ...x 20 cm: - colori normali (base cemento grigio)	RM.07.10.00.J0005.0435.-	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: splittata su una faccia | fresata | colore normale; geometria/forma/aspetto: tipo MM/14; lunghezza [cm] = 40 | larghezza [cm] = 14 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: forma con n. 8 quadrati dim. 10x10 cm, idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneità dell'impasto
MC.10.050.0110.d	Pannello formato da due strati di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, ciascuno di spessore 5 mm, con interposto uno strato di polistirene espanso, negli spessoriidem c.s. ...espanso, negli spessori - 75 mm (5+65+5 mm)	RM.12.10.00.D0005.0030.-	Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria/forma/aspetto: pannelli multistrato; funzione: isolamento termico; impiego: coperture a falde; spessore [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: strato di plastica polistirene espanso (EPS) interposto a due strati di fibra naturale legno
MC.06.250.0300.b	Blocchi multistrato di conglomerato cementizio vibrocompresso e granulato di argilla espansa, dimensioni nominali 25 x 20 cm, con finitura da intonaco, a 4/5 camere, resistenza al fuoco REI 180. Il blocco multistrato è costituito da un elemento semipieno in calcestruzzo ed argilla di spessore 11,2 ÷ 17,3 cm, da un pannello in polistirene con grafite di spessore 7,5÷13,5 cm e da un elemento esterno semipieno in calcestruzzo ed argilla di spessore 11,2 cm; i tre componenti sono preassemblati al fine di consentire una posa unica.idem c.s. ...una posa unica. - spessore 36 cm (17,30+7,50+11,20)	RM.07.10.00.J0006.0255.-	Blocco multistrato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: intonaco; lunghezza [cm] = 25 | larghezza [cm] = 36 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: a 4/5 camere, tre componenti preassemblati per posa unica
MC.10.150.0100.b	Pannello composto da strato in schiuma di polistirene espanso sinterizzato RF, rispondente alle norme UNI EN 13163, rivestito su un lato da un pannello in lana di abete mineralizzata e legata con cemento, spessore 5 mm, rispondente alle norme UNI EN13168, negli spessori:idem c.s. ...EN13168, negli spessori: - 40 mm (10+30 mm)	RM.12.10.00.D0005.0045.-	Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria/forma/aspetto: pannelli multistrato; funzione: isolamento termico; impiego: sottotetto; spessore [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: rivestito su un lato

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.06.400.0010.c	Blocco compresso e vibrato realizzato con legno di canapa e calce idraulica NHL 5 con l'aggiunta di additivi 100% naturali, autoportante per tamponature esterne, conducibilità termica ? = 0,0788 W/mK, resistenza a compressione 0,56 N/mm², densità 424 Kg/m³, resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ)= 15, resistente al fuoco, al gelo, ad insetti e roditori, assenza di fumi tossici in caso di incendio, riciclabile biodegradabile a fine del ciclo di vita, confort termico, acustico ed igrometrico, permeabilità al vapore acqueo. Risponde ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica:idem c.s. ...della Transizione Ecologica:- spessore 30 cm	RM.07.10.00.I0004.0000.c_CAM	Blocco pieno di calce canapa; impiego: tamponature esterne; larghezza [cm] = 30; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56; densità [kg/m³] = 424 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: composto da legno di canapa, calce idraulica NHL 5 e additivi 100% naturali; resistente al fuoco, riciclabile, biodegradabile a fine ciclo di vita; comfort termico, acustico ed igrometrico; traspirante, facile e veloce nella posa
mu.04.170.0020.c	Fornitura di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D 400, certificati a norma UNI EN 124 e di fabbricazione CEE, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:idem c.s. ...Nei seguenti tipi: - luce 690 x 690 mm, altezza 75 mm, peso 142 kg	RM.85.10.05.Sb033.0025.c	Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce (x) [mm] = 690 | luce (y) [mm] = 690; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 142 SPECIFICHE TECNICHE: di fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI
1C.06.550.0310.c	Controparete termoisolante e fonoassorbente realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati, spessore 12,50 mm, incollate a pannelli di lana di vetro idrorepellente prodotta con materiale riciclato e con legante a base di resine termoindurenti, senza barriera al vapore, pannelli conformi ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con barriera al vapore costituita da un foglio di alluminio interposto tra il pannello in lana di vetro e la lastra di gesso rivestito. Conducibilità termica dichiarata:- spessore 12,50 + 40 di lana di vetro - m²k/W 1,313	OC.EEA.a02.C0102.Zb009.0045.-	OPERA: Strato di muratura, lastre di materiale mix gesso-cartone; finitura: cartone; funzione: controparete termoisolante-fonoassorbente; spessore [mm] = 52,5; resistenza termica [m²K/W] = 1,313. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.06.200.0350.c	Blocchi cavi in conglomerato di cementizio vibrocompresso idrorepellente spessore cm. 12+2, tipo MM/14 con la finitura esterna splittata e fresata su una sola faccia, formando n. 8 quadrati dim. cm. 10x10, tutti con finitura splittata, resistenza al gelo a norma DIN-52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto. Dimensioni nominali 40 x 20 cm:idem c.s. ...x 20 cm: - colori pastello (base cemento bianco)	RM.07.10.00.J0005.0440.-	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: splittata su una faccia | fresata | colore pastello; geometria/forma/aspetto: tipo MM/14; lunghezza [cm] = 40 | larghezza [cm] = 14 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: forma con n. 8 quadrati dim. 10x10 cm, idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneità dell'impasto

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.10.050.0120.a	Pannello prefabbricato in schiuma rigida di poliuretano espanso a cellule chiuse, per la coibentazione e ventilazione di tetti a falde. Costituito da una lastra di poliuretano, con reazione al fuoco Euroclasse E, conduttività termica dichiarata W/mK 0,026, resistenza a compressione 100 kPa, a norma UNI EN 13165, prodotta con gas senza CFC e HCFC. Estradosso rivestito da lamina in alluminio e dotata di profilo angolare a trave reticolare in Aluzinc; passo universale sottomanto per tegole e coppi, negli spessori:idem c.s. ...coppi, negli spessori: - 50 mm	RM.12.10.00.D0001.0250.a	Pannello termico di plastica poliuretano espanso; geometria/forma/aspetto: pannelli preformati; funzione: coibentazione | ventilazione | isolamento termico; impiego: coperture a falde; spessore [mm] = 50; conduttività termica [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: sottomanto a passo universale per tegole e coppi
MC.06.250.0300.c	Blocchi multistrato di conglomerato cementizio vibrocompresso e granulato di argilla espansa, dimensioni nominali 25 x 20 cm, con finitura da intonaco, a 4/5 camere, resistenza al fuoco REI 180. Il blocco multistrato è costituito da un elemento semipieno in calcestruzzo ed argilla di spessore 11,2 ÷ 17,3 cm, da un pannello in polistirene con grafite di spessore 7,5÷13,5 cm e da un elemento esterno semipieno in calcestruzzo ed argilla di spessore 11,2 cm; i tre componenti sono preassemblati al fine di consentire una posa unica.idem c.s. ...una posa unica. - spessore 38 cm (17,30+9,50+11,20)	RM.07.10.00.J0006.0265.-	Blocco multistrato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: intonaco; lunghezza [cm] = 25 | larghezza [cm] = 38 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: a 4/5 camere, tre componenti preassemblati per posa unica
MC.10.150.0100.c	Pannello composto da strato in schiuma di polistirene espanso sinterizzato RF, rispondente alle norme UNI EN 13163, rivestito su un lato da un pannello in lana di abete mineralizzata e legata con cemento, spessore 5 mm, rispondente alle norme UNI EN13168, negli spessori:idem c.s. ...EN13168, negli spessori: - 50 mm (10+40 mm)	RM.12.10.00.D0005.0050.-	Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria/forma/aspetto: pannelli multistrato; funzione: isolamento termico; impiego: sottotetto; spessore [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: rivestito su un lato
MC.06.400.0010.d	Blocco compresso e vibrato realizzato con legno di canapa e calce idraulica NHL 5 con l'aggiunta di additivi 100% naturali, autoportante per tamponature esterne, conducibilità termica ? = 0,0788 W/mK, resistenza a compressione 0,56 N/mm², densità 424 Kg/m³, resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ)= 15, resistente al fuoco, al gelo, ad insetti e roditori, assenza di fumi tossici in caso di incendio, riciclabile biodegradabile a fine del ciclo di vita, confort termico, acustico ed igrometrico, permeabilità al vapore acqueo. Risponde ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica:idem c.s. ...della Transizione Ecologica:- spessore 32 cm	RM.07.10.00.I0004.0000.d_CAM	Blocco pieno di calce canapa; impiego: tamponature esterne; larghezza [cm] = 32; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56; densità [kg/m³] = 424 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: composto da legno di canapa, calce idraulica NHL 5 e additivi 100% naturali; resistente al fuoco, riciclabile, biodegradabile a fine ciclo di vita; comfort termico, acustico ed igrometrico; traspirante, facile e veloce nella posa
mu.04.170.0020.d	Fornitura di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D 400, certificati a norma UNI EN 124 e di fabbricazione CEE, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:idem c.s. ...Nei seguenti tipi: - luce 790 x 790 mm, altezza 75 mm, peso 179 kg	RM.85.10.05.Sb033.0025.d	Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce (x) [mm] = 790 | luce (y) [mm] = 790; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 179 SPECIFICHE TECNICHE: di fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.06.550.0310.d	Controparete termoisolante e fonoassorbente realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati, spessore 12,50 mm, incollate a pannelli di lana di vetro idrorepellente prodotta con materiale riciclato e con legante a base di resine termoindurenti, senza barriera al vapore, pannelli conformi ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con barriera al vapore costituita da un foglio di alluminio interposto tra il pannello in lana di vetro e la lastra di gesso rivestito. Conducibilità termica dichiarata:- spessore 12,50 + 50 di lana di vetro - m²k/W 1,626	OC.EEA.a02.C0102.Zb009.0055.-	OPERA: Strato di muratura, lastre di materiale mix gesso-cartone; finitura: cartone; funzione: controparete termoisolante-fonoassorbente; spessore [mm] = 62,5; resistenza termica [m²K/W] = 1,626. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.06.200.0400.a	Blocchi cavi in conglomerato di cementizio vibrocompresso idrorepellente spessore cm. 20+2, tipo MM/22 con la finitura esterna splittata e fresata su una sola faccia, formando n. 2 quadrati dim. cm. 20x20, tutti con finitura splittata, resistenza al gelo a norma DIN-52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto. Dimensioni nominali 40 x 20 cm:idem c.s. ...x 20 cm: - colore grigio	RM.07.10.00.J0005.0445.-	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: splittata su una faccia | fresata | colore grigio; geometria/forma/aspetto: tipo MM/22; lunghezza [cm] = 40 | larghezza [cm] = 22 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: forma con n. 2 quadrati dim. 20x20 cm, idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneità dell'impasto
MC.06.500.0010.a	Blocchi in gesso lisci, per pareti interne, pieni o forati:idem c.s. ...pieni o forati: - spessore 6 cm	RM.07.10.00.H0000.0250.a	Blocco pieno di gesso generico; finitura: liscia; impiego: pareti interne; larghezza [cm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.06.250.0300.d	Blocchi multistrato di conglomerato cementizio vibrocompresso e granulato di argilla espansa, dimensioni nominali 25 x 20 cm, con finitura da intonaco, a 4/5 camere, resistenza al fuoco REI 180. Il blocco multistrato è costituito da un elemento semipieno in calcestruzzo ed argilla di spessore 11,2 ÷ 17,3 cm, da un pannello in polistirene con grafite di spessore 7,5÷13,5 cm e da un elemento esterno semipieno in calcestruzzo ed argilla di spessore 11,2 cm; i tre componenti sono preassemblati al fine di consentire una posa unica.idem c.s. ...una posa unica. - spessore 36 cm (11,20+13,50+11,20)	RM.07.10.00.J0006.0260.-	Blocco multistrato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: intonaco; lunghezza [cm] = 25 | larghezza [cm] = 36 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: a 4/5 camere, tre componenti preassemblati per posa unica
MC.10.150.0100.d	Pannello composto da strato in schiuma di polistirene espanso sinterizzato RF, rispondente alle norme UNI EN 13163, rivestito su un lato da un pannello in lana di abete mineralizzata e legata con cemento, spessore 5 mm, rispondente alle norme UNI EN13168, negli spessori:idem c.s. ...EN13168, negli spessori: - 75 mm (10+65 mm)	RM.12.10.00.D0005.0055.-	Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria/forma/aspetto: pannelli multistrato; funzione: isolamento termico; impiego: sottotetto; spessore [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: rivestito su un lato

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.06.400.0010.e	Blocco compresso e vibrato realizzato con legno di canapa e calce idraulica NHL 5 con l'aggiunta di additivi 100% naturali, autoportante per tamponature esterne, conducibilità termica ? = 0,0788 W/mK, resistenza a compressione 0,56 N/mm², densità 424 Kg/m³, resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ)= 15, resistente al fuoco, al gelo, ad insetti e roditori, assenza di fumi tossici in caso di incendio, riciclabile biodegradabile a fine del ciclo di vita, confort termico, acustico ed igrometrico, permeabilità al vapore acqueo. Risponde ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica:idem c.s. ...della Transizione Ecologica:- spessore 40 cm	RM.07.10.00.I0004.0000.e_CAM	Blocco pieno di calce canapa; impiego: tamponature esterne; larghezza [cm] = 40; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56; densità [kg/m³] = 424 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: composto da legno di canapa, calce idraulica NHL 5 e additivi 100% naturali; resistente al fuoco, riciclabile, biodegradabile a fine ciclo di vita; comfort termico, acustico ed igrometrico; traspirante, facile e veloce nella posa
mu.04.170.0030	Fornitura di chiusini rettangolari in ghisa lamellare perlitica, luce 685 x 500 mm, esterno 800 x 600 mm, altezza 75 mm, peso 87 kg, da carreggiata, classe D 400, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera.	RM.85.10.05.Sb033.0000.-	Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: rettangolare; funzione: chiusura; impiego: carreggiata; altezza [mm] ≥ 75 | luce (x) [mm] = 685 | luce (y) [mm] = 500; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 87 SPECIFICHE TECNICHE: con marchio qualità uni
MC.06.200.0400.b	Blocchi cavi in conglomerato di cementizio vibrocompresso idrorepellente spessore cm. 20+2, tipo MM/22 con la finitura esterna splittata e fresata su una sola faccia, formando n. 2 quadrati dim. cm. 20x20, tutti con finitura splittata, resistenza al gelo a norma DIN-52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto. Dimensioni nominali 40 x 20 cm:idem c.s. ...x 20 cm: - colori normali (base cemento grigio)	RM.07.10.00.J0005.0450.-	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: splittata su una faccia | fresata | colore normale; geometria/forma/aspetto: tipo MM/22; lunghezza [cm] = 40 | larghezza [cm] = 22 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: forma con n. 2 quadrati dim. 20x20 cm, idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneità dell'impasto
MC.10.050.0120.b	Pannello prefabbricato in schiuma rigida di poliuretano espanso a cellule chiuse, per la coibentazione e ventilazione di tetti a falde. Costituito da una lastra di poliuretano, con reazione al fuoco Euroclasse E, conduttività termica dichiarata W/mK 0,026, resistenza a compressione 100 kPa, a norma UNI EN 13165, prodotta con gas senza CFC e HCFC. Estradosso rivestito da lamina in alluminio e dotata di profilo angolare a trave reticolare in Aluzinc; passo universale sottomanto per tegole e coppi, negli spessori:idem c.s. ...coppi, negli spessori: - per ogni 10 mm in più	RM.12.10.00.D0001.0250.0	RISORSA MATERIALE: Pannello termico di plastica poliuretano espanso; geometria/forma/aspetto: pannelli preformati; funzione: coibentazione | ventilazione | isolamento termico; impiego: coperture a falde; spessore ogni [mm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sottomanto a passo universale per tegole e coppi
MC.06.300.0050.a	Blocchi cavi in conglomerato di cemento vibrocompresso con granulato di argilla espansa, per murature portanti esterne ed interne e da tamponamento, colore grigio, da intonacare, da 50 x 20 cm:idem c.s. ...x 20 cm: - spessore 20 cm - REI 180	RM.07.10.00.J0006.0000.a	Blocco forato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: colore grigio; geometria/forma/aspetto: cavi; impiego: muratura portante | tamponature; lunghezza [cm] = 50 | larghezza [cm] = 20 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: superficie da intoncare

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.06.300.0050.b	Blocchi cavi in conglomerato di cemento vibrocompresso con granulato di argilla espansa, per murature portanti esterne ed interne e da tamponamento, colore grigio, da intonacare, da 50 x 20 cm:idem c.s. ...x 20 cm: - spessore 25 cm - REI 180	RM.07.10.00.J0006.0000.b	Blocco forato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: colore grigio; geometria/forma/aspetto: cavi; impiego: muratura portante | tamponature; lunghezza [cm] = 50 | larghezza [cm] = 25 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: superficie da intoncare
MC.10.200.0110.a	Lastre di schiuma poliyso prodotte con gas senza CFC e HCFC, superfici rivestite con velo vetro saturato, per isolamento termico solai e murature; conduttività termica W/mK 0,028, resistenza alla compressione kPa 150 per spessori fino a 30 mm, e kPa 170 per spessori da 40 mm e oltre; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13165, con marcatura CE. Negli spessori:idem c.s. ...CE. Negli spessori: - 20 mm	RM.12.10.00.D0001.0255.a_CAM	Pannello termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: sottotetti | pareti esterne | coperture a falde | coperture piane | solai su zone non riscaldate | solai intermedi | pavimenti | controsoffitti | contropareti con struttura metallica; spessore [mm] = 20 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,027 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato
MC.06.400.0010.f	Blocco compresso e vibrato realizzato con legno di canapa e calce idraulica NHL 5 con l'aggiunta di additivi 100% naturali, autoportante per tamponature esterne, conducibilità termica ? = 0,0788 W/mK, resistenza a compressione 0,56 N/mm², densità 424 Kg/m³, resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ)= 15, resistente al fuoco, al gelo, ad insetti e roditori, assenza di fumi tossici in caso di incendio, riciclabile biodegradabile a fine del ciclo di vita, confort termico, acustico ed igrometrico, permeabilità al vapore acqueo. Risponde ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica:idem c.s. ...della Transizione Ecologica:- spessore 49 cm	RM.07.10.00.I0004.0000.f_CAM	Blocco pieno di calce canapa; impiego: tamponature esterne; larghezza [cm] = 49; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56; densità [kg/m³] = 424 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: composto da legno di canapa, calce idraulica NHL 5 e additivi 100% naturali; resistente al fuoco, riciclabile, biodegradabile a fine ciclo di vita; comfort termico, acustico ed igrometrico; traspirante, facile e veloce nella posa
MC.10.050.0060.a	Pannello prefabbricato in polistirene espanso estruso per la coibentazione e ventilazione di tetti a falde. Costituito da una lastra di polistirene, con reazione al fuoco Euroclasse E, conduttività termica dichiarata W/mK 0,033, resistenza a compressione kPa 100, a norma UNI EN 13163, con marcatura CE, prodotta con gas senza CFC e HCFC. Estradosso rivestito da lamina in alluminio e dotata di profilo angolare a trave reticolare in Aluzinc; passo universale sottomanto per tegole e coppi, negli spessori:idem c.s. ...coppi, negli spessori: - 50 mm	RM.12.10.00.D0004.0000.a	Pannello termico di plastica polistirene estruso (XPS); finitura: lamine in alluminio; geometria/forma/aspetto: pannelli preformati; funzione: coibentazione | ventilazione | isolamento termico; impiego: coperture a falde; spessore [mm] = 50; conduttività termica [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: sottomanto a passo universale per tegole e coppi
mu.04.170.0040.a	Fornitura di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C 250, certificati a norma UNI EN 124 e di fabbricazione CEE, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:idem c.s. ...Nei seguenti tipi: - luce 200 x 200 mm, altezza 50 mm, peso 13 kg	RM.85.10.05.Sb033.0060.a	Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrato; funzione: chiusura; impiego: parcheggio - bordo strada; altezza [mm] ≥ 50 | luce (x) [mm] = 200 | luce (y) [mm] = 200; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 13 SPECIFICHE TECNICHE: fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.06.550.0350	Controparete realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati, spessore 13 mm ed interposta armatura in profilati acciaio zincati da 6/10 per guide a pavimento e a soffitto e per montanti ad interasse di 60 cm, compresa la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria dell'Impresa	OC.EEA.a02.C0102.Zb009.0075.-	OPERA: Strato di muratura, lastre di materiale mix gesso-cartone; funzione: controparete. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura giunti; assistenza muraria fornita da impresa. SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.06.200.0400.c	Blocchi cavi in conglomerato di cementizio vibrocompresso idrorepellente spessore cm. 20+2, tipo MM/22 con la finitura esterna splittata e fresata su una sola faccia, formando n. 2 quadrati dim. cm. 20x20, tutti con finitura splittata, resistenza al gelo a norma DIN-52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto. Dimensioni nominali 40 x 20 cm:idem c.s. ...x 20 cm: - colori pastello (base cemento bianco)	RM.07.10.00.J0005.0455.-	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: splittata su una faccia | fresata | colore pastello; geometria/forma/aspetto: tipo MM/22; lunghezza [cm] = 40 | larghezza [cm] = 22 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: forma con n. 2 quadrati dim. 20x20 cm, idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneità dell'impasto
MC.10.050.0130.a	Pannello composto da strato in schiuma di polistirene espanso sinterizzato RF, rispondente alle norme UNI EN 13163, rivestito sui due lati da pannelli in lana di abete mineralizzata e legata con cemento, spessore 5 mm, rispondente alle norme UNI EN13168, negli spessori:idem c.s. ...EN13168, negli spessori: - 25 mm (5+15+5 mm)	RM.12.10.00.D0005.0005.-	Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria/forma/aspetto: pannelli multistrato; funzione: isolamento termico; impiego: coperture a falde; spessore [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: strato di plastica polistirene espanso (EPS) interposto a due strati di lana di abete
MC.06.300.0050.c	Blocchi cavi in conglomerato di cemento vibrocompresso con granulato di argilla espansa, per murature portanti esterne ed interne e da tamponamento, colore grigio, da intonacare, da 50 x 20 cm:idem c.s. ...x 20 cm: - spessore 30 cm - REI 180	RM.07.10.00.J0006.0000.c	Blocco forato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: colore grigio; geometria/forma/aspetto: cavi; impiego: muratura portante | tamponature; lunghezza [cm] = 50 | larghezza [cm] = 30 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: superficie da intoncare
MC.06.300.0100.a	Blocchi cavi in conglomerato di cemento vibrocompresso con granulato di argilla espansa, per murature portanti esterne ed interne e da tamponamento, facciavista, colore grigio, da 50 x 20 cm:idem c.s. ...tamponamento, facciavista, colore grigio, da 50 x 20 cm: - spessore 20 cm - REI 180	RM.07.10.00.J0006.0010.a	Blocco forato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia vista | colore grigio; geometria/forma/aspetto: cavi; impiego: muratura portante | tamponature; lunghezza [cm] = 50 | larghezza [cm] = 20 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.06.400.0020.a	Blocco compresso e vibrato realizzato con legno di canapa e calce idraulica NHL 5 con l'aggiunta di additivi 100% naturali, per tramezzi divisori e contropareti, conducibilità termica ? = 0,0788 W/mK, resistenza a compressione 0,56 N/mm², densità 424 Kg/m³, resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) = 15, resistente al fuoco, al gelo, ad insetti e roditori, assenza di fumi tossici in caso di incendio, riciclabile biodegradabile a fine del ciclo di vita, confort termico, acustico ed igrometrico, permeabilità al vapore acqueo. Risponde ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica:idem c.s. ...della Transizione Ecologica:- spessore 6 cm	RM.07.10.00.I0004.0005.a_CAM	Blocco pieno di calce canapa; impiego: tramezzature divisorie | contropareti; larghezza [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56; densità [kg/m³] = 424 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: composto da legno di canapa, calce idraulica NHL 5 e additivi 100% naturali; resistente al fuoco, riciclabile, biodegradabile a fine ciclo di vita; comfort termico, acustico ed igrometrico; traspirante, facile e veloce nella posa

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.10.050.0060.b	Pannello prefabbricato in polistirene espanso estruso per la coibentazione e ventilazione di tetti a falde. Costituito da una lastra di polistirene, con reazione al fuoco Euroclasse E, conduttività termica dichiarata W/mK 0,033, resistenza a compressione kPa 100, a norma UNI EN 13163, con marcatura CE, prodotta con gas senza CFC e HCFC. Estradosso rivestito da lamina in alluminio e dotata di profilo angolare a trave reticolare in Aluzinc; passo universale sottomanto per tegole e coppi, negli spessori:idem c.s. ...coppi, negli spessori: - ogni 10 mm in più	RM.12.10.00.D0004.0000.0	RISORSA MATERIALE: Pannello termico di plastica polistirene estruso (XPS); finitura: lamine in alluminio; geometria/forma/aspetto: pannelli preformati; funzione: coibentazione | ventilazione | isolamento termico; impiego: coperture a falde; spessore ogni [mm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sottomanto a passo universale per tegole e coppi
mu.04.170.0040.b	Fornitura di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C 250, certificati a norma UNI EN 124 e di fabbricazione CEE, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:idem c.s. ...Nei seguenti tipi: - luce 300 x 300 mm, altezza 50 mm, peso 23 kg	RM.85.10.05.Sb033.0060.b	Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrato; funzione: chiusura; impiego: parcheggio - bordo strada; altezza [mm] ≥ 50 | luce (x) [mm] = 300 | luce (y) [mm] = 300; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 23 SPECIFICHE TECNICHE: fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI
MC.06.200.0500	Muratura esterna in blocchi cavi in conglomerato cementizio vibrocompresso, con inerti silicei, e aggiunta di ecoinerti ottenuti da riciclo dei residui di forni termo valorizzatoti, alleggeriti con vetro espanso ottenuto da riciclo di raccolta differenziata, e successivi trattamenti, ad elevata caratteristiche termoacustiche, marchiati CE cat.II, di dimensioni nominali 25 x 20 cm. da intonacare. Compresi: gli elementi di raccordo ricavati da taglio e sagomatura del blocco tradizionale, per spalle, voltini, incatenamenti, ed i piani di lavoro interni fino ad un'altezza di 3,50.Sono esclusi i pezzi speciali quali piattabande ed architravi, accessori per l'irrigidimento delle murature e per il fissaggio delle strutture portanti, i ponteggi esterni; vuoto per pieno - per blocchidi dimensioni 25 x 20 sp. 25 e peso 245 Kg./mq.	RM.07.10.00.J0005.0285.-	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; impiego: muratura esterna; lunghezza [cm] = 25 | larghezza [cm] = 25 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con inerti silicei e aggiunta di ecoinerti ottenuti da riciclo dei residui di forni termo valorizzatori, alleggeriti con vetro espanso ottenuto da riciclo di raccolta differenziata, e successivi trattamenti, ad elevata caratteritiche termoacustiche, marchiati CE cat. II
MC.10.050.0130.b	Pannello composto da strato in schiuma di polistirene espanso sinterizzato RF, rispondente alle norme UNI EN 13163, rivestito sui due lati da pannelli in lana di abete mineralizzata e legata con cemento, spessore 5 mm, rispondente alle norme UNI EN13168, negli spessori:idem c.s. ...EN13168, negli spessori: - 35 mm (5+25+5 mm)	RM.12.10.00.D0005.0015.-	Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria/forma/aspetto: pannelli multistrato; funzione: isolamento termico; impiego: coperture a falde; spessore [mm] = 35 SPECIFICHE TECNICHE: strato di plastica polistirene espanso (EPS) interposto a due strati di lana di abete
MC.06.300.0100.b	Blocchi cavi in conglomerato di cemento vibrocompresso con granulato di argilla espansa, per murature portanti esterne ed interne e da tamponamento, facciavista, colore grigio, da 50 x 20 cm:idem c.s. ...tamponamento, facciavista, colore grigio, da 50 x 20 cm: - spessore 25 cm - REI 180	RM.07.10.00.J0006.0010.b	Blocco forato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia vista | colore grigio; geometria/forma/aspetto: cavi; impiego: muratura portante | tamponature; lunghezza [cm] = 50 | larghezza [cm] = 25 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.06.300.0100.c	Blocchi cavi in conglomerato di cemento vibrocompresso con granulato di argilla espansa, per murature portanti esterne ed interne e da tamponamento, facciavista, colore grigio, da 50 x 20 cm:idem c.s. ...tamponamento, facciavista, colore grigio, da 50 x 20 cm: - spessore 30 cm - REI 180	RM.07.10.00.J0006.0010.c	Blocco forato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia vista | colore grigio; geometria/forma/aspetto: cavi; impiego: muratura portante | tamponature; lunghezza [cm] = 50 | larghezza [cm] = 30 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.06.400.0020.b	Blocco compresso e vibrato realizzato con legno di canapa e calce idraulica NHL 5 con l'aggiunta di additivi 100% naturali, per tramezzi divisori e contropareti, conducibilità termica ? = 0,0788 W/mK, resistenza a compressione 0,56 N/mm², densità 424 Kg/m³, resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) = 15, resistente al fuoco, al gelo, ad insetti e roditori, assenza di fumi tossici in caso di incendio, riciclabile biodegradabile a fine del ciclo di vita, confort termico, acustico ed igrometrico, permeabilità al vapore acqueo. Risponde ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica:idem c.s. ...della Transizione Ecologica:- spessore 9 cm	RM.07.10.00.I0004.0005.b_CAM	Blocco pieno di calce canapa; impiego: tramezzature divisorie | contropareti; larghezza [cm] = 9; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56; densità [kg/m³] = 424 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: composto da legno di canapa, calce idraulica NHL 5 e additivi 100% naturali; resistente al fuoco, riciclabile, biodegradabile a fine ciclo di vita; comfort termico, acustico ed igrometrico; traspirante, facile e veloce nella posa
MC.10.050.0070.d	Pannelli autoportanti in lana di vetro idrorepellente, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, prodotto con almeno l'80% di vetro riciclato e con una resina termoindurente che associa componenti organici e vegetali, minimizzando le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e altri composti organici volatili (VOC); conduttività termica W/mK 0,037; resistenza alla compressione 40 kPa; conformi alla norma UNI EN 13162, con marcatura CE. Negli spessori e tipi:idem c.s. ...spessori e tipi: - per ogni 10 mm in	RM.12.10.00.Od004.0000.0_CAM	RISORSA MATERIALE: Pannello termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: bitume; geometria/forma/aspetto: pannelli autoportanti; funzione: isolamento termico; impiego: coperture a falde; spessore ogni [mm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A2-s1,d0. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: pannello rivestito con uno strato di bitume, armato con un velo di vetro e con un film di polipropilene
mu.04.170.0040.c	Fornitura di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C 250, certificati a norma UNI EN 124 e di fabbricazione CEE, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:idem c.s. ...Nei seguenti tipi: - luce 400 x 400 mm, altezza 70 mm, peso 39 kg	RM.85.10.05.Sb033.0060.c	Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrato; funzione: chiusura; impiego: parcheggio - bordo strada; altezza [mm] ≥ 70 | luce (x) [mm] = 400 | luce (y) [mm] = 400; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 39 SPECIFICHE TECNICHE: fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI
MC.06.200.0600.a	Blocchi cavi in conglomerato di cementizio vibrocompresso con la finitura esterna liscia su entrambe le facce, resistenza al gelo a norma DIN-52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto. Dimensioni nominali 12x12x24 cm:idem c.s. ...nominali 12x12x24 cm: - colore grigio	RM.07.10.00.J0005.0270.-	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia | colore grigio; lunghezza [cm] = 12 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneità dell'impasto

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.06.200.0600.b	Blocchi cavi in conglomerato di cementizio vibrocompresso con la finitura esterna liscia su entrambe le facce, resistenza al gelo a norma DIN-52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto. Dimensioni nominali 12x12x24 cm:idem c.s. ...nominali 12x12x24 cm: - colori normali (base cemento grigio)	RM.07.10.00.J0005.0275.-	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia | colore normale; lunghezza [cm] = 12 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneità dell'impasto
MC.10.050.0130.c	Pannello composto da strato in schiuma di polistirene espanso sinterizzato RF, rispondente alle norme UNI EN 13163, rivestito sui due lati da pannelli in lana di abete mineralizzata e legata con cemento, spessore 5 mm, rispondente alle norme UNI EN13168, negli spessori:idem c.s. ...EN13168, negli spessori: - 50 mm (5+40+5 mm)	RM.12.10.00.D0005.0025.-	Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria/forma/aspetto: pannelli multistrato; funzione: isolamento termico; impiego: coperture a falde; spessore [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: strato di plastica polistirene espanso (EPS) interposto a due strati di lana di abete
MC.06.300.0150.a	idem c.s. ...tamponamento, facciavista, colori normali, da 50 x 20 cm:idem c.s. ...tamponamento, facciavista, colori normali, da 50 x 20 cm: - spessore 19,5 cm - REI 180	RM.07.10.00.J0006.0015.a	Blocco forato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia vista | colore normale; geometria/forma/aspetto: cavi; impiego: muratura portante | tamponature; lunghezza [cm] = 50 | larghezza [cm] = 19,5 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.06.300.0150.b	idem c.s. ...tamponamento, facciavista, colori normali, da 50 x 20 cm:idem c.s. ...tamponamento, facciavista, colori normali, da 50 x 20 cm: - spessore 24,5 cm - REI 180	RM.07.10.00.J0006.0015.b	Blocco forato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia vista | colore normale; geometria/forma/aspetto: cavi; impiego: muratura portante | tamponature; lunghezza [cm] = 50 | larghezza [cm] = 24,5 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.06.400.0020.c	Blocco compresso e vibrato realizzato con legno di canapa e calce idraulica NHL 5 con l'aggiunta di additivi 100% naturali, per tramezzi divisori e contropareti, conducibilità termica ? = 0,0788 W/mK, resistenza a compressione 0,56 N/mm², densità 424 Kg/m³, resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) = 15, resistente al fuoco, al gelo, ad insetti e roditori, assenza di fumi tossici in caso di incendio, riciclabile biodegradabile a fine del ciclo di vita, confort termico, acustico ed igrometrico, permeabilità al vapore acqueo. Risponde ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica:idem c.s. ...della Transizione Ecologica:- spessore 10 cm	RM.07.10.00.I0004.0005.c_CAM	Blocco pieno di calce canapa; impiego: tramezzature divisorie | contropareti; larghezza [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56; densità [kg/m³] = 424 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: composto da legno di canapa, calce idraulica NHL 5 e additivi 100% naturali; resistente al fuoco, riciclabile, biodegradabile a fine ciclo di vita; comfort termico, acustico ed igrometrico; traspirante, facile e veloce nella posa
MC.10.050.0110.a	Pannello formato da due strati di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, ciascuno di spessore 5 mm, con interposto uno strato di polistirene espanso, negli spessoriidem c.s. ...espanso, negli spessori - 25 mm (5+15+5 mm)	RM.12.10.00.D0005.0000.-	Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria/forma/aspetto: pannelli multistrato; funzione: isolamento termico; impiego: coperture a falde; spessore [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: strato di plastica polistirene espanso (EPS) interposto a due strati di fibra naturale legno
mu.04.170.0040.d	Fornitura di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C 250, certificati a norma UNI EN 124 e di fabbricazione CEE, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:idem c.s. ...Nei seguenti tipi: - luce 450 x 450 mm, altezza 75 mm, peso 48 kg	RM.85.10.05.Sb033.0060.d	Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrato; funzione: chiusura; impiego: parcheggio - bordo strada; altezza [mm] ≥ 75 | luce (x) [mm] = 450 | luce (y) [mm] = 450; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 48 SPECIFICHE TECNICHE: fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.06.200.0600.c	Blocchi cavi in conglomerato di cementizio vibrocompresso con la finitura esterna liscia su entrambe le facce, resistenza al gelo a norma DIN-52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto. Dimensioni nominali 12x12x24 cm:idem c.s. ...nominali 12x12x24 cm: - colori pastello (base cemento bianco)	RM.07.10.00.J0005.0280.-	Blocco forato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia | colore pastello; lunghezza [cm] = 12 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneità dell'impasto
MC.10.050.0130.d	Pannello composto da strato in schiuma di polistirene espanso sinterizzato RF, rispondente alle norme UNI EN 13163, rivestito sui due lati da pannelli in lana di abete mineralizzata e legata con cemento, spessore 5 mm, rispondente alle norme UNI EN13168, negli spessori:idem c.s. ...EN13168, negli spessori: - 75 mm (5+65+5 mm)	RM.12.10.00.D0005.0035.-	Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria/forma/aspetto: pannelli multistrato; funzione: isolamento termico; impiego: coperture a falde; spessore [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: strato di plastica polistirene espanso (EPS) interposto a due strati di lana di abete
MC.06.300.0150.c	idem c.s. ...tamponamento, facciavista, colori normali, da 50 x 20 cm:idem c.s. ...tamponamento, facciavista, colori normali, da 50 x 20 cm: - spessore 29,5 cm - REI 180	RM.07.10.00.J0006.0015.c	Blocco forato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia vista | colore normale; geometria/forma/aspetto: cavi; impiego: muratura portante | tamponature; lunghezza [cm] = 50 | larghezza [cm] = 29,5 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.06.300.0200.a	Blocchi semipieni di conglomerato cementizio vibrocompresso e granulato di argilla espansa, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, con finitura da intonaco, a 5/7 camere, resistenza al fuoco REI 180,densità 1200 kg/m³, resistenza media a compressione > 45 kg/cm².idem c.s. ...> 45 kg/cm². - spessore 25 cm	RM.07.10.00.J0006.0510.a	Blocco semipieno di conglomerato cementizio di argilla espansa; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 25 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 | resistenza a compressione [kg/cm²] > 45; densità [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: a 5/7 camere, superficie da intonacare
MC.05.200.0020	Blocchi di polistirolo vergine, densità 10/12 kg/m³ da accoppiare a lastre prefabbricate per solai, per ogni cm in più	RM.28.10.25.D0005.0250.0	Blocco pieno di plastica polistirene espanso (EPS); impiego: lastra predalles; densità [kg/m³] = 10 ÷ 12. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.06.360.0020	Cancello a una o due ante per recinzione con grigliato romboidale, in legno stagionato, con ferramenta zincata, cerniere, fermo di comando chiusura a scatto e maniglia per l'apertura, trattato in autoclave con WOLMANI CX 10 senza cromo, completo di verniciature per legno in due mani, colore verdone RAL 6005. Strutture omologate DIN 7926, marchio GS di sicurezza testata, certificati TUV e con garanzia 10 (dieci) anni e da assicurazioni RC prodotti. Le ante a moduli di grigliato diagonale di lunghezza 135 cm e altezza 75 cm, cornice grigliata 7x12 cm, listelli grigliati sez. 3x3 cm, passo 10 cm, montante sezione 10x12 cm h 100/120 cm.	RM.34.05.00.Qa000.0250.-	Cancello di legno naturale generico; finitura: verniciati colore RAL 6005; geometria/forma/aspetto: un anta | due ante | grigliato romboidale; impiego: recinzioni SPECIFICHE TECNICHE: ferramenta zincata; chiusura a scatto; marchio GS di sicurezza testata
mu.04.170.0040.e	Fornitura di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C 250, certificati a norma UNI EN 124 e di fabbricazione CEE, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:idem c.s. ...Nei seguenti tipi: - luce 500 x 500 mm, altezza 75 mm, peso 57 kg	RM.85.10.05.Sb033.0060.e	Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrato; funzione: chiusura; impiego: parcheggio - bordo strada; altezza [mm] ≥ 75 | luce (x) [mm] = 500 | luce (y) [mm] = 500; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 57 SPECIFICHE TECNICHE: fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.06.200.0650	Blocchi pieni facciavista spessore 11 cm, in conglomerato cementizio vibrocompresso idrorepellente, con la finitura esterna liscia su entrambe le facce, resistenza al gelo a norma DIN-52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto. Dimensioni nominali 40x11x6 cm. Colore cotto o bianco seminato.	RM.07.10.00.J0005.0250.-	Blocco pieno di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia vista | liscia | colore cotto | colore bianco; lunghezza [cm] = 40 | larghezza [cm] = 11 | altezza [cm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente, prodotto con inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire massima compattezza ed omogeneità dell'impasto
MC.06.250.0050.a	Blocchi cavi in conglomerato di cemento vibrocompresso con granulato di argilla espansa, per divisori interni, superficie piana da intonacare, colore grigio, da 20 x 50 cm:idem c.s. ...x 50 cm: - spessore 8 cm - REI 120	RM.07.10.00.J0006.0005.a	Blocco forato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: colore grigio; geometria/forma/aspetto: superficie piana; impiego: tramezzature divisorie; lunghezza [cm] = 20 | larghezza [cm] = 8 | altezza [cm] = 50; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con granulato di argilla espansa, superficie piana da intonacare
MC.10.100.0050.a	Lastre in polistirene espanso stampato per termocompressione, superficie estradosso sagomata drenante con geotessile filtrante, prodotte con materie prime vergini esenti da rigenerato; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13163, con marcatura CE:idem c.s. ...con marcatura CE: - Classe 150 RF - a bordi battentati - spess. 28 mm	RM.12.10.00.D0005.0060.a	Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: stampato; geometria/forma: pannelli; funzione: isolamento termico; impiego: coperture piane; spessore [mm] = 28; resistenza a compressione [kPa] = 400 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | reazione al fuoco [classe] = 150RF SPECIFICHE TECNICHE: finitura ottenuta per termocompressione, estradosso sagomato drenante
MC.06.300.0200.b	Blocchi semipieni di conglomerato cementizio vibrocompresso e granulato di argilla espansa, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, con finitura da intonaco, a 5/7 camere, resistenza al fuoco REI 180,densità 1200 kg/m³, resistenza media a compressione > 45 kg/cm².idem c.s. ...> 45 kg/cm². - spessore 30 cm	RM.07.10.00.J0006.0510.b	Blocco semipieno di conglomerato cementizio di argilla espansa; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | larghezza [cm] = 30 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 | resistenza a compressione [kg/cm²] > 45; densità [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: a 5/7 camere, superficie da intonacare
MC.10.050.0070.c	Pannelli autoportanti in lana di vetro idrorepellente, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, prodotto con almeno l'80% di vetro riciclato e con una resina termoindurente che associa componenti organici e vegetali, minimizzando le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e altri composti organici volatili (VOC); conduttività termica W/mK 0,037; resistenza alla compressione 40 kPa; conformi alla norma UNI EN 13162, con marcatura CE. Negli spessori e tipi:idem c.s. ...spessori e tipi: - 40 mm, pannello rivestito con uno strato di bitume, armato con un velo di vetro e con un film di polipropilene, reazione al fuoco	RM.12.10.00.Od004.0000.a_CAM	Pannello termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: bitume; geometria/forma/aspetto: pannelli autoportanti; funzione: isolamento termico; impiego: coperture a falde; spessore [mm] = 40; conduttività termica [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: pannello rivestito con uno strato di bitume, armato con un velo di vetro e con un film di polipropilene
mu.06.360.0050	Cancello pedonale per staccionata a doghe, dimensione 80/100 cm. Struttura in legno impregnato costituita da tavole formanti un pannello premontato, che viene fissato agli appositi pali portanti a sezione 9 x 9 x 120 cm di altezza, di cui 40 cm da interrare, corredato di cerniere, chiavistelli, bulloni.	RM.34.05.00.Qa000.0500.-	Cancello pedonale di legno naturale generico; finitura: impregnato; geometria/forma/aspetto: a doghe; impiego: staccionata SPECIFICHE TECNICHE: tavole formanti un pannello premontato fissato ai pali (da interrare per 40 cm)

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.06.550.0300.c	Controparete termoisolante e fonoassorbente realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati, spessore 12,50 mm, incollate a pannelli di lana di vetro idrorepellente prodotta con materiale riciclato e con legante a base di resine termoindurenti, senza barriera al vapore, pannelli conformi ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, senza barriera al vapore. Conducibilità termica dichiarata:- spessore 12,50 + 40 di lana di vetro - m²k/W 1,313	OC.EEA.a02.C0102.Zb009.0040.-	OPERA: Strato di muratura, lastre di materiale mix gesso-cartone; finitura: cartone; funzione: controparete termoisolante-fonoassorbente; spessore [mm] = 52,5; resistenza termica [m²K/W] = 1,313. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.04.170.0040.f	Fornitura di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C 250, certificati a norma UNI EN 124 e di fabbricazione CEE, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:idem c.s. ...Nei seguenti tipi: - luce 600 x 600 mm, altezza 75 mm, peso 74 kg	RM.85.10.05.Sb033.0060.f	Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrato; funzione: chiusura; impiego: parcheggio - bordo strada; altezza [mm] ≥ 75 | luce (x) [mm] = 600 | luce (y) [mm] = 600; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 74 SPECIFICHE TECNICHE: fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI
MC.06.250.0050.b	Blocchi cavi in conglomerato di cemento vibrocompresso con granulato di argilla espansa, per divisori interni, superficie piana da intonacare, colore grigio, da 20 x 50 cm:idem c.s. ...x 50 cm: - spessore 12 cm - REI 120	RM.07.10.00.J0006.0005.b	Blocco forato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: colore grigio; geometria/forma/aspetto: superficie piana; impiego: tramezzature divisorie; lunghezza [cm] = 20 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 50; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con granulato di argilla espansa, superficie piana da intonacare
MC.06.250.0050.c	Blocchi cavi in conglomerato di cemento vibrocompresso con granulato di argilla espansa, per divisori interni, superficie piana da intonacare, colore grigio, da 20 x 50 cm:idem c.s. ...x 50 cm: - spessore 15 cm - REI 120	RM.07.10.00.J0006.0005.c	Blocco forato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: colore grigio; geometria/forma/aspetto: superficie piana; impiego: tramezzature divisorie; lunghezza [cm] = 20 | larghezza [cm] = 15 | altezza [cm] = 50; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con granulato di argilla espansa, superficie piana da intonacare
MC.10.100.0050.b	Lastre in polistirene espanso stampato per termocompressione, superficie estradosso sagomata drenante con geotessile filtrante, prodotte con materie prime vergini esenti da rigenerato; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13163, con marcatura CE:idem c.s. ...con marcatura CE: - ogni 10 mm in più	RM.12.10.00.D0005.0060.0	RISORSA MATERIALE: Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: stampato; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: isolamento termico; impiego: coperture piane; spessore ogni [mm] = 10; resistenza a compressione [kPa] = 400 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: finitura ottenuta per termocompressione, estradosso sagomato drenante
MC.06.300.0250	Blocchi multistrato di conglomerato cementizio vibrocompresso e granulato di argilla espansa, dimensioni nominali 25 x 20 cm, spessore 38 cm, con finitura da intonaco, a 5 camere, percentuale di foratura del blocco inferiore al 30%, resistenza al fuoco REI 180. Il blocco multistrato è costituito da un elemento semipieno in calcestruzzo ed argilla di spessore 24,50 cm (avente resistenza media a compressione = 5 N/mm², da un pannello in polistirene con grafite di spessore 7,5 cm e da una tavella esterna piena in calcestruzzo ed argilla di spessore 6 cm; i tre componenti sono preassemblati al fine di consentire una posa unica.	RM.07.10.00.J0006.0270.-	Blocco multistrato di conglomerato cementizio di argilla espansa; lunghezza [cm] = 25 | larghezza [cm] = 38 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180; foratura [%] < 30 SPECIFICHE TECNICHE: a 5 camere, tre componenti preassemblati per posa unica

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.360.0060	Cancello doppio per accesso mezzi manutenzione in opera per staccionata a doghe, dimensione 200/ 250 cm. Struttura in legno impregnato costituita da tavole formanti un pannello premontato, che viene fissato agli appositi pali portanti a sezione 9 x 9 x 120 cm di altezza, di cui 40 cm da interrare, corredato di cerniere, chiavistelli, bulloni.	RM.34.05.00.Qa000.0000.-	Cancello doppio di legno naturale generico; finitura: impregnato; geometria/forma/aspetto: a doghe; impiego: staccionata SPECIFICHE TECNICHE: per accesso mezzi manutenzione in opera per staccionata a doghe; tavole formanti un pannello premontato; fissato ai pali (da interrare per 40 cm)
1C.06.550.0300.d	Controparete termoisolante e fonoassorbente realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati, spessore 12,50 mm, incollate a pannelli di lana di vetro idrorepellente prodotta con materiale riciclato e con legante a base di resine termoindurenti, senza barriera al vapore, pannelli conformi ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, senza barriera al vapore. Conducibilità termica dichiarata:- spessore 12,50 + 50 di lana di vetro - m²k/W 1,626	OC.EEA.a02.C0102.Zb009.0050.-	OPERA: Strato di muratura, lastre di materiale mix gesso-cartone; finitura: cartone; funzione: controparete termoisolante-fonoassorbente; spessore [mm] = 62,5; resistenza termica [m²K/W] = 1,626. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.04.170.0045.a	Fornitura di chiusini rettangolari in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e bordo strada , classe C 250, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:idem c.s. ...Nei seguenti tipi: - luce 600 x 400 mm, esterno 700 x 500 mm, altezza 70 mm, peso 59 kg	RM.85.10.05.Sb033.0065.a	Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: rettangolare; funzione: chiusura; impiego: parcheggio - bordo strada; altezza [mm] ≥ 70 | luce (x) [mm] = 600 | luce (y) [mm] = 400; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 59 SPECIFICHE TECNICHE: con marchio qualità UNI
MC.06.250.0050.d	Blocchi cavi in conglomerato di cemento vibrocompresso con granulato di argilla espansa, per divisori interni, superficie piana da intonacare, colore grigio, da 20 x 50 cm:idem c.s. ...x 50 cm: - spessore 20 cm - REI 180	RM.07.10.00.J0006.0005.d	Blocco forato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: colore grigio; geometria/forma/aspetto: superficie piana; impiego: tramezzature divisorie; lunghezza [cm] = 20 | larghezza [cm] = 20 | altezza [cm] = 50; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con granulato di argilla espansa, superficie piana da intonacare
MC.06.250.0100.a	Blocchi cavi in conglomerato di cemento vibrocompresso con granulato di argilla espansa, per divisori interni, superficie piana liscia facciavista, colore grigio, da 20 x 50 cm:idem c.s. ...x 50 cm: - spessore 8 cm - REI 90	RM.07.10.00.J0006.0255.d	Blocco forato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: liscia | faccia vista | colore grigio; impiego: tramezzature divisorie; lunghezza [cm] = 20 | larghezza [cm] = 8 | altezza [cm] = 50; resistenza al fuoco [classe] = REI 90 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con granulato di argilla espansa
MC.10.100.0080.c	Pannelli in lana di vetro idrorepellente, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, prodotto con almeno l'80% di vetro riciclato e con una resina termoindurente che associa componenti organici e vegetali, minimizzando le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e altri composti organici volatili (VOC); conduttività termica W/mK 0,037, resistenza alla compressione kPa 50; conformi alla norma UNI EN 13162, con marcatura CE. Negli spessori e tipi:idem c.s. ...spessori e tipi: - 50 mm, pannello rivestito con uno strato di bitume, armato con un velo di vetro e con un film di polipropilene, reazione al fuoco Euroclasse F;	RM.12.10.00.Od004.0005.a_CAM	Pannello termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: bitume; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: isolamento termico; impiego: coperture piane; spessore [mm] = 50; conduttività termica [W/mK] = 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 50 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: pannello rivestito con uno strato di bitume, armato con un velo di vetro e con un film di polipropilene

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.10.100.0080.d	Pannelli in lana di vetro idrorepellente, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, prodotto con almeno l'80% di vetro riciclato e con una resina termoindurente che associa componenti organici e vegetali, minimizzando le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e altri composti organici volatili (VOC); conduttività termica W/mK 0,037, resistenza alla compressione kPa 50; conformi alla norma UNI EN 13162, con marcatura CE. Negli spessori e tipi:idem c.s. ...spessori e tipi: - ogni 10 mm in più	RM.12.10.00.Od004.0005.0_CAM	RISORSA MATERIALE: Pannello termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: bitume; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: isolamento termico; impiego: coperture piane; spessore ogni [mm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 50 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: pannello rivestito con uno strato di bitume, armato con un velo di vetro e con un film di polipropilene
mu.06.360.0100	Cancelli per recinzione, h 100 cm, a due ante con luce netta cm 300 realizzato secondo sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 ed. 2000 (Vision) con certificazione ambiente ISO 14001, in pino nordico impregnato in autoclave (sottovuoto e in pressione) con sali antimuffa e antimarciume senza cromo classe A in conformità alle normative EN 351-1 (DIN 68800), di colore naturale, con n.2 pannelli di tamponamento da cm 150x100 con cornice perimetrale rinforzata da cm 11,5x7 e listelli da cm 3x3, sovrapposti in modo da realizzare una maglia romboidale da cm 10x10, con cerniere zincate a caldo, chiavistello centrale, fermo di fondo; luce netta (cm150 + 150 altezza cm 100). Specifica del materiale: - n.2 cancelli a due ante da cm 300x100h; - n.1 distanziale sezione cm 4,3x11,5x100h; - tasselli e viteria di assemblaggio in acciaio zincato.	RM.34.05.00.Qa022.0000.-	Cancello di legno naturale pino nordico; finitura: colore naturale; geometria/forma/aspetto: due ante | grigliato romboidale; impiego: recinzioni; luce netta [cm] = 300 | altezza [cm] = 100. Incluso: tasselli; viteria SPECIFICHE TECNICHE: 2 ante; 1 distanziale; tasselli e viteria di assemblaggio in acciaio zincato
mu.04.170.0010.d	Fornitura in opera di chiusini con coperchi rotondi in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D 400, certificati a norma UNI EN 124 e di fabbricazione CEE, con marchio qualità UNI, coperchio incernierato, guarnizione in poliuretano, apertura con piccone, sistema anti-ristagno acqua e sistema di sicurezza contro la chiusura accidentale durante la manutenzione. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:idem c.s. ...Nei seguenti tipi: - con telaio rotondo, luce Ø 600 mm, altezza 75 mm, peso 99 kg	RM.85.10.05.Sb033.0055.b	Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: rotondo; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce (Ø) [mm] = 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 99 SPECIFICHE TECNICHE: apertura con piccone; sistema anti-ristagno acqua; sistema di sicurezza contro chiusura accidentale durante manutenzione; di fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI
mu.04.170.0045.b	Fornitura di chiusini rettangolari in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e bordo strada , classe C 250, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:idem c.s. ...Nei seguenti tipi: - luce 685 x 500 mm, esterno 800 x 600 mm, altezza 75 mm, peso 80 kg	RM.85.10.05.Sb033.0065.b	Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: rettangolare; funzione: chiusura; impiego: parcheggio - bordo strada; altezza [mm] ≥ 75 | luce (x) [mm] = 685 | luce (y) [mm] = 500; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 80 SPECIFICHE TECNICHE: con marchio qualità UNI

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.06.250.0100.b	Blocchi cavi in conglomerato di cemento vibrocompresso con granulato di argilla espansa, per divisori interni, superficie piana liscia facciavista, colore grigio, da 20 x 50 cm:idem c.s. ...x 50 cm: - spessore 12 cm - REI 120	RM.07.10.00.J0006.0255.a	Blocco forato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: liscia | faccia vista | colore grigio; impiego: tramezzature divisorie; lunghezza [cm] = 20 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 50; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con granulato di argilla espansa
MC.06.250.0100.c	Blocchi cavi in conglomerato di cemento vibrocompresso con granulato di argilla espansa, per divisori interni, superficie piana liscia facciavista, colore grigio, da 20 x 50 cm:idem c.s. ...x 50 cm: - spessore 15 cm - REI 120	RM.07.10.00.J0006.0255.b	Blocco forato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: liscia | faccia vista | colore grigio; impiego: tramezzature divisorie; lunghezza [cm] = 20 | larghezza [cm] = 15 | altezza [cm] = 50; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con granulato di argilla espansa
MC.10.100.0100.a	Pannelli preaccoppiati battentati formati da un pannello spessore 20 mm a base di perlite espansa idrofugata, fibre di vetro, cellulosiche e leganti asfaltici, conducibilità termica W/mK 0,043, resistenza alla compressione 3,2 kg/cm ², reazione al fuoco classe 1, densità 150 kg/m³; una faccia bitumata finita con pellicola polipropilenica fusibile; e da una lastra di polistirene espanso sinterizzato, prodotto con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,033, resistenza alla compressione kPa 100, reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE; nei tipi e spessori:idem c.s. ...tipi e spessori: - 40 mm = 20 mm perlite + 20 mm polistirene	RM.12.10.00.Mb065.0000.a	Pannello termico di roccia naturale perlite espansa; finitura: bitume; geometria/forma/aspetto: pannelli preaccoppiati | bordi battentati/incastro; funzione: isolamento termico; impiego: coperture piane; spessore [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.10.100.0100.b	Pannelli preaccoppiati battentati formati da un pannello spessore 20 mm a base di perlite espansa idrofugata, fibre di vetro, cellulosiche e leganti asfaltici, conducibilità termica W/mK 0,043, resistenza alla compressione 3,2 kg/cm ², reazione al fuoco classe 1, densità 150 kg/m³; una faccia bitumata finita con pellicola polipropilenica fusibile; e da una lastra di polistirene espanso sinterizzato, prodotto con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,033, resistenza alla compressione kPa 100, reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE; nei tipi e spessori:idem c.s. ...tipi e spessori: - ogni 10 mm in più di polistirene	RM.12.10.00.Mb065.0000.0	RISORSA MATERIALE: Pannello termico di roccia naturale perlite espansa; finitura: bitume; geometria/forma/aspetto: pannelli preaccoppiati | bordi battentati/incastro; funzione: isolamento termico; impiego: coperture piane; spessore ogni [mm] = 10. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.04.170.0010.e	Fornitura in opera di chiusini con coperchi rotondi in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D 400, certificati a norma UNI EN 124 e di fabbricazione CEE, con marchio qualità UNI, coperchio incernierato, guarnizione in poliuretano, apertura con piccone, sistema anti-ristagno acqua e sistema di sicurezza contro la chiusura accidentale durante la manutenzione. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:idem c.s. ...Nei seguenti tipi: - con telaio rotondo 850 mm, luce Ø 600 mm, altezza 75 mm, peso 90 kg	RM.85.10.05.Sb033.0050.-	Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: rotondo; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce (Ø) [mm] = 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 90 SPECIFICHE TECNICHE: apertura con piccone; sistema anti-ristagno acqua; sistema di sicurezza contro chiusura accidentale durante manutenzione; di fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.04.170.0013.a	Fornitura di chiusini con coperchi rotondi in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D 400, certificati a norma UNI EN 124 e di fabbricazione CEE, con marchio qualità UNI, coperchio incernierato, guarnizione in poliuretano, apertura con piccone, sistema anti-ristagno acqua, sistema di sicurezza contro la chiusura accidentale durante la manutenzione, serratura antieffrazione e chiave da chiusini per apertura. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:idem c.s. ...Nei seguenti tipi: - con telaio quadrato 750 mm, luce Ø 600 mm, altezza 75 mm, peso 93 kg	RM.85.10.05.Sb033.0015.-	Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce (Ø) [mm] = 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 93 SPECIFICHE TECNICHE: apertura con piccone; sistema anti-ristagno acqua; sistema di sicurezza contro chiusura accidentale durante manutenzione; di fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI
mu.06.450.0060.d	Scivolo semplice - età di utilizzo minimo 3 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo Dotazione minima della struttura la cui tipologia dovrà essere in funzione della fascia di utilizzo: - un accesso/salita tipo scala a gradini, a pedane, a pioli, a doghe, in corda o arrampicata in rete; - una uscita/discesa tipo scivolo aperto; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato • il riferimento dell’attrezzatura e l’anno di fabbricazione • il segno del livello di base • il numero e la data della norma europea • la fascia di utilizzo (età) alla	RM.57.05.00.Sb003.2005.-	Gioco scivolo semplice di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1f.mt.02.01.0030._	gabbia da assemblare per gabbioni rettangolari, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10. la rete sarà tessuta con trafilato di acciaio di diametro pari a 2,70 mm galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) e rivestimento polimerico 0,5 mm. la rete dovrà avere resistenza a trazione nominale non inferiore a 85 kn/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 78 kn. - per gabbione di altezza 1 m specifiche tecniche: la rete è conforme: alle “linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione” (n.69/2013) e con la normativa uni en 10223-3; il gabbione dovrà essere in possesso di marcatura ce, in conformità al regolamento prodotti da costruzione (ue) 305/2011 e di certificazione ambientale epd in accordo a iso 14025 - en 15804 e dovrà avere durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; alle en 10244 - classe a; alla uni en 10223-3 per test di resistenza a trazione; alla uni iso 17746 per test di resistenza a punzonamento. il filo dovrà essere ulteriormente ricoperto da un rivestimento di materiale polimerico di	RM.60.10.00.Sb025.0030.-	Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: rete; impiego: gabbioni rettangolari; altezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5%
1f.mt.02.01.0035.a	gabbia da assemblare per materassi tipo reno, diaframmati, in rete metallica a doppia torsione e maglia esagonale tipo 6x8. la rete sarà tessuta con trafilato di acciaio di diametro pari a 2,20 mm galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) . la rete dovrà avere resistenza a trazione nominale non inferiore a 37 kn/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 43 kn. - per moduli da 3x3x0,30 specifiche tecniche: la rete è conforme: alle “linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione” (n.69/2013) e con la normativa uni en 10223-3; il gabbione dovrà essere in possesso di marcatura ce, in conformità al regolamento prodotti da costruzione (ue) 305/2011 e di certificazione ambientale epd in accordo a iso 14025 - en 15804 e dovrà avere durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; alle en 10244 - classe a; alla uni en 10223-3 per test di resistenza a trazione; alla uni iso 17746 per test di resistenza a punzonamento. il filo dovrà essere ulteriormente ricoperto da un rivestimento di materiale polimerico di	RM.60.10.00.Sb025.0035.a	Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: rete; impiego: materassi; dimensione (x) [m] = 3 | dimensione (y) [m] = 3 | dimensione (z) [m] = 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5%
mc.03.350.0010.a	Fibre:idem c.s. ...Fibre: - in carbonio ad alta resistenza (320 g/m²)	RM.30.10.10.Oa001.0000.a	Fibra di fibra sintetica di carbonio; spessore [mm] = 40; peso [g/m²] = 320 SPECIFICHE TECNICHE: alta resistenza
mc.03.350.0010.b	Fibre:Fibre: - in vetro	RM.30.10.10.Oa002.0000.-	Fibra di fibra sintetica di vetro; spessore [mm] = 41 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.03.350.0010.c	Fibre:idem c.s. ...- in aramide	RM.30.10.10.Oa005.0000.a	Fibra di fibra sintetica di aramide; spessore [mm] = 42 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1f.mt.02.01.0035.b	gabbia da assemblare per materassi tipo reno, diaframmati, in rete metallica a doppia torsione e maglia esagonale tipo 6x8. la rete sarà tessuta con trafilato di acciaio di diametro pari a 2,20 mm galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) . la rete dovrà avere resistenza a trazione nominale non inferiore a 37 kn/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 43 kn. - per moduli da 4x3x0,30 specifiche tecniche: la rete è conforme: alle “linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione” (n.69/2013) e con la normativa uni en 10223-3; il gabbione dovrà essere in possesso di marcatura ce, in conformità al regolamento prodotti da costruzione (ue) 305/2011 e di certificazione ambientale epd in accordo a iso 14025 - en 15804 e dovrà avere durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; alle en 10244 - classe a; alla uni en 10223-3 per test di resistenza a trazione; alla uni iso 17746 per test di resistenza a punzonamento. il filo dovrà essere ulteriormente ricoperto da un rivestimento di materiale polimerico di	RM.60.10.00.Sb025.0035.c	Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: rete; impiego: materassi; dimensione (x) [m] = 4 | dimensione (y) [m] = 3 | dimensione (z) [m] = 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5%
1f.mt.02.01.0035.c	gabbia da assemblare per materassi tipo reno, diaframmati, in rete metallica a doppia torsione e maglia esagonale tipo 6x8. la rete sarà tessuta con trafilato di acciaio di diametro pari a 2,20 mm galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) e rivestimento polimerico 0,5 mm. la rete dovrà avere resistenza a trazione nominale non inferiore a 37 kn/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 43 kn. - per moduli da 3x3x0,30 specifiche tecniche: la rete è conforme: alle “linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione” (n.69/2013) e con la normativa uni en 10223-3; il gabbione dovrà essere in possesso di marcatura ce, in conformità al regolamento prodotti da costruzione (ue) 305/2011 e di certificazione ambientale epd in accordo a iso 14025 - en 15804 e dovrà avere durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; alle en 10244 - classe a; alla uni en 10223-3 per test di resistenza a trazione; alla uni iso 17746 per test di resistenza a punzonamento. il filo dovrà essere ulteriormente ricoperto da un	RM.60.10.00.Sb025.0035.b	Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: rete; impiego: materassi; dimensione (x) [m] = 3 | dimensione (y) [m] = 3 | dimensione (z) [m] = 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5%

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1f.mt.02.01.0035.d	gabbia da assemblare per materassi tipo reno, diaframmati, in rete metallica a doppia torsione e maglia esagonale tipo 6x8. la rete sarà tessuta con trafilato di acciaio di diametro pari a 2,20 mm galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) e rivestimento polimerico 0,5 mm. la rete dovrà avere resistenza a trazione nominale non inferiore a 37 kn/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 43 kn. - per moduli da 4x3x0,30 specifiche tecniche: la rete è conforme: alle “linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione” (n.69/2013) e con la normativa uni en 10223-3; il gabbione dovrà essere in possesso di marcatura ce, in conformità al regolamento prodotti da costruzione (ue) 305/2011 e di certificazione ambientale epd in accordo a iso 14025 - en 15804 e dovrà avere durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; alle en 10244 - classe a; alla uni en 10223-3 per test di resistenza a trazione; alla uni iso 17746 per test di resistenza a punzonamento. il filo dovrà essere ulteriormente ricoperto da un	RM.60.10.00.Sb025.0035.d	Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: rete; impiego: materassi; dimensione (x) [m] = 4 | dimensione (y) [m] = 3 | dimensione (z) [m] = 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5%
mu.06.450.0330	Tavolo da ping-pong in calcestruzzo. Il piano da gioco, resistente e bordato da profili smussati mm 50 x 10 in alluminio, è costruito in calcestruzzo vibrato, opportunamente armato e levigato, di colore verde e trattamento della superficie con resina sintetica. La linea di metà campo è contrassegnata da un profilo in alluminio largo mm 10 e sarà completo di rete in alluminio. Il tavolo da ping-pong è resistente agli agenti atmosferici ed al gelo. Il tavolo è rispondente alla norma UNI EN 15312. Dimensioni regolamentari della Federazione internazionale di tennis da tavolo (ITTF) 152,50x274x76 cm. Peso indicativo Kg 750-800.	RM.57.05.00.J0001.0000.-	Gioco tavolo ping-pong di conglomerato cementizio SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni regolamentari della federazione internazionale di tennis da tavolo (ittf)

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.450.0040.d	Gioco a molla utilizzo per una, due o quattro persone struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura: - figura/sagoma; - molla; - basamento; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: - il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato - il riferimento dell’attrezzatura e l’anno di fabbricazione - il segno del livello di base - il numero e la data della norma europea - la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l’attrezzaturaidem c.s. ...è destinata l’attrezzatura - versione mono/pluri sagoma in HPL per una persona	RM.57.05.00.Qb000.0000.a	Gioco a molla di legno artificiale generico; geometria/forma/aspetto: HPL; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)
mu.06.450.0040.e	Gioco a molla utilizzo per una, due o quattro persone struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura: - figura/sagoma; - molla; - basamento; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: - il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato - il riferimento dell’attrezzatura e l’anno di fabbricazione - il segno del livello di base - il numero e la data della norma europea - la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l’attrezzaturaidem c.s. ...è destinata l’attrezzatura - versione mono/pluri sagoma in HPL per due persone	RM.57.05.00.Qb000.0000.b	Gioco a molla di legno artificiale generico; geometria/forma/aspetto: HPL; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.450.0040.f	Gioco a molla utilizzo per una, due o quattro persone struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura: - figura/sagoma; - molla; - basamento; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: - il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato - il riferimento dell’attrezzatura e l’anno di fabbricazione - il segno del livello di base - il numero e la data della norma europea - la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l’attrezzaturaidem c.s. ...è destinata l’attrezzatura - versione mono/pluri sagoma in HPL per quattro persone	RM.57.05.00.Qb000.0000.c	Gioco a molla di legno artificiale generico; geometria/forma/aspetto: HPL; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)
mu.06.450.0015.a	Altalena con cestone, struttura conforme alla normativa UNI EN 1176 certificata TUV. Dotazione minima della struttura: - n. 4 montanti sez. min. 90 x 90 mm; - trave portante orizzontale in acciaio o in ferro zincato a caldo diam. min. 75 mm x 2,5 di spessore, altezza sotto trave cm 200; - n. 2 cardini in acciaio inox forgiato a caldo fissati alla trave superiore mediante apposito attacco, con sistema anti avvolgimento della catena; - n. 1 cestone nido diametro cm. 120 circa sorretto da 4 funi con anima in trefoli intrecciati di acciaio rivestito in fibre sintetiche; - rivestimento perimetrale del cesto in gomma antiurto, resistente agli agenti atmosferici e agli atti vandalici; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox antivandalo dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; sospensioni in acciaio inox con cuscinetti autolubrificanti. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: -il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato -il riferimento dell’attrezzatura e l’anno di	RM.57.05.00.Sa000.1250.-	Gioco altalena con cestone nido a stampo rotazionale di lega alluminio generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: struttura altalena certificata TUV; 4 montanti | 2 cardini | 1 cestone | 4 funi | rivestimento perimetrale | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.450.0015.b	Altalena con cestone, struttura conforme alla normativa UNI EN 1176 certificata TUV. Dotazione minima della struttura: - n. 4 montanti sez. min. 90 x 90 mm; - trave portante orizzontale in acciaio o in ferro zincato a caldo diam. min. 75 mm x 2,5 di spessore, altezza sotto trave cm 200; - n. 2 cardini in acciaio inox forgiato a caldo fissati alla trave superiore mediante apposito attacco, con sistema anti avvolgimento della catena; - n. 1 cestone nido diametro cm. 120 circa sorretto da 4 funi con anima in trefoli intrecciati di acciaio rivestito in fibre sintetiche; - rivestimento perimetrale del cesto in gomma antiurto, resistente agli agenti atmosferici e agli atti vandalici; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox antivandalo dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; sospensioni in acciaio inox con cuscinetti autolubrificanti. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: -il nome e l'indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato -il riferimento dell'attrezzatura e l'anno di	RM.57.05.00.Sa000.1000.-	Gioco altalena con cestone nido a rete di lega alluminio generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: struttura altalena certificata tuv; 4 montanti | 2 cardini | 1 cestone | 4 funi | rivestimento perimetrale | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)
mu.06.450.0020.c	Altalena doppia con due seggiolini a tavoletta, a gabbia o promiscui struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura: - montanti, qualora in legno, dotati di un sistema di ancoraggio al suolo tramite staffe/supporti in acciaio zincato; - traversa in acciaio zincato o in legno; - catena in acciaio zincato; - seggiolini in materiale plastico (gomma, poliuretano, polietilene) rinforzati, antiscivolo e urto-assorberti; - giunti di movimento in acciaio con cuscinetti a sfera; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo "antivandalo" dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l'indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato • il riferimento dell'attrezzatura e l'anno di	RM.57.05.00.Sa000.1500.-	Gioco altalena doppia di lega alluminio generico; finitura: verniciato; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: montanti | traversa | 2 sedili | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)
mc.03.350.0050.a	Fibre con sistema di pretensionamento:idem c.s. ...sistema di pretensionamento: - in carbonio	RM.30.10.10.Oa001.0000.b	Fibra di fibra sintetica di carbonio; spessore [mm] = 43 SPECIFICHE TECNICHE: con sistema di pretensionamento
mc.03.350.0050.b	Fibre con sistema di pretensionamento:idem c.s. ...sistema di pretensionamento: - in aramide	RM.30.10.10.Oa005.0000.b	Fibra di fibra sintetica di aramide; spessore [mm] = 44 SPECIFICHE TECNICHE: con sistema di pretensionamento

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.450.0050.c	Scivolo semplice - età di utilizzo: minimo 6 mesi struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura la cui tipologia dovrà essere in funzione della fascia di utilizzo: - un accesso/salita tipo scala a gradini e/o a pedane; - una uscita/discesa tipo scivolo lineare aperto; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato • il riferimento dell’attrezzatura e l’anno di fabbricazione • il segno del livello di base • il numero e la data della norma europea • la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l’attrezzaturaidem c.s. ...è destinata l’attrezzatura -	RM.57.05.00.Sa000.1750.-	Gioco scivolo semplice di lega alluminio generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 mesi; ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)
1f.mt.02.00.0005.a	gabbia da assemblare per gabbioni cilindrici, diametro 0,65 m, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10. la rete sarà tessuta con trafilato di acciaio di diametro pari a 2,70 mm galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) . la rete dovrà avere resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kn/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kn. - lunghezza 2 m specifiche tecniche: la rete è conforme: alle “linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione” (n.69/2013) e con la normativa uni en 10223-3; alle en 10244 - classe a; alla uni en 10223-3 per test di resistenza a trazione; alla uni iso 17746 per test di resistenza a punzonamento	RM.60.10.00.Sb025.0000.a	Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; geometria/forma/aspetto: rete; impiego: gabbioni cilindrici; diametro (ø) [m] = 0,65 | lunghezza [m] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: conforme a “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione” (n.69/2013)
1f.mt.02.00.0005.b	gabbia da assemblare per gabbioni cilindrici, diametro 0,65 m, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10. la rete sarà tessuta con trafilato di acciaio di diametro pari a 2,70 mm galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) . la rete dovrà avere resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kn/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kn. - lunghezza 3 m specifiche tecniche: la rete è conforme: alle “linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione” (n.69/2013) e con la normativa uni en 10223-3; alle en 10244 - classe a; alla uni en 10223-3 per test di resistenza a trazione; alla uni iso 17746 per test di resistenza a punzonamento	RM.60.10.00.Sb025.0000.b	Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; geometria/forma/aspetto: rete; impiego: gabbioni cilindrici; diametro (ø) [m] = 0,65 | lunghezza [m] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: conforme a “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione” (n.69/2013)

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.450.0050.d	Scivolo semplice - età di utilizzo: minimo 6 mesi struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura la cui tipologia dovrà essere in funzione della fascia di utilizzo: - un accesso/salita tipo scala a gradini e/o a pedane; - una uscita/discesa tipo scivolo lineare aperto; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato • il riferimento dell’attrezzatura e l’anno di fabbricazione • il segno del livello di base • il numero e la data della norma europea • la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l’attrezzaturaidem c.s. ...è destinata l’attrezzatura -	RM.57.05.00.Sa000.1755.-	Gioco scivolo semplice di lega alluminio generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 mesi; ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)
1f.mt.02.00.0010.a	gabbia da assemblare per gabbioni cilindrici,, diametro 0,65 m, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10. la rete sarà tessuta con trafilato di acciaio di diametro pari a 2,70 mm galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) e rivestimento polimerico 0,5 mm. la rete dovrà avere resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kn/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kn. - lunghezza 2 m specifiche tecniche: la rete è conforme: alle “linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione” (n.69/2013) e con la normativa uni en 10223-3; alle en 10244 - classe a; alla uni en 10223-3 per test di resistenza a trazione; alla uni iso 17746 per test di resistenza a punzonamento. il filo dovrà essere ulteriormente ricoperto da un rivestimento di materiale polimerico di colore grigio con spessore nominale 0,5 mm. il polimero del rivestimento protettivo avrà una temperatura di infragilimento inferiore a -30°c (test eseguito in accordo alla astm d746) ed alta resistenza all’abrasione (superiore ai 100.000	RM.60.10.00.Sb025.0005.a	Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: rete; impiego: gabbioni cilindrici; diametro (ø) [m] = 0,65 | lunghezza [m] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5%

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1f.mt.02.00.0010.b	gabbia da assemblare per gabbioni cilindrici, diametro 0,65 m , in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10. la rete sarà tessuta con trafilato di acciaio di diametro pari a 2,70 mm galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%)e rivestimento polimerico 0,5 mm. la rete dovrà avere resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kn/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kn. - lunghezza 3 m specifiche tecniche: la rete è conforme: alle “linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione” (n.69/2013) e con la normativa uni en 10223-3; alle en 10244 - classe a; alla uni en 10223-3 per test di resistenza a trazione; alla uni iso 17746 per test di resistenza a punzonamento	RM.60.10.00.Sb025.0005.b	Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: rete; impiego: gabbioni cilindrici; diametro (ø) [m] = 0,65 | lunghezza [m] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5%
mu.06.450.0170.i	Gioco complesso a una torre/modulo - età di utilizzo minimo 6 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura la cui tipologia dovrà essere in funzione della fascia di utilizzo: - una torre/modulo con relativi pianali, pavimenti, parapetti e pannelli di protezione; - un accesso/salita tipo scala a gradini, a pedane, a pioli, a doghe, in corda e/o tipo rampa con o senza fune e/o tipo parete d'arrampicata o arrampicata in rete; - una uscita/discesa tipo scivolo aperto; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato • il	RM.57.05.00.Sa000.0765.b	Gioco a una torre/modulo di lega alluminio generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1f.mt.02.01.0005._	gabbia da assemblare per gabbioni rettangolari, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8. la rete sarà tessuta con trafilato di acciaio di diametro pari a 2,70 mm galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) e rivestimento polimerico 0,5 mm. la rete dovrà avere resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kn/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kn. - per gabbione di altezza 1 m specifiche tecniche: la rete è conforme: alle “linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione” (n.69/2013) e con la normativa uni en 10223-3; alle en 10244 - classe a; alla uni en 10223-3 per test di resistenza a trazione; alla uni iso 17746 per test di resistenza a punzonamento. il filo dovrà essere ulteriormente ricoperto da un rivestimento di materiale polimerico di colore grigio con spessore nominale 0,5 mm. il polimero del rivestimento protettivo avrà una temperatura di infragilimento inferiore a -30°c (test eseguito in accordo alla astm d746) ed alta resistenza all’abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo	RM.60.10.00.Sb025.0010.a	Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: rete; impiego: gabbioni rettangolari; altezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5%
1f.mt.02.01.0010._	gabbia da assemblare per gabbioni rettangolari, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8. la rete sarà tessuta con trafilato di acciaio di diametro pari a 2,70 mm galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) e rivestimento polimerico 0,5 mm. la rete dovrà avere resistenza a trazione nominale non inferiore a 55 kn/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 78 kn. - per gabbione di altezza 1 m specifiche tecniche:la rete è conforme: alle “linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione” (n.69/2013) e con la normativa uni en 10223-3; il gabbione dovrà essere in possesso di marcatura ce, in conformità al regolamento prodotti da costruzione (ue) 305/2011 e di certificazione ambientale epd in accordo a iso 14025 - en 15804 e dovrà avere durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; alle en 10244 - classe a; alla uni en 10223-3 per test di resistenza a trazione; alla uni iso 17746 per test di resistenza a punzonamento. il filo dovrà essere ulteriormente ricoperto da un rivestimento di materiale polimerico di colore grigio con spessore nominale	RM.60.10.00.Sb025.0010.b	Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: rete; impiego: gabbioni rettangolari; altezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5%

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.450.0170.l	Gioco complesso a una torre/modulo - età di utilizzo minimo 6 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura la cui tipologia dovrà essere in funzione della fascia di utilizzo: - una torre/modulo con relativi pianali, pavimenti, parapetti e pannelli di protezione; - un accesso/salita tipo scala a gradini, a pedane, a pioli, a doghe, in corda e/o tipo rampa con o senza fune e/o tipo parete d'arrampicata o arrampicata in rete; - una uscita/discesa tipo scivolo aperto; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato • il	RM.57.05.00.Sa000.0765.c	Gioco a una torre/modulo di lega alluminio generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)
mu.06.450.0030.b	Gioco bilico/dondolo utilizzo per due, tre o quattro persone struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura: - trave/piano di bilancia in legno massello, lamellare, acciaio; - maniglie/sedute con o senza sagoma; - giunto di movimento con cuscinetti a sfera/sistema a molle - basamento; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: - il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato - il riferimento dell’attrezzatura e l’anno di fabbricazione - il segno del livello di base - il numero e la data della norma europea - la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l’attrezzaturaidem	RM.57.05.00.Sb003.1750.-	Gioco bilico/dondolo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: utilizzato per due/tre/quattro persone; ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1f.mt.02.01.0015._	gabbia da assemblare per gabbioni rettangolari, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10. la rete sarà tessuta con trafilato di acciaio di diametro pari a 2,70 mm galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) e rivestimento polimerico 0,5 mm. la rete dovrà avere resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kn/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kn. - per gabbione di altezza 1 m specifiche tecniche:la rete è conforme: alle “linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione” (n.69/2013) e con la normativa uni en 10223-3; il gabbione dovrà essere in possesso di marcatura ce, in conformità al regolamento prodotti da costruzione (ue) 305/2011 e di certificazione ambientale epd in accordo a iso 14025 - en 15804 e dovrà avere durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; alle en 10244 - classe a; alla uni en 10223-3 per test di resistenza a trazione; alla uni iso 17746 per test di resistenza a punzonamento. il filo dovrà essere ulteriormente ricoperto da un rivestimento di materiale polimerico di colore grigio con spessore nominale	RM.60.10.00.Sb025.0015.-	Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: rete; impiego: gabbioni rettangolari; altezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5%
mu.06.450.0130.i	Gioco complesso a una torre/modulo - età di utilizzo minimo 3 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura la cui tipologia dovrà essere in funzione della fascia di utilizzo: - una torre/modulo con relativi pianali, pavimenti, parapetti e pannelli di protezione; - un accesso/salita tipo scala a gradini, a pedane, a pioli, a doghe, in corda e/o tipo rampa con o senza fune e/o tipo parete d'arrampicata o arrampicata in rete; - una uscita/discesa tipo scivolo aperto; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato •	RM.57.05.00.Sa000.0760.a	Gioco a una torre/modulo di lega alluminio generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.450.0170.m	Gioco complesso a una torre/modulo - età di utilizzo minimo 6 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura la cui tipologia dovrà essere in funzione della fascia di utilizzo: - una torre/modulo con relativi pianali, pavimenti, parapetti e pannelli di protezione; - un accesso/salita tipo scala a gradini, a pedane, a pioli, a doghe, in corda e/o tipo rampa con o senza fune e/o tipo parete d'arrampicata o arrampicata in rete; - una uscita/discesa tipo scivolo aperto; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato • il	RM.57.05.00.Sa000.0770.-	Gioco a una torre/modulo di lega alluminio generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)
mu.06.450.0020.b	Altalena doppia con due seggiolini a tavoletta, a gabbia o promiscui struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura: - montanti, qualora in legno, dotati di un sistema di ancoraggio al suolo tramite staffe/supporti in acciaio zincato; - traversa in acciaio zincato o in legno; - catena in acciaio zincato; - seggiolini in materiale plastico (gomma, poliuretano, polietilene) rinforzati, antiscivolo e urto-assorberti; - giunti di movimento in acciaio con cuscinetti a sfera; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato • il riferimento dell’attrezzatura e l’anno di	RM.57.05.00.Sb003.1000.-	Gioco altalena doppia di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: montanti | traversa | 2 sedili | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1f.mt.02.01.0020._	gabbia da assemblare per gabbioni rettangolari, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10. la rete sarà tessuta con trafilato di acciaio di diametro pari a 2,70 mm galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) e rivestimento polimerico 0,5 mm. la rete dovrà avere resistenza a trazione nominale non inferiore a 60 kn/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 77 kn. - per gabbione di altezza 1 m specifiche tecniche:la rete è conforme: alle “linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione” (n.69/2013) e con la normativa uni en 10223-3; il gabbione dovrà essere in possesso di marcatura ce, in conformità al regolamento prodotti da costruzione (ue) 305/2011 e di certificazione ambientale epd in accordo a iso 14025 - en 15804 e dovrà avere durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; alle en 10244 - classe a; alla uni en 10223-3 per test di resistenza a trazione; alla uni iso 17746 per test di resistenza a punzonamento. il filo dovrà essere ulteriormente ricoperto da un rivestimento di materiale polimerico di colore grigio con spessore nominale	RM.60.10.00.Sb025.0020.-	Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: rete; impiego: gabbioni rettangolari; altezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5%
mu.06.450.0130.l	Gioco complesso a una torre/modulo - età di utilizzo minimo 3 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura la cui tipologia dovrà essere in funzione della fascia di utilizzo: - una torre/modulo con relativi pianali, pavimenti, parapetti e pannelli di protezione; - un accesso/salita tipo scala a gradini, a pedane, a pioli, a doghe, in corda e/o tipo rampa con o senza fune e/o tipo parete d'arrampicata o arrampicata in rete; - una uscita/discesa tipo scivolo aperto; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato • il	RM.57.05.00.Sa000.0765.a	Gioco a una torre/modulo di lega alluminio generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.450.0170.n	Gioco complesso a una torre/modulo - età di utilizzo minimo 6 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura la cui tipologia dovrà essere in funzione della fascia di utilizzo: - una torre/modulo con relativi pianali, pavimenti, parapetti e pannelli di protezione; - un accesso/salita tipo scala a gradini, a pedane, a pioli, a doghe, in corda e/o tipo rampa con o senza fune e/o tipo parete d'arrampicata o arrampicata in rete; - una uscita/discesa tipo scivolo aperto; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato • il	RM.57.05.00.Sa000.0775.-	Gioco a una torre/modulo di lega alluminio generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)
mu.06.450.0060.c	Scivolo semplice - età di utilizzo minimo 3 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo Dotazione minima della struttura la cui tipologia dovrà essere in funzione della fascia di utilizzo: - un accesso/salita tipo scala a gradini, a pedane, a pioli, a doghe, in corda o arrampicata in rete; - una uscita/discesa tipo scivolo aperto; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato • il riferimento dell’attrezzatura e l’anno di fabbricazione • il segno del livello di base • il numero e la data della norma europea • la fascia di utilizzo (età) alla	RM.57.05.00.Sb003.2000.-	Gioco scivolo semplice di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1f.mt.02.01.0025._	gabbia da assemblare per gabbioni rettangolari, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10. la rete sarà tessuta con trafilato di acciaio di diametro pari a 2,70 mm galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) e rivestimento polimerico 0,5 mm. la rete dovrà avere resistenza a trazione nominale non inferiore a 80 kn/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 93 kn. - per gabbione di altezza 1 m specifiche tecniche: la rete è conforme: alle “linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione” (n.69/2013) e con la normativa uni en 10223-3; il gabbione dovrà essere in possesso di marcatura ce, in conformità al regolamento prodotti da costruzione (ue) 305/2011 e di certificazione ambientale epd in accordo a iso 14025 - en 15804 e dovrà avere durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; alle en 10244 - classe a; alla uni en 10223-3 per test di resistenza a trazione; alla uni iso 17746 per test di resistenza a punzonamento. il filo dovrà essere ulteriormente ricoperto da un rivestimento di materiale polimerico di	RM.60.10.00.Sb025.0025.-	Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: rete; impiego: gabbioni rettangolari; altezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5%
mu.06.450.0170.h	Gioco complesso a una torre/modulo - età di utilizzo minimo 6 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura la cui tipologia dovrà essere in funzione della fascia di utilizzo: - una torre/modulo con relativi pianali, pavimenti, parapetti e pannelli di protezione; - un accesso/salita tipo scala a gradini, a pedane, a pioli, a doghe, in corda e/o tipo rampa con o senza fune e/o tipo parete d'arrampicata o arrampicata in rete; - una uscita/discesa tipo scivolo aperto; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato • il	RM.57.05.00.Sb003.0775.e	Gioco a una torre/modulo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.450.0320.a	Sabbiera completa di pannelli di copertura scorrevoli, interamente realizzata in legno lamellare di pino e/o massello, impregnato a pressione con sali di rame, ulteriormente trattato con vernici pigmentate per la protezione del legno dai raggi UVA. Interamente realizzata con elementi di sezione mm 14,5 x 14,5 disposti a formare n° 4 sponde e n° 4 sedute. Struttura e materiale conformi a norma UNI EN 1177. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l'indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato • il riferimento dell'attrezzatura e l'anno di fabbricazione • il segno del livello di base • il numero e la data della norma europea • la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l'attrezzatura Nelle dimensioni:idem c.s. ...destinata l'attrezzatura Nelle dimensioni: - 3,00 x 1,50	RM.57.05.00.Qa021.0000.a	Gioco sabbiera di legno naturale pino; finitura: vernici pigmentate; geometria/forma/aspetto: pannelli di copertura scorrevoli; dimensione (x) [m] = 3 | dimensione (y) [m] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: legno naturale generico lamellare impregnato a pressione con sali di rame | ulteriormente trattato con vernici pigmentate per la protezione del legno naturale generico dai raggi uva. i pannelli sono disposti a formare n° 4 sponde e n° 4 sedute
mu.06.450.0320.b	Sabbiera completa di pannelli di copertura scorrevoli, interamente realizzata in legno lamellare di pino e/o massello, impregnato a pressione con sali di rame, ulteriormente trattato con vernici pigmentate per la protezione del legno dai raggi UVA. Interamente realizzata con elementi di sezione mm 14,5 x 14,5 disposti a formare n° 4 sponde e n° 4 sedute. Struttura e materiale conformi a norma UNI EN 1177. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l'indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato • il riferimento dell'attrezzatura e l'anno di fabbricazione • il segno del livello di base • il numero e la data della norma europea • la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l'attrezzatura Nelle dimensioni:idem c.s. ...destinata l'attrezzatura Nelle dimensioni: - 4,00 x 2,00	RM.57.05.00.Qa021.0000.b	Gioco sabbiera di legno naturale pino; finitura: vernici pigmentate; geometria/forma/aspetto: pannelli di copertura scorrevoli; dimensione (x) [m] = 4 | dimensione (y) [m] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: legno naturale generico lamellare impregnato a pressione con sali di rame | ulteriormente trattato con vernici pigmentate per la protezione del legno naturale generico dai raggi uva. i pannelli sono disposti a formare n° 4 sponde e n° 4 sedute
mc.12.610.0030.e	Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti con dimensioni:idem c.s. ...pozzetti con dimensioni: - interno 80x80 cm, spess. cm 15, peso kg. 260	RM.85.10.05.J0001.0000.k	Chiusino di conglomerato cementizio; funzione: chiusura; impiego: pozzetti; luce interna (x) [cm] = 80 | luce interna (y) [cm] = 80 | spessore [cm] = 15; peso [kg] = 260 SPECIFICHE TECNICHE: completo di telaio
mc.12.610.0030.f	Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti con dimensioni:idem c.s. ...pozzetti con dimensioni: - interno 100x100 cm, spess. cm 15, peso kg. 413	RM.85.10.05.J0001.0000.l	Chiusino di conglomerato cementizio; funzione: chiusura; impiego: pozzetti; luce interna (x) [cm] = 100 | luce interna (y) [cm] = 100 | spessore [cm] = 15; peso [kg] = 413 SPECIFICHE TECNICHE: completo di telaio

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.450.0140.f	Gioco complesso a due torri/moduli - età di utilizzo minimo 3 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura la cui tipologia dovrà essere in funzione della fascia di utilizzo: - due torri/moduli con relativi pianali, pavimenti, parapetti e pannelli di protezione; - due accessi/salite tipo scala a gradini, a pedane, a pioli, a doghe, in corda e/o tipo rampa con o senza fune e/o tipo parete d'arrampicata o arrampicata in rete; - due uscite/discese tipo scivolo aperto; - un collegamento tra i moduli tipo ponte; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del	RM.57.05.00.Sb003.0020.a	Gioco a due torri/moduli di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)
mu.06.450.0180.e	Gioco complesso a due torri/moduli - età di utilizzo minimo 6 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura la cui tipologia dovrà essere in funzione della fascia di utilizzo: - due torri/moduli con relativi pianali, pavimenti, parapetti e pannelli di protezione; - due accessi/salite tipo scala a gradini, a pedane, a pioli, a doghe, in corda e/o tipo rampa con o senza fune e/o tipo parete d'arrampicata o arrampicata in rete; - due uscite/discese tipo scivolo aperto; - un collegamento tra i moduli tipo ponte/parete; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del	RM.57.05.00.Sb003.0065.b	Gioco a due torri/moduli di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.450.0320.c	Sabbiera completa di pannelli di copertura scorrevoli, interamente realizzata in legno lamellare di pino e/o massello, impregnato a pressione con sali di rame, ulteriormente trattato con vernici pigmentate per la protezione del legno dai raggi UVA. Interamente realizzata con elementi di sezione mm 14,5 x 14,5 disposti a formare n° 4 sponde e n° 4 sedute. Struttura e materiale conformi a norma UNI EN 1177. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l'indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato • il riferimento dell'attrezzatura e l'anno di fabbricazione • il segno del livello di base • il numero e la data della norma europea • la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l'attrezzatura Nelle dimensioni:idem c.s. ...destinata l'attrezzatura Nelle dimensioni: - 8,00 x 2,00	RM.57.05.00.Qa021.0000.c	Gioco sabbiera di legno naturale pino; finitura: vernici pigmentate; geometria/forma/aspetto: pannelli di copertura scorrevoli; dimensione (x) [m] = 8 | dimensione (y) [m] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: legno naturale generico lamellare impregnato a pressione con sali di rame | ulteriormente trattato con vernici pigmentate per la protezione del legno naturale generico dai raggi UVA; pannelli disposti a formare n° 4 sponde e n° 4 sedute
mc.12.610.0030.g	Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti con dimensioni:idem c.s. ...pozzetti con dimensioni: - interno 100x120 cm, spess. cm 15, peso kg. 560	RM.85.10.05.J0001.0000.m	Chiusino di conglomerato cementizio; funzione: chiusura; impiego: pozzetti; luce interna (x) [cm] = 100 | luce interna (y) [cm] = 120 | spessore [cm] = 15; peso [kg] = 560 SPECIFICHE TECNICHE: completo di telaio
mc.12.610.0030.h	Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti con dimensioni:idem c.s. ...pozzetti con dimensioni: - DN 100 cm, h < 20 cm	RM.85.10.05.J0001.0000.a	Chiusino di conglomerato cementizio; funzione: chiusura; impiego: pozzetti; diametro nominale [cm] = 100 | altezza [cm] < 20 SPECIFICHE TECNICHE: completo di telaio
mc.24.050.0010.a	Detergente a base di acidi minerali e tensioattivi:idem c.s. ...minerali e tensioattivi: - a base di acidi minerali e tensioattivi, per supporti di qualunque natura e su pietre dure non lucide	RM.36.10.00.Ba018.0010.-	Detergente tensioattivo di composto chimico acido minerale; impiego: supporto generico | pietre dure non lucide SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.24.050.0010.b	Detergente a base di acidi minerali e tensioattivi:Detergente a base di acidi minerali e tensioattivi: - a base di acidi minerali e tensioattivi, per marmi e pietre lucide, clinker	RM.36.10.00.Ba018.0005.-	Detergente tensioattivo di composto chimico acido minerale; impiego: pietre lucide | marmi lucidi | clinker SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.24.050.0010.c	Detergente a base di acidi minerali e tensioattivi:Detergente a base di acidi minerali e tensioattivi: - a base E.D.T.A. bicarbonato di ammonio, sostanze alcaline	RM.36.10.00.Ba018.0000.-	Detergente tensioattivo di composto chimico acido minerale SPECIFICHE TECNICHE: a base e.d.t.a. bicarbonato di ammonio | sostanze alcaline
mc.12.610.0030.i	Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti con dimensioni:idem c.s. ...pozzetti con dimensioni: - DN 125 cm, h < 20 cm	RM.85.10.05.J0001.0000.c	Chiusino di conglomerato cementizio; funzione: chiusura; impiego: pozzetti; diametro nominale [cm] = 125 | altezza [cm] < 20 SPECIFICHE TECNICHE: completo di telaio
mc.12.610.0030.j	Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti con dimensioni:idem c.s. ...pozzetti con dimensioni: - DN 100 cm, h = 20 cm	RM.85.10.05.J0001.0000.b	Chiusino di conglomerato cementizio; funzione: chiusura; impiego: pozzetti; diametro nominale [cm] = 100 | altezza [cm] > 20 SPECIFICHE TECNICHE: completo di telaio

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.450.0140.g	Gioco complesso a due torri/moduli - età di utilizzo minimo 3 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura la cui tipologia dovrà essere in funzione della fascia di utilizzo: - due torri/moduli con relativi pianali, pavimenti, parapetti e pannelli di protezione; - due accessi/salite tipo scala a gradini, a pedane, a pioli, a doghe, in corda e/o tipo rampa con o senza fune e/o tipo parete d'arrampicata o arrampicata in rete; - due uscite/discese tipo scivolo aperto; - un collegamento tra i moduli tipo ponte; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del	RM.57.05.00.Sb003.0030.a	Gioco a due torri/moduli di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)
mu.06.450.0180.f	Gioco complesso a due torri/moduli - età di utilizzo minimo 6 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura la cui tipologia dovrà essere in funzione della fascia di utilizzo: - due torri/moduli con relativi pianali, pavimenti, parapetti e pannelli di protezione; - due accessi/salite tipo scala a gradini, a pedane, a pioli, a doghe, in corda e/o tipo rampa con o senza fune e/o tipo parete d'arrampicata o arrampicata in rete; - due uscite/discese tipo scivolo aperto; - un collegamento tra i moduli tipo ponte/parete; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del	RM.57.05.00.Sb003.0065.d	Gioco a due torri/moduli di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)
mc.24.190.0020.a	Detergenti e solventi per eliminazione dei graffiti:idem c.s. ...eliminazione dei graffiti: - a base di solventi e tensioattivi	RM.36.10.00.Ba019.0000.-	Detergente tensioattivo di composto chimico solvente; funzione: eliminazione graffiti; impiego: superfici generiche SPECIFICHE TECNICHE: a base di solventi e tensioattivi
mc.24.190.0020.b	Detergenti e solventi per eliminazione dei graffiti:idem c.s. ...eliminazione dei graffiti: - a base di sostanze organiche florurate per l'eliminazione di graffiti da superfici già trattate con prodotto antiscritte	RM.36.10.00.Ba013.0000.-	Detergente di composto chimico florurato; funzione: eliminazione graffiti; impiego: superfici generiche SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già trattate con prodotti antiscritte
mc.12.610.0030.k	Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti con dimensioni:idem c.s. ...pozzetti con dimensioni: - DN 125 cm, h = 20 cm	RM.85.10.05.J0001.0000.d	Chiusino di conglomerato cementizio; funzione: chiusura; impiego: pozzetti; diametro nominale [cm] = 125 | altezza [cm] > 20 SPECIFICHE TECNICHE: completo di telaio

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.610.0030.l	Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti con dimensioni:idem c.s. ...pozzetti con dimensioni: - DN 150 cm, h = 20 cm	RM.85.10.05.J0001.0000.e	Chiusino di conglomerato cementizio; funzione: chiusura; impiego: pozzetti; diametro nominale [cm] = 150 | altezza [cm] > 20 SPECIFICHE TECNICHE: completo di telaio
mc.24.050.0030	Miscela,per pulizia di superfici verticali ed orizzontali, composta da bicarbinato di sodio e carbonato di calcio e magnesio.	RM.36.10.00.Ba005.0000.-	Detergente di composto chimico bicarbonato di sodio; funzione: pulizia; impiego: superfici generiche SPECIFICHE TECNICHE: per superfici verticali e orizzontali | miscela di bicarbonato di sodio |
mc.25.100.0070	Sali inorganici a base d'ammonio	RM.36.10.00.Ba014.0250.-	Detergente sale di composto chimico ammonio SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.25.100.0090	Ammoniaca	RM.36.10.00.Ba014.0000.-	Detergente ammoniaca di composto chimico ammonio SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.610.0030.m	Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti con dimensioni:idem c.s. ...pozzetti con dimensioni: - DN 200 cm, h = 20 cm	RM.85.10.05.J0001.0000.f	Chiusino di conglomerato cementizio; funzione: chiusura; impiego: pozzetti; diametro nominale [cm] = 200 | altezza [cm] > 20 SPECIFICHE TECNICHE: completo di telaio
mu.06.450.0090.b	Gioco complesso a una torre/modulo - età di utilizzo minimo 6 mesi struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura la cui tipologia dovrà essere in funzione della fascia di utilizzo: - una torre/modulo con relativi pianali, pavimenti, parapetti e pannelli di protezione; - un accesso/salita tipo scala a gradini e/o a pedane; - una uscita/discesa tipo scivolo lineare aperto; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato • il riferimento dell’attrezzatura e l’anno di fabbricazione • il segno del livello di base • il numero e la data della norma	RM.57.05.00.Sb003.0750.-	Gioco a una torre/modulo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 mesi; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.450.0180.g	Gioco complesso a due torri/moduli - età di utilizzo minimo 6 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura la cui tipologia dovrà essere in funzione della fascia di utilizzo: - due torri/moduli con relativi pianali, pavimenti, parapetti e pannelli di protezione; - due accessi/salite tipo scala a gradini, a pedane, a pioli, a doghe, in corda e/o tipo rampa con o senza fune e/o tipo parete d'arrampicata o arrampicata in rete; - due uscite/discese tipo scivolo aperto; - un collegamento tra i moduli tipo ponte/parete; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del	RM.57.05.00.Sb003.0065.f	Gioco a due torri/moduli di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)
mc.25.100.0100	Acetone	RM.36.10.00.Ba029.0000.-	Detergente acetone di composto chimico acido acetoacetico SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.25.100.0110	Alcool etilico denaturato	RM.36.10.00.Ba030.0000.-	Detergente alcool etilico denaturato di composto chimico etanolo SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.25.100.0170	Acqua demineralizzata	RM.36.10.00.Ba031.0000.-	Detergente acqua demineralizzata di composto chimico demineralizzato SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.24.100.0030	Liquido antimuffa detergente e igienizzante (p.s. 1,01 kg/l, resa (0,17-0,13 l/m²) per evitare il deterioramento da umidità dei muri	RM.36.10.00.Ba000.0000.-	Detergente di composto chimico generico; geometria/forma/aspetto: liquido; funzione: antimuffa | igienizzante; impiego: murature; peso specifico [kg/l] = 1,01 SPECIFICHE TECNICHE: per evitare il deterioramento da umidità dei muri
mc.13.050.0030	Emulsione bituminosa in pasta per impermeabilizzazione a freddo	RM.00.10.20.F0000.0255.-	Emulsione di bitume generico; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: impermeabilizzante SPECIFICHE TECNICHE: per impermeabilizzazione a freddo

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.450.0100.b	Gioco complesso a due torri/moduli - età di utilizzo minimo 6 mesi struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura la cui tipologia dovrà essere in funzione della fascia di utilizzo: - due torri/moduli con relativi pianali, pavimenti, parapetti e pannelli di protezione; - due accessi/salite tipo scala a gradini e/o a pedane; - due uscite/discese tipo scivolo lineare aperto; - un collegamento tra i moduli tipo ponte fisso; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato • il riferimento dell’attrezzatura e l’anno di fabbricazione • il segno del livello di	RM.57.05.00.Sb003.0000.-	Gioco a due torri/moduli di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 mesi; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)
mu.06.450.0140.h	Gioco complesso a due torri/moduli - età di utilizzo minimo 3 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura la cui tipologia dovrà essere in funzione della fascia di utilizzo: - due torri/moduli con relativi pianali, pavimenti, parapetti e pannelli di protezione; - due accessi/salite tipo scala a gradini, a pedane, a pioli, a doghe, in corda e/o tipo rampa con o senza fune e/o tipo parete d'arrampicata o arrampicata in rete; - due uscite/discese tipo scivolo aperto; - un collegamento tra i moduli tipo ponte; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del	RM.57.05.00.Sb003.0050.a	Gioco a due torri/moduli di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)
mc.13.050.0060	Emulsione bituminosa impermeabilizzante a base di bitumi, cariche a granulometria fine, additivi	RM.00.10.20.F0000.0250.-	Emulsione di bitume generico; funzione: impermeabilizzante SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.04.010.0010	Emulsione bituminosa al 55% di bitume.	RM.00.10.20.F0000.0260.-	Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 55% di bitume
mu.04.010.0015	Emulsione bituminosa cationica al 60-65% di bitume, modificata con lattice, ai sensi della UNI EN 13808:2013	RM.00.10.20.F0000.0000.-	Emulsione cationica di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: 60-65% di bitume; modificata con lattice

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.450.0015.c	Altalena con cestone, struttura conforme alla normativa UNI EN 1176 certificata TUV. Dotazione minima della struttura: - n. 4 montanti sez. min. 90 x 90 mm; - trave portante orizzontale in acciaio o in ferro zincato a caldo diam. min. 75 mm x 2,5 di spessore, altezza sotto trave cm 200; - n. 2 cardini in acciaio inox forgiato a caldo fissati alla trave superiore mediante apposito attacco, con sistema anti avvolgimento della catena; - n. 1 cestone nido diametro cm. 120 circa sorretto da 4 funi con anima in trefoli intrecciati di acciaio rivestito in fibre sintetiche; - rivestimento perimetrale del cesto in gomma antiurto, resistente agli agenti atmosferici e agli atti vandalici; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox antivandalo dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; sospensioni in acciaio inox con cuscinetti autolubrificanti. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: -il nome e l'indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato -il riferimento dell'attrezzatura e l'anno di	RM.57.05.00.Qa000.1250.-	Gioco altalena con cestone nido a stampo rotazionale di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: struttura altalena certificata tuv; 4 montanti | 2 cardini | 1 cestone | 4 funi | rivestimento perimetrale | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)
mu.06.450.0110.b	Gioco complesso a tre torri/moduli - età di utilizzo minimo 6 mesi struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura la cui tipologia dovrà essere in funzione della fascia di utilizzo: - tre torri/moduli con relativi pianali, pavimenti, parapetti e pannelli di protezione; - tre accessi/salite tipo scala a gradini e/o a pedane; - due uscite/discese tipo scivolo lineare aperto; - due collegamenti tra i moduli tipo ponte fisso; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo "antivandalo" dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l'indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato • il riferimento dell'attrezzatura e l'anno di fabbricazione • il segno del livello di	RM.57.05.00.Sb003.0250.-	Gioco a tre torri/moduli di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 mesi; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamenti | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.450.0180.h	Gioco complesso a due torri/moduli - età di utilizzo minimo 6 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura la cui tipologia dovrà essere in funzione della fascia di utilizzo: - due torri/moduli con relativi pianali, pavimenti, parapetti e pannelli di protezione; - due accessi/salite tipo scala a gradini, a pedane, a pioli, a doghe, in corda e/o tipo rampa con o senza fune e/o tipo parete d'arrampicata o arrampicata in rete; - due uscite/discese tipo scivolo aperto; - un collegamento tra i moduli tipo ponte/parete; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del	RM.57.05.00.Sb003.0065.j	Gioco a due torri/moduli di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)
mu.06.450.0050.b	Scivolo semplice - età di utilizzo: minimo 6 mesi struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura la cui tipologia dovrà essere in funzione della fascia di utilizzo: - un accesso/salita tipo scala a gradini e/o a pedane; - una uscita/discesa tipo scivolo lineare aperto; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato • il riferimento dell’attrezzatura e l’anno di fabbricazione • il segno del livello di base • il numero e la data della norma europea • la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l’attrezzaturaidem c.s. ...è destinata l’attrezzatura -	RM.57.05.00.Qa000.2005.-	Gioco scivolo semplice di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 mesi; ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.450.0015.d	Altalena con cestone, struttura conforme alla normativa UNI EN 1176 certificata TUV. Dotazione minima della struttura: - n. 4 montanti sez. min. 90 x 90 mm; - trave portante orizzontale in acciaio o in ferro zincato a caldo diam. min. 75 mm x 2,5 di spessore, altezza sotto trave cm 200; - n. 2 cardini in acciaio inox forgiato a caldo fissati alla trave superiore mediante apposito attacco, con sistema anti avvolgimento della catena; - n. 1 cestone nido diametro cm. 120 circa sorretto da 4 funi con anima in trefoli intrecciati di acciaio rivestito in fibre sintetiche; - rivestimento perimetrale del cesto in gomma antiurto, resistente agli agenti atmosferici e agli atti vandalici; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox antivandalo dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; sospensioni in acciaio inox con cuscinetti autolubrificanti. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: -il nome e l'indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato -il riferimento dell'attrezzatura e l'anno di	RM.57.05.00.Qa000.1000.-	Gioco altalena con cestone nido a rete di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: struttura altalena certificata TUV; 4 montanti | 2 cardini | 1 cestone | 4 funi | rivestimento perimetrale | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)
mu.06.450.0130.e	Gioco complesso a una torre/modulo - età di utilizzo minimo 3 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura la cui tipologia dovrà essere in funzione della fascia di utilizzo: - una torre/modulo con relativi pianali, pavimenti, parapetti e pannelli di protezione; - un accesso/salita tipo scala a gradini, a pedane, a pioli, a doghe, in corda e/o tipo rampa con o senza fune e/o tipo parete d'arrampicata o arrampicata in rete; - una uscita/discesa tipo scivolo aperto; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo "antivandalo" dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l'indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato • il	RM.57.05.00.Sb003.0760.a	Gioco a una torre/modulo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.450.0150.g	Gioco complesso a tre torri/moduli - età di utilizzo minimo 3 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura la cui tipologia dovrà essere in funzione della fascia di utilizzo: - tre torri/moduli con relativi pianali, pavimenti, parapetti e pannelli di protezione; - tre accessi/salite tipo scala a gradini, a pedane, a pioli, a doghe, in corda e/o tipo rampa con o senza fune e/o tipo parete d'arrampicata o arrampicata in rete; - due uscite/discese tipo scivolo aperto; - due collegamenti tra i moduli tipo ponte; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del	RM.57.05.00.Sb003.0260.a	Gioco a tre torri/moduli di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)
mu.06.450.0030.a	Gioco bilico/dondolo utilizzo per due, tre o quattro persone struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura: - trave/piano di bilancia in legno massello, lamellare, acciaio; - maniglie/sedute con o senza sagoma; - giunto di movimento con cuscinetti a sfera/sistema a molle - basamento; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: - il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato - il riferimento dell’attrezzatura e l’anno di fabbricazione - il segno del livello di base - il numero e la data della norma europea - la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l’attrezzaturaidem	RM.57.05.00.Qa000.1750.-	Gioco bilico/dondolo di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: utilizzato per due/tre/quattro persone; ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.450.0040.a	Gioco a molla utilizzo per una, due o quattro persone struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura: - figura/sagoma; - molla; - basamento; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: - il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato - il riferimento dell’attrezzatura e l’anno di fabbricazione - il segno del livello di base - il numero e la data della norma europea - la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l’attrezzaturaidem c.s. ...è destinata l’attrezzatura - versione mono sagoma in legno lamellare per una persona	RM.57.05.00.Qa000.0250.-	Gioco a molla di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: per una persona; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)
mu.06.450.0130.f	Gioco complesso a una torre/modulo - età di utilizzo minimo 3 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura la cui tipologia dovrà essere in funzione della fascia di utilizzo: - una torre/modulo con relativi pianali, pavimenti, parapetti e pannelli di protezione; - un accesso/salita tipo scala a gradini, a pedane, a pioli, a doghe, in corda e/o tipo rampa con o senza fune e/o tipo parete d'arrampicata o arrampicata in rete; - una uscita/discesa tipo scivolo aperto; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato • il	RM.57.05.00.Sb003.0765.a	Gioco a una torre/modulo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.450.0060.a	Scivolo semplice - età di utilizzo minimo 3 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo Dotazione minima della struttura la cui tipologia dovrà essere in funzione della fascia di utilizzo: - un accesso/salita tipo scala a gradini, a pedane, a pioli, a doghe, in corda o arrampicata in rete; - una uscita/discesa tipo scivolo aperto; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato • il riferimento dell’attrezzatura e l’anno di fabbricazione • il segno del livello di base • il numero e la data della norma europea • la fascia di utilizzo (età) alla	RM.57.05.00.Qa000.2010.a	Gioco scivolo semplice di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; struttura | scala a gradini/pedane | scivolo di discesa/uscita | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)
mu.06.450.0130.g	Gioco complesso a una torre/modulo - età di utilizzo minimo 3 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura la cui tipologia dovrà essere in funzione della fascia di utilizzo: - una torre/modulo con relativi pianali, pavimenti, parapetti e pannelli di protezione; - un accesso/salita tipo scala a gradini, a pedane, a pioli, a doghe, in corda e/o tipo rampa con o senza fune e/o tipo parete d'arrampicata o arrampicata in rete; - una uscita/discesa tipo scivolo aperto; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato • il	RM.57.05.00.Sb003.0770.a	Gioco a una torre/modulo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.450.0190.g	Gioco complesso a tre torri/moduli - età di utilizzo minimo 6 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima la cui tipologia dovrà essere in funzione della fascia di utilizzo: - tre torri/moduli con relativi pianali, pavimenti, parapetti e pannelli di protezione; - tre accessi/salite tipo scala a gradini, a pedane, a pioli, a doghe, in corda e/o tipo rampa con o senza fune e/o tipo parete d'arrampicata o arrampicata in rete; - due uscite/discese tipo scivolo aperto; - due collegamenti tra i moduli tipo ponte/parete; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato • il	RM.57.05.00.Sb003.0275.b	Gioco a tre torri/moduli di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)
mu.06.450.0020.a	Altalena doppia con due seggiolini a tavoletta, a gabbia o promiscui struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura: - montanti, qualora in legno, dotati di un sistema di ancoraggio al suolo tramite staffe/supporti in acciaio zincato; - traversa in acciaio zincato o in legno; - catena in acciaio zincato; - seggiolini in materiale plastico (gomma, poliuretano, polietilene) rinforzati, antiscivolo e urto-assorberti; - giunti di movimento in acciaio con cuscinetti a sfera; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato • il riferimento dell’attrezzatura e l’anno di	RM.57.05.00.Qa000.1500.-	Gioco altalena doppia di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: montanti | traversa | 2 sedili | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.450.0130.h	Gioco complesso a una torre/modulo - età di utilizzo minimo 3 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura la cui tipologia dovrà essere in funzione della fascia di utilizzo: - una torre/modulo con relativi pianali, pavimenti, parapetti e pannelli di protezione; - un accesso/salita tipo scala a gradini, a pedane, a pioli, a doghe, in corda e/o tipo rampa con o senza fune e/o tipo parete d'arrampicata o arrampicata in rete; - una uscita/discesa tipo scivolo aperto; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato • il	RM.57.05.00.Sb003.0775.a	Gioco a una torre/modulo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)
mu.06.450.0170.e	Gioco complesso a una torre/modulo - età di utilizzo minimo 6 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura la cui tipologia dovrà essere in funzione della fascia di utilizzo: - una torre/modulo con relativi pianali, pavimenti, parapetti e pannelli di protezione; - un accesso/salita tipo scala a gradini, a pedane, a pioli, a doghe, in corda e/o tipo rampa con o senza fune e/o tipo parete d'arrampicata o arrampicata in rete; - una uscita/discesa tipo scivolo aperto; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato • il	RM.57.05.00.Sb003.0775.b	Gioco a una torre/modulo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.450.0050.a	Scivolo semplice - età di utilizzo: minimo 6 mesi struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura la cui tipologia dovrà essere in funzione della fascia di utilizzo: - un accesso/salita tipo scala a gradini e/o a pedane; - una uscita/discesa tipo scivolo lineare aperto; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato • il riferimento dell’attrezzatura e l’anno di fabbricazione • il segno del livello di base • il numero e la data della norma europea • la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l’attrezzaturaidem c.s. ...è destinata l’attrezzatura -	RM.57.05.00.Qa000.2000.-	Gioco scivolo semplice di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 mesi; ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)
mu.06.450.0140.e	Gioco complesso a due torri/moduli - età di utilizzo minimo 3 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura la cui tipologia dovrà essere in funzione della fascia di utilizzo: - due torri/moduli con relativi pianali, pavimenti, parapetti e pannelli di protezione; - due accessi/salite tipo scala a gradini, a pedane, a pioli, a doghe, in corda e/o tipo rampa con o senza fune e/o tipo parete d'arrampicata o arrampicata in rete; - due uscite/discese tipo scivolo aperto; - un collegamento tra i moduli tipo ponte; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del	RM.57.05.00.Sb003.0010.a	Gioco a due torri/moduli di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.450.0170.f	Gioco complesso a una torre/modulo - età di utilizzo minimo 6 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura la cui tipologia dovrà essere in funzione della fascia di utilizzo: - una torre/modulo con relativi pianali, pavimenti, parapetti e pannelli di protezione; - un accesso/salita tipo scala a gradini, a pedane, a pioli, a doghe, in corda e/o tipo rampa con o senza fune e/o tipo parete d'arrampicata o arrampicata in rete; - una uscita/discesa tipo scivolo aperto; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato • il	RM.57.05.00.Sb003.0775.c	Gioco a una torre/modulo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)
mu.06.450.0250	Tavolo da gioco sabbia con vasca con coperchio h 43, costituito da: - piano realizzato in multistrato di betulla da 30 cm, verniciatura realizzata con vernici speciali poliuretaniche a due componenti per esterno priva di piombo cromo e cadmio, garantita 10 anni contro gli agenti atmosferici; - vasca in ABS antiurto; - gambe tavolo in legno ø 80 mm; - completo di coperchio; dimensioni: lunghezza:cm.150, larghezza: cm.80, altezza:cm.43. età di utilizzo da tre a undici anni. Conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato • il riferimento dell’attrezzatura e l’anno di fabbricazione • il segno del livello di base • il numero e la data della norma europea • la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l’attrezzatura	RM.57.05.00.Qa010.0000.-	Gioco tavolo di legno naturale betulla SPECIFICHE TECNICHE: la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l’attrezzatura dai 3 a 11

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.450.0060.b	Scivolo semplice - età di utilizzo minimo 3 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo Dotazione minima della struttura la cui tipologia dovrà essere in funzione della fascia di utilizzo: - un accesso/salita tipo scala a gradini, a pedane, a pioli, a doghe, in corda o arrampicata in rete; - una uscita/discesa tipo scivolo aperto; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato • il riferimento dell’attrezzatura e l’anno di fabbricazione • il segno del livello di base • il numero e la data della norma europea • la fascia di utilizzo (età) alla	RM.57.05.00.Qa000.2015.a	Gioco scivolo semplice di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)
mu.06.450.0170.g	Gioco complesso a una torre/modulo - età di utilizzo minimo 6 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura la cui tipologia dovrà essere in funzione della fascia di utilizzo: - una torre/modulo con relativi pianali, pavimenti, parapetti e pannelli di protezione; - un accesso/salita tipo scala a gradini, a pedane, a pioli, a doghe, in corda e/o tipo rampa con o senza fune e/o tipo parete d'arrampicata o arrampicata in rete; - una uscita/discesa tipo scivolo aperto; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato • il	RM.57.05.00.Sb003.0775.d	Gioco a una torre/modulo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)
MU.04.180.0090.b	Griglie per canalette in ghisa sferoidale, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, complete di telaio in acciaio saldato, classe C250, con bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica, lunghezza 750 mm, spessore griglia 30 mm:idem c.s. ...griglia 30 mm: - larghezza 250 mm, luce 200 mm	RM.87.15.05.Sb031.0000.d_CAM	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 750 | larghezza [mm] = 250 | spessore [mm] = 30 | luce [mm] = 200; carico di rottura [classe] = C250. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio in acciaio saldato; bloccaggio elementi a mezzo di barra elastica

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.450.0040.g	Gioco a molla utilizzo per una, due o quattro persone struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura: - figura/sagoma; - molla; - basamento; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: - il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato - il riferimento dell’attrezzatura e l’anno di fabbricazione - il segno del livello di base - il numero e la data della norma europea - la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l’attrezzaturaidem c.s. ...è destinata l’attrezzatura - versione mono/pluri sagoma in multistrato per una persona	RM.57.05.00.Za000.0000.-	Gioco a molla di materiale generico; geometria/forma/aspetto: per una persona; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)
mu.06.450.0040.h	Gioco a molla utilizzo per una, due o quattro persone struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura: - figura/sagoma; - molla; - basamento; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: - il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato - il riferimento dell’attrezzatura e l’anno di fabbricazione - il segno del livello di base - il numero e la data della norma europea - la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l’attrezzaturaidem c.s. ...è destinata l’attrezzatura - versione mono/pluri sagoma in multistrato per due persone	RM.57.05.00.Za000.0005.-	Gioco a molla di materiale generico; geometria/forma/aspetto: per due persone; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)
MU.06.200.0220.a	Griglia di ghisa sferoidale circolare a 8 elementi, comprensivo di una mano di vernice protettiva color ghisa:idem c.s. ...protettiva color ghisa: - Ø interno 500 mm; Ø esterno 1000 mm	RM.62.10.05.Sb031.0005.a	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: circolare; diametro interno (Øi) [mm] = 500 | diametro esterno (Øe) [mm] = 1000 SPECIFICHE TECNICHE: griglia a 8 elementi; vernice protettiva color ghisa
MU.06.200.0220.b	Griglia di ghisa sferoidale circolare a 8 elementi, comprensivo di una mano di vernice protettiva color ghisa:idem c.s. ...protettiva color ghisa: - Ø interno 500 mm; Ø esterno 1200 mm	RM.62.10.05.Sb031.0005.b	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: circolare; diametro interno (Øi) [mm] = 500 | diametro esterno (Øe) [mm] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: griglia a 8 elementi; vernice protettiva color ghisa
MC.22.060.0010.a	Grigliato di tipo pressato in acciaio zincato a caldo, in pannelli bordati, con piatti portanti:idem c.s. ...con piatti portanti: - spessore 2 mm	RM.34.10.40.Sb003.0005.a	Griglia di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: bordati | pressato; spessore [mm] = 2. Incluso: piatti portanti SPECIFICHE TECNICHE: grigliato in acciaio zincato a caldo

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.22.060.0010.b	Grigliato di tipo pressato in acciaio zincato a caldo, in pannelli bordati, con piatti portanti:idem c.s. ...con piatti portanti: - spessore 3 mm	RM.34.10.40.Sb003.0005.b	Griglia di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: bordati | pressato; spessore [mm] = 3. Incluso: piatti portanti SPECIFICHE TECNICHE: grigliato in acciaio zincato a caldo
mu.06.450.0040.i	Gioco a molla utilizzo per una, due o quattro persone struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura: - figura/sagoma; - molla; - basamento; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: - il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato - il riferimento dell’attrezzatura e l’anno di fabbricazione - il segno del livello di base - il numero e la data della norma europea - la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l’attrezzaturaidem c.s. ...è destinata l’attrezzatura - versione mono/pluri sagoma in multistrato per quattro persone	RM.57.05.00.Za000.0010.-	Gioco a molla di materiale generico; geometria/forma/aspetto: per quattro persone; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)
mu.06.450.0150.h	Gioco complesso a tre torri/moduli - età di utilizzo minimo 3 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura la cui tipologia dovrà essere in funzione della fascia di utilizzo: - tre torri/moduli con relativi pianali, pavimenti, parapetti e pannelli di protezione; - tre accessi/salite tipo scala a gradini, a pedane, a pioli, a doghe, in corda e/o tipo rampa con o senza fune e/o tipo parete d'arrampicata o arrampicata in rete; - due uscite/discese tipo scivolo aperto; - due collegamenti tra i moduli tipo ponte; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del	RM.57.05.00.Za000.0250.a	Gioco a tre torri/moduli di materiale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)
MU.06.200.0220.c	Griglia di ghisa sferoidale circolare a 8 elementi, comprensivo di una mano di vernice protettiva color ghisa:idem c.s. ...protettiva color ghisa: - Ø interno 600 mm; Ø esterno 2000 mm	RM.62.10.05.Sb031.0005.c	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: circolare; diametro interno (Øi) [mm] = 600 | diametro esterno (Øe) [mm] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: griglia a 8 elementi; vernice protettiva color ghisa

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MU.06.200.0230.a	Griglia di ghisa sferoidale quadrata a 4-8-12 elementi componibili, comprensivo di una mano di vernice protettiva color ghisa, con telaio in ferro:idem c.s. ...telaio in ferro: - dimensioni esterne mm. 1800 x 1800 - un foro interno Ø 1000 mm	RM.62.10.05.Sb031.0000.a	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrate; dimensione esterna (x) [mm] = 1800 | dimensione esterna (y) [mm] = 1800 | diametro interno (Ø) [mm] = 1000. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: griglia a 4-8-12 elementi componibili; vernice protettiva color ghisa; telaio in ferro
MC.09.080.0010.a	Griglie di ventilazione naturale o griglie di transito, costituite da telaio in materiale incombustibile con all'interno lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente, con la caratteristica di espandersi, in caso di incendio, ad una temperatura di circa 200°C, di 26 volte il proprio spessore, in modo tale da sigillare completamente il varco. La griglia costituita da lamiera traforata in modo da consentire il passaggio dell'aria e, in caso di incendio, trattenere il materiale intumescente espanso. Indicate per quei locali dove si deve garantire un adeguato ricambio d'aria sfruttando, tramite aperture, l'aria dei locali adiacenti i quali garantiscono, nello stesso tempo, la compartimentazione EI/REI 120 nel solo caso d'incendio (aerazione di locali cantina, vani tecnici interrati, locali trasformatori o quadri elettrici). Conformi alla norme UNI EN 1366-3 - UNI-EN 13501-1. Delle seguenti dimensioni:idem c.s. ...Delle seguenti dimensioni:- 200 X 300 mm	RM.06.10.40.R0000.0000.a	Griglia di ventilazione naturale di metallo generico; geometria/forma/aspetto: lamiera traforata; funzione: ricambio d'aria | compartimentazione; impiego: locali cantina | vani tecnici interrati | locali trasformatori | locali quadri elettrici; dimensione (x) [mm] = 200 | dimensione (y) [mm] = 300; resistenza al fuoco [classe] = EI/REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: griglia (di ventilazione naturale o di transito) con telaio di materiale incombustibile; lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente
MC.09.080.0010.b	Griglie di ventilazione naturale o griglie di transito, costituite da telaio in materiale incombustibile con all'interno lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente, con la caratteristica di espandersi, in caso di incendio, ad una temperatura di circa 200°C, di 26 volte il proprio spessore, in modo tale da sigillare completamente il varco. La griglia costituita da lamiera traforata in modo da consentire il passaggio dell'aria e, in caso di incendio, trattenere il materiale intumescente espanso. Indicate per quei locali dove si deve garantire un adeguato ricambio d'aria sfruttando, tramite aperture, l'aria dei locali adiacenti i quali garantiscono, nello stesso tempo, la compartimentazione EI/REI 120 nel solo caso d'incendio (aerazione di locali cantina, vani tecnici interrati, locali trasformatori o quadri elettrici). Conformi alla norme UNI EN 1366-3 - UNI-EN 13501-1. Delle seguenti dimensioni:idem c.s. ...Delle seguenti dimensioni:- 300 X 400 mm	RM.06.10.40.R0000.0000.b	Griglia di ventilazione naturale di metallo generico; geometria/forma/aspetto: lamiera traforata; funzione: ricambio d'aria | compartimentazione; impiego: locali cantina | vani tecnici interrati | locali trasformatori | locali quadri elettrici; dimensione (x) [mm] = 300 | dimensione (y) [mm] = 400; resistenza al fuoco [classe] = EI/REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: griglia (di ventilazione naturale o di transito) con telaio di materiale incombustibile; lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.450.0190.d	Gioco complesso a tre torri/moduli - età di utilizzo minimo 6 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima la cui tipologia dovrà essere in funzione della fascia di utilizzo: - tre torri/moduli con relativi pianali, pavimenti, parapetti e pannelli di protezione; - tre accessi/salite tipo scala a gradini, a pedane, a pioli, a doghe, in corda e/o tipo rampa con o senza fune e/o tipo parete d'arrampicata o arrampicata in rete; - due uscite/discese tipo scivolo aperto; - due collegamenti tra i moduli tipo ponte/parete; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato • il	RM.57.05.00.Qa000.0595.j	Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)
mu.06.450.0150.i	Gioco complesso a tre torri/moduli - età di utilizzo minimo 3 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura la cui tipologia dovrà essere in funzione della fascia di utilizzo: - tre torri/moduli con relativi pianali, pavimenti, parapetti e pannelli di protezione; - tre accessi/salite tipo scala a gradini, a pedane, a pioli, a doghe, in corda e/o tipo rampa con o senza fune e/o tipo parete d'arrampicata o arrampicata in rete; - due uscite/discese tipo scivolo aperto; - due collegamenti tra i moduli tipo ponte; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del	RM.57.05.00.Za000.0250.b	Gioco a tre torri/moduli di materiale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.450.0190.h	Gioco complesso a tre torri/moduli - età di utilizzo minimo 6 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima la cui tipologia dovrà essere in funzione della fascia di utilizzo: - tre torri/moduli con relativi pianali, pavimenti, parapetti e pannelli di protezione; - tre accessi/salite tipo scala a gradini, a pedane, a pioli, a doghe, in corda e/o tipo rampa con o senza fune e/o tipo parete d'arrampicata o arrampicata in rete; - due uscite/discese tipo scivolo aperto; - due collegamenti tra i moduli tipo ponte/parete; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato • il	RM.57.05.00.Za000.1000.a	Gioco di materiale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)
MU.06.200.0230.b	Griglia di ghisa sferoidale quadrata a 4-8-12 elementi componibili, comprensivo di una mano di vernice protettiva color ghisa, con telaio in ferro:idem c.s. ...telaio in ferro: - dimensioni esterne mm. 1800 x 1800 - un foro interno Ø 1500 mm	RM.62.10.05.Sb031.0000.b	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrate; dimensione esterna (x) [mm] = 1800 | dimensione esterna (y) [mm] = 1800 | diametro interno (Ø) [mm] = 1500. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: griglia a 4-8-12 elementi componibili; vernice protettiva color ghisa; telaio in ferro
MU.06.400.0400.a	Griglie carrabili Classe B 125 (carico di rottura KN 125 per zone pedonali aperte occasionalmente al traffico), in fusione di ghisa grigia, complete di telaio in ferro zincato per fontanella tipo Milano. Del tipo:idem c.s. ...Milano. Del tipo: - circolare per uno sviluppo medio di mm 200 x 690,80 a pezzo; mm. 4.144,80 in sei pezzi	RM.06.10.40.Sb034.0000.-	Griglia carrabili di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare); geometria/forma/aspetto: circolare; impiego: zone pedonali; sviluppo medio a pezzo (x) [mm] = 200 | sviluppo medio a pezzo (y) [mm] = 690,8; carico di rottura [classe] = B125. Incluso: telaio in ferro zincato per fontanella tipo Milano SPECIFICHE TECNICHE: zone pedonali aperte occasionalmente al traffico; griglia in fusione di ghisa grigia; 4.144,80 mm in sei pezzi
MC.09.080.0010.c	Griglie di ventilazione naturale o griglie di transito, costituite da telaio in materiale incombustibile con all’interno lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente, con la caratteristica di espandersi, in caso di incendio, ad una temperatura di circa 200°C, di 26 volte il proprio spessore, in modo tale da sigillare completamente il varco. La griglia costituita da lamiera traforata in modo da consentire il passaggio dell’aria e, in caso di incendio, trattenere il materiale intumescente espanso. Indicate per quei locali dove si deve garantire un adeguato ricambio d’aria sfruttando, tramite aperture, l’aria dei locali adiacenti i quali garantiscono, nello stesso tempo, la compartimentazione EI/REI 120 nel solo caso d’incendio (aerazione di locali cantina, vani tecnici interrati, locali trasformatori o quadri elettrici). Conformi alla norme UNI EN 1366-3 - UNI-EN 13501-1. Delle seguenti dimensioni:idem c.s. ...Delle seguenti dimensioni:- 400 X 400 mm	RM.06.10.40.R0000.0000.c	Griglia di ventilazione naturale di metallo generico; geometria/forma/aspetto: lamiera traforata; funzione: ricambio d'aria | compartimentazione; impiego: locali cantina | vani tecnici interrati | locali trasformatori | locali quadri elettrici; dimensione (x) [mm] = 400 | dimensione (y) [mm] = 400; resistenza al fuoco [classe] = EI/REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: griglia (di ventilazione naturale o di transito) con telaio di materiale incombustibile; lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.09.080.0010.d	Griglie di ventilazione naturale o griglie di transito, costituite da telaio in materiale incombustibile con all'interno lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente, con la caratteristica di espandersi, in caso di incendio, ad una temperatura di circa 200°C, di 26 volte il proprio spessore, in modo tale da sigillare completamente il varco. La griglia costituita da lamiera traforata in modo da consentire il passaggio dell'aria e, in caso di incendio, trattenere il materiale intumescente espanso. Indicate per quei locali dove si deve garantire un adeguato ricambio d'aria sfruttando, tramite aperture, l'aria dei locali adiacenti i quali garantiscono, nello stesso tempo, la compartimentazione EI/REI 120 nel solo caso d'incendio (aerazione di locali cantina, vani tecnici interrati, locali trasformatori o quadri elettrici). Conformi alla norme UNI EN 1366-3 - UNI-EN 13501-1. Delle seguenti dimensioni:idem c.s. ...Delle seguenti dimensioni:- 500 X 500 mm	RM.06.10.40.R0000.0000.d	Griglia di ventilazione naturale di metallo generico; geometria/forma/aspetto: lamiera traforata; funzione: ricambio d'aria | compartimentazione; impiego: locali cantina | vani tecnici interrati | locali trasformatori | locali quadri elettrici; dimensione (x) [mm] = 500 | dimensione (y) [mm] = 500; resistenza al fuoco [classe] = EI/REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: griglia (di ventilazione naturale o di transito) con telaio di materiale incombustibile; lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente
mu.06.450.0190.i	Gioco complesso a tre torri/moduli - età di utilizzo minimo 6 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima la cui tipologia dovrà essere in funzione della fascia di utilizzo: - tre torri/moduli con relativi pianali, pavimenti, parapetti e pannelli di protezione; - tre accessi/salite tipo scala a gradini, a pedane, a pioli, a doghe, in corda e/o tipo rampa con o senza fune e/o tipo parete d'arrampicata o arrampicata in rete; - due uscite/discese tipo scivolo aperto; - due collegamenti tra i moduli tipo ponte/parete; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo "antivandalo" dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l'indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato • il	RM.57.05.00.Za000.1000.b	Gioco di materiale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.450.0280	Struttura gioco in acciaio inox composta da: - 2 colonne circolari montate ad angolo in acciaio zincato a caldo, tappi copritubo in gomma nera (TPPE) con inserto in plastica dura (PP); - sfere di collegamento in gomma nera (TPE) rinforzato con inserto in PP, con nucleo in alluminio altamte resistente e con fermagli in poliammide; - tubi in acciaio inox; - catene in acciaio zincate a caldo con elementi antipizzico in poliammide; - cornice triangolare in telaio saldato in aacciaio trattato a polvere e con rivestimento in poliuretano nero; - funi in poliammide nero rinforzato in acciaio; - connettori delle reti in alluminio pressofuso; - skate board in alluminio stampato ad iniezione, con tavola rivestita in gomma (poliuretano) su otto ruote; - piccoli pezzi speciali in metallo (acciaio trattato a polvere, parti in metallo con rivestimento in poliuretano, alluminio) e palstica (poliammide poliuretano). tutti i collegamenti a vite zincati o in acciaio, ricoperti in plastica o dotati di rivestimento DELTA-MAGNI. Tutti i componenti in pastica devono essere marcati con le sigle standard internazionali per l'identificazione ed il riciclaggio del materiale usato. Conforme alla normativa UNI EN	RM.57.05.00.Za000.1005.-	Gioco di materiale generico; lunghezza [m] = 4 | larghezza [m] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: -
MU.06.400.0400.b	Griglie carrabili Classe B 125 (carico di rottura KN 125 per zone pedonali aperte occasionalmente al traffico), in fusione di ghisa grigia, complete di telaio in ferro zincato per fontanella tipo Milano. Del tipo:idem c.s. ...Milano. Del tipo: - semicircolare per uno sviluppo medio di mm 200 x 690,80 a pezzo; mm. 2.072,40 in tre pezzi	RM.06.10.40.Sb034.0005.-	Griglia carrabili di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare); geometria/forma/aspetto: semicircolare; impiego: zone pedonali; sviluppo medio a pezzo (x) [mm] = 200 | sviluppo medio a pezzo (y) [mm] = 690,8; carico di rottura [classe] = B125. Incluso: telaio in ferro zincato per fontanella tipo Milano SPECIFICHE TECNICHE: zone pedonali aperte occasionalmente al traffico; griglia in fusione di ghisa grigia; 2.072,40 mm in tre pezzi
MU.07.180.0020.a	Griglia rigida longitudinale in PVC superficie zigrinata antisdrucciolo, spessore 2,5 cm; per copertura di canalette pedonabili per piscine o impianti sportivi; larghezza:idem c.s. ...impianti sportivi; larghezza: - 18,2 cm	RM.56.15.10.D0018.0005.a	Griglia di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: zigrinata | antisdrucciolo; geometria/forma/aspetto: rigida; funzione: copertura; impiego: impianti sportivi | canalette pedonabili; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 18,2 SPECIFICHE TECNICHE: griglia longitudinale; per copertura di canalette pedonabili
MC.09.080.0010.e	Griglie di ventilazione naturale o griglie di transito, costituite da telaio in materiale incombustibile con all'interno lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente, con la caratteristica di espandersi, in caso di incendio, ad una temperatura di circa 200°C, di 26 volte il proprio spessore, in modo tale da sigillare completamente il varco. La griglia costituita da lamiera traforata in modo da consentire il passaggio dell'aria e, in caso di incendio, trattenere il materiale intumescente espanso. Indicate per quei locali dove si deve garantire un adeguato ricambio d'aria sfruttando, tramite aperture, l'aria dei locali adiacenti i quali garantiscono, nello stesso tempo, la compartimentazione EI/REI 120 nel solo caso d'incendio (aerazione di locali cantina, vani tecnici interrati, locali trasformatori o quadri elettrici). Conformi alla norme UNI EN 1366-3 - UNI-EN 13501-1. Delle seguenti dimensioni:idem c.s. ...Delle seguenti dimensioni:- 750 X 750 mm	RM.06.10.40.R0000.0000.e	Griglia di ventilazione naturale di metallo generico; geometria/forma/aspetto: lamiera traforata; funzione: ricambio d'aria | compartimentazione; impiego: locali cantina | vani tecnici interrati | locali trasformatori | locali quadri elettrici; dimensione (x) [mm] = 750 | dimensione (y) [mm] = 750; resistenza al fuoco [classe] = EI/REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: griglia (di ventilazione naturale o di transito) con telaio di materiale incombustibile; lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.09.080.0010.f	Griglie di ventilazione naturale o griglie di transito, costituite da telaio in materiale incombustibile con all'interno lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente, con la caratteristica di espandersi, in caso di incendio, ad una temperatura di circa 200°C, di 26 volte il proprio spessore, in modo tale da sigillare completamente il varco. La griglia costituita da lamiera traforata in modo da consentire il passaggio dell'aria e, in caso di incendio, trattenere il materiale intumescente espanso. Indicate per quei locali dove si deve garantire un adeguato ricambio d'aria sfruttando, tramite aperture, l'aria dei locali adiacenti i quali garantiscono, nello stesso tempo, la compartimentazione EI/REI 120 nel solo caso d'incendio (aerazione di locali cantina, vani tecnici interrati, locali trasformatori o quadri elettrici). Conformi alla norme UNI EN 1366-3 - UNI-EN 13501-1. Delle seguenti dimensioni:idem c.s. ...Delle seguenti dimensioni:- 1000 X 550 mm	RM.06.10.40.R0000.0000.f	Griglia di ventilazione naturale di metallo generico; geometria/forma/aspetto: lamiera traforata; funzione: ricambio d'aria | compartimentazione; impiego: locali cantina | vani tecnici interrati | locali trasformatori | locali quadri elettrici; dimensione (x) [mm] = 1000 | dimensione (y) [mm] = 550; resistenza al fuoco [classe] = EI/REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: griglia (di ventilazione naturale o di transito) con telaio di materiale incombustibile; lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente
MC.11.200.0060.a	Griglia parapasseri in rame:idem c.s. ...parapasseri in rame: - a banda forata spessore 6/10 mm	RM.10.15.15.Sc000.0250.-	Griglia parapasseri di lega rame generico; geometria/forma/aspetto: banda forata; spessore [mm] = 6/10 SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.06.470.0060.b	Tetti per copertura giochi, a:idem c.s. ...copertura giochi, a: - quattro falde	RM.57.05.00.Za000.1755.-	Gioco tetto di materiale generico; geometria/forma/aspetto: quattro falde SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.06.470.0070.a	Pavimento di forma:idem c.s. ...Pavimento di forma: - quadrata	RM.57.05.00.Za000.1500.-	Gioco pavimetno di materiale generico; geometria/forma/aspetto: quadrato SPECIFICHE TECNICHE: -
MU.07.180.0020.b	Griglia rigida longitudinale in PVC superficie zigrinata antisdrucciolo, spessore 2,5 cm; per copertura di canalette pedonabili per piscine o impianti sportivi; larghezza:idem c.s. ...impianti sportivi; larghezza: - 18,2 cm, angolo	RM.56.15.10.D0018.0005.b	Griglia di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: zigrinata | antisdrucciolo; geometria/forma/aspetto: rigida; funzione: copertura; impiego: impianti sportivi | canalette pedonabili; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 18,2 SPECIFICHE TECNICHE: griglia longitudinale; per copertura di canalette pedonabili; angolare griglia
MU.07.180.0020.c	Griglia rigida longitudinale in PVC superficie zigrinata antisdrucciolo, spessore 2,5 cm; per copertura di canalette pedonabili per piscine o impianti sportivi; larghezza:idem c.s. ...impianti sportivi; larghezza: - 24,7 cm	RM.56.15.10.D0018.0000.a	Griglia di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: zigrinata | antisdrucciolo; geometria/forma/aspetto: rigida; funzione: copertura; impiego: impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 24,7 SPECIFICHE TECNICHE: griglia longitudinale; per copertura di canalette pedonabili
MC.11.200.0060.b	Griglia parapasseri in rame:Griglia parapasseri in rame: - a pettine, spessore 6/10 mm	RM.10.15.15.Sc000.0255.-	Griglia parapasseri di lega rame generico; geometria/forma/aspetto: pettine; spessore [mm] = 6/10 SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.11.200.0060.c	Griglia parapasseri in rame:Griglia parapasseri in rame: - sagomata per coppi, spessore 10/10 mm	RM.10.15.15.Sc000.0260.-	Griglia parapasseri di lega rame generico; geometria/forma/aspetto: sagomata; spessore [mm] = 10/10 SPECIFICHE TECNICHE: sagomata per coppi
MC.11.200.0070	Griglia parapasseri a pettine, in PVC	RM.10.15.15.D0018.0000.-	Griglia parapasseri di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: pettine SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.06.470.0080.b	Pannello di protezione, del tipo:idem c.s. ...protezione, del tipo: - senza gioco	RM.57.05.00.Za000.1250.b	Gioco pannello di materiale generico. Escluso: gioco SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.450.0040.b	Gioco a molla utilizzo per una, due o quattro persone struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura: - figura/sagoma; - molla; - basamento; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: - il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato - il riferimento dell’attrezzatura e l’anno di fabbricazione - il segno del livello di base - il numero e la data della norma europea - la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l’attrezzaturaidem c.s. ...è destinata l’attrezzatura - versione mono/pluri sagoma in materiale plastico per una persona	RM.57.05.00.D0000.0005.-	Gioco a molla di plastica generico; geometria/forma/aspetto: per una persona; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)
MU.07.180.0020.d	Griglia rigida longitudinale in PVC superficie zigrinata antisdrucciolo, spessore 2,5 cm; per copertura di canalette pedonabili per piscine o impianti sportivi; larghezza:idem c.s. ...impianti sportivi; larghezza: - 24,7 cm, angolo	RM.56.15.10.D0018.0000.b	Griglia di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: zigrinata | antisdrucciolo; geometria/forma/aspetto: rigida; funzione: copertura; impiego: impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 24,7 SPECIFICHE TECNICHE: griglia longitudinale; per copertura di canalette pedonabili; angolare griglia
MU.07.180.0020.e	Griglia rigida longitudinale in PVC superficie zigrinata antisdrucciolo, spessore 2,5 cm; per copertura di canalette pedonabili per piscine o impianti sportivi; larghezza:idem c.s. ...impianti sportivi; larghezza: - 33 cm	RM.56.15.10.D0018.0000.c	Griglia di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: zigrinata | antisdrucciolo; geometria/forma/aspetto: rigida; funzione: copertura; impiego: impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 33 SPECIFICHE TECNICHE: griglia longitudinale; per copertura di canalette pedonabili
MC.13.500.0030	Parafoglie universali	RM.87.15.05.Za000.0000.-	Griglia parafoglie universale di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.14.250.0100.a	Parafoglie bombate a protezione dei bocchettoni di scarico:idem c.s. ...bocchettoni di scarico: - filo di ferro zincato o plastificato	RM.10.15.15.R0001.0000.-	Griglia parafoglie bombate di metallo ferro; finitura: zincatura | plastificato; impiego: bocchettoni di scarico SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.14.250.0100.b	Parafoglie bombate a protezione dei bocchettoni di scarico:idem c.s. ...bocchettoni di scarico: - filo di rame	RM.10.15.15.Sc000.0000.-	Griglia parafoglie bombate di lega rame generico; impiego: bocchettoni di scarico SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.450.0190.e	Gioco complesso a tre torri/moduli - età di utilizzo minimo 6 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima la cui tipologia dovrà essere in funzione della fascia di utilizzo: - tre torri/moduli con relativi pianali, pavimenti, parapetti e pannelli di protezione; - tre accessi/salite tipo scala a gradini, a pedane, a pioli, a doghe, in corda e/o tipo rampa con o senza fune e/o tipo parete d'arrampicata o arrampicata in rete; - due uscite/discese tipo scivolo aperto; - due collegamenti tra i moduli tipo ponte/parete; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato • il	RM.57.05.00.Qa000.0595.n	Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)
mu.06.450.0040.c	Gioco a molla utilizzo per una, due o quattro persone struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura: - figura/sagoma; - molla; - basamento; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: - il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato - il riferimento dell’attrezzatura e l’anno di fabbricazione - il segno del livello di base - il numero e la data della norma europea - la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l’attrezzaturaidem c.s. ...è destinata l’attrezzatura - versione mono/pluri sagoma in materiale plastico per due/quattro persone	RM.57.05.00.D0000.0000.-	Gioco a molla di plastica generico; geometria/forma/aspetto: per due/quattro persone; impiego: attrezzature ricreative; lunghezza [cm] = 152,5 | larghezza [cm] = 274 | altezza [cm] = 76; peso [kg] = 750 ÷ 800. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)
MU.04.180.0090.c	Griglie per canalette in ghisa sferoidale, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, complete di telaio in acciaio saldato, classe C250, con bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica, lunghezza 750 mm, spessore griglia 30 mm:idem c.s. ...griglia 30 mm: - larghezza 300 mm, luce 250 mm	RM.87.15.05.Sb031.0000.f_CAM	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 750 | larghezza [mm] = 300 | spessore [mm] = 30 | luce [mm] = 250; carico di rottura [classe] = C250. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio in acciaio saldato; bloccaggio elementi a mezzo di barra elastica

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MU.07.180.0020.f	Griglia rigida longitudinale in PVC superficie zigrinata antisdrucciolo, spessore 2,5 cm; per copertura di canalette pedonabili per piscine o impianti sportivi; larghezza:idem c.s. ...impianti sportivi; larghezza: - 33 cm, angolo	RM.56.15.10.D0018.0000.d	Griglia di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: zigrinata | antisdrucciolo; geometria/forma/aspetto: rigida; funzione: copertura; impiego: impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 33 SPECIFICHE TECNICHE: griglia longitudinale; per copertura di canalette pedonabili; angolare griglia
MU.07.180.0030.a	Griglia arrotolabile trasversale in PVC, superficie zigrinata antisdrucciolo, spessore 2,5 cm; per copertura di canalette pedonabili per piscine o impianti sportivi; larghezza:idem c.s. ...impianti sportivi; larghezza: - 18,2 cm	RM.56.15.10.D0018.0010.a	Griglia di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: zigrinata | antisdrucciolo; geometria/forma/aspetto: arrotolabile; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 18,2 SPECIFICHE TECNICHE: griglia trasversale; per copertura di canalette pedonabili
MU.04.180.0040.a	Griglie quadrate piane in ghisa sferoidale, da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN124:idem c.s. ...norme UNI EN124: - luce 450 x 450 mm, altezza 38 mm, peso 32,70 kg	RM.87.15.05.Sb031.0010.a	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrate | piane; impiego: parcheggio; luce (x) [mm] = 450 | luce (y) [mm] = 450 | altezza [mm] = 38; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] = 32,7 SPECIFICHE TECNICHE: -
MU.04.180.0040.b	Griglie quadrate piane in ghisa sferoidale, da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN124:idem c.s. ...norme UNI EN124: - luce 550 x 550 mm, altezza 38 mm, peso 48 kg	RM.87.15.05.Sb031.0010.b	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrate | piane; impiego: parcheggio; luce (x) [mm] = 550 | luce (y) [mm] = 550 | altezza [mm] = 38; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] = 48 SPECIFICHE TECNICHE: -
MU.04.180.0090.d	Griglie per canalette in ghisa sferoidale, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, complete di telaio in acciaio saldato, classe C250, con bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica, lunghezza 750 mm, spessore griglia 30 mm:idem c.s. ...griglia 30 mm: - larghezza 400 mm, luce 350 mm	RM.87.15.05.Sb031.0000.i_CAM	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 750 | larghezza [mm] = 400 | spessore [mm] = 30 | luce [mm] = 300; carico di rottura [classe] = C250. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio in acciaio saldato; bloccaggio elementi a mezzo di barra elastica
MU.04.180.0100	Griglia rettangolare piana in ghisa sferoidale, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, per pozzetti o camerette. Classe C250, certificata a Norma UNI EN 124. Telaio rinforzato e resistente alla rottura di 400 kN, luce 550 x 300 mm, altezza 77 mm, peso 37,00 Kg, incernierata, superficie drenante non inferiore a 9 dm²	RM.87.15.05.Sb031.0015.-_CAM	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rettangolare | piane; impiego: pozzetti | camerette; luce (x) [mm] = 550 | luce (y) [mm] = 300 | altezza [mm] = 77; carico di rottura [classe] = C250. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: incernierata
MU.07.180.0030.b	Griglia arrotolabile trasversale in PVC, superficie zigrinata antisdrucciolo, spessore 2,5 cm; per copertura di canalette pedonabili per piscine o impianti sportivi; larghezza:idem c.s. ...impianti sportivi; larghezza: - 18,2 cm, angolo	RM.56.15.10.D0018.0010.b	Griglia di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: zigrinata | antisdrucciolo; geometria/forma/aspetto: arrotolabile; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 18,2 SPECIFICHE TECNICHE: griglia trasversale; per copertura di canalette pedonabili; angolare griglia
MU.07.180.0030.c	Griglia arrotolabile trasversale in PVC, superficie zigrinata antisdrucciolo, spessore 2,5 cm; per copertura di canalette pedonabili per piscine o impianti sportivi; larghezza:idem c.s. ...impianti sportivi; larghezza: - 24,7 cm	RM.56.15.10.D0018.0010.c	Griglia di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: zigrinata | antisdrucciolo; geometria/forma/aspetto: arrotolabile; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 24,7 SPECIFICHE TECNICHE: griglia trasversale; per copertura di canalette pedonabili
MU.04.180.0040.c	Griglie quadrate piane in ghisa sferoidale, da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN124:idem c.s. ...norme UNI EN124: - luce 650 x 650 mm, altezza 41 mm, peso 77 kg	RM.87.15.05.Sb031.0010.c	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrate | piane; impiego: parcheggio; luce (x) [mm] = 650 | luce (y) [mm] = 650 | altezza [mm] = 41; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] = 77 SPECIFICHE TECNICHE: -
MU.04.180.0040.d	Griglie quadrate piane in ghisa sferoidale, da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN124:idem c.s. ...norme UNI EN124: - luce 750 x 750 mm, altezza 43 mm, peso 95 kg	RM.87.15.05.Sb031.0010.d	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrate | piane; impiego: parcheggio; luce (x) [mm] = 750 | luce (y) [mm] = 750 | altezza [mm] = 43; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.450.0190.f	Gioco complesso a tre torri/moduli - età di utilizzo minimo 6 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima la cui tipologia dovrà essere in funzione della fascia di utilizzo: - tre torri/moduli con relativi pianali, pavimenti, parapetti e pannelli di protezione; - tre accessi/salite tipo scala a gradini, a pedane, a pioli, a doghe, in corda e/o tipo rampa con o senza fune e/o tipo parete d'arrampicata o arrampicata in rete; - due uscite/discese tipo scivolo aperto; - due collegamenti tra i moduli tipo ponte/parete; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato • il	RM.57.05.00.Qa000.0595.p	Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)
MU.04.180.0110.a	Fornitura di griglia piana in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, conforme alla norma UNI EN 124, classe C250, prodotta in stabilimenti certificati ISO 9001, rivestita con vernice protettiva, marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, altezza del telaio non inferiore a 39 mm. Griglia a sagoma quadrata con rilievo antisdrucciolo e autobloccante sul telaio mediante incastro elastico privo di elementi meccanici quali viti o bulloni. Il sistema d'incastro elastico dovrà essere tale da consentire indifferentemente la rotazione di 90 gradi della griglia rispetto al telaio, così da poter essere riposizionata nel modo migliore per favorire il deflusso delle acque o per aumentare la sicurezza del traffico ciclistico. In conformità al DM dei lavori pubblici n. 236 del 14/06/ 1989, la maglia del grigliato non deve essere attraversabile da una sfera di 2 cm di diametro. Nei tipi:idem c.s. ...diametro. Nei tipi: - luce 250x250 mm; - telaio quadrato con dimensioni esterne non inferiori a 350x350 mm a sagoma quadrata	RM.87.15.05.Sb031.0020.-_CAM	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: piane | quadrate; luce (x) [mm] = 250 | luce (y) [mm] = 250; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 14,9 | superficie drenante [dm²] ≥ 3. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: griglia prodotta in stabilimento; rivestimento con vernice protettiva; rilievo antisdrucciolo e autobloccante su telaio con incastro elastico privo di elementi meccanici (viti / bulloni); sistema d'incastro elastico tale da consentire indifferentemente la rotazione gradi [°] = 90 dalla griglia rispetto al telaio; maglia griglia non attraversabile da sfera di diametro [cm] = 2

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MU.04.180.0110.b	Fornitura di griglia piana in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, conforme alla norma UNI EN 124, classe C250, prodotta in stabilimenti certificati ISO 9001, rivestita con vernice protettiva, marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, altezza del telaio non inferiore a 39 mm. Griglia a sagoma quadrata con rilievo antisdrucciolo e autobloccante sul telaio mediante incastro elastico privo di elementi meccanici quali viti o bulloni. Il sistema d'incastro elastico dovrà essere tale da consentire indifferentemente la rotazione di 90 gradi della griglia rispetto al telaio, così da poter essere riposizionata nel modo migliore per favorire il deflusso delle acque o per aumentare la sicurezza del traffico ciclistico. In conformità al DM dei lavori pubblici n. 236 del 14/06/ 1989, la maglia del grigliato non deve essere attraversabile da una sfera di 2 cm di diametro. Nei tipi:idem c.s. ...diametro. Nei tipi: - luce 300x300 mm; - telaio quadrato con dimensioni esterne non inferiori a 410x410 mm a sagoma quadrata	RM.87.15.05.Sb031.0025.-_CAM	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: piane | quadrate; luce (x) [mm] = 300 | luce (y) [mm] = 300; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 19 | superficie drenante [dm²] ≥ 5,5. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: griglia prodotta in stabilimento; rivestimento con vernice protettiva; rilievo antisdrucciolo e autobloccante su telaio con incastro elastico privo di elementi meccanici (viti / bulloni); sistema d'incastro elastico tale da consentire indifferentemente la rotazione gradi [°] = 90 dalla griglia rispetto al telaio; maglia griglia non attraversabile da sfera di diametro [cm] = 2
MU.07.180.0030.d	Griglia arrotolabile trasversale in PVC, superficie zigrinata antisdrucciolo, spessore 2,5 cm; per copertura di canalette pedonabili per piscine o impianti sportivi; larghezza:idem c.s. ...impianti sportivi; larghezza: - 24,7 cm, angolo	RM.56.15.10.D0018.0010.d	Griglia di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: zigrinata | antisdrucciolo; geometria/forma/aspetto: arrotolabile; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 24,7 SPECIFICHE TECNICHE: griglia trasversale; per copertura di canalette pedonabili; angolare griglia
MU.07.180.0030.e	Griglia arrotolabile trasversale in PVC, superficie zigrinata antisdrucciolo, spessore 2,5 cm; per copertura di canalette pedonabili per piscine o impianti sportivi; larghezza:idem c.s. ...impianti sportivi; larghezza: - 33 cm	RM.56.15.10.D0018.0010.e	Griglia di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: zigrinata | antisdrucciolo; geometria/forma/aspetto: arrotolabile; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 33 SPECIFICHE TECNICHE: griglia trasversale; per copertura di canalette pedonabili
MU.04.180.0050	Griglie quadrate concave, in ghisa sferoidale da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN124: luce 450 x 450 mm, altezza 38 mm, peso 34,10 kg	RM.87.15.05.Sb031.0005.-	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrate | concave; impiego: parcheggio; luce (x) [mm] = 450 | luce (y) [mm] = 450 | altezza [mm] = 38; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] = 34,1 SPECIFICHE TECNICHE: -
MU.04.180.0060.a	Griglie per canalette in ghisa sferoidale, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, classe D400 a norma UNI EN 124,con bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica, lunghezza 750 mm, spessore griglia 35 mm:idem c.s. ...griglia 35 mm:- larghezza 300 mm, peso 24 kg - superficie drenante non inferiore a 10 dm²	RM.87.15.05.Sb031.0000.g_CAM	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 750 | larghezza [mm] = 300 | spessore [mm] = 35; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] = 24 | superficie drenante [dm²] ≥ 10 SPECIFICHE TECNICHE: bloccaggio elementi a mezzo di barra elastica

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MU.04.180.0110.c	Fornitura di griglia piana in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, conforme alla norma UNI EN 124, classe C250, prodotta in stabilimenti certificati ISO 9001, rivestita con vernice protettiva, marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, altezza del telaio non inferiore a 39 mm. Griglia a sagoma quadrata con rilievo antisdrucciolo e autobloccante sul telaio mediante incastro elastico privo di elementi meccanici quali viti o bulloni. Il sistema d'incastro elastico dovrà essere tale da consentire indifferentemente la rotazione di 90 gradi della griglia rispetto al telaio, così da poter essere riposizionata nel modo migliore per favorire il deflusso delle acque o per aumentare la sicurezza del traffico ciclistico. In conformità al DM dei lavori pubblici n. 236 del 14/06/ 1989, la maglia del grigliato non deve essere attraversabile da una sfera di 2 cm di diametro. Nei tipi:idem c.s. ...diametro. Nei tipi: - luce 400x400 mm; - telaio quadrato con dimensioni esterne non inferiori a 510x510 mm a sagoma quadrata	RM.87.15.05.Sb031.0035.-_CAM	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: piane | quadrate; luce (x) [mm] = 400 | luce (y) [mm] = 400; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 29,5 | superficie drenante [dm²] ≥ 7,8. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: griglia prodotta in stabilimento; rivestimento con vernice protettiva; rilievo antisdrucciolo e autobloccante su telaio con incastro elastico privo di elementi meccanici (viti / bulloni); sistema d'incastro elastico tale da consentire indifferentemente la rotazione gradi [°] = 90 dalla griglia rispetto al telaio; maglia griglia non attraversabile da sfera di diametro [cm] = 2
MU.04.180.0110.d	Fornitura di griglia piana in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, conforme alla norma UNI EN 124, classe C250, prodotta in stabilimenti certificati ISO 9001, rivestita con vernice protettiva, marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, altezza del telaio non inferiore a 39 mm. Griglia a sagoma quadrata con rilievo antisdrucciolo e autobloccante sul telaio mediante incastro elastico privo di elementi meccanici quali viti o bulloni. Il sistema d'incastro elastico dovrà essere tale da consentire indifferentemente la rotazione di 90 gradi della griglia rispetto al telaio, così da poter essere riposizionata nel modo migliore per favorire il deflusso delle acque o per aumentare la sicurezza del traffico ciclistico. In conformità al DM dei lavori pubblici n. 236 del 14/06/ 1989, la maglia del grigliato non deve essere attraversabile da una sfera di 2 cm di diametro. Nei tipi:idem c.s. ...diametro. Nei tipi: - luce 500x500 mm; - telaio quadrato con dimensioni esterne non inferiori a 620x620 mm a sagoma quadrata	RM.87.15.05.Sb031.0040.-_CAM	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: piane | quadrate; luce (x) [mm] = 500 | luce (y) [mm] = 500; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 40 | superficie drenante [dm²] ≥ 12,8. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: griglia prodotta in stabilimento; rivestimento con vernice protettiva; rilievo antisdrucciolo e autobloccante su telaio con incastro elastico privo di elementi meccanici (viti / bulloni); sistema d'incastro elastico tale da consentire indifferentemente la rotazione gradi [°] = 90 dalla griglia rispetto al telaio; maglia griglia non attraversabile da sfera di diametro [cm] = 2
MU.07.180.0030.f	Griglia arrotolabile trasversale in PVC, superficie zigrinata antisdrucciolo, spessore 2,5 cm; per copertura di canalette pedonabili per piscine o impianti sportivi; larghezza:idem c.s. ...impianti sportivi; larghezza: - 33 cm, angolo	RM.56.15.10.D0018.0010.f	Griglia di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: zigrinata | antisdrucciolo; geometria/forma/aspetto: arrotolabile; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 33 SPECIFICHE TECNICHE: griglia trasversale; per copertura di canalette pedonabili; angolare griglia
MC.20.300.0010.a	Pannelli di grigliato in alluminio preverniciato di 600 x 600 mm, costituito da profili ad U spessore 5/10, altezza 50 mm, base 10 mm, colore bianco, con:idem c.s. ...colore bianco, con: - maglia 50 x 50 mm	RM.09.10.05.Sa000.0000.a	Griglia di lega alluminio generico; finitura: preverniciata | colore bianco; geometria/forma/aspetto: pannello; funzione: rivestimento; impiego: controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 600 | dimensione (y) [mm] = 600 | dimensione maglia (x) [mm] = 50 | dimensione maglia (y) [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: profilo a U di spessore [mm] = 5/10 | altezza [mm] = 50 | base [mm] = 10

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MU.04.180.0060.b	Griglie per canalette in ghisa sferoidale, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, classe D400 a norma UNI EN 124,con bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica, lunghezza 750 mm, spessore griglia 35 mm:idem c.s. ...griglia 35 mm:- larghezza 400 mm, peso 33 kg - superficie drenante non inferiore a 15 dm²	RM.87.15.05.Sb031.0000.j_CAM	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 750 | larghezza [mm] = 400 | spessore [mm] = 35; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] = 33 | superficie drenante [dm²] ≥ 15 SPECIFICHE TECNICHE: bloccaggio elementi a mezzo di barra elastica
MU.04.180.0110.e	Fornitura di griglia piana in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, conforme alla norma UNI EN 124, classe C250, prodotta in stabilimenti certificati ISO 9001, rivestita con vernice protettiva, marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, altezza del telaio non inferiore a 39 mm. Griglia a sagoma quadrata con rilievo antisdrucciolo e autobloccante sul telaio mediante incastro elastico privo di elementi meccanici quali viti o bulloni. Il sistema d'incastro elastico dovrà essere tale da consentire indifferentemente la rotazione di 90 gradi della griglia rispetto al telaio, così da poter essere riposizionata nel modo migliore per favorire il deflusso delle acque o per aumentare la sicurezza del traffico ciclistico. In conformità al DM dei lavori pubblici n. 236 del 14/06/ 1989, la maglia del grigliato non deve essere attraversabile da una sfera di 2 cm di diametro. Nei tipi:idem c.s. ...diametro. Nei tipi: - luce 600x600 mm; - telaio quadrato con dimensioni esterne non inferiori a 720x720 mm a sagoma quadrata	RM.87.15.05.Sb031.0045.-_CAM	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: piane | quadrate; luce (x) [mm] = 600 | luce (y) [mm] = 600; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 61,5 | superficie drenante [dm²] ≥ 17,6. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: griglia prodotta in stabilimento; rivestimento con vernice protettiva; rilievo antisdrucciolo e autobloccante su telaio con incastro elastico privo di elementi meccanici (viti / bulloni); sistema d'incastro elastico tale da consentire indifferentemente la rotazione gradi [°] = 90 dalla griglia rispetto al telaio; maglia griglia non attraversabile da sfera di diametro [cm] = 2
MU.04.180.0110.f	Fornitura di griglia piana in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, conforme alla norma UNI EN 124, classe C250, prodotta in stabilimenti certificati ISO 9001, rivestita con vernice protettiva, marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, altezza del telaio non inferiore a 39 mm. Griglia a sagoma quadrata con rilievo antisdrucciolo e autobloccante sul telaio mediante incastro elastico privo di elementi meccanici quali viti o bulloni. Il sistema d'incastro elastico dovrà essere tale da consentire indifferentemente la rotazione di 90 gradi della griglia rispetto al telaio, così da poter essere riposizionata nel modo migliore per favorire il deflusso delle acque o per aumentare la sicurezza del traffico ciclistico. In conformità al DM dei lavori pubblici n. 236 del 14/06/ 1989, la maglia del grigliato non deve essere attraversabile da una sfera di 2 cm di diametro. Nei tipi:idem c.s. ...diametro. Nei tipi: - luce 700x700 mm; - telaio quadrato con dimensioni esterne non inferiori a 820x820 mm a sagoma quadrata	RM.87.15.05.Sb031.0050.-_CAM	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: piane | quadrate; luce (x) [mm] = 700 | luce (y) [mm] = 700; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 78,2 | superficie drenante [dm²] ≥ 24,7. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: griglia prodotta in stabilimento; rivestimento con vernice protettiva; rilievo antisdrucciolo e autobloccante su telaio con incastro elastico privo di elementi meccanici (viti / bulloni); sistema d'incastro elastico tale da consentire indifferentemente la rotazione gradi [°] = 90 dalla griglia rispetto al telaio; maglia griglia non attraversabile da sfera di diametro [cm] = 2

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.20.300.0010.b	Pannelli di grigliato in alluminio preverniciato di 600 x 600 mm, costituito da profili ad U spessore 5/10, altezza 50 mm, base 10 mm, colore bianco, con:idem c.s. ...colore bianco, con: - maglia 60 x 60 mm	RM.09.10.05.Sa000.0000.b	Griglia di lega alluminio generico; finitura: preverniciata | colore bianco; geometria/forma/aspetto: pannello; funzione: rivestimento; impiego: controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 600 | dimensione (y) [mm] = 600 | dimensione maglia (x) [mm] = 60 | dimensione maglia (y) [mm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: profilo a U di spessore [mm] = 5/10 | altezza [mm] = 50 | base [mm] = 10
MC.20.300.0010.c	Pannelli di grigliato in alluminio preverniciato di 600 x 600 mm, costituito da profili ad U spessore 5/10, altezza 50 mm, base 10 mm, colore bianco, con:idem c.s. ...colore bianco, con: - maglia 75 x 75 mm	RM.09.10.05.Sa000.0000.c	Griglia di lega alluminio generico; finitura: preverniciata | colore bianco; geometria/forma/aspetto: pannello; funzione: rivestimento; impiego: controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 600 | dimensione (y) [mm] = 600 | dimensione maglia (x) [mm] = 75 | dimensione maglia (y) [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: profilo a U di spessore [mm] = 5/10 | altezza [mm] = 50 | base [mm] = 10
MU.04.180.0080.a	Griglie per canalette in ghisa sferoidale, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, classe C250 a norma UNI EN 124, con bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica, lunghezza 750 mm, spessore griglia 30 mm:idem c.s. ...griglia 30 mm:- larghezza 200 mm, peso non inferiore a 11 kg, superficie drenante non inferiore a 7,50 dmq	RM.87.15.05.Sb031.0000.a_CAM	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 750 | larghezza [mm] = 200 | spessore [mm] = 30; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 11 | superficie drenante [dm²] ≥ 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: bloccaggio elementi a mezzo di barra elastica
MU.04.180.0120	Fornitura di griglia piana in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, conforme alla norma UNI EN 124, classe C250, prodotta in stabilimenti certificati ISO 9001, rivestita con vernice protettiva, marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, altezza del telaio non inferiore a 100 mm. Griglia a sagoma quadrata con rilievo antisdrucciolo e autobloccante sul telaio mediante incastro elastico privo di elementi meccanici quali viti o bulloni. Il sistema d'incastro elastico dovrà essere tale da consentire indifferentemente la rotazione di 90 gradi della griglia rispetto al telaio, così da poter essere riposizionata nel modo migliore per favorire il deflusso delle acque o per aumentare la sicurezza del traffico ciclistico. In conformità al DM dei lavori pubblici n. 236 del 14/06/ 1989, la maglia del grigliato non deve essere attraversabile da una sfera di 2 cm di diametro. Nei tipi: - luce 350x350 mm; - telaio quadrato con dimensioni esterne non inferiori a 530x530 mm a sagoma quadrata provvisto di asole per il fissaggio: -	RM.87.15.05.Sb031.0030.-_CAM	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: piane | quadrate; luce (x) [mm] = 350 | luce (y) [mm] = 350; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 36,2 | superficie di scarico [dm²] ≥ 7,8. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: griglia prodotta in stabilimento; rivestimento con vernice protettiva; rilievo antisdrucciolo e autobloccante su telaio con incastro elastico privo di elementi meccanici (viti / bulloni); sistema d'incastro elastico tale da consentire indifferentemente la rotazione gradi [°] = 90 dalla griglia rispetto al telaio; maglia griglia non attraversabile da sfera di diametro [cm] = 2
MU.04.190.0020.a	Griglie per canalette, in ghisa lamellare, classe C250, senza telaio, in elementi da 50 cm:idem c.s. ...da 50 cm: - ad asole, concave, larghezza 135 mm, altezza 48 mm	RM.87.15.05.Sb034.0000.a	Griglia di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare); geometria/forma/aspetto: concave | ad asole; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 500 | larghezza [mm] = 135 | altezza [mm] = 48; carico di rottura [classe] = C250. Escluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.20.300.0010.d	Pannelli di grigliato in alluminio preverniciato di 600 x 600 mm, costituito da profili ad U spessore 5/10, altezza 50 mm, base 10 mm, colore bianco, con:idem c.s. ...colore bianco, con: - maglia 86 x 86 mm	RM.09.10.05.Sa000.0000.d	Griglia di lega alluminio generico; finitura: preverniciata | colore bianco; geometria/forma/aspetto: pannello; funzione: rivestimento; impiego: controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 600 | dimensione (y) [mm] = 600 | dimensione maglia (x) [mm] = 86 | dimensione maglia (y) [mm] = 86 SPECIFICHE TECNICHE: profilo a U di spessore [mm] = 5/10 | altezza [mm] = 50 | base [mm] = 10

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.20.300.0010.e	Pannelli di grigliato in alluminio preverniciato di 600 x 600 mm, costituito da profili ad U spessore 5/10, altezza 50 mm, base 10 mm, colore bianco, con:idem c.s. ...colore bianco, con: - maglia 100 x 100 mm	RM.09.10.05.Sa000.0000.e	Griglia di lega alluminio generico; finitura: preverniciata | colore bianco; geometria/forma/aspetto: pannello; funzione: rivestimento; impiego: controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 600 | dimensione (y) [mm] = 600 | dimensione maglia (x) [mm] = 100 | dimensione maglia (y) [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: profilo a U di spessore [mm] = 5/10 | altezza [mm] = 50 | base [mm] = 10
MU.04.180.0080.b	Griglie per canalette in ghisa sferoidale, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, classe C250 a norma UNI EN 124, con bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica, lunghezza 750 mm, spessore griglia 30 mm:idem c.s. ...griglia 30 mm:- larghezza 250 mm, peso non inferiore a 18 kg, superficie drenante non inferiore a 9 dmq	RM.87.15.05.Sb031.0000.c_CAM	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 750 | larghezza [mm] = 250 | spessore [mm] = 30; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 18 | superficie drenante [dm²] ≥ 9 SPECIFICHE TECNICHE: bloccaggio elementi a mezzo di barra elastica
mu.06.450.0260	Capanna con pedana costruita interamente in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame, e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base acrilica, al fine di proteggere il legno anche dalle degradazioni chimico-fisiche esercitate dai raggi ultravioletti (azione fotolitica sulla lignina, causa principale dell'ingrigimento del legno esposto alle intemperie). I montanti sono costituiti da travi di sez. mm.72x72 incastrati tra loro. Il tetto formato da tavole di sez. mm. 145x25, assemblate con viti zinco cromate auto-svasanti. Tredici tavole di sez. mm. 145x25, formano il piano di calpestio. Limiti di età degli utenti: 6 anni. Dimensioni: - Lunghezza:cm.194 - Larghezza: cm.184, Altezza:cm.180 Area minima di sicurezza: cm. 494 X 484. Conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l'indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato • il	RM.57.05.00.Qa023.0000.-	Gioco capanna di legno naturale pino svedese; finitura: vernici pigmentate acriliche. Incluso: viti zinco-cromate auto-svasanti SPECIFICHE TECNICHE: tredici tavole formano il piano di calpestio; età di utilizzo minimo 6 anni; area minima di sicurezza 494 x 484 cm
MU.04.190.0020.b	Griglie per canalette, in ghisa lamellare, classe C250, senza telaio, in elementi da 50 cm:idem c.s. ...da 50 cm: - ad asole, concave, larghezza 210 mm, altezza 40 mm	RM.87.15.05.Sb034.0000.b	Griglia di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare); geometria/forma/aspetto: concave | ad asole; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 500 | larghezza [mm] = 210 | altezza [mm] = 40; carico di rottura [classe] = C250. Escluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: -
MU.04.190.0020.c	Griglie per canalette, in ghisa lamellare, classe C250, senza telaio, in elementi da 50 cm:idem c.s. ...da 50 cm: - ad asole, concave, larghezza 210 mm, altezza 48 mm	RM.87.15.05.Sb034.0000.c	Griglia di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare); geometria/forma/aspetto: concave | ad asole; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 500 | larghezza [mm] = 210 | altezza [mm] = 48; carico di rottura [classe] = C250. Escluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.20.300.0010.f	Pannelli di grigliato in alluminio preverniciato di 600 x 600 mm, costituito da profili ad U spessore 5/10, altezza 50 mm, base 10 mm, colore bianco, con:idem c.s. ...colore bianco, con: - maglia 120 x 120 mm	RM.09.10.05.Sa000.0000.f	Griglia di lega alluminio generico; finitura: preverniciata | colore bianco; geometria/forma/aspetto: pannello; funzione: rivestimento; impiego: controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 600 | dimensione (y) [mm] = 600 | dimensione maglia (x) [mm] = 120 | dimensione maglia (y) [mm] = 120 SPECIFICHE TECNICHE: profilo a U di spessore [mm] = 5/10 | altezza [mm] = 50 | base [mm] = 10

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.20.300.0010.g	Pannelli di grigliato in alluminio preverniciato di 600 x 600 mm, costituito da profili ad U spessore 5/10, altezza 50 mm, base 10 mm, colore bianco, con:idem c.s. ...colore bianco, con: - maglia 150 x 150 mm	RM.09.10.05.Sa000.0000.g	Griglia di lega alluminio generico; finitura: preverniciata | colore bianco; geometria/forma/aspetto: pannello; funzione: rivestimento; impiego: controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 600 | dimensione (y) [mm] = 600 | dimensione maglia (x) [mm] = 150 | dimensione maglia (y) [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: profilo a U di spessore [mm] = 5/10 | altezza [mm] = 50 | base [mm] = 10
MU.04.180.0080.c	Griglie per canalette in ghisa sferoidale, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, classe C250 a norma UNI EN 124, con bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica, lunghezza 750 mm, spessore griglia 30 mm:idem c.s. ...griglia 30 mm:- larghezza 300 mm, peso non inferiore a 21 kg, superficie drenante non inferiore a 11 dmq	RM.87.15.05.Sb031.0000.e_CAM	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 750 | larghezza [mm] = 300 | spessore [mm] = 30; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 21 | superficie drenante [dm²] ≥ 11 SPECIFICHE TECNICHE: bloccaggio elementi a mezzo di barra elastica
mu.06.450.0270	Casetta gioco acqua costruita interamente in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame(come da norme DIN 68800) e ulteriormente trattato con vernici pigmentate acriliche, al fine di proteggere il legno dalle degradazioni chimico-fisiche esercitate dai raggi ultravioletti (azione fotolitica sulla lignina, causa principale dell'ingrigimento del legno esposto alle intemperie). Costituita da: - montanti di sez. mm. 95x95; - piano di appoggio della vasca di cm. 120x120 e composto da tavole di sez. mm. 35x95; - vasca in ABS antiurto di cm. 120x60 30 h; All'estremità dei montanti viene fissato il tetto di cm. 150x150 del tipo a quattro falde con capriate di sez. mm. 95x35 che sostengono le tavole di copertura di sez. mm. 25x145 incastrate tra loro. I tre piani di gioco dove scorre l'acqua hanno il fondo in acciaio inox e bordi in legno di pino impregnato di sez. mm. 45x115; vasca centrale provvista di scarico. pompa in ghisa del tipo speciale antinfortunistica per evitare lo schiacciamento delle dita. serbatoio in cls provvisto di galleggiante e coperchio da posizionare sotto terra. Dimensioni: Lunghezza: cm. 320, Larghezza: cm. 370, Altezza: cm. 210. Conforme alla	RM.57.05.00.Qa023.0250.-	Gioco casetta di legno naturale pino svedese; finitura: vernici pigmentate acriliche; lunghezza [cm] = 320 | larghezza [cm] = 370 | altezza [cm] = 210 SPECIFICHE TECNICHE: legno naturale pino svedese impregnato a pressione con sali di rame e trattato con vernici pigmentate acriliche | per proteggere il legno naturale generico dalle degradazioni chimico-fisiche esercitate dai raggi ultravioletti
MU.04.190.0020.d	Griglie per canalette, in ghisa lamellare, classe C250, senza telaio, in elementi da 50 cm:idem c.s. ...da 50 cm: - ad asole, concave, larghezza 270 mm, altezza 40 mm	RM.87.15.05.Sb034.0000.d	Griglia di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare); geometria/forma/aspetto: concave | ad asole; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 500 | larghezza [mm] = 270 | altezza [mm] = 40; carico di rottura [classe] = C250. Escluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: -
MU.04.220.0010	Griglie in ferro per intercapedini, anche con parti apribili, complete di telaio.	RM.06.10.40.R0001.0000.-	Griglia di metallo ferro; impiego: intercapedini. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: griglia con parti apribili
MC.20.300.0010.h	Pannelli di grigliato in alluminio preverniciato di 600 x 600 mm, costituito da profili ad U spessore 5/10, altezza 50 mm, base 10 mm, colore bianco, con:idem c.s. ...colore bianco, con: - maglia 200 x 200 mm	RM.09.10.05.Sa000.0000.h	Griglia di lega alluminio generico; finitura: preverniciata | colore bianco; geometria/forma/aspetto: pannello; funzione: rivestimento; impiego: controsoffitti; dimensione (x) [mm] = 600 | dimensione (y) [mm] = 600 | dimensione maglia (x) [mm] = 200 | dimensione maglia (y) [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: profilo a U di spessore [mm] = 5/10 | altezza [mm] = 50 | base [mm] = 10

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MU.06.360.0170	Tamponamento pergola realizzato con due montanti bilamellari da cm 11,5 x 11,5 x 260 h che dividono un lato della pergola in tre parti e sostengono tre grigliati da cm 181,30 x 200 a maglia romboidale da cm 10 x 10; il grigliato è realizzato con cornice perimetrale bilamellare da cm 11,5 x 7 e listelli sovrapposti da cm 3 x 3. Specifica del materiale: n. 1 tamponamento laterale composto da: - n. 2 montanti bilamellari 11,5 x 11,5 x 260; - n. 2 staffe ad "U" FE102 per palo da 11,5 x 11,5; - n. 3 grigliati a maglia romboidale a listelli sovrapposti da cm 181,30 x 200 h; - n. 3 rinforzi alla base da cm 181,30x9x9; - tasselli e viteria di assemblaggio in acciaio zincato.	RM.34.10.40.Qa000.0000.-	Griglia di legno naturale generico; funzione: tamponamento; impiego: pergole; dimensioni grigliato (x) [mm] = 181,3 | dimensioni grigliato (y) [mm] = 200 | dimensione maglia (x) [cm] = 10 | dimensione maglia (y) [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: n. 1 tamponamento laterale composto da: n. 2 montanti che dividono la pergola in tre parti e sostengono i grigliati; n. 2 staffe; n. 3 griglie; n. 3 rinforzi alla base; tasselli e viteria di assemblaggio.
MU.04.180.0080.d	Griglie per canalette in ghisa sferoidale, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, classe C250 a norma UNI EN 124, con bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica, lunghezza 750 mm, spessore griglia 30 mm:idem c.s. ...griglia 30 mm:- larghezza 400 mm, peso non inferiore a 24 kg, superficie drenante non inferiore a 15 dmq	RM.87.15.05.Sb031.0000.h_CAM	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 750 | larghezza [mm] = 400 | spessore [mm] = 30; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 24 | superficie drenante [dm²] ≥ 15 SPECIFICHE TECNICHE: bloccaggio elementi a mezzo di barra elastica
mu.06.450.0080.a	Piramide con pilone centrale metallico e struttura tridimensionale di funi intrecciate, completa di tenditori a vite di sicurezza, raccordo pressofuso speciale, puntale. Realizzata in acciaio zincato e rete composta da 6 trefoli di acciaio rivestiti in materiale poliammidico, funi assemblate con particolari snodi in alluminio pressofuso. Conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. età di utilizzo: dagli otto anni in poi. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l'indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato • il riferimento dell'attrezzatura e l'anno di fabbricazione • il segno del livello di base • il numero e la data della norma europea • la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l'attrezzatura Per dimensioni:idem c.s. ...destinata l'attrezzatura Per dimensioni: - 6,00 x 6,00 m; h 3,80 m	RM.57.05.00.R0000.0000.-	Gioco piramide di metallo generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: tenditori a vite di sicurezza | raccordo pressofuso speciale | puntale SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 8 anni

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.450.0080.b	Piramide con pilone centrale metallico e struttura tridimensionale di funi intrecciate, completa di tenditori a vite di sicurezza, raccordo pressofuso speciale, puntale. Realizzata in acciaio zincato e rete composta da 6 trefoli di acciaio rivestiti in materiale poliammidico, funi assemblate con particolari snodi in alluminio pressofuso. Conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. età di utilizzo: dagli otto anni in poi. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l'indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato • il riferimento dell'attrezzatura e l'anno di fabbricazione • il segno del livello di base • il numero e la data della norma europea • la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l'attrezzatura Per dimensioni:idem c.s. ...destinata l'attrezzatura Per dimensioni: - 9,00 x 9,00 m; h 5,80 m	RM.57.05.00.R0000.0005.-	Gioco piramide di metallo generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: tenditori a vite di sicurezza | raccordo pressofuso speciale | puntale SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 8 anni
MU.06.120.0010	Griglie ad incastro in materiale plastico PP/PHED per pavimenti erbosi carrabili formate da elementi cilindrici ed ottagonali collegati, con fondo aperto dotate di spuntoni per l'ancoraggio al sottofondo, da riempire con terra vegetale; dimensioni 50 x 50 x 5 cm.	RM.06.10.40.D0000.0000.-	Griglia ad incastro di plastica generico; impiego: pavimenti erbosi carrabili; lunghezza [cm] = 50 | larghezza [cm] = 50 | altezza [cm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD) o plastica polipropilene (PP); in griglie formate da elementi cilindrici ed ottagonali collegati; con fondo aperto; dotate di spuntoni per ancoraggio al sottofondo
MU.06.120.0020	Manufatto plastico modulare a celle di forma quadrata di dimensioni del singolo modulo di 33 x 33 x 3,75 cm realizzato in Moplen Copolimero ad alta densità e quantità in gomma.	RM.06.10.40.D0013.0000.-	Griglia modulo di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: quadrate | cella; lunghezza [cm] = 33 | larghezza [cm] = 33 | altezza [cm] = 3,75 SPECIFICHE TECNICHE: Moplen Copolimero ad alta densità e quantità in gomma
MU.06.360.0150	Graticcio in legno da posare a ridosso di muratura; realizzato in legno stagionato impregnato in autoclave con Wolmani CX 10 senza cromo, completo di verniciature per legno due mani colore RAL 6005. Strutture omologate DIN 7926, marchio GS di sicurezza testata, certificata da TUV con garanzia di 10 (dieci) anni e da assicurazione RC prodotti. Pannelli di dimensioni a scelta, cornice grigliato in lamellare completo di squadrette di rinforzo agli angoli ed eventuali traversi orizzontali ad altezza intermedia. Listelli grigliato sezione 3x3 cm; passo 10 cm.	RM.34.10.40.Qa000.0005.-	Griglia di legno naturale generico; finitura: verniciata; impiego: murature SPECIFICHE TECNICHE: graticcio in legno da posare a ridosso di muratura; legno stagionato impregnato in autoclave con Wolmani CX 10 senza cromo; verniciato con due mani colore RAL 6005; strutture con marchio GS di sicurezza testata, certificata da TUV con garanzia di 10 (dieci) anni e da assicurazione RC prodotti; pannelli di dimensioni a scelta; cornice grigliato in lamellare con di squadrette di rinforzo agli angoli ed eventuali traversi orizzontali ad altezza intermedia; LISTELLI GRIGLIATI s = 3x3 cm E ps = 10 cm
MU.04.180.0090.a	Griglie per canalette in ghisa sferoidale, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, complete di telaio in acciaio saldato, classe C250, con bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica, lunghezza 750 mm, spessore griglia 30 mm:idem c.s. ...griglia 30 mm: - larghezza 200 mm, luce 150 mm	RM.87.15.05.Sb031.0000.b_CAM	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 750 | larghezza [mm] = 200 | spessore [mm] = 30 | luce [mm] = 150; carico di rottura [classe] = C250. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio in acciaio saldato; bloccaggio elementi a mezzo di barra elastica

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.450.0080.c	Piramide con pilone centrale metallico e struttura tridimensionale di funi intrecciate, completa di tenditori a vite di sicurezza, raccordo pressofuso speciale, puntale. Realizzata in acciaio zincato e rete composta da 6 trefoli di acciaio rivestiti in materiale poliammidico, funi assemblate con particolari snodi in alluminio pressofuso. Conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. età di utilizzo: dagli otto anni in poi. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l'indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato • il riferimento dell'attrezzatura e l'anno di fabbricazione • il segno del livello di base • il numero e la data della norma europea • la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l'attrezzatura Per dimensioni:idem c.s. ...destinata l'attrezzatura Per dimensioni: - 11,00 x 11,00 m; h 7,40 m	RM.57.05.00.R0000.0010.-	Gioco piramide di metallo generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: tenditori a vite di sicurezza | raccordo pressofuso speciale | puntale SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 8 anni
mu.06.450.0010	Altalena ruotante, composta da: - montante centrale con diametro 25/30 cm; - traversa girevole a norma DIN 1052; - snodo centrale in acciaio zincato; - perno girevole montato su cuscinetti a rullo; - sedili in acciaio rivestiti in gomma. Conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l'indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato • il riferimento dell'attrezzatura e l'anno di fabbricazione • il segno del livello di base • il numero e la data della norma europea • la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l'attrezzatura	RM.57.05.00.Za000.0750.-	Gioco altalena ruotante di materiale generico; impiego: attrezzature ricreative SPECIFICHE TECNICHE: -
MU.06.200.0210.a	Griglia di ghisa sferoidale quadrata a 4 elementi, comprensivo di una mano di vernice protettiva color ghisa:idem c.s. ...protettiva color ghisa: - dimensioni interne 500 mm; dimensioni esterne 1200 mm	RM.62.10.05.Sb031.0010.a	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: quadrate; dimensioni interne [mm] = 500 | dimensioni esterne [mm] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: griglia a 4 elementi; vernice protettiva color ghisa
MU.06.200.0210.b	Griglia di ghisa sferoidale quadrata a 4 elementi, comprensivo di una mano di vernice protettiva color ghisa:idem c.s. ...protettiva color ghisa: - dimensioni interne 700 mm; dimensioni esterne 1500 mm	RM.62.10.05.Sb031.0010.b	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: quadrate; dimensioni interne [mm] = 700 | dimensioni esterne [mm] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: griglia a 4 elementi; vernice protettiva color ghisa

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.450.0150.d	Gioco complesso a tre torri/moduli - età di utilizzo minimo 3 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura la cui tipologia dovrà essere in funzione della fascia di utilizzo: - tre torri/moduli con relativi pianali, pavimenti, parapetti e pannelli di protezione; - tre accessi/salite tipo scala a gradini, a pedane, a pioli, a doghe, in corda e/o tipo rampa con o senza fune e/o tipo parete d'arrampicata o arrampicata in rete; - due uscite/discese tipo scivolo aperto; - due collegamenti tra i moduli tipo ponte; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del	RM.57.05.00.Qa000.0550.a	Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)
mu.06.450.0180.b	Gioco complesso a due torri/moduli - età di utilizzo minimo 6 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura la cui tipologia dovrà essere in funzione della fascia di utilizzo: - due torri/moduli con relativi pianali, pavimenti, parapetti e pannelli di protezione; - due accessi/salite tipo scala a gradini, a pedane, a pioli, a doghe, in corda e/o tipo rampa con o senza fune e/o tipo parete d'arrampicata o arrampicata in rete; - due uscite/discese tipo scivolo aperto; - un collegamento tra i moduli tipo ponte/parete; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del	RM.57.05.00.Qa000.0065.d	Gioco a due torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.450.0070.a	Scivolo semplice - età di utilizzo minimo 6 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura la cui tipologia dovrà essere in funzione della fascia di utilizzo: - un accesso/salita tipo scala a gradini, a pedane, a pioli, a doghe, in corda o arrampicata in rete; - una uscita/discesa tipo scivolo aperto; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato • il riferimento dell’attrezzatura e l’anno di fabbricazione • il segno del livello di base • il numero e la data della norma europea • la fascia di utilizzo (età) alla	RM.57.05.00.Qa000.2015.b	Gioco scivolo semplice di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)
mu.06.450.0140.c	Gioco complesso a due torri/moduli - età di utilizzo minimo 3 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura la cui tipologia dovrà essere in funzione della fascia di utilizzo: - due torri/moduli con relativi pianali, pavimenti, parapetti e pannelli di protezione; - due accessi/salite tipo scala a gradini, a pedane, a pioli, a doghe, in corda e/o tipo rampa con o senza fune e/o tipo parete d'arrampicata o arrampicata in rete; - due uscite/discese tipo scivolo aperto; - un collegamento tra i moduli tipo ponte; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del	RM.57.05.00.Qa000.0030.a	Gioco a due torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)
MC.22.060.0010.c	Grigliato di tipo pressato in acciaio zincato a caldo, in pannelli bordati, con piatti portanti:idem c.s. ...con piatti portanti: - spessore 4 mm	RM.34.10.40.Sb003.0005.c	Griglia di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: bordati | pressato; spessore [mm] = 4. Incluso: piatti portanti SPECIFICHE TECNICHE: grigliato in acciaio zincato a caldo

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.450.0070.b	Scivolo semplice - età di utilizzo minimo 6 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura la cui tipologia dovrà essere in funzione della fascia di utilizzo: - un accesso/salita tipo scala a gradini, a pedane, a pioli, a doghe, in corda o arrampicata in rete; - una uscita/discesa tipo scivolo aperto; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato • il riferimento dell’attrezzatura e l’anno di fabbricazione • il segno del livello di base • il numero e la data della norma europea • la fascia di utilizzo (età) alla	RM.57.05.00.Qa000.2015.c	Gioco scivolo semplice di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)
mu.06.450.0180.c	Gioco complesso a due torri/moduli - età di utilizzo minimo 6 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura la cui tipologia dovrà essere in funzione della fascia di utilizzo: - due torri/moduli con relativi pianali, pavimenti, parapetti e pannelli di protezione; - due accessi/salite tipo scala a gradini, a pedane, a pioli, a doghe, in corda e/o tipo rampa con o senza fune e/o tipo parete d'arrampicata o arrampicata in rete; - due uscite/discese tipo scivolo aperto; - un collegamento tra i moduli tipo ponte/parete; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del	RM.57.05.00.Qa000.0065.f	Gioco a due torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.450.0090.a	Gioco complesso a una torre/modulo - età di utilizzo minimo 6 mesi struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura la cui tipologia dovrà essere in funzione della fascia di utilizzo: - una torre/modulo con relativi pianali, pavimenti, parapetti e pannelli di protezione; - un accesso/salita tipo scala a gradini e/o a pedane; - una uscita/discesa tipo scivolo lineare aperto; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato • il riferimento dell’attrezzatura e l’anno di fabbricazione • il segno del livello di base • il numero e la data della norma	RM.57.05.00.Qa000.0750.-	Gioco a una torre/modulo di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 mesi; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)
MC.22.060.0010.d	Grigliato di tipo pressato in acciaio zincato a caldo, in pannelli bordati, con piatti portanti:idem c.s. ...con piatti portanti: - spessore 5 mm	RM.34.10.40.Sb003.0005.d	Griglia di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: bordati | pressato; spessore [mm] = 5. Incluso: piatti portanti SPECIFICHE TECNICHE: grigliato in acciaio zincato a caldo
mu.06.450.0150.e	Gioco complesso a tre torri/moduli - età di utilizzo minimo 3 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura la cui tipologia dovrà essere in funzione della fascia di utilizzo: - tre torri/moduli con relativi pianali, pavimenti, parapetti e pannelli di protezione; - tre accessi/salite tipo scala a gradini, a pedane, a pioli, a doghe, in corda e/o tipo rampa con o senza fune e/o tipo parete d'arrampicata o arrampicata in rete; - due uscite/discese tipo scivolo aperto; - due collegamenti tra i moduli tipo ponte; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del	RM.57.05.00.Qa000.0570.a	Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.450.0100.a	Gioco complesso a due torri/moduli - età di utilizzo minimo 6 mesi struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura la cui tipologia dovrà essere in funzione della fascia di utilizzo: - due torri/moduli con relativi pianali, pavimenti, parapetti e pannelli di protezione; - due accessi/salite tipo scala a gradini e/o a pedane; - due uscite/discese tipo scivolo lineare aperto; - un collegamento tra i moduli tipo ponte fisso; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato • il riferimento dell’attrezzatura e l’anno di fabbricazione • il segno del livello di	RM.57.05.00.Qa000.0000.-	Gioco a due torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 mesi; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)
mu.06.450.0140.d	Gioco complesso a due torri/moduli - età di utilizzo minimo 3 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura la cui tipologia dovrà essere in funzione della fascia di utilizzo: - due torri/moduli con relativi pianali, pavimenti, parapetti e pannelli di protezione; - due accessi/salite tipo scala a gradini, a pedane, a pioli, a doghe, in corda e/o tipo rampa con o senza fune e/o tipo parete d'arrampicata o arrampicata in rete; - due uscite/discese tipo scivolo aperto; - un collegamento tra i moduli tipo ponte; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del	RM.57.05.00.Qa000.0050.a	Gioco a due torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.450.0180.d	Gioco complesso a due torri/moduli - età di utilizzo minimo 6 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura la cui tipologia dovrà essere in funzione della fascia di utilizzo: - due torri/moduli con relativi pianali, pavimenti, parapetti e pannelli di protezione; - due accessi/salite tipo scala a gradini, a pedane, a pioli, a doghe, in corda e/o tipo rampa con o senza fune e/o tipo parete d'arrampicata o arrampicata in rete; - due uscite/discese tipo scivolo aperto; - un collegamento tra i moduli tipo ponte/parete; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del	RM.57.05.00.Qa000.0065.j	Gioco a due torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)
mu.06.450.0150.f	Gioco complesso a tre torri/moduli - età di utilizzo minimo 3 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura la cui tipologia dovrà essere in funzione della fascia di utilizzo: - tre torri/moduli con relativi pianali, pavimenti, parapetti e pannelli di protezione; - tre accessi/salite tipo scala a gradini, a pedane, a pioli, a doghe, in corda e/o tipo rampa con o senza fune e/o tipo parete d'arrampicata o arrampicata in rete; - due uscite/discese tipo scivolo aperto; - due collegamenti tra i moduli tipo ponte; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del	RM.57.05.00.Qa000.0580.a	Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.450.0110.a	Gioco complesso a tre torri/moduli - età di utilizzo minimo 6 mesi struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura la cui tipologia dovrà essere in funzione della fascia di utilizzo: - tre torri/moduli con relativi pianali, pavimenti, parapetti e pannelli di protezione; - tre accessi/salite tipo scala a gradini e/o a pedane; - due uscite/discese tipo scivolo lineare aperto; - due collegamenti tra i moduli tipo ponte fisso; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato • il riferimento dell’attrezzatura e l’anno di fabbricazione • il segno del livello di	RM.57.05.00.Qa000.0500.-	Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 mesi; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamenti | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)
MC.22.060.0020.a	Grigliato di tipo elettroforgiato in acciaio zincato a caldo, in pannelli bordati, con piatti portanti:idem c.s. ...con piatti portanti: - spessore 2 mm	RM.34.10.40.Sb003.0000.a	Griglia di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: bordati | elettroforgiato; spessore [mm] = 2. Incluso: piatti portanti SPECIFICHE TECNICHE: grigliato in acciaio zincato a caldo
mu.06.450.0130.a	Gioco complesso a una torre/modulo - età di utilizzo minimo 3 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura la cui tipologia dovrà essere in funzione della fascia di utilizzo: - una torre/modulo con relativi pianali, pavimenti, parapetti e pannelli di protezione; - un accesso/salita tipo scala a gradini, a pedane, a pioli, a doghe, in corda e/o tipo rampa con o senza fune e/o tipo parete d'arrampicata o arrampicata in rete; - una uscita/discesa tipo scivolo aperto; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato • il	RM.57.05.00.Qa000.0760.a	Gioco a una torre/modulo di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.450.0150.a	Gioco complesso a tre torri/moduli - età di utilizzo minimo 3 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura la cui tipologia dovrà essere in funzione della fascia di utilizzo: - tre torri/moduli con relativi pianali, pavimenti, parapetti e pannelli di protezione; - tre accessi/salite tipo scala a gradini, a pedane, a pioli, a doghe, in corda e/o tipo rampa con o senza fune e/o tipo parete d'arrampicata o arrampicata in rete; - due uscite/discese tipo scivolo aperto; - due collegamenti tra i moduli tipo ponte; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del	RM.57.05.00.Qa000.0510.a	Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)
mu.06.450.0190.a	Gioco complesso a tre torri/moduli - età di utilizzo minimo 6 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima la cui tipologia dovrà essere in funzione della fascia di utilizzo: - tre torri/moduli con relativi pianali, pavimenti, parapetti e pannelli di protezione; - tre accessi/salite tipo scala a gradini, a pedane, a pioli, a doghe, in corda e/o tipo rampa con o senza fune e/o tipo parete d'arrampicata o arrampicata in rete; - due uscite/discese tipo scivolo aperto; - due collegamenti tra i moduli tipo ponte/parete; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato • il	RM.57.05.00.Qa000.0595.b	Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.450.0130.b	Gioco complesso a una torre/modulo - età di utilizzo minimo 3 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura la cui tipologia dovrà essere in funzione della fascia di utilizzo: - una torre/modulo con relativi pianali, pavimenti, parapetti e pannelli di protezione; - un accesso/salita tipo scala a gradini, a pedane, a pioli, a doghe, in corda e/o tipo rampa con o senza fune e/o tipo parete d'arrampicata o arrampicata in rete; - una uscita/discesa tipo scivolo aperto; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato • il	RM.57.05.00.Qa000.0765.a	Gioco a una torre/modulo di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)
mu.06.450.0170.a	Gioco complesso a una torre/modulo - età di utilizzo minimo 6 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura la cui tipologia dovrà essere in funzione della fascia di utilizzo: - una torre/modulo con relativi pianali, pavimenti, parapetti e pannelli di protezione; - un accesso/salita tipo scala a gradini, a pedane, a pioli, a doghe, in corda e/o tipo rampa con o senza fune e/o tipo parete d'arrampicata o arrampicata in rete; - una uscita/discesa tipo scivolo aperto; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato • il	RM.57.05.00.Qa000.0775.b	Gioco a una torre/modulo di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)
MC.22.060.0020.b	Grigliato di tipo elettroforgiato in acciaio zincato a caldo, in pannelli bordati, con piatti portanti:idem c.s. ...con piatti portanti: - spessore 3 mm	RM.34.10.40.Sb003.0000.b	Griglia di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: bordati | elettroforgiato; spessore [mm] = 3. Incluso: piatti portanti SPECIFICHE TECNICHE: grigliato in acciaio zincato a caldo

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.450.0130.c	Gioco complesso a una torre/modulo - età di utilizzo minimo 3 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura la cui tipologia dovrà essere in funzione della fascia di utilizzo: - una torre/modulo con relativi pianali, pavimenti, parapetti e pannelli di protezione; - un accesso/salita tipo scala a gradini, a pedane, a pioli, a doghe, in corda e/o tipo rampa con o senza fune e/o tipo parete d'arrampicata o arrampicata in rete; - una uscita/discesa tipo scivolo aperto; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato • il	RM.57.05.00.Qa000.0770.a	Gioco a una torre/modulo di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)
mu.06.450.0150.b	Gioco complesso a tre torri/moduli - età di utilizzo minimo 3 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura la cui tipologia dovrà essere in funzione della fascia di utilizzo: - tre torri/moduli con relativi pianali, pavimenti, parapetti e pannelli di protezione; - tre accessi/salite tipo scala a gradini, a pedane, a pioli, a doghe, in corda e/o tipo rampa con o senza fune e/o tipo parete d'arrampicata o arrampicata in rete; - due uscite/discese tipo scivolo aperto; - due collegamenti tra i moduli tipo ponte; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del	RM.57.05.00.Qa000.0520.a	Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.450.0170.b	Gioco complesso a una torre/modulo - età di utilizzo minimo 6 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura la cui tipologia dovrà essere in funzione della fascia di utilizzo: - una torre/modulo con relativi pianali, pavimenti, parapetti e pannelli di protezione; - un accesso/salita tipo scala a gradini, a pedane, a pioli, a doghe, in corda e/o tipo rampa con o senza fune e/o tipo parete d'arrampicata o arrampicata in rete; - una uscita/discesa tipo scivolo aperto; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato • il	RM.57.05.00.Qa000.0775.c	Gioco a una torre/modulo di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)
mu.06.450.0190.b	Gioco complesso a tre torri/moduli - età di utilizzo minimo 6 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima la cui tipologia dovrà essere in funzione della fascia di utilizzo: - tre torri/moduli con relativi pianali, pavimenti, parapetti e pannelli di protezione; - tre accessi/salite tipo scala a gradini, a pedane, a pioli, a doghe, in corda e/o tipo rampa con o senza fune e/o tipo parete d'arrampicata o arrampicata in rete; - due uscite/discese tipo scivolo aperto; - due collegamenti tra i moduli tipo ponte/parete; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato • il	RM.57.05.00.Qa000.0595.d	Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.450.0130.d	Gioco complesso a una torre/modulo - età di utilizzo minimo 3 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura la cui tipologia dovrà essere in funzione della fascia di utilizzo: - una torre/modulo con relativi pianali, pavimenti, parapetti e pannelli di protezione; - un accesso/salita tipo scala a gradini, a pedane, a pioli, a doghe, in corda e/o tipo rampa con o senza fune e/o tipo parete d'arrampicata o arrampicata in rete; - una uscita/discesa tipo scivolo aperto; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato • il	RM.57.05.00.Qa000.0775.a	Gioco a una torre/modulo di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)
mu.06.450.0170.c	Gioco complesso a una torre/modulo - età di utilizzo minimo 6 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura la cui tipologia dovrà essere in funzione della fascia di utilizzo: - una torre/modulo con relativi pianali, pavimenti, parapetti e pannelli di protezione; - un accesso/salita tipo scala a gradini, a pedane, a pioli, a doghe, in corda e/o tipo rampa con o senza fune e/o tipo parete d'arrampicata o arrampicata in rete; - una uscita/discesa tipo scivolo aperto; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato • il	RM.57.05.00.Qa000.0775.d	Gioco a una torre/modulo di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)
MU.04.220.0020	Grigliato tipo pressato in acciaio zincato a caldo in pannelli bordati completi di telaio, per pozzetti, bocche di lupo, intercapedini, canalette e simili.	RM.06.10.40.Sb003.0000.-	Griglia di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: pressato; impiego: canalette | bocche di lupo | intercapedini | pozzetti SPECIFICHE TECNICHE: grigliato in acciaio zincato a caldo

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.450.0140.a	Gioco complesso a due torri/moduli - età di utilizzo minimo 3 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura la cui tipologia dovrà essere in funzione della fascia di utilizzo: - due torri/moduli con relativi pianali, pavimenti, parapetti e pannelli di protezione; - due accessi/salite tipo scala a gradini, a pedane, a pioli, a doghe, in corda e/o tipo rampa con o senza fune e/o tipo parete d'arrampicata o arrampicata in rete; - due uscite/discese tipo scivolo aperto; - un collegamento tra i moduli tipo ponte; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del	RM.57.05.00.Qa000.0010.a	Gioco a due torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 2 torre | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)
mu.06.450.0150.c	Gioco complesso a tre torri/moduli - età di utilizzo minimo 3 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura la cui tipologia dovrà essere in funzione della fascia di utilizzo: - tre torri/moduli con relativi pianali, pavimenti, parapetti e pannelli di protezione; - tre accessi/salite tipo scala a gradini, a pedane, a pioli, a doghe, in corda e/o tipo rampa con o senza fune e/o tipo parete d'arrampicata o arrampicata in rete; - due uscite/discese tipo scivolo aperto; - due collegamenti tra i moduli tipo ponte; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del	RM.57.05.00.Qa000.0530.a	Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.450.0170.d	Gioco complesso a una torre/modulo - età di utilizzo minimo 6 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura la cui tipologia dovrà essere in funzione della fascia di utilizzo: - una torre/modulo con relativi pianali, pavimenti, parapetti e pannelli di protezione; - un accesso/salita tipo scala a gradini, a pedane, a pioli, a doghe, in corda e/o tipo rampa con o senza fune e/o tipo parete d'arrampicata o arrampicata in rete; - una uscita/discesa tipo scivolo aperto; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato • il	RM.57.05.00.Qa000.0775.e	Gioco a una torre/modulo di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)
mu.06.450.0190.c	Gioco complesso a tre torri/moduli - età di utilizzo minimo 6 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima la cui tipologia dovrà essere in funzione della fascia di utilizzo: - tre torri/moduli con relativi pianali, pavimenti, parapetti e pannelli di protezione; - tre accessi/salite tipo scala a gradini, a pedane, a pioli, a doghe, in corda e/o tipo rampa con o senza fune e/o tipo parete d'arrampicata o arrampicata in rete; - due uscite/discese tipo scivolo aperto; - due collegamenti tra i moduli tipo ponte/parete; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato • il	RM.57.05.00.Qa000.0595.f	Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.450.0180.a	Gioco complesso a due torri/moduli - età di utilizzo minimo 6 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura la cui tipologia dovrà essere in funzione della fascia di utilizzo: - due torri/moduli con relativi pianali, pavimenti, parapetti e pannelli di protezione; - due accessi/salite tipo scala a gradini, a pedane, a pioli, a doghe, in corda e/o tipo rampa con o senza fune e/o tipo parete d'arrampicata o arrampicata in rete; - due uscite/discese tipo scivolo aperto; - un collegamento tra i moduli tipo ponte/parete; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del	RM.57.05.00.Qa000.0065.b	Gioco a due torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)
mu.06.450.0140.b	Gioco complesso a due torri/moduli - età di utilizzo minimo 3 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura la cui tipologia dovrà essere in funzione della fascia di utilizzo: - due torri/moduli con relativi pianali, pavimenti, parapetti e pannelli di protezione; - due accessi/salite tipo scala a gradini, a pedane, a pioli, a doghe, in corda e/o tipo rampa con o senza fune e/o tipo parete d'arrampicata o arrampicata in rete; - due uscite/discese tipo scivolo aperto; - un collegamento tra i moduli tipo ponte; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del	RM.57.05.00.Qa000.0020.a	Gioco a due torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)
mc.18.650.0080	RM.06.10.50.D0008.0000.c	RM.06.10.50.D0008.0000.c	Telo di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: pavimenti interni; lunghezza [cm] = 85 | spessore [mm] = 0,9; peso [g/m²] > 3700 SPECIFICHE TECNICHE: barriera di pulizia in filo continuo di plastica poliammide - nylon (PA) ad alto drenaggio, antistatico, peso del pelo non inferiore a 900 gr/m², rovescio in plastica polivincloruro plastificato (PVC) impermeabile

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.07.010.0040.b		RM.06.10.50.E0000.0000.b	Telo di gomma generico; finitura: colorata | antiriflesso | antisdrucciolo; impiego: pavimenti sportivi ; lunghezza [mm] ≤ 25 | larghezza [m] = 1,7 ÷ 1,83 | spessore totale [mm] = 5; peso [kg/m²] = 5,8 SPECIFICHE TECNICHE: ecocompatibile, strato superiore connotato da un'impronta denominata “foca” oppure con impronta denominata "pista" negli spessori mm 6,0 /8,0, strato inferiore di colore grigio o marrone
mc.07.200.0020.a		RM.38.10.20.D0006.0000.a	Telo di plastica polietilene (PE); spessore [mm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: plastica polietilene (PE) estruso
mu.06.450.0210.a	Struttura di giochi motori per bambini di oltre due anni, conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato • il riferimento dell’attrezzatura e l’anno di fabbricazione • il segno del livello di base • il numero e la data della norma europea • la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l’attrezzatura Composta dai seguenti elementi per singola struttura:idem c.s. ...per singola struttura: - struttura ski climber composta da tre pali montanti altezza 5,70 m, con tetto tematico, legati tra loro da tre pannelli colorati, tre tubi in acciaio galvanizzato altezza 4 m	RM.56.05.10.Za000.0250.-	Struttura climbing struttura di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato; il riferimento dell’attrezzatura e l’anno di fabbricazione; il segno del livello di base; il numero e la data della norma europea; la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l’attrezzatura. struttura ski climber composta da tre pali montanti, tre tubi in acciaio galvanizzato
mu.06.450.0210.b	Struttura di giochi motori per bambini di oltre due anni, conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato • il riferimento dell’attrezzatura e l’anno di fabbricazione • il segno del livello di base • il numero e la data della norma europea • la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l’attrezzatura Composta dai seguenti elementi per singola struttura:idem c.s. ...per singola struttura: - parete da arrampicata composta da quattro pali montanti altezza 4,00 m, legati tra loro da un tubolare in acciaio galvanizzato, tre pareti ondulate con gli spazi sagomati per l'arrampicata	RM.56.05.10.Za000.0000.-	Struttura climbing parete di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato; il riferimento dell’attrezzatura e l’anno di fabbricazione; il segno del livello di base; il numero e la data della norma europea; la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l’attrezzatura. struttura ski climber composta da quattro pali montanti, tre pareti ondulate

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.450.0240.u	Elementi per pista da skate, in opera; costituiti da struttura metallica ricoperta con foglio in vetroresina (pista) spessore 7 ÷ 9 mm, con strato superficiale in sabbia quarzosa spessore 2 mm. Tra la struttura portante e la pista sono inseriti dei fogli in feltro per attutire il rumore. Il fissaggio al pavimento è realizzato mediante una struttura tubolare in acciaio zincato a caldo, con zincatura da 100 micron e spess.30 x 30 mm. Conforme alla normativa europea UNI EN 14974:2019. Tipo:idem c.s. ...EN 14974:2019. Tipo: - funbox tipo curb cut da 53/99 cm x 375 x 590 cm, in legno-plastica	RM.56.05.05.Zb001.0000.-	Struttura pista da skate funbox curb cut di materia mix legno-plastica; impiego: pista da skate; altezza [cm] = 53 ÷ 99 | lunghezza [m] = 3,75 | larghezza [m] = 5,9 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.19.100.0020	RM.06.10.50.D0018.0015.-	RM.06.10.50.D0018.0015.-	Telo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: omogeneo; funzione: rivestimento; impiego: pavimenti interni; altezza [cm] = 100 ÷ 200 | spessore [mm] = 1 ÷ 1,5; tenore di PVC plasticizzato [%] > 50 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.19.100.0030.a		RM.16.10.30.D0018.0000.a	Telo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: colorata | operata; funzione: rivestimento; impiego: generico; altezza [cm] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: lavabile, leggero, composti da: strato esterno in plastica polivincloruro plastificato (PVC), supporto in cotone
mu.07.010.0040.c		RM.06.10.50.E0000.0000.c	Telo di gomma generico; finitura: colorata | antiriflesso | antisdrucciolo; impiego: pavimenti sportivi ; lunghezza [mm] ≤ 25 | larghezza [m] = 1,7 ÷ 1,83 | spessore totale [mm] = 6; peso [kg/m²] = 6,5 SPECIFICHE TECNICHE: ecocompatibile, strato superiore connotato da un'impronta denominata “foca” oppure con impronta denominata "pista" negli spessori mm 6,0 /8,0, strato inferiore di colore grigio o marrone
mc.07.200.0020.b		RM.38.10.20.D0006.0000.b	Telo di plastica polietilene (PE); spessore [mm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: plastica polietilene (PE) estruso
mu.06.450.0210.c	Struttura di giochi motori per bambini di oltre due anni, conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato • il riferimento dell’attrezzatura e l’anno di fabbricazione • il segno del livello di base • il numero e la data della norma europea • la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l’attrezzatura Composta dai seguenti elementi per singola struttura:idem c.s. ...per singola struttura: - teleferica da trenta metri costituita da: struttura di partenza e arrivo costituite da quattro pali ciascuna; fune in acciaio inossidabile con sezione 10 mm, completa di terminali con molloni smorzacolpi; carrello in lamiera di acciaio inox; sedile di sicurezza rivestito in gomma	RM.56.05.10.Za000.0500.-	Struttura climbing teleferica di materiale generico; lunghezza [m] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato; il riferimento dell’attrezzatura e l’anno di fabbricazione; il segno del livello di base; il numero e la data della norma europea; la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l’attrezzatura.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.450.0240.a	Elementi per pista da skate, in opera; costituiti da struttura metallica ricoperta con foglio in vetroresina (pista) spessore 7 ÷ 9 mm, con strato superficiale in sabbia quarzosa spessore 2 mm. Tra la struttura portante e la pista sono inseriti dei fogli in feltro per attutire il rumore. Il fissaggio al pavimento è realizzato mediante una struttura tubolare in acciaio zincato a caldo, con zincatura da 100 micron e spess.30 x 30 mm. Conforme alla normativa europea UNI EN 14974:2019. Tipo:idem c.s. ...EN 14974:2019. Tipo: - mini rampa chiusa altezza 1,5 m, dimensioni 9,2 x 3,6 m	RM.56.05.05.D0021.1000.-	Struttura pista da skate mini rampa chiusa di plastica vetroresina; impiego: pista da skate; altezza [m] = 1,5 | lunghezza [m] = 9,2 | larghezza [m] = 3,6 SPECIFICHE TECNICHE: elementi per pista da skate costituiti da: struttura metallica, fogli in feltro (strato intermedio), foglio in vetroresina (pista)
1f.mt.07.00.0030._	bicchieri dal diametro 8-12 cm con piastra/pignone	RM.34.15.55.R0000.0000.a	Piastra a bicchiere di metallo generico; diametro (ø) [cm] = 8 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: con piastra/pignone
1f.mt.07.00.0035._	bicchieri dal diametro di 14-16 cm con piastra/pignone	RM.34.15.55.R0000.0000.b	Piastra a bicchiere di metallo generico; diametro (ø) [cm] = 14 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: con piastra/pignone
mc.12.400.0030.a	Piastra di sottocomignolo, piastra in acciaio inox raccogli condensa e piastra cornice in calcestruzzo per canne in conglomerato cementizio alleggerito:idem c.s. ...conglomerato cementizio alleggerito: - diametro interno 20 cm	RM.72.15.00.Sb008.0000.a	Piastra sottocomignolo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: raccogli condensa; impiego: canne fumarie; diametro interno (ø) [cm] = 20. Incluso: piastra cornice in conglomerato cementizio SPECIFICHE TECNICHE: per canne fumarie in conglomerato cementizio alleggerito
mc.19.100.0030.b		RM.16.10.30.D0018.0000.b	Telo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: colorata | operata; funzione: rivestimento; impiego: generico; altezza [cm] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: lavabile, pesante, composto da: strato esterno in plastica polivincloruro plastificato (PVC), supporto in cotone
mc.19.100.0040	RM.16.10.30.D0018.0005.-	RM.16.10.30.D0018.0005.-	Telo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: rivestimento | fonoassorbente; impiego: generico; altezza [cm] = 100 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.06.450.0220.a	Struttura sportiva polivalente per il gioco del calcio e del basket; dimensioni: 24 x 16 m. Conforme alla normativa europea UNI EN 15312:2010. Composta dai seguenti elementi:idem c.s. ...dai seguenti elementi: - struttura completamente chiusa composta da: - sei montanti in acciaio zincato a caldo, diametro 140 mm, spess 5 mm, altezza 3 m; - due pannelli grigliati semicircolari, zincati e verniciati per il calcetto, dimensioni: 3,60 x 2,50 m; - due tabelloni da basket regolabili in altezza da min 2,65 m a max 3,05 m; - quattro pannelli grigliati, zincati e verniciati, dimensioni: 2,40 x 2,07 m; - quattro pannelli grigliati, zincati e verniciati, dimensioni: 1,60 x 2,07 m; - dodici pannelli grigliati, zincati e verniciati, dimensioni: 1,60 x 2,07 m; - dieci seggiolini direttamente ancorati alla struttura; - tre torri a semicerchio per gli spettatori con pavimento in lamiera zincata e protetta da gomma vulcanizzata, altezza del piano di calpestio 1,50 m.	RM.56.05.00.Sb001.0255.-	Struttura campo sportivo struttura chiusa di lega ferrosa acciaio generico; impiego: calcio/basket; larghezza [m] = 24 | lunghezza [m] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: il nome e l'indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato; il riferimento dell'attrezzatura e l'anno di fabbricazione; il segno del livello di base; il numero e la data della norma europea; la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l'attrezzatura. struttura ski climber composta da tre pali montanti, tre tubi in acciaio galvanizzato

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.450.0240.b	Elementi per pista da skate, in opera; costituiti da struttura metallica ricoperta con foglio in vetroresina (pista) spessore 7 ÷ 9 mm, con strato superficiale in sabbia quarzosa spessore 2 mm. Tra la struttura portante e la pista sono inseriti dei fogli in feltro per attutire il rumore. Il fissaggio al pavimento è realizzato mediante una struttura tubolare in acciaio zincato a caldo, con zincatura da 100 micron e spess.30 x 30 mm. Conforme alla normativa europea UNI EN 14974:2019. Tipo:idem c.s. ...EN 14974:2019. Tipo: - rampa verticale chiusa, altezza 3,3 m, dimensioni: 12,4 x 5 m	RM.56.05.05.D0021.2000.-	Struttura pista da skate rampa verticale di plastica vetroresina; impiego: pista da skate; altezza [m] = 3,3 | lunghezza [m] = 12,4 | larghezza [m] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: elementi per pista da skate costituiti da: struttura metallica, fogli in feltro (strato intermedio), foglio in vetroresina (pista)
mu.06.450.0240.c	Elementi per pista da skate, in opera; costituiti da struttura metallica ricoperta con foglio in vetroresina (pista) spessore 7 ÷ 9 mm, con strato superficiale in sabbia quarzosa spessore 2 mm. Tra la struttura portante e la pista sono inseriti dei fogli in feltro per attutire il rumore. Il fissaggio al pavimento è realizzato mediante una struttura tubolare in acciaio zincato a caldo, con zincatura da 100 micron e spess.30 x 30 mm. Conforme alla normativa europea UNI EN 14974:2019. Tipo:idem c.s. ...EN 14974:2019. Tipo: - funbox altezza 0,9 m, compreso scivolo e corrimano, dim: 6,5 x 8,5	RM.56.05.05.D0021.0500.-	Struttura pista da skate funbox di plastica vetroresina; impiego: pista da skate; altezza [m] = 0,9 | lunghezza [m] = 6,5 | larghezza [m] = 8,5 SPECIFICHE TECNICHE: elementi per pista da skate costituiti da: struttura metallica, fogli in feltro (strato intermedio), foglio in vetroresina (pista)
mc.12.400.0030.b	Piastra di sottocomignolo, piastra in acciaio inox raccogli condensa e piastra cornice in calcestruzzo per canne in conglomerato cementizio alleggerito:idem c.s. ...conglomerato cementizio alleggerito: - diametro interno 25 cm	RM.72.15.00.Sb008.0000.b	Piastra sottocomignolo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: raccogli condensa; impiego: canne fumarie; diametro interno (ø) [cm] = 25. Incluso: piastra cornice in conglomerato cementizio SPECIFICHE TECNICHE: per canne fumarie in conglomerato cementizio alleggerito
mc.12.400.0030.c	Piastra di sottocomignolo, piastra in acciaio inox raccogli condensa e piastra cornice in calcestruzzo per canne in conglomerato cementizio alleggerito:idem c.s. ...conglomerato cementizio alleggerito: - diametro interno 30 cm	RM.72.15.00.Sb008.0000.c	Piastra sottocomignolo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: raccogli condensa; impiego: canne fumarie; diametro interno (ø) [cm] = 30. Incluso: piastra cornice in conglomerato cementizio SPECIFICHE TECNICHE: per canne fumarie in conglomerato cementizio alleggerito
mc.19.100.0050	RM.06.10.50.D0018.0010.-	RM.06.10.50.D0018.0010.-	Telo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: a struttura differenziata; funzione: rivestimento; impiego: pavimenti interni; spessote totale [mm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: telo composto da una base omogenea e da uno strato di usura
mc.19.100.0060	RM.06.10.50.D0018.0005.-	RM.06.10.50.D0018.0005.-	Telo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: goffrata | tipo ardesia; geometria/forma/aspetto: a struttura differenziata; funzione: rivestimento; impiego: pavimenti interni; spessote totale [mm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: telo composto da strato di base omogenea e da strato di usura

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.450.0220.b	Struttura sportiva polivalente per il gioco del calcio e del basket; dimensioni: 24 x 16 m. Conforme alla normativa europea UNI EN 15312:2010. Composta dai seguenti elementi:Struttura sportiva polivalente per il gioco del calcio e del basket; dimensioni: 24 x 16 m. Conforme alla normativa europea UNI EN 15312:2010. Composta dai seguenti elementi: - struttura parzialmente aperta composta da: - sei montanti in acciaio zincato a caldo, diametro 140 mm, spess. 5 mm, altezza 3 m; - due pannelli grigliati semicircolari, zincati e verniciati per il calcetto, dimensioni: 3,60 x 2,50 m; - due tabelloni da basket regolabili in altezza da min 2,65 m a max 3,05 m; - quattro pannelli grigliati, zincati e verniciati, dimensioni: 2,40 x 2,07 m; - quattro pannelli grigliati, zincati e verniciati, dimensioni: 1,60 x 2,07 m; - otto pannelli grigliati, zincati e verniciati, dimensioni: 1,60 x 2,07 m; - dieci seggiolini direttamente ancorati alla struttura; - tre torri a semicerchio per gli spettatori con pavimento in lamiera zincata e protetta da gomma vulcanizzata, altezza del piano di calpestio 1,50 m.	RM.56.05.00.Sb001.0505.-	Struttura campo sportivo struttura parzialmente aperta di lega ferrosa acciaio generico; impiego: calcio/basket; larghezza [m] = 24 | lunghezza [m] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: il nome e l'indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato; il riferimento dell'attrezzatura e l'anno di fabbricazione; il segno del livello di base; il numero e la data della norma europea; la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l'attrezzatura. struttura ski climber composta da quattro pali montanti, tre pareti ondulate
mu.06.450.0230.a	Struttura per campo da gioco per il calcetto, la pallavolo ed il basket; dimensioni 25 x 16 m. Conforme alla normativa europea UNI EN 15312:2010. Composta dai seguenti elementi:idem c.s. ...dai seguenti elementi: - struttura completamente chiusa composta da: - due pannelli laterali, a listelli verticali, da 1,20 x 1,00 m; - due pannelli laterali, a listelli orizzontali, da 2,40 x 100 m; - due pannelli laterali inclinati da 1,10 x 1,00 m; - due pannelli triangolari da 1,10 x 1,00 m; - due pannelli posteriori da 2,40 x 2,07 m; - una arrampicata a 5 pioli; - due maniglie di sicurezza; - nove pannelli di chiusura da 1,20 x 1,00 m; - due piattaforme per tribuna costituite da 5 moduli quadrati da 1,20 x 1,20 m; - due reti da calcio da 2,00 x 3,60 m; - due tabelloni da basket regolabili in altezza da min 2,65 mm a max 3,05 m.	RM.56.05.00.Sb001.0250.-	Struttura campo sportivo struttura chiusa di lega ferrosa acciaio generico; impiego: calcetto/pallavolo/basket; larghezza [m] = 25 | lunghezza [m] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: il nome e l'indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato; il riferimento dell'attrezzatura e l'anno di fabbricazione; il segno del livello di base; il numero e la data della norma europea; la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l'attrezzatura.
mu.06.450.0240.d	Elementi per pista da skate, in opera; costituiti da struttura metallica ricoperta con foglio in vetroresina (pista) spessore 7 ÷ 9 mm, con strato superficiale in sabbia quarzosa spessore 2 mm. Tra la struttura portante e la pista sono inseriti dei fogli in feltro per attutire il rumore. Il fissaggio al pavimento è realizzato mediante una struttura tubolare in acciaio zincato a caldo, con zincatura da 100 micron e spess.30 x 30 mm. Conforme alla normativa europea UNI EN 14974:2019. Tipo:idem c.s. ...EN 14974:2019. Tipo: - quarterpipe a due livelli, altezze 0,8 e 1,2 m; dim: 3,04 x 3,60 m	RM.56.05.05.D0021.1750.-	Struttura pista da skate quarter pipe ramp a due livelli di plastica vetroresina; impiego: pista da skate; altezza [m] = 0,8 ÷ 1,2 | lunghezza [m] = 3,04 | larghezza [m] = 3,6 SPECIFICHE TECNICHE: elementi per pista da skate costituiti da: struttura metallica, fogli in feltro (strato intermedio), foglio in vetroresina (pista)

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.450.0240.e	Elementi per pista da skate, in opera; costituiti da struttura metallica ricoperta con foglio in vetroresina (pista) spessore 7 ÷ 9 mm, con strato superficiale in sabbia quarzosa spessore 2 mm. Tra la struttura portante e la pista sono inseriti dei fogli in feltro per attutire il rumore. Il fissaggio al pavimento è realizzato mediante una struttura tubolare in acciaio zincato a caldo, con zincatura da 100 micron e spess.30 x 30 mm. Conforme alla normativa europea UNI EN 14974:2019. Tipo:idem c.s. ...EN 14974:2019. Tipo: - quarterpipe, altezza 1,2 m; dimensioni: 3,22 x 2,00 m	RM.56.05.05.D0021.1500.a	Struttura pista da skate quarter pipe ramp di plastica vetroresina; impiego: pista da skate; altezza [m] = 1,2 | lunghezza [m] = 3,22 | larghezza [m] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: elementi per pista da skate costituiti da: struttura metallica, fogli in feltro (strato intermedio), foglio in vetroresina (pista)
mc.21.090.0010.f	Segati e squadrati, tavolame spessore 20/60 mm o commerciale, lunghezza 4 m:idem c.s. ...m: - pino nord europeo, assortimento U/S	RM.38.10.15.Qa022.0000.-	Segato di legno naturale pino nordico; geometria/forma/aspetto: squadrati; spessore [mm] = 20 ÷ 60 | lunghezza [m] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: pino di assortimento u/s
mc.21.090.0010.g	Segati e squadrati, tavolame spessore 20/60 mm o commerciale, lunghezza 4 m:Segati e squadrati, tavolame spessore 20/60 mm o commerciale, lunghezza 4 m: - hemlock, assortimento primo - KD	RM.38.10.15.Qa013.0000.-	Segato di legno naturale helmock; geometria/forma/aspetto: squadrati; spessore [mm] = 20 ÷ 60 | lunghezza [m] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: tavole di assortimento primo - kd
mc.21.090.0010.h	Segati e squadrati, tavolame spessore 20/60 mm o commerciale, lunghezza 4 m:idem c.s. ...m: - douglas fir - assortimento 1° - KD	RM.38.10.15.Qa012.0000.-	Segato di legno naturale douglas; geometria/forma/aspetto: squadrati; spessore [mm] = 20 ÷ 60 | lunghezza [m] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: tavole di assortimento 1° - kd
mc.09.040.0030.a	Sacchetti antincendio termoespandenti REI 120/180, costituiti da miscela intumescente a base di granulato di grafite ed additivi inerti, con involucro interno in polietilene ed esterno in tessuto di vetro incombustibile, con dimensioni:idem c.s. ...incombustibile, con dimensioni: - 170x100x25 mm	RM.90.10.10.D0006.0000.-	Sacchetto antincendio termoespandente di plastica polietilene (PE); finitura: tessuto di vetro; geometria/forma/aspetto: bilaminato; funzione: antincendio | chiusura; impiego: murature | varchi; dimensione (x) [mm] = 170 | dimensione (y) [mm] = 100 | dimensione (z) [mm] = 25; resistenza al fuoco [classe] = REI 120/180 SPECIFICHE TECNICHE: con miscela intumescente a base di granulato di grafite ed additivi inerti | involucro interno in polietilene ed esterno in tessuto di vetro incombustibile
mu.06.450.0230.b	Struttura per campo da gioco per il calcetto, la pallavolo ed il basket; dimensioni 25 x 16 m. Conforme alla normativa europea UNI EN 15312:2010. Composta dai seguenti elementi:Struttura per campo da gioco per il calcetto, la pallavolo ed il basket; dimensioni 25 x 16 m. Conforme alla normativa europea UNI EN 15312:2010. Composta dai seguenti elementi: - struttura parzialmente aperta composta da: - due pannelli laterali, a listelli verticali, da 1,20 x 1,00 m; - due pannelli laterali, a listelli orizzontali, da 2,40 x 1,00 m; - due pannelli laterali inclinati da 1,10 x 1,00 m; - due pannelli triangolari da 1,10 x 1,00 m; - due pannelli posteriori da 2,40 x 2,07 m; - una arrampicata a 5 pioli; - due maniglie di sicurezza; - due pannelli di chiusura da 1,20 x 1,00 m; - due piattaforme per tribuna costituite da 5 moduli quadrati da 1,20 x 1,20 m; - due reti da calcio da 2,00 x 3,60 m; - due tabelloni da basket regolabili in altezza da min 2,65 m a max 3,05 m.	RM.56.05.00.Sb001.0500.-	Struttura campo sportivo struttura parzialmente aperta di lega ferrosa acciaio generico; impiego: calcetto/pallavolo/basket; larghezza [m] = 25 | lunghezza [m] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.450.0240.f	Elementi per pista da skate, in opera; costituiti da struttura metallica ricoperta con foglio in vetroresina (pista) spessore 7 ÷ 9 mm, con strato superficiale in sabbia quarzosa spessore 2 mm. Tra la struttura portante e la pista sono inseriti dei fogli in feltro per attutire il rumore. Il fissaggio al pavimento è realizzato mediante una struttura tubolare in acciaio zincato a caldo, con zincatura da 100 micron e spess.30 x 30 mm. Conforme alla normativa europea UNI EN 14974:2019. Tipo:idem c.s. ...EN 14974:2019. Tipo: - quarterpipe, altezza 1,8 m; dimensioni: 3,50 x 3,60 m	RM.56.05.05.D0021.1500.b	Struttura pista da skate quarter pipe ramp di plastica vetroresina; impiego: pista da skate; altezza [m] = 1,8 | lunghezza [m] = 3,5 | larghezza [m] = 3,6 SPECIFICHE TECNICHE: elementi per pista da skate costituiti da: struttura metallica, fogli in feltro (strato intermedio), foglio in vetroresina (pista)
mu.06.450.0240.g	Elementi per pista da skate, in opera; costituiti da struttura metallica ricoperta con foglio in vetroresina (pista) spessore 7 ÷ 9 mm, con strato superficiale in sabbia quarzosa spessore 2 mm. Tra la struttura portante e la pista sono inseriti dei fogli in feltro per attutire il rumore. Il fissaggio al pavimento è realizzato mediante una struttura tubolare in acciaio zincato a caldo, con zincatura da 100 micron e spess.30 x 30 mm. Conforme alla normativa europea UNI EN 14974:2019. Tipo:idem c.s. ...EN 14974:2019. Tipo: - piramide, altezza 0,95; dimensioni: 5,00 x 5,00 m	RM.56.05.05.D0021.1250.-	Struttura pista da skate piramide di plastica vetroresina; impiego: pista da skate; altezza [m] = 0,95 | lunghezza [m] = 5 | larghezza [m] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: elementi per pista da skate costituiti da: struttura metallica, fogli in feltro (strato intermedio), foglio in vetroresina (pista)
1f.mt.08.02.0005.a	tavole e travetti in legno di larice per la formazione di staccionate squadrate tavole 40x140 mm piallate e smussate	RM.34.10.30.Qa015.0005.-	Segato di legno naturale larice; geometria/forma/aspetto: piallato | smussato; impiego: staccionate; dimensione (x) [mm] = 40 | dimensione (y) [mm] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: -
1f.mt.08.02.0005.b	tavole e travetti in legno di larice per la formazione di staccionate squadrate montante sezione 90x90 mm piallato e smussato intagliato in testa a 15°	RM.34.10.30.Qa015.0000.-	Segato di legno naturale larice; geometria/forma/aspetto: piallato | smussato; impiego: montante staccionate; dimensione (x) [mm] = 90 | dimensione (y) [mm] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.09.040.0030.b	Sacchetti antincendio termoespandenti REI 120/180, costituiti da miscela intumescente a base di granulato di grafite ed additivi inerti, con involucro interno in polietilene ed esterno in tessuto di vetro incombustibile, con dimensioni:idem c.s. ...incombustibile, con dimensioni: - 170x200x35 mm	RM.90.10.10.D0006.0005.a	Sacchetto antincendio termoespandente di plastica polietilene (PE); finitura: tessuto di vetro; funzione: antincendio | chiusura; impiego: murature | varchi; dimensione (x) [mm] = 170 | dimensione (y) [mm] = 200 | dimensione (z) [mm] = 35; resistenza al fuoco [classe] = REI 120/180 SPECIFICHE TECNICHE: con miscela intumescente a base di granulato di grafite ed additivi inerti | involucro interno in polietilene ed esterno in tessuto di vetro incombustibile
mu.06.450.0235.a	Impianto di volley da esterno composto dai seguenti elementi: - struttura formata da n. 2 tubi in acciaio diametro non inferiore a 70 mm. zincati a caldo, completi di bussole di ancoraggio, sistema di regolazione dell'altezza della rete mediante scorrevoli inseriti in entrambi i tubi in acciaio zincati a caldo e argano tendi rete; - rete per esterno tipo pesante, in corda ritorta di polietilene di diametro non inferiore a 3 mm., stabilizzata ai raggi UV, idrorepellente, termofissata lavorata con nodo, banda perimetrale in polipropilene, cavo in acciaio diam. 5 mm. e corde in nylon per la trazione; - nastro segnacampo in poliestere larghezza minima cm. 5 con occhielli, elastici e picchetti per il fissaggio a terra:idem c.s. ...fissaggio a terra:- struttura	RM.56.10.00.Sb001.1250.-	Struttura campo sportivo struttura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: volley SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.450.0240.h	Elementi per pista da skate, in opera; costituiti da struttura metallica ricoperta con foglio in vetroresina (pista) spessore 7 ÷ 9 mm, con strato superficiale in sabbia quarzosa spessore 2 mm. Tra la struttura portante e la pista sono inseriti dei fogli in feltro per attutire il rumore. Il fissaggio al pavimento è realizzato mediante una struttura tubolare in acciaio zincato a caldo, con zincatura da 100 micron e spess.30 x 30 mm. Conforme alla normativa europea UNI EN 14974:2019. Tipo:idem c.s. ...EN 14974:2019. Tipo: - 1/2 funbox altezza 0,9 m, compreso rail e curb, dim: 6,00 x 2,00 m	RM.56.05.05.D0021.0000.-	Struttura pista da skate 1/2 funbox di plastica vetroresina; impiego: pista da skate; altezza [m] = 0,9 | lunghezza [m] = 6 | larghezza [m] = 2. Incluso: rail, curb SPECIFICHE TECNICHE: elementi per pista da skate costituiti da: struttura metallica, fogli in feltro (strato intermedio), foglio in vetroresina (pista)
mu.06.450.0240.i	Elementi per pista da skate, in opera; costituiti da struttura metallica ricoperta con foglio in vetroresina (pista) spessore 7 ÷ 9 mm, con strato superficiale in sabbia quarzosa spessore 2 mm. Tra la struttura portante e la pista sono inseriti dei fogli in feltro per attutire il rumore. Il fissaggio al pavimento è realizzato mediante una struttura tubolare in acciaio zincato a caldo, con zincatura da 100 micron e spess.30 x 30 mm. Conforme alla normativa europea UNI EN 14974:2019. Tipo:idem c.s. ...EN 14974:2019. Tipo: - 3/4 funbox altezza 0,9 m, compreso rail, dimensioni: 6,00 x 3,85 m	RM.56.05.05.D0021.0250.-	Struttura pista da skate 3/4 funbox di plastica vetroresina; impiego: pista da skate; altezza [m] = 0,9 | lunghezza [m] = 6 | larghezza [m] = 3,85. Incluso: rail SPECIFICHE TECNICHE: elementi per pista da skate costituiti da: struttura metallica, fogli in feltro (strato intermedio), foglio in vetroresina (pista)
MC.02.030.0030	Tavole pioppo, refilate, spessore 30 - 40 mm	RM.38.10.15.Qa025.0000.-	Segato di legno naturale pioppo; geometria/forma/aspetto: tavola refilata; spessore [mm] = 30 ÷ 40 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.09.040.0030.c	Sacchetti antincendio termoespandenti REI 120/180, costituiti da miscela intumescente a base di granulato di grafite ed additivi inerti, con involucro interno in polietilene ed esterno in tessuto di vetro incombustibile, con dimensioni:idem c.s. ...incombustibile, con dimensioni: - 340x200x35 mm	RM.90.10.10.D0006.0005.b	Sacchetto antincendio termoespandente di plastica polietilene (PE); finitura: tessuto di vetro; funzione: antincendio | chiusura; impiego: murature | varchi; dimensione (x) [mm] = 340 | dimensione (y) [mm] = 200 | dimensione (z) [mm] = 35; resistenza al fuoco [classe] = REI 120/180 SPECIFICHE TECNICHE: con miscela intumescente a base di granulato di grafite ed additivi inerti | involucro interno in polietilene ed esterno in tessuto di vetro incombustibile
mc.18.450.0100	RM.06.10.50.D0018.0000.-	RM.06.10.50.D0018.0000.-	Telo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: antisdrucciolo; geometria/forma/aspetto: strato unico | omogeneo; impiego: pavimenti interni; altezza [cm] = 200 | spessore [mm] = 2; reazione al fuoco [classe] = 1; peso [kg/m²] = 2,2 SPECIFICHE TECNICHE: su trama in fibra di vetro rinforzata con plastica poliestere (PS), contenente granuli abrasivi di carburo silicio e quarzo colorato nello strato superficiale, e con ossido d'alluminio e un battericida permanente nella massa
mu.06.450.0235.b	Impianto di volley da esterno composto dai seguenti elementi: - struttura formata da n. 2 tubi in acciaio diametro non inferiore a 70 mm. zincati a caldo, completi di bussole di ancoraggio, sistema di regolazione dell'altezza della rete mediante scorrevoli inseriti in entrambi i tubi in acciaio zincati a caldo e argano tendi rete; - rete per esterno tipo pesante, in corda ritorta di polietilene di diametro non inferiore a 3 mm., stabilizzata ai raggi UV, idrorepellente, termofissata lavorata con nodo, banda perimetrale in polipropilene, cavo in acciaio diam. 5 mm. e corde in nylon per la trazione; - nastro segnacampo in poliestere larghezza minima cm. 5 con occhielli, elastici e picchetti per il fissaggio a terra:idem c.s. ...fissaggio a terra:- rete	RM.56.10.00.Sb001.1005.-	Struttura campo sportivo rete di lega ferrosa acciaio generico; impiego: volley SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.450.0240.j	Elementi per pista da skate, in opera; costituiti da struttura metallica ricoperta con foglio in vetroresina (pista) spessore 7 ÷ 9 mm, con strato superficiale in sabbia quarzosa spessore 2 mm. Tra la struttura portante e la pista sono inseriti dei fogli in feltro per attutire il rumore. Il fissaggio al pavimento è realizzato mediante una struttura tubolare in acciaio zincato a caldo, con zincatura da 100 micron e spess.30 x 30 mm. Conforme alla normativa europea UNI EN 14974:2019. Tipo:idem c.s. ...EN 14974:2019. Tipo: - jump-ramp altezza 0,80 m, dimensioni: 1,75 x 2,00 m	RM.56.05.05.D0021.0750.-	Struttura pista da skate jump ramp di plastica vetroresina; impiego: pista da skate; altezza [m] = 0,8 | lunghezza [m] = 1,75 | larghezza [m] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: elementi per pista da skate costituiti da: struttura metallica, fogli in feltro (strato intermedio), foglio in vetroresina (pista)
mu.06.450.0240.k	Elementi per pista da skate, in opera; costituiti da struttura metallica ricoperta con foglio in vetroresina (pista) spessore 7 ÷ 9 mm, con strato superficiale in sabbia quarzosa spessore 2 mm. Tra la struttura portante e la pista sono inseriti dei fogli in feltro per attutire il rumore. Il fissaggio al pavimento è realizzato mediante una struttura tubolare in acciaio zincato a caldo, con zincatura da 100 micron e spess.30 x 30 mm. Conforme alla normativa europea UNI EN 14974:2019. Tipo:idem c.s. ...EN 14974:2019. Tipo: - spine altezza 0,90 m, dimensioni: 3,25 x 1,60 m	RM.56.05.05.D0021.2500.-	Struttura pista da skate spine ramp di plastica vetroresina; impiego: pista da skate; altezza [m] = 0,9 | lunghezza [m] = 3,25 | larghezza [m] = 1,6 SPECIFICHE TECNICHE: elementi per pista da skate costituiti da: struttura metallica, fogli in feltro (strato intermedio), foglio in vetroresina (pista)
mu.06.450.0240.v	Elementi per pista da skate, in opera; costituiti da struttura metallica ricoperta con foglio in vetroresina (pista) spessore 7 ÷ 9 mm, con strato superficiale in sabbia quarzosa spessore 2 mm. Tra la struttura portante e la pista sono inseriti dei fogli in feltro per attutire il rumore. Il fissaggio al pavimento è realizzato mediante una struttura tubolare in acciaio zincato a caldo, con zincatura da 100 micron e spess.30 x 30 mm. Conforme alla normativa europea UNI EN 14974:2019. Tipo:idem c.s. ...EN 14974:2019. Tipo: - funbox tipo curb cut da 53/99 cm x 375 x 590 cm, in cemento	RM.56.05.05.G0000.0250.-	Struttura pista da skate funbox curb cut di cemento generico; impiego: pista da skate; altezza [cm] = 53 ÷ 99 | lunghezza [m] = 3,75 | larghezza [m] = 5,9 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.18.450.0120.a		RM.06.10.50.D0018.0025.a	Telo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: plastica polivincloruro plastificato (PVC) a rilievo; geometria/forma/aspetto: multistrato; impiego: pavimenti interni; altezza [cm] ≤ 200 | spessore [mm] = 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: impermeabile
mc.18.450.0120.b		RM.06.10.50.D0018.0025.b	Telo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: plastica polivincloruro plastificato (PVC) a rilievo; geometria/forma/aspetto: multistrato; impiego: pavimenti interni; altezza [cm] ≤ 200 | spessore [mm] = 3,5 SPECIFICHE TECNICHE: impermeabile

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.450.0235.c	Impianto di volley da esterno composto dai seguenti elementi: - struttura formata da n. 2 tubi in acciaio diametro non inferiore a 70 mm. zincati a caldo, completi di bussole di ancoraggio, sistema di regolazione dell'altezza della rete mediante scorrevoli inseriti in entrambi i tubi in acciaio zincati a caldo e argano tendi rete; - rete per esterno tipo pesante, in corda ritorta di polietilene di diametro non inferiore a 3 mm., stabilizzata ai raggi UV, idrorepellente, termofissata lavorata con nodo, banda perimetrale in polipropilene, cavo in acciaio diam. 5 mm. e corde in nylon per la trazione; - nastro segnacampo in poliestere larghezza minima cm. 5 con occhielli, elastici e picchetti per il fissaggio a terra:idem c.s. ...fissaggio a terra:- nastro segnacampo	RM.56.10.00.Sb001.0750.-	Struttura campo sportivo nastro segnacampo di lega ferrosa acciaio generico; impiego: volley. Incluso: occhielli, elastici e picchetti per il fissaggi SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.06.450.0240.l	Elementi per pista da skate, in opera; costituiti da struttura metallica ricoperta con foglio in vetroresina (pista) spessore 7 ÷ 9 mm, con strato superficiale in sabbia quarzosa spessore 2 mm. Tra la struttura portante e la pista sono inseriti dei fogli in feltro per attutire il rumore. Il fissaggio al pavimento è realizzato mediante una struttura tubolare in acciaio zincato a caldo, con zincatura da 100 micron e spess.30 x 30 mm. Conforme alla normativa europea UNI EN 14974:2019. Tipo:idem c.s. ...EN 14974:2019. Tipo: - slide lunghezza 6,00 m, dimensioni: diametro 0,05m, altezza 0,40 m	RM.56.05.05.D0021.2250.-	Struttura pista da skate slide di plastica vetroresina; impiego: pista da skate; altezza [m] = 0,4 SPECIFICHE TECNICHE: elementi per pista da skate costituiti da: struttura metallica, fogli in feltro (strato intermedio), foglio in vetroresina (pista)
mu.06.450.0240.m	Elementi per pista da skate, in opera; costituiti da struttura metallica ricoperta con foglio in vetroresina (pista) spessore 7 ÷ 9 mm, con strato superficiale in sabbia quarzosa spessore 2 mm. Tra la struttura portante e la pista sono inseriti dei fogli in feltro per attutire il rumore. Il fissaggio al pavimento è realizzato mediante una struttura tubolare in acciaio zincato a caldo, con zincatura da 100 micron e spess.30 x 30 mm. Conforme alla normativa europea UNI EN 14974:2019. Tipo:idem c.s. ...EN 14974:2019. Tipo: - mini rampa chiusa altezza da 0,99 a 1,80 m, dimensioni da 3,75 a 6,00 m; materiale legno-plastica	RM.56.05.05.Qa000.0750.-	Struttura pista da skate mini rampa chiusa di legno naturale generico; finitura: plastica; impiego: pista da skate; altezza [m] = 0,99 ÷ 1,8 | dimesioni [m] = 3,75 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.07.030.0010	RM.06.10.50.D0018.0035.-	RM.06.10.50.D0018.0035.-	Telo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: plastica polivincloruro plastificato (PVC) a rilievo; impiego: pavimenti sportivi interni; spessore [mm] = 3,5; reazione al fuoco [classe] = Cfl-S1; peso [kg/m²] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista in rilievo su schiuma di plastica polivincloruro plastificato (PVC), stabilizzato con fibra di vetro e rovescio ruvido per attacco adesivo, provvista di marcatura CE, ideale per aree polivalenti ed utilizzabile a livello scolastico ed amatoriale, adatto per competizioni di pallavolo, calcetto, pallamano e badminton, superficie a vista in rilievo su schiuma di plastica polivincloruro plastificato (PVC), stabilizzato con fibra di vetro e rovescio ruvido per attacco adesivo
mc.18.450.0120.c		RM.06.10.50.D0018.0025.c	Telo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: plastica polivincloruro plastificato (PVC) a rilievo; geometria/forma/aspetto: multistrato; impiego: pavimenti interni; altezza [cm] ≤ 200 | spessore [mm] = 4,5 SPECIFICHE TECNICHE: impermeabile

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.18.450.0120.d		RM.06.10.50.D0018.0030.a	Telo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: plastica polivincloruro plastificato (PVC) a rilievo; geometria/forma/aspetto: multistrato | omogeneo; impiego: pavimenti interni; altezza [cm] ≤ 200 | spessore [mm] = 4,5 SPECIFICHE TECNICHE: impermeabile
mu.06.450.0290	Impianto per il gioco del basket per parchi e arredo di opere a verde, costituito da struttura monotubolare con sbalzo massimo di 2,20 m da inserire in bussola a pavimento in acciaio zincato a caldo, compresa, e copmpleto di tabelloni in resina poliammidica, telaio canestro e retina. Conforme alla normativa europea UNI EN 15312:2010.	RM.56.05.00.Sb001.0000.b	Struttura campo sportivo impianto monotubolare di lega ferrosa acciaio generico; impiego: basket; sbalzo [m] = 2,2 SPECIFICHE TECNICHE: da inserire in bussola a pavimento in acciaio zincato a caldo
mu.06.450.0300	Monopalo da basket multiplo in acciaioo, con sistema di recupero palle con 3 uscite casuali, costituito da pali in tubature in acciaio ø 90 cm, altezza complesiva 2,50 m. Conforme alla normativa europea UNI EN 15312:2010.	RM.56.05.00.Sb001.0000.a	Struttura campo sportivo impianto monotubolare di lega ferrosa acciaio generico; impiego: basket; larghezza [m] = 2,5 | diametro (ø) [m] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: sistema di recupero palle con 3 uscite casuali
mu.06.450.0240.n	Elementi per pista da skate, in opera; costituiti da struttura metallica ricoperta con foglio in vetroresina (pista) spessore 7 ÷ 9 mm, con strato superficiale in sabbia quarzosa spessore 2 mm. Tra la struttura portante e la pista sono inseriti dei fogli in feltro per attutire il rumore. Il fissaggio al pavimento è realizzato mediante una struttura tubolare in acciaio zincato a caldo, con zincatura da 100 micron e spess.30 x 30 mm. Conforme alla normativa europea UNI EN 14974:2019. Tipo:idem c.s. ...EN 14974:2019. Tipo: - mini rampa chiusa altezza da 1,25 a 1,60 m, dimensioni da 3,75 a 5,00 m; materiale cemento	RM.56.05.05.G0000.0750.-	Struttura pista da skate mini rampa chiusa di cemento generico; impiego: pista da skate; altezza [m] = 1,25 ÷ 1,6 | dimesioni [m] = 3,75 ÷ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.11.200.0100	RM.10.10.50.Za000.0000.-	RM.10.10.50.Za000.0000.-	Telo tristrato di materiale generico; finitura: membrana di plastica polipropilene; funzione: impermeabilizzazione | traspirazione; impiego: tetti a falda ventilata | sottotegola; peso [g/m²] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: con trattamento repellente per insetti
mc.18.500.0070.a		RM.06.10.50.E0000.0005.a	Telo di gomma generico; finitura: goffrata | marmorizzata; impiego: pavimenti sportivi interni; altezza [cm] ≥ 190 | lunghezza [cm] = 1410 | spessore totale [mm] = 3,5 SPECIFICHE TECNICHE: marmorizzazione tono su tono
mc.18.500.0070.b		RM.06.10.50.E0000.0005.b	Telo di gomma generico; finitura: goffrata | marmorizzata; impiego: pavimenti sportivi interni; altezza [cm] ≥ 190 | lunghezza [cm] = 1410 | spessore totale [mm] = 4,5 SPECIFICHE TECNICHE: marmorizzazione tono su tono
mc.18.450.0120.e		RM.06.10.50.D0018.0030.b	Telo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: plastica polivincloruro plastificato (PVC) a rilievo; geometria/forma/aspetto: multistrato | omogeneo; impiego: pavimenti interni; altezza [cm] ≤ 200 | spessore [mm] = 6,5 SPECIFICHE TECNICHE: impermeabile
mu.06.450.0400	Rete di protezione uscita palloni, usate per sopraelevare le recinzioni metaliche, in polietilene ad alta intensità stabilizzata contro i raggi ultravioletti idrorepellente, trattate per resistere all'esterno, con maglia quadrata da mm. 100 x 100 e spessore da mm. 3, con bordatura di rinforzo lungo tutto il perimetro con una treccia da mm 6 cucita alla rete, grammatura = 60 gr al mq con carico di rottura = 480 Kg.	RM.56.10.00.Sb001.1000.-	Struttura campo sportivo rete di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: maglia quadrata; impiego: basket; spessore [mm] = 3 | dimensione maglia (x) [mm] = 100 | dimensione maglia (y) [mm] = 100; carico di rottura [kg] ≥ 480; grammatura [gr/m²] ≥ 60 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.07.040.0010	Fornitura e posa in opera di pavimentazione sportiva in legno omologata FIBA LEVEL 1 composta da due strati di compensato fenolico spessore 9 mm incrociati, avvitati ed incollati tra loro; pavimento di finitura in faggio prefinito e preverniciato con sei mani di vernice ad alta resistenza dello spessore nominale di 14 mm, fissato alla struttura di compensato. Il sistema è caratterizzato nella parte inferiore da speciali supporti elastici di disegno troncoconico altezza 30 mm, compresi nella fornitura; tali supporti hanno la capacità di assorbire gli urti e di tornare in posizione originale grazie a una camera d'aria interna. I supporti elastici sono fissati secondo uno schema appositamente studiato per garantire una perfetta uniformità di risposta elastica in ogni punto della superficie finale. Il sistema dovrà avere la marchiatura CE ed essere conforme ai requisiti previsti dalla normativa europea EN 14904, della normativa DIN18032, della normativa FIBA (Official Basketball Rules 2006 – Basketball Equipment – October 2006) e alle prescrizioni delle federazioni sportive internazionali. Inoltre dovrà essere certificata la reazione al fuoco EN 13501-1 secondo la nuova normativa europea. Spessore 62,00	RM.56.05.00.Qa000.0000.-	Struttura campo sportivo pavimento di legno naturale generico; impiego: basket; spessore [mm] = 62; peso [kg/m²] = 16,7 SPECIFICHE TECNICHE: omologata FIBA LEVEL 1; i supporti elastici sono fissati secondo uno schema appositamente studiato per garantire una perfetta uniformità di risposta elastica in ogni punto della superficie finale
mu.06.450.0240.o	Elementi per pista da skate, in opera; costituiti da struttura metallica ricoperta con foglio in vetroresina (pista) spessore 7 ÷ 9 mm, con strato superficiale in sabbia quarzosa spessore 2 mm. Tra la struttura portante e la pista sono inseriti dei fogli in feltro per attutire il rumore. Il fissaggio al pavimento è realizzato mediante una struttura tubolare in acciaio zincato a caldo, con zincatura da 100 micron e spess.30 x 30 mm. Conforme alla normativa europea UNI EN 14974:2019. Tipo:idem c.s. ...EN 14974:2019. Tipo: - rampa di partenza dritta tipo bank oppure curva tipo quarter da 0,99 a 1,60 m, dimensioni da 2,50 a 3,75 x 3,75 x 3,85 m; materiale legno-plastica	RM.56.05.05.Qa000.0000.-	Struttura pista da skate flat bank/quarter pipe ramp di legno naturale generico; finitura: plastica; impiego: pista da skate SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.18.500.0100.a		RM.06.10.50.E0002.0010.-	Telo di gomma sintetica; finitura: a rilievo | scanalata; funzione: antiscivolo | indicazione direzione rettilinea; impiego: percorsi tattili interni; larghezza [cm] = 60 | spessore base [mm] = 2,5 | spessore rilievo [mm] = 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: scalanature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili (gomma generico scannellata con passi differenti)
mc.18.500.0100.d		RM.06.10.50.E0002.0000.-	Telo di gomma sintetica; finitura: a rilievo | scanalata; funzione: antiscivolo | indicazione di servizio; impiego: percorsi tattili interni; larghezza [cm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: scalanature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili (gomma generico scannellata con passi differenti)
mc.16.400.0010.a		RM.06.10.50.E0002.0005.-	Telo di gomma sintetica; finitura: a rilievo | scanalata; funzione: antiscivolo | indicazione direzione rettilinea; impiego: percorsi tattili esterni; larghezza [cm] = 60 | spessore base [mm] = 2,5 | spessore rilievo [mm] = 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: scalanature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili (gomma generico scannellata con passi differenti)
mc.18.500.0010.b		RM.06.10.50.E0000.0030.a	Telo di gomma generico; finitura: nera a bolli | rovescio smerigliato; impiego: pavimenti interni; altezza [cm] = 100 ÷ 200 | spessore [mm] = 2,7; reazione al fuoco [classe] = 1 | reazione al fuoco [classe] = BfI s1 SPECIFICHE TECNICHE: classe d'uso 32/41 secondo normativa EN 685

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.18.500.0010.d		RM.06.10.50.E0000.0030.b	Telo di gomma generico; finitura: nera a bolli | rovescio smerigliato; impiego: pavimenti interni; altezza [cm] = 100 ÷ 200 | spessore [mm] = 4; reazione al fuoco [classe] = 1 | reazione al fuoco [classe] = BfI s1 SPECIFICHE TECNICHE: classe d'uso 34/43 secondo normativa EN 685
mc.18.500.0040	RM.06.10.50.E0000.0040.-	RM.06.10.50.E0000.0040.-	Telo di gomma generico; finitura: scanellata fine | nera | grigia; geometria/forma/aspetto: due strati; impiego: pavimenti interni; altezza [cm] = 100 | lunghezza [cm] = 1200 | spessore [mm] = 3; reazione al fuoco [classe] = 1 | reazione al fuoco [classe] = BfI s1 SPECIFICHE TECNICHE: classe d'uso 34/43 secondo normativa EN 685
mu.07.040.0020	Pavimentazione sportiva in legno omologata FIBA LEVEL 1 composta da uno strato di compensato fenolico spessore 12 mm tagliato a liste disposte a 45° rispetto al lato lungo del campo di gioco; pavimento di finitura in faggio preverniciato con sei mani di vernice ad alta resistenza dello spessore nominale di 14 mm (4 mm ca. di strato nobile d'usura + 10 mm ca. di strato bilanciante), fissato allo strato di compensato. Il tutto viene ammortizzato da un materassino di poliuretano espanso flessibile dello spessore di 15 mm fornito in lastre, compreso nel sistema; tale materassino fornisce al sistema una perfetta uniformità di risposta elastica in ogni punto della superficie finale. Il sistema dovrà avere la marchiatura CE ed essere conforme ai requisiti della normativa europea EN 14904 e alle prescrizioni delle federazioni sportive internazionali. Inoltre dovrà essere certificata la reazione al fuoco EN 13501-1 secondo la nuova normativa europea. - Spessore 41,00 mm - 14,20 kg/m²	RM.56.05.00.Qa000.0015.-	Struttura campo sportivo pavimento di legno naturale generico; spessore [mm] = 41; peso [kg/m²] = 14,2 SPECIFICHE TECNICHE: omologata FIBA LEVEL 1; i supporti elastici sono fissati secondo uno schema appositamente studiato per garantire una perfetta uniformità di risposta elastica in ogni punto della superficie finale
mu.07.040.0030	Pavimentazione sportiva in legno omologata FIBA LEVEL 1 (specifica in caso di sistemi riscaldamento a pavimento nel massetto per la sua bassa resistenza termica (pari a m²K/W 0,38) composta da uno strato di compensato fenolico spessore 12 mm tagliato a liste disposte a 45° rispetto al lato lungo del campo di gioco, pavimento di finitura in faggio preverniciato con sei mani di vernice ad alta resistenza dello spessore nominale di 14 mm, fissato allo strato di compensato. Il tutto viene ammortizzato da un materassino ammortizzante e conduttivo FTS spessore 12 mm prefabbricato in teli composto da granuli di gomma rivestiti (compreso nella fornitura); tale materassino fornisce al sistema una perfetta uniformità di risposta elastica in ogni punto della superficie finale. Il sistema dovrà avere la marchiatura CE ed essere conforme ai requisiti della normativa europea EN14904, della normativa FIBA e alle prescrizioni delle federazioni sportive internazionali. Inoltre dovrà essere certificata la reazione al fuoco EN 13501-1 secondo la nuova normativa europea. Spessore 38,00 mm - 19,80 kg/m²	RM.56.05.00.Qa000.0010.-	Struttura campo sportivo pavimento di legno naturale generico; spessore [mm] = 38; peso [kg/m²] = 19,8 SPECIFICHE TECNICHE: omologata FIBA LEVEL 1; i supporti elastici sono fissati secondo uno schema appositamente studiato per garantire una perfetta uniformità di risposta elastica in ogni punto della superficie finale

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.450.0240.p	Elementi per pista da skate, in opera; costituiti da struttura metallica ricoperta con foglio in vetroresina (pista) spessore 7 ÷ 9 mm, con strato superficiale in sabbia quarzosa spessore 2 mm. Tra la struttura portante e la pista sono inseriti dei fogli in feltro per attutire il rumore. Il fissaggio al pavimento è realizzato mediante una struttura tubolare in acciaio zincato a caldo, con zincatura da 100 micron e spess.30 x 30 mm. Conforme alla normativa europea UNI EN 14974:2019. Tipo:idem c.s. ...EN 14974:2019. Tipo: - rampa di partenza dritta tipo bank oppure curva tipo quarter da 0,99 a 1,60 m, dimensioni da 2,50 a 3,75 x 3,75 x 3,85 m; materiale in cemento	RM.56.05.05.G0000.0000.-	Struttura pista da skate flat bank/quarter pipe ramp di cemento generico; impiego: pista da skate SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.16.400.0010.d		RM.06.10.50.E0002.0015.-	Telo di gomma sintetica; funzione: antiscivolo | indicazione di servizio; impiego: percorsi tattili esterni; larghezza [cm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: scalanature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili (gomma generico scannellata con passi differenti)
mu.07.080.0010	RM.06.10.50.D0013.0005.b	RM.06.10.50.D0013.0005.b	Telo di plastica polipropilene (PP); finitura: verde; funzione: erba sintetica; impiego: pavimenti sportivi ; fornitura: rotoli; spessore [mm] ≥ 22; peso [g/m²] = 1700 SPECIFICHE TECNICHE: da posare su uno strato di asfalto o cemento planare e con le dovute pendenze; minimo 20.000 punti al m²; minimo 750/m² fori di drenaggio; intasamento con sabbia quarzifera a spigolo arrotondato circa 23 kg/m²; fissaggio dei teli con bande di circa cm 30 di larghezza e collanti poliuretanici per esterni
mc.18.500.0060.b		RM.06.10.50.E0000.0010.-	Telo di gomma generico; finitura: liscia; impiego: pavimenti interni; altezza [cm] = 100 ÷ 200 | lunghezza [cm] = 1000 ÷ 2000 | spessore [mm] = 2; reazione al fuoco [classe] = 1 | reazione al fuoco [classe] = BfI s1 SPECIFICHE TECNICHE: classe d'uso 32/41 secondo normativa EN 685
mc.18.550.0010.a		RM.06.10.50.Cb002.0005.a	Telo di resina naturale linoleum; finitura: tinta unita; impiego: pavimenti interni; altezza [cm] = 200 | spessore [mm] = 2; reazione al fuoco [classe] = 1 | reazione al fuoco [classe] = BfI s1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie superiore protetta con adeguato trattamento; classe d'uso 32/41 secondo normativa EN 685
mc.18.550.0010.b		RM.06.10.50.Cb002.0005.b	Telo di resina naturale linoleum; finitura: tinta unita; impiego: pavimenti interni; altezza [cm] = 200 | spessore [mm] = 2,5; reazione al fuoco [classe] = 1 | reazione al fuoco [classe] = BfI s1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie superiore protetta con adeguato trattamento; classe d'uso 34/42 secondo normativa EN 685
mu.07.040.0040	Pavimentazione sportiva in legno composta da due strati di compensato fenolico incrociati dello spessore di 12 mm, avvitati ed incollati tra loro sui quali viene fissato il pavimento di finitura. Il sistema è caratterizzato nella parte inferiore da speciali supporti elastici di disegno troncoconico di altezza 30 mm; tali supporti hanno la capacità di assorbire gli urti e di tornare in posizione originale grazie a una camera d'aria interna. I supporti elastici sono fissati secondo uno schema appositamente studiato per garantire una perfetta uniformità di risposta elastica in ogni punto della superficie finale. Su tale sub-base si possono incollare sia pavimentazioni in gomma che pavimentazioni in pvc ottenendo una pavimentazione combielastic conforme alla normativa EN 14904. Spessore 56,50 mm. - peso 14,70 Kg/m²	RM.56.05.00.Qa000.0020.-	Struttura campo sportivo pavimento di legno naturale generico; spessore [mm] = 56,5; peso [kg/m²] = 14,7 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.450.0240.q	Elementi per pista da skate, in opera; costituiti da struttura metallica ricoperta con foglio in vetroresina (pista) spessore 7 ÷ 9 mm, con strato superficiale in sabbia quarzosa spessore 2 mm. Tra la struttura portante e la pista sono inseriti dei fogli in feltro per attutire il rumore. Il fissaggio al pavimento è realizzato mediante una struttura tubolare in acciaio zincato a caldo, con zincatura da 100 micron e spess.30 x 30 mm. Conforme alla normativa europea UNI EN 14974:2019. Tipo:idem c.s. ...EN 14974:2019. Tipo: - funbox tipo piramide da 53/97 cm x 520 x 590 cm, in legno plastica	RM.56.05.05.Qa000.0250.a	Struttura pista da skate funbox piramide di legno naturale generico; finitura: plastica; impiego: pista da skate; altezza [cm] = 53 ÷ 97 | lunghezza [m] = 5,2 | larghezza [m] = 5,9 SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.07.080.0020	RM.06.10.50.D0013.0005.c	RM.06.10.50.D0013.0005.c	Telo di plastica polipropilene (PP); finitura: verde; funzione: erba sintetica; impiego: pavimenti sportivi ; fornitura: rotoli; spessore [mm] ≥ 27; peso [g/m²] = 1700 SPECIFICHE TECNICHE: da posare su uno strato di asfalto o cemento planare e con le dovute pendenze; minimo 20.000 punti al m²; minimo 750/m² fori di drenaggio; intasamento con sabbia quarzifera a spigolo arrotondato circa 27 kg/m²; fissaggio dei teli con bande di circa cm 30 di larghezza e collanti poliuretanici per esterni
mu.07.080.0030	RM.06.10.50.D0013.0005.a	RM.06.10.50.D0013.0005.a	Telo di plastica polipropilene (PP); finitura: verde; funzione: erba sintetica; impiego: pavimenti sportivi ; fornitura: rotoli; spessore [mm] ≥ 17; peso [g/m²] = 2600 SPECIFICHE TECNICHE: antiabrasiva; da posare su uno strato di asfalto o cemento planare e con le dovute pendenze; minimo 60.000 punti al m²; minimo 750/m² fori di drenaggio; intasamento con sabbia quarzifera a spigolo arrotondato circa 8/10 kg/m²; fissaggio dei teli con bande di circa cm 30 di larghezza e collanti poliuretanici per esterni
mc.18.550.0010.c		RM.06.10.50.Cb002.0005.c	Telo di resina naturale linoleum; finitura: tinta unita; impiego: pavimenti interni; altezza [cm] = 200 | spessore [mm] = 3,2; reazione al fuoco [classe] = 1 | reazione al fuoco [classe] = BfI s1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie superiore protetta con adeguato trattamento; classe d'uso 34/42 secondo normativa EN 685
mc.18.550.0020.a		RM.06.10.50.Cb002.0000.a	Telo di resina naturale linoleum; finitura: marmorizzata | tinta variegata; impiego: pavimenti interni; altezza [cm] = 200 | spessore [mm] = 2; reazione al fuoco [classe] = 1 | reazione al fuoco [classe] = BfI s1 SPECIFICHE TECNICHE: classe d'uso 32/41 secondo normativa EN 685
mc.18.550.0020.b		RM.06.10.50.Cb002.0000.b	Telo di resina naturale linoleum; finitura: marmorizzata | tinta variegata; impiego: pavimenti interni; altezza [cm] = 200 | spessore [mm] = 2,5; reazione al fuoco [classe] = 1 | reazione al fuoco [classe] = BfI s1 SPECIFICHE TECNICHE: classe d'uso 34/42 secondo normativa EN 685
mu.07.040.0050	Pavimentazione sportiva in legno composta da due strati di compensato fenolico incrociati dello spessore di 9 mm, avvitati ed incollati tra loro sui quali viene fissato il pavimento di finitura. Il tutto viene ammortizzato da un materassino di poliuretano espanso flessibile dello spessore di 15 mm fornito in lastre, compreso nella fornitura; tale materassino fornisce al sistema una perfetta uniformità di risposta elastica in ogni punto della superficie finale. Su tale sub-base si possono incollare sia pavimentazioni in gomma che pavimentazioni in pvc ottenendo una pavimentazione combielastic conforme alla normativa EN 14904. Spessore 37,00 mm. - peso 16,00 Kg/m²	RM.56.05.00.Qa000.0005.-	Struttura campo sportivo pavimento di legno naturale generico; spessore [mm] = 37; peso [kg/m²] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: tale materassino fornisce al sistema una perfetta uniformità di risposta elastica in ogni punto della superficie finale; su tale sub-base si possono incollare sia pavimentazioni in gomma che pavimentazioni in PVC ottenendo una pavimentazione combielastic

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.07.010.0040.d		RM.06.10.50.E0000.0000.d	Telo di gomma generico; finitura: colorata | antiriflesso | antisdrucciolo; impiego: pavimenti sportivi ; lunghezza [mm] ≤ 25 | larghezza [m] = 1,7 ÷ 1,83 | spessore totale [mm] = 8; peso [kg/m²] = 8,7 SPECIFICHE TECNICHE: ecocompatibile, strato superiore connotato da un'mpronta denominata “foca” oppure con impronta denominata "pista" negli spessori mm 6,0 /8,0, strato inferiore di colore grigio o marrone
mu.06.450.0240.r	Elementi per pista da skate, in opera; costituiti da struttura metallica ricoperta con foglio in vetroresina (pista) spessore 7 ÷ 9 mm, con strato superficiale in sabbia quarzosa spessore 2 mm. Tra la struttura portante e la pista sono inseriti dei fogli in feltro per attutire il rumore. Il fissaggio al pavimento è realizzato mediante una struttura tubolare in acciaio zincato a caldo, con zincatura da 100 micron e spess.30 x 30 mm. Conforme alla normativa europea UNI EN 14974:2019. Tipo:idem c.s. ...EN 14974:2019. Tipo: - funbox tipo piramide da 53/97 cm x 520 x 590 cm, in cemento	RM.56.05.05.G0000.0500.a	Struttura pista da skate funbox piramide di cemento generico; impiego: pista da skate; altezza [cm] = 53 ÷ 97 | lunghezza [m] = 6,5 | larghezza [m] = 6,6 SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.07.080.0040	RM.06.10.50.D0013.0000.c	RM.06.10.50.D0013.0000.c	Telo di plastica polipropilene (PP); finitura: verde; funzione: erba sintetica; impiego: campi da calcio; fornitura: rotoli; spessore [mm] ≥ 52 SPECIFICHE TECNICHE: erba sabbiata sintetica autolubrificata antiabrasiva, da posare su una base elastica di tessuto non tessuto in fibra 100% plastica poliestere (PS); minimo 15500 punti al m²; minimo 8800 dtex; intasamento con sabbia quarzifera a spigolo arrotondato per il 70% e di gomma generica per il 30 %, per totali 37÷40 kg/m²; fissaggio dei teli con bande e collanti poliuretanici per esterni; rigatura di colore giallo o bianco, realizzata mediante intaglio, valutata a parte; idoneo per i campi da calcio a 7 e a 11
mu.07.080.0050	RM.06.10.50.D0013.0000.a	RM.06.10.50.D0013.0000.a	Telo di plastica polipropilene (PP); finitura: verde; funzione: erba sintetica; impiego: campi da calcio; fornitura: rotoli; spessore [mm] ≥ 17 SPECIFICHE TECNICHE: erba poco sabbiata sintetica autolubrificata antiabrasiva, da posare su una base elastica o su uno strato di asfalto, minimo 63000 punti al m², minimo 5000 dtex. intasamento con sabbia quarzifera a spigolo arrotondato 10 kg/m². fissaggio dei teli con bande e collanti poliuretanici per esterni. rigatura di colore giallo o bianco, realizzata mediante intaglio o spruzzatura di vernice poliuretanica, idoneo per i campi da calcetto.
mc.18.550.0020.c		RM.06.10.50.Cb002.0000.c	Telo di resina naturale linoleum; finitura: marmorizzata | tinta variegata; impiego: pavimenti interni; altezza [cm] = 200 | spessore [mm] = 3,2; reazione al fuoco [classe] = 1 | reazione al fuoco [classe] = BfI s1 SPECIFICHE TECNICHE: classe d'uso 34/42 secondo normativa EN 685
mc.18.550.0020.d		RM.06.10.50.Cb002.0000.d	Telo di resina naturale linoleum; finitura: marmorizzata | tinta variegata; impiego: pavimenti interni; altezza [cm] = 200 | spessore [mm] = 4; reazione al fuoco [classe] = 1 | reazione al fuoco [classe] = BfI s1 SPECIFICHE TECNICHE: classe d'uso 34/43 secondo normativa EN 685

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.07.010.0050.a		RM.06.10.50.E0000.0045.c	Telo di gomma generico; finitura: tassellatura regolare e direzionale | colorata | antiriflesso; funzione: rivestimento; impiego: pavimenti sportivi ; lunghezza [mm] ≤ 15 | larghezza [m] = 1,22 ÷ 1,6 | spessore totale [mm] = 8; assorbimento di energia (Ka) [%] ≥ 35 | deformazione verticale [mm] ≥ 1,8; peso [kg/m²] = 8,6 SPECIFICHE TECNICHE: ecocompatibile, impermeabile, formato da uno strato superiore impermeabile, con ottima resistenza alle scarpe chiodate, e da uno strato inferiore di colore nero avente una particolare struttura inclinata nella direzione di corsa, che permette un ottimo livello di comfort all'atleta; certificazione quale "rifiuto non pericoloso"
mc.07.200.0020.c		RM.38.10.20.D0006.0000.c	Telo di plastica polietilene (PE); spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: plastica polietilene (PE) estruso
mu.06.450.0240.s	Elementi per pista da skate, in opera; costituiti da struttura metallica ricoperta con foglio in vetroresina (pista) spessore 7 ÷ 9 mm, con strato superficiale in sabbia quarzosa spessore 2 mm. Tra la struttura portante e la pista sono inseriti dei fogli in feltro per attutire il rumore. Il fissaggio al pavimento è realizzato mediante una struttura tubolare in acciaio zincato a caldo, con zincatura da 100 micron e spess.30 x 30 mm. Conforme alla normativa europea UNI EN 14974:2019. Tipo:idem c.s. ...EN 14974:2019. Tipo: - funbox tipo piramide con ledge e rail da 53/99 cm x 650 x 660 cm, in legno-plastica	RM.56.05.05.Qa000.0250.b	Struttura pista da skate funbox piramide di legno naturale generico; finitura: plastica; impiego: pista da skate; altezza [cm] = 53 ÷ 99 | lunghezza [m] = 6,5 | larghezza [m] = 6,6 SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.07.080.0060	RM.06.10.50.D0013.0000.b	RM.06.10.50.D0013.0000.b	Telo di plastica polipropilene (PP); finitura: verde; funzione: erba sintetica; impiego: campi da calcio; fornitura: rotoli; spessore [mm] ≥ 17 SPECIFICHE TECNICHE: erba non sabbiata sintetica autolubrificata antiabrasiva, da posare su una base elastica in gomma generica riciclata e legante poliuretanico; minimo 63000 punti al m²; minimo 5000 dtex; intasamento con sabbia quarzifera a spigolo arrotondato 10 kg/m²; fissaggio dei teli con bande e collanti poliuretanici per esterni; rigatura di colore giallo o bianco, realizzata mediante intaglio o spruzzatura di vernice poliuretanica; idoneo per i campi da calcetto
mu.07.080.0070.a		RM.06.10.50.D0007.0000.a	Telo di plastica poliestere (PS); geometria/forma/aspetto: tessuto non tessuto; funzione: supporto; impiego: campi da calcio; fornitura: rotoli; peso [g/m²] = 600 SPECIFICHE TECNICHE: supporto soffice (base elastica) da posare tra il sottofondo e l'erba sintetica
mu.07.010.0020	RM.06.10.50.E0000.0015.-	RM.06.10.50.E0000.0015.-	Telo di gomma generico; finitura: liscia | opaca | antisdrucciolo; impiego: pavimenti sportivi interni; spessore totale [mm] = 3; reazione al fuoco [classe] = CfI-S1; peso [kg/m²] = 4,5 SPECIFICHE TECNICHE: calandrato e vulcanizzato, composto da strato di usura vulcanizzato ad un sottostrato portante resiliente, adatto per competizioni di pallavolo, calcetto, pallamano e badminton
mu.07.010.0030	RM.06.10.50.E0000.0035.-	RM.06.10.50.E0000.0035.-	Telo di gomma generico; finitura: opaca | liscia | antiriflesso | tonalità semiunita | antisdrucciolo; geometria/forma/aspetto: tre strati | a struttura differenziata; impiego: pavimenti sportivi interni; spessore totale [mm] = 7,5; reazione al fuoco [classe] = CfI-S1; peso [kg/m²] = 6,1 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per competizioni di pallavolo, calcetto, pallamano e badminton, composto da strato superficiale omogeneo di usura, sottostrato portante (due strati calandrati e vulcanizzati), accoppiato ad un sottofondo elastico espanso in schiuma poliuretanica, provvista di marcatura CE, deve essere in possesso di un test effettuato da un laboratorio esterno secondo le emissioni VOC (composti organici volatili) secondo lo schema AgBB:2010 basato su una prova di emissione (ISO 16000) che dimostri le sue bassissime emissioni atmosferiche

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.07.010.0050.b		RM.06.10.50.E0000.0045.a	Telo di gomma generico; finitura: tassellatura regolare e direzionale | colorata | antiriflesso; funzione: rivestimento; impiego: pavimenti sportivi ; lunghezza [mm] ≤ 15 | larghezza [m] = 1,22 ÷ 1,6 | spessore totale [mm] = 10; assorbimento di energia (Ka) [%] ≥ 35 | deformazione verticale [mm] ≥ 1,8; peso [kg/m²] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: ecocompatibile, impermeabile, formato da uno strato superiore impermeabile; certificazione quale “rifiuto non pericoloso”
mc.07.200.0020.d		RM.38.10.20.D0006.0000.d	Telo di plastica polietilene (PE); spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: plastica polietilene (PE) estruso
mu.06.450.0240.t	Elementi per pista da skate, in opera; costituiti da struttura metallica ricoperta con foglio in vetroresina (pista) spessore 7 ÷ 9 mm, con strato superficiale in sabbia quarzosa spessore 2 mm. Tra la struttura portante e la pista sono inseriti dei fogli in feltro per attutire il rumore. Il fissaggio al pavimento è realizzato mediante una struttura tubolare in acciaio zincato a caldo, con zincatura da 100 micron e spess.30 x 30 mm. Conforme alla normativa europea UNI EN 14974:2019. Tipo:idem c.s. ...EN 14974:2019. Tipo: - funbox tipo piramide con ledge e rail da 53/99 cm x 650 x 660 cm, in cemento	RM.56.05.05.G0000.0500.b	Struttura pista da skate funbox piramide di cemento generico; impiego: pista da skate; altezza [cm] = 53 ÷ 99 | lunghezza [m] = 6,5 | larghezza [m] = 6,6. Incluso: ledge, rail SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.07.080.0070.b		RM.06.10.50.D0007.0000.b	Telo di plastica poliestere (PS); geometria/forma/aspetto: tessuto non tessuto; funzione: supporto; impiego: campi da calcio; fornitura: rotoli; peso [g/m²] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: supporto soffice (base elastica) da posare tra il sottofondo e l'erba sintetica
mu.07.080.0080.a		RM.06.10.50.E0000.0025.b	Telo di gomma generico; funzione: drenante | sottomanto; impiego: pavimenti sportivi ; spessore [mm] = 8; peso [kg/m²] = 5,5 SPECIFICHE TECNICHE: sottomanto elastico da posare tra il sottofondo e l'erba sintetica, stabile, imputrescibile e riutilizzabile, gomma generico riciclata
mu.07.080.0080.b		RM.06.10.50.E0000.0025.a	Telo di gomma generico; funzione: drenante | sottomanto; impiego: pavimenti sportivi ; spessore [mm] = 10; peso [kg/m²] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: sottomanto elastico da posare tra il sottofondo e l'erba sintetica, stabile, imputrescibile e riutilizzabile, gomma generico riciclata
mu.07.010.0040.a		RM.06.10.50.E0000.0000.a	Telo di gomma generico; finitura: colorata | antiriflesso | antisdrucciolo; impiego: pavimenti sportivi ; lunghezza [mm] ≤ 25 | larghezza [m] = 1,7 ÷ 1,83 | spessore totale [mm] = 4,5; peso [kg/m²] = 5,2 SPECIFICHE TECNICHE: ecocompatibile, strato superiore connotato da un'impronta denominata “foca” oppure con impronta denominata "pista" negli spessori mm 6,0 /8,0, strato inferiore di colore grigio o marrone
mu.07.030.0020	RM.06.10.50.D0018.0020.-	RM.06.10.50.D0018.0020.-	Telo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: opaca | poliuretanica fotoreticolata; funzione: rivestimento | isolamento acustico | assorbimento urti; impiego: pavimenti sportivi interni; spessore totale [mm] = 8; reazione al fuoco [classe] = CfI-S1; peso [kg/m²] = 4,8 SPECIFICHE TECNICHE: ideale per aree polivalenti ed utilizzabile ad ogni livello (amatoriale e professionistico), particolarmente adatto per competizioni nazionali ed internazionali di pallavolo, calcetto, pallamano e badminton; composto da strato di usura in plastica polivincloruro plastificato (PVC), accoppiato ad un sottofondo elastico espanso costituito da schiuma poliuretanica a celle aperte di mm. 6,0 con densità e durezza appositamente modulate per garantire determinati valori di assorbimento degli urti; ritorno di energia, elasticità, isolamento acustico e capacità portante, provvista di marcatura CE

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.07.010.0050.c		RM.06.10.50.E0000.0045.b	Telo di gomma generico; finitura: tassellatura regolare e direzionale | colorata | antiriflesso; funzione: rivestimento; impiego: pavimenti sportivi ; lunghezza [mm] ≤ 15 | larghezza [m] = 1,22 ÷ 1,6 | spessore totale [mm] = 13; assorbimento di energia (Ka) [%] ≥ 35 | deformazione verticale [mm] ≥ 1,8; peso [kg/m²] = 12,1 SPECIFICHE TECNICHE: ecocompatibile, impermeabile, formato da uno strato superiore impermeabile; certificazione quale “rifiuto non pericoloso”
mc.07.200.0020.e		RM.38.10.20.D0006.0000.e	Telo di plastica polietilene (PE); spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: plastica polietilene (PE) estruso
MC.03.350.0040.e	Lamelle in fibra di carbonio. Dim. (b x l):idem c.s. ...(b x l): - 120 x 1,2 mm	RM.30.10.20.Oa001.0000.e	Lamina di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 120 | spessore [mm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.03.350.0040.f	Lamelle in fibra di carbonio. Dim. (b x l):idem c.s. ...(b x l): - 120 x 1,4 mm	RM.30.10.20.Oa001.0000.f	Lamina di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 120 | spessore [mm] = 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: -
MU.07.020.0010.a	Lamina stabilizzante, impermeabilizzante, ed isolante costituita da speciali resine viniliche e fibra di vetro stabilizzante con una serie di peduncoli in resina espansa nella parte sottostante. Tale lamina stabilizzante viene solo appoggiata al sottofondo ed i teli dovranno essere posati a giunzioni avvicinate; su di essi, ma con giunzioni non corrispondenti, verranno successivamente incollati con collanti a base di resine poliuretaniche bicomponenti, (consumo di c.a. 500 gr/mq) i teli della pavimentazione sportiva; le pavimentazioni sportive utilizzabili sono in gomma (spessore 3,0 mm.), oppure di uno spessore più elevato (7,5 mm) grazie al quale si raggiungono i valori tecnico/prestazionali richiesti dalla norma EN14904. L’accoppiamento in opera, che rende il pavimento autoposante, ne permette il suo isolamento dal sottofondo e ne facilita la sostituzione alla fine del ciclo di vita.idem c.s. ...ciclo di vita. - EN 14904 (tipo P1) - Spessore 1,20 mm - peso 1,05 kg/m²	RM.06.15.40.Od004.0000.a	Lamina di fibra minerale lana di vetro; funzione: stabilizzante | impermeabilizzante | isolante; impiego: pavimentazione impianti sportivi; spessore [mm] = 1,2; peso [kg/m²] = 1,05 SPECIFICHE TECNICHE: costituita da speciali resine viniliche e fibra di vetro stabilizzante con una serie di peduncoli in resina espansa nella parte sottostante; tipo P1
mc.18.650.0050.a	Profilato in gomma per gradini a spigolo arrotondato, composto da alzata liscia, parabordo, pedata a bolli, formato da 52 x 1200 cm, spessore 2,7 mm:idem c.s. ...spessore 2,7 mm: - colore nero	RM.06.15.15.E0000.0000.a	Paraspigolo angolare di gomma generico; finitura: nera; geometria/forma/aspetto: profili; funzione: parabordi; impiego: gradini | pavimentazioni; dimensione (x) [cm] = 52 | dimensione (y) [cm] = 1200 | spessore [mm] = 2,7 SPECIFICHE TECNICHE: spigolo arrotondato; composto da alzata liscia; parabordo; pedata a bolli
mc.18.650.0050.b	Profilato in gomma per gradini a spigolo arrotondato, composto da alzata liscia, parabordo, pedata a bolli, formato da 52 x 1200 cm, spessore 2,7 mm:idem c.s. ...spessore 2,7 mm: - colori di produzione	RM.06.15.15.E0000.0005.a	Paraspigolo angolare di gomma generico; finitura: vari colori; geometria/forma/aspetto: profili; funzione: parabordi; impiego: gradini | pavimentazioni; dimensione (x) [cm] = 52 | dimensione (y) [cm] = 1200 | spessore [mm] = 2,7 SPECIFICHE TECNICHE: spigolo arrotondato; composto da alzata liscia; parabordo; pedata a bolli
MC.18.350.0040.c	Sovrapprezzi ai pavimenti sopraelevati ispezionabili in 0010 e 0020, rispetto al prezzo base con laminato, per i seguenti materiali di finitura:idem c.s. ...materiali di finitura: - piastrelle 30x30 cm di gres porcellanato	RM.06.05.00.L0005.0000.0	Piastrella galleggiante per pavimento di ceramica gres porcellanato; impiego: pavimento sopraelevato | interno; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.360.0090	Recinzione h cm 100, realizzata secondo sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 ed. 2000 (Vision) con certificazione ambiente ISO 14001, in pino nordico impregnato in autoclave (sottovuoto e in pressione) con sali antimuffa e antimarciume senza cromo classe A in conformità alle normative EN 351-1 (DIN 68800), di colore naturale. La recinzione è composta da piantoni in legno bilamellare impregnato in autoclave sezione cm 11,5 x 11,5, fissati per terra con staffe in acciaio zincato a caldo da tassellare su massetto in cls esistente. I pannelli hanno una cornice perimetrale di cm 11,5 x 7 e listelli da cm 3 x 3 sovrapposti in modo da realizzare una maglia romboidale da cm 10 x 10. Specifica del materiale: - recinzione composta da montanti bilamellari 11,5 x 11,5 x 100; - staffe ad "U" FE102 per palo da 11,5 x 11,5; - pannelli a maglia romboidale da cm 250 x 100 h; - pannelli a maglia romboidale da cm 200 x 100 h; - pannelli a maglia romboidale da cm 173,5 x 100 h; - tasselli e viteria di assemblaggio in acciaio zincato.	RM.34.10.20.Qa022.0000.-	Recinzione di legno naturale pino nordico; altezza [cm] = 100. Incluso: staffe ad "U" fe102 per palo da 11,5 x 11,5; tasselli; viteria di assemblaggio in acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: recinzione impregnato in autoclave (sottovuoto e in pressione) con sali antimuffa e antimarciume senza cromo classe A; in colore naturale
mc.21.090.0010.e	Segati e squadrati, tavolame spessore 20/60 mm o commerciale, lunghezza 4 m:Segati e squadrati, tavolame spessore 20/60 mm o commerciale, lunghezza 4 m: - noce nazionale scelto	RM.38.10.15.Qa019.0000.-	Segato di legno naturale noce nazionale; geometria/forma/aspetto: squadrati; spessore [mm] = 20 ÷ 60 | lunghezza [m] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: legno naturale noce nazionale scelto
MU.07.020.0010.b	Lamina stabilizzante, impermeabilizzante, ed isolante costituita da speciali resine viniliche e fibra di vetro stabilizzante con una serie di peduncoli in resina espansa nella parte sottostante. Tale lamina stabilizzante viene solo appoggiata al sottofondo ed i teli dovranno essere posati a giunzioni avvicinate; su di essi, ma con giunzioni non corrispondenti, verranno successivamente incollati con collanti a base di resine poliuretaniche bicomponenti, (consumo di c.a. 500 gr/mq) i teli della pavimentazione sportiva; le pavimentazioni sportive utilizzabili sono in gomma (spessore 3,0 mm.), oppure di uno spessore più elevato (7,5 mm) grazie al quale si raggiungono i valori tecnico/prestazionali richiesti dalla norma EN14904. L'accoppiamento in opera, che rende il pavimento autoposante, ne permette il suo isolamento dal sottofondo e ne facilita la sostituzione alla fine del ciclo di vita.idem c.s. ...ciclo di vita. - EN 14904 (tipo P2) - Spessore 4,00 mm - peso 2,10 kg/m²	RM.06.15.40.Od004.0000.b	Lamina di fibra minerale lana di vetro; funzione: stabilizzante | impermeabilizzante | isolante; impiego: pavimentazione impianti sportivi; spessore [mm] = 4; peso [kg/m²] = 2,1 SPECIFICHE TECNICHE: costituita da speciali resine viniliche e fibra di vetro stabilizzante con una serie di peduncoli in resina espansa nella parte sottostante; tipo P2

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MU.07.020.0010.c	Lamina stabilizzante, impermeabilizzante, ed isolante costituita da speciali resine viniliche e fibra di vetro stabilizzante con una serie di peduncoli in resina espansa nella parte sottostante. Tale lamina stabilizzante viene solo appoggiata al sottofondo ed i teli dovranno essere posati a giunzioni avvicinate; su di essi, ma con giunzioni non corrispondenti, verranno successivamente incollati con collanti a base di resine poliuretaniche bicomponenti, (consumo di c.a. 500 gr/mq) i teli della pavimentazione sportiva; le pavimentazioni sportive utilizzabili sono in gomma (spessore 3,0 mm.), oppure di uno spessore più elevato (7,5 mm) grazie al quale si raggiungono i valori tecnico/prestazionali richiesti dalla norma EN14904. L'accoppiamento in opera, che rende il pavimento autoposante, ne permette il suo isolamento dal sottofondo e ne facilita la sostituzione alla fine del ciclo di vita.idem c.s. ...ciclo di vita. - EN 14904 (tipo P1) - Spessore 6,00 mm - peso 3,00 kg/m²	RM.06.15.40.Od004.0000.c	Lamina di fibra minerale lana di vetro; funzione: stabilizzante | impermeabilizzante | isolante; impiego: pavimentazione impianti sportivi; spessore [mm] = 6; peso [kg/m²] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: costituita da speciali resine viniliche e fibra di vetro stabilizzante con una serie di peduncoli in resina espansa nella parte sottostante; tipo P3
MU.06.040.0080.a	Strutture alveolari a nido d'ape realizzate in Polietilene (PE) mediante estrusione continuasenza successive saldature, con resistenza a taglio delle giunzioni 0,8 kN e a sbucciatura di 0,35 kN, con caratteristiche:idem c.s. ...kN, con caratteristiche: - diametro medio delle celle 300 mm e altezza delle celle 75 mm; peso complessivo non inferiore a 800 g/m²	RM.06.10.40.D0006.0000.a	Griglia alveolari di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: a nido d'ape; funzione: antierosione; impiego: opere a verde; diametro medio celle [mm] = 300 | altezza celle [mm] = 75; resistenza a taglio giunzioni [kN] = 0,8 | resistenza a sbucciatura [kN] = 0,35; peso complessivo [g/m²] ≥ 800 SPECIFICHE TECNICHE: realizzate mediante estrusione continua senza successive saldature
MC.18.350.0040.d	Sovrapprezzi ai pavimenti sopraelevati ispezionabili in 0010 e 0020, rispetto al prezzo base con laminato, per i seguenti materiali di finitura:idem c.s. ...materiali di finitura: - finitura con piastrelle 60x60 cm di gres porcellanato	RM.06.05.00.L0005.0010.0	Piastrella galleggiante per pavimento di ceramica gres porcellanato; impiego: pavimento sopraelevato | interno; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 60. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.08.010.0010	Indurente consolidante, a base di sali minerali in soluzione acquosa, per massetti ed intonaci cementizi bruciati, magri, molto spolveranti o non sufficientemente resistenti (consumo 0,50-1,20 kg/m²)	RM.18.10.05.Ba023.0000.-	Indurente consolidante di composto chimico sali minerali; impiego: massetti | intonaci SPECIFICHE TECNICHE: in soluzione acquosa; massetti ed intonaci cementizi bruciati, magri, molto spolveranti o non sufficientemente resistenti
MC.10.010.0010.a	Isolanti in granuli o perle:idem c.s. ...granuli o perle: - argilla espansa granulometria 8 ÷20 mm, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mar	RM.12.10.45.K0002.0000.-_CAM	Granulo di argilla espansa; granulometria [mm] = 8 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.10.010.0010.b	Isolanti in granuli o perle:Isolanti in granuli o perle: - vermiculite espansa granulometria 8 ÷12 mm	RM.12.10.45.Mb067.0000.-	Granulo di roccia naturale vermiculite espansa; granulometria [mm] = 8 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.09.400.0010.d	Maniglione antipanico per porte REI, omologato per uscite di sicurezza, a leva, scatole di comando nere, barra di azionamento in alluminio anodizzato, compreso serratura antipanico:idem c.s. ...compreso serratura antipanico: - maniglione per seconda anta, esterno cieco	RM.14.15.91.Sa001.0010.b	Maniglione a leva di lega alluminio anodizzato; funzione: antipanico; impiego: porte tagliafuoco SPECIFICHE TECNICHE: esterno cieco; omologato per uscite di sicurezza
MU.06.040.0080.b	Strutture alveolari a nido d'ape realizzate in Polietilene (PE) mediante estrusione continuasenza successive saldature, con resistenza a taglio delle giunzioni 0,8 kN e a sbucciatura di 0,35 kN, con caratteristiche:idem c.s. ...kN, con caratteristiche: - diametro medio delle celle 300 mm e altezza delle celle 100 mm; peso complessivo non inferiore a 1100 g/m²	RM.06.10.40.D0006.0000.c	Griglia alveolari di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: a nido d'ape; funzione: antierosione; impiego: opere a verde; diametro medio celle [mm] = 300 | altezza celle [mm] = 100; resistenza a taglio giunzioni [kN] = 0,8 | resistenza a sbucciatura [kN] = 0,35; peso complessivo [g/m²] ≥ 1100 SPECIFICHE TECNICHE: realizzate mediante estrusione continua senza successive saldature

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.18.350.0040.e	Sovrapprezzi ai pavimenti sopraelevati ispezionabili in 0010 e 0020, rispetto al prezzo base con laminato, per i seguenti materiali di finitura:idem c.s. ...materiali di finitura: - piastrelle 60x60 cm di marmo ricomposto	RM.06.05.00.Mb011.0000.0	Piastrella galleggiante per pavimento di roccia naturale marmo generico; impiego: pavimento sopraelevato | interno; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 60. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.10.010.0010.c	Isolanti in granuli o perle:Isolanti in granuli o perle: - perlite, granulometria 1÷5 mm, in sacchi da 100 l	RM.12.10.45.Mb065.0000.-	Granulo di roccia naturale perlite espansa; fornitura: sacchi da 100 l; granulometria [mm] = 1 ÷ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.10.010.0030	Granulato di sughero naturale, densità 140 kg/m³	RM.12.10.45.Oc013.0000.-	Granulo di fibra vegetale sughero; densità [kg/m³] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.09.400.0020.a	Maniglione antipanico per porte REI, omologato per uscite di sicurezza, con barra tipo push bar / touch bar, barra di azionamento rossa con carter nero, compreso serratura antipanico:idem c.s. ...compreso serratura antipanico: - maniglione interno, esterno cieco senza maniglia	RM.14.15.91.Za000.0250.a	Maniglione push bar/touch bar di materiale generico; finitura: verniciata; funzione: antipanico; impiego: porte tagliafuoco SPECIFICHE TECNICHE: esterno cieco; omologato per uscite di sicurezza
MU.06.040.0080.c	Strutture alveolari a nido d'ape realizzate in Polietilene (PE) mediante estrusione continuasenza successive saldature, con resistenza a taglio delle giunzioni 0,8 kN e a sbucciatura di 0,35 kN, con caratteristiche:idem c.s. ...kN, con caratteristiche: - diametro medio delle celle 200 mm e altezza delle celle 75 mm; peso complessivo non inferiore a 1150 g/m²	RM.06.10.40.D0006.0000.b	Griglia alveolari di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: a nido d'ape; funzione: antierosione; impiego: opere a verde; diametro medio celle [mm] = 200 | altezza celle [mm] = 75; resistenza a taglio giunzioni [kN] = 0,8 | resistenza a sbucciatura [kN] = 0,35; peso complessivo [g/m²] ≥ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: realizzate mediante estrusione continua senza successive saldature
MC.18.350.0040.f	Sovrapprezzi ai pavimenti sopraelevati ispezionabili in 0010 e 0020, rispetto al prezzo base con laminato, per i seguenti materiali di finitura:idem c.s. ...materiali di finitura: - piastrelle 60x60 cm di granito grigio Sardegna	RM.06.05.00.Mb047.0000.0	Piastrella galleggiante per pavimento di roccia naturale granito grigio; impiego: pavimento sopraelevato | interno; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 60. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.09.400.0010.a	Maniglione antipanico per porte REI, omologato per uscite di sicurezza, a leva, scatole di comando nere, barra di azionamento in alluminio anodizzato, compreso serratura antipanico:idem c.s. ...compreso serratura antipanico: - maniglione interno, esterno cieco senza maniglia	RM.14.15.91.Sa001.0000.a	Maniglione a leva di lega alluminio anodizzato; funzione: antipanico; impiego: porte tagliafuoco SPECIFICHE TECNICHE: esterno cieco; omologato per uscite di sicurezza
mc.09.400.0020.b	Maniglione antipanico per porte REI, omologato per uscite di sicurezza, con barra tipo push bar / touch bar, barra di azionamento rossa con carter nero, compreso serratura antipanico:idem c.s. ...compreso serratura antipanico: - maniglione interno con maniglia esterna senza serratura	RM.14.15.91.Za000.0255.-	Maniglione push bar/touch bar di materiale generico; finitura: verniciata; funzione: antipanico; impiego: porte tagliafuoco SPECIFICHE TECNICHE: omologato per uscite di sicurezza
MU.06.040.0080.d	Strutture alveolari a nido d'ape realizzate in Polietilene (PE) mediante estrusione continuasenza successive saldature, con resistenza a taglio delle giunzioni 0,8 kN e a sbucciatura di 0,35 kN, con caratteristiche:idem c.s. ...kN, con caratteristiche: - diametro medio delle celle 200 mm e altezza delle celle 100 mm; peso complessivo non inferiore a 1600 g/m²	RM.06.10.40.D0006.0000.d	Griglia alveolari di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: a nido d'ape; funzione: antierosione; impiego: opere a verde; diametro medio celle [mm] = 200 | altezza celle [mm] = 100; resistenza a taglio giunzioni [kN] = 0,8 | resistenza a sbucciatura [kN] = 0,35; peso complessivo [g/m²] ≥ 1600 SPECIFICHE TECNICHE: realizzate mediante estrusione continua senza successive saldature
MC.10.150.0015	Lana di vetro in fiocchi di colore bianco, prodotto con vetro riciclato, senza resine termoindurente. Classe di reazione al fuoco A1 rif. EN 13501-1. Conduttività termica per applicazione a solaio W/mK 0,041 rif. EN 12667; densità di applicazione 15/kg/m³ rif. EN 14064-1. Conduttività termica per applicazione a parete W/mK 0,036 rif. EN 12667; densità di applicazione 23/kg/m³ rif. EN 14064-1.	RM.12.10.15.Od004.0005.-	Fiocco di fibra minerale lana di vetro; finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: fiocchi; funzione: isolante termico; impiego: solaio sottotetto; conduttività termica [W/mK] = 0,041 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1; densità [kg/m³] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con vetro riciclato senza resine termoindurenti

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.18.350.0020	Pavimento sopraelevato ispezionabile, con pannelli modulari da 60x60 cm; struttura modulare costituita da supporti in acciaio zincato con sistema di regolazione e bloccaggio e traverse di collegamento in acciaio zincato nervato. Previsto per un carico accidentale di esercizio pari a 400 kg/m², con pannelli in conglomerato minerale, spessore 34/36 mm, classe 1. Finitura superiore in laminato ad alta resistenza, sopralzo fino a 30 cm.	RM.06.05.00.J0012.0000.a	Piastrella galleggiante per pavimento di conglomerato minerale; finitura: laminato; impiego: pavimento sopraelevato | interno; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 60 | spessore [cm] = 3,4 ÷ 3,6 | sopralzo [cm] ≤ 30; carico accidentale di esercizio [kg/m²] = 400 | carico accidentale di esercizio [classe] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: ispezionabile, struttura modulare
mc.09.400.0010.b	Maniglione antipanico per porte REI, omologato per uscite di sicurezza, a leva, scatole di comando nere, barra di azionamento in alluminio anodizzato, compreso serratura antipanico:idem c.s. ...compreso serratura antipanico: - maniglione interno con maniglia esterna senza	RM.14.15.91.Sa001.0005.-	Maniglione a leva di lega alluminio anodizzato; funzione: antipanico; impiego: porte tagliafuoco SPECIFICHE TECNICHE: omologato per uscite di sicurezza
mc.09.400.0020.c	Maniglione antipanico per porte REI, omologato per uscite di sicurezza, con barra tipo push bar / touch bar, barra di azionamento rossa con carter nero, compreso serratura antipanico:idem c.s. ...compreso serratura antipanico: - maniglione interno con maniglia o pomolo e serratura esterna	RM.14.15.91.Za000.0260.a	Maniglione push bar/touch bar di materiale generico; finitura: verniciata; funzione: antipanico; impiego: porte tagliafuoco SPECIFICHE TECNICHE: omologato per uscite di sicurezza
mc.25.100.0150	Puro cotone idrofilo	RM.39.10.00.Oc001.0000.-	Materiale per restauro fibra vegetale cotone idrofilo di fibra vegetale cotone SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.25.100.0050	Cera microcristallina di origine fossile impiegata per lucidare e proteggere mobili, pelli, dipinti, marmi, metalli, avorio e altro	RM.39.10.00.Uc004.0000.-	Materiale per restauro di cera minerale microcristallina; funzione: protettiva | lucidante; impiego: mobili | pelli | dipinti | avorio | metalli | superfici in marmo SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.09.400.0010.c	Maniglione antipanico per porte REI, omologato per uscite di sicurezza, a leva, scatole di comando nere, barra di azionamento in alluminio anodizzato, compreso serratura antipanico:idem c.s. ...compreso serratura antipanico: - maniglione interno con maniglia o pomolo e	RM.14.15.91.Sa001.0010.a	Maniglione a leva di lega alluminio anodizzato; funzione: antipanico; impiego: porte tagliafuoco SPECIFICHE TECNICHE: omologato per uscite di sicurezza
mc.09.400.0020.d	Maniglione antipanico per porte REI, omologato per uscite di sicurezza, con barra tipo push bar / touch bar, barra di azionamento rossa con carter nero, compreso serratura antipanico:idem c.s. ...compreso serratura antipanico: - maniglione per seconda anta, esterno cieco	RM.14.15.91.Za000.0260.b	Maniglione push bar/touch bar di materiale generico; finitura: verniciata; funzione: antipanico; impiego: porte tagliafuoco SPECIFICHE TECNICHE: esterno cieco; omologato per uscite di sicurezza
mc.09.400.0030.c	Maniglione antipanico per porte normali non REI, a norma UNI EN 1125 omologato per uscite di sicurezza, dei tipi:Maniglione antipanico per porte normali non REI, a norma UNI EN 1125 omologato per uscite di sicurezza, dei tipi: - scatole nere, barra di comando in alluminio verniciata nera, scrocco laterale, senza comandi esterni, completo di aste verticali e scrocchi di chiusura alto/basso	RM.14.15.91.Sa000.0005.-	Maniglione di lega alluminio generico; finitura: verniciata; funzione: antipanico; impiego: porte normali SPECIFICHE TECNICHE: esterno senza comandi; omologato per uscite di sicurezza
mc.18.650.0060.a	Profilato in gomma per gradini, composto da alzata liscia, parabordo, pedata a bolli, sviluppo 54,5 cm, formato 1,20 - 3,61 m, con rovescio smerigliato:idem c.s. ...con rovescio smerigliato: - colore nero	RM.06.15.15.E0000.0000.b	Paraspigolo angolare di gomma generico; finitura: nera; geometria/forma/aspetto: profili; funzione: parabordi; impiego: gradini | pavimentazioni; dimensione (x) [m] = 1,2 | dimensione (y) [m] = 3,61 | sviluppo [cm] = 54,5 SPECIFICHE TECNICHE: composto da alzata liscia; parabordo; pedata a bolli
mc.18.650.0060.b	Profilato in gomma per gradini, composto da alzata liscia, parabordo, pedata a bolli, sviluppo 54,5 cm, formato 1,20 - 3,61 m, con rovescio smerigliato:idem c.s. ...con rovescio smerigliato: - colori di produzione	RM.06.15.15.E0000.0005.b	Paraspigolo angolare di gomma generico; finitura: vari colori; geometria/forma/aspetto: profili; funzione: parabordi; impiego: gradini | pavimentazioni; dimensione (x) [m] = 1,2 | dimensione (y) [m] = 3,61 | sviluppo [cm] = 54,5 SPECIFICHE TECNICHE: composto da alzata liscia; parabordo; pedata a bolli

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.03.350.0005.a	Lamina pultrusa in fibre di carbonio preimpregnata con resina epossidica, protetta da ambo i lati con pellicola di plastica. Dimensione e modulo elastico:idem c.s. ...e modulo elastico:- 50 x 1,4 mm - 170.000 N/mm²	RM.30.10.20.Oa001.0250.a	Lamina poltrusa C150/2300 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria/forma/aspetto: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 170000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 2700 | deformazione a rottura [%] = 1,6 | temperatura di trasizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 | densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata
mc.09.400.0030.a	Maniglione antipanico per porte normali non REI, a norma UNI EN 1125 omologato per uscite di sicurezza, dei tipi:idem c.s. ...sicurezza, dei tipi: - scatole nere, barra di comando in alluminio verniciata nera, scrocco laterale, senza comandi esterni	RM.14.15.91.Sa000.0000.-	Maniglione di lega alluminio generico; finitura: verniciata; funzione: antipanico; impiego: porte normali SPECIFICHE TECNICHE: esterno senza comandi; omologato per uscite di sicurezza
mc.29.010.0010	Paraspigoli verticale, in profilo di alluminio estruso, spessore 2,5 mm, con ala di 50 mm, sul quale è applicato un profilo in policarbonato antiurto, autoestinguente con speciale superficie goffrata antigraffio, colorato in massa, resistente alla disinfezione chimica e meccanica; ignifugo classe 1 a parete e F2 al fumo, secondo normative AFNOR NF16/101.	RM.06.15.15.Sa000.0000.-	Paraspigolo estruso verticale di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: profili; funzione: antiurto | antigraffio; impiego: pavimentazioni; apertura alare [mm] = 50 | spessore [mm] = 2,5; ignifugo a parete [classe] = 1 | ignifugo al fumo [classe] = F2 SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.03.350.0005.b	Lamina pultrusa in fibre di carbonio preimpregnata con resina epossidica, protetta da ambo i lati con pellicola di plastica. Dimensione e modulo elastico:idem c.s. ...e modulo elastico:- 100 x 1,4 mm - 170.000 N/mm²	RM.30.10.20.Oa001.0250.d	Lamina poltrusa C150/2300 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria/forma/aspetto: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 170000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 2700 | deformazione a rottura [%] = 1,6 | temperatura di trasizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 | densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata
mc.09.400.0030.b	Maniglione antipanico per porte normali non REI, a norma UNI EN 1125 omologato per uscite di sicurezza, dei tipi:Maniglione antipanico per porte normali non REI, a norma UNI EN 1125 omologato per uscite di sicurezza, dei tipi: - carter in alluminio nero, barra tipo push bar in alluminio verniciata rossa, scrocco laterale, senza comandi esterni	RM.14.15.91.Sa000.0250.-	Maniglione push bar/touch bar di lega alluminio generico; finitura: verniciata; funzione: antipanico; impiego: porte normali SPECIFICHE TECNICHE: esterno senza comandi; omologato per uscite di sicurezza
mc.29.010.0020	Paraspigoli in alluminio estruso ad assorbimento elastico all'urto, con apertura alare 50 mm, sul quale viene applicato un profilo in resina acrovinilica, finemente granulato, non pororso (spessore 2 ÷ 2,5 mm); ignifugo classe 1	RM.06.15.15.Sa000.0005.-	Paraspigolo estruso verticale di lega alluminio generico; finitura: resina acrovinilica; geometria/forma/aspetto: profili; funzione: antiurto; impiego: pavimentazioni; apertura alare [mm] = 50; ignifugo a parete [classe] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: sul quale viene applicato un profilo in resina acrovinilica; finemente granulato; non pororso
mc.29.010.0030	Paraspigoli verticale in elastomero, composto da un profilo in gomma con apertura alare di 75 mm e spessore variabile da 2 a 7 mm. Lunghezza standard delle barre 3 m.	RM.06.15.15.E0000.0250.-	Paraspigolo estruso verticale di gomma generico; geometria/forma/aspetto: profili; funzione: antiurto; impiego: pavimentazioni; apertura alare [mm] = 75 | spessore [mm] = 2 ÷ 7 | lunghezza barra [m] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.03.350.0005.c	Lamina pultrusa in fibre di carbonio preimpregnata con resina epossidica, protetta da ambo i lati con pellicola di plastica. Dimensione e modulo elastico:idem c.s. ...e modulo elastico:- 150 x 1,4 mm - 170.000 N/mm²	RM.30.10.20.Oa001.0250.g	Lamina poltrusa C150/2300 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria/forma/aspetto: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 150 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 170000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 2700 | deformazione a rottura [%] = 1,6 | temperatura di trasizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 | densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.09.400.0030.d	Maniglione antipanico per porte normali non REI, a norma UNI EN 1125 omologato per uscite di sicurezza, dei tipi:Maniglione antipanico per porte normali non REI, a norma UNI EN 1125 omologato per uscite di sicurezza, dei tipi: - carter in alluminio nero, barra tipo push bar in alluminio verniciata rossa, scrocco laterale, senza comandi esterni completo di aste verticali e scrocchi di chiusura alto/basso	RM.14.15.91.Sa000.0255.-	Maniglione push bar/touch bar di lega alluminio generico; finitura: verniciata; funzione: antipanico; impiego: porte normali SPECIFICHE TECNICHE: esterno senza comandi; omologato per uscite di sicurezza
mc.29.020.0010	Paracolpi orizzontale in alluminio estruso, spessore 2,5 mm, con giunto ammortizzante in gomma al quale è applicato un profilo in policarbonato di altezza 200 mm antiurto, autoestinguente, con superficie goffrata antigraffio, colorato in massa, esistente alla disinfezione chimica e meccanica; ignifugo classe 1 a parete e F2 al fumo, secondo normative AFNOR NF16/101.	RM.06.15.15.Sa000.0500.-	Paraspigolo paracolpo orizzontale di lega alluminio generico; finitura: goffrata; geometria/forma/aspetto: profili; funzione: antiurto; impiego: pavimentazioni; spessore [mm] = 2,5; ignifugo a parete [classe] = 1 | ignifugo al fumo [classe] = F2 SPECIFICHE TECNICHE: antiurto; autoestinguente; con superficie goffrata antigraffio; colorato in massa; esistente alla disinfezione chimica e meccanica
MC.03.350.0005.d	Lamina pultrusa in fibre di carbonio preimpregnata con resina epossidica, protetta da ambo i lati con pellicola di plastica. Dimensione e modulo elastico:idem c.s. ...e modulo elastico:- 50 x 1,4 mm - 200.000 N/mm²	RM.30.10.20.Oa001.0250.b	Lamina poltrusa C190/1800 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria/forma/aspetto: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 190000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 3100 | deformazione a rottura [%] = 1,6 | temperatura di trasizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 | densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata
mc.09.400.0030.e	Maniglione antipanico per porte normali non REI, a norma UNI EN 1125 omologato per uscite di sicurezza, dei tipi:Maniglione antipanico per porte normali non REI, a norma UNI EN 1125 omologato per uscite di sicurezza, dei tipi: - comando esterno maniglia-cilindro	RM.14.15.91.Sa000.0010.-	Maniglione di lega alluminio generico; finitura: verniciata; funzione: antipanico; impiego: porte normali SPECIFICHE TECNICHE: omologato per uscite di sicurezza
mc.09.400.0030.f	Maniglione antipanico per porte normali non REI, a norma UNI EN 1125 omologato per uscite di sicurezza, dei tipi:idem c.s. ...tipi: - comando esterno pomolo-cilindro	RM.14.15.91.Sa000.0015.-	Maniglione di lega alluminio generico; finitura: verniciata; funzione: antipanico; impiego: porte normali SPECIFICHE TECNICHE: omologato per uscite di sicurezza
mc.29.020.0020	Paracolpi orizzontale in gomma, con altezza 160 mm, composto da un profilo continuo estruso in elastomero dello spessore di 20 mm. Lunghezza standard delle barre 3,00 m.	RM.06.15.15.E0000.0500.-	Paraspigolo paracolpo orizzontale di gomma generico; geometria/forma/aspetto: profili; funzione: antiurto; impiego: pavimentazioni; altezza [mm] = 160 | spessore [mm] = 2 | lunghezza barra [m] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.06.470.0010.o	Ricambi per gioco complesso a una/due/tre torri/moduli - età di utilizzo minimo 6 mesi:idem c.s. ...mesi: - ponte fisso struttura in legno	RM.57.15.15.Qa000.0000.-	Ponte di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: fissi; impiego: gioco complesso SPECIFICHE TECNICHE: durabilità del legno naturale generico secondo normativa; ricambio gioco pe reta di utilizzo minimo 6 mesi
MC.03.350.0005.e	Lamina pultrusa in fibre di carbonio preimpregnata con resina epossidica, protetta da ambo i lati con pellicola di plastica. Dimensione e modulo elastico:idem c.s. ...e modulo elastico:- 100 x 1,4 mm - 200.000 N/mm²	RM.30.10.20.Oa001.0250.e	Lamina poltrusa C190/1800 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria/forma/aspetto: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 190000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 3100 | deformazione a rottura [%] = 1,6 | temperatura di trasizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 | densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata
mc.09.400.0030.g	Maniglione antipanico per porte normali non REI, a norma UNI EN 1125 omologato per uscite di sicurezza, dei tipi:idem c.s. ...tipi: - barra ovale in acciaio inox da cm 120	RM.14.15.91.Sb008.0000.-	Maniglione di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: ovale; funzione: antipanico; impiego: porte normali; lunghezza [cm] = 120 SPECIFICHE TECNICHE: -
MU.07.180.0060	Maniglioni di risalita dalla vasca in acciaio AISI 304, in coppia completi di ancoraggio.	RM.56.15.45.Sb010.0000.-	Maniglione di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: risalita dalla vasca; impiego: piscine; fornitura: in coppia. Incluso: ancoraggio SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.25.100.0040	Garza in cotone	RM.39.10.00.Oc001.0250.-	Materiale per restauro garza di fibra vegetale cotone SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.18.350.0010	Pavimento sopraelevato ispezionabile, con pannelli modulari da 60x60 cm; struttura modulare costituita da supporti in acciaio zincato con sistema di regolazione e bloccaggio e traverse di collegamento in acciaio zincato nervato. Previsto per un carico accidentale di esercizio pari a 400 kg/m², con pannelli ignifugati in conglomerato di legno e resine, spessore 38/40 mm, classe 1. Finitura superiore in laminato ad alta resistenza, sopralzo fino a 30 cm.	RM.06.05.00.J0013.0000.-	Piastrella galleggiante per pavimento di conglomerato ligneo (legno+resine); finitura: laminato | ignifugato; impiego: pavimento sopraelevato | interno; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 60 | spessore [cm] = 3,8 ÷ 4 | sopralzo [cm] ≤ 30; carico accidentale di esercizio [kg/m²] = 400 | carico accidentale di esercizio [classe] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: ispezionabile, struttura modulare, sopralzo fino a 30 cm
mu.06.470.0010.p	Ricambi per gioco complesso a una/due/tre torri/moduli - età di utilizzo minimo 6 mesi:idem c.s. ...mesi: - ponte fisso struttura in acciaio/alluminio	RM.57.15.15.Sb001.0000.-	Ponte di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: fissi; impiego: gioco complesso SPECIFICHE TECNICHE: durabilità del legno naturale generico secondo normativa; ricambio gioco pe reta di utilizzo minimo 6 mesi
mc.21.090.0010.a	Segati e squadrati, tavolame spessore 20/60 mm o commerciale, lunghezza 4 m:idem c.s. ...lunghezza 4 m: - abete, assortimento primo/secondo	RM.38.10.15.Qa006.0250.a	Segato di legno naturale abete; geometria/forma/aspetto: squadrati; spessore [mm] = 20 ÷ 60 | lunghezza [m] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: tavole di assortimento primo/secondo
MC.03.350.0005.f	Lamina pultrusa in fibre di carbonio preimpregnata con resina epossidica, protetta da ambo i lati con pellicola di plastica. Dimensione e modulo elastico:idem c.s. ...e modulo elastico:- 150 x 1,4 mm - 200.000 N/mm²	RM.30.10.20.Oa001.0250.h	Lamina poltrusa C190/1800 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria/forma/aspetto: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 150 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 190000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 3100 | deformazione a rottura [%] = 1,6 | temperatura di trasizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 | densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata
mu.06.470.0010.b	Ricambi per gioco complesso a una/due/tre torri/moduli - età di utilizzo minimo 6 mesi:idem c.s. ...minimo 6 mesi: - montante in acciaio/alluminio	RM.57.10.25.Sb001.0000.-	Montante di lega ferrosa acciaio generico; impiego: gioco complesso a una/due/tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; età utilizzo minimo 6 mesi
mc.18.350.0030.a	Sovrapprezzi ai pavimenti sopraelevati ispezionabili in 0010 e 0020, per:idem c.s. ...e 0020, per: - aumento sopralzo da 31 fino a 50 cm	RM.06.05.00.J0012.0005.0	Piastrella galleggiante per pavimento di conglomerato minerale; finitura: laminato; impiego: pavimento sopraelevato | interno; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 60 | spessore [cm] = 3,8 ÷ 4 | sopralzo [cm] = 31; carico accidentale di esercizio [kg/m²] = 400 | carico accidentale di esercizio [classe] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: ispezionabile, struttura modulare
mu.06.360.0010	Recinzione con grigliato romboidale, in legno stagionato impregnata in autoclave con WOLMANI CX 10 senza cromo, completo di verniciature per legno in due mani colore verdone RAL 6005. Strutture omologate DIN 7926, marchio GS di sicurezza testata, certificata da TUV e con garanzia 10 (dieci) anni e da assicurazioni RC prodotti. Recinzione a moduli di grigliato diagonale di dimensioni 75x150 cm; cornice grigliato 7x12 cm; listelli grigliato 3x3 cm; passo 10 cm; montante sez. 10x12 cm h 100/120 cm.	RM.34.10.20.Qa002.0000.-	Recinzione staccionata di legno naturale stagionato; finitura: verniciate; geometria/forma/aspetto: grigliato | romboidale | modulare; dimensione (x) [cm] = 75 | dimensione (y) [cm] = 150 | altezza [cm] = 100 ÷ 120. Incluso: impregnati in autoclave SPECIFICHE TECNICHE: impregnata in autoclave con wolmani cx 10 senza cromo; verniciature per legno in due mani colore verdone ral 6005; marchio gs di sicurezza testata; a moduli di grigliato diagonale; cornice grigliato 7x12 cm; listelli grigliato 3x3 cm; passo 10 cm; montante sez. 10x12 cm
MC.03.350.0005.g	Lamina pultrusa in fibre di carbonio preimpregnata con resina epossidica, protetta da ambo i lati con pellicola di plastica. Dimensione e modulo elastico:idem c.s. ...e modulo elastico:- 50 x 1,4 mm - 250.000 N/mm²	RM.30.10.20.Oa001.0250.c	Lamina poltrusa C200/1800 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria/forma/aspetto: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 250000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 2400 | deformazione a rottura [%] = 0,95 | temperatura di trasizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 | densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.450.0020.d	Altalena doppia con due seggiolini a tavoletta, a gabbia o promiscui struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura: - montanti, qualora in legno, dotati di un sistema di ancoraggio al suolo tramite staffe/supporti in acciaio zincato; - traversa in acciaio zincato o in legno; - catena in acciaio zincato; - seggiolini in materiale plastico (gomma, poliuretano, polietilene) rinforzati, antiscivolo e urto-assorberti; giunti di movimento in acciaio con cuscinetti a sfera; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato • il riferimento dell’attrezzatura e l’anno di	RM.57.10.25.Qa000.0000.b	Montante di legno naturale generico; finitura: impregnato-trattato/colorato; geometria/forma/aspetto: massello/lamellare; impiego: gioco altalena. Incluso: staffe/supporti in lega ferrosa acciaio generico zincato per ancoraggio al suolo SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; legno naturale generico (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo) proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc); impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti; trattato/colorato in superficie con prodotti atossici
mu.06.450.0020.e	Altalena doppia con due seggiolini a tavoletta, a gabbia o promiscui struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura: - montanti, qualora in legno, dotati di un sistema di ancoraggio al suolo tramite staffe/supporti in acciaio zincato; - traversa in acciaio zincato o in legno; - catena in acciaio zincato; - seggiolini in materiale plastico (gomma, poliuretano, polietilene) rinforzati, antiscivolo e urto-assorberti; giunti di movimento in acciaio con cuscinetti a sfera; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato • il riferimento dell’attrezzatura e l’anno di	RM.57.10.25.Sb003.0000.a	Montante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; lega ferrosa acciaio zincato a caldo; verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.450.0020.f	Altalena doppia con due seggiolini a tavoletta, a gabbia o promiscui struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura: - montanti, qualora in legno, dotati di un sistema di ancoraggio al suolo tramite staffe/supporti in acciaio zincato; - traversa in acciaio zincato o in legno; - catena in acciaio zincato; - seggiolini in materiale plastico (gomma, poliuretano, polietilene) rinforzati, antiscivolo e urto-assorberti; giunti di movimento in acciaio con cuscinetti a sfera; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato • il riferimento dell’attrezzatura e l’anno di	RM.57.10.25.Sa000.0005.a	Montante di lega alluminio generico; finitura: verniciata; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti
MC.18.350.0030.b	Sovrapprezzi ai pavimenti sopraelevati ispezionabili in 0010 e 0020, per:Sovrapprezzi ai pavimenti sopraelevati ispezionabili in 0010 e 0020, per: - impiego pannelli con scatole o lastre di acciaio zincato spessore 0,5 mm	RM.06.05.00.J0013.0005.0	Piastrella galleggiante per pavimento di conglomerato ligneo (legno+resine); impiego: pavimento sopraelevato | interno; spessore [mm] = 0,5. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.06.360.0030	Staccionata a Croce di Sant'Andrea in pali di pino torniti diametro 10 ÷ 12 cm impregnati in autoclave, costituita da corrimano e diagonali, interasse di 2 m, montanti verticali di sezione circolare, altezza fuori terra di 1,10 m, ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato.	RM.34.10.20.Qa021.0000.-	Recinzione staccionata di legno naturale pino; geometria/forma/aspetto: croce di sant'andrea | pali; altezza fuori terra [m] = 1,1. Incluso: ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: staccionata in pali di pino torniti diametro 10 ÷ 12 cm impregnati in autoclave; interasse di 2 m; montanti verticali di sezione circolare
mc.21.090.0010.b	Segati e squadrati, tavolame spessore 20/60 mm o commerciale, lunghezza 4 m:idem c.s. ...lunghezza 4 m: - abete, assortimento 3°, falegnameria	RM.38.10.15.Qa006.0250.b	Segato di legno naturale abete; geometria/forma/aspetto: squadrati; spessore [mm] = 20 ÷ 60 | lunghezza [m] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: tavole di assortimento 3°; falegnameria
MC.03.350.0005.h	Lamina pultrusa in fibre di carbonio preimpregnata con resina epossidica, protetta da ambo i lati con pellicola di plastica. Dimensione e modulo elastico:idem c.s. ...e modulo elastico:- 100 x 1,4 mm - 250.000 N/mm²	RM.30.10.20.Oa001.0250.f	Lamina poltrusa C200/1800 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria/forma/aspetto: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 250000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 2400 | deformazione a rottura [%] = 0,95 | temperatura di trasizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 | densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata
mu.06.470.0010.a	Ricambi per gioco complesso a una/due/tre torri/moduli - età di utilizzo minimo 6 mesi:idem c.s. ...minimo 6 mesi: - montante in legno	RM.57.10.25.Qa000.0005.-	Montante di legno naturale generico; impiego: gioco complesso a una/due/tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; età utilizzo minimo 6 mesi

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.450.0060.e	Scivolo semplice - età di utilizzo minimo 3 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo Dotazione minima della struttura la cui tipologia dovrà essere in funzione della fascia di utilizzo: - un accesso/salita tipo scala a gradini, a pedane, a pioli, a doghe, in corda o arrampicata in rete; - una uscita/discesa tipo scivolo aperto; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato • il riferimento dell’attrezzatura e l’anno di fabbricazione • il segno del livello di base • il numero e la data della norma europea • la fascia di utilizzo (età) alla	RM.57.10.25.Qa000.0030.-	Montante di legno naturale generico; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli | gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; materia sintetica/plastica resistenti a raggi ultravioletti e riciclabili; età di utilizzo minimo 3 anni
mu.06.450.0070.c	Scivolo semplice - età di utilizzo minimo 6 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura la cui tipologia dovrà essere in funzione della fascia di utilizzo: - un accesso/salita tipo scala a gradini, a pedane, a pioli, a doghe, in corda o arrampicata in rete; - una uscita/discesa tipo scivolo aperto; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato • il riferimento dell’attrezzatura e l’anno di fabbricazione • il segno del livello di base • il numero e la data della norma europea • la fascia di utilizzo (età) alla	RM.57.10.25.Qa000.0025.-	Montante di legno naturale generico; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; materia sintetica/plastica resistenti a raggi ultravioletti e riciclabili; età di utilizzo minimo 6 anni
mc.18.650.0010.a	Parabordi in plastica per gradini:idem c.s. ...plastica per gradini: - ad angolo retto	RM.06.15.15.D0000.0005.-	Paraspigolo angolare di plastica generico; geometria/forma/aspetto: ad angolo retto; funzione: parabordi; impiego: gradini | pavimentazioni SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.18.350.0040.a	Sovrapprezzi ai pavimenti sopraelevati ispezionabili in 0010 e 0020, rispetto al prezzo base con laminato, per i seguenti materiali di finitura:idem c.s. ...materiali di finitura: - piastrelle 60x60 cm di PVC antistatico	RM.06.05.00.D0018.0000.0	Piastrella galleggiante per pavimento di plastica polivincloruro plastificato (PVC); impiego: pavimento sopraelevato | interno; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 60. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.06.360.0040	Staccionata a doghe, dimensione modulo passo 198 cm, altezza 95 cm. Struttura in legno impregnato costituita da tavole a sezione 14 x 2 cm, altezza 5 x 80 cm, fissate su due travi portanti a sezione 11 x 3 cm, 5 x 198 cm, formanti un pannello premontato.	RM.34.10.20.Qa000.0000.-	Recinzione staccionata di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: doghe; altezza [cm] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: struttura in legno impregnato con doghe fissate su due travi portanti; pannello premontato

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.21.090.0010.c	Segati e squadrati, tavolame spessore 20/60 mm o commerciale, lunghezza 4 m:Segati e squadrati, tavolame spessore 20/60 mm o commerciale, lunghezza 4 m: - larice nazionale, assortimento primo/secondo	RM.38.10.15.Qa016.0000.-	Segato di legno naturale larice nazionale; geometria/forma/aspetto: squadrati; spessore [mm] = 20 ÷ 60 | lunghezza [m] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: tavole di assortimento primo/secondo
MC.03.350.0005.i	Lamina pultrusa in fibre di carbonio preimpregnata con resina epossidica, protetta da ambo i lati con pellicola di plastica. Dimensione e modulo elastico:idem c.s. ...e modulo elastico:- 150 x 1,4 mm - 250.000 N/mm²	RM.30.10.20.Oa001.0250.i	Lamina poltrusa C200/1800 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria/forma/aspetto: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 150 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 250000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 2400 | deformazione a rottura [%] = 0,95 | temperatura di trasizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 | densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata
MC.03.350.0040.a	Lamelle in fibra di carbonio. Dim. (b x l):idem c.s. ...(b x l): - 80 x 1,2 mm	RM.30.10.20.Oa001.0000.a	Lamina di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 80 | spessore [mm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.18.650.0010.b	Parabordi in plastica per gradini:idem c.s. ...plastica per gradini: - con profilo a toro	RM.06.15.15.D0000.0000.-	Paraspigolo angolare di plastica generico; geometria/forma/aspetto: a toro; funzione: parabordi; impiego: gradini | pavimentazioni SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.18.650.0030.a	Paraspigoli di plastica, flessibili:idem c.s. ...di plastica, flessibili: - 20 x 20 mm	RM.06.15.15.D0000.0010.-	Paraspigolo angolare di plastica generico; geometria/forma/aspetto: profili; funzione: paraspigoli; impiego: pavimentazioni; dimensione (x) [mm] = 20 | dimensione (y) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: flessibili
MC.18.350.0040.b	Sovrapprezzi ai pavimenti sopraelevati ispezionabili in 0010 e 0020, rispetto al prezzo base con laminato, per i seguenti materiali di finitura:idem c.s. ...materiali di finitura: - piastrelle 60x60 cm di gomma o linoleum	RM.06.05.00.Cb002.0000.0	Piastrella galleggiante per pavimento di resina naturale linoleum; impiego: pavimento sopraelevato | interno; dimensione (x) [cm] = 60 | dimensione (y) [cm] = 60. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.06.360.0070	Recizione modulare in grigliato elettrofuso, con pannelli monolitici non giuntati; compresa la zincatura a caldo e la verniciatura plastificante per immersione di colore RAL 6005. Dimensioni dei pannelli a scelta, cornice di testa con bugne, completa di piantane e bulloni.	RM.34.10.20.R0003.0000.-	Recinzione modulare di metallo ferro zincato; finitura: verniciate; geometria/forma/aspetto: grigliato | modulare. Incluso: piantane; bulloni SPECIFICHE TECNICHE: recizione in grigliato elettrofuso, con pannelli monolitici non giuntati; zincatura a caldo; verniciatura plastificante per immersione di colore RAL 6005; dimensioni dei pannelli a scelta; cornice di testa con bugne
mc.21.090.0010.d	Segati e squadrati, tavolame spessore 20/60 mm o commerciale, lunghezza 4 m:Segati e squadrati, tavolame spessore 20/60 mm o commerciale, lunghezza 4 m: - rovere d'importazione, buon assortimento	RM.38.10.15.Qa005.0000.-	Segato di legno naturale rovere; geometria/forma/aspetto: squadrati; spessore [mm] = 20 ÷ 60 | lunghezza [m] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: legno naturale rovere d'importazione; buon assortimento
MC.03.350.0040.b	Lamelle in fibra di carbonio. Dim. (b x l):idem c.s. ...(b x l): - 80 x 1,4 mm	RM.30.10.20.Oa001.0000.b	Lamina di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 80 | spessore [mm] = 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.03.350.0040.c	Lamelle in fibra di carbonio. Dim. (b x l):idem c.s. ...(b x l): - 100 x 1,2 mm	RM.30.10.20.Oa001.0000.c	Lamina di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.03.350.0040.d	Lamelle in fibra di carbonio. Dim. (b x l):idem c.s. ...(b x l): - 100 x 1,4 mm	RM.30.10.20.Oa001.0000.d	Lamina di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: -
NC.20.010.0020.d	Nolo gruppo di perforazione per pali trivellati a rotazione, composto da un escavatore semovente cingolato o gommato, da trivella completa di utensili di scavo e da impianto di preparazione e pompaggio di fanghi bentonitici:- con trivella da 18.000 kg/m, fermo senza operatore	RP.00.00.15.0010.d	Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; diametro massimo [mm] = 2000; potenza [kW] ≤ 260 | profondità di perforazione [m] = 70; peso [t] ≤ 85; incluso: apparato di trivellazione (elica o benna mordente cilindrica) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
mc.03.350.0015.a	Tessuto unidirezionale in materiale composito fibrorinforzato FRP. Tipo:idem c.s. ...fibrorinforzato FRP. Tipo:- tessuto in fibra di carbonio 300 g/m², modulo elastico a trazione 252±2% GPa, resistenza meccanica a trazione =4900 N/mm² (dati tessuto secco), classe 210C	RM.30.10.30.Oa001.0010.d	Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria/forma/aspetto: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; spessore [MM] = 40; resistenza meccanica a trazione [N/mm²] ≥ 4900 | modulo elastico a trazione [GPa] = 252 | resistenza trazione [classe] = 210C; peso specifico [g/m²] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.03.350.0015.b	Tessuto unidirezionale in materiale composito fibrorinforzato FRP. Tipo:Tessuto unidirezionale in materiale composito fibrorinforzato FRP. Tipo:- tessuto in fibra di carbonio 600 g/m², modulo elastico a trazione 252±2% GPa, resistenza meccanica a trazione =4900 N/mm² (dati tessuto secco), classe 210C	RM.30.10.30.Oa001.0010.c	Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria/forma/aspetto: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [N/mm²] ≥ 4900 | modulo elastico a trazione [GPa] = 252 | resistenza trazione [classe] = 210C; peso specifico [g/m²] = 600 SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.10.530.0040.c	Strisce in sughero naturale supercompresso, spessore 3 mm:idem c.s. ...supercompresso, spessore 3 mm: - larghezza 15 cm	RM.12.10.40.Oc013.0000.a	Striscia acustico di fibra vegetale sughero; geometria/forma/aspetto: strisce; funzione: isolamento acustico; impiego: sottotavolati; spessore [mm] = 3 | larghezza [cm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: fibra naturale sughero naturale supercompresso
MC.10.530.0050.a	idem c.s. ...supercompresso, spessore 5 mm:idem c.s. ...supercompresso, spessore 5 mm: - larghezza 10 cm	RM.12.10.40.Oc013.0000.d	Striscia acustico di fibra vegetale sughero; geometria/forma/aspetto: strisce; funzione: isolamento acustico; impiego: sottotavolati; spessore [mm] = 5 | larghezza [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: fibra naturale sughero naturale supercompresso
MC.10.530.0070.b	Strisce di isolante acustico in rotoli, realizzato con strato di gomma vulcanizzata sfilacciata mista a granuli e agglomerata con lattici, rivestito sulle due facce con cartonfeltro bitumato; spessore 8 mm, densità circa 300 kg/m³, con caratteristiche conformi alla Norma UNI EN 29052, per isolamento sotto tavolati, di larghezza:idem c.s. ...tavolati, di larghezza: - 15 cm	RM.12.10.40.E0005.0000.b	Striscia acustico di gomma vulcanizzata; finitura: cartonfeltro bitumato; geometria/forma/aspetto: strisce in rotoli; funzione: isolamento acustico; impiego: sottotavolati; spessore [mm] = 8 | larghezza [cm] = 15; densità [kg/m³] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: rivestito sulle due facce
NC.20.150.0010.b	Nolo attrezzatura di perforazione semovente per esecuzione di micropali, pali, tiranti e fori per iniezioni, completa di aste ed utensili di perforazione:- fino a 130 mm, ferma senza operatore	RP.00.00.15.0010.e	Trivellatrice cingolata; impiego: micropali; diametro di serraggio [mm] = 40 ÷ 200; potenza [kW] = 51,5; peso [t] = 1,25; incluso: apparato di trivellazione SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
NC.20.150.0010.d	Nolo attrezzatura di perforazione semovente per esecuzione di micropali, pali, tiranti e fori per iniezioni, completa di aste ed utensili di perforazione:- da 131 fino a 220 mm, ferma senza operatore	RP.00.00.15.0010.f	Trivellatrice cingolata; impiego: micropali; diametro di serraggio [mm] = 50 ÷ 300; potenza [kW] = 95; peso [t] = 1,3; incluso: apparato di trivellazione SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
NC.30.050.0030	Nolo di dumper con cassone da 6 m³, funzionante, con personale di manovra	RP.00.00.20.0020.a	Dumper pesante; capacità cassone [m³] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
mc.03.350.0015.c	Tessuto unidirezionale in materiale composito fibrorinforzato FRP. Tipo:Tessuto unidirezionale in materiale composito fibrorinforzato FRP. Tipo:- tessuto in fibra di carbonio 300 g/m², modulo elastico a trazione 390 GPa (alto modulo), resistenza meccanica a trazione = 4410 N/mm² (dati tessuto secco), classe 350/2800C	RM.30.10.30.Oa001.0010.a	Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria/forma/aspetto: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [N/mm²] ≥ 4410 | modulo elastico a trazione [GPa] = 390 | resistenza trazione [classe] = 350/2800C; peso specifico [g/m²] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.03.350.0015.d	Tessuto unidirezionale in materiale composito fibrorinforzato FRP. Tipo:Tessuto unidirezionale in materiale composito fibrorinforzato FRP. Tipo:- tessuto in fibra di carbonio 600 g/m², modulo elastico a trazione 390 GPa (alto modulo), resistenza meccanica a trazione =4410 N/mm² (dati tessuto secco), classe 350/2800C	RM.30.10.30.Oa001.0010.b	Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria/forma/aspetto: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [N/mm²] ≥ 4410 | modulo elastico a trazione [GPa] = 390 | resistenza trazione [classe] = 350/2800C; peso specifico [g/m²] = 600 SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.10.530.0050.b	idem c.s. ...supercompresso, spessore 5 mm:idem c.s. ...supercompresso, spessore 5 mm: - larghezza 12,5 cm	RM.12.10.40.Oc013.0000.e	Striscia acustico di fibra vegetale sughero; geometria/forma/aspetto: strisce; funzione: isolamento acustico; impiego: sottotavolati; spessore [mm] = 5 | larghezza [cm] = 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: fibra naturale sughero naturale supercompresso

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.10.530.0070.c	Strisce di isolante acustico in rotoli, realizzato con strato di gomma vulcanizzata sfilacciata mista a granuli e agglomerata con lattici, rivestito sulle due facce con cartonfeltro bitumato; spessore 8 mm, densità circa 300 kg/m³, con caratteristiche conformi alla Norma UNI EN 29052, per isolamento sotto tavolati, di larghezza:idem c.s. ...tavolati, di larghezza: - 20 cm	RM.12.10.40.E0005.0000.c	Striscia acustico di gomma vulcanizzata; finitura: cartonfeltro bitumato; geometria/forma/aspetto: strisce in rotoli; funzione: isolamento acustico; impiego: sottotavolati; spessore [mm] = 8 | larghezza [cm] = 20; densità [kg/m³] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: rivestito sulle due facce
NC.20.050.0050.b	Nolo gruppo infissione a vibrazione o battitura per esecuzione di pali con tubo forma recuperabile, costituito da un escavatore cingolato completo di traliccio e maglio o vibratore:- fermo, senza operatore	RP.00.00.15.0020.b	Infissore cingolato; impiego: palancole | tubo forma recuperabile; incluso: apparato di vibroinfissione SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
1C.08.050.0040	Massetto per pavimento in parquet a listoni inchiodati su magatelli, con impasto a 250 kg di cemento 32,5 R per m³ di sabbia,costipato e livellato a frattazzo fino, compresa la fornitura e posa dei magatelli, spessore cm 5:	OC.EEA.a02.C0915.G0000.1005.a	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: parquet; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto, magatelli. LAVORO: Posa. Incluso: posa magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: parquet a listoni inchiodati su magatelli, costipato e livellato a frattazzo fino.
mc.03.350.0015.e	Tessuto unidirezionale in materiale composito fibrorinforzato FRP. Tipo:Tessuto unidirezionale in materiale composito fibrorinforzato FRP. Tipo:- tessuto in fibra di vetro 900 g/m², modulo elastico a trazione 80,7 GPa, resistenza meccanica a trazione =2560 N/mm² (dati tessuto secco), classe 60G	RM.30.10.30.Oa002.0000.a	Tessuto di fibra sintetica di vetro; geometria/forma/aspetto: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [N/mm²] = 2560 | modulo elastico a trazione [GPa] = 80,7 | resistenza trazione [classe] = 60G; peso specifico [g/m²] = 900 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.03.350.0055.a	Tessuto in materiale composito fibrorinforzato FRP. Tipo:idem c.s. ...fibrorinforzato FRP. Tipo:- bi-assiale in fibra di carbonio 300 g/m², modulo elastico a trazione 252 GPa, resistenza meccanica a trazione =4900 N/mm² (dati tessuto secco), classe 210C	RM.30.10.30.Oa001.0000.b	Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria/forma/aspetto: biassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [N/mm²] = 4900 | modulo elastico a trazione [GPa] = 252 | resistenza trazione [classe] = 210C; peso specifico [g/m²] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.10.530.0050.c	idem c.s. ...supercompresso, spessore 5 mm:idem c.s. ...supercompresso, spessore 5 mm: - larghezza 15 cm	RM.12.10.40.Oc013.0000.f	Striscia acustico di fibra vegetale sughero; geometria/forma/aspetto: strisce; funzione: isolamento acustico; impiego: sottotavolati; spessore [mm] = 5 | larghezza [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: fibra naturale sughero naturale supercompresso
MC.10.530.0060.a	Strisce per isolamento acustico tavolati, ricavate da pannelli di lana di legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza ; conduttività termica W/mK 0,09, resistenza alla compressione kPa 260; reazione al fuoco Euroclasse B; conformi alla norma UNI EN 13168. Larghezza:idem c.s. ...EN 13168. Larghezza: - 8 cm	RM.12.10.40.Oc008.0005.a	Striscia acustico di fibra vegetale legno; geometria/forma/aspetto: strisce; funzione: isolamento acustico; impiego: sottotavolati; larghezza [cm] = 8; conduttività termica [W/mK] = 0,09 | reazione a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [Euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: ricavate da pannelli di fibra naturale legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza
MC.10.530.0070.d	Strisce di isolante acustico in rotoli, realizzato con strato di gomma vulcanizzata sfilacciata mista a granuli e agglomerata con lattici, rivestito sulle due facce con cartonfeltro bitumato; spessore 8 mm, densità circa 300 kg/m³, con caratteristiche conformi alla Norma UNI EN 29052, per isolamento sotto tavolati, di larghezza:idem c.s. ...tavolati, di larghezza: - 25 cm	RM.12.10.40.E0005.0000.d	Striscia acustico di gomma vulcanizzata; finitura: cartonfeltro bitumato; geometria/forma/aspetto: strisce in rotoli; funzione: isolamento acustico; impiego: sottotavolati; spessore [mm] = 8 | larghezza [cm] = 25; densità [kg/m³] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: rivestito sulle due facce
mc.03.350.0055.b	Tessuto in materiale composito fibrorinforzato FRP. Tipo:Tessuto in materiale composito fibrorinforzato FRP. Tipo:- bi-assiale in fibra di carbonio 360 g/ m², modulo elastico a trazione 230 GPa, resistenza meccanica a trazione =4800 N/mm² (dati tessuto secco), classe 210C	RM.30.10.30.Oa001.0000.a	Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria/forma/aspetto: biassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [N/mm²] = 4800 | modulo elastico a trazione [GPa] = 230 | resistenza trazione [classe] = 210C; peso specifico [g/m²] = 360 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.03.350.0055.c	Tessuto in materiale composito fibrorinforzato FRP. Tipo:Tessuto in materiale composito fibrorinforzato FRP. Tipo:- tessuto quadri-assiale in fibra di carbonio 380 g/m², modulo elastico a trazione 230 GPa, resistenza meccanica a trazione =4800 N/ mm² (dati tessuto secco), classe 210C	RM.30.10.30.Oa001.0005.-	Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria/forma/aspetto: quadriassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [N/mm²] = 4800 | modulo elastico a trazione [GPa] = 230 | resistenza trazione [classe] = 210C; peso specifico [g/m²] = 380 SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.10.530.0060.b	Strisce per isolamento acustico tavolati, ricavate da pannelli di lana di legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza ; conduttività termica W/mK 0,09, resistenza alla compressione kPa 260; reazione al fuoco Euroclasse B; conformi alla norma UNI EN 13168. Larghezza:idem c.s. ...EN 13168. Larghezza: - 10 cm	RM.12.10.40.Oc008.0005.b	Striscia acustico di fibra vegetale legno; geometria/forma/aspetto: strisce; funzione: isolamento acustico; impiego: sottotavolati; larghezza [cm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,09 | reazione a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [Euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: ricavate da pannelli di fibra naturale legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza
MC.10.530.0060.c	Strisce per isolamento acustico tavolati, ricavate da pannelli di lana di legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza ; conduttività termica W/mK 0,09, resistenza alla compressione kPa 260; reazione al fuoco Euroclasse B; conformi alla norma UNI EN 13168. Larghezza:idem c.s. ...EN 13168. Larghezza: - 12 cm	RM.12.10.40.Oc008.0005.c	Striscia acustico di fibra vegetale legno; geometria/forma/aspetto: strisce; funzione: isolamento acustico; impiego: sottotavolati; larghezza [cm] = 12; conduttività termica [W/mK] = 0,09 | reazione a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [Euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: ricavate da pannelli di fibra naturale legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza
mc.03.350.0060.a	Tessuto unidirezionale in fibra di basalto, modulo elastico a trazione 70 GPa, resistenza meccanica a trazione = 2500 N/mm² (dati tessuto secco). Peso:idem c.s. ...tessuto secco). Peso:- 400 g/m²	RM.30.10.30.Oa006.0000.a	Tessuto di fibra sintetica di basalto; geometria/forma/aspetto: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [N/mm²] = 2500 | modulo elastico a trazione [GPa] = 70; peso specifico [g/m²] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.03.350.0060.b	Tessuto unidirezionale in fibra di basalto, modulo elastico a trazione 70 GPa, resistenza meccanica a trazione = 2500 N/mm² (dati tessuto secco). Peso:idem c.s. ...tessuto secco). Peso:- 600 g/m²	RM.30.10.30.Oa006.0000.b	Tessuto di fibra sintetica di basalto; geometria/forma/aspetto: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [N/mm²] = 2500 | modulo elastico a trazione [GPa] = 70; peso specifico [g/m²] = 600 SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.10.530.0070.a	Strisce di isolante acustico in rotoli, realizzato con strato di gomma vulcanizzata sfilacciata mista a granuli e agglomerata con lattici, rivestito sulle due facce con cartonfeltro bitumato; spessore 8 mm, densità circa 300 kg/m³, con caratteristiche conformi alla Norma UNI EN 29052, per isolamento sotto tavolati, di larghezza:idem c.s. ...tavolati, di larghezza: - 10 cm	RM.12.10.40.E0005.0000.a	Striscia acustico di gomma vulcanizzata; finitura: cartonfeltro bitumato; geometria/forma/aspetto: strisce in rotoli; funzione: isolamento acustico; impiego: sottotavolati; spessore [mm] = 8 | larghezza [cm] = 10; densità [kg/m³] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: rivestito sulle due facce
mc.03.350.0065.a	Tessuto unidirezionale in fibre di acciaio galvanizzato, modulo elastico a trazione 200 GPa, resistenza meccanica a trazione =2580 N/mm² (dati tessuto secco). Peso:idem c.s. ...tessuto secco). Peso:- 650 g/m²	RM.30.10.30.Oa008.0000.b	Tessuto di fibra sintetica di acciaio galvanizzato; geometria/forma/aspetto: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [N/mm²] = 2580 | modulo elastico a trazione [GPa] = 200; peso specifico [g/m²] = 650 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.03.350.0065.b	Tessuto unidirezionale in fibre di acciaio galvanizzato, modulo elastico a trazione 200 GPa, resistenza meccanica a trazione =2580 N/mm² (dati tessuto secco). Peso:idem c.s. ...tessuto secco). Peso:- 2000 g/m²	RM.30.10.30.Oa008.0000.a	Tessuto di fibra sintetica di acciaio galvanizzato; geometria/forma/aspetto: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [N/mm²] = 2580 | modulo elastico a trazione [GPa] = 200; peso specifico [g/m²] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.08.050.0050	Massetto in calcestruzzo per formazione pendenze su lastrici, con impasto a 250 kg di cemento 32,5 R per m³ di sabbia, con superficie tirata a frattazzo fine, spessore medio cm 6	OC.EEA.a02.C0915.G0000.1000.a	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; funzione: formazione pendenze; impiego: lastrici; spessore medio [cm] = 6. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: superficie tirata a frattazzo fine.
mu.05.020.0020	Tessuto spalmato pvc, particolarmente resistente agli agenti atmosferici e con un peso non inferiore a 325 g/m².	RM.53.15.25.D0018.0000.-	Tessuto spalmato di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: segnaletica; impiego: opere stradali; peso specifico [g/m²] = 325 SPECIFICHE TECNICHE: particolarmente resistente agli agenti atmosferici

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.700.0440.c	Elettrovalvola a membrana in nylon fibra di vetro antiurto in opera avente le seguenti caratteristiche: solenoide monoblocco a bassa potenza ed a bassa tensione (24V) con posizione di spurgo; installazione in linea o ad angolo; pressione massima di esercizio 10 ATM; filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale direttamente sul solenoide senza fuoriuscita di acqua all'esterno; dispositivo di apertura e chiusura lenta contro il colpo d'ariete. Completa di TEE di derivazione, valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo a bocchettone a tre pezzi. Le elettrovalvole dovranno avere caratteristiche tali da garantire il perfetto funzionamento idraulico ed elettrico con i programmatori ed il sistema di gestione già installato; Compreso il filtro a cartuccia a 'Y' in opera, installato sulla testa della tubazione avente le seguenti caratteristiche: corpo in polipropilene; cartuccia filtrante smontabile; pressione massima di esercizio 8 ATM; saracinesca di parzializzazione e raccorderia per il collegamento alla tubazione di alimentazione.- ø 2"	OC.EEA.a02.I9775.D0009.0025.-	OPERA: Elettrovalvola, a membrana di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; Diametro ["] = 2. Incluso: filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale; dispositivo di apertura e chiusura contro il colpo d'ariete; programmatori e sistema di gestione già installati; riduttori di pressione. LAVORO: Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo bocchettone a tre pezzi; filtro a cartuccia "Y" installato sulla testa della tubazione con corpo in polipropilene e pressione massima di esercizio 8 ATM, installazione in linea o ad angolo.
1C.21.050.0050.b	Persiane scorrevoli (a coulisse) ad una o due ante, con intelaiatura dello spessore di 45x80 mm, alette dello spessore di 10/12 mm, interasse 38 mm, con scorrimento a sospensione montate su guida con carrucola in ghisa su cuscinetti a sfere e registri in alto e in basso, complete di accessori, maniglie di bronzo; verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Compresa la posa in opera nonchè tutte le prestazioni di assistenza muraria, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Misurazione esterno telaio.- hemlock	OC.EEA.a01.C3350.Qa013.0250.-	OPERA: Oscurante, persiana scorrevole di legno naturale helmock; finitura: verniciati trasparenti/opachi; impiego: sistema portafinestra. LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore [mm] = 45x80 | alette [mm] = 10/12 | interasse [mm] = 38, verniciatura eseguita in stabilimento o prima della posa.
1C.21.050.0045.a	Persiane a battente, ad una o due ante, con intelaiatura dello spessore di 45x80 mm, alette dello spessore di 10/12 mm, interasse 38 mm, munite di ferri robustissimi di sostegno; pilette ed occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli, fermapersiane; verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Compresa la posa in opera nonchè tutte le prestazioni di assistenza muraria, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Misurazione esterno telai.- larice nazionale	OC.EEA.a01.C3350.Qa016.0000.-	OPERA: Oscurante, persiana a battente di legno naturale larice nazionale; finitura: verniciati trasparenti/opachi; impiego: sistema portafinestra. LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore [mm] = 45x80 | alette [mm] = 10/12 | interasse [mm] = 38, verniciatura eseguita in stabilimento o prima della posa.
MC.10.530.0010.a	Strisce in rotoli di feltro ad alta grammatura con una faccia impregnata a saturazione parziale da una speciale miscela bituminosa rifinita con un tnt polipropilenico, spessore 2,8 mm. Di larghezza:idem c.s. ...mm. Di larghezza: - 12 cm	RM.12.10.40.Za000.0000.a	Striscia acustico di materiale generico; finitura: TNT; geometria/forma/aspetto: strisce in rotoli di feltro; funzione: isolamento acustico; impiego: sottotavolati; spessore [mm] = 2,8 | larghezza [cm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.10.530.0010.b	Strisce in rotoli di feltro ad alta grammatura con una faccia impregnata a saturazione parziale da una speciale miscela bituminosa rifinita con un tnt polipropilenico, spessore 2,8 mm. Di larghezza:idem c.s. ...mm. Di larghezza: - 20 cm	RM.12.10.40.Za000.0000.b	Striscia acustico di materiale generico; finitura: TNT; geometria/forma/aspetto: strisce in rotoli di feltro; funzione: isolamento acustico; impiego: sottotavolati; spessore [mm] = 2,8 | larghezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
NC.10.150.0020.b	Nolo di mini-escavatore, potenza 25/40 HP, compreso carburante, lubrificante:- senza operatore	RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
1C.21.050.0045.b	Persiane a battente, ad una o due ante, con intelaiatura dello spessore di 45x80 mm, alette dello spessore di 10/12 mm, interasse 38 mm, munite di ferri robustissimi di sostegno; pilette ed occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli, fermapersiane; verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Compresa la posa in opera nonchè tutte le prestazioni di assistenza muraria, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Misurazione esterno telai.- hemlock	OC.EEA.a01.C3350.Qa013.0000.-	OPERA: Oscurante, persiana a battente di legno naturale helmock; finitura: verniciati trasparenti/opachi; impiego: sistema portafinestra. LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore [mm] = 45x80 | alette [mm] = 10/12 | interasse [mm] = 38, verniciatura eseguita in stabilimento o prima della posa.
MC.10.530.0010.c	Strisce in rotoli di feltro ad alta grammatura con una faccia impregnata a saturazione parziale da una speciale miscela bituminosa rifinita con un tnt polipropilenico, spessore 2,8 mm. Di larghezza:idem c.s. ...mm. Di larghezza: - 33 cm	RM.12.10.40.Za000.0000.c	Striscia acustico di materiale generico; finitura: TNT; geometria/forma/aspetto: strisce in rotoli di feltro; funzione: isolamento acustico; impiego: sottotavolati; spessore [mm] = 2,8 | larghezza [cm] = 33 SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.21.050.0050.c	Persiane scorrevoli (a coulisse) ad una o due ante, con intelaiatura dello spessore di 45x80 mm, alette dello spessore di 10/12 mm, interasse 38 mm, con scorrimento a sospensione montate su guida con carrucola in ghisa su cuscinetti a sfere e registri in alto e in basso, complete di accessori, maniglie di bronzo; verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Compresa la posa in opera nonchè tutte le prestazioni di assistenza muraria, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Misurazione esterno telaio.- douglas	OC.EEA.a01.C3350.Qa012.0250.-	OPERA: Oscurante, persiana scorrevole di legno naturale douglas; finitura: verniciati trasparenti/opachi; impiego: sistema portafinestra. LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore [mm] = 45x80 | alette [mm] = 10/12 | interasse [mm] = 38, verniciatura eseguita in stabilimento o prima della posa.
1C.21.050.0045.c	Persiane a battente, ad una o due ante, con intelaiatura dello spessore di 45x80 mm, alette dello spessore di 10/12 mm, interasse 38 mm, munite di ferri robustissimi di sostegno; pilette ed occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli, fermapersiane; verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Compresa la posa in opera nonchè tutte le prestazioni di assistenza muraria, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Misurazione esterno telai.- douglas	OC.EEA.a01.C3350.Qa012.0020.-	OPERA: Oscurante, persiana a battente di legno naturale douglas; finitura: verniciati trasparenti/opachi; impiego: sistema portafinestra. LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore [mm] = 45x80 | alette [mm] = 10/12 | interasse [mm] = 38, verniciatura eseguita in stabilimento o prima della posa.
1C.21.050.0045.d	Persiane a battente, ad una o due ante, con intelaiatura dello spessore di 45x80 mm, alette dello spessore di 10/12 mm, interasse 38 mm, munite di ferri robustissimi di sostegno; pilette ed occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli, fermapersiane; verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Compresa la posa in opera nonchè tutte le prestazioni di assistenza muraria, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Misurazione esterno telai.- rovere	OC.EEA.a01.C3350.Qa005.0020.-	OPERA: Oscurante, persiana a battente di legno naturale rovere; finitura: verniciati trasparenti/opachi; impiego: sistema portafinestra. LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore [mm] = 45x80 | alette [mm] = 10/12 | interasse [mm] = 38, verniciatura eseguita in stabilimento o prima della posa.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.10.530.0030.a	Strisce spessore 15 mm, per isolamento acustico sotto divisori, in fibra di legno mineralizzata con magnesite ad alta tremperatura; reazione al fuoco Classe 1; conforme alla norma UNI EN 13168. Compresi: tagli, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, assistenza muraria. Larghezza:idem c.s. ...assistenza muraria. Larghezza:- 8 cm	RM.12.10.40.Oc008.0000.a	Striscia acustico di fibra vegetale legno; geometria/forma/aspetto: strisce; funzione: isolamento acustico; impiego: sotto divisori; spessore [mm] = 15 | larghezza [cm] = 8; reazione al fuoco [classe] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: fibra di legno mineralizzata con magnesite ad alta tempertura
MC.10.530.0030.b	Strisce spessore 15 mm, per isolamento acustico sotto divisori, in fibra di legno mineralizzata con magnesite ad alta tremperatura; reazione al fuoco Classe 1; conforme alla norma UNI EN 13168. Compresi: tagli, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, assistenza muraria. Larghezza:idem c.s. ...assistenza muraria. Larghezza:- 10 cm	RM.12.10.40.Oc008.0000.b	Striscia acustico di fibra vegetale legno; geometria/forma/aspetto: strisce; funzione: isolamento acustico; impiego: sotto divisori; spessore [mm] = 15 | larghezza [cm] = 10; reazione al fuoco [classe] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: fibra di legno mineralizzata con magnesite ad alta tempertura
NC.10.150.0030.a	Nolo di pala meccanica, compreso autista, carburante, lubrificante- su ruote gommate fino a 70 HP	RP.00.00.05.0040.a	Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 5,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
NC.20.010.0050.a	Nolo escavatore cingolato o gommato. per posa gabbie ed esecuzione getti in pali o diaframmi:- con potenza fino a 80 hp, funzionante, con operatore	RP.00.00.00.0030.a	Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16; incluso: benna mordente sospesa SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
MC.10.530.0030.c	Strisce spessore 15 mm, per isolamento acustico sotto divisori, in fibra di legno mineralizzata con magnesite ad alta tremperatura; reazione al fuoco Classe 1; conforme alla norma UNI EN 13168. Compresi: tagli, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, assistenza muraria. Larghezza:idem c.s. ...assistenza muraria. Larghezza:- 12 cm	RM.12.10.40.Oc008.0000.c	Striscia acustico di fibra vegetale legno; geometria/forma/aspetto: strisce; funzione: isolamento acustico; impiego: sotto divisori; spessore [mm] = 15 | larghezza [cm] = 12; reazione al fuoco [classe] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: fibra di legno mineralizzata con magnesite ad alta tempertura
MC.10.530.0030.d	Strisce spessore 15 mm, per isolamento acustico sotto divisori, in fibra di legno mineralizzata con magnesite ad alta tremperatura; reazione al fuoco Classe 1; conforme alla norma UNI EN 13168. Compresi: tagli, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, assistenza muraria. Larghezza:idem c.s. ...assistenza muraria. Larghezza:- aumento ad ogni larghezza per spessore 20 mm	RM.12.10.40.Oc008.0000.0	Striscia acustico di fibra vegetale legno; geometria/forma/aspetto: strisce; funzione: isolamento acustico; impiego: sotto divisori; spessore [mm] = 15 | larghezza ogni [mm] = 20; reazione al fuoco [classe] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: fibra di legno mineralizzata con magnesite ad alta tempertura
1C.21.050.0050.d	Persiane scorrevoli (a coulisse) ad una o due ante, con intelaiatura dello spessore di 45x80 mm, alette dello spessore di 10/12 mm, interasse 38 mm, con scorrimento a sospensione montate su guida con carrucola in ghisa su cuscinetti a sfere e registri in alto e in basso, complete di accessori, maniglie di bronzo; verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Compresa la posa in opera nonchè tutte le prestazioni di assistenza muraria, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Misurazione esterno telaio.- rovere	OC.EEA.a01.C3350.Qa005.0250.-	OPERA: Oscurante, persiana scorrevole di legno naturale rovere; finitura: verniciati trasparenti/opachi; impiego: sistema portafinestra. LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore [mm] = 45x80 | alette [mm] = 10/12 | interasse [mm] = 38, verniciatura eseguita in stabilimento o prima della posa.
NC.20.010.0050.c	Nolo escavatore cingolato o gommato. per posa gabbie ed esecuzione getti in pali o diaframmi:- con potenza da 81 a 120 hp, funzionante, con operatore	RP.00.00.00.0030.b	Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19; incluso: benna mordente sospesa SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
NC.20.100.0010.a	Nolo gruppo di scavo per diaframmi composto da un escavatore semovente dotato di benna mordente e dall'impianto di preparazione e pompaggio dei fanghi bentonitici:- potenza fino a 110 hp, funzionante con operatore	RP.00.00.00.0040.a	Escavatore cingolato ad antenna; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19; incluso: gruppo di scavo, benna mordente guidata SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.10.530.0040.a	Strisce in sughero naturale supercompresso, spessore 3 mm:idem c.s. ...supercompresso, spessore 3 mm: - larghezza 10 cm	RM.12.10.40.Oc013.0000.b	Striscia acustico di fibra vegetale sughero; geometria/forma/aspetto: strisce; funzione: isolamento acustico; impiego: sottotavolati; spessore [mm] = 3 | larghezza [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: fibra naturale sughero naturale supercompresso
MC.10.530.0040.b	Strisce in sughero naturale supercompresso, spessore 3 mm:idem c.s. ...spessore 3 mm: - larghezza 12,5 cm	RM.12.10.40.Oc013.0000.c	Striscia acustico di fibra vegetale sughero; geometria/forma/aspetto: strisce; funzione: isolamento acustico; impiego: sottotavolati; spessore [mm] = 3 | larghezza [cm] = 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: fibra naturale sughero naturale supercompresso
NC.20.010.0010.b	Nolo gruppo di perforazione per pali trivellati con impiego di tubo forma, composto da un escavatore semovente cingolato o gommato, potenza fino a 120 hp e da morsa giracolonna idraulica completa di attrezzi di scavo:- fermo, senza operatore	RP.00.00.15.0010.a	Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; potenza [kW] ≤ 90; incluso: apparato di trivellazione, tubo forma SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
NC.20.010.0020.b	Nolo gruppo di perforazione per pali trivellati a rotazione, composto da un escavatore semovente cingolato o gommato, da trivella completa di utensili di scavo e da impianto di preparazione e pompaggio di fanghi bentonitici:- con trivella da 12.000 kg/m, fermo senza operatore	RP.00.00.15.0010.b	Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; diametro massimo [mm] = 2500; potenza [kW] ≤ 170 | profondità di perforazione [m] = 50; peso [t] ≤ 45; incluso: apparato di trivellazione (elica o benna mordente cilindrica) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
NC.20.050.0010.b	Nolo gruppo di infissione pali prefabbricati costituito da un escavatore cingolato, completo di traliccio e maglio:- fermo, senza operatore	RP.00.00.15.0020.a	Infissore cingolato; impiego: pali battuti; incluso: apparato di battitura (maglio) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
NC.20.100.0010.c	Nolo gruppo di scavo per diaframmi composto da un escavatore semovente dotato di benna mordente e dall'impianto di preparazione e pompaggio dei fanghi bentonitici:- potenza da 111 a 180 hp, funzionante con operatore	RP.00.00.00.0040.b	Escavatore cingolato ad antenna; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] ≤ 130; peso [t] ≤ 28; incluso: gruppo di scavo, benna mordente guidata SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
1C.21.050.0050.a	Persiane scorrevoli (a coulisse) ad una o due ante, con intelaiatura dello spessore di 45x80 mm, alette dello spessore di 10/12 mm, interasse 38 mm, con scorrimento a sospensione montate su guida con carrucola in ghisa su cuscinetti a sfere e registri in alto e in basso, complete di accessori, maniglie di bronzo; verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Compresa la posa in opera nonchè tutte le prestazioni di assistenza muraria, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Misurazione esterno telaio.- larice nazionale	OC.EEA.a01.C3350.Qa016.0250.-	OPERA: Oscurante, persiana scorrevole di legno naturale larice nazionale; finitura: verniciati trasparenti/opachi; impiego: sistema portafinestra. LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore [mm] = 45x80 | alette [mm] = 10/12 | interasse [mm] = 38, verniciatura eseguita in stabilimento o prima della posa.
NC.30.150.0060.a	Nolo di macchina vibrofinitrice, funzionante, con personale di guida. Per:- sede stradale	RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: gommata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
NC.30.150.0020	Macchina scopatrice, funzionante, con personale di guida	RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
NC.10.050.0020.d	Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e lubrificante:- portata utile da 13,5 a 21,0 t	RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] ≤ 21,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
mc.18.500.0030.b		RM.06.10.50.E0000.0020.-	Telo di gomma generico; finitura: marmorizzata | liscia; geometria/forma/aspetto: due strati; impiego: pavimenti interni; altezza [cm] = 100 ÷ 200 | lunghezza [cm] = 1000 ÷ 2000 | spessore totale [mm] = 3; reazione al fuoco [classe] = 1 | reazione al fuoco [classe] = BfI s1 SPECIFICHE TECNICHE: -
NC.30.250.0020	Nolo di macchina traccialinee a caldo, compreso operatore	RP.00.10.20.0010.a	Traccialinee SPECIFICHE TECNICHE: manuale; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
NC.30.150.0040	Nolo di macchina tagliasfalto, funzionante, compreso carburante, lubrificante, ecc. con personale di guida. Equipaggiato con disco o scalpello.	RP.00.10.25.0010.a	Macchina semovente miscelatrice; incluso: miscelatori di sospensione a dosaggio controllato SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
NC.10.050.0010.b	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile:- portata utile 3.0 t	RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
MC.18.450.0110	RM.06.10.50.D0017.0000.-	RM.06.10.50.D0017.0000.-	Telo autoposante di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: eterogeneo | coestruso; funzione: strato d'usura; impiego: pavimenti sopraelevati; spessore [mm] = 5 | dimensione piastra (x) [mm] = 61 | dimensione piastra (y) [mm] = 61; reazione al fuoco [classe] = Bfl s1; peso [kg/m2] ≥ 7,2 SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo tipo ecofix
MC.18.500.0090.b		RM.06.10.50.E0003.0000.-	Telo di gomma naturale - sintetica; finitura: liscia | tinta unita; geometria/forma/aspetto: due strati; impiego: pavimenti interni; spessore [mm] = 3 | altezza [cm] = 190 ÷ 200 | lunghezza [cm] = 1000 ÷ 2000; reazione al fuoco [classe] = Bfl s1 | resistenza all'abrasione [classe] = 34/43 SPECIFICHE TECNICHE: cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti
NC.30.150.0080	Nolo di impianto mobile di produzione e stesa microtappeto, costituito da macchina montata su autocarro o semirimorchio, dotata di silo per inerte, serbatoi per l'acqua e per il legante bituminoso, silo per il cemento, nastro di estrazione, mescolatore a doppio albero con palette e sistema di pompaggio e dosaggio dei componenti. L'impianto mobile sarà dotato di banco abbinabile con doppio albero di distribuzione e miscelazione, oltre che di sistema di regolarizzazione della stesa della malta.Funzionante, compreso carburante, lubrificante, gli operatori addetti alla guida ed al miscelatore, ecc	RP.00.10.25.0010.b	Macchina semovente miscelatrice; impiego: stesura microtappeto; incluso: autocarro o semirimorchio, dotata di silo per inerte, serbatoi per l'acqua e per il legante bituminoso, silo per il cemento, nastro di estrazione, mescolatore a doppio albero con palette e sistema di pompaggio e dosaggio dei componenti, banco abbinabile con doppio albero di distribuzione e miscelazione SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
NC.30.150.0050	Nolo di macchina stabilizzatrice e riciclatrice, con personale di manovra	RP.00.10.30.0010.a	Riciclatrice e stabilizzatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
NC.10.050.0010.e	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile:- portata utile da 13,5 a 21 t	RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
NC.40.010.0010.a	Nolo di trattici e macchine operatrici gommate; con operatore:- da 20 HP a 40 HP	RP.00.20.00.0010.a	Trattore; potenza [kW] ≤ 30 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
NC.40.010.0010.b	Nolo di trattici e macchine operatrici gommate; con operatore:- da 41 HP a 70 HP	RP.00.20.00.0010.b	Trattore; potenza [kW] ≤ 50 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
NC.40.010.0010.c	Nolo di trattici e macchine operatrici gommate; con operatore:- da 71 HP a 100 HP	RP.00.20.00.0010.c	Trattore; potenza [kW] ≤ 73 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
NC.40.010.0010.d	Nolo di trattici e macchine operatrici gommate; con operatore:- da 101 HP a 140 HP	RP.00.20.00.0010.d	Trattore; potenza [kW] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
NC.10.050.0030.a	Nolo di autobetoniera, compreso autista, carburante, lubrificante:- fino a 8 m³	RP.00.50.00.0110.a	Autobetoniera; portata [m³] ≤ 8,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
NC.40.010.0020	Nolo di trattrice da 40 HP a 70 HP, con operatore, munita di cippatrice, trituratrice, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, pompa irroratrice, verticulizzatrice, raccoglisassi, aerificatori o carotatrice, estirpatrice.	RP.00.20.00.0010.e	Trattore; potenza [kW] ≤ 50; incluso: cippatrice, trituratrice, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, pompa irroratrice, verticulizzatrice, raccoglisassi, aerificatori o carotatrice, estirpatrice, operatore, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
NC.40.010.0030	Nolo di trattrice da 71 HP a 100 HP, con operatore, munita di cippatrice, trituratrice, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, estirpatrice.	RP.00.20.00.0010.f	Trattore; potenza [kW] ≤ 73; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
nc.30.250.0010.b	Nolo di battipalo con treppiede, con maglio ed argano azionato da motore a scoppio, compreso consumo di carburante:- senza operatore	RP.00.00.25.0100.c	Infissore; incluso: treppiede, maglio ed argano SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
NC.40.010.0040	Nolo di trattrice da 101 HP a 140 HP, con operatore, munita di cippatrice, trituratrice, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, estirpatrice.	RP.00.20.00.0010.g	Trattore; potenza [kW] ≤ 100; incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
NC.30.050.0010.b	Nolo di apripista, funzionante, con personale di guida:- da 101 a 180 HP	RP.00.10.00.0010.b	Dozer; potenza [kW] ≤ 130; peso [t] ≤ 20; incluso: lame (bull, tilt, angle) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
NC.30.150.0010.b	Macchina fresatrice, data a nolo funzionante, con personale di guida. Larghezza di fresatura:- 2,00 m	RP.00.10.00.0040.b	Fresatrice; larghezza di fresatura [m] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
NC.10.200.0030	Nolo autoscala, altezza fino a 28 m, compreso autista addetto alla manovra (durata minima del nolo 8 ore)	RP.00.30.20.0010.a	Sollevatore a cremagliera carrellato; impiego: movimentazione masserizia (es. traslochi); altezza operativa [m] ≤ 28 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
NC.10.100.0020.a	Nolo di argano ad azionamento elettrico, compreso operatore e consumo di energia elettrica:- motore 2 HP	RP.00.40.05.0010.a	Argano a tamburo; potenza [kW] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
NC.30.100.0020	Nolo di rullo pigiatore a ruote gommate (escluso il trattore)	RP.00.10.05.0010.d	Rullo compressore; peso [t] ≤ 6,0; escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: trainato; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
NC.10.100.0020.c	Nolo di argano ad azionamento elettrico, compreso operatore e consumo di energia elettrica:- motore 4 HP	RP.00.40.05.0010.c	Argano a tamburo; potenza [kW] ≤ 4,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
NC.10.100.0010.c	Nolo di gru a torre ad azionamento elettrico, compreso gruista, consumo di energia elettrica: - altezza fino a 43 m - sbraccio fino a 40 m - portata 1000 Kg	RP.00.40.10.0010.c	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 43,0 | sbraccio [m] ≤ 40,0; portata [t] = 1,0; escluso: f.e.m., escluso basamento SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere
NC.30.050.0020.b	Nolo di moto livellatrice (graeder) funzionante, con personale di manovra:- oltre 70 HP	RP.00.10.05.0020.b	Motolivellatrice (grader); potenza [kW] > 50 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
mc.22.150.0150.a	Portoncino a battente di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma: singola anta; funzione: ingresso; larghezza [cm] = 90 | altezza [cm] = 210; resistenza all'effrazione [classe] = 2 | permeabilita all'aria [classe] = 3 | potere fonoisolante [dB] = 38 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,8. Incluso: telaio ad imbotte, falsotelaio, cerniere, serratura e maniglia, sopraluce SPECIFICHE TECNICHE: secondo CEE 89/106	RM.14.05.05.Sb001.0000.a	Portoncino a battente di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: singola anta; funzione: ingresso; larghezza [cm] = 90 | altezza [cm] = 210; resistenza all'effrazione [classe] = 2 | permeabilita all'aria [classe] = 3 | potere fonoisolante [dB] = 38 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,8. Incluso: telaio ad imbotte, falsotelaio, cerniere, serratura e maniglia, sopraluce SPECIFICHE TECNICHE: secondo CEE 89/106
NC.10.050.0020.a	Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e lubrificante:- portata utile 3,0 t	RP.00.40.15.0020.a	Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
NC.30.150.0060.b	Nolo di macchina vibrofinitrice, funzionante, con personale di guida. Per:- sede tram	RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: cingolata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
mc.22.150.0150.b	Portoncino a battente di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma: singola anta; funzione: ingresso; larghezza [cm] = 90 | altezza [cm] = 210; resistenza all'effrazione [classe] = 2 | permeabilita all'aria [classe] = 3 | potere fonoisolante [dB] = 38 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,8. Incluso: telaio ad imbotte, falsotelaio, cerniere, serratura e maniglia, sopraluce SPECIFICHE TECNICHE: secondo CEE 89/106	RM.14.05.05.Sb001.0000.b	Portoncino a battente di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: singola anta; funzione: ingresso; larghezza [cm] = 90 | altezza [cm] = 210; resistenza all'effrazione [classe] = 2 | permeabilita all'aria [classe] = 3 | potere fonoisolante [dB] = 38 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,8. Incluso: telaio ad imbotte, falsotelaio, cerniere, serratura e maniglia, sopraluce SPECIFICHE TECNICHE: secondo CEE 89/106
NC.10.250.0110	Noleggio di unità di decontaminazione regolamentare costituita da locale equipaggiamento, locale doccia, chiusa d'aria, compresa incidenza montaggio e smontaggio.	RT.02.00.00.0090.a	Unità di decontaminazione; impiego: bonifica amianto; incluso: ogni accessorio per dare lunità finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, documentazione a corredo necessaria (Piano di Lavoro) SPECIFICHE TECNICHE: equipaggiamento regolamentare (es. locale doccia, spogliatoio pulito, spogliatoio sporco); criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
NC.10.500.0510.d	Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo bifacciale per segnaletica di vario tipo,compresa la posa e la rimozione a fine lavori:- superficie da 3,01 fino a 6 dm² - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	RT.05.00.00.0010.n	Segnaletica verticale; superficie [m²] = 0,0301 ÷ 0,06 SPECIFICHE TECNICHE: in alluminio verniciato, tipo bifacciale per segnaletica di vario tipo; criterio di misurazione: valutato cadauno, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
NC.10.500.0510.f	Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo bifacciale per segnaletica di vario tipo,compresa la posa e la rimozione a fine lavori:- superficie da 6,01 fino a 10 dm² - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	RT.05.00.00.0010.p	Segnaletica verticale; superficie [m²] = 0,0601 ÷ 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: in alluminio verniciato, tipo bifacciale per segnaletica di vario tipo; criterio di misurazione: valutato cadauno, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
NC.10.200.0010.a	Nolo di scala aerea, tipo a sfilo manuale, altezza 24 m, compreso operatore (nolo giornaliero-durata minima del nolo 8 ore):- per il primo giorno, compresi: trasporto, montaggio, smontaggio ecc.	RT.00.10.05.0110.a	Scala aerea; altezza [m] ≤ 24 SPECIFICHE TECNICHE: a sfilo; criterio di misurazione: primo giorni di presenza in cantiere
NC.10.500.0510.h	Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo bifacciale per segnaletica di vario tipo,compresa la posa e la rimozione a fine lavori:- superficie da 10,01 fino a 20 dm² - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	RT.05.00.00.0010.r	Segnaletica verticale; superficie [m²] = 0,1001 ÷ 0,2 SPECIFICHE TECNICHE: in alluminio verniciato, tipo bifacciale per segnaletica di vario tipo; criterio di misurazione: valutato cadauno, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
NC.10.500.0520.f	Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale fotolumiscente per segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine lavori:- superficie da 7,01 fino a 10 dm² - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	RT.05.00.00.0010.x	Segnaletica verticale; superficie [m²] = 0,0701 ÷ 0,10 SPECIFICHE TECNICHE: in alluminio verniciato, tipo monofacciale fotoluminiscente per segnaletica di vario tipo; criterio di misurazione: valutato cadauno; per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
NC.10.250.0060.b	Nolo compressore per erogazione aria compressa con pressione fino a 8 - 10 bar, compreso operatore addetto saltuariamente alla conduzione, per perforazione a percussione, rotopercussione ed altri impieghi:- portata fino a 7000 l/min fermo	RT.03.00.10.0060.a	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione, rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min] = 7000 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
NC.10.500.0520.b	Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale fotolumiscente per segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine lavori:- superficie fino a 4 dm² - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	RT.05.00.00.0010.t	Segnaletica verticale; superficie [m²] ≤ 0,04 SPECIFICHE TECNICHE: in alluminio verniciato, tipo monofacciale fotoluminiscente per segnaletica di vario tipo; criterio di misurazione: valutato cadauno, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
NC.10.250.0060.d	Nolo compressore per erogazione aria compressa con pressione fino a 8 - 10 bar, compreso operatore addetto saltuariamente alla conduzione, per perforazione a percussione, rotopercussione ed altri impieghi:- portata da 7001 a 13000 l/min fermo	RT.03.00.10.0060.b	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione, rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min] = 7001 ÷ 13000 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
NC.10.250.0060.f	Nolo compressore per erogazione aria compressa con pressione fino a 8 - 10 bar, compreso operatore addetto saltuariamente alla conduzione, per perforazione a percussione, rotopercussione ed altri impieghi:- portata da 13001 a 21000 l/min fermo	RT.03.00.10.0060.c	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione, rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min] = 13001 ÷ 21000 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
NC.10.500.0520.d	Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale fotolumiscente per segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine lavori:- superficie da 4,01 fino a 7 dm² - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	RT.05.00.00.0010.v	Segnaletica verticale; superficie [m²] = 0,0401 ÷ 0,07 SPECIFICHE TECNICHE: in alluminio verniciato, tipo monofacciale fotoluminiscente per segnaletica di vario tipo; criterio di misurazione: valutato cadauno; per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
NC.10.400.0020.b	Nolo di trabattello metallico completo in opera di tutti gli accessori, secondo la norma UNI EN 1004, altezza fino a 4 m, per uso interno ed esterno, compreso montaggio e smontaggio:- per ogni giorno successivo	RT.00.10.00.0030.b	Ponte mobile su ruote (trabattello); altezza [m] ≤ 4 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: per ogni giorni successivo o frazione
NC.10.200.0010.b	Nolo di scala aerea, tipo a sfilo manuale, altezza 24 m, compreso operatore (nolo giornaliero-durata minima del nolo 8 ore):- per i giorni successivi	RT.00.10.05.0110.b	Scala aerea; altezza [m] ≤ 24 SPECIFICHE TECNICHE: a sfilo; criterio di misurazione: per ogni giorni successivo al primo

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
NC.10.250.0080.a	Nolo di elettropompa, completa di tubazioni ed accessori, compreso consumo di f.e.m. ed operatore addetto saltuariamente alla conduzione:- con bocca aspirante d= 50 mm	RT.03.00.10.0090.a	Elettropompa; diametro bocca aspirante [m] = 0,05; incluso: tubazione , accessori SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
NC.10.250.0080.b	Nolo di elettropompa, completa di tubazioni ed accessori, compreso consumo di f.e.m. ed operatore addetto saltuariamente alla conduzione:- con bocca aspirante d= 100 mm	RT.03.00.10.0090.b	Elettropompa; diametro bocca aspirante [m] = 0,1; incluso: tubazione , accessori SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
NC.10.400.0030.b	Nolo di trabattello metallico, completo in opera di tutti gli accessori, secondo la norma UNI EN 1004, altezza da 4 a 8 m, per uso interno ed esterno, compreso montaggio e smontaggio:- per ogni giorno successivo	RT.00.10.00.0030.d	Ponte mobile su ruote (trabattello); altezza [m] ≤ 8 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: per ogni giorni successivo o frazione
NC.10.250.0080.c	Nolo di elettropompa, completa di tubazioni ed accessori, compreso consumo di f.e.m. ed operatore addetto saltuariamente alla conduzione:- con bocca aspirante d= 150 mm	RT.03.00.10.0090.c	Elettropompa; diametro bocca aspirante [m] = 0,15; incluso: tubazione , accessori SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
NC.10.250.0080.d	Nolo di elettropompa, completa di tubazioni ed accessori, compreso consumo di f.e.m. ed operatore addetto saltuariamente alla conduzione:- con bocca aspirante d= 200 mm	RT.03.00.10.0090.d	Elettropompa; diametro bocca aspirante [m] = 0,2; incluso: tubazione , accessori SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
NC.10.370.0010.a	Nolo di piattaforma in acciaio di tipo semovente elettrica a pantografo, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere, dotata di tutti gli accessori di sicurezza, elettrici e meccanici per il corretto funzionamento. Compreso consumo di f.e.m. e trasporti. Del tipo (Altezza di lavoro in m - dimensione piattaforma in cm - capacità max di sollevamento in kg):- 5,80 m - 70x130+60 cm - 240 kg	RT.00.10.05.0010.a	Piattaforma di lavoro elevabile (PLE) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 5,80 | larghezza piattaforma [m] = 0,70 | lunghezza piattaforma [m] = 1,30; capacità massima di sollevamento [t] = 0,24 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,60, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere
NC.10.450.0040	Recinzione realizzata con rete metallica in filo di ferro zincato, ancorata a pali di sostegno in profilati metallici a T, oppure a pali di legno, con blocchetti di fondazione in calcestruzzo; compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio.	RT.00.20.00.0020.a	Rete su pali; incluso: rete metallica in filo di ferro zincato, pali di sostegno in profilati a T o pali di legno, blocchetti di fondazione in calcestruzzo SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: valutata a metro quadro
NC.30.250.0050	Nolo di apparecchiatura per videoispezione all'interno di condotti fognari	RT.04.10.00.0010.a	Telecamera SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere
NC.10.370.0010.b	Nolo di piattaforma in acciaio di tipo semovente elettrica a pantografo, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere, dotata di tutti gli accessori di sicurezza, elettrici e meccanici per il corretto funzionamento. Compreso consumo di f.e.m. e trasporti. Del tipo (Altezza di lavoro in m - dimensione piattaforma in cm - capacità max di sollevamento in kg):- 6,60 m - 75x180+90 cm - 280 kg	RT.00.10.05.0010.b	Piattaforma di lavoro elevabile (PLE) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 6,60 | larghezza piattaforma [m] = 0,75 | lunghezza piattaforma [m] = 1,80; capacità massima di sollevamento [t] = 0,28 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,90, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere
NC.10.500.0500.b	Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine lavori:- superficie fino a 5 dm² - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	RT.05.00.00.0010.b	Segnaletica verticale; superficie [m²] ≤ 0,05 SPECIFICHE TECNICHE: in alluminio verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo; criterio di misurazione: valutato cadauno, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
NC.10.370.0010.c	Nolo di piattaforma in acciaio di tipo semovente elettrica a pantografo, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere, dotata di tutti gli accessori di sicurezza, elettrici e meccanici per il corretto funzionamento. Compreso consumo di f.e.m. e trasporti. Del tipo (Altezza di lavoro in m - dimensione piattaforma in cm - capacità max di sollevamento in kg):- 7,80 m - 75x165+105 cm - 230 kg	RT.00.10.05.0010.c	Piattaforma di lavoro elevabile (PLE) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 7,80 | larghezza piattaforma [m] = 0,75 | lunghezza piattaforma [m] = 1,65; capacità massima di sollevamento [t] = 0,23 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 1,05, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere
NC.10.500.0500.d	Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine lavori:- superficie da 5,01 fino a 9 dm² - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	RT.05.00.00.0010.d	Segnaletica verticale; superficie [m²] = 0,0501 ÷ 0,09 SPECIFICHE TECNICHE: in alluminio verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo; criterio di misurazione: valutato cadauno, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
NC.10.370.0010.d	Nolo di piattaforma in acciaio di tipo semovente elettrica a pantografo, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere, dotata di tutti gli accessori di sicurezza, elettrici e meccanici per il corretto funzionamento. Compreso consumo di f.e.m. e trasporti. Del tipo (Altezza di lavoro in m - dimensione piattaforma in cm - capacità max di sollevamento in kg):- 8,30 m - 80x225+90 cm - 380 kg	RT.00.10.05.0010.d	Piattaforma di lavoro elevabile (PLE) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 8,30 | larghezza piattaforma [m] = 0,80 | lunghezza piattaforma [m] = 2,25; capacità massima di sollevamento [t] = 0,38 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,9, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere
NC.10.200.0020	Nolo di torre telescopica oleodinamica, altezza fino a 30 m, portata due persone, compreso operatore (durata minima del nolo 8 ore)	RT.00.10.05.0020.a	Piattaforma di lavoro elevabile (PLE) telescopica gommata; altezza [m] ≤ 30 SPECIFICHE TECNICHE: portata: una persona e un manovratore; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere
NC.30.400.0010.b	Nolo di barriere prefabbricate tipo New-Jersey, per la delimitazione e protezione provvisoria delle zone di lavoro di cantieri stradali. Dimensione indicativa base cm 62 e altezza cm 100, realizzate in calcestruzzo ad alta resistenza con idonea armatura:- per ogni mese o frazione successivo	RT.00.20.00.0050.b	New jersey in calcestruzzo; larghezza base [m] = 0,62 | altezza [m] = 1; incluso: seganletica, elementi di collegamento SPECIFICHE TECNICHE: calcestruzzo ad alta resistenza; criterio di misurazione: valutata a metro, per ogni mese o frazione successivo
NC.10.500.0500.f	Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine lavori:- superficie da 9,01 fino a 19 dm² - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	RT.05.00.00.0010.f	Segnaletica verticale; superficie [m²] = 0,0901 ÷ 0,19 SPECIFICHE TECNICHE: in alluminio verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo; criterio di misurazione: valutato cadauno, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
NC.10.370.0010.e	Nolo di piattaforma in acciaio di tipo semovente elettrica a pantografo, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere, dotata di tutti gli accessori di sicurezza, elettrici e meccanici per il corretto funzionamento. Compreso consumo di f.e.m. e trasporti. Del tipo (Altezza di lavoro in m - dimensione piattaforma in cm - capacità max di sollevamento in kg):- 10,10 m - 80x225+90 cm - 250 kg	RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile (PLE) a pantografo (a colonna); altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [m] = 0,80 | lunghezza piattaforma [m] = 2,25; capacità massima di sollevamento [t] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,9, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere
NC.10.450.0010	Cesata realizzata in tavole di abete, compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio	RT.00.20.00.0060.a	Pannellatura in legno SPECIFICHE TECNICHE: in tavole di abete; criterio di misurazione: valutata a metro quadro
NC.10.450.0030	Oblò circolare in lastre di policarbonato (sp. 10 mm) del diametro di 80 cm da inserire in cesata realizzata in pannelli. E' compreso e compensato nel prezzo l'inserimento, la sigillatura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	RT.00.20.00.0070.a	Oblò; impiego: cesata; spessore [mm] = 10 | diamtero [cm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: in lastra di policarbonato; criterio di misurazione: valutata cadauno

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
NC.10.500.0500.h	Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine lavori:- superficie da 19,01 fino a 28 dm² - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	RT.05.00.00.0010.h	Segnaletica verticale; superficie [m²] = 0,1901 ÷ 0,28 SPECIFICHE TECNICHE: in alluminio verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo; criterio di misurazione: valutato cadauno, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
NC.10.370.0010.f	Nolo di piattaforma in acciaio di tipo semovente elettrica a pantografo, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere, dotata di tutti gli accessori di sicurezza, elettrici e meccanici per il corretto funzionamento. Compreso consumo di f.e.m. e trasporti. Del tipo (Altezza di lavoro in m - dimensione piattaforma in cm - capacità max di sollevamento in kg):- 12,00 m - 115x225+90 cm - 320 kg	RT.00.10.05.0010.f	Piattaforma di lavoro elevabile (PLE) a pantografo (a colonna); capacità massima di sollevamento [t] = 0,32 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,9, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere
NC.10.200.0050.a	Nolo piattaforma aerea autocarrata compreso operatore, con navicella rotante di portata kg 250/300 (durata minima del nolo 8 ore):- altezza fino a 25 m	RT.00.10.05.0040.a	Piattaforme di lavoro elevabile (PLE) articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere, durata minima del nolo un giorno
NC.10.500.0500.j	Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine lavori:- superficie da 28,01 fino a 36 dm² - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	RT.05.00.00.0010.j	Segnaletica verticale; superficie [m²] = 0,2801 ÷ 0,36 SPECIFICHE TECNICHE: in alluminio verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo; criterio di misurazione: valutato cadauno, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
NC.10.370.0010.g	Nolo di piattaforma in acciaio di tipo semovente elettrica a pantografo, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere, dotata di tutti gli accessori di sicurezza, elettrici e meccanici per il corretto funzionamento. Compreso consumo di f.e.m. e trasporti. Del tipo (Altezza di lavoro in m - dimensione piattaforma in cm - capacità max di sollevamento in kg):- 13,90 m - 115x225+90 cm - 320 kg	RT.00.10.05.0010.g	Piattaforma di lavoro elevabile (PLE) a pantografo (a colonna); capacità massima di sollevamento [t] = 0,24 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,9, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere
NC.10.200.0050.b	Nolo piattaforma aerea autocarrata compreso operatore, con navicella rotante di portata kg 250/300 (durata minima del nolo 8 ore):- altezza fino a 35 m	RT.00.10.05.0040.b	Piattaforme di lavoro elevabile (PLE) articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 35; massa a pieno carico [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere, durata minima del nolo un giorno
NC.10.500.0510.b	Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo bifacciale per segnaletica di vario tipo,compresa la posa e la rimozione a fine lavori:- superficie fino a 3 dm² - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	RT.05.00.00.0010.l	Segnaletica verticale; superficie [m²] ≤ 0,03 SPECIFICHE TECNICHE: in alluminio verniciato, tipo bifacciale per segnaletica di vario tipo; criterio di misurazione: valutato cadauno, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
NC.10.370.0010.h	Nolo di piattaforma in acciaio di tipo semovente elettrica a pantografo, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere, dotata di tutti gli accessori di sicurezza, elettrici e meccanici per il corretto funzionamento. Compreso consumo di f.e.m. e trasporti. Del tipo (Altezza di lavoro in m - dimensione piattaforma in cm - capacità max di sollevamento in kg):- 15,80 m - 130x265+90 cm - 230 kg	RT.00.10.05.0010.h	Piattaforma di lavoro elevabile (PLE) a pantografo (a colonna); capacità massima di sollevamento [t] = 0,24 SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole [m] = 0,9, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere
NC.10.200.0050.c	Nolo piattaforma aerea autocarrata compreso operatore, con navicella rotante di portata kg 250/300 (durata minima del nolo 8 ore):- altezza fino a 45 m	RT.00.10.05.0040.c	Piattaforme di lavoro elevabile (PLE) articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 45; massa a pieno carico [t] ≤ 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere, durata minima del nolo un giorno

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
NC.10.500.0200.b	Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura e copertura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, arredamenti e servizi in funzione dell'uso. Dimensioni indicative 2,40 x 6,40. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. Nolo mensile:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	RT.02.00.00.0010.b	Box di cantiere; impiego: spogliatoio | mensa| ufficio; larghezza [m] = 2,40 | lunghezza [m] = 6,40; incluso: impianto elettrico, impianto idrico, impianto fognario, impianto riscaldamento/affrescamento, arredamenti e servizi in funzione dell'uso; escluso: basamento (es. stocchi in legno, blocchi di calcestruzzo vibrato, massetto in calcestruzzo) SPECIFICHE TECNICHE: montato in opera, realizzato con struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura e copertura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo rivestito in PVC; criterio di misurazione: valutato cadauno, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
NC.10.500.0210.b	Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura e copertura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, arredamenti e servizi in funzione dell'uso. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. Nolo mensile valutato per la superficie:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	RT.02.00.00.0010.d	Box di cantiere; impiego: spogliatoio | mensa| ufficio; incluso: impianto elettrico, impianto idrico, impianto fognario, impianto riscaldamento/affrescamento, arredamenti e servizi in funzione dell'uso; escluso: basamento (es. stocchi in legno, blocchi di calcestruzzo vibrato, massetto in calcestruzzo) SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricato, realizzato con struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura e copertura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc; criterio di misurazione: valutato a m², per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
NC.10.350.0090.a	Nolo di Torre scala da cantiere per ponteggi, bidirezionale, in acciaio zincato a caldo o in alluminio, costituita da elemeti montanti tubolari, rampe scala di larghezza utile non inferiore a cm. 66, pianerottoli, fermapiedi e parapetti. Altezza raggiungibile 80,00/100,00 m.. Carico utile totale minimo 20 kN. Ancoraggi e dimensionamento come da progetto e relazione tecnica, redatti da tecnico abilitato, a carico dell'installatore. Valutazione a metro lineare di altezza per ogni mese di noleggio, compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio	RT.00.00.15.0010.c	Scala a torre a elementi prefabbricati; impiego: ponteggi multidirezionali; altezza massima [m] = 100,0; carico utile [kN] = 20; incluso: elementi montanti tubolari, rampe scala di larghezza utile non inferiore a 66 cm, pianerottoli, fermapiedi, parapetti, ogni elemento necessario al suo completamento SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio zincato a caldo o in alluminio; criterio di misurazione: valutata per ogni metro lineare di altezza, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione
NC.10.350.0090.b	Nolo di Torre scala da cantiere per ponteggi, bidirezionale, in acciaio zincato a caldo o in alluminio, costituita da elemeti montanti tubolari, rampe scala di larghezza utile non inferiore a cm. 66, pianerottoli, fermapiedi e parapetti. Altezza raggiungibile 80,00/100,00 m.. Carico utile totale minimo 20 kN. Ancoraggi e dimensionamento come da progetto e relazione tecnica, redatti da tecnico abilitato, a carico dell'installatore. Valutazione a metro lineare di altezza per ogni mese di noleggio, compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	RT.00.00.15.0010.d	Scala a torre a elementi prefabbricati; impiego: ponteggi multidirezionali; altezza massima [m] = 100,0; carico utile [kN] = 20; incluso: elementi montanti tubolari, rampe scala di larghezza utile non inferiore a 66 cm, pianerottoli, fermapiedi, parapetti, ogni elemento necessario al suo completamento SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio zincato a caldo o in alluminio; criterio di misurazione: valutata per ogni metro lineare di altezza, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
NC.10.350.0010.b	Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	RT.00.00.00.0030.b	Ponteggio tubo-giunto; incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (tubi, giunti, ancoraggi), i parapetti completi necessari, gli elementi fermapiede, ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (es. basette, vitoni, elementi di ripartizione del carico e protezioni sulla superficie di spiccato), la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico abilitato, PiMUS); escluso: piani di lavoro, paraschegge, schermature, allarme. SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: misurato cadauno giunto-tubo; per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
NC.30.300.0090	Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento di andatoie e passerelle costituite da piano di calpestio e/o lavoro, normale parapetto di protezione su ambo i lati e struttura portante. Larghezza di passaggio pari a 60 cm	RT.00.00.30.0050.a	Andatoie e passerelle; larghezza di passaggio [m] = 0,60 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: valutato per metro
NC.30.300.0100.a	Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento di andatoie e passerelle costituite da piano di calpestio e/o lavoro, normale parapetto di protezione su ambo i lati e struttura portante. Larghezza di passaggio pari a 60 cm	RT.00.00.30.0050.b	Andatoie e passerelle; larghezza di passaggio [m] = 1,20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: valutato per metro
MC.02.030.0020	Tavole abete sottomisure, spessore 25 mm	RT.00.00.35.0010.b	Tavola; spessore [m] = 0,025 | lunghezza [m] = 4,0 SPECIFICHE TECNICHE: tavole abete sottomisure (fodere); criterio di misurazione: valutate a metro cubo
NC.30.250.0060	Nolo di unità idrodinamica manuale per scarifica superfici in cls per spessori da 0,5 a 10 cm.Montata su autocarro, completa di:- blocco pompa compressore aria;- nuclei filtranti acqua per tubazioni ad alta pressione;- quadro comando di avviamento e controllo pompa motore- lancia e ugelli;- pezzi di ricambio.Resa: 2,08 m²/h	RP.01.30.05.0010.a	Idrodemolitrici; impiego: scarifica di superfici in calcestruzzo; incluso: blocco pompa, compressore aria, nuclei filtranti, acqua per tubazioni ad alta pressione, quadro comando di avviamento e controllo pompa motore, lancia e ugelli, pezzi di ricambio SPECIFICHE TECNICHE: per spessori da 0,5 a 10 cm, montata su autocarro, resa [m²/h] = 2,08; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
MC.02.030.0010	Tavole abete da ponte, spessore 40 - 50 mm	RT.00.00.35.0010.a	Tavola; spessore[m] = 0,04 ÷ 0,05 | lunghezza [m] = 4,0 SPECIFICHE TECNICHE: in abete (assi da ponte); criterio di misurazione: valutate a metro cubo
NC.10.400.0010	Nolo di ponteggi o piani di lavoro interni approntati con cavalletti e tavole in legno o metallo, per altezze fino a 4 m, compresi montaggio, smontaggio, chioderia, sfridi legnami, movimentazione nel cantiere, ecc., perfettamente rispondenti a tutte le norme di sicurezza vigenti. Misurazione: in pianta.	RT.00.10.00.0010.a	Ponte a cavalletti verticale; altezza [m] < 2; incluso: cavalletti, tavole in legno di spessore 5 cm o metallo, chioderia, sfridi legnami SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: valuato a metro quadro sulla superficie in pianta
1C.02.300.0040	Noleggio di palancole metalliche, per ogni giorno successivo ai primi 30 giorni di utilizzo, per ogni t	RT.00.00.25.0020.e	Palancola metallica SPECIFICHE TECNICHE: per qualunque peso, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione; criterio di misurazione: valutate a tonnellata in opera, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
NC.50.050	Noleggio di container a chiusura ermetica, per un mese.	RP.01.30.30.0010.a	Container; larghezza [m] = 2,40 | lunghezza [m] = 6 | altezza [m] = 1,8 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: valutato cadauno; per i primi 30 giorni consecutivi o frazione
nc.10.350.0035.b	Nolo di parapetto in struttura metallica corredato da fermapiede, da montare sulla sommita dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica:- altezza fino a cm. 120, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	RT.00.00.00.0050.b	Parapetto sommitale; altezza [m] ≤ 1,20; incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (montanti, traversi, elementi fermapiede, ecc.), ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, inclusa la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico abilitato, PiMUS) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: misurato per il massimo sviluppo lineare; per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
NC.10.300.0150	Noleggio di elicottero liscia calcestruzo ad alte prestazioni, diametro cm 90, con operatore, compreso consumo di f.e.m. o carburante	RP.01.50.00.0010.a	Elicottero; impiego: calcestruzzo; diametro [m] = 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
NC.10.250.0020.a	Nolo di betoniera ad azionamento elettrico, compreso operatore, consumo di f.e.m.:- capacità 250 l	RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [m³] ≤ 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
NC.10.300.0100	Nolo di attrezzatura per levigatura e lucidatura di marmi e pietre, compreso il consumo di f.e.m., abrasivi e materiali per lucidatuta, escluso operatore	RP.01.50.00.0020.b	Levigatrice/lucidatrice; impiego: marmo; incluso: abrasivi, materiali per lucidatura, materiali per bocciardatura SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
NC.40.040.0020.b	Nolo di motosega senza operatore della potenza di:- 6÷8 hp (lama 40÷60 cm)	RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] ≤ 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
nc.10.350.0035.d	Nolo di parapetto in struttura metallica corredato da fermapiede, da montare sulla sommita dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica:- altezza fino a cm. 180, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	RT.00.00.00.0050.d	Parapetto sommitale; altezza [m] ≤ 1,80; incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (montanti, traversi, elementi fermapiede, ecc.), ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, inclusa la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico abilitato, PiMUS) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: misurato per il massimo sviluppo lineare, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
NC.10.250.0020.c	Nolo di betoniera ad azionamento elettrico, compreso operatore, consumo di f.e.m.:- capacità 500 l	RP.01.00.00.0020.c	Betoniera a bicchiere; capacità [m³] ≤ 0,50 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
nc.10.350.0050.b	Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete oppure con adatti elementi in lamiera zincata, compresa la struttura di sostegno e quanto altro necessario, l'approntamento ed il disarmo a fine utilizzo:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	RT.00.00.00.0060.b	Paraschegge; incluso: tutti gli elementi strutturali necessari, ogni accessorio necessario al completamento SPECIFICHE TECNICHE: in assi di abete o lamiera zincata; criterio di misurazione: misurato per il massimo sviluppo lineare, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
NC.10.350.0040.b	Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	RT.00.00.00.0070.b	Piani di lavoro; incluso: tutti gli elementi strutturali necessari, ogni accessorio necessario al completamento SPECIFICHE TECNICHE: in assi di abete spessore 0,05 m o lamiera zincata; criterio di misurazione: misurati per la massima superficie orizzontale, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
NC.20.200.0010.a	Nolo impianto per confezionamento, stoccaggio ed iniezione di miscele cementizie a bassa e media pressione per esecuzione di micropali, tiranti, iniezioni del terreno, completo di miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti e quadri elettrici capacità fino a 10 t di cemento al giorno:	RP.01.00.05.0050.a	Impianto di miscelazione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10; incluso: miscelatori ad alta turbolenza , iniettori , tubazioni , collegamenti , quadri elettrici SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
NC.10.250.0130	Nolo di impianto di spruzzatura, completo di:- tramoggia;- pompa di spinta;- tubi, valvola e lancia;- impianto di miscelazione completo di benna, caricatrice, dosatore acqua, gruppo di miscelazione, tubazioni e raccorderia.Resa: 5,5 m²/h	RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura; incluso: tramoggia, gruppo di miscelazione, pompa, lancia, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario SPECIFICHE TECNICHE: resa [m²/h] = 5,5; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
NC.10.250.0140	Nolo di idroscarificatrice ad alta pressione, compreso consumo di f.e.m. o carburante, senza operatore.	RP.01.10.05.0030.a	Idroscarificatrice; potenza [kW] = 2,2 | pressione di esercizio [bar] = 150 | portata [l/h] = 440 SPECIFICHE TECNICHE: ad alta pressione; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
NC.40.030.0010	Nolo di tosaerba, tosasiepi, motozappe sino a 5 HP operante e pompe per diserbo a pila; con operatore.	RP.01.60.00.0070.a	Attrezzature per cura del verde; impiego: tosatura | zappatura | decespugliamento | sfalcio; potenza [kW] ≤ 4,0 SPECIFICHE TECNICHE: tosaerba, tosasiepi, motozappe; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
NC.40.020.0010	Nolo di motocoltivatori, tosatrici, motofalciatrici e motoirroratrici da 5HP a 10 HP; con operatore.	RP.01.60.00.0110.a	Motocoltivatore; potenza [kW] ≤ 7,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
nc.10.350.0070.b	Nolo di travi reticolari prefabbricate metalliche, altezza fino a cm. 50, per l'esecuzione di parti speciali di ponteggio di facciata, di tenuta strutturale, in piano; quali apertura di varchi, realizzazione coperture, collegamenti, rinforzi, ecc., compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	RT.00.00.00.0090.b	Trave reticolare metallica prefabbricata; altezza [m] ≤ 0,5; incluso: tutti gli elementi strutturali e di collegamento necessari SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: misurato per il massimo sviluppo lineare, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
NC.10.250.0120	Nolo di pompa per iniezione di miscele in murature, comprese attrezzature per la miscelazione e la mano d'opera occorrente per il funzionamento	RP.01.10.00.0020.a	Pompa per iniezione; incluso: attrezzature per miscelazione SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
NC.10.300.0120	Nolo impianto di spruzzatura airless, costituito da compressore, sabbiatrice e relativi tubi per aria e sabbia, compreso consumo di f.e.m. o carburante, escluso operatore	RP.01.10.05.0010.a	Impianto di sabbiatura; potenza [kW] = 1,2 | pressione di esercizio [bar] = 5,5 ÷ 7,9 | portata [l/min] = 420; incluso: tramoggia, compressore, lancia, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
NC.40.030.0030	Nolo di nebulizzatore/atomizzatore, portato o trainato (prodotto escluso), con operatore	RP.01.60.00.0120.a	Nebulizzatore; capacità serbatoio [L] = 3,5 | gittata [cm] = 70; tensione [V] = 18; escluso: batterie, caricatore SPECIFICHE TECNICHE: manuale; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
NC.10.250.0090	Nolo impianto di sabbiatura costituito da compressore, sabbiatrice e relativi tubi per aria e sabbia, compreso consumo di f.e.m. o carburante, con operatore addetto saltuariamente al compressore:	RP.01.10.05.0010.b	Impianto di sabbiatura; incluso: compressore, sabbiatrice, tubi per aria, sabbia SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
NC.10.250.0100	Nolo di attrezzatura per pallinatura, compreso consumo di f.e.m. o carburante, dei materiali di consumo, con operatore.	RP.01.10.05.0020.a	Pallinatrice; potenza [kW] = 2,2 | portata aria [m³/min] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
NC.40.030.0040.b	Nolo di biotrituratore portato o trainato da trattrice, alimentazione a tramoggia, con operatore, capacità oraria di lavoro:- oltre 15 m³ fino a 30 m³	RP.01.60.00.0130.b	Biotrituratore SPECIFICHE TECNICHE: resa [m³/h] = 30; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
nc.10.300.0170	Noleggio di saldatrice automatica polivalente per tubi in polietilene, per diametri compresi tra 20 e 710 mm, dotata di lettore del codice a barre posto sul raccordo, con operatore, compreso consumo di f.e.m.	RP.01.20.00.0010.a	Saldatrice automatica; impiego: tubi in polietilene; diametro operativo [m] = 0,02 ÷ 0,71 SPECIFICHE TECNICHE: polivalente, dotatato di lettore codice a barre; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
nc.10.300.0180.a	Noleggio di saldatrice testa/testa, conforme alla norma UNI 11732, completa di tutti gli accesori quali fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione, ecc., con operatore, compreso consumo di f.e.m., per diametri compresi:- tra 40 e 160 mm	RP.01.20.00.0020.a	Saldatrice testa-testa; impiego: tubi; diametro operativo [m] = 0,04 ÷ 0,16; incluso: accessori (es. fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
NC.10.300.0090	Nolo di attrezzatura con disco diamantato per taglio calcestruzzo, compreso consumo di f.e.m. o carburante, e disco	RP.01.30.00.0010.a	Sega diamantata; impiego: taglio calcestruzzo; incluso: disco diamantato SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
NC.40.050.0010	Nolo di macchina operatrice per trapianto alberature e/o essenze pregiate.Comprensivo di operatori, carburante.Costo minimo di fatturazione 8 h	RP.01.60.00.0140.n	Trapiantatore di specie arboree; lama trapiantatrice convertibile [cm] = 111; peso [t] = 0,97 SPECIFICHE TECNICHE: diametro albero [mm] = 75 ÷ 110, diametro balla [mm] = 900 ÷ 1100; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
NC.10.350.0030.b	Nolo ponteggio tubolare in piano, realizzato con incastellature, travature, elementi di ripartizione. Compresi: i trasporti, il montaggio e lo smontaggio; i parapetti, le tavole fermapiede, tutti gi accorgimenti idonei a garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica. Per le incastellature superiori a 4,00 m di altezza, fermo restando il prezzo del nolo del ponteggio tubolare in piano, la parte eccedente andrà valutata con i relativi articoli del prezzario. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge. Misurazione in pianta:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	RT.00.00.00.0010.b	Ponteggio a telai prefabbricati; incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (es. cavalletti, traversi, controventi, ancoraggi), i parapetti completi necessari, gli elementi fermapiede, ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (es. tubi, basette, vitoni, spinotti, elementi di ripartizione del carico e protezioni sulla superficie di spiccato), la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico abilitato, PiMUS); escluso: piani di lavoro, paraschegge, schermature, allarme SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: misurato sulla superficie esterna, in proiezione verticale effettiva del ponteggio, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
nc.10.300.0180.b	Noleggio di saldatrice testa/testa, conforme alla norma UNI 11732, completa di tutti gli accesori quali fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione, ecc., con operatore, compreso consumo di f.e.m., per diametri compresi:- tra 75 e 250 mm	RP.01.20.00.0020.b	Saldatrice testa-testa; impiego: tubi; diametro operativo [m] = 0,075 ÷ 0,250; incluso: accessori (es. fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
nc.10.300.0180.c	Noleggio di saldatrice testa/testa, conforme alla norma UNI 11732, completa di tutti gli accesori quali fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione, ecc., con operatore, compreso consumo di f.e.m., per diametri compresi:- tra 250 e 630 mm	RP.01.20.00.0020.c	Saldatrice testa-testa; impiego: tubi; diametro operativo [m] = 0,25 ÷ 0,63; incluso: accessori (es. fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
NC.10.300.0010.b	Nolo di martello demolitore:- pesante, ad aria compressa o a scoppio, senza operatore	RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
NC.10.350.0080.a	Nolo di Torre scala da cantiere per ponteggi, monodirezionale, in acciaio zincato a caldo o in alluminio, costituita da elemeti montanti tubolari, rampe scala di larghezza utile non inferiore a cm. 66, pianerottoli, fermapiedi e parapetti. Altezza raggiungibile 80,00/100,00 m.. Carico utile totale minimo 20 kN. Ancoraggi e dimensionamento come da progetto e relazione tecnica, redatti da tecnico abilitato, a carico dell'installatore. Valutazione a metro lineare di altezza per ogni mese di noleggio, compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio	RT.00.00.15.0010.a	Scala a torre a elementi prefabbricati; impiego: ponteggi monodirezionali; altezza massima [m] = 100,0; carico utile [kN] = 20; incluso: elementi montanti tubolari, rampe scala di larghezza utile non inferiore a 66 cm, pianerottoli, fermapiedi, parapetti, ogni elemento necessario al suo completamento SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio zincato a caldo o in alluminio; criterio di misurazione: valutata per ogni metro lineare di altezza, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione
nc.10.300.0180.d	Noleggio di saldatrice testa/testa, conforme alla norma UNI 11732, completa di tutti gli accesori quali fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione, ecc., con operatore, compreso consumo di f.e.m., per diametri compresi:- tra 630 e 1000 mm	RP.01.20.00.0020.d	Saldatrice testa-testa; impiego: tubi; diametro operativo [m] = 0,63 ÷ 1,0; incluso: accessori (es. fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
NC.10.350.0015.b	Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare multidirezionale, costituito da montanti modulari con rosette a più fori. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	RT.00.00.00.0020.b	Ponteggio multi direzionale; incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (es. cavalletti, traversi, controventi, ancoraggi), parapetti completi necessari, gli elementi fermapiede, ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (es. tubi, basette, vitoni, spinotti, elementi di ripartizione del carico e protezioni sulla superficie di spiccato), la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico abilitato, PiMUS); escluso: piani di lavoro, paraschegge, schermature, allarme. SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: misurato sulla superficie esterna, in proiezione verticale effettiva del ponteggio, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
NC.10.350.0080.b	Nolo di Torre scala da cantiere per ponteggi, monodirezionale, in acciaio zincato a caldo o in alluminio, costituita da elemeti montanti tubolari, rampe scala di larghezza utile non inferiore a cm. 66, pianerottoli, fermapiedi e parapetti. Altezza raggiungibile 80,00/100,00 m.. Carico utile totale minimo 20 kN. Ancoraggi e dimensionamento come da progetto e relazione tecnica, redatti da tecnico abilitato, a carico dell'installatore. Valutazione a metro lineare di altezza per ogni mese di noleggio, compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	RT.00.00.15.0010.b	Scala a torre a elementi prefabbricati; impiego: ponteggi monodirezionali; altezza massima [m] = 100,0; carico utile [kN] = 20; incluso: elementi montanti tubolari, rampe scala di larghezza utile non inferiore a 66 cm, pianerottoli, fermapiedi, parapetti, ogni elemento necessario al suo completamento SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio zincato a caldo o in alluminio; criterio di misurazione: valutata per ogni metro lineare di altezza, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
mc.20.010.0150	Gancio scorrevole con molla	RM.09.15.95.R0001.0150.-	Ferramenta gancio di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: scorrevoli con molla SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.22.080.0010.a	Bulloneria nelle varie dimensioni:idem c.s. ...nelle varie dimensioni: - in ferro	RM.38.15.95.R0001.0005.-	Ferramenta bulloneria di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.24.400.0050	Carta vetrata in fogli da cm 28x23	RM.38.15.95.Za000.0000.-	Ferramenta carta vetrata di materiale generico; fornitura: in fogli; dimensione (x) [cm] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.24.140.0020	Pittura a base di silicati di potassio per tutti i fondi minerali (storici e moderni) , composta da sostanze minerali pure, pigmenti inorganici resistenti alla luce e silicato liquido speciale modificato. (Resa 0,35 l/m² per due mani)	RM.18.10.10.Ba009.0250.-	Pittura di composto chimico silicato di potassio; impiego: superfici minerali SPECIFICHE TECNICHE: per fondi minerali (storici e moderni)
MU.04.150.0070.a	Barriera stradale di sicurezza a due fasce composta da elementi in legno lamellare di conifera certificata secondo le norme UNI EN 1317:2010 per destinazione bordo laterale in classe di contenimento elevato H2 (livello di contenimento Lc= 288 Kj), indice ASI < 1, classe W6 in conformità con il D.M. del Ministero Infrastrutture e trasporti del 21/06/04 e già omologata per destinazione bordo laterale nella stessa classe di contenimento in conformità con il D.M. del Ministero LLPP del 18/02/92 e successivi;idem c.s. ...18/02/92 e successivi; - barriera stradale completa di montanti e accessori	RM.54.10.05.Qa003.0000.-	Barriera stradale a paletti e nastro di legno naturale conifera; geometria/forma/aspetto: bifilare; funzione: sicurezza; impiego: bordo laterale; livello di contenimento [kJ] = 288 | livello di contenimento (Lc) [classe] = H2 | Indice ASI [-] < 1; larghezza utile [classe] < W5. Incluso: accessori SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare di conifera
mc.21.900.0050.a	Avvolgitore automatico per cinghia, con cassetta e piastra frontale, per finestre e balconiidem c.s. ...finestre e balconi - cassetta per avvolgitore di lamiera zincata spessore 5/10 o di plastica antiurto con attacchi metallici ed imbottitura	RM.14.15.95.Sb003.0150.-	Ferramenta avvolgitore automatico di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: finestre | balconi; impiego: oscuranti | per avvolgibile. Incluso: attacchi metallici | imbottitura SPECIFICHE TECNICHE: per cinghie

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.21.900.0050.b	Avvolgitore automatico per cinghia, con cassetta e piastra frontale, per finestre e balconiAvvolgitore automatico per cinghia, con cassetta e piastra frontale, per finestre e balconi - avvolgitore automatico per conghia, incassato, con piastra frontale	RM.14.15.95.Za000.0900.-	Ferramenta avvolgitore automatico di materiale generico; funzione: finestre | balconi; impiego: oscuranti | per cinghia SPECIFICHE TECNICHE: per cinghie; incassato
MC.10.100.0150.a	Rotoli termoisolanti ed impermeabilizzanti costituiti da listelli in polistirene espanso estruso, spessore base 30 mm, prodotto con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,033, resistenza alla compressione kPa 250, reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE, superiore membrana bitume-polimero plastomerica del tipo:idem c.s. ...plastomerica del tipo: - armata con velo vetro, spessore 2 mm	RM.12.10.10.D0005.0000.a	Rotolo termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: membrana bitume-plastomerica; geometria/forma/aspetto: rotolo in listelli; funzione: termoisolante | impermeabilizzante | isolamento termico; impiego: coperture piane; spessore [mm] = 32; conduttività termica [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: costituiti da listelli, membrana superiore bitume-polimero plastomerico armata con velo vetro
MU.04.150.0020	Barriera stradale in cemento armato vibrato tipo New Jersey da spartitraffico, eseguita con calcestruzzo C35/45 e idonea armatura in barre ad aderenza migliorata B450C, altezza 100 cm, larghezza alla base 62 cm, completa di piastre di collegamento in acciaio zincato e barre filettate con dadi e rondelle.	RM.54.10.05.J0005.0005.-	Barriera stradale a muretto di conglomerato cementizio vibrocompresso; funzione: sicurezza; impiego: spartitraffico; altezza [cm] = 100 | larghezza alla base [cm] = 62; livello di contenimento (Lc) [classe] = H2 ÷ H4b. Incluso: armatura; dadi e rondelle per barra filettata SPECIFICHE TECNICHE: calcestruzzo C35/45; armatura in barre ad aderenza migliorata B450C
MU.04.150.0090	Fornitura di elementi di barriere new jersey in polietilene di colore bianco e/o rosso per delimitazioni o deviazioni stradali, con giunti e fori di riempimento/svuotamento, di dimensioni minime 100x40 cm, h=70 cm.	RM.54.10.05.D0006.0000.-	Barriera stradale a muretto di plastica polietilene (PE); finitura: colorato; funzione: delimitazione | deviazione; impiego: stradale | bordo laterale; dimensione (x) [cm] = 100 | dimensione (y) [cm] = 40 | altezza [cm] = 70. Incluso: giunti e fori di riempimento/svuotamento SPECIFICHE TECNICHE: colore bianco e/o rosso; giunti e fori di riempimento/svuotamento
mc.21.900.0080	Albero di avvolgimento per avvolgibili, in acciaio zincato a caldo spessore 10/10	RM.14.15.95.Sb003.0000.-	Ferramenta albero di avvolgimento di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: oscuranti | per avvolgibile SPECIFICHE TECNICHE: con lega ferrosa acciaio zincato a caldo
mc.21.900.0070.a	Cinghia di manovra per persiane avvolgibili:idem c.s. ...per persiane avvolgibili: - in nylon	RM.14.15.95.D0008.0005.-	Ferramenta cinghia di plastica poliammide - nylon (PA); funzione: manovra; impiego: persiane avvolgibili | oscuranti SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.10.100.0150.b	Rotoli termoisolanti ed impermeabilizzanti costituiti da listelli in polistirene espanso estruso, spessore base 30 mm, prodotto con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,033, resistenza alla compressione kPa 250, reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE, superiore membrana bitume-polimero plastomerica del tipo:idem c.s. ...plastomerica del tipo: - armata con velo vetro, spessore 3 mm	RM.12.10.10.D0005.0005.-	Rotolo termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: membrana bitume-plastomerica; geometria/forma/aspetto: rotolo in listelli; funzione: termoisolante | impermeabilizzante | isolamento termico; impiego: coperture piane; spessore [mm] = 33; conduttività termica [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: costituiti da listelli, membrana superiore bitume-polimero plastomerico armata con velo vetro
MU.04.150.0030	Barriera stradale in cemento armato vibrato tipo New Jersey da viadotto, eseguita con calcestruzzo C35/45 e idonea armatura in barre ad aderenza migliorata B450C, completa di ancoraggi per i montanti del mancorrente in acciaio, piastre di collegamento in acciaio zincato a caldo con bulloni, collegamenti con barra Diwdag orizzontale Ø 20 mm, con manicotto di compensazione, ancoraggi alla base costituiti da piastre in acciaio zincato a caldo.	RM.54.10.05.J0005.0000.-	Barriera stradale a muretto di conglomerato cementizio vibrocompresso; funzione: sicurezza; impiego: viadotto; livello di contenimento (Lc) [classe] = H2 ÷ H4b. Incluso: armatura; ancoraggi per montanti e mancorrente con piastre in acciaio zincato a caldo e bulloni SPECIFICHE TECNICHE: calcestruzzo C35/45; armatura in barre ad aderenza migliorata B450C

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.24.160.0100	Rivestimento acrilico colorato fibrorinforzato in pasta per esterni e interni, a elevato riempimento, per la protezione e la finitura di intonaci e superfici cementizie in genere, da applicare a spatola in uno o più strati, marcatura CE, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Massa volumica (EN ISO 2811-1) (g/cm³): 1,65-1,95 (a seconda della granulometria). Consumo (kg/m²): 1,70 - 3,50 (a seconda della granulometria del prodotto). Prodotto certificato secondo EN 15824, V2 - W3 - A2-s1 d0.	RM.18.10.10.Za000.0000.-_CAM	Pittura acrilica di materiale generico; finitura: colorata; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: protezione | finitura; impiego: murature interne | murature esterne | superfici cementizie; massa volumica [g/cm³] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: fibrorinforzato, a elevato riempimento, da applicare a spatola, marcatura CE
mc.11.200.0110.a	Ganci fermacoppo:idem c.s. ...Ganci fermacoppo: - in piattina di acciaio inox	RM.10.15.95.Sb008.0000.-	Ferramenta gancio di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: piattina; funzione: fermacoppo; impiego: coperture SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.11.200.0110.b	Ganci fermacoppo:idem c.s. ...Ganci fermacoppo: - in piattina di rame	RM.10.15.95.Sc000.0000.-	Ferramenta gancio di lega rame generico; geometria/forma/aspetto: piattina; funzione: fermacoppo; impiego: coperture SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.09.300.0030.a	Accessori per completamento portoni scorrevoliidem c.s. ...completamento portoni scorrevoli - ammortizzatore fine corsa regolabile, corsa 50 mm, con ripristino a mezzo testa magnetica; per ante fino ad 8 m²	RM.14.15.95.Za000.0150.a	Ferramenta ammortizzatore fine corsa di materiale generico; geometria/forma/aspetto: regolabile; funzione: completamento; impiego: porte scorrevoli; lunghezza corsa [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: con ripristino a mezzo testa magnetica; per ante fino ad 8 m²
MC.10.100.0150.c	Rotoli termoisolanti ed impermeabilizzanti costituiti da listelli in polistirene espanso estruso, spessore base 30 mm, prodotto con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,033, resistenza alla compressione kPa 250, reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE, superiore membrana bitume-polimero plastomerica del tipo:idem c.s. ...plastomerica del tipo: - armata con poliestere, spessore 3 mm	RM.12.10.10.D0005.0010.-	Rotolo termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: membrana bitume-plastomerica; geometria/forma/aspetto: rotolo in listelli; funzione: termoisolante | impermeabilizzante | isolamento termico; impiego: coperture piane; spessore [mm] = 33; conduttività termica [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: costituiti da listelli, membrana superiore bitume-polimero plastomerico armata con poliestere
MU.04.150.0035	Barriera stradale di sicurezza da posizionare su bordo ponte, livello di contenimento H4b secondo la normativa EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012. La barriera è costituita da un mantello esterno sagomato in lamiera S355J2 spessore mm. 3 saldato ad una costolatura interna di sostegno in lamiera S355J2 EN 10025-2 spessore mm. 3; zincati per immersione a caldo in conformità a EN 1461. Le barriere sono collegate tra loro mediante perni verticali e il tutto è reso solidale al cordolo di fondazione tramite piastre ortotrope poste ad interasse di mm. 3000, provviste di quattro connettori ciascuna. Nella parte superiore sono predisposti i montanti che sostengono il tubo mancorrente del diametro di almeno 130 mm e dello spessore di almeno 8 mm. Entrambi i componenti sono realizzati in acciaio S355JR zincati a caldo in conformità a EN 1461. Tutti i giunti saldati sono eseguiti con sistema di controllo del processo speciale certi?cato in accordo alla norma EN ISO 383 4-3 con impiego di saldatori certi?cati in accordo a EN 287-1 e procedure di saldatura certi?cate in accordo a EN ISO 15614-1. I controlli non distruttivi sono condotti da personale certi?cato	RM.54.10.05.Sb001.0025.-	Barriera stradale a paletti e nastro di lega ferrosa acciaio generico; funzione: sicurezza; impiego: bordo ponte; altezza (con montante e mancorrente) [mm] = 1620; livello di contenimento (Lc) [classe] = H4b. Incluso: perni verticali; saldatori; bulloneria di collegamento e fissaggio in acciaio 8.8 zincata a caldo SPECIFICHE TECNICHE: saldatura giunti con sistema di controllo processo speciale certificato; barriere collegate con perni verticali; consolidamento al cordolo con piastre; montanti predisposti in sommità;

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MU.04.150.0080.a	Barriera stradale di sicurezza ad una fascia composta da elementi in legno lamellare di conifera e da elementi metallici realizzati in acciaio per impieghi strutturali a resistenza migliorata alla corrosione atmosferica S355J0WP tipo "corten" grado B; certificata secondo le norme UNI EN 10025-5, derivata dalla versione certificata per la classe N2 Bordo Laterale secondo le norme UNI EN 1317:2010 omologata in classe N2 Bordo Laterale, Livello di contenimento Lc=82 KJ, Indice ASI minore di 1 e larghezza utile minore o uguale alla classe W4.idem c.s. ...alla classe W4. - barriera stradale completa di montanti e accessori	RM.54.10.05.Qa003.0005.-	Barriera stradale a paletti e nastro di legno naturale conifera; geometria/forma/aspetto: monofilare; funzione: sicurezza; impiego: bordo laterale; livello di contenimento [kJ] = 82 | livello di contenimento (Lc) [classe] = N2 | Indice ASI [-] < 1; larghezza utile [classe] < W4. Incluso: elementi metallici realizzati in acciaio per impieghi strutturali a resistenza migliorata alla corrosione atmosferica S355J0WP tipo "corten" grado B; montanti e accessori SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.24.160.0200	Rivestimento silossanico colorato fibrorinforzato in pasta per esterni e interni, idrorepellente e traspirante, a elevato riempimento, per la protezione e la finitura di intonaci e superfici cementizie in genere, da applicare a spatola in uno o più strati, marcatura CE, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Massa volumica (EN ISO 2811-1) (g/cm³): 1,65-1,95 (a seconda della granulometria). Consumo (kg/m²): 1,70 - 3,50 (a seconda della granulometria del prodotto). Prodotto certificato secondo EN 15824, V2 - W3 - A2-s1 d0.	RM.18.10.10.Za000.2500.-_CAM	Pittura silossanica di materiale generico; finitura: colorata; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: protezione | finitura; impiego: murature interne | murature esterne | superfici cementizie; massa volumica [g/cm³] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: fibrorinforzato, idrorepellente, traspirante, a elevato riempimento, da applicare a spatola, marcatura CE
mc.09.300.0030.b	Accessori per completamento portoni scorrevoliAccessori per completamento portoni scorrevoli - ammortizzatore fine corsa regolabile, corsa 60 mm, con ripristino a molla e tampone in gomma; per ante fino ad 8 m²	RM.14.15.95.Za000.0150.b	Ferramenta ammortizzatore fine corsa di materiale generico; geometria/forma/aspetto: regolabile; funzione: completamento; impiego: porte scorrevoli; lunghezza corsa [mm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: con ripristino a molla e tampone in gomma; per ante fino ad 8 m²
mc.09.300.0030.c	Accessori per completamento portoni scorrevoliAccessori per completamento portoni scorrevoli - ammortizzatore fine corsa regolabile, corsa 100 mm, con ripristino a mezzo testa magnetica; per ante fino a 12 m²	RM.14.15.95.Za000.0155.b	Ferramenta ammortizzatore fine corsa di materiale generico; geometria/forma/aspetto: regolabile; funzione: completamento; impiego: porte scorrevoli; lunghezza corsa [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: con ripristino a mezzo testa magnetica; per ante fino a 12 m²
MC.10.100.0150.d	Rotoli termoisolanti ed impermeabilizzanti costituiti da listelli in polistirene espanso estruso, spessore base 30 mm, prodotto con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,033, resistenza alla compressione kPa 250, reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE, superiore membrana bitume-polimero plastomerica del tipo:idem c.s. ...plastomerica del tipo: - armata con poliestere, spessore 4 mm	RM.12.10.10.D0005.0025.-	Rotolo termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: membrana bitume-plastomerica; geometria/forma/aspetto: rotolo in listelli; funzione: termoisolante | impermeabilizzante | isolamento termico; impiego: coperture piane; spessore [mm] = 34; conduttività termica [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: costituiti da listelli, membrana superiore bitume-polimero plastomerico armata con poliestere
MU.04.150.0040.a	Barriera stradale metallica di sicurezza, retta o curva, da posizionare su banchina in terra, costituita da fascia orizzontale, pali di sostegno, pezzi speciali, in acciaio zincato a caldo, dispositivi rifrangenti:idem c.s. ...caldo, dispositivi rifrangenti: - classe N1 - A1, profondità normale all'asse stradale non superiore a 20 cm, con LC = 40 kj	RM.54.10.05.Sb001.0000.-	Barriera stradale a paletti e nastro di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: retta | curva; funzione: sicurezza; impiego: bordo laterale | banchina in terra; livello di contenimento [kJ] ≥ 40 | livello di contenimento (Lc) [classe] = N1 - A1; profondità normale all'asse stradale [cm] ≤ 20. Incluso: pezzi speciali; fascia orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio zincato a caldo
mc.24.180.0010	Pittura anticarbonatazione a base di copolimeri acrilici e resine insaponificabili, inerti selezionati, additivi, pigmenti organici. (p.s. 1,36 kg/l - resa 0,20 l/m² per due mani)	RM.18.10.10.Ca012.0510.-	Pittura di resina sintetica acrilica; funzione: protezione | anticarbonatazione; impiego: superfici in calcestruzzo; peso specifico [kg/l] = 1,36 SPECIFICHE TECNICHE: con resina sintetica generico insaponificabili
mc.24.180.0020	Pittura elastomerica a base di resine, inerti selezionati, additivi, pigmenti inorganici, per la finitura di superfici in calcestruzzo (p.s. 1,4 kg/l - resa 0,60 l/m² per due o tre mani)	RM.18.10.10.Za000.1250.-	Pittura elastomerica di materiale generico; impiego: superfici in calcestruzzo; peso specifico [kg/l] = 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resina sintetica generico

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.09.300.0030.d	Accessori per completamento portoni scorrevoliAccessori per completamento portoni scorrevoli - ammortizzatore fine corsa senza limite di escursione, ad azionamento diretto sul cavo di traino; per ante oltre i 12 m²	RM.14.15.95.Za000.0155.a	Ferramenta ammortizzatore fine corsa di materiale generico; funzione: completamento; impiego: porte scorrevoli SPECIFICHE TECNICHE: senza limite di escursione; azionamento diretto sul cavo di traino; per ante oltre i 12 m²
mc.09.400.0050.a	Chiudiporta aereo oleodinamico, senza blocco:idem c.s. ...oleodinamico, senza blocco: - normale	RM.14.15.95.Za000.1800.a	Ferramenta chiudiporta di materiale generico; geometria/forma/aspetto: aereo oleodinamico; impiego: porte. Escluso: blocco SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.10.100.0150.e	Rotoli termoisolanti ed impermeabilizzanti costituiti da listelli in polistirene espanso estruso, spessore base 30 mm, prodotto con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,033, resistenza alla compressione kPa 250, reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE, superiore membrana bitume-polimero plastomerica del tipo:idem c.s. ...plastomerica del tipo: - armata con velo vetro, ardesiata, spessore 3,5 mm	RM.12.10.10.D0005.0015.-	Rotolo termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: membrana bitume-plastomerica; geometria/forma/aspetto: rotolo in listelli; funzione: termoisolante | impermeabilizzante | isolamento termico; impiego: coperture piane; spessore [mm] = 33,5; conduttività termica [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: costituiti da listelli, membrana superiore bitume-polimero plastomerico armata con velo vetro
MU.04.150.0040.b	Barriera stradale metallica di sicurezza, retta o curva, da posizionare su banchina in terra, costituita da fascia orizzontale, pali di sostegno, pezzi speciali, in acciaio zincato a caldo, dispositivi rifrangenti:idem c.s. ...caldo, dispositivi rifrangenti: - classe N2 - A2, profondità normale all'asse stradale non superiore a 20 cm, con LC = 80 kj	RM.54.10.05.Sb001.0005.-	Barriera stradale a paletti e nastro di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: retta | curva; funzione: sicurezza; impiego: bordo laterale | banchina in terra; livello di contenimento [kJ] ≥ 80 | livello di contenimento (Lc) [classe] = N2 - A2; profondità normale all'asse stradale [cm] ≤ 20. Incluso: pezzi speciali; fascia orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio zincato a caldo
mc.24.180.0030	Pittura elastomerica a base di resina acrilica pura insaponificabile, per uniformare la finitura di superfici in calcestruzzo e migliorare la protezione anticarbonatazione (p.s. 1,15 kg/l - resa 0,12 l/m² per due mani)	RM.18.10.10.Ca012.0000.-	Pittura elastomerica di resina sintetica acrilica; finitura: nan | nd; funzione: anticarbonatazione | finitura uniformata; impiego: superfici in calcestruzzo; peso specifico [kg/l] = 1,15 SPECIFICHE TECNICHE: resina sintetica acrilica pura insaponificabile
mc.24.195.0010	Pittura in tinta o trasparente poliuretanico fluorurato con solventi o all'acqua per utilizzo su strutture metalliche di durata ultraventennale Resa 10 mq/l	RM.18.10.10.Ca024.0010.-	Pittura poliuretanica di resina sintetica fluorurate; finitura: colorata | trasparente; funzione: rivestimento | protezione; impiego: superfici metalliche SPECIFICHE TECNICHE: durata ultraventennale
mc.22.350.0010.a	Chiudiporta con meccanismo a pignone e cremagliera con movimento di chiusura completamente controllato, utilizzabile per porte destre e sinistre; con:idem c.s. ...e sinistre; con: - braccio senza fermo	RM.14.15.95.Za000.1815.a	Ferramenta chiudiporta di materiale generico; geometria/forma/aspetto: meccanismo a pignone; impiego: porte destre - sinistre. Incluso: braccio senza fermo SPECIFICHE TECNICHE: movimento di chiusura completamente controllato
mc.22.350.0010.b	Chiudiporta con meccanismo a pignone e cremagliera con movimento di chiusura completamente controllato, utilizzabile per porte destre e sinistre; con:idem c.s. ...e sinistre; con: - braccio con fermo	RM.14.15.95.Za000.1815.b	Ferramenta chiudiporta di materiale generico; geometria/forma/aspetto: meccanismo a pignone; impiego: porte destre - sinistre. Incluso: braccio con fermo SPECIFICHE TECNICHE: movimento di chiusura completamente controllato
MC.10.100.0150.f	Rotoli termoisolanti ed impermeabilizzanti costituiti da listelli in polistirene espanso estruso, spessore base 30 mm, prodotto con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,033, resistenza alla compressione kPa 250, reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE, superiore membrana bitume-polimero plastomerica del tipo:idem c.s. ...plastomerica del tipo: - armata con poliestere, ardesiata, spessore 3,5 mm	RM.12.10.10.D0005.0020.-	Rotolo termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: membrana bitume-plastomerica; geometria/forma/aspetto: rotolo in listelli; funzione: termoisolante | impermeabilizzante | isolamento termico; impiego: coperture piane; spessore [mm] = 33,5; conduttività termica [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: costituiti da listelli, membrana superiore bitume-polimero plastomerico armata con velo vetro

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MU.04.150.0040.c	Barriera stradale metallica di sicurezza, retta o curva, da posizionare su banchina in terra, costituita da fascia orizzontale, pali di sostegno, pezzi speciali, in acciaio zincato a caldo, dispositivi rifrangenti:idem c.s. ...caldo, dispositivi rifrangenti: - classe H1 - A3, profondità normale all'asse stradale non superiore a 50 cm, con LC = 127 kj	RM.54.10.05.Sb001.0010.-	Barriera stradale a paletti e nastro di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: retta | curva; funzione: sicurezza; impiego: bordo laterale | banchina in terra; livello di contenimento [kJ] = 127 | livello di contenimento (Lc) [classe] = H1 - A3; profondità normale all'asse stradale [cm] ≤ 50. Incluso: pezzi speciali; fascia orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio zincato a caldo
mc.24.195.0020	Pittura in tinta o trasparente poliuretanico fluorurato con solventi o all'acqua per utilizzo su strutture in c.a. o intonaci o pietre compatte. Resa 10 mq/l. La durata è ultraventennale.	RM.18.10.10.Ca024.0000.-	Pittura poliuretanica di resina sintetica fluorurate; finitura: colorata | trasparente; impiego: strutture in c.a. | intonaci | pietre compatte SPECIFICHE TECNICHE: con solventi o all'acqua, durata ultraventennale
mc.24.195.0030	Pittura in tinta o trasparente poliuretanico fluorurato all'acqua (senza solventi) per utilizzo su elementi in plastica. Applicabile su tutti i materiali e utilizzabile per interni. Resa 5 mq/l	RM.18.10.10.Ca024.0005.-	Pittura poliuretanica di resina sintetica fluorurate; finitura: colorata | trasparente; impiego: superfici in plastica SPECIFICHE TECNICHE: all'acqua senza solventi, per interni
mc.22.350.0020.a	Chiudiporta con azionamento a pignone e cremagliera con forza di chiusura regolabile, grandezza EN 2, 3 e 4, velocità di chiusura regolabile, battuta finale regolabile e piastra di montaggio con gruppo di fori universale; utilizzabile per porte destre e sinistre; con:idem c.s. ...e sinistre; con: - braccio senza fermo	RM.14.15.95.Za000.1810.a	Ferramenta chiudiporta di materiale generico; geometria/forma/aspetto: azionamento a pignone e cremagliera; impiego: porte destre - sinistre; forza chiusura [classe] = EN 2-3-4. Incluso: braccio senza fermo SPECIFICHE TECNICHE: forza di chiusura regolabile; velocità chiusura regolabile; battuta finale regolabile; piastra di montaggio con gruppo di fori universale
mc.22.350.0020.b	Chiudiporta con azionamento a pignone e cremagliera con forza di chiusura regolabile, grandezza EN 2, 3 e 4, velocità di chiusura regolabile, battuta finale regolabile e piastra di montaggio con gruppo di fori universale; utilizzabile per porte destre e sinistre; con:idem c.s. ...e sinistre; con: - braccio con fermo	RM.14.15.95.Za000.1810.b	Ferramenta chiudiporta di materiale generico; geometria/forma/aspetto: azionamento a pignone e cremagliera; impiego: porte destre - sinistre; forza chiusura [classe] = EN 2-3-4. Incluso: braccio con fermo SPECIFICHE TECNICHE: forza di chiusura regolabile; velocità chiusura regolabile; battuta finale regolabile; piastra di montaggio con gruppo di fori universale
MC.10.100.0150.g	Rotoli termoisolanti ed impermeabilizzanti costituiti da listelli in polistirene espanso estruso, spessore base 30 mm, prodotto con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,033, resistenza alla compressione kPa 250, reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE, superiore membrana bitume-polimero plastomerica del tipo:idem c.s. ...plastomerica del tipo: Sovrapprezzo ai rotoli termoisolanti ed impermeabilizzanti per ogni 10 mm in più di isolante, oltre i 30 mm base.	RM.12.10.10.D0005.0025.0	Rotolo termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: membrana bitume-plastomerica; geometria/forma/aspetto: rotolo in listelli; funzione: termoisolante | impermeabilizzante | isolamento termico; impiego: coperture piane; spessore ogni [mm] = 10. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.10.150.0090.a	Feltro in lana di vetro in rotoli, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, prodotto con almeno l'80% di vetro riciclato e con una resina termoindurente che associa componenti organici e vegetali, minimizzando le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e altri composti organici volatili (VOC); rivestito su una faccia con carta kraft bitumata con funzione di freno al vapore, permeabile al vapore acqueo. Conduttività termica W/mK 0,039, reazione al fuoco Euroclasse F; conforme alla norma UNI EN 13162, con marcatura CE. Negli spessori:idem c.s. ...CE. Negli spessori: - 100 mm	RM.12.10.10.Od004.0000.a_CAM	Rotolo termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: carta kraft; geometria/forma/aspetto: rotoli di feltro; funzione: isolamento termico; impiego: sottotetto; spessore [mm] = 100; conduttività termica [W/mK] = 0,039 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MU.04.150.0040.d	Barriera stradale metallica di sicurezza, retta o curva, da posizionare su banchina in terra, costituita da fascia orizzontale, pali di sostegno, pezzi speciali, in acciaio zincato a caldo, dispositivi rifrangenti:idem c.s. ...caldo, dispositivi rifrangenti: - classe H2 - B1, profondità normale all'asse stradale non superiore a 65 cm, con LC = 250 kj	RM.54.10.05.Sb001.0015.-	Barriera stradale a paletti e nastro di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: retta | curva; funzione: sicurezza; impiego: bordo laterale | banchina in terra; livello di contenimento [kJ] = 250 | livello di contenimento (Lc) [classe] = H2 - B1; profondità normale all'asse stradale [cm] ≤ 65. Incluso: pezzi speciali; fascia orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio zincato a caldo
mc.09.200.0020.a	Pittura intumescente monocomponente, per la protezione di strutture in acciaio e compartimentazioni in muratura, testata e certificata secondo norme di prova europee EN 13381-4:idem c.s. ...europee EN 13381-4: - a base acqua	RM.18.10.10.Za000.1500.a	Pittura intumescente di materiale generico; funzione: protezione; impiego: strutture in acciaio | compartimentazioni in muratura SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente, a base di acqua
mc.09.200.0020.b	Pittura intumescente monocomponente, per la protezione di strutture in acciaio e compartimentazioni in muratura, testata e certificata secondo norme di prova europee EN 13381-4:idem c.s. ...europee EN 13381-4: - a base solvente	RM.18.10.10.Za000.1500.b	Pittura intumescente di materiale generico; funzione: protezione; impiego: strutture in acciaio | compartimentazioni in muratura SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente, a base solvente
mc.22.350.0030.a	Chiudiporta con azionamento a cremagliera con dispositivo di smorzamento dell'apertura integrato ed autoregolante; ritardo di chiusura, velocità di chiusura e battuta finale regolabili; utilizzabile per porte destre e sinistre; con:idem c.s. ...e sinistre; con: - braccio senza fermo	RM.14.15.95.Za000.1805.a	Ferramenta chiudiporta di materiale generico; geometria/forma/aspetto: azionamento a cremagliera; impiego: porte destre - sinistre. Incluso: dispositivo di smorzamento apertura autoregolante; braccio senza fermo SPECIFICHE TECNICHE: ritardo chiusura; velocità di chiusura; battuta finale regolabili
mc.22.350.0030.b	Chiudiporta con azionamento a cremagliera con dispositivo di smorzamento dell'apertura integrato ed autoregolante; ritardo di chiusura, velocità di chiusura e battuta finale regolabili; utilizzabile per porte destre e sinistre; con:idem c.s. ...e sinistre; con: - braccio con fermo inseribile/disinseribile	RM.14.15.95.Za000.1805.b	Ferramenta chiudiporta di materiale generico; geometria/forma/aspetto: azionamento a cremagliera; impiego: porte destre - sinistre. Incluso: dispositivo di smorzamento apertura autoregolante; braccio con fermo inseribile/disinseribile SPECIFICHE TECNICHE: ritardo chiusura; velocità di chiusura; battuta finale regolabili
MC.10.150.0090.b	Feltro in lana di vetro in rotoli, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, prodotto con almeno l'80% di vetro riciclato e con una resina termoindurente che associa componenti organici e vegetali, minimizzando le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e altri composti organici volatili (VOC); rivestito su una faccia con carta kraft bitumata con funzione di freno al vapore, permeabile al vapore acqueo. Conduttività termica W/mK 0,039, reazione al fuoco Euroclasse F; conforme alla norma UNI EN 13162, con marcatura CE. Negli spessori:idem c.s. ...CE. Negli spessori: - 200 mm	RM.12.10.10.Od004.0000.b_CAM	Rotolo termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: carta kraft; geometria/forma/aspetto: rotoli di feltro; funzione: isolamento termico; impiego: sottotetto; spessore [mm] = 200; conduttività termica [W/mK] = 0,039 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.10.450.0030.a	Isolante acustico in rotoli, realizzato con strato di gomma vulcanizzata sfilacciata mista a granuli e agglomerata con lattici, ancorato su un supporto in cartonfeltro bitumato; spessore da 4 a 10 mm, densità circa 300 kg/m³, con caratteristiche conformi alla Norma UNI EN 29052.idem c.s. ...UNI EN 29052. - spessore 4 mm	RM.12.10.10.E0005.0000.a	Rotolo acustico di gomma vulcanizzata; geometria/forma/aspetto: rotoli; funzione: isolamento acustico; impiego: solai intermedi; spessore [mm] = 4; densità [kg/m³] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gomma vulcanizzata sfilacciata mista a granuli e agglomerata con lattici (4 mm < sp < 10 mm), ancorato su un supporto in cartonfeltro bitumato

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MU.04.150.0040.e	Barriera stradale metallica di sicurezza, retta o curva, da posizionare su banchina in terra, costituita da fascia orizzontale, pali di sostegno, pezzi speciali, in acciaio zincato a caldo, dispositivi rifrangenti:idem c.s. ...caldo, dispositivi rifrangenti: - classe H3 - B2, profondità normale all'asse stradale non superiore a 58 cm, con LC = 450 kj	RM.54.10.05.Sb001.0020.-	Barriera stradale a paletti e nastro di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: retta | curva; funzione: sicurezza; impiego: bordo laterale | banchina in terra; livello di contenimento [kJ] = 450 | livello di contenimento (Lc) [classe] = H3 - B2; profondità normale all'asse stradale [cm] ≤ 58. Incluso: pezzi speciali; fascia orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio zincato a caldo
mc.13.050.0040	Pittura antiacida bicomponente a base di resina epossidica modificata con resine idrocarburiche e additivi speciali, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, per rivestimento di superfici in cls e acciaio interrate o in presenza d'acqua, rispondente ai requisiti richiesti dalla EN 1504-2 (C) principi PI MC-RC-IR	RM.18.10.10.Ca000.0000.-_CAM	Pittura antiacida di resina sintetica generico; funzione: rivestimento | protettiva | protezione; impiego: superfici in conglomerato cementizio interrate | superfici in acciaio interrate SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente; per rivestimento di superfici in conglomerato cementizio e acciaio interrate o in presenza d'acqua; resina epossidica modificata con resina sintetica generica idrocarburica e additivi speciali
mc.13.050.0050	Pittura monocomponente bituminosa per rivestimento impermeabile di cls, antiruggine di strutture metalliche, in solvente	RM.18.10.10.Za000.0750.-	Pittura bituminosa di materiale generico; funzione: impermeabilizzante | antiruggine; impiego: superfici in calcestruzzo | superfici metalliche SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente, in solvente
mc.22.350.0030.c	Chiudiporta con azionamento a cremagliera con dispositivo di smorzamento dell'apertura integrato ed autoregolante; ritardo di chiusura, velocità di chiusura e battuta finale regolabili; utilizzabile per porte destre e sinistre; con:idem c.s. ...e sinistre; con: - braccio con fermo	RM.14.15.95.Za000.1805.c	Ferramenta chiudiporta di materiale generico; geometria/forma/aspetto: azionamento a cremagliera; impiego: porte destre - sinistre. Incluso: dispositivo di smorzamento apertura autoregolante; braccio con fermo SPECIFICHE TECNICHE: ritardo chiusura; velocità di chiusura; battuta finale regolabili
mc.22.350.0030.d	Chiudiporta con azionamento a cremagliera con dispositivo di smorzamento dell'apertura integrato ed autoregolante; ritardo di chiusura, velocità di chiusura e battuta finale regolabili; utilizzabile per porte destre e sinistre; con:idem c.s. ...e sinistre; con: - slitta con leva	RM.14.15.95.Za000.1805.d	Ferramenta chiudiporta di materiale generico; geometria/forma/aspetto: azionamento a cremagliera; impiego: porte destre - sinistre. Incluso: dispositivo di smorzamento apertura autoregolante; slitta con leva SPECIFICHE TECNICHE: ritardo chiusura; velocità di chiusura; battuta finale regolabili
MC.10.450.0030.b	Isolante acustico in rotoli, realizzato con strato di gomma vulcanizzata sfilacciata mista a granuli e agglomerata con lattici, ancorato su un supporto in cartonfeltro bitumato; spessore da 4 a 10 mm, densità circa 300 kg/m³, con caratteristiche conformi alla Norma UNI EN 29052.idem c.s. ...UNI EN 29052. - per ogni 2 mm in più	RM.12.10.10.E0005.0000.0	Rotolo acustico di gomma vulcanizzata; geometria/forma/aspetto: rotoli; funzione: isolamento acustico; impiego: solai intermedi; spessore ogni [mm] = 2; densità [kg/m³] = 300. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: strato di gomma vulcanizzata sfilacciata mista a granuli e agglomerata con lattici (4 mm < sp < 10 mm), ancorato su un supporto in cartonfeltro bitumato
MU.04.150.0050.a	Barriera stradale metallica di sicurezza, retta o curva, da posizionare su bordo ponte costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali, in acciaio zincato a caldo, dispositivi rifrangenti:idem c.s. ...caldo, dispositivi rifrangenti: - classe H2 - B1, profondità normale all'asse stradale non superiore a 40 cm, con LC = 250 kj	RM.54.10.05.Sb001.0030.-	Barriera stradale a paletti e nastro di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: retta | curva; funzione: sicurezza; impiego: bordo ponte; livello di contenimento [kJ] = 250 | livello di contenimento (Lc) [classe] = H2 - B1; profondità normale all'asse stradale [cm] ≤ 40. Incluso: pezzi speciali; fascia orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio zincato a caldo
mc.24.100.0040	Pitture per manutenzione intonaci da risanamento interni (p.s. 1,70 kg/l - resa 0,30 l/m²)	RM.18.10.10.Za000.1755.-	Pittura di materiale generico; funzione: risanamento | manutenzione; impiego: intonaci interni; peso specifico [kg/l] = 1,7 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.24.160.0020.a	Rivestimenti minerali colorati in pasta per la finitura manuale di intonaci a civile esterni ed interni. Previsti nei tipi:idem c.s. ...Previsti nei tipi: - costituito da grassello di calce, inerti selezionati, pigmenti inorganici ed additivi. (p.s. 1,7 kg/lt; resa 2,0 kg/m²)	RM.18.10.10.I0001.0250.-	Pittura rivestimento minerale di calce grassello; finitura: colorata; geometria/forma/aspetto: pasta; impiego: intonaci interni | intonaci esterni; peso specifico [kg/l] = 1,7 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.22.350.0040.a	Chiudiporta universale a pavimento con forza di chiusura regolabile, omologato secondo EN 1154, 1-4, classe di corrosione 4, per porte sinistre e destre secondo DIN e per porte a vento, con azione di chiusura a partire da circa 175°. Con chiusura completamente controllata idraulicamente, velocità di chiusura regolabile per mezzo di due valvole, indipendenti l'una dall'altra e ammortizzazione in apertura. Con piastra di copertura regolabile in:idem c.s. ...copertura regolabile in: - acciaio inox	RM.14.15.95.Sb008.0150.-	Ferramenta chiudiporta di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: universale | a pavimento; impiego: porte destre - sinistre | porte a vento; forza chiusura [classe] = EN 1-4; resistenza alla corrosione [classe] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: azione di chiusura [°] ≥ 175; chiusura completamente controllata idraulicamente; velocità chiusura regolabile per mezzo di due valvole, indipendenti l'una dall'altra e ammortizzazione in apertura; piastra di copertura regolabile
mc.09.400.0050.b	Chiudiporta aereo oleodinamico, senza blocco:idem c.s. ...oleodinamico, senza blocco: - con binario di scorrimento	RM.14.15.95.Za000.1800.b	Ferramenta chiudiporta di materiale generico; geometria/forma/aspetto: aereo oleodinamico; impiego: porte. Incluso: binario di scorrimento. Escluso: blocco SPECIFICHE TECNICHE: -
MU.04.150.0050.b	Barriera stradale metallica di sicurezza, retta o curva, da posizionare su bordo ponte costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali, in acciaio zincato a caldo, dispositivi rifrangenti:idem c.s. ...caldo, dispositivi rifrangenti: - classe H3 - B2, profondità normale all'asse stradale non superiore a 40 cm, con LC= 450 kj	RM.54.10.05.Sb001.0035.-	Barriera stradale a paletti e nastro di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: retta | curva; funzione: sicurezza; impiego: bordo ponte; livello di contenimento [kJ] = 450 | livello di contenimento (Lc) [classe] = H3 - B2; profondità normale all'asse stradale [cm] ≤ 40. Incluso: pezzi speciali; fascia orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio zincato a caldo
mc.24.160.0020.b	Rivestimenti minerali colorati in pasta per la finitura manuale di intonaci a civile esterni ed interni. Previsti nei tipi:Rivestimenti minerali colorati in pasta per la finitura manuale di intonaci a civile esterni ed interni. Previsti nei tipi: - ai silicati di potassio con inerti selezionati, pigmenti inorganici ed additivi. (granulometria media p.s. 1,8 kg/lt; resa 2,0 kg/m²)	RM.18.10.10.Ba009.0500.-	Pittura rivestimento minerale di composto chimico silicato di potassio; finitura: colorata; geometria/forma/aspetto: pasta | granulometria media; impiego: intonaci interni | intonaci esterni; peso specifico [kg/l] = 1,8 SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.05.010.0010	Pittura spartitraffico ecologica rifrangente, gialla	RM.18.10.10.Za000.1000.-	Pittura ecologica di materiale generico; finitura: rifrangente | colore giallo; funzione: spartitraffico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: rifrangente
mc.22.350.0040.b	Chiudiporta universale a pavimento con forza di chiusura regolabile, omologato secondo EN 1154, 1-4, classe di corrosione 4, per porte sinistre e destre secondo DIN e per porte a vento, con azione di chiusura a partire da circa 175°. Con chiusura completamente controllata idraulicamente, velocità di chiusura regolabile per mezzo di due valvole, indipendenti l'una dall'altra e ammortizzazione in apertura. Con piastra di copertura regolabile in:idem c.s. ...copertura regolabile in: - ottone lucido	RM.14.15.95.Sc006.0150.-	Ferramenta chiudiporta di lega rame ottone; geometria/forma/aspetto: universale | a pavimento; impiego: porte destre - sinistre | porte a vento; forza chiusura [classe] = EN 1-4; resistenza alla corrosione [classe] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: azione di chiusura [°] ≥ 175; chiusura completamente controllata idraulicamente; velocità chiusura regolabile per mezzo di due valvole, indipendenti l'una dall'altra e ammortizzazione in apertura; piastra di copertura regolabile
MC.10.450.0050	Feltro ad alta grammatura con una faccia impregnata a saturazione parziale da una speciale miscela bituminosa, spessore 2,8 mm in rotoli, rivestito con un film plastico munito di linguetta dotato di una banda adesiva sul bordo opposto per la sigillatura delle giunzioni.	RM.12.10.10.Za000.0000.-	Rotolo acustico di materiale generico; finitura: film plastico; geometria/forma/aspetto: rotoli di feltro; funzione: isolamento acustico; impiego: solai intermedi; spessore [mm] = 2,8 SPECIFICHE TECNICHE: feltro ad alta grammatura composto da una faccia impregnata a saturazione parziale da speciale miscela bituminosa, film plastico con linguetta con banda adesiva sul bordo opposto per sigillatura di giunzioni
MU.04.150.0050.c	Barriera stradale metallica di sicurezza, retta o curva, da posizionare su bordo ponte costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali, in acciaio zincato a caldo, dispositivi rifrangenti:idem c.s. ...caldo, dispositivi rifrangenti: - classe H4 - B3, profondità normale all'asse stradale non superiore a 45 cm, con LC = 572 kj	RM.54.10.05.Sb001.0040.-	Barriera stradale a paletti e nastro di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: retta | curva; funzione: sicurezza; impiego: bordo ponte; livello di contenimento [kJ] = 572 | livello di contenimento (Lc) [classe] = H4 - B3; profondità normale all'asse stradale [cm] ≤ 45. Incluso: pezzi speciali; fascia orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio zincato a caldo

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.24.160.0020.c	Rivestimenti minerali colorati in pasta per la finitura manuale di intonaci a civile esterni ed interni. Previsti nei tipi:Rivestimenti minerali colorati in pasta per la finitura manuale di intonaci a civile esterni ed interni. Previsti nei tipi: - leganti misti a base di silicati, inerti selezionati, pigmenti inorganici ed additivi. (Densità 1,8 kg/lt)	RM.18.10.10.Ba007.0000.-	Pittura rivestimento minerale di composto chimico silicato generico; finitura: colorata; geometria/forma/aspetto: pasta; impiego: intonaci interni | intonaci esterni; peso specifico [kg/l] = 1,8 SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.05.010.0020	Bicomponente plastico a freddo di qualsiasi colore, comprese microsfere ed additivo	RM.18.10.10.Za000.1750.-	Pittura di materiale generico; finitura: colorata; funzione: segnaletica; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente plastico a freddo
mc.20.150.0090.d	Pannello ad isola piana in lana di vetro ad alta densità dello spessore di 40 mm ad elevato assorbimento acustico, per fonoassorbimento e posa sospesa. Tutte le superfici sono rivestite con pittura acustica microporosa, compresi i bordi laterali. I pannelli devono resistore ad una RH ambiente relativa permanente fino al 75% a 30°C senza presentare abbassamenti, deformazioni o delaminazioni. Euroclasse di reazione al fuoco A2s1d0 secondo la EN 13501-1. Dimensioni pannello:idem c.s. ...Dimensioni pannello: - cavetto in acciaio per sospensione l 2000 diam 1,50 mm	RM.09.15.95.Sb001.0000.-	Ferramenta cavi di lega ferrosa acciaio generico; funzione: sospensione; impiego: pannelli isolanti; lunghezza [-] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.20.150.0090.e	Pannello ad isola piana in lana di vetro ad alta densità dello spessore di 40 mm ad elevato assorbimento acustico, per fonoassorbimento e posa sospesa. Tutte le superfici sono rivestite con pittura acustica microporosa, compresi i bordi laterali. I pannelli devono resistore ad una RH ambiente relativa permanente fino al 75% a 30°C senza presentare abbassamenti, deformazioni o delaminazioni. Euroclasse di reazione al fuoco A2s1d0 secondo la EN 13501-1. Dimensioni pannello:idem c.s. ...Dimensioni pannello: - viti a spirale per posa sospesa	RM.09.15.95.Za000.0150.-	Ferramenta viti a spirale di materiale generico; impiego: pannelli isolanti SPECIFICHE TECNICHE: per posa sospesa
MC.10.450.0080	Feltro in rotolo, per applicazione sotto pavimento, composto da lattice di gomma soffice centrifugata, con proprietà antivibrante. Membrana protettiva superiore in poliolefine, spessore 7 mm, peso 3 kg/m².	RM.12.10.10.Cb001.0000.-	Rotolo acustico di resina naturale lattice di gomma; geometria/forma/aspetto: rotoli di feltro; funzione: isolamento acustico; impiego: solai intermedi; spessore [mm] = 7; densità [kg/m³] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.10.450.0090	Strato elastico in rotolo, da applicare sotto pavimento, composto da granulato di gomma con lattice puro e perlite espansa su supporto in carta politenata, spessore 5 mm, peso 3 kg/m².	RM.12.10.10.E0000.0000.-	Rotolo acustico di gomma generico; finitura: granulata; geometria/forma/aspetto: rotoli; funzione: isolamento acustico; impiego: solai intermedi; spessore [mm] = 5; densità [kg/m³] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: composto da gomma generico con lattice pure e roccia naturale perlite espansa, applicato su supporto in carta politenata
MU.04.150.0060.a	Barriera stradale metallica di sicurezza spartitraffico centrale, bifilare, posizionata su banchina su terra costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali, in acciaio zincato a caldo, dispositivi rifrangenti:idem c.s. ...caldo, dispositivi rifrangenti: - classe H1 - A3, profondità normale all'asse stradale non superiore a 80 cm, con LC = 127 kj	RM.54.10.05.Sb001.0045.-	Barriera stradale a paletti e nastro di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: bifilare; funzione: sicurezza; impiego: spartitraffico | banchina in terra; livello di contenimento [kJ] = 127 | livello di contenimento (Lc) [classe] = H1 - A3; profondità normale all'asse stradale [cm] ≤ 80. Incluso: pezzi speciali; fascia orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio zincato a caldo

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.24.185.0010	Materiale di rivestimento ecoattivo, posato a tre riprese, trasparente, traspirante, per qualsiasi superficie (interne ed esterne), per ogni tipo di materiale, previa pulizia e pre trattamento a base di primer (specifico per la tipologia e materiale della superficie trattata) compreso nel prezzo, con spruzzo nebulizzato di sostanze fotocatalitiche a base di biossido di titanio. Conforme al DM n. 252 del 07.09.2002. Resa 0,050mq./litro in tre riprese	RM.18.10.10.Ba004.0015.-	Pittura ecoattiva di composto chimico biossido di titanio; finitura: trasparente; impiego: superfici generiche SPECIFICHE TECNICHE: posato a tre riprese, traspirante, per ogni tipo di materiale, previa pulizia e pre trattamento a base di primer (specifico per la tipologia e materiale della superficie trattata) compreso nel prezzo, con spruzzo nebulizzato di sostanze fotocatalitiche a base di composto chimico biossido di titanio
mc.18.700.0090	Distanziatori a croce per posa ceramica spess. 7-10 mm	RM.38.15.95.Za000.0300.-	Ferramenta distanziatore di materiale generico; geometria/forma/aspetto: a croce; impiego: pavimento in piastrelle; spessore [mm] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.23.470.0020	Fornitura distanziatori di ottone, con filettature e viti per il fissaggio dei dischi di cristallo	RM.38.15.95.Sc006.0150.-	Ferramenta distanziatore di lega rame ottone; geometria/forma/aspetto: filettati con vite; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: viti per il fissaggio dei dischi di cristallo
mc.04.050.0010	Punte Italia	RM.38.15.95.R0001.0155.-	Ferramenta chiodo di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: punta italia SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.24.140.0010.g	Pittura per esterni:Pittura per esterni: - protettivo idrorepellente, per murature a vista, a base di resine silossaniche in soluzione (p.s. 0,94 kg/l, resa 0,07-0,13 l/m²)	RM.18.10.10.Ca029.0255.-	Pittura di resina sintetica silossanica; funzione: rivestimento | protettiva | protezione; impiego: murature esterne a vista; peso specifico [kg/l] = 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente
1C.08.100.0020	Massetto per pavimento in ceramica, gres, marmi sottili prefiniti e simili, posati con malta di allettamento, o cappa di protezione con impasto a 250 kg di cemento 32,5 R per m³ di argilla espansa, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, granulometria 3-8 mm, costipato e livellato a frattazzo lungo, spessore cm 5	OC.EEA.a02.C0915.G0000.1050.a	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: pavimento in ceramica | pavimento in gres | marmi sottili prefiniti; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti posati con malta di allettamento, o cappa di protezione, costipato e livellato a frattazzo lungo.
MU.04.150.0060.b	Barriera stradale metallica di sicurezza spartitraffico centrale, bifilare, posizionata su banchina su terra costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali, in acciaio zincato a caldo, dispositivi rifrangenti:idem c.s. ...caldo, dispositivi rifrangenti: - classe H2 - B2, profondità normale all'asse stradale non superiore a 85 cm, con LC = 288 kj	RM.54.10.05.Sb001.0050.-	Barriera stradale a paletti e nastro di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: bifilare; funzione: sicurezza; impiego: spartitraffico | banchina in terra; livello di contenimento [kJ] = 288 | livello di contenimento (Lc) [classe] = H2 - B2; profondità normale all'asse stradale [cm] ≤ 85. Incluso: pezzi speciali; fascia orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio zincato a caldo
mc.24.185.0020	Materiale di rivestimento ecoattivo anche in mancanza di luce, antibatterico, antivirus, antiodore, posato a tre riprese, trasparente, traspirante, per qualsiasi superficie (interne ed esterne), per ogni tipo di materiale, previa pulizia e pre trattamento a base di primer (specifico per la tipologia e materiale della superficie trattata) compreso nel prezzo, con spruzzo nebulizzato di sostanze fotocatalitiche a base di biossido di titanio. Conforme al DM n. 252 del 07.09.2002, soggetto all'acquisizione del certificato dell'Istituto Superiore della Sanità quale Presidio Medico Chirurgico. Resa 0,060mq./litro in tre riprese	RM.18.10.10.Ba004.0010.-	Pittura ecoattiva di composto chimico biossido di titanio; finitura: trasparente; funzione: antibatterico | antiodore | antivirus; impiego: superfici generiche SPECIFICHE TECNICHE: ecoattivo anche in mancanza di luce, traspirante; posato a tre riprese, da applicare previa pulizia e pre trattamento a base di primer (specifico per la tipologia e materiale della superficie trattata), con spruzzo nebulizzato di sostanze fotocatalitiche a base di composto chimico biossido di titanio, soggetto all'acquisizione del certificato dell'istituto superiore della sanità quale presidio medico chirurgico.
mc.04.050.0020	Viteria	RM.38.15.95.R0001.0900.-	Ferramenta viteria di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.04.050.0030	Filo di ferro cotto	RM.38.15.95.R0001.0300.-	Ferramenta filo di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: filo di metallo ferro cotto
mc.04.050.0040	idem c.s. ...di ferro zincato	RM.38.15.95.R0001.0305.-	Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincato SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.06.600.0040	Chiodi sparati per fissaggi vari	RM.38.15.95.R0001.0150.-	Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: sparachiodi SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.24.140.0010.h	Pittura per esterni:Pittura per esterni: - a base di silicati di potassio, biossido di titanio, inerti ultrafini ed additivi (Pittura fotocatalitica Ecoattiva) prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic System, ai sensi del D.M. del 01.04.2004 per superfici esterne già preparate ed isolate. Resa 6 m²/lt in due mani.	RM.18.10.10.Ba009.0000.-	Pittura ecoattiva di composto chimico silicato di potassio; funzione: rivestimento | fotocatalitica; impiego: murature esterne SPECIFICHE TECNICHE: con composto chimico biossido di titanio, prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic System, ai sensi del D.M. del 01.04.2004 per superfici esterne già preparate ed isolate
MU.04.150.0060.c	Barriera stradale metallica di sicurezza spartitraffico centrale, bifilare, posizionata su banchina su terra costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali, in acciaio zincato a caldo, dispositivi rifrangenti:idem c.s. ...caldo, dispositivi rifrangenti: - classe H3 - B2, profondità normale all'asse stradale non superiore a 85 cm, con LC = 450 kj	RM.54.10.05.Sb001.0055.-	Barriera stradale a paletti e nastro di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: bifilare; funzione: sicurezza; impiego: spartitraffico | banchina in terra; livello di contenimento [kJ] = 450 | livello di contenimento (Lc) [classe] = H3 - B2; profondità normale all'asse stradale [cm] ≤ 85. Incluso: pezzi speciali; fascia orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio zincato a caldo
mc.06.600.0050	Viti autoperforanti per fissaggio lastre	RM.38.15.95.R0001.0750.-	Ferramenta vite di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: autoperforanti; funzione: fissaggio; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.13.050.0180	Rondelle con chiodi di fissaggio in acciaio da 25 mm	RM.38.15.95.R0001.0600.-	Ferramenta rondella di metallo ferro. Incluso: chiodi SPECIFICHE TECNICHE: rondelle con chiodi in lega metallo ferrosa acciaio generico da 25 mm
mc.20.010.0100	Pendino in acciaio Ø 4 mm	RM.09.15.95.R0001.0300.-	Ferramenta pendino di metallo ferro; impiego: controsoffitto; diametro (ø) [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.24.140.0010.i	Pittura per esterni:Pittura per esterni: - pittura fotocatalitica Ecoattiva a base di silossani, biossido di titanio, inerti ultrafini ed additivi prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic System, ai sensi del D.M. del 01.04.2004 per superfici esterne già preparate ed isolate. Resa 6 m²/lt in due mani.	RM.18.10.10.Ca029.0000.-	Pittura ecoattiva di resina sintetica silossanica; funzione: rivestimento | fotocatalitica; impiego: murature esterne SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic System, ai sensi del D.M. del 01.04.2004 per superfici esterne già preparate ed isolate
MU.04.150.0060.d	Barriera stradale metallica di sicurezza spartitraffico centrale, bifilare, posizionata su banchina su terra costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali, in acciaio zincato a caldo, dispositivi rifrangenti:idem c.s. ...caldo, dispositivi rifrangenti: - classe H4 - B3, profondità normale all'asse stradale non superiore a 85 cm, con LC = 572 kj	RM.54.10.05.Sb001.0060.-	Barriera stradale a paletti e nastro di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: bifilare; funzione: sicurezza; impiego: spartitraffico | banchina in terra; livello di contenimento [kJ] = 572 | livello di contenimento (Lc) [classe] = H4 - B3; profondità normale all'asse stradale [cm] ≤ 85. Incluso: pezzi speciali; fascia orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio zincato a caldo
mc.22.250.0180.a	Fornitura di serratura elettrica a scatola, con chiave a due giri tipo Yale, del tipo:idem c.s. ...Yale, del tipo: - per portoncini in legno	RM.14.15.95.Za000.6450.-	Ferramenta serratura elettrica di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo yale | a scatola; impiego: portoncini. Incluso: chiavi SPECIFICHE TECNICHE: a due giri; per portoncino in legno
MC.10.150.0030.a	Feltri in lana di vetro idrorepellente prodotto con almeno l'80% di vetro riciclato e con legante di origine naturale, che garantisce la massima qualità dell'aria, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica; conduttività termica W/mK 0,040, conforme alla norma UNI EN 13162, con marcatura CE. Negli spessori e tipi:idem c.s. ...spessori e tipi: - 50 mm, feltro nudo, reazione al fuoco Euroclasse A1	RM.12.10.20.Od004.0255.-_CAM	Feltro termico di fibra minerale lana di vetro; geometria/forma/aspetto: feltro; impiego: sottotetto; spessore [mm] = 50; conduttività termica [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: feltro nudo idrorepellente, con legante di origine naturale, che garantisce la massima qualita dell'aria
MC.10.150.0030.b	Feltri in lana di vetro idrorepellente prodotto con almeno l'80% di vetro riciclato e con legante di origine naturale, che garantisce la massima qualità dell'aria, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica; conduttività termica W/mK 0,040, conforme alla norma UNI EN 13162, con marcatura CE. Negli spessori e tipi:idem c.s. ...spessori e tipi: - per ogni 10 mm in più	RM.12.10.20.Od004.0255.0_CAM	Feltro termico di fibra minerale lana di vetro; geometria/forma/aspetto: feltro; impiego: sottotetto; spessore ogni [mm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: feltro nudo idrorepellente, con legante di origine naturale, che garantisce la massima qualita dell'aria

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.10.150.0030.c	Feltri in lana di vetro idrorepellente prodotto con almeno l'80% di vetro riciclato e con legante di origine naturale, che garantisce la massima qualità dell'aria, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica; conduttività termica W/mK 0,040, conforme alla norma UNI EN 13162, con marcatura CE. Negli spessori e tipi:idem c.s. ...spessori e tipi: - 50 mm, con barriera al vapore su una faccia, costituita da carta kraft, reazione al fuoco Euroclasse F	RM.12.10.20.Od004.0250.-_CAM	Feltro termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: carta kraft; geometria/forma/aspetto: feltro; impiego: sottotetto; spessore [mm] = 50; conduttività termica [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su una faccia
MC.10.150.0030.d	Feltri in lana di vetro idrorepellente prodotto con almeno l'80% di vetro riciclato e con legante di origine naturale, che garantisce la massima qualità dell'aria, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica; conduttività termica W/mK 0,040, conforme alla norma UNI EN 13162, con marcatura CE. Negli spessori e tipi:idem c.s. ...spessori e tipi: - per ogni 10 mm in più	RM.12.10.20.Od004.0250.0_CAM	Feltro termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: carta kraft; geometria/forma/aspetto: feltro; impiego: sottotetto; spessore ogni [mm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su una faccia
MC.10.550.0010	Feltro in lana di vetro con resine termoindurenti, senza rivestimenti superficiali, per isolamento controsoffitti. Conduttività termica W/mK 0,037, reazione al fuoco Classe 0, spessore 25 mm	RM.12.10.20.Od004.0000.-	Feltro acustico di fibra minerale lana di vetro; geometria/forma/aspetto: feltro; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 25; conduttività termica [W/mK] = 0,037 | reazione al fuoco [classe] = 0 SPECIFICHE TECNICHE: con resine termoindurenti
MC.10.550.0020	Feltro in lana di vetro con resine termoindurenti, rivestito su una faccia con velo di vetro nero, per isolamento controsoffitti. Conduttività termica W/mK 0,037, reazione al fuoco Classe 0, spessore 25 mm:	RM.12.10.20.Od004.0005.-	Feltro acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: feltro; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 25; conduttività termica [W/mK] = 0,037 | reazione al fuoco [classe] = 0 SPECIFICHE TECNICHE: con resine termoindurenti, velo vetro nero
MC.10.550.0050.a	Feltro idrorepellente in isolante minerale, trattata con speciale legante a base di resine termoindurenti, rivestito su una faccia da un velo di vetro, reazione al fuoco Classe A1idem c.s. ...fuoco Classe A1 - spessore 45 mm, conducibilità termica W/mK 0,038	RM.12.10.20.Od000.0000.a	Feltro acustico di fibra minerale generico; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: feltro; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 45; conducibilità termica [W/mK] = 0,038 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: rivestito su una faccia
MC.10.550.0050.b	Feltro idrorepellente in isolante minerale, trattata con speciale legante a base di resine termoindurenti, rivestito su una faccia da un velo di vetro, reazione al fuoco Classe A1idem c.s. ...fuoco Classe A1 - spessore 70 mm, conducibilità termica W/mK 0,040	RM.12.10.20.Od000.0000.b	Feltro acustico di fibra minerale generico; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: feltro; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 70; conducibilità termica [W/mK] = 0,04 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: rivestito su una faccia
mc.25.100.0160	Perni in vetroresina	RM.38.15.95.D0021.0000.-	Ferramenta perno di plastica vetroresina SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.20.150.0085	Clip di supporto per resistenza agli urti in controsoffitto con classificazione 3A	RM.09.15.95.R0001.0000.-	Ferramenta clips di metallo ferro; funzione: resistenza agli urti; impiego: controsoffitto; resistenza agli urti [classe] = 3A SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.05.600.0030.d	Orditura di sostegno per controsoffito antisfondellamento:Orditura di sostegno per controsoffito antisfondellamento: - gancio cavaliere semplice per aggancio montante a C 60x27	RM.09.15.95.Za000.0000.-	Ferramenta gancio cavaliere di materiale generico; geometria/forma/aspetto: semplice | a C; impiego: controsoffitto | aggancio montante; dimensione (x) [mm] = 60; resistenza agli urti [classe] = 3A SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.10.330.0010.b	Accessori per facciata ventilata:Accessori per facciata ventilata:- accessori di fissaggio e completamento per posa a vista quali rivetti, nastro, boccole, griglie, profili per fuga orizzontale	RM.38.15.95.Za000.0300.a	Ferramenta rivetto | nastro | boccola | griglia | profilo per fughe orizzontali di materiale generico; geometria/forma/aspetto: regolabile; funzione: fissaggio | completamento; impiego: facciata ventilata SPECIFICHE TECNICHE: per posa a vista

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.10.330.0010.d	Accessori per facciata ventilata:Accessori per facciata ventilata:-accessori di fissaggio e completamento per posa a scomparsa quali rivetti, nastro, boccole, griglie, profili per fuga orizzontale	RM.38.15.95.Za000.0300.b	Ferramenta rivetto | nastro | boccola | griglia | profilo per fughe orizzontali di materiale generico; geometria/forma/aspetto: regolabile; funzione: fissaggio | completamento; impiego: facciata ventilata SPECIFICHE TECNICHE: per posa a scomparsa
mc.26.450.0020.a	Fornitura e posa borchia decorativa in ottone, pressofusa, per il fissaggio di lastre già posate, finitura brunita, satinata, o con verniciatura elettrostatica in polvere colore bronzo. Escluso foro e fissaggio chimico:idem c.s. ...e fissaggio chimico: - Ø 50 mm, attacco con foro filettato 10 MA, perno inox da 100 mm	RM.40.15.95.Sc006.0005.-	Ferramenta borchia decorativa di lega rame ottone; finitura: brunita | satinata/verniciata elettrostaticamente in polvere colore bronzo; geometria/forma/aspetto: pressofusa; funzione: fissaggio; impiego: lastre cimiteriali; diametro [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: attacco con foro filettato 10 ma
mc.26.450.0020.b	Fornitura e posa borchia decorativa in ottone, pressofusa, per il fissaggio di lastre già posate, finitura brunita, satinata, o con verniciatura elettrostatica in polvere colore bronzo. Escluso foro e fissaggio chimico:idem c.s. ...e fissaggio chimico: - Ø 31 mm, attacco con foro filettato 8 MA, perno inox da 90 mm	RM.40.15.95.Sc006.0000.-	Ferramenta borchia decorativa di lega rame ottone; finitura: brunita | satinata/verniciata elettrostaticamente in polvere colore bronzo; geometria/forma/aspetto: pressofusa; funzione: fissaggio; impiego: lastre cimiteriali; diametro [mm] = 31 SPECIFICHE TECNICHE: attacco con foro filettato 8 ma
mc.26.450.0010	Borchia decorativa in ottone, pressofusa, regolabile, per il sostegno di lastre, Ø 50 mm, con perno in acciaio inox Ma 10*140, rondella in ottone ferma lastre posteriore, crocera reggilastre in ottone, selettore ferma lastre, finitura brunita, satinata o con verniciatura elettrostatica a polvere colore bronzo. Posta in opera all'incrocio delle lastre da posare, escluso foro e fissaggio chimico.	RM.40.15.95.Sc006.0010.-	Ferramenta borchia decorativa di lega rame ottone; finitura: brunita | satinata/verniciata elettrostaticamente in polvere colore bronzo; geometria/forma/aspetto: pressofusa | regolabile; funzione: sostegno; impiego: lastre cimiteriali; diametro [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: posta in opera all'incrocio delle lastre da posare
MC.20.150.0050.a	Sistema antisollevamento per controsoffitto costituito da profili in acciaio, che garantiscano la resitenza agli urti in classe 2A secondo la norma EN 13964:idem c.s. ...norma EN 13964: - clips	RM.09.15.95.Sb001.0150.-	Ferramenta clips di lega ferrosa acciaio generico; funzione: antisollevameto; impiego: controsoffitti SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.20.150.0050.b	Sistema antisollevamento per controsoffitto costituito da profili in acciaio, che garantiscano la resitenza agli urti in classe 2A secondo la norma EN 13964:idem c.s. ...norma EN 13964: - raccordi per profili intermedi	RM.09.15.95.Sb001.0300.-	Ferramenta raccordi di lega ferrosa acciaio generico; funzione: antisollevameto; impiego: controsoffitti SPECIFICHE TECNICHE: sistema antisollevamento per controsoffitto costituito da profili in lega ferrosa acciaio generico
mc.21.900.0040.a	Serratura per porta completa di chiavi, del tipo:idem c.s. ...chiavi, del tipo: - normale, per porta interna, in ferro da infilare	RM.14.15.95.R0001.0150.-	Ferramenta serratura normale di metallo ferro; impiego: porte interne. Incluso: chiavi SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.21.900.0040.d	Serratura per porta completa di chiavi, del tipo:Serratura per porta completa di chiavi, del tipo: - di sicurezza tipo yale, a pomolo	RM.14.15.95.Za000.6300.b	Ferramenta serratura di sicurezza di materiale generico; geometria/forma/aspetto: tipo yale; impiego: porte. Incluso: chiavi SPECIFICHE TECNICHE: a pomolo
1C.08.100.0030	Massetto per pavimenti incollati in ceramica, parquet, resilienti, linoleum, moquette, marmi sottili prefiniti e simili, con impasto a 300 kg di cemento 32,5 R per m³ di argilla espansa, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, granulometria 3-8 mm, tirato in perfetto piano, spessore cm 5	OC.EEA.a02.C0915.G0000.1040.a	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: pavimento in ceramica | parquet | pavimenti resilienti | linoleum | marmi sottili prefiniti | moquette; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti incollati, tirato in perfetto piano.
mc.03.200.0020	Adesivo bicomponente a base di resine epossidiche, inerti fini selezionati e additivi, per realizzare rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio, incollaggio e rinforzo di elementi in calcestruzzo e pietra, e sigillatura fessure di grosse dimensioni (consumo: 1,60 kg/mq/mm - per sigillature 1,60 kg/dm³)	RM.20.10.00.Ca001.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillante; impiego: strutture in calcestruzzo | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.01.540.0050	Adesivo epossidico bicomponente tissotropico, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, per l'impregnazione in opera con sistema a secco dei tessuti in materiale composito. Massa volumica dell'impasto 1060 kg/m³. Resa 1,00/1,55 kg/m² in funzione del tipo di tessuto unidirezionale.	RM.20.10.00.Ca001.0250.-_CAM	Adesivo bicomponente tissotropico di resina sintetica epossidica (EP); funzione: impregnante; impiego: tessuti in materiale composito SPECIFICHE TECNICHE: impregnazione in opera con sistema a secco
mc.01.240.0020	Adesivo in polvere a base gesso per fissaggio lastre e sigillature	RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.16.100.0060.a	Masselli drenanti in cemento vibrocompressi prefabbricati con impasto a 300 kg di cemento ed inerti a granulometria controllata, per pavimentazioni carreggiabili con superfici erbose pari al 55% - 65%:idem c.s. ...55% - 65%:- spessore 8 cm	RM.06.10.05.J0001.0755.a	Massello drenante di conglomerato cementizio; funzione: drenante | carrabile; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [cm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: masselli vibrocompressi prefabbricati con impasto a 300 kg di cemento ed inerti a granulometria controllata, con superfici erbose pari al 55% - 65%
mc.16.100.0060.b	Masselli drenanti in cemento vibrocompressi prefabbricati con impasto a 300 kg di cemento ed inerti a granulometria controllata, per pavimentazioni carreggiabili con superfici erbose pari al 55% - 65%:idem c.s. ...55% - 65%:- spessore 10 cm	RM.06.10.05.J0001.0755.b	Massello drenante di conglomerato cementizio; funzione: drenante | carrabile; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: masselli vibrocompressi prefabbricati con impasto a 300 kg di cemento ed inerti a granulometria controllata, con superfici erbose pari al 55% - 65%
mc.18.200.0040.b	Piastrelle di clinker, a superficie liscia:idem c.s. ...a superficie liscia: - 25 x 25 cm	RM.06.10.15.L0006.0000.b	Piastrella per pavimento di ceramica klinker; finitura: liscia; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 25 | dimensione (y) [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.06.470.0010.i	Ricambi per gioco complesso a una/due/tre torri/moduli - età di utilizzo minimo 6 mesi:idem c.s. ...mesi: - scala a gradini/ a pedane, struttura in legno	RM.57.10.05.Qa000.0000.-	Scala gradini/pedane di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: gradini/pedane; impiego: gioco complesso a una/due/tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco per età di utilizzo minimo 6 mesi
mu.06.470.0010.l	Ricambi per gioco complesso a una/due/tre torri/moduli - età di utilizzo minimo 6 mesi:Ricambi per gioco complesso a una/due/tre torri/moduli - età di utilizzo minimo 6 mesi: scala a gradini/ a pedane, struttura in acciaio/alluminio	RM.57.10.05.Sb001.0000.-	Scala gradini/pedane di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: gradini/pedane; impiego: gioco complesso a una/due/tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco per età di utilizzo minimo 6 mesi
mc.23.500.0060	Mastice plastico trafilato	RM.20.10.00.Za000.0750.-	Adesivo mastice plastico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: trafilato
mc.22.250.0190.d	Fornitura di serratura di sicurezza, del tipo a doppia mappa:Fornitura di serratura di sicurezza, del tipo a doppia mappa: - fornitura chiave a doppia mappa	RM.14.15.95.Za000.6760.-	Ferramenta serratura sicurezza di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.450.0060.h	Scivolo semplice - età di utilizzo minimo 3 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo Dotazione minima della struttura la cui tipologia dovrà essere in funzione della fascia di utilizzo: - un accesso/salita tipo scala a gradini, a pedane, a pioli, a doghe, in corda o arrampicata in rete; - una uscita/discesa tipo scivolo aperto; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato • il riferimento dell’attrezzatura e l’anno di fabbricazione • il segno del livello di base • il numero e la data della norma europea • la fascia di utilizzo (età) alla	RM.57.10.05.Za000.0005.-	Scala gradini/pedane/pioli/doghe di materiale generico; impiego: gioco scivolo semplice SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco per età di utilizzo minimo 3 anni; legno naturale generico (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (PEFC o FSC), impregnato a pressione con sali e soluzioni idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici, età di utilizzo minimo 6 anni
mu.06.450.0070.f	Scivolo semplice - età di utilizzo minimo 6 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo. Dotazione minima della struttura la cui tipologia dovrà essere in funzione della fascia di utilizzo: - un accesso/salita tipo scala a gradini, a pedane, a pioli, a doghe, in corda o arrampicata in rete; - una uscita/discesa tipo scivolo aperto; - ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti; - materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili. Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: • il nome e l’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato • il riferimento dell’attrezzatura e l’anno di fabbricazione • il segno del livello di base • il numero e la data della norma europea • la fascia di utilizzo (età) alla	RM.57.10.05.Za000.0000.-	Scala gradini/pedane/pioli/doghe di materiale generico; impiego: gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli. Incluso: pianali, pavimenti, parapetti, pannelli di protezione, staffe/supporti in lega ferrosa acciaio generico zincato per ancoraggio al suolo SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco per età di utilizzo minimo 3 anni; legno naturale generico (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (PEFC o FSC), impregnato a pressione con sali e soluzioni idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici
MC.18.790.0020	Collante in polvere per la posa di pavimenti e rivestimenti, interni ed esterni, di piastrelle ceramiche anche poco assorbenti su fondi cementizi. Costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, cariche quarzifere e additivi, Classe C1 secondo UNI EN 12004	RM.20.10.05.G0000.0250.a	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere; classe [-] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, cariche quarzifere e additivi
mc.22.150.0100	Scala retrattile a pantografo in metallo, completa di pannello di chiusura botola, serrature, maniglioni di sbarco, corrimano e bastone apriscala.	RM.57.10.05.R0000.0000.-	Scala a pantografo di metallo generico SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.18.790.0030	Collante in polvere flessibilizzato per la posa di pavimenti e rivestimenti, interni ed esterni, di piastrelle ceramiche anche poco assorbenti su fondi cementizi soggetti ad una certa mobilità ed anche su vecchi pavimenti e rivestimenti . Costituito da cemento, resine sintetiche e additivi (consumo 2-4 kg/m²)	RM.20.10.05.G0000.0000.-	Collante flessibilizzato di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: costituito da cemento, resine sintetiche e additivi
MC.18.790.0040	Collante in polvere ad elevate prestazioni per la posa di pavimenti e rivestimenti, interni ed esterni, di piastrelle ceramiche anche inassorbenti su fondi cementizi soggetti a movimenti dovuti a carichi accidentali ed in sovrapposizione su vecchi pavimenti e rivestimenti . Costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi (consumo 2-5 kg/m²)	RM.20.10.05.G0000.0250.b	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi
mc.18.200.0010.b	Piastrelle in gres rosso con superficie liscia:idem c.s. ...con superficie liscia: - 7½ x 15 cm, spessore 14 ÷ 15 mm	RM.06.10.15.L0002.0255.b	Piastrella per pavimento di ceramica gres; finitura: rosso | liscia; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 7,5 | dimensione (y) [cm] = 15 | spessore [cm] = 1,4 ÷ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.18.790.0060	Collante rapido in polvere ad elevate prestazioni per la posa di pavimenti e rivestimenti, interni ed esterni, di piastrelle ceramiche inassorbenti in sovrapposizione su vecchi pavimenti e rivestimenti e per grandi formati . Costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi (consumo 2-5 kg/m²)	RM.20.10.05.G0000.0250.-	Collante rapido di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi
MC.18.790.0090	Collante reattivo bicomponente per la posa di pavimenti e rivestimenti di piastrelle ceramiche ed in pietra naturale, in ambienti esterni ed interni anche soggetti a forti deformazioni. Costituito da compound di resine poliuretaniche e cariche minerali. (consumo 2-3 kg/m²)	RM.20.10.05.Ca009.0000.-	Collante reattivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: installazione; impiego: rivestimenti SPECIFICHE TECNICHE: costituito da compound di resine poliuretaniche e cariche minerali
mc.18.200.0010.d	Piastrelle in gres rosso con superficie liscia:Piastrelle in gres rosso con superficie liscia: - 10 x 10 cm, spessore 8 ÷ 9 mm	RM.06.10.15.L0002.0255.d	Piastrella per pavimento di ceramica gres; finitura: rosso | liscia; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 10 | dimensione (y) [cm] = 10 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.24.550.0020	Colla in pasta di amido di riso per tappezzerie in carta, additivata con antimuffa	RM.20.10.05.P0005.0000.-	Collante di vegetale amido di riso; geometria/forma/aspetto: in pasta; funzione: incollaggio; impiego: tappezzerie in carta SPECIFICHE TECNICHE: addittivata con antimuffa
MC.24.550.0030	Collanti in polvere di metilcellulosa con antimuffa	RM.20.10.05.Ba017.0000.-	Collante di composto chimico metilcellulosa; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: con antimuffa
MC.09.020.0030	Collante refrattario sublimante	RM.20.10.05.Ba011.0000.-	Collante refrattario di composto chimico silicati alcalini SPECIFICHE TECNICHE: sublimante
mc.18.200.0010.e	Piastrelle in gres rosso con superficie liscia:idem c.s. ...10 x 20 cm, spessore 8 ÷ 9 mm	RM.06.10.15.L0002.0255.e	Piastrella per pavimento di ceramica gres; finitura: rosso | liscia; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 10 | dimensione (y) [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: -
1F.MT.06.03.0005._	Collante organico per idrosemina	RM.20.10.05.Za000.0250.-	Collante organico di materiale generico; impiego: idrosemina SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.13.050.0020	Bitume ossidato ad alto punto di fusione	RM.20.10.05.F0006.0000.-	Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzante SPECIFICHE TECNICHE: bitume ossiato ad alto punto di fusione
MU.05.210.0020.e	Coni segnaletici o delineatori flessibili omologati ai sensi dell'art.192 del D.P.R.16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, di colore rosso con fasce di colore bianco retroriflettente.:idem c.s. ...colore bianco retroriflettente.:- collante per ancoraggio delineatori	RM.20.10.05.Za000.0000.-	Collante generico di materiale generico; funzione: ancoraggio delineatori SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.18.200.0010.g	Piastrelle in gres rosso con superficie liscia:idem c.s. ...10 x 20 cm, spessore 16 ÷ 18 mm	RM.06.10.15.L0002.0255.g	Piastrella per pavimento di ceramica gres; finitura: rosso | liscia; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 10 | dimensione (y) [cm] = 20 | spessore [cm] = 1,6 ÷ 1,8 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.16.050.0100	Pietra di Luserna in quadrettoni alla romana di dimensioni varie, superficie a spacco naturale e bordi martellinati, spessore 6-8 cm	RM.06.10.05.Mb038.0000.-	Massello di roccia naturale pietra di luserna; finitura: a spacco naturale; geometria/forma/aspetto: quadrettoni alla romana; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [cm] = 6 ÷ 8 SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni varie, superficie a spacco naturale e bordi martellinati
mc.16.100.0010.a	Masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI 1338/2004, tipo monostrato, colore naturale:idem c.s. ...1338/2004, tipo monostrato, colore naturale:- spessore 60 mm	RM.06.10.05.J0001.0255.a	Massello autobloccante monostrato di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [mm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati, conglomerato cementizio vibrocompresso
mc.18.200.0020.a	Piastrelle in gres rosso con superficie bugnata o scanalata:idem c.s. ...bugnata o scanalata: - 7½ x 15 cm, spessore 8 ÷ 9 mm	RM.06.10.15.L0002.0250.a	Piastrella per pavimento di ceramica gres; finitura: rosso | bugnata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 7,5 | dimensione (y) [cm] = 15 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: o scanalata
mc.03.200.0030	Adesivo bicomponente a base di resine epossidiche, esente da solventi, per ripristino monolitico di strutture in calcestruzzo fessurate, o incollaggio mediante iniezione o colatura; utilizzato anche per l'iniezione dei cavi di postcompressione (consumo: 1,10 kg/mq/mm - per sigillature 1,10 kg/dm³)	RM.20.10.00.Ca001.0015.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: ripristino monolitico | incollaggio; impiego: strutture in calcestruzzo; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: esente da solvente; ripristino monolitico di strutture in calcestruzzo fessurate; incollaggio con iniezione o colatura; iniezione di cavi postcompressione
mc.16.100.0010.b	Masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI 1338/2004, tipo monostrato, colore naturale:idem c.s. ...1338/2004, tipo monostrato, colore naturale:- spessore 80 mm	RM.06.10.05.J0001.0255.b	Massello autobloccante monostrato di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati, conglomerato cementizio vibrocompresso
mc.16.100.0010.c	Masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI 1338/2004, tipo monostrato, colore naturale:idem c.s. ...1338/2004, tipo monostrato, colore naturale:- spessore 100 mm	RM.06.10.05.J0001.0255.c	Massello autobloccante monostrato di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati, conglomerato cementizio vibrocompresso
mc.18.200.0020.c	Piastrelle in gres rosso con superficie bugnata o scanalata:idem c.s. ...bugnata o scanalata: - 7½ x 15 cm, spessore 16 ÷ 18 mm	RM.06.10.15.L0002.0250.c	Piastrella per pavimento di ceramica gres; finitura: rosso | bugnata; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 7,5 | dimensione (y) [cm] = 15 | spessore [cm] = 1,6 ÷ 1,8 SPECIFICHE TECNICHE: o scanalata
mc.08.010.0020	Adesivo epossidico bicomponente per la riparazione di crepe e fessure nei massetti. (consumo 1,4 kg/dm³)	RM.20.10.00.Ca001.0010.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: riparazione; impiego: massetti SPECIFICHE TECNICHE: riparazione crepe e fessure
mc.13.160.0005	Adesivo bituminoso per l'incollaggio a freddo delle membrane, ecologico e riciclabile, costituito da una soluzione omogenea stabile di bitume, di polimeri, di cariche minerali e di componenti non nocivi, esente da composti organici volatili(VOC). Resa 1 kg/m²	RM.20.10.00.F0000.0000.-	Adesivo di bitume generico; funzione: incollaggio a freddo; impiego: membrane SPECIFICHE TECNICHE: soluzione omogenea stabile di bitume, polimeri, cariche minerali, componenti non nocivi; esente da componenti organici volatili (voc); ecologico; riciclabile
mc.16.100.0020.a	idem c.s. ...1338/2004, tipo monostrato,colorati:idem c.s. ...1338/2004, tipo monostrato,colorati:- spessore 60 mm	RM.06.10.05.J0001.0250.a	Massello autobloccante monostrato di conglomerato cementizio; finitura: colorata; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [mm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati, conglomerato cementizio vibrocompresso
mc.16.100.0020.b	idem c.s. ...1338/2004, tipo monostrato,colorati:idem c.s. ...1338/2004, tipo monostrato,colorati:- spessore 80 mm	RM.06.10.05.J0001.0250.b	Massello autobloccante monostrato di conglomerato cementizio; finitura: colorata; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati, conglomerato cementizio vibrocompresso

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.16.100.0020.c	idem c.s. ...1338/2004, tipo monostrato,colorati:idem c.s. ...1338/2004, tipo monostrato,colorati:- spessore 100 mm	RM.06.10.05.J0001.0250.c	Massello autobloccante monostrato di conglomerato cementizio; finitura: colorata; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati, conglomerato cementizio vibrocompresso
mc.18.200.0030.a	Piastrelle in gres fine porcellanato con superficie liscia, spessore 8 ÷ 10 mm:idem c.s. ...÷ 10 mm: - 10 x 10 cm, colori chiari	RM.06.10.15.L0005.0000.a	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: liscia | chiara; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 10 | dimensione (y) [cm] = 10 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.18.800.0040	Adesivo epossipoliuretanico bicomponente per pavimenti resilienti e tessili, per installazione di piste di atletica, per applicazioni all'interno e all'esterno. (consumo da 350/450 g/m²)	RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; impiego: piste atletica | pavimenti resilienti e tessili SPECIFICHE TECNICHE: per applicazione all'interno ed esterno
mc.18.790.0100	Adesivo professionale rapido monocomponente in polvere, ad alta resistenza e deformabilità. Particolarmente adatto per la posa di pavimenti e rivestimenti, interni ed esterni, di pietre naturali delicate, anche di basso spessore, di colori chiari e sensibili alla macchiatura. Resistente all'acqua ed al gelo. Costituito da cementi bianchi selezionati e additivi (consumo 2,5-4 kg/m²)	RM.20.10.00.G0003.0000.-	Adesivo monocomponente di cemento bianco; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti | pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida; ad alta resistenza e deformabilità; resistente all'acqua e al gelo; adatto a pietre naturali delicate
mc.16.100.0030.a	Masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI 1338/2004, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, tipo doppio strato quarzo, colore naturale:idem c.s. ...strato quarzo, colore naturale:- spessore 60 mm	RM.06.10.05.J0001.0010.-_CAM	Massello autobloccante doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale | doppio strato di quarzo; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [mm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati, conglomerato cementizio vibrocompresso
mc.16.100.0030.b	Masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI 1338/2004, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, tipo doppio strato quarzo, colore naturale:idem c.s. ...strato quarzo, colore naturale:- spessore 80 mm	RM.06.10.05.J0001.0005.a_CAM	Massello autobloccante doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale | doppio strato di quarzo; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati, conglomerato cementizio vibrocompresso
mc.18.200.0030.c	Piastrelle in gres fine porcellanato con superficie liscia, spessore 8 ÷ 10 mm:idem c.s. ...÷ 10 mm: - 10 x 20 cm, colori chiari	RM.06.10.15.L0005.0000.b	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: liscia | chiara; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 10 | dimensione (y) [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.18.800.0020	Adesivo a presa rapida, in dispersione acquosa, esente da solventi, a base di resine acriliche, per l'incollaggio di pavimenti vinilici ed altri materiali supportati in pvc (consumo 0,30-0,35 kg/m²)	RM.20.10.00.Ca012.0250.a	Adesivo di resina sintetica acrilica; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti vinilici | materiali supportati in PVC SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa | esente da solvente |a presa rapida
mc.18.800.0030	Adesivo ad elevata tenacità, in dispersione acquosa, esente da solventi, a base di resine acriliche, a lungo tempo aperto, per l'incollaggio di pavimenti vinilici ed altri materiali supportati in pvc (consumo 0,30-0,40 kg/m²)	RM.20.10.00.Ca012.0250.b	Adesivo di resina sintetica acrilica; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti vinilici | materiali supportati in PVC SPECIFICHE TECNICHE: ad elevata tenacità; a lungo tempo aperto; in disersione acquosa; esente da solvente
mc.18.830.0010	Adesivo in dispersione acquosa, esente da solventi, per l'incollaggio di pavimenti e rivestimenti in linoleum (consumo 0,35-0,50 kg/m²)	RM.20.10.00.Za000.1000.-	Adesivo di materiale generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in linoleum | rivestimenti in linoleum SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa; esente da solvente
mc.16.100.0030.c	Masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI 1338/2004, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, tipo doppio strato quarzo, colore naturale:idem c.s. ...strato quarzo, colore naturale:- spessore 100 mm	RM.06.10.05.J0001.0005.b_CAM	Massello autobloccante doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale | doppio strato di quarzo; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati, conglomerato cementizio vibrocompresso

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.16.100.0040.a	idem c.s. ...strato quarzo, colorati:idem c.s. ...strato quarzo, colorati:- spessore 60 mm	RM.06.10.05.J0001.0000.a_CAM	Massello autobloccante doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: colorata | doppio strato di quarzo; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [mm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati, conglomerato cementizio vibrocompresso
mc.18.200.0030.d	Piastrelle in gres fine porcellanato con superficie liscia, spessore 8 ÷ 10 mm:idem c.s. ...÷ 10 mm: - 10 x 20 cm, colori forti	RM.06.10.15.L0005.0005.b	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: liscia | colori forti; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 10 | dimensione (y) [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.18.810.0010	Adesivo epossidico a due componenti, monospalmatura, per l'incollaggio di pavimenti in gomma, interni ed esterni (consumo 0,/80-1,00 kg/m²)	RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in gomma SPECIFICHE TECNICHE: monospalmatura; per interni ed esterni
mc.18.810.0030	Adesivo policloroprenico o neoprenico in solvente, a doppia spalmatura, per l'incollaggio in interni di pavimenti e rivestimenti in gomma. (consumo 0,25-0,30 kg/m²)	RM.20.10.00.E0007.0000.-	Adesivo di gomma neoprene; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in gomma | rivestimenti in gomma SPECIFICHE TECNICHE: a doppia spalmatura; in solvente
mc.16.100.0040.b	idem c.s. ...strato quarzo, colorati:idem c.s. ...strato quarzo, colorati:- spessore 80 mm	RM.06.10.05.J0001.0000.b_CAM	Massello autobloccante doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: colorata | doppio strato di quarzo; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati, conglomerato cementizio vibrocompresso
mc.16.100.0040.c	idem c.s. ...strato quarzo, colorati:idem c.s. ...strato quarzo, colorati:- spessore 100 mm	RM.06.10.05.J0001.0000.c_CAM	Massello autobloccante doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: colorata | doppio strato di quarzo; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati, conglomerato cementizio vibrocompresso
mc.18.200.0030.f	Piastrelle in gres fine porcellanato con superficie liscia, spessore 8 ÷ 10 mm:idem c.s. ...÷ 10 mm: - 20 x 20 cm, colori forti	RM.06.10.15.L0005.0005.c	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: liscia | colori forti; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 20 | dimensione (y) [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.18.840.0020	Adesivo a base di resine sintetiche in alcool, per l'incollaggio di pavimenti in parquet lamellare o listoncini, su sottofondi cementizi (consumo 0,60-1,20 kg/m²)	RM.20.10.00.Ca000.0000.-	Adesivo di resina sintetica generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in parquet lamellare o listoncini | sottofondi cementizi SPECIFICHE TECNICHE: in alcol
mc.18.850.0020	Adesivo poliuretanico bicomponente, per l'incollaggio di pavimenti interni ed esterni, in gomma, pvc, sportivi, anche su vecchi pavimenti preesistenti (consumo 0,40-0,60 kg/m²)	RM.20.10.00.Ca003.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossi-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma | pavimenti sportivi | pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti
mc.16.100.0050.a	Masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI 1338/2004, tipo doppio strato, con finitura superficiale colorata, costituita da una miscela di graniti, porfidi e basalti:idem c.s. ...porfidi e basalti: - spessore 60 mm - con trattamento di pallinatura o similare	RM.06.10.05.J0001.0015.a_CAM	Massello autobloccante doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: miscela di graniti/porfidi e basalti; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [mm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati, conglomerato cementizio vibrocompresso, con trattamento di pallinatura o similare
mc.16.100.0050.b	Masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI 1338/2004, tipo doppio strato, con finitura superficiale colorata, costituita da una miscela di graniti, porfidi e basalti:idem c.s. ...porfidi e basalti: - spessore 80 mm - con trattamento di pallinatura o similare	RM.06.10.05.J0001.0015.c_CAM	Massello autobloccante doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: miscela di graniti/porfidi e basalti; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati, conglomerato cementizio vibrocompresso, con trattamento di pallinatura o similare
mc.18.200.0030.g	Piastrelle in gres fine porcellanato con superficie liscia, spessore 8 ÷ 10 mm:idem c.s. ...÷ 10 mm: - 30 x 30 cm, colori chiari	RM.06.10.15.L0005.0000.d	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: liscia | chiara; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 30 | dimensione (y) [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.19.200.0020	Adesivo acrilico in dispersione acquosa, per la posa di rivestimenti murali in pvc, pvc espanso, rivestimenti di sughero con supporto in pvc. (consumo 0,25-0,45 kg/m²)	RM.20.10.00.Ca012.0255.-	Adesivo di resina sintetica acrilica; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti murali in PVC | rivestimenti murali in PVC espanso | rivestimenti di sughero con supporto in PVC SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.07.100.0050	Mastice sigillante refrattario a base di silicati stabilizzati come leganti, ed una miscela di ossidi come cariche apirogene. Può essere esposto a fiamma libera fino a temperature di 1.000 C°. Applicazione a pistola. (Resa in base alla dimensione del giunto; cartuccia da 310 ml).	RM.20.10.00.Ba007.0000.-	Adesivo mastice refrattario di composto chimico silicato generico; funzione: sigillante SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola; può essere esposto a fiamma libera fino a temperature di 1.000 °C; capienza cartuccia = 310ml
mc.16.100.0050.c	Masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI 1338/2004, tipo doppio strato, con finitura superficiale colorata, costituita da una miscela di graniti, porfidi e basalti:idem c.s. ...porfidi e basalti: - spessore 100 mm - con trattamento di pallinatura o similare	RM.06.10.05.J0001.0015.e_CAM	Massello autobloccante doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: miscela di graniti/porfidi e basalti; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati, conglomerato cementizio vibrocompresso, con trattamento di pallinatura o similare
mc.16.100.0050.d	Masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI 1338/2004, tipo doppio strato, con finitura superficiale colorata, costituita da una miscela di graniti, porfidi e basalti:idem c.s. ...porfidi e basalti: - spessore 60 mm - senza trattamento	RM.06.10.05.J0001.0015.b	Massello autobloccante doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: miscela di graniti/porfidi e basalti; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [mm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati, conglomerato cementizio vibrocompresso, senza trattamento
mc.18.200.0040.a	Piastrelle di clinker, a superficie liscia:idem c.s. ...a superficie liscia: - 12 x 25 cm	RM.06.10.15.L0006.0000.a	Piastrella per pavimento di ceramica klinker; finitura: liscia; impiego: interno; dimensione (x) [cm] = 12 | dimensione (y) [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.07.100.0060	Adesivo per montaggio, monocomponente a base di resine acriliche in dispersione acquosa, esente da solventi. Adatto all'incollaggio permanente dei materiali più svariati. Applicazione a pistola. (Resa 0,30 kg/m²; cartuccia da 310 ml).	RM.20.10.00.Ca012.0000.-	Adesivo monocomponente di resina sintetica acrilica; funzione: montaggio | incollaggio; impiego: generico SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa; esente da solvente; applicazione a pistola; capienza cartuccia = 3130 ml
mc.09.020.0040	Mastice intumescente	RM.20.10.00.Za000.0500.-	Adesivo mastice intumescente di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.16.100.0050.e	Masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI 1338/2004, tipo doppio strato, con finitura superficiale colorata, costituita da una miscela di graniti, porfidi e basalti:idem c.s. ...porfidi e basalti: - spessore 80 mm - senza trattamento	RM.06.10.05.J0001.0015.d	Massello autobloccante doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: miscela di graniti/porfidi e basalti; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati, conglomerato cementizio vibrocompresso, senza trattamento
mc.16.100.0050.f	Masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI 1338/2004, tipo doppio strato, con finitura superficiale colorata, costituita da una miscela di graniti, porfidi e basalti:idem c.s. ...porfidi e basalti: - spessore 100 mm - senza trattamento	RM.06.10.05.J0001.0015.f	Massello autobloccante doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: miscela di graniti/porfidi e basalti; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati, conglomerato cementizio vibrocompresso, senza trattamento

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.010.0170.a	Dispositivo di innesto ad ancoraggio meccanico, a tenuta idraulica, per la realizzazione di allacciamento in fognatura con tubi in PVC. Il corpo del dispositivo è in PVC e le guarnizioni in EPDM. Sul lato esterno il dispositivo è munito di giunto a bicchiere con guarnizione di tenuta di tipo a labbro, l'imbocco ha dimensioni conformi alla EN 1401. La tenuta idraulica è garantita da una guarnizione a sella che aderisce perfettamente alla parete interna del tubo, la sezione passante del collettore non sarà alterata dall'innesto del dispositivo. Il fabbricante dei dispositivi di connessione deve, pena la non accettazione del materiale, avere i propri Sistema di gestione della qualità conforme e certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015:idem c.s. ...EN ISO 9001:2015: - imbocco dispostivo DN 160 - tubo pvc DN 200	RM.87.10.20.D0018.0010.-	Raccordo dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: liscia | smaltata | colorata; funzione: allacciamento; impiego: fognatura | tubo PVC DN [mm] = 200; | imbocco dispositivo (DN) [mm] = 160. Incluso: guarnizioni in EPDM SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo ad ancoraggio meccanico | a tenuta idraulica; lato esterno con giunto a bicchiere con guarnizione di tenuta di tipo a labbro imbocco dispostivo dn 160 - tubo plastica polivincloruro plastificato (PVC) dn 200
mc.12.010.0170.b	Dispositivo di innesto ad ancoraggio meccanico, a tenuta idraulica, per la realizzazione di allacciamento in fognatura con tubi in PVC. Il corpo del dispositivo è in PVC e le guarnizioni in EPDM. Sul lato esterno il dispositivo è munito di giunto a bicchiere con guarnizione di tenuta di tipo a labbro, l'imbocco ha dimensioni conformi alla EN 1401. La tenuta idraulica è garantita da una guarnizione a sella che aderisce perfettamente alla parete interna del tubo, la sezione passante del collettore non sarà alterata dall'innesto del dispositivo. Il fabbricante dei dispositivi di connessione deve, pena la non accettazione del materiale, avere i propri Sistema di gestione della qualità conforme e certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015:idem c.s. ...EN ISO 9001:2015: - imbocco dispostivo DN 160 - tubo pvc DN 250	RM.87.10.20.D0018.0015.-	Raccordo dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: liscia | smaltata | colorata; funzione: allacciamento; impiego: fognatura | tubo PVC DN [mm] = 250. Incluso: guarnizioni in EPDM SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo ad ancoraggio meccanico | a tenuta idraulica; lato esterno con giunto a bicchiere con guarnizione di tenuta di tipo a labbro imbocco dispostivo dn 160 - tubo plastica polivincloruro plastificato (PVC) dn 201
mc.12.010.0170.c	Dispositivo di innesto ad ancoraggio meccanico, a tenuta idraulica, per la realizzazione di allacciamento in fognatura con tubi in PVC. Il corpo del dispositivo è in PVC e le guarnizioni in EPDM. Sul lato esterno il dispositivo è munito di giunto a bicchiere con guarnizione di tenuta di tipo a labbro, l'imbocco ha dimensioni conformi alla EN 1401. La tenuta idraulica è garantita da una guarnizione a sella che aderisce perfettamente alla parete interna del tubo, la sezione passante del collettore non sarà alterata dall'innesto del dispositivo. Il fabbricante dei dispositivi di connessione deve, pena la non accettazione del materiale, avere i propri Sistema di gestione della qualità conforme e certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015:idem c.s. ...EN ISO 9001:2015: - imbocco dispostivo DN 160 - tubo pvc DN 315	RM.87.10.20.D0018.0025.-	Raccordo dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: allacciamento; impiego: fognatura | tubo PVC DN [mm] = 315. Incluso: guarnizioni in EPDM SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo ad ancoraggio meccanico | a tenuta idraulica; lato esterno con giunto a bicchiere con guarnizione di tenuta di tipo a labbro imbocco dispostivo dn 160 - tubo plastica polivincloruro plastificato (PVC) dn 202

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.020.0030.m	Curve aperte (45°) e chiuse (88,5°) per tubo in polietilene per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 315, s = 9,8, curve aperte	RM.87.10.20.D0006.0265.-	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: aperte; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (De) [mm] = 315 | spessore [mm] = 9,8; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubo in materia plastica polietilene (PE)
mc.12.020.0050.f	Braghe doppie a 45° e ad Y a 60°, per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; tipo, diametro esterno 1 (De 1) / diametro esterno 2 (De 2):idem c.s. ...2 (De 2):- a Y a 60°, De1/De2 = 110/110-90 mm	RM.87.10.20.D0010.0000.d	Raccordo braghe di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: a forma di "Y" | doppia; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 90 ÷ 110; angolo [°] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: braghe per tubo in materia plastica polietilene (PE)
mc.22.250.0190.b	Fornitura di serratura di sicurezza, del tipo a doppia mappa:idem c.s. ...a doppia mappa: - a quattro giri laterali con due aste	RM.14.15.95.Za000.6755.b	Ferramenta serratura sicurezza di materiale generico; geometria/forma/aspetto: doppia mappa. Incluso: due aste SPECIFICHE TECNICHE: a quattro giri laterali
mc.12.010.0170.d	Dispositivo di innesto ad ancoraggio meccanico, a tenuta idraulica, per la realizzazione di allacciamento in fognatura con tubi in PVC. Il corpo del dispositivo è in PVC e le guarnizioni in EPDM. Sul lato esterno il dispositivo è munito di giunto a bicchiere con guarnizione di tenuta di tipo a labbro, l'imbocco ha dimensioni conformi alla EN 1401. La tenuta idraulica è garantita da una guarnizione a sella che aderisce perfettamente alla parete interna del tubo, la sezione passante del collettore non sarà alterata dall'innesto del dispositivo. Il fabbricante dei dispositivi di connessione deve, pena la non accettazione del materiale, avere i propri Sistema di gestione della qualità conforme e certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015:idem c.s. ...EN ISO 9001:2015: - imbocco dispostivo DN 160 - tubo pvc DN 400	RM.87.10.20.D0018.0030.-	Raccordo dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: allacciamento; impiego: fognatura | tubo PVC DN [mm] = 400. Incluso: guarnizioni in EPDM SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo ad ancoraggio meccanico | a tenuta idraulica; lato esterno con giunto a bicchiere con guarnizione di tenuta di tipo a labbro imbocco dispostivo dn 160 - tubo plastica polivincloruro plastificato (PVC) dn 203
mc.12.020.0040.b	Braga semplice a 45° e 88,5° per tubo in polietilene per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; diametro esterno 1 (De 1) / diametro esterno 2 (De 2):idem c.s. ...2 (De 2):- De1/De2 = 40/40-32 mm	RM.87.10.20.D0006.0005.a	Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 40 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 32 ÷ 40; angolo [°C] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE)
mc.12.020.0040.a	Braga semplice a 45° e 88,5° per tubo in polietilene per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; diametro esterno 1 (De 1) / diametro esterno 2 (De 2):idem c.s. ...2 (De 2):- De1/De2 = 32/32 mm	RM.87.10.20.D0006.0000.a	Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 32 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 32; angolo [°C] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE)
MA.00.005.0002	Operaio edile 4° livello	RU.00.00.00.0000.-	Operaio edile di livello 4°
MA.00.005.0010	Operaio qualificato edile 2° livello	RU.00.00.00.0010.-	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato
mc.12.020.0040.c	Braga semplice a 45° e 88,5° per tubo in polietilene per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; diametro esterno 1 (De 1) / diametro esterno 2 (De 2):idem c.s. ...2 (De 2):- De1/De2 = 50/50-40 mm	RM.87.10.20.D0006.0005.b	Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 50 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 40 ÷ 50; angolo [°C] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE)

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.020.0040.e	Braga semplice a 45° e 88,5° per tubo in polietilene per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; diametro esterno 1 (De 1) / diametro esterno 2 (De 2):idem c.s. ...2 (De 2):- De1/De2 = 63/63-56-50-40 mm	RM.87.10.20.D0006.0005.d	Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 63 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 40 ÷ 63; angolo [°C] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE)
mc.12.020.0060.a	Riduzione concentrica per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; diametro esterno 1 (De1) / diametro esterno 2 (De2):idem c.s. ...esterno 2 (De2):- De1/De2 = 90/75-63-56-5040 mm	RM.87.10.20.D0010.1250.a	Raccordo riduzione concentrica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: concentrica; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 90 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 40 ÷ 75 SPECIFICHE TECNICHE: riduzione per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato
mc.12.020.0040.d	Braga semplice a 45° e 88,5° per tubo in polietilene per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; diametro esterno 1 (De 1) / diametro esterno 2 (De 2):idem c.s. ...2 (De 2):- De1/De2 = 56/56-50 mm	RM.87.10.20.D0006.0005.c	Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 56 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 50 ÷ 56; angolo [°C] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE)
mc.12.020.0040.f	Braga semplice a 45° e 88,5° per tubo in polietilene per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; diametro esterno 1 (De 1) / diametro esterno 2 (De 2):idem c.s. ...2 (De 2):- De1/De2 = 75/75-63-56-50-40 mm	RM.87.10.20.D0006.0005.e	Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 75 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 40 ÷ 75; angolo [°C] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE)
mc.12.010.0100.c	Curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e tipo curva:idem c.s. ...e tipo curva: - De 100, curva aperta 45°	RM.87.10.20.D0019.0250.b	Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: aperte | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 100; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)
mc.12.010.0100.d	Curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e tipo curva:idem c.s. ...e tipo curva: - De 100, curva chiusa 90°	RM.87.10.20.D0019.0255.b	Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: chiuse | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 100; angolo [°C] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)
mc.12.020.0030.a	Curve aperte (45°) e chiuse (88,5°) per tubo in polietilene per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 32, s = 3,0, curve varie	RM.87.10.20.D0006.0250.a	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: aperte | chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (De) [mm] = 32 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: curve aperte (45°) e chiuse (88 |5°) per tubo in materia plastica polietilene (PE)
mc.12.020.0040.g	Braga semplice a 45° e 88,5° per tubo in polietilene per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; diametro esterno 1 (De 1) / diametro esterno 2 (De 2):idem c.s. ...2 (De 2):- De1/De2 = 90/90-75-63-56-50-40 mm	RM.87.10.20.D0006.0005.f	Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 90 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 40 ÷ 90; angolo [°C] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE)

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.010.0100.e	Curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e tipo curva:idem c.s. ...e tipo curva: - De 110, curva aperta 45°	RM.87.10.20.D0019.0250.c	Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: aperte | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 125; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)
mc.12.010.0100.f	Curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e tipo curva:idem c.s. ...e tipo curva: - De 110, curva chiusa 90°	RM.87.10.20.D0019.0255.c	Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: chiuse | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 125; angolo [°C] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)
mc.12.020.0030.b	Curve aperte (45°) e chiuse (88,5°) per tubo in polietilene per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 40, s = 3,0, curve varie	RM.87.10.20.D0006.0250.b	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: aperte | chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (De) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: curve aperte (45°) e chiuse (88 |5°) per tubo in materia plastica polietilene (PE)
mc.12.020.0040.h	Braga semplice a 45° e 88,5° per tubo in polietilene per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; diametro esterno 1 (De 1) / diametro esterno 2 (De 2):idem c.s. ...2 (De 2):- De1/De2 = 110/110-90-75-63-56-50-40 mm	RM.87.10.20.D0006.0005.g	Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 40 ÷ 110; angolo [°C] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE)
mc.12.010.0100.g	Curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e tipo curva:idem c.s. ...e tipo curva: - De 125, curva aperta 45°	RM.87.10.20.D0019.0250.d	Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: aperte | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 140; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)
mc.12.010.0100.h	Curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e tipo curva:idem c.s. ...e tipo curva: - De 125, curva chiusa 90°	RM.87.10.20.D0019.0255.d	Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: chiuse | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 140; angolo [°C] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)
mc.12.010.0120.c	Braghe a 45° doppie e TE doppi, per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 110, s = 3,2	RM.87.10.20.D0019.0000.c	Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "TE" | doppio | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 110 | spessore [mm] = 3,2; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe doppie con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)
mc.12.020.0030.c	Curve aperte (45°) e chiuse (88,5°) per tubo in polietilene per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 50, s = 3,0, curve varie	RM.87.10.20.D0006.0250.c	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: aperte | chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (De) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: curve aperte (45°) e chiuse (88 |5°) per tubo in materia plastica polietilene (PE)

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.020.0040.i	Braga semplice a 45° e 88,5° per tubo in polietilene per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; diametro esterno 1 (De 1) / diametro esterno 2 (De 2):idem c.s. ...2 (De 2):- De1/De2 = 125/125-110-90-75-63-56-50 mm	RM.87.10.20.D0006.0005.h	Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 125 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 50 ÷ 125; angolo [°C] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE)
mc.12.010.0100.i	Curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e tipo curva:idem c.s. ...e tipo curva: - De 160, curva aperta 45°	RM.87.10.20.D0019.0250.e	Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: aperte | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 160; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)
mc.12.010.0100.j	Curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e tipo curva:idem c.s. ...e tipo curva: - De 160, curva chiusa 90°	RM.87.10.20.D0019.0255.e	Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: chiuse | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 160; angolo [°C] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)
mc.12.010.0120.d	Braghe a 45° doppie e TE doppi, per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 125, s = 3,2	RM.87.10.20.D0019.0000.d	Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "TE" | doppio | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,2; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe doppie con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)
mc.12.020.0030.d	Curve aperte (45°) e chiuse (88,5°) per tubo in polietilene per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 56, s = 3,0, curve varie	RM.87.10.20.D0006.0250.d	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: aperte | chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (De) [mm] = 56 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: curve aperte (45°) e chiuse (88 |5°) per tubo in materia plastica polietilene (PE)
mc.12.020.0040.j	Braga semplice a 45° e 88,5° per tubo in polietilene per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; diametro esterno 1 (De 1) / diametro esterno 2 (De 2):idem c.s. ...2 (De 2):- De1/De2 = 160/160-125-110-90-75 mm	RM.87.10.20.D0006.0005.i	Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 160 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 75 ÷ 160; angolo [°C] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE)
mc.12.010.0100.k	Curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e tipo curva:idem c.s. ...e tipo curva: - De 200, curva aperta 45°	RM.87.10.20.D0019.0250.f	Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: aperte | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 200; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)
mc.12.010.0100.l	Curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e tipo curva:idem c.s. ...e tipo curva: - De 200, curva chiusa 90°	RM.87.10.20.D0019.0255.f	Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: chiuse | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 200; angolo [°C] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.010.0120.e	Braghe a 45° doppie e TE doppi, per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 160, s = 3,2	RM.87.10.20.D0019.0000.e	Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "TE" | doppio | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe doppie con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)
mc.12.020.0030.e	Curve aperte (45°) e chiuse (88,5°) per tubo in polietilene per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 63, s = 3,0, curve varie	RM.87.10.20.D0006.0250.e	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: aperte | chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (De) [mm] = 63 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: curve aperte (45°) e chiuse (88 |5°) per tubo in materia plastica polietilene (PE)
mc.12.020.0040.k	Braga semplice a 45° e 88,5° per tubo in polietilene per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; diametro esterno 1 (De 1) / diametro esterno 2 (De 2):idem c.s. ...2 (De 2):- De1/De2 = 200/200-160-125-110-90-75 mm	RM.87.10.20.D0006.0005.j	Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 200 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 75 ÷ 200; angolo [°C] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE)
mc.12.010.0110.a	Braghe a 45°, 67,5° e TE semplici per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 82, s = 3,0	RM.87.10.20.D0019.0005.a	Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "TE" | semplice | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 82 | spessore [mm] = 3; angolo [°C] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)
mc.12.010.0120.f	Braghe a 45° doppie e TE doppi, per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 200, s = 3,9	RM.87.10.20.D0019.0000.f	Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "TE" | doppio | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe doppie con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)
mc.12.020.0030.f	Curve aperte (45°) e chiuse (88,5°) per tubo in polietilene per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 75, s = 3,0, curve varie	RM.87.10.20.D0006.0250.f	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: aperte | chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (De) [mm] = 75 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: curve aperte (45°) e chiuse (88 |5°) per tubo in materia plastica polietilene (PE)
mc.12.020.0040.l	Braga semplice a 45° e 88,5° per tubo in polietilene per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; diametro esterno 1 (De 1) / diametro esterno 2 (De 2):idem c.s. ...2 (De 2):- De1/De2 = 250/200-160-125-110 mm	RM.87.10.20.D0006.0005.k	Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 250 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 110 ÷ 200; angolo [°C] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE)
mc.12.010.0110.b	Braghe a 45°, 67,5° e TE semplici per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 100, s = 3,0	RM.87.10.20.D0019.0005.b	Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "TE" | semplice | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3; angolo [°C] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.010.0130.a	Sifoni Torino aperti e chiusi e sifoni Firenze orizzontali, per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 82, s = 3,0	RM.87.10.20.D0019.0500.a	Raccordo sifoni di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "Torino" | aperto/chiuso | tipo "Firenze" | orizzontale | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 82 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)
mc.12.020.0030.g	Curve aperte (45°) e chiuse (88,5°) per tubo in polietilene per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 90, s = 3,5, curve varie	RM.87.10.20.D0006.0255.a	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: aperte | chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (De) [mm] = 90 | spessore [mm] = 3,5 SPECIFICHE TECNICHE: curve aperte (45°) e chiuse (88 |5°) per tubo in materia plastica polietilene (PE)
mc.12.020.0040.m	Braga semplice a 45° e 88,5° per tubo in polietilene per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; diametro esterno 1 (De 1) / diametro esterno 2 (De 2):idem c.s. ...2 (De 2):- De1/De2 = 315/250-200-160-125-110 mm	RM.87.10.20.D0006.0005.l	Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 315 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 110 ÷ 250; angolo [°C] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE)
mc.12.010.0110.c	Braghe a 45°, 67,5° e TE semplici per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 110, s = 3,2	RM.87.10.20.D0019.0005.c	Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "TE" | semplice | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 110 | spessore [mm] = 3,2; angolo [°C] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)
mc.12.010.0130.b	Sifoni Torino aperti e chiusi e sifoni Firenze orizzontali, per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 100, s = 3,0	RM.87.10.20.D0019.0500.b	Raccordo sifoni di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "Torino" | aperto/chiuso | tipo "Firenze" | orizzontale | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)
mc.12.020.0030.h	Curve aperte (45°) e chiuse (88,5°) per tubo in polietilene per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 110, s = 4,3, curve varie	RM.87.10.20.D0006.0255.b	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: aperte | chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (De) [mm] = 110 | spessore [mm] = 4,3 SPECIFICHE TECNICHE: curve aperte (45°) e chiuse (88 |5°) per tubo in materia plastica polietilene (PE)
mc.12.020.0050.a	Braghe doppie a 45° e ad Y a 60°, per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; tipo, diametro esterno 1 (De 1) / diametro esterno 2 (De 2):idem c.s. ...2 (De 2):- doppia a 45°, De1/De2 = 90/50-40 mm	RM.87.10.20.D0010.0005.-	Raccordo braghe di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: doppia; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 90 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 40 ÷ 50; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe per tubo in materia plastica polietilene (PE)
mc.12.010.0110.d	Braghe a 45°, 67,5° e TE semplici per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 125, s = 3,2	RM.87.10.20.D0019.0005.d	Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "TE" | semplice | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,2; angolo [°C] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.010.0130.c	Sifoni Torino aperti e chiusi e sifoni Firenze orizzontali, per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 110, s = 3,2	RM.87.10.20.D0019.0500.c	Raccordo sifoni di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "Torino" | aperto/chiuso | tipo "Firenze" | orizzontale | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 110 | spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)
mc.12.020.0030.i	Curve aperte (45°) e chiuse (88,5°) per tubo in polietilene per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 125, s = 4,9, curve varie	RM.87.10.20.D0006.0255.c	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: aperte | chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (De) [mm] = 125 | spessore [mm] = 4,9 SPECIFICHE TECNICHE: curve aperte (45°) e chiuse (88 |5°) per tubo in materia plastica polietilene (PE)
mc.12.020.0050.b	Braghe doppie a 45° e ad Y a 60°, per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; tipo, diametro esterno 1 (De 1) / diametro esterno 2 (De 2):idem c.s. ...2 (De 2):- doppia a 45°, De1/De2 = 110/110-50-40 mm	RM.87.10.20.D0010.0010.-	Raccordo braghe di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: doppia; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 40 ÷ 110; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe per tubo in materia plastica polietilene (PE)
mc.12.010.0110.e	Braghe a 45°, 67,5° e TE semplici per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 160, s = 3,2	RM.87.10.20.D0019.0005.e	Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "TE" | semplice | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2; angolo [°C] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)
mc.12.010.0130.d	Sifoni Torino aperti e chiusi e sifoni Firenze orizzontali, per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 125, s = 3,2	RM.87.10.20.D0019.0500.d	Raccordo sifoni di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "Torino" | aperto/chiuso | tipo "Firenze" | orizzontale | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)
mc.12.020.0030.j	Curve aperte (45°) e chiuse (88,5°) per tubo in polietilene per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 160, s = 6,2, curve varie	RM.87.10.20.D0006.0255.d	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: aperte | chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (De) [mm] = 160 | spessore [mm] = 6,2 SPECIFICHE TECNICHE: curve aperte (45°) e chiuse (88 |5°) per tubo in materia plastica polietilene (PE)
mc.12.020.0050.c	Braghe doppie a 45° e ad Y a 60°, per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; tipo, diametro esterno 1 (De 1) / diametro esterno 2 (De 2):idem c.s. ...2 (De 2):- a Y a 60°, De1/De2 = 50/40 mm	RM.87.10.20.D0010.0000.a	Raccordo braghe di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: a forma di "Y" | doppia; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 50 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 40; angolo [°] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: braghe per tubo in materia plastica polietilene (PE)
mc.12.010.0110.f	Braghe a 45°, 67,5° e TE semplici per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 200, s = 3,9	RM.87.10.20.D0019.0005.f	Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "TE" | semplice | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9; angolo [°C] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.010.0130.e	Sifoni Torino aperti e chiusi e sifoni Firenze orizzontali, per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 160, s = 3,2	RM.87.10.20.D0019.0500.e	Raccordo sifoni di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "Torino" | aperto/chiuso | tipo "Firenze" | orizzontale | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)
mc.12.020.0030.k	Curve aperte (45°) e chiuse (88,5°) per tubo in polietilene per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 200, s = 6,2, curve varie	RM.87.10.20.D0006.0255.e	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: aperte | chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (De) [mm] = 200 | spessore [mm] = 6,2 SPECIFICHE TECNICHE: curve aperte (45°) e chiuse (88 |5°) per tubo in materia plastica polietilene (PE)
mc.12.020.0050.d	Braghe doppie a 45° e ad Y a 60°, per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; tipo, diametro esterno 1 (De 1) / diametro esterno 2 (De 2):idem c.s. ...2 (De 2):- a Y a 60°, De1/De2 = 63/50 mm	RM.87.10.20.D0010.0000.b	Raccordo braghe di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: a forma di "Y" | doppia; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 63 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 50; angolo [°] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: braghe per tubo in materia plastica polietilene (PE)
mc.12.010.0120.a	Braghe a 45° doppie e TE doppi, per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 82, s = 3,0	RM.87.10.20.D0019.0000.a	Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "TE" | doppio | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 82 | spessore [mm] = 3; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe doppie con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)
mc.12.010.0130.f	Sifoni Torino aperti e chiusi e sifoni Firenze orizzontali, per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 200, s = 3,9	RM.87.10.20.D0019.0500.f	Raccordo sifoni di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "Torino" | aperto/chiuso | tipo "Firenze" | orizzontale | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)
mc.12.010.0150.a	Dispositivo di innesto ad ancoraggio meccanico, a tenuta idraulica, per la realizzazione di allacciamento in fognatura di qualsiasi materiale (in cemento/gres con spessore 30÷100 mm., in plastica a parete strutturata con spessore 5÷100 mm., in plastica a parete piena o espansa con spessore 5÷50 mm.). Il corpo del dispositivo è in PVC di altezza variabile 205÷315 mm e le guarnizioni in EPDM. Sul lato esterno il dispositivo è munito di giunto a bicchiere con guarnizione di tenuta di tipo a labbro, l'imbocco ha dimensioni conformi alla EN 1401. La tenuta idraulica è garantita da una guarnizione a sella che aderisce perfettamente alla parete interna del tubo, la sezione passante del collettore non sarà alterata dall'innesto del dispositivo. Il fabbricante dei dispositivi di connessione deve, pena la non accettazione del materiale, avere i propri Sistema di gestione della qualità conforme e certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015:idem c.s. ...EN ISO 9001:2015: - imbocco dispositivo DN 160	RM.87.10.20.D0018.0020.a	Raccordo dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: allacciamento; impiego: fognatura; altezza [mm] = 205 ÷ 315 | imbocco dispositivo (DN) [mm] = 160. Incluso: guarnizioni in EPDM; guarnizione a sella SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo ad ancoraggio meccanico; a tenuta idraulica; lato esterno con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta di tipo a labbro; allacciamento in fognatura di qualsiasi materiale (in cemento/ceramica gres con spessore 30÷100 mm | in plastica a parete strutturata con spessore 5÷100 mm | in plastica a parete piena o espansa con spessore 5÷50 mm)

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.020.0030.l	Curve aperte (45°) e chiuse (88,5°) per tubo in polietilene per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 250, s = 7,8, curve aperte	RM.87.10.20.D0006.0260.-	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: aperte; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (De) [mm] = 250 | spessore [mm] = 7,8; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubo in materia plastica polietilene (PE)
mc.12.020.0050.e	Braghe doppie a 45° e ad Y a 60°, per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; tipo, diametro esterno 1 (De 1) / diametro esterno 2 (De 2):idem c.s. ...2 (De 2):- a Y a 60°, De1/De2 = 75/63-50 mm	RM.87.10.20.D0010.0000.c	Raccordo braghe di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: a forma di "Y" | doppia; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 75 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 50 ÷ 63; angolo [°] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: braghe per tubo in materia plastica polietilene (PE)
mc.12.010.0120.b	Braghe a 45° doppie e TE doppi, per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 100, s = 3,0	RM.87.10.20.D0019.0000.b	Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: tipo "TE" | doppio | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (De) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe doppie con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U)
mc.12.010.0150.b	Dispositivo di innesto ad ancoraggio meccanico, a tenuta idraulica, per la realizzazione di allacciamento in fognatura di qualsiasi materiale (in cemento/gres con spessore 30÷100 mm., in plastica a parete strutturata con spessore 5÷100 mm., in plastica a parete piena o espansa con spessore 5÷50 mm.). Il corpo del dispositivo è in PVC di altezza variabile 205÷315 mm e le guarnizioni in EPDM. Sul lato esterno il dispositivo è munito di giunto a bicchiere con guarnizione di tenuta di tipo a labbro, l'imbocco ha dimensioni conformi alla EN 1401. La tenuta idraulica è garantita da una guarnizione a sella che aderisce perfettamente alla parete interna del tubo, la sezione passante del collettore non sarà alterata dall'innesto del dispositivo. Il fabbricante dei dispositivi di connessione deve, pena la non accettazione del materiale, avere i propri Sistema di gestione della qualità conforme e certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015:idem c.s. ...EN ISO 9001:2015: - imbocco dispositivo DN 200	RM.87.10.20.D0018.0020.b	Raccordo dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: allacciamento; impiego: fognatura; altezza [mm] = 205 ÷ 315 | imbocco dispositivo (DN) [mm] = 200. Incluso: guarnizioni in EPDM; guarnizione a sella SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo ad ancoraggio meccanico; a tenuta idraulica; lato esterno con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta di tipo a labbro; allacciamento in fognatura di qualsiasi materiale (in cemento/ceramica gres con spessore 30÷100 mm | in plastica a parete strutturata con spessore 5÷100 mm | in plastica a parete piena o espansa con spessore 5÷50 mm)

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.010.0160.a	Dispositivo di innesto ad ancoraggio meccanico, a tenuta idraulica, per la realizzazione di allacciamento in fognatura con tubi in gres non in pressione. Il corpo del dispositivo è in PVC di altezza variabile 151÷161 mm e le guarnizioni in EPDM. Sul lato esterno il dispositivo è munito di giunto a bicchiere con guarnizione di tenuta di tipo a labbro, l'imbocco ha dimensioni conformi alla EN 1401. La tenuta idraulica è garantita da una guarnizione a sella che aderisce perfettamente alla parete interna del tubo, la sezione passante del collettore non sarà alterata dall'innesto del dispositivo. Il fabbricante dei dispositivi di connessione deve, pena la non accettazione del materiale, avere i propri Sistema di gestione della qualità conforme e certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015:idem c.s. ...EN ISO 9001:2015: - imbocco dispostivo DN 160 - tubo gres DN 200	RM.87.10.20.D0018.0000.-	Raccordo dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: liscia | smaltata | colorata; funzione: allacciamento; impiego: fognatura | tubo gres non in pressione DN [mm] = 200; altezza [mm] = 151 ÷ 161 | imbocco dispositivo (DN) [mm] = 160. Incluso: guarnizioni in EPDM SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo ad ancoraggio meccanico | a tenuta idraulica; lato esterno con giunto a bicchiere con guarnizione di tenuta di tipo a labbro
mc.12.010.0160.b	Dispositivo di innesto ad ancoraggio meccanico, a tenuta idraulica, per la realizzazione di allacciamento in fognatura con tubi in gres non in pressione. Il corpo del dispositivo è in PVC di altezza variabile 151÷161 mm e le guarnizioni in EPDM. Sul lato esterno il dispositivo è munito di giunto a bicchiere con guarnizione di tenuta di tipo a labbro, l'imbocco ha dimensioni conformi alla EN 1401. La tenuta idraulica è garantita da una guarnizione a sella che aderisce perfettamente alla parete interna del tubo, la sezione passante del collettore non sarà alterata dall'innesto del dispositivo. Il fabbricante dei dispositivi di connessione deve, pena la non accettazione del materiale, avere i propri Sistema di gestione della qualità conforme e certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015:idem c.s. ...EN ISO 9001:2015: - imbocco dispostivo DN 160 - tubo gres DN 250	RM.87.10.20.D0018.0005.-	Raccordo dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: liscia | smaltata | colorata; funzione: allacciamento; impiego: fognatura | tubo gres non in pressione DN [mm] = 250; altezza [mm] = 151 ÷ 161 | imbocco dispositivo (DN) [mm] = 160. Incluso: guarnizioni in EPDM SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo ad ancoraggio meccanico | a tenuta idraulica; lato esterno con giunto a bicchiere con guarnizione di tenuta di tipo a labbro
mc.12.045.0060.d	Curve aperte 45° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 700	RM.85.10.15.D0006.0000.x	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 700; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe
mc.12.045.0060.e	Curve aperte 45° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 800	RM.85.10.15.D0006.0005.a	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe
mc.12.020.0270.d	TEE 90° formate a settori in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Diametro esterno (De):idem c.s. ...Diametro esterno (De):- De 315 mm	RM.87.10.20.D0010.1750.h	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 315; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.020.0280.i	TEE 90° ridotte formate a settori in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Diametro esterno (De 1) / Diametro esterno derivazione (De 2):idem c.s. ...derivazione (De 2):- De1 / De2 = 630/63-355 mm	RM.87.10.20.D0010.1760.i	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: ridotte; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 630 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 63 ÷ 355; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse colorate su superficie esterna
mc.12.030.0040.b	Braghe doppie per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1; con diametri esterni (De):idem c.s. ...diametri esterni (De): - De 110/40/40 - 67,5°-87°	RM.87.10.20.D0014.0000.b	Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: doppia; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno [mm] = 100/40/40; temperatura permanente [°C] = 95; angolo [°C] = 67,5-87,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico
mc.12.045.0060.f	Curve aperte 45° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 900	RM.85.10.15.D0006.0005.b	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 900; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe
mc.12.045.0060.g	Curve aperte 45° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 1000	RM.85.10.15.D0006.0005.c	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe
mc.12.020.0270.e	TEE 90° formate a settori in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Diametro esterno (De):idem c.s. ...Diametro esterno (De):- De 355 mm	RM.87.10.20.D0010.1750.j	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 355; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna
mc.12.020.0280.j	TEE 90° ridotte formate a settori in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Diametro esterno (De 1) / Diametro esterno derivazione (De 2):idem c.s. ...derivazione (De 2):- De1 / De2 = 800/63-450 mm	RM.87.10.20.D0010.1760.j	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: ridotte; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 800 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 63 ÷ 450; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse colorate su superficie esterna
mc.12.030.0040.c	Braghe doppie per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1; con diametri esterni (De):idem c.s. ...diametri esterni (De): - De 110/50/50 - 45°	RM.87.10.20.D0014.0000.c	Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: doppia; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno [mm] = 100/50/50; temperatura permanente [°C] = 95; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.045.0060.h	Curve aperte 45° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 1100	RM.85.10.15.D0006.0005.d	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 1100; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe
mc.12.045.0060.i	Curve aperte 45° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 1200	RM.85.10.15.D0006.0005.e	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 1200; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe
mc.12.020.0270.f	TEE 90° formate a settori in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Diametro esterno (De):idem c.s. ...Diametro esterno (De):- De 400 mm	RM.87.10.20.D0010.1750.l	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 400; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna
mc.12.020.0280.k	TEE 90° ridotte formate a settori in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Diametro esterno (De 1) / Diametro esterno derivazione (De 2):idem c.s. ...derivazione (De 2):- De1 / De2 = 1000/63-630 mm	RM.87.10.20.D0010.1760.k	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: ridotte; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 1000 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 63 ÷ 630; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse colorate su superficie esterna
mc.12.030.0040.d	Braghe doppie per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1; con diametri esterni (De):idem c.s. ...diametri esterni (De): - De 110/50/50 - 67.5°-87,5°	RM.87.10.20.D0014.0000.d	Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: doppia; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno [mm] = 100/50/50; temperatura permanente [°C] = 95; angolo [°C] = 67,5-87,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico
mc.12.045.0060.j	Curve aperte 45° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 1300	RM.85.10.15.D0006.0005.f	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 1300; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe
mc.12.045.0060.k	Curve aperte 45° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 1400	RM.85.10.15.D0006.0005.g	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 1400; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe
mc.12.020.0270.g	TEE 90° formate a settori in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Diametro esterno (De):idem c.s. ...Diametro esterno (De):- De 450 mm	RM.87.10.20.D0010.1750.n	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 450; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.030.0020.a	Curve per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1 con diametro esterno (De):idem c.s. ...diametro esterno (De): - De 32, curve varie	RM.87.10.20.D0014.0250.a	Raccordo curve di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno [mm] = 32; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico
mc.12.030.0020.b	Curve per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1 con diametro esterno (De):idem c.s. ...diametro esterno (De): - De 40, curve varie	RM.87.10.20.D0014.0250.b	Raccordo curve di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno [mm] = 40; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico
mc.12.030.0040.e	Braghe doppie per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1; con diametri esterni (De):idem c.s. ...diametri esterni (De): - De 110/110/110 - 67.5°-87,5°	RM.87.10.20.D0014.0000.e	Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: doppia; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno [mm] = 110/110/110; temperatura permanente [°C] = 95; angolo [°C] = 67,5-87,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico
mc.12.045.0040.a	Curve aperte 45° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 800	RM.85.10.15.D0006.0000.a	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe
mc.12.020.0250.j	Curve 90° formate a settori in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Diametro esterno (DN):idem c.s. ...Diametro esterno (DN):- DN 800 mm	RM.87.10.20.D0010.0250.j	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna
mc.12.020.0270.h	TEE 90° formate a settori in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Diametro esterno (De):idem c.s. ...Diametro esterno (De):- De 500 mm	RM.87.10.20.D0010.1750.o	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 500; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna
mc.12.030.0020.c	Curve per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1 con diametro esterno (De):idem c.s. ...diametro esterno (De): - De 50, curve varie	RM.87.10.20.D0014.0250.c	Raccordo curve di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno [mm] = 50; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico
mc.12.030.0020.d	Curve per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1 con diametro esterno (De):idem c.s. ...diametro esterno (De): - De 75, curve varie	RM.87.10.20.D0014.0250.d	Raccordo curve di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno [mm] = 75; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.045.0040.b	Curve aperte 45° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 900	RM.85.10.15.D0006.0000.b	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 900; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe
mc.12.045.0040.c	Curve aperte 45° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 1000	RM.85.10.15.D0006.0000.c	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe
mc.12.020.0250.k	Curve 90° formate a settori in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Diametro esterno (DN):idem c.s. ...Diametro esterno (DN):- DN 1000 mm	RM.87.10.20.D0010.0250.k	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna
mc.12.020.0270.i	TEE 90° formate a settori in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Diametro esterno (De):idem c.s. ...Diametro esterno (De):- De 630 mm	RM.87.10.20.D0010.1750.p	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 630; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna
mc.12.030.0020.e	Curve per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1 con diametro esterno (De):idem c.s. ...diametro esterno (De): - De 90, curve varie	RM.87.10.20.D0014.0250.e	Raccordo curve di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno [mm] = 90; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico
mc.12.030.0020.f	Curve per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1 con diametro esterno (De):idem c.s. ...diametro esterno (De): - De 110, curve varie	RM.87.10.20.D0014.0250.f	Raccordo curve di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno [mm] = 110; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico
mc.12.045.0040.d	Curve aperte 45° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 1100	RM.85.10.15.D0006.0000.d	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 1100; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe
mc.12.045.0040.e	Curve aperte 45° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 1200	RM.85.10.15.D0006.0000.e	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 1200; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.020.0260.a	TEE 45° formate a settori in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Diametro esterno (De):idem c.s. ...Diametro esterno (De):- De 160 mm	RM.87.10.20.D0010.1750.a	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 160; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: tee a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna
mc.12.020.0270.j	TEE 90° formate a settori in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Diametro esterno (De):idem c.s. ...Diametro esterno (De):- De 800 mm	RM.87.10.20.D0010.1755.a	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna
mc.12.030.0020.g	Curve per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1 con diametro esterno (De):idem c.s. ...diametro esterno (De): - De 125, curve varie	RM.87.10.20.D0014.0250.g	Raccordo curve di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno [mm] = 125; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico
mc.12.030.0020.h	Curve per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1 con diametro esterno (De):idem c.s. ...diametro esterno (De): - De 160 - 15°, 30° e 45°	RM.87.10.20.D0014.0250.h	Raccordo curve di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno [mm] = 160; temperatura permanente [°C] = 95; angolo [°C] = 15/30/45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico
mc.12.045.0040.f	Curve aperte 45° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 1300	RM.85.10.15.D0006.0000.f	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 1300; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe
mc.12.045.0040.g	Curve aperte 45° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 1400	RM.85.10.15.D0006.0000.g	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 1400; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe
mc.12.020.0260.b	TEE 45° formate a settori in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Diametro esterno (De):idem c.s. ...Diametro esterno (De):- De 200 mm	RM.87.10.20.D0010.1750.c	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 200; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.020.0270.k	TEE 90° formate a settori in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Diametro esterno (De):idem c.s. ...Diametro esterno (De):- De 1000 mm	RM.87.10.20.D0010.1755.b	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna
mc.12.030.0020.i	Curve per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1 con diametro esterno (De):idem c.s. ...diametro esterno (De): - De 160 - 87,5°	RM.87.10.20.D0014.0250.i	Raccordo curve di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno [mm] = 160; temperatura permanente [°C] = 95; angolo [°C] = 87,5 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico
mc.12.030.0030.a	Braghe semplici a 45° per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1 con diametri esterni (De):idem c.s. ...diametri esterni (De): - De 50/50	RM.87.10.20.D0014.0005.a	Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno [mm] = 50/50; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico
mc.12.045.0040.h	Curve aperte 45° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 1500	RM.85.10.15.D0006.0000.h	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 1500; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe
mc.12.045.0050.a	Curve aperte 45° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 400	RM.85.10.15.D0006.0000.i	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 400; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe
mc.12.020.0260.c	TEE 45° formate a settori in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Diametro esterno (De):idem c.s. ...Diametro esterno (De):- De 250 mm	RM.87.10.20.D0010.1750.e	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 250; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: tee a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna
mc.12.020.0280.a	TEE 90° ridotte formate a settori in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Diametro esterno (De 1) / Diametro esterno derivazione (De 2):idem c.s. ...derivazione (De 2):- De1 / De2 = 160/63-90 mm	RM.87.10.20.D0010.1760.a	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: ridotte; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 160 | FALSO; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse colorate su superficie esterna

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.030.0030.b	Braghe semplici a 45° per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1 con diametri esterni (De):idem c.s. ...diametri esterni (De): - De 75/75	RM.87.10.20.D0014.0005.b	Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno [mm] = 75/75; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico
mc.12.030.0030.c	Braghe semplici a 45° per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1 con diametri esterni (De):idem c.s. ...diametri esterni (De): - De 90/90	RM.87.10.20.D0014.0005.c	Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno [mm] = 90/90; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico
mc.12.045.0050.b	Curve aperte 45° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 500	RM.85.10.15.D0006.0000.j	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 500; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe
mc.12.045.0050.c	Curve aperte 45° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 600	RM.85.10.15.D0006.0000.k	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 600; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe
mc.12.020.0260.d	TEE 45° formate a settori in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Diametro esterno (De):idem c.s. ...Diametro esterno (De):- De 315 mm	RM.87.10.20.D0010.1750.g	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 315; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna
mc.12.020.0280.b	TEE 90° ridotte formate a settori in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Diametro esterno (De 1) / Diametro esterno derivazione (De 2):idem c.s. ...derivazione (De 2):- De1 / De2 = 200/63-110 mm	RM.87.10.20.D0010.1760.b	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: ridotte; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 200 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 63 ÷ 110; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse colorate su superficie esterna
mc.12.030.0030.d	Braghe semplici a 45° per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1 con diametri esterni (De):idem c.s. ...diametri esterni (De): - De 110/50	RM.87.10.20.D0014.0005.d	Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno [mm] = 110/50; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico
mc.12.030.0030.e	Braghe semplici a 45° per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1 con diametri esterni (De):idem c.s. ...diametri esterni (De): - De 110/75	RM.87.10.20.D0014.0005.e	Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno [mm] = 110/75; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.045.0050.d	Curve aperte 45° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 700	RM.85.10.15.D0006.0000.l	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 700; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe
mc.12.045.0050.e	Curve aperte 45° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 800	RM.85.10.15.D0006.0000.m	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe
mc.12.020.0260.e	TEE 45° formate a settori in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Diametro esterno (De):idem c.s. ...Diametro esterno (De):- De 355 mm	RM.87.10.20.D0010.1750.i	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 355; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna
mc.12.020.0280.c	TEE 90° ridotte formate a settori in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Diametro esterno (De 1) / Diametro esterno derivazione (De 2):idem c.s. ...derivazione (De 2):- De1 / De2 = 250/63-125 mm	RM.87.10.20.D0010.1760.c	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: ridotte; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 250 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 63 ÷ 125; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse colorate su superficie esterna
mc.12.030.0030.f	Braghe semplici a 45° per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1 con diametri esterni (De):idem c.s. ...diametri esterni (De): - De 110/110	RM.87.10.20.D0014.0005.f	Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno [mm] = 110/110; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico
mc.12.030.0030.g	Braghe semplici a 45° per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1 con diametri esterni (De):idem c.s. ...diametri esterni (De): - De 125/110	RM.87.10.20.D0014.0005.g	Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno [mm] = 125/110; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico
mc.12.045.0050.f	Curve aperte 45° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 900	RM.85.10.15.D0006.0000.n	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 900; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe
mc.12.045.0050.g	Curve aperte 45° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 1000	RM.85.10.15.D0006.0000.o	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.020.0260.f	TEE 45° formate a settori in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Diametro esterno (De):idem c.s. ...Diametro esterno (De):- De 400 mm	RM.87.10.20.D0010.1750.k	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 400; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna
mc.12.020.0280.d	TEE 90° ridotte formate a settori in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Diametro esterno (De 1) / Diametro esterno derivazione (De 2):idem c.s. ...derivazione (De 2):- De1 / De2 = 315/63-160 mm	RM.87.10.20.D0010.1760.d	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: ridotte; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 315 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 63 ÷ 160; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse colorate su superficie esterna
mc.12.030.0030.h	Braghe semplici a 45° per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1 con diametri esterni (De):idem c.s. ...diametri esterni (De): - De 125/125	RM.87.10.20.D0014.0005.h	Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno [mm] = 125/125; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico
mc.12.030.0030.i	Braghe semplici a 45° per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1 con diametri esterni (De):idem c.s. ...diametri esterni (De): - De 160/110	RM.87.10.20.D0014.0005.i	Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno [mm] = 160/110; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico
mc.12.045.0050.h	Curve aperte 45° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 1100	RM.85.10.15.D0006.0000.p	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 1100; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe
mc.12.045.0050.i	Curve aperte 45° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 1200	RM.85.10.15.D0006.0000.q	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 1200; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe
mc.12.020.0260.g	TEE 45° formate a settori in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Diametro esterno (De):idem c.s. ...Diametro esterno (De):- De 450 mm	RM.87.10.20.D0010.1750.m	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 450; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.020.0280.e	TEE 90° ridotte formate a settori in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Diametro esterno (De 1) / Diametro esterno derivazione (De 2):idem c.s. ...derivazione (De 2):- De1 / De2 = 355/63-180 mm	RM.87.10.20.D0010.1760.e	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: ridotte; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 355 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 63 ÷ 180; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse colorate su superficie esterna
mc.12.030.0030.j	Braghe semplici a 45° per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1 con diametri esterni (De):idem c.s. ...diametri esterni (De): - De 160/160 - a 45°	RM.87.10.20.D0014.0005.j	Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno [mm] = 160/160; temperatura permanente [°C] = 95; angolo [°C] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico
mc.12.045.0050.j	Curve aperte 45° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 1300	RM.85.10.15.D0006.0000.r	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 1300; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe
mc.12.045.0050.k	Curve aperte 45° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 1400	RM.85.10.15.D0006.0000.t	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 1400; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe
mc.12.020.0270.a	TEE 90° formate a settori in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Diametro esterno (De):idem c.s. ...Diametro esterno (De):- De 160 mm	RM.87.10.20.D0010.1750.b	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 160; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna
mc.12.020.0280.f	TEE 90° ridotte formate a settori in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Diametro esterno (De 1) / Diametro esterno derivazione (De 2):idem c.s. ...derivazione (De 2):- De1 / De2 = 400/63-200 mm	RM.87.10.20.D0010.1760.f	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: ridotte; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 400 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 63 ÷ 200; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse colorate su superficie esterna
mc.12.030.0030.k	Braghe semplici a 45° per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1 con diametri esterni (De):idem c.s. ...diametri esterni (De): - De 160/160 - a 67,5° e 87.5°	RM.87.10.20.D0014.0005.k	Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno [mm] = 160/160; temperatura permanente [°C] = 95; angolo [°C] = 67,5-87,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.045.0050.l	Curve aperte 45° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 1500	RM.85.10.15.D0006.0000.s	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 1500; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe
mc.12.045.0060.a	Curve aperte 45° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 400	RM.85.10.15.D0006.0000.u	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 400; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe
mc.12.020.0270.b	TEE 90° formate a settori in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Diametro esterno (De):idem c.s. ...Diametro esterno (De):- De 200 mm	RM.87.10.20.D0010.1750.d	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 200; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna
mc.12.020.0280.g	TEE 90° ridotte formate a settori in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Diametro esterno (De 1) / Diametro esterno derivazione (De 2):idem c.s. ...derivazione (De 2):- De1 / De2 = 450/63-225 mm	RM.87.10.20.D0010.1760.g	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: ridotte; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 450 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 63 ÷ 225; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse colorate su superficie esterna
mc.12.030.0040.a	Braghe doppie per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1; con diametri esterni (De):idem c.s. ...diametri esterni (De): - De 50/50/50 - 67,5°	RM.87.10.20.D0014.0000.a	Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: doppia; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno [mm] = 50/50/50; temperatura permanente [°C] = 95; angolo [°C] = 67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico
mc.12.045.0060.b	Curve aperte 45° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 500	RM.85.10.15.D0006.0000.v	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 500; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe
mc.12.045.0060.c	Curve aperte 45° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 600	RM.85.10.15.D0006.0000.w	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 600; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe
mc.12.020.0270.c	TEE 90° formate a settori in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Diametro esterno (De):idem c.s. ...Diametro esterno (De):- De 250 mm	RM.87.10.20.D0010.1750.f	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 250; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.020.0280.h	TEE 90° ridotte formate a settori in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Diametro esterno (De 1) / Diametro esterno derivazione (De 2):idem c.s. ...derivazione (De 2):- De1 / De2 = 500/63-250 mm	RM.87.10.20.D0010.1760.h	Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria/forma/aspetto: ridotte; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 500 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 63 ÷ 250; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse colorate su superficie esterna
mc.12.020.0100.j	Manicotto di dilatazione per giunzione condotte di scarico acque civili e industriali, in polietilene malleabilizzato, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, idoneo anche per elettrofusione e completo di tappo di protezione e guarnizioni elastomeriche che ne garantiscono la tenuta, diametro esterno (De):idem c.s. ...diametro esterno (De):- De = 160/194 mm	RM.87.10.20.D0010.1000.j	Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 160/194. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione
mc.12.020.0230.k	Curve 30° formate a settori in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Diametro esterno (DN):idem c.s. ...Diametro esterno (DN):- DN 1000 mm	RM.87.10.20.D0010.0255.u	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna
mc.12.020.0250.g	Curve 90° formate a settori in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Diametro esterno (DN):idem c.s. ...Diametro esterno (DN):- DN 450 mm	RM.87.10.20.D0010.0250.g	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 450; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna
mc.12.020.0080.a	Ispezione con tappo a 45° per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; diametro esterno 1 (De1) / diametro esterno 2 (De2):idem c.s. ...esterno 2 (De2):- De1 / De2 = 110/110 mm	RM.87.10.20.D0010.0500.b	Raccordo ispezione con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 110; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: tappo per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato;
mc.12.020.0100.k	Manicotto di dilatazione per giunzione condotte di scarico acque civili e industriali, in polietilene malleabilizzato, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, idoneo anche per elettrofusione e completo di tappo di protezione e guarnizioni elastomeriche che ne garantiscono la tenuta, diametro esterno (De):idem c.s. ...diametro esterno (De):- De = 200/250 mm	RM.87.10.20.D0010.1000.k	Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 200/250. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione
mc.12.020.0240.a	Curve 45° e 60° formate a settori in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Diametro esterno (DN):idem c.s. ...Diametro esterno (DN):- DN 160 mm	RM.87.10.20.D0010.0255.b	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 160; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45/60 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.020.0250.h	Curve 90° formate a settori in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Diametro esterno (DN):idem c.s. ...Diametro esterno (DN):- DN 500 mm	RM.87.10.20.D0010.0250.h	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 500; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna
mc.12.020.0080.b	Ispezione con tappo a 45° per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; diametro esterno 1 (De1) / diametro esterno 2 (De2):idem c.s. ...esterno 2 (De2):- De1 / De2 = 125/110 mm	RM.87.10.20.D0010.0505.c	Raccordo ispezione con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 125 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 110; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: tappo per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato;
mc.12.020.0240.b	Curve 45° e 60° formate a settori in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Diametro esterno (DN):idem c.s. ...Diametro esterno (DN):- DN 200 mm	RM.87.10.20.D0010.0255.d	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 200; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45/60 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna
mc.12.020.0240.d	Curve 45° e 60° formate a settori in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Diametro esterno (DN):idem c.s. ...Diametro esterno (DN):- DN 315 mm	RM.87.10.20.D0010.0255.h	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 315; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45/60 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna
mc.12.020.0250.i	Curve 90° formate a settori in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Diametro esterno (DN):idem c.s. ...Diametro esterno (DN):- DN 630 mm	RM.87.10.20.D0010.0250.i	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 630; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna
mc.12.020.0085.a	Sifone Firenze con ispezione con tappo per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; diametro nominale (DN):idem c.s. ...diametro nominale (DN):- DN 110 mm	RM.87.10.20.D0010.1500.-	Raccordo sifoni con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: tipo "Firenze"; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro nominale (DN) [mm] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: sifone con ispezione
mc.12.020.0240.c	Curve 45° e 60° formate a settori in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Diametro esterno (DN):idem c.s. ...Diametro esterno (DN):- DN 250 mm	RM.87.10.20.D0010.0255.f	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 250; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45/60 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.020.0240.e	Curve 45° e 60° formate a settori in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Diametro esterno (DN):idem c.s. ...Diametro esterno (DN):- DN 355 mm	RM.87.10.20.D0010.0255.j	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 355; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45/60 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna
1C.08.150.0010.b	Massetto ad asciugamento rapido (24 ore), ad alta resistenza, adatto per tutti i tipi di pavimenti incollati, con impasto a 400 kg di leganti speciali per m³ di inerti, tirato a perfetto piano, spessore cm 5:- alleggerito con argilla espansa granulometria 3-8 mm	OC.EEA.a02.C0915.Za000.0000.a	OPERA: Strato di massetto, alleggerito di materiale generico; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento rapido (24 ore), ad alta resistenza, adatto per tutti i tipi di pavimenti incollati, tirato a perfetto piano; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.
1C.08.150.0020.a	Massetto ad asciugamento veloce (5 giorni), ad alta resistenza, adatto per tutti i tipi di pavimenti incollati, con impasto a 250 kg di leganti speciali per m³ di inerti, tirato a perfetto piano, spessore cm 5- normale, con sabbia vagliata	OC.EEA.a02.C0915.Za000.0255.a	OPERA: Strato di massetto di materiale generico; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento veloce (5 giorni), ad alta resistenza, tirato a perfetto piano; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.
mc.12.020.0060.b	Riduzione concentrica per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; diametro esterno 1 (De1) / diametro esterno 2 (De2):idem c.s. ...esterno 2 (De2):- De1/De2 = 110/90-75-63-56-50-40 mm	RM.87.10.20.D0010.1250.b	Raccordo riduzione concentrica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: concentrica; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 40 ÷ 90 SPECIFICHE TECNICHE: riduzione per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato
mc.12.020.0085.b	Sifone Firenze con ispezione con tappo per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; diametro nominale (DN):idem c.s. ...diametro nominale (DN):- DN 125 mm	RM.87.10.20.D0010.1505.-	Raccordo sifoni con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: tipo "Firenze"; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro nominale (DN) [mm] = 125 SPECIFICHE TECNICHE: sifone con ispezione
mc.12.020.0090.a	Manicotto elettrosaldabile per giunzione condotte di scarico acque civili e industriali, pezzi speciali, ecc. in polietilene malleabilizzato, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, diametro interno (d) diametro esterno (D):idem c.s. ...diametro esterno (D):- d / D = 32/43 mm	RM.87.10.20.D0010.0750.a	Raccordo manicotti elettrosaldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro interno [mm] = 32 | diametro esterno [mm] = 43 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.020.0100.l	Manicotto di dilatazione per giunzione condotte di scarico acque civili e industriali, in polietilene malleabilizzato, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, idoneo anche per elettrofusione e completo di tappo di protezione e guarnizioni elastomeriche che ne garantiscono la tenuta, diametro esterno (De):idem c.s. ...diametro esterno (De):- De = 250/306 mm	RM.87.10.20.D0010.1000.l	Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 250/306. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.020.0240.f	Curve 45° e 60° formate a settori in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Diametro esterno (DN):idem c.s. ...Diametro esterno (DN):- DN 400 mm	RM.87.10.20.D0010.0255.l	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 400; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45/60 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna
mc.12.020.0060.c	Riduzione concentrica per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; diametro esterno 1 (De1) / diametro esterno 2 (De2):idem c.s. ...esterno 2 (De2):- De1/De2 = 125/110-90-75-63-50-40 mm	RM.87.10.20.D0010.1250.c	Raccordo riduzione concentrica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: concentrica; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 125 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 40 ÷ 110 SPECIFICHE TECNICHE: riduzione per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato
mc.12.020.0090.b	Manicotto elettrosaldabile per giunzione condotte di scarico acque civili e industriali, pezzi speciali, ecc. in polietilene malleabilizzato, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, diametro interno (d) diametro esterno (D):idem c.s. ...diametro esterno (D):- d / D = 40/51 mm	RM.87.10.20.D0010.0755.a	Raccordo manicotti elettrosaldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro interno [mm] = 40 | diametro esterno [mm] = 51 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.020.0090.c	Manicotto elettrosaldabile per giunzione condotte di scarico acque civili e industriali, pezzi speciali, ecc. in polietilene malleabilizzato, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, diametro interno (d) diametro esterno (D):idem c.s. ...diametro esterno (D):- d / D = 50/61 mm	RM.87.10.20.D0010.0750.b	Raccordo manicotti elettrosaldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro interno [mm] = 50 | diametro esterno [mm] = 61 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.020.0100.m	Manicotto di dilatazione per giunzione condotte di scarico acque civili e industriali, in polietilene malleabilizzato, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, idoneo anche per elettrofusione e completo di tappo di protezione e guarnizioni elastomeriche che ne garantiscono la tenuta, diametro esterno (De):idem c.s. ...diametro esterno (De):- De = 315/375 mm	RM.87.10.20.D0010.1000.m	Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 315/375. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione
mc.12.020.0240.g	Curve 45° e 60° formate a settori in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Diametro esterno (DN):idem c.s. ...Diametro esterno (DN):- DN 450 mm	RM.87.10.20.D0010.0255.n	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 450; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45/60 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna
mc.12.020.0060.d	Riduzione concentrica per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; diametro esterno 1 (De1) / diametro esterno 2 (De2):idem c.s. ...esterno 2 (De2):- De1/De2 = 160/125-110 mm	RM.87.10.20.D0010.1250.d	Raccordo riduzione concentrica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: concentrica; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 160 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 110 ÷ 125 SPECIFICHE TECNICHE: riduzione per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato
mc.12.020.0090.d	Manicotto elettrosaldabile per giunzione condotte di scarico acque civili e industriali, pezzi speciali, ecc. in polietilene malleabilizzato, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, diametro interno (d) diametro esterno (D):idem c.s. ...diametro esterno (D):- d / D = 56/68 mm	RM.87.10.20.D0010.0755.b	Raccordo manicotti elettrosaldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro interno [mm] = 56 | diametro esterno [mm] = 68 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.020.0090.e	Manicotto elettrosaldabile per giunzione condotte di scarico acque civili e industriali, pezzi speciali, ecc. in polietilene malleabilizzato, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, diametro interno (d) diametro esterno (D):idem c.s. ...diametro esterno (D):- d / D = 63/75 mm	RM.87.10.20.D0010.0750.c	Raccordo manicotti elettrosaldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro interno [mm] = 63 | diametro esterno [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.020.0230.a	Curve 30° formate a settori in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Diametro esterno (DN):idem c.s. ...Diametro esterno (DN):- DN 160 mm	RM.87.10.20.D0010.0255.a	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 160; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna
mc.12.020.0240.h	Curve 45° e 60° formate a settori in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Diametro esterno (DN):idem c.s. ...Diametro esterno (DN):- DN 500 mm	RM.87.10.20.D0010.0255.p	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 500; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45/60 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna
mc.12.020.0060.e	Riduzione concentrica per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; diametro esterno 1 (De1) / diametro esterno 2 (De2):idem c.s. ...esterno 2 (De2):- De1/De2 = 200/160-125-110 mm	RM.87.10.20.D0010.1255.-	Raccordo riduzione concentrica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: concentrica; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 200 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 110 ÷ 160 SPECIFICHE TECNICHE: riduzione per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato
mc.12.020.0090.f	Manicotto elettrosaldabile per giunzione condotte di scarico acque civili e industriali, pezzi speciali, ecc. in polietilene malleabilizzato, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, diametro interno (d) diametro esterno (D):idem c.s. ...diametro esterno (D):- d / D = 75/89 mm	RM.87.10.20.D0010.0755.c	Raccordo manicotti elettrosaldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro interno [mm] = 75 | diametro esterno [mm] = 89 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.020.0090.g	Manicotto elettrosaldabile per giunzione condotte di scarico acque civili e industriali, pezzi speciali, ecc. in polietilene malleabilizzato, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, diametro interno (d) diametro esterno (D):idem c.s. ...diametro esterno (D):- d / D = 90/106 mm	RM.87.10.20.D0010.0750.d	Raccordo manicotti elettrosaldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro interno [mm] = 90 | diametro esterno [mm] = 106 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.020.0230.b	Curve 30° formate a settori in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Diametro esterno (DN):idem c.s. ...Diametro esterno (DN):- DN 200 mm	RM.87.10.20.D0010.0255.c	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 200; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna
mc.12.020.0240.i	Curve 45° e 60° formate a settori in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Diametro esterno (DN):idem c.s. ...Diametro esterno (DN):- DN 630 mm	RM.87.10.20.D0010.0255.r	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 630; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45/60 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.020.0070.a	Ispezione con tappo a 90° per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; diametro esterno 1 (De1) / diametro esterno 2 (De2):idem c.s. ...esterno 2 (De2): - De1 / De2 = 63/63 mm	RM.87.10.20.D0010.0505.a	Raccordo ispezione con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 63 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 63; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: tappo per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato;
mc.12.020.0090.h	Manicotto elettrosaldabile per giunzione condotte di scarico acque civili e industriali, pezzi speciali, ecc. in polietilene malleabilizzato, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, diametro interno (d) diametro esterno (D):idem c.s. ...diametro esterno (D):- d / D = 110/126 mm	RM.87.10.20.D0010.0755.d	Raccordo manicotti elettrosaldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro interno [mm] = 110 | diametro esterno [mm] = 126 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.020.0090.i	Manicotto elettrosaldabile per giunzione condotte di scarico acque civili e industriali, pezzi speciali, ecc. in polietilene malleabilizzato, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, diametro interno (d) diametro esterno (D):idem c.s. ...diametro esterno (D):- d / D = 125/142 mm	RM.87.10.20.D0010.0750.e	Raccordo manicotti elettrosaldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro interno [mm] = 125 | diametro esterno [mm] = 142 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.020.0230.c	Curve 30° formate a settori in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Diametro esterno (DN):idem c.s. ...Diametro esterno (DN):- DN 250 mm	RM.87.10.20.D0010.0255.e	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 250; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna
1C.08.100.0040	Massetto per pavimento in parquet a listoni inchiodati su magatelli, con impasto a 250 kg di cemento 32,5 R per m³ di argilla espansa, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, granulometria 3-8 mm, costipato e livellato a frattazzo fino, compresa la fornitura e posa dei magatelli, spessore cm 5:	OC.EEA.a02.C0915.G0000.1010.a	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: parquet; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto, magatelli. LAVORO: Posa. Incluso: posa magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: parquet a listoni inchiodati su magatelli, costipato e livellato a frattazzo fino.
mc.12.020.0240.j	Curve 45° e 60° formate a settori in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Diametro esterno (DN):idem c.s. ...Diametro esterno (DN):- DN 800 mm	RM.87.10.20.D0010.0255.t	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45/60 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna
mc.12.020.0070.b	Ispezione con tappo a 90° per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; diametro esterno 1 (De1) / diametro esterno 2 (De2):idem c.s. ...esterno 2 (De2): - De1 / De2 = 75/75 mm	RM.87.10.20.D0010.0500.a	Raccordo ispezione con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 75 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 75; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: tappo per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato;
mc.12.020.0090.j	Manicotto elettrosaldabile per giunzione condotte di scarico acque civili e industriali, pezzi speciali, ecc. in polietilene malleabilizzato, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, diametro interno (d) diametro esterno (D):idem c.s. ...diametro esterno (D):- d / D = 160/177 mm	RM.87.10.20.D0010.0755.e	Raccordo manicotti elettrosaldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro interno [mm] = 160 | diametro esterno [mm] = 177 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.020.0090.k	Manicotto elettrosaldabile per giunzione condotte di scarico acque civili e industriali, pezzi speciali, ecc. in polietilene malleabilizzato, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, diametro interno (d) diametro esterno (D):idem c.s. ...diametro esterno (D):- d / D = 200/225 mm	RM.87.10.20.D0010.0750.f	Raccordo manicotti elettrosaldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro interno [mm] = 200 | diametro esterno [mm] = 225 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.020.0230.d	Curve 30° formate a settori in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Diametro esterno (DN):idem c.s. ...Diametro esterno (DN):- DN 315 mm	RM.87.10.20.D0010.0255.g	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 315; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna
mc.12.020.0240.k	Curve 45° e 60° formate a settori in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Diametro esterno (DN):idem c.s. ...Diametro esterno (DN):- DN 1000 mm	RM.87.10.20.D0010.0255.v	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45/60 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna
mc.12.020.0070.c	Ispezione con tappo a 90° per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; diametro esterno 1 (De1) / diametro esterno 2 (De2):idem c.s. ...esterno 2 (De2): - De1 / De2 = 90/90 mm	RM.87.10.20.D0010.0505.b	Raccordo ispezione con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 90 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 90; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: tappo per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato;
mc.12.020.0090.l	Manicotto elettrosaldabile per giunzione condotte di scarico acque civili e industriali, pezzi speciali, ecc. in polietilene malleabilizzato, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, diametro interno (d) diametro esterno (D):idem c.s. ...diametro esterno (D):- d / D = 250/281 mm	RM.87.10.20.D0010.0755.f	Raccordo manicotti elettrosaldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro interno [mm] = 250 | diametro esterno [mm] = 281 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.020.0090.m	Manicotto elettrosaldabile per giunzione condotte di scarico acque civili e industriali, pezzi speciali, ecc. in polietilene malleabilizzato, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, diametro interno (d) diametro esterno (D):idem c.s. ...diametro esterno (D):- d / D = 315/350 mm	RM.87.10.20.D0010.0750.g	Raccordo manicotti elettrosaldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro interno [mm] = 315 | diametro esterno [mm] = 350 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.020.0230.e	Curve 30° formate a settori in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Diametro esterno (DN):idem c.s. ...Diametro esterno (DN):- DN 355 mm	RM.87.10.20.D0010.0255.i	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 355; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna
mc.12.020.0250.a	Curve 90° formate a settori in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Diametro esterno (DN):idem c.s. ...Diametro esterno (DN):- DN 160 mm	RM.87.10.20.D0010.0250.a	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 160; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.020.0070.d	Ispezione con tappo a 90° per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; diametro esterno 1 (De1) / diametro esterno 2 (De2):idem c.s. ...esterno 2 (De2): - De1 / De2 = 110/110 mm	RM.87.10.20.D0010.0500.c	Raccordo ispezione con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 110; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: tappo per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato;
mc.12.020.0100.a	Manicotto di dilatazione per giunzione condotte di scarico acque civili e industriali, in polietilene malleabilizzato, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, idoneo anche per elettrofusione e completo di tappo di protezione e guarnizioni elastomeriche che ne garantiscono la tenuta, diametro esterno (De):idem c.s. ...diametro esterno (De):- De = 32/46 mm	RM.87.10.20.D0010.1000.a	Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 32/46. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione
mc.12.020.0100.b	Manicotto di dilatazione per giunzione condotte di scarico acque civili e industriali, in polietilene malleabilizzato, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, idoneo anche per elettrofusione e completo di tappo di protezione e guarnizioni elastomeriche che ne garantiscono la tenuta, diametro esterno (De):idem c.s. ...diametro esterno (De):- De = 40/58 mm	RM.87.10.20.D0010.1000.b	Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 40/58. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione
mc.12.020.0230.f	Curve 30° formate a settori in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Diametro esterno (DN):idem c.s. ...Diametro esterno (DN):- DN 400 mm	RM.87.10.20.D0010.0255.k	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 400; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna
mc.12.020.0250.b	Curve 90° formate a settori in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Diametro esterno (DN):idem c.s. ...Diametro esterno (DN):- DN 200 mm	RM.87.10.20.D0010.0250.b	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 200; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna
mc.12.020.0070.e	Ispezione con tappo a 90° per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; diametro esterno 1 (De1) / diametro esterno 2 (De2):idem c.s. ...esterno 2 (De2): - De1 / De2 = 125/110 mm	RM.87.10.20.D0010.0505.d	Raccordo ispezione con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 125 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 110; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: tappo per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato;
mc.12.020.0100.c	Manicotto di dilatazione per giunzione condotte di scarico acque civili e industriali, in polietilene malleabilizzato, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, idoneo anche per elettrofusione e completo di tappo di protezione e guarnizioni elastomeriche che ne garantiscono la tenuta, diametro esterno (De):idem c.s. ...diametro esterno (De):- De = 50/70 mm	RM.87.10.20.D0010.1000.c	Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 50/70. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.020.0100.d	Manicotto di dilatazione per giunzione condotte di scarico acque civili e industriali, in polietilene malleabilizzato, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, idoneo anche per elettrofusione e completo di tappo di protezione e guarnizioni elastomeriche che ne garantiscono la tenuta, diametro esterno (De):idem c.s. ...diametro esterno (De):- De = 56/78 mm	RM.87.10.20.D0010.1000.d	Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 56/78. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione
mc.12.020.0230.g	Curve 30° formate a settori in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Diametro esterno (DN):idem c.s. ...Diametro esterno (DN):- DN 450 mm	RM.87.10.20.D0010.0255.m	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 450; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna
1C.08.100.0050	Massetto alleggerito per formazione pendenze su lastrici, con impasto a 250 kg di cemento 32,5 R per m³ di argilla espansa, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, granulometria 3-8 mm, con superficie tirata a frattazzo fine, spessore medio cm 6, compresa la formazione della guscia	OC.EEA.a02.C0915.G0000.0000.a	OPERA: Strato di massetto, alleggerito di cemento generico; funzione: formazione pendenze; impiego: lastrici; spessore medio [cm] = 6. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Incluso: formazione della guscia. SPECIFICHE TECNICHE: superficie tirata a frattazzo fine.
mc.12.020.0250.c	Curve 90° formate a settori in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Diametro esterno (DN):idem c.s. ...Diametro esterno (DN):- DN 250 mm	RM.87.10.20.D0010.0250.c	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 250; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna
mc.12.020.0070.f	Ispezione con tappo a 90° per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; diametro esterno 1 (De1) / diametro esterno 2 (De2):idem c.s. ...esterno 2 (De2): - De1 / De2 = 160/110 mm	RM.87.10.20.D0010.0500.d	Raccordo ispezione con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 160 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 110; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: tappo per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato;
mc.12.020.0100.e	Manicotto di dilatazione per giunzione condotte di scarico acque civili e industriali, in polietilene malleabilizzato, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, idoneo anche per elettrofusione e completo di tappo di protezione e guarnizioni elastomeriche che ne garantiscono la tenuta, diametro esterno (De):idem c.s. ...diametro esterno (De):- De = 63/84 mm	RM.87.10.20.D0010.1000.e	Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 63/84. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione
mc.12.020.0100.f	Manicotto di dilatazione per giunzione condotte di scarico acque civili e industriali, in polietilene malleabilizzato, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, idoneo anche per elettrofusione e completo di tappo di protezione e guarnizioni elastomeriche che ne garantiscono la tenuta, diametro esterno (De):idem c.s. ...diametro esterno (De):- De = 75/96 mm	RM.87.10.20.D0010.1000.f	Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 75/96. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.020.0230.h	Curve 30° formate a settori in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Diametro esterno (DN):idem c.s. ...Diametro esterno (DN):- DN 500 mm	RM.87.10.20.D0010.0255.o	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 500; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna
mc.12.020.0250.d	Curve 90° formate a settori in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Diametro esterno (DN):idem c.s. ...Diametro esterno (DN):- DN 315 mm	RM.87.10.20.D0010.0250.d	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 315; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna
mc.12.020.0070.g	Ispezione con tappo a 90° per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; diametro esterno 1 (De1) / diametro esterno 2 (De2):idem c.s. ...esterno 2 (De2): - De1 / De2 = 200/110 mm	RM.87.10.20.D0010.0505.e	Raccordo ispezione con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 200 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 110; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: tappo per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato;
mc.12.020.0100.g	Manicotto di dilatazione per giunzione condotte di scarico acque civili e industriali, in polietilene malleabilizzato, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, idoneo anche per elettrofusione e completo di tappo di protezione e guarnizioni elastomeriche che ne garantiscono la tenuta, diametro esterno (De):idem c.s. ...diametro esterno (De):- De = 90/110 mm	RM.87.10.20.D0010.1000.g	Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 90/110. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione
mc.12.020.0230.i	Curve 30° formate a settori in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Diametro esterno (DN):idem c.s. ...Diametro esterno (DN):- DN 630 mm	RM.87.10.20.D0010.0255.q	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 630; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna
mc.12.020.0250.e	Curve 90° formate a settori in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Diametro esterno (DN):idem c.s. ...Diametro esterno (DN):- DN 355 mm	RM.87.10.20.D0010.0250.e	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 355; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna
mc.12.020.0070.h	Ispezione con tappo a 90° per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; diametro esterno 1 (De1) / diametro esterno 2 (De2):idem c.s. ...esterno 2 (De2): - De1 / De2 = 250/110 mm	RM.87.10.20.D0010.0500.e	Raccordo ispezione con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 250 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 110; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: tappo per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato;

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.020.0100.h	Manicotto di dilatazione per giunzione condotte di scarico acque civili e industriali, in polietilene malleabilizzato, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, idoneo anche per elettrofusione e completo di tappo di protezione e guarnizioni elastomeriche che ne garantiscono la tenuta, diametro esterno (De):idem c.s. ...diametro esterno (De):- De = 110/130 mm	RM.87.10.20.D0010.1000.h	Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 110/130. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione
mc.12.020.0230.j	Curve 30° formate a settori in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Diametro esterno (DN):idem c.s. ...Diametro esterno (DN):- DN 800 mm	RM.87.10.20.D0010.0255.s	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna
1C.08.150.0010.a	Massetto ad asciugamento rapido (24 ore), ad alta resistenza, adatto per tutti i tipi di pavimenti incollati, con impasto a 400 kg di leganti speciali per m³ di inerti, tirato a perfetto piano, spessore cm 5:- normale, con sabbia vagliata	OC.EEA.a02.C0915.Za000.0250.a	OPERA: Strato di massetto di materiale generico; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento rapido (24 ore), ad alta resistenza, adatto per tutti i tipi di pavimenti incollati, tirato a perfetto piano.
mc.12.020.0250.f	Curve 90° formate a settori in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Diametro esterno (DN):idem c.s. ...Diametro esterno (DN):- DN 400 mm	RM.87.10.20.D0010.0250.f	Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (DN) [mm] = 400; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna
mc.12.020.0070.i	Ispezione con tappo a 90° per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; diametro esterno 1 (De1) / diametro esterno 2 (De2):idem c.s. ...esterno 2 (De2): - De1 / De2 = 315/110 mm	RM.87.10.20.D0010.0505.f	Raccordo ispezione con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = 315 | diametro esterno 2 (De2) [mm] = 110; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: tappo per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato;
mc.12.020.0100.i	Manicotto di dilatazione per giunzione condotte di scarico acque civili e industriali, in polietilene malleabilizzato, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, idoneo anche per elettrofusione e completo di tappo di protezione e guarnizioni elastomeriche che ne garantiscono la tenuta, diametro esterno (De):idem c.s. ...diametro esterno (De):- De = 125/149 mm	RM.87.10.20.D0010.1000.i	Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno [mm] = 125/149. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione
mc.12.300.0030.a	idem c.s. ...diametri da 130 a 160 mmidem c.s. ...diametri da 130 a 160 mm - raccordo a T 45°-90° normale o ridotto	RM.72.10.15.Sb008.1015.a	Raccordo di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo | a forma di "T"; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 130 ÷ 160; angolo [°C] = 45-90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; raccordo normale o ridotto
mc.12.300.0030.b	idem c.s. ...diametri da 130 a 160 mmidem c.s. ...diametri da 130 a 160 mm - curva a 90°	RM.72.10.15.Sb008.0510.b	Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 130 ÷ 160; angolo [°C] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.060.0040.n	Braghe semplici e a squadra in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295 e saranno dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295 - parte 10. Giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI 295/1, punto 3.2. Con diametri interni nominali (DN), Classe:idem c.s. ...nominali (DN), Classe:- DN 600/150-200, Classe 95/34	RM.85.10.15.L0002.0000.l	Raccordo braghe di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 [mm] = 600 | diametro nominale interno 2 [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 95 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente
mc.12.090.0030.q	Curve aperte e chiuse per tubi fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 160, curva aperta 45°	RM.85.10.15.D0000.0250.h	Raccordo curve di plastica generico; geometria/forma/aspetto: aperte; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 160; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali
mc.12.090.0040.p	Braghe di derivazione a 45° M/F e derivazione ridotte a 45° M/F per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 125/110	RM.85.10.15.D0000.0000.n	Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 125/110; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali
mc.12.300.0030.c	idem c.s. ...diametri da 130 a 160 mmidem c.s. ...diametri da 130 a 160 mm - curve fino a 45°	RM.72.10.15.Sb008.0510.a	Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 130 ÷ 160; angolo [°C] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita
mc.12.300.0030.d	idem c.s. ...diametri da 130 a 160 mmidem c.s. ...diametri da 130 a 160 mm - cappello parapioggia con faldale per tetti piani o inclinati	RM.72.10.15.Sb008.0260.a	Raccordo cappello parapioggia di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 130 ÷ 160 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; con faldale per tetti piani o inclinati
mc.12.060.0040.o	Braghe semplici e a squadra in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295 e saranno dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295 - parte 10. Giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI 295/1, punto 3.2. Con diametri interni nominali (DN), Classe:idem c.s. ...nominali (DN), Classe:- DN 600/150-200, Classe 160/34	RM.85.10.15.L0002.0000.m	Raccordo braghe di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 [mm] = 600 | diametro nominale interno 2 [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 160 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente
mc.12.090.0030.r	Curve aperte e chiuse per tubi fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 160, curva chiusa 87°	RM.85.10.15.D0000.0255.h	Raccordo curve di plastica generico; geometria/forma/aspetto: chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 160; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 87 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.090.0040.q	Braghe di derivazione a 45° M/F e derivazione ridotte a 45° M/F per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 125/125	RM.85.10.15.D0000.0000.o	Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 125/125; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali
mc.12.300.0030.e	idem c.s. ...diametri da 130 a 160 mmidem c.s. ...diametri da 130 a 160 mm - modulo lunghezza regolabile 240-380 mm	RM.72.10.15.Sb008.1255.a	Raccordo modulo di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 130 ÷ 160 | lunghezza [mm] = 240 ÷ 380 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita
mc.12.300.0030.f	idem c.s. ...diametri da 130 a 160 mmidem c.s. ...diametri da 130 a 160 mm - modulo ispezione con tappo	RM.72.10.15.Sb008.1760.a	Raccordo modulo ispezione con tappo di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 130 ÷ 160 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita
mc.12.090.0030.a	Curve aperte e chiuse per tubi fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 40, curva aperta 45°	RM.85.10.15.D0000.0250.a	Raccordo curve di plastica generico; geometria/forma/aspetto: aperte; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 40; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali
mc.12.090.0040.a	Braghe di derivazione a 45° M/F e derivazione ridotte a 45° M/F per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 40/40	RM.85.10.15.D0000.0000.a	Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno x [mm] = 40/40; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali
mc.12.090.0040.r	Braghe di derivazione a 45° M/F e derivazione ridotte a 45° M/F per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 160/110	RM.85.10.15.D0000.0000.p	Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 160/110; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali
mc.12.300.0030.g	idem c.s. ...diametri da 130 a 160 mmidem c.s. ...diametri da 130 a 160 mm - tappo raccoglicondensa con scarico	RM.72.10.15.Sb008.1755.a	Raccordo tappo raccoglicondensa con scarico di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 130 ÷ 160 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita
mc.12.300.0030.h	idem c.s. ...diametri da 130 a 160 mmidem c.s. ...diametri da 130 a 160 mm - modulo analisi fumo e rilievo temperatura	RM.72.10.15.Sb008.1505.a	Raccordo modulo analisi fumo-rilievo temperatura di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 130 ÷ 160 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.090.0030.b	Curve aperte e chiuse per tubi fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 40, curva chiusa 87°	RM.85.10.15.D0000.0255.a	Raccordo curve di plastica generico; geometria/forma/aspetto: chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 40; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 87 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali
mc.12.090.0040.b	Braghe di derivazione a 45° M/F e derivazione ridotte a 45° M/F per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 50/50	RM.85.10.15.D0000.0000.b	Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 50/50; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali
mc.12.090.0040.s	Braghe di derivazione a 45° M/F e derivazione ridotte a 45° M/F per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 160/160	RM.85.10.15.D0000.0000.q	Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 160/160; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali
mc.12.060.0030.d	Sifoni in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295, dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-parte 10, dotati di giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Con diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e tipo:idem c.s. ...(FN) e tipo: - DN 150, per pozzetti, tipo Mortara chiuso	RM.85.10.15.L0002.0510.-	Raccordo sifoni di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: mortara chiuso; impiego: pozzetti; diametro nominale interno [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciati internamente ed esternamente
mc.12.090.0030.c	Curve aperte e chiuse per tubi fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 50, curva aperta 45°	RM.85.10.15.D0000.0250.b	Raccordo curve di plastica generico; geometria/forma/aspetto: aperte; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 50; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali
mc.12.090.0040.c	Braghe di derivazione a 45° M/F e derivazione ridotte a 45° M/F per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 75/40	RM.85.10.15.D0000.0000.c	Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 75/40; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.090.0080.a	Ispezioni per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): De 75	RM.85.10.15.D0000.0500.a	Raccordo ispezione di plastica generico; finitura: verniciata; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 75; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: ispezioni per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali
mc.12.060.0040.a	Braghe semplici e a squadra in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295 e saranno dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295 - parte 10. Giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI 295/1, punto 3.2. Con diametri interni nominali (DN), Classe:idem c.s. ...nominali (DN), Classe:- DN 150/150, Classe 34/34	RM.85.10.15.L0002.0000.a	Raccordo braghe di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 [mm] = 150 | diametro nominale interno 2 [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 34 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente
mc.12.090.0030.d	Curve aperte e chiuse per tubi fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 50, curva chiusa 87°	RM.85.10.15.D0000.0255.b	Raccordo curve di plastica generico; geometria/forma/aspetto: chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 50; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 87 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali
mc.12.090.0040.d	Braghe di derivazione a 45° M/F e derivazione ridotte a 45° M/F per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 75/50	RM.85.10.15.D0000.0000.d	Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 75/50; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali
mc.12.090.0080.b	Ispezioni per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): De 100	RM.85.10.15.D0000.0500.b	Raccordo ispezione di plastica generico; finitura: verniciata; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 100; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: ispezioni per tubi semplici fonoassorbenti; bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali; guarnizioni premontate
mc.12.060.0040.b	Braghe semplici e a squadra in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295 e saranno dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295 - parte 10. Giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI 295/1, punto 3.2. Con diametri interni nominali (DN), Classe:idem c.s. ...nominali (DN), Classe:- DN 200/150, Classe 200/34	RM.85.10.15.L0002.0000.b	Raccordo braghe di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 [mm] = 200 | diametro nominale interno 2 [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 200 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.090.0030.e	Curve aperte e chiuse per tubi fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 75, curva aperta 45°	RM.85.10.15.D0000.0250.c	Raccordo curve di plastica generico; geometria/forma/aspetto: aperte; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 75; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali
mc.12.090.0040.e	Braghe di derivazione a 45° M/F e derivazione ridotte a 45° M/F per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 75/75	RM.85.10.15.D0000.0000.e	Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 75/75; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali
mc.12.090.0080.c	Ispezioni per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): De 110	RM.85.10.15.D0000.0500.c	Raccordo ispezione di plastica generico; finitura: verniciata; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 110; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: ispezioni per tubi semplici fonoassorbenti; bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali; guarnizioni premontate
mc.12.060.0040.c	Braghe semplici e a squadra in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295 e saranno dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295 - parte 10. Giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI 295/1, punto 3.2. Con diametri interni nominali (DN), Classe:idem c.s. ...nominali (DN), Classe:- DN 200/150, Classe 240/34	RM.85.10.15.L0002.0000.c	Raccordo braghe di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 [mm] = 200 | diametro nominale interno 2 [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 240 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente
mc.12.090.0030.f	Curve aperte e chiuse per tubi fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 75, curva chiusa 87°	RM.85.10.15.D0000.0255.c	Raccordo curve di plastica generico; geometria/forma/aspetto: chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 75; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 87 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali
mc.12.090.0040.f	Braghe di derivazione a 45° M/F e derivazione ridotte a 45° M/F per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 90/90	RM.85.10.15.D0000.0000.f	Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 90/90; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.090.0080.d	Ispezioni per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): De 125	RM.85.10.15.D0000.0500.d	Raccordo ispezione di plastica generico; finitura: verniciata; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 125; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: ispezioni per tubi semplici fonoassorbenti; bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali; guarnizioni premontate
mc.12.060.0040.d	Braghe semplici e a squadra in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295 e saranno dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295 - parte 10. Giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI 295/1, punto 3.2. Con diametri interni nominali (DN), Classe:idem c.s. ...nominali (DN), Classe:- DN 250/150, Classe 160/34	RM.85.10.15.L0002.0000.d	Raccordo braghe di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 [mm] = 250 | diametro nominale interno 2 [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 160 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente
mc.12.090.0030.g	Curve aperte e chiuse per tubi fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 90, curva aperta 45	RM.85.10.15.D0000.0250.d	Raccordo curve di plastica generico; geometria/forma/aspetto: aperte; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 90; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali
mc.12.090.0040.g	Braghe di derivazione a 45° M/F e derivazione ridotte a 45° M/F per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 100/40	RM.85.10.15.D0000.0000.g	Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 100/40; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali
mc.12.090.0080.e	Ispezioni per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): De 160	RM.85.10.15.D0000.0500.e	Raccordo ispezione di plastica generico; finitura: verniciata; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 160; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: ispezioni per tubi semplici fonoassorbenti; bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali; guarnizioni premontate
mc.12.060.0040.e	Braghe semplici e a squadra in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295 e saranno dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295 - parte 10. Giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI 295/1, punto 3.2. Con diametri interni nominali (DN), Classe:idem c.s. ...nominali (DN), Classe:- DN 250/150, Classe 240/34	RM.85.10.15.L0002.0000.e	Raccordo braghe di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 [mm] = 250 | diametro nominale interno 2 [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 240 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.090.0030.h	Curve aperte e chiuse per tubi fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 90, curva chiusa 87°	RM.85.10.15.D0000.0255.d	Raccordo curve di plastica generico; geometria/forma/aspetto: chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 90; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 87 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali
mc.12.090.0040.h	Braghe di derivazione a 45° M/F e derivazione ridotte a 45° M/F per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 100/50	RM.85.10.15.D0000.0000.h	Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 100/50; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali
mc.12.230.0020.a	Elementi a T 90° per allacciamento del condotto della caldaia alle canne fumarie prefabbricate per impianti centralizzati costituite da elementi in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna circolare in materiale refrattario:idem c.s. ...in materiale refrattario: - per canna con misure interne del refrattario di diametro 20 cm	RM.72.10.15.D0000.0000.a	Raccordo di plastica generico; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: a forma di "T"; funzione: allacciamento a canna fumaria prefabbricata; impiego: condotto caldaia | impianti centralizzati; diametro (ø) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: elementi con camicia interna circolare in materiale refrattario
mc.12.230.0020.b	Elementi a T 90° per allacciamento del condotto della caldaia alle canne fumarie prefabbricate per impianti centralizzati costituite da elementi in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna circolare in materiale refrattario:idem c.s. ...in materiale refrattario: - per canna con misure interne del refrattario di diametro 25 cm	RM.72.10.15.D0000.0000.b	Raccordo di plastica generico; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: a forma di "T"; funzione: allacciamento a canna fumaria prefabbricata; impiego: condotto caldaia | impianti centralizzati; diametro (ø) [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: elementi con camicia interna circolare in materiale refrattario
mc.12.060.0040.f	Braghe semplici e a squadra in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295 e saranno dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295 - parte 10. Giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI 295/1, punto 3.2. Con diametri interni nominali (DN), Classe:idem c.s. ...nominali (DN), Classe:- DN 300/150, Classe 160/34	RM.85.10.15.L0002.0000.f	Raccordo braghe di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 [mm] = 300 | diametro nominale interno 2 [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 160 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente
mc.12.090.0030.i	Curve aperte e chiuse per tubi fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 100, curva aperta 45°	RM.85.10.15.D0000.0250.e	Raccordo curve di plastica generico; geometria/forma/aspetto: aperte; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 100; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.090.0040.i	Braghe di derivazione a 45° M/F e derivazione ridotte a 45° M/F per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 100/100	RM.85.10.15.D0000.0000.i	Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 100/100; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali
mc.12.230.0020.c	Elementi a T 90° per allacciamento del condotto della caldaia alle canne fumarie prefabbricate per impianti centralizzati costituite da elementi in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna circolare in materiale refrattario:idem c.s. ...in materiale refrattario: - per canna con misure interne del refrattario di diametro 30 cm	RM.72.10.15.D0000.0000.c	Raccordo di plastica generico; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: a forma di "T"; funzione: allacciamento a canna fumaria prefabbricata; impiego: condotto caldaia | impianti centralizzati; diametro (ø) [mm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: elementi con camicia interna circolare in materiale refrattario
mc.12.230.0020.d	Elementi a T 90° per allacciamento del condotto della caldaia alle canne fumarie prefabbricate per impianti centralizzati costituite da elementi in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna circolare in materiale refrattario:idem c.s. ...in materiale refrattario: - per canna con misure interne del refrattario di diametro 35 cm	RM.72.10.15.D0000.0000.d	Raccordo di plastica generico; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: a forma di "T"; funzione: allacciamento a canna fumaria prefabbricata; impiego: condotto caldaia | impianti centralizzati; diametro (ø) [mm] = 35 SPECIFICHE TECNICHE: elementi con camicia interna circolare in materiale refrattario
mc.12.060.0040.g	Braghe semplici e a squadra in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295 e saranno dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295 - parte 10. Giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI 295/1, punto 3.2. Con diametri interni nominali (DN), Classe:idem c.s. ...nominali (DN), Classe:- DN 300/150, Classe 240/34	RM.85.10.15.L0002.0000.g	Raccordo braghe di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 [mm] = 300 | diametro nominale interno 2 [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 240 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente
mc.12.090.0030.l	Curve aperte e chiuse per tubi fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 100, curva chiusa 87°	RM.85.10.15.D0000.0255.e	Raccordo curve di plastica generico; geometria/forma/aspetto: chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 100; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 87 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali
mc.12.090.0040.l	Braghe di derivazione a 45° M/F e derivazione ridotte a 45° M/F per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 110/40	RM.85.10.15.D0000.0000.j	Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 110/40; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.300.0020.a	Accessori per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 80 a 120 mmidem c.s. ...diametri da 80 a 120 mm - raccordo a T 45°-90° normale o ridotto	RM.72.10.15.Sb008.1010.-	Raccordo di lega ferrosa acciaio inox; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: monotubo | a forma di "T"; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 80 ÷ 120; angolo [°C] = 45-90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; raccordo normale o ridotto
mc.12.300.0020.b	Accessori per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 80 a 120 mmidem c.s. ...diametri da 80 a 120 mm - curva a 90°	RM.72.10.15.Sb008.0505.b	Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 80 ÷ 120; angolo [°C] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita
mc.12.060.0040.h	Braghe semplici e a squadra in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295 e saranno dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295 - parte 10. Giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI 295/1, punto 3.2. Con diametri interni nominali (DN), Classe:idem c.s. ...nominali (DN), Classe:- DN 400/150-200, Classe 160/34	RM.85.10.15.L0002.0000.h	Raccordo braghe di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 [mm] = 400 | diametro nominale interno 2 [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 160 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente
mc.12.090.0030.m	Curve aperte e chiuse per tubi fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 110, curva aperta 45°	RM.85.10.15.D0000.0250.f	Raccordo curve di plastica generico; geometria/forma/aspetto: aperte; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 110; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali
mc.12.090.0040.m	Braghe di derivazione a 45° M/F e derivazione ridotte a 45° M/F per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 110/50	RM.85.10.15.D0000.0000.k	Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 110/50; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali
mc.12.300.0020.c	Accessori per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 80 a 120 mmidem c.s. ...diametri da 80 a 120 mm - curve fino a 45°	RM.72.10.15.Sb008.0505.a	Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 80 ÷ 120; angolo [°C] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita
mc.12.300.0020.d	Accessori per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 80 a 120 mmidem c.s. ...diametri da 80 a 120 mm - cappello parapioggia con faldale per tetti piani o inclinati	RM.72.10.15.Sb008.0255.-	Raccordo cappello parapioggia di lega ferrosa acciaio inox; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; con faldale per tetti piani o inclinati

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.060.0040.i	Braghe semplici e a squadra in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295 e saranno dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295 - parte 10. Giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI 295/1, punto 3.2. Con diametri interni nominali (DN), Classe:idem c.s. ...nominali (DN), Classe:- DN 400/150-200, Classe 200/34	RM.85.10.15.L0002.0000.i	Raccordo braghe di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 [mm] = 400 | diametro nominale interno 2 [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 200 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente
mc.12.090.0030.n	Curve aperte e chiuse per tubi fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 110, curva chiusa 87°	RM.85.10.15.D0000.0255.f	Raccordo curve di plastica generico; geometria/forma/aspetto: chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 110; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 87 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali
mc.12.090.0040.n	Braghe di derivazione a 45° M/F e derivazione ridotte a 45° M/F per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 110/75	RM.85.10.15.D0000.0000.l	Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 110/75; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali
mc.12.300.0020.e	Accessori per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 80 a 120 mmidem c.s. ...diametri da 80 a 120 mm - modulo lunghezza regolabile 240-380 mm	RM.72.10.15.Sb008.1250.-	Raccordo modulo di lega ferrosa acciaio inox; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 80 ÷ 120 | lunghezza [mm] = 240 ÷ 380 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita
mc.12.300.0020.f	Accessori per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 80 a 120 mmidem c.s. ...diametri da 80 a 120 mm - modulo ispezione con tappo	RM.72.10.15.Sb008.1755.-	Raccordo modulo ispezione con tappo di lega ferrosa acciaio inox; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita
mc.12.060.0040.l	Braghe semplici e a squadra in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295 e saranno dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295 - parte 10. Giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI 295/1, punto 3.2. Con diametri interni nominali (DN), Classe:idem c.s. ...nominali (DN), Classe:- DN 500/150-200, Classe 120/34	RM.85.10.15.L0002.0000.j	Raccordo braghe di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 [mm] = 500 | diametro nominale interno 2 [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 120 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.090.0030.o	Curve aperte e chiuse per tubi fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 125, curva aperta 45°	RM.85.10.15.D0000.0250.g	Raccordo curve di plastica generico; geometria/forma/aspetto: aperte; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 125; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali
mc.12.090.0040.o	Braghe di derivazione a 45° M/F e derivazione ridotte a 45° M/F per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 110/110	RM.85.10.15.D0000.0000.m	Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 110/110; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali
mc.12.300.0020.g	Accessori per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 80 a 120 mmidem c.s. ...diametri da 80 a 120 mm - tappo raccoglicondensa con scarico	RM.72.10.15.Sb008.1750.-	Raccordo tappo raccoglicondensa con scarico di lega ferrosa acciaio inox; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: monotubo; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita
mc.12.300.0020.h	Accessori per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 80 a 120 mmidem c.s. ...diametri da 80 a 120 mm - fascette di bloccaggio	RM.72.10.15.Sb008.0755.-	Raccordo fascette di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita
mc.12.060.0040.m	Braghe semplici e a squadra in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295 e saranno dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295 - parte 10. Giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI 295/1, punto 3.2. Con diametri interni nominali (DN), Classe:idem c.s. ...nominali (DN), Classe:- DN 500/150-200, Classe 160/34	RM.85.10.15.L0002.0000.k	Raccordo braghe di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 [mm] = 500 | diametro nominale interno 2 [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 160 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente
mc.12.090.0030.p	Curve aperte e chiuse per tubi fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 125, curva chiusa 87°	RM.85.10.15.D0000.0255.g	Raccordo curve di plastica generico; geometria/forma/aspetto: chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno [mm] = 125; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m°C] = 0,04; angolo [°] = 87 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali
mc.12.045.0120.f	TEE 90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 900	RM.85.10.15.D0006.0510.f	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 900; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.045.0120.g	TEE 90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 1000	RM.85.10.15.D0006.0510.g	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe
mc.12.050.0040.c	Braghe semplici a 45°, 68° e 88° per condotti di scarico, realizzate in tubi di ghisa con giunto a fascetta in acciaio e guarnizione in elastomero. , per i diametri nominali interni (DN):idem c.s. ...nominali interni (DN): - DN 75	RM.87.10.20.Sb030.0000.c	Raccordo braghe di lega ferrosa ghisa generico; geometria/forma/aspetto: semplice; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno [mm] = 75; angolo [°C] = 45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici in tubi di ghisa
mc.12.050.0040.d	Braghe semplici a 45°, 68° e 88° per condotti di scarico, realizzate in tubi di ghisa con giunto a fascetta in acciaio e guarnizione in elastomero. , per i diametri nominali interni (DN):idem c.s. ...nominali interni (DN): - DN 100	RM.87.10.20.Sb030.0000.d	Raccordo braghe di lega ferrosa ghisa generico; geometria/forma/aspetto: semplice; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno [mm] = 100; angolo [°C] = 45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici in tubi di ghisa
mc.12.060.0025.e	Curve chiuse in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295, dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-parte 10, dotati di giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Con diametro interno nominale (DN), Classe:idem c.s. ...nominale (DN), Classe:- DN 200, Classe 240	RM.85.10.15.L0002.0255.e	Raccordo curve di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro nominale interno [mm] = 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente
mc.12.045.0090.f	Curve chiuse 75°/90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 900	RM.85.10.15.D0006.0020.g	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 900; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe
mc.12.045.0090.g	Curve chiuse 75°/90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 1000	RM.85.10.15.D0006.0020.h	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe
mc.12.045.0120.h	TEE 90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 1100	RM.85.10.15.D0006.0510.h	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 1100; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe
mc.12.060.0030.a	Sifoni in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295, dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-parte 10, dotati di giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Con diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e tipo:idem c.s. ...(FN) e tipo: - DN 150, classe - , FN = 34 kN/m, orizzontale tipo Firenze	RM.85.10.15.L0002.0500.a	Raccordo sifoni di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: firenze orizzontali; diametro nominale interno [mm] = 150; carico di rottura (FN) [kN/m] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciati internamente ed esternamente

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.050.0040.e	Braghe semplici a 45°, 68° e 88° per condotti di scarico, realizzate in tubi di ghisa con giunto a fascetta in acciaio e guarnizione in elastomero. , per i diametri nominali interni (DN):idem c.s. ...nominali interni (DN): - DN 125	RM.87.10.20.Sb030.0000.e	Raccordo braghe di lega ferrosa ghisa generico; geometria/forma/aspetto: semplice; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno [mm] = 125; angolo [°C] = 45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici in tubi di ghisa
mc.12.050.0040.f	Braghe semplici a 45°, 68° e 88° per condotti di scarico, realizzate in tubi di ghisa con giunto a fascetta in acciaio e guarnizione in elastomero. , per i diametri nominali interni (DN):idem c.s. ...nominali interni (DN): - DN 150	RM.87.10.20.Sb030.0000.f	Raccordo braghe di lega ferrosa ghisa generico; geometria/forma/aspetto: semplice; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno [mm] = 150; angolo [°C] = 45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici in tubi di ghisa
mc.12.060.0025.f	Curve chiuse in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295, dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-parte 10, dotati di giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Con diametro interno nominale (DN), Classe:idem c.s. ...nominale (DN), Classe:- DN 250, Classe 160	RM.85.10.15.L0002.0255.f	Raccordo curve di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro nominale interno [mm] = 250; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente
mc.12.045.0090.h	Curve chiuse 75°/90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 1100	RM.85.10.15.D0006.0020.i	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 1100; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe
mc.12.045.0090.i	Curve chiuse 75°/90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 1200	RM.85.10.15.D0006.0020.j	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 1200; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe
mc.12.060.0030.b	Sifoni in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295, dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-parte 10, dotati di giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Con diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e tipo:idem c.s. ...(FN) e tipo: - DN 200, classe 160, FN = 32 kN/m, orizzontale tipo Firenze	RM.85.10.15.L0002.0500.b	Raccordo sifoni di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: firenze orizzontali; diametro nominale interno [mm] = 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160 | carico di rottura (FN) [kN/m] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciati internamente ed esternamente
mc.12.050.0040.g	Braghe semplici a 45°, 68° e 88° per condotti di scarico, realizzate in tubi di ghisa con giunto a fascetta in acciaio e guarnizione in elastomero. , per i diametri nominali interni (DN):idem c.s. ...nominali interni (DN): - DN 200	RM.87.10.20.Sb030.0000.g	Raccordo braghe di lega ferrosa ghisa generico; geometria/forma/aspetto: semplice; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno [mm] = 200; angolo [°C] = 45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici in tubi di ghisa
mc.12.050.0040.h	Braghe semplici a 45°, 68° e 88° per condotti di scarico, realizzate in tubi di ghisa con giunto a fascetta in acciaio e guarnizione in elastomero. , per i diametri nominali interni (DN):idem c.s. ...nominali interni (DN): - DN 250	RM.87.10.20.Sb030.0000.h	Raccordo braghe di lega ferrosa ghisa generico; geometria/forma/aspetto: semplice; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno [mm] = 250; angolo [°C] = 45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici in tubi di ghisa

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.060.0025.g	Curve chiuse in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295, dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-parte 10, dotati di giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Con diametro interno nominale (DN), Classe:idem c.s. ...nominale (DN), Classe:- DN 300, Classe 160	RM.85.10.15.L0002.0255.g	Raccordo curve di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro nominale interno [mm] = 300; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente
mc.12.045.0090.j	Curve chiuse 75°/90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 1300	RM.85.10.15.D0006.0020.a	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 1300; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe
mc.12.045.0090.k	Curve chiuse 75°/90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 1400	RM.85.10.15.D0006.0010.h	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 1400; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe
mc.12.060.0030.c	Sifoni in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295, dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-parte 10, dotati di giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Con diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e tipo:idem c.s. ...(FN) e tipo: - DN 150, per pozzetti, tipo Mortara aperto	RM.85.10.15.L0002.0505.-	Raccordo sifoni di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: mortara aperto; impiego: pozzetti; diametro nominale interno [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciati internamente ed esternamente
mc.12.050.0040.i	Braghe semplici a 45°, 68° e 88° per condotti di scarico, realizzate in tubi di ghisa con giunto a fascetta in acciaio e guarnizione in elastomero. , per i diametri nominali interni (DN):idem c.s. ...nominali interni (DN): - DN 300	RM.87.10.20.Sb030.0000.i	Raccordo braghe di lega ferrosa ghisa generico; geometria/forma/aspetto: semplice; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno [mm] = 300; angolo [°C] = 45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici in tubi di ghisa
mc.12.060.0020.a	Curve aperte in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295, dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-parte 10, dotati di giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Con diametro interno nominale (DN), Classe:idem c.s. ...nominale (DN), Classe:- DN 100, Classe 34	RM.85.10.15.L0002.0250.a	Raccordo curve di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro nominale interno [mm] = 100; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistemaC tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente
mc.12.045.0060.l	Curve aperte 45° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 1500	RM.85.10.15.D0006.0005.h	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: aperte; diametro interno [mm] = 1500; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe
mc.12.045.0070.a	Curve chiuse 75°/90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 800	RM.85.10.15.D0006.0010.a	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.045.0090.l	Curve chiuse 75°/90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 1500	RM.85.10.15.D0006.0010.i	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 1500; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe
mc.12.045.0100.a	TEE 90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 800	RM.85.10.15.D0006.0500.a	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe
mc.12.045.0120.i	TEE 90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 1200	RM.85.10.15.D0006.0510.i	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 1200; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe
mc.12.045.0120.j	TEE 90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 1300	RM.85.10.15.D0006.0510.j	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 1300; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe
mc.12.060.0020.b	Curve aperte in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295, dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-parte 10, dotati di giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Con diametro interno nominale (DN), Classe:idem c.s. ...nominale (DN), Classe:- DN 125, Classe 34	RM.85.10.15.L0002.0250.b	Raccordo curve di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro nominale interno [mm] = 125; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistemaC tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente
mc.12.045.0070.b	Curve chiuse 75°/90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 900	RM.85.10.15.D0006.0010.b	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 900; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe
mc.12.045.0070.c	Curve chiuse 75°/90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 1000	RM.85.10.15.D0006.0010.c	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe
mc.12.045.0100.b	TEE 90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 900	RM.85.10.15.D0006.0500.b	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 900; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe
mc.12.045.0100.c	TEE 90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 1000	RM.85.10.15.D0006.0500.c	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe
mc.12.045.0120.k	TEE 90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 1400	RM.85.10.15.D0006.0510.k	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 1400; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.045.0120.l	TEE 90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 1500	RM.85.10.15.D0006.0510.l	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 1500; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe
mc.12.060.0020.c	Curve aperte in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295, dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-parte 10, dotati di giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Con diametro interno nominale (DN), Classe:idem c.s. ...nominale (DN), Classe:- DN 150, Classe 34	RM.85.10.15.L0002.0250.c	Raccordo curve di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro nominale interno [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente
mc.12.045.0070.d	Curve chiuse 75°/90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 1100	RM.85.10.15.D0006.0010.d	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 1100; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe
mc.12.045.0070.e	Curve chiuse 75°/90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 1200	RM.85.10.15.D0006.0010.e	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 1200; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe
mc.12.045.0100.d	TEE 90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 1100	RM.85.10.15.D0006.0500.d	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 1100; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe
mc.12.045.0100.e	TEE 90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 1200	RM.85.10.15.D0006.0500.e	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 1200; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe
mc.12.050.0020.a	Giunto con collare di serraggio in acciaio inox e manicotto di tenuta in elastomero EPDM, per i diametri nominali interni (DN):idem c.s. ...nominali interni (DN): - DN 40	RM.85.10.15.Sb008.0000.a	Raccordo giunto con collare di serraggio di lega ferrosa acciaio inox; diametro nominale interno [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: giunto con collare di serraggio in lega ferrosa acciaio inox; manicotto di tenuta in elastomero epdm
mc.12.050.0020.b	Giunto con collare di serraggio in acciaio inox e manicotto di tenuta in elastomero EPDM, per i diametri nominali interni (DN):idem c.s. ...nominali interni (DN): - DN 50	RM.85.10.15.Sb008.0000.b	Raccordo giunto con collare di serraggio di lega ferrosa acciaio inox; diametro nominale interno [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: giunto con collare di serraggio in lega ferrosa acciaio inox; manicotto di tenuta in elastomero epdm
mc.12.060.0020.d	Curve aperte in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295, dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-parte 10, dotati di giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Con diametro interno nominale (DN), Classe:idem c.s. ...nominale (DN), Classe:- DN 200, Classe 200	RM.85.10.15.L0002.0250.d	Raccordo curve di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro nominale interno [mm] = 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.045.0070.f	Curve chiuse 75°/90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 1300	RM.85.10.15.D0006.0010.f	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 1300; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe
mc.12.045.0070.g	Curve chiuse 75°/90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 1400	RM.85.10.15.D0006.0010.g	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 1400; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe
mc.12.045.0100.f	TEE 90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 1300	RM.85.10.15.D0006.0500.f	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 1300; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe
mc.12.045.0100.g	TEE 90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 1400	RM.85.10.15.D0006.0500.g	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 1400; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe
mc.12.050.0020.c	Giunto con collare di serraggio in acciaio inox e manicotto di tenuta in elastomero EPDM, per i diametri nominali interni (DN):idem c.s. ...nominali interni (DN): - DN 75	RM.85.10.15.Sb008.0000.c	Raccordo giunto con collare di serraggio di lega ferrosa acciaio inox; diametro nominale interno [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: giunto con collare di serraggio in lega ferrosa acciaio inox; manicotto di tenuta in elastomero epdm
mc.12.050.0020.d	Giunto con collare di serraggio in acciaio inox e manicotto di tenuta in elastomero EPDM, per i diametri nominali interni (DN):idem c.s. ...nominali interni (DN): - DN 100	RM.85.10.15.Sb008.0000.d	Raccordo giunto con collare di serraggio di lega ferrosa acciaio inox; diametro nominale interno [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: giunto con collare di serraggio in lega ferrosa acciaio inox; manicotto di tenuta in elastomero epdm
mc.12.060.0020.e	Curve aperte in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295, dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-parte 10, dotati di giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Con diametro interno nominale (DN), Classe:idem c.s. ...nominale (DN), Classe:- DN 200, Classe 240	RM.85.10.15.L0002.0250.e	Raccordo curve di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro nominale interno [mm] = 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente
mc.12.045.0070.h	Curve chiuse 75°/90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 1500	RM.85.10.15.D0006.0010.j	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 1500; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe
mc.12.045.0080.a	Curve chiuse 75°/90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 400	RM.85.10.15.D0006.0015.a	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 400; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe
mc.12.045.0100.h	TEE 90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 1500	RM.85.10.15.D0006.0500.h	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 1500; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.045.0110.a	TEE 90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 400	RM.85.10.15.D0006.0505.a	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 400; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe
mc.12.050.0020.e	Giunto con collare di serraggio in acciaio inox e manicotto di tenuta in elastomero EPDM, per i diametri nominali interni (DN):idem c.s. ...nominali interni (DN): - DN 125	RM.85.10.15.Sb008.0000.e	Raccordo giunto con collare di serraggio di lega ferrosa acciaio inox; diametro nominale interno [mm] = 125 SPECIFICHE TECNICHE: giunto con collare di serraggio in lega ferrosa acciaio inox; manicotto di tenuta in elastomero epdm
mc.12.050.0020.f	Giunto con collare di serraggio in acciaio inox e manicotto di tenuta in elastomero EPDM, per i diametri nominali interni (DN):idem c.s. ...nominali interni (DN): - DN 150	RM.85.10.15.Sb008.0000.f	Raccordo giunto con collare di serraggio di lega ferrosa acciaio inox; diametro nominale interno [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: giunto con collare di serraggio in lega ferrosa acciaio inox; manicotto di tenuta in elastomero epdm
mc.12.060.0020.f	Curve aperte in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295, dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-parte 10, dotati di giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Con diametro interno nominale (DN), Classe:idem c.s. ...nominale (DN), Classe:- DN 250, Classe 160	RM.85.10.15.L0002.0250.f	Raccordo curve di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro nominale interno [mm] = 250; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente
mc.12.045.0080.b	Curve chiuse 75°/90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 500	RM.85.10.15.D0006.0015.b	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 500; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe
mc.12.045.0080.c	Curve chiuse 75°/90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 600	RM.85.10.15.D0006.0015.c	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 600; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe
mc.12.045.0110.b	TEE 90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 500	RM.85.10.15.D0006.0505.b	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 500; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe
mc.12.045.0110.c	TEE 90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 600	RM.85.10.15.D0006.0505.c	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 600; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe
mc.12.050.0020.g	Giunto con collare di serraggio in acciaio inox e manicotto di tenuta in elastomero EPDM, per i diametri nominali interni (DN):idem c.s. ...nominali interni (DN): - DN 200	RM.85.10.15.Sb008.0000.g	Raccordo giunto con collare di serraggio di lega ferrosa acciaio inox; diametro nominale interno [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: giunto con collare di serraggio in lega ferrosa acciaio inox; manicotto di tenuta in elastomero epdm
mc.12.050.0020.h	Giunto con collare di serraggio in acciaio inox e manicotto di tenuta in elastomero EPDM, per i diametri nominali interni (DN):idem c.s. ...nominali interni (DN): - DN 250	RM.85.10.15.Sb008.0000.h	Raccordo giunto con collare di serraggio di lega ferrosa acciaio inox; diametro nominale interno [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: giunto con collare di serraggio in lega ferrosa acciaio inox; manicotto di tenuta in elastomero epdm

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.060.0020.g	Curve aperte in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295, dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-parte 10, dotati di giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Con diametro interno nominale (DN), Classe:idem c.s. ...nominale (DN), Classe:- DN 250, Classe 240	RM.85.10.15.L0002.0250.g	Raccordo curve di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro nominale interno [mm] = 250; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente
mc.12.045.0080.d	Curve chiuse 75°/90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 700	RM.85.10.15.D0006.0015.d	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 700; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe
mc.12.045.0080.e	Curve chiuse 75°/90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 800	RM.85.10.15.D0006.0015.e	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe
mc.12.045.0110.d	TEE 90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 700	RM.85.10.15.D0006.0505.d	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 700; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe
mc.12.045.0110.e	TEE 90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 800	RM.85.10.15.D0006.0505.e	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe
mc.12.050.0020.i	Giunto con collare di serraggio in acciaio inox e manicotto di tenuta in elastomero EPDM, per i diametri nominali interni (DN):idem c.s. ...nominali interni (DN): - DN 300	RM.85.10.15.Sb008.0000.i	Raccordo giunto con collare di serraggio di lega ferrosa acciaio inox; diametro nominale interno [mm] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: giunto con collare di serraggio in lega ferrosa acciaio inox; manicotto di tenuta in elastomero epdm
mc.12.050.0030.a	Curve a 22°, 45°, 68° e 88° per condotti di scarico realizzate in tubi di ghisa con giunto a fascetta in acciaio e guarnizione in elastomero. , per i diametri nominali interni (DN):idem c.s. ...nominali interni (DN): - DN 40	RM.87.10.20.Sb030.0250.a	Raccordo curve di lega ferrosa ghisa generico; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno [mm] = 40; angolo [°C] = 22-45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: curve per condotti in tubi di ghisa
mc.12.060.0020.h	Curve aperte in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295, dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-parte 10, dotati di giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Con diametro interno nominale (DN), Classe:idem c.s. ...nominale (DN), Classe:- DN 300, Classe 160	RM.85.10.15.L0002.0250.h	Raccordo curve di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro nominale interno [mm] = 300; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente
mc.12.045.0080.f	Curve chiuse 75°/90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 900	RM.85.10.15.D0006.0015.f	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 900; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.045.0080.g	Curve chiuse 75°/90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 1000	RM.85.10.15.D0006.0015.g	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe
mc.12.045.0110.f	TEE 90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 900	RM.85.10.15.D0006.0505.f	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 900; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe
mc.12.045.0110.g	TEE 90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 1000	RM.85.10.15.D0006.0505.g	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe
mc.12.050.0030.b	Curve a 22°, 45°, 68° e 88° per condotti di scarico realizzate in tubi di ghisa con giunto a fascetta in acciaio e guarnizione in elastomero. , per i diametri nominali interni (DN):idem c.s. ...nominali interni (DN): - DN 50	RM.87.10.20.Sb030.0250.b	Raccordo curve di lega ferrosa ghisa generico; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno [mm] = 50; angolo [°C] = 22-45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: curve per condotti in tubi di ghisa
mc.12.050.0030.c	Curve a 22°, 45°, 68° e 88° per condotti di scarico realizzate in tubi di ghisa con giunto a fascetta in acciaio e guarnizione in elastomero. , per i diametri nominali interni (DN):idem c.s. ...nominali interni (DN): - DN 75	RM.87.10.20.Sb030.0250.c	Raccordo curve di lega ferrosa ghisa generico; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno [mm] = 75; angolo [°C] = 22-45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: curve per condotti in tubi di ghisa
mc.12.060.0020.i	Curve aperte in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295, dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-parte 10, dotati di giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Con diametro interno nominale (DN), Classe:idem c.s. ...nominale (DN), Classe:- DN 300, Classe 240	RM.85.10.15.L0002.0250.i	Raccordo curve di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: aperte; diametro nominale interno [mm] = 300; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente
mc.12.045.0080.h	Curve chiuse 75°/90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 1100	RM.85.10.15.D0006.0015.h	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 1100; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe
mc.12.045.0080.i	Curve chiuse 75°/90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 1200	RM.85.10.15.D0006.0015.i	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 1200; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe
mc.12.045.0110.h	TEE 90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 1100	RM.85.10.15.D0006.0505.h	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 1100; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe
mc.12.045.0110.i	TEE 90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 1200	RM.85.10.15.D0006.0505.i	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 1200; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.050.0030.d	Curve a 22°, 45°, 68° e 88° per condotti di scarico realizzate in tubi di ghisa con giunto a fascetta in acciaio e guarnizione in elastomero. , per i diametri nominali interni (DN):idem c.s. ...nominali interni (DN): - DN 100	RM.87.10.20.Sb030.0250.d	Raccordo curve di lega ferrosa ghisa generico; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno [mm] = 100; angolo [°C] = 22-45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: curve per condotti in tubi di ghisa
mc.12.050.0030.e	Curve a 22°, 45°, 68° e 88° per condotti di scarico realizzate in tubi di ghisa con giunto a fascetta in acciaio e guarnizione in elastomero. , per i diametri nominali interni (DN):idem c.s. ...nominali interni (DN): - DN 125	RM.87.10.20.Sb030.0250.e	Raccordo curve di lega ferrosa ghisa generico; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno [mm] = 125; angolo [°C] = 22-45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: curve per condotti in tubi di ghisa
mc.12.060.0025.a	Curve chiuse in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295, dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-parte 10, dotati di giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Con diametro interno nominale (DN), Classe:idem c.s. ...nominale (DN), Classe:- DN 100, Classe 34	RM.85.10.15.L0002.0255.a	Raccordo curve di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro nominale interno [mm] = 100; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente
mc.12.045.0080.j	Curve chiuse 75°/90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 1300	RM.85.10.15.D0006.0015.j	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 1300; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe
mc.12.045.0080.k	Curve chiuse 75°/90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 1400	RM.85.10.15.D0006.0015.k	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 1400; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe
mc.12.045.0110.j	TEE 90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 1300	RM.85.10.15.D0006.0505.j	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 1300; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe
mc.12.045.0110.k	TEE 90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 1400	RM.85.10.15.D0006.0505.k	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 1400; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe
mc.12.050.0030.f	Curve a 22°, 45°, 68° e 88° per condotti di scarico realizzate in tubi di ghisa con giunto a fascetta in acciaio e guarnizione in elastomero. , per i diametri nominali interni (DN):idem c.s. ...nominali interni (DN): - DN 150	RM.87.10.20.Sb030.0250.f	Raccordo curve di lega ferrosa ghisa generico; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno [mm] = 150; angolo [°C] = 22-45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: curve per condotti in tubi di ghisa
mc.12.050.0030.g	Curve a 22°, 45°, 68° e 88° per condotti di scarico realizzate in tubi di ghisa con giunto a fascetta in acciaio e guarnizione in elastomero. , per i diametri nominali interni (DN):idem c.s. ...nominali interni (DN): - DN 200	RM.87.10.20.Sb030.0250.g	Raccordo curve di lega ferrosa ghisa generico; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno [mm] = 200; angolo [°C] = 22-45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: curve per condotti in tubi di ghisa

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.060.0025.b	Curve chiuse in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295, dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-parte 10, dotati di giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Con diametro interno nominale (DN), Classe:idem c.s. ...nominale (DN), Classe:- DN 125, Classe 34	RM.85.10.15.L0002.0255.b	Raccordo curve di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro nominale interno [mm] = 125; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente
mc.12.045.0080.l	Curve chiuse 75°/90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 1500	RM.85.10.15.D0006.0015.l	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 1500; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe
mc.12.045.0090.a	Curve chiuse 75°/90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 400	RM.85.10.15.D0006.0020.b	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 400; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe
mc.12.045.0110.l	TEE 90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 1500	RM.85.10.15.D0006.0505.l	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 1500; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe
mc.12.045.0120.a	TEE 90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 400	RM.85.10.15.D0006.0510.a	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 400; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe
mc.12.050.0030.h	Curve a 22°, 45°, 68° e 88° per condotti di scarico realizzate in tubi di ghisa con giunto a fascetta in acciaio e guarnizione in elastomero. , per i diametri nominali interni (DN):idem c.s. ...nominali interni (DN): - DN 250	RM.87.10.20.Sb030.0250.h	Raccordo curve di lega ferrosa ghisa generico; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno [mm] = 250; angolo [°C] = 22-45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: curve per condotti in tubi di ghisa
mc.12.050.0030.i	Curve a 22°, 45°, 68° e 88° per condotti di scarico realizzate in tubi di ghisa con giunto a fascetta in acciaio e guarnizione in elastomero. , per i diametri nominali interni (DN):idem c.s. ...nominali interni (DN): - DN 300	RM.87.10.20.Sb030.0250.i	Raccordo curve di lega ferrosa ghisa generico; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno [mm] = 300; angolo [°C] = 22-45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: curve per condotti in tubi di ghisa
mc.12.060.0025.c	Curve chiuse in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295, dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-parte 10, dotati di giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Con diametro interno nominale (DN), Classe:idem c.s. ...nominale (DN), Classe:- DN 150, Classe 34	RM.85.10.15.L0002.0255.c	Raccordo curve di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro nominale interno [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente
mc.12.045.0090.b	Curve chiuse 75°/90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 500	RM.85.10.15.D0006.0020.c	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 500; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.045.0090.c	Curve chiuse 75°/90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 600	RM.85.10.15.D0006.0020.d	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 600; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe
mc.12.045.0120.b	TEE 90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 500	RM.85.10.15.D0006.0510.b	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 500; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe
mc.12.045.0120.c	TEE 90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 600	RM.85.10.15.D0006.0510.c	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 600; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe
mc.12.050.0040.a	Braghe semplici a 45°, 68° e 88° per condotti di scarico, realizzate in tubi di ghisa con giunto a fascetta in acciaio e guarnizione in elastomero. , per i diametri nominali interni (DN):idem c.s. ...nominali interni (DN): - DN 40	RM.87.10.20.Sb030.0000.a	Raccordo braghe di lega ferrosa ghisa generico; geometria/forma/aspetto: semplice; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno [mm] = 40; angolo [°C] = 45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici in tubi di ghisa
mc.12.050.0040.b	Braghe semplici a 45°, 68° e 88° per condotti di scarico, realizzate in tubi di ghisa con giunto a fascetta in acciaio e guarnizione in elastomero. , per i diametri nominali interni (DN):idem c.s. ...nominali interni (DN): - DN 50	RM.87.10.20.Sb030.0000.b	Raccordo braghe di lega ferrosa ghisa generico; geometria/forma/aspetto: semplice; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno [mm] = 50; angolo [°C] = 45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici in tubi di ghisa
mc.12.060.0025.d	Curve chiuse in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295, dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-parte 10, dotati di giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Con diametro interno nominale (DN), Classe:idem c.s. ...nominale (DN), Classe:- DN 200, Classe 200	RM.85.10.15.L0002.0255.d	Raccordo curve di ceramica gres; geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro nominale interno [mm] = 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente
mc.12.045.0090.d	Curve chiuse 75°/90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 700	RM.85.10.15.D0006.0020.e	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 700; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe
mc.12.045.0090.e	Curve chiuse 75°/90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 800	RM.85.10.15.D0006.0020.f	Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: chiuse; diametro interno [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe
mc.12.045.0120.d	TEE 90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 700	RM.85.10.15.D0006.0510.d	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 700; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe
mc.12.045.0120.e	TEE 90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...Diametro interno mm: - mm 800	RM.85.10.15.D0006.0510.e	Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.23.470.0010.a	Fornitura di dischi, di qualsiasi diametro fino a 30 cm, per la protezione di fori passa-voce e similari, dotati ove necessario di fori per il fissaggio con distanziatori di ottone, nei tipi:idem c.s. ...ottone, nei tipi: - in cristallo float, spessore fino a 8 mm	RM.14.10.25.T0006.0000.a	Vetratura cristallo di vetro cristallo; geometria/forma/aspetto: dischi; funzione: protezione | sicurezza; impiego: fori passa-voce; diametro [cm] ≤ 30 | spessore [mm] ≤ 8 SPECIFICHE TECNICHE: cristallo con fori (ove necessario) per fissaggio con distanziatori in ottone
mc.23.470.0010.b	Fornitura di dischi, di qualsiasi diametro fino a 30 cm, per la protezione di fori passa-voce e similari, dotati ove necessario di fori per il fissaggio con distanziatori di ottone, nei tipi:idem c.s. ...ottone, nei tipi: - in cristallo float, spessore da 8,1 a 12 mm	RM.14.10.25.T0006.0000.b	Vetratura cristallo di vetro cristallo; geometria/forma/aspetto: dischi; funzione: protezione | sicurezza; impiego: fori passa-voce; diametro [cm] ≤ 30 | spessore [mm] = 8 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: cristallo con fori (ove necessario) per fissaggio con distanziatori in ottone
mc.23.470.0010.c	Fornitura di dischi, di qualsiasi diametro fino a 30 cm, per la protezione di fori passa-voce e similari, dotati ove necessario di fori per il fissaggio con distanziatori di ottone, nei tipi:idem c.s. ...ottone, nei tipi: - in cristallo di sicurezza, spessore fino a 7 mm	RM.14.10.25.T0006.0000.c	Vetratura cristallo di vetro cristallo; geometria/forma/aspetto: dischi; funzione: protezione | sicurezza; impiego: fori passa-voce; diametro [cm] ≤ 30 | spessore [mm] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: cristallo con fori (ove necessario) per fissaggio con distanziatori in ottone
mc.23.470.0010.d	Fornitura di dischi, di qualsiasi diametro fino a 30 cm, per la protezione di fori passa-voce e similari, dotati ove necessario di fori per il fissaggio con distanziatori di ottone, nei tipi:idem c.s. ...ottone, nei tipi: - in cristallo di sicurezza, spessore da 7,1 a 12 mm	RM.14.10.25.T0006.0000.d	Vetratura cristallo di vetro cristallo; geometria/forma/aspetto: dischi; funzione: protezione | sicurezza; impiego: fori passa-voce; diametro [cm] ≤ 30 | spessore [mm] = 7 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: cristallo con fori (ove necessario) per fissaggio con distanziatori in ottone
mc.23.470.0010.e	Fornitura di dischi, di qualsiasi diametro fino a 30 cm, per la protezione di fori passa-voce e similari, dotati ove necessario di fori per il fissaggio con distanziatori di ottone, nei tipi:idem c.s. ...ottone, nei tipi: - in cristallo di sicurezza, spessore da 12, a 19 mm	RM.14.10.25.T0006.0000.e	Vetratura cristallo di vetro cristallo; geometria/forma/aspetto: dischi; funzione: protezione | sicurezza; impiego: fori passa-voce; diametro [cm] ≤ 30 | spessore [mm] = 12 ÷ 19 SPECIFICHE TECNICHE: cristallo con fori (ove necessario) per fissaggio con distanziatori in ottone
mc.23.470.0010.f	Fornitura di dischi, di qualsiasi diametro fino a 30 cm, per la protezione di fori passa-voce e similari, dotati ove necessario di fori per il fissaggio con distanziatori di ottone, nei tipi:idem c.s. ...ottone, nei tipi: - in cristallo di sicurezza, spessore da 19,1 a 27 mm	RM.14.10.25.T0006.0000.f	Vetratura cristallo di vetro cristallo; geometria/forma/aspetto: dischi; funzione: protezione | sicurezza; impiego: fori passa-voce; diametro [cm] ≤ 30 | spessore [mm] = 19 ÷ 27 SPECIFICHE TECNICHE: cristallo con fori (ove necessario) per fissaggio con distanziatori in ottone
mc.23.470.0010.g	Fornitura di dischi, di qualsiasi diametro fino a 30 cm, per la protezione di fori passa-voce e similari, dotati ove necessario di fori per il fissaggio con distanziatori di ottone, nei tipi:idem c.s. ...ottone, nei tipi: - in cristallo di sicurezza, spessore da 27,1 a 38 mm	RM.14.10.25.T0006.0005.-	Vetratura cristallo di vetro cristallo; funzione: protezione | sicurezza; impiego: fori passa-voce; diametro [cm] ≤ 30 | spessore [mm] = 27 ÷ 38 SPECIFICHE TECNICHE: cristallo con fori (ove necessario) per fissaggio con distanziatori in ottone
mc.13.250.0010.c	Pannelli di bentonite di sodio naturale costituiti da anima in cartone ondulato kraft e protezione esterna in carta kraft biodegradabile; contenuto di bentonite di sodio >4,8 kg/m²:idem c.s. ...sodio >4,8 kg/m²: - spessore 4,8 mm resistente ai contaminanti	RM.02.10.10.K0001.0000.b	Pannello di argilla bentonite di sodio; funzione: impermeabilizzazione; spessore [mm] = 4,8; contenuto di bentonite di sodio [kg/m²] > 4,8 SPECIFICHE TECNICHE: costituiti da anima in cartone e strato di protezione esterna
mc.13.250.0010.a	Pannelli di bentonite di sodio naturale costituiti da anima in cartone ondulato kraft e protezione esterna in carta kraft biodegradabile; contenuto di bentonite di sodio >4,8 kg/m²:idem c.s. ...sodio >4,8 kg/m²: - spessore 4,6 mm	RM.02.10.10.K0001.0005.b	Pannello di argilla bentonite di sodio; funzione: impermeabilizzazione; spessore [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: costituiti da anima in cartone e strato di protezione esterna
mc.23.050.0010.a	Vetro stampato nazionale, spessore = 4 mm (±0,5/0,7 mm), nei tipi:idem c.s. ...mm), nei tipi: - incolore	RM.14.10.25.T0000.2005.-	Vetratura stampato nazionale di vetro generico; finitura: incolore; spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,5/0,7 mm
mc.13.250.0010.b	Pannelli di bentonite di sodio naturale costituiti da anima in cartone ondulato kraft e protezione esterna in carta kraft biodegradabile; contenuto di bentonite di sodio >4,8 kg/m²:idem c.s. ...sodio >4,8 kg/m²: - spessore 4,8 mm	RM.02.10.10.K0001.0000.a	Pannello di argilla bentonite di sodio; funzione: impermeabilizzazione; spessore [mm] = 4,6; contenuto di bentonite di sodio [kg/m²] > 4,8 SPECIFICHE TECNICHE: costituiti da anima in cartone e strato di protezione esterna

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.23.050.0010.b	Vetro stampato nazionale, spessore = 4 mm (±0,5/0,7 mm), nei tipi:idem c.s. ...mm), nei tipi: - colorato	RM.14.10.25.T0000.2000.-	Vetratura stampato nazionale di vetro generico; finitura: colorato; spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,5/0,7 mm
1C.08.200.0010.a	Massetto isolante con impasto di vermiculite e dosaggio a 250 kg di cemento 32,5 R per m³ di impasto, per sottofondi, lastrici, compresa formazione di pendenze e della guscia ove prevista:- per spessore medio minimo di 5 cm	OC.EEA.a02.C0915.G0000.0750.a	OPERA: Strato di massetto, isolante di cemento generico; impiego: sottofondi | lastrici; spessore medio [cm] = 5. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di pendenze e della guscia. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.
mc.23.050.0030.a	Vetro stampato temperato colorato; spessore:idem c.s. ...temperato colorato; spessore: - 8 mm	RM.14.10.25.T0000.2250.a	Vetratura stampato temperato di vetro generico; finitura: colorato; spessore [mm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.06.470.0010.c	Ricambi per gioco complesso a una/due/tre torri/moduli - età di utilizzo minimo 6 mesi:idem c.s. ...minimo 6 mesi: - pianale/pavimento in legno	RM.56.20.10.Qa000.0000.-	Attrezzatura sportiva pianale di legno naturale generico; impiego: gioco complesso a una/due/tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; età utilizzo minimo 6 mesi
mu.06.470.0010.d	Ricambi per gioco complesso a una/due/tre torri/moduli - età di utilizzo minimo 6 mesi:idem c.s. ...minimo 6 mesi: - pianale/pavimento in acciaio/alluminio	RM.56.20.10.Sb001.0000.-	Attrezzatura sportiva pianale di lega ferrosa acciaio generico; impiego: gioco complesso a una/due/tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; età utilizzo minimo 6 mesi
mc.23.100.0010.b	Vetro retinato in lastre; spessore 6 mm (±0,5/ 0,6 mm) del tipo:idem c.s. ...mm) del tipo: - colorato	RM.14.10.25.T0000.1500.-	Vetratura retinato di vetro generico; finitura: colorato; geometria/forma/aspetto: lastra; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,5/0,6 mm
mc.23.150.0010.c	Vetro basso emissivo di spessore:idem c.s. ...- normale 6 mm (± 0,2)	RM.14.10.25.T0000.0255.b	Vetratura basso emissivo di vetro generico; geometria/forma/aspetto: normale; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza s = ± 0,2 mm
mc.23.180.0010.b	Cristallo di sicurezza stratificato, del tipo:Cristallo di sicurezza stratificato, del tipo: -44.1 mm (uno strato di PVB 0,38)	RM.14.10.25.T0006.0500.c	Vetratura float stratificato di vetro cristallo; funzione: sicurezza; spessore [mm] = 44,1. Incluso: strato di PVB 0,38 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.23.180.0010.c	Cristallo di sicurezza stratificato, del tipo:Cristallo di sicurezza stratificato, del tipo: -55.1 mm (uno strato di PVB 0,38)	RM.14.10.25.T0006.0500.f	Vetratura float stratificato di vetro cristallo; funzione: sicurezza; spessore [mm] = 55,1. Incluso: strato di PVB 0,38 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.23.180.0010.d	Cristallo di sicurezza stratificato, del tipo:Cristallo di sicurezza stratificato, del tipo: -66.1 mm (uno strato di PVB 0,38)	RM.14.10.25.T0006.0500.i	Vetratura float stratificato di vetro cristallo; funzione: sicurezza; spessore [mm] = 66,1. Incluso: strato di PVB 0,38 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.23.180.0010.e	Cristallo di sicurezza stratificato, del tipo:Cristallo di sicurezza stratificato, del tipo: -33.1 mm (uno strato di PVB 0,38) basso emissivo magnetronico	RM.14.10.25.T0006.0500.b	Vetratura float stratificato di vetro cristallo; funzione: sicurezza; spessore [mm] = 33,1. Incluso: strato di PVB 0,38 SPECIFICHE TECNICHE: vetro basso emissivo magnetotermico
mc.23.180.0010.f	Cristallo di sicurezza stratificato, del tipo:Cristallo di sicurezza stratificato, del tipo: -44.1 mm (uno strato di PVB 0,38) basso emissivo magnetronico	RM.14.10.25.T0006.0500.d	Vetratura float stratificato di vetro cristallo; funzione: sicurezza; spessore [mm] = 44,1. Incluso: strato di PVB 0,38 SPECIFICHE TECNICHE: vetro basso emissivo magnetotermico
mc.23.180.0010.g	Cristallo di sicurezza stratificato, del tipo:Cristallo di sicurezza stratificato, del tipo: -55.1 mm (uno strato di PVB 0,38) basso emissivo magnetronico	RM.14.10.25.T0006.0500.g	Vetratura float stratificato di vetro cristallo; funzione: sicurezza; spessore [mm] = 55,1. Incluso: strato di PVB 0,38 SPECIFICHE TECNICHE: vetro basso emissivo magnetotermico
mc.23.180.0010.h	Cristallo di sicurezza stratificato, del tipo:Cristallo di sicurezza stratificato, del tipo: -44.2 mm (uno strato di PVB 0,76)	RM.14.10.25.T0006.0500.e	Vetratura float stratificato di vetro cristallo; funzione: sicurezza; spessore [mm] = 44,2. Incluso: strato di PVB 0,76 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.23.180.0010.i	Cristallo di sicurezza stratificato, del tipo:Cristallo di sicurezza stratificato, del tipo: -55.2 mm (uno strato di PVB 0,76)	RM.14.10.25.T0006.0500.h	Vetratura float stratificato di vetro cristallo; funzione: sicurezza; spessore [mm] = 55,2. Incluso: strato di PVB 0,76 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.23.180.0010.l	Cristallo di sicurezza stratificato, del tipo:Cristallo di sicurezza stratificato, del tipo: -88.2 mm (uno strato di PVB 0,76)	RM.14.10.25.T0006.0500.j	Vetratura float stratificato di vetro cristallo; funzione: sicurezza; spessore [mm] = 88,2. Incluso: strato di PVB 0,76 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.23.185.0010.a	Cristallo di sicurezza stratificato e blindato; del tipo:idem c.s. ...blindato; del tipo: - tre strati, (spessore 18 ÷ 19 mm), con PVB 0,38 mm.	RM.14.10.25.T0006.0505.a	Vetratura float stratificato di vetro cristallo; geometria/forma/aspetto: tre strati | blindato; funzione: sicurezza; spessore [mm] = 18 ÷ 19. Incluso: strato di PVB 0,38 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.23.185.0010.b	Cristallo di sicurezza stratificato e blindato; del tipo:idem c.s. ...blindato; del tipo: - tre strati, (spessore 26 ÷ 27 mm), con PVB 0,38 mm.	RM.14.10.25.T0006.0505.b	Vetratura float stratificato di vetro cristallo; geometria/forma/aspetto: tre strati | blindato; funzione: sicurezza; spessore [mm] = 26 ÷ 27. Incluso: strato di PVB 0,38 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.23.185.0010.c	Cristallo di sicurezza stratificato e blindato; del tipo:Cristallo di sicurezza stratificato e blindato; del tipo: - quattro strati, (spessore 36 ÷ 38 mm), con PVB 0,38 mm.	RM.14.10.25.T0006.0510.-	Vetratura float stratificato di vetro cristallo; geometria/forma/aspetto: quattro strati | blindato; funzione: sicurezza; spessore [mm] = 36 ÷ 38. Incluso: strato di PVB 0,38 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.23.380.0010.a	Specchi in cristallo argentato, esclusa eventuale molatura del bordo, negli spessori:idem c.s. ...bordo, negli spessori: - 5 mm	RM.14.10.25.T0006.1000.b	Vetratura specchio di vetro cristallo; finitura: argentato; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.23.380.0010.b	Specchi in cristallo argentato, esclusa eventuale molatura del bordo, negli spessori:idem c.s. ...bordo, negli spessori: - 6 mm	RM.14.10.25.T0006.1000.a	Vetratura specchio di vetro cristallo; finitura: argentato; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.23.380.0020.a	Specchi di sicurezza in cristallo argentato, esclusa eventuale molatura del bordo, negli spessori:idem c.s. ...bordo, negli spessori: - 5 mm	RM.14.10.25.T0006.1250.b	Vetratura specchio di sicurezza di vetro cristallo; finitura: argentato; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.23.380.0020.b	Specchi di sicurezza in cristallo argentato, esclusa eventuale molatura del bordo, negli spessori:idem c.s. ...bordo, negli spessori: - 6 mm	RM.14.10.25.T0006.1250.a	Vetratura specchio di sicurezza di vetro cristallo; finitura: argentato; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.350.0060.h	idem c.s. ...valore riferito al diametro interno di 350 mm:idem c.s. ...valore riferito al diametro interno di 350 mm: - fascette di bloccaggio	RM.72.10.15.Sb008.0750.e	Raccordo fascette di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 350 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita
mc.12.350.0070.a	idem c.s. ...valore riferito a diametro interno di 400 mm:idem c.s. ...valore riferito a diametro interno di 400 mm: - raccordo a T 45°-90° normale o ridotto	RM.72.10.15.Sb008.1005.e	Raccordo di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 400; angolo [°C] = 45-90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; raccordo normale o ridotto
mc.12.360.0020.c	Accessori per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm:idem c.s. ...interni da 130 a 150 mm: - curve fino a 45°	RM.72.10.15.R0000.0500.a	Raccordo curve di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 130 ÷ 150; angolo [°C] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita
mc.12.360.0020.d	Accessori per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm:idem c.s. ...interni da 130 a 150 mm: - cappello parapioggia con faldale per tetti piani o inclinati	RM.72.10.15.R0000.0250.a	Raccordo cappello parapioggia di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 130 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; con faldale per tetti piani o inclinati
mc.12.220.0020.b	Elementi deviatori e controdeviatori per canna collettiva ramificata serie GASidem c.s. ...ramificata serie GAS - misure condotto interno principale 16 x 16 cm	RM.72.10.15.J0001.0000.b	Raccordo deviatori-controdeviatori di conglomerato cementizio; impiego: canne fumarie; dimensione interna (x) [cm] = 16 | dimensione interna (y) [cm] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: per canna collettiva ramificata serie gas
mc.12.220.0020.c	Elementi deviatori e controdeviatori per canna collettiva ramificata serie GASidem c.s. ...ramificata serie GAS - misure condotto interno principale 18 x 18 cm	RM.72.10.15.J0001.0000.c	Raccordo deviatori-controdeviatori di conglomerato cementizio; impiego: canne fumarie; dimensione interna (x) [cm] = 18 | dimensione interna (y) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: per canna collettiva ramificata serie gas
mc.12.350.0020.h	Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 80 a 100 mm:idem c.s. ...valore riferito a diametri interni da 80 a 100 mm: - fascette di bloccaggio	RM.72.10.15.Sb008.0750.a	Raccordo fascette di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.350.0030.a	idem c.s. ...valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm:idem c.s. ...valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm: - raccordo a T 45°-90° normale o ridotto	RM.72.10.15.Sb008.1005.a	Raccordo di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 130 ÷ 150; angolo [°C] = 45-90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; raccordo normale o ridotto
mc.12.350.0070.b	idem c.s. ...valore riferito a diametro interno di 400 mm:idem c.s. ...valore riferito a diametro interno di 400 mm: - curva a 30° e 45°	RM.72.10.15.Sb008.0500.l	Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 400; angolo [°C] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita
mu.06.700.0710.a	tee filettati a 90° con O-RING da:idem c.s. ...con O-RING da: - 1 ¼"	RM.56.15.25.D0000.0500.a	Raccordo TEE di plastica generico; geometria/forma/aspetto: filettati; angolo [°] = 90. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 1 ¼"
mc.12.360.0020.e	Accessori per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm:idem c.s. ...interni da 130 a 150 mm: - camera raccolta inox a doppia parete	RM.72.10.15.R0000.0000.a	Raccordo camera raccolta inox di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 130 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita
mc.12.360.0020.f	Accessori per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm:idem c.s. ...interni da 130 a 150 mm: - modulo ispezione con tappo	RM.72.10.15.R0000.1500.a	Raccordo modulo ispezione con tappo di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 130 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita
mc.12.220.0030	Elementi con solo foro per immissione caldaiette, per canne collettive ramificate serie GAS	RM.72.10.15.J0001.0250.-	Raccordo di conglomerato cementizio; impiego: canne fumarie SPECIFICHE TECNICHE: elementi con solo foro; per immissione caldaietta | per canne collettive ramificate serie gas
mc.12.350.0030.b	idem c.s. ...valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm:idem c.s. ...valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm: - curva a 90°	RM.72.10.15.Sb008.0500.d	Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 130 ÷ 150; angolo [°C] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita
mc.12.350.0030.c	idem c.s. ...valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm:idem c.s. ...valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm: - curve fino a 45°	RM.72.10.15.Sb008.0500.c	Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 130 ÷ 150; angolo [°C] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita
mu.06.700.0710.c	tee filettati a 90° con O-RING da:idem c.s. ...con O-RING da: - 2"	RM.56.15.25.D0000.0500.c	Raccordo TEE di plastica generico; geometria/forma/aspetto: filettati; angolo [°] = 90. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 2"
mc.12.360.0020.g	Accessori per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm:idem c.s. ...interni da 130 a 150 mm: - modulo analisi fumo e rilievo temperatura	RM.72.10.15.R0000.1250.a	Raccordo modulo analisi fumo-rilievo temperatura di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 130 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita
mc.12.360.0020.h	Accessori per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm:idem c.s. ...interni da 130 a 150 mm: - fascette di bloccaggio	RM.72.10.15.R0000.0750.a	Raccordo fascette di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 130 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.350.0030.d	idem c.s. ...valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm:idem c.s. ...interni da 130 a 150 mm: - cappello parapioggia con faldale per tetti piani o inclinati	RM.72.10.15.Sb008.0250.b	Raccordo cappello parapioggia di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 130 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; con faldale per tetti piani o inclinati
mc.12.350.0030.e	idem c.s. ...valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm:idem c.s. ...valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm: - camera raccolta inox a doppia parete	RM.72.10.15.Sb008.0000.b	Raccordo camera raccolta inox di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 130 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna fumi garantita
mu.06.700.0720.a	nipplo filettato con O-RING da:idem c.s. ...con O-RING da: - 1 ¼"	RM.56.15.25.D0000.0250.a	Raccordo nipplo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: filettati. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 1 ¼"
mu.06.700.0720.b	nipplo filettato con O-RING da:idem c.s. ...con O-RING da: - 1 ½"	RM.56.15.25.D0000.0250.b	Raccordo nipplo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: filettati. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 1 ½"
mu.06.700.0720.c	nipplo filettato con O-RING da:idem c.s. ...con O-RING da: - 2"	RM.56.15.25.D0000.0250.c	Raccordo nipplo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: filettati. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 2"
mc.12.360.0030.a	idem c.s. ...interni da 180 a 200 mm:idem c.s. ...interni da 180 a 200 mm: - raccordo a T 45°-90° normale o ridotto	RM.72.10.15.R0000.1000.b	Raccordo di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 180 ÷ 200; angolo [°C] = 45-90 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita; raccordo normale o ridotto
mc.12.360.0030.b	idem c.s. ...interni da 180 a 200 mm:idem c.s. ...interni da 180 a 200 mm: - curva a 90°	RM.72.10.15.R0000.0500.d	Raccordo curve di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 180 ÷ 200; angolo [°C] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita
mc.12.300.0030.i	idem c.s. ...diametri da 130 a 160 mmidem c.s. ...diametri da 130 a 160 mm - fascette di bloccaggio	RM.72.10.15.Sb008.0760.a	Raccordo fascette di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 130 ÷ 160 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita
mc.12.300.0040.a	idem c.s. ...diametri da 180 a 200 mmidem c.s. ...diametri da 180 a 200 mm - raccordo a T 45°-90° normale o ridotto	RM.72.10.15.Sb008.1015.b	Raccordo di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo | a forma di "T"; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 180 ÷ 200; angolo [°C] = 45-90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; raccordo normale o ridotto
mc.12.350.0030.f	idem c.s. ...valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm:idem c.s. ...valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm: - modulo ispezione con tappo	RM.72.10.15.Sb008.1750.b	Raccordo modulo ispezione con tappo di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 130 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita
mc.12.350.0030.g	idem c.s. ...valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm:idem c.s. ...valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm: - modulo analisi fumo e rilievo temperatura	RM.72.10.15.Sb008.1500.b	Raccordo modulo analisi fumo-rilievo temperatura di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 130 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita
mc.12.350.0070.c	idem c.s. ...valore riferito a diametro interno di 400 mm:idem c.s. ...valore riferito a diametro interno di 400 mm: - curve fino a 45°	RM.72.10.15.Sb008.0500.k	Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 400; angolo [°C] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita
mc.12.350.0070.d	idem c.s. ...valore riferito a diametro interno di 400 mm:idem c.s. ...valore riferito a diametro interno di 400 mm: - cappello parapioggia con faldale per tetti piani o inclinati	RM.72.10.15.Sb008.0250.f	Raccordo cappello parapioggia di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; con faldale per tetti piani o inclinati

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.360.0030.c	idem c.s. ...interni da 180 a 200 mm:idem c.s. ...interni da 180 a 200 mm: - curve fino a 45°	RM.72.10.15.R0000.0500.c	Raccordo curve di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 180 ÷ 200; angolo [°C] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita
mc.12.360.0030.d	idem c.s. ...interni da 180 a 200 mm:idem c.s. ...interni da 180 a 200 mm: - cappello parapioggia con faldale per tetti piani o inclinati	RM.72.10.15.R0000.0250.b	Raccordo cappello parapioggia di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 180 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita; con faldale per tetti piani o inclinati
mc.12.300.0040.b	idem c.s. ...diametri da 180 a 200 mmidem c.s. ...diametri da 180 a 200 mm - curva a 90°	RM.72.10.15.Sb008.0510.d	Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 180 ÷ 200; angolo [°C] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita
mc.12.300.0040.c	idem c.s. ...diametri da 180 a 200 mmidem c.s. ...diametri da 180 a 200 mm - curve fino a 45°	RM.72.10.15.Sb008.0510.c	Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 180 ÷ 200; angolo [°C] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita
mc.12.350.0030.h	idem c.s. ...valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm:idem c.s. ...valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm: - fascette di bloccaggio	RM.72.10.15.Sb008.0750.b	Raccordo fascette di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 130 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita
mc.12.350.0040.a	idem c.s. ...valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm:idem c.s. ...valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm: - raccordo a T 45°-90° normale o ridotto	RM.72.10.15.Sb008.1005.b	Raccordo di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 180 ÷ 200; angolo [°C] = 45-90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; raccordo normale o ridotto
mc.12.350.0070.e	idem c.s. ...valore riferito a diametro interno di 400 mm:idem c.s. ...valore riferito a diametro interno di 400 mm: - camera raccolta inox a doppia parete	RM.72.10.15.Sb008.0000.f	Raccordo camera raccolta inox di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita
mc.12.350.0070.f	idem c.s. ...valore riferito a diametro interno di 400 mm:idem c.s. ...valore riferito a diametro interno di 400 mm: - modulo ispezione con tappo	RM.72.10.15.Sb008.1750.f	Raccordo modulo ispezione con tappo di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita
mc.12.360.0030.e	idem c.s. ...interni da 180 a 200 mm:idem c.s. ...interni da 180 a 200 mm: - camera raccolta inox a doppia parete	RM.72.10.15.R0000.0000.b	Raccordo camera raccolta inox di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 180 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita
mc.12.360.0030.f	idem c.s. ...interni da 180 a 200 mm:idem c.s. ...interni da 180 a 200 mm: - modulo ispezione con tappo	RM.72.10.15.R0000.1500.b	Raccordo modulo ispezione con tappo di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 180 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita
mc.12.300.0040.d	idem c.s. ...diametri da 180 a 200 mmidem c.s. ...diametri da 180 a 200 mm - cappello parapioggia con faldale per tetti piani o inclinati	RM.72.10.15.Sb008.0260.b	Raccordo cappello parapioggia di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 180 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; con faldale per tetti piani o inclinati
mc.12.300.0040.e	idem c.s. ...diametri da 180 a 200 mmidem c.s. ...diametri da 180 a 200 mm - modulo lunghezza regolabile 240-380 mm	RM.72.10.15.Sb008.1255.b	Raccordo modulo di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 180 ÷ 200 | lunghezza [mm] = 240 ÷ 380 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita
mc.12.350.0040.b	idem c.s. ...valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm:idem c.s. ...valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm: - curva a 90°	RM.72.10.15.Sb008.0500.f	Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 180 ÷ 200; angolo [°C] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.350.0040.c	idem c.s. ...valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm:idem c.s. ...valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm: - curve fino a 45°	RM.72.10.15.Sb008.0500.e	Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 180 ÷ 200; angolo [°C] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita
mc.12.350.0070.g	idem c.s. ...valore riferito a diametro interno di 400 mm:idem c.s. ...valore riferito a diametro interno di 400 mm: - modulo analisi fumo e rilievo temperatura	RM.72.10.15.Sb008.1500.f	Raccordo modulo analisi fumo-rilievo temperatura di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita
mc.12.350.0070.h	idem c.s. ...valore riferito a diametro interno di 400 mm:idem c.s. ...valore riferito a diametro interno di 400 mm: - fascette di bloccaggio	RM.72.10.15.Sb008.0750.f	Raccordo fascette di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita
mc.12.360.0030.g	idem c.s. ...interni da 180 a 200 mm:idem c.s. ...interni da 180 a 200 mm: - modulo analisi fumo e rilievo temperatura	RM.72.10.15.R0000.1250.b	Raccordo modulo analisi fumo-rilievo temperatura di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 180 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita
mc.12.360.0030.h	idem c.s. ...interni da 180 a 200 mm:idem c.s. ...interni da 180 a 200 mm: - fascette di bloccaggio	RM.72.10.15.R0000.0750.b	Raccordo fascette di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 180 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita
mc.12.300.0040.f	idem c.s. ...diametri da 180 a 200 mmidem c.s. ...diametri da 180 a 200 mm - modulo ispezione con tappo	RM.72.10.15.Sb008.1760.b	Raccordo modulo ispezione con tappo di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 180 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita
mc.12.300.0040.g	idem c.s. ...diametri da 180 a 200 mmidem c.s. ...diametri da 180 a 200 mm - tappo raccoglicondensa con scarico	RM.72.10.15.Sb008.1755.b	Raccordo tappo raccoglicondensa con scarico di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 180 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita
mc.12.350.0040.d	idem c.s. ...valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm:idem c.s. ...interni da 180 a 200 mm: - cappello parapioggia con faldale per tetti piani o inclinati	RM.72.10.15.Sb008.0250.c	Raccordo cappello parapioggia di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 180 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; con faldale per tetti piani o inclinati
mc.12.350.0040.e	idem c.s. ...valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm:idem c.s. ...valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm: - camera raccolta inox a doppia parete	RM.72.10.15.Sb008.0000.c	Raccordo camera raccolta inox di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 180 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita
mc.12.350.0080.a	idem c.s. ...valore riferito a diametri interni da 450 a 500 mm:idem c.s. ...valore riferito a diametri interni da 450 a 500 mm: - raccordo a T 45°-90° normale o ridotto	RM.72.10.15.Sb008.1005.f	Raccordo di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 450 ÷ 500; angolo [°C] = 45-90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; raccordo normale o ridotto
mc.12.350.0080.b	idem c.s. ...valore riferito a diametri interni da 450 a 500 mm:idem c.s. ...valore riferito a diametri interni da 450 a 500 mm: - curva a 30° e 45°	RM.72.10.15.Sb008.0500.n	Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 450 ÷ 500; angolo [°C] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita
mc.12.360.0040.a	idem c.s. ...interni da 250 a 300 mm:idem c.s. ...interni da 250 a 300 mm: - raccordo a T 45°-90° normale o ridotto	RM.72.10.15.R0000.1000.c	Raccordo di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 250 ÷ 300; angolo [°C] = 45-90 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita; raccordo normale o ridotto
mc.12.360.0040.b	idem c.s. ...interni da 250 a 300 mm:idem c.s. ...interni da 250 a 300 mm: - curva a 90°	RM.72.10.15.R0000.0500.f	Raccordo curve di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 250 ÷ 300; angolo [°C] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.300.0040.h	idem c.s. ...diametri da 180 a 200 mmidem c.s. ...diametri da 180 a 200 mm - modulo analisi fumo e rilievo temperatura	RM.72.10.15.Sb008.1505.b	Raccordo modulo analisi fumo-rilievo temperatura di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 180 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita
mc.12.300.0040.i	idem c.s. ...diametri da 180 a 200 mmidem c.s. ...diametri da 180 a 200 mm - fascette di bloccaggio	RM.72.10.15.Sb008.0760.b	Raccordo fascette di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 180 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita
mc.12.350.0040.f	idem c.s. ...valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm:idem c.s. ...valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm: - modulo ispezione con tappo	RM.72.10.15.Sb008.1750.c	Raccordo modulo ispezione con tappo di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 180 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita
mc.12.350.0040.g	idem c.s. ...valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm:idem c.s. ...valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm: - modulo analisi fumo e rilievo temperatura	RM.72.10.15.Sb008.1500.c	Raccordo modulo analisi fumo-rilievo temperatura di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 180 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita
mc.12.350.0080.c	idem c.s. ...valore riferito a diametri interni da 450 a 500 mm:idem c.s. ...valore riferito a diametri interni da 450 a 500 mm: - curve fino a 45°	RM.72.10.15.Sb008.0500.m	Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 450 ÷ 500; angolo [°C] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita
mc.12.350.0080.d	idem c.s. ...valore riferito a diametri interni da 450 a 500 mm:idem c.s. ...valore riferito a diametri interni da 450 a 500 mm: - cappello parapioggia con faldale per tetti piani o inclinati	RM.72.10.15.Sb008.0250.g	Raccordo cappello parapioggia di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 450 ÷ 500 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; con faldale per tetti piani o inclinati
mc.12.360.0040.c	idem c.s. ...interni da 250 a 300 mm:idem c.s. ...interni da 250 a 300 mm: - curve fino a 45°	RM.72.10.15.R0000.0500.e	Raccordo curve di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 250 ÷ 300; angolo [°C] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita
mc.12.360.0040.d	idem c.s. ...interni da 250 a 300 mm:idem c.s. ...interni da 250 a 300 mm: - cappello parapioggia con faldale per tetti piani o inclinati	RM.72.10.15.R0000.0250.c	Raccordo cappello parapioggia di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita; con faldale per tetti piani o inclinati
mc.12.300.0050.a	idem c.s. ...diametri da 250 a 300 mmidem c.s. ...diametri da 250 a 300 mm - raccordo a T 45°-90° normale o ridotto	RM.72.10.15.Sb008.1015.c	Raccordo di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo | a forma di "T"; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 250 ÷ 300; angolo [°C] = 45-90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; raccordo normale o ridotto
mc.12.300.0050.b	idem c.s. ...diametri da 250 a 300 mmidem c.s. ...diametri da 250 a 300 mm - curva a 90°	RM.72.10.15.Sb008.0510.f	Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 250 ÷ 300; angolo [°C] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita
mc.12.350.0040.h	idem c.s. ...valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm:idem c.s. ...valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm: - fascette di bloccaggio	RM.72.10.15.Sb008.0750.c	Raccordo fascette di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 180 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita
mc.12.350.0050.a	idem c.s. ...valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm:idem c.s. ...valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm: - raccordo a T 45°-90° normale o ridotto	RM.72.10.15.Sb008.1005.c	Raccordo di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 250 ÷ 300; angolo [°C] = 45-90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; raccordo normale o ridotto
mc.12.350.0080.e	idem c.s. ...valore riferito a diametri interni da 450 a 500 mm:idem c.s. ...valore riferito a diametri interni da 450 a 500 mm: - camera raccolta inox a doppia parete	RM.72.10.15.Sb008.0000.g	Raccordo camera raccolta inox di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 450 ÷ 500 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.350.0080.f	idem c.s. ...valore riferito a diametri interni da 450 a 500 mm:idem c.s. ...valore riferito a diametri interni da 450 a 500 mm: - modulo ispezione con tappo	RM.72.10.15.Sb008.1750.g	Raccordo modulo ispezione con tappo di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 450 ÷ 500 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita
mc.12.360.0040.e	idem c.s. ...interni da 250 a 300 mm:idem c.s. ...interni da 250 a 300 mm: - camera raccolta inox a doppia parete	RM.72.10.15.R0000.0000.c	Raccordo camera raccolta inox di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita
mc.12.360.0040.f	idem c.s. ...interni da 250 a 300 mm:idem c.s. ...interni da 250 a 300 mm: - modulo ispezione con tappo	RM.72.10.15.R0000.1500.c	Raccordo modulo ispezione con tappo di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita
mc.12.300.0050.c	idem c.s. ...diametri da 250 a 300 mmidem c.s. ...diametri da 250 a 300 mm - curve fino a 45°	RM.72.10.15.Sb008.0510.e	Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 250 ÷ 300; angolo [°C] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita
mc.12.300.0050.d	idem c.s. ...diametri da 250 a 300 mmidem c.s. ...diametri da 250 a 300 mm - cappello parapioggia con faldale per tetti piani o inclinati	RM.72.10.15.Sb008.0260.c	Raccordo cappello parapioggia di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; con faldale per tetti piani o inclinati
mc.12.350.0050.b	idem c.s. ...valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm:idem c.s. ...valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm: - curva a 90°	RM.72.10.15.Sb008.0500.h	Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 250 ÷ 300; angolo [°C] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita
mc.12.350.0050.c	idem c.s. ...valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm:idem c.s. ...valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm: - curve fino a 45°	RM.72.10.15.Sb008.0500.g	Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 250 ÷ 300; angolo [°C] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita
mc.12.350.0080.g	idem c.s. ...valore riferito a diametri interni da 450 a 500 mm:idem c.s. ...valore riferito a diametri interni da 450 a 500 mm: - modulo analisi fumo e rilievo temperatura	RM.72.10.15.Sb008.1500.g	Raccordo modulo analisi fumo-rilievo temperatura di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 450 ÷ 500 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita
mc.12.350.0080.h	idem c.s. ...valore riferito a diametri interni da 450 a 500 mm:idem c.s. ...valore riferito a diametri interni da 450 a 500 mm: - fascette di bloccaggio	RM.72.10.15.Sb008.0750.g	Raccordo fascette di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 450 ÷ 500 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita
mc.12.360.0040.g	idem c.s. ...interni da 250 a 300 mm:idem c.s. ...interni da 250 a 300 mm: - modulo analisi fumo e rilievo temperatura	RM.72.10.15.R0000.1250.c	Raccordo modulo analisi fumo-rilievo temperatura di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita
mc.12.360.0040.h	idem c.s. ...interni da 250 a 300 mm:idem c.s. ...interni da 250 a 300 mm: - fascette di bloccaggio	RM.72.10.15.R0000.0755.-	Raccordo fascette di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita
mc.12.300.0050.e	idem c.s. ...diametri da 250 a 300 mmidem c.s. ...diametri da 250 a 300 mm - modulo lunghezza regolabile 240-380 mm	RM.72.10.15.Sb008.1255.c	Raccordo modulo di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 250 ÷ 300 | lunghezza [mm] = 240 ÷ 380 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita
mc.12.300.0050.f	idem c.s. ...diametri da 250 a 300 mmidem c.s. ...diametri da 250 a 300 mm - modulo ispezione con tappo	RM.72.10.15.Sb008.1760.c	Raccordo modulo ispezione con tappo di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.350.0050.d	idem c.s. ...valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm:idem c.s. ...interni da 250 a 300 mm: - cappello parapioggia con faldale per tetti piani o inclinati	RM.72.10.15.Sb008.0250.d	Raccordo cappello parapioggia di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; con faldale per tetti piani o inclinati
mc.12.350.0050.e	idem c.s. ...valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm:idem c.s. ...valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm: - camera raccolta inox a doppia parete	RM.72.10.15.Sb008.0000.d	Raccordo camera raccolta inox di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita
mc.12.350.0090.a	idem c.s. ...valore riferito a diametri interni da 550 a 600 mm:idem c.s. ...valore riferito a diametri interni da 550 a 600 mm: - raccordo a T 45°-90° normale o ridotto	RM.72.10.15.Sb008.1005.g	Raccordo di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 550 ÷ 600; angolo [°C] = 45-90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; raccordo normale o ridotto
mc.12.350.0090.b	idem c.s. ...valore riferito a diametri interni da 550 a 600 mm:idem c.s. ...valore riferito a diametri interni da 550 a 600 mm: - curva a 30° e 45°	RM.72.10.15.Sb008.0500.p	Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 550 ÷ 600; angolo [°C] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita
mu.01.100.0010	Innesto in gres DN 200 per immissione in condotti esistenti, completo dell'anello in gomma per assicurare la tenuta.	RM.72.10.15.L0002.0000.-	Raccordo innesto di ceramica gres; impiego: condotti; diametro (ø) [mm] = 200. Incluso: anello in gomma SPECIFICHE TECNICHE: per immissione in condotti esistenti
mu.06.700.0720.d	nipplo filettato con O-RING da:idem c.s. ...con O-RING da: - 3"	RM.56.15.25.D0000.0250.d	Raccordo nipplo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: filettati. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 3"
mc.12.300.0050.g	idem c.s. ...diametri da 250 a 300 mmidem c.s. ...diametri da 250 a 300 mm - tappo raccoglicondensa con scarico	RM.72.10.15.Sb008.1755.c	Raccordo tappo raccoglicondensa con scarico di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita
mc.12.300.0050.h	idem c.s. ...diametri da 250 a 300 mmidem c.s. ...diametri da 250 a 300 mm - modulo analisi fumo e rilievo temperatura	RM.72.10.15.Sb008.1505.c	Raccordo modulo analisi fumo-rilievo temperatura di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita
mc.12.350.0050.f	idem c.s. ...valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm:idem c.s. ...valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm: - modulo ispezione con tappo	RM.72.10.15.Sb008.1750.d	Raccordo modulo ispezione con tappo di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita
mc.12.350.0050.g	idem c.s. ...valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm:idem c.s. ...valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm: - modulo analisi fumo e rilievo temperatura	RM.72.10.15.Sb008.1500.d	Raccordo modulo analisi fumo-rilievo temperatura di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita
mc.12.350.0090.c	idem c.s. ...valore riferito a diametri interni da 550 a 600 mm:idem c.s. ...valore riferito a diametri interni da 550 a 600 mm: - curve fino a 45°	RM.72.10.15.Sb008.0500.o	Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 550 ÷ 600; angolo [°C] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita
mc.12.350.0090.d	idem c.s. ...valore riferito a diametri interni da 550 a 600 mm:idem c.s. ...valore riferito a diametri interni da 550 a 600 mm: - cappello parapioggia con faldale per tetti piani o inclinati	RM.72.10.15.Sb008.0250.h	Raccordo cappello parapioggia di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 550 ÷ 600 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; con faldale per tetti piani o inclinati
mu.06.700.0740.a	bocchettone a tre pezzi con O-RING da:idem c.s. ...con O-RING da: - 1 ¼"	RM.56.15.25.D0000.0000.a	Raccordo dritto di plastica generico; geometria/forma/aspetto: a tre pezzi. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 1 ¼"

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.700.0740.b	bocchettone a tre pezzi con O-RING da:idem c.s. ...con O-RING da: - 1 ½"	RM.56.15.25.D0000.0000.b	Raccordo dritto di plastica generico; geometria/forma/aspetto: a tre pezzi. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 1 ½"
mu.06.700.0740.c	bocchettone a tre pezzi con O-RING da:idem c.s. ...con O-RING da: - 2"	RM.56.15.25.D0000.0000.c	Raccordo dritto di plastica generico; geometria/forma/aspetto: a tre pezzi. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 2"
mc.12.300.0050.i	idem c.s. ...diametri da 250 a 300 mmidem c.s. ...diametri da 250 a 300 mm - fascette di bloccaggio	RM.72.10.15.Sb008.0760.c	Raccordo fascette di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: monotubo; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita
mc.12.350.0020.a	Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 80 a 100 mm:idem c.s. ...valore riferito a diametri interni da 80 a 100 mm: - raccordo a T 45°-90° normale o ridotto	RM.72.10.15.Sb008.1000.-	Raccordo di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: a doppia parete | a forma di "T"; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 80 ÷ 120; angolo [°C] = 45-90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna fumi garantita; raccordo normale o ridotto
mc.12.350.0050.h	idem c.s. ...valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm:idem c.s. ...valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm: - fascette di bloccaggio	RM.72.10.15.Sb008.0750.d	Raccordo fascette di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita
mc.12.350.0060.a	idem c.s. ...valore riferito al diametro interno di 350 mm:idem c.s. ...valore riferito al diametro interno di 350 mm: - raccordo a T 45°-90° normale o ridotto	RM.72.10.15.Sb008.1005.d	Raccordo di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 350; angolo [°C] = 45-90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; raccordo normale o ridotto
mc.12.350.0090.e	idem c.s. ...valore riferito a diametri interni da 550 a 600 mm:idem c.s. ...valore riferito a diametri interni da 550 a 600 mm: - camera raccolta inox a doppia parete	RM.72.10.15.Sb008.0000.h	Raccordo camera raccolta inox di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 550 ÷ 600 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita
mc.12.350.0090.f	idem c.s. ...valore riferito a diametri interni da 550 a 600 mm:idem c.s. ...valore riferito a diametri interni da 550 a 600 mm: - modulo ispezione con tappo	RM.72.10.15.Sb008.1750.h	Raccordo modulo ispezione con tappo di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 550 ÷ 600 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita
mu.06.700.0740.d	bocchettone a tre pezzi con O-RING da:idem c.s. ...con O-RING da: - 3"	RM.56.15.25.D0000.0000.d	Raccordo dritto di plastica generico; geometria/forma/aspetto: a tre pezzi. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 3"
mu.07.160.0010.a	Raccordi per angoli e spigoli di piscine in gres ceramico pressato, superficie liscia smaltata in tinta unita lucida:idem c.s. ...tinta unita lucida: - lunghezza 25 cm, raggio di curvatura interno 2 cm, colori chiari	RM.56.15.25.L0003.0000.a	Raccordo curve di ceramica gres pressato; impiego: piscine; lunghezza [cm] = 25 | raggio di curvatura interno [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: per angoli e spigoli; superficie liscia smaltata in tinta unita lucida; colori chiari
mc.12.350.0020.b	Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 80 a 100 mm:idem c.s. ...valore riferito a diametri interni da 80 a 100 mm: - curva a 90°	RM.72.10.15.Sb008.0500.b	Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 80 ÷ 120; angolo [°C] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita
mc.12.350.0020.c	Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 80 a 100 mm:idem c.s. ...valore riferito a diametri interni da 80 a 100 mm: - curve fino a 45°	RM.72.10.15.Sb008.0500.a	Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 80 ÷ 120; angolo [°C] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.350.0060.b	idem c.s. ...valore riferito al diametro interno di 350 mm:idem c.s. ...valore riferito al diametro interno di 350 mm: - curva a 30° e 45°	RM.72.10.15.Sb008.0500.j	Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 350; angolo [°C] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita
mc.12.350.0060.c	idem c.s. ...valore riferito al diametro interno di 350 mm:idem c.s. ...valore riferito al diametro interno di 350 mm: - curve fino a 45°	RM.72.10.15.Sb008.0500.i	Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 350; angolo [°C] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita
mc.12.350.0090.g	idem c.s. ...valore riferito a diametri interni da 550 a 600 mm:idem c.s. ...valore riferito a diametri interni da 550 a 600 mm: - modulo analisi fumo e rilievo temperatura	RM.72.10.15.Sb008.1500.h	Raccordo modulo analisi fumo-rilievo temperatura di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 550 ÷ 600 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita
mc.12.350.0090.h	idem c.s. ...valore riferito a diametri interni da 550 a 600 mm:idem c.s. ...valore riferito a diametri interni da 550 a 600 mm: - fascette di bloccaggio	RM.72.10.15.Sb008.0750.h	Raccordo fascette di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 550 ÷ 600 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita
mu.07.160.0010.b	Raccordi per angoli e spigoli di piscine in gres ceramico pressato, superficie liscia smaltata in tinta unita lucida:idem c.s. ...tinta unita lucida: - lunghezza 25 cm, raggio di curvatura interno 2 cm, colori forti	RM.56.15.25.L0003.0000.b	Raccordo curve di ceramica gres pressato; impiego: piscine; lunghezza [cm] = 25 | raggio di curvatura interno [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: per angoli e spigoli; superficie liscia smaltata in tinta unita lucida; colori forti
mu.07.160.0010.c	Raccordi per angoli e spigoli di piscine in gres ceramico pressato, superficie liscia smaltata in tinta unita lucida:idem c.s. ...tinta unita lucida: - lunghezza 25 cm, raggio di curvatura interno 5,6 cm, colori chiari	RM.56.15.25.L0003.0000.c	Raccordo curve di ceramica gres pressato; impiego: piscine; lunghezza [cm] = 25 | raggio di curvatura interno [cm] = 5,6 SPECIFICHE TECNICHE: per angoli e spigoli; superficie liscia smaltata in tinta unita lucida; colori chiari
mc.12.350.0020.d	Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 80 a 100 mm:idem c.s. ...interni da 80 a 100 mm: - cappello parapioggia con faldale per tetti piani o inclinati	RM.72.10.15.Sb008.0250.a	Raccordo cappello parapioggia di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; con faldale per tetti piani o inclinati
mc.12.350.0020.e	Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 80 a 100 mm:idem c.s. ...valore riferito a diametri interni da 80 a 100 mm: - camera raccolta inox a doppia parete	RM.72.10.15.Sb008.0000.a	Raccordo camera raccolta inox di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita
mc.12.350.0060.d	idem c.s. ...valore riferito al diametro interno di 350 mm:idem c.s. ...valore riferito al diametro interno di 350 mm: - cappello parapioggia con faldale per tetti piani o inclinati	RM.72.10.15.Sb008.0250.e	Raccordo cappello parapioggia di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 350 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; con faldale per tetti piani o inclinati
mc.12.350.0060.e	idem c.s. ...valore riferito al diametro interno di 350 mm:idem c.s. ...valore riferito al diametro interno di 350 mm: - camera raccolta inox a doppia parete	RM.72.10.15.Sb008.0000.e	Raccordo camera raccolta inox di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 350 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita
mc.12.360.0020.a	Accessori per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm:idem c.s. ...interni da 130 a 150 mm: - raccordo a T 45°-90° normale o ridotto	RM.72.10.15.R0000.1000.a	Raccordo di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 130 ÷ 150; angolo [°C] = 45-90 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita; raccordo normale o ridotto

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.360.0020.b	Accessori per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm:idem c.s. ...interni da 130 a 150 mm: - curva a 90°	RM.72.10.15.R0000.0500.b	Raccordo curve di metallo generico; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 130 ÷ 150; angolo [°C] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita
mu.07.160.0010.d	Raccordi per angoli e spigoli di piscine in gres ceramico pressato, superficie liscia smaltata in tinta unita lucida:idem c.s. ...tinta unita lucida: - lunghezza 25 cm, raggio di curvatura interno 5,6 cm, colori forti	RM.56.15.25.L0003.0000.d	Raccordo curve di ceramica gres pressato; impiego: piscine; lunghezza [cm] = 25 | raggio di curvatura interno [cm] = 5,6 SPECIFICHE TECNICHE: per angoli e spigoli; superficie liscia smaltata in tinta unita lucida; colori forti
mc.12.220.0020.a	Elementi deviatori e controdeviatori per canna collettiva ramificata serie GASidem c.s. ...ramificata serie GAS - misure condotto interno principale 14 x 14 cm	RM.72.10.15.J0001.0000.a	Raccordo deviatori-controdeviatori di conglomerato cementizio; impiego: canne fumarie; dimensione interna (x) [cm] = 14 | dimensione interna (y) [cm] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: per canna collettiva ramificata serie gas
mc.12.350.0020.f	Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 80 a 100 mm:idem c.s. ...valore riferito a diametri interni da 80 a 100 mm: - modulo ispezione con tappo	RM.72.10.15.Sb008.1750.a	Raccordo modulo ispezione con tappo di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita
mc.12.350.0020.g	Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 80 a 100 mm:idem c.s. ...valore riferito a diametri interni da 80 a 100 mm: - modulo analisi fumo e rilievo temperatura	RM.72.10.15.Sb008.1500.a	Raccordo modulo analisi fumo-rilievo temperatura di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita
mc.12.350.0060.f	idem c.s. ...valore riferito al diametro interno di 350 mm:idem c.s. ...valore riferito al diametro interno di 350 mm: - modulo ispezione con tappo	RM.72.10.15.Sb008.1750.e	Raccordo modulo ispezione con tappo di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 350 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita
mc.12.350.0060.g	idem c.s. ...valore riferito al diametro interno di 350 mm:idem c.s. ...valore riferito al diametro interno di 350 mm: - modulo analisi fumo e rilievo temperatura	RM.72.10.15.Sb008.1500.e	Raccordo modulo analisi fumo-rilievo temperatura di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (ø) [mm] = 350 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita
MC.10.500.0010.a	Pannello isolante acustico per applicazione a parete, realizzato con granulato di sughero espanso agglomerato con processo termico di tostatura. Densità 150/160 kg/m³, conduttività termica W/m°K 0,044, resistenza alla compressione 9,36 kg/cm², conforme alla norma UNI EN 13170, reazione al fuoco in Euroclasse B2. Negli spessori:idem c.s. ...B2. Negli spessori: - 20 mm	RM.12.10.05.Oc014.0000.a	Lastra acustico di fibra vegetale sughero espanso; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: pareti divisorie interne; spessore [mm] = 20; conduttività termica [W/mK] = 0,044 | resistenza a compressione [kg/cm³] = 9,36 | reazione al fuoco [Euroclasse] = B2; densità [kg/m³] = 150 ÷ 160 SPECIFICHE TECNICHE: con fibra naturale sughero espanso agglomerato con processo termico di tostatura
MC.25.100.0195	Sabbia di fiume in sacchetti	RM.00.10.05.Mb003.0505.b	Aggregato sabbia di materiale generico; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: di fiume
MU.06.010.0065.a	Lapillo vulcanico sfuso avente le seguenti proprietà fisiche e chimiche: Ph 7; punto di fusione 800-900°C; non infiammabile; solido; di colore rossastro; inodore; insolubile. Di dimensioni:idem c.s. ...insolubile. Di dimensioni: - mm 5-10	RM.00.10.05.Mb001.0755.a	Aggregato lapillo vulcanico di roccia naturale minerale; fornitura: sfuso; diametro (Ø) [mm] = 5 ÷ 10; punto di fusione [°C] = 800 ÷ 900; pH [-] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: non infiammabile; solido; inodore; insolubile

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.01.020.0010.d	Argilla espansa sciolta del tipo normale leggero, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, per isolamenti termici acustici e sottofondi:idem c.s. ...acustici e sottofondi:- 3/8 - 8/20 mm in sacchi	RM.00.10.05.K0002.0270.a_CAM	Aggregato di argilla espansa; geometria/forma/aspetto: sciolta | tondo; funzione: termoisolante | fonoisolante | alleggerimento; impiego: sottofondi | isolamenti termici | isolamenti acustici | riempimenti | rilevati leggeri | calcestruzzi leggeri | impasti; fornitura: sacchi; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 8; massa volumica in mucchio [kg/m³] < 400 | resistenza a schiacciamento [MPa] > 1,5 | conducibilità termica [W/mK] > 0,094 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: leggera; granulare; clinkerizzata; inerte; incombustibile; resistente
MC.10.500.0010.b	Pannello isolante acustico per applicazione a parete, realizzato con granulato di sughero espanso agglomerato con processo termico di tostatura. Densità 150/160 kg/m³, conduttività termica W/m°K 0,044, resistenza alla compressione 9,36 kg/cm², conforme alla norma UNI EN 13170, reazione al fuoco in Euroclasse B2. Negli spessori:idem c.s. ...B2. Negli spessori: - per ogni 10 mm in più	RM.12.10.05.Oc014.0000.0	Lastra acustico di fibra vegetale sughero espanso; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: pareti divisorie interne; spessore ogni [mm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,044 | resistenza a compressione [kg/cm³] = 9,36 | reazione al fuoco [Euroclasse] = B2; densità [kg/m³] = 150 ÷ 160. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: con fibra naturale sughero espanso agglomerato con processo termico di tostatura
MU.06.010.0065.b	Lapillo vulcanico sfuso avente le seguenti proprietà fisiche e chimiche: Ph 7; punto di fusione 800-900°C; non infiammabile; solido; di colore rossastro; inodore; insolubile. Di dimensioni:idem c.s. ...insolubile. Di dimensioni: - mm 10-18	RM.00.10.05.Mb001.0755.b	Aggregato lapillo vulcanico di roccia naturale minerale; fornitura: sfuso; diametro (Ø) [mm] = 10 ÷ 18; punto di fusione [°C] = 800 ÷ 900; pH [-] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: non infiammabile; solido; inodore; insolubile
MU.06.010.0080.a	Lapillo vulcanico fornito in big-bags avente le seguenti proprietà fisiche e chimiche: Ph 7; punto di fusione 800-900°C; non infiammabile; solido; di colore rossastro; inodore; insolubile. Di dimensioni:idem c.s. ...insolubile. Di dimensioni: - mm 5-10	RM.00.10.05.Mb001.0750.a	Aggregato lapillo vulcanico di roccia naturale minerale; fornitura: big-bags; diametro (Ø) [mm] = 5 ÷ 10; punto di fusione [°C] = 800 ÷ 900; pH [-] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: non infiammabile; solido; inodore; insolubile
MC.01.020.0030.a	Argilla espansa, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, a basso assorbimento di umidità (circa 1% a 30 minuti) granulometria tonda e frantumata:idem c.s. ...tonda e frantumata:- 3-8 mm	RM.00.10.05.K0002.0250.a_CAM	Aggregato di argilla espansa; geometria/forma/aspetto: sciolta | tondo; funzione: termoisolante | alleggerimento | miscele alleggerite; impiego: riempimenti | isolamenti termici | calcestruzzi leggeri | impasti | sottofondi; fornitura: sfuso; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 8; massa volumica in mucchio [kg/m³] < 380 | resistenza a schiacciamento [MPa] > 1 | conducibilità termica [W/mK] > 0,095 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: leggera; granulare; clinkerizzata; inerte; incombustibile; resistente; a basso assorbimento di umidità
MU.06.010.0080.b	Lapillo vulcanico fornito in big-bags avente le seguenti proprietà fisiche e chimiche: Ph 7; punto di fusione 800-900°C; non infiammabile; solido; di colore rossastro; inodore; insolubile. Di dimensioni:idem c.s. ...insolubile. Di dimensioni: - mm 10-18	RM.00.10.05.Mb001.0750.b	Aggregato lapillo vulcanico di roccia naturale minerale; fornitura: big-bags; diametro (Ø) [mm] = 10 ÷ 18; punto di fusione [°C] = 800 ÷ 900; pH [-] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: non infiammabile; solido; inodore; insolubile
MC.24.400.0030.a	Sabbia di produzione nazionale, in sacchi:idem c.s. ...nazionale, in sacchi: - quarzifera	RM.00.10.05.Mb010.0255.b	Aggregato sabbia di roccia naturale quarzite generico; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: di produzione nazionale
MC.01.020.0030.b	Argilla espansa, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, a basso assorbimento di umidità (circa 1% a 30 minuti) granulometria tonda e frantumata:idem c.s. ...tonda e frantumata:- 8-20 mm	RM.00.10.05.K0002.0250.b_CAM	Aggregato di argilla espansa; geometria/forma/aspetto: sciolta | tondo; funzione: termoisolante | alleggerimento | miscele alleggerite; impiego: riempimenti | isolamenti termici | calcestruzzi leggeri | impasti | sottofondi; fornitura: sfuso; diametro (Ø) [mm] = 8 ÷ 20; massa volumica in mucchio [kg/m³] < 380 | resistenza a schiacciamento [MPa] > 1 | conducibilità termica [W/mK] > 0,095 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: leggera; granulare; clinkerizzata; inerte; incombustibile; resistente; a basso assorbimento di umidità
MC.01.010.0010	Ghiaia (peso specifico medio 1.700 kg/m³)	RM.00.10.05.Mb001.0250.-	Aggregato ghiaia di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1700 SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.01.010.0020	Ghiaietto 16/28 mm	RM.00.10.05.Mb001.0500.c	Aggregato ghiaietto di roccia naturale minerale; impiego: impasti; diametro (Ø) [mm] = 16 ÷ 28 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.01.010.0021	Ghiaietto 4/8 - 8/16 mm	RM.00.10.05.Mb001.0500.a	Aggregato ghiaietto di roccia naturale minerale; impiego: impasti; diametro (Ø) [mm] = 4 ÷ 8 SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.01.020.0020.a	Argilla espansa, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, sciolta del tipo frantumato, normale leggero per isolamenti termici acustici e sottondi:idem c.s. ...acustici e sottondi: - 0-2 mm	RM.00.10.05.K0002.0260.a_CAM	Aggregato di argilla espansa; geometria/forma/aspetto: sciolta | tondo; funzione: termoisolante | fonoisolante | alleggerimento | miscele alleggerite; impiego: calcestruzzi leggeri | impasti | pavimentazioni | opere stradali; fornitura: sfuso | big-bags; diametro (Ø) [mm] = 0 ÷ 15; massa volumica in mucchio [kg/m³] < 700 | resistenza a schiacciamento [MPa] > 4,5 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: leggera; granulare; clinkerizzata; inerte; incombustibile; resistente; strutturale
MC.01.020.0030.c	Argilla espansa, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, a basso assorbimento di umidità (circa 1% a 30 minuti) granulometria tonda e frantumata:idem c.s. ...tonda e frantumata:- 3/8 - 8/20 mm in sacchi	RM.00.10.05.K0002.0255.a_CAM	Aggregato di argilla espansa; geometria/forma/aspetto: sciolta | tondo; funzione: termoisolante | alleggerimento | miscele alleggerite; impiego: riempimenti | isolamenti termici | calcestruzzi leggeri | impasti | sottofondi; fornitura: sacchi; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 8; massa volumica in mucchio [kg/m³] < 380 | resistenza a schiacciamento [MPa] > 1 | conducibilità termica [W/mK] > 0,095 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: leggera; granulare; clinkerizzata; inerte; incombustibile; resistente; a basso assorbimento di umidità
MC.01.010.0025	Ghiaietto tondo - pisello 4/8 mm	RM.00.10.05.Mb001.0505.-	Aggregato ghiaietto di roccia naturale minerale; geometria/forma/aspetto: tondo; impiego: impasti; diametro (Ø) [mm] = 4 ÷ 8 SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.01.010.0030	Sabbia viva di cava (peso specifico medio 1.550 kg/m³)	RM.00.10.05.Mb001.1750.c	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava
MC.01.010.0040	Sabbia viva di cava lavata (peso specifico medio 1.550 kg/m³)	RM.00.10.05.Mb001.1750.d	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata
MC.01.020.0020.b	Argilla espansa, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, sciolta del tipo frantumato, normale leggero per isolamenti termici acustici e sottondi:idem c.s. ...acustici e sottondi: - 0-4 mm	RM.00.10.05.K0002.0260.b_CAM	Aggregato di argilla espansa; geometria/forma/aspetto: sciolta | tondo; funzione: termoisolante | fonoisolante | alleggerimento | miscele alleggerite; impiego: calcestruzzi leggeri | impasti | pavimentazioni | opere stradali; fornitura: sfuso | big-bags; diametro (Ø) [mm] = 5 ÷ 15; massa volumica in mucchio [kg/m³] < 700 | resistenza a schiacciamento [MPa] > 4,5 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: leggera; granulare; clinkerizzata; inerte; incombustibile; resistente; strutturale
MC.01.030.0030	Sabbia quarzifera, in sacchi	RM.00.10.05.Mb010.0255.a	Aggregato sabbia di roccia naturale quarzite generico; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.01.030.0050	Graniglia quarzifera per pavimentazioni industriali, in sacchi	RM.00.10.05.Mb010.0000.-	Aggregato graniglia di roccia naturale quarzite generico; impiego: pavimentazioni industriali; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.01.030.0060	Graniglia metallica per pavimentazioni industriali, in sacchi	RM.00.10.05.R0000.0000.-	Aggregato graniglia di metallo generico; impiego: pavimentazioni industriali; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.01.010.0050	Sabbia viva di cava lavata e vagliata (peso specifico medio 1.450 kg/m³)	RM.00.10.05.Mb001.1750.b	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata
MC.01.010.0060	Sabbietta viva di fiume (peso specifico medio 1.250 kg/m³)	RM.00.10.05.Mb001.1750.a	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1250 SPECIFICHE TECNICHE: di fiume

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.10.300.0040.f	Pannelli in lana di vetro ad alta densità, idrorepellente, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, prodotti con almeno l'80% di vetro riciclato e con una resina termoindurente che associa componenti organici e vegetali, minimizzando le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e altri composti organici volatili (VOC); conduttività termica W/mK 0,034, resistenza alla compressione con deformazione del 10% > 15 kPa, resistenza alla trazione perpendicolare alle facce > 7,5 kPa; conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A2-s1,d0, con marcatura CE. Negli spessori:idem c.s. ...CE. Negli spessori:- per ogni 10 mm in più	RM.12.10.05.Od004.0250.0_CAM	Lastra termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: pareti con sistema a cappotto; spessore ogni [mm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,034 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 15 | resistenza a trazione nel senso dello spessore [kPa] ≥ 7,5 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A2-s1,d0. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: pannello ad alta densità, idrorepellente, prodotti con almeno 80% di vetro riciclato e con resina termoindurente che associa componenti organici e vegetali, minimizzando le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti (formaldeide, composti organici volatili VOC), resistenza a compressione con deformazioni del 10%
MC.10.300.0060	Supporto isolante in polistirene espanso sinterizzato a ritardata propagazione di fiamma, di massa volumica 25 kg/m³ EPS 150 di tipo certificato UNI EN 13163, spessore 45 mm	RM.12.10.05.D0005.0500.-	Lastra termico di plastica polistirene espanso (EPS); impiego: pareti con sistema a cappotto; spessore [mm] = 45; densità [kg/m³] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: pannello in plastica polistirene espanso (EPS) sinterizzato a ritardata propagazione di fiamma, eps 150
MC.01.040.0010.a	Pietrisco da frantumazione di roccia calcarea o dolomiticaidem c.s. ...calcarea o dolomitica - pezzatura 40/80 mm	RM.00.10.05.Mb002.0750.b	Aggregato pietrisco di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 40 ÷ 80 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione
MC.01.040.0010.b	Pietrisco da frantumazione di roccia calcarea o dolomiticaidem c.s. ...calcarea o dolomitica - pezzatura 20/40 mm	RM.00.10.05.Mb002.0750.a	Aggregato pietrisco di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 20 ÷ 40 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione
MC.01.040.0020.a	Pietrischetto da frantumazione di roccia calcarea o dolomiticaidem c.s. ...calcarea o dolomitica - pezzatura 6/12 mm	RM.00.10.05.Mb002.0500.-	Aggregato pietrischetto di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 6 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione
MC.10.500.0040.a	Pannelli rigidi in lana di roccia con resine termoindurenti, per isolamento acustico pareti divisorie interne e cartongesso, conduttività termica W/mK 0,034, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A1, con marcatura CE. Per spessori:idem c.s. ...CE. Per spessori: 20 mm	RM.12.10.05.Od001.0000.a	Lastra acustico di fibra minerale lana di roccia; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi; impiego: pareti divisorie interne | cartongesso; spessore [mm] = 20; conduttività termica [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: con resine termoindurenti
MC.10.500.0040.b	Pannelli rigidi in lana di roccia con resine termoindurenti, per isolamento acustico pareti divisorie interne e cartongesso, conduttività termica W/mK 0,034, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A1, con marcatura CE. Per spessori:idem c.s. ...CE. Per spessori: per ogni 10 mm in più	RM.12.10.05.Od001.0000.0	Lastra acustico di fibra minerale lana di roccia; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi; impiego: pareti divisorie interne | cartongesso; spessore ogni [mm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: con resine termoindurenti
MC.10.300.0150	Pannello termoisolante, traspirante e fonoassorbente in fibra di canapa compressa (85% del suo peso deriva da fonte rinnovabile) miscelata con fibre leganti di amido di mais (PLA), per sistema di isolamento a cappotto. Densità 100 kg/m³, conducibilità termica ?=0,039 W/mk (EN ISO 10456), resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) = 2 (EN ISO 12086), reazione al fuoco classe E, assorbimento acustico 1,00 classe A. Risponde ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.	RM.12.10.05.Oc007.0000.e_CAM	Lastra termico/acustico di fibra vegetale canapa; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | fonoassorbente | traspirante; impiego: pareti con sistema a cappotto; conduttività termica [W/mK] = 0,039 | resistenza a diffusione del vapore acqueo [μ] = 2 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E; densità [kg/m³] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: fibra naturale di canapa compressa (85% del peso da fonti rinovabili) miscelata con fibre leganti bicomponenti (PP-PE) o amido di mais (PLA)
MC.01.040.0030.a	Pietrischetto da frantumazione di ciottoli o ghiaiaidem c.s. ...ciottoli o ghiaia - pezzatura 12/20 mm	RM.00.10.05.Mb001.1500.a	Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia
MC.01.040.0030.b	Pietrischetto da frantumazione di ciottoli o ghiaiaidem c.s. ...ciottoli o ghiaia - pezzatura 6/12 mm	RM.00.10.05.Mb001.1500.b	Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 6 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.01.040.0040.a	Graniglia da frantumazione di roccia calcarea, dolomitica, ciottoli o ghiaiaidem c.s. ...ciottoli o ghiaia - pezzatura 3/6 mm	RM.00.10.05.Mb002.0000.b	Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione
MC.10.550.0040	Pannello in polistirolo, conduttività termica W/mK 0,032, in euroclasse E di resistenza al fuoco, spessore 20 mm.	RM.12.10.05.D0005.0000.-	Lastra acustico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 20; conducibilità termica [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.20.100.0010.a	Pannelli in fibra minerale, spessore 15 - 17 mm, a decoro fessurato, colore bianco:idem c.s. ...fessurato, colore bianco: - dimensioni 600 x 600 e 600 x 1200mm a bordi diritti	RM.12.10.05.Od000.0000.a	Lastra acustico di fibra minerale generico; finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: pannelli a bordi dritti; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 15 ÷ 17 | lunghezza [mm] = 600 | larghezza [mm] = 600 SPECIFICHE TECNICHE: a decoro fessurato
MC.10.350.0020.a	Pannelli rigidi in vetro cellulare, prodotti con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,040, resistenza alla compressione 700 kPa; reazione al fuoco Classe O; rispondenti alle norme UNI EN13167. Negli spessori:idem c.s. ...EN13167. Negli spessori: - 40 mm	RM.12.10.05.T0004.0005.a	Lastra termico di vetro cellulare; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi; impiego: pareti controterra; spessore [mm] = 40; conduttività termica [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [Euroclasse] = O SPECIFICHE TECNICHE: con gas senza CFC e HCFC
MC.10.350.0020.b	Pannelli rigidi in vetro cellulare, prodotti con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,040, resistenza alla compressione 700 kPa; reazione al fuoco Classe O; rispondenti alle norme UNI EN13167. Negli spessori:idem c.s. ...EN13167. Negli spessori: - per ogni 10 mm in più	RM.12.10.05.T0004.0005.0	Lastra termico di vetro cellulare; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi; impiego: pareti controterra; spessore ogni [mm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [Euroclasse] = O. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: con gas senza CFC e HCFC
MC.01.040.0040.b	Graniglia da frantumazione di roccia calcarea, dolomitica, ciottoli o ghiaiaidem c.s. ...ciottoli o ghiaia - pezzatura 1/3 mm	RM.00.10.05.Mb002.0000.a	Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 1 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione
MC.01.040.0050.a	Graniglia di marmo, in sacchiidem c.s. ...marmo, in sacchi - graniglia di marmo bianco, in sacchi	RM.00.10.05.Mb011.0000.a	Aggregato graniglia di roccia naturale marmo generico; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione; marmo bianco
MC.01.040.0050.b	Graniglia di marmo, in sacchiidem c.s. ...marmo, in sacchi - graniglia di marmo nero, in sacchi	RM.00.10.05.Mb011.0000.b	Aggregato graniglia di roccia naturale marmo generico; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione; marmo nero
MC.20.100.0010.b	Pannelli in fibra minerale, spessore 15 - 17 mm, a decoro fessurato, colore bianco:idem c.s. ...fessurato, colore bianco: - dimensioni 600 x 600 mm a bordi risegati	RM.12.10.05.Od000.0000.b	Lastra acustico di fibra minerale generico; finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: pannelli a bordi risegati; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 15 ÷ 17 | lunghezza [mm] = 600 | larghezza [mm] = 600 SPECIFICHE TECNICHE: a decoro fessurato
MC.10.400.0030.a	Lastre in polistirene espanso estruso, superficie ruvida senza pelle, prodotte con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,033 per spessori fino a 40 mm, e W/mK 0,035 per spessori da 50 mm e oltre, resistenza alla compressione kPa 250 per spessori fino a 40 mm, e kPa 300 per spessori da 50 mm e oltre; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE, spessore:idem c.s. ...marcatura CE, spessore: - a bordi diritti - 30 mm	RM.12.10.05.D0004.0270.a	Lastra termico di plastica polistirene estruso (XPS); finitura: ruvida senza pelle; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: ponti termici; spessore [mm] = 30; conduttività termica [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: con gas senza CFC e HCFC
MC.01.040.0070	Graniglia da frantumazione di roccia silicea, graniglia da frantumazione pezzatura 3/6 mm	RM.00.10.05.Mb003.0000.-	Aggregato graniglia di roccia naturale silicea; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione
MC.01.050.0010	Mista naturale di sabbia e ghiaia (tout-venat) (peso specifico medio 1.800 kg/m³)	RM.00.10.05.Mb001.1250.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia
MC.01.050.0030	Ciotoli di fiume selezionati per pavimentazioni	RM.00.10.05.Mb001.0005.-	Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: pavimentazioni SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionati
MC.20.100.0020.a	Pannelli in fibra minerale, spessore 15 - 17 mm, a superficie finemente granulata, fonoassorbente:idem c.s. ...finemente granulata, fonoassorbente: - dimensioni 600 x 600 e 600 x 1200 mm a bordi diritti	RM.12.10.05.Od000.0005.a	Lastra acustico di fibra minerale generico; finitura: granulata; geometria/forma/aspetto: pannelli a bordi dritti; funzione: fonoassorbente; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 15 ÷ 17 | lunghezza [mm] = 600 | larghezza [mm] = 600 SPECIFICHE TECNICHE: superficie finemente granulata, dimensioni panello 600 x 600 mm o 600 x 1200 mm

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.10.400.0030.b	Lastre in polistirene espanso estruso, superficie ruvida senza pelle, prodotte con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,033 per spessori fino a 40 mm, e W/mK 0,035 per spessori da 50 mm e oltre, resistenza alla compressione kPa 250 per spessori fino a 40 mm, e kPa 300 per spessori da 50 mm e oltre; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE, spessore:idem c.s. ...marcatura CE, spessore: - ogni 10 mm in più	RM.12.10.05.D0004.0270.0	Lastra termico di plastica polistirene estruso (XPS); finitura: ruvida senza pelle; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: ponti termici; spessore ogni [mm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 300 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: con gas senza CFC e HCFC
MC.01.050.0040	Ciotoli bianchi, neri	RM.00.10.05.Mb001.0000.-	Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.01.050.0050	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati provenienti anche da demolizioni, classificati secondo la noma UNI EN 13242, UNI EN 13285, UNI EN ISO 14688; compresa la cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto da qualsiasi distanza e lo scarico nel luogo d'impiego del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.	RM.00.10.05.Mb001.1255.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; impiego: opere stradali SPECIFICHE TECNICHE: provenienti anche da demolizioni, formazione di rilevati provenienti anche da demolizioni
MC.20.100.0020.b	Pannelli in fibra minerale, spessore 15 - 17 mm, a superficie finemente granulata, fonoassorbente:idem c.s. ...finemente granulata, fonoassorbente: - dimensioni 600 x 600 e 600 x 1200 mm a bordi risegati	RM.12.10.05.Od000.0010.a	Lastra acustico di fibra minerale generico; finitura: granulata; geometria/forma/aspetto: pannelli a bordi risegati; funzione: fonoassorbente; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 15 ÷ 17 | lunghezza [mm] = 600 | larghezza [mm] = 600 SPECIFICHE TECNICHE: superficie finemente granulata
MC.10.400.0100.a	Pannelli costituiti da lana di legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza, idonei ad essere applicati sui casseri per l'isolamento di strutture in c.a.; conduttività termica W/mK 0,09, resistenza alla compressione kPa 260; reazione al fuoco Euroclasse B; conformi alla norma UNI EN 13168.; negli spessori:idem c.s. ...13168.; negli spessori: - 35 mm	RM.12.10.05.Oc008.0255.a	Lastra termico di fibra vegetale legno; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: isolamento; impiego: casseri per strutture in c.a.; spessore [mm] = 35; conduttività termica [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [Euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: fibra naturale legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza
MC.10.400.0100.b	Pannelli costituiti da lana di legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza, idonei ad essere applicati sui casseri per l'isolamento di strutture in c.a.; conduttività termica W/mK 0,09, resistenza alla compressione kPa 260; reazione al fuoco Euroclasse B; conformi alla norma UNI EN 13168.; negli spessori:idem c.s. ...13168.; negli spessori: - 50 mm	RM.12.10.05.Oc008.0255.b	Lastra termico di fibra vegetale legno; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: isolamento; impiego: casseri per strutture in c.a.; spessore [mm] = 50; conduttività termica [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [Euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: fibra naturale legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza
MC.01.050.0070	Sabbione per sottofondo e chiusura massicciata, privo di impurità terrose o argillose	RM.00.10.05.Mb001.2000.-	Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; geometria/forma/aspetto: sfusa; impiego: sottofondi | massicciate SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose
MC.01.050.0100.a	Frantumato riciclato misto, per riempimenti e rilevati; se utilizzato per opere stradali dovrà essere rispondente alla noma UNI EN 13242, UNI EN 13285, UNI EN ISO 14688:idem c.s. ...EN ISO 14688:- granulometria 0/70 mm, (peso specifico medio 1.400 kg/m³)	RM.00.10.05.Mb001.1260.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; geometria/forma/aspetto: sfusa; impiego: riempimenti | rilevati | opere stradali; diametro (Ø) [mm] = 0 ÷ 70; peso specifico medio [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.20.150.0065	Pannello fonoassorbente in lana di vetro, incapsulato in un film in plastica microforato, per le basse frequenze con riduzione dei suoni indesiderati a 125 Hz, spessore 50 mm.	RM.12.10.05.Od004.0000.-	Lastra acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: film plastico; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: fonoassorbente | REI; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: incapsulato in un film plastico microforato, per le basse frequenze con riduzione dei suoni indeiderati a 125 hz

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.20.180.0010.a	Pannelli fonoassorbenti e termoisolanti in sughero biondo naturale supercompresso. Resistenti al fuoco Classe I. Trattati chimicamente per essere, oltreché fonoassorbenti e termoisolanti, anche immarcescibili, autoestinguenti, non gocciolanti, biologicamente puri e non tossici.idem c.s. ...e non tossici. - dimensioni 600 x 600 mm o 300 x 600 mm, spessore 30 mm, densità 200 ÷ 220 kg/m²	RM.12.10.05.Oc015.0000.a	Lastra termico/acustico di fibra vegetale sughero biondo naturale; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: fonoassorbente | termoisolante; spessore [mm] = 30 | lunghezza [mm] = 300 ÷ 600 | larghezza [mm] = 600; reazione al fuoco [classe] = I; SPECIFICHE TECNICHE: fibra naturale sughero supercompresso, trattati chimicamente per essere immarcescibili, autoestinguenti, non gocciolanti, biologicamente puri e non tossici
MC.10.400.0110	Pannelli in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura; spessore mm 35, conduttività termica W/mK 0,094 . Reazione al fuoco in Classe 1. Idonei all'applicazione su casseri per l'eliminazione di ponti termici.	RM.12.10.05.Oc008.0250.-	Lastra termico di fibra vegetale legno; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: isolamento; impiego: casseri per ponti termici; spessore [mm] = 35; conduttività termica [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [Euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: fibra naturale legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura
MC.10.450.0020.a	Pannelli costituiti da lana di legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza per isolamento acustico a pavimento; conduttività termica W/mK 0,09, resistenza alla compressione kPa 260; reazione al fuoco Euroclasse B; conformi alla norma UNI EN 13168.Negli spessori:idem c.s. ...EN 13168.Negli spessori: - 10 mm	RM.12.10.05.Oc008.0000.a	Lastra acustico di fibra vegetale legno; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: solai intermedi; spessore [mm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [Euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: fibra naturale legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza
MC.01.050.0100.b	Frantumato riciclato misto, per riempimenti e rilevati; se utilizzato per opere stradali dovrà essere rispondente alla noma UNI EN 13242, UNI EN 13285, UNI EN ISO 14688:idem c.s. ...EN ISO 14688:- granulometria 16/30 mm, spaccato (peso specifico medio 1.300 kg/m³)	RM.00.10.05.Mb001.1265.b	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; geometria/forma/aspetto: sfusa; impiego: riempimenti | rilevati | opere stradali; diametro (Ø) [mm] = 16 ÷ 30; peso specifico medio [kg/m³] = 1300 SPECIFICHE TECNICHE: granulometria spaccato
MC.01.050.0100.c	Frantumato riciclato misto, per riempimenti e rilevati; se utilizzato per opere stradali dovrà essere rispondente alla noma UNI EN 13242, UNI EN 13285, UNI EN ISO 14688:idem c.s. ...EN ISO 14688:- sabbietta 0/6 mm, per copertura tubi (peso specifico medio 1.450 kg/ m³)	RM.00.10.05.Mb001.1265.a	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; geometria/forma/aspetto: sfusa; impiego: riempimenti | rilevati | opere stradali; diametro (Ø) [mm] = 0 ÷ 6; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: per copertura tubi
MC.20.180.0010.b	Pannelli fonoassorbenti e termoisolanti in sughero biondo naturale supercompresso. Resistenti al fuoco Classe I. Trattati chimicamente per essere, oltreché fonoassorbenti e termoisolanti, anche immarcescibili, autoestinguenti, non gocciolanti, biologicamente puri e non tossici.idem c.s. ...e non tossici. - dimensioni 1000 x 500 mm o 500 x 500 mm, spessore 30 mm, densità 200 ÷ 220 kg/m²	RM.12.10.05.Oc015.0000.b	Lastra termico/acustico di fibra vegetale sughero biondo naturale; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: fonoassorbente | termoisolante; spessore [mm] = 30 | lunghezza [mm] = 500 ÷ 1000 | larghezza [mm] = 500; reazione al fuoco [classe] = I; densità [kg/m³] = 200 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: fibra naturale sughero supercompresso, trattati chimicamente per essere immarcescibili, autoestinguenti, non gocciolanti, biologicamente puri e non tossici
MC.09.040.0010	Pannelli rigidi di perlite espansa, rinforzata con fibre di vetro, dimensioni 1200x600x40 mm	RM.12.10.05.Mb065.0005.-	Lastra di roccia naturale perlite espansa; geometria/forma/aspetto: pannello rigido; funzione: antincendio | chiusura varchi; spessore [mm] = 40 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600 SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.01.020.0010.a	Argilla espansa sciolta del tipo normale leggero, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, per isolamenti termici acustici e sottofondi:idem c.s. ...acustici e sottofondi:- 2-3 mm	RM.00.10.05.K0002.0265.a_CAM	Aggregato di argilla espansa; geometria/forma/aspetto: sciolta | tondo; funzione: termoisolante | fonoisolante | alleggerimento; impiego: sottofondi | isolamenti termici | isolamenti acustici | riempimenti | rilevati leggeri | calcestruzzi leggeri | impasti; fornitura: sfuso; diametro (Ø) [mm] = 2 ÷ 3; massa volumica in mucchio [kg/m³] < 500 | resistenza a schiacciamento [MPa] > 3 | conducibilità termica [W/mK] > 0,105 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: leggera; granulare; clinkerizzata; inerte; incombustibile; resistente

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.10.450.0020.b	Pannelli costituiti da lana di legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza per isolamento acustico a pavimento; conduttività termica W/mK 0,09, resistenza alla compressione kPa 260; reazione al fuoco Euroclasse B; conformi alla norma UNI EN 13168.Negli spessori:idem c.s. ...EN 13168.Negli spessori: - 15 mm	RM.12.10.05.Oc008.0000.b	Lastra acustico di fibra vegetale legno; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: solai intermedi; spessore [mm] = 15; conduttività termica [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [Euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: fibra naturale legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza
MC.10.450.0060.a	Pannelli in lana di vetro idrorepellente, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, prodotti con almeno l'80% di vetro riciclato e con un legante di origine naturale, che garantisce la massima qualità dell'aria; per isolamento acustico a pavimento; conduttività termica W/mK 0,031. Per spessori:idem c.s. ...0,031. Per spessori:- 15 mm	RM.12.10.05.Od004.0005.a_CAM	Lastra acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: solai intermedi; spessore [mm] = 15; conduttività termica [W/mK] = 0,031 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti con almeno l'80% di vetro riciclato e con un legante di origine naturale, che garantisce la massima qualita dell'aria
MC.01.050.0100.d	Frantumato riciclato misto, per riempimenti e rilevati; se utilizzato per opere stradali dovrà essere rispondente alla noma UNI EN 13242, UNI EN 13285, UNI EN ISO 14688:idem c.s. ...EN ISO 14688:- misto stabilizzato 3/30 (peso specifico medio 1.500 kg/m³) legato a cemento	RM.00.10.05.Mb001.1265.c	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; geometria/forma/aspetto: sfusa; impiego: riempimenti | rilevati | opere stradali; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 30; peso specifico medio [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: mito stabilizzato, legato a cemento generico
MC.01.050.0150	Miscela di inerti frantumati di cava di natura basaltica, pezzatura 0/6-0/8 mm con perdita “Los Angeles” LA < 18% e levigabilità CLA > 45% sulla massima pezzatura che dovrà essere passante al n. 10 UNI e valore al test blu di metilene non superiore a 0,8.	RM.00.10.05.Mb004.0000.a	Aggregato misto granulare di roccia naturale basaltica; geometria/forma/aspetto: sfusa; diametro (Ø) [mm] = 0 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: Perdita “Los Angeles” LA < 18%, levigabilità CLA > 45% sulla massima pezzatura passante al n.10 UNI. Valore al test blu di metilene < 0,8
MC.09.040.0020	Pannelli in lana minerale, dimensione 1000x600x30 mm, con una faccia rivestita con strato omogeneo ceramico refrattario parzialmente sublimante	RM.12.10.05.Od000.0250.-	Lastra antincendio di fibra minerale generico; finitura: ceramica refrattaria | parzialmente sublimante; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: antincendio | chiusura varchi; spessore [mm] = 30 | lunghezza [mm] = 1000 | larghezza [mm] = 600 SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.10.100.0080.a	Pannelli in lana di vetro idrorepellente, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, prodotto con almeno l'80% di vetro riciclato e con una resina termoindurente che associa componenti organici e vegetali, minimizzando le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e altri composti organici volatili (VOC); conduttività termica W/mK 0,037, resistenza alla compressione kPa 50; conformi alla norma UNI EN 13162, con marcatura CE. Negli spessori e tipi:idem c.s. ...spessori e tipi: - 50 mm, pannello nudo, reazione al fuoco Euroclasse A2-s1,d0;	RM.12.10.05.Od004.0270.-_CAM	Lastra termico di fibra minerale lana di vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: coperture piane; spessore [mm] = 50; conduttività termica [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A2s1d0 SPECIFICHE TECNICHE: lastra nuda idrorepellente
MC.01.020.0010.b	Argilla espansa sciolta del tipo normale leggero, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, per isolamenti termici acustici e sottofondi:idem c.s. ...acustici e sottofondi:- 3-8 mm	RM.00.10.05.K0002.0265.b_CAM	Aggregato di argilla espansa; geometria/forma/aspetto: sciolta | tondo; funzione: termoisolante | fonoisolante | alleggerimento; impiego: sottofondi | isolamenti termici | isolamenti acustici | riempimenti | rilevati leggeri | calcestruzzi leggeri | impasti; fornitura: sfuso; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 8; massa volumica in mucchio [kg/m³] < 400 | resistenza a schiacciamento [MPa] > 1,5 | conducibilità termica [W/mK] > 0,094 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: leggera; granulare; clinkerizzata; inerte; incombustibile; resistente

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.10.450.0060.b	Pannelli in lana di vetro idrorepellente, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, prodotti con almeno l'80% di vetro riciclato e con un legante di origine naturale, che garantisce la massima qualità dell'aria; per isolamento acustico a pavimento; conduttività termica W/mK 0,031. Per spessori:idem c.s. ...0,031. Per spessori:- 20 mm	RM.12.10.05.Od004.0005.b_CAM	Lastra acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: solai intermedi; spessore [mm] = 20; conduttività termica [W/mK] = 0,031 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti con almeno l'80% di vetro riciclato e con un legante di origine naturale, che garantisce la massima qualita dell'aria
MC.10.450.0070.a	Pannelli rigidi in lana di roccia ad alta densità con resine termoindurenti, per isolamento acustico a pavimento, conduttività termica W/mK 0,035, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A1, con marcatura CE. Per spessori:idem c.s. ...CE. Per spessori: - 20 mm	RM.12.10.05.Od001.0005.a	Lastra acustico di fibra minerale lana di roccia; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi; impiego: solai intermedi | pavimento; spessore [mm] = 20; conduttività termica [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: ad alta dnesita con resine termoindurenti
MC.01.100.0200	Bentonite attivata per fanghi di scavo	RM.00.10.05.K0000.0000.-	Aggregato bentonite di argilla generico; geometria/forma/aspetto: sfusa; impiego: scavi SPECIFICHE TECNICHE: attivata
MC.08.060.0010	Aggregato polimerico eterogeneo per la realizzazione di sottofondo a base cementizia, fonoassorbente e termoisolante. Conforme norma UNI 10667-14	RM.00.10.05.G0000.0000.-	Aggregato graniglia di cemento generico; funzione: termoisolante | fonoisolante; impiego: sottofondi SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.10.100.0080.b	Pannelli in lana di vetro idrorepellente, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, prodotto con almeno l'80% di vetro riciclato e con una resina termoindurente che associa componenti organici e vegetali, minimizzando le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e altri composti organici volatili (VOC); conduttività termica W/mK 0,037, resistenza alla compressione kPa 50; conformi alla norma UNI EN 13162, con marcatura CE. Negli spessori e tipi:idem c.s. ...spessori e tipi: - ogni 10 mm in più	RM.12.10.05.Od004.0270.0_CAM	Lastra termico di fibra minerale lana di vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: coperture piane; spessore ogni [mm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A2s1d0. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: lastra nuda idrorepellente
MC.01.020.0010.c	Argilla espansa sciolta del tipo normale leggero, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, per isolamenti termici acustici e sottofondi:idem c.s. ...acustici e sottofondi:- 8-20 mm	RM.00.10.05.K0002.0265.c_CAM	Aggregato di argilla espansa; geometria/forma/aspetto: sciolta | tondo; funzione: termoisolante | fonoisolante | alleggerimento; impiego: sottofondi | isolamenti termici | isolamenti acustici | riempimenti | rilevati leggeri | calcestruzzi leggeri | impasti; fornitura: sfuso; diametro (Ø) [mm] = 8 ÷ 20; massa volumica in mucchio [kg/m³] < 400 | resistenza a schiacciamento [MPa] > 1 | conducibilità termica [W/mK] > 0,094 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: leggera; granulare; clinkerizzata; inerte; incombustibile; resistente
MC.10.450.0070.b	Pannelli rigidi in lana di roccia ad alta densità con resine termoindurenti, per isolamento acustico a pavimento, conduttività termica W/mK 0,035, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A1, con marcatura CE. Per spessori:idem c.s. ...CE. Per spessori: - per ogni 10 mm in più	RM.12.10.05.Od001.0005.0	Lastra acustico di fibra minerale lana di roccia; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi; impiego: solai intermedi | pavimento; spessore ogni [mm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: ad alta dnesita con resine termoindurenti
MC.10.450.0100	Pannelli in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura per isolamento acustico a pavimento rispondente alle norme UNI EN13168. Reazione al fuoco in Classe 1.	RM.12.10.05.Oc008.0005.-	Lastra acustico di fibra vegetale legno; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: solai intermedi | pavimento; reazione al fuoco [classe] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: fibra naturale legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, isolamento a pavimento
MC.08.060.0020	Aggregato polimerico eterogeneo per la realizzazione di sottofondo a struttura cellulare, fonoassorbente e termoisolante. Conforme norma UNI 10667-14	RM.00.10.05.Za000.0750.-	Aggregato graniglia di materiale generico; funzione: termoisolante | fonoisolante; impiego: sottofondi SPECIFICHE TECNICHE: per sottofondi a struttura cellulare
MC.25.100.0185	Sabbia silicea in sacchetti	RM.00.10.05.Mb003.0505.a	Aggregato sabbia di roccia naturale silicea; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.25.100.0190	Sabbia all'ossido di alluminio	RM.00.10.05.Ba003.0000.-	Aggregato sabbia di composto chimico ossido di alluminio; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.10.300.0020.a	Lastre in polistirene espanso sinterizzato, senza pelle, prodotte con materie prime vergini e percentuale di riciclato certificata; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13163, con marcatura CE, Classe 100, conduttività termica W/mK 0,036, resistenza alla compressione kPa 100, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Negli spessori:idem c.s. ...Ecologica. Negli spessori:- 40 mm	RM.12.10.05.D0005.0510.-_CAM	Lastra termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria/forma: pannelli | spigoli ad angolo retto; impiego: pareti con sistema a cappotto; spessore [mm] = 40; conduttività termica [W/mK] = 0,036 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotte con materie prime vergini e percentuale di riciclato certificata, classe 100
MC.10.300.0030.a	Pannello rigido in lana di roccia con resine termoindurenti, per isolamento termico dall'esterno di pareti con sistema a cappotto, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica; conduttività termica W/mK 0,034, conforme alla norma UNI EN 13162, marcatura CE; resistenza alla compressione > kPa 15, resistenza a trazione nel senso dello spessore = kPa 7,5, reazione al fuoco in Euroclasse A1; negli spessori:idem c.s. ...A1; negli spessori:- 60 mm	RM.12.10.05.Od001.0515.a_CAM	Lastra termico di fibra minerale lana di roccia; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi; funzione: termoisolante | fonoisolante | incombustibile; impiego: pareti con sistema a cappotto; spessore ogni [mm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,036 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: con resine termoindurenti
MC.10.050.0150.b	Pannello termoisolante, traspirante e fonoassorbente in fibra di canapa compressa (85% del suo peso deriva da fonte rinnovabile) miscelata con fibre leganti bicomponenti (PP-PE) o amido di mais (PLA) per pareti, per l'isolamento oltre che delle coperture a falde anche di tutte le tipologie edilizie orizzontali e verticali. Conducibilità termica ?=0,039 W/mk (EN ISO 10456), resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) = 2 (EN ISO 12086), reazione al fuoco classe E, assorbimento acustico 0,70 classe C per pannelli con densità 30 e 60 kg/m³ e 1,00 classe A per pannelli con densità 100 kg/m³. Risponde ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare:idem c.s. ...e del Mare:- densità 60 kg/m³	RM.12.10.05.Oc007.0000.c_CAM	Lastra termico/acustico di fibra vegetale canapa; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | fonoassorbente | traspirante; impiego: coperture a falde | solai | murature; conduttività termica [W/mK] = 0,039 | resistenza a diffusione del vapore acqueo [μ] = 2 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | assorbimento acustico [-] = 0,7 (classe C); densità [kg/m³] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: fibra naturale di canapa compressa (85% del peso da fonti rinovabili) miscelata con fibre leganti bicomponenti; traspirante; non caustica; facile nella posa
MC.10.050.0150.c	Pannello termoisolante, traspirante e fonoassorbente in fibra di canapa compressa (85% del suo peso deriva da fonte rinnovabile) miscelata con fibre leganti bicomponenti (PP-PE) o amido di mais (PLA) per pareti, per l'isolamento oltre che delle coperture a falde anche di tutte le tipologie edilizie orizzontali e verticali. Conducibilità termica ?=0,039 W/mk (EN ISO 10456), resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) = 2 (EN ISO 12086), reazione al fuoco classe E, assorbimento acustico 0,70 classe C per pannelli con densità 30 e 60 kg/m³ e 1,00 classe A per pannelli con densità 100 kg/m³. Risponde ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare:idem c.s. ...e del Mare:- densità 100 kg/m³	RM.12.10.05.Oc007.0000.a_CAM	Lastra termico/acustico di fibra vegetale canapa; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | fonoassorbente | traspirante; impiego: coperture a falde | solai | murature; conduttività termica [W/mK] = 0,039 | resistenza a diffusione del vapore acqueo [μ] = 2 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | assorbimento acustico [-] = 1 (classe A); densità [kg/m³] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: fibra naturale di canapa compressa (85% del peso da fonti rinovabili) miscelata con fibre leganti bicomponenti; ideale per sistemi di isolamento a cappotto

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.10.200.0080.b	Pannelli rigidi in vetro cellulare, prodotti con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,048, resistenza alla compressione 1600 kPa; reazione al fuoco Classe O; rispondenti alle norme UNI EN13167. Negli spessori:idem c.s. ...EN13167. Negli spessori: - per ogni 10 mm in più	RM.12.10.05.T0004.0010.0	Lastra termico di vetro cellulare; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore ogni [mm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,048 | resistenza a compressione [kPa] = 1600 | reazione al fuoco [Euroclasse] = O. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: prodotti con gas senza cfc e hcfc
MC.10.200.0100.a	Lastre di polistirene espanso con struttura cellulare ad alveoli contrapposti, stampate per termocompressione, adatte a sopportare forti carichi. Prodotte con materie prime vergini esenti da rigenerato; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13163, con marcatura CE. Nei tipi:idem c.s. ...CE. Nei tipi: - 500 kPa - spessore 30 mm	RM.12.10.05.D0005.0520.a	Lastra termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: stampato; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [mm] = 30; resistenza a compressione [kPa] = 500 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: con struttura cellulare ad alveoli contrapposti, stampate per termocompressione, adatte a sopportare forti carichi, prodotte con materie prime vergini esenti da rigenerato
MC.10.300.0020.b	Lastre in polistirene espanso sinterizzato, senza pelle, prodotte con materie prime vergini e percentuale di riciclato certificata; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13163, con marcatura CE, Classe 100, conduttività termica W/mK 0,036, resistenza alla compressione kPa 100, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Negli spessori:idem c.s. ...Ecologica. Negli spessori:- 50 mm	RM.12.10.05.D0005.0505.a_CAM	Lastra termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria/forma: pannelli; impiego: pareti con sistema a cappotto; spessore [mm] = 50; conduttività termica [W/mK] = 0,036 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotte con materie prime vergini e percentuale di riciclato certificata
MC.10.100.0010.a	Pannello costituito da lana di legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza ; conduttività termica W/mK 0,09, resistenza alla compressione kPa 260; reazione al fuoco Euroclasse B; conformi alla norma UNI EN 13168; negli spessori:idem c.s. ...13168; negli spessori: - 20 mm	RM.12.10.05.Oc008.0265.a	Lastra termico di fibra vegetale legno; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: coperture piane; spessore [mm] = 20; conduttività termica [W/mK] = 0,039 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [Euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: fibra naturale legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza
MC.10.100.0010.b	Pannello costituito da lana di legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza ; conduttività termica W/mK 0,09, resistenza alla compressione kPa 260; reazione al fuoco Euroclasse B; conformi alla norma UNI EN 13168; negli spessori:idem c.s. ...13168; negli spessori: - 30 mm	RM.12.10.05.Oc008.0265.b	Lastra termico di fibra vegetale legno; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: coperture piane; spessore [mm] = 30; conduttività termica [W/mK] = 0,039 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [Euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: fibra naturale legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza
MC.10.200.0100.b	Lastre di polistirene espanso con struttura cellulare ad alveoli contrapposti, stampate per termocompressione, adatte a sopportare forti carichi. Prodotte con materie prime vergini esenti da rigenerato; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13163, con marcatura CE. Nei tipi:idem c.s. ...CE. Nei tipi: - 500 kPa - ogni 10 mm di spessore in più	RM.12.10.05.D0005.0520.0	Lastra termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: stampato; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore ogni [mm] = 10; resistenza a compressione [kPa] = 500 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: con struttura cellulare ad alveoli contrapposti, stampate per termocompressione, adatte a sopportare forti carichi, prodotte con materie prime vergini esenti da rigenerato
MC.10.100.0010.c	Pannello costituito da lana di legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza ; conduttività termica W/mK 0,09, resistenza alla compressione kPa 260; reazione al fuoco Euroclasse B; conformi alla norma UNI EN 13168; negli spessori:idem c.s. ...13168; negli spessori: - 40 mm	RM.12.10.05.Oc008.0265.c	Lastra termico di fibra vegetale legno; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: coperture piane; spessore [mm] = 40; conduttività termica [W/mK] = 0,039 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [Euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: fibra naturale legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza
MC.10.100.0010.d	Pannello costituito da lana di legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza ; conduttività termica W/mK 0,09, resistenza alla compressione kPa 260; reazione al fuoco Euroclasse B; conformi alla norma UNI EN 13168; negli spessori:idem c.s. ...13168; negli spessori: - 50 mm	RM.12.10.05.Oc008.0265.d	Lastra termico di fibra vegetale legno; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: coperture piane; spessore [mm] = 50; conduttività termica [W/mK] = 0,039 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [Euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: fibra naturale legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.10.200.0100.c	Lastre di polistirene espanso con struttura cellulare ad alveoli contrapposti, stampate per termocompressione, adatte a sopportare forti carichi. Prodotte con materie prime vergini esenti da rigenerato; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13163, con marcatura CE. Nei tipi:idem c.s. ...CE. Nei tipi: - 600 kPa - spessore 30 mm	RM.12.10.05.D0005.0520.b	Lastra termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: stampato; geometria/forma: pannelli; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [mm] = 30; resistenza a compressione [kPa] = 600 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: stampate per termocompressione, adatte a sopportare forti carichi, prodotte con materie prime vergini esenti da rigenerato
MC.10.300.0040.a	Pannelli in lana di vetro ad alta densità, idrorepellente, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, prodotti con almeno l'80% di vetro riciclato e con una resina termoindurente che associa componenti organici e vegetali, minimizzando le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e altri composti organici volatili (VOC); conduttività termica W/mK 0,034, resistenza alla compressione con deformazione del 10% > 15 kPa, resistenza alla trazione perpendicolare alle facce > 7,5 kPa; conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A2-s1,d0, con marcatura CE. Negli spessori:idem c.s. ...CE. Negli spessori:- 40 mm	RM.12.10.05.Od004.0250.a_CAM	Lastra termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: pareti con sistema a cappotto; spessore [mm] = 40; conduttività termica [W/mK] = 0,034 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 15 | resistenza a trazione nel senso dello spessore [kPa] ≥ 7,5 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: pannello ad alta densità, idrorepellente, prodotti con almeno 80% di vetro riciclato e con resina termoindurente che associa componenti organici e vegetali, minimizzando le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti (formaldeide, composti organici volatili VOC), resistenza a compressione con deformazioni del 10%
MC.10.100.0010.e	Pannello costituito da lana di legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza ; conduttività termica W/mK 0,09, resistenza alla compressione kPa 260; reazione al fuoco Euroclasse B; conformi alla norma UNI EN 13168; negli spessori:idem c.s. ...13168; negli spessori: - 75 mm	RM.12.10.05.Oc008.0265.e	Lastra termico di fibra vegetale legno; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: coperture piane; spessore [mm] = 75; conduttività termica [W/mK] = 0,039 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [Euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: fibra naturale legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza
MC.10.100.0040.a	Lastre in polistirene espanso estruso, superficie liscia con pelle, prodotte con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,034 per spessori fino a 40 mm, e W/mK 0,036 per spessori da 50 mm e oltre, resistenza alla compressione kPa 350 per spessori fino a 40 mm, e kPa 400 per spessori da 50 mm e oltre; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE; nei tipi e spessori:idem c.s. ...tipi e spessori: - a bordi battentati - 30 mm	RM.12.10.05.D0004.0255.a	Lastra termico di plastica polistirene estruso (XPS); finitura: pelle superficiale liscia; geometria/forma/aspetto: pannelli | bordi battentati/incastro; impiego: coperture piane; spessore [mm] ≤ 40; conduttività termica [W/mK] = 0,034 | resistenza a compressione [kPa] = 350 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotte con gas senza CFC e HCFC
MC.10.200.0100.d	Lastre di polistirene espanso con struttura cellulare ad alveoli contrapposti, stampate per termocompressione, adatte a sopportare forti carichi. Prodotte con materie prime vergini esenti da rigenerato; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13163, con marcatura CE. Nei tipi:idem c.s. ...CE. Nei tipi: - 600 kPa - ogni 10 mm di spessore in più	RM.12.10.05.D0005.0520.1	Lastra termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: stampato; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore ogni [mm] = 10; resistenza a compressione [kPa] = 600 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: con struttura cellulare ad alveoli contrapposti, stampate per termocompressione, adatte a sopportare forti carichi, prodotte con materie prime vergini esenti da rigenerato

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.10.300.0040.b	Pannelli in lana di vetro ad alta densità, idrorepellente, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, prodotti con almeno l'80% di vetro riciclato e con una resina termoindurente che associa componenti organici e vegetali, minimizzando le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e altri composti organici volatili (VOC); conduttività termica W/mK 0,034, resistenza alla compressione con deformazione del 10% > 15 kPa, resistenza alla trazione perpendicolare alle facce > 7,5 kPa; conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A2-s1,d0, con marcatura CE. Negli spessori:idem c.s. ...CE. Negli spessori:- 50 mm	RM.12.10.05.Od004.0250.b_CAM	Lastra termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: pareti con sistema a cappotto; spessore [mm] = 50; conduttività termica [W/mK] = 0,034 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 15 | resistenza a trazione nel senso dello spessore [kPa] ≥ 7,5 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: pannello ad alta densità, idrorepellente, prodotti con almeno 80% di vetro riciclato e con resina termoindurente che associa componenti organici e vegetali, minimizzando le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti (formaldeide, composti organici volatili VOC), resistenza a compressione con deformazioni del 10%
MC.10.300.0040.c	Pannelli in lana di vetro ad alta densità, idrorepellente, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, prodotti con almeno l'80% di vetro riciclato e con una resina termoindurente che associa componenti organici e vegetali, minimizzando le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e altri composti organici volatili (VOC); conduttività termica W/mK 0,034, resistenza alla compressione con deformazione del 10% > 15 kPa, resistenza alla trazione perpendicolare alle facce > 7,5 kPa; conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A2-s1,d0, con marcatura CE. Negli spessori:idem c.s. ...CE. Negli spessori:- 60 mm	RM.12.10.05.Od004.0250.c_CAM	Lastra termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: pareti con sistema a cappotto; spessore [mm] = 60; conduttività termica [W/mK] = 0,034 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 15 | resistenza a trazione nel senso dello spessore [kPa] ≥ 7,5 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: pannello ad alta densità, idrorepellente, prodotti con almeno 80% di vetro riciclato e con resina termoindurente che associa componenti organici e vegetali, minimizzando le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti (formaldeide, composti organici volatili VOC), resistenza a compressione con deformazioni del 10%
MC.10.300.0040.d	Pannelli in lana di vetro ad alta densità, idrorepellente, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, prodotti con almeno l'80% di vetro riciclato e con una resina termoindurente che associa componenti organici e vegetali, minimizzando le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e altri composti organici volatili (VOC); conduttività termica W/mK 0,034, resistenza alla compressione con deformazione del 10% > 15 kPa, resistenza alla trazione perpendicolare alle facce > 7,5 kPa; conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A2-s1,d0, con marcatura CE. Negli spessori:idem c.s. ...CE. Negli spessori:- 80 mm	RM.12.10.05.Od004.0250.d_CAM	Lastra termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: pareti con sistema a cappotto; spessore [mm] = 80; conduttività termica [W/mK] = 0,034 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 15 | resistenza a trazione nel senso dello spessore [kPa] ≥ 7,5 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: pannello ad alta densità, idrorepellente, prodotti con almeno 80% di vetro riciclato e con resina termoindurente che associa componenti organici e vegetali, minimizzando le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti (formaldeide, composti organici volatili VOC), resistenza a compressione con deformazioni del 10%

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.10.300.0040.e	Pannelli in lana di vetro ad alta densità, idrorepellente, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, prodotti con almeno l'80% di vetro riciclato e con una resina termoindurente che associa componenti organici e vegetali, minimizzando le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e altri composti organici volatili (VOC); conduttività termica W/mK 0,034, resistenza alla compressione con deformazione del 10% > 15 kPa, resistenza alla trazione perpendicolare alle facce > 7,5 kPa; conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A2-s1,d0, con marcatura CE. Negli spessori:idem c.s. ...CE. Negli spessori:- 100 mm	RM.12.10.05.Od004.0250.e_CAM	Lastra termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: pareti con sistema a cappotto; spessore [mm] = 100; conduttività termica [W/mK] = 0,034 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 15 | resistenza a trazione nel senso dello spessore [kPa] ≥ 7,5 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: pannello ad alta densita, idrorepellente, prodotti con almeno 80% di vetro riciclato e con resina termoindurente che associa componenti organici e vegetali, minimizzando le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti (formaldeide, composti organici volatili VOC), resistenza a compressione con deformazioni del 10%
MC.10.100.0040.b	Lastre in polistirene espanso estruso, superficie liscia con pelle, prodotte con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,034 per spessori fino a 40 mm, e W/mK 0,036 per spessori da 50 mm e oltre, resistenza alla compressione kPa 350 per spessori fino a 40 mm, e kPa 400 per spessori da 50 mm e oltre; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE; nei tipi e spessori:idem c.s. ...tipi e spessori: - a bordi battentati - ogni 10 mm in più	RM.12.10.05.D0004.0255.0	Lastra termico di plastica polistirene estruso (XPS); finitura: pelle superficiale liscia; geometria/forma/aspetto: pannelli | bordi battentati/incastro; impiego: coperture piane; spessore ogni [mm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,036 | resistenza a compressione [kPa] = 400 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: prodotte con gas senza CFC e HCFC
MC.10.100.0120.a	Pannelli rigidi in vetro cellulare, prodotti con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,040, resistenza alla compressione 700 kPa; reazione al fuoco Classe O; rispondenti alle norme UNI EN13167. Negli spessori:idem c.s. ...EN13167. Negli spessori: - 40 mm	RM.12.10.05.T0004.0000.a	Lastra termico di vetro cellulare; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi; impiego: coperture piane; spessore [mm] = 40; conduttività termica [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [Euroclasse] = O SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC
MC.10.200.0100.e	Lastre di polistirene espanso con struttura cellulare ad alveoli contrapposti, stampate per termocompressione, adatte a sopportare forti carichi. Prodotte con materie prime vergini esenti da rigenerato; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13163, con marcatura CE. Nei tipi:idem c.s. ...CE. Nei tipi: - 650 kPa - spessore 30 mm	RM.12.10.05.D0005.0520.c	Lastra termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: stampato; geometria/forma: pannelli; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [mm] = 30; resistenza a compressione [kPa] = 650 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: stampate per termocompressione, adatte a sopportare forti carichi, prodotte con materie prime vergini esenti da rigenerato
MC.10.050.0040.a	Lastre in polistirene espanso estruso, superficie liscia con pelle, prodotte con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,032 per spessori fino a 40 mm, e W/mK 0,034 per spessori da 50 mm e oltre, resistenza alla compressione kPa 250 per spessori fino a 40 mm, e kPa 300 per spessori da 50 mm e oltre; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE; nei tipi e spessori:idem c.s. ...tipi e spessori: - a bordi battentati o ad incastro- 30 mm	RM.12.10.05.D0004.0250.a	Lastra termico di plastica polistirene estruso (XPS); finitura: pelle superficiale liscia; geometria/forma/aspetto: pannelli | bordi battentati/incastro; impiego: coperture a falde; spessore [mm] ≤ 40; conduttività termica [W/mK] = 0,032 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F SPECIFICHE TECNICHE: prodotte con gas senza CFC e HCFC
MC.10.100.0120.b	Pannelli rigidi in vetro cellulare, prodotti con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,040, resistenza alla compressione 700 kPa; reazione al fuoco Classe O; rispondenti alle norme UNI EN13167. Negli spessori:idem c.s. ...EN13167. Negli spessori: - per ogni 10 mm in più	RM.12.10.05.T0004.0000.0	Lastra termico di vetro cellulare; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi; impiego: coperture piane; spessore ogni [mm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [Euroclasse] = O. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.10.100.0130.a	Pannelli rigidi in vetro cellulare, prodotti con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,048, resistenza alla compressione 1600 kPa; reazione al fuoco Classe O; rispondenti alle norme UNI EN13167. Negli spessori:idem c.s. ...EN13167. Negli spessori: - 40 mm	RM.12.10.05.T0004.0000.b	Lastra termico di vetro cellulare; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi; impiego: coperture piane; spessore [mm] = 40; conduttività termica [W/mK] = 0,048 | resistenza a compressione [kPa] = 1600 | reazione al fuoco [Euroclasse] = O SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC
MC.10.200.0100.f	Lastre di polistirene espanso con struttura cellulare ad alveoli contrapposti, stampate per termocompressione, adatte a sopportare forti carichi. Prodotte con materie prime vergini esenti da rigenerato; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13163, con marcatura CE. Nei tipi:idem c.s. ...CE. Nei tipi: - 650 kPa - ogni 10 mm di spessore in più	RM.12.10.05.D0005.0520.2	Lastra termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: stampato; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore ogni [mm] = 10; resistenza a compressione [kPa] = 650 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: con struttura cellulare ad alveoli contrapposti, stampate per termocompressione, adatte a sopportare forti carichi, prodotte con materie prime vergini esenti da rigenerato
MC.10.050.0040.b	Lastre in polistirene espanso estruso, superficie liscia con pelle, prodotte con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,032 per spessori fino a 40 mm, e W/mK 0,034 per spessori da 50 mm e oltre, resistenza alla compressione kPa 250 per spessori fino a 40 mm, e kPa 300 per spessori da 50 mm e oltre; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE; nei tipi e spessori:idem c.s. ...tipi e spessori: - a bordi battentati o ad incastro - ogni 10 mm in più	RM.12.10.05.D0004.0250.0	Lastra termico di plastica polistirene estruso (XPS); finitura: pelle superficiale liscia; geometria/forma/aspetto: pannelli | bordi battentati/incastro; impiego: coperture a falde; spessore ogni [mm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,034 | resistenza a compressione [kPa] = 300 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: prodotte con gas senza CFC e HCFC
MC.10.100.0130.b	Pannelli rigidi in vetro cellulare, prodotti con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,048, resistenza alla compressione 1600 kPa; reazione al fuoco Classe O; rispondenti alle norme UNI EN13167. Negli spessori:idem c.s. ...EN13167. Negli spessori: - per ogni 10 mm in più	RM.12.10.05.T0004.0000.1	Lastra termico di vetro cellulare; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi; impiego: coperture piane; spessore ogni [mm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,048 | resistenza a compressione [kPa] = 1600 | reazione al fuoco [Euroclasse] = O. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC
MC.10.150.0050.a	Materassino in lana di roccia trapuntato su carta kraft politenata, per isolamento sottotetti non praticabili, conduttività termica W/mK 0,042, conforme alla norma UNI EN 13162, con marcatura CE; negli spessori:idem c.s. ...CE; negli spessori: - 50 mm	RM.12.10.05.Od001.0500.b	Lastra termico di fibra minerale lana di roccia; finitura: carta kraft politenata; geometria/forma/aspetto: materassino trapuntato; funzione: isolamento; impiego: sottotetto; spessore [mm] = 50; conduttività termica [W/mK] = 0,042 SPECIFICHE TECNICHE: per sottotetti non praticabili
MC.10.250.0020.a	Pannelli autoportanti in lana di vetro idrorepellente, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, prodotti con almeno l'80% di vetro riciclato e con legante di origine naturale che garantisce la massima qualità dell'aria; conformi alla norma UNI EN 13162, marcatura CE, conducibilità termica W/mK 0,033. Negli spessori e tipi:idem c.s. ...spessori e tipi:- 40 mm, reazione al fuoco in Euroclasse A1	RM.12.10.05.Od004.0255.a_CAM	Lastra termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria/forma/aspetto: pannelli autoportanti; impiego: pareti esterne; spessore [mm] = 40; conduttività termica [W/mK] = 0,032 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti con almeno 80% di vetro riciclato e con legante di origine naturale, che garantisce la massima qualita dell'aria
MC.10.050.0050.b	Pannelli preformati in polistirene espanso stampato per termocompressione, con estradosso sagomato per la microventilazione sottomanto per tegole e coppi. Conforme alla Norma UNI EN 16163, Classe 150 RF, con reazione al fuoco in Euroclasse E, con marcatura CE, nei tipi e spessori:idem c.s. ...tipi e spessori: - per tegole, 50 mm	RM.12.10.05.D0005.0525.a	Lastra termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: stampato; geometria/forma/aspetto: pannelli preformati; funzione: ventilazione; impiego: coperture a falde con tegole; spessore [mm] = 50; resistenza al fuoco [classe] = 150RF | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: finitura ottenuta per termocompressione, estradosso sagomato per microventilazione sottomanto
MC.10.150.0050.b	Materassino in lana di roccia trapuntato su carta kraft politenata, per isolamento sottotetti non praticabili, conduttività termica W/mK 0,042, conforme alla norma UNI EN 13162, con marcatura CE; negli spessori:idem c.s. ...CE; negli spessori: - 60 mm	RM.12.10.05.Od001.0500.c	Lastra termico di fibra minerale lana di roccia; finitura: carta kraft politenata; geometria/forma/aspetto: materassino trapuntato; funzione: isolamento; impiego: sottotetto; spessore [mm] = 60; conduttività termica [W/mK] = 0,042 SPECIFICHE TECNICHE: per sottotetti non praticabili

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.10.150.0050.c	Materassino in lana di roccia trapuntato su carta kraft politenata, per isolamento sottotetti non praticabili, conduttività termica W/mK 0,042, conforme alla norma UNI EN 13162, con marcatura CE; negli spessori:idem c.s. ...CE; negli spessori: - 80 mm	RM.12.10.05.Od001.0500.d	Lastra termico di fibra minerale lana di roccia; finitura: carta kraft politenata; geometria/forma/aspetto: materassino trapuntato; funzione: isolamento; impiego: sottotetto; spessore [mm] = 80; conduttività termica [W/mK] = 0,042 SPECIFICHE TECNICHE: per sottotetti non praticabili
MC.10.250.0020.b	Pannelli autoportanti in lana di vetro idrorepellente, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, prodotti con almeno l'80% di vetro riciclato e con legante di origine naturale che garantisce la massima qualità dell'aria; conformi alla norma UNI EN 13162, marcatura CE, conducibilità termica W/mK 0,033. Negli spessori e tipi:idem c.s. ...spessori e tipi:- per ogni cm in più	RM.12.10.05.Od004.0255.0_CAM	Lastra termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria/forma/aspetto: pannelli autoportanti; impiego: pareti esterne; spessore ogni [mm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,032. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: prodotti con almeno 80% di vetro riciclato e con legante di origine naturale, che garantisce la massima qualita dell'aria
MC.10.250.0040.a	Pannello rigido in lana di roccia con resine termoindurenti, per isolamento intercapedini perimetrali e divisorie e contropareti isolanti con struttura metallica, conduttività termica W/ mK 0,034, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A1, con marcatura CE; negli spessori:idem c.s. ...CE; negli spessori: - 30 mm	RM.12.10.05.Od004.0260.a	Lastra termico di fibra minerale lana di vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi; impiego: contropareti con struttura metallica | intercapedini perimetrali/divisorie; spessore [mm] = 30; conduttività termica [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: con resine termoindurenti
MC.10.050.0050.c	Pannelli preformati in polistirene espanso stampato per termocompressione, con estradosso sagomato per la microventilazione sottomanto per tegole e coppi. Conforme alla Norma UNI EN 16163, Classe 150 RF, con reazione al fuoco in Euroclasse E, con marcatura CE, nei tipi e spessori:idem c.s. ...tipi e spessori: - per tegole, ogni 10 mm in più	RM.12.10.05.D0005.0525.0	Lastra termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: stampato; geometria/forma/aspetto: pannelli preformati; funzione: ventilazione; impiego: coperture a falde con tegole; spessore ogni [mm] = 10; resistenza al fuoco [classe] = 150RF | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: finitura ottenuta per termocompressione, estradosso sagomato per microventilazione sottomanto
MC.10.150.0050.d	Materassino in lana di roccia trapuntato su carta kraft politenata, per isolamento sottotetti non praticabili, conduttività termica W/mK 0,042, conforme alla norma UNI EN 13162, con marcatura CE; negli spessori:idem c.s. ...CE; negli spessori: - 100 mm	RM.12.10.05.Od001.0500.a	Lastra termico di fibra minerale lana di roccia; finitura: carta kraft politenata; geometria/forma/aspetto: materassino trapuntato; funzione: isolamento; impiego: sottotetto; spessore [mm] = 100; conduttività termica [W/mK] = 0,042 SPECIFICHE TECNICHE: per sottotetti non praticabili
MC.10.150.0060.a	Pannello semirigido in lana di roccia con resine termoindurenti, adatto all'isolamento di intradossi di falde, conduttività termica W/mK 0,035, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A1, con marcatura CE; negli spessori:idem c.s. ...CE; negli spessori: - 80 mm	RM.12.10.05.Od001.0530.b	Lastra termico di fibra minerale lana di roccia; geometria/forma/aspetto: pannello semirigido; impiego: sottotetto; spessore [mm] = 80; conduttività termica [W/mK] = 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: con resine termoindurenti
MC.10.250.0040.b	Pannello rigido in lana di roccia con resine termoindurenti, per isolamento intercapedini perimetrali e divisorie e contropareti isolanti con struttura metallica, conduttività termica W/ mK 0,034, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A1, con marcatura CE; negli spessori:idem c.s. ...CE; negli spessori: - per ogni 10 mm in più	RM.12.10.05.Od004.0260.0	Lastra termico di fibra minerale lana di vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi; impiego: contropareti con struttura metallica | intercapedini perimetrali/divisorie; spessore ogni [mm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: con resine termoindurenti
MC.10.250.0050.a	Pannello rigido a tutta altezza in lana di roccia con resine termoindurenti, per isolamento intercapedini perimetrali e divisorie, conduttività termica W/mK 0,035, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A1, con marcatura CE; negli spessori:idem c.s. ...CE; negli spessori: - 40 mm	RM.12.10.05.Od001.0510.a	Lastra termico di fibra minerale lana di roccia; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi; impiego: intercapedini perimetrali/divisorie; spessore [mm] = 40; conduttività termica [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: con resine termoindurenti

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.10.050.0070.a	Pannelli autoportanti in lana di vetro idrorepellente, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, prodotto con almeno l'80% di vetro riciclato e con una resina termoindurente che associa componenti organici e vegetali, minimizzando le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e altri composti organici volatili (VOC); conduttività termica W/mK 0,037; resistenza alla compressione 40 kPa; conformi alla norma UNI EN 13162, con marcatura CE. Negli spessori e tipi:idem c.s. ...spessori e tipi: - 40 mm, pannello nudo, reazione al fuoco Euroclasse A2-	RM.12.10.05.Od004.0265.a_CAM	Lastra termico di fibra minerale lana di vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli autoportanti; impiego: coperture a falde; spessore [mm] = 40; conduttività termica [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: pannello nudo idrorepellente; prodotto con vetro riciclato, resine termoindurenti che associano componenti organici e vegetali, minimizzando emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e altri composti volatili (VOC)
MC.10.150.0060.b	Pannello semirigido in lana di roccia con resine termoindurenti, adatto all'isolamento di intradossi di falde, conduttività termica W/mK 0,035, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A1, con marcatura CE; negli spessori:idem c.s. ...CE; negli spessori: - per ogni 20 mm in più	RM.12.10.05.Od001.0530.1	Lastra termico di fibra minerale lana di roccia; geometria/forma/aspetto: pannello semirigido; impiego: sottotetto; spessore ogni [mm] = 20; conduttività termica [W/mK] = 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: con resine termoindurenti
MC.10.150.0070.a	Pannello semirigido in lana di roccia con resine termoindurenti, adatto all'isolamento di intradossi di falde, conduttività termica W/mK 0,034, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A1, con marcatura CE; negli spessori:idem c.s. ...CE; negli spessori: - 30 mm	RM.12.10.05.Od001.0530.a	Lastra termico di fibra minerale lana di roccia; geometria/forma/aspetto: pannello semirigido; impiego: sottotetto; spessore [mm] = 30; conduttività termica [W/mK] = 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: con resine termoindurenti
MC.10.250.0050.b	Pannello rigido a tutta altezza in lana di roccia con resine termoindurenti, per isolamento intercapedini perimetrali e divisorie, conduttività termica W/mK 0,035, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A1, con marcatura CE; negli spessori:idem c.s. ...CE; negli spessori: - per ogni 10 mm in più	RM.12.10.05.Od001.0510.0	Lastra termico di fibra minerale lana di roccia; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi; impiego: intercapedini perimetrali/divisorie; spessore ogni [mm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: con resine termoindurenti
MC.10.050.0070.b	Pannelli autoportanti in lana di vetro idrorepellente, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, prodotto con almeno l'80% di vetro riciclato e con una resina termoindurente che associa componenti organici e vegetali, minimizzando le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e altri composti organici volatili (VOC); conduttività termica W/mK 0,037; resistenza alla compressione 40 kPa; conformi alla norma UNI EN 13162, con marcatura CE. Negli spessori e tipi:idem c.s. ...spessori e tipi: - per ogni 10 mm in	RM.12.10.05.Od004.0265.0_CAM	Lastra termico di fibra minerale lana di vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli autoportanti; impiego: coperture a falde; spessore ogni [mm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A2-s1,d0. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: pannello nudo idrorepellente; prodotto con vetro riciclato, resine termoindurenti che associano componenti organici e vegetali, minimizzando emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e altri composti volatili (VOC)
MC.10.150.0070.b	Pannello semirigido in lana di roccia con resine termoindurenti, adatto all'isolamento di intradossi di falde, conduttività termica W/mK 0,034, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A1, con marcatura CE; negli spessori:idem c.s. ...CE; negli spessori: - per ogni 10 mm in più	RM.12.10.05.Od001.0530.0	Lastra termico di fibra minerale lana di roccia; geometria/forma/aspetto: pannello semirigido; impiego: sottotetto; spessore ogni [mm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: con resine termoindurenti
MC.10.150.0080.a	Lastre in polistirene espanso estruso, superficie liscia con pelle, prodotte con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,033, resistenza alla compressione kPa 100, reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE; nei tipi e spessori:idem c.s. ...tipi e spessori: - a bordi battentati - 30 mm	RM.12.10.05.D0004.0260.a	Lastra termico di plastica polistirene estruso (XPS); finitura: pelle superficiale liscia; geometria/forma/aspetto: pannelli a bordi battentati/incastro; impiego: sottotetto; spessore [mm] = 30; conduttività termica [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotte con gas senza CFC e HCFC

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.10.300.0010.a	Lastre in polistirene estruso senza pelle, con superficie ruvida per favorire l'adesione del collante, spigoli ad angolo retto, conduttività termica W/mK 0,033 per lo spessore 40 mm, W/mK 0,034 per gli spessori 50 e 60 mm, W/mK 0,035 per gli spessori da 80 a 180 mm, reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, marcatura CE; resistenza a trazione perpendicolare alle facce = kPa 200. rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Negli spessori:idem c.s. ...Ecologica. Negli spessori:- 40 mm	RM.12.10.05.D0004.0265.b_CAM	Lastra termico di plastica polistirene estruso (XPS); finitura: ruvida; geometria/forma/aspetto: pannelli | spigoli ad angolo retto; impiego: pareti con sistema a cappotto; spessore [mm] = 40; conduttività termica [W/mK] = 0,033 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: senza pelle, superficie ruvida per favorire l'adesione del collante
MC.10.050.0080.a	Pannelli in lana di roccia con resine termoindurenti, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, per isolamento termico dell'estradosso delle falde di copertura, conduttività termica W/mK 0,035, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A1, con marcatura CE. Negli spessori:idem c.s. ...CE. Negli spessori: - 40 mm	RM.12.10.05.Od001.0505.a_CAM	Lastra termico di fibra minerale lana di roccia; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: coperture a falde; spessore [mm] = 50 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 30 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1; doppia densità (190/90) [kg/m³] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con resina termoindurente
MC.10.150.0080.b	Lastre in polistirene espanso estruso, superficie liscia con pelle, prodotte con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,033, resistenza alla compressione kPa 100, reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE; nei tipi e spessori:idem c.s. ...tipi e spessori: - a bordi battentati - ogni 10 mm in più	RM.12.10.05.D0004.0260.0	Lastra termico di plastica polistirene estruso (XPS); finitura: pelle superficiale liscia; geometria/forma/aspetto: pannelli a bordi battentati/incastro; impiego: sottotetto; spessore ogni [mm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: prodotte con gas senza CFC e HCFC
MC.10.200.0010.a	Lastre in polistirene espanso sinterizzato, prodotte con materie prime vergini esenti da rigenerato; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13163, con marcatura CE; nelle Classi e spessori:idem c.s. ...Classi e spessori: - Classe 120 RF - bordi diritti, spessore 20 mm	RM.12.10.05.D0005.0515.a	Lastra termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria/forma/aspetto: pannelli a bordi dritti; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [mm] = 20; reazione al fuoco [Euroclasse] = E | reazione al fuoco [classe] = 120RF SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con materie prime vergini esenti da rigenerato
MC.10.300.0010.b	Lastre in polistirene estruso senza pelle, con superficie ruvida per favorire l'adesione del collante, spigoli ad angolo retto, conduttività termica W/mK 0,033 per lo spessore 40 mm, W/mK 0,034 per gli spessori 50 e 60 mm, W/mK 0,035 per gli spessori da 80 a 180 mm, reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, marcatura CE; resistenza a trazione perpendicolare alle facce = kPa 200. rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Negli spessori:idem c.s. ...Ecologica. Negli spessori:- 50 mm	RM.12.10.05.D0004.0265.c_CAM	Lastra termico di plastica polistirene estruso (XPS); finitura: ruvida; geometria/forma/aspetto: pannelli | spigoli ad angolo retto; impiego: pareti con sistema a cappotto; spessore [mm] = 50; conduttività termica [W/mK] = 0,033 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: senza pelle, superficie ruvida per favorire l'adesione del collante
MC.10.300.0020.c	Lastre in polistirene espanso sinterizzato, senza pelle, prodotte con materie prime vergini e percentuale di riciclato certificata; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13163, con marcatura CE, Classe 100, conduttività termica W/mK 0,036, resistenza alla compressione kPa 100, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Negli spessori:idem c.s. ...Ecologica. Negli spessori:- 60 mm	RM.12.10.05.D0005.0505.b_CAM	Lastra termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria/forma: pannelli; impiego: pareti con sistema a cappotto; spessore [mm] = 60; conduttività termica [W/mK] = 0,036 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotte con materie prime vergini e percentuale di riciclato certificata

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.10.200.0010.b	Lastre in polistirene espanso sinterizzato, prodotte con materie prime vergini esenti da rigenerato; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13163, con marcatura CE; nelle Classi e spessori:idem c.s. ...Classi e spessori: - Classe 120 RF - bordi diritti, per ogni 10 mm in più	RM.12.10.05.D0005.0515.0	Lastra termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria/forma/aspetto: pannelli a bordi dritti; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore ogni [mm] = 10; reazione al fuoco [Euroclasse] = E | reazione al fuoco [classe] = 120RF. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con materie prime vergini esenti da rigenerato
MC.10.200.0050.a	Pannelli rigidi in lana di roccia con resine termoindurenti, adatti all'isolamento termico dell'intradosso dei solai su porticati o zone non riscaldate. Conduttività termica W/mK 0,035, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A1, con marcatura CE. Negli spessori:idem c.s. ...CE. Negli spessori: - 30 mm	RM.12.10.05.Od001.0525.a	Lastra termico di fibra minerale lana di roccia; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [mm] = 30; conduttività termica [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: con resine termoindurenti
MC.10.300.0010.c	Lastre in polistirene estruso senza pelle, con superficie ruvida per favorire l'adesione del collante, spigoli ad angolo retto, conduttività termica W/mK 0,033 per lo spessore 40 mm, W/mK 0,034 per gli spessori 50 e 60 mm, W/mK 0,035 per gli spessori da 80 a 180 mm, reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, marcatura CE; resistenza a trazione perpendicolare alle facce = kPa 200. rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Negli spessori:idem c.s. ...Ecologica. Negli spessori:- 60 mm	RM.12.10.05.D0004.0265.d_CAM	Lastra termico di plastica polistirene estruso (XPS); finitura: ruvida; geometria/forma/aspetto: pannelli | spigoli ad angolo retto; impiego: pareti con sistema a cappotto; spessore [mm] = 60; conduttività termica [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: senza pelle, superficie ruvida per favorire l'adesione del collante
MC.10.300.0020.d	Lastre in polistirene espanso sinterizzato, senza pelle, prodotte con materie prime vergini e percentuale di riciclato certificata; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13163, con marcatura CE, Classe 100, conduttività termica W/mK 0,036, resistenza alla compressione kPa 100, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Negli spessori:idem c.s. ...Ecologica. Negli spessori:- 80 mm	RM.12.10.05.D0005.0505.c_CAM	Lastra termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria/forma: pannelli; impiego: pareti con sistema a cappotto; spessore [mm] = 80; conduttività termica [W/mK] = 0,036 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotte con materie prime vergini e percentuale di riciclato certificata
MC.10.050.0090.a	Pannelli in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura; conduttività termica W/mK 0,084 per spessore 25 mm (variabile in relazione allo spessore), resistenza alla compressione kPa 440 per spessore di 25 mm (variabile in relazione allo spessore); reazione al fuoco Classe 1; secondo norma UNI EN 13168; negli spessori:idem c.s. ...13168; negli spessori: - 15 mm	RM.12.10.05.Oc008.0260.a	Lastra termico di fibra vegetale legno; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: coperture a falde; spessore [mm] = 15; conduttività termica [W/mK] = 0,084 | resistenza a compressione [kPa] = 440 | reazione al fuoco [classe] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: pannello mineralizzato con magnesite ad alta temperatura
MC.10.200.0050.b	Pannelli rigidi in lana di roccia con resine termoindurenti, adatti all'isolamento termico dell'intradosso dei solai su porticati o zone non riscaldate. Conduttività termica W/mK 0,035, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A1, con marcatura CE. Negli spessori:idem c.s. ...CE. Negli spessori: - per ogni 10 mm in più	RM.12.10.05.Od001.0525.0	Lastra termico di fibra minerale lana di roccia; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore ogni [mm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: con resine termoindurenti

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.10.300.0010.d	Lastre in polistirene estruso senza pelle, con superficie ruvida per favorire l'adesione del collante, spigoli ad angolo retto, conduttività termica W/mK 0,033 per lo spessore 40 mm, W/mK 0,034 per gli spessori 50 e 60 mm, W/mK 0,035 per gli spessori da 80 a 180 mm, reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, marcatura CE; resistenza a trazione perpendicolare alle facce = kPa 200. rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Negli spessori:idem c.s. ...Ecologica. Negli spessori:- 80 mm	RM.12.10.05.D0004.0265.e_CAM	Lastra termico di plastica polistirene estruso (XPS); finitura: ruvida; geometria/forma/aspetto: pannelli | spigoli ad angolo retto; impiego: pareti con sistema a cappotto; spessore [mm] = 80; conduttività termica [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: senza pelle, superficie ruvida per favorire l'adesione del collante
MC.10.300.0020.e	Lastre in polistirene espanso sinterizzato, senza pelle, prodotte con materie prime vergini e percentuale di riciclato certificata; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13163, con marcatura CE, Classe 100, conduttività termica W/mK 0,036, resistenza alla compressione kPa 100, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Negli spessori:idem c.s. ...Ecologica. Negli spessori:- 100 mm	RM.12.10.05.D0005.0505.d_CAM	Lastra termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria/forma: pannelli; impiego: pareti con sistema a cappotto; spessore [mm] = 100; conduttività termica [W/mK] = 0,036 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotte con materie prime vergini e percentuale di riciclato certificata
MC.10.050.0090.b	Pannelli in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura; conduttività termica W/mK 0,084 per spessore 25 mm (variabile in relazione allo spessore), resistenza alla compressione kPa 440 per spessore di 25 mm (variabile in relazione allo spessore); reazione al fuoco Classe 1; secondo norma UNI EN 13168; negli spessori:idem c.s. ...13168; negli spessori: - per ogni 5 mm in più	RM.12.10.05.Oc008.0260.0	Lastra termico di fibra vegetale legno; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: coperture a falde; spessore ogni [mm] = 5; conduttività termica [W/mK] = 0,084 | resistenza a compressione [kPa] = 440 | reazione al fuoco [classe] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.10.050.0100.a	Pannelli a base di perlite espansa idrofugata, fibre di vetro, cellulosiche e leganti asfaltici, conducibilità termica W/mK 0,043, resistenza alla compressione 3,2 kg/cm ², reazione al fuoco classe 1, densità 150 kg/m³; una faccia bitumata finita con pellicola polipropilenica fusibile. Per spessori:idem c.s. ...fusibile. Per spessori: - 20 mm	RM.12.10.05.Mb065.0250.a	Lastra termico di roccia naturale perlite espansa; finitura: bitume; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: coperture a falde; spessore [mm] = 20; conduttività termica [W/mK] = 0,043 | resistenza a compressione [kPa] = 3,2 | reazione al fuoco [classe] = 1; densità [kg/m³] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: pannello di perlite idrofugata, fibre di vetro, cellulosiche e leganti asfaltici, rivestimento con faccia bitumata finita con pellicola polipropilenica fusibile
MC.10.200.0060.a	Pannelli rigidi in lana minerale realizzati con materie prime naturali e riciclate e un legante a base di componenti organici e vegetali, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, adatti all'isolamento termico acustico di pareti, contropareti e controsoffitti. Conducibilità termica 0,031 W/mK, classe di reazione al fuoco A1, densità nominale 60 kg/m³. Negli spessori:idem c.s. ...kg/m³. Negli spessori:- 40 mm	RM.12.10.05.Od000.0250.a_CAM	Lastra termico di fibra minerale generico; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi; impiego: murature | contropareti | controsoffitti; spessore [mm] = 40; conduttività termica [W/mK] = 0,031 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1; densità [kg/m³] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: con materie prime naturali e riciclate e un legante a base di componenti organici e vegetali

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.10.300.0010.e	Lastre in polistirene estruso senza pelle, con superficie ruvida per favorire l'adesione del collante, spigoli ad angolo retto, conduttività termica W/mK 0,033 per lo spessore 40 mm, W/mK 0,034 per gli spessori 50 e 60 mm, W/mK 0,035 per gli spessori da 80 a 180 mm, reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, marcatura CE; resistenza a trazione perpendicolare alle facce = kPa 200. rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Negli spessori:idem c.s. ...Ecologica. Negli spessori:- 100 mm	RM.12.10.05.D0004.0265.a_CAM	Lastra termico di plastica polistirene estruso (XPS); finitura: ruvida; geometria/forma/aspetto: pannelli | spigoli ad angolo retto; impiego: pareti con sistema a cappotto; spessore [mm] = 100; conduttività termica [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: senza pelle, superficie ruvida per favorire l'adesione del collante
MC.10.300.0020.f	Lastre in polistirene espanso sinterizzato, senza pelle, prodotte con materie prime vergini e percentuale di riciclato certificata; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13163, con marcatura CE, Classe 100, conduttività termica W/mK 0,036, resistenza alla compressione kPa 100, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Negli spessori:idem c.s. ...Ecologica. Negli spessori:- per ogni 10 mm in più	RM.12.10.05.D0005.0505.0_CAM	Lastra termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: pareti con sistema a cappotto; spessore ogni [mm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,036 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: senza pelle, prodotte con materie prime vergini e percentuale di riciclato certificata
MC.10.050.0100.b	Pannelli a base di perlite espansa idrofugata, fibre di vetro, cellulosiche e leganti asfaltici, conducibilità termica W/mK 0,043, resistenza alla compressione 3,2 kg/cm ², reazione al fuoco classe 1, densità 150 kg/m³; una faccia bitumata finita con pellicola polipropilenica fusibile. Per spessori:idem c.s. ...fusibile. Per spessori: - per ogni 5 mm in più	RM.12.10.05.Mb065.0250.0	Lastra termico di roccia naturale perlite espansa; finitura: bitume; geometria/forma/aspetto: pannelli; impiego: coperture a falde; spessore ogni [mm] = 5; conduttività termica [W/mK] = 0,043 | resistenza a compressione [kPa] = 3,2 | reazione al fuoco [classe] = 1; densità [kg/m³] = 150. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: pannello di perlite idrofugata, fibre di vetro, cellulosiche e leganti asfaltici, rivestimento con faccia bitumata finita con pellicola polipropilenica fusibile
MC.10.050.0150.a	Pannello termoisolante, traspirante e fonoassorbente in fibra di canapa compressa (85% del suo peso deriva da fonte rinnovabile) miscelata con fibre leganti bicomponenti (PP-PE) o amido di mais (PLA) per pareti, per l'isolamento oltre che delle coperture a falde anche di tutte le tipologie edilizie orizzontali e verticali. Conducibilità termica ?=0,039 W/mk (EN ISO 10456), resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) = 2 (EN ISO 12086), reazione al fuoco classe E, assorbimento acustico 0,70 classe C per pannelli con densità 30 e 60 kg/m³ e 1,00 classe A per pannelli con densità 100 kg/m³. Risponde ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare:idem c.s. ...e del Mare:- densità 30 kg/m³	RM.12.10.05.Oc007.0000.b_CAM	Lastra termico/acustico di fibra vegetale canapa; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | fonoassorbente | traspirante; impiego: coperture a falde | solai | murature; conduttività termica [W/mK] = 0,039 ÷ 0,046 | resistenza a diffusione del vapore acqueo [μ] = 2 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | assorbimento acustico [-] = 0,7 (classe C); densità [kg/m³] = 30 ÷ 35 SPECIFICHE TECNICHE: fibra naturale di canapa compressa (85% del peso da fonti rinovabili) miscelata con fibre leganti bicomponenti; traspirante; non caustica; facile nella posa
MC.10.200.0060.b	Pannelli rigidi in lana minerale realizzati con materie prime naturali e riciclate e un legante a base di componenti organici e vegetali, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, adatti all'isolamento termico acustico di pareti, contropareti e controsoffitti. Conducibilità termica 0,031 W/mK, classe di reazione al fuoco A1, densità nominale 60 kg/m³. Negli spessori:idem c.s. ...kg/m³. Negli spessori:- per ogni 10 mm in più	RM.12.10.05.Od000.0250.0_CAM	Lastra termico di fibra minerale generico; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi; impiego: murature | contropareti | controsoffitti; spessore ogni [mm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,031 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1; densità [kg/m³] = 60. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: con materie prime naturali e riciclate e un legante a base di componenti organici e vegetali

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.10.200.0080.a	Pannelli rigidi in vetro cellulare, prodotti con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,048, resistenza alla compressione 1600 kPa; reazione al fuoco Classe O; rispondenti alle norme UNI EN13167. Negli spessori:idem c.s. ...EN13167. Negli spessori: - 50 mm	RM.12.10.05.T0004.0010.a	Lastra termico di vetro cellulare; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [mm] = 50; conduttività termica [W/mK] = 0,048 | resistenza a compressione [kPa] = 1600 | reazione al fuoco [Euroclasse] = O SPECIFICHE TECNICHE: prodotti con gas senza cfc e hcfc
MC.10.300.0010.f	Lastre in polistirene estruso senza pelle, con superficie ruvida per favorire l'adesione del collante, spigoli ad angolo retto, conduttività termica W/mK 0,033 per lo spessore 40 mm, W/mK 0,034 per gli spessori 50 e 60 mm, W/mK 0,035 per gli spessori da 80 a 180 mm, reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, marcatura CE; resistenza a trazione perpendicolare alle facce = kPa 200. rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Negli spessori:idem c.s. ...Ecologica. Negli spessori:- per ogni 10 mm in più	RM.12.10.05.D0004.0265.0_CAM	Lastra termico di plastica polistirene estruso (XPS); finitura: ruvida; geometria/forma/aspetto: pannelli | spigoli ad angolo retto; impiego: pareti con sistema a cappotto; spessore ogni [mm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] = 200. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: senza pelle, superficie ruvida per favorire l'adesione del collante
mc.11.130.0050	Lastre fibrobituminose tipo ondulato sottotegola spessore 23/10 mm, peso 2,80 kg/m², colore nero	RM.10.10.30.J0010.0005.-	Lastra di conglomerato bituminoso con fibre; finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: ondulato sottotegola; impiego: coperture; spessore [mm] = 23/10; peso [kg/m²] = 2,8 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.11.130.0060	Lastre fibrobituminose tipo ondulato sottotegola. spessore 30/10 mm, peso 3.60 kg/m², colori correnti	RM.10.10.30.J0010.0000.-	Lastra di conglomerato bituminoso con fibre; finitura: colorata; geometria/forma/aspetto: ondulato sottotegola; impiego: coperture; spessore [mm] = 30/10; peso [kg/m²] = 3,6 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.11.130.0070.a	Lastre in cemento fibrorinforzate, ondulate, spessore 6.5 mm, peso 13 kg/m², classe 0 di resistenza al fuoco, tipo:idem c.s. ...al fuoco, tipo: - rette, colore grigio	RM.10.10.30.G0006.0020.a	Lastra di cemento fibroriforzato (FRC); finitura: colore grigio; geometria/forma/aspetto: ondulata retta; impiego: coperture; spessore [mm] = 6,5; reazione al fuoco [classe] = 0; peso [kg/m²] = 13 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.23.400.0020.m	Lastre estruse in policarbonato, incolori, spessore:idem c.s. ...policarbonato, incolori, spessore: - 8 mm, normale	RM.38.10.10.D0024.0010.j	Lastra di plastica vetro sintetico policarbonato; finitura: incolore; spessore [mm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: lastra estrusa
mc.23.400.0020.n	Lastre estruse in policarbonato, incolori, spessore:idem c.s. ...policarbonato, incolori, spessore: - 8 mm, antigraffio	RM.38.10.10.D0024.0015.d	Lastra di plastica vetro sintetico policarbonato; finitura: incolore | antigraffio; spessore [mm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: lastra estrusa
mc.23.400.0030.a	Lastre estruse in policarbonato monocamera, resistente ai raggi UV, spessore:idem c.s. ...raggi UV, spessore: - 4,5 mm, peso 1000 g/m², trasparente	RM.38.10.10.D0024.0030.a	Lastra di plastica vetro sintetico policarbonato; finitura: trasparente; geometria/forma/aspetto: monocamera; spessore [mm] = 4,5; peso [g/m²] = 1000 SPECIFICHE TECNICHE: lastra estrusa, resistente ai raggi U.V.
mc.16.050.0080	Quarzite in lastre a contorno irregolare, con diagonali da 12 a 25 cm, spessore 10 - 20 mm (peso 50 kg/m²), colore grigio olivo, giallo dorato, rosa.	RM.06.10.20.Mb010.0000.-	Lastra di roccia naturale quarzite generico; finitura: colore grigio oliva | colore giallo dorata | colore rosa; geometria/forma/aspetto: irregolare; impiego: pavimenti esterni; diagonale [mm] = 12 ÷ 25 | spessore [mm] = 10 ÷ 20; peso [kg/m²] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.16.050.0090.a	Pietra di Luserna in lastre a spacco naturale di cava con bordi fresati:idem c.s. ...con bordi fresati: - cm 15x30 circa -spessore 1-2 cm	RM.06.10.20.Mb038.0000.a	Lastra di roccia naturale pietra di luserna; geometria/forma/aspetto: irregolare; impiego: pavimenti esterni; dimensione (x) [cm] = 15 | dimensione (y) [cm] = 30 | spessore [cm] = 1 ÷ 2 SPECIFICHE TECNICHE: a spacco naturale, di cava, bordi fresati
mc.17.020.0010.a	AURISINA fiorito in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto:idem c.s. ...fresate a giunto: - spessore 2 cm	RM.06.10.20.Mb016.0000.a	Lastra di roccia naturale marmo di aurisina; finitura: levigatura media; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto
mc.17.020.0010.b	AURISINA fiorito in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto:idem c.s. ...fresate a giunto: - per ogni cm in più	RM.06.10.20.Mb016.0000.0	Lastra di roccia naturale marmo di aurisina; finitura: levigatura media; spessore ogni [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto
mc.11.130.0070.b	Lastre in cemento fibrorinforzate, ondulate, spessore 6.5 mm, peso 13 kg/m², classe 0 di resistenza al fuoco, tipo:idem c.s. ...al fuoco, tipo: - rette, colorate	RM.10.10.30.G0006.0005.a	Lastra di cemento fibroriforzato (FRC); finitura: colorata; geometria/forma/aspetto: ondulata retta; impiego: coperture; spessore [mm] = 6,5; reazione al fuoco [classe] = 0; peso [kg/m²] = 13 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.11.130.0070.c	Lastre in cemento fibrorinforzate, ondulate, spessore 6.5 mm, peso 13 kg/m², classe 0 di resistenza al fuoco, tipo:idem c.s. ...al fuoco, tipo: - curve, colore grigio	RM.10.10.30.G0006.0015.a	Lastra di cemento fibroriforzato (FRC); finitura: colore grigio; geometria/forma/aspetto: ondulata curva; impiego: coperture; spessore [mm] = 6,5; reazione al fuoco [classe] = 0; peso [kg/m²] = 13 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.23.400.0030.b	Lastre estruse in policarbonato monocamera, resistente ai raggi UV, spessore:Lastre estruse in policarbonato monocamera, resistente ai raggi UV, spessore: - 6 mm, peso 1300 g/m², trasparente	RM.38.10.10.D0024.0030.b	Lastra di plastica vetro sintetico policarbonato; finitura: trasparente; geometria/forma/aspetto: monocamera; spessore [mm] = 6; peso [g/m²] = 1300 SPECIFICHE TECNICHE: lastra estrusa, resistente ai raggi U.V.
mc.23.400.0030.c	Lastre estruse in policarbonato monocamera, resistente ai raggi UV, spessore:idem c.s. ...spessore: - 6 mm, peso 1300 g/m², opale	RM.38.10.10.D0024.0020.a	Lastra di plastica vetro sintetico policarbonato; finitura: opale; geometria/forma/aspetto: monocamera; spessore [mm] = 6; peso [g/m²] = 1300 SPECIFICHE TECNICHE: lastra estrusa, resistente ai raggi U.V.
mc.16.050.0090.b	Pietra di Luserna in lastre a spacco naturale di cava con bordi fresati:idem c.s. ...con bordi fresati: - cm 25x50 circa -spessore 2,5-4 cm	RM.06.10.20.Mb038.0000.b	Lastra di roccia naturale pietra di luserna; geometria/forma/aspetto: irregolare; impiego: pavimenti esterni; dimensione (x) [cm] = 25 | dimensione (y) [cm] = 50 | spessore [cm] = 2,5 ÷ 4 SPECIFICHE TECNICHE: a spacco naturale, di cava, bordi fresati
mc.16.050.0110.a	Lastre di granito Montorfano, Baveno, Sanfedelino, in lastre rettangolari, con faccia vista martellinata o bocciardata:idem c.s. ...martellinata o bocciardata: - spessore 10 cm	RM.06.10.20.Mb041.0000.a	Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: martellinata | bocciardata; geometria/forma/aspetto: rettangolare; impiego: pavimenti esterni; spessore [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: roccia naturale granito generico montorfano, baveno, sanfedelino
mc.17.020.0020.a	BOTTICINO tipo classico in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto:idem c.s. ...fresate a giunto: - spessore 2 cm	RM.06.10.20.Mb018.0000.a	Lastra di roccia naturale marmo botticino; finitura: levigatura media; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto
mc.17.020.0020.b	BOTTICINO tipo classico in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto:idem c.s. ...fresate a giunto: - per ogni cm in più	RM.06.10.20.Mb018.0000.0	Lastra di roccia naturale marmo botticino; finitura: levigatura media; spessore ogni [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto
mc.11.130.0070.d	Lastre in cemento fibrorinforzate, ondulate, spessore 6.5 mm, peso 13 kg/m², classe 0 di resistenza al fuoco, tipo:idem c.s. ...al fuoco, tipo: - curve, colorate	RM.10.10.30.G0006.0000.a	Lastra di cemento fibroriforzato (FRC); finitura: colorata; geometria/forma/aspetto: ondulata curva; impiego: coperture; spessore [mm] = 6,5; reazione al fuoco [classe] = 0; peso [kg/m²] = 13 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.11.130.0080.a	Lastre in cemento fibrorinforzate e con armatura supplementare longitudinale in fili di polipropilene, spessore 7 mm, peso 14 kg/m², ondulate, tipo:idem c.s. ...kg/m², ondulate, tipo: - rette colore grigio	RM.10.10.30.G0006.0020.b	Lastra di cemento fibroriforzato (FRC); finitura: colore grigio; geometria/forma/aspetto: ondulata retta; impiego: coperture; spessore [mm] = 7; peso [kg/m²] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: con armatura supplementare longitudinale in fili di polipropilene
mc.23.400.0030.e	Lastre estruse in policarbonato monocamera, resistente ai raggi UV, spessore:idem c.s. ...spessore: - 8 mm, peso 1500 g/m², trasparente	RM.38.10.10.D0024.0030.c	Lastra di plastica vetro sintetico policarbonato; finitura: trasparente; geometria/forma/aspetto: monocamera; spessore [mm] = 8; peso [g/m²] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: lastra estrusa, resistente ai raggi U.V.
mc.16.050.0110.b	Lastre di granito Montorfano, Baveno, Sanfedelino, in lastre rettangolari, con faccia vista martellinata o bocciardata:idem c.s. ...martellinata o bocciardata: - per ogni cm in più o in meno	RM.06.10.20.Mb041.0000.0	Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: martellinata | bocciardata; geometria/forma/aspetto: rettangolare; impiego: pavimenti esterni; spessore ogni [cm] = 10. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: roccia naturale granito generico montorfano, baveno, sanfedelino
mc.16.150.0010	Lastre prefabbricate in calcestruzzo con dosaggio a 300 kg di cemento, armate, spessore minimo 4 cm, larghezza da 30 a 50 cm, lunghezza da 50 a 100 cm	RM.06.10.20.J0001.0000.-	Lastra prefabbricata di conglomerato cementizio; impiego: pavimenti esterni; spessore [cm] ≥ 4 | larghezza [cm] = 30 ÷ 50 | lunghezza [cm] = 50 ÷ 100 SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio a 300 kg di cemento, armate
mc.20.250.0010.a	Pannelli in allumino preverniciato, spessore 5/10, dimensioni 600 x 600 x 15 mm (da montare su orditura a vista), colore bianco:idem c.s. ...vista), colore bianco: - colore bianco	RM.09.10.10.Sa000.0000.-	Lastra di lega alluminio generico; finitura: preverniciata | colore bianco; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 5/10 | dimensioni pannello (x) [mm] = 600 | dimensioni pannello (y) [mm] = 600 | dimensioni pannello (z) [mm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: da montare su orditura a vista

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.20.250.0010.b	Pannelli in allumino preverniciato, spessore 5/10, dimensioni 600 x 600 x 15 mm (da montare su orditura a vista), colore bianco:idem c.s. ...vista), colore bianco: - colori di serie metallizzati	RM.09.10.10.Sa000.0005.-	Lastra di lega alluminio generico; finitura: preverniciata | metallizzata; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 5/10 | dimensioni pannello (x) [mm] = 600 | dimensioni pannello (y) [mm] = 600 | dimensioni pannello (z) [mm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: da montare su orditura a vista
mc.11.130.0080.b	Lastre in cemento fibrorinforzate e con armatura supplementare longitudinale in fili di polipropilene, spessore 7 mm, peso 14 kg/m², ondulate, tipo:idem c.s. ...kg/m², ondulate, tipo: - rette, colorate	RM.10.10.30.G0006.0005.b	Lastra di cemento fibroriforzato (FRC); finitura: colorata; geometria/forma/aspetto: ondulata retta; impiego: coperture; spessore [mm] = 7; peso [kg/m²] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: con armatura supplementare longitudinale in fili di polipropilene
mc.11.130.0080.c	Lastre in cemento fibrorinforzate e con armatura supplementare longitudinale in fili di polipropilene, spessore 7 mm, peso 14 kg/m², ondulate, tipo:idem c.s. ...kg/m², ondulate, tipo: - curve, colore grigio	RM.10.10.30.G0006.0015.b	Lastra di cemento fibroriforzato (FRC); finitura: colore grigio; geometria/forma/aspetto: ondulata curva; impiego: coperture; spessore [mm] = 7; peso [kg/m²] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: con armatura supplementare longitudinale in fili di polipropilene
mc.23.400.0030.g	Lastre estruse in policarbonato monocamera, resistente ai raggi UV, spessore:idem c.s. ...spessore: - 10 mm, peso 1700 g/m², opale	RM.38.10.10.D0024.0020.b	Lastra di plastica vetro sintetico policarbonato; finitura: opale; geometria/forma/aspetto: monocamera; spessore [mm] = 10; peso [g/m²] = 1700 SPECIFICHE TECNICHE: lastra estrusa, resistente ai raggi U.V.
mc.16.150.0020	Lastre ad imitazione di porfidi composte da inerti di porfidi e quarzi naturali legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza, spessore 40 mm dimensioni 40 x 60 - 40 x 40 cm, con superficie a rilievo.	RM.06.10.20.Mb059.0000.b	Lastra di roccia naturale porfido generico; finitura: a rilievo; impiego: pavimenti esterni; dimensione (x) [cm] = 40 | dimensione (y) [cm] = 60 | spessore [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: ad imitazione di porfidi, con inerti di porfidi e quarzi naturali legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza
mc.06.550.0050.a	Lastre in gesso rivestito sulle due facce con cartone speciale, a bordi assottigliati, larghezza 120 cm:idem c.s. ...larghezza 120 cm: - spessore 13 mm	RM.07.10.25.H0000.0000.a	Lastra di gesso generico; finitura: cartone speciale; geometria/forma/aspetto: bordi assottigliati; funzione: divisoria; impiego: murature; larghezza [cm] = 120 | spessore [mm] = 13 SPECIFICHE TECNICHE: lastra rivestita sulle due facce con cartone
mc.06.550.0050.b	Lastre in gesso rivestito sulle due facce con cartone speciale, a bordi assottigliati, larghezza 120 cm:idem c.s. ...larghezza 120 cm: - spessore 18 mm	RM.07.10.25.H0000.0000.b	Lastra di gesso generico; finitura: cartone speciale; geometria/forma/aspetto: bordi assottigliati; funzione: divisoria; impiego: murature; larghezza [cm] = 120 | spessore [mm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: lastra rivestita sulle due facce con cartone
mc.11.130.0080.d	Lastre in cemento fibrorinforzate e con armatura supplementare longitudinale in fili di polipropilene, spessore 7 mm, peso 14 kg/m², ondulate, tipo:idem c.s. ...kg/m², ondulate, tipo: - curve, colorate	RM.10.10.30.G0006.0000.b	Lastra di cemento fibroriforzato (FRC); finitura: colorata; geometria/forma/aspetto: ondulata curva; impiego: coperture; spessore [mm] = 7; peso [kg/m²] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: con armatura supplementare longitudinale in fili di polipropilene
mc.11.140.0010.a	Lastre ondulate e grecate in acciaio zincato, nei seguenti tipi e spessori:idem c.s. ...tipi e spessori: - ondulata spessore 6/10, colore naturale	RM.10.10.30.Sb001.0005.a	Lastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato | colore naturale; geometria/forma/aspetto: ondulata; impiego: coperture; spessore [mm] = 6/10 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.23.400.0040.b	Lastre estruse in policarbonato, bicamera, resistente ai raggi UV, spessore:idem c.s. ...raggi UV, spessore: - 16 mm, peso 2800 g/m², opale	RM.38.10.10.D0024.0025.-	Lastra di plastica vetro sintetico policarbonato; finitura: opale; geometria/forma/aspetto: bicamera; spessore [mm] = 16; peso [g/m²] = 2800 SPECIFICHE TECNICHE: lastra estrusa, resistente ai raggi U.V.
mc.16.150.0030.a	Lastre modellate a porfido composte da inerti di porfidi naturali legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza, spessore 38 mm, dimensioni 40 x 40 cm:idem c.s. ...x 40 cm: - tipo levigate	RM.06.10.20.Mb059.0005.-	Lastra di roccia naturale porfido generico; finitura: levigata; impiego: pavimenti esterni; dimensione (x) [cm] = 40 | dimensione (y) [cm] = 40 | spessore [mm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: con inerti di porfidi naturali legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza
mc.16.150.0030.b	Lastre modellate a porfido composte da inerti di porfidi naturali legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza, spessore 38 mm, dimensioni 40 x 40 cm:idem c.s. ...x 40 cm: - tipo sabbiate	RM.06.10.20.Mb059.0025.-	Lastra di roccia naturale porfido generico; finitura: sabbiata; impiego: pavimenti esterni; dimensione (x) [cm] = 40 | dimensione (y) [cm] = 40 | spessore [mm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: con inerti di porfidi naturali legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza
mc.06.550.0050.c	Lastre in gesso rivestito sulle due facce con cartone speciale, a bordi assottigliati, larghezza 120 cm:idem c.s. ...larghezza 120 cm: - spessore 23 mm	RM.07.10.25.H0000.0000.c	Lastra di gesso generico; finitura: cartone speciale; geometria/forma/aspetto: bordi assottigliati; funzione: divisoria; impiego: murature; larghezza [cm] = 120 | spessore [mm] = 23 SPECIFICHE TECNICHE: lastra rivestita sulle due facce con cartone

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.06.550.0100	Lastre in gesso rivestito idrorepellente, a basso grado d'assorbimento, per bagni e cucine, larghezza 120 cm, spessore 13 mm	RM.07.10.25.H0000.0015.-	Lastra di gesso generico; finitura: rivestito; funzione: divisoria; impiego: bagni | cucine; larghezza [cm] = 120 | spessore [mm] = 13 SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente, a basso grado di assorbimento
mc.11.140.0010.b	Lastre ondulate e grecate in acciaio zincato, nei seguenti tipi e spessori:idem c.s. ...tipi e spessori: - ondulata spessore 8/10, colore naturale	RM.10.10.30.Sb001.0005.b	Lastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato | colore naturale; geometria/forma/aspetto: ondulata; impiego: coperture; spessore [mm] = 8/10 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.11.140.0010.c	Lastre ondulate e grecate in acciaio zincato, nei seguenti tipi e spessori:idem c.s. ...tipi e spessori: - ondulata spessore 10/10, colore naturale	RM.10.10.30.Sb001.0005.c	Lastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato | colore naturale; geometria/forma/aspetto: ondulata; impiego: coperture; spessore [mm] = 10/10 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.11.140.0010.d	Lastre ondulate e grecate in acciaio zincato, nei seguenti tipi e spessori:Lastre ondulate e grecate in acciaio zincato, nei seguenti tipi e spessori: - grecata spessore 6/ 10, colore naturale	RM.10.10.30.Sb001.0000.a	Lastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato | colore naturale; geometria/forma/aspetto: grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 6/10 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.23.400.0040.c	Lastre estruse in policarbonato, bicamera, resistente ai raggi UV, spessore:idem c.s. ...raggi UV, spessore: - 16 mm, peso 2800 g/m², bronzo opaco	RM.38.10.10.D0024.0005.-	Lastra di plastica vetro sintetico policarbonato; finitura: colore bronzo opaco; geometria/forma/aspetto: bicamera; spessore [mm] = 16; peso [g/m²] = 2800 SPECIFICHE TECNICHE: lastra estrusa, resistente ai raggi U.V.
mc.26.150.0020	Lastre di marmo bianco di Carrara spessore 3 cm qualità D a chiusura loculi, lucidate sul piano, perfettamente squadrate, compresa la formazione di appoggio per la posa in opera.	RM.40.10.30.Mb012.0005.-	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: lucidata; geometria/forma/aspetto: squadrata; funzione: chiusura; impiego: loculi; spessore [mm] = 3. Incluso: formazione di appoggio per la posa in opera SPECIFICHE TECNICHE: qualità d
mc.16.150.0040	Lastre composte da inerti di graniti e porfidi naturali legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza, spessore 35 mm dimensioni 40 x 40 cm, a superficie piana sabbiata e bisellata.	RM.06.10.20.Mb000.0005.-	Lastra di roccia naturale generico; finitura: sabbiata | bisellata; geometria/forma/aspetto: piana; impiego: pavimenti esterni; dimensione (x) [cm] = 40 | dimensione (y) [cm] = 40 | spessore [mm] = 35 SPECIFICHE TECNICHE: inerti di graniti e porfidi naturali legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza
mc.16.150.0050.a	Lastre composte da ghiaino di fiume o graniglia di marmo legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza, spessore 38 mm dimensioni 40 x 40 - 50 x 50 cm:idem c.s. ...x 50 cm: - colore grigio	RM.06.10.20.Mb001.0005.a	Lastra di roccia naturale minerale; finitura: grigia; impiego: pavimenti esterni; dimensione (x) [cm] = 40 | dimensione (y) [cm] = 40 | spessore [mm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: ghiaino di fiume o graniglia di roccia naturale marmo generico legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza
mc.06.550.0150.a	Lastre in gesso incombustibile, a bordi diritti, larghezza 120 cm, classe 0 di resistenza al fuoco:idem c.s. ...resistenza al fuoco: - spessore 10 mm	RM.07.10.25.H0000.0010.a	Lastra di gesso generico; geometria/forma/aspetto: bordi dritti; funzione: divisoria; impiego: murature; larghezza [cm] = 120 | spessore [mm] = 10; reazione al fuoco [classe] = 0 SPECIFICHE TECNICHE: incombustibile
mc.06.550.0150.b	Lastre in gesso incombustibile, a bordi diritti, larghezza 120 cm, classe 0 di resistenza al fuoco:idem c.s. ...resistenza al fuoco: - spessore 13 mm	RM.07.10.25.H0000.0010.b	Lastra di gesso generico; geometria/forma/aspetto: bordi dritti; funzione: divisoria; impiego: murature; larghezza [cm] = 120 | spessore [mm] = 13; reazione al fuoco [classe] = 0 SPECIFICHE TECNICHE: incombustibile
mc.11.140.0010.e	Lastre ondulate e grecate in acciaio zincato, nei seguenti tipi e spessori:idem c.s. ...grecata spessore 8/10, colore naturale	RM.10.10.30.Sb001.0000.b	Lastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato | colore naturale; geometria/forma/aspetto: grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 8/10 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.11.140.0010.f	Lastre ondulate e grecate in acciaio zincato, nei seguenti tipi e spessori:idem c.s. ...grecata spessore 10/10, colore naturale	RM.10.10.30.Sb001.0000.c	Lastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato | colore naturale; geometria/forma/aspetto: grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 10/10 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.11.140.0010.g	Lastre ondulate e grecate in acciaio zincato, nei seguenti tipi e spessori:Lastre ondulate e grecate in acciaio zincato, nei seguenti tipi e spessori: - lastre ondulate, preverniciatura di una faccia	RM.10.10.30.Sb001.0015.-	Lastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato | preverniciata; geometria/forma/aspetto: ondulata; impiego: coperture SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.26.150.0030.a	idem c.s. ...posa in opera:idem c.s. ...posa in opera: - per loculi con chiusura frontale, fino alla sup. di 0,65 m²	RM.40.10.30.Mb012.0010.-	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: lucidata; geometria/forma/aspetto: squadrata; funzione: chiusura frontale; impiego: loculi; spessore [mm] = 3. Incluso: formazione di appoggio per la posa in opera SPECIFICHE TECNICHE: qualità d, fino alla sup. di 0,65 mq

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.26.150.0030.b	idem c.s. ...posa in opera:idem c.s. ...posa in opera: - per loculi con chiusura laterale, fino alla sup. di 1,70 m²	RM.40.10.30.Mb012.0015.-	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: lucidata; geometria/forma/aspetto: squadrata; funzione: chiusura laterale; impiego: loculi; spessore [mm] = 3. Incluso: formazione di appoggio per la posa in opera SPECIFICHE TECNICHE: qualità d, fino alla sup. di 1,70 mq
mc.16.150.0050.b	Lastre composte da ghiaino di fiume o graniglia di marmo legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza, spessore 38 mm dimensioni 40 x 40 - 50 x 50 cm:idem c.s. ...x 50 cm: - con ghiaino colorato	RM.06.10.20.Mb001.0000.a	Lastra di roccia naturale minerale; finitura: ghiaino colorato; impiego: pavimenti esterni; dimensione (x) [cm] = 40 | dimensione (y) [cm] = 40 | spessore [mm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: ghiaino di fiume o graniglia di roccia naturale marmo generico legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza
mc.06.550.0150.c	Lastre in gesso incombustibile, a bordi diritti, larghezza 120 cm, classe 0 di resistenza al fuoco:idem c.s. ...resistenza al fuoco: - spessore 20 mm	RM.07.10.25.H0000.0010.c	Lastra di gesso generico; geometria/forma/aspetto: bordi dritti; funzione: divisoria; impiego: murature; larghezza [cm] = 120 | spessore [mm] = 20; reazione al fuoco [classe] = 0 SPECIFICHE TECNICHE: incombustibile
mc.06.550.0200.a	Lastre in gesso rivestito, resistente al fuoco, classe 1:idem c.s. ...fuoco, classe 1: - spessore 13 mm	RM.07.10.25.H0000.0025.b	Lastra di gesso generico; finitura: rivestito; funzione: divisoria; impiego: murature; spessore [mm] = 13; reazione al fuoco [classe] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.06.550.0200.b	Lastre in gesso rivestito, resistente al fuoco, classe 1:idem c.s. ...fuoco, classe 1: - spessore 15 mm	RM.07.10.25.H0000.0025.f	Lastra di gesso generico; finitura: rivestito; funzione: divisoria; impiego: murature; spessore [mm] = 15; reazione al fuoco [classe] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.11.140.0010.h	Lastre ondulate e grecate in acciaio zincato, nei seguenti tipi e spessori:Lastre ondulate e grecate in acciaio zincato, nei seguenti tipi e spessori: - lastre grecate, preverniciatura di una faccia	RM.10.10.30.Sb001.0010.-	Lastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato | preverniciata; geometria/forma/aspetto: grecata; impiego: coperture SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.11.140.0020.a	Lastre grecate in lega di alluminio:idem c.s. ...lega di alluminio: - con lastre spessore 6/10 mm, colore naturale	RM.10.10.30.Sa000.0000.a	Lastra di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria/forma/aspetto: grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 6/10 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.11.140.0020.b	Lastre grecate in lega di alluminio:idem c.s. ...lega di alluminio: - con lastre spessore 6/10 mm, preverniciate	RM.10.10.30.Sa000.0010.a	Lastra di lega alluminio generico; finitura: preverniciata; geometria/forma/aspetto: grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 6/10 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.26.150.0050	Lastre di marmo bianco di Carrara qualità C dello spessore di 2 cm levigate sul piano a vista, perfettamente squadrate, compresa la formazione di una tacca centrale di 20 x 0,4 cm. per cellette ossario, chiusura laterale, da 0,121 fino a 0,25 m² di sup	RM.40.10.30.Mb012.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: levigata; geometria/forma/aspetto: squadrata; funzione: chiusura laterale; impiego: ossari; spessore [mm] = 2 | dimensione (y) [cm] = 17 | dimensione (z) [cm] = 2. Incluso: formazione di una tacca centrale di 20 x 0,4 cm SPECIFICHE TECNICHE: qualità c, da 0,121 fino a 0,25 mq di sup
mc.26.150.0060	Lastrina di marmo Bianco Carrara qualità C, dimensioni 24 x 17 x 2 cm sagomata sui quattro lati, applicata ai cippi con incisione di numero d'ordine, nome e cognome del defunto e data della morte, verniciati in nero, comprese le spine di ottone per il fissaggio sui cippi	RM.40.10.30.Mb012.0020.-	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: sagomata; impiego: cippi; dimensione (x) [cm] = 24. Incluso: spine di ottone per il fissaggio sui cippi SPECIFICHE TECNICHE: qualità c, sagomata sui quattro lati, applicata ai cippi con incisione di numero d'ordine, nome e cognome del defunto e data della morte
mc.16.150.0060	Lastre composte da microgranigliе di marmo legate con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza, spessore 38 mm, dimensioni 40 x 40 cm	RM.06.10.20.Mb011.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo generico; impiego: pavimenti esterni; dimensione (x) [cm] = 40 | dimensione (y) [cm] = 40 | spessore [mm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: microgranigliе di roccia naturale marmo generico legate con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza
mc.06.550.0210.a	Lastra in gesso rivestito additivato con fibre di vetro, Euroclasse A2-s1, d0 di resistenza al fuoco, avente caratteristiche di assorbimento e neutralizzazione fino al 70% dei VOC presenti nell'ariaidem c.s. ...VOC presenti nell'aria - spessore 13 mm	RM.07.10.25.H0000.0025.c	Lastra di gesso generico; finitura: rivestito; funzione: divisoria; impiego: murature; spessore [mm] = 13; reazione al fuoco [classe] = A2-s1, d0 SPECIFICHE TECNICHE: addittivato con fibre di vetro generico, assorbimento e neutralizzazione fino al 70% dei VOC
mc.06.550.0210.b	Lastra in gesso rivestito additivato con fibre di vetro, Euroclasse A2-s1, d0 di resistenza al fuoco, avente caratteristiche di assorbimento e neutralizzazione fino al 70% dei VOC presenti nell'ariaidem c.s. ...VOC presenti nell'aria - spessore 15 mm	RM.07.10.25.H0000.0025.g	Lastra di gesso generico; finitura: rivestito; funzione: divisoria; impiego: murature; spessore [mm] = 15; reazione al fuoco [classe] = A2-s1, d0 SPECIFICHE TECNICHE: addittivato con fibre di vetro generico, assorbimento e neutralizzazione fino al 70% dei VOC

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.23.400.0030.d	Lastre estruse in policarbonato monocamera, resistente ai raggi UV, spessore:idem c.s. ...spessore: - 6 mm, peso 1300 g/m², bronzo opaco	RM.38.10.10.D0024.0000.a	Lastra di plastica vetro sintetico policarbonato; finitura: colore bronzo opaco; geometria/forma/aspetto: monocamera; spessore [mm] = 6; peso [g/m²] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: lastra estrusa, resistente ai raggi U.V.
mc.11.140.0020.c	Lastre grecate in lega di alluminio:idem c.s. ...lega di alluminio: - con lastre spessore 7/10 mm, colore naturale	RM.10.10.30.Sa000.0000.b	Lastra di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria/forma/aspetto: grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 7/10 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.11.140.0020.d	Lastre grecate in lega di alluminio:idem c.s. ...lega di alluminio: - con lastre spessore 7/10 mm, preverniciate	RM.10.10.30.Sa000.0010.b	Lastra di lega alluminio generico; finitura: preverniciata; geometria/forma/aspetto: grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 7/10 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.26.150.0100	Lastre di ardesia dello spessore 7 ÷ 10 mm piallate sulle due facce e coste refilate a macchina, per chiusura loculi, colombario e cellette ossario.	RM.40.10.30.Mb040.0000.-	Lastra di roccia naturale ardesia generico; finitura: piallata; geometria/forma/aspetto: coste refilate; funzione: chiusura; impiego: loculi | colombario | ossari; spessore [mm] = 17 SPECIFICHE TECNICHE: piallata sulle due facce, coste refilate a macchina
mc.05.600.0010	Lastra per controsoffittatura antisfondellamento in gesso rivestito, in Classe A2-s1,d0 di reazione al fuoco, sp. 15 mm, con incrementata coesione del nucleo ad alta temperatura, additivato con fibre di vetro e vermiculite	RM.09.10.10.H0000.0040.-	Lastra di gesso generico; finitura: rivestito; funzione: antisfondellamento; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 15; reazione al fuoco [classe] = A2-s1, d0 SPECIFICHE TECNICHE: incrementata coesione del nucleo ad alta temperatura, additivato con fibre di vetro generico e vermiculite
mc.16.150.0070	Lastre composte da inerti di quarzo selezionati e legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza, spessore 38 mm, dimensioni 40 x 40 cm	RM.06.10.20.Mb010.0010.-	Lastra di roccia naturale quarzite generico; impiego: pavimenti esterni; dimensione (x) [cm] = 40 | dimensione (y) [cm] = 40 | spessore [mm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: inerti di roccia naturale quarzite generico selezionati e legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza
mc.16.150.0100	Lastre prefabbricate in conglomerato di sabbie silicee e cemento ad alta resistenza con strato superiore composto da agglomerato di porfidi, graniti naturali, quarzi, spessore totale 5 cm, dimensioni 15x15 - 15x30 - 30x30 cm, con superficie piana o a rilievo, sabbiata	RM.06.10.20.Mb001.0250.b	Lastra prefabbricata di roccia naturale minerale; finitura: piana/a rilievo | sabbiata; impiego: pavimenti esterni; dimensione (x) [cm] = 15 | dimensione (y) [cm] = 30 | spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: in conglomerato di sabbie silicee e cemento ad alta resistenza, strato superiore composto da agglomerato di porfidi, graniti naturali, quarzi
mc.06.550.0215.a	Lastra in gesso rivestito additivato con fibre di vetro e fibre di legno, Euroclasse A2-s1, d0 di resistenza al fuoco, avente caratteristiche di assorbimento e neutralizzazione fino al 70% dei VOC presenti nell'ariaidem c.s. ...VOC presenti nell'aria - spessore 13 mm, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica	RM.07.10.25.H0000.0025.d_CAM	Lastra di gesso generico; finitura: rivestito; funzione: divisoria; impiego: murature; spessore [mm] = 13; reazione al fuoco [classe] = A2-s1, d0 SPECIFICHE TECNICHE: additivato con fibre di vetro generico e fibre di legno, assorbimento e neutralizzazione fino al 70% dei VOC
mc.06.550.0215.b	Lastra in gesso rivestito additivato con fibre di vetro e fibre di legno, Euroclasse A2-s1, d0 di resistenza al fuoco, avente caratteristiche di assorbimento e neutralizzazione fino al 70% dei VOC presenti nell'ariaLastra in gesso rivestito additivato con fibre di vetro e fibre di legno, Euroclasse A2-s1, d0 di resistenza al fuoco, avente caratteristiche di assorbimento e neutralizzazione fino al 70% dei VOC presenti nell'aria - spessore 15 mm	RM.07.10.25.H0000.0025.h	Lastra di gesso generico; finitura: rivestito; funzione: divisoria; impiego: murature; spessore [mm] = 15; reazione al fuoco [classe] = A2-s1, d0 SPECIFICHE TECNICHE: additivato con fibre di vetro generico e fibre di legno, assorbimento e neutralizzazione fino al 70% dei VOC
mc.23.400.0030.h	Lastre estruse in policarbonato monocamera, resistente ai raggi UV, spessore:idem c.s. ...spessore: - 10 mm, peso 1700 g/m², bronzo opaco	RM.38.10.10.D0024.0000.b	Lastra di plastica vetro sintetico policarbonato; finitura: colore bronzo opaco; geometria/forma/aspetto: monocamera; spessore [mm] = 10; peso [g/m²] = 1700 SPECIFICHE TECNICHE: lastra estrusa, resistente ai raggi U.V.
mc.11.140.0070.a	Lastre in metallo, sagomate per ottenere l'aspetto dei coppi tradizionali, applicabile su qualsiasi tipo di struttura, e per la copertura di manti in amianto. Nei materiali:idem c.s. ...amianto. Nei materiali: - acciaio zincato spess. 0,5 mm, preverniciato con poliesteri	RM.10.10.30.Sb001.0020.-	Lastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato | preverniciata; geometria/forma/aspetto: sagomata (coppi); funzione: protezione; impiego: coperture | manti in amianto; spessore [mm] = 0,5 SPECIFICHE TECNICHE: preverniciato con poliesteri

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.11.140.0070.b	Lastre in metallo, sagomate per ottenere l'aspetto dei coppi tradizionali, applicabile su qualsiasi tipo di struttura, e per la copertura di manti in amianto. Nei materiali:idem c.s. ...amianto. Nei materiali: - alluminio spess. 0,7 mm, preverniciato con poliesteri	RM.10.10.30.Sa000.0015.-	Lastra di lega alluminio generico; finitura: preverniciata; geometria/forma/aspetto: sagomata (coppi); funzione: protezione; impiego: coperture | manti in amianto; spessore [mm] = 0,7 SPECIFICHE TECNICHE: preverniciato con poliesteri
mc.05.600.0015	Lastra per controsoffittatura antisfondellamento in gesso fibrorinforzato rivestito, armate mediante accoppiamento solidale con rete a doppia orditura in fibra di vetro, in Classe A2-s1,d0 di reazione al fuoco, sp. 15 mm.	RM.09.10.10.H0001.0000.-	Lastra di gesso fibrorinforzato; finitura: rivestito; funzione: antisfondellamento; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 15; reazione al fuoco [classe] = A2 s1, d0 SPECIFICHE TECNICHE: armata mediante accoppiamento solidale con rete a doppia orditura in fibra di vetro generico
mc.05.600.0020	Lastra per controsoffittatura antisfondellamento in gesso rivestito, foratura continua regolare rotonda della lastra nella misura del 15% della superficie, in Classe A2-s1,d0 di reazione al fuoco, sp. 12,50 mm, rivestita sul retro con un tessuto fonoassorbente con funzione antipolvere	RM.09.10.10.H0000.0035.-	Lastra di gesso generico; finitura: rivestito; geometria/forma/aspetto: forata (foratura rotonda); funzione: antisfondellamento; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 12,5; reazione al fuoco [classe] = A2-s1, d0 SPECIFICHE TECNICHE: foratura continua regolare rotonda 15% della superficie, rivestitita sul retro con tessuto fonoassorbente e antipolvere
mc.06.550.0220.a	Lastra in gesso rivestito, in Classe A2-s1,d0 di reazione al fuoco, con incrementata coesione del nucleo ad alta temperatura, additivato con fibre di vetro e vermiculiteidem c.s. ...vetro e vermiculite - spessore 13 mm, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica	RM.07.10.25.H0000.0025.e_CAM	Lastra di gesso generico; finitura: rivestito; funzione: divisoria; impiego: murature; spessore [mm] = 13; reazione al fuoco [classe] = A2-s1, d0 SPECIFICHE TECNICHE: con incrementata coesione del nucleo ad alta temperatura, addittivato con fibre di vetro generico e vermiculite
mc.06.550.0220.b	Lastra in gesso rivestito, in Classe A2-s1,d0 di reazione al fuoco, con incrementata coesione del nucleo ad alta temperatura, additivato con fibre di vetro e vermiculiteLastra in gesso rivestito, in Classe A2-s1,d0 di reazione al fuoco, con incrementata coesione del nucleo ad alta temperatura, additivato con fibre di vetro e vermiculite - spessore 15 mm	RM.07.10.25.H0000.0025.i	Lastra di gesso generico; finitura: rivestito; funzione: divisoria; impiego: murature; spessore [mm] = 15; reazione al fuoco [classe] = A2-s1, d0 SPECIFICHE TECNICHE: con incrementata coesione del nucleo ad alta temperatura, addittivato con fibre di vetro generico e vermiculite
mc.11.140.0070.c	Lastre in metallo, sagomate per ottenere l'aspetto dei coppi tradizionali, applicabile su qualsiasi tipo di struttura, e per la copertura di manti in amianto. Nei materiali:idem c.s. ...amianto. Nei materiali: - lega zinco titanio spess. 0,7 mm, prepatinata	RM.10.10.30.Sd001.0000.-	Lastra di lega zinco titanio; finitura: prepatinata; geometria/forma/aspetto: sagomata (coppi); funzione: protezione; impiego: coperture | manti in amianto; spessore [mm] = 0,7 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.11.140.0070.d	Lastre in metallo, sagomate per ottenere l'aspetto dei coppi tradizionali, applicabile su qualsiasi tipo di struttura, e per la copertura di manti in amianto. Nei materiali:idem c.s. ...amianto. Nei materiali: - rame semiduro spess. 0,6 mm	RM.10.10.30.Sc004.0000.-	Lastra di lega rame semiduro; geometria/forma/aspetto: sagomata (coppi); funzione: protezione; impiego: coperture | manti in amianto; spessore [mm] = 0,6 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.10.330.0020.a	Lastra in fibrocemento:idem c.s. ...Lastra in fibrocemento: -composta da cemento Portland, cariche minerali, fibre di rinforzo organiche, additivi e pigmenti minerali fornita in qualsivoglia pezzatura ricavabile, con tagli ortogonali, dalla misura massima di 3050 x 1220 mm (tolleranza ± 1,5 mm). La lastra avrà spessore 8 mm (tolleranza ± 0,5 mm), densità di 1580 Kg/m3, resistenza alla flessione ortogonale di 32 n/mm², resistenza alla flessione parallela di 22 n/mm², modulo di elasticità ortogonale di 15.000 n/mm², modulo di elasticità parallela di 13.000 n/mm² comportamento alla umidita da 0 a 100% di 1,6 mm/m , porosità del 20%, la classificazione in categoria A per il test di durabilità e la classe 5 per la resistenza secondo la norma EN12467. La lastra avrà altresì classificazione per il comportamento al fuoco A2-s1-d0 secondo la norma EN 13501-1.La colorazione sarà a scelta della D.L. tra quelle disponibili a catalogo con una finitura leggermente marezzata caratteristica della colorazione ad impasto.	RM.16.10.10.J0002.0000.-	Lastra di conglomerato fibrocemento; finitura: colorata (catalogo) | marezzata; geometria/forma/aspetto: taglio ortogonale; impiego: facciate ventilate; dimensione (x) [cm] = 3050 | dimensione (y) [cm] = 1250 | spessore [mm] = 8; reazione al fuoco [classe] = A2-s1, d0 | resistenza a flessione ortogonale [N/mm²] = 32 | resistenza a flessione parallela [N/mm²] = 22 | prestazione test di durabilità [categoria] = A | classe di resistenza [classe] = 5; densità [kg/m³] = 1580 | porosità [%] = 20 | modulo di elasticità ortogonale [N/mm²] = 15000 | modulo di elasticità parallela [N/mm²] = 13000 | comportamento all'umidita [mm/m] = 1,6 SPECIFICHE TECNICHE: cemento portland, cariche minerali, fibre di rinforzo organiche, additivi e pigmenti minerali fornita in qualsivoglia pezzatura, con tagli ortogonali. tolleranza altre dimansioni ± 1,5 mm tolleranza spessore ± 0,5 mm
mc.10.330.0020.b	Lastra in fibrocemento:Lastra in fibrocemento: -composta da cemento Portland, cariche minerali, fibre di rinforzo sintetiche, additivi, pigmenti minerali, dispersione di acrilato a base d'acqua sul lato a vista, vernice trasparente resistente all'umidità sul lato posteriore, spessore 8 mm e sarà fornita in qualsivoglia pezzatura ricavabile, con tagli ortogonali, dalla misura massima di 3100 x 1250 mm.Tutti i bordi delle lastre dovranno essere necessariamente trattati con opportuno sigillante.Le lastra avrà una densità di = 1650 Kg/m³, resistenza alla flessione ortogonale di 24 N/mm², resistenza alla flessione parallela di 22 N/mm², modulo di elasticità ortogonale di 17.000 n/mm², modulo di elasticità parallela di 15.000 n/mm² comportamento alla umidità da 0 a 100% di 1 mm/m , porosità del 18%, la classificazione in categoria A per il test di durabilità e la classe 4 per la resistenza secondo la norma EN12467. La lastra avrà altresì classificazione per il comportamento al fuoco A2-s1-d0 secondo la norma EN 13501-1. La lastra sarà omologata per i test di impermeabilità, di stabilità all'acqua calda, stabilità a saturazione/essicazione, stabilità gelo-disgelo secondo la normativa EN	RM.16.10.10.J0002.0005.-	Lastra di conglomerato fibrocemento; finitura: colorata | liscia; geometria/forma/aspetto: taglio ortogonale; impiego: facciate ventilate; dimensione (x) [cm] = 3100 | dimensione (y) [cm] = 1250 | spessore [mm] = 8; reazione al fuoco [classe] = A2-s1, d0 | resistenza a flessione ortogonale [N/mm²] = 24 | resistenza a flessione parallela [N/mm²] = 22 | prestazione test di durabilità [categoria] = A | classe di resistenza [classe] = 4; densità [kg/m³] = 1650 | porosità [%] = 18 | modulo di elasticità ortogonale [N/mm²] = 17000 | modulo di elasticità parallela [N/mm²] = 15000 | comportamento all'umidita [mm/m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: cemento portland, cariche minerali, fibre di rinforzo sintetiche, additivi, pigmenti minerali, dispersione di acrilato a base d'acqua sul lato a vista, vernice trasparente resistente all'umidità sul lato posteriore bordi delle lastre da trattare con opportuno sigillante, lastra omologata per i test di impermeabilità, stabilità all'acqua calda, stabilità a saturazione/essicazione, stabilità gelo-disgelo, test di resistenza ai colpi di palla
mc.17.010.0030.a	BIANCO Carrara qualità buona C in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto:idem c.s. ...fresate a giunto: - spessore 2 cm	RM.06.10.20.Mb012.0000.a	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: levigatura media; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: qualità buona C, faccia vista a levigatura media e altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto
mc.17.010.0030.b	BIANCO Carrara qualità buona C in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto:idem c.s. ...fresate a giunto: - per ogni cm in più	RM.06.10.20.Mb012.0000.0	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: levigatura media; spessore ogni [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: qualità buona C, faccia vista a levigatura media e altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.06.550.0230	Lastra in gesso rivestito ad elevata densità, specifiche nel caso di richiesta di elevata resistenza meccanica agli urti, portata ai carichi, durezza superficiale; tipo D F I R secondo EN 520:2009, in Classe A2-s1,d0 di reazione al fuoco, con incrementata densità del nucleo il cui gesso è additivato con un quantitativo elevato di fibre di vetro, prodotta con materiali di origine naturale che non contengono formaldeide e altre sostanze dannose per la salute. Portata dei carichi per singolo punto di fissaggio 30 kg con vite da legno truciolare Ø 5 mm e 55 kg con tassello a gabbia in acciaio. Spessore 12,50 mm	RM.07.10.25.H0000.0025.a	Lastra di gesso generico; finitura: rivestito; funzione: divisoria; impiego: murature; spessore [mm] = 12,5; reazione al fuoco [classe] = A2-s1, d0 SPECIFICHE TECNICHE: tipo d f i r, elevata densità, con elevata resistenza meccanica agli urti, portata ai carichi, durezza superficiale, con incrementata densità del nucleo , gesso generico additivato con quantitativo elevato di fibre di vetro generico, portata dei carichi per singolo punto di fissaggio 30 kg con vite da legno truciolare ø 5 mm e 55 kg con tassello a gabbia in lega ferrosa acciaio generico, prodotta con materiali di origine naturale prive di formaldeide
mc.23.400.0010.a	Lastra trasparente in materiale termoplastico (metapropilato) stampata o liscia; spessore:idem c.s. ...o liscia; spessore: - 3 mm	RM.38.10.10.D0023.0000.a	Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: stampata/liscia; geometria/forma/aspetto: trasparente; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.23.400.0010.b	Lastra trasparente in materiale termoplastico (metapropilato) stampata o liscia; spessore:idem c.s. ...o liscia; spessore: - 4 mm	RM.38.10.10.D0023.0000.b	Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: stampata/liscia; geometria/forma/aspetto: trasparente; spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.23.400.0010.c	Lastra trasparente in materiale termoplastico (metapropilato) stampata o liscia; spessore:idem c.s. ...o liscia; spessore: - 5 mm	RM.38.10.10.D0023.0000.c	Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: stampata/liscia; geometria/forma/aspetto: trasparente; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.10.330.0020.c	Lastra in fibrocemento:Lastra in fibrocemento: '-composta da cemento Portland, cariche minerali, fibre di rinforzo sintetiche, additivi, pigmenti minerali, dispersione di acrilato a base d'acqua sul lato a vista, vernice trasparente resistente all'umidità sul lato posteriore, spessore 8 mm e sarà fornita in qualsivoglia pezzatura ricavabile, con tagli ortogonali, dalla misura massima di 3100 x 1250 mm. La lastra avrà una densità di = 1650 Kg/m³, resistenza alla flessione ortogonale di 26 N/mm², resistenza alla flessione parallela di 17 N/mm², modulo di elasticità ortogonale di 15.000 n/mm², modulo di elasticità parallela di 15.000 n/mm² comportamento alla umidità da 0 a 100% di 1 mm/m, porosità del 0-100 % > 20%, la classificazione in categoria A per il test di durabilità e la classe 4 per la resistenza secondo la norma EN12467. La lastra avrà altresì classificazione per il comportamento al fuoco A2-s1-d0 secondo la norma EN 13501-1. La lastra sarà omologata per i test di impermeabilità, di stabilità all'acqua calda, stabilità a saturazione/essicazione, stabilità gelo-disgelo secondo la normativa EN 12467 e per il test di resistenza ai colpi di palla secondo la norma DIN-18 032	RM.16.10.10.J0002.0010.-	Lastra di conglomerato fibrocemento; finitura: colorata | opaca | liscia | antigraffio | antigraffito; geometria/forma/aspetto: taglio ortogonale; impiego: facciate ventilate; dimensione (x) [cm] = 3100 | dimensione (y) [cm] = 1250 | spessore [mm] = 8; reazione al fuoco [classe] = A2-s1, d0 | resistenza a flessione ortogonale [N/mm²] = 26 | resistenza a flessione parallela [N/mm²] = 17 | prestazione test di durabilità [categoria] = A | classe di resistenza [classe] = 4; densità [kg/m³] = 1650 | porosità [%] > 20 | modulo di elasticità ortogonale [N/mm²] = 15000 | modulo di elasticità parallela [N/mm²] = 15000 | comportamento all'umidita [mm/m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: cemento portland, cariche minerali, fibre di rinforzo sintetiche, additivi, pigmenti minerali, dispersione di acrilato a base d'acqua sul lato a vista, vernice trasparente resistente all'umidità sul lato posteriore, omologata per i test di impermeabilità, stabilità all'acqua calda, stabilità a saturazione/essicazione, stabilità gelo-disgelo, test di resistenza ai colpi di palla, finitura in doppio strato con verniaciatura solidificata ai raggi uv sul lato a vista (antiurto, antigraffio e antigraffito), sul lato posteriore trattata con vernice sigillante trasparente a base acqua
mc.14.010.0020	Lastra di piombo di prima fusione	RM.38.10.10.Se000.0000.-	Lastra di lega piombo generico SPECIFICHE TECNICHE: di prima fusione
mc.16.050.0010.a	Porfido del Trentino in lastre:idem c.s. ...Trentino in lastre: - a contorno irregolare	RM.06.10.20.Mb059.0015.-	Lastra di roccia naturale porfido generico; geometria/forma/aspetto: irregolare; impiego: pavimenti esterni SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.17.010.0040.a	BIANCO Carrara qualità corrente D in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto:idem c.s. ...fresate a giunto: - spessore 2 cm	RM.06.10.20.Mb012.0000.b	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: levigatura media; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: qualità corrente D, faccia vista a levigatura media e altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto
mc.17.010.0040.b	BIANCO Carrara qualità corrente D in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto:idem c.s. ...fresate a giunto: - per ogni cm in più	RM.06.10.20.Mb012.0000.1	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: levigatura media; spessore ogni [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: qualità corrente D, faccia vista a levigatura media e altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.06.570.0010.a	Lastre a base di silicati a matrice cementizia incombustibile, classe 0 di resistenza al fuoco, densità 870 Kg/m³, larghezza 125 cm:idem c.s. ...larghezza 125 cm: - spessore 8 mm	RM.07.10.25.Ba010.0000.a	Lastra di composto chimico silicato a matrice cementizia; funzione: divisoria; impiego: murature; larghezza [cm] = 125 | spessore [mm] = 8; reazione al fuoco [classe] = 0; densità [kg/m³] = 870 SPECIFICHE TECNICHE: incombustibile
mc.06.570.0010.b	Lastre a base di silicati a matrice cementizia incombustibile, classe 0 di resistenza al fuoco, densità 870 Kg/m³, larghezza 125 cm:idem c.s. ...larghezza 125 cm: - spessore 10 mm	RM.07.10.25.Ba010.0000.b	Lastra di composto chimico silicato a matrice cementizia; funzione: divisoria; impiego: murature; larghezza [cm] = 125 | spessore [mm] = 10; reazione al fuoco [classe] = 0; densità [kg/m³] = 870 SPECIFICHE TECNICHE: incombustibile
mc.23.400.0020.a	Lastre estruse in policarbonato, incolori, spessore:idem c.s. ...policarbonato, incolori, spessore: - 0,75 mm, normale	RM.38.10.10.D0024.0010.a	Lastra di plastica vetro sintetico policarbonato; finitura: incolore; spessore [mm] = 0,75 SPECIFICHE TECNICHE: lastra estrusa
mc.23.400.0020.b	Lastre estruse in policarbonato, incolori, spessore:idem c.s. ...policarbonato, incolori, spessore: - 1 mm, normale	RM.38.10.10.D0024.0010.b	Lastra di plastica vetro sintetico policarbonato; finitura: incolore; spessore [mm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: lastra estrusa
mc.23.400.0020.c	Lastre estruse in policarbonato, incolori, spessore:idem c.s. ...policarbonato, incolori, spessore: - 1,5 mm, normale	RM.38.10.10.D0024.0010.c	Lastra di plastica vetro sintetico policarbonato; finitura: incolore; spessore [mm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: lastra estrusa
mc.16.050.0010.b	Porfido del Trentino in lastre:Porfido del Trentino in lastre: - di forma rettangolare, lunghezza a correre, coste martellate o tranciate, sp. 4/6 cm	RM.06.10.20.Mb059.0020.a	Lastra di roccia naturale porfido generico; geometria/forma/aspetto: rettangolare; impiego: pavimenti esterni; spessore [cm] = 4 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: lunghezza a correre, coste martellate o tranciate
mc.16.050.0010.c	Porfido del Trentino in lastre:idem c.s. ...correre, coste martellate o tranciate, sp. 6/8 cm	RM.06.10.20.Mb059.0020.c	Lastra di roccia naturale porfido generico; geometria/forma/aspetto: rettangolare; impiego: pavimenti esterni; spessore [cm] = 6 ÷ 8 SPECIFICHE TECNICHE: lunghezza a correre, coste martellate o tranciate
mc.16.050.0010.d	Porfido del Trentino in lastre:idem c.s. ...correre, coste segate, sp. 4/6 cm	RM.06.10.20.Mb059.0020.b	Lastra di roccia naturale porfido generico; geometria/forma/aspetto: rettangolare; impiego: pavimenti esterni; spessore [cm] = 4 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: lunghezza a correre, coste segate
mc.17.010.0050.a	Fornitura di lastre in giallo d'istria finiture : faccia a vista piano bocciardato, coste fresate a giunto "via il vivo". Compreso imballo in palette, carico e scarico, trasporto franco cantiere, con le seguenti dimensioni:idem c.s. ...le seguenti dimensioni: Dimensioni cm. 70 X 30 X 6 e cm. 70 X 40 X 6	RM.06.10.20.Mb015.0000.a	Lastra di roccia naturale marmo giallo d'istria; finitura: bocciardata; dimensione (x) [cm] = 70 | dimensione (y) [cm] = 30 ÷ 40 | dimensione (z) [cm] = 6. Incluso: imballo in palette, carico e scarico, trasporto franco cantiere SPECIFICHE TECNICHE: faccia a vista piano bocciardato, coste fresate a giunto "via il vivo".
mc.17.010.0050.b	Fornitura di lastre in giallo d'istria finiture : faccia a vista piano bocciardato, coste fresate a giunto "via il vivo". Compreso imballo in palette, carico e scarico, trasporto franco cantiere, con le seguenti dimensioni:idem c.s. ...le seguenti dimensioni: Dimensioni cm. 70 X 50 X 6 e cm. 90 X 50 X 6	RM.06.10.20.Mb015.0000.b	Lastra di roccia naturale marmo giallo d'istria; finitura: bocciardata; dimensione (x) [cm] = 70 ÷ 90 | dimensione (y) [cm] = 50 | dimensione (z) [cm] = 6. Incluso: imballo in palette, carico e scarico, trasporto franco cantiere SPECIFICHE TECNICHE: faccia a vista piano bocciardato, coste fresate a giunto "via il vivo".
mc.06.570.0010.c	Lastre a base di silicati a matrice cementizia incombustibile, classe 0 di resistenza al fuoco, densità 870 Kg/m³, larghezza 125 cm:idem c.s. ...larghezza 125 cm: - spessore 12 mm	RM.07.10.25.Ba010.0000.c	Lastra di composto chimico silicato a matrice cementizia; funzione: divisoria; impiego: murature; larghezza [cm] = 125 | spessore [mm] = 12; reazione al fuoco [classe] = 0; densità [kg/m³] = 870 SPECIFICHE TECNICHE: incombustibile
mc.06.570.0010.d	Lastre a base di silicati a matrice cementizia incombustibile, classe 0 di resistenza al fuoco, densità 870 Kg/m³, larghezza 125 cm:idem c.s. ...larghezza 125 cm: - spessore 15 mm	RM.07.10.25.Ba010.0000.d	Lastra di composto chimico silicato a matrice cementizia; funzione: divisoria; impiego: murature; larghezza [cm] = 125 | spessore [mm] = 15; reazione al fuoco [classe] = 0; densità [kg/m³] = 870 SPECIFICHE TECNICHE: incombustibile
mc.23.400.0020.d	Lastre estruse in policarbonato, incolori, spessore:idem c.s. ...policarbonato, incolori, spessore: - 2 mm, normale	RM.38.10.10.D0024.0010.d	Lastra di plastica vetro sintetico policarbonato; finitura: incolore; spessore [mm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: lastra estrusa
mc.23.400.0020.e	Lastre estruse in policarbonato, incolori, spessore:idem c.s. ...policarbonato, incolori, spessore: - 3 mm, normale	RM.38.10.10.D0024.0010.e	Lastra di plastica vetro sintetico policarbonato; finitura: incolore; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: lastra estrusa
mc.23.400.0020.f	Lastre estruse in policarbonato, incolori, spessore:idem c.s. ...policarbonato, incolori, spessore: - 3 mm, antigraffio	RM.38.10.10.D0024.0015.a	Lastra di plastica vetro sintetico policarbonato; finitura: incolore | antigraffio; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: lastra estrusa

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.16.050.0010.e	Porfido del Trentino in lastre:idem c.s. ...correre, coste segate, sp. 6/8 cm	RM.06.10.20.Mb059.0020.d	Lastra di roccia naturale porfido generico; geometria/forma/aspetto: rettangolare; impiego: pavimenti esterni; spessore [cm] = 6 ÷ 8 SPECIFICHE TECNICHE: lunghezza a correre, coste segate
mc.16.050.0050.a	Beola in lastre a spacco naturale di cava di forma rettangolare, spessore 4 - 6 cm, dimensioni fino a 70 x 35 cm se consentite dal materiale, coste lavorate a mano o refilate di fresa:idem c.s. ...refilate di fresa: - beola grigia	RM.06.10.20.Mb056.0015.-	Lastra di roccia naturale beola; finitura: colore grigio; geometria/forma/aspetto: rettangolare; impiego: pavimenti esterni; dimensione (x) [cm] = 70 | dimensione (y) [cm] = 35 | spessore [cm] = 4 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: a spacco naturale, di cava, coste lavorate a mano o refilate di fresa
mc.17.010.0050.c	Fornitura di lastre in giallo d'istria finiture : faccia a vista piano bocciardato, coste fresate a giunto "via il vivo". Compreso imballo in palette, carico e scarico, trasporto franco cantiere, con le seguenti dimensioni:idem c.s. ...le seguenti dimensioni: Dimensioni cm. 100 X 70 X 6	RM.06.10.20.Mb015.0000.c	Lastra di roccia naturale marmo giallo d'istria; finitura: bocciardata; dimensione (x) [cm] = 100 | dimensione (y) [cm] = 70 | dimensione (z) [cm] = 6. Incluso: imballo in palette, carico e scarico, trasporto franco cantiere SPECIFICHE TECNICHE: faccia a vista piano bocciardato, coste fresate a giunto "via il vivo".
mc.17.010.0050.d	Fornitura di lastre in giallo d'istria finiture : faccia a vista piano bocciardato, coste fresate a giunto "via il vivo". Compreso imballo in palette, carico e scarico, trasporto franco cantiere, con le seguenti dimensioni:idem c.s. ...le seguenti dimensioni: Dimensioni cm. 100 X 100 X 6 e 100 X 90 X 6	RM.06.10.20.Mb015.0000.d	Lastra di roccia naturale marmo giallo d'istria; finitura: bocciardata; dimensione (x) [cm] = 100 | dimensione (y) [cm] = 90 ÷ 100 | dimensione (z) [cm] = 6. Incluso: imballo in palette, carico e scarico, trasporto franco cantiere SPECIFICHE TECNICHE: faccia a vista piano bocciardato, coste fresate a giunto "via il vivo".
mc.06.570.0010.e	Lastre a base di silicati a matrice cementizia incombustibile, classe 0 di resistenza al fuoco, densità 870 Kg/m³, larghezza 125 cm:idem c.s. ...larghezza 125 cm: - spessore 20 mm	RM.07.10.25.Ba010.0000.e	Lastra di composto chimico silicato a matrice cementizia; funzione: divisoria; impiego: murature; larghezza [cm] = 125 | spessore [mm] = 20; reazione al fuoco [classe] = 0; densità [kg/m³] = 870 SPECIFICHE TECNICHE: incombustibile
mc.06.570.0010.f	Lastre a base di silicati a matrice cementizia incombustibile, classe 0 di resistenza al fuoco, densità 870 Kg/m³, larghezza 125 cm:idem c.s. ...larghezza 125 cm: - spessore 25 mm	RM.07.10.25.Ba010.0000.f	Lastra di composto chimico silicato a matrice cementizia; funzione: divisoria; impiego: murature; larghezza [cm] = 125 | spessore [mm] = 25; reazione al fuoco [classe] = 0; densità [kg/m³] = 870 SPECIFICHE TECNICHE: incombustibile
mc.23.400.0020.g	Lastre estruse in policarbonato, incolori, spessore:idem c.s. ...policarbonato, incolori, spessore: - 4 mm, normale	RM.38.10.10.D0024.0010.f	Lastra di plastica vetro sintetico policarbonato; finitura: incolore; spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: lastra estrusa
mc.23.400.0020.h	Lastre estruse in policarbonato, incolori, spessore:idem c.s. ...policarbonato, incolori, spessore: - 4 mm, antigraffio	RM.38.10.10.D0024.0015.b	Lastra di plastica vetro sintetico policarbonato; finitura: incolore | antigraffio; spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: lastra estrusa
mc.23.400.0020.i	Lastre estruse in policarbonato, incolori, spessore:idem c.s. ...policarbonato, incolori, spessore: - 5 mm, normale	RM.38.10.10.D0024.0010.g	Lastra di plastica vetro sintetico policarbonato; finitura: incolore; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: lastra estrusa
mc.16.050.0050.b	Beola in lastre a spacco naturale di cava di forma rettangolare, spessore 4 - 6 cm, dimensioni fino a 70 x 35 cm se consentite dal materiale, coste lavorate a mano o refilate di fresa:idem c.s. ...refilate di fresa: - beola bianca	RM.06.10.20.Mb056.0005.-	Lastra di roccia naturale beola; finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: rettangolare; impiego: pavimenti esterni; dimensione (x) [cm] = 70 | dimensione (y) [cm] = 35 | spessore [cm] = 4 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: a spacco naturale, di cava, coste lavorate a mano o refilate di fresa
mc.16.050.0060.a	Beola in lastre a spacco naturale di cava di forma irregolare, senza alcuna lavorazione:idem c.s. ...senza alcuna lavorazione: - beola grigia	RM.06.10.20.Mb056.0010.-	Lastra di roccia naturale beola; finitura: colore grigio; geometria/forma/aspetto: irregolare; impiego: pavimenti esterni SPECIFICHE TECNICHE: spacco naturale, di cava, senza lavorazioni
mc.17.010.0060.a	Fornitura di lastre in trachite, Finirure : faccia a vista piano bocciardato, coste fresate a giunto "via il vivo" compreso imballo in palette, carico e scarico, trasporto franco cantiere.idem c.s. ...trasporto franco cantiere. Dimensioni cm. 70 X 30 X 6 e 70 X 40 X 6	RM.06.10.20.Mb062.0000.a	Lastra di roccia naturale trachite generico; finitura: bocciardata; dimensione (x) [cm] = 70 | dimensione (y) [cm] = 30 ÷ 40 | dimensione (z) [cm] = 6. Incluso: imballo in palette, carico e scarico, trasporto franco cantiere SPECIFICHE TECNICHE: faccia a vista piano bocciardato, coste fresate a giunto "via il vivo"
mc.17.010.0060.b	Fornitura di lastre in trachite, Finirure : faccia a vista piano bocciardato, coste fresate a giunto "via il vivo" compreso imballo in palette, carico e scarico, trasporto franco cantiere.idem c.s. ...trasporto franco cantiere. Dimensioni cm. 70 X 50 X 6 e 90 X 50 X 6	RM.06.10.20.Mb062.0000.b	Lastra di roccia naturale trachite generico; finitura: bocciardata; dimensione (x) [cm] = 70 ÷ 90 | dimensione (y) [cm] = 50 | dimensione (z) [cm] = 6. Incluso: imballo in palette, carico e scarico, trasporto franco cantiere SPECIFICHE TECNICHE: faccia a vista piano bocciardato, coste fresate a giunto "via il vivo"

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.11.130.0020	Lastre in vetroresina traslucide, ondulate e grecate, peso non inferiore a 0.375 kg/m², nei colori correnti	RM.10.10.30.D0021.0000.-	Lastra di plastica vetroresina; finitura: colorata; geometria/forma/aspetto: ondulata/grecata | traslucida; impiego: coperture; peso [kg/m²] = 0,375 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.11.130.0030	Lastre in vetroresina opache, ondulate e grecate, peso non inferiore a 2.10 kg/m², protette con film poliestere, colori correnti	RM.10.10.30.D0021.0005.-	Lastra di plastica vetroresina; finitura: opaca | colorata; geometria/forma/aspetto: ondulata/grecata; impiego: coperture; peso [kg/m²] = 2,1 SPECIFICHE TECNICHE: protette con film in poliestere
mc.11.130.0040	Lastre in cemento fibrorinforzate, tipo ondulato sottotegola, spessore 6,5 mm, peso 13 kg/m², colori correnti	RM.10.10.30.G0006.0010.-	Lastra di cemento fibroriforzato (FRC); finitura: colorata; geometria/forma/aspetto: ondulato sottotegola; impiego: coperture; spessore [mm] = 6,5; peso [kg/m²] = 13 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.23.400.0020.j	Lastre estruse in policarbonato, incolori, spessore:idem c.s. ...policarbonato, incolori, spessore: - 5 mm, normale	RM.38.10.10.D0024.0010.h	Lastra di plastica vetro sintetico policarbonato; finitura: incolore; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: lastra estrusa
mc.23.400.0020.k	Lastre estruse in policarbonato, incolori, spessore:idem c.s. ...policarbonato, incolori, spessore: - 6 mm, normale	RM.38.10.10.D0024.0010.i	Lastra di plastica vetro sintetico policarbonato; finitura: incolore; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: lastra estrusa
mc.23.400.0020.l	Lastre estruse in policarbonato, incolori, spessore:idem c.s. ...policarbonato, incolori, spessore: - 6 mm, antigraffio	RM.38.10.10.D0024.0015.c	Lastra di plastica vetro sintetico policarbonato; finitura: incolore | antigraffio; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: lastra estrusa
mc.16.050.0060.b	Beola in lastre a spacco naturale di cava di forma irregolare, senza alcuna lavorazione:idem c.s. ...senza alcuna lavorazione: - beola bianca	RM.06.10.20.Mb056.0000.-	Lastra di roccia naturale beola; finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: irregolare; impiego: pavimenti esterni SPECIFICHE TECNICHE: spacco naturale, di cava, senza lavorazioni
mc.16.050.0070	Quarzite in lastre rettangolari, pezzatura 15 - 20 cm e lunghezze libere, a coste martellate o tranciate, spessore 10 - 20 mm (peso 50 kg/m²), colore grigio olivo, giallo dorato, rosa.	RM.06.10.20.Mb010.0005.-	Lastra di roccia naturale quarzite generico; finitura: colore grigio oliva | colore giallo dorata | colore rosa; geometria/forma/aspetto: rettangolare; impiego: pavimenti esterni; pezzatura [cm] = 15 ÷ 20 | spessore [mm] = 10 ÷ 20; peso [kg/m²] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: lunghezze libere; coste martellate o tranciate
mu.06.400.0010.a	Cestino porta-rifiuti 100 l. in lamiera di acciaio S235JR (UNI EN 10152), con trattamento di zincatura a caldo, peso del cestino (escluso contenitore interno) non inferiore a kg 36,00. Fusto a forma tronco conica costituito da doghe verticali sagomate di sezione rettangolare saldate su tubolari calandrati di forma circolare posizionati nella parte inferiore e superiore delle stesse. Le doghe sono posizionate tra loro ad intervalli regolari con interdistanza pari a 11° 25' e realizzano una superficie su base circolare. Nella parte superiore le doghe sono cinturate da piatto calandrato che conferisce rigidità alla struttura. Il basamento di forma tronco conico con profilo ad ampio raccordo e superficie esterna concava verso l'interno è realizzato collegando il piatto di base con il tubolare calandrato mediante la saldatura di doghe verticali sagomate di sezione rettangolare posizionate tra loro ad intervelli regolari con interdistanza paria 11° 25'. All'interno del basamento così composto per chiudere visivamente lo spazio esistente tra ciascun doga è inserito un elemento realizzato con lamiera calandrata e curvata. L'asse delle doghe componenti il basamento sarà	RM.50.10.00.Sb019.0000.-	Cestino porta-rifiuti di lega ferrosa acciao S235JR; finitura: zincato a caldo; geometria/forma/aspetto: lamiera; capienza [l] = 100; peso (escluso contenitore interno) [kg] ≥ 36 SPECIFICHE TECNICHE: doghe saldate su tubolari posizionati nella parte inferiore e superiore delle stesse; doghe posizionate ad intervalli con interdistanza di 11° 25' | realizzando una superficie su base circolare; doghe cinturate nella parte superiore da piatto calandrato; basamento realizzato con piatto di base collegato con tubolare calandrato mediante saldatura delle doghe; basamento con elemento in lamiera calandrata e curvata; asse doghe basamento allineata con asse doghe contenitore; cerniera ruotante verso l'esterno e fissata al coperchio con ribattini
mc.20.050.0010.a	Pannelli in gesso armato con filo di ferro zincato a bordi diritti o risegati da montare su orditura a vista, dimensioni 600 x 600 x 22 mm:idem c.s. ...x 22 mm: - a superficie liscia	RM.09.10.10.H0000.0015.-	Lastra di gesso generico; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: bordi dritti | bordi risegati; dimensione (x) [mm] = 600 | dimensione (y) [mm] = 600 | dimensione (z) [mm] = 22 SPECIFICHE TECNICHE: gesso generico armato con filo di ferro zincato, da montare su orditura a vista

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.20.050.0010.b	Pannelli in gesso armato con filo di ferro zincato a bordi diritti o risegati da montare su orditura a vista, dimensioni 600 x 600 x 22 mm:idem c.s. ...x 22 mm: - a superficie decorata a disegno standard	RM.09.10.10.H0000.0000.-	Lastra di gesso generico; finitura: decorata; geometria/forma/aspetto: bordi dritti | bordi risegati; dimensione (x) [mm] = 600 | dimensione (y) [mm] = 600 | dimensione (z) [mm] = 22 SPECIFICHE TECNICHE: gesso generico armato con filo di ferro zincato, da montare su orditura a vista
mc.04.015.0020.b	Rete elettrosaldata di acciaio inox, utilizzabile per strutture in calcestruzzo armato in conformità a quanto previsto nelle "Norme tecniche per le costruzioni - paragrafo 11.3.2.8.1 - È ammesso l'impiego di acciai inossidabili di natura austenitica o austeno-ferritica, purché le caratteristiche meccaniche siano conformi alle prescrizioni relative agli acciai di cui al paragrafo 11.3.2.1, con l'avvertenza di sostituire al termine f t della Tab. 11.3.Ib, solo nel calcolo del rapporto f t / f y , il termine f 7% , tensione corrispondente ad un allungamento totale pari al 7%. La saldabilità di tali acciai va documentata attraverso prove di saldabilità certificate da un laboratorio di cui all'art. 59 del DPR n. 380/2001 ed effettuate su campioni realizzati con gli specifici procedimenti di saldatura previsti dal fabbricante per l'utilizzo in cantiere o nei Centri di trasformazione. Per essi la qualificazione è ammessa anche nel caso di produzione non continua, permanendo tutte le altre regole relative alla qualificazione degli acciai per calcestruzzo armato.", del tipo:idem c.s. ...armato.", del tipo:- AISI 316L	RM.30.10.25.Sb014.0000.-	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; funzione: strutturale; impiego: armature SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.04.100.0020	Rete metallica per plafoni da 0,400 kg/m²	RM.09.15.15.R0000.0000.-	Rete di metallo generico; funzione: contenimento; impiego: soffitti; grammatura [kg/m²] = 0,4 SPECIFICHE TECNICHE: -
1f.mt.04.00.0015.a	rete sagomata metallica per terreni rinforzati a doppia torsione tipo 8x10 | di diametro 2 |7 mm galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) e rivestimento polimerico 0 |5 mm. la rete dovrà avere resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kn/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kn. il paramento in vista sarà provvisto inoltre di un elemento di irrigidimento assemblato in fase di produzione in stabilimento | costituito da un pannello di rete elettrosaldata con diametro 5 mm con maglie 50x50mm protetto con zincatura forte. il paramento è posto in opera con un sistema di irrigidimento idoneo a ottenere inclinazione del paramento pari a 70°. - lunghezza rinforzo 3 m specifiche tecniche: rete sagomata metallica | realizzata in conformità alla norma en14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura. la rete metallicarealizzata in accordo con le "linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" (n.69/2013) e con la normativa uni en 10223. gli elementi di armatura dovranno essere in possesso di	RM.60.10.05.R0000.0265.a	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione maglia (x) [mm] = 8 | dimensione maglia (y) [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 3 m; la rete sagomata metallica, realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, dovrà avere durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari
mc.20.050.0010.c	Pannelli in gesso armato con filo di ferro zincato a bordi diritti o risegati da montare su orditura a vista, dimensioni 600 x 600 x 22 mm:idem c.s. ...x 22 mm: - a superficie microforata fonoassorbente	RM.09.10.10.H0000.0025.-	Lastra di gesso generico; finitura: microforata; geometria/forma/aspetto: bordi dritti | bordi risegati; dimensione (x) [mm] = 600 | dimensione (y) [mm] = 600 | dimensione (z) [mm] = 22 SPECIFICHE TECNICHE: gesso generico armato con filo di ferro zincato, da montare su orditura a vista

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.20.050.0020.a	Pannelli in gesso armato con filo di ferro zincato a bordi scanalati da montare su orditura nascosta, dimensioni 600 x 600 x 30 mm:idem c.s. ...x 30 mm: - a superficie liscia	RM.09.10.10.H0000.0010.-	Lastra di gesso generico; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: bordi scanalati; dimensione (x) [mm] = 600 | dimensione (y) [mm] = 600 | dimensione (z) [mm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: gesso generico armato con filo di ferro zincato, da montare su orditura nascosta
mc.03.360.0020	Rete in fibra di vetro A.R., contenuto di zirconio 16 %, grammatura 250 g/mq, maglia 21 x 21 mm, modulo elastico 67 GPa, resistenza a trazione 35 kN/m	RM.30.10.25.Oa003.0000.c	Rete sagomata di fibra sintetica di vetro AR; funzione: rinforzo strutturale; impiego: murature | sistema CRM | intonaco armato; fornitura: in rotoli; dimensione maglia (x) [mm] = 8 | dimensione maglia (y) [mm] = 8; forza in trama [kN/m] > 55 | forza in ordito [kN/m] > 65 | resistenza a taglio (nodo in trama) [kN] > 0,7 | resistenza a taglio (nodo in ordito) [kN] > 1,7; grammatura [g/m²] > 400 | temperatura di transizione vetrosa [°C] > 65 SPECIFICHE TECNICHE: rete in materiale composito a base di fibra di vetro alcali. Certificato ETA secondo normativa EAD-340392-00-0104
1f.mt.04.00.0015.b	rete sagomata metallica per terreni rinforzati a doppia torsione tipo 8x10 | di diametro 2 |7 mm galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) e rivestimento polimerico 0 |5 mm. la rete dovrà avere resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kn/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kn. il paramento in vista sarà provvisto inoltre di un elemento di irrigidimento assemblato in fase di produzione in stabilimento | costituito da un pannello di rete elettrosaldata con diametro 5 mm con maglie 50x50mm protetto con zincatura forte. il paramento è posto in opera con un sistema di irrigidimento idoneo a ottenere inclinazione del paramento pari a 70°. - lunghezza rinforzo 4 m specifiche tecniche: rete sagomata metallica | realizzata in conformità alla norma en14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura. la rete metallicarealizzata in accordo con le “linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione” (n.69/2013) e con la normativa uni en 10223. gli elementi di armatura dovranno essere in possesso di	RM.60.10.05.R0000.0265.b	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione maglia (x) [mm] = 8 | dimensione maglia (y) [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 4 m; la rete sagomata metallica, realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, dovrà avere durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; dovrà avere caratteristiche tecniche e resistenza all’invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all’abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari
MC.24.400.0030.b	Sabbia di produzione nazionale, in sacchi:idem c.s. ...nazionale, in sacchi: - a base di corindone, scorie fonderia, altri abrasivi ammessi	RM.00.10.05.Mb068.0000.-	Aggregato sabbia di roccia naturale corindone; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: a base di roccia naturale corindone scorie fonderia; altri abrasivi ammessi
MC.25.100.0030	Polvere di marmo	RM.00.10.05.Mb011.0500.-	Aggregato polvere di roccia naturale marmo generico SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.22.450.0100.a	Rete a maglia sciolta in filo d'acciaio zincato, a semplice torsione; maglie romboidali 50 x 50 mm:idem c.s. ...x 50 mm: - con filo diam 1,85/2,50 mm - plastificato (kg/m² 1,02)	RM.34.10.25.Sb003.0505.a	Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria/forma/aspetto: a singola torsione | maglie romboidali; diametro (Ø) [mm] = 1,85 ÷ 2,5 | dimensione maglia (x) [mm] = 50 | dimensione maglia (y) [mm] = 50; grammatura [kg/m²] = 1,02 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.03.360.0030	Rete in fibra di carbonio, grammatura 200 g/mq, maglia 10 x 10 mm, modulo elastico 252±2% GPa, resistenza a trazione 260 kN/m	RM.30.10.25.Oa001.0000.-	Rete di fibra sintetica di carbonio; funzione: strutturale; dimensione maglia (x) [mm] = 10 | dimensione maglia (y) [mm] = 10; resistenza a trazione [kN/m] = 260 | modulo elastico [GPa] = 252; grammatura [g/m²] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.03.360.0040	Rete in fibra di vetro A.R. contenuto di ossido di zirconio =16 %, maglia 30 x 30 mm, modulo elastico 33 Gpa, resistenza a trazione singola barra 3,20 kN	RM.30.10.25.Oa003.0000.a	Rete di fibra sintetica di vetro AR; funzione: strutturale; dimensione maglia (x) [mm] = 30 | dimensione maglia (y) [mm] = 30; resistenza a trazione singola barra [kN] = 3,2 | modulo elastico [GPa] = 33; contenuto di ossido di zirconio [%] ≥ 16 SPECIFICHE TECNICHE: contenuto di ossido di zirconio ≥16 %

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.09.700.0100.a	Lastre di sicurezza a rottura controllata per cassette idranti, naspi e motopompe:idem c.s. ...naspi e motopompe: - per cassetta idrante UNI 45, esterna o da incasso	RM.90.15.05.T0000.0000.a	Lastra di vetro generico; funzione: sicurezza; impiego: cassette idranti SPECIFICHE TECNICHE: a rottura controllata, per cassetta UNI 45, esterna o da incasso
1f.mt.04.00.0015.c	rete sagomata metallica per terreni rinforzati a doppia torsione tipo 8x10 | di diametro 2 |7 mm galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) e rivestimento polimerico 0 |5 mm. la rete dovrà avere resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kn/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kn. il paramento in vista sarà provvisto inoltre di un elemento di irrigidimento assemblato in fase di produzione in stabilimento | costituito da un pannello di rete elettrosaldata con diametro 5 mm con maglie 50x50mm protetto con zincatura forte. il paramento è posto in opera con un sistema di irrigidimento idoneo a ottenere inclinazione del paramento pari a 70°. - lunghezza rinforzo 5 m specifiche tecniche: rete sagomata metallica | realizzata in conformità alla norma en14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura. la rete metallicarealizzata in accordo con le “linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione” (n.69/2013) e con la normativa uni en 10223. gli elementi di armatura dovranno essere in possesso di	RM.60.10.05.R0000.0265.c	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione maglia (x) [mm] = 8 | dimensione maglia (y) [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 5 m; la rete sagomata metallica, realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, dovrà avere durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; dovrà avere caratteristiche tecniche e resistenza all’invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 ed alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all’abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari
mc.22.450.0100.b	Rete a maglia sciolta in filo d'acciaio zincato, a semplice torsione; maglie romboidali 50 x 50 mm:idem c.s. ...x 50 mm: - con filo diam 2,20/2,70 mm - plastificato (kg/m² 1,32)	RM.34.10.25.Sb003.0505.b	Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria/forma/aspetto: a singola torsione | maglie romboidali; diametro (Ø) [mm] = 2,2 ÷ 2,7 | dimensione maglia (x) [mm] = 50 | dimensione maglia (y) [mm] = 50; grammatura [kg/m²] = 1,32 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.22.450.0100.c	Rete a maglia sciolta in filo d'acciaio zincato, a semplice torsione; maglie romboidali 50 x 50 mm:idem c.s. ...x 50 mm: - con filo diam 2,20 mm - zincato - (kg/m² 1,20)	RM.34.10.25.Sb003.0500.-	Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: a singola torsione | maglie romboidali; diametro (Ø) [mm] = 2,2 | dimensione maglia (x) [mm] = 50 | dimensione maglia (y) [mm] = 50; peso [kg/m²] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.03.360.0050	Rete in fibra di vetro A.R. contenuto di ossido di zirconio =16 %, maglia 40 x 40 mm, modulo elastico 33 Gpa, resistenza a trazione singola barra 2,25 Kn	RM.30.10.25.Oa003.0000.b	Rete di fibra sintetica di vetro AR; funzione: strutturale; dimensione maglia (x) [mm] = 40 | dimensione maglia (y) [mm] = 40; resistenza a trazione singola barra [kN] = 2,25 | modulo elastico [GPa] = 33; contenuto di ossido di zirconio [%] ≥ 16 SPECIFICHE TECNICHE: contenuto di ossido di zirconio ≥16 %
mc.06.600.0030.a	Rete in fibra di vetro tessile per armatura intonaci:idem c.s. ...per armatura intonaci: - per rasature sottili, peso fino a 100 gr/m²	RM.30.10.25.Oa002.0010.-	Rete di fibra sintetica di vetro; funzione: strutturale; impiego: rasature; grammatura [g/m²] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: fibra di vetro tessile, per rasature sottili

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1f.mt.04.00.0015.d	rete sagomata metallica per terreni rinforzati a doppia torsione tipo 8x10 | di diametro 2 |7 mm galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) e rivestimento polimerico 0 |5 mm. la rete dovrà avere resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kn/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kn. il paramento in vista sarà provvisto inoltre di un elemento di irrigidimento assemblato in fase di produzione in stabilimento | costituito da un pannello di rete elettrosaldata con diametro 5 mm con maglie 50x50mm protetto con zincatura forte. il paramento è posto in opera con un sistema di irrigidimento idoneo a ottenere inclinazione del paramento pari a 70°. - lunghezza rinforzo 6 m specifiche tecniche: rete sagomata metallica | realizzata in conformità alla norma en14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura. la rete metallicarealizzata in accordo con le “linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione” (n.69/2013) e con la normativa uni en 10223. gli elementi di armatura dovranno essere in possesso di	RM.60.10.05.R0000.0265.d	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione maglia (x) [mm] = 8 | dimensione maglia (y) [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 6 m; la rete sagomata metallica, realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, dovrà avere durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; dovrà avere caratteristiche tecniche e resistenza all’invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all’abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla en 60229:2008). la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari
mc.17.020.0030.a	CHIAMPO Olivo in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto:idem c.s. ...fresate a giunto: - spessore 2 cm	RM.06.10.20.Mb021.0000.a	Lastra di roccia naturale marmo di chiampo olivo; finitura: levigatura media; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto
mc.22.450.0110	Rete elettrosaldata zincata e plasticata a fili orizzontali ondulati, a maglia di circa 50 x 50 mm, diametro del filo Ø 3,3 mm	RM.34.10.25.Sb003.0270.-	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria/forma/aspetto: a fili orizzontali ondulati; diametro (Ø) [mm] = 3,3 | dimensione maglia (x) [mm] = 50 | dimensione maglia (y) [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.22.450.0120	Rete elettrosaldata zincata e plasticata con maglie differenziate, 50 x 50 mm nella parte alta e 10 x 50 mm nella parte bassa, filo Ø 2,5 mm	RM.34.10.25.Sb003.0275.-	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria/forma/aspetto: a maglia differenziata; diametro (Ø) [mm] = 2,5 | dimensione maglia (x) [mm] = 50 | dimensione maglia (y) [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: maglie = 50 x 50 mm nella parte alta, maglie = 10 x 50 mm nella parte bassa
mc.06.600.0030.b	Rete in fibra di vetro tessile per armatura intonaci:Rete in fibra di vetro tessile per armatura intonaci: - per intonaci a spessore, peso fino a 155 gr/m²	RM.30.10.25.Oa002.0000.-	Rete di fibra sintetica di vetro; funzione: strutturale; impiego: intonaco; grammatura [g/m²] ≤ 155 SPECIFICHE TECNICHE: fibra di vetro tessile, per intonaci a spessore
mc.06.600.0035.a	Rete in polipropilene flessibile ed elastica realizzata per coprire le fessurazioni ed i movimenti del ritiro degli intonaci, altezza:idem c.s. ...degli intonaci, altezza: - 16 cm	RM.30.10.25.D0013.0000.a	Rete di plastica polipropilene (PP); impiego: riparazione fessure; altezza [cm] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: flessibile ed elastica, per coprire le fessurazioni ed i movimenti del ritiro degli intonaci

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1f.mt.04.00.0020.a	rete sagomata metallica per terreni rinforzati a doppia torsione tipo 8x10 | di diametro 2 |7 mm galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) e rivestimento polimerico 0 |5 mm. la rete dovrà avere resistenza a trazione nominale non inferiore a 35 kn/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 36 kn. il paramento in vista sarà costituito da un ulteriore pannello di rete elettrosaldata con maglia differenziata e diametro minimo 8 mm posto in opera con un sistema di irrigidimento idoneo a ottenere inclinazioni del paramento variabili a seconda delle esigenze progettuali | tra i 45° e gli 80°. per altezze del paramento | misurate sulla verticale - lunghezza rinforzo 3 m specifiche tecniche: rete sagomata metallica | realizzata in conformità alla norma en14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura. la rete metallica è realizzata accordo con le "linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" (n.69/2013) e con la normativa uni en 10223. gli elementi di armatura dovranno essere in possesso di marcatura ce | in conformità al	RM.60.10.05.R0000.0250.a	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione maglia (x) [mm] = 8 | dimensione maglia (y) [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 35 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 36; massa di rivestimento Zn [classe] = A SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 3 m; rete sagomata metallica realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari
mc.17.020.0030.b	CHIAMPO Olivo in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto:idem c.s. ...fresate a giunto: - per ogni cm in più	RM.06.10.20.Mb021.0000.0	Lastra di roccia naturale marmo di chiampo olivo; finitura: levigatura media; spessore ogni [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto
mc.22.450.0130.a	Rete elettrosaldata zincata e plasticata, a fili orizzontali diritti Ø 2,6 mm:idem c.s. ...Ø 2,6 mm: - maglia 50 x 50 mm circa (kg/m² 1,16)	RM.34.10.25.Sb003.0265.a	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria/forma/aspetto: a fili orizzontali dritti; diametro (Ø) [mm] = 2,5 | dimensione maglia (x) [mm] = 50 | dimensione maglia (y) [mm] = 50; grammatura [kg/m²] = 1,16 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.22.450.0130.b	Rete elettrosaldata zincata e plasticata, a fili orizzontali diritti Ø 2,6 mm:idem c.s. ...Ø 2,6 mm: - maglia 75 x 50 mm circa (kg/m² 0,96)	RM.34.10.25.Sb003.0265.b	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria/forma/aspetto: a fili orizzontali dritti; diametro (Ø) [mm] = 2,6 | dimensione maglia (x) [mm] = 75 | dimensione maglia (y) [mm] = 50; grammatura [kg/m²] = 0,96 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.06.600.0035.b	Rete in polipropilene flessibile ed elastica realizzata per coprire le fessurazioni ed i movimenti del ritiro degli intonaci, altezza:idem c.s. ...degli intonaci, altezza: - 33 cm	RM.30.10.25.D0013.0000.b	Rete di plastica polipropilene (PP); impiego: riparazione fessure; altezza [cm] = 33 SPECIFICHE TECNICHE: flessibile ed elastica, per coprire le fessurazioni ed i movimenti del ritiro degli intonaci
mc.06.600.0035.c	Rete in polipropilene flessibile ed elastica realizzata per coprire le fessurazioni ed i movimenti del ritiro degli intonaci, altezza:idem c.s. ...degli intonaci, altezza: - 100 cm	RM.30.10.25.D0013.0000.c	Rete di plastica polipropilene (PP); impiego: riparazione fessure; altezza [cm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: flessibile ed elastica, per coprire le fessurazioni ed i movimenti del ritiro degli intonaci
mc.07.200.0010	Rete in fibra di vetro apprettata portaintonaco	RM.34.10.25.Oa003.0000.-	Rete di fibra sintetica di vetro AR; funzione: portaintonaco SPECIFICHE TECNICHE: apprettata

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1f.mt.04.00.0020.b	rete sagomata metallica per terreni rinforzati a doppia torsione tipo 8x10 | di diametro 2 |7 mm galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) e rivestimento polimerico 0 |5 mm. la rete dovrà avere resistenza a trazione nominale non inferiore a 35 kn/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 36 kn. il paramento in vista sarà costituito da un ulteriore pannello di rete elettrosaldata con maglia differenziata e diametro minimo 8 mm posto in opera con un sistema di irrigidimento idoneo a ottenere inclinazioni del paramento variabili a seconda delle esigenze progettuali | tra i 45° e gli 80°. per altezze del paramento | misurate sulla verticale - lunghezza rinforzo 4 m specifiche tecniche: rete sagomata metallica | realizzata in conformità alla norma en14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura. la rete metallica è realizzata accordo con le "linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" (n.69/2013) e con la normativa uni en 10223. gli elementi di armatura dovranno essere in possesso di marcatura ce | in conformità al	RM.60.10.05.R0000.0250.b	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione maglia (x) [mm] = 8 | dimensione maglia (y) [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 35 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 36; massa di rivestimento Zn [classe] = A SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati lunghezza 4 m; rete sagomata metallica realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari
mc.17.020.0110.a	TRACHITE Gialla in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto:idem c.s. ...fresate a giunto: - spessore 2 cm	RM.06.10.20.Mb063.0000.a	Lastra di roccia naturale trachite gialla; finitura: levigatura media; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto
mc.17.020.0110.b	TRACHITE Gialla in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto:idem c.s. ...fresate a giunto: - per ogni cm in più	RM.06.10.20.Mb063.0000.0	Lastra di roccia naturale trachite gialla; finitura: levigatura media; spessore ogni [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto
mc.22.450.0140.a	Rete elettrosaldata zincata, diametro fili 0,2 mm:idem c.s. ...fili 0,2 mm: - a maglia 50 x 50 mm circa (kg/m² 1,04)	RM.34.10.25.Sb003.0255.a	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; diametro (Ø) [mm] = 0,2 | dimensione maglia (x) [mm] = 50 | dimensione maglia (y) [mm] = 50; grammatura [kg/m²] = 1,04 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.22.450.0140.b	Rete elettrosaldata zincata, diametro fili 0,2 mm:Rete elettrosaldata zincata, diametro fili 0,2 mm: - a maglia 75 x 50 mm circa (kg/m² 0,84)	RM.34.10.25.Sb003.0255.b	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; diametro (Ø) [mm] = 0,2 | dimensione maglia (x) [mm] = 75 | dimensione maglia (y) [mm] = 50; grammatura [kg/m²] = 0,84 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.22.450.0150	Rete ondulata in ferro maglia 40 x 40 mm - diam. 4,0 mm (kg/m² 5,10)	RM.34.10.25.Sb000.0000.a	Rete di lega ferrosa generico; geometria/forma/aspetto: ondulata; diametro (Ø) [mm] = 4 | dimensione maglia (x) [mm] = 40 | dimensione maglia (y) [mm] = 40; grammatura [kg/m²] = 5,1 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.07.200.0100	Rete estrusa in polietilene ad alta densità, colore arancione, resistente ai raggi ultravioletti e indeformabile, peso 240 g/m², per recinzione cantieri e similari	RM.34.10.25.D0013.0000.-	Rete di plastica polipropilene (PP); finitura: colore arancione; funzione: recinzioni cantieri; grammatura [g/m²] = 240 SPECIFICHE TECNICHE: estrusa, in polietilene ad alta densità, ai raggi ultravioletti e indeformabile
mc.10.600.0060	Rete in fibra di vetro resistente agli alcali idonea all'esecuzione di rasature armate, peso 155 g/m²	RM.30.10.25.Oa002.0005.-	Rete di fibra sintetica di vetro; impiego: rasature; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali, per rasature armate

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1f.mt.04.00.0020.c	rete sagomata metallica per terreni rinforzati a doppia torsione tipo 8x10 | di diametro 2 |7 mm galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) e rivestimento polimerico 0 |5 mm. la rete dovrà avere resistenza a trazione nominale non inferiore a 35 kn/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 36 kn. il paramento in vista sarà costituito da un ulteriore pannello di rete elettrosaldata con maglia differenziata e diametro minimo 8 mm posto in opera con un sistema di irrigidimento idoneo a ottenere inclinazioni del paramento variabili a seconda delle esigenze progettuali | tra i 45° e gli 80°. per altezze del paramento | misurate sulla verticale - lunghezza rinforzo 5 m specifiche tecniche: rete sagomata metallica | realizzata in conformità alla norma en14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura. la rete metallica è realizzata accordo con le "linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" (n.69/2013) e con la normativa uni en 10223. gli elementi di armatura dovranno essere in possesso di marcatura ce | in conformità al	RM.60.10.05.R0000.0250.c	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione maglia (x) [mm] = 8 | dimensione maglia (y) [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 35 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 36; massa di rivestimento Zn [classe] = A SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 5 m; rete sagomata metallica, realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari
mc.17.020.0120.a	TRANI chiaro o scuro in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto:idem c.s. ...fresate a giunto: - spessore 2 cm	RM.06.10.20.Mb022.0000.a	Lastra di roccia naturale marmo di trani; finitura: levigatura media; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto
mc.17.020.0120.b	TRANI chiaro o scuro in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto:idem c.s. ...fresate a giunto: - per ogni cm in più	RM.06.10.20.Mb022.0000.0	Lastra di roccia naturale marmo di trani; finitura: levigatura media; spessore ogni [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto
mc.22.450.0160	Rete ondulata in ferro zincato maglia 10 x 10 mm	RM.34.10.25.Sb000.0000.b	Rete di lega ferrosa generico; geometria/forma/aspetto: ondulata; dimensione maglia (x) [mm] = 10 | dimensione maglia (y) [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.05.600.0040	Controsoffittatura antisfondellamento composta da rete preformata in materiale composito fibrorinforzato GFRP (Glass Fiber reinforced Polymer), costituita da fibra di vetro alcalino resistente e resina termoindurente di tipo epossidico. Accessori per il fissaggio quali connettori metallici ad espansione e tasselli in numero adeguato, angolari metallici perimetrali. Capacità di sostegno delle parti in distacco fino a 600 kg/m².	RM.09.15.15.D0025.0000.-	Rete di plastica rinforzata con fibre di vetro (GFRP); funzione: antisfondellamento; impiego: controsoffitti; capacità di sostegno [kg/m²] ≤ 600. Incluso: connettori; tasselli; angolari metallici SPECIFICHE TECNICHE: materiale composito glass fiber reinforced polymer (fibra di vetro alcalino resistente e resina termoindurente di tipo epossidico); accessori per il fissaggio (connettori metallici ad espansione, tasselli, angolari metallici perimetrali) in numero adeguato

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1f.mt.04.00.0020.d	rete sagomata metallica per terreni rinforzati a doppia torsione tipo 8x10 | di diametro 2 |7 mm galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) e rivestimento polimerico 0 |5 mm. la rete dovrà avere resistenza a trazione nominale non inferiore a 35 kn/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 36 kn. il paramento in vista sarà costituito da un ulteriore pannello di rete elettrosaldata con maglia differenziata e diametro minimo 8 mm posto in opera con un sistema di irrigidimento idoneo a ottenere inclinazioni del paramento variabili a seconda delle esigenze progettuali | tra i 45° e gli 80°. per altezze del paramento | misurate sulla verticale - lunghezza rinforzo 6 m specifiche tecniche: rete sagomata metallica | realizzata in conformità alla norma en14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura. la rete metallica è realizzata accordo con le "linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" (n.69/2013) e con la normativa uni en 10223. gli elementi di armatura dovranno essere in possesso di marcatura ce | in conformità al	RM.60.10.05.R0000.0250.d	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione maglia (x) [mm] = 8 | dimensione maglia (y) [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 35 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 36; massa di rivestimento Zn [classe] = A SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 6 m; rete sagomata metallica realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari
mc.17.050.0010.a	BEOLA grigia e ghiandonata in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto:idem c.s. ...fresate a giunto: - spessore 2 cm	RM.06.10.20.Mb056.0025.a	Lastra di roccia naturale beola; finitura: levigatura media; spessore ogni [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: grigia e ghiandonata, faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto
mc.17.050.0010.b	BEOLA grigia e ghiandonata in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto:idem c.s. ...fresate a giunto: - per ogni cm in più	RM.06.10.20.Mb056.0025.0	Lastra di roccia naturale beola; finitura: levigatura media; spessore ogni [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: grigia e ghiandonata, faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto
mc.22.450.0200	Pannelli rigidi per recinzioni costituiti da: maglia di tondini verticali e piatti orizzontali, elettrosaldati, in acciaio zincato a caldo con zincatura non inferiore a 40 g/m², plasticatura in poliestere da 100 micron; pali a sezione quadra in lamiera d'acciaio zincati internamente ed esternamente con zincatura non inferiore a 275 g/m² e plasticatura in poliestere da 60 micron; sistema di fissaggio con giunti, bulloni in acciaio inox, copribulloni	RM.34.10.25.Sb003.0280.a	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria/forma/aspetto: in pannelli; funzione: recinzioni. Incluso: giunti, bulloni, copribulloni SPECIFICHE TECNICHE: rigidi, maglia di tondini verticali e piatti orizzontali, zincatura a caldo non inferiore a 40 g/m², plasticatura in poliestere da 100 micron; pali a sezione quadra in lamiera d'acciaio zincati internamente ed esternamente con zincatura non inferiore a 275 g/m² e plasticatura in poliestere da 60 micron

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1f.mt.04.00.0005.a	rete sagomata metallica per terreni rinforzati a doppia torsione tipo 8x10 | di diametro 2 |7 mm galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) e rivestimento polimerico 0 |5 mm. la rete dovrà avere resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kn/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kn. - da 3 x 2 x 1 specifiche tecniche: la rete è conforme alle “linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione” (n.69/2013) e con la normativa uni en 10223). il rinforzo dovrà essere in possesso di marcatura ce | in conformità al regolamento prodotti da costruzione (ue) 305/2011 | di certificazione ambientale epd in accordo a iso 14025 - en 15804 e dovrà avere durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato. la rete è conforme alle en 10244 - classe a. test di resistenza a trazione e punzonamento conformi a uni en 10223-3 e a uni iso 17746. il polimero del rivestimento protettivo avrà una temperatura di infragilimento inferiore a -30°c (test eseguito in accordo alla astm d746) ed alta resistenza all’abrasione (superiore ai 100.000	RM.60.10.05.R0000.0255.a	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione maglia (x) [mm] = 8 | dimensione maglia (y) [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati 3x2x1 m; resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; il polimero del rivestimento protettivo avrà una temperatura di infragilimento < -30°C (test eseguito in accordo alla ASTM D746); resistenza all’abrasione > 100.000 cicli (secondo test eseguito in accordo alla EN 60229)
1f.mt.04.00.0005.b	rete sagomata metallica per terreni rinforzati a doppia torsione tipo 8x10 | di diametro 2 |7 mm galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) e rivestimento polimerico 0 |5 mm. la rete dovrà avere resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kn/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kn. - da 4 x 2 x 1 specifiche tecniche: la rete è conforme alle “linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione” (n.69/2013) e con la normativa uni en 10223). il rinforzo dovrà essere in possesso di marcatura ce | in conformità al regolamento prodotti da costruzione (ue) 305/2011 | di certificazione ambientale epd in accordo a iso 14025 - en 15804 e dovrà avere durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato. la rete è conforme alle en 10244 - classe a. test di resistenza a trazione e punzonamento conformi a uni en 10223-3 e a uni iso 17746. il polimero del rivestimento protettivo avrà una temperatura di infragilimento inferiore a -30°c (test eseguito in accordo alla astm d746) ed alta resistenza all’abrasione (superiore ai 100.000	RM.60.10.05.R0000.0255.b	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione maglia (x) [mm] = 8 | dimensione maglia (y) [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati 4x2x1 m; resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; il polimero del rivestimento protettivo avrà una temperatura di infragilimento < -30°C (test eseguito in accordo alla ASTM D746); resistenza all’abrasione > 100.000 cicli (secondo test eseguito in accordo alla EN 60229)
1f.mt.04.01.0005.a	rete metallica zincata per chiudende. - diametro fino a 2 mm e altezza 1 m	RM.34.10.25.R0003.0000.a	Rete di metallo ferro zincato; impiego: chiudende; diametro (Ø) [mm] ≤ 2 | altezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: -
1f.mt.04.01.0005.b	rete metallica zincata per chiudende. - diametro fino a 2 mm e altezza 2 m	RM.34.10.25.R0003.0000.b	Rete di metallo ferro zincato; impiego: chiudende; diametro (Ø) [mm] ≤ 2 | altezza [m] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.17.050.0020.a	BEOLA bianca in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto:idem c.s. ...fresate a giunto: - spessore 2 cm	RM.06.10.20.Mb056.0020.a	Lastra di roccia naturale beola; finitura: levigatura media; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: bianca, faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto
mc.17.050.0020.b	BEOLA bianca in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto:idem c.s. ...fresate a giunto: - per ogni cm in più	RM.06.10.20.Mb056.0020.0	Lastra di roccia naturale beola; finitura: levigatura media; spessore ogni [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: bianca, faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.22.450.0210	Pannelli rigidi per recinzioni costituiti da: maglia di tondini verticali e doppi tondini orizzontali, elettrosaldati, in acciaio zincato a caldo con zincatura non inferiore a 40 g/m², plasticatura in poliestere da 100 micron; pali a sezione quadra in lamiera d'acciaio zincati internamente ed esternamente con zincatura non inferiore a 275 g/m² e plasticatura in poliestere da 60 micron; sistema di fissaggio con giunti, bulloni in acciaio inox, copribulloni	RM.34.10.25.Sb003.0280.b	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria/forma/aspetto: in pannelli; funzione: recinzioni. Incluso: giunti, bulloni, copribulloni SPECIFICHE TECNICHE: rigidi, maglia di tondini verticali e doppi tondini orizzontali, elettrosaldati, in acciaio zincato a caldo con zincatura non inferiore a 40 g/m², plasticatura in poliestere da 100 micron; pali a sezione quadra in lamiera d'acciaio zincati internamente ed esternamente con zincatura non inferiore a 275 g/m² e plasticatura in poliestere da 60 micron
mc.22.450.0220	Pannelli per recinzioni costituiti da: profilati tubolari verticali 25 x 25 x 1,5 mm ad interasse di 150 mm, due profilati tubolari orizzontali 60 x 40 x 2 mm; pali a sezione quadrata in lamiera d'acciaio 60 x 60 x 2 mm, zincati a caldo con zincatura non inferiore a 300 g/m² e plasticatura in poliestere da 50 micron; sistema di fissaggio con staffe di connessione tra pali e correnti	RM.34.10.25.Sb003.0750.-	Rete di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: in pannelli; funzione: recinzioni. Incluso: staffe di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: pannello composto da profilati tubolari interasse di 150 mm, due profilati tubolari orizzontali; sistema di fissaggio con staffe di connessione tra pali e correnti
1f.mt.04.00.0005.c	rete sagomata metallica per terreni rinforzati a doppia torsione tipo 8x10 | di diametro 2 |7 mm galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) e rivestimento polimerico 0 |5 mm. la rete dovrà avere resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kn/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kn. - da 5 x 2 x1 specifiche tecniche: la rete è conforme alle “linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione” (n.69/2013) e con la normativa uni en 10223). il rinforzo dovrà essere in possesso di marcatura ce | in conformità al regolamento prodotti da costruzione (ue) 305/2011 | di certificazione ambientale epd in accordo a iso 14025 - en 15804 e dovrà avere durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato. la rete è conforme alle en 10244 - classe a. test di resistenza a trazione e punzonamento conformi a uni en 10223-3 e a uni iso 17746. il polimero del rivestimento protettivo avrà una temperatura di infragilimento inferiore a -30°c (test eseguito in accordo alla astm d746) ed alta resistenza all’abrasione (superiore ai 100.000	RM.60.10.05.R0000.0255.c	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione maglia (x) [mm] = 8 | dimensione maglia (y) [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati 5x2x1 m; resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; il polimero del rivestimento protettivo avrà una temperatura di infragilimento < -30°C (test eseguito in accordo alla ASTM D746); resistenza all’abrasione > 100.000 cicli (secondo test eseguito in accordo alla EN 60229)

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1f.mt.04.00.0005.d	rete sagomata metallica per terreni rinforzati a doppia torsione tipo 8x10 | di diametro 2 |7 mm galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) e rivestimento polimerico 0 |5 mm. la rete dovrà avere resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kn/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kn. - da 6 x 2 x 1 specifiche tecniche: la rete è conforme alle "linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" (n.69/2013) e con la normativa uni en 10223). il rinforzo dovrà essere in possesso di marcatura ce | in conformità al regolamento prodotti da costruzione (ue) 305/2011 | di certificazione ambientale epd in accordo a iso 14025 - en 15804 e dovrà avere durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato. la rete è conforme alle en 10244 - classe a. test di resistenza a trazione e punzonamento conformi a uni en 10223-3 e a uni iso 17746. il polimero del rivestimento protettivo avrà una temperatura di infragilimento inferiore a -30°c (test eseguito in accordo alla astm d746) ed alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000	RM.60.10.05.R0000.0255.d	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione maglia (x) [mm] = 8 | dimensione maglia (y) [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati 6x2x1 m; resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; il polimero del rivestimento protettivo avrà una temperatura di infragilimento < -30°C (test eseguito in accordo alla ASTM D746); resistenza all'abrasione > 100.000 cicli (secondo test eseguito in accordo alla EN 60229)
1f.mt.05.05.0005._	sistema antintrusione antinutria costituito da rete metallica a doppia torsione certificata ce in possesso di certificazione epd di prodotto (iso 14025 - en 15804) | con maglie esagonali secondo uni en 10223-3 | realizzata con filo di acciaio trafilato a freddo | galvanizzato a caldo con rivestimento in lega zinco-alluminio (uni en 10244-2 classe a). la resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere non inferiore a 37 kn/m (uni en 10223-3:2013). maglia tipo 6x8 filo diam. 2.2/3.2 mm | rivestito con polimero plastico (uni en	RM.61.10.65.R0000.0250.-	Rete maglia sciolta di metallo generico; finitura: rivestimento plastico; geometria/forma/aspetto: a doppia torsione | a maglie esagonali; funzione: antinutria; resistenza a trazione [kN] ≥ 37; massa di rivestimento Zn [classe] = A SPECIFICHE TECNICHE: -
1g.mt.00.02.0005._	protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm	RM.62.15.10.D0000.0000.-	Rete di plastica generico; funzione: protezione individuale; diametro (Ø) [mm] = 13 ÷ 14 | altezza [cm] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.17.150.0010.a	CEPPO di Poltragno e d'Iseo in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giuntoidem c.s. ...fresate a giunto - spessore 2 cm	RM.06.10.20.Mb009.0000.b	Lastra di roccia naturale ceppo dell'adda; finitura: levigatura media; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto
mc.17.150.0010.b	CEPPO di Poltragno e d'Iseo in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giuntoidem c.s. ...fresate a giunto - per ogni cm in più	RM.06.10.20.Mb009.0000.a	Lastra di roccia naturale ceppo dell'adda; finitura: levigatura media; spessore ogni [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto
mc.22.450.0230	Pannelli per recinzioni costituiti da: barre verticali in tubolari a sezione tonda, due correnti orizzontali in tubolare 50 x 25 x 2 mm, cresta superiore, pali a sezione quadrata in lamiera d'acciaio 60 x 60 x 2 mm; zincatura a caldo degli elementi non inferiore a 300 g/m² e plasticatura di poliestere da 50 micron; sistema di fissaggio con giunti, collari e bulloni	RM.34.10.25.Sb003.0755.-	Rete di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: in pannelli; funzione: recinzioni SPECIFICHE TECNICHE: pannello composto da barre verticali in tubolari a sezione tonda, due correnti orizzontali in tubolare 50 x 25 x 2 mm, cresta superiore, pali a sezione quadrata in lamiera d'acciaio 60 x 60 x 2 mm; zincatura a caldo degli elementi non inferiore a 300 g/m² e plasticatura di poliestere da 50 micron; sistema di fissaggio con giunti, collari e bulloni

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1f.mt.04.00.0010.a	rete sagomata metallica per terreni rinforzati a doppia torsione tipo 8x10 | | di diametro 2 |7 mm galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) e rivestimento polimerico 0 |5 mm. la rete dovrà avere resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kn/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kn. il paramento in vista sarà costituito da un ulteriore pannello di rete elettrosaldata con maglia differenziata e diametro minimo 8 mm posto in opera con un sistema di irrigidimento idoneo a ottenere inclinazioni del paramento variabili a seconda delle esigenze progettuali | tra i 45° e gli 80°. - lunghezza rinforzo 3 m specifiche tecniche: rete sagomata metallica | realizzata in conformità alla norma en14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura. la rete è realizzata in accordo con le "linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" (n.69/2013) e con la normativa uni en 10223. gli elementi di armatura dovranno essere in possesso di marcatura ce | in conformità al regolamento prodotti da	RM.60.10.05.R0000.0260.a	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione maglia (x) [mm] = 8 | dimensione maglia (y) [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 3 m; realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari
mc.26.100.0060.a	Piastre di chiusura per ossari e cinerari, in calcestruzzo, di qualsiasi dimensione; spessore 3 cm:idem c.s. ...spessore 3 cm: - per ossari e cinerari a tumulazione laterale, di qualsiasi dimensione	RM.40.10.30.J0001.0010.-	Lastra di conglomerato cementizio; funzione: chiusura laterale; impiego: ossari | cineari; spessore ogni [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: qualsiasi dimensione
mc.26.100.0060.b	Piastre di chiusura per ossari e cinerari, in calcestruzzo, di qualsiasi dimensione; spessore 3 cm:idem c.s. ...spessore 3 cm: - per ossari e cinerari a tumulazione frontale, di qualsiasi dimensione	RM.40.10.30.J0001.0005.-	Lastra di conglomerato cementizio; funzione: chiusura frontale; impiego: ossari | cineari; spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: qualsiasi dimensione
mc.22.450.0240.a	Pannelli per recinzione in grigliato elettroforgiato zincato con piatti verticali 25 x 3 mm e correnti orizzontali Ø 5 mm, piantane in profilati a T 40 x 5 mm, accessori per il montaggio:idem c.s. ...per il montaggio: - maglia 124 x 132 mm	RM.34.10.25.Sb003.0005.-	Rete elettroforgiata di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: in pannelli; funzione: recinzioni. Incluso: piatti, correnti, piantane, accessori montaggio SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1f.mt.04.00.0010.b	rete sagomata metallica per terreni rinforzati a doppia torsione tipo 8x10 | di diametro 2 |7 mm galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) e rivestimento polimerico 0 |5 mm. la rete dovrà avere resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kn/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kn. il paramento in vista sarà costituito da un ulteriore pannello di rete elettrosaldata con maglia differenziata e diametro minimo 8 mm posto in opera con un sistema di irrigidimento idoneo a ottenere inclinazioni del paramento variabili a seconda delle esigenze progettuali | tra i 45° e gli 80°. - lunghezza rinforzo 4 m specifiche tecniche rete sagomata metallica | realizzata in conformità alla norma en14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura. la rete è realizzata in accordo con le "linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" (n.69/2013) e con la normativa uni en 10223. gli elementi di armatura dovranno essere in possesso di marcatura ce | in conformità al regolamento prodotti da costruzione	RM.60.10.05.R0000.0260.b	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione maglia (x) [mm] = 8 | dimensione maglia (y) [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 4 m; realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari
mc.11.210.0030	Rete antivolatili realizzata in polietilene ad alta densità, stabilizzata contro i raggi ultravioletti, tipo con nodo, extraresistente, idrorepellente, con maglia quadra da mm 50x50, spessore mm 1,5. Rete fornita di bordatura di rinforzo lungo tutto il perimetro mediante treccia da mm 6,0 cucita alla rete. Peso minimo 50 g./m².	RM.10.15.40.D0010.0000.-	Rete antipiccione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: quadrata; spessore [mm] = 1,5 | dimensione maglia (x) [mm] = 50 | dimensione maglia (y) [mm] = 50; resistenza a trazione nominale [kN/m] = 60 | resistenza nominale a punzonamento [kN] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: rete antivolatili stabilizzata contro i raggi ultravioletti; tipo con nodo; extraresistente; idrorepellente; rete fornita di bordatura di rinforzo lungo tutto il perimetro mediante treccia da 6,0 mm cucita alla rete
mc.03.360.0010	Rete in fibra di basalto, grammatura 250 g/mq, maglia 6 x 6 mm, modulo elastico 89 GPa, resistenza a trazione 60 kN/m	RM.30.10.25.Oa006.0000.-	Rete di fibra sintetica di basalto; funzione: strutturale; dimensione maglia (x) [mm] = 6 | dimensione maglia (y) [mm] = 6; resistenza a trazione [kN/m] = 60 | modulo elastico [GPa] = 89; grammatura [g/m²] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.09.700.0100.c	Lastre di sicurezza a rottura controllata per cassette idranti, naspi e motopompe:Lastre di sicurezza a rottura controllata per cassette idranti, naspi e motopompe: - per motopompa piccola (circa 45x55 cm)	RM.90.15.05.T0000.0000.c	Lastra di vetro generico; funzione: sicurezza; impiego: cassette idranti SPECIFICHE TECNICHE: a rottura controllata, per motopompa piccola (circa 45x55 cm)
mc.09.700.0100.d	Lastre di sicurezza a rottura controllata per cassette idranti, naspi e motopompe:idem c.s. ...- per motopompa piccola (circa 75x55 cm)	RM.90.15.05.T0000.0005.-	Lastra di vetro generico; funzione: sicurezza; impiego: motopompa SPECIFICHE TECNICHE: a rottura controllata, per motopompa piccola (circa 75x55 cm)
mc.22.450.0240.b	Pannelli per recinzione in grigliato elettroforgiato zincato con piatti verticali 25 x 3 mm e correnti orizzontali Ø 5 mm, piantane in profilati a T 40 x 5 mm, accessori per il montaggio:idem c.s. ...per il montaggio: - maglia 62 x 132 mm	RM.34.10.25.Sb003.0010.-	Rete elettroforgiata di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: in pannelli; funzione: recinzioni. Incluso: piatti, correnti, piantane, accessori montaggio SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1f.mt.04.00.0010.c	rete sagomata metallica per terreni rinforzati a doppia torsione tipo 8x10 | di diametro 2 |7 mm galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) e rivestimento polimerico 0 |5 mm. la rete dovrà avere resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kn/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kn. il paramento in vista sarà costituito da un ulteriore pannello di rete elettrosaldata con maglia differenziata e diametro minimo 8 mm posto in opera con un sistema di irrigidimento idoneo a ottenere inclinazioni del paramento variabili a seconda delle esigenze progettuali | tra i 45° e gli 80°. - lunghezza rinforzo 5 m specifiche tecniche: rete sagomata metallica | realizzata in conformità alla norma en14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura. la rete è realizzata in accordo con le "linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" (n.69/2013) e con la normativa uni en 10223. gli elementi di armatura dovranno essere in possesso di marcatura ce | in conformità al regolamento prodotti da costruzione	RM.60.10.05.R0000.0260.c	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione maglia (x) [mm] = 8 | dimensione maglia (y) [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 5 m; realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari
mc.09.700.0100.e	Lastre di sicurezza a rottura controllata per cassette idranti, naspi e motopompe:idem c.s. ...naspi e motopompe: - per cassette Naspo di qualsiasi tipo	RM.90.15.05.T0000.0010.-	Lastra di vetro generico; funzione: sicurezza; impiego: naspi SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.26.050.0060	Piastra di chiusura in calcestruzzo, di qualsiasi dimensione, spessore 4 cm	RM.40.10.30.J0001.0000.-	Lastra di conglomerato cementizio; funzione: chiusura; impiego: opere cimiteriali; spessore [cm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: -
1f.mt.01.01.0005._	Lastre in marmio Biancone rosso Asiago, spessore medio 30 cm	RM.61.10.45.Mb026.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo rosso asiago; spessore [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.22.450.0240.c	Pannelli per recinzione in grigliato elettroforgiato zincato con piatti verticali 25 x 3 mm e correnti orizzontali Ø 5 mm, piantane in profilati a T 40 x 5 mm, accessori per il montaggio:idem c.s. ...per il montaggio: - maglia 62 x 66 mm	RM.34.10.25.Sb003.0000.-	Rete elettroforgiata di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: in pannelli; funzione: recinzioni. Incluso: piatti, correnti, piantane, accessori montaggio SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1f.mt.04.00.0010.d	rete sagomata metallica per terreni rinforzati a doppia torsione tipo 8x10 | di diametro 2 |7 mm galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) e rivestimento polimerico 0 |5 mm. la rete dovrà avere resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kn/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kn. il paramento in vista sarà costituito da un ulteriore pannello di rete elettrosaldata con maglia differenziata e diametro minimo 8 mm posto in opera con un sistema di irrigidimento idoneo a ottenere inclinazioni del paramento variabili a seconda delle esigenze progettuali | tra i 45° e gli 80°. - lunghezza rinforzo 6 m specifiche tecniche: rete sagomata metallica | realizzata in conformità alla norma en14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura. la rete è realizzata in accordo con le "linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" (n.69/2013) e con la normativa uni en 10223. gli elementi di armatura dovranno essere in possesso di marcatura ce | in conformità al regolamento prodotti da costruzione	RM.60.10.05.R0000.0260.d	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione maglia (x) [mm] = 8 | dimensione maglia (y) [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 6 m; realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla en 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari
1f.mt.01.01.0010._	lastre irregolari provenienti da cave di pietra di gneiss o beola per rivestimento della gaveta, di briglie o di altre opere idrauliche con: sagoma rettangolare 100 x 50 cm, spessore non inferiore a 10 cm	RM.60.10.20.Mb056.0000.-	Lastra di roccia naturale beola; geometria/forma/aspetto: irregolare; funzione: rivestimento; dimensione (x) [cm] = 100 | dimensione (y) [cm] = 50 | dimensione (z) [cm] > 10 SPECIFICHE TECNICHE: -
1f.mt.01.00.0015.a	Materiale lapideo per formazione di gaveta lavorato - spessore 15 cm	RM.60.10.20.Mb000.0000.a	Lastra di roccia naturale generico; spessore [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: materiale lapideo lavorato
1f.mt.01.00.0015.b	Materiale lapideo per formazione di gaveta lavorato - spessore 30 cm	RM.60.10.20.Mb000.0000.b	Lastra di roccia naturale generico; spessore [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: materiale lapideo lavorato
mc.22.450.0250.a	Recinzione provvisoria modulare da cm 320 x h200, composta da telaio in tubolare zincato e tamponatura con rete elettrosaldata maglia cm 10x25:idem c.s. ...maglia cm 10x25:- pannello modulare	RM.34.10.25.Sb003.0260.-	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: in pannello modulare; funzione: recinzioni provvisorie; altezza [cm] = 200 | lunghezza [cm] = 320 | dimensione maglia (x) [cm] = 10 | dimensione maglia (y) [cm] = 25. Escluso: base zavorrata SPECIFICHE TECNICHE: composta da telaio in tubolare zincato e tamponatura con rete
mc.04.010.0010.b	Tondino in acciaio nervato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M. 17/01/2018 del tipo:idem c.s. ...17/01/2018 del tipo:- rete di acciaio elettrosaldata B450A o B450C	RM.30.10.25.Sb016.0000.-_CAM	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; finitura: nervata; funzione: strutturale; impiego: armature SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1f.mt.04.00.0010.e	rete sagomata metallica per terreni rinforzati a doppia torsione tipo 8x10 | di diametro 2 |7 mm galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) e rivestimento polimerico 0 |5 mm. la rete dovrà avere resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kn/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kn. il paramento in vista sarà costituito da un ulteriore pannello di rete elettrosaldata con maglia differenziata e diametro minimo 8 mm posto in opera con un sistema di irrigidimento idoneo a ottenere inclinazioni del paramento variabili a seconda delle esigenze progettuali | tra i 45° e gli 80°. - lunghezza rinforzo 7 m specifiche tecniche: rete sagomata metallica | realizzata in conformità alla norma en14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura. la rete è realizzata in accordo con le "linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" (n.69/2013) e con la normativa uni en 10223. gli elementi di armatura dovranno essere in possesso di marcatura ce | in conformità al regolamento prodotti da costruzione	RM.60.10.05.R0000.0260.e	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione maglia (x) [mm] = 8 | dimensione maglia (y) [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 7 m; realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari
mc.20.050.0030	Lastre lisce in gesso spessore 1,5 cm con bordo armato da cm 3, dimensione cm 70x140	RM.09.10.10.H0000.0020.a	Lastra di gesso generico; finitura: liscia; dimensione (x) [cm] = 70 | dimensione (y) [cm] = 140 | spessore [cm] > 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: bordo armato = 3 cm
mc.20.050.0040	Lastre lisce in gesso armato con rete metallica e filo di ferro zincato spessore 3 cm, REI 120, dimensione cm 70x143	RM.09.10.10.H0000.0020.b	Lastra di gesso generico; finitura: liscia; dimensione (x) [cm] = 70 | dimensione (y) [cm] = 143 | spessore [cm] = 3; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: gesso generico armato con rete metallica e filo di ferro zincato (spessore 3 cm)
mc.04.015.0020.a	Rete elettrosaldata di acciaio inox, utilizzabile per strutture in calcestruzzo armato in conformità a quanto previsto nelle "Norme tecniche per le costruzioni - paragrafo 11.3.2.8.1 - È ammesso l'impiego di acciai inossidabili di natura austenitica o austeno-ferritica, purché le caratteristiche meccaniche siano conformi alle prescrizioni relative agli acciai di cui al paragrafo 11.3.2.1, con l'avvertenza di sostituire al termine f t della Tab. 11.3.Ib, solo nel calcolo del rapporto f t / f y , il termine f 7% , tensione corrispondente ad un allungamento totale pari al 7%. La saldabilità di tali acciai va documentata attraverso prove di saldabilità certificate da un laboratorio di cui all'art. 59 del DPR n. 380/2001 ed effettuate su campioni realizzati con gli specifici procedimenti di saldatura previsti dal fabbricante per l'utilizzo in cantiere o nei Centri di trasformazione. Per essi la qualificazione è ammessa anche nel caso di produzione non continua, permanendo tutte le altre regole relative alla qualificazione degli acciai per calcestruzzo armato.", del tipo:idem c.s. ...armato.", del tipo:- AISI 304L	RM.30.10.25.Sb012.0000.-	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio inox AISI 304L; funzione: strutturale; impiego: armature SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1f.mt.04.00.0010.f	rete sagomata metallica per terreni rinforzati a doppia torsione tipo 8x10 | di diametro 2 |7 mm galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) e rivestimento polimerico 0 |5 mm. la rete dovrà avere resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kn/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kn. il paramento in vista sarà costituito da un ulteriore pannello di rete elettrosaldata con maglia differenziata e diametro minimo 8 mm posto in opera con un sistema di irrigidimento idoneo a ottenere inclinazioni del paramento variabili a seconda delle esigenze progettuali | tra i 45° e gli 80°. - lunghezza rinforzo 8 m specifiche tecniche: rete sagomata metallica | realizzata in conformità alla norma en14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura. la rete è realizzata in accordo con le "linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" (n.69/2013) e con la normativa uni en 10223. gli elementi di armatura dovranno essere in possesso di marcatura ce | in conformità al regolamento prodotti da costruzione	RM.60.10.05.R0000.0260.f	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria/forma/aspetto: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione maglia (x) [mm] = 8 | dimensione maglia (y) [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 8 m; realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari
mc.12.010.0030.h	Tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 2 KN/m². Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 710, s = 13,9	RM.87.10.15.D0019.0255.h	Tubo bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatto/strutturato; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 710 | spessore [mm] = 13,9; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN2 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.010.0040.l	Tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...rigidità SN 4 KN/m². Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 900, s = 22,0	RM.87.10.15.D0019.0260.i	Tubo bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatto/strutturato; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 900 | spessore [mm] = 22; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.10.010.0020.a	Tubazioni in ghisa sferoidale, per condotte acquedottistiche, a norma UNI EN 545/2010 con giunto elastico automatico antisfilamento, rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno conforme alla norma EN 197-1 applicata per centrifugazione a norma ISO 4179; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio. Tutte le parti a contatto con le acque destinate al consumo umano conformi a quanto disposto dal D.M. 174/2004. Sistema di giunzione elastico automatico antisfilamento. compreso incidenza dei pezzi speciali. Lunghezza utile della tubazione minimo 6,00 m. Diametro interno nominale (DN) - Classe:idem c.s. ...(DN) - Classe:- DN 100 - Classe 40	RM.86.10.00.Sb031.0005.-	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (DN) [mm] = 100; Pressione (PFA) [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 40

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.10.010.0020.b	Tubazioni in ghisa sferoidale, per condotte acquedottistiche, a norma UNI EN 545/2010 con giunto elastico automatico antisfilamento, rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno conforme alla norma EN 197-1 applicata per centrifugazione a norma ISO 4179; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio. Tutte le parti a contatto con le acque destinate al consumo umano conformi a quanto disposto dal D.M. 174/2004. Sistema di giunzione elastico automatico antisfilamento. compreso incidenza dei pezzi speciali. Lunghezza utile della tubazione minimo 6,00 m. Diametro interno nominale (DN) - Classe:idem c.s. ...(DN) - Classe:- DN 150 - Classe 40	RM.86.10.00.Sb031.0015.-	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (DN) [mm] = 150; Pressione (PFA) [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 40
mu.10.010.0020.c	Tubazioni in ghisa sferoidale, per condotte acquedottistiche, a norma UNI EN 545/2010 con giunto elastico automatico antisfilamento, rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno conforme alla norma EN 197-1 applicata per centrifugazione a norma ISO 4179; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio. Tutte le parti a contatto con le acque destinate al consumo umano conformi a quanto disposto dal D.M. 174/2004. Sistema di giunzione elastico automatico antisfilamento. compreso incidenza dei pezzi speciali. Lunghezza utile della tubazione minimo 6,00 m. Diametro interno nominale (DN) - Classe:idem c.s. ...(DN) - Classe:- DN 200 - Classe 40	RM.86.10.00.Sb031.0025.-	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (DN) [mm] = 200; Pressione (PFA) [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 40
mc.12.010.0015.k	Tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per scarico acque calde civili ed industriali, conformi alla norma UNI EN 1329, per area di applicazione B-BD. Diametro nominale esterno (DN) e spessore (e):idem c.s. ...e spessore (e):- DN 250 mm, e = 4,9 mm	RM.87.10.15.D0019.0500.k	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 250 | spessore [mm] = 4,9 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.010.0020.a	Tubi in PVC-U con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente 70° C, max per 1 minuto = 95° C), conforme alle norme UNI EN 1329. Applicazione B-BD, Colore arancio (Ral 2008): - Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 40, s = 3,0	RM.87.10.15.D0019.0000.a	Tubo a bicchiere di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancione; funzione: scarico acque calde | fognatura; impiego: fuori terra; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: applicazione b-bd; colore RAL 2008
mc.12.010.0030.i	Tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 2 KN/m². Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 800, s = 15,7	RM.87.10.15.D0019.0255.i	Tubo bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatto/strutturato; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 800 | spessore [mm] = 15,7; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN2 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.010.0040.m	Tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...rigidità SN 4 KN/m². Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 1000, s = 24,5	RM.87.10.15.D0019.0260.j	Tubo bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatto/strutturato; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000 | spessore [mm] = 24,5; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.10.010.0020.d	Tubazioni in ghisa sferoidale, per condotte acquedottistiche, a norma UNI EN 545/2010 con giunto elastico automatico antisfilamento, rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno conforme alla norma EN 197-1 applicata per centrifugazione a norma ISO 4179; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio. Tutte le parti a contatto con le acque destinate al consumo umano conformi a quanto disposto dal D.M. 174/2004. Sistema di giunzione elastico automatico antisfilamento. compreso incidenza dei pezzi speciali. Lunghezza utile della tubazione minimo 6,00 m. Diametro interno nominale (DN) - Classe:idem c.s. ...(DN) - Classe:- DN 250 - Classe 40	RM.86.10.00.Sb031.0035.-	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (DN) [mm] = 250; Pressione (PFA) [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 40
mu.10.010.0020.e	Tubazioni in ghisa sferoidale, per condotte acquedottistiche, a norma UNI EN 545/2010 con giunto elastico automatico antisfilamento, rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno conforme alla norma EN 197-1 applicata per centrifugazione a norma ISO 4179; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio. Tutte le parti a contatto con le acque destinate al consumo umano conformi a quanto disposto dal D.M. 174/2004. Sistema di giunzione elastico automatico antisfilamento. compreso incidenza dei pezzi speciali. Lunghezza utile della tubazione minimo 6,00 m. Diametro interno nominale (DN) - Classe:idem c.s. ...(DN) - Classe:- DN 300 - Classe 40	RM.86.10.00.Sb031.0045.-	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (DN) [mm] = 300; Pressione (PFA) [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 40
mc.12.010.0020.b	Tubi in PVC-U con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente 70° C, max per 1 minuto = 95° C), conforme alle norme UNI EN 1329. Applicazione B-BD, Colore arancio (Ral 2008): - Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 50, s = 3,0	RM.87.10.15.D0019.0000.b	Tubo a bicchiere di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancione; funzione: scarico acque calde | fognatura; impiego: fuori terra; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: applicazione b-bd; colore RAL 2008
mc.12.010.0020.c	Tubi in PVC-U con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente 70° C, max per 1 minuto = 95° C), conforme alle norme UNI EN 1329. Applicazione B-BD, Colore arancio (Ral 2008): - Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 63, s = 3,0	RM.87.10.15.D0019.0000.c	Tubo a bicchiere di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancione; funzione: scarico acque calde | fognatura; impiego: fuori terra; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 3. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: applicazione b-bd; colore RAL 2008
mc.12.010.0030.j	Tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 2 KN/m². Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 900, s = 17,6	RM.87.10.15.D0019.0255.j	Tubo bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatto/strutturato; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 900 | spessore [mm] = 17,6; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN2 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.10.010.0020.f	Tubazioni in ghisa sferoidale, per condotte acquedottistiche, a norma UNI EN 545/2010 con giunto elastico automatico antisfilamento, rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno conforme alla norma EN 197-1 applicata per centrifugazione a norma ISO 4179; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio. Tutte le parti a contatto con le acque destinate al consumo umano conformi a quanto disposto dal D.M. 174/2004. Sistema di giunzione elastico automatico antisfilamento. compreso incidenza dei pezzi speciali. Lunghezza utile della tubazione minimo 6,00 m. Diametro interno nominale (DN) - Classe:idem c.s. ...(DN) - Classe:- DN 400 - Classe 30	RM.86.10.00.Sb031.0055.-	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (DN) [mm] = 400; Pressione (PFA) [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 30
mu.10.010.0020.g	Tubazioni in ghisa sferoidale, per condotte acquedottistiche, a norma UNI EN 545/2010 con giunto elastico automatico antisfilamento, rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno conforme alla norma EN 197-1 applicata per centrifugazione a norma ISO 4179; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio. Tutte le parti a contatto con le acque destinate al consumo umano conformi a quanto disposto dal D.M. 174/2004. Sistema di giunzione elastico automatico antisfilamento. compreso incidenza dei pezzi speciali. Lunghezza utile della tubazione minimo 6,00 m. Diametro interno nominale (DN) - Classe:idem c.s. ...(DN) - Classe:- DN 500 - Classe 30	RM.86.10.00.Sb031.0065.-	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (DN) [mm] = 500; Pressione (PFA) [bar] = 11 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 30
mu.10.010.0020.h	Tubazioni in ghisa sferoidale, per condotte acquedottistiche, a norma UNI EN 545/2010 con giunto elastico automatico antisfilamento, rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno conforme alla norma EN 197-1 applicata per centrifugazione a norma ISO 4179; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio. Tutte le parti a contatto con le acque destinate al consumo umano conformi a quanto disposto dal D.M. 174/2004. Sistema di giunzione elastico automatico antisfilamento. compreso incidenza dei pezzi speciali. Lunghezza utile della tubazione minimo 6,00 m. Diametro interno nominale (DN) - Classe:idem c.s. ...(DN) - Classe:- DN 600 - Classe 30	RM.86.10.00.Sb031.0075.-	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (DN) [mm] = 600; Pressione (PFA) [bar] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 30
mc.12.010.0020.d	Tubi in PVC-U con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente 70° C, max per 1 minuto = 95° C), conforme alle norme UNI EN 1329. Applicazione B-BD, Colore arancio (Ral 2008): - Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 75, s = 3,0	RM.87.10.15.D0019.0000.d	Tubo a bicchiere di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancione; funzione: scarico acque calde | fognatura; impiego: fuori terra; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 3. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: applicazione b-bd; colore RAL 2008
mc.12.010.0020.e	Tubi in PVC-U con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente 70° C, max per 1 minuto = 95° C), conforme alle norme UNI EN 1329. Applicazione B-BD, Colore arancio (Ral 2008): - Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 82, s = 3,0	RM.87.10.15.D0019.0000.e	Tubo a bicchiere di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancione; funzione: scarico acque calde | fognatura; impiego: fuori terra; diametro esterno (Ø) [mm] = 82 | spessore [mm] = 3. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: applicazione b-bd; colore RAL 2008

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.010.0030.k	Tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 2 KN/m². Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 1000, s = 19,6	RM.87.10.15.D0019.0255.k	Tubo bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatto/strutturato; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000 | spessore [mm] = 19,6; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN2 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.010.0040.n	Tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...rigidità SN 4 KN/m². Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 1200, s = 29,3	RM.87.10.15.D0019.0260.k	Tubo bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatto/strutturato; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000 | spessore [mm] = 29,3; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.010.0050.a	idem c.s. ...rigidità SN 8 KN/m². Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...rigidità SN 8 KN/m². Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 110, s = 3,2	RM.87.10.15.D0019.0250.b	Tubo bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatto/strutturato; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 3,2; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.010.0010.a	Tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori avorio, grigio (Ral 7037), marrone (Ral 8017). Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 32, s = 1,2	RM.10.10.55.D0019.0000.a	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: condotte di ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017
mc.12.010.0010.b	Tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori avorio, grigio (Ral 7037), marrone (Ral 8017). Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 40, s = 1,2	RM.10.10.55.D0019.0000.b	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: condotte di ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017
mc.12.010.0020.f	Tubi in PVC-U con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente 70° C, max per 1 minuto = 95° C), conforme alle norme UNI EN 1329. Applicazione B-BD, Colore arancio (Ral 2008): - Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 100, s = 3,0	RM.87.10.15.D0019.0000.f	Tubo a bicchiere di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancione; funzione: scarico acque calde | fognatura; impiego: fuori terra; diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: applicazione b-bd; colore RAL 2008
mc.12.010.0020.g	Tubi in PVC-U con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente 70° C, max per 1 minuto = 95° C), conforme alle norme UNI EN 1329. Applicazione B-BD, Colore arancio (Ral 2008): - Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 110, s = 3,2	RM.87.10.15.D0019.0000.g	Tubo a bicchiere di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancione; funzione: scarico acque calde | fognatura; impiego: fuori terra; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: applicazione b-bd; colore RAL 2008
mc.12.010.0030.l	Tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 2 KN/m². Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 1200, s = 23,6	RM.87.10.15.D0019.0255.l	Tubo bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatto/strutturato; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 1200 | spessore [mm] = 23,6; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN2 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.010.0050.b	idem c.s. ...rigidità SN 8 KN/m². Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...rigidità SN 8 KN/m². Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 125, s = 3,7	RM.87.10.15.D0019.0250.d	Tubo bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatto/strutturato; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,7; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.010.0050.c	idem c.s. ...rigidità SN 8 KN/m². Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...rigidità SN 8 KN/m². Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 160, s = 4,7	RM.87.10.15.D0019.0250.f	Tubo bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatto/strutturato; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 4,7; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.010.0010.c	Tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori avorio, grigio (Ral 7037), marrone (Ral 8017). Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 50, s = 1,2	RM.10.10.55.D0019.0000.k	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: condotte di ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017
mc.12.010.0010.d	Tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori avorio, grigio (Ral 7037), marrone (Ral 8017). Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 63, s = 1,3	RM.10.10.55.D0019.0000.l	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: condotte di ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017
mc.12.010.0020.h	Tubi in PVC-U con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente 70° C, max per 1 minuto = 95° C), conforme alle norme UNI EN 1329. Applicazione B-BD, Colore arancio (Ral 2008): - Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 125, s = 3,2	RM.87.10.15.D0019.0000.h	Tubo a bicchiere di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancione; funzione: scarico acque calde | fognatura; impiego: fuori terra; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: applicazione b-bd; colore RAL 2008
mc.12.010.0020.i	Tubi in PVC-U con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente 70° C, max per 1 minuto = 95° C), conforme alle norme UNI EN 1329. Applicazione B-BD, Colore arancio (Ral 2008): - Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 160, s = 3,2	RM.87.10.15.D0019.0000.i	Tubo a bicchiere di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancione; funzione: scarico acque calde | fognatura; impiego: fuori terra; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: applicazione b-bd; colore RAL 2008
mc.12.010.0040.a	Tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...rigidità SN 4 KN/m². Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 110, s = 3,2	RM.87.10.15.D0019.0250.a	Tubo bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatto/strutturato; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 3,2; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.010.0050.d	idem c.s. ...rigidità SN 8 KN/m². Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...rigidità SN 8 KN/m². Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 200, s = 5,9	RM.87.10.15.D0019.0265.a	Tubo bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatto/strutturato; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 5,9; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.010.0050.e	idem c.s. ...rigidità SN 8 KN/m². Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...rigidità SN 8 KN/m². Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 250, s = 7,3	RM.87.10.15.D0019.0265.b	Tubo bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatto/strutturato; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 7,3; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.010.0010.e	Tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori avorio, grigio (Ral 7037), marrone (Ral 8017). Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 80, s = 1,5	RM.10.10.55.D0019.0000.m	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: condotte di ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017
mc.12.010.0010.f	Tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori avorio, grigio (Ral 7037), marrone (Ral 8017). Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 100, s = 1,7	RM.10.10.55.D0019.0000.c	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: condotte di ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,7 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017
mu.06.400.0010.b	Cestino porta-rifiuti 100 l. in lamiera di acciaio S235JR (UNI EN 10152), con trattamento di zincatura a caldo, peso del cestino (escluso contenitore interno) non inferiore a kg 36,00. Fusto a forma tronco conica costituito da doghe verticali sagomate di sezione rettangolare saldate su tubolari calandrati di forma circolare posizionati nella parte inferiore e superiore delle stesse. Le doghe sono posizionate tra loro ad intervalli regolari con interdistanza pari a 11° 25' e realizzano una superficie su base circolare. Nella parte superiore le doghe sono cinturate da piatto calandrato che conferisce rigidità alla struttura. Il basamento di forma tronco conico con profilo ad ampio raccordo e superficie esterna concava verso l'interno è realizzato collegando il piatto di base con il tubolare calandrato mediante la saldatura di doghe verticali sagomate di sezione rettangolare posizionate tra loro ad intervelli regolari con interdistanza paria 11° 25'. All'interno del basamento così composto per chiudere visivamente lo spazio esistente tra ciascun doga è inserito un elemento realizzato con lamiera calandrata e curvata. L'asse delle doghe componenti il basamento sarà	RM.50.10.00.Sb019.0005.-	Cestino porta-rifiuti di lega ferrosa acciao S235JR; finitura: zincato a caldo; geometria/forma/aspetto: lamiera; capienza [l] = 100; peso (escluso contenitore interno) [kg] ≥ 36 SPECIFICHE TECNICHE: doghe saldate su tubolari posizionati nella parte inferiore e superiore delle stesse; doghe posizionate ad intervalli con interdistanza di 11° 25' | realizzando una superficie su base circolare; doghe cinturate nella parte superiore da piatto calandrato; basamento realizzato con piatto di base collegato con tubolare calandrato mediante saldatura delle doghe; basamento con elemento in lamiera calandrata e curvata; asse doghe basamento allineata con asse doghe contenitore; cerniera ruotante verso l'esterno e fissata al coperchio con ribattini
mc.12.010.0040.b	Tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...rigidità SN 4 KN/m². Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 125, s = 3,2	RM.87.10.15.D0019.0250.c	Tubo bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatto/strutturato; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,2; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.010.0050.f	idem c.s. ...rigidità SN 8 KN/m². Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...rigidità SN 8 KN/m². Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 315, s = 9,2	RM.87.10.15.D0019.0265.c	Tubo bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatto/strutturato; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 9,2; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.010.0050.g	idem c.s. ...rigidità SN 8 KN/m². Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...rigidità SN 8 KN/m². Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 400, s = 11,7	RM.87.10.15.D0019.0265.d	Tubo bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatto/strutturato; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | spessore [mm] = 11,7; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.010.0010.g	Tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori avorio, grigio (Ral 7037), marrone (Ral 8017). Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 125, s = 2,0	RM.10.10.55.D0019.0000.d	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: condotte di ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017
mc.12.010.0010.h	Tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori avorio, grigio (Ral 7037), marrone (Ral 8017). Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 140, s = 2,3	RM.10.10.55.D0019.0000.e	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: condotte di ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 140 | spessore [mm] = 2,3 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017
mu.06.400.0015	Cestino porta-rifiuti capacità 100 lt, corpo cilindrico in lamiera di acciaio, basamento d'appoggio in piatto in acciaio pieno;piedini di drenaggio saldati al basamento montanti verticali di struttura e cerchio di collegamento al basamento in profilato da mm 6x50; elemento superiore di copertura in piatto in acciaio pieno da mm 10 di spessore, cm 48 Ø e foro interno da mm 320 Ø. Anta di apertura laterale con serratura a tavellino; anello porta-sacco interno provvisto di dispositivo di bloccaggio, fissato all'anta laterale (estrazione automatica del sacco). Dimensioni: mm 480 diam, mm 980 h, capacità 100 lt Compreso trattamento di zincatura a caldo secondo norme UNI E 14.07.000.0. Finitura con vernice Ferro-Micacea bi-componente, colore a scelta della D.L. Trattamento protettivo trasparente anti spray, repellente ai componenti delle vernici Il cestino deve recare la seguente marcatura: - stemma del Comune di ....., di colore bianco (RAL 9010) nella sezione prima centrale del corpo del cestino.	RM.50.10.00.Sb001.0000.-	Cestino porta-rifiuti di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato | verniciato; geometria/forma/aspetto: lamiera | cilindrico; diametro [mm] = 480; capienza [l] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: piedini di drenaggio saldati al basamento montanti verticali di struttura; anello porta-sacco fissato all'anta laterale (estrazione automatica del sacco); vernice ferro-micacea bi-componente | trattamento protettivo trasparente anti spray | repellente ai componenti delle vernici; con marcatura: stemma del comune di ..... di colore bianco (RAL 9010) nella sezione prima centrale del corpo del cestino
mc.12.010.0040.c	Tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...rigidità SN 4 KN/m². Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 160, s = 4,0	RM.87.10.15.D0019.0250.e	Tubo bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatto/strutturato; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 4; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.14.050.0010.e	Canali di gronda, tubi pluviali a sezione tonda e quadrata aggraffati, converse, scossaline, lavorati con sagome normali, pronti per la posa in opera, in:idem c.s. ...in opera, in: - lastra di rame - spess. 0,6-0,8 mm	RM.10.10.55.Sc000.0000.-	Tubo di lega rame generico; geometria/forma/aspetto: lamiera sagomata | sezione tonda | sezione quadrata; impiego: pluviali; spessore [mm] = 0,6 ÷ 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: lavorati con sagome normali, pronti per la posa in opera
mc.14.050.0010.f	Canali di gronda, tubi pluviali a sezione tonda e quadrata aggraffati, converse, scossaline, lavorati con sagome normali, pronti per la posa in opera, in:idem c.s. ...in opera, in: - lastra in acciaio inox AISI 304 - spess. 0,6-0,8 mm	RM.10.10.55.Sb010.0000.-	Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria/forma/aspetto: lamiera sagomata | sezione tonda | sezione quadrata; impiego: pluviali; spessore [mm] = 0,6 ÷ 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: lavorati con sagome normali, pronti per la posa in opera
mc.12.010.0010.i	Tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori avorio, grigio (Ral 7037), marrone (Ral 8017). Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 160, s = 2,6	RM.10.10.55.D0019.0000.f	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: condotte di ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 2,6 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017
mc.12.010.0010.j	Tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori avorio, grigio (Ral 7037), marrone (Ral 8017). Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 200, s = 3,2	RM.10.10.55.D0019.0000.g	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: condotte di ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.400.0020	Cestino portarifiuti cilindrico da 35 l, interamente realizzato in lamiera di acciaio sagomata, zincata e verniciata (RAL 6005). Le principali caratteristiche morfologiche e dimensionali del cestino sono: - corpo del cestino realizzato in lamiera sottile di acciaio tipo FE POO UNI EN 10130, spessore 10/10, zincata a caldo verniciata, sagoma ondulata, passo della sagomatura 50 mm, altezza della sagomatura 2 mm; - fondo conico di lamiera sottile di acciaio tipo FE POO UNI EN 10130, di acciaio spessore 10/10 zincata a caldo, verniciata, saldato al corpo del cestino con puntatrice (16 punti di saldatura) con foro centrale avente diametro 30 mm; - anello superiore fermasacco realizzato in lamiera d'acciaio spessore 10/10, stampata sagomata, zincata a caldo, verniciata, incernierato al cestino; cerniera spessore 15/10 fissata con rivetti e saldatura; l'anello è munito all'interno di n.2 lamierini in acciaio zincato sagomati e verniciati, con funzione di fermasacco, spessore 10/10 fissati ad incastro e saldatura a filo continuo; - nasello superiore, per fissaggio tramite a collare a palo, in acciaio zincato e verniciato, spessore 25/10 mm sagomato e forato, fissato al cestino con saldatura a filo	RM.50.10.00.Sb001.0005.-	Cestino porta-rifiuti di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato | verniciato; geometria/forma/aspetto: lamiera sagomata | cilindrico; altezza totale (compreso anello fermasacco) [mm] = 550 | altezza cestino (escluso anello fermasacco) [mm] = 523 | diametro interno cestino [mm] = 300; capienza [l] = 35 SPECIFICHE TECNICHE: colore RAL 6005; basamento saldato al cestino con puntatrice (16 punti di saldatura); anello superiore incernierato al cestino; cerniera fissata con rivetti e saldatura; nasello superiore ed inferiore fissato al cestino con saldatura a filo continuo
mc.12.010.0040.d	Tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...rigidità SN 4 KN/m². Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 200, s = 4,9	RM.87.10.15.D0019.0260.a	Tubo bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatto/strutturato; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 4,9; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.10.010.0010.a	Tubazioni in ghisa sferoidale, per condotte acquedottistiche, a norma UNI EN 545/2010 con giunto elastico automatico, rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno conforme alla norma EN 197-1 applicata per centrifugazione a norma ISO 4179; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio. Tutte le parti a contatto con le acque destinate al consumo umano conformi a quanto disposto dal D.M. 174/2004. Sistema di giunzione elastico automatico. compreso incidenza dei pezzi speciali. Lunghezza utile della tubazione minimo 6,00 m. Diametro interno nominale (DN) - Classe:idem c.s. ...(DN) - Classe: - DN 100 - Classe 40	RM.86.10.00.Sb031.0000.-	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (DN) [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 40
mc.12.010.0010.k	Tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori avorio, grigio (Ral 7037), marrone (Ral 8017). Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 250, s = 4,0	RM.10.10.55.D0019.0000.h	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: condotte di ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017
mc.12.010.0010.l	Tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori avorio, grigio (Ral 7037), marrone (Ral 8017). Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 315, s = 5,0	RM.10.10.55.D0019.0000.i	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: condotte di ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.010.0020.j	Tubi in PVC-U con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente 70° C, max per 1 minuto = 95° C), conforme alle norme UNI EN 1329. Applicazione B-BD, Colore arancio (Ral 2008): - Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 200, s = 3,9	RM.87.10.15.D0019.0000.j	Tubo a bicchiere di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancione; funzione: scarico acque calde | fognatura; impiego: fuori terra; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: applicazione b-bd; colore RAL 2008
mc.12.010.0030.a	Tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 2 KN/m². Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 160, s = 3,2	RM.87.10.15.D0019.0255.a	Tubo a bicchiere di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatto/strutturato; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte diametro interno scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN2 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.010.0040.e	Tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...rigidità SN 4 KN/m². Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 250, s = 6,2	RM.87.10.15.D0019.0260.b	Tubo bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatto/strutturato; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 6,2; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.10.010.0010.b	Tubazioni in ghisa sferoidale, per condotte acquedottistiche, a norma UNI EN 545/2010 con giunto elastico automatico, rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno conforme alla norma EN 197-1 applicata per centrifugazione a norma ISO 4179; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio. Tutte le parti a contatto con le acque destinate al consumo umano conformi a quanto disposto dal D.M. 174/2004. Sistema di giunzione elastico automatico. compreso incidenza dei pezzi speciali. Lunghezza utile della tubazione minimo 6,00 m. Diametro interno nominale (DN) - Classe:idem c.s. ...(DN) - Classe: - DN 150- Classe 40	RM.86.10.00.Sb031.0010.-	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (DN) [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 40
mc.12.010.0010.m	Tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori avorio, grigio (Ral 7037), marrone (Ral 8017). Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 400, s = 6,0	RM.10.10.55.D0019.0000.j	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: condotte di ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017
mc.12.010.0010.n	Tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori avorio, grigio (Ral 7037), marrone (Ral 8017). Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 500, s = 7,0	RM.10.10.55.D0019.0000.n	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: condotte di ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | spessore [mm] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017
mc.12.010.0030.b	Tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 2 KN/m². Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 200, s = 3,9	RM.87.10.15.D0019.0255.b	Tubo bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatto/strutturato; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN2 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.010.0040.f	Tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...rigidità SN 4 KN/m². Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 315, s = 7,7	RM.87.10.15.D0019.0260.c	Tubo bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatto/strutturato; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 7,7; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.10.010.0010.c	Tubazioni in ghisa sferoidale, per condotte acquedottistiche, a norma UNI EN 545/2010 con giunto elastico automatico, rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno conforme alla norma EN 197-1 applicata per centrifugazione a norma ISO 4179; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio. Tutte le parti a contatto con le acque destinate al consumo umano conformi a quanto disposto dal D.M. 174/2004. Sistema di giunzione elastico automatico. compreso incidenza dei pezzi speciali. Lunghezza utile della tubazione minimo 6,00 m. Diametro interno nominale (DN) - Classe:idem c.s. ...(DN) - Classe: - DN 200- Classe 40	RM.86.10.00.Sb031.0020.-	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (DN) [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 40
mc.12.010.0015.a	Tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per scarico acque calde civili ed industriali, conformi alla norma UNI EN 1329, per area di applicazione B-BD. Diametro nominale esterno (DN) e spessore (e):idem c.s. ...e spessore (e):- DN 32 mm, e = 3 mm	RM.87.10.15.D0019.0500.a	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 32 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.010.0015.b	Tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per scarico acque calde civili ed industriali, conformi alla norma UNI EN 1329, per area di applicazione B-BD. Diametro nominale esterno (DN) e spessore (e):idem c.s. ...e spessore (e):- DN 40 mm, e = 3 mm	RM.87.10.15.D0019.0500.b	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.010.0030.c	Tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 2 KN/m². Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 250, s = 4,9	RM.87.10.15.D0019.0255.c	Tubo bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatto/strutturato; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 4,9; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN2 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.010.0040.g	Tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...rigidità SN 4 KN/m². Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 400, s = 9,8	RM.87.10.15.D0019.0260.d	Tubo bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatto/strutturato; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | spessore [mm] = 9,8; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.10.010.0010.d	Tubazioni in ghisa sferoidale, per condotte acquedottistiche, a norma UNI EN 545/2010 con giunto elastico automatico, rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno conforme alla norma EN 197-1 applicata per centrifugazione a norma ISO 4179; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio. Tutte le parti a contatto con le acque destinate al consumo umano conformi a quanto disposto dal D.M. 174/2004. Sistema di giunzione elastico automatico. compreso incidenza dei pezzi speciali. Lunghezza utile della tubazione minimo 6,00 m. Diametro interno nominale (DN) - Classe:idem c.s. ...(DN) - Classe: - DN 250 - Classe 40	RM.86.10.00.Sb031.0030.-	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (DN) [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 40

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.010.0015.c	Tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per scarico acque calde civili ed industriali, conformi alla norma UNI EN 1329, per area di applicazione B-BD. Diametro nominale esterno (DN) e spessore (e):idem c.s. ...e spessore (e):- DN 50 mm, e = 3 mm	RM.87.10.15.D0019.0500.c	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.010.0015.d	Tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per scarico acque calde civili ed industriali, conformi alla norma UNI EN 1329, per area di applicazione B-BD. Diametro nominale esterno (DN) e spessore (e):idem c.s. ...e spessore (e):- DN 63 mm, e = 3 mm	RM.87.10.15.D0019.0500.d	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 63 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.010.0030.d	Tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 2 KN/m². Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 315, s = 6,2	RM.87.10.15.D0019.0255.d	Tubo bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatto/strutturato; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 6,2; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN2 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.010.0040.h	Tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...rigidità SN 4 KN/m². Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 500, s = 12,3	RM.87.10.15.D0019.0260.e	Tubo bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatto/strutturato; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | spessore [mm] = 12,3; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.10.010.0010.e	Tubazioni in ghisa sferoidale, per condotte acquedottistiche, a norma UNI EN 545/2010 con giunto elastico automatico, rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno conforme alla norma EN 197-1 applicata per centrifugazione a norma ISO 4179; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio. Tutte le parti a contatto con le acque destinate al consumo umano conformi a quanto disposto dal D.M. 174/2004. Sistema di giunzione elastico automatico. compreso incidenza dei pezzi speciali. Lunghezza utile della tubazione minimo 6,00 m. Diametro interno nominale (DN) - Classe:idem c.s. ...(DN) - Classe: - DN 300 - Classe 40	RM.86.10.00.Sb031.0040.-	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (DN) [mm] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 40
mc.12.010.0015.e	Tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per scarico acque calde civili ed industriali, conformi alla norma UNI EN 1329, per area di applicazione B-BD. Diametro nominale esterno (DN) e spessore (e):idem c.s. ...e spessore (e):- DN 80 mm, e = 3 mm	RM.87.10.15.D0019.0500.e	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 80 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.010.0015.f	Tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per scarico acque calde civili ed industriali, conformi alla norma UNI EN 1329, per area di applicazione B-BD. Diametro nominale esterno (DN) e spessore (e):idem c.s. ...e spessore (e):- DN 100 mm, e = 3 mm	RM.87.10.15.D0019.0500.f	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.010.0030.e	Tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 2 KN/m². Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 400, s = 7,9	RM.87.10.15.D0019.0255.e	Tubo bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatto/strutturato; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | spessore [mm] = 7,9; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN2 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.010.0040.i	Tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...rigidità SN 4 KN/m². Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 630, s = 15,4	RM.87.10.15.D0019.0260.f	Tubo bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatto/strutturato; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 630 | spessore [mm] = 15,4; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.10.010.0010.f	Tubazioni in ghisa sferoidale, per condotte acquedottistiche, a norma UNI EN 545/2010 con giunto elastico automatico, rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno conforme alla norma EN 197-1 applicata per centrifugazione a norma ISO 4179; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio. Tutte le parti a contatto con le acque destinate al consumo umano conformi a quanto disposto dal D.M. 174/2004. Sistema di giunzione elastico automatico. compreso incidenza dei pezzi speciali. Lunghezza utile della tubazione minimo 6,00 m. Diametro interno nominale (DN) - Classe:idem c.s. ...(DN) - Classe:- DN 400 - Classe 30	RM.86.10.00.Sb031.0050.-	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (DN) [mm] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 30
mc.12.010.0015.g	Tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per scarico acque calde civili ed industriali, conformi alla norma UNI EN 1329, per area di applicazione B-BD. Diametro nominale esterno (DN) e spessore (e):idem c.s. ...e spessore (e):- DN 125 mm, e = 3,2 mm	RM.87.10.15.D0019.0500.g	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.010.0015.h	Tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per scarico acque calde civili ed industriali, conformi alla norma UNI EN 1329, per area di applicazione B-BD. Diametro nominale esterno (DN) e spessore (e):idem c.s. ...e spessore (e):- DN 140 mm, e = 3,2 mm	RM.87.10.15.D0019.0500.h	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 140 | spessore [mm] = 3.2 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.010.0030.f	Tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 2 KN/m². Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 500, s = 9,8	RM.87.10.15.D0019.0255.f	Tubo bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatto/strutturato; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | spessore [mm] = 9,8; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN2 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.010.0040.j	Tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...rigidità SN 4 KN/m². Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 710, s = 17,4	RM.87.10.15.D0019.0260.g	Tubo bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatto/strutturato; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 710 | spessore [mm] = 17,4; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.10.010.0010.g	Tubazioni in ghisa sferoidale, per condotte acquedottistiche, a norma UNI EN 545/2010 con giunto elastico automatico, rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno conforme alla norma EN 197-1 applicata per centrifugazione a norma ISO 4179; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio. Tutte le parti a contatto con le acque destinate al consumo umano conformi a quanto disposto dal D.M. 174/2004. Sistema di giunzione elastico automatico. compreso incidenza dei pezzi speciali. Lunghezza utile della tubazione minimo 6,00 m. Diametro interno nominale (DN) - Classe:idem c.s. ...(DN) - Classe:- DN 500 - Classe 30	RM.86.10.00.Sb031.0060.-	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (DN) [mm] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 30
mc.12.010.0015.i	Tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per scarico acque calde civili ed industriali, conformi alla norma UNI EN 1329, per area di applicazione B-BD. Diametro nominale esterno (DN) e spessore (e):idem c.s. ...e spessore (e):- DN 160 mm, e = 3,2 mm	RM.87.10.15.D0019.0500.i	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.010.0015.j	Tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per scarico acque calde civili ed industriali, conformi alla norma UNI EN 1329, per area di applicazione B-BD. Diametro nominale esterno (DN) e spessore (e):idem c.s. ...e spessore (e):- DN 200 mm, e = 3,9 mm	RM.87.10.15.D0019.0500.j	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.010.0030.g	Tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 2 KN/m². Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 630, s = 12,3	RM.87.10.15.D0019.0255.g	Tubo bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatto/strutturato; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 630 | spessore [mm] = 12,3; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN2 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.010.0040.k	Tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...rigidità SN 4 KN/m². Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 800, s = 19,6	RM.87.10.15.D0019.0260.h	Tubo bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatto/strutturato; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 800 | spessore [mm] = 19,6; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.10.010.0010.h	Tubazioni in ghisa sferoidale, per condotte acquedottistiche, a norma UNI EN 545/2010 con giunto elastico automatico, rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno conforme alla norma EN 197-1 applicata per centrifugazione a norma ISO 4179; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio. Tutte le parti a contatto con le acque destinate al consumo umano conformi a quanto disposto dal D.M. 174/2004. Sistema di giunzione elastico automatico. compreso incidenza dei pezzi speciali. Lunghezza utile della tubazione minimo 6,00 m. Diametro interno nominale (DN) - Classe:idem c.s. ...(DN) - Classe:- DN 600 - Classe 30	RM.86.10.00.Sb031.0070.-	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (DN) [mm] = 600 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 30
MC.17.100.0100.a	SERIZZO Antigorio in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto; o in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media:idem c.s. ...a levigatura media: - spessore 2 cm	RM.06.10.20.Mb045.0000.a	Lastra di roccia naturale granito serizzo; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.17.100.0100.b	SERIZZO Antigorio in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto; o in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media:idem c.s. ...a levigatura media: - per ogni cm in più	RM.06.10.20.Mb045.0000.0	Lastra di roccia naturale granito serizzo; spessore ogni [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto
1C.08.200.0040.a	Massetto isolante con impasto in granulato di sughero espanso densità 60 - 70 kg/m³ dosaggio a 35 kg/m³ di legante vetrificante a presa aerea- per spessore medio minimo di 5 cm	OC.EEA.a02.C0915.Oc014.0005.a	OPERA: Strato di massetto, isolante di fibra vegetale sughero espanso; geometria/forma/aspetto/aspetto: in granulato; spessore medio [cm] = 5. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.
mc.20.050.0020.b	Pannelli in gesso armato con filo di ferro zincato a bordi scanalati da montare su orditura nascosta, dimensioni 600 x 600 x 30 mm:idem c.s. ...x 30 mm: - a superficie decorata a disegno standard	RM.09.10.10.H0000.0005.-	Lastra di gesso generico; finitura: decorata; geometria/forma/aspetto: bordi scanalati; dimensione (x) [mm] = 600 | dimensione (y) [mm] = 600 | dimensione (z) [mm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: gesso generico armato con filo di ferro zincato, da montare su orditura nascosta
mc.20.050.0020.c	Pannelli in gesso armato con filo di ferro zincato a bordi scanalati da montare su orditura nascosta, dimensioni 600 x 600 x 30 mm:idem c.s. ...x 30 mm: - a superficie microforata fonoassorbente	RM.09.10.10.H0000.0030.-	Lastra di gesso generico; finitura: microforata; geometria/forma/aspetto: bordi scanalati; dimensione (x) [mm] = 600 | dimensione (y) [mm] = 600 | dimensione (z) [mm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: gesso generico armato con filo di ferro zincato, da montare su orditura nascosta
mc.22.250.0200.a	Specchiature cieche per porte e impennate in alluminio, realizzate con pannelli in bilaminato:idem c.s. ...pannelli in bilaminato: - spessore totale 6 mm	RM.14.10.70.Qb000.0000.-	Lastra di legno artificiale generico; funzione: specchiatura cieca; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: bilaminato
mc.21.300.0030.a	Pannelli in stratificato di laminato HPL (high pressure laminated), spess. min. 13 mm, angoli e bordi smussati/arrotondati; resistenti ad acqua, umidità, vapore, agenti chimici aggressivi, graffi ed urti, colori secondo tabella colori del produttore; completi di accessori di fissaggio e piedini con rosetta di copertura in acciaio inox h 150 mm., per pareti divisorie servizi igienici. Parete:idem c.s. ...servizi igienici. Parete:- frontale con porta/e	RM.07.10.25.Qb000.0250.-	Lastra frontale con porta di legno artificiale generico; finitura: colorata; geometria/forma/aspetto: angoli smussati | bordi smussati; funzione: divisoria; spessore [mm] ≥ 13. Incluso: accessori di fissaggio, piedini (h = 150, con rosetta di copertura in lega ferrosa acciaio generico inox), bordature con profili tubolari, profilo superiore orizzontale stondato, porta di larghezza variabile, cerniere in acciaio inox, pomolo in nylon con segnalatore libero/occupato, spinotto apertura emergenza SPECIFICHE TECNICHE: laminato HPL; resistenti ad acqua, umidità, vapore, agenti chimici aggressivi, graffi, urti; accessori di fissaggio verniciati con resine epossidiche; profilo superiore e bordature laterali creano intelaiatura rigida
mc.21.300.0030.b	Pannelli in stratificato di laminato HPL (high pressure laminated), spess. min. 13 mm, angoli e bordi smussati/arrotondati; resistenti ad acqua, umidità, vapore, agenti chimici aggressivi, graffi ed urti, colori secondo tabella colori del produttore; completi di accessori di fissaggio e piedini con rosetta di copertura in acciaio inox h 150 mm., per pareti divisorie servizi igienici. Parete:idem c.s. ...servizi igienici. Parete:- divisorio e/o laterale	RM.07.10.25.Qb000.0000.-	Lastra divisorio e/o laterale di legno artificiale generico; finitura: colorata; geometria/forma/aspetto: angoli smussati | bordi smussati | divisorio; funzione: divisoria; spessore [mm] ≥ 13. Incluso: accessori di fissaggio, piedini (h = 150, con rosetta di copertura in lega ferrosa acciaio generico inox), bordature con profili tubolari, profilo superiore orizzontale stondato, porta di larghezza variabile, cerniere in acciaio inox, pomolo in nylon con segnalatore libero/occupato, spinotto apertura emergenza SPECIFICHE TECNICHE: laminato HPL; resistenti ad acqua, umidità, vapore, agenti chimici aggressivi, graffi, urti; accessori di fissaggio verniciati con resine epossidiche; profilo superiore e bordature laterali creano intelaiatura rigida
mc.09.030.0010.a	Pannelli per controsoffitti in lana di roccia vulcanica, spessore 25 mm, certificati in classe O secondo la norma UNI ISO 1182. Resistenza al fuoco certificata del controsoffitto non inferiore a REI 180, nelle dimensioni e finiture:idem c.s. ...dimensioni e finiture: - con pannelli 600 x 600 mm , lato a vista rivestito da velo minerale verniciato colore bianco, orditura a vista	RM.09.10.10.Od001.0005.-	Lastra di fibra minerale lana di roccia; finitura: velo minerale | verniciato | colore bianco; geometria/forma/aspetto: orditura a vista; dimensione (x) [mm] = 600 | dimensione (y) [mm] = 600 | spessore [mm] = 25; resistenza al fuoco [classe] ≥ REI 180 | resistenza al fuoco [classe] = O SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.09.030.0010.b	Pannelli per controsoffitti in lana di roccia vulcanica, spessore 25 mm, certificati in classe O secondo la norma UNI ISO 1182. Resistenza al fuoco certificata del controsoffitto non inferiore a REI 180, nelle dimensioni e finiture:idem c.s. ...dimensioni e finiture: - con pannelli 600 x 600 mm , lato a vista rivestito da velo minerale preimpresso, colorato oppure bianco, orditura a vista	RM.09.10.10.Od001.0000.-	Lastra di fibra minerale lana di roccia; finitura: velo minerale | verniciato | colorato/bianco; geometria/forma/aspetto: orditura a vista; dimensione (x) [mm] = 600 | dimensione (y) [mm] = 600 | spessore [mm] = 25; resistenza al fuoco [classe] ≥ REI 180 | resistenza al fuoco [classe] = O SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.06.580.0010.a	Lastra in legno di canapa e collanti termoformato, senza formaldeide, autoportante per l'isolamento termico e acustico di muri con intercapedini, contropareti, controsoffitti, pareti divisorie, conducibilità termica ? = 0,0629 W/mK, resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ)=12,6, densità 275 kg/m³, resistenza a compressione orizzontale 3,83 MPa, resistenza a compressione verticale 1,41 MPa. Dimensione lastra 1200x1000 mm. Risponde ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare:idem c.s. ...e del Mare:- spessore 2 cm	RM.07.10.25.I0004.0000.a_CAM	Lastra di calce canapa; dimensione (x) [mm] = 1200 | dimensione (y) [mm] = 1000 | spessore [cm] = 2; conducibilità termica (λ) [W/mk] = 0,0629 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] ≤ 12,6 | resistenza a compressione orizzontale [Mpa] = 3,83 | resistenza a compressione verticale [Mpa] = 1,41; densità [kg/m³] = 275 SPECIFICHE TECNICHE: composto da calce canapa e collanti termoformati, senza formaldeide, autoportante
mc.06.580.0010.b	Lastra in legno di canapa e collanti termoformato, senza formaldeide, autoportante per l'isolamento termico e acustico di muri con intercapedini, contropareti, controsoffitti, pareti divisorie, conducibilità termica ? = 0,0629 W/mK, resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ)=12,6, densità 275 kg/m³, resistenza a compressione orizzontale 3,83 MPa, resistenza a compressione verticale 1,41 MPa. Dimensione lastra 1200x1000 mm. Risponde ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare:idem c.s. ...e del Mare:- spessore 3 cm	RM.07.10.25.I0004.0000.b_CAM	Lastra di calce canapa; dimensione (x) [mm] = 1200 | dimensione (y) [mm] = 1000 | spessore [cm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mk] = 0,0629 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] ≤ 12,6 | resistenza a compressione orizzontale [Mpa] = 3,83 | resistenza a compressione verticale [Mpa] = 1,41; densità [kg/m³] = 275 SPECIFICHE TECNICHE: composto da calce canapa e collanti termoformati, senza formaldeide, autoportante
mc.06.580.0010.c	Lastra in legno di canapa e collanti termoformato, senza formaldeide, autoportante per l'isolamento termico e acustico di muri con intercapedini, contropareti, controsoffitti, pareti divisorie, conducibilità termica ? = 0,0629 W/mK, resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ)=12,6, densità 275 kg/m³, resistenza a compressione orizzontale 3,83 MPa, resistenza a compressione verticale 1,41 MPa. Dimensione lastra 1200x1000 mm. Risponde ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare:idem c.s. ...e del Mare:- spessore 5 cm	RM.07.10.25.I0004.0000.c_CAM	Lastra di calce canapa; dimensione (x) [mm] = 1200 | dimensione (y) [mm] = 1000 | spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mk] = 0,0629 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] ≤ 12,6 | resistenza a compressione orizzontale [Mpa] = 3,83 | resistenza a compressione verticale [Mpa] = 1,41; densità [kg/m³] = 275 SPECIFICHE TECNICHE: composto da calce canapa e collanti termoformati, senza formaldeide, autoportante
mc.11.140.0050.a	Lastre in acciaio zincato spessore 4,5/10 mm ondulate o grecate, protette all'esterno con asfalto plastico stabilizzato e lamina metallica, all'interno con primer bituminoso e lamina di alluminio naturale:idem c.s. ...di alluminio naturale: - con lamina esterna in alluminio naturale	RM.10.10.30.Sa000.0250.a	Lastra di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria/forma/aspetto: ondulato/grecato; spessore [mm] = 4,5/10. Escluso: protette all'esterno con asfalto plastico stabilizzato e lamina metallica, all'interno con primer bituminoso e lamina SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.11.140.0050.b	Lastre in acciaio zincato spessore 4,5/10 mm ondulate o grecate, protette all'esterno con asfalto plastico stabilizzato e lamina metallica, all'interno con primer bituminoso e lamina di alluminio naturale:idem c.s. ...di alluminio naturale: - con lamina esterna in alluminio preverniciata	RM.10.10.30.Sa000.0255.a	Lastra di lega alluminio generico; finitura: preverniciata; geometria/forma/aspetto: ondulato/grecato; spessore [mm] = 4,5/10. Escluso: protette all'esterno con asfalto plastico stabilizzato e lamina metallica, all'interno con primer bituminoso e lamina SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.11.140.0050.c	Lastre in acciaio zincato spessore 4,5/10 mm ondulate o grecate, protette all'esterno con asfalto plastico stabilizzato e lamina metallica, all'interno con primer bituminoso e lamina di alluminio naturale:idem c.s. ...di alluminio naturale: - con lamina esterna in rame elettolitico	RM.10.10.30.Sc005.0000.a	Lastra di lega rame elettrolitico; geometria/forma/aspetto: ondulato/grecato; spessore [mm] = 4,5/10. Escluso: protette all'esterno con asfalto plastico stabilizzato e lamina metallica, all'interno con primer bituminoso e lamina SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.11.140.0050.d	Lastre in acciaio zincato spessore 4,5/10 mm ondulate o grecate, protette all'esterno con asfalto plastico stabilizzato e lamina metallica, all'interno con primer bituminoso e lamina di alluminio naturale:idem c.s. ...di alluminio naturale: - con lamina esterna in acciaio inox AISI 316	RM.10.10.30.Sb013.0000.a	Lastra di lega ferrosa acciaio inox aisi 316; geometria/forma/aspetto: ondulato/grecato; spessore [mm] = 4,5/10. Escluso: protette all'esterno con asfalto plastico stabilizzato e lamina metallica, all'interno con primer bituminoso e lamina SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.11.140.0060.a	Lastre in acciaio zincato spessore 6/10 mm, ondulate o grecate, protette all'esterno con asfalto plastico e lamina metallica, all'interno con primer bituminoso e lamina di alluminio naturale:idem c.s. ...di alluminio naturale: - con lamina esterna in alluminio naturale	RM.10.10.30.Sa000.0250.b	Lastra di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria/forma/aspetto: ondulato/grecato; spessore [mm] = 6/10. Escluso: protette all'esterno con asfalto plastico e lamina metallica, all'interno con primer bituminoso e lamina SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.11.140.0060.b	Lastre in acciaio zincato spessore 6/10 mm, ondulate o grecate, protette all'esterno con asfalto plastico e lamina metallica, all'interno con primer bituminoso e lamina di alluminio naturale:idem c.s. ...di alluminio naturale: - con lamina esterna in alluminio preverniciata	RM.10.10.30.Sa000.0255.b	Lastra di lega alluminio generico; finitura: preverniciata; geometria/forma/aspetto: ondulato/grecato; spessore [mm] = 6/10. Escluso: protette all'esterno con asfalto plastico e lamina metallica, all'interno con primer bituminoso e lamina SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.11.140.0060.c	Lastre in acciaio zincato spessore 6/10 mm, ondulate o grecate, protette all'esterno con asfalto plastico e lamina metallica, all'interno con primer bituminoso e lamina di alluminio naturale:idem c.s. ...di alluminio naturale: - con lamina esterna in rame elettolitico	RM.10.10.30.Sc005.0000.b	Lastra di lega rame elettrolitico; geometria/forma/aspetto: ondulato/grecato; spessore [mm] = 6/10. Escluso: protette all'esterno con asfalto plastico e lamina metallica, all'interno con primer bituminoso e lamina SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.11.140.0060.d	Lastre in acciaio zincato spessore 6/10 mm, ondulate o grecate, protette all'esterno con asfalto plastico e lamina metallica, all'interno con primer bituminoso e lamina di alluminio naturale:idem c.s. ...di alluminio naturale: - con lamina esterna in acciaio inox AISI 316	RM.10.10.30.Sb013.0000.b	Lastra di lega ferrosa acciaio inox aisi 316; geometria/forma/aspetto: ondulato/grecato; spessore [mm] = 6/10. Escluso: protette all'esterno con asfalto plastico e lamina metallica, all'interno con primer bituminoso e lamina SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.08.200.0030.a	Massetto isolante con impasto in granulato di sughero naturale densità 100-110 kg/m³, dosaggio a 35 kg/m³ di legante vetrificante a presa aerea- per spessore medio minimo di 5 cm	OC.EEA.a02.C0915.Oc014.0000.a	OPERA: Strato di massetto, isolante di fibra vegetale sughero espanso; geometria/forma/aspetto/aspetto: in granulato; spessore medio [cm] = 5. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.
MC.17.100.0010.a	GRANITO bianco di Montorfano in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto; o in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media:idem c.s. ...a levigatura media: - spessore 2 cm	RM.06.10.20.Mb044.0000.a	Lastra di roccia naturale granito bianco di montorfano; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto
MC.17.100.0010.b	GRANITO bianco di Montorfano in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto; o in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media:idem c.s. ...a levigatura media: - per ogni cm in più	RM.06.10.20.Mb044.0000.0	Lastra di roccia naturale granito bianco di montorfano; spessore ogni [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto
MC.17.100.0020.d	TONALITE dell'Adamello in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto; o in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media:idem c.s. ...a levigatura media: - per ogni cm in più oltre i 4 cm	RM.06.10.20.Mb054.0000.0	Lastra di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; spessore ogni [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto; oltre spessore [cm] > 4

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.08.250.0010.a	Massetto di pavimento realizzato con malta pronta ad asciugamento rapido ed a ritiro controllato, spessore 4 cm, idoneo alla posa di qualsiasi pavimento:- ad asciugamento rapido (48 ore)	OC.EEA.a02.C0915.G0000.1015.-	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: pavimento; spessore [cm] = 4. Incluso: malta. LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento rapido (48 ore), idoneo alla posa di qualsiasi pavimento, consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.
MC.17.100.0070.a	GRANITO sardo rosa in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto; o in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media:idem c.s. ...a levigatura media: - spessore 2 cm	RM.06.10.20.Mb049.0000.a	Lastra di roccia naturale granito rosa beta; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto
MC.17.100.0070.b	GRANITO sardo rosa in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto; o in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media:idem c.s. ...a levigatura media: - per ogni cm in più	RM.06.10.20.Mb049.0000.0	Lastra di roccia naturale granito rosa beta; spessore ogni [cm] = 1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto
mc.12.060.0010.f	Tubi in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno, conformi alla norma UNI EN 295 parti 1-2-3 e dotati di marcatura CE. Per i diametri da DN 200 a 800 saranno dotati di giunto tipo C a bicchiere, con guarnizioni elastiche di poliuretano applicate sulla punta e nel bicchiere o con guarnizioni in gomma applicate sulla punta e bicchiere rettificato mediante tornitura, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Per i diametri DN 100 e 125 avranno il giunto tipo F. I tubi saranno accompagnati da certificato DOP secondo Direttiva UE 305/2011; inoltre saranno accompagnati da dichiarazione di prestazione ambientale DAP secondo ISO 14021. Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e peso indicativo (p):idem c.s. ...peso indicativo (p): - DN 250, FN = 40 kN/m, p = 53 kg/m	RM.85.10.30.L0002.0010.d	Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: giunto tipo "C" a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 250; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 40; peso [kg/m] = 53. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop
mc.12.070.0010.d	Tubi in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro e cariche minerali, con giunto a bicchiere e guarnizione elastomerica, "liner" di spessore non inferiore a 1,3 mm. Con diametro nominale interno (DN):idem c.s. ...nominale interno (DN): - DN 800	RM.85.10.30.Ca010.0015.-	Tubo a bicchiere di resina sintetica poliestere; finitura: "liner"; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: resina rinforzata con fibra di vetro e cariche minerali
mc.12.045.0020.c	idem c.s. ...rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 600	RM.87.10.15.D0012.0060.-	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 600; classe di rigidità [kN/m²] = SN12 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.045.0020.d	idem c.s. ...rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 700	RM.87.10.15.D0012.0090.-	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 700; classe di rigidità [kN/m²] = SN12 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola
mc.12.045.0020.e	idem c.s. ...rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 800	RM.87.10.15.D0012.0120.-	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 800; classe di rigidità [kN/m²] = SN12 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola
mc.12.045.0020.f	idem c.s. ...rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 900	RM.87.10.15.D0012.0150.-	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 900; classe di rigidità [kN/m²] = SN12 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola
mc.12.050.0010.j	Fornitura e posa in opera di tubi in ghisa sferoidale centrifugata come da norma EN 598, con bicchiere, giuntati a mezzo di anello in gomma e guarnizione in elastomero conforme alla norma UNI 9163. Trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro e verniciatura colore rosso; l'interno deve essere rivestito con malta di cemento alluminoso. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) e diametro esterno (De):idem c.s. ...diametro esterno (De): - DN 450 - p = kg/m 93,5	RM.85.10.30.Sb031.0015.j	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciatura rossa | zincato | malta di cemento alluminosa; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 450; pressione (PFA) [bar] = 29. Incluso: guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro; rivestimento interno con malta di cemento alluminoso; giuntati a mezzo di anello in gomma

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.050.0060.j	Tubi in ghisa sferoidale centrifugata, con bicchiere, come da norma EN 598, giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile conforme alla norma UNI 9163. Trattamento esterno con una lega di zinco- alluminio 85/15, arricchito in rame, di densità superficiale minima di 400 g/m² e con una vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua di spessore medio 80 micron; rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento del bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco- alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron); rivestimento estremo liscio con lega di zinco-alluminio (400 g/m²) e vernice semi- permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron). Conforme alla norma EN 598. Diametro nominale interno (DN), pressione (PFA):idem c.s. ...(DN), pressione (PFA): - DN 700 - PFA 29 bar	RM.85.10.30.Sb031.0005.j	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: lega zinco-alluminio | verniciatura acrilica rossa | cemento alluminoso; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 700; pressione (PFA) [bar] = 29 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno: con lega di zinco- alluminio 85/15, arricchito in lega rame generico (densità superficiale ≥ 400 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 80 micron); rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco-alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron); giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile
mc.12.060.0010.g	Tubi in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno, conformi alla norma UNI EN 295 parti 1-2-3 e dotati di marcatura CE. Per i diametri da DN 200 a 800 saranno dotati di giunto tipo C a bicchiere, con guarnizioni elastiche di poliuretano applicate sulla punta e nel bicchiere o con guarnizioni in gomma applicate sulla punta e bicchiere rettificato mediante tornitura, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Per i diametri DN 100 e 125 avranno il giunto tipo F. I tubi saranno accompagnati da certificato DOP secondo Direttiva UE 305/2011; inoltre saranno accompagnati da dichiarazione di prestazione ambientale DAP secondo ISO 14021. Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e peso indicativo (p):idem c.s. ...peso indicativo (p): - DN 250, FN = 60 kN/m, p = 75 kg/m	RM.85.10.30.L0002.0010.e	Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: giunto tipo "C" a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 250; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 60; peso [kg/m] = 75. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop
mc.12.070.0010.e	Tubi in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro e cariche minerali, con giunto a bicchiere e guarnizione elastomerica, "liner" di spessore non inferiore a 1,3 mm. Con diametro nominale interno (DN):idem c.s. ...nominale interno (DN): - DN 1000	RM.85.10.30.Ca010.0020.-	Tubo a bicchiere di resina sintetica poliestere; finitura: "liner"; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1000 SPECIFICHE TECNICHE: resina rinforzata con fibra di vetro e cariche minerali
mc.12.045.0020.g	idem c.s. ...rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 1000	RM.87.10.15.D0012.0180.-	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1000; classe di rigidità [kN/m²] = SN12 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.045.0020.h	idem c.s. ...rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 1100	RM.87.10.15.D0012.0210.-	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1100; classe di rigidità [kN/m²] = SN12 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola
mc.12.045.0020.i	idem c.s. ...rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 1200	RM.87.10.15.D0012.0240.-	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1200; classe di rigidità [kN/m²] = SN12 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola
mc.12.045.0020.j	idem c.s. ...rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 1300	RM.87.10.15.D0012.0270.-	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1300; classe di rigidità [kN/m²] = SN12 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola
mc.12.050.0010.k	Fornitura e posa in opera di tubi in ghisa sferoidale centrifugata come da norma EN 598, con bicchiere, giuntati a mezzo di anello in gomma e guarnizione in elastomero conforme alla norma UNI 9163. Trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro e verniciatura colore rosso; l'interno deve essere rivestito con malta di cemento alluminoso. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) e diametro esterno (De):idem c.s. ...diametro esterno (De):- DN 500 - p = kg/m 108	RM.85.10.30.Sb031.0015.k	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciatura rossa | zincato | malta di cemento alluminosa; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 500; pressione (PFA) [bar] = 28. Incluso: guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro; rivestimento interno con malta di cemento alluminoso; giuntati a mezzo di anello in gomma

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.050.0060.k	Tubi in ghisa sferoidale centrifugata, con bicchiere, come da norma EN 598, giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile conforme alla norma UNI 9163. Trattamento esterno con una lega di zinco- alluminio 85/15, arricchito in rame, di densità superficiale minima di 400 g/m² e con una vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua di spessore medio 80 micron; rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento del bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco- alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron); rivestimento estremo liscio con lega di zinco-alluminio (400 g/m²) e vernice semi- permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron). Conforme alla norma EN 598. Diametro nominale interno (DN), pressione (PFA):idem c.s. ...(DN), pressione (PFA): - DN 800 - PFA 28 bar	RM.85.10.30.Sb031.0005.k	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: lega zinco-alluminio | verniciatura acrilica rossa | cemento alluminoso; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 800; pressione (PFA) [bar] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno: con lega di zinco- alluminio 85/15, arricchito in lega rame generico (densità superficiale ≥ 400 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 80 micron); rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco-alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron); giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile
mc.12.060.0010.h	Tubi in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno, conformi alla norma UNI EN 295 parti 1-2-3 e dotati di marcatura CE. Per i diametri da DN 200 a 800 saranno dotati di giunto tipo C a bicchiere, con guarnizioni elastiche di poliuretano applicate sulla punta e nel bicchiere o con guarnizioni in gomma applicate sulla punta e bicchiere rettificato mediante tornitura, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Per i diametri DN 100 e 125 avranno il giunto tipo F. I tubi saranno accompagnati da certificato DOP secondo Direttiva UE 305/2011; inoltre saranno accompagnati da dichiarazione di prestazione ambientale DAP secondo ISO 14021. Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e peso indicativo (p):idem c.s. ...peso indicativo (p): - DN 300, FN = 48 kN/m, p = 72 kg/m	RM.85.10.30.L0002.0010.f	Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: giunto tipo "C" a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 300; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 48; peso [kg/m] = 72. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop
mc.12.070.0010.f	Tubi in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro e cariche minerali, con giunto a bicchiere e guarnizione elastomerica, "liner" di spessore non inferiore a 1,3 mm. Con diametro nominale interno (DN):idem c.s. ...nominale interno (DN): - DN 1100	RM.85.10.30.Ca010.0025.-	Tubo a bicchiere di resina sintetica poliestere; finitura: "liner"; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: resina rinforzata con fibra di vetro e cariche minerali
mc.12.045.0020.k	idem c.s. ...rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 1400	RM.87.10.15.D0012.0300.-	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1400; classe di rigidità [kN/m²] = SN12 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.045.0020.l	idem c.s. ...rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 1500	RM.87.10.15.D0012.0330.-	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1500; classe di rigidità [kN/m²] = SN12 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola
mc.12.045.0030.a	idem c.s. ...rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 400	RM.87.10.15.D0012.0010.-	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 400; classe di rigidità [kN/m²] = SN12 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola
mc.12.045.0030.b	idem c.s. ...rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 500	RM.87.10.15.D0012.0040.-	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 500; classe di rigidità [kN/m²] = SN16 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola
mc.12.050.0010.l	Fornitura e posa in opera di tubi in ghisa sferoidale centrifugata come da norma EN 598, con bicchiere, giuntati a mezzo di anello in gomma e guarnizione in elastomero conforme alla norma UNI 9163. Trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro e verniciatura colore rosso; l'interno deve essere rivestito con malta di cemento alluminoso. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) e diametro esterno (De):idem c.s. ...diametro esterno (De): - DN = 600 - p = kg/m 140	RM.85.10.30.Sb031.0015.l	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciatura rossa | zincato | malta di cemento alluminosa; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 600; pressione (PFA) [bar] = 26. Incluso: guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro; rivestimento interno con malta di cemento alluminoso; giuntati a mezzo di anello in gomma

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.050.0060.l	Tubi in ghisa sferoidale centrifugata, con bicchiere, come da norma EN 598, giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile conforme alla norma UNI 9163. Trattamento esterno con una lega di zinco- alluminio 85/15, arricchito in rame, di densità superficiale minima di 400 g/m² e con una vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua di spessore medio 80 micron; rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento del bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco- alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron); rivestimento estremo liscio con lega di zinco-alluminio (400 g/m²) e vernice semi- permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron). Conforme alla norma EN 598. Diametro nominale interno (DN), pressione (PFA):idem c.s. ...(DN), pressione (PFA): - DN 900 - PFA 27 bar	RM.85.10.30.Sb031.0005.l	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: lega zinco-alluminio | verniciatura acrilica rossa | cemento alluminoso; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 900; pressione (PFA) [bar] = 27 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno: con lega di zinco- alluminio 85/15, arricchito in lega rame generico (densità superficiale ≥ 400 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 80 micron); rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco-alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron); giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile
mc.12.060.0010.i	Tubi in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno, conformi alla norma UNI EN 295 parti 1-2-3 e dotati di marcatura CE. Per i diametri da DN 200 a 800 saranno dotati di giunto tipo C a bicchiere, con guarnizioni elastiche di poliuretano applicate sulla punta e nel bicchiere o con guarnizioni in gomma applicate sulla punta e bicchiere rettificato mediante tornitura, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Per i diametri DN 100 e 125 avranno il giunto tipo F. I tubi saranno accompagnati da certificato DOP secondo Direttiva UE 305/2011; inoltre saranno accompagnati da dichiarazione di prestazione ambientale DAP secondo ISO 14021. Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e peso indicativo (p):idem c.s. ...peso indicativo (p): - DN 300, FN = 72 kN/m, p = 100 kg/m	RM.85.10.30.L0002.0010.g	Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: giunto tipo "C" a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 300; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 72; peso [kg/m] = 100. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop
mc.12.070.0010.g	Tubi in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro e cariche minerali, con giunto a bicchiere e guarnizione elastomerica, "liner" di spessore non inferiore a 1,3 mm. Con diametro nominale interno (DN):idem c.s. ...nominale interno (DN): - DN 1200	RM.85.10.30.Ca010.0030.-	Tubo a bicchiere di resina sintetica poliestere; finitura: "liner"; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: resina rinforzata con fibra di vetro e cariche minerali
mc.12.080.0010.a	Tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/ mm² (doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 90 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina. I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417. Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p):idem c.s. ...al m (p): - DN = 300 - p = 180 kg/m	RM.87.10.15.J0001.0000.b	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolare | incastro a bicchiere; impiego: fognature; diametro nominale interno (DN) [mm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 180. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.045.0030.c	idem c.s. ...rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 600	RM.87.10.15.D0012.0070.-	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 600; classe di rigidità [kN/m²] = SN16 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola
mc.12.045.0030.d	idem c.s. ...rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 700	RM.87.10.15.D0012.0100.-	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 700; classe di rigidità [kN/m²] = SN16 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola
mc.12.045.0030.e	idem c.s. ...rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 800	RM.87.10.15.D0012.0130.-	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 800; classe di rigidità [kN/m²] = SN16 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola
mc.12.045.0030.f	idem c.s. ...rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 900	RM.87.10.15.D0012.0160.-	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 900; classe di rigidità [kN/m²] = SN16 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.050.0010.m	Fornitura e posa in opera di tubi in ghisa sferoidale centrifugata come da norma EN 598, con bicchiere, giuntati a mezzo di anello in gomma e guarnizione in elastomero conforme alla norma UNI 9163. Trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro e verniciatura colore rosso; l'interno deve essere rivestito con malta di cemento alluminoso. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) e diametro esterno (De):idem c.s. ...diametro esterno (De):- DN 700 - p = kg/m 199	RM.85.10.30.Sb031.0015.m	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciatura rossa | zincato | malta di cemento alluminosa; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 700; pressione (PFA) [bar] = 29. Incluso: guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro; rivestimento interno con malta di cemento alluminoso; giuntati a mezzo di anello in gomma
mc.12.050.0060.m	Tubi in ghisa sferoidale centrifugata, con bicchiere, come da norma EN 598, giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile conforme alla norma UNI 9163. Trattamento esterno con una lega di zinco- alluminio 85/15, arricchito in rame, di densità superficiale minima di 400 g/m² e con una vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua di spessore medio 80 micron; rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento del bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco- alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron); rivestimento estremo liscio con lega di zinco-alluminio (400 g/m²) e vernice semi- permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron). Conforme alla norma EN 598. Diametro nominale interno (DN), pressione (PFA):idem c.s. ...(DN), pressione (PFA): - DN 1000 - PFA 26 bar	RM.85.10.30.Sb031.0005.m	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: lega zinco-alluminio | verniciatura acrilica rossa | cemento alluminoso; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1000; pressione (PFA) [bar] = 26 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno: con lega di zinco- alluminio 85/15, arricchito in lega rame generico (densità superficiale ≥ 400 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 80 micron); rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco-alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron); giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile
mc.12.060.0010.j	Tubi in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno, conformi alla norma UNI EN 295 parti 1-2-3 e dotati di marcatura CE. Per i diametri da DN 200 a 800 saranno dotati di giunto tipo C a bicchiere, con guarnizioni elastiche di poliuretano applicate sulla punta e nel bicchiere o con guarnizioni in gomma applicate sulla punta e bicchiere rettificato mediante tornitura, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Per i diametri DN 100 e 125 avranno il giunto tipo F. I tubi saranno accompagnati da certificato DOP secondo Direttiva UE 305/2011; inoltre saranno accompagnati da dichiarazione di prestazione ambientale DAP secondo ISO 14021. Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e peso indicativo (p):idem c.s. ...peso indicativo (p): - DN 350, FN = 56 kN/m, p = 102 kg/m	RM.85.10.30.L0002.0010.h	Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: giunto tipo "C" a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 350; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 56; peso [kg/m] = 102. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.080.0010.b	Tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/ mm² (doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 90 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina. I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417. Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p):idem c.s. ...al m (p): - DN = 400 - p = 240 kg/m	RM.87.10.15.J0001.0000.d	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolare | incastro a bicchiere; impiego: fognature; diametro nominale interno (DN) [mm] = 400; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 240. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina
mc.12.080.0010.k	Tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/ mm² (doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 90 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina. I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417. Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p):idem c.s. ...al m (p): - DN = 1.500 - p = 2.110 kg/m	RM.87.10.15.J0001.0005.d	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolare | incastro a ½; impiego: fognature; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1500; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2110. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti con compressione radiale o vibrazione radiale (vibrocompressi); incastro a ½ spessore; conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina
mc.12.080.0010.l	Tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/ mm² (doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 90 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina. I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417. Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p):idem c.s. ...al m (p): - DN = 1.600 - p = 2.310 kg/m	RM.87.10.15.J0001.0005.f	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolare | incastro a ½; impiego: fognature; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1600; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2310. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti con compressione radiale o vibrazione radiale (vibrocompressi); incastro a ½ spessore; conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.080.0010.m	Tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/ mm² (doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 90 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina. I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417. Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p):idem c.s. ...al m (p): - DN = 1.800 - p = 2.670 kg/m	RM.87.10.15.J0001.0005.h	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolare | incastro a ½; impiego: fognature; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1800; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2670. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti con compressione radiale o vibrazione radiale (vibrocompressi); incastro a ½ spessore; conglomerato cementizio con armature doppie elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina
mc.12.045.0030.g	idem c.s. ...rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 1000	RM.87.10.15.D0012.0190.-	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1000; classe di rigidità [kN/m²] = SN16 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola
mc.12.045.0030.h	idem c.s. ...rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 1100	RM.87.10.15.D0012.0220.-	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1100; classe di rigidità [kN/m²] = SN16 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola
mc.12.045.0030.i	idem c.s. ...rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 1200	RM.87.10.15.D0012.0250.-	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1200; classe di rigidità [kN/m²] = SN16 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.045.0030.j	idem c.s. ...rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 1300	RM.87.10.15.D0012.0280.-	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1300; classe di rigidità [kN/m²] = SN16 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola
mc.12.050.0010.n	Fornitura e posa in opera di tubi in ghisa sferoidale centrifugata come da norma EN 598, con bicchiere, giuntati a mezzo di anello in gomma e guarnizione in elastomero conforme alla norma UNI 9163. Trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro e verniciatura colore rosso; l'interno deve essere rivestito con malta di cemento alluminoso. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) e diametro esterno (De):idem c.s. ...diametro esterno (De):- DN = 800 - p = kg/m 244	RM.85.10.30.Sb031.0015.n	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciatura rossa | zincato | malta di cemento alluminosa; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 800; pressione (PFA) [bar] = 28. Incluso: guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro; rivestimento interno con malta di cemento alluminoso; giuntati a mezzo di anello in gomma
mc.12.060.0010.k	Tubi in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno, conformi alla norma UNI EN 295 parti 1-2-3 e dotati di marcatura CE. Per i diametri da DN 200 a 800 saranno dotati di giunto tipo C a bicchiere, con guarnizioni elastiche di poliuretano applicate sulla punta e nel bicchiere o con guarnizioni in gomma applicate sulla punta e bicchiere rettificato mediante tornitura, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Per i diametri DN 100 e 125 avranno il giunto tipo F. I tubi saranno accompagnati da certificato DOP secondo Direttiva UE 305/2011; inoltre saranno accompagnati da dichiarazione di prestazione ambientale DAP secondo ISO 14021. Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e peso indicativo (p):idem c.s. ...peso indicativo (p): - DN 400, FN = 64 kN/m, p = 140 kg/m	RM.85.10.30.L0002.0010.i	Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: giunto tipo "C" a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 400; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 64; peso [kg/m] = 140. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop
mc.12.080.0010.c	Tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/ mm² (doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 90 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina. I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417. Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p):idem c.s. ...al m (p): - DN = 500 - p = 300 kg/m	RM.87.10.15.J0001.0000.f	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolare | incastro a bicchiere; impiego: fognature; diametro nominale interno (DN) [mm] = 500; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 300. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.080.0010.d	Tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/ mm² (doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 90 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina. I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417. Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p):idem c.s. ...al m (p): - DN = 600 - p = 410 kg/m	RM.87.10.15.J0001.0000.h	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolare | incastro a bicchiere; impiego: fognature; diametro nominale interno (DN) [mm] = 600; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 410. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina
mc.12.080.0010.e	Tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/ mm² (doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 90 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina. I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417. Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p):idem c.s. ...al m (p): - DN = 700 - p = 550 kg/m	RM.87.10.15.J0001.0000.j	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolare | incastro a bicchiere; impiego: fognature; diametro nominale interno (DN) [mm] = 700; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 550. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina
mc.12.080.0010.f	Tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/ mm² (doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 90 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina. I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417. Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p):idem c.s. ...al m (p): - DN = 800 - p = 660 kg/m	RM.87.10.15.J0001.0000.l	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolare | incastro a bicchiere; impiego: fognature; diametro nominale interno (DN) [mm] = 800; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 660. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.045.0030.k	idem c.s. ...rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 1400	RM.87.10.15.D0012.0310.-	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1400; classe di rigidità [kN/m²] = SN16 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola
mc.12.045.0030.l	idem c.s. ...rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 1500	RM.87.10.15.D0012.0340.-	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1500; classe di rigidità [kN/m²] = SN16 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola
mc.12.050.0010.o	Fornitura e posa in opera di tubi in ghisa sferoidale centrifugata come da norma EN 598, con bicchiere, giuntati a mezzo di anello in gomma e guarnizione in elastomero conforme alla norma UNI 9163. Trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro e verniciatura colore rosso; l'interno deve essere rivestito con malta di cemento alluminoso. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) e diametro esterno (De):idem c.s. ...diametro esterno (De):- DN 900 - p = kg/m 291	RM.85.10.30.Sb031.0015.o	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciatura rossa | zincato | malta di cemento alluminosa; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 900; pressione (PFA) [bar] = 27. Incluso: guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro; rivestimento interno con malta di cemento alluminoso; giuntati a mezzo di anello in gomma
mc.12.060.0010.l	Tubi in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno, conformi alla norma UNI EN 295 parti 1-2-3 e dotati di marcatura CE. Per i diametri da DN 200 a 800 saranno dotati di giunto tipo C a bicchiere, con guarnizioni elastiche di poliuretano applicate sulla punta e nel bicchiere o con guarnizioni in gomma applicate sulla punta e bicchiere rettificato mediante tornitura, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Per i diametri DN 100 e 125 avranno il giunto tipo F. I tubi saranno accompagnati da certificato DOP secondo Direttiva UE 305/2011; inoltre saranno accompagnati da dichiarazione di prestazione ambientale DAP secondo ISO 14021. Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e peso indicativo (p):idem c.s. ...peso indicativo (p): - DN 400, FN = 80 kN/m, p =151 kg/m	RM.85.10.30.L0002.0010.j	Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: giunto tipo "C" a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 400; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 80; peso [kg/m] = 151. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.080.0010.g	Tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/ mm² (doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 90 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina. I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417. Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p):idem c.s. ...al m (p): - DN = 1.000 - p = 1.000 kg/m	RM.87.10.15.J0001.0000.n	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolare | incastro a bicchiere; impiego: fognature; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1000; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1000. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina
mc.12.080.0010.h	Tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/ mm² (doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 90 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina. I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417. Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p):idem c.s. ...al m (p): - DN = 1.100 - p = 1.250 kg/m	RM.87.10.15.J0001.0000.p	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolare | incastro a bicchiere; impiego: fognature; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1100; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1250. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina
mc.12.080.0010.i	Tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/ mm² (doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 90 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina. I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417. Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p):idem c.s. ...al m (p): - DN = 1.200 - p = 1.500 kg/m	RM.87.10.15.J0001.0000.r	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolare | incastro a bicchiere; impiego: fognature; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1200; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1500. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.080.0010.j	Tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/ mm² (doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 90 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina. I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417. Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p):idem c.s. ...al m (p): - DN = 1.400 - p = 1.850 kg/m	RM.87.10.15.J0001.0005.b	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolare | incastro a ½; impiego: fognature; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1400; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1850. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti con compressione radiale o vibrazione radiale (vibrocompressi); incastro a ½ spessore; conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina
mc.12.050.0010.a	Fornitura e posa in opera di tubi in ghisa sferoidale centrifugata come da norma EN 598, con bicchiere, giuntati a mezzo di anello in gomma e guarnizione in elastomero conforme alla norma UNI 9163. Trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro e verniciatura colore rosso; l'interno deve essere rivestito con malta di cemento alluminoso. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) e diametro esterno (De):idem c.s. ...diametro esterno (De): - DN 80 - De 88 - p = kg/m 13	RM.85.10.30.Sb031.0015.a	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciatura rossa | zincato | cemento alluminoso/resina termoplastica; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 80; pressione (PFA) [bar] = 40. Incluso: guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro; rivestimento interno con malta di cemento alluminoso o resina termoplastica; giuntati a mezzo di anello in gomma
mc.12.050.0060.a	Tubi in ghisa sferoidale centrifugata, con bicchiere, come da norma EN 598, giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile conforme alla norma UNI 9163. Trattamento esterno con una lega di zinco- alluminio 85/15, arricchito in rame, di densità superficiale minima di 400 g/m² e con una vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua di spessore medio 80 micron; rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento del bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco- alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron); rivestimento estremo liscio con lega di zinco-alluminio (400 g/m²) e vernice semi- permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron). Conforme alla norma EN 598. Diametro nominale interno (DN), pressione (PFA):idem c.s. ...(DN), pressione (PFA): - DN 150 - PFA 40 bar	RM.85.10.30.Sb031.0005.a	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: lega zinco-alluminio | verniciatura acrilica rossa | cemento alluminoso; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 150; pressione (PFA) [bar] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno: con lega di zinco- alluminio 85/15, arricchito in lega rame generico (densità superficiale ≥ 400 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 80 micron); rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco-alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron); giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile
mc.12.050.0010.p	Fornitura e posa in opera di tubi in ghisa sferoidale centrifugata come da norma EN 598, con bicchiere, giuntati a mezzo di anello in gomma e guarnizione in elastomero conforme alla norma UNI 9163. Trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro e verniciatura colore rosso; l'interno deve essere rivestito con malta di cemento alluminoso. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) e diametro esterno (De):idem c.s. ...diametro esterno (De): - DN 1.000 - p = kg/m 79	RM.85.10.30.Sb031.0015.p	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciatura rossa | zincato | malta di cemento alluminosa; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1000; pressione (PFA) [bar] = 26. Incluso: guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro; rivestimento interno con malta di cemento alluminoso; giuntati a mezzo di anello in gomma

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.060.0010.m	Tubi in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno, conformi alla norma UNI EN 295 parti 1-2-3 e dotati di marcatura CE. Per i diametri da DN 200 a 800 saranno dotati di giunto tipo C a bicchiere, con guarnizioni elastiche di poliuretano applicate sulla punta e nel bicchiere o con guarnizioni in gomma applicate sulla punta e bicchiere rettificato mediante tornitura, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Per i diametri DN 100 e 125 avranno il giunto tipo F. I tubi saranno accompagnati da certificato DOP secondo Direttiva UE 305/2011; inoltre saranno accompagnati da dichiarazione di prestazione ambientale DAP secondo ISO 14021. Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e peso indicativo (p):idem c.s. ...peso indicativo (p): - DN 500, FN = 60 kN/m, p = 173 kg/m	RM.85.10.30.L0002.0010.k	Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: giunto tipo "C" a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 500; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 60; peso [kg/m] = 173. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop
mc.12.040.0040.j	Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con certificazione di produzione in regime di qualità. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):idem c.s. ...diametro interno (Di): - De 1000 - Di 852	RM.87.10.15.D0010.0340.-	Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a manicotto; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000 | diametro interno (Ø) [mm] = 852; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: certificazione di produzione in regime di qualità; a doppia parete
mc.12.050.0010.b	Fornitura e posa in opera di tubi in ghisa sferoidale centrifugata come da norma EN 598, con bicchiere, giuntati a mezzo di anello in gomma e guarnizione in elastomero conforme alla norma UNI 9163. Trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro e verniciatura colore rosso; l'interno deve essere rivestito con malta di cemento alluminoso. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) e diametro esterno (De):idem c.s. ...diametro esterno (De):- DN 100 - De 110 - p = kg/m 16	RM.85.10.30.Sb031.0015.b	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciatura rossa | zincato | cemento alluminoso/resina termoplastica; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 100; pressione (PFA) [bar] = 40. Incluso: guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro; rivestimento interno con malta di cemento alluminoso o resina termoplastica; giuntati a mezzo di anello in gomma
mc.12.050.0060.b	Tubi in ghisa sferoidale centrifugata, con bicchiere, come da norma EN 598, giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile conforme alla norma UNI 9163. Trattamento esterno con una lega di zinco- alluminio 85/15, arricchito in rame, di densità superficiale minima di 400 g/m² e con una vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua di spessore medio 80 micron; rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento del bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco- alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron); rivestimento estremo liscio con lega di zinco-alluminio (400 g/m²) e vernice semi- permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron). Conforme alla norma EN 598. Diametro nominale interno (DN), pressione (PFA):idem c.s. ...(DN), pressione (PFA): - DN 200 - PFA 40 bar	RM.85.10.30.Sb031.0005.b	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: lega zinco-alluminio | verniciatura acrilica rossa | cemento alluminoso; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 200; pressione (PFA) [bar] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno: con lega di zinco- alluminio 85/15, arricchito in lega rame generico (densità superficiale ≥ 400 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 80 micron); rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco-alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron); giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.050.0050.a	Tubi in ghisa sferoidale centrifugata, con bicchiere, come da norma EN 598, giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile conforme alla norma UNI 9163. Trattamento esterno con una lega di zinco- alluminio 85/15, arricchito in rame, di densità superficiale minima di 400 g/m² e con una vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua di spessore medio 80 micron; rivestimento interno in resina termoplastica (spessore 300 micron); rivestimento del bicchiere in resina termoplastica; rivestimento estremo liscio con lega di zinco-alluminio (400 g/m²) e vernice semi- permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 80 micron). Conforme alla norma EN 598. Diametro nominale interno (DN), pressione (PFA):idem c.s. ...(DN), pressione (PFA): - DN 80 - PFA 40 bar	RM.85.10.30.Sb031.0000.a	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: lega zinco-alluminio | verniciatura acrilica rossa; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 80; pressione (PFA) [bar] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con: lega di zinco-alluminio 85/15, arricchito in lega rame generico (densità superficiale ≥ 400 g/m²), e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 80 micron); giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile
mc.12.060.0010.n	Tubi in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno, conformi alla norma UNI EN 295 parti 1-2-3 e dotati di marcatura CE. Per i diametri da DN 200 a 800 saranno dotati di giunto tipo C a bicchiere, con guarnizioni elastiche di poliuretano applicate sulla punta e nel bicchiere o con guarnizioni in gomma applicate sulla punta e bicchiere rettificato mediante tornitura, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Per i diametri DN 100 e 125 avranno il giunto tipo F. I tubi saranno accompagnati da certificato DOP secondo Direttiva UE 305/2011; inoltre saranno accompagnati da dichiarazione di prestazione ambientale DAP secondo ISO 14021. Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e peso indicativo (p):idem c.s. ...peso indicativo (p): - DN 500, FN = 80 kN/m, p = 227 kg/m	RM.85.10.30.L0002.0010.l	Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: giunto tipo "C" a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 500; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 80; peso [kg/m] = 227. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop
mc.12.040.0040.k	Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con certificazione di produzione in regime di qualità. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):idem c.s. ...diametro interno (Di): - De 1200 - Di 1030	RM.87.10.15.D0010.0350.-	Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a manicotto; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 1200 | diametro interno (Ø) [mm] = 1030; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: certificazione di produzione in regime di qualità; a doppia parete
mc.12.050.0010.c	Fornitura e posa in opera di tubi in ghisa sferoidale centrifugata come da norma EN 598, con bicchiere, giuntati a mezzo di anello in gomma e guarnizione in elastomero conforme alla norma UNI 9163. Trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro e verniciatura colore rosso; l'interno deve essere rivestito con malta di cemento alluminoso. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) e diametro esterno (De):idem c.s. ...diametro esterno (De): - DN 125 - De 135 - p = kg/m 20	RM.85.10.30.Sb031.0015.c	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciatura rossa | zincato | cemento alluminoso/resina termoplastica; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 125; pressione (PFA) [bar] = 40. Incluso: guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro; rivestimento interno con malta di cemento alluminoso o resina termoplastica; giuntati a mezzo di anello in gomma

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.050.0060.c	Tubi in ghisa sferoidale centrifugata, con bicchiere, come da norma EN 598, giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile conforme alla norma UNI 9163. Trattamento esterno con una lega di zinco- alluminio 85/15, arricchito in rame, di densità superficiale minima di 400 g/m² e con una vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua di spessore medio 80 micron; rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento del bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco- alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron); rivestimento estremo liscio con lega di zinco-alluminio (400 g/m²) e vernice semi- permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron). Conforme alla norma EN 598. Diametro nominale interno (DN), pressione (PFA):idem c.s. ...(DN), pressione (PFA): - DN 250 - PFA 38 bar	RM.85.10.30.Sb031.0005.c	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: lega zinco-alluminio | verniciatura acrilica rossa | cemento alluminoso; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 250; pressione (PFA) [bar] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno: con lega di zinco- alluminio 85/15, arricchito in lega rame generico (densità superficiale ≥ 400 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 80 micron); rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco-alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron); giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile
mc.12.050.0050.b	Tubi in ghisa sferoidale centrifugata, con bicchiere, come da norma EN 598, giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile conforme alla norma UNI 9163. Trattamento esterno con una lega di zinco- alluminio 85/15, arricchito in rame, di densità superficiale minima di 400 g/m² e con una vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua di spessore medio 80 micron; rivestimento interno in resina termoplastica (spessore 300 micron); rivestimento del bicchiere in resina termoplastica; rivestimento estremo liscio con lega di zinco-alluminio (400 g/m²) e vernice semi- permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 80 micron). Conforme alla norma EN 598. Diametro nominale interno (DN), pressione (PFA):idem c.s. ...(DN), pressione (PFA): - DN 100 - PFA 40 bar	RM.85.10.30.Sb031.0000.b	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: lega zinco-alluminio | verniciatura acrilica rossa; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 100; pressione (PFA) [bar] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con: lega di zinco-alluminio 85/15, arricchito in lega rame generico (densità superficiale ≥ 400 g/m²), e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 80 micron); giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile
mc.12.060.0010.o	Tubi in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno, conformi alla norma UNI EN 295 parti 1-2-3 e dotati di marcatura CE. Per i diametri da DN 200 a 800 saranno dotati di giunto tipo C a bicchiere, con guarnizioni elastiche di poliuretano applicate sulla punta e nel bicchiere o con guarnizioni in gomma applicate sulla punta e bicchiere rettificato mediante tornitura, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Per i diametri DN 100 e 125 avranno il giunto tipo F. I tubi saranno accompagnati da certificato DOP secondo Direttiva UE 305/2011; inoltre saranno accompagnati da dichiarazione di prestazione ambientale DAP secondo ISO 14021. Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e peso indicativo (p):idem c.s. ...peso indicativo (p): - DN 600, FN = 57 kN/m, p = 226 kg/m	RM.85.10.30.L0002.0010.m	Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: giunto tipo "C" a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 600; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 57; peso [kg/m] = 226. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.045.0010.a	Tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed	RM.87.10.15.D0012.0020.-	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 400; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola
mc.12.050.0010.d	Fornitura e posa in opera di tubi in ghisa sferoidale centrifugata come da norma EN 598, con bicchiere, giuntati a mezzo di anello in gomma e guarnizione in elastomero conforme alla norma UNI 9163. Trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro e verniciatura colore rosso; l'interno deve essere rivestito con malta di cemento alluminoso. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) e diametro esterno (De):idem c.s. ...diametro esterno (De):- DN 150 - De 160 - p = kg/m 23,5	RM.85.10.30.Sb031.0015.d	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciatura rossa | zincato | malta di cemento alluminosa; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 150; pressione (PFA) [bar] = 40. Incluso: guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro; rivestimento interno con malta di cemento alluminoso; giuntati a mezzo di anello in gomma
mc.12.050.0060.d	Tubi in ghisa sferoidale centrifugata, con bicchiere, come da norma EN 598, giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile conforme alla norma UNI 9163. Trattamento esterno con una lega di zinco- alluminio 85/15, arricchito in rame, di densità superficiale minima di 400 g/m² e con una vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d’acqua di spessore medio 80 micron; rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento del bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco- alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d’acqua (spessore 160 micron); rivestimento estremo liscio con lega di zinco-alluminio (400 g/m²) e vernice semi- permeabile acrilica rossa a base d’acqua (spessore 160 micron). Conforme alla norma EN 598. Diametro nominale interno (DN), pressione (PFA):idem c.s. ...(DN), pressione (PFA): - DN 300 - PFA 35 bar	RM.85.10.30.Sb031.0005.d	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: lega zinco-alluminio | verniciatura acrilica rossa | cemento alluminoso; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 300; pressione (PFA) [bar] = 35 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno: con lega di zinco- alluminio 85/15, arricchito in lega rame generico (densità superficiale ≥ 400 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d’acqua (spessore 80 micron); rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco-alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d’acqua (spessore 160 micron); giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.050.0050.c	Tubi in ghisa sferoidale centrifugata, con bicchiere, come da norma EN 598, giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile conforme alla norma UNI 9163. Trattamento esterno con una lega di zinco- alluminio 85/15, arricchito in rame, di densità superficiale minima di 400 g/m² e con una vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua di spessore medio 80 micron; rivestimento interno in resina termoplastica (spessore 300 micron); rivestimento del bicchiere in resina termoplastica; rivestimento estremo liscio con lega di zinco-alluminio (400 g/m²) e vernice semi- permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 80 micron). Conforme alla norma EN 598. Diametro nominale interno (DN), pressione (PFA):idem c.s. ...(DN), pressione (PFA): - DN 125 - PFA 40 bar	RM.85.10.30.Sb031.0000.c	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: lega zinco-alluminio | verniciatura acrilica rossa; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 125; pressione (PFA) [bar] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con: lega di zinco-alluminio 85/15, arricchito in lega rame generico (densità superficiale ≥ 400 g/m²), e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 80 micron); giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile
mc.12.060.0010.p	Tubi in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno, conformi alla norma UNI EN 295 parti 1-2-3 e dotati di marcatura CE. Per i diametri da DN 200 a 800 saranno dotati di giunto tipo C a bicchiere, con guarnizioni elastiche di poliuretano applicate sulla punta e nel bicchiere o con guarnizioni in gomma applicate sulla punta e bicchiere rettificato mediante tornitura, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Per i diametri DN 100 e 125 avranno il giunto tipo F. I tubi saranno accompagnati da certificato DOP secondo Direttiva UE 305/2011; inoltre saranno accompagnati da dichiarazione di prestazione ambientale DAP secondo ISO 14021. Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e peso indicativo (p):idem c.s. ...peso indicativo (p): - DN 600, FN = 96 kN/m, p = 322 kg/m	RM.85.10.30.L0002.0010.n	Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: giunto tipo "C" a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 600; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 96; peso [kg/m] = 322. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop
mc.12.045.0010.b	Tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere "femmina" presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed	RM.87.10.15.D0012.0050.-	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 500; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.045.0010.c	Tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed	RM.87.10.15.D0012.0080.-	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 600; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola
mc.12.050.0010.e	Fornitura e posa in opera di tubi in ghisa sferoidale centrifugata come da norma EN 598, con bicchiere, giuntati a mezzo di anello in gomma e guarnizione in elastomero conforme alla norma UNI 9163. Trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro e verniciatura colore rosso; l'interno deve essere rivestito con malta di cemento alluminoso. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) e diametro esterno (De):idem c.s. ...diametro esterno (De):- DN 200 - De 210 - p = kg/m 31,5	RM.85.10.30.Sb031.0015.e	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciatura rossa | zincato | malta di cemento alluminosa; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 200; pressione (PFA) [bar] = 40. Incluso: guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro; rivestimento interno con malta di cemento alluminoso; giuntati a mezzo di anello in gomma
mc.12.050.0060.e	Tubi in ghisa sferoidale centrifugata, con bicchiere, come da norma EN 598, giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile conforme alla norma UNI 9163. Trattamento esterno con una lega di zinco- alluminio 85/15, arricchito in rame, di densità superficiale minima di 400 g/m² e con una vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d’acqua di spessore medio 80 micron; rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento del bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco- alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d’acqua (spessore 160 micron); rivestimento estremo liscio con lega di zinco-alluminio (400 g/m²) e vernice semi- permeabile acrilica rossa a base d’acqua (spessore 160 micron). Conforme alla norma EN 598. Diametro nominale interno (DN), pressione (PFA):idem c.s. ...(DN), pressione (PFA): - DN 350 - PFA 32 bar	RM.85.10.30.Sb031.0005.e	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: lega zinco-alluminio | verniciatura acrilica rossa | cemento alluminoso; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 350; pressione (PFA) [bar] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno: con lega di zinco- alluminio 85/15, arricchito in lega rame generico (densità superficiale ≥ 400 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d’acqua (spessore 80 micron); rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco-alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d’acqua (spessore 160 micron); giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.060.0010.a	Tubi in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno, conformi alla norma UNI EN 295 parti 1-2-3 e dotati di marcatura CE. Per i diametri da DN 200 a 800 saranno dotati di giunto tipo C a bicchiere, con guarnizioni elastiche di poliuretano applicate sulla punta e nel bicchiere o con guarnizioni in gomma applicate sulla punta e bicchiere rettificato mediante tornitura, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Per i diametri DN 100 e 125 avranno il giunto tipo F. I tubi saranno accompagnati da certificato DOP secondo Direttiva UE 305/2011; inoltre saranno accompagnati da dichiarazione di prestazione ambientale DAP secondo ISO 14021. Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e peso indicativo (p):idem c.s. ...peso indicativo (p): - DN 100, FN = 34 kN/m, p = 18 kg/m	RM.85.10.30.L0002.0005.a	Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: giunto tipo "F" a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 100; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 34; peso [kg/m] = 18. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato DOP; guarnizioni applicate sulla punta
mc.12.060.0010.q	Tubi in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno, conformi alla norma UNI EN 295 parti 1-2-3 e dotati di marcatura CE. Per i diametri da DN 200 a 800 saranno dotati di giunto tipo C a bicchiere, con guarnizioni elastiche di poliuretano applicate sulla punta e nel bicchiere o con guarnizioni in gomma applicate sulla punta e bicchiere rettificato mediante tornitura, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Per i diametri DN 100 e 125 avranno il giunto tipo F. I tubi saranno accompagnati da certificato DOP secondo Direttiva UE 305/2011; inoltre saranno accompagnati da dichiarazione di prestazione ambientale DAP secondo ISO 14021. Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e peso indicativo (p):idem c.s. ...peso indicativo (p): - DN 700, FN = 112 kN/m, p = 373 kg/m	RM.85.10.30.L0002.0010.o	Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: giunto tipo "C" a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 700; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 112; peso [kg/m] = 373. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop
mc.12.045.0010.d	Tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed	RM.87.10.15.D0012.0110.-	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 700; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.045.0010.e	Tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed	RM.87.10.15.D0012.0140.-	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 800; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola
mc.12.050.0010.f	Fornitura e posa in opera di tubi in ghisa sferoidale centrifugata come da norma EN 598, con bicchiere, giuntati a mezzo di anello in gomma e guarnizione in elastomero conforme alla norma UNI 9163. Trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro e verniciatura colore rosso; l'interno deve essere rivestito con malta di cemento alluminoso. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) e diametro esterno (De):idem c.s. ...diametro esterno (De):- DN 250 - De 274 - p = kg/m 40,5	RM.85.10.30.Sb031.0015.f	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciatura rossa | zincato | malta di cemento alluminosa; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 250; pressione (PFA) [bar] = 38. Incluso: guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro; rivestimento interno con malta di cemento alluminoso; giuntati a mezzo di anello in gomma
mc.12.050.0060.f	Tubi in ghisa sferoidale centrifugata, con bicchiere, come da norma EN 598, giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile conforme alla norma UNI 9163. Trattamento esterno con una lega di zinco- alluminio 85/15, arricchito in rame, di densità superficiale minima di 400 g/m² e con una vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d’acqua di spessore medio 80 micron; rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento del bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco- alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d’acqua (spessore 160 micron); rivestimento estremo liscio con lega di zinco-alluminio (400 g/m²) e vernice semi- permeabile acrilica rossa a base d’acqua (spessore 160 micron). Conforme alla norma EN 598. Diametro nominale interno (DN), pressione (PFA):idem c.s. ...(DN), pressione (PFA): - DN 400 - PFA 30 bar	RM.85.10.30.Sb031.0005.f	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: lega zinco-alluminio | verniciatura acrilica rossa | cemento alluminoso; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 400; pressione (PFA) [bar] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno: con lega di zinco- alluminio 85/15, arricchito in lega rame generico (densità superficiale ≥ 400 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d’acqua (spessore 80 micron); rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco-alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d’acqua (spessore 160 micron); giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.060.0010.b	Tubi in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno, conformi alla norma UNI EN 295 parti 1-2-3 e dotati di marcatura CE. Per i diametri da DN 200 a 800 saranno dotati di giunto tipo C a bicchiere, con guarnizioni elastiche di poliuretano applicate sulla punta e nel bicchiere o con guarnizioni in gomma applicate sulla punta e bicchiere rettificato mediante tornitura, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Per i diametri DN 100 e 125 avranno il giunto tipo F. I tubi saranno accompagnati da certificato DOP secondo Direttiva UE 305/2011; inoltre saranno accompagnati da dichiarazione di prestazione ambientale DAP secondo ISO 14021. Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e peso indicativo (p):idem c.s. ...peso indicativo (p): - DN 125, FN = 34 kN/m, p = 21 kg/m	RM.85.10.30.L0002.0005.b	Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: giunto tipo "F" a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 125; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 34; peso [kg/m] = 21. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop
mc.12.060.0010.r	Tubi in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno, conformi alla norma UNI EN 295 parti 1-2-3 e dotati di marcatura CE. Per i diametri da DN 200 a 800 saranno dotati di giunto tipo C a bicchiere, con guarnizioni elastiche di poliuretano applicate sulla punta e nel bicchiere o con guarnizioni in gomma applicate sulla punta e bicchiere rettificato mediante tornitura, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Per i diametri DN 100 e 125 avranno il giunto tipo F. I tubi saranno accompagnati da certificato DOP secondo Direttiva UE 305/2011; inoltre saranno accompagnati da dichiarazione di prestazione ambientale DAP secondo ISO 14021. Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e peso indicativo (p):idem c.s. ...peso indicativo (p): - DN 800, FN = 96 kN/m, p = 463 kg/m	RM.85.10.30.L0002.0010.p	Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: giunto tipo "C" a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 800; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 96; peso [kg/m] = 463. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop
mc.12.045.0010.f	Tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed	RM.87.10.15.D0012.0170.-	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 900; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.045.0010.g	Tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed	RM.87.10.15.D0012.0200.-	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1000; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola
mc.12.050.0010.g	Fornitura e posa in opera di tubi in ghisa sferoidale centrifugata come da norma EN 598, con bicchiere, giuntati a mezzo di anello in gomma e guarnizione in elastomero conforme alla norma UNI 9163. Trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro e verniciatura colore rosso; l'interno deve essere rivestito con malta di cemento alluminoso. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) e diametro esterno (De):idem c.s. ...diametro esterno (De):- DN 300 - De 326 - p = kg/m 51	RM.85.10.30.Sb031.0015.g	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciatura rossa | zincato | malta di cemento alluminosa; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 300; pressione (PFA) [bar] = 35. Incluso: guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro; rivestimento interno con malta di cemento alluminoso; giuntati a mezzo di anello in gomma
mc.12.050.0060.g	Tubi in ghisa sferoidale centrifugata, con bicchiere, come da norma EN 598, giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile conforme alla norma UNI 9163. Trattamento esterno con una lega di zinco- alluminio 85/15, arricchito in rame, di densità superficiale minima di 400 g/m² e con una vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d’acqua di spessore medio 80 micron; rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento del bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco- alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d’acqua (spessore 160 micron); rivestimento estremo liscio con lega di zinco-alluminio (400 g/m²) e vernice semi- permeabile acrilica rossa a base d’acqua (spessore 160 micron). Conforme alla norma EN 598. Diametro nominale interno (DN), pressione (PFA):idem c.s. ...(DN), pressione (PFA): - DN 450 - PFA 29 bar	RM.85.10.30.Sb031.0005.g	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: lega zinco-alluminio | verniciatura acrilica rossa | cemento alluminoso; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 450; pressione (PFA) [bar] = 29 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno: con lega di zinco- alluminio 85/15, arricchito in lega rame generico (densità superficiale ≥ 400 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d’acqua (spessore 80 micron); rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco-alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d’acqua (spessore 160 micron); giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.060.0010.c	Tubi in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno, conformi alla norma UNI EN 295 parti 1-2-3 e dotati di marcatura CE. Per i diametri da DN 200 a 800 saranno dotati di giunto tipo C a bicchiere, con guarnizioni elastiche di poliuretano applicate sulla punta e nel bicchiere o con guarnizioni in gomma applicate sulla punta e bicchiere rettificato mediante tornitura, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Per i diametri DN 100 e 125 avranno il giunto tipo F. I tubi saranno accompagnati da certificato DOP secondo Direttiva UE 305/2011; inoltre saranno accompagnati da dichiarazione di prestazione ambientale DAP secondo ISO 14021. Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e peso indicativo (p):idem c.s. ...peso indicativo (p): - DN 150, FN = 34 kN/m, p = 24 kg/m	RM.85.10.30.L0002.0010.a	Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: giunto tipo "C" a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 150; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 34; peso [kg/m] = 24. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop
mc.12.070.0010.a	Tubi in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro e cariche minerali, con giunto a bicchiere e guarnizione elastomerica, "liner" di spessore non inferiore a 1,3 mm. Con diametro nominale interno (DN):idem c.s. ...nominale interno (DN): - DN 400	RM.85.10.30.Ca010.0000.-	Tubo a bicchiere di resina sintetica poliestere; finitura: "liner"; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: resina rinforzata con fibra di vetro e cariche minerali
mc.12.045.0010.h	Tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed	RM.87.10.15.D0012.0230.-	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1100; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.045.0010.i	Tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed	RM.87.10.15.D0012.0260.-	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1200; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola
mc.12.050.0010.h	Fornitura e posa in opera di tubi in ghisa sferoidale centrifugata come da norma EN 598, con bicchiere, giuntati a mezzo di anello in gomma e guarnizione in elastomero conforme alla norma UNI 9163. Trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro e verniciatura colore rosso; l'interno deve essere rivestito con malta di cemento alluminoso. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) e diametro esterno (De):idem c.s. ...diametro esterno (De):- DN 350 - p = kg/m 67	RM.85.10.30.Sb031.0015.h	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciatura rossa | zincato | malta di cemento alluminosa; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 350; pressione (PFA) [bar] = 32. Incluso: guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro; rivestimento interno con malta di cemento alluminoso; giuntati a mezzo di anello in gomma
mc.12.050.0060.h	Tubi in ghisa sferoidale centrifugata, con bicchiere, come da norma EN 598, giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile conforme alla norma UNI 9163. Trattamento esterno con una lega di zinco- alluminio 85/15, arricchito in rame, di densità superficiale minima di 400 g/m² e con una vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d’acqua di spessore medio 80 micron; rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento del bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco- alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d’acqua (spessore 160 micron); rivestimento estremo liscio con lega di zinco-alluminio (400 g/m²) e vernice semi- permeabile acrilica rossa a base d’acqua (spessore 160 micron). Conforme alla norma EN 598. Diametro nominale interno (DN), pressione (PFA):idem c.s. ...(DN), pressione (PFA): - DN 500 - PFA 28 bar	RM.85.10.30.Sb031.0005.h	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: lega zinco-alluminio | verniciatura acrilica rossa | cemento alluminoso; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 500; pressione (PFA) [bar] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno: con lega di zinco- alluminio 85/15, arricchito in lega rame generico (densità superficiale ≥ 400 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d’acqua (spessore 80 micron); rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco-alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d’acqua (spessore 160 micron); giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.060.0010.d	Tubi in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno, conformi alla norma UNI EN 295 parti 1-2-3 e dotati di marcatura CE. Per i diametri da DN 200 a 800 saranno dotati di giunto tipo C a bicchiere, con guarnizioni elastiche di poliuretano applicate sulla punta e nel bicchiere o con guarnizioni in gomma applicate sulla punta e bicchiere rettificato mediante tornitura, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Per i diametri DN 100 e 125 avranno il giunto tipo F. I tubi saranno accompagnati da certificato DOP secondo Direttiva UE 305/2011; inoltre saranno accompagnati da dichiarazione di prestazione ambientale DAP secondo ISO 14021. Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e peso indicativo (p):idem c.s. ...peso indicativo (p): - DN 200, FN = 40 kN/m, p = 36 kg/m	RM.85.10.30.L0002.0010.b	Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: giunto tipo "C" a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 200; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 40; peso [kg/m] = 36. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop
mc.12.070.0010.b	Tubi in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro e cariche minerali, con giunto a bicchiere e guarnizione elastomerica, "liner" di spessore non inferiore a 1,3 mm. Con diametro nominale interno (DN):idem c.s. ...nominale interno (DN): - DN 500	RM.85.10.30.Ca010.0005.-	Tubo a bicchiere di resina sintetica poliestere; finitura: "liner"; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: resina rinforzata con fibra di vetro e cariche minerali
mc.12.045.0010.j	Tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed	RM.87.10.15.D0012.0290.-	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1300; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.045.0010.k	Tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed	RM.87.10.15.D0012.0320.-	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1400; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola
mc.12.050.0010.i	Fornitura e posa in opera di tubi in ghisa sferoidale centrifugata come da norma EN 598, con bicchiere, giuntati a mezzo di anello in gomma e guarnizione in elastomero conforme alla norma UNI 9163. Trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro e verniciatura colore rosso; l'interno deve essere rivestito con malta di cemento alluminoso. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) e diametro esterno (De):idem c.s. ...diametro esterno (De):- DN 400 - p = kg/m 79	RM.85.10.30.Sb031.0015.i	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciatura rossa | zincato | malta di cemento alluminosa; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 400; pressione (PFA) [bar] = 30. Incluso: guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro; rivestimento interno con malta di cemento alluminoso; giuntati a mezzo di anello in gomma
mc.12.050.0060.i	Tubi in ghisa sferoidale centrifugata, con bicchiere, come da norma EN 598, giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile conforme alla norma UNI 9163. Trattamento esterno con una lega di zinco- alluminio 85/15, arricchito in rame, di densità superficiale minima di 400 g/m² e con una vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d’acqua di spessore medio 80 micron; rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento del bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco- alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d’acqua (spessore 160 micron); rivestimento estremo liscio con lega di zinco-alluminio (400 g/m²) e vernice semi- permeabile acrilica rossa a base d’acqua (spessore 160 micron). Conforme alla norma EN 598. Diametro nominale interno (DN), pressione (PFA):idem c.s. ...(DN), pressione (PFA): - DN 600 - PFA 26 bar	RM.85.10.30.Sb031.0005.i	Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: lega zinco-alluminio | verniciatura acrilica rossa | cemento alluminoso; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 600; pressione (PFA) [bar] = 26 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno: con lega di zinco- alluminio 85/15, arricchito in lega rame generico (densità superficiale ≥ 400 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d’acqua (spessore 80 micron); rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco-alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d’acqua (spessore 160 micron); giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.060.0010.e	Tubi in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno, conformi alla norma UNI EN 295 parti 1-2-3 e dotati di marcatura CE. Per i diametri da DN 200 a 800 saranno dotati di giunto tipo C a bicchiere, con guarnizioni elastiche di poliuretano applicate sulla punta e nel bicchiere o con guarnizioni in gomma applicate sulla punta e bicchiere rettificato mediante tornitura, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Per i diametri DN 100 e 125 avranno il giunto tipo F. I tubi saranno accompagnati da certificato DOP secondo Direttiva UE 305/2011; inoltre saranno accompagnati da dichiarazione di prestazione ambientale DAP secondo ISO 14021. Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e peso indicativo (p):idem c.s. ...peso indicativo (p): - DN 200, FN = 48 kN/m, p = 47 kg/m	RM.85.10.30.L0002.0010.c	Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: giunto tipo "C" a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 200; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 48; peso [kg/m] = 47. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop
mc.12.070.0010.c	Tubi in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro e cariche minerali, con giunto a bicchiere e guarnizione elastomerica, "liner" di spessore non inferiore a 1,3 mm. Con diametro nominale interno (DN):idem c.s. ...nominale interno (DN): - DN 600	RM.85.10.30.Ca010.0010.-	Tubo a bicchiere di resina sintetica poliestere; finitura: "liner"; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; diametro nominale interno (DN) [mm] = 600 SPECIFICHE TECNICHE: resina rinforzata con fibra di vetro e cariche minerali
mc.12.045.0010.l	Tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed	RM.87.10.15.D0012.0350.-	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1500; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola
mc.12.045.0020.a	idem c.s. ...rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 400	RM.87.10.15.D0012.0000.-	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 400; classe di rigidità [kN/m²] = SN12 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.045.0020.b	idem c.s. ...rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:idem c.s. ...rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 500	RM.87.10.15.D0012.0030.-	Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria/forma/aspetto: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 500; classe di rigidità [kN/m²] = SN12 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola
mc.12.020.0210.b	Tubi in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell’utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Diametro esterno (DN):idem c.s. ...Diametro esterno (DN):- DN 125 mm	RM.87.10.15.D0010.0500.b	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscio; geometria/forma/aspetto: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 125; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [classe] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione
mc.12.040.0040.c	Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con certificazione di produzione in regime di qualità. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):idem c.s. ...diametro interno (Di): - De 200 - Di 172	RM.87.10.15.D0010.0270.-	Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a manicotto; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | diametro interno (Ø) [mm] = 172; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: certificazione di produzione in regime di qualità; a doppia parete
mc.12.020.0210.m	Tubi in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell’utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Diametro esterno (DN):idem c.s. ...Diametro esterno (DN):- DN 710 mm	RM.87.10.15.D0010.0500.m	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscio; geometria/forma/aspetto: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 710; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [classe] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione
mc.12.040.0020.b	Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio rilasciato da Istituto terzo. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):idem c.s. ...diametro interno (Di): - De 315 - Di 272	RM.87.10.15.D0010.0015.-	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | diametro interno (Ø) [mm] = 272; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.080.0020.i	Tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/ mm² (doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 135 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femina. I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417. Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p):idem c.s. ...al m (p):- DN = 1.200 - p = 1.500 kg/m	RM.87.10.15.J0001.0000.q	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolare | incastro a bicchiere; impiego: fognature; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1200; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1500. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina
mc.12.020.0210.c	Tubi in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Diametro esterno (DN):idem c.s. ...Diametro esterno (DN):- DN 160 mm	RM.87.10.15.D0010.0500.c	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscio; geometria/forma/aspetto: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 160; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [classe] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione
mc.12.040.0040.d	Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con certificazione di produzione in regime di qualità. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):idem c.s. ...diametro interno (Di): - De 250 - Di 218	RM.87.10.15.D0010.0280.-	Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a manicotto; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | diametro interno (Ø) [mm] = 218; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: certificazione di produzione in regime di qualità; a doppia parete
mc.12.020.0210.n	Tubi in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Diametro esterno (DN):idem c.s. ...Diametro esterno (DN):- DN 800 mm	RM.87.10.15.D0010.0500.n	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscio; geometria/forma/aspetto: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 800; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [classe] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione
mc.12.040.0020.c	Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio rilasciato da Istituto terzo. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):idem c.s. ...diametro interno (Di): - De 400 - Di 347	RM.87.10.15.D0010.0025.-	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | diametro interno (Ø) [mm] = 347; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.080.0020.j	Tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/ mm² (doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 135 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femina. I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417. Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p):idem c.s. ...al m (p):- DN = 1.400 - p = 1.850 kg/m	RM.87.10.15.J0001.0005.a	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolare | incastro a ½; impiego: fognature; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1400; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1850. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti con compressione radiale o vibrazione radiale (vibrocompressi); incastro a ½ spessore; conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina
mc.12.040.0020.h	Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio rilasciato da Istituto terzo. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):idem c.s. ...diametro interno (Di): - De 1200 - Di 1030	RM.87.10.15.D0010.0075.-	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 1200 | diametro interno (Ø) [mm] = 1030; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.080.0030.a	Tubi in calcestruzzo senza bicchiere, a maschio e femmina, per condotte orizzontali. Diametro nominale interno (DN), diametro esterno (De) e peso indicativo al m (p):idem c.s. ...al m (p): DN 150 - De 200 - p = 35 kg/m	RM.87.10.15.J0001.0250.a	Tubo di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: maschio - femmina; impiego: condotte orizzontali; diametro nominale interno (DN) [mm] = 150 | diametro esterno (Ø) [mm] = 200; peso [kg/m] = 35 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere
mc.12.040.0040.e	Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con certificazione di produzione in regime di qualità. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):idem c.s. ...diametro interno (Di): - De 315 - Di 272	RM.87.10.15.D0010.0290.-	Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a manicotto; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | diametro interno (Ø) [mm] = 272; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: certificazione di produzione in regime di qualità; a doppia parete
mc.12.020.0210.o	Tubi in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Diametro esterno (DN):idem c.s. ...Diametro esterno (DN):- DN 1000 mm	RM.87.10.15.D0010.0500.o	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscio; geometria/forma/aspetto: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 1000; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [classe] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione
mc.12.040.0020.d	Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio rilasciato da Istituto terzo. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):idem c.s. ...diametro interno (Di): - De 500 - Di 433	RM.87.10.15.D0010.0035.-	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | diametro interno (Ø) [mm] = 433; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.080.0020.k	Tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/ mm² (doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 135 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femina. I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417. Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p):idem c.s. ...al m (p):- DN = 1.500 - p = 2.150 kg/m	RM.87.10.15.J0001.0005.c	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolare | incastro a ½; impiego: fognature; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1500; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2150. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti con compressione radiale o vibrazione radiale (vibrocompressi); incastro a ½ spessore; conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina
mc.12.040.0030.a	Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio rilasciato da Istituto terzo. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):idem c.s. ...diametro interno (Di): - De 125 - Di 105	RM.87.10.15.D0010.0255.-	Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a manicotto; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | diametro interno (Ø) [mm] = 105; classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.080.0030.b	Tubi in calcestruzzo senza bicchiere, a maschio e femmina, per condotte orizzontali. Diametro nominale interno (DN), diametro esterno (De) e peso indicativo al m (p):idem c.s. ...al m (p): DN 200 - De 260 - p = 50 kg/m	RM.87.10.15.J0001.0250.b	Tubo di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: maschio - femmina; impiego: condotte orizzontali; diametro nominale interno (DN) [mm] = 200 | diametro esterno (Ø) [mm] = 260; peso [kg/m] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere
mc.12.040.0040.f	Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con certificazione di produzione in regime di qualità. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):idem c.s. ...diametro interno (Di): - De 400 - Di 347	RM.87.10.15.D0010.0300.-	Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a manicotto; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | diametro interno (Ø) [mm] = 347; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: certificazione di produzione in regime di qualità; a doppia parete
mc.12.030.0010.a	Tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1 con diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 32, s = 1,8	RM.87.10.15.D0014.0000.a	Tubo a bicchiere di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; funzione: scarico acque calde | fognatura; impiego: fuori terra; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 1,8. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: condutture non in pressione con temperatura permanente = 95° c
mc.12.030.0010.b	Tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1 con diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 40, s = 1,8	RM.87.10.15.D0014.0000.b	Tubo a bicchiere di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; funzione: scarico acque calde | fognatura; impiego: fuori terra; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 1,8. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: condutture non in pressione con temperatura permanente = 95° c

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.040.0020.e	Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio rilasciato da Istituto terzo. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):idem c.s. ...diametro interno (Di): - De 630 - Di 535	RM.87.10.15.D0010.0045.-	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 630 | diametro interno (Ø) [mm] = 535; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.080.0020.l	Tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/ mm² (doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 135 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femina. I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417. Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p):idem c.s. ...al m (p):- DN = 1.600 - p = 2.350 kg/m	RM.87.10.15.J0001.0005.e	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolare | incastro a ½; impiego: fognature; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1600; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2350. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti con compressione radiale o vibrazione radiale (vibrocompressi); incastro a ½ spessore; conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina
mc.12.040.0030.b	Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio rilasciato da Istituto terzo. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):idem c.s. ...diametro interno (Di): - De = 160 - Di = 137	RM.87.10.15.D0010.0265.-	Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a manicotto; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | diametro interno (Ø) [mm] = 137; classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.080.0030.c	Tubi in calcestruzzo senza bicchiere, a maschio e femmina, per condotte orizzontali. Diametro nominale interno (DN), diametro esterno (De) e peso indicativo al m (p):idem c.s. ...al m (p): DN 300 - De 370 - p = 80 kg/m	RM.87.10.15.J0001.0250.c	Tubo di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: maschio - femmina; impiego: condotte orizzontali; diametro nominale interno (DN) [mm] = 300 | diametro esterno (Ø) [mm] = 370; peso [kg/m] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere
mc.12.040.0040.g	Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con certificazione di produzione in regime di qualità. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):idem c.s. ...diametro interno (Di): - De = 500 - Di = 433	RM.87.10.15.D0010.0310.-	Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a manicotto; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | diametro interno (Ø) [mm] = 433; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: certificazione di produzione in regime di qualità; a doppia parete
mc.12.030.0010.c	Tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1 con diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 50, s = 1,8	RM.87.10.15.D0014.0000.c	Tubo a bicchiere di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; funzione: scarico acque calde | fognatura; impiego: fuori terra; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,8. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: condutture non in pressione con temperatura permanente = 95° c

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.030.0010.d	Tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1 con diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 75, s = 1,9	RM.87.10.15.D0014.0000.d	Tubo a bicchiere di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; funzione: scarico acque calde | fognatura; impiego: fuori terra; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 1,8. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: condutture non in pressione con temperatura permanente = 95° c
mc.12.040.0020.f	Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio rilasciato da Istituto terzo. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):idem c.s. ...diametro interno (Di): - De 800 - Di 678	RM.87.10.15.D0010.0055.-	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 800 | diametro interno (Ø) [mm] = 678; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.080.0020.m	Tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/ mm² (doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 135 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femina. I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417. Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p):idem c.s. ...al m (p):- DN = 1.800 - p = 2.700 kg/m	RM.87.10.15.J0001.0005.g	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolare | incastro a ½; impiego: fognature; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1800; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2700. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti con compressione radiale o vibrazione radiale (vibrocompressi); incastro a ½ spessore; conglomerato cementizio con armature doppie elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina
mc.12.040.0030.c	Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio rilasciato da Istituto terzo. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):idem c.s. ...diametro interno (Di): - De 200 - Di 172	RM.87.10.15.D0010.0275.-	Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a manicotto; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | diametro interno (Ø) [mm] = 172; classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.080.0030.d	Tubi in calcestruzzo senza bicchiere, a maschio e femmina, per condotte orizzontali. Diametro nominale interno (DN), diametro esterno (De) e peso indicativo al m (p):idem c.s. ...al m (p): DN 400 - De 470 - p = 110 kg/m	RM.87.10.15.J0001.0250.d	Tubo di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: maschio - femmina; impiego: condotte orizzontali; diametro nominale interno (DN) [mm] = 400 | diametro esterno (Ø) [mm] = 470; peso [kg/m] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere
mc.12.040.0040.h	Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con certificazione di produzione in regime di qualità. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):idem c.s. ...diametro interno (Di): - De 630 - Di 535	RM.87.10.15.D0010.0320.-	Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a manicotto; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 630 | diametro interno (Ø) [mm] = 535; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: certificazione di produzione in regime di qualità; a doppia parete

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.030.0010.e	Tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1 con diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 90, s = 2,3	RM.87.10.15.D0014.0000.e	Tubo a bicchiere di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; funzione: scarico acque calde | fognatura; impiego: fuori terra; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 2,3. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: condutture non in pressione con temperatura permanente = 95° c
mc.12.030.0010.f	Tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1 con diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 110, s = 2,7	RM.87.10.15.D0014.0000.f	Tubo a bicchiere di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; funzione: scarico acque calde | fognatura; impiego: fuori terra; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 2,7. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: condutture non in pressione con temperatura permanente = 95° c
mc.12.040.0020.g	Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio rilasciato da Istituto terzo. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):idem c.s. ...diametro interno (Di): - De 1000 - Di 852	RM.87.10.15.D0010.0065.-	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000 | diametro interno (Ø) [mm] = 852; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.080.0020.n	Tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/ mm² (doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 135 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femina. I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417. Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p):idem c.s. ...al m (p):- DN = 2.000 - p = 3.400 kg/m	RM.87.10.15.J0001.0005.i	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolare | incastro a ½; impiego: fognature; diametro nominale interno (DN) [mm] = 2000; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 3400. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti con compressione radiale o vibrazione radiale (vibrocompressi); incastro a ½ spessore; conglomerato cementizio con armature doppie elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina
mc.12.040.0030.d	Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio rilasciato da Istituto terzo. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):idem c.s. ...diametro interno (Di): - De 250 - Di 218	RM.87.10.15.D0010.0285.-	Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a manicotto; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | diametro interno (Ø) [mm] = 218; classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.080.0030.e	Tubi in calcestruzzo senza bicchiere, a maschio e femmina, per condotte orizzontali. Diametro nominale interno (DN), diametro esterno (De) e peso indicativo al m (p):idem c.s. ...al m (p): DN 500 - De 590 - p = 170 kg/m	RM.87.10.15.J0001.0250.e	Tubo di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: maschio - femmina; impiego: condotte orizzontali; diametro nominale interno (DN) [mm] = 500 | diametro esterno (Ø) [mm] = 590; peso [kg/m] = 170 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.040.0040.i	Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con certificazione di produzione in regime di qualità. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):idem c.s. ...diametro interno (Di): - De 800 - Di 678	RM.87.10.15.D0010.0330.-	Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a manicotto; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 800 | diametro interno (Ø) [mm] = 678; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: certificazione di produzione in regime di qualità; a doppia parete
mc.12.030.0010.g	Tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1 con diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 125, s = 3,1	RM.87.10.15.D0014.0000.g	Tubo a bicchiere di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; funzione: scarico acque calde | fognatura; impiego: fuori terra; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,1. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: condutture non in pressione con temperatura permanente = 95° c
mc.12.030.0010.h	Tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1 con diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 160, s = 3,9	RM.87.10.15.D0014.0000.h	Tubo a bicchiere di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; funzione: scarico acque calde | fognatura; impiego: fuori terra; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 2,9. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: condutture non in pressione con temperatura permanente = 95° c
mc.12.010.0050.h	idem c.s. ...rigidità SN 8 KN/m². Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...rigidità SN 8 KN/m². Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 500, s = 14,6	RM.87.10.15.D0019.0265.e	Tubo bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatto/strutturato; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | spessore [mm] = 14,6; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.010.0050.i	idem c.s. ...rigidità SN 8 KN/m². Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...rigidità SN 8 KN/m². Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 630, s = 18,4	RM.87.10.15.D0019.0265.f	Tubo bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatto/strutturato; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 630 | spessore [mm] = 18,4; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.040.0030.e	Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio rilasciato da Istituto terzo. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):idem c.s. ...diametro interno (Di): - De 315 - Di 272	RM.87.10.15.D0010.0295.-	Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a manicotto; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | diametro interno (Ø) [mm] = 272; classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.080.0030.f	Tubi in calcestruzzo senza bicchiere, a maschio e femmina, per condotte orizzontali. Diametro nominale interno (DN), diametro esterno (De) e peso indicativo al m (p):idem c.s. ...al m (p): DN 600 - De 700 - p = 230 kg/m	RM.87.10.15.J0001.0250.f	Tubo di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: maschio - femmina; impiego: condotte orizzontali; diametro nominale interno (DN) [mm] = 600 | diametro esterno (Ø) [mm] = 700; peso [kg/m] = 230 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere
mc.12.020.0210.d	Tubi in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Diametro esterno (DN):idem c.s. ...Diametro esterno (DN):- DN 200 mm	RM.87.10.15.D0010.0500.d	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscio; geometria/forma/aspetto: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 200; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [classe] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.08.250.0010.c	Massetto di pavimento realizzato con malta pronta ad asciugamento rapido ed a ritiro controllato, spessore 4 cm, idoneo alla posa di qualsiasi pavimento:- ad asciugamento veloce (15 giorni)	OC.EEA.a02.C0915.G0000.1025.-	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: pavimento; spessore [cm] = 4. Incluso: malta. LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento veloce (15 giorni), idoneo alla posa di qualsiasi pavimento, consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.
mc.12.040.0010.a	Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio rilasciato da Istituto terzo. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):idem c.s. ...diametro interno (Di): - De 250 - Di 218	RM.87.10.15.D0010.0000.-	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | diametro interno (Ø) [mm] = 218; classe di rigidità [kN/m²] = SN4. Incluso: guarnizione elastomerica SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.080.0010.n	Tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/ mm² (doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 90 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina. I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417. Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p):idem c.s. ...al m (p): - DN = 2.000 - p = 3.350 kg/m	RM.87.10.15.J0001.0005.j	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolare | incastro a ½; impiego: fognature; diametro nominale interno (DN) [mm] = 2000; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 3350. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti con compressione radiale o vibrazione radiale (vibrocompressi); incastro a ½ spessore; conglomerato cementizio con armature doppie elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina
mc.12.010.0050.j	idem c.s. ...rigidità SN 8 KN/m². Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...rigidità SN 8 KN/m². Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 710, s = 20,7	RM.87.10.15.D0019.0265.g	Tubo bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatto/strutturato; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 710 | spessore [mm] = 20,7; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.010.0050.k	idem c.s. ...rigidità SN 8 KN/m². Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...rigidità SN 8 KN/m². Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 800, s = 23,3	RM.87.10.15.D0019.0265.h	Tubo bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria/forma/aspetto: compatto/strutturato; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 800 | spessore [mm] = 23,3; temperatura massima permanente [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.040.0030.f	Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio rilasciato da Istituto terzo. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):idem c.s. ...diametro interno (Di): - De 400 - Di 347	RM.87.10.15.D0010.0305.-	Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a manicotto; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | diametro interno (Ø) [mm] = 347; classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.080.0030.g	Tubi in calcestruzzo senza bicchiere, a maschio e femmina, per condotte orizzontali. Diametro nominale interno (DN), diametro esterno (De) e peso indicativo al m (p):idem c.s. ...al m (p): DN 800 - De 920 - p = 370 kg/m	RM.87.10.15.J0001.0250.g	Tubo di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: maschio - femmina; impiego: condotte orizzontali; diametro nominale interno (DN) [mm] = 800 | diametro esterno (Ø) [mm] = 920; peso [kg/m] = 370 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere
mc.12.020.0210.e	Tubi in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Diametro esterno (DN):idem c.s. ...Diametro esterno (DN):- DN 250 mm	RM.87.10.15.D0010.0500.e	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscio; geometria/forma/aspetto: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 250; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [classe] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione
1C.08.250.0020.a	Massetto di livellamento ad alta resistenza, realizzato con impasto autolivellante di premiscelato a base di cementi speciali a presa ed idratazione rapide, sabbie silicee selezionate, resine ed additivi, applicato a spatola:- spessore fino a 10 mm a indurimento ultrarapido	OC.EEA.a02.C0915.G0000.0500.-	OPERA: Strato di massetto, di livellamento di cemento generico; spessore [mm] ≤ 10. Incluso: malta. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: ad alta resistenza, a indurimento ultrarapido, applicato a spatola.
mc.12.040.0010.b	Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio rilasciato da Istituto terzo. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):idem c.s. ...diametro interno (Di): - De 315 - Di 272	RM.87.10.15.D0010.0010.-	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | diametro interno (Ø) [mm] = 272; classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.080.0020.a	Tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/ mm² (doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 135 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femina. I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417. Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p):idem c.s. ...al m (p):- DN = 300 - p = 180 kg/m	RM.87.10.15.J0001.0000.a	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolare | incastro a bicchiere; impiego: fognature; diametro nominale interno (DN) [mm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 180. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina
mc.12.020.0010.a	Tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte), con manicotto elettrico o con manicotto di dilatazione; diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 32, s = 3,0	RM.87.10.15.D0006.0000.a	Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 3. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione
mc.12.020.0010.b	Tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte), con manicotto elettrico o con manicotto di dilatazione; diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 40, s = 3,0	RM.87.10.15.D0006.0000.b	Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.040.0030.g	Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio rilasciato da Istituto terzo. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):idem c.s. ...diametro interno (Di): - De 500 - Di 433	RM.87.10.15.D0010.0315.-	Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a manicotto; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | diametro interno (Ø) [mm] = 433; classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.080.0030.h	Tubi in calcestruzzo senza bicchiere, a maschio e femmina, per condotte orizzontali. Diametro nominale interno (DN), diametro esterno (De) e peso indicativo al m (p):idem c.s. ...al m (p): DN 1.000 - De 1.140 - p = 570 kg/m	RM.87.10.15.J0001.0250.h	Tubo di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: maschio - femmina; impiego: condotte orizzontali; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1000 | diametro esterno (Ø) [mm] = 1140; peso [kg/m] = 570 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere
mc.12.020.0210.f	Tubi in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Diametro esterno (DN):idem c.s. ...Diametro esterno (DN):- DN 315 mm	RM.87.10.15.D0010.0500.f	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscio; geometria/forma/aspetto: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 315; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [classe] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione
1C.08.250.0020.b	Massetto di livellamento ad alta resistenza, realizzato con impasto autolivellante di premiscelato a base di cementi speciali a presa ed idratazione rapide, sabbie silicee selezionate, resine ed additivi, applicato a spatola:- spessore fino a 20 mm, in due mani, ad asciugamento rapido	OC.EEA.a02.C0915.G0000.0505.-	OPERA: Strato di massetto, di livellamento di cemento generico; spessore [mm] ≤ 20. Incluso: malta. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: ad alta resistenza, ad asciugamento rapido, applicato a spatola.
mc.12.040.0010.c	Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio rilasciato da Istituto terzo. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):idem c.s. ...diametro interno (Di): - De 400 - Di 347	RM.87.10.15.D0010.0020.-	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | diametro interno (Ø) [mm] = 347; classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.080.0020.b	Tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/ mm² (doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 135 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femina. I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417. Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p):idem c.s. ...al m (p):- DN = 400 - p = 240 kg/m	RM.87.10.15.J0001.0000.c	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolare | incastro a bicchiere; impiego: fognature; diametro nominale interno (DN) [mm] = 400; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2400. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.020.0010.c	Tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte), con manicotto elettrico o con manicotto di dilatazione; diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 50, s = 3,0	RM.87.10.15.D0006.0000.c	Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 23,3. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione
mc.12.020.0010.d	Tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte), con manicotto elettrico o con manicotto di dilatazione; diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 56, s = 3,0	RM.87.10.15.D0006.0000.d	Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 56 | spessore [mm] = 3. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione
mc.12.040.0030.h	Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio rilasciato da Istituto terzo. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):idem c.s. ...diametro interno (Di): - De 630 - Di 535	RM.87.10.15.D0010.0325.-	Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a manicotto; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 630 | diametro interno (Ø) [mm] = 535; classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.080.0030.i	Tubi in calcestruzzo senza bicchiere, a maschio e femmina, per condotte orizzontali. Diametro nominale interno (DN), diametro esterno (De) e peso indicativo al m (p):idem c.s. ...al m (p): DN 1.250 - De 1.400 - p = 700 kg/m	RM.87.10.15.J0001.0250.i	Tubo di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: maschio - femmina; impiego: condotte orizzontali; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1250 | diametro esterno (Ø) [mm] = 1400; peso [kg/m] = 700 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere
mc.12.020.0210.g	Tubi in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Diametro esterno (DN):idem c.s. ...Diametro esterno (DN):- DN 355 mm	RM.87.10.15.D0010.0500.g	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscio; geometria/forma/aspetto: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 355; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [classe] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione
1C.08.250.0030.a	Massetto autolivellante in premiscelato a base di anidrite, inerti selezionati, additivi specifici, steso su supporto già isolato con foglio di polietilene:- spessore 4 cm	OC.EEA.a02.C0915.G0000.0250.a	OPERA: Strato di massetto, autolivellante di cemento generico; spessore [cm] = 4. Incluso: malta. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: steso su supporto già isolato con foglio di polietilene.
mc.12.040.0010.d	Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio rilasciato da Istituto terzo. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):idem c.s. ...diametro interno (Di): - De 500 - Di 433	RM.87.10.15.D0010.0030.-	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | diametro interno (Ø) [mm] = 433; classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.080.0020.c	Tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/ mm² (doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 135 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femina. I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417. Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p):idem c.s. ...al m (p):- DN = 500 - p = 300 kg/m	RM.87.10.15.J0001.0000.e	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolare | incastro a bicchiere; impiego: fognature; diametro nominale interno (DN) [mm] = 500; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 300. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina
mc.12.020.0010.e	Tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte), con manicotto elettrico o con manicotto di dilatazione; diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 63, s = 3,0	RM.87.10.15.D0006.0000.e	Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 3. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione
mc.12.020.0010.f	Tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte), con manicotto elettrico o con manicotto di dilatazione; diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 75, s = 3,0	RM.87.10.15.D0006.0000.f	Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 3. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione
mc.12.040.0030.i	Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio rilasciato da Istituto terzo. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):idem c.s. ...diametro interno (Di): - De 800 - Di 678	RM.87.10.15.D0010.0335.-	Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a manicotto; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 800 | diametro interno (Ø) [mm] = 678; classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.08.250.0010.b	Massetto di pavimento realizzato con malta pronta ad asciugamento rapido ed a ritiro controllato, spessore 4 cm, idoneo alla posa di qualsiasi pavimento:- ad asciugamento veloce (5 giorni)	OC.EEA.a02.C0915.G0000.1020.-	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: pavimento; spessore [cm] = 4. Incluso: malta. LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento veloce (5 giorni), idoneo alla posa di qualsiasi pavimento, consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.
mc.12.020.0210.h	Tubi in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Diametro esterno (DN):idem c.s. ...Diametro esterno (DN):- DN 400 mm	RM.87.10.15.D0010.0500.h	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscio; geometria/forma/aspetto: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 400; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [classe] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.040.0010.e	Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio rilasciato da Istituto terzo. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):idem c.s. ...diametro interno (Di): - De 630 - Di 535	RM.87.10.15.D0010.0040.-	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 630 | diametro interno (Ø) [mm] = 535; classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.080.0020.d	Tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/ mm² (doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 135 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femina. I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417. Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p):idem c.s. ...al m (p):- DN = 600 - p = 420 kg/m	RM.87.10.15.J0001.0000.g	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolare | incastro a bicchiere; impiego: fognature; diametro nominale interno (DN) [mm] = 600; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 420. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina
mc.12.020.0010.g	Tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte), con manicotto elettrico o con manicotto di dilatazione; diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 90, s = 3,5	RM.87.10.15.D0006.0000.g	Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 3,5. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione
mc.12.020.0010.h	Tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte), con manicotto elettrico o con manicotto di dilatazione; diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 110, s = 4,3	RM.87.10.15.D0006.0000.h	Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 4,3. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione
mc.12.040.0030.j	Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio rilasciato da Istituto terzo. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):idem c.s. ...diametro interno (Di): - De 1000 - Di 852	RM.87.10.15.D0010.0345.-	Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a manicotto; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000 | diametro interno (Ø) [mm] = 852; classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.020.0210.i	Tubi in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Diametro esterno (DN):idem c.s. ...Diametro esterno (DN):- DN 450 mm	RM.87.10.15.D0010.0500.i	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscio; geometria/forma/aspetto: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 450; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [classe] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.040.0010.f	Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio rilasciato da Istituto terzo. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):idem c.s. ...diametro interno (Di): - De 800 - Di 678	RM.87.10.15.D0010.0050.-	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 800 | diametro interno (Ø) [mm] = 678; classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.080.0020.e	Tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/ mm² (doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 135 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femina. I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417. Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p):idem c.s. ...al m (p):- DN = 700 - p = 550 kg/m	RM.87.10.15.J0001.0000.i	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolare | incastro a bicchiere; impiego: fognature; diametro nominale interno (DN) [mm] = 700; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 550. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina
mc.12.020.0010.i	Tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte), con manicotto elettrico o con manicotto di dilatazione; diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 125, s = 4,9	RM.87.10.15.D0006.0000.i	Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 4,9. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione
mc.12.020.0010.j	Tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte), con manicotto elettrico o con manicotto di dilatazione; diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 160, s = 6,2	RM.87.10.15.D0006.0000.j	Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 6,2. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione
mc.12.040.0030.k	Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio rilasciato da Istituto terzo. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):idem c.s. ...diametro interno (Di): - De 1200 - Di 1030	RM.87.10.15.D0010.0355.-	Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a manicotto; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 1200 | diametro interno (Ø) [mm] = 1030; classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.020.0210.j	Tubi in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Diametro esterno (DN):idem c.s. ...Diametro esterno (DN):- DN 500 mm	RM.87.10.15.D0010.0500.j	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscio; geometria/forma/aspetto: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 500; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [classe] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.040.0010.g	Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio rilasciato da Istituto terzo. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):idem c.s. ...diametro interno (Di): - De 1000 - Di 852	RM.87.10.15.D0010.0060.-	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000 | diametro interno (Ø) [mm] = 852; classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.080.0020.f	Tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/ mm² (doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 135 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femina. I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417. Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p):idem c.s. ...al m (p):- DN = 800 - p = 660 kg/m	RM.87.10.15.J0001.0000.k	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolare | incastro a bicchiere; impiego: fognature; diametro nominale interno (DN) [mm] = 800; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 660. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina
mc.12.020.0010.k	Tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte), con manicotto elettrico o con manicotto di dilatazione; diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 200, s = 6,2	RM.87.10.15.D0006.0000.k	Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 6,2. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione
mc.12.020.0010.l	Tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte), con manicotto elettrico o con manicotto di dilatazione; diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 250, s = 7,8	RM.87.10.15.D0006.0000.l	Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 7,8. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione
mc.12.040.0040.a	Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con certificazione di produzione in regime di qualità. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):idem c.s. ...diametro interno (Di): - De 125 - Di 105	RM.87.10.15.D0010.0250.-	Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a manicotto; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | diametro interno (Ø) [mm] = 105; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: certificazione di produzione in regime di qualità; a doppia parete
mc.12.020.0210.k	Tubi in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Diametro esterno (DN):idem c.s. ...Diametro esterno (DN):- DN 560 mm	RM.87.10.15.D0010.0500.k	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscio; geometria/forma/aspetto: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 560; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [classe] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.040.0010.h	Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio rilasciato da Istituto terzo. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):idem c.s. ...diametro interno (Di): - De 1200 - Di 1030	RM.87.10.15.D0010.0070.-	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 1200 | diametro interno (Ø) [mm] = 1030; classe di rigidità [kN/m²] = SN4 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.080.0020.g	Tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/ mm² (doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 135 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femina. I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417. Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p):idem c.s. ...al m (p):- DN = 1.000 - p = 1.000 kg/m	RM.87.10.15.J0001.0000.m	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolare | incastro a bicchiere; impiego: fognature; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1000; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1000. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina
mc.12.020.0010.m	Tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte), con manicotto elettrico o con manicotto di dilatazione; diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 315, s = 9,8	RM.87.10.15.D0006.0000.m	Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 9,8. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione
mc.12.040.0040.b	Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con certificazione di produzione in regime di qualità. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):idem c.s. ...diametro interno (Di): - De 160 - Di 137	RM.87.10.15.D0010.0260.-	Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a manicotto; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | diametro interno (Ø) [mm] = 137; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: certificazione di produzione in regime di qualità; a doppia parete
mc.12.020.0210.l	Tubi in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Diametro esterno (DN):idem c.s. ...Diametro esterno (DN):- DN 630 mm	RM.87.10.15.D0010.0500.l	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscio; geometria/forma/aspetto: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 630; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [classe] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.040.0020.a	Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio rilasciato da Istituto terzo. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):idem c.s. ...diametro interno (Di): - De 250 - Di 218	RM.87.10.15.D0010.0005.-	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | diametro interno (Ø) [mm] = 218; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.080.0020.h	Tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/ mm² (doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 135 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femina. I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417. Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p):idem c.s. ...al m (p):- DN = 1.100 - p = 1.300 kg/m	RM.87.10.15.J0001.0000.o	Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: circolare | incastro a bicchiere; impiego: fognature; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1100; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1300. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina
mc.12.020.0210.a	Tubi in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Diametro esterno (DN):idem c.s. ...Diametro esterno (DN):- DN 110 mm	RM.87.10.15.D0010.0500.a	Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscio; geometria/forma/aspetto: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 110; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [classe] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione
mc.13.200.0030.c	Membrana in policloruro di vinile (PVC), stabilizzato ai raggi UV, per coperture con fissaggio meccanico, armata con rete di poliestere o di vetro:idem c.s. ...o di vetro:- spessore 1,5 mm accoppiata con feltro di poliestere da 150 ÷ 200 g/m²	RM.02.10.00.D0018.0015.a	Membrana armata di plastica polivincloruro plastificato (PVC); impiego: copertura; spessore [mm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: stabilizzato ai raggi UV
mu.06.700.0590	Ala gocciolante autocompensante , punti goccia 1 ogni 30 cm; gocciolatori autocompensanti a menbrana verticale da 2 l/h cadauno; filtraggio richiesto 150 mesh.	RM.86.10.00.D0000.0005.-	Tubo ala gocciolante autocomplastica polietilene (PE)nsante di plastica generico; geometria/forma/aspetto: membrana verticale; funzione: irrigazione; filtraggio irrigatore [mesh] = 150; capacità [l/h] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: punti goccia 1 ogni 30 cm
mc.04.010.0020.a	Acciai per armature opere in c.a.fondazioni speciali, pali, tiranti, ecc.idem c.s. ...pali, tiranti, ecc. - anima tubolare tipo S355 per armatura valvolata di micropali	RM.30.10.35.Sb001.0005.-	Tubo di lega ferrosa acciaio generico; funzione: armatura valvolata; impiego: micropali SPECIFICHE TECNICHE: anima tubolare tipo s355

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.13.150.0050.a	Membrana bituminosa elastomerica (BPE) armata con tessuto non tessuto poliestere rinforzato, marcata CE, rispondente alla norma tecnica europea EN 13707 con destinazioni d'uso idonee all'applicazione specifica in copertura come sottostrato o strato a finire se ardesiata, munita di dichiarazione di prestazione DoP. Norma di riferimento / Caratteristiche UNI EN 1109 -flessibilità a freddo = -20°C EN 1110 - stabilità di forma a caldo = 100° C UNI EN 12311-1 - resistenza a trazione a rottura L/T 850/650 N/50 mm (-20%) UNI EN 12317-1 - Resistenza alla trazione delle giunzioni L/T 750/550 N/50 mm (-20%) Negli spessori e tipi:idem c.s. ...spessori e tipi: - spessore 4 mm	RM.02.10.00.F0004.0015.-	Membrana armata di bitume elastomerico (BPE); impiego: copertura; spessore [mm] = 4; flessibilità a freddo [°C] ≤ -20 | stabilità di forma a caldo [°C] ≥ 100 | resistenza a trazione a rottura L/T (-20%) [N/50 mm] = 850/650 | resistenza alla trazione delle giunzioni [N/50 mm] = 650/450 SPECIFICHE TECNICHE: dichiarazione di prestazione DoP
mc.13.200.0030.d	Membrana in policloruro di vinile (PVC), stabilizzato ai raggi UV, per coperture con fissaggio meccanico, armata con rete di poliestere o di vetro:idem c.s. ...o di vetro:- spessore 1,8 mm accoppiata con feltro di poliestere da 150 ÷ 200 g/m²	RM.02.10.00.D0018.0015.e	Membrana armata di plastica polivincloruro plastificato (PVC); impiego: copertura; spessore [mm] = 1,8 SPECIFICHE TECNICHE: stabilizzato ai raggi UV
mu.06.700.0570	Sistema di irrigazione localizzata per filari alberati; avente le seguenti caratteristiche: ala gocciolante autocompensante, punti goccia 1 ogni 30 cm; gocciolatori autocompensanti a menbrana verticale da 2 l/h cadauno; filtraggio richiesto 150 mesh.	RM.86.10.00.D0000.0000.-	Tubo ala gocciolante autocompensante polietilene (PE) di plastica generico; funzione: irrigazione; impiego: albero; filtraggio irrigatore [mesh] = 150; capacità [l/h] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: punti goccia 1 ogni 30 cm
1g.mt.03.00.0005._	Tubi shelter	RM.62.15.25.D0000.0250.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.06.200.0040	Protezioni fotodegradabili a forma cilindrica per piante da rimboschimento Ø 9 cm e altezza 55 cm.	RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo fotodegradabili di plastica generico; geometria/forma/aspetto: cilindrico; impiego: piante da rimboschimento; diametro (Ø) [cm] = 9 | altezza [cm] = 55 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.13.150.0050.b	Membrana bituminosa elastomerica (BPE) armata con tessuto non tessuto poliestere rinforzato, marcata CE, rispondente alla norma tecnica europea EN 13707 con destinazioni d'uso idonee all'applicazione specifica in copertura come sottostrato o strato a finire se ardesiata, munita di dichiarazione di prestazione DoP. Norma di riferimento / Caratteristiche UNI EN 1109 -flessibilità a freddo = -20°C EN 1110 - stabilità di forma a caldo = 100° C UNI EN 12311-1 - resistenza a trazione a rottura L/T 850/650 N/50 mm (-20%) UNI EN 12317-1 - Resistenza alla trazione delle giunzioni L/T 750/550 N/50 mm (-20%) Negli spessori e tipi:idem c.s. ...spessori e tipi: - spessore 4 mm autoprotetta con scaglie di ardesia	RM.02.10.00.F0004.0005.-	Membrana armata di bitume elastomerico (BPE); finitura: ardesiata; impiego: copertura; spessore [mm] = 4; flessibilità a freddo [°C] ≤ -20 | stabilità di forma a caldo [°C] ≥ 100 | resistenza a trazione a rottura L/T (-20%) [N/50 mm] = 750/550 | resistenza alla trazione delle giunzioni [N/50 mm] = 650/450; peso [kg/m²] = 4,5 SPECIFICHE TECNICHE: dichiarazione di prestazione DoP

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.13.150.0080	Membrana impermeabile elastomerica (BPE) ad alto risparmio energetico, marcata CE, rispondente alla norma tecnica europea EN 13707 con destinazioni d'uso idonee all'applicazione specifica in copertura come strato a finire, rivestita con lamina di alluminio goffrata preverniciata con pittura ad alta durata bianca riflettente con Solar Reflectance Index (SRI) documentato = 78%, con rapporto di prova di resistenza al fuoco in superficie BROOF (t2) su ogni tipo di sottostrato purché di densità superiore a 15 kg/m3. Norma di riferimento / Caratteristiche UNI EN 1109 - flessibilità a freddo = -25°C EN 1110 - stabilità di forma a caldo = 100° C UNI EN 12311-1 - resistenza a trazione a rottura L/T 650/550 N/50 mm (-20%) Peso 4,50 kg/m².	RM.02.10.00.F0004.0250.-	Membrana di bitume elastomerico (BPE); funzione: impermeabilizzante | finitura; impiego: copertura; flessibilità a freddo [°C] = -25 | stabilità di forma a caldo [°C] = 100 | resistenza a trazione a rottura L/T (-20%) [N/50 mm] = 650/500; peso [kg/m²] = 4,5 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.13.050.0120	Membrana liquida elastica monocomponente a base di resine sintetiche in dispersione acquosa rispondente ai requisiti richiesti dalla EN 1504-2 (C) principi PI-MC-IR	RM.02.10.00.Ca000.0000.-	Membrana di resina sintetica generico; geometria/forma/aspetto: liquido | elastico | monocomponente | dispersione acquosa SPECIFICHE TECNICHE: principi pi-mc-ir
mc.13.100.0010	Membrana elastoplastomerica, realizzata con l'impiego di un compound avente flessibilità a freddo -5°C (BPP), dotata di una speciale armatura consistente in una lamina di alluminio goffrata a buccia d'arancia dello spessore di 40 micron, accoppiata ad un velo di vetro, faccia inferiore rivestita di uno speciale film termofusibile. Peso 2 kg/m² Norma di riferimento / Caratteristiche UNI EN 1109 -flessibilità a freddo = -5°C EN 1110 - stabilità di forma a caldo = 120° C UNI EN 12311-1 - resistenza a trazione a rottura L/T 500/500 N/50 mm (-20%) UNI EN 12317-1 - Resistenza alla trazione delle giunzioni L/T 400/400 N/50 mm (-20%)	RM.02.10.00.F0003.0030.-	Membrana armata di bitume plastomerico (BPP); flessibilità a freddo [°C] = -10 | stabilità di forma a caldo [°C] = 120 | resistenza a trazione a rottura L/T (-20%) [N/50 mm] = 500/500 | resistenza alla trazione delle giunzioni [N/50 mm] = 400/400; peso [kg/m²] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: faccia inferiore rivestita; stabilità di forma a caldo = 120° C; membrana realizzata con impiego di compound
mc.13.100.0020	Strati separatori o di compensazione in feltro di polipropilene o poliestere, peso 200 g/m²	RM.02.10.00.D0013.0000.-	Membrana di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: feltro; funzione: separazione | compensazione; peso [g/m²] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.13.160.0010	Membrana dello spessore di mm 2,5, ottenuta dall'impregnazione e accoppiamento di un'armatura composita (velo vetro/poliestere) con una mescola di bitume e di polimeri plastomeri, poliolefine atattiche termoplastiche nobili.	RM.02.10.00.F0000.0000.-	Membrana armata di bitume generico; spessore [mm] = 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: membrana ottenuta mediante impregnazione e accoppiamento con armatura composita e mescola di bitume
mc.13.250.0020	Membrana a base di bentonite di sodio naturale, con dosaggio minimo non inferiore a 4,8 kg/m², interposta tra due strati di geotessuto autoaggrappante, in rotoli, spessore a secco 6,4 mm	RM.02.10.00.K0001.0000.-	Membrana di argilla bentonite di sodio; finitura: geotessuto; fornitura: in rotoli; spessore [mm] = 6,4 SPECIFICHE TECNICHE: rivestita su entrambi i lati
mc.13.300.0030.a	Membrana in polietilene estruso ad alta densità (HDPE) a rilievi semisferici per la protezione, la ventilazione ed il drenaggio di strutture controterra:idem c.s. ...di strutture controterra: - peso 650 g/m²	RM.02.10.00.D0010.0500.-	Membrana di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: a rilievi semisferici; funzione: protezione | ventilazione | drenaggio; impiego: strutture controterra; peso [g/m²] = 650 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.13.150.0030	Membrana bituminosa elastomerica ottenuta da compound a base di bitume distillato, modificato con polimeri elastomerici (SBS) rinforzata con armatura in tessuto di vetro e velo vetro, autoprotetta con lamina metallica di alluminio goffrato 8/100 mm, peso 4,50 kg/m², marcata CE, rispondente alla norma tecnica europea EN 13707 con destinazioni d'uso idonee all'applicazione specifica in copertura come strato a finire, munita di dichiarazione di prestazione DoP. Classificazione B ROOF (t2) su sottostrato con densità = 15 kg/m³. Norma di riferimento / Caratteristiche UNI EN 1109 -flessibilità a freddo = -25°C EN 1110 - stabilità di forma a caldo = 100° C UNI EN 12311-1 - resistenza a trazione a rottura L/T 1100/950 N/50 mm (-20%)	RM.02.10.00.F0008.0000.-	Membrana armata di bitume elastomerico (SBS); flessibilità a freddo [°C] ≤ -25 | stabilità di forma a caldo [°C] ≥ 100 | resistenza a trazione a rottura L/T (-20%) [N/50 mm] = 850/650; peso [kg/m²] = 4,5 SPECIFICHE TECNICHE: membrana ottenuta da compound a base di bitume distillato e modificato con polimeri elastomerici (SBS)
mc.13.160.0020	Membrana elastoplastomerica dello spessore di mm 4, ad alto contenuto di poliolefine atattiche, flessibilità a freddo -20°, biarmata (TNT poliestere da 150 gr/m2 e TNT velo vetro da 55 gr/m2, raschiati in superficie), resistente ai raggi U.V., resistenza al fuoco certificata secondo norma ENV 1187 (B ROOF T1-T2-T3);	RM.02.10.00.F0003.0250.-	Membrana biarmata di bitume plastomerico (BPP); spessore [mm] = 4; flessibilità a freddo [°C] = -20 | resistenza al fuoco [classe] = B ROOF T1-T3 SPECIFICHE TECNICHE: resistente ai raggi UV; resistenza al fuoco certificata; B ROOF T1-T2-T3
mc.13.300.0030.b	Membrana in polietilene estruso ad alta densità (HDPE) a rilievi semisferici per la protezione, la ventilazione ed il drenaggio di strutture controterra:idem c.s. ...di strutture controterra: - peso 700 g/m² con sigillante incorporato	RM.02.10.00.D0010.0250.-	Membrana autoadesiva di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: a rilievi semisferici; funzione: protezione | ventilazione | drenaggio; impiego: strutture controterra; peso [g/m²] = 700 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.13.300.0030.c	Membrana in polietilene estruso ad alta densità (HDPE) a rilievi semisferici per la protezione, la ventilazione ed il drenaggio di strutture controterra:idem c.s. ...di strutture controterra: - peso 770 g/m² con sigillante, accoppiato con tessuto non tessuto in poliestere	RM.02.10.00.D0010.0255.-	Membrana autoadesiva di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: a rilievi semisferici; funzione: protezione | ventilazione | drenaggio; impiego: strutture controterra; peso [g/m²] = 770 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.13.100.0030	Foglio di polietilene (LDPE), spessore 0,10 mm, per barriera al vapore, strato separatore o schermo	RM.02.10.00.D0011.0000.-	Membrana di plastica polietilene a bassa densità (LDPE); geometria/forma/aspetto: foglio; impiego: barriera al vapore | strato separatore | schermo; spessore [mm] = 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.13.150.0010.a	Membrana bituminosa plastomerica (BPP) armata con velo di fibra di vetro, marcata CE, rispondente alla norma tecnica europea EN 13707 con destinazioni d'uso idonee all'applicazione specifica in copertura come sottostrato o strato a finire se ardesiata, munita di dichiarazione di prestazione DoP. Norma di riferimento / Caratteristiche UNI EN 1109 - flessibilità a freddo = -5°C EN 1110 - stabilità di forma a caldo = 120° C UNI EN 12311-1 - resistenza a trazione a rottura L/T 300/300 N/50 mm (-20%) Negli spessori:idem c.s. ...mm (-20%) Negli spessori: - spessore 3 mm	RM.02.10.00.F0003.0020.a	Membrana armata di bitume plastomerico (BPP); impiego: copertura; spessore [mm] = 3; flessibilità a freddo [°C] ≤ -5 | stabilità di forma a caldo [°C] ≥ 120 | resistenza a trazione a rottura L/T (-20%) [N/50 mm] = 300/300 SPECIFICHE TECNICHE: dichiarazione di prestazione DoP

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.13.150.0035	Membrana bituminosa elastomerica ottenuta da compound a base di bitume distillato, modificato con polimeri elastomerici (SBS) rinforzata con armatura in tessuto di vetro e velo vetro, autoprotetta con lamina metallica di rame puro goffrato, peso 4,50 kg/m², marcata CE, rispondente alla norma tecnica europea EN 13707 con destinazioni d'uso idonee all'applicazione specifica in copertura come strato a finire, munita di dichiarazione di prestazione DoP. Norma di riferimento / Caratteristiche UNI EN 1109 -flessibilità a freddo = -25°C EN 1110 - stabilità di forma a caldo = 100° C UNI EN 12311-1 - resistenza a trazione a rottura L/T 1100/950 N/50 mm (-20%)	RM.02.10.00.F0008.0005.-	Membrana armata di bitume elastomerico (SBS); flessibilità a freddo [°C] ≤ -25 | stabilità di forma a caldo [°C] ≥ 100 | resistenza a trazione a rottura L/T (-20%) [N/50 mm] = 1400/1200; peso [kg/m²] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: membrana ottenuta da compound a base di bitume distillato e modificato con polimeri elastomerici (SBS)
mc.13.160.0030	Membrana elastoplastomerica dello spessore di mm 4 + scaglie di ardesia, ad alto contenuto di poliolefine atattiche, flessibilità a freddo -22°, ad armatura composita (TNT poliestere stabilizzato con velo vetro), resistente ai raggi U.V., resistenza al fuoco certificata secondo norma ENV 1187 (B ROOF T1-T3);	RM.02.10.00.F0003.0005.-	Membrana armata di bitume plastomerico (BPP); finitura: ardesiata; spessore [mm] = 4; flessibilità a freddo [°C] = -22 | resistenza al fuoco [classe] = B ROOF T1-T3 SPECIFICHE TECNICHE: alto contenuto di poliolefine atattiche; resistente ai raggi UV; resistenza al fuoco certificata; B ROOF T1-T3
mc.13.300.0030.d	Membrana in polietilene estruso ad alta densità (HDPE) a rilievi semisferici per la protezione, la ventilazione ed il drenaggio di strutture controterra:Membrana in polietilene estruso ad alta densità (HDPE) a rilievi semisferici per la protezione, la ventilazione ed il drenaggio di strutture controterra: - peso 800 g/m² con sigillante, accoppiato con geotessuto in polipropilene	RM.02.10.00.D0010.0260.-	Membrana autoadesiva di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: a rilievi semisferici; funzione: protezione | ventilazione | drenaggio; impiego: strutture controterra; peso [g/m²] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.13.050.0100	Guaina liquida bituminosa per manutenzione e ripristino di vecchie impermeabilizzazioni, a base di emulsione di bitume all'acqua	RM.02.10.00.F0000.0500.-	Membrana di bitume generico; geometria/forma/aspetto: liquido | dispersione acquosa; funzione: ripristino | manutenzione; impiego: impermeabilizzazioni SPECIFICHE TECNICHE: a base di emulsione di bitume all'acqua
mc.13.150.0010.b	Membrana bituminosa plastomerica (BPP) armata con velo di fibra di vetro, marcata CE, rispondente alla norma tecnica europea EN 13707 con destinazioni d'uso idonee all'applicazione specifica in copertura come sottostrato o strato a finire se ardesiata, munita di dichiarazione di prestazione DoP. Norma di riferimento / Caratteristiche UNI EN 1109 - flessibilità a freddo = -5°C EN 1110 - stabilità di forma a caldo = 120° C UNI EN 12311-1 - resistenza a trazione a rottura L/T 300/300 N/50 mm (-20%) Negli spessori:idem c.s. ...mm (-20%) Negli spessori: - spessore 4 mm	RM.02.10.00.F0003.0025.b	Membrana armata di bitume plastomerico (BPP); impiego: copertura; spessore [mm] = 4; flessibilità a freddo [°C] ≤ -5 | stabilità di forma a caldo [°C] ≥ 120 | resistenza a trazione a rottura L/T (-20%) [N/50 mm] = 300/300 SPECIFICHE TECNICHE: dichiarazione di prestazione DoP

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.13.150.0040.c	Membrana bituminosa plastomerica (BPP) armata con tessuto non tessuto di poliestere rinforzato, marcata CE, rispondente alla norma tecnica europea EN 13707 con destinazioni d'uso idonee all'applicazione specifica in copertura come sottostrato o strato a finire se ardesiata, munita di dichiarazione di prestazione DoP. Negli spessori e tipi:idem c.s. ...spessori e tipi: Norma di riferimento / Caratteristiche UNI EN 1109 - flessibilità a freddo = -10°C EN 1110 - stabilità di forma a caldo = 120° C UNI EN 12311-1 - resistenza a trazione a rottura L/T 600/450 N/50 mm (-20%) UNI EN 12317-1 - Resistenza alla trazione delle giunzioni L/T 500/350 N/50 mm (-20%) Negli spessori e tipi: - spessore 4 mm con additivo antiradice	RM.02.10.00.F0003.0025.a	Membrana armata di bitume plastomerico (BPP); finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: telo; funzione: impermeabilizzante; impiego: copertura; fornitura: in rotoli; spessore [mm] = 4; flessibilità a freddo [°C] ≤ -10 | stabilità di forma a caldo [°C] ≥ 120 | resistenza a trazione a rottura L/T (-20%) [N/50 mm] = 750/550 | resistenza alla trazione delle giunzioni [N/50 mm] = 500/350 SPECIFICHE TECNICHE: munita di dichiarazione di prestazione DoP
mc.13.160.0040	Membrana ottenuta con mescola HCB (Hibrid Copolimer Blend) dello spessore di mm 3, ad alto contenuto di poliolefine atattiche, flessibilità a freddo -20°, ad armatura composita (TNT poliestere stabilizzato con velo vetro 170 gr/m2), resistenza al fuoco certificata secondo norma ENV 1187 (B ROOF T1-T2-T3), provvista di coating superficiale acrilico ceramizzato di colore bianco altamente riflettente (riflettività iniziale 81%, SRI 100), rispondente ai requisiti di risparmio energetico ENERGY STAR, a PH neutro con possibilità di totale riclaggio dell'acqua meteorica	RM.02.10.00.F0009.0250.-_CAM	Membrana armata di bitume ibrido HCB; finitura: ardesiata; geometria/forma/aspetto: telo; funzione: impermeabilizzante; impiego: copertura; fornitura: in rotoli; spessore [mm] = 3; flessibilità a freddo [°C] = -20 | stabilità di forma a caldo [°C] = 140 | resistenza a trazione a rottura L/T (-20%) [N/50 mm] = 750/500 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza al fuoco certificata; B ROOF T1-T2-T3
mc.12.150.0040.j	Tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4 Diametro nominale esterno (DN) e diametro interno (Di):idem c.s. ...diametro interno (Di): - De 200 - Di 180	RM.76.10.05.D0006.0255.-	Tubo a manicotto di plastica polietilene (PE); finitura: liscio; geometria/forma/aspetto: corrugato | flessibile | a doppia parete | giunto a manicotto di giunzione; impiego: cavidotti; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | diametro interno (Ø) [mm] = 180. Incluso: tirafilo incorporato SPECIFICHE TECNICHE: corrugata esterna e liscia interna
mc.12.150.0050.a	Tubo per cavidotto flessibile in Polietilene alta densità (PE 80) con rigatura interna, per la protezione di cavi in fibra ottica. Diametro esterno (De), diametro interno (Di) e PN:idem c.s. ...(Di) e PN: - De 40 - Di 35,4 - PN 6	RM.76.10.05.D0006.0260.b	Tubo di plastica polietilene (PE); funzione: protezione cavi fibra ottica; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | diametro interno (Ø) [mm] = 35,4; pressione nominale [classe] = PN6 SPECIFICHE TECNICHE: con rigatura interna
mc.13.150.0010.c	Membrana bituminosa plastomerica (BPP) armata con velo di fibra di vetro, marcata CE, rispondente alla norma tecnica europea EN 13707 con destinazioni d'uso idonee all'applicazione specifica in copertura come sottostrato o strato a finire se ardesiata, munita di dichiarazione di prestazione DoP. Norma di riferimento / Caratteristiche UNI EN 1109 - flessibilità a freddo = -5°C EN 1110 - stabilità di forma a caldo = 120° C UNI EN 12311-1 - resistenza a trazione a rottura L/T 300/300 N/50 mm (-20%) Negli spessori:idem c.s. ...mm (-20%) Negli spessori: - spessore 4 mm con superficie ardesiata colorazioni varie	RM.02.10.00.F0003.0010.-	Membrana armata di bitume plastomerico (BPP); finitura: ardesiata | colorata; impiego: copertura; spessore [mm] = 4; flessibilità a freddo [°C] ≤ -5 | stabilità di forma a caldo [°C] ≥ 120 | resistenza a trazione a rottura L/T (-20%) [N/50 mm] = 300/300 SPECIFICHE TECNICHE: dichiarazione di prestazione DoP | con superficie ardesiata colorazioni varie

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.13.150.0075.a	Membrana bituminosa elastoplastomerica (BPP) ottenuta da compound a base di bitume, armata da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo ad elevata grammatura, marcata CE, per ponti, viadotti, platee, parcheggi ecc., idoneo ad accogliere direttamente conglomerati bituminosi stradali a caldo, idoneo alla norma tecnica europea EN 14695. Norma di riferimento / Caratteristiche UNI EN 1109 -flessibilità a freddo = -15°C EN 1110 - stabilità di forma a caldo = 140° C UNI EN 12311-1 - resistenza a trazione a rottura L/T 1200/1000 N/50 mm (-20%) UNI EN 12317-1 - Resistenza alla trazione delle giunzioni L/T 1100/900 N/50 mm (-20%) Negli spessori:idem c.s. ...mm (-20%) Negli spessori: - spessore 3 mm	RM.02.10.00.F0003.0035.a	Membrana armata di bitume plastomerico (BPP); impiego: ponti | viadotti | platee | parcheggi; spessore [mm] = 3; flessibilità a freddo [°C] ≤ -15 | stabilità di forma a caldo [°C] ≥ 140 | resistenza a trazione a rottura L/T (-20%) [N/50 mm] = 1200/1000 | resistenza alla trazione delle giunzioni [N/50 mm] = 1100/900 SPECIFICHE TECNICHE: membrana ottenuta da compound a base di bitume
mc.13.160.0050	Membrana elastoplastomerica dello spessore di mm 5, ad alto contenuto di poliolefine atattiche, flessibilità a freddo -20°, biarmata (TNT poliestere 260 gr/m2 e TNT velo vetro 55 gr/m2, raschiati in superficie), resistente ai raggi U.V.	RM.02.10.00.F0003.0255.-	Membrana biarmata di bitume plastomerico (BPP); spessore [mm] = 5; flessibilità a freddo [°C] = -20 SPECIFICHE TECNICHE: resistente ai raggi UV
mc.13.160.0070	Membrana autoadesiva a base di bitume polimero ad elevata resistenza meccanica, autoprotetta con rete di polipropilene, applicabile a freddo; spessore 1,5 mm	RM.02.10.00.F0002.0250.-	Membrana di bitume polimero generico; spessore [mm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: autoprotetta
1C.08.300.0020	Massetto per pavimento in calcestruzzo a 200 kg di cemento per m³ di impasto, spessore 8 cm, con giunti a riquadri, compresi giunti in PVC.	OC.EEA.a02.C0915.G0000.1030.-	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: pavimento; spessore [cm] = 8; . Incluso: impasto, giunti in PVC. LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: con giunti a riquadri, consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.
mc.12.150.0050.b	Tubo per cavidotto flessibile in Polietilene alta densità (PE 80) con rigatura interna, per la protezione di cavi in fibra ottica. Diametro esterno (De), diametro interno (Di) e PN:idem c.s. ...(Di) e PN: - De 40 - Di 32,6 - PN 10	RM.76.10.05.D0006.0260.a	Tubo di plastica polietilene (PE); funzione: protezione cavi fibra ottica; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | diametro interno (Ø) [mm] = 32,6; pressione nominale [classe] = PN10 SPECIFICHE TECNICHE: con rigatura interna
mc.12.150.0050.c	Tubo per cavidotto flessibile in Polietilene alta densità (PE 80) con rigatura interna, per la protezione di cavi in fibra ottica. Diametro esterno (De), diametro interno (Di) e PN:idem c.s. ...(Di) e PN: - De 50 - Di 44,2 - PN 6	RM.76.10.05.D0006.0260.d	Tubo di plastica polietilene (PE); funzione: protezione cavi fibra ottica; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | diametro interno (Ø) [mm] = 44,2; pressione nominale [classe] = PN6 SPECIFICHE TECNICHE: con rigatura interna
mc.13.150.0020.a	Membrana bituminosa elastomerica (BPE) armata con poliestere, marcata CE, rispondente alla norma tecnica europea EN 13707 con destinazioni d'uso idonee all'applicazione specifica in copertura come sottostrato o strato a finire se ardesiata, munita di dichiarazione di prestazione DoP. Norma di riferimento / Caratteristiche UNI EN 1109 -flessibilità a freddo = -20°C EN 1110 - stabilità di forma a caldo = 100° C UNI EN 12311-1 - resistenza a trazione a rottura L/T 400/300 N/50 mm (-20%) Negli spessori:idem c.s. ...mm (-20%) Negli spessori: - spessore 4 mm	RM.02.10.00.F0004.0010.-	Membrana armata di bitume elastomerico (BPE); finitura: liscia; funzione: impermeabilizzante; impiego: copertura; spessore [mm] = 4; flessibilità a freddo [°C] ≤ -20 | stabilità di forma a caldo [°C] ≥ 100 | resistenza a trazione a rottura L/T (-20%) [N/50 mm] = 450/300 SPECIFICHE TECNICHE: dichiarazione di prestazione DoP

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.13.150.0075.b	Membrana bituminosa elastoplastomerica (BPP) ottenuta da compound a base di bitume, armata da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo ad elevata grammatura, marcata CE, per ponti, viadotti, platee, parcheggi ecc., idoneo ad accogliere direttamente conglomerati bituminosi stradali a caldo, idoneo alla norma tecnica europea EN 14695. Norma di riferimento / Caratteristiche UNI EN 1109 -flessibilità a freddo = -15°C EN 1110 - stabilità di forma a caldo = 140° C UNI EN 12311-1 - resistenza a trazione a rottura L/T 1200/1000 N/50 mm (-20%) UNI EN 12317-1 - Resistenza alla trazione delle giunzioni L/T 1100/900 N/50 mm (-20%) Negli spessori:idem c.s. ...mm (-20%) Negli spessori: - spessore 4 mm	RM.02.10.00.F0003.0035.b	Membrana armata di bitume plastomerico (BPP); impiego: ponti | viadotti | platee | parcheggi; spessore [mm] = 4; flessibilità a freddo [°C] ≤ -15 | stabilità di forma a caldo [°C] ≥ 140 | resistenza a trazione a rottura L/T (-20%) [N/50 mm] = 950/850 | resistenza alla trazione delle giunzioni [N/50 mm] = 1200/1000 SPECIFICHE TECNICHE: membrana ottenuta da compound a base di bitume
mc.13.160.0060	Membrana elastoplastomerica dello spessore di mm 5, addittivata con agenti anti-radice in leganti plastomerici, ad alto contenuto di poliolefine atattiche, flessibilità a freddo -20°, biarmata (TNT poliestere 260 gr/m2 e TNT velo vetro 55 gr/m2, raschiati in superficie), resistente ai raggi U.V.	RM.02.10.00.F0003.0260.-	Membrana biarmata di bitume plastomerico (BPP); spessore [mm] = 5; flessibilità a freddo [°C] = -20 SPECIFICHE TECNICHE: resistente ai raggi UV
mc.12.150.0050.d	Tubo per cavidotto flessibile in Polietilene alta densità (PE 80) con rigatura interna, per la protezione di cavi in fibra ottica. Diametro esterno (De), diametro interno (Di) e PN:idem c.s. ...(Di) e PN: - De 50 - Di 40,8 - PN 10	RM.76.10.05.D0006.0260.c	Tubo di plastica polietilene (PE); funzione: protezione cavi fibra ottica; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | diametro interno (Ø) [mm] = 40,8; pressione nominale [classe] = PN10 SPECIFICHE TECNICHE: con rigatura interna
mc.12.150.0050.e	Tubo per cavidotto flessibile in Polietilene alta densità (PE 80) con rigatura interna, per la protezione di cavi in fibra ottica. Diametro esterno (De), diametro interno (Di) e PN:idem c.s. ...(Di) e PN: - De 110 - Di 94 - PN 8	RM.76.10.05.D0006.0260.f	Tubo di plastica polietilene (PE); funzione: protezione cavi fibra ottica; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | diametro interno (Ø) [mm] = 94; pressione nominale [classe] = PN8 SPECIFICHE TECNICHE: con rigatura interna
mc.13.150.0020.b	Membrana bituminosa elastomerica (BPE) armata con poliestere, marcata CE, rispondente alla norma tecnica europea EN 13707 con destinazioni d'uso idonee all'applicazione specifica in copertura come sottostrato o strato a finire se ardesiata, munita di dichiarazione di prestazione DoP. Norma di riferimento / Caratteristiche UNI EN 1109 -flessibilità a freddo = -20°C EN 1110 - stabilità di forma a caldo = 100° C UNI EN 12311-1 - resistenza a trazione a rottura L/T 400/300 N/50 mm (-20%) Negli spessori:idem c.s. ...mm (-20%) Negli spessori: - peso 4 kg/m² autoprotetta con scaglie di ardesia	RM.02.10.00.F0004.0000.a	Membrana armata di bitume elastomerico (BPE); finitura: ardesiata; funzione: impermeabilizzante; impiego: copertura; flessibilità a freddo [°C] ≤ -20 | stabilità di forma a caldo [°C] ≥ 100 | resistenza a trazione a rottura L/T (-20%) [N/50 mm] = 550/300; peso [kg/m²] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: dichiarazione di prestazione DoP
mc.13.150.0075.c	Membrana bituminosa elastoplastomerica (BPP) ottenuta da compound a base di bitume, armata da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo ad elevata grammatura, marcata CE, per ponti, viadotti, platee, parcheggi ecc., idoneo ad accogliere direttamente conglomerati bituminosi stradali a caldo, idoneo alla norma tecnica europea EN 14695. Norma di riferimento / Caratteristiche UNI EN 1109 -flessibilità a freddo = -15°C EN 1110 - stabilità di forma a caldo = 140° C UNI EN 12311-1 - resistenza a trazione a rottura L/T 1200/1000 N/50 mm (-20%) UNI EN 12317-1 - Resistenza alla trazione delle giunzioni L/T 1100/900 N/50 mm (-20%) Negli spessori:idem c.s. ...mm (-20%) Negli spessori: - spessore 5 mm	RM.02.10.00.F0003.0035.c	Membrana armata di bitume plastomerico (BPP); impiego: ponti | viadotti | platee | parcheggi; spessore [mm] = 5; flessibilità a freddo [°C] ≤ -15 | stabilità di forma a caldo [°C] ≥ 140 | resistenza a trazione a rottura L/T (-20%) [N/50 mm] = 1200/1000 | resistenza alla trazione delle giunzioni [N/50 mm] = 1100/900 SPECIFICHE TECNICHE: membrana ottenuta da compound a base di bitume

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.13.200.0010.a	Membrana in policloruro di vinile (PVC) stabilizzato ai raggi UV, per coperture, armata con velo di vetro:idem c.s. ...velo di vetro: - spessore 1,2 mm	RM.02.10.00.D0018.0000.a	Membrana armata di plastica polivincloruro plastificato (PVC); impiego: copertura; spessore [mm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: stabilizzato ai raggi UV
mc.13.200.0010.b	Membrana in policloruro di vinile (PVC) stabilizzato ai raggi UV, per coperture, armata con velo di vetro:idem c.s. ...velo di vetro:- spessore 1,5 mm	RM.02.10.00.D0018.0005.b	Membrana armata di plastica polivincloruro plastificato (PVC); impiego: copertura; spessore [mm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: stabilizzato ai raggi UV
mc.12.150.0050.f	Tubo per cavidotto flessibile in Polietilene alta densità (PE 80) con rigatura interna, per la protezione di cavi in fibra ottica. Diametro esterno (De), diametro interno (Di) e PN:idem c.s. ...(Di) e PN: - De 110 - Di 90 - PN 10	RM.76.10.05.D0006.0260.e	Tubo di plastica polietilene (PE); funzione: protezione cavi fibra ottica; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | diametro interno (Ø) [mm] = 90; pressione nominale [classe] = PN10 SPECIFICHE TECNICHE: con rigatura interna
mc.12.150.0060	Tritubo per cavidotto flessibile in Polietilene alta densità (PE 80) con rigatura interna, per la protezione di cavi in fibra ottica. Diametro nominale esterno dei singoli tubi DN 50, diametro interno Di 44; larghezza complessiva del tritubo = 156 mm.	RM.76.10.05.D0006.0265.-	Tubo di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: tritubo; funzione: protezione cavi fibra ottica; diametro nominale esterno (DN) [mm] = 50 | diametro interno (Ø) [mm] = 44 | lunghezza [mm] = 156 SPECIFICHE TECNICHE: con rigatura interna
mc.13.150.0020.c	Membrana bituminosa elastomerica (BPE) armata con poliestere, marcata CE, rispondente alla norma tecnica europea EN 13707 con destinazioni d'uso idonee all'applicazione specifica in copertura come sottostrato o strato a finire se ardesiata, munita di dichiarazione di prestazione DoP. Norma di riferimento / Caratteristiche UNI EN 1109 -flessibilità a freddo = -20°C EN 1110 - stabilità di forma a caldo = 100° C UNI EN 12311-1 - resistenza a trazione a rottura L/T 400/300 N/50 mm (-20%) Negli spessori:idem c.s. ...mm (-20%) Negli spessori: - peso 4,50 kg/m² autoprotetta con scaglie di ardesia	RM.02.10.00.F0004.0000.b	Membrana armata di bitume elastomerico (BPE); finitura: ardesiata; funzione: impermeabilizzante; impiego: copertura; flessibilità a freddo [°C] ≤ -20 | stabilità di forma a caldo [°C] ≥ 100 | resistenza a trazione a rottura L/T (-20%) [N/50 mm] = 550/300; peso [kg/m²] = 4,5 SPECIFICHE TECNICHE: dichiarazione di prestazione DoP
mc.13.200.0010.c	Membrana in policloruro di vinile (PVC) stabilizzato ai raggi UV, per coperture, armata con velo di vetro:idem c.s. ...velo di vetro:- spessore 1,8 mm	RM.02.10.00.D0018.0015.b	Membrana armata di plastica polivincloruro plastificato (PVC); impiego: copertura; spessore [mm] = 1,8 SPECIFICHE TECNICHE: stabilizzato ai raggi UV
mc.13.200.0010.d	Membrana in policloruro di vinile (PVC) stabilizzato ai raggi UV, per coperture, armata con velo di vetro:idem c.s. ...velo di vetro:- spessore 1,2 mm accoppiata con feltro di poliestere da 150 ÷ 200 g/ m²	RM.02.10.00.D0018.0005.a	Membrana armata di plastica polivincloruro plastificato (PVC); impiego: copertura; spessore [mm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: stabilizzato ai raggi UV
mc.12.250.0010.a	Tubi con bicchiere e pezzi speciali in fibrocemento a sezione circolare (standard), per fumo e ventilazione rispondenti alla norma UNI 7129:idem c.s. ...norma UNI 7129: - diametro interno 100 mm	RM.72.10.10.J0002.0000.a	Tubo a bicchiere di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione circolare; impiego: condotte di ventilazione | canne fumarie; diametro interno (Ø) [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: con pezzi speciali
mc.12.250.0010.b	Tubi con bicchiere e pezzi speciali in fibrocemento a sezione circolare (standard), per fumo e ventilazione rispondenti alla norma UNI 7129:idem c.s. ...norma UNI 7129: - diametro interno 125 mm	RM.72.10.10.J0002.0000.b	Tubo a bicchiere di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione circolare; impiego: condotte di ventilazione | canne fumarie; diametro interno (Ø) [mm] = 125 SPECIFICHE TECNICHE: con pezzi speciali

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.13.150.0040.a	Membrana bituminosa plastomerica (BPP) armata con tessuto non tessuto di poliestere rinforzato, marcata CE, rispondente alla norma tecnica europea EN 13707 con destinazioni d'uso idonee all'applicazione specifica in copertura come sottostrato o strato a finire se ardesiata, munita di dichiarazione di prestazione DoP. Negli spessori e tipi:idem c.s. ...spessori e tipi: Norma di riferimento / Caratteristiche UNI EN 1109 - flessibilità a freddo = -10°C EN 1110 - stabilità di forma a caldo = 120° C UNI EN 12311-1 - resistenza a trazione a rottura L/T 500/400 N/50 mm (-20%) UNI EN 12317-1 - Resistenza alla trazione delle giunzioni L/T 400/300 N/50 mm (-20%) Negli spessori e tipi: - spessore 3 mm	RM.02.10.00.F0003.0015.a	Membrana armata di bitume plastomerico (BPP); geometria/forma/aspetto: telo; funzione: impermeabilizzante; impiego: copertura; fornitura: in rotoli; spessore [mm] = 3; flessibilità a freddo [°C] ≤ -10 | stabilità di forma a caldo [°C] ≥ 120 | resistenza a trazione a rottura L/T (-20%) [N/50 mm] = 500/400 | resistenza alla trazione delle giunzioni [N/50 mm] = 400/300 SPECIFICHE TECNICHE: munita di dichiarazione di prestazione DoP
mc.13.200.0010.e	Membrana in policloruro di vinile (PVC) stabilizzato ai raggi UV, per coperture, armata con velo di vetro:Membrana in policloruro di vinile (PVC) stabilizzato ai raggi UV, per coperture, armata con velo di vetro:- spessore 1,5 mm accoppiata con feltro di poliestere da 150 ÷ 200 g/m²	RM.02.10.00.D0018.0005.c	Membrana armata di plastica polivincloruro plastificato (PVC); impiego: copertura; spessore [mm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: stabilizzato ai raggi UV
mc.12.250.0010.c	Tubi con bicchiere e pezzi speciali in fibrocemento a sezione circolare (standard), per fumo e ventilazione rispondenti alla norma UNI 7129:idem c.s. ...norma UNI 7129: - diametro interno 150 mm	RM.72.10.10.J0002.0000.c	Tubo a bicchiere di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione circolare; impiego: condotte di ventilazione | canne fumarie; diametro interno (Ø) [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: con pezzi speciali
mc.12.250.0010.d	Tubi con bicchiere e pezzi speciali in fibrocemento a sezione circolare (standard), per fumo e ventilazione rispondenti alla norma UNI 7129:idem c.s. ...norma UNI 7129: - diametro interno 200 mm	RM.72.10.10.J0002.0000.d	Tubo a bicchiere di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione circolare; impiego: condotte di ventilazione | canne fumarie; diametro interno (Ø) [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: con pezzi speciali
mc.13.150.0040.b	Membrana bituminosa plastomerica (BPP) armata con tessuto non tessuto di poliestere rinforzato, marcata CE, rispondente alla norma tecnica europea EN 13707 con destinazioni d'uso idonee all'applicazione specifica in copertura come sottostrato o strato a finire se ardesiata, munita di dichiarazione di prestazione DoP. Negli spessori e tipi:idem c.s. ...spessori e tipi: Norma di riferimento / Caratteristiche UNI EN 1109 - flessibilità a freddo = -10°C EN 1110 - stabilità di forma a caldo = 120° C UNI EN 12311-1 - resistenza a trazione a rottura L/T 500/400 N/50 mm (-20%) UNI EN 12317-1 - Resistenza alla trazione delle giunzioni L/T 400/300 N/50 mm (-20%) Negli spessori e tipi: - spessore 4 mm	RM.02.10.00.F0003.0020.b	Membrana armata di bitume plastomerico (BPP); geometria/forma/aspetto: telo; funzione: impermeabilizzante; impiego: copertura; fornitura: in rotoli; spessore [mm] = 4; flessibilità a freddo [°C] ≤ -10 | stabilità di forma a caldo [°C] ≥ 120 | resistenza a trazione a rottura L/T (-20%) [N/50 mm] = 500/400 | resistenza alla trazione delle giunzioni [N/50 mm] = 400/300 SPECIFICHE TECNICHE: munita di dichiarazione di prestazione DoP
mc.13.200.0010.f	Membrana in policloruro di vinile (PVC) stabilizzato ai raggi UV, per coperture, armata con velo di vetro:Membrana in policloruro di vinile (PVC) stabilizzato ai raggi UV, per coperture, armata con velo di vetro:- spessore 1,8 mm accoppiata con feltro di poliestere da 150 ÷ 200 g/m²	RM.02.10.00.D0018.0015.c	Membrana armata di plastica polivincloruro plastificato (PVC); impiego: copertura; spessore [mm] = 1,8 SPECIFICHE TECNICHE: stabilizzato ai raggi UV
mc.13.200.0020.a	Membrana in policloruro di vinile (PVC), per coperture pavimentate, fondazioni e giardini pensili, non armata:idem c.s. ...pensili, non armata:- spessore 1,5 mm	RM.02.10.00.D0018.0250.a	Membrana di plastica polivincloruro plastificato (PVC); impiego: copertura pavimentata | fondazioni | giardini pensili; spessore [mm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: non armata
mc.12.250.0010.e	Tubi con bicchiere e pezzi speciali in fibrocemento a sezione circolare (standard), per fumo e ventilazione rispondenti alla norma UNI 7129:idem c.s. ...norma UNI 7129: - diametro interno 250 mm	RM.72.10.10.J0002.0000.e	Tubo a bicchiere di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione circolare; impiego: condotte di ventilazione | canne fumarie; diametro interno (Ø) [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: con pezzi speciali

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.250.0010.f	Tubi con bicchiere e pezzi speciali in fibrocemento a sezione circolare (standard), per fumo e ventilazione rispondenti alla norma UNI 7129:idem c.s. ...norma UNI 7129: - diametro interno 300 mm	RM.72.10.10.J0002.0000.f	Tubo a bicchiere di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione circolare; impiego: condotte di ventilazione | canne fumarie; diametro interno (Ø) [mm] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: con pezzi speciali
mc.13.150.0040.d	Membrana bituminosa plastomerica (BPP) armata con tessuto non tessuto di poliestere rinforzato, marcata CE, rispondente alla norma tecnica europea EN 13707 con destinazioni d'uso idonee all'applicazione specifica in copertura come sottostrato o strato a finire se ardesiata, munita di dichiarazione di prestazione DoP. Negli spessori e tipi:idem c.s. ...spessori e tipi: Norma di riferimento / Caratteristiche UNI EN 1109 - flessibilità a freddo = -10°C EN 1110 - stabilità di forma a caldo = 120° C UNI EN 12311-1 - resistenza a trazione a rottura L/T 500/400 N/50 mm (-20%) Negli spessori e tipi: - peso 4 kg/m² autoprotetta con scaglie di ardesia	RM.02.10.00.F0003.0000.a	Membrana armata di bitume plastomerico (BPP); finitura: ardesiata; geometria/forma/aspetto: telo; funzione: impermeabilizzante; impiego: copertura; fornitura: in rotoli; flessibilità a freddo [°C] ≤ -10 | stabilità di forma a caldo [°C] ≥ 120 | resistenza a trazione a rottura L/T (-20%) [N/50 mm] = 500/400 SPECIFICHE TECNICHE: munita di dichiarazione di prestazione DoP
mc.13.200.0020.b	Membrana in policloruro di vinile (PVC), per coperture pavimentate, fondazioni e giardini pensili, non armata:idem c.s. ...pensili, non armata:- spessore 2 mm	RM.02.10.00.D0018.0250.b	Membrana di plastica polivincloruro plastificato (PVC); impiego: copertura pavimentata | fondazioni | giardini pensili; spessore [mm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: non armata
mc.13.200.0020.c	Membrana in policloruro di vinile (PVC), per coperture pavimentate, fondazioni e giardini pensili, non armata:idem c.s. ...pensili, non armata:- spessore 3 mm	RM.02.10.00.D0018.0250.c	Membrana di plastica polivincloruro plastificato (PVC); impiego: copertura pavimentata | fondazioni | giardini pensili; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: non armata
mc.14.200.0010.a	Terminale in ghisa per pluviali:idem c.s. ...ghisa per pluviali: - Ø 80 mm, diritto, lunghezza 1,50 m	RM.10.10.55.Sb030.0000.a	Tubo terminale pluviale di lega ferrosa ghisa generico; geometria/forma/aspetto: dritto; impiego: pluviali; diametro (Ø) [mm] = 80 | lunghezza [m] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.14.200.0010.b	Terminale in ghisa per pluviali:idem c.s. ...ghisa per pluviali: - Ø 80 mm, diritto, lunghezza 2,00 m	RM.10.10.55.Sb030.0000.b	Tubo terminale pluviale di lega ferrosa ghisa generico; geometria/forma/aspetto: dritto; impiego: pluviali; diametro (Ø) [mm] = 80 | lunghezza [m] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.14.200.0010.c	Terminale in ghisa per pluviali:Terminale in ghisa per pluviali: Ø 100 mm, con curva, lunghezza 1,50 m	RM.10.10.55.Sb030.0005.a	Tubo terminale pluviale di lega ferrosa ghisa generico; geometria/forma/aspetto: curvato; impiego: pluviali; diametro (Ø) [mm] = 100 | lunghezza [m] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.13.150.0040.e	Membrana bituminosa plastomerica (BPP) armata con tessuto non tessuto di poliestere rinforzato, marcata CE, rispondente alla norma tecnica europea EN 13707 con destinazioni d'uso idonee all'applicazione specifica in copertura come sottostrato o strato a finire se ardesiata, munita di dichiarazione di prestazione DoP. Negli spessori e tipi:idem c.s. ...spessori e tipi: Norma di riferimento / Caratteristiche UNI EN 1109 - flessibilità a freddo = -10°C EN 1110 - stabilità di forma a caldo = 120° C UNI EN 12311-1 - resistenza a trazione a rottura L/T 500/400 N/50 mm (-20%) Negli spessori e tipi: - peso 4,50 kg/m² autoprotetta con scaglie di ardesia	RM.02.10.00.F0003.0000.b_CAM	Membrana armata di bitume plastomerico (BPP); finitura: ardesiata; geometria/forma/aspetto: telo; funzione: impermeabilizzante; impiego: copertura; fornitura: in rotoli; flessibilità a freddo [°C] ≤ -10 | stabilità di forma a caldo [°C] ≥ 120 | resistenza a trazione a rottura L/T (-20%) [N/50 mm] = 750/550; peso [kg/m²] = 4,5 SPECIFICHE TECNICHE: munita di dichiarazione di prestazione DoP
mc.13.200.0030.a	Membrana in policloruro di vinile (PVC), stabilizzato ai raggi UV, per coperture con fissaggio meccanico, armata con rete di poliestere o di vetro:idem c.s. ...o di vetro:- spessore 1,5 mm	RM.02.10.00.D0018.0010.a	Membrana armata di plastica polivincloruro plastificato (PVC); impiego: copertura; spessore [mm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: stabilizzato ai raggi UV
mc.13.200.0030.b	Membrana in policloruro di vinile (PVC), stabilizzato ai raggi UV, per coperture con fissaggio meccanico, armata con rete di poliestere o di vetro:idem c.s. ...o di vetro:- spessore 1,8 mm	RM.02.10.00.D0018.0015.d	Membrana armata di plastica polivincloruro plastificato (PVC); impiego: copertura; spessore [mm] = 1,8 SPECIFICHE TECNICHE: stabilizzato ai raggi UV

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.14.200.0010.d	Terminale in ghisa per pluviali:idem c.s. ...curva, lunghezza 2,00 m	RM.10.10.55.Sb030.0005.b	Tubo terminale pluviale di lega ferrosa ghisa generico; geometria/forma/aspetto: curvato; impiego: pluviali; diametro (Ø) [mm] = 100 | lunghezza [m] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.14.200.0010.e	Terminale in ghisa per pluviali:Terminale in ghisa per pluviali: Ø 100 mm, diritto, lunghezza 2,00 m	RM.10.10.55.Sb030.0005.c	Tubo terminale pluviale di lega ferrosa ghisa generico; geometria/forma/aspetto: dritto; impiego: pluviali; diametro (Ø) [mm] = 100 | lunghezza [m] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.14.200.0010.f	Terminale in ghisa per pluviali:Terminale in ghisa per pluviali: Ø 125 mm, diritto, lunghezza 2,00 m	RM.10.10.55.Sb030.0005.d	Tubo terminale pluviale di lega ferrosa ghisa generico; geometria/forma/aspetto: dritto; impiego: pluviali; diametro (Ø) [mm] = 125 | lunghezza [m] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.090.0020.c	Tubo fonoassorbente con doppio bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): De= 75 mm - s= 4,00	RM.87.10.15.D0000.0250.c	Tubo a doppio bicchiere di plastica generico; geometria/forma/aspetto: giunto a doppio bicchiere; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 4; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastica generico con cariche minerali; guarnizioni premontate da giuntare con raccordo a bicchiere
mc.12.150.0030.b	Tubo per cavidotto flessibile corrugato in PVC, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):idem c.s. ...diametro interno (Di): - De 65 - Di 58,5	RM.76.10.05.D0018.0250.b	Tubo a manicotto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: corrugato | flessibile | giunto a manicotto di giunzione; impiego: cavidotti; diametro esterno (Ø) [mm] = 65 | diametro interno (Ø) [mm] = 58,5. Incluso: tirafilo incorporato SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.150.0030.c	Tubo per cavidotto flessibile corrugato in PVC, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):idem c.s. ...diametro interno (Di): - De 80 - Di 71,5	RM.76.10.05.D0018.0250.c	Tubo a manicotto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: corrugato | flessibile | giunto a manicotto di giunzione; impiego: cavidotti; diametro esterno (Ø) [mm] = 80 | diametro interno (Ø) [mm] = 71,5. Incluso: tirafilo incorporato SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.12.090.0060.m	Aumenti per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 100/125	RM.87.10.15.D0000.0000.k	Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 100/125; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.100.0040.e	Tubi in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, con forature per drenaggio, a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m². Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):idem c.s. ...anulare SN 4 KN/m². Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 400 - Di 347	RM.86.10.00.D0010.0005.e	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria/forma/aspetto: forato | a doppia parete | strutturati | giunto a bicchiere; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | diametro interno (Ø) [mm] = 347; classe di rigidità [kN/m²] = SN4. Incluso: guarnizione elastomerica SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.090.0020.d	Tubo fonoassorbente con doppio bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): De= 90 mm - s= 4,50	RM.87.10.15.D0000.0250.d	Tubo a doppio bicchiere di plastica generico; geometria/forma/aspetto: giunto a doppio bicchiere; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 4,5; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastica generico con cariche minerali; guarnizioni premontate da giuntare con raccordo a bicchiere

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.150.0030.d	Tubo per cavidotto flessibile corrugato in PVC, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):idem c.s. ...diametro interno (Di): - De 100 - Di 91	RM.76.10.05.D0018.0250.d	Tubo a manicotto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: corrugato | flessibile | giunto a manicotto di giunzione; impiego: cavidotti; diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | diametro interno (Ø) [mm] = 91. Incluso: tirafilo incorporato SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.150.0030.e	Tubo per cavidotto flessibile corrugato in PVC, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):idem c.s. ...diametro interno (Di): - De 125 - Di 115	RM.76.10.05.D0018.0250.e	Tubo a manicotto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: corrugato | flessibile | giunto a manicotto di giunzione; impiego: cavidotti; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | diametro interno (Ø) [mm] = 115. Incluso: tirafilo incorporato SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.12.090.0060.n	Aumenti per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 110/125	RM.87.10.15.D0000.0000.l	Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 110/125; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.100.0040.f	Tubi in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, con forature per drenaggio, a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m². Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):idem c.s. ...anulare SN 4 KN/m². Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 500 - Di 433	RM.86.10.00.D0010.0005.f	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria/forma/aspetto: forato | a doppia parete | strutturati | giunto a bicchiere; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | diametro interno (Ø) [mm] = 433; classe di rigidità [kN/m²] = SN4. Incluso: guarnizione elastomerica SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.090.0020.e	Tubo fonoassorbente con doppio bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): De= 100 mm - s= 5,00	RM.87.10.15.D0000.0250.e	Tubo a doppio bicchiere di plastica generico; geometria/forma/aspetto: giunto a doppio bicchiere; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 5; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastica generico con cariche minerali; guarnizioni premontate da giuntare con raccordo a bicchiere
mc.12.150.0030.f	Tubo per cavidotto flessibile corrugato in PVC, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):idem c.s. ...diametro interno (Di): - De 160 - Di 145	RM.76.10.05.D0018.0250.f	Tubo a manicotto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: corrugato | flessibile | giunto a manicotto di giunzione; impiego: cavidotti; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | diametro interno (Ø) [mm] = 145. Incluso: tirafilo incorporato SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.150.0030.g	Tubo per cavidotto flessibile corrugato in PVC, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):idem c.s. ...diametro interno (Di): - De 200 - Di 182	RM.76.10.05.D0018.0250.g	Tubo a manicotto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: corrugato | flessibile | giunto a manicotto di giunzione; impiego: cavidotti; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | diametro interno (Ø) [mm] = 182. Incluso: tirafilo incorporato SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.12.090.0060.o	Aumenti per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 110/160	RM.87.10.15.D0000.0000.m	Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 110/160; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.100.0040.g	Tubi in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, con forature per drenaggio, a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m². Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):idem c.s. ...anulare SN 4 KN/m². Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 630 - Di 535	RM.86.10.00.D0010.0005.g	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria/forma/aspetto: forato | a doppia parete | strutturati | giunto a bicchiere; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 630 | diametro interno (Ø) [mm] = 535; classe di rigidità [kN/m²] = SN4. Incluso: guarnizione elastomerica SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.100.0050.a	idem c.s. ...anulare SN 8 KN/m². Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):idem c.s. ...anulare SN 8 KN/m². Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 160 - Di 137	RM.86.10.00.D0010.0000.a	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria/forma/aspetto: forato | a doppia parete | strutturati; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | diametro interno (Ø) [mm] = 137; classe di rigidità [kN/m²] = SN8. Incluso: guarnizione elastomerica SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.090.0020.f	Tubo fonoassorbente con doppio bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): De= 110 mm - s= 5,00	RM.87.10.15.D0000.0250.f	Tubo a doppio bicchiere di plastica generico; geometria/forma/aspetto: giunto a doppio bicchiere; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 5; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastica generico con cariche minerali; guarnizioni premontate da giuntare con raccordo a bicchiere
mc.12.150.0040.a	Tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4 Diametro nominale esterno (DN) e diametro interno (Di):idem c.s. ...diametro interno (Di): - De 40 - Di 31	RM.76.10.05.D0006.0000.a	Tubo a manicotto di plastica polietilene (PE); finitura: liscio; geometria/forma/aspetto: corrugato | flessibile | a doppia parete | giunto a manicotto di giunzione; impiego: cavidotti; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | diametro interno (Ø) [mm] = 31. Incluso: tirafilo incorporato SPECIFICHE TECNICHE: corrugata esterna e liscia interna
mc.12.150.0040.b	Tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4 Diametro nominale esterno (DN) e diametro interno (Di):idem c.s. ...diametro interno (Di): - De 50 - Di 42	RM.76.10.05.D0006.0000.b	Tubo a manicotto di plastica polietilene (PE); finitura: liscio; geometria/forma/aspetto: corrugato | flessibile | a doppia parete | giunto a manicotto di giunzione; impiego: cavidotti; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | diametro interno (Ø) [mm] = 42. Incluso: tirafilo incorporato SPECIFICHE TECNICHE: corrugata esterna e liscia interna
MC.12.090.0060.p	Aumenti per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 125/160	RM.87.10.15.D0000.0000.n	Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 125/160; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.100.0010.a	Tubo per drenaggio in PVC, flessibile, corrugato, microforato, monoparete, adatto per uso agricolo, campi sportivi, edilizia. Diametro esterno (De):idem c.s. ...Diametro esterno (De): - De 50	RM.86.10.00.D0018.0250.e	Tubo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.100.0050.b	idem c.s. ...anulare SN 8 KN/m². Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):idem c.s. ...anulare SN 8 KN/m². Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 200 - Di 172	RM.86.10.00.D0010.0000.b	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densitaà (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria/forma/aspetto: forato | a doppia parete | strutturati; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | diametro interno (Ø) [mm] = 172; classe di rigidità [kN/m²] = SN8. Incluso: guarnizione elastomerica SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.100.0050.c	idem c.s. ...anulare SN 8 KN/m². Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):idem c.s. ...anulare SN 8 KN/m². Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 250 - Di 218	RM.86.10.00.D0010.0000.c	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria/forma/aspetto: forato | a doppia parete | strutturati; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | diametro interno (Ø) [mm] = 218; classe di rigidità [kN/m²] = SN8. Incluso: guarnizione elastomerica SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.12.090.0060.a	Aumenti per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 40/50	RM.87.10.15.D0000.0000.a	Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 40/50; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.100.0060.b	Tubi in calcestruzzo senza bicchiere, a maschio e femmina, per drenaggio con diametro nominale interno (DN) e diametro esterno (De):idem c.s. ...diametro esterno (De): - DN 200 - De 270	RM.86.10.00.J0001.0000.b	Tubo di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: maschio - femmina; funzione: drenaggio; diametro nominale interno (DN) [mm] = 200 | diametro esterno (Ø) [mm] = 270 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere
mc.12.150.0040.c	Tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4 Diametro nominale esterno (DN) e diametro interno (Di):idem c.s. ...diametro interno (Di): - De 63 - Di 52	RM.76.10.05.D0006.0000.c	Tubo a manicotto di plastica polietilene (PE); finitura: liscio; geometria/forma/aspetto: corrugato | flessibile | a doppia parete | giunto a manicotto di giunzione; impiego: cavidotti; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | diametro interno (Ø) [mm] = 52. Incluso: tirafilo incorporato SPECIFICHE TECNICHE: corrugata esterna e liscia interna
mc.12.150.0040.d	Tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4 Diametro nominale esterno (DN) e diametro interno (Di):idem c.s. ...diametro interno (Di): - De 75 - Di 62	RM.76.10.05.D0006.0000.d	Tubo a manicotto di plastica polietilene (PE); finitura: liscio; geometria/forma/aspetto: corrugato | flessibile | a doppia parete | giunto a manicotto di giunzione; impiego: cavidotti; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | diametro interno (Ø) [mm] = 62. Incluso: tirafilo incorporato SPECIFICHE TECNICHE: corrugata esterna e liscia interna
mc.12.100.0010.b	Tubo per drenaggio in PVC, flessibile, corrugato, microforato, monoparete, adatto per uso agricolo, campi sportivi, edilizia. Diametro esterno (De):idem c.s. ...Diametro esterno (De): - De 65	RM.86.10.00.D0018.0250.f	Tubo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 65 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.100.0010.c	Tubo per drenaggio in PVC, flessibile, corrugato, microforato, monoparete, adatto per uso agricolo, campi sportivi, edilizia. Diametro esterno (De):idem c.s. ...Diametro esterno (De): - De 80	RM.86.10.00.D0018.0250.g	Tubo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.100.0050.d	idem c.s. ...anulare SN 8 KN/m². Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):idem c.s. ...anulare SN 8 KN/m². Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 315 - Di 272	RM.86.10.00.D0010.0000.d	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria/forma/aspetto: forato | a doppia parete | strutturati; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | diametro interno (Ø) [mm] = 272; classe di rigidità [kN/m²] = SN8. Incluso: guarnizione elastomerica SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.100.0050.e	idem c.s. ...anulare SN 8 KN/m². Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):idem c.s. ...anulare SN 8 KN/m². Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 400 - Di 347	RM.86.10.00.D0010.0000.e	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria/forma/aspetto: forato | a doppia parete | strutturati; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | diametro interno (Ø) [mm] = 347; classe di rigidità [kN/m²] = SN8. Incluso: guarnizione elastomerica SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.100.0060.c	Tubi in calcestruzzo senza bicchiere, a maschio e femmina, per drenaggio con diametro nominale interno (DN) e diametro esterno (De):idem c.s. ...diametro esterno (De): - DN 250 - De 320	RM.86.10.00.J0001.0000.c	Tubo di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: maschio - femmina; funzione: drenaggio; diametro nominale interno (DN) [mm] = 250 | diametro esterno (Ø) [mm] = 320 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.100.0060.d	Tubi in calcestruzzo senza bicchiere, a maschio e femmina, per drenaggio con diametro nominale interno (DN) e diametro esterno (De):idem c.s. ...diametro esterno (De): - DN 300 - De 380	RM.86.10.00.J0001.0000.d	Tubo di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: maschio - femmina; funzione: drenaggio; diametro nominale interno (DN) [mm] = 300 | diametro esterno (Ø) [mm] = 380 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere
mc.12.150.0040.e	Tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4 Diametro nominale esterno (DN) e diametro interno (Di):idem c.s. ...diametro interno (Di): - De 90 - Di 75	RM.76.10.05.D0006.0000.e	Tubo a manicotto di plastica polietilene (PE); finitura: liscio; geometria/forma/aspetto: corrugato | flessibile | a doppia parete | giunto a manicotto di giunzione; impiego: cavidotti; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | diametro interno (Ø) [mm] = 75. Incluso: tirafilo incorporato SPECIFICHE TECNICHE: corrugata esterna e liscia interna
mc.12.150.0040.f	Tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4 Diametro nominale esterno (DN) e diametro interno (Di):idem c.s. ...diametro interno (Di): - De 110 - Di 94	RM.76.10.05.D0006.0000.f	Tubo a manicotto di plastica polietilene (PE); finitura: liscio; geometria/forma/aspetto: corrugato | flessibile | a doppia parete | giunto a manicotto di giunzione; impiego: cavidotti; diametro esterno (Ø) [mm] = 94 | diametro interno (Ø) [mm] = 94. Incluso: tirafilo incorporato SPECIFICHE TECNICHE: corrugata esterna e liscia interna
mc.12.100.0010.d	Tubo per drenaggio in PVC, flessibile, corrugato, microforato, monoparete, adatto per uso agricolo, campi sportivi, edilizia. Diametro esterno (De):idem c.s. ...Diametro esterno (De): - De 100	RM.86.10.00.D0018.0250.a	Tubo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.100.0010.e	Tubo per drenaggio in PVC, flessibile, corrugato, microforato, monoparete, adatto per uso agricolo, campi sportivi, edilizia. Diametro esterno (De):idem c.s. ...Diametro esterno (De): - De 125	RM.86.10.00.D0018.0250.b	Tubo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.100.0050.f	idem c.s. ...anulare SN 8 KN/m². Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):idem c.s. ...anulare SN 8 KN/m². Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 500 - Di 433	RM.86.10.00.D0010.0000.f	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria/forma/aspetto: forato | a doppia parete | strutturati; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | diametro interno (Ø) [mm] = 433; classe di rigidità [kN/m²] = SN8. Incluso: guarnizione elastomerica SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.100.0060.a	Tubi in calcestruzzo senza bicchiere, a maschio e femmina, per drenaggio con diametro nominale interno (DN) e diametro esterno (De):idem c.s. ...diametro esterno (De): - DN 150 - De 200	RM.86.10.00.J0001.0000.a	Tubo di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: maschio - femmina; funzione: drenaggio; diametro nominale interno (DN) [mm] = 150 | diametro esterno (Ø) [mm] = 299 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere
mc.12.100.0060.e	Tubi in calcestruzzo senza bicchiere, a maschio e femmina, per drenaggio con diametro nominale interno (DN) e diametro esterno (De):idem c.s. ...diametro esterno (De): - DN 400 - De 490	RM.86.10.00.J0001.0000.e	Tubo di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: maschio - femmina; funzione: drenaggio; diametro nominale interno (DN) [mm] = 400 | diametro esterno (Ø) [mm] = 490 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere
mc.12.100.0060.f	Tubi in calcestruzzo senza bicchiere, a maschio e femmina, per drenaggio con diametro nominale interno (DN) e diametro esterno (De):idem c.s. ...diametro esterno (De): - DN 500 - De 590	RM.86.10.00.J0001.0000.f	Tubo di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: maschio - femmina; funzione: drenaggio; diametro nominale interno (DN) [mm] = 500 | diametro esterno (Ø) [mm] = 590 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere
mc.12.150.0040.g	Tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4 Diametro nominale esterno (DN) e diametro interno (Di):idem c.s. ...diametro interno (Di): - De 125 - Di 107	RM.76.10.05.D0006.0000.g	Tubo a manicotto di plastica polietilene (PE); finitura: liscio; geometria/forma/aspetto: corrugato | flessibile | a doppia parete | giunto a manicotto di giunzione; impiego: cavidotti; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | diametro interno (Ø) [mm] = 107. Incluso: tirafilo incorporato SPECIFICHE TECNICHE: corrugata esterna e liscia interna
mc.12.150.0040.h	Tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4 Diametro nominale esterno (DN) e diametro interno (Di):idem c.s. ...diametro interno (Di): - De 140 - Di 120	RM.76.10.05.D0006.0000.h	Tubo a manicotto di plastica polietilene (PE); finitura: liscio; geometria/forma/aspetto: corrugato | flessibile | a doppia parete | giunto a manicotto di giunzione; impiego: cavidotti; diametro esterno (Ø) [mm] = 140 | diametro interno (Ø) [mm] = 120. Incluso: tirafilo incorporato SPECIFICHE TECNICHE: corrugata esterna e liscia interna

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.100.0010.f	Tubo per drenaggio in PVC, flessibile, corrugato, microforato, monoparete, adatto per uso agricolo, campi sportivi, edilizia. Diametro esterno (De):idem c.s. ...Diametro esterno (De): - De 160	RM.86.10.00.D0018.0250.c	Tubo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.100.0010.g	Tubo per drenaggio in PVC, flessibile, corrugato, microforato, monoparete, adatto per uso agricolo, campi sportivi, edilizia. Diametro esterno (De):idem c.s. ...Diametro esterno (De): - De 200	RM.86.10.00.D0018.0250.d	Tubo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.090.0010.a	Tubo fonoassorbente con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): De= 40 mm - s= 3,00	RM.87.10.15.D0000.0000.o	Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastica generico con cariche minerali; guarnizioni premontate da giuntare con raccordo a bicchiere
mc.12.100.0060.g	Tubi in calcestruzzo senza bicchiere, a maschio e femmina, per drenaggio con diametro nominale interno (DN) e diametro esterno (De):idem c.s. ...diametro esterno (De): - DN 600 - De 700	RM.86.10.00.J0001.0000.g	Tubo di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: maschio - femmina; funzione: drenaggio; diametro nominale interno (DN) [mm] = 600 | diametro esterno (Ø) [mm] = 700 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere
mc.12.150.0010.a	Tubo per cavidotto rigido in PVC, con bicchiere ad incollaggio, rispondente alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, colore nero con banda gialla spiralata, marchiato serie L (leggero). Diametro esterno (De):idem c.s. ...marchiato serie L (leggero). Diametro esterno (De): - De 63	RM.76.10.05.D0018.0000.a	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie "L" (leggera) | giunto a bicchiere ad incollaggio; impiego: cavidotto rigido; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.12.090.0060.b	Aumenti per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 40/100	RM.87.10.15.D0000.0000.b	Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 40/100; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.100.0020.a	Tubo per drenaggio in PE, flessibile, corrugato, microforato, con doppia parete, adatto per uso agricolo, campi sportivi, edilizia. Diametro esterno (De):idem c.s. ...Diametro esterno (De): - De 63	RM.86.10.00.D0006.0000.e	Tubo di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.100.0020.b	Tubo per drenaggio in PE, flessibile, corrugato, microforato, con doppia parete, adatto per uso agricolo, campi sportivi, edilizia. Diametro esterno (De):idem c.s. ...Diametro esterno (De): - De 90	RM.86.10.00.D0006.0000.f	Tubo di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.090.0010.b	Tubo fonoassorbente con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): De= 50 mm - s= 3,00	RM.87.10.15.D0000.0000.p	Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastica generico con cariche minerali; guarnizioni premontate da giuntare con raccordo a bicchiere

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.150.0010.b	Tubo per cavidotto rigido in PVC, con bicchiere ad incollaggio, rispondente alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, colore nero con banda gialla spiralata, marchiato serie L (leggero). Diametro esterno (De):idem c.s. ...marchiato serie L (leggero). Diametro esterno (De): - De 80	RM.76.10.05.D0018.0000.b	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie "L" (leggera) | giunto a bicchiere ad incollaggio; impiego: cavidotto rigido; diametro esterno (Ø) [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.150.0010.c	Tubo per cavidotto rigido in PVC, con bicchiere ad incollaggio, rispondente alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, colore nero con banda gialla spiralata, marchiato serie L (leggero). Diametro esterno (De):idem c.s. ...marchiato serie L (leggero). Diametro esterno (De): - De 100	RM.76.10.05.D0018.0000.c	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie "L" (leggera) | giunto a bicchiere ad incollaggio; impiego: cavidotto rigido; diametro esterno (Ø) [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.12.090.0060.c	Aumenti per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 50/75	RM.87.10.15.D0000.0000.c	Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 50/75; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.100.0020.c	Tubo per drenaggio in PE, flessibile, corrugato, microforato, con doppia parete, adatto per uso agricolo, campi sportivi, edilizia. Diametro esterno (De):idem c.s. ...Diametro esterno (De): - De 110	RM.86.10.00.D0006.0000.a	Tubo di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.100.0020.d	Tubo per drenaggio in PE, flessibile, corrugato, microforato, con doppia parete, adatto per uso agricolo, campi sportivi, edilizia. Diametro esterno (De):idem c.s. ...Diametro esterno (De): - De 125	RM.86.10.00.D0006.0000.b	Tubo di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.090.0010.c	Tubo fonoassorbente con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): De= 75 mm - s= 4,00	RM.87.10.15.D0000.0000.q	Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 4; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastica generico con cariche minerali; guarnizioni premontate da giuntare con raccordo a bicchiere
mc.12.150.0010.d	Tubo per cavidotto rigido in PVC, con bicchiere ad incollaggio, rispondente alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, colore nero con banda gialla spiralata, marchiato serie L (leggero). Diametro esterno (De):idem c.s. ...marchiato serie L (leggero). Diametro esterno (De): - De 110	RM.76.10.05.D0018.0000.d	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie "L" (leggera) | giunto a bicchiere ad incollaggio; impiego: cavidotto rigido; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.150.0010.e	Tubo per cavidotto rigido in PVC, con bicchiere ad incollaggio, rispondente alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, colore nero con banda gialla spiralata, marchiato serie L (leggero). Diametro esterno (De):idem c.s. ...marchiato serie L (leggero). Diametro esterno (De): - De 125	RM.76.10.05.D0018.0000.e	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie "L" (leggera) | giunto a bicchiere ad incollaggio; impiego: cavidotto rigido; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.12.090.0060.d	Aumenti per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 50/100	RM.87.10.15.D0000.0000.d	Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 50/100; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.100.0020.e	Tubo per drenaggio in PE, flessibile, corrugato, microforato, con doppia parete, adatto per uso agricolo, campi sportivi, edilizia. Diametro esterno (De):idem c.s. ...Diametro esterno (De): - De 160	RM.86.10.00.D0006.0000.c	Tubo di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.100.0020.f	Tubo per drenaggio in PE, flessibile, corrugato, microforato, con doppia parete, adatto per uso agricolo, campi sportivi, edilizia. Diametro esterno (De):idem c.s. ...Diametro esterno (De): - De 200	RM.86.10.00.D0006.0000.d	Tubo di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.090.0010.d	Tubo fonoassorbente con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): De= 90 mm - s= 4,50	RM.87.10.15.D0000.0000.r	Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 4,5; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastica generico con cariche minerali; guarnizioni premontate da giuntare con raccordo a bicchiere
mc.12.150.0010.f	Tubo per cavidotto rigido in PVC, con bicchiere ad incollaggio, rispondente alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, colore nero con banda gialla spiralata, marchiato serie L (leggero). Diametro esterno (De):idem c.s. ...marchiato serie L (leggero). Diametro esterno (De): - De 140	RM.76.10.05.D0018.0000.f	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie "L" (leggera) | giunto a bicchiere ad incollaggio; impiego: cavidotto rigido; diametro esterno (Ø) [mm] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.150.0010.g	Tubo per cavidotto rigido in PVC, con bicchiere ad incollaggio, rispondente alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, colore nero con banda gialla spiralata, marchiato serie L (leggero). Diametro esterno (De):idem c.s. ...marchiato serie L (leggero). Diametro esterno (De): - De 160	RM.76.10.05.D0018.0000.g	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie "L" (leggera) | giunto a bicchiere ad incollaggio; impiego: cavidotto rigido; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.12.090.0060.e	Aumenti per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 50/110	RM.87.10.15.D0000.0000.e	Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 50/110; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.100.0030.a	Tubo per drenaggio in PVC rigido con bicchiere ad anello elastomerico, microforato, adatto per uso stradale, aeroporti, edilizia. Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 110, s = 3,0	RM.86.10.00.D0018.0000.a	Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: microforato; funzione: drenaggio; impiego: edilizia | stradale | aeroporti; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.100.0030.b	Tubo per drenaggio in PVC rigido con bicchiere ad anello elastomerico, microforato, adatto per uso stradale, aeroporti, edilizia. Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 125, s = 3,0	RM.86.10.00.D0018.0000.b	Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: microforato; funzione: drenaggio; impiego: edilizia | stradale | aeroporti; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.090.0010.e	Tubo fonoassorbente con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): De= 100 mm - s= 5,00	RM.87.10.15.D0000.0000.s	Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 5; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastica generico con cariche minerali; guarnizioni premontate da giuntare con raccordo a bicchiere

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.150.0010.h	Tubo per cavidotto rigido in PVC, con bicchiere ad incollaggio, rispondente alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, colore nero con banda gialla spiralata, marchiato serie L (leggero). Diametro esterno (De):idem c.s. ...marchiato serie L (leggero). Diametro esterno (De): - De 200	RM.76.10.05.D0018.0000.h	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie "L" (leggera) | giunto a bicchiere ad incollaggio; impiego: cavidotto rigido; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.150.0020.a	idem c.s. ...marchiato serie N (normale). Diametro esterno (De):idem c.s. ...marchiato serie N (normale). Diametro esterno (De): - De 63	RM.76.10.05.D0018.0005.a	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie "N" (normale) | giunto a bicchiere ad incollaggio; impiego: cavidotto rigido; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.12.090.0060.f	Aumenti per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 75/100	RM.87.10.15.D0000.0000.f	Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 75/100; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.100.0030.c	Tubo per drenaggio in PVC rigido con bicchiere ad anello elastomerico, microforato, adatto per uso stradale, aeroporti, edilizia. Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 160, s = 3,2	RM.86.10.00.D0018.0000.c	Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: microforato; funzione: drenaggio; impiego: edilizia | stradale | aeroporti; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.100.0030.d	Tubo per drenaggio in PVC rigido con bicchiere ad anello elastomerico, microforato, adatto per uso stradale, aeroporti, edilizia. Diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 200, s = 3,9	RM.86.10.00.D0018.0000.d	Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: microforato; funzione: drenaggio; impiego: edilizia | stradale | aeroporti; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.090.0010.f	Tubo fonoassorbente con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): De= 110 mm - s= 5,00	RM.87.10.15.D0000.0000.t	Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 5; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastica generico con cariche minerali; guarnizioni premontate da giuntare con raccordo a bicchiere
mc.12.150.0020.b	idem c.s. ...marchiato serie N (normale). Diametro esterno (De):idem c.s. ...marchiato serie N (normale). Diametro esterno (De): - De 80	RM.76.10.05.D0018.0005.b	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie "N" (normale) | giunto a bicchiere ad incollaggio; impiego: cavidotto rigido; diametro esterno (Ø) [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.150.0020.c	idem c.s. ...marchiato serie N (normale). Diametro esterno (De):idem c.s. ...marchiato serie N (normale). Diametro esterno (De): - De 100	RM.76.10.05.D0018.0005.c	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie "N" (normale) | giunto a bicchiere ad incollaggio; impiego: cavidotto rigido; diametro esterno (Ø) [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.12.090.0060.g	Aumenti per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 75/110	RM.87.10.15.D0000.0000.g	Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 75/110; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.100.0040.a	Tubi in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, con forature per drenaggio, a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m². Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):idem c.s. ...anulare SN 4 KN/m². Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 160 - Di 137	RM.86.10.00.D0010.0005.a	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria/forma/aspetto: forato | a doppia parete | strutturati | giunto a bicchiere; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | diametro interno (Ø) [mm] = 137; classe di rigidità [kN/m²] = SN4. Incluso: guarnizione elastomerica SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.090.0010.g	Tubo fonoassorbente con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): De= 125 mm - s= 5,00	RM.87.10.15.D0000.0000.u	Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 5; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastica generico con cariche minerali; guarnizioni premontate da giuntare con raccordo a bicchiere
mc.12.150.0020.d	idem c.s. ...marchiato serie N (normale). Diametro esterno (De):idem c.s. ...marchiato serie N (normale). Diametro esterno (De): - De 110	RM.76.10.05.D0018.0005.d	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie "N" (normale) | giunto a bicchiere ad incollaggio; impiego: cavidotto rigido; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.150.0020.e	idem c.s. ...marchiato serie N (normale). Diametro esterno (De):idem c.s. ...marchiato serie N (normale). Diametro esterno (De): - De 125	RM.76.10.05.D0018.0005.e	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie "N" (normale) | giunto a bicchiere ad incollaggio; impiego: cavidotto rigido; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.12.090.0060.h	Aumenti per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 90/100	RM.87.10.15.D0000.0000.h	Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 90/100; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.100.0040.b	Tubi in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, con forature per drenaggio, a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m². Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):idem c.s. ...anulare SN 4 KN/m². Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 200 - Di 172	RM.86.10.00.D0010.0005.b	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria/forma/aspetto: forato | a doppia parete | strutturati | giunto a bicchiere; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | diametro interno (Ø) [mm] = 172; classe di rigidità [kN/m²] = SN4. Incluso: guarnizione elastomerica SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.090.0010.h	Tubo fonoassorbente con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): De= 160 mm - s= 5,50	RM.87.10.15.D0000.0000.v	Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 5,5; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastica generico con cariche minerali; guarnizioni premontate da giuntare con raccordo a bicchiere
mc.12.150.0020.f	idem c.s. ...marchiato serie N (normale). Diametro esterno (De):idem c.s. ...marchiato serie N (normale). Diametro esterno (De): - De 140	RM.76.10.05.D0018.0005.f	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie "N" (normale) | giunto a bicchiere ad incollaggio; impiego: cavidotto rigido; diametro esterno (Ø) [mm] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.150.0020.g	idem c.s. ...marchiato serie N (normale). Diametro esterno (De):idem c.s. ...marchiato serie N (normale). Diametro esterno (De): - De 160	RM.76.10.05.D0018.0005.g	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie "N" (normale) | giunto a bicchiere ad incollaggio; impiego: cavidotto rigido; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.12.090.0060.i	Aumenti per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 90/110	RM.87.10.15.D0000.0000.i	Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 90/110; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.100.0040.c	Tubi in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, con forature per drenaggio, a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m². Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):idem c.s. ...anulare SN 4 KN/m². Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 250 - Di 218	RM.86.10.00.D0010.0005.c	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria/forma/aspetto: forato | a doppia parete | strutturati | giunto a bicchiere; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | diametro interno (Ø) [mm] = 218; classe di rigidità [kN/m²] = SN4. Incluso: guarnizione elastomerica SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.090.0020.a	Tubo fonoassorbente con doppio bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): De= 40 mm - s= 3,00	RM.87.10.15.D0000.0250.a	Tubo a doppio bicchiere di plastica generico; geometria/forma/aspetto: giunto a doppio bicchiere; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C]= 0,04; densità [g/cm³] = 1,75. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastica generico con cariche minerali; guarnizioni premontate da giuntare con raccordo a bicchiere
mc.12.150.0020.h	idem c.s. ...marchiato serie N (normale). Diametro esterno (De):idem c.s. ...marchiato serie N (normale). Diametro esterno (De): - De 200	RM.76.10.05.D0018.0005.h	Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie "N" (normale) | giunto a bicchiere ad incollaggio; impiego: cavidotto rigido; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.150.0030.a	Tubo per cavidotto flessibile corrugato in PVC, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):idem c.s. ...diametro interno (Di): - De 50 - Di 44	RM.76.10.05.D0018.0250.a	Tubo a manicotto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria/forma/aspetto: corrugato | flessibile | giunto a manicotto di giunzione; impiego: cavidotti; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | diametro interno (Ø) [mm] = 44. Incluso: tirafilo incorporato SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.12.090.0060.l	Aumenti per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): - De 100/110	RM.87.10.15.D0000.0000.j	Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 100/110; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.12.100.0040.d	Tubi in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, con forature per drenaggio, a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m². Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):idem c.s. ...anulare SN 4 KN/m². Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 315 - Di 272	RM.86.10.00.D0010.0005.d	Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria/forma/aspetto: forato | a doppia parete | strutturati | giunto a bicchiere; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | diametro interno (Ø) [mm] = 272; classe di rigidità [kN/m²] = SN4. Incluso: guarnizione elastomerica SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.12.090.0020.b	Tubo fonoassorbente con doppio bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s):idem c.s. ...e spessore (s): De= 50 mm - s= 3,00	RM.87.10.15.D0000.0250.b	Tubo a doppio bicchiere di plastica generico; geometria/forma/aspetto: giunto a doppio bicchiere; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastica generico con cariche minerali; guarnizioni premontate da giuntare con raccordo a bicchiere
NC.10.400.0030.c	Nolo di trabattello metallico, completo in opera di tutti gli accessori, secondo la norma UNI EN 1004, altezza da 4 a 8 m, per uso interno ed esterno, compreso montaggio e smontaggio:- per ogni smontaggio e rimontaggio ordinato dalla D.L.	LP.EEA.a29.A1040.R0000.0015.-	OPERA STRUMENTALE: Ponte mobile su ruote; trabattello di metallo generico; altezza [m] ≤ 8. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio. SPECIFICHE TECNICHE: per ogni smontaggio e rimontaggio ordinato da D.L..
nc.30.400.0030.a	Nolo Transenne mobili costituite da cavalletti di sostegno in ferro altezza minima cm. 100 e n. 2 correnti longitudinali in ferro diametro mm. 33/48 e lunghezza variabile collegati ai cavalletti mediante innesti, i correnti saranno verniciati colore bianco/rosso; per la delimitazione e protezione provvisoria delle zone di lavoro di cantieri stradali. Compresi trasporti da e per magazzino, montaggio e smontaggio a fine lavori:- per il primo mese o frazione di utilizzo	LP.EEA.a02.A1025.D0006.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Delimitazione di plastica polietilene (PE); altezza [m] ≤ 1. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: -
NC.10.450.0050.a	Recinzione con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/m², colore arancio, ancorata ad appositi paletti di sostegno in ferro zincato, infissi nel terreno ad interasse di 1 m; compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio. Per le seguenti altezze:- altezza m 1,00	LP.EEA.a29.A1050.D0006.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Recinzione; rete su picchetti di plastica polietilene (PE); altezza [m] ≤ 1. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione. SPECIFICHE TECNICHE: -
NC.30.300.0030.a	Formazione di delimitazione lineare, idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da coni segnaletici o delineatori flessibili omologati ai sensi dell'art.192 del D.P.R.16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, di colore rosso con fasce di colore bianco retroriflettente. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri e quanto altro necessario per dare la segnaletica in efficienza per tutta la durata del cantiere, come previsto dal Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici (D.M. 10 luglio 2002).Sarà misurato lo sviluppo in metri della segnalazione:- coni in PVC di altezza minima pari 32,6 cm.	LP.EEA.a02.A1055.D0017.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Segnaletica; cono di plastica polivinilcloruro (PVC); altezza [cm] ≥ 32,6. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
NC.10.250.0040.a	Nolo di pompa per calcestruzzo, comprese la mano d'opera occorrente per il funzionamento, per ogni installazione:- con braccio fino a 31 m	LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b	OPERA STRUMENTALE: Pompa autocarrata di materiale generico; braccio [m] ≤ 30. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -
NC.10.250.0040.b	Nolo di pompa per calcestruzzo, comprese la mano d'opera occorrente per il funzionamento, per ogni installazione:- con braccio oltre 31 fino a 50 m	LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a	OPERA STRUMENTALE: Pompa autocarrata di materiale generico; altezza [m] = 31 ÷ 50. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -
NC.10.500.0500.a	Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine lavori:- superficie fino a 5 dm² - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione	LP.EEA.a02.A1055.Sa000.0015.-	OPERA STRUMENTALE: Segnaletica; verticale di lega alluminio generico; superficie [m²] ≤ 0,05. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: monofacciale.
NC.30.300.0020.a	Posa e successiva rimozione di segnali mobili su supporto zavorrato di qualsiasi tipo e dimensione, da mantenere per tutto il periodo necessario, indipendentemente dalla durata delle operazioni e da rimuovere a fine dell'utilizzo in aree adiacenti a quelle di cantiere (al di fuori di dette aree) sulla base di specifiche necessità, quando non siano già compresi nel Capitolato Speciale, individuate e ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore della Sicurezza:- per il primo segnale mobile	LP.EEA.a02.A1055.Sa000.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Segnaletica; verticale di lega alluminio generico. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: monofacciale fotoluminescente.
NC.30.300.0030.b	Formazione di delimitazione lineare, idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da coni segnaletici o delineatori flessibili omologati ai sensi dell'art.192 del D.P.R.16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, di colore rosso con fasce di colore bianco retroriflettente. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri e quanto altro necessario per dare la segnaletica in efficienza per tutta la durata del cantiere, come previsto dal Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici (D.M. 10 luglio 2002).Sarà misurato lo sviluppo in metri della segnalazione:- coni in PVC di altezza minima pari a 51 cm.	LP.EEA.a02.A1055.D0017.0010.-	OPERA STRUMENTALE: Segnaletica; cono di plastica polivinilcloruro (PVC); altezza [cm] ≥ 51. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.02.300.0030.a	Impiego di palancole metalliche di qualsiasi tipo. Compresi i tracciamenti, la preparazione degli accessi e dei piani di lavoro, il trasporto e l'allontanamento di tutte le attrezzature, l'infissione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, l'estrazione, il noleggio delle palancole per i primi 30 giorni (o periodo inferiore), l'assistenza dell'impresa e quant'altro necessario per la formazione e l'utilizzo della palancolata. Per pesi:- fino a 70 kg/m²	LP.EEA.a02.A1030.Sb001.0005.-	OPERA STRUMENTALE: Palancola di lega ferrosa acciaio generico; peso [kg/mq] ≤ 70. LAVORO: Posa. Incluso: tracciamenti. SPECIFICHE TECNICHE: infissione in terreni di qualsiasi natura e consistenza.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
NC.10.500.0200.a	Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura e copertura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, arredamenti e servizi in funzione dell'uso. Dimensioni indicative 2,40 x 6,40. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. Nolo mensile:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto montaggio e smontaggio	LP.EEA.a02.A1015.Za000.0250.-	OPERA STRUMENTALE: Baraccamento; box di cantiere di materiale generico; larghezza [m] = 2,4. LAVORO: Posa. Incluso: allestimento; disallestimento; rimozione. Escluso: formazione basamento. SPECIFICHE TECNICHE: -
NC.10.500.0210.a	Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura e copertura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, arredamenti e servizi in funzione dell'uso. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. Nolo mensile valutato per la superficie:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto montaggio e smontaggio	LP.EEA.a02.A1015.Za000.0255.-	OPERA STRUMENTALE: Baraccamento; box di cantiere di materiale generico. LAVORO: Posa. Incluso: allestimento; disallestimento; rimozione. Escluso: formazione basamento. SPECIFICHE TECNICHE: -
NC.10.500.0500.c	Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine lavori:- superficie da 5,01 fino a 9 dm² - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione	LP.EEA.a02.A1055.Sa000.0045.-	OPERA STRUMENTALE: Segnaletica; verticale di lega alluminio generico; superficie [m²] = 0,0501 ÷ 0,09. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: monofacciale.
NC.30.300.0020.b	Posa e successiva rimozione di segnali mobili su supporto zavorrato di qualsiasi tipo e dimensione, da mantenere per tutto il periodo necessario, indipendentemente dalla durata delle operazioni e da rimuovere a fine dell'utilizzo in aree adiacenti a quelle di cantiere (al di fuori di dette aree) sulla base di specifiche necessità, quando non siano già compresi nel Capitolato Speciale, individuate e ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore della Sicurezza:- per ogni segnale mobile oltre il primo posizionato nella stessa area	LP.EEA.a02.A1055.Za000.0500.-	OPERA STRUMENTALE: Segnaletica; verticale di materiale generico. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: monofacciale fotoluminescente.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
NC.30.300.0030.d	Formazione di delimitazione lineare, idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da coni segnaletici o delineatori flessibili omologati ai sensi dell'art.192 del D.P.R.16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, di colore rosso con fasce di colore bianco retroriflettente. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri e quanto altro necessario per dare la segnaletica in efficienza per tutta la durata del cantiere, come previsto dal Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici (D.M. 10 luglio 2002).Sarà misurato lo sviluppo in metri della segnalazione:- delineatori flessibili in gomma di altezza minima pari a 33 cm.	LP.EEA.a02.A1055.D0017.0005.-	OPERA STRUMENTALE: Segnaletica; cono di plastica polivinilcloruro (PVC); altezza [cm] ≥ 33. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.02.300.0030.b	Impiego di palancole metalliche di qualsiasi tipo. Compresi i tracciamenti, la preparazione degli accessi e dei piani di lavoro, il trasporto e l'allontanamento di tutte le attrezzature, l'infissione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, l'estrazione, il noleggio delle palancole per i primi 30 giorni (o periodo inferiore), l'assistenza dell'impresa e quant'altro necessario per la formazione e l'utilizzo della palancolata. Per pesi:- da 71 a 100 kg/m²	LP.EEA.a02.A1030.Sb001.0020.-	OPERA STRUMENTALE: Palancola di lega ferrosa acciaio generico; peso [kg/mq] = 71 ÷ 100. LAVORO: Posa. Incluso: tracciamenti. SPECIFICHE TECNICHE: infissione in terreni di qualsiasi natura e consistenza.
NC.10.500.0100.a	Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure, impianto elettrico e illuminazione. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base, manutenzione. Compreso altresì servizio di adeguata pulizia giornaliera, lo scarico dei rifiuti presso i siti autorizzati, esclusi gli oneri di conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese):- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto montaggio e smontaggio	LP.EEA.a02.A1015.Za000.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Baraccamento; bagno chimico di materiale generico; altezza [m] = 1,1 | profondità [m] = 1,1. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione; servizio pulizia giornaliera; scarico dei rifiuti presso siti autorizzati. Escluso: oneri di conferimento a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: -
NC.10.500.0100.b	Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure, impianto elettrico e illuminazione. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base, manutenzione. Compreso altresì servizio di adeguata pulizia giornaliera, lo scarico dei rifiuti presso i siti autorizzati, esclusi gli oneri di conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese):- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	LP.EEA.a02.A1015.Za000.0005.-	OPERA STRUMENTALE: Baraccamento; bagno chimico di materiale generico; altezza [m] = 1,1 | profondità [m] = 1,1. LAVORO: Posa. Incluso: servizio pulizia giornaliera; scarico dei rifiuti presso siti autorizzati. Escluso: oneri di conferimento a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
NC.10.500.0500.e	Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine lavori:- superficie da 9,01 fino a 19 dm² - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione	LP.EEA.a02.A1055.Sa000.0060.-	OPERA STRUMENTALE: Segnaletica; verticale di lega alluminio generico; superficie [m²] = 0,0901 ÷ 0,19. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: monofacciale.
NC.30.300.0120.a	Nolo di segnale mobile di protezione luminoso, costituito da un pannello a strisce bianche e rosse contenente un segnale di passaggio obbligatorio con freccia orientabile verso il lato dove può essere superata la zona del cantiere ed integrato da luci gialle lampeggianti alcune delle quali a forma di freccia orientata come il segnale di passaggio obbligatorio. Nel prezzo sono compresi i costi per la consegna e il ritiro franco cantiere, per la manutenzione sia ordinaria che straordinaria per la conservazione in efficienza, di ogni equipaggiamento di corredo e /o di ricambio, nonchè la remunerazione del personale addetto al funzionamento e/o alla sorveglianza, necessari per garantire continua piena efficienza e funzionalità. Da computare per le ore di effettivo utilizzo.- posto a terra o su	LP.EEA.a02.A1055.Za000.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Segnaletica; segnaletica luminosa di materiale generico. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: segnale mobile di protezione luminoso a terra o su veicolo.
NC.30.300.0030.c	Formazione di delimitazione lineare, idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da coni segnaletici o delineatori flessibili omologati ai sensi dell'art.192 del D.P.R.16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, di colore rosso con fasce di colore bianco retroriflettente. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri e quanto altro necessario per dare la segnaletica in efficienza per tutta la durata del cantiere, come previsto dal Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici (D.M. 10 luglio 2002).Sarà misurato lo sviluppo in metri della segnalazione:- coni in gomma di altezza minima pari a 51 cm.	LP.EEA.a02.A1055.D0017.0015.-	OPERA STRUMENTALE: Segnaletica; cono di plastica polivinilcloruro (PVC); altezza [cm] ≥ 51. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.02.300.0030.c	Impiego di palancole metalliche di qualsiasi tipo. Compresi i tracciamenti, la preparazione degli accessi e dei piani di lavoro, il trasporto e l'allontanamento di tutte le attrezzature, l'infissione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, l'estrazione, il noleggio delle palancole per i primi 30 giorni (o periodo inferiore), l'assistenza dell'impresa e quant'altro necessario per la formazione e l'utilizzo della palancolata. Per pesi:- da 101 a 150 kg/m²	LP.EEA.a02.A1030.Sb001.0010.-	OPERA STRUMENTALE: Palancola di lega ferrosa acciaio generico; peso [kg/mq] = 101 ÷ 150. LAVORO: Posa. Incluso: tracciamenti. SPECIFICHE TECNICHE: infissione in terreni di qualsiasi natura e consistenza.
NC.10.500.0500.g	Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine lavori:- superficie da 19,01 fino a 28 dm² - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione	LP.EEA.a02.A1055.Sa000.0025.-	OPERA STRUMENTALE: Segnaletica; verticale di lega alluminio generico; superficie [m²] = 0,1901 ÷ 0,28. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: monofacciale.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
NC.30.300.0070	Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse) conformi alle norme stabilite dal codice della strada e dal regolamento di attuazione, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in osservanza del regolamento di attuazione del codice della strada), costituita da due cavalletti metallici corredati da una fascia metallica, altezza 200 mm, con striscie alternate obblique, rifrangenti in classe I; costo di utilizzo della barriera per un mese. Lunghezza 1500 mm	LP.EEA.a02.A1055.Sb001.0005.-	OPERA STRUMENTALE: Segnaletica; delimitazione temporanea di lega ferrosa acciaio generico; lunghezza [mm] = 1500. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: con striscie alternate obblique, rifrangenti in classe I.
NC.10.450.0050.b	Recinzione con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/m², colore arancio, ancorata ad appositi paletti di sostegno in ferro zincato, infissi nel terreno ad interasse di 1 m; compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio. Per le seguenti altezze:- altezza m 1,20	LP.EEA.a29.A1050.D0006.0005.-	OPERA STRUMENTALE: Recinzione; rete su picchetti di plastica polietilene (PE); altezza [m] ≤ 1,2. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.02.300.0030.d	Impiego di palancole metalliche di qualsiasi tipo. Compresi i tracciamenti, la preparazione degli accessi e dei piani di lavoro, il trasporto e l'allontanamento di tutte le attrezzature, l'infissione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, l'estrazione, il noleggio delle palancole per i primi 30 giorni (o periodo inferiore), l'assistenza dell'impresa e quant'altro necessario per la formazione e l'utilizzo della palancolata. Per pesi:- da 151 a 210 kg/m²	LP.EEA.a02.A1030.Sb001.0015.-	OPERA STRUMENTALE: Palancola di lega ferrosa acciaio generico; peso [kg/mq] = 151 ÷ 210. LAVORO: Posa. Incluso: tracciamenti. SPECIFICHE TECNICHE: infissione in terreni di qualsiasi natura e consistenza.
1C.04.400.0040	Banchinaggio rompitratta per solai prefabbricati; (costo già compreso nel prezzo dei solai prefabbricati).	LP.EEA.a02.A1005.Qa000.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Banchinaggio di legno naturale generico; altezza [m] ≤ 3. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
NC.10.500.0500.i	Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine lavori:- superficie da 28,01 fino a 36 dm² - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione	LP.EEA.a02.A1055.Sa000.0030.-	OPERA STRUMENTALE: Segnaletica; verticale di lega alluminio generico; superficie [m²] = 0,2801 ÷ 0,36. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: monofacciale.
NC.30.300.0080	Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse) conformi alle norme stabilite dal codice della strada e dal regolamento di attuazione, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in osservanza del regolamento di attuazione del codice della strada), costituita da due cavalletti metallici corredati da una fascia metallica, altezza 200 mm, con striscie alternate obblique, rifrangenti in classe I; costo di utilizzo della barriera per un mese. Lunghezza 1800 mm	LP.EEA.a02.A1055.Sb001.0010.-	OPERA STRUMENTALE: Segnaletica; delimitazione temporanea di lega ferrosa acciaio generico; lunghezza [mm] = 1800. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: con striscie alternate obblique, rifrangenti in classe I.
NC.10.450.0050.c	Recinzione con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/m², colore arancio, ancorata ad appositi paletti di sostegno in ferro zincato, infissi nel terreno ad interasse di 1 m; compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio. Per le seguenti altezze:- altezza m 1,80	LP.EEA.a29.A1050.D0006.0010.-	OPERA STRUMENTALE: Recinzione; rete su picchetti di plastica polietilene (PE); altezza [m] = 1,8. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.02.300.0010.a	Armatura di parete di scavo a sezione obbligata, eseguita con tavolame o pannelli metallici, puntelli graffe, chioderia ecc., compreso il nolo, lo sfrido, la perdita parziale dei materiali, il disarmo, per altezze di armatura fino a 3,00 m:- completa con tavole o pannelli accostati	LP.EEA.a02.A1000.Qa000.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Armo di scavo di legno naturale generico; altezza [m] <= 3. Incluso: tavole o pannelli; chiodi; disarmante. Escluso: sbadacchi. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tavole o pannelli accostati.
NC.10.500.0510.a	Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo bifacciale per segnaletica di vario tipo,compresa la posa e la rimozione a fine lavori:- superficie fino a 3 dm² - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione	LP.EEA.a02.A1055.Sa000.0005.-	OPERA STRUMENTALE: Segnaletica; verticale di lega alluminio generico; superficie [m²] ≤ 0,03. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: bifacciale.
NC.10.450.0050.d	Recinzione con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/m², colore arancio, ancorata ad appositi paletti di sostegno in ferro zincato, infissi nel terreno ad interasse di 1 m; compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio. Per le seguenti altezze:- altezza m 2,00	LP.EEA.a29.A1050.D0006.0015.-	OPERA STRUMENTALE: Recinzione; rete su picchetti di plastica polietilene (PE); altezza [m] = 2. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.02.300.0010.b	Armatura di parete di scavo a sezione obbligata, eseguita con tavolame o pannelli metallici, puntelli graffe, chioderia ecc., compreso il nolo, lo sfrido, la perdita parziale dei materiali, il disarmo, per altezze di armatura fino a 3,00 m:- parziale con tavole o pannelli distanziati.	LP.EEA.a02.A1000.Qa000.0005.-	OPERA STRUMENTALE: Armo di scavo di legno naturale generico; altezza [m] <= 3. Incluso: tavole o pannelli; chiodi; disarmante. Escluso: sbadacchi. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tavole o pannelli distanziati.
NC.10.500.0510.c	Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo bifacciale per segnaletica di vario tipo,compresa la posa e la rimozione a fine lavori:- superficie da 3,01 fino a 6 dm² - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione	LP.EEA.a02.A1055.Sa000.0035.-	OPERA STRUMENTALE: Segnaletica; verticale di lega alluminio generico; superficie [m²] = 0,0301 ÷ 0,06. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: bifacciale.
NC.10.450.0060.a	Recinzione realizzata con pannelli modulari prefabbricati, composti da telaio zincato e tamponatura con rete elettrosaldata, avente altezza minima di cm 200, posati su idonee basi zavorrate; compreso il montaggio, eventuali giunti di sicurezza, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso eventuali spostamenti nell'ambito dell'area di cantiere	LP.EEA.a29.A1050.R0000.0250.-	OPERA STRUMENTALE: Recinzione; pannello di rete zavorrato di metallo generico; altezza [m] = 2. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.02.300.0020.a	Armatura di parete di scavo generale eseguita con tavolame accostato, puntelli, graffe, chioderia ecc., compreso il nolo, lo sfrido, la perdita parziale di materiali, il disarmo:- per altezza da 3,01 a 4,00 m	LP.EEA.a02.A1000.Qa000.0010.-	OPERA STRUMENTALE: Armo di scavo di legno naturale generico; altezza [m] = 3,01 ÷ 4. Incluso: tavole; chiodi; disarmante. Escluso: sbadacchi. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tavole accostate.
MC.40.250.0030	Impasto di argilla espansa per massetti di finitura o monostrato, confezionato in betoniera da 350 l, dosaggio a 250 kg di cemento 32,5R per m³ di impasto, con argilla espansa di granulometria predefinita 3-8 mm	PO.EEA.a04.D0001.K0002.0005.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di argilla espansa; impiego: massetti di finitura/monostrato. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per m³ di impasto: cemento [kg] = 250.
NC.10.500.0510.e	Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo bifacciale per segnaletica di vario tipo,compresa la posa e la rimozione a fine lavori:- superficie da 6,01 fino a 10 dm² - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione	LP.EEA.a02.A1055.Sa000.0050.-	OPERA STRUMENTALE: Segnaletica; verticale di lega alluminio generico; superficie [m²] = 0,0601 ÷ 0,1. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: bifacciale.
1F.NP.04.15.01.01.0005.a	Cippato di legno di qualsiasi essenza: - tronco con diametro massimo di 18 cm. Formazione tramite cippatura con mezzo meccanico (trituratore). Compreso carburante, manodopera per movimentazione manuale di legname, già predisposto a bordo strada, spostamenti del mezzo.	PO.AAB.a04.C0000.Oc008.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Cippato di fibra vegetale legno; diametro (tronco) [cm] ≤ 18. LAVORO: Formazione tramite cippatura; con mezzo meccanico. Incluso: carburante; manodopera per movimentazione manuale di legname, già predisposto a bordo strada; spostamenti del mezzo. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.40.250.0040	Impasto di argilla espansa per massetti di finitura o monostrato, confezionato in betoniera da 350 l, dosaggio a 300 kg di cemento 32,5R per m³ di impasto, con argilla espansa di granulometria predefinita 3-8 mm	PO.EEA.a04.D0001.K0002.0005.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di argilla espansa; impiego: massetti di finitura/monostrato. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per m³ di impasto: cemento [kg] = 300.
NC.10.500.0510.g	Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo bifacciale per segnaletica di vario tipo,compresa la posa e la rimozione a fine lavori:- superficie da 10,01 fino a 20 dm² - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione	LP.EEA.a02.A1055.Sa000.0020.-	OPERA STRUMENTALE: Segnaletica; verticale di lega alluminio generico; superficie [m²] = 0,1001 ÷ 0,2. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: bifacciale.
NC.10.450.0020	Cesata in pannelli di lamiera fissati a struttura metallica, compreso il montaggio, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la segnaletica, lo smontaggio.	LP.EEA.a29.A1050.R0000.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Recinzione; pannellatura metallica su montanti di metallo generico; altezza [m] = 9,8. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1F.NP.04.15.01.01.0005.b	Cippato di legno di qualsiasi essenza: - tronco con diametro massimo di 25 cm. Formazione tramite cippatura con mezzo meccanico (trituratore). Compreso carburante, manodopera per movimentazione manuale di legname, già predisposto a bordo strada, spostamenti del mezzo.	PO.AAB.a04.C0000.Oc008.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Cippato di fibra vegetale legno; diametro (tronco) [cm] ≤ 25. LAVORO: Formazione tramite cippatura; con mezzo meccanico. Incluso: carburante; manodopera per movimentazione manuale di legname, già predisposto a bordo strada; spostamenti del mezzo. SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.40.350.0010	Impasto di vermiculite confezionato in betoniera da 350 l, con cemento tipo 32.5 R, calce idrata e vermiculite, tutti in sacchi, con dosaggio 250 kg di cemento per m³	PO.EEA.a04.D0001.Mb066.0015.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di roccia naturale vermiculite. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per m³ di impasto: cemento [kg] = 250.
NC.10.500.0520.a	Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale fotolumiscente per segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine lavori:- superficie fino a 4 dm² - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione	LP.EEA.a02.A1055.Sa000.0010.-	OPERA STRUMENTALE: Segnaletica; verticale di lega alluminio generico; superficie [m²] ≤ 0,04. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: monofacciale fotoluminescente.
NC.30.400.0010.a	Nolo di barriere prefabbricate tipo New-Jersey, per la delimitazione e protezione provvisoria delle zone di lavoro di cantieri stradali. Dimensione indicativa base cm 62 e altezza cm 100, realizzate in calcestruzzo ad alta resistenza con idonea armatura:- primo mese (o frazione) di utilizzo, compresa la posa in opera e la rimozione a fine lavori, con l'ausilio di mezzi meccanici	LP.EEA.a02.A1050.G0000.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Recinzione; new jersey in calcestruzzo di cemento generico; lunghezza base [m] = 0,62 | altezza [m] = 1. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1F.NP.04.15.01.01.0005.c	Cippato di legno di qualsiasi essenza: - tronco con diametro massimo di 50 cm. Formazione tramite cippatura con mezzo meccanico (trituratore). Compreso carburante, manodopera per movimentazione manuale di legname, già predisposto a bordo strada, spostamenti del mezzo.	PO.AAB.a04.C0000.Oc008.0000.c	PRODOTTO SEMILAVORATO: Cippato di fibra vegetale legno; diametro (tronco) [cm] ≤ 50. LAVORO: Formazione tramite cippatura; con mezzo meccanico. Incluso: carburante; manodopera per movimentazione manuale di legname, già predisposto a bordo strada; spostamenti del mezzo. SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.40.350.0020	Impasto di perlite confezionato in betoniera da 350 l, con cemento tipo 32.5 R, calce idrata e perlite granulometria 1÷5 mm, conduttività termica W/mK 0,0517, reazione al fuoco classe 0. Tutti i materiali in sacchi, con dosaggio 250 kg di cemento per m³	PO.EEA.a04.D0001.Mb064.0010.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di roccia naturale perlite; conduttività termica [W/mK] = 0,0517 | reazione al fuoco [classe] = 0. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per m³ di impasto: cemento [kg] = 250.
NC.10.500.0520.c	Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale fotolumiscente per segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine lavori:- superficie da 4,01 fino a 7 dm² - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione	LP.EEA.a02.A1055.Sa000.0040.-	OPERA STRUMENTALE: Segnaletica; verticale di lega alluminio generico; superficie [m²] = 0,0401 ÷ 0,07. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: monofacciale fotoluminescente.
NC.10.500.0010.a	Puntellatura di strutture realizzata con travi e tavolame di abete, compreso montaggio, nolo dei materiali per tutta la durata dei lavori, manutenzione e smontaggio: - con recupero materiale	LP.EEA.a04.A1010.Sb001.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa acciaio generico; impiego: soffitti, volte, ecc.; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1F.NP.04.15.01.01.0010.a	Cippato da ramaglie e cimali. Formazione tramite cippatura con mezzo meccanico (trituratore). Compreso carburante, mezzo meccanico per movimentazione di legname, già predisposto a bordo strada, spostamenti del mezzo.	PO.AAB.a04.C0000.Oc008.0000.d	PRODOTTO SEMILAVORATO: Cippato di fibra vegetale legno. LAVORO: Formazione tramite cippatura; con mezzo meccanico. Incluso: carburante; mezzo meccanico per movimentazione di legname, già predisposto a bordo strada; spostamenti del mezzo. SPECIFICHE TECNICHE: da ramaglie e cimali.
MC.40.350.0030.a	Impasto di granulato di sughero e legante vetrificante a presa aerea confezionato in betoniera da 500 l:- con granulato naturale densità 100-110 kg/m³	PO.EEA.a04.D0001.Oc013.0020.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di fibra vegetale sughero. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: -
NC.10.360.0010.a	Ponteggio autosollevante bicolonna con motorizzazione elettrica di adeguata potenza per la movimentazione verticale, di portata adeguata, regolarmente omologato e collaudato dagli Enti competenti a norma della vigente normativa. Dimensioni: lunghezza da mt. 10,00 a max mt. 30, larghezza da mt. 0,80 a max mt. 1,60, altezza fino a mt. 50. Costituito da pianale con parapetto e fermapiedi, due doppi tralicci verticali in acciaio con cremagliere, ampie basi di appoggio con stabilizzatori livellanti, motorizzazioni, argani di manovra e presidi di sicurezza, eventuali sbalzi telescopici. Compreso: le prestazioni di manodopera per la manovra, il consumo di f.e.m., il trasporto. Sono esclusi il montaggio e lo smontaggio.- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione	LP.EEA.a29.A1035.Sb001.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Ponte autosollevante bi-colonna di lega ferrosa acciaio generico; altezza [m] ≤ 3. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; manovre di posizionamento. SPECIFICHE TECNICHE: -
NC.10.500.0520.e	Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale fotolumiscente per segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine lavori:- superficie da 7,01 fino a 10 dm² - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione	LP.EEA.a02.A1055.Sa000.0055.-	OPERA STRUMENTALE: Segnaletica; verticale di lega alluminio generico; superficie [m²] = 0,0701 ÷ 0,1. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: monofacciale fotoluminescente.
NC.10.400.0020.a	Nolo di trabattello metallico completo in opera di tutti gli accessori, secondo la norma UNI EN 1004, altezza fino a 4 m, per uso interno ed esterno, compreso montaggio e smontaggio:- per il primo giorno	LP.EEA.a29.A1040.R0000.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Ponte mobile su ruote; trabattello di metallo generico; altezza [m] ≤ 4. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio. SPECIFICHE TECNICHE: per il primo giorno.
1F.NP.04.15.01.01.0010.b	Cippato da ramaglie e cimali. Formazione tramite cippatura con mezzo meccanico (trituratore). Compreso carburante, manodopera per movimentazione manuale di legname, già predisposto a bordo strada, spostamenti del mezzo.	PO.AAB.a04.C0000.Oc008.0000.e	PRODOTTO SEMILAVORATO: Cippato di fibra vegetale legno. LAVORO: Formazione tramite cippatura; con mezzo meccanico. Incluso: carburante; mezzo meccanico per movimentazione di legname, già predisposto a bordo strada; spostamenti del mezzo. SPECIFICHE TECNICHE: da ramaglie e cimali.
MC.40.350.0030.b	Impasto di granulato di sughero e legante vetrificante a presa aerea confezionato in betoniera da 500 l:- con granulato espanso densità 60-70 kg/m³	PO.EEA.a04.D0001.Oc014.0025.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di fibra vegetale sughero espanso. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: -
NC.10.360.0010.b	Ponteggio autosollevante bicolonna con motorizzazione elettrica di adeguata potenza per la movimentazione verticale, di portata adeguata, regolarmente omologato e collaudato dagli Enti competenti a norma della vigente normativa. Dimensioni: lunghezza da mt. 10,00 a max mt. 30, larghezza da mt. 0,80 a max mt. 1,60, altezza fino a mt. 50. Costituito da pianale con parapetto e fermapiedi, due doppi tralicci verticali in acciaio con cremagliere, ampie basi di appoggio con stabilizzatori livellanti, motorizzazioni, argani di manovra e presidi di sicurezza, eventuali sbalzi telescopici. Compreso: le prestazioni di manodopera per la manovra, il consumo di f.e.m., il trasporto. Sono esclusi il montaggio e lo smontaggio.- per ogni giorno successivo ai 30 giorni di cui all'art. NC.10.360.0010.a	LP.EEA.a00.A1035.Sb001.0005.-	OPERA STRUMENTALE: Ponte autosollevante bi-colonna di lega ferrosa acciaio generico; altezza [m] ≤ 3. LAVORO: Assistenza. Incluso: manovre di posizionamento. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
NC.30.300.0110	Nolo di coppia semafori mobili da cantiere per interruzioni temporanee (senso unico alternato, ecc.), funzionamento continuo 24 ore su 24, compreso il noleggio di batteria da 12V, alimentatore da 220V=>12V e n. 2 cartelli triangolari di preavviso semaforico con cavalletto. Nel prezzo sono compresi i costi per la consegna e il ritiro franco cantiere, per la manutenzione sia ordinaria (cambio batterie) che straordinaria (riparazioni da danneggiamenti o malfunzionamenti), della manutenzione per la conservazione in efficienza, di ogni equipaggiamento di corredo e /o di ricambio, nonchè la remunerazione del personale addetto al funzionamento e/o alla sorveglianza, necessari per garantire continua piena efficienza e	LP.EEA.a02.A1055.Za000.0250.-	OPERA STRUMENTALE: Segnaletica; semaforo di materiale generico. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione; manutenzione. SPECIFICHE TECNICHE: -
NC.10.400.0020.c	Nolo di trabattello metallico completo in opera di tutti gli accessori, secondo la norma UNI EN 1004, altezza fino a 4 m, per uso interno ed esterno, compreso montaggio e smontaggio:- per ogni smontaggio e rimontaggio ordinato dalla D.L.	LP.EEA.a29.A1040.R0000.0005.-	OPERA STRUMENTALE: Ponte mobile su ruote; trabattello di metallo generico; altezza [m] ≤ 4. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio. SPECIFICHE TECNICHE: per ogni smontaggio e rimontaggio ordinato da D.L..
1C.02.300.0050	Impiego di palancole metalliche a perdere, di qualsiasi tipo. Compresi i tracciamenti, la preparazione degli accessi e dei piani di lavoro, il trasporto e l'allontanamento di tutte le attrezzature, l'infissione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, il costo delle palancole a perdere, l'assistenza dell'impresa e qualsiasi altro onere.	LP.EEA.a02.A1030.Sb001.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Palancola di lega ferrosa acciaio generico. LAVORO: Posa. Incluso: tracciamenti. SPECIFICHE TECNICHE: infissione in terreni di qualsiasi natura e consistenza.
MC.45.050.0010.a	Impasto di calcestruzzo confezionato in betoniera da 250 l con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, con resistenza :- C12/15	PO.EEA.a04.D0001.J0001.0000.e	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: -
NC.30.300.0060	Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse) conformi alle norme stabilite dal codice della strada e dal regolamento di attuazione, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in osservanza del regolamento di attuazione del codice della strada), costituita da due	LP.EEA.a02.A1055.Sb001.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Segnaletica; delimitazione temporanea di lega ferrosa acciaio generico; lunghezza [mm] = 1200. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: con striscie alternate obblique, rifrangenti in classe I.
NC.10.400.0030.a	Nolo di trabattello metallico, completo in opera di tutti gli accessori, secondo la norma UNI EN 1004, altezza da 4 a 8 m, per uso interno ed esterno, compreso montaggio e smontaggio:- per il primo giorno	LP.EEA.a29.A1040.R0000.0010.-	OPERA STRUMENTALE: Ponte mobile su ruote; trabattello di metallo generico; altezza [m] ≤ 8. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio. SPECIFICHE TECNICHE: per il primo giorno.
NC.30.400.0020.a	Nolo di barriere in polietilene tipo New-Jersey, per la canalizzazione del traffico o separazione provvisoria carreggiate nelle zone di lavoro di cantieri stradali. Da riempire con acqua o sabbia, peso a vuoto circa 8 kg/m, e peso circa 100 kg/m se zavorrata con acqua:- primo mese (o frazione) di utilizzo, compresa la posa in opera e la rimozione a fine lavori, con l'ausilio di mezzi meccanici	LP.EEA.a02.A1025.D0006.0010.-	OPERA STRUMENTALE: Delimitazione di plastica polietilene (PE). LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.45.050.0010.b	Impasto di calcestruzzo confezionato in betoniera da 250 l con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, con resistenza :- C16/20	PO.EEA.a04.D0001.J0001.0000.g	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.40.300.0010	Malta per massetti ad asciugamento rapido (24 ore) confezionata in betoniera da 250 l, con 400 kg per m³ di legante speciale in sacchi , e con sabbia viva di cava lavata e vagliata	PO.EEA.a04.D0000.Zb000.0025.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, asciugamento rapido di materiale mix generico, per massetti. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE:asciugamento rapido in [ore] = 24; dosaggio per m³: legante [kg] = 400.
MC.40.100.0030.c	Impasto di calcestruzzo strutturale, confezionato in betoniera da 350 l con cemento 42.5 alta resistenza in sacchi, ed inerti ad assorbimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, con resistenza :- C20/25	PO.ITA.a04.D0001.J0001.0510.h	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C20/25. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere.
nc.10.350.0035.a	Nolo di parapetto in struttura metallica corredato da fermapiede, da montare sulla sommita dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica:- altezza fino a cm. 120, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio	LP.EEA.a29.A1045.Sb001.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Ponteggio; parapetto sommitale di lega ferrosa acciaio generico; altezza [m] ≤ 1,2. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.45.050.0030.a	Impasto di calcestruzzo confezionato in betoniera da 250 l, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, con dosaggio:- 150 kg/m³	PO.EEA.a04.D0001.J0001.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; peso specifico [kg/m³] = 150. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.40.300.0020	Malta per massetti ad asciugamento veloce (5 giorni) confezionata in betoniera da 250 l, con 250 kg per m³ di legante speciale in sacchi , e con sabbia viva di cava lavata e vagliata	PO.EEA.a04.D0000.Zb000.0030.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, asciugamento veloce di materiale mix generico, per massetti. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: asciugamento veloce in [gg] = 5; dosaggio per m³: legante [kg] = 250.
MC.40.100.0030.d	Impasto di calcestruzzo strutturale, confezionato in betoniera da 350 l con cemento 42.5 alta resistenza in sacchi, ed inerti ad assorbimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, con resistenza :- C25/30	PO.ITA.a04.D0001.J0001.0510.i	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C25/30. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere.
NC.10.350.0035.c	Nolo di parapetto in struttura metallica corredato da fermapiede, da montare sulla sommita dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica:- altezza fino a cm. 180, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio	LP.EEA.a29.A1045.Sb001.0005.-	OPERA STRUMENTALE: Ponteggio; parapetto sommitale di lega ferrosa acciaio generico; altezza [m] ≤ 1,8. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.40.300.0030	Malta alleggerita per massetti ad asciugamento rapido (24 ore) confezionata in betoniera da 250 l, con 400 kg per m³ di legante speciale in sacchi , e con argilla espansa granulometria 3-8 mm	PO.EEA.a04.D0000.Zb000.0015.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, alleggerita - asciugamento rapido di materiale mix generico, per massetti. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: asciugamento rapido in [ore] = 24; dosaggio per m³: legante [kg] = 400.
MC.40.300.0040	Malta allegerita per massetti ad asciugamento veloce (5 giorni) confezionata in betoniera da 250 l, con 250 kg per m³ di legante speciale in sacchi , e con argilla espansa granulometria 3-8 mm	PO.EEA.a04.D0000.Zb000.0020.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, alleggerita - asciugamento veloce di materiale mix generico, per massetti. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: asciugamento veloce in [gg] = 5; dosaggio per m³: legante [kg] = 250
nc.10.350.0050.a	Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete oppure con adatti elementi in lamiera zincata, compresa la struttura di sostegno e quanto altro necessario, l'approntamento ed il disarmo a fine utilizzo:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio	LP.EEA.a29.A1045.Sb001.0250.-	OPERA STRUMENTALE: Ponteggio; paraschegge di lega ferrosa acciaio generico. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.45.050.0030.b	Impasto di calcestruzzo confezionato in betoniera da 250 l, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, con dosaggio:- 200 kg/m³	PO.EEA.a04.D0001.J0001.0000.c	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; peso specifico [kg/m³] = 200. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.45.100.0030	Malta idraulica con sabbia viva di cava lavata e vagliata e 350 kg di calce eminentemente idraulica per m³, confezionata in betoniera da 250 l	PO.EEA.a04.D0000.Zb000.0040.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idraulica di materiale mix generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: calce eminentemente idraulica [kg] = 350.
MC.45.050.0040.a	Impasto di calcestruzzo confezionato a mano con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, con dosaggio :- 150 kg/m³	PO.EEA.a04.D0001.J0001.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; peso specifico [kg/m³] = 150. LAVORO: Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.45.100.0040	Malte idrate con sabbietta di fiume e 350 kg di calce idrata per m³, per stabilitura, confezionata in betoniera da 250 l	PO.EEA.a04.D0000.Zb000.0035.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idrata di materiale mix generico, funzione stabilitura. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: calce eminentemente idraulica [kg] = 350.
MC.45.050.0040.b	Impasto di calcestruzzo confezionato a mano con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, con dosaggio :- 200 kg/m³	PO.EEA.a04.D0001.J0001.0000.d	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; peso specifico [kg/m³] = 200. LAVORO: Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.40.100.0030.e	Impasto di calcestruzzo strutturale, confezionato in betoniera da 350 l con cemento 42.5 alta resistenza in sacchi, ed inerti ad assorbimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, con resistenza :- C28/35	PO.ITA.a04.D0001.J0001.0510.j	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C28/35. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere.
nc.10.350.0060	Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra sintetica, compresi accessori di fissaggio, montaggio, manutenzione e smontaggio, per l'intero periodo di utilizzo.	LP.EEA.a29.A1045.Sb001.1750.-	OPERA STRUMENTALE: Ponteggio; schermatura di lega ferrosa acciaio generico. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.45.050.0040.c	Impasto di calcestruzzo confezionato a mano con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, con dosaggio :- 250 kg/m³	PO.ITA.a04.D0001.J0001.0510.e	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; peso specifico [kg/m³] = 250. LAVORO: Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: -
nc.10.350.0070.a	Nolo di travi reticolari prefabbricate metalliche, altezza fino a cm. 50, per l'esecuzione di parti speciali di ponteggio di facciata, di tenuta strutturale, in piano; quali apertura di varchi, realizzazione coperture, collegamenti, rinforzi, ecc., compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio	LP.EEA.a29.A1045.Sb001.2000.-	OPERA STRUMENTALE: Ponteggio; trave reticolare metallica prefabbricata di lega ferrosa acciaio generico. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: -
MU.06.070.0130	Impasto con prodotto chimico a base di sali, dosaggio: 150 kg/m³ di cemento 32,5R, 1,00 kg/m³ di prodotto chimico per tappeti in terra stabilizzata confezionato in cantiere.	PO.ITA.a04.D0001.Ba000.0500.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera, generico di composto chimico generico; impiego: tappeti in terra stabilizzata. LAVORO: Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere; dosaggio per m³ di impasto: cemento [kg] = 150 | prodotto chimico [kg] = 1.
nc.10.350.0040.a	Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio	LP.EEA.a29.A1045.Sb001.0500.-	OPERA STRUMENTALE: Ponteggio; piani di lavoro di lega ferrosa acciaio generico. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: -
MU.06.070.0140	Impasto con prodotto chimico a base di sali, dosaggio: 150 kg/m³ di cemento 32,5R, 1,00 kg/m³ di prodotto chimico e 0,50 m³ di misto granulometrico per tappeti in terra stabilizzata confezionato in cantiere.	PO.ITA.a04.D0001.Ba000.0505.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di composto chimico generico; impiego: tappeti in terra stabilizzata. LAVORO: Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere; dosaggio per m³ di impasto: cemento [kg] = 150 | prodotto chimico [kg] = 1 | misto granulometrico [m³] = 0,50.
1C.04.400.0010.a	Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:- per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee	LP.EEA.a04.A1020.Qa000.0005.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni puntuali; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027. Incluso: disarmante, chiodi. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MU.06.070.0150	Impasto con prodotto chimico a base di sali, dosaggio: 150 kg/m³ di cemento 32,5R, 1,00 kg/m³ di prodotto chimico e 1,00 m³ di misto granulometrico per tappeti in terra stabilizzata confezionato in cantiere.	PO.ITA.a04.D0001.Ba000.0505.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di composto chimico generico; impiego: tappeti in terra stabilizzata. LAVORO: Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere; dosaggio per m³ di impasto: cemento [kg] = 150 | prodotto chimico [kg] = 1 | misto granulometrico [m³] = 1.
MC.40.050.0020.a	Malta bastarda confezionata in betoniera da 250 l, con cemento tipo 32.5 R e calce eminentemente idraulica in sacchi, e con gli inerti specificati:- con sabbia viva di cava lavata e vagliata, 100 kg di cemento e 350 kg di calce eminentemente idraulica per m³	PO.EEA.a04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350.
MC.40.150.0030.a	Impasto di calcestruzzo confezionato in betoniera da 350 l, con cemento tipo 32.5 alta resistenza in sacchi, ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, con dosaggio:- 150 kg/m³	PO.ITA.a04.D0001.J0001.0510.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; dosaggio [kg/m³] = 150. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere.
MC.45.050.0010.c	Impasto di calcestruzzo confezionato in betoniera da 250 l con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, con resistenza :- C20/25	PO.EEA.a04.D0001.J0001.0000.i	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C20/25. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.40.050.0020.b	Malta bastarda confezionata in betoniera da 250 l, con cemento tipo 32.5 R e calce eminentemente idraulica in sacchi, e con gli inerti specificati:- con sabbietta di fiume, 100 kg di cemento e 350 kg di calce eminentemente idraulica per m³, per stabilitura	PO.EEA.a04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di cemento generico, funzione stabilitura. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350.
MC.40.150.0030.b	Impasto di calcestruzzo confezionato in betoniera da 350 l, con cemento tipo 32.5 alta resistenza in sacchi, ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, con dosaggio:- 200 kg/m³	PO.ITA.a04.D0001.J0001.0510.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; dosaggio [kg/m³] = 200. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere.
MC.45.050.0010.d	Impasto di calcestruzzo confezionato in betoniera da 250 l con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, con resistenza :- C25/30	PO.EEA.a04.D0001.J0001.0000.k	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C25/30. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.40.050.0010.a	Malta base cemento confezionata in betoniera da 250 l, con cemento tipo 32.5 R in sacchi, e con gli inerti specificati:- con sabbia viva di cava lavata e vagliata e 300 kg di cemento per m³	PO.EEA.a04.D0000.G0000.0010.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 300.
MC.40.150.0030.c	Impasto di calcestruzzo confezionato in betoniera da 350 l, con cemento tipo 32.5 alta resistenza in sacchi, ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, con dosaggio:- 250 kg/m³	PO.ITA.a04.D0001.J0001.0510.c	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; dosaggio [kg/m³] = 250. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere.
MC.45.050.0020.a	Impasto di calcestruzzo confezionato a mano con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, con resistenza :- C12/15	PO.EEA.a04.D0001.J0001.0000.f	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.40.050.0010.b	Malta base cemento confezionata in betoniera da 250 l, con cemento tipo 32.5 R in sacchi, e con gli inerti specificati:- con sabbia viva di cava lavata e vagliata e 400 kg di cemento per m³	PO.EEA.a04.D0000.G0000.0010.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400.
MC.40.150.0030.d	Impasto di calcestruzzo confezionato in betoniera da 350 l, con cemento tipo 32.5 alta resistenza in sacchi, ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, con dosaggio:- 300 kg/m³	PO.ITA.a04.D0001.J0001.0510.d	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; dosaggio [kg/m³] = 300. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
NC.10.350.0030.a	Nolo ponteggio tubolare in piano, realizzato con incastellature, travature, elementi di ripartizione. Compresi: i trasporti, il montaggio e lo smontaggio; i parapetti, le tavole fermapiede, tutti gi accorgimenti idonei a garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica. Per le incastellature superiori a 4,00 m di altezza, fermo restando il prezzo del nolo del ponteggio tubolare in piano, la parte eccedente andrà valutata con i relativi articoli del prezzario. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge. Misurazione in pianta:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio	LP.EEA.a29.A1045.Sb001.0750.-	OPERA STRUMENTALE: Ponteggio; ponteggio a telai prefabbricati di lega ferrosa acciaio generico. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: -
NC.10.350.0015.a	Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare multidirezionale, costituito da montanti modulari con rosette a più fori. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio	LP.EEA.a29.A1045.Sb001.1000.-	OPERA STRUMENTALE: Ponteggio; ponteggio multidirezionale di lega ferrosa acciaio generico. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.45.050.0020.b	Impasto di calcestruzzo confezionato a mano con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, con resistenza :- C16/20	PO.EEA.a04.D0001.J0001.0000.h	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.40.050.0010.c	Malta base cemento confezionata in betoniera da 250 l, con cemento tipo 32.5 R in sacchi, e con gli inerti specificati:- con sabbia viva di cava lavata e vagliata e 500 kg di cemento per m³	PO.EEA.a04.D0000.G0000.0010.c	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 500.
MC.40.100.0030.a	Impasto di calcestruzzo strutturale, confezionato in betoniera da 350 l con cemento 42.5 alta resistenza in sacchi, ed inerti ad assorbimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, con resistenza :- C12/15	PO.ITA.a04.D0001.J0001.0510.f	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere.
NC.10.350.0010.a	Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio	LP.EEA.a29.A1045.Sb001.1250.-	OPERA STRUMENTALE: Ponteggio; ponteggio tubo-giunto di lega ferrosa acciaio generico. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.10.500.0030.b	Isolante acustico in pannelli per applicazione a parete, realizzato con strato di gomma vulcanizzata sfilacciata mista a granuli e agglomerata con lattici, rivestito sulle due facce con cartonfeltro bitumato, densità circa 400 kg/m³, con caratteristiche conformi alla Norma UNI EN 29052.idem c.s. ...UNI EN 29052. - 10 mm	RM.12.10.00.E0005.0000.a	Pannello acustico di gomma vulcanizzata; finitura: cartonfeltro bitumato; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: isolamento acustico; impiego: pareti divisorie interne; spessore [mm] = 10; densità [kg/m³] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: rivestito sulle due facce
MC.45.050.0020.c	Impasto di calcestruzzo confezionato a mano con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, con resistenza :- C20/25	PO.EEA.a04.D0001.J0001.0000.j	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C20/25. LAVORO: Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.40.050.0010.d	Malta base cemento confezionata in betoniera da 250 l, con cemento tipo 32.5 R in sacchi, e con gli inerti specificati:- con sabbietta di fiume e 400 kg di cemento per m³, per stabilitura	PO.EEA.a04.D0000.G0000.0010.d	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico, funzione stabilitura. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.40.100.0030.b	Impasto di calcestruzzo strutturale, confezionato in betoniera da 350 l con cemento 42.5 alta resistenza in sacchi, ed inerti ad assorbimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, con resistenza :- C16/20	PO.ITA.a04.D0001.J0001.0510.g	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere.
MC.45.050.0020.d	Impasto di calcestruzzo confezionato a mano con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, con resistenza :- C25/30	PO.EEA.a04.D0001.J0001.0000.l	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C25/30. LAVORO: Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.40.050.0010.e	Malta base cemento confezionata in betoniera da 250 l, con cemento tipo 32.5 R in sacchi, e con gli inerti specificati:- idrofugata, con sabbia viva di cava lavata e vagliata e 400 kg di cemento per m³	PO.EEA.a04.D0000.G0000.0005.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idrofugata di cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400.
1C.04.400.0010.b	Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:- per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore	LP.EEA.a04.A1020.Qa000.0015.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: pareti in elevazione; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 40. Incluso: disarmante, chiodi. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.04.400.0010.c	Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:- orizzontali per solette piene	LP.EEA.a04.A1020.Qa000.0035.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi, puntelli. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.40.050.0030	Malta fine a base di grassello di calce in sacchi di plastica. Densità = 1.350 kg/m³	RM.00.00.00.I0001.0000.-_CAM	Impasto preconfezionato di calce grassello; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: sacchi; densità [kg/m³] = 1350 SPECIFICHE TECNICHE: impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio
mc.40.060.0010.a	Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura CE; rispondente ai criteri riportati nel punto 2.5.2 di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica "I calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati hanno un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti, di almeno il 5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. Tale percentuale è calcolata come rapporto tra il peso secco delle materie riciclate, recuperate e dei sottoprodotti e il peso del calcestruzzo al netto dell'acqua (acqua efficace e acqua di assorbimento). Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato, recuperato o sottoprodotto, va considerata la quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale.". Classe di consistenza S4, Dmax 32 mm; Classe di resistenza - Classe di esposizione:idem c.s. ...Classe di esposizione:- C8/10 - X0	RM.00.00.00.G0000.0295.a_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C8/10 | classe di esposizione [classe] = X0 SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso di marcatura CE

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.40.060.0010.b	Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura CE; rispondente ai criteri riportati nel punto 2.5.2 di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica "I calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati hanno un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti, di almeno il 5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. Tale percentuale è calcolata come rapporto tra il peso secco delle materie riciclate, recuperate e dei sottoprodotti e il peso del calcestruzzo al netto dell'acqua (acqua efficace e acqua di assorbimento). Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato, recuperato o sottoprodotto, va considerata la quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale.". Classe di consistenza S4, Dmax 32 mm; Classe di resistenza - Classe di esposizione:idem c.s. ...Classe di esposizione:- C12/15 - X0	RM.00.00.00.G0000.0300.c_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C12/15 | classe di esposizione [classe] = X0 SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso di marcatura CE
mc.40.060.0010.c	Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura CE; rispondente ai criteri riportati nel punto 2.5.2 di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica "I calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati hanno un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti, di almeno il 5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. Tale percentuale è calcolata come rapporto tra il peso secco delle materie riciclate, recuperate e dei sottoprodotti e il peso del calcestruzzo al netto dell'acqua (acqua efficace e acqua di assorbimento). Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato, recuperato o sottoprodotto, va considerata la quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale.". Classe di consistenza S4, Dmax 32 mm; Classe di resistenza - Classe di esposizione:idem c.s. ...Classe di esposizione:- C16/20 - X0	RM.00.00.00.G0000.0275.-_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C16/20 | classe di esposizione [classe] = X0 SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio, materie prime in possesso di marcatura CE

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.40.060.0010.d	Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura CE; rispondente ai criteri riportati nel punto 2.5.2 di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica "I calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati hanno un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti, di almeno il 5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. Tale percentuale è calcolata come rapporto tra il peso secco delle materie riciclate, recuperate e dei sottoprodotti e il peso del calcestruzzo al netto dell'acqua (acqua efficace e acqua di assorbimento). Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato, recuperato o sottoprodotto, va considerata la quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale.". Classe di consistenza S4, Dmax 32 mm; Classe di resistenza - Classe di esposizione:idem c.s. ...Classe di esposizione:- C20/25 - X0	RM.00.00.00.G0000.0300.h_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0 SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso di marcatura CE
MC.10.350.0010.b	Lastre di polistirene espanso stampato per termocompressione, per isolamento termico di parete interrata; superficie estradosso sagomata drenante con geotessile filtrante, prodotte con materie prime vergini esenti da rigenerato; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13163, Classe 150 RF, con marcatura CE. Negli spessori:idem c.s. ...CE. Negli spessori: - 53 mm	RM.12.10.00.D0005.0070.a	Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: stampato; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: isolamento termico; impiego: pareti controterra; spessore [mm] = 53; reazione al fuoco [Euroclasse] = E | resistenza al fuoco [classe] = 150RF SPECIFICHE TECNICHE: superficie estradosso sagomata drenante con geotessile filtrante, prodotte con materie prime vergini esenti da rigenerato
MC.10.350.0010.c	Lastre di polistirene espanso stampato per termocompressione, per isolamento termico di parete interrata; superficie estradosso sagomata drenante con geotessile filtrante, prodotte con materie prime vergini esenti da rigenerato; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13163, Classe 150 RF, con marcatura CE. Negli spessori:idem c.s. ...CE. Negli spessori: - 83 mm	RM.12.10.00.D0005.0070.b	Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: stampato; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: isolamento termico; impiego: pareti controterra; spessore [mm] = 83; reazione al fuoco [Euroclasse] = E | resistenza al fuoco [classe] = 150RF SPECIFICHE TECNICHE: superficie estradosso sagomata drenante con geotessile filtrante, prodotte con materie prime vergini esenti da rigenerato
MC.10.500.0020.a	Pannelli autoportanti a tutta altezza in lana di vetro idrorepellente, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, prodotti con almeno l'80% di vetro riciclato e con legante di origine naturale, che garantisce la massima qualità dell'aria, rivestito su entrambe le facce con un velo di vetro; conduttività termica W/mK 0,032, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A1, con marcatura CE. Negli spessori:idem c.s. ...CE. Negli spessori:- 40 mm	RM.12.10.00.Od004.0030.a_CAM	Pannello acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli autoportanti; funzione: isolamento acustico; impiego: pareti divisorie interne; spessore [mm] = 40; conduttività termica [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.10.500.0020.b	Pannelli autoportanti a tutta altezza in lana di vetro idrorepellente, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, prodotti con almeno l'80% di vetro riciclato e con legante di origine naturale, che garantisce la massima qualità dell'aria, rivestito su entrambe le facce con un velo di vetro; conduttività termica W/mK 0,032, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A1, con marcatura CE. Negli spessori:idem c.s. ...CE. Negli spessori:- per ogni 10 mm in più	RM.12.10.00.Od004.0030.0_CAM	RISORSA MATERIALE: Pannello acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli autoportanti; funzione: isolamento acustico; impiego: pareti divisorie interne; spessore ogni [mm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.10.500.0030.a	Isolante acustico in pannelli per applicazione a parete, realizzato con strato di gomma vulcanizzata sfilacciata mista a granuli e agglomerata con lattici, rivestito sulle due facce con cartonfeltro bitumato, densità circa 400 kg/m³, con caratteristiche conformi alla Norma UNI EN 29052.idem c.s. ...UNI EN 29052. - 8 mm	RM.12.10.00.E0005.0000.b	Pannello acustico di gomma vulcanizzata; finitura: cartonfeltro bitumato; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: isolamento acustico; impiego: pareti divisorie interne; spessore [mm] = 8; densità [kg/m³] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: rivestito sulle due facce
MC.06.350.0100.f	Blocchi per tavolati in calcestruzzo cellulare 60 x 25 cm:idem c.s. ...x 25 cm: - spessore 15 cm	RM.07.10.00.J0007.0005.f_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: senza incastro | con incastro; funzione: non portante a giunto sottile; impiego: tamponature esterne | contropareti interne | tramezzature divisorie; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 60 ÷ 62,5 | larghezza [cm] = 15 | altezza [cm] = 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,097 ÷ 0,12 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] = 400 ÷ 500 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.40.110.0100.a	idem c.s. ...alla geometria dell'opera, classe esposizione XA2, resistenza:idem c.s. ...alla geometria dell'opera, classe esposizione XA2, resistenza: - C32/40 consistenza S5 Dmax 32mm	RM.00.00.00.G0000.0340.c_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XA2 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura ce
MC.10.330.0030.e	Lastre di schiuma poliyso prodotte con gas senza CFC e HCFC, superfici rivestite con velo vetro saturato; resistenza alla compressione > kPa 200; resistenza a trazione perpendicolare alle facce > 40 kPa (TR80); reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13165, con marcatura CE. rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Nei tipi:idem c.s. ...Ecologica. Nei tipi:- spessore 70 mm e ? 0,028 W/mK	RM.12.10.00.D0001.0260.e_CAM	Pannello termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: facciate ventilate; spessore [mm] = 70 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 51 ÷ 52 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC
MC.10.330.0030.f	Lastre di schiuma poliyso prodotte con gas senza CFC e HCFC, superfici rivestite con velo vetro saturato; resistenza alla compressione > kPa 200; resistenza a trazione perpendicolare alle facce > 40 kPa (TR80); reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13165, con marcatura CE. rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Nei tipi:idem c.s. ...Ecologica. Nei tipi:- spessore 80 mm e ? 0,026 W/mK	RM.12.10.00.D0001.0260.f_CAM	Pannello termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: facciate ventilate; spessore [mm] = 80 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 51 ÷ 52 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC
mc.40.110.0070.b	idem c.s. ...alla geometria dell'opera, classe esposizione XD2, resistenza:idem c.s. ...alla geometria dell'opera, classe esposizione XD2, resistenza: - C35/45 consistenza S5 Dmax 32mm	RM.00.00.00.G0000.0425.c_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XD2 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura ce

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.06.350.0100.g	Blocchi per tavolati in calcestruzzo cellulare 60 x 25 cm:idem c.s. ...x 25 cm: - spessore 17,5 cm	RM.07.10.00.J0007.0005.g_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: senza incastro | con incastro; funzione: non portante a giunto sottile; impiego: tamponature esterne | contropareti interne | tramezzature divisorie; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 60 ÷ 62,5 | larghezza [cm] = 17,5 | altezza [cm] = 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,097 ÷ 0,12 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] = 400 ÷ 500 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.40.110.0050.b	idem c.s. ...alla geometria dell'opera, classe esposizione XC4, resistenza:idem c.s. ...alla geometria dell'opera, classe esposizione XC4, resistenza: - C35/45 consistenza S5 Dmax 32mm	RM.00.00.00.G0000.0415.c_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XC4 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura ce
MC.10.250.0010.a	Pannelli autoportanti a tutta altezza in lana di vetro idrorepellente, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, prodotti con almeno l'80% di vetro riciclato e con legante di origine naturale, che garantisce la massima qualità dell'aria, rivestito su una faccia con barriera al vapore in carta kraft- alluminio retinata polirinforzata con funzione di barriera al vapore e velo di vetro sull'altra faccia; conduttività termica W/mK 0,032, conforme alla norma UNI EN 13162, con marcatura CE. Negli spessori:idem c.s. ...CE. Negli spessori: - 40 mm	RM.12.10.00.Od004.0015.a_CAM	Pannello termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: carta kraft | velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli autoportanti; funzione: isolamento termico; impiego: pareti esterne; spessore [mm] = 40; conduttività termica [W/mK] = 0,032 SPECIFICHE TECNICHE: rivestito su una faccia con carta kraft e sull'altra faccia con velo vetro
MC.10.250.0025.a	Pannelli autoportanti a tutta altezza in lana di vetro idrorepellente, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, prodotti con almeno l'80% di vetro riciclato e con legante di origine naturale, che garantisce la massima qualità dell'aria, rivestii su entrambe le facce con un velo di vetro, reazione al fuoco in Euroclasse A1; conduttività termica W/mK 0,032, conforme alla norma UNI EN 13162, con marcatura CE. Negli spessori:idem c.s. ...CE. Negli spessori:- 50 mm	RM.12.10.00.Od004.0035.a_CAM	Pannello termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli autoportanti; funzione: isolamento termico; impiego: pareti esterne; spessore [mm] = 50; conduttività termica [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambe le facce
MC.10.330.0030.g	Lastre di schiuma poliyso prodotte con gas senza CFC e HCFC, superfici rivestite con velo vetro saturato; resistenza alla compressione > kPa 200; resistenza a trazione perpendicolare alle facce > 40 kPa (TR80); reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13165, con marcatura CE. rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Nei tipi:idem c.s. ...Ecologica. Nei tipi:- spessore 100 mm e ? 0,026 W/mK	RM.12.10.00.D0001.0265.b_CAM	Pannello termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: facciate ventilate; spessore [mm] = 100 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,025 ÷ 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 51 ÷ 52 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.10.250.0010.b	Pannelli autoportanti a tutta altezza in lana di vetro idrorepellente, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, prodotti con almeno l'80% di vetro riciclato e con legante di origine naturale, che garantisce la massima qualità dell'aria, rivestito su una faccia con barriera al vapore in carta kraft- alluminio retinata polirinforzata con funzione di barriera al vapore e velo di vetro sull'altra faccia; conduttività termica W/mK 0,032, conforme alla norma UNI EN 13162, con marcatura CE. Negli spessori:idem c.s. ...CE. Negli spessori: - per ogni cm in più	RM.12.10.00.Od004.0015.0_CAM	RISORSA MATERIALE: Pannello termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: carta kraft | velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli autoportanti; funzione: isolamento termico; impiego: pareti esterne; spessore ogni [mm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,032. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: rivestito su una faccia con carta kraft e sull'altra faccia con velo vetro
MC.10.250.0025.b	Pannelli autoportanti a tutta altezza in lana di vetro idrorepellente, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, prodotti con almeno l'80% di vetro riciclato e con legante di origine naturale, che garantisce la massima qualità dell'aria, rivestii su entrambe le facce con un velo di vetro, reazione al fuoco in Euroclasse A1; conduttività termica W/mK 0,032, conforme alla norma UNI EN 13162, con marcatura CE. Negli spessori:idem c.s. ...CE. Negli spessori:- per ogni cm in più	RM.12.10.00.Od004.0035.0_CAM	RISORSA MATERIALE: Pannello termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli autoportanti; funzione: isolamento termico; impiego: pareti esterne; spessore ogni [mm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambe le facce
mc.40.110.0100.b	idem c.s. ...alla geometria dell'opera, classe esposizione XA2, resistenza:idem c.s. ...alla geometria dell'opera, classe esposizione XA2, resistenza: - C35/45 consistenza S5 Dmax 32mm	RM.00.00.00.G0000.0390.c_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XA2 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura ce
MC.10.250.0020.c	Pannelli autoportanti in lana di vetro idrorepellente, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, prodotti con almeno l'80% di vetro riciclato e con legante di origine naturale che garantisce la massima qualità dell'aria; conformi alla norma UNI EN 13162, marcatura CE, conducibilità termica W/mK 0,033. Negli spessori e tipi:idem c.s. ...spessori e tipi:- 40 mm e rivestimento su di una faccia con carta kraft bitumata con funzione di freno al vapore	RM.12.10.00.Od004.0010.a_CAM	Pannello termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: carta kraft; geometria/forma/aspetto: pannelli autoportanti; funzione: isolamento termico; impiego: pareti esterne; spessore [mm] = 40; conduttività termica [W/mK] = 0,032 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su una faccia
mc.40.110.0080	idem c.s. ...alla geometria dell'opera, classe esposizione XD3, resistenza C35/45 consistenza S5 Dmax 32mm	RM.00.00.00.G0000.0430.c_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XD3 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura ce

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.10.300.0050.a	Lastre di schiuma poliyso prodotte con gas senza CFC e HCFC, superfici rivestite con velo vetro saturato; resistenza alla compressione > kPa 150; resistenza a trazione perpendicolare alle facce > 80 kPa (TR80); reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13165, con marcatura CE. rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Nei tipi:idem c.s. ...Ecologica. Nei tipi:- spessore 20 mm e ? 0,028 W/mK	RM.12.10.00.D0005.0075.a_CAM	Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: pareti con sistema a cappotto | zoccolature | ponti termici; spessore [mm] = 20 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,027 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 56 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC
MC.10.300.0050.b	Lastre di schiuma poliyso prodotte con gas senza CFC e HCFC, superfici rivestite con velo vetro saturato; resistenza alla compressione > kPa 150; resistenza a trazione perpendicolare alle facce > 80 kPa (TR80); reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13165, con marcatura CE. rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Nei tipi:idem c.s. ...Ecologica. Nei tipi:- spessore 30 mm e ? 0,028 W/mK	RM.12.10.00.D0005.0075.b_CAM	Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: pareti con sistema a cappotto | zoccolature | ponti termici; spessore [mm] = 30 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,027 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC
mc.40.110.0040.a	idem c.s. ...alla geometria dell'opera,classe esposizione XC3, resistenza:idem c.s. ...alla geometria dell'opera,classe esposizione XC3, resistenza: - C28/35 consistenza S5 Dmax 32mm	RM.00.00.00.G0000.0325.o_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC3 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura CE
mc.40.110.0060.a	idem c.s. ...alla geometria dell'opera,idem c.s. ...alla geometria dell'opera, classe esposizione XD1, resistenza: - C28/35 consistenza S5 Dmax 32mm	RM.00.00.00.G0000.0325.u_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XD1 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura ce
MC.10.250.0020.d	Pannelli autoportanti in lana di vetro idrorepellente, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, prodotti con almeno l'80% di vetro riciclato e con legante di origine naturale che garantisce la massima qualità dell'aria; conformi alla norma UNI EN 13162, marcatura CE, conducibilità termica W/mK 0,033. Negli spessori e tipi:idem c.s. ...spessori e tipi:- per ogni cm in più	RM.12.10.00.Od004.0010.0_CAM	RISORSA MATERIALE: Pannello termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: carta kraft; geometria/forma/aspetto: pannelli autoportanti; funzione: isolamento termico; impiego: pareti esterne; spessore ogni [mm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,032. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su una faccia

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.10.300.0050.c	Lastre di schiuma poliyso prodotte con gas senza CFC e HCFC, superfici rivestite con velo vetro saturato; resistenza alla compressione > kPa 150; resistenza a trazione perpendicolare alle facce > 80 kPa (TR80); reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13165, con marcatura CE. rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Nei tipi:idem c.s. ...Ecologica. Nei tipi:- spessore 40 mm e ? 0,028 W/mK	RM.12.10.00.D0005.0075.c_CAM	Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: pareti con sistema a cappotto | zoccolature | ponti termici; spessore [mm] = 40 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,027 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC
MC.10.300.0050.d	Lastre di schiuma poliyso prodotte con gas senza CFC e HCFC, superfici rivestite con velo vetro saturato; resistenza alla compressione > kPa 150; resistenza a trazione perpendicolare alle facce > 80 kPa (TR80); reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13165, con marcatura CE. rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Nei tipi:idem c.s. ...Ecologica. Nei tipi:- spessore 50 mm e ? 0,028 W/mK	RM.12.10.00.D0005.0075.d_CAM	Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: pareti con sistema a cappotto | zoccolature | ponti termici; spessore [mm] = 50 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC
MC.10.350.0010.a	Lastre di polistirene espanso stampato per termocompressione, per isolamento termico di parete interrata; superficie estradosso sagomata drenante con geotessile filtrante, prodotte con materie prime vergini esenti da rigenerato; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13163, Classe 150 RF, con marcatura CE. Negli spessori:idem c.s. ...CE. Negli spessori: - 28 mm	RM.12.10.00.D0005.0065.-	Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: stampato; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: isolamento termico; impiego: parete interrata; spessore [mm] = 28; reazione al fuoco [Euroclasse] = E | resistenza al fuoco [classe] = 150RF SPECIFICHE TECNICHE: superficie estradosso sagomata drenante con geotessile filtrante, prodotte con materie prime vergini esenti da rigenerato
MC.06.350.0050.a	Blocchi per murature in calcestruzzo cellulare 60 x 25 cm:idem c.s. ...x 25 cm: - spessore 20 cm	RM.07.10.00.J0007.0010.a_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: senza incastro | con incastro; funzione: non portante a giunto sottile; impiego: tamponature esterne | contropareti interne | tramezzature divisorie; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 60 ÷ 62,5 | larghezza [cm] = 20 | altezza [cm] = 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,097 ÷ 0,12 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] = 400 ÷ 500 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.10.300.0050.e	Lastre di schiuma poliyso prodotte con gas senza CFC e HCFC, superfici rivestite con velo vetro saturato; resistenza alla compressione > kPa 150; resistenza a trazione perpendicolare alle facce > 80 kPa (TR80); reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13165, con marcatura CE. rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Nei tipi:idem c.s. ...Ecologica. Nei tipi:- spessore 60 mm e ? 0,028 W/mK	RM.12.10.00.D0005.0075.e_CAM	Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: pareti con sistema a cappotto | zoccolature | ponti termici; spessore [mm] = 60 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC
MC.10.300.0050.f	Lastre di schiuma poliyso prodotte con gas senza CFC e HCFC, superfici rivestite con velo vetro saturato; resistenza alla compressione > kPa 150; resistenza a trazione perpendicolare alle facce > 80 kPa (TR80); reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13165, con marcatura CE. rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Nei tipi:idem c.s. ...Ecologica. Nei tipi:- spessore 70 mm e ? 0,028 W/mK	RM.12.10.00.D0005.0075.f_CAM	Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: pareti con sistema a cappotto | zoccolature | ponti termici; spessore [mm] = 70 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC
mc.40.110.0110	idem c.s. ...alla geometria dell'opera, classe esposizione XA3, resistenza C35/45 consistenza S5 Dmax 32mm	RM.00.00.00.G0000.0395.c_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XA3 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura ce
MC.06.350.0050.b	Blocchi per murature in calcestruzzo cellulare 60 x 25 cm:idem c.s. ...x 25 cm: - spessore 24 cm	RM.07.10.00.J0007.0010.b_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: senza incastro | con incastro; funzione: non portante a giunto sottile | portante confinata a giunto sottile | portante armata a giunto sottile; impiego: tamponature esterne | contropareti interne | tramezzature divisorie; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 60 ÷ 62,5 | larghezza [cm] = 24 ÷ 25 | altezza [cm] = 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,097 ÷ 0,12 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] = 400 ÷ 500 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.40.110.0090.a	idem c.s. ...alla geometria dell'opera, classe esposizione XA1, resistenza:idem c.s. ...alla geometria dell'opera, classe esposizione XA1, resistenza: - C28/35 consistenza S5 Dmax 32mm	RM.00.00.00.G0000.0325.f_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XA1 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura CE

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.10.300.0050.g	Lastre di schiuma poliyso prodotte con gas senza CFC e HCFC, superfici rivestite con velo vetro saturato; resistenza alla compressione > kPa 150; resistenza a trazione perpendicolare alle facce > 80 kPa (TR80); reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13165, con marcatura CE. rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Nei tipi:idem c.s. ...Ecologica. Nei tipi:- spessore 80 mm e ? 0,026 W/mK	RM.12.10.00.D0005.0075.g_CAM	Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: pareti con sistema a cappotto | zoccolature | ponti termici; spessore [mm] = 80 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC
mc.40.110.0040.b	idem c.s. ...alla geometria dell'opera,classe esposizione XC3, resistenza:idem c.s. ...alla geometria dell'opera,classe esposizione XC3, resistenza: - C32/40 consistenza S5 Dmax 32mm	RM.00.00.00.G0000.0325.r_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC3 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura ce
mc.40.110.0060.b	idem c.s. ...alla geometria dell'opera,idem c.s. ...alla geometria dell'opera, classe esposizione XD1, resistenza: - C32/40 consistenza S5 Dmax 32mm	RM.00.00.00.G0000.0360.c_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XD1 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura ce
MC.06.350.0050.c	Blocchi per murature in calcestruzzo cellulare 60 x 25 cm:idem c.s. ...x 25 cm: - spessore 30 cm	RM.07.10.00.J0007.0010.c_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: senza incastro | con incastro; funzione: non portante a giunto sottile | portante confinata a giunto sottile | portante armata a giunto sottile; impiego: tamponature esterne | contropareti interne | tramezzature divisorie; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 60 ÷ 62,5 | larghezza [cm] = 30 | altezza [cm] = 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,097 ÷ 0,12 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] = 400 ÷ 500 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -
1F.ED.01.02.02.00.0005._	Sbancamento, a qualunque profondità, in terreno generico esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³ Scavo a sezione aperta controllata con mezzo meccanico (escavatore). Compreso taglio di cespugli, asportazione di ceppaie, sgombero di materiali provenienti da scavi, sbadacchiature, carico e trasporto, a qualsiasi distanza, di materiale a discariche	OC.ADB.c09.A6402.Na000.0010.-	OPERA: Sbancamento di terreno generico. Incluso: trovanti/ relitti di murature [m³] < 0.750. Escluso: roccia. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: taglio di cespugli; asportazione di ceppaie; sgombero di materiali provenienti da scavi; carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere di segnalazione e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: a qualunque profondità.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.06.350.0050.d	Blocchi per murature in calcestruzzo cellulare 60 x 25 cm:idem c.s. ...x 25 cm: - spessore 40 cm	RM.07.10.00.J0007.0010.d_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: senza incastro | con incastro; funzione: non portante a giunto sottile | portante confinata a giunto sottile | portante armata a giunto sottile; impiego: tamponature esterne | contropareti interne | tramezzature divisorie; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 60 ÷ 62,5 | larghezza [cm] = 40 | altezza [cm] = 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,097 ÷ 0,12 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] = 400 ÷ 500 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.10.300.0050.h	Lastre di schiuma poliyso prodotte con gas senza CFC e HCFC, superfici rivestite con velo vetro saturato; resistenza alla compressione > kPa 150; resistenza a trazione perpendicolare alle facce > 80 kPa (TR80); reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13165, con marcatura CE. rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Nei tipi:idem c.s. ...Ecologica. Nei tipi:- spessore 100 mm e ? 0,026 W/mK	RM.12.10.00.D0005.0075.i_CAM	Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: pareti con sistema a cappotto | zoccolature | ponti termici; spessore [mm] = 100 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,025 ÷ 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC
MC.10.300.0050.i	Lastre di schiuma poliyso prodotte con gas senza CFC e HCFC, superfici rivestite con velo vetro saturato; resistenza alla compressione > kPa 150; resistenza a trazione perpendicolare alle facce > 80 kPa (TR80); reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13165, con marcatura CE. rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Nei tipi:idem c.s. ...Ecologica. Nei tipi:- spessore 120 mm e ? 0,025 W/mK	RM.12.10.00.D0005.0075.j_CAM	Pannello termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: pareti con sistema a cappotto | zoccolature | ponti termici; spessore [mm] = 120 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,025 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC
mc.40.110.0120.a	idem c.s. ...alla geometria dell'opera, classe esposizione XF1, resistenza:idem c.s. ...alla geometria dell'opera, classe esposizione XF1, resistenza: - C32/40 consistenza S5 Dmax 32mm	RM.00.00.00.G0000.0370.c_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XF1 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura ce
mc.40.110.0090.b	idem c.s. ...alla geometria dell'opera, classe esposizione XA1, resistenza:idem c.s. ...alla geometria dell'opera, classe esposizione XA1, resistenza: - C32/40 consistenza S5 Dmax 32mm	RM.00.00.00.G0000.0335.c_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XA1 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura ce

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.40.110.0040.c	idem c.s. ...alla geometria dell'opera,classe esposizione XC3, resistenza:idem c.s. ...alla geometria dell'opera,classe esposizione XC3, resistenza: - C35/45 consistenza S5 Dmax 32mm	RM.00.00.00.G0000.0410.c_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XC3 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura ce
mc.40.110.0060.c	idem c.s. ...alla geometria dell'opera,idem c.s. ...alla geometria dell'opera, classe esposizione XD1, resistenza: - C35/45 consistenza S5 Dmax 32mm	RM.00.00.00.G0000.0420.c_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XD1 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura ce
MC.06.350.0100.a	Blocchi per tavolati in calcestruzzo cellulare 60 x 25 cm:idem c.s. ...x 25 cm: - spessore 5 cm	RM.07.10.00.J0007.0005.a_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: senza incastro | con incastro; funzione: non portante a giunto sottile; impiego: tamponature esterne | contropareti interne | tramezzature divisorie; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 60 ÷ 62,5 | larghezza [cm] = 5 | altezza [cm] = 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,097 ÷ 0,12 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] = 400 ÷ 500 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.02.050.0010.a	Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione.- con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere.	OC.EEA.c09.A6402.Na000.0000.-	OPERA: Sbancamento di terreno generico. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0.750 m³. Escluso: roccia. LAVORO: Scavo. Incluso: spianamento e configurazione fondo anche a gradoni; profilatura di pareti e scarpate; carico, trasporto ed accatastamento materiale in cantiere. Escluso: armo di scavo; opere di segnalazione e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di materiali di natura e consistenza generiche terreno asciutto/bagnato/melmoso, profondità generica.
MC.06.350.0100.b	Blocchi per tavolati in calcestruzzo cellulare 60 x 25 cm:idem c.s. ...x 25 cm: - spessore 7,5 cm	RM.07.10.00.J0007.0005.b_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: senza incastro | con incastro; funzione: non portante a giunto sottile; impiego: tamponature esterne | contropareti interne | tramezzature divisorie; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 60 ÷ 62,5 | larghezza [cm] = 7,5 | altezza [cm] = 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,097 ÷ 0,12 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] = 400 ÷ 500 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.02.050.0010.b	Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione.- con carico, trasporto ed allontanamento dal cantiere di materiale reimpiegabile	OC.EEA.c09.A6402.Na000.0005.a	OPERA: Sbancamento di terreno generico. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0.750 m³. Escluso: roccia. LAVORO: Scavo. Incluso: spianamento e configurazione fondo anche a gradoni; profilatura di pareti e scarpate; carico, trasporto ed allontanamento dal cantiere di materiale reimpiegabile. Escluso: armo di scavo; opere di segnalazione e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di materiali di natura e consistenza generiche asciutto/bagnato/melmoso, profondità generica

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.40.110.0120.b	idem c.s. ...alla geometria dell'opera, classe esposizione XF1, resistenza:idem c.s. ...alla geometria dell'opera, classe esposizione XF1, resistenza: - C35/45 consistenza S5 Dmax 32mm	RM.00.00.00.G0000.0435.c_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XF1 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura ce
MC.06.350.0100.c	Blocchi per tavolati in calcestruzzo cellulare 60 x 25 cm:idem c.s. ...x 25 cm: - spessore 8 cm	RM.07.10.00.J0007.0005.c_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: senza incastro | con incastro; funzione: non portante a giunto sottile; impiego: tamponature esterne | contropareti interne | tramezzature divisorie; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 60 ÷ 62,5 | larghezza [cm] = 8 | altezza [cm] = 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,097 ÷ 0,12 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] = 400 ÷ 500 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.40.110.0090.c	idem c.s. ...alla geometria dell'opera, classe esposizione XA1, resistenza:idem c.s. ...alla geometria dell'opera, classe esposizione XA1, resistenza: - C35/45 consistenza S5 Dmax 32mm	RM.00.00.00.G0000.0385.c_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XA1 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura ce
1C.02.050.0010.c	Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione.- con carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, di materiale non reimpiegabile, esclusi eventuali oneri di smaltimento,	OC.EEA.c09.A6402.Na000.0005.b	OPERA: Sbancamento di terreno generico. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0.750 m³. Escluso: roccia. LAVORO: Scavo. Incluso: spianamento e configurazione fondo anche a gradoni; profilatura di pareti e scarpate;carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere di segnalazione e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di materiali di natura e consistenza generiche asciutto/bagnato/melmoso, profondità generica.
mc.40.110.0050.a	idem c.s. ...alla geometria dell'opera, classe esposizione XC4, resistenza:idem c.s. ...alla geometria dell'opera, classe esposizione XC4, resistenza: - C32/40 consistenza S5 Dmax 32mm	RM.00.00.00.G0000.0355.c_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC4 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura ce
mc.40.110.0070.a	idem c.s. ...alla geometria dell'opera, classe esposizione XD2, resistenza:idem c.s. ...alla geometria dell'opera, classe esposizione XD2, resistenza: - C32/40 consistenza S5 Dmax 32mm	RM.00.00.00.G0000.0365.c_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XD2 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura ce

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.06.350.0100.d	Blocchi per tavolati in calcestruzzo cellulare 60 x 25 cm:idem c.s. ...x 25 cm: - spessore 10 cm	RM.07.10.00.J0007.0005.d_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: senza incastro | con incastro; funzione: non portante a giunto sottile; impiego: tamponature esterne | contropareti interne | tramezzature divisorie; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 60 ÷ 62,5 | larghezza [cm] = 10 | altezza [cm] = 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,097 ÷ 0,12 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] = 400 ÷ 500 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.10.330.0030.a	Lastre di schiuma poliyso prodotte con gas senza CFC e HCFC, superfici rivestite con velo vetro saturato; resistenza alla compressione > kPa 200; resistenza a trazione perpendicolare alle facce > 40 kPa (TR80); reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13165, con marcatura CE. rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Nei tipi:idem c.s. ...Ecologica. Nei tipi:- spessore 30 mm e ? 0,028 W/mK	RM.12.10.00.D0001.0260.a_CAM	Pannello termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: coperture piane | solai; spessore [mm] = 30 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,027 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 51 ÷ 52 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC
MC.10.330.0030.b	Lastre di schiuma poliyso prodotte con gas senza CFC e HCFC, superfici rivestite con velo vetro saturato; resistenza alla compressione > kPa 200; resistenza a trazione perpendicolare alle facce > 40 kPa (TR80); reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13165, con marcatura CE. rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Nei tipi:idem c.s. ...Ecologica. Nei tipi:- spessore 40 mm e ? 0,028 W/mK	RM.12.10.00.D0001.0260.b_CAM	Pannello termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: facciate ventilate; spessore [mm] = 40 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,027 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 51 ÷ 52 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC
MC.06.350.0100.e	Blocchi per tavolati in calcestruzzo cellulare 60 x 25 cm:idem c.s. ...x 25 cm: - spessore 12 cm	RM.07.10.00.J0007.0005.e_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: senza incastro | con incastro; funzione: non portante a giunto sottile; impiego: tamponature esterne | contropareti interne | tramezzature divisorie; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 60 ÷ 62,5 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,097 ÷ 0,12 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] = 400 ÷ 500 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.10.330.0030.c	Lastre di schiuma poliyso prodotte con gas senza CFC e HCFC, superfici rivestite con velo vetro saturato; resistenza alla compressione > kPa 200; resistenza a trazione perpendicolare alle facce > 40 kPa (TR80); reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13165, con marcatura CE. rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Nei tipi:idem c.s. ...Ecologica. Nei tipi:- spessore 50 mm e ? 0,028 W/mK	RM.12.10.00.D0001.0260.c_CAM	Pannello termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: facciate ventilate; spessore [mm] = 50 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 51 ÷ 52 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC
MC.10.330.0030.d	Lastre di schiuma poliyso prodotte con gas senza CFC e HCFC, superfici rivestite con velo vetro saturato; resistenza alla compressione > kPa 200; resistenza a trazione perpendicolare alle facce > 40 kPa (TR80); reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13165, con marcatura CE. rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Nei tipi:idem c.s. ...Ecologica. Nei tipi:- spessore 60 mm e ? 0,028 W/mK	RM.12.10.00.D0001.0260.d_CAM	Pannello termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: facciate ventilate; spessore [mm] = 60 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 51 ÷ 52 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC
mc.40.110.0130.a	idem c.s. ...alla geometria dell'opera, classe esposizione XF2 / XF3, resistenza:idem c.s. ...alla geometria dell'opera, classe esposizione XF2 / XF3, resistenza: - C25/30 consistenza S5 Dmax 32mm	RM.00.00.00.G0000.0325.c_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XF2/XF3 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura ce
mc.40.100.0020.c	Impasto di calcestruzzo strutturale preconfezionato. Aggregato massimo diam 30 mm, classe di consistenza S3, semifluido, slump 100/150 mm, con resistenza caratteristica:idem c.s. ...con resistenza caratteristica: - C28/35	RM.00.00.00.G0000.0290.e_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C28/35 SPECIFICHE TECNICHE: semifluido, test slump [mm] = 100 ÷ 150
MC.10.550.0030.f	Pannello in lana di vetro, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, prodotto con almeno il 60% di vetro riciclato e con legante di origine naturale, rivestito su una faccia con un velo di vetro. Reazione al fuoco in Euroclasse A1 conforme alla norma EN 13501-1. Conduttività termica e spessore:idem c.s. ...termica e spessore:-W/mK 0,040 secondo la norma EN 13162 - spess. 95 mm.	RM.12.10.00.Od004.0025.f_CAM	Pannello acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: isolamento acustico; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 95; conducibilità termica [W/mK] = 0,038 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: rivestito su una faccia
mc.40.110.0030.d	idem c.s. ...alla geometria dell'opera, classe esposizione XC2, resistenza:idem c.s. ...alla geometria dell'opera, classe esposizione XC2, resistenza: - C35/45 consistenza S5 Dmax 32mm	RM.00.00.00.G0000.0405.c_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XC2 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura ce

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.40.100.0010.c	Impasto di calcestruzzo strutturale, confezionato in impianto di betonaggio, con cemento tipo 42.5 alta resistenza sfuso, ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, con resistenza:idem c.s. ...getto, con resistenza: - C20/25	RM.00.00.00.G0000.0460.e_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di resistenza [classe] = C20/25 SPECIFICHE TECNICHE: inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; confezionato in impianto di betonaggio
MC.20.150.0010.a	Pannelli di lana di roccia vulcanica, spessore 22 mm, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica; il pannello ha elevate caratteristiche di assorbimento acustico (adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium, ecc), è stabile al 100% in ambiente umido ed è certificato secondo la norma UNI ISO 1182:idem c.s. ...UNI ISO 1182:- 600 x 600 mm , lato a vista rivestito da velo vetro minerale, colore bianco, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A1, Assorbimento acustico aw = 0,90 Classe A, Resistenz atermica R = 0,71 m² K/W; orditura a vista;	RM.12.10.00.Od001.0030.a_CAM	Pannello acustico di fibra minerale lana di roccia; finitura: velo vetro | colorato; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: fonoassorbente | REI; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 22 | lunghezza [mm] = 600 | larghezza [mm] = 600; resistenza termica R [m²K/W] = 0,71 | assorbimento acustico [classe] = 0.90 classe A | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate caratteristiche di assorbimento acustico (adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium, ecc.), stabile al 100% in ambiente umido, rivestito su lato a vista in velo vetro minerale, lato opposto in velo vetro naturale, orditura a vista
MC.20.150.0010.b	Pannelli di lana di roccia vulcanica, spessore 22 mm, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica; il pannello ha elevate caratteristiche di assorbimento acustico (adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium, ecc), è stabile al 100% in ambiente umido ed è certificato secondo la norma UNI ISO 1182:Pannelli di lana di roccia vulcanica, spessore 22 mm, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica; il pannello ha elevate caratteristiche di assorbimento acustico (adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium, ecc), è stabile al 100% in ambiente umido ed è certificato secondo la norma UNI ISO 1182:- 600 x 600 mm , lato a vista rivestito da velo vetro minerale, colorato, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A2s1d0, Assorbimento acustico aw = 0,90 : classe A, Resistenza termica R = 0,71 m² K/W; orditura a vista;	RM.12.10.00.Od001.0030.b_CAM	Pannello acustico di fibra minerale lana di roccia; finitura: velo vetro | colorato; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: fonoassorbente | REI; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 22 | lunghezza [mm] = 600 | larghezza [mm] = 600; resistenza termica R [m²K/W] = 0,71 | assorbimento acustico [classe] = 0.90 classe A | reazione al fuoco [Euroclasse] = A2s1d0 SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate caratteristiche di assorbimento acustico (adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium, ecc.), stabile al 100% in ambiente umido, rivestito su lato a vista in velo vetro minerale, lato opposto in velo vetro naturale, orditura a vista

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.40.060.0010.e	Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura CE; rispondente ai criteri riportati nel punto 2.5.2 di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica "I calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati hanno un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti, di almeno il 5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. Tale percentuale è calcolata come rapporto tra il peso secco delle materie riciclate, recuperate e dei sottoprodotti e il peso del calcestruzzo al netto dell'acqua (acqua efficace e acqua di assorbimento). Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato, recuperato o sottoprodotto, va considerata la quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale.". Classe di consistenza S4, Dmax 32 mm; Classe di resistenza - Classe di esposizione:idem c.s. ...Classe di esposizione:- C25/30 - XC1/XC2	RM.00.00.00.G0000.0300.k_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso di marcatura CE
mc.40.110.0020.f	Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura CE; il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera, resistenza:idem c.s. ...alla geometria dell'opera, resistenza: - C32/40 consistenza S5 Dmax 32mm classe esposizione XC1	RM.00.00.00.G0000.0345.c_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura CE
MC.20.150.0020.a	Pannelli di lana di roccia vulcanica, spessore 40 mm, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica; il pannello ha elevate caratteristiche di assorbimento acustico (adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium, ecc), è stabile al 100% in ambiente umido ed è certificato secondo la norma UNI ISO 1182 :idem c.s. ...ISO 1182 : - 600 x 600 mm , lato a vista rivestito da velo vetro minerale, colore bianco, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A1, Assorbimento acustico aw = 0,95 : classe A, Resistenza termica R = 1,14 m² K/W; orditura a vista;	RM.12.10.00.Od001.0030.c_CAM	Pannello acustico di fibra minerale lana di roccia; finitura: velo vetro | colorato; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: fonoassorbente | REI; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 40 | lunghezza [mm] = 600 | larghezza [mm] = 600; resistenza termica R [m²K/W] = 1,14 | assorbimento acustico [classe] = 0.95 classe A | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate caratteristiche di assorbimento acustico (adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium, ecc.), stabile al 100% in ambiente umido, rivestito su lato a vista in velo vetro minerale, lato opposto in velo vetro naturale, orditura a vista

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.20.150.0020.b	Pannelli di lana di roccia vulcanica, spessore 40 mm, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica; il pannello ha elevate caratteristiche di assorbimento acustico (adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium, ecc), è stabile al 100% in ambiente umido ed è certificato secondo la norma UNI ISO 1182 :Pannelli di lana di roccia vulcanica, spessore 40 mm, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica; il pannello ha elevate caratteristiche di assorbimento acustico (adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium, ecc), è stabile al 100% in ambiente umido ed è certificato secondo la norma UNI ISO 1182 : - 600 x 600 mm , lato a vista rivestito da velo vetro minerale, colorato, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A2s1d0, Assorbimento acustico aw = 0,95 : Classe A, Resistenza termica R = 1,14 m² K/W; orditura a vista;	RM.12.10.00.Od001.0030.d_CAM	Pannello acustico di fibra minerale lana di roccia; finitura: velo vetro | colorato; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: fonoassorbente | REI; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 40 | lunghezza [mm] = 600 | larghezza [mm] = 600; resistenza termica R [m²K/W] = 1,14 | assorbimento acustico [classe] = 0.95 classe A | reazione al fuoco [Euroclasse] = A2s1d0 SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate caratteristiche di assorbimento acustico (adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium, ecc.), stabile al 100% in ambiente umido, rivestito su lato a vista in velo vetro minerale, lato opposto in velo vetro naturale, orditura a vista
mc.40.060.0010.f	Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura CE; rispondente ai criteri riportati nel punto 2.5.2 di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica "I calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati hanno un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti, di almeno il 5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. Tale percentuale è calcolata come rapporto tra il peso secco delle materie riciclate, recuperate e dei sottoprodotti e il peso del calcestruzzo al netto dell'acqua (acqua efficace e acqua di assorbimento). Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato, recuperato o sottoprodotto, va considerata la quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale.". Classe di consistenza S4, Dmax 32 mm; Classe di resistenza - Classe di esposizione:idem c.s. ...Classe di esposizione:- C28/35 - XC1/XC2	RM.00.00.00.G0000.0300.n_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso di marcatura CE
mc.40.110.0020.a	Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura CE; il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera, resistenza:idem c.s. ...alla geometria dell'opera, resistenza: - C12/15 consistenza S5 Dmax 32mm	RM.00.00.00.G0000.0305.-_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C12/15 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura CE

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.20.150.0040	Pannelli di lana di roccia vulcanica, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, dimensione 600 x 1200 mm - spessore 40 mm; finitura: lato a vista rivestito da velo vetro minerale armato con rete in fibra di vetro, colore bianco o colorato, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, reazione al fuoco Euroclasse A2s2d0 (bianco) e A1 (colorato), orditura a vista. Il pannello dovrà avere elevate caratteristiche di resistenza meccanica agli urti e di assorbimento acustico aw = 1 : classe A (adatto a palestre, palazzetti, ecc), ed essere stabile al 100% in ambiente umido, Resistenza termica R = 1,14 m² K/W.	RM.12.10.00.Od001.0035.-_CAM	Pannello acustico di fibra minerale lana di roccia; finitura: velo vetro | colore bianco; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: fonoassorbente | REI; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 40 | lunghezza [mm] = 600 | larghezza [mm] = 1200; resistenza termica R [m²K/W] = 1,14 | assorbimento acustico [classe] = 0.95 classe A | reazione al fuoco [Euroclasse] = A2s2d0 SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate caratteristiche di resistenza meccanica agli urti e assorbimento acustico (adatto a a palestre, palazzetti, ecc.), stabile al 100% in ambiente umido, rivestito su lato a vista in velo vetro minerale armato, lato opposto in velo vetro naturale, orditura a vista
mc.40.060.0010.g	Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura CE; rispondente ai criteri riportati nel punto 2.5.2 di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica "I calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati hanno un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti, di almeno il 5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. Tale percentuale è calcolata come rapporto tra il peso secco delle materie riciclate, recuperate e dei sottoprodotti e il peso del calcestruzzo al netto dell'acqua (acqua efficace e acqua di assorbimento). Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato, recuperato o sottoprodotto, va considerata la quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale.". Classe di consistenza S4, Dmax 32 mm; Classe di resistenza - Classe di esposizione:idem c.s. ...Classe di esposizione:- C30/37 - XC1/XC2	RM.00.00.00.G0000.0300.q_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C30/37 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso di marcatura CE
mc.40.100.0010.d	Impasto di calcestruzzo strutturale, confezionato in impianto di betonaggio, con cemento tipo 42.5 alta resistenza sfuso, ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, con resistenza:idem c.s. ...getto, con resistenza: - C25/30	RM.00.00.00.G0000.0460.h_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di resistenza [classe] = C25/30 SPECIFICHE TECNICHE: inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; confezionato in impianto di betonaggio
1C.20.050.0040.a	Velette, incassettature con lastre lisce in gesso, rasate. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con lastre:- spessore 15 mm	OC.EEA.a02.C1211.H0000.0000.-	OPERA: Strato di controsoffittatura, veletta di gesso generico; spessore [mm] = 15. Incluso: viteria; orditura di sostegno (tipo profilati); eventuali accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale; allontamento del materiale di risulta. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.40.060.0010.h	Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura CE; rispondente ai criteri riportati nel punto 2.5.2 di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica "I calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati hanno un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti, di almeno il 5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. Tale percentuale è calcolata come rapporto tra il peso secco delle materie riciclate, recuperate e dei sottoprodotti e il peso del calcestruzzo al netto dell'acqua (acqua efficace e acqua di assorbimento). Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato, recuperato o sottoprodotto, va considerata la quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale.". Classe di consistenza S4, Dmax 32 mm; Classe di resistenza - Classe di esposizione:idem c.s. ...Classe di esposizione:- C32/40 - XC1/XC2	RM.00.00.00.G0000.0300.t_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso di marcatura CE
mc.40.110.0020.g	Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura CE; il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera, resistenza:idem c.s. ...alla geometria dell'opera, resistenza: - C35/45 consistenza S5 Dmax 32mm classe esposizione XC1	RM.00.00.00.G0000.0400.c_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XC1 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura ce
MC.20.150.0045.a	Pannello in lana di vetro ad alta densità spessore 15 mm ad elevato assorbimento acustico (aw 0.95). Superficie a vista verniciata con pittura acustica microporosa (lavabile settimanalmente con un panno leggermente umido, antistatico), retro del pannello ricoperto con fibra di vetro, bordi del pannello preparati o naturali. I pannelli devono resistere ad una RH ambiente permanente fino al 95% a 30°C senza presentare abbassamenti, deformazioni o delaminazioni. Euroclasse di reazione al fuoco A2s1d0. Dimensione pannelli:idem c.s. ...A2s1d0. Dimensione pannelli: - 600x600 o 600x1200 mm	RM.12.10.00.Od004.0045.a	Pannello acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciato | velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: fonoassorbente | REI; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 15 | lunghezza [mm] = 600 | larghezza [mm] = 600; resistenza termica R [m²K/W] = 1,14 | assorbimento acustico [classe] = 0.95 classe A | reazione al fuoco [Euroclasse] = A2s1d0 SPECIFICHE TECNICHE: ad alta densità, su un lato verniciato con pittura, retro del pannello rivestito in velo vetro, bordi del pannello preparati o naturali, resistenza a RH ambiente permanente fino al 95% a 30° senza presentare abbassamenti, deformazioni o delaminazioni
mc.40.110.0020.b	Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura CE; il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera, resistenza:idem c.s. ...alla geometria dell'opera, resistenza: - C16/20 consistenza S5 Dmax 32mm	RM.00.00.00.G0000.0315.b_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C16/20 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura CE
mc.40.100.0010.e	Impasto di calcestruzzo strutturale, confezionato in impianto di betonaggio, con cemento tipo 42.5 alta resistenza sfuso, ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, con resistenza:idem c.s. ...getto, con resistenza: - C28/35	RM.00.00.00.G0000.0460.k_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di resistenza [classe] = C28/35 SPECIFICHE TECNICHE: inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; confezionato in impianto di betonaggio

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.20.150.0045.b	Pannello in lana di vetro ad alta densità spessore 15 mm ad elevato assorbimento acustico (aw 0.95). Superficie a vista verniciata con pittura acustica microporosa (lavabile settimanalmente con un panno leggermente umido, antistatico), retro del pannello ricoperto con fibra di vetro, bordi del pannello preparati o naturali. I pannelli devono resistere ad una RH ambiente permanente fino al 95% a 30°C senza presentare abbassamenti, deformazioni o delaminazioni. Euroclasse di reazione al fuoco A2s1d0. Dimensione pannelli:idem c.s. ...A2s1d0. Dimensione pannelli: - 1200 x1200 mm	RM.12.10.00.Od004.0045.c	Pannello acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciato | velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: fonoassorbente | REI; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 15 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 1200; resistenza termica R [m²K/W] = 1,14 | assorbimento acustico [classe] = 0.95 classe A | reazione al fuoco [Euroclasse] = A2s1d0 SPECIFICHE TECNICHE: ad alta densità, su un lato verniciato con pittura, retro del pannello rivestito in velo vetro, bordi del pannello preparati o naturali, resistenza a RH ambiente permanente fino al 95% a 30° senza presentare abbassamenti, deformazioni o delaminazioni
MC.10.500.0050.a	Pannello composto da strato interno di lana di roccia ad alta densità a fibre orientate, conforme alle norme UNI EN 13162, rivestito sui due lati da pannelli in lana di abete mineralizzata e legata con cemento, spessore 5 mm, rispondente alle norme UNI EN13168; negli spessori:idem c.s. ...EN13168; negli spessori: - 35 mm (5+25+5 mm)	RM.12.10.00.Od001.0000.-	Pannello acustico di fibra minerale lana di roccia; finitura: lana di abete; geometria/forma/aspetto: pannelli multistrato; funzione: isolamento acustico; impiego: pareti divisorie interne | coperture piane; spessore [mm] = 35 SPECIFICHE TECNICHE: rivestito sulle due facce
mc.40.110.0030.a	idem c.s. ...alla geometria dell'opera, classe esposizione XC2, resistenza:idem c.s. ...alla geometria dell'opera, classe esposizione XC2, resistenza: - C25/30 consistenza S5 Dmax 32mm	RM.00.00.00.G0000.0320.i_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC2 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura CE
MC.20.150.0080	Pannello in lana di vetro ad alta densità spessore 20 mm ad elevato assorbimento acustico (aw 0.90/0.95) per controsoffitti in ambienti a rischio di urti meccanici di tipo medio-basso. Superficie visibile con rivestimento resistente in tessuto di fibra di vetro e retro del pannello ricoperto con fibra di vetro. Bordi del pannello verniciati o naturali. I pannelli devono resistere ad una RH ambiente permanente fino al 95% a 30°C senza presentare abbassamenti, deformazioni o delaminazioni. Euroclasse di reazione al fuoco A2s1d0. Dimensione pannelli millimetri 600/1200/1600/1800/2000/2400x600.	RM.12.10.00.Od004.0020.-	Pannello acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: fonoassorbente | REI; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 20 | lunghezza [mm] = 600 ÷ 2400 | larghezza [mm] = 600; assorbimento acustico [classe] = 0.90 classe A ÷ 0.95 classe A | reazione al fuoco [Euroclasse] = A2s1d0 SPECIFICHE TECNICHE: ad alta densità, in ambienti a rischio di urti meccanici di tipo medio-basso, bordi pannello verniciato o naturali, resistenza a RH ambiente permanente fino al 95% a 30° senza presentare abbassamenti, deformazioni o delaminazioni
mc.40.110.0020.c	Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura CE; il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera, resistenza:idem c.s. ...alla geometria dell'opera, resistenza: - C20/25 consistenza S5 Dmax 32mm	RM.00.00.00.G0000.0320.c_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C20/25 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura CE
MC.10.500.0050.b	Pannello composto da strato interno di lana di roccia ad alta densità a fibre orientate, conforme alle norme UNI EN 13162, rivestito sui due lati da pannelli in lana di abete mineralizzata e legata con cemento, spessore 5 mm, rispondente alle norme UNI EN13168; negli spessori:idem c.s. ...EN13168; negli spessori: - 50 mm (5+40+5 mm)	RM.12.10.00.Od001.0005.-	Pannello acustico di fibra minerale lana di roccia; finitura: lana di abete; geometria/forma/aspetto: pannelli multistrato; funzione: isolamento acustico; impiego: pareti divisorie interne | coperture piane; spessore [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: rivestito sulle due facce

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.20.150.0090.a	Pannello ad isola piana in lana di vetro ad alta densità dello spessore di 40 mm ad elevato assorbimento acustico, per fonoassorbimento e posa sospesa. Tutte le superfici sono rivestite con pittura acustica microporosa, compresi i bordi laterali. I pannelli devono resistore ad una RH ambiente relativa permanente fino al 75% a 30°C senza presentare abbassamenti, deformazioni o delaminazioni. Euroclasse di reazione al fuoco A2s1d0 secondo la EN 13501-1. Dimensioni pannello:idem c.s. ...Dimensioni pannello: - 1200x1200 mm	RM.12.10.00.Od004.0040.c	Pannello acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: fonoassorbente | REI; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 40 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 1200; reazione al fuoco [Euroclasse] = A2s1d0 SPECIFICHE TECNICHE: ad isola piana, ad alta densità, elevato assorbimento acustico, per fonoassorbimento e posa sospesa, rivestito completamente con pittura acustica, resistenza a RH ambiente permanente fino al 75% a 30° senza presentare abbassamenti, deformazioni o delaminazioni
mc.40.100.0020.a	Impasto di calcestruzzo strutturale preconfezionato. Aggregato massimo diam 30 mm, classe di consistenza S3, semifluido, slump 100/150 mm, con resistenza caratteristica:idem c.s. ...con resistenza caratteristica: - C20/25	RM.00.00.00.G0000.0280.a_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C20/25 SPECIFICHE TECNICHE: semifluido, test slump [mm] = 100 ÷ 150
MC.10.500.0050.c	Pannello composto da strato interno di lana di roccia ad alta densità a fibre orientate, conforme alle norme UNI EN 13162, rivestito sui due lati da pannelli in lana di abete mineralizzata e legata con cemento, spessore 5 mm, rispondente alle norme UNI EN13168; negli spessori:idem c.s. ...EN13168; negli spessori: - 75 mm (5+65+5 mm)	RM.12.10.00.Od001.0010.-	Pannello acustico di fibra minerale lana di roccia; finitura: lana di abete; geometria/forma/aspetto: pannelli multistrato; funzione: isolamento acustico; impiego: pareti divisorie interne | coperture piane; spessore [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: rivestito sulle due facce
MC.20.150.0090.b	Pannello ad isola piana in lana di vetro ad alta densità dello spessore di 40 mm ad elevato assorbimento acustico, per fonoassorbimento e posa sospesa. Tutte le superfici sono rivestite con pittura acustica microporosa, compresi i bordi laterali. I pannelli devono resistore ad una RH ambiente relativa permanente fino al 75% a 30°C senza presentare abbassamenti, deformazioni o delaminazioni. Euroclasse di reazione al fuoco A2s1d0 secondo la EN 13501-1. Dimensioni pannello:idem c.s. ...Dimensioni pannello: - 1200x2400 mm	RM.12.10.00.Od004.0040.b	Pannello acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: fonoassorbente | REI; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 40 | diametro [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 2400; reazione al fuoco [Euroclasse] = A2s1d0 SPECIFICHE TECNICHE: ad isola piana, ad alta densità, elevato assorbimento acustico, per fonoassorbimento e posa sospesa, rivestito completamente con pittura acustica, resistenza a RH ambiente permanente fino al 75% a 30° senza presentare abbassamenti, deformazioni o delaminazioni
mc.40.100.0010.a	Impasto di calcestruzzo strutturale, confezionato in impianto di betonaggio, con cemento tipo 42.5 alta resistenza sfuso, ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, con resistenza:idem c.s. ...getto, con resistenza: - C12/15	RM.00.00.00.G0000.0450.-_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di resistenza [classe] = C12/15 SPECIFICHE TECNICHE: inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; confezionato in impianto di betonaggio
MC.10.550.0030.a	Pannello in lana di vetro, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, prodotto con almeno il 60% di vetro riciclato e con legante di origine naturale, rivestito su una faccia con un velo di vetro. Reazione al fuoco in Euroclasse A1 conforme alla norma EN 13501-1. Conduttività termica e spessore:idem c.s. ...termica e spessore:-W/mK 0,032 secondo la norma EN 13162 - spess. 45 mm.	RM.12.10.00.Od004.0025.a_CAM	Pannello acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: isolamento acustico; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 45; conducibilità termica [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: rivestito su una faccia
mc.40.110.0030.b	idem c.s. ...alla geometria dell'opera, classe esposizione XC2, resistenza:idem c.s. ...alla geometria dell'opera, classe esposizione XC2, resistenza: - C28/35 consistenza S5 Dmax 32mm	RM.00.00.00.G0000.0325.l_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC2 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura CE

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.20.150.0090.c	Pannello ad isola piana in lana di vetro ad alta densità dello spessore di 40 mm ad elevato assorbimento acustico, per fonoassorbimento e posa sospesa. Tutte le superfici sono rivestite con pittura acustica microporosa, compresi i bordi laterali. I pannelli devono resistere ad una RH ambiente relativa permanente fino al 75% a 30°C senza presentare abbassamenti, deformazioni o delaminazioni. Euroclasse di reazione al fuoco A2s1d0 secondo la EN 13501-1. Dimensioni pannello:idem c.s. ...Dimensioni pannello: - diametro1200 mm	RM.12.10.00.Od004.0040.a	Pannello acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: fonoassorbente | REI; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 40 | diametro [mm] = 1200; reazione al fuoco [Euroclasse] = A2s1d0 SPECIFICHE TECNICHE: ad isola piana, ad alta densità, elevato assorbimento acustico, per fonoassorbimento e posa sospesa, rivestito completamente con pittura acustica, resistenza a RH ambiente permanente fino al 75% a 30° senza presentare abbassamenti, deformazioni o delaminazioni
mc.40.110.0020.d	Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura CE; il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera, resistenza:idem c.s. ...alla geometria dell'opera, resistenza: - C25/30 consistenza S5 Dmax 32mm classe esposizione XC1	RM.00.00.00.G0000.0320.f_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura CE
MC.10.550.0030.b	Pannello in lana di vetro, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, prodotto con almeno il 60% di vetro riciclato e con legante di origine naturale, rivestito su una faccia con un velo di vetro. Reazione al fuoco in Euroclasse A1 conforme alla norma EN 13501-1. Conduttività termica e spessore:idem c.s. ...termica e spessore:-W/mK 0,032 secondo la norma EN 13162 - spess. 70 mm.	RM.12.10.00.Od004.0025.c_CAM	Pannello acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: isolamento acustico; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 70; conducibilità termica [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: rivestito su una faccia
MC.20.150.0060.a	Controsoffitto acustico con pannelli rigidi autoportanti di lana di roccia vulcanica, spessore 40 mm; finitura: lato a vista rivestito con velo vetro bianco completamente pitturato con una vernice bianca acrilica come i 4 bordi laterali, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A1, orditura a vista. Il pannello ha elevate caratteristiche di resistenza meccanica e di assorbimento acustico aw= 1: classe A, è stabile al 100% in ambiente umido, Resistenza termica R = 1,14 m² K/W, Riflessione luminosa > 88%. Dimensioni:idem c.s. ...> 88%. Dimensioni: - 600 X 600 mm	RM.12.10.00.Od001.0040.a	Pannello acustico di fibra minerale lana di roccia; finitura: velo vetro | verniciato; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi autoportanti; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 40 | lunghezza [mm] = 600 | larghezza [mm] = 600; reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 | resistenza meccanica e di assorbimento acustico [classe] = A | resistenza termica [m²K/W] = 1,14; riflessione luminosa [%] ≥ 88 SPECIFICHE TECNICHE: finitura lato a vista e i quattro bordi in velo vetro bianco (pitturato con vernice bianca acrilica), lato opposto rivestito di velo vetro naturale, con orditura a vista, con elevate caratteristiche meccaniche e di assorbimento acustico, stabile al 100% in ambiente umido
MC.20.150.0060.b	Controsoffitto acustico con pannelli rigidi autoportanti di lana di roccia vulcanica, spessore 40 mm; finitura: lato a vista rivestito con velo vetro bianco completamente pitturato con una vernice bianca acrilica come i 4 bordi laterali, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A1, orditura a vista. Il pannello ha elevate caratteristiche di resistenza meccanica e di assorbimento acustico aw= 1: classe A, è stabile al 100% in ambiente umido, Resistenza termica R = 1,14 m² K/W, Riflessione luminosa > 88%. Dimensioni:idem c.s. ...> 88%. Dimensioni: - 1200 X 600 mm	RM.12.10.00.Od001.0040.b	Pannello acustico di fibra minerale lana di roccia; finitura: velo vetro | verniciato; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi autoportanti; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 40 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 | resistenza meccanica e di assorbimento acustico [classe] = A | resistenza termica [m²K/W] = 1,14; riflessione luminosa [%] ≥ 88 SPECIFICHE TECNICHE: finitura lato a vista e i quattro bordi in velo vetro bianco (pitturato con vernice bianca acrilica), lato opposto rivestito di velo vetro naturale, con orditura a vista, con elevate caratteristiche meccaniche e di assorbimento acustico, stabile al 100% in ambiente umido
mc.40.100.0020.b	Impasto di calcestruzzo strutturale preconfezionato. Aggregato massimo diam 30 mm, classe di consistenza S3, semifluido, slump 100/150 mm, con resistenza caratteristica:idem c.s. ...con resistenza caratteristica: - C25/30	RM.00.00.00.G0000.0290.b_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C25/30 SPECIFICHE TECNICHE: semifluido, test slump [mm] = 100 ÷ 150

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.10.550.0030.c	Pannello in lana di vetro, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, prodotto con almeno il 60% di vetro riciclato e con legante di origine naturale, rivestito su una faccia con un velo di vetro. Reazione al fuoco in Euroclasse A1 conforme alla norma EN 13501-1. Conduttività termica e spessore:idem c.s. ...termica e spessore:-W/mK 0,032 secondo la norma EN 13162 - spess. 95 mm.	RM.12.10.00.Od004.0025.e_CAM	Pannello acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: isolamento acustico; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 95; conducibilità termica [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: rivestito su una faccia
mc.40.100.0010.b	Impasto di calcestruzzo strutturale, confezionato in impianto di betonaggio, con cemento tipo 42.5 alta resistenza sfuso, ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, con resistenza:idem c.s. ...getto, con resistenza: - C16/20	RM.00.00.00.G0000.0460.b_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di resistenza [classe] = C16/20 SPECIFICHE TECNICHE: inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; confezionato in impianto di betonaggio
MC.10.550.0030.d	Pannello in lana di vetro, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, prodotto con almeno il 60% di vetro riciclato e con legante di origine naturale, rivestito su una faccia con un velo di vetro. Reazione al fuoco in Euroclasse A1 conforme alla norma EN 13501-1. Conduttività termica e spessore:idem c.s. ...termica e spessore:-W/mK 0,038 secondo la norma EN 12167 - spess. 45 mm.	RM.12.10.00.Od004.0025.b_CAM	Pannello acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: isolamento acustico; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 45; conducibilità termica [W/mK] = 0,038 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: rivestito su una faccia
mc.40.110.0030.c	idem c.s. ...alla geometria dell'opera, classe esposizione XC2, resistenza:idem c.s. ...alla geometria dell'opera, classe esposizione XC2, resistenza: - C32/40 consistenza S5 Dmax 32mm	RM.00.00.00.G0000.0350.c_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC2 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura ce
mc.40.110.0020.e	Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura CE; il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera, resistenza:idem c.s. ...alla geometria dell'opera, resistenza: - C28/35 consistenza S5 Dmax 32mm classe esposizione XC1	RM.00.00.00.G0000.0325.i_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura CE
MC.10.550.0030.e	Pannello in lana di vetro, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, prodotto con almeno il 60% di vetro riciclato e con legante di origine naturale, rivestito su una faccia con un velo di vetro. Reazione al fuoco in Euroclasse A1 conforme alla norma EN 13501-1. Conduttività termica e spessore:idem c.s. ...termica e spessore:-W/mK 0,040 secondo la norma EN 13162 - spess. 70 mm.	RM.12.10.00.Od004.0025.d_CAM	Pannello acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: isolamento acustico; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 70; conducibilità termica [W/mK] = 0,038 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: rivestito su una faccia

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.04.120.0340	Conglomerato bituminoso, per strato di usura a elevate prestazioni a tessitura ottimizzata, costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA = 20 e resistenza alla levigazione PSV = 44, compreso fino ad un massimo di 10% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 5,6% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e compound di polimeri e fibre in pellets immessi direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva in percentuale pari a 0,2-0,6% sul peso degli aggregati; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN = 60.	RM.00.00.00.F0000.0020.-	Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] <= 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] >= 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] >= 55 SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; compreso fino ad un massimo di 10% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume generico totale del 5,6% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes) e additivi polimerici 0,3%-0,9% sul peso del bitume generico totale; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%
mu.04.120.0350	Conglomerato bituminoso, per strato di usura, costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, impastati a caldo con legante sintetico chiaro, dosaggio 5%-6% su miscela; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.	RM.00.00.00.F0000.0010.-	Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso | strato di usura SPECIFICHE TECNICHE: inerti impastati a caldo con legante; dosaggio 6,5%-8% su miscela; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.
mc.01.510.0020	Preconfezionato bicomponente per boiacca anticorrosiva per ferri armatura e per ripresa del getto del calcestruzzo, a base di leganti cementizi, polimeri in dispersione acquosa e additivi. Peso 2,15 kg/litro, resa 2,8 kg/m²/mm	RM.00.00.00.G0000.0250.-	Impasto preconfezionato di cemento generico; funzione: anticorrosiva; impiego: ferri d'armatura | boiacche SPECIFICHE TECNICHE: -
MC.40.400.0010	Miscela cementizia fluida per iniezioni, confezionata con 1.500 kg/m³ di cemento tipo 325 e additivata con antiritiro (peso specifico 2.060 kg/m³)	RM.00.00.00.G0000.0255.-	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma: fluido; funzione: iniezione; impiego: boiacche; peso specifico [kg/m³] = 2060. Incluso: additivo antiritiro SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento tipo 325 [kg/m³] = 1.500
mc.10.600.0020	Malta monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali per incollaggio e rasatura di sistemi di isolamento termico a cappotto, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica	RM.00.10.15.G0000.0025.-_CAM	Premiscelato di cemento generico; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi di isolamento a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente
mc.25.100.0300.g	MaltaMalta - per consolidamento e riadesione di intonaci non dipinti	RM.00.10.15.Za000.0310.-	Premiscelato di materiale generico; funzione: consolidamento | riadesiva; impiego: intonaci non dipinti SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.07.070.0060.a	Pavimento elastico da colare in opera, di alto livello con formazione di manto mediante l'incollaggio con adesivi poliuretanici bicomponenti su una base livellata di teli prefabbricati continui, costituiti da conglomerato in gomma legato con resine poliuretaniche, spessore 4/6/8/10 mm. Esecuzione di manto di sigillatura e aggrappaggio realizzato mediante la spalmatura continua da parete a parete, di resine poliuretaniche tixotropiche sul sottofondo in gomma, consumo 1,1 kg/ m². Esecuzione di manto di usura autolivellante, dello spessore di circa 2 mm, consumo 2,6 kg/m², realizzato mediante spalmatura continua da parete a parete sullo strato di sigillatura di resine poliuretaniche bicomponenti ad elevata elasticità e resistenza. Esecuzione di manto di finitura superficiale realizzato mediante la stesura sul manto di usura, di una mano di resine poliuretaniche bicomponenti con caratteristiche antisdrucciolo e antiriflesso, consumo 0,500 kg/m²; particolarmente adatto per palestre; spessore totale:idem c.s. ...palestre; spessore totale: - 6 mm	RM.00.00.00.J0014.0000.a	Impasto preconfezionato di conglomerato gomma; impiego: pavimentazione sportiva; spessore totale [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.04.120.0400	Conglomerato bituminoso, per strato di usura drenante-fonoassorbente a elevata percentuale di vuoti, costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 14,00 mm, resistenza alla frammentazione LA = 20 e resistenza alla levigazione PSV = 44, impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento = 70 (classe 4) e ritorno elastico = 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 4,0% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e con l'aggiunta di additivi stabilizzanti e addensanti costituiti da fibre di cellulosa e vetro, oppure strutturali, con dosaggio pari a 0,2-0,8% sul peso degli aggregati; con percentuale dei vuoti in opera = 18%, perdita di particelle (Cantabro) = 20 e valore di aderenza superficiale BPN = 62.	RM.00.00.00.F0000.0035.-	Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso | strato di usura drenante-fonoassorbente; resistenza alla frammentazione (LA) [%] = 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] >= 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] = 55 SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevata percentuale di vuoti; inerti impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4); dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,6% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes) e additivi polimerici 0,2-0,8% sul peso del bitume generico totale); con percentuale dei vuoti in opera ≥ 18%; perdita di particelle (cantabro) ≤ 20
mu.04.120.0410	Conglomerato bituminoso, per strato di usura semidrenante-fonoassorbente a moderata percentuale di vuoti, costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16,00 mm, resistenza alla frammentazione LA = 20 e resistenza alla levigazione PSV = 44, impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento = 70 (classe 4) e ritorno elastico = 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 4,5% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e con l'aggiunta di additivi stabilizzanti e addensanti costituiti da fibre di cellulosa e vetro, oppure strutturali, con dosaggio pari a 0,2-0,8% sul peso degli aggregati; con percentuale dei vuoti in opera = 16%, perdita di particelle (Cantabro) = 20 e valore di aderenza superficiale BPN = 64.	RM.00.00.00.F0000.0040.a	Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso | strato di usura drenante-fonoassorbente; resistenza alla frammentazione (LA) [%] = 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] >= 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] = 55 SPECIFICHE TECNICHE: impasto a moderata percentuale di vuoti; inerti impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4); dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,8% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes) e additivi polimerici 0,2-0,8% sul peso del bitume generico totale; percentuale dei vuoti in opera ≥ 16%; perdita di particelle (Cantabro) ≤ 20

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
MC.10.050.0010.a	Lastre di schiuma poliyso prodotte con gas senza CFC e HCFC, superficie superiore con velo vetro bitumato e inferiore con velo vetro saturato per isolamento termico dell'estradosso delle falde; conduttività termica W/mK 0,028, resistenza alla compressione kPa 150 per spessori fino a 30 mm, e kPa 170 per spessori da 40 mm e oltre; reazione al fuoco Euroclasse F; conformi alla norma UNI EN 13165, con marcatura CE. Negli spessori:idem c.s. ...CE. Negli spessori: - 30 mm	RM.12.10.00.D0001.0270.a_CAM	Pannello termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro | velo vetro bitumato; geometria/forma/aspetto: pannelli di schiuma; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: coperture a falde | coperture piane | pareti controterra; spessore [mm] = 30 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,027 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore con velo vetro bitumato, rivestimento inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato
mu.07.070.0060.b	Pavimento elastico da colare in opera, di alto livello con formazione di manto mediante l'incollaggio con adesivi poliuretanici bicomponenti su una base livellata di teli prefabbricati continui, costituiti da conglomerato in gomma legato con resine poliuretaniche, spessore 4/6/8/10 mm. Esecuzione di manto di sigillatura e aggrappaggio realizzato mediante la spalmatura continua da parete a parete, di resine poliuretaniche tixotropiche sul sottofondo in gomma, consumo 1,1 kg/ m². Esecuzione di manto di usura autolivellante, dello spessore di circa 2 mm, consumo 2,6 kg/m², realizzato mediante spalmatura continua da parete a parete sullo strato di sigillatura di resine poliuretaniche bicomponenti ad elevata elasticità e resistenza. Esecuzione di manto di finitura superficiale realizzato mediante la stesura sul manto di usura, di una mano di resine poliuretaniche bicomponenti con caratteristiche antisdrucciolo e antiriflesso, consumo 0,500 kg/m²; particolarmente adatto per palestre; spessore totale:idem c.s. ...palestre; spessore totale: - 8 mm	RM.00.00.00.J0014.0000.b	Impasto preconfezionato di conglomerato gomma; impiego: pavimentazione sportiva; spessore totale [mm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.04.120.0415	Conglomerato bituminoso freddo ad alte prestazioni per la realizzazione dei marciapiedi, piste ciclabili, strade a basso traffico e interventi di manutenzione prodotto a freddo. Il conglomerato bituminoso è composto unicamente da granulato di conglomerato bituminoso, opportunamente frantumato, vagliato e stoccato adeguatamente per garantire le prestazioni della miscela finale e additivi composti da rigeneranti, derivati idrocarburici e plastificanti. La miscela, costipata a 50 colpi per faccia, deve avere valori di stabilità Marshall dopo 7 gg > 4kN (a 25°C), resistenza a trazione indiretta dopo 7gg> 50kPa (a 25°C), perdita in peso prova Cantabro < 10%. L'additivo per la produzione di conglomerati bituminosi a freddo, con l'utilizzo fino a 100% di granulato di conglomerato bituminoso, si dosa al 2,0 - 2,5% sul peso del granulato, in funzione delle caratteristiche dello stesso e del tipo di intervento.	RM.00.00.00.F0000.0005.-	Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: marciapiedi | piste ciclabili | opere stradali | conglomerato bituminoso; stabilità Marshall [kN] > 4 | resistenza a trazione indiretta [kPa] > 50 | perdita in peso prova Cantabro [%] < 10 SPECIFICHE TECNICHE: freddo, ad alte prestazioni; miscela costipata a 50 colpi per faccia; additivo rigenerante per produzione di conglomerati bituminosi a freddo, con utilizzo fino a 100% di granulato di conglomerato bituminoso, dosato al 1,5 - 3,0% sul peso del granulato, in funzione delle caratteristiche dello stesso e del tipo di intervento; valutazione stabilità Marshall e resistenza a trazione indiretta dopo 7gg (a 25°C)

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.04.120.0450	Conglomerato bituminoso plastico a freddo confezionato in sacchi da 20 kg. Il conglomerato dovrà avere caratteristiche tali da permettere il miglior uso sia nel periodo estivo che invernale (multi-stagionale) e garantire le caratteristiche tecniche in base alle vigenti norme CEN. Detto conglomerato se stoccato dovrà necessariamente mantenere le proprie qualità prestazionali per almeno un periodo pari a mesi 6 (sei).	RM.00.00.00.F0000.0105.-	Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato bituminoso plastico a freddo; confezionato in sacchi da 20 kg
mc.01.540.0045	Stucco epossidico bicomponente con normali tempi di presa, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, a consistenza tissotropica per la regolarizzazione delle superfici in calcestruzzo e per l'incollaggio strutturale. Adatto per consolidamento e rinforzo con materiali compositi. Resa 1,55 kg/m² per mm di spessore.	RM.00.10.15.Ca002.0000.-_CAM	Premiscelato di resina sintetica epossidico trixotropico; funzione: regolarizzazione | incollaggio strutturale; impiego: per stucco di superfici in calcestruzzo; resistenza a compressione [N/mm²] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente, con normali tempi di presa, adatto a consolidamento con materiali compositi
mu.07.070.0060.c	Pavimento elastico da colare in opera, di alto livello con formazione di manto mediante l'incollaggio con adesivi poliuretanici bicomponenti su una base livellata di teli prefabbricati continui, costituiti da conglomerato in gomma legato con resine poliuretaniche, spessore 4/6/8/10 mm. Esecuzione di manto di sigillatura e aggrappaggio realizzato mediante la spalmatura continua da parete a parete, di resine poliuretaniche tixotropiche sul sottofondo in gomma, consumo 1,1 kg/ m². Esecuzione di manto di usura autolivellante, dello spessore di circa 2 mm, consumo 2,6 kg/m², realizzato mediante spalmatura continua da parete a parete sullo strato di sigillatura di resine poliuretaniche bicomponenti ad elevata elasticità e resistenza. Esecuzione di manto di finitura superficiale realizzato mediante la stesura sul manto di usura, di una mano di resine poliuretaniche bicomponenti con caratteristiche antisdrucciolo e antiriflesso, consumo 0,500 kg/m²; particolarmente adatto per palestre; spessore totale:idem c.s. ...palestre; spessore totale: - 10 mm	RM.00.00.00.J0014.0000.c	Impasto preconfezionato di conglomerato gomma; impiego: pavimentazione sportiva; spessore totale [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.06.150.0020.a	Pavimentazioni in gomma riciclata melange (70% EPDM 30% nero). Per altezze di caduta HIC:idem c.s. ...di caduta HIC: - da 0,00 a 1,00 m	RM.00.00.00.E0000.0000.a	Impasto preconfezionato di gomma generico; finitura: melange; funzione: antitrauma; impiego: pavimentazione in gomma; altezze di caduta (HIC) [m] = 0 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: 70% epdm 30% nero
mu.04.120.0460	Conglomerato bituminoso plastico a freddo ad elevate prestazioni composto da una composizione di aggregati lapidei selezionati di basalto Dmax 10mme passsante al setaccio 0,074,mm<5%, valori di stabilità Marshall dopo 7 gg > 4kN, resistenza a trazione indiretta dopo 7 gg > 50kPa, perdita in peso prova Cantabro < 10%.	RM.00.00.00.F0000.0100.-	Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; stabilità marshall [kN] > 4 | resistenza a trazione indiretta [kPa] > 50 | perdita in peso prova cantabro [%] < 10 SPECIFICHE TECNICHE: aggregati lapidei selezionati di basalto dmax 10mme passsante al setaccio 0,074,mm<5%
mc.40.160.0025.b	Impasto di calcestruzzo preconfezionato. Aggregato massimo diam 31,5 mm, classe di consistenza S3, semifluido, slump 100/150 mm, utilizzato in strutture ordinarie e manufatti non strutturali, classe di esposizione X0, con resistenza caratteristica:idem c.s. ...con resistenza caratteristica: - C 12/15 (Rck 15)	RM.00.00.00.G0000.0550.b_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale | non strutturale | drenante; impiego: conglomerato cementizio; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C12/15 | classe di esposizione [classe] = X0 SPECIFICHE TECNICHE: utilizzato in strutture ordinarie e manufatti non strutturali

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.07.070.0060.d	Pavimento elastico da colare in opera, di alto livello con formazione di manto mediante l'incollaggio con adesivi poliuretanici bicomponenti su una base livellata di teli prefabbricati continui, costituiti da conglomerato in gomma legato con resine poliuretaniche, spessore 4/6/8/10 mm. Esecuzione di manto di sigillatura e aggrappaggio realizzato mediante la spalmatura continua da parete a parete, di resine poliuretaniche tixotropiche sul sottofondo in gomma, consumo 1,1 kg/ m². Esecuzione di manto di usura autolivellante, dello spessore di circa 2 mm, consumo 2,6 kg/m², realizzato mediante spalmatura continua da parete a parete sullo strato di sigillatura di resine poliuretaniche bicomponenti ad elevata elasticità e resistenza. Esecuzione di manto di finitura superficiale realizzato mediante la stesura sul manto di usura, di una mano di resine poliuretaniche bicomponenti con caratteristiche antisdrucciolo e antiriflesso, consumo 0,500 kg/m²; particolarmente adatto per palestre; spessore totale:idem c.s. ...palestre; spessore totale: - 12 mm	RM.00.00.00.J0014.0000.d	Impasto preconfezionato di conglomerato gomma; impiego: pavimentazione sportiva; spessore totale [mm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.06.150.0020.c	Pavimentazioni in gomma riciclata melange (70% EPDM 30% nero). Per altezze di caduta HIC:idem c.s. ...di caduta HIC: - da 0,00 a 2,00 m	RM.00.00.00.E0000.0000.c	Impasto preconfezionato di gomma generico; finitura: melange; funzione: antitrauma; impiego: pavimentazione in gomma; altezze di caduta (HIC) [m] = 0 ÷ 2 SPECIFICHE TECNICHE: 70% epdm 30% nero
mu.04.120.0610	Asfalto colato carreggiabile e carrabile granigliato adatto all'utilizzo a basse temperature e consigliato per pavimentazione di ponti e viadotti in acciaio o calcestruzzo, nelle dovute proporzioni con bitumi, filler ed inerti di adeguata granulometria, completamente impermeabile, resistente all'usura.	RM.00.00.00.F0000.0000.a	Impasto preconfezionato di bitume generico; funzione: impermeabile | resistente all'usura; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso SPECIFICHE TECNICHE: per pavimentazione di ponti e viadotti in acciaio o conglomerato cementizio; filler ed inerti di adeguata granulometria; completamente impermeabile; resistente all'usura
mu.07.070.0080.a	Manto superiore sintetico drenante per pista e pedane di atletica leggera, realizzato a freddo per colata di granuli di terpolimero (EPDM) di colore nero, a curva granulometrica predeterminata, e prepolimero poliuretanico monocomponente come legante, con posa in opera effettuata con macchina vibrofinitrice-lisciatrice speciale, compresa la mano di primer poliuretanico per l'ancoraggio al sottofondo bituminoso, data a spruzzo od a rullo, in ragione di 0,200 kg/m²; esecuzione dello strato superficiale di usura di colore rosso, eseguito mediante spruzzatura con speciale macchina spruzzatrice, di una mescola di resina poliuretanica colorata nella massa, e granuli di terpolimero (EPDM) di colore rosso, di adeguata granulometria, entrambi ad alta resistenza agli agenti atmosferici, ai raggi u.v. e all'azione meccanica delle scarpe chiodate, antisdrucciolo, antiriflesso, in ragione di 2,20 kg/m²; spessore totale:idem c.s. ...kg/m²; spessore totale: - 12 mm	RM.00.00.00.E0004.0000.a	Impasto preconfezionato di gomma EPDM; funzione: antiriflesso | antisdrucciolo; impiego: manto sintetico drenante | conglomerato sintetico; spessore totale [mm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.07.070.0080.b	Manto superiore sintetico drenante per pista e pedane di atletica leggera, realizzato a freddo per colata di granuli di terpolimero (EPDM) di colore nero, a curva granulometrica predeterminata, e prepolimero poliuretanico monocomponente come legante, con posa in opera effettuata con macchina vibrofinitrice-lisciatrice speciale, compresa la mano di primer poliuretanico per l'ancoraggio al sottofondo bituminoso, data a spruzzo od a rullo, in ragione di 0,200 kg/m²; esecuzione dello strato superficiale di usura di colore rosso, eseguito mediante spruzzatura con speciale macchina spruzzatrice, di una mescola di resina poliuretanica colorata nella massa, e granuli di terpolimero (EPDM) di colore rosso, di adeguata granulometria, entrambi ad alta resistenza agli agenti atmosferici, ai raggi u.v. e all'azione meccanica delle scarpe chiodate, antisdrucciolo, antiriflesso, in ragione di 2,20 kg/m²; spessore totale:idem c.s. ...kg/m²; spessore totale: - 14 mm	RM.00.00.00.E0004.0000.b	Impasto preconfezionato di gomma EPDM; funzione: antiriflesso | antisdrucciolo; impiego: manto sintetico drenante | conglomerato sintetico; spessore totale [mm] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.04.120.0620	Asfalto colato granigliato tipo asfalto rosso, particolarmente consigliato per piste ciclabili e viali pedonali nelle dovute proporzioni con bitumi, filler ed inerti di adeguata granulometria con aggiunta di ossido di ferro.	RM.00.00.00.F0000.0110.-	Impasto preconfezionato di bitume generico; finitura: colore rosso; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso SPECIFICHE TECNICHE: particolarmente consigliato per piste ciclabili e viali pedonali
mu.07.070.0090.a	Manto superiore sintetico drenante per pista e pedane di atletica leggera, realizzato a freddo per colata di granuli di terpolimero (EPDM) di colore rosso, a curva granulometrica predeterminata, e prepolimero poliuretanico monocomponente come legante, con posa in opera effettuata con macchina vibrofinitrice-lisciatrice speciale, compresa la mano di primer poliuretanico per l'ancoraggio al sottofondo bituminoso, data a spruzzo od a rullo, in ragione di 0,200 kg/m²; esecuzione dello strato superficiale di usura di colore rosso, eseguito mediante spruzzatura con speciale macchina spruzzatrice, di una mescola di resina poliuretanica colorata nella massa, e granuli di terpolimero (EPDM) di colore rosso, di adeguata granulometria, entrambi ad alta resistenza agli agenti atmosferici, ai raggi u.v. e all'azione meccanica delle scarpe chiodate, antisdrucciolo, antiriflesso, in ragione di 2,20 kg/m²; spessore totale:idem c.s. ...kg/m²; spessore totale: - 12 mm	RM.00.00.00.E0004.0000.c	Impasto preconfezionato di gomma EPDM; funzione: antiriflesso | antisdrucciolo; impiego: manto sintetico drenante | conglomerato sintetico; spessore totale [mm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.07.070.0090.b	Manto superiore sintetico drenante per pista e pedane di atletica leggera, realizzato a freddo per colata di granuli di terpolimero (EPDM) di colore rosso, a curva granulometrica predeterminata, e prepolimero poliuretanico monocomponente come legante, con posa in opera effettuata con macchina vibrofinitrice-lisciatrice speciale, compresa la mano di primer poliuretanico per l'ancoraggio al sottofondo bituminoso, data a spruzzo od a rullo, in ragione di 0,200 kg/m²; esecuzione dello strato superficiale di usura di colore rosso, eseguito mediante spruzzatura con speciale macchina spruzzatrice, di una mescola di resina poliuretanica colorata nella massa, e granuli di terpolimero (EPDM) di colore rosso, di adeguata granulometria, entrambi ad alta resistenza agli agenti atmosferici, ai raggi u.v. e all'azione meccanica delle scarpe chiodate, antisdrucciolo, antiriflesso, in ragione di 2,20 kg/m²; spessore totale:idem c.s. ...kg/m²; spessore totale: - 14 mm	RM.00.00.00.E0004.0000.d	Impasto preconfezionato di gomma EPDM; funzione: antiriflesso | antisdrucciolo; impiego: manto sintetico drenante | conglomerato sintetico; spessore totale [mm] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume generico normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume generico totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione (""dopes"" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%
mu.04.120.0630	Asfalto colato carreggiabile e carrabile granigliato adatto all'utilizzo a basse temperature e consigliato per marciapiedi, nelle dovute proporzioni con bitumi, filler ed inerti di adeguata granulometria, completamente impermeabile, resistente all'usura.	RM.00.00.00.F0000.0000.b	Impasto preconfezionato di bitume generico; funzione: impermeabile | resistente all'usura; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso SPECIFICHE TECNICHE: adatto all'utilizzo a basse temperature e consigliato per marciapiedi
mu.04.125.0010.a	Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA = 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con compound polimerico supermodificante a base di nanotecnologie al grafene aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%:idem c.s. ...3% e 6%:- dosaggio grafene 3,0-4,9% sul peso del bitume totale	RM.00.00.00.F0000.0085.a	Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso | strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] <= 25 SPECIFICHE TECNICHE: compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume generico totale del 3,6% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con compound polimerico supermodificante a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio grafene 3,0-4,9% sul peso del bitume generico totale; percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%
mc.40.160.0025.c	Impasto di calcestruzzo preconfezionato. Aggregato massimo diam 31,5 mm, classe di consistenza S3, semifluido, slump 100/150 mm, utilizzato in strutture ordinarie e manufatti non strutturali, classe di esposizione X0, con resistenza caratteristica:idem c.s. ...con resistenza caratteristica: - C 16/20 (Rck 20)	RM.00.00.00.G0000.0555.b_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale | non strutturale | drenante; impiego: conglomerato cementizio; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C16/20 | classe di esposizione [classe] = X0 SPECIFICHE TECNICHE: utilizzato in strutture ordinarie e manufatti non strutturali
mu.04.120.0010	Conglomerato bituminoso, per strato di base, costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA = 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.	RM.00.00.00.F0000.0045.-	Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso | strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] <= 25 SPECIFICHE TECNICHE: compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); dosaggio minimo di bitume generico totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%; fresato ed attivanti chimici impastati a caldo con legante idraulico di bitume

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.150.0020.e	Pavimentazioni in gomma riciclata melange (70% EPDM 30% nero). Per altezze di caduta HIC:idem c.s. ...di caduta HIC: - da 0,00 a 3,00 m	RM.00.00.00.E0000.0000.e	Impasto preconfezionato di gomma generico; finitura: melange; funzione: antitrauma; impiego: pavimentazione in gomma; altezze di caduta (HIC) [m] = 0 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: 70% epdm 30% nero
mu.04.125.0010.b	Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA = 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con compound polimerico supermodificante a base di nanotecnologie al grafene aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%:idem c.s. ...3% e 6%:- dosaggio grafene 5,0-7,0% sul peso del bitume totale	RM.00.00.00.F0000.0085.b	Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso | strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] <= 25 SPECIFICHE TECNICHE: compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume generico totale del 3,6% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e elevata additivazione con compound polimerico supermodificante a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") monocomponente aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio grafene 5,0-6,9% sul peso del bitume generico totale; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%
mu.04.125.0020.a	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA = 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con compound polimerico supermodificante a base di nanotecnologie al grafene aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.:idem c.s. ...3% e 6%.:- dosaggio grafene 3,0-4,9% sul peso del bitume totale	RM.00.00.00.F0000.0090.a	Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso | strato di binder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] <= 25 SPECIFICHE TECNICHE: compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,0% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con compound polimerico supermodificante a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio grafene 3,0-4,9% sul peso del bitume generico totale; percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%
mu.04.125.0020.b	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA = 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con compound polimerico supermodificante a base di nanotecnologie al grafene aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.:idem c.s. ...3% e 6%.:- dosaggio grafene 5,0-7,0% sul peso del bitume totale	RM.00.00.00.F0000.0090.b	Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso | strato di binder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] <= 25 SPECIFICHE TECNICHE: compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,2% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e elevata additivazione con compound polimerico supermodificante a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio grafene 3,0-4,9% sul peso del bitume generico totale; percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.04.120.0020	Conglomerato bituminoso, per strato di base, costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA = 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento = 70 (classe 4) e ritorno eleastico =80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.	RM.00.00.00.F0000.0050.-	Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso | strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] <= 25 SPECIFICHE TECNICHE: compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume generico modificato avente penetrazione 45-80 (classe 4), punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno eleastico ≥80 (classe 2); dosaggio minimo di bitume generico totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività)
mu.04.120.0030	Conglomerato bituminoso, per strato di base a elevate prestazioni, costituito da inerti sabbio- ghiaiosi (tout-venant), resistenza alla frammentazione LA = 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela, con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.	RM.00.00.00.F0000.0055.a	Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso | strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] <= 25 SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazione; compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume generico normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume generico totale del 3,6% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes) e additivi polimerici (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita" a basso peso molecolare e medio punto di fusione) 3,0%-4,9% sul peso del bitume generico totale, aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%
mu.04.125.0030.a	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA = 20 e resistenza alla levigazione PSV = 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con compound polimerico supermodificante a base di nanotecnologie al grafene aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN = 62:idem c.s. ...BPN = 62:- dosaggio grafene 3,0-4,9% sul peso del bitume totale	RM.00.00.00.F0000.0095.a	Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso | strato di usura; resistenza alla frammentazione (LA) [%] <= 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] >= 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] >= 55 SPECIFICHE TECNICHE: compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,6% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con compound polimerico supermodificante a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio grafene 3,0-4,9% sul peso del bitume generico totale; percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.04.125.0030.b	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA = 20 e resistenza alla levigazione PSV = 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con compound polimerico supermodificante a base di nanotecnologie al grafene aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN = 62:idem c.s. ...BPN = 62:- dosaggio grafene 5,0-7,0% sul peso del bitume totale	RM.00.00.00.F0000.0095.b	Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso | strato di usura; resistenza alla frammentazione (LA) [%] <= 25 SPECIFICHE TECNICHE: compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,6% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) ed elevata additivazione con compound polimerico supermodificante a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio grafene 5,0-6,9% sul peso del bitume generico totale; percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%
MC.10.050.0020.a	Pannello di schiuma poliuretanica prodotta con gas senza CFC e HCFC, rivestito sulle due facce con cartoncino monobitumato; per isolamento termico dell'estradosso delle falde di copertura. Conduttività termica W/mK 0,028, resistenza alla compressione kPa 110; reazione al fuoco Euroclasse F; conformi alla norma UNI EN 13165, con marcatura CE. Negli spessori:idem c.s. ...CE. Negli spessori: - 20 mm	RM.12.10.00.D0003.0000.a_CAM	Pannello termico di plastica poliuretano espanso (PIR); finitura: multistrato gas impermeabile; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi a bordi dritti; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: pareti dall'interno | intercapedini | pavimenti civili | pavimenti industriali | soffitti | sottotetti | coperture a falda | coperture piane; spessore [mm] = 20 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,022 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F | resistenza a compressione al 10% [kPa] > 150 | resistenza a compressione al 2% [kg/m²] > 5000 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] > 30 | scorrimento viscoso a compressione (carico 25kPa - 50 anni) [anni] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale breve periodo [kg/m³] < 0,5 | assorbimento d'acqua per immersione totale lungo periodo [%] < 1 | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [-] = 148; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 34 ÷ 38 | planarità [mm] < 5 | planarità dopo bagnatura da una faccia [mm] < 10 | stabilità dimensionale sotto specifiche condizioni di temperatura ed umidità (48 h, 70° C, 90% UR) [-] = 3 | stabilità dimensionale sotto specifiche condizioni di temperatura ed umidità (48 h, -20° C) [-] = 2 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 82 - 21 | resistenza pull through [N] > 800 | calore specifico (valore medio) [J/kg K] = 1453 | emissione di composti organici volatili (classe francese) [-] = A+ SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambe le facce; elevato contenimento spessori;
mu.04.120.0040	Conglomerato bituminoso, per strato di base a elevate prestazioni, costituito da inerti sabbio- ghiaiosi (tout-venant), resistenza alla frammentazione LA = 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela, con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e elevata additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.	RM.00.00.00.F0000.0055.b	Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso | strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] <= 25 SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazione; compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume generico normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume generico totale del 3,6% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes) e additivi polimerici (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") 5,0%-6,9% sul peso del bitume generico totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.04.120.0050	Conglomerato bituminoso, per strato di base alto modulo, con polimeri e bitumi normale confezionato con aggregati lapidei calcarei di primo impiego provenienti da processo di frantumazione, Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA = 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela, con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e additivato con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione (dosaggio 6,0%-10,0% sul peso del bitume totale) aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%	RM.00.00.00.F0000.0060.-	Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso | strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] <= 25 SPECIFICHE TECNICHE: con compound polimerico; fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume generico normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume generico totale del 3,6% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes) e additivi polimerici (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") 7,0%-10,0% sul peso del bitume generico totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%
mu.06.070.0100	Impasto con prodotto chimico a base di sali, dosaggio: 150 kg/m³ di cemento 32,5 R e 1,00 kg/m³ di prodotto chimico, per tappeti in terra stabilizzata confezionato in impianto di betonaggio.	RM.00.00.00.G0000.0000.a	Impasto preconfezionato chimico di cemento generico; impiego: tappeti in terra stabilizzata SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio: 150 kg/m³ di cemento generico 32,5 r e 1,00 kg/m³ di prodotto chimico; confezionato in impianto di betonaggio
mu.06.070.0110	Impasto con prodotto chimico a base di sali, dosaggio: 150 kg/m³ di cemento 32,5R, 1,00 kg/m³ di prodotto chimico e 0,500 m³ di misto granulometrico, per tappeti in terra stabilizzata confezionato in impianto di betonaggio.	RM.00.00.00.G0000.0005.-	Impasto preconfezionato chimico di cemento generico; impiego: tappeti in terra stabilizzata SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio: 150 kg/m³ di cemento generico 32,5r, 1,00 kg/m³ di prodotto chimico e 0,500 m³ di misto granulometrico; confezionato in impianto di betonaggio
mc.25.100.0300.d	MaltaMalta - pozzolanica a granulometria fine	RM.00.10.15.Za000.0580.-	Premiscelato di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.40.160.0025.d	Impasto di calcestruzzo preconfezionato. Aggregato massimo diam 31,5 mm, classe di consistenza S3, semifluido, slump 100/150 mm, utilizzato in strutture ordinarie e manufatti non strutturali, classe di esposizione X0, con resistenza caratteristica:idem c.s. ...con resistenza caratteristica: - C 20/25 (Rck 25)	RM.00.00.00.G0000.0555.e_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale | non strutturale | drenante; impiego: conglomerato cementizio; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0 SPECIFICHE TECNICHE: utilizzato in strutture ordinarie e manufatti non strutturali
mu.04.120.0100	Conglomerato bituminoso, per strato di basebinder a elevate prestazioni, costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA = 25, compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,0% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.	RM.00.00.00.F0000.0065.a	Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso | strato di base | strato di binder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] <= 25 SPECIFICHE TECNICHE: compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume generico normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume generico totale del 3,8% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes) e additivi polimerici (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") 3,0%-4,9% sul peso del bitume generico totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.04.120.0110	Conglomerato bituminoso, per strato di basebinder a elevate prestazioni, costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA = 25, compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,0% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e elevata additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.	RM.00.00.00.F0000.0065.b	Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso | strato di base | strato di binder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] <= 25 SPECIFICHE TECNICHE: compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume generico normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume generico totale del 3,8% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes) e additivi polimerici (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") 5,0%-6,9% sul peso del bitume generico totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%
mu.06.070.0120	Impasto con prodotto chimico a base di sali, dosaggio: 150 kg/m³ di cemento 32,5R, 1,00 kg/m³ di prodotto chimico e 1,00 m³ di misto granulometrico, per tappeti in terra stabilizzata confezionato in impianto di betonaggio.	RM.00.00.00.G0000.0010.a	Impasto preconfezionato chimico di cemento generico; impiego: tappeti in terra stabilizzata SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio: 150 kg/m³ di cemento generico 32,5r, 1,00 kg/m³ di prodotto chimico e 1,00 m³ di misto granulometrico; confezionato in impianto di betonaggio
mc.25.100.0300.e	MaltaMalta - a bassissimo peso specifico per consolidamento e riadesione di dipinti murali e stucchi, composta da leganti idraulici ad alta resistenza meccanica, pozzolana, perlite ventilata, additivi fluidificanti, ritentivi ed aeranti	RM.00.10.15.Za000.0315.-	Premiscelato di materiale generico; funzione: consolidamento | riadesiva | stuccatura; impiego: malta per dipinti murali SPECIFICHE TECNICHE: a bassissimo peso specifico
mu.04.120.0200	Conglomerato bituminoso, per strato di collegamento (binder), costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA = 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.	RM.00.00.00.F0000.0070.-	Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25 SPECIFICHE TECNICHE: per strato di collegamento (binder); fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,2% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.
MC.40.400.0020	Miscela cementizia fluida, confezionata con 1.500 kg/m³ di cemento tipo 325 (peso specifico = 2.060 kg/m³)	RM.00.00.00.G0000.0260.-	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma: fluido; impiego: boiacche; peso specifico [kg/m³] = 2060 SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento tipo 325 [kg/m³] = 1.500
mc.25.100.0300.f	MaltaMalta - per consolidamento e riadesione di dipinti murali e stucchi, composta da leganti idraulici, inerti silicei, ardesia pozzolana ed additivi speciali	RM.00.10.15.Za000.0320.-	Premiscelato di materiale generico; funzione: consolidamento | riadesiva | stuccatura; impiego: malta per dipinti murali SPECIFICHE TECNICHE: -
1f.mt.99.00.0010._	Premiscelato in sacchi per malta di tipo betoncino	RM.00.10.15.Za000.0570.-	Premiscelato di materiale generico; fornitura: in sacchi SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.04.120.0210	Conglomerato bituminoso, per strato di binder, modificato costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA = 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento = 70 (classe 4) e ritorno elastico = 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.	RM.00.00.00.F0000.0075.-	Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso | strato di binder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] <= 25 SPECIFICHE TECNICHE: compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume generico modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,2% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.04.120.0220	Conglomerato bituminoso, per strato di binder a elevate prestazioni, costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA = 25, compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,20% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.	RM.00.00.00.F0000.0080.a	Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso | strato di binder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] <= 25 SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,0% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes) e additivi polimerici (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") 3,0%-4,9% sul peso del bitume generico totale; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%
mu.06.150.0010.a	Pavimentazioni in gomma riciclata 100% EPDM. Pavimentazione in gomma riciclata a getto, antitrauma (certificata UNI EN 1177). Preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina. Getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC). Stesura e spianamento su massetto in cls. o mista opportunamente costipata. Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa e spianamento, spessore 10 mm 100% EPDM colori a scelta della Direzione Lavori. Successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova". Per altezze di caduta HIC:idem c.s. ...di caduta HIC: - da 0,00 a 1,00 m	RM.00.00.00.E0002.0250.a	Impasto preconfezionato di gomma sintetica; funzione: antitrauma; impiego: pavimentazione in gomma; altezze di caduta (HIC) [m] = 0 ÷ 1 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.25.100.0300.h	MaltaMalta - per stuccature a base di calce desanilizzata	RM.00.10.15.Za000.0710.-	Premiscelato di materiale generico; funzione: stuccatura SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.07.070.0010	Manto sintetico elastico impermeabile da colare in opera, composto da resine acriliche miscelate con sabbia quarzifera. L'impasto colorato e le cariche sono mescolate in cantiere con l'aiuto di una piccola betoniera. Consumo impasto circa 3 kg al m². E' steso a freddo senza giunte, in strati incrociati, su sottofondo predisposto in asfalto impermeabile, dotato di adeguate pendenze. Può essere applicato nei colori rosso e verde abbinati. Adatto ad attività sportive quali tennis, pallacanestro, pallavolo, pallamano e attività polivalenti, sia all'esterno che all'interno.	RM.00.00.00.Ca012.0250.-	Impasto preconfezionato di resina sintetica acrilica; impiego: conglomerato sintetico SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.07.070.0020	Manto sintetico elastico impermeabile da colare in opera, composto da resine acriliche miscelate con cariche minerali e granuli di gomma, con additivi ad altissima resistenza all'usura ed agli agenti atmosferici. Viene steso a freddo senza giunte, su sottofondo predisposto in asfalto impermeabile, dotato di adeguate pendenze. E' composto da un primo strato di intasamento con legante acrilico, sabbia silicea e fibretta di gomma; segue uno strato composto da due mani di resina con pigmenti colorati, sabbia, fibretta di gomma e collanti acrilici; segue la rifinitura con due mani incrociate di vernice acrilica elastica. Consumo impasto circa 4,5 kg al m². Può essere applicato nei colori rosso e verde abbinati. Adatto ad attività sportive quali tennis, pallacanestro, pallavolo, pallamano e attività polivalenti, sia all'esterno che all'interno.	RM.00.00.00.Ca012.0000.-	Impasto preconfezionato di resina sintetica acrilica; finitura: vernice | colore rosso | colore verde; impiego: interno | esterno | pavimentazione sportiva | conglomerato sintetico SPECIFICHE TECNICHE: e' composto da un primo strato di intasamento con legante acrilico, sabbia silicea e fibretta di gomma; segue uno strato composto da due mani di resina con pigmenti colorati, sabbia, fibretta di gomma e collanti acrilici; segue la rifinitura con due mani incrociate di vernice acrilica elastica. per campi da tennis, pallacanestro, pallavolo, pallamano e attività polivalenti
mu.04.120.0230	Conglomerato bituminoso+B43+D43	RM.00.00.00.F0000.0080.b	Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso | strato di binder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] <= 25 SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,0% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes) e additivi polimerici (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") 5,0%-6,9% sul peso del bitume generico totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.
mu.04.120.0300	Conglomerato bituminoso, per strato di usura, costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA = 20 e resistenza alla levigazione PSV = 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN = 62.	RM.00.00.00.F0000.0025.-	Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso | strato di usura; resistenza alla frammentazione (LA) [%] <= 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] >= 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] >= 55 SPECIFICHE TECNICHE: compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,80% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.
mu.04.120.0310	Conglomerato bituminoso, per strato di usura, costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA = 20 e resistenza alla levigazione PSV = 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento = 70 (classe 4) e ritorno elastico = 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN = 62.	RM.00.00.00.F0000.0030.a	Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso | strato di usura; resistenza alla frammentazione (LA) [%] <= 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] >= 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] >= 55 SPECIFICHE TECNICHE: compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,8% su miscela con; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.150.0010.b	Pavimentazioni in gomma riciclata 100% EPDM. Pavimentazione in gomma riciclata a getto, antitrauma (certificata UNI EN 1177). Preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina. Getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC). Stesura e spianamento su massetto in cls. o mista opportunamente costipata. Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa e spianamento, spessore 10 mm 100% EPDM colori a scelta della Direzione Lavori. Successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova". Per altezze di caduta HIC:idem c.s. ...di caduta HIC: - da 0,00 a 1,50 m	RM.00.00.00.E0002.0250.b	Impasto preconfezionato di gomma sintetica; funzione: antitrauma; impiego: pavimentazione in gomma; altezze di caduta (HIC) [m] = 0 ÷ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.06.150.0010.c	Pavimentazioni in gomma riciclata 100% EPDM. Pavimentazione in gomma riciclata a getto, antitrauma (certificata UNI EN 1177). Preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina. Getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC). Stesura e spianamento su massetto in cls. o mista opportunamente costipata. Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa e spianamento, spessore 10 mm 100% EPDM colori a scelta della Direzione Lavori. Successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova". Per altezze di caduta HIC:idem c.s. ...di caduta HIC: - da 0,00 a 2,00 m	RM.00.00.00.E0002.0250.c	Impasto preconfezionato di gomma sintetica; funzione: antitrauma; impiego: pavimentazione in gomma; altezze di caduta (HIC) [m] = 0 ÷ 2 SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.06.150.0010.d	Pavimentazioni in gomma riciclata 100% EPDM. Pavimentazione in gomma riciclata a getto, antitrauma (certificata UNI EN 1177). Preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina. Getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC). Stesura e spianamento su massetto in cls. o mista opportunamente costipata. Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa e spianamento, spessore 10 mm 100% EPDM colori a scelta della Direzione Lavori. Successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova". Per altezze di caduta HIC:idem c.s. ...di caduta HIC: - da 0,00 a 2,50 m	RM.00.00.00.E0002.0250.d	Impasto preconfezionato di gomma sintetica; funzione: antitrauma; impiego: pavimentazione in gomma; altezze di caduta (HIC) [m] = 0 ÷ 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.07.070.0030	Manto elastico impermeabile da colare in opera, in gomma sintetica. Viene steso a freddo per colata di resine poliuretaniche in due strati, con impasto bicomponente integrato con granuli di gomma. Nel secondo strato vengono inseriti granuli di terpolimero per assicurare adeguata elasticità e la colorazione rossa viene incorporata nella parte superficiale; segue il tracciamento delle linee di gioco, con vernice poliuretanica, la stesa di un velo di sabbia finissima ed ogni altro onere per dare il manto finito ed omologabile. Spessore totale 8 mm. Su sottofondo predisposto in asfalto impermeabile, dotato di adeguate pendenze. Specifico per il gioco delle bocce, sia all'esterno che all'interno.	RM.00.00.00.E0002.0000.-	Impasto preconfezionato di gomma sintetica; finitura: vernice poliuretanica | colore rosso; impiego: interno | esterno | pavimentazione sportiva | conglomerato sintetico; spessore totale [mm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.04.120.0315	Conglomerato bituminoso, per strato di usura a elevate prestazioni in ccostituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 12,50 mm, resistenza alla frammentazione LA = 20 e resistenza alla levigazione PSV = 44, compreso fino ad un massimo di 10% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 5,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e compound di polimeri e fibre in pellets immessi direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva in percentuale pari a 0,2-0,6% sul peso degli aggregati; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 5%, valore di aderenza superficiale BPN = 60.	RM.00.00.00.F0000.0015.-	Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso | strato di usura; resistenza alla frammentazione (LA) [%] <= 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] >= 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] >= 55 SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; compreso fino ad un massimo di 10% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume generico totale del 5,4% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes) e additivi polimerici 0,3-0,9% sul peso degli aggregati; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 5%
mu.04.120.0320	Conglomerato bituminoso, per strato di usura a elevate prestazioni, costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione LA = 20 e resistenza alla levigazione PSV = 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,80% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN = 62.	RM.00.00.00.F0000.0030.b	Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso | strato di usura; resistenza alla frammentazione (LA) [%] <= 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] >= 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] >= 55 SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,6% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes) e additivi polimerici (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") 3,0%-4,9% sul peso del bitume generico totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.06.150.0010.e	Pavimentazioni in gomma riciclata 100% EPDM. Pavimentazione in gomma riciclata a getto, antitrauma (certificata UNI EN 1177). Preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina. Getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC). Stesura e spianamento su massetto in cls. o mista opportunamente costipata. Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa e spianamento, spessore 10 mm 100% EPDM colori a scelta della Direzione Lavori. Successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova". Per altezze di caduta HIC:idem c.s. ...di caduta HIC: - da 0,00 a 3,00 m	RM.00.00.00.E0002.0250.e	Impasto preconfezionato di gomma sintetica; funzione: antitrauma; impiego: pavimentazione in gomma; altezze di caduta (HIC) [m] = 0 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.06.150.0020.b	Pavimentazioni in gomma riciclata melange (70% EPDM 30% nero). Per altezze di caduta HIC:idem c.s. ...di caduta HIC: - da 0,00 a 1,50 m	RM.00.00.00.E0000.0000.b	Impasto preconfezionato di gomma generico; finitura: melange; funzione: antitrauma; impiego: pavimentazione in gomma; altezze di caduta (HIC) [m] = 0 ÷ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: 70% epdm 30% nero
mc.25.100.0300.i	MaltaMalta - per stuccature a base di cemento desanilizzato	RM.00.10.15.Za000.0715.-	Premiscelato di materiale generico; funzione: stuccatura SPECIFICHE TECNICHE: -
mu.07.070.0040	Manto sportivo omogeneo ottenuto con applicazione di turapori ancorante e stuccante; formazione strato intermedio con mescola poliuretanica bicomponente autolivellante e polvere di gomma nera, spessore 2 mm; strato finale di gioco con colata a freddo di resina poliuretanica pigmentata autolivellante, 1,5 kg/m² e semina di EPDM. Spessore totale 8 mm. Su sottofondo predisposto in asfalto impermeabile. Adatto ad attività sportive quali tennis, pallacanestro, pallavolo, pallamano e attività polivalenti, solo all'interno.	RM.00.00.00.Ca009.0000.-	Impasto preconfezionato di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: interno | pavimentazione sportiva | conglomerato sintetico; spessore totale [mm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: manto sportivo omogeneo ottenuto con applicazione di turapori ancorante e stuccante; formazione strato intermedio con mescola poliuretanica bicomponente autolivellante e polvere di gomma nera, spessore 2 mm; strato finale di gioco con colata a freddo di resina sintetica poliuretanica (PUR) pigmentata autolivellante, semina di epdm. su sottofondo predisposto in asfalto impermeabile. per campi da tennis, pallacanestro, pallavolo, pallamano e attività polivalenti
mu.07.070.0050	Rivestimento elastico fonoassorbente da colare in opera, di aspetto gradevole e con superficie satinata; impregnazione del sottofondo con primer trasparente epossidico, bicomponente, esente da solventi, consumo 0,3 - 0,5 kg/m²; prima mano di sabbia di quarzo a granulometria 0,1 - 0,3 mm, consumo 2 kg/m²; stuccatura della porosità con stucco pigmentato, consumo 0,3 - 0,6 kg/m²; rivestimento autolivellante con stucco pigmentato bicomponente poliuretanico, esente da solventi, fonoassorbente, consumo 2,5 - 3,5 kg/m²; verniciatura protettiva con vernice pigmentata bicomponente, poliuretanica, resistente agli UV, minimo contenuto di solvente, antiabrasiva, satinata, consumo 0,15 - 0,25 kg/m²; spessore finale 2,5 - 4 mm; particolarmente adatto per spogliatoi e posabile anche su piastrelle.	RM.00.00.00.Za000.0000.-	Impasto preconfezionato di materiale generico; finitura: vernice poliuretanica; funzione: rivestimento elastico; impiego: conglomerato sintetico SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento elastico fonoassorbente da colare in opera, di aspetto gradevole e con superficie satinata; impregnazione del sottofondo con primer trasparente epossidico, bicomponente, esente da solventi, consumo 0,3 - 0,5 kg/m²; stuccatura della porosità con stucco pigmentato, consumo 0,3 - 0,6 kg/m²; rivestimento autolivellante con stucco pigmentato bicomponente poliuretanico, esente da solventi, fonoassorbente, consumo 2,5 - 3,5 kg/m²; verniciatura protettiva con vernice pigmentata bicomponente, poliuretanica, resistente agli uv, minimo contenuto di solvente, antiabrasiva, satinata, consumo 0,15 - 0,25 kg/m²; spessore finale 2,5 - 4 mm; particolarmente adatto per spogliatoi e posabile anche su piastrelle.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.04.120.0325	Conglomerato bituminoso, per strato di usura a elevate prestazioni, costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione LA = 20 e resistenza alla levigazione PSV = 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,80% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e elevata additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN = 62	RM.00.00.00.F0000.0030.c	Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso | strato di usura; resistenza alla frammentazione (LA) [%] <= 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] >= 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] >= 55 SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,6% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes) e additivi polimerici (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") 5,0%-6,9% sul peso del bitume generico totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%
mu.04.120.0330	Conglomerato bituminoso, per strato di usura a elevata aderenza, costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA = 20 e resistenza alla levigazione PSV = 44, compreso fino ad un massimo di 10% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 5,4% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e compound di polimeri e fibre in pellets immessi direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva in percentuale pari a 0,2-0,6% sul peso degli aggregati; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN = 66.	RM.00.00.00.F0000.0040.b	Impasto preconfezionato di bitume generico; impiego: opere stradali | conglomerato bituminoso | strato di usura; resistenza alla frammentazione (LA) [%] <= 18 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] >= 48 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] >= 60 SPECIFICHE TECNICHE: compreso fino ad un massimo di 10% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume generico totale del 5,6% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes) e additivi polimerici (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") 0,3%-0,9% sul peso del bitume generico totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 2% e 4%
mu.06.150.0020.d	Pavimentazioni in gomma riciclata melange (70% EPDM 30% nero). Per altezze di caduta HIC:idem c.s. ...di caduta HIC: - da 0,00 a 2,50 m	RM.00.00.00.E0000.0000.d	Impasto preconfezionato di gomma generico; finitura: melange; funzione: antitrauma; impiego: pavimentazione in gomma; altezze di caduta (HIC) [m] = 0 ÷ 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: 70% epdm 30% nero
mc.24.100.0010.a	Stucco:idem c.s. ...Stucco: - in pasta a base di resine in dispersione acquosa, per legno e muri interni; (p.s. 1,75 kg/l; - resa 1,6 kg. per riempire 1 dm^3)	RM.00.10.15.Za000.0690.-	Premiscelato di materiale generico; geometria/forma/aspetto: pasta; funzione: stuccatura; impiego: murature interne | legno; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: resine in dispersione acquosa
mc.24.100.0010.b	Stucco:Stucco: - sintetico a solvente per legno e ferro, per interni ed esterni (p.s. 1,70 kg/l)	RM.00.10.15.Za000.0685.-	Premiscelato di materiale generico; funzione: stuccatura; impiego: legno | ferro; peso specifico [kg/l] = 1,7 SPECIFICHE TECNICHE: sintetico a solvente
mc.40.160.0025.a	Impasto di calcestruzzo preconfezionato. Aggregato massimo diam 31,5 mm, classe di consistenza S3, semifluido, slump 100/150 mm, utilizzato in strutture ordinarie e manufatti non strutturali, classe di esposizione X0, con resistenza caratteristica:idem c.s. ...con resistenza caratteristica: - C 8/10 (Rck 10)	RM.00.00.00.G0000.0540.-_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale | non strutturale | drenante; impiego: conglomerato cementizio; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C8/10 | classe di esposizione [classe] = X0 SPECIFICHE TECNICHE: utilizzato in strutture ordinarie e manufatti non strutturali
mc.26.350.0010.b	Malta cementizia miscelata con una resina sintetica monocomponente fortemente adesiva, impermeabile e flessibile per trattamenti impermeabilizzanti dei loculi; fornitura del materiale per soluzione:idem c.s. ...materiale per soluzione: - completa	RM.00.10.15.G0000.0010.-	Premiscelato di cemento generico; funzione: impermeabilizzazione; impiego: loculi; fornitura: completa SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.50.500.0030	Malta pronta ad applicazione meccanica, per intonaci di sottofondo esterni ed interni, su tutti i supporti tradizionali, a base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati e additivi specifici, confezionata con premiscelati in sacchi. Densità 1.400 kg/m³.	RM.00.10.15.Za000.0425.-	Premiscelato di materiale generico; impiego: intonaci di sottofondo; fornitura: in sacchi; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione meccanica, su tutti i supporti tradizionali
mc.40.110.0170.a	Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura CE; classe di spandimento SF2 (660 - 750 mm), normativa di riferimento UNI EN 206-9, resistenza:idem c.s. ...EN 206-9, resistenza: - C25/30 - Aggregato Dmax 20mm	RM.00.00.00.G0000.0485.c_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C25/30 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura CE
mc.50.800.0050	Malta pronta per intonaco impermeabilizzante, a base di leganti idraulici, da applicare manualmente o meccanicamente su murature in calcestruzzo o mattoni pieni. Spessore medio 1,5 cm. Densità = 1.900 kg/m³	RM.00.10.15.Za000.0395.-	Premiscelato di materiale generico; funzione: idrorepellente; impiego: malta per intonaci; densità [kg/m³] = 1900 SPECIFICHE TECNICHE: da applicare manualmente o meccanicamente su murature in calcestruzzo o mattoni pieni; s. = 1,5 cm
mc.01.530.0010	Premiscelato per betoncino cementizio da applicare a spruzzo, per ripristino di strutture in calcestruzzo o rinforzo murature, per esterno ed interno. A base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati e additivi. Peso 1.900 kg/mc.	RM.00.10.15.Za000.0675.-	Premiscelato di materiale generico; funzione: ripristino del calcestruzzo | rinforzo del calcestruzzo; impiego: strutture in calcestruzzo | murature; densità [kg/m³] = 1900 SPECIFICHE TECNICHE: da applicare a spruzzo
mc.50.150.0010.a	Malta pronta ad asciugamento rapido antiritiro a base di leganti idraulici speciali, per massetti atti a ricevedere qualsiasi tipo di pavimento, confezionata con premiscelati in sacchi. Nei tipi ad asciugamento:idem c.s. ...tipi ad asciugamento: - rapido (48 ore) - 1.600 kg/m³	RM.00.10.15.Za000.0565.-	Premiscelato di materiale generico; fornitura: in sacchi; asciugamento rapido [h] = 48; densità [kg/m³] = 1600 SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento rapido
mc.40.110.0150.c	idem c.s. ...alla geometria dell'opera, classe esposizione XF4, resistenza:idem c.s. ...alla geometria dell'opera, classe esposizione XF4, resistenza: - C35/45 consistenza S5 Dmax 32mm	RM.00.00.00.G0000.0445.c_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XF4 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura ce
mc.50.500.0040	Malta pronta ad applicazione manuale, per intonaci fibrorinforzati di sottofondo esterni ed interni, su murature vecchie e nuove di tutti i tipi, blocchi di cemento, pietra naturale tenera e calcestruzzo. A base di calce e leganti idraulici, inerti selezionati e additivi specifici. confezionata con premiscelati in sacchi. Densità 1.700 kg/m³.	RM.00.10.15.Za000.0475.-	Premiscelato di materiale generico; impiego: malta per intonaco fibrorinforzato di sottofondo | malta per murature; fornitura: in sacchi; densità [kg/m³] = 1700 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale; su murature vecchie e nuove di tutti i tipi, blocchi di cemento generico, pietra naturale tenera e calcestruzzo
mu.04.120.0425	Premiscelato cementizio fotocatalitico ecoattivo per il rivestimento di sedi stradali ad intasamento di conglomerati bituminosi aperti (vuoti integranulari >15%) a base di inerti ultrafini ed additivi speciali, prodotto con tecnologia Proactive Photocatalytic System, ai sensi del D.M. del 01.04.2004, con proprietà fotocatalitiche di trasformazione delle sostanze inquinanti a norma UNI 11247:2010, UNI 11238-1:2007. Resa: 5 kg/m²	RM.00.10.15.G0000.0020.-	Premiscelato di cemento generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: per sedi stradali ad intasamento di conglomerati bituminosi aperti (vuoti integranulari >15%), prodotto con tecnologia proactive photocatalytic system, ai sensi del d.m. del 01.04.2004
mc.01.530.0020	Premiscelato per malta fibrorinforzata antiritiro e tixotropica, per ripristino strutturale parti mancanti di calcestruzzo, per esterno ed interno. A base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e additivi. Peso 2.200 kg/mc.	RM.00.10.15.Za000.0665.-	Premiscelato di materiale generico; funzione: ripristino del calcestruzzo; densità [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: per malta fibrorinforzata antiritiro e tixotropica

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.40.110.0130.b	idem c.s. ...alla geometria dell'opera, classe esposizione XF2 / XF3, resistenza:idem c.s. ...alla geometria dell'opera, classe esposizione XF2 / XF3, resistenza: - C28/35 consistenza S5 Dmax 32mm	RM.00.00.00.G0000.0325.x_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XF2/XF3 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura CE
mc.50.550.0020	Malta pronta ad applicazione manuale, per finitura liscia di intonaci interni. A base di leganti aerei (calce e gesso), inerti selezionati e additivi, confezionata con premiscelati in sacchi. Densità 1.000 kg/m³.	RM.00.10.15.Za000.0355.-	Premiscelato di materiale generico; funzione: finitura liscia; impiego: malta per intonaci interni; fornitura: in sacchi; densità [kg/m³] = 1000 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale
mc.25.100.0300.b	Maltaidem c.s. ...Malta - per stuccature di grassello di calce e polvere di marmo	RM.00.10.15.Za000.0700.-	Premiscelato di materiale generico; funzione: stuccatura SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.50.500.0050	Malta pronta ad alta resistenza ad applicazione meccanica, per intonaci di sottofondo esterni ed interni, su murature nuove ed esistenti, adatti a ricevere rivestimenti pesanti incollati. A base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati e additivi specifici. Confezionata con premiscelati in sacchi. Densità 1.400 kg/m³.	RM.00.10.15.Za000.0470.-	Premiscelato di materiale generico; impiego: malta per intonaco fibrorinforzato di sottofondo | malta per murature; fornitura: in sacchi; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione meccanica, su murature nuove ed esistenti, adatti a ricevere rivestimenti pesanti incollati
mu.04.120.0435	Malta premiscelata colorata a base di resine versatili polivalenti, coloranti inorganici, polveri di quarzo (mercolor-F)	RM.00.10.15.Za000.0255.-	Premiscelato di materiale generico; finitura: colorato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.40.110.0180.c	Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura CE; classe di spandimento SF3 (760 - 850 mm), normativa di riferimento UNI EN 206-9, resistenza:idem c.s. ...EN 206-9, resistenza: - C32/40 - Aggregato Dmax 20mm	RM.00.00.00.G0000.0520.c_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C32/40 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione, confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura CE
mc.01.530.0030	idem c.s. ...e additivi. Con inserimento di fibre metalliche pari a 15 kg/m³. Peso 2.200 kg/m³.	RM.00.10.15.Za000.0670.-	Premiscelato di materiale generico; funzione: ripristino del calcestruzzo; densità [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: per malta fibrorinforzata antiritiro e tixotropica, 15 kg/m³ di fibre metalliche
mc.01.530.0040	Premiscelato per calcestruzzo fluido colabile antiritiro ad alta resistenza, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, per ripristino strutturale parti mancanti di calcestruzzo, per esterno ed interno. A base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati, microsilice e additivi. Da versare o pompare in casseri a tenuta di fluidi. Il prodotto deve rispondere ai requisiti minimi richiesti dalla EN 1504-3 per le malte strutturali di classe R4. Peso 2.100 kg/mc.	RM.00.10.15.Za000.0660.-_CAM	Premiscelato di materiale generico; funzione: ripristino del calcestruzzo; granulometria (ø) [cm] = 1 ÷ 4; classe malta strutturale [classe] = R4 | resistenza a compressione (dopo 28 gg) [MPa] ≥ 72 | resistenza a flessione (dopo 28 gg) [Mpa] ≥ 10 | espansione contrastata all'aria (24 h metodo B) [µm/m] = 400 | resistenza allo sfilamento delle barre di acciaio [mm] ≤ 0,6 | impermeabilità all'acqua [mm] < 5; densità [kg/m³] = 2300 SPECIFICHE TECNICHE: cls fluido, colabile, da versare o pompare in casseri a tenuta di fluidi
mc.50.550.0030	Malta pronta ad applicazione manuale o meccanica, per finitura a civile di intonaci interni ed esterni. A base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati e additivi, confezionata con premiscelati in sacchi. Densità 1.500 kg/m³.	RM.00.10.15.Za000.0335.-	Premiscelato di materiale generico; funzione: finitura a civile; impiego: malta per intonaci; fornitura: in sacchi; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale o meccanica
mc.50.550.0010	Premiscelato per malta ad applicazione manuale, per finitura liscia di intonaci interni. A base di calce-cemento, inerti selezionati e additivi. Densità 1.440 kg/m³.	RM.00.10.15.Za000.0370.-	Premiscelato di materiale generico; funzione: finitura liscia; impiego: malta per intonaci interni; densità [kg/m³] = 1440 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale
mc.40.110.0170.b	Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura CE; classe di spandimento SF2 (660 - 750 mm), normativa di riferimento UNI EN 206-9, resistenza:idem c.s. ...EN 206-9, resistenza: - C28/35 - Aggregato Dmax 20mm	RM.00.00.00.G0000.0500.c_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C28/35 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura CE

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.04.120.0440	Premiscelato cementizio fotocatalitico ecoattivo per il rivestimento di pavimentazioni in bitume a basso traffico a base di inerti ultrafini ed additivi speciali, prodotto con tecnologia Proactive Photocatalytic System, ai sensi del D.M. del 01.04.2004, con proprietà fotocatalitiche di trasformazione delle sostanze inquinanti a norma UNI 11247:2010, UNI 11238-1:2007. Resa: 3 kg/ m²	RM.00.10.15.G0000.0015.-	Premiscelato di cemento generico; impiego: pavimentazioni in bitume SPECIFICHE TECNICHE: pavimentazioni a basso traffico, prodotto con tecnologia proactive photocatalytic system ai sensi del d.m. del 01.04.2004
mc.01.530.0050.a	Malta cementizia colabile ad elevatissime prestazioni meccaniche a ritiro compensato, fibrorinforzata e ad elevata duttilità, da impiegarsi in abbinamento con fibre rigide in acciaio (0,065 kg/1 kg), per il risanamento ed il rinforzo del calcestruzzo. Caratteristiche: - Resistenza a compressione (EN 12190) (MPa): 130 (a 28 gg); - Resistenza a trazione (BS 6319) (MPa): 8,5 (a 28 gg); - Modulo elastico a compressione (EN 13412) (GPa): 37 (a 28 gg); - Resistenza al taglio (EN 12615) (MPa): 16 (a 28 gg). Resa 20 kg/m² per cm di spessore:idem c.s. ...cm di spessore:- malta Materiale rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	RM.00.10.15.G0000.0030.-_CAM	Premiscelato di cemento generico; funzione: risanamento del calcestruzzo | rinforzo del calcestruzzo; resistenza a compressione (28gg) [N/mm²] = 130 | resistenza a trazione (a 28 gg) [MPa] = 8,5 | modulo elastico a compressione (a 28 gg) [GPa] = 37 | resistenza al taglio (a 28 gg) [MPa] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: colabile, ad elevatissime prestazioni meccaniche, a ritiro compensato, fibrorinforzata, ad elevata duttilità; da utilizzare con fibre rigide in acciaio (0,065 kg/1kg)
mc.50.550.0040	Malta pronta ad applicazione manuale o meccanica, per finitura liscia di intonaci interni ed esterni. A base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati e additivi, confezionata con premiscelati in sacchi. Densità 1.500 kg/m³.	RM.00.10.15.Za000.0350.-	Premiscelato di materiale generico; funzione: finitura liscia; impiego: malta per intonaci; fornitura: in sacchi; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale o meccanica
mc.40.110.0160.a	Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura CE; classe di spandimento SF1 (550 - 650 mm), normativa di riferimento UNI EN 206-9, resistenza:idem c.s. ...EN 206-9, resistenza: - C25/30 - Aggregato Dmax 20mm	RM.00.00.00.G0000.0465.-_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C25/30 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura CE
mc.50.600.0020.c	Malta pronta ad applicazione manuale, per finitura in intonaco colorato pietrificante su supporti minerali rustici, per esterni ed interni. A base di calce, leganti idraulici, pigmenti inorganici, sabbie silicee e additivi. Confezionato con premiscelato in sacchi. Da applicare su intonaci rustici. Densità 1.300 kg/m³. Previsto nelle finiture:idem c.s. ...Previsto nelle finiture: - lamato fine e medio - spruzzato	RM.00.10.15.Za000.0295.-	Premiscelato di materiale generico; finitura: lamato fine e medio; funzione: finitura; impiego: malta per intonaco colorato pietrificante; fornitura: in sacchi; densità [kg/m³] = 1300 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale su supporti minerali rustici; spruzzato
mc.01.280.0010	Premiscelato in sacchi per calcestruzzo leggero strutturale a base di argilla espansa strutturale, inerti naturali, cemento tipo Portland e additivi. Densità a secco a 28 gg. circa 1.400 kg/m³ e resistenza caratteristica Rck = 25 N/mm²	RM.00.10.15.Za000.0680.-	Premiscelato di materiale generico; funzione: strutturale; fornitura: in sacchi; resistenza caratteristica [N/mm²] = 25; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.01.540.0010	Premiscelato per malta antiritiro a presa rapida, a base di cementi, inerti selezionati e additivi, per fissaggio di zanche, chiusini, infissi, inferriate ecc su tutti i supporti resistenti. Densità = 2.000 kg/m³	RM.00.10.15.Za000.0380.-	Premiscelato di materiale generico; funzione: fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, utilizzabile su tutti i supporti resistenti

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.40.110.0130.c	idem c.s. ...alla geometria dell'opera, classe esposizione XF2 / XF3, resistenza:idem c.s. ...alla geometria dell'opera, classe esposizione XF2 / XF3, resistenza: - C32/40 consistenza S5 Dmax 32mm	RM.00.00.00.G0000.0375.c_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XF2/XF3 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura CE
mc.50.550.0050	Malta pronta ad applicazione manuale, per rasatura con finitura liscia o civile fine direttamente su superfici in calcestruzzo interne.Confezionata con premiscelati in sacchi. Densità 1.500 kg/m³.	RM.00.10.15.Za000.0630.-	Premiscelato R2 di materiale generico; funzione: rasatura con finitura liscia/civile fine; impiego: malta per superfici in calcestruzzo interne; fornitura: in sacchi; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale
mc.50.650.0030	Malta pronta tixotropica, antiritiro a presa rapida e finitura civile, per la ricostruzione rapida di parti mancanti di strutture cementizie e murature esistenti di buona consistenza, con successiva immediata finitura. Costituita da leganti idraulici, inerti selezionati ed additivi. Confezionata con premiscelato in sacchi, utilizzabile in interno ed esterno. Densità 1.800 kg/m³.	RM.00.10.15.Za000.0250.-	Premiscelato di materiale generico; finitura: civile; funzione: ricostruzione; impiego: malta per murature | malta per strutture cementizie; fornitura: in sacchi; densità [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida, per la ricostruzione di parti mancanti di strutture cementizie e murature esistenti di buona consistenza, con successiva immediata finitura
mc.18.700.0040	Rasante a presa rapida per la preparazione di idonei sottofondi alla posa di pavimenti vinilici (resa 1,5 kg/m² per ogni mm di spessore)	RM.00.10.15.Za000.0610.-	Premiscelato di materiale generico; funzione: preparazione; impiego: malta per sottofondi SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida per sottofondi idonei alla posa di pavimenti vinilici
mc.25.100.0300.a	Maltaidem c.s. ...Malta - per stuccature di grassello di calce e sabbia viva di fiume	RM.00.10.15.Za000.0695.-	Premiscelato di materiale generico; funzione: stuccatura SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.40.110.0180.d	Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura CE; classe di spandimento SF3 (760 - 850 mm), normativa di riferimento UNI EN 206-9, resistenza:idem c.s. ...EN 206-9, resistenza: - C35/45 - Aggregato Dmax 20mm	RM.00.00.00.G0000.0525.c_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C35/45 SPECIFICHE TECNICHE: alta percentuale di vuoti; granulometria variabile; provvisto di Dichiarazione Ambientale di Prodotto di tipo III (EPD)
mc.01.540.0020	Premiscelato per malta fluida antiritiro ad alta rersistenza, a base di cementi, inerti selezionati e additivi, per ancoraggio di precisione di macchinari pesanti su strutture in calcestruzzo. Densità = 2.000 kg/m³	RM.00.10.15.Za000.0305.-_CAM	Premiscelato di materiale generico; funzione: ancoraggio di precisione; impiego: strutture in calcestruzzo; granulometria (ø) [cm] = 1 ÷ 10; classe malta strutturale [classe] = R4 | resistenza a compressione (28gg) [N/mm²] ≥ 78 | resistenza a flessione (dopo 28 gg) [Mpa] ≥ 9 | espansione contrastata all'aria (24 h metodo B) [µm/m] = 300 | resistenza allo sfilamento delle barre di acciaio [mm] < 0,6 | impermeabilità all'acqua [mm] < 5; densità [kg/m³] = 2250 SPECIFICHE TECNICHE: malta fluida, per ancoraggio di macchinari pesanti
mc.50.600.0010	Malta pronta ad applicazione manuale o meccanica, per formazione di intonaci colorati monostrato interni ed esterni direttamente su laterizio, blocchi cemento e calcestruzzo. A base di calce, leganti idraulici, pigmenti inorganici, inerti selezionati e additivi. Confezionata con premiscelato in sacchi. Densità 1.300 kg/m³.	RM.00.10.15.Za000.0390.-	Premiscelato di materiale generico; funzione: formazione; impiego: malta per intonaci colorati monostrato; fornitura: in sacchi; densità [kg/m³] = 1300 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale o meccanica, direttamente su laterizio, blocchi cemento generico e calcestruzzo
mc.50.700.0010.a	Malta pronta per ripristino parti mancanti di calcestruzzo senza necessità strutturali, per esterno ed interno; fibrorinforzata antiritiro e tixotropica. A base di cementi, inerti selezionati e additivi. Confezionata con premiscelati in sacchi. Peso 1.900 kg/m³. Nei tipi:idem c.s. ...kg/m³. Nei tipi: - a presa normale	RM.00.10.15.Za000.0635.a	Premiscelato di materiale generico; funzione: ripristino del calcestruzzo; impiego: calcestruzzo; fornitura: in sacchi; densità [kg/m³] = 1900 SPECIFICHE TECNICHE: senza caratteristiche strutturali; a presa normale

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.40.110.0170.c	Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura CE; classe di spandimento SF2 (660 - 750 mm), normativa di riferimento UNI EN 206-9, resistenza:idem c.s. ...EN 206-9, resistenza: - C32/40 - Aggregato Dmax 20mm	RM.00.00.00.G0000.0515.c_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C32/40 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura CE
mc.25.100.0300.c	Maltaidem c.s. ...Malta - per stuccature di grassello di calce e pozzolana	RM.00.10.15.Za000.0705.-	Premiscelato di materiale generico; funzione: stuccatura SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.01.550.0010	Premiscelato per malta ad applicazione manuale o meccanica, per rinzaffo su tutte le strutture murarie antiche interne ed esterne (calce, calce idraulica, mattoni, pietre), a base di leganti idraulici speciali ed aggregati selezionati e controllati in razionale distribuzione granulometrica. Densità 1.500 kg/m³. (resa 3 Kg/m²)	RM.00.10.15.Za000.0545.-	Premiscelato di materiale generico; impiego: malta per rinzaffo; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale o meccanica, per strutture murarie antiche interne ed esterne (calce, calce idraulica, mattoni, pietre)
mc.50.600.0020.a	Malta pronta ad applicazione manuale, per finitura in intonaco colorato pietrificante su supporti minerali rustici, per esterni ed interni. A base di calce, leganti idraulici, pigmenti inorganici, sabbie silicee e additivi. Confezionato con premiscelato in sacchi. Da applicare su intonaci rustici. Densità 1.300 kg/m³. Previsto nelle finiture:idem c.s. ...Previsto nelle finiture: - frattazzato fine	RM.00.10.15.Za000.0275.-	Premiscelato di materiale generico; finitura: frattazzato fine; funzione: finitura; impiego: malta per intonaco colorato pietrificante; fornitura: in sacchi; densità [kg/m³] = 1300 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale su supporti minerali rustici
mc.40.110.0160.b	Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura CE; classe di spandimento SF1 (550 - 650 mm), normativa di riferimento UNI EN 206-9, resistenza:idem c.s. ...EN 206-9, resistenza: - C28/35 - Aggregato Dmax 20mm	RM.00.00.00.G0000.0495.b_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C28/35 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura CE
mc.50.700.0010.b	Malta pronta per ripristino parti mancanti di calcestruzzo senza necessità strutturali, per esterno ed interno; fibrorinforzata antiritiro e tixotropica. A base di cementi, inerti selezionati e additivi. Confezionata con premiscelati in sacchi. Peso 1.900 kg/m³. Nei tipi:idem c.s. ...kg/m³. Nei tipi: - a presa rapida	RM.00.10.15.Za000.0635.b	Premiscelato di materiale generico; funzione: ripristino del calcestruzzo; impiego: calcestruzzo; fornitura: in sacchi; densità [kg/m³] = 1900 SPECIFICHE TECNICHE: senza caratteristiche strutturali; a presa rapida
mc.24.160.0050	Premiscelato cementizio fotocatalitico ecoattivo per il rivestimento fine interno o esterno di intonaci, a base di: inerti ultrafini ed additivi speciali, prodotto con tecnologia Proactive Photocatalytic System, ai sensi del D.M. del 01.04.2004 con prorpietà fotocatalitiche di trasformazione delle sostanze inquinanti a norma UNI 11247:2010 UNI 11238-1:2007. Resa: 1.4 kg/ m².	RM.00.10.15.G0000.0035.-	Premiscelato di cemento generico; funzione: rivestimento; impiego: intonaci interni | intonaci esterni SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con tecnologia Proactive Photocatalytic System ai sensi del D.M. del 01.04.2004
mc.01.550.0020	Premiscelato per malta per intonaco minerale, ad applicazione manuale o meccanica, su tutte le strutture murarie antiche e moderne, interne ed esterne (calce, calce idraulica, mattoni, pietre), a base di calci, calci idrauliche, silici attive ed aggregati selezionati e controllati in razionale distribuzione granulometrica. Densità 1.450 kg/m³. (resa 29 Kg/m²)	RM.00.10.15.Za000.0485.-	Premiscelato di materiale generico; impiego: malta per intonaco minerale; densità [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale o meccanica, su strutture murarie antiche e moderne, interne ed esterne (calce, calce idraulica, mattoni, pietre)
mc.40.110.0130.d	idem c.s. ...alla geometria dell'opera, classe esposizione XF2 / XF3, resistenza:idem c.s. ...alla geometria dell'opera, classe esposizione XF2 / XF3, resistenza: - C35/45 consistenza S5 Dmax 32mm	RM.00.00.00.G0000.0440.c_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XF2/XF3 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura ce

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.50.600.0020.b	Malta pronta ad applicazione manuale, per finitura in intonaco colorato pietrificante su supporti minerali rustici, per esterni ed interni. A base di calce, leganti idraulici, pigmenti inorganici, sabbie silicee e additivi. Confezionato con premiscelato in sacchi. Da applicare su intonaci rustici. Densità 1.300 kg/m³. Previsto nelle finiture:idem c.s. ...Previsto nelle finiture: - frattazzato medio e grosso	RM.00.10.15.Za000.0285.-	Premiscelato di materiale generico; finitura: frattazzato medio o grosso; funzione: finitura; impiego: malta per intonaco colorato pietrificante; fornitura: in sacchi; densità [kg/m³] = 1300 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale su supporti minerali rustici
mc.50.700.0020.a	Malta pronta per ripristino, con caratteristiche strutturali, di parti mancanti di calcestruzzo, per esterno ed interno, confezionata con premiscelati in sacchi:idem c.s. ...premiscelati in sacchi: - fibrorinforzata antiritiro e tixotropica. A base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e additivi. Con inserimento di fibre metalliche pari a 15 kg/m³. Massa volumica dell'impasto 2.200 kg/m³.	RM.00.10.15.Za000.0645.-	Premiscelato di materiale generico; funzione: ripristino del calcestruzzo; impiego: calcestruzzo; fornitura: in sacchi; massa volumica [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: con caratteristiche strutturali, fibre metalliche pari a 15 kg/m³
mc.01.460.0070	Premiscelato per malta termica a base di legno di canapa e calce idraulica naturale NHL 5 (UNI EN 459), esente da cementi e derivati petrolchimici. Conducibilità termica ? = 0,5 W/mK, densità 700 Kg/m³, resistenza a compressione 2,16 N/mm², resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) = 15, adesione =0,62 N/mm², granulometria 0-1 mm, resa 7 kg/m² per cm di spessore. Risponde ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	RM.00.10.15.Za000.0575.-_CAM	Premiscelato di materiale generico; finitura: liscia | colore nocciola; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: allettamento blocchi; impiego: murature; fornitura: sacco da 25 kg; granulometria (ø) [mm] = 0 ÷ 1; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,5 | resistenza a compressione (28gg) [N/mm²] = 2,16 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] ≤ 15 | adesione [N/mm²] ≥ 0,62 | classe di reazione al fuoco [classe] = Bs1d0; densità [kg/m³] = 700 SPECIFICHE TECNICHE: malta di allettamento per blocchi e per rinzaffi, naturale, esente da cemento e derivati petrolchimici
mc.40.110.0190.a	Calcestruzzo drenante pre-confezionato, a base di leganti idraulici cementizi, additivi sintetici e aggregati selezionati di granulometria variabile ed adeguata tra 3 e 22 mm, provvisto di Dichiarazione Ambientale di prodotto di tipo III (EPD) conforme alla UNI EN 14025 registrata e pubblicata su piattaforma internazionale, resistenza a compressione > 15 MPa, avente caratteristiche drenanti e traspiranti (> 100 mm/min - UNI 12697-40), con alta percentuale di vuoti:idem c.s. ...percentuale di vuoti:- sfuso in autobetoniera	RM.00.00.00.G0000.0530.c_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale | non strutturale | drenante; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; resistenza a compressione [MPa] > 15 | caratteristiche drenanti/traspiranti [mm/min] > 100 SPECIFICHE TECNICHE: alta percentuale di vuoti; granulometria variabile, provvisto di dichiarazione ambientale di prodotto di tipo iii (EPD)
mc.01.550.0030	Premiscelato per malta per rasatura autolivellante, ad applicazione manuale o meccanica, su tutte le strutture murarie antiche e moderne, interne ed esterne (calce, calce idraulica, mattoni, pietre), a base di calci, calci idrauliche, ed aggregati selezionati e controllati con granulometria massima degli inerti 0,7 mm. Densità 1.400 kg/m³. (resa 2,80 Kg/m²)	RM.00.10.15.Za000.0625.-	Premiscelato di materiale generico; funzione: rasatura autolivellante; impiego: malta per strutture murarie; granulometria (ø) [mm] = 0,7; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale o meccanica, su strutture murarie antiche e moderne, interne ed esterne (calce, calce idraulica, mattoni, pietre)
mc.50.150.0010.b	Malta pronta ad asciugamento rapido antiritiro a base di leganti idraulici speciali, per massetti atti a ricevedere qualsiasi tipo di pavimento, confezionata con premiscelati in sacchi. Nei tipi ad asciugamento:idem c.s. ...tipi ad asciugamento: - veloce (5 giorni) - 1.800 kg/m³	RM.00.10.15.Za000.0525.c	Premiscelato di materiale generico; impiego: malta per massetti; fornitura: in sacchi; asciugamento veloce [gg] = 5; densità [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento rapido

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.50.700.0020.b	Malta pronta per ripristino, con caratteristiche strutturali, di parti mancanti di calcestruzzo, per esterno ed interno, confezionata con premiscelati in sacchi:Malta pronta per ripristino, con caratteristiche strutturali, di parti mancanti di calcestruzzo, per esterno ed interno, confezionata con premiscelati in sacchi: - betoncino fluido colabile antiritiro ad alta resistenza. A base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati, microsilice e additivi. Da versare o pompare in casseri a tenuta di fluidi. Peso 2.200 kg/m³	RM.00.10.15.Za000.0640.-	Premiscelato di materiale generico; funzione: ripristino del calcestruzzo; impiego: calcestruzzo; fornitura: in sacchi; densità [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: con caratteristiche strutturali, colabile, da versare o pompare in casseri a tenuta di fluidi; per betoncino
mc.40.110.0170.d	Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura CE; classe di spandimento SF2 (660 - 750 mm), normativa di riferimento UNI EN 206-9, resistenza:idem c.s. ...EN 206-9, resistenza: - C35/45 - Aggregato Dmax 20mm	RM.00.00.00.G0000.0480.c_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C35/45 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura CE
mc.01.460.0080	Premiscelato per malta di finitura per pareti o sistemi di isolamento a cappotto, deumidificante a base di calce idraulica naturale NHL 5 esente da cemento, fibrata con legno di canapa macinato con l'aggiunta di additivi naturali. Da applicare manualmente o meccanicamente, conducibilità termica 0,20 W/mK, resistenza a compressione a 28 gg Categoria CS I (UNI EN 1015-11), densità 1125 kg/m³, adesione = 1,50 N/mm², resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) = 15, resa di 10,20-10,70 kg/m² per cm di spessore, granulometria 0-6 mm. Risponde ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.	RM.00.10.15.Za000.0330.-_CAM	Premiscelato di materiale generico; finitura: liscia | colore nocciola; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: intonaco di finitura; impiego: pareti | sistemi di isolamento a cappotto; fornitura: sacco da 25 kg; granulometria (ø) [mm] = 0 ÷ 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,2 | resistenza a compressione (28gg) [categoria] = CS I | resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] ≤ 15 | adesione [N/mm²] ≥ 1,5; densità [kg/m³] = 1125 SPECIFICHE TECNICHE: intonaco di finitura traspirante da applicare a mano o con pompa per chiusura di sistemi di isolamento a cappotto, murature, naturale, esente da cemento e derivati petrolchimici
mc.01.460.0090	Premiscelato per malta termica composta da legno di canapa, calce idraulica naturale NHL 5 (UNI EN 459) e additivi specifici, per l'incollaggio di pannelli in fibra (sistemi a cappotto), pavimenti e rivestimenti in piastrelle. Conducibilità termica ? = 0,5 W/mK, densità 1160Kg/m³, resistenza a compressione 2,16 N/mm², resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) = 15, adesione =0,62 N/mm², granulometria 0-1 mm, resa 11,6 kg/m² per cm di spessore. Risponde ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.	RM.00.10.15.Za000.0420.-_CAM	Premiscelato di materiale generico; finitura: liscia | colore nocciola; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: collante; impiego: sistemi di isolamento a cappotto | rivestimenti | pavimentazioni; fornitura: sacco da 25 kg; granulometria (ø) [mm] = 0 ÷ 1; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,5 | resistenza a compressione (28gg) [N/mm²] = 4,39 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] ≤ 30 | adesione [N/mm²] ≥ 0,36; densità [kg/m³] = 1160 SPECIFICHE TECNICHE: collante naturale per il fissaggio dei pannelli in fibra di canapa, naturale naturale, esente da cemento e derivati petrolchimici,
mc.01.560.0010	Premiscelato in sacchi per rasatura, bicomponente a marcatura CE, minerale, impermeabile, elastico, ad altissima traspirabilità, a base cementizia di colore bianco. Resa 2,5 kg per uno spessore di 2 mm/m².	RM.00.10.15.Za000.0595.-	Premiscelato di materiale generico; funzione: per rasature; impiego: malta per murature; fornitura: in sacchi SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente, a marcatura CE, minerale, impermeabile, elastico, ad altissima traspirabilità
mc.01.560.0020	idem c.s. ...di colore grigio. Resa 3,5 kg per uno spessore di 2 mm/m².	RM.00.10.15.Za000.0600.-	Premiscelato di materiale generico; funzione: per rasature; impiego: malta per murature; fornitura: in sacchi; permeabilità all'anidride carbonica Sd [m] > 50 SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente, a marcatura CE, minerale, impermeabile, elastico, ad altissima traspirabilità
mc.50.150.0010.c	Malta pronta ad asciugamento rapido antiritiro a base di leganti idraulici speciali, per massetti atti a ricevedere qualsiasi tipo di pavimento, confezionata con premiscelati in sacchi. Nei tipi ad asciugamento:idem c.s. ...tipi ad asciugamento: - veloce (15 giorni) - 1.600 kg/m³	RM.00.10.15.Za000.0525.a	Premiscelato di materiale generico; impiego: malta per massetti; fornitura: in sacchi; asciugamento veloce [gg] = 15; densità [kg/m³] = 1600 SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento rapido

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.40.110.0160.c	Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura CE; classe di spandimento SF1 (550 - 650 mm), normativa di riferimento UNI EN 206-9, resistenza:idem c.s. ...EN 206-9, resistenza: - C32/40 - Aggregato Dmax 20mm	RM.00.00.00.G0000.0510.c_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C32/40 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura CE
mc.50.750.0010	Malta pronta per intonaco da rinzaffo desalinizzante, a base di leganti idraulici, inerti minerali leggeri e additivi, da applicare su murature soggette a risalita capillare, adeguatamente preparate. Confezionata con premiscelati in sacchi. Densità = 1.700 kg/m³	RM.00.10.15.Za000.0325.-	Premiscelato di materiale generico; funzione: desalinizzante; impiego: malta per rinzaffo | malta per murature; fornitura: in sacchi; densità [kg/m³] = 1700 SPECIFICHE TECNICHE: da applicare su murature soggette a risalita capillare, adeguatamente preparate
mc.01.480.0010	Premiscelato per malta per intonaco da rinzaffo desalinizzante, per intonaci interni ed esterni, a base di leganti idraulici, inerti minerali leggeri e additivi a bassissima emissione di sostanza organiche volatili, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, colore chiaro, da applicare su murature soggette a risalita capillare, adeguatamente preparate. Il prodotto deve rispondere ai requisiti minimi richiesti dalla EN 998-1 malte per risanamento di tipo R-CSII. Densità = 1.700 kg/m³	RM.00.10.15.Za000.0260.-_CAM	Premiscelato di materiale generico; finitura: colore chiaro; funzione: desalinizzante; impiego: intonaco da rinzaffo; densità [kg/m³] = 1700 SPECIFICHE TECNICHE: da applicare su murature soggette a risalita capillare, adeguatamente preparate
mc.01.560.0030	Premiscelato in sacchi pronto all'uso a base di canapa e calce idraulica naturale NHL 5, esente da cemento e derivati petrolchimici, con l'aggiunta di additivi naturali al 100%. Per rasature, decorazioni e protezione di superfici esterne ed interne. Resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) = 15, conducibilità termica ? = 0,13 W/mK, densità di 600 Kg/m³, adesione = 0,52 N/ mm², granulometria 0-3 mm. Resa 0,60 kg/m² per cm di spessore. Risponde ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.	RM.00.10.15.Za000.0605.-_CAM	Premiscelato di materiale generico; finitura: fine | colore nocciola; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: per rasature | per decorazioni | protezioni | uso esterno; impiego: malta per strutture murarie | malta per superfici; fornitura: sacco da 25 kg; granulometria (ø) [mm] = 0 ÷ 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,13 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 15 | adesione [N/mm²] = 0,52; densità [kg/m³] = 950 SPECIFICHE TECNICHE: calce idraulica NHL 5, stucco di finitura per uso esterno traspirante e naturale, esente da cemento e derivati petrolchimici
mc.40.110.0150.a	idem c.s. ...alla geometria dell'opera, classe esposizione XF4, resistenza:idem c.s. ...alla geometria dell'opera, classe esposizione XF4, resistenza: - C28/35 consistenza S5 Dmax 32mm	RM.00.00.00.G0000.0330.c_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XF4 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura ce
mc.50.250.0020	Malta pronta per rasatura autolivellante di massetti, a rapido indurimento, con leganti speciali, spessori da 1 a 10 mm per mano. Confezionata con premiscelati in sacchi. Resa 1,6 kg al m² x mm (densità 1.600 kg/m³)	RM.00.10.15.Za000.0620.a	Premiscelato di materiale generico; funzione: rasatura autolivellante; impiego: malta per massetti; fornitura: in sacchi; densità [kg/m³] = 1600 SPECIFICHE TECNICHE: a rapido indurimento; s. = 1 - 10 mm per mano
mc.50.750.0020	Malta pronta per intonaco deumidificante , a base di leganti idraulici, inerti selezionati e additivi, per applicazione meccanica su murature soggette a risalita capillare, già trattate con impregnante antisale. Confezionata con premiscelati in sacchi. Densità = 1.300 kg/m³	RM.00.10.15.Za000.0480.-	Premiscelato di materiale generico; impiego: malta per intonaco deumidificante; fornitura: in sacchi; densità [kg/m³] = 1300 SPECIFICHE TECNICHE: per applicazione meccanica su murature soggette a risalita capillare, già trattate con impregnante antisale

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.01.480.0020	Premiscelato per malta per intonaco da rinzaffo desalinizzante, per intonaci interni ed esterni, a base di leganti idraulici, inerti minerali leggeri e additivi a bassissima emissione di sostanza organiche volatili, colore cocciopesto, da applicare su murature soggette a risalita capillare, adeguatamente preparate. Il prodotto deve rispondere ai requisiti minimi richiesti dalla EN 998-1 malte per risanamento di tipo R-CSII. Densità = 1.700 kg/m³	RM.00.10.15.Za000.0270.-	Premiscelato R di materiale generico; finitura: colore cocciopesto; funzione: desalinizzante; impiego: intonaco da rinzaffo; densità [kg/m³] = 1700 SPECIFICHE TECNICHE: da applicare su murature soggette a risalita capillare, adeguatamente preparate
mc.40.110.0190.b	Calcestruzzo drenante pre-confezionato, a base di leganti idraulici cementizi, additivi sintetici e aggregati selezionati di granulometria variabile ed adeguata tra 3 e 22 mm, provvisto di Dichiarazione Ambientale di prodotto di tipo III (EPD) conforme alla UNI EN 14025 registrata e pubblicata su piattaforma internazionale, resistenza a compressione > 15 MPa, avente caratteristiche drenanti e traspiranti (> 100 mm/min - UNI 12697-40), con alta percentuale di vuoti:idem c.s. ...percentuale di vuoti:- in sacchi	RM.00.00.00.G0000.0560.-_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale | non strutturale | drenante; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: sacchi; resistenza a compressione [MPa] > 15 | caratteristiche drenanti/traspiranti [mm/min] > 100 SPECIFICHE TECNICHE: assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, con dosaggio 150 kg/m³; confezionato in impianto di betonaggio
mc.50.250.0030	Malta pronta per rasatura autolivellante di massetti, a indurimento ultrarapido e ad alta resistenza, con leganti speciali, spessori da 1 a 10 mm per mano. Confezionata con premiscelati in sacchi. Resa 1,6 kg al m² x mm (densità 1.600 kg/m³)	RM.00.10.15.Za000.0620.b	Premiscelato di materiale generico; funzione: rasatura autolivellante; impiego: malta per massetti; fornitura: in sacchi; densità [kg/m³] = 1600 SPECIFICHE TECNICHE: a indurimento ultrarapido e ad alta resistenza; s. = 1 - 10 mm per mano
mc.50.800.0010	Malta pronta per intonaco termoisolante, a base di leganti aerei, idraulici, inerti minerali leggeri e additivi, da applicare manualmente su murature già preparate con rinzaffo. Confezionata con premiscelati in sacchi. Densità = 500 kg/m³	RM.00.10.15.Za000.0520.-	Premiscelato di materiale generico; impiego: malta per intonaco termoisolante; fornitura: in sacchi; densità [kg/m³] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: da applicare manualmente su murature già preparate con rinzaffo
mc.40.110.0180.a	Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura CE; classe di spandimento SF3 (760 - 850 mm), normativa di riferimento UNI EN 206-9, resistenza:idem c.s. ...EN 206-9, resistenza: - C25/30 - Aggregato Dmax 20mm	RM.00.00.00.G0000.0490.c_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C25/30 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura CE
mc.01.480.0030	Premiscelato per malta per intonaco deumidificante e calcificatore, a base di leganti idraulici, inerti selezionati e additivi, da applicare manualmente su murature soggette a risalita capillare, già trattate con impregnante antisale. Densità = 1.400 kg/m³	RM.00.10.15.Za000.0440.-	Premiscelato di materiale generico; impiego: intonaco deumidificante e calcificatore; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: da applicare manualmente su murature soggette a risalita capillare, già trattate con impregnante antisale
mc.01.570.0010	Malta premiscelata bicomponente ad elevata duttilità di colore chiaro, composta da calce idraulica naturale (NHL) ed Eco-Pozzolana, additivata con lattice, fibrorinforzata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Caratteristiche secondo EN 998-1, EN 998-2 Classificazione malta da muratura tipo G categoria M15; malta da intonaco tipo GP categoria CS IV; Resistenza a compressione 28 gg (UNI EN 1015-11) (N/mm²): > 15 Modulo elastico a compressione (UNI EN 13412) (GPa): 8,000	RM.00.10.15.Za000.0265.-_CAM	Premiscelato di materiale generico; finitura: colore chiaro; funzione: ricostruzione | consolidamento | scuci cuci | stilatura | intonaco armato; impiego: malta per murature; resistenza a compressione (28gg) [N/mm²] > 15 | modulo a compressione [GPa] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce idraulica naturale (NHL) ed Eco-Pozzolana, additivata con lattice, fibrorinforzata, bicomponente ad elevata duttilità, classificazione malta tipo G categoria M15, malta da intonaco tipo GP categoria CS IV
mc.50.250.0040	Malta pronta autolivellante a ritiro compensato a base di anidrite, per sottofondi adatti a tutti i tipi di pavimento, confezionata con premiscelato in sacchi. Densità 1.700 kg/m³	RM.00.10.15.Za000.0560.-	Premiscelato di materiale generico; impiego: malta per sottofondi; fornitura: in sacchi; densità [kg/m³] = 1700 SPECIFICHE TECNICHE: a base di anidrite, a ritiro compensato, per sottofondi adatti a tutti i tipi di pavimento

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.40.110.0160.d	Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura CE; classe di spandimento SF1 (550 - 650 mm), normativa di riferimento UNI EN 206-9, resistenza:idem c.s. ...EN 206-9, resistenza: - C35/45 - Aggregato Dmax 20mm	RM.00.00.00.G0000.0475.c_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C35/45 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura CE
mc.50.800.0020	Malta pronta per intonaco termoisolante, a base di leganti aerei, idraulici, microsfere di polistirene e additivi, da applicare meccanicamente su murature già preparate con rinzaffo. Confezionata con premiscelati in sacchi. Densità = 300 kg/m³	RM.00.10.15.Za000.0515.-	Premiscelato di materiale generico; impiego: malta per intonaco termoisolante; fornitura: in sacchi; densità [kg/m³] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: da applicare meccanicamente su murature già preparate con rinzaffo
mc.01.480.0040	Premiscelato per malta per intonaco deumidificante , a base di leganti idraulici, inerti selezionati e additivi, per applicazione meccanica su murature soggette a risalita capillare, già trattate con impregnante antisale. Densità = 1.300 kg/m³	RM.00.10.15.Za000.0435.-	Premiscelato R di materiale generico; impiego: intonaco deumidificante; densità [kg/m³] = 1300 SPECIFICHE TECNICHE: per applicazione meccanica su murature soggette a risalita capillare, già trattate con impregnante antisale
mc.01.570.0020	Malta cementizia fibrorinforzata a reattività pozzolanica bicomponente ad elevata duttilità, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Caratteristiche secondo EN 1504-2, EN 1504-3. Classificazione malta da riparazione tipo R2; sistemi di protezione della superficie del calcestruzzo MC - IR; Resistenza a compressione 28 gg (UNI EN 1015-11) (N/mm²): > 30 Modulo elastico a compressione (UNI EN 13412) (GPa): 11,000	RM.00.10.15.Za000.0590.-_CAM	Premiscelato di materiale generico; resistenza a compressione (28gg) [N/mm²] > 30 | modulo a compressione [GPa] = 11 SPECIFICHE TECNICHE: fibrorinforzata, a reattività pozzolanica, bicomponente, ad elevata duttilità, classificazione malta da riparazione tipo R2, sistemi di protezione della superficie del calcestruzzo MC - IR
mc.40.110.0150.b	idem c.s. ...alla geometria dell'opera, classe esposizione XF4, resistenza:idem c.s. ...alla geometria dell'opera, classe esposizione XF4, resistenza: - C32/40 consistenza S5 Dmax 32mm	RM.00.00.00.G0000.0380.c_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XF4 SPECIFICHE TECNICHE: il diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera; materie prime in possesso della marcatura ce
mc.50.500.0010	Malta pronta ad applicazione manuale o meccanica, per rinzaffo su supporti ammalorati, a base di cemento, inerti selezionati e additivi, da applicare sul 70% circa della superficie. Confezionata con premiscelati in sacchi. Densità 1.800 kg/m³.	RM.00.10.15.Za000.0540.-	Premiscelato di materiale generico; impiego: malta per rinzaffo; fornitura: in sacchi; densità [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale o meccanica, su supporti ammalorati, da applicare sul 70% circa della superficie
mc.50.800.0030	Malta pronta per intonaco termoisolante fibrorinforzato e idrorepellente, a base di leganti idraulici, inerti leggeri e additivi, da applicare manualmente o meccanicamente su qualsiasi tipo di muratura; specifico per murature in blocchi di calcestruzzo cellulare e laterizio poroso. Confezionata con premiscelati in sacchi. Densità = 900 kg/m³	RM.00.10.15.Za000.0400.-	Premiscelato di materiale generico; funzione: idrorepellente | rinforzo; impiego: malta per intonaco termoisolante; fornitura: in sacchi; densità [kg/m³] = 900 SPECIFICHE TECNICHE: da applicare manualmente o meccanicamente su qualsiasi tipo di muratura; specifico per murature in blocchi di calcestruzzo cellulare e laterizio poroso
mc.01.520.0010	Premiscelato per malta fibrorinforzata antiritiro e tixotropica, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, per ripristino parti mancanti di calcestruzzo, per esterno ed interno. A base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati e additivi. Il prodotto deve rispondere ai requisiti minimi richiesti dalla EN 1504-3 per le malte strutturali di classe R4. Peso 1.900 kg/mc.	RM.00.10.15.Za000.0655.-_CAM	Premiscelato di materiale generico; funzione: ripristino del calcestruzzo; granulometria (ø) [cm] = 0,5 ÷ 5; classe malta strutturale [classe] = R4 | resistenza a compressione [N/mm²] ≥ 48 | resistenza a flessione [Mpa] ≥ 7 | impermeabilità all'acqua [mm] < 5; densità [kg/m³] = 2050 SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.40.150.0010	Impasto di calcestruzzo confezionato in impianto di betonaggio con cemento 42.5 normale sfuso, ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, con dosaggio 150 kg/m³	RM.00.00.00.G0000.0270.-_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: non strutturale; impiego: conglomerato cementizio; peso specifico [kg/m³] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.01.570.0030	Malta premiscelata in polvere per intonaci traspiranti e da muratura, a base di calce idraulica naturale ed Eco-Pozzolana, sabbie naturali, materiale riciclato, speciali additivi, microfibre e fibre di vetro rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Caratteristiche secondo EN 998-1, 998- 2. Classificazione malta da muratura tipo G categoria M15; malta da intonaco tipo GP categoria CS IV; Resistenza a compressione 28 gg (UNI EN 1015-11) (N/mm²): > 15 Modulo elastico a compressione (UNI EN 13412) (N/mm²): 10.000	RM.00.10.15.Za000.0530.-_CAM	Premiscelato di materiale generico; geometria/forma/aspetto: polvere; impiego: malta per murature | malta per intonaci traspiranti; resistenza a compressione (28gg) [N/mm²] > 15 | modulo a compressione [GPa] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce idraulica naturale ed Eco-Pozzolana, sabbie naturali, materiale riciclato, speciali additivi, microfibre e fibre di vetro, classificazione malta da muratura tipo G categoria M15, malta da intonaco tipo GP categoria CS IV
mc.13.050.0070	Premiscelato per l'impermeabilizzazione di strutture interrate, a base di cementi, inerti selezionati, additivi	RM.00.10.15.Za000.0415.-	Premiscelato di materiale generico; funzione: impermeabilizzazione; impiego: malta per strutture interrate SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.50.500.0020	Malta pronta ad applicazione meccanica, per intonaci di sottofondo interni, su murature nuove ed esistenti. A base di leganti aerei (calce ed anidrite), confezionata con premiscelati in sacchi. Densità 1.100 kg/m³.	RM.00.10.15.Za000.0490.-	Premiscelato di materiale generico; impiego: malta per intonaco per sottofondo interno; fornitura: in sacchi; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione meccanica
mc.50.800.0040	Malta pronta per intonaco ignifugo, con leganti base gesso, sili amorfe espanse e additivi, da applicare manualmente o meccanicamente su qualsiasi tipo di muratura. Densità = 1.200 kg/m³	RM.00.10.15.Za000.0405.-	Premiscelato di materiale generico; funzione: ignifugo; impiego: malta per intonaci; densità [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: da applicare manualmente o meccanicamente su qualsiasi tipo di muratura
mc.40.110.0180.b	Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura CE; classe di spandimento SF3 (760 - 850 mm), normativa di riferimento UNI EN 206-9, resistenza:idem c.s. ...EN 206-9, resistenza: - C28/35 - Aggregato Dmax 20mm	RM.00.00.00.G0000.0505.c_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C28/35 SPECIFICHE TECNICHE: a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso della marcatura CE
mc.01.520.0020	Premiscelato per malta fibrorinforzata antiritiro e tixotropica a presa rapida, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, per ripristino parti mancanti di calcestruzzo, per esterno ed interno. A base di leganti idraulici speciali, inerti selezionati e additivi. Il prodotto deve rispondere ai requisiti minimi richiesti dalla EN 1504-3 per le malte strutturali di classe R3. Peso 1.800 kg/mc.	RM.00.10.15.Za000.0650.-_CAM	Premiscelato di materiale generico; funzione: ripristino del calcestruzzo; granulometria (ø) [mm] = 3 ÷ 40; classe malta strutturale [classe] = R4 | resistenza a compressione (dopo 1 gg) [MPa] ≥ 20 | resistenza a compressione (dopo 28 gg) [MPa] ≥ 50 | resistenza a flessione (dopo 28 gg) [Mpa] ≥ 7 | permeabilità al vapore acqueo (wet-cup metodo B) Sd [m] ≤ 5 | permeabilità al vapore acqueo (wet-cup metodo B) Sd [classe] = I; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida
mc.40.150.0020	Impasto di calcestruzzo non strutturale preconfezionato. Aggregato massimo diam 30 mm, classe di consistenza S3, semifluido, slump 100/150 mm con resistenza caratteristica C16/20	RM.00.00.00.G0000.0265.-_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: non strutturale; impiego: conglomerato cementizio; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C16/20 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.13.050.0080	Premiscelato osmotico per l'impermeabilizzazione di strutture in controspinta, a base di cementi, inerti, additivi	RM.00.10.15.Za000.0410.-	Premiscelato di materiale generico; funzione: impermeabilizzazione; impiego: malta per strutture controspinta SPECIFICHE TECNICHE: osmotica
mc.26.350.0010.a	Malta cementizia miscelata con una resina sintetica monocomponente fortemente adesiva, impermeabile e flessibile per trattamenti impermeabilizzanti dei loculi; fornitura del materiale per soluzione:idem c.s. ...materiale per soluzione: - a vaschetta	RM.00.10.15.G0000.0005.-	Premiscelato di cemento generico; funzione: impermeabilizzazione; impiego: loculi; fornitura: a vaschetta SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.06.550.0310.c	Lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati, spessore 12,50 mm, incollate a pannelli di lana di vetro idrorepellente prodotta con materiale riciclato e con legante a base di resine termoindurenti, senza barriera al vapore, pannelli conformi ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con barriera al vapore costituita da un foglio di alluminio interposto tra il pannello in lana di vetro e la lastra di gesso rivestito. Conducibilità termica dichiarata: -?D 0,032 W/m.K (lana di vetro); -?D 0,19 W/m.K (lastra di gesso rivestito). Classe di reazione al fuoco: -A2-s1,d0 (lastra di gesso rivestito); -A1 (lana di vetro). Resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ: -1 lana di vetro; -9,2 lastra in gesso rivestito a secco; -5,7 lastra in gesso rivestito a umido. Densità kg/m³: - = 85 lana di vetro; - = 600 lastra in gesso rivestito. Spessore mm resistenza termica:idem c.s. ...- resistenza termica:- spessore 12,50 + 40 di lana di vetro - m²k/W 1,313	RM.07.10.30.H0000.0050.-_CAM	Pannello preaccoppiato di gesso generico; finitura: rivestito; geometria/forma/aspetto: bordi assottigliati; funzione: divisoria; impiego: murature SPECIFICHE TECNICHE: lastre in gesso generico rivestito incollate a pannelli di isolamento | con barriera al vapore interposta tra il pannello di isolamento e la lastra di gesso generico
mc.06.550.0310.d	Lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati, spessore 12,50 mm, incollate a pannelli di lana di vetro idrorepellente prodotta con materiale riciclato e con legante a base di resine termoindurenti, senza barriera al vapore, pannelli conformi ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con barriera al vapore costituita da un foglio di alluminio interposto tra il pannello in lana di vetro e la lastra di gesso rivestito. Conducibilità termica dichiarata: -?D 0,032 W/m.K (lana di vetro); -?D 0,19 W/m.K (lastra di gesso rivestito). Classe di reazione al fuoco: -A2-s1,d0 (lastra di gesso rivestito); -A1 (lana di vetro). Resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ: -1 lana di vetro; -9,2 lastra in gesso rivestito a secco; -5,7 lastra in gesso rivestito a umido. Densità kg/m³: - = 85 lana di vetro; - = 600 lastra in gesso rivestito. Spessore mm resistenza termica:idem c.s. ...- resistenza termica:- spessore 12,50 + 50 di lana di vetro - m²k/W 1,626	RM.07.10.30.H0000.0055.-_CAM	Pannello preaccoppiato di gesso generico; finitura: rivestito; geometria/forma/aspetto: bordi assottigliati; funzione: divisoria; impiego: murature SPECIFICHE TECNICHE: lastre in gesso generico rivestito incollate a pannelli di isolamento | con barriera al vapore interposta tra il pannello di isolamento e la lastra di gesso generico
mc.03.350.0030.a	Connettori pultrusi in fibra di carbonio ad elevata resistenza lunghezza cm 20, con filamenti terminale da impregnare per la realizzazione di ancoraggi, lunghezza cm 15. Modulo di elasticità a trazione connettore (N/mm²) =150.000, estremità fioccata (N/mm²) = 230.000; resistenza a trazione connettore (N/mm²) = 2.100, estremità fioccata (N/mm²) = 4.800; allungamento a rottura connettore (%) = 1,50, estremità fioccata (%) = 2,00.:idem c.s. ...(%) = 2,00.:- ø 6 mm	RM.30.10.05.Oa001.0000.a	Connettore pultruso di fibra sintetica di carbonio; geometria/forma/aspetto: gambo rigido | fiocco; funzione: ancoraggio; impiego: sistema FRP | sistema FRCM; lunghezza (rigido) [cm] = 20 | lunghezza (sfiocco) [mm] = 15 | diametro (ø) [mm] = 6; modulo di elasticità a trazione (Et) (parte preformata) [N/mm²] ≥ 150000 | resistenza a trazione (σt) (parte preformata) [N/mm²] ≥ 2100 | allungamento a rottura (εt) (parte preformata) [%] ≥ 1,47 | modulo di elasticità a trazione (Ef) (parte da sfioccare) [N/mm²] ≥ 230000 | resistenza a trazione (σf) (parte da sfioccare) [N/mm²] ≥ 4800 | allungamento a rottura (εf) (parte da sfioccare) [%] ≥ 2; densità [g/cm³] = 1,6 SPECIFICHE TECNICHE: ad elevata resistenza; filamenti terminale (lunghezza 15 cm) da impregnare per la realizzazione di ancoraggi;

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.03.350.0030.b	Connettori pultrusi in fibra di carbonio ad elevata resistenza lunghezza cm 20, con filamenti terminale da impregnare per la realizzazione di ancoraggi, lunghezza cm 15. Modulo di elasticità a trazione connettore (N/mm²) =150.000, estremità fioccata (N/mm²) = 230.000; resistenza a trazione connettore (N/mm²) = 2.100, estremità fioccata (N/mm²) = 4.800; allungamento a rottura connettore (%) = 1,50, estremità fioccata (%) = 2,00.:idem c.s. ...(%) = 2,00.:- ø 8 mm	RM.30.10.05.Oa001.0000.b	Connettore pultruso di fibra sintetica di carbonio; geometria/forma/aspetto: gambo rigido | fiocco; funzione: ancoraggio; impiego: sistema FRP | sistema FRCM; lunghezza (rigido) [cm] = 20 | lunghezza (sfiocco) [mm] = 15 | diametro (ø) [mm] = 8; modulo di elasticità a trazione (Et) (parte preformata) [N/mm²] ≥ 150000 | resistenza a trazione (σt) (parte preformata) [N/mm²] ≥ 2100 | allungamento a rottura (εt) (parte preformata) [%] ≥ 1,47 | modulo di elasticità a trazione (Ef) (parte da sfioccare) [N/mm²] ≥ 230000 | resistenza a trazione (σf) (parte da sfioccare) [N/mm²] ≥ 4800 | allungamento a rottura (εf) (parte da sfioccare) [%] ≥ 2; densità [g/cm³] = 1,6 SPECIFICHE TECNICHE: ad elevata resistenza; filamenti terminale (lunghezza 15 cm) da impregnare per la realizzazione di ancoraggi;
mc.03.350.0030.c	Connettori pultrusi in fibra di carbonio ad elevata resistenza lunghezza cm 20, con filamenti terminale da impregnare per la realizzazione di ancoraggi, lunghezza cm 15. Modulo di elasticità a trazione connettore (N/mm²) =150.000, estremità fioccata (N/mm²) = 230.000; resistenza a trazione connettore (N/mm²) = 2.100, estremità fioccata (N/mm²) = 4.800; allungamento a rottura connettore (%) = 1,50, estremità fioccata (%) = 2,00.:idem c.s. ...(%) = 2,00.:- ø 10 mm	RM.30.10.05.Oa001.0000.c	Connettore pultruso di fibra sintetica di carbonio; geometria/forma/aspetto: gambo rigido | fiocco; funzione: ancoraggio; impiego: sistema FRP | sistema FRCM; lunghezza (rigido) [cm] = 20 | lunghezza (sfiocco) [mm] = 15 | diametro (ø) [mm] = 10; modulo di elasticità a trazione (Et) (parte preformata) [N/mm²] ≥ 150000 | resistenza a trazione (σt) (parte preformata) [N/mm²] ≥ 2100 | allungamento a rottura (εt) (parte preformata) [%] ≥ 1,47 | modulo di elasticità a trazione (Ef) (parte da sfioccare) [N/mm²] ≥ 230000 | resistenza a trazione (σf) (parte da sfioccare) [N/mm²] ≥ 4800 | allungamento a rottura (εf) (parte da sfioccare) [%] ≥ 2; densità [g/cm³] = 1,6 SPECIFICHE TECNICHE: ad elevata resistenza; filamenti terminale (lunghezza 15 cm) da impregnare per la realizzazione di ancoraggi;
mc.03.360.0060.a	Connettori preformati a “L” in fibra di vetro alcali resistente e resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico, diam. 7 mm., resistenza a trazione 32 kN, modulo elastico a trazione 35.000 N/mm². Lunghezze:idem c.s. ...35.000 N/mm². Lunghezze:- 200 x 100 mm	RM.30.10.05.Oa002.0000.a	Connettore preformato di fibra sintetica di vetro; geometria/forma/aspetto: a forma di "L"; funzione: connettore sistemi CRM; impiego: sistemi CRM; diametro (ø) [mm] = 7 | lunghezza (x) [mm] = 200 | lunghezza (y) [mm] = 100; resistenza a trazione (Ft) [kN] > 19 | tensione di trazione (σt) [N/mm²] > 800 | modulo elastico a trazione (Et) [N/mm²] > 35000 | allungamento a rottura (εt) [%] > 1,7. Escluso: inghisaggio SPECIFICHE TECNICHE: in fibra sintetica di vetro alcali resistente e resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico;
mc.04.150.0010.a	Connettore a piolo in acciaio zincato d= 12 mm con testa, ribattuto a freddo a piastrina di ancoraggio:idem c.s. ...piastrina di ancoraggio: - altezza fino a 80 mm	RM.30.10.05.Sb003.0250.a	Connettore piolo di lega ferrosa acciaio zincato; diametro (ø) [mm] = 12 | altezza [mm] ≤ 80 SPECIFICHE TECNICHE: con testa; ribattuto a freddo a piastrina di ancoraggio
mc.03.360.0060.b	Connettori preformati a “L” in fibra di vetro alcali resistente e resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico, diam. 7 mm., resistenza a trazione 32 kN, modulo elastico a trazione 35.000 N/mm². Lunghezze:idem c.s. ...35.000 N/mm². Lunghezze:- 500 x 100 mm	RM.30.10.05.Oa002.0000.b	Connettore preformato di fibra sintetica di vetro; geometria/forma/aspetto: a forma di "L"; funzione: connettore sistemi CRM; impiego: sistemi CRM; diametro (ø) [mm] = 7 | lunghezza (x) [mm] = 380 | lunghezza (y) [mm] = 100; resistenza a trazione (Ft) [kN] > 19 | tensione di trazione (σt) [N/mm²] > 800 | modulo elastico a trazione (Et) [N/mm²] > 35000 | allungamento a rottura (εt) [%] > 1,7. Escluso: inghisaggio SPECIFICHE TECNICHE: in fibra sintetica di vetro alcali resistente e resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico;
mc.04.150.0010.b	Connettore a piolo in acciaio zincato d= 12 mm con testa, ribattuto a freddo a piastrina di ancoraggio:idem c.s. ...piastrina di ancoraggio: - altezza fino a 125 mm	RM.30.10.05.Sb003.0250.b	Connettore piolo di lega ferrosa acciaio zincato; diametro (ø) [mm] = 12 | altezza [mm] ≤ 125 SPECIFICHE TECNICHE: con testa; ribattuto a freddo a piastrina di ancoraggio

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.04.250.0070	Paletti dissuasori in acciaio inox AISI 304, finitura spazzolato, diametro 100 mm, spessore 3 mm, peso indicativo circa kg 9, con flangia a filo terreno diametro 150 mm, altezza cm 80 fuori terra + 30 cm interrati	RM.54.10.10.Sb010.0000.-	Dissuasore stradali di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; finitura: spazzolati; geometria/forma/aspetto: paletti; diametro (ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3 | altezza [cm] = 110; peso [kg] = 9. Incluso: flangia a filo terreno (ø = 150 mm) SPECIFICHE TECNICHE: paletti dissuasori in lega ferrosa acciaio inox aisi 304; altezza fuori terra [cm] = 80; altezza interrata [cm] = 30
mu.04.250.0080	Dissuasore di transito di forma sferica, Ø 300 mm, in fusione di ghisa sabbiata e verniciata con polveri termoindurenti, peso indicativo circa kg 21, con prolunga in acciaio per l'inghisaggio, altezza 420 mm fuori terra	RM.54.10.10.Sb030.0000.-	Dissuasore stradali di lega ferrosa ghisa generico; finitura: sabbiati | verniciati; geometria/forma/aspetto: sferica; funzione: transito; diametro (ø) [mm] = 300 | altezza fuori terra [mm] = 420; peso [kg] = 21 SPECIFICHE TECNICHE: dissuasore in fusione di lega ferrosa ghisa generico sabbiata e verniciata con polveri termoindurenti; con prolunga in lega ferrosa acciaio generico per inlega ferrosa ghisa genericoggio
mu.04.250.0090.a	Paletto dissuasore con movimentazione tramite pistone a gas che consente la scomparsa sotto filo strada; dotato di scatola di contenimento per l'interramento dimensione circa 330 x 420 mm, altezza circa 830 mm, in acciaio zincato spessore 3-5 mm e coperchio in ghisa sabbiata e verniciata. Tutta la viteria in acciaio inox, dotato di serratura con chiave per il blocco in posizione. Altezza mm 500 fuori terra, nei tipi:idem c.s. ...terra, nei tipi: - in acciaio zincato Ø 159 mm, spess. 3 mm, verniciato con polveri termoindurenti	RM.54.10.10.Sb001.0000.-	Dissuasore stradali di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincati | verniciati; geometria/forma/aspetto: paletti; diametro (ø) [mm] = 159 | altezza [mm] = 830 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: verniciato con polveri termoindurenti; con movimentazione tramite pistone a gas che consente la scomparsa sotto filo strada; scatola di contenimento per interramento (dimensione circa 330 x 420 mm); coperchio in lega ferrosa ghisa generico sabbiata e verniciata; viteria in lega metallo ferrosa lega ferrosa acciaio generico inox; serratura con chiave per il blocco in posizione; altezza fuori terra [mm] = 500
mu.04.250.0090.b	Paletto dissuasore con movimentazione tramite pistone a gas che consente la scomparsa sotto filo strada; dotato di scatola di contenimento per l'interramento dimensione circa 330 x 420 mm, altezza circa 830 mm, in acciaio zincato spessore 3-5 mm e coperchio in ghisa sabbiata e verniciata. Tutta la viteria in acciaio inox, dotato di serratura con chiave per il blocco in posizione. Altezza mm 500 fuori terra, nei tipi:idem c.s. ...terra, nei tipi: - in acciaio inox Ø 154 mm, spess. 3 mm	RM.54.10.10.Sb008.0005.-	Dissuasore stradali di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: paletti; diametro (ø) [mm] = 154 | altezza [mm] = 830 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: con movimentazione tramite pistone a gas che consente la scomparsa sotto filo strada; scatola di contenimento per interramento (dimensione circa 330 x 420 mm); coperchio in lega ferrosa ghisa generico sabbiata e verniciata; viteria in lega ferrosa acciaio inox; serratura con chiave per il blocco in posizione; altezza fuori terra [mm] = 500
mc.06.550.0300.a	Lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati, spessore 12,50 mm, incollate a pannelli di lana di vetro idrorepellente prodotta con materiale riciclato e con legante a base di resine termoindurenti, senza barriera al vapore, pannelli conformi ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, senza barriera al vapore. Conducibilità termica dichiarata: -?D 0,032 W/m.K (lana di vetro); -?D 0,19 W/m.K (lastra di gesso rivestito). Classe di reazione al fuoco: -A2-s1,d0 (lastra di gesso rivestito); -A1 (lana di vetro). Resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ: -1 lana di vetro; -9,2 lastra in gesso rivestito a secco; -5,7 lastra in gesso rivestito a umido. Densità kg/m³: - = 85 lana di vetro; - = 600 lastra in gesso rivestito. Spessore mm resistenza termica:idem c.s. ...- resistenza termica:- spessore 12,50 + 20 di lana di vetro - m²k/W 0,688	RM.07.10.30.H0000.0020.-_CAM	Pannello preaccoppiato di gesso generico; finitura: rivestito; geometria/forma/aspetto: bordi assottigliati; funzione: divisoria; impiego: murature SPECIFICHE TECNICHE: lastre in gesso generico rivestito incollate a pannelli di isolamento | senza barriera al vapore

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.03.360.0060.c	Connettori preformati a “L” in fibra di vetro alcali resistente e resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico, diam. 7 mm., resistenza a trazione 32 kN, modulo elastico a trazione 35.000 N/mm². Lunghezze:idem c.s. ...35.000 N/mm². Lunghezze:- 700 x 100 mm	RM.30.10.05.Oa002.0000.c	Connettore preformato di fibra sintetica di vetro; geometria/forma/aspetto: a forma di "L"; funzione: connettore sistemi CRM; impiego: sistemi CRM; diametro (ø) [mm] = 7 | lunghezza (x) [mm] = 700 | lunghezza (y) [mm] = 100; resistenza a trazione (Ft) [kN] > 19 | tensione di trazione (σt) [N/mm²] > 800 | modulo elastico a trazione (Et) [N/mm²] > 35000 | allungamento a rottura (εt) [%] > 1,7. Escluso: inghisaggio SPECIFICHE TECNICHE: in fibra sintetica di vetro alcali resistente e resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico;
mu.04.250.0100	Dissuasore di transito in fusione di ghisa sabbiata, altezza 1000 mm circa fuori terra, con innesto di 180 mm per il fissaggio, peso di circa 25-27 kg e base di mm 200x200. Finitura con verniciatura con polveri termoindurenti, tutte le viterie sono in	RM.54.10.10.Sb030.0010.-	Dissuasore stradali di lega ferrosa ghisa generico; finitura: sabbiati | verniciati; funzione: transito; altezza [mm] = 1000 | dimensione base (x) [mm] = 200 | dimensione base (y) [mm] = 200; peso [kg] = 25 ÷ 27 SPECIFICHE TECNICHE: finitura con verniciatura con polveri termoindurenti
mc.13.250.0030	Materassino impermeabile a base di bentonite di sodio naturale, con dosaggio minimo non inferiore a 4,8 kg/m², interposta tra un tessuto e un non tessuto di poliestere agugliati tra loro; spessore 6 mm	RM.02.10.10.K0001.0005.a	Pannello di argilla bentonite di sodio; funzione: impermeabilizzazione; spessore [mm] = 4,8; contenuto di bentonite di sodio [kg/m²] > 4,8 SPECIFICHE TECNICHE: argilla bentonite di sodio interposta tra un tessuto e un non tessuto agugliati tra loro
mc.06.550.0300.b	Lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati, spessore 12,50 mm, incollate a pannelli di lana di vetro idrorepellente prodotta con materiale riciclato e con legante a base di resine termoindurenti, senza barriera al vapore, pannelli conformi ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, senza barriera al vapore. Conducibilità termica dichiarata: -?D 0,032 W/m.K (lana di vetro); -?D 0,19 W/m.K (lastra di gesso rivestito). Classe di reazione al fuoco: -A2-s1,d0 (lastra di gesso rivestito); -A1 (lana di vetro). Resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ: -1 lana di vetro; -9,2 lastra in gesso rivestito a secco; -5,7 lastra in gesso rivestito a umido. Densità kg/m³: - = 85 lana di vetro; - = 600 lastra in gesso rivestito. Spessore mm resistenza termica:idem c.s. ...- resistenza termica:- spessore 12,50 + 30 di lana di vetro - m²k/W 1,000	RM.07.10.30.H0000.0025.-_CAM	Pannello preaccoppiato di gesso generico; finitura: rivestito; geometria/forma/aspetto: bordi assottigliati; funzione: divisoria; impiego: murature SPECIFICHE TECNICHE: lastre in gesso generico rivestito incollate a pannelli di isolamento | senza barriera al vapore
mc.04.150.0030.a	Connettori realizzati in acciaio zincato a freddo, con testa esagonale e rondella flangiata, idonei per azioni statiche e quasi-statiche in supporti di calcestruzzo con classe di resistenza da C20/25 a C50/60, in accordo alla EN 206:2013+A1:2016.:idem c.s. ...alla EN 206:2013+A1:2016.:- Ø 8/110	RM.30.10.05.Sb003.0000.a	Connettore di lega ferrosa acciaio zincato; diametro (ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo; con testa esagonale e rondella flangiata; per azioni statiche e quasi-statiche in supporti di calcestruzzo con classe di resistenza da c20/25 a c50/60, in accordo con EN 206:2013+A1:2016
mc.04.150.0030.b	Connettori realizzati in acciaio zincato a freddo, con testa esagonale e rondella flangiata, idonei per azioni statiche e quasi-statiche in supporti di calcestruzzo con classe di resistenza da C20/25 a C50/60, in accordo alla EN 206:2013+A1:2016.:idem c.s. ...alla EN 206:2013+A1:2016.:- Ø 10/120	RM.30.10.05.Sb003.0000.b	Connettore di lega ferrosa acciaio zincato; diametro (ø) [mm] = 10 | lunghezza [mm] = 120 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo; con testa esagonale e rondella flangiata; per azioni statiche e quasi-statiche in supporti di calcestruzzo con classe di resistenza da c20/25 a c50/60, in accordo con EN 206:2013+A1:2016
mu.04.250.0120	Dissuasore di transito in fusione di ghisa sabbiata, altezza 850-900 mm circa fuori terra, con innesto di 180 mm per il fissaggio, peso di circa 32-34 kg e base di mm 200x200. Finitura con verniciatura con polveri termoindurenti, tutte le viterie sono in acciaio inox.	RM.54.10.10.Sb030.0005.-	Dissuasore stradali di lega ferrosa ghisa generico; finitura: sabbiati | verniciati; funzione: transito; altezza [mm] = 850 ÷ 900 | dimensione base (x) [mm] = 200 | dimensione base (y) [mm] = 200; peso [kg] = 32 ÷ 34 SPECIFICHE TECNICHE: dissuasore di transito in fusione di lega ferrosa ghisa generico sabbiata; con innesto di 180 mm per il fissaggio; finitura con verniciatura con polveri termoindurenti; viterie sono in lega metallo ferrosa lega ferrosa acciaio generico inox

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.04.250.0130.a	Dissuasore stradale (Parigina), altezza cm 93, diametro base cm 10,2, in ghisa sferoidale UNI EN 1563, verniciatura e protezione con: - sabbiatura grado Sa2; - mano di primer monocomponente allo zinco; - mano di primer epossidico bicomponente al fosfato di zinco; - mano applicata per immersione di primer sintetico a base di resine alchidiche; - mano di finitura di smalto alchidico. Corpo di fissaggio a terra in muratura di ghisa, altezza 20 cm, in unione con il corpo del dissuasore tramite fusione diretta o dado di fissaggio, da cementare al plinto di fondazione. Nei tipi:idem c.s. ...di fondazione. Nei tipi: - fisso	RM.54.10.10.Sb031.0000.-	Dissuasore stradali di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciati | sabbiati; geometria/forma/aspetto: parigina | fisso; altezza [cm] = 93 | diametro (ø) [mm] = 10,2 SPECIFICHE TECNICHE: dissuasore con protezione mediante protezione con sabbiatura grado Sa 2; in unione con corpo del dissuasore tramite fusione diretta o dado di fissaggio; da cementare al plinto di fondazione
mc.06.550.0250.a	Lastre in gesso rivestito sulle due facce di cartone speciale, a bordi assottigliati, spessore 12,50 mm, accoppiate con pannelli di polistirene espanso sinterizzato con resistenza alla compressione 100 kpa:idem c.s. ...compressione 100 kpa:- spessore 12,50 + 30 mm di polistirene	RM.07.10.30.H0000.0015.-	Pannello preaccoppiato di gesso generico; finitura: cartone; funzione: divisoria; impiego: murature; spessore [mm] = 60 | larghezza [cm] = 100 | lunghezza [cm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: lastre in gesso generico rivestito sulle due facce e preaccoppiate con strato di isolamento
mc.06.550.0300.c	Lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati, spessore 12,50 mm, incollate a pannelli di lana di vetro idrorepellente prodotta con materiale riciclato e con legante a base di resine termoindurenti, senza barriera al vapore, pannelli conformi ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, senza barriera al vapore. Conducibilità termica dichiarata: -?D 0,032 W/m.K (lana di vetro); -?D 0,19 W/m.K (lastra di gesso rivestito). Classe di reazione al fuoco: -A2-s1,d0 (lastra di gesso rivestito); -A1 (lana di vetro). Resistenza alla diffusione del vapore acqueo µ: -1 lana di vetro; -9,2 lastra in gesso rivestito a secco; -5,7 lastra in gesso rivestito a umido. Densità kg/m³: - = 85 lana di vetro; - = 600 lastra in gesso rivestito. Spessore mm resistenza termica:idem c.s. ...- resistenza termica:- spessore 12,50 + 40 di lana di vetro - m²k/W 1,313	RM.07.10.30.H0000.0030.-_CAM	Pannello preaccoppiato di gesso generico; finitura: rivestito; geometria/forma/aspetto: bordi assottigliati; funzione: divisoria; impiego: murature SPECIFICHE TECNICHE: lastre in gesso generico rivestito incollate a pannelli di isolamento | senza barriera al vapore
mc.04.150.0030.c	Connettori realizzati in acciaio zincato a freddo, con testa esagonale e rondella flangiata, idonei per azioni statiche e quasi-statiche in supporti di calcestruzzo con classe di resistenza da C20/25 a C50/60, in accordo alla EN 206:2013+A1:2016.:idem c.s. ...alla EN 206:2013+A1:2016.:- Ø 12/110	RM.30.10.05.Sb003.0000.c	Connettore di lega ferrosa acciaio zincato; diametro (ø) [mm] = 12 | lunghezza [mm] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo; con testa esagonale e rondella flangiata; per azioni statiche e quasi-statiche in supporti di calcestruzzo con classe di resistenza da c20/25 a c50/60, in accordo con EN 206:2013+A1:2016
mc.04.150.0030.d	Connettori realizzati in acciaio zincato a freddo, con testa esagonale e rondella flangiata, idonei per azioni statiche e quasi-statiche in supporti di calcestruzzo con classe di resistenza da C20/25 a C50/60, in accordo alla EN 206:2013+A1:2016.:idem c.s. ...alla EN 206:2013+A1:2016.:- Ø 14/125	RM.30.10.05.Sb003.0000.d	Connettore di lega ferrosa acciaio zincato; diametro (ø) [mm] = 14 | lunghezza [mm] = 125 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo; con testa esagonale e rondella flangiata; per azioni statiche e quasi-statiche in supporti di calcestruzzo con classe di resistenza da c20/25 a c50/60, in accordo con EN 206:2013+A1:2016

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.04.250.0130.b	Dissuasore stradale (Parigina), altezza cm 93, diametro base cm 10,2, in ghisa sferoidale UNI EN 1563, verniciatura e protezione con: - sabbiatura grado Sa2; - mano di primer monocomponente allo zinco; - mano di primer epossidico bicomponente al fosfato di zinco; - mano applicata per immersione di primer sintetico a base di resine alchidiche; - mano di finitura di smalto alchidico. Corpo di fissaggio a terra in muratura di ghisa, altezza 20 cm, in unione con il corpo del dissuasore tramite fusione diretta o dado di fissaggio, da cementare al plinto di fondazione. Nei tipi:idem c.s. ...di fondazione. Nei tipi: - mobile	RM.54.10.10.Sb031.0005.-	Dissuasore stradali di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciati | sabbiati; geometria/forma/aspetto: parigina | mobile; altezza [cm] = 93 | diametro (ø) [mm] = 10,2 SPECIFICHE TECNICHE: dissuasore con protezione mediante protezione con sabbiatura grado Sa 2; in unione con corpo del dissuasore tramite fusione diretta o dado di fissaggio; da cementare al plinto di fondazione
mu.04.250.0140	Dissuasore stradale (Parigina), altezza cm 90, diametro base cm 10, in lega di alluminio fusa in conchiglia, finitura con sabbiatura grado Sa2, verniciatura ferromicacea a due mani, con corpo di fissaggio a terra comprensivo di perno di fissaggio e zanca.	RM.54.10.10.Sa000.0000.-	Dissuasore stradali di lega alluminio generico; finitura: verniciati | sabbiati; geometria/forma/aspetto: parigina; altezza [cm] = 90 | diametro (ø) [mm] = 10. Incluso: corpo di fissaggio a terra con perno di fissaggio e zanca SPECIFICHE TECNICHE: dissuasore in lega fusa in conchiglia; finitura con sabbiatura grado Sa 2; verniciatura metallo ferromicacea a due mani
mc.06.550.0250.b	Lastre in gesso rivestito sulle due facce di cartone speciale, a bordi assottigliati, spessore 12,50 mm, accoppiate con pannelli di polistirene espanso sinterizzato con resistenza alla compressione 100 kpa:idem c.s. ...compressione 100 kpa:- spessore 12,50 + 40 mm di polistirene	RM.07.10.30.H0000.0000.-	Pannello preaccoppiato di gesso generico; finitura: cartone; funzione: divisoria; impiego: murature SPECIFICHE TECNICHE: lastre in gesso generico rivestito sulle due facce e preaccoppiate con strato di isolamento
mc.06.550.0300.d	Lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati, spessore 12,50 mm, incollate a pannelli di lana di vetro idrorepellente prodotta con materiale riciclato e con legante a base di resine termoindurenti, senza barriera al vapore, pannelli conformi ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, senza barriera al vapore. Conducibilità termica dichiarata: -?D 0,032 W/m.K (lana di vetro); -?D 0,19 W/m.K (lastra di gesso rivestito). Classe di reazione al fuoco: -A2-s1,d0 (lastra di gesso rivestito); -A1 (lana di vetro). Resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ: -1 lana di vetro; -9,2 lastra in gesso rivestito a secco; -5,7 lastra in gesso rivestito a umido. Densità kg/m³: - = 85 lana di vetro; - = 600 lastra in gesso rivestito. Spessore mm resistenza termica:idem c.s. ...- resistenza termica:- spessore 12,50 + 50 di lana di vetro - m²k/W 1,626	RM.07.10.30.H0000.0035.-_CAM	Pannello preaccoppiato di gesso generico; finitura: rivestito; geometria/forma/aspetto: bordi assottigliati; funzione: divisoria; impiego: murature SPECIFICHE TECNICHE: lastre in gesso generico rivestito incollate a pannelli di isolamento | senza barriera al vapore
mc.04.150.0040.a	Connettore prismatico con marcatura CE secondo EOTA EAD 130090-00-0303 e testato presso laboratori qualificati, in materiale fibrorinforzato ad alta resistenza per il rinforzo di solai in legno esistente, completo di n. 2 viti zincate.:idem c.s. ...2 viti zincate.:- Ø 8/160	RM.30.10.05.Oa000.0000.a	Connettore prismatico di fibra sintetica generico; diametro (ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 160. Incluso: 2 viti zincate SPECIFICHE TECNICHE: in materiale fibrorinforzato ad alta resistenza per il rinforzo di solai in legno esistente; n. 2 viti zincate; con marcatura CE secondo EOTA EAD 130090-00-0303 e testato presso laboratori qualificati
mc.04.150.0040.b	Connettore prismatico con marcatura CE secondo EOTA EAD 130090-00-0303 e testato presso laboratori qualificati, in materiale fibrorinforzato ad alta resistenza per il rinforzo di solai in legno esistente, completo di n. 2 viti zincate.:idem c.s. ...2 viti zincate.:- Ø 8/200	RM.30.10.05.Oa000.0000.b	Connettore prismatico di fibra sintetica generico; diametro (ø) [mm] = 8 | lunghezza (x) [mm] = 200. Incluso: 3 viti zincate SPECIFICHE TECNICHE: in materiale fibrorinforzato ad alta resistenza per il rinforzo di solai in legno esistente; n. 2 viti zincate; con marcatura CE secondo EOTA EAD 130090-00-0303 e testato presso laboratori qualificati

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mu.05.200.0020.a	Dossi artificiali costituiti da elementi in rilievo prefabbricati a profilo convesso, modulari, in gomma o in materiale plastico, colorati con zebrature gialle e nere di uguale larghezza e parallele alla direzione di marcia. I moduli, facilmente rimovibili in caso di necessità, saranno completi di ancoraggi alla pavimentazione tali da impedire spostamenti o distacchi dei singoli elementi o di parte di essi:idem c.s. ...parte di essi: - modulo di lunghezza 60 cm minimo, nella direzione di marcia, per metro lineare di larghezza, spessore minimo 3 cm	RM.54.10.10.E0000.0000.a	Dissuasore velocità di gomma generico; finitura: colorato con zebrature gialle-nere; geometria/forma/aspetto: dosso | in rilievo | prefabbricato | profilo convesso | modulare | rimovibile; lunghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 3. Incluso: ancoraggi SPECIFICHE TECNICHE: zebrature di uguale larghezza e parallele a direzione di marcia; moduli completi di ancoraggi alla pavimentazione per impedire spostamenti o distacchi dei singoli elementi o di parte di essi
mu.04.250.0010.a	Archetti ad U rovescia in tubi di acciaio inox:idem c.s. ...di acciaio inox: - larghezza 50 cm	RM.54.10.10.Sb008.0000.a	Dissuasore stradali di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: archetti a U | tubolare; larghezza [cm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.06.550.0250.c	Lastre in gesso rivestito sulle due facce di cartone speciale, a bordi assottigliati, spessore 12,50 mm, accoppiate con pannelli di polistirene espanso sinterizzato con resistenza alla compressione 100 kpa:idem c.s. ...compressione 100 kpa:- spessore 12,50 + 50 mm di polistirene	RM.07.10.30.H0000.0005.-	Pannello preaccoppiato di gesso generico; finitura: cartone; funzione: divisoria; impiego: murature SPECIFICHE TECNICHE: lastre in gesso generico rivestito sulle due facce e preaccoppiate con strato di isolamento
mu.05.200.0020.b	Dossi artificiali costituiti da elementi in rilievo prefabbricati a profilo convesso, modulari, in gomma o in materiale plastico, colorati con zebrature gialle e nere di uguale larghezza e parallele alla direzione di marcia. I moduli, facilmente rimovibili in caso di necessità, saranno completi di ancoraggi alla pavimentazione tali da impedire spostamenti o distacchi dei singoli elementi o di parte di essi:idem c.s. ...parte di essi: - modulo di lunghezza 90 cm minimo, nella direzione di marcia, per metro lineare di larghezza, spessore minimo 5 cm	RM.54.10.10.E0000.0000.b	Dissuasore velocità di gomma generico; finitura: colorato con zebrature gialle-nere; geometria/forma/aspetto: dosso | in rilievo | prefabbricato | profilo convesso | modulare | rimovibile; lunghezza [cm] = 90 | spessore [cm] = 5. Incluso: ancoraggi SPECIFICHE TECNICHE: zebrature di uguale larghezza e parallele a direzione di marcia; moduli completi di ancoraggi alla pavimentazione per impedire spostamenti o distacchi dei singoli elementi o di parte di essi
mu.04.250.0010.b	Archetti ad U rovescia in tubi di acciaio inox:idem c.s. ...di acciaio inox: - larghezza 100 cm	RM.54.10.10.Sb008.0000.b	Dissuasore stradali di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: archetti a U | tubolare; larghezza [cm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.06.550.0250.d	Lastre in gesso rivestito sulle due facce di cartone speciale, a bordi assottigliati, spessore 12,50 mm, accoppiate con pannelli di polistirene espanso sinterizzato con resistenza alla compressione 100 kpa:idem c.s. ...compressione 100 kpa:- spessore 12,50 + 60 mm di polistirene	RM.07.10.30.H0000.0010.-	Pannello preaccoppiato di gesso generico; finitura: cartone; funzione: divisoria; impiego: murature SPECIFICHE TECNICHE: lastre in gesso generico rivestito sulle due facce e preaccoppiate con strato di isolamento
mu.05.200.0020.c	Dossi artificiali costituiti da elementi in rilievo prefabbricati a profilo convesso, modulari, in gomma o in materiale plastico, colorati con zebrature gialle e nere di uguale larghezza e parallele alla direzione di marcia. I moduli, facilmente rimovibili in caso di necessità, saranno completi di ancoraggi alla pavimentazione tali da impedire spostamenti o distacchi dei singoli elementi o di parte di essi:idem c.s. ...parte di essi: - modulo di lunghezza 120 cm minimo, nella direzione di marcia, per metro lineare di larghezza, spessore minimo 7 cm	RM.54.10.10.E0000.0000.c	Dissuasore velocità di gomma generico; finitura: colorato con zebrature gialle-nere; geometria/forma/aspetto: dosso | in rilievo | prefabbricato | profilo convesso | modulare | rimovibile; lunghezza [cm] = 120 | spessore [cm] = 7. Incluso: ancoraggi SPECIFICHE TECNICHE: zebrature di uguale larghezza e parallele a direzione di marcia; moduli completi di ancoraggi alla pavimentazione per impedire spostamenti o distacchi dei singoli elementi o di parte di essi

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.06.550.0310.a	Lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati, spessore 12,50 mm, incollate a pannelli di lana di vetro idrorepellente prodotta con materiale riciclato e con legante a base di resine termoindurenti, senza barriera al vapore, pannelli conformi ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con barriera al vapore costituita da un foglio di alluminio interposto tra il pannello in lana di vetro e la lastra di gesso rivestito. Conducibilità termica dichiarata: -?D 0,032 W/m.K (lana di vetro); -?D 0,19 W/m.K (lastra di gesso rivestito). Classe di reazione al fuoco: -A2-s1,d0 (lastra di gesso rivestito); -A1 (lana di vetro). Resistenza alla diffusione del vapore acqueo µ: -1 lana di vetro; -9,2 lastra in gesso rivestito a secco; -5,7 lastra in gesso rivestito a umido. Densità kg/m³: - = 85 lana di vetro; - = 600 lastra in gesso rivestito. Spessore mm resistenza termica:idem c.s. ...- resistenza termica:- spessore 12,50 + 20 di lana di vetro - m²k/W 0,688	RM.07.10.30.H0000.0040.-_CAM	Pannello preaccoppiato di gesso generico; finitura: rivestito; geometria/forma/aspetto: bordi assottigliati; funzione: divisoria; impiego: murature SPECIFICHE TECNICHE: lastre in gesso generico rivestito incollate a pannelli di isolamento | con barriera al vapore interposta tra il pannello di isolamento e la lastra di gesso generico
mc.06.550.0310.b	Lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati, spessore 12,50 mm, incollate a pannelli di lana di vetro idrorepellente prodotta con materiale riciclato e con legante a base di resine termoindurenti, senza barriera al vapore, pannelli conformi ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con barriera al vapore costituita da un foglio di alluminio interposto tra il pannello in lana di vetro e la lastra di gesso rivestito. Conducibilità termica dichiarata: -?D 0,032 W/m.K (lana di vetro); -?D 0,19 W/m.K (lastra di gesso rivestito). Classe di reazione al fuoco: -A2-s1,d0 (lastra di gesso rivestito); -A1 (lana di vetro). Resistenza alla diffusione del vapore acqueo µ: -1 lana di vetro; -9,2 lastra in gesso rivestito a secco; -5,7 lastra in gesso rivestito a umido. Densità kg/m³: - = 85 lana di vetro; - = 600 lastra in gesso rivestito. Spessore mm resistenza termica:idem c.s. ...- resistenza termica:- spessore 12,50 + 30 di lana di vetro - m²k/W 1,000	RM.07.10.30.H0000.0045.-_CAM	Pannello preaccoppiato di gesso generico; finitura: rivestito; geometria/forma/aspetto: bordi assottigliati; funzione: divisoria; impiego: murature SPECIFICHE TECNICHE: lastre in gesso generico rivestito incollate a pannelli di isolamento | con barriera al vapore interposta tra il pannello di isolamento e la lastra di gesso generico
mc.01.300.0010.c	Premiscelati in sacchi per malta pronta ad asciugamento rapido antiritiro a base di leganti idraulici speciali, per massetti atti a ricevere qualsiasi tipo di pavimento. Nei tipi:idem c.s. ...pavimento. Nei tipi: - veloce (15 giorni) - 1.600 kg/m³	RM.00.10.15.Za000.0525.e_CAM	Premiscelato di materiale generico; impiego: malta per massetti; fornitura: in sacchi; asciugamento veloce [gg] = 15; densità [kg/m³] = 1600 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti idraulici speciali, antiritiro

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.01.300.0020	Premiscelato in sacchi per massetto termico, fonoassorbente e deumidificante premiscelato, bio composito di calce idraulica naturale NHL 5 esente da cemento, fibrato con legno di canapa macinato con l'aggiunta di additivi naturali al 100%. Conducibilità termica ? = 0,0784 W/mK, densità = 424 Kg/m³, resistenza a compressione 1,0 N/mm², granulometria 0-6 mm, resistente al fuoco, al gelo, ad insetti e roditori, assenza di fumi tossici in caso di incendio, riciclabile biodegradabile a fine ciclo di vita, resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) = 15, adesione = 0,52 N/mm². Risponde ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	RM.00.10.15.Za000.0385.-_CAM	Premiscelato di materiale generico; funzione: isolamento; impiego: malta per massetti termici; fornitura: sacco da 15 kg; granulometria (ø) [mm] = 0 ÷ 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N//mm²] = 0,56 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] ≤ 15 | classe di reazione al fuoco [classe] = Bs1d0 | adesione [N/mm²] ≥ 52; densità [kg/m³] = 424 SPECIFICHE TECNICHE: naturale, esente da cemento generico e derivati petrolchimici, resistente al fuoco, al gelo, ad insetti e roditori, assenza di fumi tossici in caso di incendio, riciclabile a fine ciclo vita
mc.11.150.0070.b	Pannello metallico autoportante formato con inferiore lamiera di acciaio zincato preverniciato, spessore 4/10 mm, strato intermedio di poliuretano densità 40 kg/m³, superiore lamiera grecata di acciaio zincato preverniciato altezza 40 mm e spessore 6/10 mm; larghezza pannello 1.00 m con sormonto per fissaggio nascosto e giunto a scatto :idem c.s. ...a scatto : - con poliuretano s=50 mm	RM.10.10.35.R0000.0105.-	Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega ferrosa acciaio generico zincato preverniciato; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: strato inferiore di lamiera | strato intermedio di isolamento | lamiera superiore; larghezza pannello con sormonto per fissaggio nascosto e giunto a scatto
mc.01.420.0020.b	Premiscelati in polvere per malta ad applicazione manuale, per finitura in intonaco colorato su supporti minerali rustici, per esterni ed interni. A base di calce, leganti idraulici, pigmenti inorganici, sabbie silicee e additivi. Densità 1.300 kg/m³. Previsto nelle finiture:idem c.s. ...Previsto nelle finiture: - frattazzato medio e grosso	RM.00.10.15.Za000.0290.-	Premiscelato di materiale generico; finitura: frattazzato medio o grosso; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: finitura colorata; impiego: malta per intonaci interni/esterni; densità [kg/m³] = 1300 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale, su supporti minerali rustici
mu.07.010.0010	Pannello per pavimento elastico anticaduta di dimensione 100 x 100 cm e di spessore 60 mm, realizzato in granulato di gomma e riciclati di gomma miscelati con legante poliuretanico.	RM.06.10.45.E0000.0000.-	Pannello di gomma generico; funzione: anticaduta; impiego: pavimenti sportivi SPECIFICHE TECNICHE: in granulato di gomma e riciclati di gomma miscelati con legante poliuretanico.
mc.11.140.0030.a	Lastre grecate in lega di alluminio, accoppiate a strato di polietilene espanso dello spessore di 3,5 mm:idem c.s. ...di 3,5 mm: - con lastre spessore 6/10 mm, colore naturale	RM.10.10.35.Sa000.0000.-	Pannello preaccoppiato di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture SPECIFICHE TECNICHE: lastra accoppiata a strato di isolamento
mc.11.150.0040.c	Pannello metallico precoibentato autoportante formato da supporto inferiore ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 4/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento "sendzimir" e preverniciato su lato a vista con colori standard, strato intermedio di resine poliuretaniche (PUR) densità 36 – 40 Kg/m³, supporto esterno grecato in lega di alluminio preverniciato con colori standard, altezza greca 38/40 mm, passo 250 mm spessore 6/10 mm; larghezza utile pannello 1,00 m:idem c.s. ...pannello 1,00 m: - con poliuretano s= 50 mm fuori greca	RM.10.10.35.R0000.0155.-	Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega alluminio generico preverniciata; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture; larghezza [m] = 1; resistenza al fuoco [classe] = REI120 SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: strato inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno (strati a vista preverniciati)

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.11.150.0090.a	Pannello metallico precoibentato autoportante fonoassorbente formato da supporto inferiore ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 5/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” microforato e preverniciato su lato a vista con colori standard, strato intermedio di lana di roccia densità 80 - 100 Kg/m³, supporto esterno ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 6/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciato sul lato a vista con colori standard, altezza greca 38/40 mm, passo 250 mm; larghezza utile pannello 1,00 m:idem c.s. ...pannello 1,00 m: - con lana di roccia spessore 50 mm fuori greca	RM.10.10.35.R0000.0040.-	Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega ferrosa acciaio generico zincato preverniciato; geometria/forma/aspetto: grecato; funzione: isolante | chiusura; impiego: coperture SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante fonoassorbente composto da: supporto inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno (lati a vista preverniciati)
mc.11.150.0090.b	Pannello metallico precoibentato autoportante fonoassorbente formato da supporto inferiore ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 5/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” microforato e preverniciato su lato a vista con colori standard, strato intermedio di lana di roccia densità 80 - 100 Kg/m³, supporto esterno ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 6/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciato sul lato a vista con colori standard, altezza greca 38/40 mm, passo 250 mm; larghezza utile pannello 1,00 m:idem c.s. ...pannello 1,00 m: - con lana di roccia spessore 80 mm fuori greca	RM.10.10.35.R0000.0045.-	Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega ferrosa acciaio generico zincato preverniciato; geometria/forma/aspetto: grecato; funzione: isolante | chiusura; impiego: coperture SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante fonoassorbente composto da: supporto inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno (lati a vista preverniciati)
mc.01.420.0020.c	Premiscelati in polvere per malta ad applicazione manuale, per finitura in intonaco colorato su supporti minerali rustici, per esterni ed interni. A base di calce, leganti idraulici, pigmenti inorganici, sabbie silicee e additivi. Densità 1.300 kg/m³. Previsto nelle finiture:idem c.s. ...Previsto nelle finiture: - lamato fine e medio - spruzzato	RM.00.10.15.Za000.0300.-	Premiscelato di materiale generico; finitura: lamato fine e medio; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: finitura colorata; impiego: malta per intonaci interni/esterni; densità [kg/m³] = 1300 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale, su supporti minerali rustici, spruzzato
mc.11.140.0030.b	Lastre grecate in lega di alluminio, accoppiate a strato di polietilene espanso dello spessore di 3,5 mm:idem c.s. ...di 3,5 mm: - con lastre spessore 6/10 mm, preverniciate	RM.10.10.35.Sa000.0010.-	Pannello preaccoppiato di lega alluminio generico; finitura: preverniciato; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture SPECIFICHE TECNICHE: lastra accoppiata a strato di isolamento
mc.11.140.0030.c	Lastre grecate in lega di alluminio, accoppiate a strato di polietilene espanso dello spessore di 3,5 mm:idem c.s. ...di 3,5 mm: - con lastre spessore 7/10 mm, colore naturale	RM.10.10.35.Sa000.0005.-	Pannello preaccoppiato di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture SPECIFICHE TECNICHE: lastra accoppiata a strato di isolamento
mc.11.150.0040.d	Pannello metallico precoibentato autoportante formato da supporto inferiore ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 4/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciato su lato a vista con colori standard, strato intermedio di resine poliuretaniche (PUR) densità 36 – 40 Kg/m³, supporto esterno grecato in lega di alluminio preverniciato con colori standard, altezza greca 38/40 mm, passo 250 mm spessore 6/10 mm; larghezza utile pannello 1,00 m:idem c.s. ...pannello 1,00 m: - con poliuretano s= 60 mm fuori greca	RM.10.10.35.R0000.0140.-	Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega alluminio generico preverniciata; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: strato inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno (strati a vista preverniciati)

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.11.150.0040.e	Pannello metallico precoibentato autoportante formato da supporto inferiore ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 4/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciato su lato a vista con colori standard, strato intermedio di resine poliuretaniche (PUR) densità 36 – 40 Kg/m³, supporto esterno grecato in lega di alluminio preverniciato con colori standard, altezza greca 38/40 mm, passo 250 mm spessore 6/10 mm; larghezza utile pannello 1,00 m:idem c.s. ...pannello 1,00 m: - con poliuretano s= 80 mm fuori greca	RM.10.10.35.R0000.0145.-	Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega alluminio generico preverniciata; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: strato inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno (strati a vista preverniciati)
mc.11.150.0040.f	Pannello metallico precoibentato autoportante formato da supporto inferiore ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 4/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciato su lato a vista con colori standard, strato intermedio di resine poliuretaniche (PUR) densità 36 – 40 Kg/m³, supporto esterno grecato in lega di alluminio preverniciato con colori standard, altezza greca 38/40 mm, passo 250 mm spessore 6/10 mm; larghezza utile pannello 1,00 m:idem c.s. ...pannello 1,00 m: - con poliuretano s= 100 mm fuori greca	RM.10.10.35.R0000.0150.-	Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega alluminio generico preverniciata; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: strato inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno (strati a vista preverniciati)
mc.11.150.0090.c	Pannello metallico precoibentato autoportante fonoassorbente formato da supporto inferiore ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 5/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” microforato e preverniciato su lato a vista con colori standard, strato intermedio di lana di roccia densità 80 - 100 Kg/m³, supporto esterno ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 6/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciato sul lato a vista con colori standard, altezza greca 38/40 mm, passo 250 mm; larghezza utile pannello 1,00 m:idem c.s. ...pannello 1,00 m: - con lana di roccia spessore 100 mm fuori greca	RM.10.10.35.R0000.0050.-	Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega ferrosa acciaio generico zincato preverniciato; geometria/forma/aspetto: grecato; funzione: isolante | chiusura; impiego: coperture SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante fonoassorbente composto da: supporto inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno (lati a vista preverniciati)
MC.21.090.0020	Compensato di pioppo in fogli di misura commerciale spessore 4 mm	RM.38.10.35.Qa025.0000.-	Pannello compensato di legno naturale pioppo; geometria/forma/aspetto: fogli; spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: fogli di misura commerciale
MC.21.090.0030	Pannelli multistrati per interni in pioppo spessore 20 mm	RM.38.10.35.Qa025.0250.-	Pannello multistrato di legno naturale pioppo; impiego: ambiente interno; spessore [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.01.440.0030	Premiscelato per malta tixotropica, antiritiro a presa rapida e finitura civile, per la ricostruzione rapida di parti mancanti di strutture cementizie e murature esistenti di buona consistenza, con successiva immediata finitura. Costituita da leganti idraulici, inerti selezionati ed additivi, utilizzabile in esterno ed interno. Densità = 1.800 kg/m³.	RM.00.10.15.Za000.0340.-	Premiscelato di materiale generico; funzione: finitura a civile | ricostruzione; impiego: strutture cementizie | murature esistenti; granulometria (ø) [mm] = 1,2; tempo di presa [min] = 30; densità [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: antiritiro a presa rapida, per la ricostruzione rapida di parti mancanti su superfici di buona consistenza
mc.11.140.0030.d	Lastre grecate in lega di alluminio, accoppiate a strato di polietilene espanso dello spessore di 3,5 mm:idem c.s. ...di 3,5 mm: - con lastre spessore 7/10 mm, preverniciate	RM.10.10.35.Sa000.0015.-	Pannello preaccoppiato di lega alluminio generico; finitura: preverniciato; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture SPECIFICHE TECNICHE: lastra accoppiata a strato di isolamento
mc.11.140.0040.a	Lastre ondulate in rame accoppiate con strato di polietilene espanso, spessore 3,5 mm:idem c.s. ...spessore 3,5 mm: - lastre spessore 6/10 mm	RM.10.10.35.Sc000.0000.-	Pannello preaccoppiato di lega rame generico; geometria/forma/aspetto: ondulato; impiego: coperture SPECIFICHE TECNICHE: lastra accoppiata a strato di isolamento

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.11.150.0040.g	Pannello metallico precoibentato autoportante formato da supporto inferiore ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 4/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciato su lato a vista con colori standard, strato intermedio di resine poliuretaniche (PUR) densità 36 – 40 Kg/m³, supporto esterno grecato in lega di alluminio preverniciato con colori standard, altezza greca 38/40 mm, passo 250 mm spessore 6/10 mm; larghezza utile pannello 1,00 m:idem c.s. ...pannello 1,00 m: - con poliuretano s= 120 mm fuori greca	RM.10.10.35.R0000.0190.-	Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega alluminio generico preverniciata; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture; spessore [mm] = 6; contenuto di bentonite di sodio [kg/m²] > 4,8 SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: strato inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno (strati a vista preverniciati)
mc.02.050.0020.a	Pannelli in compensato fenolico da 122 x 244 cmidem c.s. ...x 244 cm - spessore 10,0 mm	RM.38.10.35.Qb000.0000.a	Pannello compensato di legno artificiale generico; finitura: resina fenolica; spessore [mm] = 10 | larghezza [cm] = 122 | lunghezza [cm] = 244 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.02.050.0020.b	Pannelli in compensato fenolico da 122 x 244 cmidem c.s. ...x 244 cm - spessore 12,5 mm	RM.38.10.35.Qb000.0000.b	Pannello compensato di legno artificiale generico; finitura: resina fenolica; spessore [mm] = 12,5 | larghezza [cm] = 122 | lunghezza [cm] = 244 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.02.050.0020.c	Pannelli in compensato fenolico da 122 x 244 cmidem c.s. ...x 244 cm - spessore 15,5 mm	RM.38.10.35.Qb000.0000.c	Pannello compensato di legno artificiale generico; finitura: resina fenolica; spessore [mm] = 15,5 | larghezza [cm] = 122 | lunghezza [cm] = 244 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.01.460.0010	Premiscelato per malta per intonaco termoisolante, a base di leganti aerei, idraulici, inerti minerali leggeri e additivi, da applicare manualmente su murature già preparate con rinzaffo. Densità = 500 kg/m³	RM.00.10.15.Za000.0460.-	Premiscelato di materiale generico; impiego: intonaco termoisolante; densità [kg/m³] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: da applicare manualmente su murature già preparate con rinzaffo
mc.11.140.0040.b	Lastre ondulate in rame accoppiate con strato di polietilene espanso, spessore 3,5 mm:idem c.s. ...spessore 3,5 mm: - lastre spessore 7/10 mm	RM.10.10.35.Sc000.0005.-	Pannello preaccoppiato di lega rame generico; geometria/forma/aspetto: ondulato; impiego: coperture SPECIFICHE TECNICHE: lastra accoppiata a strato di isolamento
mc.22.250.0200.b	Specchiature cieche per porte e impennate in alluminio, realizzate con pannelli in bilaminato:idem c.s. ...pannelli in bilaminato: - con interposto pannello coibente, spessore finito 40 mm	RM.14.10.65.Za000.0500.-	Pannello coibentato di materiale generico; geometria/forma/aspetto: bilaminato; funzione: specchiatura cieca; impiego: porte | impennate in lega alluminio generico; spessore [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: con pannello coibente interposto
mc.11.150.0050.a	Pannello metallico autoportante formato con inferiore lamiera di acciaio zincato preverniciato spessore 4/10 mm, strato intermedio di poliuretano densità 40 kg/m³, superiore lamiera di rame grecata altezza 38 mm e spessore 5/10 mm; larghezza pannello 1.00 m :idem c.s. ...1.00 m : - con poliuretano s= 30 mm	RM.10.10.35.R0000.0195.-	Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega rame generico; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: strato inferiore in lamiera | strato intermedio di isolamento | strato superiore in lamiera (strati a vista preverniciati)
mc.11.150.0060.c	Pannello metallico precoibentato autoportante formato da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato, strato intermedio di resine poliuretaniche (PUR) densità 36 – 40 Kg/m³, supporto esterno ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 5/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciato sul lato a vista con colori standard, altezza greca 38/40 mm, passo 250 mm; larghezza utile pannello 1,00 m:idem c.s. ...pannello 1,00 m: - con poliuretano s= 50 mm fuori greca	RM.10.10.35.R0000.0110.-	Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega ferrosa acciaio generico zincato preverniciato; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture; resistenza termica [m²k/W] = 0,68 SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: supporto inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno (strati a vista preverniciati)
mc.01.310.0010	Malta premiscelata per stuccature di pavimentazioni, con resistenza meccanica C 45/55 e resistenza alla flessione pari a 8 Mpa, realizzata con leganti e aggregati di prima qualità, in curva granulometrica diam. mx 2 mm, classe esposizione ambientale XF4, resistente ai cicli di gelo e disgelo ed ai sali disgelanti.	RM.00.10.15.Za000.0720.-	Premiscelato di materiale generico; funzione: stuccatura; impiego: pavimentazioni; granulometria (ø) [mm] = 2; resistenza meccanica [classe] = C45/55 | resistenza alla flessione [Mpa] = 8 | esposizione ambientale [classe] = XF4 SPECIFICHE TECNICHE: resistente a cicli di gelo e disgelo e sali disgelanti

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.01.320.0020	Premiscelato in sacchi per rasatura autolivellante di massetti, a rapido indurimento, con leganti speciali, spessori da 1 a 10 mm per mano - resa 1,6 kg al m² x mm (densità 1.600 kg/m³)	RM.00.10.15.Za000.0615.a	Premiscelato di materiale generico; funzione: rasatura autolivellante; impiego: malta per massetti; fornitura: in sacchi; densità [kg/m³] = 1600 SPECIFICHE TECNICHE: a rapido indurimento; s. = 1 - 10 mm per mano
mc.01.460.0020	Premiscelato per malta per intonaco termoisolante, a base di leganti aerei, idraulici, microsfere di polistirene e additivi, da applicare meccanicamente su murature già preparate con rinzaffo. Densità = 300 kg/m³	RM.00.10.15.Za000.0455.-	Premiscelato di materiale generico; impiego: intonaco termoisolante; densità [kg/m³] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: da applicare meccanicamente su murature già preparate con rinzaffo
mu.06.470.0010.g	Ricambi per gioco complesso a una/due/tre torri/moduli - età di utilizzo minimo 6 mesi:idem c.s. ...minimo 6 mesi: - pannello di protezione senza gioco	RM.57.10.15.Za000.0000.a	Pannello di materiale generico; funzione: protezione; impiego: gioco complesso a una/due/tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; età utilizzo minimo 6 mesi
mu.06.470.0010.h	Ricambi per gioco complesso a una/due/tre torri/moduli - età di utilizzo minimo 6 mesi:idem c.s. ...minimo 6 mesi: - pannello di protezione con gioco	RM.57.10.15.Za000.0000.b	Pannello di materiale generico; funzione: protezione; impiego: gioco complesso a una/due/tre torri/moduli. Incluso: gioco complesso a una/due/tre torri/moduli (età di utilizzo minimo 6 mesi) SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; età utilizzo minimo 6 mesi
mc.11.150.0050.b	Pannello metallico autoportante formato con inferiore lamiera di acciaio zincato preverniciato spessore 4/10 mm, strato intermedio di poliuretano densità 40 kg/m³, superiore lamiera di rame grecata altezza 38 mm e spessore 5/10 mm; larghezza pannello 1.00 m :idem c.s. ...1.00 m : - con poliuretano s= 40 mm	RM.10.10.35.R0000.0200.-	Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega rame generico; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: strato inferiore in lamiera | strato intermedio di isolamento | strato superiore in lamiera (strati a vista preverniciati)
mc.11.150.0060.d	Pannello metallico precoibentato autoportante formato da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato, strato intermedio di resine poliuretaniche (PUR) densità 36 – 40 Kg/m³, supporto esterno ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 5/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciato sul lato a vista con colori standard, altezza greca 38/40 mm, passo 250 mm; larghezza utile pannello 1,00 m:idem c.s. ...pannello 1,00 m: - con poliuretano s= 60 mm fuori greca	RM.10.10.35.R0000.0115.-	Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega ferrosa acciaio generico zincato preverniciato; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture; resistenza termica [m²k/W] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: supporto inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno (strati a vista preverniciati)
MC.06.050.0030.f	Mattoni semipieni faccia a vista:Mattoni semipieni faccia a vista: - doppio UNI 25 x 12 x 12 cm	RM.07.10.00.L0011.0505.-	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia vista; geometria/forma/aspetto: doppio uni; lunghezza [cm] = 25 | larghezza [cm] = 12 | altezza [cm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.01.320.0030	Premiscelato in sacchi per rasatura autolivellante di massetti, a indurimento ultrarapido e ad alta resistenza, con leganti speciali, spessori da 1 a 10 mm per mano - resa 1,6 kg al m² x mm (densità 1.600 kg/m³)	RM.00.10.15.Za000.0615.b	Premiscelato di materiale generico; funzione: rasatura autolivellante; impiego: malta per massetti; fornitura: in sacchi; densità [kg/m³] = 1600 SPECIFICHE TECNICHE: a indurimento ultrarapido e ad alta resistenza, s. = 1 - 10 mm per mano
mc.01.320.0040	Premiscelato in sacchi per malta pronta autolivellante a ritiro compensato a base di anidrite, per sottofondi adatti a tutti i tipi di pavimento. Densità 1.700 kg/m³	RM.00.10.15.Za000.0555.-	Premiscelato di materiale generico; impiego: malta per sottofondi; fornitura: in sacchi; densità [kg/m³] = 1700 SPECIFICHE TECNICHE: a base di anidrite, a ritiro compensato, per sottofondi adatti a tutti i tipi di pavimento
mc.01.460.0030	Premiscelato per malta per intonaco termoisolante fibrorinforzato e idrorepellente, a base di leganti idraulici, inerti leggeri e additivi, da applicare manualmente o meccanicamente su qualsiasi tipo di muratura; specifico per murature in blocchi di calcestruzzo cellulare e laterizio poroso. Densità = 900 kg/m³	RM.00.10.15.Za000.0465.-	Premiscelato T di materiale generico; impiego: intonaco termoisolante fibrorinforzato e idrorepellente; conducibilità termica (λ) [W/mK] < 0,16; densità [kg/m³] = 900 SPECIFICHE TECNICHE: da applicare manualmente o meccanicamente su qualsiasi tipo di muratura, specifico per murature in blocchi di calcestruzzo cellulare e laterizio poroso

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.11.150.0010.a	Elementi per copertura metallica isolata e ventilata costituiti da: - pannello inferiore in polistirene a cellule chiuse, densità 25 kg/m³, spessore 40 mm, accoppiato a lamiera autoportante in acciaio preverniciato , spessore 6/10, con nervature a T, altezza 55 mm, protetto con lamina di alluminio e film di nylon anticondensa; lastra superiore multistrato a protezione anticorrosiva ed insonorizzante, grecata, in lamiera d'acciaio zincato, spessore 6/10, protetta all'esterno con asfalto plastico stabilizzato e lamina metallica, all'interno con primer bituminoso e lamina di alluminio naturale; - profilati ad omega in acciaio zincato spessore 1 mm, asolati per il passaggio dell'aria. Con lamina esterna della lastra superiore in:idem c.s. ...lastra superiore in: - alluminio naturale	RM.10.10.35.R0000.0000.-	Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega alluminio generico naturale; funzione: chiusura | isolamento | ventilazione; impiego: coperture SPECIFICHE TECNICHE: pannello composto da: pannello isolante inferiore (accoppiato a lamiera autoportante | protetto con lamina di lega alluminio generico e film di nylon) | lastra superiore grecata (protetta all'esterno con asfalto plastico e lamina metallica e all'interno con primer bituminoso e lamina di lega alluminio generico) | profilati in lega ferrosa acciaio generico zincato
mc.11.150.0010.b	Elementi per copertura metallica isolata e ventilata costituiti da: - pannello inferiore in polistirene a cellule chiuse, densità 25 kg/m³, spessore 40 mm, accoppiato a lamiera autoportante in acciaio preverniciato , spessore 6/10, con nervature a T, altezza 55 mm, protetto con lamina di alluminio e film di nylon anticondensa; lastra superiore multistrato a protezione anticorrosiva ed insonorizzante, grecata, in lamiera d'acciaio zincato, spessore 6/10, protetta all'esterno con asfalto plastico stabilizzato e lamina metallica, all'interno con primer bituminoso e lamina di alluminio naturale; - profilati ad omega in acciaio zincato spessore 1 mm, asolati per il passaggio dell'aria. Con lamina esterna della lastra superiore in:idem c.s. ...lastra superiore in: - alluminio preverniciato	RM.10.10.35.R0000.0015.-	Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega alluminio generico preverniciato; funzione: chiusura | isolamento | ventilazione; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: pannello composto da: pannello isolante inferiore (accoppiato a lamiera autoportante | protetto con lamina di lega alluminio generico e film di nylon) | lastra superiore grecata (protetta all'esterno con asfalto plastico e lamina metallica e all'interno con primer bituminoso e lamina di lega alluminio generico) | profilati in lega ferrosa acciaio generico zincato
mc.11.150.0060.a	Pannello metallico precoibentato autoportante formato da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato, strato intermedio di resine poliuretaniche (PUR) densità 36 – 40 Kg/m³, supporto esterno ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 5/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciato sul lato a vista con colori standard, altezza greca 38/40 mm, passo 250 mm; larghezza utile pannello 1,00 m:idem c.s. ...pannello 1,00 m: - con poliuretano s= 30 mm fuori greca	RM.10.10.35.R0000.0090.-	Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega ferrosa acciaio generico zincato preverniciato; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: supporto inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno (strati a vista preverniciati)
mc.01.350.0010.a	Premiscelato in sacchi per malta pronta isolante a base di leganti idraulici ed inerti leggeri, per murature in laterizio termoisolante. Peso specifico circa 1.100 kg/m³ e classe di resistenza:idem c.s. ...classe di resistenza: - classe M2 - (8,0 N/mm²)	RM.00.10.15.Za000.0535.a	Premiscelato di materiale generico; impiego: malta per murature in laterizio termoisolante; fornitura: in sacchi; classe di resistenza [classe] = M2 | classe di resistenza [N/mm²] = 8; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: per malta pronta isolante
mc.01.350.0010.b	Premiscelato in sacchi per malta pronta isolante a base di leganti idraulici ed inerti leggeri, per murature in laterizio termoisolante. Peso specifico circa 1.100 kg/m³ e classe di resistenza:idem c.s. ...classe di resistenza: - classe M3 - (5,0 N/mm²)	RM.00.10.15.Za000.0535.b	Premiscelato di materiale generico; impiego: malta per murature in laterizio termoisolante; fornitura: in sacchi; classe di resistenza [classe] = M3 | classe di resistenza [N/mm²] = 5; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: per malta pronta isolante
mc.01.460.0040	Premiscelato per malta per intonaco ignifugo, con leganti base gesso, silici amorfe espanse e additivi, da applicare manualmente o meccanicamente su qualsiasi tipo di muratura. Densità = 1.200 kg/m³	RM.00.10.15.Za000.0445.-	Premiscelato di materiale generico; impiego: intonaco ignifugo; densità [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: da applicare manualmente o meccanicamente su qualsiasi tipo di muratura

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.01.460.0050	Premiscelato per malta per intonaco impermeabilizzante, a base di leganti idraulici, da applicare manualmente o meccanicamente su murature in calcestruzzo o mattoni pieni. Spessore medio 1,5 cm. Densità = 1.900 kg/m³	RM.00.10.15.Za000.0450.-	Premiscelato di materiale generico; impiego: intonaco impermeabilizzante; densità [kg/m³] = 1900 SPECIFICHE TECNICHE: da applicare manualmente o meccanicamente su murature in calcestruzzo o mattoni pieni
mc.11.150.0010.c	Elementi per copertura metallica isolata e ventilata costituiti da: - pannello inferiore in polistirene a cellule chiuse, densità 25 kg/m³, spessore 40 mm, accoppiato a lamiera autoportante in acciaio preverniciato , spessore 6/10, con nervature a T, altezza 55 mm, protetto con lamina di alluminio e film di nylon anticondensa; - lastra superiore multistrato a protezione anticorrosiva ed insonorizzante, grecata, in lamiera d'acciaio zincato, spessore 6/10, protetta all'esterno con asfalto plastico stabilizzato e lamina metallica, all'interno con primer bituminoso e lamina di alluminio naturale; - profilati ad omega in acciaio zincato spessore 1 mm, asolati per il passaggio dell'aria. Con lamina esterna della lastra superiore in:idem c.s. ...lastra superiore in: - rame elettrolitico	RM.10.10.35.R0000.0205.-	Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega rame generico elettrolitico; funzione: chiusura | isolamento | ventilazione; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: pannello composto da: pannello isolante inferiore (accoppiato a lamiera autoportante | protetto con lamina di lega alluminio generico e film di nylon) | lastra superiore grecata (protetta all'esterno con asfalto plastico e lamina metallica e all'interno con primer bituminoso e lamina di lega alluminio generico) | profilati in lega ferrosa acciaio generico zincato
mc.11.150.0010.d	Elementi per copertura metallica isolata e ventilata costituiti da: - pannello inferiore in polistirene a cellule chiuse, densità 25 kg/m³, spessore 40 mm, accoppiato a lamiera autoportante in acciaio preverniciato , spessore 6/10, con nervature a T, altezza 55 mm, protetto con lamina di alluminio e film di nylon anticondensa; - lastra superiore multistrato a protezione anticorrosiva ed insonorizzante, grecata, in lamiera d'acciaio zincato, spessore 6/10, protetta all'esterno con asfalto plastico stabilizzato e lamina metallica, all'interno con primer bituminoso e lamina di alluminio naturale; - profilati ad omega in acciaio zincato spessore 1 mm, asolati per il passaggio dell'aria. Con lamina esterna della lastra superiore in:idem c.s. ...lastra superiore in: - acciaio inox AISI 316	RM.10.10.35.R0000.0030.-	Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega ferrosa acciaio generico inox AISI 316; funzione: chiusura | isolamento | ventilazione; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: pannello composto da: pannello isolante inferiore (accoppiato a lamiera autoportante | protetto con lamina di lega alluminio generico e film di nylon) | lastra superiore grecata (protetta all'esterno con asfalto plastico e lamina metallica e all'interno con primer bituminoso e lamina di lega alluminio generico) | profilati in lega ferrosa acciaio generico zincato
mc.11.150.0060.b	Pannello metallico precoibentato autoportante formato da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato, strato intermedio di resine poliuretaniche (PUR) densità 36 – 40 Kg/m³, supporto esterno ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 5/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciato sul lato a vista con colori standard, altezza greca 38/40 mm, passo 250 mm; larghezza utile pannello 1,00 m:idem c.s. ...pannello 1,00 m: - con poliuretano s= 40 mm fuori greca	RM.10.10.35.R0000.0095.-	Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega ferrosa acciaio generico zincato preverniciato; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: supporto inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno (strati a vista preverniciati)
mc.01.400.0010	Premiscelato per malta ad applicazione manuale o meccanica, per rinzaffo su supporti ammalorati, a base di cemento, inerti selezionati e additivi, da applicare sul 70% circa della superficie. Densità 1.800 kg/m³.	RM.00.10.15.Za000.0550.-	Premiscelato di materiale generico; impiego: malta per rinzaffo; densità [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale o meccanica, su supporti ammalorati, da applicare sul 70% circa della superficie
mc.01.400.0020	Premiscelato per malta ad applicazione meccanica, per intonaci di sottofondo interni, su murature nuove ed esistenti. A base di leganti aerei (calce ed anidrite). Densità 1.100 kg/m³.	RM.00.10.15.Za000.0495.-	Premiscelato di materiale generico; impiego: malta per intonaco per sottofondo interno; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce e anidrite, ad applicazione meccanica, su murature nuove ed esistenti

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.01.460.0060	Premiscelato per intonaco altamente traspirante, termo-isolante, ad elevato isolamento acustico e deumidificante, a base canapa e calce idraulica naturale NHL 5 e additivi naturali, esente da cemento e derivati petrolchimici. Da applicare manualmente o meccanicamente su murature esterne e interne. Conducibilità termica 0,088 W/mK, resistenza a compressione a 28 gg Categoria CS I (UNI EN 1015-11), adesione = 0,52 N/mm² (UNI EN 1015-12), resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) = 15, densità 497 kg/m³, resa di 4/4,5 kg/m² per cm di spessore, granulometria 0-6 mm. Risponde ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.	RM.00.10.15.Za000.0430.-_CAM	Premiscelato di materiale generico; finitura: frattazzato medio o grosso; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: deumidificazione | isolamento; impiego: intonaco; fornitura: sacco da 25 kg; granulometria (ø) [mm] = 0 ÷ 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,088 | resistenza a compressione (28gg) [categoria] = CS I | resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] ≤ 15 | adesione [N/mm²] ≥ 0,52 | classe di reazione al fuoco [classe] = Bs1d0; densità [kg/m³] = 497 SPECIFICHE TECNICHE: per intonaco altamente traspirante, termo-isolante, ad elevato isolamento acustico e deumidificante, da applicare manualmente o meccanicamente su murature esterne e interne, naturale, esente da cemento e derivati petrolchimici
mc.11.150.0020.a	Pannello metallico autoportante formato con inferiore lamiera di acciaio zincato e preverniciato, spessore 6/10 mm, strato intermedio di poliuretano espanso densità 40 kg/m³, superiore lamiera acciaio 4,5/10 mm, protezione esterna con asfalto plastico stabilizzato e lamina di alluminio:idem c.s. ...lamina di alluminio: - con poliuretano spessore 30 mm e lamina alluminio naturale	RM.10.10.35.R0000.0005.-	Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega alluminio generico naturale; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: lamiera inferiore | strato intermedio di isolamento | strato superiore in lamiera con protezione esterna con asfalto plastico stabilizzato e lamina di lega alluminio generico
mc.11.150.0060.e	Pannello metallico precoibentato autoportante formato da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato, strato intermedio di resine poliuretaniche (PUR) densità 36 – 40 Kg/m³, supporto esterno ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 5/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciato sul lato a vista con colori standard, altezza greca 38/40 mm, passo 250 mm; larghezza utile pannello 1,00 m:idem c.s. ...pannello 1,00 m: - con poliuretano s= 80 mm fuori greca	RM.10.10.35.R0000.0120.-	Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega ferrosa acciaio generico zincato preverniciato; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture; resistenza termica [m²k/W] = 1,313 SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: supporto inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno (strati a vista preverniciati)
mc.11.150.0060.f	Pannello metallico precoibentato autoportante formato da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato, strato intermedio di resine poliuretaniche (PUR) densità 36 – 40 Kg/m³, supporto esterno ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 5/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciato sul lato a vista con colori standard, altezza greca 38/40 mm, passo 250 mm; larghezza utile pannello 1,00 m:idem c.s. ...pannello 1,00 m: - con poliuretano s= 100 mm fuori greca	RM.10.10.35.R0000.0125.-	Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega ferrosa acciaio generico zincato preverniciato; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture; resistenza termica [m²k/W] = 1,626 SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: supporto inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno (strati a vista preverniciati)
mc.11.150.0080	Pannello metallico precoibentato autoportante REI 120 e fonoisolante formato da supporto inferiore ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 5/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciato su lato a vista con colori standard, strato intermedio di lana di roccia densità 100 Kg/m³ spessore 100 mm fuori greca, supporto esterno ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 6/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciato sul lato a vista con colori standard, altezza greca 38/ 40 mm, passo 250 mm; larghezza utile pannello 1,00 m	RM.10.10.35.R0000.0035.-	Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega ferrosa acciaio generico zincato preverniciato; geometria/forma/aspetto: grecato; funzione: isolante | chiusura; impiego: coperture SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante fonoisolante composto da: strato inferiore in lamiera | strato intermedio di isolamento | supporto esterno in lamiera (lati a vista preverniciati)

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.01.400.0030	Premiscelato per malta ad applicazione meccanica, per intonaci di sottofondo esterni ed interni, su tutti i supporti tradizionali, a base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici. Densità 1.400 kg/m³.	RM.00.10.15.Za000.0500.-	Premiscelato di materiale generico; impiego: malta per intonaco per sottofondo interno/esterno; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione meccanica, su tutti i supporti tradizionali
mc.03.200.0040	Resina epossidica bicomponente con in duritore in dispersione acquosa da impiegare come primer per pavimenti e rivestimenti, per riprese di getto, per consolidamento superfici in calcestruzzo sfarinanti o porose (consumo: 0,15 kg/mq)	RM.18.10.20.Ba000.0500.-	Resina bicomponente epossidico di composto chimico generico; funzione: consolidamento | primer | ripresa di getto; impiego: superfici in calcestruzzo sfarinate o porose | rivestimenti | pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: induritore in dispersione acquosa da impiegare come primer | per riprese di getto
mu.07.070.0250	Resina poliuretanica per pavimentazioni elastiche, antitrauma per aree giochi.	RM.18.10.20.Ba000.1250.-	Resina poliuretanica di composto chimico generico; impiego: pavimentazioni antitrauma SPECIFICHE TECNICHE: pavimentazioni elastiche | antitrauma per aree giochi
mc.04.200.0060	Resina a base vinilestere, marcata CE per applicazioni in muratura secondo la Linea Guida ETAG 029 e Annesso A e in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina vinilestere sarà iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti. In cartucce:- ml 410	RM.18.10.20.Ba000.1500.-	Resina vinilestere di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: murature | calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 410; categoria di prestazione sismica [classe] = C1-C2 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti
mc.11.150.0020.b	Pannello metallico autoportante formato con inferiore lamiera di acciaio zincato e preverniciato, spessore 6/10 mm, strato intermedio di poliuretano espanso densità 40 kg/m³, superiore lamiera acciaio 4,5/10 mm, protezione esterna con asfalto plastico stabilizzato e lamina di alluminio:idem c.s. ...lamina di alluminio: - con poliuretano spessore 30 mm e lamina alluminio preverniciato	RM.10.10.35.R0000.0020.-	Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega alluminio generico preverniciato; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: lamiera inferiore | strato intermedio di isolamento | strato superiore in lamiera con protezione esterna con asfalto plastico stabilizzato e lamina di lega alluminio generico
mc.11.150.0065.a	Pannello metallico precoibentato autoportante formato da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato, strato intermedio di resine poliuretaniche (PUR) densità 36 – 40 Kg/m³, supporto esterno grecato in lega di alluminio preverniciato con colori standard, altezza greca 38/40 mm, passo 250 mm, spessore 6/10 mm; larghezza utile pannello 1,00 m:idem c.s. ...pannello 1,00 m: - con poliuretano s= 30 mm fuori greca	RM.10.10.35.R0000.0170.-	Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega alluminio generico preverniciata; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture; resistenza termica [m²k/W] = 0,68 SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: supporto inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno
mc.01.400.0040	Premiscelato per malta ad applicazione manuale, per intonaci fibrorinforzati di sottofondo esterni ed interni, su murature vecchie e nuove di tutti i tipi, blocchi di cemento, pietra naturale tenera e calcestruzzo. A base di calce e leganti idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici. Densità 1.700 kg/m³.	RM.00.10.15.Za000.0510.-	Premiscelato di materiale generico; impiego: malta per intonaco per sottofondo interno/esterno; resistenza a compressione [N/mm²] > 2,5; densità [kg/m³] = 1700 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale, per intonaci fibrorinforzati, adatto a murature vecchie e nuove di tutti i tipi, blocchi di cemento generico, pietra naturale tenera, calcestruzzo

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.04.200.0050.a	Resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica sarà iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti. In cartucce:idem c.s. ...minuti. In cartucce:- ml 390	RM.18.10.20.Ba000.0750.a	Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti
mc.25.100.0140	Resine scambiatrici di ioni	RM.18.10.20.Ba000.0000.-	Resina a scambio ionico di composto chimico generico; funzione: restauro SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.11.150.0020.c	Pannello metallico autoportante formato con inferiore lamiera di acciaio zincato e preverniciato, spessore 6/10 mm, strato intermedio di poliuretano espanso densità 40 kg/m³, superiore lamiera acciaio 4,5/10 mm, protezione esterna con asfalto plastico stabilizzato e lamina di alluminio:idem c.s. ...lamina di alluminio: - con poliuretano spessore 40 mm e lamina alluminio naturale	RM.10.10.35.R0000.0010.-	Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega alluminio generico naturale; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: lamiera inferiore | strato intermedio di isolamento | strato superiore in lamiera con protezione esterna con asfalto plastico stabilizzato e lamina di lega alluminio generico
mc.11.150.0065.b	Pannello metallico precoibentato autoportante formato da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato, strato intermedio di resine poliuretaniche (PUR) densità 36 – 40 Kg/m³, supporto esterno grecato in lega di alluminio preverniciato con colori standard, altezza greca 38/40 mm, passo 250 mm, spessore 6/10 mm; larghezza utile pannello 1,00 m:idem c.s. ...pannello 1,00 m: - con poliuretano s= 40 mm fuori greca	RM.10.10.35.R0000.0175.-	Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega alluminio generico preverniciata; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture; resistenza termica [m²k/W] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: supporto inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno
mc.01.400.0050	Premiscelato per malta ad alta resistenza ad applicazione meccanica, per intonaci di sottofondo esterni ed interni, su murature nuove ed esistenti, adatti a ricevere rivestimenti pesanti incollati. A base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici. Densità 1.400 kg/m³.	RM.00.10.15.Za000.0505.-	Premiscelato di materiale generico; impiego: malta per intonaco per sottofondo interno/esterno; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: ad alta resistenza, ad applicazione meccanica su murature nuove ed esistenti, adatti a ricevere rivestimenti pesanti incollati
mc.04.200.0050.b	Resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica sarà iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti. In cartucce:idem c.s. ...minuti. In cartucce:- ml 585	RM.18.10.20.Ba000.0750.b	Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 585; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.11.150.0020.d	Pannello metallico autoportante formato con inferiore lamiera di acciaio zincato e preverniciato, spessore 6/10 mm, strato intermedio di poliuretano espanso densità 40 kg/m³, superiore lamiera acciaio 4,5/10 mm, protezione esterna con asfalto plastico stabilizzato e lamina di alluminio:idem c.s. ...lamina di alluminio: - con poliuretano spessore 40 mm e lamina alluminio preverniciato	RM.10.10.35.R0000.0025.-	Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega alluminio generico preverniciato; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: lamiera inferiore | strato intermedio di isolamento | strato superiore in lamiera con protezione esterna con asfalto plastico stabilizzato e lamina di lega alluminio generico
mc.11.150.0065.c	Pannello metallico precoibentato autoportante formato da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato, strato intermedio di resine poliuretaniche (PUR) densità 36 – 40 Kg/m³, supporto esterno grecato in lega di alluminio preverniciato con colori standard, altezza greca 38/40 mm, passo 250 mm, spessore 6/10 mm; larghezza utile pannello 1,00 m:idem c.s. ...pannello 1,00 m: - con poliuretano s= 50 mm fuori greca	RM.10.10.35.R0000.0180.-	Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega alluminio generico preverniciata; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture; resistenza termica [m²k/W] = 1,313 SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: supporto inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno
mc.01.410.0010	Premiscelato per malta ad applicazione manuale, per finitura liscia di intonaci interni. A base di leganti aerei (calce e gesso), inerti selezionati e additivi. Densità 1.000 kg/m³.	RM.00.10.15.Za000.0360.-	Premiscelato di materiale generico; funzione: finitura liscia; impiego: malta per intonaci interni; densità [kg/m³] = 1000 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale
mc.01.410.0020	idem c.s. ...Densità 1.000 kg/m³.	RM.00.10.15.Za000.0365.-	Premiscelato di materiale generico; funzione: finitura liscia; impiego: malta per intonaci interni; densità [kg/m³] = 1000 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale
mc.25.100.0020	Resina acrilica in emulsione acquosa per il trattamento delle superfici disgregate	RM.18.10.20.Ba000.0250.-	Resina acrilica di composto chimico generico; funzione: restauro; impiego: superfici disgregate SPECIFICHE TECNICHE: in emulsione acquosa
1g.mt.01.00.0005._	Resina collante	RM.18.10.20.Ba000.1000.-	Resina di composto chimico generico; funzione: collante SPECIFICHE TECNICHE: -
mc.11.150.0030.a	Pannello metallico precoibentato autoportante formato da supporto inferiore ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 4/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciato su lato a vista con colori standard, strato intermedio di resine poliuretaniche (PUR) densità 36 – 40 Kg/m³, supporto esterno ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 5/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciato sul lato a vista con colori standard, altezza greca 38/40 mm, passo 250 mm; larghezza utile pannello 1.00 m:idem c.s. ...pannello 1.00 m: - con poliuretano s= 30 mm fuori greca	RM.10.10.35.R0000.0055.-	Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega ferrosa acciaio generico zincato preverniciato; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: strato inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno (strati a vista preverniciati)
mc.11.150.0030.b	Pannello metallico precoibentato autoportante formato da supporto inferiore ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 4/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciato su lato a vista con colori standard, strato intermedio di resine poliuretaniche (PUR) densità 36 – 40 Kg/m³, supporto esterno ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 5/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciato sul lato a vista con colori standard, altezza greca 38/40 mm, passo 250 mm; larghezza utile pannello 1.00 m:idem c.s. ...pannello 1.00 m: - con poliuretano s= 40 mm fuori greca	RM.10.10.35.R0000.0060.-	Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega ferrosa acciaio generico zincato preverniciato; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: strato inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno (strati a vista preverniciati)

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.11.150.0065.d	Pannello metallico precoibentato autoportante formato da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato, strato intermedio di resine poliuretaniche (PUR) densità 36 – 40 Kg/m³, supporto esterno grecato in lega di alluminio preverniciato con colori standard, altezza greca 38/40 mm, passo 250 mm, spessore 6/10 mm; larghezza utile pannello 1,00 m:idem c.s. ...pannello 1,00 m: - con poliuretano s= 60 mm fuori greca	RM.10.10.35.R0000.0185.-	Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega alluminio generico preverniciata; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture; resistenza termica [m²k/W] = 1,626 SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: supporto inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno
mc.01.410.0030	Premiscelato per malta ad applicazione manuale o meccanica, per finitura a civile di intonaci interni ed esterni. A base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati e additivi. Densità 1.500 kg/m³.	RM.00.10.15.G0000.0000.-	Premiscelato di cemento generico; funzione: finitura a civile; impiego: malta per intonaci interni/esterni; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale o meccanica
mc.01.410.0040	Premiscelato per malta ad applicazione manuale o meccanica, per finitura liscia di intonaci interni ed esterni. A base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati e additivi. Densità 1.500 kg/m³.	RM.00.10.15.Za000.0375.a	Premiscelato di materiale generico; funzione: finitura liscia; impiego: malta per intonaci interni/esterni; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale o meccanica
mc.01.540.0040	Resina epossidica bicomponente, per il rinforzo statico di strutture in calcestruzzo e murarie lesionate, mediante iniezione con pompe. Densità = 1.100 kg/m³	RM.18.10.20.Ba000.0505.-	Resina bicomponente epossidico di composto chimico generico; funzione: rinforzo statico; impiego: calcestruzzo lezionato | murature lesionate; lavorabilità (a 20°) [min] = 30; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: con rinforzo statico eseguito mediante iniezione con pompa
mc.01.540.0042	Resina epossidica bicomponente, da impregnazione per i tessuti per il rinforzo strutturale da applicare a secco	RM.18.10.20.Ba000.0510.-	Resina bicomponente epossidico di composto chimico generico; geometria/forma/aspetto: tixotropica; funzione: rinforzo strutturale | collante; impiego: tessuti; lavorabilità (a 20°) [min] = 30; densità [kg/m³] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: con applicazione a secco
mc.11.150.0030.c	Pannello metallico precoibentato autoportante formato da supporto inferiore ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 4/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciato su lato a vista con colori standard, strato intermedio di resine poliuretaniche (PUR) densità 36 – 40 Kg/m³, supporto esterno ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 5/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciato sul lato a vista con colori standard, altezza greca 38/40 mm, passo 250 mm; larghezza utile pannello 1.00 m:idem c.s. ...pannello 1.00 m: - con poliuretano s= 50 mm fuori greca	RM.10.10.35.R0000.0065.-	Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega ferrosa acciaio generico zincato preverniciato; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: strato inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno (strati a vista preverniciati)
mc.11.150.0030.d	Pannello metallico precoibentato autoportante formato da supporto inferiore ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 4/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciato su lato a vista con colori standard, strato intermedio di resine poliuretaniche (PUR) densità 36 – 40 Kg/m³, supporto esterno ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 5/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciato sul lato a vista con colori standard, altezza greca 38/40 mm, passo 250 mm; larghezza utile pannello 1.00 m:idem c.s. ...pannello 1.00 m: - con poliuretano s= 60 mm fuori greca	RM.10.10.35.R0000.0070.-	Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega ferrosa acciaio generico zincato preverniciato; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: strato inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno (strati a vista preverniciati)

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.11.150.0065.e	Pannello metallico precoibentato autoportante formato da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato, strato intermedio di resine poliuretaniche (PUR) densità 36 – 40 Kg/m³, supporto esterno grecato in lega di alluminio preverniciato con colori standard, altezza greca 38/40 mm, passo 250 mm, spessore 6/10 mm; larghezza utile pannello 1,00 m:idem c.s. ...pannello 1,00 m: - con poliuretano s= 80 mm fuori greca	RM.10.10.35.R0000.0160.-	Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega alluminio generico preverniciata; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: supporto inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno
mc.01.410.0050	idem c.s. ...Densità 1.500 kg/m³.	RM.00.10.15.Za000.0375.b	Premiscelato di materiale generico; funzione: finitura liscia; impiego: malta per intonaci interni/esterni; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale o meccanica
mc.11.150.0030.e	Pannello metallico precoibentato autoportante formato da supporto inferiore ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 4/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciato su lato a vista con colori standard, strato intermedio di resine poliuretaniche (PUR) densità 36 – 40 Kg/m³, supporto esterno ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 5/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciato sul lato a vista con colori standard, altezza greca 38/40 mm, passo 250 mm; larghezza utile pannello 1.00 m:idem c.s. ...pannello 1.00 m: - con poliuretano s= 80 mm fuori greca	RM.10.10.35.R0000.0075.-	Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega ferrosa acciaio generico zincato preverniciato; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: strato inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno (strati a vista preverniciati)
mc.11.150.0030.f	Pannello metallico precoibentato autoportante formato da supporto inferiore ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 4/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciato su lato a vista con colori standard, strato intermedio di resine poliuretaniche (PUR) densità 36 – 40 Kg/m³, supporto esterno ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 5/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciato sul lato a vista con colori standard, altezza greca 38/40 mm, passo 250 mm; larghezza utile pannello 1.00 m:idem c.s. ...pannello 1.00 m: - con poliuretano s= 100 mm fuori greca	RM.10.10.35.R0000.0080.-	Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega ferrosa acciaio generico zincato preverniciato; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: strato inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno (strati a vista preverniciati)
mc.11.150.0065.f	Pannello metallico precoibentato autoportante formato da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato, strato intermedio di resine poliuretaniche (PUR) densità 36 – 40 Kg/m³, supporto esterno grecato in lega di alluminio preverniciato con colori standard, altezza greca 38/40 mm, passo 250 mm, spessore 6/10 mm; larghezza utile pannello 1,00 m:idem c.s. ...pannello 1,00 m: - con poliuretano s= 100 mm fuori greca	RM.10.10.35.R0000.0165.-	Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega alluminio generico preverniciata; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: supporto inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno
mc.01.420.0010	Premiscelato in polvere per malta ad applicazione manuale o meccanica, per formazione di intonaci colorati monostrato interni ed esterni direttamente su laterizio, blocchi cemento e calcestruzzo. A base di calce, leganti idraulici, pigmenti inorganici, inerti selezionati e additivi. Densità 1.300 kg/m³.	RM.00.10.15.Za000.0345.-	Premiscelato di materiale generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: finitura colorata; impiego: intonaci monostrato interni/esterni; granulometria (ø) [mm] = 3; densità [kg/m³] = 1300 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale o meccanica, su laterizio, blocchi, cemento generico, calcestruzzo

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.01.300.0010.a	Premiscelati in sacchi per malta pronta ad asciugamento rapido antiritiro a base di leganti idraulici speciali, per massetti atti a ricevere qualsiasi tipo di pavimento. Nei tipi:idem c.s. ...pavimento. Nei tipi: - rapido (48 ore) - 1.600 kg/m³	RM.00.10.15.Za000.0525.b_CAM	Premiscelato di materiale generico; impiego: malta per massetti; fornitura: in sacchi; asciugamento rapido [h] = 48; densità [kg/m³] = 1600 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti idraulici speciali, antiritiro
mc.01.300.0010.b	Premiscelati in sacchi per malta pronta ad asciugamento rapido antiritiro a base di leganti idraulici speciali, per massetti atti a ricevere qualsiasi tipo di pavimento. Nei tipi:idem c.s. ...pavimento. Nei tipi: - veloce (5 giorni) - 1.800 kg/m³	RM.00.10.15.Za000.0525.d_CAM	Premiscelato di materiale generico; impiego: malta per massetti; fornitura: in sacchi; asciugamento veloce [gg] = 5; densità [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti idraulici speciali, antiritiro
mc.11.150.0030.g	Pannello metallico precoibentato autoportante formato da supporto inferiore ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 4/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciato su lato a vista con colori standard, strato intermedio di resine poliuretaniche (PUR) densità 36 – 40 Kg/m³, supporto esterno ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 5/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciato sul lato a vista con colori standard, altezza greca 38/40 mm, passo 250 mm; larghezza utile pannello 1.00 m:idem c.s. ...pannello 1.00 m: - con poliuretano s= 120 mm fuori greca	RM.10.10.35.R0000.0085.-	Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega ferrosa acciaio generico zincato preverniciato; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: strato inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno (strati a vista preverniciati)
mc.11.150.0040.a	Pannello metallico precoibentato autoportante formato da supporto inferiore ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 4/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciato su lato a vista con colori standard, strato intermedio di resine poliuretaniche (PUR) densità 36 – 40 Kg/m³, supporto esterno grecato in lega di alluminio preverniciato con colori standard, altezza greca 38/40 mm, passo 250 mm spessore 6/10 mm; larghezza utile pannello 1,00 m:idem c.s. ...pannello 1,00 m: - con poliuretano s= 30 mm fuori greca	RM.10.10.35.R0000.0130.-	Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega alluminio generico preverniciata; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: strato inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno (strati a vista preverniciati)
mc.11.150.0040.b	Pannello metallico precoibentato autoportante formato da supporto inferiore ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 4/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciato su lato a vista con colori standard, strato intermedio di resine poliuretaniche (PUR) densità 36 – 40 Kg/m³, supporto esterno grecato in lega di alluminio preverniciato con colori standard, altezza greca 38/40 mm, passo 250 mm spessore 6/10 mm; larghezza utile pannello 1,00 m:idem c.s. ...pannello 1,00 m: - con poliuretano s= 40 mm fuori greca	RM.10.10.35.R0000.0135.-	Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega alluminio generico preverniciata; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: strato inferiore | strato intermedio di isolamento | supporto esterno (strati a vista preverniciati)
mc.11.150.0070.a	Pannello metallico autoportante formato con inferiore lamiera di acciaio zincato preverniciato, spessore 4/10 mm, strato intermedio di poliuretano densità 40 kg/m³, superiore lamiera grecata di acciaio zincato preverniciato altezza 40 mm e spessore 6/10 mm; larghezza pannello 1.00 m con sormonto per fissaggio nascosto e giunto a scatto :idem c.s. ...a scatto : - con poliuretano s=40 mm	RM.10.10.35.R0000.0100.-	Pannello coibentato di metallo generico; finitura: lega ferrosa acciaio generico zincato preverniciato; geometria/forma/aspetto: grecato; impiego: coperture SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante composto da: strato inferiore di lamiera | strato intermedio di isolamento | lamiera superiore; larghezza pannello con sormonto per fissaggio nascosto e giunto a scatto

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
mc.01.420.0020.a	Premiscelati in polvere per malta ad applicazione manuale, per finitura in intonaco colorato su supporti minerali rustici, per esterni ed interni. A base di calce, leganti idraulici, pigmenti inorganici, sabbie silicee e additivi. Densità 1.300 kg/m³. Previsto nelle finiture:idem c.s. ...Previsto nelle finiture: - frattazzato fine	RM.00.10.15.Za000.0280.-	Premiscelato di materiale generico; finitura: frattazzato fine; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: finitura colorata; impiego: malta per intonaci interni/esterni; densità [kg/m³] = 1300 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale, su supporti minerali rustici
1F.NP.01.03.00.00.0010._	Strato di terreno generico, tra 50 cm a 100 cm rispetto al piano di campagna, con depressione profonda media di 50cm interessante non meno del 10% della superficie dell'appezzamento - movimentazione minima di terra: 500 mc/ha. Sterro e/o riporto con mezzo meccanico (pala meccanica), su scarpate pendenza < 20%	OC.AAA.c09.A6405.Na000.0000.-	OPERA: Splateamento di terreno generico; movimentazione minima di terra [m³/ha] = 500. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: riporto. SPECIFICHE TECNICHE: tra 50 cm a 100 cm rispetto al piano di campagna, con depressione profonda media di 50 cm interessante non meno del 10% della superficie dell'appezzamento, su scarpate pendenza < 20%.
mc.13.500.0050	Profilo angolare di finitura in polietilene ad alta densità (HDPE)	RM.02.15.20.D0010.0000.-	Profilo angolare di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: di finitura SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.04.030.0050.a	Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato autocompattante (SCC) a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 20 mm, classe di spandimento SF2, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2	OC.EEA.a10.C0102.J0001.0015.a	OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra, quantità di calcestruzzo gettato [mc] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.
1C.04.010.0030.a	Murature in conglomerato cementizio, entro e fuori terra, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura; esclusi casseri e ferro; resistenza:- C25/30 - esposizione XC1 o XC2	OC.EEA.a10.C0102.J0001.2250.-	OPERA: Strato di muratura di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra.
1C.04.010.0030.b	Murature in conglomerato cementizio, entro e fuori terra, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura; esclusi casseri e ferro; resistenza:- C28/35 - esposizione XC1 o XC2	OC.EEA.a10.C0102.J0001.2255.-	OPERA: Strato di muratura di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra.
1C.04.020.0030.c	Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C28/35 -XA1	OC.EEA.a10.C0102.J0001.0030.a	OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XA1. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra, quantità di calcestruzzo gettato [mc] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.04.015.0030.a	Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, confezionato in impianto di betonaggio con materie prime in possesso della Marcatura CE; rispondente ai criteri riportati nel punto 2.5.2 di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica " I calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati hanno un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti, di almeno il 5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. Tale percentuale è calcolata come rapporto tra il peso secco delle materie riciclate, recuperate e dei sottoprodotti e il peso del calcestruzzo al netto dell'acqua (acqua efficace e acqua di assorbimento). Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato, recuperato o sottoprodotto, va considerata la quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale. La percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.", con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Classe di consistenza S4, Dmax 32 mm; per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi	OC.EEA.a10.C0102.J0001.0005.a	OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra, quantità di calcestruzzo gettato [mc] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.
1C.04.030.0020.c	Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato autocompattante (SCC) a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 20 mm, classe di spandimento SF1, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C32/40 - XC1/2/3 - XA1	OC.EEA.a10.C0102.J0001.0065.a	OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra, quantità di calcestruzzo gettato [mc] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.
1C.04.030.0020.a	Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato autocompattante (SCC) a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 20 mm, classe di spandimento SF1, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2	OC.EEA.a10.C0102.J0001.0010.a	OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra, quantità di calcestruzzo gettato [mc] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.
1C.04.030.0020.b	Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato autocompattante (SCC) a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 20 mm, classe di spandimento SF1, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C28/35 - XC1 e XC2	OC.EEA.a10.C0102.J0001.0045.a	OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra, quantità di calcestruzzo gettato [mc] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.04.015.0030.b	Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, confezionato in impianto di betonaggio con materie prime in possesso della Marcatura CE; rispondente ai criteri riportati nel punto 2.5.2 di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica " I calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati hanno un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti, di almeno il 5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. Tale percentuale è calcolata come rapporto tra il peso secco delle materie riciclate, recuperate e dei sottoprodotti e il peso del calcestruzzo al netto dell'acqua (acqua efficace e acqua di assorbimento). Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato, recuperato o sottoprodotto, va considerata la quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale. La percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.", con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Classe di consistenza S4, Dmax 32 mm; per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi	OC.EEA.a10.C0102.J0001.0040.a	OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra, quantità di calcestruzzo gettato [mc] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.
1C.04.030.0020.d	Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato autocompattante (SCC) a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 20 mm, classe di spandimento SF1, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C35/45 - XC1/2/3/4 - XA1	OC.EEA.a10.C0102.J0001.0080.a	OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra, quantità di calcestruzzo gettato [mc] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.
1C.04.020.0030.a	Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C25/30 -XC1 e XC2	OC.EEA.a10.C0102.J0001.0000.a	OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra, quantità di calcestruzzo gettato [mc] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.
1C.04.020.0030.b	Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C28/35 -XC1 e XC2	OC.EEA.a10.C0102.J0001.0035.a	OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra, quantità di calcestruzzo gettato [mc] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.04.030.0080.b	Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato autocompattante (SCC) a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 20 mm, classe di spandimento SF3, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C28/35 - XC1 e XC2	OC.EEA.a10.C0102.J0001.0055.a	OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra, quantità di calcestruzzo gettato [mc] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.
1C.04.030.0050.b	Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato autocompattante (SCC) a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 20 mm, classe di spandimento SF2, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C28/35 - XC1 e XC2	OC.EEA.a10.C0102.J0001.0050.a	OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra, quantità di calcestruzzo gettato [mc] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.
1C.04.030.0050.c	Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato autocompattante (SCC) a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 20 mm, classe di spandimento SF2, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C32/40 - XC1/2/3 - XA1	OC.EEA.a10.C0102.J0001.0070.a	OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra, quantità di calcestruzzo gettato [mc] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.
1C.04.030.0080.c	Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato autocompattante (SCC) a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 20 mm, classe di spandimento SF3, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C32/40 - XC1/2/3 - XA1	OC.EEA.a10.C0102.J0001.0075.a	OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra, quantità di calcestruzzo gettato [mc] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.
1C.04.030.0080.d	Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato autocompattante (SCC) a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 20 mm, classe di spandimento SF3, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C35/45 - XC1/2/3/4 - XA1	OC.EEA.a10.C0102.J0001.0090.a	OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra, quantità di calcestruzzo gettato [mc] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.
1C.04.030.0050.d	Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato autocompattante (SCC) a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 20 mm, classe di spandimento SF2, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C35/45 - XC1/2/3/4 - XA1	OC.EEA.a10.C0102.J0001.0085.a	OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra, quantità di calcestruzzo gettato [mc] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.06.050.0010.a	Muratura in fondazione o elevazione di mattoni pieni rispondenti alla UNI EN 771-1 e ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, per la realizzazione di murature portanti secondo le NTC 2018, compresa la malta tradizionale o termica, compreso l'onere per la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni, conducibilità termica (λ) secondo la UNI 1745:- con malta tradizionale 0,55 W/mK	OC.EEA.a02.C0102.L0011.0765.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi pieni di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; impiego: elevazione/fondazione; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,55. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.06.050.0010.b	Muratura in fondazione o elevazione di mattoni pieni rispondenti alla UNI EN 771-1 e ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, per la realizzazione di murature portanti secondo le NTC 2018, compresa la malta tradizionale o termica, compreso l'onere per la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni, conducibilità termica (λ) secondo la UNI 1745:- con malta termica 0,44 W/mK	OC.EEA.a02.C0102.L0011.0760.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi pieni di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; impiego: elevazione/fondazione; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,44. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.06.050.0050	Muratura di mattoni pieni e malta cementizia o bastarda, in fondazione o elevazione, compreso l'onere per la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni	OC.EEA.a02.C0102.L0011.0770.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi pieni di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; impiego: elevazione/fondazione. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.06.050.0100	Muratura di mattoni forati 8 x 12 x 24 cm, con malta cementizia o bastarda, compreso l'onere per la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni	OC.EEA.a02.C0102.L0011.0255.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.06.050.0150	Muratura in blocchi laterizio semiportante 24 x 24 x 12 cm, con malta cementizia o bastarda, compreso l'onere per la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni	OC.EEA.a02.C0102.L0011.0280.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; funzione: semiportante. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.04.030.0080.a	Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato autocompattante (SCC) a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 20 mm, classe di spandimento SF3, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2	OC.EEA.a10.C0102.J0001.0020.a	OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: esclusi casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: murature entro e fuori terra, quantità di calcestruzzo gettato [mc] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.
1C.06.050.0200	Muratura in blocchi multifori doppio UNI semiportante 24 x 12 x 12 cm, con malta cementizia o bastarda, compreso l'onere per la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni	OC.EEA.a02.C0102.L0011.0500.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi multiforo di ceramica terracotta/laterizio; funzione: semiportante. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.06.050.0250.a	Muratura in blocchi di laterizio tipo "svizzero" portante, con malta cementizia o bastarda, compreso l'onere per la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni- con blocchi 10 x 25 x 13 cm, spessore 10 cm	OC.EEA.a02.C0102.L0011.1000.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi tipo "svizzero" di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; spessore [cm] = 10. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.06.050.0250.d	Muratura in blocchi di laterizio tipo "svizzero" portante, con malta cementizia o bastarda, compreso l'onere per la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni- con blocchi 30 x 25 x 13 cm, spessore 30 cm	OC.EEA.a02.C0102.L0011.1015.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi tipo "svizzero" di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; spessore [cm] = 30. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.06.050.0250.b	Muratura in blocchi di laterizio tipo "svizzero" portante, con malta cementizia o bastarda, compreso l'onere per la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni- con blocchi 18 x 25 x 13 cm, spessore 18 cm	OC.EEA.a02.C0102.L0011.1005.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi tipo "svizzero" di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; spessore [cm] = 18. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.06.050.0250.c	Muratura in blocchi di laterizio tipo "svizzero" portante, con malta cementizia o bastarda, compreso l'onere per la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni- con blocchi 30 x 25 x 13 cm, spessore 25 cm	OC.EEA.a02.C0102.L0011.1010.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi tipo "svizzero" di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; spessore [cm] = 25. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1F.NP.06.03.00.01.0005.d	Barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia con piedritti in acciaio zincato, sistema di vincolo a cerniere alla fondazione, struttura di collegamento con controventi, sistema di assorbimento energia con dissipatori o freni, giunzioni delle funi e morsetti. Le parti metalliche protette contro l'ossidazione - classe di livello di energia 4 (MEL >= KJ 3000). Posa con mezzo meccanico (gru autocarrata). Compreso realizzazione dei plinti in c.a. Escluso realizzazione delle fondazioni ed ancoraggi.	OC.ADB.a06.E6800.Ca009.0015.-	OPERA: Barriera paramassi, deformabile a dissipazione di energia di resina sintetica poliuretanica (PUR); classificazione livello di energia [livello] = 4 | MEL [kJ] ≥ 3000. LAVORO: Applicazione con mezzo meccanico. Incluso: realizzazione dei plinti in c.a.. Escluso: realizzazione delle fondazioni; ancoraggi. SPECIFICHE TECNICHE: con piedritti in acciaio zincato, sistema di vincolo a cerniere alla fondazione, struttura di collegamento con controventi, sistema di assorbimento energia con dissipatori o freni, giunzioni delle funi e morsetti; parti metalliche protette contro l'ossidazione.
1U.04.110.0220.b	Barriera fonoassorbente in terra rinforzata di forma trapezoidale e avente larghezza in sommità non superiore a 3,00 m, con paramento a vista inclinato di 65° rispetto all'orizzontale, costituita da strati di geogriglie monorientate in Polietilene ad alta densità (HDPE), prodotte per estrusione continua,senza successive saldature, di resistenza a trazione dipendente dalle caratteristiche geometriche del rilevato. Le geogriglie saranno contenute in un cassero di guida e di appoggio "a perdere" in rete eletrosaldata e rivestite internamente in facciata con stuoia vegetale idroseminata.- da 3,01 fino a 6,00 m con resistenza massima a trazione da 45 a 90 kN/m	OC.ITA.a04.D1500.Za000.0005.-	OPERA: Barriera antirumore, terra rinforzata di materiale generico; geometria/forma/aspetto: trapezoidale; funzione: fonoassorbente; larghezza sommitale [m] ≤ 3 | altezza [m] = 3,01 ÷ 6; resistenza massima a trazione [kN/m] = 45 ÷ 90. LAVORO: Formazione. Escluso: scavo; sbancamenti; fornitura a piè d'opera del terreno di riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: con paramento a vista inclinato di [°] = 65 rispetto all'orizzontale; con strati di geogriglie monorientate in HDPE, prodotte per estrusione continua, senza successive saldature, di resistenza a trazione dipendente da caratteristiche geometriche del rilevato; geogriglie contenute in un cassero di guida e di appoggio "a perdere" in rete eletrosaldata e rivestite internamente in facciata con stuoia vegetale idroseminata.
1C.06.580.0050.e	Fissaggio chimico di barre filettate in acciaio inossidabile A4-70 secondo EN ISO 3506-1:2009, realizzato con resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica sarà iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro, con barra tipo:- M20 x 290	OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0240.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio inossidabile A4-70, tipo M20 x 290; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2, iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.06.580.0070.f	Fissaggio chimico di barre filettate in acciaio in acciaio inossidabile A4-70 secondo EN ISO 3506-1:2009, realizzato con resina a base vinilestere, marcata CE per applicazioni in muratura secondo la Linea Guida ETAG 029 e Annesso A e in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina vinilestere sarà iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro, con barra tipo:- M24 x 380	OC.EEA.a06.C9755.Ca015.0060.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio in acciaio inossidabile A4-70, tipo M24 x 380; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato, iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti.
1G.EM.01.01.02.00.0005._	Aratura di terreno generico. Movimentazione con mezzo meccanico (trattrice), profondità fino a 50 cm	OC.AAA.c10.A6215.Na000.0000.-	OPERA: Aratura di terreno generico. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: profondità fino a 50 cm.
1C.04.455.0010.a	Barre di acciaio inox, utilizzabili per strutture in calcestruzzo armato in conformità a quanto previsto nelle "Norme tecniche per le costruzioni - paragrafo 11.3.2.8.1 - È ammesso l'impiego di acciai inossidabili di natura austenitica o austeno-ferritica, purché le caratteristiche meccaniche siano conformi alle prescrizioni relative agli acciai di cui al paragrafo 11.3.2.1, con l'avvertenza di sostituire al termine f t della Tab. 11.3.Ib, solo nel calcolo del rapporto f t / f y , il termine f 7% , tensione corrispondente ad un allungamento totale pari al 7%. La saldabilità di tali acciai va documentata attraverso prove di saldabilità certificate da un laboratorio di cui all'art. 59 del DPR n. 380/2001 ed effettuate su campioni realizzati con gli specifici procedimenti di saldatura previsti dal fabbricante per l'utilizzo in cantiere o nei Centri di trasformazione.- AISI 304L	OC.EEA.a02.E9700.Sb010.0000.-	OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: strutture in cemento armato. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: utilizzo in conformità al par. 11.3.2.8.1.
1U.04.110.0220.c	Barriera fonoassorbente in terra rinforzata di forma trapezoidale e avente larghezza in sommità non superiore a 3,00 m, con paramento a vista inclinato di 65° rispetto all'orizzontale, costituita da strati di geogriglie monorientate in Polietilene ad alta densità (HDPE), prodotte per estrusione continua,senza successive saldature, di resistenza a trazione dipendente dalle caratteristiche geometriche del rilevato. Le geogriglie saranno contenute in un cassero di guida e di appoggio "a perdere" in rete eletrosaldata e rivestite internamente in facciata con stuoia vegetale idroseminata.- da 6,01 fino a 9,00 m con resistenza massima a trazione da 45 a 120 kN/m	OC.ITA.a04.D1500.Za000.0010.-	OPERA: Barriera antirumore, terra rinforzata di materiale generico; geometria/forma/aspetto: trapezoidale; funzione: fonoassorbente; larghezza sommitale [m] ≤ 3 | altezza [m] = 6,01 ÷ 9; resistenza massima a trazione [kN/m] = 45 ÷ 120. LAVORO: Formazione. Escluso: scavo; sbancamenti; fornitura a piè d'opera del terreno di riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: con paramento a vista inclinato di [°] = 65 rispetto all'orizzontale; con strati di geogriglie monorientate in HDPE, prodotte per estrusione continua, senza successive saldature, di resistenza a trazione dipendente da caratteristiche geometriche del rilevato; geogriglie contenute in un cassero di guida e di appoggio "a perdere" in rete eletrosaldata e rivestite internamente in facciata con stuoia vegetale idroseminata.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.06.580.0050.f	Fissaggio chimico di barre filettate in acciaio inossidabile A4-70 secondo EN ISO 3506-1:2009, realizzato con resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica sarà iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro, con barra tipo:- M24 x 380	OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0245.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio inossidabile A4-70, tipo M24 x 380; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2, iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.
1C.06.580.0070.g	Fissaggio chimico di barre filettate in acciaio in acciaio inossidabile A4-70 secondo EN ISO 3506-1:2009, realizzato con resina a base vinilestere, marcata CE per applicazioni in muratura secondo la Linea Guida ETAG 029 e Annesso A e in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina vinilestere sarà iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro, con barra tipo:- M30 x 430	OC.EEA.a06.C9755.Ca015.0065.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio in acciaio inossidabile A4-70, tipo M30 x 430; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato, iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti.
1C.03.150.0040	Armatura di micropali con tubi di acciaio tipo S355 in spezzoni manicottati, muniti di valvole di iniezione ogni 100 cm circa, per il 50% della lunghezza, in opera; riferimento art. 1C.03.150.0010.a/g	OC.ADB.a02.E9710.Sb021.0250.-	OPERA: Armatura micropalo, rivestimento provvisorio di lega ferrosa acciao S355JR; geometria/forma/aspetto: tubo valvolato; impiego: micropali; diametro [mm] = 85 ÷ 250. LAVORO: Posa. Incluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.09.300.0030.a	Accessori per completamento portoni scorrevoli:- ammortizzatore fine corsa regolabile, corsa 50 mm, con ripristino a mezzo testa magnetica; per ante fino ad 8 m²	OC.EEA.a02.C9763.Za000.0010.-	OPERA: Accessorio porta, ammortizzatore fine corsa di materiale generico; geometria/forma/aspetto: regolabile; impiego: portoni scorrevoli; area anta [m²] ≤ 8 | lunghezza corsa [mm] = 50. LAVORO: Posa. Incluso: ripristino a mezza testa magnetica. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.06.580.0040.e	Fissaggio chimico di barre filettate in acciaio con classe di resistenza 5.8 secondo ISO 898-1:2013, zincate a freddo, realizzato con resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica sarà iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro, con barra tipo:- M20 x 290	OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0170.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M20 x 290; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2, iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.
1C.06.580.0050.g	Fissaggio chimico di barre filettate in acciaio inossidabile A4-70 secondo EN ISO 3506-1:2009, realizzato con resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica sarà iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro, con barra tipo:- M30 x 430	OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0250.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio inossidabile A4-70, tipo M30 x 430; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2, iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.
1C.03.150.0030	Armatura di micropali con tubi di acciaio tipo S355 non valvolati compresi i manicotti di giunzione, in opera; riferimento art. 1C.03.150.0010.a/g	OC.ADB.a02.E9710.Sb021.0000.-	OPERA: Armatura micropalo di lega ferrosa acciao S355JR; geometria/forma/aspetto: tubo non valvolato; impiego: micropali; diametro [mm] = 85 ÷ 250. LAVORO: Posa. Incluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.09.300.0030.b	Accessori per completamento portoni scorrevoli:- ammortizzatore fine corsa regolabile, corsa 60 mm, con ripristino a molla e tampone in gomma; per ante fino ad 8 m²	OC.EEA.a02.C9763.Za000.0015.-	OPERA: Accessorio porta, ammortizzatore fine corsa di materiale generico; geometria/forma/aspetto: regolabile; impiego: portoni scorrevoli; area anta [m²] ≤ 8 | lunghezza corsa [mm] = 60. LAVORO: Posa. Incluso: ripristino a molla e tampone in gomma. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.06.580.0040.f	Fissaggio chimico di barre filettate in acciaio con classe di resistenza 5.8 secondo ISO 898-1:2013, zincate a freddo, realizzato con resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica sarà iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro, con barra tipo:- M24 x 380	OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0175.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M24 x 380; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2, iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.
1C.06.580.0060.a	Fissaggio chimico di barre filettate in acciaio con classe di resistenza 5.8 secondo ISO 898-1:2013, zincate a freddo, realizzato con resina a base vinilestere, marcata CE per applicazioni in muratura secondo la Linea Guida ETAG 029 e Annesso A e in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina vinilestere sarà iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro, con barra tipo:- M8 x 110	OC.EEA.a06.C9755.Ca015.0000.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio con classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M8 x 110; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato, iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti.
1C.03.150.0020.c	Tubazione di rivestimento provvisoria per micropali; riferimento art. 1C.03.150.0010.a/g:- diametro del foro da 176 a 250 mm	OC.ADB.a02.E9710.Sb000.0010.-	OPERA: Armatura micropalo, rivestimento provvisorio di lega ferrosa generico; impiego: micropali; diametro [mm] = 176 ÷ 250. LAVORO: Posa. Incluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.09.300.0030.d	Accessori per completamento portoni scorrevoli:- ammortizzatore fine corsa senza limite di escursione, ad azionamento diretto sul cavo di traino; per ante oltre i 12 m²	OC.EEA.a02.C9763.Za000.0005.-	OPERA: Accessorio porta, ammortizzatore fine corsa di materiale generico; impiego: portoni scorrevoli; area anta [m²] ≥ 12. LAVORO: Posa. Incluso: azionamento diretto sul cavo di traino. SPECIFICHE TECNICHE: senza limite di escursione.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.06.580.0040.g	Fissaggio chimico di barre filettate in acciaio con classe di resistenza 5.8 secondo ISO 898-1:2013, zincate a freddo, realizzato con resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica sarà iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro, con barra tipo:- M30 x 430	OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0180.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M30 x 430; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2, iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.
1C.06.580.0060.b	Fissaggio chimico di barre filettate in acciaio con classe di resistenza 5.8 secondo ISO 898-1:2013, zincate a freddo, realizzato con resina a base vinilestere, marcata CE per applicazioni in muratura secondo la Linea Guida ETAG 029 e Annesso A e in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina vinilestere sarà iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro, con barra tipo:- M10 x 130	OC.EEA.a06.C9755.Ca015.0005.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio con classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M10 x 130; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato, iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti.
1C.03.150.0020.a	Tubazione di rivestimento provvisoria per micropali; riferimento art. 1C.03.150.0010.a/g:- diametro del foro fino a 125 mm	OC.ADB.a02.E9710.Sb000.0000.-	OPERA: Armatura micropalo, rivestimento provvisorio di lega ferrosa generico; impiego: micropali; diametro [mm] = 85 ÷ 125. LAVORO: Posa. Incluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.09.300.0030.c	Accessori per completamento portoni scorrevoli:- ammortizzatore fine corsa regolabile, corsa 100 mm, con ripristino a mezzo testa magnetica; per ante fino ad 12 m²	OC.EEA.a02.C9763.Za000.0000.-	OPERA: Accessorio porta, ammortizzatore fine corsa di materiale generico; geometria/forma/aspetto: regolabile; impiego: portoni scorrevoli; area anta [m²] ≤ 12 | lunghezza corsa [mm] = 100. LAVORO: Posa. Incluso: ripristino a mezza testa magnetica. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.06.580.0045.a	Fissaggio chimico di barre filettate in acciaio con classe di resistenza 8.8 secondo ISO 898-1:2013, zincate a freddo, realizzato con resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica sarà iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro, con barra tipo:- M8 x 175	OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0185.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 8.8, zincate a freddo, tipo M8 x 175; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2, iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.
1C.06.580.0060.c	Fissaggio chimico di barre filettate in acciaio con classe di resistenza 5.8 secondo ISO 898-1:2013, zincate a freddo, realizzato con resina a base vinilestere, marcata CE per applicazioni in muratura secondo la Linea Guida ETAG 029 e Annesso A e in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina vinilestere sarà iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro, con barra tipo:- M12 x 160	OC.EEA.a06.C9755.Ca015.0010.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio con classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M12 x 160; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato, iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti.
1C.03.150.0020.b	Tubazione di rivestimento provvisoria per micropali; riferimento art. 1C.03.150.0010.a/g:- diametro del foro da 126 a 175 mm	OC.ADB.a02.E9710.Sb000.0005.-	OPERA: Armatura micropalo, rivestimento provvisorio di lega ferrosa generico; impiego: micropali; diametro [mm] = 126 ÷ 175. LAVORO: Posa. Incluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: -
1F.EM.01.01.00.00.0020._	Alveo di deflusso delle acque Ripristino con mezzo meccanico (escavatore). Compreso risagomatura del tracciato	OC.ADA.a09.B0025.Za000.0005.-	OPERA: Alveo di materiale generico; funzione: per deflusso delle acque. LAVORO: Ripristino con mezzo meccanico. Incluso: risagomatura del tracciato. SPECIFICHE TECNICHE: -
1F.NP.04.07.00.00.0005._	Alveo di deflusso di acque a sezione semicircolare, con massi reperiti in loco posati sul letto di cls con interposta rete elettrosaldata. Spessore cls cm 30 Realizzazione con mezzo meccanico	OC.ADA.a04.B0025.Za000.0000.-	OPERA: Alveo di materiale generico; geometria/forma/aspetto: a sezione semicircolare; funzione: per deflusso delle acque; spessore cls [cm] = 30. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: con massi reperiti in loco posati sul letto di cls con interposta rete elettrosaldata.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.06.580.0045.b	Fissaggio chimico di barre filettate in acciaio con classe di resistenza 8.8 secondo ISO 898-1:2013, zincate a freddo, realizzato con resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica sarà iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro, con barra tipo:- M10 x 190	OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0190.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 8.8, zincate a freddo, tipo M10 x 190; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2, iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.
1C.06.580.0060.d	Fissaggio chimico di barre filettate in acciaio con classe di resistenza 5.8 secondo ISO 898-1:2013, zincate a freddo, realizzato con resina a base vinilestere, marcata CE per applicazioni in muratura secondo la Linea Guida ETAG 029 e Annesso A e in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina vinilestere sarà iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro, con barra tipo:- M16 x 200	OC.EEA.a06.C9755.Ca015.0015.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio con classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M16 x 200; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato, iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.21.150.0010.a	Avvolgibile di legno con stecche di 14 ÷ 15 mm di spessore, fisse o distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, collegate con ganci di acciaio cadmiato spessore 10/10, traverso inferiore in legno duro; compresi i supporti normali zincati, il rullo di abete a sezione poligonale completo di testate a capsula di acciaio zincato, puleggia in lamiera zincata spessore 8/10 o plastica antiurto, passacinghia con pareti arcuate, cinghia di manovra di plastica, cinghia di nylon per il collegamento dei teli al rullo, squadrette o tappi di arresto, guide fisse ad U in profilato di ferro zincato spessore 8/10, avvolgitore contenuto in cassetta metallica zincata spessore 8/10 o di plastica antiurto, placca di acciaio inox. Verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Misurazione: luce netta del vano con aumento di 25 cm sull'altezza e 3 cm sulla larghezza.- pino	OC.EEA.a01.C3356.Qa021.0000.-	OPERA: Avvolgibile, stecche fisse/distanziate di legno naturale pino; finitura: verniciate trasparenti/opache. LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura eseguita in stabilimento o prima della posa.
1C.21.150.0010.b	Avvolgibile di legno con stecche di 14 ÷ 15 mm di spessore, fisse o distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, collegate con ganci di acciaio cadmiato spessore 10/10, traverso inferiore in legno duro; compresi i supporti normali zincati, il rullo di abete a sezione poligonale completo di testate a capsula di acciaio zincato, puleggia in lamiera zincata spessore 8/10 o plastica antiurto, passacinghia con pareti arcuate, cinghia di manovra di plastica, cinghia di nylon per il collegamento dei teli al rullo, squadrette o tappi di arresto, guide fisse ad U in profilato di ferro zincato spessore 8/10, avvolgitore contenuto in cassetta metallica zincata spessore 8/10 o di plastica antiurto, placca di acciaio inox. Verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Misurazione: luce netta del vano con aumento di 25 cm sull'altezza e 3 cm sulla larghezza.- douglas	OC.EEA.a01.C3356.Qa012.0000.-	OPERA: Avvolgibile, stecche fisse/distanziate di legno naturale douglas; finitura: verniciate trasparenti/opache. LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura eseguita in stabilimento o prima della posa.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.04.455.0010.b	Barre di acciaio inox, utilizzabili per strutture in calcestruzzo armato in conformità a quanto previsto nelle "Norme tecniche per le costruzioni - paragrafo 11.3.2.8.1 - È ammesso l'impiego di acciai inossidabili di natura austenitica o austeno-ferritica, purché le caratteristiche meccaniche siano conformi alle prescrizioni relative agli acciai di cui al paragrafo 11.3.2.1, con l'avvertenza di sostituire al termine f t della Tab. 11.3.Ib, solo nel calcolo del rapporto f t / f y , il termine f 7% , tensione corrispondente ad un allungamento totale pari al 7%. La saldabilità di tali acciai va documentata attraverso prove di saldabilità certificate da un laboratorio di cui all'art. 59 del DPR n. 380/2001 ed effettuate su campioni realizzati con gli specifici procedimenti di saldatura previsti dal fabbricante per l'utilizzo in cantiere o nei Centri di trasformazione.- AISI 316L	OC.EEA.a02.E9700.Sb014.0000.-	OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; impiego: strutture in cemento armato. LAVORO: Posa. Incluso: lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature. SPECIFICHE TECNICHE: utilizzo in conformità al par. 11.3.2.8.1.
1C.04.455.0020.a	Rete elettrosaldata di acciaio inox, utilizzabile per strutture in calcestruzzo armato in conformità a quanto previsto nelle "Norme tecniche per le costruzioni - paragrafo 11.3.2.8.1 - È ammesso l'impiego di acciai inossidabili di natura austenitica o austeno-ferritica, purché le caratteristiche meccaniche siano conformi alle prescrizioni relative agli acciai di cui al paragrafo 11.3.2.1, con l'avvertenza di sostituire al termine f t della Tab. 11.3.Ib, solo nel calcolo del rapporto f t / f y , il termine f 7% , tensione corrispondente ad un allungamento totale pari al 7%. La saldabilità di tali acciai va documentata attraverso prove di saldabilità certificate da un laboratorio di cui all'art. 59 del DPR n. 380/2001 ed effettuate su campioni realizzati con gli specifici procedimenti di saldatura previsti dal fabbricante per l'utilizzo in cantiere o nei Centri di trasformazione.- AISI 304L	OC.EEA.a02.E9700.Sb010.0500.-	OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: strutture in cemento armato. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: utilizzo in conformità al par. 11.3.2.8.1.
1C.04.455.0020.b	Rete elettrosaldata di acciaio inox, utilizzabile per strutture in calcestruzzo armato in conformità a quanto previsto nelle "Norme tecniche per le costruzioni - paragrafo 11.3.2.8.1 - È ammesso l'impiego di acciai inossidabili di natura austenitica o austeno-ferritica, purché le caratteristiche meccaniche siano conformi alle prescrizioni relative agli acciai di cui al paragrafo 11.3.2.1, con l'avvertenza di sostituire al termine f t della Tab. 11.3.Ib, solo nel calcolo del rapporto f t / f y , il termine f 7% , tensione corrispondente ad un allungamento totale pari al 7%. La saldabilità di tali acciai va documentata attraverso prove di saldabilità certificate da un laboratorio di cui all'art. 59 del DPR n. 380/2001 ed effettuate su campioni realizzati con gli specifici procedimenti di saldatura previsti dal fabbricante per l'utilizzo in cantiere o nei Centri di trasformazione.- AISI 316L	OC.EEA.a02.E9700.Sb014.0500.-	OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; impiego: strutture in cemento armato. LAVORO: Posa. Incluso: tagli a misura, sfridi, adattamenti, sagomatura, legature, saldature, posa in opera. SPECIFICHE TECNICHE: utilizzo in conformità al par. 11.3.2.8.1.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.06.580.0045.c	Fissaggio chimico di barre filettate in acciaio con classe di resistenza 8.8 secondo ISO 898-1:2013, zincate a freddo, realizzato con resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica sarà iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro, con barra tipo:- M12 x 160	OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0195.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 8.8, zincate a freddo, tipo M12 x 160; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2, iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.
1C.06.580.0060.e	Fissaggio chimico di barre filettate in acciaio con classe di resistenza 5.8 secondo ISO 898-1:2013, zincate a freddo, realizzato con resina a base vinilestere, marcata CE per applicazioni in muratura secondo la Linea Guida ETAG 029 e Annesso A e in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina vinilestere sarà iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro, con barra tipo:- M20 x 290	OC.EEA.a06.C9755.Ca015.0020.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio con classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M20 x 290; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato, iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti.
1C.21.150.0020.a	Avvolgibile in materia plastica (PVC rigido) con stecche da 13/14 mm di spessore a doppio agganciamento continuo; compresi i supporti normali zincati, l'albero in acciaio zincato a caldo spessore 12/10, puleggia in lamiera zincata spessore 8/10 o plastica antiurto, passacinghia con pareti arcuate, cinghia di manovra di plastica, cinghia di nylon per il collegamento dei teli al rullo, squadrette o tappi di arresto, guide fisse ad U in profilato di ferro zincato spessore 8/10, avvolgitore contenuto in cassetta metallica zincata spessore 8/10 o di plastica antiurto, placca di acciaio inox. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Misurazione: luce netta del vano con aumento di 25 cm sull'altezza e 3 cm sulla larghezza.- kg/m² 4,500	OC.EEA.a01.C3356.D0017.0000.-	OPERA: Avvolgibile, stecche a doppio agganciamento di plastica polivinilcloruro (PVC). LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.21.150.0020.b	Avvolgibile in materia plastica (PVC rigido) con stecche da 13/14 mm di spessore a doppio agganciamento continuo; compresi i supporti normali zincati, l'albero in acciaio zincato a caldo spessore 12/10, puleggia in lamiera zincata spessore 8/10 o plastica antiurto, passacinghia con pareti arcuate, cinghia di manovra di plastica, cinghia di nylon per il collegamento dei teli al rullo, squadrette o tappi di arresto, guide fisse ad U in profilato di ferro zincato spessore 8/10, avvolgitore contenuto in cassetta metallica zincata spessore 8/10 o di plastica antiurto, placca di acciaio inox. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Misurazione: luce netta del vano con aumento di 25 cm sull'altezza e 3 cm sulla larghezza.- kg/m² 6,200 antigrandine	OC.EEA.a01.C3356.D0017.0005.-	OPERA: Avvolgibile, stecche a doppio agganciamento di plastica polivinilcloruro (PVC). LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.04.460.0010	Barre d'acciaio ad aderenza migliorata B450C, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, per cuciture di strutture da consolidare, armatura di getti in calcestruzzo per sottomurazioni e collegamenti. Compresi: tagli a misura, sfridi, adattamenti, sagomatura, legature, saldature, la posa in opera.	OC.EEA.a02.E9700.Sb017.0000.-	OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: consolidamento | cuciture; impiego: strutture in conglomerato cementizio | sottomurazioni | collegamenti. LAVORO: Posa. Incluso: tagli a misura, sfridi, adattamenti, sagomatura, legature, saldature. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.06.580.0045.d	Fissaggio chimico di barre filettate in acciaio con classe di resistenza 8.8 secondo ISO 898-1:2013, zincate a freddo, realizzato con resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica sarà iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro, con barra tipo:- M16 x 200	OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0200.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 8.8, zincate a freddo, tipo M16 x 200; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2, iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.06.580.0060.f	Fissaggio chimico di barre filettate in acciaio con classe di resistenza 5.8 secondo ISO 898-1:2013, zincate a freddo, realizzato con resina a base vinilestere, marcata CE per applicazioni in muratura secondo la Linea Guida ETAG 029 e Annesso A e in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina vinilestere sarà iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro, con barra tipo:- M24 x 380	OC.EEA.a06.C9755.Ca015.0025.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio con classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M24 x 380; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato, iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti.
1C.01.140.0040.a	Rimozione di avvolgibili in legno o plastica e dei relativi accessori:- con recupero mediante accurato smontaggio ed accatastamento nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito	OC.EEA.c04.C3356.Za000.0000.a	OPERA: Avvolgibile di materiale generico. LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione accessori avvolgibili. SPECIFICHE TECNICHE: avvolgibile in legno | plastica, recupero mediante smontaggio ed accatastamento in cantiere o trasporto a deposito.
1C.04.450.0020	Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature.	OC.EEA.a02.E9700.Sb016.0000.-	OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in cemento armato. LAVORO: Posa. Incluso: sormonti, tagli, sfridi, legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018.
1C.06.050.0300.b	Muratura portante in blocchi di laterizio alveolato, termoacustica, con malta cementizia o bastarda, compresi gli oneri per la formazione di spalle, voltini, lesene, spigoli, piani di lavoro interni; con:- blocchi semplici 13 x 30 x 19 cm, spessore 13	OC.EEA.a02.C0102.L0011.0005.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi alveolati di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; spessore [cm] = 13. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: termoacustica.
1C.06.580.0045.e	Fissaggio chimico di barre filettate in acciaio con classe di resistenza 8.8 secondo ISO 898-1:2013, zincate a freddo, realizzato con resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica sarà iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro, con barra tipo:- M20 x 290	OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0205.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 8.8, zincate a freddo, tipo M20 x 290; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2, iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.06.580.0060.g	Fissaggio chimico di barre filettate in acciaio con classe di resistenza 5.8 secondo ISO 898-1:2013, zincate a freddo, realizzato con resina a base vinilestere, marcata CE per applicazioni in muratura secondo la Linea Guida ETAG 029 e Annesso A e in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina vinilestere sarà iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro, con barra tipo:- M30 x 430	OC.EEA.a06.C9755.Ca015.0030.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio con classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M30 x 430; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato, iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti.
1C.01.140.0040.b	Rimozione di avvolgibili in legno o plastica e dei relativi accessori:- con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica, esclusi oneri di smaltimento	OC.EEA.c04.C3356.Za000.0000.b	OPERA: Avvolgibile di materiale generico. LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione accessori avvolgibili; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: avvolgibile in legno | plastica.
1C.06.050.0300.a	Muratura portante in blocchi di laterizio alveolato, termoacustica, con malta cementizia o bastarda, compresi gli oneri per la formazione di spalle, voltini, lesene, spigoli, piani di lavoro interni; con:- blocchi semplici 8 x 50 x 24,5 cm, spessore 8 cm	OC.EEA.a02.C0102.L0011.0000.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi alveolati di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; spessore [cm] = 8. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: termoacustica.
1C.06.580.0045.f	Fissaggio chimico di barre filettate in acciaio con classe di resistenza 8.8 secondo ISO 898-1:2013, zincate a freddo, realizzato con resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica sarà iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro, con barra tipo:- M24 x 380	OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0210.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 8.8, zincate a freddo, tipo M24 x 380; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2, iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.06.580.0070.a	Fissaggio chimico di barre filettate in acciaio in acciaio inossidabile A4-70 secondo EN ISO 3506-1:2009, realizzato con resina a base vinilestere, marcata CE per applicazioni in muratura secondo la Linea Guida ETAG 029 e Annesso A e in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina vinilestere sarà iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro, con barra tipo:- M8 x 110	OC.EEA.a06.C9755.Ca015.0035.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio in acciaio inossidabile A4-70, tipo M8 x 110; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato, iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti.
1C.01.150.0060.a	Rimozione di avvogibili in lamiera di ferro o in profilati di alluminio, inclusi accessori, di qualunque forma e dimensione:- con recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito	OC.EEA.c04.C3356.R0000.0000.a	OPERA: Avvolgibile di metallo generico; geometria/forma: lamiera | profilato. LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione di accessori di forma e dimensioni generiche. SPECIFICHE TECNICHE: avvogibile in lamiera di ferro | profilati di alluminio, recupero mediante smontaggio ed accatastamento in cantiere o trasporto a deposito.
1C.04.450.0030	Trefolo da 1/2" di acciaio rivestito per precompressione (peso circa 0,9 kg/ml) fornitura del trefolo in opera, compresi gli oneri di tesatura anche in più riprese e l'incidenza delle testate e degli ancoraggi	OC.EEA.a02.E9700.Sb001.0250.-	OPERA: Armatura, trefoli di lega ferrosa acciaio generico; funzione: precompressione; impiego: strutture in cemento armato. Incluso: incidenza delle testate e degli ancoraggi. LAVORO: Posa. Incluso: tesatura (anche in più riprese). SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.06.050.0300.c	Muratura portante in blocchi di laterizio alveolato, termoacustica, con malta cementizia o bastarda, compresi gli oneri per la formazione di spalle, voltini, lesene, spigoli, piani di lavoro interni; con:- blocchi ad incastro 25 x 30 x 19 cm, spessore 25 cm	OC.EEA.a02.C0102.L0011.2250.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi alveolati di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; spessore [cm] = 25. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: termoacustica.
1C.06.580.0045.g	Fissaggio chimico di barre filettate in acciaio con classe di resistenza 8.8 secondo ISO 898-1:2013, zincate a freddo, realizzato con resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica sarà iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro, con barra tipo:- M30 x 430	OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0215.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 8.8, zincate a freddo, tipo M30 x 430; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2, iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.06.580.0070.b	Fissaggio chimico di barre filettate in acciaio in acciaio inossidabile A4-70 secondo EN ISO 3506-1:2009, realizzato con resina a base vinilestere, marcata CE per applicazioni in muratura secondo la Linea Guida ETAG 029 e Annesso A e in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina vinilestere sarà iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro, con barra tipo:- M10 x 130	OC.EEA.a06.C9755.Ca015.0040.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio in acciaio inossidabile A4-70, tipo M10 x 130; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato, iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti.
1C.01.150.0060.b	Rimozione di avvogibili in lamiera di ferro o in profilati di alluminio, inclusi accessori, di qualunque forma e dimensione:- con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.	OC.EEA.c04.C3356.R0000.0000.b	OPERA: Avvolgibile di metallo generico; geometria/forma/aspetto: lamiera | profilato. LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione di accessori di forma e dimensioni generiche; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: avvogibile in lamiera di ferro | profilati di alluminio.
1C.04.460.0020.b	Traliccio speciale in acciaio, sagomato e forato, per rinforzo di strutture in legno di solai, posato in opera- altezza 60 mm	OC.EEA.a02.E9700.Sb001.0005.-	OPERA: Armatura, traliccio di lega ferrosa acciaio generico; funzione: rinforzo; impiego: strutture in cemento armato; altezza [cm] = 60. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.06.050.0300.d	Muratura portante in blocchi di laterizio alveolato, termoacustica, con malta cementizia o bastarda, compresi gli oneri per la formazione di spalle, voltini, lesene, spigoli, piani di lavoro interni; con:- blocchi ad incastro 30 x 25 x 19 cm, spessore 30 cm	OC.EEA.a02.C0102.L0011.2255.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi alveolati di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; spessore [cm] = 30. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: termoacustica.
1C.06.580.0050.a	Fissaggio chimico di barre filettate in acciaio inossidabile A4-70 secondo EN ISO 3506-1:2009, realizzato con resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica sarà iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro, con barra tipo:- M8 x 110	OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0220.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio inossidabile A4-70, tipo M8 x 110; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2, iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.06.580.0070.c	Fissaggio chimico di barre filettate in acciaio in acciaio inossidabile A4-70 secondo EN ISO 3506-1:2009, realizzato con resina a base vinilestere, marcata CE per applicazioni in muratura secondo la Linea Guida ETAG 029 e Annesso A e in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina vinilestere sarà iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro, con barra tipo:- M12 x 160	OC.EEA.a06.C9755.Ca015.0045.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio in acciaio inossidabile A4-70, tipo M12 x 160; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato, iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti.
1F.NP.06.03.00.01.0005.a	Barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia con piedritti in acciaio zincato, sistema di vincolo a cerniere alla fondazione, struttura di collegamento con controventi, sistema di assorbimento energia con dissipatori o freni, giunzioni delle funi e morsetti. Le parti metalliche protette contro l'ossidazione. - classe di livello di energia 2 (MEL >= KJ 500). Posa con mezzo meccanico (gru autocarrata). Compreso realizzazione dei plinti in c.a. Escluso realizzazione delle fondazioni ed ancoraggi.	OC.ADB.a06.E6800.Ca009.0000.-	OPERA: Barriera paramassi, deformabile a dissipazione di energia di resina sintetica poliuretanica (PUR); classificazione livello di energia [livello] = 2 | MEL [kJ] ≥ 500. LAVORO: Applicazione con mezzo meccanico. Incluso: realizzazione dei plinti in c.a.. Escluso: realizzazione delle fondazioni; ancoraggi. SPECIFICHE TECNICHE: con piedritti in acciaio zincato, sistema di vincolo a cerniere alla fondazione, struttura di collegamento con controventi, sistema di assorbimento energia con dissipatori o freni, giunzioni delle funi e morsetti; parti metalliche protette contro l'ossidazione.
1C.04.460.0020.a	Traliccio speciale in acciaio, sagomato e forato, per rinforzo di strutture in legno di solai, posato in opera- altezza 40 mm	OC.EEA.a02.E9700.Sb001.0000.-	OPERA: Armatura, traliccio di lega ferrosa acciaio generico; funzione: rinforzo; impiego: strutture in legno | solai; altezza [cm] = 40. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.04.450.0010.b	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:- armatura per pali e diaframmi in barre d'acciaio B450C in opera compresa lavorazione e posa	OC.EEA.a02.E9700.Sb017.0250.-	OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: pali | diaframmi | strutture in cemento armato. Incluso: sormonti; sfrido; legature. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.06.580.0050.b	Fissaggio chimico di barre filettate in acciaio inossidabile A4-70 secondo EN ISO 3506-1:2009, realizzato con resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica sarà iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro, con barra tipo:- M10 x 130	OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0225.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio inossidabile A4-70, tipo M10 x 130; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2, iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.
1C.06.580.0070.d	Fissaggio chimico di barre filettate in acciaio in acciaio inossidabile A4-70 secondo EN ISO 3506-1:2009, realizzato con resina a base vinilestere, marcata CE per applicazioni in muratura secondo la Linea Guida ETAG 029 e Annesso A e in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina vinilestere sarà iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro, con barra tipo:- M16 x 200	OC.EEA.a06.C9755.Ca015.0050.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio in acciaio inossidabile A4-70, tipo M16 x 200; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato, iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti.
1F.NP.06.03.00.01.0005.b	Barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia con piedritti in acciaio zincato, sistema di vincolo a cerniere alla fondazione, struttura di collegamento con controventi, sistema di assorbimento energia con dissipatori o freni, giunzioni delle funi e morsetti. Le parti metalliche protette contro l'ossidazione - classe di livello di energia 4 (MEL >= KJ 1500). Posa con mezzo meccanico (gru autocarrata). Compreso realizzazione dei plinti in c.a. Escluso realizzazione delle fondazioni ed ancoraggi.	OC.ADB.a06.E6800.Ca009.0005.-	OPERA: Barriera paramassi, deformabile a dissipazione di energia di resina sintetica poliuretanica (PUR); classificazione livello di energia [livello] = 4 | MEL [kJ] ≥ 1500. LAVORO: Applicazione con mezzo meccanico. Incluso: realizzazione dei plinti in c.a.. Escluso: realizzazione delle fondazioni; ancoraggi. SPECIFICHE TECNICHE: con piedritti in acciaio zincato, sistema di vincolo a cerniere alla fondazione, struttura di collegamento con controventi, sistema di assorbimento energia con dissipatori o freni, giunzioni delle funi e morsetti; parti metalliche protette contro l'ossidazione.
1C.04.450.0010.a	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:- B450C	OC.EEA.a02.E9700.Sb017.0255.-	OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in cemento armato. Incluso: sormonti; sfrido; legature. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.06.580.0050.c	Fissaggio chimico di barre filettate in acciaio inossidabile A4-70 secondo EN ISO 3506-1:2009, realizzato con resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica sarà iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro, con barra tipo:- M12 x 160	OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0230.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio inossidabile A4-70, tipo M12 x 160; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2, iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.
1C.06.580.0070.e	Fissaggio chimico di barre filettate in acciaio in acciaio inossidabile A4-70 secondo EN ISO 3506-1:2009, realizzato con resina a base vinilestere, marcata CE per applicazioni in muratura secondo la Linea Guida ETAG 029 e Annesso A e in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina vinilestere sarà iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro, con barra tipo:- M20 x 290	OC.EEA.a06.C9755.Ca015.0055.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio in acciaio inossidabile A4-70, tipo M20 x 290; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato, iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti.
1F.NP.06.03.00.01.0005.c	Barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia con piedritti in acciaio zincato, sistema di vincolo a cerniere alla fondazione, struttura di collegamento con controventi, sistema di assorbimento energia con dissipatori o freni, giunzioni delle funi e morsetti. Le parti metalliche protette contro l'ossidazione - classe di livello di energia 4 (MEL >= KJ 2000). Posa con mezzo meccanico (gru autocarrata). Compreso realizzazione dei plinti in c.a. Escluso realizzazione delle fondazioni ed ancoraggi.	OC.ADB.a06.E6800.Ca009.0010.-	OPERA: Barriera paramassi, deformabile a dissipazione di energia di resina sintetica poliuretanica (PUR); classificazione livello di energia [livello] = 4 | MEL [kJ] ≥ 2000. LAVORO: Applicazione con mezzo meccanico. Incluso: realizzazione dei plinti in c.a.. Escluso: realizzazione delle fondazioni; ancoraggi. SPECIFICHE TECNICHE: con piedritti in acciaio zincato, sistema di vincolo a cerniere alla fondazione, struttura di collegamento con controventi, sistema di assorbimento energia con dissipatori o freni, giunzioni delle funi e morsetti; parti metalliche protette contro l'ossidazione.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.110.0220.a	Barriera fonoassorbente in terra rinforzata di forma trapezoidale e avente larghezza in sommità non superiore a 3,00 m, con paramento a vista inclinato di 65° rispetto all'orizzontale, costituita da strati di geogriglie monorientate in Polietilene ad alta densità (HDPE), prodotte per estrusione continua,senza successive saldature, di resistenza a trazione dipendente dalle caratteristiche geometriche del rilevato. Le geogriglie saranno contenute in un cassero di guida e di appoggio "a perdere" in rete eletrosaldata e rivestite internamente in facciata con stuoia vegetale idroseminata.- fino a 3,00 m con resistenza massima a trazione da 45 a 60 kN/m	OC.ITA.a04.D1500.Za000.0000.-	OPERA: Barriera antirumore, terra rinforzata di materiale generico; geometria/forma/aspetto: trapezoidale; funzione: fonoassorbente; larghezza sommitale [m] ≤ 3 | altezza [m] ≤ 3; resistenza massima a trazione [kN/m] = 45 ÷ 60. LAVORO: Formazione. Escluso: scavo; sbancamenti; fornitura a piè d'opera del terreno di riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: con paramento a vista inclinato di [°] = 65 rispetto all'orizzontale; con strati di geogriglie monorientate in HDPE, prodotte per estrusione continua, senza successive saldature, di resistenza a trazione dipendente da caratteristiche geometriche del rilevato; geogriglie contenute in un cassero di guida e di appoggio "a perdere" in rete eletrosaldata e rivestite internamente in facciata con stuoia vegetale idroseminata.
1C.06.580.0050.d	Fissaggio chimico di barre filettate in acciaio inossidabile A4-70 secondo EN ISO 3506-1:2009, realizzato con resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica sarà iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro, con barra tipo:- M16 x 200	OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0235.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio inossidabile A4-70, tipo M16 x 200; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2, iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.
1C.22.400.0070.c	Accessori per tende alla veneziana (per ogni tenda), compresa posa e assistenza muraria:- arganello per manovra ad asta volante	OC.EEA.a02.C9761.Za000.0000.-	OPERA: Accessorio oscurante, arganello ad asta volante di materiale generico; impiego: tende alla veneziana. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.22.400.0070.d	Accessori per tende alla veneziana (per ogni tenda), compresa posa e assistenza muraria:- motorizzazione	OC.EEA.a02.C9761.Za000.0750.-	OPERA: Accessorio oscurante, motorizzazione di materiale generico; impiego: tende alla veneziana. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.06.580.0030.d	Fissaggio chimico di barre filettate con estremità a doppio taglio simmetrico a 45°, in acciaio inossidabile A4-R70 secondo EN ISO 3506-1:2009, realizzato con ancorante chimico predosato in fiala, marcato CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5 e Annessi A e E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica sarà applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C, con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro, con barra tipo:- M16 x 190	OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0130.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.06.580.0030.e	Fissaggio chimico di barre filettate con estremità a doppio taglio simmetrico a 45°, in acciaio inossidabile A4-R70 secondo EN ISO 3506-1:2009, realizzato con ancorante chimico predosato in fiala, marcato CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5 e Annessi A e E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica sarà applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C, con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro, con barra tipo:- M20 x 260	OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0135.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.
1C.06.580.0040.b	Fissaggio chimico di barre filettate in acciaio con classe di resistenza 5.8 secondo ISO 898-1:2013, zincate a freddo, realizzato con resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica sarà iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro, con barra tipo:- M10 x 130	OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0155.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M10 x 130; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2, iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.
1C.22.400.0070.e	Accessori per tende alla veneziana (per ogni tenda), compresa posa e assistenza muraria:- centralina telecomando e ricevitore	OC.EEA.a02.C9761.Za000.0250.-	OPERA: Accessorio oscurante, centralina-telecomando-ricevitore di materiale generico; impiego: tende alla veneziana. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.18.650.0020.a	Battute o listelli per separazione pavimenti, in opera compresa assistenza muraria:- in plastica flessibile, larghezza 30 mm, spessore 2,0 ÷ 3,0 mm	OC.EEA.a02.C9762.D0000.0005.-	OPERA: Accessorio pavimento, soglietta di plastica generico; geometria/forma/aspetto: listelli | flessibile; funzione: separazione pavimenti; Larghezza [mm] = 30 | Spessore [mm] = 2 ÷ 3. LAVORO: Posa. Incluso: Assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.06.580.0040.c	Fissaggio chimico di barre filettate in acciaio con classe di resistenza 5.8 secondo ISO 898-1:2013, zincate a freddo, realizzato con resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica sarà iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro, con barra tipo:- M12 x 160	OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0160.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M12 x 160; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2, iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.
1C.22.400.0010.e	Persiane avvolgibili in lamiera di acciaio ad elementi agganciati tipo piatto, complete di accessori, meccanismi, avvolgitore e cinghie. Compresa la posa in opera tutte le prestazioni di assistenza muraria, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Con lamiera:- demoltiplicatore, tipo pesante con comando ad asta	OC.EEA.a01.C9761.Sb001.0000.-	OPERA: Accessorio oscurante, demoltiplicatore di lega ferrosa acciaio generico; impiego: oscurante | persiana avvolgibile. LAVORO: Installazione. Incluso: assistenza muraria; pulizia; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.18.650.0020.b	Battute o listelli per separazione pavimenti, in opera compresa assistenza muraria:- in ottone leggero, per moquette, larghezza 30-35 mm	OC.EEA.a02.C9762.Sc006.0250.-	OPERA: Accessorio pavimento, soglietta di lega rame ottone; geometria/forma/aspetto: listelli; funzione: separazione pavimenti; impiego: moquette; Larghezza [mm] = 30 ÷ 35. LAVORO: Posa. Incluso: Assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.06.580.0040.d	Fissaggio chimico di barre filettate in acciaio con classe di resistenza 5.8 secondo ISO 898-1:2013, zincate a freddo, realizzato con resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica sarà iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro, con barra tipo:- M16 x 200	OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0165.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M16 x 200; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2, iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.06.580.0010.a	Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acciaio B450C secondo DM 17/01/2018, realizzato con resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica sarà iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro, esclusi i ferri da fissare, per ferri di diametro:- Ø 8	OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0000.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP); impiego: barre nervate diametro (Ø) [mm] = 8. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti .
1C.06.580.0010.b	Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acciaio B450C secondo DM 17/01/2018, realizzato con resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica sarà iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro, esclusi i ferri da fissare, per ferri di diametro:- Ø 10	OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0005.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP); impiego: barre nervate diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti .
1C.18.650.0020.c	Battute o listelli per separazione pavimenti, in opera compresa assistenza muraria:- in ottone pesante, larghezza 25-30 mm, spessore 2-3 mm	OC.EEA.a02.C9762.Sc006.0260.-	OPERA: Accessorio pavimento, soglietta di lega rame ottone; geometria/forma/aspetto: listelli; funzione: separazione pavimenti; Larghezza [mm] = 25 ÷ 30 | Spessore [mm] = 2 ÷ 3. LAVORO: Posa. Incluso: Assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.06.580.0010.c	Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acciaio B450C secondo DM 17/01/2018, realizzato con resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica sarà iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro, esclusi i ferri da fissare, per ferri di diametro:- Ø 12	OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0010.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP); impiego: barre nervate diametro (Ø) [mm] = 12. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidicafino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti .
1C.06.580.0010.d	Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acciaio B450C secondo DM 17/01/2018, realizzato con resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica sarà iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro, esclusi i ferri da fissare, per ferri di diametro:- Ø 14	OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0015.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP); impiego: barre nervate diametro (Ø) [mm] = 14. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidicafino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti .
1C.18.650.0020.d	Battute o listelli per separazione pavimenti, in opera compresa assistenza muraria:- in ottone, larghezza 25 mm, spessore 6 mm circa, per posa in verticale a separazione pavimenti	OC.EEA.a02.C9762.Sc006.0255.-	OPERA: Accessorio pavimento, soglietta di lega rame ottone; geometria/forma/aspetto: listelli; funzione: separazione pavimenti; Larghezza [mm] = 25 | Spessore [mm] = 6. LAVORO: Posa. Incluso: Assistenza muraria; posa verticale. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.06.580.0010.e	Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acciaio B450C secondo DM 17/01/2018, realizzato con resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica sarà iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro, esclusi i ferri da fissare, per ferri di diametro:- Ø 18	OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0020.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP); impiego: barre nervate diametro (Ø) [mm] = 18. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidicafino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti .
1C.06.580.0010.f	Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acciaio B450C secondo DM 17/01/2018, realizzato con resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica sarà iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro, esclusi i ferri da fissare, per ferri di diametro:- Ø 20	OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0025.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP); impiego: barre nervate diametro (Ø) [mm] = 20. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidicafino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti .
1C.18.650.0020.e	Battute o listelli per separazione pavimenti, in opera compresa assistenza muraria:- in plastica, larghezza 25 mm, spessore 5 mm circa, per posa in verticale a separazione pavimenti e formazione giunti	OC.EEA.a02.C9762.D0000.0000.-	OPERA: Accessorio pavimento, soglietta di plastica generico; geometria/forma/aspetto: listelli; funzione: separazione pavimenti; Larghezza [mm] = 25 | Spessore [mm] = 5. LAVORO: Posa. Incluso: Assistenza muraria; posa verticale; formazione giunti. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.06.580.0010.g	Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acciaio B450C secondo DM 17/01/2018, realizzato con resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica sarà iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro, esclusi i ferri da fissare, per ferri di diametro:- Ø 25	OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0030.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP); impiego: barre nervate diametro (Ø) [mm] = 25. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidicafino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti .
1C.06.580.0010.h	Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acciaio B450C secondo DM 17/01/2018, realizzato con resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica sarà iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro, esclusi i ferri da fissare, per ferri di diametro:- Ø 28	OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0035.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP); impiego: barre nervate diametro (Ø) [mm] = 28. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidicafino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti .
1C.18.650.0040.a	Finitura giunti di dilatazione con profilati di ottone, alluminio e simili, compresi elementi di fissaggio; in opera, compresa assistenza muraria:- 30 mm	OC.EEA.a02.C9762.Sa000.0000.-	OPERA: Accessorio pavimento, coprigiunto di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: profilati; Larghezza [mm] = 30. Incluso: Elementi di fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: Assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.06.580.0010.i	Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acciaio B450C secondo DM 17/01/2018, realizzato con resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica sarà iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro, esclusi i ferri da fissare, per ferri di diametro:- Ø 32	OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0040.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP); impiego: barre nervate diametro (Ø) [mm] = 32. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidicafino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti .
1C.06.580.0020.a	Fissaggio chimico di barre filettate con estremità a doppio taglio simmetrico a 45° con dado e rosetta, in acciaio con classe di resistenza 5.8 secondo ISO 898-1:2013, zincato a freddo, realizzato con ancorante chimico predosato in fiala, marcato CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5 e Annessi A e E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica sarà applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C, con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro, con barra tipo:- M8 x 110	OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0045.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.
1C.18.650.0040.b	Finitura giunti di dilatazione con profilati di ottone, alluminio e simili, compresi elementi di fissaggio; in opera, compresa assistenza muraria:- 40 mm	OC.EEA.a02.C9762.Sc006.0000.-	OPERA: Accessorio pavimento, coprigiunto di lega rame ottone; geometria/forma/aspetto: profilati; Larghezza [mm] = 40. Incluso: Elementi di fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: Assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.06.580.0020.b	Fissaggio chimico di barre filettate con estremità a doppio taglio simmetrico a 45° con dado e rosetta, in acciaio con classe di resistenza 5.8 secondo ISO 898-1:2013, zincato a freddo, realizzato con ancorante chimico predosato in fiala, marcato CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5 e Annessi A e E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica sarà applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C, con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro, con barra tipo:- M10 x130	OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0050.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.
1C.06.580.0020.c	Fissaggio chimico di barre filettate con estremità a doppio taglio simmetrico a 45° con dado e rosetta, in acciaio con classe di resistenza 5.8 secondo ISO 898-1:2013, zincato a freddo, realizzato con ancorante chimico predosato in fiala, marcato CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5 e Annessi A e E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica sarà applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C, con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro, con barra tipo:- M12 x 160	OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0055.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.
1C.18.650.0110.a	Striscia antiscivolo su sottile supporto metallico, con rivestimento antiscivolo, adattabile a superfici irregolari e curve; in opera compresa assistenza muraria, di larghezza:- mm 50	OC.EEA.a02.C9762.Za000.0010.-	OPERA: Accessorio pavimento, striscia di materiale generico; funzione: antiscivolo; Larghezza [mm] = 50. LAVORO: Posa. Incluso: Assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: posate su supporto sottile; adattabili a superfici irregolari e curve.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.06.580.0020.d	Fissaggio chimico di barre filettate con estremità a doppio taglio simmetrico a 45° con dado e rosetta, in acciaio con classe di resistenza 5.8 secondo ISO 898-1:2013, zincato a freddo, realizzato con ancorante chimico predosato in fiala, marcato CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5 e Annessi A e E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica sarà applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C, con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro, con barra tipo:- M16 x 190	OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0060.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.
1C.06.580.0020.e	Fissaggio chimico di barre filettate con estremità a doppio taglio simmetrico a 45° con dado e rosetta, in acciaio con classe di resistenza 5.8 secondo ISO 898-1:2013, zincato a freddo, realizzato con ancorante chimico predosato in fiala, marcato CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5 e Annessi A e E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica sarà applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C, con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro, con barra tipo:- M20 x 260	OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0065.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.
1C.18.650.0100.c	Striscia antiscivolo su robusto supporto in poliestere, con rivestimento antiscivolo, adatta a superfici piane; in opera compresa assistenza muraria, di larghezza:- mm 100	OC.EEA.a02.C9762.Za000.0015.-	OPERA: Accessorio pavimento, striscia di materiale generico; funzione: antiscivolo; Larghezza [mm] = 100. LAVORO: Posa. Incluso: Assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: posate su robusto supporto in poliestere; adatte a superfici piane.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.06.580.0020.f	Fissaggio chimico di barre filettate con estremità a doppio taglio simmetrico a 45° con dado e rosetta, in acciaio con classe di resistenza 5.8 secondo ISO 898-1:2013, zincato a freddo, realizzato con ancorante chimico predosato in fiala, marcato CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5 e Annessi A e E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica sarà applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C, con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro, con barra tipo:- M24 x 300	OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0070.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.
1C.06.580.0020.g	Fissaggio chimico di barre filettate con estremità a doppio taglio simmetrico a 45° con dado e rosetta, in acciaio con classe di resistenza 5.8 secondo ISO 898-1:2013, zincato a freddo, realizzato con ancorante chimico predosato in fiala, marcato CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5 e Annessi A e E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica sarà applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C, con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro, con barra tipo:- M30 x 380	OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0075.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.
1C.18.650.0100.a	Striscia antiscivolo su robusto supporto in poliestere, con rivestimento antiscivolo, adatta a superfici piane; in opera compresa assistenza muraria, di larghezza:- mm 25	OC.EEA.a02.C9762.Za000.0000.-	OPERA: Accessorio pavimento, striscia di materiale generico; funzione: antiscivolo; Larghezza [mm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: Assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: posate su robusto supporto in poliestere; adatte a superfici piane.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.06.580.0025.a	Fissaggio chimico di barre filettate con estremità a doppio taglio simmetrico a 45° con dado e rosetta, in acciaio con classe di resistenza 8.8 secondo ISO 898-1:2013, zincato a freddo, realizzato con ancorante chimico predosato in fiala, marcato CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5 e Annessi A e E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica sarà applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C, con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro interni, con barra tipo:- M8 x 150	OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0080.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro interni. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.
1C.06.580.0025.b	Fissaggio chimico di barre filettate con estremità a doppio taglio simmetrico a 45° con dado e rosetta, in acciaio con classe di resistenza 8.8 secondo ISO 898-1:2013, zincato a freddo, realizzato con ancorante chimico predosato in fiala, marcato CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5 e Annessi A e E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica sarà applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C, con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro interni, con barra tipo:- M10 x 220	OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0085.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro interni. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.
1C.18.650.0110.b	Striscia antiscivolo su sottile supporto metallico, con rivestimento antiscivolo, adattabile a superfici irregolari e curve; in opera compresa assistenza muraria, di larghezza:- mm 100	OC.EEA.a02.C9762.Za000.0020.-	OPERA: Accessorio pavimento, striscia di materiale generico; funzione: antiscivolo; Larghezza [mm] = 100. LAVORO: Posa. Incluso: Assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: posate su supporto sottile; adattabili a superfici irregolari e curve.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.06.580.0025.c	Fissaggio chimico di barre filettate con estremità a doppio taglio simmetrico a 45° con dado e rosetta, in acciaio con classe di resistenza 8.8 secondo ISO 898-1:2013, zincato a freddo, realizzato con ancorante chimico predosato in fiala, marcato CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5 e Annessi A e E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica sarà applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C, con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro interni, con barra tipo:- M12 x 220	OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0090.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro interni. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.
1C.06.580.0025.d	Fissaggio chimico di barre filettate con estremità a doppio taglio simmetrico a 45° con dado e rosetta, in acciaio con classe di resistenza 8.8 secondo ISO 898-1:2013, zincato a freddo, realizzato con ancorante chimico predosato in fiala, marcato CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5 e Annessi A e E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica sarà applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C, con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro interni, con barra tipo:- M16 x 270	OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0095.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro interni. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.
1C.18.650.0100.b	Striscia antiscivolo su robusto supporto in poliestere, con rivestimento antiscivolo, adatta a superfici piane; in opera compresa assistenza muraria, di larghezza:- mm 50	OC.EEA.a02.C9762.Za000.0005.-	OPERA: Accessorio pavimento, striscia di materiale generico; funzione: antiscivolo; Larghezza [mm] = 50. LAVORO: Posa. Incluso: Assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: posate su robusto supporto in poliestere; adatte a superfici piane.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.06.580.0025.e	Fissaggio chimico di barre filettate con estremità a doppio taglio simmetrico a 45° con dado e rosetta, in acciaio con classe di resistenza 8.8 secondo ISO 898-1:2013, zincato a freddo, realizzato con ancorante chimico predosato in fiala, marcato CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5 e Annessi A e E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica sarà applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C, con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro interni, con barra tipo:- M20 x 290	OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0100.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro interni. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.
1C.06.580.0025.f	Fissaggio chimico di barre filettate con estremità a doppio taglio simmetrico a 45° con dado e rosetta, in acciaio con classe di resistenza 8.8 secondo ISO 898-1:2013, zincato a freddo, realizzato con ancorante chimico predosato in fiala, marcato CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5 e Annessi A e E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica sarà applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C, con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro interni, con barra tipo:- M24 x 295	OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0105.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro interni. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.
1C.18.650.0120.a	Profilo antiscivolo in profilati di alluminio, con inserti speciali antiscivolo; in opera compresa assistenza muraria, del tipo:- piattina da mm 40x3	OC.EEA.a02.C9762.Sa000.0255.-	OPERA: Accessorio pavimento, profilo di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: profilati; funzione: antiscivolo; Piattina lato (x) [mm] = 40 | Piattina lato (y) [mm] = 3. Incluso: inserti speciali antiscivolo piattina. LAVORO: Posa. Incluso: Assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.18.650.0120.b	Profilo antiscivolo in profilati di alluminio, con inserti speciali antiscivolo; in opera compresa assistenza muraria, del tipo:- angolare da mm 46x22x3	OC.EEA.a02.C9762.Sa000.0250.-	OPERA: Accessorio pavimento, profilo di lega alluminio generico; geometria/forma/aspetto: profilati; funzione: antiscivolo; Angolare lato (x) [mm] = 46 | Angolare lato (y) [mm] = 22 | Angolare lato (z) [mm] = 3. Incluso: inserti speciali antiscivolo angolare. LAVORO: Posa. Incluso: Assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.06.580.0025.g	Fissaggio chimico di barre filettate con estremità a doppio taglio simmetrico a 45° con dado e rosetta, in acciaio con classe di resistenza 8.8 secondo ISO 898-1:2013, zincato a freddo, realizzato con ancorante chimico predosato in fiala, marcato CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5 e Annessi A e E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica sarà applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C, con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro interni, con barra tipo:- M30 x 430	OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0110.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro interni. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.
1C.06.580.0030.a	Fissaggio chimico di barre filettate con estremità a doppio taglio simmetrico a 45°, in acciaio inossidabile A4-R70 secondo EN ISO 3506-1:2009, realizzato con ancorante chimico predosato in fiala, marcato CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5 e Annessi A e E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica sarà applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C, con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro, con barra tipo:- M8 x 110	OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0115.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.
1C.06.580.0030.f	Fissaggio chimico di barre filettate con estremità a doppio taglio simmetrico a 45°, in acciaio inossidabile A4-R70 secondo EN ISO 3506-1:2009, realizzato con ancorante chimico predosato in fiala, marcato CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5 e Annessi A e E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica sarà applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C, con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro, con barra tipo:- M24 x 300	OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0140.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.06.580.0030.g	Fissaggio chimico di barre filettate con estremità a doppio taglio simmetrico a 45°, in acciaio inossidabile A4-R70 secondo EN ISO 3506-1:2009, realizzato con ancorante chimico predosato in fiala, marcato CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5 e Annessi A e E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica sarà applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C, con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro, con barra tipo:- M30 x 380	OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0145.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.
1C.06.580.0030.b	Fissaggio chimico di barre filettate con estremità a doppio taglio simmetrico a 45°, in acciaio inossidabile A4-R70 secondo EN ISO 3506-1:2009, realizzato con ancorante chimico predosato in fiala, marcato CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5 e Annessi A e E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica sarà applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C, con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro, con barra tipo:- M10 x 130	OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0120.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.
1C.06.580.0030.c	Fissaggio chimico di barre filettate con estremità a doppio taglio simmetrico a 45°, in acciaio inossidabile A4-R70 secondo EN ISO 3506-1:2009, realizzato con ancorante chimico predosato in fiala, marcato CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5 e Annessi A e E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica sarà applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C, con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro, con barra tipo:- M12 x 160	OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0125.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.06.580.0040.a	Fissaggio chimico di barre filettate in acciaio con classe di resistenza 5.8 secondo ISO 898-1:2013, zincate a freddo, realizzato con resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica sarà iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro, con barra tipo:- M8 x 110	OC.EEA.a06.C9755.Ca001.0150.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M8 x 110; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2, iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.
1C.22.400.0070.a	Accessori per tende alla veneziana (per ogni tenda), compresa posa e assistenza muraria:- guide laterali in nylon (per ogni tenda)	OC.EEA.a02.C9761.D0008.0000.-	OPERA: Accessorio oscurante, guida laterale di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: tende alla veneziana. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.22.400.0070.b	Accessori per tende alla veneziana (per ogni tenda), compresa posa e assistenza muraria:- monocomando a fune	OC.EEA.a02.C9761.Za000.0500.-	OPERA: Accessorio oscurante, monocomando a fune di materiale generico; impiego: tende alla veneziana. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.470.0030.b	Fornitura e posa in opera di sistema integrato lineare di raccolta delle acque meteoriche realizzato secondo la norma UNI EN 1433, composto da canali prefabbricati in calcestruzzo polimerico resistente al gelo e ai sali, con resistenza alla compressione maggiore di 95 N/mm², giunto di sicurezza per la tenuta stagna integrato per il collegamento tra canali; telaio integrato in ghisa sferoidale GGG spessore 8 mm e trattamento superficiale in cataforesi KTL; griglia in ghisa GGG con trattamento superficiale in cataforesi KTL altezza minima pari a 30 mm, predisposte per sistema di fissaggio sul canale con chiusura rapida ed automatica e con possibilità aggiuntiva di fermi più viti, sistema anti scorrimento orizzontale della griglia sul canale realizzato mediante sporgenze in ghisa inserite nella parte inferiore della griglia stessa; guarnizione integrata in gomma antirumore posta tra canale e griglia. Classe di carico D 400. Compresa fondazione e rinfianco in calcestruzzo C25/30, sbarramenti e segnaletica necessari, qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera, escluso scavo. Dimensioni canali (larghezza utile - larghezza lorda - altezza totale)	OC.EEA.a02.A6440.J0001.0270.-	OPERA: Canale, sistema integrato lineare di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: prefabbricato; funzione: raccolta acqua meteoriche; classe di carico [-] = D400. Incluso: fondazione e rinfianco in calcestruzzo C25/30. LAVORO: Posa. Incluso: sbarramenti, segnaletica. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1G.EM.04.00.01.00.0035.a	Bosco di speci arboree di essenze generiche malate, malformate, indesiderate, con polloni in soprannumeroi in ceppaie Taglio con attrezzatura meccanica (motosega). Compreso raccolta, allontanamento, cippatura/trinciatura della ramaglia, sramatura, esbosco e depezzatura, formazione temporanea di cataste di legname a bordo strada carrabile - senza designazione dei candidati, prelievo di 100-200 piante a diametro variabile per ettaro	OC.AAB.c19.B0000.Qa000.1250.a	OPERA: Bosco di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: malate | malformate | indesiderate. LAVORO: Taglio con mezzo meccanico. Incluso: raccolta; allontanamento; cippatura/trinciatura ramaglia; sramatura. Escluso: designazione candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; con polloni in soprannumero in ceppaie, prelievo di 100-200 piante a diametro variabile per ettaro.
1G.EM.04.00.01.00.0035.b	Bosco di speci arboree di essenze generiche malate, malformate, indesiderate, con polloni in soprannumeroi in ceppaie Taglio con attrezzatura meccanica (motosega). Compreso raccolta, allontanamento, cippatura/trinciatura della ramaglia, sramatura, esbosco e depezzatura, formazione temporanea di cataste di legname a bordo strada carrabile - senza designazione dei candidati, prelievo di 201-300 piante a diametro variabile per ettaro	OC.AAB.c19.B0000.Qa000.1250.b	OPERA: Bosco di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: malate | malformate | indesiderate. LAVORO: Taglio con mezzo meccanico. Incluso: raccolta; allontanamento; cippatura/trinciatura ramaglia; sramatura. Escluso: designazione candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; con polloni in soprannumero in ceppaie, prelievo di 201-300 piante a diametro variabile per ettaro.
1G.EM.04.00.01.00.0110.a	Bosco di speci arboree fustaia di essenze generiche - densità iniziale 650-800 piante/ha. Diradamento dall'alto o positivo, con attrezzatura meccanica (motosega), a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile. Compreso sramatura, depezzatura di ramaglia, concentramento di fusti per il successivo esbosco - con designazione dei candidati, prelievo medio del 30% dei soggetti	OC.AAB.c25.B0000.Qa000.1750.l	OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 650 ÷ 800. LAVORO: Diradamento dal basso; con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia; designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 30% dei soggetti.
1G.EM.04.00.01.00.0110.b	Bosco di speci arboree fustaia di essenze generiche - densità iniziale 801-905 piante/ha. Diradamento dall'alto o positivo, con attrezzatura meccanica (motosega), a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile. Compreso sramatura, depezzatura di ramaglia, concentramento di fusti per il successivo esbosco - con designazione dei candidati, prelievo medio del 30% dei soggetti	OC.AAB.c25.B0000.Qa000.1750.x	OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 801 ÷ 905. LAVORO: Diradamento dal basso; con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia; designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 30% dei soggetti.
1G.EM.04.00.01.00.0145.b	Bosco di essenze generiche danneggiato da disastri naturali e da incendi - densità da 350 a 500 piante/ha, piante danneggiate dal 26% fino al 50%. Rimboschimento con attrezzatura meccanica (motosega) e manuale. Compreso taglio, abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco del materiale danneggiato e schiantato, rinnovazione artificiale localizzata con apertura buche, messa a dimora di piantine forestali autoctone certificate, rinverdimenti localizzati per il ripristino delle piste forestali, sistemazione di piccoli dissesti con tecniche di ingegneria naturalistica, segnaletica e chiudende	OC.AAB.a11.B0000.Qa000.0505.-	OPERA: Bosco, danneggiato da disastri naturali e da incendi di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 350 ÷ 500 | piante danneggiate [%] = 26 ÷ 50. LAVORO: Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: taglio, abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco del materiale danneggiato e schiantato; rinnovazione artificiale localizzata con apertura buche; messa a dimora di piantine forestali autoctone certificate; rinverdimenti localizzati per il ripristino delle piste forestali; sistemazione di piccoli dissesti con tecniche di ingegneria naturalistica; segnaletica; chiudende. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.14.250.0010.a	Bocchettoni normali con piastra e gambo per scarico da terrazze e gronde asfaltate; in opera, compreso assistenza muraria:- lastra di piombo - (peso specifico = 11,35 kg/dm³)	OC.EEA.a02.I9710.Se000.0005.-	OPERA: Bocchettone di lega piombo generico; funzione: scarico; impiego: terrazze | gronde asfaltate. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1G.ED.04.00.00.01.0005.a	Bosco di robinie (prevalenza) danneggiato da degrado fitosanitario e strutturale. Compreso sottobosco di rovi. Abbattimento selettivo con attrezzatura manuale (motosega). Compreso sfalcio sottobosco, rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo	OC.AAB.c03.B0000.Qa000.0750.-	OPERA: Bosco, di robinie (prevalenza) di legno naturale generico. Incluso: sottobosco di rovi. LAVORO: Abbattimento con attrezzatura manuale. SPECIFICHE TECNICHE: danneggiato da degrado fitosanitario e strutturale.
1G.EM.04.00.01.00.0035.c	Bosco di speci arboree di essenze generiche malate, malformate, indesiderate, con polloni in soprannumeroi in ceppaie Taglio con attrezzatura meccanica (motosega). Compreso raccolta, allontanamento, cippatura/trinciatura della ramaglia, sramatura, esbosco e depezzatura, formazione temporanea di cataste di legname a bordo strada carrabile - senza designazione dei candidati, prelievo di 301-400 piante a diametro variabile per ettaro	OC.AAB.c19.B0000.Qa000.1250.c	OPERA: Bosco di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: malate | malformate | indesiderate. LAVORO: Taglio con mezzo meccanico. Incluso: raccolta; allontanamento; cippatura/trinciatura ramaglia; sramatura. Escluso: designazione candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; con polloni in soprannumero in ceppaie, prelievo di 301-400 piante a diametro variabile per ettaro.
1G.EM.04.00.01.00.0040.a	Bosco di speci arboree di essenze generiche malate, malformate, indesiderate, con polloni in soprannumeroi in ceppaie Taglio con attrezzatura meccanica (motosega). Compreso raccolta, allontanamento, cippatura/trinciatura della ramaglia, sramatura, esbosco e depezzatura, formazione temporanea di cataste di legname a bordo strada carrabile - con designazione dei candidati, prelievo di 100-200 piante a diametro variabile per ettaro	OC.AAB.c19.B0000.Qa000.1250.d	OPERA: Bosco di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: malate | malformate | indesiderate. LAVORO: Taglio con mezzo meccanico. Incluso: raccolta; allontanamento; cippatura/trinciatura ramaglia; sramatura; designazione candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; con polloni in soprannumero in ceppaie, prelievo di 100-200 piante a diametro variabile per ettaro.
1G.EM.04.00.01.00.0115.a	Bosco ceduo di speci arboree di essenze generiche - densità iniziale 1.200-1.400 polloni/ha. Diradamento dal basso, con attrezzatura meccanica (motosega), a carico delle piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile o del numero di polloni da rilasciare, allo scopo di costituire un soprasuolo monoplano. Compreso sramatura, depezzatura di ramaglia, concentramento di fusti per il successivo esbosco - senza designazione dei candidati, prelievo medio 30% dei polloni	OC.AAB.c25.B0000.Qa000.0260.a	OPERA: Bosco, ceduo di specie arboree di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 1200 ÷ 1400. LAVORO: Diradamento dal basso; con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia; concentramento fusti per successivo esbosco. Escluso: designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, a carico delle piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile o del numero di polloni da rilasciare, allo scopo di costituire un soprasuolo monoplano; prelievo medio 30% dei polloni .
1G.EM.04.00.01.00.0115.b	Bosco ceduo di speci arboree di essenze generiche - densità iniziale 1.400-1.600 polloni/ha. Diradamento dal basso, con attrezzatura meccanica (motosega), a carico delle piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile o del numero di polloni da rilasciare, allo scopo di costituire un soprasuolo monoplano. Compreso sramatura, depezzatura di ramaglia, concentramento di fusti per il successivo esbosco - senza designazione dei candidati, prelievo medio 30% dei polloni	OC.AAB.c25.B0000.Qa000.0260.c	OPERA: Bosco, ceduo di specie arboree di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 1400 ÷ 1600. LAVORO: Diradamento dal basso; con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia; concentramento fusti per successivo esbosco. Escluso: designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, a carico delle piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile o del numero di polloni da rilasciare, allo scopo di costituire un soprasuolo monoplano; prelievo medio 30% dei polloni .

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1G.EM.04.00.01.00.0145.c	Bosco di essenze generiche danneggiato da disastri naturali e da incendi - densità da 501 a 700 piante/ha, piante danneggiate fino al 25%. Rimboschimento con attrezzatura meccanica (motosega) e manuale. Compreso taglio, abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco del materiale danneggiato e schiantato, rinnovazione artificiale localizzata con apertura buche, messa a dimora di piantine forestali autoctone certificate, rinverdimenti localizzati per il ripristino delle piste forestali, sistemazione di piccoli dissesti con tecniche di ingegneria naturalistica, segnaletica e chiudende	OC.AAB.a11.B0000.Qa000.0510.-	OPERA: Bosco, danneggiato da disastri naturali e da incendi di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 501 ÷ 700 | piante danneggiate [%] ≤ 25. LAVORO: Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: taglio, abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco del materiale danneggiato e schiantato; rinnovazione artificiale localizzata con apertura buche; messa a dimora di piantine forestali autoctone certificate; rinverdimenti localizzati per il ripristino delle piste forestali; sistemazione di piccoli dissesti con tecniche di ingegneria naturalistica; segnaletica; chiudende. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.14.250.0010.b	Bocchettoni normali con piastra e gambo per scarico da terrazze e gronde asfaltate; in opera, compreso assistenza muraria:- lastra di rame cotto - (peso specifico = 8,92 kg/dm³)	OC.EEA.a02.I9710.Sc001.0000.-	OPERA: Bocchettone di lega rame cotto; funzione: scarico; impiego: terrazze | gronde asfaltate. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.ED.04.00.00.01.0005.b	Bosco di robinie (prevalenza) danneggiato da degrado fitosanitario e strutturale. Compreso sottobosco di rovi. Diradamento selettivo con attrezzatura manuale (motosega). Compreso rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo	OC.AAB.c25.B0000.Qa000.0755.-	OPERA: Bosco, di robinie (prevalenza) di legno naturale generico. Incluso: sottobosco di rovi. LAVORO: Diradamento con attrezzatura manuale. SPECIFICHE TECNICHE: danneggiato da degrado fitosanitario e strutturale.
1G.EM.04.00.01.00.0040.b	Bosco di speci arboree di essenze generiche malate, malformate, indesiderate, con polloni in soprannumeroi in ceppaie Taglio con attrezzatura meccanica (motosega). Compreso raccolta, allontanamento, cippatura/trinciatura della ramaglia, sramatura, esbosco e depezzatura, formazione temporanea di cataste di legname a bordo strada carrabile - con designazione dei candidati, prelievo di 201-300 piante a diametro variabile per ettaro	OC.AAB.c19.B0000.Qa000.1250.e	OPERA: Bosco di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: malate | malformate | indesiderate. LAVORO: Taglio con mezzo meccanico. Incluso: raccolta; allontanamento; cippatura/trinciatura ramaglia; sramatura; designazione candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; con polloni in soprannumero in ceppaie, prelievo di 201-300 piante a diametro variabile per ettaro.
1G.EM.04.00.01.00.0040.c	Bosco di speci arboree di essenze generiche malate, malformate, indesiderate, con polloni in soprannumeroi in ceppaie Taglio con attrezzatura meccanica (motosega). Compreso raccolta, allontanamento, cippatura/trinciatura della ramaglia, sramatura, esbosco e depezzatura, formazione temporanea di cataste di legname a bordo strada carrabile - con designazione dei candidati, prelievo di 301-400 piante a diametro variabile per ettaro	OC.AAB.c19.B0000.Qa000.1250.f	OPERA: Bosco di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: malate | malformate | indesiderate. LAVORO: Taglio con mezzo meccanico. Incluso: raccolta; allontanamento; cippatura/trinciatura ramaglia; sramatura; designazione candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; con polloni in soprannumero in ceppaie, prelievo di 301-400 piante a diametro variabile per ettaro.
1G.EM.04.00.01.00.0120.a	Bosco ceduo di speci arboree di essenze generiche - densità iniziale 1.200-1.400 polloni/ha. Diradamento dal basso, con attrezzatura meccanica (motosega), a carico delle piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile o del numero di polloni da rilasciare, allo scopo di costituire un soprasuolo monoplano. Compreso sramatura, depezzatura di ramaglia, concentramento di fusti per il successivo esbosco - con designazione dei candidati, prelievo medio 30% dei polloni	OC.AAB.c25.B0000.Qa000.0260.b	OPERA: Bosco, ceduo di specie arboree di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 1200 ÷ 1400. LAVORO: Diradamento dal basso; con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia; concentramento fusti per successivo esbosco; designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, a carico delle piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile o del numero di polloni da rilasciare, allo scopo di costituire un soprasuolo monoplano; prelievo medio 30% dei polloni .

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1G.EM.04.00.01.00.0120.b	Bosco ceduo di speci arboree di essenze generiche - densità iniziale 1.400-1.600 polloni/ha. Diradamento dal basso, con attrezzatura meccanica (motosega), a carico delle piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile o del numero di polloni da rilasciare, allo scopo di costituire un soprasuolo monoplano. Compreso sramatura, depezzatura di ramaglia, concentramento di fusti per il successivo esbosco - con designazione dei candidati, prelievo medio 30% dei polloni	OC.AAB.c25.B0000.Qa000.0260.d	OPERA: Bosco, ceduo di specie arboree di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 1400 ÷ 1600. LAVORO: Diradamento dal basso; con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia; concentramento fusti per successivo esbosco; designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, a carico delle piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile o del numero di polloni da rilasciare, allo scopo di costituire un soprasuolo monoplano; prelievo medio 30% dei polloni .
1G.EM.04.00.01.00.0145.d	Bosco di essenze generiche danneggiato da disastri naturali e da incendi - densità da 501 a 700 piante/ha, piante danneggiate dal 26% fino al 50%. Rimboschimento con attrezzatura meccanica (motosega) e manuale. Compreso taglio, abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco del materiale danneggiato e schiantato, rinnovazione artificiale localizzata con apertura buche, messa a dimora di piantine forestali autoctone certificate, rinverdimenti localizzati per il ripristino delle piste forestali, sistemazione di piccoli dissesti con tecniche di ingegneria naturalistica, segnaletica e chiudende	OC.AAB.a11.B0000.Qa000.0515.-	OPERA: Bosco, danneggiato da disastri naturali e da incendi di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 501 ÷ 700 | piante danneggiate [%] = 26 ÷ 50. LAVORO: Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: taglio, abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco del materiale danneggiato e schiantato; rinnovazione artificiale localizzata con apertura buche; messa a dimora di piantine forestali autoctone certificate; rinverdimenti localizzati per il ripristino delle piste forestali; sistemazione di piccoli dissesti con tecniche di ingegneria naturalistica; segnaletica; chiudende. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.13.500.0020.a	Bocchettoni di collegamento verticale fra l'impermeabilizzazione e i tubi di scarico delle acque piovane; in opera, compresa assistenza muraria:- Ø 80 - 100 mm in PVC o PPE	OC.EEA.a02.I9710.D0017.0005.-	OPERA: Bocchettone di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: collegamento verticale; impiego: strato di impermeabilizzazione | tubi di scarico acque piovane; diametro f [mm] = 80 ÷ 100. Incluso: emulsione bituminosa. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: impermeabilizzazione mediante emulsione bituminosa.
1G.EM.04.00.01.00.0045.a	Bosco di speci arboree di essenze generiche, di qualsiasi dimensione - densità iniziale 500-650 piante/ha Diradamento selettivo con attrezzatura manuale (motosega) con designazione dei candidati. Compreso taglio di soggetti malformati o sovrannumerari nei tratti a maggior densità, spalcature di piante rimanenti sino ad 1,5 m di altezza, sramatura, depezzamento di fusti, accatastamento ordinato nei pressi del letto di caduta delle ramaglie, allestimento a 2-4 m per materiale di grosse dimensioni	OC.AAB.c25.B0000.Qa000.1500.a	OPERA: Bosco, specie arboree di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 500 ÷ 650. LAVORO: Diradamento selettivo; con attrezzatura manuale. Incluso: designazione dei candidati; taglio soggetti malformati o sovrannumerari nei tratti a maggior densità; spalcature piante rimanenti sino ad 1,5 m di altezza, sramatura; depezzamento fusti; accatastamento ordinato nei pressi del letto di caduta ramaglie; allestimento a 2-4 m per materiale di grosse dimensioni. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; di dimensione generica, prelievo medio del 20% dei soggetti.
1G.EM.04.00.01.00.0045.b	Bosco di speci arboree di essenze generiche, di qualsiasi dimensione - densità iniziale 651-800 piante/ha Diradamento selettivo con attrezzatura manuale (motosega) con designazione dei candidati. Compreso taglio di soggetti malformati o sovrannumerari nei tratti a maggior densità, spalcature di piante rimanenti sino ad 1,5 m di altezza, sramatura, depezzamento di fusti, accatastamento ordinato nei pressi del letto di caduta delle ramaglie, allestimento a 2-4 m per materiale di grosse dimensioni	OC.AAB.c25.B0000.Qa000.1500.c	OPERA: Bosco, specie arboree di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 651 ÷ 800. LAVORO: Diradamento selettivo; con attrezzatura manuale. Incluso: designazione dei candidati; taglio soggetti malformati o sovrannumerari nei tratti a maggior densità; spalcature piante rimanenti sino ad 1,5 m di altezza, sramatura; depezzamento fusti; accatastamento ordinato nei pressi del letto di caduta ramaglie; allestimento a 2-4 m per materiale di grosse dimensioni. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; di dimensione generica, prelievo medio del 20% dei soggetti.
1U.07.180.0070.a	Blocco di partenza in acciaio AISI 316, con piattaforma antiscivolo; i numeri di corsia sono posizionati sui quattro lati; completo di ancoraggio; utilizzato in piscine agonistiche; in opera; tipo:- fisso, per vasche con muretto di testata	OC.EEA.a02.C9750.Sb013.0000.-	OPERA: Blocco partenza, fisso di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; impiego: piscina agonistica | per vasche con muretto di testata. Incluso: ancoraggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con piattaforma antiscivolo e numeri di corsia posizionati sui 4 lati.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1G.EM.04.00.01.00.0145.e	Bosco di essenze generiche danneggiato da disastri naturali e da incendi - densità da 701 a 900 piante/ha, piante danneggiate fino al 25%. Rimboschimento con attrezzatura meccanica (motosega) e manuale. Compreso taglio, abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco del materiale danneggiato e schiantato, rinnovazione artificiale localizzata con apertura buche, messa a dimora di piantine forestali autoctone certificate, rinverdimenti localizzati per il ripristino delle piste forestali, sistemazione di piccoli dissesti con tecniche di ingegneria naturalistica, segnaletica e chiudende	OC.AAB.a11.B0000.Qa000.0520.-	OPERA: Bosco, danneggiato da disastri naturali e da incendi di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 701 ÷ 900 | piante danneggiate [%] ≤ 25. LAVORO: Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: taglio, abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco del materiale danneggiato e schiantato; rinnovazione artificiale localizzata con apertura buche; messa a dimora di piantine forestali autoctone certificate; rinverdimenti localizzati per il ripristino delle piste forestali; sistemazione di piccoli dissesti con tecniche di ingegneria naturalistica; segnaletica; chiudende. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.13.500.0020.b	Bocchettoni di collegamento verticale fra l'impermeabilizzazione e i tubi di scarico delle acque piovane; in opera, compresa assistenza muraria:- Ø 120 - 160 mm in PVC o PPE	OC.EEA.a02.I9710.D0017.0010.-	OPERA: Bocchettone di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: collegamento verticale; impiego: strato di impermeabilizzazione | tubi di scarico acque piovane; diametro f [mm] = 120 ÷ 160. Incluso: emulsione bituminosa. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: impermeabilizzazione mediante emulsione bituminosa.
1G.EM.04.00.01.00.0050.a	Bosco di speci arboree di essenze generiche, di qualsiasi dimensione - densità iniziale 500-650 piante/ha Diradamento selettivo con attrezzatura manuale (motosega) con designazione dei candidati. Compreso taglio di soggetti malformati o sovrannumerari nei tratti a maggior densità, spalcature di piante rimanenti sino ad 1,5 m di altezza, sramatura, depezzamento di fusti, accatastamento ordinato nei pressi del letto di caduta delle ramaglie, allestimento a 2-4 m per materiale di grosse dimensioni	OC.AAB.c25.B0000.Qa000.1500.b	OPERA: Bosco, specie arboree di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 500 ÷ 650. LAVORO: Diradamento selettivo; con attrezzatura manuale. Incluso: designazione dei candidati; taglio soggetti malformati o sovrannumerari nei tratti a maggior densità; spalcature piante rimanenti sino ad 1,5 m di altezza, sramatura; depezzamento fusti; accatastamento ordinato nei pressi del letto di caduta ramaglie; allestimento a 2-4 m per materiale di grosse dimensioni. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; di dimensione generica, prelievo medio del 25% dei soggetti.
1G.EM.04.00.01.00.0050.b	Bosco di speci arboree di essenze generiche, di qualsiasi dimensione - densità iniziale 651-800 piante/ha. Diradamento selettivo con attrezzatura manuale (motosega) con designazione dei candidati. Compreso taglio di soggetti malformati o sovrannumerari nei tratti a maggior densità, spalcature di piante rimanenti sino ad 1,5 m di altezza, sramatura, depezzamento di fusti, accatastamento ordinato nei pressi del letto di caduta delle ramaglie, allestimento a 2-4 m per materiale di grosse dimensioni - prelievo medio del	OC.AAB.c25.B0000.Qa000.1505.-	OPERA: Bosco, specie arboree di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 651 ÷ 800. LAVORO: Diradamento selettivo; con attrezzatura manuale. Incluso: designazione dei candidati; taglio soggetti malformati o sovrannumerari nei tratti a maggior densità; spalcature piante rimanenti sino ad 1,5 m di altezza, sramatura; depezzamento fusti; accatastamento ordinato nei pressi del letto di caduta ramaglie; allestimento a 2-4 m per materiale di grosse dimensioni. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, di dimensione generica, prelievo medio del 25% dei soggetti.
1U.07.180.0070.b	Blocco di partenza in acciaio AISI 316, con piattaforma antiscivolo; i numeri di corsia sono posizionati sui quattro lati; completo di ancoraggio; utilizzato in piscine agonistiche; in opera; tipo:- regolabile, per vasche senza muretto di testata	OC.EEA.a02.C9750.Sb013.0250.-	OPERA: Blocco partenza, regolabile di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; impiego: piscina agonistica | per vasche senza muretto di testata. Incluso: ancoraggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con piattaforma antiscivolo e numeri di corsia posizionati sui 4 lati.
1G.EM.04.00.01.00.0145.f	Bosco di essenze generiche danneggiato da disastri naturali e da incendi - densità da 701 a 900 piante/ha, piante danneggiate dal 26% fino al 50%. Rimboschimento con attrezzatura meccanica (motosega) e manuale. Compreso taglio, abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco del materiale danneggiato e schiantato, rinnovazione artificiale localizzata con apertura buche, messa a dimora di piantine forestali autoctone certificate, rinverdimenti localizzati per il ripristino delle piste forestali, sistemazione di piccoli dissesti con tecniche di ingegneria naturalistica, segnaletica e chiudende	OC.AAB.a11.B0000.Qa000.0525.-	OPERA: Bosco, danneggiato da disastri naturali e da incendi di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 701 ÷ 900 | piante danneggiate [%] = 26 ÷ 50. LAVORO: Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: taglio, abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco del materiale danneggiato e schiantato; rinnovazione artificiale localizzata con apertura buche; messa a dimora di piantine forestali autoctone certificate; rinverdimenti localizzati per il ripristino delle piste forestali; sistemazione di piccoli dissesti con tecniche di ingegneria naturalistica; segnaletica; chiudende. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.13.500.0020.c	Bocchettoni di collegamento verticale fra l'impermeabilizzazione e i tubi di scarico delle acque piovane; in opera, compresa assistenza muraria:- in lastra di acciaio inox o rame	OC.EEA.a02.I9710.D0017.0015.-	OPERA: Bocchettone di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: collegamento verticale; impiego: strato di impermeabilizzazione | tubi di scarico acque piovane. Incluso: emulsione bituminosa. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: impermeabilizzazione mediante emulsione bituminosa.
1G.EM.04.00.01.00.0055.a	Bosco di speci arboree fustaia di essenze generiche - densità iniziale 650-800 piante/ha. Diradamento dal basso, con attrezzatura meccanica (motosega), a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile. Compreso sramatura, depezzatura di ramaglia, concentramento di fusti per il successivo esbosco - senza designazione dei candidati, prelievo medio del 15% dei soggetti	OC.AAB.c25.B0000.Qa000.1750.a	OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 650 ÷ 800. LAVORO: Diradamento dal basso; con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia. Escluso: designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 15% dei soggetti.
1G.EM.04.00.01.00.0055.b	Bosco di speci arboree fustaia di essenze generiche - densità iniziale 801-905 piante/ha. Diradamento dal basso, con attrezzatura meccanica (motosega), a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile. Compreso sramatura, depezzatura di ramaglia, concentramento di fusti per il successivo esbosco - senza designazione dei candidati, prelievo medio del 15% dei soggetti	OC.AAB.c25.B0000.Qa000.1750.m	OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 801 ÷ 905. LAVORO: Diradamento dal basso; con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia. Escluso: designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 15% dei soggetti.
1G.EM.04.00.01.00.0125.a	Bosco di essenze generiche danneggiato da fuoco - densità da 350 a 500 piante/ha, piante danneggiate fino al 25%. Pulizia con attrezzatura meccanica (motosega). Compreso taglio delle piante morte, scottate e/o stroncate, sramatura, depezzamento e sistemazione della ramaglia sul terreno, sminuzzatura con motosega e roncola, riceppatura, concentramento dei fusti per il successivo esbosco	OC.AAB.a20.B0000.Qa000.1000.a	OPERA: Bosco, generico di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: danneggiate dal fuoco; densità [piante/ha] = 350 ÷ 500. LAVORO: Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante morte; scottate e/o stroncate; sramatura; sminuzzatura con motosega e roncola; riceppatura; depezzamento e sistemazione ramaglia sul terreno. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; piante danneggiate fino al 25%.
1G.EM.04.00.01.00.0125.b	Bosco di essenze generiche danneggiato da fuoco - densità da 350 a 500 piante/ha, piante danneggiate dal 26% fino al 50%. Pulizia con attrezzatura meccanica (motosega). Compreso taglio delle piante morte, scottate e/o stroncate, sramatura, depezzamento e sistemazione della ramaglia sul terreno, sminuzzatura con motosega e roncola, riceppatura, concentramento dei fusti per il successivo esbosco	OC.AAB.a20.B0000.Qa000.1005.a	OPERA: Bosco, generico di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: danneggiate dal fuoco; densità [piante/ha] = 350 ÷ 500. LAVORO: Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante morte; scottate e/o stroncate; sramatura; sminuzzatura con motosega e roncola; riceppatura; depezzamento e sistemazione ramaglia sul terreno. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; piante danneggiate dal 26% fino al 50%.
1G.EM.04.01.00.00.0070._	Bosco coltivato di speci arboree di latifoglie: pioppi. Risarcimento manuale su precedente rimboschimento. Compreso riapertura manuale di buca, messa a dimora delle piantine, reinterro e sistemazione di protezione individuale.	OC.AAB.a10.B0000.Qa025.0000.-	OPERA: Bosco, coltivato; di latifoglie di legno naturale pioppo. LAVORO: Risarcimento a mano. Incluso: riapertura manuale di buca; messa a dimora delle piantine; reinterro; sistemazione di protezione individuale. SPECIFICHE TECNICHE: su precedente rimboschimento.
1C.13.500.0020.d	Bocchettoni di collegamento verticale fra l'impermeabilizzazione e i tubi di scarico delle acque piovane; in opera, compresa assistenza muraria:- in lastra di piombo 20/10	OC.EEA.a02.I9710.D0017.0020.-	OPERA: Bocchettone di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: collegamento verticale; impiego: strato di impermeabilizzazione | tubi di scarico acque piovane; diametro f [mm] = 340 ÷ 415. Incluso: emulsione bituminosa. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: impermeabilizzazione mediante emulsione bituminosa.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1G.EM.04.00.01.00.0060.a	Bosco di speci arboree fustaia di essenze generiche - densità iniziale 650-800 piante/ha. Diradamento dal basso, con attrezzatura meccanica (motosega), a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile. Compreso sramatura, depezzatura di ramaglia, concentramento di fusti per il successivo esbosco - senza designazione dei candidati, prelievo medio del 25% dei soggetti	OC.AAB.c25.B0000.Qa000.1750.b	OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 650 ÷ 800. LAVORO: Diradamento dal basso; con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia. Escluso: designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 25% dei soggetti.
1G.EM.04.00.01.00.0060.b	Bosco di speci arboree fustaia di essenze generiche - densità iniziale 801-905 piante/ha. Diradamento dal basso, con attrezzatura meccanica (motosega), a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile. Compreso sramatura, depezzatura di ramaglia, concentramento di fusti per il successivo esbosco - senza designazione dei candidati, prelievo medio del 25% dei soggetti	OC.AAB.c25.B0000.Qa000.1750.n	OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 801 ÷ 905. LAVORO: Diradamento dal basso; con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia. Escluso: designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 25% dei soggetti.
1G.EM.04.00.01.00.0125.c	Bosco di essenze generiche danneggiato da fuoco - densità da 501 a 700 piante/ha, piante danneggiate fino al 25%. Pulizia con attrezzatura meccanica (motosega). Compreso taglio delle piante morte, scottate e/o stroncate, sramatura, depezzamento e sistemazione della ramaglia sul terreno, sminuzzatura con motosega e roncola, riceppatura, concentramento dei fusti per il successivo esbosco	OC.AAB.a20.B0000.Qa000.1005.b	OPERA: Bosco, generico di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: danneggiate dal fuoco; densità [piante/ha] = 501 ÷ 700. LAVORO: Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante morte; scottate e/o stroncate; sramatura; sminuzzatura con motosega e roncola; riceppatura; depezzamento e sistemazione ramaglia sul terreno. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; piante danneggiate fino al 25%.
1G.EM.04.00.01.00.0130.a	Bosco di essenze generiche danneggiato da fuoco - densità da 501 a 700 piante/ha, piante danneggiate dal 26% fino al 50%. Pulizia con attrezzatura meccanica (motosega). Compreso taglio delle piante morte, scottate e/o stroncate, sramatura, depezzamento e sistemazione della ramaglia sul terreno, sminuzzatura con motosega e roncola, riceppatura, concentramento dei fusti per il successivo esbosco	OC.AAB.a20.B0000.Qa000.1005.c	OPERA: Bosco, generico di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: danneggiate dal fuoco; densità [piante/ha] = 501 ÷ 700. LAVORO: Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio delle piante morte, scottate e/o stroncate; sramatura; depezzamento e sistemazione ramaglia sul terreno; sminuzzatura con motosega e roncola; riceppatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; piante danneggiate dal 26% fino al 50%.
1U.06.010.0090.a	Scasso a buche nel terreno per posa a dimora di pianta, eseguito con qualunque mezzo meccanico, compresa la pulizia dell'area con raccolta e deposito in luogo del materiale di risulta, eseguito in:- vie alberate con parcheggio autovetture	OC.AAB.c09.A6435.Na000.0005.-	OPERA: Buca di terreno generico; impiego: vie alberate con parcheggio autovetture. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.
1U.04.040.0070	Rimozione di cartelli, quadri pubblicitari di qualsiasi natura e dimensione e dei relativi supporti, compreso carico, trasporto e scarico ai depositi comunali dei materiali da riutilizzare, la movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale.	OC.EEA.c04.D4201.Za000.0000.-	OPERA: Cartello stradale di materiale generico. LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione quadri pubblicitari/supporti; carico, trasporto e scarico ai depositi comunali dei materiali da riutilizzare; movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: cartelli di dimensione generica.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.16.120.0020	Pavimento in masselli autobloccanti drenanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo la norma UNI EN 1338, tipo multistrato, colore naturale, spessore cm 10, classe di carico 4 (carrabile pesante), forma irregolare di modulo cm 11,2 x 22,5, posati su letto di sabbia dello spessore di 4-5 cm. Lo strato di usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2,4 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante.	OC.EEA.a02.C1206.J0001.1500.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti drenanti multistrato di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale; geometria/forma/aspetto: forma irregolare; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia o graniglia drenante o altro materiale similare per l'intasamento delle sconnessure. LAVORO: Posa a campo unico/a disegno. Incluso: assistenza muraria, battitura. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso; lo strato di usura del massello (sp. min = 4 mm) realizzato con calcestruzzo contenente una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2,4 mm per ottenere resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante, posati su letto di sabbia sp. = 4-5 cm.
1C.13.500.0030	Bocchettoni in PVC di collegamento orizzontale fra l'impermeabilizzazione e i tubi di scarico delle acque piovane; in opera	OC.EEA.a02.I9710.D0017.0000.-	OPERA: Bocchettone di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: collegamento orizzontale; impiego: strato di impermeabilizzazione | tubi di scarico acque piovane; dimensione (x) [mm] = 340 | dimensione (y) [mm] = 415. Incluso: emulsione bituminosa. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: impermeabilizzazione mediante emulsione bituminosa.
1G.ED.04.00.00.01.0010.a	Bosco di robinie (prevalenza) e sottobosco in assenza di piante infestanti. Abbattimento selettivo con attrezzatura manuale (motosega). Compreso rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo	OC.AAB.c03.B0000.Qa000.0760.-	OPERA: Bosco, di robinie (prevalenza) di legno naturale generico. Incluso: sottobosco. LAVORO: Abbattimento con attrezzatura manuale. SPECIFICHE TECNICHE: in assenza di piante infestanti .
1G.EM.04.00.01.00.0065.a	Bosco di speci arboree fustaia di essenze generiche - densità iniziale 650-800 piante/ha. Diradamento dal basso, con attrezzatura meccanica (motosega), a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile. Compreso sramatura, depezzatura di ramaglia, concentramento di fusti per il successivo esbosco - senza designazione dei candidati, prelievo medio del 30% dei soggetti	OC.AAB.c25.B0000.Qa000.1750.c	OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 650 ÷ 800. LAVORO: Diradamento dal basso; con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia. Escluso: designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 30% dei soggetti.
1G.EM.04.00.01.00.0065.b	Bosco di speci arboree fustaia di essenze generiche - densità iniziale 801-905 piante/ha. Diradamento dal basso, con attrezzatura meccanica (motosega), a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile. Compreso sramatura, depezzatura di ramaglia, concentramento di fusti per il successivo esbosco - senza designazione dei candidati, prelievo medio del 30% dei soggetti	OC.AAB.c25.B0000.Qa000.1750.o	OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 801 ÷ 905. LAVORO: Diradamento dal basso; con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia. Escluso: designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 30% dei soggetti.
1G.EM.04.00.01.00.0130.b	Bosco di essenze generiche danneggiato da fuoco - densità da 701 a 900 piante/ha, piante danneggiate fino al 25%. Pulizia con attrezzatura meccanica (motosega). Compreso taglio delle piante morte, scottate e/o stroncate, sramatura, depezzamento e sistemazione della ramaglia sul terreno, sminuzzatura con motosega e roncola, riceppatura, concentramento dei fusti per il successivo esbosco	OC.AAB.a20.B0000.Qa000.1005.d	OPERA: Bosco, generico di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: danneggiate dal fuoco; densità [piante/ha] = 701 ÷ 900. LAVORO: Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio delle piante morte, scottate e/o stroncate; sramatura; depezzamento e sistemazione ramaglia sul terreno; sminuzzatura con motosega e roncola; riceppatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; piante danneggiate fino al 25%.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1G.EM.04.00.01.00.0130.c	Bosco di essenze generiche danneggiato da fuoco - densità da 701 a 900 piante/ha, piante danneggiate dal 26% fino al 50%. Pulizia con attrezzatura meccanica (motosega). Compreso taglio delle piante morte, scottate e/o stroncate, sramatura, depezzamento e sistemazione della ramaglia sul terreno, sminuzzatura con motosega e roncola, riceppatura, concentramento dei fusti per il successivo esbosco	OC.AAB.a20.B0000.Qa000.1005.e	OPERA: Bosco, generico di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: danneggiate dal fuoco; densità [piante/ha] = 701 ÷ 900. LAVORO: Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio delle piante morte, scottate e/o stroncate; sramatura; depezzamento e sistemazione ramaglia sul terreno; sminuzzatura con motosega e roncola; riceppatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; piante danneggiate dal 26% fino al 50%.
1U.06.010.0090.b	Scasso a buche nel terreno per posa a dimora di pianta, eseguito con qualunque mezzo meccanico, compresa la pulizia dell'area con raccolta e deposito in luogo del materiale di risulta, eseguito in:- vie alberate con sosta di autovetture limitata o nulla	OC.AAB.c09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terreno generico; impiego: vie alberate con sosta di autovetture limitata/nulla. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.
1U.05.180.0100.a	Cartelli in alluminio estruso spessore 80 mm, con finitura in pellicola rifrangente classe 2, con perimetro della figura formato da un numero variabile (da 26 a 52 circa) di Led con potenza di 10.5 lux ciascuno. Alimentazione a 12 volt in corrente continua, con pannelli fotovoltaici o con riduttore di tensione 230 VAC/12VDC. La gestione e l'accumulatore sono alloggiati in armadio stagno in vetroresina IP65, l'accensione è automatica; completo di staffe di ancoraggio, nei tipi::- triangolari lato 90 cm e quadrati 60x60 cm, a 12 V	OC.EEA.a02.D4201.Sa000.0250.-	OPERA: Cartello stradale, triangolari di lega alluminio generico; finitura: pellicola rinfrangente; lato (x) [cm] = 90; Alimentazione [V] = 12. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: cartelli in alluminio estruso.
1C.01.160.0010.c	Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni:- bocchettoni in piombo immurati	OC.EEA.c04.I9710.Se000.0000.-	OPERA: Bocchettone di lega piombo generico; geometria/forma/aspetto: immurato. LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione accessori di fissaggio; carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.EM.04.00.01.00.0070.a	Bosco di speci arboree fustaia di essenze generiche - densità iniziale 650-800 piante/ha. Diradamento dal basso, con attrezzatura meccanica (motosega), a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile. Compreso sramatura, depezzatura di ramaglia, concentramento di fusti per il successivo esbosco - senza designazione dei candidati, prelievo medio del 35% dei soggetti	OC.AAB.c25.B0000.Qa000.1750.d	OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 650 ÷ 800. LAVORO: Diradamento dal basso; con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia. Escluso: designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 35% dei soggetti.
1G.EM.04.00.01.00.0070.b	Bosco di speci arboree fustaia di essenze generiche - densità iniziale 801-905 piante/ha. Diradamento dal basso, con attrezzatura meccanica (motosega), a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile. Compreso sramatura, depezzatura di ramaglia, concentramento di fusti per il successivo esbosco - senza designazione dei candidati, prelievo medio del 35% dei soggetti	OC.AAB.c25.B0000.Qa000.1750.p	OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 801 ÷ 905. LAVORO: Diradamento dal basso; con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia. Escluso: designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 35% dei soggetti.
1G.EM.04.00.01.00.0135.a	Bosco di essenze generiche danneggiato (in modo andante) da avversità atmosferiche - densità da 350 a 500 piante/ha, piante danneggiate fino al 25%. Pulizia con attrezzatura meccanica (motosega). Compreso taglio delle piante irrecuperabili, sramatura, depezzamento e sistemazione della ramaglia, riceppatura, concentramento dei fusti per il successivo esbosco.	OC.AAB.a20.B0000.Qa000.1010.a	OPERA: Bosco, generico di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: danneggiato in modo andante da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 350 ÷ 500. LAVORO: Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante irrecuperabili; sramatura; depezzamento e sistemazione ramaglia; riceppatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; piante danneggiate fino al 25%.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1G.EM.04.00.01.00.0135.b	Bosco di essenze generiche danneggiato (in modo andante) da avversità atmosferiche - densità da 350 a 500 piante/ha, piante danneggiate dal 26% fino al 50%. Pulizia con attrezzatura meccanica (motosega). Compreso taglio delle piante irrecuperabili, sramatura, depezzamento e sistemazione della ramaglia, riceppatura, concentramento dei fusti per il successivo esbosco.	OC.AAB.a20.B0000.Qa000.1015.a	OPERA: Bosco, generico di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: danneggiato in modo andante da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 350 ÷ 500. LAVORO: Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante irrecuperabili; sramatura; depezzamento e sistemazione ramaglia; riceppatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; piante danneggiate dal 26% fino al 50%.
1U.06.010.0090.c	Scasso a buche nel terreno per posa a dimora di pianta, eseguito con qualunque mezzo meccanico, compresa la pulizia dell'area con raccolta e deposito in luogo del materiale di risulta, eseguito in:- superfici a verde	OC.AAB.c09.A6435.Na000.0000.-	OPERA: Buca di terreno generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.
1C.16.020.0010.a	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in porfido ricostruito nei formati 6/8, 8/10, 10/10.- colore naturale	OC.EEA.a02.C1206.Mb059.1255.-	OPERA: Strato di pavimentazione, ricostruito di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: formati 6/8, 8/10, 10/10.
1G.ED.04.00.00.01.0010.b	Bosco di robinie (prevalenza) e sottobosco in assenza di piante infestanti. Diradamento selettivo con attrezzatura manuale (motosega). Compreso taglio sottobosco, rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo	OC.AAB.c25.B0000.Qa000.0765.-	OPERA: Bosco, di robinie (prevalenza) di legno naturale generico. Incluso: sottobosco. LAVORO: Diradamento con attrezzatura manuale. SPECIFICHE TECNICHE: in assenza di piante infestanti.
1G.ED.04.00.00.00.0005._	Bosco di specie arboree di essenze generiche con tronco di diametro minore uguale 20 cm misurato ad un'altezza di 1.30 m da terra. Abbattimento selettivo con mezzo meccanico (escavatore) e attrezzatura manuale (motosega). Compreso decespugliamento, taglio alla base su piani e scarpate arginali di qualsiasi lunghezza, riduzione in cippato, allontanamento del materiale di risulta	OC.AAB.c03.B0000.Qa000.1510.-	OPERA: Bosco, specie arboree di legno naturale generico. LAVORO: Abbattimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: decespugliamento; allontanamento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; tronco di diametro minore uguale 20 cm misurato ad un'altezza di 1.30 m da terra, taglio alla base su piani e scarpate arginali di lunghezza generica.
1G.EM.04.00.01.00.0075.a	Bosco di speci arboree fustaia di essenze generiche - densità iniziale 650-800 piante/ha. Diradamento dal basso, con attrezzatura meccanica (motosega), a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile. Compreso sramatura, depezzatura di ramaglia, concentramento di fusti per il successivo esbosco - con designazione dei candidati, prelievo medio del 15% dei soggetti	OC.AAB.c25.B0000.Qa000.1750.e	OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 650 ÷ 800. LAVORO: Diradamento dal basso; con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia; designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 15% dei soggetti.
1G.EM.04.00.01.00.0075.b	Bosco di speci arboree fustaia di essenze generiche - densità iniziale 801-905 piante/ha. Diradamento dal basso, con attrezzatura meccanica (motosega), a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile. Compreso sramatura, depezzatura di ramaglia, concentramento di fusti per il successivo esbosco - con designazione dei candidati, prelievo medio del 15% dei soggetti	OC.AAB.c25.B0000.Qa000.1750.q	OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 801 ÷ 905. LAVORO: Diradamento dal basso; con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia; designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 15% dei soggetti.
1G.EM.04.00.01.00.0135.c	Bosco di essenze generiche danneggiato (in modo andante) da avversità atmosferiche - densità da 501 a 700 piante/ha, piante danneggiate fino al 25%. Pulizia con attrezzatura meccanica (motosega). Compreso taglio delle piante irrecuperabili, sramatura, depezzamento e sistemazione della ramaglia, riceppatura, concentramento dei fusti per il successivo esbosco.	OC.AAB.a20.B0000.Qa000.1015.b	OPERA: Bosco, generico di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: danneggiato in modo andante da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 501 ÷ 700. LAVORO: Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante irrecuperabili; sramatura; depezzamento e sistemazione ramaglia; riceppatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; piante danneggiate fino al 25%.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1G.EM.04.00.01.00.0135.d	Bosco di essenze generiche danneggiato (in modo andante) da avversità atmosferiche - densità da 501 a 700 piante/ha, piante danneggiate dal 26% fino al 50%. Pulizia con attrezzatura meccanica (motosega). Compreso taglio delle piante irrecuperabili, sramatura, depezzamento e sistemazione della ramaglia, riceppatura, concentramento dei fusti per il successivo esbosco.	OC.AAB.a20.B0000.Qa000.1015.c	OPERA: Bosco, generico di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: danneggiato in modo andante da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 501 ÷ 700. LAVORO: Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante irrecuperabili; sramatura; depezzamento e sistemazione ramaglia; riceppatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; piante danneggiate dal 26% fino al 50%.
1C.12.470.0010.a	Canali prefabbricati in conglomerato cementizio vibrocompresso, in opera, compresa fondazione e rinfianco in calcestruzzo, escluso scavo:- dimensioni esterne 220 x 225 mm	OC.EEA.a02.A6440.J0005.0000.-	OPERA: Canale di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: prefabbricato. Incluso: fondazione, rinfianco in calcestruzzo. LAVORO: Posa. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: in opera.
1G.EM.04.00.01.00.0005.a	Bosco ceduo nelle fasi giovanili di essenze generiche - ceduo semplice matricinato, densità 450-500 ceppaie a ettaro, prelievo 40-50% dei polloni Sfoltimento (sfollo) con attrezzatura meccanica (motosega). Compreso selezione massale del numero di individui, eliminazione di individui malati, malformati, soprannumerari e di specie indesiderate, accatastamento in loco di materiale di risulta	OC.AAB.c26.B0000.Qa000.0000.a	OPERA: Bosco, ceduo di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: fase giovanile; densità [ceppaia/ha] = 450 ÷ 500. LAVORO: Sfoltimento con attrezzatura meccanica. Incluso: selezione massale del numero di individui; eliminazione di individui malati, malformati, soprannumerari e di specie indesiderate; accatastamento in loco materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: ceduo semplice matricinato, di essenze generiche, sfollo; prelievo 40-50% dei polloni.
1G.EM.04.00.01.00.0005.b	Bosco ceduo nelle fasi giovanili di essenze generiche - ceduo semplice matricinato, densità 501-550 ceppaie a ettaro, prelievo 40-50% dei polloni Sfoltimento (sfollo) con attrezzatura meccanica (motosega). Compreso selezione massale del numero di individui, eliminazione di individui malati, malformati, soprannumerari e di specie indesiderate, accatastamento in loco di materiale di risulta	OC.AAB.c26.B0000.Qa000.0000.b	OPERA: Bosco, ceduo di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: fase giovanile; densità [ceppaia/ha] = 501 ÷ 550. LAVORO: Sfoltimento con attrezzatura meccanica. Incluso: selezione massale del numero di individui; eliminazione di individui malati, malformati, soprannumerari e di specie indesiderate; accatastamento in loco materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: ceduo semplice matricinato, di essenze generiche, sfollo; prelievo 40-50% dei polloni.
1G.EM.04.00.01.00.0080.a	Bosco di speci arboree fustaia di essenze generiche - densità iniziale 650-800 piante/ha. Diradamento dal basso, con attrezzatura meccanica (motosega), a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile. Compreso sramatura, depezzatura di ramaglia, concentramento di fusti per il successivo esbosco - con designazione dei candidati, prelievo medio del 25% dei soggetti	OC.AAB.c25.B0000.Qa000.1750.f	OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 650 ÷ 800. LAVORO: Diradamento dal basso; con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia; designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 25% dei soggetti.
1G.EM.04.00.01.00.0080.b	Bosco di speci arboree fustaia di essenze generiche - densità iniziale 801-905 piante/ha. Diradamento dal basso, con attrezzatura meccanica (motosega), a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile. Compreso sramatura, depezzatura di ramaglia, concentramento di fusti per il successivo esbosco - con designazione dei candidati, prelievo medio del 25% dei soggetti	OC.AAB.c25.B0000.Qa000.1750.r	OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 801 ÷ 905. LAVORO: Diradamento dal basso; con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia; designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 25% dei soggetti.
1G.EM.04.00.01.00.0135.e	Bosco di essenze generiche danneggiato (in modo andante) da avversità atmosferiche - densità da 701 a 900 piante/ha, piante danneggiate fino al 25%. Pulizia con attrezzatura meccanica (motosega). Compreso taglio delle piante irrecuperabili, sramatura, depezzamento e sistemazione della ramaglia, riceppatura, concentramento dei fusti per il successivo esbosco.	OC.AAB.a20.B0000.Qa000.1015.d	OPERA: Bosco, generico di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: danneggiato in modo andante da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 701 ÷ 900. LAVORO: Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante irrecuperabili; sramatura; depezzamento e sistemazione ramaglia; riceppatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; piante danneggiate fino al 25%.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1G.EM.04.00.01.00.0135.f	Bosco di essenze generiche danneggiato (in modo andante) da avversità atmosferiche - densità da 701 a 900 piante/ha, piante danneggiate dal 26% fino al 50%. Pulizia con attrezzatura meccanica (motosega). Compreso taglio delle piante irrecuperabili, sramatura, depezzamento e sistemazione della ramaglia, riceppatura, concentramento dei fusti per il successivo esbosco.	OC.AAB.a20.B0000.Qa000.1015.e	OPERA: Bosco, generico di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: danneggiato in modo andante da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 701 ÷ 900. LAVORO: Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante irrecuperabili; sramatura; depezzamento e sistemazione ramaglia; riceppatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; piante danneggiate dal 26% fino al 50%.
1C.12.470.0010.b	Canali prefabbricati in conglomerato cementizio vibrocompresso, in opera, compresa fondazione e rinfianco in calcestruzzo, escluso scavo:- dimensioni esterne 250 x 230 mm	OC.EEA.a02.A6440.J0005.0005.-	OPERA: Canale di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: prefabbricato. Incluso: fondazione, rinfianco in calcestruzzo. LAVORO: Posa. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: in opera.
1G.EM.04.00.01.00.0010.a	Bosco ceduo nelle fasi giovanili di essenze generiche - densità 2.500 piante/ha, prelievo di 750 soggetti con diametro medio < 10 cm Sfoltimento (sfollo) con attrezzatura meccanica (motosega) per migliorare la stabilità soprassuolo e dosarne la composizione specifica. Compreso taglio selettivo di piante in soprannumero, modeste potature di penetrazione prevalentemente a carico di rami secchi, concentramento e accatastamento in loco di materiale di risulta	OC.AAB.c26.B0000.Qa000.0005.b	OPERA: Bosco, ceduo di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: fase giovanile; densità [piante/ha] = 2500. LAVORO: Sfoltimento con attrezzatura meccanica; funzione: miglioramento stabilità soprassuolo | dosaggio composizione specifica. Incluso: taglio selettivo piante in soprannumero; modeste potature di penetrazione prevalentemente a carico di rami secchi; concentramento; accatastamento in loco materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: sfollo; prelievo di 750 soggetti con diametro medio < 10 cm.
1G.EM.04.00.01.00.0010.b	Bosco ceduo nelle fasi giovanili di essenze generiche - densità 2.000 piante/ha, prelievo di 650 soggetti con diametro medio < 10 cm Sfoltimento (sfollo) con attrezzatura meccanica (motosega) per migliorare la stabilità soprassuolo e dosarne la composizione specifica. Compreso taglio selettivo di piante in soprannumero, modeste potature di penetrazione prevalentemente a carico di rami secchi, concentramento e accatastamento in loco di materiale di risulta	OC.AAB.c26.B0000.Qa000.0005.a	OPERA: Bosco, ceduo di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: fase giovanile; densità [piante/ha] = 2000. LAVORO: Sfoltimento con attrezzatura meccanica; funzione: miglioramento stabilità soprassuolo | dosaggio composizione specifica. Incluso: taglio selettivo piante in soprannumero; modeste potature di penetrazione prevalentemente a carico di rami secchi; concentramento; accatastamento in loco materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: sfollo; prelievo di 650 soggetti con diametro medio < 10 cm.
1G.EM.04.00.01.00.0085.a	Bosco di speci arboree fustaia di essenze generiche - densità iniziale 650-800 piante/ha. Diradamento dal basso, con attrezzatura meccanica (motosega), a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile. Compreso sramatura, depezzatura di ramaglia, concentramento di fusti per il successivo esbosco - con designazione dei candidati, prelievo medio del 30% dei soggetti	OC.AAB.c25.B0000.Qa000.1750.g	OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 650 ÷ 800. LAVORO: Diradamento dal basso; con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia; designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 30% dei soggetti.
1G.EM.04.00.01.00.0085.b	Bosco di speci arboree fustaia di essenze generiche - densità iniziale 801-905 piante/ha. Diradamento dal basso, con attrezzatura meccanica (motosega), a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile. Compreso sramatura, depezzatura di ramaglia, concentramento di fusti per il successivo esbosco - con designazione dei candidati, prelievo medio del 30% dei soggetti	OC.AAB.c25.B0000.Qa000.1750.s	OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 801 ÷ 905. LAVORO: Diradamento dal basso; con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia; designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 30% dei soggetti.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1G.EM.04.00.01.00.0140.a	Bosco di essenze generiche danneggiato (localizzato) da avversità atmosferiche - densità da 350 a 500 piante/ha, piante danneggiate fino al 25%. Pulizia con attrezzatura meccanica (motosega). Compreso taglio delle piante irrecuperabili, sramatura, depezzamento e sistemazione della ramaglia, riceppatura, concentramento dei fusti per il successivo esbosco.	OC.AAB.a20.B0000.Qa000.1020.a	OPERA: Bosco, generico di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: danneggiato localizzato da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 350 ÷ 500. LAVORO: Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante irrecuperabili; sramatura; depezzamento e sistemazione ramaglia; riceppatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; piante danneggiate fino al 25%.
1G.EM.04.00.01.00.0140.b	Bosco di essenze generiche danneggiato (localizzato) da avversità atmosferiche - densità da 350 a 500 piante/ha, piante danneggiate dal 26% fino al 50%. Pulizia con attrezzatura meccanica (motosega). Compreso taglio delle piante irrecuperabili, sramatura, depezzamento e sistemazione della ramaglia, riceppatura, concentramento dei fusti per il successivo esbosco.	OC.AAB.a20.B0000.Qa000.1025.a	OPERA: Bosco, generico di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: danneggiato localizzato da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 350 ÷ 500. LAVORO: Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante irrecuperabili; sramatura; depezzamento e sistemazione ramaglia; riceppatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; piante danneggiate dal 26% fino al 50%.
1C.12.470.0010.c	Canali prefabbricati in conglomerato cementizio vibrocompresso, in opera, compresa fondazione e rinfianco in calcestruzzo, escluso scavo:- dimensioni esterne 290 x 260 mm	OC.EEA.a02.A6440.J0005.0010.-	OPERA: Canale di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: prefabbricato. Incluso: fondazione, rinfianco in calcestruzzo. LAVORO: Posa. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: in opera.
1G.EM.04.00.01.00.0015.a	Bosco ceduo nelle fasi giovanili di essenze generiche - prelievo 400-500 polloni/ha - diametro medio 15 cm Sfoltimento (sfollo) andante con mezzo meccanico per favorire lo sviluppo del novellame diffuso e consentirne l'ulteriore insediamento. Compreso taglio a carico del piano dominante, mantenimento delle piante di miglior sviluppo delle specie pregiate, eliminazione piante deperienti di arbusti ingombranti, accatastamento di ramaglia e concentramento di materiale legnoso utilizzabile	OC.AAB.c26.B0000.Qa000.0010.a	OPERA: Bosco, ceduo di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: fase giovanile. LAVORO: Sfoltimento con attrezzatura meccanica; funzione: sviluppo novellame diffuso | agevolazione ulteriore insediamento. Incluso: taglio a carico del piano dominante; mantenimento piante di miglior sviluppo specie pregiate; eliminazione piante deperienti di arbusti ingombranti; accatastamento di ramaglia; concentramento di materiale legnoso utilizzabile. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, prelievo 400-500 polloni/ha, diametro medio 15 cm.
1G.EM.04.00.01.00.0015.b	Bosco ceduo nelle fasi giovanili di essenze generiche - prelievo 501-600 polloni/ha - diametro medio 15 cm Sfoltimento (sfollo) andante con mezzo meccanico per favorire lo sviluppo del novellame diffuso e consentirne l'ulteriore insediamento. Compreso taglio a carico del piano dominante, mantenimento delle piante di miglior sviluppo delle specie pregiate, eliminazione piante deperienti di arbusti ingombranti, accatastamento di ramaglia e concentramento di materiale legnoso utilizzabile	OC.AAB.c26.B0000.Qa000.0010.b	OPERA: Bosco, ceduo di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: fase giovanile. LAVORO: Sfoltimento con attrezzatura meccanica; funzione: sviluppo novellame diffuso | agevolazione ulteriore insediamento. Incluso: taglio a carico del piano dominante; mantenimento piante di miglior sviluppo specie pregiate; eliminazione piante deperienti di arbusti ingombranti; accatastamento di ramaglia; concentramento di materiale legnoso utilizzabile. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, prelievo 501-600 polloni/ha, diametro medio 15 cm.
1G.EM.04.00.01.00.0090.a	Bosco di speci arboree fustaia di essenze generiche - densità iniziale 650-800 piante/ha. Diradamento dal basso, con attrezzatura meccanica (motosega), a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile. Compreso sramatura, depezzatura di ramaglia, concentramento di fusti per il successivo esbosco - con designazione dei candidati, prelievo medio del 35% dei soggetti	OC.AAB.c25.B0000.Qa000.1750.h	OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 650 ÷ 800. LAVORO: Diradamento dal basso; con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia; designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 35% dei soggetti.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1G.EM.04.00.01.00.0090.b	Bosco di speci arboree fustaia di essenze generiche - densità iniziale 801-905 piante/ha. Diradamento dal basso, con attrezzatura meccanica (motosega), a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile. Compreso sramatura, depezzatura di ramaglia, concentramento di fusti per il successivo esbosco - con designazione dei candidati, prelievo medio del 35% dei soggetti	OC.AAB.c25.B0000.Qa000.1750.t	OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 801 ÷ 905. LAVORO: Diradamento dal basso; con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia; designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 35% dei soggetti.
1G.EM.04.00.01.00.0140.c	Bosco di essenze generiche danneggiato (localizzato) da avversità atmosferiche - densità da 501 a 700 piante/ha, piante danneggiate fino al 25%. Pulizia con attrezzatura meccanica (motosega). Compreso taglio delle piante irrecuperabili, sramatura, depezzamento e sistemazione della ramaglia, riceppatura, concentramento dei fusti per il successivo esbosco.	OC.AAB.a20.B0000.Qa000.1025.b	OPERA: Bosco, generico di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: danneggiato localizzato da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 501 ÷ 700. LAVORO: Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante irrecuperabili; sramatura; depezzamento e sistemazione ramaglia; riceppatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; piante danneggiate fino al 25%.
1G.EM.04.00.01.00.0140.d	Bosco di essenze generiche danneggiato (localizzato) da avversità atmosferiche - densità da 501 a 700 piante/ha, piante danneggiate dal 26% fino al 50%. Pulizia con attrezzatura meccanica (motosega). Compreso taglio delle piante irrecuperabili, sramatura, depezzamento e sistemazione della ramaglia, riceppatura, concentramento dei fusti per il successivo esbosco.	OC.AAB.a20.B0000.Qa000.1025.c	OPERA: Bosco, generico di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: danneggiato localizzato da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 501 ÷ 700. LAVORO: Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante irrecuperabili; sramatura; depezzamento e sistemazione ramaglia; riceppatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; piante danneggiate dal 26% fino al 50%.
1C.12.470.0010.d	Canali prefabbricati in conglomerato cementizio vibrocompresso, in opera, compresa fondazione e rinfianco in calcestruzzo, escluso scavo:- dimensioni esterne 400 x 360 mm	OC.EEA.a02.A6440.J0005.0015.-	OPERA: Canale di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: prefabbricato. Incluso: fondazione, rinfianco in calcestruzzo. LAVORO: Posa. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: in opera.
1G.EM.04.00.01.00.0020.a	Bosco ceduo invecchiato di speci arboree di essenze generiche già sottoposto a taglio di preparazione e con polloni in sovrannumero - prelievo 35% dei soggetti e della massa già sottoposto a taglio di preparazionei Taglio di conversione a fustaia transitoria con attrezzatura meccanica (motosega) in bosco ceduo invecchiato. Compreso sramatura, depezzamento, allestimento e concentramento di fusti per il successivo esbosco, idonea sistemazione di ramaglia previa depezzatura della stessa	OC.AAB.c19.B0000.Qa000.0250.a	OPERA: Bosco, ceduo di specie arboree di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: invecchiato. LAVORO: Taglio di conversione a fustaia transitoria; con attrezzatura meccanica. Incluso: sramatura; depezzamento. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche già sottoposto a taglio di preparazione, con polloni in sovrannumero, prelievo 35% dei soggetti e della massa già sottoposto a taglio di preparazione.
1G.EM.04.00.01.00.0020.b	Bosco ceduo invecchiato di speci arboree di essenze generiche già sottoposto a taglio di preparazione e con polloni in sovrannumero - prelievo 40% dei soggetti e della massa già sottoposto a taglio di preparazionei Taglio di conversione a fustaia transitoria con attrezzatura meccanica (motosega) in bosco ceduo invecchiato. Compreso sramatura, depezzamento, allestimento e concentramento di fusti per il successivo esbosco, idonea sistemazione di ramaglia previa depezzatura della stessa	OC.AAB.c19.B0000.Qa000.0250.b	OPERA: Bosco, ceduo di specie arboree di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: invecchiato. LAVORO: Taglio di conversione a fustaia transitoria; con attrezzatura meccanica. Incluso: sramatura; depezzamento. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche già sottoposto a taglio di preparazione, con polloni in sovrannumero, prelievo 40% dei soggetti e della massa già sottoposto a taglio di preparazione.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1G.EM.04.00.01.00.0095.a	Bosco di speci arboree fustaia di essenze generiche - densità iniziale 650-800 piante/ha. Diradamento dall'alto o positivo, con attrezzatura meccanica (motosega), a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile. Compreso sramatura, depezzatura di ramaglia, concentramento di fusti per il successivo esbosco - senza designazione dei candidati, prelievo medio del 15% dei soggetti	OC.AAB.c25.B0000.Qa000.1750.i	OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 650 ÷ 800. LAVORO: Diradamento dal basso; con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia. Escluso: designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 15% dei soggetti.
1G.EM.04.00.01.00.0095.b	Bosco di speci arboree fustaia di essenze generiche - densità iniziale 801-905 piante/ha. Diradamento dall'alto o positivo, con attrezzatura meccanica (motosega), a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile. Compreso sramatura, depezzatura di ramaglia, concentramento di fusti per il successivo esbosco - senza designazione dei candidati, prelievo medio del 15% dei soggetti	OC.AAB.c25.B0000.Qa000.1750.u	OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 801 ÷ 905. LAVORO: Diradamento dal basso; con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia. Escluso: designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 15% dei soggetti.
1G.EM.04.00.01.00.0140.e	Bosco di essenze generiche danneggiato (localizzato) da avversità atmosferiche - densità da 701 a 900 piante/ha, piante danneggiate fino al 25%. Pulizia con attrezzatura meccanica (motosega). Compreso taglio delle piante irrecuperabili, sramatura, depezzamento e sistemazione della ramaglia, riceppatura, concentramento dei fusti per il successivo esbosco.	OC.AAB.a20.B0000.Qa000.1025.d	OPERA: Bosco, generico di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: danneggiato localizzato da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 701 ÷ 900. LAVORO: Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante irrecuperabili; sramatura; depezzamento e sistemazione ramaglia; riceppatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; piante danneggiate fino al 25%.
1G.EM.04.00.01.00.0140.f	Bosco di essenze generiche danneggiato (localizzato) da avversità atmosferiche - densità da 701 a 900 piante/ha, piante danneggiate dal 26% fino al 50%. Pulizia con attrezzatura meccanica (motosega). Compreso taglio delle piante irrecuperabili, sramatura, depezzamento e sistemazione della ramaglia, riceppatura, concentramento dei fusti per il successivo esbosco.	OC.AAB.a20.B0000.Qa000.1025.e	OPERA: Bosco, generico di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: danneggiato localizzato da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 701 ÷ 900. LAVORO: Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante irrecuperabili; sramatura; depezzamento e sistemazione ramaglia; riceppatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; piante danneggiate dal 26% fino al 50%.
1C.12.470.0020	Embrici prefabbricati in calcestruzzo, dimensione cm 50x39, altezza cm 15/20	OC.EEA.a02.A6440.J0001.0000.-	OPERA: Canale, embrici di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: prefabbricato. Incluso: Movimentazione della terra. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.EM.04.00.01.00.0025.a	Bosco ceduo invecchiato di speci arboree di essenze generiche non sottoposto a taglio di preparazione e con polloni in sovrannumero - prelievo 35% dei soggetti e della massa già sottoposto a taglio di preparazionei Taglio di conversione a fustaia transitoria con attrezzatura meccanica (motosega) in bosco ceduo invecchiato. Compreso sramatura, depezzamento, allestimento e concentramento di fusti per il successivo esbosco, idonea sistemazione di ramaglia previa depezzatura della stessa	OC.AAB.c19.B0000.Qa000.0255.a	OPERA: Bosco, ceduo di specie arboree di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: invecchiato. LAVORO: Taglio di conversione a fustaia transitoria; con attrezzatura meccanica. Incluso: sramatura; depezzamento. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche non sottoposto a taglio di preparazione, con polloni in sovrannumero, prelievo 35% dei soggetti e della massa già sottoposto a taglio di preparazione.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1G.EM.04.00.01.00.0025.b	Bosco ceduo invecchiato di speci arboree di essenze generiche non sottoposto a taglio di preparazione e con polloni in sovrannumero - prelievo 40% dei soggetti e della massa già sottoposto a taglio di preparazionei Taglio di conversione a fustaia transitoria con attrezzatura meccanica (motosega) in bosco ceduo invecchiato. Compreso sramatura, depezzamento, allestimento e concentramento di fusti per il successivo esbosco, idonea sistemazione di ramaglia previa depezzatura della stessa	OC.AAB.c19.B0000.Qa000.0255.b	OPERA: Bosco, ceduo di specie arboree di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: invecchiato. LAVORO: Taglio di conversione a fustaia transitoria; con attrezzatura meccanica. Incluso: sramatura; depezzamento. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche non sottoposto a taglio di preparazione, con polloni in sovrannumero, prelievo 40% dei soggetti e della massa già sottoposto a taglio di preparazione.
1G.EM.04.00.01.00.0100.a	Bosco di speci arboree fustaia di essenze generiche - densità iniziale 650-800 piante/ha. Diradamento dall'alto o positivo, con attrezzatura meccanica (motosega), a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile. Compreso sramatura, depezzatura di ramaglia, concentramento di fusti per il successivo esbosco - senza designazione dei candidati, prelievo medio del 30% dei soggetti	OC.AAB.c25.B0000.Qa000.1750.j	OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 650 ÷ 800. LAVORO: Diradamento dal basso; con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia. Escluso: designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 30% dei soggetti.
1G.EM.04.00.01.00.0100.b	Bosco di speci arboree fustaia di essenze generiche - densità iniziale 801-905 piante/ha. Diradamento dall'alto o positivo, con attrezzatura meccanica (motosega), a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile. Compreso sramatura, depezzatura di ramaglia, concentramento di fusti per il successivo esbosco - senza designazione dei candidati, prelievo medio del 30% dei soggetti	OC.AAB.c25.B0000.Qa000.1750.v	OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 801 ÷ 905. LAVORO: Diradamento dal basso; con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia. Escluso: designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 30% dei soggetti.
1G.EM.04.00.01.00.0145.a	Bosco di essenze generiche danneggiato da disastri naturali e da incendi - densità da 350 a 500 piante/ha, piante danneggiate fino al 25%. Rimboschimento con attrezzatura meccanica (motosega) e manuale. Compreso taglio, abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco del materiale danneggiato e schiantato, rinnovazione artificiale localizzata con apertura buche, messa a dimora di piantine forestali autoctone certificate, rinverdimenti localizzati per il ripristino delle piste forestali, sistemazione di piccoli dissesti con tecniche di ingegneria naturalistica, segnaletica e chiudende	OC.AAB.a11.B0000.Qa000.0500.-	OPERA: Bosco, danneggiato da disastri naturali e da incendi di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 350 ÷ 500 | piante danneggiate [%] ≤ 25. LAVORO: Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: taglio, abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco del materiale danneggiato e schiantato; rinnovazione artificiale localizzata con apertura buche; messa a dimora di piantine forestali autoctone certificate; rinverdimenti localizzati per il ripristino delle piste forestali; sistemazione di piccoli dissesti con tecniche di ingegneria naturalistica; segnaletica; chiudende. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.470.0030.a	Fornitura e posa in opera di sistema integrato lineare di raccolta delle acque meteoriche realizzato secondo la norma UNI EN 1433, composto da canali prefabbricati in calcestruzzo polimerico resistente al gelo e ai sali, con resistenza alla compressione maggiore di 95 N/mm², giunto di sicurezza per la tenuta stagna integrato per il collegamento tra canali; telaio integrato in ghisa sferoidale GGG spessore 8 mm e trattamento superficiale in cataforesi KTL; griglia in ghisa GGG con trattamento superficiale in cataforesi KTL altezza minima pari a 30 mm, predisposte per sistema di fissaggio sul canale con chiusura rapida ed automatica e con possibilità aggiuntiva di fermi più viti, sistema anti scorrimento orizzontale della griglia sul canale realizzato mediante sporgenze in ghisa inserite nella parte inferiore della griglia stessa; guarnizione integrata in gomma antirumore posta tra canale e griglia. Classe di carico D 400. Compresa fondazione e rinfianco in calcestruzzo C25/30, sbarramenti e segnaletica necessari, qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera, escluso scavo. Dimensioni canali (larghezza utile - larghezza lorda - altezza totale)	OC.EEA.a02.A6440.J0001.0265.-	OPERA: Canale, sistema integrato lineare di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: prefabbricato; funzione: raccolta acqua meteoriche; classe di carico [-] = D400. Incluso: fondazione e rinfianco in calcestruzzo C25/30. LAVORO: Posa. Incluso: sbarramenti, segnaletica. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.EM.04.00.01.00.0030._	Bosco di speci arbustive e arboree di essenze generiche Taglio a raso con attrezzatura meccanica (motosega) per contenere l'avanzata del bosco e mantenere radure e habitat - densità di riferimento 500p/ ha e 2.000 mq per singolo intervento	OC.AAB.c19.B0000.Qa000.2000.-	OPERA: Bosco, specie arbustiva-arborea di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 500. LAVORO: Taglio a raso; con mezzo meccanico; funzione: contenimento avanzata bosco | mantenimento radure e habitat . SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, 2.000 m² per singolo intervento.
1G.EM.04.00.01.00.0105.a	Bosco di speci arboree fustaia di essenze generiche - densità iniziale 650-800 piante/ha. Diradamento dall'alto o positivo, con attrezzatura meccanica (motosega), a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile. Compreso sramatura, depezzatura di ramaglia, concentramento di fusti per il successivo esbosco - con designazione dei candidati, prelievo medio del 15% dei soggetti	OC.AAB.c25.B0000.Qa000.1750.k	OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 650 ÷ 800. LAVORO: Diradamento dal basso; con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia; designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 15% dei soggetti.
1G.EM.04.00.01.00.0105.b	Bosco di speci arboree fustaia di essenze generiche - densità iniziale 801-905 piante/ha. Diradamento dall'alto o positivo, con attrezzatura meccanica (motosega), a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile. Compreso sramatura, depezzatura di ramaglia, concentramento di fusti per il successivo esbosco - con designazione dei candidati, prelievo medio del 15% dei soggetti	OC.AAB.c25.B0000.Qa000.1750.w	OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 801 ÷ 905. LAVORO: Diradamento dal basso; con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia; designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 15% dei soggetti.
1C.12.300.0010.i	Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox AISI 316, a parete semplice, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. Compresi sfridi, accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed i ponteggi esterni se non esistenti.- Ø interno 300 mm	OC.EEA.a02.F7800.Sb013.0040.-	OPERA: Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria/forma/aspetto: parete semplice; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 300. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.300.0010.a	Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox AISI 316, a parete semplice, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. Compresi sfridi, accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed i ponteggi esterni se non esistenti.- Ø interno 80-100 mm	OC.EEA.a02.F7800.Sb013.0000.-	OPERA: Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria/forma/aspetto: parete semplice; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 80 ÷ 100. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.250.0010.b	Condotti con bicchiere compresi pezzi speciali in fibrocemento a sezione circolare (standard), per fumo e ventilazione rispondenti alla norma UNI 7129, in opera:- diametro interno 125 mm	OC.EEA.a02.F7802.J0002.0005.-	OPERA: Canna fumaria/canna di ventilazione di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione circolare; impiego: per fumo | per ventilazione; Diametro interno [mm] = 125. Incluso: pezzi speciali. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: completa di bicchiere.
1U.04.150.0020	Fornitura e posa di barriera stradale in cemento armato vibrato tipo new jersey da spartitraffico, eseguita con calcestruzzo C35/45 con idonea armatura in barre ad aderenza migliorata B450C, altezza 100 cm, larghezza alla base 62 cm, completa di piastre di collegamento in acciaio zincato e barre filettate con dadi e rondelle.	OC.EEA.a02.D6800.J0005.0000.-	OPERA: Barriera stradale, new jersey di conglomerato cementizio vibrocompresso; funzione: spartitraffico. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1F.NP.10.02.11.01.0005.a	Canale di smaltimento acque a forma semicircolare in acciaio zincato (lamiera ondulata sp 10 mm) con intelaiatura in legno di larice (tronco scortecciato diametro 10-15 cm/ 8-10 cm). Realizzazione manuale.	OC.IIC.a04.I7844.Zb002.0000.-	OPERA: Canale di materia mix legno-acciaio; geometria/forma/aspetto: semicircolare; funzione: smaltimento acque. LAVORO: Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio zincato (lamiera ondulata sp 10 mm) con intelaiatura in legno di larice (tronco scortecciato diametro 10-15 cm/ 8-10 cm).
1C.12.300.0010.b	Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox AISI 316, a parete semplice, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. Compresi sfridi, accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed i ponteggi esterni se non esistenti.- Ø interno 110-120 mm	OC.EEA.a02.F7800.Sb013.0005.-	OPERA: Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria/forma/aspetto: parete semplice; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 110 ÷ 120. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.300.0010.c	Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox AISI 316, a parete semplice, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. Compresi sfridi, accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed i ponteggi esterni se non esistenti.- Ø interno 130-140 mm	OC.EEA.a02.F7800.Sb013.0010.-	OPERA: Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria/forma/aspetto: parete semplice; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 130 ÷ 140. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.250.0010.c	Condotti con bicchiere compresi pezzi speciali in fibrocemento a sezione circolare (standard), per fumo e ventilazione rispondenti alla norma UNI 7129, in opera:- diametro interno 150 mm	OC.EEA.a02.F7802.J0002.0010.-	OPERA: Canna fumaria/canna di ventilazione di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione circolare; impiego: per fumo | per ventilazione; Diametro interno [mm] = 150. Incluso: pezzi speciali. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: completa di bicchiere.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.150.0035	Fornitura e posa di barriera stradale di sicurezza da posizionare su bordo ponte, livello di contenimento H4b secondo la normativa EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012. La barriera è costituita da un mantello esterno sagomato in lamiera S355J2 spessore mm. 3 saldato ad una costolatura interna di sostegno in lamiera S355J2 EN 10025-2 spessore mm. 3; zincati per immersione a caldo in conformità a EN 1461. Le barriere sono collegate tra loro mediante perni verticali e il tutto è reso solidale al cordolo di fondazione tramite piastre ortotrope poste ad interasse di mm. 3000, provviste di quattro connettori ciascuna. Nella parte superiore sono predisposti i montanti che sostengono il tubo mancorrente del diametro di almeno 130 mm e dello spessore di almeno 8 mm. Entrambi i componenti sono realizzati in acciaio S355JR zincati a caldo in conformità a EN 1461. Tutti i giunti saldati sono eseguiti con sistema di controllo del processo speciale certificato in accordo alla norma EN ISO 383 4-3 con impiego di saldatori certificati in accordo a EN 287-1 e procedure di saldatura certificate in accordo a EN ISO 15614-1. I controlli non distruttivi sono condotti da personale certificato	OC.EEA.a02.D6800.Sb001.0040.-	OPERA: Barriera stradale di lega ferrosa acciaio generico; impiego: bordo ponte. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.04.150.0040.a	Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza, retta o curva, da posizionare su banchina in terra. Costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi rifrangenti; compresa l'incidenza degli elementi terminali e degli elementi per i collegamenti con barriere di classe o tipologie diverse; compreso il nolo dell'attrezzatura per l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere per dare il lavoro finito secondo le norme in vigore:- classe N1, profondità banchina normale all'asse stradale non superiore a 20 cm, Lc ≥ 44 kj	OC.EEA.a02.D6800.Sb001.0000.-	OPERA: Barriera stradale di lega ferrosa acciaio generico; impiego: banchina a terra; classe [-] = N1 | Lc [kJ] ≥ 44. Incluso: incidenza degli elementi terminali e degli elementi per i collegamenti con barriere di classe o tipologie diverse. LAVORO: Posa. Incluso: nolo dell'attrezzatura per l'infissione dei pali di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: profondità banchina normale all'asse stradale non superiore a 20 cm.
1F.NP.10.02.11.01.0005.b	Canale di smaltimento acque a forma trapezioidale (altezza cm 80, base minore cm 70, base maggiore cm 170) in legno di larice (pareti e intelaiatura ogni 7m), tronco scortecciato diametro 15-20 cm, e pietrame recuperato in loco. Realizzazione con mezzo meccanico (escavatore)	OC.IIC.a04.I7844.Zb002.0005.-	OPERA: Canale di materia mix legno-acciaio; geometria/forma/aspetto: trapezioidale; funzione: smaltimento acque; altezza [cm] = 80 | base minore [cm] = 70 | base maggiore [cm] = 170. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: in legno di larice (pareti e intelaiatura ogni 7m), tronco scortecciato diametro 15-20 cm, e pietrame recuperato in loco.
1C.12.230.0010.a	Canna fumaria prefabbricata per impianti centralizzati a sezione esterna quadrata costituita da elementi in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna circolare in materiale refrattario, completa di materassino isolante in fibra minerale inserito tra la canna esterna e la controcanna in refrattario, comprese le eventuali staffe ed ancoraggi, in opera:- misure interne refrattario diametro 20 cm	OC.EEA.a02.F7800.J0004.0000.-	OPERA: Canna fumaria di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: impianti centralizzati; diametro interno refrattario [cm] = 20. Incluso: staffe; ancoraggi. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Canna fumaria prefabbricata; camicia interna circolare in materiale refrattario; completa di materassino isolante in fibra minerale tra la canna esterna e la controcanna in refrattario.
1C.12.300.0010.d	Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox AISI 316, a parete semplice, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. Compresi sfridi, accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed i ponteggi esterni se non esistenti.- Ø interno 150 mm	OC.EEA.a02.F7800.Sb013.0015.-	OPERA: Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria/forma/aspetto: parete semplice; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 150. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.300.0010.e	Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox AISI 316, a parete semplice, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. Compresi sfridi, accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed i ponteggi esterni se non esistenti.- Ø interno 160 mm	OC.EEA.a02.F7800.Sb013.0020.-	OPERA: Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria/forma/aspetto: parete semplice; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 160. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.250.0010.d	Condotti con bicchiere compresi pezzi speciali in fibrocemento a sezione circolare (standard), per fumo e ventilazione rispondenti alla norma UNI 7129, in opera:- diametro interno 200 mm	OC.EEA.a02.F7802.J0002.0015.-	OPERA: Canna fumaria/canna di ventilazione di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione circolare; impiego: per fumo | per ventilazione; Diametro interno [mm] = 200. Incluso: pezzi speciali. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: completa di bicchiere.
1U.04.150.0040.b	Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza, retta o curva, da posizionare su banchina in terra. Costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi rifrangenti; compresa l'incidenza degli elementi terminali e degli elementi per i collegamenti con barriere di classe o tipologie diverse; compreso il nolo dell'attrezzatura per l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere per dare il lavoro finito secondo le norme in vigore:- classe N2, profondità banchina normale all'asse stradale non superiore a 20 cm, Lc ≥ 82 kj	OC.EEA.a02.D6800.Sb001.0005.-	OPERA: Barriera stradale di lega ferrosa acciaio generico; impiego: banchina a terra; classe [-] = N2 | Lc [kJ] ≥ 82. Incluso: incidenza degli elementi terminali e degli elementi per i collegamenti con barriere di classe o tipologie diverse. LAVORO: Posa. Incluso: nolo dell'attrezzatura per l'infissione dei pali di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: profondità banchina normale all'asse stradale non superiore a 20 cm.
1U.04.150.0040.c	Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza, retta o curva, da posizionare su banchina in terra. Costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi rifrangenti; compresa l'incidenza degli elementi terminali e degli elementi per i collegamenti con barriere di classe o tipologie diverse; compreso il nolo dell'attrezzatura per l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere per dare il lavoro finito secondo le norme in vigore:- classe H1, profondità banchina normale all'asse stradale non superiore a 50 cm, Lc ≥ 127 kj	OC.EEA.a02.D6800.Sb001.0010.-	OPERA: Barriera stradale di lega ferrosa acciaio generico; impiego: banchina a terra; classe [-] = N3 | Lc [kJ] ≥ 127. Incluso: incidenza degli elementi terminali e degli elementi per i collegamenti con barriere di classe o tipologie diverse. LAVORO: Posa. Incluso: nolo dell'attrezzatura per l'infissione dei pali di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: profondità banchina normale all'asse stradale non superiore a 50 cm.
1C.01.180.0040	Demolizione di canne fumarie in elementi prefabbricati di cemento o laterizio, di qualsiasi dimensione, compreso trasporto all'esterno, accatastamento, carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata. Esclusi oneri di smaltimento	OC.EEA.c01.F7800.J0005.0250.-	OPERA: Canna fumaria di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: prefabbricata. LAVORO: Demolizione. Incluso: accatastamento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: canna fumaria di dimensione generica.
1C.12.300.0010.f	Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox AISI 316, a parete semplice, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. Compresi sfridi, accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed i ponteggi esterni se non esistenti.- Ø interno 180 mm	OC.EEA.a02.F7800.Sb013.0025.-	OPERA: Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria/forma/aspetto: parete semplice; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 180. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.300.0010.g	Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox AISI 316, a parete semplice, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. Compresi sfridi, accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed i ponteggi esterni se non esistenti.- Ø interno 200 mm	OC.EEA.a02.F7800.Sb013.0030.-	OPERA: Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria/forma/aspetto: parete semplice; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 200. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.250.0010.e	Condotti con bicchiere compresi pezzi speciali in fibrocemento a sezione circolare (standard), per fumo e ventilazione rispondenti alla norma UNI 7129, in opera:- diametro interno 250 mm	OC.EEA.a02.F7802.J0002.0020.-	OPERA: Canna fumaria/canna di ventilazione di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione circolare; impiego: per fumo | per ventilazione; Diametro interno [mm] = 250. Incluso: pezzi speciali. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: completa di bicchiere.
1U.04.150.0040.d	Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza, retta o curva, da posizionare su banchina in terra. Costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi rifrangenti; compresa l'incidenza degli elementi terminali e degli elementi per i collegamenti con barriere di classe o tipologie diverse; compreso il nolo dell'attrezzatura per l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere per dare il lavoro finito secondo le norme in vigore:- classe H2, profondità banchina normale all'asse stradale non superiore a 65 cm, Lc ≥ 288 kj	OC.EEA.a02.D6800.Sb001.0015.-	OPERA: Barriera stradale di lega ferrosa acciaio generico; impiego: banchina a terra; classe [-] = N4 | Lc [kJ] ≥ 288. Incluso: incidenza degli elementi terminali e degli elementi per i collegamenti con barriere di classe o tipologie diverse. LAVORO: Posa. Incluso: nolo dell'attrezzatura per l'infissione dei pali di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: profondità banchina normale all'asse stradale non superiore a 65 cm.
1U.04.150.0040.e	Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza, retta o curva, da posizionare su banchina in terra. Costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi rifrangenti; compresa l'incidenza degli elementi terminali e degli elementi per i collegamenti con barriere di classe o tipologie diverse; compreso il nolo dell'attrezzatura per l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere per dare il lavoro finito secondo le norme in vigore:- classe H3, profondità normale all'asse stradale non superiore a 65 cm, Lc ≥ 463 kj	OC.EEA.a02.D6800.Sb001.0020.-	OPERA: Barriera stradale di lega ferrosa acciaio generico; impiego: banchina a terra; classe [-] = N5 | Lc [kJ] ≥ 463. Incluso: incidenza degli elementi terminali e degli elementi per i collegamenti con barriere di classe o tipologie diverse. LAVORO: Posa. Incluso: nolo dell'attrezzatura per l'infissione dei pali di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: profondità banchina normale all'asse stradale non superiore a 65 cm.
1C.12.210.0010.a	Canna per esalazione in conglomerato di cemento vibrocompresso, sezione interna quadrata o rettangolare, tipo monoblocco, a parete semplice, in elementi di 33 cm di altezza, compresi le eventuali staffe ed ancoraggi, in opera:- misure interne 20 x 20 cm	OC.EEA.a02.F7800.J0005.0015.-	OPERA: Canna fumaria, monoblocco di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: parete semplice; funzione: per esalazione; dimensione interna (x) [cm] = 20 | dimensione interna (y) [cm] = 20. Incluso: staffe; ancoraggi. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.300.0010.h	Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox AISI 316, a parete semplice, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. Compresi sfridi, accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed i ponteggi esterni se non esistenti.- Ø interno 250 mm	OC.EEA.a02.F7800.Sb013.0035.-	OPERA: Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria/forma/aspetto: parete semplice; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 250. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.350.0010.n	Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox a parete doppia, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. Compresi sfridi, accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed i ponteggi esterni se non esistenti.- Ø interno 600 mm	OC.EEA.a02.F7800.Sb010.0065.-	OPERA: Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria/forma/aspetto: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 600. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in acciaio AISI 304; Rivestimento interno in acciaio AISI 316. Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità.
1C.12.250.0010.f	Condotti con bicchiere compresi pezzi speciali in fibrocemento a sezione circolare (standard), per fumo e ventilazione rispondenti alla norma UNI 7129, in opera:- diametro interno 300 mm	OC.EEA.a02.F7802.J0002.0025.-	OPERA: Canna fumaria/canna di ventilazione di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione circolare; impiego: per fumo | per ventilazione; Diametro interno [mm] = 300. Incluso: pezzi speciali. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: completa di bicchiere.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.150.0050.a	Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza, retta o curva, da posizionare su bordo ponte. Costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi rifrangenti; compresa l'incidenza degli elementi terminali e degli elementi per i collegamenti con barriere di classe o tipologie diverse; ed ogni altro onere per dare il lavoro finito secondo le norme in vigore:- classe H2, profondità bordo ponte normale all'asse stradale non superiore a 40 cm, Lc ≥ 288 kj	OC.EEA.a02.D6800.Sb001.0025.-	OPERA: Barriera stradale di lega ferrosa acciaio generico; impiego: bordo ponte; classe [-] = H2 | Lc [kJ] ≥ 288. Incluso: incidenza degli elementi terminali e degli elementi per i collegamenti con barriere di classe o tipologie diverse. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.210.0010.b	Canna per esalazione in conglomerato di cemento vibrocompresso, sezione interna quadrata o rettangolare, tipo monoblocco, a parete semplice, in elementi di 33 cm di altezza, compresi le eventuali staffe ed ancoraggi, in opera:- misure interne 20 x 30 cm	OC.EEA.a02.F7800.J0005.0020.-	OPERA: Canna fumaria, monoblocco di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: parete semplice; funzione: per esalazione; dimensione interna (x) [cm] = 20 | dimensione interna (y) [cm] = 30. Incluso: staffe; ancoraggi. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.350.0010.a	Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox a parete doppia, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. Compresi sfridi, accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed i ponteggi esterni se non esistenti.- Ø interno 80 mm	OC.EEA.a02.F7800.Sb010.0000.-	OPERA: Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria/forma/aspetto: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 80. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in acciaio AISI 304; Rivestimento interno in acciaio AISI 316. Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità.
1C.12.350.0010.b	Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox a parete doppia, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. Compresi sfridi, accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed i ponteggi esterni se non esistenti.- Ø interno 100 mm	OC.EEA.a02.F7800.Sb010.0005.-	OPERA: Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria/forma/aspetto: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 100. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in acciaio AISI 304; Rivestimento interno in acciaio AISI 316. Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità.
1C.12.250.0020.a	Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, compresi pezzi speciali rispondenti alle norme UNI 7129, in opera:- sezione interna 100 x 150 mm	OC.EEA.a02.F7802.J0002.0030.-	OPERA: Canna fumaria/canna di ventilazione di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione quadrata | sezione rettangolare; impiego: per fumo | per ventilazione; Dimensione interne lato (x) [mm] = 100 | Dimensione interne lato (y) [mm] = 150. Incluso: pezzi speciali. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.04.150.0050.b	Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza, retta o curva, da posizionare su bordo ponte. Costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi rifrangenti; compresa l'incidenza degli elementi terminali e degli elementi per i collegamenti con barriere di classe o tipologie diverse; ed ogni altro onere per dare il lavoro finito secondo le norme in vigore:- classe H3, profondità bordo ponte normale all'asse stradale non superiore a 40 cm, Lc ≥ 463 kj	OC.EEA.a02.D6800.Sb001.0030.-	OPERA: Barriera stradale di lega ferrosa acciaio generico; impiego: bordo ponte; classe [-] = H3 | Lc [kJ] ≥ 463. Incluso: incidenza degli elementi terminali e degli elementi per i collegamenti con barriere di classe o tipologie diverse. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.210.0010.c	Canna per esalazione in conglomerato di cemento vibrocompresso, sezione interna quadrata o rettangolare, tipo monoblocco, a parete semplice, in elementi di 33 cm di altezza, compresi le eventuali staffe ed ancoraggi, in opera:- misure interne 30 x 30 cm	OC.EEA.a02.F7800.J0005.0025.-	OPERA: Canna fumaria, monoblocco di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: parete semplice; funzione: per esalazione; dimensione interna (x) [cm] = 30 | dimensione interna (y) [cm] = 30. Incluso: staffe; ancoraggi. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.350.0010.c	Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox a parete doppia, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. Compresi sfridi, accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed i ponteggi esterni se non esistenti.- Ø interno 130 mm	OC.EEA.a02.F7800.Sb010.0010.-	OPERA: Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria/forma/aspetto: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 130. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in acciaio AISI 304; Rivestimento interno in acciaio AISI 316. Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità.
1C.12.350.0010.d	Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox a parete doppia, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. Compresi sfridi, accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed i ponteggi esterni se non esistenti.- Ø interno 150 mm	OC.EEA.a02.F7800.Sb010.0015.-	OPERA: Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria/forma/aspetto: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 150. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in acciaio AISI 304; Rivestimento interno in acciaio AISI 316. Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità.
1C.12.250.0020.b	Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, compresi pezzi speciali rispondenti alle norme UNI 7129, in opera:- sezione interna 150 x 150 mm	OC.EEA.a02.F7802.J0002.0035.-	OPERA: Canna fumaria/canna di ventilazione di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione quadrata | sezione rettangolare; impiego: per fumo | per ventilazione; Dimensione interne lato (x) [mm] = 150 | Dimensione interne lato (y) [mm] = 150. Incluso: pezzi speciali. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.04.150.0050.c	Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza, retta o curva, da posizionare su bordo ponte. Costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi rifrangenti; compresa l'incidenza degli elementi terminali e degli elementi per i collegamenti con barriere di classe o tipologie diverse; ed ogni altro onere per dare il lavoro finito secondo le norme in vigore:- classe H4, profondità bordo ponte normale all'asse stradale non superiore a 45 cm, Lc ≥ 572 kj	OC.EEA.a02.D6800.Sb001.0035.-	OPERA: Barriera stradale di lega ferrosa acciaio generico; impiego: bordo ponte; classe [-] = H4 | Lc [kJ] ≥ 572. Incluso: incidenza degli elementi terminali e degli elementi per i collegamenti con barriere di classe o tipologie diverse. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.210.0010.d	Canna per esalazione in conglomerato di cemento vibrocompresso, sezione interna quadrata o rettangolare, tipo monoblocco, a parete semplice, in elementi di 33 cm di altezza, compresi le eventuali staffe ed ancoraggi, in opera:- misure interne 30 x 40 cm	OC.EEA.a02.F7800.J0005.0030.-	OPERA: Canna fumaria, monoblocco di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: parete semplice; funzione: per esalazione; dimensione interna (x) [cm] = 30 | dimensione interna (y) [cm] = 40. Incluso: staffe; ancoraggi. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.350.0010.e	Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox a parete doppia, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. Compresi sfridi, accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed i ponteggi esterni se non esistenti.- Ø interno 180 mm	OC.EEA.a02.F7800.Sb010.0020.-	OPERA: Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria/forma/aspetto: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 180. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in acciaio AISI 304; Rivestimento interno in acciaio AISI 316. Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.350.0010.f	Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox a parete doppia, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. Compresi sfridi, accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed i ponteggi esterni se non esistenti.- Ø interno 200 mm	OC.EEA.a02.F7800.Sb010.0025.-	OPERA: Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria/forma/aspetto: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 200. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in acciaio AISI 304; Rivestimento interno in acciaio AISI 316. Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità.
1C.12.250.0020.c	Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, compresi pezzi speciali rispondenti alle norme UNI 7129, in opera:- sezione interna 150 x 200 mm	OC.EEA.a02.F7802.J0002.0040.-	OPERA: Canna fumaria/canna di ventilazione di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione quadrata | sezione rettangolare; impiego: per fumo | per ventilazione; Dimensione interne lato (x) [mm] = 150 | Dimensione interne lato (y) [mm] = 200. Incluso: pezzi speciali. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.04.150.0060.a	Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a due fasce composta da elementi in legno lamellare di conifera certificata secondo le norme UNI EN 1317:2010 per destinazione bordo laterale in classe di contenimento elevato H2 (livello di contenimento Lc= 288 Kj), indice ASI < 1, classe W6 in conformità con il D.M. del Ministero Infrastrutture e trasporti del 21/06/04 e già omologata per destinazione bordo laterale nella stessa classe di contenimento in conformità con il D.M. del Ministero LLPP del 18/02/92 e successivi; compreso il nolo dell'attrezzatura per l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere per dare il lavoro finito secondo le norme in vigore.- barriera stradale completa di montanti e accessori, escluso elementi terminali	OC.EEA.a02.D6800.Qa000.0000.-	OPERA: Barriera stradale di legno naturale generico; funzione: bordo laterale; classe di contenimento [-] = H2 | Lc [kJ] = 288 | indice ASI [-] < 1 | classe [-] = W6. Incluso: montanti, accessori. Escluso: elementi terminali. LAVORO: Posa. Incluso: nolo dell'attrezzatura per l'infissione dei pali di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.04.150.0060.b	Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a due fasce composta da elementi in legno lamellare di conifera certificata secondo le norme UNI EN 1317:2010 per destinazione bordo laterale in classe di contenimento elevato H2 (livello di contenimento Lc= 288 Kj), indice ASI < 1, classe W6 in conformità con il D.M. del Ministero Infrastrutture e trasporti del 21/06/04 e già omologata per destinazione bordo laterale nella stessa classe di contenimento in conformità con il D.M. del Ministero LLPP del 18/02/92 e successivi; compreso il nolo dell'attrezzatura per l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere per dare il lavoro finito secondo le norme in vigore.- pezzo speciale terminale diritto (lunghezza elemento mm 310)	OC.EEA.a02.D6800.Qa000.0005.-	OPERA: Barriera stradale di legno naturale generico; funzione: bordo laterale; classe di contenimento [-] = H2 | Lc [kJ] = 288 | indice ASI [-] < 1 | classe [-] = W6. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: pezzo speciale terminale diritto (lunghezza elemento mm 310).
1C.12.210.0020.a	Canna in conglomerato di cemento vibrocompresso, per fumo ed esalazione, sezione interna quadrata o rettangolare, tipo monoblocco, in elementi di 33 cm di altezza, a parete doppia con intercapedine, compresi le eventuali staffe ed ancoraggi, in opera: misure interne 20 x 20 cm	OC.EEA.a02.F7800.J0005.0035.-	OPERA: Canna fumaria, monoblocco di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: parete doppia; funzione: per esalazione | per fumo; dimensione interna (x) [cm] = 20 | dimensione interna (y) [cm] = 20. Incluso: staffe; ancoraggi. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.350.0010.g	Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox a parete doppia, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. Compresi sfridi, accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed i ponteggi esterni se non esistenti.- Ø interno 250 mm	OC.EEA.a02.F7800.Sb010.0030.-	OPERA: Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria/forma/aspetto: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 250. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in acciaio AISI 304; Rivestimento interno in acciaio AISI 316. Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità.
1C.12.350.0010.h	Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox a parete doppia, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. Compresi sfridi, accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed i ponteggi esterni se non esistenti.- Ø interno 300 mm	OC.EEA.a02.F7800.Sb010.0035.-	OPERA: Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria/forma/aspetto: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 300. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in acciaio AISI 304; Rivestimento interno in acciaio AISI 316. Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità.
1C.12.250.0020.d	Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, compresi pezzi speciali rispondenti alle norme UNI 7129, in opera:- sezione interna 200 x 200 mm	OC.EEA.a02.F7802.J0002.0045.-	OPERA: Canna fumaria/canna di ventilazione di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione quadrata | sezione rettangolare; impiego: per fumo | per ventilazione; Dimensione interne lato (x) [mm] = 200 | Dimensione interne lato (y) [mm] = 200. Incluso: pezzi speciali. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.04.150.0060.c	Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a due fasce composta da elementi in legno lamellare di conifera certificata secondo le norme UNI EN 1317:2010 per destinazione bordo laterale in classe di contenimento elevato H2 (livello di contenimento Lc= 288 Kj), indice ASI < 1, classe W6 in conformità con il D.M. del Ministero Infrastrutture e trasporti del 21/06/04 e già omologata per destinazione bordo laterale nella stessa classe di contenimento in conformità con il D.M. del Ministero LLPP del 18/02/92 e successivi; compreso il nolo dell'attrezzatura per l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere per dare il lavoro finito secondo le norme in vigore.- pezzo speciale terminale curvo (lunghezza elemento mm 675)	OC.EEA.a02.D6800.Qa000.0010.-	OPERA: Barriera stradale di legno naturale generico; funzione: bordo laterale; classe di contenimento [-] = H2 | Lc [kJ] = 288 | indice ASI [-] < 1 | classe [-] = W6. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: pezzo speciale terminale curvo (lunghezza elemento mm 675).
1U.04.150.0070.a	Fornitura e posa di barriera stradale di sicurezza ad una fascia composta da elementi in legno lamellare di conifera e da elementi metallici realizzati in acciaio per impieghi strutturali a resistenza migliorata alla corrosione atmosferica S355J0WP tipo "corten" grado B; certificata secondo le norme UNI EN 10025-5, derivata dalla versione certificata per la classe N2 Bordo Laterale secondo le norme UNI EN 1317:2010 omologata in classe N2 Bordo Laterale, Livello di contenimento Lc=82 KJ, Indice ASI minore di 1 e larghezza utile minore o uguale alla classe W4.- barriera stradale completa di montanti e accessori, escluso elementi terminali	OC.EEA.a02.D6800.Qa000.0015.-	OPERA: Barriera stradale di legno naturale generico; funzione: bordo laterale; classe di contenimento [-] = N2 | Lc [kJ] = 82 | indice ASI [-] < 1 | classe [-] = W4. Incluso: montanti, accessori. Escluso: elementi terminali. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.210.0020.b	Canna in conglomerato di cemento vibrocompresso, per fumo ed esalazione, sezione interna quadrata o rettangolare, tipo monoblocco, in elementi di 33 cm di altezza, a parete doppia con intercapedine, compresi le eventuali staffe ed ancoraggi, in opera: misure interne 20 x 30 cm	OC.EEA.a02.F7800.J0005.0000.-	OPERA: Canna fumaria, monoblocco di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: parete doppia; funzione: per esalazione; dimensione interna (x) [cm] = 20 | dimensione interna (y) [cm] = 30. Incluso: staffe; ancoraggi. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.350.0010.i	Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox a parete doppia, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. Compresi sfridi, accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed i ponteggi esterni se non esistenti.- Ø interno 350 mm	OC.EEA.a02.F7800.Sb010.0040.-	OPERA: Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria/forma/aspetto: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 350. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in acciaio AISI 304; Rivestimento interno in acciaio AISI 316. Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità.
1C.12.350.0010.j	Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox a parete doppia, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. Compresi sfridi, accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed i ponteggi esterni se non esistenti.- Ø interno 400 mm	OC.EEA.a02.F7800.Sb010.0045.-	OPERA: Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria/forma/aspetto: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 400. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in acciaio AISI 304; Rivestimento interno in acciaio AISI 316. Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità.
1C.12.250.0020.e	Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, compresi pezzi speciali rispondenti alle norme UNI 7129, in opera:- sezione interna 200 x 250 mm	OC.EEA.a02.F7802.J0002.0050.-	OPERA: Canna fumaria/canna di ventilazione di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione quadrata | sezione rettangolare; impiego: per fumo | per ventilazione; Dimensione interne lato (x) [mm] = 200 | Dimensione interne lato (y) [mm] = 250. Incluso: pezzi speciali. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.04.150.0070.b	Fornitura e posa di barriera stradale di sicurezza ad una fascia composta da elementi in legno lamellare di conifera e da elementi metallici realizzati in acciaio per impieghi strutturali a resistenza migliorata alla corrosione atmosferica S355J0WP tipo "corten" grado B; certificata secondo le norme UNI EN 10025-5, derivata dalla versione certificata per la classe N2 Bordo Laterale secondo le norme UNI EN 1317:2010 omologata in classe N2 Bordo Laterale, Livello di contenimento Lc=82 KJ, Indice ASI minore di 1 e larghezza utile minore o uguale alla classe W4.- pezzo speciale terminale diritto (lunghezza elemento mm 310)	OC.EEA.a02.D6800.Qa000.0020.-	OPERA: Barriera stradale di legno naturale generico; funzione: bordo laterale; classe di contenimento [-] = N2 | Lc [kJ] = 82 | indice ASI [-] < 1 | classe [-] = W4. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: pezzo speciale terminale diritto (lunghezza elemento mm 310).
1U.04.150.0070.c	Fornitura e posa di barriera stradale di sicurezza ad una fascia composta da elementi in legno lamellare di conifera e da elementi metallici realizzati in acciaio per impieghi strutturali a resistenza migliorata alla corrosione atmosferica S355J0WP tipo "corten" grado B; certificata secondo le norme UNI EN 10025-5, derivata dalla versione certificata per la classe N2 Bordo Laterale secondo le norme UNI EN 1317:2010 omologata in classe N2 Bordo Laterale, Livello di contenimento Lc=82 KJ, Indice ASI minore di 1 e larghezza utile minore o uguale alla classe W4.- pezzo speciale terminale curvo (lunghezza elemento mm 660)	OC.EEA.a02.D6800.Qa000.0025.-	OPERA: Barriera stradale di legno naturale generico; funzione: bordo laterale; classe di contenimento [-] = N2 | Lc [kJ] = 82 | indice ASI [-] < 1 | classe [-] = W4. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: pezzo speciale terminale curvo (lunghezza elemento mm 660).

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.210.0020.c	Canna in conglomerato di cemento vibrocompresso, per fumo ed esalazione, sezione interna quadrata o rettangolare, tipo monoblocco, in elementi di 33 cm di altezza, a parete doppia con intercapedine, compresi le eventuali staffe ed ancoraggi, in opera: misure interne 30 x 30 cm	OC.EEA.a02.F7800.J0005.0005.-	OPERA: Canna fumaria, monoblocco di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: parete doppia; funzione: per esalazione; dimensione interna (x) [cm] = 30 | dimensione interna (y) [cm] = 30. Incluso: staffe; ancoraggi. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.350.0010.k	Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox a parete doppia, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. Compresi sfridi, accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed i ponteggi esterni se non esistenti.- Ø interno 450 mm	OC.EEA.a02.F7800.Sb010.0050.-	OPERA: Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria/forma/aspetto: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 450. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in acciaio AISI 304; Rivestimento interno in acciaio AISI 316. Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità.
1C.12.350.0010.l	Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox a parete doppia, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. Compresi sfridi, accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed i ponteggi esterni se non esistenti.- Ø interno 500 mm	OC.EEA.a02.F7800.Sb010.0055.-	OPERA: Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria/forma/aspetto: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 500. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in acciaio AISI 304; Rivestimento interno in acciaio AISI 316. Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità.
1C.12.250.0020.f	Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, compresi pezzi speciali rispondenti alle norme UNI 7129, in opera:- sezione interna 200 x 300 , 250 x 250 mm	OC.EEA.a02.F7802.J0002.0055.-	OPERA: Canna fumaria/canna di ventilazione di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione quadrata | sezione rettangolare; impiego: per fumo | per ventilazione; Dimensione interne lato (x) [mm] = 200 | Dimensione interne lato (y) [mm] = 300. Incluso: pezzi speciali. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.04.150.0090	Fornitura e posa in opera di elementi di barriere new jersey in polietilene di colore bianco e/o rosso per delimitazioni o deviazioni stradali, con giunti e fori di riempimento/svuotamento, di dimensioni minime 100x40 cm, h= 70 cm.	OC.EEA.a02.D6800.D0006.0000.-	OPERA: Barriera stradale, new jersey di plastica polietilene (PE); funzione: delimitazioni | deviazioni stradali. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con giunti e fori di riempimento/svuotamento.
1C.12.210.0020.d	Canna in conglomerato di cemento vibrocompresso, per fumo ed esalazione, sezione interna quadrata o rettangolare, tipo monoblocco, in elementi di 33 cm di altezza, a parete doppia con intercapedine, compresi le eventuali staffe ed ancoraggi, in opera: misure interne 30 x 40 cm	OC.EEA.a02.F7800.J0005.0010.-	OPERA: Canna fumaria, monoblocco di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: parete doppia; funzione: per esalazione; dimensione interna (x) [cm] = 30 | dimensione interna (y) [cm] = 40. Incluso: staffe; ancoraggi. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.350.0010.m	Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox a parete doppia, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. Compresi sfridi, accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed i ponteggi esterni se non esistenti.- Ø interno 550 mm	OC.EEA.a02.F7800.Sb010.0060.-	OPERA: Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria/forma/aspetto: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 550. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in acciaio AISI 304; Rivestimento interno in acciaio AISI 316. Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.360.0010.a	Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox/rame a parete doppia, esterno in rame e interno in AISI 316 L, con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. Compresi sfridi, accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed i ponteggi esterni se non esistenti.- Ø interno 130 mm	OC.EEA.a02.F7800.Sc000.0000.-	OPERA: Canna fumaria di lega rame generico; geometria/forma/aspetto: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 130. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in rame; Rivestimento interno in acciaio AISI 316 L; Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità.
1C.12.250.0020.g	Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, compresi pezzi speciali rispondenti alle norme UNI 7129, in opera:- sezione interna 300 x 300 mm	OC.EEA.a02.F7802.J0002.0060.-	OPERA: Canna fumaria/canna di ventilazione di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione quadrata | sezione rettangolare; impiego: per fumo | per ventilazione; Dimensione interne lato (x) [mm] = 300 | Dimensione interne lato (y) [mm] = 300. Incluso: pezzi speciali. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.470.0030.c	Fornitura e posa in opera di sistema integrato lineare di raccolta delle acque meteoriche realizzato secondo la norma UNI EN 1433, composto da canali prefabbricati in calcestruzzo polimerico resistente al gelo e ai sali, con resistenza alla compressione maggiore di 95 N/mm², giunto di sicurezza per la tenuta stagna integrato per il collegamento tra canali; telaio integrato in ghisa sferoidale GGG spessore 8 mm e trattamento superficiale in cataforesi KTL; griglia in ghisa GGG con trattamento superficiale in cataforesi KTL altezza minima pari a 30 mm, predisposte per sistema di fissaggio sul canale con chiusura rapida ed automatica e con possibilità aggiuntiva di fermi più viti, sistema anti scorrimento orizzontale della griglia sul canale realizzato mediante sporgenze in ghisa inserite nella parte inferiore della griglia stessa; guarnizione integrata in gomma antirumore posta tra canale e griglia. Classe di carico D 400. Compresa fondazione e rinfianco in calcestruzzo C25/30, sbarramenti e segnaletica necessari, qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera, escluso scavo. Dimensioni canali (larghezza utile - larghezza lorda - altezza totale)	OC.EEA.a02.A6440.J0001.0275.-	OPERA: Canale, sistema integrato lineare di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: prefabbricato; funzione: raccolta acqua meteoriche; classe di carico [-] = D400. Incluso: fondazione e rinfianco in calcestruzzo C25/30. LAVORO: Posa. Incluso: sbarramenti, segnaletica. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.230.0010.b	Canna fumaria prefabbricata per impianti centralizzati a sezione esterna quadrata costituita da elementi in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna circolare in materiale refrattario, completa di materassino isolante in fibra minerale inserito tra la canna esterna e la controcanna in refrattario, comprese le eventuali staffe ed ancoraggi, in opera:- misure interne refrattario diametro 25 cm	OC.EEA.a02.F7800.J0004.0005.-	OPERA: Canna fumaria di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: impianti centralizzati; diametro interno refrattario [cm] = 25. Incluso: staffe; ancoraggi. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Canna fumaria prefabbricata; camicia interna circolare in materiale refrattario; completa di materassino isolante in fibra minerale tra la canna esterna e la controcanna in refrattario.
1C.12.230.0010.c	Canna fumaria prefabbricata per impianti centralizzati a sezione esterna quadrata costituita da elementi in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna circolare in materiale refrattario, completa di materassino isolante in fibra minerale inserito tra la canna esterna e la controcanna in refrattario, comprese le eventuali staffe ed ancoraggi, in opera:- misure interne refrattario diametro 30 cm	OC.EEA.a02.F7800.J0004.0010.-	OPERA: Canna fumaria di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: impianti centralizzati; diametro interno refrattario [cm] = 30. Incluso: staffe; ancoraggi. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Canna fumaria prefabbricata; camicia interna circolare in materiale refrattario; completa di materassino isolante in fibra minerale tra la canna esterna e la controcanna in refrattario.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.360.0010.b	Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox/rame a parete doppia, esterno in rame e interno in AISI 316 L, con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. Compresi sfridi, accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed i ponteggi esterni se non esistenti.- Ø interno 150 mm	OC.EEA.a02.F7800.Sc000.0005.-	OPERA: Canna fumaria di lega rame generico; geometria/forma/aspetto: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 150. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in rame; Rivestimento interno in acciaio AISI 316 L; Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità.
1C.12.360.0010.c	Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox/rame a parete doppia, esterno in rame e interno in AISI 316 L, con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. Compresi sfridi, accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed i ponteggi esterni se non esistenti.- Ø interno 180 mm	OC.EEA.a02.F7800.Sc000.0010.-	OPERA: Canna fumaria di lega rame generico; geometria/forma/aspetto: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 180. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in rame; Rivestimento interno in acciaio AISI 316 L; Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità.
1C.12.250.0020.h	Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, compresi pezzi speciali rispondenti alle norme UNI 7129, in opera:- sezione interna 300 x 400 mm	OC.EEA.a02.F7802.J0002.0065.-	OPERA: Canna fumaria/canna di ventilazione di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione quadrata | sezione rettangolare; impiego: per fumo | per ventilazione; Dimensione interne lato (x) [mm] = 300 | Dimensione interne lato (y) [mm] = 400. Incluso: pezzi speciali. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.470.0040.a	Fornitura e posa in opera di sistema integrato lineare di drenaggio delle acque meteoriche realizzato secondo la norma UNI EN 1433, composto da canali prefabbricati con profilo a V (parabolico) in calcestruzzo polimerico resistente al gelo e ai sali, con resistenza alla compressione maggiore di 95 N/mm², giunto di sicurezza ad incastro per la tenuta stagna di collegamento tra canali; telaio integrato ai canali in acciaio zincato spessore 4 mm; caditoia a fessura tipo a "L" in acciaio zincato spessore minimo 2 mm, altezza minima "L" 100 mm, base della "L" adeguata alla larghezza del canale di supporto, larghezza massima della fessura 10 mm (antitacco); telaio superiore rinforzato dotato di coprigiunti di fuga. Classe di carico D 400. Compresa fondazione e rinfianco in calcestruzzo C25/30, sbarramenti e segnaletica necessari, qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera, escluso scavo. Dimensioni canali (larghezza utile - larghezza lorda - altezza totale) mm:- larghezza mm 100,00/135,00 - altezza mm 250,00	OC.EEA.a02.A6440.J0001.0250.-	OPERA: Canale, sistema integrato lineare di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: prefabbricato | profilo a V; funzione: drenaggio acque meteoriche; classe di carico [-] = D400. Incluso: fondazione e rinfianco in calcestruzzo C25/30. LAVORO: Posa. Incluso: sbarramenti, segnaletica. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.230.0010.d	Canna fumaria prefabbricata per impianti centralizzati a sezione esterna quadrata costituita da elementi in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna circolare in materiale refrattario, completa di materassino isolante in fibra minerale inserito tra la canna esterna e la controcanna in refrattario, comprese le eventuali staffe ed ancoraggi, in opera:- misure interne refrattario diametro 35 cm	OC.EEA.a02.F7800.J0004.0015.-	OPERA: Canna fumaria di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: impianti centralizzati; diametro interno refrattario [cm] = 35. Incluso: staffe; ancoraggi. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Canna fumaria prefabbricata; camicia interna circolare in materiale refrattario; completa di materassino isolante in fibra minerale tra la canna esterna e la controcanna in refrattario.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.240.0010.a	Canna fumaria in refrattario ceramizzato, conforme alle normative vigenti, fornito in elementi da 0,5÷1 m. Completo di rivestimento esterno in calcestruzzo aerato autoclavato, ad alta resistenza termica con massa pari a 500 Kg/m³, conforme alle normative vigenti. In opera comprese opere di assistenza, pezzi speciali di convogliamento, ispezione, scarico condensa, nelle misure esterne:- 80 mm	OC.EEA.a02.F7800.L0009.0030.-	OPERA: Canna fumaria, refrattarie di ceramica refrattaria; finitura: conglomerato cementizio aerato autoclavato; diametro esterno [mm] = 80. Incluso: pezzi speciali di convogliamento. LAVORO: Posa. Incluso: ispezione; scarico condensa. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento ad alta resistenza termica con massa pari a 500 Kg/m³.
1C.12.360.0010.d	Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox/rame a parete doppia, esterno in rame e interno in AISI 316 L, con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. Compresi sfridi, accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed i ponteggi esterni se non esistenti.- Ø interno 200 mm	OC.EEA.a02.F7800.Sc000.0015.-	OPERA: Canna fumaria di lega rame generico; geometria/forma/aspetto: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 200. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in rame; Rivestimento interno in acciaio AISI 316 L; Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità.
1C.12.360.0010.e	Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox/rame a parete doppia, esterno in rame e interno in AISI 316 L, con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. Compresi sfridi, accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed i ponteggi esterni se non esistenti.- Ø interno 250 mm	OC.EEA.a02.F7800.Sc000.0020.-	OPERA: Canna fumaria di lega rame generico; geometria/forma/aspetto: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 250. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in rame; Rivestimento interno in acciaio AISI 316 L; Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità.
1C.12.250.0020.i	Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, compresi pezzi speciali rispondenti alle norme UNI 7129, in opera:- sezione interna 400 x 400 mm	OC.EEA.a02.F7802.J0002.0070.-	OPERA: Canna fumaria/canna di ventilazione di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione quadrata | sezione rettangolare; impiego: per fumo | per ventilazione; Dimensione interne lato (x) [mm] = 400 | Dimensione interne lato (y) [mm] = 400. Incluso: pezzi speciali. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.470.0040.b	Fornitura e posa in opera di sistema integrato lineare di drenaggio delle acque meteoriche realizzato secondo la norma UNI EN 1433, composto da canali prefabbricati con profilo a V (parabolico) in calcestruzzo polimerico resistente al gelo e ai sali, con resistenza alla compressione maggiore di 95 N/mm², giunto di sicurezza ad incastro per la tenuta stagna di collegamento tra canali; telaio integrato ai canali in acciaio zincato spessore 4 mm; caditoia a fessura tipo a "L" in acciaio zincato spessore minimo 2 mm, altezza minima "L" 100 mm, base della "L" adeguata alla larghezza del canale di supporto, larghezza massima della fessura 10 mm (antitacco); telaio superiore rinforzato dotato di coprigiunti di fuga. Classe di carico D 400. Compresa fondazione e rinfianco in calcestruzzo C25/30, sbarramenti e segnaletica necessari, qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera, escluso scavo. Dimensioni canali (larghezza utile - larghezza lorda - altezza totale) mm:- larghezza mm 150,00/185,00 - altezza mm 310,00	OC.EEA.a02.A6440.J0001.0255.-	OPERA: Canale, sistema integrato lineare di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: prefabbricato | profilo a V; funzione: drenaggio acque meteoriche; classe di carico [-] = D400. Incluso: fondazione e rinfianco in calcestruzzo C25/30. LAVORO: Posa. Incluso: sbarramenti, segnaletica. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.240.0010.b	Canna fumaria in refrattario ceramizzato, conforme alle normative vigenti, fornito in elementi da 0,5÷1 m. Completo di rivestimento esterno in calcestruzzo aerato autoclavato, ad alta resistenza termica con massa pari a 500 Kg/m³, conforme alle normative vigenti. In opera comprese opere di assistenza, pezzi speciali di convogliamento, ispezione, scarico condensa, nelle misure esterne:- 100 mm	OC.EEA.a02.F7800.L0009.0000.-	OPERA: Canna fumaria, refrattarie di ceramica refrattaria; finitura: conglomerato cementizio aerato autoclavato; diametro esterno [mm] = 100. Incluso: pezzi speciali di convogliamento. LAVORO: Posa. Incluso: ispezione; scarico condensa. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento ad alta resistenza termica con massa pari a 500 Kg/m³.
1C.12.240.0010.c	Canna fumaria in refrattario ceramizzato, conforme alle normative vigenti, fornito in elementi da 0,5÷1 m. Completo di rivestimento esterno in calcestruzzo aerato autoclavato, ad alta resistenza termica con massa pari a 500 Kg/m³, conforme alle normative vigenti. In opera comprese opere di assistenza, pezzi speciali di convogliamento, ispezione, scarico condensa, nelle misure esterne:- 120 mm	OC.EEA.a02.F7800.L0009.0005.-	OPERA: Canna fumaria, refrattarie di ceramica refrattaria; finitura: conglomerato cementizio aerato autoclavato; diametro esterno [mm] = 120. Incluso: pezzi speciali di convogliamento. LAVORO: Posa. Incluso: ispezione; scarico condensa. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento ad alta resistenza termica con massa pari a 500 Kg/m³.
1C.12.360.0010.f	Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox/rame a parete doppia, esterno in rame e interno in AISI 316 L, con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. Compresi sfridi, accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed i ponteggi esterni se non esistenti.- Ø interno 300 mm	OC.EEA.a02.F7800.Sc000.0025.-	OPERA: Canna fumaria di lega rame generico; geometria/forma/aspetto: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno [mm] = 300. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in rame; Rivestimento interno in acciaio AISI 316 L; Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità.
1U.05.180.0100.b	Cartelli in alluminio estruso spessore 80 mm, con finitura in pellicola rifrangente classe 2, con perimetro della figura formato da un numero variabile (da 26 a 52 circa) di Led con potenza di 10.5 lux ciascuno. Alimentazione a 12 volt in corrente continua, con pannelli fotovoltaici o con riduttore di tensione 230 VAC/12VDC. La gestione e l'accumulatore sono alloggiati in armadio stagno in vetroresina IP65, l'accensione è automatica; completo di staffe di ancoraggio, nei tipi::- a disco Ø 90 cm e quadrati 90x90 cm, a 12 V	OC.EEA.a02.D4201.Sa000.0005.-	OPERA: Cartello stradale, a disco di lega alluminio generico; finitura: pellicola rinfrangente; Diametro [cm] = 90; Alimentazione [V] = 12. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: cartelli in alluminio estruso.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.470.0040.c	Fornitura e posa in opera di sistema integrato lineare di drenaggio delle acque meteoriche realizzato secondo la norma UNI EN 1433, composto da canali prefabbricati con profilo a V (parabolico) in calcestruzzo polimerico resistente al gelo e ai sali, con resistenza alla compressione maggiore di 95 N/mm², giunto di sicurezza ad incastro per la tenuta stagna di collegamento tra canali; telaio integrato ai canali in acciaio zincato spessore 4 mm; caditoia a fessura tipo a "L" in acciaio zincato spessore minimo 2 mm, altezza minima "L" 100 mm, base della "L" adeguata alla larghezza del canale di supporto, larghezza massima della fessura 10 mm (antitacco); telaio superiore rinforzato dotato di coprigiunti di fuga. Classe di carico D 400. Compresa fondazione e rinfianco in calcestruzzo C25/30, sbarramenti e segnaletica necessari, qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera, escluso scavo. Dimensioni canali (larghezza utile - larghezza lorda - altezza totale) mm:- larghezza mm 200,00/235,00 - altezza mm 365,00	OC.EEA.a02.A6440.J0001.0260.-	OPERA: Canale, sistema integrato lineare di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: prefabbricato | profilo a V; funzione: drenaggio acque meteoriche; classe di carico [-] = D400. Incluso: fondazione e rinfianco in calcestruzzo C25/30. LAVORO: Posa. Incluso: sbarramenti, segnaletica. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.240.0010.d	Canna fumaria in refrattario ceramizzato, conforme alle normative vigenti, fornito in elementi da 0,5÷1 m. Completo di rivestimento esterno in calcestruzzo aerato autoclavato, ad alta resistenza termica con massa pari a 500 Kg/m³, conforme alle normative vigenti. In opera comprese opere di assistenza, pezzi speciali di convogliamento, ispezione, scarico condensa, nelle misure esterne:- 140 mm	OC.EEA.a02.F7800.L0009.0010.-	OPERA: Canna fumaria, refrattarie di ceramica refrattaria; finitura: conglomerato cementizio aerato autoclavato; diametro esterno [mm] = 140. Incluso: pezzi speciali di convogliamento. LAVORO: Posa. Incluso: ispezione; scarico condensa. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento ad alta resistenza termica con massa pari a 500 Kg/m³.
1C.12.240.0010.e	Canna fumaria in refrattario ceramizzato, conforme alle normative vigenti, fornito in elementi da 0,5÷1 m. Completo di rivestimento esterno in calcestruzzo aerato autoclavato, ad alta resistenza termica con massa pari a 500 Kg/m³, conforme alle normative vigenti. In opera comprese opere di assistenza, pezzi speciali di convogliamento, ispezione, scarico condensa, nelle misure esterne:- 160 mm	OC.EEA.a02.F7800.L0009.0015.-	OPERA: Canna fumaria, refrattarie di ceramica refrattaria; finitura: conglomerato cementizio aerato autoclavato; diametro esterno [mm] = 160. Incluso: pezzi speciali di convogliamento. LAVORO: Posa. Incluso: ispezione; scarico condensa. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento ad alta resistenza termica con massa pari a 500 Kg/m³.
1C.12.250.0010.a	Condotti con bicchiere compresi pezzi speciali in fibrocemento a sezione circolare (standard), per fumo e ventilazione rispondenti alla norma UNI 7129, in opera:- diametro interno 100 mm	OC.EEA.a02.F7802.J0002.0000.-	OPERA: Canna fumaria/canna di ventilazione di conglomerato fibrocemento; geometria/forma/aspetto: sezione circolare; impiego: per fumo | per ventilazione; Diametro interno [mm] = 100. Incluso: pezzi speciali. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: completa di bicchiere.
1U.05.180.0100.c	Cartelli in alluminio estruso spessore 80 mm, con finitura in pellicola rifrangente classe 2, con perimetro della figura formato da un numero variabile (da 26 a 52 circa) di Led con potenza di 10.5 lux ciascuno. Alimentazione a 12 volt in corrente continua, con pannelli fotovoltaici o con riduttore di tensione 230 VAC/12VDC. La gestione e l'accumulatore sono alloggiati in armadio stagno in vetroresina IP65, l'accensione è automatica; completo di staffe di ancoraggio, nei tipi::- a disco Ø 60 cm, a 12 V	OC.EEA.a02.D4201.Sa000.0000.-	OPERA: Cartello stradale, a disco di lega alluminio generico; finitura: pellicola rinfrangente; Diametro [cm] = 60; Alimentazione [V] = 12. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: cartelli in alluminio estruso.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1F.NP.10.02.11.00.0005._	Canale centrale di smaltimento acque a forma semicircolare in massi di dimensione medio-piccole intasati in terra battuta - larghezza 150 cm, profondità 30 cm. Realizzazione con mezzo meccanico (escavatore)	OC.IIC.a04.I7844.Mb000.0000.-	OPERA: Canale di roccia naturale generico; geometria/forma/aspetto: semicircolare; funzione: smaltimento acque; larghezza [cm] = 150 | profondità [cm] = 30. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: massi di dimensione medio-piccole intasati in terra battuta.
1C.12.240.0010.f	Canna fumaria in refrattario ceramizzato, conforme alle normative vigenti, fornito in elementi da 0,5÷1 m. Completo di rivestimento esterno in calcestruzzo aerato autoclavato, ad alta resistenza termica con massa pari a 500 Kg/m³, conforme alle normative vigenti. In opera comprese opere di assistenza, pezzi speciali di convogliamento, ispezione, scarico condensa, nelle misure esterne:- 180 mm	OC.EEA.a02.F7800.L0009.0020.-	OPERA: Canna fumaria, refrattarie di ceramica refrattaria; finitura: conglomerato cementizio aerato autoclavato; diametro esterno [mm] = 180. Incluso: pezzi speciali di convogliamento. LAVORO: Posa. Incluso: ispezione; scarico condensa. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento ad alta resistenza termica con massa pari a 500 Kg/m³.
1C.12.240.0010.g	Canna fumaria in refrattario ceramizzato, conforme alle normative vigenti, fornito in elementi da 0,5÷1 m. Completo di rivestimento esterno in calcestruzzo aerato autoclavato, ad alta resistenza termica con massa pari a 500 Kg/m³, conforme alle normative vigenti. In opera comprese opere di assistenza, pezzi speciali di convogliamento, ispezione, scarico condensa, nelle misure esterne:- 200 mm	OC.EEA.a02.F7800.L0009.0025.-	OPERA: Canna fumaria, refrattarie di ceramica refrattaria; finitura: conglomerato cementizio aerato autoclavato; diametro esterno [mm] = 200. Incluso: pezzi speciali di convogliamento. LAVORO: Posa. Incluso: ispezione; scarico condensa. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento ad alta resistenza termica con massa pari a 500 Kg/m³.
1C.12.350.0020.f	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 80 a 100 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- modulo ispezione con tappo	OC.EEA.a02.F9705.Za000.0590.-	OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: ispezione. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 80 a 100 mm.
1C.11.210.0020.a	Sistema di allontanamento piccioni di tipo elettrostatico, costituito da centralina elettrica alimentata a 220V 50Hz, conforme alle norme di sicurezza applicabili agli elettrificatori, idonea ad alimentare circa 1000 m di sviluppo del sistema; barre in acciaio inox diametro 2 mm della lunghezza di 1,00 m; piastrine multisupporto e multidirezionali in policarbonato anti-UV e molle di collegamento in acciaio inox. Compresi fissaggi delle piastrine con silicone neutro, eventuali sfridi, saldature, quota parte dei collegamenti verticali e assistenza per trasporto e sollevamento a piè d'opera, le prove necessarie per dare l'impianto perfettamente funzionante. Escluso: ponteggi se non esistenti, impiego di piattaforme aeree e la pulizia del supporto prima della posa. Costituito da:- barre elettrificabili antipiccioni in acciaio inox	OC.EEA.a02.C9716.Sb008.0500.-	OPERA: Dispositivo antianimale, sistema elettrostatico allontanamento piccioni di lega ferrosa acciaio inox. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi delle piastrine con silicone neutro, sfridi, saldature, quota parte dei collegamenti verticali e assistenza per trasporto e sollevamento a piè d'opera, prove necessarie per dare l'impianto perfettamente funzionante. Escluso: ponteggi se non esistenti, impiego di piattaforme aeree, pulizia del supporto prima della posa. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.11.210.0020.b	Sistema di allontanamento piccioni di tipo elettrostatico, costituito da centralina elettrica alimentata a 220V 50Hz, conforme alle norme di sicurezza applicabili agli elettrificatori, idonea ad alimentare circa 1000 m di sviluppo del sistema; barre in acciaio inox diametro 2 mm della lunghezza di 1,00 m; piastrine multisupporto e multidirezionali in policarbonato anti-UV e molle di collegamento in acciaio inox. Compresi fissaggi delle piastrine con silicone neutro, eventuali sfridi, saldature, quota parte dei collegamenti verticali e assistenza per trasporto e sollevamento a piè d'opera, le prove necessarie per dare l'impianto perfettamente funzionante. Escluso: ponteggi se non esistenti, impiego di piattaforme aeree e la pulizia del supporto prima della posa. Costituito da:- centralina elettrica	OC.EEA.a02.C9716.Sb008.0250.-	OPERA: Dispositivo antianimale, sistema allontanamento piccioni di lega ferrosa acciaio inox. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi delle piastrine con silicone neutro, sfridi, saldature, quota parte dei collegamenti verticali e assistenza per trasporto e sollevamento a piè d'opera, prove necessarie per dare l'impianto perfettamente funzionante. Escluso: ponteggi se non esistenti, impiego di piattaforme aeree, pulizia del supporto prima della posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.21.150.0030	Cassonetto coprirullo di avvolgibile coibentato con frontale mobile e sottocielo fisso a faccia liscia; tamburati, spessore 25 mm o in paniforte spessore 20 mm; misurazione: lunghezza del frontale. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta	OC.EEA.a02.C3351.Za000.0000.-	OPERA: Cassonetto, coprirullo di materiale generico; impiego: avvolgibili. LAVORO: Posa. Incluso: posa in opera; pulizia. Escluso: allontanamento materiali di risulta; assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.04.460.0050.d	Fornitura e posa in opera di connettori realizzati in acciaio zincato a freddo, con testa esagonale e rondella flangiata, con marcatura CE secondo EOTA EAD 332347-00-0601, per calcestruzzo fessurato e non fessurato per il rinforzo di strutture in calcestruzzo esistente con classe di resistenza da C20/25 a C50/60, in accordo alla EN 206:2013+A1:2016, mediante successiva aggiunta di strato addizionale di nuovo calcestruzzo di spessore minimo 60 mm (da computare a parte). La valutazione dell'idoneità dell'ancoraggio in relazione ai requisiti di resistenza meccanica, stabilità e sicurezza nell'impiego per azioni statiche e quasi-statiche deve essere eseguita in accordo al Rapporto Tecnico EOTA TR 066. Il serraggio andrà effettuato con avvitatore a impulsi, fino al raggiungimento della profondità di installazione definita hnom,ex e assicurando allo stesso tempo che sia rispettata la profondità di installazione desiderata hef,ov nello strato addizionale di nuovo calcestruzzo. Dopo l'installazione del connettore l'applicazione può essere completata con la posa dell'armatura prima del getto dello strato addizionale di nuovo calcestruzzo. Connettori	OC.EEA.a02.E5765.Sb003.0265.-	OPERA: Connettore di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: calcestruzzo con classe di resistenza C20/25 ÷ C50/60 fessurato/non fessurato. Escluso: strato addizionale in conglomerato cementizio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: da completare con successiva aggiunta di strato addizionale di nuovo calcestruzzo di spessore ≥ 60 mm (da computare a parte); valutazione dell'idoneità dell'ancoraggio in relazione ai requisiti di resistenza meccanica, stabilità e sicurezza nell'impiego per azioni statiche e quasi-statiche deve essere eseguita in accordo al Rapporto Tecnico EOTA TR 066; serraggio effettuato con avvitatore a impulsi, fino al raggiungimento della profondità di installazione definita hnom,ex e assicurando allo stesso tempo che sia rispettata la profondità di installazione desiderata hef,ov nello strato addizionale di nuovo calcestruzzo; dopo l'installazione del connettore l'applicazione può essere completata con la posa dell'armatura prima del getto dello strato addizionale di nuovo calcestruzzo.
1C.12.350.0030.d	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- cappello parapioggia con faldale per tetti piani o inclinati	OC.EEA.a02.F9705.Za000.0275.-	OPERA: Elemento speciale, cappello di materiale generico; funzione: parapioggia; impiego: coperture piane | coperture inclinate. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.350.0030.g	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- modulo analisi fumo e rilievo temperatura	OC.EEA.a02.F9705.Za000.0520.-	OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: analisi fumo | rilievo temperatura. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm.
1C.11.210.0030.a	Fornitura e posa di rete antivolatili realizzata in polietilene ad alta densità, stabilizzata contro i raggi ultravioletti, tipo con nodo, extraresistente, idrorepellente, con maglia quadra da mm 50x50, spessore mm 1,5. Rete fornita di bordatura di rinforzo lungo tutto il perimetro mediante treccia da mm 6,0 cucita alla rete. Peso minimo 50 g./m². Compresi fissaggi con tasselli, chiodi, ferramenta adeguata, legature, sormonti, piani di lavoro fissi o mobili, e assistenze murarie. Per posa rete a quota:- sino a 4,00 m con piani di lavoro	OC.EEA.a02.C9716.D0010.0000.-	OPERA: Dispositivo antianimale, reti antivolatili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD). Incluso: tasselli, chiodi, ferramenta. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi, legature, sormonti, piani di lavoro fissi o mobili, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: fino a 4,00 m di altezza, con piani di lavoro.
1C.11.210.0030.b	Fornitura e posa di rete antivolatili realizzata in polietilene ad alta densità, stabilizzata contro i raggi ultravioletti, tipo con nodo, extraresistente, idrorepellente, con maglia quadra da mm 50x50, spessore mm 1,5. Rete fornita di bordatura di rinforzo lungo tutto il perimetro mediante treccia da mm 6,0 cucita alla rete. Peso minimo 50 g./m². Compresi fissaggi con tasselli, chiodi, ferramenta adeguata, legature, sormonti, piani di lavoro fissi o mobili, e assistenze murarie. Per posa rete a quota:- da 4,01 a 8,00 m con piani di lavoro	OC.EEA.a02.C9716.D0010.0005.-	OPERA: Dispositivo antianimale, reti antivolatili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD). Incluso: tasselli, chiodi, ferramenta. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi, legature, sormonti, piani di lavoro fissi o mobili, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: da 4,01 a 8,00 m di altezza, con piani di lavoro.
1C.01.140.0030.a	Rimozione di cassonetti coprirullo di avvolgibile- con recupero mediante accurato smontaggio ed accatastamento nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito	OC.EEA.c04.C3351.Za000.0005.a	OPERA: Cassonetto, coprirullo di materiale generico. LAVORO: Rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.01.140.0030.b	Rimozione di cassonetti coprirullo di avvolgibile- con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica, esclusi oneri di smaltimento	OC.EEA.c04.C3351.Za000.0005.b	OPERA: Cassonetto, coprirullo di materiale generico. LAVORO: Rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.04.460.0060.a	Fornitura e posa in opera di connettore prismatico con marcatura CE secondo EOTA EAD 130090-00-0303 e testato presso laboratori qualificati in materiale fibrorinforzato ad alta resistenza per il rinforzo di solai in legno esistente con successiva aggiunta di strato addizionale di calcestruzzo. Dimensioni 70 x 50 x 25 mm, provvisto di denti di ammorsamento alla trave in legno o al tavolato semplice e 2 fori inclinati a 45° per la corretta infissione delle viti per costruzioni diametro nominale Ø 8 mm a testa svasata, filettatura parziale in acciaio zincato di lunghezza adeguata, comprese nella fornitura. Il connettore è provvisto di scanalatura per il posizionamento della rete elettrosaldata alla corretta altezza senza necessità di legature. Resistenza caratteristica a taglio del connettore installato direttamente sulla trave VRk ≥ 21 kN e Modulo di scorrimento Kser ≥ 15,0 kN/mm. Dopo l'installazione del connettore a taglio, l'applicazione può essere completata con la posa dell'armatura prima del getto dello strato addizionale di nuovo calcestruzzo. Connettori diam/profondità:- Ø 8/160	OC.EEA.a02.E5765.Sb003.0270.-	OPERA: Connettore di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: solai in legno. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: successiva aggiunta di strato addizionale di calcestruzzo; dopo l'installazione del connettore a taglio, l'applicazione può essere completata con la posa dell'armatura prima del getto dello strato addizionale di nuovo calcestruzzo.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.04.460.0060.b	Fornitura e posa in opera di connettore prismatico con marcatura CE secondo EOTA EAD 130090-00-0303 e testato presso laboratori qualificati in materiale fibrorinforzato ad alta resistenza per il rinforzo di solai in legno esistente con successiva aggiunta di strato addizionale di calcestruzzo. Dimensioni 70 x 50 x 25 mm, provvisto di denti di ammorsamento alla trave in legno o al tavolato semplice e 2 fori inclinati a 45° per la corretta infissione delle viti per costruzioni diametro nominale Ø 8 mm a testa svasata, filettatura parziale in acciaio zincato di lunghezza adeguata, comprese nella fornitura. Il connettore è provvisto di scanalatura per il posizionamento della rete elettrosaldata alla corretta altezza senza necessità di legature. Resistenza caratteristica a taglio del connettore installato direttamente sulla trave VRk ≥ 21 kN e Modulo di scorrimento Kser ≥ 15,0 kN/mm. Dopo l'installazione del connettore a taglio, l'applicazione può essere completata con la posa dell'armatura prima del getto dello strato addizionale di nuovo calcestruzzo. Connettori diam/profondità:- Ø 8/200	OC.EEA.a02.E5765.Sb003.0275.-	OPERA: Connettore di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: solai in legno. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: successiva aggiunta di strato addizionale di calcestruzzo; dopo l'installazione del connettore a taglio, l'applicazione può essere completata con la posa dell'armatura prima del getto dello strato addizionale di nuovo calcestruzzo.
1C.12.350.0030.e	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- camera raccolta inox a doppia parete	OC.EEA.a02.F9705.Za000.0005.-	OPERA: Elemento speciale, camera raccolta di materiale generico. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm.
1C.11.210.0030.c	Fornitura e posa di rete antivolatili realizzata in polietilene ad alta densità, stabilizzata contro i raggi ultravioletti, tipo con nodo, extraresistente, idrorepellente, con maglia quadra da mm 50x50, spessore mm 1,5. Rete fornita di bordatura di rinforzo lungo tutto il perimetro mediante treccia da mm 6,0 cucita alla rete. Peso minimo 50 g./m². Compresi fissaggi con tasselli, chiodi, ferramenta adeguata, legature, sormonti, piani di lavoro fissi o mobili, e assistenze murarie. Per posa rete a quota:- oltre 8,01 m senza piattaforma aerea escluso ponteggi	OC.EEA.a02.C9716.D0010.0010.a	OPERA: Dispositivo antianimale, reti antivolatili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD). Incluso: tasselli, chiodi, ferramenta. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi, legature, sormonti, piani di lavoro fissi o mobili, assistenze murarie. Escluso: ponteggi. SPECIFICHE TECNICHE: oltre 8,01 m di altezza, senza piattaforma aerea.
1C.11.210.0030.d	Fornitura e posa di rete antivolatili realizzata in polietilene ad alta densità, stabilizzata contro i raggi ultravioletti, tipo con nodo, extraresistente, idrorepellente, con maglia quadra da mm 50x50, spessore mm 1,5. Rete fornita di bordatura di rinforzo lungo tutto il perimetro mediante treccia da mm 6,0 cucita alla rete. Peso minimo 50 g./m². Compresi fissaggi con tasselli, chiodi, ferramenta adeguata, legature, sormonti, piani di lavoro fissi o mobili, e assistenze murarie. Per posa rete a quota:- oltre 8,01 m con piattaforma aerea	OC.EEA.a02.C9716.D0010.0010.b	OPERA: Dispositivo antianimale, reti antivolatili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD). Incluso: tasselli, chiodi, ferramenta. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi, legature, sormonti, piani di lavoro fissi o mobili, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: oltre 8,01 m di altezza, con piattaforma aerea.
1C.12.150.0010.g	Fornitura e posa tubo per cavidotto rigido in PVC, con bicchiere ad incollaggio, rispondente alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, colore nero con banda gialla spiralata, marchiato serie L (leggero). Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 160	OC.EEA.a02.G7401.D0017.0030.-	OPERA: Cavidotto rigido, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie L (leggero); Diametro esterno [mm] = 160. LAVORO: Posa. Escluso: Scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.150.0010.h	Fornitura e posa tubo per cavidotto rigido in PVC, con bicchiere ad incollaggio, rispondente alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, colore nero con banda gialla spiralata, marchiato serie L (leggero). Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 200	OC.EEA.a02.G7401.D0017.0035.-	OPERA: Cavidotto rigido, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie L (leggero); Diametro esterno [mm] = 200. LAVORO: Posa. Escluso: Scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.22.080.0100	Corrimano a sezione circolare, diamentro mm 38 circa, composto da profilo tubolare in alluminio estruso, adeguatamente resistente alle sollecitazioni meccaniche con rivestimento completo in materiale acrovinilico di spessore 2-2,5 mm, con superficie goffrata antiscivolo, colorata in pasta, aporoso, ignifugo, antisettico, resistente agli agenti disinfettanti. Classificazione al fuoco in euroclasse equivalente alla classe 1 italiana .Compresa la fornitura, lo sfrido e l'incidenza dei supporti e dei terminali, la posa in opera, le assistenze murarie ed i piani di lavoro interni.	OC.EEA.a02.C3020.Sa000.0000.-	OPERA: Corrimano di lega alluminio generico; finitura: in acrovinilico; geometria/forma/aspetto: superficie goffrata | vaporoso | colorato in pasta | circolare; funzione: antiscivolo | ignifugo | antisettico; Diametro [mm] = 38 | Spessore rivestimento [mm] ≤ 2,5; Euroclasse [Classe] = 1. LAVORO: Posa. Incluso: Fornitura; sfrido; incidenza supporti e terminali; posa; assistenze murarie e piani di lavoro interni. SPECIFICHE TECNICHE: Con profilo estruso. Resistente agli agenti disinfettanti.
1C.29.050.0010	Corrimano in alluminio estruso, spessore 40 mm, sul quale è applicato un profilo in policarbonato (spessore 2,5 mm) antiurto, autoestinguente con superficie goffrata antigraffio, colorato in massa, resistente alla disinfezione chimica e meccanica; ignifugo classe 1 a parete e F2 al fumo, secondo normative AFNOR NF16/101	OC.EEA.a02.C3020.Sa000.0010.-	OPERA: Corrimano di lega alluminio generico; finitura: in policarbonato; geometria/forma/aspetto: superficie goffrata | colorata in massa; funzione: antiurto | autoestinguente | antigraffio; Spessore [mm] = 40 | Spessore rivestimento [mm] = 2,5; Ignifugo (a parete) [classe] = 1 | Ignifugo (fumo) [Classe] = F2. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Applicazione profilo in policarbonato. Resistente alla disifezione chimica e meccanica.
1C.12.350.0030.f	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- modulo ispezione con tappo	OC.EEA.a02.F9705.Za000.0595.-	OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: ispezione. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm.
1C.11.200.0060.a	Griglia parapasseri in rame:- a banda forata spessore 6/10 mm	OC.EEA.a02.C9716.Sc000.0000.-	OPERA: Dispositivo antianimale, griglia parapasseri di lega rame generico. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.11.200.0060.b	Griglia parapasseri in rame:- a pettine, spessore 6/10 mm	OC.EEA.a02.C9716.Sc000.0005.-	OPERA: Dispositivo antianimale, griglia parapasseri di lega rame generico. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.150.0010.a	Fornitura e posa tubo per cavidotto rigido in PVC, con bicchiere ad incollaggio, rispondente alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, colore nero con banda gialla spiralata, marchiato serie L (leggero). Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 63	OC.EEA.a02.G7401.D0017.0000.-	OPERA: Cavidotto rigido, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie L (leggero); Diametro esterno [mm] = 63. LAVORO: Posa. Escluso: Scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.150.0010.b	Fornitura e posa tubo per cavidotto rigido in PVC, con bicchiere ad incollaggio, rispondente alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, colore nero con banda gialla spiralata, marchiato serie L (leggero). Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 80	OC.EEA.a02.G7401.D0017.0005.-	OPERA: Cavidotto rigido, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie L (leggero); Diametro esterno [mm] = 80. LAVORO: Posa. Escluso: Scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.29.050.0020	Corrimano a sezione circolare in alluminio estruso, ø 45 mm, sul quale è applicato un profilo in materiale acrovinilico, finemente granulato, non poroso (spessore 2 ÷ 2,5 mm); ignifugo classe 1	OC.EEA.a02.C3020.Sa000.0005.-	OPERA: Corrimano di lega alluminio generico; finitura: in acrovinilico | finemente granulato | non poroso; geometria/forma/aspetto: circolare; Diametro [mm] = 45 | Spessore rivestimento [mm] ≤ 2,5; Ignifugo [classe] = 1. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Profilo estruso.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1F.NP.04.07.01.01.0005._	Copertura diffusa con astoni di salice su sponda di alveo. Costituito da: fosso alla base della sponda (larghezza: 40 cm, profondità: 30 cm); 3 file di paletti di legname (diametro: 5 cm, lunghezza: 80 cm) infissi per 60 cm con interasse di 1 m per la fila inferiore, 2 m per quella intermedia e 3 m per quella superiore; strato continuo di astoni di salice in senso trasversale alla direzione della corrente, diametro maggiore nel fosso al piede della scarpata ed ancorati alla sponda con filo di ferro zincato (diametro 3 mm); strato di ciottoli; difesa in pietrame (volume > 0,20 m³) per protezione al piede della scarpata; ricoprimento di astoni con terreno vegetale (spessore < 3 cm). - per altezza di sponda fino a 3 m. Realizzazione con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso modellamento sponda con mezzo meccanico, scavo, messa in opera, infissione, inserimento e fissaggio degli elmenti costitutivi l'opera	OC.ADA.a04.B6820.Qa028.0000.-	OPERA: Copertura diffusa, con astoni di legno naturale salice; impiego: su sponda di alveo; altezza di sponda [m] ≤ 3. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico e manuale. Incluso: modellamento sponda con mezzo meccanico; scavo; messa in opera; infissione; inserimento e fissaggio degli elementi costitutivi l'opera. SPECIFICHE TECNICHE: costituito da: fosso alla base della sponda (larghezza: 40 cm, profondità: 30 cm); 3 file di paletti di legname (diametro: 5 cm, lunghezza: 80 cm) infissi per 60 cm con interasse di 1 m per la fila inferiore, 2 m per quella intermedia e 3 m per quella superiore; strato continuo di astoni di salice in senso trasversale alla direzione della corrente, diametro maggiore nel fosso al piede della scarpata ed ancorati alla sponda con filo di ferro zincato (diametro 3 mm); strato di ciottoli; difesa in pietrame (volume > 0,20 m³) per protezione al piede della scarpata; ricoprimento di astoni con terreno vegetale (spessore < 3 cm).
1C.04.800.0010.a	Cuciture di lesioni su muratura portante mediante fornitura e posa in opera di un sistema costituito da una malta premiscelata bicomponente, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, a base cementizia o a base calce, fibrorinforzata ad elevata duttilità, marcata secondo EN 998-2, spessore totale 1,5 cm, e da una rete in materiale composito per il rinforzo strutturale “armato” (FRCM).- rete in fibra di basalto, grammatura 250 g/mq, maglia 6 x 6 mm, modulo elastico 89 GPa, resistenza a trazione 60 kN/m	OC.EEA.a04.E5745.Oa006.0000.-	OPERA: Cucitura, malta premiscelata di fibra sintetica di basalto; impiego: muratura portante. LAVORO: Formazione. Incluso: livellazione delle superfici, posa in opera del primo strato di malta, posa in opera di rete in materiale composito, posa in opera del secondo strato di malta. Escluso: sarciture delle lesioni. SPECIFICHE TECNICHE: sistema costituito da una malta premiscelata bicomponente, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, a base cementizia o a base calce, fibrorinforzata ad elevata duttilità, marcata secondo EN 998-2, spessore totale 1,5 cm, e da una rete in materiale composito per il rinforzo strutturale “armato” (FRCM).
1C.11.200.0060.c	Griglia parapasseri in rame:- sagomata per coppi, spessore 10/10 mm	OC.EEA.a02.C9716.Sc000.0010.-	OPERA: Dispositivo antianimale, griglia parapasseri di lega rame generico. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.11.200.0070	Griglia parapasseri a pettine in PVC	OC.EEA.a02.C9716.D0017.0000.-	OPERA: Dispositivo antianimale, griglia parapasseri di plastica polivinilcloruro (PVC). LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.150.0010.c	Fornitura e posa tubo per cavidotto rigido in PVC, con bicchiere ad incollaggio, rispondente alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, colore nero con banda gialla spiralata, marchiato serie L (leggero). Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 100	OC.EEA.a02.G7401.D0017.0010.-	OPERA: Cavidotto rigido, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie L (leggero); Diametro esterno [mm] = 100. LAVORO: Posa. Escluso: Scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.150.0010.d	Fornitura e posa tubo per cavidotto rigido in PVC, con bicchiere ad incollaggio, rispondente alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, colore nero con banda gialla spiralata, marchiato serie L (leggero). Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 110	OC.EEA.a02.G7401.D0017.0015.-	OPERA: Cavidotto rigido, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie L (leggero); Diametro esterno [mm] = 110. LAVORO: Posa. Escluso: Scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.01.150.0070.a	Rimozione di corrimano in profilati di ferro ed elementi similari:- con recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito	OC.EEA.c04.C3020.R0001.0000.a	OPERA: Corrimano, profilati di metallo ferro. LAVORO: Rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: recupero con smontaggio; deposito in cantiere/trasporto a deposito.
1C.01.150.0070.b	Rimozione di corrimano in profilati di ferro ed elementi similari:- con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.	OC.EEA.c04.C3020.R0001.0000.b	OPERA: Corrimano, profilati di metallo ferro. LAVORO: Rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.04.800.0010.b	Cuciture di lesioni su muratura portante mediante fornitura e posa in opera di un sistema costituito da una malta premiscelata bicomponente, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, a base cementizia o a base calce, fibrorinforzata ad elevata duttilità, marcata secondo EN 998-2, spessore totale 1,5 cm, e da una rete in materiale composito per il rinforzo strutturale “armato” (FRCM).- rete in fibra di vetro A.R., contenuto di zirconio 16 %, grammatura 250 g/mq, maglia 21 x 21 mm, modulo elastico 67 GPa, resistenza a trazione 35 kN/m	OC.EEA.a04.E5745.Oa003.0000.-	OPERA: Cucitura, malta premiscelata di fibra sintetica di vetro AR; impiego: muratura portante. LAVORO: Formazione. Incluso: livellazione delle superfici, posa in opera del primo strato di malta, posa in opera di rete in materiale composito, posa in opera del secondo strato di malta. Escluso: sarciture delle lesioni. SPECIFICHE TECNICHE: sistema costituito da una malta premiscelata bicomponente, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, a base cementizia o a base calce, fibrorinforzata ad elevata duttilità, marcata secondo EN 998-2, spessore totale 1,5 cm, e da una rete in materiale composito per il rinforzo strutturale “armato” (FRCM).
1U.05.010.0200	Rimozione di dossi artificiali comprese le opere per la rimozione dei tasselli di fissaggio, sigillatura dei fori con prodotti idonei di ogni onere per fornire l'opera eseguita a regola d'arte, compreso il trasporto ai magazzini comunali o alle discariche autorizzate.	OC.EEA.c04.D9720.Za000.0000.b	OPERA: Dosso artificiale di materiale generico. LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione tasselli di fissaggio; sigillatura fori; trasporto magazzini comunali o alle discariche autorizzate. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.150.0010.e	Fornitura e posa tubo per cavidotto rigido in PVC, con bicchiere ad incollaggio, rispondente alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, colore nero con banda gialla spiralata, marchiato serie L (leggero). Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 125	OC.EEA.a02.G7401.D0017.0020.-	OPERA: Cavidotto rigido, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie L (leggero); Diametro esterno [mm] = 125. LAVORO: Posa. Escluso: Scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.150.0010.f	Fornitura e posa tubo per cavidotto rigido in PVC, con bicchiere ad incollaggio, rispondente alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, colore nero con banda gialla spiralata, marchiato serie L (leggero). Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 140	OC.EEA.a02.G7401.D0017.0025.-	OPERA: Cavidotto rigido, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie L (leggero); Diametro esterno [mm] = 140. LAVORO: Posa. Escluso: Scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1F.EM.04.00.02.00.0005._	Cumulo di biomassa legnosa su fondo di alveo attivo Rimozione con mezzo meccanico (escavatore) e attrezzatura manuale (motosega). Compreso rinvii di ancoraggio del natante se in presenza di corrente, sommaria sistemazione del fondo alveo, allontanamento del materiale di risulta e rimozione di eventuali rifiuti presenti	OC.ADA.c04.B0040.Qa000.0000.-	OPERA: Cumulo, biomassa legnosa di legno naturale generico. LAVORO: Rimozione con mezzo meccanico o con attrezzatura manuale. Incluso: rinvii di ancoraggio del natante se in presenza di corrente; sommaria sistemazione del fondo alveo. Escluso: allontanamento del materiale di risulta; rimozione di eventuali rifiuti presenti. SPECIFICHE TECNICHE: su fondo di alveo attivo.
1F.ED.04.02.01.00.0005._	Difesa in pietrame. Rimozione con mezzo meccanico (escavatore) per rimaneggiamento e riutilizzo per variazione della conformazione del paraggio idraulico. Compreso ricollocazione nelle immediate vicinanze in posizione utile per l'assetto idraulico esistente	OC.ADA.c04.B0115.Mb000.0000.-	OPERA: Difesa spondale di roccia naturale generico. LAVORO: Rimozione con mezzo meccanico; funzione: per rimaneggiamento e riutilizzo per variazione della conformazione del paraggio idraulico. Incluso: ricollocazione nelle immediate vicinanze in posizione utile per l'assetto idraulico esistente. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.04.800.0010.c	Cuciture di lesioni su muratura portante mediante fornitura e posa in opera di un sistema costituito da una malta premiscelata bicomponente, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, a base cementizia o a base calce, fibrorinforzata ad elevata duttilità, marcata secondo EN 998-2, spessore totale 1,5 cm, e da una rete in materiale composito per il rinforzo strutturale “armato” (FRCM).- rete in fibra di carbonio, grammatura 200 g/mq, maglia 10 x 10 mm, modulo elastico 252±2% GPa, resistenza a trazione 260 kN/m	OC.EEA.a04.E5745.Oa001.0250.-	OPERA: Cucitura, malta premiscelata di fibra sintetica di carbonio; impiego: muratura portante. LAVORO: Formazione. Incluso: livellazione delle superfici, posa in opera del primo strato di malta, posa in opera di rete in materiale composito, posa in opera del secondo strato di malta. Escluso: sarciture delle lesioni. SPECIFICHE TECNICHE: sistema costituito da una malta premiscelata bicomponente, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, a base cementizia o a base calce, fibrorinforzata ad elevata duttilità, marcata secondo EN 998-2, spessore totale 1,5 cm, e da una rete in materiale composito per il rinforzo strutturale “armato” (FRCM).

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.05.200.0010.b	Dossi artificiali costituiti da elementi in rilievo prefabbricati a profilo convesso, modulari, in gomma o in materiale plastico, colorati con zebrature gialle e nere di uguale larghezza e parallele alla direzione di marcia. I moduli, facilmente rimovibili in caso di necessità, saranno completi di ancoraggi alla pavimentazione tali da impedire spostamenti o distacchi dei singoli elementi o di parte di essi; in opera- modulo di lunghezza 90 cm minimo, nella direzione di marcia, per metro lineare di larghezza, spessore minimo 5 cm	OC.EEA.a02.D9720.E0000.0005.-	OPERA: Dosso artificiale, elementi prefabbricati di gomma generico; geometria/forma/aspetto: a profilo convesso | modulari; Lunghezza moduli [cm] ≥ 90 | Spessore [cm] ≥ 5. LAVORO: Posa. Incluso: formazione fori per ancoraggio pavimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: Moduli facilmente rimovibili .
1U.05.200.0010.c	Dossi artificiali costituiti da elementi in rilievo prefabbricati a profilo convesso, modulari, in gomma o in materiale plastico, colorati con zebrature gialle e nere di uguale larghezza e parallele alla direzione di marcia. I moduli, facilmente rimovibili in caso di necessità, saranno completi di ancoraggi alla pavimentazione tali da impedire spostamenti o distacchi dei singoli elementi o di parte di essi; in opera- modulo di lunghezza 120 cm minimo, nella direzione di marcia, per metro lineare di larghezza, spessore minimo 7 cm	OC.EEA.a02.D9720.E0000.0010.-	OPERA: Dosso artificiale, elementi prefabbricati di gomma generico; geometria/forma/aspetto: a profilo convesso | modulari; Lunghezza moduli [cm] ≥ 120 | Spessore [cm] ≥ 7. LAVORO: Posa. Incluso: formazione fori per ancoraggio pavimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: Moduli facilmente rimovibili .
1C.12.150.0020.g	Fornitura e posa tubo per cavidotto rigido in PVC, con bicchiere ad incollaggio, rispondente alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, colore nero con banda gialla spiralata, marchiato serie N (normale). Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 160	OC.EEA.a02.G7401.D0017.0070.-	OPERA: Cavidotto rigido, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie N (normale); Diametro esterno [mm] = 160. LAVORO: Posa. Escluso: Scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.150.0020.h	Fornitura e posa tubo per cavidotto rigido in PVC, con bicchiere ad incollaggio, rispondente alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, colore nero con banda gialla spiralata, marchiato serie N (normale). Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 200	OC.EEA.a02.G7401.D0017.0075.-	OPERA: Cavidotto rigido, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie N (normale); Diametro esterno [mm] = 200. LAVORO: Posa. Escluso: Scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1F.NP.04.07.01.00.0005._	Rivestimento di sponda con pietrame duro di cava in lastre, spessore minimo 30 cm, contro terra e malta. Realizzazione con mezzo meccanico (escavatore e pala caricatrice). Previa preparazione e regolarizzazione del piano di appoggio. Compreso intasamento e stuccatura delle fughe per l'intero spessore con conglomerato cementizio, lisciatura superficiale a cazzuola rovescia e malta cementizia, formazione di viabilità di servizio e successiva rimozione. Escluso scavo	OC.ADA.a04.B0115.Mb000.0005.-	OPERA: Difesa spondale di roccia naturale generico; spessore [cm] ≥ 30. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: intasamento e stuccatura delle fughe per l'intero spessore con conglomerato cementizio; lisciatura superficiale a cazzuola rovescia e malta cementizia; formazione di viabilità di servizio e successiva rimozione. Escluso: scavo; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: pietrame duro di cava in lastre, contro terra e malta, previa preparazione e regolarizzazione del piano di appoggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.
1C.04.800.0020.a	Cucitura di lesioni su muratura portante mediante barre in materiale composito.- in barre in pultruso in fibra di carbonio, ad aderenza migliorata, con resistenza a trazione ≥ 2.000 Mpa e modulo elastico ≥ 140 Gpa; diametro ø 8 mm	OC.EEA.a04.E5745.Oa001.0000.-	OPERA: Cucitura, barre di fibra sintetica di carbonio; impiego: muratura portante. LAVORO: Formazione. Incluso: posa in opera delle barre in composito. Escluso: perforazione con attrezzatura a rotazione, a distruzione di nucleo, fino al diametro di mm 20; pulizia mediante aria compressa del perforo; iniezione di resine epossidiche; sarcitura della lesione; prove obbligatorie di estrazione della barra e ultrasuoni. SPECIFICHE TECNICHE: la qualità dell'intervento è verificata con prove obbligatorie di estrazione della barra e ultrasuoni secondo le indicazioni del Capitolato Speciale d'Appalto.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.04.800.0020.b	Cucitura di lesioni su muratura portante mediante barre in materiale composito.- in barre in pultruso in fibra di carbonio, ad aderenza migliorata, con resistenza a trazione ≥ 2.000 Mpa e modulo elastico ≥ 140 Gpa; diametro ø 10 mm	OC.EEA.a04.E5745.Oa001.0005.-	OPERA: Cucitura, barre di fibra sintetica di carbonio; impiego: muratura portante. LAVORO: Formazione. Incluso: posa in opera delle barre in composito. Escluso: perforazione con attrezzatura a rotazione, a distruzione di nucleo, fino al diametro di mm 20; pulizia mediante aria compressa del perforo; iniezione di resine epossidiche; sarcitura della lesione; prove obbligatorie di estrazione della barra e ultrasuoni. SPECIFICHE TECNICHE: la qualità dell'intervento è verificata con prove obbligatorie di estrazione della barra e ultrasuoni secondo le indicazioni del Capitolato Speciale d'Appalto.
1U.05.200.0010.a	Dossi artificiali costituiti da elementi in rilievo prefabbricati a profilo convesso, modulari, in gomma o in materiale plastico, colorati con zebrature gialle e nere di uguale larghezza e parallele alla direzione di marcia. I moduli, facilmente rimovibili in caso di necessità, saranno completi di ancoraggi alla pavimentazione tali da impedire spostamenti o distacchi dei singoli elementi o di parte di essi; in opera- modulo di lunghezza 60 cm minimo, nella direzione di marcia, per metro lineare di larghezza, spessore minimo 3 cm	OC.EEA.a02.D9720.E0000.0000.-	OPERA: Dosso artificiale, elementi prefabbricati di gomma generico; geometria/forma/aspetto: a profilo convesso | modulari; Lunghezza moduli [cm] ≥ 60 | Spessore [cm] ≥ 3. LAVORO: Posa. Incluso: formazione fori per ancoraggio pavimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: Moduli facilmente rimovibili.
1C.12.150.0020.a	Fornitura e posa tubo per cavidotto rigido in PVC, con bicchiere ad incollaggio, rispondente alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, colore nero con banda gialla spiralata, marchiato serie N (normale). Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 63	OC.EEA.a02.G7401.D0017.0040.-	OPERA: Cavidotto rigido, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie N (normale); Diametro esterno [mm] = 63. LAVORO: Posa. Escluso: Scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.150.0020.b	Fornitura e posa tubo per cavidotto rigido in PVC, con bicchiere ad incollaggio, rispondente alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, colore nero con banda gialla spiralata, marchiato serie N (normale). Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 80	OC.EEA.a02.G7401.D0017.0045.-	OPERA: Cavidotto rigido, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie N (normale); Diametro esterno [mm] = 80. LAVORO: Posa. Escluso: Scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1F.NP.04.07.01.00.0010._	Rivestimento a faccia a vista in pietra naturale trachitica, (su piano di posa in malta cementizia), con la faccia in vista bocciardata. Realizzazione con mezzo meccanico (escavatore). Compreso posa, interposizione di malta cementizia tra gli elementi in pietra, stuccatura, carico, trasporto e scarico del materiale lapideo, approntamento di superfici interessate dal rivestimento.	OC.ADA.a04.B0115.Mb062.0000.-	OPERA: Difesa spondale, a faccia a vista di roccia naturale trachite generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: posa; interposizione di malta cementizia tra gli elementi in pietra; stuccatura; carico; trasporto e scarico del materiale lapideo; approntamento di superfici interessate dal rivestimento. SPECIFICHE TECNICHE: su piano di posa in malta cementizia, con la faccia in vista bocciardata.
1C.04.800.0020.c	Cucitura di lesioni su muratura portante mediante barre in materiale composito.- in barre in pultruso in fibra di carbonio, ad aderenza migliorata, con resistenza a trazione ≥ 2.000 Mpa e modulo elastico ≥ 150 Gpa; diametro ø 12 mm	OC.EEA.a04.E5745.Oa001.0010.-	OPERA: Cucitura, barre di fibra sintetica di carbonio; impiego: muratura portante. LAVORO: Formazione. Incluso: posa in opera delle barre in composito. Escluso: perforazione con attrezzatura a rotazione, a distruzione di nucleo, fino al diametro di mm 20; pulizia mediante aria compressa del perforo; iniezione di resine epossidiche; sarcitura della lesione; prove obbligatorie di estrazione della barra e ultrasuoni. SPECIFICHE TECNICHE: la qualità dell'intervento è verificata con prove obbligatorie di estrazione della barra e ultrasuoni secondo le indicazioni del Capitolato Speciale d'Appalto.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1F.NP.06.07.03.00.0010.a	Diaframma a parete continua con bentonite e cls C25/30 (miscela plastica) - spessore 60 cm, profondità tra i 15 e 30 m. Realizzazione con mezzo meccanico (gruppo di perforazione). Compreso scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda od in falda, impiego di fanghi bentonitici, getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura, scapitozzatura del diaframma, formazione e demolizione dei cordoli di guida, uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso armatura metallica	OC.ADB.a04.E5715.Zb006.0015.-	OPERA: Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 60 | profondità [m] = 15 ÷ 30. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30.
1F.NP.06.07.03.00.0010.b	Diaframma a parete continua con bentonite e cls C25/30 (miscela plastica) - spessore 80 cm, profondità tra i 15 e 30 m. Realizzazione con mezzo meccanico (gruppo di perforazione). Compreso scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda od in falda, impiego di fanghi bentonitici, getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura, scapitozzatura del diaframma, formazione e demolizione dei cordoli di guida, uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso armatura metallica	OC.ADB.a04.E5715.Zb006.0025.-	OPERA: Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 80 | profondità [m] = 15 ÷ 30. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30.
1U.05.320.0010	Posa in opera di dossi artificiali comprensiva di ogni onere per fornire l'opera eseguita a regola d'arte, con formazione fori per ancoraggio nella pavimentazione.	OC.EEA.a02.D9720.Za000.0000.a	OPERA: Dosso artificiale di materiale generico. LAVORO: Posa. Incluso: formazione fori per ancoraggio pavimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: qualsiasi onere per fornire l'opera eseguita a regola d'arte.
1C.12.300.0020.d	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 80 a 120 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- cappello parapioggia con faldale per tetti piani o inclinati	OC.EEA.a02.F9705.Za000.0250.-	OPERA: Elemento speciale, cappello di materiale generico; funzione: parapioggia; impiego: coperture piane | coperture inclinate. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 80 a 120 mm.
1C.12.150.0020.c	Fornitura e posa tubo per cavidotto rigido in PVC, con bicchiere ad incollaggio, rispondente alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, colore nero con banda gialla spiralata, marchiato serie N (normale). Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 100	OC.EEA.a02.G7401.D0017.0050.-	OPERA: Cavidotto rigido, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie N (normale); Diametro esterno [mm] = 100. LAVORO: Posa. Escluso: Scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.150.0020.d	Fornitura e posa tubo per cavidotto rigido in PVC, con bicchiere ad incollaggio, rispondente alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, colore nero con banda gialla spiralata, marchiato serie N (normale). Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 110	OC.EEA.a02.G7401.D0017.0055.-	OPERA: Cavidotto rigido, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie N (normale); Diametro esterno [mm] = 110. LAVORO: Posa. Escluso: Scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.07.180.0100.a	Doccia in acciaio inox di ingresso ad impianti pubblici o privati , con rubinetto basso per i piedi; in opera; tipo:- singola	OC.EEA.a02.I8230.Sb008.0250.-	OPERA: Doccia ingresso, singola di lega ferrosa acciaio inox; impiego: impianti pubblici | impianti privati. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.07.180.0100.b	Doccia in acciaio inox di ingresso ad impianti pubblici o privati , con rubinetto basso per i piedi; in opera; tipo:- doppia	OC.EEA.a02.I8230.Sb008.0000.-	OPERA: Doccia ingresso, doppia di lega ferrosa acciaio inox; impiego: impianti pubblici | impianti privati. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1F.NP.06.07.03.00.0015._	Diaframma a parete continua con bentonite e cls C25/30 (miscela plastica) - spessore 50 cm e 15 m profondità. Realizzazione con mezzo meccanico (gruppo di perforazione). Compreso scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda od in falda, impiego di fanghi bentonitici, getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura, scapitozzatura del diaframma, formazione e demolizione dei cordoli di guida, uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso armatura metallica	OC.ADB.a04.E5715.Zb006.0000.-	OPERA: Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 50 | profondità [m] = 15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30.
1F.NP.06.07.03.00.0005.b	Diaframma a parete continua con bentonite e cls C25/30 (miscela plastica) - spessore 80 cm e 15 m profondità. Realizzazione con mezzo meccanico (gruppo di perforazione). Compreso scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda od in falda, impiego di fanghi bentonitici, getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura, scapitozzatura del diaframma, formazione e demolizione dei cordoli di guida, uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso armatura metallica	OC.ADB.a04.E5715.Zb006.0020.-	OPERA: Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 80 | profondità [m] = 15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30.
1F.NP.06.07.03.00.0005.c	Diaframma a parete continua con bentonite e cls C25/30 (miscela plastica) - spessore 100 cm e 15 m profondità. Realizzazione con mezzo meccanico (gruppo di perforazione). Compreso scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda od in falda, impiego di fanghi bentonitici, getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura, scapitozzatura del diaframma, formazione e demolizione dei cordoli di guida, uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso armatura metallica	OC.ADB.a04.E5715.Zb006.0030.-	OPERA: Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 100 | profondità [m] = 15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30.
1C.12.300.0020.e	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 80 a 120 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- modulo lunghezza regolabile 240-380 mm	OC.EEA.a02.F9705.Za000.0645.-	OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 80 a 120 mm.
1C.12.150.0020.e	Fornitura e posa tubo per cavidotto rigido in PVC, con bicchiere ad incollaggio, rispondente alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, colore nero con banda gialla spiralata, marchiato serie N (normale). Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 125	OC.EEA.a02.G7401.D0017.0060.-	OPERA: Cavidotto rigido, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie N (normale); Diametro esterno [mm] = 125. LAVORO: Posa. Escluso: Scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.150.0020.f	Fornitura e posa tubo per cavidotto rigido in PVC, con bicchiere ad incollaggio, rispondente alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, colore nero con banda gialla spiralata, marchiato serie N (normale). Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 140	OC.EEA.a02.G7401.D0017.0065.-	OPERA: Cavidotto rigido, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria/forma/aspetto: serie N (normale); Diametro esterno [mm] = 140. LAVORO: Posa. Escluso: Scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.155.0020.e	Ripristino attenuatore d'urto redirettivo, a seguito di incidente e/o danneggiamento, mediante lo smontaggio delle parti danneggiate e fornitura in opera di nuovo elemento della stessa tipologia di quella da sostituire, compresa la bulloneria necessaria per il montaggio, gli elementi di collegamento e ogni pezzo speciale utile al funzionamento e collaudo dell'attenuatore, così come riportato nei rapporti di prova e nella relativa certificazione CE che ne autorizzano l'impiego. Compreso il riallinemento del sistema, la verifica della corretta funzionalità, la pulizia degli elementi assorbitori e del piano di scorrimento, la verifica del corretto tensionamento delle funi, e quant'altro necessario ai fini del rilascio del certificato di corretto funzionamento dell'intera struttura. È compreso altresì l'onere del carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta che restano di proprietà dell'impresa:- elemento assorbitore d'urto comunque realizzato	OC.EEA.a09.D9755.Za000.0000.-	OPERA: Elemento assorbitore di materiale generico; impiego: assorbitore d'urto redirettivo. Incluso: bulloneria; elementi di collegamento; pezzo speciale. LAVORO: Ripristino. Incluso: collaudo attenuatore; riallinemento sistema; verifica corretta funzionalità; pulizia elementi assorbitori e piano di scorrimento; verifica corretto tensionamento funi; onere carico, trasporto e scarico materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: attenuatore d'urto danneggiato a seguito di un incidente, smontaggio parti danneggiate; fornitura in opera di nuovo elemento della tipologia di quella da sostituire.
1C.12.300.0040.g	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 180 a 200 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- tappo raccoglicondensa con scarico	OC.EEA.a02.F9705.Za000.0760.-	OPERA: Elemento speciale, tappo di materiale generico; funzione: raccoglicondensa. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 180 a 200 mm.
1C.12.300.0020.f	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 80 a 120 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- modulo ispezione con tappo	OC.EEA.a02.F9705.Za000.0570.-	OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: ispezione. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 80 a 120 mm.
1C.12.300.0020.g	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 80 a 120 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- tappo raccoglicondensa con scarico	OC.EEA.a02.F9705.Za000.0750.-	OPERA: Elemento speciale, tappo di materiale generico; funzione: raccoglicondensa. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 80 a 120 mm.
1C.12.300.0030.d	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 130 a 160 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- cappello parapioggia con faldale per tetti piani o inclinati	OC.EEA.a02.F9705.Za000.0255.-	OPERA: Elemento speciale, cappello di materiale generico; funzione: parapioggia; impiego: coperture piane | coperture inclinate. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 130 a 160 mm.
1C.04.460.0030.a	Connettore a piolo in acciaio zincato d= 12 mm con testa e piastrina di ancoraggio, fissato a strutture in acciaio:- altezza fino a 80 mm	OC.EEA.a02.E5765.Sb003.0000.-	OPERA: Connettore, a piolo di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: consolidamento; impiego: strutture in acciaio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1F.NP.06.07.03.00.0020._	Diaframma a parete continua con bentonite e cls C25/30 (miscela plastica) - spessore 50 cm, profondità tra i 15 e 30 m. Realizzazione con mezzo meccanico (gruppo di perforazione). Compreso scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda od in falda, impiego di fanghi bentonitici, getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura, scapitozzatura del diaframma, formazione e demolizione dei cordoli di guida, uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso armatura metallica	OC.ADB.a04.E5715.Zb006.0005.-	OPERA: Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 50 | profondità [m] = 15 ÷ 30. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30.
1C.12.300.0040.h	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 180 a 200 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- modulo analisi fumo e rilievo temperatura	OC.EEA.a02.F9705.Za000.0505.-	OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: analisi fumo | rilievo temperatura. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 180 a 200 mm.
1C.12.300.0050.d	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 250 a 300 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- cappello parapioggia con faldale per tetti piani o inclinati	OC.EEA.a02.F9705.Za000.0265.-	OPERA: Elemento speciale, cappello di materiale generico; funzione: parapioggia; impiego: coperture piane | coperture inclinate. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 250 a 300 mm.
1C.12.300.0050.g	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 250 a 300 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- tappo raccoglicondensa con scarico	OC.EEA.a02.F9705.Za000.0765.-	OPERA: Elemento speciale, tappo di materiale generico; funzione: raccoglicondensa. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 250 a 300 mm.
1C.12.300.0030.e	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 130 a 160 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- modulo lunghezza regolabile 240-380 mm	OC.EEA.a02.F9705.Za000.0650.-	OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 130 a 160 mm.
1C.04.460.0030.b	Connettore a piolo in acciaio zincato d= 12 mm con testa e piastrina di ancoraggio, fissato a strutture in acciaio:- altezza fino a 125 mm	OC.EEA.a02.E5765.Sb003.0005.-	OPERA: Connettore, a piolo di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: consolidamento; impiego: strutture in acciaio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.300.0050.e	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 250 a 300 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- modulo lunghezza regolabile 240-380 mm	OC.EEA.a02.F9705.Za000.0660.-	OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 250 a 300 mm.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1F.NP.06.07.03.01.0005._	Diaframma sottile o lamellare in cemento R 325 in quantità non inferiore a 600 kg/mc - spessore minore uguale a 15 cm. Realizzazione con mezzo meccanico (gruppo di perforazione) tramite gettiniezione di bifluido in miscela cementizia ed aria compressa. Compreso additivi, iniezione di bentonite, mantenimento di piani di lavoro e gestione di refluo. Escluso perforazione	OC.ADB.a04.E5715.G0000.0000.-	OPERA: Diaframma, sottile o lamellare di cemento generico; spessore [cm] ≤ 15. LAVORO: Formazione tramite gettiniezione di bifluido in miscela cementizia ed aria compressa; con mezzo meccanico. Incluso: additivi; iniezione di bentonite; mantenimento di piani di lavoro; gestione di refluo. Escluso: perforazione . SPECIFICHE TECNICHE: cemento R 325 in quantità non inferiore a 600 kg/m³.
1C.12.300.0030.f	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 130 a 160 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- modulo ispezione con tappo	OC.EEA.a02.F9705.Za000.0575.-	OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: ispezione. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 130 a 160 mm.
1C.04.460.0050.a	Fornitura e posa in opera di connettori realizzati in acciaio zincato a freddo, con testa esagonale e rondella flangiata, con marcatura CE secondo EOTA EAD 332347-00-0601, per calcestruzzo fessurato e non fessurato per il rinforzo di strutture in calcestruzzo esistente con classe di resistenza da C20/25 a C50/60, in accordo alla EN 206:2013+A1:2016, mediante successiva aggiunta di strato addizionale di nuovo calcestruzzo di spessore minimo 60 mm (da computare a parte). La valutazione dell'idoneità dell'ancoraggio in relazione ai requisiti di resistenza meccanica, stabilità e sicurezza nell'impiego per azioni statiche e quasi-statiche deve essere eseguita in accordo al Rapporto Tecnico EOTA TR 066. Il serraggio andrà effettuato con avvitatore a impulsi, fino al raggiungimento della profondità di installazione definita hnom,ex e assicurando allo stesso tempo che sia rispettata la profondità di installazione desiderata hef,ov nello strato addizionale di nuovo calcestruzzo. Dopo l'installazione del connettore l'applicazione può essere completata con la posa dell'armatura prima del getto dello strato addizionale di nuovo calcestruzzo. Connettori	OC.EEA.a02.E5765.Sb003.0250.-	OPERA: Connettore di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: calcestruzzo con classe di resistenza C20/25 ÷ C50/60 fessurato/non fessurato. Escluso: strato addizionale in conglomerato cementizio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: da completare con successiva aggiunta di strato addizionale di nuovo calcestruzzo di spessore ≥ 60 mm (da computare a parte); valutazione dell'idoneità dell'ancoraggio in relazione ai requisiti di resistenza meccanica, stabilità e sicurezza nell'impiego per azioni statiche e quasi-statiche deve essere eseguita in accordo al Rapporto Tecnico EOTA TR 066; serraggio effettuato con avvitatore a impulsi, fino al raggiungimento della profondità di installazione definita hnom,ex e assicurando allo stesso tempo che sia rispettata la profondità di installazione desiderata hef,ov nello strato addizionale di nuovo calcestruzzo; dopo l'installazione del connettore l'applicazione può essere completata con la posa dell'armatura prima del getto dello strato addizionale di nuovo calcestruzzo.
1C.12.300.0050.f	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 250 a 300 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- modulo ispezione con tappo	OC.EEA.a02.F9705.Za000.0585.-	OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: ispezione. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 250 a 300 mm.
1C.11.210.0010.a	Dissuasore per piccioni costituito da punte in acciaio inox diametro 1,3 mm, altezza 10-12 cm, inserite su base in policarbonato resistente ai raggi U.V., incollato con silicone:- con punte disposte su una fila	OC.EEA.a02.C9716.Sb008.0000.-	OPERA: Dispositivo antianimale, dissuasori per piccioni di lega ferrosa acciaio inox. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: incollato con silicone.
1C.12.300.0030.g	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 130 a 160 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- tappo raccoglicondensa con scarico	OC.EEA.a02.F9705.Za000.0755.-	OPERA: Elemento speciale, tappo di materiale generico; funzione: raccoglicondensa. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 130 a 160 mm.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.300.0030.h	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 130 a 160 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- modulo analisi fumo e rilievo temperatura	OC.EEA.a02.F9705.Za000.0500.-	OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: analisi fumo | rilievo temperatura. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 130 a 160 mm.
1C.12.300.0040.d	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 180 a 200 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- cappello parapioggia con faldale per tetti piani o inclinati	OC.EEA.a02.F9705.Za000.0260.-	OPERA: Elemento speciale, cappello di materiale generico; funzione: parapioggia; impiego: coperture piane | coperture inclinate. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 180 a 200 mm.
1C.04.460.0050.b	Fornitura e posa in opera di connettori realizzati in acciaio zincato a freddo, con testa esagonale e rondella flangiata, con marcatura CE secondo EOTA EAD 332347-00-0601, per calcestruzzo fessurato e non fessurato per il rinforzo di strutture in calcestruzzo esistente con classe di resistenza da C20/25 a C50/60, in accordo alla EN 206:2013+A1:2016, mediante successiva aggiunta di strato addizionale di nuovo calcestruzzo di spessore minimo 60 mm (da computare a parte). La valutazione dell'idoneità dell'ancoraggio in relazione ai requisiti di resistenza meccanica, stabilità e sicurezza nell'impiego per azioni statiche e quasi-statiche deve essere eseguita in accordo al Rapporto Tecnico EOTA TR 066. Il serraggio andrà effettuato con avvitatore a impulsi, fino al raggiungimento della profondità di installazione definita hnom,ex e assicurando allo stesso tempo che sia rispettata la profondità di installazione desiderata hef,ov nello strato addizionale di nuovo calcestruzzo. Dopo l'installazione del connettore l'applicazione può essere completata con la posa dell'armatura prima del getto dello strato addizionale di nuovo calcestruzzo. Connettori	OC.EEA.a02.E5765.Sb003.0255.-	OPERA: Connettore di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: calcestruzzo con classe di resistenza C20/25 ÷ C50/60 fessurato/non fessurato. Escluso: strato addizionale in conglomerato cementizio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: da completare con successiva aggiunta di strato addizionale di nuovo calcestruzzo di spessore ≥ 60 mm (da computare a parte); valutazione dell'idoneità dell'ancoraggio in relazione ai requisiti di resistenza meccanica, stabilità e sicurezza nell'impiego per azioni statiche e quasi-statiche deve essere eseguita in accordo al Rapporto Tecnico EOTA TR 066; serraggio effettuato con avvitatore a impulsi, fino al raggiungimento della profondità di installazione definita hnom,ex e assicurando allo stesso tempo che sia rispettata la profondità di installazione desiderata hef,ov nello strato addizionale di nuovo calcestruzzo; dopo l'installazione del connettore l'applicazione può essere completata con la posa dell'armatura prima del getto dello strato addizionale di nuovo calcestruzzo.
1C.12.300.0050.h	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 250 a 300 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- modulo analisi fumo e rilievo temperatura	OC.EEA.a02.F9705.Za000.0510.-	OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: analisi fumo | rilievo temperatura. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 250 a 300 mm.
1C.12.350.0020.d	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 80 a 100 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- cappello parapioggia con faldale per tetti piani o inclinati	OC.EEA.a02.F9705.Za000.0270.-	OPERA: Elemento speciale, cappello di materiale generico; funzione: parapioggia; impiego: coperture piane | coperture inclinate. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 80 a 100 mm.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.350.0020.g	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 80 a 100 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- modulo analisi fumo e rilievo temperatura	OC.EEA.a02.F9705.Za000.0515.-	OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: analisi fumo | rilievo temperatura. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 80 a 100 mm.
1C.11.210.0010.b	Dissuasore per piccioni costituito da punte in acciaio inox diametro 1,3 mm, altezza 10-12 cm, inserite su base in policarbonato resistente ai raggi U.V., incollato con silicone:- con punte disposte su due file	OC.EEA.a02.C9716.Sb008.0005.-	OPERA: Dispositivo antianimale, dissuasori per piccioni di lega ferrosa acciaio inox. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: incollato con silicone.
1C.12.300.0040.e	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 180 a 200 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- modulo lunghezza regolabile 240-380 mm	OC.EEA.a02.F9705.Za000.0655.-	OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 180 a 200 mm.
1C.04.460.0050.c	Fornitura e posa in opera di connettori realizzati in acciaio zincato a freddo, con testa esagonale e rondella flangiata, con marcatura CE secondo EOTA EAD 332347-00-0601, per calcestruzzo fessurato e non fessurato per il rinforzo di strutture in calcestruzzo esistente con classe di resistenza da C20/25 a C50/60, in accordo alla EN 206:2013+A1:2016, mediante successiva aggiunta di strato addizionale di nuovo calcestruzzo di spessore minimo 60 mm (da computare a parte). La valutazione dell'idoneità dell'ancoraggio in relazione ai requisiti di resistenza meccanica, stabilità e sicurezza nell'impiego per azioni statiche e quasi-statiche deve essere eseguita in accordo al Rapporto Tecnico EOTA TR 066. Il serraggio andrà effettuato con avvitatore a impulsi, fino al raggiungimento della profondità di installazione definita hnom,ex e assicurando allo stesso tempo che sia rispettata la profondità di installazione desiderata hef,ov nello strato addizionale di nuovo calcestruzzo. Dopo l'installazione del connettore l'applicazione può essere completata con la posa dell'armatura prima del getto dello strato addizionale di nuovo calcestruzzo. Connettori	OC.EEA.a02.E5765.Sb003.0260.-	OPERA: Connettore di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: calcestruzzo con classe di resistenza C20/25 ÷ C50/60 fessurato/non fessurato. Escluso: strato addizionale in conglomerato cementizio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: da completare con successiva aggiunta di strato addizionale di nuovo calcestruzzo di spessore ≥ 60 mm (da computare a parte); valutazione dell'idoneità dell'ancoraggio in relazione ai requisiti di resistenza meccanica, stabilità e sicurezza nell'impiego per azioni statiche e quasi-statiche deve essere eseguita in accordo al Rapporto Tecnico EOTA TR 066; serraggio effettuato con avvitatore a impulsi, fino al raggiungimento della profondità di installazione definita hnom,ex e assicurando allo stesso tempo che sia rispettata la profondità di installazione desiderata hef,ov nello strato addizionale di nuovo calcestruzzo; dopo l'installazione del connettore l'applicazione può essere completata con la posa dell'armatura prima del getto dello strato addizionale di nuovo calcestruzzo.
1C.12.350.0020.e	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 80 a 100 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- camera raccolta inox a doppia parete	OC.EEA.a02.F9705.Za000.0000.-	OPERA: Elemento speciale, camera raccolta di materiale generico. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 80 a 100 mm.
1C.11.210.0010.c	Dissuasore per piccioni costituito da punte in acciaio inox diametro 1,3 mm, altezza 10-12 cm, inserite su base in policarbonato resistente ai raggi U.V., incollato con silicone:- con punte disposte su quattro file	OC.EEA.a02.C9716.Sb008.0010.-	OPERA: Dispositivo antianimale, dissuasori per piccioni di lega ferrosa acciaio inox. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: incollato con silicone.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.300.0040.f	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 180 a 200 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- modulo ispezione con tappo	OC.EEA.a02.F9705.Za000.0580.-	OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: ispezione. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 180 a 200 mm.
1C.09.450.0010.a	Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale, per segnaletica di vario tipo, posti in opera:- superficie fino a 5 dm²	OC.ITA.a02.D4200.Sa000.0015.-	OPERA: Cartellonistica, antincendio di lega alluminio generico; finitura: verniciata; superficie [dm²] ≤ 5. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia di segnaletica generica.
1C.22.350.0030.a	Chiudiporta aereo con azionamento a cremagliera con dispositivo di smorzamento dell'apertura integrato ed autoregolante; ritardo di chiusura, velocità di chiusura e battuta finale regolabili; utilizzabile per porte destre e sinistre. Compresa la posa in opera e l'assistenza muraria. Con:- braccio senza fermo	OC.EEA.a01.C3360.Za000.0020.-	OPERA: Chiudiporta, aereo di materiale generico; impiego: porta. LAVORO: Installazione. Incluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.09.450.0010.e	Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale, per segnaletica di vario tipo, posti in opera:- superficie da 28,1 fino a 36 dm²	OC.ITA.a02.D4200.Sa000.0060.-	OPERA: Cartellonistica, antincendio di lega alluminio generico; finitura: verniciata; superficie [dm²] = 28,1 ÷ 36. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia di segnaletica generica.
1U.06.400.0030.a	Struttura per cartello informativo per aree verdi, in opera, costituito da:- struttura grande - 162 x 255 cm (per cartello con planimetria, ecc. 120 x 80 cm); da collocare agli ingressi;	OC.ITA.a02.D4200.Za000.0500.-	OPERA: Cartellonistica, struttura grande di materiale generico; impiego: ingresso aree verdi; lato x [cm] = 162 | lato x [cm] = 255. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.09.450.0010.c	Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale, per segnaletica di vario tipo, posti in opera:- superficie da 9,1 fino a 19 dm²	OC.ITA.a02.D4200.Sa000.0045.-	OPERA: Cartellonistica, antincendio di lega alluminio generico; finitura: verniciata; superficie [dm²] = 9,1 ÷ 19. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia di segnaletica generica.
1C.22.350.0040.a	Chiudiporta universale a pavimento, con forza di chiusura regolabile, omologato secondo EN 1154, 1-4, classe di corrosione 4, per porte sinistre e destre secondo DIN e per porte a vento, con azione di chiusura a partire da circa 175°. Chiusura completamente controllata idraulicamente, velocità di chiusura regolabile per mezzo di due valvole, indipendenti l'una dall'altra e ammortizzazione in apertura. Compresa la posa in opera, l'esecuzione della traccia e la successiva cementazione, tutte le prestazioni di assistenza muraria, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Con piastra di copertura regolabile in:- acciaio inox	OC.EEA.a01.C3360.Za000.0500.-	OPERA: Chiudiporta, universale di materiale generico; impiego: porta. LAVORO: Installazione. Incluso: esecuzione della traccia; cementazione; assistenza muraria; pulizia; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.22.350.0030.b	Chiudiporta aereo con azionamento a cremagliera con dispositivo di smorzamento dell'apertura integrato ed autoregolante; ritardo di chiusura, velocità di chiusura e battuta finale regolabili; utilizzabile per porte destre e sinistre. Compresa la posa in opera e l'assistenza muraria. Con:- braccio con fermo inseribile/disinseribile	OC.EEA.a01.C3360.Za000.0025.-	OPERA: Chiudiporta, aereo di materiale generico; impiego: porta. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.09.450.0030.b	Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale fotolumiscente, per segnaletica di vario tipo, posti in opera:- superficie da 4,1 fino a 7 dm²	OC.ITA.a02.D4200.Sa000.0025.-	OPERA: Cartellonistica, antincendio di lega alluminio generico; finitura: verniciata; superficie [dm²] = 4,1 ÷ 7. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia di segnaletica generica.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.02.050.0030.a	Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti spessori:- per spessore fino a 50 cm	OC.ITA.c09.D2100.Na000.0000.a	OPERA: Cassonetto stradale di terreno generico; spessore [cm] ≤ 50. LAVORO: Scavo. Incluso: carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.150.0040.g	Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):- De 125 - Di 107	OC.EEA.a02.G7400.D0006.0030.-	OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); finitura: corrugati | lisci; diametro esterno [mm] = 125 | diametro interno [mm] = 107. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.22.350.0030.c	Chiudiporta aereo con azionamento a cremagliera con dispositivo di smorzamento dell'apertura integrato ed autoregolante; ritardo di chiusura, velocità di chiusura e battuta finale regolabili; utilizzabile per porte destre e sinistre. Compresa la posa in opera e l'assistenza muraria. Con:- braccio con fermo	OC.EEA.a01.C3360.Za000.0030.-	OPERA: Chiudiporta, aereo di materiale generico; impiego: porta. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.09.450.0010.b	Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale, per segnaletica di vario tipo, posti in opera:- superficie da 5,1 fino a 9 dm²	OC.ITA.a02.D4200.Sa000.0030.-	OPERA: Cartellonistica, antincendio di lega alluminio generico; finitura: verniciata; superficie [dm²] = 5,1 ÷ 9. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia di segnaletica generica.
1C.02.050.0030.b	Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti spessori:- per spessore maggiore di 50 cm	OC.ITA.c09.D2100.Na000.0000.b	OPERA: Cassonetto stradale di terreno generico; spessore [cm] > 50. LAVORO: Scavo. Incluso: carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.150.0040.h	Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):- De 140 - Di 120	OC.EEA.a02.G7400.D0006.0035.-	OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); finitura: corrugati | lisci; diametro esterno [mm] = 140 | diametro interno [mm] = 120. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.22.350.0030.d	Chiudiporta aereo con azionamento a cremagliera con dispositivo di smorzamento dell'apertura integrato ed autoregolante; ritardo di chiusura, velocità di chiusura e battuta finale regolabili; utilizzabile per porte destre e sinistre. Compresa la posa in opera e l'assistenza muraria. Con:- slitta con leva	OC.EEA.a01.C3360.Za000.0035.-	OPERA: Chiudiporta, aereo di materiale generico; impiego: porta. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.09.450.0020.a	Cartelli in alluminio verniciato, tipo bifacciale, per segnaletica di vario tipo, posti in opera:- superficie fino a 3 dm²	OC.ITA.a02.D4200.Sa000.0005.-	OPERA: Cartellonistica, antincendio di lega alluminio generico; finitura: verniciata; superficie [dm²] ≤ 3. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia di segnaletica generica.
1C.12.150.0030.a	Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in PVC, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):- De 50 - Di 44	OC.EEA.a02.G7400.D0017.0000.-	OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: corrugati; diametro esterno [mm] = 50 | diametro interno [mm] = 44. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.150.0040.i	Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):- De 160 - Di 138	OC.EEA.a02.G7400.D0006.0040.-	OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); finitura: corrugati | lisci; diametro esterno [mm] = 160 | diametro interno [mm] = 138. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.09.400.0050.a	Chiudiporta oleodinamico aereo omologato per porte tagliafuoco; in opera, compresa assistenza muraria:- tipo normale	OC.EEA.a01.C3360.Za000.0250.-	OPERA: Chiudiporta, oleodinamico aereo di materiale generico; impiego: porta tagliafuoco. LAVORO: Installazione. Incluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.09.450.0020.c	Cartelli in alluminio verniciato, tipo bifacciale, per segnaletica di vario tipo, posti in opera:- superficie da 6,1 fino a 10 dm²	OC.ITA.a02.D4200.Sa000.0035.-	OPERA: Cartellonistica, antincendio di lega alluminio generico; finitura: verniciata; superficie [dm²] = 6,1 ÷ 10. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia di segnaletica generica.
1C.12.150.0030.b	Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in PVC, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):- De 65 - Di 58,5	OC.EEA.a02.G7400.D0017.0005.-	OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: corrugati; diametro esterno [mm] = 65 | diametro interno [mm] = 58,5. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.150.0040.j	Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):- De 200 - Di 180	OC.EEA.a02.G7400.D0006.0045.-	OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); finitura: corrugati | lisci; diametro esterno [mm] = 200 | diametro interno [mm] = 180. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.09.400.0050.b	Chiudiporta oleodinamico aereo omologato per porte tagliafuoco; in opera, compresa assistenza muraria:- tipo con binario di scorrimento	OC.EEA.a01.C3360.Za000.0255.-	OPERA: Chiudiporta, oleodinamico aereo di materiale generico; impiego: porta tagliafuoco. LAVORO: Installazione. Incluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.09.450.0020.d	Cartelli in alluminio verniciato, tipo bifacciale, per segnaletica di vario tipo, posti in opera:- superficie da 10,1 fino a 20 dm²	OC.ITA.a02.D4200.Sa000.0050.-	OPERA: Cartellonistica, antincendio di lega alluminio generico; finitura: verniciata; superficie [dm²] = 10,1 ÷ 20. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia di segnaletica generica.
1C.12.150.0030.c	Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in PVC, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):- De 80 - Di 71,5	OC.EEA.a02.G7400.D0017.0010.-	OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: corrugati; diametro esterno [mm] = 80 | diametro interno [mm] = 71,5. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.150.0050.a	Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile in Polietilene alta densità (PE 80) con rigatura interna, per la protezione di cavi in fibra ottica. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De), diametro interno (Di) e PN.- De 40 - Di 35,4 - PN 6	OC.EEA.a02.G7400.D0006.0050.-	OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); funzione: protezione cavi fibra ottica; diametro esterno [mm] = 40 | diametro interno [mm] = 35; pressione nominale [classe] = PN6. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.01.060.0050.a	Demolizione di comignoli e torrini prefabbricati o in muratura. Compreso l'abbassamento delle macerie ed il carico con qualsiasi mezzo, il trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:- in elementi prefabbricati di cemento, laterizio e simili.	OC.EEA.c01.F9711.Za000.0000.-	OPERA: Comignolo/torrino, elemento prefabbricato di materiale generico. LAVORO: Demolizione. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: materia cmento, laterizio o simili.
1C.09.450.0020.b	Cartelli in alluminio verniciato, tipo bifacciale, per segnaletica di vario tipo, posti in opera:- superficie da 3,1 fino a 6 dm²	OC.ITA.a02.D4200.Sa000.0020.-	OPERA: Cartellonistica, antincendio di lega alluminio generico; finitura: verniciata; superficie [dm²] = 3,1 ÷ 6. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia di segnaletica generica.
1C.12.150.0030.d	Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in PVC, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):- De 100 - Di 91	OC.EEA.a02.G7400.D0017.0015.-	OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: corrugati; diametro esterno [mm] = 100 | diametro interno [mm] = 91. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.150.0050.b	Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile in Polietilene alta densità (PE 80) con rigatura interna, per la protezione di cavi in fibra ottica. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De), diametro interno (Di) e PN.- De 40 - Di 32,6 - PN 10	OC.EEA.a02.G7400.D0006.0055.-	OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); funzione: protezione cavi fibra ottica; diametro esterno [mm] = 40 | diametro interno [mm] = 32,6; pressione nominale [classe] = PN10. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene PE80.
1C.01.060.0050.b	Demolizione di comignoli e torrini prefabbricati o in muratura. Compreso l'abbassamento delle macerie ed il carico con qualsiasi mezzo, il trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:- in muratura di mattoni pieni o forati.	OC.EEA.c01.F9711.L0011.0000.-	OPERA: Comignolo/torrino, in muratura di ceramica terracotta/laterizio. LAVORO: Demolizione. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: muratura in mattoni pieni o forati.
1C.09.450.0030.a	Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale fotolumiscente, per segnaletica di vario tipo, posti in opera:- superficie fino a 4 dm²	OC.ITA.a02.D4200.Sa000.0010.-	OPERA: Cartellonistica, antincendio di lega alluminio generico; finitura: verniciata; superficie [dm²] ≤ 4. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia di segnaletica generica.
1C.12.150.0030.e	Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in PVC, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):- De 125 - Di 115	OC.EEA.a02.G7400.D0017.0020.-	OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: corrugati; diametro esterno [mm] = 125 | diametro interno [mm] = 115. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.150.0050.c	Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile in Polietilene alta densità (PE 80) con rigatura interna, per la protezione di cavi in fibra ottica. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De), diametro interno (Di) e PN.- De 50 - Di 44,2 - PN 6	OC.EEA.a02.G7400.D0006.0060.-	OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); funzione: protezione cavi fibra ottica; diametro esterno [mm] = 50 | diametro interno [mm] = 44,2; pressione nominale [classe] = PN6. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene PE80.
1C.12.350.0040.d	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- cappello parapioggia con faldale per tetti piani o inclinati	OC.EEA.a02.F9705.Za000.0280.-	OPERA: Elemento speciale, cappello di materiale generico; funzione: parapioggia; impiego: coperture piane | coperture inclinate. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm.
1C.12.350.0040.g	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- modulo analisi fumo e rilievo temperatura	OC.EEA.a02.F9705.Za000.0525.-	OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: analisi fumo | rilievo temperatura. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm.
1C.09.450.0030.c	Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale fotolumiscente, per segnaletica di vario tipo, posti in opera:- superficie da 7,1 fino a 10 dm²	OC.ITA.a02.D4200.Sa000.0040.-	OPERA: Cartellonistica, antincendio di lega alluminio generico; finitura: verniciata; superficie [dm²] = 7,1 ÷ 10. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia di segnaletica generica.
1C.12.150.0030.f	Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in PVC, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):- De 160 - Di 145	OC.EEA.a02.G7400.D0017.0025.-	OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: corrugati; diametro esterno [mm] = 160 | diametro interno [mm] = 145. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.150.0050.d	Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile in Polietilene alta densità (PE 80) con rigatura interna, per la protezione di cavi in fibra ottica. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De), diametro interno (Di) e PN.- De 50 - Di 40,8 - PN 10	OC.EEA.a02.G7400.D0006.0065.-	OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); funzione: protezione cavi fibra ottica; diametro esterno [mm] = 50 | diametro interno [mm] = 40,8; pressione nominale [classe] = PN10. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene PE80.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.350.0040.e	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- camera raccolta inox a doppia parete	OC.EEA.a02.F9705.Za000.0010.-	OPERA: Elemento speciale, camera raccolta di materiale generico. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm.
1C.09.450.0010.d	Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale, per segnaletica di vario tipo, posti in opera:- superficie da 19,1 fino a 28 dm²	OC.ITA.a02.D4200.Sa000.0055.-	OPERA: Cartellonistica, antincendio di lega alluminio generico; finitura: verniciata; superficie [dm²] = 19,1 ÷ 28. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia di segnaletica generica.
1C.12.150.0030.g	Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in PVC, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):- De 200 - Di 182	OC.EEA.a02.G7400.D0017.0030.-	OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: corrugati; diametro esterno [mm] = 200 | diametro interno [mm] = 182. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.150.0050.e	Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile in Polietilene alta densità (PE 80) con rigatura interna, per la protezione di cavi in fibra ottica. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De), diametro interno (Di) e PN.- De 110 - Di 94 - PN 8	OC.EEA.a02.G7400.D0006.0070.-	OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); funzione: protezione cavi fibra ottica; diametro esterno [mm] = 110 | diametro interno [mm] = 94; pressione nominale [classe] = PN8. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene PE80.
1C.12.350.0040.f	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- modulo ispezione con tappo	OC.EEA.a02.F9705.Za000.0600.-	OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: ispezione. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm.
1C.09.450.0050	Sola posa in opera di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale, per segnaletica di qualsiasi dimensione.	OC.ITA.a02.D4200.Sa000.0000.a	OPERA: Cartellonistica, antincendio di lega alluminio generico; finitura: verniciata. LAVORO: Posa. Escluso: fornitura cartellonistica. SPECIFICHE TECNICHE: segnaletica di dimensione generica.
1C.12.150.0040.a	Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):- De 40 - Di 31	OC.EEA.a02.G7400.D0006.0000.-	OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); finitura: corrugati | lisci; diametro esterno [mm] = 40 | diametro interno [mm] = 31. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.150.0050.f	Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile in Polietilene alta densità (PE 80) con rigatura interna, per la protezione di cavi in fibra ottica. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De), diametro interno (Di) e PN.- De 110 - Di 90 - PN 10	OC.EEA.a02.G7400.D0006.0075.-	OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); funzione: protezione cavi fibra ottica; diametro esterno [mm] = 110 | diametro interno [mm] = 90; pressione nominale [classe] = PN10. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene PE80.
1C.12.350.0050.d	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- cappello parapioggia con faldale per tetti piani o inclinati	OC.EEA.a02.F9705.Za000.0285.-	OPERA: Elemento speciale, cappello di materiale generico; funzione: parapioggia; impiego: coperture piane | coperture inclinate. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.350.0050.g	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- modulo analisi fumo e rilievo temperatura	OC.EEA.a02.F9705.Za000.0530.-	OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: analisi fumo | rilievo temperatura. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm.
1C.09.450.0060	Sola posa in opera di cartelli in alluminio verniciato, tipo bifacciale, per segnaletica di qualsiasi dimensione.	OC.ITA.a02.D4200.Sa000.0000.b	OPERA: Cartellonistica, antincendio di lega alluminio generico; finitura: verniciata. LAVORO: Posa. Escluso: fornitura cartellonistica. SPECIFICHE TECNICHE: segnaletica di dimensione generica.
1C.12.150.0040.b	Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):- De 50 - Di 42	OC.EEA.a02.G7400.D0006.0005.-	OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); finitura: corrugati | lisci; diametro esterno [mm] = 50 | diametro interno [mm] = 42. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.22.350.0010.a	Chiudiporta aereo con meccanismo a pignone e cremagliera con movimento di chiusura completamente controllato, utilizzabile per porte destre e sinistre. Compresa la posa in opera e l'assistenza muraria. Con:- braccio senza fermo	OC.EEA.a01.C3360.Za000.0000.-	OPERA: Chiudiporta, aereo di materiale generico; impiego: porta. LAVORO: Installazione. Incluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.22.350.0040.b	Chiudiporta universale a pavimento, con forza di chiusura regolabile, omologato secondo EN 1154, 1-4, classe di corrosione 4, per porte sinistre e destre secondo DIN e per porte a vento, con azione di chiusura a partire da circa 175°. Chiusura completamente controllata idraulicamente, velocità di chiusura regolabile per mezzo di due valvole, indipendenti l'una dall'altra e ammortizzazione in apertura. Compresa la posa in opera, l'esecuzione della traccia e la successiva cementazione, tutte le prestazioni di assistenza muraria, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Con piastra di copertura regolabile in:- ottone lucido	OC.EEA.a01.C3360.Za000.0505.-	OPERA: Chiudiporta, universale di materiale generico; impiego: porta. LAVORO: Installazione. Incluso: esecuzione della traccia; cementazione; assistenza muraria; pulizia; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.350.0050.e	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- camera raccolta inox a doppia parete	OC.EEA.a02.F9705.Za000.0015.-	OPERA: Elemento speciale, camera raccolta di materiale generico. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm.
1U.05.010.0110	Rimozione di segnali e targhe di qualsiasi tipo e misura su portale da lasciare in sito.	OC.ITA.c04.D4200.Za000.0005.-	OPERA: Cartellonistica, segnale-targa di materiale generico; impiego: portale. LAVORO: Rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: segnali e targhe di tipologia e dimensioni generiche, rimozione cartellonistica da lasciare in sito.
1C.12.150.0040.c	Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):- De 63 - Di 52	OC.EEA.a02.G7400.D0006.0010.-	OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); finitura: corrugati | lisci; diametro esterno [mm] = 63 | diametro interno [mm] = 52. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.22.350.0010.b	Chiudiporta aereo con meccanismo a pignone e cremagliera con movimento di chiusura completamente controllato, utilizzabile per porte destre e sinistre. Compresa la posa in opera e l'assistenza muraria. Con:- braccio con fermo	OC.EEA.a01.C3360.Za000.0005.-	OPERA: Chiudiporta, aereo di materiale generico; impiego: porta. LAVORO: Installazione. Incluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.350.0050.f	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- modulo ispezione con tappo	OC.EEA.a02.F9705.Za000.0605.-	OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: ispezione. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm.
1U.05.010.0130	Rimozione di segnali, targhe e specchi parabolici di qualsiasi tipo e dimensione	OC.ITA.c04.D4200.Za000.0250.-	OPERA: Cartellonistica, segnali-targhe-specchi parabolici di materiale generico; impiego: portale. LAVORO: Rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: segnali, targhe e specchi parabolici di tipologia e dimensioni generiche.
1C.12.150.0040.d	Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):- De 75 - Di 62	OC.EEA.a02.G7400.D0006.0015.-	OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); finitura: corrugati | lisci; diametro esterno [mm] = 75 | diametro interno [mm] = 62. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.22.350.0020.a	Chiudiporta aereo con azionamento a pignone e cremagliera con forza di chiusura regolabile, grandezza EN 2, 3 e 4, velocità di chiusura regolabile, battuta finale regolabile e piastra di montaggio con gruppo di fori universale; utilizzabile per porte destre e sinistre. Compresa la posa in opera e l'assistenza muraria. Con:- braccio senza fermo	OC.EEA.a01.C3360.Za000.0010.-	OPERA: Chiudiporta, aereo di materiale generico; impiego: porta. LAVORO: Installazione. Incluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.350.0060.d	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni di 350 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- cappello parapioggia con faldale per tetti piani o inclinati	OC.EEA.a02.F9705.Za000.0290.-	OPERA: Elemento speciale, cappello di materiale generico; funzione: parapioggia; impiego: coperture piane | coperture inclinate. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni di 350 mm.
1U.05.310.0010	Posa in opera di segnali e targhe di qualsiasi superficie e dimensione, su portale, compreso ogni onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte:	OC.ITA.a02.D4200.Za000.0010.-	OPERA: Cartellonistica, segnale-targa di materiale generico; impiego: portale. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: segnali e targhe di superficie e dimensioni generiche.
1C.12.150.0040.e	Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):- De 90 - Di 75	OC.EEA.a02.G7400.D0006.0020.-	OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); finitura: corrugati | lisci; diametro esterno [mm] = 90 | diametro interno [mm] = 75. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.22.350.0020.b	Chiudiporta aereo con azionamento a pignone e cremagliera con forza di chiusura regolabile, grandezza EN 2, 3 e 4, velocità di chiusura regolabile, battuta finale regolabile e piastra di montaggio con gruppo di fori universale; utilizzabile per porte destre e sinistre. Compresa la posa in opera e l'assistenza muraria. Con:- braccio con fermo	OC.EEA.a01.C3360.Za000.0015.-	OPERA: Chiudiporta, aereo di materiale generico; impiego: porta. LAVORO: Installazione. Incluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.350.0060.e	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni di 350 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- camera raccolta inox a doppia parete	OC.EEA.a02.F9705.Za000.0020.-	OPERA: Elemento speciale, camera raccolta di materiale generico. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni di 350 mm.
1U.05.310.0020	Posa in opera di segnali e targhe di qualsiasi superficie e dimensione, su sostegno diverso dal portale, compreso ogni onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte:	OC.ITA.a02.D4200.Za000.0000.-	OPERA: Cartellonistica, segnale-targa di materiale generico. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: segnali e targhe di superficie e dimensioni generiche; su sostegno diverso dal portale.
1C.12.150.0040.f	Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):- De 110 - Di 94	OC.EEA.a02.G7400.D0006.0025.-	OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); finitura: corrugati | lisci; diametro esterno [mm] = 110 | diametro interno [mm] = 94. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1F.NP.06.07.06.00.0010.b	Gabbione cilindrico o burga, diametro 0.65 m, in rete metallica a doppia torsione con rivestimento in lega Zinco-Alluminio e rivestimento polimerico di 0,5 mm: - Lunghezza 3 m, maglia tipo 8x10, filo diam. 2.7 mm, rivestito con polimero plastico. Posa con mezzo meccanico e manuale	OC.ADA.a02.E5735.R0000.0265.-	OPERA: Gabbione di metallo generico; geometria/forma/aspetto: cilindrico; diametro [m] = 0,65 | lunghezza [m] = 3. LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con rivestimento in lega Zinco-Alluminio; maglia tipo 8x10; filo diametro 2,7 mm; rivestimento con polimero plastico di spessore nominale 0,5 mm.
1F.NP.06.07.06.00.0020.a	Gabbioni a scatola di forma rettangolare, h = 1.00 m, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10. Filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-AL - filo con resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN. Rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm. Posa manuale. Compreso ciottolame, riempimento e sistemazione meccanica e manuale dello stesso	OC.ADA.a02.E5735.R0000.0000.-	OPERA: Gabbione, a scatola di metallo generico; geometria/forma/aspetto: rettangolare; altezza [m] = 1; resistenza a trazione nominale [kN/m] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN/m] ≥ 65. LAVORO: Posa a mano. Incluso: ciottolame; riempimento e sistemazione meccanica e manuale dello stesso. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con maglia esagonale tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al; rivestimento con polimero plastico di spessore nominale 0,5 mm.
1U.06.700.0410.a	Fornitura e posa di 1 elettrovalvola in bronzo e acciaio ff bsp a due vie con regolatore di flusso, comando per apertura anche manuale con spurgo interno, membrana in gomma rinforzata in buna-n chiusura lenta pressione di esercizio da 1,4 a 10,5 kg/cmq con solenoide a 24V. Fornitura e posa di 1 saracinesca a volantino in ottone serie pesante Pn 16. Fornitura e posa di 2 bocchettoni in FeZn MF. Fornitura e posa raccorderia varia in Fe Zn quale nipples riduzioni tees. Il prezzo è comprensivo di tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino all'effettuazione del collaudo finale- ø 1"	OC.EEA.a02.I9775.Zb004.0000.-	OPERA: Elettrovalvola di materia mix bronzo-acciaio; Diametro ["] = 1. Incluso: due bocchettoni; raccorderie varie. Escluso: Saracinesca in ottone serie pesante Pn 16. LAVORO: Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: Bocchettoni in FeZn MF; Raccorderia in Fe-Zn come nipples, riduzioni tees.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.700.0410.b	Fornitura e posa di 1 elettrovalvola in bronzo e acciaio ff bsp a due vie con regolatore di flusso, comando per apertura anche manuale con spurgo interno, membrana in gomma rinforzata in buna-n chiusura lenta pressione di esercizio da 1,4 a 10,5 kg/cmq con solenoide a 24V. Fornitura e posa di 1 saracinesca a volantino in ottone serie pesante Pn 16. Fornitura e posa di 2 bocchettoni in FeZn MF. Fornitura e posa raccorderia varia in Fe Zn quale nipples riduzioni tees. Il prezzo è comprensivo di tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino all'effettuazione del collaudo finale- ø 1½"	OC.EEA.a02.I9775.Zb004.0010.-	OPERA: Elettrovalvola di materia mix bronzo-acciaio; Diametro ["] = 1½. Incluso: due bocchettoni; raccorderie varie. Escluso: Saracinesca in ottone serie pesante Pn 16. LAVORO: Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: Bocchettoni in FeZn MF; Raccorderia in Fe-Zn come nipples, riduzioni tees.
1C.23.600.0020.b	Esecuzione di fori da 3,1 a 10 cm di diametro, su vetrate di qualsiasi tipo, di spessore:- da 8,1 a 12 mm	OC.EEA.a05.N9410.T0000.0040.-	OPERA: Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro [cm] = 3,1 ÷ 10 | spessore [mm] = 8,1 ÷ 12. LAVORO: Esecuzione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.23.600.0020.c	Esecuzione di fori da 3,1 a 10 cm di diametro, su vetrate di qualsiasi tipo, di spessore:- da 12,1 a 19 mm	OC.EEA.a05.N9410.T0000.0045.-	OPERA: Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro [cm] = 3,1 ÷ 10 | spessore [mm] = 12,1 ÷ 19. LAVORO: Esecuzione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1F.NP.06.07.06.00.0015.a	Gabbioni a scatola di forma rettangolare, h = 1.00 m, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8. Filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al - filo con resistenza a trazione nominale non inferiore a 55 kN/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 78 kN. Rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm. Posa manuale. Compreso ciottolame, riempimento e sistemazione meccanica e manuale dello stesso	OC.ADA.a02.E5735.R0000.0010.-	OPERA: Gabbione, a scatola di metallo generico; geometria/forma/aspetto: rettangolare; altezza [m] = 1; resistenza a trazione nominale [kN/m] ≥ 55 | resistenza a punzonamento nominale [kN/m] ≥ 78. LAVORO: Posa a mano. Incluso: ciottolame; riempimento e sistemazione meccanica e manuale dello stesso. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con maglia esagonale tipo 6x8; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al; rivestimento con polimero plastico di spessore nominale 0,5 mm.
1C.14.050.0010.c	Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di canali di gronda, pluviali, lattonerie speciali; in:- lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm (peso specifico = 7,86 kg/dm³)	OC.EEA.a02.I7817.Sb003.0000.-	OPERA: Grondaia di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata; spessore [mm] = 0,8; peso specifico [kg/dm³] = 7,86. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera.
1F.NP.06.07.06.00.0020.b	Gabbioni a scatola di forma rettangolare, h = 1.00 m, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10. Filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al - filo con resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN. Posa manuale. Compreso ciottolame, riempimento e sistemazione meccanica e manuale dello stesso	OC.ADA.a02.E5735.R0000.0005.-	OPERA: Gabbione, a scatola di metallo generico; geometria/forma/aspetto: rettangolare; altezza [m] = 1; resistenza a trazione nominale [kN/m] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN/m] ≥ 65. LAVORO: Posa a mano. Incluso: ciottolame; riempimento e sistemazione meccanica e manuale dello stesso. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con maglia esagonale tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al.
1F.NP.06.07.06.00.0025._	Gabbioni a scatola di forma rettangolare, h = 1.00 m, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10. Filo trafilato di acciaio, diametro 3,00 mm, in lega eutettica Zn-Al - filo con resistenza a trazione nominale non inferiore a 60 kN/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 77 kN. Posa manuale. Compreso ciottolame, riempimento e sistemazione meccanica e manuale dello stesso	OC.ADA.a02.E5735.R0000.0020.-	OPERA: Gabbione, a scatola di metallo generico; geometria/forma/aspetto: rettangolare; altezza [m] = 1; resistenza a trazione nominale [kN/m] ≥ 60 | resistenza a punzonamento nominale [kN/m] ≥ 77. LAVORO: Posa a mano. Incluso: ciottolame; riempimento e sistemazione meccanica e manuale dello stesso. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con maglia esagonale tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 3 mm, in lega eutettica Zn-Al.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.700.0410.c	Fornitura e posa di 1 elettrovalvola in bronzo e acciaio ff bsp a due vie con regolatore di flusso, comando per apertura anche manuale con spurgo interno, membrana in gomma rinforzata in buna-n chiusura lenta pressione di esercizio da 1,4 a 10,5 kg/cmq con solenoide a 24V. Fornitura e posa di 1 saracinesca a volantino in ottone serie pesante Pn 16. Fornitura e posa di 2 bocchettoni in FeZn MF. Fornitura e posa raccorderia varia in Fe Zn quale nipples riduzioni tees. Il prezzo è comprensivo di tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino all'effettuazione del collaudo finale- ø 2"	OC.EEA.a02.I9775.Zb004.0020.-	OPERA: Elettrovalvola di materia mix bronzo-acciaio; Diametro ["] = 2. Incluso: due bocchettoni; raccorderie varie. Escluso: Saracinesca in ottone serie pesante Pn 16. LAVORO: Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: Bocchettoni in FeZn MF; Raccorderia in Fe-Zn come nipples, riduzioni tees.
1U.06.700.0410.d	Fornitura e posa di 1 elettrovalvola in bronzo e acciaio ff bsp a due vie con regolatore di flusso, comando per apertura anche manuale con spurgo interno, membrana in gomma rinforzata in buna-n chiusura lenta pressione di esercizio da 1,4 a 10,5 kg/cmq con solenoide a 24V. Fornitura e posa di 1 saracinesca a volantino in ottone serie pesante Pn 16. Fornitura e posa di 2 bocchettoni in FeZn MF. Fornitura e posa raccorderia varia in Fe Zn quale nipples riduzioni tees. Il prezzo è comprensivo di tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino all'effettuazione del collaudo finale- ø 3"	OC.EEA.a02.I9775.Zb004.0030.-	OPERA: Elettrovalvola di materia mix bronzo-acciaio; Diametro ["] = 3. Incluso: due bocchettoni; raccorderie varie. Escluso: Saracinesca in ottone serie pesante Pn 16. LAVORO: Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: Bocchettoni in FeZn MF; Raccorderia in Fe-Zn come nipples, riduzioni tees.
1C.23.600.0020.d	Esecuzione di fori da 3,1 a 10 cm di diametro, su vetrate di qualsiasi tipo, di spessore:- da 19,1 a 27 mm	OC.EEA.a05.N9410.T0000.0050.-	OPERA: Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro [cm] = 3,1 ÷ 10 | spessore [mm] = 19,1 ÷ 27. LAVORO: Esecuzione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.23.600.0020.f	Esecuzione di fori da 3,1 a 10 cm di diametro, su vetrate di qualsiasi tipo, di spessore:- oltre a 38,1 mm	OC.EEA.a05.N9410.T0000.0060.-	OPERA: Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro [cm] = 3,1 ÷ 10 | spessore [mm] ≥ 38,1. LAVORO: Esecuzione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.07.180.0030.d	Griglia arrotolabile trasversale in PVC, superficie zigrinata antisdrucciolo, spessore 2,5 cm; per copertura di canalette pedonabili per piscine o impianti sportivi; in opera; larghezza:- 24,7 cm, angolo	OC.EEA.a02.C9740.D0017.0270.-	OPERA: Griglia, trasversali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: arrotondabile | superficie zigrinata | angolo; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine | canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 24,7. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1F.NP.06.07.06.00.0030._	Gabbioni a scatola di forma rettangolare, h = 1.00 m, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10. Filo trafilato di acciaio, diametro 3,40 mm, in lega eutettica Zn-Al - filo con resistenza a trazione nominale non inferiore a 80 kN/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 93 kN. Posa manuale. Compreso ciottolame, riempimento e sistemazione meccanica e manuale dello stesso	OC.ADA.a02.E5735.R0000.0025.-	OPERA: Gabbione, a scatola di metallo generico; geometria/forma/aspetto: rettangolare; altezza [m] = 1; resistenza a trazione nominale [kN/m] ≥ 80 | resistenza a punzonamento nominale [kN/m] ≥ 93. LAVORO: Posa a mano. Incluso: ciottolame; riempimento e sistemazione meccanica e manuale dello stesso. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con maglia esagonale tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 3,4 mm, in lega eutettica Zn-Al.
1F.NP.06.09.02.00.0005._	Gradonata di profondità 50 cm e larghezza tra 30 e 50 cm; Intasamento con speci arboree/arbustive di talee, zolla erbosa e terra posate per stabilità. Realizzazione con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso scavo eseguito a mano e posa di terra del materiale di scavo a valle, messa a dimora di materiale vegetativo	OC.ADB.a04.E5402.Na000.0000.-	OPERA: Gradonata di terreno generico; profondità [cm] = 50 | larghezza [cm] = 30 ÷ 50. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico e manuale. Incluso: scavo eseguito a mano e posa di terra del materiale di scavo a valle; messa a dimora di materiale vegetativo. SPECIFICHE TECNICHE: intasamento con speci arboree/arbustive di talee; zolla erbosa e terra posate per stabilità.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.700.0420.a	Fornitura e posa di 1 elettrovalvola in bronzo e acciaio ff bsp a due vie con regolatore di flusso, comando per apertura anche manuale con spurgo interno, membrana in gomma rinforzata in BUNA-N chiusura lenta pressione di esercizio da 1,4 a 10,5 kg/cmq con solenoide a 24V. Fornitura e posa di 1 saracinesca a volantino in ottone serie pesante Pn 16 . Fornitura e posa di 2 bocchettoni in FeZn MF. Fornitura e posa raccorderia varia in Fe Zn quale nipples riduzioni tees.- ø 1"	OC.EEA.a02.I9775.Zb004.0005.-	OPERA: Elettrovalvola di materia mix bronzo-acciaio; Diametro ["] = 1. Incluso: due bocchettoni; raccorderie varie; filtro in acciaio con attacchi in linea F cestello a rete con chiusura a vite con rubinetto per spurgo; attacchi per manometri; un riduttore di pressione in uscita fissa.. Escluso: Saracinesca in ottone serie pesante Pn 16. LAVORO: Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: Bocchettoni in FeZn MF; Raccorderia in Fe-Zn come nipples, riduzioni tees; filtro in acciaio con attacchi e cestello in acciaio inox da 120 mesh; attacchi per manometri portata max 15 m³/ora PN10; riduttore di pressione con corpo in ottone a 4 elementi e range di portata 3,2-20 m³/ora.
1C.23.600.0030.a	Esecuzione di fori da 10,1 a 20 cm di diametro, su vetrate di qualsiasi tipo, di spessore:- fino a 8 mm	OC.EEA.a05.N9410.T0000.0005.-	OPERA: Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro [cm] = 10,1 ÷ 20 | spessore [mm] ≤ 8. LAVORO: Esecuzione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.23.600.0030.e	Esecuzione di fori da 10,1 a 20 cm di diametro, su vetrate di qualsiasi tipo, di spessore:- da 27,1 a 38 mm	OC.EEA.a05.N9410.T0000.0025.-	OPERA: Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro [cm] = 10,1 ÷ 20 | spessore [mm] = 27,1 ÷ 38. LAVORO: Esecuzione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.07.180.0030.e	Griglia arrotolabile trasversale in PVC, superficie zigrinata antisdrucciolo, spessore 2,5 cm; per copertura di canalette pedonabili per piscine o impianti sportivi; in opera; larghezza:- 33 cm	OC.EEA.a02.C9740.D0017.0260.-	OPERA: Griglia, trasversali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: arrotondabile | superficie zigrinata; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine | canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 33. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1F.NP.06.09.04.00.0005._	Graticciata, su versante o pendio, in pali di castagno (diametro < 10 cm e lunghezza 1 m) infissi nel terreno per 2/3 della loro lunghezza, inclinazione quasi normale al piano del pendio ed intervallati di 0,50 m., collegati con intreccio di rami flessibili (castagno, nocciolo, ecc) (diametro rami < 3 cm e lunghezza 1,5 m) parzialmente interrate ad opera finita e legate ai pali con filo di ferro (diametro 3 mm) - altezza graticciata fuori terra di 30 cm. Realizzazione manuale. Compreso infissione e fissaggio	OC.ADB.a04.E5404.Qa011.0000.-	OPERA: Graticciata di legno naturale castagno; geometria/forma/aspetto: inclinazione pali quasi normale al piano del pendio; impiego: su versante o pendio; diametro pali [cm] < 10 | lunghezza pali [m] = 1 | distanza tra pali [m] = 0,5 | altezza fuori terra [cm] = 30. LAVORO: Formazione a mano. Incluso: infissione; fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: pali infissi nel terreno per 2/3 della loro lunghezza; collegati con intreccio di rami flessibili (castagno, nocciolo, ecc) (diametro rami < 3 cm e lunghezza 1,5 m) parzialmente interrati ad opera finita e legate ai pali con filo di ferro (diametro 3 mm).
1U.06.700.0420.b	Fornitura e posa di 1 elettrovalvola in bronzo e acciaio ff bsp a due vie con regolatore di flusso, comando per apertura anche manuale con spurgo interno, membrana in gomma rinforzata in BUNA-N chiusura lenta pressione di esercizio da 1,4 a 10,5 kg/cmq con solenoide a 24V. Fornitura e posa di 1 saracinesca a volantino in ottone serie pesante Pn 16 . Fornitura e posa di 2 bocchettoni in FeZn MF. Fornitura e posa raccorderia varia in Fe Zn quale nipples riduzioni tees.- ø 1½"	OC.EEA.a02.I9775.Zb004.0015.-	OPERA: Elettrovalvola di materia mix bronzo-acciaio; Diametro ["] = 1½. Incluso: due bocchettoni; raccorderie varie; un riduttore di pressione in uscita fissa.. Escluso: Saracinesca in ottone serie pesante Pn 16. LAVORO: Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: Bocchettoni in FeZn MF; Raccorderia in Fe-Zn come nipples, riduzioni tees; filtro in acciaio con attacchi e cestello in acciaio inox da 120 mesh; attacchi per manometri portata max 15 m³/ora PN10; riduttore di pressione con corpo in ottone a 4 elementi e range di portata 3,2-20 m³/ora.
1C.23.600.0030.b	Esecuzione di fori da 10,1 a 20 cm di diametro, su vetrate di qualsiasi tipo, di spessore:- da 8,1 a 12 mm	OC.EEA.a05.N9410.T0000.0010.-	OPERA: Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro [cm] = 10,1 ÷ 20 | spessore [mm] = 8,1 ÷ 12. LAVORO: Esecuzione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.23.600.0030.c	Esecuzione di fori da 10,1 a 20 cm di diametro, su vetrate di qualsiasi tipo, di spessore:- da 12,1 a 19 mm	OC.EEA.a05.N9410.T0000.0015.-	OPERA: Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro [cm] = 10,1 ÷ 20 | spessore [mm] = 12,1 ÷ 19. LAVORO: Esecuzione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.09.400.0100.a	Elettromagneti per comandi chiusura automatica/manuale delle porte tagliafuoco compreso ogni accessorio; in opera, escluso impianto e centrale di rilevazione incendi:- a parete, con placca fissa o snodata e pulsante di sblocco	OC.EEA.a02.C3364.Za000.0000.-	OPERA: Elettromagnete, a parete di materiale generico; impiego: porta tagliafuoco. Escluso: impianto e centrale di rilevazione incendi. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con placca fissa o snodata e pulsante di sblocco; per comandi chiusura automatica/manuale delle porte tagliafuoco.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.200.0210.a	Griglia di ghisa sferoidale quadrata a 4 elementi, compresa una mano di vernice protettiva color ghisa e l'anello di fondazione in cls per il fissaggio del telaio; in opera:- Ø interno 500 mm; Ø esterno 1200 mm	OC.EEA.a02.B7005.Sb031.0025.-	OPERA: Griglia per pianta di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrata | 4 elementi; diametro interno [mm] = 500 | diametro esterno [mm] = 1200. Escluso: Anello di fondazione in calcestruzzo. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.700.0420.c	Fornitura e posa di 1 elettrovalvola in bronzo e acciaio ff bsp a due vie con regolatore di flusso, comando per apertura anche manuale con spurgo interno, membrana in gomma rinforzata in BUNA-N chiusura lenta pressione di esercizio da 1,4 a 10,5 kg/cmq con solenoide a 24V. Fornitura e posa di 1 saracinesca a volantino in ottone serie pesante Pn 16 . Fornitura e posa di 2 bocchettoni in FeZn MF. Fornitura e posa raccorderia varia in Fe Zn quale nipples riduzioni tees.- ø 2"	OC.EEA.a02.I9775.Zb004.0025.-	OPERA: Elettrovalvola di materia mix bronzo-acciaio; Diametro ["] = 2. Incluso: due bocchettoni; raccorderie varie. Escluso: Saracinesca in ottone serie pesante Pn 16. LAVORO: Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: Bocchettoni in FeZn MF; Raccorderia in Fe-Zn come nipples, riduzioni tees; filtro in acciaio con attacchi e cestello in acciaio inox da 120 mesh; attacchi per manometri portata max 15 m^3/ora PN10; riduttore di pressione con corpo in ottone a 4 elementi e range di portata 3,2-20 m^3/ora.
1C.23.600.0030.d	Esecuzione di fori da 10,1 a 20 cm di diametro, su vetrate di qualsiasi tipo, di spessore:- da 19,1 a 27 mm	OC.EEA.a05.N9410.T0000.0020.-	OPERA: Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro [cm] = 10,1 ÷ 20 | spessore [mm] = 19,1 ÷ 27. LAVORO: Esecuzione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.23.600.0030.f	Esecuzione di fori da 10,1 a 20 cm di diametro, su vetrate di qualsiasi tipo, di spessore:- oltre a 38,1 mm	OC.EEA.a05.N9410.T0000.0030.-	OPERA: Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro [cm] = 10,1 ÷ 20 | spessore [mm] ≥ 38,1. LAVORO: Esecuzione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.09.400.0100.b	Elettromagneti per comandi chiusura automatica/manuale delle porte tagliafuoco compreso ogni accessorio; in opera, escluso impianto e centrale di rilevazione incendi:- a pavimento con pulsante di sblocco e ancora snodata	OC.EEA.a02.C3364.Za000.0250.-	OPERA: Elettromagnete, a pavimento di materiale generico; impiego: porta tagliafuoco. Escluso: impianto e centrale di rilevazione incendi. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con placca fissa o snodata e pulsante di sblocco; per comandi chiusura automatica/manuale delle porte tagliafuoco.
1U.06.200.0210.b	Griglia di ghisa sferoidale quadrata a 4 elementi, compresa una mano di vernice protettiva color ghisa e l'anello di fondazione in cls per il fissaggio del telaio; in opera:- Ø interno 700 mm; Ø esterno 1500 mm	OC.EEA.a02.B7005.Sb031.0030.-	OPERA: Griglia per pianta di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrata | 4 elementi; diametro interno [mm] = 700 | diametro esterno [mm] = 1500. Escluso: Anello di fondazione in calcestruzzo. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.700.0420.d	Fornitura e posa di 1 elettrovalvola in bronzo e acciaio ff bsp a due vie con regolatore di flusso, comando per apertura anche manuale con spurgo interno, membrana in gomma rinforzata in BUNA-N chiusura lenta pressione di esercizio da 1,4 a 10,5 kg/cmq con solenoide a 24V. Fornitura e posa di 1 saracinesca a volantino in ottone serie pesante Pn 16 . Fornitura e posa di 2 bocchettoni in FeZn MF. Fornitura e posa raccorderia varia in Fe Zn quale nipples riduzioni tees.- ø 3"	OC.EEA.a02.I9775.Zb004.0035.-	OPERA: Elettrovalvola di materia mix bronzo-acciaio; Diametro ["] = 3. Incluso: due bocchettoni; raccorderie varie; filtro in acciaio con attacchi in linea F cestello a rete con chiusura a vite con rubinetto per spurgo; attacchi per manometri; un riduttore di pressione in uscita fissa.. Escluso: Saracinesca in ottone serie pesante Pn 16. LAVORO: Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: Bocchettoni in FeZn MF; Raccorderia in Fe-Zn come nipples, riduzioni tees; filtro in acciaio con attacchi e cestello in acciaio inox da 120 mesh; attacchi per manometri portata max 15 m^3/ora PN10; riduttore di pressione con corpo in ottone a 4 elementi e range di portata 3,2-20 m^3/ora.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.700.0440.a	Elettrovalvola a membrana in nylon fibra di vetro antiurto in opera avente le seguenti caratteristiche: solenoide monoblocco a bassa potenza ed a bassa tensione (24V) con posizione di spurgo; installazione in linea o ad angolo; pressione massima di esercizio 10 ATM; filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale direttamente sul solenoide senza fuoriuscita di acqua all'esterno; dispositivo di apertura e chiusura lenta contro il colpo d'ariete. Completa di TEE di derivazione, valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo a bocchettone a tre pezzi. Le elettrovalvole dovranno avere caratteristiche tali da garantire il perfetto funzionamento idraulico ed elettrico con i programmatori ed il sistema di gestione già installato; Compreso il filtro a cartuccia a 'Y' in opera, installato sulla testa della tubazione avente le seguenti caratteristiche: corpo in polipropilene; cartuccia filtrante smontabile; pressione massima di esercizio 8 ATM; saracinesca di parzializzazione e raccorderia per il collegamento alla tubazione di alimentazione.- ø 1"	OC.EEA.a02.I9775.D0009.0005.-	OPERA: Elettrovalvola, a membrana di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; Diametro ["] = 1. Incluso: filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale; dispositivo di apertura e chiusura contro il colpo d'ariete; TEE di deviazione; valvola a sfera di parzializzazione con bocchettone e raccordo; programmatori e sistema di gestione già installati; filtro a cartuccia a "Y"; cartuccia filtrante smontabile; saracinesca di parzializzazione e raccorderia per il collogamento alla tubazione di alimentazione. LAVORO: Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo bocchettone a tre pezzi; filtro a cartuccia "Y" installato sulla testa della tubazione con corpo in prolipropilene e pressione massima di esercizio 8 ATM, installazione in linea o ad angolo.
1C.23.470.0010.g	Fornitura e posa di dischi, di qualsiasi diametro fino a 30 cm, per la protezione di fori passa-voce e similari, dotati ove necessario di fori per il fissaggio con distanziatori di ottone, nei tipi:- in cristallo di sicurezza, spessore da 27,1 a 38 mm	OC.EEA.a02.N9410.T0006.0030.-	OPERA: Foro passavoce, dischi di vetro cristallo; impiego: foro. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.09.400.0100.c	Elettromagneti per comandi chiusura automatica/manuale delle porte tagliafuoco compreso ogni accessorio; in opera, escluso impianto e centrale di rilevazione incendi:- pulsante di sblocco	OC.EEA.a02.C3364.Za000.0500.-	OPERA: Elettromagnete, pulsante di sblocco di materiale generico; impiego: porta tagliafuoco. Escluso: impianto e centrale di rilevazione incendi. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per comandi chiusura automatica/manuale delle porte tagliafuoco.
1U.06.200.0220.a	Griglia di ghisa sferoidale circolare a 8 elementi, comprensivo di una mano di vernice protettiva color ghisa e l'anello di fondazione in cls per il fissaggio del telaio; in opera:- Ø interno 500 mm; Ø esterno 1000 mm	OC.EEA.a02.B7005.Sb031.0000.-	OPERA: Griglia per pianta di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: circolare | 8 elementi; diametro interno [mm] = 500 | diametro esterno [mm] = 1000. Escluso: Anello di fondazione in calcestruzzo. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.700.0430.a	Elettrovalvola a membrana in nylon fibra di vetro antiurto in opera avente le seguenti caratteristiche: solenoide monoblocco a bassa potenza ed a bassa tensione (24V) con posizione di spurgo; installazione in linea o ad angolo; pressione massima di esercizio 10 ATM; filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale direttamente sul solenoide senza fuoriuscita di acqua all'esterno; dispositivo di apertura e chiusura lenta contro il colpo d'ariete. Completa di TEE di derivazione, valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo a bocchettone a tre pezzi. Le elettrovalvole dovranno avere caratteristiche tali da garantire il perfetto funzionamento idraulico ed elettrico con i programmatori ed il sistema di gestione già installato. Il prezzo è comprensivo di tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino all'effettuazione del collaudo finale.- ø 1"	OC.EEA.a02.I9775.D0009.0000.-	OPERA: Elettrovalvola, a membrana di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; Diametro ["] = 1. Incluso: filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale; dispositivo di apertura e chiusura contro il colpo d'ariete; TEE di deviazione; valvola a sfera di parzializzazione con bocchettone e raccordo; programmatori e sistema di gestione già installati. LAVORO: Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo bocchettone a tre pezzi, installazione in linea o ad angolo.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.23.470.0010.a	Fornitura e posa di dischi, di qualsiasi diametro fino a 30 cm, per la protezione di fori passa-voce e similari, dotati ove necessario di fori per il fissaggio con distanziatori di ottone, nei tipi:- in cristallo float, spessore fino a 8 mm	OC.EEA.a02.N9410.T0006.0000.-	OPERA: Foro passavoce, dischi di vetro cristallo; funzione: protezione; impiego: foro. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.EM.01.01.06.00.0005.a	Erpicatura o fresatura di terreno generico superficiale - in assenza di infestanti. Movimentazione con mezzo meccanico (trattrice), sia lungo il filare che incrociata. Compreso rifinitura manuale	OC.AAA.c10.A6230.Na000.0000.-	OPERA: Erpicatura, superficiale di terreno generico. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico. Incluso: rifinitura manuale . SPECIFICHE TECNICHE: in assenza di infestanti, sia lungo il filare che incrociata.
1U.06.200.0220.b	Griglia di ghisa sferoidale circolare a 8 elementi, comprensivo di una mano di vernice protettiva color ghisa e l'anello di fondazione in cls per il fissaggio del telaio; in opera:- Ø interno 500 mm; Ø esterno 1200 mm	OC.EEA.a02.B7005.Sb031.0005.-	OPERA: Griglia per pianta di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: circolare | 8 elementi; diametro interno [mm] = 500 | diametro esterno [mm] = 1200. Escluso: Anello di fondazione in calcestruzzo. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.700.0430.b	Elettrovalvola a membrana in nylon fibra di vetro antiurto in opera avente le seguenti caratteristiche: solenoide monoblocco a bassa potenza ed a bassa tensione (24V) con posizione di spurgo; installazione in linea o ad angolo; pressione massima di esercizio 10 ATM; filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale direttamente sul solenoide senza fuoriuscita di acqua all'esterno; dispositivo di apertura e chiusura lenta contro il colpo d'ariete. Completa di TEE di derivazione, valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo a bocchettone a tre pezzi. Le elettrovalvole dovranno avere caratteristiche tali da garantire il perfetto funzionamento idraulico ed elettrico con i programmatori ed il sistema di gestione già installato. Il prezzo è comprensivo di tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino all'effettuazione del collaudo finale.- ø 1½"	OC.EEA.a02.I9775.D0009.0010.-	OPERA: Elettrovalvola, a membrana di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; Diametro ["] = 1½. Incluso: filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale; dispositivo di apertura e chiusura contro il colpo d'ariete; programmatori e sistema di gestione già installati. LAVORO: Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo bocchettone a tre pezzi, installazione in linea o ad angolo.
1U.06.700.0440.d	Elettrovalvola a membrana in nylon fibra di vetro antiurto in opera avente le seguenti caratteristiche: solenoide monoblocco a bassa potenza ed a bassa tensione (24V) con posizione di spurgo; installazione in linea o ad angolo; pressione massima di esercizio 10 ATM; filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale direttamente sul solenoide senza fuoriuscita di acqua all'esterno; dispositivo di apertura e chiusura lenta contro il colpo d'ariete. Completa di TEE di derivazione, valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo a bocchettone a tre pezzi. Le elettrovalvole dovranno avere caratteristiche tali da garantire il perfetto funzionamento idraulico ed elettrico con i programmatori ed il sistema di gestione già installato; Compreso il filtro a cartuccia a 'Y' in opera, installato sulla testa della tubazione avente le seguenti caratteristiche: corpo in polipropilene; cartuccia filtrante smontabile; pressione massima di esercizio 8 ATM; saracinesca di parzializzazione e raccorderia per il collegamento alla tubazione di alimentazione.- ø 3"	OC.EEA.a02.I9775.D0009.0035.-	OPERA: Elettrovalvola, a membrana di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; Diametro ["] = 3. Incluso: filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale; dispositivo di apertura e chiusura contro il colpo d'ariete; TEE di deviazione; valvola a sfera di parzializzazione con bocchettone e raccordo; programmatori e sistema di gestione già installati; filtro a cartuccia a "Y"; cartuccia filtrante smontabile; saracinesca di parzializzazione e raccorderia per il collogamento alla tubazione di alimentazione. LAVORO: Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo bocchettone a tre pezzi; filtro a cartuccia "Y" installato sulla testa della tubazione con corpo in prolipropilene e pressione massima di esercizio 8 ATM, installazione in linea o ad angolo.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.23.470.0010.b	Fornitura e posa di dischi, di qualsiasi diametro fino a 30 cm, per la protezione di fori passa-voce e similari, dotati ove necessario di fori per il fissaggio con distanziatori di ottone, nei tipi:- in cristallo float, spessore da 8,1 a 12 mm	OC.EEA.a02.N9410.T0006.0005.-	OPERA: Foro passavoce, dischi di vetro cristallo; impiego: foro. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.EM.01.01.06.00.0005.b	Erpicatura o fresatura di terreno generico superficiale - in presenza di infestanti o di elevata densità. Movimentazione con mezzo meccanico (trattrice), sia lungo il filare che incrociata. Compreso rifinitura manuale	OC.AAA.c10.A6230.Na000.0005.-	OPERA: Erpicatura, superficiale di terreno generico. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico. Incluso: rifinitura manuale . SPECIFICHE TECNICHE: in presenza di infestanti o di elevata densità, sia lungo il filare che incrociata.
1U.06.200.0220.c	Griglia di ghisa sferoidale circolare a 8 elementi, comprensivo di una mano di vernice protettiva color ghisa e l'anello di fondazione in cls per il fissaggio del telaio; in opera:- Ø interno 600 mm; Ø esterno 2000 mm	OC.EEA.a02.B7005.Sb031.0010.-	OPERA: Griglia per pianta di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: circolare | 8 elementi; diametro interno [mm] = 600 | diametro esterno [mm] = 2000. Escluso: Anello di fondazione in calcestruzzo. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.700.0430.c	Elettrovalvola a membrana in nylon fibra di vetro antiurto in opera avente le seguenti caratteristiche: solenoide monoblocco a bassa potenza ed a bassa tensione (24V) con posizione di spurgo; installazione in linea o ad angolo; pressione massima di esercizio 10 ATM; filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale direttamente sul solenoide senza fuoriuscita di acqua all'esterno; dispositivo di apertura e chiusura lenta contro il colpo d'ariete. Completa di TEE di derivazione, valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo a bocchettone a tre pezzi. Le elettrovalvole dovranno avere caratteristiche tali da garantire il perfetto funzionamento idraulico ed elettrico con i programmatori ed il sistema di gestione già installato. Il prezzo è comprensivo di tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino all'effettuazione del collaudo finale.- ø 2"	OC.EEA.a02.I9775.D0009.0020.-	OPERA: Elettrovalvola, a membrana di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; Diametro ["] = 2. Incluso: filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale; dispositivo di apertura e chiusura contro il colpo d'ariete; TEE di deviazione; valvola a sfera di parzializzazione con bocchettone e raccordo; programmatori e sistema di gestione già installati. LAVORO: Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo bocchettone a tre pezzi, installazione in linea o ad angolo.
1C.23.470.0010.c	Fornitura e posa di dischi, di qualsiasi diametro fino a 30 cm, per la protezione di fori passa-voce e similari, dotati ove necessario di fori per il fissaggio con distanziatori di ottone, nei tipi:- in cristallo di sicurezza, spessore fino a 7 mm	OC.EEA.a02.N9410.T0006.0010.-	OPERA: Foro passavoce, dischi di vetro cristallo; impiego: foro. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1F.NP.06.09.05.00.0005._	Fascinata viva spondale per consolidamento piede di sponde di corsi d'acqua con velocità moderata. Compresi: solco rinforzato con ramaglia sporgente (profondità 40 cm); fascina di diametro 50 cm e lunghezza 4 m (30 verghe di salice rosso o di ripa, fissate ogni 30 cm con filo di ferro, diametro 3 mm) fissata ogni 80 cm con pali di legno (diametro 10 cm, lunghezza > diametro della fascina). Fascinata fuori da livello medio dell'acqua per almeno metà del suo diametro. Realizzazione manuale. Compresi: apertura di buca; posa di fascina; fissaggio	OC.ADB.a04.E5405.Qa000.0250.-	OPERA: Fascinata, viva di legno naturale generico; funzione: per consolidamento piede di sponde di corsi d'acqua con velocità moderata. Incluso: solco rinforzato con ramaglia sporgente (profondità 40 cm); fascina di diametro 50 cm e lunghezza 4 m (30 verghe di salice rosso o di ripa, fissate ogni 30 cm con filo di ferro, diametro 3 mm) fissata ogni 80 cm con pali di legno (diametro 10 cm, lunghezza > diametro della fascina). LAVORO: Formazione a mano. Incluso: apertura di buca; posa di fascina; fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: fascinata fuori da livello medio dell'acqua per almeno metà del suo diametro.
1U.06.200.0230.a	Griglia di ghisa sferoidale quadrata a 4-8-12 elementi componibili, compresa una mano di vernice protettiva color ghisa, l'anello di fondazione in cls per il fissaggio del telaio; in opera. Con telaio in ferro:- dimensioni esterne mm. 1800 x 1800 - un foro interno Ø 1000 mm	OC.EEA.a02.B7005.Sb031.0015.-	OPERA: Griglia per pianta di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrata; dimensioni esterne lato (x) [mm] = 1800 | dimensioni esterne lato (y) [mm] = 1800 | diametro foro interno [mm] = 1000. Escluso: Anello di fondazione in calcestruzzo. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.700.0430.d	Elettrovalvola a membrana in nylon fibra di vetro antiurto in opera avente le seguenti caratteristiche: solenoide monoblocco a bassa potenza ed a bassa tensione (24V) con posizione di spurgo; installazione in linea o ad angolo; pressione massima di esercizio 10 ATM; filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale direttamente sul solenoide senza fuoriuscita di acqua all'esterno; dispositivo di apertura e chiusura lenta contro il colpo d'ariete. Completa di TEE di derivazione, valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo a bocchettone a tre pezzi. Le elettrovalvole dovranno avere caratteristiche tali da garantire il perfetto funzionamento idraulico ed elettrico con i programmatori ed il sistema di gestione già installato. Il prezzo è comprensivo di tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino all'effettuazione del collaudo finale.- ø 3"	OC.EEA.a02.I9775.D0009.0030.-	OPERA: Elettrovalvola, a membrana di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; Diametro ["] = 3. Incluso: filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale; dispositivo di apertura e chiusura contro il colpo d'ariete; programmatori e sistema di gestione già installati. LAVORO: Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo bocchettone a tre pezzi, installazione in linea o ad angolo.
1C.23.470.0010.d	Fornitura e posa di dischi, di qualsiasi diametro fino a 30 cm, per la protezione di fori passa-voce e similari, dotati ove necessario di fori per il fissaggio con distanziatori di ottone, nei tipi:- in cristallo di sicurezza, spessore da 7,1 a 12 mm	OC.EEA.a02.N9410.T0006.0015.-	OPERA: Foro passavoce, dischi di vetro cristallo; impiego: foro. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1F.NP.06.09.05.00.0010._	Fascinata drenante lungo pendio per la captazione di acque sotterranee disposta perpendicolarmente alle linee di massima pendenza. Compresi: solco rinforzato con ramaglia sporgente (profondità 40 cm); fascina di diametro 50 cm lunghezza 4 m (30 verghe, fissate ogni 30 cm con filo di ferro, diametro 3 mm) fissata ogni 80 cm con pali di legno (diametro 10 cm, lunghezza > diametro della fascina) inseriti obliquamente. Realizzazione manuale. Compresi: apertura di buca; posa di fascina; fissaggio; riempimento del solco	OC.ADB.a04.E5405.Qa000.0000.-	OPERA: Fascinata, drenante di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: disposta perpendicolarmente alle linee di massima pendenza; funzione: lungo pendio per la captazione di acque sotterranee. Incluso: solco rinforzato con ramaglia sporgente (profondità 40 cm); fascina di diametro 50 cm lunghezza 4 m (30 verghe, fissate ogni 30 cm con filo di ferro, diametro 3 mm) fissata ogni 80 cm con pali di legno (diametro 10 cm, lunghezza > diametro della fascina) inseriti obliquamente. LAVORO: Formazione a mano. Incluso: apertura di buca; posa di fascina; fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.200.0230.b	Griglia di ghisa sferoidale quadrata a 4-8-12 elementi componibili, compresa una mano di vernice protettiva color ghisa, l'anello di fondazione in cls per il fissaggio del telaio; in opera. Con telaio in ferro:- dimensioni esterne mm. 1800 x 1800 - un foro interno Ø 1500 mm	OC.EEA.a02.B7005.Sb031.0020.-	OPERA: Griglia per pianta di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrata; dimensioni esterne lato (x) [mm] = 1800 | dimensioni esterne lato (y) [mm] = 1800 | diametro foro interno [mm] = 1500. Escluso: Anello di fondazione in calcestruzzo. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.700.0440.b	Elettrovalvola a membrana in nylon fibra di vetro antiurto in opera avente le seguenti caratteristiche: solenoide monoblocco a bassa potenza ed a bassa tensione (24V) con posizione di spurgo; installazione in linea o ad angolo; pressione massima di esercizio 10 ATM; filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale direttamente sul solenoide senza fuoriuscita di acqua all'esterno; dispositivo di apertura e chiusura lenta contro il colpo d'ariete. Completa di TEE di derivazione, valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo a bocchettone a tre pezzi. Le elettrovalvole dovranno avere caratteristiche tali da garantire il perfetto funzionamento idraulico ed elettrico con i programmatori ed il sistema di gestione già installato; Compreso il filtro a cartuccia a 'Y' in opera, installato sulla testa della tubazione avente le seguenti caratteristiche: corpo in polipropilene; cartuccia filtrante smontabile; pressione massima di esercizio 8 ATM; saracinesca di parzializzazione e raccorderia per il collegamento alla tubazione di alimentazione.- ø 1½"	OC.EEA.a02.I9775.D0009.0015.-	OPERA: Elettrovalvola, a membrana di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; Diametro ["] = 1½. Incluso: filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale; dispositivo di apertura e chiusura contro il colpo d'ariete; riduttore di pressione. LAVORO: Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo bocchettone a tre pezzi; filtro a cartuccia "Y" installato sulla testa della tubazione con corpo in polipropilene e pressione massima di esercizio 8 ATM, installazione in linea o ad angolo.
1C.23.470.0010.e	Fornitura e posa di dischi, di qualsiasi diametro fino a 30 cm, per la protezione di fori passa-voce e similari, dotati ove necessario di fori per il fissaggio con distanziatori di ottone, nei tipi:- in cristallo di sicurezza, spessore da 12, a 19 mm	OC.EEA.a02.N9410.T0006.0020.-	OPERA: Foro passavoce, dischi di vetro cristallo; impiego: foro. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.700.0610.a	Fornitura e posa filtro a cartuccia a 'Y', installato sulla testa della tubazione, in opera, avente le seguenti caratteristiche: corpo in polipropilene; cartuccia filtrante smontabile; pressione massima di esercizio 8 ATM. Completo di saracinesca di parzializzazione e raccorderia per il collegamento alla tubazione di alimentazione. Il prezzo è comprensivo di tutte le prove di tenuta idraulica sino all'effettuazione del collaudo finale.- Ø 1½"	OC.EEA.a02.I9780.D0013.0000.-	OPERA: Filtro, cartuccia a "Y" di plastica polipropilene (PP); impiego: irrigazione; Diametro ["] = 1½; Pressione massima di esercizio [atm] = 8. LAVORO: Posa. Incluso: prove di tenuta idraulica per collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: installazione sulla testa della tubazione.
1U.07.180.0020.e	Griglia rigida longitudinale in PVC, superficie zigrinata antisdrucciolo, spessore 2,5 cm; per copertura di canalette pedonabili per piscine o impianti sportivi; in opera; larghezza:- 33 cm	OC.EEA.a02.C9740.D0017.0010.-	OPERA: Griglia, longitudinali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: rigida | superficie zigrinata; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine | canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 33. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.23.600.0010.a	Esecuzione di fori fino a 3 cm di diametro, su vetrate di qualsiasi tipo, di spessore:- fino a 8 mm	OC.EEA.a05.N9410.T0000.0000.a	OPERA: Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro [cm] ≤ 3 | spessore [mm] ≤ 8. LAVORO: Esecuzione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.23.600.0010.e	Esecuzione di fori fino a 3 cm di diametro, su vetrate di qualsiasi tipo, di spessore:- da 27,1 a 38 mm	OC.EEA.a05.N9410.T0000.0000.e	OPERA: Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro [cm] ≤ 3 | spessore [mm] = 27,1 ÷ 38. LAVORO: Esecuzione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.23.470.0010.f	Fornitura e posa di dischi, di qualsiasi diametro fino a 30 cm, per la protezione di fori passa-voce e similari, dotati ove necessario di fori per il fissaggio con distanziatori di ottone, nei tipi:- in cristallo di sicurezza, spessore da 19,1 a 27 mm	OC.EEA.a02.N9410.T0006.0025.-	OPERA: Foro passavoce, dischi di vetro cristallo; impiego: foro. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.700.0610.b	Fornitura e posa filtro a cartuccia a 'Y', installato sulla testa della tubazione, in opera, avente le seguenti caratteristiche: corpo in polipropilene; cartuccia filtrante smontabile; pressione massima di esercizio 8 ATM. Completo di saracinesca di parzializzazione e raccorderia per il collegamento alla tubazione di alimentazione. Il prezzo è comprensivo di tutte le prove di tenuta idraulica sino all'effettuazione del collaudo finale.- Ø 2"	OC.EEA.a02.I9780.D0013.0005.-	OPERA: Filtro, cartuccia a "Y" di plastica polipropilene (PP); impiego: irrigazione; Diametro ["] = 2; Pressione massima di esercizio [atm] = 8. LAVORO: Posa. Incluso: prove di tenuta idraulica per collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: installazione sulla testa della tubazione.
1U.07.180.0020.f	Griglia rigida longitudinale in PVC, superficie zigrinata antisdrucciolo, spessore 2,5 cm; per copertura di canalette pedonabili per piscine o impianti sportivi; in opera; larghezza:- 33 cm, angolo	OC.EEA.a02.C9740.D0017.0025.-	OPERA: Griglia, longitudinali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: rigida | superficie zigrinata | angolo; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine | canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 33. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.23.600.0010.b	Esecuzione di fori fino a 3 cm di diametro, su vetrate di qualsiasi tipo, di spessore:- da 8,1 a 12 mm	OC.EEA.a05.N9410.T0000.0000.b	OPERA: Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro [cm] ≤ 3 | spessore [mm] = 8,1 ÷ 12. LAVORO: Esecuzione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.23.600.0010.c	Esecuzione di fori fino a 3 cm di diametro, su vetrate di qualsiasi tipo, di spessore:- da 12,1 a 19 mm	OC.EEA.a05.N9410.T0000.0000.c	OPERA: Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro [cm] ≤ 3 | spessore [mm] = 12,1 ÷ 19. LAVORO: Esecuzione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1F.NP.06.07.06.00.0005.a	Gabbione cilindrico o burga, diametro 0.65 m, in rete metallica a doppia torsione con rivestimento in lega Zinco-Alluminio - Lunghezza 2 m, maglia tipo 8x10, filo diam. 2.7 mm. Posa con mezzo meccanico e manuale	OC.ADA.a02.E5735.R0000.0250.-	OPERA: Gabbione di metallo generico; geometria/forma/aspetto: cilindrico; diametro [m] = 0,65 | lunghezza [m] = 2. LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con rivestimento in lega Zinco-Alluminio; maglia tipo 8x10; filo diametro 2,7 mm.
1U.06.700.0610.c	Fornitura e posa filtro a cartuccia a 'Y', installato sulla testa della tubazione, in opera, avente le seguenti caratteristiche: corpo in polipropilene; cartuccia filtrante smontabile; pressione massima di esercizio 8 ATM. Completo di saracinesca di parzializzazione e raccorderia per il collegamento alla tubazione di alimentazione. Il prezzo è comprensivo di tutte le prove di tenuta idraulica sino all'effettuazione del collaudo finale.- Ø 3"	OC.EEA.a02.I9780.D0013.0010.-	OPERA: Filtro, cartuccia a "Y" di plastica polipropilene (PP); impiego: irrigazione; Diametro ["] = 3; Pressione massima di esercizio [atm] = 8. LAVORO: Posa. Incluso: prove di tenuta idraulica per collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: installazione sulla testa della tubazione.
1U.07.180.0030.a	Griglia arrotolabile trasversale in PVC, superficie zigrinata antisdrucciolo, spessore 2,5 cm; per copertura di canalette pedonabili per piscine o impianti sportivi; in opera; larghezza:- 18,2 cm	OC.EEA.a02.C9740.D0017.0250.-	OPERA: Griglia, trasversali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: arrotondabile | superficie zigrinata; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine | canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 18,2. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.23.600.0010.d	Esecuzione di fori fino a 3 cm di diametro, su vetrate di qualsiasi tipo, di spessore:- da 19,1 a 27 mm	OC.EEA.a05.N9410.T0000.0000.d	OPERA: Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro [cm] ≤ 3 | spessore [mm] = 19,1 ÷ 27. LAVORO: Esecuzione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.23.600.0010.f	Esecuzione di fori fino a 3 cm di diametro, su vetrate di qualsiasi tipo, di spessore:- oltre a 38,1 mm	OC.EEA.a05.N9410.T0000.0000.f	OPERA: Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro [cm] ≤ 3 | spessore [mm] ≥ 38,1. LAVORO: Esecuzione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1F.NP.06.07.06.00.0005.b	Gabbione cilindrico o burga, diametro 0.65 m, in rete metallica a doppia torsione con rivestimento in lega Zinco-Alluminio: - Lunghezza 3 m, maglia tipo 8x10, filo diam. 2.7 mm. Posa con mezzo meccanico e manuale	OC.ADA.a02.E5735.R0000.0260.-	OPERA: Gabbione di metallo generico; geometria/forma/aspetto: cilindrico; diametro [m] = 0,65 | lunghezza [m] = 3. LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con rivestimento in lega Zinco-Alluminio; maglia tipo 8x10; filo diametro 2,7 mm.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.700.0615.a	Fornitura e posa in opera di filtro in acciaio con attacchi in linea paridiametro F cestellato a rete in acciaio inox da 120 mesh chiusura a vite con rubinetto per spurgo, attacchi per manometri, completo di saracinesca di parzializzazione e raccorderia per il collegamento alla tubazione di alimentazione.- Ø 1½"	OC.EEA.a02.I9780.Sb001.0000.-	OPERA: Filtro di lega ferrosa acciaio generico; impiego: irrigazione; Diametro ["] = 1½. Incluso: Saracinesca di parzializzazione; raccorderie per collegamento alla tubazione di alimentazione. Attacchi in linea paridiametro F cestellato a rete in acciaio inox da 120 mesh chiusura a vite con rubinetto per spurgo e attacchi per manometri. LAVORO: Posa. Incluso: prove di tenuta idraulica per collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.700.0615.b	Fornitura e posa in opera di filtro in acciaio con attacchi in linea paridiametro F cestellato a rete in acciaio inox da 120 mesh chiusura a vite con rubinetto per spurgo, attacchi per manometri, completo di saracinesca di parzializzazione e raccorderia per il collegamento alla tubazione di alimentazione.- Ø 2"	OC.EEA.a02.I9780.Sb001.0005.-	OPERA: Filtro di lega ferrosa acciaio generico; impiego: irrigazione; Diametro ["] = 2. Incluso: Saracinesca di parzializzazione; raccorderie per collegamento alla tubazione di alimentazione. Attacchi in linea paridiametro F cestellato a rete in acciaio inox da 120 mesh chiusura a vite con rubinetto per spurgo e attacchi per manometri. LAVORO: Posa. Incluso: prove di tenuta idraulica per collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.700.0615.c	Fornitura e posa in opera di filtro in acciaio con attacchi in linea paridiametro F cestellato a rete in acciaio inox da 120 mesh chiusura a vite con rubinetto per spurgo, attacchi per manometri, completo di saracinesca di parzializzazione e raccorderia per il collegamento alla tubazione di alimentazione.- Ø 3"	OC.EEA.a02.I9780.Sb001.0010.-	OPERA: Filtro di lega ferrosa acciaio generico; impiego: irrigazione; Diametro ["] = 3. Incluso: Saracinesca di parzializzazione; raccorderie per collegamento alla tubazione di alimentazione. Attacchi in linea paridiametro F cestellato a rete in acciaio inox da 120 mesh chiusura a vite con rubinetto per spurgo e attacchi per manometri. LAVORO: Posa. Incluso: prove di tenuta idraulica per collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.07.180.0030.b	Griglia arrotolabile trasversale in PVC, superficie zigrinata antisdrucciolo, spessore 2,5 cm; per copertura di canalette pedonabili per piscine o impianti sportivi; in opera; larghezza:- 18,2 cm, angolo	OC.EEA.a02.C9740.D0017.0265.-	OPERA: Griglia, trasversali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: arrotondabile | superficie zigrinata | angolo; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine | canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 18,2. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.23.600.0020.a	Esecuzione di fori da 3,1 a 10 cm di diametro, su vetrate di qualsiasi tipo, di spessore:- fino a 8 mm	OC.EEA.a05.N9410.T0000.0035.-	OPERA: Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro [cm] = 3,1 ÷ 10 | spessore [mm] ≤ 8. LAVORO: Esecuzione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.23.600.0020.e	Esecuzione di fori da 3,1 a 10 cm di diametro, su vetrate di qualsiasi tipo, di spessore:- da 27,1 a 38 mm	OC.EEA.a05.N9410.T0000.0055.-	OPERA: Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro [cm] = 3,1 ÷ 10 | spessore [mm] = 27,1 ÷ 38. LAVORO: Esecuzione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1F.NP.06.07.06.00.0010.a	Gabbione cilindrico o burga, diametro 0.65 m, in rete metallica a doppia torsione con rivestimento in lega Zinco-Alluminio e rivestimento polimerico di 0,5 mm: - Lunghezza 2 m, maglia tipo 8x10, filo diam. 2.7 mm, rivestito con polimero plastico. Posa con mezzo meccanico e manuale	OC.ADA.a02.E5735.R0000.0255.-	OPERA: Gabbione di metallo generico; geometria/forma/aspetto: cilindrico; diametro [m] = 0,65 | lunghezza [m] = 2. LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con rivestimento in lega Zinco-Alluminio; maglia tipo 8x10; filo diametro 2,7 mm; rivestimento con polimero plastico di spessore nominale 0,5 mm.
1F.NP.06.07.06.00.0015.b	Gabbioni a scatola di forma rettangolare, h = 1.00 m, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8. Filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al - filo con resistenza a trazione nominale non inferiore a 55 kN/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 78 kN. Posa manuale. Compreso ciottolame, riempimento e sistemazione meccanica e manuale dello stesso	OC.ADA.a02.E5735.R0000.0015.-	OPERA: Gabbione, a scatola di metallo generico; geometria/forma/aspetto: rettangolare; altezza [m] = 1; resistenza a trazione nominale [kN/m] ≥ 55 | resistenza a punzonamento nominale [kN/m] ≥ 78. LAVORO: Posa a mano. Incluso: ciottolame; riempimento e sistemazione meccanica e manuale dello stesso. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con maglia esagonale tipo 6x8; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al.
1U.07.180.0030.c	Griglia arrotolabile trasversale in PVC, superficie zigrinata antisdrucciolo, spessore 2,5 cm; per copertura di canalette pedonabili per piscine o impianti sportivi; in opera; larghezza:- 24,7 cm	OC.EEA.a02.C9740.D0017.0255.-	OPERA: Griglia, trasversali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: arrotondabile | superficie zigrinata; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine | canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 24,7. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.07.160.0080.b	Bordo in porcellana vitreous china superficie in parte liscia smaltata lucida, in parte con rilievi non smaltata, con aggrappo predisposto per alloggiamento griglia da 24,7 cm; spessore 15,5 cm; per formazione di bordi vasca con sfioro traboccante; in opera, compresa la quota parte relativa ai pezzi speciali:- 30 x 25 cm; colori forti	OC.EEA.a02.I9765.L0007.0035.-	OPERA: Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: in parte smaltata | liscia | lucida | colori forti; geometria/forma/aspetto: con aggrappo per alloggiamento griglia | con rilievi geometrici; impiego: bordo vasca con sfioro traboccante per piscine; lato (x) [cm] = 30 | Lato (y) [cm] = 25 | Spessore [cm] = 15,5. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china.
1U.07.160.0090.a	Canalina in porcellana vitreous china, a pavimento, superficie bianca liscia non smaltata, con scanalatura per la raccolta acque, 12 x 25 cm, spessore 2 cm; in opera:- semplice	OC.EEA.a02.I9765.L0007.0250.-	OPERA: Elemento speciale, canalina di ceramica porcellana; finitura: liscia | non smaltata | bianca; geometria/forma/aspetto: con scanalatura | semplice; funzione: raccolta acque; impiego: pavimento piscine; lato (x) [cm] = 12 | Lato (y) [cm] = 25 | Spessore [cm] = 2. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china.
1U.04.180.0080.d	Fornitura e posa in opera di griglie per canalette in ghisa sferoidale, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, classe C250, a norma UNI EN 124, con bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica, spessore griglia 30 mm. Inclusa la movimentazione, la posa sul telaio già predisposto e valutato a parte, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi:- larghezza 400 mm, peso non infriore a 33,00 kg/m - superficie drenante non inferiore a 15,00 dm²	OC.EEA.a02.D9715.Sb031.0025.-	OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette. Escluso: telaio. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione materiale in cantiere; posa sul telaio già predisposto. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.04.180.0090.a	Fornitura e posa in opera di griglie per canalette in ghisa sferoidale, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, complete di telaio in acciaio saldato, classe C250, a norma UNI EN 124, con bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica, spessore griglia 30 mm. Inclusa la movimentazione, la posa sul telaio già predisposto e valutato a parte, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi:- larghezza 200 mm, luce 150 mm	OC.EEA.a02.D9715.Sb031.0030.-	OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette. Escluso: telaio. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione materiale in cantiere; posa sul telaio già predisposto. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.07.180.0020.b	Griglia rigida longitudinale in PVC, superficie zigrinata antisdrucciolo, spessore 2,5 cm; per copertura di canalette pedonabili per piscine o impianti sportivi; in opera; larghezza:- 18,2 cm, angolo	OC.EEA.a02.C9740.D0017.0015.-	OPERA: Griglia, longitudinali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: rigida | superficie zigrinata | angolo; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine | canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 18,2. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.360.0030.f	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, esterno in rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- modulo ispezione con tappo	OC.EEA.a02.F9705.Za000.0635.-	OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: ispezione. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, esterno in rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm.
1C.12.360.0030.g	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, esterno in rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- modulo analisi fumo e rilievo temperatura	OC.EEA.a02.F9705.Za000.0560.-	OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: analisi fumo | rilievo temperatura. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, esterno in rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.07.160.0090.b	Canalina in porcellana vitreous china, a pavimento, superficie bianca liscia non smaltata, con scanalatura per la raccolta acque, 12 x 25 cm, spessore 2 cm; in opera:- terminale o con foro di scarico	OC.EEA.a02.I9765.L0007.0255.-	OPERA: Elemento speciale, canalina di ceramica porcellana; finitura: liscia | non smaltata | bianca; geometria/forma/aspetto: con scanalatura | terminale | con foro di scarico; funzione: raccolta acque; impiego: pavimento piscine; lato (x) [cm] = 12 | Lato (y) [cm] = 25 | Spessore [cm] = 2. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china.
1U.04.180.0090.b	Fornitura e posa in opera di griglie per canalette in ghisa sferoidale, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, complete di telaio in acciaio saldato, classe C250, a norma UNI EN 124, con bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica, spessore griglia 30 mm. Inclusa la movimentazione, la posa sul telaio già predisposto e valutato a parte, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi:- larghezza 250 mm, luce 200 mm	OC.EEA.a02.D9715.Sb031.0035.-	OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette. Escluso: telaio. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione materiale in cantiere; posa sul telaio già predisposto. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.07.180.0020.c	Griglia rigida longitudinale in PVC, superficie zigrinata antisdrucciolo, spessore 2,5 cm; per copertura di canalette pedonabili per piscine o impianti sportivi; in opera; larghezza:- 24,7 cm	OC.EEA.a02.C9740.D0017.0005.-	OPERA: Griglia, longitudinali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: rigida | superficie zigrinata; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine | canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 24,7. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.360.0040.d	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, esterno in rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- cappello parapioggia con faldale per tetti piani o inclinati	OC.EEA.a02.F9705.Za000.0320.-	OPERA: Elemento speciale, cappello di materiale generico; funzione: parapioggia; impiego: coperture piane | coperture inclinate. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, esterno in rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm.
1C.12.360.0040.e	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, esterno in rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- camera raccolta inox a doppia parete	OC.EEA.a02.F9705.Za000.0050.-	OPERA: Elemento speciale, camera raccolta di materiale generico. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, esterno in rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm.
1U.04.040.0060	Rimozione di fioriera e del relativo cartello pubblicitario, di qualsiasi natura e dimensione, compreso carico e trasporto a deposito comunale dei materiali da riutilizzare, la movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale.	OC.ITA.c04.D7005.Za000.0000.-	OPERA: Fioriera di materiale generico. LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione cartello pubblicitario; carico e trasporto a deposito comunale dei materiali da riutilizzare; movimentazione carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: natura e dimensione generici.
1U.04.180.0090.c	Fornitura e posa in opera di griglie per canalette in ghisa sferoidale, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, complete di telaio in acciaio saldato, classe C250, a norma UNI EN 124, con bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica, spessore griglia 30 mm. Inclusa la movimentazione, la posa sul telaio già predisposto e valutato a parte, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi:- larghezza 300 mm, luce 250 mm	OC.EEA.a02.D9715.Sb031.0040.-	OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette. Escluso: telaio. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione materiale in cantiere; posa sul telaio già predisposto. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.180.0090.d	Fornitura e posa in opera di griglie per canalette in ghisa sferoidale, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, complete di telaio in acciaio saldato, classe C250, a norma UNI EN 124, con bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica, spessore griglia 30 mm. Inclusa la movimentazione, la posa sul telaio già predisposto e valutato a parte, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi:- larghezza 400 mm, luce 350 mm	OC.EEA.a02.D9715.Sb031.0045.-	OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette. Escluso: telaio. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione materiale in cantiere; posa sul telaio già predisposto. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.07.180.0020.d	Griglia rigida longitudinale in PVC, superficie zigrinata antisdrucciolo, spessore 2,5 cm; per copertura di canalette pedonabili per piscine o impianti sportivi; in opera; larghezza:- 24,7 cm, angolo	OC.EEA.a02.C9740.D0017.0020.-	OPERA: Griglia, longitudinali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: rigida | superficie zigrinata | angolo; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine | canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 24,7. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.360.0040.f	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, esterno in rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- modulo ispezione con tappo	OC.EEA.a02.F9705.Za000.0640.-	OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: ispezione. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, esterno in rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm.
1C.12.360.0040.g	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, esterno in rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- modulo analisi fumo e rilievo temperatura	OC.EEA.a02.F9705.Za000.0565.-	OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: analisi fumo | rilievo temperatura. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, esterno in rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm.
1U.04.155.0020.a	Ripristino attenuatore d'urto redirettivo, a seguito di incidente e/o danneggiamento, mediante lo smontaggio delle parti danneggiate e fornitura in opera di nuovo elemento della stessa tipologia di quella da sostituire, compresa la bulloneria necessaria per il montaggio, gli elementi di collegamento e ogni pezzo speciale utile al funzionamento e collaudo dell'attenuatore, così come riportato nei rapporti di prova e nella relativa certificazione CE che ne autorizzano l'impiego. Compreso il riallinemento del sistema, la verifica della corretta funzionalità, la pulizia degli elementi assorbitori e del piano di scorrimento, la verifica del corretto tensionamento delle funi, e quant'altro necessario ai fini del rilascio del certificato di corretto funzionamento dell'intera struttura. È compreso altresì l'onere del carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta che restano di proprietà dell'impresa:- frontale di testata colorato in pasta completo di frecce rinfrangenti realizzate con pellicola al alta rinfrangenza	OC.ITA.a01.D9740.Za000.0000.-	OPERA: Frontale di materiale generico; funzione: ripristino elemento danneggiato; impiego: attenuatore d'urto redirettivo. Incluso: bulloneria; elementi di collegamento; pezzi speciali. LAVORO: Installazione. Incluso: riallinemento sistema; verifica corretta funzionalità; pulizia elementi assorbitori e piano di scorrimento; verifica corretto tensionamento funi; onere carico; trasporto e scarico materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: attenuatore danneggiato a seguito di incidente, smontaggio parti danneggiate e sostituzione con nuovo elemento della stessa tipologia.
1F.EM.04.14.00.00.0010._	Giunti, di paramenti di facciata e cordoli di gaveta di briglie, in malta cementizia Rck 20. Saturazione e stilatura manuale. Compreso ponteggi e opere provvisionali	OC.ADA.a25.B9730.Za000.0005.-	OPERA: Giunto, di paramenti di facciata e cordoli di gaveta di briglie di materiale generico. LAVORO: Stilatura a mano. Escluso: ponteggi; opere provvisionali. SPECIFICHE TECNICHE: in malta cementizia Rck 20.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.180.0110.a	Fornitura e posa in opera di griglia piana in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, conforme alla norma UNI EN 124, classe C250, prodotta in stabilimenti certificati ISO 9001, rivestita con vernice protettiva, marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, altezza del telaio non inferiore a 39 mm. Griglia a sagoma quadrata con rilievo antisdrucciolo e autobloccante sul telaio mediante incastro elastico privo di elementi meccanici quali viti o bulloni. Il sistema d'incastro elastico dovrà essere tale da consentire indifferentemente la rotazione di 90 gradi della griglia rispetto al telaio, così da poter essere riposizionata nel modo migliore per favorire il deflusso delle acque o per aumentare la sicurezza del traffico ciclistico.Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. In conformità al DM dei lavori pubblici n. 236 del 14/06/1989, la maglia del grigliato non deve essere	OC.EEA.a02.D9715.Sb031.0070.-	OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: rivestita con vernice protettiva; geometria/forma: piane | quadrate; funzione: antisdrucciolo | autobloccante; impiego: piste ciclabili; luce lato (x) [mm] = 250 | luce lato (y) [mm] = 250 | altezza telaio [mm] >= 39. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Sistema di incastro elastico privo di viti e bulloni per rotazione 90°; classe C250.
1C.12.350.0060.f	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni di 350 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- modulo ispezione con tappo	OC.EEA.a02.F9705.Za000.0610.-	OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: ispezione. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni di 350 mm.
1U.07.160.0010.a	Raccordo per angoli e spigoli di piscine in gres ceramico pressato, superficie liscia smaltata in tinta unita lucida; in opera, compresa la quota parte relativa ai pezzi speciali:- raggio di curvatura interno 2 cm, colori chiari	OC.EEA.a02.I9765.L0002.0250.-	OPERA: Elemento speciale, raccordi di ceramica gres; finitura: liscia | smaltata | lucida | colori chiari; impiego: angoli e spigoli piscine; raggio di curvatura interno [cm] = 2. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Gres ceramico pressato.
1U.07.160.0100.a	Canaletta in gres ceramico, a pavimento, superficie liscia smaltata, sezione a semicerchio con interno smaltato lucido colore testa di moro, lunghezza 100 cm, spessore 2 cm; per la raccolta acque; in opera:- semplice, sezione a raggio, Ø 15 ÷ 20 cm	OC.EEA.a02.I9765.L0002.0005.-	OPERA: Elemento speciale, canalina di ceramica gres; finitura: liscia | smaltata; geometria/forma/aspetto: semplice; funzione: raccolta acque; impiego: pavimento piscine; lunghezza [cm] = 100 | Spessore [cm] = 2 | Raggio di sezione [cm] = 15 ÷ 20. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.07.160.0100.b	Canaletta in gres ceramico, a pavimento, superficie liscia smaltata, sezione a semicerchio con interno smaltato lucido colore testa di moro, lunghezza 100 cm, spessore 2 cm; per la raccolta acque; in opera:- con foro di scarico, sezione a raggio Ø 15 ÷ 20 cm	OC.EEA.a02.I9765.L0002.0000.-	OPERA: Elemento speciale, canalina di ceramica gres; finitura: liscia | smaltata; geometria/forma/aspetto: con foro di scarico; funzione: raccolta acque; impiego: pavimento piscine; lunghezza [cm] = 100 | Spessore [cm] = 2 | Raggio di sezione [cm] = 15 ÷ 20. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1F.NP.06.09.01.00.0005._	Grata a maglie quadrate, su scarpate in erosione (previa creazione di sostegno al piede tramite scavo di trincea), con intelaiatura, maglia 1,5x1,5 m, in pali di castango, diametro 20 cm e lunghezza 3 m, fissaggio con picchetti in ferro, diametro 14 mm, e filo di ferro zincato ed inserimento di talee. Ricoprimento di inerte terroso e protezione della sommità con carta catramata. Inerbimento con idoneo miscuglio di specie erbacee - densità talee numero di 10/mq. Realizzazione con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso fissaggio, intasamento con materiale vegetativo, inerbimento	OC.ADB.a04.E5401.Qa011.0000.-	OPERA: Grata di legno naturale castagno; geometria/forma/aspetto: a maglie quadrate; lunghezza maglia [m] = 1,5 | larghezza maglia [m] = 1,5 | diametro [cm] = 20 | lunghezza palo [m] = 3; densità [talee/m²] = 10. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico e manuale. Incluso: fissaggio; intasamento con materiale vegetativo; inerbimento. SPECIFICHE TECNICHE: su scarpate in erosione (previa creazione di sostegno al piede tramite scavo di trincea); fissaggio con picchetti in ferro, diametro 14 mm e filo di ferro zincato ed inserimento di talee; ricoprimento di inerte terroso e protezione della sommità con carta catramata; inerbimento con idoneo miscuglio di specie erbacee.
1U.04.180.0110.b	Fornitura e posa in opera di griglia piana in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, conforme alla norma UNI EN 124, classe C250, prodotta in stabilimenti certificati ISO 9001, rivestita con vernice protettiva, marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, altezza del telaio non inferiore a 39 mm. Griglia a sagoma quadrata con rilievo antisdrucciolo e autobloccante sul telaio mediante incastro elastico privo di elementi meccanici quali viti o bulloni. Il sistema d'incastro elastico dovrà essere tale da consentire indifferentemente la rotazione di 90 gradi della griglia rispetto al telaio, così da poter essere riposizionata nel modo migliore per favorire il deflusso delle acque o per aumentare la sicurezza del traffico ciclistico.Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. In conformità al DM dei lavori pubblici n. 236 del 14/06/1989, la maglia del grigliato non deve essere	OC.EEA.a02.D9715.Sb031.0075.-	OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: rivestita con vernice protettiva; geometria/forma: piane | quadrate; funzione: antisdrucciolo | autobloccante; impiego: piste ciclabili; luce lato (x) [mm] = 300 | luce lato (y) [mm] = 300 | altezza telaio [mm] >= 39. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Sistema di incastro elastico privo di viti e bulloni per rotazione 90°; classe C250.
1C.12.350.0060.g	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni di 350 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- modulo analisi fumo e rilievo temperatura	OC.EEA.a02.F9705.Za000.0535.-	OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: analisi fumo | rilievo temperatura. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni di 350 mm.
1C.12.350.0070.d	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni di 400 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- cappello parapioggia con faldale per tetti piani o inclinati	OC.EEA.a02.F9705.Za000.0295.-	OPERA: Elemento speciale, cappello di materiale generico; funzione: parapioggia; impiego: coperture piane | coperture inclinate. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni di 400 mm.
1C.12.350.0070.g	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni di 400 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- modulo analisi fumo e rilievo temperatura	OC.EEA.a02.F9705.Za000.0540.-	OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: analisi fumo | rilievo temperatura. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni di 400 mm.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.07.160.0010.b	Raccordo per angoli e spigoli di piscine in gres ceramico pressato, superficie liscia smaltata in tinta unita lucida; in opera, compresa la quota parte relativa ai pezzi speciali:- raggio di curvatura interno 2 cm, colori forti	OC.EEA.a02.I9765.L0002.0260.-	OPERA: Elemento speciale, raccordi di ceramica gres; finitura: liscia | smaltata | lucida | colori forti; impiego: angoli e spigoli piscine; raggio di curvatura interno [cm] = 2. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Gres ceramico pressato.
1F.EM.04.14.00.00.0005._	Fughe di paramenti di facciata e cordoli di gaveta di briglie. Scrostamento con mezzo meccanico (martello perforatore). Compreso ponteggi e opere provvisionali	OC.ADA.c17.B9730.Za000.0000.-	OPERA: Giunto, di paramenti di facciata e cordoli di gaveta di briglie di materiale generico. LAVORO: Scrostamento con mezzo meccanico. Escluso: ponteggi; opere provvisionali. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.04.180.0110.c	Fornitura e posa in opera di griglia piana in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, conforme alla norma UNI EN 124, classe C250, prodotta in stabilimenti certificati ISO 9001, rivestita con vernice protettiva, marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, altezza del telaio non inferiore a 39 mm. Griglia a sagoma quadrata con rilievo antisdrucciolo e autobloccante sul telaio mediante incastro elastico privo di elementi meccanici quali viti o bulloni. Il sistema d'incastro elastico dovrà essere tale da consentire indifferentemente la rotazione di 90 gradi della griglia rispetto al telaio, così da poter essere riposizionata nel modo migliore per favorire il deflusso delle acque o per aumentare la sicurezza del traffico ciclistico.Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. In conformità al DM dei lavori pubblici n. 236 del 14/06/1989, la maglia del grigliato non deve essere	OC.EEA.a02.D9715.Sb031.0085.-	OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: rivestita con vernice protettiva; geometria/forma: piane | quadrate; funzione: antisdrucciolo | autobloccante; impiego: piste ciclabili; luce lato (x) [mm] = 400 | luce lato (y) [mm] = 400 | altezza telaio [mm] >= 39. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Sistema di incastro elastico privo di viti e bulloni per rotazione 90°; classe C250.
1C.12.350.0070.e	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni di 400 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- camera raccolta inox a doppia parete	OC.EEA.a02.F9705.Za000.0025.-	OPERA: Elemento speciale, camera raccolta di materiale generico. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni di 400 mm.
1U.07.160.0010.c	Raccordo per angoli e spigoli di piscine in gres ceramico pressato, superficie liscia smaltata in tinta unita lucida; in opera, compresa la quota parte relativa ai pezzi speciali:- raggio di curvatura interno 5,6 cm, colori chiari	OC.EEA.a02.I9765.L0002.0255.-	OPERA: Elemento speciale, raccordi di ceramica gres; finitura: liscia | smaltata | lucida | colori chiari; impiego: angoli e spigoli piscine; raggio di curvatura interno [cm] = 5,6. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Gres ceramico pressato.
1C.22.060.0010.a	Grigliato di tipo pressato in acciaio zincato a caldo, in pannelli bordati, pedonali e carrabili, con piatti portanti e maglia dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interasse delle travi portanti, in opera completi di ganci fermagrigliato, controtelai ed accessori, compresa posa e assistenza muraria:- spessore 2 mm	OC.EEA.a02.D9715.Sb003.0000.-	OPERA: Griglia carrabile, pannelli di lega ferrosa acciaio zincato. Incluso: ganci fermagrigliato, controtelai, accessori. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.180.0040.a	Fornitura e posa in opera di griglie quadrate piane in ghisa sferoidale, da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi:- luce 450 x 450 mm, altezza 38 mm, peso 32,70 kg	OC.EEA.a02.D9715.Sb003.0030.-	OPERA: Griglia carrabile, pannelli di lega ferrosa acciaio zincato. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: piano di posa con idonea malta anche a presa rapida.
1U.04.180.0110.d	Fornitura e posa in opera di griglia piana in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, conforme alla norma UNI EN 124, classe C250, prodotta in stabilimenti certificati ISO 9001, rivestita con vernice protettiva, marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, altezza del telaio non inferiore a 39 mm. Griglia a sagoma quadrata con rilievo antisdrucciolo e autobloccante sul telaio mediante incastro elastico privo di elementi meccanici quali viti o bulloni. Il sistema d'incastro elastico dovrà essere tale da consentire indifferentemente la rotazione di 90 gradi della griglia rispetto al telaio, così da poter essere riposizionata nel modo migliore per favorire il deflusso delle acque o per aumentare la sicurezza del traffico ciclistico.Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. In conformità al DM dei lavori pubblici n. 236 del 14/06/1989, la maglia del grigliato non deve essere	OC.EEA.a02.D9715.Sb031.0090.-	OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: rivestita con vernice protettiva; geometria/forma: piane | quadrate; funzione: antisdrucciolo | autobloccante; impiego: piste ciclabili; luce lato (x) [mm] = 500 | luce lato (y) [mm] = 500 | altezza telaio [mm] >= 39. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Sistema di incastro elastico privo di viti e bulloni per rotazione 90°; classe C250.
1C.12.350.0070.f	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni di 400 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- modulo ispezione con tappo	OC.EEA.a02.F9705.Za000.0615.-	OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: ispezione. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni di 400 mm.
1U.07.160.0010.d	Raccordo per angoli e spigoli di piscine in gres ceramico pressato, superficie liscia smaltata in tinta unita lucida; in opera, compresa la quota parte relativa ai pezzi speciali:- raggio di curvatura interno 5,6 cm, colori forti	OC.EEA.a02.I9765.L0002.0265.-	OPERA: Elemento speciale, raccordi di ceramica gres; finitura: liscia | smaltata | lucida | colori forti; impiego: angoli e spigoli piscine; raggio di curvatura interno [cm] = 5,6. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Gres ceramico pressato.
1C.22.060.0010.b	Grigliato di tipo pressato in acciaio zincato a caldo, in pannelli bordati, pedonali e carrabili, con piatti portanti e maglia dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interasse delle travi portanti, in opera completi di ganci fermagrigliato, controtelai ed accessori, compresa posa e assistenza muraria:- spessore 3 mm	OC.EEA.a02.D9715.Sb003.0005.-	OPERA: Griglia carrabile, pannelli di lega ferrosa acciaio zincato. Incluso: ganci fermagrigliato, controtelai, accessori. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.180.0040.b	Fornitura e posa in opera di griglie quadrate piane in ghisa sferoidale, da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi:- luce 550 x 550 mm, altezza 38 mm, peso 48 kg	OC.EEA.a02.D9715.Sb031.0050.-	OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: piano di posa con idonea malta anche a presa rapida.
1U.04.180.0110.e	Fornitura e posa in opera di griglia piana in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, conforme alla norma UNI EN 124, classe C250, prodotta in stabilimenti certificati ISO 9001, rivestita con vernice protettiva, marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, altezza del telaio non inferiore a 39 mm. Griglia a sagoma quadrata con rilievo antisdrucciolo e autobloccante sul telaio mediante incastro elastico privo di elementi meccanici quali viti o bulloni. Il sistema d'incastro elastico dovrà essere tale da consentire indifferentemente la rotazione di 90 gradi della griglia rispetto al telaio, così da poter essere riposizionata nel modo migliore per favorire il deflusso delle acque o per aumentare la sicurezza del traffico ciclistico.Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. In conformità al DM dei lavori pubblici n. 236 del 14/06/1989, la maglia del grigliato non deve essere	OC.EEA.a02.D9715.Sb031.0095.-	OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: rivestita con vernice protettiva; geometria/forma: piane | quadrate; funzione: antisdrucciolo | autobloccante; impiego: piste ciclabili; luce lato (x) [mm] = 600 | luce lato (y) [mm] = 600 | altezza telaio [mm] >= 39. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Sistema di incastro elastico privo di viti e bulloni per rotazione 90°; classe C250.
1C.12.350.0080.d	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 450 a 500 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- cappello parapioggia con faldale per tetti piani o inclinati	OC.EEA.a02.F9705.Za000.0300.-	OPERA: Elemento speciale, cappello di materiale generico; funzione: parapioggia; impiego: coperture piane | coperture inclinate. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 450 a 500 mm.
1C.12.350.0080.g	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 450 a 500 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- modulo analisi fumo e rilievo temperatura	OC.EEA.a02.F9705.Za000.0545.-	OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: analisi fumo | rilievo temperatura. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 450 a 500 mm.
1U.07.160.0020.a	Bordo in porcellana vitreous china superficie in parte con rilievi smaltata lucida, in parte con rilievi geometrici non smaltata, con canalina per aggrappo, spessore 2 cm; per formazione di bordi vasca per piscine; in opera, compresa la quota parte relativa ai pezzi speciali:- 12,5 x 25 cm	OC.EEA.a02.I9765.L0007.0000.-	OPERA: Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: in parte smaltata; geometria/forma/aspetto: con rilievi geometrici | con canalina di aggrappo; impiego: bordo vasca piscine; lato (x) [cm] = 12,5 | Lato (y) [cm] = 25. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.07.160.0020.b	Bordo in porcellana vitreous china superficie in parte con rilievi smaltata lucida, in parte con rilievi geometrici non smaltata, con canalina per aggrappo, spessore 2 cm; per formazione di bordi vasca per piscine; in opera, compresa la quota parte relativa ai pezzi speciali:- 15 x 15 cm	OC.EEA.a02.I9765.L0007.0005.-	OPERA: Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: in parte smaltata; geometria/forma/aspetto: con rilievi geometrici | con canalina di aggrappo; impiego: bordo vasca piscine; lato (x) [cm] = 15 | Lato (y) [cm] = 15. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china.
1C.22.060.0010.c	Grigliato di tipo pressato in acciaio zincato a caldo, in pannelli bordati, pedonali e carrabili, con piatti portanti e maglia dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interasse delle travi portanti, in opera completi di ganci fermagrigliato, controtelai ed accessori, compresa posa e assistenza muraria:- spessore 4 mm	OC.EEA.a02.D9715.Sb003.0010.-	OPERA: Griglia carrabile, pannelli di lega ferrosa acciaio zincato. Incluso: ganci fermagrigliato, controtelai, accessori. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.04.180.0110.f	Fornitura e posa in opera di griglia piana in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, conforme alla norma UNI EN 124, classe C250, prodotta in stabilimenti certificati ISO 9001, rivestita con vernice protettiva, marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, altezza del telaio non inferiore a 39 mm. Griglia a sagoma quadrata con rilievo antisdrucciolo e autobloccante sul telaio mediante incastro elastico privo di elementi meccanici quali viti o bulloni. Il sistema d'incastro elastico dovrà essere tale da consentire indifferentemente la rotazione di 90 gradi della griglia rispetto al telaio, così da poter essere riposizionata nel modo migliore per favorire il deflusso delle acque o per aumentare la sicurezza del traffico ciclistico.Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. In conformità al DM dei lavori pubblici n. 236 del 14/06/1989, la maglia del grigliato non deve essere	OC.EEA.a02.D9715.Sb031.0100.-	OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: rivestita con vernice protettiva; geometria/forma: piane | quadrate; funzione: antisdrucciolo | autobloccante; impiego: piste ciclabili; luce lato (x) [mm] = 700 | luce lato (y) [mm] = 700 | altezza telaio [mm] >= 39. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Sistema di incastro elastico privo di viti e bulloni per rotazione 90°; classe C250.
1C.12.350.0080.e	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 450 a 500 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- camera raccolta inox a doppia parete	OC.EEA.a02.F9705.Za000.0030.-	OPERA: Elemento speciale, camera raccolta di materiale generico. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 450 a 500 mm.
1U.07.160.0030.a	Bordo in porcellana vitreous china con la parte verticale liscia smaltata lucida, la rimanente parte con rilievi geometrici non smaltata, con aggrappo rialzato; per formazione di bordi vasca per piscine; in opera, compresa la quota parte relativa ai pezzi speciali:- 8,5 x 25 cm, spessore 7,5 cm; colori chiari	OC.EEA.a02.I9765.L0007.0050.-	OPERA: Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: parte verticale liscia/smaltata | colori chiari; geometria/forma/aspetto: con rilievi geometrici | con aggrappo rialzato; impiego: bordo vasca piscine; lato (x) [cm] = 8,5 | Lato (y) [cm] = 25 | Spessore [cm] = 7,5. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china.
1U.07.160.0030.b	Bordo in porcellana vitreous china con la parte verticale liscia smaltata lucida, la rimanente parte con rilievi geometrici non smaltata, con aggrappo rialzato; per formazione di bordi vasca per piscine; in opera, compresa la quota parte relativa ai pezzi speciali:- 8,5 x 25 cm, spessore 7,5 cm; colori forti	OC.EEA.a02.I9765.L0007.0060.-	OPERA: Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: parte verticale liscia/smaltata | colori forti; geometria/forma/aspetto: con rilievi geometrici | con aggrappo rialzato; impiego: bordo vasca piscine; lato (x) [cm] = 8,5 | Lato (y) [cm] = 25 | Spessore [cm] = 7,5. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.22.060.0010.d	Grigliato di tipo pressato in acciaio zincato a caldo, in pannelli bordati, pedonali e carrabili, con piatti portanti e maglia dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interasse delle travi portanti, in opera completi di ganci fermagrigliato, controtelai ed accessori, compresa posa e assistenza muraria:- spessore 5 mm	OC.EEA.a02.D9715.Sb003.0015.-	OPERA: Griglia carrabile, pannelli di lega ferrosa acciaio zincato. Incluso: ganci fermagrigliato, controtelai, accessori. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.04.180.0120.a	Fornitura e posa in opera di griglia piana in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124, classe C250, prodotta in stabilimenti certificati ISO 9001, rivestita con vernice protettiva, marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, altezza del telaio non inferiore a 100 mm. Griglia a sagoma quadrata con rilievo antisdrucciolo e autobloccante sul telaio mediante incastro elastico privo di elementi meccanici quali viti o bulloni. Il sistema d'incastro elastico dovrà essere tale da consentire indifferentemente la rotazione di 90 gradi della griglia rispetto al telaio, così da poter essere riposizionata nel modo migliore per favorire il deflusso delle acque o per aumentare la sicurezza del traffico ciclistico. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. In conformità al DM dei lavori pubblici n. 236 del 14/06/1989, la maglia del grigliato non deve essere attraversabile da una sfera di 2 cm di diametro. Nei tipi:- luce 350x350 mm;	OC.EEA.a02.D9715.Sb031.0080.-	OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: rivestita con vernice protettiva; geometria/forma: piane | quadrate; funzione: antisdrucciolo | autobloccante; impiego: piste ciclabili; luce lato (x) [mm] = 350 | luce lato (y) [mm] = 350 | altezza telaio [mm] >= 100. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Sistema di incastro elastico privo di viti e bulloni per rotazione 90°; classe C250.
1C.12.350.0080.f	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 450 a 500 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- modulo ispezione con tappo	OC.EEA.a02.F9705.Za000.0620.-	OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: ispezione. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 450 a 500 mm.
1U.07.160.0030.c	Bordo in porcellana vitreous china con la parte verticale liscia smaltata lucida, la rimanente parte con rilievi geometrici non smaltata, con aggrappo rialzato; per formazione di bordi vasca per piscine; in opera, compresa la quota parte relativa ai pezzi speciali:- 8,5 x 15 cm, spessore 16 cm; colori chiari	OC.EEA.a02.I9765.L0007.0045.-	OPERA: Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: parte verticale liscia/smaltata | colori chiari; geometria/forma/aspetto: con rilievi geometrici | con aggrappo rialzato; impiego: bordo vasca piscine; lato (x) [cm] = 8,5 | Lato (y) [cm] = 15 | Spessore [cm] = 16. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china.
1U.07.160.0030.d	Bordo in porcellana vitreous china con la parte verticale liscia smaltata lucida, la rimanente parte con rilievi geometrici non smaltata, con aggrappo rialzato; per formazione di bordi vasca per piscine; in opera, compresa la quota parte relativa ai pezzi speciali:- 8,5 x 15 cm, spessore 16 cm; colori forti	OC.EEA.a02.I9765.L0007.0055.-	OPERA: Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: parte verticale liscia/smaltata | colori forti; geometria/forma/aspetto: con rilievi geometrici | con aggrappo rialzato; impiego: bordo vasca piscine; lato (x) [cm] = 8,5 | Lato (y) [cm] = 15 | Spessore [cm] = 16. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china.
1C.22.060.0020.a	Grigliato di tipo elettroforgiato in acciaio zincato a caldo, pedonale e carrabile, in pannelli bordati, con piatti portanti e maglia dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interasse delle travi portanti, in opera completi di ganci fermagrigliato, controtelai ed accessori, con piatti portanti, compresa posa e assistenza muraria:- spessore 2 mm	OC.EEA.a02.D9715.Sb003.0020.-	OPERA: Griglia carrabile, pannelli di lega ferrosa acciaio zincato. Incluso: ganci fermagrigliato, controtelai, accessori, piatti portanti. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.190.0020.a	Fornitura e posa in opera di griglie per canalette, in ghisa lamellare, classe C250, senza telaio, in elementi da 50 cm. Inclusa la movimentazione, la posa sul telaio già predisposto e valutato a parte, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi:- ad asole, concave, larghezza 135 mm, altezza 48 mm	OC.EEA.a02.D9715.Sb034.0000.-	OPERA: Griglia carrabile, ad asole di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare); geometria/forma: concave; impiego: canalette; larghezza [mm] = 135 | altezza [mm] = 48. Escluso: telaio. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione materiale in cantiere; posa sul telaio già predisposto. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Dimensione elementi 50 cm; classe C250.
1U.04.190.0020.b	Fornitura e posa in opera di griglie per canalette, in ghisa lamellare, classe C250, senza telaio, in elementi da 50 cm. Inclusa la movimentazione, la posa sul telaio già predisposto e valutato a parte, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi:- ad asole, concave, larghezza 210 mm, altezza 40 mm	OC.EEA.a02.D9715.Sb034.0005.-	OPERA: Griglia carrabile, ad asole di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare); geometria/forma: concave; impiego: canalette; larghezza [mm] = 210 | altezza [mm] = 40. Escluso: telaio. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione materiale in cantiere; posa sul telaio già predisposto. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Dimensione elementi 50 cm; classe C250.
1C.12.350.0090.d	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 550 a 600 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- cappello parapioggia con faldale per tetti piani o inclinati	OC.EEA.a02.F9705.Za000.0305.-	OPERA: Elemento speciale, cappello di materiale generico; funzione: parapioggia; impiego: coperture piane | coperture inclinate. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 550 a 600 mm.
1C.12.350.0090.g	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 550 a 600 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- modulo analisi fumo e rilievo temperatura	OC.EEA.a02.F9705.Za000.0550.-	OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: analisi fumo | rilievo temperatura. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 550 a 600 mm.
1U.07.160.0040	Bordo in porcellana vitreous china superficie a rilievi geometrici non smaltata, con aggrappo rialzato smaltato antisdrucciolo; 12,5 x 25 cm, spessore 4,5 cm; per formazione di bordi vasca per piscine; in opera, compresa la quota parte relativa ai pezzi speciali.	OC.EEA.a02.I9765.L0007.0040.-	OPERA: Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: non smaltata; geometria/forma/aspetto: con rilievi geometrici | con aggrappo rialzato; funzione: antisdrucciolo; impiego: bordo vasca piscine; lato (x) [cm] = 12,5 | Lato (y) [cm] = 25 | Spessore [cm] = 4,5. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china.
1U.07.160.0050.a	Bordo in porcellana vitreous china superficie smaltata lucida, con aggrappo rialzato; spessore 15 cm; per formazione di bordi vasca con sfioro interno per piscine; in opera, compresa la quota parte relativa ai pezzi speciali:- 23 x 25 cm; colori chiari	OC.EEA.a02.I9765.L0007.0075.-	OPERA: Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: smaltata | lucida | colori chiari; geometria/forma/aspetto: con aggrappo rialzato; impiego: bordo vasca con sfioro interno per piscine; lato (x) [cm] = 23 | Lato (y) [cm] = 25 | Spessore [cm] = 15. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china.
1C.22.060.0020.b	Grigliato di tipo elettroforgiato in acciaio zincato a caldo, pedonale e carrabile, in pannelli bordati, con piatti portanti e maglia dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interasse delle travi portanti, in opera completi di ganci fermagrigliato, controtelai ed accessori, con piatti portanti, compresa posa e assistenza muraria:- spessore 3 mm	OC.EEA.a02.D9715.Sb003.0025.-	OPERA: Griglia carrabile, pannelli di lega ferrosa acciaio zincato. Incluso: ganci fermagrigliato, controtelai, accessori, piatti portanti. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.190.0020.c	Fornitura e posa in opera di griglie per canalette, in ghisa lamellare, classe C250, senza telaio, in elementi da 50 cm. Inclusa la movimentazione, la posa sul telaio già predisposto e valutato a parte, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi:- ad asole, concave, larghezza 210 mm, altezza 48 mm	OC.EEA.a02.D9715.Sb034.0010.-	OPERA: Griglia carrabile, ad asole di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare); geometria/forma: concave; impiego: canalette; larghezza [mm] = 210 | altezza [mm] = 48. Escluso: telaio. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione materiale in cantiere; posa sul telaio già predisposto. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Dimensione elementi 50 cm; classe C250.
1U.04.190.0020.d	Fornitura e posa in opera di griglie per canalette, in ghisa lamellare, classe C250, senza telaio, in elementi da 50 cm. Inclusa la movimentazione, la posa sul telaio già predisposto e valutato a parte, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi:- ad asole, concave, larghezza 270 mm, altezza 40 mm	OC.EEA.a02.D9715.Sb034.0015.-	OPERA: Griglia carrabile, ad asole di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare); geometria/forma: concave; impiego: canalette; larghezza [mm] = 270 | altezza [mm] = 40. Escluso: telaio. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione materiale in cantiere; posa sul telaio già predisposto. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Dimensione elementi 50 cm; classe C250.
1C.12.350.0090.e	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 550 a 600 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- camera raccolta inox a doppia parete	OC.EEA.a02.F9705.Za000.0035.-	OPERA: Elemento speciale, camera raccolta di materiale generico. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 550 a 600 mm.
1U.07.160.0050.b	Bordo in porcellana vitreous china superficie smaltata lucida, con aggrappo rialzato; spessore 15 cm; per formazione di bordi vasca con sfioro interno per piscine; in opera, compresa la quota parte relativa ai pezzi speciali:- 23 x 25 cm; colori forti	OC.EEA.a02.I9765.L0007.0090.-	OPERA: Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: smaltata | lucida | colori forti; geometria/forma/aspetto: con aggrappo rialzato; impiego: bordo vasca con sfioro interno per piscine; lato (x) [cm] = 23 | Lato (y) [cm] = 25 | Spessore [cm] = 15. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china.
1U.07.160.0060.a	Bordo in porcellana vitreous china superficie smaltata lucida, con aggrappo rialzato; spessore 10 cm; per formazione di bordi vasca con sfioro interno per piscine; in opera, compresa la quota parte relativa ai pezzi speciali:- 15,5 x 25 cm; colori chiari	OC.EEA.a02.I9765.L0007.0070.-	OPERA: Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: smaltata | lucida | colori chiari; geometria/forma/aspetto: con aggrappo rialzato; impiego: bordo vasca con sfioro interno per piscine; lato (x) [cm] = 15,5 | Lato (y) [cm] = 25 | Spessore [cm] = 10. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china.
1U.04.180.0040.c	Fornitura e posa in opera di griglie quadrate piane in ghisa sferoidale, da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi:- luce 650 x 650 mm, altezza 41 mm, peso 77 kg	OC.EEA.a02.D9715.Sb031.0055.-	OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: piano di posa con idonea malta anche a presa rapida.
1U.04.180.0040.d	Fornitura e posa in opera di griglie quadrate piane in ghisa sferoidale, da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi:- luce 750 x 750 mm, altezza 43 mm, peso 95 kg	OC.EEA.a02.D9715.Sb031.0060.-	OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: piano di posa con idonea malta anche a presa rapida.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.220.0010	Fornitura e posa in opera di griglie in ferro per intercapedini, anche con parti apribili, complete di telaio. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera.	OC.EEA.a02.D9715.R0001.0000.-	OPERA: Griglia carrabile di metallo ferro; impiego: intercapedini. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: anche con parti apribili, Incluse tutte le attività per compimento opera.
1C.12.350.0090.f	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 550 a 600 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- modulo ispezione con tappo	OC.EEA.a02.F9705.Za000.0625.-	OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: ispezione. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 550 a 600 mm.
1U.07.160.0060.b	Bordo in porcellana vitreous china superficie smaltata lucida, con aggrappo rialzato; spessore 10 cm; per formazione di bordi vasca con sfioro interno per piscine; in opera, compresa la quota parte relativa ai pezzi speciali:- 15,5 x 25 cm; colori forti	OC.EEA.a02.I9765.L0007.0085.-	OPERA: Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: smaltata | lucida | colori forti; geometria/forma/aspetto: con aggrappo rialzato; impiego: bordo vasca con sfioro interno per piscine; lato (x) [cm] = 15,5 | Lato (y) [cm] = 25 | Spessore [cm] = 10. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china.
1U.07.160.0060.c	Bordo in porcellana vitreous china superficie smaltata lucida, con aggrappo rialzato; spessore 10 cm; per formazione di bordi vasca con sfioro interno per piscine; in opera, compresa la quota parte relativa ai pezzi speciali:- 15 x 15 cm; colori chiari	OC.EEA.a02.I9765.L0007.0065.-	OPERA: Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: smaltata | lucida | colori chiari; geometria/forma/aspetto: con aggrappo rialzato; impiego: bordo vasca con sfioro interno per piscine; lato (x) [cm] = 15 | Lato (y) [cm] = 15 | Spessore [cm] = 10. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china.
1U.04.180.0050	Fornitura e posa in opera di griglie quadrate concave, in ghisa sferoidale, da parcheggio, classe C250, luce 450 x 450 mm, altezza 38 mm, peso 34,10 kg, a norme UNI EN124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera.	OC.EEA.a02.D9715.Sb031.0065.-	OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: piano di posa con idonea malta anche a presa rapida.
1U.04.180.0070.a	Fornitura e posa in opera di griglie per canalette in ghisa sferoidale, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, classe D400 a norma UNI EN 124, con bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica, spessore griglia 35 mm. Inclusa la movimentazione, la posa sul telaio già predisposto e valutato a parte, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi:- larghezza 300 mm, peso non inferiore a 32 kg/m - superficie drenante non inferiore a 10 dm^2	OC.EEA.a02.D9715.Sb031.0000.-	OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette. Escluso: telaio. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione materiale in cantiere; posa sul telaio già predisposto. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.04.220.0020	Fornitura e posa in opera di grigliato tipo pressato in acciaio zincato a caldo in pannelli bordati completi di telaio, per pozzetti, bocche di lupo, intercapedini, canalette e simili. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera.	OC.EEA.a02.D9715.Sb003.0250.-	OPERA: Griglia carrabile, pannelli bordati di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: pozzetti | intercapedini | canalette | bocche di lupo. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincato a caldo.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.400.0400.a	Fornitura e posa di griglie carrabili Classe B 125 (carico di rottura KN 125 per zone pedonali aperte occasionalmente al traffico), in fusione di ghisa grigia, complete di telaio in ferro zincato per fontanella tipo Milano. Compresi: la movimentazione, la formazione del piano di posa con malta fibrorinforzata o similare, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera.- circolare per uno sviluppo medio di mm 200 x 690,80 a pezzo; mm. 4.144,80 in sei pezzi	OC.EEA.a02.D9715.Sb030.0000.-	OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa generico; geometria/forma: circolare | sei pezzi; impiego: fontanella tipo Milano; Sviluppo medio lato(x) [mm] = 200 | Sviluppo medio lato(y) [mm] = 690,8. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa con malta fibrorinforzata o similare; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: In fusione ghisa grigia; Classe B125 per zone aperte occasionalmente al traffico, Comprensiva delle attività per portare a compimento l'opera.
1C.12.360.0020.d	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, esterno in rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- cappello parapioggia con faldale per tetti piani o inclinati	OC.EEA.a02.F9705.Za000.0310.-	OPERA: Elemento speciale, cappello di materiale generico; funzione: parapioggia; impiego: coperture piane | coperture inclinate. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, esterno in rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm.
1C.12.360.0020.e	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, esterno in rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- camera raccolta inox a doppia parete	OC.EEA.a02.F9705.Za000.0040.-	OPERA: Elemento speciale, camera raccolta di materiale generico. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, esterno in rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm.
1U.07.160.0060.d	Bordo in porcellana vitreous china superficie smaltata lucida, con aggrappo rialzato; spessore 10 cm; per formazione di bordi vasca con sfioro interno per piscine; in opera, compresa la quota parte relativa ai pezzi speciali:- 15 x 15 cm; colori forti	OC.EEA.a02.I9765.L0007.0080.-	OPERA: Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: smaltata | lucida | colori forti; geometria/forma/aspetto: con aggrappo rialzato; impiego: bordo vasca con sfioro interno per piscine; lato (x) [cm] = 15 | Lato (y) [cm] = 15 | Spessore [cm] = 10. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china.
1U.07.160.0070.a	Bordo in porcellana vitreous china superficie in parte liscia smaltata lucida, in parte con rilievi non smaltata, con aggrappo predisposto per alloggiamento griglia da 18,2 cm, con o senza apertura frontale; spessore 15,5 cm; per formazione di bordi vasca con sfioro traboccante per piscine; in opera, compresa la quota parte relativa ai pezzi speciali:- 23 x 25 cm; colori chiari	OC.EEA.a02.I9765.L0007.0015.-	OPERA: Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: in parte smaltata | liscia | lucida | colori chiari; geometria/forma/aspetto: con aggrappo per alloggiamento griglia | con o senza apertura frontale | con rilievi geometrici; impiego: bordo vasca con sfioro traboccante per piscine; lato (x) [cm] = 23 | Lato (y) [cm] = 25 | Spessore [cm] = 15,5. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china.
1U.04.180.0070.b	Fornitura e posa in opera di griglie per canalette in ghisa sferoidale, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, classe D400 a norma UNI EN 124, con bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica, spessore griglia 35 mm. Inclusa la movimentazione, la posa sul telaio già predisposto e valutato a parte, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi:- larghezza 400 mm, peso non inferiore a 44,00 kg/m - superficie drenante non inferiore a 15 dm²	OC.EEA.a02.D9715.Sb031.0005.-	OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette. Escluso: telaio. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione materiale in cantiere; posa sul telaio già predisposto. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.180.0080.a	Fornitura e posa in opera di griglie per canalette in ghisa sferoidale, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, classe C250, a norma UNI EN 124, con bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica, spessore griglia 30 mm. Inclusa la movimentazione, la posa sul telaio già predisposto e valutato a parte, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi:- larghezza 200 mm, peso non inferiore a 15,50 kg/m - superficie drenante non inferiore a 7,50 dm²	OC.EEA.a02.D9715.Sb031.0010.-	OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette. Escluso: telaio. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione materiale in cantiere; posa sul telaio già predisposto. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.400.0400.b	Fornitura e posa di griglie carrabili Classe B 125 (carico di rottura KN 125 per zone pedonali aperte occasionalmente al traffico), in fusione di ghisa grigia, complete di telaio in ferro zincato per fontanella tipo Milano. Compresi: la movimentazione, la formazione del piano di posa con malta fibrorinforzata o similare, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera.- semicircolare per uno sviluppo medio di mm 200 x 690,80 a pezzo; mm. 2.072,40 in tre pezzi	OC.EEA.a02.D9715.Sb030.0005.-	OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa generico; geometria/forma: circolare | tre pezzi; impiego: fontanella tipo Milano; Sviluppo medio lato(x) [mm] = 200 | Sviluppo medio lato(y) [mm] = 690,8. LAVORO: Posa. Incluso: Movimentazione; formazione piano di posa con malta fibrorinforzata o similare; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: In fusione ghisa grigia; Classe B125 per zone aperte occasionalmente al traffico, Comprensiva delle attività per portare a compimento l'opera.
1C.12.360.0020.f	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, esterno in rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- modulo ispezione con tappo	OC.EEA.a02.F9705.Za000.0630.-	OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: ispezione. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, esterno in rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm.
1C.12.360.0020.g	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, esterno in rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- modulo analisi fumo e rilievo temperatura	OC.EEA.a02.F9705.Za000.0555.-	OPERA: Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: analisi fumo | rilievo temperatura. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, esterno in rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm.
1U.07.160.0070.b	Bordo in porcellana vitreous china superficie in parte liscia smaltata lucida, in parte con rilievi non smaltata, con aggrappo predisposto per alloggiamento griglia da 18,2 cm, con o senza apertura frontale; spessore 15,5 cm; per formazione di bordi vasca con sfioro traboccante per piscine; in opera, compresa la quota parte relativa ai pezzi speciali:- 23 x 25 cm; colori forti	OC.EEA.a02.I9765.L0007.0030.-	OPERA: Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: in parte smaltata | liscia | lucida | colori forti; geometria/forma/aspetto: con aggrappo per alloggiamento griglia | con o senza apertura frontale | con rilievi geometrici; impiego: bordo vasca con sfioro traboccante per piscine; lato (x) [cm] = 23 | Lato (y) [cm] = 25 | Spessore [cm] = 15,5. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china.
1U.07.160.0070.c	Bordo in porcellana vitreous china superficie in parte liscia smaltata lucida, in parte con rilievi non smaltata, con aggrappo predisposto per alloggiamento griglia da 18,2 cm, con o senza apertura frontale; spessore 15,5 cm; per formazione di bordi vasca con sfioro traboccante per piscine; in opera, compresa la quota parte relativa ai pezzi speciali:- bordo semplice o con foro di scarico da 2"1/2, 23 x 15 cm; colori chiari	OC.EEA.a02.I9765.L0007.0010.-	OPERA: Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: in parte smaltata | liscia | lucida | colori chiari; geometria/forma/aspetto: con aggrappo per alloggiamento griglia | con o senza apertura frontale | con rilievi geometrici; impiego: bordo vasca con sfioro traboccante per piscine; lato (x) [cm] = 23 | Lato (y) [cm] = 15 | Spessore [cm] = 15,5 | Diametro foro di scarico [pollici] = 2½. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.180.0080.b	Fornitura e posa in opera di griglie per canalette in ghisa sferoidale, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, classe C250, a norma UNI EN 124, con bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica, spessore griglia 30 mm. Inclusa la movimentazione, la posa sul telaio già predisposto e valutato a parte, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi:- larghezza 250 mm, peso non inferiore a 24,00 kg/m - superficie drenante non inferiore a 9,00 dm²	OC.EEA.a02.D9715.Sb031.0015.-	OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette. Escluso: telaio. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione materiale in cantiere; posa sul telaio già predisposto. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.04.180.0080.c	Fornitura e posa in opera di griglie per canalette in ghisa sferoidale, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, classe C250, a norma UNI EN 124, con bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica, spessore griglia 30 mm. Inclusa la movimentazione, la posa sul telaio già predisposto e valutato a parte, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi:- larghezza 300 mm, peso non inferiore a 29,00 kg/m - superficie drenante non inferiore a 11,00 dm²	OC.EEA.a02.D9715.Sb031.0020.-	OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette. Escluso: telaio. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione materiale in cantiere; posa sul telaio già predisposto. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.07.180.0020.a	Griglia rigida longitudinale in PVC, superficie zigrinata antisdrucciolo, spessore 2,5 cm; per copertura di canalette pedonabili per piscine o impianti sportivi; in opera; larghezza:- 18,2 cm	OC.EEA.a02.C9740.D0017.0000.-	OPERA: Griglia, longitudinali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: rigida | superficie zigrinata; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine | canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 18,2. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.360.0030.d	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, esterno in rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- cappello parapioggia con faldale per tetti piani o inclinati	OC.EEA.a02.F9705.Za000.0315.-	OPERA: Elemento speciale, cappello di materiale generico; funzione: parapioggia; impiego: coperture piane | coperture inclinate. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, esterno in rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm.
1C.12.360.0030.e	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, esterno in rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- camera raccolta inox a doppia parete	OC.EEA.a02.F9705.Za000.0045.-	OPERA: Elemento speciale, camera raccolta di materiale generico. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, esterno in rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm.
1U.07.160.0070.d	Bordo in porcellana vitreous china superficie in parte liscia smaltata lucida, in parte con rilievi non smaltata, con aggrappo predisposto per alloggiamento griglia da 18,2 cm, con o senza apertura frontale; spessore 15,5 cm; per formazione di bordi vasca con sfioro traboccante per piscine; in opera, compresa la quota parte relativa ai pezzi speciali:- 23 x 15 cm; colori forti	OC.EEA.a02.I9765.L0007.0025.-	OPERA: Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: in parte smaltata | liscia | lucida | colori forti; geometria/forma/aspetto: con aggrappo per alloggiamento griglia | con o senza apertura frontale | con rilievi geometrici; impiego: bordo vasca con sfioro traboccante per piscine; lato (x) [cm] = 23 | Lato (y) [cm] = 15 | Spessore [cm] = 15,5. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.07.160.0080.a	Bordo in porcellana vitreous china superficie in parte liscia smaltata lucida, in parte con rilievi non smaltata, con aggrappo predisposto per alloggiamento griglia da 24,7 cm; spessore 15,5 cm; per formazione di bordi vasca con sfioro traboccante; in opera, compresa la quota parte relativa ai pezzi speciali:- 30 x 25 cm; colori chiari	OC.EEA.a02.I9765.L0007.0020.-	OPERA: Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: in parte smaltata | liscia | lucida | colori chiari; geometria/forma/aspetto: con aggrappo per alloggiamento griglia | con rilievi geometrici; impiego: bordo vasca con sfioro traboccante per piscine; lato (x) [cm] = 30 | Lato (y) [cm] = 25 | Spessore [cm] = 15,5. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china.
1C.11.250.0020.c	Fornitura e posa, in postazione non apribile, di lucernario a cupola circolare autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete doppia, con assemblaggio ermetico in stabilimento. Fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Compresa la posa e le assistenze murarie, esclusa la predisposizione della base. Con diametro:- Ø interno 100 cm, spessore 4+3 mm	OC.EEA.a02.C3340.D0000.0025.-	OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; diametro interno [cm] = 100 | spessore vetro [mm] = 7. LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastre [mm] = 4 + 3 con vetrocamera, posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta.
1C.11.250.0020.d	Fornitura e posa, in postazione non apribile, di lucernario a cupola circolare autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete doppia, con assemblaggio ermetico in stabilimento. Fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Compresa la posa e le assistenze murarie, esclusa la predisposizione della base. Con diametro:- Ø interno 120 cm, spessore 4+3 mm	OC.EEA.a02.C3340.D0000.0035.-	OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; diametro interno [cm] = 120 | spessore vetro [mm] = 7. LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastre [mm] = 4 + 3 con vetrocamera, posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta.
1U.07.180.0060	Maniglioni di risalita dalla vasca in acciaio AISI 304, in coppia completi di ancoraggio; vengono fissati sul bordo vasca in corrispondenza della scala interna in muratura; in opera:	OC.EEA.a02.C0625.Sb010.0000.-	OPERA: Maniglione risalita di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: piscine. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: fissati su bordo vasca in corrispondenza della scala interna in muratura.
1C.15.310.0040.c	Manufatti in cemento decorativo, gettato fuori opera con cemento e graniglia, superficie a vista stuccata e levigata, per contorni, spalle, cappelli, davanzali, soglie e simili, compresa la posa, l'assistenza muraria, i piani di lavoro, con sezione:- da 151 a 300 cm²	OC.EEA.a10.C3900.G0000.0070.-	OPERA: Manufatto decorativo di cemento generico; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 151 ÷ 300. LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.EM.10.01.00.00.0010.a	Impianto irriguo mobile temporaneo - con densità fino a 450 p.te/ha. Irrigazione di soccorso con mezzo meccanico (trattrice), in aree accessibili con carrobotte. Adacquamento con circa 30 l/pianta	OC.AAA.a46.I0000.Za000.0000.a	OPERA: Impianto di irrigazione, mobile temporaneo di materiale generico; densità [piante/ha] < 450. LAVORO: Adacquamento con mezzo meccanico; funzione: di soccorso. SPECIFICHE TECNICHE: singola pianta, in aree accessibili con carrobotte; adacquamento con circa 30 l/pianta.
1C.11.250.0020.e	Fornitura e posa, in postazione non apribile, di lucernario a cupola circolare autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete doppia, con assemblaggio ermetico in stabilimento. Fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Compresa la posa e le assistenze murarie, esclusa la predisposizione della base. Con diametro:- Ø interno 140 cm, spessore 4+3 mm	OC.EEA.a02.C3340.D0000.0045.-	OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; diametro interno [cm] = 140 | spessore vetro [mm] = 7. LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastre [mm] = 4 + 3 con vetrocamera, posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.11.270.0010.e	Fornitura e posa, in postazione non apribile, di lucernario a cupola rettangolare autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete semplice. Fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Compresa la posa e le assistenze murarie, esclusa la predisposizione della base. Con dimensioni:- interno 185x135 cm, spessore 4 mm	OC.EEA.a02.C3340.D0000.0180.-	OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; lato interno x [cm] = 185 | lato interno y [cm] = 135 | spessore vetro [mm] = 4. LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta.
1C.15.310.0010.a	Cemento decorativo, gettato fuori opera, ad imitazione di pietra naturale, eseguito con impasto a 350 kg di cemento 32,5 R, gettato entro forme di gesso, con armatura in ferro, compresa la posa in opera, l'assistenza muraria e i piani di lavoro. La valutazione è riferita a serie di almeno 10 pezzi, ciascuno di volume non inferiore a m³ 0,10, misurato sul minimo parallelepipedo circoscritto, con superficie:- in graniglia raschiata	OC.EEA.a10.C3900.G0000.0055.-	OPERA: Manufatto decorativo di cemento generico; finitura: vista raschiata; volume [m³] ≥ 0,1. LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ad imitazione di pietra naturale, eseguito con impasto a 350 kg di cemento 32,5 R, gettato entro forme di gesso, con armatura in ferro.
1C.15.310.0040.d	Manufatti in cemento decorativo, gettato fuori opera con cemento e graniglia, superficie a vista stuccata e levigata, per contorni, spalle, cappelli, davanzali, soglie e simili, compresa la posa, l'assistenza muraria, i piani di lavoro, con sezione:- da 301 a 500 cm²	OC.EEA.a10.C3900.G0000.0075.-	OPERA: Manufatto decorativo di cemento generico; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 301 ÷ 500. LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.21.200.0070.a	Impennata a più ante e con sopraluce, in legno tamburato, con struttura interna cellulare a nido d'ape, spess. finito mm. 56, intelaiatura perimetrale in legno di abete e pannelli fibrolegnosi, battente con spalla, completa di mostre e contromostre, telaio ad imbotte da mm 80 a 120 mm, fornitura e posa del falso telaio. Maniglia in alluminio tipo pesante, cerniere tipo anuba in acciaio da 13 mm, serratura di sicurezza con tre chiavi; finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche. Ante vetrate, esclusa la fornitura e posa dei vetri. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta.- medium density, laccato	OC.EEA.a02.C3320.Qb002.0000.-	OPERA: Impennata, pluri anta di legno artificiale Medium Density Fiberboard (MDF); finitura: verniciata | laccata. Incluso: sopraluce. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento materiali di risulta. Escluso: fornitura e posa vetri. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.21.200.0070.b	Impennata a più ante e con sopraluce, in legno tamburato, con struttura interna cellulare a nido d'ape, spess. finito mm. 56, intelaiatura perimetrale in legno di abete e pannelli fibrolegnosi, battente con spalla, completa di mostre e contromostre, telaio ad imbotte da mm 80 a 120 mm, fornitura e posa del falso telaio. Maniglia in alluminio tipo pesante, cerniere tipo anuba in acciaio da 13 mm, serratura di sicurezza con tre chiavi; finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche. Ante vetrate, esclusa la fornitura e posa dei vetri. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta.- noce tanganika lucidato	OC.EEA.a02.C3320.Qa020.0000.-	OPERA: Impennata, pluri anta di legno naturale noce tanganika; finitura: verniciata | lucidata. Incluso: sopraluce. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento materiali di risulta. Escluso: fornitura e posa vetri. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.11.270.0010.f	Fornitura e posa, in postazione non apribile, di lucernario a cupola rettangolare autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete semplice. Fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Compresa la posa e le assistenze murarie, esclusa la predisposizione della base. Con dimensioni:- interno 200x100 cm, spessore 4 mm	OC.EEA.a02.C3340.D0000.0190.-	OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; lato interno x [cm] = 200 | lato interno y [cm] = 100 | spessore vetro [mm] = 4. LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta.
1C.11.260.0010.a	Fornitura e posa, in postazione non apribile, di lucernario a cupola quadrata autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete semplice. Fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Compresa la posa e le assistenze murarie, esclusa la predisposizione della base. Con dimensioni:- interno 60x60 cm, spessore 3 mm	OC.EEA.a02.C3340.D0000.0070.-	OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; lato interno x [cm] = 60 | lato interno y [cm] = 60 | spessore vetro [mm] = 3. LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta.
1C.15.310.0010.b	Cemento decorativo, gettato fuori opera, ad imitazione di pietra naturale, eseguito con impasto a 350 kg di cemento 32,5 R, gettato entro forme di gesso, con armatura in ferro, compresa la posa in opera, l'assistenza muraria e i piani di lavoro. La valutazione è riferita a serie di almeno 10 pezzi, ciascuno di volume non inferiore a m³ 0,10, misurato sul minimo parallelepipedo circoscritto, con superficie:- in graniglia martellinata	OC.EEA.a10.C3900.G0000.0000.-	OPERA: Manufatto decorativo di cemento generico; finitura: graniglia martellinata; volume [m³] ≥ 0,1. LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ad imitazione di pietra naturale, eseguito con impasto a 350 kg di cemento 32,5 R, gettato entro forme di gesso, con armatura in ferro.
1C.15.310.0040.e	Manufatti in cemento decorativo, gettato fuori opera con cemento e graniglia, superficie a vista stuccata e levigata, per contorni, spalle, cappelli, davanzali, soglie e simili, compresa la posa, l'assistenza muraria, i piani di lavoro, con sezione:- da 501 a 750 cm²	OC.EEA.a10.C3900.G0000.0080.-	OPERA: Manufatto decorativo di cemento generico; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 501 ÷ 750. LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.EM.10.01.00.00.0010.f	Impianto irriguo mobile temporaneo - con densità compresa tra 1251 e a 1450 p.te/ha. Irrigazione di soccorso con mezzo meccanico (trattrice), in aree accessibili con carrobotte. Adacquamento con circa 30 l/pianta	OC.AAA.a46.I0000.Za000.0000.f	OPERA: Impianto di irrigazione, mobile temporaneo di materiale generico; densità [piante/ha] = 1251 ÷ 1450. LAVORO: Adacquamento con mezzo meccanico; funzione: di soccorso. SPECIFICHE TECNICHE: singola pianta, in aree accessibili con carrobotte; adacquamento con circa 30 l/pianta.
1C.11.270.0010.a	Fornitura e posa, in postazione non apribile, di lucernario a cupola rettangolare autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete semplice. Fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Compresa la posa e le assistenze murarie, esclusa la predisposizione della base. Con dimensioni:- interno 85x60 cm, spessore 3 mm	OC.EEA.a02.C3340.D0000.0090.-	OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; lato interno x [cm] = 85 | lato interno y [cm] = 60 | spessore vetro [mm] = 3. LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.11.270.0010.b	Fornitura e posa, in postazione non apribile, di lucernario a cupola rettangolare autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete semplice. Fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Compresa la posa e le assistenze murarie, esclusa la predisposizione della base. Con dimensioni:- interno 105x75 cm, spessore 3 mm	OC.EEA.a02.C3340.D0000.0110.-	OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; lato interno x [cm] = 105 | lato interno y [cm] = 75 | spessore vetro [mm] = 3. LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta.
1C.15.310.0010.c	Cemento decorativo, gettato fuori opera, ad imitazione di pietra naturale, eseguito con impasto a 350 kg di cemento 32,5 R, gettato entro forme di gesso, con armatura in ferro, compresa la posa in opera, l'assistenza muraria e i piani di lavoro. La valutazione è riferita a serie di almeno 10 pezzi, ciascuno di volume non inferiore a m³ 0,10, misurato sul minimo parallelepipedo circoscritto, con superficie:- liscia senza graniglia	OC.EEA.a10.C3900.G0005.0030.-	OPERA: Manufatto decorativo di cemento di graniglia; finitura: vista liscia; volume [m³] ≥ 0,1. LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ad imitazione di pietra naturale, eseguito con impasto a 350 kg di cemento 32,5 R, gettato entro forme di gesso, con armatura in ferro.
1C.14.050.0020.b	Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde, pluviali, lattonerie speciali; in:- lamiera zincata spess. 0.8 mm (peso = 6,28 kg/m²)	OC.EEA.a02.I7817.Sb003.0015.-	OPERA: Grondaia di lega ferrosa acciaio zincato; spessore [mm] = 0,8; peso [kg/m²] = 6,28. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera.
1C.14.050.0010.d	Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di canali di gronda, pluviali, lattonerie speciali; in:- lastra di zinco-rame-titanio - spess. 0,6-0,8 mm (peso specifico = 7,15 kg/dm³)	OC.EEA.a02.I7817.Sd001.0000.-	OPERA: Grondaia di lega zinco titanio; spessore [mm] = 0,6 ÷ 0,8; peso specifico [kg/dm³] = 7,15. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera.
1G.EM.10.01.00.00.0010.g	Impianto irriguo mobile temporaneo - con densità compresa tra 1451 e a 1750 p.te/ha. Irrigazione di soccorso con mezzo meccanico (trattrice), in aree accessibili con carrobotte. Adacquamento con circa 30 l/pianta	OC.AAA.a46.I0000.Za000.0000.g	OPERA: Impianto di irrigazione, mobile temporaneo di materiale generico; densità [piante/ha] = 1451 ÷ 1750. LAVORO: Adacquamento con mezzo meccanico; funzione: di soccorso. SPECIFICHE TECNICHE: singola pianta, in aree accessibili con carrobotte; adacquamento con circa 30 l/pianta.
1C.11.270.0010.c	Fornitura e posa, in postazione non apribile, di lucernario a cupola rettangolare autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete semplice. Fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Compresa la posa e le assistenze murarie, esclusa la predisposizione della base. Con dimensioni:- interno 135x85 cm, spessore 4 mm	OC.EEA.a02.C3340.D0000.0130.-	OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; lato interno x [cm] = 135 | lato interno y [cm] = 85 | spessore vetro [mm] = 4. LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.11.260.0010.e	Fornitura e posa, in postazione non apribile, di lucernario a cupola quadrata autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete semplice. Fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Compresa la posa e le assistenze murarie, esclusa la predisposizione della base. Con dimensioni:- interno 140x140 cm, spessore 4 mm	OC.EEA.a02.C3340.D0000.0140.-	OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; lato interno x [cm] = 140 | lato interno y [cm] = 140 | spessore vetro [mm] = 4. LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta.
1C.15.310.0020.a	Manufatti in cemento decorativo, gettato fuori opera con cemento e graniglia, superficie a vista raschiata, per contorni, spalle, cappelli, davanzali, soglie e simili, compresa la posa e l'assistenza muraria, i piani di lavoro, con sezione:- fino a 100 cm²	OC.EEA.a10.C3900.G0000.0025.-	OPERA: Manufatto decorativo di cemento generico; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] ≤ 100. LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.14.050.0020.f	Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde, pluviali, lattonerie speciali; in:- lastra in lega di alluminio preverniciato - spess. 1,0 mm (peso = 2,70 kg/m²)	OC.EEA.a02.I7817.Sa000.0000.-	OPERA: Grondaia di lega alluminio generico; finitura: preverniciata; spessore [mm] = 1; peso [kg/m²] = 2,7. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera.
1C.14.050.0010.f	Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di canali di gronda, pluviali, lattonerie speciali; in:- lastra di rame - spess. 0,6÷0,8 mm o superiore (peso specifico = 8,92 kg/dm³)	OC.EEA.a02.I7817.Sc000.0000.-	OPERA: Grondaia di lega rame generico; spessore [mm] = 0,6 ÷ 0,8; peso specifico [kg/dm³] = 8,92. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera.
1G.EM.10.01.00.00.0010.h	Impianto irriguo mobile temporaneo - con densità fino a 2000 p.te/ha. Irrigazione di soccorso con mezzo meccanico (trattrice), in aree accessibili con carrobotte. Adacquamento con circa 30 l/pianta	OC.AAA.a46.I0000.Za000.0000.h	OPERA: Impianto di irrigazione, mobile temporaneo di materiale generico; densità [piante/ha] ≤ 2000. LAVORO: Adacquamento con mezzo meccanico; funzione: di soccorso. SPECIFICHE TECNICHE: singola pianta, in aree accessibili con carrobotte; adacquamento con circa 30 l/pianta.
1C.11.270.0020.e	Fornitura e posa, in postazione non apribile, di lucernario a cupola rettangolare autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete doppia, con assemblaggio ermetico in stabilimento. Fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Compresa la posa e le assistenze murarie, esclusa la predisposizione della base. Con dimensioni:- interno 185x135 cm, spessore 4+3 mm	OC.EEA.a02.C3340.D0000.0185.-	OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; lato interno x [cm] = 185 | lato interno y [cm] = 135 | spessore vetro [mm] = 7. LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastre [mm] = 4 + 3 con vetrocamera, posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta.
1C.11.270.0020.f	Fornitura e posa, in postazione non apribile, di lucernario a cupola rettangolare autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete doppia, con assemblaggio ermetico in stabilimento. Fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Compresa la posa e le assistenze murarie, esclusa la predisposizione della base. Con dimensioni:- interno 200x100 cm, spessore 4+3 mm	OC.EEA.a02.C3340.D0000.0195.-	OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; lato interno x [cm] = 200 | lato interno y [cm] = 100 | spessore vetro [mm] = 7. LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastre [mm] = 4 + 3 con vetrocamera, posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.15.310.0020.b	Manufatti in cemento decorativo, gettato fuori opera con cemento e graniglia, superficie a vista raschiata, per contorni, spalle, cappelli, davanzali, soglie e simili, compresa la posa e l'assistenza muraria, i piani di lavoro, con sezione:- da 101 a 150 cm²	OC.EEA.a10.C3900.G0000.0030.-	OPERA: Manufatto decorativo di cemento generico; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 101 ÷ 150. LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.14.050.0020.j	Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde, pluviali, lattonerie speciali; in:- lastra in acciaio inox AISI 304 - spess. 0,6 mm (peso = 4,71 kg/m²)	OC.EEA.a02.I7817.Sb010.0000.-	OPERA: Grondaia di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; spessore [mm] = 0,6; peso [kg/m²] = 4,71. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera.
1C.14.050.0010.b	Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di canali di gronda, pluviali, lattonerie speciali; in:- lamiera zincata spess. 0.8 mm o superiore (peso specifico = 7,86 kg/dm³)	OC.EEA.a02.I7817.Sb003.0005.-	OPERA: Grondaia di lega ferrosa acciaio zincato; spessore [mm] ≥ 0,8; peso specifico [kg/dm³] = 7,86. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera.
1G.EM.10.01.00.00.0010.c	Impianto irriguo mobile temporaneo - con densità compresa tra 651 e 850 p.te/ha. Irrigazione di soccorso con mezzo meccanico (trattrice), in aree accessibili con carrobotte. Adacquamento con circa 30 l/pianta	OC.AAA.a46.I0000.Za000.0000.c	OPERA: Impianto di irrigazione, mobile temporaneo di materiale generico; densità [piante/ha] = 651 ÷ 850. LAVORO: Adacquamento con mezzo meccanico; funzione: di soccorso. SPECIFICHE TECNICHE: singola pianta, in aree accessibili con carrobotte; adacquamento con circa 30 l/pianta.
1C.11.260.0020.a	Fornitura e posa, in postazione non apribile, di lucernario a cupola quadrata autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete doppia, con assemblaggio ermetico in stabilimento. Fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Compresa la posa e le assistenze murarie, esclusa la predisposizione della base. Con dimensioni:- interno 60x60 cm, spessore 3+3 mm	OC.EEA.a02.C3340.D0000.0075.-	OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; lato interno x [cm] = 60 | lato interno y [cm] = 60 | spessore vetro [mm] = 6. LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastre [mm] = 3 + 3 con vetrocamera, posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta.
1C.11.270.0020.a	Fornitura e posa, in postazione non apribile, di lucernario a cupola rettangolare autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete doppia, con assemblaggio ermetico in stabilimento. Fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Compresa la posa e le assistenze murarie, esclusa la predisposizione della base. Con dimensioni:- interno 85x60 cm, spessore 3+3 mm	OC.EEA.a02.C3340.D0000.0095.-	OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; lato interno x [cm] = 85 | lato interno y [cm] = 60 | spessore vetro [mm] = 6. LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastre [mm] = 3 + 3 con vetrocamera, posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta.
1C.15.310.0020.c	Manufatti in cemento decorativo, gettato fuori opera con cemento e graniglia, superficie a vista raschiata, per contorni, spalle, cappelli, davanzali, soglie e simili, compresa la posa e l'assistenza muraria, i piani di lavoro, con sezione:- da 151 a 300 cm²	OC.EEA.a10.C3900.G0000.0035.-	OPERA: Manufatto decorativo di cemento generico; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 151 ÷ 300. LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.14.050.0020.a	Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde, pluviali, lattonerie speciali; in:- lamiera zincata spess. 0.6 mm (peso = 4,71 kg/m²)	OC.EEA.a02.I7817.Sb003.0010.-	OPERA: Grondaia di lega ferrosa acciaio zincato; spessore [mm] = 0,6; peso [kg/m²] = 4,71. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera.
1C.14.050.0020.c	Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde, pluviali, lattonerie speciali; in:- lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm (peso = 6,50 kg/m²)	OC.EEA.a02.I7817.Sb003.0020.-	OPERA: Grondaia di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata; spessore [mm] = 0,8; peso [kg/m²] = 6,5. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera.
1G.EM.10.01.00.00.0010.d	Impianto irriguo mobile temporaneo - con densità compresa tra 851 e a 1050 p.te/ha. Irrigazione di soccorso con mezzo meccanico (trattrice), in aree accessibili con carrobotte. Adacquamento con circa 30 l/pianta	OC.AAA.a46.I0000.Za000.0000.d	OPERA: Impianto di irrigazione, mobile temporaneo di materiale generico; densità [piante/ha] = 851 ÷ 1050. LAVORO: Adacquamento con mezzo meccanico; funzione: di soccorso. SPECIFICHE TECNICHE: singola pianta, in aree accessibili con carrobotte; adacquamento con circa 30 l/pianta.
1C.11.270.0020.b	Fornitura e posa, in postazione non apribile, di lucernario a cupola rettangolare autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete doppia, con assemblaggio ermetico in stabilimento. Fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Compresa la posa e le assistenze murarie, esclusa la predisposizione della base. Con dimensioni:- interno 105x75 cm, spessore 3+3 mm	OC.EEA.a02.C3340.D0000.0115.-	OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; lato interno x [cm] = 105 | lato interno y [cm] = 75 | spessore vetro [mm] = 6. LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastre [mm] = 3 + 3 con vetrocamera, posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta.
1C.11.270.0020.c	Fornitura e posa, in postazione non apribile, di lucernario a cupola rettangolare autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete doppia, con assemblaggio ermetico in stabilimento. Fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Compresa la posa e le assistenze murarie, esclusa la predisposizione della base. Con dimensioni:- interno 135x85 cm, spessore 4+3 mm	OC.EEA.a02.C3340.D0000.0135.-	OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; lato interno x [cm] = 135 | lato interno y [cm] = 85 | spessore vetro [mm] = 7. LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastre [mm] = 4 + 3 con vetrocamera, posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta.
1C.15.310.0020.d	Manufatti in cemento decorativo, gettato fuori opera con cemento e graniglia, superficie a vista raschiata, per contorni, spalle, cappelli, davanzali, soglie e simili, compresa la posa e l'assistenza muraria, i piani di lavoro, con sezione:- da 301 a 500 cm²	OC.EEA.a10.C3900.G0000.0040.-	OPERA: Manufatto decorativo di cemento generico; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 301 ÷ 500. LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.14.050.0020.d	Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde, pluviali, lattonerie speciali; in:- lastra di zinco-rame-titanio - spess. 0,6 mm (peso = 4,30 kg/m²)	OC.EEA.a02.I7817.Sd001.0005.-	OPERA: Grondaia di lega zinco titanio; spessore [mm] = 0,6; peso [kg/m²] = 4,3. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.14.050.0020.e	Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde, pluviali, lattonerie speciali; in:- lastra di zinco-rame-titanio - spess. 0,8 mm (peso = 5,80 kg/m²)	OC.EEA.a02.I7817.Sd001.0010.-	OPERA: Grondaia di lega zinco titanio; spessore [mm] = 0,8; peso [kg/m²] = 5,8. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera.
1G.EM.10.01.00.00.0010.e	Impianto irriguo mobile temporaneo - con densità compresa tra 1051 e a 1250 p.te/ha. Irrigazione di soccorso con mezzo meccanico (trattrice), in aree accessibili con carrobotte. Adacquamento con circa 30 l/pianta	OC.AAA.a46.I0000.Za000.0000.e	OPERA: Impianto di irrigazione, mobile temporaneo di materiale generico; densità [piante/ha] = 1051 ÷ 1250. LAVORO: Adacquamento con mezzo meccanico; funzione: di soccorso. SPECIFICHE TECNICHE: singola pianta, in aree accessibili con carrobotte; adacquamento con circa 30 l/pianta.
1C.11.260.0020.e	Fornitura e posa, in postazione non apribile, di lucernario a cupola quadrata autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete doppia, con assemblaggio ermetico in stabilimento. Fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Compresa la posa e le assistenze murarie, esclusa la predisposizione della base. Con dimensioni:- interno 140x140 cm, spessore 4+3 mm	OC.EEA.a02.C3340.D0000.0145.-	OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; lato interno x [cm] = 140 | lato interno y [cm] = 140 | spessore vetro [mm] = 7. LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastre [mm] = 4 + 3 con vetrocamera, posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta.
1C.11.270.0010.g	Fornitura e posa, in postazione non apribile, di lucernario a cupola rettangolare autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete semplice. Fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Compresa la posa e le assistenze murarie, esclusa la predisposizione della base. Con dimensioni:- interno 235x135 cm, spessore 4 mm	OC.EEA.a02.C3340.D0000.0200.-	OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; lato interno x [cm] = 235 | lato interno y [cm] = 135 | spessore vetro [mm] = 4. LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta.
1C.15.310.0020.e	Manufatti in cemento decorativo, gettato fuori opera con cemento e graniglia, superficie a vista raschiata, per contorni, spalle, cappelli, davanzali, soglie e simili, compresa la posa e l'assistenza muraria, i piani di lavoro, con sezione:- da 501 a 750 cm²	OC.EEA.a10.C3900.G0000.0045.-	OPERA: Manufatto decorativo di cemento generico; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 501 ÷ 750. LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.14.050.0010.e	Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di canali di gronda, pluviali, lattonerie speciali; in:- lastra in lega di alluminio preverniciato - spess. 1,0-1,5 mm	OC.EEA.a02.I7817.Sa000.0005.-	OPERA: Grondaia di lega alluminio generico; finitura: preverniciata; spessore [mm] = 1 ÷ 1,5. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera.
1C.14.050.0020.g	Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde, pluviali, lattonerie speciali; in:- lastra in lega di alluminio preverniciato - spess. 1,5 mm (peso = 4,05 kg/m²)	OC.EEA.a02.I7817.Sa000.0010.-	OPERA: Grondaia di lega alluminio generico; finitura: preverniciata; spessore [mm] = 1,5; peso [kg/m²] = 4,05. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1G.EM.10.01.00.00.0010.b	Impianto irriguo mobile temporaneo - con densità compresa tra 450 e 650 p.te/ha. Irrigazione di soccorso con mezzo meccanico (trattrice), in aree accessibili con carrobotte. Adacquamento con circa 30 l/pianta	OC.AAA.a46.I0000.Za000.0000.b	OPERA: Impianto di irrigazione, mobile temporaneo di materiale generico; densità [piante/ha] = 450 ÷ 650. LAVORO: Adacquamento con mezzo meccanico; funzione: di soccorso. SPECIFICHE TECNICHE: singola pianta, in aree accessibili con carrobotte; adacquamento con circa 30 l/pianta.
1C.11.260.0010.b	Fornitura e posa, in postazione non apribile, di lucernario a cupola quadrata autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete semplice. Fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Compresa la posa e le assistenze murarie, esclusa la predisposizione della base. Con dimensioni:- interno 80x80 cm, spessore 3 mm	OC.EEA.a02.C3340.D0000.0080.-	OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; lato interno x [cm] = 80 | lato interno y [cm] = 80 | spessore vetro [mm] = 3. LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta.
1C.11.260.0010.c	Fornitura e posa, in postazione non apribile, di lucernario a cupola quadrata autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete semplice. Fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Compresa la posa e le assistenze murarie, esclusa la predisposizione della base. Con dimensioni:- interno 100x100 cm, spessore 4 mm	OC.EEA.a02.C3340.D0000.0100.-	OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; lato interno x [cm] = 100 | lato interno y [cm] = 100 | spessore vetro [mm] = 4. LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta.
1C.15.310.0020.f	Manufatti in cemento decorativo, gettato fuori opera con cemento e graniglia, superficie a vista raschiata, per contorni, spalle, cappelli, davanzali, soglie e simili, compresa la posa e l'assistenza muraria, i piani di lavoro, con sezione:- da 751 a 1000 cm²	OC.EEA.a10.C3900.G0000.0050.-	OPERA: Manufatto decorativo di cemento generico; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 751 ÷ 1000. LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.14.050.0020.h	Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde, pluviali, lattonerie speciali; in:- lastra di rame - spess. 0,6 (peso = 5,37 kg/m²)	OC.EEA.a02.I7817.Sc000.0005.-	OPERA: Grondaia di lega rame generico; spessore [mm] = 0,6; peso [kg/m²] = 5,37. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera.
1C.14.050.0020.i	Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde, pluviali, lattonerie speciali; in:- lastra di rame - spess. 0,8 mm (peso = 7.16 kg/m²)	OC.EEA.a02.I7817.Sc000.0010.-	OPERA: Grondaia di lega rame generico; spessore [mm] = 0,8; peso [kg/m²] = 7,16. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.155.0020.d	Ripristino attenuatore d'urto redirettivo, a seguito di incidente e/o danneggiamento, mediante lo smontaggio delle parti danneggiate e fornitura in opera di nuovo elemento della stessa tipologia di quella da sostituire, compresa la bulloneria necessaria per il montaggio, gli elementi di collegamento e ogni pezzo speciale utile al funzionamento e collaudo dell'attenuatore, così come riportato nei rapporti di prova e nella relativa certificazione CE che ne autorizzano l'impiego. Compreso il riallinemento del sistema, la verifica della corretta funzionalità, la pulizia degli elementi assorbitori e del piano di scorrimento, la verifica del corretto tensionamento delle funi, e quant'altro necessario ai fini del rilascio del certificato di corretto funzionamento dell'intera struttura. È compreso altresì l'onere del carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta che restano di proprietà dell'impresa:- lama a doppia/tripla onda, asolata spessore 3,2 mm e lunghezza mm 1250 o comunque della stessa tipologia di quella danneggiata	OC.ITA.a09.D9750.Za000.0000.-	OPERA: Lama di materiale generico; geometria/forma/aspetto: asolata; impiego: attenuatore d'urto redirettivo; spessore [mm] = 3,2 | lunghezza [mm] = 1250. Incluso: bulloneria; elementi di collegamento; pezzo speciale. LAVORO: Ripristino. Incluso: collaudo attenuatore; riallinemento sistema; verifica corretta funzionalità; pulizia elementi assorbitori e piano di scorrimento; verifica corretto tensionamento funi; onere carico, trasporto e scarico materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: attenuatore d'urto danneggiato a seguito di un incidente, smontaggio parti danneggiate; fornitura in opera di nuovo elemento della tipologia di quella da sostituire.
1C.11.250.0010.f	Fornitura e posa, in postazione non apribile, di lucernario a cupola circolare autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete semplice. Fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Compresa la posa e le assistenze murarie, esclusa la predisposizione della base. Con diametro:- Ø interno 160 cm, spessore 4 mm	OC.EEA.a02.C3340.D0000.0050.-	OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; diametro interno [cm] = 160 | spessore vetro [mm] = 4. LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta.
1C.11.260.0010.d	Fornitura e posa, in postazione non apribile, di lucernario a cupola quadrata autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete semplice. Fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Compresa la posa e le assistenze murarie, esclusa la predisposizione della base. Con dimensioni:- interno 120x120 cm, spessore 4 mm	OC.EEA.a02.C3340.D0000.0120.-	OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; lato interno x [cm] = 120 | lato interno y [cm] = 120 | spessore vetro [mm] = 4. LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta.
1C.11.270.0010.d	Fornitura e posa, in postazione non apribile, di lucernario a cupola rettangolare autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete semplice. Fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Compresa la posa e le assistenze murarie, esclusa la predisposizione della base. Con dimensioni:- interno 150x100 cm, spessore 4 mm	OC.EEA.a02.C3340.D0000.0150.-	OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; lato interno x [cm] = 150 | lato interno y [cm] = 100 | spessore vetro [mm] = 4. LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta.
1C.15.310.0030.a	Manufatti in cemento decorativo, gettato fuori opera con cemento e graniglia, superficie a vista martellinata, per contorni, spalle, cappelli, davanzali, soglie e simili, compresa la posa, l'assistenza muraria, i piani di lavoro, con sezione:- fino a 300 cm²	OC.EEA.a10.C3900.G0000.0005.-	OPERA: Manufatto decorativo di cemento generico; finitura: vista martellinata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] ≤ 300. LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.14.050.0010.g	Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di canali di gronda, pluviali, lattonerie speciali; in:- lastra in acciaio inox AISI 304 - spess. 0,6-0,8 mm o superiore (peso specifico = 7,86 kg/dm³)	OC.EEA.a02.I7817.Sb010.0005.-	OPERA: Grondaia di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; spessore [mm] = 0,6 ÷ 0,8; peso specifico [kg/dm³] = 7,86. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera.
1C.14.050.0020.k	Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde, pluviali, lattonerie speciali; in:- lastra in acciaio inox AISI 304 - spess. 0,8 mm (peso = 6,28 kg/m²)	OC.EEA.a02.I7817.Sb010.0010.-	OPERA: Grondaia di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; spessore [mm] = 0,8; peso [kg/m²] = 6,28. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera.
1C.11.250.0010.g	Fornitura e posa, in postazione non apribile, di lucernario a cupola circolare autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete semplice. Fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Compresa la posa e le assistenze murarie, esclusa la predisposizione della base. Con diametro:- Ø interno 180 cm, spessore 4 mm	OC.EEA.a02.C3340.D0000.0060.-	OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; diametro interno [cm] = 180 | spessore vetro [mm] = 4. LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta.
1C.11.250.0010.a	Fornitura e posa, in postazione non apribile, di lucernario a cupola circolare autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete semplice. Fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Compresa la posa e le assistenze murarie, esclusa la predisposizione della base. Con diametro:- Ø interno 60 cm, spessore 3 mm	OC.EEA.a02.C3340.D0000.0000.-	OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; diametro interno [cm] = 60 | spessore vetro [mm] = 3. LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta.
1C.11.260.0010.f	Fornitura e posa, in postazione non apribile, di lucernario a cupola quadrata autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete semplice. Fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Compresa la posa e le assistenze murarie, esclusa la predisposizione della base. Con dimensioni:- interno 160x160 cm, spessore 4 mm	OC.EEA.a02.C3340.D0000.0160.-	OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; lato interno x [cm] = 160 | lato interno y [cm] = 160 | spessore vetro [mm] = 4. LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta.
1C.11.260.0010.g	Fornitura e posa, in postazione non apribile, di lucernario a cupola quadrata autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete semplice. Fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Compresa la posa e le assistenze murarie, esclusa la predisposizione della base. Con dimensioni:- interno 180x180 cm, spessore 4 mm	OC.EEA.a02.C3340.D0000.0170.-	OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; lato interno x [cm] = 180 | lato interno y [cm] = 180 | spessore vetro [mm] = 4. LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.15.310.0030.b	Manufatti in cemento decorativo, gettato fuori opera con cemento e graniglia, superficie a vista martellinata, per contorni, spalle, cappelli, davanzali, soglie e simili, compresa la posa, l'assistenza muraria, i piani di lavoro, con sezione:- da 301 a 500 cm²	OC.EEA.a10.C3900.G0000.0010.-	OPERA: Manufatto decorativo di cemento generico; finitura: vista martellinata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 301 ÷ 500. LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.14.300.0010.a	Canali di gronda in pvc, larghezza superiore cm 15 circa, sviluppo cm 30, con ricciolo anteriore e risvolto posteriore; compresa l'incidenza dei pezzi speciali (testate, angoli, giunti con scarico ecc), in opera completi di cicogne o tiranti e di quanto altro necessario per il completamento dell'opera, comprese le assistenze murarie:- colore grigio	OC.EEA.a02.I7817.D0017.0000.-	OPERA: Grondaia di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: grigio. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali (testate, angoli, giunti con scarico etc..). LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.11.250.0010.b	Fornitura e posa, in postazione non apribile, di lucernario a cupola circolare autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete semplice. Fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Compresa la posa e le assistenze murarie, esclusa la predisposizione della base. Con diametro:- Ø interno 80 cm, spessore 3 mm	OC.EEA.a02.C3340.D0000.0010.-	OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; diametro interno [cm] = 80 | spessore vetro [mm] = 3. LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta.
1C.11.250.0010.c	Fornitura e posa, in postazione non apribile, di lucernario a cupola circolare autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete semplice. Fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Compresa la posa e le assistenze murarie, esclusa la predisposizione della base. Con diametro:- Ø interno 100 cm, spessore 4 mm	OC.EEA.a02.C3340.D0000.0020.-	OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; diametro interno [cm] = 100 | spessore vetro [mm] = 4. LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta.
1C.11.270.0020.g	Fornitura e posa, in postazione non apribile, di lucernario a cupola rettangolare autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete doppia, con assemblaggio ermetico in stabilimento. Fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Compresa la posa e le assistenze murarie, esclusa la predisposizione della base. Con dimensioni:- interno 235x135 cm, spessore 4+3 mm	OC.EEA.a02.C3340.D0000.0205.-	OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; lato interno x [cm] = 235 | lato interno y [cm] = 135 | spessore vetro [mm] = 7. LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastre [mm] = 4 + 3 con vetrocamera, posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta.
1C.11.260.0020.b	Fornitura e posa, in postazione non apribile, di lucernario a cupola quadrata autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete doppia, con assemblaggio ermetico in stabilimento. Fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Compresa la posa e le assistenze murarie, esclusa la predisposizione della base. Con dimensioni:- interno 80x80 cm, spessore 3+3 mm	OC.EEA.a02.C3340.D0000.0085.-	OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; lato interno x [cm] = 80 | lato interno y [cm] = 80 | spessore vetro [mm] = 6. LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastre [mm] = 3 + 3 con vetrocamera, posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.15.310.0030.c	Manufatti in cemento decorativo, gettato fuori opera con cemento e graniglia, superficie a vista martellinata, per contorni, spalle, cappelli, davanzali, soglie e simili, compresa la posa, l'assistenza muraria, i piani di lavoro, con sezione:- da 501 a 750 cm²	OC.EEA.a10.C3900.G0000.0015.-	OPERA: Manufatto decorativo di cemento generico; finitura: vista martellinata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 501 ÷ 750. LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.14.300.0010.b	Canali di gronda in pvc, larghezza superiore cm 15 circa, sviluppo cm 30, con ricciolo anteriore e risvolto posteriore; compresa l'incidenza dei pezzi speciali (testate, angoli, giunti con scarico ecc), in opera completi di cicogne o tiranti e di quanto altro necessario per il completamento dell'opera, comprese le assistenze murarie:- colore testa di moro	OC.EEA.a02.I7817.D0017.0005.-	OPERA: Grondaia di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: testa di moro. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali (testate, angoli, giunti con scarico etc..). LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.11.250.0010.d	Fornitura e posa, in postazione non apribile, di lucernario a cupola circolare autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete semplice. Fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Compresa la posa e le assistenze murarie, esclusa la predisposizione della base. Con diametro:- Ø interno 120 cm, spessore 4 mm	OC.EEA.a02.C3340.D0000.0030.-	OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; diametro interno [cm] = 120 | spessore vetro [mm] = 4. LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta.
1C.11.250.0010.e	Fornitura e posa, in postazione non apribile, di lucernario a cupola circolare autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete semplice. Fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Compresa la posa e le assistenze murarie, esclusa la predisposizione della base. Con diametro:- Ø interno 140 cm, spessore 4 mm	OC.EEA.a02.C3340.D0000.0040.-	OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; diametro interno [cm] = 140 | spessore vetro [mm] = 4. LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta.
1C.11.260.0020.c	Fornitura e posa, in postazione non apribile, di lucernario a cupola quadrata autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete doppia, con assemblaggio ermetico in stabilimento. Fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Compresa la posa e le assistenze murarie, esclusa la predisposizione della base. Con dimensioni:- interno 100x100 cm, spessore 4+3 mm	OC.EEA.a02.C3340.D0000.0105.-	OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; lato interno x [cm] = 100 | lato interno y [cm] = 100 | spessore vetro [mm] = 7. LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastre [mm] = 4 + 3 con vetrocamera, posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta.
1C.11.260.0020.d	Fornitura e posa, in postazione non apribile, di lucernario a cupola quadrata autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete doppia, con assemblaggio ermetico in stabilimento. Fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Compresa la posa e le assistenze murarie, esclusa la predisposizione della base. Con dimensioni:- interno 120x120 cm, spessore 4+3 mm	OC.EEA.a02.C3340.D0000.0125.-	OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; lato interno x [cm] = 120 | lato interno y [cm] = 120 | spessore vetro [mm] = 7. LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastre [mm] = 4 + 3 con vetrocamera, posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.15.310.0030.d	Manufatti in cemento decorativo, gettato fuori opera con cemento e graniglia, superficie a vista martellinata, per contorni, spalle, cappelli, davanzali, soglie e simili, compresa la posa, l'assistenza muraria, i piani di lavoro, con sezione:- da 751 a 1000 cm²	OC.EEA.a10.C3900.G0000.0020.-	OPERA: Manufatto decorativo di cemento generico; finitura: vista martellinata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 751 ÷ 1000. LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.01.160.0010.a	Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni:- canali di gronda, converse, scossaline, cappellotti, pezzi speciali.	OC.EEA.c04.I7817.Za000.0000.-	OPERA: Grondaia di materiale generico. LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione accessori di fissaggio; abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; piani di lavoro. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: rimozione di canali di gronda, converse, scossaline, cappellotti, pezzi speciali.
1C.11.250.0020.f	Fornitura e posa, in postazione non apribile, di lucernario a cupola circolare autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete doppia, con assemblaggio ermetico in stabilimento. Fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Compresa la posa e le assistenze murarie, esclusa la predisposizione della base. Con diametro:- Ø interno 160 cm, spessore 4+3 mm	OC.EEA.a02.C3340.D0000.0055.-	OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; diametro interno [cm] = 160 | spessore vetro [mm] = 7. LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastre [mm] = 4 + 3 con vetrocamera, posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta.
1C.11.250.0020.g	Fornitura e posa, in postazione non apribile, di lucernario a cupola circolare autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete doppia, con assemblaggio ermetico in stabilimento. Fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Compresa la posa e le assistenze murarie, esclusa la predisposizione della base. Con diametro:- Ø interno 180 cm, spessore 4+3 mm	OC.EEA.a02.C3340.D0000.0065.-	OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; diametro interno [cm] = 180 | spessore vetro [mm] = 7. LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastre [mm] = 4 + 3 con vetrocamera, posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta.
1C.11.270.0020.d	Fornitura e posa, in postazione non apribile, di lucernario a cupola rettangolare autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete doppia, con assemblaggio ermetico in stabilimento. Fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Compresa la posa e le assistenze murarie, esclusa la predisposizione della base. Con dimensioni:- interno 150x100 cm, spessore 4+3 mm	OC.EEA.a02.C3340.D0000.0155.-	OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; lato interno x [cm] = 150 | lato interno y [cm] = 100 | spessore vetro [mm] = 7. LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastre [mm] = 4 + 3 con vetrocamera, posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta.
1C.11.260.0020.f	Fornitura e posa, in postazione non apribile, di lucernario a cupola quadrata autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete doppia, con assemblaggio ermetico in stabilimento. Fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Compresa la posa e le assistenze murarie, esclusa la predisposizione della base. Con dimensioni:- interno 160x160 cm, spessore 4+3 mm	OC.EEA.a02.C3340.D0000.0165.-	OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; lato interno x [cm] = 160 | lato interno y [cm] = 160 | spessore vetro [mm] = 7. LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastre [mm] = 4 + 3 con vetrocamera, posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.15.310.0040.a	Manufatti in cemento decorativo, gettato fuori opera con cemento e graniglia, superficie a vista stuccata e levigata, per contorni, spalle, cappelli, davanzali, soglie e simili, compresa la posa, l'assistenza muraria, i piani di lavoro, con sezione:- fino a 100 cm²	OC.EEA.a10.C3900.G0000.0060.-	OPERA: Manufatto decorativo di cemento generico; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] ≤ 100. LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.EM.10.01.00.00.0005._	Impianto irriguo mobile temporaneo. Singola pianta. Irrigazione di soccorso con mezzo meccanico (trattore gommato), in aree accessibili con carrobotte. Adacquamento con circa 30 l/pianta	OC.AAA.a46.I0000.Za000.0005.-	OPERA: Impianto di irrigazione, mobile temporaneo di materiale generico. LAVORO: Adacquamento con mezzo meccanico; funzione: di soccorso. SPECIFICHE TECNICHE: singola pianta, in aree accessibili con carrobotte; adacquamento con circa 30 l/pianta.
1C.11.250.0020.a	Fornitura e posa, in postazione non apribile, di lucernario a cupola circolare autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete doppia, con assemblaggio ermetico in stabilimento. Fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Compresa la posa e le assistenze murarie, esclusa la predisposizione della base. Con diametro:- Ø interno 60 cm, spessore 3+3 mm	OC.EEA.a02.C3340.D0000.0005.-	OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; diametro interno [cm] = 60 | spessore vetro [mm] = 6. LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastre [mm] = 3 + 3 con vetrocamera, posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta.
1C.11.250.0020.b	Fornitura e posa, in postazione non apribile, di lucernario a cupola circolare autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete doppia, con assemblaggio ermetico in stabilimento. Fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Compresa la posa e le assistenze murarie, esclusa la predisposizione della base. Con diametro:- Ø interno 80 cm, spessore 3+3 mm	OC.EEA.a02.C3340.D0000.0015.-	OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; diametro interno [cm] = 80 | spessore vetro [mm] = 6. LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastre [mm] = 3 + 3 con vetrocamera, posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta.
1C.11.260.0020.g	Fornitura e posa, in postazione non apribile, di lucernario a cupola quadrata autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete doppia, con assemblaggio ermetico in stabilimento. Fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Compresa la posa e le assistenze murarie, esclusa la predisposizione della base. Con dimensioni:- interno 180x180 cm, spessore 4+3 mm	OC.EEA.a02.C3340.D0000.0175.-	OPERA: Lucernario, autoportante di plastica generico; finitura: trasparente | opale; impiego: strato di copertura; lato interno x [cm] = 180 | lato interno y [cm] = 180 | spessore vetro [mm] = 7. LAVORO: Posa. Escluso: predisposizione base; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastre [mm] = 4 + 3 con vetrocamera, posa in postazione non apribile; fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, con morsetti e guarnizione di tenuta.
1C.01.060.0060	Rimozione di lucernari di qualunque natura, forma e dimensione. Comprese le opere provvisionali di sostegno e protezione; l'abbassamento al piano di carico, la movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere; la cernita dei rottami, il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.	OC.EEA.c04.C3340.Za000.0000.-	OPERA: Lucernario di materiale generico; impiego: strato di copertura. LAVORO: Rimozione. Escluso: opere provvisionali di sostegno e protezione; abbassamento al piano di carico; movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere; cernita dei rottami; carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: lucernari di qualunque natura, forma e dimensione.
1C.15.310.0040.b	Manufatti in cemento decorativo, gettato fuori opera con cemento e graniglia, superficie a vista stuccata e levigata, per contorni, spalle, cappelli, davanzali, soglie e simili, compresa la posa, l'assistenza muraria, i piani di lavoro, con sezione:- da 101 a 150 cm²	OC.EEA.a10.C3900.G0000.0065.-	OPERA: Manufatto decorativo di cemento generico; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 101 ÷ 150. LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.09.400.0030.d	Maniglione antipanico per porte normali non REI, a norma UNI/EN1125 omologato per uscite di sicurezza, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento, fornito ed applicato in opera su porte in ferro, lega leggera, legno; dei tipi:- carter in alluminio nero, barra tipo push bar in alluminio verniciata rossa, scrocco laterale, senza comandi esterni completo di aste verticali e scrocchi di chiusura	OC.EEA.a02.C3362.Sa000.0260.-	OPERA: Maniglione di lega alluminio generico; funzione: antipanico; impiego: uscite di sicurezza | porte non REI in ferro | porte non REI in lega leggera | porte non REI in legno. Escluso: comandi esterni. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1F.NP.04.05.00.01.0005.c	Materasso tipo reno in rete metallica a doppia torsione con maglie esagonali 6x8 in filo di acciaio trafilato a freddo, diam. 2.2 mm, galvanizzato a caldo con rivestimento in lega Zn-Al, riempito con grossi ciottoli o pietrame di cava di opportuna pezzatura. - Dimensioni 3X3X0.3, rivestito con polimero plastico Posa con mezzo meccanico (escavatore)	OC.IIC.a02.E5740.R0000.0010.-	OPERA: Materasso tipo reno di metallo generico; finitura: rivestito con polimero plastico; lunghezza [m] = 3 | larghezza [m] = 3 | spessore [m] = 0,3. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione con maglie esagonali 6x8 in filo di acciaio trafilato a freddo, diametro 2,2 mm, galvanizzato a caldo con rivestimento in lega Zn-Al, riempito con grossi ciottoli o pietrame di cava di opportuna pezzatura.
1C.06.710.0020.b	Iniezioni in perfori già predisposti eseguite con resina epossidica mediante impiego di idoneo impianto per iniezioni a bassa pressione, per cuciture armate di consolidamento di murature di qualsiasi natura e spessore. Compresi: la posa degli ugelli, la stuccatura perimetrale delle lesioni con stucco epossidico, la resina epossidica fino a due volte il volume del foro, l'otturazione finale del foro con malta confezionata con i detriti della perforazione, le opere di presidio, i piani di lavoro interni. Esclusi i ponteggi esterni e le armature metalliche:- in perfori da 21 a 35 mm di diametro	OC.EEA.a05.E9725.Ca001.0005.-	OPERA: Iniezione di resina sintetica epossidica (EP); funzione: consolidamento | formazione di cuciture armate; impiego: strati di murature. LAVORO: Esecuzione. Incluso: stuccatura perimetrale delle lesioni con stucco; otturazione foro con malta. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro interni; ponteggi esterni; armature metalliche. SPECIFICHE TECNICHE: per cuciture di murature di natura e spessore generici; in perfori da 21 a 35 mm di diametro.
1C.06.720.0050	Consolidamento murature di mattoni, pietrame, miste, caotiche, incoerenti, mediante iniezioni di boiacca di cemento fluida additivata, eseguite in fori già predisposti, con idoneo impianto per iniezioni a pressione regolabile. Sono compresi: la sigillatura dei giunti e delle lesioni per impedire la fuoriuscita della boiacca; il fissaggio degli ugelli; la boiacca cementizia fino a completa saturazione della muratura; le opere provvisionali per puntellamenti, protezioni; i piani di lavoro interni. Misurazione sul peso del cemento effettivamente utilizzato.	OC.EEA.a05.E9725.L0011.0000.-	OPERA: Iniezione di ceramica terracotta/laterizio; impiego: strati di murature miste | caotiche | incoerenti. LAVORO: Esecuzione. Incluso: sigillatura giunti e lesioni; fissaggio ugelli; protezioni. Escluso: piani di lavoro interni; opere provvisionali per puntellamenti. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.09.260.0020.b	Visive quadrate o rettangolari, su porte tagliafuoco REI 120; in opera, compresa assistenza muraria:- REI 120, da cm 40x60, vetro spess. 52 mm	OC.EEA.a02.C3336.T0000.0020.-	OPERA: Lastra di vetro, monocomponente di vetro generico; geometria/forma/aspetto: quadrata | rettangolare; funzione: tagliafuoco; impiego: visive | porte tagliafuoco. LAVORO: Posa. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: su porte tagliafuoco REI 120.
1C.09.400.0030.e	Maniglione antipanico per porte normali non REI, a norma UNI/EN1125 omologato per uscite di sicurezza, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento, fornito ed applicato in opera su porte in ferro, lega leggera, legno; dei tipi:- comando esterno	OC.EEA.a02.C3362.Za000.0000.-	OPERA: Maniglione, a barra tipo push bar di materiale generico; funzione: antipanico; impiego: uscite di sicurezza | porte non REI in ferro | porte non REI in lega leggera | porte non REI in legno. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.07.180.0030.f	Griglia arrotolabile trasversale in PVC, superficie zigrinata antisdrucciolo, spessore 2,5 cm; per copertura di canalette pedonabili per piscine o impianti sportivi; in opera; larghezza:- 33 cm, angolo	OC.EEA.a02.C9740.D0017.0275.-	OPERA: Griglia, trasversali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: arrotondabile | superficie zigrinata | angolo; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine | canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 33. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.23.500.0010	Applicazione in opera di vetri e cristalli su serramenti in legno a infilare, o con fermavetri fissato con chiodi, compresa la sigillatura con mastice	OC.EEA.a06.C3336.T0000.0315.-	OPERA: Lastra di vetro di vetro generico; impiego: serramenti in legno. LAVORO: Applicazione in opera. Incluso: sigillatura con mastice. SPECIFICHE TECNICHE: vetri e cristalli su serramenti a infilare o con fermavetri fissato con chiodi.
1C.09.260.0020.c	Visive quadrate o rettangolari, su porte tagliafuoco REI 120; in opera, compresa assistenza muraria:- REI 120, da cm 40x120, vetro spess. 52 mm	OC.EEA.a02.C3336.T0000.0025.-	OPERA: Lastra di vetro, monocomponente di vetro generico; geometria/forma/aspetto: quadrata | rettangolare; funzione: tagliafuoco; impiego: visive | porte tagliafuoco. LAVORO: Posa. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: su porte tagliafuoco REI 120.
1C.09.400.0030.f	Maniglione antipanico per porte normali non REI, a norma UNI/EN1125 omologato per uscite di sicurezza, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento, fornito ed applicato in opera su porte in ferro, lega leggera, legno; dei tipi:- comando esterno	OC.EEA.a02.C3362.Za000.0250.-	OPERA: Maniglione di materiale generico; funzione: antipanico; impiego: uscite di sicurezza | porte non REI in ferro | porte non REI in lega leggera | porte non REI in legno. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.01.150.0030.a	Rimozione di griglie a pavimento, inclusi telai, di qualunque forma e dimensione:- con recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito	OC.EEA.c04.C9740.Za000.0000.a	OPERA: Griglia di materiale generico; impiego: pavimento. LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione telai; recupero con accurato smontaggio; deposito in cantiere o trasporto a deposito. SPECIFICHE TECNICHE: griglie di qualsiasi forma e dimensione.
1C.23.500.0020	Applicazione in opera di vetri e cristalli su serramenti in legno, tubolari e profilati di ferro ed alluminio, con fermavetro riportato, fissato con viti, o a scatto, compresa la sigillatura con mastice	OC.EEA.a06.C3336.T0000.0320.-	OPERA: Lastra di vetro di vetro generico; impiego: serramenti in legno | tubolari | profilati di ferro e alluminio. LAVORO: Applicazione in opera. Incluso: sigillatura con mastice. SPECIFICHE TECNICHE: vetri e cristalli, con fermavetro riportato, fissato con viti, o a scatto.
1F.EM.01.01.01.00.0005.a	Livellamento di terreno generico. Movimentazione con mezzo meccanico (trattrice), su volumi limitati fino a 10 cm	OC.ADB.c10.A6200.Na000.0000.a	OPERA: Livellamento di terreno generico. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: su volumi limitati fino a 10 cm.
1C.09.400.0030.g	Maniglione antipanico per porte normali non REI, a norma UNI/EN1125 omologato per uscite di sicurezza, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento, fornito ed applicato in opera su porte in ferro, lega leggera, legno; dei tipi:- barra ovale in acciaio	OC.EEA.a02.C3362.Sb008.0000.-	OPERA: Maniglione di lega ferrosa acciaio inox; funzione: antipanico; impiego: uscite di sicurezza | porte non REI in ferro | porte non REI in lega leggera | porte non REI in legno. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.01.150.0030.b	Rimozione di griglie a pavimento, inclusi telai, di qualunque forma e dimensione:- con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.	OC.EEA.c04.C9740.Za000.0000.b	OPERA: Griglia di materiale generico; impiego: pavimento. LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione telai; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: griglie di qualsiasi forma e dimensione.
1C.23.500.0030	Applicazione in opera di lastre in materiale termoplastico, su serramenti di tutti i tipi	OC.EEA.a06.C3336.T0000.0310.-	OPERA: Lastra di vetro di vetro generico; impiego: serramenti generici. LAVORO: Applicazione in opera. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.23.500.0040	Applicazione in opera di pellicole in poliestere tereftalato di sicurezza o riflettenti sulla faccia interna dei vetri già in opera su serramenti esterni, o su altre superfici vetrate	OC.EEA.a06.C3336.T0000.0305.-	OPERA: Lastra di vetro di vetro generico; impiego: serramenti esterni | superfici vetrate generiche. LAVORO: Applicazione in opera. SPECIFICHE TECNICHE: -
1F.EM.01.01.01.00.0005.b	Livellamento di terreno generico. Movimentazione con mezzo meccanico (trattrice), su volumi tra i 10 cm e 40 cm	OC.ADB.c10.A6200.Na000.0000.b	OPERA: Livellamento di terreno generico. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: su volumi tra i 10 cm e 40 cm.
1C.15.310.0040.f	Manufatti in cemento decorativo, gettato fuori opera con cemento e graniglia, superficie a vista stuccata e levigata, per contorni, spalle, cappelli, davanzali, soglie e simili, compresa la posa, l'assistenza muraria, i piani di lavoro, con sezione:- da 751 a 1000 cm²	OC.EEA.a10.C3900.G0000.0085.-	OPERA: Manufatto decorativo di cemento generico; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 751 ÷ 1000. LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.09.080.0010.a	Griglie di ventilazione naturale o griglie di transito, costituite da telaio in materiale incombustibile con all'interno lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente, con la caratteristica di espandersi, in caso di incendio, ad una temperatura di circa 200°C, di 26 volte il proprio spessore, in modo tale da sigillare completamente il varco. La griglia costituita da lamiera traforata in modo da consentire il passaggio dell'aria e, in caso di incendio, trattenere il materiale intumescente espanso. Indicate per quei locali dove si deve garantire un adeguato ricambio d'aria sfruttando, tramite aperture, l'aria dei locali adiacenti i quali garantiscono, nello stesso tempo, la compartimentazione EI/REI 120 nel solo caso d'incendio (aerazione di locali cantina, vani tecnici interrati, locali trasformatori o quadri elettrici). Compresa la formazione del foro per applicazione della griglia, sigillature, materiali di fissaggio, accessori vari di montaggio, per dare l'opera compiuta e finita a regola d'arte. Conformi alla norme UNI EN 1366-3 - UNI-EN 13501-1. Delle seguenti dimensioni:- 200 x 300 mm	OC.EEA.a02.C9740.Sb001.0000.-	OPERA: Griglia, ventilazione naturale/transito di lega ferrosa acciaio generico. Incluso: tasselli per il fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: formazione foro per applicazione griglia; sigillature. Escluso: predisposizione del foro su muratura in calcestruzzo armato. SPECIFICHE TECNICHE: griglie con telaio in materiale incombustibile costituito da lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente; griglia costituita da lamiera traforata.
1C.23.500.0200	Taglio sagomato di vetri e cristalli di qualsiasi tipo	OC.EEA.c19.C3336.T0000.0290.-	OPERA: Lastra di vetro di vetro generico. LAVORO: Taglio sagomato. SPECIFICHE TECNICHE: vetri e cristalli.
1C.23.550.0010.a	Molatura a filo lucido dei bordi di lastre di vetro e cristallo, di qualsiasi tipo, negli spessori:- fino a 6 mm	OC.EEA.c20.C3336.T0000.0250.-	OPERA: Lastra di vetro di vetro generico; spessore [mm] < 6. LAVORO: Molatura a filo lucido. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di vetro e cristallo, di qualsiasi tipo.
1C.21.700.0160.a	Sostituzione di coppia di maniglie, nei materiali:- alluminio anodizzato	OC.EEA.a02.C3363.Sa001.0000.-	OPERA: Maniglia di lega alluminio anodizzato; geometria/forma/aspetto: coppia. LAVORO: Sostituzione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.21.700.0160.b	Sostituzione di coppia di maniglie, nei materiali:- ottone	OC.EEA.a02.C3363.Sc006.0000.-	OPERA: Maniglia di lega rame ottone; geometria/forma/aspetto: coppia. LAVORO: Sostituzione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.15.310.0050.a	Manufatti in cemento decorativo, gettato fuori opera senza graniglia, superficie a vista liscia, per contorni, spalle, cappelli, davanzali, soglie e simili, compresa la posa, l'assistenza muraria, i piani di lavoro, con sezione:- fino a 100 cm²	OC.EEA.a10.C3900.G0005.0000.-	OPERA: Manufatto decorativo di cemento di graniglia; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] ≤ 100. LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.09.080.0010.b	Griglie di ventilazione naturale o griglie di transito, costituite da telaio in materiale incombustibile con all'interno lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente, con la caratteristica di espandersi, in caso di incendio, ad una temperatura di circa 200°C, di 26 volte il proprio spessore, in modo tale da sigillare completamente il varco. La griglia costituita da lamiera traforata in modo da consentire il passaggio dell'aria e, in caso di incendio, trattenere il materiale intumescente espanso. Indicate per quei locali dove si deve garantire un adeguato ricambio d'aria sfruttando, tramite aperture, l'aria dei locali adiacenti i quali garantiscono, nello stesso tempo, la compartimentazione EI/REI 120 nel solo caso d'incendio (aerazione di locali cantina, vani tecnici interrati, locali trasformatori o quadri elettrici). Compresa la formazione del foro per applicazione della griglia, sigillature, materiali di fissaggio, accessori vari di montaggio, per dare l'opera compiuta e finita a regola d'arte. Conformi alla norme UNI EN 1366-3 - UNI-EN 13501-1. Delle seguenti dimensioni:- 300 x 400 mm	OC.EEA.a02.C9740.Sb001.0005.-	OPERA: Griglia, ventilazione naturale/transito di lega ferrosa acciaio generico. Incluso: tasselli per il fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: formazione foro per applicazione griglia; sigillature. Escluso: predisposizione del foro su muratura in calcestruzzo armato. SPECIFICHE TECNICHE: griglie con telaio in materiale incombustibile costituito da lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente; griglia costituita da lamiera traforata.
1C.23.550.0010.e	Molatura a filo lucido dei bordi di lastre di vetro e cristallo, di qualsiasi tipo, negli spessori:- da 19,1 a 27 mm	OC.EEA.c20.C3336.T0000.0275.-	OPERA: Lastra di vetro di vetro generico; spessore [mm] = 19,1 ÷ 27. LAVORO: Molatura a filo lucido. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di vetro e cristallo, di qualsiasi tipo.
1C.09.400.0010.a	Maniglione antipanico omologato per uscite di sicurezza, a leva, scatole di comando nere, barra di azionamento in alluminio anodizzato, compreso serratura antipanico, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento, fornito ed applicato in opera su porte REI in ferro:- maniglione interno, esterno cieco senza maniglia	OC.EEA.a02.C3362.Sa001.0000.-	OPERA: Maniglione, a leva di lega alluminio anodizzato; funzione: antipanico; impiego: uscite di sicurezza | porte REI in ferro. Escluso: maniglia. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.15.310.0050.b	Manufatti in cemento decorativo, gettato fuori opera senza graniglia, superficie a vista liscia, per contorni, spalle, cappelli, davanzali, soglie e simili, compresa la posa, l'assistenza muraria, i piani di lavoro, con sezione:- da 101 a 150 cm²	OC.EEA.a10.C3900.G0005.0005.-	OPERA: Manufatto decorativo di cemento di graniglia; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 101 ÷ 150. LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.09.080.0010.c	Griglie di ventilazione naturale o griglie di transito, costituite da telaio in materiale incombustibile con all'interno lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente, con la caratteristica di espandersi, in caso di incendio, ad una temperatura di circa 200°C, di 26 volte il proprio spessore, in modo tale da sigillare completamente il varco. La griglia costituita da lamiera traforata in modo da consentire il passaggio dell'aria e, in caso di incendio, trattenere il materiale intumescente espanso. Indicate per quei locali dove si deve garantire un adeguato ricambio d'aria sfruttando, tramite aperture, l'aria dei locali adiacenti i quali garantiscono, nello stesso tempo, la compartimentazione EI/REI 120 nel solo caso d'incendio (aerazione di locali cantina, vani tecnici interrati, locali trasformatori o quadri elettrici). Compresa la formazione del foro per applicazione della griglia, sigillature, materiali di fissaggio, accessori vari di montaggio, per dare l'opera compiuta e finita a regola d'arte. Conformi alla norme UNI EN 1366-3 - UNI-EN 13501-1. Delle seguenti dimensioni:- 400 x 400 mm	OC.EEA.a02.C9740.Sb001.0010.-	OPERA: Griglia, ventilazione naturale/transito di lega ferrosa acciaio generico. Incluso: tasselli per il fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso:formazione foro per applicazione griglia; sigillature. Escluso: predisposizione del foro su muratura in calcestruzzo armato. SPECIFICHE TECNICHE: griglie con telaio in materiale incombustibile costituito da lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente; griglia costituita da lamiera traforata.
1C.23.550.0010.b	Molatura a filo lucido dei bordi di lastre di vetro e cristallo, di qualsiasi tipo, negli spessori:- da 6,1 a 8 mm	OC.EEA.c20.C3336.T0000.0260.-	OPERA: Lastra di vetro di vetro generico; spessore [mm] = 6,1 ÷ 8. LAVORO: Molatura a filo lucido. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di vetro e cristallo, di qualsiasi tipo.
1C.09.400.0010.b	Maniglione antipanico omologato per uscite di sicurezza, a leva, scatole di comando nere, barra di azionamento in alluminio anodizzato, compreso serratura antipanico, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento, fornito ed applicato in opera su porte REI in ferro:- maniglione interno con maniglia esterna senza serratura	OC.EEA.a02.C3362.Sa001.0005.-	OPERA: Maniglione, a leva di lega alluminio anodizzato; funzione: antipanico; impiego: uscite di sicurezza | porte REI in ferro. Escluso: serratura. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.15.310.0050.c	Manufatti in cemento decorativo, gettato fuori opera senza graniglia, superficie a vista liscia, per contorni, spalle, cappelli, davanzali, soglie e simili, compresa la posa, l'assistenza muraria, i piani di lavoro, con sezione:- da 151 a 300 cm²	OC.EEA.a10.C3900.G0005.0010.-	OPERA: Manufatto decorativo di cemento di graniglia; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 151 ÷ 300. LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.09.080.0010.d	Griglie di ventilazione naturale o griglie di transito, costituite da telaio in materiale incombustibile con all'interno lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente, con la caratteristica di espandersi, in caso di incendio, ad una temperatura di circa 200°C, di 26 volte il proprio spessore, in modo tale da sigillare completamente il varco. La griglia costituita da lamiera traforata in modo da consentire il passaggio dell'aria e, in caso di incendio, trattenere il materiale intumescente espanso. Indicate per quei locali dove si deve garantire un adeguato ricambio d'aria sfruttando, tramite aperture, l'aria dei locali adiacenti i quali garantiscono, nello stesso tempo, la compartimentazione EI/REI 120 nel solo caso d'incendio (aerazione di locali cantina, vani tecnici interrati, locali trasformatori o quadri elettrici). Compresa la formazione del foro per applicazione della griglia, sigillature, materiali di fissaggio, accessori vari di montaggio, per dare l'opera compiuta e finita a regola d'arte. Conformi alla norme UNI EN 1366-3 - UNI-EN 13501-1. Delle seguenti dimensioni:- 500 x 500 mm	OC.EEA.a02.C9740.Sb001.0015.-	OPERA: Griglia, ventilazione naturale/transito di lega ferrosa acciaio generico. Incluso: tasselli per il fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: formazione foro per applicazione griglia; sigillature. Escluso: predisposizione del foro su muratura in calcestruzzo armato. SPECIFICHE TECNICHE: griglie con telaio in materiale incombustibile costituito da lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente; griglia costituita da lamiera traforata.
1C.23.550.0010.d	Molatura a filo lucido dei bordi di lastre di vetro e cristallo, di qualsiasi tipo, negli spessori:- da 12,1 a 19 mm	OC.EEA.c20.C3336.T0000.0270.-	OPERA: Lastra di vetro di vetro generico; spessore [mm] = 12,1 ÷ 19. LAVORO: Molatura a filo lucido. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di vetro e cristallo, di qualsiasi tipo.
1C.23.550.0010.g	Molatura a filo lucido dei bordi di lastre di vetro e cristallo, di qualsiasi tipo, negli spessori:- oltre a 38,1 mm	OC.EEA.c20.C3336.T0000.0285.-	OPERA: Lastra di vetro di vetro generico; spessore [mm] > 38,1. LAVORO: Molatura a filo lucido. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di vetro e cristallo, di qualsiasi tipo.
1C.09.400.0010.c	Maniglione antipanico omologato per uscite di sicurezza, a leva, scatole di comando nere, barra di azionamento in alluminio anodizzato, compreso serratura antipanico, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento, fornito ed applicato in opera su porte REI in ferro:- maniglione interno con maniglia o pomolo e serratura esterna	OC.EEA.a02.C3362.Sa001.0010.-	OPERA: Maniglione, a leva di lega alluminio anodizzato; funzione: antipanico; impiego: uscite di sicurezza | porte REI in ferro. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.15.310.0050.d	Manufatti in cemento decorativo, gettato fuori opera senza graniglia, superficie a vista liscia, per contorni, spalle, cappelli, davanzali, soglie e simili, compresa la posa, l'assistenza muraria, i piani di lavoro, con sezione:- da 301 a 500 cm²	OC.EEA.a10.C3900.G0005.0015.-	OPERA: Manufatto decorativo di cemento di graniglia; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 301 ÷ 500. LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.09.080.0010.e	Griglie di ventilazione naturale o griglie di transito, costituite da telaio in materiale incombustibile con all'interno lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente, con la caratteristica di espandersi, in caso di incendio, ad una temperatura di circa 200°C, di 26 volte il proprio spessore, in modo tale da sigillare completamente il varco. La griglia costituita da lamiera traforata in modo da consentire il passaggio dell'aria e, in caso di incendio, trattenere il materiale intumescente espanso. Indicate per quei locali dove si deve garantire un adeguato ricambio d'aria sfruttando, tramite aperture, l'aria dei locali adiacenti i quali garantiscono, nello stesso tempo, la compartimentazione EI/REI 120 nel solo caso d'incendio (aerazione di locali cantina, vani tecnici interrati, locali trasformatori o quadri elettrici). Compresa la formazione del foro per applicazione della griglia, sigillature, materiali di fissaggio, accessori vari di montaggio, per dare l'opera compiuta e finita a regola d'arte. Conformi alla norme UNI EN 1366-3 - UNI-EN 13501-1. Delle seguenti dimensioni:- 750 x 750 mm	OC.EEA.a02.C9740.Sb001.0020.-	OPERA: Griglia, ventilazione naturale/transito di lega ferrosa acciaio generico. Incluso: tasselli per il fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: formazione foro per applicazione griglia; sigillature. Escluso: predisposizione del foro su muratura in calcestruzzo armato. SPECIFICHE TECNICHE: griglie con telaio in materiale incombustibile costituito da lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente; griglia costituita da lamiera traforata.
1C.23.550.0020.a	Molatura a becco di civetta lucido dei bordi di lastre di vetro e cristallo, di qualsiasi tipo, negli spessori:- fino a 8 mm	OC.EEA.c20.C3336.T0000.0255.-	OPERA: Lastra di vetro di vetro generico; spessore [mm] < 8. LAVORO: Molatura a becco di civetta lucido. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di vetro e cristallo, di qualsiasi tipo.
1C.09.400.0010.d	Maniglione antipanico omologato per uscite di sicurezza, a leva, scatole di comando nere, barra di azionamento in alluminio anodizzato, compreso serratura antipanico, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento, fornito ed applicato in opera su porte REI in ferro:- maniglione per seconda anta, esterno cieco	OC.EEA.a02.C3362.Sa001.0015.-	OPERA: Maniglione, a leva di lega alluminio anodizzato; funzione: antipanico; impiego: uscite di sicurezza | porte REI in ferro. Escluso: maniglia. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.15.310.0050.e	Manufatti in cemento decorativo, gettato fuori opera senza graniglia, superficie a vista liscia, per contorni, spalle, cappelli, davanzali, soglie e simili, compresa la posa, l'assistenza muraria, i piani di lavoro, con sezione:- da 501 a 750 cm²	OC.EEA.a10.C3900.G0005.0020.-	OPERA: Manufatto decorativo di cemento di graniglia; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 501 ÷ 750. LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.09.080.0010.f	Griglie di ventilazione naturale o griglie di transito, costituite da telaio in materiale incombustibile con all'interno lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente, con la caratteristica di espandersi, in caso di incendio, ad una temperatura di circa 200°C, di 26 volte il proprio spessore, in modo tale da sigillare completamente il varco. La griglia costituita da lamiera traforata in modo da consentire il passaggio dell'aria e, in caso di incendio, trattenere il materiale intumescente espanso. Indicate per quei locali dove si deve garantire un adeguato ricambio d'aria sfruttando, tramite aperture, l'aria dei locali adiacenti i quali garantiscono, nello stesso tempo, la compartimentazione EI/REI 120 nel solo caso d'incendio (aerazione di locali cantina, vani tecnici interrati, locali trasformatori o quadri elettrici). Compresa la formazione del foro per applicazione della griglia, sigillature, materiali di fissaggio, accessori vari di montaggio, per dare l'opera compiuta e finita a regola d'arte. Conformi alla norme UNI EN 1366-3 - UNI-EN 13501-1. Delle seguenti dimensioni:- 1000 x 550 mm	OC.EEA.a02.C9740.Sb001.0025.-	OPERA: Griglia, ventilazione naturale/transito di lega ferrosa acciaio generico. Incluso: tasselli per il fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: formazione foro per applicazione griglia; sigillature. Escluso: predisposizione del foro su muratura in calcestruzzo armato. SPECIFICHE TECNICHE: griglie con telaio in materiale incombustibile costituito da lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente; griglia costituita da lamiera traforata.
1C.23.650.0010.a	Finiture superficiali di vetri e cristalli, di qualsiasi tipo:- smerigliatura	OC.EEA.a28.C3336.T0000.0295.a	OPERA: Lastra di vetro di vetro generico. LAVORO: Smerigliatura. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di vetro e cristallo, di qualsiasi tipo.
1C.23.650.0010.b	Finiture superficiali di vetri e cristalli, di qualsiasi tipo:- satinatura ad acido	OC.EEA.a35.C3336.T0000.0295.b	OPERA: Lastra di vetro di vetro generico. LAVORO: Satinatura ad acido. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di vetro e cristallo, di qualsiasi tipo.
1C.09.400.0020.a	Maniglione antipanico omologato per uscite di sicurezza, con barra tipo push bar / touch bar, barra di azionamento rossa con carter nero, serratura antipanico; completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento, fornito ed applicato in opera su porte REI in ferro:- maniglione interno, esterno cieco senza maniglia	OC.EEA.a02.C3362.Za000.0005.-	OPERA: Maniglione, a barra tipo push bar di materiale generico; funzione: antipanico; impiego: uscite di sicurezza | porte REI in ferro. Escluso: maniglia. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.15.310.0050.f	Manufatti in cemento decorativo, gettato fuori opera senza graniglia, superficie a vista liscia, per contorni, spalle, cappelli, davanzali, soglie e simili, compresa la posa, l'assistenza muraria, i piani di lavoro, con sezione:- con sezione fino a 1000 cm²	OC.EEA.a10.C3900.G0005.0025.-	OPERA: Manufatto decorativo di cemento di graniglia; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 751 ÷ 1000. LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.04.550.0010.a	Iniezione di miscela cementizia, compresa la fornitura del materiale, la miscelazione ed iniezione con attrezzature ad alta pressione, per micropali, tiranti di ancoraggio e similari, anche in più riprese. (peso ipotizzato = 2000 kg/m³)Iniezione di miscela cementizia - per 100 kg di cemento	OC.EEA.a05.E9725.G0000.0000.-	OPERA: Iniezione, miscela cementizia di cemento generico; impiego: micropali | tiranti di ancoraggio; peso [kg/m³] = 2000. Incluso: fornitura del materiale. LAVORO: Esecuzione. Incluso: miscelazione ed iniezione con attrezzature ad alta pressione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.23.650.0010.c	Finiture superficiali di vetri e cristalli, di qualsiasi tipo:- givrettatura	OC.EEA.a36.C3336.T0000.0295.c	OPERA: Lastra di vetro di vetro generico. LAVORO: Givrettatura. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di vetro e cristallo, di qualsiasi tipo.
1C.23.650.0010.d	Finiture superficiali di vetri e cristalli, di qualsiasi tipo:- opacatura a disegno lineare	OC.EEA.a37.C3336.T0000.0295.d	OPERA: Lastra di vetro di vetro generico. LAVORO: Opacatura a disegno lineare. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di vetro e cristallo, di qualsiasi tipo.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.09.400.0020.b	Maniglione antipanico omologato per uscite di sicurezza, con barra tipo push bar / touch bar, barra di azionamento rossa con carter nero, serratura antipanico; completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento, fornito ed applicato in opera su porte REI in ferro:- maniglione interno con maniglia esterna senza serratura	OC.EEA.a02.C3362.Za000.0010.-	OPERA: Maniglione, a barra tipo push bar di materiale generico; funzione: antipanico; impiego: uscite di sicurezza | porte REI in ferro. Escluso: serratura. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.01.140.0060.a	Rimozione di manufatti in legno (listelli, cornici, scossini. corrimani, paraspigoli, appendiabiti a muro e simili):- con recupero mediante accurato smontaggio ed accatastamento nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito	OC.EEA.c04.C3900.Qa000.0000.a	OPERA: Manufatto decorativo, listelli-cornici-scossini-corrimani-paraspigoli-appendiabiti a muro di legno naturale generico. LAVORO: Rimozione. Incluso: recupero con smontaggio ed accatastamento in cantiere o trasporto a deposito. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.01.130.0020.b	Rimozione di masselli, di manufatti in pietra naturale o artificiale. Compresi e compensati: le opere provvisionali di sostegno e di protezione, gli smuramenti, le imbragature, l'abbassamento o l'innalzamento dei manufatti, il trasporto al piano di carico:- con trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica, esclusi oneri di smaltimento	OC.EEA.c04.C3900.Mb000.0000.b	OPERA: Manufatto decorativo, massello di roccia naturale generico. LAVORO: Rimozione. Incluso: smuramenti; imbragature; abbassamento/innalzamento manufatti; trasporto al piano di carico; trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento; opere provvisionali di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.04.550.0010.b	Iniezione di miscela cementizia, compresa la fornitura del materiale, la miscelazione ed iniezione con attrezzature ad alta pressione, per micropali, tiranti di ancoraggio e similari, anche in più riprese. (peso ipotizzato = 2000 kg/m³)Iniezione di miscela cementizia - per m³ di miscela	OC.EEA.a05.E9725.G0000.0005.-	OPERA: Iniezione, miscela cementizia di cemento generico; impiego: micropali | tiranti di ancoraggio; peso [kg/m³] = 2000. Incluso: fornitura del materiale. LAVORO: Esecuzione. Incluso: miscelazione ed iniezione con attrezzature ad alta pressione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.23.700.0010	Smontaggio di vetri, rotti o da sostituire, di qualsiasi tipo, da serramenti in legno o in ferro o da strutture di qualsiasi genere, con carico e trasporto ad impianti di recupero. Riferito a serramenti che vengono riutilizzati. Nei serramenti che vengono rimossi lo smontaggio dei vetri è compresa nel prezzo.	OC.EEA.c07.C3336.T0000.0300.-	OPERA: Lastra di vetro di vetro generico. LAVORO: Smontaggio. Incluso: carico e trasporto ad impianti di recupero. SPECIFICHE TECNICHE: vetri rotti o da sostituire, di qualsiasi tipo, da serramenti in legno o in ferro o da strutture di qualsiasi genere. Riferito a serramenti che vengono riutilizzati.
1C.09.400.0020.c	Maniglione antipanico omologato per uscite di sicurezza, con barra tipo push bar / touch bar, barra di azionamento rossa con carter nero, serratura antipanico; completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento, fornito ed applicato in opera su porte REI in ferro:- maniglione interno con maniglia o pomolo e serratura esterna	OC.EEA.a02.C3362.Za000.0015.-	OPERA: Maniglione, a barra tipo push bar di materiale generico; funzione: antipanico; impiego: uscite di sicurezza | porte REI in ferro. Escluso: maniglia. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.01.140.0060.b	Rimozione di manufatti in legno (listelli, cornici, scossini. corrimani, paraspigoli, appendiabiti a muro e simili):- con carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi oneri di smaltimento	OC.EEA.c04.C3900.Qa000.0000.b	OPERA: Manufatto decorativo, listelli-cornici-scossini-corrimani-paraspigoli-appendiabiti a muro di legno naturale generico. LAVORO: Rimozione. Incluso: carico, trasporto ad impianti di stoccaggio/recupero/discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.04.700.0150.a	Ripristino di lesioni su strutture in cemento armato con iniezioni di resina epossidica eseguite con idoneo impianto di iniezione a bassa pressione.- per lesioni fino a 1,5 mm e profondità fino a 25 cm	OC.EEA.a09.E9725.Ca001.0010.-	OPERA: Iniezione di resina sintetica epossidica (EP); funzione: ripristino lesioni; impiego: strutture in c.a.. Incluso: resina epossidica iniettata fino a completa saturazione in profondità. LAVORO: Ripristino. Incluso: esecuzione di 4-6 fori, diam. 20-30 mm con utensili a rotazione a bassa velocità, per l'alloggiamento degli ugelli; la stuccatura perimetrale della lesione con adesivi epossidici morbidi; la posa dei tubetti di iniezione e di sfiato. Escluso: opere di presidio; ponteggi. SPECIFICHE TECNICHE: per lesioni fino a 1,5 mm e profondità fino a 25 cm, eseguite con idoneo impianto di iniezione a bassa pressione.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.04.700.0150.b	Ripristino di lesioni su strutture in cemento armato con iniezioni di resina epossidica eseguite con idoneo impianto di iniezione a bassa pressione.- per lesioni fino a 1,5 mm e profondità da 26 a 50 cm	OC.EEA.a09.E9725.Ca001.0015.-	OPERA: Iniezione di resina sintetica epossidica (EP); funzione: ripristino lesioni; impiego: strutture in c.a.. Incluso: resina epossidica iniettata fino a completa saturazione in profondità. LAVORO: Ripristino. Incluso: esecuzione di 4-6 fori, diam. 20-30 mm con utensili a rotazione a bassa velocità, per l'alloggiamento degli ugelli; la stuccatura perimetrale della lesione con adesivi epossidici morbidi; la posa dei tubetti di iniezione e di sfiato. Escluso: opere di presidio; ponteggi. SPECIFICHE TECNICHE: per lesioni fino a 1,5 mm e profondità da 26 a 50 cm, eseguite con idoneo impianto di iniezione a bassa pressione.
1C.09.260.0010.a	Visive quadrate o rettangolari, su porte tagliafuoco REI 60; in opera, compresa assistenza muraria:- REI 60, da cm 20x60, 40x30, 30x40, vetro spess. 21 mm	OC.EEA.a02.C3336.T0000.0000.-	OPERA: Lastra di vetro, monocomponente di vetro generico; geometria/forma/aspetto: quadrata | rettangolare; funzione: tagliafuoco; impiego: visive | porte tagliafuoco. LAVORO: Posa. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: su porte tagliafuoco REI 60.
1C.09.400.0020.d	Maniglione antipanico omologato per uscite di sicurezza, con barra tipo push bar / touch bar, barra di azionamento rossa con carter nero, serratura antipanico; completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento, fornito ed applicato in opera su porte REI in ferro:- maniglione per seconda anta, esterno cieco	OC.EEA.a02.C3362.Za000.0020.-	OPERA: Maniglione, a barra tipo push bar di materiale generico; funzione: antipanico; impiego: uscite di sicurezza | porte REI in ferro. Escluso: maniglia. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.01.130.0020.a	Rimozione di masselli, di manufatti in pietra naturale o artificiale. Compresi e compensati: le opere provvisionali di sostegno e di protezione, gli smuramenti, le imbragature, l'abbassamento o l'innalzamento dei manufatti, il trasporto al piano di carico:- con deposito nell'ambito del cantiere.	OC.EEA.c04.C3900.Mb000.0000.a	OPERA: Manufatto decorativo, massello di roccia naturale generico. LAVORO: Rimozione. Incluso: smuramenti; imbragature; abbassamento/innalzamento manufatti; trasporto al piano di carico; deposito in cantiere. Escluso: opere provvisionali di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.04.700.0150.c	Ripristino di lesioni su strutture in cemento armato con iniezioni di resina epossidica eseguite con idoneo impianto di iniezione a bassa pressione.- per lesioni da 1,5 a 3,0 mm e profondità fino a 25 cm	OC.EEA.a09.E9725.Ca001.0020.-	OPERA: Iniezione di resina sintetica epossidica (EP); funzione: ripristino lesioni; impiego: strutture in c.a.. Incluso: resina epossidica iniettata fino a completa saturazione in profondità. LAVORO: Ripristino. Incluso: esecuzione di 4-6 fori, diam. 20-30 mm con utensili a rotazione a bassa velocità, per l'alloggiamento degli ugelli; la stuccatura perimetrale della lesione con adesivi epossidici morbidi; la posa dei tubetti di iniezione e di sfiato. Escluso: opere di presidio; ponteggi. SPECIFICHE TECNICHE: per lesioni da 1,5 a 3,0 mm e profondità fino a 25 cm, eseguite con idoneo impianto di iniezione a bassa pressione.
1C.04.700.0150.d	Ripristino di lesioni su strutture in cemento armato con iniezioni di resina epossidica eseguite con idoneo impianto di iniezione a bassa pressione.- per lesioni da 1,5 a 3,0 mm e profondità da 26 a 50 cm	OC.EEA.a09.E9725.Ca001.0025.-	OPERA: Iniezione di resina sintetica epossidica (EP); funzione: ripristino lesioni; impiego: strutture in c.a.. Incluso: resina epossidica iniettata fino a completa saturazione in profondità. LAVORO: Ripristino. Incluso: esecuzione di 4-6 fori, diam. 20-30 mm con utensili a rotazione a bassa velocità, per l'alloggiamento degli ugelli; la stuccatura perimetrale della lesione con adesivi epossidici morbidi; la posa dei tubetti di iniezione e di sfiato. Escluso: opere di presidio; ponteggi. SPECIFICHE TECNICHE: per lesioni da 1,5 a 3,0 mm e profondità da 26 a 50 cm, eseguite con idoneo impianto di iniezione a bassa pressione.
1C.09.260.0010.b	Visive quadrate o rettangolari, su porte tagliafuoco REI 60; in opera, compresa assistenza muraria:- REI 60, da cm 40x60, vetro spess. 21 mm	OC.EEA.a02.C3336.T0000.0005.-	OPERA: Lastra di vetro, monocomponente di vetro generico; geometria/forma: quadrata | rettangolare; funzione: tagliafuoco; impiego: visive | porte tagliafuoco. LAVORO: Posa. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: su porte tagliafuoco REI 60.
1C.09.400.0030.a	Maniglione antipanico per porte normali non REI, a norma UNI/EN1125 omologato per uscite di sicurezza, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento, fornito ed applicato in opera su porte in ferro, lega leggera, legno; dei tipi:- scatole nere, barra di comando in alluminio verniciata nera, scrocco laterale, senza comandi	OC.EEA.a02.C3362.Sa000.0250.-	OPERA: Maniglione di lega alluminio generico; funzione: antipanico; impiego: uscite di sicurezza | porte non REI in ferro | porte non REI in lega leggera | porte non REI in legno. Escluso: comandi esterni. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1F.NP.04.05.00.01.0005.a	Materasso tipo reno in rete metallica a doppia torsione con maglie esagonali 6x8 in filo di acciaio trafilato a freddo, diam. 2.2 mm, galvanizzato a caldo con rivestimento in lega Zn-Al, riempito con grossi ciottoli o pietrame di cava di opportuna pezzatura. - Dimensioni 3X3X0.3 Posa con mezzo meccanico (escavatore)	OC.IIC.a02.E5740.R0000.0000.-	OPERA: Materasso tipo reno di metallo generico; lunghezza [m] = 3 | larghezza [m] = 3 | spessore [m] = 0,3. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione con maglie esagonali 6x8 in filo di acciaio trafilato a freddo, diametro 2,2 mm, galvanizzato a caldo con rivestimento in lega Zn-Al, riempito con grossi ciottoli o pietrame di cava di opportuna pezzatura.
1C.06.710.0010.a	Iniezioni in perfori già predisposti, eseguite con boiacca fluida di cemento tipo 42,5 R con additivi antiritiro con impiego di idoneo impianto per iniezioni a bassa pressione, per cuciture armate di consolidamento di murature di qualsiasi natura e spessore. Compresi: la posa degli ugelli, la stuccatura perimetrale delle lesioni con stucco epossidico, la boiacca cementizia premiscelata o confezionata in cantiere fino a tre volte il volume del foro, l'otturazione finale del foro con malta confezionata con i detriti della perforazione, le opere di presidio, i piani di lavoro interni. Esclusi i ponteggi esterni e le armature metalliche:- in perfori fino a 20 mm di diametro	OC.EEA.a05.E9725.G0000.0250.-	OPERA: Iniezione di cemento generico; funzione: consolidamento | formazione di cuciture armate; impiego: strati di murature. LAVORO: Esecuzione. Incluso: stuccatura perimetrale delle lesioni con stucco; otturazione foro con malta. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro interni; ponteggi esterni; armature metalliche. SPECIFICHE TECNICHE: per cuciture di murature di natura e spessore generici; in perfori fino a 20 mm di diametro.
1C.06.710.0010.b	Iniezioni in perfori già predisposti, eseguite con boiacca fluida di cemento tipo 42,5 R con additivi antiritiro con impiego di idoneo impianto per iniezioni a bassa pressione, per cuciture armate di consolidamento di murature di qualsiasi natura e spessore. Compresi: la posa degli ugelli, la stuccatura perimetrale delle lesioni con stucco epossidico, la boiacca cementizia premiscelata o confezionata in cantiere fino a tre volte il volume del foro, l'otturazione finale del foro con malta confezionata con i detriti della perforazione, le opere di presidio, i piani di lavoro interni. Esclusi i ponteggi esterni e le armature metalliche:- in perfori da 21 a 34 mm di diametro	OC.EEA.a05.E9725.G0000.0255.-	OPERA: Iniezione di cemento generico; funzione: consolidamento | formazione di cuciture armate; impiego: strati di murature. LAVORO: Esecuzione. Incluso: stuccatura perimetrale delle lesioni con stucco; otturazione foro con malta. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro interni; ponteggi esterni; armature metalliche. SPECIFICHE TECNICHE: per cuciture di murature di natura e spessore generici; in perfori da 21 a 34 mm di diametro.
1C.09.260.0010.c	Visive quadrate o rettangolari, su porte tagliafuoco REI 60; in opera, compresa assistenza muraria:- REI 60, da cm 40x120, vetro spess. 21 mm	OC.EEA.a02.C3336.T0000.0010.-	OPERA: Lastra di vetro, monocomponente di vetro generico; geometria/forma/aspetto: quadrata | rettangolare; funzione: tagliafuoco; impiego: visive | porte tagliafuoco. LAVORO: Posa. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: su porte tagliafuoco REI 60.
1C.09.400.0030.b	Maniglione antipanico per porte normali non REI, a norma UNI/EN1125 omologato per uscite di sicurezza, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento, fornito ed applicato in opera su porte in ferro, lega leggera, legno; dei tipi:- carter in alluminio nero, barra tipo push bar in alluminio verniciata rossa, scrocco laterale,	OC.EEA.a02.C3362.Sa000.0255.-	OPERA: Maniglione di lega alluminio generico; funzione: antipanico; impiego: uscite di sicurezza | porte non REI in ferro | porte non REI in lega leggera | porte non REI in legno. Escluso: comandi esterni. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1F.NP.04.05.00.01.0005.b	Materasso tipo reno in rete metallica a doppia torsione con maglie esagonali 6x8 in filo di acciaio trafilato a freddo, diam. 2.2 mm, galvanizzato a caldo con rivestimento in lega Zn-Al, riempito con grossi ciottoli o pietrame di cava di opportuna pezzatura. - Dimensioni 4X3X0.3 Posa con mezzo meccanico (escavatore)	OC.IIC.a02.E5740.R0000.0005.-	OPERA: Materasso tipo reno di metallo generico; lunghezza [m] = 4 | larghezza [m] = 3 | spessore [m] = 0,3. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione con maglie esagonali 6x8 in filo di acciaio trafilato a freddo, diametro 2,2 mm, galvanizzato a caldo con rivestimento in lega Zn-Al, riempito con grossi ciottoli o pietrame di cava di opportuna pezzatura.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.06.710.0010.c	Iniezioni in perfori già predisposti, eseguite con boiacca fluida di cemento tipo 42,5 R con additivi antiritiro con impiego di idoneo impianto per iniezioni a bassa pressione, per cuciture armate di consolidamento di murature di qualsiasi natura e spessore. Compresi: la posa degli ugelli, la stuccatura perimetrale delle lesioni con stucco epossidico, la boiacca cementizia premiscelata o confezionata in cantiere fino a tre volte il volume del foro, l'otturazione finale del foro con malta confezionata con i detriti della perforazione, le opere di presidio, i piani di lavoro interni. Esclusi i ponteggi esterni e le armature metalliche:- in perfori oltre 35 e fino a 65 mm di diametro	OC.EEA.a05.E9725.G0000.0260.-	OPERA: Iniezione di cemento generico; funzione: consolidamento | formazione di cuciture armate; impiego: strati di murature. LAVORO: Esecuzione. Incluso: stuccatura perimetrale delle lesioni con stucco; otturazione foro con malta. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro interni; ponteggi esterni; armature metalliche. SPECIFICHE TECNICHE: per cuciture di murature di natura e spessore generici; in perfori oltre 35 e fino a 65 mm di diametro.
1C.06.710.0020.a	Iniezioni in perfori già predisposti eseguite con resina epossidica mediante impiego di idoneo impianto per iniezioni a bassa pressione, per cuciture armate di consolidamento di murature di qualsiasi natura e spessore. Compresi: la posa degli ugelli, la stuccatura perimetrale delle lesioni con stucco epossidico, la resina epossidica fino a due volte il volume del foro, l'otturazione finale del foro con malta confezionata con i detriti della perforazione, le opere di presidio, i piani di lavoro interni. Esclusi i ponteggi esterni e le armature metalliche:- in perfori fino a 20 mm di diametro	OC.EEA.a05.E9725.Ca001.0000.-	OPERA: Iniezione di resina sintetica epossidica (EP); funzione: consolidamento | formazione di cuciture armate; impiego: strati di murature. LAVORO: Esecuzione. Incluso: stuccatura perimetrale delle lesioni con stucco; otturazione foro con malta. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro interni; ponteggi esterni; armature metalliche. SPECIFICHE TECNICHE: per cuciture di murature di natura e spessore generici; in perfori fino a 20 mm di diametro.
1C.09.260.0020.a	Visive quadrate o rettangolari, su porte tagliafuoco REI 120; in opera, compresa assistenza muraria:- REI 120, da cm 20x60, 40x30, 30x40, vetro spess. 52 mm	OC.EEA.a02.C3336.T0000.0015.-	OPERA: Lastra di vetro, monocomponente di vetro generico; geometria/forma/aspetto: quadrata | rettangolare; funzione: tagliafuoco; impiego: visive | porte tagliafuoco. LAVORO: Posa. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: su porte tagliafuoco REI 120.
1C.09.400.0030.c	Maniglione antipanico per porte normali non REI, a norma UNI/EN1125 omologato per uscite di sicurezza, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento, fornito ed applicato in opera su porte in ferro, lega leggera, legno; dei tipi:- scatole nere, barra di comando in alluminio verniciata nera, scrocco laterale, senza comandi esterni, completo di aste verticali e scrocchi di chiusura alto/basso	OC.EEA.a02.C3362.Sa000.0000.-	OPERA: Maniglione, a barra tipo push bar di lega alluminio generico; funzione: antipanico; impiego: uscite di sicurezza | porte non REI in ferro | porte non REI in lega leggera | porte non REI in legno. Escluso: comandi esterni. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.400.0015	Fornitura e posa di cestino porta-rifiuti capacità 100 l, corpo cilindrico in lamiera di acciaio, basamento d'appoggio in piatto in acciaio pieno; piedini di drenaggio saldati al basamento, montanti verticali di struttura e cerchio di collegamento al basamento in profilato da mm 6 x 50; elemento superiore di copertura in piatto in acciaio pieno da mm 10 di spessore, cm 48 Ø e foro interno da mm 300 Ø; anta di apertura laterale con serratura a tavellino; anello porta-sacco interno provvisto di dispositivo di bloccaggio, fissato all'anta laterale (estrazione automatica del sacco). Dimensioni: mm 480 diam, mm 970 h, capacità 100 l. Compreso trattamento di zincatura a caldo. Finitura con vernice Ferro-Micacea bi-componente, colore a scelta della D.L. Trattamento protettivo trasparente anti spray, repellente ai componenti delle vernici.	OC.EEA.a02.D7010.Sb001.0000.-	OPERA: Portarifiuti, lamiera di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato | verniciato; geometria/forma/aspetto: corpo cilindrico. LAVORO: Posa. Incluso: Zincatura a caldo; trattamento protettivo anti spray repellente ai componenti delle vernici. SPECIFICHE TECNICHE: Vernice bi-componente ferro-micacea bi-componente, Colore vernice a scelta della D.L..

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.400.0020.b	Fornitura e posa di cestino portarifiuti cilindrico, interamente realizzato in lamiera di acciaio sagomata, zincata e verniciata (RAL 6005); inclusi staffe e collarini; in opera su paletto o plinto prefabbricato in calcestruzzo, come da misure riportate nel disegno delle Specifiche Tecniche.- su plinto	OC.EEA.a02.D7010.Sb001.0005.b	OPERA: Portarifiuti, lamiera di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato | verniciato | colore RAL 6005. Incluso: staffe e collarini. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lamiera in acciaio sagomata, In opera paletto prefabbricato in calcestruzzo.
1C.12.220.0020.c	Elementi deviatori e controdeviatori per canna collettiva ramificata serie GAS, in opera:- misure condotto interno principale 18 x 18 cm	OC.EEA.a02.F9700.Za000.0510.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, deviatore | controdeviatore di materiale generico; impiego: canna collettiva ramificata serie GAS; dimensione condotto interno principale (x) [cm] = 18 | dimensione condotto interno principale (y) [cm] = 18. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.350.0020.a	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 80 a 100 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- raccordo a T 90° normale o ridotto	OC.EEA.a02.F9700.Sb008.0000.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, a T di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: normale | ridotto; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità.
1C.12.350.0020.b	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 80 a 100 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- curva a 90°	OC.EEA.a02.F9700.Sb008.0290.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità.
1C.12.350.0020.c	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 80 a 100 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- curve fino a 45°	OC.EEA.a02.F9700.Sb008.0250.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] ≤ 45. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità.
1F.NP.06.07.05.00.0005.f	Pendio a sezione trapezoidale in terra armata con paramento esterno rivegetato inclinato di 60° rispetto all'orizzontale in strati di terreno da scavo (angolo d'attrito interno minimo di 35°) e geogriglia in poliestere rivestite in PVC - profondità alla base 4 m, altezza 6 m. Ricostruzione con mezzo meccanico (escavatore). Compreso formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo, posizionamento e fissaggio di casseri, posa di geogriglie monorientate di rinforzo, posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento, stesa di terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,60 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor, risvolto e fissaggio al terreno di porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero. Escluso fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche e materiale proveniente da scavi	OC.ADB.a08.B0030.Na000.0025.-	OPERA: Pendio di terreno generico; geometria/forma/aspetto: a sezione trapezoidale; profondità [m] = 4 | altezza [m] = 6. LAVORO: Ricostruzione con mezzo meccanico. Incluso: formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo; posizionamento e fissaggio di casseri; posa di geogriglie monorientate di rinforzo; posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento; stesa di terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,60 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor; risvolto e fissaggio al terreno di porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero. Escluso: fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche e materiale proveniente da scavi. SPECIFICHE TECNICHE: in terra armata, con paramento esterno rivegetato, inclinato di 60° rispetto all'orizzontale, in strati di terreno da scavo (angolo d'attrito interno minimo di 35°) e geogriglia in poliestere rivestite in PVC.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.400.0020.a	Fornitura e posa di cestino portarifiuti cilindrico, interamente realizzato in lamiera di acciaio sagomata, zincata e verniciata (RAL 6005); inclusi staffe e collarini; in opera su paletto o plinto prefabbricato in calcestruzzo, come da misure riportate nel disegno delle Specifiche Tecniche.- su palo	OC.EEA.a02.D7010.Sb001.0005.a	OPERA: Portarifiuti, lamiera di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato | verniciato | colore RAL 6005. Incluso: staffe e collarini. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lamiera in acciaio sagomata, In opera paletto .
1C.12.230.0020.a	Elementi a T 90° per allacciamento del condotto della caldaia alle canne fumarie prefabbricate per impianti centralizzati costituite da elementi in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna circolare in materiale refrattario, in opera:- per canna con misure interne del refrattario di diametro 20 cm	OC.EEA.a02.F9700.Za000.0000.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, a T di materiale generico; funzione: allacciamento condotte a canne fumarie; impiego: impianti centralizzati; diametro interno [cm] = 20. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.350.0030.a	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- raccordo a T 90° normale o ridotto	OC.EEA.a02.F9700.Sb008.0005.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, a T di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: normale | ridotto; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità.
1C.12.350.0030.b	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- curva a 90°	OC.EEA.a02.F9700.Sb008.0295.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità.
1C.12.350.0030.c	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- curve fino a 45°	OC.EEA.a02.F9700.Sb008.0255.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] ≤ 45. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità.
1G.EM.01.01.00.00.0005._	Piazzola di ausilio, 80 x 40 cm, per messa a dimora di piantine forestali. Movimentazione di terreno con mezzo meccanico (trattrice), su terreni acclivi. Escluso materiale vegetale	OC.AAA.c10.A9700.Na000.0000.c	OPERA: Piazzola di ausilio di terreno generico; impiego: per messa a dimora di piantine forestali; lunghezza [cm] = 80 | larghezza [cm] = 40. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico. Escluso: materiale vegetale. SPECIFICHE TECNICHE: su terreni acclivi.
1U.06.600.0020	Rimozione di cestino portarifiuti da 35 l, esclusa demolizione del plinto, incluso il carico e il trasporto alle discariche.	OC.EEA.c04.D7010.Sb001.0250.-	OPERA: Portarifiuti di lega ferrosa acciaio generico; Capacità [l] = 35. LAVORO: Rimozione. Incluso: Carico e trasporto alle discariche. Escluso: Demolizione del plinto. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.230.0020.b	Elementi a T 90° per allacciamento del condotto della caldaia alle canne fumarie prefabbricate per impianti centralizzati costituite da elementi in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna circolare in materiale refrattario, in opera:- per canna con misure interne del refrattario di diametro 25 cm	OC.EEA.a02.F9700.Za000.0005.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, a T di materiale generico; funzione: allacciamento condotte a canne fumarie; impiego: impianti centralizzati; diametro interno [cm] = 25. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.350.0040.a	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- raccordo a T 90° normale o ridotto	OC.EEA.a02.F9700.Sb008.0010.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, a T di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: normale | ridotto; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.350.0040.b	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- curva a 90°	OC.EEA.a02.F9700.Sb008.0300.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità.
1C.12.350.0040.c	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- curve fino a 45°	OC.EEA.a02.F9700.Sb008.0260.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] ≤ 45. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità.
1G.EM.01.01.00.00.0010.a	Piazzola di ausilio per messa a dimora di piantine forestali - 50 cm x 50 cm. Movimentazione di terreno manuale, su terreni acclivi. Escluso materiale vegetale	OC.AAA.c10.A9700.Na000.0000.b	OPERA: Piazzola di ausilio di terreno generico; impiego: per messa a dimora di piantine forestali; lunghezza [cm] = 50 | larghezza [cm] = 50. LAVORO: Movimentazione a mano. Escluso: materiale vegetale. SPECIFICHE TECNICHE: su terreni acclivi.
1U.06.700.0650.a	Fornitura e posa di pozzetto circolare in resina, compreso scavo e reinterro:- dimensioni utili Ø 200 mm	OC.EEA.a02.I9730.Ca000.0000.-	OPERA: Pozzetto di resina sintetica generico; geometria/forma/aspetto: circolare; impiego: irrigazione; Diametro [mm] = 200. LAVORO: Posa. Incluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.300.0030.a	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 130 a 160 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- raccordo a T 45°-90° normale o ridotto	OC.EEA.a02.F9700.Sb008.0045.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, a T di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: normale | ridotto; impiego: camini monotubo in acciaio inox | generatori di calore autoportanti; angolo raccordo [°] = 45 ÷ 90. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per camini e generatori di calore a tenuta stagna dei fumi.
1C.12.230.0020.c	Elementi a T 90° per allacciamento del condotto della caldaia alle canne fumarie prefabbricate per impianti centralizzati costituite da elementi in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna circolare in materiale refrattario, in opera:- per canna con misure interne del refrattario di diametro 30 cm	OC.EEA.a02.F9700.Za000.0010.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, a T di materiale generico; funzione: allacciamento condotte a canne fumarie; impiego: impianti centralizzati; diametro interno [cm] = 30. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.05.020.0010.a	Fornitura e posa in opera di nastro autoadesivo per la copertura temporanea di segnali stradali, colore arancio/nero, larghezza mm 100, con elevata resistenza ai raggi UV ed agli agenti atmosferici per un periodo non inferiore a 90 giorni. Compreso ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per lavorazione eseguita:- contestualmente alla posa della segnaletica	OC.EEA.a02.D9770.Za000.0005.-	OPERA: Nastro adesivo di materiale generico; finitura: arancio/nero; impiego: copertura temporanea segnali stradali. LAVORO: Posa. Incluso: ogni onere per dare compiuta l'opera a regola d'arte. SPECIFICHE TECNICHE: Elevata resistenza ai raggi UV, contestualmente alla posa della segnaletica.
1G.EM.01.01.00.00.0010.b	Piazzola di ausilio per messa a dimora di piantine forestali - 40 cm x 40 cm. Movimentazione di terreno manuale, su terreni acclivi. Escluso il materiale vegetale	OC.AAA.c10.A9700.Na000.0000.a	OPERA: Piazzola di ausilio di terreno generico; impiego: per messa a dimora di piantine forestali; lunghezza [cm] = 40 | larghezza [cm] = 40. LAVORO: Movimentazione a mano. Escluso: materiale vegetale. SPECIFICHE TECNICHE: su terreni acclivi.
1U.07.180.0010.a	Piletta di scarico; in opera:- Ø 75 mm	OC.EEA.a06.I9785.Za000.0005.-	OPERA: Piletta di scarico di materiale generico; impiego: accessori piscine; Diametro [mm] = 75. LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.700.0650.b	Fornitura e posa di pozzetto circolare in resina, compreso scavo e reinterro:- dimensioni utili Ø 300 mm	OC.EEA.a02.I9730.Ca000.0005.-	OPERA: Pozzetto di resina sintetica generico; geometria/forma/aspetto: circolare; impiego: irrigazione; Diametro [mm] = 300. LAVORO: Posa. Incluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.230.0020.d	Elementi a T 90° per allacciamento del condotto della caldaia alle canne fumarie prefabbricate per impianti centralizzati costituite da elementi in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna circolare in materiale refrattario, in opera:- per canna con misure interne del refrattario di diametro 35 cm	OC.EEA.a02.F9700.Za000.0015.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, a T di materiale generico; funzione: allacciamento condotte a canne fumarie; impiego: impianti centralizzati; diametro interno [cm] = 35. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.05.020.0010.b	Fornitura e posa in opera di nastro autoadesivo per la copertura temporanea di segnali stradali, colore arancio/nero, larghezza mm 100, con elevata resistenza ai raggi UV ed agli agenti atmosferici per un periodo non inferiore a 90 giorni. Compreso ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per lavorazione eseguita:- su segnaletica posta ad un altezza fino a 4,00 m	OC.EEA.a02.D9770.Za000.0000.a	OPERA: Nastro adesivo di materiale generico; finitura: arancio/nero; impiego: copertura temporanea segnali stradali; Altezza segnaletica [m] ≤ 4. LAVORO: Posa. Incluso: ogni onere per dare compiuta l'opera a regola d'arte. SPECIFICHE TECNICHE: Elevata resistenza ai raggi UV. Posta su segnaletica, contestualmente alla posa della segnaletica.
1U.07.180.0010.b	Piletta di scarico; in opera:- Ø 47 mm	OC.EEA.a06.I9785.Za000.0000.-	OPERA: Piletta di scarico di materiale generico; impiego: accessori piscine; Diametro [mm] = 47. LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1F.NP.04.07.00.00.0015._	Platee di dissipazione in cls, sia piane che a grezza sagoma, altezza 100cm. Il piano in CLS (Rck 300), spessore 25 cm, con rete elettrosaldata, maglia 20x20, a 5 cm dal fondo di appoggio e inserimento di pietrame, compatto e non gelivo, da cava. Realizzazione con mezzo meccanico (escavatore idrulico e pala caricatrice). Compreso posa e sistemazione accostata del pietrame, intasamento con cls Rck 300 opportunamente vibrato fino a 2/3 dell'altezza del pietrame, gettato con ausilio di idonea pompa, compresa assistenza al getto. Escluso lo scavo	OC.ADA.a04.E5408.J0001.0000.-	OPERA: Platea di dissipazione di conglomerato cementizio; altezza [cm] = 100 | spessore cls [cm] = 25. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: posa e sistemazione accostata del pietrame; intasamento con cls Rck 300 opportunamente vibrato fino a 2/3 dell'altezza del pietrame, gettato con ausilio di idonea pompa, compresa assistenza al getto. Escluso: scavo; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: sia piane che a grezza sagoma; piano in cls (Rck 300), con rete elettrosaldata, maglia 20x20, a 5 cm dal fondo di appoggio e inserimento di pietrame, compatto e non gelivo, da cava, consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.
1F.NP.04.07.00.01.0005._	Platee di dissipazione a secco, sia piane che a grezza sagoma, con pietrame compatto e non gelivo proveniente da cava, non inferiore a 0,80mc Realizzazione con mezzo meccanico (escavatore). Compresa posa e sistemazione accostata di pietrame. Escluso compensazione del piano	OC.ADA.a04.E5408.Mb000.0000.-	OPERA: Platea di dissipazione, a secco di roccia naturale generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: posa; sistemazione accostata di pietrame. Escluso: compensazione del piano. SPECIFICHE TECNICHE: sia piane che a grezza sagoma; con pietrame compatto e non gelivo proveniente da cava, non inferiore a 0,80m³.
1U.06.700.0655.a	Fornitura e posa di pozzetto rettangolare in resina, compreso scavo e reinterro:-dimensioni utili 500x400 mm	OC.EEA.a02.I9730.Ca000.0010.-	OPERA: Pozzetto di resina sintetica generico; geometria/forma/aspetto: rettangolare; impiego: irrigazione; Lato (x) [mm] = 500 | Lato (x) [mm] = 400. LAVORO: Posa. Incluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.610.0050.a	Fornitura e posa in opera di pozzetto per immissione pluviali, completo di chiusura in conglomerato di cemento, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni:- interno 20x20 cm, h = 22 cm (esterno 26x38 cm) - peso kg. 20	OC.EEA.a02.I9730.J0001.0000.-	OPERA: Pozzetto di conglomerato cementizio; funzione: per immissione pluviali; impiego: pozzetto. Incluso: calcestruzzo di sottofondo, raccordo delle tubazioni. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.300.0020.a	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 80 a 120 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- raccordo a T 45°-90° normale o ridotto	OC.EEA.a02.F9700.Sb008.0040.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, a T di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: normale | ridotto; impiego: camini monotubo in acciaio inox | generatori di calore autoportanti; angolo raccordo [°] = 45 ÷ 90. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per camini e generatori di calore a tenuta stagna dei fumi.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.05.020.0010.c	Fornitura e posa in opera di nastro autoadesivo per la copertura temporanea di segnali stradali, colore arancio/nero, larghezza mm 100, con elevata resistenza ai raggi UV ed agli agenti atmosferici per un periodo non inferiore a 90 giorni. Compreso ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per lavorazione eseguita:- su segnaletica posta ad un altezza oltre i 4,00 m	OC.EEA.a02.D9770.Za000.0000.b	OPERA: Nastro adesivo di materiale generico; finitura: arancio/nero; impiego: copertura temporanea segnali stradali; Altezza segnaletica [m] ≥ 4. LAVORO: Posa. Incluso: ogni onere per dare compiuta l'opera a regola d'arte. SPECIFICHE TECNICHE: Elevata resistenza ai raggi UV. Posta su segnaletica, contestualmente alla posa della segnaletica.
1F.NP.06.09.00.00.0020._	Palizzata in pali scortecciati di speci arboree, infissi verticalmente. Pertiche in pali di speci arboree di castagno disposti orizzontalmente alla base (a ridosso della parte emergente), legate con filo di ferro, per la trattenuta del materiale di risulta. Pali infissi per i 2/3 della lunghezza e distanza tronchi di 1,5 m. Intasamento con talee in salice - tronchi di diametro 20 cm e lunghezza 150 cm, pertiche di diametro 10 cm e lunghezza 2 m, filo di ferro di diametro 3 mm. Realizzazione manuale. Compreso messa a dimora di talee in salice	OC.ADB.a04.E5407.Qa000.0000.-	OPERA: Palizzata di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: pali infissi verticalmente; diametro pali [cm] = 20 | lunghezza pali [m] = 1,5 | diametro pertiche [cm] = 10 | lunghezza pertiche [m] = 2 | distanza tra pali [m] = 1,5. LAVORO: Formazione a mano. Incluso: messa a dimora di talee in salice. SPECIFICHE TECNICHE: pertiche in pali di speci arboree di castagno disposti orizzontalmente alla base (a ridosso della parte emergente); legate con filo di ferro diametro 3 mm, per la trattenuta del materiale di risulta; pali infissi per i 2/3 della lunghezza; intasamento con talee in salice.
1C.14.200.0010.a	Terminale in ghisa per pluviali, in opera; comprese assistenze murarie e accessori di fissaggio;- Ø 80 mm, diritto, lunghezza 1,50 m	OC.EEA.a02.I7816.Sb030.0000.-	OPERA: Pluviale, terminale di lega ferrosa ghisa generico. Incluso: accessori di fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.700.0655.b	Fornitura e posa di pozzetto rettangolare in resina, compreso scavo e reinterro:-dimensioni utili 500x600 mm	OC.EEA.a02.I9730.Ca000.0015.-	OPERA: Pozzetto di resina sintetica generico; geometria/forma/aspetto: rettangolare; impiego: irrigazione; Lato (x) [mm] = 500 | Lato (x) [mm] = 600. LAVORO: Posa. Incluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.610.0050.b	Fornitura e posa in opera di pozzetto per immissione pluviali, completo di chiusura in conglomerato di cemento, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni:- interno 25x25 cm, h = 27 cm (esterno 33x48 cm) - peso kg. 38	OC.EEA.a02.I9730.J0001.0005.-	OPERA: Pozzetto di conglomerato cementizio; funzione: per immissione pluviali; impiego: pozzetto. Incluso: calcestruzzo di sottofondo, raccordo delle tubazioni. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.300.0020.b	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 80 a 120 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- curva a 90°	OC.EEA.a02.F9700.Sb008.0350.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini monotubo in acciaio inox | generatori di calore autoportanti; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per camini e generatori di calore a tenuta stagna dei fumi.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1F.NP.04.10.01.00.0005.a	Pannello drenante prefabbricato, per trincea drenante, con involucro scatolare in rete metallica a doppia torsione rivestito con geotessile tessuto monofilamento ritentore e riempito in ciottoli di polistirolo non riciclato da utilizzare con funzione di drenaggio. Rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10. Filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN. Rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm. Geotessile di rivestimento in polietilene alta densità, massa areica ≥ 100 g/mq, apertura di pori caratteristica O90 300 µm e permeabilità normale al piano ≥180 l/mq sec (ViH50), resistenza longitudinale a rottura ≥22 kN/m e trasversale ≥12 kN/m. Nucleo drenante in trucioli di polistirolo, di prima produzione, non riciclato imputrescibile e chimicamente inerte all'acqua. Dimensioni trucioli maggiori uguali a 10 x 20 mm. Legatura con punti metallici (ferro zincato), esternamente allo scavo, per creazione linea posata in uno scavo in sezione ristretta con sponde verticali o	OC.ADA.a02.B2715.R0000.0015.-	OPERA: Pannello drenante, prefabbricato di metallo generico; funzione: drenaggio; impiego: per trincea drenante; lunghezza [m] = 2 | larghezza [m] = 1 | spessore [m] = 0,3. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. Incluso: fili di legatura; fascette di sovrapposizione in geotessile; posa di guaina in HDPE da installare al fondo del pannello drenante per smaltimento acque. Escluso: scavo di sbancamento; successivo rinterro con materiale in loco; smaltimento di materiale non utilizzato. SPECIFICHE TECNICHE: con involucro scatolare in rete metallica a doppia torsione rivestito con geotessile tessuto monofilamento ritentore e riempito in ciottoli di polistirolo non riciclato; rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; geotessile di rivestimento in polietilene alta densità, massa areica ≥ 100 g/m², apertura di pori caratteristica O90 300 µm e permeabilità normale al piano ≥180 l/m² sec (ViH50), resistenza longitudinale a rottura ≥22 kN/m e trasversale ≥12 kN/m; nucleo drenante in trucioli di polistirolo, di prima produzione, non riciclato imputrescibile e chimicamente inerte all'acqua; dimensioni trucioli maggiori uguali a 10 x 20 mm; legatura con punti metallici (ferro zincato), esternamente allo scavo, per creazione linea posata in uno scavo in sezione ristretta con sponde
1F.NP.04.10.01.00.0005.b	Pannello drenante prefabbricato, per trincea drenante, con involucro scatolare in rete metallica a doppia torsione rivestito con geotessile tessuto monofilamento ritentore e riempito in ciottoli di polistirolo non riciclato da utilizzare con funzione di drenaggio. Rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10. Filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN. Rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm. Geotessile di rivestimento in polietilene alta densità, massa areica ≥ 100 g/mq, apertura di pori caratteristica O90 300 µm e permeabilità normale al piano ≥180 l/mq sec (ViH50), resistenza longitudinale a rottura ≥22 kN/m e trasversale ≥12 kN/m. Nucleo drenante in trucioli di polistirolo, di prima produzione, non riciclato imputrescibile e chimicamente inerte all'acqua. Dimensioni trucioli maggiori uguali a 10 x 20 mm. Legatura con punti metallici (ferro zincato), esternamente allo scavo, per creazione linea posata in uno scavo in sezione ristretta con sponde verticali o	OC.ADA.a02.B2715.R0000.0000.-	OPERA: Pannello drenante, prefabbricato di metallo generico; funzione: drenaggio; impiego: per trincea drenante; lunghezza [m] = 2 | larghezza [m] = 0,5 | spessore [m] = 0,3. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. Incluso: fili di legatura; fascette di sovrapposizione in geotessile; posa di guaina in HDPE da installare al fondo del pannello drenante per smaltimento acque. Escluso: scavo di sbancamento; successivo rinterro con materiale in loco; smaltimento di materiale non utilizzato. SPECIFICHE TECNICHE: con involucro scatolare in rete metallica a doppia torsione rivestito con geotessile tessuto monofilamento ritentore e riempito in ciottoli di polistirolo non riciclato; rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; geotessile di rivestimento in polietilene alta densità, massa areica ≥ 100 g/m², apertura di pori caratteristica O90 300 µm e permeabilità normale al piano ≥180 l/m² sec (ViH50), resistenza longitudinale a rottura ≥22 kN/m e trasversale ≥12 kN/m; nucleo drenante in trucioli di polistirolo, di prima produzione, non riciclato imputrescibile e chimicamente inerte all'acqua; dimensioni trucioli maggiori uguali a 10 x 20 mm; legatura con punti metallici (ferro zincato), esternamente allo scavo, per creazione linea posata in uno scavo in sezione ristretta con sponde
1C.14.200.0010.b	Terminale in ghisa per pluviali, in opera; comprese assistenze murarie e accessori di fissaggio;- Ø 80 mm, diritto, lunghezza 2,00 m	OC.EEA.a02.I7816.Sb030.0005.-	OPERA: Pluviale, terminale di lega ferrosa ghisa generico. Incluso: accessori di fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.01.300.0100	Spurgo di pozzetti stradali con l'impiego di macchina autocarrata tipo "combinata". Compresi: gli operai addetti, il lavaggio con acqua ad alta pressione, il trasporto dei liquami solidi e liquidi ad impianti di depurazione. Esclusi solo gli oneri di smaltimento.	OC.EEA.a02.I9730.Za000.0005.-	OPERA: Pozzetto di materiale generico; impiego: pozzetto stradali. LAVORO: Posa. Incluso: lavaggio con acqua ad alta pressione; trasporto liquami solidi e liquidi ad impianti di depurazione. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: impiego macchina autocarrata tipo "combinata".

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.300.0020.c	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 80 a 120 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- curve fino a 45°	OC.EEA.a02.F9700.Sb008.0330.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini monotubo in acciaio inox | generatori di calore autoportanti; angolo raccordo [°] ≤ 45. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per camini e generatori di calore a tenuta stagna dei fumi.
1F.NP.04.10.01.00.0005.c	Pannello drenante prefabbricato, per trincea drenante, con involucro scatolare in rete metallica a doppia torsione rivestito con geotessile tessuto monofilamento ritentore e riempito in ciottoli di polistirolo non riciclato da utilizzare con funzione di drenaggio. Rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10. Filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN. Rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm. Geotessile di rivestimento in polietilene alta densità, massa areica ≥ 100 g/mq, apertura di pori caratteristica O90 300 µm e permeabilità normale al piano ≥180 l/mq sec (ViH50), resistenza longitudinale a rottura ≥22 kN/m e trasversale ≥12 kN/m. Nucleo drenante in trucioli di polistirolo, di prima produzione, non riciclato imputrescibile e chimicamente inerte all'acqua. Dimensioni trucioli maggiori uguali a 10 x 20 mm. Legatura con punti metallici (ferro zincato), esternamente allo scavo, per creazione linea posata in uno scavo in sezione ristretta con sponde verticali o	OC.ADA.a02.B2715.R0000.0010.-	OPERA: Pannello drenante, prefabbricato di metallo generico; funzione: drenaggio; impiego: per trincea drenante; lunghezza [m] = 2 | larghezza [m] = 0,75 | spessore [m] = 0,5. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. Incluso: fili di legatura; fascette di sovrapposizione in geotessile; posa di guaina in HDPE da installare al fondo del pannello drenante per smaltimento acque. Escluso: scavo di sbancamento; successivo rinterro con materiale in loco; smaltimento di materiale non utilizzato. SPECIFICHE TECNICHE: con involucro scatolare in rete metallica a doppia torsione rivestito con geotessile tessuto monofilamento ritentore e riempito in ciottoli di polistirolo non riciclato; rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; geotessile di rivestimento in polietilene alta densità, massa areica ≥ 100 g/m², apertura di pori caratteristica O90 300 µm e permeabilità normale al piano ≥180 l/m² sec (ViH50), resistenza longitudinale a rottura ≥22 kN/m e trasversale ≥12 kN/m; nucleo drenante in trucioli di polistirolo, di prima produzione, non riciclato imputrescibile e chimicamente inerte all'acqua; dimensioni trucioli maggiori uguali a 10 x 20 mm; legatura con punti metallici (ferro zincato), esternamente allo scavo, per creazione linea posata in uno scavo in sezione ristretta con sponde
1F.NP.04.10.01.00.0010.a	Pannello drenante prefabbricato, per trincea drenante, con involucro scatolare in rete metallica a doppia torsione rivestito con geotessile tessuto monofilamento ritentore e riempito in ciottoli di polistirolo non riciclato da utilizzare con funzione di drenaggio. Rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10. Filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN. Rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm. Geotessile di rivestimento in polietilene alta densità, apertura di pori caratteristica O90 300 µm e permeabilità normale al piano ≥180 l/mq sec (ViH50). Nucleo drenante in trucioli di polistirolo, di prima produzione, non riciclato imputrescibile e chimicamente inerte all'acqua. Dimensioni trucioli maggiori uguali a 10 x 20 mm. Legatura con punti metallici (ferro zincato), esternamente allo scavo, per creazione linea posata in uno scavo in sezione ristretta con sponde verticali o sub verticali. - dimensione pannello 2 x 1 x 0.30 Posa con mezzo meccanico	OC.ADA.a02.B2715.R0000.0020.-	OPERA: Pannello drenante, prefabbricato di metallo generico; funzione: drenaggio; impiego: per trincea drenante; lunghezza [m] = 2 | larghezza [m] = 1 | spessore [m] = 0,3. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. Incluso: fili di legatura; fascette di sovrapposizione in geotessile; posa di guaina in HDPE da installare al fondo del pannello drenante per smaltimento acque. Escluso: scavo di sbancamento; successivo rinterro con materiale in loco; smaltimento di materiale non utilizzato. SPECIFICHE TECNICHE: con involucro scatolare in rete metallica a doppia torsione rivestito con geotessile tessuto monofilamento ritentore e riempito in ciottoli di polistirolo non riciclato; rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; geotessile di rivestimento in polietilene alta densità, apertura di pori caratteristica O90 300 µm e permeabilità normale al piano ≥180 l/m² sec (ViH50); nucleo drenante in trucioli di polistirolo, di prima produzione, non riciclato imputrescibile e chimicamente inerte all'acqua; dimensioni trucioli maggiori uguali a 10 x 20 mm. Legatura con punti metallici (ferro zincato), esternamente allo scavo, per creazione linea posata in uno scavo in sezione ristretta con sponde verticali o sub verticali.
1C.14.200.0010.c	Terminale in ghisa per pluviali, in opera; comprese assistenze murarie e accessori di fissaggio;- Ø 100 mm, con curva, lunghezza 1,50 m	OC.EEA.a02.I7816.Sb030.0010.-	OPERA: Pluviale, terminale di lega ferrosa ghisa generico. Incluso: accessori di fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.610.0050.c	Fornitura e posa in opera di pozzetto per immissione pluviali, completo di chiusura in conglomerato di cemento, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni:- interno 30x30 cm, h = 40 cm (esterno 38x54 cm) - peso kg. 63	OC.EEA.a02.I9730.J0001.0010.-	OPERA: Pozzetto di conglomerato cementizio; funzione: per immissione pluviali; impiego: pozzetto. Incluso: calcestruzzo di sottofondo, raccordo delle tubazioni. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.22.020.0010.a	Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture formate da:- profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm	OC.EEA.a02.E0005.Sb001.0000.-	OPERA: Profilato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: carpenteria metallica | travature; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi. Incluso: profilati (di qualsiasi tipo, sezione e dimensione), piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi. LAVORO: Posa. Incluso: mano di antiruggine, trasporti e sollevamenti. Escluso: oneri per demolizioni, ripristini di opere murarie, opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio S235/S275/S355, in opera, imbullonata o saldata.
1C.12.300.0030.b	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 130 a 160 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- curva a 90°	OC.EEA.a02.F9700.Sb008.0355.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini monotubo in acciaio inox | generatori di calore autoportanti; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per camini e generatori di calore a tenuta stagna dei fumi.
1F.NP.04.10.01.00.0010.b	Pannello drenante prefabbricato, per trincea drenante, con involucro scatolare in rete metallica a doppia torsione rivestito con geotessile tessuto monofilamento ritentore e riempito in ciottoli di polistirolo non riciclato da utilizzare con funzione di drenaggio. Rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10. Filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN. Rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm. Geotessile di rivestimento in polietilene alta densità, apertura di pori caratteristica O90 300 µm e permeabilità normale al piano ≥180 l/mq sec (ViH50). Nucleo drenante in trucioli di polistirolo, di prima produzione, non riciclato imputrescibile e chimicamente inerte all'acqua. Dimensioni trucioli maggiori uguali a 10 x 20 mm. Legatura con punti metallici (ferro zincato), esternamente allo scavo, per creazione linea posata in uno scavo in sezione ristretta con sponde verticali o sub verticali. - dimensione pannello 2 x 0.50 x 0.30 Posa con mezzo meccanico	OC.ADA.a02.B2715.R0000.0005.-	OPERA: Pannello drenante, prefabbricato di metallo generico; funzione: drenaggio; impiego: per trincea drenante; lunghezza [m] = 2 | larghezza [m] = 0,5 | spessore [m] = 0,3. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. Incluso: fili di legatura; fascette di sovrapposizione in geotessile; posa di guaina in HDPE da installare al fondo del pannello drenante per smaltimento acque. Escluso: scavo di sbancamento; successivo reinterro con materiale in loco; smaltimento di materiale non utilizzato. SPECIFICHE TECNICHE: con involucro scatolare in rete metallica a doppia torsione rivestito con geotessile tessuto monofilamento ritentore e riempito in ciottoli di polistirolo non riciclato; rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; geotessile di rivestimento in polietilene alta densità, apertura di pori caratteristica O90 300 µm e permeabilità normale al piano ≥180 l/m² sec (ViH50); nucleo drenante in trucioli di polistirolo, di prima produzione, non riciclato imputrescibile e chimicamente inerte all'acqua; dimensioni trucioli maggiori uguali a 10 x 20 mm. Legatura con punti metallici (ferro zincato), esternamente allo scavo, per creazione linea posata in uno scavo in sezione ristretta con sponde verticali o sub verticali.
1C.14.250.0020.a	Parafoglie bombate a protezione dei bocchettoni di scarico; in opera compresa assistenza muraria, in:- filo di ferro zincato o plastificato oppure in materiale plastico	OC.EEA.a02.I9750.R0003.0000.-	OPERA: Parafoglia, bombate di metallo ferro zincato; funzione: protezione; impiego: bochettone di scarico. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.14.200.0010.d	Terminale in ghisa per pluviali, in opera; comprese assistenze murarie e accessori di fissaggio;- Ø 100 mm, con curva, lunghezza 2,00 m	OC.EEA.a02.I7816.Sb030.0015.-	OPERA: Pluviale, terminale di lega ferrosa ghisa generico. Incluso: accessori di fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.22.020.0010.b	Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture formate da:- profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025, altezza da 240 a 600mm	OC.EEA.a02.E0005.Sb001.0005.-	OPERA: Profilato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: carpenteria metallica | travature; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi. Incluso: profilati (di qualsiasi tipo, sezione e dimensione), piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi. LAVORO: Posa. Incluso: mano di antiruggine, trasporti e sollevamenti. Escluso: oneri per demolizioni, ripristini di opere murarie, opere di sostegno e protezione.SPECIFICHE TECNICHE: acciaio S235/S275/S355, in opera, imbullonata o saldata.
1C.22.020.0010.c	Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture formate da:- profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm	OC.EEA.a02.E0005.Sb001.0010.-	OPERA: Profilato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: carpenteria metallica | travature; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi. Incluso: profilati (di qualsiasi tipo, sezione e dimensione), piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi. LAVORO: Posa. Incluso: mano di antiruggine, trasporti e sollevamenti. Escluso: oneri per demolizioni, ripristini di opere murarie, opere di sostegno e protezione.SPECIFICHE TECNICHE: acciaio S235/S275/S355, in opera, imbullonata o saldata.
1C.12.300.0030.c	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 130 a 160 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- curve fino a 45°	OC.EEA.a02.F9700.Sb008.0335.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini monotubo in acciaio inox | generatori di calore autoportanti; angolo raccordo [°] ≤ 45. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per camini e generatori di calore a tenuta stagna dei fumi.
1C.14.250.0020.b	Parafoglie bombate a protezione dei bocchettoni di scarico; in opera compresa assistenza muraria, in:- filo di rame	OC.EEA.a02.I9750.Sc000.0000.-	OPERA: Parafoglia, bombate di lega rame generico; funzione: protezione; impiego: bochettone di scarico. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.14.200.0010.e	Terminale in ghisa per pluviali, in opera; comprese assistenze murarie e accessori di fissaggio;- Ø 100 mm, diritto, lunghezza 2,00 m	OC.EEA.a02.I7816.Sb030.0020.-	OPERA: Pluviale, terminale di lega ferrosa ghisa generico. Incluso: accessori di fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.22.020.0010.d	Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture formate da:- profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025, altezza da 240 a 600mm	OC.EEA.a02.E0005.Sb001.0015.-	OPERA: Profilato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: carpenteria metallica | travature; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi. Incluso: profilati (di qualsiasi tipo, sezione e dimensione), piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi. LAVORO: Posa. Incluso: mano di antiruggine, trasporti e sollevamenti. Escluso: oneri per demolizioni, ripristini di opere murarie, opere di sostegno e protezione.SPECIFICHE TECNICHE: acciaio S235/S275/S355, in opera, imbullonata o saldata.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.22.020.0010.e	Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture formate da:- profilati laminati a caldo S355JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm	OC.EEA.a02.E0005.Sb001.0020.-	OPERA: Profilato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: carpenteria metallica | travature; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi. Incluso: profilati (di qualsiasi tipo, sezione e dimensione), piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi. LAVORO: Posa. Incluso: mano di antiruggine, trasporti e sollevamenti. Escluso: oneri per demolizioni, ripristini di opere murarie, opere di sostegno e protezione.SPECIFICHE TECNICHE: acciaio S235/S275/S355, in opera, imbullonata o saldata.
1C.12.300.0040.a	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 180 a 200 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- raccordo a T 45°-90° normale o ridotto	OC.EEA.a02.F9700.Sb008.0050.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, a T di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: normale | ridotto; impiego: camini monotubo in acciaio inox | generatori di calore autoportanti; angolo raccordo [°] = 45 ÷ 90. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per camini e generatori di calore a tenuta stagna dei fumi.
1C.01.030.0050	Demolizione di parapetto in conglomerato cementizio armato da effettuarsi previa affrancatura alla gru e taglio orizzontale eseguito con idonea attrezzatura affiancata al parapetto con apposita guida tassellata alla muratura, compresa e compensata nel prezzo qualsiasi movimentazione nell'ambito del cantiere del blocco tagliato, la demolizione dello stesso e della restante demolizione di parapetto in cemento armato ancorata al frontale del balcone, compreso il taglio dei ferri di ancoraggio, il successivo carico, trasporto e scarico delle macerie alla discarica autorizzata.Esclusi gli oneri di smaltimento.	OC.EEA.c01.C3015.J0001.0000.-	OPERA: Parapetto di conglomerato cementizio. LAVORO: Demolizione. Incluso: movimentazione in cantiere del blocco tagliato; demolizione del blocco; demolizione del parapetto ancorato al frontale del balcone; taglio dei ferri di ancoraggio; carico, trasporto e scarico macerie a discarica autorizzata. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: parapetto in conglomerato cementizio armato, lavorazione da effettuarsi previa affrancatura alla gru e taglio orizzontale eseguito con idonea attrezzatura affiancata al parapetto con apposita guida tassellata alla muratura.
1C.14.200.0010.f	Terminale in ghisa per pluviali, in opera; comprese assistenze murarie e accessori di fissaggio;- Ø 125 mm, diritto, lunghezza 2,00 m	OC.EEA.a02.I7816.Sb030.0025.-	OPERA: Pluviale, terminale di lega ferrosa ghisa generico. Incluso: accessori di fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.22.020.0010.f	Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture formate da:- profilati laminati a caldo S355JR - UNI EN 10025, altezza da 240 a 600mm	OC.EEA.a02.E0005.Sb001.0025.-	OPERA: Profilato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: carpenteria metallica | travature; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi. Incluso: profilati (di qualsiasi tipo, sezione e dimensione), piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi. LAVORO: Posa. Incluso: mano di antiruggine, trasporti e sollevamenti. Escluso: oneri per demolizioni, ripristini di opere murarie, opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio S235/S275/S355, in opera, imbullonata o saldata.
1C.22.020.0010.g	Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture formate da:- profilati laminati a caldo S355J0 - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm	OC.EEA.a02.E0005.Sb001.0030.-	OPERA: Profilato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: carpenteria metallica | travature; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi. Incluso: profilati (di qualsiasi tipo, sezione e dimensione), piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi. LAVORO: Posa. Incluso: mano di antiruggine, trasporti e sollevamenti. Escluso: oneri per demolizioni, ripristini di opere murarie, opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio S235/S275/S355, in opera, imbullonata o saldata.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.300.0040.b	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 180 a 200 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- curva a 90°	OC.EEA.a02.F9700.Sb008.0360.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini monotubo in acciaio inox | generatori di calore autoportanti; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per camini e generatori di calore a tenuta stagna dei fumi.
1C.01.150.0050.a	Rimozione di parapetti in ferro, di qualunque natura, forma e dimensione:- con recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito	OC.EEA.c04.C3015.R0001.0000.a	OPERA: Parapetto di metallo ferro. LAVORO: Rimozione. Incluso: recupero con accurato smontaggio; deposito in cantiere/trasporto a deposito. SPECIFICHE TECNICHE: parapetti di natura, forma e dimensione generici.
1C.01.160.0010.b	Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni:- pluviali e pezzi speciali.	OC.EEA.c04.I7816.R0000.0000.-	OPERA: Pluviale di metallo generico. LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione accessori di fissaggio; abbassamento; carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; piani di lavoro. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: rimozione pluviali e pezzi speciali.
1C.22.020.0010.h	Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture formate da:- profilati laminati a caldo S355J0 - UNI EN 10025, altezza da 240 a 600mm	OC.EEA.a02.E0005.Sb001.0035.-	OPERA: Profilato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: carpenteria metallica | travature; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi. Incluso: profilati (di qualsiasi tipo, sezione e dimensione), piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi. LAVORO: Posa. Incluso: mano di antiruggine, trasporti e sollevamenti. Escluso: oneri per demolizioni, ripristini di opere murarie, opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio S235/S275/S355, in opera, imbullonata o saldata.
1C.22.020.0010.i	Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture formate da:- profilati laminati a caldo S355J2 - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm	OC.EEA.a02.E0005.Sb001.0040.-	OPERA: Profilato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: carpenteria metallica | travature; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi. Incluso: profilati (di qualsiasi tipo, sezione e dimensione), piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi. LAVORO: Posa. Incluso: mano di antiruggine, trasporti e sollevamenti. Escluso: oneri per demolizioni, ripristini di opere murarie, opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio S235/S275/S355, in opera, imbullonata o saldata.
1C.12.300.0040.c	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 180 a 200 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- curve fino a 45°	OC.EEA.a02.F9700.Sb008.0340.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini monotubo in acciaio inox | generatori di calore autoportanti; angolo raccordo [°] ≤ 45. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per camini e generatori di calore a tenuta stagna dei fumi.
1C.01.150.0050.b	Rimozione di parapetti in ferro, di qualunque natura, forma e dimensione:- con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.	OC.EEA.c04.C3015.R0001.0000.b	OPERA: Parapetto di metallo ferro. LAVORO: Rimozione. Incluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: parapetti di natura, forma e dimensione generici.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1F.NP.06.07.05.00.0005.a	Pendio a sezione trapezoidale in terra armata con paramento esterno rivegetato inclinato di 60° rispetto all'orizzontale in strati di terreno da scavo (angolo d'attrito interno minimo di 35°) e geogriglia in poliestere rivestite in PVC - profondità 3 m, altezza 6 m.. Ricostruzione con mezzo meccanico (escavatore). Compreso formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo, posizionamento e fissaggio di casseri, posa di geogriglie monorientate di rinforzo, posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento, stesa di terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,60 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor, risvolto e fissaggio al terreno di porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero. Escluso fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche e materiale proveniente da scavi	OC.ADB.a08.B0030.Na000.0010.-	OPERA: Pendio di terreno generico; geometria/forma/aspetto: a sezione trapezoidale; profondità [m] = 3 | altezza [m] = 6. LAVORO: Ricostruzione con mezzo meccanico. Incluso: formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo; posizionamento e fissaggio di casseri; posa di geogriglie monorientate di rinforzo; posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento; stesa di terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,60 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor; risvolto e fissaggio al terreno di porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero. Escluso: fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche e materiale proveniente da scavi. SPECIFICHE TECNICHE: in terra armata, con paramento esterno rivegetato, inclinato di 60° rispetto all'orizzontale, in strati di terreno da scavo (angolo d'attrito interno minimo di 35°) e geogriglia in poliestere rivestite in PVC.
1U.06.400.0005	Fornitura e posa di cestino porta-rifiuti 100 l. (coperchio, fusto e basamento quadrato) in lamiera di acciaio elettro-zincato DC 01/04 - 2,5 micron su due lati a secco (UNI EN 10152) di mm. 2 di spessore, verniciato per intero (coperchio, fusto e basamento) in colore verde RAL 6009. Peso del cestino non inferiore a kg 31,5.	OC.EEA.a02.D7010.Sb007.0000.-	OPERA: Portarifiuti, lamiera di lega ferrosa acciaio elettro-zincato; finitura: verniciato | verde RAL 6009; Peso [kg] ≥ 31,5. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lamiera elettro-zincata DC 01/04 - 2,5 micron.
1C.22.020.0010.l	Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture formate da:- profilati laminati a caldo S355J2 - UNI EN 10025, altezza da 240 a 600mm	OC.EEA.a02.E0005.Sb001.0045.-	OPERA: Profilato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: carpenteria metallica | travature; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi. Incluso: profilati (di qualsiasi tipo, sezione e dimensione), piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi. LAVORO: Posa. Incluso: mano di antiruggine, trasporti e sollevamenti. Escluso: oneri per demolizioni, ripristini di opere murarie, opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio S235/S275/S355, in opera, imbullonata o saldata.
1C.12.300.0050.a	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 250 a 300 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- raccordo a T 45°-90° normale o ridotto	OC.EEA.a02.F9700.Sb008.0055.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, a T di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: normale | ridotto; impiego: camini monotubo in acciaio inox | generatori di calore autoportanti; angolo raccordo [°] = 45 ÷ 90. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per camini e generatori di calore a tenuta stagna dei fumi.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1F.NP.06.07.05.00.0005.b	Pendio a sezione trapezoidale in terra armata con paramento esterno rivegetato inclinato di 60° rispetto all'orizzontale in strati di terreno da scavo (angolo d'attrito interno minimo di 35°) e geogriglia in poliestere rivestite in PVC - profondità 3 m, altezza 4 m. Ricostruzione con mezzo meccanico (escavatore). Compreso formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo, posizionamento e fissaggio di casseri, posa di geogriglie monorientate di rinforzo, posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento, stesa di terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,60 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor, risvolto e fissaggio al terreno di porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero. Escluso fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche e materiale proveniente da scavi	OC.ADB.a08.B0030.Na000.0005.-	OPERA: Pendio di terreno generico; geometria/forma/aspetto: a sezione trapezoidale; profondità [m] = 3 | altezza [m] = 4. LAVORO: Ricostruzione con mezzo meccanico. Incluso: formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo; posizionamento e fissaggio di casseri; posa di geogriglie monorientate di rinforzo; posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento; stesa di terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,60 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor; risvolto e fissaggio al terreno di porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero. Escluso: fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche e materiale proveniente da scavi. SPECIFICHE TECNICHE: in terra armata, con paramento esterno rivegetato, inclinato di 60° rispetto all'orizzontale, in strati di terreno da scavo (angolo d'attrito interno minimo di 35°) e geogriglia in poliestere rivestite in PVC.
1F.NP.06.07.05.00.0005.c	Pendio a sezione trapezoidale in terra armata con paramento esterno rivegetato inclinato di 60° rispetto all'orizzontale in strati di terreno da scavo (angolo d'attrito interno minimo di 35°) e geogriglia in poliestere rivestite in PVC - profondità 3 m, altezza 2 m. Ricostruzione con mezzo meccanico (escavatore). Compreso formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo, posizionamento e fissaggio di casseri, posa di geogriglie monorientate di rinforzo, posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento, stesa di terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,60 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor, risvolto e fissaggio al terreno di porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero. Escluso fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche e materiale proveniente da scavi	OC.ADB.a08.B0030.Na000.0000.-	OPERA: Pendio di terreno generico; geometria/forma/aspetto: a sezione trapezoidale; profondità [m] = 3 | altezza [m] = 2. LAVORO: Ricostruzione con mezzo meccanico. Incluso: formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo; posizionamento e fissaggio di casseri; posa di geogriglie monorientate di rinforzo; posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento; stesa di terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,60 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor; risvolto e fissaggio al terreno di porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero. Escluso: fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche e materiale proveniente da scavi. SPECIFICHE TECNICHE: in terra armata, con paramento esterno rivegetato, inclinato di 60° rispetto all'orizzontale, in strati di terreno da scavo (angolo d'attrito interno minimo di 35°) e geogriglia in poliestere rivestite in PVC.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.400.0010.a	Fornitura e posa di cestino porta-rifiuti 100 l. in lamiera di acciaio S235JR (UNI EN 10152), con trattamento di zincatura a caldo, peso del cestino (escluso contenitore interno) non inferiore a kg 36,00. Fusto a forma tronco conica costituito da doghe verticali sagomate di sezione rettangolare saldate su tubolari calandrati di forma circolare posizionati nella parte inferiore e superiore delle stesse. Le doghe sono posizionate tra loro ad intervalli regolari con interdistanza pari a 11° 25' e realizzano una superficie su base circolare. Nella parte superiore le doghe sono cinturate da piatto calandrato che conferisce rigidità alla struttura. Il basamento di forma tronco conico con profilo ad ampio raccordo e superficie esterna concava verso l'interno è realizzato collegando il piatto di base con il tubolare calandrato mediante la saldatura di doghe verticali sagomate di sezione rettangolare posizionate tra loro ad intervelli regolari con interdistanza paria 11° 25'. All'interno del basamento così composto per chiudere visivamente lo spazio esistente tra ciascun doga è inserito un elemento realizzato con lamiera calandrata e curvata. L'asse delle	OC.EEA.a02.D7010.Sb019.0000.-	OPERA: Portarifiuti, lamiera di lega ferrosa acciao S235JR; finitura: zincato; Peso [kg] ≥ 36. Escluso: Contenitore interno; posacenere. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.220.0020.a	Elementi deviatori e controdeviatori per canna collettiva ramificata serie GAS, in opera:- misure condotto interno principale 14 x 14 cm	OC.EEA.a02.F9700.Za000.0500.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, deviatore | controdeviatore di materiale generico; impiego: canna collettiva ramificata serie GAS; dimensione condotto interno principale (x) [cm] = 14 | dimensione condotto interno principale (y) [cm] = 14. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.300.0050.b	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 250 a 300 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- curva a 90°	OC.EEA.a02.F9700.Sb008.0365.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini monotubo in acciaio inox | generatori di calore autoportanti; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per camini e generatori di calore a tenuta stagna dei fumi.
1F.NP.06.07.05.00.0005.d	Pendio a sezione trapezoidale in terra armata con paramento esterno rivegetato inclinato di 60° rispetto all'orizzontale in strati di terreno da scavo (angolo d'attrito interno minimo di 35°) e geogriglia in poliestere rivestite in PVC - profondità 4 m, altezza 4 m. Ricostruzione con mezzo meccanico (escavatore). Compreso formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo, posizionamento e fissaggio di casseri, posa di geogriglie monorientate di rinforzo, posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento, stesa di terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,60 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor, risvolto e fissaggio al terreno di porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero. Escluso fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche e materiale proveniente da scavi	OC.ADB.a08.B0030.Na000.0020.-	OPERA: Pendio di terreno generico; geometria/forma/aspetto: a sezione trapezoidale; profondità [m] = 4 | altezza [m] = 4. LAVORO: Ricostruzione con mezzo meccanico. Incluso: formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo; posizionamento e fissaggio di casseri; posa di geogriglie monorientate di rinforzo; posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento; stesa di terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,60 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor; risvolto e fissaggio al terreno di porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero. Escluso: fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche e materiale proveniente da scavi. SPECIFICHE TECNICHE: in terra armata, con paramento esterno rivegetato, inclinato di 60° rispetto all'orizzontale, in strati di terreno da scavo (angolo d'attrito interno minimo di 35°) e geogriglia in poliestere rivestite in PVC.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1F.NP.06.07.05.00.0005.e	Pendio a sezione trapezoidale in terra armata con paramento esterno rivegetato inclinato di 60° rispetto all'orizzontale in strati di terreno da scavo (angolo d'attrito interno minimo di 35°) e geogriglia in poliestere rivestite in PVC - profondità 4 m, altezza 2 m. Ricostruzione con mezzo meccanico (escavatore). Compreso formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo, posizionamento e fissaggio di casseri, posa di geogriglie monorientate di rinforzo, posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento, stesa di terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,60 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor, risvolto e fissaggio al terreno di porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero. Escluso fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche e materiale proveniente da scavi	OC.ADB.a08.B0030.Na000.0015.-	OPERA: Pendio di terreno generico; geometria/forma/aspetto: a sezione trapezoidale; profondità [m] = 4 | altezza [m] = 2. LAVORO: Ricostruzione con mezzo meccanico. Incluso: formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo; posizionamento e fissaggio di casseri; posa di geogriglie monorientate di rinforzo; posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento; stesa di terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,60 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor; risvolto e fissaggio al terreno di porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero. Escluso: fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche e materiale proveniente da scavi. SPECIFICHE TECNICHE: in terra armata, con paramento esterno rivegetato, inclinato di 60° rispetto all'orizzontale, in strati di terreno da scavo (angolo d'attrito interno minimo di 35°) e geogriglia in poliestere rivestite in PVC.
1U.06.400.0010.b	Fornitura e posa di cestino porta-rifiuti 100 l. in lamiera di acciaio S235JR (UNI EN 10152), con trattamento di zincatura a caldo, peso del cestino (escluso contenitore interno) non inferiore a kg 36,00. Fusto a forma tronco conica costituito da doghe verticali sagomate di sezione rettangolare saldate su tubolari calandrati di forma circolare posizionati nella parte inferiore e superiore delle stesse. Le doghe sono posizionate tra loro ad intervalli regolari con interdistanza pari a 11° 25' e realizzano una superficie su base circolare. Nella parte superiore le doghe sono cinturate da piatto calandrato che conferisce rigidità alla struttura. Il basamento di forma tronco conico con profilo ad ampio raccordo e superficie esterna concava verso l'interno è realizzato collegando il piatto di base con il tubolare calandrato mediante la saldatura di doghe verticali sagomate di sezione rettangolare posizionate tra loro ad intervelli regolari con interdistanza paria 11° 25'. All'interno del basamento così composto per chiudere visivamente lo spazio esistente tra ciascun doga è inserito un elemento realizzato con lamiera calandrata e curvata. L'asse delle	OC.EEA.a02.D7010.Sb019.0005.-	OPERA: Portarifiuti, lamiera di lega ferrosa acciao S235JR; finitura: zincato; Peso [kg] ≥ 36. Incluso: posacenere. Escluso: Contenitore interno. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.220.0020.b	Elementi deviatori e controdeviatori per canna collettiva ramificata serie GAS, in opera:- misure condotto interno principale 16 x 16 cm	OC.EEA.a02.F9700.Za000.0505.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, deviatore | controdeviatore di materiale generico; impiego: canna collettiva ramificata serie GAS; dimensione condotto interno principale (x) [cm] = 16 | dimensione condotto interno principale (y) [cm] = 16. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.300.0050.c	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 250 a 300 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- curve fino a 45°	OC.EEA.a02.F9700.Sb008.0345.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini monotubo in acciaio inox | generatori di calore autoportanti; angolo raccordo [°] ≤ 45. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per camini e generatori di calore a tenuta stagna dei fumi.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.400.0060	Portabiciclette costituito da telaio in di acciaio inox sagomato Ø 40x2 mm, con supporti semicircolari in acciaio inox Ø 60x2 mm ed elementi reggiruota formati da spirale circolare in tubo di acciaio inox Ø 15x2 mm. Piastre in acciaio inox s = 6 mm per il fissaggio al suolo con tasselli. Larghezza 550 mm, altezza 470 mm, lunghezza 3150 mm	OC.EEA.a02.D7000.Sb008.0000.-	OPERA: Portabicicletta di lega ferrosa acciaio inox; Larghezza [mm] = 550 | Altezza [mm] = 470 | Lunghezza [mm] = 3150. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.03.100.0010.c	Pali gettati in opera, fino a 20 m di lunghezza, entro tuboforma munito di eventuale fondello a perdere in acciaio. Sono compresi: l'infissione a vibrazione o battitura, l'estrazione del tuboforma, la fornitura e getto del calcestruzzo con classe di resistenza C20/25; il maggior impiego di cls. fino al 10% del volume teorico del palo; il tracciamento dei punti di infissione, la formazione di accessi e piani di lavoro, l'assistenza muraria, la rettifica o scapitozzatura delle teste; il carico, il trasporto alle discariche autorizzate di tutti i materiali di risulta. Sono escluse solo le prove di carico ed eventuali armature metalliche.- diametro 520 mm	OC.EEA.a10.E5700.J0001.0010.-	OPERA: Palo di conglomerato cementizio; lunghezza [m] ≤ 20 | diametro [mm] = 520. LAVORO: Getto. Incluso: infissione a vibrazione o battitura; estrazione del tuboforma; maggior impiego di conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico del palo. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura; trasporto a impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: getto in tuboforma; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.
1C.12.350.0070.a	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni di 400 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- raccordo a T 90° normale o ridotto	OC.EEA.a02.F9700.Sb008.0025.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, a T di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: normale | ridotto; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità.
1F.NP.06.09.00.00.0005._	Palificata a parete singola, con base in contropendenza, per rivestimento spondale, intelaiatura in pali scortecciati di speci arboree di essenze generiche fissati tramite tondino di ferro. Pali infissi per almeno 2/3 e riempimento della struttura con inerte terroso - altezza dell'opera 1,80 m, in contropendenza del 10%, tondame di castagno di lunghezza 1,5 m e diametro 15 cm (pali infissi ad intervalli di 1,5 m), tondino di ferro diametro 14 mm. Realizzazione con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compresa infissione	OC.ADB.a04.E5400.Qa000.0000.-	OPERA: Palificata, a parete singola di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: con base in contropendenza; funzione: per rivestimento spondale; altezza totale [m] = 1,8 | lunghezza palo [m] = 1,5 | diametro [cm] = 15 | distanza tra pali [m] = 1,5; contropendenza [%] = 10. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico e manuale. Incluso: infissione. SPECIFICHE TECNICHE: intelaiatura in pali scortecciati di speci arboree di essenze generiche fissati tramite tondino di ferro; pali infissi per almeno 2/3 e riempimento della struttura con inerte terroso; tondino di ferro diametro 14 mm.
1C.18.650.0060.a	Profilato in gomma per gradini a spigolo vivo, composto da alzata liscia, parabordo, pedata a bolli, sformato barre da 120 o 360 cm, sviluppo da 54 cm, spessore 4,0 mm, rovescio smerigliato; compresa la normale rasatura di idoneo massetto o preparazione e le assistenze murarie:- colore nero	OC.EEA.a02.C9730.E0000.0005.-	OPERA: Parabordo, profilato di gomma generico; geometria/forma/aspetto: colore nero | a spigolo vivo; impiego: gradini. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura o preparazione massetto; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.400.0070	Portabiciclette realizzato in tubolare di acciaio Ø 50x2 mm, calandrato con raggio 475 mm, con elemento in lamiera di acciaio s 5 mm per il fissaggio di biciclette o apposizione di targhe. Tutte le parti metalliche sono zincate a caldo e verniciate con polveri termoindurenti. Fissaggio con tasselli o innesti in acciaio.	OC.EEA.a02.D7000.Sb003.0000.-	OPERA: Portabicicletta di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Acciaio zincato a caldo; verniciato con polveri termoindurenti.
1F.NP.04.05.00.01.0005.d	Materasso tipo reno in rete metallica a doppia torsione con maglie esagonali 6x8 in filo di acciaio trafilato a freddo, diam. 2.2 mm, galvanizzato a caldo con rivestimento in lega Zn-Al, riempito con grossi ciottoli o pietrame di cava di opportuna pezzatura. - Dimensioni 4X3X0.3, rivestito con polimero plastico Posa con mezzo meccanico (escavatore)	OC.IIC.a02.E5740.R0000.0015.-	OPERA: Materasso tipo reno di metallo generico; finitura: rivestito con polimero plastico; lunghezza [m] = 4 | larghezza [m] = 3 | spessore [m] = 0,3. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione con maglie esagonali 6x8 in filo di acciaio trafilato a freddo, diametro 2,2 mm, galvanizzato a caldo con rivestimento in lega Zn-Al, riempito con grossi ciottoli o pietrame di cava di opportuna pezzatura.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.03.050.0010.d	Pali prefabbricati troncoconici in cemento armato centrifugato, con idonee armature metalliche longitudinali ed in punta, diametro minimo in punta cm 24, infissi con battipalo meccanico, compreso il tracciamento dei punti di infissione, la formazione di accessi e piani di lavoro, l'assistenza muraria, la rettifica o scapitozzatura delle teste, escluse solo le prove di carico:- lunghezza da 16,01 a 20,00 m	OC.EEA.a13.E5700.J0001.0265.-	OPERA: Palo, prefabbricati di conglomerato cementizio; lunghezza [m] = 16,01 ÷ 20 | diametro minimo in punta [cm] ≥ 24. LAVORO: Infissione. Incluso: tracciamento punti di infissione. Escluso: prove di carico; formazione di accessi; piani di lavoro; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio centrifugato, infissione con battipalo meccanico.
1C.03.100.0010.a	Pali gettati in opera, fino a 20 m di lunghezza, entro tuboforma munito di eventuale fondello a perdere in acciaio. Sono compresi: l'infissione a vibrazione o battitura, l'estrazione del tuboforma, la fornitura e getto del calcestruzzo con classe di resistenza C20/25; il maggior impiego di cls. fino al 10% del volume teorico del palo; il tracciamento dei punti di infissione, la formazione di accessi e piani di lavoro, l'assistenza muraria, la rettifica o scapitozzatura delle teste; il carico, il trasporto alle discariche autorizzate di tutti i materiali di risulta. Sono escluse solo le prove di carico ed eventuali armature metalliche.- diametro 360 mm	OC.EEA.a10.E5700.J0001.0000.-	OPERA: Palo di conglomerato cementizio; lunghezza [m] ≤ 20 | diametro [mm] = 360. LAVORO: Getto. Incluso: infissione a vibrazione o battitura; estrazione del tuboforma; maggior impiego di conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico del palo. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura; trasporto a impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: getto in tuboforma; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.
1C.18.650.0060.b	Profilato in gomma per gradini a spigolo vivo, composto da alzata liscia, parabordo, pedata a bolli, sformato barre da 120 o 360 cm, sviluppo da 54 cm, spessore 4,0 mm, rovescio smerigliato; compresa la normale rasatura di idoneo massetto o preparazione e le assistenze murarie:- colori di produzione	OC.EEA.a02.C9730.E0000.0015.-	OPERA: Parabordo, profilato di gomma generico; geometria/forma/aspetto: colori di produzione | a spigolo vivo; impiego: gradini. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura o preparazione massetto; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.21.200.0060.d	Portoncino d'ingresso interno a battente ad un'anta, in legno tamburato, con struttura interna cellulare a nido d'ape, spess. finito mm. 56, intelaiatura perimetrale in legno di abete e pannelli fibrolegnosi, battente con spalla, completa di mostre e contromostre, telaio ad imbotte da mm 80 a 120, fornitura e posa del falso telaio. Maniglia in alluminio tipo pesante, cerniere tipo anuba in acciaio da 13 mm, serratura di sicurezza con tre chiavi; finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta.- misure non standard, finitura noce tanganika lucidato	OC.EEA.a02.C3315.Qa000.0005.b	OPERA: Portoncino, a battente di legno naturale generico; finitura: verniciata | noce tanganika | lucidata; geometria/forma/aspetto: un'anta; funzione: chiusura interna. LAVORO: Posa. Incluso: fornitura e posa di falso telaio; pulizia ed allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.22.150.0150.a	Portoncino d'ingresso interno a battente, con struttura portante in profilati di acciaio e lamiera di acciaio, coibentata internamente e rivestimento sulle due facce con pannelli in legno mordenzato. Completo di falso telaio, cilindro a profilo europeo, mezza maniglia all'interno e pomolo fisso o girevole all'esterno azionante lo scrocco, in alluminio anodizzato tipo pesante o ottone, occhio magico grandangolare e fermo di sicurezza, cerniere regolabili in altezza. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Misure passaggio fino a 0,90 m per H 2,10 m.- classe 2	OC.EEA.a02.C3315.Sb001.0000.a	OPERA: Portoncino, a battente di lega ferrosa acciaio generico; finitura: pannelli in legno; funzione: chiusura interna; larghezza [m] = 90 | altezza [m] = 2,1; certificazione antieffrazzione [classe] = 2. LAVORO: Posa. Incluso: fornitura e posa di falso telaio; pulizia ed allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.03.150.0010.g	Pali di piccolo diametro (micropali) per fondazioni, sottofondazioni ed ancoraggi, eseguiti mediante trivellazione a rotazione o rotopercussione. Sono compresi: la trivellazione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, la successiva iniezione a pressione di miscela cementizia con assorbimento fino a tre volte il volume teorico del foro, anche in più fasi; il tracciamento dei punti di infissione, la formazione di accessi e piani di lavoro, l'assistenza muraria, la rettifica o scapitozzatura delle teste; il carico, il trasporto alle discariche autorizzate dei materiali di risulta. Sono esclusi: la tubazione di rivestimento, l'armatura metallica, le prove di carico.- diametro 226-250 mm	OC.EEA.a04.E5705.G0000.0030.-	OPERA: Micropalo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: fondazioni | sottofondazioni | ancoraggi; diametro [mm] = 226 ÷ 250. LAVORO: Formazione. Incluso: trivellazione in terreni generici; iniezione a pressione di miscela cementizia, anche in più fasi; tracciamento punti di infissione. Escluso: piani di lavoro; formazione di accessi; tubazione di rivestimento; armatura metallica; prove di carico; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione a rotazione/rotopercussione.
1C.03.100.0010.b	Pali gettati in opera, fino a 20 m di lunghezza, entro tuboforma munito di eventuale fondello a perdere in acciaio. Sono compresi: l'infissione a vibrazione o battitura, l'estrazione del tuboforma, la fornitura e getto del calcestruzzo con classe di resistenza C20/25; il maggior impiego di cls. fino al 10% del volume teorico del palo; il tracciamento dei punti di infissione, la formazione di accessi e piani di lavoro, l'assistenza muraria, la rettifica o scapitozzatura delle teste; il carico, il trasporto alle discariche autorizzate di tutti i materiali di risulta. Sono escluse solo le prove di carico ed eventuali armature metalliche.- diametro 430 mm	OC.EEA.a10.E5700.J0001.0005.-	OPERA: Palo di conglomerato cementizio; lunghezza [m] ≤ 20 | diametro [mm] = 430. LAVORO: Getto. Incluso: infissione a vibrazione o battitura; estrazione del tuboforma; maggior impiego di conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico del palo. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura; trasporto a impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: getto in tuboforma; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.
1C.18.650.0010.a	Parabordi in plastica, in opera compresa assistenza muraria, per gradini:- ad angolo retto	OC.EEA.a02.C9730.D0000.0000.-	OPERA: Parabordo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: ad angolo retto; impiego: gradini. LAVORO: Posa. Incluso: Assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.22.150.0150.b	Portoncino d'ingresso interno a battente, con struttura portante in profilati di acciaio e lamiera di acciaio, coibentata internamente e rivestimento sulle due facce con pannelli in legno mordenzato. Completo di falso telaio, cilindro a profilo europeo, mezza maniglia all'interno e pomolo fisso o girevole all'esterno azionante lo scrocco, in alluminio anodizzato tipo pesante o ottone, occhio magico grandangolare e fermo di sicurezza, cerniere regolabili in altezza. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Misure passaggio fino a 0,90 m per H 2,10 m.- classe 3	OC.EEA.a02.C3315.Sb001.0000.b	OPERA: Portoncino, a battente di lega ferrosa acciaio generico; finitura: pannelli in legno; funzione: chiusura interna; larghezza [m] = 90 | altezza [m] = 2,1; certificazione antieffrazzione [classe] = 3. LAVORO: Posa. Incluso: fornitura e posa di falso telaio; pulizia ed allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -
1F.ED.01.02.03.00.0005.b	Pozzo rettangolare per esecuzione di diaframma a parete continua: - spessore 80 cm. Scavo in profondità (a vuoto) a sezione ristretta/obbligata con mezzo meccanico (escavatore)	OC.ADB.c09.A6430.Na000.0010.b	OPERA: Pozzo di terreno generico; geometria/forma/aspetto: rettangolare; funzione: per esecuzione di diaframma a parete continua; spessore [cm] = 80. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.03.150.0010.a	Pali di piccolo diametro (micropali) per fondazioni, sottofondazioni ed ancoraggi, eseguiti mediante trivellazione a rotazione o rotopercussione. Sono compresi: la trivellazione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, la successiva iniezione a pressione di miscela cementizia con assorbimento fino a tre volte il volume teorico del foro, anche in più fasi; il tracciamento dei punti di infissione, la formazione di accessi e piani di lavoro, l'assistenza muraria, la rettifica o scapitozzatura delle teste; il carico, il trasporto alle discariche autorizzate dei materiali di risulta. Sono esclusi: la tubazione di rivestimento, l'armatura metallica, le prove di carico.- diametro 85-100 mm	OC.EEA.a04.E5705.G0000.0000.-	OPERA: Micropalo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: fondazioni | sottofondazioni | ancoraggi; diametro [mm] = 85 ÷ 100. LAVORO: Formazione. Incluso: trivellazione in terreni generici; iniezione a pressione di miscela cementizia, anche in più fasi; tracciamento punti di infissione. Escluso: piani di lavoro; formazione di accessi; tubazione di rivestimento; armatura metallica; prove di carico; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione a rotazione/rotopercussione.
1C.03.100.0010.d	Pali gettati in opera, fino a 20 m di lunghezza, entro tuboforma munito di eventuale fondello a perdere in acciaio. Sono compresi: l'infissione a vibrazione o battitura, l'estrazione del tuboforma, la fornitura e getto del calcestruzzo con classe di resistenza C20/25; il maggior impiego di cls. fino al 10% del volume teorico del palo; il tracciamento dei punti di infissione, la formazione di accessi e piani di lavoro, l'assistenza muraria, la rettifica o scapitozzatura delle teste; il carico, il trasporto alle discariche autorizzate di tutti i materiali di risulta. Sono escluse solo le prove di carico ed eventuali armature metalliche.- diametro 620 mm	OC.EEA.a13.E5700.J0001.0015.-	OPERA: Palo di conglomerato cementizio; lunghezza [m] ≤ 20 | diametro [mm] = 620. LAVORO: Infissione. Incluso: infissione a vibrazione o battitura; estrazione del tuboforma; maggior impiego di conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico del palo. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura; trasporto a impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: getto in tuboforma; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.
1C.18.650.0010.b	Parabordi in plastica, in opera compresa assistenza muraria, per gradini:- con profilo a toro	OC.EEA.a02.C9730.D0000.0005.-	OPERA: Parabordo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: con prilo a toro; impiego: gradini. LAVORO: Posa. Incluso: Assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -
1F.ED.01.02.03.00.0005.c	Pozzo rettangolare per esecuzione di diaframma a parete continua: - spessore 100 cm. Scavo in profondità (a vuoto) a sezione ristretta/obbligata con mezzo meccanico (escavatore)	OC.ADB.c09.A6430.Na000.0010.c	OPERA: Pozzo di terreno generico; geometria/forma/aspetto: rettangolare; funzione: per esecuzione di diaframma a parete continua; spessore [cm] = 100. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: -
1F.ED.01.02.03.00.0005.a	Pozzo rettangolare per esecuzione di diaframma a parete continua: - spessore 60 cm. Scavo in profondità (a vuoto) a sezione ristretta/obbligata con mezzo meccanico (escavatore)	OC.ADB.c09.A6430.Na000.0010.a	OPERA: Pozzo di terreno generico; geometria/forma/aspetto: rettangolare; funzione: per esecuzione di diaframma a parete continua; spessore [cm] = 60. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.03.150.0010.b	Pali di piccolo diametro (micropali) per fondazioni, sottofondazioni ed ancoraggi, eseguiti mediante trivellazione a rotazione o rotopercussione. Sono compresi: la trivellazione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, la successiva iniezione a pressione di miscela cementizia con assorbimento fino a tre volte il volume teorico del foro, anche in più fasi; il tracciamento dei punti di infissione, la formazione di accessi e piani di lavoro, l'assistenza muraria, la rettifica o scapitozzatura delle teste; il carico, il trasporto alle discariche autorizzate dei materiali di risulta. Sono esclusi: la tubazione di rivestimento, l'armatura metallica, le prove di carico.- diametro 101-125 mm	OC.EEA.a04.E5705.G0000.0005.-	OPERA: Micropalo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: fondazioni | sottofondazioni | ancoraggi; diametro [mm] = 101 ÷ 125. LAVORO: Formazione. Incluso: trivellazione in terreni generici; iniezione a pressione di miscela cementizia, anche in più fasi; tracciamento punti di infissione. Escluso: piani di lavoro; formazione di accessi; tubazione di rivestimento; armatura metallica; prove di carico; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione a rotazione/rotopercussione.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.03.100.0100.d	Pali trivellati fino a 20 m di profondità, eseguiti con sonda a rotazione e impiego di fango bentonitico. Sono compresi: la trivellazione in terreni sciolti anche in presenza di trovanti fino ad 1.00 m di spessore; la fornitura del calcestruzzo con classe di resistenza C20/25; il maggior consumo di calcestruzzo fino al 10% del volume teorico del palo; l'impiego di attrezzature per il getto del calcestruzzo atte ad impedire il dilavamento e la segregazione dei componenti; il tracciamento dei punti di infissione, la formazione di accessi e piani di lavoro, l'assistenza muraria, la rettifica o scapitozzatura delle teste; il carico, il trasporto alle discariche autorizzate di tutti i materiali di risulta. Sono esclusi: l'armatura metallica, le prove di carico.- diametro 1000 mm	OC.EEA.a13.E5700.J0001.0515.-	OPERA: Palo, trivellati di conglomerato cementizio; profondità [m] = 20 | diametro [mm] = 1000. LAVORO: Infissione. Incluso: maggior impiego di conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico del palo. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura; trasporto a impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione in terreni sciolti anche in presenza di trovanti fino ad 1.00 m di spessore; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.
1F.NP.04.07.00.02.0035._	Paramento inclinato rinverdito, tipo "terra verde", con idonea miscela di sementi di specie erbacee selezionate in funzione del contesto associativo del sito dell'opera, in quantità di 60 g/mq da distribuire nelle due passate, "mulch" in ragione di 150 g/mq (torba bionda, torba scura e paglia), concime organico 200 g/mq , collante 25 g/mq. Idrosemina, a spessore, con mezzo meccanico (idroseminatrice) in due passate	OC.AAA.a23.B0120.Na000.0000.-	OPERA: Paramento, rinverdito di terreno generico; geometria/forma/aspetto: inclinato. LAVORO: Idrosemina con mezzo meccanico; a spessore. SPECIFICHE TECNICHE: tipo "terra verde", con idonea miscela di sementi di specie erbacee selezionate in funzione del contesto associativo del sito dell'opera, in quantità di 60 g/m² da distribuire nelle due passate, "mulch" in ragione di 150 g/m² (torba bionda, torba scura e paglia), concime organico 200 g/m² , collante 25 g/m², in due passate.
1F.ED.01.02.03.00.0005.d	Pozzo circolare per esecuzione di colonne di terreno consolidato, di qualsiasi diametro, compreso anche i diaframmi sottili (o lamellari). Scavo di perforazione a rotazione tramite jet-grouting (pompa ad alta pressione).	OC.ADB.c09.A6430.Na000.0005.-	OPERA: Pozzo di terreno generico; geometria/forma/aspetto: circolare; funzione: per esecuzione di colonne di terreno consolidato. Incluso: diaframmi sottili (o lamellari). LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.02.100.0070.a	Scavo a pozzo eseguito con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, in presenza d'acqua, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di muratura fino a 0,750 m³, comprese le opere provvisionali di protezione e segnalazione, escluse le armature:- con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere	OC.EEA.c09.A6430.Na000.0000.a	OPERA: Pozzo di terreno generico. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico; deposito in cantiere. Escluso: opere provvisionali. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di materie di natura e consistenza generiche, asciutte, bagnate, melmose.
1C.03.150.0010.c	Pali di piccolo diametro (micropali) per fondazioni, sottofondazioni ed ancoraggi, eseguiti mediante trivellazione a rotazione o rotopercussione. Sono compresi: la trivellazione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, la successiva iniezione a pressione di miscela cementizia con assorbimento fino a tre volte il volume teorico del foro, anche in più fasi; il tracciamento dei punti di infissione, la formazione di accessi e piani di lavoro, l'assistenza muraria, la rettifica o scapitozzatura delle teste; il carico, il trasporto alle discariche autorizzate dei materiali di risulta. Sono esclusi: la tubazione di rivestimento, l'armatura metallica, le prove di carico.- diametro 126-150 mm	OC.EEA.a04.E5705.G0000.0010.-	OPERA: Micropalo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: fondazioni | sottofondazioni | ancoraggi; diametro [mm] = 126 ÷ 150. LAVORO: Formazione. Incluso: trivellazione in terreni generici; iniezione a pressione di miscela cementizia, anche in più fasi; tracciamento punti di infissione. Escluso: piani di lavoro; formazione di accessi; tubazione di rivestimento; armatura metallica; prove di carico; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione a rotazione/rotopercussione.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.03.100.0100.e	Pali trivellati fino a 20 m di profondità, eseguiti con sonda a rotazione e impiego di fango bentonitico. Sono compresi: la trivellazione in terreni sciolti anche in presenza di trovanti fino ad 1.00 m di spessore; la fornitura del calcestruzzo con classe di resistenza C20/25; il maggior consumo di calcestruzzo fino al 10% del volume teorico del palo; l'impiego di attrezzature per il getto del calcestruzzo atte ad impedire il dilavamento e la segregazione dei componenti; il tracciamento dei punti di infissione, la formazione di accessi e piani di lavoro, l'assistenza muraria, la rettifica o scapitozzatura delle teste; il carico, il trasporto alle discariche autorizzate di tutti i materiali di risulta. Sono esclusi: l'armatura metallica, le prove di carico.- diametro 1200 mm	OC.EEA.a13.E5700.J0001.0520.-	OPERA: Palo, trivellati di conglomerato cementizio; profondità [m] = 20 | diametro [mm] = 1200. LAVORO: Infissione. Incluso:maggior impiego di conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico del palo. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura; trasporto a impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione in terreni sciolti anche in presenza di trovanti fino ad 1.00 m di spessore; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.
1C.18.650.0030.a	Paraspigoli in plastica flessibile, in opera, compresa assistenza muraria:- 20 x 20 mm	OC.EEA.a02.N9415.D0000.0000.-	OPERA: Paraspigolo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: flessibile; lato (x) [mm] = 20 | lato (y) [mm] = 20. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; eventuali adattamenti e/o sfridi. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.02.100.0070.b	Scavo a pozzo eseguito con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, in presenza d'acqua, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di muratura fino a 0,750 m³, comprese le opere provvisionali di protezione e segnalazione, escluse le armature:- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio o di recupero	OC.EEA.c09.A6430.Na000.0000.b	OPERA: Pozzo di terreno generico. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico; trasporto a impianti di stoccaggio. Escluso: opere provvisionali. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di materie di natura e consistenza generiche, asciutte, bagnate, melmose.
1C.03.150.0010.d	Pali di piccolo diametro (micropali) per fondazioni, sottofondazioni ed ancoraggi, eseguiti mediante trivellazione a rotazione o rotopercussione. Sono compresi: la trivellazione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, la successiva iniezione a pressione di miscela cementizia con assorbimento fino a tre volte il volume teorico del foro, anche in più fasi; il tracciamento dei punti di infissione, la formazione di accessi e piani di lavoro, l'assistenza muraria, la rettifica o scapitozzatura delle teste; il carico, il trasporto alle discariche autorizzate dei materiali di risulta. Sono esclusi: la tubazione di rivestimento, l'armatura metallica, le prove di carico.- diametro 151-175 mm	OC.EEA.a04.E5705.G0000.0015.-	OPERA: Micropalo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: fondazioni | sottofondazioni | ancoraggi; diametro [mm] = 151 ÷ 175. LAVORO: Formazione. Incluso: trivellazione in terreni generici; iniezione a pressione di miscela cementizia, anche in più fasi; tracciamento punti di infissione. Escluso: piani di lavoro; formazione di accessi; tubazione di rivestimento; armatura metallica; prove di carico; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione a rotazione/rotopercussione.
1C.03.100.0100.f	Pali trivellati fino a 20 m di profondità, eseguiti con sonda a rotazione e impiego di fango bentonitico. Sono compresi: la trivellazione in terreni sciolti anche in presenza di trovanti fino ad 1.00 m di spessore; la fornitura del calcestruzzo con classe di resistenza C20/25; il maggior consumo di calcestruzzo fino al 10% del volume teorico del palo; l'impiego di attrezzature per il getto del calcestruzzo atte ad impedire il dilavamento e la segregazione dei componenti; il tracciamento dei punti di infissione, la formazione di accessi e piani di lavoro, l'assistenza muraria, la rettifica o scapitozzatura delle teste; il carico, il trasporto alle discariche autorizzate di tutti i materiali di risulta. Sono esclusi: l'armatura metallica, le prove di carico.- diametro 1500 mm	OC.EEA.a13.E5700.J0001.0525.-	OPERA: Palo, trivellati di conglomerato cementizio; profondità [m] = 20 | diametro [mm] = 1500. LAVORO: Infissione. Incluso: maggior impiego di conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico del palo. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura; trasporto a impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione in terreni sciolti anche in presenza di trovanti fino ad 1.00 m di spessore; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.18.650.0030.b	Paraspigoli in plastica flessibile, in opera, compresa assistenza muraria:- 40 x 40 mm	OC.EEA.a02.N9415.D0000.0005.-	OPERA: Paraspigolo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: flessibile; lato (x) [mm] = 40 | lato (y) [mm] = 40. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; eventuali adattamenti e/o sfridi. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.05.500.0030.a	Profilo perimetrale per contenimento getto di vespaio su elementi in plastica a perdere, in mancanza di pareti perimetrali; fornitura e posa in opera:- per altezza elementi cm 15-20	OC.EEA.a02.C9760.D0000.0000.-	OPERA: Profilo perimetrale di plastica generico; funzione: chiusura | contenimento getto; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 15 ÷ 20. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.03.150.0010.e	Pali di piccolo diametro (micropali) per fondazioni, sottofondazioni ed ancoraggi, eseguiti mediante trivellazione a rotazione o rotopercussione. Sono compresi: la trivellazione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, la successiva iniezione a pressione di miscela cementizia con assorbimento fino a tre volte il volume teorico del foro, anche in più fasi; il tracciamento dei punti di infissione, la formazione di accessi e piani di lavoro, l'assistenza muraria, la rettifica o scapitozzatura delle teste; il carico, il trasporto alle discariche autorizzate dei materiali di risulta. Sono esclusi: la tubazione di rivestimento, l'armatura metallica, le prove di carico.- diametro 176-200 mm	OC.EEA.a04.E5705.G0000.0020.-	OPERA: Micropalo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: fondazioni | sottofondazioni | ancoraggi; diametro [mm] = 176 ÷ 200. LAVORO: Formazione. Incluso: trivellazione in terreni generici; iniezione a pressione di miscela cementizia, anche in più fasi; tracciamento punti di infissione. Escluso: piani di lavoro; formazione di accessi; tubazione di rivestimento; armatura metallica; prove di carico; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione a rotazione/rotopercussione.
1C.03.100.0100.a	Pali trivellati fino a 20 m di profondità, eseguiti con sonda a rotazione e impiego di fango bentonitico. Sono compresi: la trivellazione in terreni sciolti anche in presenza di trovanti fino ad 1.00 m di spessore; la fornitura del calcestruzzo con classe di resistenza C20/25; il maggior consumo di calcestruzzo fino al 10% del volume teorico del palo; l'impiego di attrezzature per il getto del calcestruzzo atte ad impedire il dilavamento e la segregazione dei componenti; il tracciamento dei punti di infissione, la formazione di accessi e piani di lavoro, l'assistenza muraria, la rettifica o scapitozzatura delle teste; il carico, il trasporto alle discariche autorizzate di tutti i materiali di risulta. Sono esclusi: l'armatura metallica, le prove di carico.- diametro 500 mm	OC.EEA.a13.E5700.J0001.0500.-	OPERA: Palo, trivellati di conglomerato cementizio; profondità [m] = 20 | diametro [mm] = 500. LAVORO: Infissione. Incluso: maggior impiego di conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico del palo. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura; trasporto a impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione in terreni sciolti anche in presenza di trovanti fino ad 1.00 m di spessore; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.
1C.29.010.0010	Paraspigoli verticale in profilo di alluminio estruso, spessore 2,5 mm, con ala di 50 mm, sul quale è applicato un profilo in policarbonato antiurto, autoestinguente con speciale superficie goffrata antigraffio, colorato in massa, resistente alla disinfezione chimica e meccanica; ignifugo classe 1 a parete e F2 al fumo, secondo normative AFNOR NF16/101.	OC.EEA.a02.N9415.Sa000.0250.b	OPERA: Paraspigolo, verticale di lega alluminio generico. LAVORO: Posa. Incluso: eventuali adattamenti e/o sfridi. SPECIFICHE TECNICHE: profilo di alluminio estruso.
1C.05.500.0030.b	Profilo perimetrale per contenimento getto di vespaio su elementi in plastica a perdere, in mancanza di pareti perimetrali; fornitura e posa in opera:- per altezza elementi cm 25-30	OC.EEA.a02.C9760.D0000.0005.-	OPERA: Profilo perimetrale di plastica generico; funzione: chiusura | contenimento getto; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 25 ÷ 30. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.03.150.0010.f	Pali di piccolo diametro (micropali) per fondazioni, sottofondazioni ed ancoraggi, eseguiti mediante trivellazione a rotazione o rotopercussione. Sono compresi: la trivellazione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, la successiva iniezione a pressione di miscela cementizia con assorbimento fino a tre volte il volume teorico del foro, anche in più fasi; il tracciamento dei punti di infissione, la formazione di accessi e piani di lavoro, l'assistenza muraria, la rettifica o scapitozzatura delle teste; il carico, il trasporto alle discariche autorizzate dei materiali di risulta. Sono esclusi: la tubazione di rivestimento, l'armatura metallica, le prove di carico.- diametro 201-225 mm	OC.EEA.a04.E5705.G0000.0025.-	OPERA: Micropalo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: fondazioni | sottofondazioni | ancoraggi; diametro [mm] = 201 ÷ 225. LAVORO: Formazione. Incluso: trivellazione in terreni generici; iniezione a pressione di miscela cementizia, anche in più fasi; tracciamento punti di infissione. Escluso: piani di lavoro; formazione di accessi; tubazione di rivestimento; armatura metallica; prove di carico; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione a rotazione/rotopercussione.
1F.NP.06.09.00.00.0010._	Palificata a parete singola, mista (arcia), in pietrame e pali scortecciati di speci arboree di larice o castagno. Fissaggio con chiodi, staffe e cambre. Intasamento con talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e materiale arido e drenante (provenienza anche da scavi) - dimensioni dell'opera 2 m altezza x 2m profondità, in contropendenza del 10%, traversi di castagno di lunghezza 2 m e diamentro 15 cm (ad intervalli di 2 m), pali orizzontali di lunghezza 3 m e diametro 25 cm, tondino di ferro diametro 14 mm, piloti diametro 32 mm. Realizzazione con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso scavo di fondazione, formazione degli incastri, messa a dimora di talee.	OC.ADB.a04.E5400.Zb003.0000.-	OPERA: Palificata, a parete singola mista (arcia) di materia mix legno-pietra; altezza totale [m] = 2 | profondità totale [m] = 2; contropendenza [%] = 10. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico e manuale. Incluso: scavo di fondazione; formazione degli incastri; messa a dimora di talee. SPECIFICHE TECNICHE: in pietrame e pali scortecciati di speci arboree di larice o castagno; fissaggio con chiodi, staffe e cambre; intasamento con talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e materiale arido e drenante (provenienza anche da scavi); traversi di castagno di lunghezza 2 m e diametro 15 cm (ad intervalli di 2 m); pali orizzontali di lunghezza 3 m e diametro 25 cm; tondino di ferro diametro 14 mm; piloti diametro 32 mm.
1C.03.100.0100.b	Pali trivellati fino a 20 m di profondità, eseguiti con sonda a rotazione e impiego di fango bentonitico. Sono compresi: la trivellazione in terreni sciolti anche in presenza di trovanti fino ad 1.00 m di spessore; la fornitura del calcestruzzo con classe di resistenza C20/25; il maggior consumo di calcestruzzo fino al 10% del volume teorico del palo; l'impiego di attrezzature per il getto del calcestruzzo atte ad impedire il dilavamento e la segregazione dei componenti; il tracciamento dei punti di infissione, la formazione di accessi e piani di lavoro, l'assistenza muraria, la rettifica o scapitozzatura delle teste; il carico, il trasporto alle discariche autorizzate di tutti i materiali di risulta. Sono esclusi: l'armatura metallica, le prove di carico.- diametro 600 mm	OC.EEA.a13.E5700.J0001.0505.-	OPERA: Palo, trivellati di conglomerato cementizio; profondità [m] = 20 | diametro [mm] = 600. LAVORO: Infissione. Incluso: maggior impiego di conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico del palo. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura; trasporto a impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione in terreni sciolti anche in presenza di trovanti fino ad 1.00 m di spessore; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.
1C.29.010.0020	Paraspigoli in alluminio estruso ad assorbimento elastico all'urto, con apertura alare 50 mm, sul quale viene applicato un profilo in resina acrovinilica, finemente granulato, non pororso (spessore 2 ÷ 2,5 mm); ignifugo classe 1	OC.EEA.a02.N9415.Sa000.0000.-	OPERA: Paraspigolo di lega alluminio generico. LAVORO: Posa. Incluso: eventuali adattamenti e/o sfridi. SPECIFICHE TECNICHE: profilo di alluminio estruso ad assorbimento elastico all'urto.
1C.05.500.0030.c	Profilo perimetrale per contenimento getto di vespaio su elementi in plastica a perdere, in mancanza di pareti perimetrali; fornitura e posa in opera:- per altezza elementi cm 40	OC.EEA.a02.C9760.D0000.0010.-	OPERA: Profilo perimetrale di plastica generico; funzione: chiusura | contenimento getto; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 40. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.24.300.0050.b	Sabbiatura di superfici in ferro ossidato e con scaglie di calamina. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con finitura:- a metallo quasi bianco grado Sa 2½ della Svenks Standard Sis 055900	OC.EEA.a29.C0010.R0001.0010.-	OPERA: Oggetto metallico di metallo ferro; Grado pulitura [classe] = SA 2½. LAVORO: Sabbiatura. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: sabbiatura a metallo quasi bianco.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.03.100.0100.c	Pali trivellati fino a 20 m di profondità, eseguiti con sonda a rotazione e impiego di fango bentonitico. Sono compresi: la trivellazione in terreni sciolti anche in presenza di trovanti fino ad 1.00 m di spessore; la fornitura del calcestruzzo con classe di resistenza C20/25; il maggior consumo di calcestruzzo fino al 10% del volume teorico del palo; l'impiego di attrezzature per il getto del calcestruzzo atte ad impedire il dilavamento e la segregazione dei componenti; il tracciamento dei punti di infissione, la formazione di accessi e piani di lavoro, l'assistenza muraria, la rettifica o scapitozzatura delle teste; il carico, il trasporto alle discariche autorizzate di tutti i materiali di risulta. Sono esclusi: l'armatura metallica, le prove di carico.- diametro 800 mm	OC.EEA.a13.E5700.J0001.0510.-	OPERA: Palo, trivellati di conglomerato cementizio; profondità [m] = 20 | diametro [mm] = 800. LAVORO: Infissione. Incluso: maggior impiego di conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico del palo. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura; trasporto a impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione in terreni sciolti anche in presenza di trovanti fino ad 1.00 m di spessore; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.
1C.29.010.0030	Paraspigoli verticale in elastomero, composto da un profilo in gomma con apertura alare di 75 mm e spessore variabile da 2 a 7 mm. Lunghezza standard delle barre 3 m.	OC.EEA.a02.N9415.D0026.0000.-	OPERA: Paraspigolo, verticale di plastica polimerica. LAVORO: Posa. Incluso: eventuali adattamenti e/o sfridi. SPECIFICHE TECNICHE: In elastomero.
1C.05.500.0030.d	Profilo perimetrale per contenimento getto di vespaio su elementi in plastica a perdere, in mancanza di pareti perimetrali; fornitura e posa in opera:- per altezza elementi cm 50	OC.EEA.a02.C9760.D0000.0015.-	OPERA: Profilo perimetrale di plastica generico; funzione: chiusura | contenimento getto; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 50. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.24.300.0050.a	Sabbiatura di superfici in ferro ossidato e con scaglie di calamina. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con finitura:- commerciale grado Sa 2 della Svenks Standard Sis 055900	OC.EEA.a29.C0010.R0001.0000.-	OPERA: Oggetto metallico di metallo ferro; finitura: superfici ossidate; Grado pulitura [classe] = SA 2. LAVORO: Sabbiatura. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: sabbiatura commerciale su superfici ossidate con scaglie di calamina.
1C.03.050.0010.a	Pali prefabbricati troncoconici in cemento armato centrifugato, con idonee armature metalliche longitudinali ed in punta, diametro minimo in punta cm 24, infissi con battipalo meccanico, compreso il tracciamento dei punti di infissione, la formazione di accessi e piani di lavoro, l'assistenza muraria, la rettifica o scapitozzatura delle teste, escluse solo le prove di carico:- lunghezza da 5,00 a 9,00 m	OC.EEA.a13.E5700.J0001.0250.-	OPERA: Palo, prefabbricati di conglomerato cementizio; lunghezza [m] = 5 ÷ 9 | diametro minimo in punta [cm] ≥ 24. LAVORO: Infissione. Incluso: tracciamento punti di infissione. Escluso: prove di carico; formazione di accessi; piani di lavoro; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio centrifugato, infissione con battipalo meccanico.
1C.03.900.0040.a	Tracciamento e scapitozzatura testa pali:- fino a d 40 cm	OC.EEA.c12.E5700.J0001.0020.a	OPERA: Palo di conglomerato cementizio; impiego: testa pali. LAVORO: Scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: fino a d 40 cm.
1C.29.020.0010	Paracolpi orizzontale in alluminio estruso, spessore 2,5 mm, con giunto ammortizzante in gomma al quale è applicato un profilo in policarbonato di altezza 200 mm antiurto, autoestinguente, con superficie goffrata antigraffio, colorato in massa, esistente alla disinfezione chimica e meccanica; ignifugo classe 1 a parete e F2 al fumo, secondo normative AFNOR NF16/101.	OC.EEA.a02.N9415.Sa000.0250.a	OPERA: Paraspigolo, orizzontale di lega alluminio generico. LAVORO: Posa. Incluso: eventuali adattamenti e/o sfridi. SPECIFICHE TECNICHE: profilo di alluminio estruso.
1C.05.500.0030.e	Profilo perimetrale per contenimento getto di vespaio su elementi in plastica a perdere, in mancanza di pareti perimetrali; fornitura e posa in opera:- per altezza elementi cm 60	OC.EEA.a02.C9760.D0000.0020.-	OPERA: Profilo perimetrale di plastica generico; funzione: chiusura | contenimento getto; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 60. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.24.300.0060.a	Stuccatura saltuaria e parziale di superfici ferrose già verniciate, con stucco sintetico, con abrasivatura delle parti stuccate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie:- ad una mano	OC.EEA.a27.C0010.R0001.0020.-	OPERA: Oggetto metallico di metallo ferro; finitura: superfici verniciate. LAVORO: Stuccatura. Incluso: n.1 mano di stucco; abrasivatura superfici stuccate. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Stuccatura saltuaria o parziale con stucco sintetico.
1C.03.900.0040.b	Tracciamento e scapitozzatura testa pali:- da 42 a 70 cm	OC.EEA.c12.E5700.J0001.0020.b	OPERA: Palo di conglomerato cementizio; impiego: testa pali. LAVORO: Scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: da 42 a 70 cm.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.29.020.0020	Paracolpi orizzontale in gomma, con altezza 160 mm, composto da un profilo continuo estruso in elastomero dello spessore di 20 mm. Lunghezza standard delle barre 3,00 m.	OC.EEA.a02.N9415.E0000.0000.-	OPERA: Paraspigolo, orizzontale di gomma generico. LAVORO: Posa. Incluso: eventuali adattamenti e/o sfridi. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.05.500.0030.f	Profilo perimetrale per contenimento getto di vespaio su elementi in plastica a perdere, in mancanza di pareti perimetrali; fornitura e posa in opera:- per altezza elementi cm 70	OC.EEA.a02.C9760.D0000.0025.-	OPERA: Profilo perimetrale di plastica generico; funzione: chiusura | contenimento getto; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 70. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.350.0050.a	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- raccordo a T 90° normale o ridotto	OC.EEA.a02.F9700.Sb008.0015.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, a T di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: normale | ridotto; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità.
1C.24.300.0060.b	Stuccatura saltuaria e parziale di superfici ferrose già verniciate, con stucco sintetico, con abrasivatura delle parti stuccate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie:- a due mani	OC.EEA.a27.C0010.R0001.0025.-	OPERA: Oggetto metallico di metallo ferro; finitura: superfici verniciate. LAVORO: Stuccatura. Incluso: n.2 mani di stucco; abrasivatura superfici stuccate. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Stuccatura saltuaria o parziale con stucco sintetico.
1C.03.900.0040.c	Tracciamento e scapitozzatura testa pali:- da 72 a 100 cm	OC.EEA.c12.E5700.J0001.0020.c	OPERA: Palo di conglomerato cementizio; impiego: testa pali. LAVORO: Scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: da 72 a 100 cm.
1C.12.400.0030.a	Piastra di sottocomignolo, piastra in acciaio inox raccogli condensa e piastra cornice in calcestruzzo per canne in conglomerato cementizio alleggerito, in opera:- diametro interno 20 cm	OC.EEA.a02.F9715.Sb008.0000.-	OPERA: Piastra sottocomignolo di lega ferrosa acciaio inox; impiego: canna in conglomerato cementizio alleggerito | diametro interno 20 cm. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.21.200.0060.a	Portoncino d'ingresso interno a battente ad un'anta, in legno tamburato, con struttura interna cellulare a nido d'ape, spess. finito mm. 56, intelaiatura perimetrale in legno di abete e pannelli fibrolegnosi, battente con spalla, completa di mostre e contromostre, telaio ad imbotte da mm 80 a 120, fornitura e posa del falso telaio. Maniglia in alluminio tipo pesante, cerniere tipo anuba in acciaio da 13 mm, serratura di sicurezza con tre chiavi; finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta.- misure standard 90-100x210-220, finitura medium density, laccato	OC.EEA.a02.C3315.Qa000.0000.a	OPERA: Portoncino, a battente di legno naturale generico; finitura: verniciata | medium density | laccata; geometria/forma/aspetto: un'anta; funzione: chiusura interna; dimensione x [mm] = 90 ÷ 100 | dimensione y [mm] = 210 ÷ 220. LAVORO: Posa. Incluso: fornitura e posa di falso telaio; pulizia ed allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.350.0050.b	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- curva a 90°	OC.EEA.a02.F9700.Sb008.0305.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità.
1C.12.350.0050.c	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- curve a 30° e 45°	OC.EEA.a02.F9700.Sb008.0285.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] = 45 ÷ 90. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.350.0060.a	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni di 350 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- raccordo a T 90° normale o ridotto	OC.EEA.a02.F9700.Sb008.0020.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, a T di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: normale | ridotto; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità.
1C.24.300.0070	Rasatura totale ad una passata con stucco sintetico di superfici già preparate, stuccate o verniciate, con abrasivatura. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.	OC.EEA.a27.C0010.R0001.0015.-	OPERA: Oggetto metallico di metallo ferro; finitura: superfici stuccate | superfici verniciate. LAVORO: Rasatura. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Rasatura totale di superfici metalliche già preparate.
1C.03.050.0010.b	Pali prefabbricati troncoconici in cemento armato centrifugato, con idonee armature metalliche longitudinali ed in punta, diametro minimo in punta cm 24, infissi con battipalo meccanico, compreso il tracciamento dei punti di infissione, la formazione di accessi e piani di lavoro, l'assistenza muraria, la rettifica o scapitozzatura delle teste, escluse solo le prove di carico:- lunghezza da 9,01 a 13,00 m	OC.EEA.a13.E5700.J0001.0255.-	OPERA: Palo, prefabbricati di conglomerato cementizio; lunghezza [m] = 9,01 ÷ 13 | diametro minimo in punta [cm] ≥ 24. LAVORO: Infissione. Incluso: tracciamento punti di infissione. Escluso: prove di carico; formazione di accessi; piani di lavoro; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio centrifugato, infissione con battipalo meccanico.
1C.03.900.0040.d	Tracciamento e scapitozzatura testa pali:- da 120 a 150 cm	OC.EEA.c12.E5700.J0001.0020.d	OPERA: Palo di conglomerato cementizio; impiego: testa pali. LAVORO: Scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: da 120 a 150 cm.
1C.12.400.0030.b	Piastra di sottocomignolo, piastra in acciaio inox raccogli condensa e piastra cornice in calcestruzzo per canne in conglomerato cementizio alleggerito, in opera:- diametro interno 25 cm	OC.EEA.a02.F9715.Sb008.0005.-	OPERA: Piastra sottocomignolo di lega ferrosa acciaio inox; impiego: canna in conglomerato cementizio alleggerito | diametro interno 25 cm. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.21.200.0060.b	Portoncino d'ingresso interno a battente ad un'anta, in legno tamburato, con struttura interna cellulare a nido d'ape, spess. finito mm. 56, intelaiatura perimetrale in legno di abete e pannelli fibrolegnosi, battente con spalla, completa di mostre e contromostre, telaio ad imbotte da mm 80 a 120, fornitura e posa del falso telaio. Maniglia in alluminio tipo pesante, cerniere tipo anuba in acciaio da 13 mm, serratura di sicurezza con tre chiavi; finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta.- misure standard 90-100x210-220, finitura noce tanganika lucidato	OC.EEA.a02.C3315.Qa000.0005.a	OPERA: Portoncino, a battente di legno naturale generico; finitura: verniciata | noce tanganika | lucidata; geometria/forma/aspetto: un'anta; funzione: chiusura interna; dimensione x [mm] = 90 ÷ 100 | dimensione y [mm] = 210 ÷ 220. LAVORO: Posa. Incluso: fornitura e posa di falso telaio; pulizia ed allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.350.0060.b	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni di 350 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- curva a 90°	OC.EEA.a02.F9700.Sb008.0310.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità.
1C.24.750.0080	Sverniciatura totale su superfici metalliche con sistema a bassa pressione, mediante l'utilizzo di abrasivi a basso impatto, costituiti da prodotti minerali e inorganici, eiettati, quando possibile in miscela acquosa. Compreso, accurata soffiatura e pulizia finale, piani di lavoro ed assistenze murarie.	OC.EEA.c18.C0010.R0001.0005.-	OPERA: Oggetto metallico di metallo ferro. LAVORO: Sverniciatura. Incluso: soffiatura; pulizia finale. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Sverniciatura totale con sistema a bassa pressione mediante l'uso di abrasivi a basso impatto costituiti da prodotti minerali e inorganici iettati in miscela acquosa.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.18.650.0050.a	Profilato in gomma per gradini a spigolo arrotondato, composto da alzata liscia, parabordo, pedata a bolli, formato da 52 x 1200 cm, spessore da 2,7 mm; posato in opera, compresa la normale rasatura di idoneo massetto o preparazione e le assistenze murarie:- colore nero	OC.EEA.a02.C9730.E0000.0000.-	OPERA: Parabordo, profilato di gomma generico; geometria/forma/aspetto: colore nero | a spigolo arrotondato; impiego: gradini. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura o preparazione massetto; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.400.0030.c	Piastra di sottocomignolo, piastra in acciaio inox raccogli condensa e piastra cornice in calcestruzzo per canne in conglomerato cementizio alleggerito, in opera:- diametro interno 30 cm	OC.EEA.a02.F9715.Sb008.0010.-	OPERA: Piastra sottocomignolo di lega ferrosa acciaio inox; impiego: canna in conglomerato cementizio alleggerito | diametro interno 30 cm. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.21.200.0060.c	Portoncino d'ingresso interno a battente ad un'anta, in legno tamburato, con struttura interna cellulare a nido d'ape, spess. finito mm. 56, intelaiatura perimetrale in legno di abete e pannelli fibrolegnosi, battente con spalla, completa di mostre e contromostre, telaio ad imbotte da mm 80 a 120, fornitura e posa del falso telaio. Maniglia in alluminio tipo pesante, cerniere tipo anuba in acciaio da 13 mm, serratura di sicurezza con tre chiavi; finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta.- misure non standard, finitura medium density, laccato	OC.EEA.a02.C3315.Qa000.0000.b	OPERA: Portoncino, a battente di legno naturale generico; finitura: verniciata | medium density | laccata; geometria/forma/aspetto: un'anta; funzione: chiusura interna. LAVORO: Posa. Incluso: fornitura e posa di falso telaio; pulizia ed allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.350.0060.c	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni di 350 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- curve fino a 45°	OC.EEA.a02.F9700.Sb008.0265.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] ≤ 45. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità.
1F.NP.06.09.00.00.0015._	Palificata a parete doppia, con base in contropendenza, per rivestimento/sostegno spondale (prevalenza), incastellatura (intelaiatura) in pali scortecciati di speci arboree di castagno fissati tramite tondino di ferro e cambre. Struttura infissa con piloti in acciaio ad aderenza migliorata; riempimento della struttura con inerte terroso - dimensioni dell'opera 2 m altezza x 2m profondità, in contropendenza del 10%, traversi di castagno di lunghezza 2 m e diamentro 15 cm (ad intervalli di 2 m), pali orizzontali di lunghezza 3 m e diametro 25 cm, tondino di ferro diametro 14 mm, piloti diametro 32 mm. Realizzazione con mezzo meccanico (escavatore) e manuale	OC.ADB.a04.E5400.Qa000.0250.-	OPERA: Palificata, a parete doppia di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: con base in contropendenza; funzione: per rivestimento spondale; altezza totale [m] = 2 | profondità totale [m] = 2; contropendenza [%] = 10. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: incastellatura (intelaiatura) in pali scortecciati di speci arboree di castagno fissati tramite tondino di ferro e cambre; struttura infissa con piloti in acciaio ad aderenza migliorata; riempimento della struttura con inerte terroso; traversi di castagno di lunghezza 2 m e diamentro 15 cm (ad intervalli di 2 m); pali orizzontali di lunghezza 3 m e diametro 25 cm; tondino di ferro diametro 14 mm; piloti diametro 32 mm.
1C.03.050.0010.c	Pali prefabbricati troncoconici in cemento armato centrifugato, con idonee armature metalliche longitudinali ed in punta, diametro minimo in punta cm 24, infissi con battipalo meccanico, compreso il tracciamento dei punti di infissione, la formazione di accessi e piani di lavoro, l'assistenza muraria, la rettifica o scapitozzatura delle teste, escluse solo le prove di carico:- lunghezza da 13,01 a 16,00 m	OC.EEA.a13.E5700.J0001.0260.-	OPERA: Palo, prefabbricati di conglomerato cementizio; lunghezza [m] = 13,01 ÷ 16 | diametro minimo in punta [cm] ≥ 24. LAVORO: Infissione. Incluso: tracciamento punti di infissione. Escluso: prove di carico; formazione di accessi; piani di lavoro; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio centrifugato, infissione con battipalo meccanico.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.18.650.0050.b	Profilato in gomma per gradini a spigolo arrotondato, composto da alzata liscia, parabordo, pedata a bolli, formato da 52 x 1200 cm, spessore da 2,7 mm; posato in opera, compresa la normale rasatura di idoneo massetto o preparazione e le assistenze murarie:- colori di produzione	OC.EEA.a02.C9730.E0000.0010.-	OPERA: Parabordo, profilato di gomma generico; geometria/forma/aspetto: colori di produzione | a spigolo arrotondato; impiego: gradini. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura o preparazione massetto; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.06.720.0090	Pilastrini, cordoli in cemento armato eseguiti con calcestruzzo C20/25 gettato in breccia già predisposta. Compresi i ponteggi interni ed esclusi i casseri, l'armatura metallica, i profilati in ferro.	OC.EEA.a10.E0330.J0001.0000.-	OPERA: Pilastro/cordolo di conglomerato cementizio. LAVORO: Getto. Escluso: ponteggi interni; casseri; armatura metallica; profilati in ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto in breccia; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.
1C.12.010.0170.d	Fornitura e posa in opera di dispositivo di innesto ad ancoraggio meccanico, a tenuta idraulica, per la realizzazione di allacciamento in fognatura con tubi in PVC. Il corpo del dispositivo è in PVC e le guarnizioni in EPDM. Sul lato esterno il dispositivo è munito di giunto a bicchiere con guarnizione di tenuta di tipo a labbro, l'imbocco ha dimensioni conformi alla EN 1401. La tenuta idraulica è garantita da una guarnizione a sella che aderisce perfettamente alla parete interna del tubo, la sezione passante del collettore non sarà alterata dall'innesto del dispositivo. Con imbocco dispositivo DN 160 - tubo PVC:- DN 400	OC.EEA.a02.I9705.D0018.0025.-	OPERA: Raccordo, dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: realizzazione allacciamento fognario; diametro nominale [mm] = 400. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.020.0030.a	Fornitura e posa in opera curve aperte (45°) e chiuse (88,5°) per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; posa in verticale o suborizzontale non interrata, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De):- De 32, curve varie	OC.EEA.a02.I9705.D0006.0530.-	OPERA: Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 32. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.010.0070.d	Fornitura e posa braghe a 45°, 67,5° e TE semplici per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e spessore (p):- De 140 - s = 2,3	OC.EEA.a02.I9705.D0019.0050.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 140 | spessore [mm] = 2,3. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0100.b	Fornitura e posa in opera curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Conformi alle norme UNI EN 1401. Diametro esterno (De) e tipo curva:- De 82, curva chiusa 90°	OC.EEA.a02.I9705.D0019.0525.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 82; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0110.e	Fornitura e posa in opera braghe a 45°, 67,5° e TE semplici per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Conformi alle norme UNI EN 1401. Diametro esterno (De) e spessore (p):- De 160 - s = 3,2	OC.EEA.a02.I9705.D0019.0070.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.010.0060.a	Fornitura e posa di curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e tipo curva:- De 80, curva aperta 45°	OC.EEA.a02.I9705.D0019.0305.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 80; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0070.e	Fornitura e posa braghe a 45°, 67,5° e TE semplici per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e spessore (p):- De 160 - s = 2,6	OC.EEA.a02.I9705.D0019.0060.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 160 | spessore [mm] = 2,6. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0100.c	Fornitura e posa in opera curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Conformi alle norme UNI EN 1401. Diametro esterno (De) e tipo curva:- De 100, curva aperta 45°	OC.EEA.a02.I9705.D0019.0250.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 100; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0110.f	Fornitura e posa in opera braghe a 45°, 67,5° e TE semplici per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Conformi alle norme UNI EN 1401. Diametro esterno (De) e spessore (p):- De 200 - s = 3,9	OC.EEA.a02.I9705.D0019.0090.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0060.b	Fornitura e posa di curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e tipo curva:- De 80, curva chiusa 90°	OC.EEA.a02.I9705.D0019.0555.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 80; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0070.f	Fornitura e posa braghe a 45°, 67,5° e TE semplici per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e spessore (p):- De 200 - s = 3,2	OC.EEA.a02.I9705.D0019.0080.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0100.d	Fornitura e posa in opera curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Conformi alle norme UNI EN 1401. Diametro esterno (De) e tipo curva:- De 100, curva chiusa 90°	OC.EEA.a02.I9705.D0019.0500.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 100; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0120.a	Fornitura e posa in opera braghe a 45° doppie e TE doppi, per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Conformi alle norme UNI EN 1401. Diametro esterno (De) e spessore (p):- De 82 - s = 3,0	OC.EEA.a02.I9705.D0019.0115.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 82 | spessore [mm] = 3. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0060.c	Fornitura e posa di curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e tipo curva:- De 100, curva aperta 45°	OC.EEA.a02.I9705.D0019.0280.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 100; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0080.a	Fornitura e posa braghe a 45° doppie e TE doppi, per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e spessore (p):- De 80 - s = 1,5	OC.EEA.a02.I9705.D0019.0105.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 80 | spessore [mm] = 1,5. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.010.0100.e	Fornitura e posa in opera curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Conformi alle norme UNI EN 1401. Diametro esterno (De) e tipo curva:- De 110, curva aperta 45°	OC.EEA.a02.I9705.D0019.0255.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 110; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0120.b	Fornitura e posa in opera braghe a 45° doppie e TE doppi, per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Conformi alle norme UNI EN 1401. Diametro esterno (De) e spessore (p):- De 100 - s = 3,0	OC.EEA.a02.I9705.D0019.0015.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 100 | spessore [mm] = 3. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0060.d	Fornitura e posa di curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e tipo curva:- De 100, curva chiusa 90°	OC.EEA.a02.I9705.D0019.0530.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 100; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0080.b	Fornitura e posa braghe a 45° doppie e TE doppi, per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e spessore (p):- De 100 - s = 1,7	OC.EEA.a02.I9705.D0019.0005.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,7. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0100.f	Fornitura e posa in opera curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Conformi alle norme UNI EN 1401. Diametro esterno (De) e tipo curva:- De 110, curva chiusa 90°	OC.EEA.a02.I9705.D0019.0505.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 110; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0120.c	Fornitura e posa in opera braghe a 45° doppie e TE doppi, per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Conformi alle norme UNI EN 1401. Diametro esterno (De) e spessore (p):- De 110 - s = 3,2	OC.EEA.a02.I9705.D0019.0025.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 110 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0060.e	Fornitura e posa di curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e tipo curva:- De 125, curva aperta 45°	OC.EEA.a02.I9705.D0019.0285.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 125; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0080.c	Fornitura e posa braghe a 45° doppie e TE doppi, per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e spessore (p):- De 125 - s = 2,0	OC.EEA.a02.I9705.D0019.0035.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 125 | spessore [mm] = 2. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0100.g	Fornitura e posa in opera curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Conformi alle norme UNI EN 1401. Diametro esterno (De) e tipo curva:- De 125, curva aperta 45°	OC.EEA.a02.I9705.D0019.0260.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 125; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.010.0120.d	Fornitura e posa in opera braghe a 45° doppie e TE doppi, per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Conformi alle norme UNI EN 1401. Diametro esterno (De) e spessore (p):- De 125 - s = 3,2	OC.EEA.a02.I9705.D0019.0045.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0060.f	Fornitura e posa di curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e tipo curva:- De 125, curva chiusa 90°	OC.EEA.a02.I9705.D0019.0535.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 125; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0080.d	Fornitura e posa braghe a 45° doppie e TE doppi, per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e spessore (p):- De 140 - s = 2,3	OC.EEA.a02.I9705.D0019.0055.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 140 | spessore [mm] = 2,3. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0100.h	Fornitura e posa in opera curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Conformi alle norme UNI EN 1401. Diametro esterno (De) e tipo curva:- De 125, curva chiusa 90°	OC.EEA.a02.I9705.D0019.0510.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 125; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0120.e	Fornitura e posa in opera braghe a 45° doppie e TE doppi, per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Conformi alle norme UNI EN 1401. Diametro esterno (De) e spessore (p):- De 160 - s = 3,2	OC.EEA.a02.I9705.D0019.0075.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0060.g	Fornitura e posa di curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e tipo curva:- De 140, curva aperta 45°	OC.EEA.a02.I9705.D0019.0290.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 140; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0080.e	Fornitura e posa braghe a 45° doppie e TE doppi, per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e spessore (p):- De 160 - s = 2,6	OC.EEA.a02.I9705.D0019.0065.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 160 | spessore [mm] = 2,6. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0100.i	Fornitura e posa in opera curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Conformi alle norme UNI EN 1401. Diametro esterno (De) e tipo curva:- De 160, curva aperta 45°	OC.EEA.a02.I9705.D0019.0265.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 160; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0120.f	Fornitura e posa in opera braghe a 45° doppie e TE doppi, per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Conformi alle norme UNI EN 1401. Diametro esterno (De) e spessore (p):- De 200 - s = 3,9	OC.EEA.a02.I9705.D0019.0095.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.010.0060.h	Fornitura e posa di curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e tipo curva:- De 140, curva chiusa 90°	OC.EEA.a02.I9705.D0019.0540.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 140; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0080.f	Fornitura e posa braghe a 45° doppie e TE doppi, per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e spessore (p):- De 200 - s = 3,2	OC.EEA.a02.I9705.D0019.0085.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0100.j	Fornitura e posa in opera curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Conformi alle norme UNI EN 1401. Diametro esterno (De) e tipo curva:- De 160, curva chiusa 90°	OC.EEA.a02.I9705.D0019.0515.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 160; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0130.a	Fornitura e posa in opera sifoni Torino aperti e chiusi e sifoni Firenze orizzontali, per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Conformi alle norme UNI EN 1401. Diametro esterno (De) e spessore (p):- De 82 - s = 3,0	OC.EEA.a02.I9705.D0019.0805.-	OPERA: Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 82 | spessore [mm] = 3. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0130.b	Fornitura e posa in opera sifoni Torino aperti e chiusi e sifoni Firenze orizzontali, per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Conformi alle norme UNI EN 1401. Diametro esterno (De) e spessore (p):- De 100 - s = 3,0	OC.EEA.a02.I9705.D0019.0755.-	OPERA: Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 100 | spessore [mm] = 3. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0060.i	Fornitura e posa di curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e tipo curva:- De 160, curva aperta 45°	OC.EEA.a02.I9705.D0019.0295.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 160; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0090.a	Fornitura e posa sifoni Torino aperti e chiusi e sifoni Firenze orizzontali, per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e spessore (p):- De 80 - s = 1,5	OC.EEA.a02.I9705.D0019.0800.-	OPERA: Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 80 | spessore [mm] = 1,5. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0100.k	Fornitura e posa in opera curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Conformi alle norme UNI EN 1401. Diametro esterno (De) e tipo curva:- De 200, curva aperta a 45°	OC.EEA.a02.I9705.D0019.0270.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 200; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0130.c	Fornitura e posa in opera sifoni Torino aperti e chiusi e sifoni Firenze orizzontali, per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Conformi alle norme UNI EN 1401. Diametro esterno (De) e spessore (p):- De 110 - s = 3,2	OC.EEA.a02.I9705.D0019.0760.-	OPERA: Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 110 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.010.0130.d	Fornitura e posa in opera sifoni Torino aperti e chiusi e sifoni Firenze orizzontali, per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Conformi alle norme UNI EN 1401. Diametro esterno (De) e spessore (p):- De 125 - s = 3,2	OC.EEA.a02.I9705.D0019.0770.-	OPERA: Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0060.j	Fornitura e posa di curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e tipo curva:- De 160, curva chiusa 90°	OC.EEA.a02.I9705.D0019.0545.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 160; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0090.b	Fornitura e posa sifoni Torino aperti e chiusi e sifoni Firenze orizzontali, per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e spessore (p):- De 100 - s = 1,7	OC.EEA.a02.I9705.D0019.0750.-	OPERA: Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,7. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0100.l	Fornitura e posa in opera curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Conformi alle norme UNI EN 1401. Diametro esterno (De) e tipo curva:- De 200, curva chiusa 90°	OC.EEA.a02.I9705.D0019.0520.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 200; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0130.e	Fornitura e posa in opera sifoni Torino aperti e chiusi e sifoni Firenze orizzontali, per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Conformi alle norme UNI EN 1401. Diametro esterno (De) e spessore (p):- De 160 - s = 3,2	OC.EEA.a02.I9705.D0019.0785.-	OPERA: Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0130.f	Fornitura e posa in opera sifoni Torino aperti e chiusi e sifoni Firenze orizzontali, per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Conformi alle norme UNI EN 1401. Diametro esterno (De) e spessore (p):- De 200 - s = 3,9	OC.EEA.a02.I9705.D0019.0795.-	OPERA: Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0060.k	Fornitura e posa di curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e tipo curva:- De 200, curva aperta 45°	OC.EEA.a02.I9705.D0019.0300.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 200; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0090.c	Fornitura e posa sifoni Torino aperti e chiusi e sifoni Firenze orizzontali, per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e spessore (p):- De 125 - s = 2,0	OC.EEA.a02.I9705.D0019.0765.-	OPERA: Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 125 | spessore [mm] = 2. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0110.a	Fornitura e posa in opera braghe a 45°, 67,5° e TE semplici per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Conformi alle norme UNI EN 1401. Diametro esterno (De) e spessore (p):- De 82 - s = 3,0	OC.EEA.a02.I9705.D0019.0110.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 82 | spessore [mm] = 3. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.010.0150.a	Fornitura e posa in opera di dispositivo di innesto ad ancoraggio meccanico, a tenuta idraulica, per la realizzazione di allacciamento in fognatura di qualsiasi materiale (in cemento/gres con spessore 30÷100 mm., in plastica a parete strutturata con spessore 5÷100 mm., in plastica a parete piena o espansa con spessore 5÷50 mm.). Il corpo del dispositivo è in PVC di altezza variabile 205÷315 mm e le guarnizioni in EPDM. Sul lato esterno il dispositivo è munito di giunto a bicchiere con guarnizione di tenuta di tipo a labbro, l'imbocco ha dimensioni conformi alla EN 1401. La tenuta idraulica è garantita da una guarnizione a sella che aderisce perfettamente alla parete interna del tubo, la sezione passante del collettore non sarà alterata dall'innesto del dispositivo. Compresa l'applicazione di schiuma isolante. Con imbocco dispositivo:- DN 160	OC.EEA.a02.I9705.D0018.0030.-	OPERA: Raccordo, dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: realizzazione allacciamento fognario; diametro nominale imbocco [mm] = 160. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0060.l	Fornitura e posa di curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e tipo curva:- De 200, curva chiusa 90°	OC.EEA.a02.I9705.D0019.0550.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 200; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0090.d	Fornitura e posa sifoni Torino aperti e chiusi e sifoni Firenze orizzontali, per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e spessore (p):- De 140 - s = 2,3	OC.EEA.a02.I9705.D0019.0775.-	OPERA: Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 140 | spessore [mm] = 2,3. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0110.b	Fornitura e posa in opera braghe a 45°, 67,5° e TE semplici per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Conformi alle norme UNI EN 1401. Diametro esterno (De) e spessore (p):- De 100 - s = 3,0	OC.EEA.a02.I9705.D0019.0010.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 100 | spessore [mm] = 3. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0150.b	Fornitura e posa in opera di dispositivo di innesto ad ancoraggio meccanico, a tenuta idraulica, per la realizzazione di allacciamento in fognatura di qualsiasi materiale (in cemento/gres con spessore 30÷100 mm., in plastica a parete strutturata con spessore 5÷100 mm., in plastica a parete piena o espansa con spessore 5÷50 mm.). Il corpo del dispositivo è in PVC di altezza variabile 205÷315 mm e le guarnizioni in EPDM. Sul lato esterno il dispositivo è munito di giunto a bicchiere con guarnizione di tenuta di tipo a labbro, l'imbocco ha dimensioni conformi alla EN 1401. La tenuta idraulica è garantita da una guarnizione a sella che aderisce perfettamente alla parete interna del tubo, la sezione passante del collettore non sarà alterata dall'innesto del dispositivo. Compresa l'applicazione di schiuma isolante. Con imbocco dispositivo:- DN 200	OC.EEA.a02.I9705.D0018.0035.-	OPERA: Raccordo, dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: realizzazione allacciamento fognario; diametro nominale imbocco [mm] = 200. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.010.0160.a	Fornitura e posa in opera di dispositivo di innesto ad ancoraggio meccanico, a tenuta idraulica, per la realizzazione di allacciamento in fognatura con tubi in gres non in pressione. Il corpo del dispositivo è in PVC di altezza variabile 151÷161 mm e le guarnizioni in EPDM. Sul lato esterno il dispositivo è munito di giunto a bicchiere con guarnizione di tenuta di tipo a labbro, l'imbocco ha dimensioni conformi alla EN 1401. La tenuta idraulica è garantita da una guarnizione a sella che aderisce perfettamente alla parete interna del tubo, la sezione passante del collettore non sarà alterata dall'innesto del dispositivo. Con imbocco dispositivo DN 160 - tubo gres:- DN 200	OC.EEA.a02.I9705.D0018.0000.-	OPERA: Raccordo, dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: realizzazione allacciamento fognario; diametro nominale [mm] = 200. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0070.a	Fornitura e posa braghe a 45°, 67,5° e TE semplici per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e spessore (p):- De 80 - s = 1,5	OC.EEA.a02.I9705.D0019.0100.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 80 | spessore [mm] = 1,5. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0090.e	Fornitura e posa sifoni Torino aperti e chiusi e sifoni Firenze orizzontali, per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e spessore (p):- De 160 - s = 2,6	OC.EEA.a02.I9705.D0019.0780.-	OPERA: Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 160 | spessore [mm] = 2,6. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0110.c	Fornitura e posa in opera braghe a 45°, 67,5° e TE semplici per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Conformi alle norme UNI EN 1401. Diametro esterno (De) e spessore (p):- De 110 - s = 3,2	OC.EEA.a02.I9705.D0019.0020.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 110 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0160.b	Fornitura e posa in opera di dispositivo di innesto ad ancoraggio meccanico, a tenuta idraulica, per la realizzazione di allacciamento in fognatura con tubi in gres non in pressione. Il corpo del dispositivo è in PVC di altezza variabile 151÷161 mm e le guarnizioni in EPDM. Sul lato esterno il dispositivo è munito di giunto a bicchiere con guarnizione di tenuta di tipo a labbro, l'imbocco ha dimensioni conformi alla EN 1401. La tenuta idraulica è garantita da una guarnizione a sella che aderisce perfettamente alla parete interna del tubo, la sezione passante del collettore non sarà alterata dall'innesto del dispositivo. Con imbocco dispositivo DN 160 - tubo gres:- DN 250	OC.EEA.a02.I9705.D0018.0010.-	OPERA: Raccordo, dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: realizzazione allacciamento fognario; diametro nominale [mm] = 250. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.010.0170.a	Fornitura e posa in opera di dispositivo di innesto ad ancoraggio meccanico, a tenuta idraulica, per la realizzazione di allacciamento in fognatura con tubi in PVC. Il corpo del dispositivo è in PVC e le guarnizioni in EPDM. Sul lato esterno il dispositivo è munito di giunto a bicchiere con guarnizione di tenuta di tipo a labbro, l'imbocco ha dimensioni conformi alla EN 1401. La tenuta idraulica è garantita da una guarnizione a sella che aderisce perfettamente alla parete interna del tubo, la sezione passante del collettore non sarà alterata dall'innesto del dispositivo. Con imbocco dispositivo DN 160 - tubo PVC:- DN 200	OC.EEA.a02.I9705.D0018.0005.-	OPERA: Raccordo, dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: realizzazione allacciamento fognario; diametro nominale [mm] = 200. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0070.b	Fornitura e posa braghe a 45°, 67,5° e TE semplici per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e spessore (p):- De 100 - s = 1,7	OC.EEA.a02.I9705.D0019.0000.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,7. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0090.f	Fornitura e posa sifoni Torino aperti e chiusi e sifoni Firenze orizzontali, per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e spessore (p):- De 200 - s = 3,2	OC.EEA.a02.I9705.D0019.0790.-	OPERA: Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0110.d	Fornitura e posa in opera braghe a 45°, 67,5° e TE semplici per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Conformi alle norme UNI EN 1401. Diametro esterno (De) e spessore (p):- De 125 - s = 3,2	OC.EEA.a02.I9705.D0019.0040.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0170.b	Fornitura e posa in opera di dispositivo di innesto ad ancoraggio meccanico, a tenuta idraulica, per la realizzazione di allacciamento in fognatura con tubi in PVC. Il corpo del dispositivo è in PVC e le guarnizioni in EPDM. Sul lato esterno il dispositivo è munito di giunto a bicchiere con guarnizione di tenuta di tipo a labbro, l'imbocco ha dimensioni conformi alla EN 1401. La tenuta idraulica è garantita da una guarnizione a sella che aderisce perfettamente alla parete interna del tubo, la sezione passante del collettore non sarà alterata dall'innesto del dispositivo. Con imbocco dispositivo DN 160 - tubo PVC:- DN 250	OC.EEA.a02.I9705.D0018.0015.-	OPERA: Raccordo, dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: realizzazione allacciamento fognario; diametro nominale [mm] = 250. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0170.c	Fornitura e posa in opera di dispositivo di innesto ad ancoraggio meccanico, a tenuta idraulica, per la realizzazione di allacciamento in fognatura con tubi in PVC. Il corpo del dispositivo è in PVC e le guarnizioni in EPDM. Sul lato esterno il dispositivo è munito di giunto a bicchiere con guarnizione di tenuta di tipo a labbro, l'imbocco ha dimensioni conformi alla EN 1401. La tenuta idraulica è garantita da una guarnizione a sella che aderisce perfettamente alla parete interna del tubo, la sezione passante del collettore non sarà alterata dall'innesto del dispositivo. Con imbocco dispositivo DN 160 - tubo PVC:- DN 315	OC.EEA.a02.I9705.D0018.0020.-	OPERA: Raccordo, dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: realizzazione allacciamento fognario; diametro nominale [mm] = 315. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.010.0070.c	Fornitura e posa braghe a 45°, 67,5° e TE semplici per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e spessore (p):- De 125 - s = 2,0	OC.EEA.a02.I9705.D0019.0030.-	OPERA: Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 125 | spessore [mm] = 2. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0100.a	Fornitura e posa in opera curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Conformi alle norme UNI EN 1401. Diametro esterno (De) e tipo curva:- De 82, curva aperta 45°	OC.EEA.a02.I9705.D0019.0275.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno [mm] = 82; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.020.0100.g	Fornitura e posa in opera manicotto di dilatazione per giunzione condotte di scarico acque civili e industriali, in polietilene malleabilizzato, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, idonei anche per elettrofusione e completi di tappo di protezione e guarnizioni elastomeriche che ne garantiscono la tenuta, compresa la preparazione degli elementi da giuntare, la lubrificazione e l'innesto fino a battuta, diametro esterno (De):- De = 90/110 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.1060.-	OPERA: Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 90 ÷ 110. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0100.h	Fornitura e posa in opera manicotto di dilatazione per giunzione condotte di scarico acque civili e industriali, in polietilene malleabilizzato, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, idonei anche per elettrofusione e completi di tappo di protezione e guarnizioni elastomeriche che ne garantiscono la tenuta, compresa la preparazione degli elementi da giuntare, la lubrificazione e l'innesto fino a battuta, diametro esterno (De):- De = 110/130 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.1000.-	OPERA: Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 110 ÷ 130. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0230.d	Fornitura e posa in opera curve 30° formate a settori per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici. Classe di rigidità anulare SN2 SDR 33. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 315 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.0310.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 315. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0030.b	Fornitura e posa in opera curve aperte (45°) e chiuse (88,5°) per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; posa in verticale o suborizzontale non interrata, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De):- De 40, curve varie	OC.EEA.a02.I9705.D0006.0535.-	OPERA: Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 40. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0030.c	Fornitura e posa in opera curve aperte (45°) e chiuse (88,5°) per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; posa in verticale o suborizzontale non interrata, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De):- De 50, curve varie	OC.EEA.a02.I9705.D0006.0540.-	OPERA: Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 50. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.020.0060.b	Fornitura e posa in opera riduzione concentrica, per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture; diametro esterno 1 (De1) / diametro esterno 2 (De2):- De1/De2 = 110/90-75-63-56-50-40 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.1500.-	OPERA: Raccordo, riduzione concentrica di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 110 | diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 90. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0060.c	Fornitura e posa in opera riduzione concentrica, per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture; diametro esterno 1 (De1) / diametro esterno 2 (De2):- De1/De2 = 125/110-90-75-63-50-40 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.1505.-	OPERA: Raccordo, riduzione concentrica di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 125 | diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 110. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0060.d	Fornitura e posa in opera riduzione concentrica, per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture; diametro esterno 1 (De1) / diametro esterno 2 (De2):- De1/De2 = 160/125-110 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.1510.-	OPERA: Raccordo, riduzione concentrica di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 160 | diametro esterno 2 [mm] = 110 ÷ 125. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0100.i	Fornitura e posa in opera manicotto di dilatazione per giunzione condotte di scarico acque civili e industriali, in polietilene malleabilizzato, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, idonei anche per elettrofusione e completi di tappo di protezione e guarnizioni elastomeriche che ne garantiscono la tenuta, compresa la preparazione degli elementi da giuntare, la lubrificazione e l'innesto fino a battuta, diametro esterno (De):- De = 125/149 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.1005.-	OPERA: Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 125 ÷ 149. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0100.j	Fornitura e posa in opera manicotto di dilatazione per giunzione condotte di scarico acque civili e industriali, in polietilene malleabilizzato, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, idonei anche per elettrofusione e completi di tappo di protezione e guarnizioni elastomeriche che ne garantiscono la tenuta, compresa la preparazione degli elementi da giuntare, la lubrificazione e l'innesto fino a battuta, diametro esterno (De):- De = 160/194 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.1010.-	OPERA: Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 160 ÷ 194. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0230.e	Fornitura e posa in opera curve 30° formate a settori per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici. Classe di rigidità anulare SN2 SDR 33. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 355 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.0325.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 355. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.020.0030.d	Fornitura e posa in opera curve aperte (45°) e chiuse (88,5°) per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; posa in verticale o suborizzontale non interrata, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De):- De 56, curve varie	OC.EEA.a02.I9705.D0006.0545.-	OPERA: Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 56. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0030.e	Fornitura e posa in opera curve aperte (45°) e chiuse (88,5°) per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; posa in verticale o suborizzontale non interrata, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De):- De 63, curve varie	OC.EEA.a02.I9705.D0006.0550.-	OPERA: Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 63. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0060.e	Fornitura e posa in opera riduzione concentrica, per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture; diametro esterno 1 (De1) / diametro esterno 2 (De2):- De1/De2 = 200/160-125-110 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.1515.-	OPERA: Raccordo, riduzione concentrica di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 200 | diametro esterno 2 [mm] = 110 ÷ 160. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0070.a	Fornitura e posa in opera ispezione con tappo a 90° per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture; diametro esterno 1 (De1) / diametro esterno 2 (De2):- De1 / De2 = 63/63 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.0800.-	OPERA: Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 63 | diametro esterno 2 [mm] = 63. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0100.k	Fornitura e posa in opera manicotto di dilatazione per giunzione condotte di scarico acque civili e industriali, in polietilene malleabilizzato, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, idonei anche per elettrofusione e completi di tappo di protezione e guarnizioni elastomeriche che ne garantiscono la tenuta, compresa la preparazione degli elementi da giuntare, la lubrificazione e l'innesto fino a battuta, diametro esterno (De):- De = 200/250 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.1015.-	OPERA: Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 200 ÷ 250. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0100.l	Fornitura e posa in opera manicotto di dilatazione per giunzione condotte di scarico acque civili e industriali, in polietilene malleabilizzato, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, idonei anche per elettrofusione e completi di tappo di protezione e guarnizioni elastomeriche che ne garantiscono la tenuta, compresa la preparazione degli elementi da giuntare, la lubrificazione e l'innesto fino a battuta, diametro esterno (De):- De = 250/306 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.1020.-	OPERA: Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 250 ÷ 306. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.020.0230.f	Fornitura e posa in opera curve 30° formate a settori per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici. Classe di rigidità anulare SN2 SDR 33. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 400 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.0340.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0030.f	Fornitura e posa in opera curve aperte (45°) e chiuse (88,5°) per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; posa in verticale o suborizzontale non interrata, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De):- De 75, curve varie	OC.EEA.a02.I9705.D0006.0555.-	OPERA: Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 75. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0030.g	Fornitura e posa in opera curve aperte (45°) e chiuse (88,5°) per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; posa in verticale o suborizzontale non interrata, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De):- De 90, curve varie	OC.EEA.a02.I9705.D0006.0560.-	OPERA: Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0070.b	Fornitura e posa in opera ispezione con tappo a 90° per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture; diametro esterno 1 (De1) / diametro esterno 2 (De2):- De1 / De2 = 75/75 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.0805.-	OPERA: Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 75 | diametro esterno 2 [mm] = 75. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0070.c	Fornitura e posa in opera ispezione con tappo a 90° per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture; diametro esterno 1 (De1) / diametro esterno 2 (De2):- De1 / De2 = 90/90 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.0810.-	OPERA: Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 90 | diametro esterno 2 [mm] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.350.0070.b	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni di 400 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- curva a 90°	OC.EEA.a02.F9700.Sb008.0315.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.020.0230.g	Fornitura e posa in opera curve 30° formate a settori per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici. Classe di rigidità anulare SN2 SDR 33. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 450 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.0355.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 450. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0030.h	Fornitura e posa in opera curve aperte (45°) e chiuse (88,5°) per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; posa in verticale o suborizzontale non interrata, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De):- De 110, curve varie	OC.EEA.a02.I9705.D0006.0510.-	OPERA: Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0030.i	Fornitura e posa in opera curve aperte (45°) e chiuse (88,5°) per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; posa in verticale o suborizzontale non interrata, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De):- De 125, curve varie	OC.EEA.a02.I9705.D0006.0515.-	OPERA: Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 125. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0070.d	Fornitura e posa in opera ispezione con tappo a 90° per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture; diametro esterno 1 (De1) / diametro esterno 2 (De2):- De1 / De2 = 110/110 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.0760.-	OPERA: Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 110 | diametro esterno 2 [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0070.e	Fornitura e posa in opera ispezione con tappo a 90° per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture; diametro esterno 1 (De1) / diametro esterno 2 (De2):- De1 / De2 = 125/110 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.0770.-	OPERA: Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 125 | diametro esterno 2 [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.350.0070.c	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni di 400 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- curve fino a 45°	OC.EEA.a02.F9700.Sb008.0270.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] ≤ 45. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.020.0230.i	Fornitura e posa in opera curve 30° formate a settori per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici. Classe di rigidità anulare SN2 SDR 33. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 630 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.0385.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 630. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0230.j	Fornitura e posa in opera curve 30° formate a settori per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici. Classe di rigidità anulare SN2 SDR 33. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 800 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.0400.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 800. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0030.j	Fornitura e posa in opera curve aperte (45°) e chiuse (88,5°) per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; posa in verticale o suborizzontale non interrata, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De):- De 160, curve varie	OC.EEA.a02.I9705.D0006.0520.-	OPERA: Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 160. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0030.k	Fornitura e posa in opera curve aperte (45°) e chiuse (88,5°) per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; posa in verticale o suborizzontale non interrata, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De):- De 200, curve varie	OC.EEA.a02.I9705.D0006.0525.-	OPERA: Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 200. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0070.f	Fornitura e posa in opera ispezione con tappo a 90° per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture; diametro esterno 1 (De1) / diametro esterno 2 (De2):- De1 / De2 = 160/110 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.0780.-	OPERA: Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 160 | diametro esterno 2 [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0070.g	Fornitura e posa in opera ispezione con tappo a 90° per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture; diametro esterno 1 (De1) / diametro esterno 2 (De2):- De1 / De2 = 200/110 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.0785.-	OPERA: Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 200 | diametro esterno 2 [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.350.0080.a	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 450 a 500 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- raccordo a T 90° normale o ridotto	OC.EEA.a02.F9700.Sb008.0030.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, a T di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: normale | ridotto; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità.
1C.12.350.0080.b	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 450 a 500 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- curva a 90°	OC.EEA.a02.F9700.Sb008.0320.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità.
1C.12.350.0080.c	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 450 a 500 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- curve fino a 45°	OC.EEA.a02.F9700.Sb008.0275.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] ≤ 45. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità.
1C.12.020.0230.k	Fornitura e posa in opera curve 30° formate a settori per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici. Classe di rigidità anulare SN2 SDR 33. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 1000 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.0250.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 1000. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0240.a	Fornitura e posa in opera curve 45° e 60° formate a settori per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 160 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.0270.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 160. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0240.b	Fornitura e posa in opera curve 45° e 60° formate a settori per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 200 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.0285.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0030.l	Fornitura e posa in opera curve aperte (45°) e chiuse (88,5°) per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; posa in verticale o suborizzontale non interrata, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De):- De 250, curve aperte	OC.EEA.a02.I9705.D0006.0500.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: curva aperta; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 250. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.020.0030.m	Fornitura e posa in opera curve aperte (45°) e chiuse (88,5°) per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; posa in verticale o suborizzontale non interrata, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De):- De 315, curve aperte	OC.EEA.a02.I9705.D0006.0505.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: curva aperta; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 315. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0070.h	Fornitura e posa in opera ispezione con tappo a 90° per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture; diametro esterno 1 (De1) / diametro esterno 2 (De2):- De1 / De2 = 250/110 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.0790.-	OPERA: Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 250 | diametro esterno 2 [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0070.i	Fornitura e posa in opera ispezione con tappo a 90° per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture; diametro esterno 1 (De1) / diametro esterno 2 (De2):- De1 / De2 = 315/110 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.0795.-	OPERA: Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 315 | diametro esterno 2 [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.350.0090.a	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 550 a 600 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- raccordo a T 90° normale o ridotto	OC.EEA.a02.F9700.Sb008.0035.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, a T di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: normale | ridotto; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità.
1C.12.350.0090.b	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 550 a 600 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- curva a 90°	OC.EEA.a02.F9700.Sb008.0325.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità.
1C.12.350.0090.c	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 550 a 600 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- curve fino a 45°	OC.EEA.a02.F9700.Sb008.0280.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] ≤ 45. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità.
1C.12.020.0240.c	Fornitura e posa in opera curve 45° e 60° formate a settori per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 250 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.0300.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 250. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.020.0240.d	Fornitura e posa in opera curve 45° e 60° formate a settori per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 315 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.0315.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 315. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0240.e	Fornitura e posa in opera curve 45° e 60° formate a settori per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 355 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.0330.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 355. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0040.a	Fornitura e posa in opera braghe semplici a 45° e 88,5° per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; posa in verticale o suborizzontale non interrata, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno 1 (De 1) / diametro esterno 2 (De 2):- De1/De2 = 32/32 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.0060.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 32 | diametro esterno 2 [mm] = 32. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0040.b	Fornitura e posa in opera braghe semplici a 45° e 88,5° per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; posa in verticale o suborizzontale non interrata, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno 1 (De 1) / diametro esterno 2 (De 2):- De1/De2 = 40/40-32 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.0065.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 40 | diametro esterno 2 [mm] = 32 ÷ 40. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0080.a	Fornitura e posa in opera ispezione con tappo a 45° per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture; diametro esterno 1 (De1) / diametro esterno 2 (De2):- De1 / De2 = 110/110 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.0765.-	OPERA: Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 110 | diametro esterno 2 [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0080.b	Fornitura e posa in opera ispezione con tappo a 45° per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture; diametro esterno 1 (De1) / diametro esterno 2 (De2):- De1 / De2 = 125/110 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.0775.-	OPERA: Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 125 | diametro esterno 2 [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.360.0020.a	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, esterno in rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- raccordo a T 90° normale o ridotto	OC.EEA.a02.F9700.Za000.0020.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, a T di materiale generico; geometria/forma/aspetto: normale | ridotto; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox/rame; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in rame; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità.
1C.12.360.0020.c	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, esterno in rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- curve fino a 45°	OC.EEA.a02.F9700.Za000.0255.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di materiale generico; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox/rame; angolo raccordo [°] ≤ 45. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in rame; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità.
1C.12.020.0240.f	Fornitura e posa in opera curve 45° e 60° formate a settori per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 400 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.0345.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0240.g	Fornitura e posa in opera curve 45° e 60° formate a settori per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 450 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.0360.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 450. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0240.h	Fornitura e posa in opera curve 45° e 60° formate a settori per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 500 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.0375.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0040.c	Fornitura e posa in opera braghe semplici a 45° e 88,5° per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; posa in verticale o suborizzontale non interrata, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno 1 (De 1) / diametro esterno 2 (De 2):- De1/De2 = 50/50-40 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.0070.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 50 | diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 50. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.020.0040.d	Fornitura e posa in opera braghe semplici a 45° e 88,5° per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; posa in verticale o suborizzontale non interrata, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno 1 (De 1) / diametro esterno 2 (De 2):- De1/De2 = 56/56-50 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.0075.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 56 | diametro esterno 2 [mm] = 50 ÷ 56. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0085.a	Fornitura e posa in opera Sifone Firenze con ispezione con tappo per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture; diametro nominale (DN):- DN 110 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.1750.-	OPERA: Raccordo, sifoni firenze di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro nominale [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0085.b	Fornitura e posa in opera Sifone Firenze con ispezione con tappo per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture; diametro nominale (DN):- DN 125 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.1755.-	OPERA: Raccordo, sifoni firenze di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro nominale [mm] = 125. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0090.a	Fornitura e posa in opera manicotto elettrosaldabile per giunzione condotte di scarico acque civili e industriali, pezzi speciali, ecc. in polietilene malleabilizzato, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, compresa la preparazione degli elementi da saldare, la sgrassatura della superficie interna del manicotto, la giunzione, la saldatura mediante apposita saldatrice elettrica, diametro interno (d) diametro esterno (D):- d / D = 32/43 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.1280.-	OPERA: Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno [mm] = 32 | diametro esterno [mm] = 43. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.360.0020.b	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, esterno in rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- curva a 90°	OC.EEA.a02.F9700.Za000.0265.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di materiale generico; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox/rame; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in rame; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità.
1C.12.020.0240.i	Fornitura e posa in opera curve 45° e 60° formate a settori per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 630 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.0390.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 630. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.020.0240.j	Fornitura e posa in opera curve 45° e 60° formate a settori per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 800 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.0405.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 800. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0040.e	Fornitura e posa in opera braghe semplici a 45° e 88,5° per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; posa in verticale o suborizzontale non interrata, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno 1 (De 1) / diametro esterno 2 (De 2):- De1/De2 = 63/63-56-50-40 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.0080.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 63 | diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 63. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0040.f	Fornitura e posa in opera braghe semplici a 45° e 88,5° per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; posa in verticale o suborizzontale non interrata, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno 1 (De 1) / diametro esterno 2 (De 2):- De1/De2 = 75/75-63-56-50-40 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.0085.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 75 | diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 75. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0090.b	Fornitura e posa in opera manicotto elettrosaldabile per giunzione condotte di scarico acque civili e industriali, pezzi speciali, ecc. in polietilene malleabilizzato, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, compresa la preparazione degli elementi da saldare, la sgrassatura della superficie interna del manicotto, la giunzione, la saldatura mediante apposita saldatrice elettrica, diametro interno (d) diametro esterno (D):- d / D = 40/51 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.1285.-	OPERA: Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno [mm] = 40 | diametro esterno [mm] = 51. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0090.c	Fornitura e posa in opera manicotto elettrosaldabile per giunzione condotte di scarico acque civili e industriali, pezzi speciali, ecc. in polietilene malleabilizzato, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, compresa la preparazione degli elementi da saldare, la sgrassatura della superficie interna del manicotto, la giunzione, la saldatura mediante apposita saldatrice elettrica, diametro interno (d) diametro esterno (D):- d / D = 50/61 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.1290.-	OPERA: Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno [mm] = 50 | diametro esterno [mm] = 61. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.360.0030.a	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, esterno in rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- raccordo a T 90° normale o ridotto	OC.EEA.a02.F9700.Za000.0025.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, a T di materiale generico; geometria/forma/aspetto: normale | ridotto; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox/rame; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in rame; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.360.0030.b	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, esterno in rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- curva a 90°	OC.EEA.a02.F9700.Za000.0270.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di materiale generico; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox/rame; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in rame; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità.
1C.12.020.0240.k	Fornitura e posa in opera curve 45° e 60° formate a settori per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 1000 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.0255.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 1000. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0040.g	Fornitura e posa in opera braghe semplici a 45° e 88,5° per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; posa in verticale o suborizzontale non interrata, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno 1 (De 1) / diametro esterno 2 (De 2):- De1/De2 = 90/90-75-63-56-50-40 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.0090.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 90 | diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 90. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0040.h	Fornitura e posa in opera braghe semplici a 45° e 88,5° per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; posa in verticale o suborizzontale non interrata, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno 1 (De 1) / diametro esterno 2 (De 2):- De1/De2 = 110/110-90-75-63-56-50-40 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.0030.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 110 | diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 110. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0090.d	Fornitura e posa in opera manicotto elettrosaldabile per giunzione condotte di scarico acque civili e industriali, pezzi speciali, ecc. in polietilene malleabilizzato, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, compresa la preparazione degli elementi da saldare, la sgrassatura della superficie interna del manicotto, la giunzione, la saldatura mediante apposita saldatrice elettrica, diametro interno (d) diametro esterno (D):- d / D = 56/68 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.1295.-	OPERA: Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno [mm] = 56 | diametro esterno [mm] = 68. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0090.e	Fornitura e posa in opera manicotto elettrosaldabile per giunzione condotte di scarico acque civili e industriali, pezzi speciali, ecc. in polietilene malleabilizzato, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, compresa la preparazione degli elementi da saldare, la sgrassatura della superficie interna del manicotto, la giunzione, la saldatura mediante apposita saldatrice elettrica, diametro interno (d) diametro esterno (D):- d / D = 63/75 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.1300.-	OPERA: Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno [mm] = 63 | diametro esterno [mm] = 75. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.360.0030.c	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, esterno in rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- curve fino a 45°	OC.EEA.a02.F9700.Za000.0250.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di materiale generico; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox/rame; angolo curva [°] ≤ 45. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in rame; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità.
1C.12.360.0040.a	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, esterno in rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- raccordo a T 90° normale o ridotto	OC.EEA.a02.F9700.Za000.0030.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, a T di materiale generico; geometria/forma/aspetto: normale | ridotto; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox/rame; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in rame; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità.
1C.12.020.0250.a	Fornitura e posa in opera curve 90° formate a settori per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici. Classe di rigidità anulare SN2 SDR 33. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 160 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.0275.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 160. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0040.i	Fornitura e posa in opera braghe semplici a 45° e 88,5° per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; posa in verticale o suborizzontale non interrata, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno 1 (De 1) / diametro esterno 2 (De 2):- De1/De2 = 125/125-110-90-75-63-56-50 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.0035.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 125 | diametro esterno 2 [mm] = 50 ÷ 125. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0040.j	Fornitura e posa in opera braghe semplici a 45° e 88,5° per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; posa in verticale o suborizzontale non interrata, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno 1 (De 1) / diametro esterno 2 (De 2):- De1/De2 = 160/160-125-110-90-75 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.0040.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 160 | diametro esterno 2 [mm] = 75 ÷ 160. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0090.f	Fornitura e posa in opera manicotto elettrosaldabile per giunzione condotte di scarico acque civili e industriali, pezzi speciali, ecc. in polietilene malleabilizzato, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, compresa la preparazione degli elementi da saldare, la sgrassatura della superficie interna del manicotto, la giunzione, la saldatura mediante apposita saldatrice elettrica, diametro interno (d) diametro esterno (D):- d / D = 75/89 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.1305.-	OPERA: Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno [mm] = 75 | diametro esterno [mm] = 89. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.020.0090.g	Fornitura e posa in opera manicotto elettrosaldabile per giunzione condotte di scarico acque civili e industriali, pezzi speciali, ecc. in polietilene malleabilizzato, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, compresa la preparazione degli elementi da saldare, la sgrassatura della superficie interna del manicotto, la giunzione, la saldatura mediante apposita saldatrice elettrica, diametro interno (d) diametro esterno (D):- d / D = 90/106 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.1310.-	OPERA: Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno [mm] = 90 | diametro esterno [mm] = 106. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.360.0040.b	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, esterno in rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- curva a 90°	OC.EEA.a02.F9700.Za000.0275.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di materiale generico; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox/rame; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in rame; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità.
1C.12.360.0040.c	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, esterno in rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:- curve a 30° e 45°	OC.EEA.a02.F9700.Za000.0260.-	OPERA: Raccordo canna fumaria, curva di materiale generico; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox/rame; angolo raccordo [°] = 45 ÷ 90. Incluso: accessori per posa. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in rame; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità.
1C.12.020.0250.b	Fornitura e posa in opera curve 90° formate a settori per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici. Classe di rigidità anulare SN2 SDR 33. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 200 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.0290.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0040.k	Fornitura e posa in opera braghe semplici a 45° e 88,5° per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; posa in verticale o suborizzontale non interrata, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno 1 (De 1) / diametro esterno 2 (De 2):- De1/De2 = 200/200-160-125-110-90-75 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.0045.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 200 | diametro esterno 2 [mm] = 75 ÷ 200. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0040.l	Fornitura e posa in opera braghe semplici a 45° e 88,5° per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; posa in verticale o suborizzontale non interrata, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno 1 (De 1) / diametro esterno 2 (De 2):- De1/De2 = 250/200-160-125-110 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.0050.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 250 | diametro esterno 2 [mm] = 110 ÷ 200. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.020.0090.h	Fornitura e posa in opera manicotto elettrosaldabile per giunzione condotte di scarico acque civili e industriali, pezzi speciali, ecc. in polietilene malleabilizzato, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, compresa la preparazione degli elementi da saldare, la sgrassatura della superficie interna del manicotto, la giunzione, la saldatura mediante apposita saldatrice elettrica, diametro interno (d) diametro esterno (D):- d / D = 110/126 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.1250.-	OPERA: Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno [mm] = 110 | diametro esterno [mm] = 126. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0090.i	Fornitura e posa in opera manicotto elettrosaldabile per giunzione condotte di scarico acque civili e industriali, pezzi speciali, ecc. in polietilene malleabilizzato, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, compresa la preparazione degli elementi da saldare, la sgrassatura della superficie interna del manicotto, la giunzione, la saldatura mediante apposita saldatrice elettrica, diametro interno (d) diametro esterno (D):- d / D = 125/142 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.1255.-	OPERA: Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno [mm] = 125 | diametro esterno [mm] = 142. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0100.m	Fornitura e posa in opera manicotto di dilatazione per giunzione condotte di scarico acque civili e industriali, in polietilene malleabilizzato, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, idonei anche per elettrofusione e completi di tappo di protezione e guarnizioni elastomeriche che ne garantiscono la tenuta, compresa la preparazione degli elementi da giuntare, la lubrificazione e l'innesto fino a battuta, diametro esterno (De):- De = 315/375 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.1025.-	OPERA: Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 315 ÷ 375. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0230.h	Fornitura e posa in opera curve 30° formate a settori per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici. Classe di rigidità anulare SN2 SDR 33. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 500 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.0370.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0250.c	Fornitura e posa in opera curve 90° formate a settori per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici. Classe di rigidità anulare SN2 SDR 33. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 250 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.0305.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 250. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0040.m	Fornitura e posa in opera braghe semplici a 45° e 88,5° per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; posa in verticale o suborizzontale non interrata, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno 1 (De 1) / diametro esterno 2 (De 2):- De1/De2 = 315/250-200-160-125-110 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.0055.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 315 | diametro esterno 2 [mm] = 110 ÷ 250. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.020.0050.a	Fornitura e posa in opera braghe doppie a 45° e ad Y a 60°, per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture; tipo, diametro esterno 1 (De 1) / diametro esterno 2 (De 2):- doppia a 45°, De1/De2 = 90/50-40 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.0025.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: doppia; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 90 | diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 110; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0090.j	Fornitura e posa in opera manicotto elettrosaldabile per giunzione condotte di scarico acque civili e industriali, pezzi speciali, ecc. in polietilene malleabilizzato, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, compresa la preparazione degli elementi da saldare, la sgrassatura della superficie interna del manicotto, la giunzione, la saldatura mediante apposita saldatrice elettrica, diametro interno (d) diametro esterno (D):- d / D = 160/177 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.1260.-	OPERA: Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno [mm] = 160 | diametro esterno [mm] = 177. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0090.k	Fornitura e posa in opera manicotto elettrosaldabile per giunzione condotte di scarico acque civili e industriali, pezzi speciali, ecc. in polietilene malleabilizzato, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, compresa la preparazione degli elementi da saldare, la sgrassatura della superficie interna del manicotto, la giunzione, la saldatura mediante apposita saldatrice elettrica, diametro interno (d) diametro esterno (D):- d / D = 200/225 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.1265.-	OPERA: Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno [mm] = 200 | diametro esterno [mm] = 225. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0230.a	Fornitura e posa in opera curve 30° formate a settori per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici. Classe di rigidità anulare SN2 SDR 33. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 160 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.0265.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 160. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0250.d	Fornitura e posa in opera curve 90° formate a settori per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici. Classe di rigidità anulare SN2 SDR 33. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 315 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.0320.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 315. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0050.b	Fornitura e posa in opera braghe doppie a 45° e ad Y a 60°, per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture; tipo, diametro esterno 1 (De 1) / diametro esterno 2 (De 2):- doppia a 45°, De1/De2 = 110/110-50-40 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.0020.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: doppia; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 110 | diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 110; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.020.0050.c	Fornitura e posa in opera braghe doppie a 45° e ad Y a 60°, per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture; tipo, diametro esterno 1 (De 1) / diametro esterno 2 (De 2):- a Y a 60°, De1/De2 = 50/40 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.0005.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: a Y; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 50 | diametro esterno 2 [mm] = 40; curva raccordo [°] = 60. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0090.l	Fornitura e posa in opera manicotto elettrosaldabile per giunzione condotte di scarico acque civili e industriali, pezzi speciali, ecc. in polietilene malleabilizzato, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, compresa la preparazione degli elementi da saldare, la sgrassatura della superficie interna del manicotto, la giunzione, la saldatura mediante apposita saldatrice elettrica, diametro interno (d) diametro esterno (D):- d / D = 250/281 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.1270.-	OPERA: Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno [mm] = 250 | diametro esterno [mm] = 281. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0090.m	Fornitura e posa in opera manicotto elettrosaldabile per giunzione condotte di scarico acque civili e industriali, pezzi speciali, ecc. in polietilene malleabilizzato, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, compresa la preparazione degli elementi da saldare, la sgrassatura della superficie interna del manicotto, la giunzione, la saldatura mediante apposita saldatrice elettrica, diametro interno (d) diametro esterno (D):- d / D = 315/350 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.1275.-	OPERA: Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno [mm] = 315 | diametro esterno [mm] = 350. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0230.b	Fornitura e posa in opera curve 30° formate a settori per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici. Classe di rigidità anulare SN2 SDR 33. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 200 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.0280.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0250.e	Fornitura e posa in opera curve 90° formate a settori per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici. Classe di rigidità anulare SN2 SDR 33. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 355 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.0335.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 355. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0050.d	Fornitura e posa in opera braghe doppie a 45° e ad Y a 60°, per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture; tipo, diametro esterno 1 (De 1) / diametro esterno 2 (De 2):- a Y a 60°, De1/De2 = 63/50 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.0010.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: a Y; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 63 | diametro esterno 2 [mm] = 50; curva raccordo [°] = 60. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.020.0050.e	Fornitura e posa in opera braghe doppie a 45° e ad Y a 60°, per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture; tipo, diametro esterno 1 (De 1) / diametro esterno 2 (De 2):- a Y a 60°, De1/De2 = 75/63-50 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.0015.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: a Y; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 75 | diametro esterno 2 [mm] = 50 ÷ 63; curva raccordo [°] = 60. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0100.a	Fornitura e posa in opera manicotto di dilatazione per giunzione condotte di scarico acque civili e industriali, in polietilene malleabilizzato, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, idonei anche per elettrofusione e completi di tappo di protezione e guarnizioni elastomeriche che ne garantiscono la tenuta, compresa la preparazione degli elementi da giuntare, la lubrificazione e l'innesto fino a battuta, diametro esterno (De):- De = 32/46 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.1030.-	OPERA: Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 32 ÷ 46. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0100.b	Fornitura e posa in opera manicotto di dilatazione per giunzione condotte di scarico acque civili e industriali, in polietilene malleabilizzato, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, idonei anche per elettrofusione e completi di tappo di protezione e guarnizioni elastomeriche che ne garantiscono la tenuta, compresa la preparazione degli elementi da giuntare, la lubrificazione e l'innesto fino a battuta, diametro esterno (De):- De = 40/58 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.1035.-	OPERA: Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 40 ÷ 58. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0100.c	Fornitura e posa in opera manicotto di dilatazione per giunzione condotte di scarico acque civili e industriali, in polietilene malleabilizzato, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, idonei anche per elettrofusione e completi di tappo di protezione e guarnizioni elastomeriche che ne garantiscono la tenuta, compresa la preparazione degli elementi da giuntare, la lubrificazione e l'innesto fino a battuta, diametro esterno (De):- De = 50/70 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.1040.-	OPERA: Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 50 ÷ 70. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0230.c	Fornitura e posa in opera curve 30° formate a settori per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici. Classe di rigidità anulare SN2 SDR 33. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 250 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.0295.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 250. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0250.f	Fornitura e posa in opera curve 90° formate a settori per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici. Classe di rigidità anulare SN2 SDR 33. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 400 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.0350.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.020.0050.f	Fornitura e posa in opera braghe doppie a 45° e ad Y a 60°, per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture; tipo, diametro esterno 1 (De 1) / diametro esterno 2 (De 2):- a Y a 60°, De1/De2 = 110/110-90 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.0000.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria/forma/aspetto: a Y; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 110 | diametro esterno 2 [mm] = 90 ÷ 110; curva raccordo [°] = 60. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0060.a	Fornitura e posa in opera riduzione concentrica, per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture; diametro esterno 1 (De1) / diametro esterno 2 (De2):- De1/De2 = 90/75-63-56-5040 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.1520.-	OPERA: Raccordo, riduzione concentrica di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 [mm] = 90 | diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 75. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0100.d	Fornitura e posa in opera manicotto di dilatazione per giunzione condotte di scarico acque civili e industriali, in polietilene malleabilizzato, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, idonei anche per elettrofusione e completi di tappo di protezione e guarnizioni elastomeriche che ne garantiscono la tenuta, compresa la preparazione degli elementi da giuntare, la lubrificazione e l'innesto fino a battuta, diametro esterno (De):- De = 56/78 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.1045.-	OPERA: Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 56 ÷ 78. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0100.e	Fornitura e posa in opera manicotto di dilatazione per giunzione condotte di scarico acque civili e industriali, in polietilene malleabilizzato, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, idonei anche per elettrofusione e completi di tappo di protezione e guarnizioni elastomeriche che ne garantiscono la tenuta, compresa la preparazione degli elementi da giuntare, la lubrificazione e l'innesto fino a battuta, diametro esterno (De):- De = 63/84 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.1050.-	OPERA: Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 63 ÷ 84. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0100.f	Fornitura e posa in opera manicotto di dilatazione per giunzione condotte di scarico acque civili e industriali, in polietilene malleabilizzato, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, idonei anche per elettrofusione e completi di tappo di protezione e guarnizioni elastomeriche che ne garantiscono la tenuta, compresa la preparazione degli elementi da giuntare, la lubrificazione e l'innesto fino a battuta, diametro esterno (De):- De = 75/96 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.1055.-	OPERA: Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 75 ÷ 96. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.045.0080.k	Fornitura e posa di curve chiuse 75° / 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 1400	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0565.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.
1C.12.045.0100.c	Fornitura e posa di TEE 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 1000	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0750.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1000. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.045.0110.k	Fornitura e posa di TEE 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 1400	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0815.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.
1C.12.020.0260.f	Fornitura e posa in opera TEE 45° formate a settori per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici. Classe di rigidità anulare SN2 SDR 33. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 400 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.2085.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0280.k	Fornitura e posa in opera TEE 90° ridotte formate a settori per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De 1) / Diametro esterno derivazione (De 2):- De1 / De2 = 1000/63-630 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.2005.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 1000 | diametro esterno [mm] = 63 ÷ 630. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.030.0020.a	Fornitura e posa in opera di curve per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. con diametro esterno (De):- De 32, curve varie	OC.EEA.a02.I9705.D0014.0260.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria/forma/aspetto: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno [mm] = 32. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.045.0040.d	Fornitura e posa di curve aperte 45°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 1100	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0015.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1100. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.
1C.12.045.0050.l	Fornitura e posa di curve aperte 45°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 1500	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0080.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.
1C.12.045.0070.d	Fornitura e posa di curve chiuse 75° / 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 1100	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0515.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1100. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.
1C.12.045.0080.l	Fornitura e posa di curve chiuse 75° / 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 1500	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0580.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.045.0100.d	Fornitura e posa di TEE 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 1100	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0765.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1100. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.
1C.12.045.0110.l	Fornitura e posa di TEE 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 1500	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0830.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.
1C.12.020.0260.g	Fornitura e posa in opera TEE 45° formate a settori per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici. Classe di rigidità anulare SN2 SDR 33. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 450 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.2100.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 450. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.030.0020.b	Fornitura e posa in opera di curve per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. con diametro esterno (De):- De 40, curve varie	OC.EEA.a02.I9705.D0014.0265.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria/forma/aspetto: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno [mm] = 40. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.030.0020.c	Fornitura e posa in opera di curve per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. con diametro esterno (De):- De 50, curve varie	OC.EEA.a02.I9705.D0014.0270.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria/forma/aspetto: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno [mm] = 50. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.045.0040.e	Fornitura e posa di curve aperte 45°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 1200	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0030.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.
1C.12.045.0060.a	Fornitura e posa di curve aperte 45°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 400	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0095.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.
1C.12.045.0070.e	Fornitura e posa di curve chiuse 75° / 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 1200	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0530.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.045.0090.a	Fornitura e posa di curve chiuse 75° / 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 400	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0595.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.
1C.12.045.0100.e	Fornitura e posa di TEE 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 1200	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0780.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.
1C.12.045.0120.a	Fornitura e posa di TEE 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 400	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0845.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.
1C.12.020.0270.a	Fornitura e posa in opera TEE 90° formate a settori per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici. Classe di rigidità anulare SN2 SDR 33. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 160 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.2015.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 160. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.030.0020.d	Fornitura e posa in opera di curve per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. con diametro esterno (De):- De 75, curve varie	OC.EEA.a02.I9705.D0014.0275.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria/forma/aspetto: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno [mm] = 75. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.030.0020.e	Fornitura e posa in opera di curve per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. con diametro esterno (De):- De 90, curve varie	OC.EEA.a02.I9705.D0014.0280.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria/forma/aspetto: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno [mm] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.045.0040.f	Fornitura e posa di curve aperte 45°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 1300	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0045.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1300. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.
1C.12.045.0060.b	Fornitura e posa di curve aperte 45°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 500	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0105.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.045.0070.f	Fornitura e posa di curve chiuse 75° / 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 1300	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0545.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1300. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.
1C.12.045.0090.b	Fornitura e posa di curve chiuse 75° / 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 500	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0605.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.
1C.12.045.0100.f	Fornitura e posa di TEE 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 1300	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0795.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1300. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.
1C.12.045.0120.b	Fornitura e posa di TEE 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 500	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0855.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.
1C.12.020.0270.b	Fornitura e posa in opera TEE 90° formate a settori per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici. Classe di rigidità anulare SN2 SDR 33. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 200 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.2030.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.030.0020.f	Fornitura e posa in opera di curve per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. con diametro esterno (De):- De 110, curve varie	OC.EEA.a02.I9705.D0014.0250.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria/forma/aspetto: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.030.0020.g	Fornitura e posa in opera di curve per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. con diametro esterno (De):- De 125, curve varie	OC.EEA.a02.I9705.D0014.0255.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria/forma/aspetto: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno [mm] = 125. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.045.0040.g	Fornitura e posa di curve aperte 45°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 1400	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0060.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.045.0060.c	Fornitura e posa di curve aperte 45°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 600	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0115.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 600. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.
1C.12.045.0070.g	Fornitura e posa di curve chiuse 75° / 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 1400	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0560.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.
1C.12.045.0090.c	Fornitura e posa di curve chiuse 75° / 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 600	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0615.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 600. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.
1C.12.045.0100.g	Fornitura e posa di TEE 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 1400	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0810.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.
1C.12.045.0120.c	Fornitura e posa di TEE 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 600	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0865.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 600. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.
1C.12.020.0270.c	Fornitura e posa in opera TEE 90° formate a settori per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici. Classe di rigidità anulare SN2 SDR 33. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 250 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.2045.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 250. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.030.0020.h	Fornitura e posa in opera di curve per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. con diametro esterno (De):- De 160, curve a 15°, 30°, 45°	OC.EEA.a02.I9705.D0014.0285.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno [mm] = 160; curva raccordo [°] = 15 ÷ 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.030.0020.i	Fornitura e posa in opera di curve per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. con diametro esterno (De):- De 160, curve a 87,5°	OC.EEA.a02.I9705.D0014.0290.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno [mm] = 160; curva raccordo [°] = 87,5. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.045.0040.h	Fornitura e posa di curve aperte 45°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 1500	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0075.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.
1C.12.045.0060.d	Fornitura e posa di curve aperte 45°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 700	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0125.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 700. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.
1C.12.045.0070.h	Fornitura e posa di curve chiuse 75° / 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 1500	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0575.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.
1C.12.045.0090.d	Fornitura e posa di curve chiuse 75° / 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 700	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0625.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 700. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.
1C.12.045.0100.h	Fornitura e posa di TEE 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 1500	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0825.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.
1C.12.045.0120.d	Fornitura e posa di TEE 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 700	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0875.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 700. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.
1C.12.020.0270.d	Fornitura e posa in opera TEE 90° formate a settori per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici. Classe di rigidità anulare SN2 SDR 33. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 315 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.2060.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 315. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.030.0030.a	Fornitura e posa braghe semplici a 45° per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametri esterni (De):- De 50/50	OC.EEA.a02.I9705.D0014.0065.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 [mm] = 50 | diametro esterno 2 [mm] = 75. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.030.0030.b	Fornitura e posa braghe semplici a 45° per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametri esterni (De):- De 75/75	OC.EEA.a02.I9705.D0014.0070.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 [mm] = 75 | diametro esterno 2 [mm] = 75. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.045.0050.a	Fornitura e posa di curve aperte 45°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 400	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0090.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.
1C.12.045.0060.e	Fornitura e posa di curve aperte 45°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 800	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0140.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 800. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.
1C.12.045.0080.a	Fornitura e posa di curve chiuse 75° / 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 400	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0590.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.
1C.12.045.0090.e	Fornitura e posa di curve chiuse 75° / 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 800	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0640.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 800. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.
1C.12.045.0110.a	Fornitura e posa di TEE 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 400	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0840.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.
1C.12.045.0120.e	Fornitura e posa di TEE 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 800	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0890.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 800. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.
1C.12.020.0270.e	Fornitura e posa in opera TEE 90° formate a settori per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici. Classe di rigidità anulare SN2 SDR 33. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 355 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.2075.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 355. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.030.0030.c	Fornitura e posa braghe semplici a 45° per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametri esterni (De):- De 90/90	OC.EEA.a02.I9705.D0014.0075.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 [mm] = 90 | diametro esterno 2 [mm] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.030.0030.d	Fornitura e posa braghe semplici a 45° per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametri esterni (De):- De 110/50	OC.EEA.a02.I9705.D0014.0010.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 [mm] = 110 | diametro esterno 2 [mm] = 50. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.045.0050.b	Fornitura e posa di curve aperte 45°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 500	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0100.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.
1C.12.045.0060.f	Fornitura e posa di curve aperte 45°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 900	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0155.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 900. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.
1C.12.045.0080.b	Fornitura e posa di curve chiuse 75° / 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 500	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0600.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.
1C.12.045.0090.f	Fornitura e posa di curve chiuse 75° / 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 900	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0655.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 900. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.
1C.12.045.0110.b	Fornitura e posa di TEE 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 500	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0850.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.
1C.12.045.0120.f	Fornitura e posa di TEE 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 900	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0905.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 900. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.020.0270.f	Fornitura e posa in opera TEE 90° formate a settori per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici. Classe di rigidità anulare SN2 SDR 33. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 400 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.2090.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.030.0030.e	Fornitura e posa braghe semplici a 45° per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametri esterni (De):- De 110/75	OC.EEA.a02.I9705.D0014.0025.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 [mm] = 110 | diametro esterno 2 [mm] = 75. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.030.0030.f	Fornitura e posa braghe semplici a 45° per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametri esterni (De):- De 110/110	OC.EEA.a02.I9705.D0014.0030.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 [mm] = 125 | diametro esterno 2 [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.045.0050.c	Fornitura e posa di curve aperte 45°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 600	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0110.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 600. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.
1C.12.045.0060.g	Fornitura e posa di curve aperte 45°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 1000	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0010.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1000. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.
1C.12.045.0080.c	Fornitura e posa di curve chiuse 75° / 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 600	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0610.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 600. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.
1C.12.045.0090.g	Fornitura e posa di curve chiuse 75° / 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 1000	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0510.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1000. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.
1C.12.045.0110.c	Fornitura e posa di TEE 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 600	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0860.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 600. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.020.0250.g	Fornitura e posa in opera curve 90° formate a settori per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici. Classe di rigidità anulare SN2 SDR 33. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 450 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.0365.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 450. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0270.g	Fornitura e posa in opera TEE 90° formate a settori per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici. Classe di rigidità anulare SN2 SDR 33. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 450 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.2105.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 450. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.030.0030.g	Fornitura e posa braghe semplici a 45° per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametri esterni (De):- De 125/110	OC.EEA.a02.I9705.D0014.0035.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 [mm] = 125 | diametro esterno 2 [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.030.0030.h	Fornitura e posa braghe semplici a 45° per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametri esterni (De):- De 125/125	OC.EEA.a02.I9705.D0014.0040.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 [mm] = 125 | diametro esterno 2 [mm] = 125. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.045.0050.d	Fornitura e posa di curve aperte 45°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 700	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0120.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 700. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.
1C.12.045.0060.h	Fornitura e posa di curve aperte 45°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 1100	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0025.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1100. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.
1C.12.045.0080.d	Fornitura e posa di curve chiuse 75° / 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 700	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0620.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 700. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.
1C.12.045.0090.h	Fornitura e posa di curve chiuse 75° / 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 1100	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0525.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1100. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.045.0110.d	Fornitura e posa di TEE 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 700	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0870.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 700. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.
1C.12.020.0250.h	Fornitura e posa in opera curve 90° formate a settori per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici. Classe di rigidità anulare SN2 SDR 33. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 500 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.0380.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0250.i	Fornitura e posa in opera curve 90° formate a settori per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici. Classe di rigidità anulare SN2 SDR 33. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 630 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.0395.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 630. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0270.h	Fornitura e posa in opera TEE 90° formate a settori per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici. Classe di rigidità anulare SN2 SDR 33. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 500 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.2115.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0270.i	Fornitura e posa in opera TEE 90° formate a settori per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici. Classe di rigidità anulare SN2 SDR 33. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 630 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.2125.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 630. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.030.0030.i	Fornitura e posa braghe semplici a 45° per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametri esterni (De):- De 160/110	OC.EEA.a02.I9705.D0014.0045.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 [mm] = 160 | diametro esterno 2 [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.030.0030.j	Fornitura e posa braghe semplici a 45° per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametri esterni (De):- De 160/160, a 45°	OC.EEA.a02.I9705.D0014.0050.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 [mm] = 160 | diametro esterno 2 [mm] = 160; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.045.0050.e	Fornitura e posa di curve aperte 45°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 800	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0135.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 800. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.
1C.12.045.0060.i	Fornitura e posa di curve aperte 45°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 1200	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0040.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.
1C.12.045.0080.e	Fornitura e posa di curve chiuse 75° / 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 800	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0635.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 800. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.
1C.12.045.0090.i	Fornitura e posa di curve chiuse 75° / 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 1200	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0540.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.
1C.12.045.0110.e	Fornitura e posa di TEE 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 800	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0885.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 800. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.
1C.12.020.0250.j	Fornitura e posa in opera curve 90° formate a settori per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici. Classe di rigidità anulare SN2 SDR 33. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 800 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.0410.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 800. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0250.k	Fornitura e posa in opera curve 90° formate a settori per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici. Classe di rigidità anulare SN2 SDR 33. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 1000 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.0260.-	OPERA: Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 1000. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0270.j	Fornitura e posa in opera TEE 90° formate a settori per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici. Classe di rigidità anulare SN2 SDR 33. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 800 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.2135.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 800. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.020.0270.k	Fornitura e posa in opera TEE 90° formate a settori per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici. Classe di rigidità anulare SN2 SDR 33. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 1000 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.2000.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 1000. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.030.0030.k	Fornitura e posa braghe semplici a 45° per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametri esterni (De):- De 160/160, a 67,5° e 87,5°	OC.EEA.a02.I9705.D0014.0055.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 [mm] = 160 | diametro esterno 2 [mm] = 160; curva raccordo [°] = 67,5 ÷ 87,5. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.030.0040.a	Fornitura e posa braghe doppie per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametri esterni (De):- De 50x50x50, 67,5°	OC.EEA.a02.I9705.D0014.0060.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 [mm] = 50 | diametro esterno 2 [mm] = 50 | diametro esterno 3 [mm] = 50; curva raccordo [°] = 67,5. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.045.0050.f	Fornitura e posa di curve aperte 45°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 900	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0150.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 900. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.
1C.12.045.0060.j	Fornitura e posa di curve aperte 45°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 1300	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0055.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1300. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.
1C.12.045.0080.f	Fornitura e posa di curve chiuse 75° / 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 900	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0650.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 900. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.
1C.12.045.0090.j	Fornitura e posa di curve chiuse 75° / 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 1300	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0555.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1300. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.
1C.12.045.0110.f	Fornitura e posa di TEE 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 900	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0900.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 900. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.020.0260.a	Fornitura e posa in opera TEE 45° formate a settori per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici. Classe di rigidità anulare SN2 SDR 33. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 160 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.2010.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 160. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0280.a	Fornitura e posa in opera TEE 90° ridotte formate a settori per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De 1) / Diametro esterno derivazione (De 2):- De1 / De2 = 160/63-90 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.2020.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 160 | diametro esterno [mm] = 63 ÷ 90. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0280.b	Fornitura e posa in opera TEE 90° ridotte formate a settori per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De 1) / Diametro esterno derivazione (De 2):- De1 / De2 = 200/63-110 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.2035.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 200 | diametro esterno [mm] = 63 ÷ 110. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.030.0040.b	Fornitura e posa braghe doppie per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametri esterni (De):- De 110x40x40, 67,5° - 87,5°	OC.EEA.a02.I9705.D0014.0005.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 [mm] = 110 | diametro esterno 2 [mm] = 40 | diametro esterno 3 [mm] = 40; curva raccordo [°] = 67,5 ÷ 87,5. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.030.0040.c	Fornitura e posa braghe doppie per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametri esterni (De):- De 110x50x50, 45°	OC.EEA.a02.I9705.D0014.0015.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 [mm] = 110 | diametro esterno 2 [mm] = 50 | diametro esterno 3 [mm] = 50; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.045.0050.g	Fornitura e posa di curve aperte 45°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 1000	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0005.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1000. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.
1C.12.045.0060.k	Fornitura e posa di curve aperte 45°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 1400	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0070.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.045.0080.g	Fornitura e posa di curve chiuse 75° / 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 1000	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0505.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1000. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.
1C.12.045.0090.k	Fornitura e posa di curve chiuse 75° / 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 1400	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0570.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.
1C.12.045.0110.g	Fornitura e posa di TEE 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 1000	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0755.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1000. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.
1C.12.020.0260.b	Fornitura e posa in opera TEE 45° formate a settori per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici. Classe di rigidità anulare SN2 SDR 33. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 200 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.2025.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0280.c	Fornitura e posa in opera TEE 90° ridotte formate a settori per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De 1) / Diametro esterno derivazione (De 2):- De1 / De2 = 250/63-125 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.2050.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 250 | diametro esterno [mm] = 63 ÷ 125. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0280.d	Fornitura e posa in opera TEE 90° ridotte formate a settori per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De 1) / Diametro esterno derivazione (De 2):- De1 / De2 = 315/63-160 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.2065.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 315 | diametro esterno [mm] = 63 ÷ 160. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.030.0040.d	Fornitura e posa braghe doppie per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametri esterni (De):- De 110x50x50, 67,5° - 87,5°	OC.EEA.a02.I9705.D0014.0020.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 [mm] = 110 | diametro esterno 2 [mm] = 50 | diametro esterno 3 [mm] = 50; curva raccordo [°] = 67,5 ÷ 87,5. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.030.0040.e	Fornitura e posa braghe doppie per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametri esterni (De):- De 110x110x110, 67,5°, 87,5°	OC.EEA.a02.I9705.D0014.0000.-	OPERA: Raccordo, braga di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 [mm] = 110 | diametro esterno 2 [mm] = 110 | diametro esterno 3 [mm] = 110; curva raccordo [°] = 67,5 ÷ 87,5. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.045.0050.h	Fornitura e posa di curve aperte 45°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 1100	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0020.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1100. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.
1C.12.045.0060.l	Fornitura e posa di curve aperte 45°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 1500	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0085.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.
1C.12.045.0080.h	Fornitura e posa di curve chiuse 75° / 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 1100	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0520.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1100. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.
1C.12.045.0090.l	Fornitura e posa di curve chiuse 75° / 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 1500	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0585.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.
1C.12.045.0110.h	Fornitura e posa di TEE 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 1100	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0770.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1100. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.
1C.12.020.0260.c	Fornitura e posa in opera TEE 45° formate a settori per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici. Classe di rigidità anulare SN2 SDR 33. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 250 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.2040.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 250. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0280.e	Fornitura e posa in opera TEE 90° ridotte formate a settori per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De 1) / Diametro esterno derivazione (De 2):- De1 / De2 = 355/63-180 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.2080.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 355 | diametro esterno [mm] = 63 ÷ 180. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.020.0280.f	Fornitura e posa in opera TEE 90° ridotte formate a settori per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De 1) / Diametro esterno derivazione (De 2):- De1 / De2 = 400/63-200 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.2095.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 400 | diametro esterno [mm] = 63 ÷ 200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.045.0040.a	Fornitura e posa di curve aperte 45°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 800	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0130.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 800. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.
1C.12.045.0050.i	Fornitura e posa di curve aperte 45°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 1200	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0035.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.
1C.12.045.0070.a	Fornitura e posa di curve chiuse 75° / 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 800	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0630.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 800. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.
1C.12.045.0080.i	Fornitura e posa di curve chiuse 75° / 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 1200	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0535.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.
1C.12.045.0100.a	Fornitura e posa di TEE 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 800	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0880.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 800. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.
1C.12.045.0110.i	Fornitura e posa di TEE 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 1200	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0785.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.
1C.12.020.0260.d	Fornitura e posa in opera TEE 45° formate a settori per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici. Classe di rigidità anulare SN2 SDR 33. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 315 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.2055.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 315. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.020.0280.g	Fornitura e posa in opera TEE 90° ridotte formate a settori per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De 1) / Diametro esterno derivazione (De 2):- De1 / De2 = 450/63-225 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.2110.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 450 | diametro esterno [mm] = 63 ÷ 225. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0280.h	Fornitura e posa in opera TEE 90° ridotte formate a settori per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De 1) / Diametro esterno derivazione (De 2):- De1 / De2 = 500/63-250 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.2120.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 500 | diametro esterno [mm] = 63 ÷ 250. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.045.0040.b	Fornitura e posa di curve aperte 45°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 900	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0145.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 900. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.
1C.12.045.0050.j	Fornitura e posa di curve aperte 45°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 1300	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0050.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1300. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.
1C.12.045.0070.b	Fornitura e posa di curve chiuse 75° / 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 900	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0645.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 900. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.
1C.12.045.0080.j	Fornitura e posa di curve chiuse 75° / 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 1300	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0550.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1300. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.
1C.12.045.0100.b	Fornitura e posa di TEE 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 900	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0895.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 900. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.
1C.12.045.0110.j	Fornitura e posa di TEE 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 1300	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0800.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1300. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.020.0260.e	Fornitura e posa in opera TEE 45° formate a settori per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici. Classe di rigidità anulare SN2 SDR 33. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 355 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.2070.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 355. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0280.i	Fornitura e posa in opera TEE 90° ridotte formate a settori per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De 1) / Diametro esterno derivazione (De 2):- De1 / De2 = 630/63-355 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.2130.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 630 | diametro esterno [mm] = 63 ÷ 355. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.020.0280.j	Fornitura e posa in opera TEE 90° ridotte formate a settori per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De 1) / Diametro esterno derivazione (De 2):- De1 / De2 = 800/63-450 mm	OC.EEA.a02.I9705.D0006.2140.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno [mm] = 800 | diametro esterno [mm] = 63 ÷ 450. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato.
1C.12.045.0040.c	Fornitura e posa di curve aperte 45°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 1000	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0000.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1000. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.
1C.12.045.0050.k	Fornitura e posa di curve aperte 45°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 1400	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0065.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.
1C.12.045.0070.c	Fornitura e posa di curve chiuse 75° / 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 1000	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0500.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1000. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.110.0160	Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela di inerti di dimensione massima di 30 mm (peso specifico medio asciutto 1.500 Kg/m³), acqua e cemento tipo CEM II/A-L, classe 32.5 (norma UNI EN 197-1) nella misura del 5% sul peso degli inerti asciutti, compreso l'onere del successivo spandimento, sulla superficie dello strato, di una mano di emulsione bituminosa nella misura di kg. 1 per m², saturata da uno strato di sabbia. Compresa la fornitura dei materiali, le prove in laboratorio ed in sito, lavorazioni e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo compressione.	OC.ITA.a04.D0201.Mb002.0005.-	OPERA: Strato di fondazione stradale, in misto cementato di roccia naturale calcarea/dolomitica; impiego: strada urbana. LAVORO: Formazione. Incluso: costipamento getto. SPECIFICHE TECNICHE: misto cementato costituito da miscela di inerti (dimensione massima [mm] = 30 e peso specifico medio asciutto [Kg/m³] = 1.500), acqua e cemento tipo CEM II/A-L, classe 32.5 nella misura del 5% sul peso degli inerti asciutti; spessore generico.
1C.22.450.0040.d	Recinzione realizzata con rete a griglia a semplice torsione in filo d'acciaio zincato e plasticato, maglie romboidali 50 x 50 mm, pali e saette zincati e plasticati, collari di tensione, tenditori, legature, fili di tensione zincati e plasticati ad interasse di 50 cm. Compresa la posa in opera nonchè le assistenze murarie, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi:- con filo Ø 2,9 mm, pali e saette in profilati a T 35 x 35 x 4,5 mm	OC.EEA.a02.C3005.Sb003.0260.c	OPERA: Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50.
1C.22.450.0040.e	Recinzione realizzata con rete a griglia a semplice torsione in filo d'acciaio zincato e plasticato, maglie romboidali 50 x 50 mm, pali e saette zincati e plasticati, collari di tensione, tenditori, legature, fili di tensione zincati e plasticati ad interasse di 50 cm. Compresa la posa in opera nonchè le assistenze murarie, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi:- con filo Ø 2,9 mm, pali e saette tubolari Ø 38 mm	OC.EEA.a02.C3005.Sb003.0265.-	OPERA: Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50.
1U.10.030.0010.b	Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla, per condotte acquedottistiche, a perfetta tenuta di classe PN 10 corrispondente alla norma UNI EN 1074/2001, compreso asta di manovra e accessori.- DN 500	OC.EEA.a02.I9770.R0000.0000.c	OPERA: Valvola, a farfalla di metallo generico; impiego: condotte acquedottistiche; Diametro interno nominale [mm] = 500; Pressione Nominale (tenuta) [classe] = 10. Incluso: asta di manovra; accessori. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1F.EM.01.03.00.00.0020._	Imbottimento a tergo di difese e/o risarcimento spondale, o ringrosso o rialzo di argine costituito in: - materiali inerti prelevati dall'alveo e siti nelle immediate vicinanze dal punto d'impiego Formazione di rilevato con mezzo meccanico (escavatore). Compreso lo scavo e la sistemazione dell'area di scavo e la compattazione e della profilatura delle scarpate.	OC.ADA.a04.A6605.Na000.0000.-	OPERA: Rilevato, imbottimento a tergo di terreno generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: lo scavo e la sistemazione dell'area di scavo; la compattazione e della profilatura delle scarpate. SPECIFICHE TECNICHE: con materiali inerti prelevati dall'alveo e siti nelle immediate vicinanze dal punto d'impiego.
1F.EM.01.03.00.00.0025.a	Imbottimento a tergo di difese e/o risarcimento spondale, o ringrosso o rialzo di argine costituito in: - materiali inerti prelevati dall'alveo in zone entro 5km dal cantiere Formazione di rilevato con mezzo meccanico (escavatore). Compreso scavo, sistemazione dell'area di scavo, compattazione e profilatura delle scarpate, trasporto del materiale con caricamento su autocarro.	OC.ADA.a04.A6605.Na000.0005.-	OPERA: Rilevato, imbottimento a tergo di terreno generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: lo scavo e la sistemazione dell'area di scavo; la compattazione e della profilatura delle scarpate; trasporto del materiale con caricamento su autocarro. SPECIFICHE TECNICHE: con materiali inerti prelevati dall'alveo in zone entro 5km dal cantiere.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.120.0015.a	Strato di base in conglomerato bituminoso eseguito in sede tram, costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso:- 8 cm	OC.ITA.a04.D0900.J0009.0600.-	OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.
1U.04.120.0035.b	Strato di base a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso in sede tram costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela, con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso:- 10 cm	OC.ITA.a04.D0900.J0009.0050.-	OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 10. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.125.0010.b	Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con compound polimerico supermodificante a base di nanotecnologie al grafene aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 3,0-4,9% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. Per spessore compresso:- 10 cm	OC.ITA.a04.D0900.J0009.0550.-	OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 10. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.
1C.22.450.0040.f	Recinzione realizzata con rete a griglia a semplice torsione in filo d'acciaio zincato e plasticato, maglie romboidali 50 x 50 mm, pali e saette zincati e plasticati, collari di tensione, tenditori, legature, fili di tensione zincati e plasticati ad interasse di 50 cm. Compresa la posa in opera nonchè le assistenze murarie, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi:- con filo Ø 2,9 mm, pali e saette tubolari Ø 48 mm	OC.EEA.a02.C3005.Sb003.0270.-	OPERA: Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50.
1C.22.450.0040.g	Recinzione realizzata con rete a griglia a semplice torsione in filo d'acciaio zincato e plasticato, maglie romboidali 50 x 50 mm, pali e saette zincati e plasticati, collari di tensione, tenditori, legature, fili di tensione zincati e plasticati ad interasse di 50 cm. Compresa la posa in opera nonchè le assistenze murarie, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi:- con filo Ø 2,9 mm, pali e saette tubolari Ø 60 mm	OC.EEA.a02.C3005.Sb003.0275.-	OPERA: Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50.
1U.10.030.0010.c	Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla, per condotte acquedottistiche, a perfetta tenuta di classe PN 10 corrispondente alla norma UNI EN 1074/2001, compreso asta di manovra e accessori.- DN 600	OC.EEA.a02.I9770.R0000.0000.e	OPERA: Valvola, a farfalla di metallo generico; impiego: condotte acquedottistiche; Diametro interno nominale [mm] = 600; Pressione Nominale (tenuta) [classe] = 10. Incluso: asta di manovra; accessori. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1F.EM.01.03.00.00.0025.b	Imbottimento a tergo di difese e/o risarcimento spondale, o ringrosso o rialzo di argine costituito in: - materiali inerti prelevati dall'alveo in zone tra i 5 e 10 km dal cantiere Formazione di rilevato con mezzo meccanico (escavatore). Compreso scavo, sistemazione dell'area di scavo, compattazione e profilatura delle scarpate, trasporto del materiale con caricamento su autocarro.	OC.ADA.a04.A6605.Na000.0010.-	OPERA: Rilevato, imbottimento a tergo di terreno generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: lo scavo e la sistemazione dell'area di scavo; la compattazione e della profilatura delle scarpate; trasporto del materiale con caricamento su autocarro. SPECIFICHE TECNICHE: con materiali inerti prelevati dall'alveo in zone tra i 5 e 10 km dal cantiere.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1F.EM.01.03.00.00.0025.c	Imbottimento a tergo di difese e/o risarcimento spondale, o ringrosso o rialzo di argine costituito in: - materiali di natura ghiaiosa mista o con materiale arido fornito dall'Impresa proveniente da cave di prestito non demaniali Formazione di rilevato con mezzo meccanico (escavatore). Compreso scavo, sistemazione dell'area di scavo, compattazione e profilatura delle scarpate, trasporto del materiale con caricamento su autocarro.	OC.ADA.a04.A6605.Na000.0015.-	OPERA: Rilevato, imbottimento a tergo di terreno generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: lo scavo e la sistemazione dell'area di scavo; la compattazione e della profilatura delle scarpate; trasporto del materiale con caricamento su autocarro. SPECIFICHE TECNICHE: con materiali di natura ghiaiosa mista o con materiale arido fornito dall'Impresa proveniente da cave di prestito non demaniali.
1U.04.120.0015.b	Strato di base in conglomerato bituminoso eseguito in sede tram, costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso:- 10 cm	OC.ITA.a04.D0900.J0009.0580.-	OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 10. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.
1U.04.120.0035.c	Strato di base a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso in sede tram costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela, con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso:- 12 cm	OC.ITA.a04.D0900.J0009.0060.-	OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 12. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.125.0010.c	Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con compound polimerico supermodificante a base di nanotecnologie al grafene aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 3,0-4,9% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. Per spessore compresso:- 12 cm in due strati	OC.ITA.a04.D0900.J0009.0510.-	OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 12. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.
1C.22.450.0050.a	Recinzione realizzata con rete elettrosaldata zincata, filo Ø 2 mm, pali e saette in profilati a T 30 x 30 x 4 mm, collari di tensione, tenditori, legature, fili di tensione zincati ad interesse di 50 cm circa. Compresa la posa in opera nonchè le assistenze murarie, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi:- a maglia 50 x 50 cm circa	OC.EEA.a02.C3005.Sb003.0515.-	OPERA: Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50.
1C.22.450.0050.b	Recinzione realizzata con rete elettrosaldata zincata, filo Ø 2 mm, pali e saette in profilati a T 30 x 30 x 4 mm, collari di tensione, tenditori, legature, fili di tensione zincati ad interesse di 50 cm circa. Compresa la posa in opera nonchè le assistenze murarie, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi:- a maglia 75 x 50 cm circa	OC.EEA.a02.C3005.Sb003.0520.-	OPERA: Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50.
1U.10.030.0010.d	Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla, per condotte acquedottistiche, a perfetta tenuta di classe PN 10 corrispondente alla norma UNI EN 1074/2001, compreso asta di manovra e accessori.- DN 700	OC.EEA.a02.I9770.R0000.0000.g	OPERA: Valvola, a farfalla di metallo generico; impiego: condotte acquedottistiche; Diametro interno nominale [mm] = 700; Pressione Nominale (tenuta) [classe] = 10. Incluso: asta di manovra; accessori. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1F.EM.01.03.00.00.0005._	Ringrosso e/o rialzo arginale, con terreno reperito nelle immediate vicinanze, in strati orizzontali dello spessore massimo di 30 cm Formazione di rilevato con mezzo meccanico (escavatore). Comprese le gradonature e le immorsature, la corretta miscelatura dei componenti argillososabbiosi, lo stendimento del terreno e la relativa compattazione, la spondinatura delle scarpate e dei cigli	OC.ADA.a04.A6605.Na000.0750.-	OPERA: Rilevato, ringrosso arginale di terreno generico; geometria/forma/aspetto: in strati orizzontali. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: le gradonature e le immorsature; la corretta miscelatura dei componenti argilloso-sabbiosi; lo stendimento del terreno e la relativa compattazione; la spondinatura delle scarpate e dei cigli. SPECIFICHE TECNICHE: con terreno reperito nelle immediate vicinanze.
1F.EM.01.03.00.00.0010._	Ringrosso e/o rialzo arginale, con terreno generico demaniale o proveniente da ritagli di ciglioni, da scavo in alveo o da altre pertinenze demaniali idoneo entro 5 km, in strati orizzontali dello spessore massimo di 30 cm Formazione di rilevato con mezzo meccanico (escavatore). Compreso carico, trasporto e scarico, profilatura e sistemazione delle area di scavo, sollevamento delle materie scavate, eliminazione delle impurità, gradonature e immorsature, corretta miscelatura dei componenti argilloso	OC.ADA.a04.A6605.Na000.0755.-	OPERA: Rilevato, ringrosso arginale di terreno generico; geometria/forma/aspetto: in strati orizzontali. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: carico, trasporto e scarico; profilatura e sistemazione dell'area di scavo; sollevamento delle materie scavate; eliminazione delle impurità; gradonature e immorsature; corretta miscelatura dei componenti argillosi. SPECIFICHE TECNICHE: con terreno generico demaniale o proveniente da ritagli di ciglioni, da scavo in alveo o da altre pertinenze demaniali idoneo entro 5 km.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.120.0015.c	Strato di base in conglomerato bituminoso eseguito in sede tram, costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso:- 12 cm	OC.ITA.a04.D0900.J0009.0590.-	OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 12. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.
1U.04.120.0040.d	Strato di base a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela, con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e elevata additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso:- 15 cm, in due strati	OC.ITA.a04.D0900.J0009.0035.-	OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 15. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.125.0010.d	Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con compound polimerico supermodificante a base di nanotecnologie al grafene aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 3,0-4,9% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. Per spessore compresso:- 15 cm in due strati	OC.ITA.a04.D0900.J0009.0530.-	OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 15. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.
1C.22.450.0060	Recinzione realizzata con rete a griglia a semplice torsione in filo d'acciaio zincato, a maglie romboidali 50 x 50 mm, filo Ø 2,2 mm, pali e saette in profilati a T 30 x 30 x 4 mm; collari di tensione, tenditori, legature, fili di tensione zincati ad interesse di 50 cm circa. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta.	OC.EEA.a02.C3005.Sb003.0250.-	OPERA: Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50.
1C.22.450.0070	Recinzione realizzata con pannelli rigidi costituiti da: maglia di tondini verticali e piatti orizzontali, elettrosaldati, in acciaio zincato a caldo con zincatura non inferiore a 40 g/m², plasticatura in poliestere da 100 micron; pali a sezione quadra in lamiera d'acciaio zincati internamente ed esternamente con zincatura non inferiore a 275 g/m² e plasticatura in poliestere da 60 micron; sistema di fissaggio con giunti, bulloni in acciaio inox, copribulloni. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta.	OC.EEA.a02.C3005.Sb003.0020.-	OPERA: Recinzione, pannello di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.10.030.0010.e	Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla, per condotte acquedottistiche, a perfetta tenuta di classe PN 10 corrispondente alla norma UNI EN 1074/2001, compreso asta di manovra e accessori.- DN 800	OC.EEA.a02.I9770.R0000.0000.i	OPERA: Valvola, a farfalla di metallo generico; impiego: condotte acquedottistiche; Diametro interno nominale [mm] = 800; Pressione Nominale (tenuta) [classe] = 10. Incluso: asta di manovra; accessori. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1F.EM.01.03.00.00.0015._	Ringrosso e/o rialzo arginale, con terreno fornito dall'Appaltatore, in strati orizzontali dello spessore massimo di 30 cm Formazione di rilevato con mezzo meccanico (escavatore). Comprese le gradonature e le immorsature, la corretta miscelatura dei componenti argillososabbiosi, lo stendimento del terreno e la relativa compattazione, la spondinatura delle scarpate e dei cigli	OC.ADA.a04.A6605.Na000.0760.-	OPERA: Rilevato, ringrosso arginale di terreno generico; geometria/forma/aspetto: in strati orizzontali. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: le gradonature e le immorsature; la corretta miscelatura dei componenti argilloso-sabbiosi; lo stendimento del terreno e la relativa compattazione; la spondinatura delle scarpate e dei cigli. SPECIFICHE TECNICHE: con terreno fornito dall'Appaltatore.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.110.0010.a	Ringrosso e/o rialzo arginale, con terreno fornito dall'Appaltatore, in strati orizzontali dello spessore massimo di 30 cm Formazione di rilevato con mezzo meccanico (escavatore). Comprese le gradonature e le immorsature, la corretta miscelatura dei componenti argillososabbiosi, lo stendimento del terreno e la relativa compattazione, la spondinatura delle scarpate e dei cigli	OC.ADA.a04.A6605.Na000.0500.-	OPERA: Rilevato, piano di posa di terreno generico; impiego: sponde | argini. LAVORO: Formazione. Incluso: scavo; scotico; deposito; fornitura materiale; compattamento; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: previo taglio di alberi e cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto in discarica, eventuale deposito e ripresa; fornitura dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera, comprensiva di trasporto fino a km 5 dal luogo di estrazione.
1U.04.120.0020.a	Strato di base in conglomerato bituminoso modificato costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso:- 8 cm	OC.ITA.a04.D0900.J0009.0565.-	OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 8. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.
1U.04.120.0040.c	Strato di base a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela, con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e elevata additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso:- 12 cm, in due strati	OC.ITA.a04.D0900.J0009.0025.-	OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 12. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.125.0015.a	Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) ed elevata additivazione con compound polimerico supermodificante a base di nanotecnologie al grafene aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 5,0-7,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. Per spessore compresso:- 8 cm	OC.ITA.a04.D0900.J0009.0575.-	OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 8. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.
1U.06.360.0070	Recinzione modulare in grigliato elettrofuso in opera, con pannelli monolitici non giuntati; compresa la zincatura a caldo e la verniciatura plastificante per immersione di colore RAL 6005. Dimensioni dei moduli a scelta, cornice di testa con bugne, complete di piantane e bulloni.	OC.EEA.a02.B3020.Za000.0000.-	OPERA: Recinzione, pannelli monolitici di materiale generico; finitura: Colore RAL 6005; geometria/forma/aspetto: Modulare | Grigliato. Incluso: Cornice di testa con bugne complete di piantane e bulloni. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Dimensione moduli a scelta, pannello elettrofuso in opera non giuntato.
1C.22.450.0080	Recinzione realizzata con pannelli rigidi costituiti da: maglia di tondini verticali e doppi tondini orizzontali, elettrosaldati, in acciaio zincato a caldo con zincatura non inferiore a 40 g/m², plasticatura in poliestere da 100 micron; pali a sezione quadra in lamiera d'acciaio zincati internamente ed esternamente con zincatura non inferiore a 275 g/m² e plasticatura in poliestere da 60 micron; sistema di fissaggio con giunti, bulloni in acciaio inox, copribulloni. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta	OC.EEA.a02.C3005.Sb003.0025.-	OPERA: Recinzione, pannello di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.10.030.0020.a	Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla, per condotte acquedottistiche, a perfetta tenuta di classe PN 16 corrispondente alla norma UNI EN 1074/2001, compreso asta di manovra e accessori.- DN 400	OC.EEA.a02.I9770.R0000.0000.b	OPERA: Valvola, a farfalla di metallo generico; impiego: condotte acquedottistiche; Diametro interno nominale [mm] = 400; Pressione Nominale (tenuta) [classe] = 16. Incluso: asta di manovra; accessori. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1F.NP.04.07.00.03.00010.b	Strato di pacciamatura in fieno o erba verde di primo taglio ricco di seme, proveniente da praterie locali naturali o seminaturali, pressato al terreno con rete in nylon fotodegradabile e ancoraggio con paletti, in legno o ferro - con fieno da praterie locali pingui, 500 g/mq. Distribuzione manuale. Compreso spargimento, posa della rete in nylon, ancoraggio con picchetti	OC.AAA.a19.B1210.P0001.0000.-	OPERA: Strato di pacciamatura di vegetale fieno. LAVORO: Distribuzione a mano. Incluso: spargimento; posa della rete in nylon; ancoraggio con picchetti. SPECIFICHE TECNICHE: in fieno o erba verde di primo taglio ricco di seme, proveniente da praterie locali naturali o seminaturali, pressato al terreno con rete in nylon fotodegradabile e ancoraggio con paletti, in legno o ferro - con fieno da praterie locali pingui, 500 g/m².
1F.NP.04.07.00.03.00010.a	Strato di pacciamatura in fieno o erba verde di primo taglio ricco di seme, proveniente da praterie locali naturali o seminaturali, pressato al terreno con rete in nylon fotodegradabile e ancoraggio con paletti, in legno o ferro - con fieno da praterie locali magre, 700 g/mq. Distribuzione manuale. Compreso spargimento, posa della rete in nylon, ancoraggio con picchetti	OC.AAA.a19.B1210.P0001.0005.-	OPERA: Strato di pacciamatura di vegetale fieno. LAVORO: Distribuzione a mano. Incluso: spargimento; posa della rete in nylon; ancoraggio con picchetti. SPECIFICHE TECNICHE: in fieno o erba verde di primo taglio ricco di seme, proveniente da praterie locali naturali o seminaturali, pressato al terreno con rete in nylon fotodegradabile e ancoraggio con paletti, in legno o ferro - con fieno da praterie locali magre, 700 g/m².

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.02.350.0010.a	Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:- con terre depositate nell'ambito del cantiere	OC.EEA.a04.A6600.Na000.0005.-	OPERA: Reinterro di terreno generico. LAVORO: Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.04.110.0010.b	Ringrosso e/o rialzo arginale, con terreno fornito dall'Appaltatore, in strati orizzontali dello spessore massimo di 30 cm Formazione di rilevato con mezzo meccanico (escavatore). Comprese le gradonature e le immorsature, la corretta miscelatura dei componenti argillososabbiosi, lo stendimento del terreno e la relativa compattazione, la spondinatura delle scarpate e dei cigli	OC.ADA.a04.A6605.Na000.0505.-	OPERA: Rilevato, piano di posa di terreno generico; impiego: sponde | argini. LAVORO: Formazione. Incluso: scavo; scotico; deposito; compattamento; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: previo taglio di alberi e cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto in discarica, eventuale deposito e ripresa; fornitura dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera, comprensiva di trasporto fino a km 5 dal luogo di estrazione.
1U.04.110.0020.a	Ringrosso e/o rialzo arginale, con terreno fornito dall'Appaltatore, in strati orizzontali dello spessore massimo di 30 cm Formazione di rilevato con mezzo meccanico (escavatore). Comprese le gradonature e le immorsature, la corretta miscelatura dei componenti argillososabbiosi, lo stendimento del terreno e la relativa compattazione, la spondinatura delle scarpate e dei cigli	OC.ADA.a04.A6605.Na000.0510.-	OPERA: Rilevato, piano di posa di terreno generico; impiego: sponde | argini. LAVORO: Formazione. Incluso: scavo; scotico; deposito; compattamento; riempimento; rimozione strato di vegetazione. SPECIFICHE TECNICHE: su strati superficiali di terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3 per i quali non è necessario sostituire lo strato superficiale.
1C.07.450.0020.b	Armature di intonaci con reti in metallo, in fibra di vetro o altre reti similari, compresi posa in opera, tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi:- armatura di intonaci in spessore con rete in fibra di vetro di peso fino a 155 gr/m², o con rete metallica di peso fino a 850 gr/m²	OC.EEA.a02.C9700.Oa002.0005.-	OPERA: Strato di armatura, rete di fibra sintetica di vetro; funzione: armatura; impiego: intonaci in spessore; peso (fibra di vetro) [g/m²] < 150. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi; adattamenti; fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.04.120.0020.b	Strato di base in conglomerato bituminoso modificato costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso:- 10 cm	OC.ITA.a04.D0900.J0009.0545.-	OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 10. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.
1F.EM.04.06.00.00.0005._	Strato di terreno (cotico erboso) con miscuglio di specie foraggiere e concimazione organica. Ricostituzione con mezzo meccanico (trattrice) mediante trasemina, su terreno generico, rado o discontinuo. Compreso concimazione	OC.ADB.a09.B0905.P0003.0000.-	OPERA: Strato di concimazione di vegetale erba. LAVORO: Ripristino con mezzo meccanico. Incluso: concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno cotico erboso con miscuglio di specie foraggiere e concimazione organica, mediante trasemina, su terreno generico, rado o discontinuo.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.120.0040.a	Strato di base a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela, con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e elevata additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso:- 8 cm	OC.ITA.a04.D0900.J0009.0005.-	OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 8. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.
1U.04.125.0015.b	Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) ed elevata additivazione con compound polimerico supermodificante a base di nanotecnologie al grafene aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 5,0-7,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. Per spessore compresso:- 10 cm	OC.ITA.a04.D0900.J0009.0555.-	OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 10. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.
1U.06.360.0080	Recinzione provvisoria per opere a verde.	OC.EEA.a02.B3020.Za000.0250.-	OPERA: Recinzione, provvisoria di materiale generico; impiego: opere a verde. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.22.450.0090	Recinzione realizzata con pannelli costituiti da: profilati tubolari verticali 25 x 25 x 1,5 mm ad interasse di 150 mm, due profilati tubolari orizzontali 60 x 40 x 2 mm; pali a sezione quadrata in lamiera d'acciaio 60 x 60 x 2 mm, zincati a caldo con zincatura non inferiore a 300 g/m² e plasticatura in poliestere da 50 micron; sistema di fissaggio con staffe di connessione tra pali e correnti. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta	OC.EEA.a02.C3005.Sb003.0000.-	OPERA: Recinzione, pannello di lega ferrosa acciaio zincato. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.10.030.0020.b	Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla, per condotte acquedottistiche, a perfetta tenuta di classe PN 16 corrispondente alla norma UNI EN 1074/2001, compreso asta di manovra e accessori.- DN 500	OC.EEA.a02.I9770.R0000.0000.d	OPERA: Valvola, a farfalla di metallo generico; impiego: condotte acquedottistiche; Diametro interno nominale [mm] = 500; Pressione Nominale (tenuta) [classe] = 16. Incluso: asta di manovra; accessori. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1F.NP.04.07.00.03.00010.d	Strato di pacciamatura in fieno o erba verde di primo taglio ricco di seme, proveniente da praterie locali naturali o seminaturali, pressato al terreno con rete in nylon fotodegradabile e ancoraggio con paletti, in legno o ferro - con fieno da praterie locali pingui, 1500 g/mq. Distribuzione manuale. Compreso spargimento, posa della rete in nylon, ancoraggio con picchetti	OC.AAA.a19.B1210.P0001.0010.-	OPERA: Strato di pacciamatura di vegetale fieno. LAVORO: Distribuzione a mano. Incluso: spargimento; posa della rete in nylon; ancoraggio con picchetti. SPECIFICHE TECNICHE: in fieno o erba verde di primo taglio ricco di seme, proveniente da praterie locali naturali o seminaturali, pressato al terreno con rete in nylon fotodegradabile e ancoraggio con paletti, in legno o ferro - con fieno da praterie locali pingui, 1500 g/m².
1F.NP.04.07.00.03.00010.c	Strato di pacciamatura in fieno o erba verde di primo taglio ricco di seme, proveniente da praterie locali naturali o seminaturali, pressato al terreno con rete in nylon fotodegradabile e ancoraggio con paletti, in legno o ferro - con fieno da praterie locali magre, 2000 g/mq. Distribuzione manuale. Compreso spargimento, posa della rete in nylon, ancoraggio con picchetti	OC.AAA.a19.B1210.P0001.0015.-	OPERA: Strato di pacciamatura di vegetale fieno. LAVORO: Distribuzione a mano. Incluso: spargimento; posa della rete in nylon; ancoraggio con picchetti. SPECIFICHE TECNICHE: in fieno o erba verde di primo taglio ricco di seme, proveniente da praterie locali naturali o seminaturali, pressato al terreno con rete in nylon fotodegradabile e ancoraggio con paletti, in legno o ferro - con fieno da praterie locali magre, 2000 g/m².
1C.02.350.0010.b	Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:- con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi	OC.EEA.a04.A6600.Na000.0010.-	OPERA: Reinterro di terreno generico. LAVORO: Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi; copertura tubi con sabbietta. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.02.350.0010.f	Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:- con materiali per rilevati stradali provenienti anche da demolizioni, del tipo MC.01.050.0050	OC.EEA.a04.A6600.Na000.0030.-	OPERA: Reinterro di terreno generico. LAVORO: Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.04.110.0020.b	Ringrosso e/o rialzo arginale, con terreno fornito dall'Appaltatore, in strati orizzontali dello spessore massimo di 30 cm Formazione di rilevato con mezzo meccanico (escavatore). Comprese le gradonature e le immorsature, la corretta miscelatura dei componenti argillososabbiosi, lo stendimento del terreno e la relativa compattazione, la spondinatura delle scarpate e dei cigli	OC.ADA.a04.A6605.Na000.0515.-	OPERA: Rilevato, piano di posa di terreno generico; impiego: sponde | argini. LAVORO: Formazione. Incluso: scavo; deposito; compattamento; riempimento; rimozione strato di vegetazione. SPECIFICHE TECNICHE: su strati superficiali di terreno tipo A4, A5, A2-6, A2-7 per i quali non è necessario sostituire lo strato superficiale.
1C.07.450.0020.a	Armature di intonaci con reti in metallo, in fibra di vetro o altre reti similari, compresi posa in opera, tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi:- armatura di rasature sottili con rete in fibra di vetro di peso fino a 100 gr/m²	OC.EEA.a02.C9700.Oa002.0000.-	OPERA: Strato di armatura, rete di fibra sintetica di vetro; funzione: armatura; impiego: rasature sottili; peso (fibra di vetro) [g/m²] < 100. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi; adattamenti; fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.120.0020.c	Strato di base in conglomerato bituminoso modificato costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso:- 12 cm, in due strati	OC.ITA.a04.D0900.J0009.0505.-	OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 12. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.
1U.04.120.0040.b	Strato di base a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela, con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e elevata additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso:- 10 cm	OC.ITA.a04.D0900.J0009.0015.-	OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 10. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.125.0015.c	Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) ed elevata additivazione con compound polimerico supermodificante a base di nanotecnologie al grafene aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 5,0-7,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. Per spessore compresso:- 12 cm in due strati	OC.ITA.a04.D0900.J0009.0515.-	OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 12. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.
1U.06.360.0090	Recinzione h cm 100, realizzata secondo sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 ed. 2000 (Vision) con certificazione ambiente ISO 14001, in pino nordico impregnato in autoclave (sottovuoto e in pressione) con sali antimuffa e antimarciume senza cromo classe A in conformità alle normative EN 351-1 (DIN 68800), di colore naturale.	OC.EEA.a02.B3020.Qa022.0000.-	OPERA: Recinzione di legno naturale pino nordico; finitura: Colore naturale; altezza [cm] = 100. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Legno impregnato in autoclave (sottovuoto ed in pressione) con sali antimuffa e antimarciume.
1C.22.450.0100	Recinzione realizzata con pannelli costituiti da: barre verticali in tubolari a sezione tonda, due correnti orizzontali in tubolare 50 x 25 x 2 mm, cresta superiore, pali a sezione quadrata in lamiera d'acciaio 60 x 60 x 2 mm; zincatura a caldo degli elementi non inferiore a 300 g/m² e plasticatura di poliestere da 50 micron; sistema di fissaggio con giunti, collari e bulloni. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta.	OC.EEA.a02.C3005.Sb003.0030.-	OPERA: Recinzione, pannello di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.22.450.0110.b	Recinzione realizzata con pannelli in grigliato elettroforgiato zincato con piatti verticali 25 x 3 mm e correnti orizzontali Ø 5 mm, piantane in profilati a T 40 x 5 mm, accessori per il montaggio. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi:- maglia 62 x 132 mm	OC.EEA.a02.C3005.Sb003.0005.-	OPERA: Recinzione, pannello di lega ferrosa acciaio zincato. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.10.030.0020.c	Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla, per condotte acquedottistiche, a perfetta tenuta di classe PN 16 corrispondente alla norma UNI EN 1074/2001, compreso asta di manovra e accessori.- DN 600	OC.EEA.a02.I9770.R0000.0000.f	OPERA: Valvola, a farfalla di metallo generico; impiego: condotte acquedottistiche; Diametro interno nominale [mm] = 600; Pressione Nominale (tenuta) [classe] = 16. Incluso: asta di manovra; accessori. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1F.NP.04.07.00.03.00015._	Strato di pacciamatura in paglia o fieno, minimo 300 g/mq, pressata al terreno. L'utilizzo di paletti in legno delle dimensioni idonee per il fissaggio del materiale (un paletto ogni tre mq). Stesura manuale. Compreso spargimento, fissaggio tramite paletti	OC.AAA.a19.B1210.P0002.0000.-	OPERA: Strato di pacciamatura di vegetale paglia; dosaggio [g/m²] ≥ 300. LAVORO: Distribuzione a mano. Incluso: spargimento; fissaggio tramite paletti. SPECIFICHE TECNICHE: pressata al terreno; utilizzo di paletti in legno delle dimensioni idonee per il fissaggio del materiale (un paletto ogni tre m²).

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.02.350.0010.c	Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:- con fornitura di ghiaia	OC.EEA.a04.A6600.Na000.0015.-	OPERA: Reinterro di terreno generico. LAVORO: Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.04.120.0020.d	Strato di base in conglomerato bituminoso modificato costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso:- 15 cm, in due strati	OC.ITA.a04.D0900.J0009.0525.-	OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 15. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.
1U.04.120.0045.a	Strato di base a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso in sede tram costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela, con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e elevata additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso:- 8 cm	OC.ITA.a04.D0900.J0009.0085.-	OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.125.0015.d	Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) ed elevata additivazione con compound polimerico supermodificante a base di nanotecnologie al grafene aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 5,0-7,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. Per spessore compresso:- 15 cm in due strati	OC.ITA.a04.D0900.J0009.0535.-	OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 15. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.
1U.06.360.0010	Recinzione con grigliato romboidale in opera, in legno stagionato impregnata in autoclave con WOLMANI CX 10 senza cromo, completo di verniciature per legno in due mani colore verdone RAL 6005. Strutture omologate DIN 7926, marchio GS di sicurezza testata, certificata da TUV e con garanzia 10 (dieci) anni e da assicurazioni RC prodotti. Recinzione a moduli di grigliato diagonale di dimensioni 75x150 cm; cornice grigliato 7x12 cm; listelli grigliato 3x3 cm; passo 10 cm; montante sez. 10x12 cm h 120 cm. Fissaggio dei pannelli ai montanti con viti zincate a testa esagonale, dall'esterno della cornice.	OC.EEA.a02.B3020.Qa002.0000.-	OPERA: Recinzione, grigliati di legno naturale stagionato; finitura: Verniciato colore RAL 6005; geometria/forma/aspetto: Grigliato romboidale. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Legno impregnato in autoclave con WOLMANIT CX 10 senza cromo.
1C.01.150.0020.a	Rimozione di inferriate di qualunque natura, forma e dimensione:- con recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito	OC.EEA.c04.C3005.R0000.0500.a	OPERA: Recinzione, inferriata di metallo generico; funzione: delimitazione. LAVORO: Rimozione. Incluso: recupero con smontaggio e deposito in cantiere/trasporto a deposito. SPECIFICHE TECNICHE: inferriate di qualunque natura, forma e dimensione.
1C.22.450.0110.c	Recinzione realizzata con pannelli in grigliato elettroforgiato zincato con piatti verticali 25 x 3 mm e correnti orizzontali Ø 5 mm, piantane in profilati a T 40 x 5 mm, accessori per il montaggio. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi:- maglia 62 x 66 mm	OC.EEA.a02.C3005.Sb003.0010.-	OPERA: Recinzione, pannello di lega ferrosa acciaio zincato. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: -
1F.NP.04.12.00.00.0005._	Recinzione (chiudenda) in rete di filo metallico, diametro fino a 2 mm, a maglia quadrata di dimensioni variabili (a crescere verso l'alto), su pali di castagno, diametro 10-12 cm e lunghezza 250 cm, distanziati tra loro di 2,5 m. - altezza fuori terra 200 cm Realizzazione manuale. Compreso infissione per 50 cm, controventature e scalandrini	OC.AAB.a04.B3020.R0000.0250.-	OPERA: Recinzione, chiudenda di metallo generico; altezza (fuori terra) [cm] = 200. LAVORO: Formazione a mano. Incluso: infissione per 50 cm, controventature e scalandrini. SPECIFICHE TECNICHE: in rete di filo metallico, diametro fino a 2 mm, a maglia quadrata di dimensioni variabili (a crescere verso l'alto), su pali di castagno, diametro 10-12 cm e lunghezza 250 cm, distanziati tra loro di 2,5 m.
1U.10.030.0020.d	Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla, per condotte acquedottistiche, a perfetta tenuta di classe PN 16 corrispondente alla norma UNI EN 1074/2001, compreso asta di manovra e accessori.- DN 700	OC.EEA.a02.I9770.R0000.0000.h	OPERA: Valvola, a farfalla di metallo generico; impiego: condotte acquedottistiche; Diametro interno nominale [mm] = 700; Pressione Nominale (tenuta) [classe] = 16. Incluso: asta di manovra; accessori. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1F.NP.04.07.00.03.00020.a	Strato di pacciamatura di origine organica, prodotta dalla triturazione di cortecce di piante resinose, spessore minimo di cm 10, esclusa la presenza di inerti o residui - per aree fino a 100 m². Stesura manuale. Compreso spargimento	OC.AAA.a19.B1210.P0000.0000.a	OPERA: Strato di pacciamatura di vegetale generico; spessore [cm] ≥ 10 | area [m²] ≤ 100. Escluso: presenza di inerti o residui. LAVORO: Distribuzione a mano. Incluso: spargimento. SPECIFICHE TECNICHE: di origine organica, prodotta dalla triturazione di cortecce di piante resinose.
1C.02.350.0010.d	Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:- con fornitura di mista naturale (tout-venant)	OC.EEA.a04.A6600.Na000.0020.-	OPERA: Reinterro di terreno generico. LAVORO: Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.07.450.0030.b	Fornitura e posa di rete in polipropilene flessibile ed elastica realizzata per coprire le fessurazioni ed i movimenti del ritiro degli intonaci, compresi tagli, sfridi, adattamenti e fissaggi, altezza:- 33 cm	OC.EEA.a02.C9700.D0013.0005.-	OPERA: Strato di armatura, rete di plastica polipropilene (PP); funzione: armatura | porta intonaco | rinforzo; impiego: intonaci; altezza [cm] = 33. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi; adattamenti; fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: rete flessibile/elastica; per coprire le fessurazioni ed i movimenti del ritiro degli intonaci.
1U.04.120.0025.a	Strato di base in conglomerato bituminoso modificato in sede tram costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso:- 8 cm	OC.ITA.a04.D0900.J0009.0605.-	OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.120.0045.b	Strato di base a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso in sede tram costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela, con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e elevata additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso:- 10 cm	OC.ITA.a04.D0900.J0009.0055.-	OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 10. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.
1G.NP.04.14.01.00.0005._	Strato di concime di fondo, organico-minerale - titolo minimo NPK 7-5-5 e Mg min. 1% in quantità minima di 100 g/mq Spargimento con mezzo (trattore gommato) su terreno	OC.AAA.a20.B0905.P0006.0500.-	OPERA: Strato di concimazione, di fondo di vegetale organico; quantità [g/m²] ≤ 100. LAVORO: Spargimento meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.01.150.0020.b	Rimozione di inferriate di qualunque natura, forma e dimensione:- con abbassamento, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.	OC.EEA.c04.C3005.R0000.0500.b	OPERA: Recinzione, inferriata di metallo generico; funzione: delimitazione. LAVORO: Rimozione. Incluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: inferriate di qualunque natura, forma e dimensione.
1C.22.450.0110.a	Recinzione realizzata con pannelli in grigliato elettroforgiato zincato con piatti verticali 25 x 3 mm e correnti orizzontali Ø 5 mm, piantane in profilati a T 40 x 5 mm, accessori per il montaggio. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi:- maglia 124 x 132 mm	OC.EEA.a02.C3005.Sb003.0015.-	OPERA: Recinzione, pannello di lega ferrosa acciaio zincato. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.10.030.0020.e	Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla, per condotte acquedottistiche, a perfetta tenuta di classe PN 16 corrispondente alla norma UNI EN 1074/2001, compreso asta di manovra e accessori.- DN 800	OC.EEA.a02.I9770.R0000.0000.j	OPERA: Valvola, a farfalla di metallo generico; impiego: condotte acquedottistiche; Diametro interno nominale [mm] = 800; Pressione Nominale (tenuta) [classe] = 16. Incluso: asta di manovra; accessori. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1F.NP.04.07.00.03.00020.b	Strato di pacciamatura di origine organica, prodotta dalla triturazione di cortecce di piante resinose, spessore minimo di cm 10, esclusa la presenza di inerti o residui - per aree oltre i 100 m². Stesura manuale. Compreso spargimento	OC.AAA.a19.B1210.P0000.0000.b	OPERA: Strato di pacciamatura di vegetale generico; spessore [cm] ≥ 10 | area [m²] > 100. Escluso: presenza di inerti o residui. LAVORO: Distribuzione a mano. Incluso: spargimento. SPECIFICHE TECNICHE: di origine organica, prodotta dalla triturazione di cortecce di piante resinose.
1C.02.350.0010.e	Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:- con fornitura di sabbia viva di cava	OC.EEA.a04.A6600.Na000.0025.-	OPERA: Reinterro di terreno generico. LAVORO: Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.07.450.0030.c	Fornitura e posa di rete in polipropilene flessibile ed elastica realizzata per coprire le fessurazioni ed i movimenti del ritiro degli intonaci, compresi tagli, sfridi, adattamenti e fissaggi, altezza:- 100 cm	OC.EEA.a02.C9700.D0013.0010.-	OPERA: Strato di armatura, rete di plastica polipropilene (PP); funzione: armatura | porta intonaco | rinforzo; impiego: intonaci; altezza [cm] = 100. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi; adattamenti; fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: rete flessibile/elastica; per coprire le fessurazioni ed i movimenti del ritiro degli intonaci.
1U.04.120.0025.b	Strato di base in conglomerato bituminoso modificato in sede tram costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso:- 10 cm	OC.ITA.a04.D0900.J0009.0585.-	OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 10. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.
1U.04.120.0045.c	Strato di base a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso in sede tram costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela, con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e elevata additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso:- 12 cm	OC.ITA.a04.D0900.J0009.0065.-	OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 12. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.
1G.NP.04.14.01.00.0010._	Strato di concime post-emergenza, organico-minerale - titolo minimo NPK 10-5-5 e Mg min. 1% in quantità minima di 50 g/mq Spargimento con mezzo (trattore gommato) su terreno	OC.AAA.a20.B0905.P0006.1000.-	OPERA: Strato di concimazione, post emergenza di vegetale organico; quantità [g/m²] ≤ 50. LAVORO: Spargimento meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.01.150.0040.a	Rimozione di cancelli, cancellate di qualunque forma e dimensione:- con recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito	OC.EEA.c04.C3005.R0000.0000.a	OPERA: Recinzione, cancello/cancellata di metallo generico; funzione: chiusura. LAVORO: Rimozione. Incluso: recupero con smontaggio e deposito in cantiere/trasporto a deposito. SPECIFICHE TECNICHE: cancelli, cancellate di qualunque forma e dimensione.
1C.22.450.0010.a	Recinzione realizzata con rete elettrosaldata zincata e plasticata, a fili orizzontali ondulati, a maglia 50 x 50 mm circa, filo Ø 3,3 mm, pali e saette zincati e plasticati, collari di tensione, tenditori, legature, fili di tensione zincati e plasticati ad interasse di 50 cm circa. Compresa la posa in opera nonchè le assistenze murarie, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi:- con pali e saette in profilati a T 30 x 30 x 4 mm	OC.EEA.a02.C3005.Sb003.0500.-	OPERA: Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50.
1F.NP.04.12.00.00.0010._	Recinzione (microchiudenda) in rete di filo metallico, diametro fino a 2 mm, a maglia quadrata di dimensioni variabili (a crescere verso l'alto), su pali di castagno, diametro 8-10 cm e lunghezza 150 cm, distanziati tra loro di 2,5 m. - altezza fuori terra 100 cm Realizzazione manuale. Compreso infissione per 50 cm, controventature e scalandrini	OC.AAB.a04.B3020.R0000.0750.-	OPERA: Recinzione, microchiudenda di metallo generico; altezza (fuori terra) [cm] = 100. LAVORO: Formazione a mano. Incluso: infissione per 50 cm, controventature e scalandrini. SPECIFICHE TECNICHE: in rete di filo metallico, diametro fino a 2 mm, a maglia quadrata di dimensioni variabili (a crescere verso l'alto), su pali di castagno, diametro 8-10 cm e lunghezza 150 cm, distanziati tra loro di 2,5 m.
1G.EM.01.01.05.00.0005.b	Ripuntatura (rippatura) di terreno generico - profondità fino a 100 cm Movimentazione con mezzo meccanico (trattrice)	OC.AAA.c10.A6225.Na000.0000.b	OPERA: Ripuntatura di terreno generico; profondità [cm] ≤ 100. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: -
1F.NP.06.09.03.00.0005._	Viminate vive, su versante o pendio, in pali di castagno (diametro < 10 cm e lunghezza 1 m) infissi nel terreno per 2/3 della loro lunghezza, inclinazione quasi normale al piano del pendio ed intervallati di 0,50 m, collegati con intreccio di verghe vive di salice (diametro < 3 cm e lunghezza 1,5 m), parzialmente o totalmente interrate, fissate ai pali con filo di ferro (diametro 3 mm) - altezza viminate fuori terra di 30 cm. Realizzazione manuale. Compreso infissione e fissaggio	OC.ADB.a04.E5403.Qa011.0000.-	OPERA: Viminata, viva di legno naturale castagno; geometria/forma/aspetto: inclinazione pali quasi normale al piano del pendio; impiego: su versante o pendio; diametro pali [cm] < 10 | lunghezza pali [m] = 1 | distanza tra pali [m] = 0,5 | altezza fuori terra [cm] = 30. LAVORO: Formazione a mano. Incluso: infissione; fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: pali infissi nel terreno per 2/3 della loro lunghezza; collegati con intreccio di verghe vive di salice (diametro < 3 cm e lunghezza 1,5 m), parzialmente o totalmente interrate, fissate ai pali con filo di ferro (diametro 3 mm).
1C.02.350.0020.a	Rinterro di scavi eseguito a mano, compreso spianamenti, costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:- con materiale di scavo depositato a bordo scavo	OC.EEA.a04.A6600.Na000.0035.-	OPERA: Reinterro di terreno generico. LAVORO: Formazione. Incluso: spianamenti; costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi; deposito a bordo scavo di materiale di scavo. SPECIFICHE TECNICHE: reinterro manuale
1C.07.450.0030.a	Fornitura e posa di rete in polipropilene flessibile ed elastica realizzata per coprire le fessurazioni ed i movimenti del ritiro degli intonaci, compresi tagli, sfridi, adattamenti e fissaggi, altezza:- 16 cm	OC.EEA.a02.C9700.D0013.0000.-	OPERA: Strato di armatura, rete di plastica polipropilene (PP); funzione: armatura | porta intonaco | rinforzo; impiego: intonaci; altezza [cm] = 16. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi; adattamenti; fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: rete flessibile/elastica; per coprire le fessurazioni ed i movimenti del ritiro degli intonaci.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.120.0025.c	Strato di base in conglomerato bituminoso modificato in sede tram costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso:- 12 cm	OC.ITA.a04.D0900.J0009.0595.-	OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 12. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.
1U.04.120.0050	Strato di base alto modulo in conglomerato bituminoso, con polimeri e bitumi normale confezionato con aggregati lapidei calcarei di primo impiego provenienti da processo di frantumazione, Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela, con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e additivato con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione (dosaggio 6,0%-10,0% sul peso del bitume totale) aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa cationica al 60% modificata in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica, la compattazione con rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.	OC.ITA.a04.D0900.J0009.0250.-	OPERA: Strato di base, alto modulo di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 15. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.
1G.NP.04.14.01.00.0015._	Strato di concime di compost, origine vegetale, per usi agronomici, spessore di 5 cm Spargimento con mezzo (trattore gommato) su terreno	OC.AAA.a20.B0905.P0006.0250.-	OPERA: Strato di concimazione, di compost di vegetale organico; funzione: uso agronomico; spessore [cm] = 5. LAVORO: Spargimento meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.01.150.0040.b	Rimozione di cancelli, cancellate di qualunque forma e dimensione:- con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.	OC.EEA.c04.C3005.R0000.0000.b	OPERA: Recinzione, cancello/cancellata di metallo generico; funzione: chiusura. LAVORO: Rimozione. Incluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: cancelli, cancellate di qualunque forma e dimensione.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.22.450.0010.b	Recinzione realizzata con rete elettrosaldata zincata e plasticata, a fili orizzontali ondulati, a maglia 50 x 50 mm circa, filo Ø 3,3 mm, pali e saette zincati e plasticati, collari di tensione, tenditori, legature, fili di tensione zincati e plasticati ad interasse di 50 cm circa. Compresa la posa in opera nonchè le assistenze murarie, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi:- con pali e saette in profilati a T 35 x 35 x 4,5 mm	OC.EEA.a02.C3005.Sb003.0505.-	OPERA: Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50.
1G.EM.01.01.05.00.0005.a	Ripuntatura (rippatura) di terreno generico - profondità fino a 50 cm Movimentazione con mezzo meccanico (trattrice)	OC.AAA.c10.A6225.Na000.0000.a	OPERA: Ripuntatura di terreno generico; profondità [cm] ≤ 50. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.02.350.0020.b	Rinterro di scavi eseguito a mano, compreso spianamenti, costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:- con materiale di scavo depositato entro 1.000 m dal luogo di impiego , caricato e trasportato a bordo scavo con mezzi meccanici, per il rinterro manuale	OC.EEA.a04.A6600.Na000.0040.-	OPERA: Reinterro di terreno generico. LAVORO: Formazione. Incluso: spianamenti; costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi; carico, trasporto e deposito materiale di scavo a bordo scavo con mezzi meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: reinterro manuale.
1F.NP.04.05.00.00.0005.a	Armatura vegetale di terreno con speci erbacee in pane di terra abbinate a microrganismi del suolo, con funzione antierosiva superficiale e stabilizzazione corticale di pendii e arginature. Valori di riferimento: resistenza al taglio di 15-20 Kpa dopo 4-6 mesi e valori di 30-40 Kpa dopo 12 24 mesi dalla posa, con spostamenti orizzontali in esercizio trascurabili (inferiori a 20 mm) - n. 1 pianta/mq. Realizzazione tramite messa a dimora manuale	OC.EEA.a08.B5705.Na000.0000.-	OPERA: Strato di armatura, vegetale di terreno generico. LAVORO: Messa a dimora a mano. SPECIFICHE TECNICHE: terreno con speci erbacee in pane di terra abbinate a microrganismi del suolo, con funzione antierosiva superficiale e stabilizzazione corticale di pendii e arginature; valori di riferimento: resistenza al taglio di 15-20 KPa dopo 4-6 mesi e valori di 30-40 KPa dopo 12-24 mesi dalla posa, con spostamenti orizzontali in esercizio trascurabili (inferiori a 20 mm); n. 1 pianta/m2 .
1F.NP.04.05.00.00.0005.b	Armatura vegetale di terreno con speci erbacee in pane di terra abbinate a microrganismi del suolo, con funzione antierosiva superficiale e stabilizzazione corticale di pendii e arginature. Valori di riferimento: resistenza al taglio di 15-20 Kpa dopo 4-6 mesi e valori di 30-40 Kpa dopo 12 24 mesi dalla posa, con spostamenti orizzontali in esercizio trascurabili (inferiori a 20 mm) - n. 2 pianta/mq. Realizzazione tramite messa a dimora manuale	OC.EEA.a08.B5705.Na000.0005.-	OPERA: Strato di armatura, vegetale di terreno generico. LAVORO: Messa a dimora a mano. SPECIFICHE TECNICHE: terreno con speci erbacee in pane di terra abbinate a microrganismi del suolo, con funzione antierosiva superficiale e stabilizzazione corticale di pendii e arginature; valori di riferimento: resistenza al taglio di 15-20 KPa dopo 4-6 mesi e valori di 30-40 KPa dopo 12-24 mesi dalla posa, con spostamenti orizzontali in esercizio trascurabili (inferiori a 20 mm); n. 2 piante/m2.
1F.NP.04.05.00.00.0005.c	Armatura vegetale di terreno con speci erbacee in pane di terra abbinate a microrganismi del suolo, con funzione antierosiva superficiale e stabilizzazione corticale di pendii e arginature. Valori di riferimento: resistenza al taglio di 15-20 Kpa dopo 4-6 mesi e valori di 30-40 Kpa dopo 12 24 mesi dalla posa, con spostamenti orizzontali in esercizio trascurabili (inferiori a 20 mm) - n. 3 pianta/mq. Realizzazione tramite messa a dimora manuale	OC.EEA.a08.B5705.Na000.0010.-	OPERA: Strato di armatura, vegetale di terreno generico. LAVORO: Messa a dimora a mano. SPECIFICHE TECNICHE: terreno con speci erbacee in pane di terra abbinate a microrganismi del suolo, con funzione antierosiva superficiale e stabilizzazione corticale di pendii e arginature; valori di riferimento: resistenza al taglio di 15-20 KPa dopo 4-6 mesi e valori di 30-40 KPa dopo 12-24 mesi dalla posa, con spostamenti orizzontali in esercizio trascurabili (inferiori a 20 mm); n. 3 piante/m2.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.120.0030.d	Strato di base a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela, con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso:- 15 cm, in due strati	OC.ITA.a04.D0900.J0009.0030.-	OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 15. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.
1U.04.120.0100.a	Strato di basebinder a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,0% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 :- in sede stradale	OC.ITA.a04.D0900.J0009.0040.-	OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 5. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.
1G.NP.04.14.01.00.0020._	Strato di concime per piantine forestali, 20 gr di concime chimico e 200 gr di stallatico secco Spargimento manuale localizzato	OC.AAA.a20.B0905.P0006.0750.-	OPERA: Strato di concimazione, generico di vegetale organico. LAVORO: Spargimento manuale. SPECIFICHE TECNICHE: 20 gr di concime chimico; 200 gr di stallatico secco, spargimento localizzato.
1C.01.150.0090	Rimozione di recinzione in rete metallica, inclusi pali e saette, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.	OC.EEA.c04.C3005.R0000.1000.-	OPERA: Recinzione, rete di metallo generico; funzione: delimitazione. LAVORO: Rimozione. Incluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; rimozione pali e saette. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.22.450.0010.c	Recinzione realizzata con rete elettrosaldata zincata e plasticata, a fili orizzontali ondulati, a maglia 50 x 50 mm circa, filo Ø 3,3 mm, pali e saette zincati e plasticati, collari di tensione, tenditori, legature, fili di tensione zincati e plasticati ad interasse di 50 cm circa. Compresa la posa in opera nonchè le assistenze murarie, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi:- con pali e saette in tubolari Ø 38 mm	OC.EEA.a02.C3005.Sb003.0510.-	OPERA: Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50.
1U.06.700.0630.a	Fornitura e posa valvola volumetrica flangiata in opera aventi le seguenti caratteristiche: trasmettitore ad impulsi elettrico a 24V 100 mA con segnale ogni 10 litri; corpo in ghisa plastificata; orologeria di tipo 'asciutto' e gruppo di misura estraibile; attacco flangiato. Completa di controflangia e raccordi di collegamento.- DN 50	OC.EEA.a02.I9770.Sb030.0000.-	OPERA: Valvola, volumetriche flangiate di lega ferrosa ghisa generico; Diametro interno nominale [mm] = 50. Incluso: controflangia; raccordi di completamento. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: corpo in ghisa plastificata.
1C.02.350.0030	Reinterro con mezzi meccanici di scavi per condotti fognari con materiale depositato a bordo scavo, compresi spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi	OC.EEA.a04.A6600.Na000.0000.-	OPERA: Reinterro di terreno generico; impiego: condotti fognari. LAVORO: Formazione. Incluso: deposito materiale a bordo scavo; spianamenti; costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.04.120.0010.a	Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso:- 8 cm	OC.ITA.a04.D0900.J0009.0560.-	OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 8. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.120.0030.c	Strato di base a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela, con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso:- 12 cm, in due strati	OC.ITA.a04.D0900.J0009.0020.-	OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 12. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.
1U.04.120.0100.b	Strato di basebinder a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,0% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 :- in sede tram	OC.ITA.a04.D0900.J0009.0070.-	OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 5. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.
1G.NP.04.14.01.01.0005._	Strato di concime preparatoria agli impianti, chimico, perfosfati - rif. NPK 15-15-15, quantità di riferimento 5 q/ha Spargimento con mezzo (trattrice) su terreno	OC.AAA.a20.B0905.P0006.0000.-	OPERA: Strato di concimazione, chimico-perfosfati di vegetale organico; funzione: preparatoria per impianti; quantità [q/ha] = 5. LAVORO: Spargimento meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.22.450.0020.a	Recinzione realizzata con rete elettrosaldata zincata e plasticata, con maglie differenziate, 50 x 50 mm circa nella parte alta e 100 x 50 mm circa nella parte bassa, filo Ø 2,5 mm, pali e saette, collari di tensione, tenditori, legature, fili di tensione zincati e plasticati ad interasse di 50 cm circa. Compresa la posa in opera nonchè le assistenze murarie, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi:- con pali e saette in profilati a T 30 x 30 x 4 mm	OC.EEA.a02.C3005.Sb003.0525.-	OPERA: Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50.
1C.22.450.0020.b	Recinzione realizzata con rete elettrosaldata zincata e plasticata, con maglie differenziate, 50 x 50 mm circa nella parte alta e 100 x 50 mm circa nella parte bassa, filo Ø 2,5 mm, pali e saette, collari di tensione, tenditori, legature, fili di tensione zincati e plasticati ad interasse di 50 cm circa. Compresa la posa in opera nonchè le assistenze murarie, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi:- con pali e saette in profilati a T 35 x 35 x 4,4 mm	OC.EEA.a02.C3005.Sb003.0530.-	OPERA: Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50.
1U.06.700.0630.b	Fornitura e posa valvola volumetrica flangiata in opera aventi le seguenti caratteristiche: trasmettitore ad impulsi elettrico a 24V 100 mA con segnale ogni 10 litri; corpo in ghisa plastificata; orologeria di tipo 'asciutto' e gruppo di misura estraibile; attacco flangiato. Completa di controflangia e raccordi di collegamento.- DN 65	OC.EEA.a02.I9770.Sb030.0005.-	OPERA: Valvola, volumetriche flangiate di lega ferrosa ghisa generico; Diametro interno nominale [mm] = 65. Incluso: controflangia; raccordi di completamento. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: corpo in ghisa plastificata.
1C.02.400.0010	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei provenienti dagli scavi o forniti in cantiere, compresi il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, la bagnatura, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate.	OC.ADA.a04.A6605.Na000.0250.a	OPERA: Rilevato di terreno generico; impiego: terreno. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: compattamento a strati; bagnatura; profilatura cigli, banchine e scarpate. SPECIFICHE TECNICHE: secondo sagome prescritte.
1U.04.120.0010.b	Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso:- 10 cm	OC.ITA.a04.D0900.J0009.0540.-	OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 10. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.120.0030.a	Strato di base a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela, con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso:- 8 cm	OC.ITA.a04.D0900.J0009.0000.-	OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 8. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.
1U.04.120.0110.a	Strato di basebinder a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,0% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e elevata additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 :- in sede stradale	OC.ITA.a04.D0900.J0009.0045.-	OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 5. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.
1F.EM.04.06.00.00.0010._	Strato di terreno (cotico erboso) con miscuglio di specie foraggiere e concimazione organica. Ricostituzione con mezzo meccanico (trattrice) mediante trasemina, su terreno rado o discontinuo. Compresa concimazione e previa eliminazione della vegetazione arbustiva invadente	OC.ADB.a09.B0905.P0003.0005.-	OPERA: Strato di concimazione di vegetale erba. LAVORO: Ripristino con mezzo meccanico. Incluso: concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno cotico erboso con miscuglio di specie foraggiere e concimazione organica; previa eliminazione della vegetazione arbustiva invadente, mediante trasemina, su terreno generico, rado o discontinuo.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.22.450.0030.a	Recinzione realizzata con rete elettrosaldata zincata e plasticata a fili orizzontali diritti, Ø 2,6 mm, pali e saette, collari di tensione, tenditori, legature, fili di tensione zincati e plasticati ad interasse di 50 cm circa. Compresa la posa in opera nonchè le assistenze murarie, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi:- maglia 50 x 50 mm, pali e saette in profilati a T 30 x 30 x 4 mm	OC.EEA.a02.C3005.Sb003.0535.-	OPERA: Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50.
1C.22.450.0030.b	Recinzione realizzata con rete elettrosaldata zincata e plasticata a fili orizzontali diritti, Ø 2,6 mm, pali e saette, collari di tensione, tenditori, legature, fili di tensione zincati e plasticati ad interasse di 50 cm circa. Compresa la posa in opera nonchè le assistenze murarie, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi:- maglia 50 x 50 mm, pali e saette in profilati a T 35 x 35 x 4,5 mm	OC.EEA.a02.C3005.Sb003.0540.-	OPERA: Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50.
1U.06.700.0630.c	Fornitura e posa valvola volumetrica flangiata in opera aventi le seguenti caratteristiche: trasmettitore ad impulsi elettrico a 24V 100 mA con segnale ogni 10 litri; corpo in ghisa plastificata; orologeria di tipo 'asciutto' e gruppo di misura estraibile; attacco flangiato. Completa di controflangia e raccordi di collegamento.- DN 80	OC.EEA.a02.I9770.Sb030.0010.-	OPERA: Valvola, volumetriche flangiate di lega ferrosa ghisa generico; Diametro interno nominale [mm] = 80. Incluso: controflangia; raccordi di completamento. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: corpo in ghisa plastificata.
1C.02.400.0020	Sistemazione in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature.	OC.ADA.a04.A6605.Na000.0255.-	OPERA: Rilevato di terreno generico; impiego: terreno. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: sagomature; profilature. Escluso: compattazione meccanica. SPECIFICHE TECNICHE: materiali provenienti da scavi.
1U.04.120.0010.c	Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso:- 12 cm, in due strati	OC.ITA.a04.D0900.J0009.0500.-	OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 12. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.120.0030.b	Strato di base a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela, con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso:- 10 cm	OC.ITA.a04.D0900.J0009.0010.-	OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 10. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.
1U.04.120.0110.b	Strato di basebinder a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,0% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e elevata additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 :- in sede tram	OC.ITA.a04.D0900.J0009.0075.-	OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 5. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.
1F.EM.04.06.00.00.0015._	Strato di terreno (cotico erboso) con miscuglio. Ricostituzione manuale localizzata mediante spargimento del seme, su terreno rado o discontinuo.	OC.ADB.a09.B0905.P0003.0010.-	OPERA: Strato di concimazione di vegetale erba. LAVORO: Ripristino a mano. Incluso: concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno cotico erboso con miscuglio di specie foraggiere e concimazione organica, mediante trasemina, su terreno generico, rado o discontinuo.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.22.450.0030.c	Recinzione realizzata con rete elettrosaldata zincata e plasticata a fili orizzontali diritti, Ø 2,6 mm, pali e saette, collari di tensione, tenditori, legature, fili di tensione zincati e plasticati ad interasse di 50 cm circa. Compresa la posa in opera nonchè le assistenze murarie, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi:- maglia 75 x 50 mm, pali e saette in profilati a T 35 x 35 x 4,5 mm	OC.EEA.a02.C3005.Sb003.0545.-	OPERA: Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50.
1C.22.450.0040.a	Recinzione realizzata con rete a griglia a semplice torsione in filo d'acciaio zincato e plasticato, maglie romboidali 50 x 50 mm, pali e saette zincati e plasticati, collari di tensione, tenditori, legature, fili di tensione zincati e plasticati ad interasse di 50 cm. Compresa la posa in opera nonchè le assistenze murarie, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi:- con filo Ø 2,7 mm, pali e saette in profilati a T 30 x 30 x 4 mm	OC.EEA.a02.C3005.Sb003.0255.a	OPERA: Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50.
1U.06.700.0635	Fornitura e posa di valvola di drenaggio in ottone con attacco filettato da 1/2", in opera; inserita sulla tubazione di ogni singolo settore tramite presa a staffa, (compresa), riduttori M-F 3/4 -1/2.	OC.EEA.a02.I9770.Sc006.0000.-	OPERA: Valvola di lega rame ottone; funzione: drenaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Riduttori M-F 3/4 - 1/2.
1C.02.400.0030	Sistemazione di sponde, argini, rilevati per adattamenti delle sagome, eseguita con mezzi meccanici. Compresi il carico e trasporto delle terre già depositate, la stesa, la modellazione, la costipazione, la bagnatura.	OC.ADA.a04.A6605.Na000.0255.b	OPERA: Rilevato di terreno generico; impiego: terreno. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto terre depositate; stesa; modellazione; costipazione; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: adattamenti sagome.
1U.04.120.0010.d	Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso:- 15 cm, in due strati	OC.ITA.a04.D0900.J0009.0520.-	OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 15. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.120.0035.a	Strato di base a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso in sede tram costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela, con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso:- 8 cm	OC.ITA.a04.D0900.J0009.0080.-	OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.
1U.04.125.0010.a	Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con compound polimerico supermodificante a base di nanotecnologie al grafene aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 3,0-4,9% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. Per spessore compresso:- 8 cm	OC.ITA.a04.D0900.J0009.0570.-	OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 8. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.
1U.04.110.0150	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello strato con idonee macchine. Compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo costipamento.	OC.ITA.a04.D0201.Mb002.0255.-	OPERA: Strato di fondazione stradale, in misto granulare di roccia naturale calcarea/dolomitica; impiego: strada urbana. Incluso: materiali di apporto o vagliatura. LAVORO: Formazione. Incluso: costipamento getto. SPECIFICHE TECNICHE: in misto granulare stabilizzato con legante naturale.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.22.450.0040.b	Recinzione realizzata con rete a griglia a semplice torsione in filo d'acciaio zincato e plasticato, maglie romboidali 50 x 50 mm, pali e saette zincati e plasticati, collari di tensione, tenditori, legature, fili di tensione zincati e plasticati ad interasse di 50 cm. Compresa la posa in opera nonchè le assistenze murarie, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi:- con filo Ø 2,7 mm, pali e saette in profilati a T 35 x 35 x 4,5 mm	OC.EEA.a02.C3005.Sb003.0260.a	OPERA: Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50.
1C.22.450.0040.c	Recinzione realizzata con rete a griglia a semplice torsione in filo d'acciaio zincato e plasticato, maglie romboidali 50 x 50 mm, pali e saette zincati e plasticati, collari di tensione, tenditori, legature, fili di tensione zincati e plasticati ad interasse di 50 cm. Compresa la posa in opera nonchè le assistenze murarie, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi:- con filo Ø 2,9 mm, pali e saette in profilati a T 30 x 30 x 4 mm	OC.EEA.a02.C3005.Sb003.0260.b	OPERA: Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50.
1U.10.030.0010.a	Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla, per condotte acquedottistiche, a perfetta tenuta di classe PN 10 corrispondente alla norma UNI EN 1074/2001, compreso asta di manovra e accessori.- DN 400	OC.EEA.a02.I9770.R0000.0000.a	OPERA: Valvola, a farfalla di metallo generico; impiego: condotte acquedottistiche; Diametro interno nominale [mm] = 400; Pressione Nominale (tenuta) [classe] = 10. Incluso: asta di manovra; accessori. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1F.NP.01.03.00.00.0005._	Rilevato di terreno generico/materiale di risulta proveniente dagli scavi Riporto con mezzi meccanici (escavatore). Compreso costipamento e riprofilatura	OC.ADA.a04.A6605.Na000.0260.-	OPERA: Rilevato di terreno generico; impiego: terreno. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: costipamento; riprofilatura. SPECIFICHE TECNICHE: materiale di risulta proveniente dagli scavi.
1U.04.340.0060	Formazione di bocca di lupo nei cordoni in pietra naturale tipo C, D ed E	OC.EEA.a04.D3007.Mb000.0250.-	OPERA: Cordonata, bocca di lupo tipo C/D/E di roccia naturale generico. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.100.0060.g	Fornitura e posa tubi in calcestruzzo senza bicchiere, a maschio e femmina, per drenaggio. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) e diametro esterno (De):- DN 600 - De 700	OC.EEA.a02.I7832.J0001.0030.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, tubi con giunto maschio-femmina di conglomerato cementizio; Diametro esterno [mm] = 700 | Diametro nominale interno [mm] = 600. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.23.100.0010.b	Fornitura e posa di vetro retinato in lastre; spessore 6 mm (±0,5/ 0,6 mm) del tipo:- colorato	OC.EEA.a02.C3335.T0000.0500.-	OPERA: Vetratura, retinato di vetro generico; finitura: colorate. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.23.155.0040.a	Fornitura e posa di vetro a controllo solare Fattore=0,37; Trasmissione luminosa=0,45 di spessore:- sottile 4 mm (± 0,2)	OC.EEA.a02.C3335.T0000.0270.-	OPERA: Vetratura, controllo solare di vetro generico. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.23.165.0010.b	Formazione di pannellature di profilati di vetro a U, forniti e posti in opera a pettine oppure a greca, compresa la fornitura e posa di guarnizioni in gomma agli attacchi e sigillature con mastici ai siliconi, ed ogni altro onere ed assistenza. Escluse solo eventuali armature metalliche, da contabilizzare a parte. Nei tipi:- armato con fili di acciaio, incolore	OC.EEA.a02.C3335.T0000.1760.-	OPERA: Vetratura, trafilato - sagomato di vetro generico. LAVORO: Posa. Incluso: oneri; assistenze. SPECIFICHE TECNICHE: posa a pettine/a greca.
1C.23.175.0020.a	Fornitura e posa di cristallo float temperato colorato; spessore:- 5 mm (± 0,2)	OC.EEA.a02.C3335.T0006.0750.-	OPERA: Vetratura, cristalli temperati di vetro cristallo; finitura: colorate. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.23.175.0020.b	Fornitura e posa di cristallo float temperato colorato; spessore:- 6 mm (± 0,2)	OC.EEA.a02.C3335.T0006.0755.-	OPERA: Vetratura, cristalli temperati di vetro cristallo; finitura: colorate. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.450.0040.p	Fornitura, assemblaggio e posa di gioco a molla utilizzo per una, due o quattro persone- sostituzione di molla comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio dell'elemento da sostituire con trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo.	OC.EEA.a02.B7036.Za000.0750.-	OPERA: Ricambio gioco, molla di materiale generico; funzione: gioco per una | due o quattro persone; impiego: gioco a molla. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.450.0060.e	Fornitura, assemblaggio e posa di scivolo semplice - età di utilizzo minimo 3 anni- sostituzione di montante in legno/acciaio comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio dell'elemento da sostituire con trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del nuovo	OC.EEA.a02.B7036.Qa000.0000.-	OPERA: Ricambio gioco, montante di legno naturale generico; funzione: gioco per bambini di 3 anni; impiego: scivolo semplice. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale; montaggio pezzo. Escluso: trasporto; trasporto pezzo originale in discarica; smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.470.0010.l	Elementi per gioco complesso a una/due/tre torri/moduli - età di utilizzo minimo 6 mesi:- scala a gradini/ a pedane, struttura in acciaio/alluminio	OC.EEA.a02.B7036.Sb001.1250.-	OPERA: Ricambio gioco, scala di accesso di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: a pedane | a gradini; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.04.140.0030.i	Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con cordoni in serizzo o granitello con sezione, caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecniche. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C16/20, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:- tipi I sezione 12x15 cm, retti, a raso - calcestruzzo ÷0,018 m³/ml;	OC.EEA.a02.D3007.Mb045.0000.-	OPERA: Cordonata di roccia naturale granito serizzo; geometria/forma/aspetto: sviluppo rettilineo | a raso; lato (x) [cm] = 12 | lato (y) [cm] = 15. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Dosaggio calcestruzzo C16/20 [m³/ml] ≥ 0,018, In orario normale.
1F.NP.10.02.13.00.0005.a	Tubo di drenaggio in PVC duro (PVC U) a forma di tunnel con suola di appoggio liscia. Fessure drenanti larghezza maggiore uguale a 0.8 mm e lunghezza inferiore a 25 mm - diametro 75 mm. Posa con mezzo meccanico (escavatore) in scavo a sezione obbligata sino alla profondità di 4m	OC.IIA.a02.I7832.D0019.0000.-	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: a forma di tunnel; diametro [mm] = 75. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: con piede di posa preformato; sezione inferiore non forata pari ad 1/3 del diametro; larghezza fessure drenanti [mm] ≥ 0,8; lunghezza fessure drenanti [mm] < 25, profondità scavo a sezione obbligata [m] = 4.
1F.NP.10.02.13.00.0005.b	Tubo di drenaggio in PVC duro (PVC U) a forma di tunnel con suola di appoggio liscia. Fessure drenanti larghezza maggiore uguale a 0.8 mm e lunghezza inferiore a 25 mm - diametro 110 mm. Posa con mezzo meccanico (escavatore) in scavo a sezione obbligata sino alla profondità di 4m	OC.IIA.a02.I7832.D0019.0005.-	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: a forma di tunnel; diametro [mm] = 110. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: con piede di posa preformato; sezione inferiore non forata pari ad 1/3 del diametro; larghezza fessure drenanti [mm] ≥ 0,8; lunghezza fessure drenanti [mm] < 25, profondità scavo a sezione obbligata [m] = 4.
1C.23.150.0010.a	Fornitura e posa di vetro basso emissivo di spessore:- sottile 4 mm (± 0,2)	OC.EEA.a02.C3335.T0000.0000.-	OPERA: Vetratura, basso emissivo di vetro generico. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.23.150.0010.b	Fornitura e posa di vetro basso emissivo di spessore:- normale 5 mm (± 0,2)	OC.EEA.a02.C3335.T0000.0005.-	OPERA: Vetratura, basso emissivo di vetro generico. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.23.155.0040.b	Fornitura e posa di vetro a controllo solare Fattore=0,37; Trasmissione luminosa=0,45 di spessore:- normale 6 mm (± 0,2)	OC.EEA.a02.C3335.T0000.0275.-	OPERA: Vetratura, controllo solare di vetro generico. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.23.165.0010.c	Formazione di pannellature di profilati di vetro a U, forniti e posti in opera a pettine oppure a greca, compresa la fornitura e posa di guarnizioni in gomma agli attacchi e sigillature con mastici ai siliconi, ed ogni altro onere ed assistenza. Escluse solo eventuali armature metalliche, da contabilizzare a parte. Nei tipi:- non armato, colorato	OC.EEA.a02.C3335.T0000.1750.-	OPERA: Vetratura, trafilato - sagomato di vetro generico; finitura: colorate. Escluso: armature metalliche. LAVORO: Posa. Incluso: oneri; assistenze. SPECIFICHE TECNICHE: posa a pettine/a greca.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.23.175.0020.c	Fornitura e posa di cristallo float temperato colorato; spessore:- 8 mm (± 0,3)	OC.EEA.a02.C3335.T0006.0760.-	OPERA: Vetratura, cristalli temperati di vetro cristallo; finitura: colorate. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.23.175.0020.d	Fornitura e posa di cristallo float temperato colorato; spessore:- 10 mm (± 0,3)	OC.EEA.a02.C3335.T0006.0765.-	OPERA: Vetratura, cristalli temperati di vetro cristallo; finitura: colorate. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.450.0060.f	Fornitura, assemblaggio e posa di scivolo semplice - età di utilizzo minimo 3 anni- sostituzione di scivolo lineare in materiale plastico comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio dell'elemento da sostituire con trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo.	OC.EEA.a02.B7036.D0000.0500.-	OPERA: Ricambio gioco, scivolo di plastica generico; funzione: gioco per bambini di 3 anni; impiego: scivolo semplice. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.470.0010.m	Elementi per gioco complesso a una/due/tre torri/moduli - età di utilizzo minimo 6 mesi:- scivolo lineare in materiale plastico	OC.EEA.a02.B7036.D0000.0510.-	OPERA: Ricambio gioco, scivolo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: lineare; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: -
1F.NP.10.02.13.00.0005.c	Tubo di drenaggio in PVC duro (PVC U) a forma di tunnel con suola di appoggio liscia. Fessure drenanti larghezza maggiore uguale a 0.8 mm e lunghezza inferiore a 25 mm - diametro 160 mm. Posa con mezzo meccanico (escavatore) in scavo a sezione obbligata sino alla profondità di 4m	OC.IIA.a02.I7832.D0019.0010.-	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: a forma di tunnel; diametro [mm] = 160. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: con piede di posa preformato; sezione inferiore non forata pari ad 1/3 del diametro; larghezza fessure drenanti [mm] ≥ 0,8; lunghezza fessure drenanti [mm] < 25, profondità scavo a sezione obbligata [m] = 4.
1F.NP.10.02.13.00.0005.d	Tubo di drenaggio in PVC duro (PVC U) a forma di tunnel con suola di appoggio liscia. Fessure drenanti larghezza maggiore uguale a 0.8 mm e lunghezza inferiore a 25 mm - diametro 200 mm. Posa con mezzo meccanico (escavatore) in scavo a sezione obbligata sino alla profondità di 4m	OC.IIA.a02.I7832.D0019.0015.-	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: a forma di tunnel; diametro [mm] = 200. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: con piede di posa preformato; sezione inferiore non forata pari ad 1/3 del diametro; larghezza fessure drenanti [mm] ≥ 0,8; lunghezza fessure drenanti [mm] < 25, profondità scavo a sezione obbligata [m] = 4.
1C.23.150.0010.c	Fornitura e posa di vetro basso emissivo di spessore:- normale 6 mm (± 0,2)	OC.EEA.a02.C3335.T0000.0010.-	OPERA: Vetratura, basso emissivo di vetro generico. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.23.150.0010.d	Fornitura e posa di vetro basso emissivo di spessore:- forte 8 mm (± 0,3)	OC.EEA.a02.C3335.T0000.0015.-	OPERA: Vetratura, basso emissivo di vetro generico. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.23.155.0040.c	Fornitura e posa di vetro a controllo solare Fattore=0,37; Trasmissione luminosa=0,45 di spessore:- forte 8 mm (± 0,3)	OC.EEA.a02.C3335.T0000.0280.-	OPERA: Vetratura, controllo solare di vetro generico. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.23.170.0010.a	Fornitura e posa di cristallo float incolore del tipo:- sottile 4 mm (± 0,2)	OC.EEA.a02.C3335.T0006.0030.-	OPERA: Vetratura, cristalli float di vetro cristallo. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.23.170.0010.b	Fornitura e posa di cristallo float incolore del tipo:- normale 5 mm (± 0,2)	OC.EEA.a02.C3335.T0006.0035.-	OPERA: Vetratura, cristalli float di vetro cristallo. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.23.175.0020.e	Fornitura e posa di cristallo float temperato colorato; spessore:- 12 mm (± 0,3)	OC.EEA.a02.C3335.T0006.0770.-	OPERA: Vetratura, cristalli temperati di vetro cristallo; finitura: colorate. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.450.0060.g	Fornitura, assemblaggio e posa di scivolo semplice - età di utilizzo minimo 3 anni- sostituzione di scivolo lineare in acciaio comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio dell'elemento da sostituire con trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo.	OC.EEA.a02.B7036.Sb001.1500.-	OPERA: Ricambio gioco, scivolo di lega ferrosa acciaio generico; funzione: gioco per bambini di 3 anni; impiego: scivolo semplice. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.470.0010.n	Elementi per gioco complesso a una/due/tre torri/moduli - età di utilizzo minimo 6 mesi:- scivolo lineare in acciaio	OC.EEA.a02.B7036.Sb001.1510.-	OPERA: Ricambio gioco, scivolo di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: lineare; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.04.250.0010.a	Fornitura e posa archetti ad U rovescia in tubi di acciaio inox realizzati come da disegni dell' Amministrazione, compresa demolizione, scavetti, basamento in calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori e allontanamento delle macerie, sbarramenti e segnaletica:- tipo da 50 cm di larghezza	OC.EEA.a02.D3000.Sb008.0000.-	OPERA: Archetto stradale di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: a U rovescia; Larghezza [cm] = 50. Incluso: basamento in conglomerato cementizio. LAVORO: Posa. Incluso: demolizione; scavi; ripristini pavimentazioni; pulizia sede; allontanamento macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: da realizzare come da disegni dell'Amministrazione.
1F.NP.10.02.13.00.0005.e	Tubo di drenaggio in PVC duro (PVC U) a forma di tunnel con suola di appoggio liscia. Fessure drenanti larghezza maggiore uguale a 0.8 mm e lunghezza inferiore a 25 mm - diametro 250 mm. Posa con mezzo meccanico (escavatore) in scavo a sezione obbligata sino alla profondità di 4m	OC.IIA.a02.I7832.D0019.0020.-	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: a forma di tunnel; diametro [mm] = 250. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: con piede di posa preformato; sezione inferiore non forata pari ad 1/3 del diametro; larghezza fessure drenanti [mm] ≥ 0,8; lunghezza fessure drenanti [mm] < 25, profondità scavo a sezione obbligata [m] = 4.
1F.NP.10.02.13.01.0005.b	Tubo di drenaggio in PE duro (PEAD) con piede di posa preformato e sezione inferiore non forata pari ad 1/3 del diametro. Fessure drenanti devono avere una larghezza maggiore uguale a 0.8 mm ed una lunghezza inferiore a 25 mm - diametro 110 mm. Posa con mezzo meccanico (escavatore). Compreso scavo a sezione obbligata oltre la profondità di 4m	OC.IIA.a02.I7832.D0010.0005.-	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); diametro [mm] = 110. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: con piede di posa preformato; sezione inferiore non forata pari ad 1/3 del diametro; larghezza fessure drenanti [mm] ≥ 0,8; lunghezza fessure drenanti [mm] < 25, profondità scavo a sezione obbligata [m] = 4.
1C.23.150.0010.e	Fornitura e posa di vetro basso emissivo di spessore:- spesso 10 mm (± 0,3)	OC.EEA.a02.C3335.T0000.0020.-	OPERA: Vetratura, basso emissivo di vetro generico. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.23.155.0040.d	Fornitura e posa di vetro a controllo solare Fattore=0,37; Trasmissione luminosa=0,45 di spessore:- spesso 10 mm (± 0,3)	OC.EEA.a02.C3335.T0000.0285.-	OPERA: Vetratura, controllo solare di vetro generico. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.23.170.0010.c	Fornitura e posa di cristallo float incolore del tipo:- normale 6 mm (± 0,2)	OC.EEA.a02.C3335.T0006.0040.-	OPERA: Vetratura, cristalli float di vetro cristallo. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.23.170.0010.d	Fornitura e posa di cristallo float incolore del tipo:- forte 8 mm (± 0,3)	OC.EEA.a02.C3335.T0006.0045.-	OPERA: Vetratura, cristalli float di vetro cristallo. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.23.180.0010.a	Fornitura e posa di cristallo di sicurezza stratificato in misure fisse, multiple di 4 cm.; del tipo:-33.1 mm (uno strato di PVB 0,38)	OC.EEA.a02.C3335.T0006.0250.-	OPERA: Vetratura, cristalli stratificati di vetro cristallo; funzione: sicurezza. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.450.0020.d	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di altalena doppia con due seggiolini a tavoletta, a gabbia o promiscui struttura conforme alla normativa UNI EN 1176 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo.- sostituzione di montante in legno comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio dell'elemento da sostituire con trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo.	OC.EEA.a02.B7036.Qa000.0015.-	OPERA: Ricambio gioco, montante di legno naturale generico; impiego: altalena. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale; montaggio pezzo. Escluso: trasporto; trasporto pezzo originale in discarica; smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.450.0020.e	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di altalena doppia con due seggiolini a tavoletta, a gabbia o promiscui struttura conforme alla normativa UNI EN 1176 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo.- sostituzione di montante in acciaio comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio dell'elemento da sostituire con trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo.	OC.EEA.a02.B7036.Sb001.0255.-	OPERA: Ricambio gioco, montante di lega ferrosa acciaio generico; impiego: altalena. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale; montaggio pezzo. Escluso: trasporto; trasporto pezzo originale in discarica; smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.450.0060.h	Fornitura, assemblaggio e posa di scivolo semplice - età di utilizzo minimo 3 anni- sostituzione di accesso/salita tipo scala a gradini, a pedane, a pioli, a doghe comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio dell'elemento da sostituire con trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo.	OC.EEA.a02.B7036.Za000.1500.-	OPERA: Ricambio gioco, scala di accesso di materiale generico; geometria/forma/aspetto: a pioli | a doghe | a pedane; funzione: gioco per bambini di 3 anni; impiego: scivolo semplice. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.470.0010.o	Elementi per gioco complesso a una/due/tre torri/moduli - età di utilizzo minimo 6 mesi:- ponte fisso struttura in legno	OC.EEA.a02.B7036.Qa000.1000.-	OPERA: Ricambio gioco, ponte fisso di legno naturale generico; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.210.0030.a	Canna in conglomerato di cemento vibrocompresso, per ventilazione, sezione interna quadrata o rettangolare, tipo monoblocco, a parete semplice ed a settori confluenti con esalatore incorporato, composta in elementi di 33 cm di altezza, compresi le eventuali staffe ed ancoraggi, in opera:- misure esterne 16 x 36 cm	OC.EEA.a02.F7801.J0005.0000.-	OPERA: Canna di ventilazione, monoblocco di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: parete semplice; impiego: ventilazione; Misure esterne lato (x) [cm] = 16 | Misure esterne lato (y) [cm] = 36. Incluso: staffe e ancoraggi. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: sezione interna quadrata o rettangolare a settori confluenti con esalatore incorporato.
1C.12.100.0040.c	Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, con forature per drenaggio, a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):- De 250 - Di 218	OC.EEA.a02.I7832.D0010.0270.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, tubi con bicchiere e guarnizione elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); Diametro esterno [mm] = 250 | Diametro interno [mm] = 218. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.100.0040.d	Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, con forature per drenaggio, a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):- De 315 - Di 272	OC.EEA.a02.I7832.D0010.0280.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, tubi con bicchiere e guarnizione elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); Diametro esterno [mm] = 315 | Diametro interno [mm] = 272. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1F.NP.10.02.13.01.0005.a	Tubo di drenaggio in PE duro (PEAD) con piede di posa preformato e sezione inferiore non forata pari ad 1/3 del diametro. Fessure drenanti devono avere una larghezza maggiore uguale a 0.8 mm ed una lunghezza inferiore a 25 mm - diametro 75 mm. Posa con mezzo meccanico (escavatore). Compreso scavo a sezione obbligata oltre la profondità di 4m	OC.IIA.a02.I7832.D0010.0000.-	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); diametro [mm] = 75. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: con piede di posa preformato e sezione inferiore non forata pari ad 1/3 del diametro; fessure drenanti larghezza maggiore uguale a 0,8 mm e lunghezza inferiore a 25 mm, in scavo a sezione obbligata sino alla profondità di 4m.
1C.23.155.0010.a	Fornitura e posa di vetro a controllo solare Fattore solare=0,77; Trasmissione luminosa = 0.18 di spessore:- sottile 4 mm (± 0,2)	OC.EEA.a02.C3335.T0000.0250.-	OPERA: Vetratura, controllo solare di vetro generico. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.24.730.0010	Carteggiatura di superfici metalliche già verniciate per l'aggrappaggio di nuovi prodotti vernicianti. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.	OC.EEA.a43.C0010.R0000.0030.-	OPERA: Superficie metallica di metallo generico; finitura: verniciati; geometria/forma/aspetto: superfici. LAVORO: Carteggiatura. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.23.170.0010.e	Fornitura e posa di cristallo float incolore del tipo:- spess. 10 mm (± 0,3)	OC.EEA.a02.C3335.T0006.0050.-	OPERA: Vetratura, cristalli float di vetro cristallo. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.23.170.0010.f	Fornitura e posa di cristallo float incolore del tipo:- extraspesso 12 mm (± 0,3)	OC.EEA.a02.C3335.T0006.0055.-	OPERA: Vetratura, cristalli float di vetro cristallo. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.23.180.0010.b	Fornitura e posa di cristallo di sicurezza stratificato in misure fisse, multiple di 4 cm.; del tipo:-44.1 mm (uno strato di PVB 0,38)	OC.EEA.a02.C3335.T0006.0255.-	OPERA: Vetratura, cristalli stratificati di vetro cristallo; funzione: sicurezza. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.450.0020.f	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di altalena doppia con due seggiolini a tavoletta, a gabbia o promiscui struttura conforme alla normativa UNI EN 1176 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo.- sostituzione di montante in alluminio comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio dell'elemento da sostituire con trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo.	OC.EEA.a02.B7036.Sa000.0000.-	OPERA: Ricambio gioco, montante di lega alluminio generico; impiego: altalena. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale; montaggio pezzo. Escluso: trasporto; trasporto pezzo originale in discarica; smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.450.0020.g	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di altalena doppia con due seggiolini a tavoletta, a gabbia o promiscui struttura conforme alla normativa UNI EN 1176 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo.- sostituzione di seggiolino a tavoletta comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio dell'elemento da sostituire con trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo.	OC.EEA.a02.B7036.D0000.2000.-	OPERA: Ricambio gioco, seggiolini a tavoletta di plastica generico; impiego: altalena. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.450.0020.h	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di altalena doppia con due seggiolini a tavoletta, a gabbia o promiscui struttura conforme alla normativa UNI EN 1176 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo.- sostituzione di seggiolino a gabbia comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio dell'elemento da sostituire con trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo.	OC.EEA.a02.B7036.D0000.1750.-	OPERA: Ricambio gioco, seggiolini a gabbia di plastica generico; impiego: altalena. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.450.0070.c	Fornitura, assemblaggio e posa di scivolo semplice - età di utilizzo: minimo 6 anni- sostituzione di montante in legno comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio dell'elemento da sostituire con trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo.	OC.EEA.a02.B7036.Qa000.0005.-	OPERA: Ricambio gioco, montante di legno naturale generico; funzione: gioco per bambini di 6 anni; impiego: scivolo semplice. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.470.0010.p	Elementi per gioco complesso a una/due/tre torri/moduli - età di utilizzo minimo 6 mesi:- ponte fisso struttura in acciaio/alluminio	OC.EEA.a02.B7036.Sb001.1000.-	OPERA: Ricambio gioco, ponte fisso di lega ferrosa acciaio generico; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.100.0040.e	Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, con forature per drenaggio, a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):- De 400 - Di 347	OC.EEA.a02.I7832.D0010.0290.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, tubi con bicchiere e guarnizione elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); Diametro esterno [mm] = 400 | Diametro interno [mm] = 347. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.100.0040.f	Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, con forature per drenaggio, a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):- De 500 - Di 433	OC.EEA.a02.I7832.D0010.0300.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, tubi con bicchiere e guarnizione elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); Diametro esterno [mm] = 500 | Diametro interno [mm] = 433. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0010.h	Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori avorio, grigio (RAL 7037), marrone (RAL 8017), compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 140 - s = 2,3	OC.EEA.a02.I7836.D0019.0035.-	OPERA: Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione e pluviali; Diamentro esterno [mm] = 140 | spessore [mm] = 2,3. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitti; oneri attraversamenti delle strutture. SPECIFICHE TECNICHE: Colore grigio (RAL 7037); Colore marrone (RAL 8017).
1C.23.155.0010.b	Fornitura e posa di vetro a controllo solare Fattore solare=0,77; Trasmissione luminosa = 0.18 di spessore:- normale 6 mm (± 0,2)	OC.EEA.a02.C3335.T0000.0255.-	OPERA: Vetratura, controllo solare di vetro generico. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.24.730.0020.a	Lavaggio sgrassante di superfici metalliche già verniciate, per l'eliminazione di tracce di unto. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie:- con detergente	OC.EEA.a43.C0010.R0000.0035.-	OPERA: Superficie metallica di metallo generico; finitura: verniciati; geometria/forma/aspetto: superfici. LAVORO: Carteggiatura sgrassante; funzione: per eliminare unto. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Lavaggio con detergente per eliminare unto dalle superfici.
1C.23.170.0020.a	Fornitura e posa di cristallo float colorato del tipo:- sottile 4 mm (± 0,2)	OC.EEA.a02.C3335.T0006.0000.-	OPERA: Vetratura, cristalli float di vetro cristallo; finitura: colorate. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.23.180.0010.c	Fornitura e posa di cristallo di sicurezza stratificato in misure fisse, multiple di 4 cm.; del tipo:-55.1 mm (uno strato di PVB 0,38)	OC.EEA.a02.C3335.T0006.0260.-	OPERA: Vetratura, cristalli stratificati di vetro cristallo; funzione: sicurezza. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.450.0020.i	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di altalena doppia con due seggiolini a tavoletta, a gabbia o promiscui struttura conforme alla normativa UNI EN 1176 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo.- sostituzione di coppia catene comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio dell'elemento da sostituire con trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo.	OC.EEA.a02.B7036.Sb003.0000.-	OPERA: Ricambio gioco, coppia di catene di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: altalena. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.450.0070.d	Fornitura, assemblaggio e posa di scivolo semplice - età di utilizzo: minimo 6 anni- sostituzione di scivolo lineare in materiale plastico comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio dell'elemento da sostituire con trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo.	OC.EEA.a02.B7036.D0000.0505.-	OPERA: Ricambio gioco, scivolo di plastica generico; geometria/forma/aspetto: lineare; funzione: gioco per bambini di 6 anni; impiego: scivolo semplice. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.470.0050	Appiglio da arrampicata in sabbia quarzosa e resina, con diverse conformazioni e colori.	OC.EEA.a02.B7036.Ca000.0000.-	OPERA: Ricambio gioco, appiglio da arrampicata di resina sintetica generico; finitura: diversi colori; geometria/forma/aspetto: diverse conformazioni; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.100.0040.g	Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, con forature per drenaggio, a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):- De 630 - Di 535	OC.EEA.a02.I7832.D0010.0310.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, tubi con bicchiere e guarnizione elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); Diametro esterno [mm] = 630 | Diametro interno [mm] = 535. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.100.0050.a	Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, con forature per drenaggio, a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 8 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):- De 160 - Di 137	OC.EEA.a02.I7832.D0010.0255.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, tubi con bicchiere e guarnizione elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); Diametro esterno [mm] = 160 | Diametro interno [mm] = 137. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0010.i	Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori avorio, grigio (RAL 7037), marrone (RAL 8017), compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 160 - s = 2,6	OC.EEA.a02.I7836.D0019.0040.-	OPERA: Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione e pluviali; Diamentro esterno [mm] = 160 | spessore [mm] = 2,6. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitti; oneri attraversamenti delle strutture. SPECIFICHE TECNICHE: Colore grigio (RAL 7037); Colore marrone (RAL 8017).
1C.12.010.0010.k	Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori avorio, grigio (RAL 7037), marrone (RAL 8017), compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 250 - s = 4,0	OC.EEA.a02.I7836.D0019.0050.-	OPERA: Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione e pluviali; Diamentro esterno [mm] = 250 | spessore [mm] = 4. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitti; oneri attraversamenti delle strutture. SPECIFICHE TECNICHE: Colore grigio (RAL 7037); Colore marrone (RAL 8017).
1C.23.155.0010.c	Fornitura e posa di vetro a controllo solare Fattore solare=0,77; Trasmissione luminosa = 0.18 di spessore:- forte 8 mm (± 0,3)	OC.EEA.a02.C3335.T0000.0260.-	OPERA: Vetratura, controllo solare di vetro generico. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.24.730.0020.b	Lavaggio sgrassante di superfici metalliche già verniciate, per l'eliminazione di tracce di unto. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie:- con solvente	OC.EEA.a43.C0010.R0000.0040.-	OPERA: Superficie metallica di metallo generico; finitura: verniciati; geometria/forma/aspetto: superfici. LAVORO: Carteggiatura sgrassante; funzione: per eliminare unto. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Lavaggio con detergente per eliminare unto dalle superfici.
1C.23.170.0020.b	Fornitura e posa di cristallo float colorato del tipo:- normale 5 mm (± 0,2)	OC.EEA.a02.C3335.T0006.0005.-	OPERA: Vetratura, cristalli float di vetro cristallo; finitura: colorate. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.23.180.0010.d	Fornitura e posa di cristallo di sicurezza stratificato in misure fisse, multiple di 4 cm.; del tipo:-66.1 mm (uno strato di PVB 0,38))	OC.EEA.a02.C3335.T0006.0265.-	OPERA: Vetratura, cristalli stratificati di vetro cristallo; funzione: sicurezza. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.450.0020.l	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di altalena doppia con due seggiolini a tavoletta, a gabbia o promiscui struttura conforme alla normativa UNI EN 1176 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo.- sostituzione di traversa in legno comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio dell'elemento da sostituire con trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo.	OC.EEA.a02.B7036.Qa000.2000.-	OPERA: Ricambio gioco, traversa di legno naturale generico; impiego: altalena. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale; montaggio pezzo. Escluso: trasporto; trasporto pezzo originale in discarica; smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.450.0070.e	Fornitura, assemblaggio e posa di scivolo semplice - età di utilizzo: minimo 6 anni- sostituzione di scivolo lineare in acciaio comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio dell'elemento da sostituire con trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo.	OC.EEA.a02.B7036.Sb001.1505.-	OPERA: Ricambio gioco, scivolo di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: lineare; funzione: gioco per bambini di 6 anni; impiego: scivolo semplice. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.450.0070.f	Fornitura, assemblaggio e posa di scivolo semplice - età di utilizzo: minimo 6 anni- sostituzione di accesso/salita tipo scala a gradini, a pedane, a pioli, a doghe, arrampicata in rete comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio dell'elemento da sostituire con trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo.	OC.EEA.a02.B7036.Za000.1505.-	OPERA: Ricambio gioco, scala di accesso di materiale generico; geometria/forma/aspetto: a pioli | a doghe | a pedane; funzione: gioco per bambini di 6 anni; impiego: scivolo semplice. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.470.0060.a	Tetti per copertura giochi, a:- due falde	OC.EEA.a02.B7036.Za000.2000.-	OPERA: Ricambio gioco, Tetti per copertura di materiale generico; geometria/forma/aspetto: a due falde; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.04.250.0010.b	Fornitura e posa archetti ad U rovescia in tubi di acciaio inox realizzati come da disegni dell' Amministrazione, compresa demolizione, scavetti, basamento in calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori e allontanamento delle macerie, sbarramenti e segnaletica:- tipo da 100 cm di larghezza	OC.EEA.a02.D3000.Sb008.0005.-	OPERA: Archetto stradale di lega ferrosa acciaio inox; geometria/forma/aspetto: a U rovescia; Larghezza [cm] = 100. Incluso: basamento in conglomerato cementizio. LAVORO: Posa. Incluso: demolizione; scavi; ripristini pavimentazioni; pulizia sede; allontanamento macerie; . Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: da realizzare come da disegni dell'Amministrazione.
1C.12.210.0030.b	Canna in conglomerato di cemento vibrocompresso, per ventilazione, sezione interna quadrata o rettangolare, tipo monoblocco, a parete semplice ed a settori confluenti con esalatore incorporato, composta in elementi di 33 cm di altezza, compresi le eventuali staffe ed ancoraggi, in opera:- misure esterne 25 x 48 cm	OC.EEA.a02.F7801.J0005.0005.-	OPERA: Canna di ventilazione, monoblocco di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: parete semplice; impiego: ventilazione; Misure esterne lato (x) [cm] = 25 | Misure esterne lato (y) [cm] = 48. Incluso: staffe e ancoraggi. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: sezione interna quadrata o rettangolare a settori confluenti con esalatore incorporato.
1C.12.100.0050.b	Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, con forature per drenaggio, a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 8 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):- De 200 - Di 172	OC.EEA.a02.I7832.D0010.0265.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, tubi con bicchiere e guarnizione elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); Diametro esterno [mm] = 200 | Diametro interno [mm] = 172. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.100.0050.c	Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, con forature per drenaggio, a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 8 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):- De 250 - Di 218	OC.EEA.a02.I7832.D0010.0275.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, tubi con bicchiere e guarnizione elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); Diametro esterno [mm] = 250 | Diametro interno [mm] = 218. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0010.m	Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori avorio, grigio (RAL 7037), marrone (RAL 8017), compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 400 - s = 6,0	OC.EEA.a02.I7836.D0019.0060.-	OPERA: Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione e pluviali; Diamentro esterno [mm] = 400 | spessore [mm] = 6. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitti; oneri attraversamenti delle strutture. SPECIFICHE TECNICHE: Colore grigio (RAL 7037); Colore marrone (RAL 8017).
1C.12.010.0010.n	Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori avorio, grigio (RAL 7037), marrone (RAL 8017), compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 500 - s = 7,0	OC.EEA.a02.I7836.D0019.0065.-	OPERA: Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione e pluviali; Diamentro esterno [mm] = 500 | spessore [mm] = 7. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitti; oneri attraversamenti delle strutture. SPECIFICHE TECNICHE: Colore grigio (RAL 7037); Colore marrone (RAL 8017).
1C.23.155.0010.d	Fornitura e posa di vetro a controllo solare Fattore solare=0,77; Trasmissione luminosa = 0.18 di spessore:- spesso 10 mm (± 0,3)	OC.EEA.a02.C3335.T0000.0265.-	OPERA: Vetratura, controllo solare di vetro generico. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.24.730.0030	Raschiatura di vernici, smalti in fase di distacco, da superfici metalliche. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.	OC.EEA.a43.C0010.R0000.0045.-	OPERA: Superficie metallica di metallo generico; finitura: verniciati | smaltati; geometria/forma/aspetto: superfici. LAVORO: Carteggiatura. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Raschiature vernici e smalti in fase di distacco.
1C.23.170.0020.c	Fornitura e posa di cristallo float colorato del tipo:- normale 6 mm (± 0,2)	OC.EEA.a02.C3335.T0006.0010.-	OPERA: Vetratura, cristalli float di vetro cristallo; finitura: colorate. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.23.185.0010.a	Fornitura e posa di cristallo di sicurezza stratificato e blindato. in misure fisse multiple di cm. 4; del tipo:- tre strati, spessore 18 ÷ 19 mm, con PVB 0,38 mm.	OC.EEA.a02.C3335.T0006.0500.-	OPERA: Vetratura, cristalli stratificati blindati di vetro cristallo; funzione: sicurezza. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.23.190.0010.a	Assemblaggio e posa di vetrata isolante termoacustica, in conformità alla UNI 7697, con distanziatore plastico/metallico, saldato con siliconi o polisolfuri; intercapedine adeguata alle esigenze di progetto. Nel prezzo è compresa e compensata la costruzione della vetrata isolante in laboratorio e la posa su qualsiasi tipo di serramento, compresi i materiali necessari quali mastice, guarnizioni, silicone, ecc., restano esclusi i vetri i cui prezzi saranno desunti e contabilizzati dal volume 2.1, del tipo:- vetrata doppia	OC.EEA.a03.C3335.T0006.1000.-	OPERA: Vetratura, isolante termoacustica di vetro cristallo; geometria/forma/aspetto: doppia. Escluso: vetri i cui prezzi saranno desunti e contabilizzati dal volume 2.1. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: posa. SPECIFICHE TECNICHE: costruzione vetrata isolante in laboratorio; posa su serramento generico.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.450.0020.m	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di altalena doppia con due seggiolini a tavoletta, a gabbia o promiscui struttura conforme alla normativa UNI EN 1176 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo.- sostituzione di traversa in acciaio comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio dell'elemento da sostituire con trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo.	OC.EEA.a02.B7036.Sb001.2000.-	OPERA: Ricambio gioco, traversa di lega ferrosa acciaio generico; impiego: altalena. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale; montaggio pezzo. Escluso: trasporto; trasporto pezzo originale in discarica; smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.470.0010.a	Elementi per gioco complesso a una/due/tre torri/moduli - età di utilizzo minimo 6 mesi:- montante in legno	OC.EEA.a02.B7036.Qa000.0010.-	OPERA: Ricambio gioco, montante di legno naturale generico; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.470.0060.b	Tetti per copertura giochi, a:- quattro falde	OC.EEA.a02.B7036.Za000.2005.-	OPERA: Ricambio gioco, Tetti per copertura di materiale generico; geometria/forma/aspetto: a quattro falde; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.04.140.0090	Fornitura e posa binderi in porfido, sezione 10x12/12x12 cm, compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.	OC.ITA.a04.D3003.Mb059.0000.-	OPERA: Cordolo, binderi di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana; sezione (x) [cm] = 10 ÷ 12 | sezione (y) [cm] = 12. LAVORO: Formazione. Incluso: scarico; movimentazione in cantiere; scavo; fondazione; rinfianco; adattamenti; posa a disegno; pulizia con carico. Escluso: trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio; oneri di discarica. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.100.0050.d	Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, con forature per drenaggio, a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 8 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):- De 315 - Di 272	OC.EEA.a02.I7832.D0010.0285.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, tubi con bicchiere e guarnizione elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); Diametro esterno [mm] = 315 | Diametro interno [mm] = 272. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.100.0050.e	Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, con forature per drenaggio, a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 8 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):- De 400 - Di 347	OC.EEA.a02.I7832.D0010.0295.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, tubi con bicchiere e guarnizione elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); Diametro esterno [mm] = 400 | Diametro interno [mm] = 347. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0010.a	Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori avorio, grigio (RAL 7037), marrone (RAL 8017), compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 32 - s = 1,2	OC.EEA.a02.I7836.D0019.0000.-	OPERA: Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione e pluviali; Diamentro esterno [mm] = 32 | spessore [mm] = 1,2. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitti; oneri attraversamenti delle strutture. SPECIFICHE TECNICHE: Colore grigio (RAL 7037); Colore marrone (RAL 8017).

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.010.0010.b	Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori avorio, grigio (RAL 7037), marrone (RAL 8017), compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 40 - s = 1,2	OC.EEA.a02.I7836.D0019.0005.-	OPERA: Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione e pluviali; Diamentro esterno [mm] = 40 | spessore [mm] = 1,2. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitti; oneri attraversamenti delle strutture. SPECIFICHE TECNICHE: Colore grigio (RAL 7037); Colore marrone (RAL 8017).
1C.23.155.0020.a	Fornitura e posa di vetro stratificato di sicurezza a controllo solare Fattore=0,37; Trasmissione luminosa=0,45 di spessore:-33.1 mm (uno strato di PVB 0,38)	OC.EEA.a02.C3335.T0000.1500.-	OPERA: Vetratura, stratificato di vetro generico; funzione: sicurezza | controllo solare. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.25.200.0510.a	Trattamento per l'arresto dell'ossidazione o per la protezione di elementi metallici quali perni, grappe, staffe, cerchiature che per condizione o per locazione non necessitino o non permettano la rimozione o sostituzione; l'operazione è eseguibile su tutti i tipi di paramenti murari; compresi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti la zona di intervento, alla pulitura ed al consolidamento della superficie sottostante e circostante:- perni, grappe o altri elementi emergenti fino a un massimo di 15 cm, in buone condizioni	OC.EEA.a43.C0010.R0000.0020.-	OPERA: Superficie metallica di metallo generico; geometria/forma/aspetto: perni | grappe | elementi emergenti | in buone condizioni. LAVORO: Carteggiatura protettivo; funzione: per arresto ossidazione. Incluso: oneri relativi alla protezione delle superfici; pulitura; consolidamento della superficie sottostante. SPECIFICHE TECNICHE: su tutti i paramenti murari, Trattamento su elementi che non necessitano sostituzione o rimozione emergenti per massimo 15 cm.
1C.25.200.0510.b	Trattamento per l'arresto dell'ossidazione o per la protezione di elementi metallici quali perni, grappe, staffe, cerchiature che per condizione o per locazione non necessitino o non permettano la rimozione o sostituzione; l'operazione è eseguibile su tutti i tipi di paramenti murari; compresi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti la zona di intervento, alla pulitura ed al consolidamento della superficie sottostante e circostante:- perni, grappe o altri elementi emergenti fino a un massimo di 15 cm, ossidati	OC.EEA.a43.C0010.R0000.0025.-	OPERA: Superficie metallica di metallo generico; geometria/forma/aspetto: perni | grappe | elementi emergenti | ossidati. LAVORO: Carteggiatura protettivo; funzione: per arresto ossidazione. Incluso: oneri relativi alla protezione delle superfici; pulitura; consolidamento della superficie sottostante. SPECIFICHE TECNICHE: su tutti i paramenti murari, Trattamento su elementi che non necessitano sostituzione o rimozione emergenti per massimo 15 cm.
1C.23.170.0020.d	Fornitura e posa di cristallo float colorato del tipo:- forte 8 mm (± 0,3)	OC.EEA.a02.C3335.T0006.0015.-	OPERA: Vetratura, cristalli float di vetro cristallo; finitura: colorate. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.23.185.0010.b	Fornitura e posa di cristallo di sicurezza stratificato e blindato. in misure fisse multiple di cm. 4; del tipo:- tre strati, spessore 26 ÷ 27 mm, con PVB 0,38 mm.	OC.EEA.a02.C3335.T0006.0505.-	OPERA: Vetratura, cristalli stratificati blindati di vetro cristallo; funzione: sicurezza. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.23.190.0010.b	Assemblaggio e posa di vetrata isolante termoacustica, in conformità alla UNI 7697, con distanziatore plastico/metallico, saldato con siliconi o polisolfuri; intercapedine adeguata alle esigenze di progetto. Nel prezzo è compresa e compensata la costruzione della vetrata isolante in laboratorio e la posa su qualsiasi tipo di serramento, compresi i materiali necessari quali mastice, guarnizioni, silicone, ecc., restano esclusi i vetri i cui prezzi saranno desunti e contabilizzati dal volume 2.1, del tipo:- vetrata tripla	OC.EEA.a03.C3335.T0006.1005.-	OPERA: Vetratura, isolante termoacustica di vetro cristallo; geometria/forma/aspetto: tripla. Escluso: vetri i cui prezzi saranno desunti e contabilizzati dal volume 2.2. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: posa. SPECIFICHE TECNICHE: costruzione vetrata isolante in laboratorio; posa su serramento generico.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.450.0020.n	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di altalena doppia con due seggiolini a tavoletta, a gabbia o promiscui struttura conforme alla normativa UNI EN 1176 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo.- sostituzione di giunto di movimento comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio dell'elemento da sostituire con trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo.	OC.EEA.a02.B7036.Sb001.0000.-	OPERA: Ricambio gioco, giunto di movimento di lega ferrosa acciaio generico; impiego: altalena. Incluso: cuscinetti a sfera. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.450.0030.c	Fornitura, assemblaggio e posa di gioco bilico/dondolo utilizzo per due, tre o quattro persone, struttura conforme alla normativa UNI EN 1176 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo.- sostituzione di trave/piano di bilancia in legno massello o lamellare comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio dell'elemento da sostituire con trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo.	OC.EEA.a02.B7036.Qa000.1500.-	OPERA: Ricambio gioco, trave/piano bilancia di legno naturale generico; impiego: bilico/dondolo. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale; montaggio pezzo. Escluso: trasporto; trasporto pezzo originale in discarica; smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello o lamellare.
1U.06.450.0030.d	Fornitura, assemblaggio e posa di gioco bilico/dondolo utilizzo per due, tre o quattro persone, struttura conforme alla normativa UNI EN 1176 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo.- sostituzione di trave/piano di bilancia in acciaio comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio dell'elemento da sostituire con trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo.	OC.EEA.a02.B7036.Sb001.1750.-	OPERA: Ricambio gioco, trave/piano bilancia di lega ferrosa acciaio generico; funzione: gioco per una | due o quattro persone; impiego: bilico/dondolo. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale; montaggio pezzo. Escluso: trasporto; trasporto pezzo originale in discarica; smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello o lamellare.
1U.06.470.0010.b	Elementi per gioco complesso a una/due/tre torri/moduli - età di utilizzo minimo 6 mesi:- montante in acciaio/alluminio	OC.EEA.a02.B7036.Sb001.0250.-	OPERA: Ricambio gioco, montante di lega ferrosa acciaio generico; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.470.0070.a	Pavimento di forma:- quadrata	OC.EEA.a02.B7036.Za000.1250.-	OPERA: Ricambio gioco, Pavimento di materiale generico; geometria/forma/aspetto: quadrato; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.100.0050.f	Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, con forature per drenaggio, a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 8 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):- De 500 - Di 433	OC.EEA.a02.I7832.D0010.0305.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, tubi con bicchiere e guarnizione elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); Diametro esterno [mm] = 500 | Diametro interno [mm] = 433. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1F.NP.10.02.13.00.0005.f	Tubo di drenaggio in PVC duro (PVC U) a forma di tunnel con suola di appoggio liscia. Fessure drenanti larghezza maggiore uguale a 0.8 mm e lunghezza inferiore a 25 mm - diametro 315 mm. Posa con mezzo meccanico (escavatore) in scavo a sezione obbligata sino alla profondità di 4m	OC.IIA.a02.I7832.D0019.0025.-	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria/forma/aspetto: a forma di tunnel; diametro [mm] = 315. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: con piede di posa preformato; sezione inferiore non forata pari ad 1/3 del diametro; larghezza fessure drenanti [mm] ≥ 0,8; lunghezza fessure drenanti [mm] < 25, profondità scavo a sezione obbligata [m] = 4.
1C.12.010.0010.c	Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori avorio, grigio (RAL 7037), marrone (RAL 8017), compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 50 - s = 1,2	OC.EEA.a02.I7836.D0019.0010.-	OPERA: Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione e pluviali; Diamentro esterno [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,2. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitti; oneri attraversamenti delle strutture. SPECIFICHE TECNICHE: Colore grigio (RAL 7037); Colore marrone (RAL 8017).
1C.12.010.0010.d	Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori avorio, grigio (RAL 7037), marrone (RAL 8017), compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 63 - s = 1,3	OC.EEA.a02.I7836.D0019.0015.-	OPERA: Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione e pluviali; Diamentro esterno [mm] = 63 | spessore [mm] = 1,3. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitti; oneri attraversamenti delle strutture. SPECIFICHE TECNICHE: Colore grigio (RAL 7037); Colore marrone (RAL 8017).
1C.23.155.0020.b	Fornitura e posa di vetro stratificato di sicurezza a controllo solare Fattore=0,37; Trasmissione luminosa=0,45 di spessore:-44.1 mm (uno strato di PVB 0,38)	OC.EEA.a02.C3335.T0000.1505.-	OPERA: Vetratura, stratificato di vetro generico; funzione: sicurezza | controllo solare. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.25.200.0510.c	Trattamento per l'arresto dell'ossidazione o per la protezione di elementi metallici quali perni, grappe, staffe, cerchiature che per condizione o per locazione non necessitino o non permettano la rimozione o sostituzione; l'operazione è eseguibile su tutti i tipi di paramenti murari; compresi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti la zona di intervento, alla pulitura ed al consolidamento della superficie sottostante e circostante:- fasce, cerchiature o grosse staffe, in buone condizioni	OC.EEA.a43.C0010.R0000.0010.-	OPERA: Superficie metallica di metallo generico; geometria/forma/aspetto: fasce | cerchiature | staffe | in buone condizioni. LAVORO: Carteggiatura protettivo; funzione: per arresto ossidazione. Incluso: oneri relativi alla protezione delle superfici; pulitura; consolidamento della superficie sottostante. SPECIFICHE TECNICHE: su tutti i paramenti murari, Trattamento su elementi che non necessitano sostituzione o rimozione emergenti per massimo 15 cm.
1C.25.200.0510.d	Trattamento per l'arresto dell'ossidazione o per la protezione di elementi metallici quali perni, grappe, staffe, cerchiature che per condizione o per locazione non necessitino o non permettano la rimozione o sostituzione; l'operazione è eseguibile su tutti i tipi di paramenti murari; compresi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti la zona di intervento, alla pulitura ed al consolidamento della superficie sottostante e circostante:- fasce, cerchiature o grosse staffe, ossidate	OC.EEA.a43.C0010.R0000.0015.-	OPERA: Superficie metallica di metallo generico; geometria/forma/aspetto: fasce | cerchiature | staffe | ossidati. LAVORO: Carteggiatura protettivo; funzione: per arresto ossidazione. Incluso: oneri relativi alla protezione delle superfici; pulitura; consolidamento della superficie sottostante. SPECIFICHE TECNICHE: su tutti i paramenti murari, Trattamento su elementi che non necessitano sostituzione o rimozione emergenti per massimo 15 cm.
1C.23.170.0020.e	Fornitura e posa di cristallo float colorato del tipo:- spesso 10 mm (± 0,3)	OC.EEA.a02.C3335.T0006.0020.-	OPERA: Vetratura, cristalli float di vetro cristallo; finitura: colorate. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.23.185.0010.c	Fornitura e posa di cristallo di sicurezza stratificato e blindato. in misure fisse multiple di cm. 4; del tipo:- quattro strati, spessore 36 ÷ 38 mm, con PVB 0,38 mm.	OC.EEA.a02.C3335.T0006.0510.-	OPERA: Vetratura, cristalli stratificati blindati di vetro cristallo; funzione: sicurezza. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.450.0030.e	Fornitura, assemblaggio e posa di gioco bilico/dondolo utilizzo per due, tre o quattro persone, struttura conforme alla normativa UNI EN 1176 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo.- sostituzione di maniglia con o senza sagoma comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio dell'elemento da sostituire con trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo.	OC.EEA.a02.B7036.Za000.0500.-	OPERA: Ricambio gioco, maniglia di materiale generico; geometria/forma/aspetto: con o senza sagoma; funzione: gioco per una | due o quattro persone; impiego: bilico/dondolo. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.450.0030.f	Fornitura, assemblaggio e posa di gioco bilico/dondolo utilizzo per due, tre o quattro persone, struttura conforme alla normativa UNI EN 1176 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo.- sostituzione di seduta con o senza sagoma comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio dell'elemento da sostituire con trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo.	OC.EEA.a02.B7036.Za000.1750.-	OPERA: Ricambio gioco, seduta di materiale generico; geometria/forma/aspetto: con o senza sagoma; funzione: gioco per una | due o quattro persone; impiego: bilico/dondolo. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.470.0010.c	Elementi per gioco complesso a una/due/tre torri/moduli - età di utilizzo minimo 6 mesi:- pianale/pavimento in legno	OC.EEA.a02.B7036.Qa000.0750.-	OPERA: Ricambio gioco, pianale/pavimento di legno naturale generico; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.470.0070.b	Pavimento di forma:- triangolare	OC.EEA.a02.B7036.Za000.1255.-	OPERA: Ricambio gioco, Pavimento di materiale generico; geometria/forma/aspetto: triangolare; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.100.0060.a	Fornitura e posa tubi in calcestruzzo senza bicchiere, a maschio e femmina, per drenaggio. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) e diametro esterno (De):- DN 150 - De 200	OC.EEA.a02.I7832.J0001.0000.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, tubi con giunto maschio-femmina di conglomerato cementizio; Diametro esterno [mm] = 200 | Diametro nominale interno [mm] = 150. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0010.e	Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori avorio, grigio (RAL 7037), marrone (RAL 8017), compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 80 - s = 1,5	OC.EEA.a02.I7836.D0019.0020.-	OPERA: Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione e pluviali; Diamentro esterno [mm] = 80 | spessore [mm] = 1,5. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitti; oneri attraversamenti delle strutture. SPECIFICHE TECNICHE: Colore grigio (RAL 7037); Colore marrone (RAL 8017).
1C.12.010.0010.f	Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori avorio, grigio (RAL 7037), marrone (RAL 8017), compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 100 - s = 1,7	OC.EEA.a02.I7836.D0019.0025.-	OPERA: Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione e pluviali; Diamentro esterno [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,7. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitti; oneri attraversamenti delle strutture. SPECIFICHE TECNICHE: Colore grigio (RAL 7037); Colore marrone (RAL 8017).

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.23.155.0020.c	Fornitura e posa di vetro stratificato di sicurezza a controllo solare Fattore=0,37; Trasmissione luminosa=0,45 di spessore:-55.1 mm (uno strato di PVB 0,38)	OC.EEA.a02.C3335.T0000.1510.-	OPERA: Vetratura, stratificato di vetro generico; funzione: sicurezza | controllo solare. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.25.200.0510.e	Trattamento per l'arresto dell'ossidazione o per la protezione di elementi metallici quali perni, grappe, staffe, cerchiature che per condizione o per locazione non necessitino o non permettano la rimozione o sostituzione; l'operazione è eseguibile su tutti i tipi di paramenti murari; compresi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti la zona di intervento, alla pulitura ed al consolidamento della superficie sottostante e circostante:- catene antiche a vista, in buone condizioni	OC.EEA.a43.C0010.R0000.0000.-	OPERA: Superficie metallica di metallo generico; geometria/forma/aspetto: catene antiche a vista | in buone condizioni. LAVORO: Carteggiatura protettivo; funzione: per arresto ossidazione. Incluso: oneri relativi alla protezione delle superfici; pulitura; consolidamento della superficie sottostante. SPECIFICHE TECNICHE: su tutti i paramenti murari, Trattamento su elementi che non necessitano sostituzione o rimozione emergenti per massimo 15 cm.
1C.25.200.0510.f	Trattamento per l'arresto dell'ossidazione o per la protezione di elementi metallici quali perni, grappe, staffe, cerchiature che per condizione o per locazione non necessitino o non permettano la rimozione o sostituzione; l'operazione è eseguibile su tutti i tipi di paramenti murari; compresi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti la zona di intervento, alla pulitura ed al consolidamento della superficie sottostante e circostante:- catene antiche a vista, ossidate	OC.EEA.a43.C0010.R0000.0005.-	OPERA: Superficie metallica di metallo generico; geometria/forma/aspetto: catene antiche a vista | ossidati; ; . LAVORO: Carteggiatura protettivo; funzione: per arresto ossidazione. Incluso: oneri relativi alla protezione delle superfici; pulitura; consolidamento della superficie sottostante. SPECIFICHE TECNICHE: su tutti i paramenti murari, Trattamento su elementi che non necessitano sostituzione o rimozione emergenti per massimo 15 cm.
1C.23.170.0020.f	Fornitura e posa di cristallo float colorato del tipo:- extraspesso 12 mm (± 0,3)	OC.EEA.a02.C3335.T0006.0025.-	OPERA: Vetratura, cristalli float di vetro cristallo; finitura: colorate. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.22.400.0100	Zanzariera a pannello fisso in acciaio, alluminio o fibra di vetro rivestita in plastica, completa di telaio in lega leggera anodizzata. Compresa la posa in opera nonchè le assistenze murarie, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta.	OC.EEA.a02.C3353.Za000.0000.-	OPERA: Zanzariera, pannello fisso di materiale generico; finitura: plastica. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, pulizia, allontanamento dei materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio, alluminio o fibra di vetro.
1U.06.450.0030.g	Fornitura, assemblaggio e posa di gioco bilico/dondolo utilizzo per due, tre o quattro persone, struttura conforme alla normativa UNI EN 1176 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo.- sostituzione di giunto/sistema di movimento con cuscinetti a sfera comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio dell'elemento da sostituire con trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo.	OC.EEA.a02.B7036.Za000.0255.-	OPERA: Ricambio gioco, giunto/sistema di movimento di materiale generico; funzione: gioco per una | due o quattro persone; impiego: bilico/dondolo. Incluso: cuscinetti a sfera. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.450.0030.h	Fornitura, assemblaggio e posa di gioco bilico/dondolo utilizzo per due, tre o quattro persone, struttura conforme alla normativa UNI EN 1176 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo.- sostituzione di giunto/sistema di movimento a molle comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio dell'elemento da sostituire con trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo.	OC.EEA.a02.B7036.Za000.0250.-	OPERA: Ricambio gioco, giunto/sistema di movimento di materiale generico; geometria/forma/aspetto: a molle; funzione: gioco per una | due o quattro persone; impiego: bilico/dondolo. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.470.0010.d	Elementi per gioco complesso a una/due/tre torri/moduli - età di utilizzo minimo 6 mesi:- pianale/pavimento in acciaio/alluminio	OC.EEA.a02.B7036.Sb001.0750.-	OPERA: Ricambio gioco, pianale/pavimento di lega ferrosa acciaio generico; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.470.0080.a	Pannello di protezione, del tipo:- con gioco	OC.EEA.a02.B7036.Za000.1010.-	OPERA: Ricambio gioco, pannello di protezione di materiale generico; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. Incluso: gioco. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.100.0060.b	Fornitura e posa tubi in calcestruzzo senza bicchiere, a maschio e femmina, per drenaggio. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) e diametro esterno (De):- DN 200 - De 270	OC.EEA.a02.I7832.J0001.0005.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, tubi con giunto maschio-femmina di conglomerato cementizio; Diametro esterno [mm] = 270 | Diametro nominale interno [mm] = 200. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0010.g	Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori avorio, grigio (RAL 7037), marrone (RAL 8017), compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 125 - s = 2,0	OC.EEA.a02.I7836.D0019.0030.-	OPERA: Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione e pluviali; Diamentro esterno [mm] = 125 | spessore [mm] = 2. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitti; oneri attraversamenti delle strutture. SPECIFICHE TECNICHE: Colore grigio (RAL 7037); Colore marrone (RAL 8017).
1C.12.010.0010.j	Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori avorio, grigio (RAL 7037), marrone (RAL 8017), compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 200 - s = 3,2	OC.EEA.a02.I7836.D0019.0045.-	OPERA: Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione e pluviali; Diamentro esterno [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,2. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitti; oneri attraversamenti delle strutture. SPECIFICHE TECNICHE: Colore grigio (RAL 7037); Colore marrone (RAL 8017).
1C.23.155.0020.d	Fornitura e posa di vetro stratificato di sicurezza a controllo solare Fattore=0,37; Trasmissione luminosa=0,45 di spessore:-66.1 mm (uno strato di PVB 0,38)	OC.EEA.a02.C3335.T0000.1515.-	OPERA: Vetratura, stratificato di vetro generico; funzione: sicurezza | controllo solare. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.23.155.0050.a	Fornitura e posa di vetro selettivo a controllo termico e solare - Fattore solare/Trasmissione luminosa (70/40 oppure 60/30 oppure 50/25) di spessore:- sottile 4 mm (± 0,2)	OC.EEA.a02.C3335.T0000.0750.-	OPERA: Vetratura, selettivo di vetro generico; funzione: controllo solare | controllo termico. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.23.175.0010.a	Fornitura e posa di cristallo float temperato incolore, lastre rettangolari, bordi sgreggiati; spessore:- 5 mm (± 0,2)	OC.EEA.a02.C3335.T0006.0775.-	OPERA: Vetratura, cristalli temperati di vetro cristallo. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.22.400.0110	Zanzariera avvolgibile con comando a molla, in fibra di vetro rivestita in plastica, completa di telaio in lega leggera anodizzata. Compresa la posa in opera nonchè le assistenze murarie, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta.	OC.EEA.a02.C3353.Oa002.0000.-	OPERA: Zanzariera, avvolgibile di fibra sintetica di vetro; finitura: plastica. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, pulizia, allontanamento dei materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.450.0030.i	Fornitura, assemblaggio e posa di gioco bilico/dondolo utilizzo per due, tre o quattro persone, struttura conforme alla normativa UNI EN 1176 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo.- sostituzione di basamento comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio dell'elemento da sostituire con trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo.	OC.EEA.a02.B7036.Za000.0000.-	OPERA: Ricambio gioco, basamento di materiale generico; funzione: gioco per una | due o quattro persone; impiego: bilico/dondolo. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.470.0010.e	Elementi per gioco complesso a una/due/tre torri/moduli - età di utilizzo minimo 6 mesi:- parapetto struttura in legno	OC.EEA.a02.B7036.Qa000.0250.-	OPERA: Ricambio gioco, parapetto di legno naturale generico; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.470.0080.b	Pannello di protezione, del tipo:- senza gioco	OC.EEA.a02.B7036.Za000.1015.-	OPERA: Ricambio gioco, pannello di protezione di materiale generico; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. Escluso: gioco. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.100.0060.c	Fornitura e posa tubi in calcestruzzo senza bicchiere, a maschio e femmina, per drenaggio. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) e diametro esterno (De):- DN 250 - De 320	OC.EEA.a02.I7832.J0001.0010.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, tubi con giunto maschio-femmina di conglomerato cementizio; Diametro esterno [mm] = 320 | Diametro nominale interno [mm] = 250. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0010.l	Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori avorio, grigio (RAL 7037), marrone (RAL 8017), compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 315 - s = 5,0	OC.EEA.a02.I7836.D0019.0055.-	OPERA: Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione e pluviali; Diamentro esterno [mm] = 315 | spessore [mm] = 5. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitti; oneri attraversamenti delle strutture. SPECIFICHE TECNICHE: Colore grigio (RAL 7037); Colore marrone (RAL 8017).
1C.23.050.0010.a	Fornitura e posa di vetro stampato nazionale, spessore - 4 mm (±0,5/0,7 mm):- incolore	OC.EEA.a02.C3335.T0000.1005.-	OPERA: Vetratura, stampato nazionale di vetro generico. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.23.155.0030.a	Fornitura e posa di vetro stratificato di sicurezza a controllo solare Fattore solare=0,17; Trasmissione luminosa=0,18, di spessore:-33.1 mm (uno strato di pvd 0,38)	OC.EEA.a02.C3335.T0000.1520.-	OPERA: Vetratura, stratificato di vetro generico; funzione: sicurezza | controllo solare. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.23.155.0050.b	Fornitura e posa di vetro selettivo a controllo termico e solare - Fattore solare/Trasmissione luminosa (70/40 oppure 60/30 oppure 50/25) di spessore:- normale 6 mm (± 0,2)	OC.EEA.a02.C3335.T0000.0755.-	OPERA: Vetratura, selettivo di vetro generico; funzione: controllo solare | controllo termico. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.23.175.0010.b	Fornitura e posa di cristallo float temperato incolore, lastre rettangolari, bordi sgreggiati; spessore:- 6 mm (± 0,2)	OC.EEA.a02.C3335.T0006.0780.-	OPERA: Vetratura, cristalli temperati di vetro cristallo. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.22.400.0120.a	Zanzariera in fibra di vetro rivestita in plastica, completa di telaio in lega leggera anodizzata.Compresa la posa in opera nonchè le assistenze murarie, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta; dei tipi:- avvolgibile, con comando a molla	OC.EEA.a02.C3353.Oa002.0005.-	OPERA: Zanzariera, avvolgibile di fibra sintetica di vetro; finitura: plastica. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, pulizia, allontanamento dei materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.450.0040.l	Fornitura, assemblaggio e posa di gioco a molla utilizzo per una, due o quattro persone- sostituzione di mono sagoma in legno lamellare comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio dell'elemento da sostituire con trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo.	OC.EEA.a02.B7036.Qb000.0000.-	OPERA: Ricambio gioco, mono sagoma di legno artificiale generico; funzione: gioco per una | due o quattro persone; impiego: gioco a molla. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare.
1U.06.470.0010.f	Elementi per gioco complesso a una/due/tre torri/moduli - età di utilizzo minimo 6 mesi:- parapetto struttura in acciaio/alluminio	OC.EEA.a02.B7036.Sb001.0500.-	OPERA: Ricambio gioco, parapetto di lega ferrosa acciaio generico; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.100.0060.d	Fornitura e posa tubi in calcestruzzo senza bicchiere, a maschio e femmina, per drenaggio. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) e diametro esterno (De):- DN 300 - De 380	OC.EEA.a02.I7832.J0001.0015.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, tubi con giunto maschio-femmina di conglomerato cementizio; Diametro esterno [mm] = 380 | Diametro nominale interno [mm] = 300. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.23.050.0010.b	Fornitura e posa di vetro stampato nazionale, spessore - 4 mm (±0,5/0,7 mm):- colorato	OC.EEA.a02.C3335.T0000.1000.-	OPERA: Vetratura, stampato nazionale di vetro generico; finitura: colorate. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.23.050.0020.a	Fornitura e posa di vetro stampato temperato incolore; spessore:- 8 mm	OC.EEA.a02.C3335.T0000.1260.-	OPERA: Vetratura, stampato temperato di vetro generico. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.23.155.0030.b	Fornitura e posa di vetro stratificato di sicurezza a controllo solare Fattore solare=0,17; Trasmissione luminosa=0,18, di spessore:-44.1 mm (uno strato di pvd 0,38)	OC.EEA.a02.C3335.T0000.1525.-	OPERA: Vetratura, stratificato di vetro generico; funzione: sicurezza | controllo solare. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.23.155.0050.c	Fornitura e posa di vetro selettivo a controllo termico e solare - Fattore solare/Trasmissione luminosa (70/40 oppure 60/30 oppure 50/25) di spessore:- forte 8 mm (± 0,3)	OC.EEA.a02.C3335.T0000.0760.-	OPERA: Vetratura, selettivo di vetro generico; funzione: controllo solare | controllo termico. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.23.175.0010.c	Fornitura e posa di cristallo float temperato incolore, lastre rettangolari, bordi sgreggiati; spessore:- 8 mm (± 0,3)	OC.EEA.a02.C3335.T0006.0785.-	OPERA: Vetratura, cristalli temperati di vetro cristallo. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.22.400.0120.b	Zanzariera in fibra di vetro rivestita in plastica, completa di telaio in lega leggera anodizzata.Compresa la posa in opera nonchè le assistenze murarie, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta; dei tipi:- scorrevole laterale con calamita o gancio	OC.EEA.a02.C3353.Oa002.0250.-	OPERA: Zanzariera, scorrevole di fibra sintetica di vetro; finitura: plastica. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, pulizia, allontanamento dei materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.450.0040.m	Fornitura, assemblaggio e posa di gioco a molla utilizzo per una, due o quattro persone- sostituzione di mono/pluri sagoma in materiale plastico comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio dell'elemento da sostituire con trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo.	OC.EEA.a02.B7036.D0000.0000.-	OPERA: Ricambio gioco, mono/pluri sagoma di plastica generico; funzione: gioco per una | due o quattro persone; impiego: gioco a molla. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.470.0010.g	Elementi per gioco complesso a una/due/tre torri/moduli - età di utilizzo minimo 6 mesi:- pannello di protezione senza gioco	OC.EEA.a02.B7036.Za000.1000.-	OPERA: Ricambio gioco, pannello di protezione di materiale generico; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. Escluso: gioco. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.140.0070	Fornitura e posa accessi carrai realizzati con lastre di granito, spessore 15 - 20 cm, larghezza da 40 a 60 cm, lavorate a punta, compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.	OC.ITA.a04.D9700.Mb041.0000.-	OPERA: Accesso carrabile, lastre di roccia naturale granito generico; spessore lastra [cm] = 15 ÷ 20 | larghezza lastra [cm] = 40 ÷ 60. LAVORO: Formazione. Incluso: scarico; movimentazione in cantiere; scavo; fondazione; rinfianco; adattamenti; posa a disegno; pulizia con carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: lastre lavorate in punta.
1C.12.100.0060.e	Fornitura e posa tubi in calcestruzzo senza bicchiere, a maschio e femmina, per drenaggio. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) e diametro esterno (De):- DN 400 - De 490	OC.EEA.a02.I7832.J0001.0020.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, tubi con giunto maschio-femmina di conglomerato cementizio; Diametro esterno [mm] = 490 | Diametro nominale interno [mm] = 400. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.23.050.0020.b	Fornitura e posa di vetro stampato temperato incolore; spessore:- 10 mm	OC.EEA.a02.C3335.T0000.1265.-	OPERA: Vetratura, stampato temperato di vetro generico. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.23.050.0030.a	Fornitura e posa di vetro stampato temperato colorato; spessore:- 8 mm	OC.EEA.a02.C3335.T0000.1250.-	OPERA: Vetratura, stampato temperato di vetro generico; finitura: colorate. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.23.155.0030.c	Fornitura e posa di vetro stratificato di sicurezza a controllo solare Fattore solare=0,17; Trasmissione luminosa=0,18, di spessore:-55.1 mm (uno strato di pvd 0,38)	OC.EEA.a02.C3335.T0000.1530.-	OPERA: Vetratura, stratificato di vetro generico; funzione: sicurezza | controllo solare. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.23.155.0050.d	Fornitura e posa di vetro selettivo a controllo termico e solare - Fattore solare/Trasmissione luminosa (70/40 oppure 60/30 oppure 50/25) di spessore:- spesso 10 mm (± 0,3)	OC.EEA.a02.C3335.T0000.0765.-	OPERA: Vetratura, selettivo di vetro generico; funzione: controllo solare | controllo termico. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.23.175.0010.d	Fornitura e posa di cristallo float temperato incolore, lastre rettangolari, bordi sgreggiati; spessore:- 10 mm (± 0,3)	OC.EEA.a02.C3335.T0006.0790.-	OPERA: Vetratura, cristalli temperati di vetro cristallo. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.22.400.0120.c	Zanzariera in fibra di vetro rivestita in plastica, completa di telaio in lega leggera anodizzata.Compresa la posa in opera nonchè le assistenze murarie, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta; dei tipi:- scorrevole, anche a più pannelli	OC.EEA.a02.C3353.Oa002.0255.-	OPERA: Zanzariera, scorrevole di fibra sintetica di vetro; finitura: plastica. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, pulizia, allontanamento dei materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: anche a più pannelli.
1U.06.450.0040.n	Fornitura, assemblaggio e posa di gioco a molla utilizzo per una, due o quattro persone- sostituzione di mono/pluri sagoma in HPL comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio dell'elemento da sostituire con trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo.	OC.EEA.a02.B7036.Qb000.0255.-	OPERA: Ricambio gioco, mono/pluri sagoma di legno artificiale generico; funzione: gioco per una | due o quattro persone; impiego: gioco a molla. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: Sagome in HPL.
1U.06.470.0010.h	Elementi per gioco complesso a una/due/tre torri/moduli - età di utilizzo minimo 6 mesi:- pannello di protezione con gioco	OC.EEA.a02.B7036.Za000.1005.-	OPERA: Ricambio gioco, pannello di protezione di materiale generico; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. Incluso: gioco. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.04.040.0030	Rimozione di archetti metallici ad U rovescia di qualsiasi dimensione e dei relativi basamenti. Compreso il carico, trasporto a deposito comunale dei manufatti riutilizzabili, il ripristino della pavimentazione, la movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale:	OC.EEA.c04.D3000.R0000.0000.-	OPERA: Archetto stradale di metallo generico; geometria/forma/aspetto: a U rovescia. LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione basamenti; carico, trasporto e deposito comunale dei manufatti riutilizzabili; movimentazione, carico e trasporto macerie a discarica e/o stoccaggio. Escluso: opere di protezione e segnaletica; fornitura materiale per ripristino pavimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: archetto di qualsiasi dimensione, orario normale.
1U.04.340.0050	Formazione di bocca di lupo nei cordoni in pietra naturale tipo A (sez. cm 40x25) e B (sez. cm 30x25)	OC.EEA.a04.D3007.Mb000.0000.-	OPERA: Cordonata, bocca di lupo tipo A/B di roccia naturale generico; lato (x) [cm] = 30 ÷ 40 | lato (y) [cm] = 25. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.100.0060.f	Fornitura e posa tubi in calcestruzzo senza bicchiere, a maschio e femmina, per drenaggio. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) e diametro esterno (De):- DN 500 - De 590	OC.EEA.a02.I7832.J0001.0025.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, tubi con giunto maschio-femmina di conglomerato cementizio; Diametro esterno [mm] = 590 | Diametro nominale interno [mm] = 500. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.23.050.0030.b	Fornitura e posa di vetro stampato temperato colorato; spessore:- 10 mm	OC.EEA.a02.C3335.T0000.1255.-	OPERA: Vetratura, stampato temperato di vetro generico; finitura: colorate. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.23.100.0010.a	Fornitura e posa di vetro retinato in lastre; spessore 6 mm (±0,5/ 0,6 mm) del tipo:- incolore	OC.EEA.a02.C3335.T0000.0505.-	OPERA: Vetratura, retinato di vetro generico. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.23.155.0030.d	Fornitura e posa di vetro stratificato di sicurezza a controllo solare Fattore solare=0,17; Trasmissione luminosa=0,18, di spessore:-66.1 mm (uno strato di PVB 0,38)	OC.EEA.a02.C3335.T0000.1535.-	OPERA: Vetratura, stratificato di vetro generico; funzione: sicurezza | controllo solare. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.23.165.0010.a	Formazione di pannellature di profilati di vetro a U, forniti e posti in opera a pettine oppure a greca, compresa la fornitura e posa di guarnizioni in gomma agli attacchi e sigillature con mastici ai siliconi, ed ogni altro onere ed assistenza. Escluse solo eventuali armature metalliche, da contabilizzare a parte. Nei tipi:- non armato, incolore	OC.EEA.a02.C3335.T0000.1755.-	OPERA: Vetratura, trafilato - sagomato di vetro generico. Escluso: armature metalliche. LAVORO: Posa. Incluso: oneri; assistenze. SPECIFICHE TECNICHE: posa a pettine/a greca.
1C.23.175.0010.e	Fornitura e posa di cristallo float temperato incolore, lastre rettangolari, bordi sgreggiati; spessore:- 12 mm (± 0,3)	OC.EEA.a02.C3335.T0006.0795.-	OPERA: Vetratura, cristalli temperati di vetro cristallo. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.450.0040.o	Fornitura, assemblaggio e posa di gioco a molla utilizzo per una, due o quattro persone- sostituzione di mono/pluri sagoma in multistrato comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio dell'elemento da sostituire con trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo.	OC.EEA.a02.B7036.Qb000.0250.-	OPERA: Ricambio gioco, mono/pluri sagoma di legno artificiale generico; geometria/forma/aspetto: multistrato; funzione: gioco per una | due o quattro persone; impiego: gioco a molla. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.470.0010.i	Elementi per gioco complesso a una/due/tre torri/moduli - età di utilizzo minimo 6 mesi:- scala a gradini/ a pedane, struttura in legno	OC.EEA.a02.B7036.Qa000.1250.-	OPERA: Ricambio gioco, scala di accesso di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: a pedane | a gradini; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.13.300.0020.d	Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti:- peso 165 g/m²	OC.EEA.a02.C2700.D0013.0515.-	OPERA: Strato di drenaggio di plastica polipropilene (PP); funzione: strato di separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato.
1C.13.300.0020.e	Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti:- peso 190 g/m²	OC.EEA.a02.C2700.D0013.0520.-	OPERA: Strato di drenaggio di plastica polipropilene (PP); funzione: strato di separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.110.0140.a	Fornitura e posa in opera di geocomposito costituito da una geogriglia bi-orientata realizzata in Polipropilene (PP) mediante estrusione continua senza successive saldature, accoppiata per termosaldatura ad un geotessile in Polipropilene (PP) da 140 g/m², con caratteristiche:- resistenza massima a trazione > 20 kN/m; peso complessivo non inferiore a 410 g/m²	OC.EEA.a02.C2700.D0013.0000.-	OPERA: Strato di drenaggio, geocomposito di plastica polipropilene (PP); resistenza a trazione [kN/m] > 20; peso/superficie [g/m²] ≥ 410. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.07.180.0080.a	Trampolino in acciaio AISI 304, con tavola elastica antiscivolo, completo di ancoraggio; utilizzato per le vasche a sfioro interno in piscine residenziali; in opera; altezza:- 40 cm	OC.EEA.a02.C9745.Sb010.0005.a	OPERA: Trampolino di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; finitura: tavola elastica antiscivolo; impiego: piscine residenziali; altezza [cm] = 40. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con tavola elastica antiscivolo; per vasche a sfioro interne.
1C.12.100.0020.c	Fornitura e posa tubo per drenaggio in PE, flessibile, corrugato, microforato, con doppia parete, adatto per uso agricolo, campi sportivi, edilizia. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 110	OC.EEA.a02.I7832.D0006.0020.-	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polietilene (PE); Diametro esterno [mm] = 110. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.24.220.0020.f	Verniciatura di finitura di superfici in legno già preparate e con mano di fondo, per esterno ed interno. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con una mano di:- smalto poliuretanico bicomponente	OC.EEA.a06.C1232.Ca000.1000.-	OPERA: Strato di verniciatura, smalto poliuretanico di resina sintetica generico; funzione: finitura; impiego: superfici in legno | interno/esterno. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate e con mano di fondo.
1C.24.340.0010.g	Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di:- smalto a base di resine alchidiche modificate con clorocaucciù e plastificanti	OC.EEA.a06.C1232.Ca028.0255.-	OPERA: Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica alchidica; funzione: finitura; impiego: superfici metalliche. LAVORO: Applicazione due mani. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici in ferro già preparate.
1C.24.350.0020.b	Pitturazione con una seconda mano di antiruggine al fosfato di zinco o di resine acriliche in soluzione acquosa, su manufatti lineari quali tubi, paraspigoli, profilati e simili, con diametro o sviluppo equivalente. Compresa eventuale pulizia, i piani di lavoro e le assistenze murarie. Con diametro o sviluppo equivalente:- da 3,1 a 5 cm di diametro	OC.EEA.a06.C1232.Ca012.0010.b	OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica acrilica; funzione: antiruggine; impiego: manufatti lineari | tubi | profilati | paraspigoli; φ [cm] = 3,1 ÷ 5. LAVORO: Applicazione seconda mano. Incluso: pulizia preliminare, piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.04.135.0010.a	Produzione e posa in opera di microtappeto a freddo, costituito da strato di malta bituminosa formata da una miscela di inerti frantumati di cava di natura basaltica, pezzatura 0/6-0/8 mm con perdita “Los Angeles” LA < 18% e levigabilità CLA > 45% sulla massima pezzatura che dovrà essere passante al n.10 UNI e valore al test blu di metilene non superiore a 0,8, legata da emulsione bituminosa cationica al 60-65% di bitume, modificata con lattice, ai sensi della UNI EN 13808:2013, in ragione dal 11% al 13% sul peso dell’inerte, cemento Portland 32,5 R in ragione dal 1% al 2% sul peso dell’inerte . Il microtappeto a freddo sarà realizzato con apposito impianto mobile di produzione e stesa, costituito da macchina montata su autocarro o semirimorchio, dotata di silo per inerte, serbatoi per l’acqua e il legante bituminoso, silo per il cemento, nastro di estrazione, mescolatore a doppio albero con palette e sistema di pompaggio e dosaggio dei componenti. La macchina dovrà poi essere dotata di banco abbinabile con doppio albero di distribuzione e miscelazione, oltre che di sistema di regolarizzazione della stesa della malta. La pavimentazione dovrà avere	OC.EEA.a16.D1212.J0009.0005.-	OPERA: Strato di microtappeto, a freddo di conglomerato bituminoso; geometria/forma: uno strato; spessore [mm] = 7; coefficiente di attrito trasversale [-] = 0,6; tessitura geometrica [mm] = 0,5. LAVORO: Stesura. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [%] = 11 - 13 sul peso dell’inerte; dosaggio cemento [%] = 1 - 2 sul peso dell’inerte, strato realizzato con impianto mobile di produzione e stesa.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.24.120.0060.a	Pitturazione di zoccolini, filettature, profilature con qualsiasi tipo di pittura o vernice. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie:- zoccolino con altezza da 10,5 a 20 cm, compresa la preparazione del fondo	OC.EEA.a06.C1234.Za000.0250.b	OPERA: Strato di pitturazione, generico di materiale generico; impiego: zoccolini | filettature | profilature; altezza zoccolino [cm] = 10,5 ÷ 20. LAVORO: Applicazione. Incluso: preparazione del fondo, piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.24.160.0010.b	Rivestimento plastico continuo con quarzo finissimo, applicato su preesistente intonaco civile o lisciatura a gesso o stucco. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, esclusi i ponteggi esterni. nei tipi:- lamato o bucciato fine (rilievo massimo 1,2 mm), finitura lucida	OC.EEA.a06.C1234.Ca000.1250.-	OPERA: Strato di pitturazione, rivestimento plastico di resina sintetica generico; finitura: lucida; geometria/forma/aspetto: lamato | bucciato fine; impiego: intonaco civile | lisciatura a gesso | stucco; rilievo massimo [mm] = 1,2. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento continuo con quarzo finissimo, applicato su preesistente intonaco.
1C.24.185.0010	Rivestimento ecologico (ecoattivo), lavabile con acqua su qualsiasi superficie interna ed esterna, già preparata, pulita, priva di sporco e impurità, previo posa di primer specifico per l'area da trattare compreso nel prezzo, Con prodotto a base di sostanze fotocatalitiche al biossido di titanio, Compresi piani di lavoro e assistenza murarie. (resa 0,050lt/mq.)	OC.EEA.a06.C1234.Ba004.0250.-	OPERA: Strato di pitturazione, rivestimento ecologico ecoattivo di composto chimico biossido di titanio; impiego: superifici generiche . Incluso: primer. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: lavabile con acqua, per superfici già preparate, pulite, prive di sporco e impurità, previa posa di primer .
1C.24.185.0020	Rivestimento ecologico (ecoattivo), antibatteri, antivirus, antiodore, lavabile con acqua su qualsiasi superficie interna, già preparata, pulita, priva di sporco e impurità, previo posa di primer specifico per l'area da trattare compreso nel prezzo, Con prodotto a base di sostanze fotocatalitiche al biossido di titanio, . Compresi piani di lavoro e assistenza murarie. (resa 0,060lt/mq.)	OC.EEA.a06.C1234.Ba004.0255.-	OPERA: Strato di pitturazione, rivestimento ecologico ecoattivo di composto chimico biossido di titanio; funzione: uniformazione | anticarbonatazione; impiego: superfici generiche interne. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: lavabile con acqua, per superfici già preparate, pulite, prive di sporco e impurità, previa posa di primer .
1C.21.250.0010.d	Fornitura e posa di telaio in lamiera zincata di contenimento del battente, per porte scorrevoli ad un'anta, dotato di meccanismo per lo scorrimento dell'anta, con garanzia di funzionamento di 12 anni. Adatto per l'impiego sia in tavolati in muratura che di cartongesso, per spessori da 9 a 14,5 cm.; l'intonaco o cartongesso di contenimento del telaio si intendono compresi nella valutazione della parete. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Per le seguenti dimensioni di luce libera di passaggio:- luce libera cm 100x200-210	OC.EEA.a02.C3306.R0003.0250.-	OPERA: Telaio/imbotte per porta, un'anta di metallo ferro zincato; impiego: porte scorrevoli; larghezza luce libera di passaggio [cm] = 200 ÷ 210 | altezza luce libera di passaggio [cm] = 100. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia ed allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: in lamiera zincata.
1C.21.250.0010.e	Fornitura e posa di telaio in lamiera zincata di contenimento del battente, per porte scorrevoli ad un'anta, dotato di meccanismo per lo scorrimento dell'anta, con garanzia di funzionamento di 12 anni. Adatto per l'impiego sia in tavolati in muratura che di cartongesso, per spessori da 9 a 14,5 cm.; l'intonaco o cartongesso di contenimento del telaio si intendono compresi nella valutazione della parete. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Per le seguenti dimensioni di luce libera di passaggio:- luce libera cm 120x200-210	OC.EEA.a02.C3306.R0003.0255.-	OPERA: Telaio/imbotte per porta, un'anta di metallo ferro zincato; impiego: porte scorrevoli; larghezza luce libera di passaggio [cm] = 200 ÷ 210 | altezza luce libera di passaggio [cm] = 120. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia ed allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: in lamiera zincata.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.03.250.0010.c	Tiranti di ancoraggio in trefoli di acciaio armonico o barra di acciaio ad elevato snervamento (≥ 85 kg/mm²), fino a 20 m di lunghezza. Sono compresi: la formazione di accessi e piani di lavoro, l'assistenza muraria, il trasporto di andata e ritorno e l'approntamento delle attrezzature, la preparazione dei piani di posa, il tracciamento, la perforazione a rotazione o rotopercussione in terreni di qualsiasi natura, esclusa la roccia dura; la fornitura e posa in opera dei trefoli o barre d'acciaio; la tesatura; la piastra di ripartizione e la testa di ancoraggio; la cementazione del tratto di ancoraggio con miscela cementizia (composta da acqua, cemento 32,5 R e additivi antiritiro) con consumo fino a tre volte il volume teorico del foro, quanto necessario per dare il tirante in condizione di esercizio; il carico, il trasporto alle discariche autorizzate di tutti i materiali di risulta. Sono esclusi il rivestimento provvisorio del foro e le prove di carico.- per trazioni fino a 70 t	OC.EEA.a02.E9715.Sb001.0010.-	OPERA: Tirante di lega ferrosa acciaio generico; funzione: ancoraggio. Escluso: roccia dura; rivestimento provvisorio del foro. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di accessi; trasporto di andata e ritorno; approntamento attrezzature; preparazione piani di posa; tracciamento; perforazione a rotazione o rotopercussione in terreni di qualsiasi natura; tesatura; cementazione tratto di ancoraggio con miscela cementizia. Escluso: prove di carico; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: tiranti in acciaio armonico o barra di acciaio .
1G.EM.01.01.03.00.0010.c	Tracciato per piantumazione: arboricoltura da legno a ciclo medio lungo per produzione di legname di pregio; sesto di impianto indicativo (curvilineo e/o rettilineo) - 4,0 x 3,5 m (700 piante/ha). Tracciatura con mezzo meccanico (trattrice)	OC.AAA.c09.A6216.Na000.0000.d	OPERA: Tracciato di terreno generico; geometria/forma/aspetto: curvilineo e/o rettilineo; impiego: per piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 4 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 3,5; densità [piante/ha] = 700. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltura da legno a ciclo medio lungo per produzione di legname di pregio.
1F.NP.04.05.00.03.0020.b	Strato di geotessile non tessuto, con funzione antierosiva, in fibre sintetiche: poliestere. Fissaggio con picchetti - Massa areica > 300 gr., resistenza a trazione > 20 kN/m. Posa con mezzo meccanico (escavatore) e manuale su superfici orizzontali e/o inclinate. Compreso risvolti, sovrapposizioni, fissaggio	OC.ADA.a02.B5700.Oa009.0255.-	OPERA: Strato antierosione, geotessile non tessuto di fibra sintetica poliestere; funzione: antierosivo; resistenza a trazione [kN/m] > 20; massa areica [g] > 300. LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti, su superfici orizzontali e/o inclinate.
1F.NP.04.05.00.03.0020.c	Strato di geotessile non tessuto, con funzione antierosiva, in fibre sintetiche: poliestere. Fissaggio con picchetti - Massa areica > 400 gr., resistenza a trazione > 30 kN/m. Posa con mezzo meccanico (escavatore) e manuale su superfici orizzontali e/o inclinate. Compreso risvolti, sovrapposizioni, fissaggio	OC.ADA.a02.B5700.Oa009.0260.-	OPERA: Strato antierosione, geotessile non tessuto di fibra sintetica poliestere; funzione: antierosivo; resistenza a trazione [kN/m] > 30; massa areica [g] > 400. LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti, su superfici orizzontali e/o inclinate.
1C.13.300.0020.f	Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti:- peso 220 g/m²	OC.EEA.a02.C2700.D0013.0525.-	OPERA: Strato di drenaggio di plastica polipropilene (PP); funzione: strato di separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato.
1C.13.300.0020.g	Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti:- peso 260 g/m²	OC.EEA.a02.C2700.D0013.0530.-	OPERA: Strato di drenaggio di plastica polipropilene (PP); funzione: strato di separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.110.0140.b	Fornitura e posa in opera di geocomposito costituito da una geogriglia bi-orientata realizzata in Polipropilene (PP) mediante estrusione continua senza successive saldature, accoppiata per termosaldatura ad un geotessile in Polipropilene (PP) da 140 g/m², con caratteristiche:- resistenza massima a trazione > 30 kN/m; peso complessivo non inferiore a 560 g/m²	OC.EEA.a02.C2700.D0013.0005.-	OPERA: Strato di drenaggio, geocomposito di plastica polipropilene (PP); resistenza a trazione [kN/m] > 30; peso/superficie [g/m²] ≥ 560. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.07.180.0080.b	Trampolino in acciaio AISI 304, con tavola elastica antiscivolo, completo di ancoraggio; utilizzato per le vasche a sfioro interno in piscine residenziali; in opera; altezza:- 60 cm	OC.EEA.a02.C9745.Sb010.0005.b	OPERA: Trampolino di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; finitura: tavola elastica antiscivolo; impiego: piscine residenziali; altezza [cm] = 60. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con tavola elastica antiscivolo; per vasche a sfioro interne.
1C.12.100.0020.b	Fornitura e posa tubo per drenaggio in PE, flessibile, corrugato, microforato, con doppia parete, adatto per uso agricolo, campi sportivi, edilizia. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 90	OC.EEA.a02.I7832.D0006.0005.-	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polietilene (PE); Diametro esterno [mm] = 90. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.100.0020.d	Fornitura e posa tubo per drenaggio in PE, flessibile, corrugato, microforato, con doppia parete, adatto per uso agricolo, campi sportivi, edilizia. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 125	OC.EEA.a02.I7832.D0006.0025.-	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polietilene (PE); Diametro esterno [mm] = 125. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.24.220.0020.g	Verniciatura di finitura di superfici in legno già preparate e con mano di fondo, per esterno ed interno. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con una mano di:- smalto a base di resine alchidiche modificate con clorocaucciù e plastificanti	OC.EEA.a06.C1232.Ca028.0250.-	OPERA: Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica alchidica; funzione: finitura; impiego: superfici in legno | interno/esterno. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate e con mano di fondo.
1C.24.340.0010.h	Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di:- smalto a base di resine di clorocaucciù puro	OC.EEA.a06.C1232.Ca027.0005.-	OPERA: Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica di clorocaucciu; funzione: finitura; impiego: superfici metalliche. LAVORO: Applicazione due mani. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici in ferro già preparate.
1C.24.350.0020.c	Pitturazione con una seconda mano di antiruggine al fosfato di zinco o di resine acriliche in soluzione acquosa, su manufatti lineari quali tubi, paraspigoli, profilati e simili, con diametro o sviluppo equivalente. Compresa eventuale pulizia, i piani di lavoro e le assistenze murarie. Con diametro o sviluppo equivalente:- da 5,1 a 10 cm di diametro	OC.EEA.a06.C1232.Ca012.0015.b	OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica acrilica; funzione: antiruggine; impiego: manufatti lineari | tubi | profilati | paraspigoli; φ [cm] = 5,1 ÷ 10. LAVORO: Applicazione seconda mano. Incluso: pulizia preliminare, piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.135.0010.b	Produzione e posa in opera di microtappeto a freddo, costituito da strato di malta bituminosa formata da una miscela di inerti frantumati di cava di natura basaltica, pezzatura 0/6-0/8 mm con perdita “Los Angeles” LA < 18% e levigabilità CLA > 45% sulla massima pezzatura che dovrà essere passante al n.10 UNI e valore al test blu di metilene non superiore a 0,8, legata da emulsione bituminosa cationica al 60-65% di bitume, modificata con lattice, ai sensi della UNI EN 13808:2013, in ragione dal 11% al 13% sul peso dell’inerte, cemento Portland 32,5 R in ragione dal 1% al 2% sul peso dell’inerte . Il microtappeto a freddo sarà realizzato con apposito impianto mobile di produzione e stesa, costituito da macchina montata su autocarro o semirimorchio, dotata di silo per inerte, serbatoi per l’acqua e il legante bituminoso, silo per il cemento, nastro di estrazione, mescolatore a doppio albero con palette e sistema di pompaggio e dosaggio dei componenti. La macchina dovrà poi essere dotata di banco abbinabile con doppio albero di distribuzione e miscelazione, oltre che di sistema di regolarizzazione della stesa della malta. La pavimentazione dovrà avere	OC.EEA.a16.D1212.J0009.0000.-	OPERA: Strato di microtappeto, a freddo di conglomerato bituminoso; geometria/forma: due strati; spessore [mm] = 14; coefficiente di attrito trasversale [-] = 0,6; tessitura geometrica [mm] = 0,5. LAVORO: Stesura. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [%] = 11 - 13 sul peso dell’inerte; dosaggio cemento [%] = 1 - 2 sul peso dell’inerte; strato realizzato con impianto mobile di produzione e stesa, strato realizzato con impianto mobile di produzione e stesa.
1C.24.120.0060.b	Pitturazione di zoccolini, filettature, profilature con qualsiasi tipo di pittura o vernice. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie:- zoccolino con altezza fino a 10 cm, compresa la preparazione del fondo	OC.EEA.a06.C1234.Za000.0250.a	OPERA: Strato di pitturazione, generico di materiale generico; impiego: zoccolini | filettature | profilature; altezza zoccolino [cm] ≤ 10. LAVORO: Applicazione. Incluso: preparazione del fondo, piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.24.160.0010.c	Rivestimento plastico continuo con quarzo finissimo, applicato su preesistente intonaco civile o lisciatura a gesso o stucco. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, esclusi i ponteggi esterni. nei tipi:- bucciato medio (rilievo massimo 2 mm), finitura opaca	OC.EEA.a06.C1234.Ca000.1265.-	OPERA: Strato di pitturazione, rivestimento plastico di resina sintetica generico; finitura: opaca; geometria/forma/aspetto: lamato | bucciato medio; impiego: intonaco civile | lisciatura a gesso | stucco; rilievo massimo [mm] = 2. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni. LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento continuo con quarzo finissimo, applicato su preesistente intonaco.
1C.24.195.0010	- pittura in tinta o trasparente poliuretanico fluorurato con solventi o all'acqua per utilizzo su strutture metalliche. Resa 10 mq/l. Durata ventennale. Resa 10 mq/l	OC.EEA.a06.C1234.Ca009.0510.-	OPERA: Strato di pitturazione, pittura poliuretanica fluorata di resina sintetica poliuretanica (PUR); finitura: tinta/trasparente; impiego: superfici metalliche. LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: durata ventennale.
1C.25.300.0650.a	Pitturazione intonaci restaurati con latte di calce eventualmente pigmentato, compreso preparazione del fondo, velatura superficiale ad effetto antichizzato applicata con modalità opportunamente campionata, assistenza muraria, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, per:- singola velatura	OC.EEA.a06.C1234.Ba032.0000.-	OPERA: Strato di pitturazione di composto chimico idrossido di calcio; geometria/forma/aspetto: effetto antichizzato; impiego: intonaci restaurati. LAVORO: Applicazione singola velatura. Incluso: assistenza muraria, piani di lavoro, pulizia, allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: preparazione del fondo. SPECIFICHE TECNICHE: applicata con modalità opportunamente campionata.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.21.250.0020.a	Fornitura e posa di telaio in lamiera zincata di contenimento del battente, per porte scorrevoli a due ante, dotato di meccanismo per lo scorrimento delle ante, con garanzia di funzionamento di 12 anni. Adatto per l'impiego sia in tavolati in muratura che di cartongesso, per spessori da 9 a 14,5 cm.; l'intonaco o cartongesso di contenimento del telaio si intendono compresi nella valutazione della parete. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Per le seguenti dimensioni di luce libera di passaggio:- luce libera cm 120x200-210 - a 2 ante	OC.EEA.a02.C3306.R0003.0000.-	OPERA: Telaio/imbotte per porta, due ante di metallo ferro zincato; impiego: porte scorrevoli; larghezza luce libera di passaggio [cm] = 200 ÷ 210 | altezza luce libera di passaggio [cm] = 120. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia ed allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: in lamiera zincata.
1C.21.250.0020.b	Fornitura e posa di telaio in lamiera zincata di contenimento del battente, per porte scorrevoli a due ante, dotato di meccanismo per lo scorrimento delle ante, con garanzia di funzionamento di 12 anni. Adatto per l'impiego sia in tavolati in muratura che di cartongesso, per spessori da 9 a 14,5 cm.; l'intonaco o cartongesso di contenimento del telaio si intendono compresi nella valutazione della parete. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Per le seguenti dimensioni di luce libera di passaggio:- luce libera cm 140x200-210 - a 2 ante	OC.EEA.a02.C3306.R0003.0005.-	OPERA: Telaio/imbotte per porta, due ante di metallo ferro zincato; impiego: porte scorrevoli; larghezza luce libera di passaggio [cm] = 200 ÷ 210 | altezza luce libera di passaggio [cm] = 140. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia ed allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: in lamiera zincata.
1C.03.250.0010.d	Tiranti di ancoraggio in trefoli di acciaio armonico o barra di acciaio ad elevato snervamento (≥ 85 kg/mm²), fino a 20 m di lunghezza. Sono compresi: la formazione di accessi e piani di lavoro, l'assistenza muraria, il trasporto di andata e ritorno e l'approntamento delle attrezzature, la preparazione dei piani di posa, il tracciamento, la perforazione a rotazione o rotopercussione in terreni di qualsiasi natura, esclusa la roccia dura; la fornitura e posa in opera dei trefoli o barre d'acciaio; la tesatura; la piastra di ripartizione e la testa di ancoraggio; la cementazione del tratto di ancoraggio con miscela cementizia (composta da acqua, cemento 32,5 R e additivi antiritiro) con consumo fino a tre volte il volume teorico del foro, quanto necessario per dare il tirante in condizione di esercizio; il carico, il trasporto alle discariche autorizzate di tutti i materiali di risulta. Sono esclusi il rivestimento provvisorio del foro e le prove di carico.- per trazioni fino a 90 t	OC.EEA.a02.E9715.Sb001.0015.-	OPERA: Tirante di lega ferrosa acciaio generico; funzione: ancoraggio. Escluso: roccia dura; rivestimento provvisorio del foro. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di accessi; trasporto di andata e ritorno; approntamento attrezzature; preparazione piani di posa; tracciamento; perforazione a rotazione o rotopercussione in terreni di qualsiasi natura; tesatura; cementazione tratto di ancoraggio con miscela cementizia. Escluso: prove di carico; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: tiranti in acciaio armonico o barra di acciaio .
1G.EM.01.01.03.00.0010.d	Tracciato per piantumazione: arboricoltura da legno a ciclo medio lungo per produzione di legname di pregio; sesto di impianto indicativo (curvilineo e/o rettilineo) - 3,5 x 3,5 m (800 piante/ha). Tracciatura con mezzo meccanico (trattrice)	OC.AAA.c09.A6216.Na000.0000.c	OPERA: Tracciato di terreno generico; geometria/forma/aspetto: curvilineo e/o rettilineo; impiego: per piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 3,5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 3,5; densità [piante/ha] = 800. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltura da legno a ciclo medio lungo per produzione di legname di pregio.
1F.NP.04.05.00.03.0025.a	Strato di geotessile non tessuto, con funzione antierosiva, in fibre sintetiche: polipropilene. Fissaggio con picchetti - Massa areica > 200 gr., resistenza a trazione > 15 kN/m. Posa con mezzo meccanico (escavatore) e manuale su superfici orizzontali e/o inclinate. Compreso risvolti, sovrapposizioni, fissaggio	OC.ADA.a02.B5700.Oa010.0250.-	OPERA: Strato antierosione, geotessile non tessuto di fibra sintetica polipropileniche; funzione: antierosivo; resistenza a trazione [kN/m] > 15; massa areica [g] > 200. LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti, su superfici orizzontali e/o inclinate.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1F.NP.04.05.00.03.0025.b	Strato di geotessile non tessuto, con funzione antierosiva, in fibre sintetiche: polipropilene. Fissaggio con picchetti - Massa areica > 300 gr., resistenza a trazione> 20 kN/m. Posa con mezzo meccanico (escavatore) e manuale su superfici orizzontali e/o inclinate. Compreso risvolti, sovrapposizioni, fissaggio	OC.ADA.a02.B5700.Oa010.0255.-	OPERA: Strato antierosione, geotessile non tessuto di fibra sintetica polipropileniche; funzione: antierosivo; resistenza a trazione [kN/m] > 20; massa areica [g] > 300. LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti, su superfici orizzontali e/o inclinate.
1C.13.300.0020.h	Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti:- peso 290 g/m²	OC.EEA.a02.C2700.D0013.0535.-	OPERA: Strato di drenaggio di plastica polipropilene (PP); funzione: strato di separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato.
1C.13.300.0020.i	Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti:- peso 350 g/m²	OC.EEA.a02.C2700.D0013.0540.-	OPERA: Strato di drenaggio di plastica polipropilene (PP); funzione: strato di separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato.
1F.NP.04.08.00.00.0005.a	Strato di membrana in fibre sintetiche: polietilene ad alta densità (con entrambe le superfici lisce) - spessore 1 mm - peso 770 g/mq. Posa con mezzo meccanico (escavatore) e manuale su superfici orizzontali e/o inclinate	OC.ADA.a02.B9710.D0010.0000.a	OPERA: Strato di geomembrana di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); spessore [mm] = 1; peso [g/m²] = 770. LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: ad alta densità con entrambe le superfici lisce, su superfici orizzontali e/o inclinate.
1F.NP.04.08.00.00.0005.b	Strato di membrana in fibre sintetiche: polietilene ad alta densità (con entrambe le superfici lisce)- spessore 2 mm - peso 800 g/mq. Posa con mezzo meccanico (escavatore) e manuale	OC.ADA.a02.B9710.D0010.0000.b	OPERA: Strato di geomembrana di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); spessore [mm] = 2; peso [g/m²] = 800. LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: ad alta densità con entrambe le superfici lisce.
1U.07.180.0090.a	Trampolino in acciaio AISI 304, con piattaforma realizzata in legno lamellare antiscivolo; è realizzato con fulcro mobile per consentire una regolazione dello sbalzo; completo di passamano, scaletta in acciaio e fissaggio a pavimento; utilizzato in piscine agonistiche; in opera; altezza:- 100 cm	OC.EEA.a02.C9745.Sb010.0000.a	OPERA: Trampolino di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; finitura: piattaforma in legno lamellare; impiego: piscine agonistiche; altezza [cm] = 100. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.100.0030.c	Fornitura e posa tubo per drenaggio in PVC rigido con bicchiere ad anello elastomerico, microforato, adatto per uso stradale, aeroporti, edilizia. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 160 - s = 3,2	OC.EEA.a02.I7832.D0017.0260.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, tubi con bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivinilcloruro (PVC); Diametro esterno [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.100.0030.d	Fornitura e posa tubo per drenaggio in PVC rigido con bicchiere ad anello elastomerico, microforato, adatto per uso stradale, aeroporti, edilizia. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 200 - s = 3,9	OC.EEA.a02.I7832.D0017.0265.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, tubi con bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivinilcloruro (PVC); Diametro esterno [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.24.220.0020.h	Verniciatura di finitura di superfici in legno già preparate e con mano di fondo, per esterno ed interno. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con una mano di:- smalto a base di resine di clorocaucciù puro	OC.EEA.a06.C1232.Ca027.0000.-	OPERA: Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica di clorocaucciu; funzione: finitura; impiego: superfici in legno | interno/esterno. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate e con mano di fondo.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.24.340.0010.i	Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di:- smalto ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferro in esterno e interno (p.s.1,35 kg/l - resa 0,11-0,15 l/m² per due mani)	OC.EEA.a06.C1232.Ba002.0000.-	OPERA: Strato di verniciatura, smalto ferromicaceo di composto chimico ossido di ferro; funzione: finitura; impiego: superfici metalliche. LAVORO: Applicazione due mani. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici in ferro già preparate.
1C.24.350.0020.d	Pitturazione con una seconda mano di antiruggine al fosfato di zinco o di resine acriliche in soluzione acquosa, su manufatti lineari quali tubi, paraspigoli, profilati e simili, con diametro o sviluppo equivalente. Compresa eventuale pulizia, i piani di lavoro e le assistenze murarie. Con diametro o sviluppo equivalente:- da 10,1 a 15 cm di diametro	OC.EEA.a06.C1232.Ca012.0005.b	OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica acrilica; funzione: antiruggine; impiego: manufatti lineari | tubi | profilati | paraspigoli; φ [cm] = 10,1 ÷ 15. LAVORO: Applicazione seconda mano. Incluso: pulizia preliminare, piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -
1F.NP.04.07.00.02.0055._	Terreno inerbito con miscuglio di sementi generiche - quantità di riferimento 50 g/mq. Semina manuale (a spargimento) su terreno piano o poco inclinato	OC.AAA.a23.A0000.Na000.0045.-	OPERA: Terreno di terreno generico. LAVORO: Idrosemina a mano; a spargimento. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscuglio di sementi generiche - quantità di riferimento 50 g/mq, su terreno piano o poco inclinato.
1F.NP.04.07.00.02.0060.b	Terreno inerbito con miscuglio di sementi prative. Semina manuale su scarpate arginali e banche di scavo. Compreso sistemazione, adattamento del terreno, rastrellatura e innaffiamento sino a completa germinazione, concimazione	OC.AAA.a23.A0000.Na000.0055.-	OPERA: Terreno di terreno generico. LAVORO: Idrosemina a mano. Incluso: sistemazione; adattamento del terreno; rastrellatura; innaffiamento sino a completa germinazione; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscuglio di sementi prative, su scarpate arginali e banche di scavo.
1C.24.120.0060.c	Pitturazione di zoccolini, filettature, profilature con qualsiasi tipo di pittura o vernice. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie:- filettatura sottile o profilatura tra tinte diverse sulla stessa superficie	OC.EEA.a06.C1234.Za000.0255.-	OPERA: Strato di pitturazione, generico di materiale generico; impiego: zoccolini | filettature | profilature. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: filettatura sottile o profilatura tra tinte diverse sulla stessa superficie.
1C.24.160.0010.d	Rivestimento plastico continuo con quarzo finissimo, applicato su preesistente intonaco civile o lisciatura a gesso o stucco. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, esclusi i ponteggi esterni. nei tipi:- bucciato medio (rilievo massimo 2 mm), finitura lucida	OC.EEA.a06.C1234.Ca000.1255.-	OPERA: Strato di pitturazione, rivestimento plastico di resina sintetica generico; finitura: lucida; rilievo massimo [mm] = 2. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento continuo con quarzo finissimo, applicato su preesistente intonaco.
1C.24.195.0020	- pittura in tinta o trasparente poliuretanico fluorurato con solventi o all'acqua per utilizzo su strutture in c.a. o intonaci o pietre compatte. Durata ventennale. Resa 10 mq/l	OC.EEA.a06.C1234.Ca009.0500.-	OPERA: Strato di pitturazione, pittura poliuretanica fluorata di resina sintetica poliuretanica (PUR); finitura: tinta/trasparente; impiego: superfici in c.a. | intonaci | superifici in pietra compatta. LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: durata ventennale.
1C.21.250.0020.c	Fornitura e posa di telaio in lamiera zincata di contenimento del battente, per porte scorrevoli a due ante, dotato di meccanismo per lo scorrimento delle ante, con garanzia di funzionamento di 12 anni. Adatto per l'impiego sia in tavolati in muratura che di cartongesso, per spessori da 9 a 14,5 cm.; l'intonaco o cartongesso di contenimento del telaio si intendono compresi nella valutazione della parete. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Per le seguenti dimensioni di luce libera di passaggio:- luce libera cm 160x200-210 - a 2 ante	OC.EEA.a02.C3306.R0003.0010.-	OPERA: Telaio/imbotte per porta, due ante di metallo ferro zincato; impiego: porte scorrevoli; larghezza luce libera di passaggio [cm] = 200 ÷ 210 | altezza luce libera di passaggio [cm] = 160. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia ed allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: in lamiera zincata.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.21.250.0020.d	Fornitura e posa di telaio in lamiera zincata di contenimento del battente, per porte scorrevoli a due ante, dotato di meccanismo per lo scorrimento delle ante, con garanzia di funzionamento di 12 anni. Adatto per l'impiego sia in tavolati in muratura che di cartongesso, per spessori da 9 a 14,5 cm.; l'intonaco o cartongesso di contenimento del telaio si intendono compresi nella valutazione della parete. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Per le seguenti dimensioni di luce libera di passaggio:- luce libera cm 180x200-210 - a 2 ante	OC.EEA.a02.C3306.R0003.0015.-	OPERA: Telaio/imbotte per porta, due ante di metallo ferro zincato; impiego: porte scorrevoli; larghezza luce libera di passaggio [cm] = 200 ÷ 210 | altezza luce libera di passaggio [cm] = 180. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia ed allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: in lamiera zincata.
1C.12.400.0010.a	Comignolo per canne fumarie prefabbricate per impianti centralizzati, in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna circolare in refrattario, complete di materassino isolante, composto da 3 anelli più cappello, in opera:- per canna con misure interne refrattario diametro 20 cm	OC.EEA.a02.F9710.J0004.0000.-	OPERA: Torrino aerazione, generici di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: canne fumarie. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per canna con misure interne refrattario diametro 20 cm.
1G.EM.01.01.03.00.0010.e	Tracciato per piantumazione: arboricoltura da legno a ciclo medio lungo per produzione di legname di pregio; sesto di impianto indicativo (curvilineo e/o rettilineo) - 3,5 x 3,0 m (900 piante/ha). Tracciatura con mezzo meccanico (trattrice)	OC.AAA.c09.A6216.Na000.0000.b	OPERA: Tracciato di terreno generico; geometria/forma/aspetto: curvilineo e/o rettilineo; impiego: per piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 3,5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 3; densità [piante/ha] = 900. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltura da legno a ciclo medio lungo per produzione di legname di pregio.
1F.NP.04.05.00.03.0025.c	Strato di geotessile non tessuto, con funzione antierosiva, in fibre sintetiche: polipropilene. Fissaggio con picchetti - Massa areica > 400 gr., resistenza a trazione > 30 kN/m. Posa con mezzo meccanico (escavatore) e manuale su superfici orizzontali e/o inclinate. Compreso risvolti, sovrapposizioni, fissaggio	OC.ADA.a02.B5700.Oa010.0260.-	OPERA: Strato antierosione, geotessile non tessuto di fibra sintetica polipropileniche; funzione: antierosivo; resistenza a trazione [kN/m] > 30; massa areica [g] > 400. LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti, su superfici orizzontali e/o inclinate.
1F.NP.04.05.00.03.0030.a	Strato di geotessile non tessuto, con funzione antierosiva, in fibre sintetiche: polipropilene. Fissaggio con picchetti - resistenza a trazione longitudinale e trasversale > 15 kN. Posa con mezzo meccanico (escavatore) e manuale su superfici orizzontali e/o inclinate. Compreso risvolti, sovrapposizioni, fissaggio	OC.ADA.a02.B5700.Oa010.0265.-	OPERA: Strato antierosione, geotessile non tessuto di fibra sintetica polipropileniche; funzione: antierosivo; resistenza a trazione longitudinale e trasversale [kN] > 15. LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti, su superfici orizzontali e/o inclinate.
1C.13.300.0030.a	Manto in polietilene estruso ad alta densità (HDPE), a rilievi semisferici, per il drenaggio, l'impermeabilizzazione e la protezione di strutture controterra: fondazioni, platee, solette, muri di sostegno, giardini pensili, canali, gallerie, ecc. Posato a secco o con fissaggio meccanico, compresi: sormonti, tagli adattamenti e assistenze murarie- peso 650 g/m²	OC.EEA.a02.C2700.D0006.0000.-	OPERA: Strato di drenaggio di plastica polietilene (PE); funzione: drenaggio | impermeabilizzazione | protezione; impiego: strutture controterra | platee | fondazioni | solette | muri di sostegno | giardini pensili | canali | gallerie. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, adattamenti, assistenze murarie, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco o con fissaggio meccanico.
1C.13.300.0030.b	Manto in polietilene estruso ad alta densità (HDPE), a rilievi semisferici, per il drenaggio, l'impermeabilizzazione e la protezione di strutture controterra: fondazioni, platee, solette, muri di sostegno, giardini pensili, canali, gallerie, ecc. Posato a secco o con fissaggio meccanico, compresi: sormonti, tagli adattamenti e assistenze murarie- peso 700 g/m², con sigillante incorporato	OC.EEA.a02.C2700.D0006.0005.-	OPERA: Strato di drenaggio di plastica polietilene (PE); funzione: drenaggio | impermeabilizzazione | protezione; impiego: strutture controterra | platee | fondazioni | solette | muri di sostegno | giardini pensili | canali | gallerie. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, adattamenti, assistenze murarie, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco o con fissaggio meccanico.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1F.NP.04.08.00.00.0010.a	Strato di geomembrana in fibre sintetiche: polietilene rinforzato con struttura in tessuto HDPE e tripla spalmatura in LDPE - presaldata, peso non inferiore 240 gr/mq, spessore 1 mm. Posa manuale	OC.ADA.a02.B9710.D0010.0250.a	OPERA: Strato di geomembrana, presaldata di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); spessore [mm] = 1; peso [g/m²] ≥ 240. LAVORO: Posa a mano. SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato con struttura in tessuto HDPE e tripla spalmatura in LDPE.
1U.07.180.0090.b	Trampolino in acciaio AISI 304, con piattaforma realizzata in legno lamellare antiscivolo; è realizzato con fulcro mobile per consentire una regolazione dello sbalzo; completo di passamano, scaletta in acciaio e fissaggio a pavimento; utilizzato in piscine agonistiche; in opera; altezza:- 300 cm	OC.EEA.a02.C9745.Sb010.0000.b	OPERA: Trampolino di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; finitura: piattaforma in legno lamellare; impiego: piscine agonistiche; altezza [cm] = 300. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.020.0020.a	Drenaggio con tubi in PVC fessurati, a base piatta di appoggio e sommità corrugata a forma di tunnel e con protezione di strato di tessuto non tessuto lunghezza tubo 6 m; in opera; diametro tubo:- DN 100-110 mm	OC.EEA.a02.I7832.D0017.0045.-	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: strato tessuto non tessuto; geometria/forma/aspetto: fessurato | base di appoggio piatta | sommità corrugata a forma di tunnel; Diametro nominale [mm] = 100 | Lunghezza [m] = 6. LAVORO: Posa. Incluso: manicotto ad incastro per giunzione. Escluso: scavo; rinterro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.100.0040.a	Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, con forature per drenaggio, a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):- De 160 - Di 137	OC.EEA.a02.I7832.D0010.0250.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, tubi con bicchiere e guarnizione elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); Diametro esterno [mm] = 160 | Diametro interno [mm] = 137. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.100.0040.b	Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, con forature per drenaggio, a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):- De 200 - Di 172	OC.EEA.a02.I7832.D0010.0260.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, tubi con bicchiere e guarnizione elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); Diametro esterno [mm] = 200 | Diametro interno [mm] = 172. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.24.220.0040.a	Verniciatura trasparente, a due mani, di superfici in legno già preparate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con:- vernice impregnante trasparente per legno, per esterno ed interno (p.s.0,83 kg/l - resa 0,10-0,12 l/m² per due mani)	OC.EEA.a06.C1232.Ca000.1250.-	OPERA: Strato di verniciatura, vernice impregnante di resina sintetica generico; finitura: trasparente; impiego: superfici in legno | interno/esterno. LAVORO: Applicazione due mani. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici in legno già preparate.
1C.24.220.0030	Pitturazione di paraspigoli, cornici in legno, con smalti sintetici. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.	OC.EEA.a06.C1232.Ca000.0760.-	OPERA: Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica generico; impiego: paraspigoli | cornici in legno. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.24.350.0050.a	Verniciatura ad una mano con smalto sintetico o con resine acriliche in soluzione acquosa, su manufatti lineari quali tubi, paraspigoli, profilati e simili, già trattati con antiruggine o verniciati. Compresa eventuale pulizia, i piani di lavoro e le assistenze murarie. Con diametro o sviluppo equivalente:- fino a 3 cm di diametro	OC.EEA.a06.C1232.Ca012.0500.-	OPERA: Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica acrilica; impiego: manufatti lineari | tubi | profilati | paraspigoli; φ [cm] ≤ 3. LAVORO: Applicazione una mano. Incluso: pulizia, piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: manufatti lineari già trattati con antiruggine o verniciati.
1F.NP.04.07.00.02.0060.a	Terreno inerbito con miscuglio di sementi prative. Semina manuale su scarpate arginali e banche di scavo. Compreso sistemazione, adattamento del terreno, rastrellatura e innaffiamento sino a completa germinazione	OC.AAA.a23.A0000.Na000.0050.-	OPERA: Terreno di terreno generico. LAVORO: Idrosemina a mano. Incluso: sistemazione; adattamento del terreno; rastrellatura; innaffiamento sino a completa germinazione. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscuglio di sementi prative, su scarpate arginali e banche di scavo.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.24.140.0010.a	Pitturazione a due riprese, su superfici esterne già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con pitture:- a base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²)	OC.EEA.a06.C1234.Ca012.0255.-	OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; impiego: superfici esterne. LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate ed isolate.
1C.24.160.0020.a	Rivestimento minerale colorato pietrificante con finitura frattazzata eseguito con malta premiscelata a base di leganti aerei e idraulici, sabbie fini selezionate, pigmenti inorganici, additivi idrofughi, applicato in due mani su preesistente intonaco rustico. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, esclusi i ponteggi esterni:- grana fine	OC.EEA.a06.C1234.Ca000.1000.-	OPERA: Strato di pitturazione, rivestimento minerale di resina sintetica generico; finitura: colorata frattazzata; geometria/forma/aspetto: grana fine; funzione: pietrificante; impiego: intonaco rustico. LAVORO: Applicazione due mani. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: applicato su preesistente intonaco.
1C.24.160.0040.b	Rivestimento minerale colorato con pasta a base di silicati di potassio applicato a spatola e rifinito a frattazzo, con mano di primer. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie:- ai silicati di potassio, grana media	OC.EEA.a06.C1234.Ba009.0255.-	OPERA: Strato di pitturazione, rivestimento minerale di composto chimico silicato di potassio; finitura: colorata; geometria/forma/aspetto: grana media. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: applicato a spatola, rifinito a frattazzo, con mano di primer.
1C.24.160.0040.c	Rivestimento minerale colorato con pasta a base di silicati di potassio applicato a spatola e rifinito a frattazzo, con mano di primer. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie:- a base di silicati e leganti, grana grossa	OC.EEA.a06.C1234.Ba009.0250.b	OPERA: Strato di pitturazione, rivestimento minerale di composto chimico silicato di potassio; finitura: colorata; geometria/forma/aspetto: grana grossa. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: applicato a spatola, rifinito a frattazzo, con mano di primer.
1C.24.195.0030	- pittura in tinta o trasparente poliuretanico fluorurato all'acqua (senza solventi) per utilizzo su elementi in plastica. Applicabile su tutti i materiali e utilizzabile per interni. Resa 5 mq/l	OC.EEA.a06.C1234.Ca009.0505.-	OPERA: Strato di pitturazione, pittura poliuretanica fluorata di resina sintetica poliuretanica (PUR); finitura: tinta/trasparente; impiego: superfici in plastica | per interni. LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.25.300.0650.b	Pitturazione intonaci restaurati con latte di calce eventualmente pigmentato, compreso preparazione del fondo, velatura superficiale ad effetto antichizzato applicata con modalità opportunamente campionata, assistenza muraria, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, per:- doppia velatura	OC.EEA.a06.C1234.Ba032.0005.-	OPERA: Strato di pitturazione di composto chimico idrossido di calcio; geometria/forma/aspetto: effetto antichizzato; impiego: intonaci restaurati. LAVORO: Applicazione doppia velatura. Incluso: assistenza muraria, piani di lavoro, pulizia, allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: preparazione del fondo. SPECIFICHE TECNICHE: applicata con modalità opportunamente campionata.
1C.21.250.0020.e	Fornitura e posa di telaio in lamiera zincata di contenimento del battente, per porte scorrevoli a due ante, dotato di meccanismo per lo scorrimento delle ante, con garanzia di funzionamento di 12 anni. Adatto per l'impiego sia in tavolati in muratura che di cartongesso, per spessori da 9 a 14,5 cm.; l'intonaco o cartongesso di contenimento del telaio si intendono compresi nella valutazione della parete. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Per le seguenti dimensioni di luce libera di passaggio:- luce libera cm 200x200-210 - a 2 ante	OC.EEA.a02.C3306.R0003.0020.-	OPERA: Telaio/imbotte per porta, due ante di metallo ferro zincato; impiego: porte scorrevoli; larghezza luce libera di passaggio [cm] = 200 ÷ 210 | altezza luce libera di passaggio [cm] = 200. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia ed allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: in lamiera zincata.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.21.250.0020.f	Fornitura e posa di telaio in lamiera zincata di contenimento del battente, per porte scorrevoli a due ante, dotato di meccanismo per lo scorrimento delle ante, con garanzia di funzionamento di 12 anni. Adatto per l'impiego sia in tavolati in muratura che di cartongesso, per spessori da 9 a 14,5 cm.; l'intonaco o cartongesso di contenimento del telaio si intendono compresi nella valutazione della parete. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Per le seguenti dimensioni di luce libera di passaggio:- luce libera cm 220x200-210 - a 2 ante	OC.EEA.a02.C3306.R0003.0025.-	OPERA: Telaio/imbotte per porta, due ante di metallo ferro zincato; impiego: porte scorrevoli; larghezza luce libera di passaggio [cm] = 200 ÷ 210 | altezza luce libera di passaggio [cm] = 220. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia ed allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: in lamiera zincata.
1C.12.400.0010.b	Comignolo per canne fumarie prefabbricate per impianti centralizzati, in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna circolare in refrattario, complete di materassino isolante, composto da 3 anelli più cappello, in opera:- per canna con misure interne refrattario diametro 25 cm	OC.EEA.a02.F9710.J0004.0005.-	OPERA: Torrino aerazione, generici di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: canne fumarie. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per canna con misure interne refrattario diametro 25 cm.
1G.EM.01.01.03.00.0010.f	Tracciato per piantumazione: arboricoltura da legno a ciclo medio lungo per produzione di legname di pregio; sesto di impianto indicativo (curvilineo e/o rettilineo) - 3,0 x 3,0 m (1000 piante/ha). Tracciatura con mezzo meccanico (trattrice)	OC.AAA.c09.A6216.Na000.0000.a	OPERA: Tracciato di terreno generico; geometria/forma/aspetto: curvilineo e/o rettilineo; impiego: per piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 3 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 3; densità [piante/ha] = 1000. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltura da legno a ciclo medio lungo per produzione di legname di pregio.
1F.NP.04.05.00.03.0030.b	Strato di geotessile non tessuto, con funzione antierosiva, in fibre sintetiche: polipropilene. Fissaggio con picchetti - resistenza a trazione longitudinale e trasversale > 40 kN. Posa con mezzo meccanico (escavatore) e manuale su superfici orizzontali e/o inclinate. Compreso risvolti, sovrapposizioni, fissaggio	OC.ADA.a02.B5700.Oa010.0270.-	OPERA: Strato antierosione, geotessile non tessuto di fibra sintetica polipropileniche; funzione: antierosivo; resistenza a trazione longitudinale e trasversale [kN] > 40. LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti, su superfici orizzontali e/o inclinate.
1F.NP.04.05.00.04.0005._	Geocomposito antierosivo in rete metallica, maglia 6x8, a doppia torsione accoppiato a biorete in fibre naturali: cocco. Filo trafilato di acciaio, diametro 2,20 mm, lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 37 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 43 kN. Rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm. Biorete a maglia aperta con massa areica maggiore uguale a 700 g/mq, resistenza a trazione longitudinale di 20,0 kN/m, resistenza a trazione trasversale di 9kN/m e grado di copertura superiore al 60%. Legature con punti metallici (3 punti/mq). Posa manuale.	OC.ADA.a02.B5700.Zb000.0000.-	OPERA: Strato antierosione, geocomposito di materia mix generico; funzione: antierosivo. LAVORO: Posa a mano. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica, maglia 6x8, a doppia torsione accoppiato a biorete in fibre naturali: cocco; filo trafilato di acciaio, diametro 2,20 mm, lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 37 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 43 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; biorete a maglia aperta con massa areica maggiore uguale a 700 g/mq, resistenza a trazione longitudinale di 20,0 kN/m, resistenza a trazione trasversale di 9kN/m e grado di copertura superiore al 60%; legature con punti metallici (3 punti/mq).

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1F.NP.04.05.00.04.0015._	Geocomposito antierosivo, spessore di 15 mm, in rete metallica e geostuoia tridimensionale polimerica in fibre sintetiche termosaldate: polipropilene. Rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10. Filo trafilato di acciaio, diametro pari a 2,70 mm, lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 65 kN. Rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm. Geostuoia con massa areica maggiore uguale a 450 g/mq in due strutture termosaldate (superiore a maglia tridimensionale con un indice alveolare > 90%, inferiore a maglia piatta). Posa con mezzo meccanico (escavatore) su sponde e/o scarpate stabilizzate. Compreso sfridi, sovrapposizioni. Escluso saturazione di geostuoia con terreno vegetale e idrosemina.	OC.ADA.a02.B5700.Zb000.0010.-	OPERA: Strato antierosione, geocomposito di materia mix generico; funzione: antierosivo; spessore [cm] = 15. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfridi, sovrapposizioni. Escluso: saturazione di geostuoia con terreno vegetale e idrosemina. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica e geostuoia tridimensionale polimerica in fibre sintetiche termosaldate: polipropilene; rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro pari a 2,70 mm, lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; geostuoia con massa areica maggiore uguale a 450 g/m² in due strutture termosaldate (superiore a maglia tridimensionale con un indice alveolare > 90%, inferiore a maglia piatta), su sponde e/o scarpate stabilizzate.
1C.13.300.0030.c	Manto in polietilene estruso ad alta densità (HDPE), a rilievi semisferici, per il drenaggio, l'impermeabilizzazione e la protezione di strutture controterra: fondazioni, platee, solette, muri di sostegno, giardini pensili, canali, gallerie, ecc. Posato a secco o con fissaggio meccanico, compresi: sormonti, tagli adattamenti e assistenze murarie- peso 770 g/m², con sigillante accoppiato con tessuto non tessuto in poliestere	OC.EEA.a02.C2700.D0006.0010.-	OPERA: Strato di drenaggio di plastica polietilene (PE); funzione: drenaggio | impermeabilizzazione | protezione; impiego: strutture controterra | platee | fondazioni | solette | muri di sostegno | giardini pensili | canali | gallerie. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, adattamenti, assistenze murarie, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco o con fissaggio meccanico.
1C.13.300.0030.d	Manto in polietilene estruso ad alta densità (HDPE), a rilievi semisferici, per il drenaggio, l'impermeabilizzazione e la protezione di strutture controterra: fondazioni, platee, solette, muri di sostegno, giardini pensili, canali, gallerie, ecc. Posato a secco o con fissaggio meccanico, compresi: sormonti, tagli adattamenti e assistenze murarie- peso 800 g/m², con sigillante accoppiato con geotessuto in polipropilene	OC.EEA.a02.C2700.D0006.0015.-	OPERA: Strato di drenaggio di plastica polietilene (PE); funzione: drenaggio | impermeabilizzazione | protezione; impiego: strutture controterra | platee | fondazioni | solette | muri di sostegno | giardini pensili | canali | gallerie. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, adattamenti, assistenze murarie, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco o con fissaggio meccanico.
1F.NP.04.08.00.00.0010.b	Strato di geomembrana in fibre sintetiche: polietilene rinforzato con struttura in tessuto HDPE e tripla spalmatura in LDPE - presaldata, peso non inferiore 380 gr/mq, spessore 1 mm. Posa manuale	OC.ADA.a02.B9710.D0010.0250.b	OPERA: Strato di geomembrana, presaldata di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); spessore [mm] = 1; peso [g/m²] ≥ 380. LAVORO: Posa a mano. SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato con struttura in tessuto HDPE e tripla spalmatura in LDPE.
1U.10.010.0010.a	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale, per condotte acquedottistiche, a norma UNI EN 545/2010 con giunto elastico automatico, rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno conforme alla norma EN 197-1 applicata per centrifugazione a norma ISO 4179; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio. Tutte le parti a contatto con le acque destinate al consumo umano conformi a quanto disposto dal D.M. 174/2004. Sistema di giunzione elastico automatico. Complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni. Escluso scavo, piano di appoggio, rinfianco e riempimento.- DN 100 - Classe 40	OC.EEA.a02.I7405.Sb032.0005.-	OPERA: Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; Diametro nominale [mm] = 100; Pressione [classe] = 40. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.10.010.0010.b	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale, per condotte acquedottistiche, a norma UNI EN 545/2010 con giunto elastico automatico, rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno conforme alla norma EN 197-1 applicata per centrifugazione a norma ISO 4179; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio. Tutte le parti a contatto con le acque destinate al consumo umano conformi a quanto disposto dal D.M. 174/2004. Sistema di giunzione elastico automatico. Complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni. Escluso scavo, piano di appoggio, rinfianco e riempimento.- DN 150 - Classe 40	OC.EEA.a02.I7405.Sb032.0015.-	OPERA: Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; Diametro nominale [mm] = 150; Pressione [classe] = 40. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.020.0020.b	Drenaggio con tubi in PVC fessurati, a base piatta di appoggio e sommità corrugata a forma di tunnel e con protezione di strato di tessuto non tessuto lunghezza tubo 6 m; in opera; diametro tubo:- DN 150-160 mm	OC.EEA.a02.I7832.D0017.0055.-	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: strato tessuto non tessuto; geometria/forma/aspetto: fessurato | base di appoggio piatta | sommità corrugata a forma di tunnel; Diametro nominale [mm] = 150 | Lunghezza [m] = 6. LAVORO: Posa. Incluso: manicotto ad incastro per giunzione. Escluso: scavo; rinterro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.24.180.0050	Finitura antisdrucciolo, per interno ed esterno, di massetti, pavimentazioni cementizie in genere, guaine cementizie, mediante applicazione di vernice di finitura pedonabile antisdrucciolo, semilucida, bicomponente a base poliuretanica priva di solventi con buona elasticità e resistenza all'abrasione e all'acqua (p.s. 1,1 kg/l - resa 0,25÷0,30 l/m² per due mani), eseguita a due mani, compresa assistenza muraria	OC.EEA.a06.C1232.Ca009.0000.-	OPERA: Strato di verniciatura, vernice poliuretanica di resina sintetica poliuretanica (PUR); finitura: semilucida | pedonabile; funzione: antisdrucciolo; impiego: massetti | pavimentazioni cementizie | guaine cementizie | interno/esterno. LAVORO: Applicazione due mani. Incluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente a base poliuretanica, priva di solventi con buona elasticità e resistenza all'abrasione e all'acqua.
1C.24.220.0040.b	Verniciatura trasparente, a due mani, di superfici in legno già preparate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con:- vernice impregnante a cera per legno, per esterno ed interno, tixotropica a base di cere naturali (p.s.0,86 kg/l - resa 0,10-0,12 l/m² per due mani)	OC.EEA.a06.C1232.Ua000.0000.-	OPERA: Strato di verniciatura, vernice impregnante tixotropica di cera vegetale generico; finitura: trasparente; impiego: superfici in legno | interno/esterno. LAVORO: Applicazione due mani. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici in legno già preparate.
1C.24.320.0020.a	Pitturazione con primer ancorante su superfici in lega leggera e lamiera di acciaio. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie:- primer per leghe leggere e lamiere zincate	OC.EEA.a06.C1232.Ca000.0500.-	OPERA: Strato di verniciatura, primer di resina sintetica generico; funzione: ancorante; impiego: superfici in lega leggera | lamiere di acciaio zincato. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.24.350.0050.c	Verniciatura ad una mano con smalto sintetico o con resine acriliche in soluzione acquosa, su manufatti lineari quali tubi, paraspigoli, profilati e simili, già trattati con antiruggine o verniciati. Compresa eventuale pulizia, i piani di lavoro e le assistenze murarie. Con diametro o sviluppo equivalente:- da 5,1 a 10 cm di	OC.EEA.a06.C1232.Ca012.0510.-	OPERA: Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica acrilica; impiego: manufatti lineari | tubi | profilati | paraspigoli; φ [cm] = 5,1 ÷ 10. LAVORO: Applicazione una mano. Incluso: pulizia, piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: manufatti lineari già trattati con antiruggine o verniciati.
1C.24.120.0010.a	Tinteggiatura a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate; compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie:- con tinta a tempera	OC.EEA.a06.C1234.Za000.0500.-	OPERA: Strato di pitturazione, tempera di materiale generico; impiego: superfici interne | intonaco civile | lisciate a gesso. LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro interni, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate ed isolate.
1C.24.120.0020.a	Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione, secondo norma UNI EN 13300, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi:- a base di copolimeri vinilversatati, traspirante (p.s. 1,60 kg/l; resa 0,13- 0,18 l/m²). Lavabilità > 1.000 colpi spazzola	OC.EEA.a06.C1234.Ca015.0000.-	OPERA: Strato di pitturazione, idropittura di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); impiego: superfici interne | intonaco civile | lisciate a gesso. LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro interni, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate ed isolate, idropittura con cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.24.140.0010.b	Pitturazione a due riprese, su superfici esterne già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con pitture:- a base di resine acriliche con inerti di quarzo finissimi	OC.EEA.a06.C1234.Ca012.0260.-	OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; impiego: superfici esterne. LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate ed isolate.
1C.24.160.0020.b	Rivestimento minerale colorato pietrificante con finitura frattazzata eseguito con malta premiscelata a base di leganti aerei e idraulici, sabbie fini selezionate, pigmenti inorganici, additivi idrofughi, applicato in due mani su preesistente intonaco rustico. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, esclusi i ponteggi esterni:- grana media	OC.EEA.a06.C1234.Ca000.1010.-	OPERA: Strato di pitturazione, rivestimento minerale di resina sintetica generico; finitura: colorata frattazzata; geometria/forma/aspetto: grana media; funzione: pietrificante; impiego: intonaco rustico. LAVORO: Applicazione due mani. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: applicato su preesistente intonaco.
1C.24.160.0050.a	Strato di rivestimento fine di intonaci con premiscelato cementizio fotocatalitico ecoattivo a base di: inerti ultrafini ed additivi speciali, prodotto con tecnologia Proactive Photocatalytic System, ai sensi del D.M. del 01.04.2004, con proprietà fotocatalitiche di trasformazione delle sostanze inquinanti a norma UNI 11247:2007, UNI 11238-1:2007. Resa: 1,4 kg/m²- per interni	OC.EEA.a06.C1234.Ca000.0755.-	OPERA: Strato di pitturazione, rivestimento fotocatalitico ecoattivo di resina sintetica generico; geometria/forma/aspetto: fine; impiego: intonaci interni. LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.25.300.0640.a	Pitturazione intonaci con calce preconfezionata ed eventuali additivi, compresa preparazione del fondo, velatura ad effetto antichizzato, applicata con modalità opportunamente campionata, assistenza muraria, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, per:- singola velatura	OC.EEA.a06.C1234.I0000.0000.-	OPERA: Strato di pitturazione di calce generico; geometria/forma/aspetto: effetto antichizzato; impiego: intonaci. LAVORO: Applicazione singola velatura. Incluso: assistenza muraria, piani di lavoro, pulizia, allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: preparazione del fondo. SPECIFICHE TECNICHE: applicata con modalità opportunamente campionata.
1C.21.250.0020.g	Fornitura e posa di telaio in lamiera zincata di contenimento del battente, per porte scorrevoli a due ante, dotato di meccanismo per lo scorrimento delle ante, con garanzia di funzionamento di 12 anni. Adatto per l'impiego sia in tavolati in muratura che di cartongesso, per spessori da 9 a 14,5 cm.; l'intonaco o cartongesso di contenimento del telaio si intendono compresi nella valutazione della parete. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Per le seguenti dimensioni di luce libera di passaggio:- luce libera cm 240x200-210 - a 2 ante	OC.EEA.a02.C3306.R0003.0030.-	OPERA: Telaio/imbotte per porta, due ante di metallo ferro zincato; impiego: porte scorrevoli; larghezza luce libera di passaggio [cm] = 200 ÷ 210 | altezza luce libera di passaggio [cm] = 240. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia ed allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: in lamiera zincata.
1C.01.140.0020.a	Rimozione di stipiti, controtelai, imbotti e simili isolati, non facenti parte dei serramenti in 1C.01.140.0010, nei quali sono compresi:- con recupero mediante accurato smontaggio ed accatastamento nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito	OC.EEA.c04.C3306.Za000.0000.a	OPERA: Telaio/imbotte per porta, isolato di materiale generico; impiego: stipite | controtelaio | imbotte. LAVORO: Rimozione. Incluso: recupero con smontaggio ed accatastamento in cantiere o trasporto a deposito. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.400.0010.c	Comignolo per canne fumarie prefabbricate per impianti centralizzati, in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna circolare in refrattario, complete di materassino isolante, composto da 3 anelli più cappello, in opera:- per canna con misure interne refrattario diametro 30 cm	OC.EEA.a02.F9710.J0004.0010.-	OPERA: Torrino aerazione, generici di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: canne fumarie. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per canna con misure interne refrattario diametro 30 cm.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.05.250.0020.a	Specchio stradale circolare convesso completo di attacchi a snodo in acciaio zincato per l'orientamento dello stesso, su supporto in materiale infrangibile, completo di bulloni, rondelle in acciaio inox e quant'altro necessario per l'esecuzione del manufatto a regola d'arte. La superficie riflettente dovrà essere tale da garantire la sicurezza di eventuali passanti in caso di urto accidentali e la durata nel tempo delle proprie caratteristiche.- diametro 60 cm	OC.EEA.a02.D4203.Za000.0000.-	OPERA: Specchio stradale di materiale generico; geometria/forma/aspetto: circolare | convesso; diametro [cm] = 60. Incluso: attacchi a snodo in acciaio zincato; viteria. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.05.250.0020.b	Specchio stradale circolare convesso completo di attacchi a snodo in acciaio zincato per l'orientamento dello stesso, su supporto in materiale infrangibile, completo di bulloni, rondelle in acciaio inox e quant'altro necessario per l'esecuzione del manufatto a regola d'arte. La superficie riflettente dovrà essere tale da garantire la sicurezza di eventuali passanti in caso di urto accidentali e la durata nel tempo delle proprie caratteristiche.- diametro 90 cm	OC.EEA.a02.D4203.Za000.0005.-	OPERA: Specchio stradale di materiale generico; geometria/forma/aspetto: circolare | convesso; diametro [cm] = 90. Incluso: attacchi a snodo in acciaio zincato; viteria. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1F.NP.04.05.00.04.0010._	Geocomposito antierosivo in rete metallica, maglia 6x8, a doppia torsione accoppiato a biotessile in fibre naturali: cellulosiche biodegradabili. Filo trafilato di acciaio, diametro 2,20 mm, lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 37 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 43 kN. Rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm. Biotessile di peso minore uguale a 250 g/mq e spessore minore uguale a 4 mm, preseminato con sementi di specie erbacee, compresi fertilizzanti granulari, esclusi collanti, reti, fibre e film sintetici. Legature con punti metallici (3 punti/mq). Posa manuale.	OC.ADA.a02.B5700.Zb000.0005.-	OPERA: Strato antierosione, geocomposito di materia mix generico; funzione: antierosivo. LAVORO: Posa a mano. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica, maglia 6x8, a doppia torsione accoppiato a biotessile in fibre naturali: cellulosiche biodegradabili; filo trafilato di acciaio, diametro 2,20 mm, lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 37 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 43 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm.; biotessile di peso minore uguale a 250 g/mq e spessore minore uguale a 4 mm, preseminato con sementi di specie erbacee, compresi fertilizzanti granulari, esclusi collanti, reti, fibre e film sintetici; legature con punti metallici (3 punti/mq).
1U.04.110.0110.a	Fornitura e posa in opera di georete dreno-protettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE), a maglia romboidale, accoppiata, per termosaldatura, ad un geotessile non tessuto in Polipropilene (PP) da 120 g/m², per la realizzazione di un geocomposito filtro-drenante, con caratteristiche:- resistenza a trazione > 10,5 kN/m; portata idraulica a 100 kPa non inferiore a 0,94 l/ m s.	OC.EEA.a02.C2700.D0010.0000.-	OPERA: Strato di drenaggio, georete di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: drenaggio | protezione | realizzazione geocomposito filtro-drenante; resistenza a trazione [kN/m] > 10,5 | portata idraulica a 100 kPa [l/m*s] ≥ 0,94. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.EM.01.01.03.00.0015.a	Tracciato per rimboschimenti; sesto di impianto indicativo (curvilineo e/o rettilineo) - 2,5 x 3,0 m (1450 piante/ha). Tracciatura con mezzo meccanico (trattrice)	OC.AAA.c09.A6216.Na000.0010.i	OPERA: Tracciato di terreno generico; geometria/forma/aspetto: curvilineo e/o rettilineo; impiego: per rimboschimenti; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 2,5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 3; densità [piante/ha] = 1450. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.10.010.0010.c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale, per condotte acquedottistiche, a norma UNI EN 545/2010 con giunto elastico automatico, rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno conforme alla norma EN 197-1 applicata per centrifugazione a norma ISO 4179; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio. Tutte le parti a contatto con le acque destinate al consumo umano conformi a quanto disposto dal D.M. 174/2004. Sistema di giunzione elastico automatico. Complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni. Escluso scavo, piano di appoggio, rinfianco e riempimento.- DN 200 - Classe 40	OC.EEA.a02.I7405.Sb032.0025.-	OPERA: Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; Diametro nominale [mm] = 200; Pressione [classe] = 40. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.10.010.0010.d	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale, per condotte acquedottistiche, a norma UNI EN 545/2010 con giunto elastico automatico, rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno conforme alla norma EN 197-1 applicata per centrifugazione a norma ISO 4179; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio. Tutte le parti a contatto con le acque destinate al consumo umano conformi a quanto disposto dal D.M. 174/2004. Sistema di giunzione elastico automatico. Complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni. Escluso scavo, piano di appoggio, rinfianco e riempimento.- DN 250 - Classe 40	OC.EEA.a02.I7405.Sb032.0035.-	OPERA: Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; Diametro nominale [mm] = 250; Pressione [classe] = 40. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.100.0010.d	Fornitura e posa tubo per drenaggio in PVC, flessibile, corrugato, microforato, monoparete, adatto per uso agricolo, campi sportivi, edilizia. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 100	OC.EEA.a02.I7832.D0017.0030.-	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); Diametro esterno [mm] = 100. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.24.190.0010.a	Protezione preventiva antigraffiti, trasparente, traspirante, non pellicolante, idonea a consentire la successiva ripetuta rimozione di graffiti, applicata a spruzzo o a mano a più riprese, fino a saturazione, su materiali lapidei e intonaci. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie:- con prodotto a base di sostanze organiche florurate con solvente all'acqua	OC.EEA.a06.C1232.Ca024.0000.-	OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica fluorurate; finitura: trasparente; funzione: antigraffiti; impiego: materiali lapidei | intonaci. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: traspirante, non pellicolante, applicata a spruzzo o a mano a più riprese, fino a saturazione.
1C.24.220.0040.c	Verniciatura trasparente, a due mani, di superfici in legno già preparate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con:- vernice trasparente flatting per legno, per esterno ed interno, poliuretanica monocomponente (p.s.0,90 kg/l - resa 0,10-0,12 l/m² per due mani)	OC.EEA.a06.C1232.Ca000.1500.-	OPERA: Strato di verniciatura, vernice poliuretanica flatting di resina sintetica generico; finitura: trasparente; impiego: superfici in legno | interno/esterno. LAVORO: Applicazione due mani. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici in legno già preparate.
1C.24.320.0020.b	Pitturazione con primer ancorante su superfici in lega leggera e lamiera di acciaio. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie:- primer epossipoliammidico bicomponente per superfici zincate	OC.EEA.a06.C1232.Ca005.0000.-	OPERA: Strato di verniciatura, primer di resina sintetica epossipoliammidica; funzione: ancorante; impiego: superfici zincate. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.24.350.0050.d	Verniciatura ad una mano con smalto sintetico o con resine acriliche in soluzione acquosa, su manufatti lineari quali tubi, paraspigoli, profilati e simili, già trattati con antiruggine o verniciati. Compresa eventuale pulizia, i piani di lavoro e le assistenze murarie. Con diametro o sviluppo equivalente:- da 10,1 a 15 cm di	OC.EEA.a06.C1232.Ca012.0515.-	OPERA: Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica acrilica; impiego: manufatti lineari | tubi | profilati | paraspigoli; φ [cm] = 10,1 ÷ 15. LAVORO: Applicazione una mano. Incluso: pulizia, piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: manufatti lineari già trattati con antiruggine o verniciati.
1C.24.120.0010.b	Tinteggiatura a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate; compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie:- con pittura minerale a base di grassello di calce	OC.EEA.a06.C1234.I0001.0000.-	OPERA: Strato di pitturazione, pittura minerale di calce grassello; impiego: superfici interne | intonaco civile | lisciate a gesso. LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro interni, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate ed isolate.
1C.24.120.0020.d	Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione, secondo norma UNI EN 13300, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi:- a base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²). Lavabilità > 10.000 colpi spazzola	OC.EEA.a06.C1234.Ca012.0005.-	OPERA: Strato di pitturazione, idropittura di resina sintetica acrilica; impiego: superfici interne | intonaco civile | lisciate a gesso. LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro interni, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate ed isolate, idropittura con cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.24.140.0010.c	Pitturazione a due riprese, su superfici esterne già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con pitture:- a solvente, a base di Pliolite e pigmenti (p.s. 1,3 kg/l - resa 0,17 l/m² per due mani)	OC.EEA.a06.C1234.Ca026.0000.-	OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica elastomerica microporosa (pliolite); impiego: superfici esterne. LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate ed isolate.
1C.24.160.0050.b	Strato di rivestimento fine di intonaci con premiscelato cementizio fotocatalitico ecoattivo a base di: inerti ultrafini ed additivi speciali, prodotto con tecnologia Proactive Photocatalytic System, ai sensi del D.M. del 01.04.2004, con proprietà fotocatalitiche di trasformazione delle sostanze inquinanti a norma UNI 11247:2007, UNI 11238-1:2007. Resa: 1,4 kg/m²- per esterni (escluso ponteggi esterni)	OC.EEA.a06.C1234.Ca000.0750.-	OPERA: Strato di pitturazione, rivestimento fotocatalitico ecoattivo di resina sintetica generico; geometria/forma/aspetto: fine; impiego: intonaci esterni. Escluso: ponteggi esterni. LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.24.160.0100.d	Rivestimento colorato acrilico fibrorinforzato in pasta per esterni e interni, a elevato riempimento, per la protezione e la finitura di intonaci e superfici cementizie in genere, applicato a spatola in uno o più strati, previa applicazione di fondo riempitivo uniformante e colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa. Rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, esclusi i ponteggi esterni. Nei tipi:- granulometria 2,00 mm	OC.EEA.a06.C1234.Ca012.0765.-	OPERA: Strato di pitturazione, rivestimento acrilico fibrorinforzato di resina sintetica acrilica; finitura: colorata; funzione: protezione | finitura; impiego: intonaci | superfici cementizie; granulometria [mm] = 2. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: applicato a spatola in uno o più strati, previa applicazione di fondo riempitivo uniformante.
1C.25.300.0640.b	Pitturazione intonaci con calce preconfezionata ed eventuali additivi, compresa preparazione del fondo, velatura ad effetto antichizzato, applicata con modalità opportunamente campionata, assistenza muraria, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, per:- doppia velatura	OC.EEA.a06.C1234.I0000.0005.-	OPERA: Strato di pitturazione di calce generico; geometria/forma/aspetto: effetto antichizzato; impiego: intonaci. LAVORO: Applicazione doppia velatura. Incluso: assistenza muraria, piani di lavoro, pulizia, allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: preparazione del fondo. SPECIFICHE TECNICHE: applicata con modalità opportunamente campionata.
1C.01.140.0020.b	Rimozione di stipiti, controtelai, imbotti e simili isolati, non facenti parte dei serramenti in 1C.01.140.0010, nei quali sono compresi:- con trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica, esclusi oneri di smaltimento	OC.EEA.c04.C3306.Za000.0000.b	OPERA: Telaio/imbotte per porta, isolato di materiale generico; impiego: stipite | controtelaio | imbotte. LAVORO: Rimozione. Incluso: trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.400.0010.d	Comignolo per canne fumarie prefabbricate per impianti centralizzati, in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna circolare in refrattario, complete di materassino isolante, composto da 3 anelli più cappello, in opera:- per canna con misure interne refrattario diametro 35 cm	OC.EEA.a02.F9710.J0004.0015.-	OPERA: Torrino aerazione, generici di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: canne fumarie. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per canna con misure interne refrattario diametro 35 cm.
1F.NP.04.05.00.02.0015._	Strato di biorete, con funzione antierosiva, in fibre naturali: juta, a maglia di 1x1,5 cm. Fissaggio con picchetti (o staffe) in acciaio. Previa semina con miscuglio di leguminosi e graminacee (quantità di riferimento 40 g/mq) Posa manuale su scarpate di sponde fluviali o lacustri (bassa pendenza e bassa velocità della corrente), su substrati denudati o di neoformazione. Compreso semina e fissaggio	OC.ADA.a02.B5700.Oc016.0000.-	OPERA: Strato antierosione, biorete di fibra vegetale juta; funzione: antierosivo. LAVORO: Posa a mano. Incluso: semina e fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti (o staffe) in acciaio; previa semina con miscuglio di leguminosi e graminacee (quantità di riferimento 40 g/mq); maglia di 1x1,5 cm, su scarpate di sponde fluviali o lacustri (bassa pendenza e bassa velocità della corrente), su substrati denudati o di neoformazione.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1F.NP.04.05.00.02.0020.a	Strato di biorete, con funzione antierosiva, in fibre naturali: juta, a maglia 1x1,5 cm. Fissaggio con picchetti in ferro (n° 2-4/mq). Intasamento con miscela di: miscuglio di sementi, terriccio organico, paglia, sostanze collanti e fertilizzanti - superfici fino a 500 mq. Posa manuale su scarpata regolarizzata. Compreso semina e fissaggio	OC.ADA.a02.B5700.Oc016.0005.-	OPERA: Strato antierosione, biorete di fibra vegetale juta; funzione: antierosivo; superficie [m²] ≤ 500. LAVORO: Posa a mano. Incluso: semina e fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti in ferro (n° 2-4/m²); intasamento con miscela di: miscuglio di sementi, terriccio organico, paglia, sostanze collanti e fertilizzanti; maglia di 1x1,5 cm, su scarpata regolarizzata.
1F.NP.04.10.00.00.0005.a	Strato di geocomposito, con funzione di drenaggio planare, in fibre sintetiche di monofilamenti polimerici estrusi e due strati di geotessile, con funzione di separazione, filtrazione e protezione, accoppiati per termosaldatura continua. Fissaggio con picchetti - spessore 12 mm. Posa con mezzo meccanico (escavatore) e manuale su superfici orizzontali e/o inclinate. Compreso sovrapposizioni, fissaggi	OC.ADA.a02.B5700.Oa000.0000.-	OPERA: Strato antierosione di fibra sintetica generico; funzione: drenaggio planare; spessore [cm] = 12. LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: sovrapposizioni; fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: fibre sintetiche di monofilamenti polimerici estrusi e due strati di geotessile, con funzione di separazione, filtrazione e protezione, accoppiati per termosaldatura continua; fissaggio con picchetti, su superfici orizzontali e/o inclinate.
1F.NP.04.10.00.00.0005.b	Strato di geocomposito, con funzione di drenaggio planare, in fibre sintetiche di monofilamenti polimerici estrusi e due strati di geotessile, con funzione di separazione, filtrazione e protezione, accoppiati per termosaldatura continua. Fissaggio con picchetti - spessore 20 mm. Posa con mezzo meccanico (escavatore) e manuale su superfici orizzontali e/o inclinate. Compreso sovrapposizioni, fissaggi	OC.ADA.a02.B5700.Oa000.0005.-	OPERA: Strato antierosione di fibra sintetica generico; funzione: drenaggio planare; spessore [cm] = 20. LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: sovrapposizioni; fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: fibre sintetiche di monofilamenti polimerici estrusi e due strati di geotessile, con funzione di separazione, filtrazione e protezione, accoppiati per termosaldatura continua; fissaggio con picchetti, su superfici orizzontali e/o inclinate.
1U.04.110.0110.b	Fornitura e posa in opera di georete dreno-protettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE), a maglia romboidale, accoppiata, per termosaldatura, ad un geotessile non tessuto in Polipropilene (PP) da 120 g/m², per la realizzazione di un geocomposito filtro-drenante, con caratteristiche:- resistenza a trazione > 15 kN/m; portata idraulica a 100 kPa non inferiore a 1,00 l/ m s.	OC.EEA.a02.C2700.D0010.0010.-	OPERA: Strato di drenaggio, georete di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: drenaggio | protezione | realizzazione geocomposito filtro-drenante; resistenza a trazione [kN/m] > 15 | portata idraulica a 100 kPa [l/m*s] ≥ 1. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1F.NP.10.02.14.00.0005.b	Tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso non armato (normali, senza rivestimento interno in resine), a sezione circolare, con incastro a bicchiere e base di appoggio piana, per convogliamento delle acque bianche. La tubazione rinforzata con fibre di acciaio e armature tradizionali. Sigillatura in malta cementizia Rck 30 o guarnizioni di tenuta - diametro di 80 cm. Posa con mezzo meccanico (escavatore). Compreso reinterro e assistenza manuale. Escluso scavo e rinfianco in conglomerato cementizio	OC.IIA.a02.I7405.J0005.0005.-	OPERA: Tubazione acque bianche di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: sezione circolare | incastro a bicchiere | base di appoggio piana; funzione: convogliamento acque bianche; diametro [cm] = 80. LAVORO: Posa. Incluso: rinterro; assistenza manuale. Escluso: scavo; rinfianco in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio non armato (senza rivestimento interno in resina); tubazione rinforzata con fibre di acciaio e armature tradizionali; sigillatura in malta cementizia [classe] = Rck 30 o guarnizioni di tenuta.
1G.EM.01.01.03.00.0015.b	Tracciato per rimboschimenti; sesto di impianto indicativo (curvilineo e/o rettilineo) - 2,5 x 2,5 m (1600 piante/ha). Tracciatura con mezzo meccanico (trattrice)	OC.AAA.c09.A6216.Na000.0010.h	OPERA: Tracciato di terreno generico; geometria/forma/aspetto: curvilineo e/o rettilineo; impiego: per rimboschimenti; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 2,5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 1600. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.10.010.0010.e	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale, per condotte acquedottistiche, a norma UNI EN 545/2010 con giunto elastico automatico, rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno conforme alla norma EN 197-1 applicata per centrifugazione a norma ISO 4179; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio. Tutte le parti a contatto con le acque destinate al consumo umano conformi a quanto disposto dal D.M. 174/2004. Sistema di giunzione elastico automatico. Complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni. Escluso scavo, piano di appoggio, rinfianco e riempimento.- DN 300 - Classe 40	OC.EEA.a02.I7405.Sb032.0040.-	OPERA: Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; Diametro nominale [mm] = 300; Pressione [classe] = 40. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.10.010.0010.f	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale, per condotte acquedottistiche, a norma UNI EN 545/2010 con giunto elastico automatico, rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno conforme alla norma EN 197-1 applicata per centrifugazione a norma ISO 4179; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio. Tutte le parti a contatto con le acque destinate al consumo umano conformi a quanto disposto dal D.M. 174/2004. Sistema di giunzione elastico automatico. Complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni. Escluso scavo, piano di appoggio, rinfianco e riempimento.- DN 400 - Classe 30	OC.EEA.a02.I7405.Sb032.0050.-	OPERA: Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; Diametro nominale [mm] = 400; Pressione [classe] = 30. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.100.0010.e	Fornitura e posa tubo per drenaggio in PVC, flessibile, corrugato, microforato, monoparete, adatto per uso agricolo, campi sportivi, edilizia. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 125	OC.EEA.a02.I7832.D0017.0035.-	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); Diametro esterno [mm] = 125. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.24.190.0010.b	Protezione preventiva antigraffiti, trasparente, traspirante, non pellicolante, idonea a consentire la successiva ripetuta rimozione di graffiti, applicata a spruzzo o a mano a più riprese, fino a saturazione, su materiali lapidei e intonaci. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie:- con prodotto poliuretanico bicomponente con solvente all'acqua	OC.EEA.a06.C1232.Ca009.0005.-	OPERA: Strato di verniciatura, vernice poliuretanica di resina sintetica poliuretanica (PUR); finitura: trasparente; funzione: antigraffiti; impiego: materiali lapidei | intonaci. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: traspirante, non pellicolante, applicata a spruzzo o a mano a più riprese, fino a saturazione.
1C.24.320.0010.a	Pitturazione di superfici metalliche, già preparate, con una mano di antiruggine. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con prodotti:- ad altissimo contenuto di pigmenti attivi e con promotori d'adesione (p.s. 1,45 kg/l - resa 0,06-0,08 l/m² per una mano)	OC.EEA.a06.C1232.Ca000.0255.-	OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica generico; impiego: superfici metalliche. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici metalliche già preparate, con una mano di antiruggine.
1C.24.320.0030	Zincatura con pittura zincante inorganica a base di etilsilicato a solvente, applicata su superfici in ferro sabbiate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.	OC.EEA.a06.C1232.Ca031.0000.-	OPERA: Strato di verniciatura, pittura zincante di resina sintetica etilsilicato; funzione: zincatura; impiego: superfici in ferro sabbiate. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.24.350.0050.b	Verniciatura ad una mano con smalto sintetico o con resine acriliche in soluzione acquosa, su manufatti lineari quali tubi, paraspigoli, profilati e simili, già trattati con antiruggine o verniciati. Compresa eventuale pulizia, i piani di lavoro e le assistenze murarie. Con diametro o sviluppo equivalente:- da 3,1 a 5 cm di	OC.EEA.a06.C1232.Ca012.0505.-	OPERA: Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica acrilica; impiego: manufatti lineari | tubi | profilati | paraspigoli; φ [cm] = 3,1 ÷ 5. LAVORO: Applicazione una mano. Incluso: pulizia, piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: manufatti lineari già trattati con antiruggine o verniciati.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.24.120.0020.b	Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione, secondo norma UNI EN 13300, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi:- a base di copolimeri sintetici, traspirante e semilavabile (p.s. 1,54 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²). Lavabilità > 4.000 colpi spazzola	OC.EEA.a06.C1234.Ca000.0000.-	OPERA: Strato di pitturazione, idropittura di resina sintetica generico; impiego: superfici interne | intonaco civile | lisciate a gesso. LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro interni, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate ed isolate, idropittura con cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi.
1C.24.140.0010.d	Pitturazione a due riprese, su superfici esterne già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con pitture:- minerali per esterni a base di calce spenta e pigmenti stabili (p.s. 1,40 kg/l - resa 0,35 l/m² per due mani)	OC.EEA.a06.C1234.I0003.0000.-	OPERA: Strato di pitturazione di calce spenta; impiego: superfici esterne. LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate ed isolate.
1C.24.160.0020.c	Rivestimento minerale colorato pietrificante con finitura frattazzata eseguito con malta premiscelata a base di leganti aerei e idraulici, sabbie fini selezionate, pigmenti inorganici, additivi idrofughi, applicato in due mani su preesistente intonaco rustico. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, esclusi i ponteggi esterni:- grana grossa	OC.EEA.a06.C1234.Ca000.1005.-	OPERA: Strato di pitturazione, rivestimento minerale di resina sintetica generico; finitura: colorata frattazzata; geometria/forma/aspetto: grana grossa; funzione: pietrificante; impiego: intonaco rustico. LAVORO: Applicazione due mani. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: applicato su preesistente intonaco.
1C.24.160.0100.a	Rivestimento colorato acrilico fibrorinforzato in pasta per esterni e interni, a elevato riempimento, per la protezione e la finitura di intonaci e superfici cementizie in genere, applicato a spatola in uno o più strati, previa applicazione di fondo riempitivo uniformante e colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa. Rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, esclusi i ponteggi esterni. Nei tipi:- granulometria 0,70 mm	OC.EEA.a06.C1234.Ca012.0750.-	OPERA: Strato di pitturazione, rivestimento acrilico fibrorinforzato di resina sintetica acrilica; finitura: colorata; funzione: protezione | finitura; impiego: intonaci | superfici cementizie | interno/esterno; granulometria [mm] = 0,7. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: applicato a spatola in uno o più strati, previa applicazione di fondo riempitivo uniformante.
1C.24.160.0100.b	Rivestimento colorato acrilico fibrorinforzato in pasta per esterni e interni, a elevato riempimento, per la protezione e la finitura di intonaci e superfici cementizie in genere, applicato a spatola in uno o più strati, previa applicazione di fondo riempitivo uniformante e colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa. Rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, esclusi i ponteggi esterni. Nei tipi:- granulometria 1,20 mm	OC.EEA.a06.C1234.Ca012.0755.-	OPERA: Strato di pitturazione, rivestimento acrilico fibrorinforzato di resina sintetica acrilica; finitura: colorata; funzione: protezione | finitura; impiego: intonaci | superfici cementizie; granulometria [mm] = 1,2. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: applicato a spatola in uno o più strati, previa applicazione di fondo riempitivo uniformante.
1U.07.100.0020.a	Segnatura completa iniziale di campi di gioco, su pavimenti in legno nuovi, eseguita prima della applicazione dell'ultima mano di verniciatura generale, con impiego di resine poliuretaniche pigmentate, aventi la stessa composizione di base della vernice dei listoni o dei pannelli, al fine di assicurare la perfetta adesione tra la superficie degli stessi e le linee di segnatura; per campi gioco di:- pallacanestro	OC.EEA.a06.C1234.Ca009.0005.-	OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: segnatura; impiego: campi da pallacanestro. LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1F.NP.04.07.00.02.0065.a	Terreno inerbito con miscuglio di sementi o fiorumi - quantità di riferimento 30 g/mq. Semina manuale. Compreso prima concimazione, primo annaffiamento, risemina in caso di fallanze > 20%	OC.AAA.a23.A0000.Na000.0060.-	OPERA: Terreno di terreno generico. LAVORO: Idrosemina a mano. Incluso: prima concimazione; primo annaffiamento; risemina in caso di fallanze > 20%. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscuglio di sementi o fiorumi - quantità di riferimento 30 g/m².

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.400.0020	Comignolo per condotti collettivi ramificati serie GAS per caldaiette a metano, costituiti da condotto interno in refrattario antiacido e controcanna in conglomerato cementizio, composto da 3 anelli più cappello, in opera, per canna dimensioni del condotto interno principale da 14 x 14 cm a 18 x 18 cm e condotto secondario 12.5 x 12.5 cm	OC.EEA.a02.F9710.J0004.0250.-	OPERA: Torrino aerazione, serie gas di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: condotti collettivi ramificati | caldaiette a metano. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per canna dimensioni del condotto interno principale da 14 x 14 cm a 18 x 18 cm e condotto secondario 12.5 x 12.5 cm.
1F.NP.04.05.00.02.0020.b	Strato di biorete, con funzione antierosiva, in fibre naturali: juta, a maglia 1x1,5 cm. Fissaggio con picchetti in ferro (n° 2-4/mq). Intasamento con miscela di: miscuglio di sementi, terriccio organico, paglia, sostanze collanti e fertilizzanti - superfici da 500 a 3000 mq Posa manuale su scarpata regolarizzata. Compreso semina e fissaggio	OC.ADA.a02.B5700.Oc016.0010.-	OPERA: Strato antierosione, biorete di fibra vegetale juta; funzione: antierosivo; superficie [m²] = 500 ÷ 3000. LAVORO: Posa a mano. Incluso: semina e fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti (o staffe) in acciaio; previa semina con miscuglio di leguminosi e graminacee (quantità di riferimento 40 g/m²); maglia di 1x1,5 cm, su scarpate di sponde fluviali o lacustri (bassa pendenza e bassa velocità della corrente), su substrati denudati o di neoformazione.
1F.NP.04.05.00.02.0020.c	Strato di biorete, con funzione antierosiva, in fibre naturali: juta, a maglia 1x1,5 cm. Fissaggio con picchetti in ferro (n° 2-4/mq). Intasamento con miscela di: miscuglio di sementi, terriccio organico, paglia, sostanze collanti e fertilizzanti - oltre 3000 mq Posa manuale su scarpata regolarizzata. Compreso semina e fissaggio	OC.ADA.a02.B5700.Oc016.0015.-	OPERA: Strato antierosione, biorete di fibra vegetale juta; funzione: antierosivo; superficie [m²] ≥ 3000. LAVORO: Posa a mano. Incluso: semina e fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti (o staffe) in acciaio; previa semina con miscuglio di leguminosi e graminacee (quantità di riferimento 40 g/m²); maglia di 1x1,5 cm, su scarpate di sponde fluviali o lacustri (bassa pendenza e bassa velocità della corrente), su substrati denudati o di neoformazione.
1U.04.120.0200.a	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 :- in sede stradale	OC.ITA.a04.D0901.J0009.0250.-	OPERA: Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 5. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.
1U.04.110.0115.a	Fornitura e posa in opera di georete dreno-protettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE), a maglia romboidale, accoppiata, per termosaldatura, a due geotessili non tessuti in Polipropilene (PP) da 120 g/m² e 140 g/m², per la realizzazione di un geocomposito filtro-drenante, con resistenza a trazione >15,5 kN/m e peso complessivo non inferiore a 710 g/m²- resistenza a trazione >15,5 kN/m; portata idraulica a 100 kPa non inferiore a 0,39 l/m s.	OC.EEA.a02.C2700.D0010.0005.-	OPERA: Strato di drenaggio, georete di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: drenaggio | protezione | realizzazione geocomposito filtro-drenante; resistenza a trazione [kN/m] > 15 | portata idraulica a 100 kPa [l/m*s] ≥ 0,39. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.EM.01.01.03.00.0015.c	Tracciato per rimboschimenti; sesto di impianto indicativo (curvilineo e/o rettilineo) - 2,0 x 2,5 m (2000 piante/ha). Tracciatura con mezzo meccanico (trattrice)	OC.AAA.c09.A6216.Na000.0010.f	OPERA: Tracciato di terreno generico; geometria/forma/aspetto: curvilineo e/o rettilineo; impiego: per rimboschimenti; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 2 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 2000. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.10.010.0010.g	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale, per condotte acquedottistiche, a norma UNI EN 545/2010 con giunto elastico automatico, rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno conforme alla norma EN 197-1 applicata per centrifugazione a norma ISO 4179; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio. Tutte le parti a contatto con le acque destinate al consumo umano conformi a quanto disposto dal D.M. 174/2004. Sistema di giunzione elastico automatico. Complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni. Escluso scavo, piano di appoggio, rinfianco e riempimento.- DN 500 - Classe 30	OC.EEA.a02.I7405.Sb032.0065.-	OPERA: Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; Diametro nominale [mm] = 500; Pressione [classe] = 40. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.10.010.0010.h	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale, per condotte acquedottistiche, a norma UNI EN 545/2010 con giunto elastico automatico, rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno conforme alla norma EN 197-1 applicata per centrifugazione a norma ISO 4179; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio. Tutte le parti a contatto con le acque destinate al consumo umano conformi a quanto disposto dal D.M. 174/2004. Sistema di giunzione elastico automatico. Complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni. Escluso scavo, piano di appoggio, rinfianco e riempimento.- DN 600 - Classe 30	OC.EEA.a02.I7405.Sb032.0075.-	OPERA: Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; Diametro nominale [mm] = 600; Pressione [classe] = 40. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.100.0010.f	Fornitura e posa tubo per drenaggio in PVC, flessibile, corrugato, microforato, monoparete, adatto per uso agricolo, campi sportivi, edilizia. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 160	OC.EEA.a02.I7832.D0017.0040.-	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); Diametro esterno [mm] = 160. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.24.190.0010.c	Protezione preventiva antigraffiti, trasparente, traspirante, non pellicolante, idonea a consentire la successiva ripetuta rimozione di graffiti, applicata a spruzzo o a mano a più riprese, fino a saturazione, su materiali lapidei e intonaci. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie:- pittura per la prevenzione antigraffiti in tinta o trasparente poliuretanico fluorurato con solventi o all'acqua. Resa 10 mq/l	OC.EEA.a06.C1232.Ca009.0250.-	OPERA: Strato di verniciatura, vernice poliuretanica fluorata di resina sintetica poliuretanica (PUR); finitura: tinta/trasparente; funzione: antigraffiti; impiego: materiali lapidei | intonaci. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: traspirante, non pellicolante, applicata a spruzzo o a mano a più riprese, fino a saturazione.
1C.24.320.0010.b	Pitturazione di superfici metalliche, già preparate, con una mano di antiruggine. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con prodotti:- a base di resine acriliche in soluzione acquosa (p.s. 1,25 kg/l - resa 0,05-0,06 l/m² per una mano)	OC.EEA.a06.C1232.Ca012.0025.-	OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica acrilica; impiego: superfici metalliche. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici metalliche già preparate, con una mano di antiruggine.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.10.300.0010.g	Sistema per isolamento termico a cappotto realizzato con lastre in polistirene estruso senza pelle, con superficie ruvida per favorire l'adesione del collante, spigoli ad angolo retto, conduttività termica W/mK 0,033 per lo spessore 40 mm, W/mK 0,034 per gli spessori 50 e 60 mm, W/mK 0,035 per gli spessori da 80 a 180 mm, reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, marcatura CE; resistenza a trazione perpendicolare alle facce ≥ kPa 200. Il sistema dovrà essere provvisto di Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD), rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Compreso il fissaggio delle lastre con malta monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali; fornitura e posa di rete in fibra di vetro resistente agli alcali idonea all'esecuzione di rasature armate dal peso di 155 g/m², assicurata alle lastre con rasatura a due mani di malta monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali; chiodatura con tasselli in propilene con chiodo/vite in	OC.EEA.a06.C1232.Ca012.0250.a	OPERA: Strato di verniciatura, pittura di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; impiego: sistema a cappotto. LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento a spessore previa mano di fondo pigmentato.
1C.10.300.0010.h	Sistema per isolamento termico a cappotto realizzato con lastre in polistirene estruso senza pelle, con superficie ruvida per favorire l'adesione del collante, spigoli ad angolo retto, conduttività termica W/mK 0,033 per lo spessore 40 mm, W/mK 0,034 per gli spessori 50 e 60 mm, W/mK 0,035 per gli spessori da 80 a 180 mm, reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, marcatura CE; resistenza a trazione perpendicolare alle facce ≥ kPa 200. Il sistema dovrà essere provvisto di Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD), rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Compreso il fissaggio delle lastre con malta monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali; fornitura e posa di rete in fibra di vetro resistente agli alcali idonea all'esecuzione di rasature armate dal peso di 155 g/m², assicurata alle lastre con rasatura a due mani di malta monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali; chiodatura con tasselli in propilene con chiodo/vite in	OC.EEA.a06.C1232.Ca029.0000.a	OPERA: Strato di verniciatura, pittura silossanica di resina sintetica silossanica; finitura: colorato; impiego: sistema a cappotto. LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento a spessore previa mano di fondo pigmentato.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.155.0020.b	Ripristino attenuatore d'urto redirettivo, a seguito di incidente e/o danneggiamento, mediante lo smontaggio delle parti danneggiate e fornitura in opera di nuovo elemento della stessa tipologia di quella da sostituire, compresa la bulloneria necessaria per il montaggio, gli elementi di collegamento e ogni pezzo speciale utile al funzionamento e collaudo dell'attenuatore, così come riportato nei rapporti di prova e nella relativa certificazione CE che ne autorizzano l'impiego. Compreso il riallinemento del sistema, la verifica della corretta funzionalità, la pulizia degli elementi assorbitori e del piano di scorrimento, la verifica del corretto tensionamento delle funi, e quant'altro necessario ai fini del rilascio del certificato di corretto funzionamento dell'intera struttura. È compreso altresì l'onere del carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta che restano di proprietà dell'impresa:- supporto anteriore/intermedio per attenuatore parallelo	OC.ITA.a09.D9745.Za000.0005.-	OPERA: Supporto, anteriore/intermedio di materiale generico; impiego: attenuatore d'urto redirettivo parallelo. Incluso: bulloneria; elementi di collegamento; pezzo speciale. LAVORO: Ripristino. Incluso: riallinemento sistema; verifica corretta funzionalità; pulizia elementi assorbitori e piano di scorrimento; verifica corretto tensionamento funi; onere carico, trasporto e scarico materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: attenuatore d'urto danneggiato a seguito di incidente; lavorazione eseguita ai fini del collaudo e rilascio del certificato di corretto funzionamento; smontaggio parti danneggiate; fornitura in opera di nuovo elemento della tipologia di quella da sostituire.
1C.24.120.0020.c	Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione, secondo norma UNI EN 13300, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi:- a base di copolimeri acrilici, traspirante e superlavabile (p.s. 1,52 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²). Lavabilità > 5.000 colpi spazzola	OC.EEA.a06.C1234.Ca012.0000.-	OPERA: Strato di pitturazione, idropittura di resina sintetica acrilica; impiego: superfici interne | intonaco civile | lisciate a gesso. LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro interni, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate ed isolate, idropittura con cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi.
1C.24.140.0010.e	Pitturazione a due riprese, su superfici esterne già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con pitture:- ai silicati di potassio modificati (p.s. = 1,54 kg/l; resa = 0,25 l/m²)	OC.EEA.a06.C1234.Ba009.0005.-	OPERA: Strato di pitturazione di composto chimico silicato di potassio; impiego: superfici esterne. LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate ed isolate.
1C.24.160.0030.a	Rivestimento minerale colorato pietrificante con finitura lamata, eseguito con malta premiscelata a base di leganti aerei e idraulici, sabbie fini selezionate, pigmenti inorganici, additivi idrofughi, applicato in due mani su preesistente intonaco rustico. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, esclusi i ponteggi esterni:- grana fine	OC.EEA.a06.C1234.Ca000.1015.-	OPERA: Strato di pitturazione, rivestimento minerale di resina sintetica generico; finitura: colorata lamata; geometria/forma/aspetto: grana fine; funzione: pietrificante; impiego: intonaco rustico. LAVORO: Applicazione due mani. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: applicato su preesistente intonaco.
1C.24.160.0100.c	Rivestimento colorato acrilico fibrorinforzato in pasta per esterni e interni, a elevato riempimento, per la protezione e la finitura di intonaci e superfici cementizie in genere, applicato a spatola in uno o più strati, previa applicazione di fondo riempitivo uniformante e colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa. Rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, esclusi i ponteggi esterni. Nei tipi:- granulometria 1,50 mm	OC.EEA.a06.C1234.Ca012.0760.-	OPERA: Strato di pitturazione, rivestimento acrilico fibrorinforzato di resina sintetica acrilica; finitura: colorata; funzione: protezione | finitura; impiego: intonaci | superfici cementizie; granulometria [mm] = 1,5. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: applicato a spatola in uno o più strati, previa applicazione di fondo riempitivo uniformante.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.24.160.0200.a	Rivestimento colorato silossanico fibrorinforzato in pasta per esterni e interni, idrorepellente e traspirante, a elevato riempimento, per la protezione e la finitura di intonaci e superfici cementizie in genere, applicato a spatola in uno o più strati, previa applicazione di fondo riempitivo uniformante e colorato a base di resine siliconica in dispersione acquosa. Rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, esclusi i ponteggi esterni. Nei tipi:- granulometria 0,70 mm	OC.EEA.a06.C1234.Ca029.0250.-	OPERA: Strato di pitturazione, rivestimento silossanico fibrorinforzato di resina sintetica silossanica; finitura: colorata; funzione: protezione | finitura; impiego: intonaci | superfici cementizie; granulometria [mm] = 0,7. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente e traspirante, applicato a spatola in uno o più strati, previa applicazione di fondo riempitivo uniformante.
1U.07.100.0020.b	Segnatura completa iniziale di campi di gioco, su pavimenti in legno nuovi, eseguita prima della applicazione dell'ultima mano di verniciatura generale, con impiego di resine poliuretaniche pigmentate, aventi la stessa composizione di base della vernice dei listoni o dei pannelli, al fine di assicurare la perfetta adesione tra la superficie degli stessi e le linee di segnatura; per campi gioco di:- pallavolo	OC.EEA.a06.C1234.Ca009.0015.-	OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: segnatura; impiego: campi da pallavolo. LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1F.NP.04.07.00.02.0065.b	Terreno inerbito con miscuglio di sementi o fiorumi - ecotipi nativi per praterie magre, quantità di riferimento 4 g/mq.. Semina manuale. Compreso prima concimazione, primo annaffiamento, risemina in caso di fallanze > 20%	OC.AAA.a23.A0000.Na000.0065.-	OPERA: Terreno di terreno generico. LAVORO: Idrosemina a mano. Incluso: prima concimazione; primo annaffiamento; risemina in caso di fallanze > 20%. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscuglio di sementi o fiorumi - ecotipi nativi per praterie magre, quantità di riferimento 4 g/m².
1G.EM.01.01.03.00.0005.a	Tracciato per piantumazione: pioppeti; sesto di impianto indicativo (curvilineo e/o rettilineo) - 8,0 x 8,0 m (156 piante/ha). Tracciatura con mezzo meccanico (trattrice)	OC.AAA.c09.A6216.Na000.0005.g	OPERA: Tracciato di terreno generico; geometria/forma/aspetto: curvilineo e/o rettilineo; impiego: per piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 8 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 8; densità [piante/ha] = 156. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: pioppeti.
1F.NP.04.05.00.02.0025._	Strato di biorete, con funzione antierosiva, in fibre naturali: cocco (peso minimo di 700 gr/mq). Fissaggio con picchetti. Posa con mezzo meccanico (escavatore) e manuale, su superfici orizzontali e/o inclinate. Compreso risvolti, sovrapposizioni, fissaggi	OC.ADA.a02.B5700.Oc005.0010.-	OPERA: Strato antierosione, biorete di fibra vegetale cocco; funzione: antierosivo; peso [g/m²] ≥ 700. LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti; maglia di 1x1,5 cm, su superfici orizzontali e/o inclinate.
1F.NP.04.05.00.02.0030.a	Strato di biorete, con funzione antierosiva, in rete metallica e fibre naturali: cocco (peso minimo di 700 gr/mq) a maglia aperta. Fissaggio con picchetti - rete metallica a doppia torsione, maglia 8x10 filo diam. 2,70mm, rivestito in lega di Zn/AL; accoppiata meccanicamente per punti metallici con un biotessile in cocco. Resistenza a trazione nominale (rete) > 50 kN/m Posa con mezzo meccanico (escavatore) e manuale, su superfici orizzontali e/o inclinate. Compreso risvolti, sovrapposizioni, fissaggi	OC.ADA.a02.B5700.Oc005.0005.-	OPERA: Strato antierosione, biorete di fibra vegetale cocco; geometria/forma/aspetto: a maglia aperta; funzione: antierosivo; resistenza a trazione nominale [kN/m] > 50; peso [g/m²] ≥ 700. LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti; rete metallica a doppia torsione, maglia 8x10 filo diametro 2,70mm, rivestito in lega di Zn/AL; accoppiata meccanicamente per punti metallici con un biotessile in cocco; maglia di 1x1,5 cm, su superfici orizzontali e/o inclinate.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.120.0200.b	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 :- in sede tram	OC.ITA.a04.D0901.J0009.0270.-	OPERA: Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 5. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80 .
1U.04.110.0115.b	Fornitura e posa in opera di georete dreno-protettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE), a maglia romboidale, accoppiata, per termosaldatura, a due geotessili non tessuti in Polipropilene (PP) da 120 g/m² e 140 g/m², per la realizzazione di un geocomposito filtro-drenante, con resistenza a trazione >15,5 kN/m e peso complessivo non inferiore a 710 g/m²- resistenza a trazione >18 kN/m; portata idraulica a 100 kPa non inferiore a 0,43 l/m s.	OC.EEA.a02.C2700.D0010.0015.-	OPERA: Strato di drenaggio, georete di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: drenaggio | protezione | realizzazione geocomposito filtro-drenante; resistenza a trazione [kN/m] > 18 | portata idraulica a 100 kPa [l/m*s] ≥ 0,43. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.EM.01.01.03.00.0015.d	Tracciato per rimboschimenti; sesto di impianto indicativo (curvilineo e/o rettilineo) - 2,0 x 2,0 m (2500 piante/ha).. Tracciatura con mezzo meccanico (trattrice)	OC.AAA.c09.A6216.Na000.0010.e	OPERA: Tracciato di terreno generico; geometria/forma/aspetto: curvilineo e/o rettilineo; impiego: per rimboschimenti; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 2 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 2; densità [piante/ha] = 2500. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.10.010.0020.a	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale, per condotte acquedottistiche, a norma UNI EN 545/2010 con giunto elastico automatico antisfilamento, rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno conforme alla norma EN 197-1 applicata per centrifugazione a norma ISO 4179; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio. Tutte le parti a contatto con le acque destinate al consumo umano conformi a quanto disposto dal D.M. 174/2004. Sistema di giunzione elastico automatico antisfilamento. Complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni. Escluso scavo, piano di appoggio, rinfianco e riempimento.- DN 100 - Classe 40	OC.EEA.a02.I7405.Sb032.0010.-	OPERA: Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; Diametro nominale [mm] = 100; Pressione [classe] = 40. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.10.010.0020.b	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale, per condotte acquedottistiche, a norma UNI EN 545/2010 con giunto elastico automatico antisfilamento, rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno conforme alla norma EN 197-1 applicata per centrifugazione a norma ISO 4179; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio. Tutte le parti a contatto con le acque destinate al consumo umano conformi a quanto disposto dal D.M. 174/2004. Sistema di giunzione elastico automatico antisfilamento. Complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni. Escluso scavo, piano di appoggio, rinfianco e riempimento.- DN 150 - Classe 40	OC.EEA.a02.I7405.Sb032.0020.-	OPERA: Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; Diametro nominale [mm] = 150; Pressione [classe] = 40. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.100.0010.a	Fornitura e posa tubo per drenaggio in PVC, flessibile, corrugato, microforato, monoparete, adatto per uso agricolo, campi sportivi, edilizia. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 50	OC.EEA.a02.I7832.D0017.0010.-	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); Diametro esterno [mm] = 50. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.24.200.0010	Trattamento con impregnante alla nitro protettivo opaco turapori, antimuffa trasparente, di superfici in legno già carteggiate e spolverate - una mano (p.s. 0,97 kg/l - resa 0,14-0,20 l/m² per mano). Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.	OC.EEA.a06.C1232.Ca000.0000.-	OPERA: Strato di verniciatura, impregnante alla nitro di resina sintetica generico; finitura: opaca | trasparente; funzione: protettivo | turapori | antimuffa; impiego: superfici in legno. LAVORO: Applicazione una mano. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già carteggiate e spolverate.
1C.24.320.0010.c	Pitturazione di superfici metalliche, già preparate, con una mano di antiruggine. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con prodotti:- sintetici al fosfato di zinco (p.s. 1,26 kg/l - resa 0,05-0,06 l/m² per una mano)	OC.EEA.a06.C1232.Ba016.0000.-	OPERA: Strato di verniciatura di composto chimico fosfato di zinco; impiego: superfici metalliche. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici metalliche già preparate, con una mano di antiruggine.
1C.10.300.0020.g	Sistema per isolamento termico a cappotto realizzato con polistirene espanso sinterizzato, senza pelle, prodotte con materie prime vergini e percentuale di riciclato certificata; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13163, con marcatura CE, Classe 100, conduttività termica W/mK 0,036, resistenza alla compressione ≥ kPa 100. Il sistema dovrà essere provvisto di Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD), rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Compreso il fissaggio delle lastre con malta monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali;fornitura e posa di rete in fibra di vetro resistente agli alcali idonea all'esecuzione di rasature armate dal peso di 155 g/m², assicurata alle lastre con rasatura a due mani di malta monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali; chiodatura con tasselli in propilene con chiodo/vite in acciaio zincato per il fissaggio meccanico; profili di partenza con gocciolatoio e profili di arrivo in alluminio; angolari in	OC.EEA.a06.C1232.Ca012.0250.b	OPERA: Strato di verniciatura, pittura di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; impiego: sistema a cappotto. LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento a spessore previa mano di fondo pigmentato.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.10.300.0020.h	Sistema per isolamento termico a cappotto realizzato con polistirene espanso sinterizzato, senza pelle, prodotte con materie prime vergini e percentuale di riciclato certificata; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13163, con marcatura CE, Classe 100, conduttività termica W/mK 0,036, resistenza alla compressione ≥ kPa 100. Il sistema dovrà essere provvisto di Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD), rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Compreso il fissaggio delle lastre con malta monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali;fornitura e posa di rete in fibra di vetro resistente agli alcali idonea all'esecuzione di rasature armate dal peso di 155 g/m², assicurata alle lastre con rasatura a due mani di malta monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali; chiodatura con tasselli in propilene con chiodo/vite in acciaio zincato per il fissaggio meccanico; profili di partenza con gocciolatoio e profili di arrivo in alluminio; angolari in	OC.EEA.a06.C1232.Ca029.0000.b	OPERA: Strato di verniciatura, pittura silossanica di resina sintetica silossanica; finitura: colorato; impiego: sistema a cappotto. LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento a spessore previa mano di fondo pigmentato.
1U.04.155.0020.c	Ripristino attenuatore d'urto redirettivo, a seguito di incidente e/o danneggiamento, mediante lo smontaggio delle parti danneggiate e fornitura in opera di nuovo elemento della stessa tipologia di quella da sostituire, compresa la bulloneria necessaria per il montaggio, gli elementi di collegamento e ogni pezzo speciale utile al funzionamento e collaudo dell'attenuatore, così come riportato nei rapporti di prova e nella relativa certificazione CE che ne autorizzano l'impiego. Compreso il riallinemento del sistema, la verifica della corretta funzionalità, la pulizia degli elementi assorbitori e del piano di scorrimento, la verifica del corretto tensionamento delle funi, e quant'altro necessario ai fini del rilascio del certificato di corretto funzionamento dell'intera struttura. È compreso altresì l'onere del carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta che restano di proprietà dell'impresa:- supporto anteriore/intermedio per attenuatore non parallelo	OC.ITA.a09.D9745.Za000.0000.-	OPERA: Supporto, anteriore/intermedio di materiale generico; impiego: attenuatore d'urto redirettivo non parallelo. Incluso: bulloneria; elementi di collegamento; pezzo speciale. LAVORO: Ripristino. Incluso: riallinemento sistema; verifica corretta funzionalità; pulizia elementi assorbitori e piano di scorrimento; verifica corretto tensionamento funi; onere carico, trasporto e scarico materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: attenuatore d'urto danneggiato a seguito di incidente; lavorazione eseguita ai fini del collaudo e rilascio del certificato di corretto funzionamento; smontaggio parti danneggiate; fornitura in opera di nuovo elemento della tipologia di quella da sostituire.
1F.NP.01.03.00.00.0015._	Strato di terreno vegetale, di altezza 10-30 cm, a granulometria fine e ricco di sostanze organiche provenienti da cave di prestito. Stesa con mezzo meccanico (escavatore). Compreso cavatura, indennità di cava, carico, trasporto, scarico del materiale, stesa e regolarizzazione anche a mano	OC.AAA.a16.A0000.Na000.0250.-	OPERA: Terreno, vegetale di terreno generico; altezza [cm] = 10 ÷ 30. LAVORO: Stesura con mezzo meccanico. Incluso: cavatura; indennità di cava; carico; trasporto; scarico del materiale; stesa e regolarizzazione anche a mano. SPECIFICHE TECNICHE: a granulometria fine e ricco di sostanze organiche provenienti da cave di prestito.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.24.120.0020.e	Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione, secondo norma UNI EN 13300, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi:- a base di resina epossisilossanica, bicomponente, trasparente, senza solvente, non infiammabile, ad alta riflessione della luce ed alto effetto barriera, adatto per superfici sottoposte a frequenti cicli di lavaggio. (resa 12 - 13 m²/l).	OC.EEA.a06.C1234.Ca004.0000.-	OPERA: Strato di pitturazione, idropittura di resina sintetica epossisilossanica; impiego: superfici interne | intonaco civile | lisciate a gesso. LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro interni, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate ed isolate, idropittura con cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi.
1C.24.140.0010.f	Pitturazione a due riprese, su superfici esterne già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con pitture:- a base di resine silossaniche e dispersione acrilica, idrodiluibile (p.s. 1,56 kg/l; resa = 0,25-0,17 l/m²)	OC.EEA.a06.C1234.Ca029.0000.-	OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica silossanica; impiego: superfici esterne. LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate ed isolate.
1C.24.160.0030.b	Rivestimento minerale colorato pietrificante con finitura lamata, eseguito con malta premiscelata a base di leganti aerei e idraulici, sabbie fini selezionate, pigmenti inorganici, additivi idrofughi, applicato in due mani su preesistente intonaco rustico. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, esclusi i ponteggi esterni:- grana media	OC.EEA.a06.C1234.Ca000.1020.-	OPERA: Strato di pitturazione, rivestimento minerale di resina sintetica generico; finitura: colorata lamata; geometria/forma/aspetto: grana media; funzione: pietrificante; impiego: intonaco rustico. LAVORO: Applicazione due mani. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: applicato su preesistente intonaco.
1C.24.160.0200.b	Rivestimento colorato silossanico fibrorinforzato in pasta per esterni e interni, idrorepellente e traspirante, a elevato riempimento, per la protezione e la finitura di intonaci e superfici cementizie in genere, applicato a spatola in uno o più strati, previa applicazione di fondo riempitivo uniformante e colorato a base di resine siliconica in dispersione acquosa. Rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, esclusi i ponteggi esterni. Nei tipi:- granulometria 1,20 mm	OC.EEA.a06.C1234.Ca029.0255.-	OPERA: Strato di pitturazione, rivestimento silossanico fibrorinforzato di resina sintetica silossanica; finitura: colorata; funzione: protezione | finitura; impiego: intonaci | superfici cementizie; granulometria [mm] = 1,2. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente e traspirante, applicato a spatola in uno o più strati, previa applicazione di fondo riempitivo uniformante.
1U.07.100.0020.c	Segnatura completa iniziale di campi di gioco, su pavimenti in legno nuovi, eseguita prima della applicazione dell'ultima mano di verniciatura generale, con impiego di resine poliuretaniche pigmentate, aventi la stessa composizione di base della vernice dei listoni o dei pannelli, al fine di assicurare la perfetta adesione tra la superficie degli stessi e le linee di segnatura; per campi gioco di:- pallamano	OC.EEA.a06.C1234.Ca009.0010.-	OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: segnatura; impiego: campi da pallamano. LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1F.NP.04.07.00.02.0065.c	Terreno inerbito con miscuglio di sementi o fiorumi - ecotipi nativi per praterie pingui, quatità di riferimento 4 g/mq.. Semina manuale. Compreso prima concimazione, primo annaffiamento, risemina in caso di fallanze > 20%	OC.AAA.a23.A0000.Na000.0070.-	OPERA: Terreno di terreno generico. LAVORO: Idrosemina a mano. Incluso: prima concimazione; primo annaffiamento; risemina in caso di fallanze > 20%. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscuglio di sementi o fiorumi - ecotipi nativi per praterie pingui, quatità di riferimento 4 g/m².
1G.EM.01.01.03.00.0005.b	Tracciato per piantumazione: pioppeti; sesto di impianto indicativo (curvilineo e/o rettilineo) - 7,5 x 7,5 m (178 piante/ha). Tracciatura con mezzo meccanico (trattrice)	OC.AAA.c09.A6216.Na000.0005.f	OPERA: Tracciato di terreno generico; geometria/forma/aspetto: curvilineo e/o rettilineo; impiego: per piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 7,5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 7,5; densità [piante/ha] = 178. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: pioppeti.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1F.NP.04.05.00.02.0030.b	Strato di biorete, con funzione antierosiva, in rete metallica e fibre naturali: cocco (peso minimo di 700 gr/mq) a maglia aperta. Fissaggio con picchetti - rete metallica a doppia torsione, maglia 6x8 filo diam. 2,20/3,20 mm, rivestito in lega di Zn/AL; accoppiata meccanicamente per punti metallici con un biotessile in cocco. Resistenza a trazione nominale (rete) > 37 kN/m Posa con mezzo meccanico (escavatore) e manuale, su superfici orizzontali e/o inclinate. Compreso risvolti, sovrapposizioni, fissaggi	OC.ADA.a02.B5700.Oc005.0000.-	OPERA: Strato antierosione, biorete di fibra vegetale cocco; geometria/forma/aspetto: a maglia aperta; funzione: antierosivo; resistenza a trazione nominale [kN/m] > 37; peso [g/m²] ≥ 700. LAVORO: Posa a mano. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti; rete metallica a doppia torsione, maglia 6x8 filo diametro 2,20/3,20 mm, rivestito in lega di Zn/AL; accoppiata meccanicamente per punti metallici con un biotessile in cocco; maglia di 1x1,5 cm, su superfici orizzontali e/o inclinate.
1F.NP.04.05.00.02.0035._	Strato di biorete, con funzione antierosiva, in rete metallica e in fibre naturali: biofeltro. Fissaggio con picchetti - rete metallica a doppia torsione, maglia 6x8 filo diam. 2,20/3,20 mm, rivestito in lega di Zn/AL; accoppiata meccanicamente per punti metallici con un biotessile in fibre cellulosiche (biofeltro), preseminato con sementi di specie erbacee. Resistenza a trazione nominale (rete) > 37 kN/m Posa con mezzo meccanico (escavatore) e manuale su superfici orizzontali e/o inclinate. Compreso risvolti, sovrapposizioni, fissaggi, fertilizzanti granulari e ammendanti, escluso collanti, reti, fibre o film sintetici	OC.ADA.a02.B5700.Oc000.0000.-	OPERA: Strato antierosione, biorete di fibra vegetale generico; funzione: antierosivo; resistenza a trazione nominale [kN/m] > 37. LAVORO: Posa a mano. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggi, fertilizzanti granulari e ammendanti, escluso collanti, reti, fibre o film sintetici. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti; rete metallica a doppia torsione, maglia 6x8 filo diametro 2,20/3,20 mm, rivestito in lega di Zn/AL; accoppiata meccanicamente per punti metallici con un biotessile in fibre cellulosiche (biofeltro), preseminato con sementi di specie erbacee, su superfici orizzontali e/o inclinate.
1U.04.120.0210.a	Strato di binder in conglomerato bituminoso modificato costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 :- in sede stradale	OC.ITA.a04.D0901.J0009.0255.-	OPERA: Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 5. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80 .
1C.13.300.0010.a	Drenaggio realizzato con geocomposito costituito da struttura tridimensionale in filamenti di nylon interposta tra due tessuti non tessuti filtranti di tipo termosaldato in poliestere - poliammide. Compresi: tagli, adattamenti, sfridi, sormonti, fissaggi meccanici con tasselli ad espansione- spessore 4 mm, peso 650 g/m²	OC.EEA.a02.C2700.D0008.0000.-	OPERA: Strato di drenaggio di plastica poliammide - nylon (PA). LAVORO: Posa. Incluso: tagli, adattamenti, fissaggi meccanici con tasselli ad espansione; sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.110.0120.a	Fornitura e posa in opera di georete dreno-protettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE), a struttura tridimensionale a 3 ordini di fili paralleli, sovrapposti e incrociati, accoppiata, per termosaldatura, a due geotessili non tessuti in Polipropilene (PP) da 120 g/m² e 140 g/m², per la realizzazione di un geocomposito filtro-drenante, con caratteristiche:- resistenza a trazione > 20 kN/m; portata idraulica a 100 kPa non inferiore a 1,10 l/m s.	OC.EEA.a02.C2700.D0010.0020.-	OPERA: Strato di drenaggio, georete di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); resistenza a trazione [kN/m] > 20 | portata idraulica a 100 kPa [l/m*s] ≥ 1,1. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.EM.01.01.03.00.0015.e	Tracciato per rimboschimenti; sesto di impianto indicativo (curvilineo e/o rettilineo) - 2,5 x 1,5 m (2650 piante/ha). Tracciatura con mezzo meccanico (trattrice)	OC.AAA.c09.A6216.Na000.0010.g	OPERA: Tracciato di terreno generico; geometria/forma/aspetto: curvilineo e/o rettilineo; impiego: per rimboschimenti; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 2,5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 1,5; densità [piante/ha] = 2650. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.10.010.0020.c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale, per condotte acquedottistiche, a norma UNI EN 545/2010 con giunto elastico automatico antisfilamento, rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno conforme alla norma EN 197-1 applicata per centrifugazione a norma ISO 4179; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio. Tutte le parti a contatto con le acque destinate al consumo umano conformi a quanto disposto dal D.M. 174/2004. Sistema di giunzione elastico automatico antisfilamento. Complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni. Escluso scavo, piano di appoggio, rinfianco e riempimento.- DN 200 - Classe 40	OC.EEA.a02.I7405.Sb032.0030.-	OPERA: Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; Diametro nominale [mm] = 200; Pressione [classe] = 40. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.10.010.0020.d	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale, per condotte acquedottistiche, a norma UNI EN 545/2010 con giunto elastico automatico antisfilamento, rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno conforme alla norma EN 197-1 applicata per centrifugazione a norma ISO 4179; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio. Tutte le parti a contatto con le acque destinate al consumo umano conformi a quanto disposto dal D.M. 174/2004. Sistema di giunzione elastico automatico antisfilamento. Complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni. Escluso scavo, piano di appoggio, rinfianco e riempimento.- DN 250 - Classe 40	OC.EEA.a02.I7405.Sb032.0000.-	OPERA: Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno; impiego: condotte acquedotti; Diametro nominale [mm] = 250; Pressione [classe] = 40. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.100.0010.b	Fornitura e posa tubo per drenaggio in PVC, flessibile, corrugato, microforato, monoparete, adatto per uso agricolo, campi sportivi, edilizia. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 65	OC.EEA.a02.I7832.D0017.0015.-	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); Diametro esterno [mm] = 65. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.24.220.0010.a	Verniciatura ad una mano di fondo di superfici in legno già preparate, per interno ed esterno. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con:- fondo sintetico, bianco, per finiture a smalto (p.s. 1,65 kg/l - resa 0,055-0,07 l/m² per una mano)	OC.EEA.a06.C1232.Ca000.0250.-	OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica generico; finitura: bianca; funzione: fondo; impiego: superfici in legno | interno/esterno. LAVORO: Applicazione una mano. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate, per finiture a smalto.
1C.24.320.0010.d	Pitturazione di superfici metalliche, già preparate, con una mano di antiruggine. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con prodotti:- a base di resine alchidiche con pigmento anticorrosivo e promotori d'adesione (p.s. 1,65 kg/l - resa 0,06-0,08 l/m² per una mano)	OC.EEA.a06.C1232.Ca028.0000.-	OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica alchidica; impiego: superfici metalliche. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici metalliche già preparate, con una mano di antiruggine.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.10.300.0040.g	Sistema per isolamento termico a cappotto realizzato con pannelli in lana di vetro ad alta densità, idrorepellenti, conduttività termica W/mK 0,034, reazione al fuoco in Euroclasse A2-s1,d0; conformi alla norma UNI EN 13162, marcatura CE; resistenza a trazione ≥ kPa 7,5. Il sistema dovrà essere provvisto di Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD), rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Compreso il fissaggio delle lastre con malta monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali;fornitura e posa di rete in fibra di vetro resistente agli alcali idonea all'esecuzione di rasature armate dal peso di 155 g/m², assicurata alle lastre con rasatura a due mani di malta monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali; chiodatura con tasselli in propilene con chiodo/vite in acciaio zincato per il fissaggio meccanico; profili di partenza con gocciolatoio e profili di arrivo in alluminio; angolari in alluminio con rete premontata, pezzi speciali di finitura e completamento, e quant'altro	OC.EEA.a06.C1232.Ca012.0250.c	OPERA: Strato di verniciatura, pittura di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; impiego: sistema a cappotto. LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento a spessore previa mano di fondo pigmentato.
1C.10.300.0040.h	Sistema per isolamento termico a cappotto realizzato con pannelli in lana di vetro ad alta densità, idrorepellenti, conduttività termica W/mK 0,034, reazione al fuoco in Euroclasse A2-s1,d0; conformi alla norma UNI EN 13162, marcatura CE; resistenza a trazione ≥ kPa 7,5. Il sistema dovrà essere provvisto di Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD), rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Compreso il fissaggio delle lastre con malta monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali;fornitura e posa di rete in fibra di vetro resistente agli alcali idonea all'esecuzione di rasature armate dal peso di 155 g/m², assicurata alle lastre con rasatura a due mani di malta monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali; chiodatura con tasselli in propilene con chiodo/vite in acciaio zincato per il fissaggio meccanico; profili di partenza con gocciolatoio e profili di arrivo in alluminio; angolari in alluminio con rete premontata, pezzi speciali di finitura e completamento, e quant'altro	OC.EEA.a06.C1232.Ca029.0000.c	OPERA: Strato di verniciatura, pittura silossanica di resina sintetica silossanica; finitura: colorato; impiego: sistema a cappotto. LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento a spessore previa mano di fondo pigmentato.
1F.NP.04.07.00.02.0005._	Terreno inerbito con miscuglio di graminacee e leguminose - quantità di riferimento 3 q/ha. Semina con mezzo meccanico (trattrice) su file di impianto	OC.AAA.a22.A0000.Na000.0000.-	OPERA: Terreno di terreno generico. LAVORO: Semina con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscuglio di graminacee e leguminose - quantità di riferimento 3 q/ha, su file di impianto.
1C.24.120.0025	Pittura fotocatalitica Ecoattiva lavabile a base di biossido di titanio, inerti ultrafini ed additivi prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic System, ai sensi del D.M. del 01.04.2004 per superfici interne in intonaco civile o lisciato a gesso, già preparate ed isolate. Compresi i piani di lavoro ed assistenze murarie. (Resa: 6 m²/lt in due mani).	OC.EEA.a06.C1234.Ba004.0000.-	OPERA: Strato di pitturazione, pittura fotocatalitica ecoattiva di composto chimico biossido di titanio; impiego: superfici interne | intonaco civile | lisciate a gesso. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate ed isolate.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.24.140.0010.g	Pitturazione a due riprese, su superfici esterne già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con pitture:- trasparente impermeabilizzante per murature a vista, a base di resine non ingiallenti (p.s. 0,94 kg/l, resa 0,07-0,13 l/m²)	OC.EEA.a06.C1234.Ca000.0250.-	OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica generico; funzione: impermeabilizzante; impiego: superfici esterne | murature a vista. LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate ed isolate.
1C.24.160.0200.c	Rivestimento colorato silossanico fibrorinforzato in pasta per esterni e interni, idrorepellente e traspirante, a elevato riempimento, per la protezione e la finitura di intonaci e superfici cementizie in genere, applicato a spatola in uno o più strati, previa applicazione di fondo riempitivo uniformante e colorato a base di resine siliconica in dispersione acquosa. Rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, esclusi i ponteggi esterni. Nei tipi:- granulometria 1,50 mm	OC.EEA.a06.C1234.Ca029.0260.-	OPERA: Strato di pitturazione, rivestimento silossanico fibrorinforzato di resina sintetica silossanica; finitura: colorata; funzione: protezione | finitura; impiego: intonaci | superfici cementizie; granulometria [mm] = 1,5. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente e traspirante, applicato a spatola in uno o più strati, previa applicazione di fondo riempitivo uniformante.
1U.07.100.0020.d	Segnatura completa iniziale di campi di gioco, su pavimenti in legno nuovi, eseguita prima della applicazione dell'ultima mano di verniciatura generale, con impiego di resine poliuretaniche pigmentate, aventi la stessa composizione di base della vernice dei listoni o dei pannelli, al fine di assicurare la perfetta adesione tra la superficie degli stessi e le linee di segnatura; per campi gioco di:- hockey	OC.EEA.a06.C1234.Ca009.0000.-	OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: segnatura; impiego: campi da hockey. LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1F.NP.04.07.00.02.0065.d	Terreno inerbito con miscuglio di sementi o fiorumi - ecotipi nativi da praterie magre, quantità di riferimento 10 g/mq. Semina manuale. Compreso prima concimazione, primo annaffiamento, risemina in caso di fallanze > 20%	OC.AAA.a23.A0000.Na000.0075.-	OPERA: Terreno di terreno generico. LAVORO: Idrosemina a mano. Incluso: prima concimazione; primo annaffiamento; risemina in caso di fallanze > 20%. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscuglio di sementi o fiorumi - ecotipi nativi per praterie magre, quantità di riferimento 10 g/m².
1G.EM.01.01.03.00.0005.c	Tracciato per piantumazione: pioppeti; sesto di impianto indicativo (curvilineo e/o rettilineo) - 7,0 x 7,0 m (204 piante/ha). Tracciatura con mezzo meccanico (trattrice)	OC.AAA.c09.A6216.Na000.0005.e	OPERA: Tracciato di terreno generico; geometria/forma/aspetto: curvilineo e/o rettilineo; impiego: per piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 7 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 7; densità [piante/ha] = 204. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: pioppeti.
1F.NP.04.05.00.02.0005._	Strato di biostuoia, con funzione antierosiva, in fibre naturali: paglia (peso minimo di 300 g/mq). Fissaggio con interro ai bordi e picchetti (o staffe) in acciaio. Previa semina con miscuglio di leguminosi e graminacee (quantità di riferimento 40 g/mq) Posa manuale su scarpata. Compreso semina e fissaggio	OC.ADA.a02.B5700.Oc004.0000.-	OPERA: Strato antierosione, biostuoia di fibra vegetale paglia; funzione: antierosivo; peso [g/m²] ≥ 300. LAVORO: Posa a mano. Incluso: semina e fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con interro ai bordi e picchetti (o staffe) in acciaio; previa semina con miscuglio di leguminosi e graminacee (quantità di riferimento 40 g/m²).

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.120.0210.b	Strato di binder in conglomerato bituminoso modificato costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 :- in sede tram	OC.ITA.a04.D0901.J0009.0275.-	OPERA: Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 5. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80 .
1C.13.300.0010.b	Drenaggio realizzato con geocomposito costituito da struttura tridimensionale in filamenti di nylon interposta tra due tessuti non tessuti filtranti di tipo termosaldato in poliestere - poliammide. Compresi: tagli, adattamenti, sfridi, sormonti, fissaggi meccanici con tasselli ad espansione- spessore 9 mm, peso 640 g/m²	OC.EEA.a02.C2700.D0008.0005.-	OPERA: Strato di drenaggio di plastica poliammide - nylon (PA). LAVORO: Posa. Incluso: tagli, adattamenti, fissaggi meccanici con tasselli ad espansione; sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.04.110.0120.b	Fornitura e posa in opera di georete dreno-protettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE), a struttura tridimensionale a 3 ordini di fili paralleli, sovrapposti e incrociati, accoppiata, per termosaldatura, a due geotessili non tessuti in Polipropilene (PP) da 120 g/m² e 140 g/m², per la realizzazione di un geocomposito filtro-drenante, con caratteristiche:- resistenza a trazione > 25 kN/m; portata idraulica a 100 kPa non inferiore a 1,20 l/m s.	OC.EEA.a02.C2700.D0010.0025.-	OPERA: Strato di drenaggio, georete di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); resistenza a trazione [kN/m] > 25 | portata idraulica a 100 kPa [l/m*s] ≥ 1,2. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.EM.01.01.03.00.0015.f	Tracciato per rimboschimenti; sesto di impianto indicativo (curvilineo e/o rettilineo) - 2,0 x 1,0 m (5000 piante/ha). Tracciatura con mezzo meccanico (trattrice)	OC.AAA.c09.A6216.Na000.0010.d	OPERA: Tracciato di terreno generico; geometria/forma/aspetto: curvilineo e/o rettilineo; impiego: per rimboschimenti; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 2 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 1; densità [piante/ha] = 5000. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.10.010.0020.e	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale, per condotte acquedottistiche, a norma UNI EN 545/2010 con giunto elastico automatico antisfilamento, rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno conforme alla norma EN 197-1 applicata per centrifugazione a norma ISO 4179; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio. Tutte le parti a contatto con le acque destinate al consumo umano conformi a quanto disposto dal D.M. 174/2004. Sistema di giunzione elastico automatico antisfilamento. Complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni. Escluso scavo, piano di appoggio, rinfianco e riempimento.- DN 300 - Classe 40	OC.EEA.a02.I7405.Sb032.0045.-	OPERA: Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; Diametro nominale [mm] = 300; Pressione [classe] = 40. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.10.010.0020.f	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale, per condotte acquedottistiche, a norma UNI EN 545/2010 con giunto elastico automatico antisfilamento, rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno conforme alla norma EN 197-1 applicata per centrifugazione a norma ISO 4179; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio. Tutte le parti a contatto con le acque destinate al consumo umano conformi a quanto disposto dal D.M. 174/2004. Sistema di giunzione elastico automatico antisfilamento. Complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni. Escluso scavo, piano di appoggio, rinfianco e riempimento.- DN 400 - Classe 30	OC.EEA.a02.I7405.Sb032.0055.-	OPERA: Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; Diametro nominale [mm] = 400; Pressione [classe] = 30. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.100.0010.c	Fornitura e posa tubo per drenaggio in PVC, flessibile, corrugato, microforato, monoparete, adatto per uso agricolo, campi sportivi, edilizia. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 80	OC.EEA.a02.I7832.D0017.0020.-	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); Diametro esterno [mm] = 80. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.24.220.0010.b	Verniciatura ad una mano di fondo di superfici in legno già preparate, per interno ed esterno. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con:- fondo a base di resine acriliche in soluzione acquosa (p.s. 1,45 kg/l - resa 0,07-0,10 l/m² per una mano)	OC.EEA.a06.C1232.Ca012.0020.-	OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica acrilica; funzione: fondo; impiego: superfici in legno | interno/esterno. LAVORO: Applicazione una mano. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate.
1C.24.340.0010.a	Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di:- smalto a base di resine sintetiche, lucido, multiuso (p.s. 0,95-1,10 kg/l secondo i colori - resa 0,075-0,09 l/m² per una mano)	OC.EEA.a06.C1232.Ca000.0755.-	OPERA: Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica generico; finitura: lucido; funzione: finitura; impiego: superfici metalliche. LAVORO: Applicazione due mani. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici in ferro già preparate.
1C.13.500.0010.a	Applicazione di vernice bituminosa- al solvente	OC.EEA.a06.C1232.F0006.0000.-	OPERA: Strato di verniciatura, vernice bituminosa di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzante. LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: al solvente.
1C.13.500.0010.b	Applicazione di vernice bituminosa- all'alluminio	OC.EEA.a06.C1232.F0006.0005.-	OPERA: Strato di verniciatura, vernice bituminosa di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzante. LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: all'alluminio.
1F.NP.04.07.00.02.0010.a	Terreno inerbito con miscuglio di sementi (quantità di riferimento 30 g/mq) - per superfici fino a mq. 2.500. Semina con mezzo meccanico (trattrice). Compreso fresatura, spietramento e asportazione dei sassi di media pezzatura, reinterro, rullatura finale e livellatura, prima concimazione e primo innaffiamento	OC.AAA.a22.A0000.Na000.0085.a	OPERA: Terreno di terreno generico; superficie [m²] ≤ 2500. LAVORO: Semina con mezzo meccanico. Incluso: fresatura; spietramento e asportazione dei sassi di media pezzatura; rinterro; rullatura finale e livellatura; prima concimazione; primo innaffiamento. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscuglio di sementi - quantità di riferimento 30 g/m².
1F.NP.04.07.00.02.0010.b	Terreno inerbito con miscuglio di sementi (quantità di riferimento 30 g/mq) - per superfici oltre mq. 2.500. Semina con mezzo meccanico (trattrice). Compreso fresatura, spietramento e asportazione dei sassi di media pezzatura, reinterro, rullatura finale e livellatura, prima concimazione e primo innaffiamento	OC.AAA.a22.A0000.Na000.0085.b	OPERA: Terreno di terreno generico; superficie [m²] > 2500. LAVORO: Semina con mezzo meccanico. Incluso: fresatura; spietramento e asportazione dei sassi di media pezzatura; rinterro; rullatura finale e livellatura; prima concimazione; primo innaffiamento. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscuglio di sementi - quantità di riferimento 30 g/m².
1C.24.120.0030.a	Pitturazione a due riprese, con una mano di fondo ed una mano a finire, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Del tipo:- pittura opaca tipo cementite	OC.EEA.a06.C1234.Za000.0000.-	OPERA: Strato di pitturazione, cementite di materiale generico; finitura: opaca; impiego: superfici interne | intonaco civile | lisciate a gesso. LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate ed isolate, una mano di fondo, una mano a finire.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.24.140.0010.h	Pitturazione a due riprese, su superfici esterne già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con pitture:- a base di silicati di potassio, biossido di titanio, inerti ultrafini ed additivi (Pittura fotocatalitica Ecoattiva) prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic System, ai sensi del D.M. del 01.04.2004 per superfici esterne già preparate ed isolate. (Resa 6 m²/lt in due mani).	OC.EEA.a06.C1234.Ba009.0250.a	OPERA: Strato di pitturazione, pittura fotocatalitica ecoattiva di composto chimico silicato di potassio; impiego: superfici esterne. LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate ed isolate.
1C.24.160.0200.d	Rivestimento colorato silossanico fibrorinforzato in pasta per esterni e interni, idrorepellente e traspirante, a elevato riempimento, per la protezione e la finitura di intonaci e superfici cementizie in genere, applicato a spatola in uno o più strati, previa applicazione di fondo riempitivo uniformante e colorato a base di resine siliconica in dispersione acquosa. Rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, esclusi i ponteggi esterni. Nei tipi:- granulometria 2,00 mm	OC.EEA.a06.C1234.Ca029.0265.-	OPERA: Strato di pitturazione, rivestimento silossanico fibrorinforzato di resina sintetica silossanica; finitura: colorata; funzione: protezione | finitura; impiego: intonaci | superfici cementizie; granulometria [mm] = 2. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: idrorepellente e traspirante, applicato a spatola in uno o più strati, previa applicazione di fondo riempitivo uniformante.
1U.07.100.0020.e	Segnatura completa iniziale di campi di gioco, su pavimenti in legno nuovi, eseguita prima della applicazione dell'ultima mano di verniciatura generale, con impiego di resine poliuretaniche pigmentate, aventi la stessa composizione di base della vernice dei listoni o dei pannelli, al fine di assicurare la perfetta adesione tra la superficie degli stessi e le linee di segnatura; per campi gioco di:- pattinaggio	OC.EEA.a06.C1234.Ca009.0020.-	OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: segnatura; impiego: campi da pattinaggio. LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1F.NP.04.07.00.02.0065.e	Terreno inerbito con miscuglio di sementi o fiorumi - ecotipi nativi da praterie pingui, quantità di riferimento 10 g/mq. Semina manuale. Compreso prima concimazione, primo annaffiamento, risemina in caso di fallanze > 20%	OC.AAA.a23.A0000.Na000.0080.-	OPERA: Terreno di terreno generico. LAVORO: Idrosemina a mano. Incluso: prima concimazione; primo annaffiamento; risemina in caso di fallanze > 20%. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscuglio di sementi o fiorumi - ecotipi nativi per praterie pingui, quatità di riferimento 10 g/m².
1G.EM.01.01.03.00.0005.d	Tracciato per piantumazione: pioppeti; sesto di impianto indicativo (curvilineo e/o rettilineo) - 6,5 x 6,5 m (236 piante/ha). Tracciatura con mezzo meccanico (trattrice)	OC.AAA.c09.A6216.Na000.0005.d	OPERA: Tracciato di terreno generico; geometria/forma/aspetto: curvilineo e/o rettilineo; impiego: per piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 6,5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 6,5; densità [piante/ha] = 236. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: pioppeti.
1F.NP.04.05.00.02.0010.a	Strato di biostuoia, con funzione antierosiva, in fibre naturali: miste paglia-cocco, paglia > 40% (peso minimo di 400 g/mq). Fissaggio con interro ai bordi e con picchetti (o staffe) in acciaio. Previa semina con miscuglio di leguminosi e graminacee (quantità di riferimento 40 g/mq) Posa manuale su scarpata. Compreso semina e fissaggio	OC.ADA.a02.B5700.Oc000.0250.-	OPERA: Strato antierosione, biostuoia di fibra vegetale generico; funzione: antierosivo; quantità paglia [%] > 40. LAVORO: Posa a mano. Incluso: semina e fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: mix paglia-cocco; fissaggio con interro ai bordi e picchetti (o staffe) in acciaio; previa semina con miscuglio di leguminosi e graminacee (quantità di riferimento 40 g/mq), su scarpata.
1F.NP.04.05.00.02.0010.b	Strato di biostuoia, con funzione antierosiva, in fibre naturali: miste paglia-cocco, paglia > 40% (peso minimo di 400 g/mq). Fissaggio con interro ai bordi e con picchetti (o staffe) in acciaio. Previa semina con miscuglio di leguminosi e graminacee (quantità di riferimento 40 g/mq) Posa manuale su scarpata di elevata pendenza. Compreso semina e fissaggio	OC.ADA.a02.B5700.Oc000.0255.-	OPERA: Strato antierosione, biostuoia di fibra vegetale generico; funzione: antierosivo; quantità paglia [%] > 40. LAVORO: Posa a mano. Incluso: semina e fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: mix paglia-cocco; fissaggio con interro ai bordi e picchetti (o staffe) in acciaio; previa semina con miscuglio di leguminosi e graminacee (quantità di riferimento 40 g/mq), su scarpata di elevata pendenza.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.120.0220.a	Strato di binder a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,20% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 :- in sede stradale	OC.ITA.a04.D0901.J0009.0000.-	OPERA: Strato di binder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 5. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80 .
1C.13.300.0010.c	Drenaggio realizzato con geocomposito costituito da struttura tridimensionale in filamenti di nylon interposta tra due tessuti non tessuti filtranti di tipo termosaldato in poliestere - poliammide. Compresi: tagli, adattamenti, sfridi, sormonti, fissaggi meccanici con tasselli ad espansione- spessore 10 mm, peso 950 g/m²	OC.EEA.a02.C2700.D0008.0010.-	OPERA: Strato di drenaggio di plastica poliammide - nylon (PA). LAVORO: Posa. Incluso: tagli, adattamenti, fissaggi meccanici con tasselli ad espansione; sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.04.110.0120.c	Fornitura e posa in opera di georete dreno-protettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE), a struttura tridimensionale a 3 ordini di fili paralleli, sovrapposti e incrociati, accoppiata, per termosaldatura, a due geotessili non tessuti in Polipropilene (PP) da 120 g/m² e 140 g/m², per la realizzazione di un geocomposito filtro-drenante, con caratteristiche:- resistenza a trazione > 28 kN/m; portata idraulica a 100 kPa non inferiore a 1,30 l/m s.	OC.EEA.a02.C2700.D0010.0030.-	OPERA: Strato di drenaggio, georete di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); resistenza a trazione [kN/m] > 28 | portata idraulica a 100 kPa [l/m*s] ≥ 1,3. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.EM.01.01.03.00.0015.g	Tracciato per rimboschimenti; sesto di impianto indicativo (curvilineo e/o rettilineo) - 2,0 x 0,65 m (6000 piante/ha). Tracciatura con mezzo meccanico (trattrice)	OC.AAA.c09.A6216.Na000.0010.c	OPERA: Tracciato di terreno generico; geometria/forma/aspetto: curvilineo e/o rettilineo; impiego: per rimboschimenti; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 2 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 0,65; densità [piante/ha] = 6000. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.10.010.0020.g	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale, per condotte acquedottistiche, a norma UNI EN 545/2010 con giunto elastico automatico antisfilamento, rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno conforme alla norma EN 197-1 applicata per centrifugazione a norma ISO 4179; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio. Tutte le parti a contatto con le acque destinate al consumo umano conformi a quanto disposto dal D.M. 174/2004. Sistema di giunzione elastico automatico antisfilamento. Complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni. Escluso scavo, piano di appoggio, rinfianco e riempimento.- DN 500 - Classe 30	OC.EEA.a02.I7405.Sb032.0060.-	OPERA: Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; Diametro nominale [mm] = 500; Pressione [classe] = 30. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.10.010.0020.h	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale, per condotte acquedottistiche, a norma UNI EN 545/2010 con giunto elastico automatico antisfilamento, rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno conforme alla norma EN 197-1 applicata per centrifugazione a norma ISO 4179; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio. Tutte le parti a contatto con le acque destinate al consumo umano conformi a quanto disposto dal D.M. 174/2004. Sistema di giunzione elastico automatico antisfilamento. Complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni. Escluso scavo, piano di appoggio, rinfianco e riempimento.- DN 600 - Classe 30	OC.EEA.a02.I7405.Sb032.0070.-	OPERA: Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; Diametro nominale [mm] = 600; Pressione [classe] = 30. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.100.0010.g	Fornitura e posa tubo per drenaggio in PVC, flessibile, corrugato, microforato, monoparete, adatto per uso agricolo, campi sportivi, edilizia. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 200	OC.EEA.a02.I7832.D0017.0025.-	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); Diametro esterno [mm] = 200. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.24.220.0020.a	Verniciatura di finitura di superfici in legno già preparate e con mano di fondo, per esterno ed interno. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con una mano di:- smalto a base di resine sintetiche, lucido, multiuso (p.s. 0,95-1,10 kg/l secondo i colori - resa 0,075-0,09 l/m² per una mano)	OC.EEA.a06.C1232.Ca000.0750.-	OPERA: Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica generico; finitura: lucido; funzione: finitura; impiego: superfici in legno. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate e con mano di fondo.
1C.24.340.0010.b	Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di:- smalto acrilico con pigmenti inalterabili- (p.s.1,22 kg/l; resa 0,08-0,09 l/m² per una mano)	OC.EEA.a06.C1232.Ca012.0755.-	OPERA: Strato di verniciatura, smalto acrilico di resina sintetica acrilica; funzione: finitura; impiego: superfici metalliche. LAVORO: Applicazione due mani. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici in ferro già preparate.
1C.24.350.0010.a	Pitturazione con una prima mano di antiruggine al fosfato di zinco o di resine acriliche in soluzione acquosa, su manufatti lineari quali tubi, paraspigoli, profilati e simili, con diametro o sviluppo equivalente. Compresa ogni occorrente pulizia preliminare, i piani di lavoro e le assistenze murarie. Con diametro o sviluppo equivalente:- fino a 3 cm di diametro	OC.EEA.a06.C1232.Ca012.0000.a	OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica acrilica; funzione: antiruggine; impiego: manufatti lineari | tubi | profilati | paraspigoli; φ [cm] ≤ 3. LAVORO: Applicazione prima mano. Incluso: pulizia preliminare, piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1F.NP.04.07.00.02.0015._	Terreno inerbito con miscuglio di sementi, sostanze organiche (torba bionda o scura), fertilizzanti, fitoregolatori in acqua e mulch (fibre di paglia o legno) - quantità di riferimento sementi 40 g/mq - quantità di riferimento mulch 350 g/mq. Idrosemina con mezzo meccanico in una passata (idroseminatrice)	OC.AAA.a23.A0000.Na000.0005.-	OPERA: Terreno di terreno generico. LAVORO: Idrosemina con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscuglio di sementi, sostanze organiche (torba bionda o scura), fertilizzanti, fitoregolatori in acqua e mulch (fibre di paglia o legno) - quantità di riferimento sementi 40 g/m² - quantità di riferimento mulch 350 g/m², in una passata.
1F.NP.04.07.00.02.0020._	Terreno inerbito con miscuglio di sementi (quantità di riferimento 40 g/mq), fertilizzanti,ammendanti, fitoregolatori in acqua, collanti. Idrosemina con mezzo meccanico (idroseminatrice), pendenza superfici < 20°. Esclusa la preparazione del piano di semina	OC.AAA.a23.A0000.Na000.0010.-	OPERA: Terreno di terreno generico. LAVORO: Idrosemina con mezzo meccanico. Escluso: preparazione del piano di semina. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscuglio di sementi (quantità di riferimento 40 g/m²), fertilizzanti,ammendanti, fitoregolatori in acqua, collanti, pendenza superfici < 20°.
1C.24.120.0030.b	Pitturazione a due riprese, con una mano di fondo ed una mano a finire, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Del tipo:- pittura alchidica lucida o satinata	OC.EEA.a06.C1234.Ca028.0005.-	OPERA: Strato di pitturazione, pittura alchidica di resina sintetica alchidica; finitura: lucida | satinata; impiego: superfici interne | intonaco civile | lisciate a gesso. LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate ed isolate, una mano di fondo, una mano a finire.
1C.24.140.0010.i	Pitturazione a due riprese, su superfici esterne già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con pitture:- a base di silossani, biossido di titanio, inerti ultrafini ed additivi (Pittura fotocatalitica Ecoattiva) prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic System, ai sensi del D.M. del 01.04.2004 per superfici esterne già preparate ed isolate. (Resa 6 m²/lt in due mani).	OC.EEA.a06.C1234.Ca029.0005.-	OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica silossanica; impiego: superfici esterne. LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate ed isolate.
1C.24.180.0010	Protezione anticarbonatazione di superfici in calcestruzzo, con due riprese di pitture a base di copolimeri acrilici e resine insaponificabili, inerti selezionati, additivi, pigmenti organici. (p.s. 1,36 kg/l - resa 0,20 l/m² per due mani). provviste di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla EN 1504-2,per tipologia di prodotto C (rivestimenti) Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.	OC.EEA.a06.C1234.Ca012.0250.-	OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; funzione: anticarbonatazione; impiego: superfici in calcestruzzo; tipologia di prodotto [-] = C. LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.25.300.0620.a	Applicazione di velatura a base di latte di calce pigmentato e patinatura ad acquarello per la riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di supporto in presenza di macchie, scalfiture, ricostruzioni di lacune, discontinuità, vecchie pitture, comprese assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per:- accordature parziali fino al 50% della superficie	OC.EEA.a06.C1234.Ba032.0250.-	OPERA: Strato di pitturazione, velatura di composto chimico idrossido di calcio; finitura: patinatura ad acquarello; funzione: riduzione interferenza visiva; impiego: intonaci. LAVORO: Applicazione accordatura parziale. Incluso: assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia, allontanamento dei materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: per la riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di supporto in presenza di macchie, scalfiture, ricostruzioni di lacune, discontinuità, vecchie pitture; fino al 50% della superficie.
1C.25.300.0620.b	Applicazione di velatura a base di latte di calce pigmentato e patinatura ad acquarello per la riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di supporto in presenza di macchie, scalfiture, ricostruzioni di lacune, discontinuità, vecchie pitture, comprese assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per:- accordature totali della superficie	OC.EEA.a06.C1234.Ba032.0255.-	OPERA: Strato di pitturazione, velatura di composto chimico idrossido di calcio; finitura: patinatura ad acquarello; funzione: riduzione interferenza visiva; impiego: intonaci. LAVORO: Applicazione accordatura totale. Incluso: assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia, allontanamento dei materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: per la riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di supporto in presenza di macchie, scalfiture, ricostruzioni di lacune, discontinuità, vecchie pitture; fino al 100% della superficie.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1G.EM.04.01.02.00.0040._	Terreno vegetale sciolto per mantellata di rivestimento, da recuperarsi nell'ambito della zona fluviale, arricchito con semente di essenze vegetali tipiche del luogo. Intasamento con mezzo meccanico (escavatore) di vuoti interstiziali. Compreso innaffiatura fino ad avvenuta germinazione	OC.AAA.a44.A0000.Na000.0500.-	OPERA: Terreno, vegetale sciolto di terreno generico. LAVORO: Intasamento con mezzo meccanico. Incluso: innaffiatura fino ad avvenuta germinazione. SPECIFICHE TECNICHE: da recuperarsi nell'ambito della zona fluviale; arricchito con semente di essenze vegetali tipiche del luogo, di vuoti interstiziali.
1G.NP.04.00.04.00.0005._	Terreno lavorato senza pietrami superficiali, destinato al pascolo. Spietramento manuale. Compreso formazione di cumuli di pietrame	OC.AAA.c04.A0000.Na000.0090.-	OPERA: Terreno di terreno generico; funzione: pascolo. Escluso: pietrami superficiali. LAVORO: Rimozione spietramento; a mano. Incluso: formazione cumuli di pietrame. SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.EM.01.01.03.00.0005.e	Tracciato per piantumazione: pioppeti; sesto di impianto indicativo (curvilineo e/o rettilineo) - 6,0 x 6,0 m (278 piante/ha). Tracciatura con mezzo meccanico (trattrice)	OC.AAA.c09.A6216.Na000.0005.c	OPERA: Tracciato di terreno generico; geometria/forma/aspetto: curvilineo e/o rettilineo; impiego: per piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 6 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 6; densità [piante/ha] = 278. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: pioppeti.
1F.NP.04.05.00.02.0040._	Strato di georete grimpante tridimensionale, con funzione antierosiva, in fibre naturali. Fissaggio, lungo bordo superiore ed inferiore del pendio, con interramento in trincee profonde maggiori o uguali a 20 cm. Sovrapposizione tra rotoli > 10 cm, ancorati con picchetti sagomati ad U, diametro 8 e lunghezza 15-30 cm (2/mq). Intasamento con idonea miscela tamponante per l'inerbimento accelerato. Posa manuale su superficie regolarizzata, con pendenza 45-50°, libera da pietre e radici. Compreso fissaggio, interramento, sovrapposizioni e intasamento per inerbimento accelerato	OC.ADA.a02.B5700.Oc000.0500.-	OPERA: Strato antierosione, georete grimpante di fibra vegetale generico; geometria/forma/aspetto: tridimensionale; funzione: antierosivo. LAVORO: Posa a mano. Incluso: fissaggio, interramento, sovrapposizioni e intasamento per inerbimento accelerato. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio, lungo bordo superiore ed inferiore del pendio, con interramento in trincee profonde maggiori o uguali a 20 cm; sovrapposizione tra rotoli > 10 cm, ancorati con picchetti sagomati ad U, diametro 8 e lunghezza 15-30 cm (2/mq); intasamento con idonea miscela tamponante per l'inerbimento accelerato, su superficie regolarizzata, con pendenza 45-50°, libera da pietre e radici.
1U.04.120.0220.b	Strato di binder a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,20% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 :- in sede tram	OC.ITA.a04.D0901.J0009.0010.-	OPERA: Strato di binder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 5. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80 .
1C.13.300.0010.d	Drenaggio realizzato con geocomposito costituito da struttura tridimensionale in filamenti di nylon interposta tra due tessuti non tessuti filtranti di tipo termosaldato in poliestere - poliammide. Compresi: tagli, adattamenti, sfridi, sormonti, fissaggi meccanici con tasselli ad espansione- spessore 17 mm, peso 640 g/m²	OC.EEA.a02.C2700.D0008.0015.-	OPERA: Strato di drenaggio di plastica poliammide - nylon (PA). LAVORO: Posa. Incluso: tagli, adattamenti, fissaggi meccanici con tasselli ad espansione; sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.110.0125	Fornitura e posa in opera di una membrana impermeabile cuspidata in Polietilene ad alta densità (HDPE), con resistenza a trazione > 17 kN/m, accoppiata per termosaldatura ad un geotessile non tessuto in Polipropilene (PP) da 180 g/m², per la realizzazione di un geocomposito filtro/dreno/impermeabile, del peso complessivo di 1400 g/m²	OC.EEA.a02.C2700.D0010.0250.-	OPERA: Strato di drenaggio, membrana di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria/forma/aspetto: cuspidata; funzione: impermeabilizzazione | filtro | drenaggio ; resistenza a trazione [kN/m] > 17; peso/superficie [g/m²] = 1400. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.EM.01.01.03.00.0015.h	Tracciato per rimboschimenti; sesto di impianto indicativo (curvilineo e/o rettilineo) - 2,0 x 0,5 m (10000 piante/ha). Tracciatura con mezzo meccanico (trattrice)	OC.AAA.c09.A6216.Na000.0010.b	OPERA: Tracciato di terreno generico; geometria/forma/aspetto: curvilineo e/o rettilineo; impiego: per rimboschimenti; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 2 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 0,5; densità [piante/ha] = 10000. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: -
1F.NP.10.02.14.00.0005.c	Tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso non armato (normali, senza rivestimento interno in resine), a sezione circolare, con incastro a bicchiere e base di appoggio piana, per convogliamento delle acque bianche. La tubazione rinforzata con fibre di acciaio e armature tradizionali. Sigillatura in malta cementizia Rck 30 o guarnizioni di tenuta - diametro di 100 cm. Posa con mezzo meccanico (escavatore). Compreso reinterro e assistenza manuale. Escluso scavo e rinfianco in conglomerato cementizio	OC.IIA.a02.I7405.J0005.0010.-	OPERA: Tubazione acque bianche di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: sezione circolare | incastro a bicchiere | base di appoggio piana; funzione: convogliamento acque bianche; diametro [cm] = 100. LAVORO: Posa. Incluso: rinterro; assistenza manuale. Escluso: scavo; rinfianco in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio non armato (senza rivestimento interno in resina); tubazione rinforzata con fibre di acciaio e armature tradizionali; sigillatura in malta cementizia [classe] = Rck 30 o guarnizioni di tenuta.
1C.12.100.0020.e	Fornitura e posa tubo per drenaggio in PE, flessibile, corrugato, microforato, con doppia parete, adatto per uso agricolo, campi sportivi, edilizia. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 160	OC.EEA.a02.I7832.D0006.0030.-	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polietilene (PE); Diametro esterno [mm] = 160. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.24.220.0020.b	Verniciatura di finitura di superfici in legno già preparate e con mano di fondo, per esterno ed interno. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con una mano di:- smalto acrilico con pigmenti inalterabili- (p.s.1,22 kg/l; resa 0,08-0,09 l/m² per una mano)	OC.EEA.a06.C1232.Ca012.0750.-	OPERA: Strato di verniciatura, smalto acrilico di resina sintetica acrilica; funzione: finitura; impiego: superfici in legno | interno/esterno. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate e con mano di fondo.
1C.24.340.0010.c	Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di:- smalto sintetico con silicone, lucido (p.s. 1,07-1,20 kg/l secondo i colori - resa 0,06-0,075 l/m² per una mano)	OC.EEA.a06.C1232.Ca030.0005.-	OPERA: Strato di verniciatura, smalto sintetico di resina sintetica siliconica; finitura: lucido; funzione: finitura; impiego: superfici metalliche. LAVORO: Applicazione due mani. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici in ferro già preparate.
1C.24.350.0010.b	Pitturazione con una prima mano di antiruggine al fosfato di zinco o di resine acriliche in soluzione acquosa, su manufatti lineari quali tubi, paraspigoli, profilati e simili, con diametro o sviluppo equivalente. Compresa ogni occorrente pulizia preliminare, i piani di lavoro e le assistenze murarie. Con diametro o sviluppo equivalente:- da 3,1 a 5 cm di diametro	OC.EEA.a06.C1232.Ca012.0010.a	OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica acrilica; funzione: antiruggine; impiego: manufatti lineari | tubi | profilati | paraspigoli; φ [cm] = 3,1 ÷ 5. LAVORO: Applicazione prima mano. Incluso: pulizia preliminare, piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -
1F.NP.04.07.00.02.0025._	Terreno inerbito con miscuglio di sementi di erbe prative. Idrosemina con mezzo meccanico (idroseminatrice) su scarpate e sponde interne. Compreso provvista di semi, semina, sarchiatura e innaffiamento fino all'attecchimento	OC.AAA.a23.A0000.Na000.0015.-	OPERA: Terreno di terreno generico. LAVORO: Idrosemina con mezzo meccanico. Incluso: provvista di semi; semina; sarchiatura; innaffiamento fino all'attecchimento. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscuglio di sementi di erbe prative, su scarpate e sponde interne.
1C.24.120.0030.c	Pitturazione a due riprese, con una mano di fondo ed una mano a finire, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Del tipo:- pittura poliuretanica bicomponente	OC.EEA.a06.C1234.Ca009.0255.-	OPERA: Strato di pitturazione, pittura poliuretanica di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: superfici interne | intonaco civile | lisciate a gesso. LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate ed isolate, una mano di fondo, una mano a finire.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.24.140.0020.a	Pitturazioni con mano di fondo e mano di finitura di superfici già preparate e isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie:- con pittura alchidica lucida o satinata	OC.EEA.a06.C1234.Ca028.0000.-	OPERA: Strato di pitturazione, pittura alchidica di resina sintetica alchidica; finitura: lucida | satinata; impiego: superfici generiche. LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie, una mano di fondo, mano di finitura. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate e isolate.
1C.24.180.0020	Finitura di superfici in calcestruzzo con due riprese di pittura elastomerica a base di resine, inerti selezionati, additivi, pigmenti inorganici (p.s. 1,4 kg/l - resa 0,60 l/m² per due o tre mani). provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla EN 1504-2,per tipologia di prodotto C (rivestimenti) Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.	OC.EEA.a06.C1234.Ca000.0500.-	OPERA: Strato di pitturazione, pittura elastomerica di resina sintetica generico; funzione: finitura; impiego: superfici in calcestruzzo; tipologia di prodotto [-] = C. LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.380.0110	Tavolo in calcestruzzo, realizzato con inerti color grigio chiaro e bianco, finitura con sabbiatura e per la parte superiore con levigatura; trattamento superficiale di protezione. Dimensioni: lunghezza 200 cm, larghezza 90 cm, spessore 8 cm, su due basamenti da cm 40x15. Compresa la fornitura di viteria e/o staffe per il fissaggio a pavimento; in opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione.	OC.EEA.a02.B7025.J0001.0000.-	OPERA: Tavolo di conglomerato cementizio; finitura: sabbiatura | levigatura. Incluso: viteria e staffe per fissaggio a pavimento. Escluso: plinti di fondazione. LAVORO: Posa. Escluso: opere di scavo. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.04.810.0020.a	Tiranti per incatenamento di piano mediante applicazione di barre in materiale composito, forniti e posti in opera. Sono compresi: la fornitura in opera dei tiranti; il terminale di ancoraggio in acciaio (ø mm 220); il tenditore per il pretensionamento e l'eventuale strato di nastro in fibra di vetro da utilizzarsi quale interfaccia con l'acciaio nel caso di impiego di barre in fibra di carbonio. La qualità dell'intervento è verificata con prove obbligatorie di trazione eseguite su campioni prelevati dalla stessa partita di materiale (barre in composito) in ragione di almeno n° 3 campioni ogni 100 m di tiranti posti in opera, secondo le indicazioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le perforazioni delle murature per l'attraversamento dei tiranti; le piastre esterne di ancoraggio e l'eventuale livellamento delle testate di ancoraggio; le prove obbligatorie di trazione. Il prezzo è per unità di lunghezza di tirante posto in opera.- in fibra di carbonio - ø 10 mm	OC.EEA.a02.E9715.Oa001.0000.-	OPERA: Tirante, barre di fibra sintetica di carbonio; funzione: incatenamento di piano. Incluso: fornitura in opera dei tiranti, eventuale strato di nastro in fibra di vetro da utilizzarsi quale interfaccia con l'acciaio nel caso di impiego di barre in fibra di carbonio. Escluso: piastre esterne di ancoraggio, terminale di ancoraggio in acciaio, tenditore per il pretensionamento. LAVORO: Posa. Escluso: perforazioni delle murature per l'attraversamento dei tiranti; eventuale livellamento delle testate di ancoraggio; prove obbligatorie di trazione. SPECIFICHE TECNICHE: qualità dell'intervento verificata con prove obbligatorie di trazione eseguite su campioni prelevati dalla stessa partita di materiale (barre in composito) in ragione di almeno n° 3 campioni ogni 100 m di tiranti posti in opera, secondo le indicazioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.
1G.EM.01.01.03.00.0005.f	Tracciato per piantumazione: pioppeti; sesto di impianto indicativo (curvilineo e/o rettilineo) - 5,5 x 5,5 m (330 piante/ha). Tracciatura con mezzo meccanico (trattrice)	OC.AAA.c09.A6216.Na000.0005.b	OPERA: Tracciato di terreno generico; geometria/forma/aspetto: curvilineo e/o rettilineo; impiego: per piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 5,5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 5,5; densità [piante/ha] = 330. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: pioppeti.
1F.NP.04.05.00.02.0045._	Strato di georete, con funzione antierosiva, in fibre naturali: juta a maglia aperta. Resistenza meccanica > 5 KN/m, larghezza maglia > 4-5 mm. Fissaggio con picchetti di legno o metallici. Posa manuale su scarpate e sponde fluviali. Compreso fissaggio	OC.ADA.a02.B5700.Oc016.0250.-	OPERA: Strato antierosione, georete di fibra vegetale juta; geometria/forma/aspetto: a maglia aperta; funzione: antierosivo; resistenza meccanica [kN/m] > 5. LAVORO: Posa a mano. Incluso: fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: larghezza maglia > 4-5 mm; fissaggio con picchetti di legno o metallici, su scarpate e sponde fluviali.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.120.0230.a	Strato di binder a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,20% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e elevata additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 :- in sede stradale	OC.ITA.a04.D0901.J0009.0005.-	OPERA: Strato di binder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 5. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80 .
1C.13.300.0010.e	Drenaggio realizzato con geocomposito costituito da struttura tridimensionale in filamenti di nylon interposta tra due tessuti non tessuti filtranti di tipo termosaldato in poliestere - poliammide. Compresi: tagli, adattamenti, sfridi, sormonti, fissaggi meccanici con tasselli ad espansione- spessore 22 mm, peso 950 g/m²	OC.EEA.a02.C2700.D0008.0020.-	OPERA: Strato di drenaggio di plastica poliammide - nylon (PA). LAVORO: Posa. Incluso: tagli, adattamenti, fissaggi meccanici con tasselli ad espansione; sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.04.110.0130.a	Fornitura e posa in opera di geogriglia bi-orientata, realizzata in Polipropilene (PP) mediante estrusione continua senza successive saldature, costituita da struttura piana monolitica, con caratteristiche:- resistenza massima a trazione > 20 kN/m; peso complessivo non inferiore a 250 g/m²	OC.EEA.a02.C2700.D0013.0250.-	OPERA: Strato di drenaggio, geogriglia di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: bi-orientata; resistenza a trazione [kN/m] > 20; peso/superficie [g/m²] ≥ 250. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.EM.01.01.03.00.0015.i	Tracciato per rimboschimenti; sesto di impianto indicativo (curvilineo e/o rettilineo) - 2,0 x 0,35 m (14000 piante/ha). Tracciatura con mezzo meccanico (trattrice)	OC.AAA.c09.A6216.Na000.0010.a	OPERA: Tracciato di terreno generico; geometria/forma/aspetto: curvilineo e/o rettilineo; impiego: per rimboschimenti; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 2 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 0,35; densità [piante/ha] = 14000. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: -
1F.NP.10.02.14.00.0005.d	Tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso non armato (normali, senza rivestimento interno in resine), a sezione circolare, con incastro a bicchiere e base di appoggio piana, per convogliamento delle acque bianche. La tubazione rinforzata con fibre di acciaio e armature tradizionali. Sigillatura in malta cementizia Rck 30 o guarnizioni di tenuta - diametro di 120 cm. Posa con mezzo meccanico (escavatore). Compreso reinterro e assistenza manuale. Escluso scavo e rinfianco in conglomerato cementizio	OC.IIA.a02.I7405.J0005.0015.-	OPERA: Tubazione acque bianche di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: sezione circolare | incastro a bicchiere | base di appoggio piana; funzione: convogliamento acque bianche; diametro [cm] = 120. LAVORO: Posa. Incluso: rinterro; assistenza manuale. Escluso: scavo; rinfianco in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio non armato (senza rivestimento interno in resina); tubazione rinforzata con fibre di acciaio e armature tradizionali; sigillatura in malta cementizia [classe] = Rck 30 o guarnizioni di tenuta.
1C.12.100.0030.a	Fornitura e posa tubo per drenaggio in PVC rigido con bicchiere ad anello elastomerico, microforato, adatto per uso stradale, aeroporti, edilizia. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 110 - s = 3,0	OC.EEA.a02.I7832.D0017.0250.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, tubi con bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivinilcloruro (PVC); Diametro esterno [mm] = 110 | spessore [mm] = 3. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.100.0020.f	Fornitura e posa tubo per drenaggio in PE, flessibile, corrugato, microforato, con doppia parete, adatto per uso agricolo, campi sportivi, edilizia. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 200	OC.EEA.a02.I7832.D0006.0035.-	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polietilene (PE); Diametro esterno [mm] = 200. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.24.220.0020.c	Verniciatura di finitura di superfici in legno già preparate e con mano di fondo, per esterno ed interno. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con una mano di:- smalto sintetico con silicone, lucido (p.s. 1,07-1,20 kg/l secondo i colori - resa 0,06-0,075 l/m² per una mano)	OC.EEA.a06.C1232.Ca030.0000.-	OPERA: Strato di verniciatura, smalto sintetico di resina sintetica siliconica; finitura: lucido; funzione: finitura; impiego: superfici in legno. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate e con mano di fondo.
1C.24.340.0010.d	Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di:- smalto alchidico-uretanico brillante per ambienti aggressivi (p.s.1,20 kg/l - resa 0,055 l/m² per una mano)	OC.EEA.a06.C1232.Ca028.0755.-	OPERA: Strato di verniciatura, smalto alchidico-uretanico di resina sintetica alchidica; finitura: brillante; funzione: finitura; impiego: superfici metalliche | ambienti aggressivi. LAVORO: Applicazione due mani. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici in ferro già preparate.
1C.24.350.0010.c	Pitturazione con una prima mano di antiruggine al fosfato di zinco o di resine acriliche in soluzione acquosa, su manufatti lineari quali tubi, paraspigoli, profilati e simili, con diametro o sviluppo equivalente. Compresa ogni occorrente pulizia preliminare, i piani di lavoro e le assistenze murarie. Con diametro o sviluppo equivalente:- da 5,1 a 10 cm di diametro	OC.EEA.a06.C1232.Ca012.0015.a	OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica acrilica; funzione: antiruggine; impiego: manufatti lineari | tubi | profilati | paraspigoli; φ [cm] = 5,1 ÷ 10. LAVORO: Applicazione prima mano. Incluso: pulizia preliminare, piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -
1F.NP.04.07.00.02.0030.a	Terreno inerbito con miscela (2 litri/mq) di collante (80 g), miscuglio di sementi di specie erbacee (40 g) e fertilizzante organico (50 g). Idrosemina con mezzo meccanico (idroseminatrice). Compreso sostanze collanti naturale	OC.AAA.a23.A0000.Na000.0020.-	OPERA: Terreno di terreno generico. LAVORO: Idrosemina con mezzo meccanico. Incluso: sostanze collanti naturale. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscela (2 litri/m²) di collante (80 g), miscuglio di sementi di specie erbacee (40 g) e fertilizzante organico (50 g).
1F.NP.04.07.00.02.0030.b	Terreno inerbito con miscela (2 litri/mq) di collante (80 g), miscuglio di sementi di specie erbacee (40 g) e fertilizzante organico (50 g). Idrosemina, a spessore, con mezzo meccanico (idroseminatrice). Compreso matrice a base di fibre organiche (mulch)	OC.AAA.a23.A0000.Na000.0025.-	OPERA: Terreno di terreno generico. LAVORO: Idrosemina con mezzo meccanico. Incluso: matrice a base di fibre organiche (mulch) . SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscela (2 litri/m²) di collante (80 g), miscuglio di sementi di specie erbacee (40 g) e fertilizzante organico (50 g), a spessore.
1C.24.120.0035	Pittura fotocatalitica Ecoattiva a smalto murale satinato o lucido a base di biossido di titanio, inerti ultrafini ed additivi prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic System, ai sensi del D.M. del 01.04.2004 per superfici interne in intonaco civile o lisciato a gesso, già preparate ed isolate. Compresi i piani di lavoro ed assistenze murarie. (Resa 8 m²/lt in due mani).	OC.EEA.a06.C1234.Ba004.0500.-	OPERA: Strato di pitturazione, smalto fotocatalitico ecoattivo di composto chimico biossido di titanio; finitura: lucida | satinata; impiego: superfici interne | intonaco civile | lisciate a gesso. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate ed isolate.
1C.24.140.0020.b	Pitturazioni con mano di fondo e mano di finitura di superfici già preparate e isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie:- con pittura poliuretanica bicomponente	OC.EEA.a06.C1234.Ca009.0250.-	OPERA: Strato di pitturazione, pittura poliuretanica di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: superfici generiche. LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: una mano di fondo, mano di finitura, piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: pittura bicomponente, per superfici già preparate e isolate.
1C.24.160.0040.a	Rivestimento minerale colorato con pasta a base di silicati di potassio applicato a spatola e rifinito a frattazzo, con mano di primer. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie:- frattazzato o spatolato alla calce	OC.EEA.a06.C1234.Ba009.0260.-	OPERA: Strato di pitturazione, rivestimento minerale di composto chimico silicato di potassio; finitura: colorata frattazzata/spatolata alla calce. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: applicato a spatola, rifinito a frattazzo, con mano di primer.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.24.180.0030	Finitura di superfici in calcestruzzo per uniformarle e migliorare la protezione anticarbonatazione, con due riprese di pittura elastomerica a base di resina acrilica pura insaponificabile (p.s. 1,15 kg/l - resa 0,12 l/m² per due mani). provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla EN 1504-2,per tipologia di prodotto C (rivestimenti) compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.	OC.EEA.a06.C1234.Ca012.0500.-	OPERA: Strato di pitturazione, pittura elastomerica di resina sintetica acrilica; funzione: uniformazione | anticarbonatazione; impiego: superfici in calcestruzzo; tipologia di prodotto [-] = C. LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.380.0140.a	Tavolo in legno modello Milano, a 7 doghe di dimensioni minime cm 253x10x4, levigate e smussate antischeggia. Altezza minima del tavolo cm 72. Armatura a tre supporti in acciaio S235JR zincato a fuoco, conforme alla norma UNI EN ISO 1461, con profilato a U 25x60x6 mm, predisposto con fori per ancoraggio al suolo, bulloneria di fissaggio doghe “a scomparsa” in acciaio zincato. In opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione. Del tipo:- in Pino Nordico con colore RAL a scelta o impregnato a pressione in autoclave con sali ecologici in assenza di cromo, contro la marcescenza da agenti atmosferici.	OC.EEA.a02.B7025.Qa022.0000.-	OPERA: Tavolo, a doghe di legno naturale pino nordico; finitura: colore RAL a scelta | impregnato con sali ecologici (no cromo). Incluso: bulloneria di fissaggio a doghe "a scomparsa" in acciaio zincato. Escluso: plinti di fondazione. LAVORO: Posa. Escluso: opere di scavo. SPECIFICHE TECNICHE: impregnato a pressione in autoclave con sali ecologici senza cromo contro la marcescenza da agenti atmosferici, predisposto con fori per ancoraggio al suolo.
1U.06.380.0140.b	Tavolo in legno modello Milano, a 7 doghe di dimensioni minime cm 253x10x4, levigate e smussate antischeggia. Altezza minima del tavolo cm 72. Armatura a tre supporti in acciaio S235JR zincato a fuoco, conforme alla norma UNI EN ISO 1461, con profilato a U 25x60x6 mm, predisposto con fori per ancoraggio al suolo, bulloneria di fissaggio doghe “a scomparsa” in acciaio zincato. In opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione. Del tipo:- in legno di Rovere colore naturale con finitura atossica a base cerosa (due mani) con pigmentati anti UV.	OC.EEA.a02.B7025.Qa005.0000.-	OPERA: Tavolo, a doghe di legno naturale rovere; finitura: colore naturale | atossica a base cerosa. Incluso: bulloneria di fissaggio a doghe "a scomparsa" in acciaio zincato. Escluso: plinti di fondazione. LAVORO: Posa. Escluso: opere di scavo. SPECIFICHE TECNICHE: impregnato a pressione in autoclave con sali ecologici senza cromo contro la marcescenza da agenti atmosferici, predisposto con fori per ancoraggio al suolo; due mani di finitura atossica cerosa con pigmenti anti UV.
1C.04.810.0020.b	Tiranti per incatenamento di piano mediante applicazione di barre in materiale composito, forniti e posti in opera. Sono compresi: la fornitura in opera dei tiranti; il terminale di ancoraggio in acciaio (ø mm 220); il tenditore per il pretensionamento e l'eventuale strato di nastro in fibra di vetro da utilizzarsi quale interfaccia con l'acciaio nel caso di impiego di barre in fibra di carbonio. La qualità dell'intervento è verificata con prove obbligatorie di trazione eseguite su campioni prelevati dalla stessa partita di materiale (barre in composito) in ragione di almeno n° 3 campioni ogni 100 m di tiranti posti in opera, secondo le indicazioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le perforazioni delle murature per l'attraversamento dei tiranti; le piastre esterne di ancoraggio e l'eventuale livellamento delle testate di ancoraggio; le prove obbligatorie di trazione. Il prezzo è per unità di lunghezza di tirante posto in opera.- in fibra di carbonio - ø 12 mm	OC.EEA.a02.E9715.Oa001.0005.-	OPERA: Tirante, barre di fibra sintetica di carbonio; funzione: incatenamento di piano. Incluso: fornitura in opera dei tiranti, eventuale strato di nastro in fibra di vetro da utilizzarsi quale interfaccia con l'acciaio nel caso di impiego di barre in fibra di carbonio. Escluso: piastre esterne di ancoraggio, terminale di ancoraggio in acciaio, tenditore per il pretensionamento. LAVORO: Posa. Escluso: perforazioni delle murature per l'attraversamento dei tiranti; eventuale livellamento delle testate di ancoraggio; prove obbligatorie di trazione. SPECIFICHE TECNICHE: qualità dell'intervento verificata con prove obbligatorie di trazione eseguite su campioni prelevati dalla stessa partita di materiale (barre in composito) in ragione di almeno n° 3 campioni ogni 100 m di tiranti posti in opera, secondo le indicazioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.
1G.EM.01.01.03.00.0005.g	Tracciato per piantumazione: pioppeti; sesto di impianto indicativo (curvilineo e/o rettilineo) - 5,0 x 5,0 m (400 piante/ha). Tracciatura con mezzo meccanico (trattrice)	OC.AAA.c09.A6216.Na000.0005.a	OPERA: Tracciato di terreno generico; geometria/forma/aspetto: curvilineo e/o rettilineo; impiego: per piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 5; densità [piante/ha] = 400. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: pioppeti.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1F.NP.04.05.00.03.0005._	Strato di geocelle a nido d'ape, con funzione antierosiva, spessore 10 cm, in fibre sintetiche: polietilene. Intasamento con terreno vegetale e fissaggio in testa con picchetti in acciaio a "U" e ancoraggi (1 ogni 2 celle). Posa manuale su scarpata precedentemente livellate, prive di radici e sassi sporgenti. Compreso intasamento, fissaggio e semina (40 gr/mq).	OC.ADA.a02.B5700.Oa010.0000.-	OPERA: Strato antierosione, geocelle di fibra sintetica polipropileniche; geometria/forma/aspetto: a nido d'ape; funzione: antierosivo; spessore [cm] = 10. LAVORO: Posa a mano. Incluso: intasamento, fissaggio e semina (40 gr/mq). SPECIFICHE TECNICHE: intasamento con terreno vegetale e fissaggio in testa con picchetti in acciaio a "U" e ancoraggi (1 ogni 2 celle), su scarpata precedentemente livellate, prive di radici e sassi sporgenti.
1F.NP.04.05.00.03.0010._	Strato di geogriglia tridimensionale, con funzione antierosiva, spessore > 10 mm, resistenza a trazione > 20 kN/m nella direzione longitudinale, allungamento < 12,5%, di fibre sintetiche: poliestere (PET) ad elevato modulo, con rivestimento polimerico inerte. Posa con mezzo meccanico (pala meccanica) e manuale.	OC.ADA.a02.B5700.Oa009.0015.-	OPERA: Strato antierosione, geogriglia di fibra sintetica poliestere; geometria/forma/aspetto: tridimensionale; funzione: antierosivo; spessore [mm] = 10; resistenza a trazione (nella direzione longitudinale) [kN/m] > 20 | allungamento [%] < 12,5. LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: PET ad elevato modulo; rivestimento polimerico inerte.
1U.04.120.0230.b	Strato di binder a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,20% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e elevata additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 :- in sede tram	OC.ITA.a04.D0901.J0009.0015.-	OPERA: Strato di binder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 5. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80 .
1C.13.300.0020.a	Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti:- peso 90 g/m²	OC.EEA.a02.C2700.D0013.0500.-	OPERA: Strato di drenaggio di plastica polipropilene (PP); funzione: strato di separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato.
1U.04.110.0130.b	Fornitura e posa in opera di geogriglia bi-orientata, realizzata in Polipropilene (PP) mediante estrusione continua senza successive saldature, costituita da struttura piana monolitica, con caratteristiche:- resistenza massima a trazione > 30 kN/m; peso complessivo non inferiore a 370 g/m²	OC.EEA.a02.C2700.D0013.0255.-	OPERA: Strato di drenaggio, geogriglia di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: bi-orientata; resistenza a trazione [kN/m] > 30; peso/superficie [g/m²] ≥ 370. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.05.710.0010.a	Rinforzo delle orditure secondarie di solai in legno mediante tralicci speciali in acciaio, sagomati, fissati con viti mordenti, da annegare nella soletta di completamento. Compresi i piani di lavoro, opere provvisionali di protezione. Esclusa la formazione delle sedi per l'incastro dei tralicci nei muri; la soletta armata, le puntellazioni.- con tralicci h= 40 mm	OC.EEA.a02.E5750.Sb001.0000.a	OPERA: Traliccio di lega ferrosa acciaio generico; funzione: rinforzo orditure secondarie; impiego: solai in legno. LAVORO: Posa. Escluso: formazione delle sedi per l'incastro dei tralicci nei muri; la soletta armata, le puntellazioni; piani di lavoro; opere provvisionali di protezione. SPECIFICHE TECNICHE: fissati con viti mordenti, da annegare nella soletta di completamento.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1F.NP.10.02.14.00.0005.a	Tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso non armato (normali, senza rivestimento interno in resine), a sezione circolare, con incastro a bicchiere e base di appoggio piana, per convogliamento delle acque bianche. La tubazione rinforzata con fibre di acciaio e armature tradizionali. Sigillatura in malta cementizia Rck 30 o guarnizioni di tenuta - diametro di 60 cm. Posa con mezzo meccanico (escavatore). Compreso reinterro e assistenza manuale. Escluso scavo e rinfianco in conglomerato cementizio	OC.IIA.a02.I7405.J0005.0000.-	OPERA: Tubazione acque bianche di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: sezione circolare | incastro a bicchiere | base di appoggio piana; funzione: convogliamento acque bianche; diametro [cm] = 60. LAVORO: Posa. Incluso: rinterro; assistenza manuale. Escluso: scavo; rinfianco in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio non armato (senza rivestimento interno in resina); tubazione rinforzata con fibre di acciaio e armature tradizionali; sigillatura in malta cementizia [classe] = Rck 30 o guarnizioni di tenuta.
1C.12.100.0030.b	Fornitura e posa tubo per drenaggio in PVC rigido con bicchiere ad anello elastomerico, microforato, adatto per uso stradale, aeroporti, edilizia. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 125 - s = 3,0	OC.EEA.a02.I7832.D0017.0255.-	OPERA: Tubazione di drenaggio, tubi con bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivinilcloruro (PVC); Diametro esterno [mm] = 125 | spessore [mm] = 3. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.020.0010.a	Drenaggio realizzato con tubi in PVC o PE, fessurati, a base piatta di appoggio e sommità corrugata a forma di tunnel, lunghezza tubo 6 m, compreso lo sfrido e il manicotto ad incastro per la giunzione; in opera, escluso scavo e rinterro; diametro tubo:- DN 100-110 mm	OC.EEA.a02.I7832.D0006.0010.-	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: fessurato | base di appoggio piatta | sommità corrugata a forma di tunnel; Diametro nominale [mm] = 100 | Lunghezza [m] = 6. LAVORO: Posa. Incluso: manicotto ad incastro per giunzione. Escluso: scavo; rinterro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.24.220.0020.d	Verniciatura di finitura di superfici in legno già preparate e con mano di fondo, per esterno ed interno. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con una mano di:- smalto alchidico-uretanico brillante per ambienti aggressivi (p.s.1,20 kg/l - resa 0,055 l/m² per una mano)	OC.EEA.a06.C1232.Ca028.0750.-	OPERA: Strato di verniciatura, smalto alchidico-uretanico di resina sintetica alchidica; finitura: brillante; funzione: finitura; impiego: superfici in legno | ambienti aggressivi | interno/esterno. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate e con mano di fondo.
1C.24.340.0010.e	Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di:- smalto opaco applicabile su legno, lamiera zincata, leghe leggere, plastica e polistirolo (p.s.1,28 kg/l - resa 0,12-0,15 l/m² per due mani)	OC.EEA.a06.C1232.Ca000.0770.-	OPERA: Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica generico; finitura: opaca; funzione: finitura; impiego: superfici metalliche | lamiera zincata | leghe leggere | superfici in legno | superfici in plastica | superfici in polistirolo. LAVORO: Applicazione due mani. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici in ferro già preparate.
1C.24.350.0010.d	Pitturazione con una prima mano di antiruggine al fosfato di zinco o di resine acriliche in soluzione acquosa, su manufatti lineari quali tubi, paraspigoli, profilati e simili, con diametro o sviluppo equivalente. Compresa ogni occorrente pulizia preliminare, i piani di lavoro e le assistenze murarie. Con diametro o sviluppo equivalente:- da 10,1 a 15 cm di diametro	OC.EEA.a06.C1232.Ca012.0005.a	OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica acrilica; funzione: antiruggine; impiego: manufatti lineari | tubi | profilati | paraspigoli; φ [cm] = 10,1 ÷ 15. LAVORO: Applicazione prima mano. Incluso: pulizia preliminare, piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -
1F.NP.04.07.00.02.0040._	Terreno inerbito con miscuglio di sementi di specie erbacee - primo rinsaldamento, quantità di riferimento 35 gr/mq. Idrosemina con mezzo meccanico (autobotte per innaffiamento) su rampe e superfici inclinate. Compreso collante naturale e irrigazione	OC.AAA.a23.A0000.Na000.0030.-	OPERA: Terreno di terreno generico. LAVORO: Idrosemina con mezzo meccanico. Incluso: collante naturale e irrigazione. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscuglio di sementi di specie erbacee - primo rinsaldamento, quantità di riferimento 35 gr/m², su rampe e superfici inclinate.
1F.NP.04.07.00.02.0045._	Terreno inerbito con miscuglio di graminacee e leguminose - quantità di riferimento 3 q/ha. Semina manuale (a spaglio) su file di impianto	OC.AAA.a23.A0000.Na000.0035.-	OPERA: Terreno di terreno generico. LAVORO: Idrosemina a mano; a spaglio. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscuglio di graminacee e leguminose - quantità di riferimento 3 q/ha, su file di impianto.
1C.24.120.0040	Rivestimento murale policromo a base di resine acriliche in soluzione e chips colorati, applicato a spruzzo su pareti interne già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.	OC.EEA.a06.C1234.Ca012.0265.-	OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; finitura: policromo; impiego: pareti interne. LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: resine in soluzione e chips colorati, applicato a spruzzo, su pareti già preparate ed isolate.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.24.140.0030	Pitturazione a due riprese, su tutti i fondi murali già preparati ed isolati, verticali ed orizzontali con pittura a base di silicati di potassio composta da sostanze minerali pure, pigmenti inorganici resistenti alla luce e silicato liquido speciale modificato. Compresi piani di lavoro e assistenze murarie. (Resa 0,35 l/m² per due mani)	OC.EEA.a06.C1234.Ba009.0000.-	OPERA: Strato di pitturazione di composto chimico silicato di potassio; impiego: fondi murali. LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: su tutti i fondi murali già preparati ed isolati.
1C.24.180.0040.a	Protezione idrorepellente con prodotto a base di resine silossaniche in soluzione ad elevata impregnazione eseguita a più mani fino a saturazione del supporto. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Eseguita:- su calcestruzzo	OC.EEA.a06.C1234.Ca029.0015.-	OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica silossanica; funzione: protezione idrorepellente; impiego: superfici in calcestruzzo. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: a più mani, fino a saturazione del supporto.
1U.06.380.0150	Tavolo da picnic con prolungamento su un lato per permettere lo stazionamento di una o due carrozzine per disabili, con due panche incorporate senza schienale, in legno di pino nordico, monoblocco, formato da tavole piallate con angolo smussato (misure minime 234 x 144 x h74; misure massime cm. 271x201x h 82). Il legno sarà impregnato in autoclave sottovuoto a pressione in assenza di cromo, a norma DIN 68800 contro la marcescenza da raggi UV, agenti atmosferici o patogeni del legno. Le assi saranno assemblate con bulloneria a testa tonda in acciaio zincato a fuoco completi di dadi e rondelle a completo incasso nel legno. Compresa la fornitura di viteria e/o staffe per il fissaggio a pavimento; in opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione.	OC.EEA.a02.B7025.Qa022.0250.-	OPERA: Tavolo, monoblocco di legno naturale pino nordico. Incluso: bulloneria a testa tonda in acciaio zincato completi di dadi e rondelle; viteria e staffe per il fissaggio a pavimento. Escluso: plinti di fondazione. LAVORO: Posa. Escluso: opere di scavo. SPECIFICHE TECNICHE: senza schienale.
1C.21.250.0010.a	Fornitura e posa di telaio in lamiera zincata di contenimento del battente, per porte scorrevoli ad un'anta, dotato di meccanismo per lo scorrimento dell'anta, con garanzia di funzionamento di 12 anni. Adatto per l'impiego sia in tavolati in muratura che di cartongesso, per spessori da 9 a 14,5 cm.; l'intonaco o cartongesso di contenimento del telaio si intendono compresi nella valutazione della parete. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Per le seguenti dimensioni di luce libera di passaggio:- luce libera cm 70x200-210	OC.EEA.a02.C3306.R0003.0260.-	OPERA: Telaio/imbotte per porta, un'anta di metallo ferro zincato; impiego: porte scorrevoli; larghezza luce libera di passaggio [cm] = 200 ÷ 210 | altezza luce libera di passaggio [cm] = 70. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia ed allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: in lamiera zincata.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.03.250.0010.a	Tiranti di ancoraggio in trefoli di acciaio armonico o barra di acciaio ad elevato snervamento (≥ 85 kg/mm²), fino a 20 m di lunghezza. Sono compresi: la formazione di accessi e piani di lavoro, l'assistenza muraria, il trasporto di andata e ritorno e l'approntamento delle attrezzature, la preparazione dei piani di posa, il tracciamento, la perforazione a rotazione o rotopercussione in terreni di qualsiasi natura, esclusa la roccia dura; la fornitura e posa in opera dei trefoli o barre d'acciaio; la tesatura; la piastra di ripartizione e la testa di ancoraggio; la cementazione del tratto di ancoraggio con miscela cementizia (composta da acqua, cemento 32,5 R e additivi antiritiro) con consumo fino a tre volte il volume teorico del foro, quanto necessario per dare il tirante in condizione di esercizio; il carico, il trasporto alle discariche autorizzate di tutti i materiali di risulta. Sono esclusi il rivestimento provvisorio del foro e le prove di carico.- per trazioni fino a 30 t	OC.EEA.a02.E9715.Sb001.0000.-	OPERA: Tirante di lega ferrosa acciaio generico; funzione: ancoraggio. Escluso: roccia dura; rivestimento provvisorio del foro. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di accessi; trasporto di andata e ritorno; approntamento attrezzature; preparazione piani di posa; tracciamento; perforazione a rotazione o rotopercussione in terreni di qualsiasi natura; tesatura; cementazione tratto di ancoraggio con miscela cementizia. Escluso: prove di carico; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: tiranti in acciaio armonico o barra di acciaio .
1G.EM.01.01.03.00.0010.a	Tracciato per piantumazione: arboricoltura da legno a ciclo medio lungo per produzione di legname di pregio; sesto di impianto indicativo (curvilineo e/o rettilineo) - 5,0 x 4,0 m (500 piante/ha). Tracciatura con mezzo meccanico (trattrice)	OC.AAA.c09.A6216.Na000.0000.f	OPERA: Tracciato di terreno generico; geometria/forma/aspetto: curvilineo e/o rettilineo; impiego: per piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 4; densità [piante/ha] = 500. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltura da legno a ciclo medio lungo per produzione di legname di pregio.
1F.NP.04.05.00.03.0015.a	Strato di geogriglia monodirezionale, con funzione antierosiva, struttura planare in fibre sintetiche: poliestestere ad alta tenacità, protetti con rivestimento polimerico, di tipo tessuto, estruso o a nastri. Prestazioni del rinforzo (Tb e Td) calcolate a 120 anni. - resistenza certificati Tb ≥ 50 kN/m e Td ≥ 32,2 kN/m. Posa con mezzo meccanico (escavatore) e manuale.	OC.ADA.a02.B5700.Oa009.0000.-	OPERA: Strato antierosione, geogriglia di fibra sintetica poliestere; geometria/forma/aspetto: monodirezionale | struttura planare; funzione: antierosivo; Td [kN/m] ≥ 32,2 | Tb [kN/m] ≥ 50. LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: PET ad alta tenacità; protetto con rivestimento polimerico, di tipo tessuto, estruso o a nastri; prestazioni del rinforzo (Tb e Td) calcolate a 120 anni.
1F.NP.04.05.00.03.0015.b	Strato di geogriglia monodirezionale, con funzione antierosiva, struttura planare in fibre sintetiche: poliestestere ad alta tenacità, protetti con rivestimento polimerico, di tipo tessuto, estruso o a nastri. Prestazioni del rinforzo (Tb e Td) calcolate a 120 anni. - resistenza certificati Tb ≥ 80 kN/m e Td ≥ 51,9 kN/m. Posa con mezzo meccanico (escavatore) e manuale.	OC.ADA.a02.B5700.Oa009.0005.-	OPERA: Strato antierosione, geogriglia di fibra sintetica poliestere; geometria/forma/aspetto: monodirezionale | struttura planare; funzione: antierosivo; Td [kN/m] ≥ 51,9 | Tb [kN/m] ≥ 80. LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: PET ad alta tenacità; protetto con rivestimento polimerico, di tipo tessuto, estruso o a nastri; prestazioni del rinforzo (Tb e Td) calcolate a 120 anni.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.125.0020.a	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con compound polimerico supermodificante a base di nanotecnologie al grafene aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 3,0-4,9% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5:- in sede stradale	OC.ITA.a04.D0901.J0009.0260.-	OPERA: Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 5. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80 .
1C.13.300.0020.b	Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti:- peso 110 g/m²	OC.EEA.a02.C2700.D0013.0505.-	OPERA: Strato di drenaggio di plastica polipropilene (PP); funzione: strato di separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato.
1U.04.110.0135	Fornitura e posa in opera di geogriglia bi-orientata multistrato, realizzata in Polipropilene (PP) mediante estrusione continua senza successive saldature, costituita da diversi strati di geogriglie, avvolti e cuciti insieme senza sovrapposizione nelle maglie, con resistenza massima a trazione > 35kN/m in entrambe le direzioni e peso complessivo non inferiore a 315 g/m²	OC.EEA.a02.C2700.D0013.0260.-	OPERA: Strato di drenaggio, geogriglia di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: bi-orientata | multistrato; resistenza a trazione [kN/m] > 35; peso/superficie [g/m²] ≥ 315. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.05.710.0010.b	Rinforzo delle orditure secondarie di solai in legno mediante tralicci speciali in acciaio, sagomati, fissati con viti mordenti, da annegare nella soletta di completamento. Compresi i piani di lavoro, opere provvisionali di protezione. Esclusa la formazione delle sedi per l'incastro dei tralicci nei muri; la soletta armata, le puntellazioni.- con traliccio h= 60 mm	OC.EEA.a02.E5750.Sb001.0000.b	OPERA: Traliccio di lega ferrosa acciaio generico; funzione: rinforzo orditure secondarie; impiego: solai in legno. LAVORO: Posa. Escluso: formazione delle sedi per l'incastro dei tralicci nei muri; la soletta armata, le puntellazioni; piani di lavoro; opere provvisionali di protezione. SPECIFICHE TECNICHE: fissati con viti mordenti, da annegare nella soletta di completamento.
1C.12.100.0020.a	Fornitura e posa tubo per drenaggio in PE, flessibile, corrugato, microforato, con doppia parete, adatto per uso agricolo, campi sportivi, edilizia. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 63	OC.EEA.a02.I7832.D0006.0000.-	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polietilene (PE); Diametro esterno [mm] = 63. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.020.0010.b	Drenaggio realizzato con tubi in PVC o PE, fessurati, a base piatta di appoggio e sommità corrugata a forma di tunnel, lunghezza tubo 6 m, compreso lo sfrido e il manicotto ad incastro per la giunzione; in opera, escluso scavo e rinterro; diametro tubo:- DN 150-160 mm	OC.EEA.a02.I7832.D0006.0015.-	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: fessurato | base di appoggio piatta | sommità corrugata a forma di tunnel; Diametro nominale [mm] = 150 | Lunghezza [m] = 6. LAVORO: Posa. Incluso: manicotto ad incastro per giunzione. Escluso: scavo; rinterro. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.24.220.0020.e	Verniciatura di finitura di superfici in legno già preparate e con mano di fondo, per esterno ed interno. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con una mano di:- smalto opaco applicabile su legno, lamiera zincata, leghe leggere, plastica e polistirolo (p.s.1,28 kg/l - resa 0,12-0,15 l/m² per due mani)	OC.EEA.a06.C1232.Ca000.0765.-	OPERA: Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica generico; finitura: opaca; funzione: finitura; impiego: superfici in legno | lamiera zincata | leghe leggere | superfici in plastica | superfici in polistirolo | interno/esterno. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici già preparate e con mano di fondo.
1C.24.340.0010.f	Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di:- smalto poliuretanico bicomponente	OC.EEA.a06.C1232.Ca000.1005.-	OPERA: Strato di verniciatura, smalto poliuretanico di resina sintetica generico; funzione: finitura; impiego: superfici metalliche. LAVORO: Applicazione due mani. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici in ferro già preparate.
1C.24.350.0020.a	Pitturazione con una seconda mano di antiruggine al fosfato di zinco o di resine acriliche in soluzione acquosa, su manufatti lineari quali tubi, paraspigoli, profilati e simili, con diametro o sviluppo equivalente. Compresa eventuale pulizia, i piani di lavoro e le assistenze murarie. Con diametro o sviluppo equivalente:- fino a 3 cm di diametro	OC.EEA.a06.C1232.Ca012.0000.b	OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica acrilica; funzione: antiruggine; impiego: manufatti lineari | tubi | profilati | paraspigoli; φ [cm] ≤ 3. LAVORO: Applicazione seconda mano. Incluso: pulizia preliminare, piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -
1F.NP.04.07.00.02.0050._	Terreno inerbito con miscuglio di sementi (quantità di riferimento 40 g/mq) su letto di paglia uniforme (spessore 3cm) protetto da emulsione bituminosa (sistema Schiechteln). Semina manuale (a spaglio) su terreno piano o poco inclinato. Compreso stesa (paglia) e spruzzo con pompa irroratrice a zaino (bitume)	OC.AAA.a23.A0000.Na000.0040.-	OPERA: Terreno di terreno generico. LAVORO: Idrosemina a mano; a spaglio. Incluso: stesa (paglia) e spruzzo con pompa irroratrice a zaino (bitume). SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscuglio di sementi (quantità di riferimento 40 g/m²) su letto di paglia uniforme (spessore 3cm) protetto da emulsione bituminosa (sistema Schiechteln), su terreno piano o poco inclinato.
1C.24.120.0050	Pitturazione a due riprese su intonaco deumidificante ed intonaco civile con pittura a base di resine in dispersione acquosa, pigmenti, inerti micronizzati ed additivi specifici. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.	OC.EEA.a06.C1234.Ca000.0255.-	OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica generico; impiego: intonaco deumidificante | intonaco civile. LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro ed assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: pittura a base di resine in dispersione acquosa, pigmenti, inerti micronizzati ed additivi specifici.
1C.24.160.0010.a	Rivestimento plastico continuo con quarzo finissimo, applicato su preesistente intonaco civile o lisciatura a gesso o stucco. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, esclusi i ponteggi esterni. nei tipi:- lamato o bucciato fine (rilievo massimo 1,2 mm), finitura opaca	OC.EEA.a06.C1234.Ca000.1260.-	OPERA: Strato di pitturazione, rivestimento plastico di resina sintetica generico; finitura: opaca; geometria/forma/aspetto: lamato | bucciato fine; impiego: intonaco civile | lisciatura a gesso | stucco; rilievo massimo [mm] = 1,2. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento continuo con quarzo finissimo, applicato su preesistente intonaco.
1C.24.180.0040.b	Protezione idrorepellente con prodotto a base di resine silossaniche in soluzione ad elevata impregnazione eseguita a più mani fino a saturazione del supporto. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Eseguita:- su murature e pietre	OC.EEA.a06.C1234.Ca029.0010.-	OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica silossanica; funzione: protezione idrorepellente; impiego: murature | superfici in pietra. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: a più mani, fino a saturazione del supporto.
1C.21.250.0010.b	Fornitura e posa di telaio in lamiera zincata di contenimento del battente, per porte scorrevoli ad un'anta, dotato di meccanismo per lo scorrimento dell'anta, con garanzia di funzionamento di 12 anni. Adatto per l'impiego sia in tavolati in muratura che di cartongesso, per spessori da 9 a 14,5 cm.; l'intonaco o cartongesso di contenimento del telaio si intendono compresi nella valutazione della parete. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Per le seguenti dimensioni di luce libera di passaggio:- luce libera cm 80x200-210	OC.EEA.a02.C3306.R0003.0265.-	OPERA: Telaio/imbotte per porta, un'anta di metallo ferro zincato; impiego: porte scorrevoli; larghezza luce libera di passaggio [cm] = 200 ÷ 210 | altezza luce libera di passaggio [cm] = 80. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia ed allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: in lamiera zincata.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.21.250.0010.c	Fornitura e posa di telaio in lamiera zincata di contenimento del battente, per porte scorrevoli ad un'anta, dotato di meccanismo per lo scorrimento dell'anta, con garanzia di funzionamento di 12 anni. Adatto per l'impiego sia in tavolati in muratura che di cartongesso, per spessori da 9 a 14,5 cm.; l'intonaco o cartongesso di contenimento del telaio si intendono compresi nella valutazione della parete. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Per le seguenti dimensioni di luce libera di passaggio:- luce libera cm 90x200-210	OC.EEA.a02.C3306.R0003.0270.-	OPERA: Telaio/imbotte per porta, un'anta di metallo ferro zincato; impiego: porte scorrevoli; larghezza luce libera di passaggio [cm] = 200 ÷ 210 | altezza luce libera di passaggio [cm] = 90. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia ed allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: in lamiera zincata.
1C.03.250.0010.b	Tiranti di ancoraggio in trefoli di acciaio armonico o barra di acciaio ad elevato snervamento (≥ 85 kg/mm²), fino a 20 m di lunghezza. Sono compresi: la formazione di accessi e piani di lavoro, l'assistenza muraria, il trasporto di andata e ritorno e l'approntamento delle attrezzature, la preparazione dei piani di posa, il tracciamento, la perforazione a rotazione o rotopercussione in terreni di qualsiasi natura, esclusa la roccia dura; la fornitura e posa in opera dei trefoli o barre d'acciaio; la tesatura; la piastra di ripartizione e la testa di ancoraggio; la cementazione del tratto di ancoraggio con miscela cementizia (composta da acqua, cemento 32,5 R e additivi antiritiro) con consumo fino a tre volte il volume teorico del foro, quanto necessario per dare il tirante in condizione di esercizio; il carico, il trasporto alle discariche autorizzate di tutti i materiali di risulta. Sono esclusi il rivestimento provvisorio del foro e le prove di carico.- per trazioni fino a 50 t	OC.EEA.a02.E9715.Sb001.0005.-	OPERA: Tirante di lega ferrosa acciaio generico; funzione: ancoraggio. Escluso: roccia dura; rivestimento provvisorio del foro. LAVORO: Posa.Incluso: formazione di accessi; trasporto di andata e ritorno; approntamento attrezzature; preparazione piani di posa; tracciamento; perforazione a rotazione o rotopercussione in terreni di qualsiasi natura; tesatura; cementazione tratto di ancoraggio con miscela cementizia. Escluso: prove di carico; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: tiranti in acciaio armonico o barra di acciaio .
1G.EM.01.01.03.00.0010.b	Tracciato per piantumazione: arboricoltura da legno a ciclo medio lungo per produzione di legname di pregio; sesto di impianto indicativo (curvilineo e/o rettilineo) - 4,0 x 4,0 m (600 piante/ha). Tracciatura con mezzo meccanico (trattrice)	OC.AAA.c09.A6216.Na000.0000.e	OPERA: Tracciato di terreno generico; geometria/forma/aspetto: curvilineo e/o rettilineo; impiego: per piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 4 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 4; densità [piante/ha] = 600. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltura da legno a ciclo medio lungo per produzione di legname di pregio.
1F.NP.04.05.00.03.0015.c	Strato di geogriglia monodirezionale, con funzione antierosiva, struttura planare in fibre sintetiche: poliestestere ad alta tenacità, protetti con rivestimento polimerico, di tipo tessuto, estruso o a nastri. Prestazioni del rinforzo (Tb e Td) calcolate a 120 anni - resistenza certificati Tb ≥ 120 kN/m e Td ≥ 78,9 kN/m. Posa con mezzo meccanico (escavatore) e manuale.	OC.ADA.a02.B5700.Oa009.0010.-	OPERA: Strato antierosione, geogriglia di fibra sintetica poliestere; geometria/forma/aspetto: monodirezionale | struttura planare; funzione: antierosivo; Td [kN/m] ≥ 78,9 | Tb [kN/m] ≥ 120. LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: PET ad alta tenacità; protetto con rivestimento polimerico, di tipo tessuto, estruso o a nastri; prestazioni del rinforzo (Tb e Td) calcolate a 120 anni.
1F.NP.04.05.00.03.0020.a	Strato di geotessile non tessuto, con funzione antierosiva, in fibre sintetiche: poliestere. Fissaggio con picchetti - Massa areica > 200 gr., resistenza a trazione > 15 kN/m. Posa con mezzo meccanico (escavatore) e manuale su superfici orizzontali e/o inclinate. Compreso risvolti, sovrapposizioni, fissaggio	OC.ADA.a02.B5700.Oa009.0250.-	OPERA: Strato antierosione, geotessile non tessuto di fibra sintetica poliestere; funzione: antierosivo; resistenza a trazione [kN/m] > 15; massa areica [g] > 200. LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti, su superfici orizzontali e/o inclinate.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.125.0025.a	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) ed elevata additivazione con compound polimerico supermodificante a base di nanotecnologie al grafene aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 5,0-7,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 :- in sede stradale	OC.ITA.a04.D0901.J0009.0265.-	OPERA: Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 5. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80 .
1C.13.300.0020.c	Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti:- peso 136 g/m²	OC.EEA.a02.C2700.D0013.0510.-	OPERA: Strato di drenaggio di plastica polipropilene (PP); funzione: strato di separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato.
1C.12.050.0030.d	Fornitura e posa in opera curve a 22°, 45°, 68° e 88° per condotti di scarico realizzati in tubi di ghisa, aventi le stesse caratteristiche delle tubazioni; Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) :- DN 100	OC.EEA.a02.I9705.Sb030.0265.-	OPERA: Raccordo, curva di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno [mm] = 100. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.060.0020.e	Fornitura e posa curve aperte in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295, dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-parte 10, dotati di giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno nominale (DN), Classe:- DN 200, Classe 240	OC.EEA.a02.I9705.L0002.0270.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.060.0040.c	Fornitura e posa braghe semplici e a squadra in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295 e saranno dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295 - parte 10. Giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI 295/1, punto 3.2. Con diametri interni nominali (DN), Classe:- DN 200/150, Classe 240/34	OC.EEA.a02.I9705.L0002.0015.-	OPERA: Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 [mm] = 200 | diametro nominale interno 2 [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.060.0040.d	Fornitura e posa braghe semplici e a squadra in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295 e saranno dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295 - parte 10. Giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI 295/1, punto 3.2. Con diametri interni nominali (DN), Classe:- DN 250/150, Classe 160/34	OC.EEA.a02.I9705.L0002.0020.-	OPERA: Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 [mm] = 250 | diametro nominale interno 2 [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.090.0040.s	Fornitura e Posa di braghe di derivazione a 45° M/F e derivazione ridotte a45° M/F per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 160/160	OC.EEA.a02.I9705.D0000.0080.-	OPERA: Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 [mm] = 160 | diametro esterno 2 [mm] = 160. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.090.0040.b	Fornitura e Posa di braghe di derivazione a 45° M/F e derivazione ridotte a45° M/F per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 50/50	OC.EEA.a02.I9705.D0000.0005.-	OPERA: Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 [mm] = 50 | diametro esterno 2 [mm] = 50. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.050.0030.e	Fornitura e posa in opera curve a 22°, 45°, 68° e 88° per condotti di scarico realizzati in tubi di ghisa, aventi le stesse caratteristiche delle tubazioni; Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) :- DN 125	OC.EEA.a02.I9705.Sb030.0270.-	OPERA: Raccordo, curva di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno [mm] = 125. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.060.0020.f	Fornitura e posa curve aperte in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295, dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-parte 10, dotati di giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno nominale (DN), Classe:- DN 250, Classe 160	OC.EEA.a02.I9705.L0002.0275.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 250; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.060.0040.e	Fornitura e posa braghe semplici e a squadra in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295 e saranno dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295 - parte 10. Giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI 295/1, punto 3.2. Con diametri interni nominali (DN), Classe:- DN 250/150, Classe 240/34	OC.EEA.a02.I9705.L0002.0025.-	OPERA: Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 [mm] = 250 | diametro nominale interno 2 [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.060.0040.f	Fornitura e posa braghe semplici e a squadra in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295 e saranno dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295 - parte 10. Giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI 295/1, punto 3.2. Con diametri interni nominali (DN), Classe:- DN 300/150, Classe 160/34	OC.EEA.a02.I9705.L0002.0030.-	OPERA: Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 [mm] = 300 | diametro nominale interno 2 [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.090.0040.c	Fornitura e Posa di braghe di derivazione a 45° M/F e derivazione ridotte a45° M/F per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 75/40	OC.EEA.a02.I9705.D0000.0010.-	OPERA: Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 [mm] = 75 | diametro esterno 2 [mm] = 40. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.090.0040.a	Fornitura e Posa di braghe di derivazione a 45° M/F e derivazione ridotte a45° M/F per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 40/40	OC.EEA.a02.I9705.D0000.0000.-	OPERA: Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 [mm] = 40 | diametro esterno 2 [mm] = 40. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.050.0030.f	Fornitura e posa in opera curve a 22°, 45°, 68° e 88° per condotti di scarico realizzati in tubi di ghisa, aventi le stesse caratteristiche delle tubazioni; Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) :- DN 150	OC.EEA.a02.I9705.Sb030.0275.-	OPERA: Raccordo, curva di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno [mm] = 150. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.060.0020.g	Fornitura e posa curve aperte in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295, dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-parte 10, dotati di giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno nominale (DN), Classe:- DN 250, Classe 240	OC.EEA.a02.I9705.L0002.0280.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 250; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.060.0040.g	Fornitura e posa braghe semplici e a squadra in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295 e saranno dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295 - parte 10. Giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI 295/1, punto 3.2. Con diametri interni nominali (DN), Classe:- DN 300/150, Classe 240/34	OC.EEA.a02.I9705.L0002.0035.-	OPERA: Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 [mm] = 300 | diametro nominale interno 2 [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.060.0040.h	Fornitura e posa braghe semplici e a squadra in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295 e saranno dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295 - parte 10. Giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI 295/1, punto 3.2. Con diametri interni nominali (DN), Classe:- DN 400/150-200, Classe 160/34	OC.EEA.a02.I9705.L0002.0040.-	OPERA: Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 [mm] = 400 | diametro nominale interno 2 [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.090.0040.e	Fornitura e Posa di braghe di derivazione a 45° M/F e derivazione ridotte a45° M/F per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 75/75	OC.EEA.a02.I9705.D0000.0020.-	OPERA: Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 [mm] = 75 | diametro esterno 2 [mm] = 75. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.090.0040.f	Fornitura e Posa di braghe di derivazione a 45° M/F e derivazione ridotte a45° M/F per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 90/90	OC.EEA.a02.I9705.D0000.0025.-	OPERA: Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 [mm] = 90 | diametro esterno 2 [mm] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
MA.00.005.0005	Operaio specializzato edile 3° livello	RU.00.00.00.0005.-	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato
MA.00.005.0015	Operaio comune edile 1° livello	RU.00.00.00.0015.-	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune
1C.12.050.0040.g	Fornitura e posa in opera braghe semplici a 45°, 68° e 88° per condotti di scarico realizzati in tubi di ghisa, aventi le stesse caratteristiche delle tubazioni; Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) :- DN 200	OC.EEA.a02.I9705.Sb030.0030.-	OPERA: Raccordo, braga di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno [mm] = 200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.060.0020.h	Fornitura e posa curve aperte in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295, dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-parte 10, dotati di giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno nominale (DN), Classe:- DN 300, Classe 160	OC.EEA.a02.I9705.L0002.0285.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 300; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.060.0040.i	Fornitura e posa braghe semplici e a squadra in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295 e saranno dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295 - parte 10. Giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI 295/1, punto 3.2. Con diametri interni nominali (DN), Classe:- DN 400/150-200, Classe 200/34	OC.EEA.a02.I9705.L0002.0000.-	OPERA: Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 [mm] = 100 | diametro nominale interno 2 [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 200 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.060.0040.l	Fornitura e posa braghe semplici e a squadra in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295 e saranno dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295 - parte 10. Giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI 295/1, punto 3.2. Con diametri interni nominali (DN), Classe:- DN 500/150-200, Classe 120/34	OC.EEA.a02.I9705.L0002.0045.-	OPERA: Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 [mm] = 500 | diametro nominale interno 2 [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 120 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.090.0040.g	Fornitura e Posa di braghe di derivazione a 45° M/F e derivazione ridotte a45° M/F per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 100/40	OC.EEA.a02.I9705.D0000.0030.-	OPERA: Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 [mm] = 100 | diametro esterno 2 [mm] = 40. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.090.0040.d	Fornitura e Posa di braghe di derivazione a 45° M/F e derivazione ridotte a45° M/F per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 75/50	OC.EEA.a02.I9705.D0000.0015.-	OPERA: Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 [mm] = 75 | diametro esterno 2 [mm] = 50. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.045.0120.g	Fornitura e posa di TEE 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 1000	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0760.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1000. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.
1C.12.050.0040.h	Fornitura e posa in opera braghe semplici a 45°, 68° e 88° per condotti di scarico realizzati in tubi di ghisa, aventi le stesse caratteristiche delle tubazioni; Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) :- DN 250	OC.EEA.a02.I9705.Sb030.0035.-	OPERA: Raccordo, braga di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno [mm] = 250. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.060.0020.i	Fornitura e posa curve aperte in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295, dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-parte 10, dotati di giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno nominale (DN), Classe:- DN 300, Classe 240	OC.EEA.a02.I9705.L0002.0290.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 300; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.060.0040.m	Fornitura e posa braghe semplici e a squadra in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295 e saranno dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295 - parte 10. Giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI 295/1, punto 3.2. Con diametri interni nominali (DN), Classe:- DN 500/150-200, Classe 160/34	OC.EEA.a02.I9705.L0002.0050.-	OPERA: Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 [mm] = 500 | diametro nominale interno 2 [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.060.0040.o	Fornitura e posa braghe semplici e a squadra in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295 e saranno dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295 - parte 10. Giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI 295/1, punto 3.2. Con diametri interni nominali (DN), Classe:- DN 600/150-200, Classe 160/34	OC.EEA.a02.I9705.L0002.0060.-	OPERA: Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 [mm] = 600 | diametro nominale interno 2 [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.090.0040.h	Fornitura e Posa di braghe di derivazione a 45° M/F e derivazione ridotte a45° M/F per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 100/50	OC.EEA.a02.I9705.D0000.0035.-	OPERA: Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 [mm] = 100 | diametro esterno 2 [mm] = 40. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.090.0040.i	Fornitura e Posa di braghe di derivazione a 45° M/F e derivazione ridotte a45° M/F per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 100/100	OC.EEA.a02.I9705.D0000.0040.-	OPERA: Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 [mm] = 100 | diametro esterno 2 [mm] = 100. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.04.110.0210.a	Massicciata stradale formata da strato di pietrisco siliceo, pezzatura da 20-40 mm; compreso lo spandimento, la cilindratura, il primo trattamento superficiale con emulsione bituminosa a semipenetrazione, dosaggio 3 kg/m², e graniglia pezzatura 0,7-1,2 cm; il secondo trattamento con 2 kg/m² di emulsione e 10 l/m² di graniglia da 0,5-1 cm; per spessore finito:- 3,5 cm	OC.ITA.a04.D1202.Mb000.0030.-	OPERA: Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria/forma: strato di pietrisco siliceo; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 3,5. LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m²] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3.
1C.12.045.0120.h	Fornitura e posa di TEE 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 1100	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0775.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1100. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.050.0040.i	Fornitura e posa in opera braghe semplici a 45°, 68° e 88° per condotti di scarico realizzati in tubi di ghisa, aventi le stesse caratteristiche delle tubazioni; Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) :- DN 300	OC.EEA.a02.I9705.Sb030.0040.-	OPERA: Raccordo, braga di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno [mm] = 300. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.060.0025.a	Fornitura e posa curve chiuse in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295, dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-parte 10, dotati di giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno nominale (DN), Classe:- DN 100, Classe 34	OC.EEA.a02.I9705.L0002.0500.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 100; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.060.0040.n	Fornitura e posa braghe semplici e a squadra in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295 e saranno dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295 - parte 10. Giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI 295/1, punto 3.2. Con diametri interni nominali (DN), Classe:- DN 600/150-200, Classe 95/34	OC.EEA.a02.I9705.L0002.0055.-	OPERA: Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 [mm] = 600 | diametro nominale interno 2 [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 95 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.090.0030.i	Fornitura e Posa di curve aperte e chiuse per tubi fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):-De 100 curva aperta 45°	OC.EEA.a02.I9705.D0000.0270.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno [mm] = 100; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali.
1C.12.090.0040.l	Fornitura e Posa di braghe di derivazione a 45° M/F e derivazione ridotte a45° M/F per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 110/40	OC.EEA.a02.I9705.D0000.0045.-	OPERA: Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 [mm] = 110 | diametro esterno 2 [mm] = 40. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.090.0040.m	Fornitura e Posa di braghe di derivazione a 45° M/F e derivazione ridotte a45° M/F per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 110/50	OC.EEA.a02.I9705.D0000.0050.-	OPERA: Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 [mm] = 110 | diametro esterno 2 [mm] = 50. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.110.0210.b	Massicciata stradale formata da strato di pietrisco siliceo, pezzatura da 20-40 mm; compreso lo spandimento, la cilindratura, il primo trattamento superficiale con emulsione bituminosa a semipenetrazione, dosaggio 3 kg/m², e graniglia pezzatura 0,7-1,2 cm; il secondo trattamento con 2 kg/m² di emulsione e 10 l/m² di graniglia da 0,5-1 cm; per spessore finito:- 5 cm	OC.ITA.a04.D1202.Mb000.0035.-	OPERA: Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria/forma: strato di pietrisco siliceo; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 5. LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m²] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3.
1U.04.110.0200.a	Massicciata stradale formata da strato di pietrisco, pezzatura da 40 - 60 mm; compreso lo spandimento, la cilindratura, il primo trattamento superficiale con emulsione bituminosa a semipenetrazione, dosaggio 3 kg/m², e graniglia pezzatura 1 - 1,5 cm, dosaggio 12 l/m²; il secondo trattamento con 2 kg/m² di emulsione e 10 l/m² di graniglia da 0,5 - 1 cm; per spessore finito:- 10 cm	OC.ITA.a04.D1202.Mb000.0010.-	OPERA: Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria/forma: strato di pietrisco; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 10. LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m²] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3.
1C.12.045.0120.i	Fornitura e posa di TEE 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 1200	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0790.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.
1C.12.050.0040.a	Fornitura e posa in opera braghe semplici a 45°, 68° e 88° per condotti di scarico realizzati in tubi di ghisa, aventi le stesse caratteristiche delle tubazioni; Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) :- DN 40	OC.EEA.a02.I9705.Sb030.0000.-	OPERA: Raccordo, braga di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno [mm] = 40. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.060.0025.b	Fornitura e posa curve chiuse in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295, dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-parte 10, dotati di giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno nominale (DN), Classe:- DN 125, Classe 34	OC.EEA.a02.I9705.L0002.0505.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 125; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.090.0030.l	Fornitura e Posa di curve aperte e chiuse per tubi fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):-De 100 curva chiusa 87°	OC.EEA.a02.I9705.D0000.0520.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno [mm] = 100; curva raccordo [°] = 87. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.090.0030.m	Fornitura e Posa di curve aperte e chiuse per tubi fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):-De 110 curva aperta 45°	OC.EEA.a02.I9705.D0000.0275.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno [mm] = 110; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali.
1C.12.090.0080.e	Fornitura e posa d'ispezioni per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 160	OC.EEA.a02.I9705.D0000.0770.-	OPERA: Raccordo, ispezione di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno [mm] = 160. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali.
1C.12.090.0080.a	Fornitura e posa d'ispezioni per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 75	OC.EEA.a02.I9705.D0000.0750.-	OPERA: Raccordo, ispezione di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno [mm] = 75. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali.
1U.04.110.0200.b	Massicciata stradale formata da strato di pietrisco, pezzatura da 40 - 60 mm; compreso lo spandimento, la cilindratura, il primo trattamento superficiale con emulsione bituminosa a semipenetrazione, dosaggio 3 kg/m², e graniglia pezzatura 1 - 1,5 cm, dosaggio 12 l/m²; il secondo trattamento con 2 kg/m² di emulsione e 10 l/m² di graniglia da 0,5 - 1 cm; per spessore finito:- 12 cm	OC.ITA.a04.D1202.Mb000.0040.-	OPERA: Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria/forma: strato di pietrisco; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 12. LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m²] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3.
1C.12.045.0120.j	Fornitura e posa di TEE 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 1300	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0805.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1300. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.
1C.12.050.0040.b	Fornitura e posa in opera braghe semplici a 45°, 68° e 88° per condotti di scarico realizzati in tubi di ghisa, aventi le stesse caratteristiche delle tubazioni; Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) :- DN 50	OC.EEA.a02.I9705.Sb030.0005.-	OPERA: Raccordo, braga di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno [mm] = 50. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.060.0025.c	Fornitura e posa curve chiuse in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295, dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-parte 10, dotati di giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno nominale (DN), Classe:- DN 150, Classe 34	OC.EEA.a02.I9705.L0002.0510.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.090.0030.n	Fornitura e Posa di curve aperte e chiuse per tubi fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):-De 110 curva chiusa 87°	OC.EEA.a02.I9705.D0000.0525.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno [mm] = 110; curva raccordo [°] = 87. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali.
1C.12.090.0030.o	Fornitura e Posa di curve aperte e chiuse per tubi fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):-De 125 curva aperta 45°	OC.EEA.a02.I9705.D0000.0280.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno [mm] = 125; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali.
1C.12.090.0080.b	Fornitura e posa d'ispezioni per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 100	OC.EEA.a02.I9705.D0000.0755.-	OPERA: Raccordo, ispezione di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno [mm] = 100. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali.
1C.12.090.0080.c	Fornitura e posa d'ispezioni per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 110	OC.EEA.a02.I9705.D0000.0760.-	OPERA: Raccordo, ispezione di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.110.0200.c	Massicciata stradale formata da strato di pietrisco, pezzatura da 40 - 60 mm; compreso lo spandimento, la cilindratura, il primo trattamento superficiale con emulsione bituminosa a semipenetrazione, dosaggio 3 kg/m², e graniglia pezzatura 1 - 1,5 cm, dosaggio 12 l/m²; il secondo trattamento con 2 kg/m² di emulsione e 10 l/m² di graniglia da 0,5 - 1 cm; per spessore finito:- 14 cm	OC.ITA.a04.D1202.Mb000.0045.-	OPERA: Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria/forma: strato di pietrisco; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 14. LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m²] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3.
1C.12.045.0120.k	Fornitura e posa di TEE 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 1400	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0820.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.
1C.12.050.0040.c	Fornitura e posa in opera braghe semplici a 45°, 68° e 88° per condotti di scarico realizzati in tubi di ghisa, aventi le stesse caratteristiche delle tubazioni; Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) :- DN 75	OC.EEA.a02.I9705.Sb030.0010.-	OPERA: Raccordo, braga di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno [mm] = 75. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.060.0025.d	Fornitura e posa curve chiuse in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295, dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-parte 10, dotati di giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno nominale (DN), Classe:- DN 200, Classe 200	OC.EEA.a02.I9705.L0002.0515.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.090.0030.p	Fornitura e Posa di curve aperte e chiuse per tubi fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):-De 125 curva chiusa 87°	OC.EEA.a02.I9705.D0000.0530.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno [mm] = 125; curva raccordo [°] = 87. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali.
1C.12.090.0030.q	Fornitura e Posa di curve aperte e chiuse per tubi fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):-De 160 curva aperta 45°	OC.EEA.a02.I9705.D0000.0285.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno [mm] = 160; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.090.0080.d	Fornitura e posa d'ispezioni per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 125	OC.EEA.a02.I9705.D0000.0765.-	OPERA: Raccordo, ispezione di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno [mm] = 125. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali.
1U.04.010.0030.a	Demolizione di massicciata stradale, con mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.- in sede stradale	OC.ITA.c01.D1202.Za000.0010.-	OPERA: Strato di massicciata, stradale di materiale generico; impiego: strada urbana | sede stradale. LAVORO: Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione; carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.045.0120.l	Fornitura e posa di TEE 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:- mm 1500	OC.EEA.a02.I9705.D0012.0835.-	OPERA: Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno [mm] = 1500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio.
1C.12.050.0040.d	Fornitura e posa in opera braghe semplici a 45°, 68° e 88° per condotti di scarico realizzati in tubi di ghisa, aventi le stesse caratteristiche delle tubazioni; Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) :- DN 100	OC.EEA.a02.I9705.Sb030.0015.-	OPERA: Raccordo, braga di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno [mm] = 100. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.060.0025.e	Fornitura e posa curve chiuse in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295, dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-parte 10, dotati di giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno nominale (DN), Classe:- DN 200, Classe 240	OC.EEA.a02.I9705.L0002.0520.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.090.0030.r	Fornitura e Posa di curve aperte e chiuse per tubi fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):-De 160 curva chiusa 87°	OC.EEA.a02.I9705.D0000.0535.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno [mm] = 160; curva raccordo [°] = 87. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali.
1C.12.090.0030.a	Fornitura e Posa di curve aperte e chiuse per tubi fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):-De 40 curva aperta 45°	OC.EEA.a02.I9705.D0000.0250.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno [mm] = 40; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.140.0060.a	Fornitura e posa di risvolte in masselli di granito per accessi carrai, spessore 20 - 25 cm, compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.- dimensioni 40 x 40 cm	OC.ITA.a02.D3005.Mb041.0000.-	OPERA: Risvolte, in massello di roccia naturale granito generico; impiego: accessi carrai; spessore risvolta [cm] = 15 ÷ 20 | dimensione risvolta (x) [cm] = 40 | dimensione risvolta (y) [cm] = 40. LAVORO: Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; scavo; fondazione; rinfianco; adattamenti; posa a disegno; pulizia con carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.050.0030.g	Fornitura e posa in opera curve a 22°, 45°, 68° e 88° per condotti di scarico realizzati in tubi di ghisa, aventi le stesse caratteristiche delle tubazioni; Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) :- DN 200	OC.EEA.a02.I9705.Sb030.0280.-	OPERA: Raccordo, curva di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno [mm] = 200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.050.0040.e	Fornitura e posa in opera braghe semplici a 45°, 68° e 88° per condotti di scarico realizzati in tubi di ghisa, aventi le stesse caratteristiche delle tubazioni; Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) :- DN 125	OC.EEA.a02.I9705.Sb030.0020.-	OPERA: Raccordo, braga di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno [mm] = 125. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.060.0025.f	Fornitura e posa curve chiuse in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295, dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-parte 10, dotati di giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno nominale (DN), Classe:- DN 250, Classe 160	OC.EEA.a02.I9705.L0002.0525.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 250; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.090.0030.b	Fornitura e Posa di curve aperte e chiuse per tubi fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm^3 classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):-De 40 curva chiusa 87°	OC.EEA.a02.I9705.D0000.0500.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno [mm] = 40; curva raccordo [°] = 87. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali.
1C.12.090.0030.c	Fornitura e Posa di curve aperte e chiuse per tubi fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm^3 classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):-De 50 curva aperta 45°	OC.EEA.a02.I9705.D0000.0255.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno [mm] = 50; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali.
1U.04.140.0060.b	Fornitura e posa di risvolte in masselli di granito per accessi carrai, spessore 20 - 25 cm, compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.- dimensioni 50 x 50 cm	OC.ITA.a02.D3005.Mb041.0005.a	OPERA: Risvolte, in massello di roccia naturale granito generico; impiego: accessi carrai; spessore risvolta [cm] = 15 ÷ 20 | dimensione risvolta (x) [cm] = 50 | dimensione risvolta (y) [cm] = 50. LAVORO: Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; scavo; fondazione; rinfianco; adattamenti; posa a disegno; pulizia con carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.010.0030.b	Demolizione di massicciata stradale, con mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.- in sede tram	OC.ITA.c01.D1202.Za000.0015.-	OPERA: Strato di massicciata, stradale di materiale generico; impiego: strada urbana | sede tram. LAVORO: Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione; carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.050.0030.h	Fornitura e posa in opera curve a 22°, 45°, 68° e 88° per condotti di scarico realizzati in tubi di ghisa, aventi le stesse caratteristiche delle tubazioni; Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) :- DN 250	OC.EEA.a02.I9705.Sb030.0285.-	OPERA: Raccordo, curva di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno [mm] = 250. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.050.0040.f	Fornitura e posa in opera braghe semplici a 45°, 68° e 88° per condotti di scarico realizzati in tubi di ghisa, aventi le stesse caratteristiche delle tubazioni; Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) :- DN 150	OC.EEA.a02.I9705.Sb030.0025.-	OPERA: Raccordo, braga di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno [mm] = 150. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.060.0025.g	Fornitura e posa curve chiuse in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295, dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-parte 10, dotati di giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno nominale (DN), Classe:- DN 300, Classe 160	OC.EEA.a02.I9705.L0002.0530.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 300; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.090.0030.d	Fornitura e Posa di curve aperte e chiuse per tubi fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):-De 50 curva chiusa 87°	OC.EEA.a02.I9705.D0000.0505.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno [mm] = 50; curva raccordo [°] = 87. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali.
1C.12.090.0030.e	Fornitura e Posa di curve aperte e chiuse per tubi fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):-De 75 curva aperta 45°	OC.EEA.a02.I9705.D0000.0260.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno [mm] = 75; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali.
1U.04.140.0060.c	Fornitura e posa di risvolte in masselli di granito per accessi carrai, spessore 20 - 25 cm, compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.- dimensioni 60 x 60 cm	OC.ITA.a02.D3005.Mb041.0005.b	OPERA: Risvolte, in massello di roccia naturale granito generico; impiego: accessi carrai; spessore risvolta [cm] = 15 ÷ 20 | dimensione risvolta (x) [cm] = 60 | dimensione risvolta (y) [cm] = 60. LAVORO: Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; scavo; fondazione; rinfianco; adattamenti; posa a disegno; pulizia con carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.050.0030.i	Fornitura e posa in opera curve a 22°, 45°, 68° e 88° per condotti di scarico realizzati in tubi di ghisa, aventi le stesse caratteristiche delle tubazioni; Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) :- DN 300	OC.EEA.a02.I9705.Sb030.0290.-	OPERA: Raccordo, curva di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno [mm] = 300. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.060.0020.a	Fornitura e posa curve aperte in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295, dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-parte 10, dotati di giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno nominale (DN), Classe:- DN 100, Classe 34	OC.EEA.a02.I9705.L0002.0250.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 100; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.060.0030.a	Fornitura e posa sifoni in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295, dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-parte 10, dotati di giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno nominale (DN) e tipo:- DN 150, classe , FN = 34 kN/m, orizzontale tipo Firenze	OC.EEA.a02.I9705.L0002.0750.-	OPERA: Raccordo, sifoni firenze di ceramica gres; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: orizzontale tipo Firenze; diametro nominale interno [mm] = 150 | carico di rottura (FN) [kN/m] = 34. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.060.0030.b	Fornitura e posa sifoni in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295, dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-parte 10, dotati di giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno nominale (DN) e tipo:- DN 200, classe 160, FN = 32 kN/m, orizzontale tipo Firenze	OC.EEA.a02.I9705.L0002.0755.-	OPERA: Raccordo, sifoni firenze di ceramica gres; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: orizzontale tipo Firenze; diametro nominale interno [mm] = 200 | carico di rottura (FN) [kN/m] = 32 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.090.0030.f	Fornitura e Posa di curve aperte e chiuse per tubi fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):-De 75 curva chiusa 87°	OC.EEA.a02.I9705.D0000.0510.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno [mm] = 75; curva raccordo [°] = 87. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali.
1C.12.090.0030.g	Fornitura e Posa di curve aperte e chiuse per tubi fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):-De 90 curva aperta 45°	OC.EEA.a02.I9705.D0000.0265.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno [mm] = 90; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.050.0030.a	Fornitura e posa in opera curve a 22°, 45°, 68° e 88° per condotti di scarico realizzati in tubi di ghisa, aventi le stesse caratteristiche delle tubazioni; Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) :- DN 40	OC.EEA.a02.I9705.Sb030.0250.-	OPERA: Raccordo, curva di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno [mm] = 40. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.060.0020.b	Fornitura e posa curve aperte in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295, dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-parte 10, dotati di giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno nominale (DN), Classe:- DN 125, Classe 34	OC.EEA.a02.I9705.L0002.0255.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 125; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.060.0030.c	Fornitura e posa sifoni in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295, dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-parte 10, dotati di giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno nominale (DN) e tipo:- DN 150, per pozzetti, tipo Mortara aperto	OC.EEA.a02.I9705.L0002.1000.-	OPERA: Raccordo, sifoni tipo mortana di ceramica gres; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: tipo Morata aperto; impiego: pozzetti; diametro nominale interno [mm] = 150. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.090.0030.h	Fornitura e Posa di curve aperte e chiuse per tubi fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):-De 90 curva chiusa 87°	OC.EEA.a02.I9705.D0000.0515.-	OPERA: Raccordo, curva chiusa di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno [mm] = 90; curva raccordo [°] = 87. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali.
1C.12.090.0040.n	Fornitura e Posa di braghe di derivazione a 45° M/F e derivazione ridotte a45° M/F per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 110/75	OC.EEA.a02.I9705.D0000.0055.-	OPERA: Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 [mm] = 110 | diametro esterno 2 [mm] = 75. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.050.0030.b	Fornitura e posa in opera curve a 22°, 45°, 68° e 88° per condotti di scarico realizzati in tubi di ghisa, aventi le stesse caratteristiche delle tubazioni; Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) :- DN 50	OC.EEA.a02.I9705.Sb030.0255.-	OPERA: Raccordo, curva di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno [mm] = 50. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.060.0020.c	Fornitura e posa curve aperte in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295, dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-parte 10, dotati di giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno nominale (DN), Classe:- DN 150, Classe 34	OC.EEA.a02.I9705.L0002.0260.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.060.0030.d	Fornitura e posa sifoni in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295, dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-parte 10, dotati di giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno nominale (DN) e tipo:- DN 150, per pozzetti, tipo Mortara chiuso	OC.EEA.a02.I9705.L0002.1005.-	OPERA: Raccordo, sifoni tipo mortana di ceramica gres; finitura: verniciata; geometria/forma/aspetto: tipo Morata chiuso; impiego: pozzetti; diametro nominale interno [mm] = 150. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.090.0040.o	Fornitura e Posa di braghe di derivazione a 45° M/F e derivazione ridotte a45° M/F per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 110/110	OC.EEA.a02.I9705.D0000.0060.-	OPERA: Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 [mm] = 110 | diametro esterno 2 [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.090.0040.p	Fornitura e Posa di braghe di derivazione a 45° M/F e derivazione ridotte a45° M/F per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 125/110	OC.EEA.a02.I9705.D0000.0065.-	OPERA: Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 [mm] = 125 | diametro esterno 2 [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.050.0030.c	Fornitura e posa in opera curve a 22°, 45°, 68° e 88° per condotti di scarico realizzati in tubi di ghisa, aventi le stesse caratteristiche delle tubazioni; Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) :- DN 75	OC.EEA.a02.I9705.Sb030.0260.-	OPERA: Raccordo, curva di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno [mm] = 75. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.060.0020.d	Fornitura e posa curve aperte in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295, dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-parte 10, dotati di giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno nominale (DN), Classe:- DN 200, Classe 200	OC.EEA.a02.I9705.L0002.0265.-	OPERA: Raccordo, curva aperta di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.060.0040.a	Fornitura e posa braghe semplici e a squadra in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295 e saranno dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295 - parte 10. Giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI 295/1, punto 3.2. Con diametri interni nominali (DN), Classe:- DN 150/150, Classe 34/34	OC.EEA.a02.I9705.L0002.0005.-	OPERA: Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 [mm] = 150 | diametro nominale interno 2 [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.060.0040.b	Fornitura e posa braghe semplici e a squadra in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295 e saranno dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295 - parte 10. Giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI 295/1, punto 3.2. Con diametri interni nominali (DN), Classe:- DN 200/150, Classe 200/34	OC.EEA.a02.I9705.L0002.0010.-	OPERA: Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 [mm] = 200 | diametro nominale interno 2 [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 200 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.090.0040.q	Fornitura e Posa di braghe di derivazione a 45° M/F e derivazione ridotte a45° M/F per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 125/125	OC.EEA.a02.I9705.D0000.0070.-	OPERA: Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 [mm] = 125 | diametro esterno 2 [mm] = 125. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.090.0040.r	Fornitura e Posa di braghe di derivazione a 45° M/F e derivazione ridotte a45° M/F per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 160/110	OC.EEA.a02.I9705.D0000.0075.-	OPERA: Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 [mm] = 160 | diametro esterno 2 [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.11.010.0010.b	Grossa orditura di tetto costituita da capriate, colmi e puntoni in legname abete, con interasse di m. 3/3,50 e luce fino a 12 m.Sono compresi: tagli a misura, adattamenti, incastri, lavorazioni con ascia, montaggi, chioderia, ferramenta d'uso; spalmatura delle teste con carbolineum; immorsature nelle murature; opere provvisionali e di protezione. Eseguita con:- travi squadrate in abete uso Trieste, al m² di superficie di pianta coperta dalla struttura	OC.EEA.a02.E4805.Qa006.0255.-	OPERA: Strato di orditura, grossa orditura di legno naturale abete; impiego: coperture; interasse [mm] = 3 ÷ 3,5 | luce [m] ≤ 12. Incluso: chioderia; ferramenta d'uso. LAVORO: Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; incastri; lavorazioni con ascia; montaggi; spalmatura delle teste con carbolineum; immorsature nelle murature. Escluso: opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.11.010.0010.c	Grossa orditura di tetto costituita da capriate, colmi e puntoni in legname abete, con interasse di m. 3/3,50 e luce fino a 12 m.Sono compresi: tagli a misura, adattamenti, incastri, lavorazioni con ascia, montaggi, chioderia, ferramenta d'uso; spalmatura delle teste con carbolineum; immorsature nelle murature; opere provvisionali e di protezione. Eseguita con:- travi abete a spigoli vivi, a m³ di legname	OC.EEA.a02.E4805.Qa006.0260.-	OPERA: Strato di orditura, grossa orditura di legno naturale abete; impiego: coperture; interasse [mm] = 3 ÷ 3,5 | luce [m] ≤ 12. Incluso: chioderia; ferramenta d'uso. LAVORO: Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; incastri; lavorazioni con ascia; montaggi; spalmatura delle teste con carbolineum; immorsature nelle murature. Escluso: opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.11.010.0010.d	Grossa orditura di tetto costituita da capriate, colmi e puntoni in legname abete, con interasse di m. 3/3,50 e luce fino a 12 m.Sono compresi: tagli a misura, adattamenti, incastri, lavorazioni con ascia, montaggi, chioderia, ferramenta d'uso; spalmatura delle teste con carbolineum; immorsature nelle murature; opere provvisionali e di protezione. Eseguita con:- travi abete a spigoli vivi, riferita al m² di superficie di pianta coperta dalla struttura	OC.EEA.a02.E4805.Qa006.0265.-	OPERA: Strato di orditura, grossa orditura di legno naturale abete; impiego: coperture; interasse [mm] = 3 ÷ 3,5 | luce [m] ≤ 12. Incluso: chioderia; ferramenta d'uso. LAVORO: Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; incastri; lavorazioni con ascia; montaggi; spalmatura delle teste con carbolineum; immorsature nelle murature. Escluso: opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.11.020.0010.b	Listelli sottomanto in legno abete, sez.3 x 5/3.5 x 3.5, con interassi adatti ai manti di copertura. Compresi: tagli, adattamenti, chiodatura alla sottostante struttura (voce compresa nella valutazione delle piccole orditure delle strutture complete, e non compresa nei manti). Per manto:- in tegole a canale (coppi)	OC.EEA.a02.E4805.Qa000.0500.-	OPERA: Strato di orditura, listelli di legno naturale generico; impiego: sottomanti | per manto in tegole a canale (coppi). LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; chiodatura alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: listelli con interassi adatti ai manti di copertura.
1U.04.120.0305.b	Strato di usura in conglomerato bituminoso in sede tram costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato:- 30 mm	OC.ITA.a02.D1201.J0009.0885.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore medio [mm] = 30; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.120.0320.c	Strato di usura a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,80% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella	OC.ITA.a02.D1201.J0009.0275.-	OPERA: Strato di usura stradale, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 40; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.
1U.04.125.0030.c	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con compound polimerico supermodificante a base di nanotecnologie al grafene aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 3,0-4,9% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.	OC.ITA.a02.D1201.J0009.0825.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 40; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.
1C.12.610.0010.a	Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni:- interno 30x30 cm, h = 30 cm (esterno 36x36 cm) - peso kg. 45	OC.EEA.a02.I9735.J0001.0000.-	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.11.010.0020.a	Piccola orditura, su grossa orditura in capriate del n. 1C.11.010.0010, costituita da arcarecci da cm 13x19 , travetti da cm 8x10 con listelli da cm 5x2,5 o 5x3 posti ad interasse adatto al tipo di manto. Compresi: tagli, adattamenti, chiodatura alla sottostante struttura. Per manto:- in tegole piane marsigliesi	OC.EEA.a02.E4805.Qa000.1510.-	OPERA: Strato di orditura, piccola orditura di legno naturale generico; impiego: coperture in tegole piane marsigliesi. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; chiodatura alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: su grossa orditura in capriate, listelli posti ad interasse adatto al tipo di manto.
1C.11.020.0010.c	Listelli sottomanto in legno abete, sez.3 x 5/3.5 x 3.5, con interassi adatti ai manti di copertura. Compresi: tagli, adattamenti, chiodatura alla sottostante struttura (voce compresa nella valutazione delle piccole orditure delle strutture complete, e non compresa nei manti). Per manto:- leggero in fibre o lamiera	OC.EEA.a02.E4805.Qa000.0510.-	OPERA: Strato di orditura, listelli di legno naturale generico; impiego: sottomanti | per manto leggero in fibre o lamiera. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; chiodatura alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: listelli con interassi adatti ai manti di copertura.
1U.04.120.0305.c	Strato di usura in conglomerato bituminoso in sede tram costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato:- 40 mm	OC.ITA.a02.D1201.J0009.0890.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore medio [mm] = 40; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.
1U.04.120.0320.d	Strato di usura a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,80% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella	OC.ITA.a02.D1201.J0009.0285.-	OPERA: Strato di usura stradale, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 50; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.125.0030.d	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con compound polimerico supermodificante a base di nanotecnologie al grafene aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 3,0-4,9% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.	OC.ITA.a02.D1201.J0009.0850.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 50; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.
1C.11.010.0020.b	Piccola orditura, su grossa orditura in capriate del n. 1C.11.010.0010, costituita da arcarecci da cm 13x19 , travetti da cm 8x10 con listelli da cm 5x2,5 o 5x3 posti ad interasse adatto al tipo di manto. Compresi: tagli, adattamenti, chiodatura alla sottostante struttura. Per manto:- in tegole a canale (coppi)	OC.EEA.a02.E4805.Qa000.1500.-	OPERA: Strato di orditura, piccola orditura di legno naturale generico; impiego: coperture in tegole a canale. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; chiodatura alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: su grossa orditura in capriate, listelli posti ad interasse adatto al tipo di manto.
1C.11.020.0020	Sottomanto continuo in tavole di abete accostate per falde. Compresi: tagli adattamenti, chiodature alla sottostante struttura	OC.EEA.a02.E4805.Qa000.1750.-	OPERA: Strato di orditura, tavole di legno naturale generico; impiego: sottomanto continuo. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; chiodatura alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: tavole accostate per falde.
1U.04.120.0305.d	Strato di usura in conglomerato bituminoso in sede tram costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato:- 50 mm	OC.ITA.a02.D1201.J0009.0895.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore medio [mm] = 50; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.120.0320.e	Strato di usura a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,80% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella	OC.ITA.a02.D1201.J0009.0295.-	OPERA: Strato di usura stradale, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 60; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.
1U.04.125.0030.e	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con compound polimerico supermodificante a base di nanotecnologie al grafene aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 3,0-4,9% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.	OC.ITA.a02.D1201.J0009.0870.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 60; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.
1C.11.010.0020.c	Piccola orditura, su grossa orditura in capriate del n. 1C.11.010.0010, costituita da arcarecci da cm 13x19 , travetti da cm 8x10 con listelli da cm 5x2,5 o 5x3 posti ad interasse adatto al tipo di manto. Compresi: tagli, adattamenti, chiodatura alla sottostante struttura. Per manto:- leggero in fibre o lamiera	OC.EEA.a02.E4805.Qa000.1520.-	OPERA: Strato di orditura, piccola orditura di legno naturale generico; impiego: coperture leggere in fibre o lamiera. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; chiodatura alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: su grossa orditura in capriate, listelli posti ad interasse adatto al tipo di manto.
1C.11.020.0030.a	Sottomanto continuo in pannelli di compensato fenolico, dimensioni 122x244 cm, resistente all'acqua. Compresi: tagli, adattamenti, sfridi, chiodatura alla sottostante struttura.- spessore 10,0 mm	OC.EEA.a02.E4805.Qb000.0000.-	OPERA: Strato di orditura, pannelli di legno artificiale generico; impiego: sottomanto continuo. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; chiodatura alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: compensato fenolico.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.120.0305.e	Strato di usura in conglomerato bituminoso in sede tram costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato:- 60 mm	OC.ITA.a02.D1201.J0009.0900.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore medio [mm] = 60; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.
1U.04.120.0325.a	Strato di usura a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,80% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e elevata additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella	OC.ITA.a02.D1201.J0009.0260.-	OPERA: Strato di usura stradale, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 20; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.125.0035.a	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) ed elevata additivazione con compound polimerico supermodificante a base di nanotecnologie al grafene aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 5,0-7,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.	OC.ITA.a02.D1201.J0009.0785.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 20; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.
1C.01.060.0020.a	Rimozione dell'orditura sottomanto. Compresi l'abbassamento ed il carico con qualsiasi mezzo, il trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la cernita e l'accatastamento delle parti riutilizzabili. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sottomanto in:- piccola orditura sottotegole in listelli di abete	OC.EEA.c04.E0205.Qa006.0500.-	OPERA: Strato di orditura, listelli di legno naturale abete; impiego: sottotegole. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento parti riutilizzabili; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: abbassamento dei materiali al piano di carico; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: sottomanto in piccola orditura sottotegole in listelli di abete.
1C.11.010.0030.a	Grossa orditura di tetto costituita da terzere o arcarecci, travetti, colmi in legname abete. Sono compresi: tagli a misura, adattamenti, incastri, lavorazioni con ascia, montaggi, chioderia, ferramenta d'uso; spalmatura delle teste con carbolineum; immorsature nelle murature; opere provvisionali e di protezione. Eseguita con:- travi squadrate in abete uso Trieste, a m³ di legname	OC.EEA.a02.E4805.Qa006.0270.-	OPERA: Strato di orditura, grossa orditura di legno naturale abete; impiego: coperture. Incluso: chioderia; ferramenta d'uso. LAVORO: Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; incastri; lavorazioni con ascia; montaggi, spalmatura delle teste con carbolineum; immorsature nelle murature. Escluso: opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.11.020.0030.b	Sottomanto continuo in pannelli di compensato fenolico, dimensioni 122x244 cm, resistente all'acqua. Compresi: tagli, adattamenti, sfridi, chiodatura alla sottostante struttura.- spessore 12,5 mm	OC.EEA.a02.E4805.Qb000.0005.-	OPERA: Strato di orditura, pannelli di legno artificiale generico; impiego: sottomanto continuo. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; chiodatura alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: compensato fenolico.
1U.04.130.0030	Manto in asfalto colato per marciapiedi su sottofondo in calcestruzzo, conforme alla normativa UNI EN 13108-6:2016, nelle dovute proporzioni con bitumi penetrazione 35/50, dosaggio minimo 9,50% su miscela, filler ed inerti di adeguata granulometria, completamente impermeabile, resistente all'usura, compreso fino ad un massimo di 10% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), compresa sabbia, graniglia, lo spargimento manuale della graniglia, le difese delle aree di lavoro, la pulizia del fondo ed ogni altro onere relativo, spessore medio di 2 cm	OC.ITA.a04.D1201.J0009.0760.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: impermeabile | resistente a usura; impiego: marciapiede; spessore [cm] = 2. LAVORO: Formazione. Incluso: spargimento manuale graniglia; difese aree di lavoro; pulizia fondo. SPECIFICHE TECNICHE: su sottofondo in conglomerato cementizio; dosaggio bitume [%] ≥ 9,50 su miscela; compreso fresato rigenerato [%] ≤ 10 con attivanti chimici funzionali, asfalto colato.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.120.0310.a	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato:- 20 mm	OC.ITA.a02.D1201.J0009.0775.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 20; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.
1U.04.120.0325.b	Strato di usura a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,80% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e elevata additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella	OC.ITA.a02.D1201.J0009.0270.-	OPERA: Strato di usura stradale, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 30; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.125.0035.b	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) ed elevata additivazione con compound polimerico supermodificante a base di nanotecnologie al grafene aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 5,0-7,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.	OC.ITA.a02.D1201.J0009.0805.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 30; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.
1C.01.060.0020.b	Rimozione dell'orditura sottomanto. Compresi l'abbassamento ed il carico con qualsiasi mezzo, il trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la cernita e l'accatastamento delle parti riutilizzabili. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sottomanto in:- assito in tavole di abete accostate.	OC.EEA.c04.E0205.Qa006.1000.-	OPERA: Strato di orditura, tavole di legno naturale abete; impiego: sottomanto. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento parti riutilizzabili; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: abbassamento dei materiali al piano di carico; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: sottomanto in piccola orditura sottotegole in assito in tavole di abete accostate.
1C.11.010.0030.b	Grossa orditura di tetto costituita da terzere o arcarecci, travetti, colmi in legname abete. Sono compresi: tagli a misura, adattamenti, incastri, lavorazioni con ascia, montaggi, chioderia, ferramenta d'uso; spalmatura delle teste con carbolineum; immorsature nelle murature; opere provvisionali e di protezione. Eseguita con:- travi squadrate in abete uso Trieste, al m² di superficie di pianta coperta dalla struttura	OC.EEA.a02.E4805.Qa006.0275.-	OPERA: Strato di orditura, grossa orditura di legno naturale abete; impiego: coperture. Incluso: chioderia; ferramenta d'uso. LAVORO: Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; incastri; lavorazioni con ascia; montaggi, spalmatura delle teste con carbolineum; immorsature nelle murature. Escluso: opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.11.020.0030.c	Sottomanto continuo in pannelli di compensato fenolico, dimensioni 122x244 cm, resistente all'acqua. Compresi: tagli, adattamenti, sfridi, chiodatura alla sottostante struttura.- spessore 15,5 mm	OC.EEA.a02.E4805.Qb000.0010.-	OPERA: Strato di orditura, pannelli di legno artificiale generico; impiego: sottomanto continuo. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; chiodatura alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: compensato fenolico.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.130.0040.a	Conglomerato bituminoso freddo ad alte prestazioni per la realizzazione di marciapiedi, composto unicamente da granulato di conglomerato bituminoso, opportunamente frantumato, vagliato e stoccato adeguatamente per garantire le prestazioni della miscela finale e additivi composti da rigeneranti, derivati idrocarburici e plastificanti. La miscela, costipata a 50 colpi per faccia, deve avere valori di stabilità Marshall dopo 7 gg > 4kN (a 25°C), resistenza a trazione indiretta dopo 7gg> 50kPa (a 25°C), perdita in peso prova Cantabro < 10%. Additivo per la produzione di conglomerati bituminosi a freddo, dosaggio al 2,0 - 2,5% sul peso del granulato. Con aggiunta di cemento dosaggio al 1,0 - 2,0% sul peso del granulato. Compresa le difese delle aree di lavoro, la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa cationica al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa manuale e la costipazione a mezzo di rulli/piastra di idoneo peso, spessore medio:- 20 mm	OC.ITA.a04.D1201.J0009.0765.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: marciapiede; spessore [mm] = 20. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: cemento dosaggio [%] = 1,0 ÷ 2,0 sul peso del granulato.
1U.04.010.0010.a	Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm:- in sede stradale	OC.ITA.c16.D1201.J0009.0905.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: sede stradale. LAVORO: Scarifica. Incluso: pulizia; movimentazione; carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: con fresatura a freddo; per spessore [cm] ≤ 6.
1U.04.120.0310.b	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato:- 30 mm	OC.ITA.a02.D1201.J0009.0795.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 30; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.125.0035.c	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) ed elevata additivazione con compound polimerico supermodificante a base di nanotecnologie al grafene aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 5,0-7,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.	OC.ITA.a02.D1201.J0009.0830.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 40; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.
1C.01.060.0030.a	Rimozione parziale orditura di tetto in legno, compresi l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio di recupero o a discarica; la cernita e l'accatastamento delle parti riutilizzabili. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per i seguenti elementi:- listelli in legno da 3 x 5 - 4 x 4 cm	OC.EEA.c04.E0205.Qa000.0750.-	OPERA: Strato di orditura, listelli di legno naturale generico; impiego: strato di copertura. LAVORO: Rimozione parziale. Incluso: cernita e accatastamento parti riutilizzabili; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: abbassamento dei materiali al piano di carico; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: listelli in legno da 3 x 5 / 4 x 4 cm.
1C.11.010.0030.c	Grossa orditura di tetto costituita da terzere o arcarecci, travetti, colmi in legname abete. Sono compresi: tagli a misura, adattamenti, incastri, lavorazioni con ascia, montaggi, chioderia, ferramenta d'uso; spalmatura delle teste con carbolineum; immorsature nelle murature; opere provvisionali e di protezione. Eseguita con:- travi abete a spigoli vivi, a m³ di legname	OC.EEA.a02.E4805.Qa006.0280.-	OPERA: Strato di orditura, grossa orditura di legno naturale abete; impiego: coperture. Incluso: chioderia; ferramenta d'uso. LAVORO: Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; incastri; lavorazioni con ascia; montaggi, spalmatura delle teste con carbolineum; immorsature nelle murature. Escluso: opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.04.010.0010.b	Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm:- in sede tram	OC.ITA.c16.D1201.J0009.0910.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: sede tram. LAVORO: Scarifica. Incluso: pulizia; movimentazione; carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: con fresatura a freddo; per spessore [cm] ≤ 7.
1U.04.010.0050	Disfacimento di manto in asfalto colato, in sede stradale, eseguito a macchina, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.	OC.ITA.c06.D1201.J0009.0935.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: strada urbana | sede stradale. LAVORO: Disfacimento con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione, carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto colato.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.120.0310.c	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato:- 40 mm	OC.ITA.a02.D1201.J0009.0820.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 40; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.
1U.04.120.0325.c	Strato di usura a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,80% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e elevata additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella	OC.ITA.a02.D1201.J0009.0280.-	OPERA: Strato di usura stradale, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 40; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.125.0035.d	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) ed elevata additivazione con compound polimerico supermodificante a base di nanotecnologie al grafene aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 5,0-7,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.	OC.ITA.a02.D1201.J0009.0855.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 50; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.
1C.01.060.0030.d	Rimozione parziale orditura di tetto in legno, compresi l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio di recupero o a discarica; la cernita e l'accatastamento delle parti riutilizzabili. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per i seguenti elementi:- travi in legno da 20 x 30 cm circa	OC.EEA.c04.E0205.Qa000.2500.-	OPERA: Strato di orditura, travi di legno naturale generico; impiego: strato di copertura. LAVORO: Rimozione parziale. Incluso: cernita e accatastamento parti riutilizzabili; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio; di recupero o a discarica. Escluso: abbassamento dei materiali al piano di carico; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: travi in legno da 20 x 30 cm circa.
1C.11.010.0030.d	Grossa orditura di tetto costituita da terzere o arcarecci, travetti, colmi in legname abete. Sono compresi: tagli a misura, adattamenti, incastri, lavorazioni con ascia, montaggi, chioderia, ferramenta d'uso; spalmatura delle teste con carbolineum; immorsature nelle murature; opere provvisionali e di protezione. Eseguita con:- travi abete a spigoli vivi, riferita al m² di superficie di pianta coperta dalla struttura	OC.EEA.a02.E4805.Qa006.0285.-	OPERA: Strato di orditura, grossa orditura di legno naturale abete; impiego: coperture. Incluso: chioderia; ferramenta d'uso. LAVORO: Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; incastri; lavorazioni con ascia; montaggi, spalmatura delle teste con carbolineum; immorsature nelle murature. Escluso: opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.120.0310.d	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato:- 50 mm	OC.ITA.a02.D1201.J0009.0845.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 50; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.
1U.04.120.0325.d	Strato di usura a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,80% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e elevata additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella	OC.ITA.a02.D1201.J0009.0290.-	OPERA: Strato di usura stradale, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 50; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.125.0035.e	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) ed elevata additivazione con compound polimerico supermodificante a base di nanotecnologie al grafene aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 5,0-7,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.	OC.ITA.a02.D1201.J0009.0875.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 60; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.
1C.21.250.0050.b	Anta scorrevole tamburata, spess. mm 44, finitura in tanganika tinto chiaro o tinto noce, con stipiti e cornici coprifilo, adatta per il completamento dei telai incassati di cui a 1C.21.250.0010; cerniere e serratura in acciaio ottonato, compresa la maniglietta a scomparsa colore oro lucido. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Per le seguenti dimensioni di luce libera di passaggio:- luce libera cm 100-120x200-210	OC.EEA.a02.C3307.Qa000.0015.-	OPERA: Anta, tamburata di legno naturale generico; finitura: tanganika; impiego: porta scorrevole; spessore [mm] = 44 | larghezza luce libera [cm] = 100 ÷ 120 | altezza luce libera [cm] = 200 ÷ 210. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria per movimentazioni; pulizia ed allontanamento materiali di risulta. . SPECIFICHE TECNICHE: adatte per completamento dei telai incassati.
1C.21.250.0050.a	Anta scorrevole tamburata, spess. mm 44, finitura in tanganika tinto chiaro o tinto noce, con stipiti e cornici coprifilo, adatta per il completamento dei telai incassati di cui a 1C.21.250.0010; cerniere e serratura in acciaio ottonato, compresa la maniglietta a scomparsa colore oro lucido. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Per le seguenti dimensioni di luce libera di passaggio:- luce libera cm 70-80-90x200-210	OC.EEA.a02.C3307.Qa000.0010.-	OPERA: Anta, tamburata di legno naturale generico; finitura: tanganika; impiego: porta scorrevole; spessore [mm] = 44 | larghezza luce libera [cm] = 70 ÷ 90 | altezza luce libera [cm] = 200 ÷ 210. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria per movimentazioni; pulizia ed allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: adatte per completamento dei telai incassati.
1C.21.250.0060.a	Ante scorrevoli tamburate a due battenti, spess. mm 44, finitura in tanganika tinto chiaro o tinto noce, con stipiti e cornici coprifilo, adatte per il completamento dei telai incassati di cui a 1C.21.250.0020; cerniere e serratura in acciaio ottonato, compresa la maniglietta a scomparsa colore oro lucido. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Per le seguenti dimensioni di luce libera di passaggio:- luce libera cm 120-140-160-180x200-210 - a due ante	OC.EEA.a02.C3307.Qa000.0000.-	OPERA: Anta, tamburata di legno naturale generico; finitura: tanganika; geometria/forma/aspetto: due ante; impiego: porta scorrevole; spessore [mm] = 44 | larghezza luce libera [cm] = 120 ÷ 180 | altezza luce libera [cm] = 200 ÷ 210. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria per movimentazioni; pulizia ed allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: adatte per completamento dei telai incassati.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.01.060.0030.b	Rimozione parziale orditura di tetto in legno, compresi l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio di recupero o a discarica; la cernita e l'accatastamento delle parti riutilizzabili. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per i seguenti elementi:- travicelli in legno da 8 x 8 - 8 x 10 cm	OC.EEA.c04.E0205.Qa000.2000.-	OPERA: Strato di orditura, travincelli di legno naturale generico; impiego: strato di copertura. LAVORO: Rimozione parziale. Incluso: cernita e accatastamento parti riutilizzabili; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: abbassamento dei materiali al piano di carico; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: travicelli in legno da 8 x 8 / 8 x 10 cm.
1C.11.010.0040.a	Piccola orditura, su grossa orditura in terzere o arcarecci del n. 1C.11.010.0030, costituita da travetti da cm 8x8 con listelli da cm 5x2,5 o 5x3 posti ad interasse adatto al tipo di manto. Compresi: tagli, adattamenti, chiodatura alla sottostante struttura. Per manto:- in tegole piane marsigliesi	OC.EEA.a02.E4805.Qa000.1515.-	OPERA: Strato di orditura, piccola orditura di legno naturale generico; impiego: coperture in tegole piane marsigliesi. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; chiodatura alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: su grossa orditura in terzere o arcarecci, listelli posti ad interasse adatto al tipo di manto.
1U.04.010.0060.a	Disfacimento di manto in asfalto colato su marciapiede, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.- eseguito a macchina	OC.ITA.c06.D1201.J0009.0925.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: strada urbana | marciapiede. LAVORO: Disfacimento con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione, carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto colato.
1U.04.010.0060.b	Disfacimento di manto in asfalto colato su marciapiede, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.- eseguito a mano	OC.ITA.c06.D1201.J0009.0930.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: strada urbana | marciapiede. LAVORO: Disfacimento manuale. Incluso: movimentazione, carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto colato.
1U.04.120.0310.e	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato:- 60 mm	OC.ITA.a02.D1201.J0009.0865.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 60; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.120.0325.e	Strato di usura a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,80% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e elevata additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella	OC.ITA.a02.D1201.J0009.0300.-	OPERA: Strato di usura stradale, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 60; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.
1U.04.120.0610	Formazione di pavimentazione in asfalto colato carrabile, conforme alla normativa UNI EN 13108-6:2016, per aree di sosta e per strade a lento scorrimento o controviali spessore cm 2,5 con spargimento superficiale di graniglia nera. La miscela è ottenuta attraverso mescolamento a caldo di inerti e filler con l'aggiunta di bitume con penetrazione 35/50, dosaggio minimo 8% su miscela, miscelato con bitumi naturali a bassa penetrazione o modificati comprese le difese delle aree di lavoro, la pulizia del fondo ed ogni altro onere relativo.	OC.ITA.a02.D1201.J0009.0505.-	OPERA: Strato di usura stradale, asfalto colato di conglomerato bituminoso; impiego: aree di sosta | strade a lento scorrimento | controviali; spessore [cm] = 2,5. LAVORO: Posa. Incluso: spargimento superficiale di graniglia nera; difese aree di lavoro; pulizia fondo. SPECIFICHE TECNICHE: bitume con penetrazione 60/70, dosaggio [%] ≥ 8 su miscela, mescolamento a caldo di inerti e filler.
1C.21.250.0060.b	Ante scorrevoli tamburate a due battenti, spess. mm 44, finitura in tanganika tinto chiaro o tinto noce, con stipiti e cornici coprifilo, adatte per il completamento dei telai incassati di cui a 1C.21.250.0020; cerniere e serratura in acciaio ottonato, compresa la maniglietta a scomparsa colore oro lucido. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Per le seguenti dimensioni di luce libera di passaggio:- luce libera cm 200-220-240x200-210 - a due ante	OC.EEA.a02.C3307.Qa000.0005.-	OPERA: Anta, tamburata di legno naturale generico; finitura: tanganika; geometria/forma/aspetto: due ante; impiego: porta scorrevole; spessore [mm] = 44 | larghezza luce libera [cm] = 200 ÷ 240 | altezza luce libera [cm] = 200 ÷ 210. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria per movimentazioni; pulizia ed allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: adatte per completamento dei telai incassati.
1C.01.060.0030.c	Rimozione parziale orditura di tetto in legno, compresi l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio di recupero o a discarica; la cernita e l'accatastamento delle parti riutilizzabili. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per i seguenti elementi:- terzere o arcarecci in legno da 13 x 16 cm	OC.EEA.c04.E0205.Qa000.2250.-	OPERA: Strato di orditura, terzene/arcarecci di legno naturale generico; impiego: strato di copertura. LAVORO: Rimozione parziale. Incluso: cernita e accatastamento parti riutilizzabili; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: abbassamento dei materiali al piano di carico; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: terzere o arcarecci in legno da 13 x 16 cm.
1C.11.010.0040.b	Piccola orditura, su grossa orditura in terzere o arcarecci del n. 1C.11.010.0030, costituita da travetti da cm 8x8 con listelli da cm 5x2,5 o 5x3 posti ad interasse adatto al tipo di manto. Compresi: tagli, adattamenti, chiodatura alla sottostante struttura. Per manto:- in tegole a canale (coppi)	OC.EEA.a02.E4805.Qa000.1505.-	OPERA: Strato di orditura, piccola orditura di legno naturale generico; impiego: coperture in tegole a canale. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; chiodatura alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: su grossa orditura in terzere o arcarecci, listelli posti ad interasse adatto al tipo di manto.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1F.EM.10.00.00.00.0005._	Canalette di smaltimento acque Pulizia manuale. Compreso riparazione del dissipatore di valle	OC.IIC.a20.I7846.Za000.0005.-	OPERA: Canaletta di materiale generico; funzione: smaltimento acque. LAVORO: Pulizia a mano. Incluso: riparazione del dissipatore di valle. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.04.120.0315.a	Strato di usura a elevate prestazioni eseguito in sede tram in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 12,50 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 10% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 5,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e compound di polimeri e fibre in pellets immessi direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva in percentuale pari a 0,2-0,6% sul peso degli aggregati; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 5%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 60. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio	OC.ITA.a02.D1201.J0009.0305.-	OPERA: Strato di usura stradale, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore medio [mm] = 20; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 60. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.
1U.04.120.0350.a	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, impastati a caldo con legante sintetico chiaro, dosaggio 5%-6% su miscela; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa ottenuta con il legante sintetico chiaro, onde evitare risalite di bitume in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato:- 30 mm	OC.ITA.a02.D1201.J0009.0810.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 30. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.120.0330	Strato di usura a elevata aderenza in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 10% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 5,4% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e compound di polimeri e fibre in pellets immessi direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva in percentuale pari a 0,2-0,6% sul peso degli aggregati; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 66. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato - 40	OC.ITA.a02.D1201.J0009.0000.-	OPERA: Strato di usura stradale, ad elevata aderenza di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 40; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 66. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.
1U.04.120.0620	Formazione pavimentazione in asfalto colato granigliato tipo asfalto rosso, conforme alla normativa UNI EN 13108-6:2016, particolarmente consigliato per piste ciclabili e viali pedonali nelle dovute proporzioni con bitumi con penetrazione 35/50, dosaggio minimo 9,50% su miscela, filler ed inerti di adeguata granulometria con aggiunta di ossido di ferro, compreso fino ad un massimo di 10% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), posto in un solo strato di cm. 2 comprese le difese delle aree di lavoro e la segnaletica stradale, la pulizia del fondo lo spargimento di graniglia in pietra naturale di colore rosso sulla superficie finita ed altro onere relativo.	OC.ITA.a02.D1201.J0009.0510.-	OPERA: Strato di usura stradale, asfalto colato di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: asfalto tipo rosso granigliato; impiego: piste ciclabili | viali pedonali; spessore [cm] = 2. Incluso: fresato rigenerato [%] ≤ 10% con attivanti chimici funzionali (rigeneranti). LAVORO: Posa. Incluso: difese aree di lavoro; segnaletica stradale; pulizia fondo; spargimento di graniglia sulla superficie finita. SPECIFICHE TECNICHE: bitumi con penetrazione 60/70, dosaggio dosaggio [%] ≥ 9,5 su miscela; graniglia in pietra naturale di colore rosso; filler ed inerti di adeguata granulometria con aggiunta di ossido di ferro.
1C.01.060.0040.a	Rimozione totale della grossa orditura di tetto in legno costituita da puntoni, diagonali, dormienti, capriate. Comprese le opere provvisionali e di protezione; l'abbassamento al piano di carico, la movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere; l'accatastamento del materiale riutilizzabile; il carico e trasporto del materiale di risulta agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Sono esclusi gli oneri di smaltimento. Valutazione a:- m³ di legname	OC.EEA.c04.E0205.Qa000.1250.-	OPERA: Strato di orditura di legno naturale generico; impiego: strato di copertura. LAVORO: Rimozione totale. Incluso: cernita e accatastamento parti riutilizzabili; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio; di recupero o a discarica. Escluso: abbassamento dei materiali al piano di carico; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: grossa orditura in puntoni, diagonali, dormienti, capriate.
1C.01.060.0040.b	Rimozione totale della grossa orditura di tetto in legno costituita da puntoni, diagonali, dormienti, capriate. Comprese le opere provvisionali e di protezione; l'abbassamento al piano di carico, la movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere; l'accatastamento del materiale riutilizzabile; il carico e trasporto del materiale di risulta agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Sono esclusi gli oneri di smaltimento. Valutazione a:- m² di sup. coperta	OC.EEA.c04.E0205.Qa000.1255.-	OPERA: Strato di orditura di legno naturale generico; impiego: strato di copertura. LAVORO: Rimozione totale. Incluso: cernita e accatastamento parti riutilizzabili; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: abbassamento dei materiali al piano di carico; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: grossa orditura in puntoni, diagonali, dormienti, capriate.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.11.010.0040.c	Piccola orditura, su grossa orditura in terzere o arcarecci del n. 1C.11.010.0030, costituita da travetti da cm 8x8 con listelli da cm 5x2,5 o 5x3 posti ad interasse adatto al tipo di manto. Compresi: tagli, adattamenti, chiodatura alla sottostante struttura. Per manto:- leggero in fibre o lamiera	OC.EEA.a02.E4805.Qa000.1525.-	OPERA: Strato di orditura, piccola orditura di legno naturale generico; impiego: coperture leggere in fibre o lamiera. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; chiodatura alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: su grossa orditura in terzere o arcarecci, listelli posti ad interasse adatto al tipo di manto.
1U.04.120.0300.a	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato:- 20 mm	OC.ITA.a02.D1201.J0009.0770.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 20; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.
1U.04.120.0315.b	Strato di usura a elevate prestazioni eseguito in sede tram in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 12,50 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 10% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 5,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e compound di polimeri e fibre in pellets immessi direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva in percentuale pari a 0,2-0,6% sul peso degli aggregati; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 5%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 60. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio	OC.ITA.a02.D1201.J0009.0310.-	OPERA: Strato di usura stradale, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore medio [mm] = 30; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 60. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.120.0350.b	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, impastati a caldo con legante sintetico chiaro, dosaggio 5%-6% su miscela; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa ottenuta con il legante sintetico chiaro, onde evitare risalite di bitume in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato:- 40 mm	OC.ITA.a02.D1201.J0009.0835.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 40. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.
1U.04.120.0340	Strato di usura a elevate prestazioni a tessitura ottimizzata in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 10% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 5,6% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e compound di polimeri e fibre in pellets immessi direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva in percentuale pari a 0,2-0,6% sul peso degli aggregati; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 60. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio	OC.ITA.a02.D1201.J0009.0250.-	OPERA: Strato di usura stradale, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: a tessitura ottimizzata; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 30; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 60. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.
1U.04.120.0630	Formazione pavimentazione in asfalto colato carrabile di colore rosso, conforme alla normativa UNI EN 13108-6:2016, per attraversamenti pedonali, indicato per sicurezza stradale, scivolosità e della visibilità degli attraversamenti pedonali, in granigliato nelle dovute proporzioni con bitumi penetrazione 35/50, dosaggio minimo 9,50% su miscela,filler ed inerti di adeguata granulometria con aggiunta di ossido di ferro, compreso fino ad un massimo di 10% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), posto in un solo strato di cm. 2 comprese le difese delle aree di lavoro e la segnaletica stradale, la pulizia del fondo lo spargimento un mix di graniglia rossa ed autoriflettente sulla superficie finita ed altro onere relativo.	OC.ITA.a02.D1201.J0009.0500.-	OPERA: Strato di usura stradale, asfalto colato di conglomerato bituminoso; finitura: colore rosso; funzione: sicurezza stradale | riduzione scivolosità | visibilità attraversamenti pedonali; impiego: attraversamenti pedonali; spessore [cm] = 2. Incluso: fresato rigenerato [%] ≤ 10% con attivanti chimici funzionali (rigeneranti). LAVORO: Posa. Incluso: difese aree di lavoro; segnaletica stradale; pulizia fondo; spargimento di graniglia sulla superficie finita. SPECIFICHE TECNICHE: granigliato con bitumi penetrazione 60/70, dosaggio dosaggio [%] ≥ 9,5 su miscela; filler ed inerti di adeguata granulometria con aggiunta di ossido di ferro.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1F.ED.10.00.00.00.0005._	Canalette di smaltimento acque. Andamento trasversali alla sede stradale Demolizione con mezzo meccanico (escavatore). Compreso carico e scarico, a qualsiasi distanza, raccolta differenziata del materiale di risulta e indennità di discarica	OC.IIC.c01.I7846.Za000.0000.-	OPERA: Canaletta di materiale generico; geometria/forma/aspetto: andamento trasversale alla sede stradale; funzione: smaltimento acque. LAVORO: Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: carico e scarico a qualsiasi distanza; raccolta differenziata del materiale di risulta; indennità di discarica. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.11.730.0010	Sostituzione non localizzata dei listelli sottomanto, nel corso della revisione generale del manto. Compresa la rimozione degli elementi ammalorati; la fornitura in opera di nuovi listelli di eguale dimensione ed essenza; il posizionamento in quota e la chiodatura alla sottostante orditura; l'abbassamento, il carico e trasporto dei listelli rimossi ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.	OC.EEA.a02.E4805.Qa000.0750.-	OPERA: Strato di orditura, listelli sottomanto di legno naturale generico; impiego: strato di copertura. Incluso: fornitura in opera di nuovi listelli di eguale dimensione ed essenza . LAVORO: Sostituzione. Incluso: rimozione degli elementi ammalorati; chiodatura alla sottostante orditura. Escluso: abbassamento, accatastamento, cernita dei materiali; il posizionamento in quota dei nuovi listelli; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio/recupero/discarica; gli oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: sostituzione non localizzata dei listelli sottomanto, nel corso della revisione generale del manto.
1C.11.730.0020	Sostituzione di piccola orditura nel corso della revisione generale del manto. Compresa la rimozione degli elementi ammalorati; la fornitura in opera di nuovi elementi di eguale dimensione ed essenza; il posizionamento in quota e la chiodatura alla grossa orditura; l'abbassamento, il carico e trasporto degli elementi rimossi ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.	OC.EEA.a02.E4805.Qa000.1535.-	OPERA: Strato di orditura, piccola orditura di legno naturale generico; impiego: strato di copertura. Incluso: fornitura in opera di nuovi elementi di eguale dimensione ed essenza. LAVORO: Sostituzione. Incluso: rimozione degli elementi ammalorati; chiodatura alla grossa orditura. Escluso: abbassamento, accatastamento, cernita dei materiali; il posizionamento in quota dei nuovi listelli; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio/recupero/discarica; gli oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: sostituzione di piccola orditura nel corso della revisione generale del manto.
1C.11.010.0050.a	Orditura di tetti a capriatelle, con interasse di cm 60 circa, costituite da smezzole da cm 5x20, con doppia catena in tavole da cm 20x2,5, tutto in abete, chiodate ed imbullonate. Sono compresi: tagli a misura, adattamenti, montaggi, chioderia, ferramenta d'uso; immorsature nelle murature; opere provvisionali e di protezione. Eseguita in:- abete a spigoli vivi, a m³ di legname	OC.EEA.a02.E4805.Qa006.0000.-	OPERA: Strato di orditura, capriatelle di legno naturale abete; geometria/forma/aspetto: abete a spigoli vivi; impiego: coperture a capriatelle; interasse [cm] = 60. Incluso: chioderia; ferramenta d'uso. LAVORO: Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; montaggi; immorsature nelle murature. Escluso: opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: Orditura di tetti a capriatelle, costituite da smezzole con doppia catena in tavole, chiodate ed imbullonate.
1C.11.010.0050.b	Orditura di tetti a capriatelle, con interasse di cm 60 circa, costituite da smezzole da cm 5x20, con doppia catena in tavole da cm 20x2,5, tutto in abete, chiodate ed imbullonate. Sono compresi: tagli a misura, adattamenti, montaggi, chioderia, ferramenta d'uso; immorsature nelle murature; opere provvisionali e di protezione. Eseguita in:- abete a spigoli vivi, al m² di superficie di pianta coperta dalla struttura	OC.EEA.a02.E4805.Qa006.0005.-	OPERA: Strato di orditura, capriatelle di legno naturale abete; geometria/forma/aspetto: abete a spigoli vivi; impiego: coperture a capriatelle; interasse [cm] = 60. Incluso: chioderia; ferramenta d'uso. LAVORO: Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; montaggi; immorsature nelle murature. Escluso: opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: Orditura di tetti a capriatelle, costituite da smezzole con doppia catena in tavole, chiodate ed imbullonate.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.120.0300.b	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato:- 30 mm	OC.ITA.a02.D1201.J0009.0790.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 30; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.
1U.04.120.0315.c	Strato di usura a elevate prestazioni eseguito in sede tram in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 12,50 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 10% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 5,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e compound di polimeri e fibre in pellets immessi direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva in percentuale pari a 0,2-0,6% sul peso degli aggregati; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 5%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 60. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio	OC.ITA.a02.D1201.J0009.0315.-	OPERA: Strato di usura stradale, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore medio [mm] = 40; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 60. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.120.0400.a	Strato di usura drenante-fonoassorbente a elevata percentuale di vuoti in conglomerato bituminoso, costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 14,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 4,0% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e con l'aggiunta di additivi stabilizzanti e addensanti costituiti da fibre di cellulosa e vetro, oppure strutturali, con dosaggio pari a 0,2-0,8% sul peso degli aggregati; con percentuale dei vuoti in opera ≥ 18%, perdita di particelle (Cantabro) ≤ 20 e valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 1,60-1,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio	OC.ITA.a02.D1201.J0009.0750.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: elevata percentuale di vuoti; funzione: drenante | fonoassorbente; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 40; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.
1C.11.730.0030	Sostituzione di grossa orditura per capriate, arcarecci, terzere, correnti, nel corso della revisione generale del manto. Compresa la rimozione degli elementi ammalorati; la fornitura in opera di nuove travi di eguale dimensione ed essenza; i tagli, gli adattamenti, il posizionamento in quota, la chiodatura all'orditura esistente; l'abbassamento, il carico e trasporto delle travi rimosse agli impianti di stoccaggio. di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.	OC.EEA.a02.E4805.Qa000.0005.-	OPERA: Strato di orditura, grossa orditura di legno naturale generico; impiego: strato di copertura. Incluso: fornitura in opera di nuove travi di eguale dimensione ed essenza. LAVORO: Sostituzione. Incluso: rimozione degli elementi ammalorati; tagli; adattamenti chiodatura all'orditura esistente. Escluso: abbassamento, accatastamento, cernita dei materiali; il posizionamento in quota dei nuovi listelli; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio/recupero/discarica; gli oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: sostituzione di grossa orditura nel corso della revisione generale del manto.
1C.11.010.0060.a	Piccola orditura, su struttura in capriatelle interasse cm 60 circa del n. 1C.11.010.0050, con listelli in in legno abete, sez.3 x 5/3.5 x 3.5, con interassi adatti ai manti di copertura. Compresi: tagli, adattamenti, chiodatura alla sottostante struttura. Per manto:- in tegole piane marsigliesi	OC.EEA.a02.E4805.Qa006.0755.-	OPERA: Strato di orditura, piccola orditura di legno naturale abete; impiego: coperture in tegole piane marsigliesi. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; chiodatura alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: su struttura in capriatelle, listelli con interassi adatti ai manti di copertura.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.120.0300.c	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato:- 40 mm	OC.ITA.a02.D1201.J0009.0815.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 40; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.
1U.04.120.0315.d	Strato di usura a elevate prestazioni eseguito in sede tram in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 12,50 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 10% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 5,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e compound di polimeri e fibre in pellets immessi direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva in percentuale pari a 0,2-0,6% sul peso degli aggregati; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 5%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 60. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio	OC.ITA.a02.D1201.J0009.0320.-	OPERA: Strato di usura stradale, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore medio [mm] = 50; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 60. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.120.0400.b	Strato di usura drenante-fonoassorbente a elevata percentuale di vuoti in conglomerato bituminoso, costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 14,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 4,0% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e con l'aggiunta di additivi stabilizzanti e addensanti costituiti da fibre di cellulosa e vetro, oppure strutturali, con dosaggio pari a 0,2-0,8% sul peso degli aggregati; con percentuale dei vuoti in opera ≥ 18%, perdita di particelle (Cantabro) ≤ 20 e valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 1,60-1,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio	OC.ITA.a02.D1201.J0009.0755.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: elevata percentuale di vuoti; funzione: drenante | fonoassorbente; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 50; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.
1C.11.730.0040	Posa di grossa orditura in legno di recupero. Sono compresi: tagli a misura, adattamenti, incastri, lavorazioni con ascia, montaggi, chioderia, ferramenta d'uso; spalmatura delle teste con carbolineum; immorsature nelle murature; opere provvisionali e di protezione.	OC.EEA.a02.E4805.Qa000.0000.-	OPERA: Strato di orditura, grossa orditura di legno naturale generico. Incluso: chioderia; ferramenta d'uso. LAVORO: Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; incastri; lavorazioni con ascia; montaggi; spalmatura delle teste con carbolineum; immorsature nelle murature. Escluso: opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: legno di recupero.
1C.11.010.0060.b	Piccola orditura, su struttura in capriatelle interasse cm 60 circa del n. 1C.11.010.0050, con listelli in in legno abete, sez.3 x 5/3.5 x 3.5, con interassi adatti ai manti di copertura. Compresi: tagli, adattamenti, chiodatura alla sottostante struttura. Per manto:- in tegole a canale (coppi)	OC.EEA.a02.E4805.Qa006.0750.-	OPERA: Strato di orditura, piccola orditura di legno naturale abete; impiego: coperture in tegole a canale. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; chiodatura alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: su struttura in capriatelle, listelli con interassi adatti ai manti di copertura.
1U.04.120.0300.d	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato:- 50 mm	OC.ITA.a02.D1201.J0009.0840.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 50; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.120.0315.e	Strato di usura a elevate prestazioni eseguito in sede tram in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 12,50 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 10% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 5,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e compound di polimeri e fibre in pellets immessi direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva in percentuale pari a 0,2-0,6% sul peso degli aggregati; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 5%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 60. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio	OC.ITA.a02.D1201.J0009.0325.-	OPERA: Strato di usura stradale, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore medio [mm] = 60; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 60. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.
1U.04.120.0410	Strato di usura semidrenante-fonoassorbente a moderata percentuale di vuoti in conglomerato bituminoso, costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 4,5% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e con l'aggiunta di additivi stabilizzanti e addensanti costituiti da fibre di cellulosa e vetro, oppure strutturali, con dosaggio pari a 0,2-0,8% sul peso degli aggregati; con percentuale dei vuoti in opera ≥ 16%, perdita di particelle (Cantabro) ≤ 20 e valore di aderenza superficiale BPN ≥ 64. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 1,60-1,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella	OC.ITA.a02.D1201.J0009.0940.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: moderata percentuale di vuoti; funzione: semidrenante | fonoassorbente; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 50; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 64. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.
1C.11.730.0050	Posa di media orditura di tetto di recupero con terzere o arcarecci, travetti, capriatelle. Sono compresi: tagli a misura, adattamenti, incastri, lavorazioni con ascia, montaggi, chioderia; opere provvisionali e di protezione.	OC.EEA.a02.E4805.Qa000.1000.-	OPERA: Strato di orditura, media orditura di legno naturale generico; impiego: tetto di recupero. Incluso: chioderia. LAVORO: Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; incastri; lavorazioni con ascia; montaggi. Escluso: opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.11.010.0060.c	Piccola orditura, su struttura in capriatelle interasse cm 60 circa del n. 1C.11.010.0050, con listelli in in legno abete, sez.3 x 5/3.5 x 3.5, con interassi adatti ai manti di copertura. Compresi: tagli, adattamenti, chiodatura alla sottostante struttura. Per manto:- leggero in fibre o lamiera	OC.EEA.a02.E4805.Qa006.0760.-	OPERA: Strato di orditura, piccola orditura di legno naturale abete; impiego: coperture leggere in fibre o lamiera. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; chiodatura alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: su struttura in capriatelle, listelli con interassi adatti ai manti di copertura.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.120.0300.e	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato:- 60 mm	OC.ITA.a02.D1201.J0009.0860.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 60; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.
1U.04.120.0320.a	Strato di usura a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,80% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella	OC.ITA.a02.D1201.J0009.0255.-	OPERA: Strato di usura stradale, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 20; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.125.0030.a	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con compound polimerico supermodificante a base di nanotecnologie al grafene aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 3,0-4,9% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.	OC.ITA.a02.D1201.J0009.0780.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 20; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.
1C.11.730.0060	Posa di piccola orditura in legno di recupero compresi tagli, adattamenti, fissaggi.	OC.EEA.a02.E4805.Qa000.1530.-	OPERA: Strato di orditura, piccola orditura di legno naturale generico. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: legno di recupero.
1C.11.010.0010.a	Grossa orditura di tetto costituita da capriate, colmi e puntoni in legname abete, con interasse di m. 3/3,50 e luce fino a 12 m.Sono compresi: tagli a misura, adattamenti, incastri, lavorazioni con ascia, montaggi, chioderia, ferramenta d'uso; spalmatura delle teste con carbolineum; immorsature nelle murature; opere provvisionali e di protezione. Eseguita con:- travi squadrate in abete uso Trieste, a m³ di legname	OC.EEA.a02.E4805.Qa006.0250.-	OPERA: Strato di orditura, grossa orditura di legno naturale abete; impiego: coperture; interasse [mm] = 3 ÷ 3,5 | luce [m] ≤ 12. Incluso: chioderia; ferramenta d'uso. LAVORO: Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; incastri; lavorazioni con ascia; montaggi; spalmatura delle teste con carbolineum; immorsature nelle murature. Escluso: opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.11.020.0010.a	Listelli sottomanto in legno abete, sez.3 x 5/3.5 x 3.5, con interassi adatti ai manti di copertura. Compresi: tagli, adattamenti, chiodatura alla sottostante struttura (voce compresa nella valutazione delle piccole orditure delle strutture complete, e non compresa nei manti). Per manto:- in tegole piane marsigliesi	OC.EEA.a02.E4805.Qa000.0505.-	OPERA: Strato di orditura, listelli di legno naturale generico; impiego: sottomanti | per manto in tegole piane marsigliesi. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; chiodatura alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: listelli con interassi adatti ai manti di copertura.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.120.0305.a	Strato di usura in conglomerato bituminoso in sede tram costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato:- 20 mm	OC.ITA.a02.D1201.J0009.0880.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore medio [mm] = 20; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.
1U.04.120.0320.b	Strato di usura a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,80% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella	OC.ITA.a02.D1201.J0009.0265.-	OPERA: Strato di usura stradale, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 30; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.125.0030.b	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con compound polimerico supermodificante a base di nanotecnologie al grafene aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 3,0-4,9% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.	OC.ITA.a02.D1201.J0009.0800.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 30; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,60 ÷ 0,80.
1C.04.750.0010.b	Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato con betoniera, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica:- C16/20 (circa 300 kg/m³ di cemento)	OC.EEA.a10.A6415.J0001.0020.b	OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C16/20. LAVORO: Getto manuale. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300.
1C.23.400.0020.m	Fornitura e posa di lastre estruse in policarbonato, incolori, spessore:- 8 mm, normale	OC.EEA.a02.C9764.D0023.0075.-	OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 8. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse.
1C.09.700.0100.d	Lastre di sicurezza a rottura controllata per cassette idranti, naspi e motopompe:- per motopompa grande (circa 75x55 cm)	OC.EEA.a02.L9705.Za000.0005.-	OPERA: Lastra, lastre di sicurezza di materiale generico; impiego: cassetta motopompa grande. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre di sicurezza a rottura controllata. Dimensioni motopompa circa 75x55 cm.
1C.11.250.0040.a	Fornitura e posa di dispositivo per l'apertura manuale a passo d'uomo di lucernari circolari, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta tramite una maniglia, interna o esterna. Per lucernari circolari con diametro:- Ø interno 60 cm	OC.EEA.a01.C3341.R0000.0005.-	OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari circolari; diametro interno [cm] = 60. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: apertura con maniglia interna o esterna.
1C.11.270.0040.c	Dispositivo per l'apertura manuale a passo d'uomo, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta tramite una maniglia, interna o esterna. Per lucernari rettangolari con dimensione:- interno 135x85 cm	OC.EEA.a01.C3341.R0000.0135.-	OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari rettangolari; lato x [cm] = 135 | lato y [cm] = 85. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: apertura con maniglia interna o esterna.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.04.600.0010.c	Ancoraggi, fissaggi, inghisaggi, intasamenti con betoncino epossidico a base di resina epossidica bicomponente ed aggregati silicei di opportuna granulometria ed in corretto rapporto di peso in relazione all'impiego, provvisto di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla norma EN 1504-6 (prodotti per ancoraggio) :- betoncino epossidico bicomponente con inerti selezionati ed additivi, per ancoraggi speciali	OC.EEA.a04.C9756.Ca001.0000.-	OPERA: Ancoraggio di resina sintetica epossidica (EP); impiego: ancoraggi speciali. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: per ancoraggi, fissaggi, inghisaggi, intasamenti.
1F.NP.06.01.02.01.0005.b	Briglia (in alvei) in legname e pietrame. Intelaiatura (incastellatura) in tondame scortecciato di larice, castagno o quercia, diametro 20 cm e lunghezza 3 m, fissati tra di loro con barre ad aderenza migliorata, diametro>12 mm, chiodi e graffe. - ancorata alla base con fondazioni indirette: micropali trivellati, pali a rapida infissione, profilati infissi meccanicamente ecc. Realizzazione con mezzo meccanico (escavatore). Compreso scavo, cassone di contenimento, riempimento in pietrame. Escluso fondazioni indirette	OC.ADA.a04.B0110.Zb003.0005.-	OPERA: Briglia, in alvei di materia mix legno-pietra. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo; cassone di contenimento; riempimento in pietrame. Escluso: fondazioni indirette. SPECIFICHE TECNICHE: intelaiatura (incastellatura) in tondame scortecciato di larice, castagno o quercia, diametro 20 cm e lunghezza 3 m, fissati tra di loro con barre ad aderenza migliorata, diametro>12 mm, chiodi e graffe; ancorata alla base con fondazioni indirette: micropali trivellati, pali a rapida infissione, profilati infissi meccanicamente, ecc..
1C.09.510.0020.a	Fornitura estintori carrellati omologati a polvere di tipo non corrosivo, abrasivo o tossico, 40% minimo di Map, conformi alla direttiva PED 2014/68/UE e DM 06.03.1992, manometro Ø 40 rimuovibile con valvolina di ritegno a molla incorporata nel corpo valvola, completi di manichetta erogatrice m 4, cono erogatore con impugnatura e valvola a sfera di intercettazione; con capacità:- 30 Kg, classe di spegnimento non inferiore A B1C	OC.EEA.a02.L8200.Za000.0250.-	OPERA: Estintore, a biossido di carbonio di materiale generico; funzione: carrellati; classe di spegnimento [classe] ≥ A B1C; peso [kg] = 30. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: completo di manichetta erogatrice [m] = 4; cono erogatore con impugnatura;valvola a sfera di intercettazione.
1U.06.450.0180.e	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di gioco complesso a due torri/moduli - età di utilizzo minimo 6 anni- struttura portante in acciaio zincato a caldo o in alluminio/lega di alluminio, e verniciata con polveri epossidiche termoindurenti; con un ponte fisso e due scivoli lineari in materiale plastico o acciaio.	OC.AVA.a02.B7035.Sb001.0500.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a due torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: ponte fisso | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 mesi.
1U.06.450.0180.f	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di gioco complesso a due torri/moduli - età di utilizzo minimo 6 anni- struttura portante in acciaio zincato a caldo o in alluminio/lega di alluminio, e verniciata con polveri epossidiche termoindurenti; con un ponte mobile/oscillante e due scivoli lineari in materiale plastico o acciaio.	OC.AVA.a02.B7035.Sb001.0505.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a due torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: ponte mobile/oscillante | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 mesi.
1U.06.450.0235.c	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di impianto di volley da esterno composto dai seguenti elementi:- nastro segnacampo	OC.AVA.a02.B7035.D0006.0000.-	OPERA: Gioco da giardino, Nastro segnacampo impianto volley di plastica polietilene (PE); impiego: impianto volley. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Da esterno; impianto volley.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.450.0240.b	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di elementi per pista da skate, in opera; costituiti da struttura metallica ricoperta con foglio in vetroresina (pista) spessore 7 ÷ 9 mm, con strato superficiale in sabbia quarzosa spessore 2 mm. Tra la struttura portante e la pista sono inseriti dei fogli in feltro per attutire il rumore. Il fissaggio al pavimento è realizzato mediante una struttura tubolare in acciaio zincato a caldo, con zincatura da 100 micron e spess.30 x 30 mm. Conforme alla normativa UNI EN 14974:2019.- rampa verticale chiusa, altezza 3,3 m, dimensioni: 12,4 x 5 m	OC.AVA.a02.B7035.Za000.4000.-	OPERA: Gioco da giardino, Rampa di materiale generico; geometria/forma/aspetto: chiusa | verticale; impiego: pista skate; Altezza [m] = 3,3 | Lato (x) [m] = 12,4 | Lato (y) [m] = 5. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.450.0290	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di impianto completo per il gioco del basket, costituito da due strutture monotubolari in acciaio zincato a caldo con sbalzo massimo di 2,20 m da inserire in bussola a pavimento compresa, complete di tabelloni in resina poliammidica, telai canestri e retine. Impianto conforme alla normativa UNI EN 15312:2010, da inserire in aree a verde. Compresi accessori per fissaggio secondo la scheda tecnica del produttore e assistenza muraria, con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti in cemento.	OC.AVA.a02.B7035.Za000.2500.-	OPERA: Gioco da giardino, impianto basket di materiale generico; impiego: esterno, aree verdi. Incluso: accessori per fissaggio; struttura monotubolare; tabelloni; canestri; retine . LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.24.200.0040	Rasatura ad una passata con stucco in pasta a base di resine in dispersione acquosa, di superfici uniformi già preparate, stuccate o verniciate, con abrasivatura. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.	OC.EEA.a27.C0005.Qa000.0270.-	OPERA: Oggetto ligneo di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: superficie uniforme. LAVORO: Rasatura ad una passata. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su superfici già preparate, stuccate o verniciate con abrasivatura.
1U.06.450.0040.f	Fornitura, assemblaggio e posa di gioco a molla utilizzo per una, due o quattro persone- versione mono/pluri sagoma in HPL per quattro persone	OC.AVA.a02.B7035.Qb000.0020.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a molla di legno artificiale generico; geometria/forma/aspetto: versione mono/pluri sagoma; Portata [persone] = 4. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: certificato di collaudo necessario; legno HPL.
1U.06.450.0110.b	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di gioco complesso a tre torri/moduli - età di utilizzo minimo 6 mesi- struttura portante in acciaio zincato a caldo o in alluminio/lega di alluminio, verniciata con polveri epossidiche termoindurenti	OC.AVA.a02.B7035.Sb001.0765.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a tre torri di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria/forma/aspetto: con scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 mesi.
1U.06.450.0150.c	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di gioco complesso a tre torri/moduli - età di utilizzo minimo 3 anni- struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di resistenza naturale fornita dalla EN 350) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello derivato da sezioni di tronco prive di nucleo (fuori cuore), proveniente da silvicoltura certificata (PEFC o FSC), impregnato a pressione con sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici, ancoraggio al suolo tramite staffe/supporti in acciaio zincato; con due ponti fissi, uno scivolo a chiocciola/curvilineo e uno scivolo lineare in materiale plastico o acciaio.	OC.AVA.a02.B7035.Qa000.1505.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: due ponti fissi | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.23.400.0020.n	Fornitura e posa di lastre estruse in policarbonato, incolori, spessore:- 8 mm, antigraffio	OC.EEA.a02.C9764.D0023.0080.-	OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 8. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse.
1C.09.700.0100.c	Lastre di sicurezza a rottura controllata per cassette idranti, naspi e motopompe:- per motopompa piccola (circa 45x55 cm)	OC.EEA.a02.L9705.Za000.0000.-	OPERA: Lastra, lastre di sicurezza di materiale generico; impiego: cassetta motopompa piccola. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre di sicurezza a rottura controllata. Dimensioni motopompa circa 45x55 cm.
1C.11.250.0040.b	Fornitura e posa di dispositivo per l'apertura manuale a passo d'uomo di lucernari circolari, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta tramite una maniglia, interna o esterna. Per lucernari circolari con diametro:- Ø interno 80 cm	OC.EEA.a01.C3341.R0000.0015.-	OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari circolari; diametro interno [cm] = 80. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: apertura con maniglia interna o esterna.
1F.ED.04.02.00.00.0005._	Briglia a struttura mista in cls e pietra. Demolizione completa o parziale, con mezzo meccanico (miniescavatore), fino alla quota di imposta della fondazione. Compreso accatastamento in loco del materiale di risulta	OC.ADA.c01.B0110.J0001.0000.-	OPERA: Briglia di conglomerato cementizio. Incluso: roccia. LAVORO: Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: accatastamento in loco del materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fino alla quota di imposta della fondazione.
1C.09.510.0020.b	Fornitura estintori carrellati omologati a polvere di tipo non corrosivo, abrasivo o tossico, 40% minimo di Map, conformi alla direttiva PED 2014/68/UE e DM 06.03.1992, manometro Ø 40 rimuovibile con valvolina di ritegno a molla incorporata nel corpo valvola, completi di manichetta erogatrice m 4, cono erogatore con impugnatura e valvola a sfera di intercettazione; con capacità:- 50 Kg, classe di spegnimento non inferiore A B1C	OC.EEA.a02.L8200.Za000.0500.-	OPERA: Estintore, a polvere di materiale generico; funzione: carrellati; classe di spegnimento [classe] ≥ A B1C; peso [kg] = 50. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: completo di manichetta erogatrice [m] = 4; cono erogatore con impugnatura;valvola a sfera di intercettazione.
1C.09.700.0200	Recupero e smaltimento gas halon 1301 secondo normativa vigente.	OC.EEA.a40.L8200.Za000.0750.-	OPERA: Estintore di materiale generico. LAVORO: Recupero/smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.450.0180.g	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di gioco complesso a due torri/moduli - età di utilizzo minimo 6 anni- struttura portante in acciaio zincato a caldo o in alluminio/lega di alluminio, e verniciata con polveri epossidiche termoindurenti; con un ponte fisso, uno scivolo a chiocciola/curvilineo e uno scivolo lineare in materiale plastico o acciaio.	OC.AVA.a02.B7035.Sb001.0510.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a due torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: ponte fisso | uno scivolo a chiocciola/curvilineo | uno scivolo lineare in materiale plastico o acciaio.; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 mesi; scivolo lineare in materiale plastico / acciaio..
1U.06.450.0180.h	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di gioco complesso a due torri/moduli - età di utilizzo minimo 6 anni- struttura portante in acciaio zincato a caldo o in alluminio/lega di alluminio, e verniciata con polveri epossidiche termoindurenti; con un ponte mobile/oscillante uno scivolo a chiocciola/curvilineo e uno scivolo lineare in materiale plastico o acciaio.	OC.AVA.a02.B7035.Sb001.0515.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a due torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: ponte mobile/oscillante | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio | con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 mesi.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.450.0240.c	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di elementi per pista da skate, in opera; costituiti da struttura metallica ricoperta con foglio in vetroresina (pista) spessore 7 ÷ 9 mm, con strato superficiale in sabbia quarzosa spessore 2 mm. Tra la struttura portante e la pista sono inseriti dei fogli in feltro per attutire il rumore. Il fissaggio al pavimento è realizzato mediante una struttura tubolare in acciaio zincato a caldo, con zincatura da 100 micron e spess.30 x 30 mm. Conforme alla normativa UNI EN 14974:2019.- funbox altezza 0,9 m, compreso scivolo e corrimano, dim: 6,5 x 8,5	OC.AVA.a02.B7035.Za000.0500.-	OPERA: Gioco da giardino, Funbox di materiale generico; impiego: pista skate; Altezza [m] = 0,9 | Lato (x) [m] = 6,5 | Lato (y) [m] = 8,5. Incluso: accessori per fissaggio; scivolo e corrimano. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.450.0240.d	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di elementi per pista da skate, in opera; costituiti da struttura metallica ricoperta con foglio in vetroresina (pista) spessore 7 ÷ 9 mm, con strato superficiale in sabbia quarzosa spessore 2 mm. Tra la struttura portante e la pista sono inseriti dei fogli in feltro per attutire il rumore. Il fissaggio al pavimento è realizzato mediante una struttura tubolare in acciaio zincato a caldo, con zincatura da 100 micron e spess.30 x 30 mm. Conforme alla normativa UNI EN 14974:2019.- quarterpipe a due livelli, altezze 0,8 e 1,2 m; dim: 3,04 x 3,60 m	OC.AVA.a02.B7035.Za000.3750.-	OPERA: Gioco da giardino, Quarterpipe di materiale generico; geometria/forma/aspetto: due livelli; impiego: pista skate; Altezza [m] = 0,8 ÷ 1,2 | Lato (x) [m] = 3,04 | Lato (y) [m] = 3,6. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.450.0300	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di monopalo da basket multiplo in acciaio in opera, con sistema di recupero palle con 3 uscite casuali, costituito da pali in tubature in acciaio ø 90 cm, altezza complesiva 2,50 m.	OC.AVA.a02.B7035.Sb001.1250.-	OPERA: Gioco da giardino, monopalo di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: multiplo; Altezza [m] = 2,5. Incluso: accessori per fissaggio; struttura monotubolare; tabelloni; canestri; retine . LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; in opera su plinto in calcestruzzo. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.24.720.0010	Lavaggio sgrassante di vecchie verniciature su superfici in legno per l'eliminazione di depositi untuosi. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.	OC.EEA.a21.C0005.Qa000.0255.-	OPERA: Oggetto ligneo di legno naturale generico. LAVORO: Lavaggio sgrassante. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione depositi untuosi; rimozione vecchie verniciature.
1U.06.450.0040.g	Fornitura, assemblaggio e posa di gioco a molla utilizzo per una, due o quattro persone- versione mono/pluri sagoma in multistrato per una persona	OC.AVA.a02.B7035.Qb000.0005.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a molla di legno artificiale generico; geometria/forma/aspetto: versione mono/pluri sagoma; Portata [persone] = 1. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Sagoma in legno multistrato; certificato di collaudo necessario.
1U.06.450.0130.a	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di gioco complesso a una torre/modulo - età di utilizzo minimo 3 anni- struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di resistenza naturale fornita dalla EN 350) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello derivato da sezioni di tronco prive di nucleo (fuori cuore), proveniente da silvicoltura certificata (PEFC o FSC), impregnato a pressione con sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici, ancoraggio al suolo tramite staffe/supporti in acciaio zincato e scivolo lineare in materiale plastico.	OC.AVA.a02.B7035.Qa000.1765.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: con scivolo lineare in plastica; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.450.0150.d	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di gioco complesso a tre torri/moduli - età di utilizzo minimo 3 anni- struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di resistenza naturale fornita dalla EN 350) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello derivato da sezioni di tronco prive di nucleo (fuori cuore), proveniente da silvicoltura certificata (PEFC o FSC), impregnato a pressione con sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici, ancoraggio al suolo tramite staffe/supporti in acciaio zincato; con due ponti mobili/oscillanti, uno scivolo a chiocciola/curvilineo e uno scivolo lineare in materiale plastico o acciaio.	OC.AVA.a02.B7035.Qa000.1515.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: due ponti mobili/oscillanti | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio | con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni.
1C.06.590.0010	Realizzazione in opera di ancoraggi con accessori e finiture, per muratura esterna in termoblocchi sp. 25 cm, compreso: la fornitura e posa in opera di sigillatura con sigillante poliuretanico nella parete alta e laterale dell'elemento di chiusura verticale, l'ancoraggio alla struttura in cemento arrmato dell'elemento di chiusura verticale, tramite squadra in acciaio inox; la fornitura e posa di rinforzo della muratura , costituita da due fili d'acciaio paralleli, collegati da un terzo filo sinusoidale, mediante punti di saldatura.Tutte le lavorazioni suddette , risultano comprensive del nolo di mezzi di sollevamento, per la fornitura del materiale.	OC.EEA.a04.C9756.Zb000.0000.-	OPERA: Ancoraggio di materia mix generico; impiego: muratura esterna in termoblocchi. Incluso: sistemi di ancoraggio. LAVORO: Formazione. Incluso: sigillatura; ancoraggio alla struttura. SPECIFICHE TECNICHE: uso di sigillante poliuretanico nella parete alta e laterale dell'elemento di chiusura verticale, ancoraggio alla struttura in cemento armato dell'elemento di chiusura verticale tramite squadra in acciaio inox; rinforzo della muratura costituita da due fili d'acciaio paralleli, collegati da un terzo filo sinusoidale, mediante punti di saldatura.
1C.23.400.0030.e	Fornitura e posa di lastre estruse in policarbonato monocamera, resistente ai raggi UV, spessore:- 8 mm, peso 1500 g/m², trasparente	OC.EEA.a02.C9764.D0023.0130.-	OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: trasparente; geometria/forma/aspetto: monocamera; funzione: resistente ai raggi UV; spessore [mm] = 8; peso [g/m²] = 1500. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse.
1C.09.700.0100.e	Lastre di sicurezza a rottura controllata per cassette idranti, naspi e motopompe:- per cassette Naspo di qualsiasi tipo	OC.EEA.a02.L9705.Za000.0020.-	OPERA: Lastra, lastre di sicurezza di materiale generico; impiego: cassette naspo. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre di sicurezza a rottura controllata. Per cassette Naspo di qualsiasi tipo.
1C.11.260.0040.d	Dispositivo per l'apertura manuale a passo d'uomo, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta tramite una maniglia, interna o esterna. Per lucernari quadrati con dimensione:- interno 120x120 cm	OC.EEA.a01.C3341.R0000.0090.-	OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari quadrati; lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 120. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: apertura con maniglia interna o esterna.
1C.11.260.0030.f	Dispositivo per l'apertura manuale, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta azionando a distanza con manovella asportabile un martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine, collegato al telaio. Per lucernari quadrati con dimensione:- interno 160x160 cm	OC.EEA.a01.C3341.R0000.0100.-	OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari quadrati; lato x [cm] = 160 | lato y [cm] = 160. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: apertura ottenuta azionado a distanza una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico dotato di vite senza fine collegato al telaio.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1F.NP.06.01.02.00.0005._	Briglia in calcestruzzo, C20/25 (Rck 25). Getto di calcestruzzo. Compreso paramento esterno in pietrame recuperato in loco, formazione di superficie di scarpa, spigoli e/o riseghe, ferro di armatura, casseri per la formazione del paramento interno e riempimento con adeguato materiale retrostante l'armatura, posizionamento di tubi in PVC di diametro 100 mm per drenaggio. Escluso tubi in PVC	OC.ADA.a10.B0110.J0001.0005.-	OPERA: Briglia di conglomerato cementizio. LAVORO: Getto. Incluso: paramento esterno in pietrame recuperato in loco; formazione di superficie di scarpa, spigoli e/o riseghe; ferro di armatura; casseri per la formazione del paramento interno; riempimento con adeguato materiale retrostante l'armatura; posizionamento di tubi in PVC di diametro 100 mm per drenaggio. Escluso: tubi in PVC. SPECIFICHE TECNICHE: C20/25 (Rck 25).
1C.09.510.0020.c	Fornitura estintori carrellati omologati a polvere di tipo non corrosivo, abrasivo o tossico, 40% minimo di Map, conformi alla direttiva PED 2014/68/UE e DM 06.03.1992, manometro Ø 40 rimuovibile con valvolina di ritegno a molla incorporata nel corpo valvola, completi di manichetta erogatrice m 4, cono erogatore con impugnatura e valvola a sfera di intercettazione; con capacità:- 100 Kg, classe di spegnimento non inferiore A B1C	OC.EEA.a02.L8200.Za000.0505.-	OPERA: Estintore, a polvere di materiale generico; funzione: carrellati; classe di spegnimento [classe] ≥ A B1C; peso [kg] = 100. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: completo di manichetta erogatrice [m] = 4; cono erogatore con impugnatura;valvola a sfera di intercettazione.
1U.06.450.0150.g	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di gioco complesso a tre torri/moduli - età di utilizzo minimo 3 anni- struttura portante in acciaio zincato a caldo o in alluminio/lega di alluminio, e verniciata con polveri epossidiche termoindurenti; con due ponti fissi o mobile/oscillante e due scivoli lineari in materiale plastico o acciaio.	OC.AVA.a02.B7035.Sb001.0750.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a tre torri di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: due ponti fissi o mobili/oscillanti | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni.
1U.06.450.0150.h	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di gioco complesso a tre torri/moduli - età di utilizzo minimo 3 anni- struttura portante in acciaio zincato a caldo o in alluminio/lega di alluminio, e verniciata con polveri epossidiche termoindurenti; con due ponti fissi o mobile/oscillante, uno scivolo a chiocciola/curvilineo e uno scivolo lineare in materiale plastico o acciaio.	OC.AVA.a02.B7035.Sb001.0755.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a tre torri di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: due ponti fissi o mobili/oscillanti | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio | con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni.
1U.06.450.0190.a	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di gioco complesso a tre torri/moduli - età di utilizzo minimo 6 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo.- struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di resistenza naturale fornita dalla EN 350) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello derivato da sezioni di tronco prive di nucleo (fuori cuore), proveniente da silvicoltura certificata (PEFC o FSC), impregnato a pressione con sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici, ancoraggio al suolo tramite staffe/supporti in acciaio zincato; con due ponti fissi e due scivoli lineari in materiale plastico o acciaio.	OC.AVA.a02.B7035.Qa000.1535.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: due ponti fissi | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 mesi.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.450.0240.e	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di elementi per pista da skate, in opera; costituiti da struttura metallica ricoperta con foglio in vetroresina (pista) spessore 7 ÷ 9 mm, con strato superficiale in sabbia quarzosa spessore 2 mm. Tra la struttura portante e la pista sono inseriti dei fogli in feltro per attutire il rumore. Il fissaggio al pavimento è realizzato mediante una struttura tubolare in acciaio zincato a caldo, con zincatura da 100 micron e spess.30 x 30 mm. Conforme alla normativa UNI EN 14974:2019.- quarterpipe, altezza 1,2 m; dimensioni: 3,22 x 2,00 m	OC.AVA.a02.B7035.Za000.3755.-	OPERA: Gioco da giardino, quarter pipe di materiale generico; impiego: pista skate; Altezza [m] = 1,2 | Lato (x) [m] = 3,22 | Lato (y) [m] = 2. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.450.0240.f	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di elementi per pista da skate, in opera; costituiti da struttura metallica ricoperta con foglio in vetroresina (pista) spessore 7 ÷ 9 mm, con strato superficiale in sabbia quarzosa spessore 2 mm. Tra la struttura portante e la pista sono inseriti dei fogli in feltro per attutire il rumore. Il fissaggio al pavimento è realizzato mediante una struttura tubolare in acciaio zincato a caldo, con zincatura da 100 micron e spess.30 x 30 mm. Conforme alla normativa UNI EN 14974:2019.- quarterpipe, altezza 1,8 m; dimensioni: 3,50 x 3,60 m	OC.AVA.a02.B7035.Za000.3760.-	OPERA: Gioco da giardino, quarter pipe di materiale generico; impiego: pista skate; Altezza [m] = 1,8 | Lato (x) [m] = 3,5 | Lato (y) [m] = 3,6. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.450.0240.g	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di elementi per pista da skate, in opera; costituiti da struttura metallica ricoperta con foglio in vetroresina (pista) spessore 7 ÷ 9 mm, con strato superficiale in sabbia quarzosa spessore 2 mm. Tra la struttura portante e la pista sono inseriti dei fogli in feltro per attutire il rumore. Il fissaggio al pavimento è realizzato mediante una struttura tubolare in acciaio zincato a caldo, con zincatura da 100 micron e spess.30 x 30 mm. Conforme alla normativa UNI EN 14974:2019.- piramide, altezza 0,95; dimensioni: 5,00 x 5,00 m	OC.AVA.a02.B7035.Za000.3250.-	OPERA: Gioco da giardino, Piramide di materiale generico; impiego: pista skate; Altezza [m] = 0,95 | Lato (x) [m] = 5 | Lato (y) [m] = 5. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.450.0320.a	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di sabbiera completa di pannelli di copertura scorrevoli, interamente realizzata in legno lamellare di pino e/o massello, impregnato a pressione con sali di rame, ulteriormente trattato con vernici pigmentate per la protezione del legno dai raggi UVA.- 3,00 x 1,50	OC.AVA.a02.B7035.Qa000.2000.-	OPERA: Gioco da giardino, sabbiera di legno naturale generico; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: pannelli scorrevoli di copertura; Lato (x) [m] = 3 | Lato (y) [m] = 1,5. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.450.0320.b	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di sabbiera completa di pannelli di copertura scorrevoli, interamente realizzata in legno lamellare di pino e/o massello, impregnato a pressione con sali di rame, ulteriormente trattato con vernici pigmentate per la protezione del legno dai raggi UVA.- 4,00 x 2,00	OC.AVA.a02.B7035.Qa000.2005.-	OPERA: Gioco da giardino, sabbiera di legno naturale generico; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: pannelli scorrevoli di copertura; Lato (x) [m] = 4 | Lato (y) [m] = 2. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.24.720.0020	Raschiatura di vecchie vernici in fase di distacco da superfici in legno. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.	OC.EEA.a22.C0005.Qa000.0260.-	OPERA: Oggetto ligneo di legno naturale generico. LAVORO: Raschiatura. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su vecchie vernici in fase di distacco.
1U.06.450.0040.h	Fornitura, assemblaggio e posa di gioco a molla utilizzo per una, due o quattro persone- versione mono/pluri sagoma in multistrato per due persone	OC.AVA.a02.B7035.Qb000.0015.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a molla di legno artificiale generico; geometria/forma/aspetto: versione mono/pluri sagoma; Portata [persone] = 2. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Sagoma in legno multistrato; certificato di collaudo necessario.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.450.0130.b	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di gioco complesso a una torre/modulo - età di utilizzo minimo 3 anni- struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di resistenza naturale fornita dalla EN 350) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello derivato da sezioni di tronco prive di nucleo (fuori cuore), proveniente da silvicoltura certificata (PEFC o FSC), impregnato a pressione con sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici, ancoraggio al suolo tramite staffe/supporti in acciaio zincato e scivolo lineare in acciaio.	OC.AVA.a02.B7035.Qa000.1760.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: con scivolo lineare in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni.
1U.06.450.0150.e	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di gioco complesso a tre torri/moduli - età di utilizzo minimo 3 anni- struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di resistenza naturale fornita dalla EN 350) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello derivato da sezioni di tronco prive di nucleo (fuori cuore), proveniente da silvicoltura certificata (PEFC o FSC), impregnato a pressione con sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici, ancoraggio al suolo tramite staffe/supporti in acciaio zincato; con un ponte fisso e uno mobile/oscillante, due scivoli lineari in materiale plastico o acciaio.	OC.AVA.a02.B7035.Qa000.1520.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: ponte fisso | ponte mobile/oscillante | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni.
1C.04.600.0010.a	Ancoraggi, fissaggi, inghisaggi, intasamenti con betoncino epossidico a base di resina epossidica bicomponente ed aggregati silicei di opportuna granulometria ed in corretto rapporto di peso in relazione all'impiego, provvisto di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla norma EN 1504-6 (prodotti per ancoraggio) :- betoncino a base di cemento ed additivi, per fissaggio normale di zanche, chiusini, infissi, inferriate, ecc.	OC.EEA.a04.C9756.G0000.0005.-	OPERA: Ancoraggio di cemento generico; impiego: fissaggio normale di zanche/chiusini/infissi/inferriate. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: per ancoraggi, fissaggi, inghisaggi, intasamenti.
1C.23.400.0030.f	Fornitura e posa di lastre estruse in policarbonato monocamera, resistente ai raggi UV, spessore:- 10 mm, peso 1700 g/m², trasparente	OC.EEA.a02.C9764.D0023.0135.-	OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: trasparente; geometria/forma/aspetto: monocamera; funzione: resistente ai raggi UV; spessore [mm] = 10; peso [g/m²] = 1700. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse.
1C.04.700.0090.a	Protezione anticorrosiva rialcalinizzante dei ferri d'armatura con boiacca passivante a base di cementi, inerti selezionati, resine ed additivi, applicata in due mani a pennello.Provvisto di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla UNI EN 1504-7, senza alterare in alcun modo l'aderenza tra la malta di ripristino e le armature trattate. Misurazione: in base alla superficie delle strutture da ricostruire; in base alla lunghezza degli elementi rettilinei da risanare.- su armatura metallica di elementi strutturali (sviluppo superfici ferri)	OC.EEA.a06.C6800.G0000.0010.-	OPERA: Strato di protezione, boiacca passivante di cemento generico; funzione: anticorrosiva | rialcalinizzante; impiego: armatura metallica di elementi strutturali. LAVORO: Applicazione due mani. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.11.260.0030.a	Dispositivo per l'apertura manuale, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta azionando a distanza con manovella asportabile un martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine, collegato al telaio. Per lucernari quadrati con dimensione:- interno 60x60 cm	OC.EEA.a01.C3341.R0000.0055.-	OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari quadrati; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: apertura ottenuta azionado a distanza una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico dotato di vite senza fine collegato al telaio.
1C.11.260.0030.b	Dispositivo per l'apertura manuale, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta azionando a distanza con manovella asportabile un martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine, collegato al telaio. Per lucernari quadrati con dimensione:- interno 80x80 cm	OC.EEA.a01.C3341.R0000.0065.-	OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari quadrati; lato x [cm] = 80 | lato y [cm] = 80. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: apertura ottenuta azionado a distanza una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico dotato di vite senza fine collegato al telaio.
1F.NP.06.01.02.01.0005.a	Briglia (in alvei) in legname e pietrame. Intelaiatura (incastellatura) in tondame scortecciato di larice, castagno o quercia, diametro 20 cm e lunghezza 3 m, fissati tra di loro con barre ad aderenza migliorata, diametro>12 mm, chiodi e graffe. - ancorata alla base con piloti d'acciaio ad aderenza migliorata diametro>24 mm e lunghezza almeno di 1,5 m, opportunamente incastrati alle spalle ed ammorsati lateralmente. Realizzazione con mezzo meccanico (escavatore). Compreso scavo, cassone di contenimento, riempimento in pietrame	OC.ADA.a04.B0110.Zb003.0000.-	OPERA: Briglia, in alvei di materia mix legno-pietra. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo; cassone di contenimento; riempimento in pietrame. SPECIFICHE TECNICHE: intelaiatura (incastellatura) in tondame scortecciato di larice, castagno o quercia, diametro 20 cm e lunghezza 3 m, fissati tra di loro con barre ad aderenza migliorata, diametro>12 mm, chiodi e graffe; ancorata alla base con piloti d'acciaio ad aderenza migliorata diametro>24 mm e lunghezza almeno di 1,5 m, opportunamente incastrati alle spalle ed ammorsati lateralmente.
1U.06.450.0150.i	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di gioco complesso a tre torri/moduli - età di utilizzo minimo 3 anni- struttura portante in acciaio zincato a caldo o in alluminio/lega di alluminio, e verniciata con polveri epossidiche termoindurenti; con due ponti fissi o mobile/oscillante, uno scivolo a chiocciola/curvilineo e uno scivolo lineare in materiale plastico o acciaio.	OC.AVA.a02.B7035.Sb001.0760.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a tre torri di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: due ponti fissi o mobili/oscillanti | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio | con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni.
1U.06.450.0190.b	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di gioco complesso a tre torri/moduli - età di utilizzo minimo 6 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo.- struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di resistenza naturale fornita dalla EN 350) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello derivato da sezioni di tronco prive di nucleo (fuori cuore), proveniente da silvicoltura certificata (PEFC o FSC), impregnato a pressione con sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici, ancoraggio al suolo tramite staffe/supporti in acciaio zincato; con due ponti mobili/oscillanti e due scivoli lineari in materiale plastico o acciaio.	OC.AVA.a02.B7035.Qa000.1545.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: due ponti mobili/oscillanti | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 mesi.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.450.0240.h	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di elementi per pista da skate, in opera; costituiti da struttura metallica ricoperta con foglio in vetroresina (pista) spessore 7 ÷ 9 mm, con strato superficiale in sabbia quarzosa spessore 2 mm. Tra la struttura portante e la pista sono inseriti dei fogli in feltro per attutire il rumore. Il fissaggio al pavimento è realizzato mediante una struttura tubolare in acciaio zincato a caldo, con zincatura da 100 micron e spess.30 x 30 mm. Conforme alla normativa UNI EN 14974:2019.- 1/2 funbox altezza 0,9 m, compreso rail e curb, dim: 6,00 x 2,00 m	OC.AVA.a02.B7035.Za000.0000.-	OPERA: Gioco da giardino, 1/2 Funbox di materiale generico; impiego: pista skate; Altezza [m] = 0,9 | Lato (x) [m] = 6 | Lato (y) [m] = 2. Incluso: accessori per fissaggio; rail e curb. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.450.0240.i	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di elementi per pista da skate, in opera; costituiti da struttura metallica ricoperta con foglio in vetroresina (pista) spessore 7 ÷ 9 mm, con strato superficiale in sabbia quarzosa spessore 2 mm. Tra la struttura portante e la pista sono inseriti dei fogli in feltro per attutire il rumore. Il fissaggio al pavimento è realizzato mediante una struttura tubolare in acciaio zincato a caldo, con zincatura da 100 micron e spess.30 x 30 mm. Conforme alla normativa UNI EN 14974:2019.- 3/4 funbox altezza 0,9 m, compreso rail e curb, dim: 6,00 x 3,85 m	OC.AVA.a02.B7035.Za000.0250.-	OPERA: Gioco da giardino, 3/4 Funbox di materiale generico; impiego: pista skate; Altezza [m] = 0,9 | Lato (x) [m] = 6 | Lato (y) [m] = 3,85. Incluso: accessori per fissaggio; rail e curb. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.450.0240.j	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di elementi per pista da skate, in opera; costituiti da struttura metallica ricoperta con foglio in vetroresina (pista) spessore 7 ÷ 9 mm, con strato superficiale in sabbia quarzosa spessore 2 mm. Tra la struttura portante e la pista sono inseriti dei fogli in feltro per attutire il rumore. Il fissaggio al pavimento è realizzato mediante una struttura tubolare in acciaio zincato a caldo, con zincatura da 100 micron e spess.30 x 30 mm. Conforme alla normativa UNI EN 14974:2019.- jump-ramp altezza 0,80 m, dimensioni: 1,75 x 2,00 m	OC.AVA.a02.B7035.Za000.2750.-	OPERA: Gioco da giardino, Jump-ramp di materiale generico; impiego: pista skate; Altezza [m] = 0,8 | Lato (x) [m] = 1,75 | Lato (y) [m] = 2. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.450.0320.c	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di sabbiera completa di pannelli di copertura scorrevoli, interamente realizzata in legno lamellare di pino e/o massello, impregnato a pressione con sali di rame, ulteriormente trattato con vernici pigmentate per la protezione del legno dai raggi UVA.- 8,00 x 2,00	OC.AVA.a02.B7035.Qa000.2010.-	OPERA: Gioco da giardino, sabbiera di legno naturale generico; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: pannelli scorrevoli di copertura; Lato (x) [m] = 8 | Lato (y) [m] = 2. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.450.0330	Fornitura e posa di tavolo da ping-pong in calcestruzzo. Il piano da gioco, resistente e bordato da profili smussati mm 50 x 10 in alluminio, è costruito in calcestruzzo vibrato, opportunamente armato e levigato, di colore verde e trattamento della superficie con resina sintetica. La linea di metà campo è contrassegnata da un profilo in alluminio largo mm 10 e sarà completo di rete in alluminio. Il tavolo da ping-pong è resistente agli agenti atmosferici ed al gelo. Il tavolo è rispondente alla norma UNI EN 15312. Dimensioni regolamentari della Federazione internazionale di tennis da tavolo (ITTF) 152,50x274x76 cm. Peso indicativo Kg 750-800.	OC.AVA.a02.B7035.J0001.0000.-	OPERA: Gioco da giardino, tavolo ping-pong di conglomerato cementizio; finitura: trattato | colore verde; Lato (x) [cm] = 152,5 | Lato (y) [cm] = 274 | Altezza [cm] = 76; Peso indicativo [kg] = 750 ÷ 800. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Dimensioni regolamentari della Federazione Internazionale di tennis da tavolo.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.24.750.0070	Sverniciatura totale su superfici in legno con sistema a bassa pressione a secco mediante soluzione satura di bicarbonato di sodio o miscele di carbonati. Compreso, accurata soffiatura e pulizia finale, piani di lavoro ed assistenze murarie.	OC.EEA.c18.C0005.Qa000.0265.-	OPERA: Oggetto ligneo di legno naturale generico. LAVORO: Sverniciatura totale. Incluso: soffiatura; pulizia finale. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: sistema a bassa pressione a secco mediante soluzione satura di bicarbonato di sodio o miscele di carbonati.
1U.06.450.0040.i	Fornitura, assemblaggio e posa di gioco a molla utilizzo per una, due o quattro persone- versione mono/pluri sagoma in multistrato per quattro persone	OC.AVA.a02.B7035.Qb000.0025.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a molla di legno artificiale generico; geometria/forma/aspetto: versione mono/pluri sagoma; Portata [persone] = 4. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Sagoma in legno multistrato; certificato di collaudo necessario.
1U.06.450.0130.c	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di gioco complesso a una torre/modulo - età di utilizzo minimo 3 anni- struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di resistenza naturale fornita dalla EN 350) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello derivato da sezioni di tronco prive di nucleo (fuori cuore), proveniente da silvicoltura certificata (PEFC o FSC), impregnato a pressione con sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici, ancoraggio al suolo tramite staffe/supporti in acciaio zincato e scivolo a chiocciola/curvilineo in materiale plastico.	OC.AVA.a02.B7035.Qa000.1755.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni.
1U.06.450.0150.f	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di gioco complesso a tre torri/moduli - età di utilizzo minimo 3 anni- struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di resistenza naturale fornita dalla EN 350) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello derivato da sezioni di tronco prive di nucleo (fuori cuore), proveniente da silvicoltura certificata (PEFC o FSC), impregnato a pressione con sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici, ancoraggio al suolo tramite staffe/supporti in acciaio zincato; con un ponte fisso e uno mobile/oscillante, uno scivolo a chiocciola/curvilineo e uno scivolo lineare in materiale plastico o acciaio.	OC.AVA.a02.B7035.Qa000.1525.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: ponte fisso | ponte mobile/oscillante | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio | con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni.
1C.23.400.0010.a	Fornitura e posa di lastra trasparente in materiale termoplastico (metapropilato) stampata o liscia; spessore:- 3 mm	OC.EEA.a02.C9764.D0023.0100.-	OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: stampata/liscia | trasparente; spessore [mm] = 3. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Termoplastica.
1C.23.400.0030.g	Fornitura e posa di lastre estruse in policarbonato monocamera, resistente ai raggi UV, spessore:- 10 mm, peso 1700 g/m², opale	OC.EEA.a02.C9764.D0023.0095.-	OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: opale; geometria/forma/aspetto: monocamera; funzione: resistente ai raggi UV; spessore [mm] = 10; peso [g/m²] = 1700. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.04.700.0090.c	Protezione anticorrosiva rialcalinizzante dei ferri d'armatura con boiacca passivante a base di cementi, inerti selezionati, resine ed additivi, applicata in due mani a pennello.Provvisto di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla UNI EN 1504-7, senza alterare in alcun modo l'aderenza tra la malta di ripristino e le armature trattate. Misurazione: in base alla superficie delle strutture da ricostruire; in base alla lunghezza degli elementi rettilinei da risanare.- su armatura in tondo di acciaio, da 12 a 20 mm	OC.EEA.a06.C6800.G0000.0005.-	OPERA: Strato di protezione, boiacca passivante di cemento generico; funzione: anticorrosiva | rialcalinizzante; impiego: armatura a tondo in acciaio da 12 a 20 mm. LAVORO: Applicazione due mani. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.11.260.0030.c	Dispositivo per l'apertura manuale, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta azionando a distanza con manovella asportabile un martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine, collegato al telaio. Per lucernari quadrati con dimensione:- interno 100x100 cm	OC.EEA.a01.C3341.R0000.0075.-	OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari quadrati; lato x [cm] = 100 | lato y [cm] = 100. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: apertura ottenuta azionado a distanza una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico dotato di vite senza fine collegato al telaio.
1C.11.260.0040.c	Dispositivo per l'apertura manuale a passo d'uomo, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta tramite una maniglia, interna o esterna. Per lucernari quadrati con dimensione:- interno 100x100 cm	OC.EEA.a01.C3341.R0000.0080.-	OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari quadrati; lato x [cm] = 100 | lato y [cm] = 100. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: apertura con maniglia interna o esterna.
1C.20.050.0040.b	Velette, incassettature con lastre lisce in gesso, rasate. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con lastre:- spessore 30 mm	OC.EEA.a02.C1211.H0000.0005.-	OPERA: Strato di controsoffittatura, veletta di gesso generico; spessore [mm] = 30. Incluso: viteria; orditura di sostegno (tipo profilati); eventuali accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale; allontamento del materiale di risulta. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.450.0170.a	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di gioco complesso a una torre/modulo - età di utilizzo minimo 6 anni- struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di resistenza naturale fornita dalla EN 350) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello derivato da sezioni di tronco prive di nucleo (fuori cuore), proveniente da silvicoltura certificata (PEFC o FSC), impregnato a pressione con sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici, ancoraggio al suolo tramite staffe/supporti in acciaio zincato e scivolo lineare in materiale plastico.	OC.AVA.a02.B7035.Qa000.1785.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: con scivolo lineare in plastica; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 anni.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.450.0190.c	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di gioco complesso a tre torri/moduli - età di utilizzo minimo 6 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo.- struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di resistenza naturale fornita dalla EN 350) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello derivato da sezioni di tronco prive di nucleo (fuori cuore), proveniente da silvicoltura certificata (PEFC o FSC), impregnato a pressione con sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici, ancoraggio al suolo tramite staffe/supporti in acciaio zincato; con due ponti fissi, uno scivolo a chiocciola/curvilineo e uno scivolo lineare in materiale plastico o acciaio.	OC.AVA.a02.B7035.Qa000.1540.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: due ponti fissi | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio | con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 mesi.
1C.09.700.0050.a	Sostituzione manometri:- diametro Ø 35/40 mm	OC.EEA.a02.L9710.Za000.0005.-	OPERA: Manometro di materiale generico; Diametro [mm] = 35 ÷ 40. LAVORO: Sostituzione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.09.700.0050.b	Sostituzione manometri:- diametro Ø 23/27 mm	OC.EEA.a02.L9710.Za000.0000.-	OPERA: Manometro di materiale generico; Diametro [mm] = 23 ÷ 27. LAVORO: Sostituzione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.450.0350.a	Fornitura assemblaggio e posa in opera di porta da calcio regolamentare, composta da:- struttura in profilato di alluminio	OC.AVA.a02.B7035.Sa000.0500.-	OPERA: Gioco da giardino, struttura porta da calcio di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore bianco; geometria/forma/aspetto: profilati; impiego: calcio; Lato (x) [cm] = 732 | Altezza [cm] = 244. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Certificata TUV.
1U.06.450.0050.a	Fornitura, assemblaggio e posa di scivolo semplice - età di utilizzo: minimo 6 mesi- struttura portante in legno (pino, larice, robinia, castagno o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di resistenza naturale fornita dalla EN 350, massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello derivato da sezioni di tronco prive di nucleo (fuori cuore), proveniente da silvicoltura certificata (PEFC o FSC), impregnato a pressione con sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici, versione con uno scivolo lineare in materiale plastico	OC.AVA.a02.B7035.D0000.0260.-	OPERA: Gioco da giardino, scivolo semplice di plastica generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: versione lineare | struttura portante in legno; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 mesi.
1U.06.450.0050.c	Fornitura, assemblaggio e posa di scivolo semplice - età di utilizzo: minimo 6 mesi- struttura portante in alluminio/lega di alluminio verniciati con polveri epossidiche termoindurenti, versione con uno scivolo lineare in materiale plastico	OC.AVA.a02.B7035.D0000.0265.-	OPERA: Gioco da giardino, scivolo semplice di plastica generico; finitura: struttura portante verniciata; geometria/forma/aspetto: versione lineare | montanti in alluminio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in alluminio/lega di alluminio verniciata con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 mesi.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.450.0130.d	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di gioco complesso a una torre/modulo - età di utilizzo minimo 3 anni- struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di resistenza naturale fornita dalla EN 350) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello derivato da sezioni di tronco prive di nucleo (fuori cuore), proveniente da silvicoltura certificata (PEFC o FSC), impregnato a pressione con sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici, ancoraggio al suolo tramite staffe/supporti in acciaio zincato e scivolo a chiocciola/curvilineo in acciaio.	OC.AVA.a02.B7035.Qa000.1750.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: con scivolo a chiocciola/curvilineo in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni.
1C.23.400.0010.b	Fornitura e posa di lastra trasparente in materiale termoplastico (metapropilato) stampata o liscia; spessore:- 4 mm	OC.EEA.a02.C9764.D0023.0105.-	OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: stampata/liscia | trasparente; spessore [mm] = 4. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Termoplastica.
1C.23.400.0040.c	Fornitura e posa di lastre estruse in policarbonato, bicamera, resistente ai raggi UV, spessore:- 16 mm, peso 2800 g/m², bronzo opaco	OC.EEA.a02.C9764.D0023.0010.-	OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: bronzo opaco; geometria/forma/aspetto: bicamera; funzione: resistente ai raggi UV; spessore [mm] = 16; peso [g/m²] = 2800. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse.
1C.04.700.0090.b	Protezione anticorrosiva rialcalinizzante dei ferri d'armatura con boiacca passivante a base di cementi, inerti selezionati, resine ed additivi, applicata in due mani a pennello.Provvisto di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla UNI EN 1504-7, senza alterare in alcun modo l'aderenza tra la malta di ripristino e le armature trattate. Misurazione: in base alla superficie delle strutture da ricostruire; in base alla lunghezza degli elementi rettilinei da risanare.- su armatura in tondo di acciaio, fino a 10 mm	OC.EEA.a06.C6800.G0000.0000.-	OPERA: Strato di protezione, boiacca passivante di cemento generico; funzione: anticorrosiva | rialcalinizzante; impiego: armatura a tondo in acciaio fino a 10 mm. LAVORO: Applicazione due mani. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.11.260.0030.d	Dispositivo per l'apertura manuale, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta azionando a distanza con manovella asportabile un martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine, collegato al telaio. Per lucernari quadrati con dimensione:- interno 120x120 cm	OC.EEA.a01.C3341.R0000.0085.-	OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari quadrati; lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 120. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: apertura ottenuta azionado a distanza una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico dotato di vite senza fine collegato al telaio.
1C.11.270.0030.f	Dispositivo per l'apertura manuale, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta azionando a distanza con manovella asportabile un martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine, collegato al telaio. Per lucernari rettangolari con dimensione:- interno 200x100 cm	OC.EEA.a01.C3341.R0000.0155.-	OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari rettangolari; lato x [cm] = 200 | lato y [cm] = 100. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: apertura ottenuta azionado a distanza una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico dotato di vite senza fine collegato al telaio.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.09.500.0010.a	Fornitura e posa estintori portatili omologati a polvere di tipo non corrosivo, abrasivo o tossico, 40% minimo di Map, conformi alla direttiva PED 2014/68/UE, D.Lgs 25.02.2000 n. 93 coordinato con le modifiche del D.Lgs. 15.02.2016 n. 26, DM 07.01.2005 - UNI EN 3-7:2008, manometro rimovibile con valvolina di ritegno a molla incorporata nel corpo valvola, completi di supporti di fissaggio, con capacità:- 1 Kg, classe di fuoco 8A 34BC, manometro Ø 23 mm, con supporto	OC.EEA.a02.L8200.Za000.0530.-	OPERA: Estintore, a polvere di materiale generico; funzione: portatile; classe di fuoco [classe] = 8A34BC; peso [kg] = 1. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.450.0170.b	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di gioco complesso a una torre/modulo - età di utilizzo minimo 6 anni- struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di resistenza naturale fornita dalla EN 350) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello derivato da sezioni di tronco prive di nucleo (fuori cuore), proveniente da silvicoltura certificata (PEFC o FSC), impregnato a pressione con sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici, ancoraggio al suolo tramite staffe/supporti in acciaio zincato e scivolo lineare in acciaio.	OC.AVA.a02.B7035.Qa000.1780.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: con scivolo lineare in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 anni.
1U.06.450.0190.d	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di gioco complesso a tre torri/moduli - età di utilizzo minimo 6 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo.- struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di resistenza naturale fornita dalla EN 350) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello derivato da sezioni di tronco prive di nucleo (fuori cuore), proveniente da silvicoltura certificata (PEFC o FSC), impregnato a pressione con sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici, ancoraggio al suolo tramite staffe/supporti in acciaio zincato; con due ponti mobili/oscillanti, uno scivolo a chiocciola/curvilineo e uno scivolo lineare in materiale plastico o acciaio.	OC.AVA.a02.B7035.Qa000.1550.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: due ponti mobili/oscillanti | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio | con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 mesi.
1U.06.450.0350.b	Fornitura assemblaggio e posa in opera di porta da calcio regolamentare, composta da:- rete in polietilene	OC.AVA.a02.B7035.D0006.0750.-	OPERA: Gioco da giardino, rete porta da calcio di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: a maglia quadrata; impiego: calcio; Profondità minima [cm] = 190 | Diametro minimo [mm] = 3,8. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.450.0400.a	Fornitura e posa in opera rete di protezione uscita palloni, usate per sopraelevare le recinzioni metaliche, in polietilene ad alta intensità stabilizzata contro i raggi ultravioletti idrorepellente, trattate per resistere all'esterno, con maglia quadrata da mm. 100 x 100 e spessore da mm. 3, con bordatura di rinforzo lungo tutto il perimetro con una treccia da mm 6 cucita alla rete, grammatura ≥ 60 gr al mq con carico di rottura ≥ 480 Kg. Sono compresi tutti gli accessori, l'assistenza muraria, i piani di lavoro e quant'altro occorrente per dare l'opera compiuta a regola d'arte:- per altezze di posa fino a 4,00 metri dal piano di campagna	OC.AVA.a02.B7035.D0006.0250.a	OPERA: Gioco da giardino, rete di protezione di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: a maglia quadrata; funzione: evitare uscita palloni; Altezza di posa [m] ≤ 4. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: Usate per sopraelevare le recinzioni metalliche.
1U.06.450.0010	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di altalena ruotante, conforme alla normativa UNI EN 1176 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo, composta da:	OC.AVA.a02.B7035.Za000.1250.-	OPERA: Gioco da giardino, altalena rotante di materiale generico. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Necessario certificato di collaudo.
1U.06.450.0050.b	Fornitura, assemblaggio e posa di scivolo semplice - età di utilizzo: minimo 6 mesi- struttura portante in legno (pino, larice, robinia, castagno o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di resistenza naturale fornita dalla EN 350, massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello derivato da sezioni di tronco prive di nucleo (fuori cuore), proveniente da silvicoltura certificata (PEFC o FSC), impregnato a pressione con sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici, versione con uno scivolo lineare in acciaio	OC.AVA.a02.B7035.Sb001.2010.-	OPERA: Gioco da giardino, scivolo semplice di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: versione lineare | struttura portante in legno; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 mesi.
1U.06.450.0050.d	Fornitura, assemblaggio e posa di scivolo semplice - età di utilizzo: minimo 6 mesi- struttura portante in alluminio/lega di alluminio verniciati con polveri epossidiche termoindurenti, versione con uno scivolo lineare in acciaio	OC.AVA.a02.B7035.Sb001.2015.-	OPERA: Gioco da giardino, scivolo semplice di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante verniciata; geometria/forma/aspetto: versione lineare | montanti in alluminio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in alluminio/lega di alluminio verniciata con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 mesi.
1U.06.450.0130.e	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di gioco complesso a una torre/modulo - età di utilizzo minimo 3 anni- struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciata con polveri epossidiche termoindurenti e scivolo lineare in materiale plastico.	OC.AVA.a02.B7035.Sb001.1015.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria/forma/aspetto: con scivolo lineare in plastica; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni.
1U.06.450.0130.f	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di gioco complesso a una torre/modulo - età di utilizzo minimo 3 anni- struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciata con polveri epossidiche termoindurenti e scivolo lineare in acciaio.	OC.AVA.a02.B7035.Sb001.1010.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria/forma/aspetto: con scivolo lineare in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.23.400.0010.c	Fornitura e posa di lastra trasparente in materiale termoplastico (metapropilato) stampata o liscia; spessore:- 5 mm	OC.EEA.a02.C9764.D0023.0110.-	OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: stampata/liscia | trasparente; spessore [mm] = 5. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Termoplastica.
1C.23.400.0030.i	Fornitura e posa di lastre estruse in policarbonato monocamera, resistente ai raggi UV, spessore:- 16 mm, peso 2850 g/m², trasparente	OC.EEA.a02.C9764.D0023.0140.-	OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: trasparente; geometria/forma/aspetto: monocamera; funzione: resistente ai raggi UV; spessore [mm] = 16; peso [g/m²] = 2850. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse.
1C.25.200.0530.a	Protezione superficiale di paramenti murari per rallentarne il degrado; da valutare sulla superficie effettivamente trattata:- con resine acriliche in soluzione, a spruzzo	OC.EEA.a06.C6800.Ca012.0000.-	OPERA: Strato di protezione, superficiale di resina sintetica acrilica; funzione: rallentamento del degrado; impiego: paramenti murari. LAVORO: Applicazione a spruzzo. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.11.260.0030.e	Dispositivo per l'apertura manuale, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta azionando a distanza con manovella asportabile un martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine, collegato al telaio. Per lucernari quadrati con dimensione:- interno 140x140 cm	OC.EEA.a01.C3341.R0000.0095.-	OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari quadrati; lato x [cm] = 140 | lato y [cm] = 140. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: apertura ottenuta azionado a distanza una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico dotato di vite senza fine collegato al telaio.
1C.09.500.0010.b	Fornitura e posa estintori portatili omologati a polvere di tipo non corrosivo, abrasivo o tossico, 40% minimo di Map, conformi alla direttiva PED 2014/68/UE, D.Lgs 25.02.2000 n. 93 coordinato con le modifiche del D.Lgs. 15.02.2016 n. 26, DM 07.01.2005 - UNI EN 3-7:2008, manometro rimovibile con valvolina di ritegno a molla incorporata nel corpo valvola, completi di supporti di fissaggio, con capacità:- 2 Kg, classe di fuoco 13A 55BC, manometro Ø 23 mm, con supporto	OC.EEA.a02.L8200.Za000.0510.-	OPERA: Estintore, a polvere di materiale generico; funzione: portatile; classe di fuoco [classe] = 13A55BC; peso [kg] = 2. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.450.0170.c	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di gioco complesso a una torre/modulo - età di utilizzo minimo 6 anni- struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di resistenza naturale fornita dalla EN 350) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello derivato da sezioni di tronco prive di nucleo (fuori cuore), proveniente da silvicoltura certificata (PEFC o FSC), impregnato a pressione con sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici, ancoraggio al suolo tramite staffe/supporti in acciaio zincato scivolo a chiocciola/curvilineo in materiale plastico.	OC.AVA.a02.B7035.Qa000.1775.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 anni.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.450.0190.e	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di gioco complesso a tre torri/moduli - età di utilizzo minimo 6 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo.- struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di resistenza naturale fornita dalla EN 350) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello derivato da sezioni di tronco prive di nucleo (fuori cuore), proveniente da silvicoltura certificata (PEFC o FSC), impregnato a pressione con sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici, ancoraggio al suolo tramite staffe/supporti in acciaio zincato; con un ponte fisso e uno mobile/oscillante, due scivoli lineari in materiale plastico o acciaio.	OC.AVA.a02.B7035.Qa000.1555.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: ponte fisso | ponte mobile/oscillante | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 mesi.
1U.06.450.0350.c	Fornitura assemblaggio e posa in opera di porta da calcio regolamentare, composta da:- ribaltina alza rete	OC.AVA.a02.B7035.Sb001.1750.-	OPERA: Gioco da giardino, ribaltina alza rete porta da calcio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; impiego: calcio; Lato (x) [m] = 7,32 | Lato (y) [m] = 2,44. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.450.0400.b	Fornitura e posa in opera rete di protezione uscita palloni, usate per sopraelevare le recinzioni metaliche, in polietilene ad alta intensità stabilizzata contro i raggi ultravioletti idrorepellente, trattate per resistere all'esterno, con maglia quadrata da mm. 100 x 100 e spessore da mm. 3, con bordatura di rinforzo lungo tutto il perimetro con una treccia da mm 6 cucita alla rete, grammatura ≥ 60 gr al mq con carico di rottura ≥ 480 Kg. Sono compresi tutti gli accessori, l'assistenza muraria, i piani di lavoro e quant'altro occorrente per dare l'opera compiuta a regola d'arte:- per altezze di posa oltre 4,00 metri dal piano di campagna	OC.AVA.a02.B7035.D0006.0250.b	OPERA: Gioco da giardino, rete di protezione di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: a maglia quadrata; funzione: evitare uscita palloni; Altezza di posa [m] ≥ 4. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: Usate per sopraelevare le recinzioni metalliche.
1U.06.450.0015.a	Fornitura, assemblaggio e posa di altalena con cestone, struttura conforme alla normativa UNI EN 1176 certificata TUV.- con montanti in alluminio EN AW 6060 verniciati con polveri epossidiche termoindurenti e cestone realizzato in polietilene a stampo rotazionale	OC.AVA.a02.B7035.Za000.1005.-	OPERA: Gioco da giardino, altalena con cestone di materiale generico; geometria/forma/aspetto: montanti in alluminio EN AW 6060 | cestone in polietilene a stampo rotazionale. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Montanti verniciati con polveri epossidiche termoindurenti; cestone in polietilene; certificato TUV.
1U.06.450.0015.b	Fornitura, assemblaggio e posa di altalena con cestone, struttura conforme alla normativa UNI EN 1176 certificata TUV.- con montanti in alluminio EN AW 6060 verniciati con polveri epossidiche termoindurenti e cestone realizzato con una rete a maglia fitta in trefoli di acciaio rivestito in nylon/polipropilene	OC.AVA.a02.B7035.Za000.1000.-	OPERA: Gioco da giardino, altalena con cestone di materiale generico; geometria/forma/aspetto: montanti in alluminio EN AW 6060 | cestone con rete a maglia in acciaio. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Montanti verniciati con polveri epossidiche termoindurenti; cestone con rete a maglia fitta in trefoli di acciaio rivestito in nylon/polipropilene.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.450.0060.a	Fornitura, assemblaggio e posa di scivolo semplice - età di utilizzo minimo 3 anni- struttura portante in legno (pino, larice, robinia, castagno o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di resistenza naturale fornita dalla EN 350) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello derivato da sezioni di tronco prive di nucleo (fuori cuore), proveniente da silvicoltura certificata (PEFC o FSC), impregnato a pressione con sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici, con scivolo lineare in materiale plastico	OC.AVA.a02.B7035.D0000.0250.-	OPERA: Gioco da giardino, scivolo semplice di plastica generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: versione lineare | struttura portante in legno; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni.
1U.06.450.0060.c	Fornitura, assemblaggio e posa di scivolo semplice - età di utilizzo minimo 3 anni- struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti, con scivolo lineare in materiale plastico	OC.AVA.a02.B7035.D0000.0270.-	OPERA: Gioco da giardino, scivolo semplice di plastica generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria/forma/aspetto: versione lineare | struttura portante in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni.
1U.06.450.0130.g	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di gioco complesso a una torre/modulo - età di utilizzo minimo 3 anni- struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciata con polveri epossidiche termoindurenti e scivolo a chiocciola/curvilineo in materiale plastico.	OC.AVA.a02.B7035.Sb001.1005.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria/forma/aspetto: con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni.
1U.06.450.0130.h	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di gioco complesso a una torre/modulo - età di utilizzo minimo 3 anni- struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciata con polveri epossidiche termoindurenti e scivolo a chiocciola/curvilineo in acciaio.	OC.AVA.a02.B7035.Sb001.1000.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria/forma/aspetto: con scivolo a chiocciola/curvilineo in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni.
1C.23.400.0020.a	Fornitura e posa di lastre estruse in policarbonato, incolori, spessore:- 0,75 mm, normale	OC.EEA.a02.C9764.D0023.0015.-	OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 0,75. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse.
1C.23.400.0030.a	Fornitura e posa di lastre estruse in policarbonato monocamera, resistente ai raggi UV, spessore:- 4,5 mm, peso 1000 g/m², trasparente	OC.EEA.a02.C9764.D0023.0120.-	OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: trasparente; geometria/forma/aspetto: monocamera; funzione: resistente ai raggi UV; spessore [mm] = 4,5; peso [g/m²] = 1000. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse.
1C.25.200.0530.b	Protezione superficiale di paramenti murari per rallentarne il degrado; da valutare sulla superficie effettivamente trattata:- con resine acriliche in soluzione, a pennello	OC.EEA.a06.C6800.Ca012.0005.-	OPERA: Strato di protezione, superficiale di resina sintetica acrilica; funzione: rallentamento del degrado; impiego: paramenti murari. LAVORO: Applicazione a pennello. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.11.260.0030.g	Dispositivo per l'apertura manuale, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta azionando a distanza con manovella asportabile un martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine, collegato al telaio. Per lucernari quadrati con dimensione:- interno 180x180 cm	OC.EEA.a01.C3341.R0000.0105.-	OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari quadrati; lato x [cm] = 180 | lato y [cm] = 180. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: apertura ottenuta azionado a distanza una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico dotato di vite senza fine collegato al telaio.
1C.09.500.0010.c	Fornitura e posa estintori portatili omologati a polvere di tipo non corrosivo, abrasivo o tossico, 40% minimo di Map, conformi alla direttiva PED 2014/68/UE, D.Lgs 25.02.2000 n. 93 coordinato con le modifiche del D.Lgs. 15.02.2016 n. 26, DM 07.01.2005 - UNI EN 3-7:2008, manometro rimovibile con valvolina di ritegno a molla incorporata nel corpo valvola, completi di supporti di fissaggio, con capacità:- 4 Kg, classe di fuoco 21A 113BC, manometro Ø 40 mm, supporto a parete	OC.EEA.a02.L8200.Za000.0515.-	OPERA: Estintore, a polvere di materiale generico; funzione: portatile; classe di fuoco [classe] = 21A113BC; peso [kg] = 4. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.450.0170.d	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di gioco complesso a una torre/modulo - età di utilizzo minimo 6 anni- struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di resistenza naturale fornita dalla EN 350) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello derivato da sezioni di tronco prive di nucleo (fuori cuore), proveniente da silvicoltura certificata (PEFC o FSC), impregnato a pressione con sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici, ancoraggio al suolo tramite staffe/supporti in acciaio zincato e scivolo a chiocciola/curvilineo in acciaio.	OC.AVA.a02.B7035.Qa000.1770.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: con scivolo a chiocciola/curvilineo in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 anni.
1U.06.450.0190.f	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di gioco complesso a tre torri/moduli - età di utilizzo minimo 6 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo.- struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di resistenza naturale fornita dalla EN 350) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello derivato da sezioni di tronco prive di nucleo (fuori cuore), proveniente da silvicoltura certificata (PEFC o FSC), impregnato a pressione con sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici, ancoraggio al suolo tramite staffe/supporti in acciaio zincato; con un ponte fisso e uno mobile/oscillante, uno scivolo a chiocciola/curvilineo e uno scivolo lineare in materiale plastico o acciaio.	OC.AVA.a02.B7035.Qa000.1560.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: ponte fisso | ponte mobile/oscillante | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio | con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 mesi.
1U.06.450.0370.a	Fornitura assemblaggio e posa in opera di porta da calcetto fissa, composta da:- struttura in acciaio	OC.AVA.a02.B7035.Sb001.2750.-	OPERA: Gioco da giardino, struttura porta da calcetto di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: tubolari sezione ovale; impiego: calcetto; Lato (x) [m] = 3 | Lato (y) [m] = 2. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.450.0015.c	Fornitura, assemblaggio e posa di altalena con cestone, struttura conforme alla normativa UNI EN 1176 certificata TUV.-con montanti in legno lamellare di pino nordico, impregnato in autoclave con sali atossici secondo la normativa vigente e cestone realizzato in polietilene a stampo rotazionale	OC.AVA.a02.B7035.Za000.1010.-	OPERA: Gioco da giardino, altalena con cestone di materiale generico; geometria/forma/aspetto: montanti in legno lamellare | cestone a stampo rotazionale in polietilene. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: montanti il legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici e cestone in polietilene a stampo rotazionale.
1U.06.450.0015.d	Fornitura, assemblaggio e posa di altalena con cestone, struttura conforme alla normativa UNI EN 1176 certificata TUV.-con montanti in legno lamellare di pino nordico, impregnato in autoclave con sali atossici secondo la normativa vigente e cestone realizzato con una rete a maglia fitta in trefoli di acciaio rivestito in nylon/polipropilene.	OC.AVA.a02.B7035.Za000.1015.-	OPERA: Gioco da giardino, altalena con cestone di materiale generico; geometria/forma/aspetto: montanti in legno lamellare | cestone con rete a maglia in acciaio. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: montanti il legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici e cestone a rete a maglia fitta in trefoli di acciaio rivestito in nylon/polipropilene.
1U.06.450.0060.b	Fornitura, assemblaggio e posa di scivolo semplice - età di utilizzo minimo 3 anni- struttura portante in legno (pino, larice, robinia, castagno o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di resistenza naturale fornita dalla EN 350) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello derivato da sezioni di tronco prive di nucleo (fuori cuore), proveniente da silvicoltura certificata (PEFC o FSC), impregnato a pressione con sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici, con scivolo lineare in acciaio	OC.AVA.a02.B7035.Sb001.2000.-	OPERA: Gioco da giardino, scivolo semplice di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: versione lineare | struttura portante in legno; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni.
1U.06.450.0060.d	Fornitura, assemblaggio e posa di scivolo semplice - età di utilizzo minimo 3 anni- struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti, con scivolo lineare in acciaio	OC.AVA.a02.B7035.Sb001.2020.-	OPERA: Gioco da giardino, scivolo semplice di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria/forma/aspetto: versione lineare | struttura portante in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni.
1U.06.450.0130.i	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di gioco complesso a una torre/modulo - età di utilizzo minimo 3 anni- struttura portante in alluminio/lega di alluminio verniciata con polveri epossidiche termoindurenti e scivolo lineare in materiale plastico.	OC.AVA.a02.B7035.Sa000.0255.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega alluminio generico; finitura: struttura portante verniciata; geometria/forma/aspetto: con scivolo lineare in plastica; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura in alluminio verniciata con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni.
1U.06.450.0130.l	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di gioco complesso a una torre/modulo - età di utilizzo minimo 3 anni- struttura portante in alluminio/lega di alluminio verniciata con polveri epossidiche termoindurenti e scivolo lineare in acciaio.	OC.AVA.a02.B7035.Sa000.0250.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega alluminio generico; finitura: struttura portante verniciata; geometria/forma/aspetto: con scivolo lineare in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura in alluminio verniciata con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.04.010.0010.a	Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; resistenza:- C12/15 - esposizione X0 - consistenza S3	OC.EEA.a10.A6415.J0001.0010.-	OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C12/15 | esposizione [classe] = X0 | consistenza [classe] = S3. LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.23.400.0020.b	Fornitura e posa di lastre estruse in policarbonato, incolori, spessore:- 1 mm, normale	OC.EEA.a02.C9764.D0023.0020.-	OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 1. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse.
1C.23.400.0020.c	Fornitura e posa di lastre estruse in policarbonato, incolori, spessore:- 1,5 mm, normale	OC.EEA.a02.C9764.D0023.0025.-	OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 1,5. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse.
1C.23.400.0030.c	Fornitura e posa di lastre estruse in policarbonato monocamera, resistente ai raggi UV, spessore:- 6 mm, peso 1300 g/m², opale	OC.EEA.a02.C9764.D0023.0090.-	OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: opale; geometria/forma/aspetto: monocamera; funzione: resistente ai raggi UV; spessore [mm] = 6; peso [g/m²] = 1300. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse.
1C.25.200.0530.c	Protezione superficiale di paramenti murari per rallentarne il degrado; da valutare sulla superficie effettivamente trattata:- con polisilossano, a spruzzo	OC.EEA.a06.C6800.Ca029.0000.-	OPERA: Strato di protezione, superficiale di resina sintetica silossanica; funzione: rallentamento del degrado; impiego: paramenti murari. LAVORO: Applicazione a spruzzo. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.11.260.0040.a	Dispositivo per l'apertura manuale a passo d'uomo, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta tramite una maniglia, interna o esterna. Per lucernari quadrati con dimensione:- interno 60x60 cm	OC.EEA.a01.C3341.R0000.0060.-	OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari quadrati; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: apertura con maniglia interna o esterna.
1C.09.500.0010.d	Fornitura e posa estintori portatili omologati a polvere di tipo non corrosivo, abrasivo o tossico, 40% minimo di Map, conformi alla direttiva PED 2014/68/UE, D.Lgs 25.02.2000 n. 93 coordinato con le modifiche del D.Lgs. 15.02.2016 n. 26, DM 07.01.2005 - UNI EN 3-7:2008, manometro rimovibile con valvolina di ritegno a molla incorporata nel corpo valvola, completi di supporti di fissaggio, con capacità:- 6 Kg, classe di fuoco 34A 233BC, manometro Ø 40 mm, supporto a parete	OC.EEA.a02.L8200.Za000.0520.-	OPERA: Estintore, a polvere di materiale generico; funzione: portatile; classe di fuoco [classe] = 34A233BC; peso [kg] = 6. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.450.0170.e	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di gioco complesso a una torre/modulo - età di utilizzo minimo 6 anni- struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciata con polveri epossidiche termoindurenti e scivolo lineare in materiale plastico.	OC.AVA.a02.B7035.Sb001.1035.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria/forma/aspetto: con scivolo lineare in plastica; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 anni.
1U.06.450.0170.f	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di gioco complesso a una torre/modulo - età di utilizzo minimo 6 anni- struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciata con polveri epossidiche termoindurenti e scivolo lineare in acciaio.	OC.AVA.a02.B7035.Sb001.1030.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria/forma/aspetto: con scivolo lineare in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 anni.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.450.0190.g	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di gioco complesso a tre torri/moduli - età di utilizzo minimo 6 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo.- struttura portante in acciaio zincato a caldo o in alluminio/lega di alluminio, e verniciata con polveri epossidiche termoindurenti; con due ponti fissi o mobile/oscillante e due scivoli lineari in materiale plastico o acciaio.	OC.AVA.a02.B7035.Sb001.0770.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a tre torri di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria/forma/aspetto: due ponti fissi o mobili/oscillanti | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 mesi.
1U.06.450.0190.h	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di gioco complesso a tre torri/moduli - età di utilizzo minimo 6 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo.- struttura portante in acciaio zincato a caldo o in alluminio/lega di alluminio, e verniciata con polveri epossidiche termoindurenti; con due ponti fissi o mobile/oscillante, uno scivolo a chiocciola/curvilineo e uno scivolo lineare in materiale plastico o acciaio.	OC.AVA.a02.B7035.Sb001.0775.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a tre torri di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria/forma/aspetto: due ponti fissi o mobili/oscillanti | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio | con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 mesi.
1U.06.450.0370.b	Fornitura assemblaggio e posa in opera di porta da calcetto fissa, composta da:- rete in nylon poliammide	OC.AVA.a02.B7035.D0008.0000.-	OPERA: Gioco da giardino, rete porta da calcetto di plastica poliammide - nylon (PA); finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: a maglia esagonale; impiego: calcetto; Profondità minima [cm] = 80 ÷ 100 | Diametro minimo [mm] = 6. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.480.0010	Demolizione gioco a molla o struttura gioco semplice, tipo castello a 1 torre, scivoli, scale, attrezzature;	OC.AVA.c04.B7035.Za000.2250.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco semplice di materiale generico. LAVORO: Rimozione. Incluso: smontaggio e/o riduzione in pezzi componenti gioco; suddivisione materiali per discarica o riciclo; taglio dei materiali; demolizione e/o rimozione zanche; carico e scarico; trasporto alle discariche. Escluso: demolizione plinti e oneri di discarica. SPECIFICHE TECNICHE: Gioco a molla o a castello con una torre, scivoli, scale, attrezzature.
1U.06.450.0020.a	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di altalena doppia con due seggiolini a tavoletta, a gabbia o promiscui struttura conforme alla normativa UNI EN 1176 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo.- altalena con struttura portante in legno (pino, larice, robinia, castagno o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di resistenza naturale fornita dalla EN 350) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello derivato da sezioni di tronco prive di nucleo (fuori cuore), proveniente da silvicoltura certificata (PEFC o FSC), impregnato a pressione con sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici.	OC.AVA.a02.B7035.Qa000.0000.-	OPERA: Gioco da giardino, altalena doppia di legno naturale generico; finitura: trattato | colorato; geometria/forma/aspetto: due seggiolini a tavoletta | struttura portante in legno; Durabilità naturale [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.450.0020.b	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di altalena doppia con due seggiolini a tavoletta, a gabbia o promiscui struttura conforme alla normativa UNI EN 1176 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo.- altalena con montanti in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti.	OC.AVA.a02.B7035.Sb001.0000.-	OPERA: Gioco da giardino, altalena doppia di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato | verniciato; geometria/forma/aspetto: due seggiolini a tavoletta | montanti in acciaio. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Montanti in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; certificato di collaudo necessario.
1U.06.450.0070.a	Fornitura, assemblaggio e posa di scivolo semplice - età di utilizzo: minimo 6 anni- struttura portante in legno (pino, larice, robinia, castagno o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di resistenza naturale fornita dalla EN 350) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello derivato da sezioni di tronco prive di nucleo (fuori cuore), proveniente da silvicoltura certificata (PEFC o FSC), impregnato a pressione con sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici, con scivolo lineare in materiale plastico	OC.AVA.a02.B7035.D0000.0255.-	OPERA: Gioco da giardino, scivolo semplice di plastica generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: versione lineare | struttura portante in legno; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 anni.
1U.06.450.0090.b	Fornitura,assemblaggio e posa in opera di gioco complesso a una torre/modulo - età di utilizzo minimo 6 mesi- struttura portante in acciaio zincato a caldo o in alluminio/lega di alluminio, verniciata con polveri epossidiche termoindurenti	OC.AVA.a02.B7035.Sb001.1040.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria/forma/aspetto: con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 mesi.
1U.06.450.0140.a	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di gioco complesso a due torri/moduli - età di utilizzo minimo 3 anni- struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di resistenza naturale fornita dalla EN 350) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello derivato da sezioni di tronco prive di nucleo (fuori cuore), proveniente da silvicoltura certificata (PEFC o FSC), impregnato a pressione con sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici, ancoraggio al suolo tramite staffe/supporti in acciaio zincato; con un ponte fisso e due scivoli lineari in materiale plastico o acciaio.	OC.AVA.a02.B7035.Qa000.1000.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a due torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: ponte fisso | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni.
1C.04.010.0010.b	Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; resistenza:- C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3	OC.EEA.a10.A6415.J0001.0030.-	OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C16/20 | esposizione [classe] = X0 | consistenza [classe] = S3. LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.23.400.0020.d	Fornitura e posa di lastre estruse in policarbonato, incolori, spessore:- 2 mm, normale	OC.EEA.a02.C9764.D0023.0030.-	OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 2. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.23.400.0020.e	Fornitura e posa di lastre estruse in policarbonato, incolori, spessore:- 3 mm, normale	OC.EEA.a02.C9764.D0023.0035.-	OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 3. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse.
1C.23.400.0030.h	Fornitura e posa di lastre estruse in policarbonato monocamera, resistente ai raggi UV, spessore:- 10 mm, peso 1700 g/m², bronzo opaco	OC.EEA.a02.C9764.D0023.0005.-	OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: bronzo opaco; geometria/forma/aspetto: monocamera; funzione: resistente ai raggi UV; spessore [mm] = 10; peso [g/m²] = 1700. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse.
1C.25.200.0530.d	Protezione superficiale di paramenti murari per rallentarne il degrado; da valutare sulla superficie effettivamente trattata:- con polisilossano, a pennello	OC.EEA.a06.C6800.Ca029.0005.-	OPERA: Strato di protezione, superficiale di resina sintetica silossanica; funzione: rallentamento del degrado; impiego: paramenti murari. LAVORO: Applicazione a pennello. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.11.260.0040.b	Dispositivo per l'apertura manuale a passo d'uomo, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta tramite una maniglia, interna o esterna. Per lucernari quadrati con dimensione:- interno 80x80 cm	OC.EEA.a01.C3341.R0000.0070.-	OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari quadrati; lato x [cm] = 80 | lato y [cm] = 80. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: apertura con maniglia interna o esterna.
1C.09.500.0010.e	Fornitura e posa estintori portatili omologati a polvere di tipo non corrosivo, abrasivo o tossico, 40% minimo di Map, conformi alla direttiva PED 2014/68/UE, D.Lgs 25.02.2000 n. 93 coordinato con le modifiche del D.Lgs. 15.02.2016 n. 26, DM 07.01.2005 - UNI EN 3-7:2008, manometro rimovibile con valvolina di ritegno a molla incorporata nel corpo valvola, completi di supporti di fissaggio, con capacità:- 9 Kg, classe di fuoco 43A 183BC, manometro Ø 40 mm, supporto a parete	OC.EEA.a02.L8200.Za000.0525.-	OPERA: Estintore, a polvere di materiale generico; funzione: portatile; classe di fuoco [classe] = 43A183BC; peso [kg] = 9. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.450.0170.g	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di gioco complesso a una torre/modulo - età di utilizzo minimo 6 anni- struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciata con polveri epossidiche termoindurenti e scivolo a chiocciola/curvilineo in materiale plastico.	OC.AVA.a02.B7035.Sb001.1025.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria/forma/aspetto: con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 anni.
1U.06.450.0170.h	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di gioco complesso a una torre/modulo - età di utilizzo minimo 6 anni- struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciata con polveri epossidiche termoindurenti e scivolo a chiocciola/curvilineo in acciaio.	OC.AVA.a02.B7035.Sb001.1020.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria/forma/aspetto: con scivolo a chiocciola/curvilineo in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 anni.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.450.0190.i	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di gioco complesso a tre torri/moduli - età di utilizzo minimo 6 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo.- struttura portante in acciaio zincato a caldo o in alluminio/lega di alluminio, e verniciata con polveri epossidiche termoindurenti; con un ponte fisso e uno mobile/oscillante, uno scivolo a chiocciola/curvilineo e uno scivolo lineare in materiale plastico o acciaio.	OC.AVA.a02.B7035.Sb001.0780.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a tre torri di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria/forma/aspetto: ponte fisso | ponte mobile/oscillante | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica | con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 mesi.
1U.06.450.0210.a	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di struttura per giochi motori per bambini di oltre due anni; conforme alla normativa UNI EN 1176 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo.- struttura ski climber composta da tre pali montanti altezza 5,70 m, con tetto tematico, legati tra loro da tre pannelli colorati, tre tubi in acciaio galvanizzato altezza 4 m	OC.AVA.a02.B7035.Za000.2005.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco motore di materiale generico; geometria/forma/aspetto: struttura ski climber con 3 pali montanti | tetto tematico | tre pannelli colorati | tre tubi in acciaio galvanizzato; impiego: gioco per bambini oltre i due anni; Altezza pali montanti [m] = 5,7 | Altezza tubi in acciaio [m] = 4. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Necessario certificato di collaudo; gioco per bambini oltre i due anni.
1U.06.450.0240.k	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di elementi per pista da skate, in opera; costituiti da struttura metallica ricoperta con foglio in vetroresina (pista) spessore 7 ÷ 9 mm, con strato superficiale in sabbia quarzosa spessore 2 mm. Tra la struttura portante e la pista sono inseriti dei fogli in feltro per attutire il rumore. Il fissaggio al pavimento è realizzato mediante una struttura tubolare in acciaio zincato a caldo, con zincatura da 100 micron e spess.30 x 30 mm. Conforme alla normativa UNI EN 14974:2019.- spine altezza 0,90 m, dimensioni: 3,25 x 1,60 m	OC.AVA.a02.B7035.Za000.4500.-	OPERA: Gioco da giardino, spine di materiale generico; impiego: pista skate; Altezza [m] = 0,9 | Lato (x) [m] = 3,25 | Lato (y) [m] = 1,6. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.450.0500.a	Fornitura e posa in opera di pali in acciaio zincato completi di tappo in resina, esclusa la formazione dello scavo e del plinto di fondazione, misurazione fuori terra del palo:- palo antirotazione diametro 48 mm	OC.AVA.a02.B7035.Sb001.1500.-	OPERA: Gioco da giardino, palo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: antirotazione; Diametro [m] = 48. Incluso: tappo in resina. LAVORO: Posa. Escluso: formazione scavo; plinto di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.450.0020.c	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di altalena doppia con due seggiolini a tavoletta, a gabbia o promiscui struttura conforme alla normativa UNI EN 1176 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo.- altalena con montanti in alluminio/lega di alluminio verniciati con polveri epossidiche termoindurenti.	OC.AVA.a02.B7035.Sa000.0000.-	OPERA: Gioco da giardino, altalena doppia di lega alluminio generico; finitura: verniciato; geometria/forma/aspetto: due seggiolini a tavoletta | montanti in alluminio. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Montanti in alluminio o lega di alluminio verniciati con polveri epossidiche termoindurenti; certificato di collaudo necessario.
1U.06.450.0030.a	Fornitura, assemblaggio e posa di gioco bilico/dondolo utilizzo per due, tre o quattro persone, struttura conforme alla normativa UNI EN 1176 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo.- bilico/dondolo, con trave/piano di bilancia in legno massello o lamellare	OC.AVA.a02.B7035.Qa000.0250.-	OPERA: Gioco da giardino, bilico/dondolo di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: trave/piano di bilancia in legno; Portata [persone] = 2 ÷ 4. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Trave/piano di bilancia in legno massello o lamellare; certificato di collaudo necessario.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.450.0070.b	Fornitura, assemblaggio e posa di scivolo semplice - età di utilizzo: minimo 6 anni- struttura portante in legno (pino, larice, robinia, castagno o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di resistenza naturale fornita dalla EN 350) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello derivato da sezioni di tronco prive di nucleo (fuori cuore), proveniente da silvicoltura certificata (PEFC o FSC), impregnato a pressione con sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici, con scivolo lineare in acciaio	OC.AVA.a02.B7035.Sb001.2005.-	OPERA: Gioco da giardino, scivolo semplice di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: versione lineare | struttura portante in legno; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 anni.
1U.06.450.0100.b	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di gioco complesso a due torri/moduli - età di utilizzo minimo 6 mesi- struttura portante in acciaio zincato a caldo o in alluminio/lega di alluminio, verniciata con polveri epossidiche termoindurenti	OC.AVA.a02.B7035.Sb001.0540.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a due torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria/forma/aspetto: con scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 mesi.
1U.06.450.0140.b	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di gioco complesso a due torri/moduli - età di utilizzo minimo 3 anni- struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di resistenza naturale fornita dalla EN 350) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello derivato da sezioni di tronco prive di nucleo (fuori cuore), proveniente da silvicoltura certificata (PEFC o FSC), impregnato a pressione con sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici, ancoraggio al suolo tramite staffe/supporti in acciaio zincato; con un ponte mobile/oscillante e due scivoli lineari in materiale plastico o acciaio.	OC.AVA.a02.B7035.Qa000.1010.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a due torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: ponte mobile/oscillante | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.04.015.0010.a	Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, confezionato in impianto di betonaggio con materie prime in possesso della Marcatura CE; rispondente ai criteri riportati nel punto 2.5.2 di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica " I calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati hanno un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti, di almeno il 5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. Tale percentuale è calcolata come rapporto tra il peso secco delle materie riciclate, recuperate e dei sottoprodotti e il peso del calcestruzzo al netto dell'acqua (acqua efficace e acqua di assorbimento). Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato, recuperato o sottoprodotto, va considerata la quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale. La percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate." Classe di consistenza S4, Dmax 32 mm; classe di resistenza - classe di esposizione:- C16/20 - X0	OC.EEA.a10.A6415.J0001.0025.-	OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C16/20 | esposizione [classe] = X0. LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: getto confezionato in impianto di betonaggio.
1C.04.015.0010.b	Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, confezionato in impianto di betonaggio con materie prime in possesso della Marcatura CE; rispondente ai criteri riportati nel punto 2.5.2 di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica " I calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati hanno un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti, di almeno il 5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. Tale percentuale è calcolata come rapporto tra il peso secco delle materie riciclate, recuperate e dei sottoprodotti e il peso del calcestruzzo al netto dell'acqua (acqua efficace e acqua di assorbimento). Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato, recuperato o sottoprodotto, va considerata la quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale. La percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate." Classe di consistenza S4, Dmax 32 mm; classe di resistenza - classe di esposizione:- C20/25 - X0	OC.EEA.a10.A6415.J0001.0035.-	OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C20/25 | esposizione [classe] = X0. LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: getto confezionato in impianto di betonaggio.
1C.23.400.0020.f	Fornitura e posa di lastre estruse in policarbonato, incolori, spessore:- 3 mm, antigraffio	OC.EEA.a02.C9764.D0023.0040.-	OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 3. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse.
1C.23.400.0030.b	Fornitura e posa di lastre estruse in policarbonato monocamera, resistente ai raggi UV, spessore:- 6 mm, peso 1300 g/m², trasparente	OC.EEA.a02.C9764.D0023.0125.-	OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: trasparente; geometria/forma/aspetto: monocamera; funzione: resistente ai raggi UV; spessore [mm] = 6; peso [g/m²] = 1300. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse.
1C.25.200.0530.e	Protezione superficiale di paramenti murari per rallentarne il degrado; da valutare sulla superficie effettivamente trattata:- con stesura a spruzzo di acqua di calce	OC.EEA.a06.C6800.I0000.0000.-	OPERA: Strato di protezione, superficiale di calce generico; funzione: rallentamento del degrado; impiego: paramenti murari. LAVORO: Applicazione a spruzzo. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.11.250.0040.d	Fornitura e posa di dispositivo per l'apertura manuale a passo d'uomo di lucernari circolari, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta tramite una maniglia, interna o esterna. Per lucernari circolari con diametro:- Ø interno 120 cm	OC.EEA.a01.C3341.R0000.0035.-	OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari circolari; diametro interno [cm] = 120. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: apertura con maniglia interna o esterna.
1C.11.270.0030.a	Dispositivo per l'apertura manuale, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta azionando a distanza con manovella asportabile un martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine, collegato al telaio. Per lucernari rettangolari con dimensione:- interno 85x60 cm	OC.EEA.a01.C3341.R0000.0110.-	OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari rettangolari; lato x [cm] = 85 | lato y [cm] = 60. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: apertura ottenuta azionado a distanza una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico dotato di vite senza fine collegato al telaio.
1C.11.270.0030.b	Dispositivo per l'apertura manuale, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta azionando a distanza con manovella asportabile un martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine, collegato al telaio. Per lucernari rettangolari con dimensione:- interno 105x75 cm	OC.EEA.a01.C3341.R0000.0120.-	OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari rettangolari; lato x [cm] = 105 | lato y [cm] = 75. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: apertura ottenuta azionado a distanza una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico dotato di vite senza fine collegato al telaio.
1C.09.500.0020	Fornitura e posa estintore portatile capacità litri 6, a base d'acqua e sabolite, classe di spegnimento non inferiore a 13A 113 BC, conformi alla direttiva PED 2014/68/UE, D.Lgs 25.02.2000 n. 93 coordinato con le modifiche del D.Lgs. 15.02.2016 n. 26, DM 07.01.2005 - UNI EN 3-7:2008, manometro Ø 40 mm rimuovibile con valvolina di ritegno a molla incorporata nel corpo valvola, serbatoio interamente plastificato, ugello erogatore con impugnatura completo di supporti di fissaggio a parete.	OC.EEA.a02.L8200.Za000.0000.-	OPERA: Estintore, a base di acqua e sabolite di materiale generico; funzione: portatile; classe di spegnimento [classe] ≥ 13A113BC; peso [kg] = 6. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.450.0170.i	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di gioco complesso a una torre/modulo - età di utilizzo minimo 6 anni- struttura portante in alluminio/lega di alluminio verniciata con polveri epossidiche termoindurenti e scivolo lineare in materiale plastico.	OC.AVA.a02.B7035.Sa000.0275.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega alluminio generico; finitura: struttura portante verniciata; geometria/forma/aspetto: con scivolo lineare in plastica; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura in alluminio verniciata con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 anni.
1U.06.450.0170.l	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di gioco complesso a una torre/modulo - età di utilizzo minimo 6 anni- struttura portante in alluminio/lega di alluminio verniciata con polveri epossidiche termoindurenti e scivolo lineare in acciaio.	OC.AVA.a02.B7035.Sa000.0270.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega alluminio generico; finitura: struttura portante verniciata; geometria/forma/aspetto: con scivolo lineare in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura in alluminio verniciata con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 anni.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.450.0210.b	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di struttura per giochi motori per bambini di oltre due anni; conforme alla normativa UNI EN 1176 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo.- parete da arrampicata composta da quattro pali montanti altezza 4,00 m, legati tra loro da un tubolare in acciaio galvanizzato, tre pareti ondulate con gli spazi sagomati per l'arrampicata	OC.AVA.a02.B7035.Za000.2000.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco motore di materiale generico; geometria/forma/aspetto: parete da arrampicata con 4 pali montanti | tubolare acciaio galvanizzato | tre pareti ondulate con spazi sagomati per l'arrampicata; impiego: gioco per bambini oltre i due anni; Altezza pali montanti [m] = 4. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Necessario certificato di collaudo; gioco per bambini oltre i due anni.
1U.06.450.0210.c	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di struttura per giochi motori per bambini di oltre due anni; conforme alla normativa UNI EN 1176 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo.- teleferica da trenta metri costituita da: struttura di partenza e arrivo costituite da quattro pali ciascuna; fune in acciaio inossidabile con sezione 10 mm, completa di terminali con molloni smorzacolpi; carrello in lamiera di acciaio inox; sedile di sicurezza rivestito in gomma	OC.AVA.a02.B7035.Za000.2010.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco motore di materiale generico; geometria/forma/aspetto: teleferica con 4 pali | fune in acciaio inox | terminali con molloni smorzacolpi | carrello in lamiera in acciaio inox | sedile di sicurezza in gomma; impiego: gioco per bambini oltre i due anni; Altezza teleferica [m] = 30 | Diametro fune [mm] = 10. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Necessario certificato di collaudo; gioco per bambini oltre i due anni.
1U.06.450.0240.l	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di elementi per pista da skate, in opera; costituiti da struttura metallica ricoperta con foglio in vetroresina (pista) spessore 7 ÷ 9 mm, con strato superficiale in sabbia quarzosa spessore 2 mm. Tra la struttura portante e la pista sono inseriti dei fogli in feltro per attutire il rumore. Il fissaggio al pavimento è realizzato mediante una struttura tubolare in acciaio zincato a caldo, con zincatura da 100 micron e spess.30 x 30 mm. Conforme alla normativa UNI EN 14974:2019.- slide lunghezza 6,00 m, dimensioni: diametro 0,05m, altezza 0,40 m	OC.AVA.a02.B7035.Za000.4250.-	OPERA: Gioco da giardino, slide di materiale generico; impiego: pista skate; Altezza [m] = 0,4 | Lunghezza [m] = 6 | Diametro [m] = 0,05. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.450.0240.m	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di elementi per pista da skate, in opera; costituiti da struttura metallica ricoperta con foglio in vetroresina (pista) spessore 7 ÷ 9 mm, con strato superficiale in sabbia quarzosa spessore 2 mm. Tra la struttura portante e la pista sono inseriti dei fogli in feltro per attutire il rumore. Il fissaggio al pavimento è realizzato mediante una struttura tubolare in acciaio zincato a caldo, con zincatura da 100 micron e spess.30 x 30 mm. Conforme alla normativa UNI EN 14974:2019.- mini rampa chiusa altezza da 0,99 a 1,80 m, dimensioni da 3,75 a 6,00 m; materiale legno-plastica	OC.AVA.a02.B7035.Zb001.0250.-	OPERA: Gioco da giardino, slide di materia mix legno-plastica; impiego: pista skate; Altezza [m] = 0,99 ÷ 1,8 | Lato (x) [m] = 3,75 | Lato (y) [m] = 6. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.450.0240.n	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di elementi per pista da skate, in opera; costituiti da struttura metallica ricoperta con foglio in vetroresina (pista) spessore 7 ÷ 9 mm, con strato superficiale in sabbia quarzosa spessore 2 mm. Tra la struttura portante e la pista sono inseriti dei fogli in feltro per attutire il rumore. Il fissaggio al pavimento è realizzato mediante una struttura tubolare in acciaio zincato a caldo, con zincatura da 100 micron e spess.30 x 30 mm. Conforme alla normativa UNI EN 14974:2019.- mini rampa chiusa altezza da 1,25 a 1,60 m, dimensioni da 3,75 a 5,00 m; materiale cemento	OC.AVA.a02.B7035.G0000.0250.-	OPERA: Gioco da giardino, Mini rampa di cemento generico; geometria/forma/aspetto: chiusa; impiego: pista skate; Altezza [m] = 1,25 ÷ 1,6 | Lato (x) [m] = 3,75 | Lato (y) [m] = 5. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.450.0500.b	Fornitura e posa in opera di pali in acciaio zincato completi di tappo in resina, esclusa la formazione dello scavo e del plinto di fondazione, misurazione fuori terra del palo:- palo antirotazione diametro 60 mm	OC.AVA.a02.B7035.Sb001.1505.-	OPERA: Gioco da giardino, palo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: antirotazione; Diametro [m] = 60. Incluso: tappo in resina. LAVORO: Posa. Escluso: formazione scavo; plinto di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.450.0030.b	Fornitura, assemblaggio e posa di gioco bilico/dondolo utilizzo per due, tre o quattro persone, struttura conforme alla normativa UNI EN 1176 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo.- bilico/dondolo, con trave/piano di bilancia in acciaio	OC.AVA.a02.B7035.Sb001.0250.-	OPERA: Gioco da giardino, bilico/dondolo di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: trave/piano di bilancia in acciaio; Portata [persone] = 2 ÷ 4. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: certificato di collaudo necessario.
1U.06.450.0080.b	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di piramide con pilone centrale metallico e struttura tridimensionale di funi intrecciate, completa di tenditori a vite di sicurezza, raccordo pressofuso speciale, puntale.- 9,00 x 9,00 m; h 5,80 m	OC.AVA.a02.B7035.R0000.0005.-	OPERA: Gioco da giardino, piramide di metallo generico; geometria/forma/aspetto: pilone centrale metallico | funi intrecciate; Lato (x) [m] = 9 | Lato (y) [m] = 9 | Altezza [m] = 5,8. Incluso: accessori per fissaggio; tenditori a vite di sicurezza, raccordo pressofuso speciale e puntuale. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.450.0140.c	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di gioco complesso a due torri/moduli - età di utilizzo minimo 3 anni- struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di resistenza naturale fornita dalla EN 350) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello derivato da sezioni di tronco prive di nucleo (fuori cuore), proveniente da silvicoltura certificata (PEFC o FSC), impregnato a pressione con sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici, ancoraggio al suolo tramite staffe/supporti in acciaio zincato; con un ponte fisso, uno scivolo a chiocciola/curvilineo e uno scivolo lineare in materiale plastico o acciaio.	OC.AVA.a02.B7035.Qa000.1005.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a due torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: ponte fisso | con scivolo lineare in plastica o acciaio | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni.
2C.04.010.0010.a	Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato a mano con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica:- C12/15 (circa 250 kg/m³ di cemento)	OC.EEA.a10.A6415.J0001.0000.-	OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C12/15. LAVORO: Getto manuale. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 250.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.01.030.0010.b	Demolizione di muratura in blocchi di calcestruzzo, laterizi forati, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume:- da 0,501 a 5,01 m³	OC.EEA.c01.C0100.Za000.0055.a	OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; volume [m³] = 0,501 ÷ 5,01. LAVORO: Demolizione totale. Incluso: intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione con mezzo manuale/meccanico in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: muratura in blocchi di calcestruzzo, laterizi forati, entro e fuori terra, altezza generica, con relativi intonaci e rivestimenti; con attrezzature meccaniche.
1C.23.400.0020.g	Fornitura e posa di lastre estruse in policarbonato, incolori, spessore:- 4 mm, normale	OC.EEA.a02.C9764.D0023.0045.-	OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 4. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse.
1C.23.400.0040.a	Fornitura e posa di lastre estruse in policarbonato, bicamera, resistente ai raggi UV, spessore:- 16 mm, peso 2800 g/m², trasparente	OC.EEA.a02.C9764.D0023.0115.-	OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: trasparente; geometria/forma/aspetto: bicamera; funzione: resistente ai raggi UV; spessore [mm] = 16; peso [g/m²] = 2800. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse.
1C.11.250.0030.f	Fornitura e posa di dispositivo per l'apertura manuale di lucernari circolari, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta azionando a distanza con manovella asportabile un martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine, collegato al telaio. Per lucernari circolari con diametro:- Ø interno 160 cm	OC.EEA.a01.C3341.R0000.0045.-	OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari circolari; diametro interno [cm] = 160. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: apertura ottenuta azionado a distanza una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico dotato di vite senza fine collegato al telaio.
1C.11.250.0030.a	Fornitura e posa di dispositivo per l'apertura manuale di lucernari circolari, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta azionando a distanza con manovella asportabile un martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine, collegato al telaio. Per lucernari circolari con diametro:- Ø interno 60 cm	OC.EEA.a01.C3341.R0000.0000.-	OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari circolari; diametro interno [cm] = 60. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: apertura ottenuta azionado a distanza una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico dotato di vite senza fine collegato al telaio.
1C.11.270.0030.c	Dispositivo per l'apertura manuale, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta azionando a distanza con manovella asportabile un martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine, collegato al telaio. Per lucernari rettangolari con dimensione:- interno 135x85 cm	OC.EEA.a01.C3341.R0000.0130.-	OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari rettangolari; lato x [cm] = 135 | lato y [cm] = 85. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: apertura ottenuta azionado a distanza una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico dotato di vite senza fine collegato al telaio.
1C.11.270.0030.d	Dispositivo per l'apertura manuale, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta azionando a distanza con manovella asportabile un martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine, collegato al telaio. Per lucernari rettangolari con dimensione:- interno 150x100 cm	OC.EEA.a01.C3341.R0000.0140.-	OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari rettangolari; lato x [cm] = 150 | lato y [cm] = 100. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: apertura ottenuta azionado a distanza una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico dotato di vite senza fine collegato al telaio.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.09.500.0030.b	Fornitura e posa estintori portatili a biossido di carbonio, con bombola in alluminio, conformi alla direttiva PED 2014/68/UE, D.Lgs 25.02.2000 n. 93 coordinato con le modifiche del D.Lgs. 15.02.2016 n. 26, DM 07.01.2005 - UNI EN 3-7:2008, completi di valvola prova pressione e supporti di fissaggio; capacità bombola:- 5 Kg, classe di spegnimento non inferiore a 113BC	OC.EEA.a02.L8200.Za000.0275.-	OPERA: Estintore, a biossido di carbonio di materiale generico; funzione: portatile; classe di spegnimento [classe] ≥ 113 BC; peso [kg] = 5. Incluso: bombola in alluminio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.450.0170.m	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di gioco complesso a una torre/modulo - età di utilizzo minimo 6 anni- struttura portante in alluminio/lega di alluminio verniciata con polveri epossidiche termoindurenti e scivolo a chiocciola/curvilineo in materiale plastico.	OC.AVA.a02.B7035.Sa000.0265.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega alluminio generico; finitura: struttura portante verniciata; geometria/forma/aspetto: con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura in alluminio verniciata con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 anni.
1U.06.450.0170.n	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di gioco complesso a una torre/modulo - età di utilizzo minimo 6 anni- struttura portante in alluminio/lega di alluminio verniciata con polveri epossidiche termoindurenti e scivolo a chiocciola/curvilineo in materiale plastico.	OC.AVA.a02.B7035.Sa000.0260.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega alluminio generico; finitura: struttura portante verniciata; geometria/forma/aspetto: con scivolo a chiocciola/curvilineo in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura in alluminio verniciata con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 anni.
1U.06.450.0220.a	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di struttura sportiva polivalente per il gioco del calcio e del basket; dimensioni: 24 x 16 m; in opera.- struttura completamente chiusa composta da:	OC.AVA.a02.B7035.Za000.4750.-	OPERA: Gioco da giardino, struttura sportiva polivalente di materiale generico; geometria/forma/aspetto: Struttura completamente chiusa; impiego: campo da gioco calcio/basket; Lato (x) struttura [m] = 24 | Lato (y) struttura [m] = 16. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Per calcio/basket; campo da gioco calcio/basket.
1U.06.450.0220.b	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di struttura sportiva polivalente per il gioco del calcio e del basket; dimensioni: 24 x 16 m; in opera.- struttura parzialmente aperta composta da:	OC.AVA.a02.B7035.Za000.4760.-	OPERA: Gioco da giardino, struttura sportiva polivalente di materiale generico; geometria/forma/aspetto: Struttura parzialmente aperta; impiego: campo da gioco calcio/basket; Lato (x) struttura [m] = 24 | Lato (y) struttura [m] = 16. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Per calcio/basket; campo da gioco calcio/basket.
1U.06.450.0240.o	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di elementi per pista da skate, in opera; costituiti da struttura metallica ricoperta con foglio in vetroresina (pista) spessore 7 ÷ 9 mm, con strato superficiale in sabbia quarzosa spessore 2 mm. Tra la struttura portante e la pista sono inseriti dei fogli in feltro per attutire il rumore. Il fissaggio al pavimento è realizzato mediante una struttura tubolare in acciaio zincato a caldo, con zincatura da 100 micron e spess.30 x 30 mm. Conforme alla normativa UNI EN 14974:2019.- rampa di partenza dritta tipo bank oppure curva tipo quarter da 0,99 a 1,60 m, dimensioni da 2,50 a 3,75 x 3,75 x 3,85 m; materiale in legno plastica	OC.AVA.a02.B7035.Zb001.0500.-	OPERA: Gioco da giardino, Rampa di partenza di materia mix legno-plastica; geometria/forma/aspetto: dritta tipo bank; impiego: pista skate; Altezza [m] = 0,99 ÷ 1,6 | Lato (x) [m] = 2,5 ÷ 3,85. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.450.0240.p	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di elementi per pista da skate, in opera; costituiti da struttura metallica ricoperta con foglio in vetroresina (pista) spessore 7 ÷ 9 mm, con strato superficiale in sabbia quarzosa spessore 2 mm. Tra la struttura portante e la pista sono inseriti dei fogli in feltro per attutire il rumore. Il fissaggio al pavimento è realizzato mediante una struttura tubolare in acciaio zincato a caldo, con zincatura da 100 micron e spess.30 x 30 mm. Conforme alla normativa UNI EN 14974:2019.- rampa di partenza dritta tipo bank oppure curva tipo quarter da 0,99 a 1,60 m, dimensioni da 2,50 a 3,75 x 3,75 x 3,85 m; materiale in cemento	OC.AVA.a02.B7035.G0000.0500.-	OPERA: Gioco da giardino, Rampa di partenza di cemento generico; geometria/forma/aspetto: dritta tipo bank; impiego: pista skate; Altezza [m] = 0,99 ÷ 1,6 | Lato (x) [m] = 2,5 ÷ 3,85. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.450.0240.q	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di elementi per pista da skate, in opera; costituiti da struttura metallica ricoperta con foglio in vetroresina (pista) spessore 7 ÷ 9 mm, con strato superficiale in sabbia quarzosa spessore 2 mm. Tra la struttura portante e la pista sono inseriti dei fogli in feltro per attutire il rumore. Il fissaggio al pavimento è realizzato mediante una struttura tubolare in acciaio zincato a caldo, con zincatura da 100 micron e spess.30 x 30 mm. Conforme alla normativa UNI EN 14974:2019.- funbox tipo piramide da 53/97 cm x 520 x 590 cm, in legno plastica	OC.AVA.a02.B7035.Zb001.0005.-	OPERA: Gioco da giardino, Funbox di materia mix legno-plastica; geometria/forma/aspetto: tipo piramide; impiego: pista skate; Altezza [cm] = 53 ÷ 97 | Lato (x) [cm] = 520 | Lato (x) [cm] = 590. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.450.0500.c	Fornitura e posa in opera di pali in acciaio zincato completi di tappo in resina, esclusa la formazione dello scavo e del plinto di fondazione, misurazione fuori terra del palo:- palo liscio diametro 90 mm	OC.AVA.a02.B7035.Sb001.1510.-	OPERA: Gioco da giardino, palo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; geometria/forma/aspetto: liscio; Diametro [m] = 90. Incluso: tappo in resina. LAVORO: Posa. Escluso: formazione scavo; plinto di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.450.0040.a	Fornitura, assemblaggio e posa di gioco a molla utilizzo per una, due o quattro persone- versione mono sagoma in legno lamellare per una persona	OC.AVA.a02.B7035.Qa000.1250.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a molla di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: versione mono sagoma; Portata [persone] = 1. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: certificato di collaudo necessario.
1U.06.450.0080.c	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di piramide con pilone centrale metallico e struttura tridimensionale di funi intrecciate, completa di tenditori a vite di sicurezza, raccordo pressofuso speciale, puntale.- 11,00 x 11,00 m; h 7,40 m	OC.AVA.a02.B7035.R0000.0010.-	OPERA: Gioco da giardino, piramide di metallo generico; geometria/forma/aspetto: pilone centrale metallico | funi intrecciate; Lato (x) [m] = 11 | Lato (y) [m] = 11 | Altezza [m] = 7,4. Incluso: accessori per fissaggio; tenditori a vite di sicurezza, raccordo pressofuso speciale e puntuale. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.450.0140.d	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di gioco complesso a due torri/moduli - età di utilizzo minimo 3 anni- struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di resistenza naturale fornita dalla EN 350) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello derivato da sezioni di tronco prive di nucleo (fuori cuore), proveniente da silvicoltura certificata (PEFC o FSC), impregnato a pressione con sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici, ancoraggio al suolo tramite staffe/supporti in acciaio zincato; con un ponte mobile/oscillante uno scivolo a chiocciola/curvilineo e uno scivolo lineare in materiale plastico o acciaio.	OC.AVA.a02.B7035.Qa000.1015.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a due torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: ponte mobile/oscillante | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio | con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
2C.04.010.0010.b	Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato a mano con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica:- C16/20 (circa 300 kg/m³ di cemento)	OC.EEA.a10.A6415.J0001.0015.-	OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C16/20. LAVORO: Getto manuale. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300.
1C.01.030.0020.a	Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume:- oltre 5,01 m³	OC.EEA.c01.C0100.Za000.0055.i	OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; volume [m³] > 5,01. LAVORO: Demolizione totale. Incluso: intervento manuale per: tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione con qualsiasi mezzo manuale/meccanico in cantiere. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: muratura in mattoni pieni, pietrame, miste; entro e fuori terra, altezza generica, con relativi intonaci e rivestimenti, impiego di attrezzature meccaniche.
1C.23.400.0020.h	Fornitura e posa di lastre estruse in policarbonato, incolori, spessore:- 4 mm, antigraffio	OC.EEA.a02.C9764.D0023.0050.-	OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 4. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse.
1C.23.400.0040.b	Fornitura e posa di lastre estruse in policarbonato, bicamera, resistente ai raggi UV, spessore:- 16 mm, peso 2800 g/m², opale	OC.EEA.a02.C9764.D0023.0085.-	OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: opale; geometria/forma/aspetto: bicamera; funzione: resistente ai raggi UV; spessore [mm] = 16; peso [g/m²] = 2800. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse.
1C.11.250.0030.b	Fornitura e posa di dispositivo per l'apertura manuale di lucernari circolari, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta azionando a distanza con manovella asportabile un martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine, collegato al telaio. Per lucernari circolari con diametro:- Ø interno 80 cm	OC.EEA.a01.C3341.R0000.0010.-	OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari circolari; diametro interno [cm] = 80. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: apertura ottenuta azionado a distanza una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico dotato di vite senza fine collegato al telaio.
1C.11.250.0030.c	Fornitura e posa di dispositivo per l'apertura manuale di lucernari circolari, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta azionando a distanza con manovella asportabile un martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine, collegato al telaio. Per lucernari circolari con diametro:- Ø interno 100 cm	OC.EEA.a01.C3341.R0000.0020.-	OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari circolari; diametro interno [cm] = 100. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: apertura ottenuta azionado a distanza una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico dotato di vite senza fine collegato al telaio.
1C.11.270.0040.d	Dispositivo per l'apertura manuale a passo d'uomo, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta tramite una maniglia, interna o esterna. Per lucernari rettangolari con dimensione:- interno 150x100 cm	OC.EEA.a01.C3341.R0000.0145.-	OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari rettangolari; lato x [cm] = 150 | lato y [cm] = 100. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: apertura con maniglia interna o esterna.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.11.270.0030.e	Dispositivo per l'apertura manuale, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta azionando a distanza con manovella asportabile un martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine, collegato al telaio. Per lucernari rettangolari con dimensione:- interno 185x135 cm	OC.EEA.a01.C3341.R0000.0150.-	OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari rettangolari; lato x [cm] = 185 | lato y [cm] = 135. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: apertura ottenuta azionado a distanza una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico dotato di vite senza fine collegato al telaio.
1C.09.500.0030.a	Fornitura e posa estintori portatili a biossido di carbonio, con bombola in alluminio, conformi alla direttiva PED 2014/68/UE, D.Lgs 25.02.2000 n. 93 coordinato con le modifiche del D.Lgs. 15.02.2016 n. 26, DM 07.01.2005 - UNI EN 3-7:2008, completi di valvola prova pressione e supporti di fissaggio; capacità bombola:- 2 Kg, classe di spegnimento non inferiore a 34BC	OC.EEA.a02.L8200.Za000.0270.-	OPERA: Estintore, a biossido di carbonio di materiale generico; funzione: portatile; classe di spegnimento [classe] ≥ 34 BC; peso [kg] = 2. Incluso: bombola in alluminio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.450.0180.a	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di gioco complesso a due torri/moduli - età di utilizzo minimo 6 anni- struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di resistenza naturale fornita dalla EN 350) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello derivato da sezioni di tronco prive di nucleo (fuori cuore), proveniente da silvicoltura certificata (PEFC o FSC), impregnato a pressione con sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici, ancoraggio al suolo tramite staffe/supporti in acciaio zincato; con un ponte fisso e due scivoli lineari in materiale plastico o acciaio.	OC.AVA.a02.B7035.Qa000.1020.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a due torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: ponte fisso | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 anni.
1U.06.450.0230.a	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di struttura per campo da gioco per il calcetto, la pallavolo ed il basket; dimensioni 25 x 16 m; in opera.- struttura completamente chiusa composta da:	OC.AVA.a02.B7035.Za000.4755.-	OPERA: Gioco da giardino, struttura sportiva polivalente di materiale generico; geometria/forma/aspetto: Struttura completamente chiusa; impiego: campo da gioco calcio/basket; Lato (x) struttura [m] = 25 | Lato (y) struttura [m] = 16. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Per calcetto/pallavolo/basket; campo da gioco calcio/basket.
1U.06.450.0240.r	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di elementi per pista da skate, in opera; costituiti da struttura metallica ricoperta con foglio in vetroresina (pista) spessore 7 ÷ 9 mm, con strato superficiale in sabbia quarzosa spessore 2 mm. Tra la struttura portante e la pista sono inseriti dei fogli in feltro per attutire il rumore. Il fissaggio al pavimento è realizzato mediante una struttura tubolare in acciaio zincato a caldo, con zincatura da 100 micron e spess.30 x 30 mm. Conforme alla normativa UNI EN 14974:2019.- funbox tipo piramide da 53/97 cm x 520 x 590 cm, in cemento	OC.AVA.a02.B7035.G0000.0005.-	OPERA: Gioco da giardino, Funbox di cemento generico; geometria/forma/aspetto: tipo piramide; impiego: pista skate; Altezza [cm] = 53 ÷ 97 | Lato (x) [cm] = 520 | Lato (x) [cm] = 590. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.450.0240.s	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di elementi per pista da skate, in opera; costituiti da struttura metallica ricoperta con foglio in vetroresina (pista) spessore 7 ÷ 9 mm, con strato superficiale in sabbia quarzosa spessore 2 mm. Tra la struttura portante e la pista sono inseriti dei fogli in feltro per attutire il rumore. Il fissaggio al pavimento è realizzato mediante una struttura tubolare in acciaio zincato a caldo, con zincatura da 100 micron e spess.30 x 30 mm. Conforme alla normativa UNI EN 14974:2019.- funbox tipo piramide con ledge e rail da 53/99 cm x 650 x 660 cm, in legno-plastica	OC.AVA.a02.B7035.Zb001.0010.-	OPERA: Gioco da giardino, Funbox di materia mix legno-plastica; geometria/forma/aspetto: tipo piramide; impiego: pista skate; Altezza [cm] = 53 ÷ 99 | Lato (x) [cm] = 650 | Lato (x) [cm] = 660. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.450.0240.t	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di elementi per pista da skate, in opera; costituiti da struttura metallica ricoperta con foglio in vetroresina (pista) spessore 7 ÷ 9 mm, con strato superficiale in sabbia quarzosa spessore 2 mm. Tra la struttura portante e la pista sono inseriti dei fogli in feltro per attutire il rumore. Il fissaggio al pavimento è realizzato mediante una struttura tubolare in acciaio zincato a caldo, con zincatura da 100 micron e spess.30 x 30 mm. Conforme alla normativa UNI EN 14974:2019.- funbox tipo piramide con ledge e rail da 53/99 cm x 650 x 660 cm, in cemento	OC.AVA.a02.B7035.G0000.0010.-	OPERA: Gioco da giardino, Funbox di cemento generico; geometria/forma/aspetto: tipo piramide; impiego: pista skate; Altezza [cm] = 53 ÷ 99 | Lato (x) [cm] = 650 | Lato (x) [cm] = 660. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.480.0020	Demolizione di altalena;	OC.AVA.c04.B7035.Za000.0750.-	OPERA: Gioco da giardino, altalena di materiale generico. LAVORO: Rimozione. Incluso: smontaggio e/o riduzione in pezzi componenti gioco; suddivisione materiali per discarica o riciclo; taglio dei materiali; demolizione e/o rimozione zanche; carico e scarico; trasporto alle discariche. Escluso: demolizione plinti e oneri di discarica. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.450.0040.b	Fornitura, assemblaggio e posa di gioco a molla utilizzo per una, due o quattro persone- versione mono/pluri sagoma in materiale plastico per una persona	OC.AVA.a02.B7035.D0000.0000.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a molla di plastica generico; geometria/forma/aspetto: versione mono/pluri sagoma; Portata [persone] = 1. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: certificato di collaudo necessario.
1U.06.450.0080.a	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di piramide con pilone centrale metallico e struttura tridimensionale di funi intrecciate, completa di tenditori a vite di sicurezza, raccordo pressofuso speciale, puntale.- 6,00 x 6,00 m; h 3,80 m	OC.AVA.a02.B7035.R0000.0000.-	OPERA: Gioco da giardino, piramide di metallo generico; geometria/forma/aspetto: pilone centrale metallico | funi intrecciate; Lato (x) [m] = 6 | Lato (y) [m] = 6 | Altezza [m] = 3,8. Incluso: accessori per fissaggio; tenditori a vite di sicurezza, raccordo pressofuso speciale e puntuale. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.450.0140.e	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di gioco complesso a due torri/moduli - età di utilizzo minimo 3 anni- struttura portante in acciaio zincato a caldo o in alluminio/lega di alluminio, e verniciata con polveri epossidiche termoindurenti; con un ponte fisso e due scivoli lineari in materiale plastico o acciaio.	OC.AVA.a02.B7035.Sb001.0520.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a due torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria/forma/aspetto: ponte fisso | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.450.0140.f	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di gioco complesso a due torri/moduli - età di utilizzo minimo 3 anni- struttura portante in acciaio zincato a caldo o in alluminio/lega di alluminio, e verniciata con polveri epossidiche termoindurenti; con un ponte mobile/oscillante e due scivoli lineari in materiale plastico o acciaio.	OC.AVA.a02.B7035.Sb001.0525.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a due torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria/forma/aspetto: ponte mobile/oscillante | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni.
2C.04.010.0020.a	Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato con betoniera da 250 l, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica:- C12/15 (circa 250 kg/m³ di cemento)	OC.EEA.a10.A6415.J0001.0005.a	OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C12/15. LAVORO: Getto manuale. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 250.
1C.01.030.0010.c	Demolizione di muratura in blocchi di calcestruzzo, laterizi forati, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume:- da 0,051 a 0,500 m³	OC.EEA.c01.C0100.Za000.0055.b	OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; volume [m³] = 0,501 ÷ 5,01. LAVORO: Demolizione totale. Incluso: intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione con mezzo manuale/meccanico in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: muratura in blocchi di calcestruzzo, laterizi forati, entro e fuori terra, altezza generica, con relativi intonaci e rivestimenti; con attrezzature meccaniche.
1C.23.400.0020.i	Fornitura e posa di lastre estruse in policarbonato, incolori, spessore:- 5 mm, normale	OC.EEA.a02.C9764.D0023.0055.-	OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 5. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse.
1C.23.400.0020.j	Fornitura e posa di lastre estruse in policarbonato, incolori, spessore:- 5 mm, normale	OC.EEA.a02.C9764.D0023.0060.-	OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 5. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse.
1C.23.400.0030.d	Fornitura e posa di lastre estruse in policarbonato monocamera, resistente ai raggi UV, spessore:- 6 mm, peso 1300 g/m², bronzo opaco	OC.EEA.a02.C9764.D0023.0000.-	OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: bronzo opaco; geometria/forma/aspetto: monocamera; funzione: resistente ai raggi UV; spessore [mm] = 6; peso [g/m²] = 1300. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse.
1C.11.250.0040.c	Fornitura e posa di dispositivo per l'apertura manuale a passo d'uomo di lucernari circolari, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta tramite una maniglia, interna o esterna. Per lucernari circolari con diametro:- Ø interno 100 cm	OC.EEA.a01.C3341.R0000.0025.-	OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari circolari; diametro interno [cm] = 100. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: apertura con maniglia interna o esterna.
1C.11.250.0030.d	Fornitura e posa di dispositivo per l'apertura manuale di lucernari circolari, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta azionando a distanza con manovella asportabile un martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine, collegato al telaio. Per lucernari circolari con diametro:- Ø interno 120 cm	OC.EEA.a01.C3341.R0000.0030.-	OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari circolari; diametro interno [cm] = 120. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: apertura ottenuta azionado a distanza una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico dotato di vite senza fine collegato al telaio.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.11.270.0030.g	Dispositivo per l'apertura manuale, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta azionando a distanza con manovella asportabile un martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine, collegato al telaio. Per lucernari rettangolari con dimensione:- interno 235x135 cm	OC.EEA.a01.C3341.R0000.0160.-	OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari rettangolari; lato x [cm] = 235 | lato y [cm] = 135. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: apertura ottenuta azionado a distanza una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico dotato di vite senza fine collegato al telaio.
1C.09.510.0010.a	Fornitura estintori carrellati omologati a biossido di carbonio, conformi alla direttiva PED 2014/68/UE e DM 06.03.1992; completi di manichetta e cono erogatore, con impugnatura dielettrica e valvola a sfera di intercettazione; capacità bombola:- 18 Kg, classe di spegnimento non inferiore a B8C	OC.EEA.a02.L8200.Za000.0255.-	OPERA: Estintore, a biossido di carbonio di materiale generico; funzione: carrellati; classe di spegnimento [classe] ≥ B 8C; peso [kg] = 18. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: completo di manichetta; cono erogatore con impugnatura dielettrica; valvola a sfera di intercettazione.
1U.06.450.0180.b	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di gioco complesso a due torri/moduli - età di utilizzo minimo 6 anni- struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di resistenza naturale fornita dalla EN 350) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello derivato da sezioni di tronco prive di nucleo (fuori cuore), proveniente da silvicoltura certificata (PEFC o FSC), impregnato a pressione con sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici, ancoraggio al suolo tramite staffe/supporti in acciaio zincato; con un ponte mobile/oscillante e due scivoli lineari in materiale plastico o acciaio.	OC.AVA.a02.B7035.Qa000.1030.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a due torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: ponte mobile/oscillante | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 anni.
1U.06.450.0230.b	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di struttura per campo da gioco per il calcetto, la pallavolo ed il basket; dimensioni 25 x 16 m; in opera.- struttura parzialmente aperta composta da:	OC.AVA.a02.B7035.Za000.4765.-	OPERA: Gioco da giardino, struttura sportiva polivalente di materiale generico; geometria/forma/aspetto: Struttura parzialmente aperta; impiego: campo da gioco calcio/basket; Lato (x) struttura [m] = 25 | Lato (y) struttura [m] = 16. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Per calcetto/pallavolo/basket; campo da gioco calcio/basket.
1U.06.450.0240.u	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di elementi per pista da skate, in opera; costituiti da struttura metallica ricoperta con foglio in vetroresina (pista) spessore 7 ÷ 9 mm, con strato superficiale in sabbia quarzosa spessore 2 mm. Tra la struttura portante e la pista sono inseriti dei fogli in feltro per attutire il rumore. Il fissaggio al pavimento è realizzato mediante una struttura tubolare in acciaio zincato a caldo, con zincatura da 100 micron e spess.30 x 30 mm. Conforme alla normativa UNI EN 14974:2019.- funbox tipo curb cut da 53/99 cm x 375 x 590 cm, in legno-plastica	OC.AVA.a02.B7035.Zb001.0000.-	OPERA: Gioco da giardino, Funbox di materia mix legno-plastica; geometria/forma/aspetto: tipo curb cut; impiego: pista skate; Altezza [cm] = 53 ÷ 99 | Lato (x) [cm] = 375 | Lato (x) [cm] = 590. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.450.0240.v	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di elementi per pista da skate, in opera; costituiti da struttura metallica ricoperta con foglio in vetroresina (pista) spessore 7 ÷ 9 mm, con strato superficiale in sabbia quarzosa spessore 2 mm. Tra la struttura portante e la pista sono inseriti dei fogli in feltro per attutire il rumore. Il fissaggio al pavimento è realizzato mediante una struttura tubolare in acciaio zincato a caldo, con zincatura da 100 micron e spess.30 x 30 mm. Conforme alla normativa UNI EN 14974:2019.- funbox tipo curb cut da 53/99 cm x 375 x 590 cm, in cemento	OC.AVA.a02.B7035.G0000.0000.-	OPERA: Gioco da giardino, Funbox di cemento generico; geometria/forma/aspetto: tipo curb cut; impiego: pista skate; Altezza [cm] = 53 ÷ 99 | Lato (x) [cm] = 375 | Lato (x) [cm] = 590. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.450.0260	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di capanna con pedana costruita interamente in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame, e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base acrilica, al fine di proteggere il legno anche dalle degradazioni chimico-fisiche esercitate dai raggi ultravioletti (azione fotolitica sulla lignina, causa principale dell'ingrigimento del legno esposto alle intemperie).	OC.AVA.a02.B7035.Qa000.0500.-	OPERA: Gioco da giardino, capanna di legno naturale generico; Lunghezza [cm] = 194 | Larghezza [cm] = 184 | Altezza [cm] = 180 | Area min sicurezza [m²] = 23,9. Incluso: accessori per fissaggio; pedana. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Necessario certificato di collaudo.
1U.06.480.0030	Demolizione di struttura gioco complessa, comprendente castello a più torri, arrampicate, ponti scivoli, gazebo;	OC.AVA.c04.B7035.Za000.1750.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco complesso di materiale generico. LAVORO: Rimozione. Incluso: smontaggio e/o riduzione in pezzi componenti gioco; suddivisione materiali per discarica o riciclo; taglio dei materiali; demolizione e/o rimozione zanche; carico e scarico; trasporto alle discariche. Escluso: demolizione plinti e oneri di discarica. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.480.0100.a	Smontaggio e riduzione in pezzi di tutti i componenti, suddivisione dei materiali in funzione del conferimento alla discarica o del riciclo. Compreso il taglio dei materiali, demolizione e/o rimozione di eventuali zanche, elementi di fissaggio, carico e scarico, trasporto alle discariche e quant'altro necessario per rendere l'opera finita. Esclusa la demolizione di plinti e oneri di discarica:- porta di calcio singola	OC.AVA.c07.B7035.Za000.3500.-	OPERA: Gioco da giardino, porta da calcio di materiale generico. LAVORO: Smontaggio. Incluso: smontaggio e/o riduzione in pezzi componenti gioco; suddivisione materiali per discarica o riciclo; taglio dei materiali; demolizione e/o rimozione zanche; carico e scarico; trasporto alle discariche. Escluso: demolizione plinti e oneri di discarica. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.480.0100.b	Smontaggio e riduzione in pezzi di tutti i componenti, suddivisione dei materiali in funzione del conferimento alla discarica o del riciclo. Compreso il taglio dei materiali, demolizione e/o rimozione di eventuali zanche, elementi di fissaggio, carico e scarico, trasporto alle discariche e quant'altro necessario per rendere l'opera finita. Esclusa la demolizione di plinti e oneri di discarica:- struttura per il gioco del basket singola	OC.AVA.c07.B7035.Za000.2505.-	OPERA: Gioco da giardino, impianto basket di materiale generico. LAVORO: Smontaggio. Incluso: smontaggio e/o riduzione in pezzi componenti gioco; suddivisione materiali per discarica o riciclo; taglio dei materiali; demolizione e/o rimozione zanche; carico e scarico; trasporto alle discariche. Escluso: demolizione plinti e oneri di discarica. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.450.0040.c	Fornitura, assemblaggio e posa di gioco a molla utilizzo per una, due o quattro persone- versione mono/pluri sagoma in materiale plastico per due/quattro persone	OC.AVA.a02.B7035.D0000.0005.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a molla di plastica generico; geometria/forma/aspetto: versione mono/pluri sagoma; Portata [persone] = 2 ÷ 4. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: certificato di collaudo necessario.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.450.0090.a	Fornitura,assemblaggio e posa in opera di gioco complesso a una torre/modulo - età di utilizzo minimo 6 mesi- struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di resistenza naturale fornita dalla EN 350) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello derivato da sezioni di tronco prive di nucleo (fuori cuore), proveniente da silvicoltura certificata (PEFC o FSC), impregnato a pressione con sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici, ancoraggio al suolo tramite staffe/supporti in acciaio zincato	OC.AVA.a02.B7035.Qa000.1790.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 mesi.
1U.06.450.0140.g	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di gioco complesso a due torri/moduli - età di utilizzo minimo 3 anni- struttura portante in acciaio zincato a caldo o in alluminio/lega di alluminio, e verniciata con polveri epossidiche termoindurenti; con un ponte mobile/oscillante e due scivoli lineari in materiale plastico o acciaio.	OC.AVA.a02.B7035.Sb001.0530.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a due torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria/forma/aspetto: ponte mobile/oscillante | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni.
1U.06.450.0140.h	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di gioco complesso a due torri/moduli - età di utilizzo minimo 3 anni- struttura portante in acciaio zincato a caldo o in alluminio/lega di alluminio, e verniciata con polveri epossidiche termoindurenti; con un ponte mobile/oscillante uno scivolo a chiocciola/curvilineo e uno scivolo lineare in materiale plastico o acciaio.	OC.AVA.a02.B7035.Sb001.0535.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a due torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria/forma/aspetto: ponte mobile/oscillante | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio | con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni.
2C.04.010.0020.b	Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato con betoniera da 250 l, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica:- C16/20 (circa 300 kg/m³ di cemento)	OC.EEA.a10.A6415.J0001.0020.a	OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C16/20. LAVORO: Getto manuale. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300.
1C.23.400.0020.k	Fornitura e posa di lastre estruse in policarbonato, incolori, spessore:- 6 mm, normale	OC.EEA.a02.C9764.D0023.0065.-	OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 6. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse.
1C.09.700.0100.a	Lastre di sicurezza a rottura controllata per cassette idranti, naspi e motopompe:- per cassetta idrante UNI 45, esterna o da incasso	OC.EEA.a02.L9705.Za000.0010.-	OPERA: Lastra, lastre di sicurezza di materiale generico; geometria/forma/aspetto: esterna/da incasso; impiego: cassette idranti | cassette naspo | cassette motopompa. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre di sicurezza a rottura controllata.
1C.11.250.0030.e	Fornitura e posa di dispositivo per l'apertura manuale di lucernari circolari, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta azionando a distanza con manovella asportabile un martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine, collegato al telaio. Per lucernari circolari con diametro:- Ø interno 140 cm	OC.EEA.a01.C3341.R0000.0040.-	OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari circolari; diametro interno [cm] = 140. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: apertura ottenuta azionado a distanza una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico dotato di vite senza fine collegato al telaio.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.11.270.0040.a	Dispositivo per l'apertura manuale a passo d'uomo, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta tramite una maniglia, interna o esterna. Per lucernari rettangolari con dimensione:- interno 85x60 cm	OC.EEA.a01.C3341.R0000.0115.-	OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari rettangolari; lato x [cm] = 85 | lato y [cm] = 60. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: apertura con maniglia interna o esterna.
1C.09.510.0010.b	Fornitura estintori carrellati omologati a biossido di carbonio, conformi alla direttiva PED 2014/68/UE e DM 06.03.1992; completi di manichetta e cono erogatore, con impugnatura dielettrica e valvola a sfera di intercettazione; capacità bombola:- 27 Kg, classe di spegnimento non inferiore a B8C	OC.EEA.a02.L8200.Za000.0260.-	OPERA: Estintore, a biossido di carbonio di materiale generico; funzione: carrellati; classe di spegnimento [classe] ≥ B 8C; peso [kg] = 27. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: completo di manichetta; cono erogatore con impugnatura dielettrica; valvola a sfera di intercettazione.
1U.06.450.0180.c	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di gioco complesso a due torri/moduli - età di utilizzo minimo 6 anni- struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di resistenza naturale fornita dalla EN 350) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello derivato da sezioni di tronco prive di nucleo (fuori cuore), proveniente da silvicoltura certificata (PEFC o FSC), impregnato a pressione con sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici, ancoraggio al suolo tramite staffe/supporti in acciaio zincato; con un ponte fisso, uno scivolo a chiocciola/curvilineo e uno scivolo lineare in materiale plastico o acciaio.	OC.AVA.a02.B7035.Qa000.1025.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a due torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: ponte fisso | con scivolo lineare in plastica o acciaio | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 anni.
1U.06.450.0235.a	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di impianto di volley da esterno composto dai seguenti elementi:- struttura	OC.AVA.a02.B7035.Sb001.2250.-	OPERA: Gioco da giardino, Struttura impianto volley di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; impiego: impianto volley. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Da esterno; impianto volley.
1U.06.450.0250	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di tavolo da gioco sabbia, con vasca con coperchio h 43, costituito da:	OC.AVA.a02.B7035.Qa000.2250.-	OPERA: Gioco da giardino, tavolo da gioco di legno naturale generico; impiego: gioco per bambini di età da 3 ad 11 anni; Lunghezza [cm] = 150 | Larghezza [cm] = 80 | Altezza [cm] = 43. Incluso: accessori per fissaggio; vasca; coperchio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Necessario certificato di collaudo; gioco per bambini di età da 3 ad 11 anni.
1C.24.200.0030.a	Stuccatura saltuaria di nodi e fessure, compresa successiva carteggiatura delle zone stuccate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con stucco:- in pasta a base di resine in dispersione acquosa	OC.EEA.a27.C0005.Qa000.0250.-	OPERA: Oggetto ligneo di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: fessurato. LAVORO: Stuccatura saltuaria. Incluso: carteggiatura superfici post stuccatura. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su nodi e fessure; con stucco in pasta di resine in dispersione acquosa.
1U.06.450.0040.d	Fornitura, assemblaggio e posa di gioco a molla utilizzo per una, due o quattro persone- versione mono/pluri sagoma in HPL per una persona	OC.AVA.a02.B7035.Qb000.0000.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a molla di legno artificiale generico; geometria/forma/aspetto: versione mono/pluri sagoma; Portata [persone] = 1. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: certificato di collaudo necessario; legno HPL.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.450.0100.a	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di gioco complesso a due torri/moduli - età di utilizzo minimo 6 mesi- struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di resistenza naturale fornita dalla EN 350) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello derivato da sezioni di tronco prive di nucleo (fuori cuore), proveniente da silvicoltura certificata (PEFC o FSC), impregnato a pressione con sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici, ancoraggio al suolo tramite staffe/supporti in acciaio zincato	OC.AVA.a02.B7035.Qa000.1040.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a due torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: con scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 mesi.
1U.06.450.0150.a	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di gioco complesso a tre torri/moduli - età di utilizzo minimo 3 anni- struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di resistenza naturale fornita dalla EN 350) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello derivato da sezioni di tronco prive di nucleo (fuori cuore), proveniente da silvicoltura certificata (PEFC o FSC), impregnato a pressione con sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici, ancoraggio al suolo tramite staffe/supporti in acciaio zincato; con due ponti fissi e due scivoli lineari in materiale plastico o acciaio.	OC.AVA.a02.B7035.Qa000.1500.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: due ponti fissi | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni.
1C.04.750.0010.a	Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato con betoniera, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica:- C12/15 (circa 250 kg/m³ di cemento)	OC.EEA.a10.A6415.J0001.0005.b	OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C12/15. LAVORO: Getto manuale. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 250.
1C.01.030.0010.d	Demolizione di muratura in blocchi di calcestruzzo, laterizi forati, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume:- da 0,0051 a 0,050 m³ (da 5,1 a 50 dm³)	OC.EEA.c01.C0100.Za000.0045.a	OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; volume [m³] = 0,0051 ÷ 0,05. LAVORO: Demolizione totale. Incluso: intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione con mezzo manuale/meccanico in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: muratura in blocchi di calcestruzzo, laterizi forati, entro e fuori terra, altezza generica, con relativi intonaci e rivestimenti; con attrezzature meccaniche.
1C.23.400.0020.l	Fornitura e posa di lastre estruse in policarbonato, incolori, spessore:- 6 mm, antigraffio	OC.EEA.a02.C9764.D0023.0070.-	OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 6. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse.
1C.09.700.0100.b	Lastre di sicurezza a rottura controllata per cassette idranti, naspi e motopompe:- per cassetta idrante UNI 70, esterna o da incasso	OC.EEA.a02.L9705.Za000.0015.-	OPERA: Lastra, lastre di sicurezza di materiale generico; geometria/forma/aspetto: esterna/da incasso; impiego: cassette idranti | cassette naspo | cassette motopompa. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre di sicurezza a rottura controllata.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.11.250.0030.g	Fornitura e posa di dispositivo per l'apertura manuale di lucernari circolari, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta azionando a distanza con manovella asportabile un martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine, collegato al telaio. Per lucernari circolari con diametro:- Ø interno 180 cm	OC.EEA.a01.C3341.R0000.0050.-	OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari circolari; diametro interno [cm] = 180. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: apertura ottenuta azionado a distanza una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico dotato di vite senza fine collegato al telaio.
1C.11.270.0040.b	Dispositivo per l'apertura manuale a passo d'uomo, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta tramite una maniglia, interna o esterna. Per lucernari rettangolari con dimensione:- interno 105x75 cm	OC.EEA.a01.C3341.R0000.0125.-	OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari rettangolari; lato x [cm] = 105 | lato y [cm] = 75. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: apertura con maniglia interna o esterna.
1C.04.600.0010.b	Ancoraggi, fissaggi, inghisaggi, intasamenti con betoncino epossidico a base di resina epossidica bicomponente ed aggregati silicei di opportuna granulometria ed in corretto rapporto di peso in relazione all'impiego, provvisto di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla norma EN 1504-6 (prodotti per ancoraggio) :- betoncino fluido antiritiro ad alta resistenza a base di cemento, inerti selezionati ed additivi, per ancoraggio di precisione di macchinari pesanti soggetti a vibrazioni	OC.EEA.a04.C9756.G0000.0000.-	OPERA: Ancoraggio di cemento generico; impiego: ancoraggio di precisione di macchinari pesanti soggetti a vibrazioni. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: per ancoraggi, fissaggi, inghisaggi, intasamenti.
1C.09.510.0010.c	Fornitura estintori carrellati omologati a biossido di carbonio, conformi alla direttiva PED 2014/68/UE e DM 06.03.1992; completi di manichetta e cono erogatore, con impugnatura dielettrica e valvola a sfera di intercettazione; capacità bombola:- 54 Kg, classe di spegnimento non inferiore a B8C	OC.EEA.a02.L8200.Za000.0265.-	OPERA: Estintore, a biossido di carbonio di materiale generico; funzione: carrellati; classe di spegnimento [classe] ≥ B 8C; peso [kg] = 54. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: completo di manichetta; cono erogatore con impugnatura dielettrica; valvola a sfera di intercettazione.
1U.06.450.0180.d	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di gioco complesso a due torri/moduli - età di utilizzo minimo 6 anni- struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di resistenza naturale fornita dalla EN 350) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello derivato da sezioni di tronco prive di nucleo (fuori cuore), proveniente da silvicoltura certificata (PEFC o FSC), impregnato a pressione con sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici, ancoraggio al suolo tramite staffe/supporti in acciaio zincato; con un ponte mobile/oscillante uno scivolo a chiocciola/curvilineo e uno scivolo lineare in materiale plastico o acciaio.	OC.AVA.a02.B7035.Qa000.1035.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a due torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: ponte mobile/oscillante | con scivolo lineare in plastica o acciaio | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 2 ÷ 4. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 anni.
1U.06.450.0235.b	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di impianto di volley da esterno composto dai seguenti elementi:- rete	OC.AVA.a02.B7035.D0006.0500.-	OPERA: Gioco da giardino, Rete impianto volley di plastica polietilene (PE); finitura: idrorepellente; impiego: impianto volley. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Da esterno; impianto volley.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.450.0240.a	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di elementi per pista da skate, in opera; costituiti da struttura metallica ricoperta con foglio in vetroresina (pista) spessore 7 ÷ 9 mm, con strato superficiale in sabbia quarzosa spessore 2 mm. Tra la struttura portante e la pista sono inseriti dei fogli in feltro per attutire il rumore. Il fissaggio al pavimento è realizzato mediante una struttura tubolare in acciaio zincato a caldo, con zincatura da 100 micron e spess.30 x 30 mm. Conforme alla normativa UNI EN 14974:2019.- mini rampa chiusa altezza 1,5 m, dimensioni 9,2 x 3,6 m	OC.AVA.a02.B7035.Za000.3000.-	OPERA: Gioco da giardino, Mini rampa di materiale generico; geometria/forma/aspetto: chiusa; impiego: pista skate; Altezza [m] = 1,5 | Lato (x) [m] = 9,2 | Lato (y) [m] = 3,6. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.450.0270	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di casetta gioco acqua costruita interamente in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame(come da norme DIN 68800) e ulteriormente trattato con vernici pigmentate acriliche, al fine di proteggere il legno dalle degradazioni chimico-fisiche esercitate dai raggi ultravioletti (azione fotolitica sulla lignina, causa principale dell'ingrigimento del legno esposto alle intemperie).	OC.AVA.a02.B7035.Qa000.0750.-	OPERA: Gioco da giardino, casetta di legno naturale generico; Lunghezza [cm] = 320 | Larghezza [cm] = 370 | Altezza [cm] = 210. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Necessario certificato di collaudo.
1U.06.450.0280	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di struttura gioco in acciaio inox in opera, composta da:	OC.AVA.a02.B7035.Sb001.2500.-	OPERA: Gioco da giardino, struttura multiuso di lega ferrosa acciaio generico. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Necessario certificato di collaudo.
1C.24.200.0030.b	Stuccatura saltuaria di nodi e fessure, compresa successiva carteggiatura delle zone stuccate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con stucco:- sintetico a solvente	OC.EEA.a27.C0005.Qa000.0000.-	OPERA: Oggetto ligneo, fessurato di legno naturale generico. LAVORO: Stuccatura saltuaria. Incluso: carteggiatura superfici post stuccatura. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su nodi e fessure; con stucco sintetico a base di solvente.
1U.06.450.0040.e	Fornitura, assemblaggio e posa di gioco a molla utilizzo per una, due o quattro persone- versione mono/pluri sagoma in HPL per due persone	OC.AVA.a02.B7035.Qb000.0010.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a molla di legno artificiale generico; geometria/forma/aspetto: versione mono/pluri sagoma; Portata [persone] = 2. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: certificato di collaudo necessario; legno HPL.
1U.06.450.0110.a	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di gioco complesso a tre torri/moduli - età di utilizzo minimo 6 mesi- struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di resistenza naturale fornita dalla EN 350) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello derivato da sezioni di tronco prive di nucleo (fuori cuore), proveniente da silvicoltura certificata (PEFC o FSC), impregnato a pressione con sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici, ancoraggio al suolo tramite staffe/supporti in acciaio zincato	OC.AVA.a02.B7035.Qa000.1530.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: con scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 mesi.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.450.0150.b	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di gioco complesso a tre torri/moduli - età di utilizzo minimo 3 anni- struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di resistenza naturale fornita dalla EN 350) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello derivato da sezioni di tronco prive di nucleo (fuori cuore), proveniente da silvicoltura certificata (PEFC o FSC), impregnato a pressione con sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici, ancoraggio al suolo tramite staffe/supporti in acciaio zincato; con due ponti mobili/oscillanti e due scivoli lineari in materiale plastico o acciaio.	OC.AVA.a02.B7035.Qa000.1510.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria/forma/aspetto: due ponti mobili/oscillanti | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni.
1C.01.020.0010.a	Demolizione totale o parziale di edificio, anche pericolante, di tipo residenziale, con mezzi meccanici adeguati alla mole delle strutture da demolire, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate.- con struttura in muratura, solai in legno, in ferro e tavelloni o misti in laterizio e c.a.	OC.EEA.c01.C0000.Za000.0250.-	OPERA: Edificio, residenziale di materiale generico. LAVORO: Demolizione totale/parziale. Incluso: carico; trasporto a discariche autorizzate. SPECIFICHE TECNICHE: anche pericolante; struttura in muratura, solai in legno, in ferro e tavelloni o misti in laterizio e c.a, con mezzi meccanici.
1C.01.020.0010.b	Demolizione totale o parziale di edificio, anche pericolante, di tipo residenziale, con mezzi meccanici adeguati alla mole delle strutture da demolire, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate.- con struttura in c.a. e solai di qualsiasi tipo; prefabbricati pesanti in calcestruzzo	OC.EEA.c01.C0000.J0001.0000.-	OPERA: Edificio, residenziale di conglomerato cementizio. LAVORO: Demolizione totale/parziale. Incluso: carico; trasporto a discariche autorizzate. SPECIFICHE TECNICHE: anche pericolante; struttura in c.a. e solai generici; prefabbricati pesanti in calcestruzzo, con mezzi meccanici.
1C.01.020.0020	Demolizione totale o parziale di edificio, anche pericolante, di tipo industriale, con mezzi meccanici adeguati alla mole delle strutture da demolire, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate.	OC.EEA.c01.C0000.Za000.0000.-	OPERA: Edificio, industriale di materiale generico. LAVORO: Demolizione totale/parziale. Incluso: carico; trasporto a discariche autorizzate. SPECIFICHE TECNICHE: anche pericolante, con mezzi meccanici.
1C.01.020.0040	Demolizione totale o parziale di tettoie aperte, pensiline ed opere similari con struttura in muratura, legno o metallica, carico con mezzi meccanici e/o manuale e trasporto alle discariche autorizzate. E' compresa la demolizione della eventuale base di appoggio, in qualsiasi materiale, che dovrà essere compresa nel volume demolito.	OC.EEA.c01.C0000.Za000.0500.-	OPERA: Edificio, tettoie-pensiline di materiale generico. LAVORO: Demolizione totale/parziale. Incluso: demolizione eventuale base di appoggio. SPECIFICHE TECNICHE: carico con mezzi meccanici e/o manuale; trasporto a discariche autorizzate.
1C.01.020.0050	Demolizione di strutture in ferro, mediante tagli, demolizioni di parti murarie, abbassamento, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.	OC.EEA.c01.C0000.R0001.0000.-	OPERA: Edificio di metallo ferro. LAVORO: Demolizione totale/parziale. Incluso: tagli, demolizioni di parti murarie, abbassamento, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.610.0010.f	Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni:- interno 100x100 cm, h = 100 cm (esterno 120x120 cm) - peso kg. 1.300	OC.EEA.a02.I9735.J0001.0025.-	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.610.0020.g	Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni:- interno 80x80 cm, h = 75 cm (esterno 101x101 cm) - peso kg. 700	OC.EEA.a02.I9735.J0001.0070.-	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.17.650.0020.f	Fornitura e posa di copertine su muretti, larghezza cm. 20, spessore cm 3, a spigoli vivi con piano visto e coste levigate, sporgenti sui due lati, con gocciolatoi. Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali:- Beola grigia	OC.EEA.a02.C6805.Mb058.0000.-	OPERA: Copertina di roccia naturale beola grigia; geometria/forma: spigoli vivi | a coste levigate; impiego: muretti; larghezza [cm] = 20 | Spessore [cm] = 3. Incluso: malta legante idraulico; collanti; gocciolatoi. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.610.0010.g	Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni:- interno 100x120 cm, h = 100 cm (esterno 136x156 cm) - peso kg. 2.400	OC.EEA.a02.I9735.J0001.0030.-	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.610.0020.j	Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni:- interno 100x100 cm, h = 110 cm (esterno 120x120 cm) - peso kg. 1.060	OC.EEA.a02.I9735.J0001.0075.-	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.17.650.0020.g	Fornitura e posa di copertine su muretti, larghezza cm. 20, spessore cm 3, a spigoli vivi con piano visto e coste levigate, sporgenti sui due lati, con gocciolatoi. Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali:- Granito sardo rosa	OC.EEA.a02.C6805.Lb040.0000.-	OPERA: Copertina di roccia naturale granito rosa sardo; geometria/forma: spigoli vivi | a coste levigate; impiego: muretti; larghezza [cm] = 20 | Spessore [cm] = 3. Incluso: malta legante idraulico; collanti; gocciolatoi. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.610.0020.a	Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni:- interno 30x30 cm, h = 33 cm (esterno 36x36 cm) - peso kg. 36	OC.EEA.a02.I9735.J0001.0035.-	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.610.0020.i	Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni:- interno 100x100 cm, h = 50 cm (esterno 120x120 cm) - peso kg. 580	OC.EEA.a02.I9735.J0001.0080.-	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.17.650.0020.h	Fornitura e posa di copertine su muretti, larghezza cm. 20, spessore cm 3, a spigoli vivi con piano visto e coste levigate, sporgenti sui due lati, con gocciolatoi. Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali:- Serizzo Antigorio	OC.EEA.a02.C6805.Mb046.0000.-	OPERA: Copertina di roccia naturale granito serizzo Antigorio; geometria/forma: spigoli vivi | a coste levigate; impiego: muretti; larghezza [cm] = 20 | Spessore [cm] = 3. Incluso: malta legante idraulico; collanti; gocciolatoi. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.610.0020.b	Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni:- interno 40x40 cm, h = 45 cm (esterno 47x47 cm) - peso kg. 72	OC.EEA.a02.I9735.J0001.0040.-	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.610.0020.l	Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni:- interno 100x120 cm, h = 140 cm (esterno 136x156 cm) - peso kg. 2.200	OC.EEA.a02.I9735.J0001.0085.-	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.17.650.0020.i	Fornitura e posa di copertine su muretti, larghezza cm. 20, spessore cm 3, a spigoli vivi con piano visto e coste levigate, sporgenti sui due lati, con gocciolatoi. Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali:- Tonalite dell'Adamello	OC.EEA.a02.C6805.Mb054.0000.-	OPERA: Copertina di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; geometria/forma: spigoli vivi | a coste levigate; impiego: muretti; larghezza [cm] = 20 | Spessore [cm] = 3. Incluso: malta legante idraulico; collanti; gocciolatoi. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.360.0020	Cancello a a una o due ante in opera per recinzione con grigliato romboidale, in legno stagionato, con ferramenta zincata, cerniere, fermo di comando chiusura a scatto e maniglia per l'apertura, trattato in autoclave con WOLMANI CX 10 senza cromo, completo di verniciature per legno in due mani, colore verdone RAL 6005. Strutture omologate DIN 7926, marchio GS di sicurezza testata, certificati TUV e con garanzia 10 (dieci) anni e da assicurazioni RC prodotti. Le ante a moduli di grigliato diagonale di lunghezza 135 cm e altezza 75 cm, cornice grigliata 7x12 cm, listelli grigliati sez. 3x3 cm, passo 10 cm, montante sezione 10x12 cm h 120 cm. Fissaggio dei pannelli ai montanti con viti zincate a testa esagonale dall'esterno della cornice.	OC.EEA.a02.C3010.Qa002.0000.-	OPERA: Cancello di legno naturale stagionato; finitura: Trattamento WOLMANIT CX 10 senza cromo | Verniciato RAL 6005; geometria/forma/aspetto: un anta | grigliato romboidale; impiego: recinzione. Incluso: Ferramenta zincata; cerniere; fermo di comando; chiusura a scatto; maniglia. LAVORO: Posa. Incluso: Due mani di vernice; Fissaggio pannelli ai montanti con viti zincate a testa esagonale da esterno cornice.. SPECIFICHE TECNICHE: Ante con moduli in grigliato diagonale, cornici e listelli grigliati con montanti.
1C.12.610.0020.k	Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni:- interno 100x120 cm, h = 50 cm (esterno 136x156 cm) - peso kg. 550	OC.EEA.a02.I9735.J0001.0090.-	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1F.NP.04.11.00.00.0010.a	Strato di coronamento per gaveta di briglia (modulo di 1 mq) con malta, in pietrame porfirico o granitico squadrato, con due fori passanti di diametro 30 mm necessari a permettere l'ancoraggio del blocco alla sottostante struttura. Ancoraggio con barre d'acciaio di diametro 26 mm e lunghezza=1,00 m - blocchi rettangolari con spessore 15 cm, larghezza minima 25 cm e lunghezza 100 cm Realizzazione e posa con mezzo meccanico (miniescavatore). Compreso stilatura dei giunti e fissaggio con boiacca di cemento	OC.ADA.a02.B6805.Mb059.0000.-	OPERA: Copertina, con malta di roccia naturale porfido generico; geometria/forma: blocchi rettangolari; impiego: per gaveta di briglia; lunghezza [cm] = 100 | larghezza [cm] >= 25 | spessore [cm] = 15. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. Incluso: stilatura dei giunti; fissaggio con boiacca di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: con due fori passanti di diametro [mm] = 30 necessari a permettere l'ancoraggio del blocco alla sottostante struttura; ancoraggio con barre d'acciaio di diametro [mm] = 26 e lunghezza [m] = 1.
1U.06.360.0050	Cancello pedonale in opera per staccionata a doghe, dimensione 80/100 cm. Struttura in legno impregnato costituita da tavole formanti un pannello premontato che viene fissato agli appositi pali portanti a sezione 9 x 9 x 120 cm di altezza, di cui 40 cm da interrare, corredato di cerniere, chiavistelli, bulloni.	OC.EEA.a02.C3010.Qa000.0250.-	OPERA: Cancello, pedonale di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: in doghe; impiego: staccionate. Incluso: Cerniere; chiavistelli; bulloni. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Tavole in legno impegnato fissate su pali portanti.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.610.0060.a	Fornitura e posa in opera di anello forato per pozzi perdenti in calcestruzzo vibrocompresso con classe di resistenza non inferiore a C28/35 e adeguatamente armato, sovrapponibile mediante sagomatura superiore a bicchiere, escluso scavo e reinterro; dimensioni (DN) diametro interno - (h) altezza nominale:- DN 100 cm, h 50 cm	OC.EEA.a02.I9735.J0005.0000.-	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio vibrocompresso; impiego: pozzi perdenti. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1F.NP.04.11.00.00.0010.b	Strato di coronamento per gaveta di briglia (modulo di 1 mq) con malta, in pietrame porfirico o granitico squadrato, con due fori passanti di diametro 30 mm necessari a permettere l'ancoraggio del blocco alla sottostante struttura. Ancoraggio con barre d'acciaio di diametro 26 mm e lunghezza=1,00 m - blocchi rettangolari con spessore 30 cm, larghezza minima 25 cm e lunghezza 100 cm Realizzazione e posa con mezzo meccanico (miniescavatore). Compreso stilatura dei giunti e fissaggio con boiacca di cemento	OC.ADA.a02.B6805.Mb059.0005.-	OPERA: Copertina, con malta di roccia naturale porfido generico; geometria/forma: blocchi rettangolari; impiego: per gaveta di briglia; lunghezza [cm] = 100 | larghezza [cm] >= 25 | spessore [cm] = 30. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. Incluso: stilatura dei giunti; fissaggio con boiacca di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: con due fori passanti di diametro [mm] = 30 necessari a permettere l'ancoraggio del blocco alla sottostante struttura; ancoraggio con barre d'acciaio di diametro [mm] = 26 e lunghezza [m] = 1.
1U.04.145.0010.b	Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:- sezione 6/10 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,02 m³/ml;	OC.EEA.a02.D3007.J0005.0000.-	OPERA: Cordonata di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; sezione [cm] = 6 ÷ 10 | altezza [cm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,02.
1U.06.360.0060	Cancello doppio per accesso mezzi manutenzione in opera per staccionata a doghe, dimensione 200/250 cm. Struttura in legno impregnato costituita da tavole formanti un pannello premontato che viene fissato agli appositi pali portanti a sezione 9 x 9 x 120 cm di altezza, di cui 40 cm da interrare, corredato di cerniere, chiavistelli, bulloni.	OC.EEA.a02.C3010.Qa000.0000.-	OPERA: Cancello, doppio di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: in doghe; funzione: accesso mezzi manutenzione; impiego: staccionate. Incluso: Cerniere; chiavistelli; bulloni. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Tavole in legno impegnato fissate su pali portanti.
1C.12.610.0060.b	Fornitura e posa in opera di anello forato per pozzi perdenti in calcestruzzo vibrocompresso con classe di resistenza non inferiore a C28/35 e adeguatamente armato, sovrapponibile mediante sagomatura superiore a bicchiere, escluso scavo e reinterro; dimensioni (DN) diametro interno - (h) altezza nominale:- DN 125 cm, h 50 cm	OC.EEA.a02.I9735.J0005.0005.-	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio vibrocompresso; impiego: pozzi perdenti. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.360.0100	Cancelli per recinzione, h 100 cm, a due ante con luce netta cm 300 realizzato secondo sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 ed. 2000 (Vision) con certificazione ambiente ISO 14001, in pino nordico impregnato in autoclave (sottovuoto e in pressione) con sali antimuffa e antimarciume senza cromo classe A in conformità alle normative EN 351-1 (DIN 68800), di colore naturale, con n.2 pannelli di tamponamento da cm 150x100 con cornice perimetrale rinforzata da cm 11,5x7 e listelli da cm 3x3, sovrapposti in modo da realizzare una maglia romboidale da cm 10x10, con cerniere zincate a caldo, chiavistello centrale, fermo di fondo; luce netta (cm150 + 150 altezza cm 100).	OC.EEA.a02.C3010.Qa022.0000.-	OPERA: Cancello di legno naturale pino nordico; finitura: Colore naturale; geometria/forma/aspetto: due cancelli a due ante con un distanziale; impiego: recinzione. Incluso: Tasselli e viteria in acciaio zincato. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Legno impregnato in autoclave con sali antimuffa e antimarciume senza cromo, classe A costituito da n.2 pannelli di tamponamento con cornice perimetrale rinforzata e listelli sovrapposti in modo da formare una maglia romboidale.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.22.040.0010	Inferriata in ferro, anche con eventuali parti apribili, con profilati normali quadri, tondi, piatti, angolari a disegno semplice. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 30 kg/m²)	OC.EEA.a02.C3010.R0001.0500.-	OPERA: Cancello di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: con eventuali parti apribili; Peso medio [kg/m²] = 30. Incluso: fissaggi; ed accessori d'uso. LAVORO: Posa. Incluso: mano di antiruggine; assistenza per lo scarico; il deposito; il sollevamento a pié d'opera; la posa da fabbro e muraria. SPECIFICHE TECNICHE: Inferriata costituita da profilati normali, quadri, tondi, piatti, angolari a disegno semplice.
1C.12.610.0060.c	Fornitura e posa in opera di anello forato per pozzi perdenti in calcestruzzo vibrocompresso con classe di resistenza non inferiore a C28/35 e adeguatamente armato, sovrapponibile mediante sagomatura superiore a bicchiere, escluso scavo e reinterro; dimensioni (DN) diametro interno - (h) altezza nominale:- DN 150 cm, h 50 cm	OC.EEA.a02.I9735.J0005.0010.-	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio vibrocompresso; impiego: pozzi perdenti. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.22.040.0030	Cancellate fisse a disegno semplice realizzate con profilati normali quadri, tondi, angolari. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 30 kg/m²)	OC.EEA.a02.C3010.R0001.0505.-	OPERA: Cancello di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: fisse; Peso medio [kg/m²] = 30. Incluso: fissaggi; ed accessori d'uso. LAVORO: Posa. Incluso: mano di antiruggine; assistenza per lo scarico; il deposito; il sollevamento a pié d'opera; la posa da fabbro. SPECIFICHE TECNICHE: Inferriata costituita da profilati normali, quadri, tondi, piatti, angolari a disegno semplice.
1C.22.040.0040.a	Cancelli in ferro, realizzati con profilati normali quadri, tondi, angolari, con o senza fodrina di lamiera, completi di accessori. Compresi: una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 30 kg/m²)- tipo corrente	OC.EEA.a02.C3010.R0001.0250.-	OPERA: Cancello, corrente di metallo ferro; Peso medio [kg/m²] = 30. Incluso: fissaggi; ed accessori d'uso. LAVORO: Posa. Incluso: mano di antiruggine; assistenza per lo scarico; il deposito; il sollevamento a pié d'opera; la posa da fabbro. SPECIFICHE TECNICHE: Inferriata costituita da profilati normali, quadri, tondi, angolari con o senza fodrina di lamiera.
1C.12.610.0060.d	Fornitura e posa in opera di anello forato per pozzi perdenti in calcestruzzo vibrocompresso con classe di resistenza non inferiore a C28/35 e adeguatamente armato, sovrapponibile mediante sagomatura superiore a bicchiere, escluso scavo e reinterro; dimensioni (DN) diametro interno - (h) altezza nominale:- DN 200 cm, h 50 cm	OC.EEA.a02.I9735.J0005.0015.-	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio vibrocompresso; impiego: pozzi perdenti. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.22.040.0040.b	Cancelli in ferro, realizzati con profilati normali quadri, tondi, angolari, con o senza fodrina di lamiera, completi di accessori. Compresi: una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 30 kg/m²)- tipo complesso	OC.EEA.a02.C3010.R0001.0000.-	OPERA: Cancello, complessa di metallo ferro; Peso medio [kg/m²] = 30. Incluso: fissaggi; ed accessori d'uso. LAVORO: Posa. Incluso: mano di antiruggine; assistenza per lo scarico; il deposito; il sollevamento a pié d'opera; la posa da fabbro. SPECIFICHE TECNICHE: Inferriata costituita da profilati normali, quadri, tondi, angolari con o senza fodrina di lamiera.
1C.17.150.0030.a	Posa in opera di copertine muretti e frontali balconi in lastre di pietra naturale; compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Per:- fino a 20 cm di larghezza	OC.EEA.a02.C6805.Mb000.0000.a	OPERA: Copertina, lastre di roccia naturale generico; impiego: muretti | frontali balconi; larghezza [cm] <= 20. Escluso: fornitura materiale. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: comprese tutte le attività necessarie per dare l'opera finita in ogni sua parte.
1C.17.150.0030.b	Posa in opera di copertine muretti e frontali balconi in lastre di pietra naturale; compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Per:- oltre 20 fino a 30 cm di larghezza	OC.EEA.a02.C6805.Mb000.0000.b	OPERA: Copertina, lastre di roccia naturale generico; impiego: muretti | frontali balconi; larghezza [cm] = 20 ÷ 30. Escluso: fornitura materiale. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: comprese tutte le attività necessarie per dare l'opera finita in ogni sua parte.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.610.0020.d	Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni:- interno 45x45 cm, h = 30 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 76	OC.EEA.a02.I9735.J0001.0045.-	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.17.650.0020.a	Fornitura e posa di copertine su muretti, larghezza cm. 20, spessore cm 3, a spigoli vivi con piano visto e coste levigate, sporgenti sui due lati, con gocciolatoi. Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali:- Bianco Carrara tipo C	OC.EEA.a02.C6805.Mb012.0000.-	OPERA: Copertina di roccia naturale marmo bianco di carrara; geometria/forma: spigoli vivi | a coste levigate; impiego: muretti; larghezza [cm] = 20 | Spessore [cm] = 3. Incluso: malta legante idraulico; collanti; gocciolatoi. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di carrare tipo C.
1C.12.610.0010.b	Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni:- interno 40x40 cm, h = 40 cm (esterno 47x47 cm) - peso kg. 85	OC.EEA.a02.I9735.J0001.0005.-	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.610.0020.c	Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni:- interno 45x45 cm, h = 50 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 110	OC.EEA.a02.I9735.J0001.0050.-	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.17.650.0020.b	Fornitura e posa di copertine su muretti, larghezza cm. 20, spessore cm 3, a spigoli vivi con piano visto e coste levigate, sporgenti sui due lati, con gocciolatoi. Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali:- Aurisina fiorito	OC.EEA.a02.C6805.Mb016.0000.-	OPERA: Copertina di roccia naturale marmo di aurisina; geometria/forma: spigoli vivi | a coste levigate; impiego: muretti; larghezza [cm] = 20 | Spessore [cm] = 3. Incluso: malta legante idraulico; collanti; gocciolatoi. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di aurisina fiorito.
1C.12.610.0010.c	Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni:- interno 45x45 cm, h = 45 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 124	OC.EEA.a02.I9735.J0001.0010.-	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.610.0020.f	Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni:- interno 60x60 cm, h = 30 cm (esterno 71x71 cm) - peso kg. 80	OC.EEA.a02.I9735.J0001.0055.-	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.17.650.0020.c	Fornitura e posa di copertine su muretti, larghezza cm. 20, spessore cm 3, a spigoli vivi con piano visto e coste levigate, sporgenti sui due lati, con gocciolatoi. Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali:- Botticino Classico	OC.EEA.a02.C6805.Mb018.0000.-	OPERA: Copertina di roccia naturale marmo botticino; geometria/forma: spigoli vivi | a coste levigate; impiego: muretti; larghezza [cm] = 20 | Spessore [cm] = 3. Incluso: malta legante idraulico; collanti; gocciolatoi. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: marmo botticino classico.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.610.0010.d	Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni:- interno 60x60 cm, h = 55 cm (esterno 71x71 cm) - peso kg. 164	OC.EEA.a02.I9735.J0001.0015.-	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.610.0020.e	Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni:- interno 60x60 cm, h = 60 cm (esterno 71x71 cm) - peso kg. 160	OC.EEA.a02.I9735.J0001.0060.-	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.17.650.0020.d	Fornitura e posa di copertine su muretti, larghezza cm. 20, spessore cm 3, a spigoli vivi con piano visto e coste levigate, sporgenti sui due lati, con gocciolatoi. Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali:- Chiampo Olivo	OC.EEA.a02.C6805.Mb021.0000.-	OPERA: Copertina di roccia naturale marmo di chiampo olivo; geometria/forma: spigoli vivi | a coste levigate; impiego: muretti; larghezza [cm] = 20 | Spessore [cm] = 3. Incluso: malta legante idraulico; collanti; gocciolatoi. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.610.0010.e	Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni:- interno 80x80 cm, h = 75 cm (esterno 101x101 cm) - peso kg. 700	OC.EEA.a02.I9735.J0001.0020.-	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.610.0020.h	Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni:- interno 80x80 cm, h = 25 cm (esterno 101x101 cm) - peso kg. 142	OC.EEA.a02.I9735.J0001.0065.-	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.17.650.0020.e	Fornitura e posa di copertine su muretti, larghezza cm. 20, spessore cm 3, a spigoli vivi con piano visto e coste levigate, sporgenti sui due lati, con gocciolatoi. Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali:- Trachite gialla	OC.EEA.a02.C6805.Mb063.0000.-	OPERA: Copertina di roccia naturale trachite gialla; geometria/forma: spigoli vivi | a coste levigate; impiego: muretti; larghezza [cm] = 20 | Spessore [cm] = 3. Incluso: malta legante idraulico; collanti; gocciolatoi. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.10.450.0020.c	Isolamento acustico sotto pavimento, realizzato con pannelli costituiti da lana di legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza; conduttività termica W/mK 0,09, resistenza alla compressione kPa 260; reazione al fuoco Euroclasse B; conformi alla norma UNI EN 13168. Compresi: tagli e relativa sigillatura, adattamenti, fissaggi, raccordi, assistenza muraria. Per spessori:- 20 mm	OC.EEA.a02.C1515.Od008.0015.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di legno; impiego: sottopavimenti; spessore [mm] = 20. Incluso: raccordi. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillatura; adattamenti; fissaggi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.10.500.0060.c	Isolamento acustico a parete divisori interni in tavolato e cartongesso, realizzato con pannelli costituiti da strato interno di lana di roccia ad alta densità a fibre orientate, conforme alle norme UNI EN 13162, rivestito sui due lati da pannelli in lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, spessore 5 mm, rispondente alle norme UNI EN13168. Compresi: tagli e relative sigillature, adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria e piani di lavoro; negli spessori:- 75 mm (5+65+5 mm)	OC.EEA.a02.C1515.Od001.0025.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia; finitura: lana di legno; impiego: strato di muratura; spessore [mm] = 75. Incluso: raccordi. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggio generico; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: per pareti divisorie interne in tavolato e cartongesso; pannelli con lana di roccia spessore [mm] = 65, rivestito sui due lati da pannelli in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5 ad alta temperatura con magnesite.
1C.10.530.0070.a	Isolamento acustico sotto tavolati realizzato con striscie di isolante in rotoli, formato da strato di gomma vulcanizzata sfilacciata mista a granuli e agglomerata con lattici, ancorato su un supporto in cartonfeltro bitumato; spessore 8 mm, densità circa 300 kg/m³, con caratteristiche conformi alla Norma UNI EN 29052. Compresi: tagli, fissaggio con qualsiasi mezzo a qualsiasi struttura, assistenza muraria. Di larghezza:- 10 cm	OC.EEA.a02.C1515.E0005.0010.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di gomma vulcanizzata; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 8 | larghezza [cm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio generico; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: ancorata su supporto.
1C.13.200.0010.c	Manto in policloruro di vinile (PVC) stabilizzato ai raggi UV, armato con velo di vetro. Posato a secco con saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente; compresi sfridi, sormonti e assistenze murarie:- spessore 1,8 mm	OC.EEA.a02.C1820.D0017.0045.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, manto di plastica polivinilcloruro (PVC). LAVORO: Posa. Incluso: sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco, saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente.
1C.13.400.0020	Impermeabilizzazione di superfici in cls e di strutture metalliche con pittura monocomponente bituminosa in solvente, applicata a pennello in due mani; compresa preparazione del supporto con pulizia da polvere, grassi, oli, rasatura dei nidi di ghiaia	OC.EEA.a06.C1820.F0000.0775.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione di bitume generico; impiego: superfici in calcestruzzo | strutture metalliche. LAVORO: Applicazione. Incluso: preparazione del supporto (pulizia da polvere, grassi, oli), rasatura dei nidi di ghiaia, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: applicata a pennello in due mani.
1C.13.400.0030	Impermeabilizzazione di superfici in cls e di strutture metalliche interrate in presenza di acqua con pittura antiacida bicomponente a base di resina epossidica modificata con resine idrocarburiche e additivi speciali, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, per rivestimento di superfici in cls e acciaio interrate o in presenza d'acqua, rispondente ai requisiti richiesti dalla EN 1504-2 (C) principi PI MC-RC-IR, applicata a pennello per uno spessore totale non inferiore a 250 µm; compresa preparazione del supporto con pulizia da polvere, grassi, oli, rasatura dei nidi di ghiaia	OC.EEA.a06.C1820.Ca000.0005.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione di resina sintetica generico; impiego: superfici in calcestruzzo interrate | strutture metalliche interrate; spessore [µm] ≥ 250. LAVORO: Applicazione. Incluso: preparazione del supporto (pulizia da polvere, grassi, oli), rasatura dei nidi di ghiaia, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici interrate in presenza di acqua; applicata a pennello.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.20.100.0020.c	Controsoffitti in pannelli di fibra minerale a superficie finemente granulata, fonoassorbente, colore bianco, spessore 15 - 17 mm con cornice perimetrale di finitura; orditura di sostegno costituita da profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con pannelli:- 600 x 1200 mm a bordi diritti, orditura a vista	OC.EEA.a02.C1210.Od000.0025.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di fibra minerale generico; finitura: colore bianco | superficie finemente granulata; geometria/forma/aspetto: orditura a vista | bordi dritti; funzione: fonoassorbenti; dimensione (x) [mm] = 600 | dimensione (y) [mm] = 1200. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione.
1C.20.200.0010.a	Controsoffitto in doghe di alluminio a bordi arrotondati spessore 5/10 mm, dimensioni 85 x 15 mm, passo 100, preverniciate colore bianco, con cornice perimetrale di finitura; orditura di sostegno costituita da traversini sagomati in acciaio zincato con adeguata pendinatura. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con doghe:- a scuretto aperto	OC.EEA.a02.C1210.Sa000.0000.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, doga di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: doghe a scuretto aperto; passo delle doghe [mm] = 100. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione.
1C.20.200.0010.b	Controsoffitto in doghe di alluminio a bordi arrotondati spessore 5/10 mm, dimensioni 85 x 15 mm, passo 100, preverniciate colore bianco, con cornice perimetrale di finitura; orditura di sostegno costituita da traversini sagomati in acciaio zincato con adeguata pendinatura. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con doghe:- con doghe a scuretto chiuso	OC.EEA.a02.C1210.Sa000.0015.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, doga di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: doghe a scuretto chiuso; passo delle doghe [mm] = 100. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione.
1C.20.350.0020	Controsoffitto in doghe di PVC, passo 100, colorate, lisce o microforate, antipolvere, accoppiate a strisce fonoassorbenti, con cornice perimetrale; orditura di sostegno costituita da profili metallici con adeguata pendinatura. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta.	OC.EEA.a02.C1210.D0017.0005.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, doga di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: doghe nervate a scuretto aperto; passo delle doghe [mm] = 100. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione.
1C.01.900.0020	Rimozione di controsoffitti compresa la eventuale coibentazione e gli elementi di sostegno, contenenti fibre artificiali vetrose (FAV) o fibre ceramiche refrattarie (FCR) che dalle analisi sono da considerare cancerogene, conformemente a quanto previsto nelle linee guida richiamate nelle note di consultazione. Compreso l'imballaggio con robusti involucri atti a garantire l'integrità della confezione, etichettatura, l'abbassamento e l'accatastamento nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.	OC.EEA.c04.C1210.Ob000.0000.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura di fibra artificiale generico. Escluso: imballaggio con involucri; etichettatura; coibentazione; elementi di sostegno. LAVORO: Rimozione. Incluso: accatastamento in cantiere; carico/trasporto ad impianti di stoccaggio, recupero o discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: fibre artificiali vetrose FAV/fibre ceramiche refrattarie FCR considerate cancerogene.
1C.12.080.0070.d	Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con rivestimento di tipo epossidico dello spessore di 300 µm.- DN 600	OC.EEA.a02.I7822.J0001.0310.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 600; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 410. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.10.050.0010.a	Isolamento termico coperture realizzato a tetto caldo, con applicazione all'estradosso delle falde di copertura di lastre di schiuma poliyso prodotte con gas senza CFC e HCFC, superficie superiore con velo vetro bitumato e inferiore con velo vetro saturato; conduttività termica W/mK 0,028, resistenza alla compressione kPa 150 per spessori fino a 30 mm, e kPa 170 per spessori da 40 mm e oltre; reazione al fuoco Euroclasse F; conformi alla norma UNI EN 13165, con marcatura CE. Compresi: tagli e relative sigillature, adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria, piani di lavoro; negli spessori:- 30 mm	OC.EEA.a02.C1515.D0001.0040.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro | velo vetro bitumato; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: copertura a falde; spessore [mm] = 30; conduttività termica [W/mK] = 0,028 | resistenza a compressione [kPa] = 150 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore con velo vetro bitumato; rivestimento inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; marcatura CE, realizzato a tetto caldo; applicazione su estradosso falde.
1C.10.100.0050.a	Isolamento termico a tetto rovescio di coperture piane a giardino, realizzato con lastre di polistirene espanso stampato per termocompressione, superficie estradosso sagomata drenante con geotessile filtrante, prodotte con materie prime vergini esenti da rigenerato; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13163, con marcatura CE. Compresi: tagli e relative sigillature, adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria; negli spessori:- Classe 150 RF - a bordi battentati - spess. 28 mm	OC.EEA.a02.C1515.D0005.0000.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: geotessile filtrante; impiego: copertura piana a giardino; spessore [mm] = 28. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto rovescio.
1C.10.150.0010.d	Isolamento termico di sottotetti non praticabili realizzato con spandimento a pavimento di materiali isolanti sciolti in granuli, senza protezione superiore, compresa assistenza muraria:- sughero naturale, densità 140 kg/m³	OC.EEA.a21.C1515.Oc013.0250.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra vegetale sughero; impiego: sottotetti non praticabili. Escluso: protezione superiore. LAVORO: Spandimento. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spandimento a pavimento.
1C.10.150.0070.a	Isolamento termico di sottotetti praticabili, realizzato a tetto freddo, con applicazione all'intradosso delle falde di pannelli semirigidi in lana di roccia con resine termoindurenti, conduttività termica W/mK 0,034, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A1, con marcatura CE. Compresi: tagli e relative sigillature, adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria, piani di lavoro. Esclusi altri lavori di finitura superficiale. Negli spessori:- 30 mm	OC.EEA.a02.C1515.Od001.0305.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; impiego: sottotetti praticabili; spessore [mm] = 30. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: lavori di finitura superficiale; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto freddo; su intradosso falde.
1C.10.200.0070.a	Isolamento termico di locali su zone non riscaldate, realizzato all'intradosso dei solai (cappotto orizzontale), con pannelli costituiti da strato interno di lana di roccia ad alta densità a fibre orientate, conforme alle norme UNI EN 13162, rivestito sui due lati da pannelli in lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, spessore 5 mm, rispondente alle norme UNI EN13168. Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusa la eventuale formazione di finiture superficiali. Negli spessori:- 35 mm (5+25+5 mm)	OC.EEA.a02.C1515.Od003.0015.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno; impiego: solai; spessore [mm] = 35. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: finitura superficiale; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli con lana di roccia spessore [mm] = 25, rivestito sui due lati da pannelli in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5, intradosso solai; su zone non riscaldate.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.10.200.0070.b	Isolamento termico di locali su zone non riscaldate, realizzato all'intradosso dei solai (cappotto orizzontale), con pannelli costituiti da strato interno di lana di roccia ad alta densità a fibre orientate, conforme alle norme UNI EN 13162, rivestito sui due lati da pannelli in lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, spessore 5 mm, rispondente alle norme UNI EN13168. Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusa la eventuale formazione di finiture superficiali. Negli spessori:- 50 mm (5+40+5 mm)	OC.EEA.a02.C1515.Od001.0265.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; finitura: lana di legno; impiego: solai; spessore [mm] = 50. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: finitura superficiale; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli con lana di roccia spessore [mm] = 40, rivestito sui due lati da pannelli in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5, intradosso solai; su zone non riscaldate.
1C.10.350.0010.c	Isolamento termico esterno di parete interrata, realizzato con lastre di polistirene espanso stampato per termocompressione, posate sulla impermeabilizzazione, contro terra. Superficie estradosso lastre sagomata drenante con geotessile filtrante; prodotte con materie prime vergini esenti da rigenerato; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13163, Classe 150 RF, con marcatura CE. Compresi: tagli, adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, assistenza muraria e piani di lavoro; negli spessori:- 83 mm	OC.EEA.a02.C1515.Od004.0285.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: geotessile filtrante; impiego: strato di muratura; spessore [mm] = 83. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: strato di isolamento esterno di parete interrata; superficie estradosso rivestita con lastre sagomata drenante con geotessile, posa lastre sull'impermeabilizzazione, contro terra.
1C.10.350.0020.a	Isolamento termico di parete interrata, realizzato con pannelli rigidi in vetro cellulare, prodotti con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,040, resistenza alla compressione 700 kPa; reazione al fuoco Classe O; rispondenti alle norme UNI EN13167. Compresi: tagli e relative sigillature, adattamenti, la posa con strato inferiore e superiore di bitume ossidato a caldo, raccordi, assistenza muraria e piani di lavoro; negli spessori:- 40 mm	OC.EEA.a02.C1515.T0004.0010.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; finitura: bitume; impiego: strato di muratura; spessore [mm] = 40. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; bitume ossidato a caldo; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: strato di isolamento di parete interrata; rivestimento strato inferiore e superiore.
1C.10.450.0030.a	Isolamento acustico sotto pavimento, realizzato con strato di gomma vulcanizzata sfilacciata mista a granuli e agglomerata con lattici, ancorato su un supporto in cartonfeltro bitumato, in rotoli. Compresi: tagli e relativa sigillatura, adattamenti, fissaggi, raccordi, assistenza muraria. Per spessori:- spessore 4 mm	OC.EEA.a02.C1515.E0005.0030.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di gomma vulcanizzata; impiego: sottopavimenti; spessore [mm] = 4. Incluso: raccordi. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillatura; adattamenti; fissaggi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio su supporto in cartonfeltro.
1C.10.530.0010.a	Isolamento acustico sotto tavolati realizzato con strisce in rotoli di feltro ad alta grammatura con una faccia impregnata a saturazione parziale da una speciale miscela bituminosa rifinita con un tnt polipropilenico, spessore 2,8 mm. Compresi: tagli, fissaggio con qualsiasi mezzo a qualsiasi struttura, assistenza muraria. Di larghezza:- 12 cm	OC.EEA.a02.C1515.Za000.0000.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di materiale generico; finitura: bitume; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 2,8 | larghezza [cm] = 12. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio generico; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.10.530.0070.c	Isolamento acustico sotto tavolati realizzato con striscie di isolante in rotoli, formato da strato di gomma vulcanizzata sfilacciata mista a granuli e agglomerata con lattici, ancorato su un supporto in cartonfeltro bitumato; spessore 8 mm, densità circa 300 kg/m³, con caratteristiche conformi alla Norma UNI EN 29052. Compresi: tagli, fissaggio con qualsiasi mezzo a qualsiasi struttura, assistenza muraria. Di larghezza:- 20 cm	OC.EEA.a02.C1515.E0005.0020.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di gomma vulcanizzata; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 8 | larghezza [cm] = 20. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio generico; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa strato di isolamento ancorata su supporto in cartonfeltro.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.10.530.0070.d	Isolamento acustico sotto tavolati realizzato con striscie di isolante in rotoli, formato da strato di gomma vulcanizzata sfilacciata mista a granuli e agglomerata con lattici, ancorato su un supporto in cartonfeltro bitumato; spessore 8 mm, densità circa 300 kg/m³, con caratteristiche conformi alla Norma UNI EN 29052. Compresi: tagli, fissaggio con qualsiasi mezzo a qualsiasi struttura, assistenza muraria. Di larghezza:- 25 cm	OC.EEA.a02.C1515.E0005.0025.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di gomma vulcanizzata; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 8 | larghezza [cm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio generico; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa strato di isolamento ancorata su supporto in cartonfeltro.
1C.10.550.0030.a	Isolamento termo acustico di controsoffitti realizzato con pannelli in lana di vetro, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, prodotti con almeno il 60% di vetro riciclato e con legante di origine naturale, rivestiti su una faccia con un velo di vetro. Reazione al fuoco in Euroclasse A1 conforme alla norma EN 13501-1. Compresi: tagli, adattamenti, fissaggi, sormonti, assistenza muraria e piani di lavoro. Conduttività termica e spessori:- W/mK 0,032 sondo la norma EN 13162 - spess. 45 mm.	OC.EEA.a02.C1515.Od004.0520.-	OPERA: Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 45. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi; sormonti; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.13.200.0010.d	Manto in policloruro di vinile (PVC) stabilizzato ai raggi UV, armato con velo di vetro. Posato a secco con saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente; compresi sfridi, sormonti e assistenze murarie:- spessore 1,2 mm accoppiato con feltro di poliestere da 150 ÷ 200 g/m²	OC.EEA.a02.C1820.D0017.0050.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, manto di plastica polivinilcloruro (PVC). LAVORO: Posa. Incluso: sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco, saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente.
1C.13.400.0040	Impermeabilizzazione di pareti in cls controterra, impalcati stradali con malta di premiscelato a base di cemento osmotico, applicata con spazzolone in due mani	OC.EEA.a06.C1820.G0000.0250.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione di cemento generico; impiego: pareti controterra in cls | impalcati stradali. LAVORO: Applicazione. Incluso: sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: applicata con spazzolone in due mani.
1C.13.400.0050	Impermeabilizzazione di muri controterra con emulsione bituminosa applicata a pennello in due mani; compresa preparazione del supporto con pulizia da polvere, grassi, oli, rasatura dei nidi di ghiaia	OC.EEA.a06.C1820.F0000.0750.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione di bitume generico; impiego: muri controterra. LAVORO: Applicazione. Incluso: preparazione del supporto (pulizia da polvere, grassi, oli), rasatura dei nidi di ghiaia, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: applicata a pennello in due mani.
1C.13.400.0060	Impermeabilizzazione in controspinta di pareti in cls con malta di premiscelato a base di cemento osmotico, inerti selezionati e additivi, applicata con spazzolone in due mani	OC.EEA.a06.C1820.G0000.0000.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, in controspinta di cemento generico; impiego: pareti in cls. LAVORO: Applicazione. Incluso: sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: applicata con spazzolone in due mani.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.20.150.0010.a	Controsoffitto acustico con pannelli di lana di roccia vulcanica, spessore 22 mm, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica; il pannello ha elevate caratteristiche di assorbimento acustico (adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium, ecc), è stabile al 100% in ambiente umido ed è certificato secondo la norma UNI ISO 1182. L'orditura di sostegno è costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato, dimensionati in modo da assicurare, assieme ai pannelli, una resistenza al fuoco certificata non inferiore a REI 120. E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali necessari e della cornice perimetrale di finitura, l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con pannelli:- 600 x 600 mm , lato a vista rivestito da velo vetro minerale, colore bianco, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A1, Assorbimento acustico aw = 0,90 : classe A, Resistenza termica R = 0,71 m² K/W; orditura a vista;	OC.EEA.a02.C1210.Od001.0010.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di fibra minerale lana di roccia; finitura: velo vetro | colore bianco; geometria/forma/aspetto: pannelli | orditura nascosta; funzione: acustico; impiego: aule scolastiche | mense | auditorium; spessore [mm] = 22 | dimensione (x) [mm] = 600 | dimensione (y) [mm] = 600; resistenza al fuoco [classe] ≥ REI 120. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione.
1C.20.200.0020.a	Controsoffitto in doghe nervate in alluminio a bordo arrotondato, spessore 5/10 mm, dimensioni 85 x 15 mm, passo 100, preverniciate colore bianco, con cornice perimetrale di finitura; orditura di sostegno costituita da traversini sagomati in acciaio zincato adeguatamente pendinati. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con doghe:- nervate a scuretto aperto	OC.EEA.a02.C1210.Sa000.0030.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, doga di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: doghe nervate a scuretto aperto; passo delle doghe [mm] = 100. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione.
1C.20.200.0020.b	Controsoffitto in doghe nervate in alluminio a bordo arrotondato, spessore 5/10 mm, dimensioni 85 x 15 mm, passo 100, preverniciate colore bianco, con cornice perimetrale di finitura; orditura di sostegno costituita da traversini sagomati in acciaio zincato adeguatamente pendinati. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con doghe:- nervate a scuretto chiuso	OC.EEA.a02.C1210.Sa000.0035.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, doga di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: doghe nervate a scuretto chiuso; passo delle doghe [mm] = 100. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.09.030.0010.a	Controsoffitti con pannelli di lana di roccia vulcanica, spessore 22 mm, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica; il pannello è certificato in euroclasse A1 secondo la norma UNI ISO 1182, ha elevate caratteristiche di assorbimento acustico (adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium ecc) e stabile al 100% in ambiente umido. L'orditura di sostegno è costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato, dimensionati in modo da assicurare, assieme ai pannelli, una resistenza al fuoco certificata non inferiore a REI 180. E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali necessari, della cornice perimetrale di finitura, l'impiego di trabattelli fino a 4 m di altezza; le assistenze murarie per scarico e movimentazione dei materiali e quant'altro necessario per dare l'opera finita:- con pannelli 600 x 600 mm , lato a vista rivestito da velo minerale verniciato colore bianco, orditura a vista	OC.EEA.a02.C1210.Od002.0000.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: pannelli | orditura a vista; impiego: aule scolastiche | mense | auditorium. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione.
1C.12.080.0070.e	Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con rivestimento di tipo epossidico dello spessore di 300 µm.- DN 700	OC.EEA.a02.I7822.J0001.0320.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 700; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 550. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.10.050.0030	Isolamento termico con microventilazione o con ventilazione di coperture, realizzato a tetto caldo, con applicazione all'estradosso delle falde di pannelli di schiuma poliuretanica prodotta con gas senza CFC e HCFC, con rivestimento superficiale permeabile al vapore e impermeabile all'acqua, dotati di listelli di legno incorporati nella schiuma. Conforme alla Norma UNI EN 13165, conduttività termica W/mK 0,029. Spessore 50 mm. Compresi: tagli e relative sigillature, adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria, piani di lavoro.	OC.EEA.a02.C1515.D0001.0050.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro mineralizzato; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: copertura ventilata a falde; spessore [mm] = 60; conduttività termica [W/mK] = 0,026. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: listelli in legni inglobati per fissaggi, realizzato a tetto caldo; applicazione su estradosso falde.
1C.10.100.0060.a	Isolamento termico a tetto caldo di coperture piane con pavimentazioni pedonabili, realizzato con lastre di schiuma poliyso prodotte con gas senza CFC e HCFC, superficie superiore con velo vetro bitumato e inferiore con velo vetro saturato; conduttività termica W/mK 0,028, resistenza alla compressione kPa 150 per spessori fino a 30 mm, e kPa 170 per spessori da 40 mm e oltre; reazione al fuoco Euroclasse F; conformi alla norma UNI EN 13165, con marcatura CE. Compresi: tagli e relative sigillature, adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria; negli spessori:- 30 mm	OC.EEA.a02.C1515.D0001.0045.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro | velo vetro bitumato; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: copertura piana con pavimentazione pedonabile; spessore [mm] = 30; conduttività termica [W/mK] = 0,028 | resistenza a compressione [kPa] = 150 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti, fissaggi generici, raccordi, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore con velo vetro bitumato, rivestimento inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato, realizzato a tetto caldo.
1C.10.150.0015	Isolamento termico e acustico di sottotetti tramite insufflaggio con lana di vetro in fiocchi di colore bianco, prodotta con vetro riciclato senza resina termoindurente. Classe di reazione al fuoco A1 rif. EN 13501-1. Conduttività termica W/mK 0,041 rif. EN 12667; densità di applicazione 15 kg/m³ rif. EN 14064-1.	OC.EEA.a11.C1515.Od004.0505.-	OPERA: Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; impiego: sottotetti. LAVORO: Insufflaggio. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.10.200.0070.c	Isolamento termico di locali su zone non riscaldate, realizzato all'intradosso dei solai (cappotto orizzontale), con pannelli costituiti da strato interno di lana di roccia ad alta densità a fibre orientate, conforme alle norme UNI EN 13162, rivestito sui due lati da pannelli in lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, spessore 5 mm, rispondente alle norme UNI EN13168. Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusa la eventuale formazione di finiture superficiali. Negli spessori:- 75 mm (5+65+5 mm)	OC.EEA.a02.C1515.Od001.0270.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; finitura: lana di legno; impiego: solai; spessore [mm] = 75. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: finitura superficiale; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli con lana di roccia spessore [mm] = 65, rivestito sui due lati da pannelli in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5, intradosso solai; su zone non riscaldate.
1C.10.200.0080.a	Isolamento termico sotto pavimento, adatto a carichi molto elevati, realizzato con pannelli rigidi in vetro cellulare, prodotti con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,048, resistenza alla compressione 1600 kPa; reazione al fuoco Classe O; rispondenti alle norme UNI EN13167. Compresi: tagli e relative sigillature, adattamenti, la posa a secco o con sigillatura con mastice dei giunti, raccordi, assistenza muraria; negli spessori:- 50 mm	OC.EEA.a02.C1515.T0004.0020.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; impiego: sottopavimenti; spessore [mm] = 50. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; posa a secco o sigillatura con mastice dei giunti; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.10.330.0030.b	Isolamento termico per sistema a cappotto ventilato, realizzato con lastre di schiuma poliyso prodotte con gas senza CFC e HCFC, superfici rivestite con velo vetro saturato; resistenza alla compressione > kPa 200; resistenza a trazione perpendicolare alle facce > 40 kPa (TR80); reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13165, con marcatura CE, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica,fissate con adesivo o chiodatura con tasselli ad espansione, comprese assistenze murarie. Esclusi: i ponteggi esterni, tutti gli oneri relativi alla fornitura e posa della facciata ventilata. Per spessore di isolante:- 40 mm - λ 0,028 W/mK	OC.EEA.a02.C1515.D0001.0005.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: facciata ventilata; spessore [mm] = 40; conduttività termica [W/mK] = 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Incluso: tasselli ad espansione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni; oneri per fornitura; posa facciata ventilata. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC, fissaggio lastre con adesivo o chiodatura con tasselli ad espansione.
1C.10.530.0010.b	Isolamento acustico sotto tavolati realizzato con strisce in rotoli di feltro ad alta grammatura con una faccia impregnata a saturazione parziale da una speciale miscela bituminosa rifinita con un tnt polipropilenico, spessore 2,8 mm. Compresi: tagli, fissaggio con qualsiasi mezzo a qualsiasi struttura, assistenza muraria. Di larghezza:- 20 cm	OC.EEA.a02.C1515.Za000.0005.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di materiale generico; finitura: bitume; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 2,8 | larghezza [cm] = 20. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio generico; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.10.550.0010	Isolamento acustico di controsoffitti realizzato con feltro in lana di vetro con resine termoindurenti, senza rivestimenti superficiali. Conduttività termica W/mK 0,037, reazione al fuoco euroclasse A1, spessore 25 mm. Compresi: tagli, adattamenti, fissaggi, sormonti, assistenza muraria e piani di lavoro.	OC.EEA.a02.C1515.Od004.0000.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di vetro; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi; sormonti; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: senza rivestimenti superficiali.
1C.13.200.0010.e	Manto in policloruro di vinile (PVC) stabilizzato ai raggi UV, armato con velo di vetro. Posato a secco con saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente; compresi sfridi, sormonti e assistenze murarie:- spessore 1,5 mm accoppiato con feltro di poliestere da 150 ÷ 200 g/m²	OC.EEA.a02.C1820.D0017.0055.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, manto di plastica polivinilcloruro (PVC). LAVORO: Posa. Incluso: sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco, saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.13.400.0100.a	Impermeabilizzazione di pareti in calcestruzzo o intonaci cementizi, eseguita con malta bicomponente a base di cemento, inerti selezionati, fibre sintetiche e resine in dispersione acquosa, con elevato potere adesivo, applicata a spatola in due mani, con:- spessore finale non inferiore a 2 mm	OC.EEA.a06.C1820.G0000.0255.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione di cemento generico; impiego: pareti in cls | intonaci cementizi; spessore [mm] ≥ 2. LAVORO: Applicazione. Incluso: sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: applicata a spatola in due mani.
1C.13.400.0100.b	Impermeabilizzazione di pareti in calcestruzzo o intonaci cementizi, eseguita con malta bicomponente a base di cemento, inerti selezionati, fibre sintetiche e resine in dispersione acquosa, con elevato potere adesivo, applicata a spatola in due mani, con:- spessore finale non inferiore a 3 mm, con rete di fibra di vetro resistente agli alcali	OC.EEA.a06.C1820.G0000.0260.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione di cemento generico; impiego: pareti in cls | intonaci cementizi; spessore [mm] ≥ 3. LAVORO: Applicazione. Incluso: sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: applicata a spatola in due mani.
1C.20.150.0010.b	Controsoffitto acustico con pannelli di lana di roccia vulcanica, spessore 22 mm, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica; il pannello ha elevate caratteristiche di assorbimento acustico (adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium, ecc), è stabile al 100% in ambiente umido ed è certificato secondo la norma UNI ISO 1182. L'orditura di sostegno è costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato, dimensionati in modo da assicurare, assieme ai pannelli, una resistenza al fuoco certificata non inferiore a REI 120. E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali necessari e della cornice perimetrale di finitura, l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con pannelli:- 600 x 600 mm , lato a vista rivestito da velo vetro minerale, colorato, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A2s1d0, Assorbimento acustico aw = 0,90 : classe A, Resistenza termica R = 0,71 m² K/W;orditura a vista;	OC.EEA.a02.C1210.Od001.0000.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di fibra minerale lana di roccia; finitura: velo vetro | colorato; geometria/forma/aspetto: pannelli | orditura nascosta; funzione: acustico; impiego: aule scolastiche | mense | auditorium; spessore [mm] = 22 | dimensione (x) [mm] = 600 | dimensione (y) [mm] = 600; resistenza al fuoco [classe] ≥ REI 120. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione.
1C.20.200.0030	Controsoffitto in doghe di alluminio a bordo squadrato, spessore 5/10 mm, dimensioni 90 x 20 mm, passo 100, preverniciate colore bianco, scuretto chiuso, con cornice perimetrale di finitura; orditura di sostegno costituita da traversini sagomati in acciaio zincato con adeguata pendinatura. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta.	OC.EEA.a02.C1210.Sa000.0040.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, doga di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: doghe nervate a scuretto chiuso; passo delle doghe [mm] = 100. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.09.030.0010.b	Controsoffitti con pannelli di lana di roccia vulcanica, spessore 22 mm, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica; il pannello è certificato in euroclasse A1 secondo la norma UNI ISO 1182, ha elevate caratteristiche di assorbimento acustico (adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium ecc) e stabile al 100% in ambiente umido. L'orditura di sostegno è costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato, dimensionati in modo da assicurare, assieme ai pannelli, una resistenza al fuoco certificata non inferiore a REI 180. E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali necessari, della cornice perimetrale di finitura, l'impiego di trabattelli fino a 4 m di altezza; le assistenze murarie per scarico e movimentazione dei materiali e quant'altro necessario per dare l'opera finita:- con pannelli 600 x 600 mm , lato a vista rivestito da velo minerale preimpresso, colorato oppure bianco, orditura a vista	OC.EEA.a02.C1210.Od002.0015.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco | colorato; geometria/forma/aspetto: pannelli | orditura a vista; impiego: aule scolastiche | mense | auditorium. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione.
1C.12.080.0070.f	Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con rivestimento di tipo epossidico dello spessore di 300 µm.- DN 800	OC.EEA.a02.I7822.J0001.0330.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 800; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 660. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.10.050.0060.a	Isolamento termico coperture con ventilazione, realizzato a tetto caldo, con applicazione all'estradosso delle falde di copertura di pannelli preformati in polistirene espanso estruso, con reazione al fuoco Euroclasse E, conduttività termica W/mK 0,033, resistenza a compressione kPa 100; a norma UNI EN 13163, con marcatura CE, prodotto con gas senza CFC e HCFC. Estradosso rivestito da lamina in alluminio e dotata di profilo angolare a trave reticolare in Aluzinc; passo universale sottomanto per tegole e coppi. Compresi: tagli e relative sigillature, adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria, piani di lavoro. Negli spessori:- 50 mm	OC.EEA.a02.C1515.D0004.0005.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene estruso (XPS); finitura: lamine in alluminio; funzione: coibentazione | ventilazione | isolamento termico; impiego: coperture a falde; spessore [mm] = 50; conduttività termica [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Incluso: profilo angolare a trave reticolare in Aluzinc. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: sottomanto a passo universale per tegole e coppi, realizzato a tetto caldo; applicazione su estradosso falde.
1C.10.050.0050.a	Isolamento termico coperture con microventilazione, realizzato a tetto caldo, con applicazione all'estradosso delle falde di copertura di pannelli preformati in polistirene espanso stampato per termocompressione con estradosso sagomato. Conforme alla Norma UNI EN 13163, Classe 150 RF, con reazione al fuoco in Euroclasse E, con marcatura CE. Compresi: tagli e relative sigillature, adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria, piani di lavoro. Nei tipi e spessori:- per coppi, 60 mm (medio)	OC.EEA.a02.C1515.D0005.0205.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); impiego: copertura a falde; spessore [mm] = 60. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: per coppi, coperture con microventilazione, realizzato a tetto caldo; applicazione su estradosso falde.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.10.100.0070.a	Isolamento termico a tetto caldo di coperture piane con pavimentazioni pedonabili, realizzato con pannelli costituiti da strato interno di lana di roccia ad alta densità a fibre orientate, conforme alle norme UNI EN 13162, rivestito sui due lati da pannelli in lana di abete mineralizzata e legata con cemento, spessore 5 mm, rispondente alle norme UNI EN13168. Compresi: tagli e relative sigillature, adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria; negli spessori:- 35 mm (5+25+5 mm)	OC.EEA.a02.C1515.Od003.0000.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di abete; impiego: copertura piana con pavimentazione pedonabile; spessore [mm] = 35. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: pannello in lana di roccia spessore [mm] = 25, rivestito sui due lati da pannelli in lana di abete mineralizzata spessore [mm] = 5, realizzato a tetto caldo.
1C.10.100.0070.b	Isolamento termico a tetto caldo di coperture piane con pavimentazioni pedonabili, realizzato con pannelli costituiti da strato interno di lana di roccia ad alta densità a fibre orientate, conforme alle norme UNI EN 13162, rivestito sui due lati da pannelli in lana di abete mineralizzata e legata con cemento, spessore 5 mm, rispondente alle norme UNI EN13168. Compresi: tagli e relative sigillature, adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria; negli spessori:- 50 mm (5+40+5 mm)	OC.EEA.a02.C1515.Od003.0005.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di abete; impiego: copertura piana con pavimentazione pedonabile; spessore [mm] = 50. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: pannello in lana di roccia spessore [mm] = 40, rivestito sui due lati da pannelli in lana di abete mineralizzata spessore [mm] = 5, realizzato a tetto caldo.
1C.10.150.0020.b	Isolamento termico di sottotetti non praticabili realizzato con materassini stesi sul pavimento, di lana di roccia trapuntata su carta kraft politenata, conduttività termica W/mK 0,042, conforme alla norma UNI EN 13162, con marcatura CE. Compresi: tagli, adattamenti, assistenza muraria; negli spessori:- 60 mm	OC.EEA.a02.C1515.Od001.0290.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [mm] = 60. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: stesi su pavimento.
1C.10.200.0090.a	Isolamento termico, realizzato sotto pavimento con lastre di polistirene espanso estruso, superficie liscia con pelle, bordi battentati, prodotte con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,032 per spessori fino a 40 mm, e W/mK 0,034 per spessori da 50 mm e oltre, resistenza alla compressione kPa 250 per spessori fino a 40 mm, e kPa 300 per spessori da 50 mm e oltre; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE. Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie. Negli spessori:- spessore 30 mm	OC.EEA.a02.C1515.D0005.0240.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: pelle; impiego: sottopavimenti; spessore [mm] = 30. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.10.200.0100.a	Isolamento termico sotto pavimento, adatto a forti carichi, realizzato con lastre di polistirene espanso con struttura cellulare ad alveoli contrapposti, stampate per termocompressione, prodotte con materie prime vergini esenti da rigenerato; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13163, con marcatura CE. Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie. Nei tipi e spessori: 500 kPa - spessore 30 mm	OC.EEA.a02.C1515.D0005.0215.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); impiego: sottopavimenti; spessore [mm] = 30. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.10.330.0030.c	Isolamento termico per sistema a cappotto ventilato, realizzato con lastre di schiuma poliyso prodotte con gas senza CFC e HCFC, superfici rivestite con velo vetro saturato; resistenza alla compressione > kPa 200; resistenza a trazione perpendicolare alle facce > 40 kPa (TR80); reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13165, con marcatura CE, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica,fissate con adesivo o chiodatura con tasselli ad espansione, comprese assistenze murarie. Esclusi: i ponteggi esterni, tutti gli oneri relativi alla fornitura e posa della facciata ventilata. Per spessore di isolante:- 50 mm - λ 0,028 W/mK	OC.EEA.a02.C1515.D0001.0010.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: facciata ventilata; spessore [mm] = 50; conduttività termica [W/mK] = 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Incluso: tasselli ad espansione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni; oneri per fornitura; posa facciata ventilata. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC, fissaggio lastre con adesivo o chiodatura con tasselli ad espansione.
1C.10.530.0010.c	Isolamento acustico sotto tavolati realizzato con strisce in rotoli di feltro ad alta grammatura con una faccia impregnata a saturazione parziale da una speciale miscela bituminosa rifinita con un tnt polipropilenico, spessore 2,8 mm. Compresi: tagli, fissaggio con qualsiasi mezzo a qualsiasi struttura, assistenza muraria. Di larghezza:- 33 cm	OC.EEA.a02.C1515.Za000.0010.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di materiale generico; finitura: bitume; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 2,8 | larghezza [cm] = 33. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio generico; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.10.550.0020	Isolamento acustico di controsoffitti realizzato con feltro in lana di vetro con resine termoindurenti, rivestito su una faccia con velo di vetro nero. Conduttività termica W/mK 0,037, reazione al fuoco euroclasse A1, spessore 25 mm. Compresi: tagli, adattamenti, fissaggi, sormonti, assistenza muraria e piani di lavoro.	OC.EEA.a02.C1515.Od004.0015.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; impiego: controsoffitti. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi; sormonti; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su una faccia.
1C.13.200.0010.f	Manto in policloruro di vinile (PVC) stabilizzato ai raggi UV, armato con velo di vetro. Posato a secco con saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente; compresi sfridi, sormonti e assistenze murarie:- spessore 1,8 mm accoppiato con feltro di poliestere da 150 ÷ 200 g/m²	OC.EEA.a02.C1820.D0017.0060.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, manto di plastica polivinilcloruro (PVC). LAVORO: Posa. Incluso: sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco, saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente.
1C.13.400.0150	Impermeabilizzazione con guaina liquida a base di emulsione bituminosa, resina elastomerica a due mani, comprese assistenze edili alla posa	OC.EEA.a06.C1820.F0000.0755.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione di bitume generico; geometria/forma/aspetto: guaina liquida. LAVORO: Applicazione. Incluso: assistenze edili alla posa, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: a due mani.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.20.150.0020.a	Controsoffitto acustico con pannelli di lana di roccia vulcanica, spessore 40 mm, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica; il pannello ha più elevate caratteristiche di assorbimento acustico (adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium, ecc), è stabile al 100% in ambiente umido ed è certificato secondo la norma UNI ISO 1182. L'orditura di sostegno è costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato. E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali necessari e della cornice perimetrale di finitura, l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con pannelli:- 600 x 600 mm, lato a vista rivestito da velo vetro minerale, colore bianco, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A1, Assorbimento acustico aw = 0,95 : classe A, Resistenza termica R = 1,14 m² K/W; orditura a vista;	OC.EEA.a02.C1210.Od001.0015.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di fibra minerale lana di roccia; finitura: velo vetro | colore bianco; geometria/forma/aspetto: pannelli | orditura nascosta; funzione: acustico; impiego: aule scolastiche | mense | auditorium; spessore [mm] = 40 | dimensione (x) [mm] = 600 | dimensione (y) [mm] = 600; resistenza al fuoco [classe] ≥ REI 120. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione.
1C.20.200.0040.a	Controsoffitto in doghe di alluminio a bordo squadrato, spessore 5/10 mm, passo 150 mm, preverniciate colore bianco, con cornice perimetrale di finitura; orditura di sostegno costituita da traversini sagomati in acciaio zincato , con adeguata pendinatura. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con doghe:- 130 x 14 mm, a scuretto aperto	OC.EEA.a02.C1210.Sa000.0005.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, doga di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: doghe a scuretto chiuso; dimensione (x) [mm] = 130 | dimensione (y) [mm] = 14; passo delle doghe [mm] = 150. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione.
1C.05.710.0060.a	Fornitura e posa in opera di controsoffittatura antisfondellamento, eseguita con lastre in gesso fissate con viti autoforanti all'intelaiatura primaria eseguita con profilati in acciaio zincato e/o con rivestimento organico privo di cromo, ecologico, anticorrosivo, dielettrico. La determinazione dell'interasse dell'intelaiatura primaria e secondaria sarà valutata nella fase di progetto, valutando il rischio di sfondellamento specifico per il coefficiente di sicurezza. I giunti fra le lastre, orizzontali e verticali, saranno trattati con stucchi specifici, nastri d'armatura e quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresa l'esecuzione di prove a trazione strumentali, realizzate in opera per tipologia di travetto e/o solaio, dei fissaggi ai travetti con un carico >60 kg mediante dinamometro elettronico e certificazione finale del pacchetto. Compreso l'impiego di piani di lavoro per qualsiasi altezza, le assistenze murarie, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Escluso eventuale isolamento termo acustico in materiale isolante da inserire nell'intercapedine tra lastra e intradosso del solaio. (Vedi 1C.10.550)- con lastra in gesso	OC.EEA.a02.C1210.H0001.0000.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di gesso fibrorinforzato; geometria/forma/aspetto: controsoffittatura in aderenza | controsoffittatura ribassata; funzione: antisfondellamento; resistenza al fuoco [classe] = REI 120; capacità portante di risposta flessionale [kg/m²] > 115. Escluso: isolamento termo acustico nell'intercapedine tra lastra e intradosso del solaio. LAVORO: Posa. Incluso: trattamento giunti fra le lastre, orizzontali e verticali; esecuzione prove; piani di lavoro per qualsiasi altezza; assistenze murarie; pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: La determinazione dell'interasse dell'intelaiatura primaria e secondaria sarà valutata nella fase di progetto, valutando il rischio di sfondellamento specifico per il coefficiente di sicurezza, esecuzione di prove a trazione strumentali dei fissaggi ai travetti con un carico > 60 kg mediante dinamometro elettronico e certificazione finale del pacchetto (realizzate in opera per tipologia di travetto e/o solaio).

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.05.710.0060.b	Fornitura e posa in opera di controsoffittatura antisfondellamento, eseguita con lastre in gesso fissate con viti autoforanti all'intelaiatura primaria eseguita con profilati in acciaio zincato e/o con rivestimento organico privo di cromo, ecologico, anticorrosivo, dielettrico. La determinazione dell'interasse dell'intelaiatura primaria e secondaria sarà valutata nella fase di progetto, valutando il rischio di sfondellamento specifico per il coefficiente di sicurezza. I giunti fra le lastre, orizzontali e verticali, saranno trattati con stucchi specifici, nastri d'armatura e quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresa l'esecuzione di prove a trazione strumentali, realizzate in opera per tipologia di travetto e/o solaio, dei fissaggi ai travetti con un carico >60 kg mediante dinamometro elettronico e certificazione finale del pacchetto. Compreso l'impiego di piani di lavoro per qualsiasi altezza, le assistenze murarie, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Escluso eventuale isolamento termo acustico in materiale isolante da inserire nell'intercapedine tra lastra e intradosso del solaio. (Vedi 1C.10.550)- con lastre in gesso	OC.EEA.a02.C1210.H0001.0005.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di gesso fibrorinforzato; geometria/forma/aspetto: controsoffittatura in aderenza | controsoffittatura ribassata; funzione: antisfondellamento; resistenza al fuoco [classe] = REI 120; capacità portante di risposta flessionale [kg/m²] > 115. Escluso: isolamento termo acustico nell'intercapedine tra lastra e intradosso del solaio. LAVORO: Posa. Incluso: trattamento giunti fra le lastre, orizzontali e verticali; esecuzione prove; piani di lavoro per qualsiasi altezza; assistenze murarie; pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: La determinazione dell'interasse dell'intelaiatura primaria e secondaria sarà valutata nella fase di progetto, valutando il rischio di sfondellamento specifico per il coefficiente di sicurezza, esecuzione di prove a trazione strumentali dei fissaggi ai travetti con un carico > 60 kg mediante dinamometro elettronico e certificazione finale del pacchetto (realizzate in opera per tipologia di travetto e/o solaio).
1C.12.080.0070.g	Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con rivestimento di tipo epossidico dello spessore di 300 µm.- DN 1000	OC.EEA.a02.I7822.J0001.0340.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1000; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1000. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.10.050.0050.b	Isolamento termico coperture con microventilazione, realizzato a tetto caldo, con applicazione all'estradosso delle falde di copertura di pannelli preformati in polistirene espanso stampato per termocompressione con estradosso sagomato. Conforme alla Norma UNI EN 13163, Classe 150 RF, con reazione al fuoco in Euroclasse E, con marcatura CE. Compresi: tagli e relative sigillature, adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria, piani di lavoro. Nei tipi e spessori:- per tegole, 50 mm	OC.EEA.a02.C1515.D0005.0200.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); impiego: copertura a falde; spessore [mm] = 50. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: per tegole, coperture con microventilazione, realizzato a tetto caldo; applicazione su estradosso falde.
1C.10.050.0040.a	Isolamento termico coperture realizzato a tetto caldo, con applicazione all'estradosso delle falde di copertura di lastre di polistirene espanso estruso, superficie liscia con pelle, prodotte con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,032 per spessori fino a 40 mm, e W/mK 0,034 per spessori da 50 mm e oltre, resistenza alla compressione kPa 250 per spessori fino a 40 mm, e kPa 300 per spessori da 50 mm e oltre; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE. Compresi: tagli e relative sigillature, adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria, piani di lavoro; negli spessori:- 30 mm	OC.EEA.a02.C1515.D0004.0000.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene estruso (XPS); finitura: liscia pelle; impiego: copertura a falde; spessore [mm] = 30. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo; applicazione su estradosso falde.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.10.100.0070.c	Isolamento termico a tetto caldo di coperture piane con pavimentazioni pedonabili, realizzato con pannelli costituiti da strato interno di lana di roccia ad alta densità a fibre orientate, conforme alle norme UNI EN 13162, rivestito sui due lati da pannelli in lana di abete mineralizzata e legata con cemento, spessore 5 mm, rispondente alle norme UNI EN13168. Compresi: tagli e relative sigillature, adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria; negli spessori:- 75 mm (5+65+5 mm)	OC.EEA.a02.C1515.Od003.0010.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di abete; impiego: copertura piana con pavimentazione pedonabile; spessore [mm] = 75. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: pannello in lana di roccia spessore [mm] = 65, rivestito sui due lati da pannelli in lana di abete mineralizzata spessore [mm] = 5, realizzato a tetto caldo.
1C.10.100.0080.a	Isolamento termico a tetto caldo di coperture piane pedonabili, realizzato con pannelli in lana di vetro idrorepellente, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, prodotto con almeno l'80% di vetro riciclato e con una resina termoindurente che associa componenti organici e vegetali, minimizzando le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e altri composti organici volatili (VOC); conduttività termica W/mK 0,037, resistenza alla compressione kPa 50; conformi alla norma UNI EN 13162, con marcatura CE. Compresi: tagli, adattamenti, fissaggi, sigillature dei tagli, raccordi, assistenze murarie. Negli spessori e tipi:- 50 mm, pannello nudo, reazione al fuoco Euroclasse A2-s1,d0;	OC.EEA.a02.C1515.Od004.0295.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; impiego: copertura piana con pavimentazione pedonabile; spessore [mm] = 50. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi; sigillature dei tagli; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.
1C.10.150.0020.c	Isolamento termico di sottotetti non praticabili realizzato con materassini stesi sul pavimento, di lana di roccia trapuntata su carta kraft politenata, conduttività termica W/mK 0,042, conforme alla norma UNI EN 13162, con marcatura CE. Compresi: tagli, adattamenti, assistenza muraria; negli spessori:- 80 mm	OC.EEA.a02.C1515.Od001.0295.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [mm] = 80. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: stesi su pavimento.
1C.10.200.0100.c	Isolamento termico sotto pavimento, adatto a forti carichi, realizzato con lastre di polistirene espanso con struttura cellulare ad alveoli contrapposti, stampate per termocompressione, prodotte con materie prime vergini esenti da rigenerato; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13163, con marcatura CE. Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie. Nei tipi e spessori:- 600 kPa - spessore 30 mm	OC.EEA.a02.C1515.D0005.0220.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); impiego: sottopavimenti; spessore [mm] = 30. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.10.200.0100.e	Isolamento termico sotto pavimento, adatto a forti carichi, realizzato con lastre di polistirene espanso con struttura cellulare ad alveoli contrapposti, stampate per termocompressione, prodotte con materie prime vergini esenti da rigenerato; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13163, con marcatura CE. Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie. Nei tipi e spessori:- 650 kPa - spessore 30 mm	OC.EEA.a02.C1515.D0005.0225.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); impiego: sottopavimenti; spessore [mm] = 30. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.10.330.0030.d	Isolamento termico per sistema a cappotto ventilato, realizzato con lastre di schiuma poliyso prodotte con gas senza CFC e HCFC, superfici rivestite con velo vetro saturato; resistenza alla compressione > kPa 200; resistenza a trazione perpendicolare alle facce > 40 kPa (TR80); reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13165, con marcatura CE, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica,fissate con adesivo o chiodatura con tasselli ad espansione, comprese assistenze murarie. Esclusi: i ponteggi esterni, tutti gli oneri relativi alla fornitura e posa della facciata ventilata. Per spessore di isolante:- 60 mm - λ 0,028 W/mK	OC.EEA.a02.C1515.D0001.0015.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: facciata ventilata; spessore [mm] = 60; conduttività termica [W/mK] = 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Incluso: tasselli ad espansione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni; oneri per fornitura; posa facciata ventilata. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC, fissaggio lastre con adesivo o chiodatura con tasselli ad espansione.
1C.10.530.0030.c	Isolamento acustico sotto tavolati con strisce poste alla base dei divisori, in fibra di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura ; conduttività termica W/mK 0,09, resistenza alla compressione kPa 260; reazione al fuoco Euroclasse B; conformi alla norma UNI EN 13168. Compresi: tagli, fissaggio con qualsiasi mezzo a qualsiasi struttura, assistenza muraria. Di larghezza:- 12 cm - spess. 15 mm	OC.EEA.a02.C1515.Oc009.0010.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale legno mineralizzata; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 15 | larghezza [cm] = 12. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio generico; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa alla base dei divisori.
1C.10.530.0030.a	Isolamento acustico sotto tavolati con strisce poste alla base dei divisori, in fibra di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura ; conduttività termica W/mK 0,09, resistenza alla compressione kPa 260; reazione al fuoco Euroclasse B; conformi alla norma UNI EN 13168. Compresi: tagli, fissaggio con qualsiasi mezzo a qualsiasi struttura, assistenza muraria. Di larghezza:- 8 cm - spess. 15 mm	OC.EEA.a02.C1515.Oc009.0000.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale legno mineralizzata; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 15 | larghezza [cm] = 8. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio generico; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa alla base dei divisori.
1C.10.530.0030.b	Isolamento acustico sotto tavolati con strisce poste alla base dei divisori, in fibra di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura ; conduttività termica W/mK 0,09, resistenza alla compressione kPa 260; reazione al fuoco Euroclasse B; conformi alla norma UNI EN 13168. Compresi: tagli, fissaggio con qualsiasi mezzo a qualsiasi struttura, assistenza muraria. Di larghezza:- 10 cm - spess. 15 mm	OC.EEA.a02.C1515.Oc009.0005.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale legno mineralizzata; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 15 | larghezza [cm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio generico; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa alla base dei divisori.
1C.10.550.0030.b	Isolamento termo acustico di controsoffitti realizzato con pannelli in lana di vetro, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, prodotti con almeno il 60% di vetro riciclato e con legante di origine naturale, rivestiti su una faccia con un velo di vetro. Reazione al fuoco in Euroclasse A1 conforme alla norma EN 13501-1. Compresi: tagli, adattamenti, fissaggi, sormonti, assistenza muraria e piani di lavoro. Conduttività termica e spessori:- W/mK 0,032 sondo la norma EN 13162 - spess. 70 mm.	OC.EEA.a02.C1515.Od004.0530.-	OPERA: Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 70. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi; sormonti; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.10.550.0030.c	Isolamento termo acustico di controsoffitti realizzato con pannelli in lana di vetro, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, prodotti con almeno il 60% di vetro riciclato e con legante di origine naturale, rivestiti su una faccia con un velo di vetro. Reazione al fuoco in Euroclasse A1 conforme alla norma EN 13501-1. Compresi: tagli, adattamenti, fissaggi, sormonti, assistenza muraria e piani di lavoro. Conduttività termica e spessori:- W/mK 0,032 sondo la norma EN 13162 - spess. 95 mm.	OC.EEA.a02.C1515.Od004.0540.-	OPERA: Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 95. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi; sormonti; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.10.550.0030.d	Isolamento termo acustico di controsoffitti realizzato con pannelli in lana di vetro, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, prodotti con almeno il 60% di vetro riciclato e con legante di origine naturale, rivestiti su una faccia con un velo di vetro. Reazione al fuoco in Euroclasse A1 conforme alla norma EN 13501-1. Compresi: tagli, adattamenti, fissaggi, sormonti, assistenza muraria e piani di lavoro. Conduttività termica e spessori:- W/mK 0,038 sondo la norma EN 12167 - spess. 45 mm.	OC.EEA.a02.C1515.Od004.0525.-	OPERA: Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 45. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi; sormonti; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.13.100.0010	Barriera al vapore con membrana elastoplastomerica, realizzata con l'impiego di un compound avente flessibilità a freddo -5°C (BPP), dotata di una speciale armatura consistente in una lamina di alluminio goffrata a buccia d'arancia dello spessore di 40 micron, accoppiata ad un velo di vetro, faccia inferiore rivestita di uno speciale film termofusibile, peso 2 kg/m², applicata a fiamma su idoneo piano di posa orizzontale o inclinato, compresi sormonti e assistenze murarie alla posa.	OC.EEA.a02.C1825.F0003.0000.-	OPERA: Strato di barriera al vapore, membrana di bitume plastomerico (BPP). LAVORO: Posa. Incluso: sormonti. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; assistenze murarie alla posa. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a fiamma su piano di posa orizzontale/inclinato.
1C.13.100.0020	Barriera al vapore con foglio in polietilene dello spessore di 0,3 mm, applicato a secco, compresi sormonti e assistenze murarie alla posa.	OC.EEA.a02.C1825.D0006.0000.-	OPERA: Strato di barriera al vapore, foglio di plastica polietilene (PE); spessore [mm] = 0,1. LAVORO: Posa. Incluso: sormonti. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; assistenze murarie alla posa. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a secco su piano di posa orizzontale/inclinato.
1C.13.200.0020.a	Manto in policloruro di vinile (PVC) per coperture pavimentate, fondazioni e giardini pensili , non armato; posato a secco con saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente; compresi sfridi, sormonti e assistenze murarie:- spessore 1,5 mm	OC.EEA.a02.C1820.D0017.0020.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, manto di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: coperture pavimentate | fondazioni | giardini pensili. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco, saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente.
1C.13.200.0020.b	Manto in policloruro di vinile (PVC) per coperture pavimentate, fondazioni e giardini pensili , non armato; posato a secco con saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente; compresi sfridi, sormonti e assistenze murarie:- spessore 2 mm	OC.EEA.a02.C1820.D0017.0025.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, manto di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: coperture pavimentate | fondazioni | giardini pensili. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco, saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.13.400.0160	Impermeabilizzazione con membrana liquida elastica monocomponente a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, rispondente ai requisiti richiesti dalla EN 1504-2 (C) principi PI MC-IR, consumo minimo 2 kg/m²; compresa mano di primer a base di resine sintetiche e assistenze edili alla posa.	OC.EEA.a06.C1820.Ca000.0000.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione di resina sintetica generico; geometria/forma/aspetto: membrana liquida. LAVORO: Applicazione. Incluso: mano di primer a base di resine sintetiche, assistenze edili alla posa, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: consumo minimo 2 kg/m².
1C.13.400.0170	Impermeabilizzazione praticabile di terrazzi e coperture in genere, formata da un rivestimento elastomerico continuo, composto da resine poliuretaniche modificate miscelate, con interposta armatura in tessuto non tessuto di poliestere leggero. Viene applicata direttamente al supporto, che deve garantire adeguata resistenza e completa praticabilità; escluse eventuali opere di preparazione della superficie.	OC.EEA.a06.C1820.Ca000.0010.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione di resina sintetica generico; impiego: terrazzi praticabili | coperture praticabili. LAVORO: Applicazione. Incluso: sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: eventuali opere di preparazione della superficie, ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento elastomerico continuo con interposta armatura in tessuto non tessuto, applicata direttamente al supporto.
1C.20.150.0020.b	Controsoffitto acustico con pannelli di lana di roccia vulcanica, spessore 40 mm, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica; il pannello ha più elevate caratteristiche di assorbimento acustico (adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium, ecc), è stabile al 100% in ambiente umido ed è certificato secondo la norma UNI ISO 1182. L'orditura di sostegno è costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato. E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali necessari e della cornice perimetrale di finitura, l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con pannelli:- 600 x 600 mm , lato a vista rivestito da velo vetro minerale, colorato, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A2s1d0, Assorbimento acustico aw = 0,95 : classe A, Resistenza termica R = 1,14 m² K/W;orditura a vista;	OC.EEA.a02.C1210.Od001.0005.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di fibra minerale lana di roccia; finitura: velo vetro | colorato; geometria/forma/aspetto: pannelli | orditura nascosta; funzione: acustico; impiego: aule scolastiche | mense | auditorium; spessore [mm] = 40 | dimensione (x) [mm] = 600 | dimensione (y) [mm] = 600; resistenza al fuoco [classe] ≥ REI 120. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione.
1C.20.200.0040.b	Controsoffitto in doghe di alluminio a bordo squadrato, spessore 5/10 mm, passo 150 mm, preverniciate colore bianco, con cornice perimetrale di finitura; orditura di sostegno costituita da traversini sagomati in acciaio zincato , con adeguata pendinatura. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con doghe:- 150/140 x 20 mm, a scuretto chiuso	OC.EEA.a02.C1210.Sa000.0020.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, doga di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: doghe nervate a scuretto aperto; dimensione (x) [mm] = 150/140 | dimensione (y) [mm] = 20; passo delle doghe [mm] = 150. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.05.710.0060.c	Fornitura e posa in opera di controsoffittatura antisfondellamento, eseguita con lastre in gesso fissate con viti autoforanti all'intelaiatura primaria eseguita con profilati in acciaio zincato e/o con rivestimento organico privo di cromo, ecologico, anticorrosivo, dielettrico. La determinazione dell'interasse dell'intelaiatura primaria e secondaria sarà valutata nella fase di progetto, valutando il rischio di sfondellamento specifico per il coefficiente di sicurezza. I giunti fra le lastre, orizzontali e verticali, saranno trattati con stucchi specifici, nastri d'armatura e quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresa l'esecuzione di prove a trazione strumentali, realizzate in opera per tipologia di travetto e/o solaio, dei fissaggi ai travetti con un carico >60 kg mediante dinamometro elettronico e certificazione finale del pacchetto. Compreso l'impiego di piani di lavoro per qualsiasi altezza, le assistenze murarie, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Escluso eventuale isolamento termo acustico in materiale isolante da inserire nell'intercapedine tra lastra e intradosso del solaio. (Vedi 1C.10.550)- con lastra in gesso	OC.EEA.a02.C1210.H0001.0015.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento; resistenza all'umidità [classe] = RH 70 | potere fonoassorbente (aw) [-] = 0,7; capacità portante di risposta flessionale [kg/m²] > 115. Escluso: isolamento termo acustico nell'intercapedine tra lastra e intradosso del solaio. LAVORO: Posa. Incluso: trattamento giunti fra le lastre, orizzontali e verticali; esecuzione prove; piani di lavoro per qualsiasi altezza; assistenze murarie; pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: La determinazione dell'interasse dell'intelaiatura primaria e secondaria sarà valutata nella fase di progetto, valutando il rischio di sfondellamento specifico per il coefficiente di sicurezza, esecuzione di prove a trazione strumentali dei fissaggi ai travetti con un carico > 60 kg mediante dinamometro elettronico e certificazione finale del pacchetto (realizzate in opera per tipologia di travetto e/o solaio).
1C.05.710.0060.d	Fornitura e posa in opera di controsoffittatura antisfondellamento, eseguita con lastre in gesso fissate con viti autoforanti all'intelaiatura primaria eseguita con profilati in acciaio zincato e/o con rivestimento organico privo di cromo, ecologico, anticorrosivo, dielettrico. La determinazione dell'interasse dell'intelaiatura primaria e secondaria sarà valutata nella fase di progetto, valutando il rischio di sfondellamento specifico per il coefficiente di sicurezza. I giunti fra le lastre, orizzontali e verticali, saranno trattati con stucchi specifici, nastri d'armatura e quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresa l'esecuzione di prove a trazione strumentali, realizzate in opera per tipologia di travetto e/o solaio, dei fissaggi ai travetti con un carico >60 kg mediante dinamometro elettronico e certificazione finale del pacchetto. Compreso l'impiego di piani di lavoro per qualsiasi altezza, le assistenze murarie, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Escluso eventuale isolamento termo acustico in materiale isolante da inserire nell'intercapedine tra lastra e intradosso del solaio. (Vedi 1C.10.550)- con lastre in gesso	OC.EEA.a02.C1210.H0001.0010.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento; resistenza al fuoco [classe] = REI 120; capacità portante di risposta flessionale [kg/m²] > 160. Escluso: isolamento termo acustico nell'intercapedine tra lastra e intradosso del solaio. LAVORO: Posa. Incluso: trattamento giunti fra le lastre, orizzontali e verticali; esecuzione prove; piani di lavoro per qualsiasi altezza; assistenze murarie; pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: La determinazione dell'interasse dell'intelaiatura primaria e secondaria sarà valutata nella fase di progetto, valutando il rischio di sfondellamento specifico per il coefficiente di sicurezza, esecuzione di prove a trazione strumentali dei fissaggi ai travetti con un carico > 60 kg mediante dinamometro elettronico e certificazione finale del pacchetto (realizzate in opera per tipologia di travetto e/o solaio).
1C.12.080.0070.h	Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con rivestimento di tipo epossidico dello spessore di 300 µm.- DN 1100	OC.EEA.a02.I7822.J0001.0350.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1100; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1250. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.10.050.0070.a	Isolamento termico coperture realizzato a tetto caldo, con applicazione all'estradosso delle falde di copertura di pannelli autoportanti in lana di vetro idrorepellente, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, prodotto con almeno l'80% di vetro riciclato e con una resina termoindurente che associa componenti organici e vegetali, minimizzando le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e altri composti organici volatili (VOC); conduttività termica W/mK 0,037; resistenza alla compressione 40 kPa; conformi alla norma UNI EN 13162, con marcatura CE. Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusa la eventuale formazione della listellatura in legno a supporto del manto. Negli spessori:- 40 mm, pannello nudo, reazione al fuoco Euroclasse A2-s1,d0	OC.EEA.a02.C1515.Od004.0290.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; impiego: copertura a falde; spessore [mm] = 40. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: listellatura in legno a supporto manto; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo; applicazione su estradosso falde.
1C.10.100.0080.c	Isolamento termico a tetto caldo di coperture piane pedonabili, realizzato con pannelli in lana di vetro idrorepellente, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, prodotto con almeno l'80% di vetro riciclato e con una resina termoindurente che associa componenti organici e vegetali, minimizzando le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e altri composti organici volatili (VOC); conduttività termica W/mK 0,037, resistenza alla compressione kPa 50; conformi alla norma UNI EN 13162, con marcatura CE. Compresi: tagli, adattamenti, fissaggi, sigillature dei tagli, raccordi, assistenze murarie. Negli spessori e tipi:- 50 mm, pannello rivestito con uno strato di bitume, armato con un velo di vetro e con un film di polipropilene, reazione al fuoco Euroclasse F;	OC.EEA.a02.C1515.Od004.0250.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: bitume; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione: isolamento termico; impiego: copertura piana con pavimentazione pedonabile; spessore [mm] = 50; conduttività termica [W/mK] = 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 50 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi; sigillature dei tagli; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: pannello nudo idrorepellente, realizzato a tetto caldo.
1C.10.100.0090.a	Isolamento termico a tetto caldo di coperture piane con pavimentazioni pedonabili, realizzato con pannelli a base di perlite espansa idrofugata, fibre di vetro, cellulosiche e leganti asfaltici, conducibilità termica W/mK 0,043, resistenza alla compressione 3,2 kg/cm ², reazione al fuoco euroclasse (A2-s1,d0) (A2-s2,d0) (A2-s1,d1) (B-s1,d0) (B-s2,d0) (B-s1,d1), densità 150 kg/m³; una faccia bitumata finita con pellicola polipropilenica fusibile. Compresi: tagli e relative sigillature, adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria; negli spessori:- 20 mm	OC.EEA.a02.C1515.Od004.0255.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: bitume; impiego: copertura piana con pavimentazione pedonabile; spessore [mm] = 20. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.
1C.10.150.0020.d	Isolamento termico di sottotetti non praticabili realizzato con materassini stesi sul pavimento, di lana di roccia trapuntata su carta kraft politenata, conduttività termica W/mK 0,042, conforme alla norma UNI EN 13162, con marcatura CE. Compresi: tagli, adattamenti, assistenza muraria; negli spessori:- 100 mm	OC.EEA.a02.C1515.Od001.0300.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [mm] = 100. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: stesi su pavimento.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.10.200.0110.a	Isolamento termico sotto pavimento di solai su porticati o su terra, realizzato con lastre di schiuma poliyso prodotte con gas senza CFC e HCFC, superfici rivestite con velo vetro saturato; conduttività termica W/mK 0,028, resistenza alla compressione kPa 150 per spessori fino a 30 mm, e kPa 170 per spessori da 40 mm e oltre; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13165, con marcatura CE. Compresi: tagli, adattamenti, fissaggi, sigillature dei tagli, raccordi, assistenza muraria. Negli spessori:- 20 mm	OC.EEA.a02.C1515.D0001.0035.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: solai su zone non riscaldate | solai intermedi | pavimenti; spessore [mm] = 20; conduttività termica [W/mK] = 0,028 | resistenza a compressione [kPa] = 150 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi; sigillature tagli; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato.
1C.10.330.0030.e	Isolamento termico per sistema a cappotto ventilato, realizzato con lastre di schiuma poliyso prodotte con gas senza CFC e HCFC, superfici rivestite con velo vetro saturato; resistenza alla compressione > kPa 200; resistenza a trazione perpendicolare alle facce > 40 kPa (TR80); reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13165, con marcatura CE, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica,fissate con adesivo o chiodatura con tasselli ad espansione, comprese assistenze murarie. Esclusi: i ponteggi esterni, tutti gli oneri relativi alla fornitura e posa della facciata ventilata. Per spessore di isolante:- 70 mm - λ 0,028 W/mK	OC.EEA.a02.C1515.D0001.0020.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: facciata ventilata; spessore [mm] = 70; conduttività termica [W/mK] = 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Incluso: tasselli ad espansione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni; oneri per fornitura; posa facciata ventilata. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC, fissaggio lastre con adesivo o chiodatura con tasselli ad espansione.
1C.10.450.0050	Isolamento acustico sotto pavimento, realizzato con feltro ad alta grammatura con una faccia impregnata a saturazione parziale da una speciale miscela bituminosa, spessore 2,8 mmin rotoli, rivestito con un film plastico munito di linguetta dotato di una banda adesiva sul bordo opposto per la sigillatura delle giunzioni. Compresi: tagli e relativa sigillatura, adattamenti, fissaggi, raccordi, assistenza muraria.	OC.EEA.a02.C1515.Za000.0015.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di materiale generico; finitura: film plastico; impiego: sottopavimenti; spessore [mm] = 2,8. Incluso: raccordi. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillatura; adattamenti; fissaggi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.10.450.0060.a	Isolamento acustico sotto pavimento, realizzato con pannelli in lana di vetro idrorepellente, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, prodotti con almeno l'80% di vetro riciclato e con un legante di origine naturale, che garantisce la massima qualità dell'aria; conduttività termica W/mK 0,031. Compresi: tagli e relativa sigillatura, adattamenti, fissaggi, raccordi, assistenza muraria. Per spessori:- 15 mm	OC.EEA.a02.C1515.Od004.0005.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di vetro; impiego: sottopavimenti; spessore [mm] = 15. Incluso: raccordi. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillatura; adattamenti; fissaggi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.10.550.0030.e	Isolamento termo acustico di controsoffitti realizzato con pannelli in lana di vetro, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, prodotti con almeno il 60% di vetro riciclato e con legante di origine naturale, rivestiti su una faccia con un velo di vetro. Reazione al fuoco in Euroclasse A1 conforme alla norma EN 13501-1. Compresi: tagli, adattamenti, fissaggi, sormonti, assistenza muraria e piani di lavoro. Conduttività termica e spessori:- W/mK 0,040 sondo la norma EN 13162 - spess. 70 mm.	OC.EEA.a02.C1515.Od004.0535.-	OPERA: Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 70. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi; sormonti; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.10.550.0030.f	Isolamento termo acustico di controsoffitti realizzato con pannelli in lana di vetro, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, prodotti con almeno il 60% di vetro riciclato e con legante di origine naturale, rivestiti su una faccia con un velo di vetro. Reazione al fuoco in Euroclasse A1 conforme alla norma EN 13501-1. Compresi: tagli, adattamenti, fissaggi, sormonti, assistenza muraria e piani di lavoro. Conduttività termica e spessori:- W/mK 0,040 sondo la norma EN 13162 - spess. 95 mm.	OC.EEA.a02.C1515.Od004.0545.-	OPERA: Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 95. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi; sormonti; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.13.100.0030	Barriera al vapore con foglio in polietilene dello spessore di 0,3 mm, sigillato mediante nastro adesivo, su tessuto non tessuto di poliestere o polipropilene da 200 gr/m², comprese assistenze edili alla posa.	OC.EEA.a02.C1825.D0006.0005.-	OPERA: Strato di barriera al vapore, foglio di plastica polietilene (PE); spessore [mm] = 0,1. LAVORO: Posa. Incluso: sormonti. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; assistenze murarie alla posa. SPECIFICHE TECNICHE: foglio in polietilene sigillato mediante nastro adesivo su tessuto non tessuto.
1C.13.200.0020.c	Manto in policloruro di vinile (PVC) per coperture pavimentate, fondazioni e giardini pensili , non armato; posato a secco con saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente; compresi sfridi, sormonti e assistenze murarie:- spessore 3 mm	OC.EEA.a02.C1820.D0017.0030.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, manto di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: coperture pavimentate | fondazioni | giardini pensili. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco, saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente.
1C.13.200.0030.a	Manto in policloruro di vinile (PVC) stabilizzato ai raggi UV, per coperture con fissaggio meccanico, armato con rete di poliestere o di vetro; posato a secco con saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente; compresi sfridi, sormonti e assistenze murarie:- spessore 1,5 mm	OC.EEA.a02.C1820.D0017.0000.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, manto di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: coperture. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco, saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente.
1C.13.200.0030.b	Manto in policloruro di vinile (PVC) stabilizzato ai raggi UV, per coperture con fissaggio meccanico, armato con rete di poliestere o di vetro; posato a secco con saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente; compresi sfridi, sormonti e assistenze murarie:- spessore 1,8 mm	OC.EEA.a02.C1820.D0017.0005.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, manto di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: coperture. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco, saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente.
1C.20.050.0010.a	Controsoffitti in pannelli di gesso da 600 x 600 x 22 mm, armati con filo di ferro zincato, con orditura a vista e cornice perimetrale di finitura, compresa; orditura di sostegno costituita da idonei profilati portanti ed intermedi, preverniciati nella parte vista, completa di accessori di sospensione; compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi:- a superficie liscia	OC.EEA.a02.C1210.H0000.0025.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di gesso generico; finitura: superficie liscia; geometria/forma/aspetto: orditura a vista; spessore [mm] = 22. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione.
1C.20.150.0030	Controsoffitto acustico in pannelli fonoassorbenti e termoisolanti in sughero biondo naturale supercompresso, resistenti al fuoco Classe I.	OC.EEA.a02.C1210.Oc015.0000.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di fibra vegetale sughero biondo naturale; funzione: acustico. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.20.200.0050.a	Controsoffitto in doghe di alluminio a bordo squadrato, spessore 5/10 mm, passo 200 mm, preverniciate colore bianco, con cornice perimetrale di finitura; orditura di sostegno costituita da traversini sagomati in acciaio zincato con adeguata pendinatura e completa di accessori. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con doghe:- 180 x 14 mm, a scuretto aperto	OC.EEA.a02.C1210.Sa000.0010.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, doga di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: doghe a scuretto chiuso; dimensione (x) [mm] = 180 | dimensione (y) [mm] = 14; passo delle doghe [mm] = 200. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione.
1C.01.080.0010.a	Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani di lavoro o trabatelli, le opere provvisionali e di protezione; la cernita e l'accatastamento degli elementi riutilizzabili; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Nei tipi:- in arelle intonacate	OC.EEA.c04.C1210.Qa009.0000.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, arella di legno naturale bambù; finitura: intonacato. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento elementi riutilizzabili; movimentazione macerie in cantiere; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento; piani di lavoro; opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: fino ad altezza di 4,00 m.
1C.01.080.0010.b	Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani di lavoro o trabatelli, le opere provvisionali e di protezione; la cernita e l'accatastamento degli elementi riutilizzabili; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Nei tipi:- in rete metallica, nervometal o similari intonacati, e in pannelli continui fissi pendinati e stuccati di gesso, cartongesso o materiali assimilabili	OC.EEA.c04.C1210.R0000.0000.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, rete metallica/nervometal di metallo generico. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento elementi riutilizzabili; movimentazione macerie in cantiere; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate; oneri di smaltimento. Escluso: oneri di smaltimento; piani di lavoro; opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: con pannelli continui fissi pendinati e stuccati di gesso, cartongesso o materiali assimilabili, fino ad altezza di 4,00 m.
1C.01.180.0010.a	Rimozione tubi in ferro per condotte, di qualsiasi tipo, interrate, immurate, appese, inclusi gli accessori di fissaggio, le curve, qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione ecc., l'apertura di tracce, la demolizione dei rinfianchi. Compresi i tagli, le intercettazioni dei fluidi, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata. Sono esclusi gli scavi e gli oneri di smaltimento.- fino a 2", a vista	OC.EEA.c04.I7821.R0001.0000.-	OPERA: Tubazione generica di smaltimento, a vista di metallo ferro; impiego: condotte. Incluso: accessori di fissaggio; curve; qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione, ecc.. LAVORO: Rimozione. Escluso: scavi, oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: fino a 2".
1C.10.050.0070.c	Isolamento termico coperture realizzato a tetto caldo, con applicazione all'estradosso delle falde di copertura di pannelli autoportanti in lana di vetro idrorepellente, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, prodotto con almeno l'80% di vetro riciclato e con una resina termoindurente che associa componenti organici e vegetali, minimizzando le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e altri composti organici volatili (VOC); conduttività termica W/mK 0,037; resistenza alla compressione 40 kPa; conformi alla norma UNI EN 13162, con marcatura CE. Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusa la eventuale formazione della listellatura in legno a supporto del manto. Negli spessori:- 40 mm, pannello rivestito con uno strato di bitume, armato con un velo di vetro e con un film di polipropilene, reazione al fuoco Euroclasse F	OC.EEA.a02.C1515.Od004.0315.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: strato di bitume; funzione: isolamento termico; impiego: coperture a falde; spessore [mm] = 40; conduttività termica [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A2-s1,d0. Escluso: listellatura in legno a supporto del manto. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo; applicazione su estradosso falde.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.10.100.0100.a	Isolamento termico a tetto caldo di coperture piane pedonabili, realizzato con pannelli preaccoppiati battentati formati da un pannello spessore 20 mm a base di perlite espansa idrofugata, fibre di vetro, cellulosiche e leganti asfaltici, conducibilità termica W/mK 0,043, resistenza alla compressione 3,2 kg/cm ², reazione al fuoco classe 1, densità 150 kg/m³; una faccia bitumata finita con pellicola polipropilenica fusibile; e da una lastra di polistirene espanso sinterizzato, prodotto con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,033, resistenza alla compressione kPa 100, reazione al fuoco euroclasse (A2-s1,d0) (A2-s2,d0) (A2-s1,d1) (B-s1,d0) (B-s2,d0) (B-s1,d1); conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE. Compresi: tagli e relative sigillature, adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria; negli spessori:- 40 mm = 20 mm perlite + 20 mm polistirene	OC.EEA.a02.C1515.Mb065.0010.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di roccia naturale perlite espansa; finitura: pellicola polipropilenica; impiego: copertura piana con pavimentazione pedonabile; spessore [mm] = 40. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli preaccoppiati battentati con pannello a base di perlite espansa idrofugata spessore [mm] = 20 e una lastra di polistirene espanso sinterizzato spessore [mm] = 20, realizzato a tetto caldo.
1C.10.100.0110.a	Isolamento termico a tetto caldo di coperture piane con pavimentazioni pedonabili, realizzato con pannelli costituiti da strato interno di lana di roccia ad alta densità a fibre orientate, conforme alle norme UNI EN 13162, rivestito sui due lati da pannelli in lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, spessore 5 mm, rispondente alle norme UNI EN13168. Compresi: tagli e relative sigillature, adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria; negli spessori:- 35 mm (5+25+5 mm)	OC.EEA.a02.C1515.Od001.0250.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; finitura: lana di legno; impiego: copertura piana con pavimentazione pedonabile; spessore [mm] = 35. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli con strato interno di lana di roccia spessore [mm] = 25, rivestito sui due lati da pannelli in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5, realizzato a tetto caldo.
1C.10.150.0020.a	Isolamento termico di sottotetti non praticabili realizzato con materassini stesi sul pavimento, di lana di roccia trapuntata su carta kraft politenata, conduttività termica W/mK 0,042, conforme alla norma UNI EN 13162, con marcatura CE. Compresi: tagli, adattamenti, assistenza muraria; negli spessori:- 50 mm	OC.EEA.a02.C1515.Od001.0285.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [mm] = 50. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: stesi su pavimento.
1C.10.200.0120.a	Isolamento termico e impermeabilizzazione di pavimenti di locali a piano cantina, su massetti esistenti o sul terreno prima della formazione di nuovi massetti, in alternativa alla formazione di vespai aerati, realizzato con pannelli rigidi in vetro cellulare, prodotti con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,040, resistenza alla compressione 700 kPa; reazione al fuoco euroclasse A1; rispondenti alle norme UNI EN13167. Compresi: tagli e relative sigillature, adattamenti, la posa con strato inferiore e superiore di bitume ossidato a caldo, raccordi, assistenza muraria; negli spessori:- 40 mm	OC.EEA.a02.C1515.T0004.0015.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; funzione: formazione massetti | formazione vespai aerati; impiego: pavimento | terreno | massetti; spessore [mm] = 40. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; relative sigillature; adattamenti; la posa con strato inferiore e superiore di bitume ossidato a caldo; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: strato di isolamento e impermeabilizzazione di pavimenti di locali a piano cantina, su massetti esistenti o sul terreno prima della formazione di nuovi massetti, in alternativa alla formazione di vespai aerati.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.10.250.0010.a	Isolamento termico e acustico di intercapedini perimetrali, realizzato con pannelli autoportanti a tutta altezza in lana di vetro idrorepellente, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, prodotti con almeno l'80% di vetro riciclato e con legante di origine naturale, che garantisce la massima qualità dell'aria, rivestito su una faccia con barriera al vapore in carta kraft-alluminio retinata polirinforzata con funzione di barriera al vapore e velo di vetro sull'altra faccia; conduttività termica W/mK 0,032, conforme alla norma UNI EN 13162, con marcatura CE. Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. Negli spessori:- 40 mm	OC.EEA.a02.C1515.Od004.0510.-	OPERA: Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; impiego: strato di muratura | intercapedini perimetrali; spessore [mm] = 40. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.10.330.0030.f	Isolamento termico per sistema a cappotto ventilato, realizzato con lastre di schiuma poliyso prodotte con gas senza CFC e HCFC, superfici rivestite con velo vetro saturato; resistenza alla compressione > kPa 200; resistenza a trazione perpendicolare alle facce > 40 kPa (TR80); reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13165, con marcatura CE, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica,fissate con adesivo o chiodatura con tasselli ad espansione, comprese assistenze murarie. Esclusi: i ponteggi esterni, tutti gli oneri relativi alla fornitura e posa della facciata ventilata. Per spessore di isolante:- 80 mm - λ 0,026 W/mK	OC.EEA.a02.C1515.D0001.0025.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: facciata ventilata; spessore [mm] = 80; conduttività termica [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Incluso: tasselli ad espansione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni; oneri per fornitura; posa facciata ventilata. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC, fissaggio lastre con adesivo o chiodatura con tasselli ad espansione.
1C.10.450.0060.b	Isolamento acustico sotto pavimento, realizzato con pannelli in lana di vetro idrorepellente, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, prodotti con almeno l'80% di vetro riciclato e con un legante di origine naturale, che garantisce la massima qualità dell'aria; conduttività termica W/mK 0,031. Compresi: tagli e relativa sigillatura, adattamenti, fissaggi, raccordi, assistenza muraria. Per spessori:- 20 mm	OC.EEA.a02.C1515.Od004.0010.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di vetro; impiego: sottopavimenti; spessore [mm] = 20. Incluso: raccordi. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillatura; adattamenti; fissaggi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.10.550.0040	Isolamento termo acustico di controsoffitti realizzato con pannelli in polistirolo, conduttività termica W/mK 0,032, reazione al fuoco euroclasse E, spessore 20 mm. Compresi: tagli, adattamenti, fissaggi, sormonti, assistenza muraria e piani di lavoro.	OC.EEA.a02.C1515.D0005.0250.-	OPERA: Strato di isolamento, termico/acustico di plastica polistirene espanso (EPS); impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 20. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi; sormonti; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.13.160.0010	Barriera al vapore, per sistemi impermeabili posati a freddo con adesivo bituminoso, con una membrana di 2,5 mm di spessore, ottenuta dall'impregnazione e accoppiamento di un'armatura composita (velo vetro/poliestere) con una mescola di bitume e di polimeri plastomeri, poliolefine atattiche termoplastiche nobili. applicata a fiamma su idoneo piano di posa orizzontale o inclinato, compresi formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie.	OC.EEA.a02.C1825.F0003.0005.-	OPERA: Strato di barriera al vapore, membrana di bitume plastomerico (BPP); spessore [mm] = 2,5. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di colli perimetrali di raccordo; sfridi; sormonti longitudinali/trasversali. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; assistenze murarie; formazione dei piani di lavoro con altezza [m] < 4. SPECIFICHE TECNICHE: per sistemi impermeabili posati a freddo con adesivo bituminoso, applicazione a fiamma su piano di posa orizzontale/inclinato.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.13.200.0030.c	Manto in policloruro di vinile (PVC) stabilizzato ai raggi UV, per coperture con fissaggio meccanico, armato con rete di poliestere o di vetro; posato a secco con saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente; compresi sfridi, sormonti e assistenze murarie:- spessore 1,5 mm accoppiato con feltro di poliestere da 150 ÷ 200 g/m²	OC.EEA.a02.C1820.D0017.0010.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, manto di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: coperture. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco, saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente.
1C.13.200.0030.d	Manto in policloruro di vinile (PVC) stabilizzato ai raggi UV, per coperture con fissaggio meccanico, armato con rete di poliestere o di vetro; posato a secco con saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente; compresi sfridi, sormonti e assistenze murarie:- spessore 1,8 mm accoppiato con feltro di poliestere da 150 ÷ 200 g/m²	OC.EEA.a02.C1820.D0017.0015.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, manto di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: coperture. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco, saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente.
1C.13.250.0010.a	Impermeabilizzazione di platee e pareti interrate con pannelli di bentonite di sodio naturale, costituiti da anima in cartone ondulato kraft e protezione esterna in carta kraft biodegradabile; compresi: fissaggi su preesistente sottofondo in cls, sormonti, risvolti e assistenze edili alla posa- spessore 4,6 mm, su superfici verticali	OC.EEA.a02.C1820.K0001.0515.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, pannelli di argilla bentonite di sodio; impiego: platee | pareti interrate | superfici verticali. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi su preesistente sottofondo in cls, sfridi, risvolti e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.20.050.0010.b	Controsoffitti in pannelli di gesso da 600 x 600 x 22 mm, armati con filo di ferro zincato, con orditura a vista e cornice perimetrale di finitura, compresa; orditura di sostegno costituita da idonei profilati portanti ed intermedi, preverniciati nella parte vista, completa di accessori di sospensione; compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi:- a superficie decorata con decori standard	OC.EEA.a02.C1210.H0000.0015.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di gesso generico; finitura: superficie decorata con decori standard; geometria/forma/aspetto: orditura a vista. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione.
1C.20.150.0040	Controsoffitto acustico con pannelli di lana di roccia vulcanica, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, dimensioni 600 x 1200 mm - spessore 40 mm; finitura: lato a vista rivestito da velo vetro minerale armato con rete in fibra di vetro, colore bianco o colorato, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A2s2d0 (bianco) e A1 (colorato), orditura a vista. Il pannello ha elevate caratteristiche di resistenza meccanica e di assorbimento acustico aw= 1: classe A (adatto a palestre, palazzetti, ecc), è stabile al 100% in ambiente umido, Resistenza termica R = 1,14 m² K/W. L'orditura di sostegno è costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato. E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali necessari e della cornice perimetrale di finitura, l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta.	OC.EEA.a02.C1210.Od002.0010.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco | colorato; geometria/forma/aspetto: pannelli | orditura a vista; funzione: acustico; impiego: palestre | palazzetti; spessore [mm] = 40; resistenza al fuoco [classe] = A2s2d0. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.20.150.0050	Sovrapprezzo al controsoffitto di cui all'articolo 1C.20.150.0040 per la formazione di un sistema antisollevamento composto da clips in acciaio blocca pannelli e raccordi in acciaio per i profili intermedi dell'orditura di sostegno. E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali necessari e la certificazione del controsoffitto in classe 2A secondo la norma EN 13964	OC.EEA.a02.C1210.Od002.0005.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco | colorato; geometria/forma/aspetto: pannelli | orditura a vista; funzione: acustico; impiego: palestre | palazzetti; spessore [mm] = 40; resistenza al fuoco [classe] = A2. Incluso: cornice perimetrale di finitura; sistema antisollevamento. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione.
1C.20.200.0050.b	Controsoffitto in doghe di alluminio a bordo squadrato, spessore 5/10 mm, passo 200 mm, preverniciate colore bianco, con cornice perimetrale di finitura; orditura di sostegno costituita da traversini sagomati in acciaio zincato con adeguata pendinatura e completa di accessori. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con doghe:- 200 x 20 mm, a scuretto chiuso	OC.EEA.a02.C1210.Sa000.0025.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, doga di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: doghe nervate a scuretto aperto; dimensione (x) [mm] = 200 | dimensione (y) [mm] = 20; passo delle doghe [mm] = 200. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione.
1C.01.080.0010.c	Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani di lavoro o trabatelli, le opere provvisionali e di protezione; la cernita e l'accatastamento degli elementi riutilizzabili; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Nei tipi:- in pannelli mobili o doghe, di qualsiasi dimensione, tipo e materiale (alluminio, fibre minerali, cartongesso, legno, alluminio, lamiera, PVC, ecc,) compresa la eventuale coibentazione e gli elementi di sostegno	OC.EEA.c04.C1210.Za000.0000.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, pannelli mobili/doghe di materiale generico. Incluso: elementi di sostegno. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento elementi riutilizzabili; movimentazione macerie in cantiere; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento; piani di lavoro; opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli di dimensione, tipo e materiale generici (alluminio, fibre minerali, cartongesso, legno, alluminio, lamiera, PVC, ecc,), fino ad altezza di 4,00 m.
1C.01.180.0010.b	Rimozione tubi in ferro per condotte, di qualsiasi tipo, interrate, immurate, appese, inclusi gli accessori di fissaggio, le curve, qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione ecc., l'apertura di tracce, la demolizione dei rinfianchi. Compresi i tagli, le intercettazioni dei fluidi, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata. Sono esclusi gli scavi e gli oneri di smaltimento.- fino a 2", sotto traccia o interrate, compresa apertura tracce e demolizione eventuale rinfianco, escluso scavo	OC.EEA.c04.I7821.R0001.0250.-	OPERA: Tubazione generica di smaltimento, sotto traccia di metallo ferro; impiego: condotte. Incluso: accessori di fissaggio; curve; qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione, ecc.. LAVORO: Rimozione. Incluso: l'apertura di tracce, la demolizione dei rinfianchi, tagli, le intercettazioni dei fluidi, il carico delle macerie. Escluso: scavi, trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: fino a 2".
1C.10.050.0080.a	Isolamento termico coperture realizzato a tetto caldo, con applicazione all'estradosso delle falde di copertura di pannelli semirigidi in lana di roccia con resine termoindurenti, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, conduttività termica W/mK 0,035, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A1, con marcatura CE. Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusa la eventuale formazione della listellatura in legno a supporto del manto. Negli spessori:- 40 mm	OC.EEA.a02.C1515.Od001.0275.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; impiego: copertura a falde; spessore [mm] = 40; conduttività termica [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1. Escluso: listellatura in legno a supporto del manto. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo; applicazione su estradosso falde copertura.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.10.050.0090.a	Isolamento termico coperture realizzato a tetto caldo, con applicazione all'estradosso delle falde di copertura di pannelli in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura; conduttività termica W/mK 0,084 per spessore 25 mm (variabile in relazione allo spessore), resistenza alla compressione kPa 440 per spessore di 25 mm (variabile in relazione allo spessore). Reazione al fuoco in euroclasse (A2-s1,d0) (A2-s2,d0) (B-s1,d0) (B-s2,d0). Compresi: tagli e relative sigillature, adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria e piani di lavoro; negli spessori:- 15 mm	OC.EEA.a02.C1515.Od008.0250.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di legno; impiego: copertura a falde; spessore [mm] = 15. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: listellatura in legno a supporto manto; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzata a tetto caldo; applicazione su estradosso falde copertura.
1C.10.100.0110.b	Isolamento termico a tetto caldo di coperture piane con pavimentazioni pedonabili, realizzato con pannelli costituiti da strato interno di lana di roccia ad alta densità a fibre orientate, conforme alle norme UNI EN 13162, rivestito sui due lati da pannelli in lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, spessore 5 mm, rispondente alle norme UNI EN13168. Compresi: tagli e relative sigillature, adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria; negli spessori:- 50 mm (5+40+5 mm)	OC.EEA.a02.C1515.Od001.0255.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; finitura: lana di legno; impiego: copertura piana con pavimentazione pedonabile; spessore [mm] = 50. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli con strato interno di lana di roccia spessore [mm] = 40, rivestito sui due lati da pannelli in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5, realizzato a tetto caldo.
1C.10.100.0110.c	Isolamento termico a tetto caldo di coperture piane con pavimentazioni pedonabili, realizzato con pannelli costituiti da strato interno di lana di roccia ad alta densità a fibre orientate, conforme alle norme UNI EN 13162, rivestito sui due lati da pannelli in lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, spessore 5 mm, rispondente alle norme UNI EN13168. Compresi: tagli e relative sigillature, adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria; negli spessori:- 75 mm (5+65+5 mm)	OC.EEA.a02.C1515.Od001.0260.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; finitura: lana di legno; impiego: copertura piana con pavimentazione pedonabile; spessore [mm] = 75. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli con strato interno di lana di roccia spessore [mm] = 65, rivestito sui due lati da pannelli in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5, realizzato a tetto caldo.
1C.10.150.0080.a	Isolamento termico di sottotetti praticabili, realizzato a tetto freddo, con applicazione all'intradosso della falda di lastre di polistirene espanso estruso a superficie liscia con pelle, bordo battentato, prodotte con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,033, resistenza alla compressione kPa 100, reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE. Compresi: tagli e relative sigillature, adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria, piani di lavoro. Esclusi altri lavori di finitura superficiale. Negli spessori:- spessore 30 mm	OC.EEA.a02.C1515.D0005.0235.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); impiego: sottotetti praticabili; spessore [mm] = 30. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; relative sigillature; adattamenti; fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura; raccordi; assistenze murarie. Escluso: lavori di finitura superficiale; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto freddo; su intradosso falde.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.10.150.0090.a	Isolamento termico di sottotetti praticabili, realizzato a tetto freddo, con applicazione all'intradosso delle falde di feltro in lana di vetro in rotoli, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, prodotto con almeno l'80% di vetro riciclato e con una resina termoindurente che associa componenti organici e vegetali, minimizzando le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e altri composti organici volatili (VOC); rivestito su una faccia con carta kraft bitumata con funzione di freno al vapore, permeabile al vapore acqueo. Conduttività termica W/mK 0,039, reazione al fuoco Euroclasse F; conforme alla norma UNI EN 13162, con marcatura CE. Compresi: tagli e relative sigillature, adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria, piani di lavoro. Esclusi altri lavori di finitura superficiale. Negli spessori:- 100 mm	OC.EEA.a02.C1515.Od004.0265.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: carta kraft; impiego: sottotetti praticabili; spessore [mm] = 100. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: finitura superficiale; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto freddo; su intradosso falde.
1C.10.250.0020.a	Isolamento termico e acustico di intercapedini perimetrali, realizzato con pannelli autoportanti in lana di vetro idrorepellente, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, prodotti con almeno l'80% di vetro riciclato e con legante di origine naturale che garantisce la massima qualità dell'aria; conformi alla norma UNI EN 13162, marcatura CE, conducibilità termica W/mK 0,033. Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. Negli spessori e tipi:- 40 mm, reazione al fuoco in Euroclasse A1	OC.EEA.a02.C1515.Od004.0515.-	OPERA: Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; impiego: strato di muratura | intercapedini perimetrali; spessore [mm] = 40. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.10.250.0020.c	Isolamento termico e acustico di intercapedini perimetrali, realizzato con pannelli autoportanti in lana di vetro idrorepellente, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, prodotti con almeno l'80% di vetro riciclato e con legante di origine naturale che garantisce la massima qualità dell'aria; conformi alla norma UNI EN 13162, marcatura CE, conducibilità termica W/mK 0,033. Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. Negli spessori e tipi:- 40 mm e rivestimento su di una faccia con carta kraft bitumata con funzione di freno al vapore	OC.EEA.a02.C1515.Od004.0500.-	OPERA: Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: carta kraft; impiego: strato di muratura | intercapedini perimetrali; spessore [mm] = 40. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.10.330.0030.g	Isolamento termico per sistema a cappotto ventilato, realizzato con lastre di schiuma poliyso prodotte con gas senza CFC e HCFC, superfici rivestite con velo vetro saturato; resistenza alla compressione > kPa 200; resistenza a trazione perpendicolare alle facce > 40 kPa (TR80); reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13165, con marcatura CE, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica,fissate con adesivo o chiodatura con tasselli ad espansione, comprese assistenze murarie. Esclusi: i ponteggi esterni, tutti gli oneri relativi alla fornitura e posa della facciata ventilata. Per spessore di isolante:- 100 mm - λ 0,026 W/mK	OC.EEA.a02.C1515.D0001.0030.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: facciata ventilata; spessore [mm] = 100; conduttività termica [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Incluso: tasselli ad espansione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni; oneri per fornitura; posa facciata ventilata. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC, fissaggio lastre con adesivo o chiodatura con tasselli ad espansione.
1C.10.450.0070.a	Isolamento acustico sotto pavimento, realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia ad alta densità con resine termoindurenti, conduttività termica W/mK 0,035, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A1, con marcatura CE. Compresi: tagli e relativa sigillatura, adattamenti, fissaggi, raccordi, assistenza muraria. Per spessori:- 20 mm	OC.EEA.a02.C1515.Od001.0030.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia; impiego: sottopavimenti; spessore [mm] = 20. Incluso: raccordi. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillatura; adattamenti; fissaggi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.10.550.0050	Isolamento termo acustico di controsoffitti realizzato con pannelli idrorepellenti in isolante minerale, trattata con speciale legante a base di resine termoindurenti, rivestito su una faccia da un velo vetro, conduttività termica W/mK 0,038, reazione al fuoco euroclasse A1, spessore 45 mm. Compresi: tagli, adattamenti, fissaggi, sormonti, assistenza muraria e piani di lavoro.	OC.EEA.a02.C1515.Za000.0500.-	OPERA: Strato di isolamento, termico/acustico di materiale generico; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 45. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi; sormonti; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.13.050.0010	Imprimitura a base bituminosa, da applicare preventivamente ai piani di posa da impermeabilizzare, in ragione di 200 ÷ 300 g/m²	OC.EEA.a06.C1820.F0000.0000.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, imprimitura di bitume generico; impiego: piani di posa; quantità [g/m²] = 200 ÷ 300. LAVORO: Applicazione. Incluso: sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: da applicare preventivamente.
1C.13.250.0010.b	Impermeabilizzazione di platee e pareti interrate con pannelli di bentonite di sodio naturale, costituiti da anima in cartone ondulato kraft e protezione esterna in carta kraft biodegradabile; compresi: fissaggi su preesistente sottofondo in cls, sormonti, risvolti e assistenze edili alla posa- spessore 4,8 mm, su superfici verticali	OC.EEA.a02.C1820.K0001.0520.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, pannelli di argilla bentonite di sodio; impiego: platee | pareti interrate | superfici verticali. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi su preesistente sottofondo in cls, sfridi, risvolti e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.13.250.0010.c	Impermeabilizzazione di platee e pareti interrate con pannelli di bentonite di sodio naturale, costituiti da anima in cartone ondulato kraft e protezione esterna in carta kraft biodegradabile; compresi: fissaggi su preesistente sottofondo in cls, sormonti, risvolti e assistenze edili alla posa- spessore 4,8 mm resistente ai contaminanti, su superfici verticali	OC.EEA.a02.C1820.K0001.0525.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, pannelli di argilla bentonite di sodio; impiego: platee | pareti interrate | superfici verticali. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi su preesistente sottofondo in cls, sfridi, risvolti e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.13.250.0010.d	Impermeabilizzazione di platee e pareti interrate con pannelli di bentonite di sodio naturale, costituiti da anima in cartone ondulato kraft e protezione esterna in carta kraft biodegradabile; compresi: fissaggi su preesistente sottofondo in cls, sormonti, risvolti e assistenze edili alla posa- spessore 4,6 mm, su superfici orizzontali	OC.EEA.a02.C1820.K0001.0500.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, pannelli di argilla bentonite di sodio; impiego: platee | pareti interrate | superfici orizzontali. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi su preesistente sottofondo in cls, sfridi, risvolti e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.20.050.0010.c	Controsoffitti in pannelli di gesso da 600 x 600 x 22 mm, armati con filo di ferro zincato, con orditura a vista e cornice perimetrale di finitura, compresa; orditura di sostegno costituita da idonei profilati portanti ed intermedi, preverniciati nella parte vista, completa di accessori di sospensione; compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi:- fonoassorbenti	OC.EEA.a02.C1210.H0000.0000.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di gesso generico; geometria/forma/aspetto: orditura a vista; funzione: fonoassorbenti. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione.
1C.20.150.0060.b	Controsoffitto acustico con pannelli rigidi autoportanti di lana di roccia vulcanica, spessore 40 mm; finitura: lato a vista rivestito con velo vetro bianco completamente pitturato con una vernice bianca acrilica rasata, bordi laterali dipinti color bianco, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A1, orditura a vista. Il pannello ha elevate caratteristiche di resistenza meccanica e di assorbimento acustico aw= 1: classe A, è stabile al 100% in ambiente umido, Resistenza termica R = 1,14 m² K/W, Riflessione luminosa > 88%. L'orditura di sostegno è costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato. E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali necessari e della cornice perimetrale di finitura, l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Dimensioni:- 1200 x 600 mm	OC.EEA.a02.C1210.Od002.0025.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: velo vetro | colore bianco; geometria/forma/aspetto: pannelli | orditura a vista; funzione: acustico; dimensione (x) [mm] = 1200 | dimensione (y) [mm] = 600; reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 | resistenza meccanica e di assorbimento acustico [classe] = A | resistenza termica [m²K/W] = 1,14; riflessione luminosa [%] ≥ 88. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione.
1C.20.250.0010.a	Controsoffitti in pannelli di alluminio spessore 5/10 mm, dimensioni 600 x 600 x 15 mm, preverniciati, con cornice perimetrale di finitura; orditura di sostegno costituita da profili portanti e intermedi con adeguata pendinatura, completa di accessori, preverniciata nella parte a vista. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con pannelli:- colore bianco	OC.EEA.a02.C1210.Sa000.0290.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di lega alluminio generico; finitura: colore bianco. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione.
1C.20.250.0010.b	Controsoffitti in pannelli di alluminio spessore 5/10 mm, dimensioni 600 x 600 x 15 mm, preverniciati, con cornice perimetrale di finitura; orditura di sostegno costituita da profili portanti e intermedi con adeguata pendinatura, completa di accessori, preverniciata nella parte a vista. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con pannelli:- colori	OC.EEA.a02.C1210.Sa000.0295.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di lega alluminio generico; finitura: colore mineralizzato. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione.
1C.12.080.0060.g	Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con uno strato di poliuretano (spessore medio nominale 6 mm).- DN 1000	OC.EEA.a02.I7822.J0001.0060.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1000; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1000. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.080.0070.i	Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con rivestimento di tipo epossidico dello spessore di 300 µm.- DN 1200	OC.EEA.a02.I7822.J0001.0360.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1200; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1500. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.01.180.0010.c	Rimozione tubi in ferro per condotte, di qualsiasi tipo, interrate, immurate, appese, inclusi gli accessori di fissaggio, le curve, qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione ecc., l'apertura di tracce, la demolizione dei rinfianchi. Compresi i tagli, le intercettazioni dei fluidi, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata. Sono esclusi gli scavi e gli oneri di smaltimento.- superiore a 2", a vista	OC.EEA.c04.I7821.R0001.0005.-	OPERA: Tubazione generica di smaltimento, a vista di metallo ferro; impiego: condotte. Incluso: accessori di fissaggio; curve; qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione, ecc.. LAVORO: Rimozione. Escluso: scavi, oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: superiore a 2".
1C.10.050.0100.a	Isolamento termico coperture realizzato a tetto caldo, con applicazione all'estradosso delle falde di copertura di pannelli a base di perlite espansa idrofugata, fibre di vetro, cellulosiche e leganti asfaltici, conducibilità termica W/mK 0,043, resistenza alla compressione 3,2 kg/cm ², reazione al fuoco euroclasse (A2-s1,d0) (A2-s2,d0) (B-s1,d0) (B-s2,d0)- 20 mm	OC.EEA.a02.C1515.Mb065.0000.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di roccia naturale perlite espansa; impiego: copertura a falde; spessore [mm] = 20. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: realizzata a tetto caldo; applicazione estradosso falde copertura.
1C.10.050.0110.a	Isolamento termico coperture realizzato a tetto caldo, con applicazione all'estradosso delle falde di copertura di pannelli composti da strato interno in schiuma di polistirene espanso sinterizzato, rispondente alle norme UNI EN 13163, rivestito sui due lati da strati in lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, spessore 5 mm, rispondente alle norme UNI EN13168. Compresi: tagli e relative sigillature, adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria, piani di lavoro; negli spessori:- 25 mm (5+15+5 mm)	OC.EEA.a02.C1515.D0005.0120.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; impiego: copertura a falde; spessore [mm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli in schiuma di polistirene espanso spessore [mm] = 15, rivestito sui due lati da strati in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5, realizzata a tetto caldo; applicazione estradosso falde copertura.
1C.10.100.0120.a	Isolamento termico a tetto caldo di coperture piane con pavimentazioni pedonabili, carrabili o a giardino, realizzato con pannelli rigidi in vetro cellulare, prodotti con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,040, resistenza alla compressione 700 kPa; reazione al fuoco euroclasse A1; rispondenti alle norme UNI EN13167. Compresi: tagli e relative sigillature, adattamenti, la posa con strato inferiore e superiore di bitume ossidato a caldo, raccordi, assistenza muraria; negli spessori:- 40 mm	OC.EEA.a02.C1515.T0004.0005.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; finitura: bitume; impiego: copertura piana con pavimentazione pedonabile | copertura piana carrabile | copertura piana a giardino; spessore [mm] = 40. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; bitume ossidato a caldo; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.
1C.10.100.0130.a	Isolamento termico a tetto caldo di coperture piane con pavimentazioni carrabili per mezzi pesanti o in presenza di carichi elevati, realizzato con pannelli rigidi in vetro cellulare, prodotti con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,048, resistenza alla compressione 1600 kPa; reazione al fuoco Classe O; rispondenti alle norme UNI EN13167. Compresi: tagli e relative sigillature, adattamenti, la posa con strato inferiore e superiore di bitume ossidato a caldo, raccordi, assistenza muraria; negli spessori:- 40 mm	OC.EEA.a02.C1515.T0004.0000.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; finitura: bitume; impiego: copertura piana carrabile; spessore [mm] = 40. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; bitume ossidato a caldo; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: con pavimentazioni carrabili per mezzi pesanti o in presenza di carichi elevati, realizzato a tetto caldo.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.10.150.0090.b	Isolamento termico di sottotetti praticabili, realizzato a tetto freddo, con applicazione all'intradosso delle falde di feltro in lana di vetro in rotoli, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, prodotto con almeno l'80% di vetro riciclato e con una resina termoindurente che associa componenti organici e vegetali, minimizzando le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e altri composti organici volatili (VOC); rivestito su una faccia con carta kraft bitumata con funzione di freno al vapore, permeabile al vapore acqueo. Conduttività termica W/mK 0,039, reazione al fuoco Euroclasse F; conforme alla norma UNI EN 13162, con marcatura CE. Compresi: tagli e relative sigillature, adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria, piani di lavoro. Esclusi altri lavori di finitura superficiale. Negli spessori:- 200 mm	OC.EEA.a02.C1515.Od004.0270.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: carta kraft; impiego: sottotetti praticabili; spessore [mm] = 200. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: finitura superficiale; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto freddo; su intradosso falde.
1C.10.150.0100.a	Isolamento termico di sottotetti praticabili, realizzato a tetto freddo, con applicazione all'intradosso delle falde di pannello composto da uno strato interno in schiuma di polistirene espanso sinterizzato RF, rispondente alle norme UNI EN 13163, rivestito su un lato da un pannello in lana di legno mineralizzata e legata con cemento, spessore 10 mm, rispondente alle norme UNI EN13168. Compresi: tagli e relative sigillature, adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria, piani di lavoro. Esclusi altri lavori di finitura superficiale. Negli spessori:- 30 mm (10+20 mm)	OC.EEA.a02.C1515.D0005.0080.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno; impiego: sottotetti praticabili; spessore [mm] = 30. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: finitura superficiale; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannello con schiuma di polistirene espanso spessore [mm] = 20, rivestito su un lato da un pannello in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 10, realizzato a tetto freddo; su intradosso falde.
1C.10.250.0025.a	Isolamento termico e acustico di intercapedini perimetrali, realizzato con pannelli autoportanti a tutta altezza in lana di vetro idrorepellente, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, prodotti con almeno l'80% di vetro riciclato e con legante di origine naturale, che garantisce la massima qualità dell'aria, rivestiti su entrambe le facce con un velo di vetro, reazione al fuoco in Euroclasse A1; conduttività termica W/mK 0,032, conforme alla norma UNI EN 13162, con marcatura CE. Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. Negli spessori:- 50 mm	OC.EEA.a02.C1515.Od004.0555.-	OPERA: Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; impiego: strato di muratura | intercapedini perimetrali; spessore [mm] = 50. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.10.250.0030.a	Isolamento termico a parete o intercapedini perimetrali, realizzato con lastre di polistirene espanso estruso a superficie liscia con pelle, prodotte con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,033, resistenza alla compressione kPa 100, reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE, bordo battentato.Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. Negli spessori:- 30 mm	OC.EEA.a02.C1515.D0005.0165.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: liscia pelle; impiego: strato di muratura | intercapedini perimetrali; spessore [mm] = 30. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi su struttura generica con mezzo generico; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.10.330.0030.a	Isolamento termico per sistema a cappotto ventilato, realizzato con lastre di schiuma poliyso prodotte con gas senza CFC e HCFC, superfici rivestite con velo vetro saturato; resistenza alla compressione > kPa 200; resistenza a trazione perpendicolare alle facce > 40 kPa (TR80); reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13165, con marcatura CE, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica,fissate con adesivo o chiodatura con tasselli ad espansione, comprese assistenze murarie. Esclusi: i ponteggi esterni, tutti gli oneri relativi alla fornitura e posa della facciata ventilata. Per spessore di isolante:- 30 mm - λ 0,028 W/mK	OC.EEA.a02.C1515.D0001.0000.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: facciata ventilata; spessore [mm] = 30; conduttività termica [W/mK] = 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Incluso: tasselli ad espansione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni; oneri per fornitura; posa facciata ventilata. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC, fissaggio lastre con adesivo o chiodatura con tasselli ad espansione.
1C.10.450.0080	Isolamento acustico sotto pavimento, realizzato con feltro in rotolo, composto da lattice di gomma soffice centrifugata, con proprietà antivibrante. Membrana protettiva superiore in poliolefine, spessore 7 mm, peso 3 kg/m². Compresi: tagli e relativa sigillatura, adattamenti, fissaggi, raccordi, assistenza muraria.	OC.EEA.a02.C1515.E0000.0005.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di gomma generico; finitura: poliolefine; impiego: sottopavimenti; spessore [mm] = 7. Incluso: raccordi. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillatura; adattamenti; fissaggi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: con rivestimento.
1C.10.530.0040.a	Isolamento acustico sotto tavolati con strisce di sughero naturale supercompresso, spessore 3 mm, poste alla base dei divisori. Compresi: tagli, fissaggio con qualsiasi mezzo a qualsiasi struttura, assistenza muraria. Di larghezza:- 10 cm	OC.EEA.a02.C1515.Oc013.0000.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale sughero; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 3 | larghezza [cm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio generico; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa alla base dei divisori.
1C.13.050.0020	Spalmatura di bitume ossidato ad alto punto di fusione in ragione di 1,2 kg/m²	OC.EEA.a18.C1820.F0000.0770.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione di bitume generico; quantità [kg/m²] = 1,2. LAVORO: Spalmatura. Incluso: sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.13.250.0010.e	Impermeabilizzazione di platee e pareti interrate con pannelli di bentonite di sodio naturale, costituiti da anima in cartone ondulato kraft e protezione esterna in carta kraft biodegradabile; compresi: fissaggi su preesistente sottofondo in cls, sormonti, risvolti e assistenze edili alla posa- spessore 4,8 mm, su superfici orizzontali	OC.EEA.a02.C1820.K0001.0505.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, pannelli di argilla bentonite di sodio; impiego: platee | pareti interrate | superfici orizzontali. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi su preesistente sottofondo in cls, sfridi, risvolti e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.13.250.0010.f	Impermeabilizzazione di platee e pareti interrate con pannelli di bentonite di sodio naturale, costituiti da anima in cartone ondulato kraft e protezione esterna in carta kraft biodegradabile; compresi: fissaggi su preesistente sottofondo in cls, sormonti, risvolti e assistenze edili alla posa- spessore 4,8 mm resistente ai contaminanti, su superfici orizzontali	OC.EEA.a02.C1820.K0001.0510.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, pannelli di argilla bentonite di sodio; impiego: platee | pareti interrate | superfici orizzontali. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi su preesistente sottofondo in cls, sfridi, risvolti e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.20.050.0020.a	Controsoffitti in pannelli di gesso da 600 x 600 x 22 mm, armati con filo di ferro zincato,con orditura nascosta e cornice perimetrale di finitura, compresa; orditura di sostegno costituita da idonei profilati portanti ed intermedi, completa di accessori di sospensione; compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi:- a superficie liscia	OC.EEA.a02.C1210.H0000.0030.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di gesso generico; finitura: superficie liscia; geometria/forma/aspetto: orditura nascosta. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.20.050.0020.b	Controsoffitti in pannelli di gesso da 600 x 600 x 22 mm, armati con filo di ferro zincato,con orditura nascosta e cornice perimetrale di finitura, compresa; orditura di sostegno costituita da idonei profilati portanti ed intermedi, completa di accessori di sospensione; compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi:- a superficie decorata, disegno standard	OC.EEA.a02.C1210.H0000.0020.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di gesso generico; finitura: superficie decorata con decori standard; geometria/forma/aspetto: orditura nascosta. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione.
1C.20.150.0060.a	Controsoffitto acustico con pannelli rigidi autoportanti di lana di roccia vulcanica, spessore 40 mm; finitura: lato a vista rivestito con velo vetro bianco completamente pitturato con una vernice bianca acrilica rasata, bordi laterali dipinti color bianco, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A1, orditura a vista. Il pannello ha elevate caratteristiche di resistenza meccanica e di assorbimento acustico aw= 1: classe A, è stabile al 100% in ambiente umido, Resistenza termica R = 1,14 m² K/W, Riflessione luminosa > 88%. L'orditura di sostegno è costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato. E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali necessari e della cornice perimetrale di finitura, l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Dimensioni:- 600 x 600 mm	OC.EEA.a02.C1210.Od002.0020.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: velo vetro | colore bianco; geometria/forma/aspetto: pannelli | orditura a vista; funzione: acustico; dimensione (x) [mm] = 600 | dimensione (y) [mm] = 600; reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 | resistenza meccanica e di assorbimento acustico [classe] = A | resistenza termica [m²K/W] = 1,14; riflessione luminosa [%] ≥ 88. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione.
1C.20.300.0010.a	Controsoffitto in pannelli grigliati di alluminio da 600 x 600 mm, costituiti da profili ad U spessore 5/10 mm, base 10 mm, altezza variabile, preverniciati colore bianco, con cornice perimetrale di finitura; orditura di sostegno costituita da profili metallici con adeguata pendinatura. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con pannelli:- maglia 50 x 50 mm, altezza 30 mm	OC.EEA.a02.C1210.Sa000.0250.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: grigliati; altezza [mm] = 30 | dimensione maglia (x) [mm] = 50 | dimensione maglia (y) [mm] = 50. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione.
1C.12.080.0060.h	Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con uno strato di poliuretano (spessore medio nominale 6 mm).- DN 1100	OC.EEA.a02.I7822.J0001.0070.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1100; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1250. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.080.0070.j	Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con rivestimento di tipo epossidico dello spessore di 300 µm.- DN 1400	OC.EEA.a02.I7822.J0001.0370.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1400; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1850. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.01.180.0010.d	Rimozione tubi in ferro per condotte, di qualsiasi tipo, interrate, immurate, appese, inclusi gli accessori di fissaggio, le curve, qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione ecc., l'apertura di tracce, la demolizione dei rinfianchi. Compresi i tagli, le intercettazioni dei fluidi, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata. Sono esclusi gli scavi e gli oneri di smaltimento.- superiore a 2", sotto traccia o interrate, compresa apertura tracce e demolizione eventuale rinfianco, escluso scavo	OC.EEA.c04.I7821.R0001.0255.-	OPERA: Tubazione generica di smaltimento, sotto traccia di metallo ferro; impiego: condotte. Incluso: accessori di fissaggio; curve; qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione, ecc.. LAVORO: Rimozione. Incluso: l'apertura di tracce, la demolizione dei rinfianchi, tagli, le intercettazioni dei fluidi, il carico delle macerie. Escluso: scavi, trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: superiore a 2".

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.01.180.0020.a	Rimozione di tubi in cemento o gres, interrati, immurati, appesi, incluso la demolizione dei rinfianchi, l'apertura di tracce, lo smontaggio degli accessori di fissaggio. Compresi il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi scavi ed oneri di smaltimento:- del diametro interno fino a 30 cm	OC.EEA.c04.I7821.G0000.0000.a	OPERA: Tubazione generica di smaltimento di cemento generico; impiego: condotte; diametro [cm] ≤ 30. Incluso: accessori di fissaggio; curve; qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione, ecc.. LAVORO: Rimozione. Incluso: l'apertura di tracce, la demolizione dei rinfianchi, tagli, le intercettazioni dei fluidi, il caxrico delle macerie. Escluso: scavi, trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.10.050.0110.b	Isolamento termico coperture realizzato a tetto caldo, con applicazione all'estradosso delle falde di copertura di pannelli composti da strato interno in schiuma di polistirene espanso sinterizzato, rispondente alle norme UNI EN 13163, rivestito sui due lati da strati in lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, spessore 5 mm, rispondente alle norme UNI EN13168. Compresi: tagli e relative sigillature, adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria, piani di lavoro; negli spessori:- 35 mm (5+25+5 mm)	OC.EEA.a02.C1515.D0005.0125.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; impiego: copertura a falde; spessore [mm] = 35. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli in schiuma di polistirene espanso spessore [mm] = 25, rivestito sui due lati da strati in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5, realizzata a tetto caldo; applicazione estradosso falde copertura.
1C.10.050.0110.c	Isolamento termico coperture realizzato a tetto caldo, con applicazione all'estradosso delle falde di copertura di pannelli composti da strato interno in schiuma di polistirene espanso sinterizzato, rispondente alle norme UNI EN 13163, rivestito sui due lati da strati in lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, spessore 5 mm, rispondente alle norme UNI EN13168. Compresi: tagli e relative sigillature, adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria, piani di lavoro; negli spessori:- 50 mm (5+40+5 mm)	OC.EEA.a02.C1515.D0005.0130.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; impiego: copertura a falde; spessore [mm] = 50. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli in schiuma di polistirene espanso spessore [mm] = 40, rivestito sui due lati da strati in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5, realizzata a tetto caldo; applicazione estradosso falde copertura.
1C.10.100.0150.a	Isolamento termico ed impermeabilizzazione di coperture piane o inclinate realizzato con rotoli termoisolanti ed impermeabilizzanti costituiti da listelli in polistirene espanso estruso, spessore base 30 mm, prodotto con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,033, resistenza alla compressione kPa 250, reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE; superiore membrana bitume-polimero plastomerica. Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, l'incollaggio con bitume ossidato steso a spazzolone, la saldatura dei giunti con fasce di membrana, raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. Spessore dell'isolante di 30 mm e con:- membrana armata con velovetro, spessore 2 mm	OC.EEA.a02.C1515.D0005.0185.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: membrana armata con velo vetro; impiego: copertura piana; spessore [mm] = 2. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; incollaggio bitume steso a spazzolone; saldatura dei giunti; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: bitume ossidato steso a spazzolone; saldatura giunti con fasce di membrana.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.10.100.0150.b	Isolamento termico ed impermeabilizzazione di coperture piane o inclinate realizzato con rotoli termoisolanti ed impermeabilizzanti costituiti da listelli in polistirene espanso estruso, spessore base 30 mm, prodotto con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,033, resistenza alla compressione kPa 250, reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE; superiore membrana bitume-polimero plastomerica. Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, l'incollaggio con bitume ossidato steso a spazzolone, la saldatura dei giunti con fasce di membrana, raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. Spessore dell'isolante di 30 mm e con:- membrana armata con velovetro, spessore 3 mm	OC.EEA.a02.C1515.D0005.0190.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: membrana armata con velo vetro; impiego: copertura piana; spessore [mm] = 3. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; incollaggio bitume steso a spazzolone; saldatura dei giunti; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: bitume ossidato steso a spazzolone; saldatura giunti con fasce di membrana.
1C.10.150.0100.b	Isolamento termico di sottotetti praticabili, realizzato a tetto freddo, con applicazione all'intradosso delle falde di pannello composto da uno strato interno in schiuma di polistirene espanso sinterizzato RF, rispondente alle norme UNI EN 13163, rivestito su un lato da un pannello in lana di legno mineralizzata e legata con cemento, spessore 10 mm, rispondente alle norme UNI EN13168. Compresi: tagli e relative sigillature, adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria, piani di lavoro. Esclusi altri lavori di finitura superficiale. Negli spessori:- 40 mm (10+30 mm)	OC.EEA.a02.C1515.D0005.0085.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno; impiego: sottotetti praticabili; spessore [mm] = 40. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: finitura superficiale; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannello con schiuma di polistirene espanso spessore [mm] = 30, rivestito su un lato da un pannello in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 10, realizzato a tetto freddo; su intradosso falde.
1C.10.150.0100.c	Isolamento termico di sottotetti praticabili, realizzato a tetto freddo, con applicazione all'intradosso delle falde di pannello composto da uno strato interno in schiuma di polistirene espanso sinterizzato RF, rispondente alle norme UNI EN 13163, rivestito su un lato da un pannello in lana di legno mineralizzata e legata con cemento, spessore 10 mm, rispondente alle norme UNI EN13168. Compresi: tagli e relative sigillature, adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria, piani di lavoro. Esclusi altri lavori di finitura superficiale. Negli spessori:- 50 mm (10+40 mm)	OC.EEA.a02.C1515.D0005.0090.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno; impiego: sottotetti praticabili; spessore [mm] = 50. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: finitura superficiale; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannello con schiuma di polistirene espanso spessore [mm] = 40, rivestito su un lato da un pannello in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 10, realizzato a tetto freddo; su intradosso falde.
1C.10.250.0040.a	Isolamento termico a parete o intercapedini perimetrali realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia con resine termoindurenti, conduttività termica W/mK 0,034, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A1, con marcatura CE. Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. Negli spessori:- 30 mm	OC.EEA.a02.C1515.Od001.0320.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; impiego: strato di muratura | intercapedini perimetrali; spessore [mm] = 30. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.10.250.0050.a	Isolamento termico a parete o intercapedini perimetrali, realizzato con pannelli rigidi a tutta altezza in lana di roccia con resine termoindurenti, conduttività termica W/mK 0,035, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A1, con marcatura CE. Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. Negli spessori:- 40 mm	OC.EEA.a02.C1515.Od001.0315.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; impiego: strato di muratura; spessore [mm] = 40. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: a parete o su intercapedini perimetrali; a tutta altezza.
1C.10.250.0060.a	Isolamento termico a parete o intercapedini perimetrali, realizzato con lastre di schiuma poliuretanica prodotta con gas senza CFC e HCFC, rivestite sulle due facce con cartoncino monobitumato; conduttività termica W/mK 0,028, resistenza alla compressione kPa 110; reazione al fuoco Euroclasse F; conformi alla norma UNI EN 13165, con marcatura CE. Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. Negli spessori:- 20 mm	OC.EEA.a02.C1515.D0003.0000.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica poliuretano espanso (PIR); finitura: multistrato gas impermeabile; impiego: pareti dall'interno | intercapedini | pareti interrate; spessore [mm] = 20; conduttività termica [W/mK] = 0,028 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F | resistenza a compressione al 10% [kPa] = 110. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambe le facce; elevato contenimento spessori; idoneo per applicazioni a secco; copertura: sotto manti impermeabili applicati a freddo; lambda d [W/mK] = 0,022 per spessori [mm] = 20 ÷ 140; tolleranze [mm] - EN 13165; lunghezza e larghezza ± 5 < 1000 mm, ± 7,5 da 1001 a 2000 mm; spessore ± 2 < 50 mm, ± 3 da 50 a 75 mm, + 5/-2 ≥ 75 mm.
1C.10.400.0010.a	Isolamento di ponti termici su cordoli, architravi, velette, pilastri, realizzato con pannelli costituiti da lana di legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza ; conduttività termica W/mK 0,09, resistenza alla compressione kPa 260; reazione al fuoco Euroclasse B; conformi alla norma UNI EN 13168. Compresi: tagli, adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, assistenza muraria e piani di lavoro; negli spessori:- 20 mm	OC.EEA.a02.C1515.Od008.0285.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di legno; impiego: cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [mm] = 20. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi generici; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: per ponti termici.
1C.10.400.0010.b	Isolamento di ponti termici su cordoli, architravi, velette, pilastri, realizzato con pannelli costituiti da lana di legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza ; conduttività termica W/mK 0,09, resistenza alla compressione kPa 260; reazione al fuoco Euroclasse B; conformi alla norma UNI EN 13168. Compresi: tagli, adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, assistenza muraria e piani di lavoro; negli spessori:- 30 mm	OC.EEA.a02.C1515.Od008.0290.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di legno; impiego: cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [mm] = 30. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi generici; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: per ponti termici.
1C.10.450.0090	Isolamento acustico sotto pavimento, realizzato con strato elastico, in rotolo, composto da granulato di gomma con lattice puro e perlite espansa su supporto in carta politenata, spessore 5 mm, peso 3 kg/m² Compresi: tagli e relativa sigillatura, sovrapposizioni, adattamenti, fissaggi, raccordi, assistenza muraria.	OC.EEA.a02.C1515.E0000.0000.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di gomma generico; impiego: sottopavimenti; spessore [mm] = 5. Incluso: raccordi. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillatura; sovrapposizioni; adattamenti; fissaggi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.10.530.0040.b	Isolamento acustico sotto tavolati con strisce di sughero naturale supercompresso, spessore 3 mm, poste alla base dei divisori. Compresi: tagli, fissaggio con qualsiasi mezzo a qualsiasi struttura, assistenza muraria. Di larghezza:- 12,5 cm	OC.EEA.a02.C1515.Oc013.0005.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale sughero; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 3 | larghezza [cm] = 12,5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio generico; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa alla base dei divisori.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.13.150.0010	Manto impermeabile costituito da doppia membrana applicata a fiamma su idoneo piano di posa orizzontale o inclinato, compresa imprimitura a base bituminosa del fondo, formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie, restano escluse le membrane i cui prezzi saranno desunti e contabilizzati dal volume 2.1, in base alla superficie effettivamente impermeabilizzata	OC.EEA.a02.C1820.F0000.0280.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, manto di bitume generico. Escluso: membrane. LAVORO: Posa. Incluso: imprimitura a base bituminosa del fondo, formazione di colli perimetrali di raccordo; sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: membrana applicata a fiamma su idoneo piano di posa orizzontale o inclinato.
1C.13.150.0020	Manto monostrato per impermeabilizzazione provvisoria, barriera a vapore o schermo con membrana applicata a fiamma su idoneo piano di posa orizzontale o inclinato, compresa formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie, restano escluse le membrane i cui prezzi saranno desunti e contabilizzati dal volume 2.1, in base alla superficie effettivamente impermeabilizzata	OC.EEA.a02.C1820.F0000.0250.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, manto di bitume generico; funzione: impermeabilizzazione provvisoria. Escluso: membrane. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di colli perimetrali di raccordo; sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: membrana applicata a fiamma su idoneo piano di posa orizzontale o inclinato.
1C.13.250.0020.a	Impermeabilizzazione di strutture in c.a. interrate con membrana a base di bentonite di sodio naturale; interposta tra due strati di geotessuto autoaggrappante in rotoli, spessore a secco 6,4 mm, compresi: fissaggi sormonti e assistenze edili alla posa:- su superfici verticali	OC.EEA.a02.C1820.K0001.0255.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione di argilla bentonite di sodio; impiego: strutture in ca interrate | superfici verticali. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.20.050.0020.c	Controsoffitti in pannelli di gesso da 600 x 600 x 22 mm, armati con filo di ferro zincato,con orditura nascosta e cornice perimetrale di finitura, compresa; orditura di sostegno costituita da idonei profilati portanti ed intermedi, completa di accessori di sospensione; compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi:- fonoassorbenti	OC.EEA.a02.C1210.H0000.0005.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di gesso generico; geometria/forma/aspetto: orditura nascosta; funzione: fonoassorbenti. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione.
1C.20.050.0030.b	Controsoffitto in lastre di gesso da cm 70 x 140 circa con giunti sigillati e rasati; orditura costituita da idonei traversini portanti e profili, eventualmente pendinata. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con lastre:- lisce spessore 30 mm armate con rete metallica e filo di ferro zincato REI 120	OC.EEA.a02.C1210.H0000.0040.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di gesso generico; finitura: superficie liscia armata; geometria/forma/aspetto: orditura nascosta; spessore [mm] = 30. Incluso: giunti sigillati/rasati. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini portanti, profili ed eventuale pendinatura.
1C.20.150.0070.a	Controsoffitto in lana di vetro ad alta densità spessore 15 mm ad elevato assorbimento acustico (aw 0.95). Superficie a vista verniciata con pittura acustica microporosa (lavabile settimanalmente con un panno leggermente umido, antistatico), retro del pannello ricoperto con fibra di vetro, bordi del pannello preparati o naturali. I pannelli devono resistere ad una RH ambiente permanente fino al 95% a 30°C senza presentare abbassamenti, deformazioni o delaminazioni. Euroclasse di reazione al fuoco A2s1d0. Dimensione pannelli millimetri 600x600 o 1200x600 o 1200x1200 montati su struttura di sostegno a vista, sospesa mediante pendinatura metallica regolabile, in acciaio zincato preverniciato, costituita da profili portanti longitudinali e da traversini posti perpendicolarmente ad incastro, peso approssimativo 3 kg/m². 600 x 600 o 1200 x 600 mm	OC.EEA.a02.C1210.Od004.0010.a	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciata con pittura acustica microporosa; geometria/forma/aspetto: pannelli | orditura a vista; funzione: acustico; spessore [mm] = 15; assorbimento acustico (Aw) [classe] = 0,95. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi ad incastro e accessori di sospensione.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.20.150.0080	Controsoffitto in lana di vetro ad alta densità spessore 20 mm ad elevato assorbimento acustico (αw 0.90/0.95) per controsoffitti in ambienti a rischio di urti meccanici di tipo medio-basso. Superficie visibile con rivestimento resistente in tessuto di fibra di vetro e retro del pannello ricoperto con fibra di vetro. Bordi del pannello verniciati o naturali. Il sistema consiste in pannelli e di sistemi a griglie con un peso approssimativo di 3-4 kg/m², testato secondo la EN 13964 appendice D (e DIN 18 032 parte 3) e classificato 3A. I pannelli devono resistere ad una RH ambiente permanente fino al 95% a 30°C senza presentare abbassamenti, deformazioni o delaminazioni. Euroclasse di reazione al fuoco A2s1d0. Dimensione pannelli millimetri 600/1200x600, montati su struttura di sostegno a vista sospesa mediante pendinatura metallica regolabile con travetto rigido in acciaio zincato preverniciato. La struttura è costituita da profili portanti longitudinali posti perpendicolarmente, così da creare una scacchiera. Clip di supporto per resistenza agli urti. Il sistema è smontabile.	OC.EEA.a02.C1210.Od004.0000.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciata con pittura acustica microporosa; geometria/forma/aspetto: pannelli | orditura a vista; funzione: acustico; impiego: ambienti a rischio di urti meccanici di tipo medio-basso; spessore [mm] = 20 | lunghezza [mm] = 600 ÷ 2400 | larghezza [mm] = 600; assorbimento acustico (Aw) [classe] = 0,9 ÷ 0,95. Incluso: clip di supporto per sistema ad urti. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: sistema con pannelli e sistemi a griglie; orditura con profili portanti perpendicolari per creare una scacchiera e accessori di sospensione; il sistema è smontabile.
1C.20.300.0010.b	Controsoffitto in pannelli grigliati di alluminio da 600 x 600 mm, costituiti da profili ad U spessore 5/10 mm, base 10 mm, altezza variabile, preverniciati colore bianco, con cornice perimetrale di finitura; orditura di sostegno costituita da profili metallici con adeguata pendinatura. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con pannelli:- maglia 60 x 60 mm, altezza 30 mm	OC.EEA.a02.C1210.Sa000.0255.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: grigliati; altezza [mm] = 30 | dimensione maglia (x) [mm] = 60 | dimensione maglia (y) [mm] = 60. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione.
1C.12.080.0070.k	Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con rivestimento di tipo epossidico dello spessore di 300 µm.- DN 1500	OC.EEA.a02.I7822.J0001.0380.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1500; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2110. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.01.180.0020.b	Rimozione di tubi in cemento o gres, interrati, immurati, appesi, incluso la demolizione dei rinfianchi, l'apertura di tracce, lo smontaggio degli accessori di fissaggio. Compresi il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi scavi ed oneri di smaltimento:- del diametro oltre 30 cm e fino a 60 cm	OC.EEA.c04.I7821.G0000.0000.b	OPERA: Tubazione generica di smaltimento di cemento generico; impiego: condotte; diametro [cm] = 31 ÷ 60. Incluso: accessori di fissaggio; curve; qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione, ecc.. LAVORO: Rimozione. Incluso: l'apertura di tracce, la demolizione dei rinfianchi, tagli, le intercettazioni dei fluidi, il carico delle macerie. Escluso: scavi, trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.01.180.0030.a	Rimozione tubi in PVC o altro materiale plastico, fibrocemento, ghisa ecc., di qualsiasi dimensione, di condotte interrate, immurate, appese, incluso demolizione del rinfianco, apertura tracce, smontaggio accessori di fissaggio. Compresa movimentazione, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi scavi e oneri di smaltimento- diametro fino a 200 mm, a vista	OC.EEA.c04.I7821.D0017.0000.-	OPERA: Tubazione generica di smaltimento, a vista di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: condotte; diametro [mm] ≤ 200. Incluso: accessori di fissaggio; curve; qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione, ecc.. LAVORO: Rimozione. Incluso: il carico delle macerie. Escluso: scavi, trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.10.050.0110.d	Isolamento termico coperture realizzato a tetto caldo, con applicazione all'estradosso delle falde di copertura di pannelli composti da strato interno in schiuma di polistirene espanso sinterizzato, rispondente alle norme UNI EN 13163, rivestito sui due lati da strati in lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, spessore 5 mm, rispondente alle norme UNI EN13168. Compresi: tagli e relative sigillature, adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria, piani di lavoro; negli spessori:- 75 mm (5+65+5 mm)	OC.EEA.a02.C1515.D0005.0135.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; impiego: copertura a falde; spessore [mm] = 75. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli in schiuma di polistirene espanso spessore [mm] = 65, rivestito sui due lati da strati in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5, realizzata a tetto caldo; applicazione estradosso falde copertura.
1C.10.050.0120.a	Isolamento termico coperture con ventilazione, realizzato a tetto caldo, con applicazione all'estradosso delle falde di copertura di pannello prefabbricato in schiuma rigida di poliuretano espanso a cellule chiuse, con reazione al fuoco Euroclasse E, conduttività termica W/mK 0,026, resistenza a compressione 100 kPa; a norma UNI EN 13165, prodotto con gas senza CFC e HCFC. Estradosso rivestito da lamina in alluminio e dotata di profilo angolare a trave reticolare in Aluzinc; passo universale sottomanto per tegole e coppi. Compresi: tagli e relative sigillature, adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria, piani di lavoro. Negli spessori:- 50 mm	OC.EEA.a02.C1515.D0002.0000.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica poliuretano espanso (PUR); finitura: lamina in alluminio; impiego: copertura a falde; spessore [mm] = 50; conduttività termica [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: estradosso rivestito con lamina; passo universale sottomanto per tegole e coppi, copertura ocn ventilazione, realizzato a tetto caldo; applicazione estradosso falde copertura.
1C.10.100.0150.c	Isolamento termico ed impermeabilizzazione di coperture piane o inclinate realizzato con rotoli termoisolanti ed impermeabilizzanti costituiti da listelli in polistirene espanso estruso, spessore base 30 mm, prodotto con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,033, resistenza alla compressione kPa 250, reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE; superiore membrana bitume-polimero plastomerica. Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, l'incollaggio con bitume ossidato steso a spazzolone, la saldatura dei giunti con fasce di membrana, raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. Spessore dell'isolante di 30 mm e con:- membrana armata con TNT di poliestere, spessore 3 mm	OC.EEA.a02.C1515.D0005.0170.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: membrana armata con TNT di poliestere; impiego: copertura piana; spessore [mm] = 3. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; incollaggio bitume steso a spazzolone; saldatura dei giunti; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: bitume ossidato steso a spazzolone; saldatura giunti con fasce di membrana.
1C.10.150.0100.d	Isolamento termico di sottotetti praticabili, realizzato a tetto freddo, con applicazione all'intradosso delle falde di pannello composto da uno strato interno in schiuma di polistirene espanso sinterizzato RF, rispondente alle norme UNI EN 13163, rivestito su un lato da un pannello in lana di legno mineralizzata e legata con cemento, spessore 10 mm, rispondente alle norme UNI EN13168. Compresi: tagli e relative sigillature, adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria, piani di lavoro. Esclusi altri lavori di finitura superficiale. Negli spessori:- 75 mm (10+65 mm)	OC.EEA.a02.C1515.D0005.0095.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno; impiego: sottotetti praticabili; spessore [mm] = 75. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: finitura superficiale; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannello con schiuma di polistirene espanso spessore [mm] = 65, rivestito su un lato da un pannello in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 10, realizzato a tetto freddo; su intradosso falde.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.10.150.0110.a	Isolamento termico di sottotetti praticabili, realizzato a tetto freddo, con applicazione all'intradosso delle falde di pannello composto da uno strato interno in schiuma di polistirene espanso sinterizzato, rispondente alle norme UNI EN 13163,rivestito sui due lati da strati in lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, spessore 5 mm, rispondente alle norme UNI EN13168. Compresi: tagli e relative sigillature, adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria, piani di lavoro. Esclusi altri lavori di finitura superficiale. Negli spessori:- 25 mm (5+15+5 mm)	OC.EEA.a02.C1515.D0005.0140.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzato; impiego: sottotetti praticabili; spessore [mm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: finitura superficiale; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannello con schiuma di polistirene espanso sinterizzato spessore [mm] = 15, rivestito sui due lati da strati in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5, realizzato a tetto freddo; su intradosso falde.
1C.10.250.0070.a	Isolamento termico a parete o intercapedini perimetrali realizzato con pannelli a base di perlite espansa idrofugata, fibre di vetro, cellulosiche e leganti asfaltici, conducibilità termica W/mK 0,043, resistenza alla compressione 3,2 kg/cm², reazione al fuoco euroclasse (A2-s1,d0) (A2-s2,d0) (A2-s1,d1) (B-s1,d0) (B-s2,d0) (B-s1,d1) se impiegata lungo le vie di esodo o, oltre alle precedenti, (A2-s3,d0) (A2-s2,d1) (A2-s3,d1) (B-s2,d1) se impiegata in altri ambienti , densità 150 kg/m³; una faccia bitumata finita con pellicola polipropilenica fusibile. Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. Negli spessori:- 20 mm	OC.EEA.a02.C1515.Mb065.0015.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di roccia naturale perlite espansa; finitura: pellicola polipropilenica; impiego: strato di muratura; spessore [mm] = 20. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: a parete o su intercapedini perimetrali; rivestimento su una faccia.
1C.10.250.0080.a	Isolamento termico a parete o intercapedini perimetrali realizzato con pannelli composti da strato interno in schiuma di polistirene espanso sinterizzato RF, rispondente alle norme UNI EN 13163, rivestito sui due lati da strati in lana di abete mineralizzata e legata con cemento, spessore 5 mm, rispondente alle norme UNI EN13168. Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. Negli spessori:- 25 mm (5+15+5 mm)	OC.EEA.a02.C1515.D0005.0020.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete; impiego: strato di muratura; spessore [mm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi, assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: a parete o su intercapedini perimetrali; pannelli com schiuma di polistirene espanso spessore [mm] = 15, rivestito sui due lati da strati in lana di abete mineralizzata spessore [mm] = 5.
1C.10.400.0010.c	Isolamento di ponti termici su cordoli, architravi, velette, pilastri, realizzato con pannelli costituiti da lana di legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza ; conduttività termica W/mK 0,09, resistenza alla compressione kPa 260; reazione al fuoco Euroclasse B; conformi alla norma UNI EN 13168. Compresi: tagli, adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, assistenza muraria e piani di lavoro; negli spessori:- 40 mm	OC.EEA.a02.C1515.Od008.0295.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di legno; impiego: cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [mm] = 40. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi generici; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: per ponti termici.
1C.10.400.0020.a	Isolamento di ponti termici su cordoli, architravi, velette, pilastri, realizzato con strisce di pannelli composti da uno strato interno in schiuma di polistirene espanso sinterizzato RF, rispondente alle norme UNI EN 13163, rivestito sui due lati da strati in lana di abete mineralizzata e legata con cemento, spessore 5 mm, rispondente alle norme UNI EN13168. Compresi: tagli, adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, assistenza muraria e piani di lavoro; negli spessori:- 25 mm (5+15+5 mm)	OC.EEA.a02.C1515.D0005.0005.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete; impiego: cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [mm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: per ponti termici; pannelli con schiuma di polistirene espanso (spessore 15 mm) rivestito sui due lati da strati in lana di abete (spessore 5 mm).

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.10.450.0100	Isolamento acustico sotto pavimento, realizzato con pannelli in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura. Reazione al fuoco in euroclasse (A2-s1,d0) (A2-s2,d0) (A2-s1,d1) (B-s1,d0) (B-s2,d0) (B-s1,d1) . Compresi: tagli e relative sigillature, adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria.	OC.EEA.a02.C1515.Od008.0000.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di legno; impiego: sottopavimenti. Incluso: raccordi. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici a struttura generica; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.10.530.0040.c	Isolamento acustico sotto tavolati con strisce di sughero naturale supercompresso, spessore 3 mm, poste alla base dei divisori. Compresi: tagli, fissaggio con qualsiasi mezzo a qualsiasi struttura, assistenza muraria. Di larghezza:- 15 cm	OC.EEA.a02.C1515.Oc013.0010.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale sughero; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 3 | larghezza [cm] = 15. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio generico; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa alla base dei divisori.
1C.13.160.0020	Manto impermeabile bituminoso per coperture pedonabili esposte e non ai raggio solari, costituito da una membrana elastoplastomerica dello spessore di mm 4, ad alto contenuto di poliolefine atattiche, flessibilità a freddo -20°, biarmata (TNT poliestere da 150 gr/m2 e TNT velo vetro da 55 gr/m2, raschiati in superficie), resistente ai raggi U.V., resistenza al fuoco certificata secondo norma ENV 1187 (B ROOF T1-T2-T3); compreso strato di colla bituminosa permanentemente plastica in ragione di 1 kg/m², saldatura dei giunti a fiamma con cannello di sicurezza, compresi formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie.	OC.EEA.a02.C1820.F0000.0255.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, manto di bitume generico; impiego: coperture. Incluso: strato di colla bituminosa permanentemente plastica in ragione di 1 kg/m². LAVORO: Posa. Incluso: saldatura dei giunti a fiamma con cannello di sicurezza, formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi ed i sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: per coperture pedonabili esposte e non ai raggi solari.
1C.13.160.0030	Manto impermeabile bituminoso ardesiato per coperture pedonabili esposte ai raggio solari, costituito da una membrana elastoplastomerica dello spessore di mm 4 + scaglie di ardesia, ad alto contenuto di poliolefine atattiche, flessibilità a freddo -22°, ad armatura composita (TNT poliestere stabilizzato con velo vetro), resistente ai raggi U.V., resistenza al fuoco certificata secondo norma ENV 1187 (B ROOF T1-T3); compreso strato di colla bituminosa permanentemente plastica in ragione di 1 kg/m², saldatura dei giunti a fiamma con cannello di sicurezza, compresi formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie.	OC.EEA.a02.C1820.F0000.0260.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, manto di bitume generico; impiego: coperture. Incluso: strato di colla bituminosa permanentemente plastica in ragione di 1 kg/m². LAVORO: Posa. Incluso: saldatura dei giunti a fiamma con cannello di sicurezza, formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi ed i sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: per coperture pedonabili esposte ai raggi solari.
1C.13.250.0020.b	Impermeabilizzazione di strutture in c.a. interrate con membrana a base di bentonite di sodio naturale; interposta tra due strati di geotessuto autoaggrappante in rotoli, spessore a secco 6,4 mm, compresi: fissaggi sormonti e assistenze edili alla posa:- su superfici orizzontali	OC.EEA.a02.C1820.K0001.0250.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione di argilla bentonite di sodio; impiego: strutture in ca interrate | superfici orizzontali. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.20.050.0030.a	Controsoffitto in lastre di gesso da cm 70 x 140 circa con giunti sigillati e rasati; orditura costituita da idonei traversini portanti e profili, eventualmente pendinata. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con lastre:- lisce spessore 15 mm con bordo armato da 30 mm	OC.EEA.a02.C1210.H0000.0035.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di gesso generico; finitura: superficie liscia con bordo armato; geometria/forma/aspetto: orditura nascosta; spessore [mm] = 15 | bordo armato [mm] = 30. Incluso: giunti sigillati/rasati. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini portanti, profili ed eventuale pendinatura.
1C.20.050.0050	Controsoffitto il lastre di gesso rivestito larghezza 1200 mm, spessore 13 mm; orditura costituita da idonei traversini portanti e profili. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta.	OC.EEA.a02.C1210.H0000.0010.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di gesso generico; finitura: superficie rivestita; geometria/forma/aspetto: orditura nascosta. Incluso: giunti sigillati/rasati. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini portanti, profili ed eventuale pendinatura.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.20.300.0010.c	Controsoffitto in pannelli grigliati di alluminio da 600 x 600 mm, costituiti da profili ad U spessore 5/10 mm, base 10 mm, altezza variabile, preverniciati colore bianco, con cornice perimetrale di finitura; orditura di sostegno costituita da profili metallici con adeguata pendinatura. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con pannelli:- maglia 75 x 75 mm, altezza 30 mm	OC.EEA.a02.C1210.Sa000.0260.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: grigliati; altezza [mm] = 30 | dimensione maglia (x) [mm] = 75 | dimensione maglia (y) [mm] = 75. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione.
1C.12.080.0070.l	Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con rivestimento di tipo epossidico dello spessore di 300 µm.- DN 1600	OC.EEA.a02.I7822.J0001.0390.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1600; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2310. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.01.180.0030.b	Rimozione tubi in PVC o altro materiale plastico, fibrocemento, ghisa ecc., di qualsiasi dimensione, di condotte interrate, immurate, appese, incluso demolizione del rinfianco, apertura tracce, smontaggio accessori di fissaggio. Compresa movimentazione, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi scavi e oneri di smaltimento- diametro fino a 200 mm, sotto traccia o interrate, compresa aperture tracce e demolizione rinfianchi, esclusi scavi	OC.EEA.c04.I7821.D0017.0250.a	OPERA: Tubazione generica di smaltimento, sotto traccia di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: condotte; diametro [mm] ≤ 200. Incluso: accessori di fissaggio; curve; qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione, ecc.. LAVORO: Rimozione. Incluso: l'apertura di tracce, la demolizione dei rinfianchi, tagli, le intercettazioni dei fluidi. Escluso: scavi, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.01.180.0030.c	Rimozione tubi in PVC o altro materiale plastico, fibrocemento, ghisa ecc., di qualsiasi dimensione, di condotte interrate, immurate, appese, incluso demolizione del rinfianco, apertura tracce, smontaggio accessori di fissaggio. Compresa movimentazione, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi scavi e oneri di smaltimento- diametro superiore a 205 mm, a vista	OC.EEA.c04.I7821.D0017.0250.b	OPERA: Tubazione generica di smaltimento, sotto traccia di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: condotte; diametro [mm] ≥ 205. Incluso: accessori di fissaggio; curve; qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione, ecc.. LAVORO: Rimozione. Incluso: intercettazioni dei fluidi, il carico delle macerie, il carico delle macerie. Escluso: scavi, trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.10.050.0130.a	Isolamento termico coperture realizzato a tetto caldo, con applicazione all'estradosso delle falde di copertura di pannelli composti da strato interno in schiuma di polistirene espanso sinterizzato RF, rispondente alle norme UNI EN 13163, rivestito sui due lati da strati in lana di abete mineralizzata e legata con cemento, spessore 5 mm, rispondente alle norme UNI EN13168. Compresi: tagli e relative sigillature, adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria, piani di lavoro; negli spessori:- 25 mm (5+15+5 mm)	OC.EEA.a02.C1515.D0005.0040.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; impiego: copertura a falde; spessore [mm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli in schiuma di polistirene espanso spessore [mm] = 15, rivestito sui due lati da strati in lana di abete mineralizzata spessore [mm] = 5, realizzata a tetto caldo; applicazione estradosso falde copertura.
1C.10.050.0130.b	Isolamento termico coperture realizzato a tetto caldo, con applicazione all'estradosso delle falde di copertura di pannelli composti da strato interno in schiuma di polistirene espanso sinterizzato RF, rispondente alle norme UNI EN 13163, rivestito sui due lati da strati in lana di abete mineralizzata e legata con cemento, spessore 5 mm, rispondente alle norme UNI EN13168. Compresi: tagli e relative sigillature, adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria, piani di lavoro; negli spessori:- 35 mm (5+25+5 mm)	OC.EEA.a02.C1515.D0005.0045.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; impiego: copertura a falde; spessore [mm] = 35. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli in schiuma di polistirene espanso spessore [mm] = 25, rivestito sui due lati da strati in lana di abete mineralizzata spessore [mm] = 5, realizzata a tetto caldo; applicazione estradosso falde copertura.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.10.100.0150.d	Isolamento termico ed impermeabilizzazione di coperture piane o inclinate realizzato con rotoli termoisolanti ed impermeabilizzanti costituiti da listelli in polistirene espanso estruso, spessore base 30 mm, prodotto con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,033, resistenza alla compressione kPa 250, reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE; superiore membrana bitume-polimero plastomerica. Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, l'incollaggio con bitume ossidato steso a spazzolone, la saldatura dei giunti con fasce di membrana, raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. Spessore dell'isolante di 30 mm e con:- membrana armata con TNT di poliestere, spessore 4 mm	OC.EEA.a02.C1515.D0005.0180.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: membrana armata con TNT di poliestere; impiego: copertura piana; spessore [mm] = 4. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; incollaggio bitume steso a spazzolone; saldatura dei giunti; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: bitume ossidato steso a spazzolone; saldatura giunti con fasce di membrana.
1C.10.150.0110.b	Isolamento termico di sottotetti praticabili, realizzato a tetto freddo, con applicazione all'intradosso delle falde di pannello composto da uno strato interno in schiuma di polistirene espanso sinterizzato, rispondente alle norme UNI EN 13163,rivestito sui due lati da strati in lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, spessore 5 mm, rispondente alle norme UNI EN13168. Compresi: tagli e relative sigillature, adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria, piani di lavoro. Esclusi altri lavori di finitura superficiale. Negli spessori:- 35 mm (5+25+5 mm)	OC.EEA.a02.C1515.D0005.0145.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzato; impiego: sottotetti praticabili; spessore [mm] = 35. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: finitura superficiale; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannello con schiuma di polistirene espanso sinterizzato spessore [mm] = 25, rivestito sui due lati da strati in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5, realizzato a tetto freddo; su intradosso falde.
1C.10.150.0110.c	Isolamento termico di sottotetti praticabili, realizzato a tetto freddo, con applicazione all'intradosso delle falde di pannello composto da uno strato interno in schiuma di polistirene espanso sinterizzato, rispondente alle norme UNI EN 13163,rivestito sui due lati da strati in lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, spessore 5 mm, rispondente alle norme UNI EN13168. Compresi: tagli e relative sigillature, adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria, piani di lavoro. Esclusi altri lavori di finitura superficiale. Negli spessori:- 50 mm (5+40+5 mm)	OC.EEA.a02.C1515.D0005.0150.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzato; impiego: sottotetti praticabili; spessore [mm] = 50. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: finitura superficiale; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannello con schiuma di polistirene espanso sinterizzato spessore [mm] = 40, rivestito sui due lati da strati in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5, realizzato a tetto freddo; su intradosso falde.
1C.10.250.0080.b	Isolamento termico a parete o intercapedini perimetrali realizzato con pannelli composti da strato interno in schiuma di polistirene espanso sinterizzato RF, rispondente alle norme UNI EN 13163, rivestito sui due lati da strati in lana di abete mineralizzata e legata con cemento, spessore 5 mm, rispondente alle norme UNI EN13168. Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. Negli spessori:- 35 mm (5+25+5 mm)	OC.EEA.a02.C1515.D0005.0025.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete; impiego: strato di muratura; spessore [mm] = 35. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi, assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: a parete o su intercapedini perimetrali; pannelli com schiuma di polistirene espanso spessore [mm] = 25, rivestito sui due lati da strati in lana di abete mineralizzata spessore [mm] = 5.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.10.250.0080.c	Isolamento termico a parete o intercapedini perimetrali realizzato con pannelli composti da strato interno in schiuma di polistirene espanso sinterizzato RF, rispondente alle norme UNI EN 13163, rivestito sui due lati da strati in lana di abete mineralizzata e legata con cemento, spessore 5 mm, rispondente alle norme UNI EN13168. Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. Negli spessori:- 50 mm (5+40+5 mm)	OC.EEA.a02.C1515.D0005.0030.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete; impiego: strato di muratura; spessore [mm] = 50. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi, assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: a parete o su intercapedini perimetrali; pannelli com schiuma di polistirene espanso spessore [mm] = 40, rivestito sui due lati da strati in lana di abete mineralizzata spessore [mm] = 5.
1C.10.400.0020.b	Isolamento di ponti termici su cordoli, architravi, velette, pilastri, realizzato con strisce di pannelli composti da uno strato interno in schiuma di polistirene espanso sinterizzato RF, rispondente alle norme UNI EN 13163, rivestito sui due lati da strati in lana di abete mineralizzata e legata con cemento, spessore 5 mm, rispondente alle norme UNI EN13168. Compresi: tagli, adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, assistenza muraria e piani di lavoro; negli spessori:- 35 mm (5+25+5 mm)	OC.EEA.a02.C1515.D0005.0010.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete; impiego: cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [mm] = 35. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: per ponti termici; pannelli con schiuma di polistirene espanso (spessore 25 mm) rivestito sui due lati da strati in lana di abete (spessore 5 mm).
1C.10.400.0020.c	Isolamento di ponti termici su cordoli, architravi, velette, pilastri, realizzato con strisce di pannelli composti da uno strato interno in schiuma di polistirene espanso sinterizzato RF, rispondente alle norme UNI EN 13163, rivestito sui due lati da strati in lana di abete mineralizzata e legata con cemento, spessore 5 mm, rispondente alle norme UNI EN13168. Compresi: tagli, adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, assistenza muraria e piani di lavoro; negli spessori:- 50 mm (5+40+5 mm)	OC.EEA.a02.C1515.D0005.0015.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete; impiego: cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [mm] = 50. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: per ponti termici; pannelli con schiuma di polistirene espanso (spessore 40 mm) rivestito sui due lati da strati in lana di abete (spessore 5 mm).
1C.10.500.0010.a	Isolamento acustico a parete divisori interni realizzato con pannelli in granulato di sughero espanso agglomerato con processo termico di tostatura. Densità 150/160 kg/m³, conduttività termica W/m°K 0,044, resistenza alla compressione 9,36 kg/cm², conforme alla norma UNI EN 13170, reazione al fuoco in Euroclasse B2. Compresi: tagli e sigillature, adattamenti, fissaggi, assistenza muraria e piani di lavoro. Negli spessori:- spessore 2 cm	OC.EEA.a02.C1515.Oc013.0035.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale sughero; impiego: strato di muratura; spessore [mm] = 2. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: per parete divisori interni.
1C.10.500.0020.a	Isolamento termico e acustico in intercapedine realizzato con pannelli autoportanti a tutta altezza in lana di vetro idrorepellente, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, prodotti con almeno l'80% di vetro riciclato e con legante di origine naturale, che garantisce la massima qualità dell'aria, rivestito su entrambe le facce con un velo di vetro; conduttività termica W/mK 0,032, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A1, con marcatura CE. Compresi: tagli e sigillature, adattamenti, fissaggio con qualsiasi mezzo a qualsiasi struttura, assistenza muraria e piani di lavoro. Negli spessori:- 40 mm	OC.EEA.a02.C1515.Od004.0550.-	OPERA: Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; impiego: strato di muratura; spessore [mm] = 40. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggio generico; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: per intercapedine.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.10.530.0050.a	Isolamento acustico sotto tavolati con strisce di sughero naturale supercompresso, spessore 5 mm, poste alla base dei divisori. Compresi: tagli, fissaggio con qualsiasi mezzo a qualsiasi struttura, assistenza muraria. Di larghezza:- 10 cm	OC.EEA.a02.C1515.Oc013.0015.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale sughero; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 5 | larghezza [cm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio generico; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa alla base dei divisori.
1C.13.160.0040	Manto impermeabile bituminoso per coperture pedonabili esposte ai raggio solari, ad alto potere riflettivo, costituito da una membrana ottenuta con mescola HCB (Hibrid Copolimer Blend) dello spessore di mm 3, ad alto contenuto di poliolefine atattiche, flessibilità a freddo -20°, ad armatura composita (TNT poliestere stabilizzato con velo vetro 170 gr/m2), resistenza al fuoco certificata secondo norma ENV 1187 (B ROOF T1-T2-T3), provvista di coating superficiale acrilico ceramizzato di colore bianco altamente riflettente (riflettività iniziale 81%, SRI 100), rispondente ai requisiti di risparmio energetico ENERGY STAR, a PH neutro con possibilità di totale riclaggio dell'acqua meteorica; compreso strato di colla bituminosa permanentemente plastica in ragione di 1 kg/m², saldatura dei giunti a fiamma con cannello di sicurezza, compresi formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie.	OC.EEA.a02.C1820.F0000.0265.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, manto di bitume generico; impiego: coperture. Incluso: strato di colla bituminosa permanentemente plastica in ragione di 1 kg/m². LAVORO: Posa. Incluso: saldatura dei giunti a fiamma con cannello di sicurezza, formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi ed i sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: per coperture pedonabili esposte ai raggi solari, ad alto potere riflettivo.
1C.13.250.0030	Impermeabilizzazione di terreni in genere con materassino a base di bentonite di sodio interposta tra un tessuto e un non tessuto di poliestere agugliati tra loro; spessore 6 mm; compresi: formazione e sigillatura dei sormonti con bentonite sodica granulare sfusa, tagli, adattamenti, sfridi e assistenze edili alla posa	OC.EEA.a02.C1820.K0001.0530.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, pannelli di argilla bentonite di sodio; impiego: terreno. LAVORO: Posa. Incluso: formazione e sigillatura dei sormonti con bentonite sodica granulare sfusa, tagli, adattamenti, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.20.100.0010.b	Controsoffitti in pannelli di fibra minerale a decoro fessurato, bianco, spessore 15 - 17 mm, con cornice perimetrale di finitura; orditura di sostegno costituita da profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato, con adeguata pendinatura. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con pannelli:- 600 x 600 mm a bordi disegnati, orditura seminascosta	OC.EEA.a02.C1210.Od000.0005.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di fibra minerale generico; finitura: colore bianco | superficie decorata fessurata; geometria/forma/aspetto: orditura seminascosta | bordi disegnati; dimensione (x) [mm] = 600 | dimensione (y) [mm] = 600. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione.
1C.20.100.0010.a	Controsoffitti in pannelli di fibra minerale a decoro fessurato, bianco, spessore 15 - 17 mm, con cornice perimetrale di finitura; orditura di sostegno costituita da profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato, con adeguata pendinatura. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con pannelli:- 600 x 600 mm e 600x1200 mm a bordi diritti, orditura a vista	OC.EEA.a02.C1210.Od000.0000.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di fibra minerale generico; finitura: colore bianco | superficie decorata fessurata; geometria/forma/aspetto: orditura a vista | bordi dritti; dimensione (x) [mm] = 600 | dimensione (y) [mm] = 600. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.20.150.0070.b	Controsoffitto in lana di vetro ad alta densità spessore 15 mm ad elevato assorbimento acustico (aw 0.95). Superficie a vista verniciata con pittura acustica microporosa (lavabile settimanalmente con un panno leggermente umido, antistatico), retro del pannello ricoperto con fibra di vetro, bordi del pannello preparati o naturali. I pannelli devono resistere ad una RH ambiente permanente fino al 95% a 30°C senza presentare abbassamenti, deformazioni o delaminazioni. Euroclasse di reazione al fuoco A2s1d0. Dimensione pannelli millimetri 600x600 o 1200x600 o 1200x1200 montati su struttura di sostegno a vista, sospesa mediante pendinatura metallica regolabile, in acciaio zincato preverniciato, costituita da profili portanti longitudinali e da traversini posti perpendicolarmente ad incastro, peso approssimativo 3 kg/m². 1200 x 1200 mm	OC.EEA.a02.C1210.Od004.0005.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciata con pittura acustica microporosa; geometria/forma/aspetto: pannelli | orditura a vista; funzione: acustico; dimensione (x) [mm] = 1200 | dimensione (y) [mm] = 1200; assorbimento acustico (Aw) [classe] = 0,95. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi ad incastro e accessori di sospensione.
1C.20.300.0010.d	Controsoffitto in pannelli grigliati di alluminio da 600 x 600 mm, costituiti da profili ad U spessore 5/10 mm, base 10 mm, altezza variabile, preverniciati colore bianco, con cornice perimetrale di finitura; orditura di sostegno costituita da profili metallici con adeguata pendinatura. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con pannelli:- maglia 86 x 86 mm, altezza 40 mm	OC.EEA.a02.C1210.Sa000.0270.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: grigliati; altezza [mm] = 40 | dimensione maglia (x) [mm] = 86 | dimensione maglia (y) [mm] = 86. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione.
1C.12.080.0070.m	Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con rivestimento di tipo epossidico dello spessore di 300 µm.- DN 1800	OC.EEA.a02.I7822.J0001.0400.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1800; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2670. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.01.180.0030.d	Rimozione tubi in PVC o altro materiale plastico, fibrocemento, ghisa ecc., di qualsiasi dimensione, di condotte interrate, immurate, appese, incluso demolizione del rinfianco, apertura tracce, smontaggio accessori di fissaggio. Compresa movimentazione, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi scavi e oneri di smaltimento- diametro superiore a 205 mm, sotto traccia o interrate, compresa aperture tracce e demolizione rinfianchi, esclusi scavi	OC.EEA.c04.I7821.D0017.0250.c	OPERA: Tubazione generica di smaltimento, sotto traccia di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: condotte; diametro [mm] ≥ 205. Incluso: accessori di fissaggio; curve; qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione, ecc.. LAVORO: Rimozione. Incluso: l'apertura di tracce, la demolizione dei rinfianchi, tagli, le intercettazioni dei fluidi, il carico delle macerie. Escluso: scavi, trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.01.250.0100.a	Allacciamento dei pozzetti stradali, comprendente tutte le opere necessarie, quali taglio e disfacimento della sovrastruttura stradale, scavo armato e trasporto alle discariche autorizzate, fornitura e posa calcestruzzo per platea e rinfianco tubazione, fornitura e posa tubi e relativi pezzi speciali, rinterro scavi con misto cementato o misto granulare stabilizzato, formazione manto in binder, fino allo spessore di 60 mm; compreso comunque qualsiasi intervento necessario, anche se non descritto, per dare l'opera finita in ogni sua parte.- PVC De 160 s = 4,0	OC.EEA.a02.I7821.D0017.0250.-	OPERA: Tubazione generica di smaltimento di plastica polivinilcloruro (PVC); Diametro esterno [mm] = 160 | Spessore [mm] = 4. Incluso: tubi e pezzi speciali. LAVORO: Posa allacciamento. Incluso: disfacimento della struttura stradale; reinterro scavi; trasporto delle macerie ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: taglio della struttura stradale; armo di scavo; formazione manto in binder; oneri di smaltimento dei rifiuti. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.10.050.0130.c	Isolamento termico coperture realizzato a tetto caldo, con applicazione all'estradosso delle falde di copertura di pannelli composti da strato interno in schiuma di polistirene espanso sinterizzato RF, rispondente alle norme UNI EN 13163, rivestito sui due lati da strati in lana di abete mineralizzata e legata con cemento, spessore 5 mm, rispondente alle norme UNI EN13168. Compresi: tagli e relative sigillature, adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria, piani di lavoro; negli spessori:- 50 mm (5+40+5 mm)	OC.EEA.a02.C1515.D0005.0050.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; impiego: copertura a falde; spessore [mm] = 50. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli in schiuma di polistirene espanso spessore [mm] = 40, rivestito sui due lati da strati in lana di abete mineralizzata spessore [mm] = 5, realizzata a tetto caldo; applicazione estradosso falde copertura.
1C.10.050.0130.d	Isolamento termico coperture realizzato a tetto caldo, con applicazione all'estradosso delle falde di copertura di pannelli composti da strato interno in schiuma di polistirene espanso sinterizzato RF, rispondente alle norme UNI EN 13163, rivestito sui due lati da strati in lana di abete mineralizzata e legata con cemento, spessore 5 mm, rispondente alle norme UNI EN13168. Compresi: tagli e relative sigillature, adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria, piani di lavoro; negli spessori:- 75 mm (5+65+5 mm)	OC.EEA.a02.C1515.D0005.0055.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; impiego: copertura a falde; spessore [mm] = 75. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli in schiuma di polistirene espanso spessore [mm] = 65, rivestito sui due lati da strati in lana di abete mineralizzata spessore [mm] = 5, realizzata a tetto caldo; applicazione estradosso falde copertura.
1C.10.100.0150.e	Isolamento termico ed impermeabilizzazione di coperture piane o inclinate realizzato con rotoli termoisolanti ed impermeabilizzanti costituiti da listelli in polistirene espanso estruso, spessore base 30 mm, prodotto con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,033, resistenza alla compressione kPa 250, reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE; superiore membrana bitume-polimero plastomerica. Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, l'incollaggio con bitume ossidato steso a spazzolone, la saldatura dei giunti con fasce di membrana, raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. Spessore dell'isolante di 30 mm e con:- membrana armata con velovetro, ardesiata, spessore 3,5 mm	OC.EEA.a02.C1515.D0005.0195.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: membrana armata con velo vetro ardesiata; impiego: copertura piana; spessore [mm] = 3,5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; incollaggio bitume steso a spazzolone; saldatura dei giunti; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: bitume ossidato steso a spazzolone; saldatura giunti con fasce di membrana.
1C.10.150.0110.d	Isolamento termico di sottotetti praticabili, realizzato a tetto freddo, con applicazione all'intradosso delle falde di pannello composto da uno strato interno in schiuma di polistirene espanso sinterizzato, rispondente alle norme UNI EN 13163,rivestito sui due lati da strati in lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, spessore 5 mm, rispondente alle norme UNI EN13168. Compresi: tagli e relative sigillature, adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria, piani di lavoro. Esclusi altri lavori di finitura superficiale. Negli spessori:- 75 mm (5+65+5 mm)	OC.EEA.a02.C1515.D0005.0155.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzato; impiego: sottotetti praticabili; spessore [mm] = 75. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: finitura superficiale; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannello con schiuma di polistirene espanso sinterizzato spessore [mm] = 65 rivestito sui due lati da strati in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5, realizzato a tetto freddo; su intradosso falde.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.10.150.0120.a	Isolamento termico di sottotetti praticabili, realizzato a tetto freddo, con applicazione all'intradosso della falda di pannelli in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura; conduttività termica W/mK 0,084 per spessore 25 mm (variabile in relazione allo spessore), resistenza alla compressione kPa 440 per spessore di 25 mm (variabile in relazione allo spessore). Reazione al fuoco in euroclasse (A2-s1,d0) (A2-s2,d0) (A2-s1,d1) (B-s1,d0) (B-s2,d0) (B-s1,d1).Compresi: tagli e relative sigillature, adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria, piani di lavoro. Esclusi altri lavori di finitura superficiale. Negli spessori:- 15 mm	OC.EEA.a02.C1515.Oc009.0250.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra vegetale legno mineralizzata; impiego: sottotetti praticabili; spessore [mm] = 15. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: finitura superficiale; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto freddo; su intradosso falde.
1C.10.250.0080.d	Isolamento termico a parete o intercapedini perimetrali realizzato con pannelli composti da strato interno in schiuma di polistirene espanso sinterizzato RF, rispondente alle norme UNI EN 13163, rivestito sui due lati da strati in lana di abete mineralizzata e legata con cemento, spessore 5 mm, rispondente alle norme UNI EN13168. Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. Negli spessori:- 75 mm (5+65+5 mm)	OC.EEA.a02.C1515.D0005.0035.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete; impiego: strato di muratura; spessore [mm] = 75. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi, assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: a parete o su intercapedini perimetrali; pannelli com schiuma di polistirene espanso spessore [mm] = 65, rivestito sui due lati da strati in lana di abete mineralizzata spessore [mm] = 5.
1C.10.250.0090.a	Isolamento termico a parete o intercapedini perimetrali, realizzato con pannelli composti da strato interno in schiuma di polistirene espanso sinterizzato, rispondente alle norme UNI EN 13163, rivestito sui due lati da strati in lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, spessore 5 mm, rispondente alle norme UNI EN13168. Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. Negli spessori:- 25 mm (5+15+5 mm)	OC.EEA.a02.C1515.D0005.0100.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno; impiego: strato di muratura; spessore [mm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi, assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: a parete o su intercapedini perimetrali; pannelli con schiuma di polistirene espanso spessore [mm] = 15 rivestito sui due lati da strati in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5.
1C.10.400.0030.a	Isolamento di ponti termici realizzato con applicazione su cordoli, architravi, velette, pilastri ecc. di striscie di lastre in polistirene espanso estruso, superficie ruvida senza pelle, prodotte con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,033 per spessori fino a 40 mm, e W/mK 0,035 per spessori da 50 mm e oltre, resistenza alla compressione kPa 250 per spessori fino a 40 mm, e kPa 300 per spessori da 50 mm e oltre; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE. Compresi: tagli, adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, assistenza muraria e piani di lavoro; negli spessori:- 30 mm	OC.EEA.a02.C1515.D0005.0245.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: ruvida; impiego: cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [mm] = 30. Escluso: pelle. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi generici; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: per ponti termici; rivestimento sui due lati.
1C.10.400.0100.a	Isolamento di ponti termici su strutture verticali ed orizzontali in fase di getto, realizzato con applicazione sui casseri di pannelli costituiti da lana di legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza ; conduttività termica W/mK 0,09, resistenza alla compressione kPa 260; reazione al fuoco Euroclasse B; conformi alla norma UNI EN 13168. Compresi: tagli, adattamenti, fissaggi a qualsiasi tipo di cassero, assistenza muraria e piani di lavoro; negli spessori:- 25 mm	OC.EEA.a02.C1515.Od008.0300.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di legno; impiego: strutture verticali | strutture orizzontali; spessore [mm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi generici; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: per ponti termici su strutture verticali ed orizzontali in fase di getto, applicazione sui casseri.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.10.500.0030.b	Isolamento acustico a parete divisori interni realizzato con strato di gomma vulcanizzata sfilacciata mista a granuli e agglomerata con lattici, rivestito sulle due facce con cartonfeltro bitumato, densità circa 400 kg/m³, con caratteristiche conformi alla Norma UNI EN 29052. Compresi: tagli e sigillature, adattamenti, fissaggio con qualsiasi mezzo a qualsiasi struttura, assistenza muraria e piani di lavoro. Negli spessori:- 10 mm	OC.EEA.a02.C1515.E0005.0005.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di gomma vulcanizzata; finitura: cartonfeltro bitumato; impiego: strato di muratura; spessore [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggio generico; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: per pareti divisorie interne; con rivestimento sulle due facce.
1C.10.500.0030.a	Isolamento acustico a parete divisori interni realizzato con strato di gomma vulcanizzata sfilacciata mista a granuli e agglomerata con lattici, rivestito sulle due facce con cartonfeltro bitumato, densità circa 400 kg/m³, con caratteristiche conformi alla Norma UNI EN 29052. Compresi: tagli e sigillature, adattamenti, fissaggio con qualsiasi mezzo a qualsiasi struttura, assistenza muraria e piani di lavoro. Negli spessori:- 8 mm	OC.EEA.a02.C1515.E0005.0000.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di gomma vulcanizzata; finitura: cartonfeltro bitumato; impiego: strato di muratura; spessore [mm] = 8. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggio generico; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: per pareti divisorie interne; con rivestimento sulle due facce.
1C.10.530.0050.b	Isolamento acustico sotto tavolati con strisce di sughero naturale supercompresso, spessore 5 mm, poste alla base dei divisori. Compresi: tagli, fissaggio con qualsiasi mezzo a qualsiasi struttura, assistenza muraria. Di larghezza:- 12,5 cm	OC.EEA.a02.C1515.Oc013.0020.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale sughero; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 5 | larghezza [cm] = 12,5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio generico; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa alla base dei divisori.
1C.13.160.0050	Manto impermeabile bituminoso per coperture carrabili, costituito da una membrana elastoplastomerica dello spessore di mm 5, ad alto contenuto di poliolefine atattiche, flessibilità a freddo -20°, biarmata (TNT poliestere 260 gr/m2 e TNT velo vetro 55 gr/m2, raschiati in superficie), resistente ai raggi U.V.; compreso strato di colla bituminosa permanentemente plastica in ragione di 1 kg/m², saldatura dei giunti a fiamma con cannello di sicurezza, compresi formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie.	OC.EEA.a02.C1820.F0000.0270.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, manto di bitume generico; impiego: coperture. Incluso: strato di colla bituminosa permanentemente plastica in ragione di 1 kg/m². LAVORO: Posa. Incluso: saldatura dei giunti a fiamma con cannello di sicurezza, formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi ed i sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: per coperture carrabili.
1C.13.160.0060	Manto impermeabile bituminoso per coperture a verde pensile, costituito da una membrana elastoplastomerica dello spessore di mm 5, addittivata con agenti anti-radice in leganti plastomerici, ad alto contenuto di poliolefine atattiche, flessibilità a freddo -20°, biarmata (TNT poliestere 260 gr/m2 e TNT velo vetro 55 gr/m2, raschiati in superficie), resistente ai raggi U.V.; compreso strato di colla bituminosa permanentemente plastica in ragione di 1 kg/m², saldatura dei giunti a fiamma con cannello di sicurezza, compresi formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie.	OC.EEA.a02.C1820.F0000.0275.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, manto di bitume generico; impiego: coperture. Incluso: strato di colla bituminosa permanentemente plastica in ragione di 1 kg/m². LAVORO: Posa. Incluso: saldatura dei giunti a fiamma con cannello di sicurezza, formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi ed i sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: per coperture a verde pensile.
1C.13.250.0040.a	Impermeabilizzazione dei giunti di ripresa con cordolo a base di bentonite di sodio naturale miscelata con gomma butilica; compreso fissaggio con chiodi e rete interposta:- sezione 11 x 11 mm	OC.EEA.a02.C1820.K0001.0000.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, cordolo di argilla bentonite di sodio; impiego: giunti di ripresa. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio con chiodi e rete interposta, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.20.150.0070.c	Controsoffitto in lana di vetro ad alta densità spessore 15 mm ad elevato assorbimento acustico (aw 0.95). Superficie a vista verniciata con pittura acustica microporosa (lavabile settimanalmente con un panno leggermente umido, antistatico), retro del pannello ricoperto con fibra di vetro, bordi del pannello preparati o naturali. I pannelli devono resistere ad una RH ambiente permanente fino al 95% a 30°C senza presentare abbassamenti, deformazioni o delaminazioni. Euroclasse di reazione al fuoco A2s1d0. Dimensione pannelli millimetri 600x600 o 1200x600 o 1200x1200 montati su struttura di sostegno a vista, sospesa mediante pendinatura metallica regolabile, in acciaio zincato preverniciato, costituita da profili portanti longitudinali e da traversini posti perpendicolarmente ad incastro, peso approssimativo 3 kg/m². sovrapprezzo per fornitura e posa di pannello fonoassorbente in lana di vetro, incapsulato in un film in plastica microforato, per le basse frequenze con riduzione dei suoni indesiderati a 125 Hz, spessore 50 mm.	OC.EEA.a02.C1210.Od004.0015.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciata con pittura acustica microporosa; geometria/forma/aspetto: pannelli | orditura a vista; funzione: acustico; spessore [mm] = 50; assorbimento acustico (Aw) [classe] = 0,95. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi ad incastro e accessori di sospensione.
1C.20.300.0010.e	Controsoffitto in pannelli grigliati di alluminio da 600 x 600 mm, costituiti da profili ad U spessore 5/10 mm, base 10 mm, altezza variabile, preverniciati colore bianco, con cornice perimetrale di finitura; orditura di sostegno costituita da profili metallici con adeguata pendinatura. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con pannelli:- maglia 100 x 100 mm, altezza 40 mm	OC.EEA.a02.C1210.Sa000.0265.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: grigliati; altezza [mm] = 40 | dimensione maglia (x) [mm] = 100 | dimensione maglia (y) [mm] = 100. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione.
1C.12.080.0070.n	Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con rivestimento di tipo epossidico dello spessore di 300 µm.- DN 2000	OC.EEA.a02.I7822.J0001.0410.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 2000; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 3350. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.01.250.0100.b	Allacciamento dei pozzetti stradali, comprendente tutte le opere necessarie, quali taglio e disfacimento della sovrastruttura stradale, scavo armato e trasporto alle discariche autorizzate, fornitura e posa calcestruzzo per platea e rinfianco tubazione, fornitura e posa tubi e relativi pezzi speciali, rinterro scavi con misto cementato o misto granulare stabilizzato, formazione manto in binder, fino allo spessore di 60 mm; compreso comunque qualsiasi intervento necessario, anche se non descritto, per dare l'opera finita in ogni sua parte.- gres DN 150, FN = 40 kN/m	OC.EEA.a02.I7821.L0002.0000.-	OPERA: Tubazione generica di smaltimento di ceramica gres; Diametro esterno [mm] = 150 | Spessore [mm] = 4; FN [kN/m] = 40. Incluso: tubi e pezzi speciali. LAVORO: Posa allacciamento. Incluso: disfacimento della struttura stradale; reinterro scavi; trasporto delle macerie ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: taglio della struttura stradale; armo di scavo; formazione manto in binder; oneri di smaltimento dei rifiuti. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.01.060.0070.a	Disfacimento di manto impermeabile costituito da membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad uno strato che a più strati alternati, su superfici orizzontali, verticali o comunque inclinate. Compreso l'abbassamento al piano di carico, la movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per manti costituiti da:- membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad uno strato che a più strati alternati.	OC.EEA.c06.C1820.F0000.0500.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, membrana di bitume generico. LAVORO: Disfacimento. Incluso: abbassamento al piano di carico. Escluso: movimentazione in cantiere; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad uno strato che a più strati alternati.
1C.10.100.0010.a	Isolamento termico a tetto caldo di coperture piane con pavimentazioni pedonabili, realizzato con pannelli costituiti da lana di legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza ; conduttività termica W/mK 0,09, resistenza alla compressione 260 kPa; reazione al fuoco Euroclasse B; conformi alla norma UNI EN 13168. Compresi: tagli e relative sigillature, adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria; negli spessori:- 20 mm	OC.EEA.a02.C1515.Od008.0260.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di legno; impiego: copertura piana con pavimentazione pedonabile; spessore [mm] = 20. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti, fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.
1C.10.100.0010.b	Isolamento termico a tetto caldo di coperture piane con pavimentazioni pedonabili, realizzato con pannelli costituiti da lana di legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza ; conduttività termica W/mK 0,09, resistenza alla compressione 260 kPa; reazione al fuoco Euroclasse B; conformi alla norma UNI EN 13168. Compresi: tagli e relative sigillature, adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria; negli spessori:- 30 mm	OC.EEA.a02.C1515.Od008.0265.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di legno; impiego: copertura piana con pavimentazione pedonabile; spessore [mm] = 30. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti, fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.
1C.10.100.0150.f	Isolamento termico ed impermeabilizzazione di coperture piane o inclinate realizzato con rotoli termoisolanti ed impermeabilizzanti costituiti da listelli in polistirene espanso estruso, spessore base 30 mm, prodotto con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,033, resistenza alla compressione kPa 250, reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE; superiore membrana bitume-polimero plastomerica. Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, l'incollaggio con bitume ossidato steso a spazzolone, la saldatura dei giunti con fasce di membrana, raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. Spessore dell'isolante di 30 mm e con:- membrana armata con TNT di poliestere, ardesiata, spessore 3,5 mm	OC.EEA.a02.C1515.D0005.0175.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: membrana armata con TNT di poliestere; impiego: copertura piana; spessore [mm] = 3,5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; incollaggio bitume steso a spazzolone; saldatura dei giunti; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: bitume ossidato steso a spazzolone; saldatura giunti con fasce di membrana.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.10.200.0010.a	Isolamento termico di locali su zone non riscaldate, realizzato all'intradosso dei solai (cappotto orizzontale), con lastre di polistirene espanso sinterizzato senza pelle con bordi battentati, prodotte con materie prime vergini esenti da rigenerato; reazione al fuoco in Euroclasse E; conforme alla norma UNI EN 13163, con marcatura CE. Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusa la eventuale formazione di finiture superficiali. Negli spessori:- 20 mm	OC.EEA.a02.C1515.D0005.0230.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); impiego: sottotetti non riscaldati; spessore [mm] = 20. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: finitura superficiale; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: su intradosso dei solai.
1C.10.200.0020.a	Isolamento termico di locali su zone non riscaldate, realizzato all'intradosso dei solai (cappotto orizzontale), con pannelli composti da strato in schiuma di polistirene espanso sinterizzato RF, rispondente alle norme UNI EN 13163, rivestiti sui due lati da un pannello in lana di legno mineralizzata e legata con cemento, spessore 5 mm, rispondente alle norme UNI EN13168. Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusa la eventuale formazione di finiture superficiali. Negli spessori:- 25 mm (5+15+5 mm)	OC.EEA.a02.C1515.D0005.0060.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno; impiego: solai; spessore [mm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: finitura superficiale; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli con schiuma di polistirene espanso spessore [mm] = 15 rivestiti sui due lati da un pannello in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5, su intradosso dei solai; su zone non riscaldate.
1C.10.250.0090.b	Isolamento termico a parete o intercapedini perimetrali, realizzato con pannelli composti da strato interno in schiuma di polistirene espanso sinterizzato, rispondente alle norme UNI EN 13163, rivestito sui due lati da strati in lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, spessore 5 mm, rispondente alle norme UNI EN13168. Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. Negli spessori:- 35 mm (5+25+5 mm)	OC.EEA.a02.C1515.D0005.0105.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno; impiego: strato di muratura; spessore [mm] = 35. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi, assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: a parete o su intercapedini perimetrali; pannelli con schiuma di polistirene espanso spessore [mm] = 25, rivestito sui due lati da strati in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5.
1C.10.250.0090.c	Isolamento termico a parete o intercapedini perimetrali, realizzato con pannelli composti da strato interno in schiuma di polistirene espanso sinterizzato, rispondente alle norme UNI EN 13163, rivestito sui due lati da strati in lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, spessore 5 mm, rispondente alle norme UNI EN13168. Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. Negli spessori:- 50 mm (5+40+5 mm)	OC.EEA.a02.C1515.D0005.0110.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno; impiego: strato di muratura; spessore [mm] = 50. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi, assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: a parete o su intercapedini perimetrali; pannelli con schiuma di polistirene espanso spessore [mm] = 40, rivestito sui due lati da strati in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5.
1C.10.400.0100.b	Isolamento di ponti termici su strutture verticali ed orizzontali in fase di getto, realizzato con applicazione sui casseri di pannelli costituiti da lana di legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza ; conduttività termica W/mK 0,09, resistenza alla compressione kPa 260; reazione al fuoco Euroclasse B; conformi alla norma UNI EN 13168. Compresi: tagli, adattamenti, fissaggi a qualsiasi tipo di cassero, assistenza muraria e piani di lavoro; negli spessori:- 35 mm	OC.EEA.a02.C1515.Od008.0305.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di legno; impiego: strutture verticali | strutture orizzontali; spessore [mm] = 35. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi generici; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: per ponti termici su strutture verticali ed orizzontali in fase di getto, applicazione sui casseri.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.10.400.0100.c	Isolamento di ponti termici su strutture verticali ed orizzontali in fase di getto, realizzato con applicazione sui casseri di pannelli costituiti da lana di legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza ; conduttività termica W/mK 0,09, resistenza alla compressione kPa 260; reazione al fuoco Euroclasse B; conformi alla norma UNI EN 13168. Compresi: tagli, adattamenti, fissaggi a qualsiasi tipo di cassero, assistenza muraria e piani di lavoro; negli spessori:- 50 mm	OC.EEA.a02.C1515.Od008.0315.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di legno; impiego: strutture verticali | strutture orizzontali; spessore [mm] = 50. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi generici; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: per ponti termici su strutture verticali ed orizzontali in fase di getto, applicazione sui casseri.
1C.10.500.0040.a	Isolamento acustico divisori interni in tavolato e cartongesso, realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia con resine termoindurenti, conduttività termica W/mK 0,034, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A1, con marcatura CE. Compresi: tagli e sigillature, adattamenti, fissaggio con qualsiasi mezzo a qualsiasi struttura, assistenza muraria e piani di lavoro. Negli spessori:- 20 mm	OC.EEA.a02.C1515.Od001.0035.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia; impiego: strato di muratura; spessore [mm] = 20. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggio generico; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: per divisori interni in tavolato e cartongesso.
1C.10.500.0050.a	Isolamento acustico a parete divisori interni in tavolato e cartongesso, realizzato con pannelli composti da strato interno di lana di roccia ad alta densità a fibre orientate, conforme alle norme UNI EN 13162, rivestito sui due lati da pannelli in lana di legno mineralizzata e legata con cemento, spessore 5 mm, rispondente alle norme UNI EN13168. Compresi: tagli e sigillature, adattamenti, fissaggio con qualsiasi mezzo a qualsiasi struttura, assistenza muraria e piani di lavoro. Negli spessori:- 35 mm (5+25+5 mm)	OC.EEA.a02.C1515.Od001.0000.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia; finitura: lana di legno; impiego: strato di muratura; spessore [mm] = 35. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggio generico; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: per pareti divisorie interne in tavolato e cartongesso; pannelli con lana di roccia ad alta densità a fibre orientate (spessore [mm] = 25, rivestito sui due lati da pannelli in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5 e legata con cemento.
1C.10.530.0050.c	Isolamento acustico sotto tavolati con strisce di sughero naturale supercompresso, spessore 5 mm, poste alla base dei divisori. Compresi: tagli, fissaggio con qualsiasi mezzo a qualsiasi struttura, assistenza muraria. Di larghezza:- 15 cm	OC.EEA.a02.C1515.Oc013.0025.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale sughero; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 5 | larghezza [cm] = 15. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio generico; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa alla base dei divisori.
1C.13.160.0070	Manto impermeabile con membrana autoadesiva a base di bitume polimero ad elevata resistenza meccanica, applicata a freddo, spessore 1,5 mm, per ponti, viadotti, platee, parcheggi ecc., compresa imprimitura a base bituminosa del fondo, formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie:	OC.EEA.a02.C1820.F0000.0285.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, manto di bitume generico; impiego: ponti | viadotti | parcheggi | platee; spessore [mm] = 1,5. LAVORO: Posa a freddo. Incluso: imprimitura a base bituminosa del fondo, formazione di colli perimetrali di raccordo; sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.13.250.0040.b	Impermeabilizzazione dei giunti di ripresa con cordolo a base di bentonite di sodio naturale miscelata con gomma butilica; compreso fissaggio con chiodi e rete interposta:- sezione 15 x 18 mm	OC.EEA.a02.C1820.K0001.0005.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, cordolo di argilla bentonite di sodio; impiego: giunti di ripresa. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio con chiodi e rete interposta, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.20.100.0020.b	Controsoffitti in pannelli di fibra minerale a superficie finemente granulata, fonoassorbente, colore bianco, spessore 15 - 17 mm con cornice perimetrale di finitura; orditura di sostegno costituita da profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con pannelli:- 600 x 600 mm a bordi risegati, orditura seminascosta	OC.EEA.a02.C1210.Od000.0020.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di fibra minerale generico; finitura: colore bianco | superficie finemente granulata; geometria/forma/aspetto: orditura seminascosta | bordi risegati; funzione: fonoassorbenti; dimensione (x) [mm] = 600 | dimensione (y) [mm] = 600. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.20.150.0090.a	Fornitura e posa in opera di pannello ad isola piana in lana di vetro ad alta densità dello spessore di 40 mm ad elevato assorbimento acustico, per fonoassorbimento. Il pannello sarà sospeso mediante cavi d'acciaio regolabili dotati di molla di bloccaggio e viti a spirale. Tutte le superfici sono rivestite con pittura acustica microporosa, compresi i bordi laterali. I pannelli devono resistore ad una RH ambiente relativa permanente fino al 75% a 30°C senza presentare abbassamenti, deformazioni o delaminazioni. Euroclasse di reazione al fuoco A2s1d0 secondo la EN 13501-1.- 1200 x 1200 mm	OC.EEA.a02.C1210.Od004.0025.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciata con pittura acustica microporosa; geometria/forma/aspetto: pannello ad isola piana; funzione: acustico; spessore [mm] = 40 | dimensione (x) [mm] = 1200 | dimensione (y) [mm] = 1200; reazione al fuoco [euroclasse] = A2s1d0. Incluso: clip di supporto per sistema ad urti. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti perpendicolari per creare una scacchiera e sistema di sospensione con cavi, molla di bloccaggio e viti a spirale.
1C.20.300.0010.f	Controsoffitto in pannelli grigliati di alluminio da 600 x 600 mm, costituiti da profili ad U spessore 5/10 mm, base 10 mm, altezza variabile, preverniciati colore bianco, con cornice perimetrale di finitura; orditura di sostegno costituita da profili metallici con adeguata pendinatura. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con pannelli:- maglia 120 x 120 mm, altezza 50 mm	OC.EEA.a02.C1210.Sa000.0275.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: grigliati; altezza [mm] = 50 | dimensione maglia (x) [mm] = 120 | dimensione maglia (y) [mm] = 120. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione.
1C.12.080.0070.a	Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con rivestimento di tipo epossidico dello spessore di 300 µm.- DN 300	OC.EEA.a02.I7822.J0001.0280.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 180. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.01.060.0070.b	Disfacimento di manto impermeabile costituito da membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad uno strato che a più strati alternati, su superfici orizzontali, verticali o comunque inclinate. Compreso l'abbassamento al piano di carico, la movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per manti costituiti da:- asfalto colato o resina	OC.EEA.c06.C1820.F0000.0765.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione di bitume generico. LAVORO: Disfacimento. Incluso: abbassamento al piano di carico. Escluso: movimentazione in cantiere; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: asfalto colato o resina.
1C.10.100.0010.c	Isolamento termico a tetto caldo di coperture piane con pavimentazioni pedonabili, realizzato con pannelli costituiti da lana di legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza ; conduttività termica W/mK 0,09, resistenza alla compressione 260 kPa; reazione al fuoco Euroclasse B; conformi alla norma UNI EN 13168. Compresi: tagli e relative sigillature, adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria; negli spessori:- 40 mm	OC.EEA.a02.C1515.Od008.0270.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di legno; impiego: copertura piana con pavimentazione pedonabile; spessore [mm] = 40. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti, fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.
1C.10.100.0010.d	Isolamento termico a tetto caldo di coperture piane con pavimentazioni pedonabili, realizzato con pannelli costituiti da lana di legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza ; conduttività termica W/mK 0,09, resistenza alla compressione 260 kPa; reazione al fuoco Euroclasse B; conformi alla norma UNI EN 13168. Compresi: tagli e relative sigillature, adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria; negli spessori:- 50 mm	OC.EEA.a02.C1515.Od008.0275.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di legno; impiego: copertura piana con pavimentazione pedonabile; spessore [mm] = 50. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti, fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.10.150.0010.a	Isolamento termico di sottotetti non praticabili realizzato con spandimento a pavimento di materiali isolanti sciolti in granuli, senza protezione superiore, compresa assistenza muraria:- argilla espansa granulometria 8 ÷ 20 mm, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica	OC.EEA.a21.C1515.K0002.0000.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di argilla espansa; impiego: sottotetti non praticabili; granulometria [mm] = 8 ÷ 20. Escluso: protezione superiore. LAVORO: Spandimento. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spandimento a pavimento.
1C.10.150.0030.a	Isolamento termico di sottotetti non praticabili realizzato con materassini stesi sul pavimento, di lana di vetro idrorepellente prodotto con almeno l'80% di vetro riciclato e con legante di origine naturale, che garantisce la massima qualità dell'aria, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica; conduttività termica W/mK 0,040, conforme alla norma UNI EN 13162, con marcatura CE. Compresi: tagli, adattamenti, assistenza muraria; negli spessori e tipi:- 50 mm, feltro nudo, reazione al fuoco Euroclasse A1	OC.EEA.a02.C1515.Od004.0305.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [mm] = 50. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: stesi su pavimento.
1C.10.200.0020.b	Isolamento termico di locali su zone non riscaldate, realizzato all'intradosso dei solai (cappotto orizzontale), con pannelli composti da strato in schiuma di polistirene espanso sinterizzato RF, rispondente alle norme UNI EN 13163, rivestiti sui due lati da un pannello in lana di legno mineralizzata e legata con cemento, spessore 5 mm, rispondente alle norme UNI EN13168. Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusa la eventuale formazione di finiture superficiali. Negli spessori:- 35 mm (5+25+5 mm)	OC.EEA.a02.C1515.D0005.0065.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno; impiego: solai; spessore [mm] = 35. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: finitura superficiale; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli con schiuma di polistirene espanso spessore [mm] = 25, rivestiti sui due lati da un pannello in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5, su intradosso dei solai; su zone non riscaldate.
1C.10.200.0020.c	Isolamento termico di locali su zone non riscaldate, realizzato all'intradosso dei solai (cappotto orizzontale), con pannelli composti da strato in schiuma di polistirene espanso sinterizzato RF, rispondente alle norme UNI EN 13163, rivestiti sui due lati da un pannello in lana di legno mineralizzata e legata con cemento, spessore 5 mm, rispondente alle norme UNI EN13168. Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusa la eventuale formazione di finiture superficiali. Negli spessori:- 50 mm (5+40+5 mm)	OC.EEA.a02.C1515.D0005.0070.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno; impiego: solai; spessore [mm] = 50. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: finitura superficiale; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli con schiuma di polistirene espanso spessore [mm] = 40, rivestiti sui due lati da un pannello in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5, su intradosso dei solai; su zone non riscaldate.
1C.10.250.0090.d	Isolamento termico a parete o intercapedini perimetrali, realizzato con pannelli composti da strato interno in schiuma di polistirene espanso sinterizzato, rispondente alle norme UNI EN 13163, rivestito sui due lati da strati in lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, spessore 5 mm, rispondente alle norme UNI EN13168. Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. Negli spessori:- 75 mm (5+65+5 mm)	OC.EEA.a02.C1515.D0005.0115.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno; impiego: strato di muratura; spessore [mm] = 75. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi, assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: a parete o su intercapedini perimetrali; pannelli con schiuma di polistirene espanso spessore [mm] = 65, rivestito sui due lati da strati in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.10.400.0110	Isolamento di ponti termici su strutture verticali ed orizzontali in fase di getto, realizzato con applicazione sui casseri di pannelli in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura; spessore mm 35, conduttività termica W/mK 0,094 . Reazione al fuoco in euroclasse minima (A2-s3,d1) . Compresi: tagli, adattamenti, fissaggi a qualsiasi tipo di cassero, assistenza muraria e piani di lavoro.	OC.EEA.a02.C1515.Od008.0310.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di legno; impiego: strutture verticali | strutture orizzontali; spessore [mm] = 35. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi generici; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: per ponti termici su strutture verticali ed orizzontali in fase di getto, applicazione sui casseri.
1C.10.450.0010.a	Isolamento acustico sotto pavimento, realizzato con pannelli in granulato di sughero espanso agglomerato con processo termico di tostatura. Densità circa 120 kg/m³, conduttività termica W/mK 0,040, resistenza alla compressione kPa 200, conforme alla norma UNI EN 13170, reazione al fuoco in Euroclasse B2. Compresi: tagli e sigillature, adattamenti, fissaggi, assistenza muraria. Negli spessori:- 20 mm	OC.EEA.a02.C1515.Oc013.0030.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale sughero; impiego: sottopavimenti; spessore [mm] = 20. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillatura; adattamenti; fissaggi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.10.500.0050.b	Isolamento acustico a parete divisori interni in tavolato e cartongesso, realizzato con pannelli composti da strato interno di lana di roccia ad alta densità a fibre orientate, conforme alle norme UNI EN 13162, rivestito sui due lati da pannelli in lana di legno mineralizzata e legata con cemento, spessore 5 mm, rispondente alle norme UNI EN13168. Compresi: tagli e sigillature, adattamenti, fissaggio con qualsiasi mezzo a qualsiasi struttura, assistenza muraria e piani di lavoro. Negli spessori:- 50 mm (5+40+5 mm)	OC.EEA.a02.C1515.Od001.0010.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia; finitura: lana di legno; impiego: strato di muratura; spessore [mm] = 50. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggio generico; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: per pareti divisorie interne in tavolato e cartongesso; pannelli con lana di roccia ad alta densità a fibre orientate spessore [mm] = 40 rivestito sui due lati da pannelli in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5 e legata con cemento.
1C.10.500.0050.c	Isolamento acustico a parete divisori interni in tavolato e cartongesso, realizzato con pannelli composti da strato interno di lana di roccia ad alta densità a fibre orientate, conforme alle norme UNI EN 13162, rivestito sui due lati da pannelli in lana di legno mineralizzata e legata con cemento, spessore 5 mm, rispondente alle norme UNI EN13168. Compresi: tagli e sigillature, adattamenti, fissaggio con qualsiasi mezzo a qualsiasi struttura, assistenza muraria e piani di lavoro. Negli spessori:- 75 mm (5+65+5 mm)	OC.EEA.a02.C1515.Od001.0020.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia; finitura: lana di legno; impiego: strato di muratura; spessore [mm] = 75. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggio generico; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: per pareti divisorie interne in tavolato e cartongesso; pannelli con lana di roccia ad alta densità a fibre orientate spessore [mm] = 65, rivestito sui due lati da pannelli in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5 e legata con cemento.
1C.10.530.0060.c	Isolamento acustico sotto tavolati con strisce spessore 20 mm, poste alla base dei divisori, in fibra di legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza ; conduttività termica W/mK 0,09, resistenza alla compressione kPa 260; reazione al fuoco Euroclasse B; conformi alla norma UNI EN 13168. Compresi: tagli, fissaggio con qualsiasi mezzo a qualsiasi struttura, assistenza muraria. Di larghezza:- 12 cm	OC.EEA.a02.C1515.Oc009.0040.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale legno mineralizzata; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 20 | larghezza [cm] = 12. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio generico; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa alla base dei divisori.
1C.10.530.0060.a	Isolamento acustico sotto tavolati con strisce spessore 20 mm, poste alla base dei divisori, in fibra di legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza ; conduttività termica W/mK 0,09, resistenza alla compressione kPa 260; reazione al fuoco Euroclasse B; conformi alla norma UNI EN 13168. Compresi: tagli, fissaggio con qualsiasi mezzo a qualsiasi struttura, assistenza muraria. Di larghezza:- 8 cm	OC.EEA.a02.C1515.Oc009.0020.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale legno mineralizzata; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 20 | larghezza [cm] = 8. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio generico; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa alla base dei divisori.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.13.200.0010.a	Manto in policloruro di vinile (PVC) stabilizzato ai raggi UV, armato con velo di vetro. Posato a secco con saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente; compresi sfridi, sormonti e assistenze murarie:- spessore 1,2 mm	OC.EEA.a02.C1820.D0017.0035.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, manto di plastica polivinilcloruro (PVC). LAVORO: Posa. Incluso: sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco, saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente.
1C.13.250.0040.c	Impermeabilizzazione dei giunti di ripresa con cordolo a base di bentonite di sodio naturale miscelata con gomma butilica; compreso fissaggio con chiodi e rete interposta:- sezione 25 x 20 mm	OC.EEA.a02.C1820.K0001.0010.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, cordolo di argilla bentonite di sodio; impiego: giunti di ripresa. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio con chiodi e rete interposta, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.20.100.0020.d	Controsoffitti in pannelli di fibra minerale a superficie finemente granulata, fonoassorbente, colore bianco, spessore 15 - 17 mm con cornice perimetrale di finitura; orditura di sostegno costituita da profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con pannelli:- 600 x 1200 mm a bordi risegati, orditura seminascosta	OC.EEA.a02.C1210.Od000.0030.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di fibra minerale generico; finitura: colore bianco | superficie finemente granulata; geometria/forma/aspetto: orditura seminascosta | bordi risegati; funzione: fonoassorbenti; dimensione (x) [mm] = 600 | dimensione (y) [mm] = 1200. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione.
1C.20.150.0090.b	Fornitura e posa in opera di pannello ad isola piana in lana di vetro ad alta densità dello spessore di 40 mm ad elevato assorbimento acustico, per fonoassorbimento. Il pannello sarà sospeso mediante cavi d'acciaio regolabili dotati di molla di bloccaggio e viti a spirale. Tutte le superfici sono rivestite con pittura acustica microporosa, compresi i bordi laterali. I pannelli devono resistore ad una RH ambiente relativa permanente fino al 75% a 30°C senza presentare abbassamenti, deformazioni o delaminazioni. Euroclasse di reazione al fuoco A2s1d0 secondo la EN 13501-1.- 1200 x 2400 mm	OC.EEA.a02.C1210.Od004.0030.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciata con pittura acustica microporosa; geometria/forma/aspetto: pannello ad isola piana; funzione: acustico; spessore [mm] = 40 | dimensione (x) [mm] = 1200 | dimensione (y) [mm] = 2400; reazione al fuoco [euroclasse] = A2s1d0. Incluso: clip di supporto per sistema ad urti. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti perpendicolari per creare una scacchiera e sistema di sospensione con cavi, molla di bloccaggio e viti a spirale.
1C.20.300.0010.g	Controsoffitto in pannelli grigliati di alluminio da 600 x 600 mm, costituiti da profili ad U spessore 5/10 mm, base 10 mm, altezza variabile, preverniciati colore bianco, con cornice perimetrale di finitura; orditura di sostegno costituita da profili metallici con adeguata pendinatura. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con pannelli:- maglia 150 x 150 mm, altezza 50 mm	OC.EEA.a02.C1210.Sa000.0280.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: grigliati; altezza [mm] = 50 | dimensione maglia (x) [mm] = 150 | dimensione maglia (y) [mm] = 150. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione.
1C.12.080.0070.b	Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con rivestimento di tipo epossidico dello spessore di 300 µm.- DN 400	OC.EEA.a02.I7822.J0001.0290.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 400; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 240. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.110.0145	Fornitura e posa in opera di geocomposito di spessore 2,5 mm (EN 1849-1), costituito da una geomembrana prefabbricata elastomerica auto termoadesiva antipumping per il rinforzo e la impermeabilizzazione di pavimentazione stradale da posare all'interfaccia tra strati di conglomerato bituminoso. L'adesione della geomembrana viene attivata dal calore dello strato superiore di conglomerato bituminoso steso a caldo, è a base di bitume distillato e polimeri elastomerici SBS, con armatura composita costituita da una geogriglia tessuta in fibra di vetro (maglia massima 12,5×12,5 mm) e tessuto non tessuto di poliestere ad alta resistenza, con faccia inferiore spalmata di un ulteriore strato di mescola autotermoadesiva protetta da film siliconato e faccia superiore ricoperta con un fine strato minerale, tranne una striscia laterale di sovrapposizione protetta da film siliconato. Resistenza alla compattazione del conglomerato bituminoso (EN 14692), impermeabilità dinamica ad una pressione di 500 kPa (EN 14694), resistenza a trazione L/T di 40 kN/m (EN 12311-1), allungamento a rottura	OC.EEA.a02.C1820.Oa013.0000.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, geocomposito di fibra sintetica elastometriche; spessore [mm] = 2,5; impermeabilità dinamica [kPa] = 500 | resistenza a trazione L/T [kN/m] = 40 | allungamento a rottura L/T [%] = 4 | resistenza allo scorrimento [°C] = 100 | flessibilità a freddo [°C] = -25 | peak [MPa] ≥ 0,3 | resistenza a propagazione fessure di riflessione [cicli] > 12600 | resistenza a prova dinamica flessionale su 4 punt [cicli] > 32600 | resistenza a spellatura su lamina di acciaio [N/5 cm] ≥ 120; dimensione maglia (x) [mm] = 12,5 | dimensione maglia (y) [mm] = 12,5. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: adesione geomembrana attivata dal calore dello strato superiore di conglomerato bituminoso steso a caldo; resistenza al taglio su conglomerato misurata con prova ASTRA; peak misurata con T = 20°C e sforzo normale = 0,2 MPa; resistenza a propagazione delle fessure di riflessione Anti-reflective Cracking Test calcolata con uno sforzo di 520 N a 30 °C; resistenza a prova dinamica flessionale su 4 punti (4PB) con carico di 0,8 kN; resistenza a spellatura su lamina di acciaio secondo UEAtc technical guide; giunzioni di testa e lateriali con impermeabilità dinamica ad una pressione di 500 kPa; impermeabilità all'aria al Vacuum test.
1C.10.100.0010.e	Isolamento termico a tetto caldo di coperture piane con pavimentazioni pedonabili, realizzato con pannelli costituiti da lana di legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza ; conduttività termica W/mK 0,09, resistenza alla compressione 260 kPa; reazione al fuoco Euroclasse B; conformi alla norma UNI EN 13168. Compresi: tagli e relative sigillature, adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria; negli spessori:- 75 mm	OC.EEA.a02.C1515.Od008.0280.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di legno; impiego: copertura piana con pavimentazione pedonabile; spessore [mm] = 75. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti, fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.
1C.10.100.0020.a	Isolamento termico a tetto caldo di coperture piane con pavimentazioni pedonabili, realizzato con pannelli costituiti da lana di legno mineralizzata magnesite ad alta temperatura; conduttività termica W/mK 0,084 per spessore 25 mm (variabile in relazione allo spessore), resistenza alla compressione kPa 440 per spessore di 25 mm (variabile in relazione allo spessore); reazione al fuoco euroclasse (A2-s1,d0) (A2-s2,d0) (A2-s1,d1) (B-s1,d0) (B-s2,d0) (B-s1,d1); conformi alla norma UNI EN 13168. Compresi: tagli e relative sigillature, adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria; negli spessori:- 15 mm	OC.EEA.a02.C1515.Od008.0255.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di legno; impiego: copertura piana con pavimentazione pedonabile; spessore [mm] = 15. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.
1C.10.150.0010.b	Isolamento termico di sottotetti non praticabili realizzato con spandimento a pavimento di materiali isolanti sciolti in granuli, senza protezione superiore, compresa assistenza muraria:- vermiculite espansa granulometria 8 ÷ 12 mm	OC.EEA.a21.C1515.Mb067.0000.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di roccia naturale vermiculite espansa; impiego: sottotetti non praticabili; granulometria [mm] = 8 ÷ 12. Escluso: protezione superiore. LAVORO: Spandimento. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spandimento a pavimento.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.10.150.0030.c	Isolamento termico di sottotetti non praticabili realizzato con materassini stesi sul pavimento, di lana di vetro idrorepellente prodotto con almeno l'80% di vetro riciclato e con legante di origine naturale, che garantisce la massima qualità dell'aria, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica; conduttività termica W/mK 0,040, conforme alla norma UNI EN 13162, con marcatura CE. Compresi: tagli, adattamenti, assistenza muraria; negli spessori e tipi:- 50 mm, con barriera al vapore su una faccia, costituita da carta kraft, reazione al fuoco Euroclasse F	OC.EEA.a02.C1515.Od004.0260.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: carta kraft; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [mm] = 50. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: barriera al vapore su una faccia in carta kraft, stesi su pavimento.
1C.10.200.0020.d	Isolamento termico di locali su zone non riscaldate, realizzato all'intradosso dei solai (cappotto orizzontale), con pannelli composti da strato in schiuma di polistirene espanso sinterizzato RF, rispondente alle norme UNI EN 13163, rivestiti sui due lati da un pannello in lana di legno mineralizzata e legata con cemento, spessore 5 mm, rispondente alle norme UNI EN13168. Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusa la eventuale formazione di finiture superficiali. Negli spessori:- 75 mm (5+65+5 mm)	OC.EEA.a02.C1515.D0005.0075.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno; impiego: solai; spessore [mm] = 75. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: finitura superficiale; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli con schiuma di polistirene espanso spessore [mm] = 65, rivestiti sui due lati da un pannello in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5, su intradosso dei solai; su zone non riscaldate.
1C.10.200.0040	Isolamento termico di locali su zone non riscaldate, realizzato all'intradosso dei solai (cappotto orizzontale), con pannelli di schiuma poliuretanica prodotta con gas senza CFC e HCFC, con rivestimento laminglass permeabile al vapore e impermeabile all'acqua, dotato di listelli di legno incorporati nella schiuma. Conduttività termica W/mK 0,029; conformi alla norma UNI EN 13165. Spessore 50 mm. Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusa la eventuale formazione di finiture superficiali.	OC.EEA.a02.C1515.D0001.0055.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro mineralizzato; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: solai; spessore [mm] = 50; conduttività termica [W/mK] = 0,029. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: finitura superficiale; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: listello in legno inglobato per fissaggi; rivestimento in velo vetro mineralizzato, su intradosso solai; su zone non riscaldate.
1C.10.250.0100	Isolamento termico e acustico di intercapedini perimetrali, tramite insufflaggio con lana di vetro in fiocchi di colore bianco, prodotta con vetro riciclato senza resina termoindurente. Classe di reazione al fuoco A1 rif. EN 13501-1. Conduttività termica W/mK 0,036 rif. EN 12667; densità di applicazione 23/kg/m³ rif. EN 14064-1.	OC.EEA.a11.C1515.Od004.0310.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; impiego: strato di muratura. LAVORO: Insufflaggio. SPECIFICHE TECNICHE: su intercapedini perimetrali.
1C.10.450.0020.a	Isolamento acustico sotto pavimento, realizzato con pannelli costituiti da lana di legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza; conduttività termica W/mK 0,09, resistenza alla compressione kPa 260; reazione al fuoco Euroclasse B; conformi alla norma UNI EN 13168. Compresi: tagli e relativa sigillatura, adattamenti, fissaggi, raccordi, assistenza muraria. Per spessori:- 10 mm	OC.EEA.a02.C1515.Od008.0005.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di legno; impiego: sottopavimenti; spessore [mm] = 10. Incluso: raccordi. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillatura; adattamenti; fissaggi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.10.500.0060.a	Isolamento acustico a parete divisori interni in tavolato e cartongesso, realizzato con pannelli costituiti da strato interno di lana di roccia ad alta densità a fibre orientate, conforme alle norme UNI EN 13162, rivestito sui due lati da pannelli in lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, spessore 5 mm, rispondente alle norme UNI EN13168. Compresi: tagli e relative sigillature, adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria e piani di lavoro; negli spessori:- 35 mm (5+25+5 mm)	OC.EEA.a02.C1515.Od001.0005.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia; finitura: lana di legno; impiego: strato di muratura; spessore [mm] = 35. Incluso: raccordi. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggio generico; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: per pareti divisorie interne in tavolato e cartongesso; pannelli con lana di roccia spessore [mm] = 25, rivestito sui due lati da pannelli in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5 ad alta temperatura con magnesite.
1C.10.500.0060.b	Isolamento acustico a parete divisori interni in tavolato e cartongesso, realizzato con pannelli costituiti da strato interno di lana di roccia ad alta densità a fibre orientate, conforme alle norme UNI EN 13162, rivestito sui due lati da pannelli in lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, spessore 5 mm, rispondente alle norme UNI EN13168. Compresi: tagli e relative sigillature, adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria e piani di lavoro; negli spessori:- 50 mm (5+40+5 mm)	OC.EEA.a02.C1515.Od001.0015.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia; finitura: lana di legno; impiego: strato di muratura; spessore [mm] = 50. Incluso: raccordi. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggio generico; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: per pareti divisorie interne in tavolato e cartongesso; pannelli con lana di roccia spessore [mm] = 40, rivestito sui due lati da pannelli in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5 ad alta temperatura con magnesite.
1C.10.530.0060.b	Isolamento acustico sotto tavolati con strisce spessore 20 mm, poste alla base dei divisori, in fibra di legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza ; conduttività termica W/mK 0,09, resistenza alla compressione kPa 260; reazione al fuoco Euroclasse B; conformi alla norma UNI EN 13168. Compresi: tagli, fissaggio con qualsiasi mezzo a qualsiasi struttura, assistenza muraria. Di larghezza:- 10 cm	OC.EEA.a02.C1515.Oc009.0030.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale legno mineralizzata; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 20 | larghezza [cm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio generico; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa alla base dei divisori.
1C.10.530.0070.b	Isolamento acustico sotto tavolati realizzato con striscie di isolante in rotoli, formato da strato di gomma vulcanizzata sfilacciata mista a granuli e agglomerata con lattici, ancorato su un supporto in cartonfeltro bitumato; spessore 8 mm, densità circa 300 kg/m³, con caratteristiche conformi alla Norma UNI EN 29052. Compresi: tagli, fissaggio con qualsiasi mezzo a qualsiasi struttura, assistenza muraria. Di larghezza:- 15 cm	OC.EEA.a02.C1515.E0005.0015.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di gomma vulcanizzata; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 8 | larghezza [cm] = 15. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio generico; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa strato di isolamento ancorata su supporto in cartonfeltro.
1C.13.200.0010.b	Manto in policloruro di vinile (PVC) stabilizzato ai raggi UV, armato con velo di vetro. Posato a secco con saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente; compresi sfridi, sormonti e assistenze murarie:- spessore 1,5 mm	OC.EEA.a02.C1820.D0017.0040.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, manto di plastica polivinilcloruro (PVC). LAVORO: Posa. Incluso: sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco, saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente.
1C.13.400.0010	Impermeabilizzazione a freddo di superfici con emulsione bituminosa in pasta da applicare a spatola	OC.EEA.a06.C1820.F0000.0760.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione di bitume generico. LAVORO: Applicazione a freddo. Incluso: sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: da applicare a spatola.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.20.100.0020.a	Controsoffitti in pannelli di fibra minerale a superficie finemente granulata, fonoassorbente, colore bianco, spessore 15 - 17 mm con cornice perimetrale di finitura; orditura di sostegno costituita da profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con pannelli:- 600 x 600 mm a bordi diritti, orditura a vista	OC.EEA.a02.C1210.Od000.0015.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di fibra minerale generico; finitura: colore bianco | superficie finemente granulata; geometria/forma/aspetto: orditura a vista | bordi dritti; funzione: fonoassorbenti; dimensione (x) [mm] = 600 | dimensione (y) [mm] = 600. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione.
1C.20.150.0090.c	Fornitura e posa in opera di pannello ad isola piana in lana di vetro ad alta densità dello spessore di 40 mm ad elevato assorbimento acustico, per fonoassorbimento. Il pannello sarà sospeso mediante cavi d'acciaio regolabili dotati di molla di bloccaggio e viti a spirale. Tutte le superfici sono rivestite con pittura acustica microporosa, compresi i bordi laterali. I pannelli devono resistere ad una RH ambiente relativa permanente fino al 75% a 30°C senza presentare abbassamenti, deformazioni o delaminazioni. Euroclasse di reazione al fuoco A2s1d0 secondo la EN 13501-1.- diametro 1200 mm	OC.EEA.a02.C1210.Od004.0020.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciata con pittura acustica microporosa; geometria/forma/aspetto: pannello ad isola piana; funzione: acustico; spessore [mm] = 40 | diametro [mm] = 1200; reazione al fuoco [euroclasse] = A2s1d0. Incluso: clip di supporto per sistema ad urti. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti perpendicolari per creare una scacchiera e sistema di sospensione con cavi, molla di bloccaggio e viti a spirale.
1C.20.300.0010.h	Controsoffitto in pannelli grigliati di alluminio da 600 x 600 mm, costituiti da profili ad U spessore 5/10 mm, base 10 mm, altezza variabile, preverniciati colore bianco, con cornice perimetrale di finitura; orditura di sostegno costituita da profili metallici con adeguata pendinatura. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con pannelli:- maglia 200 x 200 mm, altezza 60 mm	OC.EEA.a02.C1210.Sa000.0285.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: grigliati; altezza [mm] = 60 | dimensione maglia (x) [mm] = 200 | dimensione maglia (y) [mm] = 200. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione.
1C.20.350.0010	Controsoffitto in doghe di PVC, passo 100, colorate, lisce o microforate con isolante incorporato e cornice perimetrale; orditura di sostegno costituita da profili metallici con adeguata pendinatura. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta.	OC.EEA.a02.C1210.D0017.0000.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, doga di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria/forma/aspetto: doghe nervate a scuretto aperto; passo delle doghe [mm] = 100. Incluso: cornice perimetrale di finitura. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi e accessori di sospensione.
1C.12.080.0070.c	Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con rivestimento di tipo epossidico dello spessore di 300 µm.- DN 500	OC.EEA.a02.I7822.J0001.0300.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 500; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 300. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.01.060.0080	Rimozione di strati isolanti di qualunque natura, forma e dimensione, sia a parete che a pavimento. Compreso l'abbassamento e l'accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.	OC.EEA.c04.C1515.Za000.0250.-	OPERA: Strato di isolamento, generico di materiale generico; impiego: parete | pavimento. LAVORO: Rimozione. Incluso: abbassamento e accatastamento macerie in cantiere; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/recupero/discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.10.050.0020.a	Isolamento termico coperture realizzato a tetto caldo, con applicazione all'estradosso delle falde di copertura di lastre di schiuma poliuretanica prodotta con gas senza CFC e HCFC, rivestito sulle due facce con cartoncino monobitumato; conduttività termica W/mK 0,028, resistenza alla compressione kPa 110; reazione al fuoco Euroclasse F; conformi alla norma UNI EN 13165, con marcatura CE. Compresi: tagli e relative sigillature, adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria; negli spessori:- 20 mm	OC.EEA.a02.C1515.D0003.0005.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica poliuretano espanso (PIR); finitura: multistrato gas impermeabile; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: copertura a falde; spessore [mm] = 20; conduttività termica [W/mK] = 0,028 | resistenza a compressione [kPa] = 110 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi; raccordi; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambe le facce con cartoncino morbido monobitumato; marcatura CE, realizzato a tetto caldo; applicazione su estradosso falde.
1C.10.100.0030.a	Isolamento termico a tetto rovescio o a tetto caldo di coperture piane pedonabili, realizzato con lastre di polistirene espanso estruso, superficie liscia con pelle, bordi battentati, prodotte con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,032 per spessori fino a 40 mm, e W/mK 0,034 per spessori da 50 mm e oltre, resistenza alla compressione kPa 250 per spessori fino a 40 mm, e kPa 300 per spessori da 50 mm e oltre; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE. Compresi: tagli e relative sigillature, adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria; negli spessori:- 30 mm	OC.EEA.a02.C1515.D0005.0160.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: liscia con pelle; impiego: copertura piana con pavimentazione pedonabile; spessore [mm] = 30. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto rovescio o a tetto caldo.
1C.10.100.0040.a	Isolamento termico a tetto caldo di coperture piane carrabili, realizzato con lastre di polistirene espanso estruso, superficie liscia con pelle, bordi battentati, prodotte con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,034 per spessori fino a 40 mm, e W/mK 0,036 per spessori da 50 mm e oltre, resistenza alla compressione kPa 350 per spessori fino a 40 mm, e kPa 400 per spessori da 50 mm e oltre; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE. Compresi: tagli e relative sigillature, adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria; negli spessori:- 30 mm	OC.EEA.a02.C1515.D0005.0210.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); impiego: copertura piana carrabile; spessore [mm] = 30. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.
1C.10.150.0010.c	Isolamento termico di sottotetti non praticabili realizzato con spandimento a pavimento di materiali isolanti sciolti in granuli, senza protezione superiore, compresa assistenza muraria:- perlite espansa granulometria 1 ÷ 5 mm	OC.EEA.a21.C1515.Mb065.0005.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di roccia naturale perlite espansa; impiego: sottotetti non praticabili; granulometria [mm] = 1 ÷ 5. Escluso: protezione superiore. LAVORO: Spandimento. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.10.150.0060.a	Isolamento termico di sottotetti praticabili, realizzato a tetto freddo, con applicazione all'intradosso delle falde di pannelli semirigidi in lana di roccia con resine termoindurenti, conduttività termica W/mK 0,035, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A1, con marcatura CE. Compresi: tagli e relative sigillature, adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria, piani di lavoro. Esclusi altri lavori di finitura superficiale. Negli spessori:- 80 mm	OC.EEA.a02.C1515.Od001.0310.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; impiego: sottotetti praticabili; spessore [mm] = 80. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: lavori di finitura superficiale; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto freddo; su intradosso falde.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.10.200.0050.a	Isolamento termico di locali su zone non riscaldate, realizzato all'intradosso dei solai (cappotto orizzontale), con pannelli rigidi in lana di roccia con resine termoindurenti, conduttività termica W/mK 0,035, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A1, con marcatura CE. Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusa la eventuale formazione di finiture superficiali. Negli spessori:- 30 mm	OC.EEA.a02.C1515.Od001.0280.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; impiego: solai; spessore [mm] = 30. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: finitura superficiale; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: intradosso solai; su zone non riscaldate.
1C.10.200.0060.a	Isolamento termico di locali su zone non riscaldate, realizzato all'intradosso dei solai (cappotto orizzontale), con pannelli in lana di vetro ad alta densità, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, idrorepellente, prodotti con almeno l'80% di vetro riciclato e con una resina termoindurente che associa componenti organici e vegetali, minimizzando le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e altri composti organici volatili (VOC); conduttività termica W/mK 0,031, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A1 con marcatura CE. Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusa la eventuale formazione di finiture superficiali. Negli spessori:- 40 mm	OC.EEA.a02.C1515.Od004.0300.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; impiego: solai; spessore [mm] = 40. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie. Escluso: finitura superficiale; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: intradosso solai; su zone non riscaldate.
1C.10.350.0010.a	Isolamento termico esterno di parete interrata, realizzato con lastre di polistirene espanso stampato per termocompressione, posate sulla impermeabilizzazione, contro terra. Superficie estradosso lastre sagomata drenante con geotessile filtrante; prodotte con materie prime vergini esenti da rigenerato; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13163, Classe 150 RF, con marcatura CE. Compresi: tagli, adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, assistenza muraria e piani di lavoro; negli spessori:- 28 mm	OC.EEA.a02.C1515.Od004.0275.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: geotessile filtrante; impiego: strato di muratura; spessore [mm] = 28. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi generici; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: strato di isolamento esterno di parete interrata; superficie estradosso rivestita con lastre sagomata drenante con geotessile, posa su impermeabilizzazione, contro terra.
1C.10.350.0010.b	Isolamento termico esterno di parete interrata, realizzato con lastre di polistirene espanso stampato per termocompressione, posate sulla impermeabilizzazione, contro terra. Superficie estradosso lastre sagomata drenante con geotessile filtrante; prodotte con materie prime vergini esenti da rigenerato; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13163, Classe 150 RF, con marcatura CE. Compresi: tagli, adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, assistenza muraria e piani di lavoro; negli spessori:- 53 mm	OC.EEA.a02.C1515.Od004.0280.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: geotessile filtrante; impiego: strato di muratura; spessore [mm] = 53. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: su parete interrata; superficie estradosso rivestita con lastre sagomata drenante con geotessile, posa lastre sull'impermeabilizzazione, contro terra.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.10.450.0020.b	Isolamento acustico sotto pavimento, realizzato con pannelli costituiti da lana di legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza; conduttività termica W/mK 0,09, resistenza alla compressione kPa 260; reazione al fuoco Euroclasse B; conformi alla norma UNI EN 13168. Compresi: tagli e relativa sigillatura, adattamenti, fissaggi, raccordi, assistenza muraria. Per spessori:- 15 mm	OC.EEA.a02.C1515.Od008.0010.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di legno; impiego: sottopavimenti; spessore [mm] = 15. Incluso: raccordi. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillatura; adattamenti; fissaggi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.04.140.0030.b	Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con cordoni in serizzo o granitello con sezione, caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecniche. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C16/20, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:- tipi B (sez. 30-35x25 cm), retti, a vista - calcestruzzo ÷0,045 m³/ml;	OC.EEA.a02.D3007.Mb045.0500.-	OPERA: Cordonata, tipo B di roccia naturale granito serizzo; geometria/forma/aspetto: sviluppo rettilineo | a vista; sezione [cm] = 30 | lato (x) [cm] = 35 | lato (y) [cm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Dosaggio calcestruzzo C16/20 [m³/ml] ≥ 0,045, In orario normale.
1U.04.320.0020.a	Posa di cordonatura con cordoni in pietra naturale tipo B (sez. cm 30-35x25) e C (sez. cm 20-25x25) forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, non inferiore a 0,045 m³/ml; gli adattamenti, la posa a disegno; la- rettilineo	OC.EEA.a02.D3007.Mb000.1010.-	OPERA: Cordonata, tipo B di roccia naturale generico; geometria/forma/aspetto: sviluppo rettilineo; sezione [cm] = 30 | lato (x) [cm] = 35 | lato (y) [cm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Cordoni in pietra forniti in cantiere dal Committente. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,045, In orario normale.
1C.22.250.0250.a	Controtelaio in acciaio zincato completo di zanche. Compresa la posa in opera e l'assistenza muraria:- per serramenti in genere	OC.EEA.a02.C3325.Sb003.0000.-	OPERA: Falso telaio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serramenti in genere. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.04.010.0020.a	Fondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza:- C25/30 - esposizione XC1	OC.EEA.a10.E5100.J0001.0000.a	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.04.030.0040.b	Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato autocompattante (SCC) a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 20 mm, classe di spandimento SF2, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C28/35 - XC1 e XC2	OC.EEA.a10.E5100.J0001.0065.-	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; impiego: plinti-travi rovesce-platee; resistenza a compressione [classe] = C28/35. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.04.030.0040.c	Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato autocompattante (SCC) a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 20 mm, classe di spandimento SF2, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C32/40 - XC1/2/3 - XA1	OC.EEA.a10.E5100.J0001.0085.a	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; impiego: plinti-travi rovesce-platee; resistenza a compressione [classe] = C32/40. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.550.0010.d	Fossa biologica tipo IMHOFF in calcestruzzo prefabbricato completa di fondo e coperchio carreggiabile, compresa la sigillatura degli anelli e delle tubazioni, escluse le operazioni di scavo e rinterro, in opera:- capacità utile circa 6,200 m³ per 40 persone	OC.EEA.a02.I9725.J0001.0515.-	OPERA: Fossa biologica, tipo imhoff di conglomerato cementizio. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura anelli e tubazioni. Escluso: scavo e rinterro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.04.050.0100	Rimozione di scivolo prefabbricato in calcestruzzo per abbattimento barriere architettoniche, del relativo letto di posa e pavimentazione adiacente. Compreso carico e trasporto a deposito comunale dei materiali da riutilizzare, la movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale.	OC.ITA.c04.D9735.J0001.0010.-	OPERA: Scivolo, prefabbricati di conglomerato cementizio. Incluso: carico, movimentazione, scarico. LAVORO: Rimozione. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.06.720.0010	Sottomurazione di murature o strutture esistenti eseguita in mattoni pieni e malta cementizia, a tratti alternati, a tutto spessore o a fasi successive, comprese le opere di presidio, i piani di lavoro interni, escluso lo scavo.	OC.EEA.a04.A6420.L0011.0000.-	OPERA: Sottomurazione di ceramica terracotta/laterizio; impiego: strati di murature | sottostrutture. LAVORO: Formazione. Incluso: opere di presidio. Escluso: scavo; piani di lavoro interni. SPECIFICHE TECNICHE: a tratti alternati; a tutto spessore o a fasi successive.
1C.09.060.0020.a	Protezione antifuoco REI 180 di tubi combustibili passanti murature o solette, realizzata con collare in acciaio inox e materiale termoespandente. Per tubi con diametro:- Ø 50	OC.EEA.a02.I9745.Sb008.0000.-	OPERA: Strato di rivestimento condotte di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione; impiego: tubi combustibili diametro 50 mm. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti murature o solette.
1C.02.100.0050.a	Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina, per una profondità superiore a 3.00 m, di materie di qualunque natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di muratura fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e di protezione:- con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere	OC.EEA.c09.A6401.Na000.0050.c	OPERA: Trincea di terreno generico; geometria/forma/aspetto: parete verticale; profondità [m] ≥ 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e deposito in cantiere. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.02.100.0010.b	Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo:- profondità da 1,21 a 2,20 m	OC.EEA.c09.A6401.Na000.0095.-	OPERA: Trincea di terreno generico; impiego: tubazioni | collettori; profondità [m] = 1,5 ÷ 2,2. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: deposito materiale a bordo scavo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1F.ED.01.02.00.00.0005._	Trincea a sezione trapezoidale per fossati, di dimensioni 40 cm di base minore e 70 cm di base maggiore, di altezza media di 100 cm Scavo a sezione ristretta/obbligata con mezzo meccanico (miniescavatore)	OC.EEA.c09.A6401.Na000.0075.-	OPERA: Trincea di terreno generico; geometria/forma/aspetto: sezione trapezoidale; impiego: realizzazione fossati; base minore [cm] = 40 | base maggiore [cm] = 70 | altezza media [cm] = 100. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.610.0030.c	Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni:- interno 45x45 cm, spess. cm 12, peso kg. 50	OC.EEA.a02.I9740.J0001.0000.c	OPERA: Chiusino di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti; luce interna (x) [cm] = 45 | luce interna (y) [cm] = 45 | spessore [cm] = 12; peso [kg] = 50. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.160.0010.e	Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con coperchio articolato su telaio apribile a 130° e con blocco di sicurezza a 90°, guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D 400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm, non ventilato. Compresa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti, la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:- con telaio rotondo non inferiore a Ø 90 cm, luce netta non inferiore a Ø 700 mm, peso non inferiore a 104 kg	OC.EEA.a02.I9740.Sb031.0040.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondi | telaio rotondo; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (Ø) [cm] ≥ 90 | luce (Ø) [mm] ≥ 700; peso [kg] ≥ 104. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusino rotondo con telaio rotondo con coperchio articolato su telaio apribile a 130° con blocco di sicurezza a 90°; guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D 400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm, non ventilato, Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera.
1U.04.170.0013.b	Fornitura e posa in opera di chiusini con coperchi rotondi in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D 400, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio incernierato, guarnizione in poliuretano, apertura con piccone, sistema anti-ristagno acqua, sistema di sicurezza contro la chiusura accidentale durante la manutenzione, serratura antieffrazione e chiave da chiusini per apertura. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:- con telaio rotondo 750 mm, luce Ø 600 mm, altezza 75 mm, peso 81 kg	OC.EEA.a02.I9740.Sb033.0025.b	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: con coperchi rotondi | telaio rotondo; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (Ø) [mm] = 750 | luce (Ø) [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 81. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400.
1C.22.250.0200.b	Specchiature cieche per porte e impennate in alluminio realizzate con pannelli in bilaminato, in opera comprese assistenze murarie- con interposto pannello coibente, spessore finito 40 mm	OC.EEA.a02.C3308.Sa000.0005.-	OPERA: Specchiatura, specchiature cieche di lega alluminio generico; finitura: pannelli in bilaminato; impiego: per porte; Spessore finito [mm] = 40. LAVORO: Posa. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Impennate in alluminio con interposto pannello coibente.
1F.NP.06.07.05.01.0010.b	Struttura di sostegno (terra rinforzata) con elementi di armatura planari orizzontali e paramento in pietrame, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10. Filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 65 kN. Rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm. Legature con punti metallici. Paramento con elemento scatolare, compreso geotessile non tessuto - per altezze del paramento, misurate sulla verticale, da 4 a 6,00 m. Posa con mezzo meccanico (escavatore). Compreso ciottolame, riempimento e sistemazione meccanica e manuale dello stesso	OC.ADB.a04.E5725.Na000.0045.-	OPERA: Terra armata (rinforzata) di terreno generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 4 ÷ 6. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: ciottolame; riempimento e sistemazione meccanica e manuale dello stesso. SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali e paramento in pietrame, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; legatura con punti metallici; paramento con elemento scatolare, compreso geotessile non tessuto.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1F.NP.06.07.05.01.0010.c	Struttura di sostegno (terra rinforzata) con elementi di armatura planari orizzontali e paramento in pietrame, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10. Filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 65 kN. Rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm. Legature con punti metallici. Paramento con elemento scatolare, compreso geotessile non tessuto - per altezze del paramento, misurate sulla verticale, da 6 a 8,00 m. Posa con mezzo meccanico (escavatore). Compreso ciottolame, riempimento e sistemazione meccanica e manuale dello stesso	OC.ADB.a04.E5725.Na000.0065.-	OPERA: Terra armata (rinforzata) di terreno generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 6 ÷ 8. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: ciottolame; riempimento e sistemazione meccanica e manuale dello stesso. SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali e paramento in pietrame, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; legatura con punti metallici; paramento con elemento scatolare, compreso geotessile non tessuto.
1F.NP.06.07.05.01.0010.d	Struttura di sostegno (terra rinforzata) con elementi di armatura planari orizzontali e paramento in pietrame, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10. Filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 65 kN. Rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm. Legature con punti metallici. Paramento con elemento scatolare, compreso geotessile non tessuto - per altezze del paramento, misurate sulla verticale, da 8 a 10,00 m. Posa con mezzo meccanico (escavatore). Compreso ciottolame, riempimento e sistemazione meccanica e manuale dello stesso	OC.ADB.a04.E5725.Na000.0085.-	OPERA: Terra armata (rinforzata) di terreno generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 8 ÷ 10. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: ciottolame; riempimento e sistemazione meccanica e manuale dello stesso. SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali e paramento in pietrame, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; legatura con punti metallici; paramento con elemento scatolare, compreso geotessile non tessuto.
1F.NP.06.07.05.01.0015.a	Strutture di sostegno o sottoscarpa (terrapieni rinforzati) con paramento in pietrame e armatura in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10. Filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN. Rivestimento di filo con materiale plastico, spessore nominale non inferiore a 0,5 mmElemento di irrigidimento pre-assemblato, in pannello di rete elettrosaldata zincata, diametro 5 mm, con maglie 50x50mm. Inclinazione del paramento pari a 70°. Legature con punti metallici. Armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm - per altezze del paramento, misurate sulla verticale, da 0 a 4,00 m. Formazione con mezzo meccanico (escavatore). Escluso scavi, cordoli di fondazione, formazione del rilevato strutturale, posa del terreno vegetale e rinverdimento (idrosemina)	OC.ADB.a04.E5725.Na000.0010.-	OPERA: Terra armata (rinforzata) di terreno generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 0 ÷ 4; inclinazione del paramento [gradi] = 70. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). SPECIFICHE TECNICHE: con paramento in pietrame e armatura in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN; rivestimento di filo con materiale plastico, spessore nominale non inferiore a 0,5 mm; elemento di irrigidimento pre-assemblato, in pannello di rete elettrosaldata zincata, diametro 5 mm, con maglie 50x50mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm.
1U.04.320.0020.b	Posa di cordonatura con cordoni in pietra naturale tipo B (sez. cm 30-35x25) e C (sez. cm 20-25x25) forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, non inferiore a 0,045 m³/ml; gli adattamenti, la posa a disegno; la- in curva	OC.EEA.a02.D3007.Mb000.1005.-	OPERA: Cordonata, tipo B di roccia naturale generico; geometria/forma/aspetto: sviluppo curvilineo; sezione [cm] = 30 | lato (x) [cm] = 35 | lato (y) [cm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Cordoni in pietra forniti in cantiere dal Committente. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,045, In orario normale.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.22.250.0250.b	Controtelaio in acciaio zincato completo di zanche. Compresa la posa in opera e l'assistenza muraria:- per serramento monoblocco	OC.EEA.a02.C3325.Sb003.0005.-	OPERA: Falso telaio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serramenti monoblocco. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.04.010.0020.b	Fondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza:- C28/35 - esposizione XC1	OC.EEA.a10.E5100.J0001.0005.a	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.550.0010.e	Fossa biologica tipo IMHOFF in calcestruzzo prefabbricato completa di fondo e coperchio carreggiabile, compresa la sigillatura degli anelli e delle tubazioni, escluse le operazioni di scavo e rinterro, in opera:- capacità utile circa 9,300 m³ per 60 persone	OC.EEA.a02.I9725.J0001.0520.-	OPERA: Fossa biologica, tipo imhoff di conglomerato cementizio. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura anelli e tubazioni. Escluso: scavo e rinterro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.04.040.0020	Rimozione di segnalimiti, dissuasori e paletti di qualsiasi natura e dimensione. Compreso lo scavo, la demolizione del rinfianco, la fornitura e posa di ghiaia o di mista per il riempimento dello scavo, il carico e trasporto e scarico dei manufatti riutilizzabili ai depositi comunali, la movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale:	OC.EEA.c04.D3002.Za000.0255.-	OPERA: Dissuasore di materiale generico. LAVORO: Rimozione. Incluso: scavo; demolizione rinfianco; fornitura e posa ghiaia per riempimento scavo; carico e trasporto e scarico manufatti riutilizzabili ai depositi comunali; movimentazione carico e trasporto macerie a discarica e/o stoccaggio. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Rimozione di segnalimiti, dissuasori e paletti di qualsiasi natura e dimensione, Orario normale.
1C.06.720.0020	Sottomurazione di murature o strutture esistenti con formazione di cordoli in conglomerato cementizio passanti, sottostanti e/o in aderenza alla vecchia fondazione. Compresi: l'esecuzione a tratti alternati, a tutto spessore o a fasi successive; la fornitura, il trasporto ed il getto del calcestruzzo non inferiore a C25/30, gli additivi antiritiro. Sono esclusi: lo scavo, le demolizioni delle vecchie murature, le cuciture tra muratura e cordoli, le casseforme, l'armatura metallica.	OC.EEA.a04.A6420.J0001.0000.-	OPERA: Sottomurazione di conglomerato cementizio; funzione: formazione di cordoli; impiego: strati di murature | sottostrutture. Escluso: additivo antiritiro. LAVORO: Formazione. Incluso: trasporto e getto in conglomerato cementizio. Escluso: scavo; demolizioni vecchie murature; cuciture tra muratura e cordoli; casseforme; armatura metallica; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: cordoli passanti, sottostanti e/o in aderenza alla vecchia fondazione; quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30, esecuzione a tratti alternati; a tutto spessore o a fasi successive; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.
1C.09.060.0020.b	Protezione antifuoco REI 180 di tubi combustibili passanti murature o solette, realizzata con collare in acciaio inox e materiale termoespandente. Per tubi con diametro:- Ø 63	OC.EEA.a02.I9745.Sb008.0005.-	OPERA: Strato di rivestimento condotte di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione; impiego: tubi combustibili diametro 63 mm. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti murature o solette.
1C.02.100.0050.b	Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina, per una profondità superiore a 3.00 m, di materie di qualunque natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di muratura fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e di protezione:- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi eventuali oneri di smaltimento.	OC.EEA.c09.A6401.Na000.0050.d	OPERA: Trincea di terreno generico; geometria/forma/aspetto: parete verticale; profondità [m] ≥ 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto terre ad impianti di trattamento autorizzato. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.02.100.0020.a	Scavo leggermente armato fino a 2.00 m di profondità, compresa l'armatura, il disarmo e la sistemazione del materiale a bordo scavo:- eseguito prevalentemente con mezzi meccanici	OC.EEA.c09.A6401.Na000.0045.-	OPERA: Trincea di terreno generico; profondità [m] ≤ 2. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: deposito materiale a bordo scavo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1F.ED.01.02.00.00.0010._	Trincea per formazione di vallo paramassi Scavo a sezione ristretta/obbligata con mezzo meccanico (escavatore). Compreso accatastamento del materiale di risulta a valle trincea	OC.EEA.c09.A6401.Na000.0010.-	OPERA: Trincea di terreno generico; impiego: formazione vallo paramassi . LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: accatastamento materiale di risulta a valle trincea. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.610.0030.d	Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni:- interno 60x60 cm, spess. cm 15, peso kg. 110	OC.EEA.a02.I9740.J0001.0000.d	OPERA: Chiusino di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti; luce interna (x) [cm] = 60 | luce interna (y) [cm] = 60 | spessore [cm] = 15; peso [kg] = 110. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.04.160.0010.f	Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con coperchio articolato su telaio apribile a 130° e con blocco di sicurezza a 90°, guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D 400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm, non ventilato. Compresa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti, la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:- con telaio quadrato non inferiore a 81x81 cm, luce netta non inferiore a Ø 600 mm, peso non inferiore a 69 kg, autobloccante	OC.EEA.a02.I9740.Sb031.0000.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondi | telaio quadrato; funzione: autobloccante; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (x) [cm] ≥ 81 | telaio (y) [cm] ≥ 81 | luce (Ø) [mm] ≥ 600; peso [kg] ≥ 69. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusino rotondo con telaio quadrato con coperchio articolato su telaio apribile a 130° con blocco di sicurezza a 90°; guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D 400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm, non ventilato, Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera.
1U.04.170.0013.c	Fornitura e posa in opera di chiusini con coperchi rotondi in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D 400, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio incernierato, guarnizione in poliuretano, apertura con piccone, sistema anti-ristagno acqua, sistema di sicurezza contro la chiusura accidentale durante la manutenzione, serratura antieffrazione e chiave da chiusini per apertura. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:- con telaio quadrato 850 mm, luce Ø 600 mm, altezza 75 mm, peso 99 kg	OC.EEA.a02.I9740.Sb033.0020.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: con coperchi rotondi | telaio quadrato; impiego: carreggiata a traffico intenso; luce (x) [mm] = 850 | telaio (y) [mm] = 850 | diametro netto [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 99. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400.
1F.NP.10.02.12.00.0005._	Canalette di smaltimento acque Pulizia manuale. Compreso riparazione del dissipatore di valle	OC.IIC.a02.I7846.Qa015.0000.-	OPERA: Canaletta di legno naturale larice; geometria/forma/aspetto: andamento trasversale | obliquo all'asse della strada ; funzione: smaltimento acque; diametro tronco scortecciato [cm] = 15 ÷ 20. LAVORO: Posa a secco; con mezzo meccanico. Incluso: scavo; livellazione del piano di posa. SPECIFICHE TECNICHE: con minimo 3 coppie di cambre in acciaio.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1F.NP.06.07.05.01.0015.b	Strutture di sostegno o sottoscarpa (terrapieni rinforzati) con paramento in pietrame e armatura in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10. Filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN. Rivestimento di filo con materiale plastico, spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Elemento di irrigidimento pre-assemblato, in pannello di rete elettrosaldata zincata, diametro 5 mm, con maglie 50x50mm. Inclinazione del paramento pari a 70°. Legature con punti metallici. Armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm - altezze paramento, misurate sulla verticale, da 4 a 6,00 m. Formazione con mezzo meccanico (escavatore). Escluso scavi, cordoli di fondazione, formazione del rilevato strutturale, posa del terreno vegetale e rinverdimento	OC.ADB.a04.E5725.Na000.0040.-	OPERA: Terra armata (rinforzata) di terreno generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 4 ÷ 6; inclinazione del paramento [gradi] = 70. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). SPECIFICHE TECNICHE: con paramento in pietrame e armatura in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN; rivestimento di filo con materiale plastico, spessore nominale non inferiore a 0,5 mm; elemento di irrigidimento pre-assemblato, in pannello di rete elettrosaldata zincata, diametro 5 mm, con maglie 50x50mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm.
1F.NP.06.07.05.01.0015.c	Strutture di sostegno o sottoscarpa (terrapieni rinforzati) con paramento in pietrame e armatura in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10. Filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN. Rivestimento di filo con materiale plastico, spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Elemento di irrigidimento pre-assemblato, in pannello di rete elettrosaldata zincata, diametro 5 mm, con maglie 50x50mm. Inclinazione del paramento pari a 70°. Legature con punti metallici. Armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm - altezze paramento, misurate sulla verticale, da 6 a 8,00 m. Formazione con mezzo meccanico (escavatore). Escluso scavi, cordoli di fondazione, formazione del rilevato strutturale, posa del terreno vegetale e rinverdimento	OC.ADB.a04.E5725.Na000.0060.-	OPERA: Terra armata (rinforzata) di terreno generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 6 ÷ 8; inclinazione del paramento [gradi] = 70. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). SPECIFICHE TECNICHE: con paramento in pietrame e armatura in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN; rivestimento di filo con materiale plastico, spessore nominale non inferiore a 0,5 mm; elemento di irrigidimento pre-assemblato, in pannello di rete elettrosaldata zincata, diametro 5 mm, con maglie 50x50mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm.
1F.NP.06.07.05.01.0015.d	Strutture di sostegno o sottoscarpa (terrapieni rinforzati) con paramento in pietrame e armatura in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10. Filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN. Rivestimento di filo con materiale plastico, spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Elemento di irrigidimento pre-assemblato, in pannello di rete elettrosaldata zincata, diametro 5 mm, con maglie 50x50mm. Inclinazione del paramento pari a 70°. Legature con punti metallici. Armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm - altezze paramento, misurate sulla verticale, da 8 a 10,00 m. Formazione con mezzo meccanico (escavatore). Escluso scavi, cordoli di fondazione, formazione del rilevato strutturale, posa del terreno vegetale e rinverdimento	OC.ADB.a04.E5725.Na000.0080.-	OPERA: Terra armata (rinforzata) di terreno generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 8 ÷ 10; inclinazione del paramento [gradi] = 70. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). SPECIFICHE TECNICHE: con paramento in pietrame e armatura in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN; rivestimento di filo con materiale plastico, spessore nominale non inferiore a 0,5 mm; elemento di irrigidimento pre-assemblato, in pannello di rete elettrosaldata zincata, diametro 5 mm, con maglie 50x50mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.340.0020	Intestatura di cordoni in pietra naturale, sia nuovi che usati, eseguita a tutto spessore, per cordoni tipo B (sez. cm 30-35x25)	OC.EEA.a38.D3007.Mb000.1000.-	OPERA: Cordonata, tipo B di roccia naturale generico; lato (x) [cm] = 30 ÷ 35 | lato (y) [cm] = 25. LAVORO: Intestatura. SPECIFICHE TECNICHE: sia nuovi che usati, eseguita a tutto spessore.
1C.04.015.0020.a	Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, confezionato in impianto di betonaggio con materie prime in possesso della Marcatura CE; rispondente ai criteri riportati nel punto 2.5.2 di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica " I calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati hanno un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti, di almeno il 5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. Tale percentuale è calcolata come rapporto tra il peso secco delle materie riciclate, recuperate e dei sottoprodotti e il peso del calcestruzzo al netto dell'acqua (acqua efficace e acqua di assorbimento). Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato, recuperato o sottoprodotto, va considerata la quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale. La percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.", con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione. Classe di consistenza S4, Dmax 32 mm, compresa vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe	OC.EEA.a10.E5100.J0001.0020.a	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; impiego: plinti-travi rovesce-platee; resistenza a compressione [classe] = C25/30. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.550.0010.f	Fossa biologica tipo IMHOFF in calcestruzzo prefabbricato completa di fondo e coperchio carreggiabile, compresa la sigillatura degli anelli e delle tubazioni, escluse le operazioni di scavo e rinterro, in opera:- capacità utile circa 12,400 m³ per 80 persone	OC.EEA.a02.I9725.J0001.0525.-	OPERA: Fossa biologica, tipo imhoff di conglomerato cementizio. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura anelli e tubazioni. Escluso: scavo e rinterro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.04.250.0070	Paletti dissuasori in acciaio inox AISI 304, finitura spazzolato, diametro 100 mm, spessore 3 mm, peso indicativo circa kg 9, con flangia a filo terreno diametro 150 mm, altezza cm 80 fuori terra + 30 cm interrati; compresa predisposizione del foro di alloggiamento, sigillatura con idoneo impasto di calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori, raccolta macerie e trasporto a discarica e/o a stoccaggio, sbarramenti e segnaletica.	OC.EEA.a02.D3002.Sb010.0000.-	OPERA: Dissuasore, paletti di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; finitura: spazzolato. LAVORO: Posa. Incluso: predisposizione foro alloggiamento; sigillatura con impasto calcestruzzo; ripristino pavimentazioni; pulizia sede lavori; raccolta macerie e trasporto a discarica e/o stoccaggio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.09.060.0020.c	Protezione antifuoco REI 180 di tubi combustibili passanti murature o solette, realizzata con collare in acciaio inox e materiale termoespandente. Per tubi con diametro:- Ø 75	OC.EEA.a02.I9745.Sb008.0010.-	OPERA: Strato di rivestimento condotte di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione; impiego: tubi combustibili diametro 75 mm. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti murature o solette.
1C.02.100.0060.b	Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, in presenza di reti di servizi, eseguito a macchina e con interventi manuali, comprese le opere provvisionali di protezione e segnalazione, di puntellazione e sospensione delle reti, escluse le armature degli scavi:- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio o di recupero, in sede tram	OC.EEA.c09.A6401.Na000.0020.a	OPERA: Trincea di terreno generico. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto terre ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno in presenza di reti di servizi; in sede tram.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.02.100.0020.b	Scavo leggermente armato fino a 2.00 m di profondità, compresa l'armatura, il disarmo e la sistemazione del materiale a bordo scavo:- eseguito prevalentemente a mano con l'ausilio di mezzi meccanici per pozzetti profondi e allacciamenti alle fognature	OC.EEA.c09.A6401.Na000.0070.-	OPERA: Trincea di terreno generico; impiego: pozzetti profondi | allacciamento fognature; profondità [m] ≤ 2. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: deposito materiale a bordo scavo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.02.150.0020.a	- all'esterno di edificio, fino a 0,80 m di profondità	OC.EEA.c09.A6401.Na000.0080.a	OPERA: Trincea di terreno generico; impiego: sottomurazioni; profondità [m] ≤ 0,8. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. LAVORO: Scavo a mano. Incluso: carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.610.0030.e	Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni:- interno 80x80 cm, spess. cm 15, peso kg. 200	OC.EEA.a02.I9740.J0001.0000.e	OPERA: Chiusino di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti; luce interna (x) [cm] = 80 | luce interna (y) [cm] = 80 | spessore [cm] = 15; peso [kg] = 200. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.04.160.0010.g	Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con coperchio articolato su telaio apribile a 130° e con blocco di sicurezza a 90°, guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D 400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm, non ventilato. Compresa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti, la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:- con telaio rotondo non inferiore a Ø 84 cm, luce netta non inferiore a Ø 600 mm, peso non inferiore a 61 kg, autobloccante	OC.EEA.a02.I9740.Sb031.0005.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondi | telaio rotondo; funzione: autobloccante; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (Ø) [cm] ≥ 84 | luce (Ø) [mm] ≥ 600; peso [kg] ≥ 61. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusino rotondo con telaio rotondo con coperchio articolato su telaio apribile a 130° con blocco di sicurezza a 90°; guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D 400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm, non ventilato, Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera.
1U.04.170.0013.d	Fornitura e posa in opera di chiusini con coperchi rotondi in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D 400, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio incernierato, guarnizione in poliuretano, apertura con piccone, sistema anti-ristagno acqua, sistema di sicurezza contro la chiusura accidentale durante la manutenzione, serratura antieffrazione e chiave da chiusini per apertura. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:- con telaio ottagonale 850 mm, luce Ø 600 mm, altezza 75 mm, peso 87 kg	OC.EEA.a02.I9740.Sb033.0005.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: con coperchi rotondi | telaio ottagonale; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (x) [mm] = 850 | luce (Ø) [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 87. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1F.NP.04.11.00.00.0005.a	Strato di coronamento per gaveta di briglia (modulo di 1 mq) con malta, in pietrame porfirico o granitico squadrato, con due fori passanti di diametro 30 mm necessari a permettere l'ancoraggio del blocco alla sottostante struttura. Ancoraggio con barre d'acciaio di diametro 26 mm e lunghezza=1,00 m - blocchi quadrati con spessore 15 cm, larghezza e lunghezza 100 cm Realizzazione e posa con mezzo meccanico (miniescavatore). Compreso stilatura dei giunti e fissaggio	OC.ADA.a02.B6805.Mb059.0010.-	OPERA: Copertina, con malta di roccia naturale porfido generico; geometria/forma: blocchi quadrati; impiego: per gaveta di briglia; lunghezza [cm] = 100 | larghezza [cm] = 100 | spessore [cm] = 15. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. Incluso: stilatura dei giunti; fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: con due fori passanti di diametro [mm] = 30 necessari a permettere l'ancoraggio del blocco alla sottostante struttura; ancoraggio con barre d'acciaio di diametro [mm] = 26 e lunghezza [m] = 1.
1F.NP.06.07.05.01.0020.a	Struttura di sostegno (terra rinforzata) con elementi di armatura planari orizzontali e paramento in pietrame, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10. Filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominalemaggiore uguale a 65 kN. Rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm. Paramento in vista con pannello di rete elettrosaldata, maglia differenziata e diametro minimo 8 mm, con inclinazione tra i 45° e gli 80°. Legature con punti metallici. Armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm. Pannello corredato gestuoia in fibre vegetali e/o sintetiche per idrosemina - per altezze del paramento, misurate sulla verticale, da 0 a 4,00 m. Formazione con mezzo meccanico (escavatore). Escluso scavi, cordoli di fondazione, formazione del rilevato strutturale, posa del terreno vegetale e rinverdimento (idrosemina)	OC.ADB.a04.E5725.Na000.0000.-	OPERA: Terra armata (rinforzata) di terreno generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 0 ÷ 4; inclinazione del paramento [gradi] = 45 ÷ 80. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, e paramento in pietrame; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; paramento in vista con pannello di rete elettrosaldata, maglia differenziata e diametro minimo 8 mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm; pannello corredato da geostuoia in fibre vegetali e/o sintetiche per idrosemina.
1F.NP.06.07.05.01.0020.e	Struttura di sostegno (terra rinforzata) con elementi di armatura planari orizzontali e paramento in pietrame, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10. Filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominalemaggiore uguale a 65 kN. Rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm. Paramento in vista con pannello di rete elettrosaldata, maglia differenziata e diametro minimo 8 mm, con inclinazione tra i 45° e gli 80°. Legature con punti metallici. Armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm. Pannello corredato gestuoia in fibre vegetali e/o sintetiche per idrosemina - per altezze del paramento, misurate sulla verticale, da 10 a 12,00 m. Formazione con mezzo meccanico (escavatore). Escluso scavi, cordoli di fondazione, formazione del rilevato strutturale, posa del terreno vegetale e rinverdimento (idrosemina)	OC.ADB.a04.E5725.Na000.0030.-	OPERA: Terra armata (rinforzata) di terreno generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 10 ÷ 12; inclinazione del paramento [gradi] = 45 ÷ 80. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, e paramento in pietrame; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; paramento in vista con pannello di rete elettrosaldata, maglia differenziata e diametro minimo 8 mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm; pannello corredato da geostuoia in fibre vegetali e/o sintetiche per idrosemina.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1F.NP.06.07.05.01.0020.c	Struttura di sostegno (terra rinforzata) con elementi di armatura planari orizzontali e paramento in pietrame, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10. Filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominalemaggiore uguale a 65 kN. Rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm. Paramento in vista con pannello di rete elettrosaldata, maglia differenziata e diametro minimo 8 mm, con inclinazione tra i 45° e gli 80°. Legature con punti metallici. Armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm. Pannello corredato gestuoia in fibre vegetali e/o sintetiche per idrosemina - per altezze del paramento, misurate sulla verticale, da 6 a 8,00 m. Formazione con mezzo meccanico (escavatore). Escluso scavi, cordoli di fondazione, formazione del rilevato strutturale, posa del terreno vegetale e rinverdimento (idrosemina)	OC.ADB.a04.E5725.Na000.0050.-	OPERA: Terra armata (rinforzata) di terreno generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 6 ÷ 8; inclinazione del paramento [gradi] = 45 ÷ 80. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, e paramento in pietrame; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; paramento in vista con pannello di rete elettrosaldata, maglia differenziata e diametro minimo 8 mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm; pannello corredato da geostuoia in fibre vegetali e/o sintetiche per idrosemina.
1U.04.140.0010.c	Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con cordoni in granito di Montorfano o Sanfedelino con sezione, caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecniche. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:- tipi C (sez. 20-25x25 cm), retti, a vista - calcestruzzo ÷0,045 m³/ml;	OC.EEA.a02.D3007.Mb044.0500.-	OPERA: Cordonata, tipo C di roccia naturale granito bianco di montorfano; geometria/forma/aspetto: sviluppo rettilineo | a vista; sezione [cm] = 20 | lato (x) [cm] = 25 | lato (y) [cm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Granito di Montorfano o Sanfedelino. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,045, In orario normale.
1C.04.030.0070.a	Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato autocompattante (SCC) a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 20 mm, classe di spandimento SF3, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2	OC.EEA.a10.E5100.J0001.0040.a	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; impiego: plinti-travi rovesce-platee; resistenza a compressione [classe] = C25/30. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.04.030.0070.b	Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato autocompattante (SCC) a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 20 mm, classe di spandimento SF3, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C28/35 - XC1 e XC2	OC.EEA.a10.E5100.J0001.0075.a	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; impiego: plinti-travi rovesce-platee; resistenza a compressione [classe] = C28/35. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.550.0010.g	Fossa biologica tipo IMHOFF in calcestruzzo prefabbricato completa di fondo e coperchio carreggiabile, compresa la sigillatura degli anelli e delle tubazioni, escluse le operazioni di scavo e rinterro, in opera:- capacità utile circa 14,000 m³ per 100 persone	OC.EEA.a02.I9725.J0001.0530.-	OPERA: Fossa biologica, tipo imhoff di conglomerato cementizio. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura anelli e tubazioni. Escluso: scavo e rinterro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.04.250.0080	Dissuasore di transito di forma sferica, Ø 300 mm, in fusione di ghisa sabbiata e verniciata con polveri termoindurenti, peso indicativo circa kg 21, con prolunga in acciaio per l'inghisaggio, altezza 420 mm fuori terra	OC.EEA.a02.D3002.Sb030.0000.-	OPERA: Dissuasore di lega ferrosa ghisa generico; geometria/forma/aspetto: sferico; funzione: transito. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.17.550.0030.a	Fornitura e posa di contorni di finestre, spalle e cappelli, larghezza cm. 18, spessore cm 3, a spigoli vivi con piano visto e una costa levigati. Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali:- Bianco Carrara tipo C	OC.EEA.a02.C3355.Mb012.0000.-	OPERA: Spalla di roccia naturale marmo bianco di carrara; impiego: finestre. Incluso: malta a base di legante idraulico o idonei collanti. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenze murarie; protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: contorni di finestre, spalle e cappelli.
1C.17.550.0030.b	Fornitura e posa di contorni di finestre, spalle e cappelli, larghezza cm. 18, spessore cm 3, a spigoli vivi con piano visto e una costa levigati. Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali:- Aurisina fiorito	OC.EEA.a02.C3355.Mb017.0000.-	OPERA: Spalla di roccia naturale marmo di aurisina fiorito; impiego: finestre. Incluso: malta a base di legante idraulico o idonei collanti. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenze murarie; protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: contorni di finestre, spalle e cappelli.
1C.09.060.0020.d	Protezione antifuoco REI 180 di tubi combustibili passanti murature o solette, realizzata con collare in acciaio inox e materiale termoespandente. Per tubi con diametro:- Ø 90	OC.EEA.a02.I9745.Sb008.0015.-	OPERA: Strato di rivestimento condotte di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione; impiego: tubi combustibili diametro 90 mm. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti murature o solette.
1C.02.100.0060.a	Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, in presenza di reti di servizi, eseguito a macchina e con interventi manuali, comprese le opere provvisionali di protezione e segnalazione, di puntellazione e sospensione delle reti, escluse le armature degli scavi:- con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere, in sede tram	OC.EEA.c09.A6401.Na000.0015.-	OPERA: Trincea di terreno generico. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e deposito terre in cantiere. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno in presenza di reti di servizi, in sede tram.
1C.02.150.0020.b	- all'esterno di edificio, fino a 1,50 m di profondità	OC.EEA.c09.A6401.Na000.0085.c	OPERA: Trincea di terreno generico; impiego: sottomurazioni; profondità [m] ≤ 1,5. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. LAVORO: Scavo a mano. Incluso: carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.610.0030.f	Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni:- interno 100x100 cm, spess. cm 15, peso kg. 300	OC.EEA.a02.I9740.J0001.0000.f	OPERA: Chiusino di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti; luce interna (x) [cm] = 100 | luce interna (y) [cm] = 100 | spessore [cm] = 15; peso [kg] = 300. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.04.160.0030.a	Fornitura e posa in opera di chiusini modulari in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, classe D400, a norma UNI EN 124, con coperchi a doppio triangolo, compresi telai. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:- luce 750 x 750 mm, due coperchi, peso 123 kg	OC.EEA.a02.I9740.Sb031.0010.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: modulari | due coperchi; impiego: carreggiata a traffico intenso; luce (x) [mm] = 750 | luce (y) [mm] = 750; peso [kg] = 123. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusini modulari con coperchio a doppio triangolo compresi i telai, classe D400, Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.170.0013.e	Fornitura e posa in opera di chiusini con coperchi rotondi in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D 400, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio incernierato, guarnizione in poliuretano, apertura con piccone, sistema anti-ristagno acqua, sistema di sicurezza contro la chiusura accidentale durante la manutenzione, serratura antieffrazione e chiave da chiusini per apertura. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:- con telaio rotondo 850 mm, luce Ø 600 mm, altezza 75 mm, peso 90 kg	OC.EEA.a02.I9740.Sb033.0030.b	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: con coperchi rotondi | telaio rotondo; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (Ø) [mm] = 850 | luce (Ø) [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 90. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400.
1U.04.170.0020.a	Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D 400, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:- luce 500 x 500 mm, altezza 75 mm, peso 64 kg	OC.EEA.a02.I9740.Sb033.0035.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrati; impiego: carreggiata a traffico intenso; luce (x) [mm] = 500 | luce (y) [mm] = 500 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 64. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400.
1F.NP.04.11.00.00.0005.b	Strato di coronamento per gaveta di briglia (modulo di 1 mq) con malta, in pietrame porfirico o granitico squadrato, con due fori passanti di diametro 30 mm necessari a permettere l'ancoraggio del blocco alla sottostante struttura. Ancoraggio con barre d'acciaio di diametro 26 mm e lunghezza=1,00 m - blocchi quadrati con spessore 30 cm, larghezza e lunghezza 100 cm, Realizzazione e posa con mezzo meccanico (miniescavatore). Compreso stilatura dei giunti e fissaggio	OC.ADA.a02.B6805.Mb059.0015.-	OPERA: Copertina, con malta di roccia naturale porfido generico; geometria/forma: blocchi quadrati; impiego: per gaveta di briglia; lunghezza [cm] = 100 | larghezza [cm] = 100 | spessore [cm] = 30. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. Incluso: stilatura dei giunti; fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: con due fori passanti di diametro [mm] = 30 necessari a permettere l'ancoraggio del blocco alla sottostante struttura; ancoraggio con barre d'acciaio di diametro [mm] = 26 e lunghezza [m] = 1.
1F.NP.06.07.05.01.0020.d	Struttura di sostegno (terra rinforzata) con elementi di armatura planari orizzontali e paramento in pietrame, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10. Filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominalemaggiore uguale a 65 kN. Rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm. Paramento in vista con pannello di rete elettrosaldata, maglia differenziata e diametro minimo 8 mm, con inclinazione tra i 45° e gli 80°. Legature con punti metallici. Armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm. Pannello corredato gestuoia in fibre vegetali e/o sintetiche per idrosemina - per altezze del paramento, misurate sulla verticale, da 8 a 10,00 m. Formazione con mezzo meccanico (escavatore). Escluso scavi, cordoli di fondazione, formazione del rilevato strutturale, posa del terreno vegetale e rinverdimento (idrosemina)	OC.ADB.a04.E5725.Na000.0070.-	OPERA: Terra armata (rinforzata) di terreno generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 8 ÷ 10; inclinazione del paramento [gradi] = 45 ÷ 80. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, e paramento in pietrame; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; paramento in vista con pannello di rete elettrosaldata, maglia differenziata e diametro minimo 8 mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm; pannello corredato da geostuoia in fibre vegetali e/o sintetiche per idrosemina.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1F.NP.06.07.05.01.0020.b	Struttura di sostegno (terra rinforzata) con elementi di armatura planari orizzontali e paramento in pietrame, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10. Filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominalemaggiore uguale a 65 kN. Rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm. Paramento in vista con pannello di rete elettrosaldata, maglia differenziata e diametro minimo 8 mm, con inclinazione tra i 45° e gli 80°. Legature con punti metallici. Armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm. Pannello corredato gestuoia in fibre vegetali e/o sintetiche per idrosemina - per altezze del paramento, misurate sulla verticale, da 4 a 6,00 m. Formazione con mezzo meccanico (escavatore). Escluso scavi, cordoli di fondazione, formazione del rilevato strutturale, posa del terreno vegetale e rinverdimento (idrosemina)	OC.ADB.a04.E5725.Na000.0020.-	OPERA: Terra armata (rinforzata) di terreno generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 4 ÷ 6; inclinazione del paramento [gradi] = 45 ÷ 80. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, e paramento in pietrame; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; paramento in vista con pannello di rete elettrosaldata, maglia differenziata e diametro minimo 8 mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm; pannello corredato da geostuoia in fibre vegetali e/o sintetiche per idrosemina.
1F.NP.06.07.05.01.0025.b	Struttura di sostegno (terra rinforzata) con elementi di armatura planari orizzontali e paramento in pietrame, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10. Filo trafilato di acciaio, diametro 2,20 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 35 kN/m e resistenza a punzonamento nominalemaggiore uguale a 36 kN. Rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm. Paramento in vista con pannello di rete elettrosaldata, maglia differenziata e diametro minimo 8 mm, con inclinazione tra i 45° e gli 80°. Legature con punti metallici. Armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm. Pannello corredato gestuoia in fibre vegetali e/o sintetiche per idrosemina - per altezze del paramento, misurate sulla verticale, da 4 a 6,00 m. Formazione con mezzo meccanico (escavatore). Escluso scavi, cordoli di fondazione, formazione del rilevato strutturale, posa del terreno vegetale e rinverdimento (idrosemina)	OC.ADB.a04.E5725.Na000.0025.-	OPERA: Terra armata (rinforzata) di terreno generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 4 ÷ 6; inclinazione del paramento [gradi] = 45 ÷ 80. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, e paramento in pietrame; filo trafilato di acciaio, diametro 2,20 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 35 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 36 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; paramento in vista con pannello di rete elettrosaldata, maglia differenziata e diametro minimo 8 mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm; pannello corredato da geostuoia in fibre vegetali e/o sintetiche per idrosemina.
1U.04.140.0020.c	Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con cordoni in granito di provenienza certificata approvata dalla DL, anche d'importazione, con sezione, caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecniche. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:- tipi C (sez. 20-25x25 cm), retti, a vista - calcestruzzo ÷0,045 m³/ml;	OC.EEA.a02.D3007.Mb041.0500.-	OPERA: Cordonata, tipo C di roccia naturale granito generico; finitura: grigia; geometria/forma/aspetto: sviluppo rettilineo | a vista; sezione [cm] = 20 | lato (x) [cm] = 25 | lato (y) [cm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Provenienza del granito certificata dalla D.L. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,045, In orario normale.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.04.015.0020.b	Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, confezionato in impianto di betonaggio con materie prime in possesso della Marcatura CE; rispondente ai criteri riportati nel punto 2.5.2 di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica " I calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati hanno un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti, di almeno il 5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. Tale percentuale è calcolata come rapporto tra il peso secco delle materie riciclate, recuperate e dei sottoprodotti e il peso del calcestruzzo al netto dell'acqua (acqua efficace e acqua di assorbimento). Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato, recuperato o sottoprodotto, va considerata la quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale. La percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.", con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione. Classe di consistenza S4, Dmax 32 mm, compresa vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe	OC.EEA.a10.E5100.J0001.0045.a	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; impiego: plinti-travi rovesce-platee; resistenza a compressione [classe] = C28/35. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.04.020.0020.a	Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2	OC.EEA.a10.E5100.J0001.0025.a	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; impiego: plinti-travi rovesce-platee; resistenza a compressione [classe] = C25/30. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.04.250.0090.a	Paletto dissuasore con movimentazione tramite pistone a gas che consente la scomparsa sotto filo strada; dotato di scatola di contenimento per l'interramento dimensione circa 330 x 420 mm, altezza circa 830 mm, in acciaio zincato spessore 3-5 mm e coperchio in ghisa sabbiata e verniciata. Tutta la viteria in acciaio inox, dotato di serratura con chiave per il blocco in posizione. Altezza mm 500 fuori terra, nei tipi:- in acciaio zincato Ø 159 mm, spess. 3 mm, verniciato con polveri termoindurenti	OC.EEA.a02.D3002.Sb003.0000.-	OPERA: Dissuasore, paletti di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato con polveri termoindurenti; Diametro [mm] = 159 | spessore [mm] = 3. Incluso: viteria in acciaio inox. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.04.250.0090.b	Paletto dissuasore con movimentazione tramite pistone a gas che consente la scomparsa sotto filo strada; dotato di scatola di contenimento per l'interramento dimensione circa 330 x 420 mm, altezza circa 830 mm, in acciaio zincato spessore 3-5 mm e coperchio in ghisa sabbiata e verniciata. Tutta la viteria in acciaio inox, dotato di serratura con chiave per il blocco in posizione. Altezza mm 500 fuori terra, nei tipi:- in acciaio inox Ø 154 mm, spess. 3 mm	OC.EEA.a02.D3002.Sb008.0000.-	OPERA: Dissuasore, paletti di lega ferrosa acciaio inox; Diametro [mm] = 154 | spessore [mm] = 3. Incluso: viteria in acciaio inox. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.17.550.0030.c	Fornitura e posa di contorni di finestre, spalle e cappelli, larghezza cm. 18, spessore cm 3, a spigoli vivi con piano visto e una costa levigati. Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali:- Botticino Classico	OC.EEA.a02.C3355.Mb018.0000.-	OPERA: Spalla di roccia naturale marmo botticino; impiego: finestre. Incluso: malta a base di legante idraulico o idonei collanti. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenze murarie; protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: contorni di finestre, spalle e cappelli.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.17.550.0030.d	Fornitura e posa di contorni di finestre, spalle e cappelli, larghezza cm. 18, spessore cm 3, a spigoli vivi con piano visto e una costa levigati. Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali:- Chiampo Olivo	OC.EEA.a02.C3355.Mb021.0000.-	OPERA: Spalla di roccia naturale marmo di chiampo olivo; impiego: finestre. Incluso: malta a base di legante idraulico o idonei collanti. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenze murarie; protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: contorni di finestre, spalle e cappelli.
1C.09.060.0020.e	Protezione antifuoco REI 180 di tubi combustibili passanti murature o solette, realizzata con collare in acciaio inox e materiale termoespandente. Per tubi con diametro:- Ø 100	OC.EEA.a02.I9745.Sb008.0020.-	OPERA: Strato di rivestimento condotte di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione; impiego: tubi combustibili diametro 100 mm. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti murature o solette.
1C.02.100.0060.c	Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, in presenza di reti di servizi, eseguito a macchina e con interventi manuali, comprese le opere provvisionali di protezione e segnalazione, di puntellazione e sospensione delle reti, escluse le armature degli scavi:- con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere	OC.EEA.c09.A6401.Na000.0020.b	OPERA: Trincea di terreno generico. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e deposito terre in cantiere. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno in presenza di reti di servizi.
1C.02.150.0020.c	- all'esterno di edificio, da 1,51 a 3,00 m di profondità	OC.EEA.c09.A6401.Na000.0085.f	OPERA: Trincea di terreno generico; impiego: sottomurazioni; profondità [m] = 1,51 ÷ 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. LAVORO: Scavo a mano. Incluso: carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.610.0030.g	Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni:- interno 100x120 cm, spess. cm 15, peso kg. 360	OC.EEA.a02.I9740.J0001.0000.g	OPERA: Chiusino di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti; luce interna (x) [cm] = 100 | luce interna (y) [cm] = 120 | spessore [cm] = 15; peso [kg] = 360. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.04.160.0030.b	Fornitura e posa in opera di chiusini modulari in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, classe D400, a norma UNI EN 124, con coperchi a doppio triangolo, compresi telai. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:- luce 1500 x 750 mm, quattro coperchi, peso 227 kg	OC.EEA.a02.I9740.Sb031.0015.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: modulari | quattro coperchi; impiego: carreggiata a traffico intenso; luce (x) [mm] = 1500 | luce (y) [mm] = 750; peso [kg] = 227. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusini modulari con coperchio a doppio triangolo compresi i telai, classe D400, Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera.
1U.04.170.0020.b	Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D 400, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:- luce 600 x 600 mm, altezza 75 mm, peso 80 kg	OC.EEA.a02.I9740.Sb033.0040.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrati; impiego: carreggiata a traffico intenso; luce (x) [mm] = 600 | luce (y) [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 80. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.170.0020.c	Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D 400, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:- luce 690 x 690 mm, altezza 75 mm, peso 142 kg	OC.EEA.a02.I9740.Sb033.0045.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrati; impiego: carreggiata a traffico intenso; luce (x) [mm] = 690 | luce (y) [mm] = 690 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 142. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400.
1F.NP.10.02.12.01.0005._	Canalette di smaltimento acque Pulizia manuale. Compreso riparazione del dissipatore di valle	OC.IIC.a02.I7846.R0000.0000.-	OPERA: Canaletta di metallo generico; geometria/forma/aspetto: andamento trasversale | obliquo all'asse della strada ; funzione: smaltimento acque. LAVORO: Posa a secco; con mezzo meccanico. Incluso: scavo; raccordi stradali; realizzazione di dissipatore in pietrame. SPECIFICHE TECNICHE: in profilati metallici tipo "guard-rail", su getto di cls e fissate con zanche di ancoraggio.
1C.04.830.0010.a	Rinforzo a flessione di travi, travetti e solette piene in c.a. e c.a.p. mediante fornitura e posa in opera di lamine unidirezionali in fibra di carbonio FRP. Il sistema di rinforzo strutturale, se non già coperto da Marcatura CE, dovrà essere coperto da Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui al D.P.C.S.LL.PP. n.220 del 09-07-2015. La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e/o da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico.- lamina preformata in fibra di carbonio, modulo elastico a trazione ≥160 GPa, resistenza meccanica a trazione caratteristica 2700 N/mm² (riferiti all'area netta fibre), classe C150/2300, 50 x 1,4 mm;	OC.EEA.a04.E5755.Oa001.0020.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in c.a. | solette in c.a.p.. Incluso: primer, adesivo epossidico, lamina. LAVORO: Formazione. Incluso: applicazone del primer, livellamento della superficie, stesura della lamina, stesura di adesivo, rimozione di eventuali parti di resina eccedenti . Escluso: esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, trattamenti filmogeni protettivi necessari, indagini e prove pre e post intervento, ponteggi, impalcature e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: Il sistema di rinforzo strutturale, se non già coperto da Marcatura CE, dovrà essere coperto da Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui al D.P.C.S.LL.PP. n.220 del 09-07-2015. La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e/o da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.04.830.0010.c	Rinforzo a flessione di travi, travetti e solette piene in c.a. e c.a.p. mediante fornitura e posa in opera di lamine unidirezionali in fibra di carbonio FRP. Il sistema di rinforzo strutturale, se non già coperto da Marcatura CE, dovrà essere coperto da Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui al D.P.C.S.LL.PP. n.220 del 09-07-2015. La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e/o da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico.-lamina preformata in fibra di carbonio, modulo elastico a trazione ≥160 GPa, resistenza meccanica a trazione caratteristica 2700 N/mm² (riferiti all'area netta fibre), classe C150/2300, 100 x 1,4 mm;	OC.EEA.a04.E5755.Oa001.0025.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in c.a. | solette in c.a.p.. Incluso: primer, adesivo epossidico, lamina. LAVORO: Formazione. Incluso: applicazone del primer, livellamento della superficie, stesura della lamina, stesura di adesivo, rimozione di eventuali parti di resina eccedenti . Escluso: esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, trattamenti filmogeni protettivi necessari, indagini e prove pre e post intervento, ponteggi, impalcature e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: Il sistema di rinforzo strutturale, se non già coperto da Marcatura CE, dovrà essere coperto da Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui al D.P.C.S.LL.PP. n.220 del 09-07-2015. La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e/o da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico.
1F.NP.06.07.05.01.0025.a	Struttura di sostegno (terra rinforzata) con elementi di armatura planari orizzontali e paramento in pietrame, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10. Filo trafilato di acciaio, diametro 2,20 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 35 kN/m e resistenza a punzonamento nominalemaggiore uguale a 36 kN. Rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm. Paramento in vista con pannello di rete elettrosaldata, maglia differenziata e diametro minimo 8 mm, con inclinazione tra i 45° e gli 80°. Legature con punti metallici. Armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm. Pannello corredato gestuoia in fibre vegetali e/o sintetiche per idrosemina - per altezze del paramento, misurate sulla verticale, da 0 a 4,00 m. Formazione con mezzo meccanico (escavatore). Escluso scavi, cordoli di fondazione, formazione del rilevato strutturale, posa del terreno vegetale e rinverdimento (idrosemina)	OC.ADB.a04.E5725.Na000.0005.-	OPERA: Terra armata (rinforzata) di terreno generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 0 ÷ 4; inclinazione del paramento [gradi] = 45 ÷ 80. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, e paramento in pietrame; filo trafilato di acciaio, diametro 2,20 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 35 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 36 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; paramento in vista con pannello di rete elettrosaldata, maglia differenziata e diametro minimo 8 mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm; pannello corredato da geostuoia in fibre vegetali e/o sintetiche per idrosemina.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1F.NP.06.07.05.01.0020.f	Struttura di sostegno (terra rinforzata) con elementi di armatura planari orizzontali e paramento in pietrame, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10. Filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominalemaggiore uguale a 65 kN. Rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm. Paramento in vista con pannello di rete elettrosaldata, maglia differenziata e diametro minimo 8 mm, con inclinazione tra i 45° e gli 80°. Legature con punti metallici. Armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm. Pannello corredato gestuoia in fibre vegetali e/o sintetiche per idrosemina - per altezze del paramento, misurate sulla verticale, da 12 a 15,00 m. Formazione con mezzo meccanico (escavatore). Escluso scavi, cordoli di fondazione, formazione del rilevato strutturale, posa del terreno vegetale e rinverdimento (idrosemina)	OC.ADB.a04.E5725.Na000.0035.-	OPERA: Terra armata (rinforzata) di terreno generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 12 ÷ 15; inclinazione del paramento [gradi] = 45 ÷ 80. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, e paramento in pietrame; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; paramento in vista con pannello di rete elettrosaldata, maglia differenziata e diametro minimo 8 mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm; pannello corredato da geostuoia in fibre vegetali e/o sintetiche per idrosemina.
1F.NP.06.07.05.01.0025.c	Struttura di sostegno (terra rinforzata) con elementi di armatura planari orizzontali e paramento in pietrame, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10. Filo trafilato di acciaio, diametro 2,20 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 35 kN/m e resistenza a punzonamento nominalemaggiore uguale a 36 kN. Rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm. Paramento in vista con pannello di rete elettrosaldata, maglia differenziata e diametro minimo 8 mm, con inclinazione tra i 45° e gli 80°. Legature con punti metallici. Armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm. Pannello corredato gestuoia in fibre vegetali e/o sintetiche per idrosemina - per altezze del paramento, misurate sulla verticale, da 6 a 8,00 m. Formazione con mezzo meccanico (escavatore). Escluso scavi, cordoli di fondazione, formazione del rilevato strutturale, posa del terreno vegetale e rinverdimento (idrosemina)	OC.ADB.a04.E5725.Na000.0055.-	OPERA: Terra armata (rinforzata) di terreno generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 6 ÷ 8; inclinazione del paramento [gradi] = 45 ÷ 80. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, e paramento in pietrame; filo trafilato di acciaio, diametro 2,20 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 35 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 36 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; paramento in vista con pannello di rete elettrosaldata, maglia differenziata e diametro minimo 8 mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm; pannello corredato da geostuoia in fibre vegetali e/o sintetiche per idrosemina.
1U.04.140.0030.c	Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con cordoni in serizzo o granitello con sezione, caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecniche. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C16/20, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:- tipi C (sez. 20-25x25 cm), retti, a vista - calcestruzzo ÷0,045 m³/ml;	OC.EEA.a02.D3007.Mb045.0750.-	OPERA: Cordonata, tipo C di roccia naturale granito serizzo; geometria/forma/aspetto: sviluppo rettilineo | a vista; sezione [cm] = 20 | lato (x) [cm] = 25 | lato (y) [cm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Dosaggio calcestruzzo C16/20 [m³/ml] ≥ 0,045, In orario normale.
1C.17.550.0030.e	Fornitura e posa di contorni di finestre, spalle e cappelli, larghezza cm. 18, spessore cm 3, a spigoli vivi con piano visto e una costa levigati. Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali:- Trachite gialla	OC.EEA.a02.C3355.Mb063.0000.-	OPERA: Spalla di roccia naturale trachite gialla; impiego: finestre. Incluso: malta a base di legante idraulico o idonei collanti. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenze murarie; protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: contorni di finestre, spalle e cappelli.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.17.550.0030.f	Fornitura e posa di contorni di finestre, spalle e cappelli, larghezza cm. 18, spessore cm 3, a spigoli vivi con piano visto e una costa levigati. Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali:- Beola grigia	OC.EEA.a02.C3355.Mb058.0000.-	OPERA: Spalla di roccia naturale beola grigia; impiego: finestre. Incluso: malta a base di legante idraulico o idonei collanti. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenze murarie; protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: contorni di finestre, spalle e cappelli.
1C.09.060.0020.f	Protezione antifuoco REI 180 di tubi combustibili passanti murature o solette, realizzata con collare in acciaio inox e materiale termoespandente. Per tubi con diametro:- Ø 110	OC.EEA.a02.I9745.Sb008.0025.-	OPERA: Strato di rivestimento condotte di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione; impiego: tubi combustibili diametro 110 mm. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti murature o solette.
1C.02.100.0060.d	Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, in presenza di reti di servizi, eseguito a macchina e con interventi manuali, comprese le opere provvisionali di protezione e segnalazione, di puntellazione e sospensione delle reti, escluse le armature degli scavi:- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio o di recupero	OC.EEA.c09.A6401.Na000.0025.-	OPERA: Trincea di terreno generico. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto terre ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno in presenza di reti di servizi.
1C.02.200.0010	Scavo all'interno di edificio, eseguito con mezzi meccanici ed interventi manuali ove necessario, di materie di qualsiasi natura e consistenza.	OC.EEA.c09.A6401.Na000.0030.-	OPERA: Trincea di terreno generico. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: all'interno di edificio.
1C.12.610.0030.h	Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni:- DN 100 cm, h < 20 cm	OC.EEA.a02.I9740.J0001.0000.h	OPERA: Chiusino di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti; diametro nominale [cm] = 100 | altezza [cm] < 20. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.04.160.0030.c	Fornitura e posa in opera di chiusini modulari in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, classe D400, a norma UNI EN 124, con coperchi a doppio triangolo, compresi telai. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:- luce 2250 x 750 mm, sei coperchi, peso 331 kg	OC.EEA.a02.I9740.Sb031.0020.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: modulari | sei coperchi; impiego: carreggiata a traffico intenso; luce (x) [mm] = 2250 | luce (y) [mm] = 750; peso [kg] = 331. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusini modulari con coperchio a doppio triangolo compresi i telai, classe D400, Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera.
1U.04.160.0040.a	Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico medio, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, classe D400, a norma UNI EN 124, con guarnizione in elastomero, coperchio incernierato, altezza 100 mm. Compresi: la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:- telaio rotondo, luce netta Ø 600 mm. peso 56 kg	OC.EEA.a02.I9740.Sb031.0060.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondi | telaio rotondo; impiego: carreggiata a traffico medio; luce (Ø) [mm] = 600; peso [kg] = 56. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusini rotondi in classe D400, altezza 100mm, Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.170.0020.d	Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D 400, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:- luce 790 x 790 mm, altezza 75 mm, peso 179 kg	OC.EEA.a02.I9740.Sb033.0050.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrati; impiego: carreggiata a traffico intenso; luce (x) [mm] = 790 | luce (y) [mm] = 790 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 179. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400.
1U.04.170.0040.a	Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C 250, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:- luce 200 x 200 mm, altezza 50 mm, peso 13 kg	OC.EEA.a02.I9740.Sb033.0055.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrati; impiego: parcheggio | bordo strada; luce (x) [mm] = 200 | luce (y) [mm] = 200 | altezza [mm] = 50; peso [kg] = 13. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250.
1C.04.830.0010.e	Rinforzo a flessione di travi, travetti e solette piene in c.a. e c.a.p. mediante fornitura e posa in opera di lamine unidirezionali in fibra di carbonio FRP. Il sistema di rinforzo strutturale, se non già coperto da Marcatura CE, dovrà essere coperto da Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui al D.P.C.S.LL.PP. n.220 del 09-07-2015. La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e/o da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico.-lamina preformata in fibra di carbonio, modulo elastico a trazione ≥160 GPa, resistenza meccanica a trazione caratteristica 2700 N/mm² (riferiti all'area netta fibre), classe C150/2300, 150 x 1,4 mm;	OC.EEA.a04.E5755.Oa001.0030.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in c.a. | solette in c.a.p.. Incluso: primer, adesivo epossidico, lamina. LAVORO: Formazione. Incluso: applicazone del primer, livellamento della superficie, stesura della lamina, stesura di adesivo, rimozione di eventuali parti di resina eccedenti . Escluso: esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, trattamenti filmogeni protettivi necessari, indagini e prove pre e post intervento, ponteggi, impalcature e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: Il sistema di rinforzo strutturale, se non già coperto da Marcatura CE, dovrà essere coperto da Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui al D.P.C.S.LL.PP. n.220 del 09-07-2015. La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e/o da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.04.830.0010.g	Rinforzo a flessione di travi, travetti e solette piene in c.a. e c.a.p. mediante fornitura e posa in opera di lamine unidirezionali in fibra di carbonio FRP. Il sistema di rinforzo strutturale, se non già coperto da Marcatura CE, dovrà essere coperto da Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui al D.P.C.S.LL.PP. n.220 del 09-07-2015. La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e/o da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico.-lamina preformata in fibra di carbonio, modulo elastico a trazione ≥190 GPa, resistenza meccanica a trazione caratteristica 3100 N/mm² (riferiti all'area netta fibre), classe C190/1800, 50 x 1,4 mm;	OC.EEA.a04.E5755.Oa001.0035.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in c.a. | solette in c.a.p.. Incluso: primer, adesivo epossidico, lamina. LAVORO: Formazione. Incluso: applicazone del primer, livellamento della superficie, stesura della lamina, stesura di adesivo, rimozione di eventuali parti di resina eccedenti . Escluso: esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, trattamenti filmogeni protettivi necessari, indagini e prove pre e post intervento, ponteggi, impalcature e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: Il sistema di rinforzo strutturale, se non già coperto da Marcatura CE, dovrà essere coperto da Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui al D.P.C.S.LL.PP. n.220 del 09-07-2015. La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e/o da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico.
1F.NP.06.07.05.01.0025.d	Struttura di sostegno (terra rinforzata) con elementi di armatura planari orizzontali e paramento in pietrame, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10. Filo trafilato di acciaio, diametro 2,20 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 35 kN/m e resistenza a punzonamento nominalemaggiore uguale a 36 kN. Rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm. Paramento in vista con pannello di rete elettrosaldata, maglia differenziata e diametro minimo 8 mm, con inclinazione tra i 45° e gli 80°. Legature con punti metallici. Armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm. Pannello corredato gestuoia in fibre vegetali e/o sintetiche per idrosemina - per altezze del paramento, misurate sulla verticale, da 8 a 10,00 m. Formazione con mezzo meccanico (escavatore). Escluso scavi, cordoli di fondazione, formazione del rilevato strutturale, posa del terreno vegetale e rinverdimento (idrosemina)	OC.ADB.a04.E5725.Na000.0075.-	OPERA: Terra armata (rinforzata) di terreno generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 8 ÷ 10; inclinazione del paramento [gradi] = 45 ÷ 80. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, e paramento in pietrame; filo trafilato di acciaio, diametro 2,20 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 35 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 36 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; paramento in vista con pannello di rete elettrosaldata, maglia differenziata e diametro minimo 8 mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm; pannello corredato da geostuoia in fibre vegetali e/o sintetiche per idrosemina.
1U.04.145.0010.a	Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:- sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025 m³/ml;	OC.EEA.a02.D3007.J0005.0010.-	OPERA: Cordonata di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; sezione [cm] = 12 ÷ 15 | altezza [cm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,025.
1U.04.340.0030	Intestatura di cordoni in pietra naturale, sia nuovi che usati, eseguita a tutto spessore, per cordoni tipo C, D ed E	OC.EEA.a38.D3007.Mb000.1250.-	OPERA: Cordonata, tipo C/D/E di roccia naturale generico. LAVORO: Intestatura. SPECIFICHE TECNICHE: sia nuovi che usati, eseguita a tutto spessore.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.04.030.0070.c	Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato autocompattante (SCC) a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 20 mm, classe di spandimento SF3, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C32/40 - XC1/2/3 - XA1	OC.EEA.a10.E5100.J0001.0090.a	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; impiego: plinti-travi rovesce-platee; resistenza a compressione [classe] = C32/40. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.04.750.0020.a	Fondazioni non armate in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato con betoniera, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica:- C16/20 (circa 300 kg/m³ di cemento)	OC.EEA.a10.E5100.J0001.0010.a	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; resistenza caratteristica [classe] = C16/20. LAVORO: Getto a mano. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.09.060.0010.e	Protezione REI 120 di tubi combustibili realizzata con nastro termoespandente 100 x 4 mm in tessuto incombustibile dotato di barre intumescenti. Per tubi di diametro e lunghezza avvolgimento:- Ø 160, lunghezza 2400 mm	OC.EEA.a02.I9745.Oa000.0020.-	OPERA: Strato di rivestimento condotte, tessuto di fibra sintetica generico; funzione: protezione; impiego: tubi combustibili diametro 160 mm e lunghezza avvolgimento 2400 mm. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.09.060.0020.g	Protezione antifuoco REI 180 di tubi combustibili passanti murature o solette, realizzata con collare in acciaio inox e materiale termoespandente. Per tubi con diametro:- Ø 125	OC.EEA.a02.I9745.Sb008.0030.-	OPERA: Strato di rivestimento condotte di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione; impiego: tubi combustibili diametro 125 mm. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti murature o solette.
1C.02.150.0010.a	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di qualsiasi natura e consistenza:- fino alla profondità di 0,80 m, con paleggiamento e deposito a bordo scavo delle terre	OC.EEA.c09.A6401.Na000.0040.a	OPERA: Trincea di terreno generico; profondità [m] ≤ 0,8. LAVORO: Scavo a mano. Incluso: paleggiamento e deposito terre a bordo scavo. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche.
1C.02.200.0020.a	- all'interno di edificio, fino a 0,80 m di profondità, con materiale depositato a bordo scavo	OC.EEA.c09.A6401.Na000.0085.a	OPERA: Trincea di terreno generico; impiego: sottomurazioni; profondità [m] ≤ 0,8. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: deposito a bordo scavo. Escluso: oneri si smaltimento; armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: all'interno di edificio.
1C.12.610.0030.i	Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni:- DN 125 cm, h < 20 cm	OC.EEA.a02.I9740.J0001.0000.i	OPERA: Chiusino di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti; diametro nominale [cm] = 125 | altezza [cm] < 20. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.04.160.0040.b	Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico medio, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, classe D400, a norma UNI EN 124, con guarnizione in elastomero, coperchio incernierato, altezza 100 mm. Compresi: la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:- telaio rotondo, luce netta Ø 600 mm. peso 56 kg, tipo ventilato	OC.EEA.a02.I9740.Sb031.0250.-	OPERA: Chiusino, ventilati di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondi | telaio rotondo; impiego: carreggiata a traffico medio; luce (Ø) [mm] = 600; peso [kg] = 56. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusini rotondi in classe D400, altezza 100mm, Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.160.0040.c	Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico medio, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, classe D400, a norma UNI EN 124, con guarnizione in elastomero, coperchio incernierato, altezza 100 mm. Compresi: la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:- telaio quadrato, luce netta Ø 600 mm. peso 65 kg	OC.EEA.a02.I9740.Sb031.0055.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondi | telaio quadrato; impiego: carreggiata a traffico medio; luce (Ø) [mm] = 600; peso [kg] = 65. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusini rotondi in classe D400, altezza 100mm, Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera.
1U.04.170.0040.b	Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C 250, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:- luce 300 x 300 mm, altezza 50 mm, peso 23 kg	OC.EEA.a02.I9740.Sb033.0060.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrati; impiego: parcheggio | bordo strada; luce (x) [mm] = 300 | luce (y) [mm] = 300 | altezza [mm] = 50; peso [kg] = 23. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250.
1U.04.170.0040.c	Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C 250, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:- luce 400 x 400 mm, altezza 70 mm, peso 39 kg	OC.EEA.a02.I9740.Sb033.0065.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrati; impiego: parcheggio | bordo strada; luce (x) [mm] = 400 | luce (y) [mm] = 400 | altezza [mm] = 70; peso [kg] = 39. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250.
1C.04.830.0010.i	Rinforzo a flessione di travi, travetti e solette piene in c.a. e c.a.p. mediante fornitura e posa in opera di lamine unidirezionali in fibra di carbonio FRP. Il sistema di rinforzo strutturale, se non già coperto da Marcatura CE, dovrà essere coperto da Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui al D.P.C.S.LL.PP. n.220 del 09-07-2015. La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e/o da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico.-lamina preformata in fibra di carbonio, modulo elastico a trazione ≥190 GPa, resistenza meccanica a trazione caratteristica 3100 N/mm² (riferiti all'area netta fibre), classe C190/1800, 100 x 1,4 mm;	OC.EEA.a04.E5755.Oa001.0040.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in c.a. | solette in c.a.p.. Incluso: primer, adesivo epossidico, lamina. LAVORO: Formazione. Incluso: applicazone del primer, livellamento della superficie, stesura della lamina, stesura di adesivo, rimozione di eventuali parti di resina eccedenti . Escluso: esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, trattamenti filmogeni protettivi necessari, indagini e prove pre e post intervento, ponteggi, impalcature e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: Il sistema di rinforzo strutturale, se non già coperto da Marcatura CE, dovrà essere coperto da Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui al D.P.C.S.LL.PP. n.220 del 09-07-2015. La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e/o da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.04.830.0010.k	Rinforzo a flessione di travi, travetti e solette piene in c.a. e c.a.p. mediante fornitura e posa in opera di lamine unidirezionali in fibra di carbonio FRP. Il sistema di rinforzo strutturale, se non già coperto da Marcatura CE, dovrà essere coperto da Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui al D.P.C.S.LL.PP. n.220 del 09-07-2015. La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e/o da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico.-lamina preformata in fibra di carbonio, modulo elastico a trazione ≥190 GPa, resistenza meccanica a trazione caratteristica 3100 N/mm² (riferiti all'area netta fibre), classe C190/1800, 150 x 1,4 mm;	OC.EEA.a04.E5755.Oa001.0045.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in c.a. | solette in c.a.p.. Incluso: primer, adesivo epossidico, lamina. LAVORO: Formazione. Incluso: applicazone del primer, livellamento della superficie, stesura della lamina, stesura di adesivo, rimozione di eventuali parti di resina eccedenti . Escluso: esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, trattamenti filmogeni protettivi necessari, indagini e prove pre e post intervento, ponteggi, impalcature e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: Il sistema di rinforzo strutturale, se non già coperto da Marcatura CE, dovrà essere coperto da Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui al D.P.C.S.LL.PP. n.220 del 09-07-2015. La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e/o da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico.
1U.04.320.0040.a	Posa di cordonatura a raso con cordoni in pietra naturale sez. cm 15x15 e cm 12x15, forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, non inferiore a 0,015 m³/ml; gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero. In orario normale:- rettilineo	OC.EEA.a02.D3007.Mb000.0505.-	OPERA: Cordonata di roccia naturale generico; geometria/forma/aspetto: sviluppo rettilineo | a raso; lato (x) [cm] = 15 | lato (y) [cm] = 15. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Cordoni in pietra forniti in cantiere dal Committente. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,015, In orario normale.
1U.04.140.0010.d	Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con cordoni in granito di Montorfano o Sanfedelino con sezione, caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecniche. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:- tipi D (sez. 15-20,4x27 cm), retti, a vista - calcestruzzo ÷0,03 m³/ml;	OC.EEA.a02.D3007.Mb044.0750.-	OPERA: Cordonata, tipo D di roccia naturale granito bianco di montorfano; geometria/forma/aspetto: sviluppo rettilineo | a vista; sezione [cm] = 15 | lato (x) [cm] = 20,4 | lato (y) [cm] = 27. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Granito di Montorfano o Sanfedelino. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,03, In orario normale.
1C.04.020.0020.b	Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C28/35- XC1 e XC2	OC.EEA.a10.E5100.J0001.0050.a	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; impiego: plinti-travi rovesce-platee; resistenza a compressione [classe] = C28/35. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.04.020.0020.c	Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C28/35 - XA1	OC.EEA.a10.E5100.J0001.0055.a	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; impiego: plinti-travi rovesce-platee; resistenza a compressione [classe] = C28/35. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.250.0100	Fornitura e Posa di dissuasore di transito in fusione di ghisa sabbiata, altezza 1000 mm circa fuori terra, con innesto di 180 mm per il fissaggio, peso di circa 25-27 kg e base di mm 200x200. Finitura con verniciatura con polveri termoindurenti, tutte le viterie sono in acciaio inox.	OC.EEA.a02.D3002.Sb030.0005.-	OPERA: Dissuasore di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato con polveri termoindurenti; funzione: transito. Incluso: innesto per fissaggio; viteria in acciaio inox. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: In fusione di ghisa sabbiata.
1C.09.060.0010.f	Protezione REI 120 di tubi combustibili realizzata con nastro termoespandente 100 x 4 mm in tessuto incombustibile dotato di barre intumescenti. Per tubi di diametro e lunghezza avvolgimento:- Ø 200, lunghezza 2900 mm	OC.EEA.a02.I9745.Oa000.0025.-	OPERA: Strato di rivestimento condotte, tessuto di fibra sintetica generico; funzione: protezione; impiego: tubi combustibili diametro 200 mm e lunghezza avvolgimento 2900 mm. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.09.060.0020.h	Protezione antifuoco REI 180 di tubi combustibili passanti murature o solette, realizzata con collare in acciaio inox e materiale termoespandente. Per tubi con diametro:- Ø 140	OC.EEA.a02.I9745.Sb008.0035.-	OPERA: Strato di rivestimento condotte di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione; impiego: tubi combustibili diametro 140 mm. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti murature o solette.
1C.02.150.0010.b	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di qualsiasi natura e consistenza:- fino alla profondità di 0,80 m, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica;	OC.EEA.c09.A6401.Na000.0040.b	OPERA: Trincea di terreno generico; profondità [m] ≤ 0,8. LAVORO: Scavo a mano. Incluso: carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche.
1C.02.200.0020.b	- all'interno di edificio, da 0,81 a 1,50 m di profondità, con materiale depositato a bordo scavo	OC.EEA.c09.A6401.Na000.0085.d	OPERA: Trincea di terreno generico; impiego: sottomurazioni; profondità [m] = 0,81 ÷ 1,5. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: deposito a bordo scavo. Escluso: oneri si smaltimento; armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: all'interno di edificio.
1C.12.610.0030.j	Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni:- DN 100 cm, h ≥ 20 cm	OC.EEA.a02.I9740.J0001.0000.j	OPERA: Chiusino di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti; diametro nominale [cm] = 100 | altezza [cm] > 20. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.04.160.0040.d	Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico medio, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, classe D400, a norma UNI EN 124, con guarnizione in elastomero, coperchio incernierato, altezza 100 mm. Compresi: la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:- luce netta 600 x 600 mm, peso 80 kg, con coperchio in due triangoli	OC.EEA.a02.I9740.Sb031.0065.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondo | coperchio in due triangoli | rotondi | coperchio in due triangoli; impiego: carreggiata a traffico medio; luce (x) [mm] = 600 | luce (y) [mm] = 600; peso [kg] = 80. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusini rotondi in classe D400, altezza 100mm, Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera.
1U.04.170.0040.d	Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C 250, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:- luce 450 x 450 mm, altezza 75 mm, peso 48 kg	OC.EEA.a02.I9740.Sb033.0070.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrati; impiego: parcheggio | bordo strada; luce (x) [mm] = 450 | luce (y) [mm] = 450 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 48. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.170.0040.e	Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C 250, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:- luce 500 x 500 mm, altezza 75 mm, peso 57 kg	OC.EEA.a02.I9740.Sb033.0075.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrati; impiego: parcheggio | bordo strada; luce (x) [mm] = 500 | luce (y) [mm] = 500 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 57. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250.
1C.04.830.0010.m	Rinforzo a flessione di travi, travetti e solette piene in c.a. e c.a.p. mediante fornitura e posa in opera di lamine unidirezionali in fibra di carbonio FRP. Il sistema di rinforzo strutturale, se non già coperto da Marcatura CE, dovrà essere coperto da Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui al D.P.C.S.LL.PP. n.220 del 09-07-2015. La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e/o da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico.- lamina preformata in fibra di carbonio, modulo elastico a trazione ≥250 GPa, resistenza meccanica a trazione caratteristica 2400 N/mm² (riferiti all'area netta fibre), classe C200/1800, 50 x 1,4 mm;	OC.EEA.a04.E5755.Oa001.0050.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in c.a. | solette in c.a.p.. Incluso: primer, adesivo epossidico, lamina. LAVORO: Formazione. Incluso: applicazone del primer, livellamento della superficie, stesura della lamina, stesura di adesivo, rimozione di eventuali parti di resina eccedenti . Escluso: esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, trattamenti filmogeni protettivi necessari, indagini e prove pre e post intervento, ponteggi, impalcature e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: Il sistema di rinforzo strutturale, se non già coperto da Marcatura CE, dovrà essere coperto da Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui al D.P.C.S.LL.PP. n.220 del 09-07-2015. La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e/o da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico
1C.04.830.0010.o	Rinforzo a flessione di travi, travetti e solette piene in c.a. e c.a.p. mediante fornitura e posa in opera di lamine unidirezionali in fibra di carbonio FRP. Il sistema di rinforzo strutturale, se non già coperto da Marcatura CE, dovrà essere coperto da Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui al D.P.C.S.LL.PP. n.220 del 09-07-2015. La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e/o da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico.- lamina preformata in fibra di carbonio, modulo elastico a trazione ≥250 GPa, resistenza meccanica a trazione caratteristica 2400 N/mm² (riferiti all'area netta fibre), classe C200/1800, 100 x 1,4 mm;	OC.EEA.a04.E5755.Oa001.0055.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in c.a. | solette in c.a.p.. Incluso: primer, adesivo epossidico, lamina. LAVORO: Formazione. Incluso: applicazone del primer, livellamento della superficie, stesura della lamina, stesura di adesivo, rimozione di eventuali parti di resina eccedenti . Escluso: esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, trattamenti filmogeni protettivi necessari, indagini e prove pre e post intervento, ponteggi, impalcature e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: Il sistema di rinforzo strutturale, se non già coperto da Marcatura CE, dovrà essere coperto da Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui al D.P.C.S.LL.PP. n.220 del 09-07-2015. La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e/o da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.320.0040.b	Posa di cordonatura a raso con cordoni in pietra naturale sez. cm 15x15 e cm 12x15, forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, non inferiore a 0,015 m³/ml; gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero. In orario normale:- in curva	OC.EEA.a02.D3007.Mb000.0500.-	OPERA: Cordonata di roccia naturale generico; geometria/forma/aspetto: sviluppo curvilineo | a raso; lato (x) [cm] = 15 | lato (y) [cm] = 15. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Cordoni in pietra forniti in cantiere dal Committente. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,015, In orario normale.
1U.04.320.0100.b	Posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:- sezione 6/10 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,02 m³/ml;	OC.EEA.a02.D3007.J0005.0005.-	OPERA: Cordonata di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; sezione [cm] = 6 ÷ 10 | altezza [cm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,02, In orario normale.
1U.04.140.0020.d	Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con cordoni in granito di provenienza certificata approvata dalla DL, anche d'importazione, con sezione, caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecniche. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:- tipi D (sez. 15-20,4x27 cm), retti, a vista - calcestruzzo ÷0,03 m³/ml;	OC.EEA.a02.D3007.Mb041.0750.-	OPERA: Cordonata, tipo D di roccia naturale granito generico; finitura: grigia; geometria/forma/aspetto: sviluppo rettilineo | a vista; sezione [cm] = 15 | lato (x) [cm] = 20,4 | lato (y) [cm] = 27. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Provenienza del granito certificata dalla D.L. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,03, In orario normale.
1C.04.750.0020.b	Fondazioni non armate in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato con betoniera, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica:- C20/25 (circa 350 kg/m³ di cemento)	OC.EEA.a10.E5100.J0001.0015.a	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; resistenza caratteristica [classe] = C20/25. LAVORO: Getto a mano. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.04.040.0010	Rimozione di paracarri in pietra naturale di qualsiasi tipo. Compreso lo scavo, la demolizione del rinfianco, la fornitura e posa di ghiaia o di mista per il riempimento dello scavo, il carico, trasporto e scarico ai depositi comunali dei manufatti riutilizzabili, la movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale:	OC.ITA.c04.D6805.Mb000.0000.-	OPERA: Paracarro di roccia naturale generico. LAVORO: Rimozione. Incluso: scavo; demolizione rinfianco; riempimento scavo con ghiaia o misto; carico, trasporto e scarico ai depositi comunali dei manufatti riutilizzabili; movimentazione carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.04.250.0120	Dissuasore di transito in fusione di ghisa sabbiata, altezza 850-900 mm circa fuori terra, con innesto di 180 mm per il fissaggio, peso indicativo di circa 32 kg. e base di circa 200x200 mm . Finitura con verniciatura con polveri termoindurenti, tutte le viterie sono in acciaio inox.	OC.EEA.a02.D3002.Sb030.0010.-	OPERA: Dissuasore di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato con polveri termoindurenti; funzione: transito. Incluso: innesto per fissaggio; viteria in acciaio inox. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: In fusione di ghisa sabbiata.
1U.04.250.0130.a	Dissuasore stradale (Parigina), altezza cm 93, diametro base cm 10,2, in ghisa sferoidale UNI EN 1563, verniciatura e protezione con:- fisso	OC.EEA.a02.D3002.Sb031.0000.-	OPERA: Dissuasore, fisso di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciato con smalto alchidico; impiego: stradale. Incluso: fissaggio a terra in muratura di ghisa o dado di fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: predisposizione del foro di alloggiamento; raccolta macerie e trasporto ad impianti di stoccaggio o discarica autorizzata. SPECIFICHE TECNICHE: Dissusasore Parigina, fissaggio a terra altezza [cm] = 20 in unione con corpo dissasore da cementare al plinto di fondazione.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.09.060.0010.a	Protezione REI 120 di tubi combustibili realizzata con nastro termoespandente 100 x 4 mm in tessuto incombustibile dotato di barre intumescenti. Per tubi di diametro e lunghezza avvolgimento:- Ø 50, lunghezza 400 mm	OC.EEA.a02.I9745.Oa000.0000.-	OPERA: Strato di rivestimento condotte, tessuto di fibra sintetica generico; funzione: protezione; impiego: tubi combustibili diametro 50 mm e lunghezza avvolgimento 400 mm. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1F.NP.10.05.08.01.0005.g	Rivestimento (calza), di tubo drenante, in telo di geotessile filtrante in polipropilene a doppia cucitura (in terreni limosi, limo-sabbiosi o con riempimenti di inerte non lavato) - per tubo drenante diametro 350 mm. Posa manuale	OC.IIA.a02.I9745.Ca019.0030.-	OPERA: Strato di rivestimento condotte, di tubo drenante di resina sintetica polipropilene (PP); finitura: in telo di geotessile filtrante; geometria/forma/aspetto: a doppia cucitura; diametro tubo [mm] = 300. LAVORO: Posa a mano. SPECIFICHE TECNICHE: in terreni limosi, limo-sabbiosi o con riempimenti di inerte non lavato.
1C.02.150.0010.c	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di qualsiasi natura e consistenza:- per profondità compresa tra 0,81 e 2.00 m, con paleggiamento e deposito a bordo scavo delle terre	OC.EEA.c09.A6401.Na000.0045.b	OPERA: Trincea di terreno generico; profondità [m] = 0,81 ÷ 2. LAVORO: Scavo a mano. Incluso: paleggiamento e deposito terre a bordo scavo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche.
1C.02.200.0020.c	- all'interno di edificio, da 1,51 a 3,0 m di profondità, con materiale depositato a bordo scavo	OC.EEA.c09.A6401.Na000.0085.g	OPERA: Trincea di terreno generico; impiego: sottomurazioni; profondità [m] = 1,51 ÷ 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: deposito a bordo scavo. Escluso: oneri si smaltimento; armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: all'interno di edificio.
1C.12.610.0030.k	Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni:- DN 125 cm, h ≥ 20 cm	OC.EEA.a02.I9740.J0001.0000.k	OPERA: Chiusino di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti; diametro nominale [cm] = 125 | altezza [cm] > 20. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.04.160.0040.e	Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico medio, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, classe D400, a norma UNI EN 124, con guarnizione in elastomero, coperchio incernierato, altezza 100 mm. Compresi: la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:- luce netta 430 x 280 mm, peso 40 kg, con coperchio a due triangoli	OC.EEA.a02.I9740.Sb031.0050.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondi | coperchio in due triangoli; impiego: carreggiata a traffico medio; luce (x) [mm] = 430 | luce (y) [mm] = 280; peso [kg] = 40. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusini rotondi in classe D400, altezza 100mm, Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera.
1U.04.160.0060.a	Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati, rettangolari, in ghisa sferoidale da parcheggio, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, classe C250, a norma UNI EN 124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:- luce 300 x 300 mm, altezza 40 mm, peso 21,5 kg	OC.EEA.a02.I9740.Sb031.0070.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrati | rettangolari; impiego: parcheggio; luce (x) [mm] = 300 | luce (y) [mm] = 300 | altezza [mm] = 40; peso [kg] = 21,5. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.170.0040.f	Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C 250, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:- luce 600 x 600 mm, altezza 75 mm, peso 74 kg	OC.EEA.a02.I9740.Sb033.0080.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrati; impiego: parcheggio | bordo strada; luce (x) [mm] = 600 | luce (y) [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 74. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250.
1U.04.170.0045.a	Fornitura e posa in opera di chiusini rettangolari in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e bordo strada , classe C 250, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:- luce 600 x 400 mm, esterno 700 x 500 mm, altezza 70 mm, peso 59 kg	OC.EEA.a02.I9740.Sb033.0085.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: rettangolari; impiego: parcheggio | bordo strada; luce (x) [mm] = 600 | luce (y) [mm] = 400 | altezza [mm] = 70 | Esterno lato (x) [mm] = 700 | Esterno lato (y) [mm] = 500; peso [kg] = 59. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250.
1C.04.830.0010.q	Rinforzo a flessione di travi, travetti e solette piene in c.a. e c.a.p. mediante fornitura e posa in opera di lamine unidirezionali in fibra di carbonio FRP. Il sistema di rinforzo strutturale, se non già coperto da Marcatura CE, dovrà essere coperto da Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui al D.P.C.S.LL.PP. n.220 del 09-07-2015. La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e/o da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico.- lamina preformata in fibra di carbonio, modulo elastico a trazione ≥250 GPa, resistenza meccanica a trazione caratteristica 2400 N/mm² (riferiti all'area netta fibre), classe C200/1800, 150 x 1,4 mm;	OC.EEA.a04.E5755.Oa001.0060.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in c.a. | solette in c.a.p.. Incluso: primer, adesivo epossidico, lamina. LAVORO: Formazione. Incluso: applicazone del primer, livellamento della superficie, stesura della lamina, stesura di adesivo, rimozione di eventuali parti di resina eccedenti . Escluso: esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, trattamenti filmogeni protettivi necessari, indagini e prove pre e post intervento, ponteggi, impalcature e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: Il sistema di rinforzo strutturale, se non già coperto da Marcatura CE, dovrà essere coperto da Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui al D.P.C.S.LL.PP. n.220 del 09-07-2015. La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e/o da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.04.830.0020.a	Rinforzo a flessione di travi, travetti e solette piene, rinforzo a taglio di travi e travetti (disposti come staffe aperte, con la tipica conformazione ad "U" o in avvolgimento), confinamento di pilastri in c.a. e c.a.p. mediante fornitura e posa in opera di tessuti unidirezionali in materiale composito FRP. Il sistema di rinforzo strutturale, se non già coperto da Marcatura CE, dovrà essere coperto da Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui al D.P.C.S.LL.PP. n.220 del 09-07-2015. La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico.- tessuto in fibra di carbonio 300 g/m², modulo elastico a trazione 252±2% GPa, resistenza meccanica a	OC.EEA.a04.E5755.Oa001.0065.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in c.a. | pilastri in c.a.p.. Incluso: primer, adesivo epossidico, lamina. LAVORO: Formazione. Incluso: applicazone del primer, livellamento della superficie, stesura della lamina, stesura di adesivo, rimozione di eventuali parti di resina eccedenti, eventuale spaglio di sabbia di quarzo asciutta sull'ultimo strato di resina ancora fresca (se prevista una successiva finitura). Escluso: esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, trattamenti filmogeni protettivi necessari, indagini e prove pre e post intervento, ponteggi, impalcature e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con la tipica conformazione ad "U" o in avvolgimento; il sistema di rinforzo strutturale, se non già coperto da Marcatura CE, dovrà essere coperto da Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui al D.P.C.S.LL.PP. n.220 del 09-07-2015. La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove
1U.04.320.0100.a	Posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:- sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025 m³/ml;	OC.EEA.a02.D3007.J0005.0015.-	OPERA: Cordonata di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; sezione [cm] = 12 ÷ 15 | altezza [cm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,025, In orario normale.
1U.04.145.0050	Fornitura e posa cordoni in conglomerato vibrocompresso, con superficie liscia, retti o con qualsiasi raggio di curvatura, di qualsiasi dimensione, del tipo sormontabile, per aiuola spartitraffico. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.	OC.EEA.a02.D3007.J0005.0250.-	OPERA: Cordonata, sormontabile di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; impiego: aiuola spartitraffico. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Cordolatura con qualsiasi raggio di curvatura e dimensione. Calcestruzzo C12/15.
1U.04.140.0030.d	Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con cordoni in serizzo o granitello con sezione, caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecniche. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C16/20, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:- tipi D (sez. 15-20,4x27 cm), retti, a vista - calcestruzzo ÷0,03 m³/ml;	OC.EEA.a02.D3007.Mb045.1000.-	OPERA: Cordonata, tipo D di roccia naturale granito serizzo; geometria/forma/aspetto: sviluppo rettilineo | a vista; sezione [cm] = 15 | lato (x) [cm] = 20,4 | lato (y) [cm] = 27. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Dosaggio calcestruzzo C16/20 [m³/ml] ≥ 0,03, In orario normale.
1C.04.750.0030.a	Fondazioni armate, murature armate e non armate in conglomerato cementizio, di qualsiasi spessore, realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato con betoniera, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica:- C16/20 (circa 300 kg/m³ di cemento)	OC.EEA.a10.E5100.J0001.0010.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; resistenza caratteristica [classe] = C16/20. LAVORO: Getto a mano. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.250.0130.b	Dissuasore stradale (Parigina), altezza cm 93, diametro base cm 10,2, in ghisa sferoidale UNI EN 1563, verniciatura e protezione con:- mobile	OC.EEA.a02.D3002.Sb031.0250.-	OPERA: Dissuasore, mobile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciato con smalto alchidico; impiego: stradale. Incluso: fissaggio a terra in muratura di ghisa o dado di fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: predisposizione del foro di alloggiamento; raccolta macerie e trasporto ad impianti di stoccaggio o discarica autorizzata. SPECIFICHE TECNICHE: Dissusasore Parigina, fissaggio a terra altezza [cm] = 20 in unione con corpo dissasore da cementare al plinto di fondazione.
1U.04.250.0140	Dissuasore stradale (Parigina), altezza cm 90, diametro base cm 10, in lega di alluminio fusa in conchiglia, finitura con sabbiatura grado Sa2, verniciatura ferromicacea a due mani, con corpo di fissaggio a terra comprensivo di perno di fissaggio e zanca.	OC.EEA.a02.D3002.Sa000.0000.-	OPERA: Dissuasore di lega alluminio generico; finitura: vernicatura ferromicacea. Incluso: corpo di fissaggio a terra con perno e zanca. LAVORO: Posa. Incluso: predisposizione di foro di alloggiamento; raccolta di macerie e trasporto ad impianti di stoccaggio o discarica autorizzata. SPECIFICHE TECNICHE: In lega di alluminio fusa in conchiglia, Verniciatura a due mani.
1C.09.060.0010.b	Protezione REI 120 di tubi combustibili realizzata con nastro termoespandente 100 x 4 mm in tessuto incombustibile dotato di barre intumescenti. Per tubi di diametro e lunghezza avvolgimento:- Ø 75, lunghezza 600 mm	OC.EEA.a02.I9745.Oa000.0005.-	OPERA: Strato di rivestimento condotte, tessuto di fibra sintetica generico; funzione: protezione; impiego: tubi combustibili diametro 75 mm e lunghezza avvolgimento 600 mm. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1F.NP.10.05.08.01.0005.a	Rivestimento (calza), di tubo drenante, in telo di geotessile filtrante in polipropilene a doppia cucitura (in terreni limosi, limo-sabbiosi o con riempimenti di inerte non lavato) - per tubo drenante diametro 80 mm. Posa manuale	OC.IIA.a02.I9745.Ca019.0000.-	OPERA: Strato di rivestimento condotte, di tubo drenante di resina sintetica polipropilene (PP); finitura: in telo di geotessile filtrante; geometria/forma/aspetto: a doppia cucitura; diametro tubo [mm] = 80. LAVORO: Posa a mano. SPECIFICHE TECNICHE: in terreni limosi, limo-sabbiosi o con riempimenti di inerte non lavato.
1C.02.150.0010.d	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di qualsiasi natura e consistenza:- per profondità compresa tra 0,81 e 2.00 m, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica;	OC.EEA.c09.A6401.Na000.0045.c	OPERA: Trincea di terreno generico; profondità [m] = 0,81 ÷ 2. LAVORO: Scavo a mano. Incluso: carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche.
1C.02.200.0020.d	- all'interno di edificio, fino a 0,80 m di profondità, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica;	OC.EEA.c09.A6401.Na000.0085.b	OPERA: Trincea di terreno generico; impiego: sottomurazioni; profondità [m] ≤ 0,8. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: oneri si smaltimento; armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: all'interno di edificio.
1C.12.610.0030.l	Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni:- DN 150 cm, h ≥ 20 cm	OC.EEA.a02.I9740.J0001.0000.l	OPERA: Chiusino di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti; diametro nominale [cm] = 150 | altezza [cm] > 20. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.04.160.0060.b	Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati, rettangolari, in ghisa sferoidale da parcheggio, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, classe C250, a norma UNI EN 124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:- luce 440 x 440 mm, altezza 45 mm, peso 36 kg	OC.EEA.a02.I9740.Sb031.0075.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrati | rettangolari; impiego: parcheggio; luce (x) [mm] = 440 | luce (y) [mm] = 440 | altezza [mm] = 45; peso [kg] = 36. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.160.0060.c	Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati, rettangolari, in ghisa sferoidale da parcheggio, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, classe C250, a norma UNI EN 124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:- luce 600 x 400 mm, altezza 60 mm, peso 43 kg	OC.EEA.a02.I9740.Sb031.0080.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrati | rettangolari; impiego: parcheggio; luce (x) [mm] = 600 | luce (y) [mm] = 400 | altezza [mm] = 60; peso [kg] = 43. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250.
1U.04.170.0045.b	Fornitura e posa in opera di chiusini rettangolari in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e bordo strada , classe C 250, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:- luce 685 x 500 mm, esterno 800 x 600 mm, altezza 75 mm, peso 80 kg	OC.EEA.a02.I9740.Sb033.0090.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: rettangolari; impiego: parcheggio | bordo strada; luce (x) [mm] = 685 | luce (y) [mm] = 500 | dimensione esterna x [mm] = 800 | dimensione esterna x [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 80. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250.
1U.04.450.0010.a	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici:- fino a 0,25 m²	OC.EEA.a02.I9740.Za000.0000.-	OPERA: Chiusino di materiale generico; superfici [m³] ≤ 0,25. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione telaio; formazione piano di posa; posa telaio e coperchio; sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/recupero. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro.
1C.04.830.0020.c	Rinforzo a flessione di travi, travetti e solette piene, rinforzo a taglio di travi e travetti (disposti come staffe aperte, con la tipica conformazione ad "U" o in avvolgimento), confinamento di pilastri in c.a. e c.a.p. mediante fornitura e posa in opera di tessuti unidirezionali in materiale composito FRP. Il sistema di rinforzo strutturale, se non già coperto da Marcatura CE, dovrà essere coperto da Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui al D.P.C.S.LL.PP. n.220 del 09-07-2015. La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico.- tessuto in fibra di carbonio 600 g/m², modulo elastico a trazione 252+2% GPa, resistenza meccanica a	OC.EEA.a04.E5755.Oa001.0070.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in c.a. | pilastri in c.a.p.. Incluso: primer, adesivo epossidico, lamina. LAVORO: Formazione. Incluso: applicazone del primer, livellamento della superficie, stesura della lamina, stesura di adesivo, rimozione di eventuali parti di resina eccedenti, eventuale spaglio di sabbia di quarzo asciutta sull'ultimo strato di resina ancora fresca (se prevista una successiva finitura). Escluso: esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, trattamenti filmogeni protettivi necessari, indagini e prove pre e post intervento, ponteggi, impalcature e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con la tipica conformazione ad "U" o in avvolgimento; il sistema di rinforzo strutturale, se non già coperto da Marcatura CE, dovrà essere coperto da Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui al D.P.C.S.LL.PP. n.220 del 09-07-2015. La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.04.830.0020.e	Rinforzo a flessione di travi, travetti e solette piene, rinforzo a taglio di travi e travetti (disposti come staffe aperte, con la tipica conformazione ad "U" o in avvolgimento), confinamento di pilastri in c.a. e c.a.p. mediante fornitura e posa in opera di tessuti unidirezionali in materiale composito FRP. Il sistema di rinforzo strutturale, se non già coperto da Marcatura CE, dovrà essere coperto da Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui al D.P.C.S.LL.PP. n.220 del 09-07-2015. La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico.- tessuto in fibra di carbonio 300 g/m², modulo elastico a trazione 390 GPa (alto modulo), resistenza	OC.EEA.a04.E5755.Oa001.0075.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in c.a. | pilastri in c.a.p.. Incluso: primer, adesivo epossidico, lamina. LAVORO: Formazione. Incluso: applicazone del primer, livellamento della superficie, stesura della lamina, stesura di adesivo, rimozione di eventuali parti di resina eccedenti, eventuale spaglio di sabbia di quarzo asciutta sull'ultimo strato di resina ancora fresca (se prevista una successiva finitura). Escluso: esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, trattamenti filmogeni protettivi necessari, indagini e prove pre e post intervento, ponteggi, impalcature e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con la tipica conformazione ad "U" o in avvolgimento; il sistema di rinforzo strutturale, se non già coperto da Marcatura CE, dovrà essere coperto da Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui al D.P.C.S.LL.PP. n.220 del 09-07-2015. La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove
1U.04.140.0010.a	Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con cordoni in granito di Montorfano o Sanfedelino con sezione, caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecniche. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:- tipo A (sez. 40-45x25 cm), retti, a vista - calcestruzzo ÷0,055 m³/ml;	OC.EEA.a02.D3007.Mb044.0000.-	OPERA: Cordonata, tipo A di roccia naturale granito bianco di montorfano; geometria/forma/aspetto: sviluppo rettilineo | a vista; sezione [cm] = 40 | lato (x) [cm] = 45 | lato (y) [cm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Granito di Montorfano o Sanfedelino. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,055, In orario normale.
1U.04.320.0030.a	Posa di cordonatura con cordoni in pietra naturale tipo D (sez. cm 15-20,4x27) ed E (sez. cm 15-19x25) forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, non inferiore a 0,03 m³/ml; gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero. In orario normale:- rettilineo	OC.EEA.a02.D3007.Mb000.1510.-	OPERA: Cordonata, tipo D di roccia naturale generico; geometria/forma/aspetto: sviluppo rettilineo; sezione [cm] = 15 | lato (x) [cm] = 20,4 | lato (y) [cm] = 27. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Cordoni in pietra forniti in cantiere dal Committente. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,03, In orario normale.
1C.04.030.0010.a	Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato autocompattante (SCC) a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 20 mm, classe di spandimento SF1, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2	OC.EEA.a10.E5100.J0001.0030.a	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; impiego: plinti-travi rovesce-platee; resistenza a compressione [classe] = C25/30. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.04.030.0010.b	Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato autocompattante (SCC) a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 20 mm, classe di spandimento SF1, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C28/35 - XC1 e XC2	OC.EEA.a10.E5100.J0001.0060.a	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; impiego: plinti-travi rovesce-platee; resistenza a compressione [classe] = C28/35. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.04.750.0030.b	Fondazioni armate, murature armate e non armate in conglomerato cementizio, di qualsiasi spessore, realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato con betoniera, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica:- C20/25 (circa 350 kg/m³ di cemento)	OC.EEA.a10.E5100.J0001.0015.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; resistenza caratteristica [classe] = C20/25. LAVORO: Getto a mano. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.550.0010.h	Fossa biologica tipo IMHOFF in calcestruzzo prefabbricato completa di fondo e coperchio carreggiabile, compresa la sigillatura degli anelli e delle tubazioni, escluse le operazioni di scavo e rinterro, in opera:- capacità utile circa 22,400 m³ per 160 persone	OC.EEA.a02.I9725.J0001.0535.-	OPERA: Fossa biologica, tipo imhoff di conglomerato cementizio. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura anelli e tubazioni. Escluso: scavo e rinterro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.04.330.0200	Posa in opera di colonnotti dissuasori di sosta di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, scarico e movimentazione in cantiere e collocazione in carreggiata secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere.	OC.EEA.a02.D3002.Za000.0000.-	OPERA: Dissuasore, colonnotti di materiale generico; funzione: di sosta. LAVORO: Posa. Incluso: Trasporto; movimentazione in cantiere; collocazione in carreggiata; oneri per posa e sgombero cantiere. SPECIFICHE TECNICHE: Qualsiasi tipo.
1C.09.060.0010.c	Protezione REI 120 di tubi combustibili realizzata con nastro termoespandente 100 x 4 mm in tessuto incombustibile dotato di barre intumescenti. Per tubi di diametro e lunghezza avvolgimento:- Ø 110, lunghezza 1250 mm	OC.EEA.a02.I9745.Oa000.0010.-	OPERA: Strato di rivestimento condotte, tessuto di fibra sintetica generico; funzione: protezione; impiego: tubi combustibili diametro 110 mm e lunghezza avvolgimento 1250 mm. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1F.NP.10.05.08.01.0005.b	Rivestimento (calza), di tubo drenante, in telo di geotessile filtrante in polipropilene a doppia cucitura (in terreni limosi, limo-sabbiosi o con riempimenti di inerte non lavato) - per tubo drenante diametro 100 mm. Posa manuale	OC.IIA.a02.I9745.Ca019.0005.-	OPERA: Strato di rivestimento condotte, di tubo drenante di resina sintetica polipropilene (PP); finitura: in telo di geotessile filtrante; geometria/forma/aspetto: a doppia cucitura; diametro tubo [mm] = 100. LAVORO: Posa a mano. SPECIFICHE TECNICHE: in terreni limosi, limo-sabbiosi o con riempimenti di inerte non lavato.
1C.02.150.0010.e	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di qualsiasi natura e consistenza:- per profondità compresa tra 2.00 e 3.00 m, con paleggiamento e deposito a bordo scavo delle terre	OC.EEA.c09.A6401.Na000.0045.d	OPERA: Trincea di terreno generico; profondità [m] = 2 ÷ 3. LAVORO: Scavo a mano. Incluso: paleggiamento e deposito terre a bordo scavo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche.
1C.02.200.0020.e	- all'interno di edificio, da 0,81 a 1,50 m di profondità, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica;	OC.EEA.c09.A6401.Na000.0085.e	OPERA: Trincea di terreno generico; impiego: sottomurazioni; profondità [m] = 0,81 ÷ 1,5. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: oneri si smaltimento; armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: all'interno di edificio.
1C.12.610.0030.m	Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni:- DN 200 cm, h ≥ 20 cm	OC.EEA.a02.I9740.J0001.0000.m	OPERA: Chiusino di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti; diametro nominale [cm] = 200 | altezza [cm] > 20. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.160.0060.d	Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati, rettangolari, in ghisa sferoidale da parcheggio, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, classe C250, a norma UNI EN 124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:- luce 600 x 450 mm, altezza 75 mm, peso 65 kg	OC.EEA.a02.I9740.Sb031.0085.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrati | rettangolari; impiego: parcheggio; luce (x) [mm] = 600 | luce (y) [mm] = 450 | altezza [mm] = 65; peso [kg] = 65. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250.
1U.04.170.0010.a	Fornitura e posa in opera di chiusini con coperchi rotondi in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D 400, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio incernierato, guarnizione in poliuretano, apertura con piccone, sistema anti-ristagno acqua e sistema di sicurezza contro la chiusura accidentale durante la manutenzione. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:- con telaio quadrato 750 mm, luce Ø 600 mm, altezza 75 mm, peso 93 kg	OC.EEA.a02.I9740.Sb033.0010.a	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: con coperchi rotondi | telaio quadrato; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (x) [mm] = 750 | telaio (y) [mm] = 750 | diametro netto [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 93. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400.
1U.04.450.0010.b	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici:- oltre a 0,25 m²	OC.EEA.a02.I9740.Za000.0005.-	OPERA: Chiusino di materiale generico; superfici [m³] ≥ 0,25. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione telaio; formazione piano di posa; posa telaio e coperchio; sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/recupero. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro.
1C.04.830.0020.g	Rinforzo a flessione di travi, travetti e solette piene, rinforzo a taglio di travi e travetti (disposti come staffe aperte, con la tipica conformazione ad "U" o in avvolgimento), confinamento di pilastri in c.a. e c.a.p. mediante fornitura e posa in opera di tessuti unidirezionali in materiale composito FRP. Il sistema di rinforzo strutturale, se non già coperto da Marcatura CE, dovrà essere coperto da Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui al D.P.C.S.LL.PP. n.220 del 09-07-2015. La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico.- tessuto in fibra di carbonio 600 g/m², modulo elastico a trazione 390 GPa (alto modulo), resistenza	OC.EEA.a04.E5755.Oa001.0080.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in c.a. | pilastri in c.a.p.. Incluso: primer, adesivo epossidico, lamina. LAVORO: Formazione. Incluso: applicazone del primer, livellamento della superficie, stesura della lamina, stesura di adesivo, rimozione di eventuali parti di resina eccedenti, eventuale spaglio di sabbia di quarzo asciutta sull'ultimo strato di resina ancora fresca (se prevista una successiva finitura). Escluso: esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, trattamenti filmogeni protettivi necessari, indagini e prove pre e post intervento, ponteggi, impalcature e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con la tipica conformazione ad "U" o in avvolgimento; il sistema di rinforzo strutturale, se non già coperto da Marcatura CE, dovrà essere coperto da Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui al D.P.C.S.LL.PP. n.220 del 09-07-2015. La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.04.830.0020.i	Rinforzo a flessione di travi, travetti e solette piene, rinforzo a taglio di travi e travetti (disposti come staffe aperte, con la tipica conformazione ad "U" o in avvolgimento), confinamento di pilastri in c.a. e c.a.p. mediante fornitura e posa in opera di tessuti unidirezionali in materiale composito FRP. Il sistema di rinforzo strutturale, se non già coperto da Marcatura CE, dovrà essere coperto da Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui al D.P.C.S.LL.PP. n.220 del 09-07-2015. La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico.- tessuto in fibra di vetro 900 g/m², modulo elastico a trazione 80,7 GPa, resistenza meccanica a trazione	OC.EEA.a04.E5755.Oa002.0000.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di vetro; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in c.a. | pilastri in c.a.p.. Incluso: primer, adesivo epossidico, lamina. LAVORO: Formazione. Incluso: applicazone del primer, livellamento della superficie, stesura della lamina, stesura di adesivo, rimozione di eventuali parti di resina eccedenti, eventuale spaglio di sabbia di quarzo asciutta sull'ultimo strato di resina ancora fresca (se prevista una successiva finitura). Escluso: esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, trattamenti filmogeni protettivi necessari, indagini e prove pre e post intervento, ponteggi, impalcature e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con la tipica conformazione ad "U" o in avvolgimento; il sistema di rinforzo strutturale, se non già coperto da Marcatura CE, dovrà essere coperto da Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui al D.P.C.S.LL.PP. n.220 del 09-07-2015. La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove
1U.04.140.0020.a	Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con cordoni in granito di provenienza certificata approvata dalla DL, anche d'importazione, con sezione, caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecniche. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:- tipo A (sez. 40-45x25 cm), retti, a vista - calcestruzzo ÷0,055 m³/ml;	OC.EEA.a02.D3007.Mb041.0000.-	OPERA: Cordonata, tipo A di roccia naturale granito generico; finitura: grigia; geometria/forma/aspetto: sviluppo rettilineo | a vista; sezione [cm] = 40 | lato (x) [cm] = 45 | lato (y) [cm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Provenienza del granito certificata dalla D.L. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,055, In orario normale.
1U.04.320.0030.b	Posa di cordonatura con cordoni in pietra naturale tipo D (sez. cm 15-20,4x27) ed E (sez. cm 15-19x25) forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, non inferiore a 0,03 m³/ml; gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero. In orario normale:- in curva	OC.EEA.a02.D3007.Mb000.1505.-	OPERA: Cordonata, tipo D di roccia naturale generico; geometria/forma/aspetto: sviluppo curvilineo; sezione [cm] = 15 | lato (x) [cm] = 20,4 | lato (y) [cm] = 27. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Cordoni in pietra forniti in cantiere dal Committente. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,03, In orario normale.
1U.04.440.0020	Ripristino di cordonature in pietra naturale sconnesse, del tipo D (sez. cm 15-20,4x27) e tipo E (sez. cm 15-19x25-27), comprendente la rimozione dei cordoni, la rettifica del piano di posa con fornitura di malta, la ricollocazione in opera, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica.	OC.EEA.a09.D3007.Mb000.1500.-	OPERA: Cordonata, tipo D di roccia naturale generico; sezione [cm] = 15 | lato (x) [cm] = 20,4 | lato (y) [cm] = 27. LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione cordoni; rettifica piano di posa con malta; ricollocazione in opera; pulizia; raccolta ed allontanamento dei detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.550.0020.a	Fossa di prima pioggia, in calcestruzzo prefabbricato, completa di coperchio non carrabile:- circolare diametro 150 cm per superfici da 500 a 3000 m²	OC.EEA.a02.I9725.J0001.0250.-	OPERA: Fossa biologica, prima pioggia di conglomerato cementizio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.450.0040	Ripristino in luogo di dissuasori di sosta di qualsiasi tipo, comprensivo di ogni onere per la posa, sigillature perimetrali con malta di cemento, lo sgombero del cantiere, carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica	OC.EEA.a02.D3002.Za000.0250.-	OPERA: Dissuasore di materiale generico; funzione: di sosta. LAVORO: Posa. Incluso: sigillature perimetrali con malta di cemento; sgombero cantiere; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio di recupero. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Qualsiasi tipo.
1C.17.550.0030.g	Fornitura e posa di contorni di finestre, spalle e cappelli, larghezza cm. 18, spessore cm 3, a spigoli vivi con piano visto e una costa levigati. Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali:- Granito sardo rosa	OC.EEA.a02.C3355.Mb049.0000.-	OPERA: Spalla di roccia naturale granito rosa beta; impiego: finestre. Incluso: malta a base di legante idraulico o idonei collanti. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenze murarie; protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: contorni di finestre, spalle e cappelli.
1C.09.060.0010.d	Protezione REI 120 di tubi combustibili realizzata con nastro termoespandente 100 x 4 mm in tessuto incombustibile dotato di barre intumescenti. Per tubi di diametro e lunghezza avvolgimento:- Ø 125, lunghezza 1400 mm	OC.EEA.a02.I9745.Oa000.0015.-	OPERA: Strato di rivestimento condotte, tessuto di fibra sintetica generico; funzione: protezione; impiego: tubi combustibili diametro 125 mm e lunghezza avvolgimento 1400 mm. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1F.NP.10.05.08.01.0005.c	Rivestimento (calza), di tubo drenante, in telo di geotessile filtrante in polipropilene a doppia cucitura (in terreni limosi, limo-sabbiosi o con riempimenti di inerte non lavato) - per tubo drenante diametro 150 mm. Posa manuale	OC.IIA.a02.I9745.Ca019.0010.-	OPERA: Strato di rivestimento condotte, di tubo drenante di resina sintetica polipropilene (PP); finitura: in telo di geotessile filtrante; geometria/forma/aspetto: a doppia cucitura; diametro tubo [mm] = 150. LAVORO: Posa a mano. SPECIFICHE TECNICHE: in terreni limosi, limo-sabbiosi o con riempimenti di inerte non lavato.
1C.02.150.0010.f	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di qualsiasi natura e consistenza:- per profondità compresa tra 2.00 e 3.00 m, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica;	OC.EEA.c09.A6401.Na000.0045.e	OPERA: Trincea di terreno generico; profondità [m] = 2 ÷ 3. LAVORO: Scavo a mano. Incluso: carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche.
1C.02.200.0020.f	- all'interno di edificio, da 1,51 a 3,0 m di profondità, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica;	OC.EEA.c09.A6401.Na000.0085.h	OPERA: Trincea di terreno generico; impiego: sottomurazioni; profondità [m] = 1,51 ÷ 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: oneri si smaltimento; armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: all'interno di edificio.
1U.04.050.0010	Rimozione di chiusini in cemento e del relativo telaio, compresa la movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale.	OC.EEA.c04.I9740.G0000.0000.-	OPERA: Chiusino di cemento generico. LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione telaio; movimentazione, carico, trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale.
1U.04.170.0010.b	Fornitura e posa in opera di chiusini con coperchi rotondi in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D 400, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio incernierato, guarnizione in poliuretano, apertura con piccone, sistema anti-ristagno acqua e sistema di sicurezza contro la chiusura accidentale durante la manutenzione. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:- con telaio rotondo 750 mm, luce Ø 600 mm, altezza 75 mm, peso 81 kg	OC.EEA.a02.I9740.Sb033.0025.a	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: con coperchi rotondi | telaio rotondo; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (Ø) [mm] = 750 | luce (Ø) [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 81. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400.
1C.23.380.0010.a	Fornitura e posa di specchi in cristallo argentato, esclusa eventuale molatura del bordo, negli spessori:- 5 mm	OC.EEA.a02.C3308.T0006.0250.-	OPERA: Specchiatura di vetro cristallo; impiego: vetrate isolanti; Spessore [mm] = 5. LAVORO: Posa. Escluso: molatura bordi; sigillante per fissaggio al supporto. SPECIFICHE TECNICHE: cristallo argentato.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.04.830.0030.a	Consolidamento di elementi strutturali compressi o presso-inflessi (pilastri e colonne) in c.a. e c.a.p. mediante l'applicazione di nastri in materiale composito soggetti ad opportuno pretensionamento durante l'applicazione. Sono compresi:- in fibra di carbonio - strato unico	OC.EEA.a04.E5755.Oa001.0000.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento; impiego: pilastri in c.a. | pilastri in c.a.p.. Incluso: materiale composito con idonea apparecchiatura di pretensionamento. LAVORO: Formazione. Incluso: spazzolatura della superficie, applicazione di primer e adesivo. Escluso: eventuale esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, esecuzione di idonee protezioni del rinforzo ai raggi UVA (verniciatura, rivestimenti etc.), indagini ultrasoniche e termografiche. SPECIFICHE TECNICHE: strato unico; qualità dell'intervento è verificata con indagini ultrasoniche e termografiche, secondo le indicazioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, nastri soggetti ad opportuno pretensionamento durante l'applicazione.
1U.04.140.0030.a	Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con cordoni in serizzo o granitello con sezione, caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecniche. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C16/20, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:- tipo A (sez. 40-45x25 cm), retti, a vista - calcestruzzo ÷0,055 m³/ml;	OC.EEA.a02.D3007.Mb045.0250.-	OPERA: Cordonata, tipo A di roccia naturale granito serizzo; geometria/forma/aspetto: sviluppo rettilineo | a vista; sezione [cm] = 40 | lato (x) [cm] = 45 | lato (y) [cm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Dosaggio calcestruzzo C16/20 [m³/ml] ≥ 0,055, In orario normale.
1U.04.320.0010.a	Posa di cordonatura con cordoni in pietra naturale tipo A (sez. cm 40-45x25) forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, ÷ 0,055 m³/ml; gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero. In orario normale:- rettilineo	OC.EEA.a02.D3007.Mb000.0765.-	OPERA: Cordonata, tipo A di roccia naturale generico; geometria/forma/aspetto: sviluppo rettilineo; sezione [cm] = 40 | lato (x) [cm] = 45 | lato (y) [cm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Cordoni in pietra forniti in cantiere dal Committente. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,045, In orario normale.
1U.04.440.0025	Ripristino di cordonature in pietra naturale sconnesse, del tipo F (sez. cm 12x25) e tipo G (sez. cm 15x25), comprendente la rimozione dei cordoni, la rettifica del piano di posa con fornitura di malta, la ricollocazione in opera, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica.	OC.EEA.a09.D3007.Mb000.1750.-	OPERA: Cordonata, tipo F di roccia naturale generico; lato (x) [cm] = 12 | lato (y) [cm] = 25. LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione cordoni; rettifica piano di posa con malta; ricollocazione in opera; pulizia; raccolta ed allontanamento dei detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.550.0020.b	Fossa di prima pioggia, in calcestruzzo prefabbricato, completa di coperchio non carrabile:- circolare diametro 150 cm per superfici da 3001 a 5000 m²	OC.EEA.a02.I9725.J0001.0255.-	OPERA: Fossa biologica, prima pioggia di conglomerato cementizio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.17.550.0030.h	Fornitura e posa di contorni di finestre, spalle e cappelli, larghezza cm. 18, spessore cm 3, a spigoli vivi con piano visto e una costa levigati. Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali:- Serizzo Antigorio	OC.EEA.a02.C3355.Mb046.0000.-	OPERA: Spalla di roccia naturale granito serizzo antigorio; impiego: finestre. Incluso: malta a base di legante idraulico o idonei collanti. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenze murarie; protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: contorni di finestre, spalle e cappelli.
1C.17.550.0030.i	Fornitura e posa di contorni di finestre, spalle e cappelli, larghezza cm. 18, spessore cm 3, a spigoli vivi con piano visto e una costa levigati. Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali:- Tonalite dell'Adamello	OC.EEA.a02.C3355.Mb054.0000.-	OPERA: Spalla di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; impiego: finestre. Incluso: malta a base di legante idraulico o idonei collanti. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenze murarie; protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: contorni di finestre, spalle e cappelli.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.09.060.0020.i	Protezione antifuoco REI 180 di tubi combustibili passanti murature o solette, realizzata con collare in acciaio inox e materiale termoespandente. Per tubi con diametro:- Ø 160	OC.EEA.a02.I9745.Sb008.0040.-	OPERA: Strato di rivestimento condotte di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione; impiego: tubi combustibili diametro 160 mm. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti murature o solette.
1C.02.100.0030.a	Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondità con mezzi meccanici, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.75 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti: con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere.	OC.EEA.c09.A6401.Na000.0000.-	OPERA: Trincea di terreno generico; geometria/forma/aspetto: parete a scarpa; impiego: fondazione; profondità [m] <= 1,5. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e deposito terre in cantiere. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1F.NP.10.05.08.01.0005.d	Rivestimento (calza), di tubo drenante, in telo di geotessile filtrante in polipropilene a doppia cucitura (in terreni limosi, limo-sabbiosi o con riempimenti di inerte non lavato) - per tubo drenante diametro 200 mm. Posa manuale	OC.IIA.a02.I9745.Ca019.0015.-	OPERA: Strato di rivestimento condotte, di tubo drenante di resina sintetica polipropilene (PP); finitura: in telo di geotessile filtrante; geometria/forma/aspetto: a doppia cucitura; diametro tubo [mm] = 200. LAVORO: Posa a mano. SPECIFICHE TECNICHE: in terreni limosi, limo-sabbiosi o con riempimenti di inerte non lavato.
1C.02.150.0010.g	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di qualsiasi natura e consistenza:- per profondità oltre 3.00 m, con paleggiamento e deposito a bordo scavo delle terre	OC.EEA.c09.A6401.Na000.0045.f	OPERA: Trincea di terreno generico; profondità [m] > 3. LAVORO: Scavo a mano. Incluso: paleggiamento e deposito terre a bordo scavo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche.
1C.02.250.0010.b	- per scavi parziali eseguiti a macchina	OC.EEA.c35.A6401.Na000.0035.a	OPERA: Trincea di terreno generico. LAVORO: Aggottamento con mezzo meccanico. Escluso: oneri si smaltimento; armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: in presenza di acqua; battente massimo di 20 cm.
1U.04.050.0020.a	Rimozione di chiusini in ghisa, griglie, botole e dei relativi telai in ferro, comprese opere di protezione e segnaletica. In orario normale:- con deposito nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili, compresa la movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio;	OC.EEA.c04.I9740.Sb030.0000.a	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa generico. LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione telaio in ferro; deposito nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili; movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: chiusini in ghisa, griglie, botole, in orario normale.
1U.04.160.0010.a	Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con coperchio articolato su telaio apribile a 130° e con blocco di sicurezza a 90°, guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D 400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm, non ventilato. Compresa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti, la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:- con telaio quadrato non inferiore a 85x85 cm , luce netta non inferiore a Ø 610 mm, peso non inferiore a 95 kg	OC.EEA.a02.I9740.Sb031.0025.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondi | telaio quadrato; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (x) [cm] ≥ 85 | telaio (y) [cm] ≥ 85 | luce (Ø) [mm] ≥ 600; peso [kg] ≥ 95. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusino rotondo con telaio quadrato con coperchio articolato su telaio apribile a 130° con blocco di sicurezza a 90°; guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm, non ventilato, Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.170.0010.c	Fornitura e posa in opera di chiusini con coperchi rotondi in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D 400, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio incernierato, guarnizione in poliuretano, apertura con piccone, sistema anti-ristagno acqua e sistema di sicurezza contro la chiusura accidentale durante la manutenzione. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:- con telaio quadrato 850 mm, luce Ø 600 mm, altezza 75 mm, peso 99 kg	OC.EEA.a02.I9740.Sb033.0015.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: con coperchi rotondi | telaio quadrato; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (x) [mm] = 850 | telaio (y) [mm] = 850 | diametro netto [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 99. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400.
1C.23.380.0010.b	Fornitura e posa di specchi in cristallo argentato, esclusa eventuale molatura del bordo, negli spessori:- 6 mm	OC.EEA.a02.C3308.T0006.0255.-	OPERA: Specchiatura di vetro cristallo; impiego: vetrate isolanti; Spessore [mm] = 6. LAVORO: Posa. Escluso: molatura bordi; sigillante per fissaggio al supporto. SPECIFICHE TECNICHE: cristallo argentato.
1C.04.830.0030.b	Consolidamento di elementi strutturali compressi o presso-inflessi (pilastri e colonne) in c.a. e c.a.p. mediante l'applicazione di nastri in materiale composito soggetti ad opportuno pretensionamento durante l'applicazione. Sono compresi:- in fibra di aramide - strato unico	OC.EEA.a04.E5755.Oa005.0000.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di aramide; funzione: consolidamento; impiego: pilastri in c.a. | pilastri in c.a.p.. Incluso: materiale composito con idonea apparecchiatura di pretensionamento. LAVORO: Formazione. Incluso: spazzolatura della superficie, applicazione di primer e adesivo. Escluso: eventuale esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, esecuzione di idonee protezioni del rinforzo ai raggi UVA (verniciatura, rivestimenti etc.), indagini ultrasoniche e termografiche. SPECIFICHE TECNICHE: strato unico; qualità dell'intervento è verificata con indagini ultrasoniche e termografiche, secondo le indicazioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, nastri soggetti ad opportuno pretensionamento durante l'applicazione.
1C.04.830.0040.a	Rinforzo di elementi strutturali in c.a. e c.a.p. mediante fornitura e posa in opera di tessuti multidirezionali in materiale composito FRP. Il sistema di rinforzo strutturale, se non già coperto da Marcatura CE, dovrà essere coperto da Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui al D.P.C.S.LL.PP. n.220 del 09-07-2015. La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico.- tessuto bi-assiale in fibra di carbonio 300 g/m², modulo elastico a trazione 250 GPa, resistenza meccanica a trazione ≥4900 N/mm² (dati tessuto secco), classe 210C - 1° strato;	OC.EEA.a04.E5755.Oa001.0005.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo; impiego: elementi strutturali in c.a. | elementi strutturali in c.a.p.. Incluso: primer, adesivo epossidico, lamina. LAVORO: Formazione. Incluso: applicazone del primer, livellamento della superficie, stesura del tessuto di rinforzo, stesura di adesivo, rimozione di eventuali parti di resina eccedenti, eventuale spaglio di sabbia di quarzo asciutta sull'ultimo strato di resina ancora fresca (se prevista una successiva finitura). Escluso: esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, trattamenti filmogeni protettivi necessari, indagini e prove pre e post intervento, ponteggi, impalcature e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: Il sistema di rinforzo strutturale, se non già coperto da Marcatura CE, dovrà essere coperto da Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui al D.P.C.S.LL.PP. n.220 del 09-07-2015. La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.320.0010.b	Posa di cordonatura con cordoni in pietra naturale tipo A (sez. cm 40-45x25) forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, ÷ 0,055 m³/ml; gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero. In orario normale:- in curva	OC.EEA.a02.D3007.Mb000.0760.-	OPERA: Cordonata, tipo A di roccia naturale generico; geometria/forma/aspetto: sviluppo curvilineo; sezione [cm] = 40 | lato (x) [cm] = 45 | lato (y) [cm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Cordoni in pietra forniti in cantiere dal Committente. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,045, In orario normale.
1U.04.440.0010	Ripristino di cordonature in pietra naturale sconnesse, del tipo A (sez. cm 40-45x25), tipo B (sez. cm 30-35x25) e tipo C (sez. cm 20-25x25), comprendente la rimozione dei cordoni, la rettifica del piano di posa con fornitura di malta, la ricollocazione in opera, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica.	OC.EEA.a09.D3007.Mb000.0755.-	OPERA: Cordonata, tipo A di roccia naturale generico; sezione [cm] = 40 | lato (x) [cm] = 45 | lato (y) [cm] = 25. LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione cordoni; rettifica piano di posa con malta; ricollocazione in opera; pulizia; raccolta ed allontanamento dei detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.04.340.0040	Intestatura di cordoni in pietra naturale, sia nuovi che usati, eseguita a tutto spessore, per cordoni tipo F e G	OC.EEA.a38.D3007.Mb000.2000.-	OPERA: Cordonata, tipo F/G di roccia naturale generico. LAVORO: Intestatura. SPECIFICHE TECNICHE: sia nuovi che usati, eseguita a tutto spessore.
1C.04.030.0010.c	Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato autocompattante (SCC) a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 20 mm, classe di spandimento SF1, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C32/40 - XC1/2/3 - XA1	OC.EEA.a10.E5100.J0001.0080.a	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; impiego: plinti-travi rovesce-platee; resistenza a compressione [classe] = C32/40. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.04.030.0040.a	Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato autocompattante (SCC) a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 20 mm, classe di spandimento SF2, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2	OC.EEA.a10.E5100.J0001.0035.a	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; impiego: plinti-travi rovesce-platee; resistenza a compressione [classe] = C25/30. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.550.0010.a	Fossa biologica tipo IMHOFF in calcestruzzo prefabbricato completa di fondo e coperchio carreggiabile, compresa la sigillatura degli anelli e delle tubazioni, escluse le operazioni di scavo e rinterro, in opera:- capacità utile circa 1,700 m³ per 10 persone	OC.EEA.a02.I9725.J0001.0500.-	OPERA: Fossa biologica, tipo imhoff di conglomerato cementizio. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura anelli e tubazioni. Escluso: scavo e rinterro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.550.0030.a	Fossa per depurazione oli e grassi, per box e cucine, in calcestruzzo prefabbricato, completa di coperchio non carrabile, esclusi scavi e rinterri, in opera:- capacità 1000 litri	OC.EEA.a02.I9725.J0001.0000.-	OPERA: Fossa biologica, depurazione di conglomerato cementizio; impiego: box | cucine. LAVORO: Posa. Escluso: scavi; rinterri. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.17.600.0010.a	Fornitura e posa di contorni di porte interne, spalle e cappelli, larghezza cm. 16, spessore cm 3, a spigoli vivi con piano visto e una costa lucidati. Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali:- Bianco Carrara tipo C	OC.EEA.a02.C3355.Mb012.0005.-	OPERA: Spalla di roccia naturale marmo bianco di carrara; impiego: porte interne. Incluso: malta a base di legante idraulico o idonei collanti. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenze murarie; protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: contorni di porte interne, spalle e cappelli.
1C.17.600.0010.b	Fornitura e posa di contorni di porte interne, spalle e cappelli, larghezza cm. 16, spessore cm 3, a spigoli vivi con piano visto e una costa lucidati. Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali:- Aurisina fiorito	OC.EEA.a02.C3355.Mb017.0005.-	OPERA: Spalla di roccia naturale marmo di aurisina fiorito; impiego: porte interne. Incluso: malta a base di legante idraulico o idonei collanti. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenze murarie; protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: contorni di porte interne, spalle e cappelli.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.09.060.0020.j	Protezione antifuoco REI 180 di tubi combustibili passanti murature o solette, realizzata con collare in acciaio inox e materiale termoespandente. Per tubi con diametro:- Ø 180	OC.EEA.a02.I9745.Sb008.0045.-	OPERA: Strato di rivestimento condotte di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione; impiego: tubi combustibili diametro 180 mm. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti murature o solette.
1C.02.100.0030.b	Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondità con mezzi meccanici, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.75 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti: con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi eventuali oneri di smaltimento.	OC.EEA.c09.A6401.Na000.0005.-	OPERA: Trincea di terreno generico; geometria/forma/aspetto: parete a scarpa; impiego: fondazione; profondità [m] <= 1,5. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto terre ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1F.NP.10.05.08.01.0005.e	Rivestimento (calza), di tubo drenante, in telo di geotessile filtrante in polipropilene a doppia cucitura (in terreni limosi, limo-sabbiosi o con riempimenti di inerte non lavato) - per tubo drenante diametro 250 mm. Posa manuale	OC.IIA.a02.I9745.Ca019.0020.-	OPERA: Strato di rivestimento condotte, di tubo drenante di resina sintetica polipropilene (PP); finitura: in telo di geotessile filtrante; geometria/forma/aspetto: a doppia cucitura; diametro tubo [mm] = 250. LAVORO: Posa a mano. SPECIFICHE TECNICHE: in terreni limosi, limo-sabbiosi o con riempimenti di inerte non lavato.
1C.02.150.0010.h	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di qualsiasi natura e consistenza:- per profondità oltre 3.00 m, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica;	OC.EEA.c09.A6401.Na000.0045.g	OPERA: Trincea di terreno generico; profondità [m] > 3. LAVORO: Scavo a mano. Incluso: carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche.
1C.02.250.0010.c	- per scavi a mano all'interno o all'esterno di edifici	OC.EEA.c35.A6401.Na000.0035.b	OPERA: Trincea di terreno generico. LAVORO: Aggottamento a mano. Escluso: oneri si smaltimento; armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: in presenza di acqua; battente massimo di 20 cm.
1U.04.050.0020.b	Rimozione di chiusini in ghisa, griglie, botole e dei relativi telai in ferro, comprese opere di protezione e segnaletica. In orario normale:- con trasporto a deposito comunale dei materiali riutilizzabili, compresa la movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.	OC.EEA.c04.I9740.Sb030.0000.b	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa generico. LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione telaio in ferro; movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio o trasporto a deposito comunale dei materiali riutilizzabili. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: chiusini in ghisa, griglie, botole, in orario normale.
1U.04.160.0010.b	Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con coperchio articolato su telaio apribile a 130° e con blocco di sicurezza a 90°, guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D 400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm, non ventilato. Compresa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti, la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:- con telaio rotondo non inferiore a Ø 85 cm , luce netta non inferiore a Ø 610 mm, peso non inferiore a 84 kg	OC.EEA.a02.I9740.Sb031.0035.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondi | telaio rotondo; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (Ø) [cm] ≥ 85 | luce (Ø) [mm] ≥ 600; peso [kg] ≥ 84. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusino rotondo con telaio rotondo con coperchio articolato su telaio apribile a 130° con blocco di sicurezza a 90°; guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D 400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm, non ventilato, Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.170.0010.d	Fornitura e posa in opera di chiusini con coperchi rotondi in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D 400, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio incernierato, guarnizione in poliuretano, apertura con piccone, sistema anti-ristagno acqua e sistema di sicurezza contro la chiusura accidentale durante la manutenzione. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:- con telaio ottagonale 850 mm, luce Ø 600 mm, altezza 75 mm, peso 87 kg	OC.EEA.a02.I9740.Sb033.0000.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: con coperchi rotondi | telaio ottagonale; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio [mm] = 850 | luce (Ø) [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 87. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400.
1C.23.380.0020.a	Fornitura e posa di specchi di sicurezza in cristallo argentato, esclusa eventuale molatura del bordo, negli spessori:- 5 mm	OC.EEA.a02.C3308.T0006.0000.-	OPERA: Specchiatura, di sicurezza di vetro cristallo; impiego: vetrate isolanti; Spessore [mm] = 5. LAVORO: Posa. Escluso: molatura bordi; sigillante per fissaggio al supporto. SPECIFICHE TECNICHE: cristallo argentato.
1C.04.830.0040.c	Rinforzo di elementi strutturali in c.a. e c.a.p. mediante fornitura e posa in opera di tessuti multidirezionali in materiale composito FRP. Il sistema di rinforzo strutturale, se non già coperto da Marcatura CE, dovrà essere coperto da Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui al D.P.C.S.LL.PP. n.220 del 09-07-2015. La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico.- tessuto bi-assiale in fibra di carbonio 360 g/m², modulo elastico a trazione 230 GPa, resistenza meccanica a trazione ≥4800 N/mm² (dati tessuto secco), classe 210C - 1° strato;	OC.EEA.a04.E5755.Oa001.0010.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo; impiego: elementi strutturali in c.a. | elementi strutturali in c.a.p.. Incluso: primer, adesivo epossidico, lamina. LAVORO: Formazione. Incluso: applicazone del primer, livellamento della superficie, stesura del tessuto di rinforzo, stesura di adesivo, rimozione di eventuali parti di resina eccedenti, eventuale spaglio di sabbia di quarzo asciutta sull'ultimo strato di resina ancora fresca (se prevista una successiva finitura). Escluso: esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, trattamenti filmogeni protettivi necessari, indagini e prove pre e post intervento, ponteggi, impalcature e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: Il sistema di rinforzo strutturale, se non già coperto da Marcatura CE, dovrà essere coperto da Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui al D.P.C.S.LL.PP. n.220 del 09-07-2015. La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.04.830.0040.e	Rinforzo di elementi strutturali in c.a. e c.a.p. mediante fornitura e posa in opera di tessuti multidirezionali in materiale composito FRP. Il sistema di rinforzo strutturale, se non già coperto da Marcatura CE, dovrà essere coperto da Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui al D.P.C.S.LL.PP. n.220 del 09-07-2015. La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico.- tessuto quadri-assiale in fibra di carbonio 380 g/m², modulo elastico a trazione 230 GPa, resistenza meccanica a trazione ≥4800 N/mm² (dati tessuto secco), classe 210C - 1° strato;	OC.EEA.a04.E5755.Oa001.0015.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo; impiego: elementi strutturali in c.a. | elementi strutturali in c.a.p.. Incluso: primer, adesivo epossidico, lamina. LAVORO: Formazione. Incluso: applicazone del primer, livellamento della superficie, stesura del tessuto di rinforzo, stesura di adesivo, rimozione di eventuali parti di resina eccedenti, eventuale spaglio di sabbia di quarzo asciutta sull'ultimo strato di resina ancora fresca (se prevista una successiva finitura). Escluso: esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, trattamenti filmogeni protettivi necessari, indagini e prove pre e post intervento, ponteggi, impalcature e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: Il sistema di rinforzo strutturale, se non già coperto da Marcatura CE, dovrà essere coperto da Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui al D.P.C.S.LL.PP. n.220 del 09-07-2015. La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le
1U.04.340.0010	Intestatura di cordoni in pietra naturale, sia nuovi che usati, eseguita a tutto spessore, per cordoni tipo A (sez. cm 40-45x25)	OC.EEA.a38.D3007.Mb000.0750.-	OPERA: Cordonata, tipo A di roccia naturale generico; lato (x) [cm] = 40 ÷ 45 | lato (y) [cm] = 25. LAVORO: Intestatura. SPECIFICHE TECNICHE: sia nuovi che usati, eseguita a tutto spessore.
1U.04.140.0010.h	Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con cordoni in granito di Montorfano o Sanfedelino con sezione, caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecniche. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:- tipi H sezione 15x15 cm, retti, a raso - calcestruzzo ÷0,018 m³/ml;	OC.EEA.a02.D3007.Mb044.1000.-	OPERA: Cordonata, tipo H di roccia naturale granito bianco di montorfano; geometria/forma/aspetto: sviluppo rettilineo | a raso; lato (x) [cm] = 15 | lato (y) [cm] = 15. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Granito di Montorfano o Sanfedelino. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,018, In orario normale.
1U.04.140.0030.h	Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con cordoni in serizzo o granitello con sezione, caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecniche. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C16/20, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:- tipi H sezione 15x15 cm, retti, a raso - calcestruzzo ÷0,018 m³/ml;	OC.EEA.a02.D3007.Mb045.1250.-	OPERA: Cordonata, tipo H di roccia naturale granito serizzo; geometria/forma/aspetto: sviluppo rettilineo | a raso; lato (x) [cm] = 15 | lato (y) [cm] = 15. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Dosaggio calcestruzzo C16/20 [m³/ml] ≥ 0,018, In orario normale.
1C.12.550.0010.b	Fossa biologica tipo IMHOFF in calcestruzzo prefabbricato completa di fondo e coperchio carreggiabile, compresa la sigillatura degli anelli e delle tubazioni, escluse le operazioni di scavo e rinterro, in opera:- capacità utile circa 3,400 m³ per 20 persone	OC.EEA.a02.I9725.J0001.0505.-	OPERA: Fossa biologica, tipo imhoff di conglomerato cementizio. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura anelli e tubazioni. Escluso: scavo e rinterro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.550.0030.b	Fossa per depurazione oli e grassi, per box e cucine, in calcestruzzo prefabbricato, completa di coperchio non carrabile, esclusi scavi e rinterri, in opera:- capacità 2300 litri	OC.EEA.a02.I9725.J0001.0005.-	OPERA: Fossa biologica, depurazione di conglomerato cementizio; impiego: box | cucine. LAVORO: Posa. Escluso: scavi; rinterri. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.17.600.0010.c	Fornitura e posa di contorni di porte interne, spalle e cappelli, larghezza cm. 16, spessore cm 3, a spigoli vivi con piano visto e una costa lucidati. Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali:- Botticino Classico	OC.EEA.a02.C3355.Mb018.0005.-	OPERA: Spalla di roccia naturale marmo botticino; impiego: porte interne. Incluso: malta a base di legante idraulico o idonei collanti. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenze murarie; protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: contorni di porte interne, spalle e cappelli.
1C.17.600.0010.d	Fornitura e posa di contorni di porte interne, spalle e cappelli, larghezza cm. 16, spessore cm 3, a spigoli vivi con piano visto e una costa lucidati. Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali:- Chiampo Olivo	OC.EEA.a02.C3355.Mb021.0005.-	OPERA: Spalla di roccia naturale marmo di chiampo olivo; impiego: porte interne. Incluso: malta a base di legante idraulico o idonei collanti. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenze murarie; protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: contorni di porte interne, spalle e cappelli.
1C.09.060.0020.k	Protezione antifuoco REI 180 di tubi combustibili passanti murature o solette, realizzata con collare in acciaio inox e materiale termoespandente. Per tubi con diametro:- Ø 200	OC.EEA.a02.I9745.Sb008.0050.-	OPERA: Strato di rivestimento condotte di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione; impiego: tubi combustibili diametro 200 mm. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti murature o solette.
1C.02.100.0040.a	Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti:- con carico e deposito nell'ambito del cantiere.	OC.EEA.c09.A6401.Na000.0050.a	OPERA: Trincea di terreno generico; geometria/forma/aspetto: parete verticale; profondità [m] ≤ 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e deposito in cantiere. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1F.NP.10.05.08.01.0005.f	Rivestimento (calza), di tubo drenante, in telo di geotessile filtrante in polipropilene a doppia cucitura (in terreni limosi, limo-sabbiosi o con riempimenti di inerte non lavato) - per tubo drenante diametro 300 mm. Posa manuale	OC.IIA.a02.I9745.Ca019.0025.-	OPERA: Strato di rivestimento condotte, di tubo drenante di resina sintetica polipropilene (PP); finitura: in telo di geotessile filtrante; geometria/forma/aspetto: a doppia cucitura; diametro tubo [mm] = 300. LAVORO: Posa a mano. SPECIFICHE TECNICHE: in terreni limosi, limo-sabbiosi o con riempimenti di inerte non lavato.
1C.02.200.0030.a	Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina in galleria fino a 3,00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate melmose, esclusa la roccia dura ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0,750 m³. Comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, escluse le armature:- con carico, trasporto e deposito delle terre nell'ambito del cantiere	OC.EEA.c09.A6401.Na000.0055.-	OPERA: Trincea di terreno generico; geometria/forma/aspetto: parete verticale; profondità [m] ≤ 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico, trasporto e deposito terre in cantiere. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: in galleria.
1C.02.200.0030.b	Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina in galleria fino a 3,00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate melmose, esclusa la roccia dura ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0,750 m³. Comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, escluse le armature:- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero	OC.EEA.c09.A6401.Na000.0060.-	OPERA: Trincea di terreno generico; geometria/forma/aspetto: parete verticale; profondità [m] ≤ 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: in galleria.
1C.12.610.0030.a	Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni:- interno 30x30 cm, spess. cm 10, peso kg. 25	OC.EEA.a02.I9740.J0001.0000.a	OPERA: Chiusino di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti; luce interna (x) [cm] = 30 | luce interna (y) [cm] = 30 | spessore [cm] = 10; peso [kg] = 25. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.160.0010.c	Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con coperchio articolato su telaio apribile a 130° e con blocco di sicurezza a 90°, guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D 400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm, non ventilato. Compresa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti, la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:- con telaio quadrato non inferiore a 85x85 cm a vista adatto per posa su pavimentazioni in pietra, luce netta non inferiore a Ø 610 mm, peso non inferiore a 156 kg	OC.EEA.a02.I9740.Sb031.0045.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondi | telaio quadrato; impiego: carreggiata a traffico intenso | pavimentazioni in pietra; telaio (x) [cm] ≥ 85 | telaio (y) [cm] ≥ 85 | luce (Ø) [mm] ≥ 610; peso [kg] ≥ 156. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusino rotondo con telaio quadrato con coperchio articolato su telaio apribile a 130° con blocco di sicurezza a 90°; guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D 400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm, non ventilato, Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera.
1U.04.170.0010.e	Fornitura e posa in opera di chiusini con coperchi rotondi in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D 400, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio incernierato, guarnizione in poliuretano, apertura con piccone, sistema anti-ristagno acqua e sistema di sicurezza contro la chiusura accidentale durante la manutenzione. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:- con telaio rotondo 850 mm, luce Ø 600 mm, altezza 75 mm, peso 90 kg	OC.EEA.a02.I9740.Sb033.0030.a	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: con coperchi rotondi | telaio rotondo; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (Ø) [mm] = 850 | luce (Ø) [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 90. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400.
1C.23.380.0020.b	Fornitura e posa di specchi di sicurezza in cristallo argentato, esclusa eventuale molatura del bordo, negli spessori:- 6 mm	OC.EEA.a02.C3308.T0006.0005.-	OPERA: Specchiatura, di sicurezza di vetro cristallo; impiego: vetrate isolanti; Spessore [mm] = 6. LAVORO: Posa. Escluso: molatura bordi; sigillante per fissaggio al supporto. SPECIFICHE TECNICHE: cristallo argentato.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.04.830.0050.a	Rinforzo a flessione di travi, travetti e solette piene, rinforzo a taglio di travi e travetti (disposti come staffe aperte, con la tipica conformazione ad "U" o in avvolgimento), confinamento di pilastri in c.a. e c.a.p. mediante fornitura e posa in opera di tessuti unidirezionali in fibra di basalto FRP. La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico.- tessuto in fibra di basalto 400 g/m², modulo elastico a trazione 70 GPa, resistenza meccanica a trazione ≥ 2500 N/mm² (dati tessuto secco) - 1° strato;	OC.EEA.a04.E5755.Oa006.0000.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di basalto; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in c.a. | pilastri in c.a.p.. Incluso: primer, adesivo epossidico, lamina. LAVORO: Formazione. Incluso: applicazone del primer, livellamento della superficie, stesura della lamina, stesura di adesivo, rimozione di eventuali parti di resina eccedenti, eventuale spaglio di sabbia di quarzo asciutta sull'ultimo strato di resina ancora fresca (se prevista una successiva finitura). Escluso: esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, trattamenti filmogeni protettivi necessari, indagini e prove pre e post intervento, ponteggi, impalcature e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con la tipica conformazione ad "U" o in avvolgimento; La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico.
1C.04.830.0050.c	Rinforzo a flessione di travi, travetti e solette piene, rinforzo a taglio di travi e travetti (disposti come staffe aperte, con la tipica conformazione ad "U" o in avvolgimento), confinamento di pilastri in c.a. e c.a.p. mediante fornitura e posa in opera di tessuti unidirezionali in fibra di basalto FRP. La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico.- tessuto in fibra di basalto 600 g/m², modulo elastico a trazione 70 GPa, resistenza meccanica a trazione ≥ 2500 N/mm² (dati tessuto secco) - 1° strato;	OC.EEA.a04.E5755.Oa006.0005.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di basalto; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in c.a. | pilastri in c.a.p.. Incluso: primer, adesivo epossidico, lamina. LAVORO: Formazione. Incluso: applicazone del primer, livellamento della superficie, stesura della lamina, stesura di adesivo, rimozione di eventuali parti di resina eccedenti, eventuale spaglio di sabbia di quarzo asciutta sull'ultimo strato di resina ancora fresca (se prevista una successiva finitura). Escluso: esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, trattamenti filmogeni protettivi necessari, indagini e prove pre e post intervento, ponteggi, impalcature e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con la tipica conformazione ad "U" o in avvolgimento; La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico.
1U.04.140.0010.b	Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con cordoni in granito di Montorfano o Sanfedelino con sezione, caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecniche. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:- tipi B (sez. 30-35x25 cm), retti, a vista - calcestruzzo ÷0,045 m³/ml;	OC.EEA.a02.D3007.Mb044.0250.-	OPERA: Cordonata, tipo B di roccia naturale granito bianco di montorfano; geometria/forma/aspetto: sviluppo rettilineo | a vista; sezione [cm] = 30 | lato (x) [cm] = 35 | lato (y) [cm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Granito di Montorfano o Sanfedelino. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,045, In orario normale.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1F.NP.06.09.06.00.0005._	Cordonata, su pendii inlinati ed instabili, con banchina a "L" parallela alle curve di livello (profondità 50 cm), contropendenza a monte di circa 10°, stanghe (diametro 8 cm e lunghezza 2 m) sul fondo come sostegno e stesura di ramaglia morta di conifere, copertura con strato di terreno e messa a dimora di talee di salice (altezza 60 cm, 10 piante/m). Ricoprimento con terreno di riporto della cordonata superiore distanziata di circa 2 m. Realizzazione con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso posa di stanghe, stesura ramaglie, copertura e messa a dimora di materiale vegetativo	OC.ADB.a04.E5406.Qa000.0000.-	OPERA: Cordonata di legno naturale generico; impiego: su pendii inlinati ed instabili; profondità [cm] = 50 | lunghezza stanghe [m] = 2 | diametro stanghe [cm] = 8; contropendenza a monte [gradi] = 10. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico e manuale. Incluso: posa di stanghe; stesura ramaglie; copertura; messa a dimora di materiale vegetativo. SPECIFICHE TECNICHE: con banchina a "L" parallela alle curve di livello; stanghe sul fondo come sostegno; stesura di ramaglia morta di conifere; copertura con strato di terreno; messa a dimora di talee di salice (altezza 60 cm, 10 piante/m); ricoprimento con terreno di riporto della cordonata superiore distanziata di circa 2 m.
1C.12.550.0010.c	Fossa biologica tipo IMHOFF in calcestruzzo prefabbricato completa di fondo e coperchio carreggiabile, compresa la sigillatura degli anelli e delle tubazioni, escluse le operazioni di scavo e rinterro, in opera:- capacità utile circa 5,100 m³ per 30 persone	OC.EEA.a02.I9725.J0001.0510.-	OPERA: Fossa biologica, tipo imhoff di conglomerato cementizio. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura anelli e tubazioni. Escluso: scavo e rinterro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.04.140.0100.b	Fornitura e posa di paracarro in granito Ø 30 cm, di forma e dimensioni come da disegni dell'Amministrazione. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:- altezza 60 cm, fuori terra 40 cm	OC.ITA.a02.D6805.Mb041.0000.-	OPERA: Paracarro di roccia naturale granito generico; diametro [cm] = 30 | altezza [cm] = 60 | altezza (fuori terra) [cm] = 40. LAVORO: Posa. Incluso: scavo; fondazione; rinfianco in calcestruzzo; adattamenti; posa e disegno; pulizia con carico. Escluso: trasporto macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.04.140.0100.a	Fornitura e posa di paracarro in granito Ø 30 cm, di forma e dimensioni come da disegni dell'Amministrazione. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:- altezza 110 cm, fuori terra 80 cm	OC.ITA.a02.D6805.Mb041.0005.-	OPERA: Paracarro di roccia naturale granito generico; diametro [cm] = 30 | altezza [cm] = 110 | altezza (fuori terra) [cm] = 80. LAVORO: Posa. Incluso: scavo; fondazione; rinfianco in calcestruzzo; adattamenti; posa e disegno; pulizia con carico. Escluso: trasporto macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.17.600.0010.e	Fornitura e posa di contorni di porte interne, spalle e cappelli, larghezza cm. 16, spessore cm 3, a spigoli vivi con piano visto e una costa lucidati. Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali:- Trachite gialla	OC.EEA.a02.C3355.Mb063.0005.-	OPERA: Spalla di roccia naturale trachite gialla; impiego: porte interne. Incluso: malta a base di legante idraulico o idonei collanti. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenze murarie; protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: contorni di porte interne, spalle e cappelli.
1C.17.600.0010.f	Fornitura e posa di contorni di porte interne, spalle e cappelli, larghezza cm. 16, spessore cm 3, a spigoli vivi con piano visto e una costa lucidati. Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali:- Beola grigia	OC.EEA.a02.C3355.Mb058.0005.-	OPERA: Spalla di roccia naturale beola grigia; impiego: porte interne. Incluso: malta a base di legante idraulico o idonei collanti. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenze murarie; protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: contorni di porte interne, spalle e cappelli.
1C.09.060.0020.I	Protezione antifuoco REI 180 di tubi combustibili passanti murature o solette, realizzata con collare in acciaio inox e materiale termoespandente. Per tubi con diametro:- Ø 250	OC.EEA.a02.I9745.Sb008.0055.-	OPERA: Strato di rivestimento condotte di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione; impiego: tubi combustibili diametro 250 mm. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti murature o solette.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.02.100.0040.b	Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti:- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento.	OC.EEA.c09.A6401.Na000.0050.b	OPERA: Trincea di terreno generico; geometria/forma/aspetto: parete verticale; profondità [m] ≤ 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto terre ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.02.100.0010.a	Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo:- profondità fino a m. 1,20	OC.EEA.c09.A6401.Na000.0090.-	OPERA: Trincea di terreno generico; impiego: tubazioni | collettori; profondità [m] <= 1,5. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: deposito materiale a bordo scavo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.02.200.0040.a	Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina in galleria oltre 3,00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate melmose, esclusa la roccia dura ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0,750 m³. Comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, escluse le armature:- con carico, trasporto e deposito delle terre nell'ambito del cantiere	OC.EEA.c09.A6401.Na000.0065.a	OPERA: Trincea di terreno generico; geometria/forma/aspetto: parete verticale; profondità [m] > 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico, trasporto e deposito terre in cantiere. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: in galleria.
1C.02.200.0040.b	Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina in galleria oltre 3,00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate melmose, esclusa la roccia dura ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0,750 m³. Comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, escluse le armature:- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero	OC.EEA.c09.A6401.Na000.0065.b	OPERA: Trincea di terreno generico; geometria/forma/aspetto: parete verticale; profondità [m] > 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: in galleria.
1C.12.610.0030.b	Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni:- interno 40x40 cm, spess. cm 10, peso kg. 35	OC.EEA.a02.I9740.J0001.0000.b	OPERA: Chiusino di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti; luce interna (x) [cm] = 40 | luce interna (y) [cm] = 40 | spessore [cm] = 10; peso [kg] = 35. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.04.160.0010.d	Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con coperchio articolato su telaio apribile a 130° e con blocco di sicurezza a 90°, guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D 400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm, non ventilato. Compresa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti, la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:- con telaio quadrato non inferiore a 94x94 cm , luce netta non inferiore a Ø 700 mm, peso non inferiore a 117 kg	OC.EEA.a02.I9740.Sb031.0030.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondi | telaio quadrato; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (x) [cm] ≥ 94 | telaio (y) [cm] ≥ 94 | luce (Ø) [mm] ≥ 700; peso [kg] ≥ 117. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusino rotondo con telaio quadrato con coperchio articolato su telaio apribile a 130° con blocco di sicurezza a 90°; guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D 400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm, non ventilato, Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.170.0013.a	Fornitura e posa in opera di chiusini con coperchi rotondi in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D 400, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio incernierato, guarnizione in poliuretano, apertura con piccone, sistema anti-ristagno acqua, sistema di sicurezza contro la chiusura accidentale durante la manutenzione, serratura antieffrazione e chiave da chiusini per apertura. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:- con telaio quadrato 750 mm, luce Ø 600 mm, altezza 75 mm, peso 93 kg	OC.EEA.a02.I9740.Sb033.0010.b	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: con coperchi rotondi | telaio quadrato; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (x) [mm] = 850 | telaio (y) [mm] = 850 | diametro netto [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 93. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400.
1C.22.250.0200.a	Specchiature cieche per porte e impennate in alluminio realizzate con pannelli in bilaminato, in opera comprese assistenze murarie- spessore totale 6 mm	OC.EEA.a02.C3308.Sa000.0000.-	OPERA: Specchiatura, specchiature cieche di lega alluminio generico; finitura: pannelli in bilaminato; impiego: per porte; Spessore [mm] = 6. LAVORO: Posa. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Impennate in alluminio.
1C.04.830.0060.a	Rinforzo di strutture in c.a., rinforzo a flessione di travi, travetti e pilastri in c.a. e c.a.p. mediante fornitura e posa in opera di tessuti unidirezionali in fibra di acciaio ad elevata resistenza mediante ciclo di incollaggio con resine epossidiche. La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico.- tessuto in fibra di acciaio 650 g/m², modulo elastico a trazione 200 GPa, resistenza meccanica a trazione ≥2580 N/mm² (dati tessuto secco) - 1° strato;	OC.EEA.a04.E5755.Oa007.0000.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di acciaio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: elementi strutturali in c.a. | travi | travetti | pilastri in c.a. | pilastri in c.a.p.. Incluso: primer, adesivo epossidico, lamina. LAVORO: Formazione. Incluso: applicazone del primer, livellamento della superficie, stesura della lamina, stesura di adesivo, rimozione di eventuali parti di resina eccedenti, eventuale spaglio di sabbia di quarzo asciutta sull'ultimo strato di resina ancora fresca (se prevista una successiva finitura). Escluso: esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, trattamenti filmogeni protettivi necessari, indagini e prove pre e post intervento, ponteggi, impalcature e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: fibra di acciaio ad elevata resistenza, applicata mediante ciclo di incollaggio con resine epossidiche. La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.04.830.0060.c	Rinforzo di strutture in c.a., rinforzo a flessione di travi, travetti e pilastri in c.a. e c.a.p. mediante fornitura e posa in opera di tessuti unidirezionali in fibra di acciaio ad elevata resistenza mediante ciclo di incollaggio con resine epossidiche. La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico.- tessuto in fibra di acciaio 2000 g/m², modulo elastico a trazione 200 GPa, resistenza meccanica a trazione ≥2580 N/mm² (dati tessuto secco) - 1° strato;	OC.EEA.a04.E5755.Oa007.0005.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di acciaio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: elementi strutturali in c.a. | travi | travetti | pilastri in c.a. | pilastri in c.a.p.. Incluso: primer, adesivo epossidico, lamina. LAVORO: Formazione. Incluso: applicazone del primer, livellamento della superficie, stesura della lamina, stesura di adesivo, rimozione di eventuali parti di resina eccedenti, eventuale spaglio di sabbia di quarzo asciutta sull'ultimo strato di resina ancora fresca (se prevista una successiva finitura). Escluso: esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, trattamenti filmogeni protettivi necessari, indagini e prove pre e post intervento, ponteggi, impalcature e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: fibra di acciaio ad elevata resistenza, applicata mediante ciclo di incollaggio con resine epossidiche. La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico.
1F.NP.06.07.05.01.0010.a	Struttura di sostegno (terra rinforzata) con elementi di armatura planari orizzontali e paramento in pietrame, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10. Filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 65 kN. Rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm. Legatura con punti metallici. Paramento con elemento scatolare, compreso geotessile non tessuto - per altezze del paramento, misurate sulla verticale, da 0 a 4,00 m. Posa con mezzo meccanico (escavatore). Compreso ciottolame, riempimento e sistemazione meccanica e manuale dello stesso	OC.ADB.a04.E5725.Na000.0015.-	OPERA: Terra armata (rinforzata) di terreno generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 0 ÷ 4. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: ciottolame; riempimento e sistemazione meccanica e manuale dello stesso. SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali e paramento in pietrame, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; legatura con punti metallici; paramento con elemento scatolare, compreso geotessile non tessuto.
1U.04.140.0020.b	Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con cordoni in granito di provenienza certificata approvata dalla DL, anche d'importazione, con sezione, caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecniche. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:- tipi B (sez. 30-35x25 cm), retti, a vista - calcestruzzo ÷0,045 m³/ml;	OC.EEA.a02.D3007.Mb041.0250.-	OPERA: Cordonata, tipo B di roccia naturale granito generico; finitura: grigia; geometria/forma/aspetto: sviluppo rettilineo | a vista; sezione [cm] = 30 | lato (x) [cm] = 35 | lato (y) [cm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Provenienza del granito certificata dalla D.L. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,045, In orario normale.
1C.12.090.0020.e	Fornitura e Posa di tubo fonoassorbente con doppio bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):De= 100 mm - s= 5,00	OC.EEA.a02.I7822.D0000.0045.-	OPERA: Tubazione di scarico, fonoassorbenti con bicchiere di plastica generico; diametro esterno [mm] = 100 | spessore [mm] = 5. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.090.0020.f	Fornitura e Posa di tubo fonoassorbente con doppio bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):De= 110 mm - s= 5,00	OC.EEA.a02.I7822.D0000.0055.-	OPERA: Tubazione di scarico, fonoassorbenti con bicchiere di plastica generico; diametro esterno [mm] = 110 | spessore [mm] = 5. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.045.0020.h	Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la	OC.EEA.a02.I7822.D0013.0110.-	OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 1100. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio.
1C.12.045.0030.l	Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la	OC.EEA.a02.I7822.D0013.0175.-	OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 1500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.080.0050.f	Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con una mano di primer . Diametro nominale interno (DN):- DN 800	OC.EEA.a02.I7822.J0001.0190.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 800; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 660. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.21.100.0020.b	Persiane in pvc antiurto ad alta resistenza, per finestre e porte finestre, colori di serie. Telaio armato con profilati di acciaio, angoli termosaldati, finitura superficiale lisci; stecche fisse o orientabili, verticali o orizzontali. Compresa la posa in opera, le fermapersiane, tutte le prestazioni di assistenza muraria, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Misurazione esterno telaio.- a due battenti	OC.EEA.a01.C3350.D0017.0000.-	OPERA: Oscurante, persiana antiurto di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colorati; impiego: sistema finestra | sistema portafinestra. LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.080.0060.a	Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con uno strato di poliuretano (spessore medio nominale 6 mm).- DN 300	OC.EEA.a02.I7822.J0001.0000.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 180. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.050.0050.a	Fornitura e posa in opera di tubi in ghisa sferoidale centrifugata, con bicchiere, come da norma EN 598, giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile conforme alla norma UNI 9163. Trattamento esterno con una lega di zinco-alluminio 85/15, arricchito in rame, di densità superficiale minima di 400 g/m² e con una vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua di spessore medio 80 micron; rivestimento interno in resina termoplastica (spessore 300 micron); rivestimento del bicchiere in resina termoplastica; rivestimento estremo liscio con lega di zinco-alluminio (400 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 80 micron). Conforme alla norma EN 598. Diametro nominale interno (DN), pressione (PFA):- DN 80 - PFA 40 bar	OC.EEA.a02.I7822.Sb032.0255.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e guarnizione in nitrile di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco-alluminio | verniciata | colore rosso; diametro nominale interno [mm] = 80; pressione di esercizio ammissibile [bar] = 40. LAVORO: Posa. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.060.0010.a	Fornitura e posa condotti interrati per fognatura, realizzati con tubi in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno o solo all'interno, conformi alla norma UNI EN 295 parti 1-2-3 e dotati di marcatura CE. Per i diametri da DN 200 a 800 saranno dotati di giunto tipo C a bicchiere, con guarnizioni elastiche di poliuretano applicate sulla punta e nel bicchiere o con guarnizioni in gomma applicate sulla punta e bicchiere rettificato mediante tornitura, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Per i diametri DN 100 e 150 avranno il giunto tipo F. I tubi saranno accompagnati da certificato DOP secondo Direttiva UE 305/2011; inoltre saranno accompagnati da dichiarazione di prestazione ambientale DAP secondo ISO 14021. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e peso indicativo al m (p):- DN 100, FN = 34 kN/m, p = 18 kg/m	OC.EEA.a02.I7822.L0002.0000.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunto tipo f di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 100; carico di rottura [kN/m] = 34. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.070.0010.c	Fornitura e posa tubazione per condotto di fognatura realizzata con tubi in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro e cariche minerali, con giunto a bicchiere e guarnizione elastomerica, con "liner" di spessore non inferiore a 1,3 mm. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. . Tubi con diametro nominale interno (DN):- DN 600	OC.EEA.a02.I7822.Ca010.0010.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica di resina sintetica poliestere; diametro nominale interno [mm] = 600. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.080.0100.e	Fornitura e posa di tubi in calcestruzzo senza bicchiere, con giunto a maschio e femmina, per condotte suborizzontali interrate, compresa sigillatura in opera. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) e diametro esterno (De):- DN 500 - De 590	OC.EEA.a02.I7822.J0001.0520.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunto maschio/femmina di conglomerato cementizio; diametro nominale interno [mm] = 500 | diametro nominale esterno [mm] = 590. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura in opera. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.080.0100.f	Fornitura e posa di tubi in calcestruzzo senza bicchiere, con giunto a maschio e femmina, per condotte suborizzontali interrate, compresa sigillatura in opera. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) e diametro esterno (De):- DN 600 - De 700	OC.EEA.a02.I7822.J0001.0525.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunto maschio/femmina di conglomerato cementizio; diametro nominale interno [mm] = 600 | diametro nominale esterno [mm] = 670. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura in opera. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0030.f	Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 2 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 500 - s = 9,8	OC.EEA.a02.I7822.D0019.0405.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 500 | spessore [mm] = 9,8. LAVORO: Posa. Incluso: piano di appoggio. Escluso: scavo; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°.
1C.12.010.0030.h	Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 2 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 710 - s = 13,9	OC.EEA.a02.I7822.D0019.0425.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 710 | spessore [mm] = 13,9. LAVORO: Posa. Incluso: piano di appoggio. Escluso: scavo; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°.
1C.12.010.0040.m	Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 1000 - s = 24,5	OC.EEA.a02.I7822.D0019.0470.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 1000 | spessore [mm] = 24,5. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°.
1C.12.020.0010.g	Fornitura e posa tubi in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte), con manicotto elettrico o con manicotto di dilatazione; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 90 - s = 3,5	OC.EEA.a02.I7822.D0010.0530.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno [mm] = 90 | spessore [mm] = 3,5. Escluso: saldatura di testa. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.020.0210.g	Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 355 mm	OC.EEA.a02.I7822.D0010.0595.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscia | colore nero; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno [mm] = 355. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.020.0210.h	Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 400 mm	OC.EEA.a02.I7822.D0010.0600.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscia | colore nero; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno [mm] = 400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.030.0010.c	Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico verticale e suborizzontale (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 50 - s = 1,8	OC.EEA.a02.I7822.D0014.0010.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: scarico verticale di fognature | scarico suborizzontale di fognature | scarico acque calde; diametro esterno [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,8. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura permanente = 95° C, non in pressione.
1C.12.040.0010.c	Fornitura e posa tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio "P" rilasciato da istituto terzo. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):- De 400 - Di 347	OC.EEA.a02.I7822.D0010.0020.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 400 | diametro interno [mm] = 347. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.040.0040.g	Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con certificazione di produzione in regime di qualità. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):- De 500 - Di 433	OC.EEA.a02.I7822.D0010.0315.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 500 | diametro interno [mm] = 433. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.040.0040.h	Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con certificazione di produzione in regime di qualità. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):- De 630 - Di 535	OC.EEA.a02.I7822.D0010.0325.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 630 | diametro interno [mm] = 535. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.090.0010.h	Fornitura e Posa di Tubo fonoassorbente con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):De= 160 mm - s= 5,50	OC.EEA.a02.I7822.D0000.0065.-	OPERA: Tubazione di scarico, fonoassorbenti con bicchiere di plastica generico; diametro esterno [mm] = 160 | spessore [mm] = 5,5. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.090.0020.a	Fornitura e Posa di tubo fonoassorbente con doppio bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):De= 40 mm - s= 3,00	OC.EEA.a02.I7822.D0000.0005.-	OPERA: Tubazione di scarico, fonoassorbenti con bicchiere di plastica generico; diametro esterno [mm] = 40 | spessore [mm] = 3. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.045.0020.i	Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la	OC.EEA.a02.I7822.D0013.0125.-	OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 1200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.045.0030.a	Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la	OC.EEA.a02.I7822.D0013.0010.-	OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio.
1C.12.080.0050.g	Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con una mano di primer . Diametro nominale interno (DN):- DN 1000	OC.EEA.a02.I7822.J0001.0200.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1000; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1000. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.080.0060.i	Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con uno strato di poliuretano (spessore medio nominale 6 mm).- DN 1200	OC.EEA.a02.I7822.J0001.0080.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1200; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1500. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.22.400.0010.a	Persiane avvolgibili in lamiera di acciaio ad elementi agganciati tipo piatto, complete di accessori, meccanismi, avvolgitore e cinghie. Compresa la posa in opera tutte le prestazioni di assistenza muraria, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Con lamiera:- acciaio dolce preverniciato da 5-6/10 mm	OC.EEA.a01.C3350.Sb001.0005.-	OPERA: Oscurante, persiana avvolgibile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciati. LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.080.0060.b	Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con uno strato di poliuretano (spessore medio nominale 6 mm).- DN 400	OC.EEA.a02.I7822.J0001.0010.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 400; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 240. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.060.0010.b	Fornitura e posa condotti interrati per fognatura, realizzati con tubi in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno o solo all'interno, conformi alla norma UNI EN 295 parti 1-2-3 e dotati di marcatura CE. Per i diametri da DN 200 a 800 saranno dotati di giunto tipo C a bicchiere, con guarnizioni elastiche di poliuretano applicate sulla punta e nel bicchiere o con guarnizioni in gomma applicate sulla punta e bicchiere rettificato mediante tornitura, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Per i diametri DN 100 e 150 avranno il giunto tipo F. I tubi saranno accompagnati da certificato DOP secondo Direttiva UE 305/2011; inoltre saranno accompagnati da dichiarazione di prestazione ambientale DAP secondo ISO 14021. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e peso indicativo al m (p):- DN 125, FN = 34 kN/m, p = 21 kg/m	OC.EEA.a02.I7822.L0002.0005.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunto tipo f di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 125; carico di rottura [kN/m] = 34. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.060.0010.c	Fornitura e posa condotti interrati per fognatura, realizzati con tubi in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno o solo all'interno, conformi alla norma UNI EN 295 parti 1-2-3 e dotati di marcatura CE. Per i diametri da DN 200 a 800 saranno dotati di giunto tipo C a bicchiere, con guarnizioni elastiche di poliuretano applicate sulla punta e nel bicchiere o con guarnizioni in gomma applicate sulla punta e bicchiere rettificato mediante tornitura, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Per i diametri DN 100 e 150 avranno il giunto tipo F. I tubi saranno accompagnati da certificato DOP secondo Direttiva UE 305/2011; inoltre saranno accompagnati da dichiarazione di prestazione ambientale DAP secondo ISO 14021. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e peso indicativo al m (p):- DN 150, FN = 34 kN/m, p = 24 kg/m	OC.EEA.a02.I7822.L0002.0010.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunto tipo f di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 150; carico di rottura [kN/m] = 34. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.080.0010.d	Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² (doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 90 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femina.- DN 600 - p = 410 kg/m	OC.EEA.a02.I7822.J0001.1030.-	OPERA: Tubazione di scarico, incastro a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale [mm] = 600; peso indicativo [kg/m] = 410. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.080.0010.e	Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² (doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 90 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femina.- DN 700 - p = 550 kg/m	OC.EEA.a02.I7822.J0001.1040.-	OPERA: Tubazione di scarico, incastro a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale [mm] = 700; peso indicativo [kg/m] = 550. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.080.0100.g	Fornitura e posa di tubi in calcestruzzo senza bicchiere, con giunto a maschio e femmina, per condotte suborizzontali interrate, compresa sigillatura in opera. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) e diametro esterno (De):- DN 800 - De 920	OC.EEA.a02.I7822.J0001.0530.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunto maschio/femmina di conglomerato cementizio; diametro nominale interno [mm] = 800 | diametro nominale esterno [mm] = 920. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura in opera. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.080.0100.h	Fornitura e posa di tubi in calcestruzzo senza bicchiere, con giunto a maschio e femmina, per condotte suborizzontali interrate, compresa sigillatura in opera. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) e diametro esterno (De):- DN 1000 - De 1140	OC.EEA.a02.I7822.J0001.0535.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunto maschio/femmina di conglomerato cementizio; diametro nominale interno [mm] = 1000 | diametro nominale esterno [mm] = 1140. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura in opera. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0040.j	Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 710 - s = 17,4	OC.EEA.a02.I7822.D0019.0430.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 710 | spessore [mm] = 17,4. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°.
1C.12.010.0040.k	Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 800 - s = 19,6	OC.EEA.a02.I7822.D0019.0445.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 800 | spessore [mm] = 19,6. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°.
1C.12.020.0010.h	Fornitura e posa tubi in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte), con manicotto elettrico o con manicotto di dilatazione; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 110 - s = 4,3	OC.EEA.a02.I7822.D0010.0535.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno [mm] = 110 | spessore [mm] = 4,3. Escluso: saldatura di testa. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.020.0010.i	Fornitura e posa tubi in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte), con manicotto elettrico o con manicotto di dilatazione; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 125 - s = 4,9	OC.EEA.a02.I7822.D0010.0540.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno [mm] = 125 | spessore [mm] = 4,9. Escluso: saldatura di testa. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato.
1C.12.020.0210.i	Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 450 mm	OC.EEA.a02.I7822.D0010.0605.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscia | colore nero; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno [mm] = 450. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.020.0210.j	Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 500 mm	OC.EEA.a02.I7822.D0010.0610.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscia | colore nero; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno [mm] = 500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.040.0010.d	Fornitura e posa tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio "P" rilasciato da istituto terzo. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):- De 500 - Di 433	OC.EEA.a02.I7822.D0010.0030.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 500 | diametro interno [mm] = 433. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.040.0010.e	Fornitura e posa tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio "P" rilasciato da istituto terzo. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):- De 630 - Di 535	OC.EEA.a02.I7822.D0010.0040.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 630 | diametro interno [mm] = 535. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.040.0040.i	Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con certificazione di produzione in regime di qualità. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):- De 800 - Di 678	OC.EEA.a02.I7822.D0010.0335.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 800 | diametro interno [mm] = 678. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.040.0040.j	Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con certificazione di produzione in regime di qualità. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):- De 1000 - Di 852	OC.EEA.a02.I7822.D0010.0345.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 1000 | diametro interno [mm] = 852. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.090.0020.b	Fornitura e Posa di tubo fonoassorbente con doppio bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):De= 50 mm - s= 3,00	OC.EEA.a02.I7822.D0000.0015.-	OPERA: Tubazione di scarico, fonoassorbenti con bicchiere di plastica generico; diametro esterno [mm] = 50 | spessore [mm] = 3. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.045.0020.j	Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la	OC.EEA.a02.I7822.D0013.0140.-	OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 1300. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.045.0030.b	Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la	OC.EEA.a02.I7822.D0013.0025.-	OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio.
1C.12.080.0050.h	Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con una mano di primer . Diametro nominale interno (DN):- DN 1100	OC.EEA.a02.I7822.J0001.0210.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1100; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1250. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.080.0060.j	Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con uno strato di poliuretano (spessore medio nominale 6 mm).- DN 1400	OC.EEA.a02.I7822.J0001.0090.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1400; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1850. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.22.400.0010.b	Persiane avvolgibili in lamiera di acciaio ad elementi agganciati tipo piatto, complete di accessori, meccanismi, avvolgitore e cinghie. Compresa la posa in opera tutte le prestazioni di assistenza muraria, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Con lamiera:- acciaio dolce preverniciato da 8-10/10 mm	OC.EEA.a01.C3350.Sb001.0010.-	OPERA: Oscurante, persiana avvolgibile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciati. LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.080.0060.c	Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con uno strato di poliuretano (spessore medio nominale 6 mm).- DN 500	OC.EEA.a02.I7822.J0001.0020.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 500; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 300. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.060.0010.d	Fornitura e posa condotti interrati per fognatura, realizzati con tubi in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno o solo all'interno, conformi alla norma UNI EN 295 parti 1-2-3 e dotati di marcatura CE. Per i diametri da DN 200 a 800 saranno dotati di giunto tipo C a bicchiere, con guarnizioni elastiche di poliuretano applicate sulla punta e nel bicchiere o con guarnizioni in gomma applicate sulla punta e bicchiere rettificato mediante tornitura, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Per i diametri DN 100 e 150 avranno il giunto tipo F. I tubi saranno accompagnati da certificato DOP secondo Direttiva UE 305/2011; inoltre saranno accompagnati da dichiarazione di prestazione ambientale DAP secondo ISO 14021. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e peso indicativo al m (p):- DN 200, FN = 40 kN/m, p = 36 kg/m	OC.EEA.a02.I7822.L0002.0015.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunto tipo f di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 200; carico di rottura [kN/m] = 40. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.060.0010.e	Fornitura e posa condotti interrati per fognatura, realizzati con tubi in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno o solo all'interno, conformi alla norma UNI EN 295 parti 1-2-3 e dotati di marcatura CE. Per i diametri da DN 200 a 800 saranno dotati di giunto tipo C a bicchiere, con guarnizioni elastiche di poliuretano applicate sulla punta e nel bicchiere o con guarnizioni in gomma applicate sulla punta e bicchiere rettificato mediante tornitura, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Per i diametri DN 100 e 150 avranno il giunto tipo F. I tubi saranno accompagnati da certificato DOP secondo Direttiva UE 305/2011; inoltre saranno accompagnati da dichiarazione di prestazione ambientale DAP secondo ISO 14021. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e peso indicativo al m (p):- DN 200, FN = 48 kN/m, p = 47 kg/m	OC.EEA.a02.I7822.L0002.0020.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunto tipo f di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 200; carico di rottura [kN/m] = 48. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.080.0010.f	Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² (doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 90 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femina.- DN 800 - p = 660 kg/m	OC.EEA.a02.I7822.J0001.1050.-	OPERA: Tubazione di scarico, incastro a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale [mm] = 800; peso indicativo [kg/m] = 660. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.080.0010.g	Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² (doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 90 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femina.- DN 1.000 - p = 1.000 kg/m	OC.EEA.a02.I7822.J0001.1060.-	OPERA: Tubazione di scarico, incastro a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale [mm] = 1000; peso indicativo [kg/m] = 1000. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.080.0100.i	Fornitura e posa di tubi in calcestruzzo senza bicchiere, con giunto a maschio e femmina, per condotte suborizzontali interrate, compresa sigillatura in opera. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) e diametro esterno (De):- DN 1250 - De 1400	OC.EEA.a02.I7822.J0001.0540.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunto maschio/femmina di conglomerato cementizio; diametro nominale interno [mm] = 1250 | diametro nominale esterno [mm] = 1400. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura in opera. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.080.0100.a	Fornitura e posa di tubi in calcestruzzo senza bicchiere, con giunto a maschio e femmina, per condotte suborizzontali interrate, compresa sigillatura in opera. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) e diametro esterno (De):- DN 150 - De 200	OC.EEA.a02.I7822.J0001.0500.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunto maschio/femmina di conglomerato cementizio; diametro nominale interno [mm] = 150 | diametro nominale esterno [mm] = 200. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura in opera. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0040.l	Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 900 - s = 22,0	OC.EEA.a02.I7822.D0019.0460.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 900 | spessore [mm] = 22. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°.
1C.12.010.0030.l	Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 2 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 1200 - s = 23,6	OC.EEA.a02.I7822.D0019.0475.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 1200 | spessore [mm] = 23,6. LAVORO: Posa. Incluso: piano di appoggio. Escluso: scavo; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°.
1C.12.020.0010.j	Fornitura e posa tubi in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte), con manicotto elettrico o con manicotto di dilatazione; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 160 - s = 6,2	OC.EEA.a02.I7822.D0010.0545.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno [mm] = 160 | spessore [mm] = 6,2. Escluso: saldatura di testa. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.020.0010.k	Fornitura e posa tubi in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte), con manicotto elettrico o con manicotto di dilatazione; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 200 - s = 6,2	OC.EEA.a02.I7822.D0010.0550.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno [mm] = 200 | spessore [mm] = 6,2. Escluso: saldatura di testa. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato.
1C.12.020.0210.k	Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 560 mm	OC.EEA.a02.I7822.D0010.0615.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscia | colore nero; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno [mm] = 560. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.020.0210.l	Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 630 mm	OC.EEA.a02.I7822.D0010.0620.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscia | colore nero; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno [mm] = 630. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.040.0010.f	Fornitura e posa tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio "P" rilasciato da istituto terzo. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):- De 800 - Di 678	OC.EEA.a02.I7822.D0010.0050.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 800 | diametro interno [mm] = 678. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.040.0010.g	Fornitura e posa tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio "P" rilasciato da istituto terzo. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):- De 1000 - Di 852	OC.EEA.a02.I7822.D0010.0060.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 1000 | diametro interno [mm] = 852. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.040.0040.k	Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con certificazione di produzione in regime di qualità. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):- De 1200 - Di 1030	OC.EEA.a02.I7822.D0010.0355.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 1200 | diametro interno [mm] = 1030. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.040.0040.a	Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con certificazione di produzione in regime di qualità. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):- De 125 - Di 105	OC.EEA.a02.I7822.D0010.0255.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 125 | diametro interno [mm] = 105. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.045.0010.g	Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la	OC.EEA.a02.I7822.D0013.0090.-	OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 1000. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio.
1C.12.045.0020.k	Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la	OC.EEA.a02.I7822.D0013.0155.-	OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 1400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.045.0030.c	Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la	OC.EEA.a02.I7822.D0013.0040.-	OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 600. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio.
1C.12.080.0060.k	Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con uno strato di poliuretano (spessore medio nominale 6 mm).- DN 1500	OC.EEA.a02.I7822.J0001.0100.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1500; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2110. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.22.400.0010.c	Persiane avvolgibili in lamiera di acciaio ad elementi agganciati tipo piatto, complete di accessori, meccanismi, avvolgitore e cinghie. Compresa la posa in opera tutte le prestazioni di assistenza muraria, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Con lamiera:- profilati alluminio verniciato da 6/10 mm	OC.EEA.a01.C3350.Sb001.0015.-	OPERA: Oscurante, persiana avvolgibile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciati. LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.080.0060.d	Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con uno strato di poliuretano (spessore medio nominale 6 mm).- DN 600	OC.EEA.a02.I7822.J0001.0030.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 600; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 410. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.060.0010.f	Fornitura e posa condotti interrati per fognatura, realizzati con tubi in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno o solo all'interno, conformi alla norma UNI EN 295 parti 1-2-3 e dotati di marcatura CE. Per i diametri da DN 200 a 800 saranno dotati di giunto tipo C a bicchiere, con guarnizioni elastiche di poliuretano applicate sulla punta e nel bicchiere o con guarnizioni in gomma applicate sulla punta e bicchiere rettificato mediante tornitura, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Per i diametri DN 100 e 150 avranno il giunto tipo F. I tubi saranno accompagnati da certificato DOP secondo Direttiva UE 305/2011; inoltre saranno accompagnati da dichiarazione di prestazione ambientale DAP secondo ISO 14021. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e peso indicativo al m (p):- DN 250, FN = 40 kN/m, p = 53 kg/m	OC.EEA.a02.I7822.L0002.0025.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunto tipo f di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 250; carico di rottura [kN/m] = 40. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.060.0010.g	Fornitura e posa condotti interrati per fognatura, realizzati con tubi in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno o solo all'interno, conformi alla norma UNI EN 295 parti 1-2-3 e dotati di marcatura CE. Per i diametri da DN 200 a 800 saranno dotati di giunto tipo C a bicchiere, con guarnizioni elastiche di poliuretano applicate sulla punta e nel bicchiere o con guarnizioni in gomma applicate sulla punta e bicchiere rettificato mediante tornitura, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Per i diametri DN 100 e 150 avranno il giunto tipo F. I tubi saranno accompagnati da certificato DOP secondo Direttiva UE 305/2011; inoltre saranno accompagnati da dichiarazione di prestazione ambientale DAP secondo ISO 14021. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e peso indicativo al m (p):- DN 250, FN = 60 kN/m, p = 75 kg/m	OC.EEA.a02.I7822.L0002.0030.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunto tipo f di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 250; carico di rottura [kN/m] = 60. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.080.0010.h	Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² (doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 90 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femina.- DN 1.100 - p = 1.250 kg/m	OC.EEA.a02.I7822.J0001.1070.-	OPERA: Tubazione di scarico, incastro a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale [mm] = 1100; peso indicativo [kg/m] = 1250. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.080.0010.i	Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² (doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 90 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femina.- DN 1.200 - p = 1.500 kg/m	OC.EEA.a02.I7822.J0001.1080.-	OPERA: Tubazione di scarico, incastro a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale [mm] = 1200; peso indicativo [kg/m] = 1500. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.080.0100.b	Fornitura e posa di tubi in calcestruzzo senza bicchiere, con giunto a maschio e femmina, per condotte suborizzontali interrate, compresa sigillatura in opera. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) e diametro esterno (De):- DN 200 - De 260	OC.EEA.a02.I7822.J0001.0505.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunto maschio/femmina di conglomerato cementizio; diametro nominale interno [mm] = 200 | diametro nominale esterno [mm] = 260. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura in opera. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0015.g	Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per scarico acque calde civili ed industriali, conformi alla norma UNI EN 1329, per area di applicazione B-BD, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- DN 125 mm, e = 3,2 mm	OC.EEA.a02.I7822.D0019.0030.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro nominale esterno [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,2. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0040.a	Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 110 - s = 3,2	OC.EEA.a02.I7822.D0019.0300.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 110 | spessore [mm] = 3,2. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°.
1C.12.010.0030.a	Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 2 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 160 - s = 3,2	OC.EEA.a02.I7822.D0019.0320.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2. LAVORO: Posa. Incluso: piano di appoggio. Escluso: scavo; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°.
1C.12.020.0010.l	Fornitura e posa tubi in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte), con manicotto elettrico o con manicotto di dilatazione; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 250 - s = 7,8	OC.EEA.a02.I7822.D0010.0555.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno [mm] = 250 | spessore [mm] = 7,8. Escluso: saldatura di testa. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.020.0010.m	Fornitura e posa tubi in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte), con manicotto elettrico o con manicotto di dilatazione; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 315 - s = 9,8	OC.EEA.a02.I7822.D0010.0560.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno [mm] = 315 | spessore [mm] = 9,8. Escluso: saldatura di testa. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato.
1C.12.020.0210.m	Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 710 mm	OC.EEA.a02.I7822.D0010.0625.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscia | colore nero; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno [mm] = 710. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.020.0210.n	Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 800 mm	OC.EEA.a02.I7822.D0010.0630.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscia | colore nero; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno [mm] = 800. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.040.0010.h	Fornitura e posa tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio "P" rilasciato da istituto terzo. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):- De 1200 - Di 1030	OC.EEA.a02.I7822.D0010.0070.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 1200 | diametro interno [mm] = 1030. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.040.0010.a	Fornitura e posa tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio "P" rilasciato da istituto terzo. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):- De 250 - Di 218	OC.EEA.a02.I7822.D0010.0000.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 250 | diametro interno [mm] = 218. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.040.0040.b	Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con certificazione di produzione in regime di qualità. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):- De 160 - Di 137	OC.EEA.a02.I7822.D0010.0265.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 160 | diametro interno [mm] = 137. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.050.0010.n	Fornitura e posa in opera di tubi in ghisa sferoidale centrifugata come da norma EN 598, con bicchiere, giuntati a mezzo di anello in gomma e guarnizione in elastomero conforme alla norma UNI 9163. Trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro e verniciatura colore rosso; l'interno deve essere rivestito con malta di cemento alluminoso. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) e diametro esterno (De):- DN 800	OC.EEA.a02.I7822.Sb032.0065.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere con anello in gomma e guarnizione elastomerica di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco | verniciata | colore rosso; funzione: scarico; diametro nominale interno [mm] = 800. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.045.0010.h	Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la	OC.EEA.a02.I7822.D0013.0105.-	OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 1100. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio.
1C.12.045.0020.l	Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la	OC.EEA.a02.I7822.D0013.0170.-	OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 1500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.045.0030.d	Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la	OC.EEA.a02.I7822.D0013.0055.-	OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 700. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio.
1C.12.080.0060.l	Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con uno strato di poliuretano (spessore medio nominale 6 mm).- DN 1600	OC.EEA.a02.I7822.J0001.0110.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1600; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2310. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.22.400.0010.d	Persiane avvolgibili in lamiera di acciaio ad elementi agganciati tipo piatto, complete di accessori, meccanismi, avvolgitore e cinghie. Compresa la posa in opera tutte le prestazioni di assistenza muraria, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Con lamiera:- profilati alluminio anodizzato da 10/10 mm	OC.EEA.a01.C3350.Sb001.0000.-	OPERA: Oscurante, persiana avvolgibile di lega ferrosa acciaio generico. LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.080.0060.e	Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con uno strato di poliuretano (spessore medio nominale 6 mm).- DN 700	OC.EEA.a02.I7822.J0001.0040.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 700; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 550. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.060.0010.h	Fornitura e posa condotti interrati per fognatura, realizzati con tubi in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno o solo all'interno, conformi alla norma UNI EN 295 parti 1-2-3 e dotati di marcatura CE. Per i diametri da DN 200 a 800 saranno dotati di giunto tipo C a bicchiere, con guarnizioni elastiche di poliuretano applicate sulla punta e nel bicchiere o con guarnizioni in gomma applicate sulla punta e bicchiere rettificato mediante tornitura, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Per i diametri DN 100 e 150 avranno il giunto tipo F. I tubi saranno accompagnati da certificato DOP secondo Direttiva UE 305/2011; inoltre saranno accompagnati da dichiarazione di prestazione ambientale DAP secondo ISO 14021. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e peso indicativo al m (p):- DN 300, FN = 48 kN/m, p = 72 kg/m	OC.EEA.a02.I7822.L0002.0035.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunto tipo f di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 300; carico di rottura [kN/m] = 48. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.060.0010.i	Fornitura e posa condotti interrati per fognatura, realizzati con tubi in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno o solo all'interno, conformi alla norma UNI EN 295 parti 1-2-3 e dotati di marcatura CE. Per i diametri da DN 200 a 800 saranno dotati di giunto tipo C a bicchiere, con guarnizioni elastiche di poliuretano applicate sulla punta e nel bicchiere o con guarnizioni in gomma applicate sulla punta e bicchiere rettificato mediante tornitura, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Per i diametri DN 100 e 150 avranno il giunto tipo F. I tubi saranno accompagnati da certificato DOP secondo Direttiva UE 305/2011; inoltre saranno accompagnati da dichiarazione di prestazione ambientale DAP secondo ISO 14021. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e peso indicativo al m (p):- DN 300, FN = 72 kN/m, p = 100 kg/m	OC.EEA.a02.I7822.L0002.0040.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunto tipo f di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 300; carico di rottura [kN/m] = 72. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.080.0010.a	Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² (doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 90 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femina.- DN 300 - p = 180 kg/m	OC.EEA.a02.I7822.J0001.1000.-	OPERA: Tubazione di scarico, incastro a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale [mm] = 300; peso indicativo [kg/m] = 180. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.080.0010.b	Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² (doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 90 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femina.- DN 400 - p = 240 kg/m	OC.EEA.a02.I7822.J0001.1010.-	OPERA: Tubazione di scarico, incastro a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale [mm] = 400; peso indicativo [kg/m] = 240. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0015.h	Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per scarico acque calde civili ed industriali, conformi alla norma UNI EN 1329, per area di applicazione B-BD, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- DN 140 mm, e = 3,2 mm	OC.EEA.a02.I7822.D0019.0035.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro nominale esterno [mm] = 140 | spessore [mm] = 3,2. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0015.i	Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per scarico acque calde civili ed industriali, conformi alla norma UNI EN 1329, per area di applicazione B-BD, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- DN 160 mm, e = 3,2 mm	OC.EEA.a02.I7822.D0019.0040.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro nominale esterno [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0040.b	Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 125 - s = 3,2	OC.EEA.a02.I7822.D0019.0310.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,2. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°.
1C.12.010.0050.c	Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 8 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 160 - s = 4,7	OC.EEA.a02.I7822.D0019.0330.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 160 | spessore [mm] = 4,7. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°.
1C.12.020.0010.a	Fornitura e posa tubi in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte), con manicotto elettrico o con manicotto di dilatazione; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 32 - s = 3,0	OC.EEA.a02.I7822.D0010.0500.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno [mm] = 32 | spessore [mm] = 3. Escluso: saldatura di testa. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.020.0010.b	Fornitura e posa tubi in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte), con manicotto elettrico o con manicotto di dilatazione; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 40 - s = 3,0	OC.EEA.a02.I7822.D0010.0505.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno [mm] = 40 | spessore [mm] = 3. Escluso: saldatura di testa. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato.
1C.12.020.0210.o	Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 1000 mm	OC.EEA.a02.I7822.D0010.0635.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscia | colore nero; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno [mm] = 1000. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.020.0210.a	Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 110 mm	OC.EEA.a02.I7822.D0010.0565.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscia | colore nero; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno [mm] = 110. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.040.0010.b	Fornitura e posa tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio "P" rilasciato da istituto terzo. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):- De 315 - Di 272	OC.EEA.a02.I7822.D0010.0010.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 315 | diametro interno [mm] = 272. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.040.0020.c	Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio "P" rilasciato da istituto terzo. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):- De 400 - Di 347	OC.EEA.a02.I7822.D0010.0025.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 400 | diametro interno [mm] = 347. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.050.0010.a	Fornitura e posa in opera di tubi in ghisa sferoidale centrifugata come da norma EN 598, con bicchiere, giuntati a mezzo di anello in gomma e guarnizione in elastomero conforme alla norma UNI 9163. Trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro e verniciatura colore rosso; l'interno deve essere rivestito con malta di cemento alluminoso. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) e diametro esterno (De):- DN 80 - De 88	OC.EEA.a02.I7822.Sb032.0000.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere con anello in gomma e guarnizione elastomerica di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco | verniciata | colore rosso; funzione: scarico; diametro nominale interno [mm] = 80. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.050.0010.c	Fornitura e posa in opera di tubi in ghisa sferoidale centrifugata come da norma EN 598, con bicchiere, giuntati a mezzo di anello in gomma e guarnizione in elastomero conforme alla norma UNI 9163. Trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro e verniciatura colore rosso; l'interno deve essere rivestito con malta di cemento alluminoso. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) e diametro esterno (De):- DN 125 - De 135	OC.EEA.a02.I7822.Sb032.0010.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere con anello in gomma e guarnizione elastomerica di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco | verniciata | colore rosso; funzione: scarico; diametro nominale interno [mm] = 125. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.045.0010.i	Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la	OC.EEA.a02.I7822.D0013.0120.-	OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 1200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio.
1C.12.045.0020.a	Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la	OC.EEA.a02.I7822.D0013.0005.-	OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.045.0030.e	Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la	OC.EEA.a02.I7822.D0013.0070.-	OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 800. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio.
1C.12.080.0050.i	Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con una mano di primer . Diametro nominale interno (DN):- DN 1200	OC.EEA.a02.I7822.J0001.0220.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1200; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1500. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.22.400.0050.a	Tende alla veneziana con lamelle di alluminio verniciate a smalto, oppure in materiale plastico, complete di nastri e congegni per il sollevamento e l'orientamento, cassonetto e spiaggiale metallici, verniciati a smalto. Compresa la posa in opera nonchè le assistenze murarie, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta:- lamelle da 50 mm	OC.EEA.a01.C3350.Sa000.0015.-	OPERA: Oscurante, tenda alla veneziana di lega alluminio generico; finitura: verniciatura a smalto; geometria/forma/aspetto: lamelle; dimensione lamella [mm] = 50. Incluso: nastri; congegni per sollevamento e orientamento; cassonetto metallico; spiaggiale metallico. LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.22.400.0050.b	Tende alla veneziana con lamelle di alluminio verniciate a smalto, oppure in materiale plastico, complete di nastri e congegni per il sollevamento e l'orientamento, cassonetto e spiaggiale metallici, verniciati a smalto. Compresa la posa in opera nonchè le assistenze murarie, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta:- lamelle da 35 mm	OC.EEA.a01.C3350.Sa000.0010.-	OPERA: Oscurante, tenda alla veneziana di lega alluminio generico; finitura: verniciatura a smalto; geometria/forma/aspetto: lamelle; dimensione lamella [mm] = 35. Incluso: nastri; congegni per sollevamento e orientamento; cassonetto metallico; spiaggiale metallico. LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.080.0060.f	Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con uno strato di poliuretano (spessore medio nominale 6 mm).- DN 800	OC.EEA.a02.I7822.J0001.0050.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 800; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 660. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.060.0010.j	Fornitura e posa condotti interrati per fognatura, realizzati con tubi in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno o solo all'interno, conformi alla norma UNI EN 295 parti 1-2-3 e dotati di marcatura CE. Per i diametri da DN 200 a 800 saranno dotati di giunto tipo C a bicchiere, con guarnizioni elastiche di poliuretano applicate sulla punta e nel bicchiere o con guarnizioni in gomma applicate sulla punta e bicchiere rettificato mediante tornitura, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Per i diametri DN 100 e 150 avranno il giunto tipo F. I tubi saranno accompagnati da certificato DOP secondo Direttiva UE 305/2011; inoltre saranno accompagnati da dichiarazione di prestazione ambientale DAP secondo ISO 14021. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e peso indicativo al m (p):- DN 350, FN = 56 kN/m, p = 102 kg/m	OC.EEA.a02.I7822.L0002.0045.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunto tipo f di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 350; carico di rottura [kN/m] = 56. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.060.0010.k	Fornitura e posa condotti interrati per fognatura, realizzati con tubi in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno o solo all'interno, conformi alla norma UNI EN 295 parti 1-2-3 e dotati di marcatura CE. Per i diametri da DN 200 a 800 saranno dotati di giunto tipo C a bicchiere, con guarnizioni elastiche di poliuretano applicate sulla punta e nel bicchiere o con guarnizioni in gomma applicate sulla punta e bicchiere rettificato mediante tornitura, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Per i diametri DN 100 e 150 avranno il giunto tipo F. I tubi saranno accompagnati da certificato DOP secondo Direttiva UE 305/2011; inoltre saranno accompagnati da dichiarazione di prestazione ambientale DAP secondo ISO 14021. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e peso indicativo al m (p):- DN 400, FN = 64 kN/m, p = 140 kg/m	OC.EEA.a02.I7822.L0002.0050.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunto tipo f di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 400; carico di rottura [kN/m] = 64. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.080.0010.c	Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² (doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 90 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femina.- DN 500 - p = 300 kg/m	OC.EEA.a02.I7822.J0001.1020.-	OPERA: Tubazione di scarico, incastro a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale [mm] = 500; peso indicativo [kg/m] = 300. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.080.0010.j	Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² (doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 90 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femina.- DN 1.400 - p = 1.850 kg/m	OC.EEA.a02.I7822.J0001.0750.-	OPERA: Tubazione di scarico, incastro a 1/2 spessore e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale [mm] = 1400; peso indicativo [kg/m] = 1850. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0015.j	Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per scarico acque calde civili ed industriali, conformi alla norma UNI EN 1329, per area di applicazione B-BD, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- DN 200 mm, e = 3,9 mm	OC.EEA.a02.I7822.D0019.0045.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro nominale esterno [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0015.k	Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per scarico acque calde civili ed industriali, conformi alla norma UNI EN 1329, per area di applicazione B-BD, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- DN 250 mm, e = 4,9 mm	OC.EEA.a02.I7822.D0019.0050.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro nominale esterno [mm] = 250 | spessore [mm] = 4,9. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0050.d	Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 8 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 200 - s = 5,9	OC.EEA.a02.I7822.D0019.0345.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 200 | spessore [mm] = 5,9. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°.
1C.12.010.0050.e	Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 8 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 250 - s = 7,3	OC.EEA.a02.I7822.D0019.0360.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 250 | spessore [mm] = 7,3. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°.
1C.12.020.0010.c	Fornitura e posa tubi in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte), con manicotto elettrico o con manicotto di dilatazione; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 50 - s = 3,0	OC.EEA.a02.I7822.D0010.0510.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno [mm] = 50 | spessore [mm] = 3. Escluso: saldatura di testa. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.020.0010.d	Fornitura e posa tubi in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte), con manicotto elettrico o con manicotto di dilatazione; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 56 - s = 3,0	OC.EEA.a02.I7822.D0010.0515.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno [mm] = 56 | spessore [mm] = 3. Escluso: saldatura di testa. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato.
1C.12.020.0220.b	Saldatura di testa delle tubazioni in polietilene alta densità di qualsiasi tipo e spessore, con macchina saldatrice conforme alla norma UNI 11732, comprese le operazioni di preparazione degli elementi da saldare, il nolo della saldatrice, consumi e quant'altro occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Da valutare sullo sviluppo della circonferenza calcolata sul diametro esterno (es.: De 200 = ml 0,6286):- De 125	OC.EEA.a15.I7822.D0010.0640.b	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 125. LAVORO: Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: spessore e tipologia generica.
1C.12.020.0220.c	Saldatura di testa delle tubazioni in polietilene alta densità di qualsiasi tipo e spessore, con macchina saldatrice conforme alla norma UNI 11732, comprese le operazioni di preparazione degli elementi da saldare, il nolo della saldatrice, consumi e quant'altro occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Da valutare sullo sviluppo della circonferenza calcolata sul diametro esterno (es.: De 200 = ml 0,6286):- De 160	OC.EEA.a15.I7822.D0010.0640.c	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 160. LAVORO: Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: spessore e tipologia generica.
1C.12.040.0020.d	Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio "P" rilasciato da istituto terzo. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):- De 500 - Di 433	OC.EEA.a02.I7822.D0010.0035.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 500 | diametro interno [mm] = 433. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.040.0020.e	Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio "P" rilasciato da istituto terzo. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):- De 630 - Di 535	OC.EEA.a02.I7822.D0010.0045.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 630 | diametro interno [mm] = 535. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.050.0010.d	Fornitura e posa in opera di tubi in ghisa sferoidale centrifugata come da norma EN 598, con bicchiere, giuntati a mezzo di anello in gomma e guarnizione in elastomero conforme alla norma UNI 9163. Trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro e verniciatura colore rosso; l'interno deve essere rivestito con malta di cemento alluminoso. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) e diametro esterno (De):- DN 150 - De 160	OC.EEA.a02.I7822.Sb032.0015.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere con anello in gomma e guarnizione elastomerica di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco | verniciata | colore rosso; funzione: scarico; diametro nominale interno [mm] = 150. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.050.0010.e	Fornitura e posa in opera di tubi in ghisa sferoidale centrifugata come da norma EN 598, con bicchiere, giuntati a mezzo di anello in gomma e guarnizione in elastomero conforme alla norma UNI 9163. Trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro e verniciatura colore rosso; l'interno deve essere rivestito con malta di cemento alluminoso. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) e diametro esterno (De):- DN 200 - De 210	OC.EEA.a02.I7822.Sb032.0020.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere con anello in gomma e guarnizione elastomerica di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco | verniciata | colore rosso; funzione: scarico; diametro nominale interno [mm] = 200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.045.0010.j	Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la	OC.EEA.a02.I7822.D0013.0135.-	OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 1300. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio.
1C.12.045.0020.b	Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la	OC.EEA.a02.I7822.D0013.0020.-	OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.045.0030.f	Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la	OC.EEA.a02.I7822.D0013.0085.-	OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 900. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio.
1C.12.080.0050.j	Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con una mano di primer . Diametro nominale interno (DN):- DN 1400	OC.EEA.a02.I7822.J0001.0230.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1400; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1850. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.22.400.0060.a	Tende alla veneziana con lamelle di alluminio verniciate a smalto, complete di nastri, comando di sollevamento a fune e orientamento ad asta, cassonetto e spiaggiale metallici,accessori coordinati in tinta con lamelle. Compresa la posa in opera nonchè le assistenze murarie, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta:- lamelle da 25 mm	OC.EEA.a01.C3350.Sa000.0005.-	OPERA: Oscurante, tenda alla veneziana di lega alluminio generico; finitura: verniciatura a smalto; geometria/forma/aspetto: lamelle; dimensione lamella [mm] = 25. LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.050.0060.k	Fornitura e posa in opera di tubi in ghisa sferoidale centrifugata, con bicchiere, come da norma EN 598, giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile conforme alla norma UNI 9163. Trattamento esterno con una lega di zinco-alluminio 85/15, arricchito in rame, di densità superficiale minima di 400 g/m² e con una vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d’acqua di spessore medio 80 micron; rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento del bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco-alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d’acqua (spessore 160 micron); rivestimento estremo liscio con lega di zinco-alluminio (400 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d’acqua (spessore 160 micron). Conforme alla norma EN 598. Diametro nominale interno (DN), pressione (PFA):- DN 800 - PFA 28 bar	OC.EEA.a02.I7822.Sb032.0315.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e guarnizione in nitrile di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco-alluminio | verniciata | colore rosso; diametro nominale interno [mm] = 800; pressione di esercizio ammissibile [bar] = 28. LAVORO: Posa. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.050.0050.b	Fornitura e posa in opera di tubi in ghisa sferoidale centrifugata, con bicchiere, come da norma EN 598, giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile conforme alla norma UNI 9163. Trattamento esterno con una lega di zinco-alluminio 85/15, arricchito in rame, di densità superficiale minima di 400 g/m² e con una vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua di spessore medio 80 micron; rivestimento interno in resina termoplastica (spessore 300 micron); rivestimento del bicchiere in resina termoplastica; rivestimento estremo liscio con lega di zinco-alluminio (400 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 80 micron). Conforme alla norma EN 598. Diametro nominale interno (DN), pressione (PFA):- DN 100 - PFA 40 bar	OC.EEA.a02.I7822.Sb032.0250.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e guarnizione in nitrile di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco-alluminio | verniciata | colore rosso; diametro nominale interno [mm] = 100; pressione di esercizio ammissibile [bar] = 40. LAVORO: Posa. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.060.0010.l	Fornitura e posa condotti interrati per fognatura, realizzati con tubi in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno o solo all'interno, conformi alla norma UNI EN 295 parti 1-2-3 e dotati di marcatura CE. Per i diametri da DN 200 a 800 saranno dotati di giunto tipo C a bicchiere, con guarnizioni elastiche di poliuretano applicate sulla punta e nel bicchiere o con guarnizioni in gomma applicate sulla punta e bicchiere rettificato mediante tornitura, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Per i diametri DN 100 e 150 avranno il giunto tipo F. I tubi saranno accompagnati da certificato DOP secondo Direttiva UE 305/2011; inoltre saranno accompagnati da dichiarazione di prestazione ambientale DAP secondo ISO 14021. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e peso indicativo al m (p):- DN 400, FN = 80 kN/m, p = 151 kg/m	OC.EEA.a02.I7822.L0002.0055.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunto tipo f di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 400; carico di rottura [kN/m] = 80. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.060.0010.m	Fornitura e posa condotti interrati per fognatura, realizzati con tubi in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno o solo all'interno, conformi alla norma UNI EN 295 parti 1-2-3 e dotati di marcatura CE. Per i diametri da DN 200 a 800 saranno dotati di giunto tipo C a bicchiere, con guarnizioni elastiche di poliuretano applicate sulla punta e nel bicchiere o con guarnizioni in gomma applicate sulla punta e bicchiere rettificato mediante tornitura, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Per i diametri DN 100 e 150 avranno il giunto tipo F. I tubi saranno accompagnati da certificato DOP secondo Direttiva UE 305/2011; inoltre saranno accompagnati da dichiarazione di prestazione ambientale DAP secondo ISO 14021. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e peso indicativo al m (p):- DN 500, FN = 60 kN/m, p = 173 kg/m	OC.EEA.a02.I7822.L0002.0060.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunto tipo f di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 500; carico di rottura [kN/m] = 60. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.080.0010.k	Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² (doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 90 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femina.- DN 1.500 - p = 2.110 kg/m	OC.EEA.a02.I7822.J0001.0760.-	OPERA: Tubazione di scarico, incastro a 1/2 spessore e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale [mm] = 1500; peso indicativo [kg/m] = 2110. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.080.0010.l	Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² (doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 90 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femina.- DN 1.600 - p = 2.310 kg/m	OC.EEA.a02.I7822.J0001.0770.-	OPERA: Tubazione di scarico, incastro a 1/2 spessore e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale [mm] = 1600; peso indicativo [kg/m] = 2310. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0015.a	Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per scarico acque calde civili ed industriali, conformi alla norma UNI EN 1329, per area di applicazione B-BD, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- DN 32 mm, e = 3 mm	OC.EEA.a02.I7822.D0019.0000.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro nominale esterno [mm] = 32 | spessore [mm] = 3. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0015.b	Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per scarico acque calde civili ed industriali, conformi alla norma UNI EN 1329, per area di applicazione B-BD, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- DN 40 mm, e = 3 mm	OC.EEA.a02.I7822.D0019.0005.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro nominale esterno [mm] = 40 | spessore [mm] = 3. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0050.f	Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 8 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 315 - s = 9,2	OC.EEA.a02.I7822.D0019.0375.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 315 | spessore [mm] = 9,2. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°.
1C.12.010.0040.g	Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 400 - s = 9,8	OC.EEA.a02.I7822.D0019.0390.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 400 | spessore [mm] = 9,8. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.020.0010.e	Fornitura e posa tubi in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte), con manicotto elettrico o con manicotto di dilatazione; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 63 - s = 3,0	OC.EEA.a02.I7822.D0010.0520.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno [mm] = 63 | spessore [mm] = 3. Escluso: saldatura di testa. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato.
1C.12.020.0010.f	Fornitura e posa tubi in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte), con manicotto elettrico o con manicotto di dilatazione; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 75 - s = 3,0	OC.EEA.a02.I7822.D0010.0525.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno [mm] = 75 | spessore [mm] = 3. Escluso: saldatura di testa. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato.
1C.12.020.0220.d	Saldatura di testa delle tubazioni in polietilene alta densità di qualsiasi tipo e spessore, con macchina saldatrice conforme alla norma UNI 11732, comprese le operazioni di preparazione degli elementi da saldare, il nolo della saldatrice, consumi e quant'altro occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Da valutare sullo sviluppo della circonferenza calcolata sul diametro esterno (es.: De 200 = ml 0,6286):- De 200	OC.EEA.a15.I7822.D0010.0640.d	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 200. LAVORO: Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: spessore e tipologia generica.
1C.12.020.0220.e	Saldatura di testa delle tubazioni in polietilene alta densità di qualsiasi tipo e spessore, con macchina saldatrice conforme alla norma UNI 11732, comprese le operazioni di preparazione degli elementi da saldare, il nolo della saldatrice, consumi e quant'altro occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Da valutare sullo sviluppo della circonferenza calcolata sul diametro esterno (es.: De 200 = ml 0,6286):- De 250	OC.EEA.a15.I7822.D0010.0640.e	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 250. LAVORO: Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: spessore e tipologia generica.
1C.12.040.0020.f	Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio "P" rilasciato da istituto terzo. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):- De 800 - Di 678	OC.EEA.a02.I7822.D0010.0055.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 800 | diametro interno [mm] = 678. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.040.0020.g	Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio "P" rilasciato da istituto terzo. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):- De 1000 - Di 852	OC.EEA.a02.I7822.D0010.0065.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 1000 | diametro interno [mm] = 852. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.050.0010.f	Fornitura e posa in opera di tubi in ghisa sferoidale centrifugata come da norma EN 598, con bicchiere, giuntati a mezzo di anello in gomma e guarnizione in elastomero conforme alla norma UNI 9163. Trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro e verniciatura colore rosso; l'interno deve essere rivestito con malta di cemento alluminoso. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) e diametro esterno (De):- DN 250 - De 274	OC.EEA.a02.I7822.Sb032.0025.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere con anello in gomma e guarnizione elastomerica di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco | verniciata | colore rosso; funzione: scarico; diametro nominale interno [mm] = 250. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.050.0010.g	Fornitura e posa in opera di tubi in ghisa sferoidale centrifugata come da norma EN 598, con bicchiere, giuntati a mezzo di anello in gomma e guarnizione in elastomero conforme alla norma UNI 9163. Trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro e verniciatura colore rosso; l'interno deve essere rivestito con malta di cemento alluminoso. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) e diametro esterno (De):- DN 300 - De 326	OC.EEA.a02.I7822.Sb032.0030.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere con anello in gomma e guarnizione elastomerica di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco | verniciata | colore rosso; funzione: scarico; diametro nominale interno [mm] = 300. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.045.0010.k	Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la	OC.EEA.a02.I7822.D0013.0150.-	OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 1400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.045.0020.c	Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la	OC.EEA.a02.I7822.D0013.0035.-	OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 600. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio.
1C.12.080.0050.k	Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con una mano di primer . Diametro nominale interno (DN):- DN 1500	OC.EEA.a02.I7822.J0001.0240.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1500; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2110. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.22.400.0060.b	Tende alla veneziana con lamelle di alluminio verniciate a smalto, complete di nastri, comando di sollevamento a fune e orientamento ad asta, cassonetto e spiaggiale metallici,accessori coordinati in tinta con lamelle. Compresa la posa in opera nonchè le assistenze murarie, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta:- lamelle da 15 mm	OC.EEA.a01.C3350.Sa000.0000.-	OPERA: Oscurante, tenda alla veneziana di lega alluminio generico; finitura: verniciatura a smalto; geometria/forma/aspetto: lamelle; dimensione lamella [mm] = 15. LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.050.0050.c	Fornitura e posa in opera di tubi in ghisa sferoidale centrifugata, con bicchiere, come da norma EN 598, giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile conforme alla norma UNI 9163. Trattamento esterno con una lega di zinco-alluminio 85/15, arricchito in rame, di densità superficiale minima di 400 g/m² e con una vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d’acqua di spessore medio 80 micron; rivestimento interno in resina termoplastica (spessore 300 micron); rivestimento del bicchiere in resina termoplastica; rivestimento estremo liscio con lega di zinco-alluminio (400 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d’acqua (spessore 80 micron). Conforme alla norma EN 598. Diametro nominale interno (DN), pressione (PFA):- DN 125 - PFA 40 bar	OC.EEA.a02.I7822.Sb032.0260.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e guarnizione in nitrile di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco-alluminio | verniciata | colore rosso; diametro nominale interno [mm] = 125; pressione di esercizio ammissibile [bar] = 40. LAVORO: Posa. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.050.0060.a	Fornitura e posa in opera di tubi in ghisa sferoidale centrifugata, con bicchiere, come da norma EN 598, giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile conforme alla norma UNI 9163. Trattamento esterno con una lega di zinco-alluminio 85/15, arricchito in rame, di densità superficiale minima di 400 g/m² e con una vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua di spessore medio 80 micron; rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento del bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco-alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron); rivestimento estremo liscio con lega di zinco-alluminio (400 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron). Conforme alla norma EN 598. Diametro nominale interno (DN), pressione (PFA):- DN 150 - PFA 40 bar	OC.EEA.a02.I7822.Sb032.0265.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e guarnizione in nitrile di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco-alluminio | verniciata | colore rosso; diametro nominale interno [mm] = 150; pressione di esercizio ammissibile [bar] = 40. LAVORO: Posa. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.060.0010.n	Fornitura e posa condotti interrati per fognatura, realizzati con tubi in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno o solo all'interno, conformi alla norma UNI EN 295 parti 1-2-3 e dotati di marcatura CE. Per i diametri da DN 200 a 800 saranno dotati di giunto tipo C a bicchiere, con guarnizioni elastiche di poliuretano applicate sulla punta e nel bicchiere o con guarnizioni in gomma applicate sulla punta e bicchiere rettificato mediante tornitura, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Per i diametri DN 100 e 150 avranno il giunto tipo F. I tubi saranno accompagnati da certificato DOP secondo Direttiva UE 305/2011; inoltre saranno accompagnati da dichiarazione di prestazione ambientale DAP secondo ISO 14021. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e peso indicativo al m (p):- DN 500, FN = 80 kN/m, p = 227 kg/m	OC.EEA.a02.I7822.L0002.0065.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunto tipo f di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 500; carico di rottura [kN/m] = 80. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.060.0010.o	Fornitura e posa condotti interrati per fognatura, realizzati con tubi in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno o solo all'interno, conformi alla norma UNI EN 295 parti 1-2-3 e dotati di marcatura CE. Per i diametri da DN 200 a 800 saranno dotati di giunto tipo C a bicchiere, con guarnizioni elastiche di poliuretano applicate sulla punta e nel bicchiere o con guarnizioni in gomma applicate sulla punta e bicchiere rettificato mediante tornitura, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Per i diametri DN 100 e 150 avranno il giunto tipo F. I tubi saranno accompagnati da certificato DOP secondo Direttiva UE 305/2011; inoltre saranno accompagnati da dichiarazione di prestazione ambientale DAP secondo ISO 14021. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e peso indicativo al m (p):- DN 600, FN = 57 kN/m, p = 226 kg/m	OC.EEA.a02.I7822.L0002.0070.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunto tipo f di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 600; carico di rottura [kN/m] = 57. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.080.0010.m	Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² (doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 90 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femina.- DN 1.800 - p = 2.670 kg/m	OC.EEA.a02.I7822.J0001.0780.-	OPERA: Tubazione di scarico, incastro a 1/2 spessore e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale [mm] = 1800; peso indicativo [kg/m] = 2670. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.080.0010.n	Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² (doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 90 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femina.- DN 2.000 - p = 3.350 kg/m	OC.EEA.a02.I7822.J0001.0790.-	OPERA: Tubazione di scarico, incastro a 1/2 spessore e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale [mm] = 2000; peso indicativo [kg/m] = 3350. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0015.c	Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per scarico acque calde civili ed industriali, conformi alla norma UNI EN 1329, per area di applicazione B-BD, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- DN 50 mm, e = 3 mm	OC.EEA.a02.I7822.D0019.0010.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro nominale esterno [mm] = 50 | spessore [mm] = 3. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0015.d	Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per scarico acque calde civili ed industriali, conformi alla norma UNI EN 1329, per area di applicazione B-BD, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- DN 63 mm, e = 3 mm	OC.EEA.a02.I7822.D0019.0015.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro nominale esterno [mm] = 63 | spessore [mm] = 3. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0030.g	Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 2 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 600 - s = 12,3	OC.EEA.a02.I7822.D0019.0410.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 600 | spessore [mm] = 12,3. LAVORO: Posa. Incluso: piano di appoggio. Escluso: scavo; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°.
1C.12.010.0040.i	Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 630 - s = 15,4	OC.EEA.a02.I7822.D0019.0415.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 630 | spessore [mm] = 15,4. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.020.0020.g	Saldatura di testa delle tubazioni in polietilene malleabilizzato con macchina saldatrice conforme alla norma UNI 11732, comprese le operazioni di preparazione degli elementi da saldare, il nolo della saldatrice, consumi e quant'altro occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Da valutare sullo sviluppo della circonferenza calcolata sul diametro esterno (es.: De 200 = ml 0,6286):- De 90	OC.EEA.a15.I7822.D0010.0780.-	OPERA: Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 90. LAVORO: Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione di elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato.
1C.12.020.0020.h	Saldatura di testa delle tubazioni in polietilene malleabilizzato con macchina saldatrice conforme alla norma UNI 11732, comprese le operazioni di preparazione degli elementi da saldare, il nolo della saldatrice, consumi e quant'altro occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Da valutare sullo sviluppo della circonferenza calcolata sul diametro esterno (es.: De 200 = ml 0,6286):- De 110	OC.EEA.a15.I7822.D0010.0785.-	OPERA: Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 110. LAVORO: Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione di elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato.
1C.12.020.0220.f	Saldatura di testa delle tubazioni in polietilene alta densità di qualsiasi tipo e spessore, con macchina saldatrice conforme alla norma UNI 11732, comprese le operazioni di preparazione degli elementi da saldare, il nolo della saldatrice, consumi e quant'altro occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Da valutare sullo sviluppo della circonferenza calcolata sul diametro esterno (es.: De 200 = ml 0,6286):- De 315	OC.EEA.a15.I7822.D0010.0640.f	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 315. LAVORO: Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: spessore e tipologia generica.
1C.12.020.0220.g	Saldatura di testa delle tubazioni in polietilene alta densità di qualsiasi tipo e spessore, con macchina saldatrice conforme alla norma UNI 11732, comprese le operazioni di preparazione degli elementi da saldare, il nolo della saldatrice, consumi e quant'altro occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Da valutare sullo sviluppo della circonferenza calcolata sul diametro esterno (es.: De 200 = ml 0,6286):- De 355	OC.EEA.a15.I7822.D0010.0640.g	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 355. LAVORO: Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: spessore e tipologia generica.
1C.12.040.0020.h	Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio "P" rilasciato da istituto terzo. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):- De 1200 - Di 1030	OC.EEA.a02.I7822.D0010.0075.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 1200 | diametro interno [mm] = 1030. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.040.0020.a	Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio "P" rilasciato da istituto terzo. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):- De 250 - Di 218	OC.EEA.a02.I7822.D0010.0005.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 250 | diametro interno [mm] = 218. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.050.0010.h	Fornitura e posa in opera di tubi in ghisa sferoidale centrifugata come da norma EN 598, con bicchiere, giuntati a mezzo di anello in gomma e guarnizione in elastomero conforme alla norma UNI 9163. Trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro e verniciatura colore rosso; l'interno deve essere rivestito con malta di cemento alluminoso. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) e diametro esterno (De):- DN 350	OC.EEA.a02.I7822.Sb032.0035.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere con anello in gomma e guarnizione elastomerica di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco | verniciata | colore rosso; funzione: scarico; diametro nominale interno [mm] = 350. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.050.0010.i	Fornitura e posa in opera di tubi in ghisa sferoidale centrifugata come da norma EN 598, con bicchiere, giuntati a mezzo di anello in gomma e guarnizione in elastomero conforme alla norma UNI 9163. Trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro e verniciatura colore rosso; l'interno deve essere rivestito con malta di cemento alluminoso. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) e diametro esterno (De):- DN 400	OC.EEA.a02.I7822.Sb032.0040.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere con anello in gomma e guarnizione elastomerica di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco | verniciata | colore rosso; funzione: scarico; diametro nominale interno [mm] = 400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.045.0010.l	Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la	OC.EEA.a02.I7822.D0013.0165.-	OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 1500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.045.0020.d	Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la	OC.EEA.a02.I7822.D0013.0050.-	OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 700. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio.
1C.12.080.0050.l	Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con una mano di primer . Diametro nominale interno (DN):- DN 1600	OC.EEA.a02.I7822.J0001.0250.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1600; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2310. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.22.400.0150.a	Tende plissè, poliestere 100%, varie finiture profili. Compresa la posa in opera nonchè le assistenze murarie, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta; dei tipi:- tessuto normale o metallizzato	OC.EEA.a01.C3350.Oa009.0000.-	OPERA: Oscurante, tenda plissè di fibra sintetica poliestere. LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: tessuto del tipo 100% poliestere normale o metallizzato.
1C.12.050.0060.b	Fornitura e posa in opera di tubi in ghisa sferoidale centrifugata, con bicchiere, come da norma EN 598, giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile conforme alla norma UNI 9163. Trattamento esterno con una lega di zinco-alluminio 85/15, arricchito in rame, di densità superficiale minima di 400 g/m² e con una vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d’acqua di spessore medio 80 micron; rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento del bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco-alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d’acqua (spessore 160 micron); rivestimento estremo liscio con lega di zinco-alluminio (400 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d’acqua (spessore 160 micron). Conforme alla norma EN 598. Diametro nominale interno (DN), pressione (PFA):- DN 200 - PFA 40 bar	OC.EEA.a02.I7822.Sb032.0270.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e guarnizione in nitrile di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco-alluminio | verniciata | colore rosso; diametro nominale interno [mm] = 200; pressione di esercizio ammissibile [bar] = 40. LAVORO: Posa. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.060.0010.p	Fornitura e posa condotti interrati per fognatura, realizzati con tubi in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno o solo all'interno, conformi alla norma UNI EN 295 parti 1-2-3 e dotati di marcatura CE. Per i diametri da DN 200 a 800 saranno dotati di giunto tipo C a bicchiere, con guarnizioni elastiche di poliuretano applicate sulla punta e nel bicchiere o con guarnizioni in gomma applicate sulla punta e bicchiere rettificato mediante tornitura, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Per i diametri DN 100 e 150 avranno il giunto tipo F. I tubi saranno accompagnati da certificato DOP secondo Direttiva UE 305/2011; inoltre saranno accompagnati da dichiarazione di prestazione ambientale DAP secondo ISO 14021. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e peso indicativo al m (p):- DN 600, FN = 96 kN/m, p = 322 kg/m	OC.EEA.a02.I7822.L0002.0075.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunto tipo f di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 600; carico di rottura [kN/m] = 96. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.060.0010.q	Fornitura e posa condotti interrati per fognatura, realizzati con tubi in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno o solo all'interno, conformi alla norma UNI EN 295 parti 1-2-3 e dotati di marcatura CE. Per i diametri da DN 200 a 800 saranno dotati di giunto tipo C a bicchiere, con guarnizioni elastiche di poliuretano applicate sulla punta e nel bicchiere o con guarnizioni in gomma applicate sulla punta e bicchiere rettificato mediante tornitura, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Per i diametri DN 100 e 150 avranno il giunto tipo F. I tubi saranno accompagnati da certificato DOP secondo Direttiva UE 305/2011; inoltre saranno accompagnati da dichiarazione di prestazione ambientale DAP secondo ISO 14021. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e peso indicativo al m (p):- DN 700, FN = 112 kN/m, p = 373 kg/m	OC.EEA.a02.I7822.L0002.0080.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunto tipo f di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 700; carico di rottura [kN/m] = 112. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.080.0020.d	Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² (doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 135 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina.- DN 600 - p = 420 kg/m	OC.EEA.a02.I7822.J0001.1035.-	OPERA: Tubazione di scarico, incastro a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale [mm] = 600; peso indicativo [kg/m] = 420. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.080.0020.e	Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² (doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 135 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina.- DN 700 - p = 550 kg/m	OC.EEA.a02.I7822.J0001.1045.-	OPERA: Tubazione di scarico, incastro a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale [mm] = 700; peso indicativo [kg/m] = 550. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0015.e	Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per scarico acque calde civili ed industriali, conformi alla norma UNI EN 1329, per area di applicazione B-BD, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- DN 80 mm, e = 3 mm	OC.EEA.a02.I7822.D0019.0020.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro nominale esterno [mm] = 80 | spessore [mm] = 3. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0015.f	Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per scarico acque calde civili ed industriali, conformi alla norma UNI EN 1329, per area di applicazione B-BD, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- DN 100 mm, e = 3 mm	OC.EEA.a02.I7822.D0019.0025.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro nominale esterno [mm] = 100 | spessore [mm] = 3. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0050.j	Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 8 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 710 - s = 20,7	OC.EEA.a02.I7822.D0019.0435.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 710 | spessore [mm] = 20,7. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°.
1C.12.010.0050.k	Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 8 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 800 - s = 23,3	OC.EEA.a02.I7822.D0019.0450.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 800 | spessore [mm] = 23,3. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°.
1C.12.020.0020.i	Saldatura di testa delle tubazioni in polietilene malleabilizzato con macchina saldatrice conforme alla norma UNI 11732, comprese le operazioni di preparazione degli elementi da saldare, il nolo della saldatrice, consumi e quant'altro occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Da valutare sullo sviluppo della circonferenza calcolata sul diametro esterno (es.: De 200 = ml 0,6286):- De 125	OC.EEA.a15.I7822.D0010.0790.-	OPERA: Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 125. LAVORO: Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione di elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.020.0020.j	Saldatura di testa delle tubazioni in polietilene malleabilizzato con macchina saldatrice conforme alla norma UNI 11732, comprese le operazioni di preparazione degli elementi da saldare, il nolo della saldatrice, consumi e quant'altro occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Da valutare sullo sviluppo della circonferenza calcolata sul diametro esterno (es.: De 200 = ml 0,6286):- De 160	OC.EEA.a15.I7822.D0010.0795.-	OPERA: Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 160. LAVORO: Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione di elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato.
1C.12.020.0220.h	Saldatura di testa delle tubazioni in polietilene alta densità di qualsiasi tipo e spessore, con macchina saldatrice conforme alla norma UNI 11732, comprese le operazioni di preparazione degli elementi da saldare, il nolo della saldatrice, consumi e quant'altro occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Da valutare sullo sviluppo della circonferenza calcolata sul diametro esterno (es.: De 200 = ml 0,6286):- De 400	OC.EEA.a15.I7822.D0010.0640.h	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 400. LAVORO: Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: spessore e tipologia generica.
1C.12.020.0220.i	Saldatura di testa delle tubazioni in polietilene alta densità di qualsiasi tipo e spessore, con macchina saldatrice conforme alla norma UNI 11732, comprese le operazioni di preparazione degli elementi da saldare, il nolo della saldatrice, consumi e quant'altro occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Da valutare sullo sviluppo della circonferenza calcolata sul diametro esterno (es.: De 200 = ml 0,6286):- De 450	OC.EEA.a15.I7822.D0010.0640.i	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 450. LAVORO: Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: spessore e tipologia generica.
1C.12.040.0020.b	Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio "P" rilasciato da istituto terzo. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):- De 315 - Di 272	OC.EEA.a02.I7822.D0010.0015.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 315 | diametro interno [mm] = 272. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento.. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.040.0030.c	Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio "P" rilasciato da istituto terzo. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):- De 200 - Di 172	OC.EEA.a02.I7822.D0010.0270.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 200 | diametro interno [mm] = 172. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.050.0010.j	Fornitura e posa in opera di tubi in ghisa sferoidale centrifugata come da norma EN 598, con bicchiere, giuntati a mezzo di anello in gomma e guarnizione in elastomero conforme alla norma UNI 9163. Trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro e verniciatura colore rosso; l'interno deve essere rivestito con malta di cemento alluminoso. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) e diametro esterno (De):- DN 450	OC.EEA.a02.I7822.Sb032.0045.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere con anello in gomma e guarnizione elastomerica di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco | verniciata | colore rosso; funzione: scarico; diametro nominale interno [mm] = 450. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.050.0010.k	Fornitura e posa in opera di tubi in ghisa sferoidale centrifugata come da norma EN 598, con bicchiere, giuntati a mezzo di anello in gomma e guarnizione in elastomero conforme alla norma UNI 9163. Trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro e verniciatura colore rosso; l'interno deve essere rivestito con malta di cemento alluminoso. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) e diametro esterno (De):- DN 500	OC.EEA.a02.I7822.Sb032.0050.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere con anello in gomma e guarnizione elastomerica di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco | verniciata | colore rosso; funzione: scarico; diametro nominale interno [mm] = 500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.045.0010.a	Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la	OC.EEA.a02.I7822.D0013.0000.-	OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio.
1C.12.045.0020.e	Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la	OC.EEA.a02.I7822.D0013.0065.-	OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 800. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.080.0050.m	Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con una mano di primer . Diametro nominale interno (DN):- DN 1800	OC.EEA.a02.I7822.J0001.0260.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1800; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2670. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.22.400.0150.b	Tende plissè, poliestere 100%, varie finiture profili. Compresa la posa in opera nonchè le assistenze murarie, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta; dei tipi:- tessuto ignifugo	OC.EEA.a01.C3350.Oa009.0005.-	OPERA: Oscurante, tenda plissè di fibra sintetica poliestere. LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: tessuto del tipo 100% poliestere ignifugo.
1C.12.050.0060.c	Fornitura e posa in opera di tubi in ghisa sferoidale centrifugata, con bicchiere, come da norma EN 598, giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile conforme alla norma UNI 9163. Trattamento esterno con una lega di zinco-alluminio 85/15, arricchito in rame, di densità superficiale minima di 400 g/m² e con una vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua di spessore medio 80 micron; rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento del bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco-alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron); rivestimento estremo liscio con lega di zinco-alluminio (400 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron). Conforme alla norma EN 598. Diametro nominale interno (DN), pressione (PFA):- DN 250 - PFA 38 bar	OC.EEA.a02.I7822.Sb032.0275.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e guarnizione in nitrile di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco-alluminio | verniciata | colore rosso; diametro nominale interno [mm] = 250; pressione di esercizio ammissibile [bar] = 38. LAVORO: Posa. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.060.0010.r	Fornitura e posa condotti interrati per fognatura, realizzati con tubi in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno o solo all'interno, conformi alla norma UNI EN 295 parti 1-2-3 e dotati di marcatura CE. Per i diametri da DN 200 a 800 saranno dotati di giunto tipo C a bicchiere, con guarnizioni elastiche di poliuretano applicate sulla punta e nel bicchiere o con guarnizioni in gomma applicate sulla punta e bicchiere rettificato mediante tornitura, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Per i diametri DN 100 e 150 avranno il giunto tipo F. I tubi saranno accompagnati da certificato DOP secondo Direttiva UE 305/2011; inoltre saranno accompagnati da dichiarazione di prestazione ambientale DAP secondo ISO 14021. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e peso indicativo al m (p):- DN 800, FN = 96 kN/m, p = 463 kg/m	OC.EEA.a02.I7822.L0002.0085.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunto tipo f di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno [mm] = 800; carico di rottura [kN/m] = 96. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.080.0020.f	Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² (doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 135 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina.- DN 800 - p = 660 kg/m	OC.EEA.a02.I7822.J0001.1055.-	OPERA: Tubazione di scarico, incastro a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale [mm] = 800; peso indicativo [kg/m] = 660. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.080.0020.g	Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² (doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 135 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina.- DN 1.000 - p = 1.000 kg/m	OC.EEA.a02.I7822.J0001.1065.-	OPERA: Tubazione di scarico, incastro a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale [mm] = 1000; peso indicativo [kg/m] = 1000. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0020.f	Fornitura e posa tubi in PVC-U con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente 70° C, max per 1 minuto = 95° C), conforme alle norme UNI EN 1329. Applicazione B-BD, colore arancio (Ral 2008), compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 100 - s = 3,0	OC.EEA.a02.I7822.D0019.0275.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancio; funzione: scarico fognature | scarico acque calde; diametro esterno [mm] = 100 | spessore [mm] = 3. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura acqua massima per 1 minuto = 95°c.
1C.12.010.0020.g	Fornitura e posa tubi in PVC-U con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente 70° C, max per 1 minuto = 95° C), conforme alle norme UNI EN 1329. Applicazione B-BD, colore arancio (Ral 2008), compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 110 - s = 3,2	OC.EEA.a02.I7822.D0019.0280.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancio; funzione: scarico fognature | scarico acque calde; diametro esterno [mm] = 110 | spessore [mm] = 3,2. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura acqua massima per 1 minuto = 95°c.
1C.12.010.0030.k	Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 2 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 1000 - s = 19,6	OC.EEA.a02.I7822.D0019.0465.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 1000 | spessore [mm] = 19,6. LAVORO: Posa. Incluso: piano di appoggio. Escluso: scavo; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.010.0040.n	Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 1200 - s = 29,3	OC.EEA.a02.I7822.D0019.0480.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 1200 | spessore [mm] = 29,3. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°.
1C.12.020.0020.k	Saldatura di testa delle tubazioni in polietilene malleabilizzato con macchina saldatrice conforme alla norma UNI 11732, comprese le operazioni di preparazione degli elementi da saldare, il nolo della saldatrice, consumi e quant'altro occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Da valutare sullo sviluppo della circonferenza calcolata sul diametro esterno (es.: De 200 = ml 0,6286):- De 200	OC.EEA.a15.I7822.D0010.0800.-	OPERA: Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 200. LAVORO: Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione di elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato.
1C.12.020.0020.l	Saldatura di testa delle tubazioni in polietilene malleabilizzato con macchina saldatrice conforme alla norma UNI 11732, comprese le operazioni di preparazione degli elementi da saldare, il nolo della saldatrice, consumi e quant'altro occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Da valutare sullo sviluppo della circonferenza calcolata sul diametro esterno (es.: De 200 = ml 0,6286):- De 250	OC.EEA.a15.I7822.D0010.0805.-	OPERA: Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 250. LAVORO: Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione di elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato.
1C.12.020.0220.j	Saldatura di testa delle tubazioni in polietilene alta densità di qualsiasi tipo e spessore, con macchina saldatrice conforme alla norma UNI 11732, comprese le operazioni di preparazione degli elementi da saldare, il nolo della saldatrice, consumi e quant'altro occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Da valutare sullo sviluppo della circonferenza calcolata sul diametro esterno (es.: De 200 = ml 0,6286):- De 500	OC.EEA.a15.I7822.D0010.0640.j	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 500. LAVORO: Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: spessore e tipologia generica.
1C.12.020.0220.k	Saldatura di testa delle tubazioni in polietilene alta densità di qualsiasi tipo e spessore, con macchina saldatrice conforme alla norma UNI 11732, comprese le operazioni di preparazione degli elementi da saldare, il nolo della saldatrice, consumi e quant'altro occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Da valutare sullo sviluppo della circonferenza calcolata sul diametro esterno (es.: De 200 = ml 0,6286):- De 560	OC.EEA.a15.I7822.D0010.0640.k	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 560. LAVORO: Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: spessore e tipologia generica.
1C.12.040.0030.d	Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio "P" rilasciato da istituto terzo. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):- De 250 - Di 218	OC.EEA.a02.I7822.D0010.0280.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 250 | diametro interno [mm] = 218. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.040.0030.e	Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio "P" rilasciato da istituto terzo. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):- De 315 - Di 272	OC.EEA.a02.I7822.D0010.0290.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 315 | diametro interno [mm] = 272. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.050.0010.l	Fornitura e posa in opera di tubi in ghisa sferoidale centrifugata come da norma EN 598, con bicchiere, giuntati a mezzo di anello in gomma e guarnizione in elastomero conforme alla norma UNI 9163. Trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro e verniciatura colore rosso; l'interno deve essere rivestito con malta di cemento alluminoso. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) e diametro esterno (De):- DN 600	OC.EEA.a02.I7822.Sb032.0055.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere con anello in gomma e guarnizione elastomerica di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco | verniciata | colore rosso; funzione: scarico; diametro nominale interno [mm] = 600. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.050.0010.m	Fornitura e posa in opera di tubi in ghisa sferoidale centrifugata come da norma EN 598, con bicchiere, giuntati a mezzo di anello in gomma e guarnizione in elastomero conforme alla norma UNI 9163. Trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro e verniciatura colore rosso; l'interno deve essere rivestito con malta di cemento alluminoso. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) e diametro esterno (De):- DN 700	OC.EEA.a02.I7822.Sb032.0060.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere con anello in gomma e guarnizione elastomerica di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco | verniciata | colore rosso; funzione: scarico; diametro nominale interno [mm] = 700. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.045.0010.b	Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la	OC.EEA.a02.I7822.D0013.0015.-	OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.045.0020.f	Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la	OC.EEA.a02.I7822.D0013.0080.-	OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 900. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio.
1C.12.080.0050.n	Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con una mano di primer . Diametro nominale interno (DN):- DN 2000	OC.EEA.a02.I7822.J0001.0270.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 2000; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 3350. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.22.400.0200.a	Tende verticali scorrevoli da mm 127. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta; dei tipi:- tessuto 100% fibra di vetro, ignifugo - oppure Poliestere 100%	OC.EEA.a01.C3350.Oa009.0250.-	OPERA: Oscurante, tenda scorrevole verticale di fibra sintetica poliestere. LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: tessuto del tipo 100% fibra di vetro o 100% poliestere.
1C.12.050.0060.d	Fornitura e posa in opera di tubi in ghisa sferoidale centrifugata, con bicchiere, come da norma EN 598, giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile conforme alla norma UNI 9163. Trattamento esterno con una lega di zinco-alluminio 85/15, arricchito in rame, di densità superficiale minima di 400 g/m² e con una vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d’acqua di spessore medio 80 micron; rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento del bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco-alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d’acqua (spessore 160 micron); rivestimento estremo liscio con lega di zinco-alluminio (400 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d’acqua (spessore 160 micron). Conforme alla norma EN 598. Diametro nominale interno (DN), pressione (PFA):- DN 300 - PFA 35 bar	OC.EEA.a02.I7822.Sb032.0280.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e guarnizione in nitrile di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco-alluminio | verniciata | colore rosso; diametro nominale interno [mm] = 300; pressione di esercizio ammissibile [bar] = 35. LAVORO: Posa. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.070.0010.d	Fornitura e posa tubazione per condotto di fognatura realizzata con tubi in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro e cariche minerali, con giunto a bicchiere e guarnizione elastomerica, con "liner" di spessore non inferiore a 1,3 mm. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. . Tubi con diametro nominale interno (DN):- DN 800	OC.EEA.a02.I7822.Ca010.0015.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica di resina sintetica poliestere; diametro nominale interno [mm] = 800. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.080.0020.h	Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² (doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 135 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina.- DN 1.100 - p = 1.300 kg/m	OC.EEA.a02.I7822.J0001.1075.-	OPERA: Tubazione di scarico, incastro a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale [mm] = 1100; peso indicativo [kg/m] = 1300. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.080.0020.i	Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² (doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 135 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina.- DN 1.200 - p = 1.500 kg/m	OC.EEA.a02.I7822.J0001.1085.-	OPERA: Tubazione di scarico, incastro a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale [mm] = 1200; peso indicativo [kg/m] = 1500. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0020.h	Fornitura e posa tubi in PVC-U con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente 70° C, max per 1 minuto = 95° C), conforme alle norme UNI EN 1329. Applicazione B-BD, colore arancio (Ral 2008), compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 125 - s = 3,2	OC.EEA.a02.I7822.D0019.0285.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancio; funzione: scarico fognature | scarico acque calde; diametro esterno [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,2. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura acqua massima per 1 minuto = 95°c.
1C.12.010.0020.i	Fornitura e posa tubi in PVC-U con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente 70° C, max per 1 minuto = 95° C), conforme alle norme UNI EN 1329. Applicazione B-BD, colore arancio (Ral 2008), compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 160 - s = 3,2	OC.EEA.a02.I7822.D0019.0290.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancio; funzione: scarico fognature | scarico acque calde; diametro esterno [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura acqua massima per 1 minuto = 95°c.
1C.12.010.0050.a	Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 8 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 110 - s = 3,2	OC.EEA.a02.I7822.D0019.0305.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 110 | spessore [mm] = 3,2. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.010.0040.c	Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 160 - s = 4,0	OC.EEA.a02.I7822.D0019.0325.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 160 | spessore [mm] = 4. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°.
1C.12.020.0020.m	Saldatura di testa delle tubazioni in polietilene malleabilizzato con macchina saldatrice conforme alla norma UNI 11732, comprese le operazioni di preparazione degli elementi da saldare, il nolo della saldatrice, consumi e quant'altro occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Da valutare sullo sviluppo della circonferenza calcolata sul diametro esterno (es.: De 200 = ml 0,6286):- De 315	OC.EEA.a15.I7822.D0010.0810.-	OPERA: Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 315. LAVORO: Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione di elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato.
1C.12.020.0020.a	Saldatura di testa delle tubazioni in polietilene malleabilizzato con macchina saldatrice conforme alla norma UNI 11732, comprese le operazioni di preparazione degli elementi da saldare, il nolo della saldatrice, consumi e quant'altro occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Da valutare sullo sviluppo della circonferenza calcolata sul diametro esterno (es.: De 200 = ml 0,6286):- De 32	OC.EEA.a15.I7822.D0010.0750.-	OPERA: Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 32. LAVORO: Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione di elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato.
1C.12.020.0220.l	Saldatura di testa delle tubazioni in polietilene alta densità di qualsiasi tipo e spessore, con macchina saldatrice conforme alla norma UNI 11732, comprese le operazioni di preparazione degli elementi da saldare, il nolo della saldatrice, consumi e quant'altro occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Da valutare sullo sviluppo della circonferenza calcolata sul diametro esterno (es.: De 200 = ml 0,6286):- De 630	OC.EEA.a15.I7822.D0010.0640.l	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 630. LAVORO: Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: spessore e tipologia generica.
1C.12.020.0220.m	Saldatura di testa delle tubazioni in polietilene alta densità di qualsiasi tipo e spessore, con macchina saldatrice conforme alla norma UNI 11732, comprese le operazioni di preparazione degli elementi da saldare, il nolo della saldatrice, consumi e quant'altro occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Da valutare sullo sviluppo della circonferenza calcolata sul diametro esterno (es.: De 200 = ml 0,6286):- De 710	OC.EEA.a15.I7822.D0010.0640.m	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 710. LAVORO: Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: spessore e tipologia generica.
1C.12.040.0030.f	Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio "P" rilasciato da istituto terzo. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):- De 400 - Di 347	OC.EEA.a02.I7822.D0010.0300.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 400 | diametro interno [mm] = 347. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.040.0030.g	Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio "P" rilasciato da istituto terzo. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):- De 500 - Di 433	OC.EEA.a02.I7822.D0010.0310.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 500 | diametro interno [mm] = 433. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.050.0010.o	Fornitura e posa in opera di tubi in ghisa sferoidale centrifugata come da norma EN 598, con bicchiere, giuntati a mezzo di anello in gomma e guarnizione in elastomero conforme alla norma UNI 9163. Trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro e verniciatura colore rosso; l'interno deve essere rivestito con malta di cemento alluminoso. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) e diametro esterno (De):- DN 900	OC.EEA.a02.I7822.Sb032.0070.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere con anello in gomma e guarnizione elastomerica di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco | verniciata | colore rosso; funzione: scarico; diametro nominale interno [mm] = 900. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.050.0010.p	Fornitura e posa in opera di tubi in ghisa sferoidale centrifugata come da norma EN 598, con bicchiere, giuntati a mezzo di anello in gomma e guarnizione in elastomero conforme alla norma UNI 9163. Trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro e verniciatura colore rosso; l'interno deve essere rivestito con malta di cemento alluminoso. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) e diametro esterno (De):- DN 1000	OC.EEA.a02.I7822.Sb032.0075.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere con anello in gomma e guarnizione elastomerica di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco | verniciata | colore rosso; funzione: scarico; diametro nominale interno [mm] = 1000. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.045.0010.c	Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la	OC.EEA.a02.I7822.D0013.0030.-	OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 600. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.045.0030.g	Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la	OC.EEA.a02.I7822.D0013.0100.-	OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 1000. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio.
1C.12.080.0050.a	Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con una mano di primer . Diametro nominale interno (DN):- DN 300	OC.EEA.a02.I7822.J0001.0140.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 180. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.22.400.0200.b	Tende verticali scorrevoli da mm 127. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta; dei tipi:- tessuto 100% Trevira CS oppure 53% filo vetro e 47% PVC, oscurante	OC.EEA.a01.C3350.Oa015.0000.-	OPERA: Oscurante, tenda scorrevole verticale di fibra sintetica tessile. LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: tessuto del tipo 100% Trevira CS o 53% fibra di vetro e 47% PVC.
1C.12.050.0060.e	Fornitura e posa in opera di tubi in ghisa sferoidale centrifugata, con bicchiere, come da norma EN 598, giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile conforme alla norma UNI 9163. Trattamento esterno con una lega di zinco-alluminio 85/15, arricchito in rame, di densità superficiale minima di 400 g/m² e con una vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d’acqua di spessore medio 80 micron; rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento del bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco-alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d’acqua (spessore 160 micron); rivestimento estremo liscio con lega di zinco-alluminio (400 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d’acqua (spessore 160 micron). Conforme alla norma EN 598. Diametro nominale interno (DN), pressione (PFA):- DN 350 - PFA 32 bar	OC.EEA.a02.I7822.Sb032.0285.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e guarnizione in nitrile di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco-alluminio | verniciata | colore rosso; diametro nominale interno [mm] = 350; pressione di esercizio ammissibile [bar] = 32. LAVORO: Posa. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.070.0010.e	Fornitura e posa tubazione per condotto di fognatura realizzata con tubi in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro e cariche minerali, con giunto a bicchiere e guarnizione elastomerica, con "liner" di spessore non inferiore a 1,3 mm. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. . Tubi con diametro nominale interno (DN):- DN 1000	OC.EEA.a02.I7822.Ca010.0020.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica di resina sintetica poliestere; diametro nominale interno [mm] = 1000. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.080.0020.a	Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² (doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 135 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina.- DN 300 - p = 180 kg/m	OC.EEA.a02.I7822.J0001.1005.-	OPERA: Tubazione di scarico, incastro a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale [mm] = 300; peso indicativo [kg/m] = 180. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.080.0020.b	Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² (doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 135 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina.- DN 400 - p = 240 kg/m	OC.EEA.a02.I7822.J0001.1015.-	OPERA: Tubazione di scarico, incastro a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale [mm] = 400; peso indicativo [kg/m] = 240. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0020.j	Fornitura e posa tubi in PVC-U con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente 70° C, max per 1 minuto = 95° C), conforme alle norme UNI EN 1329. Applicazione B-BD, colore arancio (Ral 2008), compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 200 - s = 3,9	OC.EEA.a02.I7822.D0019.0295.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancio; funzione: scarico fognature | scarico acque calde; diametro esterno [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura acqua massima per 1 minuto = 95°c.
1C.12.010.0020.a	Fornitura e posa tubi in PVC-U con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente 70° C, max per 1 minuto = 95° C), conforme alle norme UNI EN 1329. Applicazione B-BD, colore arancio (Ral 2008), compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 40 - s = 3,0	OC.EEA.a02.I7822.D0019.0250.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancio; funzione: scarico fognature | scarico acque calde; diametro esterno [mm] = 40 | spessore [mm] = 3. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura acqua massima per 1 minuto = 95°c.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.010.0050.b	Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 8 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 125 - s = 3,7	OC.EEA.a02.I7822.D0019.0315.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,7. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°.
1C.12.010.0030.b	Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 2 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 200 - s = 3,9	OC.EEA.a02.I7822.D0019.0335.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9. LAVORO: Posa. Incluso: piano di appoggio. Escluso: scavo; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°.
1C.12.020.0020.b	Saldatura di testa delle tubazioni in polietilene malleabilizzato con macchina saldatrice conforme alla norma UNI 11732, comprese le operazioni di preparazione degli elementi da saldare, il nolo della saldatrice, consumi e quant'altro occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Da valutare sullo sviluppo della circonferenza calcolata sul diametro esterno (es.: De 200 = ml 0,6286):- De 40	OC.EEA.a15.I7822.D0010.0755.-	OPERA: Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 40. LAVORO: Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione di elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato.
1C.12.020.0020.c	Saldatura di testa delle tubazioni in polietilene malleabilizzato con macchina saldatrice conforme alla norma UNI 11732, comprese le operazioni di preparazione degli elementi da saldare, il nolo della saldatrice, consumi e quant'altro occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Da valutare sullo sviluppo della circonferenza calcolata sul diametro esterno (es.: De 200 = ml 0,6286):- De 50	OC.EEA.a15.I7822.D0010.0760.-	OPERA: Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 50. LAVORO: Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione di elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato.
1C.12.020.0220.n	Saldatura di testa delle tubazioni in polietilene alta densità di qualsiasi tipo e spessore, con macchina saldatrice conforme alla norma UNI 11732, comprese le operazioni di preparazione degli elementi da saldare, il nolo della saldatrice, consumi e quant'altro occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Da valutare sullo sviluppo della circonferenza calcolata sul diametro esterno (es.: De 200 = ml 0,6286):- De 800	OC.EEA.a15.I7822.D0010.0640.n	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 800. LAVORO: Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: spessore e tipologia generica.
1C.12.020.0220.o	Saldatura di testa delle tubazioni in polietilene alta densità di qualsiasi tipo e spessore, con macchina saldatrice conforme alla norma UNI 11732, comprese le operazioni di preparazione degli elementi da saldare, il nolo della saldatrice, consumi e quant'altro occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Da valutare sullo sviluppo della circonferenza calcolata sul diametro esterno (es.: De 200 = ml 0,6286):- De 1000	OC.EEA.a15.I7822.D0010.0640.o	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 1000. LAVORO: Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: spessore e tipologia generica.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.040.0030.h	Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio "P" rilasciato da istituto terzo. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):- De 630 - Di 535	OC.EEA.a02.I7822.D0010.0320.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 630 | diametro interno [mm] = 535. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.040.0030.i	Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio "P" rilasciato da istituto terzo. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):- De 800 - Di 678	OC.EEA.a02.I7822.D0010.0330.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 800 | diametro interno [mm] = 678. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.050.0010.b	Fornitura e posa in opera di tubi in ghisa sferoidale centrifugata come da norma EN 598, con bicchiere, giuntati a mezzo di anello in gomma e guarnizione in elastomero conforme alla norma UNI 9163. Trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro e verniciatura colore rosso; l'interno deve essere rivestito con malta di cemento alluminoso. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) e diametro esterno (De):- DN 100 - De 110	OC.EEA.a02.I7822.Sb032.0005.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere con anello in gomma e guarnizione elastomerica di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco | verniciata | colore rosso; funzione: scarico; diametro nominale interno [mm] = 100. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.090.0010.d	Fornitura e Posa di Tubo fonoassorbente con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):De= 90 mm - s= 4,50	OC.EEA.a02.I7822.D0000.0030.-	OPERA: Tubazione di scarico, fonoassorbenti con bicchiere di plastica generico; diametro esterno [mm] = 90 | spessore [mm] = 4,5. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.045.0010.d	Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la	OC.EEA.a02.I7822.D0013.0045.-	OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 700. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio.
1C.12.045.0030.h	Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la	OC.EEA.a02.I7822.D0013.0115.-	OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 1100. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio.
1C.12.080.0050.b	Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con una mano di primer . Diametro nominale interno (DN):- DN 400	OC.EEA.a02.I7822.J0001.0150.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 400; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 240. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.22.400.0200.c	Tende verticali scorrevoli da mm 127. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta; dei tipi:- tessuto 100% Trevira CS lavabile	OC.EEA.a01.C3350.Oa015.0005.-	OPERA: Oscurante, tenda scorrevole verticale di fibra sintetica tessile. LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: tessuto del tipo Trevira CS lavabile.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.050.0060.f	Fornitura e posa in opera di tubi in ghisa sferoidale centrifugata, con bicchiere, come da norma EN 598, giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile conforme alla norma UNI 9163. Trattamento esterno con una lega di zinco-alluminio 85/15, arricchito in rame, di densità superficiale minima di 400 g/m² e con una vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua di spessore medio 80 micron; rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento del bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco-alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron); rivestimento estremo liscio con lega di zinco-alluminio (400 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron). Conforme alla norma EN 598. Diametro nominale interno (DN), pressione (PFA):- DN 400 - PFA 30 bar	OC.EEA.a02.I7822.Sb032.0290.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e guarnizione in nitrile di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco-alluminio | verniciata | colore rosso; diametro nominale interno [mm] = 400; pressione di esercizio ammissibile [bar] = 30. LAVORO: Posa. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.050.0060.g	Fornitura e posa in opera di tubi in ghisa sferoidale centrifugata, con bicchiere, come da norma EN 598, giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile conforme alla norma UNI 9163. Trattamento esterno con una lega di zinco-alluminio 85/15, arricchito in rame, di densità superficiale minima di 400 g/m² e con una vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua di spessore medio 80 micron; rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento del bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco-alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron); rivestimento estremo liscio con lega di zinco-alluminio (400 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron). Conforme alla norma EN 598. Diametro nominale interno (DN), pressione (PFA):- DN 450 - PFA 29 bar	OC.EEA.a02.I7822.Sb032.0295.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e guarnizione in nitrile di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco-alluminio | verniciata | colore rosso; diametro nominale interno [mm] = 450; pressione di esercizio ammissibile [bar] = 29. LAVORO: Posa. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.070.0010.f	Fornitura e posa tubazione per condotto di fognatura realizzata con tubi in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro e cariche minerali, con giunto a bicchiere e guarnizione elastomerica, con "liner" di spessore non inferiore a 1,3 mm. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. . Tubi con diametro nominale interno (DN):- DN 1100	OC.EEA.a02.I7822.Ca010.0025.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica di resina sintetica poliestere; diametro nominale interno [mm] = 1100. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.080.0020.c	Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² (doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 135 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina.- DN 500 - p = 300 kg/m	OC.EEA.a02.I7822.J0001.1025.-	OPERA: Tubazione di scarico, incastro a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale [mm] = 500; peso indicativo [kg/m] = 300. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.080.0020.j	Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² (doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 135 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina.- DN 1.400 - p = 1.850 kg/m	OC.EEA.a02.I7822.J0001.0755.-	OPERA: Tubazione di scarico, incastro a 1/2 spessore e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale [mm] = 1400; peso indicativo [kg/m] = 1850. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0020.b	Fornitura e posa tubi in PVC-U con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente 70° C, max per 1 minuto = 95° C), conforme alle norme UNI EN 1329. Applicazione B-BD, colore arancio (Ral 2008), compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 50 - s = 3,0	OC.EEA.a02.I7822.D0019.0255.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancio; funzione: scarico fognature | scarico acque calde; diametro esterno [mm] = 50 | spessore [mm] = 3. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura acqua massima per 1 minuto = 95°c.
1C.12.010.0020.c	Fornitura e posa tubi in PVC-U con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente 70° C, max per 1 minuto = 95° C), conforme alle norme UNI EN 1329. Applicazione B-BD, colore arancio (Ral 2008), compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 63 - s = 3,0	OC.EEA.a02.I7822.D0019.0260.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancio; funzione: scarico fognature | scarico acque calde; diametro esterno [mm] = 63 | spessore [mm] = 3. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura acqua massima per 1 minuto = 95°c.
1C.12.010.0030.c	Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 2 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 250 - s = 4,9	OC.EEA.a02.I7822.D0019.0350.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 250 | spessore [mm] = 4,9. LAVORO: Posa. Incluso: piano di appoggio. Escluso: scavo; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°.
1C.12.010.0030.d	Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 2 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 315 - s = 6,2	OC.EEA.a02.I7822.D0019.0365.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 315 | spessore [mm] = 6,2. LAVORO: Posa. Incluso: piano di appoggio. Escluso: scavo; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°.
1C.12.020.0020.d	Saldatura di testa delle tubazioni in polietilene malleabilizzato con macchina saldatrice conforme alla norma UNI 11732, comprese le operazioni di preparazione degli elementi da saldare, il nolo della saldatrice, consumi e quant'altro occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Da valutare sullo sviluppo della circonferenza calcolata sul diametro esterno (es.: De 200 = ml 0,6286):- De 56	OC.EEA.a15.I7822.D0010.0765.-	OPERA: Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 56. LAVORO: Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione di elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.020.0020.e	Saldatura di testa delle tubazioni in polietilene malleabilizzato con macchina saldatrice conforme alla norma UNI 11732, comprese le operazioni di preparazione degli elementi da saldare, il nolo della saldatrice, consumi e quant'altro occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Da valutare sullo sviluppo della circonferenza calcolata sul diametro esterno (es.: De 200 = ml 0,6286):- De 63	OC.EEA.a15.I7822.D0010.0770.-	OPERA: Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 63. LAVORO: Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione di elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato.
1C.12.020.0220.a	Saldatura di testa delle tubazioni in polietilene alta densità di qualsiasi tipo e spessore, con macchina saldatrice conforme alla norma UNI 11732, comprese le operazioni di preparazione degli elementi da saldare, il nolo della saldatrice, consumi e quant'altro occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Da valutare sullo sviluppo della circonferenza calcolata sul diametro esterno (es.: De 200 = ml 0,6286):- De 110	OC.EEA.a15.I7822.D0010.0640.a	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 110. LAVORO: Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: spessore e tipologia generica.
1C.12.030.0010.d	Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico verticale e suborizzontale (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 75 - s = 1,9	OC.EEA.a02.I7822.D0014.0015.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: scarico verticale di fognature | scarico suborizzontale di fognature | scarico acque calde; diametro esterno [mm] = 75 | spessore [mm] = 1,9. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura permanente = 95° C, non in pressione.
1C.12.040.0030.j	Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio "P" rilasciato da istituto terzo. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):- De 1000 - Di 852	OC.EEA.a02.I7822.D0010.0340.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 1000 | diametro interno [mm] = 852. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.040.0030.k	Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio "P" rilasciato da istituto terzo. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):- De 1200 - Di 1030	OC.EEA.a02.I7822.D0010.0350.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 1200 | diametro interno [mm] = 1030. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.090.0010.e	Fornitura e Posa di Tubo fonoassorbente con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):De= 100 mm - s= 5,00	OC.EEA.a02.I7822.D0000.0040.-	OPERA: Tubazione di scarico, fonoassorbenti con bicchiere di plastica generico; diametro esterno [mm] = 100 | spessore [mm] = 5. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.090.0010.f	Fornitura e Posa di Tubo fonoassorbente con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):De= 110 mm - s= 5,00	OC.EEA.a02.I7822.D0000.0050.-	OPERA: Tubazione di scarico, fonoassorbenti con bicchiere di plastica generico; diametro esterno [mm] = 110 | spessore [mm] = 5. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.045.0010.e	Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la	OC.EEA.a02.I7822.D0013.0060.-	OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 800. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio.
1C.12.045.0030.i	Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la	OC.EEA.a02.I7822.D0013.0130.-	OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 1200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.080.0050.c	Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con una mano di primer . Diametro nominale interno (DN):- DN 500	OC.EEA.a02.I7822.J0001.0160.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 500; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 300. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.22.400.0200.d	Tende verticali scorrevoli da mm 127. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta; dei tipi:- tessuto 47% fibra di vetro e 53% acrilico, oscurante	OC.EEA.a01.C3350.Oa015.0010.-	OPERA: Oscurante, tenda scorrevole verticale di fibra sintetica tessile. LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: tessuto del tipo 47% fibra di vetro e 53% acrilico.
1C.12.050.0060.h	Fornitura e posa in opera di tubi in ghisa sferoidale centrifugata, con bicchiere, come da norma EN 598, giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile conforme alla norma UNI 9163. Trattamento esterno con una lega di zinco-alluminio 85/15, arricchito in rame, di densità superficiale minima di 400 g/m² e con una vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua di spessore medio 80 micron; rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento del bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco-alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron); rivestimento estremo liscio con lega di zinco-alluminio (400 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron). Conforme alla norma EN 598. Diametro nominale interno (DN), pressione (PFA):- DN 500 - PFA 28 bar	OC.EEA.a02.I7822.Sb032.0300.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e guarnizione in nitrile di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco-alluminio | verniciata | colore rosso; diametro nominale interno [mm] = 500; pressione di esercizio ammissibile [bar] = 28. LAVORO: Posa. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.050.0060.i	Fornitura e posa in opera di tubi in ghisa sferoidale centrifugata, con bicchiere, come da norma EN 598, giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile conforme alla norma UNI 9163. Trattamento esterno con una lega di zinco-alluminio 85/15, arricchito in rame, di densità superficiale minima di 400 g/m² e con una vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua di spessore medio 80 micron; rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento del bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco-alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron); rivestimento estremo liscio con lega di zinco-alluminio (400 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron). Conforme alla norma EN 598. Diametro nominale interno (DN), pressione (PFA):- DN 600 - PFA 26 bar	OC.EEA.a02.I7822.Sb032.0305.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e guarnizione in nitrile di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco-alluminio | verniciata | colore rosso; diametro nominale interno [mm] = 600; pressione di esercizio ammissibile [bar] = 26. LAVORO: Posa. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.070.0010.g	Fornitura e posa tubazione per condotto di fognatura realizzata con tubi in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro e cariche minerali, con giunto a bicchiere e guarnizione elastomerica, con "liner" di spessore non inferiore a 1,3 mm. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. . Tubi con diametro nominale interno (DN):- DN 1200	OC.EEA.a02.I7822.Ca010.0030.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica di resina sintetica poliestere; diametro nominale interno [mm] = 1200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.080.0020.k	Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² (doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 135 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina.- DN 1.500 - p = 2.110 kg/m	OC.EEA.a02.I7822.J0001.0765.-	OPERA: Tubazione di scarico, incastro a 1/2 spessore e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale [mm] = 1500; peso indicativo [kg/m] = 2110. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.080.0020.l	Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² (doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 135 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina.- DN 1.600 - p = 2.350 kg/m	OC.EEA.a02.I7822.J0001.0775.-	OPERA: Tubazione di scarico, incastro a 1/2 spessore e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale [mm] = 1600; peso indicativo [kg/m] = 2350. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.010.0020.d	Fornitura e posa tubi in PVC-U con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente 70° C, max per 1 minuto = 95° C), conforme alle norme UNI EN 1329. Applicazione B-BD, colore arancio (Ral 2008), compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 75 - s = 3,0	OC.EEA.a02.I7822.D0019.0265.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancio; funzione: scarico fognature | scarico acque calde; diametro esterno [mm] = 75 | spessore [mm] = 3. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura acqua massima per 1 minuto = 95°c.
1C.12.010.0020.e	Fornitura e posa tubi in PVC-U con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente 70° C, max per 1 minuto = 95° C), conforme alle norme UNI EN 1329. Applicazione B-BD, colore arancio (Ral 2008), compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 82 - s = 3,0	OC.EEA.a02.I7822.D0019.0270.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancio; funzione: scarico fognature | scarico acque calde; diametro esterno [mm] = 82 | spessore [mm] = 3. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura acqua massima per 1 minuto = 95°c.
1C.12.010.0050.g	Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 8 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 400 - s = 11,7	OC.EEA.a02.I7822.D0019.0380.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 400 | spessore [mm] = 11,7. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.010.0040.h	Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 500 - s = 12,3	OC.EEA.a02.I7822.D0019.0395.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 500 | spessore [mm] = 12,3. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°.
1C.12.020.0020.f	Saldatura di testa delle tubazioni in polietilene malleabilizzato con macchina saldatrice conforme alla norma UNI 11732, comprese le operazioni di preparazione degli elementi da saldare, il nolo della saldatrice, consumi e quant'altro occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Da valutare sullo sviluppo della circonferenza calcolata sul diametro esterno (es.: De 200 = ml 0,6286):- De 75	OC.EEA.a15.I7822.D0010.0775.-	OPERA: Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 75. LAVORO: Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione di elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato.
1C.12.020.0210.b	Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 125 mm	OC.EEA.a02.I7822.D0010.0570.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscia | colore nero; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno [mm] = 125. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.030.0010.e	Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico verticale e suborizzontale (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 90 - s = 2,3	OC.EEA.a02.I7822.D0014.0020.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: scarico verticale di fognature | scarico suborizzontale di fognature | scarico acque calde; diametro esterno [mm] = 90 | spessore [mm] = 2,3. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura permanente = 95° C, non in pressione.
1C.12.030.0010.f	Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico verticale e suborizzontale (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 110 - s = 2,7	OC.EEA.a02.I7822.D0014.0025.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: scarico verticale di fognature | scarico suborizzontale di fognature | scarico acque calde; diametro esterno [mm] = 110 | spessore [mm] = 2,7. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura permanente = 95° C, non in pressione.
1C.12.040.0030.a	Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio "P" rilasciato da istituto terzo. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):- De 125 - Di 105	OC.EEA.a02.I7822.D0010.0250.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 125 | diametro interno [mm] = 105. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.040.0030.b	Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio "P" rilasciato da istituto terzo. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):- De 160 - Di 137	OC.EEA.a02.I7822.D0010.0260.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 160 | diametro interno [mm] = 137. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.090.0010.g	Fornitura e Posa di Tubo fonoassorbente con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):De= 125 mm - s= 5,00	OC.EEA.a02.I7822.D0000.0060.-	OPERA: Tubazione di scarico, fonoassorbenti con bicchiere di plastica generico; diametro esterno [mm] = 125 | spessore [mm] = 5. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.090.0010.a	Fornitura e Posa di Tubo fonoassorbente con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):De= 40 mm - s= 3,00	OC.EEA.a02.I7822.D0000.0000.-	OPERA: Tubazione di scarico, fonoassorbenti con bicchiere di plastica generico; diametro esterno [mm] = 40 | spessore [mm] = 3. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.045.0010.f	Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la	OC.EEA.a02.I7822.D0013.0075.-	OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 900. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.045.0030.j	Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la	OC.EEA.a02.I7822.D0013.0145.-	OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 1300. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio.
1C.12.080.0050.d	Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con una mano di primer . Diametro nominale interno (DN):- DN 600	OC.EEA.a02.I7822.J0001.0170.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 600; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 410. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.080.0060.m	Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con uno strato di poliuretano (spessore medio nominale 6 mm).- DN 1800	OC.EEA.a02.I7822.J0001.0120.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 1800; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2670. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.050.0060.j	Fornitura e posa in opera di tubi in ghisa sferoidale centrifugata, con bicchiere, come da norma EN 598, giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile conforme alla norma UNI 9163. Trattamento esterno con una lega di zinco-alluminio 85/15, arricchito in rame, di densità superficiale minima di 400 g/m² e con una vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d’acqua di spessore medio 80 micron; rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento del bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco-alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d’acqua (spessore 160 micron); rivestimento estremo liscio con lega di zinco-alluminio (400 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d’acqua (spessore 160 micron). Conforme alla norma EN 598. Diametro nominale interno (DN), pressione (PFA):- DN 700 - PFA 29 bar	OC.EEA.a02.I7822.Sb032.0310.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e guarnizione in nitrile di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco-alluminio | verniciata | colore rosso; diametro nominale interno [mm] = 700; pressione di esercizio ammissibile [bar] = 29. LAVORO: Posa. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.050.0060.l	Fornitura e posa in opera di tubi in ghisa sferoidale centrifugata, con bicchiere, come da norma EN 598, giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile conforme alla norma UNI 9163. Trattamento esterno con una lega di zinco-alluminio 85/15, arricchito in rame, di densità superficiale minima di 400 g/m² e con una vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua di spessore medio 80 micron; rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento del bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco-alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron); rivestimento estremo liscio con lega di zinco-alluminio (400 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron). Conforme alla norma EN 598. Diametro nominale interno (DN), pressione (PFA):- DN 900 - PFA 27 bar	OC.EEA.a02.I7822.Sb032.0320.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e guarnizione in nitrile di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco-alluminio | verniciata | colore rosso; diametro nominale interno [mm] = 900; pressione di esercizio ammissibile [bar] = 27. LAVORO: Posa. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.070.0010.a	Fornitura e posa tubazione per condotto di fognatura realizzata con tubi in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro e cariche minerali, con giunto a bicchiere e guarnizione elastomerica, con "liner" di spessore non inferiore a 1,3 mm. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. . Tubi con diametro nominale interno (DN):- DN 400	OC.EEA.a02.I7822.Ca010.0000.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica di resina sintetica poliestere; diametro nominale interno [mm] = 400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.080.0020.m	Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² (doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 135 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina.- DN 1.800 - p = 2.700 kg/m	OC.EEA.a02.I7822.J0001.0785.-	OPERA: Tubazione di scarico, incastro a 1/2 spessore e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale [mm] = 1800; peso indicativo [kg/m] = 2700. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.080.0020.n	Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² (doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 135 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina.- DN 2.000 - p = 3.400 kg/m	OC.EEA.a02.I7822.J0001.0795.-	OPERA: Tubazione di scarico, incastro a 1/2 spessore e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale [mm] = 2000; peso indicativo [kg/m] = 3400. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.010.0040.d	Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 200 - s = 4,9	OC.EEA.a02.I7822.D0019.0340.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 200 | spessore [mm] = 4,9. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°.
1C.12.010.0040.e	Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 250 - s = 6,2	OC.EEA.a02.I7822.D0019.0355.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 250 | spessore [mm] = 6,2. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°.
1C.12.010.0050.h	Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 8 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 500 - s = 14,6	OC.EEA.a02.I7822.D0019.0400.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 500 | spessore [mm] = 14,6. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°.
1C.12.010.0050.i	Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 8 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 630 - s = 18,4	OC.EEA.a02.I7822.D0019.0420.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 630 | spessore [mm] = 18,4. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°.
1C.12.020.0210.c	Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 160 mm	OC.EEA.a02.I7822.D0010.0575.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscia | colore nero; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno [mm] = 160. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.020.0210.d	Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 200 mm	OC.EEA.a02.I7822.D0010.0580.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscia | colore nero; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno [mm] = 200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.030.0010.g	Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico verticale e suborizzontale (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 125 - s = 3,1	OC.EEA.a02.I7822.D0014.0030.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: scarico verticale di fognature | scarico suborizzontale di fognature | scarico acque calde; diametro esterno [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,1. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura permanente = 95° C, non in pressione.
1C.12.030.0010.h	Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico verticale e suborizzontale (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 160 - s = 3,9	OC.EEA.a02.I7822.D0014.0035.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: scarico verticale di fognature | scarico suborizzontale di fognature | scarico acque calde; diametro esterno [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,9. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura permanente = 95° C, non in pressione.
1C.12.040.0040.c	Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con certificazione di produzione in regime di qualità. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):- De 200 - Di 172	OC.EEA.a02.I7822.D0010.0275.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 200 | diametro interno [mm] = 172. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.040.0040.d	Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con certificazione di produzione in regime di qualità. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):- De 250 - Di 218	OC.EEA.a02.I7822.D0010.0285.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 250 | diametro interno [mm] = 218. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.090.0010.b	Fornitura e Posa di Tubo fonoassorbente con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):De= 50 mm - s= 3,00	OC.EEA.a02.I7822.D0000.0010.-	OPERA: Tubazione di scarico, fonoassorbenti con bicchiere di plastica generico; diametro esterno [mm] = 50 | spessore [mm] = 3. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.090.0010.c	Fornitura e Posa di Tubo fonoassorbente con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):De= 75 mm - s= 4,00	OC.EEA.a02.I7822.D0000.0020.-	OPERA: Tubazione di scarico, fonoassorbenti con bicchiere di plastica generico; diametro esterno [mm] = 75 | spessore [mm] = 4. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.045.0020.g	Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la	OC.EEA.a02.I7822.D0013.0095.-	OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 1000. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio.
1C.12.045.0030.k	Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la	OC.EEA.a02.I7822.D0013.0160.-	OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 1400. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio.
1C.12.080.0050.e	Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con una mano di primer . Diametro nominale interno (DN):- DN 700	OC.EEA.a02.I7822.J0001.0180.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 700; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 550. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.21.100.0020.a	Persiane in pvc antiurto ad alta resistenza, per finestre e porte finestre, colori di serie. Telaio armato con profilati di acciaio, angoli termosaldati, finitura superficiale lisci; stecche fisse o orientabili, verticali o orizzontali. Compresa la posa in opera, le fermapersiane, tutte le prestazioni di assistenza muraria, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Misurazione esterno telaio.- ad un battente	OC.EEA.a01.C3350.D0017.0005.-	OPERA: Oscurante, persiana antiurto di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colorati | lisce; impiego: sistema finestra | sistema portafinestra. LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.080.0060.n	Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con uno strato di poliuretano (spessore medio nominale 6 mm).- DN 2000	OC.EEA.a02.I7822.J0001.0130.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (DN) [mm] = 2000; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 3350. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.050.0060.m	Fornitura e posa in opera di tubi in ghisa sferoidale centrifugata, con bicchiere, come da norma EN 598, giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile conforme alla norma UNI 9163. Trattamento esterno con una lega di zinco-alluminio 85/15, arricchito in rame, di densità superficiale minima di 400 g/m² e con una vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua di spessore medio 80 micron; rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento del bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco-alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron); rivestimento estremo liscio con lega di zinco-alluminio (400 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron). Conforme alla norma EN 598. Diametro nominale interno (DN), pressione (PFA):- DN 1000 - PFA 26 bar	OC.EEA.a02.I7822.Sb032.0325.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e guarnizione in nitrile di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: zinco-alluminio | verniciata | colore rosso; diametro nominale interno [mm] = 1000; pressione di esercizio ammissibile [bar] = 26. LAVORO: Posa. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.070.0010.b	Fornitura e posa tubazione per condotto di fognatura realizzata con tubi in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro e cariche minerali, con giunto a bicchiere e guarnizione elastomerica, con "liner" di spessore non inferiore a 1,3 mm. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. . Tubi con diametro nominale interno (DN):- DN 500	OC.EEA.a02.I7822.Ca010.0005.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica di resina sintetica poliestere; diametro nominale interno [mm] = 500. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.080.0100.c	Fornitura e posa di tubi in calcestruzzo senza bicchiere, con giunto a maschio e femmina, per condotte suborizzontali interrate, compresa sigillatura in opera. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) e diametro esterno (De):- DN 300 - De 370	OC.EEA.a02.I7822.J0001.0510.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunto maschio/femmina di conglomerato cementizio; diametro nominale interno [mm] = 300 | diametro nominale esterno [mm] = 370. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura in opera. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.080.0100.d	Fornitura e posa di tubi in calcestruzzo senza bicchiere, con giunto a maschio e femmina, per condotte suborizzontali interrate, compresa sigillatura in opera. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) e diametro esterno (De):- DN 400 - De 470	OC.EEA.a02.I7822.J0001.0515.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunto maschio/femmina di conglomerato cementizio; diametro nominale interno [mm] = 400 | diametro nominale esterno [mm] = 470. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura in opera. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.010.0040.f	Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 315 - s = 7,7	OC.EEA.a02.I7822.D0019.0370.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 315 | spessore [mm] = 7,7. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°.
1C.12.010.0030.e	Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 2 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 400 - s = 7,9	OC.EEA.a02.I7822.D0019.0385.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 400 | spessore [mm] = 7,9. LAVORO: Posa. Incluso: piano di appoggio. Escluso: scavo; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°.
1C.12.010.0030.i	Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 2 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 800 - s = 15,7	OC.EEA.a02.I7822.D0019.0440.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 800 | spessore [mm] = 15,7. LAVORO: Posa. Incluso: piano di appoggio. Escluso: scavo; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°.
1C.12.010.0030.j	Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 2 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 900 - s = 17,6	OC.EEA.a02.I7822.D0019.0455.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 900 | spessore [mm] = 17,6. LAVORO: Posa. Incluso: piano di appoggio. Escluso: scavo; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°.
1C.12.020.0210.e	Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 250 mm	OC.EEA.a02.I7822.D0010.0585.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscia | colore nero; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno [mm] = 250. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.020.0210.f	Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non in pressione per scarichi civili e industriali, in conformità alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse colorate sulla superficie esterna in funzione dell'utilizzo. Classe di rigidità anulare SN2 - SDR 33. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 315 mm	OC.EEA.a02.I7822.D0010.0590.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscia | colore nero; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno [mm] = 315. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.030.0010.a	Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico verticale e suborizzontale (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 32 - s = 1,8	OC.EEA.a02.I7822.D0014.0000.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: scarico verticale di fognature | scarico suborizzontale di fognature | scarico acque calde; diametro esterno [mm] = 32 | spessore [mm] = 1,8. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura permanente = 95° C, non in pressione.
1C.12.030.0010.b	Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico verticale e suborizzontale (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 40 - s = 1,8	OC.EEA.a02.I7822.D0014.0005.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: scarico verticale di fognature | scarico suborizzontale di fognature | scarico acque calde; diametro esterno [mm] = 40 | spessore [mm] = 1,8. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura permanente = 95° C, non in pressione.
1C.12.040.0040.e	Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con certificazione di produzione in regime di qualità. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):- De 315 - Di 272	OC.EEA.a02.I7822.D0010.0295.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 315 | diametro interno [mm] = 272. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.040.0040.f	Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con certificazione di produzione in regime di qualità. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):- De 400 - Di 347	OC.EEA.a02.I7822.D0010.0305.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno [mm] = 400 | diametro interno [mm] = 347. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.090.0020.c	Fornitura e Posa di tubo fonoassorbente con doppio bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):De= 75 mm - s= 4,00	OC.EEA.a02.I7822.D0000.0025.-	OPERA: Tubazione di scarico, fonoassorbenti con bicchiere di plastica generico; diametro esterno [mm] = 75 | spessore [mm] = 4. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.090.0020.d	Fornitura e Posa di tubo fonoassorbente con doppio bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):De= 90 mm - s= 4,50	OC.EEA.a02.I7822.D0000.0035.-	OPERA: Tubazione di scarico, fonoassorbenti con bicchiere di plastica generico; diametro esterno [mm] = 90 | spessore [mm] = 4,5. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.17.550.0020.e	Fornitura e posa davanzali di finestra e soglie di porte finestra, larghezza cm. 26, spessore cm 5, con piano visto e coste levigate; forniti di gocciolatoio, con formazione di vaschetta in pendenza, con ribasso massimo di 2 cm, ricavata nello spessore della lastra. Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali:- Trachite gialla	OC.EEA.a02.C3354.Mb063.0005.-	OPERA: Soglia davanzale di roccia naturale trachite gialla; impiego: finestre | porte finestre. Incluso: malta/collanti; gocciolatoio; listelli in PVC per formazione vaschetta. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.18.250.0130.b	Pavimento in piastrelle di marmo Trani Fiorito, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle dimensioni:- zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati	OC.EEA.a02.C1240.Mb023.0000.-	OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo trani fiorito; finitura: lucidata; impiego: strato di pavimentazione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta, posa con adesivo/malta.
1C.18.600.0040.b	Zoccolino in plastica flessibile, compresa assistenza muraria:- altezza 10 cm	OC.EEA.a02.C1240.D0000.0005.-	OPERA: Strato di zoccolatura di plastica generico; impiego: strato di pavimentazione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.18.300.0020.c	Pavimento in piastrelle di granito Multicolor, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle dimensioni:- zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati	OC.EEA.a02.C1240.Mb048.0000.-	OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale granito multicolor rosso; finitura: lucidata; geometria/forma/aspetto: piano | costa lucidati; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 1. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta, lastre calibrate, posa con adesivo/malta.
1U.05.050.0050.b	Carico, trasporto, scarico e posizionamento di transenne metalliche o di sbarramenti stradali in tubolari metallici forniti dall'Amministrazione.- interventi ordinati con meno di 24 ore di preavviso ed eseguiti in qualsiasi orario o giorno	OC.ITA.a02.D3001.Sb000.0000.b	OPERA: Transenna, tubolari di lega ferrosa generico. LAVORO: Posa. Incluso: carico; trasporto; scarico; posizionamento di transenne. Escluso: sbarramenti. SPECIFICHE TECNICHE: Interventi pianificati con meno di 24 ore di preavviso a qualsiasi orario o giorno.
1C.17.550.0020.f	Fornitura e posa davanzali di finestra e soglie di porte finestra, larghezza cm. 26, spessore cm 5, con piano visto e coste levigate; forniti di gocciolatoio, con formazione di vaschetta in pendenza, con ribasso massimo di 2 cm, ricavata nello spessore della lastra. Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali:- Beola grigia	OC.EEA.a02.C3354.Mb058.0005.-	OPERA: Soglia davanzale di roccia naturale beola grigia; impiego: finestre | porte finestre. Incluso: malta/collanti; gocciolatoio; listelli in PVC per formazione vaschetta. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.18.250.0140.c	Pavimento in piastrelle di marmo Travertino Classico, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle dimensioni:- zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati	OC.EEA.a02.C1240.Mb039.0000.-	OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale travertino generico; finitura: lucidata; impiego: strato di pavimentazione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta, posa con adesivo/malta.
1C.18.600.0050.a	Zoccolino in plastica flessibile, sagomato con guscia di raccordo per l'inserimento di teli o piastrelle viniliche, compresa assistenza muraria:- altezza 7 cm	OC.EEA.a02.C1240.D0000.0010.-	OPERA: Strato di zoccolatura di plastica generico; impiego: strato di pavimentazione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.05.050.0060	Movimentazione e assistenza in luogo di transenne metalliche o di sbarramenti metallici in tubolari metallici, precedentemente posizionati in qualsiasi località indicata dalla D.L.	OC.ITA.a02.D3001.Sb000.0000.c	OPERA: Transenna, tubolari di lega ferrosa generico. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione di transenne o sbarramenti metallici precedentemente posizionati. SPECIFICHE TECNICHE: in qualsiasi località indicata dalla D.L.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.040.0040	Rimozione di transenne in profilati di ferro e dei relativi basamenti, sia rettilinee che in curva, di qualsiasi tipo e dimensione. Compreso il carico e trasporto a deposito comunale dei manufatti riutilizzabili, il ripristino della pavimentazione, la movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale:	OC.ITA.c04.D3001.R0001.0000.-	OPERA: Transenna, profilati di metallo ferro. LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione basamenti; carico e trasporto a deposito comunale dei manufatti riutilizzabili; la movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Escluso: ripristino pavimentazione; opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: retilinee/in curva; tipologia e dimensione generiche, attività da svolgersi in orario normale.
1C.17.550.0020.g	Fornitura e posa davanzali di finestra e soglie di porte finestra, larghezza cm. 26, spessore cm 5, con piano visto e coste levigate; forniti di gocciolatoio, con formazione di vaschetta in pendenza, con ribasso massimo di 2 cm, ricavata nello spessore della lastra. Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali:- Granito sardo rosa	OC.EEA.a02.C3354.Lb040.0005.-	OPERA: Soglia davanzale di roccia naturale granito rosa sardo; impiego: finestre | porte finestre. Incluso: malta/collanti; gocciolatoio; listelli in PVC per formazione vaschetta. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.04.040.0050	Rimozione di rastrelliere per deposito biciclette e dei relativi basamenti.	OC.ITA.c04.D7020.Za000.0000.-	OPERA: Rastrelliera di materiale generico; impiego: deposito biciclette. LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione basamenti. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.18.250.0150.b	Pavimento in piastrelle di marmo Verde Alpi, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle dimensioni:- zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati	OC.EEA.a02.C1240.Mb035.0000.-	OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo verde alpi; finitura: lucidata; impiego: strato di pavimentazione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta, posa con adesivo/malta.
1C.18.600.0050.b	Zoccolino in plastica flessibile, sagomato con guscia di raccordo per l'inserimento di teli o piastrelle viniliche, compresa assistenza muraria:- altezza 12 cm	OC.EEA.a02.C1240.D0000.0015.-	OPERA: Strato di zoccolatura di plastica generico; impiego: strato di pavimentazione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.17.550.0020.h	Fornitura e posa davanzali di finestra e soglie di porte finestra, larghezza cm. 26, spessore cm 5, con piano visto e coste levigate; forniti di gocciolatoio, con formazione di vaschetta in pendenza, con ribasso massimo di 2 cm, ricavata nello spessore della lastra. Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali:- Serizzo antigorio	OC.EEA.a02.C3354.Mb046.0005.-	OPERA: Soglia davanzale di roccia naturale granito serizzo Antigorio; impiego: finestre | porte finestre. Incluso: malta/collanti; gocciolatoio; listelli in PVC per formazione vaschetta. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.400.0080.a	Rastrelliera modulare portabiciclette, universale, in acciaio zincato e verniciato a forno con polveri a base di resine sintetiche. La struttura portante è costituita da supporti laterali o eventualmente intermedi (nel caso di impianti multipli) con tubolari sagomati e saldati, nella parte bassa, ad una piastra preforata per il fissaggio a pavimento (base). I tubi orizzontali, ai quali saranno applicati i supporti per le biciclette, sono sostenuti da supporti laterali. Ai supporti porta biciclette sono saldati i supporti delle ruote e del telaio. Tutti questi ultimi supporti saranno infilati nei tubi di sostegno, orizzontalmente, e saranno posizionati secondo una distanza variabile tra le biciclette. Compreso il montaggio, la posa in opera e fissaggio chimico realizzato con tiranti filettati in acciaio zincato, nonché le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta:- rastrelliera modulare per n. 6 posti biciclette con angolazione a 90° o 45° dx/sx	OC.ITA.a02.D7020.Sb003.0000.-	OPERA: Rastrelliera di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: angolazione a 90°/45° dx/sx; funzione: deposito per n.6 biciclette; impiego: portabiciclette. LAVORO: Posa. Incluso: montaggio; posa in opera; fissaggio chimico con tiranti filettati in acciaio zincato; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.18.300.0010.c	Pavimento in piastrelle di granito Bianco Sardo, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle dimensioni:- zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati	OC.EEA.a02.C1240.Mb042.0000.-	OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale granito bianco sardo; finitura: lucidata; impiego: strato di pavimentazione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posa con adesivo/malta.
1C.18.600.0060.a	Zoccolino in masonite ricoperto da PVC antigraffio con raccordo a guscia, compresa assistenza muraria; altezza:- 6 cm, incollato o inchiodato	OC.EEA.a02.C1240.Qb011.0000.-	OPERA: Strato di zoccolatura di legno artificiale masonite; finitura: PVC; impiego: strato di pavimentazione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: incollato o inchiodato.
1C.18.300.0040.c	Pavimento in piastrelle di granito Rosa Limbara, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle dimensioni:- zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati	OC.EEA.a02.C1240.Mb050.0000.-	OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale granito rosa limbara; finitura: lucidata; geometria/forma/aspetto: piano | costa lucidati; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 1. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta, lastre calibrate, posa con adesivo/malta.
1C.17.550.0010.a	Fornitura e posa davanzali di finestra e soglie di porte finestra, larghezza cm. 26, spessore cm 3, con piano visto e coste levigate; forniti di gocciolatoio e di listelli in pvc incastrati a formazione di vaschetta. Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali:- Bianco Carrara tipo C	OC.EEA.a02.C3354.Mb012.0000.-	OPERA: Soglia davanzale di roccia naturale marmo bianco di carrara; impiego: finestre | porte finestre. Incluso: malta/collanti; gocciolatoio; listelli in PVC per formazione vaschetta. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.17.550.0020.i	Fornitura e posa davanzali di finestra e soglie di porte finestra, larghezza cm. 26, spessore cm 5, con piano visto e coste levigate; forniti di gocciolatoio, con formazione di vaschetta in pendenza, con ribasso massimo di 2 cm, ricavata nello spessore della lastra. Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali:- Tonalite dell'Adamello	OC.EEA.a02.C3354.Mb054.0005.-	OPERA: Soglia davanzale di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; impiego: finestre | porte finestre. Incluso: malta/collanti; gocciolatoio; listelli in PVC per formazione vaschetta. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.18.250.0010.c	Pavimento in piastrelle di marmo Arabescato Corchia, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle dimensioni:- zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati	OC.EEA.a02.C1240.Mb028.0000.-	OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo arabescato corchia; finitura: lucidata; impiego: strato di pavimentazione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta, posa con adesivo/malta.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.18.300.0030.c	Pavimento in piastrelle di granito Rosa Beta, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle dimensioni:- zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati	OC.EEA.a02.C1240.Mb049.0000.-	OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale granito rosa beta; finitura: lucidata; impiego: strato di pavimentazione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posa con adesivo/malta.
1C.18.600.0060.b	Zoccolino in masonite ricoperto da PVC antigraffio con raccordo a guscia, compresa assistenza muraria; altezza:- 10 cm, incollato o inchiodato	OC.EEA.a02.C1240.Qb011.0005.-	OPERA: Strato di zoccolatura di legno artificiale masonite; finitura: PVC; impiego: strato di pavimentazione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: incollato o inchiodato.
1C.18.300.0060.c	Pavimento in piastrelle di granito Rosso Balmoral, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle dimensioni:- zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati	OC.EEA.a02.C1240.Mb052.0000.-	OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale granito rosso balmoral; finitura: lucidata; geometria/forma/aspetto: piano | costa lucidati; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 1. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta, lastre calibrate, posa con adesivo/malta.
1C.17.550.0010.b	Fornitura e posa davanzali di finestra e soglie di porte finestra, larghezza cm. 26, spessore cm 3, con piano visto e coste levigate; forniti di gocciolatoio e di listelli in pvc incastrati a formazione di vaschetta. Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali:- Aurisina fiorito	OC.EEA.a02.C3354.Mb016.0000.-	OPERA: Soglia davanzale di roccia naturale marmo di aurisina; impiego: finestre | porte finestre. Incluso: malta/collanti; gocciolatoio; listelli in PVC per formazione vaschetta. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.17.150.0020.a	Posa in opera di lastre in marmo o pietra naturale per porte e finestre; compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, i piani di lavoro, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Per:- davanzale	OC.EEA.a02.C3354.Mb011.0010.-	OPERA: Soglia davanzale di roccia naturale marmo generico; funzione: davanzale; impiego: finestre | porte. Incluso: malta. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.18.250.0020.c	Pavimento in piastrelle di marmo Bardiglio Carrara Nuvolato, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle dimensioni:- zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati	OC.EEA.a02.C1240.Mb013.0000.-	OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo bardiglio di carrara; finitura: lucidata; impiego: strato di pavimentazione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta, posa con adesivo/malta.
1C.18.300.0050.c	Pavimento in piastrelle di granito Rosa Porrino, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle dimensioni:- zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati	OC.EEA.a02.C1240.Mb051.0000.-	OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale granito rosa porrino; finitura: lucidata; impiego: strato di pavimentazione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posa con adesivo/malta.
1C.18.600.0060.c	Zoccolino in masonite ricoperto da PVC antigraffio con raccordo a guscia, compresa assistenza muraria; altezza:- 6 cm, assicurato con viti e tasselli	OC.EEA.a02.C1240.Qb011.0010.-	OPERA: Strato di zoccolatura di legno artificiale masonite; finitura: PVC; impiego: strato di pavimentazione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: assicurato con viti e tasselli.
1C.17.550.0010.c	Fornitura e posa davanzali di finestra e soglie di porte finestra, larghezza cm. 26, spessore cm 3, con piano visto e coste levigate; forniti di gocciolatoio e di listelli in pvc incastrati a formazione di vaschetta. Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali:- Botticino Classico	OC.EEA.a02.C3354.Mb018.0000.-	OPERA: Soglia davanzale di roccia naturale marmo botticino; impiego: finestre | porte finestre. Incluso: malta/collanti; gocciolatoio; listelli in PVC per formazione vaschetta. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.17.150.0020.b	Posa in opera di lastre in marmo o pietra naturale per porte e finestre; compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, i piani di lavoro, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Per:- contorni di finestra e porta balcone	OC.EEA.a02.C3354.Mb011.0000.-	OPERA: Soglia davanzale di roccia naturale marmo generico; funzione: contorni di finestra | porta balcone; impiego: finestre | porte. Incluso: malta. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.18.250.0030.c	Pavimento in piastrelle di marmo Bianco Carrara "C", 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle dimensioni:- zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati	OC.EEA.a02.C1240.Mb012.0000.-	OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: lucidata; impiego: strato di pavimentazione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo bianco di Carrara "C" di prima scelta, posa con adesivo/malta.
1C.18.300.0070.c	Pavimento in piastrelle di Serizzo Antigorio, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle dimensioni:- zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati	OC.EEA.a02.C1240.Mb046.0000.-	OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale granito serizzo Antigorio; finitura: lucidata; impiego: strato di pavimentazione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posa con adesivo/malta.
1C.18.600.0060.d	Zoccolino in masonite ricoperto da PVC antigraffio con raccordo a guscia, compresa assistenza muraria; altezza:- 10 cm, assicurato con viti e tasselli	OC.EEA.a02.C1240.Qb011.0015.-	OPERA: Strato di zoccolatura di legno artificiale masonite; finitura: PVC; impiego: strato di pavimentazione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: assicurato con viti e tasselli.
1C.17.550.0010.d	Fornitura e posa davanzali di finestra e soglie di porte finestra, larghezza cm. 26, spessore cm 3, con piano visto e coste levigate; forniti di gocciolatoio e di listelli in pvc incastrati a formazione di vaschetta. Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali:- Chiampo Olivo	OC.EEA.a02.C3354.Mb021.0000.-	OPERA: Soglia davanzale di roccia naturale marmo di chiampo olivo; impiego: finestre | porte finestre. Incluso: malta/collanti; gocciolatoio; listelli in PVC per formazione vaschetta. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.17.150.0020.c	Posa in opera di lastre in marmo o pietra naturale per porte e finestre; compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, i piani di lavoro, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Per:- contorni di porta interna	OC.EEA.a02.C3354.Mb011.0005.-	OPERA: Soglia davanzale di roccia naturale marmo generico; funzione: contorni porta interna; impiego: finestre | porte. Incluso: malta. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.18.250.0040.c	Pavimento in piastrelle di marmo Botticino Fiorito, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle dimensioni:- zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati	OC.EEA.a02.C1240.Mb019.0000.-	OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo botticino fiorito; finitura: lucidata; impiego: strato di pavimentazione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta, posa con adesivo/malta.
1C.18.600.0010.a	Zoccolino in legno duro, compresi tagli sfridi e assistenza muraria:- 60 x 9 mm, incollato o inchiodato	OC.EEA.a02.C1240.Qa001.0000.-	OPERA: Strato di zoccolatura di legno naturale duro; impiego: strato di pavimentazione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: incollato o inchiodato.
1C.18.600.0070	Zoccolino in linoleum preformato, altezza fino a 10 cm, compresa assistenza muraria	OC.EEA.a02.C1240.Cb002.0000.-	OPERA: Strato di zoccolatura di resina naturale linoleum; impiego: strato di pavimentazione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.18.300.0080.c	Pavimento in piastrelle di Tonalite dell'Adamello, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle dimensioni:- zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati	OC.EEA.a02.C1240.Mb054.0000.-	OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; finitura: lucidata; geometria/forma/aspetto: piano | costa lucidati; dimensione (x) [cm] = 8 | dimensione (y) [cm] = 1. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta, lastre calibrate, posa con adesivo/malta.
1C.17.550.0010.e	Fornitura e posa davanzali di finestra e soglie di porte finestra, larghezza cm. 26, spessore cm 3, con piano visto e coste levigate; forniti di gocciolatoio e di listelli in pvc incastrati a formazione di vaschetta. Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali:- Trachite gialla	OC.EEA.a02.C3354.Mb063.0000.-	OPERA: Soglia davanzale di roccia naturale trachite gialla; impiego: finestre | porte finestre. Incluso: malta/collanti; gocciolatoio; listelli in PVC per formazione vaschetta. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.17.150.0020.d	Posa in opera di lastre in marmo o pietra naturale per porte e finestre; compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, i piani di lavoro, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Per:- soglia per porta esterna e balcone	OC.EEA.a02.C3354.Mb011.0015.-	OPERA: Soglia davanzale di roccia naturale marmo generico; funzione: soglia balcone | soglia porta esterna; impiego: finestre | porte. Incluso: malta. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.18.250.0050.c	Pavimento in piastrelle di marmo Botticino Semiclassico, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle dimensioni:- zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati	OC.EEA.a02.C1240.Mb020.0000.-	OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo botticino semiclassico; finitura: lucidata; impiego: strato di pavimentazione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta, posa con adesivo/malta.
1C.18.600.0010.b	Zoccolino in legno duro, compresi tagli sfridi e assistenza muraria:- 80 x 10 mm, incollato o inchiodato	OC.EEA.a02.C1240.Qa001.0005.-	OPERA: Strato di zoccolatura di legno naturale duro; impiego: strato di pavimentazione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: incollato o inchiodato.
1C.17.150.0050.b	Posa in opera di zoccolino per locali interni; compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Per altezza:- 10 ÷ 12 cm, spessore 20 mm	OC.EEA.a02.C1240.Za000.0000.b	OPERA: Strato di zoccolatura di materiale generico; impiego: locali interni; altezza [cm] = 10 ÷ 12 | spessore [mm] = 20. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.04.250.0020.a	Fornitura e posa di transenne formate da pannelli retti e/o curvi, come da disegni dell'Amministrazione. In opera comprese demolizioni, scavi, basamenti in calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori e allontanamento delle macerie, sbarramenti e segnaletica:- in profilati d'acciaio cor-ten, con scavo a macchina	OC.ITA.a02.D3001.Sb024.0250.a	OPERA: Transenna, profilati di lega ferrosa acciaio COR-TEN. LAVORO: Posa. Incluso: demolizioni; scavo a macchina; basamenti in calcestruzzo; ripristini pavimentazioni; pulizia ed allontanamento delle macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.17.550.0010.f	Fornitura e posa davanzali di finestra e soglie di porte finestra, larghezza cm. 26, spessore cm 3, con piano visto e coste levigate; forniti di gocciolatoio e di listelli in pvc incastrati a formazione di vaschetta. Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali:- Beola grigia	OC.EEA.a02.C3354.Mb058.0000.-	OPERA: Soglia davanzale di roccia naturale beola grigia; impiego: finestre | porte finestre. Incluso: malta/collanti; gocciolatoio; listelli in PVC per formazione vaschetta. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.17.150.0020.e	Posa in opera di lastre in marmo o pietra naturale per porte e finestre; compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, i piani di lavoro, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Per:- soglia da 10 ÷ 15 cm per porta interna	OC.EEA.a02.C3354.Mb011.0020.-	OPERA: Soglia davanzale di roccia naturale marmo generico; funzione: soglia porta interna; impiego: finestre | porte. Incluso: malta. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.18.250.0060.c	Pavimento in piastrelle di marmo Breccia Oniciata, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle dimensioni:- zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati	OC.EEA.a02.C1240.Mb029.0000.-	OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo breccia oniciata; finitura: lucidata; impiego: strato di pavimentazione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta, posa con adesivo/malta.
1C.18.600.0010.c	Zoccolino in legno duro, compresi tagli sfridi e assistenza muraria:- 80 x 10 mm, posato con viti e tasselli ad espansione	OC.EEA.a02.C1240.Qa001.0010.-	OPERA: Strato di zoccolatura di legno naturale duro; impiego: strato di pavimentazione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: posato con viti e tasselli ad espansione.
1C.17.150.0050.a	Posa in opera di zoccolino per locali interni; compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Per altezza:- 6 ÷ 8 cm, spessore 10 mm	OC.EEA.a02.C1240.Za000.0000.a	OPERA: Strato di zoccolatura di materiale generico; impiego: locali interni; altezza [cm] = 6 ÷ 8 | spessore [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.250.0020.b	Fornitura e posa di transenne formate da pannelli retti e/o curvi, come da disegni dell'Amministrazione. In opera comprese demolizioni, scavi, basamenti in calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori e allontanamento delle macerie, sbarramenti e segnaletica:- in profilati di acciaio cor-ten, con scavo a mano	OC.ITA.a02.D3001.Sb024.0250.b	OPERA: Transenna, profilati di lega ferrosa acciaio COR-TEN. LAVORO: Posa. Incluso: demolizioni; scavo a mano; basamenti in calcestruzzo; ripristini pavimentazioni; pulizia ed allontanamento delle macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.17.550.0010.g	Fornitura e posa davanzali di finestra e soglie di porte finestra, larghezza cm. 26, spessore cm 3, con piano visto e coste levigate; forniti di gocciolatoio e di listelli in pvc incastrati a formazione di vaschetta. Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali:- Granito sardo rosa	OC.EEA.a02.C3354.Lb040.0000.-	OPERA: Soglia davanzale di roccia naturale granito rosa sardo; impiego: finestre | porte finestre. Incluso: malta/collanti; gocciolatoio; listelli in PVC per formazione vaschetta. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.11.710.0060	Pulizia di cornici, cornicioni, davanzali e di elementi decorativi in genere, da depositi, incrostazioni, terriccio, guano con attrezzi meccanici manuali e lavaggio con acqua e sostanze detergenti.	OC.EEA.a20.C3354.Mb000.0000.-	OPERA: Soglia davanzale di roccia naturale generico; impiego: cornici | cornicioni | davanzali | elementi decorativi. Incluso: detergente. LAVORO: Pulizia. SPECIFICHE TECNICHE: pulizia da depositi, incrostazioni, terriccio, guano, con attrezzi meccanici, manuali e lavaggio con acqua e sostanze detergenti.
1C.18.250.0070.c	Pavimento in piastrelle di marmo Calacatta Classico, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle dimensioni:- zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati	OC.EEA.a02.C1240.Mb030.0000.-	OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo calacatta classico; finitura: lucidata; impiego: strato di pavimentazione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta, posa con adesivo/malta.
1C.18.600.0020.a	Zoccolino in gres rosso, compresa assistenza muraria:- 7½ x 15 cm, con gola, altezza 7½ cm	OC.EEA.a02.C1240.L0002.0000.a	OPERA: Strato di zoccolatura di ceramica gres; finitura: rosso; impiego: strato di pavimentazione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.19.200.0020	Sola posa in opera di zoccolino per esterni, altezza 12 ÷ 15 cm, spessore 2 cm, compresa assistenza muraria, fornitura di malta o idonei collanti:	OC.EEA.a02.C1240.Za000.0005.-	OPERA: Strato di zoccolatura di materiale generico; impiego: strato di pavimentazione; altezza [cm] = 12 ÷ 15 | spessore [cm] = 2. Escluso: zoccolino. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.04.250.0020.c	Fornitura e posa di transenne formate da pannelli retti e/o curvi, come da disegni dell'Amministrazione. In opera comprese demolizioni, scavi, basamenti in calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori e allontanamento delle macerie, sbarramenti e segnaletica:- in tubolari d'acciaio inox	OC.ITA.a02.D3001.Sb008.0000.-	OPERA: Transenna, tubolari di lega ferrosa acciaio inox. LAVORO: Posa. Incluso: demolizioni; scavi; basamenti in calcestruzzo; ripristini pavimentazioni; pulizia ed allontanamento delle macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.17.550.0010.h	Fornitura e posa davanzali di finestra e soglie di porte finestra, larghezza cm. 26, spessore cm 3, con piano visto e coste levigate; forniti di gocciolatoio e di listelli in pvc incastrati a formazione di vaschetta. Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali:- Serizzo Antigorio	OC.EEA.a02.C3354.Mb046.0000.-	OPERA: Soglia davanzale di roccia naturale granito serizzo Antigorio; impiego: finestre | porte finestre. Incluso: malta/collanti; gocciolatoio; listelli in PVC per formazione vaschetta. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.17.550.0010.i	Fornitura e posa davanzali di finestra e soglie di porte finestra, larghezza cm. 26, spessore cm 3, con piano visto e coste levigate; forniti di gocciolatoio e di listelli in pvc incastrati a formazione di vaschetta. Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali:- Tonalite dell'Adamello	OC.EEA.a02.C3354.Mb054.0000.-	OPERA: Soglia davanzale di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; impiego: finestre | porte finestre. Incluso: malta/collanti; gocciolatoio; listelli in PVC per formazione vaschetta. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.18.250.0080.b	Pavimento in piastrelle di marmo Perlato Sicilia Classico, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle dimensioni:- zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati	OC.EEA.a02.C1240.Mb031.0000.-	OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo perlato sicilia classico; finitura: lucidata; impiego: strato di pavimentazione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta, posa con adesivo/malta.
1C.18.600.0020.b	Zoccolino in gres rosso, compresa assistenza muraria:- 15 x 15 cm, con gola	OC.EEA.a02.C1240.L0002.0005.-	OPERA: Strato di zoccolatura di ceramica gres; finitura: rosso; impiego: strato di pavimentazione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.01.120.0020.a	Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, compresi: le opere di protezione, la cernita e pulizia del materiale riutilizzabili; il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico, trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:- in piastrelle di ceramica, gres, marmo	OC.EEA.c04.C1240.Za000.0010.-	OPERA: Strato di zoccolatura di materiale generico; impiego: supporti conservati. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e pulizia materiale riutilizzabili; carico, trasporto ed accatastamento macerie in cantiere; carico, trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: oneri smaltimento; opere di protezione. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di ceramica/gres/marmo.
1C.17.550.0020.a	Fornitura e posa davanzali di finestra e soglie di porte finestra, larghezza cm. 26, spessore cm 5, con piano visto e coste levigate; forniti di gocciolatoio, con formazione di vaschetta in pendenza, con ribasso massimo di 2 cm, ricavata nello spessore della lastra. Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali:- Bianco Carrara tipo C	OC.EEA.a02.C3354.Mb012.0005.-	OPERA: Soglia davanzale di roccia naturale marmo bianco di carrara; impiego: finestre | porte finestre. Incluso: malta/collanti; gocciolatoio; listelli in PVC per formazione vaschetta. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.17.100.0120	Sistemazione e limitato ripristino dei davanzali in pietra naturale di facciata previa verifica di stabilità. L'opera consiste nella spazzolatura di pulizia dell'elemento, conseguente asportazione di polvere ed ogni residuo, sistemazione delle sbeccature e scheggiature di limitata dimensione mediante applicazione di mastice per marmo, sagomatura del ripristino con spatole e, ad indurimento avvenuto, levigatura e lucidatura del ripristino con smerigliatrice angolare. Prezzo per metro lineare di ogni elemento in pietra naturale presente in facciata.	OC.EEA.b07.C3354.Za000.0000.-	OPERA: Soglia davanzale di materiale generico; impiego: finestre. Incluso: stucco. LAVORO: Ripristino. Incluso: spazzolatura; asportazione polvere/residui; sistemazione sbeccature/scheggiature di lievi dimensioni; sagomatura con spatole; levigatura; lucidatura. SPECIFICHE TECNICHE: verifica di stabilità; lastre levigate e lucidate mediante l'uso di smerigliatrice angolare.
1C.18.250.0090.b	Pavimento in piastrelle di marmo Perlato Svevo, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle dimensioni:- zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati	OC.EEA.a02.C1240.Mb032.0000.-	OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo perlato svevo; finitura: lucidata; impiego: strato di pavimentazione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta, posa con adesivo/malta.
1C.18.600.0020.c	Zoccolino in gres rosso, compresa assistenza muraria:- 7½ x 15 cm, spess. 8/9 mm, piano, altezza 7½ cm	OC.EEA.a02.C1240.L0002.0005.b	OPERA: Strato di zoccolatura di ceramica gres; finitura: rosso; impiego: strato di pavimentazione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.01.120.0020.b	Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, compresi: le opere di protezione, la cernita e pulizia del materiale riutilizzabili; il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico, trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:- in legno, vinilici incollati o chiodati.	OC.EEA.c04.C1240.Za000.0015.-	OPERA: Strato di zoccolatura di materiale generico; impiego: supporti conservati. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e pulizia materiale riutilizzabili; carico, trasporto ed accatastamento macerie in cantiere; carico, trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: oneri smaltimento; opere di protezione. SPECIFICHE TECNICHE: zoccolini in legno/vinilici, incollati/chiodati.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.17.550.0020.b	Fornitura e posa davanzali di finestra e soglie di porte finestra, larghezza cm. 26, spessore cm 5, con piano visto e coste levigate; forniti di gocciolatoio, con formazione di vaschetta in pendenza, con ribasso massimo di 2 cm, ricavata nello spessore della lastra. Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali:- Aurisina fiorito	OC.EEA.a02.C3354.Mb016.0005.-	OPERA: Soglia davanzale di roccia naturale marmo di aurisina; impiego: finestre | porte finestre. Incluso: malta/collanti; gocciolatoio; listelli in PVC per formazione vaschetta. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.18.250.0100.c	Pavimento in piastrelle di marmo Repen Classico, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle dimensioni:- zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati	OC.EEA.a02.C1240.Mb033.0000.-	OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo repen chairo; finitura: lucidata; impiego: strato di pavimentazione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta, posa con adesivo/malta.
1C.18.600.0030.a	Zoccolino in gres fine porcellanato, altezza 10 cm, compresa assistenza muraria- 10 x 10 cm, con gola	OC.EEA.a02.C1240.L0005.0000.a	OPERA: Strato di zoccolatura di ceramica gres porcellanato; impiego: strato di pavimentazione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.01.120.0020.c	Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, compresi: le opere di protezione, la cernita e pulizia del materiale riutilizzabili; il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico, trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:- in legno, vinilici, avvitati.	OC.EEA.c04.C1240.Za000.0020.-	OPERA: Strato di zoccolatura di materiale generico; impiego: supporti conservati. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e pulizia materiale riutilizzabili; carico, trasporto ed accatastamento macerie in cantiere; carico, trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: oneri smaltimento; opere di protezione. SPECIFICHE TECNICHE: zoccolini in legno/vinilici, avvitati.
1C.17.550.0020.c	Fornitura e posa davanzali di finestra e soglie di porte finestra, larghezza cm. 26, spessore cm 5, con piano visto e coste levigate; forniti di gocciolatoio, con formazione di vaschetta in pendenza, con ribasso massimo di 2 cm, ricavata nello spessore della lastra. Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali:- Botticino Classico	OC.EEA.a02.C3354.Mb018.0005.-	OPERA: Soglia davanzale di roccia naturale marmo botticino; impiego: finestre | porte finestre. Incluso: malta/collanti; gocciolatoio; listelli in PVC per formazione vaschetta. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.18.250.0110.b	Pavimento in piastrelle di marmo Rosa Portogallo, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle dimensioni:- zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati	OC.EEA.a02.C1240.Mb034.0000.-	OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo rosa portogallo; finitura: lucidata; impiego: strato di pavimentazione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta, posa con adesivo/malta.
1C.18.600.0030.b	Zoccolino in gres fine porcellanato, altezza 10 cm, compresa assistenza muraria- 10 x 10 cm, piano	OC.EEA.a02.C1240.L0005.0000.b	OPERA: Strato di zoccolatura di ceramica gres porcellanato; impiego: strato di pavimentazione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.04.250.0030	Fornitura e posa in opera di transenna a protezione dei muri spondali dei Navigli come da disegni dell'Amministrazione, compresa la verniciatura con una mano di antiruggine a base di resine alchidiche con pigmento anticorrosivo e promotori d'adesione, due mani di smalto acrilico per esterni con pigmenti inalterabili, predisposizione dei fori di ancoraggio al muro spondale, pulizia della sede dei lavori e allontanamento delle macerie, sbarramenti e segnaletica. Altezza transenna cm. 110 (peso 27,50 kg/ml)	OC.ITA.a02.D3001.Sb024.0000.-	OPERA: Transenna di lega ferrosa acciaio COR-TEN; impiego: per protezione muri spondali Navigli; altezza [cm] = 110 | peso [kg/ml] = 27,5. LAVORO: Posa. Incluso: mano di antiruggine con resine alchidiche anticorrosivo e promotori di adesione; due mani di smalto acrilico con pigmenti inalterabili; predisposizione fori di ancoraggio al muro; pulizia; allontanamento macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.17.550.0020.d	Fornitura e posa davanzali di finestra e soglie di porte finestra, larghezza cm. 26, spessore cm 5, con piano visto e coste levigate; forniti di gocciolatoio, con formazione di vaschetta in pendenza, con ribasso massimo di 2 cm, ricavata nello spessore della lastra. Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali:- Chiampo Olivo	OC.EEA.a02.C3354.Mb021.0005.-	OPERA: Soglia davanzale di roccia naturale marmo di chiampo olivo; impiego: finestre | porte finestre. Incluso: malta/collanti; gocciolatoio; listelli in PVC per formazione vaschetta. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.18.250.0120.b	Pavimento in piastrelle di marmo Rosso Verona e Asiago, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle dimensioni:- zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati	OC.EEA.a02.C1240.Mb027.0000.-	OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo rosso verona/asiago; finitura: lucidata; impiego: strato di pavimentazione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta, posa con adesivo/malta.
1C.18.600.0040.a	Zoccolino in plastica flessibile, compresa assistenza muraria:- altezza 7 cm	OC.EEA.a02.C1240.D0000.0000.-	OPERA: Strato di zoccolatura di plastica generico; impiego: strato di pavimentazione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.05.050.0050.a	Carico, trasporto, scarico e posizionamento di transenne metalliche o di sbarramenti stradali in tubolari metallici forniti dall'Amministrazione.- interventi ordinati con almeno 24 ore di preavviso ed eseguiti in qualsiasi orario o giorno	OC.ITA.a02.D3001.Sb000.0000.a	OPERA: Transenna, tubolari di lega ferrosa generico. LAVORO: Posa. Incluso: carico; trasporto; scarico; posizionamento di transenne. Escluso: sbarramenti. SPECIFICHE TECNICHE: Interventi pianificati con almeno 24 ore di preavviso a qualsiasi orario o giorno.
1C.01.120.0010.a	Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta di allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; pulizia ed accatastamento del materiale riutilizzabile; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento- in piastrelle di ceramica, gres e simili.	OC.EEA.c04.C1220.L0002.0250.-	OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica gres. LAVORO: Rimozione. Incluso: carico; trasporto ed accatastamento macerie in cantiere; pulizia ed accatastamento materiale riutilizzabile; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di ceramica/gres con malta di allettamento/collante, conservazione dei supporti.
1C.01.120.0010.b	Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta di allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; pulizia ed accatastamento del materiale riutilizzabile; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento- tessili, moquettes e simili	OC.EEA.c04.C1220.Za000.1500.-	OPERA: Strato di rivestimento, tessuto di materiale generico. LAVORO: Rimozione. Incluso: carico; trasporto ed accatastamento macerie in cantiere; pulizia ed accatastamento materiale riutilizzabile; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in tessili/moquettes con malta di allettamento/collante, conservazione dei supporti.
1C.19.150.0010.b	Rivestimento esterno in listelli di clinker trafilato, posato con colla su superfici intonacate esistenti; con listelli da 6 x 24 - 12 x 24 cm. Comprese assistenze murarie, accurata sigillatura dei giunti, lavaggio e pulizia finale. Esclusi i ponteggi esterni. Nei tipi:- smaltati e vetrinati	OC.EEA.a02.C1220.L0006.0015.-	OPERA: Strato di rivestimento, listelli di ceramica klinker; finitura: smaltati | vetrinati; Lato (x) [cm] = 6 | Lato (y) [cm] = 24. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; accurata sigillatura dei giunti; lavaggio; pulizia finale. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: Listelli in klinker trafilato, per esterno; posato con colla su superfici intonacate esistenti.
1C.19.150.0020.a	Rivestimento esterno in listelli di clinker trafilato, posato con colla su superfici intonacate esistenti; con listelli da 12 x 12 cm. Comprese assistenze murarie, accurata sigillatura dei giunti, lavaggio e pulizia finale. Esclusi i ponteggi esterni. Nei tipi:- colorati in pasta, serie grezza	OC.EEA.a02.C1220.L0006.0000.-	OPERA: Strato di rivestimento, listelli di ceramica klinker; finitura: colorati in pasta; geometria/forma/aspetto: serie grezza; Lato (x) [cm] = 12 | Lato (y) [cm] = 12. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; accurata sigillatura dei giunti; lavaggio; pulizia finale. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: Listelli in klinker trafilato, per esterno, posato con colla su superfici intonacate esistenti.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.24.500.0020.b	Fornitura e posa di tappezzerie viniliche, in rotoli da 10,50x0,53 m, su superfici già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Nei seguenti materiali:- vinilica su tela	OC.EEA.a02.C1220.Ca015.0255.-	OPERA: Strato di rivestimento, rotolo di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); Lunghezza [m] = 10,5 | Larghezza [m] = 0,53. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: Tappezzeria applicata su superfici già preparate.
1C.23.450.0030.a	Fornitura e posa di pellicola riflettente per il controllo dell'energia solare trasmessa, per applicazione su vetri, in colori a scelta della D.L., priva di aberrazioni ottiche, lavabile, con protezione superficiale antigraffio:- per applicazioni all'interno	OC.EEA.a02.C1220.Za000.0260.-	OPERA: Strato di rivestimento, pellicola di materiale generico; finitura: colorata | antigraffio; funzione: riflettente | controllo energia solare trasmessa; impiego: vetri interni. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: colore a scelta della D.L., applicazione interna.
1C.01.120.0010.c	Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta di allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; pulizia ed accatastamento del materiale riutilizzabile; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento- in teli vinilici, linoleum e simili	OC.EEA.c04.C1220.Ca015.0750.-	OPERA: Strato di rivestimento, telo di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). LAVORO: Rimozione. Incluso: carico; trasporto ed accatastamento macerie in cantiere; pulizia ed accatastamento materiale riutilizzabile; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in teli vinilici/linoleum con malta di allettamento/collante, conservazione dei supporti.
1C.19.050.0010.a	Rivestimento in piastrelle di maiolica a superficie smaltata, prima scelta, posato con colla su idoneo intonaco; compreso: la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce ecc.), gli zoccoli, la pulitura e le assistenze murarie; con piastrelle:- 15 x 15 cm, colore bianco	OC.EEA.a02.C1220.L0010.0000.-	OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica maiolica; finitura: smaltata | bianca; geometria/forma/aspetto: quadrata; Lato (x) [cm] = 15 | Lato (y) [cm] = 15. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce), zoccoli. LAVORO: Posa. Incluso: stuccatura giunti con cemento; pulitura; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa su idoneo intonaco.
1C.19.150.0020.b	Rivestimento esterno in listelli di clinker trafilato, posato con colla su superfici intonacate esistenti; con listelli da 12 x 12 cm. Comprese assistenze murarie, accurata sigillatura dei giunti, lavaggio e pulizia finale. Esclusi i ponteggi esterni. Nei tipi:- smaltati e vetrinati	OC.EEA.a02.C1220.L0006.0010.-	OPERA: Strato di rivestimento, listelli di ceramica klinker; finitura: smaltati | vetrinati; Lato (x) [cm] = 12 | Lato (y) [cm] = 12. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; accurata sigillatura dei giunti; lavaggio; pulizia finale. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: Listelli in klinker trafilato, per esterno, posato con colla su superfici intonacate esistenti.
1C.19.150.0030	Rivestimento esterno in listelli di laterizio estruso, dimensioni 5,5 x 25 cm, posati con colla su intonaco rustico di sottofondo preesistente. Comprese assistenze murarie, accurata sigillatura dei giunti, lavaggio e pulizia finale. Esclusi i ponteggi esterni.	OC.EEA.a02.C1220.L0011.0000.-	OPERA: Strato di rivestimento, listelli di ceramica terracotta/laterizio; Lato (x) [cm] = 5,5 | Lato (y) [cm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; accurata sigillatura dei giunti; lavaggio; pulizia finale. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: Listelli di laterizio estruso, per esterno, posati con colla su intonaco rustico di sottofondo preesistente.
1C.24.500.0030	Fornitura e posa di tappezzerie fil posè di tipo sintetico, cotone/viscosa, seta, su superfici già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.	OC.EEA.a02.C1220.Oc001.0000.-	OPERA: Strato di rivestimento, rotolo di fibra vegetale cotone; finitura: fil posè. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: Tappezzeria applicata su superfici già preparate.
1C.23.450.0030.b	Fornitura e posa di pellicola riflettente per il controllo dell'energia solare trasmessa, per applicazione su vetri, in colori a scelta della D.L., priva di aberrazioni ottiche, lavabile, con protezione superficiale antigraffio:- per applicazioni all'esterno	OC.EEA.a02.C1220.Za000.0255.-	OPERA: Strato di rivestimento, pellicola di materiale generico; finitura: colorata | antigraffio; funzione: riflettente | controllo energia solare trasmessa; impiego: vetri esterni. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: colore a scelta della D.L., applicazione esterna.
1C.19.050.0010.b	Rivestimento in piastrelle di maiolica a superficie smaltata, prima scelta, posato con colla su idoneo intonaco; compreso: la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce ecc.), gli zoccoli, la pulitura e le assistenze murarie; con piastrelle:- 15 x 15 cm, colori chiari e decorate	OC.EEA.a02.C1220.L0010.0005.-	OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica maiolica; finitura: smaltata | colore chiaro | decorata; geometria/forma/aspetto: quadrata; Lato (x) [cm] = 15 | Lato (y) [cm] = 15. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce), zoccoli. LAVORO: Posa. Incluso: stuccatura giunti con cemento; pulitura; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa su idoneo intonaco.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.19.050.0010.c	Rivestimento in piastrelle di maiolica a superficie smaltata, prima scelta, posato con colla su idoneo intonaco; compreso: la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce ecc.), gli zoccoli, la pulitura e le assistenze murarie; con piastrelle:- 20 x 20 cm, tipo tinte unite	OC.EEA.a02.C1220.L0010.0015.-	OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica maiolica; finitura: smaltata | tinta unita; geometria/forma/aspetto: quadrata; Lato (x) [cm] = 20 | Lato (y) [cm] = 20. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce), zoccoli. LAVORO: Posa. Incluso: stuccatura giunti con cemento; pulitura; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa su idoneo intonaco.
1C.21.300.0010.a	Rivestimento in laminato plastico melaminico spessore 1,2 mm; in opera- finitura normale	OC.EEA.a02.C1220.Oa000.0000.-	OPERA: Strato di rivestimento, laminato plastico melaminico di fibra sintetica generico; finitura: normale; Spessore [mm] = 1,2. LAVORO: Posa. Escluso: preparazione del fondo. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.24.500.0040.a	Fornitura e posa di tappezzerie con rivestimento vegetale su supporto in carta, su superfici già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Dei tipi:- paglia naturale	OC.EEA.a02.C1220.Oc004.0000.-	OPERA: Strato di rivestimento, rotolo di fibra vegetale paglia. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: Tappezzeria su supporto in carta applicata su superfici già preparate.
1C.23.450.0040	Fornitura e posa di pellicola decorativa per posa interna su vetri, con motivi e colori a scelta della D.L., priva di aberrazioni ottiche, lavabile, con protezione superficiale antigraffio.	OC.EEA.a02.C1220.Za000.0250.-	OPERA: Strato di rivestimento, pellicola di materiale generico; finitura: colorata | antigraffio; funzione: decorativa; impiego: vetri interni. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: colore a scelta della D.L., applicazione interna.
1C.19.050.0010.d	Rivestimento in piastrelle di maiolica a superficie smaltata, prima scelta, posato con colla su idoneo intonaco; compreso: la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce ecc.), gli zoccoli, la pulitura e le assistenze murarie; con piastrelle:- 20 x 20 cm, tipo decorate	OC.EEA.a02.C1220.L0010.0010.-	OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica maiolica; finitura: smaltata | decorata; geometria/forma/aspetto: quadrata; Lato (x) [cm] = 20 | Lato (y) [cm] = 20. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce), zoccoli. LAVORO: Posa. Incluso: stuccatura giunti con cemento; pulitura; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa su idoneo intonaco.
1C.19.050.0020.a	Rivestimento in piastrelle di ceramica monocottura, con superficie smaltata, posato con colla su idoneo intonaco; compreso: la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce ecc.), gli zoccoli, la pulitura e l'assistenza muraria; con piastrelle:- 20 x 20 cm, tipo fiammato	OC.EEA.a02.C1220.L0001.0010.-	OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica monocottura; finitura: smaltata | fiammata; geometria/forma/aspetto: quadrata; Lato (x) [cm] = 20 | Lato (y) [cm] = 20. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce), zoccoli. LAVORO: Posa. Incluso: stuccatura giunti con cemento; pulitura; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa su idoneo intonaco.
1C.21.300.0010.b	Rivestimento in laminato plastico melaminico spessore 1,2 mm; in opera- finitura speciale	OC.EEA.a02.C1220.Oa000.0005.-	OPERA: Strato di rivestimento, laminato plastico melaminico di fibra sintetica generico; finitura: speciale; Spessore [mm] = 1,2. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.24.500.0040.b	Fornitura e posa di tappezzerie con rivestimento vegetale su supporto in carta, su superfici già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Dei tipi:- sughero	OC.EEA.a02.C1220.Oc013.0000.-	OPERA: Strato di rivestimento, rotolo di fibra vegetale sughero. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: Tappezzeria su supporto in carta applicata su superfici già preparate.
1C.23.450.0050.a	Fornitura e posa di pellicola oscurante adatta per la protezione della privacy, per applicazione interna od esterna su vetri, lavabile, con protezione superficiale antigraffio, con diverse gradazioni di opacità:- opaca o completamente nera	OC.EEA.a02.C1220.Za000.0285.-	OPERA: Strato di rivestimento, pellicola di materiale generico; finitura: opaca | nera; funzione: oscurante per protezione privacy; impiego: vetri . LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: diverse gradazioni di opacità, applicazione interna o esterna.
1C.19.050.0020.b	Rivestimento in piastrelle di ceramica monocottura, con superficie smaltata, posato con colla su idoneo intonaco; compreso: la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce ecc.), gli zoccoli, la pulitura e l'assistenza muraria; con piastrelle:- 20 x 20 cm, tipo tinte unite	OC.EEA.a02.C1220.L0001.0020.-	OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica monocottura; finitura: smaltata | tinta unita; geometria/forma/aspetto: quadrata; Lato (x) [cm] = 20 | Lato (y) [cm] = 20. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce), zoccoli. LAVORO: Posa. Incluso: stuccatura giunti con cemento; pulitura; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa su idoneo intonaco.
1C.19.050.0020.c	Rivestimento in piastrelle di ceramica monocottura, con superficie smaltata, posato con colla su idoneo intonaco; compreso: la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce ecc.), gli zoccoli, la pulitura e l'assistenza muraria; con piastrelle:- 20 x 20 cm, tipo decorate	OC.EEA.a02.C1220.L0001.0000.-	OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica monocottura; finitura: smaltata | decorata; geometria/forma/aspetto: quadrata; Lato (x) [cm] = 20 | Lato (y) [cm] = 20. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce), zoccoli. LAVORO: Posa. Incluso: stuccatura giunti con cemento; pulitura; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa su idoneo intonaco.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.21.300.0020.a	Rivestimento con perline lavorate a maschio e femmina, posate in opera comprese le prestazioni in assistenza per carico, scarico, trasporto a piè d'opera; spessore finito 15 mm, in legno:- abete	OC.EEA.a02.C1220.Qa006.0000.-	OPERA: Strato di rivestimento, perline di legno naturale abete; Spessore [mm] = 15. Escluso: sottostruttura lignea. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza per carico; scarico; trasporto a piè d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: Perline ad incastro maschio/femmina.
1C.24.520.0010.a	Sola posa di tappezzerie in carta, in rotoli da 10,50x0,53 m, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Nei seguenti materiali:-carta fodera	OC.EEA.a02.C1220.Za000.0755.-	OPERA: Strato di rivestimento, rotolo di carta fodera di materiale generico. Escluso: fornitura tappezzeria. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.360.0030	Staccionata a Croce di Sant'Andrea in pali di pino torniti diametro 10 ÷ 12 cm impregnati in autoclave, costituita da corrimano e diagonali, interasse di 2 m, montanti verticali di sezione circolare, altezza fuori terra di 1,10 m, ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato, intervento completo di plinti di fondazione di 30 x 30 x 30 cm; il prezzo comprende tutti i piccoli movimenti di terra di scavo e riporto, per la realizzazione dei plinti di fondazione, ogni onere e lavorazione, il materiale, le attrezzature.	OC.EEA.a02.B3030.Qa021.0000.-	OPERA: Staccionata, pali di legno naturale pino; geometria/forma/aspetto: a Croce di Sant'Andrea; diametro pali [cm] = 10 ÷ 12 | interasse pali [m] = 2 | altezza fuori terra [m] = 1,1. LAVORO: Posa. Incluso: ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato; movimenti di terra per scavo e riporto; plinti di fondazione; materiale; attrezzature; oneri e lavorazione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.19.050.0020.d	Rivestimento in piastrelle di ceramica monocottura, con superficie smaltata, posato con colla su idoneo intonaco; compreso: la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce ecc.), gli zoccoli, la pulitura e l'assistenza muraria; con piastrelle:- 30 x 30 cm, tipo fiammato	OC.EEA.a02.C1220.L0001.0015.-	OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica monocottura; finitura: smaltata | fiammata; geometria/forma/aspetto: quadrata; Lato (x) [cm] = 30 | Lato (y) [cm] = 30. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce), zoccoli. LAVORO: Posa. Incluso: stuccatura giunti con cemento; pulitura; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa su idoneo intonaco.
1C.19.050.0020.e	Rivestimento in piastrelle di ceramica monocottura, con superficie smaltata, posato con colla su idoneo intonaco; compreso: la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce ecc.), gli zoccoli, la pulitura e l'assistenza muraria; con piastrelle:- 30 x 30 cm, tipo tinte unite	OC.EEA.a02.C1220.L0001.0025.-	OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica monocottura; finitura: smaltata | tinta unita; geometria/forma/aspetto: quadrata; Lato (x) [cm] = 30 | Lato (y) [cm] = 30. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce), zoccoli. LAVORO: Posa. Incluso: stuccatura giunti con cemento; pulitura; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa su idoneo intonaco.
1C.21.300.0020.b	Rivestimento con perline lavorate a maschio e femmina, posate in opera comprese le prestazioni in assistenza per carico, scarico, trasporto a piè d'opera; spessore finito 15 mm, in legno:- larice nazionale	OC.EEA.a02.C1220.Qa015.0000.-	OPERA: Strato di rivestimento, perline di legno naturale larice; Spessore [mm] = 15. Escluso: sottostruttura lignea. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza per carico; scarico; trasporto a piè d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: Perline ad incastro maschio/femmina.
1C.24.520.0010.b	Sola posa di tappezzerie in carta, in rotoli da 10,50x0,53 m, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Nei seguenti materiali:- carta lavabile	OC.EEA.a02.C1220.Za000.1005.-	OPERA: Strato di rivestimento, rotolo di carta lavabile di materiale generico. Escluso: fornitura tappezzeria. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.360.0040	Staccionata a doghe in opera, dimensione modulo passo 198 cm, altezza 95 cm. Struttura in legno impregnato costituita da tavole a sezione 14 x 2,5 cm, altezza 80 cm, fissate su due travi portanti a sezione 11 x 3,5 x 198 cm, formanti un pannello premontato che viene fissato agli appositi pali portanti a sezione 9 x 9 x 120 cm di altezza, di cui 40 cm da interrare.	OC.EEA.a02.B3030.Qa000.0000.-	OPERA: Staccionata, doghe di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: a moduli; altezza modulo [cm] = 95 | passo modulo [cm] = 198. LAVORO: Posa. Incluso: Interro. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura in legno impregnato.
1C.19.050.0020.f	Rivestimento in piastrelle di ceramica monocottura, con superficie smaltata, posato con colla su idoneo intonaco; compreso: la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce ecc.), gli zoccoli, la pulitura e l'assistenza muraria; con piastrelle:- 30 x 30 cm, tipo decorate	OC.EEA.a02.C1220.L0001.0005.-	OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica monocottura; finitura: smaltata | decorata; geometria/forma/aspetto: quadrata; Lato (x) [cm] = 30 | Lato (y) [cm] = 30. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce); zoccoli. LAVORO: Posa. Incluso: stuccatura giunti con cemento; pulitura; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa su idoneo intonaco.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.19.050.0030.b	Rivestimento in piastrelle di gres rosso a superficie liscia, prima scelta, posato con colla su idoneo intonaco; compreso: la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali, la pulitura e le assistenze murarie; con piastrelle:- 10 x 10 cm, spess. 8/9 mm	OC.EEA.a02.C1220.L0002.0260.-	OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica gres; finitura: rossa | liscia; geometria/forma/aspetto: quadrata; Lato (x) [cm] = 10 | Lato (y) [cm] = 10 | Spessore [mm] = 8 ÷ 9. LAVORO: Posa. Incluso: stuccatura giunti con cemento; pulitura; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa su idoneo intonaco.
1C.21.300.0020.c	Rivestimento con perline lavorate a maschio e femmina, posate in opera comprese le prestazioni in assistenza per carico, scarico, trasporto a piè d'opera; spessore finito 15 mm, in legno:- larice d'America	OC.EEA.a02.C1220.Qa017.0000.-	OPERA: Strato di rivestimento, perline di legno naturale larice d'america; Spessore [mm] = 15. Escluso: sottostruttura lignea. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza per carico; scarico; trasporto a piè d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: Perline ad incastro maschio/femmina.
1C.24.520.0010.c	Sola posa di tappezzerie in carta, in rotoli da 10,50x0,53 m, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Nei seguenti materiali:- carta duplex lavabile	OC.EEA.a02.C1220.Za000.0505.-	OPERA: Strato di rivestimento, rotolo di carta duplex lavabile di materiale generico. Escluso: fornitura tappezzeria. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1F.NP.04.12.02.00.0005._	Staccionata in pali di larice, escluso tronchi giovani (alburno). Durame di tronco, piallato e con smusso maggiore/uguale a 5 mm su ogni spigolo. Montanti di sezione quadra da 9-10 cm ed altezza pari a 110-115 cm; 1 asse corrimano, posta in testa al montante, di sezione 4x14 cm della lunghezza di 500 cm; 2 assi orizzontali intermedie di sezione 4x14 cm della lunghezza di 500 cm. Posa manuale su terreno vegetale idoneo all'infissione di pali. Compreso ferramenta necessaria. Escluso infissione nel terreno di profili in acciaio con sezione ad U con apposito battipalo, profili in acciaio con sezione ad U, preventiva ricerca di eventuali sottoservizi	OC.AAB.a02.B3030.Qa008.0010.-	OPERA: Staccionata, pali di legno naturale abete/larice. Escluso: tronchi giovani (alburno). LAVORO: Posa a mano. Incluso: ferramenta necessaria. Escluso: infissione nel terreno di profili in acciaio con sezione ad U con apposito battipalo; profili in acciaio con sezione ad U; preventiva ricerca di eventuali sottoservizi. SPECIFICHE TECNICHE: durame di tronco, piallato e con smusso maggiore/uguale a 5 mm su ogni spigolo; montanti di sezione quadra da 9-10 cm ed altezza pari a 110-115 cm; 1 asse corrimano, posta in testa al montante, di sezione 4x14 cm della lunghezza di 500 cm; 2 assi orizzontali intermedie di sezione 4x14 cm della lunghezza di 500 cm, su terreno vegetale idoneo all'infissione di pali.
1C.19.050.0030.c	Rivestimento in piastrelle di gres rosso a superficie liscia, prima scelta, posato con colla su idoneo intonaco; compreso: la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali, la pulitura e le assistenze murarie; con piastrelle:- 10 x 20 cm, spess. 8/9 mm	OC.EEA.a02.C1220.L0002.0265.-	OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica gres; finitura: rossa | liscia; Lato (x) [cm] = 10 | Lato (y) [cm] = 20 | Spessore [mm] = 8 ÷ 9. LAVORO: Posa. Incluso: stuccatura giunti con cemento; pulitura; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa su idoneo intonaco.
1C.19.050.0030.a	Rivestimento in piastrelle di gres rosso a superficie liscia, prima scelta, posato con colla su idoneo intonaco; compreso: la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali, la pulitura e le assistenze murarie; con piastrelle:- 7,5 x 15 cm, spess. 8/9 mm	OC.EEA.a02.C1220.L0002.0255.-	OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica gres; finitura: rossa | liscia; Lato (x) [cm] = 7,5 | Lato (y) [cm] = 15 | Spessore [mm] = 8 ÷ 9. LAVORO: Posa. Incluso: stuccatura giunti con cemento; pulitura; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa su idoneo intonaco.
1C.21.300.0020.d	Rivestimento con perline lavorate a maschio e femmina, posate in opera comprese le prestazioni in assistenza per carico, scarico, trasporto a piè d'opera; spessore finito 15 mm, in legno:- douglas	OC.EEA.a02.C1220.Qa012.0000.-	OPERA: Strato di rivestimento, perline di legno naturale douglas; Spessore [mm] = 15. Escluso: sottostruttura lignea. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza per carico; scarico; trasporto a piè d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: Perline ad incastro maschio/femmina.
1C.24.520.0010.d	Sola posa di tappezzerie in carta, in rotoli da 10,50x0,53 m, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Nei seguenti materiali:- carta serigrafico espanso	OC.EEA.a02.C1220.Za000.1255.-	OPERA: Strato di rivestimento, rotolo di carta serigrafico espanso di materiale generico. Escluso: fornitura tappezzeria. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1F.NP.04.12.02.00.0010._	Staccionata in pali di larice, escluso tronchi giovani (alburno). Durame di tronco, piallato e con smusso maggiore uguale a 5 mm su ogni spigolo. Montanti di sezione circolare di diametro 12 cm ed altezza pari a 120 cm, posti ad un interasse di 250 cm; 1 corrimano circolare di diametro 12 cm della lunghezza di 250 cm; 2 correnti di sezione mezzotondo di diametro 12 cm della lunghezza di 250 cm. Posa manuale. Compreso bulloneria, carpenteria necessaria all'assemblaggio di staccionata e collegamento di base del bicchiere. Escluso bicchiere metallico costituito da un profilo quadro, zincato a caldo e verniciato oppure in acciaio, realizzazione su manufatto orizzontale (plinto in cls, trave o muro in ca ecc.) al quale fissare il bicchiere metallico	OC.AAB.a02.B3030.Qa008.0015.-	OPERA: Staccionata, pali di legno naturale abete/larice. Escluso: tronchi giovani (alburno). LAVORO: Posa a mano. Incluso: bulloneria; carpenteria necessaria all'assemblaggio di staccionata e collegamento di base del bicchiere. Escluso: bicchiere metallico costituito da un profilo quadro, zincato a caldo e verniciato oppure in acciaio; realizzazione su manufatto orizzontale (plinto in cls, trave o muro in ca ecc.) al quale fissare il bicchiere metallico. SPECIFICHE TECNICHE: durame di tronco, piallato e con smusso maggiore/uguale a 5 mm su ogni spigolo; montanti di sezione circolare di diametro 12 cm ed altezza pari a 120 cm, posti ad un interasse di 250 cm; 1 corrimano circolare di diametro 12 cm della lunghezza di 250 cm; 2 correnti di sezione mezzotondo di diametro 12 cm della lunghezza di 250 cm.
1C.19.050.0040.a	Rivestimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, posato con colla su idoneo intonaco; compreso: la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali, la pulitura e le assistenze murarie:- 10 x 10 cm, colori chiari	OC.EEA.a02.C1220.L0005.0005.-	OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: liscia | colore chiaro; geometria/forma/aspetto: quadrata; Lato (x) [cm] = 10 | Lato (y) [cm] = 10 | Spessore [mm] = 8 ÷ 10. Incluso: pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: stuccatura giunti con cemento; pulitura; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa su idoneo
1C.19.050.0040.b	Rivestimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, posato con colla su idoneo intonaco; compreso: la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali, la pulitura e le assistenze murarie:- 10 x 20 cm, colori chiari	OC.EEA.a02.C1220.L0005.0000.-	OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: liscia | colore chiaro; Lato (x) [cm] = 10 | Lato (y) [cm] = 20 | Spessore [mm] = 8 ÷ 10. Incluso: pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: stuccatura giunti con cemento; pulitura; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa su idoneo intonaco.
1C.19.250.0010	Rivestimento pareti in pannelli fonoassorbenti e termoisolanti in sughero biondo naturale supercompresso, resistenti al fuoco Classe I.	OC.EEA.a02.C1220.Oc015.0000.-	OPERA: Strato di rivestimento, pannelli di fibra vegetale sughero biondo naturale; funzione: fonoassorbenti | termoisolanti; impiego: pareti; Resistenza al fuoco [classe] = C1. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Pannelli
1C.24.520.0020.a	Sola posa di tappezzerie viniliche, in rotoli da 10,50x0,53 m, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Nei seguenti materiali:- vinilica su carta	OC.EEA.a02.C1220.Ca015.0260.-	OPERA: Strato di rivestimento, rotolo di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). Escluso: fornitura tappezzeria. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1F.NP.04.12.02.00.0015._	Staccionata in pali di larice grezzo e scortecciato, diametro di 14-16 cm. Montanti verticali di diametro 14-16 cm ad interasse di 2,00 m, passamano orizzontale e traversi mezzo tondo, bicchieri di ancoraggio, la ferramenta, la chioderia - modello con una smezzola. Posa manuale. Compreso formazione dell'incavo a semicerchio sulla testa di montanti per la posa del corrimano, posa di bicchieri di ancoraggio, ferramenta, chioderia, taglio, sfrido	OC.AAB.a02.B3030.Qa008.0005.-	OPERA: Staccionata, pali di legno naturale abete/larice; finitura: grezzo e scortecciato; geometria/forma/aspetto: a montanti verticali | con una smezzola; diametro montanti [cm] = 14 ÷ 16 | interasse [m] = 2. LAVORO: Posa a mano. Incluso: formazione dell'incavo a semicerchio sulla testa di montanti per la posa del corrimano; posa di bicchieri di ancoraggio; ferramenta; chioderia; taglio; sfrido. SPECIFICHE TECNICHE: passamano orizzontale e traversi mezzo tondo, bicchieri di ancoraggio, ferramenta, chioderia.
1C.19.050.0040.c	Rivestimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, posato con colla su idoneo intonaco; compreso: la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali, la pulitura e le assistenze murarie:- 20 x 20 cm, colori chiari	OC.EEA.a02.C1220.L0005.0010.-	OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: liscia | colore chiaro; geometria/forma/aspetto: quadrata; Lato (x) [cm] = 20 | Lato (y) [cm] = 20 | Spessore [mm] = 8 ÷ 10. Incluso: pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: stuccatura giunti con cemento; pulitura; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa su idoneo
1C.19.050.0040.d	Rivestimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, posato con colla su idoneo intonaco; compreso: la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali, la pulitura e le assistenze murarie:- 30 x 30 cm, colori chiari	OC.EEA.a02.C1220.L0005.0015.-	OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: liscia | colore chiaro; geometria/forma/aspetto: quadrata; Lato (x) [cm] = 30 | Lato (y) [cm] = 30 | Spessore [mm] = 8 ÷ 10. Incluso: pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: stuccatura giunti con cemento; pulitura; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa su idoneo

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.01.140.0050.a	Rimozione di perline o pannelli di legno di rivestimento, lavagne a muro e similari:- con recupero mediante accurato smontaggio ed accatastamento nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito	OC.EEA.c04.C1220.Mb000.0500.-	OPERA: Strato di rivestimento, perline/pannelli di roccia naturale generico; impiego: lavagne a muro. LAVORO: Rimozione. Incluso: recupero con smontaggio ed accatastamento in cantiere o trasporto a deposito. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.24.520.0020.b	Sola posa di tappezzerie viniliche, in rotoli da 10,50x0,53 m, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Nei seguenti materiali:- vinilica su tela	OC.EEA.a02.C1220.Ca015.0755.-	OPERA: Strato di rivestimento, telo di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). Escluso: fornitura tappezzeria. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1F.NP.04.12.02.00.0020._	Staccionata in pali di larice grezzo e scortecciato, diametro di 14-16 cm. Montanti verticali di diametro 14-16 cm ad interasse di 2,00 m, passamano orizzontale e traversi mezzo tondo, bicchieri di ancoraggio, la ferramenta, la chioderia - modello con due smezzole. Posa manuale. Compreso formazione dell'incavo a semicerchio sulla testa di montanti per la posa del corrimano, posa di bicchieri di ancoraggio, ferramenta, chioderia, taglio, sfrido	OC.AAB.a02.B3030.Qa008.0000.-	OPERA: Staccionata, pali di legno naturale abete/larice; finitura: grezzo e scortecciato; geometria/forma/aspetto: a montanti verticali | con due smezzole; diametro montanti [cm] = 14 ÷ 16 | interasse [m] = 2. LAVORO: Posa a mano. Incluso: formazione dell'incavo a semicerchio sulla testa di montanti per la posa del corrimano; posa di bicchieri di ancoraggio; ferramenta; chioderia; taglio; sfrido. SPECIFICHE TECNICHE: passamano orizzontale e traversi mezzo tondo, bicchieri di ancoraggio, ferramenta, chioderia.
1C.19.100.0010.a	Rivestimento con piastrelle resilienti in resine speciali e PVC rinforzato e stabilizzato da doppia fibra di vetro, cariche minerali e pigmenti, a bordi bisellati e smussati, superficie non riflettente, leggermente goffrata, lamina trasparente da 0,45 mm, formato 32 x 32 cm, 42 x 64 cm, 64 x 64 cm, spessore 3,0 mm; applicate con adesivo, comprese la lisciatura del fondo e le assistenze murarie; posate:- con giunti accostati e stuccati	OC.EEA.a02.C1220.Ca017.0000.-	OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); finitura: non riflettente | goffrata; geometria/forma: quadrata; Lato (x) [cm] = 32 | Lato (y) [cm] = 32 | Spessore [mm] = 3. LAVORO: Posa. Incluso: lisciatura fondo; assistenze murarie; posa giunti accostati e stuccati. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.01.140.0050.b	Rimozione di perline o pannelli di legno di rivestimento, lavagne a muro e similari:- con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica, esclusi oneri di smaltimento.	OC.EEA.c04.C1220.Qa000.0000.-	OPERA: Strato di rivestimento, perline/pannelli di legno naturale generico; funzione: rivestimento; impiego: lavagne a muro. LAVORO: Rimozione. Incluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.24.520.0030	Sola posa di tappezzerie fil posè di tipo sintetico, cotone/viscosa, seta, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.	OC.EEA.a02.C1220.Oc001.0005.-	OPERA: Strato di rivestimento, rotolo di fibra vegetale cotone; finitura: fil posè. Escluso: fornitura tappezzeria. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1F.NP.04.12.02.01.0005._	Staccionata con piantoni in profilati di acciaio, HEA 120, con interasse 2 metri e due correnti in pali di larice scortecciato, diametro di 10-12 cm, posti orizzontalmente e fissati con barre filettate e bulloni. Posa manuale. Compreso scavo, getto di calcestruzzo per il fissaggio dei pali verticali e fissaggio dei correnti	OC.AAB.a02.B3030.Sb001.0000.-	OPERA: Staccionata, piantoni di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: HEA 120; interasse [m] = 2. LAVORO: Posa a mano. Incluso: scavo; getto di calcestruzzo per il fissaggio dei pali verticali; fissaggio dei correnti. SPECIFICHE TECNICHE: due correnti in pali di larice scortecciato, diametro di 10-12 cm, posti orizzontalmente e fissati con barre filettate e bulloni.
1C.19.100.0010.b	Rivestimento con piastrelle resilienti in resine speciali e PVC rinforzato e stabilizzato da doppia fibra di vetro, cariche minerali e pigmenti, a bordi bisellati e smussati, superficie non riflettente, leggermente goffrata, lamina trasparente da 0,45 mm, formato 32 x 32 cm, 42 x 64 cm, 64 x 64 cm, spessore 3,0 mm; applicate con adesivo, comprese la lisciatura del fondo e le assistenze murarie; posate:- con giunti fugati con distanziatori da 2 ÷ 3 mm e stuccati	OC.EEA.a02.C1220.Ca017.0005.-	OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); finitura: non riflettente | goffrata; geometria/forma: quadrata; Lato (x) [cm] = 32 | Lato (y) [cm] = 32 | Spessore [mm] = 3. Incluso: distanziatori da [mm] =2¸3. LAVORO: Posa. Incluso: lisciatura fondo; assistenze murarie; posa giunti fugati con distanziatori e stuccati. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.19.100.0020	Rivestimento in teli di vinile omogeneo con tenore di PVC plasticizzato non inferiore al 50%, applicato con adesivo, comprese la lisciatura del fondo e le assistenze murarie, con teli da 100 - 200 cm, spessore 1 ÷ 1,5 mm	OC.EEA.a02.C1220.Ca015.0760.-	OPERA: Strato di rivestimento, telo di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); finitura: plastificato; Altezza [cm] = 100 ÷ 200 | Spessore [mm] = 1 ÷ 1,5. LAVORO: Posa. Incluso: lisciatura del fondo; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: applicato con adesivo.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.24.500.0010.a	Fornitura e posa di tappezzerie in carta, in rotoli da 10,50x0,53 m, su superfici già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Nei seguenti materiali:- carta fodera	OC.EEA.a02.C1220.Za000.0750.-	OPERA: Strato di rivestimento, rotolo di carta fodera di materiale generico; Lunghezza [m] = 10,5 | Larghezza [m] = 0,53. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: Tappezzeria applicata su superfici già preparate.
1C.24.520.0040.a	Sola posa di tappezzerie con rivestimento vegetale su supporto in carta, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Nei seguenti materiali:- paglia naturale	OC.EEA.a02.C1220.Oc004.0005.-	OPERA: Strato di rivestimento, rotolo di fibra vegetale paglia. Escluso: fornitura tappezzeria. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.19.100.0030.a	Rivestimento in teli costituiti da strato esterno in cloruro di polivinile, supporto in cotone, posato con adesivo, comprese la lisciatura del fondo e le assistenze murarie, con teli a superficie operata, lavabile, colori di produzione, altezza 140 cm, tipo:- leggero	OC.EEA.a02.C1220.Ca017.0500.-	OPERA: Strato di rivestimento, telo di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); finitura: lavabile | colori di produzione; geometria/forma: leggero; Altezza [cm] = 140. LAVORO: Posa. Incluso: lisciatura fondo; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Supporto in cotone.
1C.19.100.0030.b	Rivestimento in teli costituiti da strato esterno in cloruro di polivinile, supporto in cotone, posato con adesivo, comprese la lisciatura del fondo e le assistenze murarie, con teli a superficie operata, lavabile, colori di produzione, altezza 140 cm, tipo:- pesante	OC.EEA.a02.C1220.Ca017.0505.-	OPERA: Strato di rivestimento, telo di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); finitura: lavabile | colori di produzione; geometria/forma: pesante; Altezza [cm] = 140. LAVORO: Posa. Incluso: lisciatura fondo; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Supporto in cotone.
1C.24.500.0010.b	Fornitura e posa di tappezzerie in carta, in rotoli da 10,50x0,53 m, su superfici già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Nei seguenti materiali:- carta lavabile	OC.EEA.a02.C1220.Za000.1000.-	OPERA: Strato di rivestimento, rotolo di carta lavabile di materiale generico; Lunghezza [m] = 10,5 | Larghezza [m] = 0,53. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: Tappezzeria applicata su superfici già preparate.
1C.24.520.0040.b	Sola posa di tappezzerie con rivestimento vegetale su supporto in carta, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Nei seguenti materiali:- sughero	OC.EEA.a02.C1220.Oc013.0005.-	OPERA: Strato di rivestimento, rotolo di fibra vegetale sughero. Escluso: fornitura tappezzeria. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.19.100.0060	Rivestimento murale vinilico a struttura differenziata, posato con adesivo comprese la lisciatura del fondo e le assistenze murarie, di spessore totale 1,5 mm, costituito da una base omogenea e da uno strato di usura di spessore 0,2 mm in PVC esente da cariche minerali e privo di porosità.	OC.EEA.a02.C1220.Ca015.0000.-	OPERA: Strato di rivestimento di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); finitura: strato in PVC; impiego: superfici murarie; Spessore [mm] = 1,5. LAVORO: Posa. Incluso: lisciatura fondo; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: struttura differenziata con base omogenea e uno strato di usura superficiale di spessore [mm] = 0,2 in PVC esente da cariche minerali e privo di porosità.
1C.01.130.0010.a	Rimozione di lastre in pietra naturale o artificiale. Compresi e compensati: il carico, trasporto ed accatastamento nell'ambito del cantiere ; la cernita, pulizia e stoccaggio del materiale riutilizzabile; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:- zoccolature e rivestimenti	OC.EEA.c04.C1220.Mb000.0010.-	OPERA: Strato di rivestimento, lastre di roccia naturale generico; impiego: zoccolature | rivestimenti. LAVORO: Rimozione. Incluso: carico, trasporto ed accatastamento in cantiere; cernita; pulizia e stoccaggio materiale riutilizzabile; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.24.500.0010.c	Fornitura e posa di tappezzerie in carta, in rotoli da 10,50x0,53 m, su superfici già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Nei seguenti materiali:- carta duplex lavabile	OC.EEA.a02.C1220.Za000.0500.-	OPERA: Strato di rivestimento, rotolo di carta duplex lavabile di materiale generico; Lunghezza [m] = 10,5 | Larghezza [m] = 0,53. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: Tappezzeria applicata su superfici già preparate.
1C.23.450.0010.a	Fornitura e posa di pellicola di sicurezza per applicazione interna od esterna su vetri, otticamente trasparente e priva di aberrazioni ottiche, conforme alla norma EN 12600 per le prove di tenuta all'impatto, lavabile, con protezione superficiale antigraffio.- spessore fino a 150 micron	OC.EEA.a02.C1220.Za000.0290.-	OPERA: Strato di rivestimento, pellicola di materiale generico; finitura: trasparente | antigraffio; funzione: sicurezza; impiego: vetri ; Spessore [µ] = 150. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Superficie lavabile e priva di aberrazioni ottiche, prove di tenuta all'impatto conformi alla UNI EN 12600; applicazioni interna o esterna.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.01.130.0010.b	Rimozione di lastre in pietra naturale o artificiale. Compresi e compensati: il carico, trasporto ed accatastamento nell'ambito del cantiere ; la cernita, pulizia e stoccaggio del materiale riutilizzabile; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:- pedate, alzate, frontali di scale, soglie	OC.EEA.c04.C1220.Mb000.0005.-	OPERA: Strato di rivestimento, lastre di roccia naturale generico; impiego: pedate | alzate | frontali scale | soglie. LAVORO: Rimozione. Incluso: carico, trasporto ed accatastamento in cantiere; cernita; pulizia e stoccaggio materiale riutilizzabile; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.01.130.0010.c	Rimozione di lastre in pietra naturale o artificiale. Compresi e compensati: il carico, trasporto ed accatastamento nell'ambito del cantiere ; la cernita, pulizia e stoccaggio del materiale riutilizzabile; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:- davanzali, contorni di porte e finestre	OC.EEA.c04.C1220.Mb000.0000.-	OPERA: Strato di rivestimento, lastre di roccia naturale generico; impiego: davanzali | contorni porte | contorni finestre. LAVORO: Rimozione. Incluso: carico, trasporto ed accatastamento in cantiere ; cernita; pulizia e stoccaggio materiale riutilizzabile; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.24.500.0010.d	Fornitura e posa di tappezzerie in carta, in rotoli da 10,50x0,53 m, su superfici già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Nei seguenti materiali:- carta serigrafico espanso	OC.EEA.a02.C1220.Za000.1250.-	OPERA: Strato di rivestimento, rotolo di carta serigrafico espanso di materiale generico; Lunghezza [m] = 10,5 | Larghezza [m] = 0,53. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: Tappezzeria applicata su superfici già preparate.
1C.23.450.0010.b	Fornitura e posa di pellicola di sicurezza per applicazione interna od esterna su vetri, otticamente trasparente e priva di aberrazioni ottiche, conforme alla norma EN 12600 per le prove di tenuta all'impatto, lavabile, con protezione superficiale antigraffio.- spessore da 151 a 300 micron	OC.EEA.a02.C1220.Za000.0295.-	OPERA: Strato di rivestimento, pellicola di materiale generico; finitura: trasparente | antigraffio; funzione: sicurezza; impiego: vetri ; Spessore [µ] = 151 ÷ 300. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Superficie lavabile e priva di aberrazioni ottiche, prove di tenuta all'impatto conformi alla UNI EN 12600; applicazioni interna o esterna.
1C.01.150.0100	Rimozione di lastre in lamiera di acciaio fino a 3 mm di spessore, poste a chiusura di vani porta o finestre, inclusi accessori di fissaggio immurati o saldati ed il ripristino con intonaco in accompagnamento all'esistente. Compreso abbassamento, carico, trasporto e scarico ad impianti di stoccaggio, di recupero o discarica dei materiali rimossi.	OC.EEA.c04.C1220.Sb001.0000.-	OPERA: Strato di rivestimento, lastre di lega ferrosa acciaio generico; funzione: chiusura; impiego: vani porte | vani finestre. LAVORO: Rimozione. Incluso: ripristino con intonaco in accompagnamento all'esistente; abbassamento, carico, trasporto e scarico ad impianti di stoccaggio, di recupero o discarica dei materiali rimossi; rimozione accessori di fissaggio immurati o saldati. SPECIFICHE TECNICHE: lastre in lamiera di acciaio fino a 3 mm di spessore.
1C.19.150.0010.a	Rivestimento esterno in listelli di clinker trafilato, posato con colla su superfici intonacate esistenti; con listelli da 6 x 24 - 12 x 24 cm. Comprese assistenze murarie, accurata sigillatura dei giunti, lavaggio e pulizia finale. Esclusi i ponteggi esterni. Nei tipi:- colorati in pasta, serie grezza	OC.EEA.a02.C1220.L0006.0005.-	OPERA: Strato di rivestimento, listelli di ceramica klinker; finitura: colorati in pasta; geometria/forma/aspetto: serie grezza; Lato (x) [cm] = 6 | Lato (y) [cm] = 24. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; accurata sigillatura dei giunti; lavaggio; pulizia finale. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per esterno, posato con colla su superfici intonacate esistenti.
1C.24.500.0020.a	Fornitura e posa di tappezzerie viniliche, in rotoli da 10,50x0,53 m, su superfici già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Nei seguenti materiali:- vinilica su carta	OC.EEA.a02.C1220.Ca015.0250.-	OPERA: Strato di rivestimento, rotolo di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); Lunghezza [m] = 10,5 | Larghezza [m] = 0,53. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: Tappezzeria applicata su superfici già preparate.
1C.23.450.0020.b	Fornitura e posa di pellicola di sicurezza e per il controllo dell'energia solare trasmessa, per applicazione interna od esterna su vetri, di colore argenteo o bronzato, priva di aberrazioni ottiche, conforme alla norma EN 12600 per le prove di tenuta all'impatto, lavabile, con protezione superficiale antigraffio:- spessore da 151 a 300 micron	OC.EEA.a02.C1220.Za000.0270.-	OPERA: Strato di rivestimento, pellicola di materiale generico; finitura: colore argento | colore bronzo; funzione: controllo energia solare trasmessa; impiego: vetri ; Spessore [µ] = 151 ÷ 300. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Superficie lavabile e priva di aberrazioni ottiche, prove di tenuta all'impatto conformi alla UNI EN 12600; applicazioni interna o esterna.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.23.450.0020.a	Fornitura e posa di pellicola di sicurezza e per il controllo dell'energia solare trasmessa, per applicazione interna od esterna su vetri, di colore argenteo o bronzato, priva di aberrazioni ottiche, conforme alla norma EN 12600 per le prove di tenuta all'impatto, lavabile, con protezione superficiale antigraffio:- spessore fino a 150 micron	OC.EEA.a02.C1220.Za000.0265.-	OPERA: Strato di rivestimento, pellicola di materiale generico; finitura: colore argento | colore bronzo; funzione: sicurezza | controllo energia solare trasmessa; impiego: vetri ; Spessore [µ] = 150. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Superficie lavabile e priva di aberrazioni ottiche, prove di tenuta all'impatto conformi alla UNI EN 12600; applicazioni interna o esterna.
1C.11.110.0010	Manto di copertura con tegole a canale o coppi in ragione di n. 32 al m², compresi colmi, pezzi speciali, sigillature con malta, esclusi i listelli portategole	OC.EEA.a02.C1215.Za000.1000.-	OPERA: Strato di copertura, tegole a canale | coppi di materiale generico. Escluso: listelli portategole; colmi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tegole [cad/m²] = 32.
1C.11.140.0010.d	Copertura di tetto con lastre in lamiera ondulata o grecata autoportante di acciaio zincato colore naturale, unite per sovrapposizione. Compresi tagli, adattamenti, sfridi, sormonti, idonei fissaggi alla sottostante struttura, ogni assistenza edile necessaria. Esclusa la lattoneria accessoria ed i ponteggi esterni se necessari e non esistenti. Con lastre nei seguenti tipi e spessori:- grecata spessore 6/10, (peso indicativo = 6,3 kg/m²), colore naturale	OC.EEA.a02.C1215.Sb003.0015.-	OPERA: Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.11.140.0010.e	Copertura di tetto con lastre in lamiera ondulata o grecata autoportante di acciaio zincato colore naturale, unite per sovrapposizione. Compresi tagli, adattamenti, sfridi, sormonti, idonei fissaggi alla sottostante struttura, ogni assistenza edile necessaria. Esclusa la lattoneria accessoria ed i ponteggi esterni se necessari e non esistenti. Con lastre nei seguenti tipi e spessori:- grecata spessore 8/10, (peso indicativo = 8,4 kg/m²), colore naturale	OC.EEA.a02.C1215.Sb003.0020.-	OPERA: Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.11.140.0070.a	Copertura di tetti con lastre in metallo, sagomate per ottenere l'aspetto dei coppi tradizionali. Applicabile su qualsiasi tipo di struttura, e per la copertura di manti in amianto. Compresi scarico, sollevamenti, tagli, adattamenti, sfridi, fissaggi alla sottostante struttura. Esclusa la lattoneria accessoria. Nei materiali:- acciaio zincato spess. 0,5 mm, preverniciato con poliesteri	OC.EEA.a02.C1215.Sb003.0030.-	OPERA: Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata; funzione: copertura; impiego: manti in amianto | strutture generiche. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.11.140.0070.b	Copertura di tetti con lastre in metallo, sagomate per ottenere l'aspetto dei coppi tradizionali. Applicabile su qualsiasi tipo di struttura, e per la copertura di manti in amianto. Compresi scarico, sollevamenti, tagli, adattamenti, sfridi, fissaggi alla sottostante struttura. Esclusa la lattoneria accessoria. Nei materiali:- alluminio spess. 0,7 mm, preverniciato con poliesteri	OC.EEA.a02.C1215.Sa000.0020.-	OPERA: Strato di copertura, lastre di lega alluminio generico; finitura: preverniciata; funzione: copertura; impiego: manti in amianto | strutture generiche. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.11.150.0060.e	Copertura per tetti con pannelli metallici precoibentati autoportanti formati da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato, strato intermedio di resine poliuretaniche (PUR) densità 36 – 40 Kg/m³, supporto esterno ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 5/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciato sul lato a vista con colorri standard, altezza greca 38/40 mm, passo 250 mm; larghezza utile pannello 1,00 m. Sono compresi: tagli, adattamenti, sfridi, fissaggio a vista con gruppo completo di fissaggio alla sottostante struttura, assistenze edili per scarico, trasporto e sollevamenti. E' esclusa la sola lattoneria accessoria. Con:- poliuretano s= 80 mm fuori greca	OC.EEA.a02.C1215.R0000.0850.-	OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.11.150.0060.f	Copertura per tetti con pannelli metallici precoibentati autoportanti formati da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato, strato intermedio di resine poliuretaniche (PUR) densità 36 – 40 Kg/m³, supporto esterno ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 5/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciato sul lato a vista con colorri standard, altezza greca 38/40 mm, passo 250 mm; larghezza utile pannello 1,00 m. Sono compresi: tagli, adattamenti, sfridi, fissaggio a vista con gruppo completo di fissaggio alla sottostante struttura, assistenze edili per scarico, trasporto e sollevamenti. E' esclusa la sola lattoneria accessoria. Con:- poliuretano s= 100 mm fuori greca	OC.EEA.a02.C1215.R0000.0855.-	OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.07.110.0030	Arricciatura su superfici interne, verticali ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, eseguita a distanza di tempo su preesistente intonaco rustico con stabilitura a base di leganti aerei o idraulici, compresi i piani di lavoro interni	OC.EEA.a16.C0900.I0001.0015.-	OPERA: Strato di intonacatura, arricciatura di calce grassello; impiego: superfici verticali | superfici interne. LAVORO: Stesura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: in ambienti di qualsiasi dimensione, eseguita a distanza di tempo su preesistente intonaco rustico; su superficie interne verticali.
1C.07.210.0010	Rinzaffo su superfici interne, verticali ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, con malta premiscelata a base di cementi, inerti selezionati, additivi, compresi i piani di lavoro.	OC.EEA.a16.C0900.G0000.1035.-	OPERA: Strato di intonacatura, rinzaffo di cemento generico; impiego: superfici verticali | superfici interne. LAVORO: Stesura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: in ambienti di qualsiasi dimensione, su superficie interne verticali.
1C.07.270.0020	Intonaco completo per esterni ad esecuzione meccanica, con finitura liscia, su superfici orizzontali e verticali, costituito da rinzaffo, intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, ed arricciatura eseguita con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi; esclusi i ponteggi esterni.	OC.EEA.a16.C0900.Zb005.0300.-	OPERA: Strato di intonacatura, completo di materia mix calce-cemento; finitura: liscia; impiego: superfici verticali | superfici esterne. LAVORO: Stesura con attrezzatura meccanica. Incluso: rinzaffo, intonaco rustico, arricciatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, arricciatura con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi, ad esecuzione meccanica; su superficie esterne verticali.
1C.07.280.0030	Rasatura liscia su superfici esterne, verticali ed orizzontali, eseguita con rasante a base di leganti aerei e idraulici, inerti selezionati, additivi, applicata a due passate con spatola direttamente su superfici in calcestruzzo liscio, solai predalles; esclusi i ponteggi esterni.	OC.EEA.a16.C0900.G0000.0250.-	OPERA: Strato di intonacatura, rasatura di cemento generico; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: verticale-orizzontale; impiego: superfici esterne. LAVORO: Stesura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: applicata a due passate direttamente su superficie in calcestruzzo liscio, solai predalles; su superficie esterne verticali/orizzontali.
1U.01.150.0010	Rivestimento in resine epossidiche catramose su strutture orizzontali e verticali, all'interno di tombinature e dei collettori di fognatura, applicato in due mani o a spruzzo, spessore non inferiore a 350 micron, compresi piani di lavoro.	OC.EEA.a02.C1220.Ca001.0250.-	OPERA: Strato di rivestimento di resina sintetica epossidica (EP); impiego: strutture orizzontali | strutture verticali | interno tombinature | collettori di fognatura; Spessore [micron] ≥ 350. LAVORO: Posa. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: Resine epossidiche catramose, applicazione del rivestimento di due mani o a spruzzo.
1C.01.040.0100.d	Perforazioni su murature in mattoni pieni, pietrame o miste eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie:- con diametro da 66 a 90 mm	OC.EEA.c11.C0100.Za000.0000.d	OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; diametro [mm] = 66 ÷ 90. LAVORO: Perforazione. Incluso: assistenze murarie; pulizia del perforo. SPECIFICHE TECNICHE: murature in mattoni pieni, pietrame o miste, altezza generica, con attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta; altezza, profondità e giacitura generiche; per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.01.040.0100.e	Perforazioni su murature in mattoni pieni, pietrame o miste eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie:- con diametro da 91 a 110 mm	OC.EEA.c11.C0100.Za000.0000.e	OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; diametro [mm] = 91 ÷ 110. LAVORO: Perforazione. Incluso: assistenze murarie; pulizia del perforo. SPECIFICHE TECNICHE: murature in mattoni pieni, pietrame o miste, altezza generica, con attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta; altezza, profondità e giacitura generiche; per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni.
1C.11.110.0050	Manto di copertura con tegole marsigliesi in ragione di n. 15 al m², compresi colmi e pezzi speciali, sigillature con malta, esclusi i listelli portategole	OC.EEA.a02.C1215.Za000.1500.-	OPERA: Strato di copertura, tegole marsigliesi di materiale generico. Escluso: listelli portategole; colmi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tegole [cad/m²] = 15.
1C.11.140.0010.f	Copertura di tetto con lastre in lamiera ondulata o grecata autoportante di acciaio zincato colore naturale, unite per sovrapposizione. Compresi tagli, adattamenti, sfridi, sormonti, idonei fissaggi alla sottostante struttura, ogni assistenza edile necessaria. Esclusa la lattoneria accessoria ed i ponteggi esterni se necessari e non esistenti. Con lastre nei seguenti tipi e spessori:- ondulata spessore 10/10, (peso indicativo = 10,5 kg/m²), colore naturale	OC.EEA.a02.C1215.Sb003.0025.-	OPERA: Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.11.140.0070.c	Copertura di tetti con lastre in metallo, sagomate per ottenere l'aspetto dei coppi tradizionali. Applicabile su qualsiasi tipo di struttura, e per la copertura di manti in amianto. Compresi scarico, sollevamenti, tagli, adattamenti, sfridi, fissaggi alla sottostante struttura. Esclusa la lattoneria accessoria. Nei materiali:- lega zinco titanio spess. 0,7 mm, prepatinata	OC.EEA.a02.C1215.Sd001.0000.-	OPERA: Strato di copertura, lastre di lega zinco titanio; finitura: prepatinata; funzione: copertura; impiego: manti in amianto | strutture generiche. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.11.140.0070.d	Copertura di tetti con lastre in metallo, sagomate per ottenere l'aspetto dei coppi tradizionali. Applicabile su qualsiasi tipo di struttura, e per la copertura di manti in amianto. Compresi scarico, sollevamenti, tagli, adattamenti, sfridi, fissaggi alla sottostante struttura. Esclusa la lattoneria accessoria. Nei materiali:- rame semiduro spess. 0,6 mm	OC.EEA.a02.C1215.Sc004.0000.-	OPERA: Strato di copertura, lastre di lega rame semiduro; funzione: copertura; impiego: manti in amianto | strutture generiche. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.11.150.0065.a	Copertura per tetti con pannelli metallici precoibentati autoportanti formati da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato, strato intermedio di resine poliuretaniche (PUR) densità 36 – 40 Kg/m³, supporto esterno grecato in lega di alluminio preverniciato con colori standard, altezza greca 38/40 mm, passo 250 mm, spessore 6/10 mm; larghezza utile pannello 1,00 m. Sono compresi: tagli, adattamenti, sfridi, fissaggio a vista con gruppo completo di fissaggio alla sottostante struttura, assistenze edili per scarico, trasporto e sollevamenti. E' esclusa la sola lattoneria accessoria. Con:- poliuretano s= 30 mm fuori greca	OC.EEA.a02.C1215.R0000.0860.-	OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.11.150.0065.b	Copertura per tetti con pannelli metallici precoibentati autoportanti formati da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato, strato intermedio di resine poliuretaniche (PUR) densità 36 – 40 Kg/m³, supporto esterno grecato in lega di alluminio preverniciato con colori standard, altezza greca 38/40 mm, passo 250 mm, spessore 6/10 mm; larghezza utile pannello 1,00 m. Sono compresi: tagli, adattamenti, sfridi, fissaggio a vista con gruppo completo di fissaggio alla sottostante struttura, assistenze edili per scarico, trasporto e sollevamenti. E' esclusa la sola lattoneria accessoria. Con:- poliuretano s= 40 mm fuori greca	OC.EEA.a02.C1215.R0000.0865.-	OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.07.270.0030	Intonaco su superfici esterne da rivestire con ceramica o pietra, verticali ed orizzontali, eseguito ad applicazione meccanica con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati ed additivi, tirato a staggia in piano perfetto e ultimato a frattazzo; compreso rinzaffo; esclusi i ponteggi esterni.	OC.EEA.a16.C0900.Zb005.0285.-	OPERA: Strato di intonacatura, completo di materia mix calce-cemento; finitura: a frattazzo; impiego: superfici verticali | superfici esterne. LAVORO: Stesura con attrezzatura meccanica. Incluso: rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per superfici da rivestire con ceramica o pietra, applicazione meccanica, tirato a staggia in piano perfetto; su superficie esterne verticali.
1C.07.280.0040	Rasatura flessibile impermeabile eseguita con malta bicomponente a base di cementi, inerti selezionati, additivi, polimeri sintetici in dispersione acquosa su superfici in calcestruzzo soggette ad aggressioni chimiche, su muri controterra; esclusi i ponteggi esterni.	OC.EEA.a16.C0900.G0000.0260.-	OPERA: Strato di intonacatura, rasatura di cemento generico; geometria/forma/aspetto: flessibile-impermeabile; impiego: muro controterra. LAVORO: Stesura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.01.150.0020	Rivestimento impermeabilizzante di strutture in condotti o tombinature anche attive realizzato con formulato a base di elastomeri epossipoliuretanici, applicato a spatola o a spruzzo in ragione di 2 kg/m², spessore non inferiore ad 1 mm.	OC.EEA.a02.C1220.Ca025.0000.-	OPERA: Strato di rivestimento di resina sintetica elastomerica; funzione: impermeabilizzante; impiego: strutture in condotti | canali e tombinature attivi; Spessore minimo [mm] >= 1. LAVORO: Posa. Escluso: preparazione del fondo. SPECIFICHE TECNICHE: Strato a base di elastomeri epossipoliuretanici; fondo per successiva piastrellatura, strato applicato a spatola o a spruzzo.
1U.01.150.0050	Rivestimento in malta epossidica dell'intradosso dei solai in cemento armato di canali, tombinature, compresa mano di primer, per uno spessore minimo di 10 mm. Compresi i normali piani di lavoro, esclusi eventuali ponteggi o trabatelli.	OC.EEA.a02.C1220.Ca001.0000.-	OPERA: Strato di rivestimento, malta di resina sintetica epossidica (EP); impiego: intradosso solai in cemento armato dei canali | canali e tombinature attivi; Spessore minimo [mm] >= 10. LAVORO: Posa. Incluso: mano di primer. Escluso: ponteggi; piani di lavoro; preparazione del fondo. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.01.070.0010.a	Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani di lavoro, le opere provvisionali e di protezione; la movimentazione con qualsiasi mezzo meccanico o manuale delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per spessori:- fino a 7 cm., in mattoni forati, tavelle, blocchi di calcestruzzo forati e materiali assimilabili	OC.EEA.c01.C0100.Za000.0040.a	OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; spessore [cm] ≤ 7. LAVORO: Demolizione. Incluso: intonaco; rivestimento. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: mattoni forati/tavelle/blocchi di calcestruzzo forati.
1C.01.070.0010.b	Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani di lavoro, le opere provvisionali e di protezione; la movimentazione con qualsiasi mezzo meccanico o manuale delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per spessori:- fino a 11 cm, in mattoni forati, blocchi di calcestruzzo forati e materiali assimilabili	OC.EEA.c01.C0100.Za000.0030.a	OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; spessore [cm] ≤ 11. LAVORO: Demolizione. Incluso: intonaco; rivestimento. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: mattoni forati/blocchi di calcestruzzo forati.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.11.110.0070.a	Manto di copertura in tegole di cemento colorate, curve o piane, compresi colmi, pezzi speciali, sigillatura con malta, esclusi i listelli portategole. Con coppi del tipo:- Doppia Romana (in ragione di n. 10 al m²)	OC.EEA.a02.C1215.G0000.0500.-	OPERA: Strato di copertura, tegole doppia romana di cemento generico; finitura: colorate. Escluso: listelli portategole; colmi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tegole [cad/m²] = 10.
1C.11.140.0020.a	Copertura di tetto con lastre grecate in lega di alluminio. Compresi tagli, adattamenti. sormonti, sfridi, fissaggi alla sottostante struttura, assistenze edili per scarico, trasporti e sollevamenti. Esclusa la lattoneria accessoria. Con lastre:- spessore 6/10 mm, colore naturale	OC.EEA.a02.C1215.Sa000.0000.-	OPERA: Strato di copertura, lastre di lega alluminio generico; finitura: colore naturale. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.11.150.0010.a	Copertura metallica isolata e ventilata costituita da:- alluminio naturale	OC.EEA.a02.C1215.R0000.0255.-	OPERA: Strato di copertura di metallo generico; finitura: alluminio naturale. Escluso: colmi e bordature ventilanti; lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: copertura isolata e ventilata.
1C.11.150.0010.b	Copertura metallica isolata e ventilata costituita da:- alluminio preverniciato	OC.EEA.a02.C1215.R0000.0260.-	OPERA: Strato di copertura di metallo generico; finitura: alluminio preverniciato. Escluso: colmi e bordature ventilanti; lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: copertura isolata e ventilata.
1C.11.150.0065.c	Copertura per tetti con pannelli metallici precoibentati autoportanti formati da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato, strato intermedio di resine poliuretaniche (PUR) densità 36 – 40 Kg/m³, supporto esterno grecato in lega di alluminio preverniciato con colori standard, altezza greca 38/40 mm, passo 250 mm, spessore 6/10 mm; larghezza utile pannello 1,00 m. Sono compresi: tagli, adattamenti, sfridi, fissaggio a vista con gruppo completo di fissaggio alla sottostante struttura, assistenze edili per scarico, trasporto e sollevamenti. E' esclusa la sola lattoneria accessoria. Con:- poliuretano s= 50 mm fuori greca	OC.EEA.a02.C1215.R0000.0870.-	OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.11.150.0065.d	Copertura per tetti con pannelli metallici precoibentati autoportanti formati da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato, strato intermedio di resine poliuretaniche (PUR) densità 36 – 40 Kg/m³, supporto esterno grecato in lega di alluminio preverniciato con colori standard, altezza greca 38/40 mm, passo 250 mm, spessore 6/10 mm; larghezza utile pannello 1,00 m. Sono compresi: tagli, adattamenti, sfridi, fissaggio a vista con gruppo completo di fissaggio alla sottostante struttura, assistenze edili per scarico, trasporto e sollevamenti. E' esclusa la sola lattoneria accessoria. Con:- poliuretano s= 60 mm fuori greca	OC.EEA.a02.C1215.R0000.0875.-	OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.07.210.0020	Intonaco sottofondo rustico su superfici interne, verticali ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, eseguito ad applicazione manuale con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati ed additivi, tirato a staggia e ultimato a frattazzo fino, compreso rinzaffo e i piani di lavoro.	OC.EEA.a16.C0900.G0000.1525.-	OPERA: Strato di intonacatura, sottofondo rustico di cemento generico; finitura: a frattazzo fino; impiego: superfici verticali | superfici interne. LAVORO: Stesura a mano. Incluso: rinzaffo. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione manuale, tirato a staggia; su superficie interne verticali.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.07.400.0010	Intonaco termoisolante eseguito con premiscelato a base di leganti aerei e idraulici, con inerti minerali leggeri, spessore 4 cm., applicato manualmente su murature, compresi i piani di lavoro interni, il rinzaffo e la finitura a rustico tirato a staggia e frattazzato. Esclusi: i ponteggi esterni, l'eventuale rasatura di finitura.	OC.EEA.a16.C0900.G0000.0015.-	OPERA: Strato di intonacatura di cemento generico; finitura: a rustico; funzione: termoisolante; impiego: murature; spessore [cm] = 4. LAVORO: Stesura a mano. Incluso: rinzaffo, finitura. Escluso: ponteggi esterni, eventuale rasatura di finitura, piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: finitura a rustico tirato a staggia e frattazzato, applicato manualmente.
1C.07.280.0050	Rasatura al civile anticarbonatazione di superfici in calcestruzzo eseguita con premiscelato a base di cementi, inerti selezionati, resine ridisperdibili additivi, colore grigio, applicata a spatola e finita al frattazzo; esclusi i ponteggi esterni.	OC.EEA.a16.C0900.G0000.0500.-	OPERA: Strato di intonacatura, rasatura a civile di cemento generico; finitura: colore grigio; funzione: anticarbonatazione; impiego: superfici in calcestruzzo. LAVORO: Stesura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.23.700.0100	Rimozione di pellicole di sicurezza o riflettenti da vetri interni , esterni	OC.EEA.c04.C1220.Za000.0280.-	OPERA: Strato di rivestimento, pellicola di materiale generico; funzione: sicurezza | riflettente; impiego: vetri interni | vetri esterni. LAVORO: Rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.24.710.0100	Stacco di vecchie tappezzerie, di carta o viniliche. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie:	OC.EEA.c04.C1220.Ca015.0500.-	OPERA: Strato di rivestimento, tappezzeria di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). LAVORO: Rimozione. Incluso: assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: tappezzerie di carta o viniliche.
1C.01.070.0010.c	Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani di lavoro, le opere provvisionali e di protezione; la movimentazione con qualsiasi mezzo meccanico o manuale delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per spessori:- fino a 16 cm, in mattoni forati, blocchi di calcestruzzo forati e materiali assimilabili	OC.EEA.c01.C0100.Za000.0035.b	OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; spessore [cm] ≤ 16. LAVORO: Demolizione. Incluso: intonaco; rivestimento. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: mattoni forati/blocchi di calcestruzzo forati.
1C.01.070.0010.d	Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani di lavoro, le opere provvisionali e di protezione; la movimentazione con qualsiasi mezzo meccanico o manuale delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per spessori:- fino a 8 cm., in mattoni pieni, blocchi di calcestruzzo pieni e altri materiali assimilabili	OC.EEA.c01.C0100.Za000.0040.b	OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; spessore [cm] ≤ 8. LAVORO: Demolizione. Incluso: intonaco; rivestimento. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: mattoni pieni/blocchi di calcestruzzo pieni.
1C.11.110.0070.b	Manto di copertura in tegole di cemento colorate, curve o piane, compresi colmi, pezzi speciali, sigillatura con malta, esclusi i listelli portategole. Con coppi del tipo:- Portoghese (in ragione di n°12 al m²)	OC.EEA.a02.C1215.G0000.0750.-	OPERA: Strato di copertura, tegole portoghese di cemento generico; finitura: colorate. Escluso: listelli portategole; colmi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tegole [cad/m²] = 12.
1C.11.140.0020.b	Copertura di tetto con lastre grecate in lega di alluminio. Compresi tagli, adattamenti. sormonti, sfridi, fissaggi alla sottostante struttura, assistenze edili per scarico, trasporti e sollevamenti. Esclusa la lattoneria accessoria. Con lastre:- spessore 6/10 mm, preverniciate	OC.EEA.a02.C1215.Sa000.0025.-	OPERA: Strato di copertura, lastre di lega alluminio generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.11.150.0010.c	Copertura metallica isolata e ventilata costituita da:- rame elettrolitico	OC.EEA.a02.C1215.R0000.0265.-	OPERA: Strato di copertura di metallo generico; finitura: rame elettrolitico. Escluso: colmi e bordature ventilanti; lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: copertura isolata e ventilata.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.11.150.0010.d	Copertura metallica isolata e ventilata costituita da:- acciaio inox AISI 316	OC.EEA.a02.C1215.R0000.0250.-	OPERA: Strato di copertura di metallo generico; finitura: acciaio inox aisi 316. Escluso: colmi e bordature ventilanti; lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: copertura isolata e ventilata.
1C.11.150.0065.e	Copertura per tetti con pannelli metallici precoibentati autoportanti formati da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato, strato intermedio di resine poliuretaniche (PUR) densità 36 – 40 Kg/m³, supporto esterno grecato in lega di alluminio preverniciato con colori standard, altezza greca 38/40 mm, passo 250 mm, spessore 6/10 mm; larghezza utile pannello 1,00 m. Sono compresi: tagli, adattamenti, sfridi, fissaggio a vista con gruppo completo di fissaggio alla sottostante struttura, assistenze edili per scarico, trasporto e sollevamenti. E' esclusa la sola lattoneria accessoria. Con:- poliuretano s= 80 mm fuori greca	OC.EEA.a02.C1215.R0000.0880.-	OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.11.150.0065.f	Copertura per tetti con pannelli metallici precoibentati autoportanti formati da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato, strato intermedio di resine poliuretaniche (PUR) densità 36 – 40 Kg/m³, supporto esterno grecato in lega di alluminio preverniciato con colori standard, altezza greca 38/40 mm, passo 250 mm, spessore 6/10 mm; larghezza utile pannello 1,00 m. Sono compresi: tagli, adattamenti, sfridi, fissaggio a vista con gruppo completo di fissaggio alla sottostante struttura, assistenze edili per scarico, trasporto e sollevamenti. E' esclusa la sola lattoneria accessoria. Con:- poliuretano s= 100 mm fuori greca	OC.EEA.a02.C1215.R0000.0885.-	OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.07.120.0010	Rinzaffo su superfici esterne, verticali ed orizzontali, con malta di sabbia e cemento, dosaggio a 400 kg di cemento 32,5 R, compresa spazzolatura e lavaggio, compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni.	OC.EEA.a16.C0900.G0000.1020.-	OPERA: Strato di intonacatura, rinzaffo di cemento generico; impiego: superfici verticali | superfici esterne. LAVORO: Stesura. Incluso: spazzolatura, lavaggio. Escluso: ponteggi esterni, piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: su superficie interne verticali.
1C.07.210.0030	Intonaco sottofondo rustico su superfici interne, verticali ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, eseguito ad applicazione meccanica con premiscelato a base di calce e cemento, inerti selezionati e additivi, tirato a staggia e ultimato a frattazzo, applicato su supporti stabili e assorbenti, compreso rinzaffo e i piani di lavoro.	OC.EEA.a16.C0900.Zb005.1010.-	OPERA: Strato di intonacatura, sottofondo rustico di materia mix calce-cemento; finitura: a frattazzo; impiego: superfici verticali | superfici interne. LAVORO: Stesura con attrezzatura meccanica. Incluso: rinzaffo. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: in ambienti di qualsiasi dimensione, applicazione meccanica, tirato a staggia, applicato su supporti stabili e assorbenti; su superficie interne verticali.
1C.07.400.0020	Intonaco termoisolante, spess. 4 cm, eseguito con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, perlite ed additivi, applicato a macchina su murature; compresi i piani di lavoro interni, il rinzaffo e la finitura a rustico tirato in piano a frattazzo. Esclusi: i ponteggi esterni, l'eventuale rasatura di finitura	OC.EEA.a16.C0900.G0000.0020.-	OPERA: Strato di intonacatura di cemento generico; finitura: a rustico; funzione: termoisolante; impiego: murature; spessore [cm] = 4. LAVORO: Stesura con attrezzatura meccanica. Incluso: rinzaffo, finitura. Escluso: ponteggi esterni, eventuale rasatura di finitura, piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: finitura a rustico tirato in piano a frattazzo, applicato a macchina.
1C.07.400.0030	Intonaco termoisolante eseguito con premiscelato fibrorinforzato e idrorepellente a base di leganti idraulici, inerti leggeri e additivi, spessore 4 cm., applicato manualmente su murature, compresi i piani di lavoro interni, il rinzaffo e la finitura a rustico tirato a staggia e frattazzato. Esclusi: i ponteggi esterni, l'eventuale rasatura di finitura.	OC.EEA.a16.C0900.G0000.0025.-	OPERA: Strato di intonacatura di cemento generico; finitura: a rustico; funzione: termoisolante; impiego: murature; spessore [cm] = 4. LAVORO: Stesura a mano. Incluso: rinzaffo, finitura. Escluso: ponteggi esterni, eventuale rasatura di finitura, piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: finitura a rustico tirato a staggia e frattazzato, applicato manualmente.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.07.280.0060	Protezione impermeabile di intonaci nuovi o esistenti, anche fessurati e/o con fenomeni di assorbimento d'acqua meteorica, con rasante bicomponente a marcatura CE, minerale, impermeabile, elastico ad altissima traspirabilità.	OC.EEA.a16.C0900.G0000.0270.-	OPERA: Strato di intonacatura, rasatura di cemento generico; geometria/forma/aspetto: impermeabile; funzione: protezione di intonaci nuovi o esistenti. LAVORO: Stesura. SPECIFICHE TECNICHE: su intonaci fessurati e/o con fenomeni di assorbimento d'acqua meteorica.
1U.01.010.0090	Fornitura e posa di lastre in beola, di qualsiasi dimensione e con spessore sino a 5 cm, all'interno di canali e tombinature attivi. Compresi: il carico e movimentazione nell'ambito del cantiere, la cernita, il trasporto dall'esterno.	OC.EEA.a02.C1220.Mb056.0005.-	OPERA: Strato di rivestimento, lastre di roccia naturale beola; impiego: canali | tombinature attivi; Spessore massimo [cm] = 5. Incluso: ancoraggi. LAVORO: Posa. Incluso: carico e movimentazione in cantiere; cernita e trasporto all'esterno. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.01.010.0110	Rimozione di lastre in beola, di qualsiasi dimensione e spessore, dalle banchine o dal fondo, all'interno di canali e tombinature attivi. Compresi: il trasporto all'esterno, la cernita, il carico e movimentazione nell'ambito del cantiere degli elementi riutilizzabili, il trasporto agli impianti di stoccaggio e di recupero delle macerie.	OC.EEA.c04.C1220.Mb056.0000.-	OPERA: Strato di rivestimento, lastre di roccia naturale beola; impiego: canali | tombinature attivi. LAVORO: Rimozione. Incluso: trasporto all'esterno; cernita, carico e movimentazione elementi riutilizzabili; trasporto in impianti di stoccaggio e recupero macerie. SPECIFICHE TECNICHE: qualsiasi dimensione e spessore; da banchine/fondo.
1C.01.070.0010.e	Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani di lavoro, le opere provvisionali e di protezione; la movimentazione con qualsiasi mezzo meccanico o manuale delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per spessori:- fino a 12 cm., in mattoni pieni, blocchi di calcestruzzo pieni e altri materiali assimilabili	OC.EEA.c01.C0100.Za000.0035.a	OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; spessore [cm] ≤ 12. LAVORO: Demolizione. Incluso: intonaco; rivestimento. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: mattoni pieni/blocchi di calcestruzzo pieni.
1C.01.070.0010.f	Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani di lavoro, le opere provvisionali e di protezione; la movimentazione con qualsiasi mezzo meccanico o manuale delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per spessori:- fino a 16 cm., in mattoni pieni, blocchi di calcestruzzo pieni e altri materiali assimilabili	OC.EEA.c01.C0100.Za000.0035.c	OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; spessore [cm] ≤ 16. LAVORO: Demolizione. Incluso: intonaco; rivestimento. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: mattoni pieni/blocchi di calcestruzzo pieni.
1C.11.115.0010	Fornitura e posa in opera di elemento di copertura per manto in tegole di cemento, tipo portoghese, quale basamento di integrazione e supporto di impianti fotovoltaici o pannelli solari termici. Sugli estradossi il basamento è munito di profili di acciaio inox integrati nel corpo dello stesso e predisposti per il fissaggio meccanico del modulo fotovoltaico. Compresi colmi, sigillature con malta e tutti gli elementi ed apprestamenti necessari per dare l'opera a perfetta regola d'arte. Inoltre nel prezzo è compresa e compensata la quota di sovrapposizione pari al 15% della superficie del singolo elemento.	OC.EEA.a02.C1215.Za000.0500.-	OPERA: Strato di copertura di materiale generico; funzione: integrazione/supporto di impianti fotovoltaici/pannelli solari termici; impiego: copertura in tegole portoghesi. Escluso: colmi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: manto in tegole di cemento; quota di sovrapposizione delle tegole pari al 15% della superficie del singolo elemento, compresi tutti gli elementi ed apprestamenti necessari per dare l'opera a perfetta regola d'arte.
1C.11.115.0020	Fornitura e posa in opera di tegola passacavi in cemento, tipo portoghese, munita di tutti gli elementi stagni (IP 65), dotata di dente di arresto antiscivolo, da utilizzarsi per la realizzazione in copertura di impianti fotovoltaici ai fini del passaggio dei cavi elettrici provenienti dai moduli e diretti all'inverter. Compresa sigillatura con malta e tutti gli elementi ed apprestamenti necessari per dare l'opera a perfetta regola d'arte.	OC.EEA.a02.C1215.G0000.0250.-	OPERA: Strato di copertura, portoghese di cemento generico; funzione: passacavi; impiego: produzione.realizzazione.posa. Escluso: colmi per tegola a canale. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: compresi tutti gli elementi ed apprestamenti necessari per dare l'opera a perfetta regola d'arte.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.11.140.0020.c	Copertura di tetto con lastre grecate in lega di alluminio. Compresi tagli, adattamenti. sormonti, sfridi, fissaggi alla sottostante struttura, assistenze edili per scarico, trasporti e sollevamenti. Esclusa la lattoneria accessoria. Con lastre:- spessore 7/10 mm, colore naturale	OC.EEA.a02.C1215.Sa000.0005.-	OPERA: Strato di copertura, lastre di lega alluminio generico; finitura: colore naturale. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.11.150.0020.a	Copertura per tetti con pannelli monolitici isolanti a protezione multistrato, autoportanti, formati da inferiore lamiera di acciaio zincato e preverniciato, spessore 6/10 mm, strato intermedio di poliuretano espanso, densità 40 kg/m³, superiore lamiera di acciaio spessore 4,5/10 mm, protezione esterna con asfalto plastico stabilizzato e lamina alluminio. Compresi: tagli, adattamenti, sfridi, fissaggi alla sottostante struttura, assistenze edili per scarico, trasporto e sollevamenti. Esclusa la lattoneria accessoria. Con:- poliuretano s= 30 mm e lamina alluminio naturale	OC.EEA.a02.C1215.R0000.1000.-	OPERA: Strato di copertura, pannelli multistrato di metallo generico; finitura: alluminio naturale. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.11.150.0020.b	Copertura per tetti con pannelli monolitici isolanti a protezione multistrato, autoportanti, formati da inferiore lamiera di acciaio zincato e preverniciato, spessore 6/10 mm, strato intermedio di poliuretano espanso, densità 40 kg/m³, superiore lamiera di acciaio spessore 4,5/10 mm, protezione esterna con asfalto plastico stabilizzato e lamina alluminio. Compresi: tagli, adattamenti, sfridi, fissaggi alla sottostante struttura, assistenze edili per scarico, trasporto e sollevamenti. Esclusa la lattoneria accessoria. Con:- poliuretano s= 30 mm e lamina alluminio preverniciato	OC.EEA.a02.C1215.R0000.1010.-	OPERA: Strato di copertura, pannelli multistrato di metallo generico; finitura: alluminio preverniciato. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.11.150.0070.a	Copertura per tetti con pannelli metallici autoportanti posati con fissaggio nascosto, giunto a scatto, formati con inferiore lamiera di acciaio zincato preverniciato, spessore 4/10 mm, strato intermedio di poliuretano, densità 40 kg/m³, superiore lamiera grecata di acciaio zincato preverniciato altezza 38 mm e spessore 6/10 mm; larghezza pannelli 1.00 m. Compresi tagli, adattamenti, sfridi, fissaggi alla sottostante struttura, assistenze edili per scarico, trasporto e sollevamenti. E' esclusa la lattoneria accessoria. Con:- lamiera acciaio zincato preverniciato 6/10 mm e poliuretano s= 40 mm	OC.EEA.a02.C1215.R0000.0890.-	OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli metallici autoportanti posati con fissaggio nascosto.
1C.11.150.0070.b	Copertura per tetti con pannelli metallici autoportanti posati con fissaggio nascosto, giunto a scatto, formati con inferiore lamiera di acciaio zincato preverniciato, spessore 4/10 mm, strato intermedio di poliuretano, densità 40 kg/m³, superiore lamiera grecata di acciaio zincato preverniciato altezza 38 mm e spessore 6/10 mm; larghezza pannelli 1.00 m. Compresi tagli, adattamenti, sfridi, fissaggi alla sottostante struttura, assistenze edili per scarico, trasporto e sollevamenti. E' esclusa la lattoneria accessoria. Con:- lamiera acciaio zincato preverniciato 6/10 mm e poliuretano s= 50 mm	OC.EEA.a02.C1215.R0000.0895.-	OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli metallici autoportanti posati con fissaggio nascosto.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.07.400.0040	Intonaco impermeabilizzante eseguito con premiscelato a base di leganti idraulici, spessore medio 1,5 cm., applicato manualmente su murature in calcestruzzo o mattoni pieni, compresi i piani di lavoro interni, il rinzaffo e la finitura a rustico tirato a staggia e frattazzato. Esclusi: i ponteggi esterni, l'eventuale rasatura di finitura.	OC.EEA.a16.C0900.G0000.0010.-	OPERA: Strato di intonacatura di cemento generico; finitura: a rustico; funzione: impermeabilizzante; impiego: murature in cls/mattoni pieni; spessore medio [cm] = 1,5. LAVORO: Stesura a mano. Incluso: rinzaffo, finitura. Escluso: ponteggi esterni, eventuale rasatura di finitura, piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: finitura a rustico tirato a staggia e frattazzato, applicato manualmente.
1C.07.280.0070	Protezione dall'assorbimento di agenti aggressivi con ritardo dei fenomeni di carbonatazione e corrosione delle armature di strutture civili, industriali, infrastrutture in calcestruzzo o c.a. con rasante minerale a marcatura CE, impermeabile, elastico, traspirante, bicomponente a base cementizia.	OC.EEA.a16.C0900.G0000.0265.-	OPERA: Strato di intonacatura, rasatura di cemento generico; funzione: protezione da assorbimento di agenti aggressivi-ritardo fenomeni carbonatazione e corrosione; impiego: armature strutture in calcestruzzo/c.a. civili-industriali-infrastrutture. LAVORO: Stesura. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco ammalorato.
1U.01.010.0120	Rimozione del cunicolo di fondo in granito all'interno di canali e tombinature, in elementi di qualsiasi dimensione e spessore. Compresi: il trasporto all'esterno, la cernita, il carico e trasporto ai depositi comunali degli elementi riutilizzabili, agli impianti di stoccaggio e di recupero delle macerie.	OC.EEA.c04.C1220.Mb041.0000.-	OPERA: Strato di rivestimento, cunicolo di fondo di roccia naturale granito generico; impiego: canali | tombinature; spessore [cm] <= 5. LAVORO: Rimozione. Incluso: trasporto all'esterno, cernita, carico e trasporto ai depositi comunicali di elementi riutilizzabili ad impianti di stoccaggio e recupero macerie. SPECIFICHE TECNICHE: elementi di qualsiasi dimensione e spessore.
1U.07.150.0010.a	Rivestimento di piscine in piastrelle di gres ceramico atomizzato pressato, superficie liscia smaltata in tinta unita lucida, spessore 7,4 mm, posato con adesivo, esclusa la preparazione del sottofondo; comprese assistenze murarie; per rivestimenti interno vasca di pareti e fondo; con piastrelle:- 12,5 x 25 cm, colori chiari	OC.EEA.a02.C1220.L0004.0000.-	OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: liscia | smaltata | lucida | colore chiaro | tinta unita; impiego: interno vasca piscine; Lato (x) [cm] = 12,5 | Lato (y) [cm] = 25 | Spessore [mm] = 7,4. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: preparazione sottofondo; fugatura. SPECIFICHE TECNICHE: pareti e fondo vasca.
1C.01.070.0010.h	Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani di lavoro, le opere provvisionali e di protezione; la movimentazione con qualsiasi mezzo meccanico o manuale delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per spessori:- fino ad 11 cm., in gesso, laterogesso e materiali assimilabili	OC.EEA.c01.C0100.H0000.0005.b	OPERA: Sistema di muratura di gesso generico; spessore [cm] ≤ 11. LAVORO: Demolizione. Incluso: intonaco; rivestimento. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: gesso/laterogesso.
1C.01.070.0010.g	Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani di lavoro, le opere provvisionali e di protezione; la movimentazione con qualsiasi mezzo meccanico o manuale delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per spessori:- fino a 8 cm., in gesso, laterogesso e materiali assimilabili	OC.EEA.c01.C0100.H0000.0005.a	OPERA: Sistema di muratura di gesso generico; spessore [cm] ≤ 8. LAVORO: Demolizione. Incluso: intonaco; rivestimento. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: gesso/laterogesso.
1C.23.450.0050.b	Fornitura e posa di pellicola oscurante adatta per la protezione della privacy, per applicazione interna od esterna su vetri, lavabile, con protezione superficiale antigraffio, con diverse gradazioni di opacità:- con fondo a specchio	OC.EEA.a02.C1220.Za000.0275.-	OPERA: Strato di rivestimento, pellicola di materiale generico; finitura: fondo a specchio; funzione: oscurante per protezione privacy; impiego: vetri . LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: diverse gradazioni di opacità, applicazione interna o esterna.
1C.11.115.0030	Fornitura e posa in opera di tegola passatubi in cemento, tipo portoghese, dotata di dente di arresto antiscivolo, da utilizzarsi per la realizzazione in copertura di impianti solari termici ai fini del passaggio dei tubi provenienti dai moduli fotovoltaici. Compresa sigillatura con malta e tutti gli elementi ed apprestamenti necessari per dare l'opera a perfetta regola d'arte.	OC.EEA.a02.C1215.G0000.0255.-	OPERA: Strato di copertura, portoghese di cemento generico; funzione: passatubi; impiego: copertura con impianti fotovoltaici. Escluso: colmi per tegola a canale. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: compresi tutti gli elementi ed apprestamenti necessari per dare l'opera a perfetta regola d'arte.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.11.120.0010.a	Manto in tegole bituminose colorate, costituite da bitumi ossidati, supporto in fibra di vetro da 125 g/m² impregnato con bitume ossidato, protette con graniglia di roccia basaltica ceramizzata, posate a fiamma o chiodate. Compresi colmi, sfridi, tagli, adattamenti, aeratori nei tetti ventilati.- dimensioni 100 x 34 cm, peso 10,50 kg/m²	OC.EEA.a02.C1215.Za000.1250.-	OPERA: Strato di copertura, tegole bituminose di materiale generico; finitura: colorata. Escluso: colmi; aeratori per tetti ventilati. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti. SPECIFICHE TECNICHE: tegole posate a fiamma o chiodate.
1C.11.120.0010.c	Manto in tegole bituminose colorate, costituite da bitumi ossidati, supporto in fibra di vetro da 125 g/m² impregnato con bitume ossidato, protette con graniglia di roccia basaltica ceramizzata, posate a fiamma o chiodate. Compresi colmi, sfridi, tagli, adattamenti, aeratori nei tetti ventilati.- dimensioni 100 x 34 cm, peso 12 kg/m², arrotondate	OC.EEA.a02.C1215.Za000.1255.-	OPERA: Strato di copertura, tegole bituminose di materiale generico; finitura: colorata. Escluso: colmi; aeratori per tetti ventilati. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti. SPECIFICHE TECNICHE: tegole posate a fiamma o chiodate.
1C.11.140.0020.d	Copertura di tetto con lastre grecate in lega di alluminio. Compresi tagli, adattamenti. sormonti, sfridi, fissaggi alla sottostante struttura, assistenze edili per scarico, trasporti e sollevamenti. Esclusa la lattoneria accessoria. Con lastre:- spessore 7/10 mm, preverniciate	OC.EEA.a02.C1215.Sa000.0030.-	OPERA: Strato di copertura, lastre di lega alluminio generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.11.150.0020.c	Copertura per tetti con pannelli monolitici isolanti a protezione multistrato, autoportanti, formati da inferiore lamiera di acciaio zincato e preverniciato, spessore 6/10 mm, strato intermedio di poliuretano espanso, densità 40 kg/m³, superiore lamiera di acciaio spessore 4,5/10 mm, protezione esterna con asfalto plastico stabilizzato e lamina alluminio. Compresi: tagli, adattamenti, sfridi, fissaggi alla sottostante struttura, assistenze edili per scarico, trasporto e sollevamenti. Esclusa la lattoneria accessoria. Con:- poliuretano s= 40 mm e lamina alluminio naturale	OC.EEA.a02.C1215.R0000.1005.-	OPERA: Strato di copertura, pannelli multistrato di metallo generico; finitura: alluminio naturale. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.11.150.0020.d	Copertura per tetti con pannelli monolitici isolanti a protezione multistrato, autoportanti, formati da inferiore lamiera di acciaio zincato e preverniciato, spessore 6/10 mm, strato intermedio di poliuretano espanso, densità 40 kg/m³, superiore lamiera di acciaio spessore 4,5/10 mm, protezione esterna con asfalto plastico stabilizzato e lamina alluminio. Compresi: tagli, adattamenti, sfridi, fissaggi alla sottostante struttura, assistenze edili per scarico, trasporto e sollevamenti. Esclusa la lattoneria accessoria. Con:- poliuretano s= 40 mm e lamina alluminio preverniciato	OC.EEA.a02.C1215.R0000.1015.-	OPERA: Strato di copertura, pannelli multistrato di metallo generico; finitura: alluminio preverniciato. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.11.150.0080	Copertura per tetti con pannelli metallici autoportanti REI 120 e fonoisolanti formati da supporto inferiore ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 5/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciato su lato a vista con colori standard, strato intermedio di lana di roccia densità 100 Kg/m³ spessore 100mm fuori greca, supporto esterno ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 6/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciato sul lato a vista con colori standard, altezza greca 38/40 mm, passo 250 mm; larghezza utile pannello 1,00 m: Compresi: tagli, adattamenti, sfridi, fissaggio a vista con gruppo completo di fissaggio alla sottostante struttura, assistenze edili per scarico, trasporto e sollevamenti. E' esclusa la sola lattoneria accessoria.	OC.EEA.a02.C1215.R0000.0900.-	OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.11.150.0090.a	Copertura per tetti con pannelli metallici precoibentati fonoassorbenti autoportanti formati da supporto inferiore ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 5/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” microforato e preverniciato su lato a vista con colori standard, strato intermedio di lana di roccia densità 80 - 100 Kg/m³, supporto esterno ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 6/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciato sul lato a vista con colori standard, altezza greca 38/40 mm, passo 250 mm; larghezza utile pannello 1,00 m. Compresi tagli, adattamenti, sfridi, fissaggio a vista con gruppo completo di fissaggio alla sottostante struttura, assistenze edili per scarico, trasporti e sollevamenti. E' esclusa la sola lattoneria accessoria. Con:- lana di roccia spessore 50 mm fuori greca	OC.EEA.a02.C1215.R0000.0905.-	OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.07.120.0020.a	Intonaco rustico per esterni su superfici verticali ed orizzontali, con malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici, compreso rinzaffo, esclusi i ponteggi esterni:- tirato in piano a frattazzo	OC.EEA.a16.C0900.G0000.1300.-	OPERA: Strato di intonacatura, rustico di cemento generico; finitura: tirato in piano a frattazzo; impiego: superfici verticali | superfici esterne. LAVORO: Stesura. Incluso: rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: su superficie interne verticali.
1C.07.120.0040	Intonaco civile per esterni su superfici orizzontali e verticali, costituito da rinzaffo idoneo ove opportuno, con rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici ed arricciatura in stabilitura di calce idrata o di cemento, esclusi i ponteggi esterni.	OC.EEA.a16.C0900.Zb005.0005.-	OPERA: Strato di intonacatura, civile di materia mix calce-cemento; impiego: superfici verticali | superfici esterne. LAVORO: Stesura. Incluso: rinzaffo, arricciatura . Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: rinzaffo rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici, arricciatura in stabilitura di calce idrata o di cemento; su superficie interne verticali.
1C.07.210.0040	Intonaco sottofondo rustico su superfici interne, verticali ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, eseguito ad applicazione meccanica con premiscelato a base di calce e anidrite, inerti selezionati e additivi, tirato a staggia e ultimato a frattazzo, applicato su supporti stabili e assorbenti, compreso rinzaffo e i piani di lavoro.	OC.EEA.a16.C0900.Zb005.1015.-	OPERA: Strato di intonacatura, sottofondo rustico di materia mix calce-cemento; finitura: a frattazzo; impiego: superfici verticali | superfici interne. LAVORO: Stesura con attrezzatura meccanica. Incluso: rinzaffo. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: in ambienti di qualsiasi dimensione, applicazione meccanica, tirato a staggia, applicato su supporti stabili e assorbenti; su superficie interne verticali.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.07.740.0010	Intonaco deumidificante da restauro su murature umide soggette a risalita capillare, eseguito con malta premiscelata a base di legante idraulico speciale, inerti minerali leggeri e additivi a bassissima emissione di sostanza organiche volatili, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, di colore chiaro, applicato in spessore non inferiore a 3 cm, rifinito a frattazzo, compresi piani di lavoro interni.	OC.EEA.a16.C0900.G0000.0000.-	OPERA: Strato di intonacatura di cemento generico; finitura: a frattazzo | colore chiaro; funzione: deumidificante; impiego: murature umide soggette a risalita capillare; spessore [cm] ≥ 3. LAVORO: Stesura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: da restauro.
1C.19.200.0100.f	Fornitura e posa in opera di zoccolature e rivestimento pareti verticali interne con lastre di marmo o pietra naturale lucida a casellario, compresa la fornitura delle graffe di ancoraggio, la imbottitura con malta di cemento o idoneo collante e la sigillatura dei giunti, tutte le assistenze murarie e gli eventuali piani di lavoro:- Beola grigia	OC.EEA.a06.C1220.Mb058.0000.-	OPERA: Strato di rivestimento, lastre a casellario di roccia naturale beola grigia; finitura: lucidata; impiego: zoccolature interne | pareti verticali interne. Incluso: graffe di ancoraggio; malta di cemento o idonei collanti. LAVORO: Applicazione. Incluso: sigillatura dei giunti; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.07.150.0010.b	Rivestimento di piscine in piastrelle di gres ceramico atomizzato pressato, superficie liscia smaltata in tinta unita lucida, spessore 7,4 mm, posato con adesivo, esclusa la preparazione del sottofondo; comprese assistenze murarie; per rivestimenti interno vasca di pareti e fondo; con piastrelle:- 12,5 x 25 cm, colori forti	OC.EEA.a02.C1220.L0004.0010.-	OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: liscia | smaltata | lucida | colore forte | tinta unita; impiego: interno vasca piscine; Lato (x) [cm] = 12,5 | Lato (y) [cm] = 25 | Spessore [mm] = 7,4. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: preparazione sottofondo; fugatura. SPECIFICHE TECNICHE: pareti e fondo vasca.
1U.07.150.0010.c	Rivestimento di piscine in piastrelle di gres ceramico atomizzato pressato, superficie liscia smaltata in tinta unita lucida, spessore 7,4 mm, posato con adesivo, esclusa la preparazione del sottofondo; comprese assistenze murarie; per rivestimenti interno vasca di pareti e fondo; con piastrelle:- 15 x 15 cm, colori chiari	OC.EEA.a02.C1220.L0004.0005.-	OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: liscia | smaltata | lucida | colore chiaro | tinta unita; impiego: interno vasca piscine; Lato (x) [cm] = 15 | Lato (y) [cm] = 15 | Spessore [mm] = 7,4. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: preparazione sottofondo; fugatura. SPECIFICHE TECNICHE: pareti e fondo vasca.
1C.04.800.0030.a	Consolidamento di pareti a sacco o comunque con paramenti scollegati, mediante realizzazione di collegamenti trasversali (ortogonali al piano della parete) con connettori pultrusi in fibra di carbonio ad elevata resistenza lunghezza cm 20, con filamenti terminale da impregnare, lunghezza cm 15. Modulo di elasticità a trazione: connettore (N/mm²) ≥150.000, estremità fioccata (N/mm²) ≥ 230.000; resistenza a trazione: connettore (N/mm²) ≥ 2.100, estremità fioccata (N/mm²) ≥ 4.800; allungamento a rottura: connettore (%) ≥ 1,50, estremità fioccata (%) ≥ 2,00.- ø 6 mm	OC.EEA.a05.C0100.Za000.0250.-	OPERA: Sistema di muratura, pareti a sacco di materiale generico. Incluso: fornitura e la posa in opera dei connettori. LAVORO: Consolidamento. Incluso: perforazione con attrezzatura a rotazione a distruzione di nucleo, pulizia mediante aria compressa del foro, iniezione di malte epossidiche, preparazione della superficie della parete e l'incollaggio di tessuto in composito. Escluso: prove obbligatorie di pull-off e le indagini termografiche, operazioni eventualmente necessarie di bonifica della muratura. SPECIFICHE TECNICHE: pareti con paramenti scollegati, realizzazione di collegamenti trasversali (ortogonali al piano della parete) con connettori e applicazione tessuto in composito sulla parte terminale delle barre e sulla parete, onde garantire l'ancoraggio delle barre stesse sulle due facce opposte del paramento. La qualità dell'intervento è verificata con prove obbligatorie di pull-off e indagini termografiche, secondo le indicazioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.04.800.0030.b	Consolidamento di pareti a sacco o comunque con paramenti scollegati, mediante realizzazione di collegamenti trasversali (ortogonali al piano della parete) con connettori pultrusi in fibra di carbonio ad elevata resistenza lunghezza cm 20, con filamenti terminale da impregnare, lunghezza cm 15. Modulo di elasticità a trazione: connettore (N/mm²) ≥150.000, estremità fioccata (N/mm²) ≥ 230.000; resistenza a trazione: connettore (N/mm²) ≥ 2.100, estremità fioccata (N/mm²) ≥ 4.800; allungamento a rottura: connettore (%) ≥ 1,50, estremità fioccata (%) ≥ 2,00.- ø 8 mm	OC.EEA.a05.C0100.Za000.0005.-	OPERA: Sistema di muratura di materiale generico. Incluso: fornitura e la posa in opera dei connettori. LAVORO: Consolidamento. Incluso: perforazione con attrezzatura a rotazione a distruzione di nucleo, pulizia mediante aria compressa del foro, iniezione di malte epossidiche, preparazione della superficie della parete e l'incollaggio di tessuto in composito. Escluso: prove obbligatorie di pull-off e le indagini termografiche, operazioni eventualmente necessarie di bonifica della muratura. SPECIFICHE TECNICHE: pareti con paramenti scollegati, realizzazione di collegamenti trasversali (ortogonali al piano della parete) con connettori e applicazione tessuto in composito sulla parte terminale delle barre e sulla parete, onde garantire l'ancoraggio delle barre stesse sulle due facce opposte del paramento. La qualità dell'intervento è verificata con prove obbligatorie di pull-off e indagini termografiche, secondo le indicazioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.
1C.01.700.0010.b	Esecuzione tracce su murature in mattoni forati. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni:- sezione da 51 fino a 100 cm²	OC.EEA.c13.C0100.L0011.0005.-	OPERA: Sistema di muratura di ceramica terracotta/laterizio; sezione [cm²] = 50 ÷ 100. LAVORO: Tracce. Incluso: chiusura con malta; accatastamento. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: in mattoni forati.
1C.19.200.0010.a	Sola posa in opera di zoccolature e rivestimento pareti verticali con lastre di marmo o pietra naturale a casellario, compresa la fornitura delle graffe di ancoraggio, la imbottitura con malta di cemento o idonei collanti e la sigillatura dei giunti, tutte le assistenze murarie e gli eventuali piani di lavoro:- rivestimenti e zoccolature esterne	OC.EEA.a02.C1220.Mb000.0250.-	OPERA: Strato di rivestimento, lastre a casellario di roccia naturale generico; impiego: zoccolature esterne | pareti verticali esterne. Incluso: graffe di ancoraggio; malta di cemento o idonei collanti. Escluso: Fornitura materiale. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura dei giunti; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre a casellario.
1C.19.200.0010.b	Sola posa in opera di zoccolature e rivestimento pareti verticali con lastre di marmo o pietra naturale a casellario, compresa la fornitura delle graffe di ancoraggio, la imbottitura con malta di cemento o idonei collanti e la sigillatura dei giunti, tutte le assistenze murarie e gli eventuali piani di lavoro:- rivestimenti e zoccolature interne	OC.EEA.a02.C1220.Mb000.0255.-	OPERA: Strato di rivestimento, lastre a casellario di roccia naturale generico; impiego: zoccolature esterne | pareti verticali esterne. Incluso: graffe di ancoraggio; malta di cemento o idonei collanti. Escluso: Fornitura materiale. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura dei giunti; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.11.120.0020	Manto con tegole bituminose composte da doppio supporto in fibra di vetro da 80 g/m² cadauno, bitume fillerizzato con cariche minerali speciali, protette con lamina di rame puro da 70 micron, applicate a fiamma o chiodate. Compresi colmi, sfridi, tagli, adattamenti; aeratori nei tetti ventilati. - dimensioni 100 x 34 cm, peso 7,5 kg/m²	OC.EEA.a02.C1215.Za000.1260.-	OPERA: Strato di copertura, tegole bituminose di materiale generico. Escluso: colmi; aeratori per tetti ventilati. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti. SPECIFICHE TECNICHE: tegole posate a fiamma o chiodate.
1C.11.140.0030.a	Copertura di tetto con lastre grecate in lega di alluminio, accoppiate a strato di polietilene espanso anticondensa e antirumore dello spessore di 3,5 mm.- spessore 6/10 mm, colore naturale	OC.EEA.a02.C1215.Sa000.0010.-	OPERA: Strato di copertura, lastre di lega alluminio generico; finitura: colore naturale. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.11.150.0030.a	Copertura per tetti con pannelli metallici precoibentati, autoportanti formati da supporto inferiore ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 4/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciato su lato a vista con colori standard, strato intermedio di resine poliuretaniche (PUR) densità 36 – 40 Kg/m³, supporto esterno ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 5/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciato sul lato a vista con colori standard, altezza greca 38/40 mm, passo 250 mm; larghezza utile pannello 1,00 m. Compresi tagli, adattamenti, sfridi, fissaggio a vista con gruppo completo di fissaggio alla sottostante struttura, assistenze edili per scarico, trasporto e sollevamenti. E' esclusa la sola lattoneria accessoria. Con:- poliuretano s= 30 mm fuori greca	OC.EEA.a02.C1215.R0000.0760.-	OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.11.150.0030.b	Copertura per tetti con pannelli metallici precoibentati, autoportanti formati da supporto inferiore ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 4/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciato su lato a vista con colori standard, strato intermedio di resine poliuretaniche (PUR) densità 36 – 40 Kg/m³, supporto esterno ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 5/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciato sul lato a vista con colori standard, altezza greca 38/40 mm, passo 250 mm; larghezza utile pannello 1,00 m. Compresi tagli, adattamenti, sfridi, fissaggio a vista con gruppo completo di fissaggio alla sottostante struttura, assistenze edili per scarico, trasporto e sollevamenti. E' esclusa la sola lattoneria accessoria. Con:- poliuretano s= 40 mm fuori greca	OC.EEA.a02.C1215.R0000.0765.-	OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.11.150.0090.b	Copertura per tetti con pannelli metallici precoibentati fonoassorbenti autoportanti formati da supporto inferiore ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 5/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” microforato e preverniciato su lato a vista con colori standard, strato intermedio di lana di roccia densità 80 - 100 Kg/m³, supporto esterno ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 6/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciato sul lato a vista con colori standard, altezza greca 38/40 mm, passo 250 mm; larghezza utile pannello 1,00 m. Compresi tagli, adattamenti, sfridi, fissaggio a vista con gruppo completo di fissaggio alla sottostante struttura, assistenze edili per scarico, trasporti e sollevamenti. E' esclusa la sola lattoneria accessoria. Con:- lana di roccia spessore 80 mm fuori greca	OC.EEA.a02.C1215.R0000.0910.a	OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.11.150.0090.c	Copertura per tetti con pannelli metallici precoibentati fonoassorbenti autoportanti formati da supporto inferiore ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 5/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” microforato e preverniciato su lato a vista con colori standard, strato intermedio di lana di roccia densità 80 - 100 Kg/m³, supporto esterno ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 6/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciato sul lato a vista con colori standard, altezza greca 38/40 mm, passo 250 mm; larghezza utile pannello 1,00 m. Compresi tagli, adattamenti, sfridi, fissaggio a vista con gruppo completo di fissaggio alla sottostante struttura, assistenze edili per scarico, trasporti e sollevamenti. E' esclusa la sola lattoneria accessoria. Con:- lana di roccia spessore 100 mm fuori greca	OC.EEA.a02.C1215.R0000.0910.b	OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.07.740.0020	Intonaco deumidificante da restauro su murature umide soggette a risalita capillare, eseguito con malta premiscelata a base di legante idraulico speciale, inerti minerali leggeri e additivi a bassissima emissione di sostanza organiche volatili, di colore cocciopesto, applicato in spessore non inferiore a 3 cm, rifinito a frattazzo, compresi piani di lavoro interni.	OC.EEA.a16.C0900.G0000.0005.-	OPERA: Strato di intonacatura di cemento generico; finitura: a frattazzo | colore cocciopesto; funzione: deumidificante; impiego: murature umide soggette a risalita capillare; spessore [cm] ≥ 3. LAVORO: Stesura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: da restauro.
1C.19.200.0100.g	Fornitura e posa in opera di zoccolature e rivestimento pareti verticali interne con lastre di marmo o pietra naturale lucida a casellario, compresa la fornitura delle graffe di ancoraggio, la imbottitura con malta di cemento o idoneo collante e la sigillatura dei giunti, tutte le assistenze murarie e gli eventuali piani di lavoro:- Granito sardo rosa	OC.EEA.a06.C1220.Lb040.0000.-	OPERA: Strato di rivestimento, lastre a casellario di roccia naturale granito rosa sardo; finitura: lucidata; impiego: zoccolature interne | pareti verticali interne. Incluso: graffe di ancoraggio; malta di cemento o idonei collanti. LAVORO: Applicazione. Incluso: sigillatura dei giunti; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.19.200.0100.h	Fornitura e posa in opera di zoccolature e rivestimento pareti verticali interne con lastre di marmo o pietra naturale lucida a casellario, compresa la fornitura delle graffe di ancoraggio, la imbottitura con malta di cemento o idoneo collante e la sigillatura dei giunti, tutte le assistenze murarie e gli eventuali piani di lavoro:- Serizzo Antigorio	OC.EEA.a06.C1220.Mb046.0000.-	OPERA: Strato di rivestimento, lastre a casellario di roccia naturale granito serizzo antigorio; finitura: lucidata; impiego: zoccolature interne | pareti verticali interne. Incluso: graffe di ancoraggio; malta di cemento o idonei collanti. LAVORO: Applicazione. Incluso: sigillatura dei giunti; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.07.150.0010.d	Rivestimento di piscine in piastrelle di gres ceramico atomizzato pressato, superficie liscia smaltata in tinta unita lucida, spessore 7,4 mm, posato con adesivo, esclusa la preparazione del sottofondo; comprese assistenze murarie; per rivestimenti interno vasca di pareti e fondo; con piastrelle:- 15 x 15 cm, colori forti	OC.EEA.a02.C1220.L0004.0015.-	OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: liscia | smaltata | lucida | colore forte | tinta unita; impiego: interno vasca piscine; Lato (x) [cm] = 15 | Lato (y) [cm] = 15 | Spessore [mm] = 7,4. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: preparazione sottofondo; fugatura. SPECIFICHE TECNICHE: pareti e fondo vasca.
1U.07.150.0020.a	Rivestimento di piscine in piastrelle di gres ceramico atomizzato pressato, superficie ruvida smaltata in tinta unita opaca, spessore 7,4 mm, posato con adesivo, esclusa la preparazione del sottofondo; comprese assistenze murarie; per rivestimenti antisdrucciolo interno vasca; con piastrelle:- 12,5 x 25 cm, colori chiari	OC.EEA.a02.C1220.L0004.0020.-	OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: ruvida | smaltata | opaca | colore chiaro | tinta unita; funzione: antisdrucciolo; impiego: interno vasca piscine; Lato (x) [cm] = 12,5 | Lato (y) [cm] = 25 | Spessore [mm] = 7,4. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: preparazione sottofondo; fugatura. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.01.700.0030.c	Esecuzione tracce su murature in mattoni pieni. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni:- sezione da 251 fino a 400 cm²	OC.EEA.c13.C0100.L0011.0025.-	OPERA: Sistema di muratura di ceramica terracotta/laterizio; sezione [cm²] = 251 ÷ 400. LAVORO: Tracce. Incluso: chiusura con malta; accatastamento. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: in mattoni pieni.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.01.700.0010.c	Esecuzione tracce su murature in mattoni forati. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni:- sezione da 101 fino a 150 cm²	OC.EEA.c13.C0100.L0011.0010.-	OPERA: Sistema di muratura di ceramica terracotta/laterizio; sezione [cm²] = 101 ÷ 150. LAVORO: Tracce. Incluso: chiusura con malta; accatastamento. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: in mattoni forati.
1C.19.200.0050.a	Fornitura e posa in opera di zoccolature e rivestimento pareti verticali esterne con lastre di marmo o pietra naturale lucidata, bocciardata o fiammata, a casellario (spessore medio 2 cm), compresa la fornitura delle graffe di ancoraggio, la imbottitura con malta di cemento e la sigillatura dei giunti, tutte le assistenze murarie e gli eventuali piani di lavoro; esclusi i ponteggi esterni se necessari:- Trachite gialla	OC.EEA.a02.C1220.Mb063.0005.-	OPERA: Strato di rivestimento, lastre a casellario di roccia naturale trachite gialla; finitura: lucidata | bocciardata | fiammata; impiego: zoccolature esterne | pareti verticali esterne; Spessore medio [cm] = 2. Incluso: graffe di ancoraggio; malta di cemento o idonei collanti. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura dei giunti; assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.11.120.0030	Manto con tegole multistrato costituite da supporto in lamiera di acciaio spessore 4,3/10 galvanizzata e prelaccata con trattamento acrilico impermeabilizzante ed insonorizzante, rivestite con graniglia di roccia e trattamento finale con vernice incolore di resina acrilica, dimensioni elementi 130 x 40 cm circa. Compresi tagli, adattamenti, sfridi, pezzi speciali, chiodature.	OC.EEA.a02.C1215.Za000.1750.-	OPERA: Strato di copertura, tegole multistrato di materiale generico. Escluso: elementi di raccordo per copertura in lastre; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, adattamenti, sfridi, chiodature. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.11.140.0030.b	Copertura di tetto con lastre grecate in lega di alluminio, accoppiate a strato di polietilene espanso anticondensa e antirumore dello spessore di 3,5 mm.- spessore 6/10 mm, preverniciate	OC.EEA.a02.C1215.Sa000.0035.-	OPERA: Strato di copertura, lastre di lega alluminio generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.11.150.0030.c	Copertura per tetti con pannelli metallici precoibentati, autoportanti formati da supporto inferiore ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 4/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciato su lato a vista con colori standard, strato intermedio di resine poliuretaniche (PUR) densità 36 – 40 Kg/m³, supporto esterno ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 5/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciato sul lato a vista con colori standard, altezza greca 38/40 mm, passo 250 mm; larghezza utile pannello 1,00 m. Compresi tagli, adattamenti, sfridi, fissaggio a vista con gruppo completo di fissaggio alla sottostante struttura, assistenze edili per scarico, trasporto e sollevamenti. E' esclusa la sola lattoneria accessoria. Con:- poliuretano s= 50 mm fuori greca	OC.EEA.a02.C1215.R0000.0770.-	OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.11.150.0030.d	Copertura per tetti con pannelli metallici precoibentati, autoportanti formati da supporto inferiore ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 4/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciato su lato a vista con colori standard, strato intermedio di resine poliuretaniche (PUR) densità 36 – 40 Kg/m³, supporto esterno ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 5/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciato sul lato a vista con colori standard, altezza greca 38/40 mm, passo 250 mm; larghezza utile pannello 1,00 m. Compresi tagli, adattamenti, sfridi, fissaggio a vista con gruppo completo di fissaggio alla sottostante struttura, assistenze edili per scarico, trasporto e sollevamenti. E' esclusa la sola lattoneria accessoria. Con:- poliuretano s= 60 mm fuori greca	OC.EEA.a02.C1215.R0000.0775.-	OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.01.060.0010.a	Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura leggera, compreso l'abbassamento al piano di carico, movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere, cernita e pulizia del materiale riutilizzabile, carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento. Per coperture in:- tegole di laterizio, cemento e simili	OC.EEA.c04.C1215.Za000.0750.-	OPERA: Strato di copertura, tegole di materiale generico. Escluso: orditura leggera. LAVORO: Rimozione. Incluso: abbassamento al piano di carico; cernita e pulizia materiale riutilizzabile. Escluso: oneri di smaltimento; carico e trasporto in impianti di stoccaggio/recupero/discarica. SPECIFICHE TECNICHE: tegole in laterizio | cemento.
1C.01.060.0010.b	Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura leggera, compreso l'abbassamento al piano di carico, movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere, cernita e pulizia del materiale riutilizzabile, carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento. Per coperture in:-lastre metalliche, fibrocemento, pannelli monolitici coibentati, resina	OC.EEA.c04.C1215.Za000.0000.-	OPERA: Strato di copertura, lastre di materiale generico. Escluso: orditura leggera. LAVORO: Rimozione. Incluso: abbassamento al piano di carico; cernita e pulizia materiale riutilizzabile. Escluso: oneri di smaltimento; carico e trasporto in impianti di stoccaggio/recupero/discarica. SPECIFICHE TECNICHE: lastre metalliche | fibrocemento | pannelli monolitici coibentati | resina.
1C.07.120.0020.b	Intonaco rustico per esterni su superfici verticali ed orizzontali, con malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici, compreso rinzaffo, esclusi i ponteggi esterni:- a frattazzo lungo senza obblighi di piano	OC.EEA.a16.C0900.G0000.1260.-	OPERA: Strato di intonacatura, rustico di cemento generico; finitura: a frattazzo lungo senza obblighi di piano; impiego: superfici verticali | superfici esterne. LAVORO: Stesura. Incluso: rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: su superficie interne verticali.
1C.07.220.0010	Intonaco completo per interni ad esecuzione manuale, con finitura a civile fine, su superfici orizzontali e verticali, in ambienti di qualsiasi dimensione, costituito da rinzaffo, intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, ed arricciatura eseguita con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi, sotto staggia, compresi i piani di lavoro.	OC.EEA.a16.C0900.Zb005.0270.-	OPERA: Strato di intonacatura, completo di materia mix calce-cemento; finitura: a civile fine; impiego: superfici verticali | superfici interne. LAVORO: Stesura. Incluso: rinzaffo, intonaco rustico, arricciatura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: in ambienti di qualsiasi dimensione, intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, arricciatura con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi sotto staggia, ad esecuzione manuale; su superficie interne verticali.
1C.09.020.0010.a	Intonaco ignifugo eseguito con premiscelato di leganti a base gesso con inerti costituiti da silici espanse; testato e certificato secondo norme di prova europee EN 13381-3, applicato su murature e solai, spessore minimo cm 2, per garantire resistenza R120; compreso il rinzaffo e la finitura a rustico tirato a staggia e frattazzato. Esclusa l'eventuale rasatura di finitura; con esecuzione:- manuale	OC.EEA.a16.C0900.H0000.0000.a	OPERA: Strato di intonacatura di gesso generico; finitura: a rustico; funzione: ignifugo; impiego: murature | solai; spessore [cm] ≥ 2; resistenza al fuoco [classe] = R120. LAVORO: Stesura. Incluso: rinzaffo, finitura. Escluso: eventuale rasatura di finitura. SPECIFICHE TECNICHE: finitura a rustico tirato a staggia e frattazzato, applicazione manuale.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.01.150.0060	Fornitura e posa del rivestimento del fondo dei collettori con mattoni in gres ceramico dimensione cm 7,5 x 25,0, spessore cm 6,5 conformi alla norma UNI 9459; compresa movimentazione dei materiali, malta speciale di allettamento, accurata stilatura dei giunti e pulizia finale.	OC.EEA.a02.C1220.L0002.0000.-	OPERA: Strato di rivestimento, mattoni di ceramica gres; impiego: fondo dei collettori; Lato (x) [cm] = 7,5 | Lato (y) [cm] = 25 | Spessore [cm] = 6,5. Incluso: malta speciale di allettamento. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione dei materiali; accurata stilatura dei giunti; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.07.150.0020.b	Rivestimento di piscine in piastrelle di gres ceramico atomizzato pressato, superficie ruvida smaltata in tinta unita opaca, spessore 7,4 mm, posato con adesivo, esclusa la preparazione del sottofondo; comprese assistenze murarie; per rivestimenti antisdrucciolo interno vasca; con piastrelle:- 12,5 x 25 cm, colori forti	OC.EEA.a02.C1220.L0004.0030.-	OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: ruvida | smaltata | opaca | colore forte | tinta unita; funzione: antisdrucciolo; impiego: interno vasca piscine; Lato (x) [cm] = 12,5 | Lato (y) [cm] = 25 | Spessore [mm] = 7,4. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: preparazione sottofondo; fugatura. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.07.150.0020.c	Rivestimento di piscine in piastrelle di gres ceramico atomizzato pressato, superficie ruvida smaltata in tinta unita opaca, spessore 7,4 mm, posato con adesivo, esclusa la preparazione del sottofondo; comprese assistenze murarie; per rivestimenti antisdrucciolo interno vasca; con piastrelle:- 15 x 15 cm, colori chiari	OC.EEA.a02.C1220.L0004.0025.-	OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: ruvida | smaltata | opaca | colore chiaro | tinta unita; funzione: antisdrucciolo; impiego: interno vasca piscine; Lato (x) [cm] = 15 | Lato (y) [cm] = 15 | Spessore [mm] = 7,4. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: preparazione sottofondo; fugatura. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.01.700.0020.a	Esecuzione tracce su murature in blocchi di calcestruzzo o laterizio. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni:- sezione fino a 104 cm²	OC.EEA.c13.C0100.Za000.0015.-	OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; sezione [cm²] ≤ 104. LAVORO: Tracce. Incluso: chiusura con malta; accatastamento. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: in blocchi di calcestruzzo o laterizio.
1C.01.700.0020.b	Esecuzione tracce su murature in blocchi di calcestruzzo o laterizio. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni:- sezione da 105 fino a 250 cm²	OC.EEA.c13.C0100.Za000.0020.-	OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; sezione [cm²] = 105 ÷ 250. LAVORO: Tracce. Incluso: chiusura con malta; accatastamento. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: in blocchi di calcestruzzo o laterizio.
1C.19.200.0050.b	Fornitura e posa in opera di zoccolature e rivestimento pareti verticali esterne con lastre di marmo o pietra naturale lucidata, bocciardata o fiammata, a casellario (spessore medio 2 cm), compresa la fornitura delle graffe di ancoraggio, la imbottitura con malta di cemento e la sigillatura dei giunti, tutte le assistenze murarie e gli eventuali piani di lavoro; esclusi i ponteggi esterni se necessari: Beola grigia	OC.EEA.a06.C1220.Mb058.0005.-	OPERA: Strato di rivestimento, lastre a casellario di roccia naturale beola grigia; finitura: lucidata | bocciardata | fiammata; impiego: zoccolature esterne | pareti verticali esterne; Spessore medio [cm] = 2. Incluso: graffe di ancoraggio; malta di cemento o idonei collanti. LAVORO: Applicazione. Incluso: sigillatura dei giunti; assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.11.130.0010	Copertura in laminato traslucido di vetroresina in rotoli, profilo ondulato o piano, peso non inferiore a 0,300 kg/m², nei colori di serie. Compresi tagli, adattamenti, sfridi, pezzi speciali, fissaggi con chiodi autofilettanti o tirafondi zincocromati e rondelle.	OC.EEA.a02.C1215.D0021.0000.-	OPERA: Strato di copertura, laminato traslucido di plastica vetroresina; finitura: colore di serie. Incluso: chiodi autofilettanti o tirafondi zincromati. Escluso: elementi di raccordo per copertura in lastre; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.11.140.0030.c	Copertura di tetto con lastre grecate in lega di alluminio, accoppiate a strato di polietilene espanso anticondensa e antirumore dello spessore di 3,5 mm.- spessore 7/10 mm, colore naturale	OC.EEA.a02.C1215.Sa000.0015.-	OPERA: Strato di copertura, lastre di lega alluminio generico; finitura: colore naturale. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.11.150.0030.e	Copertura per tetti con pannelli metallici precoibentati, autoportanti formati da supporto inferiore ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 4/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciato su lato a vista con colori standard, strato intermedio di resine poliuretaniche (PUR) densità 36 – 40 Kg/m³, supporto esterno ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 5/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciato sul lato a vista con colori standard, altezza greca 38/40 mm, passo 250 mm; larghezza utile pannello 1,00 m. Compresi tagli, adattamenti, sfridi, fissaggio a vista con gruppo completo di fissaggio alla sottostante struttura, assistenze edili per scarico, trasporto e sollevamenti. E' esclusa la sola lattoneria accessoria. Con:- poliuretano s= 80 mm fuori greca	OC.EEA.a02.C1215.R0000.0780.-	OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.11.150.0030.f	Copertura per tetti con pannelli metallici precoibentati, autoportanti formati da supporto inferiore ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 4/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciato su lato a vista con colori standard, strato intermedio di resine poliuretaniche (PUR) densità 36 – 40 Kg/m³, supporto esterno ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 5/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciato sul lato a vista con colori standard, altezza greca 38/40 mm, passo 250 mm; larghezza utile pannello 1,00 m. Compresi tagli, adattamenti, sfridi, fissaggio a vista con gruppo completo di fissaggio alla sottostante struttura, assistenze edili per scarico, trasporto e sollevamenti. E' esclusa la sola lattoneria accessoria. Con:- poliuretano s= 100 mm fuori greca	OC.EEA.a02.C1215.R0000.0785.-	OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.07.110.0010	Rinzaffo su superfici interne, verticali ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, con malta di sabbia e cemento, dosaggio a 400 kg di cemento 32,5 R, compresi i piani di lavoro interni.	OC.EEA.a16.C0900.G0000.1030.-	OPERA: Strato di intonacatura, rinzaffo di cemento generico; impiego: superfici verticali | superfici interne. LAVORO: Stesura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: in ambienti di qualsiasi dimensione, su superficie interne verticali.
1C.07.220.0020	Intonaco completo per interni ad esecuzione meccanica, con finitura a civile fine, su superfici orizzontali e verticali, in ambienti di qualsiasi dimensione, costituito da rinzaffo, intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, ed arricciatura eseguita sotto staggia con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi, compresi i piani di lavoro.	OC.EEA.a16.C0900.Zb005.0275.-	OPERA: Strato di intonacatura, completo di materia mix calce-cemento; finitura: a civile fine; impiego: superfici verticali | superfici interne. LAVORO: Stesura. Incluso: rinzaffo, intonaco rustico, arricciatura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: in ambienti di qualsiasi dimensione, intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, arricciatura con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi, ad esecuzione meccanica; su superficie interne verticali.
1C.09.020.0010.b	Intonaco ignifugo eseguito con premiscelato di leganti a base gesso con inerti costituiti da silici espanse; testato e certificato secondo norme di prova europee EN 13381-3, applicato su murature e solai, spessore minimo cm 2, per garantire resistenza R120; compreso il rinzaffo e la finitura a rustico tirato a staggia e frattazzato. Esclusa l'eventuale rasatura di finitura; con esecuzione:- meccanizzata	OC.EEA.a16.C0900.H0000.0000.b	OPERA: Strato di intonacatura di gesso generico; finitura: a rustico; funzione: ignifugo; impiego: murature | solai; spessore [cm] ≥ 2; resistenza al fuoco [classe] = R120. LAVORO: Stesura. Incluso: rinzaffo, finitura. Escluso: eventuale rasatura di finitura. SPECIFICHE TECNICHE: finitura a rustico tirato a staggia e frattazzato, applicazione meccanizzata.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.09.020.0020.a	Intonaco ignifugo eseguito con premiscelato di leganti a base gesso con inerti costituiti da silici espanse; testato e certificato secondo norme di prova europee EN 13381-3 e EN 13381-4, applicato su solai, strutture in cemento armato e strutture portanti in acciaio, spessore minimo cm 3, per garantire resistenza R180; compreso il rinzaffo e la finitura a rustico tirato a staggia e frattazzato. Esclusa l'eventuale rasatura di finitura; con esecuzione:- manuale	OC.EEA.a16.C0900.H0000.0005.-	OPERA: Strato di intonacatura di gesso generico; finitura: rustico; funzione: ignifugo; impiego: solai | strutture in c.a. | strutture portanti in acciaio; spessore [cm] ≥ 3; resistenza al fuoco [classe] = R180. LAVORO: Stesura. Incluso: rinzaffo, finitura. Escluso: eventuale rasatura di finitura. SPECIFICHE TECNICHE: finitura a rustico tirato a staggia e frattazzato, applicazione manuale.
1U.01.200.0040.a	Rivestimento della superficie interna dei collettori eseguito con mezzi manuali.- minimo non inferiore a 1,5 cm	OC.EEA.a02.C1220.Za000.0030.-	OPERA: Strato di rivestimento, malta premiscelata tixotropica di materiale generico; impiego: superficie interna collettori | collettori con H utile netta ≤ 1,60 m; Spessore minimo collettore [cm] ≥ 1,5. LAVORO: Posa. Incluso: scrostamento dell'intonaco e del calcestruzzo per lo spessore necessario; carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggi odi recupero; applicazione della malta a cazzuola. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con mezzi manuali.
1U.01.200.0040.b	Rivestimento della superficie interna dei collettori eseguito con mezzi manuali.- medio di 3 cm	OC.EEA.a02.C1220.Za000.0000.-	OPERA: Strato di rivestimento, malta premiscelata tixotropica di materiale generico; impiego: superficie interna collettori | collettori con H utile netta ≤ 1,60 m; Spessore medio [cm] = 3. LAVORO: Posa. Incluso: scrostamento dell'intonaco e del calcestruzzo per lo spessore necessario; carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggi odi recupero; applicazione della malta a cazzuola. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con mezzi manuali.
1U.07.150.0020.d	Rivestimento di piscine in piastrelle di gres ceramico atomizzato pressato, superficie ruvida smaltata in tinta unita opaca, spessore 7,4 mm, posato con adesivo, esclusa la preparazione del sottofondo; comprese assistenze murarie; per rivestimenti antisdrucciolo interno vasca; con piastrelle:- 15 x 15 cm, colori forti	OC.EEA.a02.C1220.L0004.0035.-	OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: ruvida | smaltata | opaca | colore forte | tinta unita; funzione: antisdrucciolo; impiego: interno vasca piscine; Lato (x) [cm] = 15 | Lato (y) [cm] = 15 | Spessore [mm] = 7,4. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: preparazione sottofondo; fugatura. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.07.150.0030.a	Rivestimento di piscine in piastrelle di gres ceramico atomizzato pressato, superficie con rilievi lineari interrotti simmetrici, smaltata, in tinta unita lucida, spessore 7,4 mm, posato con adesivo, esclusa la preparazione del sottofondo; comprese assistenze murarie; per rivestimenti della faccia di virata nelle piscine agonistiche; con piastrelle:- 12,5 x 25 cm, colori chiari	OC.EEA.a02.C1220.L0004.0040.-	OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: smaltata | lucida | colore chiaro | tinta unita; impiego: facciata di virata | piscine agonistiche; Lato (x) [cm] = 12,5 | Lato (y) [cm] = 25 | Spessore [mm] = 7,4. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: preparazione sottofondo; fugatura. SPECIFICHE TECNICHE: con rilievi interrotti asimettrici.
1C.01.700.0020.c	Esecuzione tracce su murature in blocchi di calcestruzzo o laterizio. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni:- sezione da 251 fino a 400 cm²	OC.EEA.c13.C0100.Za000.0025.-	OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; sezione [cm²] = 251 ÷ 400. LAVORO: Tracce. Incluso: chiusura con malta; accatastamento. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: in blocchi di calcestruzzo o laterizio.
1C.01.700.0010.a	Esecuzione tracce su murature in mattoni forati. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni:- sezione fino a 50 cm²	OC.EEA.c13.C0100.L0011.0000.-	OPERA: Sistema di muratura di ceramica terracotta/laterizio; sezione [cm²] ≤ 50. LAVORO: Tracce. Incluso: chiusura con malta; accatastamento. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: in mattoni forati.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.19.200.0050.c	Fornitura e posa in opera di zoccolature e rivestimento pareti verticali esterne con lastre di marmo o pietra naturale lucidata, bocciardata o fiammata, a casellario (spessore medio 2 cm), compresa la fornitura delle graffe di ancoraggio, la imbottitura con malta di cemento e la sigillatura dei giunti, tutte le assistenze murarie e gli eventuali piani di lavoro; esclusi i ponteggi esterni se necessari:- Granito sardo rosa	OC.EEA.a06.C1220.Lb040.0005.-	OPERA: Strato di rivestimento, lastre a casellario di roccia naturale granito rosa sardo; finitura: lucidata | bocciardata | fiammata; impiego: zoccolature esterne | pareti verticali esterne; Spessore medio [cm] = 2. Incluso: graffe di ancoraggio; malta di cemento o idonei collanti. LAVORO: Applicazione. Incluso: sigillatura dei giunti; assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.11.130.0020	Copertura in lastre traslucide di vetroresina di tipo piano od ondulato, di peso non inferiore a 0,375 kg/m², colori di serie. Compresi tagli, adattamenti, sormonti, sfridi, pezzi speciali, fissaggi alla sottostante orditura con chiodi autofilettanti o tirafondi zincocromati e rondelle	OC.EEA.a02.C1215.D0021.0250.b	OPERA: Strato di copertura, lastre traslucido di plastica vetroresina; finitura: colore di serie. Incluso: chiodi autofilettanti o tirafondi zincromati. Escluso: elementi di raccordo per copertura in lastre; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.11.140.0030.d	Copertura di tetto con lastre grecate in lega di alluminio, accoppiate a strato di polietilene espanso anticondensa e antirumore dello spessore di 3,5 mm.- spessore 7/10 mm, preverniciate	OC.EEA.a02.C1215.Sa000.0040.-	OPERA: Strato di copertura, lastre di lega alluminio generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.11.150.0030.g	Copertura per tetti con pannelli metallici precoibentati, autoportanti formati da supporto inferiore ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 4/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciato su lato a vista con colori standard, strato intermedio di resine poliuretaniche (PUR) densità 36 – 40 Kg/m³, supporto esterno ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 5/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciato sul lato a vista con colori standard, altezza greca 38/40 mm, passo 250 mm; larghezza utile pannello 1,00 m. Compresi tagli, adattamenti, sfridi, fissaggio a vista con gruppo completo di fissaggio alla sottostante struttura, assistenze edili per scarico, trasporto e sollevamenti. E' esclusa la sola lattoneria accessoria. Con:- poliuretano s= 120 mm fuori greca	OC.EEA.a02.C1215.R0000.0790.-	OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.11.150.0040.a	Copertura per tetti con pannelli metallici precoibentati, autoportanti formati da supporto inferiore ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 4/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciato su lato a vista con colori standard, strato intermedio di resine poliuretaniche (PUR) densità 36 – 40 Kg/m³, supporto esterno grecato in lega di alluminio preverniciato con colori standard, altezza greca 38/40 mm, passo 250 mm, spessore 6/10 mm; larghezza utile pannello 1,00 m. Compresi tagli, adattamenti, sfridi, fissaggio a vista con gruppo completo di fissaggio alla sottostante struttura, assistenze edili per scarico, trasporto e sollevamenti. E' esclusa la sola lattoneria accessoria. Con:- poliuretano s= 30 mm fuori greca	OC.EEA.a02.C1215.R0000.0795.-	OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.07.120.0020.c	Intonaco rustico per esterni su superfici verticali ed orizzontali, con malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici, compreso rinzaffo, esclusi i ponteggi esterni:- in piano e squadra perfetto, per applicazione intonaco plastico o piastrelle incollate	OC.EEA.a16.C0900.G0000.1280.-	OPERA: Strato di intonacatura, rustico di cemento generico; finitura: in piano e squadra perfetto; impiego: superfici verticali | superfici esterne. LAVORO: Stesura. Incluso: rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per applicazione intonaco plastico o piastrelle incollate, su superficie interne verticali.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.07.220.0030	Intonaco completo per interni ad esecuzione meccanica, con finitura liscia , su superfici orizzontali e verticali, in ambienti di qualsiasi dimensione, adatto per l'incollaggio di rivestimenti, costituito da rinzaffo, intonaco rustico con premiscelato a base di calce e anidrite, tirato a staggia e finito con lisciatura a frattazzo con cura dei piani e delle squadre, compresi i piani di lavoro.	OC.EEA.a16.C0900.Zb005.0305.-	OPERA: Strato di intonacatura, completo di materia mix calce-cemento; finitura: liscia; impiego: superfici verticali | superfici interne. LAVORO: Stesura. Incluso: rinzaffo, intonaco rustico, arricciatura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico con premiscelato a base di calce e anidrite, ad esecuzione meccanica, sotto staggia; su superficie interne verticali.
1C.09.020.0020.b	Intonaco ignifugo eseguito con premiscelato di leganti a base gesso con inerti costituiti da silici espanse; testato e certificato secondo norme di prova europee EN 13381-3 e EN 13381-4, applicato su solai, strutture in cemento armato e strutture portanti in acciaio, spessore minimo cm 3, per garantire resistenza R180; compreso il rinzaffo e la finitura a rustico tirato a staggia e frattazzato. Esclusa l'eventuale rasatura di finitura; con esecuzione:- meccanizzata	OC.EEA.a16.C0900.H0000.0010.-	OPERA: Strato di intonacatura di gesso generico; finitura: rustico; funzione: ignifugo; impiego: solai | strutture in c.a. | strutture portanti in acciaio; spessore [cm] ≥ 3; resistenza al fuoco [classe] = R180. LAVORO: Stesura. Incluso: rinzaffo, finitura. Escluso: eventuale rasatura di finitura. SPECIFICHE TECNICHE: finitura a rustico tirato a staggia e frattazzato, applicazione meccanizzata.
1U.01.200.0040.c	Rivestimento della superficie interna dei collettori eseguito con mezzi manuali.- medio di 4 cm	OC.EEA.a02.C1220.Za000.0010.-	OPERA: Strato di rivestimento, malta premiscelata tixotropica di materiale generico; impiego: superficie interna collettori | collettori con H utile netta ≤ 1,60 m; Spessore medio [cm] = 4. LAVORO: Posa. Incluso: scrostamento dell'intonaco e del calcestruzzo per lo spessore necessario; carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggi odi recupero; applicazione della malta a cazzuola. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con mezzi manuali.
1U.01.200.0040.d	Rivestimento della superficie interna dei collettori eseguito con mezzi manuali.- medio di 5 cm	OC.EEA.a02.C1220.Za000.0020.-	OPERA: Strato di rivestimento, malta premiscelata tixotropica di materiale generico; impiego: superficie interna collettori | collettori con H utile netta ≤ 1,60 m; Spessore medio [cm] = 5. LAVORO: Posa. Incluso: scrostamento dell'intonaco e del calcestruzzo per lo spessore necessario; carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggi odi recupero; applicazione della malta a cazzuola. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con mezzi manuali.
1U.07.150.0030.b	Rivestimento di piscine in piastrelle di gres ceramico atomizzato pressato, superficie con rilievi lineari interrotti simmetrici, smaltata, in tinta unita lucida, spessore 7,4 mm, posato con adesivo, esclusa la preparazione del sottofondo; comprese assistenze murarie; per rivestimenti della faccia di virata nelle piscine agonistiche; con piastrelle:- 12,5 x 25 cm, colori forti	OC.EEA.a02.C1220.L0004.0045.-	OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: smaltata | lucida | colore forte | tinta unita; impiego: facciata di virata | piscine agonistiche; Lato (x) [cm] = 12,5 | Lato (y) [cm] = 25 | Spessore [mm] = 7,4. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: preparazione sottofondo; fugatura. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.01.700.0030.a	Esecuzione tracce su murature in mattoni pieni. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni:- sezione fino a 104 cm²	OC.EEA.c13.C0100.L0011.0015.-	OPERA: Sistema di muratura di ceramica terracotta/laterizio; sezione [cm²] ≤ 104. LAVORO: Tracce. Incluso: chiusura con malta; accatastamento. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: in mattoni pieni.
1C.01.700.0030.b	Esecuzione tracce su murature in mattoni pieni. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni:- sezione da 105 fino a 250 cm²	OC.EEA.c13.C0100.L0011.0020.-	OPERA: Sistema di muratura di ceramica terracotta/laterizio; sezione [cm²] = 105 ÷ 250. LAVORO: Tracce. Incluso: chiusura con malta; accatastamento. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: in mattoni pieni.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.19.200.0050.d	Fornitura e posa in opera di zoccolature e rivestimento pareti verticali esterne con lastre di marmo o pietra naturale lucidata, bocciardata o fiammata, a casellario (spessore medio 2 cm), compresa la fornitura delle graffe di ancoraggio, la imbottitura con malta di cemento e la sigillatura dei giunti, tutte le assistenze murarie e gli eventuali piani di lavoro; esclusi i ponteggi esterni se necessari:- Serizzo Antigorio	OC.EEA.a06.C1220.Mb046.0005.-	OPERA: Strato di rivestimento, lastre a casellario di roccia naturale granito serizzo antigorio; finitura: lucidata | bocciardata | fiammata; impiego: zoccolature esterne | pareti verticali esterne; Spessore medio [cm] = 2. Incluso: graffe di ancoraggio; malta di cemento o idonei collanti. LAVORO: Applicazione. Incluso: sigillatura dei giunti; assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.11.130.0030	Copertura in lastre di vetroresina opache, di tipo ondulato o grecato, protette con film poliestere, di peso non inferiore a 0,210 kg/m², colori di serie. Compresi tagli, adattamenti, sormonti, sfridi, pezzi speciali, fissaggi alla sottostante orditura con chiodi autofilettanti o tirafondi zincocromati e rondelle.	OC.EEA.a02.C1215.D0021.0250.a	OPERA: Strato di copertura, lastre di plastica vetroresina; finitura: opache. Incluso: chiodi autofilettanti o tirafondi zincromati. Escluso: elementi di raccordo per copertura in lastre; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.11.130.0050	Copertura sottomanto con lastre fibrobituminose ondulate, spessore 23/10 mm, peso 2,800 kg/m², colore nero. Compresi: tagli, adattamenti, sormonti, sfridi, pezzi speciali, fissaggi alla sottostante struttura con chiodi autofilettanti o tirafondi zincocromati e rondelle.	OC.EEA.a02.C1215.Za000.0250.-	OPERA: Strato di copertura, lastre fibrobituminose di materiale generico; finitura: colore nero; funzione: sottomanto. Incluso: chiodi autofilettanti o tirafondi zincromati. Escluso: elementi di raccordo per copertura in lastre; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.11.130.0070.a	Copertura in lastre di cemento fibrorinforzate, spessore 6,5 mm, peso 13 kg/m². Compresi: tagli, adattamenti. sormonti, sfridi, pezzi speciali, fissaggi alla sottostante orditura con chiodi autofilettanti o tirafondi zincocromati e rondelle. Con lastre:- rette, colore grigio	OC.EEA.a02.C1215.G0000.0020.-	OPERA: Strato di copertura, lastre fibrorinforzate di cemento generico; finitura: colore grigio. Incluso: chiodi autofilettanti o tirafondi zincromati. Escluso: elementi di raccordo per copertura in lastre; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.11.140.0040.a	Copertura di tetto con lastre ondulate in rame crudo, accoppiate con strato di polietilene espanso anticondensa e antirumore, spessore 3,5 mm. Compresi tagli, adattamenti, sfridi, viti, i fissaggi alla sottostante struttura, le assistenze edili per scarico, trasporto e sollevamenti. Esclusa la lattoneria accessoria. Con lastre:- spessore 6/10 mm	OC.EEA.a02.C1215.Sc002.0000.-	OPERA: Strato di copertura, lastre di lega rame crudo. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.11.150.0040.b	Copertura per tetti con pannelli metallici precoibentati, autoportanti formati da supporto inferiore ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 4/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciato su lato a vista con colori standard, strato intermedio di resine poliuretaniche (PUR) densità 36 – 40 Kg/m³, supporto esterno grecato in lega di alluminio preverniciato con colori standard, altezza greca 38/40 mm, passo 250 mm, spessore 6/10 mm; larghezza utile pannello 1,00 m. Compresi tagli, adattamenti, sfridi, fissaggio a vista con gruppo completo di fissaggio alla sottostante struttura, assistenze edili per scarico, trasporto e sollevamenti. E' esclusa la sola lattoneria accessoria. Con:- poliuretano s= 40 mm fuori greca	OC.EEA.a02.C1215.R0000.0800.-	OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.11.150.0040.c	Copertura per tetti con pannelli metallici precoibentati, autoportanti formati da supporto inferiore ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 4/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciato su lato a vista con colori standard, strato intermedio di resine poliuretaniche (PUR) densità 36 – 40 Kg/m³, supporto esterno grecato in lega di alluminio preverniciato con colori standard, altezza greca 38/40 mm, passo 250 mm, spessore 6/10 mm; larghezza utile pannello 1,00 m. Compresi tagli, adattamenti, sfridi, fissaggio a vista con gruppo completo di fissaggio alla sottostante struttura, assistenze edili per scarico, trasporto e sollevamenti. E' esclusa la sola lattoneria accessoria. Con:- poliuretano s= 50 mm fuori greca	OC.EEA.a02.C1215.R0000.0805.-	OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.07.110.0020.a	Intonaco rustico su superfici interne, verticali ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, con malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici, compreso il rinzaffo e i piani di lavoro interni:- tirato in piano a frattazzo	OC.EEA.a16.C0900.G0000.1305.-	OPERA: Strato di intonacatura, rustico di cemento generico; finitura: tirato in piano a frattazzo; impiego: superfici verticali | superfici interne. LAVORO: Stesura. Incluso: rinzaffo. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: in ambienti di qualsiasi dimensione, su superficie interne verticali.
1C.07.260.0010	Rinzaffatura su superfici esterne,verticali ed orizzontali, eseguita con malta premiscelata a base di cemento, inerti selezionati, additivi; esclusi i ponteggi esterni.	OC.EEA.a16.C0900.G0000.1025.-	OPERA: Strato di intonacatura, rinzaffo di cemento generico; impiego: superfici verticali | superfici esterne. LAVORO: Stesura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: su superficie esterne verticali.
1C.07.230.0010	Rasatura a civile fine su superfici interne, verticali ed orizzontali, eseguita in ambienti di qualsiasi dimensione, con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi, applicato a due passate su sottofondi base cemento, compresi i piani di lavoro.	OC.EEA.a16.C0900.I0000.0250.-	OPERA: Strato di intonacatura, rasatura a civile fine di calce generico; geometria/forma/aspetto: verticale-orizzontale; impiego: superfici interne. LAVORO: Stesura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: in ambienti di dimensione generica, su superficie interne verticali/orizzontali.
1U.01.200.0045.a	Rivestimento della superficie interna dei collettori eseguito con mezzi manuali.- minimo non inferiore a 1,5 cm	OC.EEA.a02.C1220.Za000.0070.-	OPERA: Strato di rivestimento, malta premiscelata tixotropica di materiale generico; impiego: superficie interna collettori | collettori con H utile netta ≥ 1,60 m; Spessore minimo collettore [cm] ≥ 1,5. LAVORO: Posa. Incluso: piani di lavoro; scrostamento dell'intonaco e del calcestruzzo per lo spessore necessario; carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio o di recupero; applicazione della malta a cazzuola. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con mezzi manuali.
1U.01.200.0045.b	Rivestimento della superficie interna dei collettori eseguito con mezzi manuali.- medio di 3 cm	OC.EEA.a02.C1220.Za000.0040.-	OPERA: Strato di rivestimento, malta premiscelata tixotropica di materiale generico; impiego: superficie interna collettori | collettori con H utile netta ≥ 1,60 m; Spessore medio [cm] = 3. LAVORO: Posa. Incluso: piani di lavoro; scrostamento dell'intonaco e del calcestruzzo per lo spessore necessario; carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio o di recupero; applicazione della malta a cazzuola. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con mezzi manuali.
1C.01.700.0040.a	Esecuzione tracce su murature in calcestruzzo. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni:- sezione fino a 104 cm²	OC.EEA.c13.C0100.J0001.0000.-	OPERA: Sistema di muratura di conglomerato cementizio; sezione [cm²] ≤ 104. LAVORO: Tracce. Incluso: chiusura con malta; accatastamento. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: in blocchi di calcestruzzo.
1C.01.700.0040.b	Esecuzione tracce su murature in calcestruzzo. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni:- sezione da 105 fino a 250 cm²	OC.EEA.c13.C0100.J0001.0005.-	OPERA: Sistema di muratura di conglomerato cementizio; sezione [cm²] = 105 ÷ 250. LAVORO: Tracce. Incluso: chiusura con malta; accatastamento. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: in blocchi di calcestruzzo.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.19.200.0100.a	Fornitura e posa in opera di zoccolature e rivestimento pareti verticali interne con lastre di marmo o pietra naturale lucida a casellario, compresa la fornitura delle graffe di ancoraggio, la imbottitura con malta di cemento o idoneo collante e la sigillatura dei giunti, tutte le assistenze murarie e gli eventuali piani di lavoro:- Bianco Carrara tipo C	OC.EEA.a06.C1220.Mb012.0000.-	OPERA: Strato di rivestimento, lastre a casellario di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: lucida; impiego: zoccolature interne | pareti verticali interne. Incluso: graffe di ancoraggio; malta di cemento o idonei collanti. LAVORO: Applicazione. Incluso: sigillatura dei giunti; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: Bianco Carrara tipo C.
1C.11.130.0070.b	Copertura in lastre di cemento fibrorinforzate, spessore 6,5 mm, peso 13 kg/m². Compresi: tagli, adattamenti. sormonti, sfridi, pezzi speciali, fissaggi alla sottostante orditura con chiodi autofilettanti o tirafondi zincocromati e rondelle. Con lastre:- rette, colori di serie	OC.EEA.a02.C1215.G0000.0000.-	OPERA: Strato di copertura, lastre fibrorinforzate di cemento generico; finitura: colore di serie. Incluso: chiodi autofilettanti o tirafondi zincromati. Escluso: elementi di raccordo per copertura in lastre; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.11.130.0070.c	Copertura in lastre di cemento fibrorinforzate, spessore 6,5 mm, peso 13 kg/m². Compresi: tagli, adattamenti. sormonti, sfridi, pezzi speciali, fissaggi alla sottostante orditura con chiodi autofilettanti o tirafondi zincocromati e rondelle. Con lastre:- curve, colore grigio	OC.EEA.a02.C1215.G0000.0025.-	OPERA: Strato di copertura, lastre fibrorinforzate di cemento generico; finitura: colore grigio. Incluso: chiodi autofilettanti o tirafondi zincromati. Escluso: elementi di raccordo per copertura in lastre; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.11.140.0040.b	Copertura di tetto con lastre ondulate in rame crudo, accoppiate con strato di polietilene espanso anticondensa e antirumore, spessore 3,5 mm. Compresi tagli, adattamenti, sfridi, viti, i fissaggi alla sottostante struttura, le assistenze edili per scarico, trasporto e sollevamenti. Esclusa la lattoneria accessoria. Con lastre:- spessore 7/10 mm	OC.EEA.a02.C1215.Sc002.0005.-	OPERA: Strato di copertura, lastre di lega rame crudo. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.11.150.0040.d	Copertura per tetti con pannelli metallici precoibentati, autoportanti formati da supporto inferiore ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 4/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciato su lato a vista con colori standard, strato intermedio di resine poliuretaniche (PUR) densità 36 – 40 Kg/m³, supporto esterno grecato in lega di alluminio preverniciato con colori standard, altezza greca 38/40 mm, passo 250 mm, spessore 6/10 mm; larghezza utile pannello 1,00 m. Compresi tagli, adattamenti, sfridi, fissaggio a vista con gruppo completo di fissaggio alla sottostante struttura, assistenze edili per scarico, trasporto e sollevamenti. E' esclusa la sola lattoneria accessoria. Con:- poliuretano s= 60 mm fuori greca	OC.EEA.a02.C1215.R0000.0810.-	OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.11.150.0040.e	Copertura per tetti con pannelli metallici precoibentati, autoportanti formati da supporto inferiore ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 4/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciato su lato a vista con colori standard, strato intermedio di resine poliuretaniche (PUR) densità 36 – 40 Kg/m³, supporto esterno grecato in lega di alluminio preverniciato con colori standard, altezza greca 38/40 mm, passo 250 mm, spessore 6/10 mm; larghezza utile pannello 1,00 m. Compresi tagli, adattamenti, sfridi, fissaggio a vista con gruppo completo di fissaggio alla sottostante struttura, assistenze edili per scarico, trasporto e sollevamenti. E' esclusa la sola lattoneria accessoria. Con:- poliuretano s= 80 mm fuori greca	OC.EEA.a02.C1215.R0000.0815.-	OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.07.110.0040	Intonaco completo a civile per interni, su superfici verticali ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, costituito da rinzaffo, intonaco rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici ed arricciatura in stabilitura di calce idrata o di cemento, con finitura sotto staggia, compresi i piani di lavoro interni	OC.EEA.a16.C0900.Zb005.0505.-	OPERA: Strato di intonacatura, completo a civile di materia mix calce-cemento; finitura: sotto staggia; impiego: superfici verticali | superfici interne. LAVORO: Stesura. Incluso: rinzaffo, intonaco rustico, arricciatura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: in ambienti di qualsiasi dimensione, intonaco rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici, arricciatura in stabilitura di calce idrata o di cemento, su superficie interne verticali.
1C.07.120.0030	Arricciatura per esterni su superfici orizzontali e verticali, eseguita a distanza di tempo su preesistente intonaco rustico, con stabilitura a base di leganti aerei o idraulici, esclusi i ponteggi esterni.	OC.EEA.a16.C0900.I0001.0010.-	OPERA: Strato di intonacatura, arricciatura di calce grassello; impiego: superfici verticali | superfici esterne. LAVORO: Stesura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita a distanza di tempo su preesistente intonaco rustico; su superficie interne verticali.
1C.07.230.0020	Rasatura liscia su superfici interne, verticali ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, eseguita con rasante a base di calce e gesso, inerti selezionati, additivi, applicato su preesistente intonaco rustico base gesso e anidrite, su pannelli di gesso, blocchi in calcestruzzo cellulare, compresi i piani di lavoro.	OC.EEA.a16.C0900.I0000.0005.-	OPERA: Strato di intonacatura, rasatura di calce generico; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: verticale-orizzontale; impiego: superfici interne. LAVORO: Stesura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: in ambienti di dimensione generica; applicato su preesistente intonaco rustico base gesso e anidrite, su pannelli di gesso, blocchi in calcestruzzo cellulare, su superficie interne verticali/orizzontali.
1U.01.200.0045.c	Rivestimento della superficie interna dei collettori eseguito con mezzi manuali.- medio di 4 cm	OC.EEA.a02.C1220.Za000.0050.-	OPERA: Strato di rivestimento, malta premiscelata tixotropica di materiale generico; impiego: superficie interna collettori | collettori con H utile netta ≥ 1,60 m; Spessore medio [cm] = 4. LAVORO: Posa. Incluso: piani di lavoro; scrostamento dell'intonaco e del calcestruzzo per lo spessore necessario; carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio o di recupero; applicazione della malta a cazzuola. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con mezzi manuali.
1U.01.200.0045.d	Rivestimento della superficie interna dei collettori eseguito con mezzi manuali.- medio di 5 cm	OC.EEA.a02.C1220.Za000.0060.-	OPERA: Strato di rivestimento, malta premiscelata tixotropica di materiale generico; impiego: superficie interna collettori | collettori con H utile netta ≥ 1,60 m; Spessore medio [cm] = 5. LAVORO: Posa. Incluso: piani di lavoro; scrostamento dell'intonaco e del calcestruzzo per lo spessore necessario; carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio o di recupero; applicazione della malta a cazzuola. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con mezzi manuali.
1C.01.030.0020.b	Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume:- da 0,501 a 5,01 m³	OC.EEA.c01.C0100.Za000.0055.c	OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; volume [m³] = 0,501 ÷ 5,01. LAVORO: Demolizione totale. Incluso: intervento manuale per: tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione con qualsiasi mezzo manuale/meccanico in cantiere. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: muratura in mattoni pieni, pietrame, miste; entro e fuori terra, altezza generica, con relativi intonaci e rivestimenti, impiego di attrezzature meccaniche.
1C.01.700.0040.c	Esecuzione tracce su murature in calcestruzzo. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni:- sezione da 251 fino a 400 cm²	OC.EEA.c13.C0100.J0001.0010.-	OPERA: Sistema di muratura di conglomerato cementizio; sezione [cm²] = 251 ÷ 400. LAVORO: Tracce. Incluso: chiusura con malta; accatastamento. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: in blocchi di calcestruzzo.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.19.200.0100.b	Fornitura e posa in opera di zoccolature e rivestimento pareti verticali interne con lastre di marmo o pietra naturale lucida a casellario, compresa la fornitura delle graffe di ancoraggio, la imbottitura con malta di cemento o idoneo collante e la sigillatura dei giunti, tutte le assistenze murarie e gli eventuali piani di lavoro:- Aurisina fiorito	OC.EEA.a06.C1220.Mb017.0000.-	OPERA: Strato di rivestimento, lastre a casellario di roccia naturale marmo di aurisina fiorito; finitura: lucida; impiego: zoccolature interne | pareti verticali interne. Incluso: graffe di ancoraggio; malta di cemento o idonei collanti. LAVORO: Applicazione. Incluso: sigillatura dei giunti; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.11.130.0070.d	Copertura in lastre di cemento fibrorinforzate, spessore 6,5 mm, peso 13 kg/m². Compresi: tagli, adattamenti. sormonti, sfridi, pezzi speciali, fissaggi alla sottostante orditura con chiodi autofilettanti o tirafondi zincocromati e rondelle. Con lastre:- curve, colori di serie	OC.EEA.a02.C1215.G0000.0005.-	OPERA: Strato di copertura, lastre fibrorinforzate di cemento generico; finitura: colore di serie. Incluso: chiodi autofilettanti o tirafondi zincromati. Escluso: elementi di raccordo per copertura in lastre; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.11.130.0080.a	Copertura in lastre cemento fibrorinforzate e con armatura supplementare longitudinale in fili di polipropilene intrecciati, spessore 7 mm, peso 14 kg/m², ondulate. Compresi tagli, adattamenti, sormonti, sfridi, pezzi speciali, fissaggi alla sottostante orditura con chiodi autofilettanti o tirafondi zincocromati e rondelle. Con lastre:- rette, colore grigio	OC.EEA.a02.C1215.G0000.0030.-	OPERA: Strato di copertura, lastre fibrorinforzate di cemento generico; finitura: colore grigio. Incluso: chiodi autofilettanti o tirafondi zincromati. Escluso: elementi di raccordo per copertura in lastre; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.11.140.0050.a	Copertura di tetti con lastre a protezione multistrato anticorrosiva ed insonorizzante, in acciaio zincato, spessore 4,5/10 mm, ondulate o grecate, protette all'esterno con asfalto plastico stabilizzato e lamina metallica, all'interno con primer bituminoso e lamina di alluminio naturale.Compresi scarico, sollevamenti in quota, tagli, adattamenti, sfridi, viti, fissaggi alla sottostante struttura. Esclusa la lattoneria accessoria. Con lamina esterna in:- alluminio naturale	OC.EEA.a02.C1215.R0000.0010.-	OPERA: Strato di copertura, lastre multistrato di metallo generico; finitura: alluminio naturale. Incluso: viteria. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.11.140.0050.b	Copertura di tetti con lastre a protezione multistrato anticorrosiva ed insonorizzante, in acciaio zincato, spessore 4,5/10 mm, ondulate o grecate, protette all'esterno con asfalto plastico stabilizzato e lamina metallica, all'interno con primer bituminoso e lamina di alluminio naturale.Compresi scarico, sollevamenti in quota, tagli, adattamenti, sfridi, viti, fissaggi alla sottostante struttura. Esclusa la lattoneria accessoria. Con lamina esterna in:- alluminio preverniciato	OC.EEA.a02.C1215.R0000.0020.-	OPERA: Strato di copertura, lastre multistrato di metallo generico; finitura: alluminio preverniciato. Incluso: viteria. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.11.150.0040.f	Copertura per tetti con pannelli metallici precoibentati, autoportanti formati da supporto inferiore ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 4/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciato su lato a vista con colori standard, strato intermedio di resine poliuretaniche (PUR) densità 36 – 40 Kg/m³, supporto esterno grecato in lega di alluminio preverniciato con colori standard, altezza greca 38/40 mm, passo 250 mm, spessore 6/10 mm; larghezza utile pannello 1,00 m. Compresi tagli, adattamenti, sfridi, fissaggio a vista con gruppo completo di fissaggio alla sottostante struttura, assistenze edili per scarico, trasporto e sollevamenti. E' esclusa la sola lattoneria accessoria. Con:- poliuretano s= 100 mm fuori greca	OC.EEA.a02.C1215.R0000.0820.-	OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.11.150.0040.g	Copertura per tetti con pannelli metallici precoibentati, autoportanti formati da supporto inferiore ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 4/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciato su lato a vista con colori standard, strato intermedio di resine poliuretaniche (PUR) densità 36 – 40 Kg/m³, supporto esterno grecato in lega di alluminio preverniciato con colori standard, altezza greca 38/40 mm, passo 250 mm, spessore 6/10 mm; larghezza utile pannello 1,00 m. Compresi tagli, adattamenti, sfridi, fissaggio a vista con gruppo completo di fissaggio alla sottostante struttura, assistenze edili per scarico, trasporto e sollevamenti. E' esclusa la sola lattoneria accessoria. Con:- poliuretano s= 120 mm fuori greca	OC.EEA.a02.C1215.R0000.0825.-	OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.07.110.0020.b	Intonaco rustico su superfici interne, verticali ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, con malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici, compreso il rinzaffo e i piani di lavoro interni:- a frattazzo lungo senza obblighi di piano	OC.EEA.a16.C0900.G0000.1265.-	OPERA: Strato di intonacatura, rustico di cemento generico; finitura: a frattazzo lungo senza obblighi di piano; impiego: superfici verticali | superfici interne. LAVORO: Stesura. Incluso: rinzaffo. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: in ambienti di qualsiasi dimensione, su superficie interne verticali.
1C.07.260.0020	Intonaco di sottofondo rustico su superfici esterne, verticali ed orizzontali, eseguito ad applicazione manuale con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati, fibre sintetiche ed additivi, tirato a staggia e ultimato a frattazzo, compreso idoneo rinzaffo ove necessario; esclusi i ponteggi esterni.	OC.EEA.a16.C0900.G0000.1510.-	OPERA: Strato di intonacatura, sottofondo rustico di cemento generico; finitura: a frattazzo; impiego: superfici verticali | superfici esterne. LAVORO: Stesura a mano. Incluso: rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale, tirato a staggia; su superficie esterne verticali.
1C.07.230.0030	Rasatura liscia su superfici interne eseguita in ambienti di qualsiasi dimensione, con rasante applicato a due passate direttamente su superfici in calcestruzzo, solai predalles, ecc.; compresi i piani di lavoro.	OC.EEA.a16.C0900.I0000.0000.-	OPERA: Strato di intonacatura, rasatura di calce generico; finitura: liscia; impiego: superfici interne. LAVORO: Stesura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: in ambienti di dimensione generica; applicato su preesistente intonaco rustico base gesso e anidrite, su pannelli di gesso, blocchi in calcestruzzo cellulare, rasante applicato a due passate direttamente su superficie in calcestruzzo, solai predalles; su superficie interne verticali/orizzontali.
1U.01.200.0050.a	Rivestimento della superficie interna dei collettori eseguito con impianto di spruzzatura.- minimo non inferiore a 1,5 cm	OC.EEA.a02.C1220.Za000.0035.-	OPERA: Strato di rivestimento, malta premiscelata tixotropica di materiale generico; impiego: superficie interna collettori | collettori con H utile netta ≤ 1,60 m; Spessore minimo collettore [cm] ≥ 1,5. LAVORO: Posa. Incluso: piani di lavoro; scrostamento dell'intonaco e del calcestruzzo per lo spessore necessario; carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio o di recupero; applicazione della malta a cazzuola. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con impianto di spruzzatura.
1U.01.200.0050.b	Rivestimento della superficie interna dei collettori eseguito con impianto di spruzzatura.- medio di 3 cm	OC.EEA.a02.C1220.Za000.0005.-	OPERA: Strato di rivestimento, malta premiscelata tixotropica di materiale generico; impiego: superficie interna collettori | collettori con H utile netta ≤ 1,60 m; Spessore medio [cm] = 3. LAVORO: Posa. Incluso: piani di lavoro; scrostamento dell'intonaco e del calcestruzzo per lo spessore necessario; carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio o di recupero; applicazione della malta a cazzuola. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con impianto di spruzzatura.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.01.030.0020.c	Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume:- da 0,051 a 0,500 m³	OC.EEA.c01.C0100.Za000.0050.c	OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; volume [m³] = 0,051 ÷ 0,5. LAVORO: Demolizione totale. Incluso: intervento manuale per: tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione con qualsiasi mezzo manuale/meccanico in cantiere. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: muratura in mattoni pieni, pietrame, miste; entro e fuori terra, altezza generica, con relativi intonaci e rivestimenti, impiego di attrezzature meccaniche.
1C.19.200.0100.c	Fornitura e posa in opera di zoccolature e rivestimento pareti verticali interne con lastre di marmo o pietra naturale lucida a casellario, compresa la fornitura delle graffe di ancoraggio, la imbottitura con malta di cemento o idoneo collante e la sigillatura dei giunti, tutte le assistenze murarie e gli eventuali piani di lavoro:- Botticino Classico	OC.EEA.a06.C1220.Mb018.0000.-	OPERA: Strato di rivestimento, lastre a casellario di roccia naturale marmo botticino; finitura: lucidata; impiego: zoccolature interne | pareti verticali interne. Incluso: graffe di ancoraggio; malta di cemento o idonei collanti. LAVORO: Applicazione. Incluso: sigillatura dei giunti; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: Botticino Classico.
1C.11.130.0080.b	Copertura in lastre cemento fibrorinforzate e con armatura supplementare longitudinale in fili di polipropilene intrecciati, spessore 7 mm, peso 14 kg/m², ondulate. Compresi tagli, adattamenti, sormonti, sfridi, pezzi speciali, fissaggi alla sottostante orditura con chiodi autofilettanti o tirafondi zincocromati e rondelle. Con lastre:- rette, colori di serie	OC.EEA.a02.C1215.G0000.0010.-	OPERA: Strato di copertura, lastre fibrorinforzate di cemento generico; finitura: colore di serie. Incluso: chiodi autofilettanti o tirafondi zincromati. Escluso: elementi di raccordo per copertura in lastre; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.11.130.0080.c	Copertura in lastre cemento fibrorinforzate e con armatura supplementare longitudinale in fili di polipropilene intrecciati, spessore 7 mm, peso 14 kg/m², ondulate. Compresi tagli, adattamenti, sormonti, sfridi, pezzi speciali, fissaggi alla sottostante orditura con chiodi autofilettanti o tirafondi zincocromati e rondelle. Con lastre:- curve, colore grigio	OC.EEA.a02.C1215.G0000.0035.-	OPERA: Strato di copertura, lastre fibrorinforzate di cemento generico; finitura: colore grigio. Incluso: chiodi autofilettanti o tirafondi zincromati. Escluso: elementi di raccordo per copertura in lastre; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.11.140.0050.c	Copertura di tetti con lastre a protezione multistrato anticorrosiva ed insonorizzante, in acciaio zincato, spessore 4,5/10 mm, ondulate o grecate, protette all'esterno con asfalto plastico stabilizzato e lamina metallica, all'interno con primer bituminoso e lamina di alluminio naturale.Compresi scarico, sollevamenti in quota, tagli, adattamenti, sfridi, viti, fissaggi alla sottostante struttura. Esclusa la lattoneria accessoria. Con lamina esterna in:- rame elettrolitico	OC.EEA.a02.C1215.R0000.0030.-	OPERA: Strato di copertura, lastre multistrato di metallo generico; finitura: rame elettrolitico. Incluso: viteria. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.11.140.0050.d	Copertura di tetti con lastre a protezione multistrato anticorrosiva ed insonorizzante, in acciaio zincato, spessore 4,5/10 mm, ondulate o grecate, protette all'esterno con asfalto plastico stabilizzato e lamina metallica, all'interno con primer bituminoso e lamina di alluminio naturale.Compresi scarico, sollevamenti in quota, tagli, adattamenti, sfridi, viti, fissaggi alla sottostante struttura. Esclusa la lattoneria accessoria. Con lamina esterna in:- acciaio inox AISI 316	OC.EEA.a02.C1215.R0000.0000.-	OPERA: Strato di copertura, lastre multistrato di metallo generico; finitura: acciaio inox aisi 316. Incluso: viteria. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.11.150.0050.a	Copertura per tetti con pannelli metallici autoportanti posati con fissaggio a vista, formati con inferiore lamiera di acciaio zincato preverniciato spessore 4/10 mm, strato intermedio di poliuretano, densità 40 kg/m³, superiore lamiera grecata di rame altezza 38 mm e spessore 5/10 mm; larghezza pannelli 1.00 m. Compresi tagli, adattamenti, sfridi, fissaggi alla sottostante struttura, assistenze edili per scarico, trasporto e sollevamenti. E' esclusa la lattoneria accessoria. Con:- lamiera rame 5/10 mm e poliuretano s= 30 mm	OC.EEA.a02.C1215.R0000.0750.-	OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli metallici autoportanti posati con fissaggio a vista.
1C.11.150.0050.b	Copertura per tetti con pannelli metallici autoportanti posati con fissaggio a vista, formati con inferiore lamiera di acciaio zincato preverniciato spessore 4/10 mm, strato intermedio di poliuretano, densità 40 kg/m³, superiore lamiera grecata di rame altezza 38 mm e spessore 5/10 mm; larghezza pannelli 1.00 m. Compresi tagli, adattamenti, sfridi, fissaggi alla sottostante struttura, assistenze edili per scarico, trasporto e sollevamenti. E' esclusa la lattoneria accessoria. Con:- lamiera rame 5/10 mm e poliuretano s= 40 mm	OC.EEA.a02.C1215.R0000.0755.-	OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli metallici autoportanti posati con fissaggio a vista.
1C.07.260.0030	Intonaco di sottofondo rustico su superfici esterne, verticali ed orizzontali, eseguito ad applicazione meccanica con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati ed additivi, tirato a staggia e ultimato a frattazzo, compreso idoneo rinzaffo ove necessario; esclusi i ponteggi esterni.	OC.EEA.a16.C0900.G0000.1515.-	OPERA: Strato di intonacatura, sottofondo rustico di cemento generico; finitura: a frattazzo; impiego: superfici verticali | superfici esterne. LAVORO: Stesura con attrezzatura meccanica. Incluso: rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione meccanica, tirato a staggia; su superficie esterne verticali.
1C.07.230.0040	Rasatura a gesso per interni ad esecuzione meccanica, con finitura liscia, su superfici orizzontali e verticali grezze (laterizio, calcestruzzo ecc.), in ambienti di qualsiasi dimensione, con rinzaffo idoneo ove opportuno, rustico con premiscelato a base gesso, e rasatura a finire. Spessore medio cm 1,5, compresa l'assistenza ed i piani di lavoro.	OC.EEA.a16.C0900.H0000.0255.-	OPERA: Strato di intonacatura, rasatura di gesso generico; impiego: superfici interne verticali grezze; spessore medio [cm] = 1,5. LAVORO: Stesura. Incluso: assistenza. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: in ambienti di dimensione generica; applicato su preesistente intonaco rustico base gesso e anidrite, su pannelli di gesso, blocchi in calcestruzzo cellulare, ad esecuzione meccanica; su superficie interne
1U.01.200.0050.c	Rivestimento della superficie interna dei collettori eseguito con impianto di spruzzatura.- medio di 4 cm	OC.EEA.a02.C1220.Za000.0015.-	OPERA: Strato di rivestimento, malta premiscelata tixotropica di materiale generico; impiego: superficie interna collettori | collettori con H utile netta ≤ 1,60 m; Spessore medio [cm] = 4. LAVORO: Posa. Incluso: piani di lavoro; scrostamento dell'intonaco e del calcestruzzo per lo spessore necessario; carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio o di recupero; applicazione della malta a cazzuola. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con impianto di spruzzatura.
1U.01.200.0050.d	Rivestimento della superficie interna dei collettori eseguito con impianto di spruzzatura.- medio di 5 cm	OC.EEA.a02.C1220.Za000.0025.-	OPERA: Strato di rivestimento, malta premiscelata tixotropica di materiale generico; impiego: superficie interna collettori | collettori con H utile netta ≤ 1,60 m; Spessore medio [cm] = 5. LAVORO: Posa. Incluso: piani di lavoro; scrostamento dell'intonaco e del calcestruzzo per lo spessore necessario; carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio o di recupero; applicazione della malta a cazzuola. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con impianto di spruzzatura.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.01.030.0010.a	Demolizione di muratura in blocchi di calcestruzzo, laterizi forati, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume:- oltre 5,01 m³	OC.EEA.c01.C0100.Za000.0055.e	OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; volume [m³] > 5,01. LAVORO: Demolizione totale. Incluso: intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione con mezzo manuale/meccanico in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: muratura in blocchi di calcestruzzo, laterizi forati, entro e fuori terra, altezza generica, con relativi intonaci e rivestimenti; con attrezzature meccaniche.
1C.01.030.0020.d	Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume:- da 0,0051 a 0,050 m³ (da 5,1 a 50 dm³)	OC.EEA.c01.C0100.Za000.0050.a	OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; volume [m³] = 0,0051 ÷ 0,05. LAVORO: Demolizione totale. Incluso: intervento manuale per: tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione con qualsiasi mezzo manuale/meccanico in cantiere. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: muratura in mattoni pieni, pietrame, miste; entro e fuori terra, altezza generica, con relativi intonaci e rivestimenti, impiego di attrezzature meccaniche.
1C.19.200.0100.d	Fornitura e posa in opera di zoccolature e rivestimento pareti verticali interne con lastre di marmo o pietra naturale lucida a casellario, compresa la fornitura delle graffe di ancoraggio, la imbottitura con malta di cemento o idoneo collante e la sigillatura dei giunti, tutte le assistenze murarie e gli eventuali piani di lavoro:- Chiampo Olivo	OC.EEA.a06.C1220.Mb021.0000.-	OPERA: Strato di rivestimento, lastre a casellario di roccia naturale marmo di chiampo olivo; finitura: lucidata; impiego: zoccolature interne | pareti verticali interne. Incluso: graffe di ancoraggio; malta di cemento o idonei collanti. LAVORO: Applicazione. Incluso: sigillatura dei giunti; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.11.130.0080.d	Copertura in lastre cemento fibrorinforzate e con armatura supplementare longitudinale in fili di polipropilene intrecciati, spessore 7 mm, peso 14 kg/m², ondulate. Compresi tagli, adattamenti, sormonti, sfridi, pezzi speciali, fissaggi alla sottostante orditura con chiodi autofilettanti o tirafondi zincocromati e rondelle. Con lastre:- curve, colori di serie	OC.EEA.a02.C1215.G0000.0015.-	OPERA: Strato di copertura, lastre fibrorinforzate di cemento generico; finitura: colore di serie. Incluso: chiodi autofilettanti o tirafondi zincromati. Escluso: elementi di raccordo per copertura in lastre; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.11.140.0010.a	Copertura di tetto con lastre in lamiera ondulata o grecata autoportante di acciaio zincato colore naturale, unite per sovrapposizione. Compresi tagli, adattamenti, sfridi, sormonti, idonei fissaggi alla sottostante struttura, ogni assistenza edile necessaria. Esclusa la lattoneria accessoria ed i ponteggi esterni se necessari e non esistenti. Con lastre nei seguenti tipi e spessori:- ondulata spessore 6/10, (peso indicativo = 5,6 kg/m²), colore naturale	OC.EEA.a02.C1215.Sb003.0000.-	OPERA: Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.11.140.0060.a	Copertura di tetti con lastre a protezione multistrato anticorrosiva ed insonorizzante in acciaio zincato, spessore 6/10 mm, ondulate o grecate, protette all'esterno con asfalto plastico stabilizzato e lamina metallica, all'interno con primer bituminoso e lamina di alluminio naturale.Compresi scarico, sollevamenti, tagli, adattamenti, sfridi, viti, fissaggi alla sottostante struttura. Esclusa la lattoneria accessoria. Con lamina esterna in:- alluminio naturale	OC.EEA.a02.C1215.R0000.0015.-	OPERA: Strato di copertura, lastre multistrato di metallo generico; finitura: alluminio naturale. Incluso: viteria. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.11.140.0060.b	Copertura di tetti con lastre a protezione multistrato anticorrosiva ed insonorizzante in acciaio zincato, spessore 6/10 mm, ondulate o grecate, protette all'esterno con asfalto plastico stabilizzato e lamina metallica, all'interno con primer bituminoso e lamina di alluminio naturale.Compresi scarico, sollevamenti, tagli, adattamenti, sfridi, viti, fissaggi alla sottostante struttura. Esclusa la lattoneria accessoria. Con lamina esterna in:- alluminio preverniciata	OC.EEA.a02.C1215.R0000.0025.-	OPERA: Strato di copertura, lastre multistrato di metallo generico; finitura: alluminio preverniciato. Incluso: viteria. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.11.150.0060.a	Copertura per tetti con pannelli metallici precoibentati autoportanti formati da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato, strato intermedio di resine poliuretaniche (PUR) densità 36 – 40 Kg/m³, supporto esterno ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 5/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciato sul lato a vista con colorri standard, altezza greca 38/40 mm, passo 250 mm; larghezza utile pannello 1,00 m. Sono compresi: tagli, adattamenti, sfridi, fissaggio a vista con gruppo completo di fissaggio alla sottostante struttura, assistenze edili per scarico, trasporto e sollevamenti. E' esclusa la sola lattoneria accessoria. Con:- poliuretano s= 30 mm fuori greca	OC.EEA.a02.C1215.R0000.0830.-	OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.11.150.0060.b	Copertura per tetti con pannelli metallici precoibentati autoportanti formati da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato, strato intermedio di resine poliuretaniche (PUR) densità 36 – 40 Kg/m³, supporto esterno ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 5/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciato sul lato a vista con colorri standard, altezza greca 38/40 mm, passo 250 mm; larghezza utile pannello 1,00 m. Sono compresi: tagli, adattamenti, sfridi, fissaggio a vista con gruppo completo di fissaggio alla sottostante struttura, assistenze edili per scarico, trasporto e sollevamenti. E' esclusa la sola lattoneria accessoria. Con:- poliuretano s= 40 mm fuori greca	OC.EEA.a02.C1215.R0000.0835.-	OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.07.110.0020.c	Intonaco rustico su superfici interne, verticali ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, con malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici, compreso il rinzaffo e i piani di lavoro interni:- in piano e squadra perfetto, per applicazione piastrelle incollate	OC.EEA.a16.C0900.G0000.1285.-	OPERA: Strato di intonacatura, rustico di cemento generico; finitura: in piano e squadra perfetto; impiego: superfici verticali | superfici interne. LAVORO: Stesura. Incluso: rinzaffo. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: in ambienti di qualsiasi dimensione, per applicazione piastrelle incollate, su superficie interne verticali.
1C.07.120.0050	Intonaco strollato per zoccolature con malta di cemento, dosaggio a 300 kg di cemento 32,5 R, compreso rinzaffo, intonaco rustico sottostante ed i piani di lavoro	OC.EEA.a16.C0900.Zb005.0755.-	OPERA: Strato di intonacatura di materia mix calce-cemento; finitura: strollato; impiego: zoccolature. LAVORO: Stesura. Incluso: rinzaffo, intonaco rustico sottostante. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rinzaffo rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici, arricciatura in stabilitura di calce idrata o di cemento; su superficie interne.
1C.07.280.0010	Rasatura a civile fine su pareti esterne, verticali ed orizzontali, eseguita con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi, colore bianco o grigio, applicata a due passate; esclusi i ponteggi esterni	OC.EEA.a16.C0900.G0000.0750.-	OPERA: Strato di intonacatura, rasatura a civile fine di cemento generico; finitura: colore bianco/grigio; geometria/forma/aspetto: verticale-orizzontale. LAVORO: Stesura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: applicata a due passate; su superficie esterne verticali/orizzontali.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.01.200.0055.a	Rivestimento della superficie interna dei collettori eseguito con impianto di spruzzatura.- minimo non inferiore a 1,5 cm	OC.EEA.a02.C1220.Za000.0075.-	OPERA: Strato di rivestimento, malta premiscelata tixotropica di materiale generico; impiego: superficie interna collettori | collettori con H utile netta ≥ 1,60 m; Spessore minimo collettore [cm] ≥ 1,5. LAVORO: Posa. Incluso: piani di lavoro; scrostamento dell'intonaco e del calcestruzzo per lo spessore necessario; carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio o di recupero; applicazione della malta a cazzuola. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con impianto di spruzzatura.
1U.01.200.0055.b	Rivestimento della superficie interna dei collettori eseguito con impianto di spruzzatura.- medio di 3 cm	OC.EEA.a02.C1220.Za000.0045.-	OPERA: Strato di rivestimento, malta premiscelata tixotropica di materiale generico; impiego: superficie interna collettori | collettori con H utile netta ≥ 1,60 m; Spessore medio [cm] = 3. LAVORO: Posa. Incluso: piani di lavoro; scrostamento dell'intonaco e del calcestruzzo per lo spessore necessario; carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio o di recupero; applicazione della malta a cazzuola. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con impianto di spruzzatura.
1C.01.040.0100.a	Perforazioni su murature in mattoni pieni, pietrame o miste eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie:- con diametro fino a 20 mm	OC.EEA.c11.C0100.Za000.0000.a	OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; diametro [mm] < 20. LAVORO: Perforazione. Incluso: assistenze murarie; pulizia del perforo. SPECIFICHE TECNICHE: murature in mattoni pieni, pietrame o miste, altezza generica, con attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta; altezza, profondità e giacitura generiche; per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni.
1C.19.200.0100.e	Fornitura e posa in opera di zoccolature e rivestimento pareti verticali interne con lastre di marmo o pietra naturale lucida a casellario, compresa la fornitura delle graffe di ancoraggio, la imbottitura con malta di cemento o idoneo collante e la sigillatura dei giunti, tutte le assistenze murarie e gli eventuali piani di lavoro:- Trachite gialla	OC.EEA.a06.C1220.Mb063.0000.-	OPERA: Strato di rivestimento, lastre a casellario di roccia naturale trachite gialla; finitura: lucidata; impiego: zoccolature interne | pareti verticali interne. Incluso: graffe di ancoraggio; malta di cemento o idonei collanti. LAVORO: Applicazione. Incluso: sigillatura dei giunti; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.11.140.0010.b	Copertura di tetto con lastre in lamiera ondulata o grecata autoportante di acciaio zincato colore naturale, unite per sovrapposizione. Compresi tagli, adattamenti, sfridi, sormonti, idonei fissaggi alla sottostante struttura, ogni assistenza edile necessaria. Esclusa la lattoneria accessoria ed i ponteggi esterni se necessari e non esistenti. Con lastre nei seguenti tipi e spessori:- ondulata spessore 8/10, (peso indicativo = 6,7 kg/m²), colore naturale	OC.EEA.a02.C1215.Sb003.0005.-	OPERA: Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.11.140.0010.c	Copertura di tetto con lastre in lamiera ondulata o grecata autoportante di acciaio zincato colore naturale, unite per sovrapposizione. Compresi tagli, adattamenti, sfridi, sormonti, idonei fissaggi alla sottostante struttura, ogni assistenza edile necessaria. Esclusa la lattoneria accessoria ed i ponteggi esterni se necessari e non esistenti. Con lastre nei seguenti tipi e spessori:- ondulata spessore 10/10, (peso indicativo = 9,3 kg/m²), colore naturale	OC.EEA.a02.C1215.Sb003.0010.-	OPERA: Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.11.140.0060.c	Copertura di tetti con lastre a protezione multistrato anticorrosiva ed insonorizzante in acciaio zincato, spessore 6/10 mm, ondulate o grecate, protette all'esterno con asfalto plastico stabilizzato e lamina metallica, all'interno con primer bituminoso e lamina di alluminio naturale.Compresi scarico, sollevamenti, tagli, adattamenti, sfridi, viti, fissaggi alla sottostante struttura. Esclusa la lattoneria accessoria. Con lamina esterna in:- rame elettrolitico	OC.EEA.a02.C1215.R0000.0035.-	OPERA: Strato di copertura, lastre multistrato di metallo generico; finitura: rame elettrolitico. Incluso: viteria. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.11.140.0060.d	Copertura di tetti con lastre a protezione multistrato anticorrosiva ed insonorizzante in acciaio zincato, spessore 6/10 mm, ondulate o grecate, protette all'esterno con asfalto plastico stabilizzato e lamina metallica, all'interno con primer bituminoso e lamina di alluminio naturale.Compresi scarico, sollevamenti, tagli, adattamenti, sfridi, viti, fissaggi alla sottostante struttura. Esclusa la lattoneria accessoria. Con lamina esterna in:- acciaio inox AISI 316	OC.EEA.a02.C1215.R0000.0005.-	OPERA: Strato di copertura, lastre multistrato di metallo generico; finitura: acciaio inox aisi 316. Incluso: viteria. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.11.150.0060.c	Copertura per tetti con pannelli metallici precoibentati autoportanti formati da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato, strato intermedio di resine poliuretaniche (PUR) densità 36 – 40 Kg/m³, supporto esterno ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 5/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciato sul lato a vista con colorri standard, altezza greca 38/40 mm, passo 250 mm; larghezza utile pannello 1,00 m. Sono compresi: tagli, adattamenti, sfridi, fissaggio a vista con gruppo completo di fissaggio alla sottostante struttura, assistenze edili per scarico, trasporto e sollevamenti. E' esclusa la sola lattoneria accessoria. Con:- poliuretano s= 50 mm fuori greca	OC.EEA.a02.C1215.R0000.0840.-	OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.11.150.0060.d	Copertura per tetti con pannelli metallici precoibentati autoportanti formati da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato, strato intermedio di resine poliuretaniche (PUR) densità 36 – 40 Kg/m³, supporto esterno ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 5/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciato sul lato a vista con colorri standard, altezza greca 38/40 mm, passo 250 mm; larghezza utile pannello 1,00 m. Sono compresi: tagli, adattamenti, sfridi, fissaggio a vista con gruppo completo di fissaggio alla sottostante struttura, assistenze edili per scarico, trasporto e sollevamenti. E' esclusa la sola lattoneria accessoria. Con:- poliuretano s= 60 mm fuori greca	OC.EEA.a02.C1215.R0000.0845.-	OPERA: Strato di copertura, pannelli coibentati di metallo generico; finitura: preverniciata. Escluso: lattoneria accessoria; elementi di raccordo per copertura in lastre. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggi alla sottostante struttura; assistenze edili. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.07.120.0060	Intonaco lisciato alla cazzuola con malta di cemento, dosaggio a 400 kg di cemento 32,5 R, additivato con idrofugo, spessore minimo cm. 2, compreso il rinzaffo ove opportuno, compresi i piani di lavoro interni, esclusi i ponteggi esterni.	OC.EEA.a16.C0900.Zb005.0750.-	OPERA: Strato di intonacatura di materia mix calce-cemento; finitura: lisciato alla cazzuola; impiego: superfici esterne; spessore [cm] ≥ 2. LAVORO: Stesura. Incluso: rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni, piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: su superficie interne.
1C.07.270.0010	Intonaco completo per esterni ad esecuzione manuale, con finitura a civile fine, su superfici orizzontali e verticali, costituiti da rinzaffo, intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, ed arricciatura eseguita con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi; esclusi i ponteggi esterni.	OC.EEA.a16.C0900.Zb005.0265.-	OPERA: Strato di intonacatura, completo di materia mix calce-cemento; finitura: a civile fine; impiego: superfici verticali | superfici esterne. LAVORO: Stesura a mano. Incluso: rinzaffo, intonaco rustico, arricciatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, arricciatura con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi, ad esecuzione manuale; su superficie esterne verticali.
1C.07.280.0020	Rasatura liscia su superfici esterne, verticali ed orizzontali, eseguita con rasante a base di leganti aerei e idraulici, inerti selezionati, additivi, colore bianco, applicato a due passate; esclusi i ponteggi esterni.	OC.EEA.a16.C0900.G0000.0255.-	OPERA: Strato di intonacatura, rasatura di cemento generico; finitura: liscia | colore bianco; geometria/forma/aspetto: verticale-orizzontale; impiego: superfici esterne. LAVORO: Stesura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: applicata a due passate; su superficie esterne verticali/orizzontali.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.01.200.0055.c	Rivestimento della superficie interna dei collettori eseguito con impianto di spruzzatura.- medio di 4 cm	OC.EEA.a02.C1220.Za000.0055.-	OPERA: Strato di rivestimento, malta premiscelata tixotropica di materiale generico; impiego: superficie interna collettori | collettori con H utile netta ≥ 1,60 m; Spessore medio [cm] = 4. LAVORO: Posa. Incluso: piani di lavoro; scrostamento dell'intonaco e del calcestruzzo per lo spessore necessario; carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio o di recupero; applicazione della malta a cazzuola. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con impianto di spruzzatura.
1U.01.200.0055.d	Rivestimento della superficie interna dei collettori eseguito con impianto di spruzzatura.- medio di 5 cm	OC.EEA.a02.C1220.Za000.0065.-	OPERA: Strato di rivestimento, malta premiscelata tixotropica di materiale generico; impiego: superficie interna collettori | collettori con H utile netta ≥ 1,60 m; Spessore medio [cm] = 5. LAVORO: Posa. Incluso: piani di lavoro; scrostamento dell'intonaco e del calcestruzzo per lo spessore necessario; carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio o di recupero; applicazione della malta a cazzuola. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con impianto di spruzzatura.
1C.01.040.0100.b	Perforazioni su murature in mattoni pieni, pietrame o miste eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie:- con diametro da 21 a 35 mm	OC.EEA.c11.C0100.Za000.0000.b	OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; diametro [mm] = 21 ÷ 35. LAVORO: Perforazione. Incluso: assistenze murarie; pulizia del perforo. SPECIFICHE TECNICHE: murature in mattoni pieni, pietrame o miste, altezza generica, con attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta; altezza, profondità e giacitura generiche; per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni.
1C.01.040.0100.c	Perforazioni su murature in mattoni pieni, pietrame o miste eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie:- con diametro da 36 a 65 mm	OC.EEA.c11.C0100.Za000.0000.c	OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; diametro [mm] = 36 ÷ 65. LAVORO: Perforazione. Incluso: assistenze murarie; pulizia del perforo. SPECIFICHE TECNICHE: murature in mattoni pieni, pietrame o miste, altezza generica, con attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta; altezza, profondità e giacitura generiche; per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni.
1C.04.800.0030.c	Consolidamento di pareti a sacco o comunque con paramenti scollegati, mediante realizzazione di collegamenti trasversali (ortogonali al piano della parete) con connettori pultrusi in fibra di carbonio ad elevata resistenza lunghezza cm 20, con filamenti terminale da impregnare, lunghezza cm 15. Modulo di elasticità a trazione: connettore (N/mm²) ≥150.000, estremità fioccata (N/mm²) ≥ 230.000; resistenza a trazione: connettore (N/mm²) ≥ 2.100, estremità fioccata (N/mm²) ≥ 4.800; allungamento a rottura: connettore (%) ≥ 1,50, estremità fioccata (%) ≥ 2,00.- ø 10 mm	OC.EEA.a05.C0100.Za000.0010.-	OPERA: Sistema di muratura di materiale generico. Incluso: fornitura e la posa in opera dei connettori. LAVORO: Consolidamento. Incluso: perforazione con attrezzatura a rotazione a distruzione di nucleo, pulizia mediante aria compressa del foro, iniezione di malte epossidiche, preparazione della superficie della parete e l'incollaggio di tessuto in composito. Escluso: prove obbligatorie di pull-off e le indagini termografiche, operazioni eventualmente necessarie di bonifica della muratura. SPECIFICHE TECNICHE: pareti con paramenti scollegati, realizzazione di collegamenti trasversali (ortogonali al piano della parete) con connettori e applicazione tessuto in composito sulla parte terminale delle barre e sulla parete, onde garantire l'ancoraggio delle barre stesse sulle due facce opposte del paramento. La qualità dell'intervento è verificata con prove obbligatorie di pull-off e indagini termografiche, secondo le indicazioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.210.0070.d	Piante latifoglie con zolla della specie Acer psudoplatanus in varietà, Acer rubrum, Acer rubrum in varietà, Betula alba in varietà, Clerodendron spp, Liriodendron spp, Prunus avium in varietà, Prunus maackii in varietà, Prunus padus in varietà, Quercus robur, Quercus suber, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 15 ÷ 16 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0510.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1U.06.210.0100.d	Piante latifoglie con zolla della specie Carpinus betulus fastigiata in varietà, Cercidiphyllum japonicum in varietà, Davidia involucrata in varietà, Fagus sylvatica in varietà, Fagus sylvatica purpurea, Hibiscus spp, Ligustrum (allevato ad alberello), con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 15 ÷ 16 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0525.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1U.06.210.0130.d	Piante latifoglie con zolla della specie Magnolia a fiore in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 15 ÷ 16 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0540.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1U.06.210.0130.e	Piante latifoglie con zolla della specie Magnolia a fiore in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 17 ÷ 18 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0625.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1C.05.200.0010.g	Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate con rete metallica elettrosaldata e tralicci di irrigidimento, alleggerito con blocchi di polistirolo espanso. Comprese le lastre prefabbricate; i blocchi di polistirolo vergine densità non inferiore a 14 kg/m³; il calcestruzzo con C20/25 gettato in opera e vibrato per il completamento delle nervature, dei travetti rompitratta, del massetto all'incastro, per la soletta superiore; l'armatura provvisoria di sostegno. E' escluso il ferro tondo di armatura:- altezza totale 35 cm (5 lastra +25 polistirolo + 5 soletta)	OC.EEA.a04.E0200.J0001.0030.-	OPERA: Solaio di conglomerato cementizio; spessore tot [cm] = 35. Incluso: lastre prefabbricate, blocchi di polistirolo, calcestruzzo, travetti rompitratta, massetto all'incastro, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione. Incluso: armatura provvisoria di sostegno. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.210.0140.e	Piante latifoglie con zolla della specie Quercus ilex, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 19 ÷ 20 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0715.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1U.06.210.0140.g	Piante latifoglie con zolla della specie Quercus ilex, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 26 ÷ 30 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0875.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1U.06.210.0020.d	Piante latifoglie con zolla della specie Broussonetia, Cedrela sinensis in varietà, Populus Alba in varietà, Salix spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 15 ÷ 16 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0485.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1U.06.210.0020.e	Piante latifoglie con zolla della specie Broussonetia, Cedrela sinensis in varietà, Populus Alba in varietà, Salix spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 17 ÷ 18 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0570.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1C.17.600.0010.g	Fornitura e posa di contorni di porte interne, spalle e cappelli, larghezza cm. 16, spessore cm 3, a spigoli vivi con piano visto e una costa lucidati. Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali:- Granito sardo rosa	OC.EEA.a02.C3355.Mb049.0005.-	OPERA: Spalla di roccia naturale granito rosa beta; impiego: porte interne. Incluso: malta a base di legante idraulico o idonei collanti. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenze murarie; protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: contorni di porte interne, spalle e cappelli.
1C.17.600.0010.h	Fornitura e posa di contorni di porte interne, spalle e cappelli, larghezza cm. 16, spessore cm 3, a spigoli vivi con piano visto e una costa lucidati. Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali:- Serizzo Antigorio	OC.EEA.a02.C3355.Mb046.0005.-	OPERA: Spalla di roccia naturale granito serizzo antigorio; impiego: porte interne. Incluso: malta a base di legante idraulico o idonei collanti. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenze murarie; protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: contorni di porte interne, spalle e cappelli.
1G.ED.04.00.00.00.0015.m	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2500.k	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: sramatura; collocamento all'imposto per successivo trasporto. Escluso: abbattimento. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato, con impianti a fune a stazione motrice mobile medio/pesanti.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.05.100.0010.a	Solaio piano in cemento armato con blocchi in laterizio rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, e travetti a traliccio con suola in laterizio. Compresi:i travetti a traliccio, i blocchi in laterizio, il calcestruzzo con resistenza C20/25 gettato in opera e vibrato per nervature, travetti di ripartizione e massetti all'incastro, la soletta superiore di spessore non inferiore a 5 cm, il cassero e l'armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 mt di altezza dal piano di appoggio, il relativo disarmo. Escluso il ferro tondo di armatura.- altezza totale 17 cm (12 laterizio + 5 soletta)	OC.EEA.a04.E0200.L0011.0035.-	OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: piano; spessore tot [cm] = 17. Incluso: travetti a traliccio, blocchi, calcestruzzo, travetti di ripartizione, massetti all'incastro, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione. Incluso: cassero, armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 m di altezza dal piano di appoggio, disarmo. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.ED.04.00.00.00.0070.b	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2535.h	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 51 ÷ 150. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80.
1G.ED.04.00.00.00.0070.c	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2535.i	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 51 ÷ 150. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80.
1G.ED.04.01.01.00.0015.a	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c03.B4525.Qa000.1505.a	OPERA: Specie arborea di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: chioma espansa/piramidale. LAVORO: Abbattimento. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. Escluso: rimozione ceppo. SPECIFICHE TECNICHE: di essenza generica, in parchi e giardini, altezza fino a [m] ≤ 6.
1C.05.100.0010.e	Solaio piano in cemento armato con blocchi in laterizio rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, e travetti a traliccio con suola in laterizio. Compresi:i travetti a traliccio, i blocchi in laterizio, il calcestruzzo con resistenza C20/25 gettato in opera e vibrato per nervature, travetti di ripartizione e massetti all'incastro, la soletta superiore di spessore non inferiore a 5 cm, il cassero e l'armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 mt di altezza dal piano di appoggio, il relativo disarmo. Escluso il ferro tondo di armatura.- altezza totale 27 cm (22 laterizio + 5 soletta)	OC.EEA.a04.E0200.L0011.0055.-	OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: piano; spessore tot [cm] = 27. Incluso: travetti a traliccio, blocchi, calcestruzzo, travetti di ripartizione, massetti all'incastro, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione. Incluso: cassero, armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 m di altezza dal piano di appoggio, disarmo. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.EM.04.01.01.00.0005.c	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c29.B4525.Qa000.0750.c	OPERA: Specie arborea, decidua di legno naturale generico. LAVORO: Potatura . Incluso: rialzo chioma con spalcatura; taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura; raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: rimonda dal secco su strada, altezza compresa [m] = 16 ÷ 25.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.05.150.0010.d	Solaio in cemento armato con blocchi in laterizio rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, e travetti monotrave in c.a.p. sez. 9 x 12 cm. Compresi: i travetti in cap, i blocchi in laterizio, il calcestruzzo con resistenza C20/25 gettato in opera e vibrato per nervature, travetti di ripartizione e massetti all'incastro, la soletta superiore di spessore non inferiore a 5 cm, il cassero e l'armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 mt di altezza dal piano di appoggio, il relativo disarmo. Escluso il ferro tondo di armatura.- altezza totale 25 cm (20 laterizio + 5 soletta)	OC.EEA.a04.E0200.L0011.0025.-	OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio; spessore tot [cm] = 25. Incluso: travetti in c.a.p., blocchi, calcestruzzo, travetti di ripartizione, massetti all'incastro, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione. Incluso: cassero, armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 m di altezza dal piano di appoggio, disarmo. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.EM.04.01.02.01.0010.a	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c29.B4525.Qa004.0000.i	OPERA: Specie arborea, decidua di latifoglia di legno naturale latifoglie. LAVORO: Potatura di contenimento annuale meccanica. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, su strada, altezza fino a [m] ≤ 8, per chiome con diametro fino a [m] ≤ 4.
1U.06.210.0090.c	Piante latifoglie con zolla della specie Acer opulus in varietà, Acer platanoides in varietà, Laburnum Anagyroides, Quercus frainetto, Quercus palustris, Quercus pubescens, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 13 ÷ 14 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0440.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1C.04.020.0040.e	Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori),realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, per spessori non inferiori a 17 cm compresa vibratura, esclusi ferro e casseri: classe di resistenza - classe di esposizione:- C32/40 - XC1 e XC2	OC.EEA.a10.E0000.J0001.0110.d	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.04.030.0090.c	Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori), realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato autocompattante (SCC) a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 20 mm, classe di spandimento SF3, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C32/40 - XC1/2/3 - XA1	OC.EEA.a10.E0000.J0001.0125.a	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.04.750.0040.b	Strutture varie (pilastri, travi, solette, gronde ecc) in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica:- C25/30 (circa 400 kg/m³ di cemento)	OC.EEA.a10.E0000.J0001.0150.-	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: strutture varie; resistenza caratteristica [classe] = C25/30. LAVORO: Getto manuale. SPECIFICHE TECNICHE: calcestruzzo confezionato con betoniera.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.01.140.0010.b	Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di qualunque forma e dimensione, incluse mostre, controtelai, imbotti ecc. compresa la movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto a deposito o alle discariche autorizzate:- con cernita di vetri e legno, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento.	OC.EEA.c04.C3329.Qa000.0000.b	OPERA: Sistema di finestratura, interno-esterno di legno naturale generico; . Incluso: mostre, controtelai, imbotti. LAVORO: Rimozione. Incluso: movimentazione in cantiere; carico e trasporto a deposito o a discariche autorizzate; recupero con smontaggio ed accatastamento in cantiere o trasporto a deposito. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: serramenti, impennate e simili.
1U.06.210.0070.f	Piante latifoglie con zolla della specie Acer psudoplatanus in varietà, Acer rubrum, Acer rubrum in varietà, Betula alba in varietà, Clerodendron spp, Liriodendron spp, Prunus avium in varietà, Prunus maackii in varietà, Prunus padus in varietà, Quercus robur, Quercus suber, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 19 ÷ 20 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0680.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1U.06.210.0100.f	Piante latifoglie con zolla della specie Carpinus betulus fastigiata in varietà, Cercidiphyllum japonicum in varietà, Davidia involucrata in varietà, Fagus sylvatica in varietà, Fagus sylvatica purpurea, Hibiscus spp, Ligustrum (allevato ad alberello), con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 19 ÷ 20 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0695.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1U.06.210.0130.f	Piante latifoglie con zolla della specie Magnolia a fiore in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 19 ÷ 20 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0710.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1U.06.210.0130.g	Piante latifoglie con zolla della specie Magnolia a fiore in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 21 ÷ 25 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0795.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.05.300.0010.a	Solaio in cemento armato piano o inclinato, realizzato con lamiera grecata di acciaio zincato collaborante con il getto, fissata alla preesistente struttura mediante viti e/o saldatura. Compreso il calcestruzzo con C20/25 gettato e vibrato per il riempimento delle greche e per la soletta, l'armatura di sostegno provvisoria fino a 4,50 m dal piano di appoggio, eventuali casserature a completamento, la saldatura per punti, la rivettatura, le opere necessarie per l'adeguato collegamento alle strutture portanti. Escluso il ferro tondo d'armatura e la rete elettrosaldata:- altezza totale soletta 10 cm, lamiera s = 7/10 mm, h = 55 mm	OC.EEA.a04.E0200.J0001.0035.a	OPERA: Solaio di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: piano/inclinato; spessore tot [cm] = 10. Incluso: armatura; lamiera grecata. LAVORO: Formazione. Incluso: armatura di sostegno provvisoria fino a 4,50 m dal piano di appoggio, eventuali casserature a completamento, saldatura per punti, rivettatura, opere necessarie per l'adeguato collegamento alle strutture portanti. Escluso: ferro tondo d'armatura, rete elettrosaldata. SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto.
1U.06.210.0120.a	Piante latifoglie con zolla della specie Quercus castanefolioa, Quercus robur in varietà, Lagerstroemia spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 8 ÷ 10 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0305.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1U.06.210.0140.a	Piante latifoglie con zolla della specie Quercus ilex, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 11 ÷ 12 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0385.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1U.06.210.0020.f	Piante latifoglie con zolla della specie Broussonetia, Cedrela sinensis in varietà, Populus Alba in varietà, Salix spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 19 ÷ 20 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0655.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1U.06.210.0020.g	Piante latifoglie con zolla della specie Broussonetia, Cedrela sinensis in varietà, Populus Alba in varietà, Salix spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 21 ÷ 25 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0740.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.17.600.0010.i	Fornitura e posa di contorni di porte interne, spalle e cappelli, larghezza cm. 16, spessore cm 3, a spigoli vivi con piano visto e una costa lucidati. Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali:- Tonalite dell'Adamello	OC.EEA.a02.C3355.Mb054.0005.-	OPERA: Spalla di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; impiego: porte interne. Incluso: malta a base di legante idraulico o idonei collanti. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenze murarie; protezione in corso lavori. SPECIFICHE TECNICHE: contorni di porte interne, spalle e cappelli.
1G.ED.04.00.00.00.0020.b	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2510.b	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] < 20. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80.
1G.ED.04.00.00.00.0020.c	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2510.c	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] < 20. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80.
1G.ED.04.00.00.00.0075.a	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2540.f	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] > 150. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80.
1G.ED.04.00.00.00.0075.b	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2540.g	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] > 150. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80.
1G.ED.04.01.01.00.0015.b	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c03.B4525.Qa000.1505.b	OPERA: Specie arborea di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: chioma espansa/piramidale. LAVORO: Abbattimento. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. Escluso: rimozione ceppo. SPECIFICHE TECNICHE: di essenza generica, in parchi e giardini, altezza compresa [m] = 6 ÷ 12.
1C.05.100.0010.f	Solaio piano in cemento armato con blocchi in laterizio rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, e travetti a traliccio con suola in laterizio. Compresi:i travetti a traliccio, i blocchi in laterizio, il calcestruzzo con resistenza C20/25 gettato in opera e vibrato per nervature, travetti di ripartizione e massetti all'incastro, la soletta superiore di spessore non inferiore a 5 cm, il cassero e l'armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 mt di altezza dal piano di appoggio, il relativo disarmo. Escluso il ferro tondo di armatura.- altezza totale 29 cm (24 laterizio + 5 soletta)	OC.EEA.a04.E0200.L0011.0060.-	OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: piano; spessore tot [cm] = 29. Incluso: travetti a traliccio, blocchi, calcestruzzo, travetti di ripartizione, massetti all'incastro, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione. Incluso: cassero, armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 m di altezza dal piano di appoggio, disarmo. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1G.EM.04.01.01.00.0005.d	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c29.B4525.Qa000.0750.d	OPERA: Specie arborea, decidua di legno naturale generico. LAVORO: Potatura manuale leggera. Incluso: rialzo chioma con spalcatura; taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura; raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: rimonda dal secco su strada, altezza maggiore a [m] > 25.
1C.05.150.0010.e	Solaio in cemento armato con blocchi in laterizio rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, e travetti monotrave in c.a.p. sez. 9 x 12 cm. Compresi: i travetti in cap, i blocchi in laterizio, il calcestruzzo con resistenza C20/25 gettato in opera e vibrato per nervature, travetti di ripartizione e massetti all'incastro, la soletta superiore di spessore non inferiore a 5 cm, il cassero e l'armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 mt di altezza dal piano di appoggio, il relativo disarmo. Escluso il ferro tondo di armatura.- altezza totale 27 cm (22 laterizio + 5 soletta)	OC.EEA.a04.E0200.L0011.0030.-	OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio; spessore tot [cm] = 27. Incluso: travetti in c.a.p., blocchi, calcestruzzo, travetti di ripartizione, massetti all'incastro, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione. Incluso: cassero, armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 m di altezza dal piano di appoggio, disarmo. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.EM.04.01.02.01.0010.b	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c29.B4525.Qa004.0000.j	OPERA: Specie arborea, decidua di latifoglia di legno naturale latifoglie. LAVORO: Potatura di contenimento annuale meccanica. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, su strada, altezza fino a [m] ≤ 16, per chiome con diametro fino a [m] ≤ 8.
1U.06.210.0100.e	Piante latifoglie con zolla della specie Carpinus betulus fastigiata in varietà, Cercidiphyllum japonicum in varietà, Davidia involucrata in varietà, Fagus sylvatica in varietà, Fagus sylvatica purpurea, Hibiscus spp, Ligustrum (allevato ad alberello), con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 17 ÷ 18 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0610.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1C.04.010.0040.c	Strutture armate in conglomerato cementizio realizzate mediante getto con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, per spessori non inferiori a 17 cm, esclusi ferro e casseri, compresa la vibratura; resistenza:- C28/35 - esposizione XC3	OC.EEA.a10.E0000.J0001.0040.d	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC3. LAVORO: Getto. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.04.030.0030.a	Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori), realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato autocompattante (SCC) a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 20 mm, classe di spandimento SF1, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2	OC.EEA.a10.E0000.J0001.0060.a	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.210.0050.a	Piante latifoglie con zolla della specie Acer ginnala, Acer negundo in varietà, Acer saccarinum, Acer saccarinum in varietà, Albizia spp, Alnus cordata glutinosa, Alnus spp, Celtis spp, Juglans nigra spp, Prunus padus, Sterculia platanifolia (o Firmiana), Tilia spp, Ulmus spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 8 ÷ 10 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0270.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1U.06.210.0080.h	Piante latifoglie con zolla della specie Acer campestre, Acer campestre in varietà, Acer freemanii in varietà, Aesculus spp., Carpinus betulus in varietà, Cercis siliquastrum in varietà, Crataegus spp., Fraxinus ornus in varietà, Ginkgo spp., Gleditsia triacantohs in varietà, Koelreuteria spp, Liquidambar spp, Malus a fiore in varietà, Perrotia persica, Pyrus a fiore in varietà, Quercus cerris, Quercus rubra, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 26 ÷ 30 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0855.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1U.06.210.0120.h	Piante latifoglie con zolla della specie Quercus castanefolioa, Quercus robur in varietà, Lagerstroemia spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 26 ÷ 30 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0870.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1U.06.210.0110.a	Piante latifoglie con zolla della specie Amelanchier spp, Quercus coccinea, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 8 ÷ 10 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0300.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.05.300.0010.b	Solaio in cemento armato piano o inclinato, realizzato con lamiera grecata di acciaio zincato collaborante con il getto, fissata alla preesistente struttura mediante viti e/o saldatura. Compreso il calcestruzzo con C20/25 gettato e vibrato per il riempimento delle greche e per la soletta, l'armatura di sostegno provvisoria fino a 4,50 m dal piano di appoggio, eventuali casserature a completamento, la saldatura per punti, la rivettatura, le opere necessarie per l'adeguato collegamento alle strutture portanti. Escluso il ferro tondo d'armatura e la rete elettrosaldata:- altezza totale soletta 10 cm, lamiera s = 8/10 mm, h = 55 mm	OC.EEA.a04.E0200.J0001.0035.b	OPERA: Solaio di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: piano/inclinato; spessore tot [cm] = 10. Incluso: armatura; lamiera grecata. LAVORO: Formazione. Incluso: armatura di sostegno provvisoria fino a 4,50 m dal piano di appoggio, eventuali casserature a completamento, saldatura per punti, rivettatura, opere necessarie per l'adeguato collegamento alle strutture portanti. Escluso: ferro tondo d'armatura, rete elettrosaldata. SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto.
1U.06.210.0140.b	Piante latifoglie con zolla della specie Quercus ilex, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 13 ÷ 14 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0465.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1U.06.210.0150.c	Piante latifoglie con zolla della specie Nyssa sylvatica in varietà, Prunus caroliniana, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 15 ÷ 16 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0550.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1U.06.210.0160.g	Piante latifoglie con zolla della specie Magnolia grandiflora, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 21 ÷ 25 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0810.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1G.NP.04.14.00.00.0010.a	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.a25.B4525.Qa000.2000.a	OPERA: Specie arborea, ramaglie di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: catasta. LAVORO: Accumulo. Incluso: prelievo ramaglie su strada; caricamento su carro; trasporto fino ad imposto; formazione catasta. SPECIFICHE TECNICHE: su bordo strada trattorabile; distanze inferiori a [m] < 500 m; trattrici di media e bassa potenza e carichi fino [m³] ≤ 1,5.
1G.ED.04.00.00.00.0025.a	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2535.a	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 21 ÷ 65. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1G.ED.04.00.00.00.0025.b	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2535.b	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 21 ÷ 65. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80.
1G.ED.04.00.00.00.0075.c	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2540.h	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] > 150. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80.
1G.ED.04.00.00.00.0080.a	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2515.a	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] < 20. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80.
1G.ED.04.01.01.00.0015.c	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c03.B4525.Qa000.1505.c	OPERA: Specie arborea di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: chioma espansa/piramidale. LAVORO: Abbattimento. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. Escluso: rimozione ceppo. SPECIFICHE TECNICHE: di essenza generica, in parchi e giardini, altezza compresa [m] = 12 ÷ 16.
1G.ED.04.01.01.00.0015.d	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c03.B4525.Qa000.1505.d	OPERA: Specie arborea di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: chioma espansa/piramidale. LAVORO: Abbattimento. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. Escluso: rimozione ceppo. SPECIFICHE TECNICHE: di essenza generica, in parchi e giardini, altezza compresa [m] = 16 ÷ 23.
1G.EM.04.01.01.00.0005.e	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c29.B4525.Qa000.0750.e	OPERA: Specie arborea, decidua di legno naturale generico. LAVORO: Potatura manuale leggera. Incluso: rialzo chioma con spalcatura; taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura; raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: rimonda dal secco in parchi e giardini, altezza fino a [m] ≤ 10.
1U.06.210.0050.c	Piante latifoglie con zolla della specie Acer ginnala, Acer negundo in varietà, Acer saccarinum, Acer saccarinum in varietà, Albizia spp, Alnus cordata glutinosa, Alnus spp, Celtis spp, Juglans nigra spp, Prunus padus, Sterculia platanifolia (o Firmiana), Tilia spp, Ulmus spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 13 ÷ 14 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0420.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1G.EM.04.01.02.01.0010.c	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c29.B4525.Qa004.0000.k	OPERA: Specie arborea, decidua di latifoglia di legno naturale latifoglie. LAVORO: Potatura di contenimento annuale meccanica. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, su strada, altezza maggiore di [m] > 16.
1U.06.210.0100.g	Piante latifoglie con zolla della specie Carpinus betulus fastigiata in varietà, Cercidiphyllum japonicum in varietà, Davidia involucrata in varietà, Fagus sylvatica in varietà, Fagus sylvatica purpurea, Hibiscus spp, Ligustrum (allevato ad alberello), con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 21 ÷ 25 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0780.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1C.04.030.0090.d	Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori), realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato autocompattante (SCC) a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 20 mm, classe di spandimento SF3, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C35/45 - XC1/2/3/4 - XA1	OC.EEA.a10.E0000.J0001.0140.a	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.210.0010.h	Piante latifoglie con zolla della specie Populus nigra, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 26 ÷ 30 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0820.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1U.06.210.0010.a	Piante latifoglie con zolla della specie Populus nigra, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 8 ÷ 10 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0250.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.210.0070.b	Piante latifoglie con zolla della specie Acer psudoplatanus in varietà, Acer rubrum, Acer rubrum in varietà, Betula alba in varietà, Clerodendron spp, Liriodendron spp, Prunus avium in varietà, Prunus maackii in varietà, Prunus padus in varietà, Quercus robur, Quercus suber, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 11 ÷ 12 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0350.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1U.06.210.0080.a	Piante latifoglie con zolla della specie Acer campestre, Acer campestre in varietà, Acer freemanii in varietà, Aesculus spp., Carpinus betulus in varietà, Cercis siliquastrum in varietà, Crataegus spp., Fraxinus ornus in varietà, Ginkgo spp., Gleditsia triacantohs in varietà, Koelreuteria spp, Liquidambar spp, Malus a fiore in varietà, Perrotia persica, Pyrus a fiore in varietà, Quercus cerris, Quercus rubra, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 8 ÷ 10 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0285.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1U.06.210.0130.b	Piante latifoglie con zolla della specie Magnolia a fiore in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 11 ÷ 12 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0380.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1U.06.210.0130.c	Piante latifoglie con zolla della specie Magnolia a fiore in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 13 ÷ 14 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0460.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.05.300.0010.c	Solaio in cemento armato piano o inclinato, realizzato con lamiera grecata di acciaio zincato collaborante con il getto, fissata alla preesistente struttura mediante viti e/o saldatura. Compreso il calcestruzzo con C20/25 gettato e vibrato per il riempimento delle greche e per la soletta, l'armatura di sostegno provvisoria fino a 4,50 m dal piano di appoggio, eventuali casserature a completamento, la saldatura per punti, la rivettatura, le opere necessarie per l'adeguato collegamento alle strutture portanti. Escluso il ferro tondo d'armatura e la rete elettrosaldata:- altezza totale soletta 10 cm, lamiera s = 10/10 mm, h = 55 mm	OC.EEA.a04.E0200.J0001.0035.c	OPERA: Solaio di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: piano/inclinato; spessore tot [cm] = 10. Incluso: armatura; lamiera grecata. LAVORO: Formazione. Incluso: armatura di sostegno provvisoria fino a 4,50 m dal piano di appoggio, eventuali casserature a completamento, saldatura per punti, rivettatura, opere necessarie per l'adeguato collegamento alle strutture portanti. Escluso: ferro tondo d'armatura, rete elettrosaldata. SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto.
1U.06.210.0150.d	Piante latifoglie con zolla della specie Nyssa sylvatica in varietà, Prunus caroliniana, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 17 ÷ 18 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0635.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1U.06.210.0150.e	Piante latifoglie con zolla della specie Nyssa sylvatica in varietà, Prunus caroliniana, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 19 ÷ 20 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0720.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1G.EM.04.01.02.00.0035._	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.a49.B4525.Qa000.1000.-	OPERA: Specie arborea, di talee di salice di legno naturale generico. LAVORO: Rinverdimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: interramento; messa a dimora; fittonatura. SPECIFICHE TECNICHE: in superfici libere di difese in pietrame/scogliere.
1C.01.150.0010.a	Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti mobili, impennate e simili di qualunque forma e dimensione, inclusi falsi telai, telai, imbotti, mostre:- con recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito	OC.EEA.c04.C3329.R0000.0000.a	OPERA: Sistema di finestratura, interno-esterno di metallo generico; . Incluso: falsi telai, telai, imbotti, mostre. LAVORO: Rimozione. Incluso: recupero consmontaggio e deposito in cantiere o trasporto a deposito. SPECIFICHE TECNICHE: serramenti per pareti mobili, impennate e simili.
1G.NP.04.14.00.00.0010.b	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.a25.B4525.Qa000.2000.b	OPERA: Specie arborea, ramaglie di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: catasta. LAVORO: Accumulo. Incluso: prelievo ramaglie su strada; caricamento su carro; trasporto fino ad imposto; formazione catasta. SPECIFICHE TECNICHE: su bordo strada trattorabile; distanze comprese tra [m] = 501 ÷ 1000; trattrici di media e bassa potenza e carichi fino [m³] ≤ 1,5.
1G.ED.04.00.00.00.0025.c	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2535.c	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 21 ÷ 65. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1G.ED.04.00.00.00.0030.a	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2535.m	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 66 ÷ 110. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80.
1G.ED.04.00.00.00.0080.b	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2520.a	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] < 20. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80.
1G.ED.04.00.00.00.0080.c	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2520.b	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] < 20. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80.
1G.ED.04.01.01.00.0015.e	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c03.B4525.Qa000.1505.e	OPERA: Specie arborea di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: chioma espansa/piramidale. LAVORO: Abbattimento. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. Escluso: rimozione ceppo. SPECIFICHE TECNICHE: di essenza generica, in parchi e giardini, altezza compresa [m] = 23 ÷ 30.
1G.ED.04.01.01.00.0020._	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c30.B4525.Qa006.0000.-	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale abete. LAVORO: Scortecciatura completa. SPECIFICHE TECNICHE: diametro maggiore a [cm] > 12,5.
1G.EM.04.01.01.00.0005.f	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c29.B4525.Qa000.0750.f	OPERA: Specie arborea, decidua di legno naturale generico. LAVORO: Potatura manuale leggera. Incluso: rialzo chioma con spalcatura; taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura; raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: rimonda dal secco in parchi e giardini, altezza compresa [m] = 10 ÷ 16.
1U.06.210.0050.e	Piante latifoglie con zolla della specie Acer ginnala, Acer negundo in varietà, Acer saccarinum, Acer saccarinum in varietà, Albizia spp, Alnus cordata glutinosa, Alnus spp, Celtis spp, Juglans nigra spp, Prunus padus, Sterculia platanifolia (o Firmiana), Tilia spp, Ulmus spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 17 ÷ 18 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0585.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1G.EM.04.01.02.01.0010.d	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c29.B4525.Qa004.0000.l	OPERA: Specie arborea, decidua di latifoglia di legno naturale latifoglie. LAVORO: Potatura di contenimento annuale meccanica. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, in parchi e giardini, altezza non superiore a [m] ≤ 8, per chiome con diametro fino a [m] ≤ 4.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.210.0100.h	Piante latifoglie con zolla della specie Carpinus betulus fastigiata in varietà, Cercidiphyllum japonicum in varietà, Davidia involucrata in varietà, Fagus sylvatica in varietà, Fagus sylvatica purpurea, Hibiscus spp, Ligustrum (allevato ad alberello), con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 26 ÷ 30 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0865.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1C.04.030.0030.b	Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori), realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato autocompattante (SCC) a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 20 mm, classe di spandimento SF1, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C28/35 - XC1 e XC2	OC.EEA.a10.E0000.J0001.0085.a	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.01.030.0030.a	Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio non armato, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume:- oltre 5,01 m³	OC.EEA.c01.E0000.J0001.0030.c	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: entroterra | fuori terra; volume [m³] > 5,01. LAVORO: Demolizione totale. Incluso: intonaci; rivestimenti; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico ed trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: altezza generica.
1U.06.210.0030.b	Piante latifoglie con zolla della specie Acer negundo in varietà, Morus spp, Paulownia tormentosa in varietà, Populus tremula, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 11 ÷ 12 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0330.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1U.06.210.0030.c	Piante latifoglie con zolla della specie Acer negundo in varietà, Morus spp, Paulownia tormentosa in varietà, Populus tremula, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 13 ÷ 14 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0410.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.210.0080.e	Piante latifoglie con zolla della specie Acer campestre, Acer campestre in varietà, Acer freemanii in varietà, Aesculus spp., Carpinus betulus in varietà, Cercis siliquastrum in varietà, Crataegus spp., Fraxinus ornus in varietà, Ginkgo spp., Gleditsia triacantohs in varietà, Koelreuteria spp, Liquidambar spp, Malus a fiore in varietà, Perrotia persica, Pyrus a fiore in varietà, Quercus cerris, Quercus rubra, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 17 ÷ 18 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0600.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1U.06.210.0100.b	Piante latifoglie con zolla della specie Carpinus betulus fastigiata in varietà, Cercidiphyllum japonicum in varietà, Davidia involucrata in varietà, Fagus sylvatica in varietà, Fagus sylvatica purpurea, Hibiscus spp, Ligustrum (allevato ad alberello), con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 11 ÷ 12 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0365.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1C.05.050.0010.a	Solaio piano in cemento armato e blocchi in laterizio rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, a nervature parallele, gettato in opera. Compresi i monoblocchi in laterizio, il calcestruzzo con resistenza C20/25 gettato in opera e vibrato per nervature, travetti di ripartizione e massetti all'incastro, la soletta superiore di spessore non inferiore a 5 cm, il cassero e l'armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 m di altezza dal piano di appoggio, il relativo disarmo. Escluso il ferro tondo di armatura.- altezza totale 17 cm (12 laterizio + 5 soletta)	OC.EEA.a04.E0200.L0011.0080.-	OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 17. Incluso: monoblocchi in laterizio, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.05.300.0010.d	Solaio in cemento armato piano o inclinato, realizzato con lamiera grecata di acciaio zincato collaborante con il getto, fissata alla preesistente struttura mediante viti e/o saldatura. Compreso il calcestruzzo con C20/25 gettato e vibrato per il riempimento delle greche e per la soletta, l'armatura di sostegno provvisoria fino a 4,50 m dal piano di appoggio, eventuali casserature a completamento, la saldatura per punti, la rivettatura, le opere necessarie per l'adeguato collegamento alle strutture portanti. Escluso il ferro tondo d'armatura e la rete elettrosaldata:- altezza totale soletta 10 cm, lamiera s = 12/10 mm, h = 55 mm	OC.EEA.a04.E0200.J0001.0035.d	OPERA: Solaio di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: piano/inclinato; spessore tot [cm] = 10. Incluso: armatura; lamiera grecata. LAVORO: Formazione. Incluso: armatura di sostegno provvisoria fino a 4,50 m dal piano di appoggio, eventuali casserature a completamento, saldatura per punti, rivettatura, opere necessarie per l'adeguato collegamento alle strutture portanti. Escluso: ferro tondo d'armatura, rete elettrosaldata. SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.210.0140.f	Piante latifoglie con zolla della specie Quercus ilex, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 21 ÷ 25 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0800.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1U.06.210.0160.h	Piante latifoglie con zolla della specie Magnolia grandiflora, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 26 ÷ 30 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0880.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1U.06.210.0030.d	Piante latifoglie con zolla della specie Acer negundo in varietà, Morus spp, Paulownia tormentosa in varietà, Populus tremula, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 15 ÷ 16 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0490.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1U.06.210.0030.e	Piante latifoglie con zolla della specie Acer negundo in varietà, Morus spp, Paulownia tormentosa in varietà, Populus tremula, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 17 ÷ 18 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0575.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1G.NP.04.14.00.00.0010.c	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.a25.B4525.Qa000.2000.c	OPERA: Specie arborea, ramaglie di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: catasta. LAVORO: Accumulo. Incluso: prelievo ramaglie su strada; caricamento su carro; trasporto fino ad imposto; formazione catasta. SPECIFICHE TECNICHE: su bordo strada trattorabile; ddistanze comprese tra [m] =1001 ÷ 3000; trattrici di media e bassa potenza e carichi [m³] ≤ 1,5.
1G.ED.04.00.00.00.0030.b	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2535.n	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 66 ÷ 110. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1G.ED.04.00.00.00.0030.c	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2535.o	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 66 ÷ 110. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80.
1G.ED.04.00.00.00.0085.a	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2525.a	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 21 ÷ 50. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80.
1G.ED.04.00.00.00.0085.b	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2530.a	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 21 ÷ 50. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80.
1G.ED.04.01.02.00.0005.a	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c31.B4525.Qa000.0000.-	OPERA: Specie arborea, ceppo di legno naturale generico. LAVORO: Estirpazione/frantumazione. Incluso: raccolta; conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, in parchi e giardini, diametro del colletto fino a [cm] ≤ 30.
1G.EM.04.01.01.00.0005.g	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c29.B4525.Qa000.0750.g	OPERA: Specie arborea, decidua di legno naturale generico. LAVORO: Potatura manuale leggera. Incluso: rialzo chioma con spalcatura; taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura; raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: rimonda dal secco in parchi e giardini, altezza compresa [m] = 16 ÷ 25.
1U.06.210.0050.g	Piante latifoglie con zolla della specie Acer ginnala, Acer negundo in varietà, Acer saccarinum, Acer saccarinum in varietà, Albizia spp, Alnus cordata glutinosa, Alnus spp, Celtis spp, Juglans nigra spp, Prunus padus, Sterculia platanifolia (o Firmiana), Tilia spp, Ulmus spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 21 ÷ 25 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0755.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1G.EM.04.01.02.01.0010.e	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c29.B4525.Qa004.0000.m	OPERA: Specie arborea, decidua di latifoglia di legno naturale latifoglie. LAVORO: Potatura di contenimento annuale meccanica. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, in parchi e giardini, altezza non superiore a [m] ≤ 16, per chiome con diametro fino a [m] ≤ 8.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.01.030.0040.a	Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume:- oltre 5,01 m³	OC.EEA.c01.E0000.J0001.0030.e	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: entroterra | fuori terra; volume [m³] > 5,01. LAVORO: Demolizione totale. Incluso: intonaci; rivestimenti; taglio ferri di armatura; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico ed trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: altezza generica.
1C.04.015.0040.a	Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori), realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, confezionato in impianto di betonaggio con materie prime in possesso della Marcatura CE; rispondente ai criteri riportati nel punto 2.5.2 di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica " I calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati hanno un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti, di almeno il 5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. Tale percentuale è calcolata come rapporto tra il peso secco delle materie riciclate, recuperate e dei sottoprodotti e il peso del calcestruzzo al netto dell'acqua (acqua efficace e acqua di assorbimento). Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato, recuperato o sottoprodotto, va considerata la quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale. La percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.", con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Classe di consistenza S4, Dmax 32 mm; per spessori non inferiori a 17	OC.EEA.a10.E0000.J0001.0045.a	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.04.030.0030.c	Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori), realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato autocompattante (SCC) a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 20 mm, classe di spandimento SF1, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C32/40 - XC1/2/3 - XA1	OC.EEA.a10.E0000.J0001.0115.a	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.01.030.0030.b	Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio non armato, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume:- da 0,501 a 5,01 m³	OC.EEA.c01.E0000.J0001.0025.g	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: entroterra | fuori terra; volume [m³] = 0,501 ÷ 5,01. LAVORO: Demolizione totale. Incluso: intonaci; rivestimenti; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico ed trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: altezza generica.
1U.06.210.0040.d	Piante latifoglie con zolla della specie Ailanthus altissima in varietà, Catalpa spp, Platanus spp, Prunus avium in varietà, Pterocarya spp, Robinia in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 15 ÷ 16 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0495.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1U.06.210.0040.e	Piante latifoglie con zolla della specie Ailanthus altissima in varietà, Catalpa spp, Platanus spp, Prunus avium in varietà, Pterocarya spp, Robinia in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 17 ÷ 18 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0580.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1U.06.210.0080.g	Piante latifoglie con zolla della specie Acer campestre, Acer campestre in varietà, Acer freemanii in varietà, Aesculus spp., Carpinus betulus in varietà, Cercis siliquastrum in varietà, Crataegus spp., Fraxinus ornus in varietà, Ginkgo spp., Gleditsia triacantohs in varietà, Koelreuteria spp, Liquidambar spp, Malus a fiore in varietà, Perrotia persica, Pyrus a fiore in varietà, Quercus cerris, Quercus rubra, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 21 ÷ 25 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0770.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.210.0100.c	Piante latifoglie con zolla della specie Carpinus betulus fastigiata in varietà, Cercidiphyllum japonicum in varietà, Davidia involucrata in varietà, Fagus sylvatica in varietà, Fagus sylvatica purpurea, Hibiscus spp, Ligustrum (allevato ad alberello), con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 13 ÷ 14 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0445.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1C.05.050.0010.e	Solaio piano in cemento armato e blocchi in laterizio rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, a nervature parallele, gettato in opera. Compresi i monoblocchi in laterizio, il calcestruzzo con resistenza C20/25 gettato in opera e vibrato per nervature, travetti di ripartizione e massetti all'incastro, la soletta superiore di spessore non inferiore a 5 cm, il cassero e l'armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 m di altezza dal piano di appoggio, il relativo disarmo. Escluso il ferro tondo di armatura.- altezza totale 27 cm (22 laterizio + 5 soletta)	OC.EEA.a04.E0200.L0011.0100.-	OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 27. Incluso: monoblocchi in laterizio, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione. Incluso: cassero, armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 m di altezza dal piano di appoggio, disarmo. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.05.300.0010.e	Solaio in cemento armato piano o inclinato, realizzato con lamiera grecata di acciaio zincato collaborante con il getto, fissata alla preesistente struttura mediante viti e/o saldatura. Compreso il calcestruzzo con C20/25 gettato e vibrato per il riempimento delle greche e per la soletta, l'armatura di sostegno provvisoria fino a 4,50 m dal piano di appoggio, eventuali casserature a completamento, la saldatura per punti, la rivettatura, le opere necessarie per l'adeguato collegamento alle strutture portanti. Escluso il ferro tondo d'armatura e la rete elettrosaldata:- altezza totale soletta 12 cm, lamiera s = 7/10 mm, h = 55 mm	OC.EEA.a04.E0200.J0001.0035.e	OPERA: Solaio di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: piano/inclinato; spessore tot [cm] = 12. Incluso: armatura; lamiera grecata. LAVORO: Formazione. Incluso: armatura di sostegno provvisoria fino a 4,50 m dal piano di appoggio, eventuali casserature a completamento, saldatura per punti, rivettatura, opere necessarie per l'adeguato collegamento alle strutture portanti. Escluso: ferro tondo d'armatura, rete elettrosaldata. SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto.
1U.06.210.0130.a	Piante latifoglie con zolla della specie Magnolia a fiore in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 8 ÷ 10 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0310.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1U.06.210.0150.a	Piante latifoglie con zolla della specie Nyssa sylvatica in varietà, Prunus caroliniana, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 11 ÷ 12 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0390.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.210.0030.f	Piante latifoglie con zolla della specie Acer negundo in varietà, Morus spp, Paulownia tormentosa in varietà, Populus tremula, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 19 ÷ 20 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0660.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1U.06.210.0030.g	Piante latifoglie con zolla della specie Acer negundo in varietà, Morus spp, Paulownia tormentosa in varietà, Populus tremula, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 21 ÷ 25 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0745.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1G.NP.04.14.00.00.0010.d	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.a25.B4525.Qa000.2000.d	OPERA: Specie arborea, ramaglie di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: catasta. LAVORO: Accumulo. Incluso: prelievo ramaglie su strada; caricamento su carro; trasporto fino ad imposto; formazione catasta. SPECIFICHE TECNICHE: su bordo strada trattorabile; distanze superiori a [m] > 3001; trattrici di media e bassa potenza e carichi fino [m³] ≤ 1,5.
1G.ED.04.00.00.00.0035.a	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2535.s	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] > 110. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80.
1G.ED.04.00.00.00.0035.b	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2540.a	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] > 110. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80.
1G.ED.04.00.00.00.0085.c	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2530.b	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 21 ÷ 50. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1G.ED.04.00.00.00.0090.a	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2535.j	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 51 ÷ 150. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80.
1G.ED.04.01.02.00.0005.b	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c31.B4525.Qa000.0005.a	OPERA: Specie arborea, ceppo di legno naturale generico. LAVORO: Estirpazione/frantumazione. Incluso: raccolta; conferimento materiale di risulta; ricolmatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, in parchi e giardini, diametro del colletto compreso tra [cm] = 30 ÷ 50.
1G.EM.04.01.01.00.0005.h	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c29.B4525.Qa000.0750.h	OPERA: Specie arborea, decidua di legno naturale generico. LAVORO: Potatura manuale leggera. Incluso: rialzo chioma con spalcatura; taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura; raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: rimonda dal secco in parchi e giardini, altezza oltre [m] > 25.
1U.06.210.0050.h	Piante latifoglie con zolla della specie Acer ginnala, Acer negundo in varietà, Acer saccarinum, Acer saccarinum in varietà, Albizia spp, Alnus cordata glutinosa, Alnus spp, Celtis spp, Juglans nigra spp, Prunus padus, Sterculia platanifolia (o Firmiana), Tilia spp, Ulmus spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 26 ÷ 30 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0840.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1C.01.040.0010.a	Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi strutturali, incassettature, fori isolati, passanti o ciechi, di qualunque forma, eseguita anche a pù riprese, con l'impiego di martello demolitore e di scalpello. Sono compresi la sagomatura del vano, la pulizia, l'allontanamento delle macerie con il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere di presidio, i piani di lavoro. Esclusi i ponteggi, gli oneri di smaltimento. I prezzi devono essere applicati sul volume effettivo di scassi ciascuno con volume da 2,01 a 5 dm³. Su strutture in:- muratura di mattoni pieni, pietrame o miste, da 2,01 a 5 dm³	OC.EEA.c01.E0000.Za000.0000.-	OPERA: Struttura di materiale generico; funzione: alloggiamento elementi strutturali | incasserature | fori isolati passanti/ciechi di forma generica; impiego: muratura in mattoni pieni/pietrame/miste; foro [dm³] = 2,01 ÷ 5. LAVORO: Demolizione sezione ristretta. Incluso: sagomatura vano; pulizia. Escluso: allontanamento macerie; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; opere di presidio; piani di lavoro; ponteggi; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: muratura in mattoni pieni, pietrame o miste, eseguita a più riprese.
1C.01.040.0010.b	Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi strutturali, incassettature, fori isolati, passanti o ciechi, di qualunque forma, eseguita anche a pù riprese, con l'impiego di martello demolitore e di scalpello. Sono compresi la sagomatura del vano, la pulizia, l'allontanamento delle macerie con il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere di presidio, i piani di lavoro. Esclusi i ponteggi, gli oneri di smaltimento. I prezzi devono essere applicati sul volume effettivo di scassi ciascuno con volume da 2,01 a 5 dm³. Su strutture in:- conglomerato cementizio semplice, da 2,01 a 5 dm³	OC.EEA.c01.E0000.J0001.0010.-	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: alloggiamento elementi strutturali | incasserature | fori isolati passanti/ciechi di forma generica; impiego: struttura in conglomerato cementizio semplice; foro [dm³] = 2,01 ÷ 5. LAVORO: Demolizione sezione ristretta. Incluso: sagomatura vano; pulizia. Escluso: allontanamento macerie; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; opere di presidio; piani di lavoro; ponteggi; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita a più riprese.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.04.015.0040.b	Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori), realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, confezionato in impianto di betonaggio con materie prime in possesso della Marcatura CE; rispondente ai criteri riportati nel punto 2.5.2 di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica " I calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati hanno un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti, di almeno il 5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. Tale percentuale è calcolata come rapporto tra il peso secco delle materie riciclate, recuperate e dei sottoprodotti e il peso del calcestruzzo al netto dell'acqua (acqua efficace e acqua di assorbimento). Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato, recuperato o sottoprodotto, va considerata la quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale. La percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.", con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Classe di consistenza S4, Dmax 32 mm; per spessori non inferiori a 17	OC.EEA.a10.E0000.J0001.0075.a	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.01.030.0030.c	Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio non armato, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume:- da 0,051 a 0,500 m³	OC.EEA.c01.E0000.J0001.0025.c	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: entroterra | fuori terra; volume [m³] = 0,051 ÷ 0,5. LAVORO: Demolizione totale. Incluso: intonaci; rivestimenti; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico ed trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: altezza generica.
1U.06.210.0040.f	Piante latifoglie con zolla della specie Ailanthus altissima in varietà, Catalpa spp, Platanus spp, Prunus avium in varietà, Pterocarya spp, Robinia in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 19 ÷ 20 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0665.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1U.06.210.0040.g	Piante latifoglie con zolla della specie Ailanthus altissima in varietà, Catalpa spp, Platanus spp, Prunus avium in varietà, Pterocarya spp, Robinia in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 21 ÷ 25 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0750.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.210.0060.h	Piante latifoglie con zolla della specie Acer buergeranium, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Corylus colurna in varietà, Fraxinus excelsior in varietà, Ostrya carpinifolia in varietà, Prunus accolade, Prunus cerasifera in varietà, Prunus fruticosa in varietà, Prunus serrulata in varietà, Prunus subhritella in varietà, Prunus viginiana in varietà, Sorbus spp, Tamarix spp, Zelkova serrata in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 26 ÷ 30 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0845.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1U.06.210.0110.d	Piante latifoglie con zolla della specie Amelanchier spp, Quercus coccinea, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 15 ÷ 16 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0530.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1C.05.050.0030.a	Solaio in cemento armato a nervature incrociate gettato in opera, con blocchi composti in laterizio. Compresi i blocchi composti in laterizio; il calcestruzzo con resistenza non inferiore a C20/25 gettato in opera e vibrato per le nervature, i travetti di ripartizione, i rompitratta, i massetti all'incastro, la soletta superiore di spessore non inferiore a 5 cm, il cassero e l'armatura provvisoria di sostegno. Escluso il ferro tondo di armatura.- altezza totale 33 cm (28 laterizio + 5 soletta)	OC.EEA.a04.E0200.L0011.0065.-	OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: piano | nervature incrociate; spessore tot [cm] = 33. Incluso: blocchi composti in laterizio, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione. Incluso: cassero, armatura provvisoria di sostegno. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.05.050.0040	Solaio piano a struttura mista in calcestruzzo in cemento armato C32/40, e laterizi a nervature parallele, realizzato in pannelli prefabbricati di larghezza 80/120 cm. di cls armato e laterizi di alleggerimento di altezza 20 cm. con caratteristiche portanti , di tipo "B" come da D.M. 16/96, e successiva cappa di completamento in calcestruzzo C32/40 di sp. 6 cm., misurato vuoto per pieno sul rettangolo circoscritto. Sono compresi: le casseforme; le armature e puntellature provvisorie di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie; gli elementi in laterizio o forati o pignatte ed i relativi pezzi speciali ove occorrono; il calcestruzzo che dovrà essere di classe C32/40; il ferro di armatura e ripartizione; la soletta superiore in calcestruzzo di altezza 6 cm.; le nervature trasversali di ripartizione se necessarie.	OC.EEA.a04.E0200.L0011.0250.-	OPERA: Solaio, prefabbricato di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 26. Incluso: lastre predalles prefabbricate, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione. Incluso: casseforme, le armature e puntellature provvisorie di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie; il ferro di armatura e ripartizione; le nervature trasversali di ripartizione se necessarie. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.05.300.0010.f	Solaio in cemento armato piano o inclinato, realizzato con lamiera grecata di acciaio zincato collaborante con il getto, fissata alla preesistente struttura mediante viti e/o saldatura. Compreso il calcestruzzo con C20/25 gettato e vibrato per il riempimento delle greche e per la soletta, l'armatura di sostegno provvisoria fino a 4,50 m dal piano di appoggio, eventuali casserature a completamento, la saldatura per punti, la rivettatura, le opere necessarie per l'adeguato collegamento alle strutture portanti. Escluso il ferro tondo d'armatura e la rete elettrosaldata:- altezza totale soletta 12 cm, lamiera s = 8/10 mm, h = 55 mm	OC.EEA.a04.E0200.J0001.0035.f	OPERA: Solaio di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: piano/inclinato; spessore tot [cm] = 12. Incluso: armatura; lamiera grecata. LAVORO: Formazione. Incluso: armatura di sostegno provvisoria fino a 4,50 m dal piano di appoggio, eventuali casserature a completamento, saldatura per punti, rivettatura, opere necessarie per l'adeguato collegamento alle strutture portanti. Escluso: ferro tondo d'armatura, rete elettrosaldata. SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto.
1U.06.210.0150.b	Piante latifoglie con zolla della specie Nyssa sylvatica in varietà, Prunus caroliniana, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 13 ÷ 14 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0470.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1U.06.210.0160.d	Piante latifoglie con zolla della specie Magnolia grandiflora, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 15 ÷ 16 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0555.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1U.06.210.0170.d	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0815.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. LAVORO: Piantumazione. Incluso: interramento; messa a dimora; fittonatura. SPECIFICHE TECNICHE: rinverdimento mediante mezzo meccanico (escavatore) e manuale.
1G.ED.04.00.00.00.0015.a	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2500.a	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico. LAVORO: Sgombero a strascico. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato.
1C.01.150.0010.b	Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti mobili, impennate e simili di qualunque forma e dimensione, inclusi falsi telai, telai, imbotti, mostre:- con abbassamento, separazione dei vetri, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.	OC.EEA.c04.C3329.R0000.0000.b	OPERA: Sistema di finestratura, interno-esterno di metallo generico; . Incluso: falsi telai, telai, imbotti, mostre. LAVORO: Rimozione. Incluso: abbassamento, separazione dei vetri, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: serramenti per pareti mobili, impennate e simili.
1G.ED.04.00.00.00.0035.c	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2540.b	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] > 110. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1G.ED.04.00.00.00.0040.a	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2510.d	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] < 20. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80.
1G.ED.04.00.00.00.0090.b	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2535.k	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 51 ÷ 150. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80.
1G.ED.04.00.00.00.0090.c	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2535.l	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 51 ÷ 150. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80.
1G.ED.04.01.02.00.0005.c	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c31.B4525.Qa000.0010.-	OPERA: Specie arborea, ceppo di legno naturale generico. LAVORO: Estirpazione/frantumazione. Incluso: raccolta; conferimento materiale di risulta; ricolmatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, in parchi e giardini, diametro del colletto compreso tra [cm] = 50 ÷ 120.
1G.EM.04.01.01.00.0010.a	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c29.B4525.Qa000.0500.a	OPERA: Specie arborea, da vivaio di legno naturale generico. LAVORO: Potatura manuale. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, fino ad una altezza di [m] ≤ 2.
1C.09.240.0020.a	Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente, REI 60, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta:- passaggio netto cm 70x200-210 circa	OC.EEA.a02.C3305.Sb001.0070.-	OPERA: Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: un battente; funzione: tagliafuoco; larghezza passaggio [cm] = 70; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.01.040.0010.c	Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi strutturali, incassettature, fori isolati, passanti o ciechi, di qualunque forma, eseguita anche a pù riprese, con l'impiego di martello demolitore e di scalpello. Sono compresi la sagomatura del vano, la pulizia, l'allontanamento delle macerie con il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere di presidio, i piani di lavoro. Esclusi i ponteggi, gli oneri di smaltimento. I prezzi devono essere applicati sul volume effettivo di scassi ciascuno con volume da 2,01 a 5 dm³. Su strutture in:- cemento armato, da 2,01 a 5 dm³	OC.EEA.c01.E0000.J0001.0000.-	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: alloggiamento elementi strutturali | incasserature | fori isolati passanti/ciechi di forma generica; impiego: struttura in cemento armato; foro [dm³] = 2,01 ÷ 5. LAVORO: Demolizione sezione ristretta. Incluso: sagomatura vano; pulizia. Escluso: allontanamento macerie; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; opere di presidio; piani di lavoro; ponteggi; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita a più riprese.
1C.01.040.0010.d	Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi strutturali, incassettature, fori isolati, passanti o ciechi, di qualunque forma, eseguita anche a pù riprese, con l'impiego di martello demolitore e di scalpello. Sono compresi la sagomatura del vano, la pulizia, l'allontanamento delle macerie con il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere di presidio, i piani di lavoro. Esclusi i ponteggi, gli oneri di smaltimento. I prezzi devono essere applicati sul volume effettivo di scassi ciascuno con volume da 2,01 a 5 dm³. Su strutture in:- pietra naturale dura, da 2,01 a 5 dm³	OC.EEA.c01.E0000.Mb000.0000.-	OPERA: Struttura di roccia naturale generico; funzione: alloggiamento elementi strutturali | incasserature | fori isolati passanti/ciechi di forma generica; impiego: struttura in pietra naturale dura; foro [dm³] = 2,01 ÷ 5. LAVORO: Demolizione sezione ristretta. Incluso: sagomatura vano; pulizia. Escluso: allontanamento macerie; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; opere di presidio; piani di lavoro; ponteggi; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita a più riprese.
1C.04.030.0030.d	Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori), realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato autocompattante (SCC) a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 20 mm, classe di spandimento SF1, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C35/45 - XC1/2/3/4 - XA1	OC.EEA.a10.E0000.J0001.0130.a	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.01.030.0030.d	Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio non armato, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume:- da 0,0051 a 0,050 m³ (da 5,1 a 50 dm³)	OC.EEA.c01.E0000.J0001.0025.a	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: entroterra | fuori terra; volume [m³] = 0,0051 ÷ 0, 5. LAVORO: Demolizione totale. Incluso: intonaci; rivestimenti; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico ed trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: altezza generica.
1U.06.210.0020.h	Piante latifoglie con zolla della specie Broussonetia, Cedrela sinensis in varietà, Populus Alba in varietà, Salix spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 26 ÷ 30 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0825.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.210.0020.a	Piante latifoglie con zolla della specie Broussonetia, Cedrela sinensis in varietà, Populus Alba in varietà, Salix spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 8 ÷ 10 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0255.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1U.06.210.0060.a	Piante latifoglie con zolla della specie Acer buergeranium, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Corylus colurna in varietà, Fraxinus excelsior in varietà, Ostrya carpinifolia in varietà, Prunus accolade, Prunus cerasifera in varietà, Prunus fruticosa in varietà, Prunus serrulata in varietà, Prunus subhritella in varietà, Prunus viginiana in varietà, Sorbus spp, Tamarix spp, Zelkova serrata in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 8 ÷ 10 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0275.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1U.06.210.0110.e	Piante latifoglie con zolla della specie Amelanchier spp, Quercus coccinea, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 17 ÷ 18 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0615.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1C.05.050.0030.c	Solaio in cemento armato a nervature incrociate gettato in opera, con blocchi composti in laterizio. Compresi i blocchi composti in laterizio; il calcestruzzo con resistenza non inferiore a C20/25 gettato in opera e vibrato per le nervature, i travetti di ripartizione, i rompitratta, i massetti all'incastro, la soletta superiore di spessore non inferiore a 5 cm, il cassero e l'armatura provvisoria di sostegno. Escluso il ferro tondo di armatura.- altezza totale 41 cm (36 laterizio + 5 soletta)	OC.EEA.a04.E0200.L0011.0075.-	OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: piano | nervature incrociate; spessore tot [cm] = 41. Incluso: blocchi composti in laterizio, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione. Incluso: cassero, armatura provvisoria di sostegno. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.05.300.0010.g	Solaio in cemento armato piano o inclinato, realizzato con lamiera grecata di acciaio zincato collaborante con il getto, fissata alla preesistente struttura mediante viti e/o saldatura. Compreso il calcestruzzo con C20/25 gettato e vibrato per il riempimento delle greche e per la soletta, l'armatura di sostegno provvisoria fino a 4,50 m dal piano di appoggio, eventuali casserature a completamento, la saldatura per punti, la rivettatura, le opere necessarie per l'adeguato collegamento alle strutture portanti. Escluso il ferro tondo d'armatura e la rete elettrosaldata:- altezza totale soletta 12 cm, lamiera s = 10/10 mm, h = 55 mm	OC.EEA.a04.E0200.J0001.0035.g	OPERA: Solaio di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: piano/inclinato; spessore tot [cm] = 12. Incluso: armatura; lamiera grecata. LAVORO: Formazione. Incluso: armatura di sostegno provvisoria fino a 4,50 m dal piano di appoggio, eventuali casserature a completamento, saldatura per punti, rivettatura, opere necessarie per l'adeguato collegamento alle strutture portanti. Escluso: ferro tondo d'armatura, rete elettrosaldata. SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.210.0160.e	Piante latifoglie con zolla della specie Magnolia grandiflora, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 17 ÷ 18 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0640.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1U.06.210.0160.f	Piante latifoglie con zolla della specie Magnolia grandiflora, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 19 ÷ 20 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0725.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1G.NP.04.01.06.00.0030._	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.a12.B4525.Qa011.0000.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale castagno. LAVORO: Innesto manuale. Incluso: potatura. SPECIFICHE TECNICHE: 3-4 polloni per ceppaia.
1G.ED.04.00.00.00.0015.b	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2500.b	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico. LAVORO: Sgombero a strascico. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato.
1G.ED.04.00.00.00.0020.a	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2510.a	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] < 20. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80.
1G.ED.04.00.00.00.0040.b	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2510.e	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] < 20. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80.
1G.ED.04.00.00.00.0040.c	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2510.f	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] < 20. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80.
1G.ED.04.00.00.00.0095.a	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2540.i	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] > 150. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1G.ED.04.00.00.00.0095.b	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2540.j	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] > 150. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80.
1G.ED.04.01.02.00.0005.d	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c31.B4525.Qa000.0015.-	OPERA: Specie arborea, ceppo di legno naturale generico. LAVORO: Estirpazione/frantumazione. Incluso: raccolta; conferimento materiale di risulta; ricolmatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, in parchi e giardini, diametro del colletto compreso tra [cm] = 120 ÷ 160.
1G.EM.04.01.01.00.0010.b	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c29.B4525.Qa000.0500.b	OPERA: Specie arborea, da vivaio di legno naturale generico. LAVORO: Potatura manuale. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, altezza compresa tra [m] = 2 ÷ 5.
1U.06.210.0060.c	Piante latifoglie con zolla della specie Acer buergeranium, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Corylus colurna in varietà, Fraxinus excelsior in varietà, Ostrya carpinifolia in varietà, Prunus accolade, Prunus cerasifera in varietà, Prunus fruticosa in varietà, Prunus serrulata in varietà, Prunus subhritella in varietà, Prunus viginiana in varietà, Sorbus spp, Tamarix spp, Zelkova serrata in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 13 ÷ 14 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0425.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1C.01.040.0010.e	Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi strutturali, incassettature, fori isolati, passanti o ciechi, di qualunque forma, eseguita anche a pù riprese, con l'impiego di martello demolitore e di scalpello. Sono compresi la sagomatura del vano, la pulizia, l'allontanamento delle macerie con il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere di presidio, i piani di lavoro. Esclusi i ponteggi, gli oneri di smaltimento. I prezzi devono essere applicati sul volume effettivo di scassi ciascuno con volume da 2,01 a 5 dm³. Su strutture in:- solai misti fino a 15 dm³	OC.EEA.c01.E0000.Za000.0250.-	OPERA: Struttura, solaio di materiale generico; funzione: alloggiamento elementi strutturali | incasserature | fori isolati passanti/ciechi di forma generica; impiego: struttura in solaio misto; foro [dm³] ≤ 15. LAVORO: Demolizione sezione ristretta. Incluso: sagomatura vano; pulizia. Escluso: allontanamento macerie; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; opere di presidio; piani di lavoro; ponteggi; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: solaio di tipo misto, eseguita a più riprese.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.01.040.0020.a	Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi strutturali, incassettature, fori isolati, passanti o ciechi, di qualunque forma, eseguita anche a pù riprese, con mazza e scalpello e con l'impiego di utensili a sola rotazione e a bassa velocità. Sono compresi la sagomatura del vano, la pulizia e la formazione del piano di posa; l'allontanamento delle macerie con il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere di presidio, i piani di lavoro. Esclusi i ponteggi, gli oneri di smaltimento. I prezzi devono essere applicati sul volume effettivo di scassi ciascuno con volume fino a 2,00 dm³. Su strutture in:- muratura di mattoni pieni, pietrame o mista, fino a 2,00 dm³	OC.EEA.c01.E0000.Za000.0005.-	OPERA: Struttura di materiale generico; funzione: alloggiamento elementi strutturali | incasserature | fori isolati passanti/ciechi di forma generica; impiego: muratura in mattoni pieni/pietrame/miste; foro [dm³] ≤ 2. LAVORO: Demolizione sezione ristretta. Incluso: sagomatura vano; pulizia. Escluso: allontanamento macerie; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; opere di presidio; piani di lavoro; ponteggi; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: muratura in mattoni pieni, pietrame o miste, eseguita a più riprese.
1C.04.015.0040.c	Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori), realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, confezionato in impianto di betonaggio con materie prime in possesso della Marcatura CE; rispondente ai criteri riportati nel punto 2.5.2 di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica " I calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati hanno un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti, di almeno il 5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. Tale percentuale è calcolata come rapporto tra il peso secco delle materie riciclate, recuperate e dei sottoprodotti e il peso del calcestruzzo al netto dell'acqua (acqua efficace e acqua di assorbimento). Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato, recuperato o sottoprodotto, va considerata la quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale. La percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.", con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Classe di consistenza S4, Dmax 32 mm; per spessori non inferiori a 17	OC.EEA.a10.E0000.J0001.0080.a	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C30/37 | esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.04.030.0060.a	Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori), realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato autocompattante (SCC) a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 20 mm, classe di spandimento SF2, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2	OC.EEA.a10.E0000.J0001.0065.a	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.210.0040.b	Piante latifoglie con zolla della specie Ailanthus altissima in varietà, Catalpa spp, Platanus spp, Prunus avium in varietà, Pterocarya spp, Robinia in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 11 ÷ 12 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0335.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.210.0040.c	Piante latifoglie con zolla della specie Ailanthus altissima in varietà, Catalpa spp, Platanus spp, Prunus avium in varietà, Pterocarya spp, Robinia in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 13 ÷ 14 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0415.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1U.06.210.0080.b	Piante latifoglie con zolla della specie Acer campestre, Acer campestre in varietà, Acer freemanii in varietà, Aesculus spp., Carpinus betulus in varietà, Cercis siliquastrum in varietà, Crataegus spp., Fraxinus ornus in varietà, Ginkgo spp., Gleditsia triacantohs in varietà, Koelreuteria spp, Liquidambar spp, Malus a fiore in varietà, Perrotia persica, Pyrus a fiore in varietà, Quercus cerris, Quercus rubra, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 11 ÷ 12 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0355.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1U.06.210.0110.f	Piante latifoglie con zolla della specie Amelanchier spp, Quercus coccinea, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 19 ÷ 20 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0700.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1C.05.100.0010.c	Solaio piano in cemento armato con blocchi in laterizio rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, e travetti a traliccio con suola in laterizio. Compresi:i travetti a traliccio, i blocchi in laterizio, il calcestruzzo con resistenza C20/25 gettato in opera e vibrato per nervature, travetti di ripartizione e massetti all'incastro, la soletta superiore di spessore non inferiore a 5 cm, il cassero e l'armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 mt di altezza dal piano di appoggio, il relativo disarmo. Escluso il ferro tondo di armatura.- altezza totale 23 cm (18 laterizio + 5 soletta)	OC.EEA.a04.E0200.L0011.0045.-	OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: piano; spessore tot [cm] = 23. Incluso: travetti a traliccio, blocchi, calcestruzzo, travetti di ripartizione, massetti all'incastro, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione. Incluso: cassero, armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 m di altezza dal piano di appoggio, disarmo. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.05.300.0010.h	Solaio in cemento armato piano o inclinato, realizzato con lamiera grecata di acciaio zincato collaborante con il getto, fissata alla preesistente struttura mediante viti e/o saldatura. Compreso il calcestruzzo con C20/25 gettato e vibrato per il riempimento delle greche e per la soletta, l'armatura di sostegno provvisoria fino a 4,50 m dal piano di appoggio, eventuali casserature a completamento, la saldatura per punti, la rivettatura, le opere necessarie per l'adeguato collegamento alle strutture portanti. Escluso il ferro tondo d'armatura e la rete elettrosaldata:- altezza totale soletta 12 cm, lamiera s = 12/10 mm, h = 55 mm	OC.EEA.a04.E0200.J0001.0035.h	OPERA: Solaio di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: piano/inclinato; spessore tot [cm] = 12. Incluso: armatura; lamiera grecata. LAVORO: Formazione. Incluso: armatura di sostegno provvisoria fino a 4,50 m dal piano di appoggio, eventuali casserature a completamento, saldatura per punti, rivettatura, opere necessarie per l'adeguato collegamento alle strutture portanti. Escluso: ferro tondo d'armatura, rete elettrosaldata. SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto.
1U.06.210.0160.a	Piante latifoglie con zolla della specie Magnolia grandiflora, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 8 ÷ 10 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0315.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1U.06.210.0160.b	Piante latifoglie con zolla della specie Magnolia grandiflora, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 11 ÷ 12 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0395.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1G.NP.04.14.00.00.0005.a	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.a25.B4525.Qa000.2250.a	OPERA: Specie arborea, tronchi sramati di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: catasta. LAVORO: Accumulo. Incluso: prelievo ramaglie su strada; caricamento su carro; trasporto fino ad imposto; formazione catasta. SPECIFICHE TECNICHE: tronchi di essenza, lunghezza e sezione generica, su bordo strada trattorabile; distanze inferiori ai [m] < 500; carichi fino a [m³] ≤ 1,5.
1G.ED.04.00.00.00.0015.c	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2500.c	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: sramatura; collocamento all'imposto per successivo trasporto. Escluso: abbattimento. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato, su pista strascico fino a [m] ≤ 200.
1C.05.050.0010.b	Solaio piano in cemento armato e blocchi in laterizio rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, a nervature parallele, gettato in opera. Compresi i monoblocchi in laterizio, il calcestruzzo con resistenza C20/25 gettato in opera e vibrato per nervature, travetti di ripartizione e massetti all'incastro, la soletta superiore di spessore non inferiore a 5 cm, il cassero e l'armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 m di altezza dal piano di appoggio, il relativo disarmo. Escluso il ferro tondo di armatura.- altezza totale 21 cm (16 laterizio + 5 soletta)	OC.EEA.a04.E0200.L0011.0085.-	OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 21. Incluso: monoblocchi in laterizio, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione. Incluso: cassero, armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 m di altezza dal piano di appoggio, disarmo. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1G.ED.04.00.00.00.0045.a	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2535.d	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 21 ÷ 65. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80.
1G.ED.04.00.00.00.0045.b	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2535.e	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 21 ÷ 65. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80.
1G.ED.04.00.00.00.0095.c	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2540.k	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] > 150. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80.
1G.ED.04.00.00.00.0100.a	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2750.a	OPERA: Specie arborea, tronco/fascio di tronchi di legno naturale generico. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: carburante; ammortamento; assicurazioni; POS; gancio e funi omologate; autorizzazione ai voli; preparazione, allestimento e legature dei carichi da svolgersi prima dell'arrivo dell'elicottero; assistenza al gancio/carico; sgancio/scarico; spese di chiamata e trasferimento; accatastamento in piazzale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco o fascio di tronchi di essenze generiche, con massa volumica minore uguale di 8 q/mc, dislivello di [m] = 300 verso valle o di [m] = 100 verso monte; per un tratto entro i [m] ≤ 1500 e con portata massima al gancio baricentrico fino a [kg] ≤ 1100.
1G.ED.04.01.02.00.0010.a	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c31.B4525.Qa000.0015.b	OPERA: Specie arborea, ceppo di legno naturale generico. LAVORO: Estirpazione/frantumazione. Incluso: raccolta; conferimento materiale di risulta; ricolmatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, in formelle stradali, diametro colletto fino a [cm] ≤ 30.
1G.EM.04.01.02.01.0005.a	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c29.B4525.Qa004.0000.a	OPERA: Specie arborea, decidua di latifoglia di legno naturale latifoglie. LAVORO: Potatura di contenimento manuale. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, su strada, altezza compresa tra [m] = 6 ÷ 12; secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.210.0060.e	Piante latifoglie con zolla della specie Acer buergeranium, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Corylus colurna in varietà, Fraxinus excelsior in varietà, Ostrya carpinifolia in varietà, Prunus accolade, Prunus cerasifera in varietà, Prunus fruticosa in varietà, Prunus serrulata in varietà, Prunus subhritella in varietà, Prunus viginiana in varietà, Sorbus spp, Tamarix spp, Zelkova serrata in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 17 ÷ 18 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0590.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1C.01.040.0020.b	Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi strutturali, incassettature, fori isolati, passanti o ciechi, di qualunque forma, eseguita anche a pù riprese, con mazza e scalpello e con l'impiego di utensili a sola rotazione e a bassa velocità. Sono compresi la sagomatura del vano, la pulizia e la formazione del piano di posa; l'allontanamento delle macerie con il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere di presidio, i piani di lavoro. Esclusi i ponteggi, gli oneri di smaltimento. I prezzi devono essere applicati sul volume effettivo di scassi ciascuno con volume fino a 2,00 dm³. Su strutture in:- conglomerato cementizio semplice, fino a 2,00 dm³	OC.EEA.c01.E0000.J0001.0015.-	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: alloggiamento elementi strutturali | incasserature | fori isolati passanti/ciechi di forma generica; impiego: struttura in conglomerato cementizio; foro [dm³] ≤ 2. LAVORO: Demolizione sezione ristretta. Incluso: sagomatura vano; pulizia. Escluso: allontanamento macerie; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; opere di presidio; piani di lavoro; ponteggi; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura in conglomerato cementizio semplice fino a 2,00 dm³, demolizione per alloggiamento di elementi strutturali, incassettature, fori isolati, passanti o ciechi, di qualunque forma; con mazza e scalpello e utensili a sola rotazione e a bassa velocità; V ≤ 2 dm³.
1C.04.015.0040.d	Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori), realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, confezionato in impianto di betonaggio con materie prime in possesso della Marcatura CE; rispondente ai criteri riportati nel punto 2.5.2 di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica " I calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati hanno un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti, di almeno il 5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. Tale percentuale è calcolata come rapporto tra il peso secco delle materie riciclate, recuperate e dei sottoprodotti e il peso del calcestruzzo al netto dell'acqua (acqua efficace e acqua di assorbimento). Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato, recuperato o sottoprodotto, va considerata la quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale. La percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.", con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Classe di consistenza S4, Dmax 32 mm; per spessori non inferiori a 17	OC.EEA.a10.E0000.J0001.0110.a	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.210.0050.d	Piante latifoglie con zolla della specie Acer ginnala, Acer negundo in varietà, Acer saccarinum, Acer saccarinum in varietà, Albizia spp, Alnus cordata glutinosa, Alnus spp, Celtis spp, Juglans nigra spp, Prunus padus, Sterculia platanifolia (o Firmiana), Tilia spp, Ulmus spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 15 ÷ 16 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0500.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1U.06.210.0080.c	Piante latifoglie con zolla della specie Acer campestre, Acer campestre in varietà, Acer freemanii in varietà, Aesculus spp., Carpinus betulus in varietà, Cercis siliquastrum in varietà, Crataegus spp., Fraxinus ornus in varietà, Ginkgo spp., Gleditsia triacantohs in varietà, Koelreuteria spp, Liquidambar spp, Malus a fiore in varietà, Perrotia persica, Pyrus a fiore in varietà, Quercus cerris, Quercus rubra, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 13 ÷ 14 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0435.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1U.06.210.0110.g	Piante latifoglie con zolla della specie Amelanchier spp, Quercus coccinea, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 21 ÷ 25 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0785.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1C.05.150.0010.b	Solaio in cemento armato con blocchi in laterizio rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, e travetti monotrave in c.a.p. sez. 9 x 12 cm. Compresi: i travetti in cap, i blocchi in laterizio, il calcestruzzo con resistenza C20/25 gettato in opera e vibrato per nervature, travetti di ripartizione e massetti all'incastro, la soletta superiore di spessore non inferiore a 5 cm, il cassero e l'armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 mt di altezza dal piano di appoggio, il relativo disarmo. Escluso il ferro tondo di armatura.- altezza totale 21 cm (16 laterizio + 5 soletta)	OC.EEA.a04.E0200.L0011.0015.-	OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio; spessore tot [cm] = 21. Incluso: travetti in c.a.p., blocchi, calcestruzzo, travetti di ripartizione, massetti all'incastro, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione. Incluso: cassero, armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 m di altezza dal piano di appoggio, disarmo. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.01.050.0010.a	Demolizione totale o parziale di solaio in legno, sia semplice che composto, di qualsiasi spessore, esclusa l'eventuale caldana. Comprese le opere provvisionali di sostegno e protezione; il carico e trasporto al punto di scarico; l'abbassamento e accatastamento delle parti riutilizzabili nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:- con rimozione dell'impalcato e della grossa armatura	OC.EEA.c01.E0200.Qa000.0000.a	OPERA: Solaio di legno naturale generico. Escluso: caldana. LAVORO: Demolizione totale. Escluso: opere provvisionali di sostegno e protezione; carico e trasporto al punto di scarico; abbassamento e accatastamento parti riutilizzabili in cantiere; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: solaio di spessore generico in legno semplice o composto, demolizione con rimozione impalcato e grossa armatura.
1C.01.050.0010.b	Demolizione totale o parziale di solaio in legno, sia semplice che composto, di qualsiasi spessore, esclusa l'eventuale caldana. Comprese le opere provvisionali di sostegno e protezione; il carico e trasporto al punto di scarico; l'abbassamento e accatastamento delle parti riutilizzabili nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:- con sola rimozione dell'impalcato costituito da travetti ed assito, esclusa grossa orditura	OC.EEA.c01.E0200.Qa000.0000.b	OPERA: Solaio di legno naturale generico. Escluso: caldana; grossa orditura. LAVORO: Demolizione totale. Escluso: opere provvisionali di sostegno e protezione; carico e trasporto al punto di scarico; abbassamento e accatastamento parti riutilizzabili in cantiere; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: solaio di spessore generico in legno semplice o composto, rimozione impalcato con travetti ed assito.
1U.06.210.0160.c	Piante latifoglie con zolla della specie Magnolia grandiflora, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 13 ÷ 14 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0475.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1U.06.210.0170.a	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0560.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. LAVORO: Piantumazione. Incluso: interramento; messa a dimora; fittonatura. SPECIFICHE TECNICHE: rinverdimento mediante mezzo meccanico (escavatore) e manuale.
1G.NP.04.14.00.00.0005.b	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.a25.B4525.Qa000.2250.b	OPERA: Specie arborea, tronchi sramati di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: catasta. LAVORO: Accumulo. Incluso: prelievo ramaglie su strada; caricamento su carro; trasporto fino ad imposto; formazione catasta. SPECIFICHE TECNICHE: tronchi di essenza, lunghezza e sezione generica, su bordo strada trattorabile; distanze comprese tra [m] = 501 ÷ 1000; trattrici di media e bassa potenza e carichi fino a [m³] ≤ 1,5.
1G.ED.04.00.00.00.0015.d	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2500.d	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: sramatura; collocamento all'imposto per successivo trasporto. Escluso: abbattimento. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato, su pista strascico per una distanza compresa [m] = 200 ÷ 700.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.05.050.0010.c	Solaio piano in cemento armato e blocchi in laterizio rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, a nervature parallele, gettato in opera. Compresi i monoblocchi in laterizio, il calcestruzzo con resistenza C20/25 gettato in opera e vibrato per nervature, travetti di ripartizione e massetti all'incastro, la soletta superiore di spessore non inferiore a 5 cm, il cassero e l'armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 m di altezza dal piano di appoggio, il relativo disarmo. Escluso il ferro tondo di armatura.- altezza totale 23 cm (18 laterizio + 5 soletta)	OC.EEA.a04.E0200.L0011.0090.-	OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 23. Incluso: monoblocchi in laterizio, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione. Incluso: cassero, armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 m di altezza dal piano di appoggio, disarmo. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.ED.04.00.00.00.0045.c	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2535.f	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 21 ÷ 65. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80.
1G.ED.04.00.00.00.0050.a	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2535.p	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 66 ÷ 110. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80.
1G.ED.04.00.00.00.0100.b	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2750.b	OPERA: Specie arborea, tronco/fascio di tronchi di legno naturale generico. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: carburante; ammortamento; assicurazioni; POS; gancio e funi omologate; autorizzazione ai voli; preparazione, allestimento e legature dei carichi da svolgersi prima dell'arrivo dell'elicottero; assistenza al gancio/carico; sgancio/scarico; spese di chiamata e trasferimento; accatastamento in piazzale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco o fascio di tronchi di essenze generiche, con massa volumica minore uguale di 8 q/mc, dislivello di [m] = 300 verso valle o di [m] = 100 verso monte; per un tratto entro i [m] ≤ 1500 e con portata massima al gancio baricentrico fino a [kg] ≤ 1400.
1G.ED.04.00.00.00.0105.a	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2750.c	OPERA: Specie arborea, tronco/fascio di tronchi di legno naturale generico. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: carburante; ammortamento; assicurazioni; POS; gancio e funi omologate; autorizzazione ai voli; preparazione, allestimento e legature dei carichi da svolgersi prima dell'arrivo dell'elicottero; assistenza al gancio/carico; sgancio/scarico; spese di chiamata e trasferimento; accatastamento in piazzale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco o fascio di tronchi di essenze generiche, con massa volumica minore uguale di 8 q/mc, dislivello di [m] = 300 verso valle o di [m] = 100 verso monte; per un tratto entro i [m] ≤ 2500 e con portata massima al gancio baricentrico fino a [kg] ≤ 1100.
1G.ED.04.01.02.00.0010.b	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c31.B4525.Qa000.0020.-	OPERA: Specie arborea, ceppo di legno naturale generico. LAVORO: Estirpazione/frantumazione. Incluso: raccolta; conferimento materiale di risulta; ricolmatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, in formelle stradali, diametro del colletto compreso tra [cm] = 30 ÷ 50.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1G.EM.04.01.02.01.0005.b	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c29.B4525.Qa004.0000.b	OPERA: Specie arborea, decidua di latifoglia di legno naturale latifoglie. LAVORO: Potatura di contenimento manuale. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, su strada, altezza compresa tra [m] = 12 ÷ 16; secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno.
1U.06.210.0060.g	Piante latifoglie con zolla della specie Acer buergeranium, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Corylus colurna in varietà, Fraxinus excelsior in varietà, Ostrya carpinifolia in varietà, Prunus accolade, Prunus cerasifera in varietà, Prunus fruticosa in varietà, Prunus serrulata in varietà, Prunus subhritella in varietà, Prunus viginiana in varietà, Sorbus spp, Tamarix spp, Zelkova serrata in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 21 ÷ 25 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0760.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1C.01.040.0020.c	Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi strutturali, incassettature, fori isolati, passanti o ciechi, di qualunque forma, eseguita anche a pù riprese, con mazza e scalpello e con l'impiego di utensili a sola rotazione e a bassa velocità. Sono compresi la sagomatura del vano, la pulizia e la formazione del piano di posa; l'allontanamento delle macerie con il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere di presidio, i piani di lavoro. Esclusi i ponteggi, gli oneri di smaltimento. I prezzi devono essere applicati sul volume effettivo di scassi ciascuno con volume fino a 2,00 dm³. Su strutture in:- cemento armato, fino a 2,00 dm³	OC.EEA.c01.E0000.J0001.0005.-	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: alloggiamento elementi strutturali | incasserature | fori isolati passanti/ciechi di forma generica; impiego: struttura in cemento armato; foro [dm³] ≤ 2. LAVORO: Demolizione sezione ristretta. Incluso: sagomatura vano; pulizia. Escluso: allontanamento macerie; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; opere di presidio; piani di lavoro; ponteggi; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura a 2,0 dm³, demolizione per alloggiamento di elementi strutturali, incassettature, fori isolati, passanti o ciechi, di qualunque forma; con mazza e scalpello e utensili a sola rotazione e a bassa velocità; V ≤ 2 dm³.
1C.04.030.0060.b	Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori), realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato autocompattante (SCC) a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 20 mm, classe di spandimento SF2, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C28/35 - XC1 e XC2	OC.EEA.a10.E0000.J0001.0090.a	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.01.030.0040.b	Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume:- da 0,501 a 5,01 m³	OC.EEA.c01.E0000.J0001.0030.-	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: entroterra | fuori terra; volume [m³] = 0,501 ÷ 5,01. LAVORO: Demolizione totale. Incluso: intonaci; rivestimenti; taglio ferri di armatura; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico ed trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: altezza generica.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.210.0050.f	Piante latifoglie con zolla della specie Acer ginnala, Acer negundo in varietà, Acer saccarinum, Acer saccarinum in varietà, Albizia spp, Alnus cordata glutinosa, Alnus spp, Celtis spp, Juglans nigra spp, Prunus padus, Sterculia platanifolia (o Firmiana), Tilia spp, Ulmus spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 19 ÷ 20 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0670.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1U.06.210.0090.d	Piante latifoglie con zolla della specie Acer opulus in varietà, Acer platanoides in varietà, Laburnum Anagyroides, Quercus frainetto, Quercus palustris, Quercus pubescens, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 15 ÷ 16 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0520.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1U.06.210.0090.h	Piante latifoglie con zolla della specie Acer opulus in varietà, Acer platanoides in varietà, Laburnum Anagyroides, Quercus frainetto, Quercus palustris, Quercus pubescens, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 26 ÷ 30 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0860.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1U.06.210.0090.a	Piante latifoglie con zolla della specie Acer opulus in varietà, Acer platanoides in varietà, Laburnum Anagyroides, Quercus frainetto, Quercus palustris, Quercus pubescens, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 8 ÷ 10 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0290.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.05.200.0010.a	Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate con rete metallica elettrosaldata e tralicci di irrigidimento, alleggerito con blocchi di polistirolo espanso. Comprese le lastre prefabbricate; i blocchi di polistirolo vergine densità non inferiore a 14 kg/m³; il calcestruzzo con C20/25 gettato in opera e vibrato per il completamento delle nervature, dei travetti rompitratta, del massetto all'incastro, per la soletta superiore; l'armatura provvisoria di sostegno. E' escluso il ferro tondo di armatura:- altezza totale 20 cm (5 lastra +10 polistirolo + 5 soletta)	OC.EEA.a10.E0200.J0001.0000.-	OPERA: Solaio di conglomerato cementizio; spessore tot [cm] = 20. Incluso: lastre prefabbricate, blocchi di polistirolo, calcestruzzo, travetti rompitratta, massetto all'incastro, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. LAVORO: Getto. Incluso: armatura provvisoria di sostegno. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.01.050.0010.c	Demolizione totale o parziale di solaio in legno, sia semplice che composto, di qualsiasi spessore, esclusa l'eventuale caldana. Comprese le opere provvisionali di sostegno e protezione; il carico e trasporto al punto di scarico; l'abbassamento e accatastamento delle parti riutilizzabili nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:- con rimozione della sola grossa armatura	OC.EEA.c01.E0200.Qa000.0000.c	OPERA: Solaio di legno naturale generico. Escluso: caldana. LAVORO: Demolizione totale. Escluso: opere provvisionali di sostegno e protezione; carico e trasporto al punto di scarico; abbassamento e accatastamento parti riutilizzabili in cantiere; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: solaio di spessore generico in legno semplice o composto, rimozione grossa armatura.
1C.01.050.0020	Demolizione totale o parziale di solaio in ferro e laterizio, di qualsiasi spessore, costituito da travi in ferro ed elementi in laterizio piani o curvi, sovrastante riempimento e cappa in calcestruzzo. Comprese le opere provvisionali di sostegno e protezione; lo smuramento dei profilati; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.	OC.EEA.c01.E0200.L0011.0000.-	OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio. LAVORO: Demolizione totale. Incluso: smuramento profilati; movimentazione macerie in cantiere. Escluso: oneri di smaltimento; opere provvisionali di sostegno e protezione; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: solaio di spessore generico, con travi in ferro ed elementi in laterizio piani o curvi, sovrastante riempimento e cappa in calcestruzzo.
1U.06.210.0170.b	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0645.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: interramento; messa a dimora; fittonatura. SPECIFICHE TECNICHE: rinverdimento mediante mezzo meccanico (escavatore) e manuale.
1U.06.210.0170.c	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0730.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. LAVORO: Piantumazione. Incluso: interramento; messa a dimora; fittonatura. SPECIFICHE TECNICHE: rinverdimento mediante mezzo meccanico (escavatore) e manuale.
1G.NP.04.14.00.00.0005.c	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.a25.B4525.Qa000.2250.c	OPERA: Specie arborea, tronchi sramati di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: catasta. LAVORO: Accumulo. Incluso: prelievo ramaglie su strada; caricamento su carro; trasporto fino ad imposto; formazione catasta. SPECIFICHE TECNICHE: tronchi di essenza, lunghezza e sezione generica, su bordo strada trattorabile; distanze comprese tra [m] = 1001 ÷ 3000; per trattrici di media e bassa potenza e carichi fino a [m³] ≤ 1,5.
1G.ED.04.00.00.00.0015.e	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2500.e	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: sramatura; collocamento all'imposto per successivo trasporto. Escluso: abbattimento. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato, su pista strascico per una distanza maggiore di [m] > 700.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.05.050.0010.d	Solaio piano in cemento armato e blocchi in laterizio rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, a nervature parallele, gettato in opera. Compresi i monoblocchi in laterizio, il calcestruzzo con resistenza C20/25 gettato in opera e vibrato per nervature, travetti di ripartizione e massetti all'incastro, la soletta superiore di spessore non inferiore a 5 cm, il cassero e l'armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 m di altezza dal piano di appoggio, il relativo disarmo. Escluso il ferro tondo di armatura.- altezza totale 25 cm (20 laterizio + 5 soletta)	OC.EEA.a04.E0200.L0011.0095.-	OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 25. Incluso: monoblocchi in laterizio, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione. Incluso: cassero, armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 m di altezza dal piano di appoggio, disarmo. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.ED.04.00.00.00.0050.b	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2535.q	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 66 ÷ 110. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80.
1G.ED.04.00.00.00.0050.c	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2535.r	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 66 ÷ 110. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80.
1G.ED.04.00.00.00.0105.b	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2750.d	OPERA: Specie arborea, tronco/fascio di tronchi di legno naturale generico. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: carburante; ammortamento; assicurazioni; POS; gancio e funi omologate; autorizzazione ai voli; preparazione, allestimento e legature dei carichi da svolgersi prima dell'arrivo dell'elicottero; assistenza al gancio/carico; sgancio/scarico; spese di chiamata e trasferimento; accatastamento in piazzale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco o fascio di tronchi di essenze generiche, con massa volumica minore uguale di 8 q/mc, dislivello di [m] = 300 verso valle o di [m] = 100 verso monte; per un tratto entro i [m] ≤ 2500 e con portata massima al gancio baricentrico fino a [kg] ≤ 1400.
1G.ED.04.01.02.00.0010.c	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c31.B4525.Qa000.0025.-	OPERA: Specie arborea, ceppo di legno naturale generico. LAVORO: Estirpazione/frantumazione. Incluso: raccolta; conferimento materiale di risulta; ricolmatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, in formelle stradali, diametro del colletto compreso tra [cm] = 50 ÷ 120.
1G.EM.04.01.02.01.0005.c	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c29.B4525.Qa004.0000.c	OPERA: Specie arborea, decidua di latifoglia di legno naturale latifoglie. LAVORO: Potatura di contenimento manuale. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, su strada, altezza compresa tra [m] = 16 ÷ 23; secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.210.0070.c	Piante latifoglie con zolla della specie Acer psudoplatanus in varietà, Acer rubrum, Acer rubrum in varietà, Betula alba in varietà, Clerodendron spp, Liriodendron spp, Prunus avium in varietà, Prunus maackii in varietà, Prunus padus in varietà, Quercus robur, Quercus suber, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 13 ÷ 14 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0430.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1C.01.040.0020.d	Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi strutturali, incassettature, fori isolati, passanti o ciechi, di qualunque forma, eseguita anche a pù riprese, con mazza e scalpello e con l'impiego di utensili a sola rotazione e a bassa velocità. Sono compresi la sagomatura del vano, la pulizia e la formazione del piano di posa; l'allontanamento delle macerie con il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere di presidio, i piani di lavoro. Esclusi i ponteggi, gli oneri di smaltimento. I prezzi devono essere applicati sul volume effettivo di scassi ciascuno con volume fino a 2,00 dm³. Su strutture in:- pietra naturale dura, fino a 2,00 dm³	OC.EEA.c01.E0000.Mb000.0005.-	OPERA: Struttura di roccia naturale generico; funzione: alloggiamento elementi strutturali | incasserature | fori isolati passanti/ciechi di forma generica; impiego: struttura in pietra naturale dura; foro [dm³] ≤ 2. LAVORO: Demolizione sezione ristretta. Incluso: sagomatura vano; pulizia. Escluso: allontanamento macerie; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; opere di presidio; piani di lavoro; ponteggi; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: pietra naturale dura fino a 2,00 dm³, demolizione per alloggiamento di elementi strutturali, incassettature, fori isolati, passanti o ciechi, di qualunque forma; con mazza e scalpello e utensili a sola rotazione e a bassa velocità; V ≤ 2 dm³.
1C.01.040.0070	Taglio di strutture in laterizio per formazione di giunti, tagli, aperture vani, con seghe elettriche, elettroidrauliche, a scoppio, con disco diamantato fino alla profondità di 70 cm. Compresa ogni assistenza muraria e la formazione dei piani di lavoro. Esclusa l'eventuale ulteriore demolizione dei blocchi risultanti per renderli trasportabili e l'allontanamento dal cantiere. Al metro quadrato di superficie tagliata.	OC.EEA.c19.E0000.L0011.0000.-	OPERA: Struttura di ceramica terracotta/laterizio; funzione: formazione giunti | formazione tagli | formazione aperture vani. LAVORO: Taglio. Escluso: demolizione blocchi per trasporto e allontanamento da cantiere; piani di lavoro; allontanamento materiali di risulta da cantiere; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: fino a profondità di 70 cm.
1C.04.020.0040.a	Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori),realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, per spessori non inferiori a 17 cm compresa vibratura, esclusi ferro e casseri: classe di resistenza - classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2	OC.EEA.a10.E0000.J0001.0050.a	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.04.030.0060.c	Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori), realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato autocompattante (SCC) a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 20 mm, classe di spandimento SF2, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C32/40 - XC1/2/3 - XA1	OC.EEA.a10.E0000.J0001.0120.a	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.210.0030.h	Piante latifoglie con zolla della specie Acer negundo in varietà, Morus spp, Paulownia tormentosa in varietà, Populus tremula, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 26 ÷ 30 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0830.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1U.06.210.0030.a	Piante latifoglie con zolla della specie Acer negundo in varietà, Morus spp, Paulownia tormentosa in varietà, Populus tremula, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 8 ÷ 10 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0260.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1U.06.210.0090.e	Piante latifoglie con zolla della specie Acer opulus in varietà, Acer platanoides in varietà, Laburnum Anagyroides, Quercus frainetto, Quercus palustris, Quercus pubescens, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 17 ÷ 18 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0605.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1U.06.210.0110.b	Piante latifoglie con zolla della specie Amelanchier spp, Quercus coccinea, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 11 ÷ 12 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0370.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1U.06.210.0110.c	Piante latifoglie con zolla della specie Amelanchier spp, Quercus coccinea, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 13 ÷ 14 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0450.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.05.200.0010.b	Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate con rete metallica elettrosaldata e tralicci di irrigidimento, alleggerito con blocchi di polistirolo espanso. Comprese le lastre prefabbricate; i blocchi di polistirolo vergine densità non inferiore a 14 kg/m³; il calcestruzzo con C20/25 gettato in opera e vibrato per il completamento delle nervature, dei travetti rompitratta, del massetto all'incastro, per la soletta superiore; l'armatura provvisoria di sostegno. E' escluso il ferro tondo di armatura:- altezza totale 22 cm (5 lastra +12 polistirolo + 5 soletta)	OC.EEA.a04.E0200.J0001.0005.-	OPERA: Solaio di conglomerato cementizio; spessore tot [cm] = 22. Incluso: lastre prefabbricate, blocchi di polistirolo, calcestruzzo, travetti rompitratta, massetto all'incastro, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione. Incluso: armatura provvisoria di sostegno. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.01.050.0030.a	Demolizione, parziale o totale, di solaio in laterizio e cemento armato, sia piano che inclinato, costituito da travetti in laterizio, elementi forati in cotto, sovrastante caldana in calcestruzzo. Comprese le opere provvisionali di sostegno e protezione; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:- fino allo spessore di cm 16, compresa la soletta collaborante	OC.EEA.c01.E0200.L0011.0005.a	OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio. Incluso: armatura. LAVORO: Demolizione totale. Incluso: smuramento profilati; movimentazione macerie in cantiere. Escluso: oneri di smaltimento; opere provvisionali di sostegno e protezione; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: solaio in laterizio e cemento armato piano o inclinato in travetti in laterizio, elementi forati in cotto, sovrastante caldana in calcestruzzo, demolizione fino a spessore di 16 cm, compresa soletta collaborante.
1C.01.050.0030.b	Demolizione, parziale o totale, di solaio in laterizio e cemento armato, sia piano che inclinato, costituito da travetti in laterizio, elementi forati in cotto, sovrastante caldana in calcestruzzo. Comprese le opere provvisionali di sostegno e protezione; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:- da cm 16,1 a cm 22 di spessore, compresa la soletta collaborante	OC.EEA.c01.E0200.L0011.0005.b	OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio. Incluso: armatura. LAVORO: Demolizione totale. Incluso: smuramento profilati; movimentazione macerie in cantiere. Escluso: oneri di smaltimento; opere provvisionali di sostegno e protezione; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: solaio in laterizio e cemento armato piano o inclinato in travetti in laterizio, elementi forati in cotto, sovrastante caldana in calcestruzzo, demolizione da 16,1 a 22 cm di spessore, compresa soletta collaborante.
1U.06.210.0150.f	Piante latifoglie con zolla della specie Nyssa sylvatica in varietà, Prunus caroliniana, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 21 ÷ 25 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0805.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1U.06.210.0010.b	Piante latifoglie con zolla della specie Populus nigra, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 11 ÷ 12 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0320.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1G.NP.04.14.00.00.0005.d	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.a25.B4525.Qa000.2250.d	OPERA: Specie arborea, tronchi sramati di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: catasta. LAVORO: Accumulo. Incluso: prelievo ramaglie su strada; caricamento su carro; trasporto fino ad imposto; formazione catasta. SPECIFICHE TECNICHE: tronchi di essenza, lunghezza e sezione generica, su bordo strada trattorabile; distanze superiori a [m] > 3001; trattrici di media e bassa potenza e carichi fino a [m³] ≤ 1,5.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1G.ED.04.00.00.00.0015.f	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2500.f	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: sramatura; collocamento all'imposto per successivo trasporto. Escluso: abbattimento. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato, su pista strascico per una distanza non superiore a [m] ≤ 1000.
1C.05.050.0010.f	Solaio piano in cemento armato e blocchi in laterizio rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, a nervature parallele, gettato in opera. Compresi i monoblocchi in laterizio, il calcestruzzo con resistenza C20/25 gettato in opera e vibrato per nervature, travetti di ripartizione e massetti all'incastro, la soletta superiore di spessore non inferiore a 5 cm, il cassero e l'armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 m di altezza dal piano di appoggio, il relativo disarmo. Escluso il ferro tondo di armatura.- altezza totale 29 cm (24 laterizio + 5 soletta)	OC.EEA.a04.E0200.L0011.0105.-	OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 29. Incluso: monoblocchi in laterizio, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione. Incluso: cassero, armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 m di altezza dal piano di appoggio, disarmo. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.ED.04.00.00.00.0055.a	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2540.c	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] > 110. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80.
1G.ED.04.00.00.00.0055.b	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2540.d	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] > 110. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80.
1G.ED.04.00.00.00.0010._	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c03.B4525.Qa000.1510.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: d'alto fusto . LAVORO: Abbattimento. Incluso: taglio; sramatura; allestimento di materiale; accatastamento. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche di medie dimensioni.
1C.05.100.0010.b	Solaio piano in cemento armato con blocchi in laterizio rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, e travetti a traliccio con suola in laterizio. Compresi:i travetti a traliccio, i blocchi in laterizio, il calcestruzzo con resistenza C20/25 gettato in opera e vibrato per nervature, travetti di ripartizione e massetti all'incastro, la soletta superiore di spessore non inferiore a 5 cm, il cassero e l'armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 mt di altezza dal piano di appoggio, il relativo disarmo. Escluso il ferro tondo di armatura.- altezza totale 21 cm (16 laterizio + 5 soletta)	OC.EEA.a04.E0200.L0011.0040.-	OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: piano; spessore tot [cm] = 21. Incluso: travetti a traliccio, blocchi, calcestruzzo, travetti di ripartizione, massetti all'incastro, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione. Incluso: cassero, armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 m di altezza dal piano di appoggio, disarmo. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.ED.04.01.02.00.0010.d	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c31.B4525.Qa000.0030.-	OPERA: Specie arborea, ceppo di legno naturale generico. LAVORO: Estirpazione/frantumazione. Incluso: raccolta; conferimento materiale di risulta; ricolmatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, in formelle stradali, diametro del colletto compreso tra [cm] = 120 ÷ 160.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1G.EM.04.01.02.01.0005.d	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c29.B4525.Qa004.0000.d	OPERA: Specie arborea, decidua di latifoglia di legno naturale latifoglie. LAVORO: Potatura di contenimento manuale. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, su strada, altezza compresa tra [m] = 23 ÷ 30; secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno.
1U.06.210.0070.e	Piante latifoglie con zolla della specie Acer psudoplatanus in varietà, Acer rubrum, Acer rubrum in varietà, Betula alba in varietà, Clerodendron spp, Liriodendron spp, Prunus avium in varietà, Prunus maackii in varietà, Prunus padus in varietà, Quercus robur, Quercus suber, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 17 ÷ 18 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0595.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1C.01.040.0080.a	Taglio di strutture in conglomerato cementizio per formazione di giunti, tagli, aperture vani, al metro quadrato di superficie tagliata. Compresa ogni assistenza muraria e la formazione dei piani di lavoro. Esclusa l'eventuale ulteriore demolizione dei blocchi risultanti per renderli trasportabili, e l'allontanamento dal cantiere:- con macchine a dischi diamantati, fino allo spessore di 70 cm, operando da un solo lato della struttura	OC.EEA.c19.E0000.J0001.0020.a	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: formazione giunti | formazione tagli | formazione aperture vani. LAVORO: Taglio. Escluso: demolizione blocchi per trasporto e allontanamento da cantiere; piani di lavoro; allontanamento materiali di risulta da cantiere; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: taglio fino a spessore di 70 cm, operando su un solo lato della struttura.
1C.01.040.0080.b	Taglio di strutture in conglomerato cementizio per formazione di giunti, tagli, aperture vani, al metro quadrato di superficie tagliata. Compresa ogni assistenza muraria e la formazione dei piani di lavoro. Esclusa l'eventuale ulteriore demolizione dei blocchi risultanti per renderli trasportabili, e l'allontanamento dal cantiere:- con macchine a filo diamantato, senza limite di spessore, operando da un lato ma con necessità di accedere al lato opposto	OC.EEA.c19.E0000.J0001.0020.b	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: formazione giunti | formazione tagli | formazione aperture vani. LAVORO: Taglio. Escluso: demolizione blocchi per trasporto e allontanamento da cantiere; piani di lavoro; allontanamento materiali di risulta da cantiere; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: taglio senza limite di spessore, operando da un lato ma con necessità di accedere al lato opposto.
1C.04.020.0040.b	Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori),realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, per spessori non inferiori a 17 cm compresa vibratura, esclusi ferro e casseri: classe di resistenza - classe di esposizione:- C28/35 - XC1 e XC2	OC.EEA.a10.E0000.J0001.0055.a	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.01.030.0040.c	Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume:- da 0,051 a 0,500 m³	OC.EEA.c01.E0000.J0001.0025.e	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: entroterra | fuori terra; volume [m³] = 0,051 ÷ 0,5. LAVORO: Demolizione totale. Incluso: intonaci; rivestimenti; taglio ferri di armatura; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico ed trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: altezza generica.
1U.06.210.0050.b	Piante latifoglie con zolla della specie Acer ginnala, Acer negundo in varietà, Acer saccarinum, Acer saccarinum in varietà, Albizia spp, Alnus cordata glutinosa, Alnus spp, Celtis spp, Juglans nigra spp, Prunus padus, Sterculia platanifolia (o Firmiana), Tilia spp, Ulmus spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 11 ÷ 12 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0340.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1U.06.210.0090.f	Piante latifoglie con zolla della specie Acer opulus in varietà, Acer platanoides in varietà, Laburnum Anagyroides, Quercus frainetto, Quercus palustris, Quercus pubescens, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 19 ÷ 20 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0690.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1U.06.210.0120.d	Piante latifoglie con zolla della specie Quercus castanefolioa, Quercus robur in varietà, Lagerstroemia spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 15 ÷ 16 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0535.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1U.06.210.0120.e	Piante latifoglie con zolla della specie Quercus castanefolioa, Quercus robur in varietà, Lagerstroemia spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 17 ÷ 18 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0620.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.05.200.0010.c	Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate con rete metallica elettrosaldata e tralicci di irrigidimento, alleggerito con blocchi di polistirolo espanso. Comprese le lastre prefabbricate; i blocchi di polistirolo vergine densità non inferiore a 14 kg/m³; il calcestruzzo con C20/25 gettato in opera e vibrato per il completamento delle nervature, dei travetti rompitratta, del massetto all'incastro, per la soletta superiore; l'armatura provvisoria di sostegno. E' escluso il ferro tondo di armatura:- altezza totale 24 cm (5 lastra +14 polistirolo + 5 soletta)	OC.EEA.a04.E0200.J0001.0010.-	OPERA: Solaio di conglomerato cementizio; spessore tot [cm] = 24. Incluso: lastre prefabbricate, blocchi di polistirolo, calcestruzzo, travetti rompitratta, massetto all'incastro, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione. Incluso: armatura provvisoria di sostegno. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.01.050.0030.c	Demolizione, parziale o totale, di solaio in laterizio e cemento armato, sia piano che inclinato, costituito da travetti in laterizio, elementi forati in cotto, sovrastante caldana in calcestruzzo. Comprese le opere provvisionali di sostegno e protezione; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:- da cm 22,1 a cm 30 di spessore, compresa la soletta collaborante	OC.EEA.c01.E0200.L0011.0005.c	OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio. Incluso: armatura. LAVORO: Demolizione totale. Incluso: smuramento profilati; movimentazione macerie in cantiere. Escluso: oneri di smaltimento; opere provvisionali di sostegno e protezione; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: solaio in laterizio e cemento armato piano o inclinato in travetti in laterizio, elementi forati in cotto, sovrastante caldana in calcestruzzo, demolizione da 22,1 a 30 cm di spessore, compresa soletta collaborante.
1C.01.050.0030.d	Demolizione, parziale o totale, di solaio in laterizio e cemento armato, sia piano che inclinato, costituito da travetti in laterizio, elementi forati in cotto, sovrastante caldana in calcestruzzo. Comprese le opere provvisionali di sostegno e protezione; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:- oltre cm 30,1 di spessore, compresa la soletta collaborante	OC.EEA.c01.E0200.L0011.0005.d	OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio. Incluso: armatura. LAVORO: Demolizione totale. Incluso: smuramento profilati; movimentazione macerie in cantiere. Escluso: oneri di smaltimento; opere provvisionali di sostegno e protezione; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: solaio in laterizio e cemento armato piano o inclinato in travetti in laterizio, elementi forati in cotto, sovrastante caldana in calcestruzzo, demolizione oltre lo spessore di 30,1 cm, compresa soletta collaborante.
1U.06.210.0010.c	Piante latifoglie con zolla della specie Populus nigra, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 13 ÷ 14 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0400.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1U.06.210.0010.d	Piante latifoglie con zolla della specie Populus nigra, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 15 ÷ 16 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0480.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1G.NP.04.14.00.00.0005.e	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.a25.B4525.Qa000.2250.e	OPERA: Specie arborea, tronchi sramati di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: catasta. LAVORO: Accumulo. Incluso: prelievo ramaglie su strada; caricamento su carro; trasporto fino ad imposto; formazione catasta. SPECIFICHE TECNICHE: tronchi di essenza, lunghezza e sezione generica, su bordo strada trattorabile; distanze inferiori ai [m] < 500; trattrici di media e bassa potenza e carichi superiori [m³] > 1,5.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1G.ED.04.00.00.00.0015.g	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2500.g	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: sramatura; collocamento all'imposto per successivo trasporto. Escluso: abbattimento. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato, su pista strascico per una distanza compresa tra i [m] = 1000 ÷ 5000.
1C.05.050.0020.a	Solaio piano in cemento armato e biblocchi in laterizio rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, a nervature parallele gettato in opera. Compresi i biblocchi in laterizio, il calcestruzzo con resistenza C20/25 gettato in opera e vibrato per nervature, travetti di ripartizione e massetti all'incastro, la soletta superiore di spessore non inferiore a 5 cm, il cassero e l'armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 mt di altezza dal piano di appoggio, il relativo disarmo. Escluso il ferro tondo di armatura.- altezza totale 33 cm (12+16 laterizio + 5 soletta)	OC.EEA.a04.E0200.L0011.0110.-	OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 33. Incluso: biblocchi in laterizio, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione. Incluso: cassero, armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 m di altezza dal piano di appoggio, disarmo. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.ED.04.00.00.00.0055.c	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2540.e	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] > 110. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80.
1G.ED.04.00.00.00.0060.a	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2510.g	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] < 20. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80.
1G.ED.04.01.01.00.0005.a	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c03.B4525.Qa000.1500.a	OPERA: Specie arborea di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: chioma espansa/piramidale. LAVORO: Abbattimento. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. Escluso: rimozione ceppo. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, su strada, altezza fino a [m] ≤ 6.
1C.05.100.0010.d	Solaio piano in cemento armato con blocchi in laterizio rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, e travetti a traliccio con suola in laterizio. Compresi:i travetti a traliccio, i blocchi in laterizio, il calcestruzzo con resistenza C20/25 gettato in opera e vibrato per nervature, travetti di ripartizione e massetti all'incastro, la soletta superiore di spessore non inferiore a 5 cm, il cassero e l'armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 mt di altezza dal piano di appoggio, il relativo disarmo. Escluso il ferro tondo di armatura.- altezza totale 25 cm (20 laterizio + 5 soletta)	OC.EEA.a04.E0200.L0011.0050.-	OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: piano; spessore tot [cm] = 25. Incluso: travetti a traliccio, blocchi, calcestruzzo, travetti di ripartizione, massetti all'incastro, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione. Incluso: cassero, armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 m di altezza dal piano di appoggio, disarmo. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1G.EM.04.00.01.00.0150.a	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c19.B4525.Qa000.1750.a	OPERA: Specie arborea, polloni di legno naturale generico. LAVORO: Taglio meccanico/manuale. Incluso: diradamento di tipo selettivo massale a vantaggio di polloni e matricine migliori; sramatura. SPECIFICHE TECNICHE: polloni malformati, in sovrannumero, concorrenti e con matricine eccessivamente ramose od invecchiate, di essenze generiche, prelievo 35% dei soggetti e della massa; preparazione all'avviamento a fustaia.
1G.EM.04.00.01.00.0150.b	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c19.B4525.Qa000.1750.b	OPERA: Specie arborea, polloni di legno naturale generico. LAVORO: Taglio meccanico/manuale. Incluso: diradamento di tipo selettivo massale a vantaggio di polloni e matricine migliori; sramatura. SPECIFICHE TECNICHE: polloni malformati, in sovrannumero, concorrenti e con matricine eccessivamente ramose od invecchiate, di essenze generiche, prelievo 40% dei soggetti e della massa; preparazione all'avviamento a fustaia.
1G.EM.04.01.02.01.0005.e	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c29.B4525.Qa004.0000.e	OPERA: Specie arborea, decidua di latifoglia di legno naturale latifoglie. LAVORO: Potatura di contenimento manuale. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, in parchi e giardini, altezza compresa tra [m] = 6 ÷ 12; secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno.
1U.06.210.0070.g	Piante latifoglie con zolla della specie Acer psudoplatanus in varietà, Acer rubrum, Acer rubrum in varietà, Betula alba in varietà, Clerodendron spp, Liriodendron spp, Prunus avium in varietà, Prunus maackii in varietà, Prunus padus in varietà, Quercus robur, Quercus suber, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 21 ÷ 25 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0765.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1C.01.040.0120.a	Perforazioni su conglomerati cementizi eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie:- con diametro fino a 20 mm	OC.EEA.c11.E0000.J0001.0155.a	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: spinottatura | cucitura | legamenti murari | tirantatura | iniezioni | canalizzazioni. LAVORO: Perforazione. Incluso: apparecchi guida; pulizia perforo; allontanamento macerie. Escluso: opere provvisionali; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: ad altezza, profondità e giacitura generici; diametro fino a 20 mm.
1C.01.040.0120.b	Perforazioni su conglomerati cementizi eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie:- con diametro da 21 a 35 mm	OC.EEA.c11.E0000.J0001.0155.b	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: spinottatura | cucitura | legamenti murari | tirantatura | iniezioni | canalizzazioni. LAVORO: Perforazione. Incluso: apparecchi guida; pulizia perforo; allontanamento macerie. Escluso: opere provvisionali; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: ad altezza, profondità e giacitura generici; diametro da 21 a 35 mm.
1C.01.040.0120.c	Perforazioni su conglomerati cementizi eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie:- con diametro da 36 a 65 mm	OC.EEA.c11.E0000.J0001.0155.c	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: spinottatura | cucitura | legamenti murari | tirantatura | iniezioni | canalizzazioni. LAVORO: Perforazione. Incluso: apparecchi guida; pulizia perforo; allontanamento macerie. Escluso: opere provvisionali; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: ad altezza, profondità e giacitura generici; diametro da 36 a 65 mm.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.04.030.0060.d	Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori), realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato autocompattante (SCC) a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 20 mm, classe di spandimento SF2, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C35/45 - XC1/2/3/4 - XA1	OC.EEA.a10.E0000.J0001.0135.a	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.210.0060.d	Piante latifoglie con zolla della specie Acer buergeranium, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Corylus colurna in varietà, Fraxinus excelsior in varietà, Ostrya carpinifolia in varietà, Prunus accolade, Prunus cerasifera in varietà, Prunus fruticosa in varietà, Prunus serrulata in varietà, Prunus subhritella in varietà, Prunus viginiana in varietà, Sorbus spp, Tamarix spp, Zelkova serrata in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 15 ÷ 16 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0505.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1U.06.210.0090.g	Piante latifoglie con zolla della specie Acer opulus in varietà, Acer platanoides in varietà, Laburnum Anagyroides, Quercus frainetto, Quercus palustris, Quercus pubescens, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 21 ÷ 25 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0775.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1U.06.210.0120.f	Piante latifoglie con zolla della specie Quercus castanefolioa, Quercus robur in varietà, Lagerstroemia spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 19 ÷ 20 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0705.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.210.0120.g	Piante latifoglie con zolla della specie Quercus castanefolioa, Quercus robur in varietà, Lagerstroemia spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 21 ÷ 25 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0790.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1C.05.200.0010.d	Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate con rete metallica elettrosaldata e tralicci di irrigidimento, alleggerito con blocchi di polistirolo espanso. Comprese le lastre prefabbricate; i blocchi di polistirolo vergine densità non inferiore a 14 kg/m³; il calcestruzzo con C20/25 gettato in opera e vibrato per il completamento delle nervature, dei travetti rompitratta, del massetto all'incastro, per la soletta superiore; l'armatura provvisoria di sostegno. E' escluso il ferro tondo di armatura:- altezza totale 26 cm (5 lastra +16 polistirolo + 5 soletta)	OC.EEA.a04.E0200.J0001.0015.-	OPERA: Solaio di conglomerato cementizio; spessore tot [cm] = 26. Incluso: lastre prefabbricate, blocchi di polistirolo, calcestruzzo, travetti rompitratta, massetto all'incastro, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione. Incluso: armatura provvisoria di sostegno. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.15.050.0010.a	Lucernari e solai praticabili costituiti da diffusori semplici a tazza, annegati in getto di calcestruzzo C20/25, distanziati di circa 5 cm, compresa l'armatura di acciai tondo e le carpenterie; calcolati per un sovraccarico di 400 kg/m². Eseguiti in opera con superfici perfettamente lisce, rasate sul vetro, compresa l'assistenza muraria, i piani di lavoro ed ogni prestazione occorrente per la loro esecuzione a regola d'arte; misura effettiva delle lastre confezionate. Con diffusori:- quadrati lato 145 mm; spessore 55 mm	OC.EEA.a04.E0200.T0000.0000.-	OPERA: Solaio di vetro generico; finitura: liscia | rasata; impiego: solai praticabili | lucernari. LAVORO: Formazione. Incluso: assistenza muraria, piani di lavoro, ogni prestazione occorrente per la loro esecuzione a regola d'arte. SPECIFICHE TECNICHE: diffusori annegati in calcestruzzo, distanziati di circa 5 cm, calcolati per un sovraccarico di 400 kg/m², eseguiti in opera con superfici perfettamente lisce, rasate sul vetro.
1C.15.050.0010.b	Lucernari e solai praticabili costituiti da diffusori semplici a tazza, annegati in getto di calcestruzzo C20/25, distanziati di circa 5 cm, compresa l'armatura di acciai tondo e le carpenterie; calcolati per un sovraccarico di 400 kg/m². Eseguiti in opera con superfici perfettamente lisce, rasate sul vetro, compresa l'assistenza muraria, i piani di lavoro ed ogni prestazione occorrente per la loro esecuzione a regola d'arte; misura effettiva delle lastre confezionate. Con diffusori:- quadrati lato 200 mm; spessore 70 mm	OC.EEA.a04.E0200.T0000.0005.-	OPERA: Solaio di vetro generico; finitura: liscia | rasata; impiego: solai praticabili | lucernari. LAVORO: Formazione. Incluso: assistenza muraria, piani di lavoro, ogni prestazione occorrente per la loro esecuzione a regola d'arte. SPECIFICHE TECNICHE: diffusori annegati in calcestruzzo, distanziati di circa 5 cm, calcolati per un sovraccarico di 400 kg/m², eseguiti in opera con superfici perfettamente lisce, rasate sul vetro.
1U.06.210.0010.e	Piante latifoglie con zolla della specie Populus nigra, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 17 ÷ 18 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0565.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.210.0010.f	Piante latifoglie con zolla della specie Populus nigra, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 19 ÷ 20 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0650.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1G.NP.04.14.00.00.0005.f	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.a25.B4525.Qa000.2250.f	OPERA: Specie arborea, tronchi sramati di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: catasta. LAVORO: Accumulo. Incluso: prelievo ramaglie su strada; caricamento su carro; trasporto fino ad imposto; formazione catasta. SPECIFICHE TECNICHE: tronchi di essenza, lunghezza e sezione generica, su bordo strada trattorabile; distanze comprese tra [m] = 501 ÷ 1000; trattrici di media e bassa potenza e carichi superiori [m³] > 1,5.
1G.ED.04.00.00.00.0015.h	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2500.h	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: sramatura; collocamento all'imposto per successivo trasporto. Escluso: abbattimento. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato, su pista strascico per distanze maggiori a [m] > 5000.
1C.05.050.0020.b	Solaio piano in cemento armato e biblocchi in laterizio rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, a nervature parallele gettato in opera. Compresi i biblocchi in laterizio, il calcestruzzo con resistenza C20/25 gettato in opera e vibrato per nervature, travetti di ripartizione e massetti all'incastro, la soletta superiore di spessore non inferiore a 5 cm, il cassero e l'armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 mt di altezza dal piano di appoggio, il relativo disarmo. Escluso il ferro tondo di armatura.- altezza totale 37 cm (16+16 laterizio + 5 soletta)	OC.EEA.a04.E0200.L0011.0115.-	OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 37. Incluso: biblocchi in laterizio, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione. Incluso: cassero, armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 m di altezza dal piano di appoggio, disarmo. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.ED.04.00.00.00.0060.b	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2510.h	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] < 20. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80.
1G.ED.04.00.00.00.0060.c	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2510.i	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] < 20. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80.
1G.ED.04.01.01.00.0005.b	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c03.B4525.Qa000.1500.b	OPERA: Specie arborea di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: chioma espansa/piramidale. LAVORO: Abbattimento. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. Escluso: rimozione ceppo. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, su strada, altezza compresa [m] = 6 ÷ 12.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1G.ED.04.01.01.00.0005.c	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c03.B4525.Qa000.1500.c	OPERA: Specie arborea di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: chioma espansa/piramidale. LAVORO: Abbattimento. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. Escluso: rimozione ceppo. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, su strada, altezza compresa [m] = 12 ÷ 16.
1G.EM.04.00.01.00.0155.a	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c25.B4525.Qa000.1250.a	OPERA: Specie arborea, generico di legno naturale generico; densità [pianta/ha] = 300 ÷ 400. Incluso: riduzione biomassa legnosa; sramatura; sminuzzatura ramaglia. LAVORO: Diradamento meccanico/manuale. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche in popolamenti artificiali a sesto regolare e impianti di arboricoltura da legno, eliminazione geometrica del 50% sul numero, diametro piante eliminate medio piccolo.
1G.EM.04.00.01.00.0155.b	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c25.B4525.Qa000.1250.b	OPERA: Specie arborea, generico di legno naturale generico; densità [pianta/ha] = 400 ÷ 500. Incluso: riduzione biomassa legnosa; sramatura; sminuzzatura ramaglia. LAVORO: Diradamento meccanico/manuale. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche in popolamenti artificiali a sesto regolare e impianti di arboricoltura da legno, eliminazione geometrica del 50% sul numero, diametro piante eliminate medio piccolo.
1G.EM.04.01.02.01.0005.f	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c29.B4525.Qa004.0000.f	OPERA: Specie arborea, decidua di latifoglia di legno naturale latifoglie. LAVORO: Potatura di contenimento manuale. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, in parchi e giardini, altezza compresa tra [m] = 12 ÷ 16; secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno.
1U.06.210.0070.h	Piante latifoglie con zolla della specie Acer psudoplatanus in varietà, Acer rubrum, Acer rubrum in varietà, Betula alba in varietà, Clerodendron spp, Liriodendron spp, Prunus avium in varietà, Prunus maackii in varietà, Prunus padus in varietà, Quercus robur, Quercus suber, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 26 ÷ 30 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0850.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1C.01.040.0120.d	Perforazioni su conglomerati cementizi eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie:- con diametro da 66 a 90 mm	OC.EEA.c11.E0000.J0001.0155.d	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: spinottatura | cucitura | legamenti murari | tirantatura | iniezioni | canalizzazioni. LAVORO: Perforazione. Incluso: apparecchi guida; pulizia perforo; allontanamento macerie. Escluso: opere provvisionali; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: ad altezza, profondità e giacitura generici; diametro da 66 a 90 mm.
1C.01.040.0120.e	Perforazioni su conglomerati cementizi eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie:- con diametro da 91 a 110 mm	OC.EEA.c11.E0000.J0001.0155.e	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: spinottatura | cucitura | legamenti murari | tirantatura | iniezioni | canalizzazioni. LAVORO: Perforazione. Incluso: apparecchi guida; pulizia perforo; allontanamento macerie. Escluso: opere provvisionali; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: ad altezza, profondità e giacitura generici; diametro da 91 a 110 mm.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.04.010.0040.a	Strutture armate in conglomerato cementizio realizzate mediante getto con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, per spessori non inferiori a 17 cm, esclusi ferro e casseri, compresa la vibratura; resistenza:- C25/30 - esposizione XC1 o XC2	OC.EEA.a10.E0000.J0001.0035.-	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.04.020.0040.c	Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori),realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, per spessori non inferiori a 17 cm compresa vibratura, esclusi ferro e casseri: classe di resistenza - classe di esposizione:- C28/35 - XC3	OC.EEA.a10.E0000.J0001.0100.a	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC3. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.04.030.0090.a	Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori), realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato autocompattante (SCC) a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 20 mm, classe di spandimento SF3, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2	OC.EEA.a10.E0000.J0001.0070.a	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.01.030.0040.d	Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume:- da 0,0051 a 0,050 m^3 (da 5,1 a 50 dm^3)	OC.EEA.c01.E0000.J0001.0025.b	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: entroterra | fuori terra; volume [m^3] = 0,0051 ÷ 0, 5. LAVORO: Demolizione totale. Incluso: intonaci; rivestimenti; taglio ferri di armatura; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico ed trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: altezza generica.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.210.0060.f	Piante latifoglie con zolla della specie Acer buergeranium, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Corylus colurna in varietà, Fraxinus excelsior in varietà, Ostrya carpinifolia in varietà, Prunus accolade, Prunus cerasifera in varietà, Prunus fruticosa in varietà, Prunus serrulata in varietà, Prunus subhritella in varietà, Prunus viginiana in varietà, Sorbus spp, Tamarix spp, Zelkova serrata in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 19 ÷ 20 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0675.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1U.06.210.0070.a	Piante latifoglie con zolla della specie Acer psudoplatanus in varietà, Acer rubrum, Acer rubrum in varietà, Betula alba in varietà, Clerodendron spp, Liriodendron spp, Prunus avium in varietà, Prunus maackii in varietà, Prunus padus in varietà, Quercus robur, Quercus suber, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 8 ÷ 10 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0280.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1U.06.210.0100.a	Piante latifoglie con zolla della specie Carpinus betulus fastigiata in varietà, Cercidiphyllum japonicum in varietà, Davidia involucrata in varietà, Fagus sylvatica in varietà, Fagus sylvatica purpurea, Hibiscus spp, Ligustrum (allevato ad alberello), con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 8 ÷ 10 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0295.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1C.05.200.0010.e	Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate con rete metallica elettrosaldata e tralicci di irrigidimento, alleggerito con blocchi di polistirolo espanso. Comprese le lastre prefabbricate; i blocchi di polistirolo vergine densità non inferiore a 14 kg/m³; il calcestruzzo con C20/25 gettato in opera e vibrato per il completamento delle nervature, dei travetti rompitratta, del massetto all'incastro, per la soletta superiore; l'armatura provvisoria di sostegno. E' escluso il ferro tondo di armatura:- altezza totale 28 cm (5 lastra +18 polistirolo + 5 soletta)	OC.EEA.a04.E0200.J0001.0020.-	OPERA: Solaio di conglomerato cementizio; spessore tot [cm] = 28. Incluso: lastre prefabbricate, blocchi di polistirolo, calcestruzzo, travetti rompitratta, massetto all'incastro, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione. Incluso: armatura provvisoria di sostegno. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.15.100.0010.a	Lucernari e solai praticabili costituiti da diffusori a camera d'aria annegati in getto di calcestruzzo C20/25, distanziati di circa 5 cm, compresa l'armatura di acciaio tondo e le carpenterie; calcolati per un sovraccarico di 400 kg/m². Eseguiti in opera con superfici perfettamente lisce, rasate sul vetro, compresa l'assistenza muraria ed ogni prestazione occorrente per la loro esecuzione a regola d'arte; misura effettiva delle lastre confezionate. Con diffusori:- 145 x 145 mm; spessore 105 mm	OC.EEA.a04.E0200.T0000.0010.-	OPERA: Solaio di vetro generico; finitura: liscia | rasata; impiego: solai praticabili | lucernari. LAVORO: Formazione. Incluso: assistenza muraria, piani di lavoro, ogni prestazione occorrente per la loro esecuzione a regola d'arte. SPECIFICHE TECNICHE: diffusori annegati in calcestruzzo, distanziati di circa 5 cm, calcolati per un sovraccarico di 400 kg/m², eseguiti in opera con superfici perfettamente lisce, rasate sul vetro.
1C.15.100.0010.b	Lucernari e solai praticabili costituiti da diffusori a camera d'aria annegati in getto di calcestruzzo C20/25, distanziati di circa 5 cm, compresa l'armatura di acciaio tondo e le carpenterie; calcolati per un sovraccarico di 400 kg/m². Eseguiti in opera con superfici perfettamente lisce, rasate sul vetro, compresa l'assistenza muraria ed ogni prestazione occorrente per la loro esecuzione a regola d'arte; misura effettiva delle lastre confezionate. Con diffusori:-190 x 190 mm; spessore 80 mm	OC.EEA.a04.E0200.T0000.0015.-	OPERA: Solaio di vetro generico; finitura: liscia | rasata; impiego: solai praticabili | lucernari. LAVORO: Formazione. Incluso: assistenza muraria, piani di lavoro, ogni prestazione occorrente per la loro esecuzione a regola d'arte. SPECIFICHE TECNICHE: diffusori annegati in calcestruzzo, distanziati di circa 5 cm, calcolati per un sovraccarico di 400 kg/m², eseguiti in opera con superfici perfettamente lisce, rasate sul vetro.
1U.06.210.0010.g	Piante latifoglie con zolla della specie Populus nigra, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 21 ÷ 25 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0735.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1U.06.210.0170.e	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0885.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. LAVORO: Piantumazione. Incluso: interramento; messa a dimora; fittonatura. SPECIFICHE TECNICHE: rinverdimento mediante mezzo meccanico (escavatore) e manuale.
1G.NP.04.14.00.00.0005.g	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.a25.B4525.Qa000.2250.g	OPERA: Specie arborea, tronchi sramati di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: catasta. LAVORO: Accumulo. Incluso: prelievo ramaglie su strada; caricamento su carro; trasporto fino ad imposto; formazione catasta. SPECIFICHE TECNICHE: tronchi di essenza, lunghezza e sezione generica, su bordo strada trattorabile; distanze comprese tra [m] = 1001 ÷ 3000; trattrici di media e bassa potenza e carichi superiori [m³] > 1,5.
1G.ED.04.00.00.00.0015.i	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2500.i	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: sramatura; collocamento all'imposto per successivo trasporto. Escluso: abbattimento. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato, con impianti a fune ad argano di tipo tradizionale.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.05.050.0020.c	Solaio piano in cemento armato e biblocchi in laterizio rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, a nervature parallele gettato in opera. Compresi i biblocchi in laterizio, il calcestruzzo con resistenza C20/25 gettato in opera e vibrato per nervature, travetti di ripartizione e massetti all'incastro, la soletta superiore di spessore non inferiore a 5 cm, il cassero e l'armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 mt di altezza dal piano di appoggio, il relativo disarmo. Escluso il ferro tondo di armatura.- altezza totale 41 cm (20+16 laterizio + 5 soletta)	OC.EEA.a04.E0200.L0011.0120.-	OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 41. Incluso: biblocchi in laterizio, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione. Incluso: cassero, armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 m di altezza dal piano di appoggio, disarmo. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.ED.04.00.00.00.0065.a	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2520.c	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 21 ÷ 50. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80.
1G.ED.04.00.00.00.0065.b	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2520.d	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 21 ÷ 50. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80.
1G.ED.04.01.01.00.0005.d	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c03.B4525.Qa000.1500.d	OPERA: Specie arborea di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: chioma espansa/piramidale. LAVORO: Abbattimento. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. Escluso: rimozione ceppo. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, su strada, altezza compresa [m] = 16 ÷ 23.
1G.ED.04.01.01.00.0005.e	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c03.B4525.Qa000.1500.e	OPERA: Specie arborea di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: chioma espansa/piramidale. LAVORO: Abbattimento. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. Escluso: rimozione ceppo. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, su strada, altezza compresa [m] = 23 ÷ 30.
1G.EM.04.01.01.00.0005.a	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c29.B4525.Qa000.0750.a	OPERA: Specie arborea, decidua di legno naturale generico. LAVORO: Potatura manuale leggera. Incluso: rialzo chioma con spalcatura; taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura; raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: rimonda dal secco su strada, altezza fino a [m] ≤ 10.
1C.05.150.0010.a	Solaio in cemento armato con blocchi in laterizio rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, e travetti monotrave in c.a.p. sez. 9 x 12 cm. Compresi: i travetti in cap, i blocchi in laterizio, il calcestruzzo con resistenza C20/25 gettato in opera e vibrato per nervature, travetti di ripartizione e massetti all'incastro, la soletta superiore di spessore non inferiore a 5 cm, il cassero e l'armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 mt di altezza dal piano di appoggio, il relativo disarmo. Escluso il ferro tondo di armatura.- altezza totale 17 cm (12 laterizio + 5 soletta)	OC.EEA.a04.E0200.L0011.0010.-	OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio; spessore tot [cm] = 17. Incluso: travetti in c.a.p., blocchi, calcestruzzo, travetti di ripartizione, massetti all'incastro, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione. Incluso: cassero, armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 m di altezza dal piano di appoggio, disarmo. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1G.EM.04.01.02.01.0005.g	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c29.B4525.Qa004.0000.g	OPERA: Specie arborea, decidua di latifoglia di legno naturale latifoglie. LAVORO: Potatura di contenimento manuale. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, in parchi e giardini, altezza compresa tra [m] = 16 ÷ 23; secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno.
1U.06.210.0080.d	Piante latifoglie con zolla della specie Acer campestre, Acer campestre in varietà, Acer freemanii in varietà, Aesculus spp., Carpinus betulus in varietà, Cercis siliquastrum in varietà, Crataegus spp., Fraxinus ornus in varietà, Ginkgo spp., Gleditsia triacantohs in varietà, Koelreuteria spp, Liquidambar spp, Malus a fiore in varietà, Perrotia persica, Pyrus a fiore in varietà, Quercus cerris, Quercus rubra, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 15 ÷ 16 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0515.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1C.04.010.0040.b	Strutture armate in conglomerato cementizio realizzate mediante getto con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, per spessori non inferiori a 17 cm, esclusi ferro e casseri, compresa la vibratura; resistenza:- C28/35 - esposizione XC1 o XC2	OC.EEA.a10.E0000.J0001.0040.a	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.04.020.0040.d	Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori),realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, per spessori non inferiori a 17 cm compresa vibratura, esclusi ferro e casseri: classe di resistenza - classe di esposizione:- C28/35 - XA1	OC.EEA.a10.E0000.J0001.0105.a	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XA1. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.210.0040.h	Piante latifoglie con zolla della specie Ailanthus altissima in varietà, Catalpa spp, Platanus spp, Prunus avium in varietà, Pterocarya spp, Robinia in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 26 ÷ 30 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0835.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.210.0040.a	Piante latifoglie con zolla della specie Ailanthus altissima in varietà, Catalpa spp, Platanus spp, Prunus avium in varietà, Pterocarya spp, Robinia in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 8 ÷ 10 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0265.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1U.06.210.0090.b	Piante latifoglie con zolla della specie Acer opulus in varietà, Acer platanoides in varietà, Laburnum Anagyroides, Quercus frainetto, Quercus palustris, Quercus pubescens, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 11 ÷ 12 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0360.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1U.06.210.0120.b	Piante latifoglie con zolla della specie Quercus castanefolioa, Quercus robur in varietà, Lagerstroemia spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 11 ÷ 12 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0375.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1U.06.210.0120.c	Piante latifoglie con zolla della specie Quercus castanefolioa, Quercus robur in varietà, Lagerstroemia spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 13 ÷ 14 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0455.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1C.05.200.0010.f	Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate con rete metallica elettrosaldata e tralicci di irrigidimento, alleggerito con blocchi di polistirolo espanso. Comprese le lastre prefabbricate; i blocchi di polistirolo vergine densità non inferiore a 14 kg/m³; il calcestruzzo con C20/25 gettato in opera e vibrato per il completamento delle nervature, dei travetti rompitratta, del massetto all'incastro, per la soletta superiore; l'armatura provvisoria di sostegno. E' escluso il ferro tondo di armatura:- altezza totale 30 cm (5 lastra +20 polistirolo + 5 soletta)	OC.EEA.a04.E0200.J0001.0025.-	OPERA: Solaio di conglomerato cementizio; spessore tot [cm] = 30. Incluso: lastre prefabbricate, blocchi di polistirolo, calcestruzzo, travetti rompitratta, massetto all'incastro, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione. Incluso: armatura provvisoria di sostegno. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.210.0140.c	Piante latifoglie con zolla della specie Quercus ilex, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 15 ÷ 16 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0545.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1U.06.210.0140.d	Piante latifoglie con zolla della specie Quercus ilex, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 17 ÷ 18 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0630.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1U.06.210.0020.b	Piante latifoglie con zolla della specie Broussonetia, Cedrela sinensis in varietà, Populus Alba in varietà, Salix spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 11 ÷ 12 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0325.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1U.06.210.0020.c	Piante latifoglie con zolla della specie Broussonetia, Cedrela sinensis in varietà, Populus Alba in varietà, Salix spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 13 ÷ 14 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0405.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1G.NP.04.14.00.00.0005.h	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.a25.B4525.Qa000.2250.h	OPERA: Specie arborea, tronchi sramati di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: catasta. LAVORO: Accumulo. Incluso: prelievo ramaglie su strada; caricamento su carro; trasporto fino ad imposto; formazione catasta. SPECIFICHE TECNICHE: tronchi di essenza, lunghezza e sezione generica, su bordo strada trattorabile; distanze superiori a [m] > 3001; trattrici di media e bassa potenza e carichi superiori [m³] > 1,5.
1G.ED.04.00.00.00.0015.l	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2500.j	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: sramatura; collocamento all'imposto per successivo trasporto. Escluso: abbattimento. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato, con impianti a fune a stazione motrice mobile medio/leggeri.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.05.050.0030.b	Solaio in cemento armato a nervature incrociate gettato in opera, con blocchi composti in laterizio. Compresi i blocchi composti in laterizio; il calcestruzzo con resistenza non inferiore a C20/25 gettato in opera e vibrato per le nervature, i travetti di ripartizione, i rompitratta, i massetti all'incastro, la soletta superiore di spessore non inferiore a 5 cm, il cassero e l'armatura provvisoria di sostegno. Escluso il ferro tondo di armatura.- altezza totale 37 cm (32 laterizio + 5 soletta)	OC.EEA.a04.E0200.L0011.0070.-	OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: piano | nervature incrociate; spessore tot [cm] = 37. Incluso: blocchi composti in laterizio, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione. Incluso: cassero, armatura provvisoria di sostegno. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.ED.04.00.00.00.0065.c	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2520.e	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 21 ÷ 50. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80.
1G.ED.04.00.00.00.0070.a	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c05.B4525.Qa000.2535.g	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 51 ÷ 150. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta, esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80.
1G.ED.04.01.01.00.0010._	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c03.B4525.Qa000.2505.-	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico. LAVORO: Abbattimento. Incluso: recisione a livello del suolo; caduta guidata; sramatura; depezzatura; allestimento su letto di caduta; allontanamento. Escluso: rimozione apparato radicale. SPECIFICHE TECNICHE: diametro di [cm] = 50 misurato a [m] = 1,3 dalla base, condizioni di lavoro nella norma.
1G.EM.04.01.01.00.0005.b	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c29.B4525.Qa000.0750.b	OPERA: Specie arborea, decidua di legno naturale generico. LAVORO: Potatura manuale leggera. Incluso: rialzo chioma con spalcatura; taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura; raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: rimonda dal secco su strada, altezza compresa [m] = 10 ÷ 16.
1C.05.150.0010.c	Solaio in cemento armato con blocchi in laterizio rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, e travetti monotrave in c.a.p. sez. 9 x 12 cm. Compresi: i travetti in cap, i blocchi in laterizio, il calcestruzzo con resistenza C20/25 gettato in opera e vibrato per nervature, travetti di ripartizione e massetti all'incastro, la soletta superiore di spessore non inferiore a 5 cm, il cassero e l'armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 mt di altezza dal piano di appoggio, il relativo disarmo. Escluso il ferro tondo di armatura.- altezza totale 23 cm (18 laterizio + 5 soletta)	OC.EEA.a04.E0200.L0011.0020.-	OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio; spessore tot [cm] = 23. Incluso: travetti in c.a.p., blocchi, calcestruzzo, travetti di ripartizione, massetti all'incastro, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione. Incluso: cassero, armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 m di altezza dal piano di appoggio, disarmo. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati). SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.EM.04.01.02.01.0005.h	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c29.B4525.Qa004.0000.h	OPERA: Specie arborea, decidua di latifoglia di legno naturale latifoglie. LAVORO: Potatura di contenimento manuale. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, in parchi e giardini, altezza compresa tra [m] = 23 ÷ 30; secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.210.0080.f	Piante latifoglie con zolla della specie Acer campestre, Acer campestre in varietà, Acer freemanii in varietà, Aesculus spp., Carpinus betulus in varietà, Cercis siliquastrum in varietà, Crataegus spp., Fraxinus ornus in varietà, Ginkgo spp., Gleditsia triacantohs in varietà, Koelreuteria spp, Liquidambar spp, Malus a fiore in varietà, Perrotia persica, Pyrus a fiore in varietà, Quercus cerris, Quercus rubra, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 19 ÷ 20 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0685.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.
1C.04.030.0090.b	Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori), realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato autocompattante (SCC) a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 20 mm, classe di spandimento SF3, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C28/35 - XC1 e XC2	OC.EEA.a10.E0000.J0001.0095.a	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.04.750.0040.a	Strutture varie (pilastri, travi, solette, gronde ecc) in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica:- C20/25 (circa 350 kg/m³ di cemento)	OC.EEA.a10.E0000.J0001.0145.-	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: strutture varie; resistenza caratteristica [classe] = C20/25. LAVORO: Getto manuale. SPECIFICHE TECNICHE: calcestruzzo confezionato con betoniera.
1C.01.140.0010.a	Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di qualunque forma e dimensione, incluse mostre, controtelai, imbotti ecc. compresa la movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto a deposito o alle discariche autorizzate:- con recupero mediante accurato smontaggio ed accatastamento nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito	OC.EEA.c04.C3329.Qa000.0000.a	OPERA: Sistema di finestratura, interno-esterno di legno naturale generico; . Incluso: mostre, controtelai, imbotti. LAVORO: Rimozione. Incluso: movimentazione in cantiere; carico e trasporto a deposito o a discariche autorizzate; recupero con smontaggio ed accatastamento in cantiere o trasporto a deposito. SPECIFICHE TECNICHE: serramenti, impennate e simili.
1U.06.210.0060.b	Piante latifoglie con zolla della specie Acer buergeranium, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Corylus colurna in varietà, Fraxinus excelsior in varietà, Ostrya carpinifolia in varietà, Prunus accolade, Prunus cerasifera in varietà, Prunus fruticosa in varietà, Prunus serrulata in varietà, Prunus subhritella in varietà, Prunus viginiana in varietà, Sorbus spp, Tamarix spp, Zelkova serrata in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 11 ÷ 12 cm	OC.AAB.a09.B4525.Qa004.0345.-	OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filiare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.580.0090.e	Interventi di potatura di eliminazione del secco in vie alberate; questo intervento mira a 'ripulire' l'albero di tutte le sue parti non più vitali. L'intervento deve essere eseguito in modo rigoroso e completo, evitando di danneggiare accidentalmente le parti verdi. In nessun caso devono essere lasciati monconi. Nel caso specifico delle conifere, l'intervento deve essere condotto con particolare attenzione in modo da non provocare danni irreparabili alla vegetazione dell'albero. Inoltre occorre trattare con prodotti funghicidi i tagli superiori a Ø 5 cm.- su strada, su piante da 21 ÷ 30 m	OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0590.c	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 21 ÷ 30. LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco.
1U.06.580.0170.a	Interventi di potatura di diradamento in vie alberate su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. Consiste nel mantenere l'ingombro volumetrico della chioma esistente e con esso la silhouette tipica della specie, consentendo peraltro una miglior penetrazione e distribuzione dell'aria e della luce attenuando i fenomeni di competizione tra le varie branche. Con questo intervento, perciò non deve venir ridotta - nè in altezza nè in larghezza - la chioma della pianta, ma soltanto il suo alleggerimento mediante attenta selezione e rimozione delle branche e dei rami in sovrannumero (diraramento appunto) e di quelli essiccati a causa dell'eccessiva fittezza della vegetazione. L'intensità del diradamento può variare a seconda della specie, dello stato vegetativo del soggetto e delle condizioni ambientali, ma in genere non può superare il 40% della densità iniziale onde non intaccare le capacità di ripresa della vegetazione nè provocare improvvisi squilibri all'interno della chioma. La rimozione di branche e rami deve avvenire con la tecnica del taglio di rinnovo, ovvero operando la resezione	OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0560.d	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] ≤ 10. LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento della chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati; diradamento non superiore al 40% della densità iniziale; rimozione di branche e rami con la tecnica del taglio di rinnovo.
1U.06.580.0210.a	Interventi di potatura di eliminazione del secco in vie alberate su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; questo intervento mira a 'ripulire' l'albero di tutte le sue parti non più vitali. L'intervento deve essere eseguito in modo rigoroso e completo, evitando di danneggiare accidentalmente le parti verdi. In nessun caso devono essere lasciati monconi. Nel caso specifico delle conifere che sovente hanno abbondante vegetazione secca all'interno della chioma e non sono dotate di capacità di ricaccio delle latifoglie, l'intervento deve essere condotto con ulteriore particolare attenzione in modo da non provocare danni irreparabili alla vegetazione dell'albero. Inoltre occorre trattare con prodotti funghicidi i tagli superiori a Ø 5 cm.- su strada, su piante fino a 10 m	OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0560.h	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] ≤ 10. LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: potatura del secco in vie alberate su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp;.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.580.0210.c	Interventi di potatura di eliminazione del secco in vie alberate su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; questo intervento mira a 'ripulire' l'albero di tutte le sue parti non più vitali. L'intervento deve essere eseguito in modo rigoroso e completo, evitando di danneggiare accidentalmente le parti verdi. In nessun caso devono essere lasciati monconi. Nel caso specifico delle conifere che sovente hanno abbondante vegetazione secca all'interno della chioma e non sono dotate di capacità di ricaccio delle latifoglie, l'intervento deve essere condotto con ulteriore particolare attenzione in modo da non provocare danni irreparabili alla vegetazione dell'albero. Inoltre occorre trattare con prodotti funghicidi i tagli superiori a Ø 5 cm.- su strada, su piante da 11 ÷ 20 m	OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0580.h	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 11 ÷ 20. LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: potatura del secco in vie alberate su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp;.
1U.04.150.0010.a	Fornitura e posa di scivolo per abbattimento barriere architettoniche costituito da elementi prefabbricati. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno, i raccordi e ripristini delle pavimentazioni adiacenti; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:- tipo trapezoidale in quattro elementi, in cemento colore grigio	OC.ITA.a02.D9735.J0001.0005.-	OPERA: Scivolo, prefabbricati di conglomerato cementizio; finitura: colore grigio; geometria/forma/aspetto: tipo trapezoidale | in quattro elementi; funzione: abbattimento barriere architettoniche. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione in cantiere; scavo; fondazione; rinfianco; adattamenti; posa a disegno; raccordi e ripristini pavimentazioni adiacenti; pulizia con carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.580.0030.c	Taglio di potatura di eliminazione del secco su piante situate in luoghi privi di impedimenti; la potatura di eliminazione del secco mira a 'ripulire' l'albero di tutte le sue parti non più vitali. L'intervento deve essere eseguito in modo rigoroso e completo, evitando di danneggiare accidentalmente le parti verdi. In nessun caso devono essere lasciati monconi. Nel caso specifico delle conifere, l'intervento deve essere condotto con ulteriore particolare attenzione in modo da non provocare danni irreparabili alla vegetazione dell'albero. Inoltre occorre trattare con prodotti funghicidi i tagli superiori a Ø 5 cm.- per piante da 21 ÷ 30 m	OC.AVB.c19.B4542.Qa000.0535.c	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] = 21 ÷ 30. LAVORO: Taglio di eliminazione. Incluso: trattamento dei tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: taglio di potatura; eliminazione del secco.
1U.06.580.0030.d	Taglio di potatura di eliminazione del secco su piante situate in luoghi privi di impedimenti; la potatura di eliminazione del secco mira a 'ripulire' l'albero di tutte le sue parti non più vitali. L'intervento deve essere eseguito in modo rigoroso e completo, evitando di danneggiare accidentalmente le parti verdi. In nessun caso devono essere lasciati monconi. Nel caso specifico delle conifere, l'intervento deve essere condotto con ulteriore particolare attenzione in modo da non provocare danni irreparabili alla vegetazione dell'albero. Inoltre occorre trattare con prodotti funghicidi i tagli superiori a Ø 5 cm.- per piante oltre i 30 m	OC.AVB.c19.B4542.Qa000.0540.c	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] > 30. LAVORO: Taglio di eliminazione. Incluso: trattamento dei tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: taglio di potatura; eliminazione del secco.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.580.0050.f	Interventi di potatura di diradamento in vie alberate; consiste nel mantenere l'ingombro volumetrico della chioma esistente. Con questo intervento, perciò non deve venir ridotta - nè in altezza nè in larghezza - la chioma della pianta, ma soltanto il suo alleggerimento mediante attenta selezione e rimozione delle branche e dei rami in sovrannumero e di quelli essiccati a causa dell'eccessiva fittezza della vegetazione. L'intensità del diradamento non può superare il 30% della densità iniziale onde non intaccare le capacità di ripresa della vegetazione nè provocare improvvisi squilibri all'interno della chioma. La rimozione di branche e rami deve avvenire con la tecnica del taglio di rinnovo. In nessun caso devono venir lasciati monconi, nè creati 'gomiti' ad angolo acuto aperto verso il centro della pianta. La D.L. può in caso di necessità ordinare l'accorciamento di rami isolati cresciuti in modo irregolare e difforme dalla conformazione tipica della specie, senza comunque alterare la sagoma della chioma dell'albero. Inoltre occorre trattare con prodotti funghicidi i tagli superiori a Ø 5 cm.- su strada con presenza di linee filotranviarie su piante da 21 ÷ 30 m	OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0640.a	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 21 ÷ 30. LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: allegerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati con tecnica del taglio di rinnovo; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale.
1U.06.580.0090.f	Interventi di potatura di eliminazione del secco in vie alberate; questo intervento mira a 'ripulire' l'albero di tutte le sue parti non più vitali. L'intervento deve essere eseguito in modo rigoroso e completo, evitando di danneggiare accidentalmente le parti verdi. In nessun caso devono essere lasciati monconi. Nel caso specifico delle conifere, l'intervento deve essere condotto con particolare attenzione in modo da non provocare danni irreparabili alla vegetazione dell'albero. Inoltre occorre trattare con prodotti funghicidi i tagli superiori a Ø 5 cm.- su strada con presenza di linee filotranviarie su piante da 21 ÷ 30 m	OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0640.c	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 21 ÷ 30. LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco.
1U.06.580.0170.b	Interventi di potatura di diradamento in vie alberate su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. Consiste nel mantenere l'ingombro volumetrico della chioma esistente e con esso la silhouette tipica della specie, consentendo peraltro una miglior penetrazione e distribuzione dell'aria e della luce attenuando i fenomeni di competizione tra le varie branche. Con questo intervento, perciò non deve venir ridotta - nè in altezza nè in larghezza - la chioma della pianta, ma soltanto il suo alleggerimento mediante attenta selezione e rimozione delle branche e dei rami in sovrannumero (diraramento appunto) e di quelli essiccati a causa dell'eccessiva fittezza della vegetazione. L'intensità del diradamento può variare a seconda della specie, dello stato vegetativo del soggetto e delle condizioni ambientali, ma in genere non può superare il 40% della densità iniziale onde non intaccare le capacità di ripresa della vegetazione nè provocare improvvisi squilibri all'interno della chioma. La rimozione di branche e rami deve avvenire con la tecnica del taglio di rinnovo, ovvero operando la resezione	OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0560.e	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] ≤ 10. LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento della chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati; diradamento non superiore al 40% della densità iniziale; rimozione di branche e rami con la tecnica del taglio di rinnovo.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.580.0210.b	Interventi di potatura di eliminazione del secco in vie alberate su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; questo intervento mira a 'ripulire' l'albero di tutte le sue parti non più vitali. L'intervento deve essere eseguito in modo rigoroso e completo, evitando di danneggiare accidentalmente le parti verdi. In nessun caso devono essere lasciati monconi. Nel caso specifico delle conifere che sovente hanno abbondante vegetazione secca all'interno della chioma e non sono dotate di capacità di ricaccio delle latifoglie, l'intervento deve essere condotto con ulteriore particolare attenzione in modo da non provocare danni irreparabili alla vegetazione dell'albero. Inoltre occorre trattare con prodotti funghicidi i tagli superiori a Ø 5 cm.- su strada con presenza di linee filotranviarie su piante fino a 10 m	OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0560.i	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] ≤ 10. LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: potatura del secco in vie alberate su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp;.
1U.06.580.0210.d	Interventi di potatura di eliminazione del secco in vie alberate su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; questo intervento mira a 'ripulire' l'albero di tutte le sue parti non più vitali. L'intervento deve essere eseguito in modo rigoroso e completo, evitando di danneggiare accidentalmente le parti verdi. In nessun caso devono essere lasciati monconi. Nel caso specifico delle conifere che sovente hanno abbondante vegetazione secca all'interno della chioma e non sono dotate di capacità di ricaccio delle latifoglie, l'intervento deve essere condotto con ulteriore particolare attenzione in modo da non provocare danni irreparabili alla vegetazione dell'albero. Inoltre occorre trattare con prodotti funghicidi i tagli superiori a Ø 5 cm.- su strada con presenza di linee filotranviarie su piante da 11 ÷ 20 m	OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0580.i	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 11 ÷ 20. LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: potatura del secco in vie alberate su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp;.
1U.04.150.0010.b	Fornitura e posa di scivolo per abbattimento barriere architettoniche costituito da elementi prefabbricati. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno, i raccordi e ripristini delle pavimentazioni adiacenti; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:- tipo trapezoidale in quattro elementi, in cemento colore bianco	OC.ITA.a02.D9735.J0001.0000.-	OPERA: Scivolo, prefabbricati di conglomerato cementizio; finitura: colore bianco; geometria/forma/aspetto: tipo trapezoidale | in quattro elementi; funzione: abbattimento barriere architettoniche. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione in cantiere; scavo; fondazione; rinfianco; adattamenti; posa a disegno; raccordi e ripristini pavimentazioni adiacenti; pulizia con carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.590.0010.a	Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Compresi: i tagli, il carico e trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa.- sino a 6 m	OC.AVB.c03.B4542.Qa000.0660.a	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: tappeto erboso su luoghi privi di impedimenti; altezza [m] ≤ 6. LAVORO: Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.580.0050.g	Interventi di potatura di diradamento in vie alberate; consiste nel mantenere l'ingombro volumetrico della chioma esistente. Con questo intervento, perciò non deve venir ridotta - nè in altezza nè in larghezza - la chioma della pianta, ma soltanto il suo alleggerimento mediante attenta selezione e rimozione delle branche e dei rami in sovrannumero e di quelli essiccati a causa dell'eccessiva fittezza della vegetazione. L'intensità del diradamento non può superare il 30% della densità iniziale onde non intaccare le capacità di ripresa della vegetazione nè provocare improvvisi squilibri all'interno della chioma. La rimozione di branche e rami deve avvenire con la tecnica del taglio di rinnovo. In nessun caso devono venir lasciati monconi, nè creati 'gomiti' ad angolo acuto aperto verso il centro della pianta. La D.L. può in caso di necessità ordinare l'accorciamento di rami isolati cresciuti in modo irregolare e difforme dalla conformazione tipica della specie, senza comunque alterare la sagoma della chioma dell'albero. Inoltre occorre trattare con prodotti funghicidi i tagli superiori a Ø 5 cm.- su strada, su piante oltre i 30 m	OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0600.a	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] > 30. LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: allegerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati con tecnica del taglio di rinnovo; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale.
1U.06.580.0090.g	Interventi di potatura di eliminazione del secco in vie alberate; questo intervento mira a 'ripulire' l'albero di tutte le sue parti non più vitali. L'intervento deve essere eseguito in modo rigoroso e completo, evitando di danneggiare accidentalmente le parti verdi. In nessun caso devono essere lasciati monconi. Nel caso specifico delle conifere, l'intervento deve essere condotto con particolare attenzione in modo da non provocare danni irreparabili alla vegetazione dell'albero. Inoltre occorre trattare con prodotti funghicidi i tagli superiori a Ø 5 cm.- su strada, su piante oltre i 30 m	OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0600.c	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] > 30. LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco.
1U.06.580.0170.c	Interventi di potatura di diradamento in vie alberate su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. Consiste nel mantenere l'ingombro volumetrico della chioma esistente e con esso la silhouette tipica della specie, consentendo peraltro una miglior penetrazione e distribuzione dell'aria e della luce attenuando i fenomeni di competizione tra le varie branche. Con questo intervento, perciò non deve venir ridotta - nè in altezza nè in larghezza - la chioma della pianta, ma soltanto il suo alleggerimento mediante attenta selezione e rimozione delle branche e dei rami in sovrannumero (diraramento appunto) e di quelli essiccati a causa dell'eccessiva fittezza della vegetazione. L'intensità del diradamento può variare a seconda della specie, dello stato vegetativo del soggetto e delle condizioni ambientali, ma in genere non può superare il 40% della densità iniziale onde non intaccare le capacità di ripresa della vegetazione nè provocare improvvisi squilibri all'interno della chioma. La rimozione di branche e rami deve avvenire con la tecnica del taglio di rinnovo, ovvero operando la resezione	OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0580.d	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 11 ÷ 20. LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento della chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati; diradamento non superiore al 40% della densità iniziale; rimozione di branche e rami con la tecnica del taglio di rinnovo.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.580.0210.e	Interventi di potatura di eliminazione del secco in vie alberate su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; questo intervento mira a 'ripulire' l'albero di tutte le sue parti non più vitali. L'intervento deve essere eseguito in modo rigoroso e completo, evitando di danneggiare accidentalmente le parti verdi. In nessun caso devono essere lasciati monconi. Nel caso specifico delle conifere che sovente hanno abbondante vegetazione secca all'interno della chioma e non sono dotate di capacità di ricaccio delle latifoglie, l'intervento deve essere condotto con ulteriore particolare attenzione in modo da non provocare danni irreparabili alla vegetazione dell'albero. Inoltre occorre trattare con prodotti funghicidi i tagli superiori a Ø 5 cm.- su strada, su piante da 21 ÷ 30 m	OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0590.h	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 21 ÷ 30. LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: potatura del secco in vie alberate su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp;.
1U.06.590.0110.a	Eliminazione di piante in vie alberate poste su strada con presenza di linee filotranviarie con patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp., inclusa disinfezione particolare, uso di teli protettivi e cautela nelle operazioni previste secondo le leggi vigenti. Compresi: i tagli, lo sdradicamento, la rimozione dell'apparato radicale, il carico e trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa, il successivo riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato dalla ceppaia rimossa, la disinfestazione del terreno e degli attrezzi, la disinfezione dei residui legnosi, il ripristino della pavimentazione esistente di contorno (da valutare a parte).- sino a 6 m	OC.AVB.c03.B4542.Qa000.0615.-	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] ≤ 6. LAVORO: Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sdradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp.
1U.06.590.0010.b	Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Compresi: i tagli, il carico e trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa.- da 6 ÷ 10 m	OC.AVB.c03.B4542.Qa000.0675.b	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: tappeto erboso su luoghi privi di impedimenti; altezza [m] = 6 ÷ 10. LAVORO: Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.580.0050.h	Interventi di potatura di diradamento in vie alberate; consiste nel mantenere l'ingombro volumetrico della chioma esistente. Con questo intervento, perciò non deve venir ridotta - nè in altezza nè in larghezza - la chioma della pianta, ma soltanto il suo alleggerimento mediante attenta selezione e rimozione delle branche e dei rami in sovrannumero e di quelli essiccati a causa dell'eccessiva fittezza della vegetazione. L'intensità del diradamento non può superare il 30% della densità iniziale onde non intaccare le capacità di ripresa della vegetazione nè provocare improvvisi squilibri all'interno della chioma. La rimozione di branche e rami deve avvenire con la tecnica del taglio di rinnovo. In nessun caso devono venir lasciati monconi, nè creati 'gomiti' ad angolo acuto aperto verso il centro della pianta. La D.L. può in caso di necessità ordinare l'accorciamento di rami isolati cresciuti in modo irregolare e difforme dalla conformazione tipica della specie, senza comunque alterare la sagoma della chioma dell'albero. Inoltre occorre trattare con prodotti funghicidi i tagli superiori a Ø 5 cm.- su strada con presenza di linee filotranviarie su piante oltre i 30 m	OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0650.a	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] > 30. LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: allegerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati con tecnica del taglio di rinnovo; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.580.0090.h	Interventi di potatura di eliminazione del secco in vie alberate; questo intervento mira a 'ripulire' l'albero di tutte le sue parti non più vitali. L'intervento deve essere eseguito in modo rigoroso e completo, evitando di danneggiare accidentalmente le parti verdi. In nessun caso devono essere lasciati monconi. Nel caso specifico delle conifere, l'intervento deve essere condotto con particolare attenzione in modo da non provocare danni irreparabili alla vegetazione dell'albero. Inoltre occorre trattare con prodotti funghicidi i tagli superiori a Ø 5 cm.- su strada con presenza di linee filotranviarie su piante oltre i 30 m	OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0650.c	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] > 30. LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco.
1U.06.580.0170.d	Interventi di potatura di diradamento in vie alberate su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. Consiste nel mantenere l'ingombro volumetrico della chioma esistente e con esso la silhouette tipica della specie, consentendo peraltro una miglior penetrazione e distribuzione dell'aria e della luce attenuando i fenomeni di competizione tra le varie branche. Con questo intervento, perciò non deve venir ridotta - nè in altezza nè in larghezza - la chioma della pianta, ma soltanto il suo alleggerimento mediante attenta selezione e rimozione delle branche e dei rami in sovrannumero (diraramento appunto) e di quelli essiccati a causa dell'eccessiva fittezza della vegetazione. L'intensità del diradamento può variare a seconda della specie, dello stato vegetativo del soggetto e delle condizioni ambientali, ma in genere non può superare il 40% della densità iniziale onde non intaccare le capacità di ripresa della vegetazione nè provocare improvvisi squilibri all'interno della chioma. La rimozione di branche e rami deve avvenire con la tecnica del taglio di rinnovo, ovvero operando la resezione	OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0580.e	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 11 ÷ 20. LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento della chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati; diradamento non superiore al 40% della densità iniziale; rimozione di branche e rami con la tecnica del taglio di rinnovo.
1U.06.580.0210.f	Interventi di potatura di eliminazione del secco in vie alberate su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; questo intervento mira a 'ripulire' l'albero di tutte le sue parti non più vitali. L'intervento deve essere eseguito in modo rigoroso e completo, evitando di danneggiare accidentalmente le parti verdi. In nessun caso devono essere lasciati monconi. Nel caso specifico delle conifere che sovente hanno abbondante vegetazione secca all'interno della chioma e non sono dotate di capacità di ricaccio delle latifoglie, l'intervento deve essere condotto con ulteriore particolare attenzione in modo da non provocare danni irreparabili alla vegetazione dell'albero. Inoltre occorre trattare con prodotti funghicidi i tagli superiori a Ø 5 cm.- su strada con presenza di linee filotranviarie su piante da 21 ÷ 30 m	OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0590.i	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 21 ÷ 30. LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: potatura del secco in vie alberate su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp;.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.590.0110.b	Eliminazione di piante in vie alberate poste su strada con presenza di linee filotranviarie con patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp., inclusa disinfezione particolare, uso di teli protettivi e cautela nelle operazioni previste secondo le leggi vigenti. Compresi: i tagli, lo sdradicamento, la rimozione dell'apparato radicale, il carico e trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa, il successivo riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato dalla ceppaia rimossa, la disinfestazione del terreno e degli attrezzi, la disinfezione dei residui legnosi, il ripristino della pavimentazione esistente di contorno (da valutare a parte).- da 6 ÷ 10 m	OC.AVB.c03.B4542.Qa000.0645.-	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 6 ÷ 10. LAVORO: Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sdradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp.
1U.06.590.0010.c	Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Compresi: i tagli, il carico e trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa.- da 10 ÷ 20 m	OC.AVB.c03.B4542.Qa000.0665.b	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: tappeto erboso su luoghi privi di impedimenti; altezza [m] = 10 ÷ 20. LAVORO: Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.580.0070.a	Interventi di potatura di rinnovo in vie alberate; questo intervento ha il duplice scopo di contenere lo sviluppo di soggetti squilibrati o eccessivamente vigorosi per l'ambiente in cui sono inseriti e di stimolare l'emissione di nuova vegetazione; la potatura di rinnovo va eseguita soltanto su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione. L'intensità del rinnovo non deve essere tale da compromettere la capacità di ripresa della vegetazione; la pianta deve cioè mantenere un'equilibrata dotazione di branche primarie secondarie e rami d'ordine inferiore in modo da conservare la potenzialità della propria conformazione tipica e una sufficiente vigoria. La rimozione di branche e rami deve avvenire con la tecnica del taglio di rinnovo, in modo da stimolare il risveglio di gemme laterali e lo sviluppo della pianta in senso centrifugo. In nessun caso devono essere lasciati monconi, nè creare 'gomiti' ad angolo acuto aperto verso il centro della pianta. Inoltre occorre trattare con prodotti funghicidi i tagli superiori a Ø 5 cm.- su strada, su piante fino a 10 m	OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0560.b	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] ≤ 10. LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.580.0110.a	Interventi di potatura di diradamento in luoghi privi di impedimenti su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. Consiste nel mantenere l'ingombro volumetrico della chioma esistente. Con questo intervento non deve venir ridotta la chioma della pianta, ma soltanto il suo alleggerimento mediante attenta selezione e rimozione delle branche e dei rami in sovrannumero e di quelli essiccati a causa dell'eccessiva fittezza della vegetazione. L'intensità del diradamento non può superare il 30% della densità iniziale (e su autorizzazione della D.L.) onde non intaccare le capacità di ripresa della vegetazione nè provocare improvvisi squilibri all'interno della chioma. La rimozione di branche e rami deve avvenire con la tecnica del taglio di rinnovo, ovvero operando la resezione a livello del fusto principale o di branche e rami d'ordine superiore. In nessun caso devono venir lasciati monconi, nè creati 'gomiti' ad angolo acuto aperto verso il centro della pianta. La D.L. può in caso di necessità ordinare l'accorciamento di rami isolati cresciuti in modo irregolare e difforme dalla conformazione tipica della specie, senza comunque alterare	OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0500.a	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] ≤ 10. LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.
1U.06.580.0170.e	Interventi di potatura di diradamento in vie alberate su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. Consiste nel mantenere l'ingombro volumetrico della chioma esistente e con esso la silhouette tipica della specie, consentendo peraltro una miglior penetrazione e distribuzione dell'aria e della luce attenuando i fenomeni di competizione tra le varie branche. Con questo intervento, perciò non deve venir ridotta - nè in altezza nè in larghezza - la chioma della pianta, ma soltanto il suo alleggerimento mediante attenta selezione e rimozione delle branche e dei rami in sovrannumero (diraramento appunto) e di quelli essiccati a causa dell'eccessiva fittezza della vegetazione. L'intensità del diradamento può variare a seconda della specie, dello stato vegetativo del soggetto e delle condizioni ambientali, ma in genere non può superare il 40% della densità iniziale onde non intaccare le capacità di ripresa della vegetazione nè provocare improvvisi squilibri all'interno della chioma. La rimozione di branche e rami deve avvenire con la tecnica del taglio di rinnovo, ovvero operando la resezione	OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0590.d	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 21 ÷ 30. LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento della chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati; diradamento non superiore al 40% della densità iniziale; rimozione di branche e rami con la tecnica del taglio di rinnovo.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.580.0210.g	Interventi di potatura di eliminazione del secco in vie alberate su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; questo intervento mira a 'ripulire' l'albero di tutte le sue parti non più vitali. L'intervento deve essere eseguito in modo rigoroso e completo, evitando di danneggiare accidentalmente le parti verdi. In nessun caso devono essere lasciati monconi. Nel caso specifico delle conifere che sovente hanno abbondante vegetazione secca all'interno della chioma e non sono dotate di capacità di ricaccio delle latifoglie, l'intervento deve essere condotto con ulteriore particolare attenzione in modo da non provocare danni irreparabili alla vegetazione dell'albero. Inoltre occorre trattare con prodotti funghicidi i tagli superiori a Ø 5 cm.- su strada, su piante oltre i 30 m	OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0600.h	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] > 30. LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: potatura del secco in vie alberate su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp;.
1U.06.590.0110.c	Eliminazione di piante in vie alberate poste su strada con presenza di linee filotranviarie con patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp., inclusa disinfezione particolare, uso di teli protettivi e cautela nelle operazioni previste secondo le leggi vigenti. Compresi: i tagli, lo sdradicamento, la rimozione dell'apparato radicale, il carico e trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa, il successivo riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato dalla ceppaia rimossa, la disinfestazione del terreno e degli attrezzi, la disinfezione dei residui legnosi, il ripristino della pavimentazione esistente di contorno (da valutare a parte).- da 10 ÷ 20 m	OC.AVB.c03.B4542.Qa000.0625.-	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 10 ÷ 20. LAVORO: Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sdradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp.
1U.06.590.0010.d	Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Compresi: i tagli, il carico e trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa.- da 20 ÷ 30 m	OC.AVB.c03.B4542.Qa000.0670.b	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: tappeto erboso su luoghi privi di impedimenti; altezza [m] = 20 ÷ 30. LAVORO: Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.200.0100.a	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua; esclusa la fornitura delle piante delle seguenti dimensioni:- circonferenza da 10 a 14 cm - altezza da 201 a 300 cm	OC.AVB.a08.B4542.Qa000.0250.a	OPERA: Albero, a foglia caduca/persistente di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: a filare | in gruppo; circonferenza [cm] = 10 ÷ 14 | altezza [cm] = 201 ÷ 300. Escluso: piante. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; concimazione; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: concimazione [l/pianta] = 50; bagnatura ad acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200.
1U.06.200.0100.b	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua; esclusa la fornitura delle piante delle seguenti dimensioni:- circonferenza da 15 a 20 cm - altezza da 301 a 350 cm	OC.AVB.a08.B4542.Qa000.0250.b	OPERA: Albero, a foglia caduca/persistente di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: a filare | in gruppo; circonferenza [cm] = 16 ÷ 20 | altezza [cm] = 301 ÷ 350. Escluso: piante. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; concimazione; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: concimazione [l/pianta] = 50; bagnatura ad acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.580.0070.b	Interventi di potatura di rinnovo in vie alberate; questo intervento ha il duplice scopo di contenere lo sviluppo di soggetti squilibrati o eccessivamente vigorosi per l'ambiente in cui sono inseriti e di stimolare l'emissione di nuova vegetazione; la potatura di rinnovo va eseguita soltanto su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione. L'intensità del rinnovo non deve essere tale da compromettere la capacità di ripresa della vegetazione; la pianta deve cioè mantenere un'equilibrata dotazione di branche primarie secondarie e rami d'ordine inferiore in modo da conservare la potenzialità della propria conformazione tipica e una sufficiente vigoria. La rimozione di branche e rami deve avvenire con la tecnica del taglio di rinnovo, in modo da stimolare il risveglio di gemme laterali e lo sviluppo della pianta in senso centrifugo. In nessun caso devono essere lasciati monconi, nè creare 'gomiti' ad angolo acuto aperto verso il centro della pianta. Inoltre occorre trattare con prodotti funghicidi i tagli superiori a Ø 5 cm.- su strada con presenza di linee filotranviarie su	OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0610.b	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] ≤ 10. LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.
1U.06.580.0110.b	Interventi di potatura di diradamento in luoghi privi di impedimenti su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. Consiste nel mantenere l'ingombro volumetrico della chioma esistente. Con questo intervento non deve venir ridotta la chioma della pianta, ma soltanto il suo alleggerimento mediante attenta selezione e rimozione delle branche e dei rami in sovrannumero e di quelli essiccati a causa dell'eccessiva fittezza della vegetazione. L'intensità del diradamento non può superare il 30% della densità iniziale (e su autorizzazione della D.L.) onde non intaccare le capacità di ripresa della vegetazione nè provocare improvvisi squilibri all'interno della chioma. La rimozione di branche e rami deve avvenire con la tecnica del taglio di rinnovo, ovvero operando la resezione a livello del fusto principale o di branche e rami d'ordine superiore. In nessun caso devono venir lasciati monconi, nè creati 'gomiti' ad angolo acuto aperto verso il centro della pianta. La D.L. può in caso di necessità ordinare l'accorciamento di rami isolati cresciuti in modo irregolare e difforme dalla conformazione tipica della specie, senza comunque alterare	OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0505.a	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] = 11 ÷ 20. LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.580.0170.f	Interventi di potatura di diradamento in vie alberate su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. Consiste nel mantenere l'ingombro volumetrico della chioma esistente e con esso la silhouette tipica della specie, consentendo peraltro una miglior penetrazione e distribuzione dell'aria e della luce attenuando i fenomeni di competizione tra le varie branche. Con questo intervento, perciò non deve venir ridotta - nè in altezza nè in larghezza - la chioma della pianta, ma soltanto il suo alleggerimento mediante attenta selezione e rimozione delle branche e dei rami in sovrannumero (diraramento appunto) e di quelli essiccati a causa dell'eccessiva fittezza della vegetazione. L'intensità del diradamento può variare a seconda della specie, dello stato vegetativo del soggetto e delle condizioni ambientali, ma in genere non può superare il 40% della densità iniziale onde non intaccare le capacità di ripresa della vegetazione nè provocare improvvisi squilibri all'interno della chioma. La rimozione di branche e rami deve avvenire con la tecnica del taglio di rinnovo, ovvero operando la resezione	OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0590.e	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 21 ÷ 30. LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento della chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati; diradamento non superiore al 40% della densità iniziale; rimozione di branche e rami con la tecnica del taglio di rinnovo.
1U.06.580.0210.h	Interventi di potatura di eliminazione del secco in vie alberate su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; questo intervento mira a 'ripulire' l'albero di tutte le sue parti non più vitali. L'intervento deve essere eseguito in modo rigoroso e completo, evitando di danneggiare accidentalmente le parti verdi. In nessun caso devono essere lasciati monconi. Nel caso specifico delle conifere che sovente hanno abbondante vegetazione secca all'interno della chioma e non sono dotate di capacità di ricaccio delle latifoglie, l'intervento deve essere condotto con ulteriore particolare attenzione in modo da non provocare danni irreparabili alla vegetazione dell'albero. Inoltre occorre trattare con prodotti funghicidi i tagli superiori a Ø 5 cm.- su strada con presenza di linee filotranviarie su piante oltre i 30 m	OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0600.i	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] > 30. LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: potatura del secco in vie alberate su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp;.
1U.06.580.0230	Potatura annuale delle robinie piramidali; consiste nella parziale svettatura della pianta e speronatura della vegetazione, compresa la raccolta, il trasporto alle discariche del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento.	OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0000.-	OPERA: Albero, a foglia caduca di legno naturale generico. LAVORO: Potatura annuale. Incluso: raccolta; trasporto a discariche del materiale di risulta. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: robinie piramidali, parziale svettatura pianta; speronatura vegetazione.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.590.0110.d	Eliminazione di piante in vie alberate poste su strada con presenza di linee filotranviarie con patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp., inclusa disinfezione particolare, uso di teli protettivi e cautela nelle operazioni previste secondo le leggi vigenti. Compresi: i tagli, lo sdradicamento, la rimozione dell'apparato radicale, il carico e trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa, il successivo riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato dalla ceppaia rimossa, la disinfestazione del terreno e degli attrezzi, la disinfezione dei residui legnosi, il ripristino della pavimentazione esistente di contorno (da valutare a parte).- da 20 ÷ 30 m	OC.AVB.c03.B4542.Qa000.0635.-	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 20 ÷ 30. LAVORO: Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sdradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp.
1U.06.590.0010.e	Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Compresi: i tagli, il carico e trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa.- oltre i 30 m	OC.AVB.c03.B4542.Qa000.0680.b	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: tappeto erboso su luoghi privi di impedimenti; altezza [m] > 30. LAVORO: Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.200.0100.c	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua; esclusa la fornitura delle piante delle seguenti dimensioni:- circonferenza da 21 a 25 cm - altezza da 351 a 400 cm	OC.AVB.a08.B4542.Qa000.0250.c	OPERA: Albero, a foglia caduca/persistente di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: a filare | in gruppo; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25 | altezza [cm] = 351 ÷ 400. Escluso: piante. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; concimazione; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: concimazione [l/pianta] = 50; bagnatura ad acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200.
1U.06.200.0100.d	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua; esclusa la fornitura delle piante delle seguenti dimensioni:- circonferenza da 26 a 30 cm - altezza da 401 a 500 cm	OC.AVB.a08.B4542.Qa000.0250.d	OPERA: Albero, a foglia caduca/persistente di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: a filare | in gruppo; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30 | altezza [cm] = 401 ÷ 500. Escluso: piante. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; concimazione; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: concimazione [l/pianta] = 50; bagnatura ad acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200.
1U.06.580.0070.c	Interventi di potatura di rinnovo in vie alberate; questo intervento ha il duplice scopo di contenere lo sviluppo di soggetti squilibrati o eccessivamente vigorosi per l'ambiente in cui sono inseriti e di stimolare l'emissione di nuova vegetazione; la potatura di rinnovo va eseguita soltanto su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione. L'intensità del rinnovo non deve essere tale da compromettere la capacità di ripresa della vegetazione; la pianta deve cioè mantenere un'equilibrata dotazione di branche primarie secondarie e rami d'ordine inferiore in modo da conservare la potenzialità della propria conformazione tipica e una sufficiente vigoria. La rimozione di branche e rami deve avvenire con la tecnica del taglio di rinnovo, in modo da stimolare il risveglio di gemme laterali e lo sviluppo della pianta in senso centrifugo. In nessun caso devono essere lasciati monconi, nè creare 'gomiti' ad angolo acuto aperto verso il centro della pianta. Inoltre occorre trattare con prodotti funghicidi i tagli superiori a Ø 5 cm.- su strada, su piante da 11 ÷ 20 m	OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0580.b	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 11 ÷ 20. LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.580.0110.c	Interventi di potatura di diradamento in luoghi privi di impedimenti su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. Consiste nel mantenere l'ingombro volumetrico della chioma esistente. Con questo intervento non deve venir ridotta la chioma della pianta, ma soltanto il suo alleggerimento mediante attenta selezione e rimozione delle branche e dei rami in sovrannumero e di quelli essiccati a causa dell'eccessiva fittezza della vegetazione. L'intensità del diradamento non può superare il 30% della densità iniziale (e su autorizzazione della D.L.) onde non intaccare le capacità di ripresa della vegetazione nè provocare improvvisi squilibri all'interno della chioma. La rimozione di branche e rami deve avvenire con la tecnica del taglio di rinnovo, ovvero operando la resezione a livello del fusto principale o di branche e rami d'ordine superiore. In nessun caso devono venir lasciati monconi, nè creati 'gomiti' ad angolo acuto aperto verso il centro della pianta. La D.L. può in caso di necessità ordinare l'accorciamento di rami isolati cresciuti in modo irregolare e difforme dalla conformazione tipica della specie, senza comunque alterare	OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0510.a	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] = 21 ÷ 30. LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.
1U.06.580.0170.g	Interventi di potatura di diradamento in vie alberate su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. Consiste nel mantenere l'ingombro volumetrico della chioma esistente e con esso la silhouette tipica della specie, consentendo peraltro una miglior penetrazione e distribuzione dell'aria e della luce attenuando i fenomeni di competizione tra le varie branche. Con questo intervento, perciò non deve venir ridotta - nè in altezza nè in larghezza - la chioma della pianta, ma soltanto il suo alleggerimento mediante attenta selezione e rimozione delle branche e dei rami in sovrannumero (diraramento appunto) e di quelli essiccati a causa dell'eccessiva fittezza della vegetazione. L'intensità del diradamento può variare a seconda della specie, dello stato vegetativo del soggetto e delle condizioni ambientali, ma in genere non può superare il 40% della densità iniziale onde non intaccare le capacità di ripresa della vegetazione nè provocare improvvisi squilibri all'interno della chioma. La rimozione di branche e rami deve avvenire con la tecnica del taglio di rinnovo, ovvero operando la resezione	OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0600.d	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] > 30. LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento della chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati; diradamento non superiore al 40% della densità iniziale; rimozione di branche e rami con la tecnica del taglio di rinnovo.
1U.06.590.0030.a	Eliminazione di piante in vie alberate poste su strada. Compresi: i tagli, il carico e trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa.- sino a 6 m	OC.AVB.c03.B4542.Qa000.0565.a	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] ≤ 6. LAVORO: Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.590.0110.e	Eliminazione di piante in vie alberate poste su strada con presenza di linee filotranviarie con patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp., inclusa disinfezione particolare, uso di teli protettivi e cautela nelle operazioni previste secondo le leggi vigenti. Compresi: i tagli, lo sdradicamento, la rimozione dell'apparato radicale, il carico e trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa, il successivo riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato dalla ceppaia rimossa, la disinfestazione del terreno e degli attrezzi, la disinfezione dei residui legnosi, il ripristino della pavimentazione esistente di contorno (da valutare a parte).- oltre i 30 m	OC.AVB.c03.B4542.Qa000.0655.-	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] > 30. LAVORO: Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sdradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp.
1U.06.590.0050.a	Eliminazione di piante in vie alberate poste su strada con presenza di linee filotranviarie. Compresi: i tagli, il carico e trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa.- sino a 6 m	OC.AVB.c03.B4542.Qa000.0620.a	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] ≤ 6. LAVORO: Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.570.0010	Manutenzione annuale di alberi con pali tutori, fino a cinque anni dalla posa. Comprese: le operazioni di apertura tornelli e successiva chiusura, la zappatura e il diserbo del tornello, la concimazione, la spollonatura del colletto e del tronco, il taglio di correzione dello sviluppo della chioma ed eventuale sostituzione o rilegatura dei pali tutori.	OC.AVB.a36.B4542.Qa000.0550.a	OPERA: Albero di legno naturale generico. Escluso: pali tutori. LAVORO: Manutenzione annuale. Incluso: operazioni di apertura tornelli e successiva chiusura; zappatura; diserbo tornello; concimazione; spollonatura colletto e tronco; taglio di correzione sviluppo chioma; sostituzione o rilegatura pali tutori. SPECIFICHE TECNICHE: fino a cinque anni da posa.
1U.06.570.0100	Spollonatura al piede e scacchiatura di piante fino a 3 m di altezza, con taglio al colletto di polloni e ricacci; compresa la raccolta dei residui vegetali e dei materiali estranei, trasporto alle discariche, escluso onere di smaltimento.	OC.AVB.a35.B4542.Qa000.0550.b	OPERA: Albero di legno naturale generico. LAVORO: Spollonatura al piede. Incluso: raccolta residui vegetali e materiali estranei; trasporto a discariche. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: spollonatura e scacchiatura piante fino ad altezza [m] = 3; taglio al colletto di polloni e ricacci.
1U.06.580.0070.d	Interventi di potatura di rinnovo in vie alberate; questo intervento ha il duplice scopo di contenere lo sviluppo di soggetti squilibrati o eccessivamente vigorosi per l'ambiente in cui sono inseriti e di stimolare l'emissione di nuova vegetazione; la potatura di rinnovo va eseguita soltanto su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione. L'intensità del rinnovo non deve essere tale da compromettere la capacità di ripresa della vegetazione; la pianta deve cioè mantenere un'equilibrata dotazione di branche primarie secondarie e rami d'ordine inferiore in modo da conservare la potenzialità della propria conformazione tipica e una sufficiente vigoria. La rimozione di branche e rami deve avvenire con la tecnica del taglio di rinnovo, in modo da stimolare il risveglio di gemme laterali e lo sviluppo della pianta in senso centrifugo. In nessun caso devono essere lasciati monconi, nè creare 'gomiti' ad angolo acuto aperto verso il centro della pianta. Inoltre occorre trattare con prodotti funghicidi i tagli superiori a Ø 5 cm.- su strada con presenza di linee filotranviarie su	OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0630.b	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 11 ÷ 20. LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.580.0110.d	Interventi di potatura di diradamento in luoghi privi di impedimenti su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. Consiste nel mantenere l'ingombro volumetrico della chioma esistente. Con questo intervento non deve venir ridotta la chioma della pianta, ma soltanto il suo alleggerimento mediante attenta selezione e rimozione delle branche e dei rami in sovrannumero e di quelli essiccati a causa dell'eccessiva fittezza della vegetazione. L'intensità del diradamento non può superare il 30% della densità iniziale (e su autorizzazione della D.L.) onde non intaccare le capacità di ripresa della vegetazione nè provocare improvvisi squilibri all'interno della chioma. La rimozione di branche e rami deve avvenire con la tecnica del taglio di rinnovo, ovvero operando la resezione a livello del fusto principale o di branche e rami d'ordine superiore. In nessun caso devono venir lasciati monconi, nè creati 'gomiti' ad angolo acuto aperto verso il centro della pianta. La D.L. può in caso di necessità ordinare l'accorciamento di rami isolati cresciuti in modo irregolare e difforme dalla conformazione tipica della specie, senza comunque alterare	OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0515.a	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] > 30. LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.
1U.06.580.0170.h	Interventi di potatura di diradamento in vie alberate su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. Consiste nel mantenere l'ingombro volumetrico della chioma esistente e con esso la silhouette tipica della specie, consentendo peraltro una miglior penetrazione e distribuzione dell'aria e della luce attenuando i fenomeni di competizione tra le varie branche. Con questo intervento, perciò non deve venir ridotta - nè in altezza nè in larghezza - la chioma della pianta, ma soltanto il suo alleggerimento mediante attenta selezione e rimozione delle branche e dei rami in sovrannumero (diraramento appunto) e di quelli essiccati a causa dell'eccessiva fittezza della vegetazione. L'intensità del diradamento può variare a seconda della specie, dello stato vegetativo del soggetto e delle condizioni ambientali, ma in genere non può superare il 40% della densità iniziale onde non intaccare le capacità di ripresa della vegetazione nè provocare improvvisi squilibri all'interno della chioma. La rimozione di branche e rami deve avvenire con la tecnica del taglio di rinnovo, ovvero operando la resezione	OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0600.e	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] > 30. LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento della chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati; diradamento non superiore al 40% della densità iniziale; rimozione di branche e rami con la tecnica del taglio di rinnovo.
1U.06.590.0030.b	Eliminazione di piante in vie alberate poste su strada. Compresi: i tagli, il carico e trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa.- da 6 ÷ 10 m	OC.AVB.c03.B4542.Qa000.0590.j	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 6 ÷ 10. LAVORO: Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.580.0010.a	Taglio di potatura di diradamento su piante situate in luoghi privi di impedimenti; la potatura di diradamento mira a mantenere l'ingombro volumetrico della chioma esistente non deve venir ridotta - nè in altezza nè in larghezza - la chioma della pianta, ma soltanto il suo alleggerimento mediante attenta selezione e rimozione delle branche e dei rami in sovrannumero e di quelli essiccati. L'intensità del diradamento non può superare il 30% della densità iniziale onde non intaccare le capacità di ripresa della vegetazione nè provocare improvvisi squilibri all'interno della chioma. La rimozione di branche e rami deve avvenire con la tecnica del taglio di rinnovo. In nessun caso devono venir lasciati monconi, nè creati 'gomiti' ad angolo acuto aperto verso il centro della pianta. La D.L. può in caso di necessità ordinare l'accorciamento di rami isolati cresciuti in modo irregolare e difforme dalla conformazione tipica della specie, senza comunque alterare la sagoma della chioma dell'albero. Inoltre bisogna disinfettare con prodotto fungicida i tagli superiori a Ø 5 cm.- per piante fino a 10 m	OC.AVB.c19.B4542.Qa000.0525.a	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] ≤ 10. LAVORO: Taglio di diradamento. Incluso: trattamento dei tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: taglio di potatura; alleggerimento chioma pianta con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero ed essiccati; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale; rimozione branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.
1U.06.590.0050.b	Eliminazione di piante in vie alberate poste su strada con presenza di linee filotranviarie. Compresi: i tagli, il carico e trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa.- da 6 ÷ 10 m	OC.AVB.c03.B4542.Qa000.0645.b	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 6 ÷ 10. LAVORO: Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.570.0110	Spollonatura al piede e scacchiatura di piante fino a 3 m di altezza soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp, con taglio al colletto di polloni e ricacci, compresa la disinfezione con prodotto fungicida dei tagli superiori a Ø 5 cm, la raccolta dei residui vegetali e dei materiali estranei, trasporto alle discariche, escluso onere di smaltimento. L'operazione di cippatura deve essere evitata.	OC.AVB.a35.B4542.Qa000.0555.-	OPERA: Albero di legno naturale generico. LAVORO: Spollonatura al piede. Incluso: disinfezione dei tagli con diametro superiore a [cm] > 5; raccolta residui vegetali ed estranei; trasporto a discariche. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: spollonatura e scacchiatura piante, soggette a patologie particolari come Ceratocystis fimbriata - Graphium ulmi - Verticillium spp, fino ad altezza [m] = 3; taglio al colletto di polloni e ricacci.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.580.0070.e	Interventi di potatura di rinnovo in vie alberate; questo intervento ha il duplice scopo di contenere lo sviluppo di soggetti squilibrati o eccessivamente vigorosi per l'ambiente in cui sono inseriti e di stimolare l'emissione di nuova vegetazione; la potatura di rinnovo va eseguita soltanto su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione. L'intensità del rinnovo non deve essere tale da compromettere la capacità di ripresa della vegetazione; la pianta deve cioè mantenere un'equilibrata dotazione di branche primarie secondarie e rami d'ordine inferiore in modo da conservare la potenzialità della propria conformazione tipica e una sufficiente vigoria. La rimozione di branche e rami deve avvenire con la tecnica del taglio di rinnovo, in modo da stimolare il risveglio di gemme laterali e lo sviluppo della pianta in senso centrifugo. In nessun caso devono essere lasciati monconi, nè creare 'gomiti' ad angolo acuto aperto verso il centro della pianta. Inoltre occorre trattare con prodotti funghicidi i tagli superiori a Ø 5 cm.- su strada, su piante da 21 ÷ 30 m	OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0590.b	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 21 ÷ 30. LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.
1U.06.580.0130.a	Interventi di potatura di rinnovo in luoghi privi di impedimenti su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; questo intervento ha il duplice scopo di contenere lo sviluppo di soggetti squilibrati o eccessivamente vigorosi e di stimolare l'emissione di nuova vegetazione; la potatura di rinnovo va cioè eseguita soltanto su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione. L'intensità del rinnovo, non deve essere tale da compromettere la capacità di ripresa della vegetazione; la pianta deve cioè mantenere un'equilibrata dotazione di branche primarie secondarie e rami d'ordine inferiore in modo da conservare la potenzialità della propria conformazione tipica e una sufficiente vigoria. La rimozione di branche e rami deve avvenire con la tecnica del taglio di rinnovo, in modo da stimolare il risveglio di gemme laterali e lo sviluppo della pianta in senso centrifugo. In nessun caso devono essere lasciati monconi, nè creare 'gomiti' ad angolo acuto aperto verso il centro della pianta. Inoltre occorre trattare con prodotti funghicidi i tagli	OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0500.b	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] ≤ 10. LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp e su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.580.0190.a	Interventi di potatura di rinnovo in vie alberate su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; questo intervento ha il duplice scopo di contenere lo sviluppo di soggetti squilibrati o eccessivamente vigorosi per l'ambiente in cui sono inseriti e di stimolare l'emissione di nuova vegetazione in modo da mantenere relativamente 'giovane' una pianta. L'opportunità di eseguire questo intervento deve essere attentamente valutata soprattutto in rapporto alla specie vegetale e alla sicurezza dei cittadini e dei beni; la potatura di rinnovo va cioè eseguita soltanto su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione. L'intensità del rinnovo può variare a seconda della specie, dello stato vegetativo del soggetto e delle condizioni ambientali, ma in genere non deve essere tale da compromettere la capacità di ripresa della vegetazione; la pianta deve cioè mantenere un'equilibrata dotazione di branche primarie secondarie e rami d'ordine inferiore in modo da conservare la potenzialità della propria	OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0560.f	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] ≤ 10. LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie: di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e quelle soggette a patologie come Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.
1U.06.590.0030.c	Eliminazione di piante in vie alberate poste su strada. Compresi: i tagli, il carico e trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa.- da 10 ÷ 20 m	OC.AVB.c03.B4542.Qa000.0570.b	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 10 ÷ 20. LAVORO: Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.580.0010.b	Taglio di potatura di diradamento su piante situate in luoghi privi di impedimenti; la potatura di diradamento mira a mantenere l'ingombro volumetrico della chioma esistente non deve venir ridotta - nè in altezza nè in larghezza - la chioma della pianta, ma soltanto il suo alleggerimento mediante attenta selezione e rimozione delle branche e dei rami in sovrannumero e di quelli essiccati. L'intensità del diradamento non può superare il 30% della densità iniziale onde non intaccare le capacità di ripresa della vegetazione nè provocare improvvisi squilibri all'interno della chioma. La rimozione di branche e rami deve avvenire con la tecnica del taglio di rinnovo. In nessun caso devono venir lasciati monconi, nè creati 'gomiti' ad angolo acuto aperto verso il centro della pianta. La D.L. può in caso di necessità ordinare l'accorciamento di rami isolati cresciuti in modo irregolare e difforme dalla conformazione tipica della specie, senza comunque alterare la sagoma della chioma dell'albero. Inoltre bisogna disinfettare con prodotto fungicida i tagli superiori a Ø 5 cm.- per piante da 11 ÷ 20 m	OC.AVB.c19.B4542.Qa000.0530.a	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] = 11 ÷ 20. LAVORO: Taglio di diradamento. Incluso: trattamento dei tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: taglio di potatura; alleggerimento chioma pianta con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero ed essiccati; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale; rimozione branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.
1U.06.590.0050.c	Eliminazione di piante in vie alberate poste su strada con presenza di linee filotranviarie. Compresi: i tagli, il carico e trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa.- da 10 ÷ 20 m	OC.AVB.c03.B4542.Qa000.0625.b	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 10 ÷ 20. LAVORO: Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.03.900.0050.a	Scapitozzatura testa paratie:- spessore = 50 cm	OC.EEA.c12.E5710.Za000.0000.-	OPERA: Paratia di materiale generico; spessore [cm] = 50. LAVORO: Scapitozzatura. Escluso: taglio acciaio. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.570.0150.a	Innaffiamento di alberi, a gruppo o a filare; eseguito con autobotte attrezzata per l'erogazione, con immisione d'acqua nel tubo drenante posto ad anello attorno all'apparato radicale o nel tornello delle piante in ragione di 150 ÷ 200 litri a pianta:- con anello di innaffiamento	OC.AVB.a37.B4542.Qa000.0545.a	OPERA: Albero di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: a filare | in gruppo. Incluso: anello di innaffiamento. LAVORO: Innaffiamento. SPECIFICHE TECNICHE: immisione acqua nel tubo drenante posto ad anello attorno all'apparato radicale o nel tornello piante in ragione [l/pianta] = 150 ÷ 200.
1U.06.570.0200.a	Trapianto di alberature, in luoghi privi di impedimento, nella stessa area verde.- fino a 10 m	OC.AVB.a38.B4542.Qa000.0520.-	OPERA: Albero di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: alberature; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] ≤ 10. Incluso: fasce per sollevamento. Escluso: tubo drenante. LAVORO: Trapianto. Incluso: triturazione, caricamento, trasporto e scarico in discarica del materiale di risulta; pulizia cantiere; formazione zolla con trattrice munita di zollatrice; protezione tronco con fasciatura, legatura, riduzione e protezione apparato radicale; formazione buca per messa a dimora in area verde; rinterro; formazione tornello; bagnatura con acqua pari a [l] = 150/200. Escluso: oneri di discarica; formazione di incastellatura a sostegno pianta. SPECIFICHE TECNICHE: concimi o ammendanti in ragione [l/pianta] = 50; ghiaia per drenaggio con volume [m³] = 0,3; tubo drenante di diametro [mm] = 125 con tappo di chiusura e gomito; terra di coltivo in ragione di [m³] = 1, trapianto nella stessa area verde; preparazione piante al trapianto con potatura di rinnovo; rimozione branche e rami con resezione a livello del fusto principale o di rami di ordine superiore; tagli superiori a diametro [cm] = 5 trattati con disinfettati.
1U.06.580.0070.f	Interventi di potatura di rinnovo in vie alberate; questo intervento ha il duplice scopo di contenere lo sviluppo di soggetti squilibrati o eccessivamente vigorosi per l'ambiente in cui sono inseriti e di stimolare l'emissione di nuova vegetazione; la potatura di rinnovo va eseguita soltanto su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione. L'intensità del rinnovo non deve essere tale da compromettere la capacità di ripresa della vegetazione; la pianta deve cioè mantenere un'equilibrata dotazione di branche primarie secondarie e rami d'ordine inferiore in modo da conservare la potenzialità della propria conformazione tipica e una sufficiente vigoria. La rimozione di branche e rami deve avvenire con la tecnica del taglio di rinnovo, in modo da stimolare il risveglio di gemme laterali e lo sviluppo della pianta in senso centrifugo. In nessun caso devono essere lasciati monconi, nè creare 'gomiti' ad angolo acuto aperto verso il centro della pianta. Inoltre occorre trattare con prodotti funghicidi i tagli superiori a Ø 5 cm.- su strada con presenza di linee filotranviarie su	OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0640.b	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 21 ÷ 30. LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.580.0130.b	Interventi di potatura di rinnovo in luoghi privi di impedimenti su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; questo intervento ha il duplice scopo di contenere lo sviluppo di soggetti squilibrati o eccessivamente vigorosi e di stimolare l'emissione di nuova vegetazione; la potatura di rinnovo va cioè eseguita soltanto su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione. L'intensità del rinnovo, non deve essere tale da compromettere la capacità di ripresa della vegetazione; la pianta deve cioè mantenere un'equilibrata dotazione di branche primarie secondarie e rami d'ordine inferiore in modo da conservare la potenzialità della propria conformazione tipica e una sufficiente vigoria. La rimozione di branche e rami deve avvenire con la tecnica del taglio di rinnovo, in modo da stimolare il risveglio di gemme laterali e lo sviluppo della pianta in senso centrifugo. In nessun caso devono essere lasciati monconi, nè creare 'gomiti' ad angolo acuto aperto verso il centro della pianta. Inoltre occorre trattare con prodotti funghicidi i tagli	OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0505.b	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] = 11 ÷ 20. LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp e su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.
1U.06.580.0190.b	Interventi di potatura di rinnovo in vie alberate su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; questo intervento ha il duplice scopo di contenere lo sviluppo di soggetti squilibrati o eccessivamente vigorosi per l'ambiente in cui sono inseriti e di stimolare l'emissione di nuova vegetazione in modo da mantenere relativamente 'giovane' una pianta. L'opportunità di eseguire questo intervento deve essere attentamente valutata soprattutto in rapporto alla specie vegetale e alla sicurezza dei cittadini e dei beni; la potatura di rinnovo va cioè eseguita soltanto su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione. L'intensità del rinnovo può variare a seconda della specie, dello stato vegetativo del soggetto e delle condizioni ambientali, ma in genere non deve essere tale da compromettere la capacità di ripresa della vegetazione; la pianta deve cioè mantenere un'equilibrata dotazione di branche primarie secondarie e rami d'ordine inferiore in modo da conservare la potenzialità della propria	OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0560.g	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] ≤ 10. LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie: di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e quelle soggette a patologie come Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.
1U.06.590.0030.d	Eliminazione di piante in vie alberate poste su strada. Compresi: i tagli, il carico e trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa.- da 20 ÷ 30 m	OC.AVB.c03.B4542.Qa000.0580.j	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 20 ÷ 30. LAVORO: Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.580.0010.c	Taglio di potatura di diradamento su piante situate in luoghi privi di impedimenti; la potatura di diradamento mira a mantenere l'ingombro volumetrico della chioma esistente non deve venir ridotta - nè in altezza nè in larghezza - la chioma della pianta, ma soltanto il suo alleggerimento mediante attenta selezione e rimozione delle branche e dei rami in sovrannumero e di quelli essiccati. L'intensità del diradamento non può superare il 30% della densità iniziale onde non intaccare le capacità di ripresa della vegetazione nè provocare improvvisi squilibri all'interno della chioma. La rimozione di branche e rami deve avvenire con la tecnica del taglio di rinnovo. In nessun caso devono venir lasciati monconi, nè creati 'gomiti' ad angolo acuto aperto verso il centro della pianta. La D.L. può in caso di necessità ordinare l'accorciamento di rami isolati cresciuti in modo irregolare e difforme dalla conformazione tipica della specie, senza comunque alterare la sagoma della chioma dell'albero. Inoltre bisogna disinfettare con prodotto fungicida i tagli superiori a Ø 5 cm.- per piante da 21 ÷ 30 m	OC.AVB.c19.B4542.Qa000.0535.a	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] = 21 ÷ 30. LAVORO: Taglio di diradamento. Incluso: trattamento dei tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: taglio di potatura; alleggerimento chioma pianta con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero ed essiccati; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale; rimozione branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.
1U.06.590.0050.d	Eliminazione di piante in vie alberate poste su strada con presenza di linee filotranviarie. Compresi: i tagli, il carico e trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa.- da 20 ÷ 30 m	OC.AVB.c03.B4542.Qa000.0635.b	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 20 ÷ 30. LAVORO: Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.03.900.0050.b	Scapitozzatura testa paratie:- spessore = 60 cm	OC.EEA.c12.E5710.Za000.0005.-	OPERA: Paratia di materiale generico; spessore [cm] = 60. LAVORO: Scapitozzatura. Escluso: taglio acciaio. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.570.0150.b	Innaffiamento di alberi, a gruppo o a filare; eseguito con autobotte attrezzata per l'erogazione, con immisione d'acqua nel tubo drenante posto ad anello attorno all'apparato radicale o nel tornello delle piante in ragione di 150 ÷ 200 litri a pianta:- senza anello di innaffiamento	OC.AVB.a37.B4542.Qa000.0545.b	OPERA: Albero di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: a filare | in gruppo. Escluso: anello di innaffiamento. LAVORO: Innaffiamento. SPECIFICHE TECNICHE: immisione acqua nel tubo drenante posto ad anello attorno all'apparato radicale o nel tornello piante in ragione [l/pianta] = 150 ÷ 200.
1U.06.580.0070.g	Interventi di potatura di rinnovo in vie alberate; questo intervento ha il duplice scopo di contenere lo sviluppo di soggetti squilibrati o eccessivamente vigorosi per l'ambiente in cui sono inseriti e di stimolare l'emissione di nuova vegetazione; la potatura di rinnovo va eseguita soltanto su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione. L'intensità del rinnovo non deve essere tale da compromettere la capacità di ripresa della vegetazione; la pianta deve cioè mantenere un'equilibrata dotazione di branche primarie secondarie e rami d'ordine inferiore in modo da conservare la potenzialità della propria conformazione tipica e una sufficiente vigoria. La rimozione di branche e rami deve avvenire con la tecnica del taglio di rinnovo, in modo da stimolare il risveglio di gemme laterali e lo sviluppo della pianta in senso centrifugo. In nessun caso devono essere lasciati monconi, nè creare 'gomiti' ad angolo acuto aperto verso il centro della pianta. Inoltre occorre trattare con prodotti funghicidi i tagli superiori a Ø 5 cm.- su strada, su piante oltre i 30 m	OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0600.b	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] > 30. LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.580.0130.c	Interventi di potatura di rinnovo in luoghi privi di impedimenti su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; questo intervento ha il duplice scopo di contenere lo sviluppo di soggetti squilibrati o eccessivamente vigorosi e di stimolare l'emissione di nuova vegetazione; la potatura di rinnovo va cioè eseguita soltanto su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione. L'intensità del rinnovo, non deve essere tale da compromettere la capacità di ripresa della vegetazione; la pianta deve cioè mantenere un'equilibrata dotazione di branche primarie secondarie e rami d'ordine inferiore in modo da conservare la potenzialità della propria conformazione tipica e una sufficiente vigoria. La rimozione di branche e rami deve avvenire con la tecnica del taglio di rinnovo, in modo da stimolare il risveglio di gemme laterali e lo sviluppo della pianta in senso centrifugo. In nessun caso devono essere lasciati monconi, nè creare 'gomiti' ad angolo acuto aperto verso il centro della pianta. Inoltre occorre trattare con prodotti funghicidi i tagli	OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0510.b	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] = 21 ÷ 30. LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp e su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.
1U.06.580.0190.c	Interventi di potatura di rinnovo in vie alberate su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; questo intervento ha il duplice scopo di contenere lo sviluppo di soggetti squilibrati o eccessivamente vigorosi per l'ambiente in cui sono inseriti e di stimolare l'emissione di nuova vegetazione in modo da mantenere relativamente 'giovane' una pianta. L'opportunità di eseguire questo intervento deve essere attentamente valutata soprattutto in rapporto alla specie vegetale e alla sicurezza dei cittadini e dei beni; la potatura di rinnovo va cioè eseguita soltanto su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione. L'intensità del rinnovo può variare a seconda della specie, dello stato vegetativo del soggetto e delle condizioni ambientali, ma in genere non deve essere tale da compromettere la capacità di ripresa della vegetazione; la pianta deve cioè mantenere un'equilibrata dotazione di branche primarie secondarie e rami d'ordine inferiore in modo da conservare la potenzialità della propria	OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0580.f	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 11 ÷ 20. LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie: di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e quelle soggette a patologie come Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.
1U.06.590.0030.e	Eliminazione di piante in vie alberate poste su strada. Compresi: i tagli, il carico e trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa.- oltre i 30 m	OC.AVB.c03.B4542.Qa000.0600.j	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] > 30. LAVORO: Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.580.0010.d	Taglio di potatura di diradamento su piante situate in luoghi privi di impedimenti; la potatura di diradamento mira a mantenere l'ingombro volumetrico della chioma esistente non deve venir ridotta - nè in altezza nè in larghezza - la chioma della pianta, ma soltanto il suo alleggerimento mediante attenta selezione e rimozione delle branche e dei rami in sovrannumero e di quelli essiccati. L'intensità del diradamento non può superare il 30% della densità iniziale onde non intaccare le capacità di ripresa della vegetazione nè provocare improvvisi squilibri all'interno della chioma. La rimozione di branche e rami deve avvenire con la tecnica del taglio di rinnovo. In nessun caso devono venir lasciati monconi, nè creati 'gomiti' ad angolo acuto aperto verso il centro della pianta. La D.L. può in caso di necessità ordinare l'accorciamento di rami isolati cresciuti in modo irregolare e difforme dalla conformazione tipica della specie, senza comunque alterare la sagoma della chioma dell'albero. Inoltre bisogna disinfettare con prodotto fungicida i tagli superiori a Ø 5 cm.- per piante oltre i 30 m	OC.AVB.c19.B4542.Qa000.0540.a	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] > 30. LAVORO: Taglio di diradamento. Incluso: trattamento dei tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: taglio di potatura; alleggerimento chioma pianta con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero ed essiccati; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale; rimozione branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.
1U.06.590.0050.e	Eliminazione di piante in vie alberate poste su strada con presenza di linee filotranviarie. Compresi: i tagli, il carico e trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa.- oltre i 30 m	OC.AVB.c03.B4542.Qa000.0655.b	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] > 30. LAVORO: Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.03.900.0050.c	Scapitozzatura testa paratie:- spessore = 80 cm	OC.EEA.c12.E5710.Za000.0010.-	OPERA: Paratia di materiale generico; spessore [cm] = 80. LAVORO: Scapitozzatura. Escluso: taglio acciaio. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.580.0050.a	Interventi di potatura di diradamento in vie alberate; consiste nel mantenere l'ingombro volumetrico della chioma esistente. Con questo intervento, perciò non deve venir ridotta - nè in altezza nè in larghezza - la chioma della pianta, ma soltanto il suo alleggerimento mediante attenta selezione e rimozione delle branche e dei rami in sovrannumero e di quelli essiccati a causa dell'eccessiva fittezza della vegetazione. L'intensità del diradamento non può superare il 30% della densità iniziale onde non intaccare le capacità di ripresa della vegetazione nè provocare improvvisi squilibri all'interno della chioma. La rimozione di branche e rami deve avvenire con la tecnica del taglio di rinnovo. In nessun caso devono venir lasciati monconi, nè creati 'gomiti' ad angolo acuto aperto verso il centro della pianta. La D.L. può in caso di necessità ordinare l'accorciamento di rami isolati cresciuti in modo irregolare e difforme dalla conformazione tipica della specie, senza comunque alterare la sagoma della chioma dell'albero. Inoltre occorre trattare con prodotti funghicidi i tagli superiori a Ø 5 cm.- su strada, su piante fino a 10 m	OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0560.a	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] ≤ 10. LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: allegerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati con tecnica del taglio di rinnovo; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.580.0070.h	Interventi di potatura di rinnovo in vie alberate; questo intervento ha il duplice scopo di contenere lo sviluppo di soggetti squilibrati o eccessivamente vigorosi per l'ambiente in cui sono inseriti e di stimolare l'emissione di nuova vegetazione; la potatura di rinnovo va eseguita soltanto su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione. L'intensità del rinnovo non deve essere tale da compromettere la capacità di ripresa della vegetazione; la pianta deve cioè mantenere un'equilibrata dotazione di branche primarie secondarie e rami d'ordine inferiore in modo da conservare la potenzialità della propria conformazione tipica e una sufficiente vigoria. La rimozione di branche e rami deve avvenire con la tecnica del taglio di rinnovo, in modo da stimolare il risveglio di gemme laterali e lo sviluppo della pianta in senso centrifugo. In nessun caso devono essere lasciati monconi, nè creare 'gomiti' ad angolo acuto aperto verso il centro della pianta. Inoltre occorre trattare con prodotti funghicidi i tagli superiori a Ø 5 cm.- su strada con presenza di linee filotranviarie su	OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0650.b	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] > 30. LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.
1U.06.580.0130.d	Interventi di potatura di rinnovo in luoghi privi di impedimenti su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; questo intervento ha il duplice scopo di contenere lo sviluppo di soggetti squilibrati o eccessivamente vigorosi e di stimolare l'emissione di nuova vegetazione; la potatura di rinnovo va cioè eseguita soltanto su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione. L'intensità del rinnovo, non deve essere tale da compromettere la capacità di ripresa della vegetazione; la pianta deve cioè mantenere un'equilibrata dotazione di branche primarie secondarie e rami d'ordine inferiore in modo da conservare la potenzialità della propria conformazione tipica e una sufficiente vigoria. La rimozione di branche e rami deve avvenire con la tecnica del taglio di rinnovo, in modo da stimolare il risveglio di gemme laterali e lo sviluppo della pianta in senso centrifugo. In nessun caso devono essere lasciati monconi, nè creare 'gomiti' ad angolo acuto aperto verso il centro della pianta. Inoltre occorre trattare con prodotti funghicidi i tagli	OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0515.b	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] > 30. LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp e su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.580.0190.d	Interventi di potatura di rinnovo in vie alberate su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; questo intervento ha il duplice scopo di contenere lo sviluppo di soggetti squilibrati o eccessivamente vigorosi per l'ambiente in cui sono inseriti e di stimolare l'emissione di nuova vegetazione in modo da mantenere relativamente 'giovane' una pianta. L'opportunità di eseguire questo intervento deve essere attentamente valutata soprattutto in rapporto alla specie vegetale e alla sicurezza dei cittadini e dei beni; la potatura di rinnovo va cioè eseguita soltanto su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione. L'intensità del rinnovo può variare a seconda della specie, dello stato vegetativo del soggetto e delle condizioni ambientali, ma in genere non deve essere tale da compromettere la capacità di ripresa della vegetazione; la pianta deve cioè mantenere un'equilibrata dotazione di branche primarie secondarie e rami d'ordine inferiore in modo da conservare la potenzialità della propria	OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0580.g	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 11 ÷ 20. LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie: di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e quelle soggette a patologie come Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.
1U.06.590.0090.a	Eliminazione di piante in vie alberate poste su strada con patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp., inclusa disinfezione particolare, uso di teli protettivi e cautela nelle operazioni previste secondo le leggi vigenti. Compresi: i tagli, lo sdradicamento, la rimozione dell'apparato radicale, il carico e trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa, il successivo riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato dalla ceppaia rimossa, la disinfestazione del terreno e degli attrezzi, la disinfezione dei residui legnosi, il ripristino della pavimentazione esistente di contorno (da valutare a parte).- sino a 6 m	OC.AVB.c03.B4542.Qa000.0570.-	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] ≤ 6. Incluso: teli protettivi. LAVORO: Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sdradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.580.0020.a	Taglio di potatura di rinnovo su piante situate in luoghi privi di impedimenti; la potatura di rinnovo ha il duplice scopo di contenere lo sviluppo di soggetti squilibrati o eccessivamente vigorosi per l'ambiente in cui sono inseriti e di stimolare l'emissione di nuova vegetazione in modo da mantenere relativamente 'giovane' una pianta. La potatura di rinnovo va eseguita soltanto su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e non deve essere tale da compromettere la capacità di ripresa della vegetazione; la pianta deve cioè mantenere un'equilibrata dotazione di branche primarie secondarie e rami d'ordine inferiore in modo da conservare la potenzialità della propria conformazione tipica e una sufficiente vigoria. La rimozione di branche e rami deve avvenire con la tecnica del taglio di rinnovo, in modo da stimolare il risveglio di gemme laterali e lo sviluppo della pianta in senso centrifugo. In nessun caso devono essere lasciati monconi, nè creare 'gomiti' ad angolo acuto aperto verso il centro della pianta. Inoltre occorre trattare con prodotti funghicidi i tagli superiori a Ø 5 cm.- per piante	OC.AVB.c19.B4542.Qa000.0525.b	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] ≤ 10. LAVORO: Taglio di rinnovo. Incluso: trattamento dei tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: taglio di potatura; su specie: di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e quelle soggette a patologie come Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.
1U.06.590.0070.a	Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti con patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp., inclusa disinfezione particolare, uso di teli protettivi e cautela nelle operazioni previste secondo le leggi vigenti. Compresi: i tagli, lo sdradicamento, la rimozione dell'apparato radicale, il carico e trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa, il successivo riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato dalla ceppaia rimossa, la disinfestazione del terreno e degli attrezzi, la disinfezione dei residui legnosi, la risemina del terreno circostante la pianta rimossa.- sino a 6 m	OC.AVB.c03.B4542.Qa000.0665.-	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: tappeto erboso su luoghi privi di impedimenti; altezza [m] ≤ 6. Incluso: teli protettivi. LAVORO: Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sdradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi; risemina del terreno circostante pianta rimossa. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp;.
1C.03.900.0050.d	Scapitozzatura testa paratie:- spessore = 100 cm	OC.EEA.c12.E5710.Za000.0015.-	OPERA: Paratia di materiale generico; spessore [cm] = 100. LAVORO: Scapitozzatura. Escluso: taglio acciaio. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.580.0050.b	Interventi di potatura di diradamento in vie alberate; consiste nel mantenere l'ingombro volumetrico della chioma esistente. Con questo intervento, perciò non deve venir ridotta - nè in altezza nè in larghezza - la chioma della pianta, ma soltanto il suo alleggerimento mediante attenta selezione e rimozione delle branche e dei rami in sovrannumero e di quelli essiccati a causa dell'eccessiva fittezza della vegetazione. L'intensità del diradamento non può superare il 30% della densità iniziale onde non intaccare le capacità di ripresa della vegetazione nè provocare improvvisi squilibri all'interno della chioma. La rimozione di branche e rami deve avvenire con la tecnica del taglio di rinnovo. In nessun caso devono venir lasciati monconi, nè creati 'gomiti' ad angolo acuto aperto verso il centro della pianta. La D.L. può in caso di necessità ordinare l'accorciamento di rami isolati cresciuti in modo irregolare e difforme dalla conformazione tipica della specie, senza comunque alterare la sagoma della chioma dell'albero. Inoltre occorre trattare con prodotti funghicidi i tagli superiori a Ø 5 cm.- su strada con presenza di linee filotranviarie su piante fino a 10 m	OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0610.a	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] ≤ 10. LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: allegerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati con tecnica del taglio di rinnovo; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale.
1U.06.580.0090.a	Interventi di potatura di eliminazione del secco in vie alberate; questo intervento mira a 'ripulire' l'albero di tutte le sue parti non più vitali. L'intervento deve essere eseguito in modo rigoroso e completo, evitando di danneggiare accidentalmente le parti verdi. In nessun caso devono essere lasciati monconi. Nel caso specifico delle conifere, l'intervento deve essere condotto con particolare attenzione in modo da non provocare danni irreparabili alla vegetazione dell'albero. Inoltre occorre trattare con prodotti funghicidi i tagli superiori a Ø 5 cm.- su strada, su piante fino a 10 m	OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0560.c	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] ≤ 10. LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco.
1U.06.580.0150.a	Interventi di potatura di eliminazione del secco in luoghi privi di impedimenti su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; questo intervento mira a 'ripulire' l'albero di tutte le sue parti non più vitali. Nel caso specifico delle conifere, l'intervento deve essere condotto con particolare attenzione in modo da non provocare danni irreparabili alla vegetazione dell'albero. Inoltre occorre trattare con prodotti funghicidi i tagli superiori a Ø 5 cm.- su piante fino a 10 m	OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0500.c	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] ≤ 10. LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: potatura del secco su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.580.0190.e	Interventi di potatura di rinnovo in vie alberate su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; questo intervento ha il duplice scopo di contenere lo sviluppo di soggetti squilibrati o eccessivamente vigorosi per l'ambiente in cui sono inseriti e di stimolare l'emissione di nuova vegetazione in modo da mantenere relativamente 'giovane' una pianta. L'opportunità di eseguire questo intervento deve essere attentamente valutata soprattutto in rapporto alla specie vegetale e alla sicurezza dei cittadini e dei beni; la potatura di rinnovo va cioè eseguita soltanto su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione. L'intensità del rinnovo può variare a seconda della specie, dello stato vegetativo del soggetto e delle condizioni ambientali, ma in genere non deve essere tale da compromettere la capacità di ripresa della vegetazione; la pianta deve cioè mantenere un'equilibrata dotazione di branche primarie secondarie e rami d'ordine inferiore in modo da conservare la potenzialità della propria	OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0590.f	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 21 ÷ 30. LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie: di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e quelle soggette a patologie come Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.
1U.06.590.0090.b	Eliminazione di piante in vie alberate poste su strada con patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp., inclusa disinfezione particolare, uso di teli protettivi e cautela nelle operazioni previste secondo le leggi vigenti. Compresi: i tagli, lo sdradicamento, la rimozione dell'apparato radicale, il carico e trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa, il successivo riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato dalla ceppaia rimossa, la disinfestazione del terreno e degli attrezzi, la disinfezione dei residui legnosi, il ripristino della pavimentazione esistente di contorno (da valutare a parte).- da 6 ÷ 10 m	OC.AVB.c03.B4542.Qa000.0595.-	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 6 ÷ 10. LAVORO: Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sdradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.580.0020.b	Taglio di potatura di rinnovo su piante situate in luoghi privi di impedimenti; la potatura di rinnovo ha il duplice scopo di contenere lo sviluppo di soggetti squilibrati o eccessivamente vigorosi per l'ambiente in cui sono inseriti e di stimolare l'emissione di nuova vegetazione in modo da mantenere relativamente 'giovane' una pianta. La potatura di rinnovo va eseguita soltanto su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e non deve essere tale da compromettere la capacità di ripresa della vegetazione; la pianta deve cioè mantenere un'equilibrata dotazione di branche primarie secondarie e rami d'ordine inferiore in modo da conservare la potenzialità della propria conformazione tipica e una sufficiente vigoria. La rimozione di branche e rami deve avvenire con la tecnica del taglio di rinnovo, in modo da stimolare il risveglio di gemme laterali e lo sviluppo della pianta in senso centrifugo. In nessun caso devono essere lasciati monconi, nè creare 'gomiti' ad angolo acuto aperto verso il centro della pianta. Inoltre occorre trattare con prodotti funghicidi i tagli superiori a Ø 5 cm.- per piante	OC.AVB.c19.B4542.Qa000.0530.b	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] = 11 ÷ 20. LAVORO: Taglio di rinnovo. Incluso: trattamento dei tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: taglio di potatura; su specie: di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e quelle soggette a patologie come Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.
1U.06.590.0070.b	Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti con patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp., inclusa disinfezione particolare, uso di teli protettivi e cautela nelle operazioni previste secondo le leggi vigenti. Compresi: i tagli, lo sdradicamento, la rimozione dell'apparato radicale, il carico e trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa, il successivo riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato dalla ceppaia rimossa, la disinfestazione del terreno e degli attrezzi, la disinfezione dei residui legnosi, la risemina del terreno circostante la pianta rimossa.- da 6 ÷ 10 m	OC.AVB.c03.B4542.Qa000.0680.-	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: tappeto erboso su luoghi privi di impedimenti; altezza [m] = 6 ÷ 10. Incluso: teli protettivi. LAVORO: Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sdradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi; risemina del terreno circostante pianta rimossa. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp;.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.580.0050.c	Interventi di potatura di diradamento in vie alberate; consiste nel mantenere l'ingombro volumetrico della chioma esistente. Con questo intervento, perciò non deve venir ridotta - nè in altezza nè in larghezza - la chioma della pianta, ma soltanto il suo alleggerimento mediante attenta selezione e rimozione delle branche e dei rami in sovrannumero e di quelli essiccati a causa dell'eccessiva fittezza della vegetazione. L'intensità del diradamento non può superare il 30% della densità iniziale onde non intaccare le capacità di ripresa della vegetazione nè provocare improvvisi squilibri all'interno della chioma. La rimozione di branche e rami deve avvenire con la tecnica del taglio di rinnovo. In nessun caso devono venir lasciati monconi, nè creati 'gomiti' ad angolo acuto aperto verso il centro della pianta. La D.L. può in caso di necessità ordinare l'accorciamento di rami isolati cresciuti in modo irregolare e difforme dalla conformazione tipica della specie, senza comunque alterare la sagoma della chioma dell'albero. Inoltre occorre trattare con prodotti funghicidi i tagli superiori a Ø 5 cm.- su strada, su piante da 11 ÷ 20 m	OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0580.a	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 11 ÷ 20. LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: allegerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati con tecnica del taglio di rinnovo; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale.
1U.06.580.0090.b	Interventi di potatura di eliminazione del secco in vie alberate; questo intervento mira a 'ripulire' l'albero di tutte le sue parti non più vitali. L'intervento deve essere eseguito in modo rigoroso e completo, evitando di danneggiare accidentalmente le parti verdi. In nessun caso devono essere lasciati monconi. Nel caso specifico delle conifere, l'intervento deve essere condotto con particolare attenzione in modo da non provocare danni irreparabili alla vegetazione dell'albero. Inoltre occorre trattare con prodotti funghicidi i tagli superiori a Ø 5 cm.- su strada con presenza di linee filotranviarie su piante fino a 10 m	OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0610.c	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] ≤ 10. LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco.
1U.06.580.0150.b	Interventi di potatura di eliminazione del secco in luoghi privi di impedimenti su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; questo intervento mira a 'ripulire' l'albero di tutte le sue parti non più vitali. Nel caso specifico delle conifere, l'intervento deve essere condotto con particolare attenzione in modo da non provocare danni irreparabili alla vegetazione dell'albero. Inoltre occorre trattare con prodotti funghicidi i tagli superiori a Ø 5 cm.- su piante da 11 ÷ 20 m	OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0505.c	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] = 11 ÷ 20. LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: potatura del secco su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.580.0190.f	Interventi di potatura di rinnovo in vie alberate su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; questo intervento ha il duplice scopo di contenere lo sviluppo di soggetti squilibrati o eccessivamente vigorosi per l'ambiente in cui sono inseriti e di stimolare l'emissione di nuova vegetazione in modo da mantenere relativamente 'giovane' una pianta. L'opportunità di eseguire questo intervento deve essere attentamente valutata soprattutto in rapporto alla specie vegetale e alla sicurezza dei cittadini e dei beni; la potatura di rinnovo va cioè eseguita soltanto su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione. L'intensità del rinnovo può variare a seconda della specie, dello stato vegetativo del soggetto e delle condizioni ambientali, ma in genere non deve essere tale da compromettere la capacità di ripresa della vegetazione; la pianta deve cioè mantenere un'equilibrata dotazione di branche primarie secondarie e rami d'ordine inferiore in modo da conservare la potenzialità della propria	OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0590.g	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 21 ÷ 30. LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie: di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e quelle soggette a patologie come Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.
1U.06.590.0090.c	Eliminazione di piante in vie alberate poste su strada con patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp., inclusa disinfezione particolare, uso di teli protettivi e cautela nelle operazioni previste secondo le leggi vigenti. Compresi: i tagli, lo sdradicamento, la rimozione dell'apparato radicale, il carico e trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa, il successivo riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato dalla ceppaia rimossa, la disinfestazione del terreno e degli attrezzi, la disinfezione dei residui legnosi, il ripristino della pavimentazione esistente di contorno (da valutare a parte).- da 10 ÷ 20 m	OC.AVB.c03.B4542.Qa000.0575.-	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 10 ÷ 20. LAVORO: Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sdradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.580.0020.c	Taglio di potatura di rinnovo su piante situate in luoghi privi di impedimenti; la potatura di rinnovo ha il duplice scopo di contenere lo sviluppo di soggetti squilibrati o eccessivamente vigorosi per l'ambiente in cui sono inseriti e di stimolare l'emissione di nuova vegetazione in modo da mantenere relativamente 'giovane' una pianta. La potatura di rinnovo va eseguita soltanto su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e non deve essere tale da compromettere la capacità di ripresa della vegetazione; la pianta deve cioè mantenere un'equilibrata dotazione di branche primarie secondarie e rami d'ordine inferiore in modo da conservare la potenzialità della propria conformazione tipica e una sufficiente vigoria. La rimozione di branche e rami deve avvenire con la tecnica del taglio di rinnovo, in modo da stimolare il risveglio di gemme laterali e lo sviluppo della pianta in senso centrifugo. In nessun caso devono essere lasciati monconi, nè creare 'gomiti' ad angolo acuto aperto verso il centro della pianta. Inoltre occorre trattare con prodotti funghicidi i tagli superiori a Ø 5 cm.- per piante	OC.AVB.c19.B4542.Qa000.0535.b	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] = 21 ÷ 30. LAVORO: Taglio di rinnovo. Incluso: trattamento dei tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: taglio di potatura; su specie: di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e quelle soggette a patologie come Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.
1U.06.590.0070.c	Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti con patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp., inclusa disinfezione particolare, uso di teli protettivi e cautela nelle operazioni previste secondo le leggi vigenti. Compresi: i tagli, lo sdradicamento, la rimozione dell'apparato radicale, il carico e trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa, il successivo riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato dalla ceppaia rimossa, la disinfestazione del terreno e degli attrezzi, la disinfezione dei residui legnosi, la risemina del terreno circostante la pianta rimossa.- da 10 ÷ 20 m	OC.AVB.c03.B4542.Qa000.0670.-	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: tappeto erboso su luoghi privi di impedimenti; altezza [m] = 10 ÷ 20. Incluso: teli protettivi. LAVORO: Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sdradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi; risemina del terreno circostante pianta rimossa. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp;.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.580.0050.d	Interventi di potatura di diradamento in vie alberate; consiste nel mantenere l'ingombro volumetrico della chioma esistente. Con questo intervento, perciò non deve venir ridotta - nè in altezza nè in larghezza - la chioma della pianta, ma soltanto il suo alleggerimento mediante attenta selezione e rimozione delle branche e dei rami in sovrannumero e di quelli essiccati a causa dell'eccessiva fittezza della vegetazione. L'intensità del diradamento non può superare il 30% della densità iniziale onde non intaccare le capacità di ripresa della vegetazione nè provocare improvvisi squilibri all'interno della chioma. La rimozione di branche e rami deve avvenire con la tecnica del taglio di rinnovo. In nessun caso devono venir lasciati monconi, nè creati 'gomiti' ad angolo acuto aperto verso il centro della pianta. La D.L. può in caso di necessità ordinare l'accorciamento di rami isolati cresciuti in modo irregolare e difforme dalla conformazione tipica della specie, senza comunque alterare la sagoma della chioma dell'albero. Inoltre occorre trattare con prodotti funghicidi i tagli superiori a Ø 5 cm.- su strada con presenza di linee filotranviarie su piante da 11 ÷ 20 m	OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0630.a	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 11 ÷ 20. LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: allegerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati con tecnica del taglio di rinnovo; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale.
1U.06.580.0090.c	Interventi di potatura di eliminazione del secco in vie alberate; questo intervento mira a 'ripulire' l'albero di tutte le sue parti non più vitali. L'intervento deve essere eseguito in modo rigoroso e completo, evitando di danneggiare accidentalmente le parti verdi. In nessun caso devono essere lasciati monconi. Nel caso specifico delle conifere, l'intervento deve essere condotto con particolare attenzione in modo da non provocare danni irreparabili alla vegetazione dell'albero. Inoltre occorre trattare con prodotti funghicidi i tagli superiori a Ø 5 cm.- su strada, su piante da 11 ÷ 20 m	OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0580.c	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 11 ÷ 20. LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco.
1U.06.580.0150.c	Interventi di potatura di eliminazione del secco in luoghi privi di impedimenti su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; questo intervento mira a 'ripulire' l'albero di tutte le sue parti non più vitali. Nel caso specifico delle conifere, l'intervento deve essere condotto con particolare attenzione in modo da non provocare danni irreparabili alla vegetazione dell'albero. Inoltre occorre trattare con prodotti funghicidi i tagli superiori a Ø 5 cm.- su piante da 21 ÷ 30 m	OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0510.c	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] = 21 ÷ 30. LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: potatura del secco su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.580.0190.g	Interventi di potatura di rinnovo in vie alberate su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; questo intervento ha il duplice scopo di contenere lo sviluppo di soggetti squilibrati o eccessivamente vigorosi per l'ambiente in cui sono inseriti e di stimolare l'emissione di nuova vegetazione in modo da mantenere relativamente 'giovane' una pianta. L'opportunità di eseguire questo intervento deve essere attentamente valutata soprattutto in rapporto alla specie vegetale e alla sicurezza dei cittadini e dei beni; la potatura di rinnovo va cioè eseguita soltanto su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione. L'intensità del rinnovo può variare a seconda della specie, dello stato vegetativo del soggetto e delle condizioni ambientali, ma in genere non deve essere tale da compromettere la capacità di ripresa della vegetazione; la pianta deve cioè mantenere un'equilibrata dotazione di branche primarie secondarie e rami d'ordine inferiore in modo da conservare la potenzialità della propria	OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0600.f	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] > 30. LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie: di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e quelle soggette a patologie come Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.
1U.06.590.0090.d	Eliminazione di piante in vie alberate poste su strada con patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp., inclusa disinfezione particolare, uso di teli protettivi e cautela nelle operazioni previste secondo le leggi vigenti. Compresi: i tagli, lo sdradicamento, la rimozione dell'apparato radicale, il carico e trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa, il successivo riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato dalla ceppaia rimossa, la disinfestazione del terreno e degli attrezzi, la disinfezione dei residui legnosi, il ripristino della pavimentazione esistente di contorno (da valutare a parte).- da 20 ÷ 30 m	OC.AVB.c03.B4542.Qa000.0585.-	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 20 ÷ 30. LAVORO: Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sdradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.580.0020.d	Taglio di potatura di rinnovo su piante situate in luoghi privi di impedimenti; la potatura di rinnovo ha il duplice scopo di contenere lo sviluppo di soggetti squilibrati o eccessivamente vigorosi per l'ambiente in cui sono inseriti e di stimolare l'emissione di nuova vegetazione in modo da mantenere relativamente 'giovane' una pianta. La potatura di rinnovo va eseguita soltanto su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e non deve essere tale da compromettere la capacità di ripresa della vegetazione; la pianta deve cioè mantenere un'equilibrata dotazione di branche primarie secondarie e rami d'ordine inferiore in modo da conservare la potenzialità della propria conformazione tipica e una sufficiente vigoria. La rimozione di branche e rami deve avvenire con la tecnica del taglio di rinnovo, in modo da stimolare il risveglio di gemme laterali e lo sviluppo della pianta in senso centrifugo. In nessun caso devono essere lasciati monconi, nè creare 'gomiti' ad angolo acuto aperto verso il centro della pianta. Inoltre occorre trattare con prodotti funghicidi i tagli superiori a Ø 5 cm.- per piante	OC.AVB.c19.B4542.Qa000.0540.b	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] > 30. LAVORO: Taglio di rinnovo. Incluso: trattamento dei tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: taglio di potatura; su specie: di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e quelle soggette a patologie come Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.
1U.06.590.0070.d	Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti con patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp., inclusa disinfezione particolare, uso di teli protettivi e cautela nelle operazioni previste secondo le leggi vigenti. Compresi: i tagli, lo sdradicamento, la rimozione dell'apparato radicale, il carico e trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa, il successivo riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato dalla ceppaia rimossa, la disinfestazione del terreno e degli attrezzi, la disinfezione dei residui legnosi, la risemina del terreno circostante la pianta rimossa.- da 20 ÷ 30 m	OC.AVB.c03.B4542.Qa000.0675.-	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: tappeto erboso su luoghi privi di impedimenti; altezza [m] = 20 ÷ 30. Incluso: teli protettivi. LAVORO: Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sdradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi; risemina del terreno circostante pianta rimossa. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp;.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.580.0050.e	Interventi di potatura di diradamento in vie alberate; consiste nel mantenere l'ingombro volumetrico della chioma esistente. Con questo intervento, perciò non deve venir ridotta - nè in altezza nè in larghezza - la chioma della pianta, ma soltanto il suo alleggerimento mediante attenta selezione e rimozione delle branche e dei rami in sovrannumero e di quelli essiccati a causa dell'eccessiva fittezza della vegetazione. L'intensità del diradamento non può superare il 30% della densità iniziale onde non intaccare le capacità di ripresa della vegetazione nè provocare improvvisi squilibri all'interno della chioma. La rimozione di branche e rami deve avvenire con la tecnica del taglio di rinnovo. In nessun caso devono venir lasciati monconi, nè creati 'gomiti' ad angolo acuto aperto verso il centro della pianta. La D.L. può in caso di necessità ordinare l'accorciamento di rami isolati cresciuti in modo irregolare e difforme dalla conformazione tipica della specie, senza comunque alterare la sagoma della chioma dell'albero. Inoltre occorre trattare con prodotti funghicidi i tagli superiori a Ø 5 cm.- su strada, su piante da 21 ÷ 30 m	OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0590.a	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 21 ÷ 30. LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: allegerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati con tecnica del taglio di rinnovo; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale.
1U.06.580.0090.d	Interventi di potatura di eliminazione del secco in vie alberate; questo intervento mira a 'ripulire' l'albero di tutte le sue parti non più vitali. L'intervento deve essere eseguito in modo rigoroso e completo, evitando di danneggiare accidentalmente le parti verdi. In nessun caso devono essere lasciati monconi. Nel caso specifico delle conifere, l'intervento deve essere condotto con particolare attenzione in modo da non provocare danni irreparabili alla vegetazione dell'albero. Inoltre occorre trattare con prodotti funghicidi i tagli superiori a Ø 5 cm.- su strada con presenza di linee filotranviarie su piante da 11 ÷ 20 m	OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0630.c	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 11 ÷ 20. LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco.
1U.06.580.0150.d	Interventi di potatura di eliminazione del secco in luoghi privi di impedimenti su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; questo intervento mira a 'ripulire' l'albero di tutte le sue parti non più vitali. Nel caso specifico delle conifere, l'intervento deve essere condotto con particolare attenzione in modo da non provocare danni irreparabili alla vegetazione dell'albero. Inoltre occorre trattare con prodotti funghicidi i tagli superiori a Ø 5 cm.- su piante oltre i 30 m	OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0515.c	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] > 30. LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: potatura del secco su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.580.0190.h	Interventi di potatura di rinnovo in vie alberate su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; questo intervento ha il duplice scopo di contenere lo sviluppo di soggetti squilibrati o eccessivamente vigorosi per l'ambiente in cui sono inseriti e di stimolare l'emissione di nuova vegetazione in modo da mantenere relativamente 'giovane' una pianta. L'opportunità di eseguire questo intervento deve essere attentamente valutata soprattutto in rapporto alla specie vegetale e alla sicurezza dei cittadini e dei beni; la potatura di rinnovo va cioè eseguita soltanto su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione. L'intensità del rinnovo può variare a seconda della specie, dello stato vegetativo del soggetto e delle condizioni ambientali, ma in genere non deve essere tale da compromettere la capacità di ripresa della vegetazione; la pianta deve cioè mantenere un'equilibrata dotazione di branche primarie secondarie e rami d'ordine inferiore in modo da conservare la potenzialità della propria	OC.AVB.a39.B4542.Qa000.0600.g	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] > 30. LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie: di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e quelle soggette a patologie come Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.
1U.06.590.0090.e	Eliminazione di piante in vie alberate poste su strada con patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp., inclusa disinfezione particolare, uso di teli protettivi e cautela nelle operazioni previste secondo le leggi vigenti. Compresi: i tagli, lo sdradicamento, la rimozione dell'apparato radicale, il carico e trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa, il successivo riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato dalla ceppaia rimossa, la disinfestazione del terreno e degli attrezzi, la disinfezione dei residui legnosi, il ripristino della pavimentazione esistente di contorno (da valutare a parte).- oltre i 30 m	OC.AVB.c03.B4542.Qa000.0605.-	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] > 30. LAVORO: Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sdradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp.
1U.06.580.0030.a	Taglio di potatura di eliminazione del secco su piante situate in luoghi privi di impedimenti; la potatura di eliminazione del secco mira a 'ripulire' l'albero di tutte le sue parti non più vitali. L'intervento deve essere eseguito in modo rigoroso e completo, evitando di danneggiare accidentalmente le parti verdi. In nessun caso devono essere lasciati monconi. Nel caso specifico delle conifere, l'intervento deve essere condotto con ulteriore particolare attenzione in modo da non provocare danni irreparabili alla vegetazione dell'albero. Inoltre occorre trattare con prodotti funghicidi i tagli superiori a Ø 5 cm.- per piante fino a 10 m	OC.AVB.c19.B4542.Qa000.0525.c	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] ≤ 10. LAVORO: Taglio di eliminazione. Incluso: trattamento dei tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: taglio di potatura; eliminazione del secco.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.580.0030.b	Taglio di potatura di eliminazione del secco su piante situate in luoghi privi di impedimenti; la potatura di eliminazione del secco mira a 'ripulire' l'albero di tutte le sue parti non più vitali. L'intervento deve essere eseguito in modo rigoroso e completo, evitando di danneggiare accidentalmente le parti verdi. In nessun caso devono essere lasciati monconi. Nel caso specifico delle conifere, l'intervento deve essere condotto con ulteriore particolare attenzione in modo da non provocare danni irreparabili alla vegetazione dell'albero. Inoltre occorre trattare con prodotti funghicidi i tagli superiori a Ø 5 cm.- per piante da 11 ÷ 20 m	OC.AVB.c19.B4542.Qa000.0530.c	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] = 11 ÷ 20. LAVORO: Taglio di eliminazione. Incluso: trattamento dei tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: taglio di potatura; eliminazione del secco.
1U.06.590.0070.e	Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti con patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp., inclusa disinfezione particolare, uso di teli protettivi e cautela nelle operazioni previste secondo le leggi vigenti. Compresi: i tagli, lo sdradicamento, la rimozione dell'apparato radicale, il carico e trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa, il successivo riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato dalla ceppaia rimossa, la disinfestazione del terreno e degli attrezzi, la disinfezione dei residui legnosi, la risemina del terreno circostante la pianta rimossa.- oltre i 30 m	OC.AVB.c03.B4542.Qa000.0685.-	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: tappeto erboso su luoghi privi di impedimenti; altezza [m] > 30. Incluso: teli protettivi. LAVORO: Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sdradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi; risemina del terreno circostante pianta rimossa. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp;.
1C.09.250.0030.b	Porta tagliafuoco a due battenti, REI 120, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: - due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente, regolatore di chiusura per la corretta sequenza di chiusura delle ante; guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta:- passaggio netto cm 140x200-210 circa	OC.EEA.a02.C3305.Sb001.0010.-	OPERA: Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: due battenti; funzione: tagliafuoco; larghezza passaggio [cm] = 140; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.09.250.0030.c	Porta tagliafuoco a due battenti, REI 120, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: - due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente, regolatore di chiusura per la corretta sequenza di chiusura delle ante; guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta:- passaggio netto cm 160x200-210 circa	OC.EEA.a02.C3305.Sb001.0020.-	OPERA: Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: due battenti; funzione: tagliafuoco; larghezza passaggio [cm] = 160; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.21.200.0050.c	Porte interne ad un'anta con apertura a libro cieca liscia, in legno di abete tamburate, con struttura interna cellulare a nido d'ape, spessore minimo mm 43, intelaiatura perimetrale in legno di abete e pannelli fibrolegnosi, completa di mostre e contromostre, telaio ad imbotte da mm 80 a 120. Compresa la maniglia con serratura e nottolino, le cerniere tipo anuba regolabili; la finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche, la fornitura e posa falso telaio. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Dimensioni standard da cm 60-70-80-90x210-220. Rivestite sulle due facce in:- ciliegio	OC.EEA.a02.C3305.Qa006.0000.-	OPERA: Sistema porta, a libro di legno naturale abete; finitura: liscia | ciliegio; funzione: chiusura esterna; larghezza [cm] = 60/70/80/90. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche; rivestite sulle due facce in ciliegio.
1C.13.450.0050.b	Sigillatura con sigillante siliconico monocomponente a reticolazione neutra di giunti tra lastre di policarbonato e dei giunti elastici nei pavimenti e rivestimenti in marmo :- sezione 10 x 10 mm	OC.EEA.a04.C9705.Ca030.0125.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura elastica; impiego: giunti | lastre di policarbonato | pavimenti | rivestimenti in marmo; dimensione x sezione [mm] = 10 | dimensione y sezione [mm] = 10. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante monocomponente a reticolazione neutra.
1C.13.450.0080.b	Sigillatura con sigillante poliuretanico autolivellante di giunti di pavimenti interni ed esterni, in calcestruzzo, ceramica, gomma, PVC, con:- sezione 10 x 5 mm	OC.EEA.a04.C9705.Ca009.0015.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti | pavimenti; dimensione x sezione [mm] = 10 | dimensione y sezione [mm] = 5. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante autolivellante; per interni ed esterni.
1C.13.450.0160.e	Cordone comprimibile in polietilene espanso a cellule chiuse fissato al fondo dei giunti di dilatazione e compressione, compresa la preliminare scarifica, pulizia e consolidamento delle parti con idoneo primer.- diametro 25 mm	OC.EEA.a04.C9705.D0006.0020.-	OPERA: Sigillatura di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: cordone comprimibile; diametro [mm] = 25. LAVORO: Formazione. Incluso: preliminare scarifica, pulizia e consolidamento delle parti con idoneo primer. SPECIFICHE TECNICHE: cordone fissato al fondo dei giunti di dilatazione e compressione a cellule chiuse.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.09.240.0020.c	Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente, REI 60, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta:- passaggio netto cm 90x200-210 circa	OC.EEA.a02.C3305.Sb001.0090.-	OPERA: Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: un battente; funzione: tagliafuoco; larghezza passaggio [cm] = 90; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.09.250.0030.d	Porta tagliafuoco a due battenti, REI 120, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: - due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente, regolatore di chiusura per la corretta sequenza di chiusura delle ante; guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta:- passaggio netto cm 180x200-210 circa	OC.EEA.a02.C3305.Sb001.0030.-	OPERA: Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: due battenti; funzione: tagliafuoco; larghezza passaggio [cm] = 180; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.09.250.0030.e	Porta tagliafuoco a due battenti, REI 120, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: - due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente, regolatore di chiusura per la corretta sequenza di chiusura delle ante; guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta:- passaggio netto cm 200x200-210 circa	OC.EEA.a02.C3305.Sb001.0040.-	OPERA: Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: due battenti; funzione: tagliafuoco; larghezza passaggio [cm] = 200; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.22.150.0050	Portine di cantina in lamiera d'acciaio zincata stampata, spessore 10/10 mm, rinforzata con traversi, con telaio zincato a Z da murare, serratura con cilindro, cerniere in acciaio zincato e maniglie in plastica; preverniciata a spruzzo, in opera comprese assistenze murarie. Per dimensioni fino a cm 85x210.	OC.EEA.a02.C3305.Sb003.0000.-	OPERA: Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: stampata; impiego: cantina; larghezza [cm] ≤ 85. LAVORO: Posa. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.22.200.0050	Porta basculante in lamiera d'acciaio stampata, spessore 6/10 mm, composta da telaio perimetrale con due sostegni orizzontali di supporto, dispositivo di arresto di sicurezza, carrelli di scorrimento in materiale sintetico con compensazione del peso mediante molle di trazione su bracci a leva; completa di serratura centrale con funzioni multiple e maniglia; preverniciata a spruzzo con antiruggine; compresa la fornitura e posa di eventuali falsi telai, la posa in opera e l'assistenza muraria.	OC.EEA.a02.C3305.Sb001.0250.-	OPERA: Sistema porta, basculante di lega ferrosa acciaio generico; finitura: stampata | antiruggine. LAVORO: Posa. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.13.450.0050.a	Sigillatura con sigillante siliconico monocomponente a reticolazione neutra di giunti tra lastre di policarbonato e dei giunti elastici nei pavimenti e rivestimenti in marmo :- sezione 10 x 5 mm	OC.EEA.a04.C9705.Ca030.0120.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura elastica; impiego: giunti | lastre di policarbonato | pavimenti | rivestimenti in marmo; dimensione x sezione [mm] = 10 | dimensione y sezione [mm] = 5. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante monocomponente a reticolazione neutra.
1C.13.450.0080.a	Sigillatura con sigillante poliuretanico autolivellante di giunti di pavimenti interni ed esterni, in calcestruzzo, ceramica, gomma, PVC, con:- sezione 5 x 5 mm	OC.EEA.a04.C9705.Ca009.0010.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti | pavimenti; dimensione x sezione [mm] = 5 | dimensione y sezione [mm] = 5. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante autolivellante; per interni ed esterni.
1C.09.100.0010.b	Sigillatura REI 120 di giunto con mastice sigillante refrattario a base di silicati, iniettato direttamente nella fessura del giunto per una profondità minima di 130 mm. Per larghezza del giunto:- da 31 a 50 mm	OC.EEA.a04.C9705.Ba007.0005.-	OPERA: Sigillatura di composto chimico silicato generico; funzione: antincendio; impiego: giunto larghezza da 31 a 50 mm; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione in fessura del giunto per una profondità minima di [mm] = 130.
1C.09.240.0020.d	Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente, REI 60, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta:- passaggio netto cm 120x200-210 circa	OC.EEA.a02.C3305.Sb001.0060.-	OPERA: Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: un battente; funzione: tagliafuoco; larghezza passaggio [cm] = 120; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.09.300.0010.a	Fornitura e posa in opera, comprese assistenze murarie, di porta tagliafuoco scorrevole, ad un battente, REI 120, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: -pannelli tamburati in lamiera di acciaio con verniciatura di fondo, con giunti coibentati con materiali specifici reistenti ad alte temperature; guida di scorrimento in acciaio pressopiegato e preforata per il montaggio con tasselli e viterie; carrelli di scorrimento ad attrito ridotto; contrappesi con peso mobile e cavo di acciaio, ammortizzatori idraulici di fine corsa ove necessari; sgancio con piastra termofusibile, per la chiusura automatica, maniglie incassate. Superficie di fatturazione pari al vano muro più 20 cm in lunghezza e 10 cm in altezza. Nelle misure:- minimo di fatturazione = 5,50 m²	OC.EEA.a02.C3305.Sb001.0520.-	OPERA: Sistema porta, scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: un battente; funzione: tagliafuoco; superficie di fatturazione [m²] ≤ 5,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. LAVORO: Posa. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: superficie di fatturazione pari al vano muro più 20 cm in lunghezza e 10 cm in altezza.
1C.09.300.0010.b	Fornitura e posa in opera, comprese assistenze murarie, di porta tagliafuoco scorrevole, ad un battente, REI 120, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: -pannelli tamburati in lamiera di acciaio con verniciatura di fondo, con giunti coibentati con materiali specifici reistenti ad alte temperature; guida di scorrimento in acciaio pressopiegato e preforata per il montaggio con tasselli e viterie; carrelli di scorrimento ad attrito ridotto; contrappesi con peso mobile e cavo di acciaio, ammortizzatori idraulici di fine corsa ove necessari; sgancio con piastra termofusibile, per la chiusura automatica, maniglie incassate. Superficie di fatturazione pari al vano muro più 20 cm in lunghezza e 10 cm in altezza. Nelle misure:- da 5,51 a 11,00 m²	OC.EEA.a02.C3305.Sb001.0530.-	OPERA: Sistema porta, scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: un battente; funzione: tagliafuoco; superficie di fatturazione [m²] = 5,51 ÷ 11; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. LAVORO: Posa. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: superficie di fatturazione pari al vano muro più 20 cm in lunghezza e 10 cm in altezza.
1C.22.150.0100.a	Porte tamburate in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir (simili alle porte REI) , battente spessore 40 mm, telaio con zanche da murare, serratura con cilindro, cerniere in acciaio zincato e maniglie in plastica; preverniciatura di fondo a spruzzo, in opera comprese assistenze murarie. Dimensioni:- fino a 80x210 cm	OC.EEA.a02.C3305.Sb003.0005.-	OPERA: Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; larghezza [cm] ≤ 80. LAVORO: Posa. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.13.450.0050.c	Sigillatura con sigillante siliconico monocomponente a reticolazione neutra di giunti tra lastre di policarbonato e dei giunti elastici nei pavimenti e rivestimenti in marmo :- sezione 15 x 10 mm	OC.EEA.a04.C9705.Ca030.0130.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura elastica; impiego: giunti | lastre di policarbonato | pavimenti | rivestimenti in marmo; dimensione x sezione [mm] = 15 | dimensione y sezione [mm] = 10. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante monocomponente a reticolazione neutra.
1C.13.450.0080.d	Sigillatura con sigillante poliuretanico autolivellante di giunti di pavimenti interni ed esterni, in calcestruzzo, ceramica, gomma, PVC, con:- sezione 15 x 10 mm	OC.EEA.a04.C9705.Ca009.0020.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti | pavimenti; dimensione x sezione [mm] = 15 | dimensione y sezione [mm] = 10. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante autolivellante; per interni ed esterni.
1C.09.100.0010.a	Sigillatura REI 120 di giunto con mastice sigillante refrattario a base di silicati, iniettato direttamente nella fessura del giunto per una profondità minima di 130 mm. Per larghezza del giunto:- fino a 30 mm	OC.EEA.a04.C9705.Ba007.0000.-	OPERA: Sigillatura di composto chimico silicato generico; funzione: antincendio; impiego: giunto larghezza fino a 30 mm; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione in fessura del giunto per una profondità minima di [mm] = 130.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.09.240.0030.a	Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco a due battenti, REI 60, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: - due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; regolatore di chiusura per la corretta sequenza di chiusura delle ante, guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta:- passaggio netto cm 120x200-210 circa	OC.EEA.a02.C3305.Sb001.0005.-	OPERA: Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: due battenti; funzione: tagliafuoco; larghezza passaggio [cm] = 120; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.09.300.0010.c	Fornitura e posa in opera, comprese assistenze murarie, di porta tagliafuoco scorrevole, ad un battente, REI 120, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: -pannelli tamburati in lamiera di acciaio con verniciatura di fondo, con giunti coibentati con materiali specifici reistenti ad alte temperature; guida di scorrimento in acciaio pressopiegato e preforata per il montaggio con tasselli e viterie; carrelli di scorrimento ad attrito ridotto; contrappesi con peso mobile e cavo di acciaio, ammortizzatori idraulici di fine corsa ove necessari; sgancio con piastra termofusibile, per la chiusura automatica, maniglie incassate. Superficie di fatturazione pari al vano muro più 20 cm in lunghezza e 10 cm in altezza. Nelle misure:- da 11,01 a 17,00 m²	OC.EEA.a02.C3305.Sb001.0525.-	OPERA: Sistema porta, scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: un battente; funzione: tagliafuoco; superficie di fatturazione [m²] = 11,01 ÷ 17; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. LAVORO: Posa. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: superficie di fatturazione pari al vano muro più 20 cm in lunghezza e 10 cm in altezza.
1C.09.300.0010.d	Fornitura e posa in opera, comprese assistenze murarie, di porta tagliafuoco scorrevole, ad un battente, REI 120, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: -pannelli tamburati in lamiera di acciaio con verniciatura di fondo, con giunti coibentati con materiali specifici reistenti ad alte temperature; guida di scorrimento in acciaio pressopiegato e preforata per il montaggio con tasselli e viterie; carrelli di scorrimento ad attrito ridotto; contrappesi con peso mobile e cavo di acciaio, ammortizzatori idraulici di fine corsa ove necessari; sgancio con piastra termofusibile, per la chiusura automatica, maniglie incassate. Superficie di fatturazione pari al vano muro più 20 cm in lunghezza e 10 cm in altezza. Nelle misure:- oltre 17,01 m²	OC.EEA.a02.C3305.Sb001.0535.-	OPERA: Sistema porta, scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: un battente; funzione: tagliafuoco; superficie di fatturazione [m²] ≥ 17,01; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. LAVORO: Posa. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: superficie di fatturazione pari al vano muro più 20 cm in lunghezza e 10 cm in altezza.
1C.22.150.0100.b	Porte tamburate in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir (simili alle porte REI) , battente spessore 40 mm, telaio con zanche da murare, serratura con cilindro, cerniere in acciaio zincato e maniglie in plastica; preverniciatura di fondo a spruzzo, in opera comprese assistenze murarie. Dimensioni:- 90x200-210 cm	OC.EEA.a02.C3305.Sb003.0010.-	OPERA: Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; larghezza [cm] = 90. LAVORO: Posa. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.13.450.0050.d	Sigillatura con sigillante siliconico monocomponente a reticolazione neutra di giunti tra lastre di policarbonato e dei giunti elastici nei pavimenti e rivestimenti in marmo :- sezione 20 x 10 mm	OC.EEA.a04.C9705.Ca030.0135.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura elastica; impiego: giunti | lastre di policarbonato | pavimenti | rivestimenti in marmo; dimensione x sezione [mm] = 20 | dimensione y sezione [mm] = 10. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante monocomponente a reticolazione neutra.
1C.13.450.0080.e	Sigillatura con sigillante poliuretanico autolivellante di giunti di pavimenti interni ed esterni, in calcestruzzo, ceramica, gomma, PVC, con:- sezione 20 x 10 mm	OC.EEA.a04.C9705.Ca009.0025.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti | pavimenti; dimensione x sezione [mm] = 20 | dimensione y sezione [mm] = 10. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante autolivellante; per interni ed esterni.
1C.09.100.0020.b	Sigillatura REI 120 di giunto realizzata con striscia di lana di roccia densità 50 kg/m³ o di materiale spugnoso inserita nella fessura per uno spessore di 50 mm ed applicazione di mastice acrilico intumescente per uno spessore di 15 mm. Per larghezza del giunto:- da 31 a 50 mm	OC.EEA.a04.C9705.Od001.0015.-	OPERA: Sigillatura di fibra minerale lana di roccia; funzione: antincendio; impiego: giunto larghezza da 31 a 50 mm; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: mastice acrilico intumescente. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: spessore mastice acrilico intumescente [mm] = 15; densità sigillante [kg/m³] = 50 in materiale spugnoso, inserimento sigillante in fessura per uno spessore di [mm] = 50 mm.
1C.09.240.0030.b	Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco a due battenti, REI 60, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: - due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; regolatore di chiusura per la corretta sequenza di chiusura delle ante, guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta:- passaggio netto cm 140x200-210 circa	OC.EEA.a02.C3305.Sb001.0015.-	OPERA: Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: due battenti; funzione: tagliafuoco; larghezza passaggio [cm] = 140; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.09.300.0020.a	Fornitura e posa in opera, comprese assistenze murarie, di porta tagliafuoco scorrevole, a due battenti, REI 120, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: -pannelli tamburati in lamiera di acciaio con verniciatura di fondo, con giunti coibentati con materiali specifici reistenti ad alte temperature; guida di scorrimento in acciaio pressopiegato e preforata per il montaggio con tasselli e viterie; carrelli di scorrimento ad attrito ridotto; contrappesi con peso mobile e cavo di acciaio, ammortizzatori idraulici di fine corsa ove necessari; sgancio con piastra termofusibile, per la chiusura automatica, maniglie incassate. Superficie di fatturazione pari al vano muro più 20 cm in lunghezza e 10 cm in altezza. Nelle misure:- minimo di fatturazione = 5,50 m²	OC.EEA.a02.C3305.Sb001.0500.-	OPERA: Sistema porta, scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: due battenti; funzione: tagliafuoco; superficie di fatturazione [m²] ≤ 5,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. LAVORO: Posa. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: superficie di fatturazione pari al vano muro più 20 cm in lunghezza e 10 cm in altezza.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.09.300.0020.b	Fornitura e posa in opera, comprese assistenze murarie, di porta tagliafuoco scorrevole, a due battenti, REI 120, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: -pannelli tamburati in lamiera di acciaio con verniciatura di fondo, con giunti coibentati con materiali specifici reistenti ad alte temperature; guida di scorrimento in acciaio pressopiegato e preforata per il montaggio con tasselli e viterie; carrelli di scorrimento ad attrito ridotto; contrappesi con peso mobile e cavo di acciaio, ammortizzatori idraulici di fine corsa ove necessari; sgancio con piastra termofusibile, per la chiusura automatica, maniglie incassate. Superficie di fatturazione pari al vano muro più 20 cm in lunghezza e 10 cm in altezza. Nelle misure:- da 5,51 a 11,00 m²	OC.EEA.a02.C3305.Sb001.0510.-	OPERA: Sistema porta, scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: due battenti; funzione: tagliafuoco; superficie di fatturazione [m²] = 5,51 ÷ 11; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. LAVORO: Posa. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: superficie di fatturazione pari al vano muro più 20 cm in lunghezza e 10 cm in altezza.
1C.22.150.0110	Porta a chiusura ermetica per camere raccolta rifiuti, in lamiera di ferro, con guarnizione in gomma, manovra a catenacci interni, verniciata con antiruggine; in opera, comprese assistenze murarie	OC.EEA.a02.C3305.R0001.0000.-	OPERA: Sistema porta, a battente di metallo ferro; finitura: antiruggine; impiego: camera raccolta rifiuti. LAVORO: Posa. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.13.450.0010.h	Sigillatura con sigillante siliconico a reticolazione acetica con specifici inibitori resistenti alla formazione di muffe, idoneo per la sigillatura elastica ed impermeabile di giunti di dilatazione e di giunti intermedi fra elementi costruttivi (pannelli prefabbricati, pavimenti, rivestimenti, vetri, serramenti, ecc.). Allungamento e compressione giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali. Rispondente ai requisiti richiesti dalla norma EN 15651-1 con prestazione F-EXT-INT e alla norma EN 15651-3 con prestazione S1. Con:- sezione 40 x 20 mm	OC.EEA.a04.C9705.Ca030.0110.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 40 | dimensione y sezione [mm] = 20. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione acetica con inibitori resistenti alla formazione di muffe; allungamento e compressione del giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali.
1C.13.450.0010.b	Sigillatura con sigillante siliconico a reticolazione acetica con specifici inibitori resistenti alla formazione di muffe, idoneo per la sigillatura elastica ed impermeabile di giunti di dilatazione e di giunti intermedi fra elementi costruttivi (pannelli prefabbricati, pavimenti, rivestimenti, vetri, serramenti, ecc.). Allungamento e compressione giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali. Rispondente ai requisiti richiesti dalla norma EN 15651-1 con prestazione F-EXT-INT e alla norma EN 15651-3 con prestazione S1. Con:- sezione 10 x 5 mm	OC.EEA.a04.C9705.Ca030.0050.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 10 | dimensione y sezione [mm] = 5. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione acetica con inibitori resistenti alla formazione di muffe; allungamento e compressione del giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali.
1C.13.450.0050.e	Sigillatura con sigillante siliconico monocomponente a reticolazione neutra di giunti tra lastre di policarbonato e dei giunti elastici nei pavimenti e rivestimenti in marmo :- sezione 25 x 10 mm	OC.EEA.a04.C9705.Ca030.0140.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura elastica; impiego: giunti | lastre di policarbonato | pavimenti | rivestimenti in marmo; dimensione x sezione [mm] = 25 | dimensione y sezione [mm] = 10. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante monocomponente a reticolazione neutra.
1C.13.450.0090	Sigillature di giunti in cemento armato, in marmo, fibrocemento, di interstizi fra telai di serramenti e murature, con sigillante poliacrilico tixotropico monocomponente.	OC.EEA.a04.C9705.Ca013.0000.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica acrilica tixotropica; impiego: giunti | calcestruzzo armato | marmo | fibrocemento | telai | serramenti | murature. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante poliacrilico tixotropico monocomponente.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.09.100.0020.a	Sigillatura REI 120 di giunto realizzata con striscia di lana di roccia densità 50 kg/m³ o di materiale spugnoso inserita nella fessura per uno spessore di 50 mm ed applicazione di mastice acrilico intumescente per uno spessore di 15 mm. Per larghezza del giunto:- fino a 30 mm	OC.EEA.a04.C9705.Od001.0010.-	OPERA: Sigillatura di fibra minerale lana di roccia; funzione: antincendio; impiego: giunto larghezza fino a 30 mm; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: mastice acrilico intumescente. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: spessore mastice acrilico intumescente [mm] = 15; densità sigillante [kg/m³] = 50 in materiale spugnoso, inserimento sigillante in fessura per uno spessore di [mm] = 50 mm.
1C.03.200.0010.a	Esecuzione di paratie o diaframmi in conglomerato cementizio armato con classe di resistenza C20/25, a setti accostati o isolati. Sono compresi: la formazione di accessi e piani di lavoro, l'assistenza muraria, il trasporto di andata e ritorno e l'approntamento delle attrezzature, la preparazione dei piani di posa, il tracciamento, la formazione dei cordoli guida in c.a., lo scavo con benna mordente bivalve; i fanghi bentonitici, il calcestruzzo con classe di resistenza C20/25; il maggior consumo di calcestruzzo fino al 10% del volume teorico dello scavo; il getto con tramoggia; il carico, il trasporto alle discariche autorizzate di tutti i materiali di risulta, la demolizione dei cordoli guida e la rettifica o scapitozzatura delle testate. Sono escluse le armature metalliche e le prove di carico.- spessore 50 cm	OC.EEA.a04.E5710.G0000.0005.-	OPERA: Paratia di cemento generico; spessore [cm] = 50. LAVORO: Formazione. Incluso: formazione di accessi e piani di lavoro; assistenza muraria; trasporto di andata e ritorno; approntamento attrezzature; preparazione piani di posa; tracciamento; formazione cordoli guida in c.a.; scavo con benna mordente bivalve; fanghi bentonitici; maggior consumo di calcestruzzo fino al 10% del volume teorico dello scavo; demolizione cordoli guida; rettifica/scapitozzatura testate. Escluso: carico; trasporto a discariche autorizzate dei materiali di risulta; armature metalliche; prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: a setti accostati o isolati, getto con tramoggia.
1C.22.150.0020.a	Serramento in ferro per porte interne ed esterne ad uno o più battenti anche con sopraluce, cieche o vetrate, con serrature di chiusura tipo egiziana o yale. Compresa fornitura e posa falso telaio, le assistenze murarie, i piani di lavoro, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso. Esclusi i vetri:- con profilati normali e mano di antiruggine (peso medio indicativo 20 kg/m²)	OC.EEA.a02.C3305.R0001.0010.-	OPERA: Sistema porta, a battente di metallo ferro; finitura: antiruggine; impiego: porte interne/esterne; peso medio indicativo [kg/m²] = 20. LAVORO: Posa. Incluso: montaggio. Escluso: vetri; assistenze murarie; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.13.450.0010.a	Sigillatura con sigillante siliconico a reticolazione acetica con specifici inibitori resistenti alla formazione di muffe, idoneo per la sigillatura elastica ed impermeabile di giunti di dilatazione e di giunti intermedi fra elementi costruttivi (pannelli prefabbricati, pavimenti, rivestimenti, vetri, serramenti, ecc.). Allungamento e compressione giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali. Rispondente ai requisiti richiesti dalla norma EN 15651-1 con prestazione F-EXT-INT e alla norma EN 15651-3 con prestazione S1. Con:- sezione 5 x 5 mm	OC.EEA.a04.C9705.Ca030.0040.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 5 | dimensione y sezione [mm] = 5. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione acetica con inibitori resistenti alla formazione di muffe; allungamento e compressione del giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali.
1C.13.450.0010.c	Sigillatura con sigillante siliconico a reticolazione acetica con specifici inibitori resistenti alla formazione di muffe, idoneo per la sigillatura elastica ed impermeabile di giunti di dilatazione e di giunti intermedi fra elementi costruttivi (pannelli prefabbricati, pavimenti, rivestimenti, vetri, serramenti, ecc.). Allungamento e compressione giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali. Rispondente ai requisiti richiesti dalla norma EN 15651-1 con prestazione F-EXT-INT e alla norma EN 15651-3 con prestazione S1. Con:- sezione 10 x 10 mm	OC.EEA.a04.C9705.Ca030.0060.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 10 | dimensione y sezione [mm] = 10. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione acetica con inibitori resistenti alla formazione di muffe; allungamento e compressione del giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.13.450.0050.f	Sigillatura con sigillante siliconico monocomponente a reticolazione neutra di giunti tra lastre di policarbonato e dei giunti elastici nei pavimenti e rivestimenti in marmo :- sezione 30 x 15 mm	OC.EEA.a04.C9705.Ca030.0145.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura elastica; impiego: giunti | lastre di policarbonato | pavimenti | rivestimenti in marmo; dimensione x sezione [mm] = 30 | dimensione y sezione [mm] = 15. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante monocomponente a reticolazione neutra.
1C.13.450.0100	Sigillature di giunti di dilatazione, di giunti fra calcestruzzo, pietra, legno, metalli ecc. con sigillante poliuretanico, compresa mano di primer consolidante	OC.EEA.a04.C9705.Ca009.0005.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti | calcestruzzo | pietra | legno | metalli | giunti di dilatazione. Incluso: primer consolidante. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.09.100.0030.b	Sigillatura REI 180 di giunto di dilatazione a parete realizzata con striscia di lana di roccia densità 50 kg/m³, spessore 50 mm, inserita nella fessura, applicazione di schiuma antincendio spessore mm 20, sigillatura esterna con mastice refrattario spessore mm 15. Per ogni lato sigillato e per larghezza del giunto:- da 31 a 50 mm	OC.EEA.a04.C9705.Od001.0005.-	OPERA: Sigillatura di fibra minerale lana di roccia; funzione: antincendio; impiego: giunto di dilatazione a parete larghezza da 31 a 50 mm; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: mastice refrattario. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: spessore mastice acrilico refrattario [mm] = 15; densità sigillante [kg/m³] = 50 in materiale spugnoso, inserimento sigillante in fessura per uno spessore di [mm] = 50 mm.
1C.03.200.0010.b	Esecuzione di paratie o diaframmi in conglomerato cementizio armato con classe di resistenza C20/25, a setti accostati o isolati. Sono compresi: la formazione di accessi e piani di lavoro, l'assistenza muraria, il trasporto di andata e ritorno e l'approntamento delle attrezzature, la preparazione dei piani di posa, il tracciamento, la formazione dei cordoli guida in c.a., lo scavo con benna mordente bivalve; i fanghi bentonitici, il calcestruzzo con classe di resistenza C20/25; il maggior consumo di calcestruzzo fino al 10% del volume teorico dello scavo; il getto con tramoggia; il carico, il trasporto alle discariche autorizzate di tutti i materiali di risulta, la demolizione dei cordoli guida e la rettifica o scapitozzatura delle testate. Sono escluse le armature metalliche e le prove di carico.- spessore 60 cm	OC.EEA.a04.E5710.G0000.0010.-	OPERA: Paratia di cemento generico; spessore [cm] = 60. LAVORO: Formazione. Incluso: formazione di accessi e piani di lavoro; assistenza muraria; trasporto di andata e ritorno; approntamento attrezzature; preparazione piani di posa; tracciamento; formazione cordoli guida in c.a.; scavo con benna mordente bivalve; fanghi bentonitici; maggior consumo di calcestruzzo fino al 10% del volume teorico dello scavo; demolizione cordoli guida; rettifica/scapitozzatura testate. Escluso: carico; trasporto a discariche autorizzate dei materiali di risulta; armature metalliche; prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: a setti accostati o isolati, getto con tramoggia.
1C.22.150.0020.b	Serramento in ferro per porte interne ed esterne ad uno o più battenti anche con sopraluce, cieche o vetrate, con serrature di chiusura tipo egiziana o yale. Compresa fornitura e posa falso telaio, le assistenze murarie, i piani di lavoro, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso. Esclusi i vetri:- con profilati in ferro-finestra; fissavetro in lamierino di ferro sagomato, gocciolatoi e canaletti di raccolta condensa, mano di antiruggine (peso medio indicativo 16 kg/m²)	OC.EEA.a02.C3305.R0001.0005.-	OPERA: Sistema porta, a battente di metallo ferro; finitura: antiruggine; impiego: porte interne/esterne; peso medio indicativo [kg/m²] = 16. LAVORO: Posa. Incluso: montaggio. Escluso: vetri; assistenze murarie; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.01.100.0040.a	Demolizione di vespai formati da tavellonato con cappa su muretti, altezza complessiva fino a 80 cm, all'interno di fabbricati, compresa la movimentazione nell'ambito del cantiere, il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Demolizione eseguita:- con mezzi manuali e attrezzi	OC.EEA.c01.C1505.L0011.0000.a	OPERA: Strato di vespaio, in tavellonato con cappa su muretti di ceramica terracotta/laterizio; impiego: vespai all'interno di fabbricati. LAVORO: Demolizione con mezzi manuali. Incluso: movimentazione nell'ambito del cantiere; carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: per altezza complessiva fino a 80 cm.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.13.450.0010.d	Sigillatura con sigillante siliconico a reticolazione acetica con specifici inibitori resistenti alla formazione di muffe, idoneo per la sigillatura elastica ed impermeabile di giunti di dilatazione e di giunti intermedi fra elementi costruttivi (pannelli prefabbricati, pavimenti, rivestimenti, vetri, serramenti, ecc.). Allungamento e compressione giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali. Rispondente ai requisiti richiesti dalla norma EN 15651-1 con prestazione F-EXT-INT e alla norma EN 15651-3 con prestazione S1. Con:- sezione 15 x 10 mm	OC.EEA.a04.C9705.Ca030.0070.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 15 | dimensione y sezione [mm] = 10. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione acetica con inibitori resistenti alla formazione di muffe; allungamento e compressione del giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali.
1C.13.450.0010.e	Sigillatura con sigillante siliconico a reticolazione acetica con specifici inibitori resistenti alla formazione di muffe, idoneo per la sigillatura elastica ed impermeabile di giunti di dilatazione e di giunti intermedi fra elementi costruttivi (pannelli prefabbricati, pavimenti, rivestimenti, vetri, serramenti, ecc.). Allungamento e compressione giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali. Rispondente ai requisiti richiesti dalla norma EN 15651-1 con prestazione F-EXT-INT e alla norma EN 15651-3 con prestazione S1. Con:- sezione 20 x 10 mm	OC.EEA.a04.C9705.Ca030.0080.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 20 | dimensione y sezione [mm] = 10. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione acetica con inibitori resistenti alla formazione di muffe; allungamento e compressione del giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali.
1C.13.450.0050.g	Sigillatura con sigillante siliconico monocomponente a reticolazione neutra di giunti tra lastre di policarbonato e dei giunti elastici nei pavimenti e rivestimenti in marmo :- sezione 40 x 20 mm	OC.EEA.a04.C9705.Ca030.0150.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura elastica; impiego: giunti | lastre di policarbonato | pavimenti | rivestimenti in marmo; dimensione x sezione [mm] = 40 | dimensione y sezione [mm] = 20. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante monocomponente a reticolazione neutra.
1C.13.450.0110	Sigillatura di giunti con sigillante poliuretanico bicomponente compresa scarifica e pulizia della sede, mano di primer consolidante ed interposizione di cordone in materiale espanso.	OC.EEA.a04.C9705.Ca009.0000.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti. Incluso: primer consolidante. LAVORO: Formazione. Incluso: scarifica e pulizia della sede, mano di primer consolidante, interposizione di cordone in materiale espanso. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.09.100.0030.a	Sigillatura REI 180 di giunto di dilatazione a parete realizzata con striscia di lana di roccia densità 50 kg/m³, spessore 50 mm, inserita nella fessura, applicazione di schiuma antincendio spessore mm 20, sigillatura esterna con mastice refrattario spessore mm 15. Per ogni lato sigillato e per larghezza del giunto:- fino a 30 mm	OC.EEA.a04.C9705.Od001.0000.-	OPERA: Sigillatura di fibra minerale lana di roccia; funzione: antincendio; impiego: giunto di dilatazione a parete larghezza fino a 30 mm; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: mastice refrattario. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: spessore mastice acrilico refrattario [mm] = 15; densità sigillante [kg/m³] = 50 in materiale spugnoso, inserimento sigillante in fessura per uno spessore di [mm] = 50 mm.
1C.03.200.0010.c	Esecuzione di paratie o diaframmi in conglomerato cementizio armato con classe di resistenza C20/25, a setti accostati o isolati. Sono compresi: la formazione di accessi e piani di lavoro, l'assistenza muraria, il trasporto di andata e ritorno e l'approntamento delle attrezzature, la preparazione dei piani di posa, il tracciamento, la formazione dei cordoli guida in c.a., lo scavo con benna mordente bivalve; i fanghi bentonitici, il calcestruzzo con classe di resistenza C20/25; il maggior consumo di calcestruzzo fino al 10% del volume teorico dello scavo; il getto con tramoggia; il carico, il trasporto alle discariche autorizzate di tutti i materiali di risulta, la demolizione dei cordoli guida e la rettifica o scapitozzatura delle testate. Sono escluse le armature metalliche e le prove di carico.- spessore 80 cm	OC.EEA.a04.E5710.G0000.0015.-	OPERA: Paratia di cemento generico; spessore [cm] = 80. LAVORO: Formazione. Incluso: formazione di accessi e piani di lavoro; assistenza muraria; trasporto di andata e ritorno; approntamento attrezzature; preparazione piani di posa; tracciamento; formazione cordoli guida in c.a.; scavo con benna mordente bivalve; fanghi bentonitici; maggior consumo di calcestruzzo fino al 10% del volume teorico dello scavo; demolizione cordoli guida; rettifica/scapitozzatura testate. Escluso: carico; trasporto a discariche autorizzate dei materiali di risulta; armature metalliche; prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: a setti accostati o isolati, getto con tramoggia.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.22.150.0020.c	Serramento in ferro per porte interne ed esterne ad uno o più battenti anche con sopraluce, cieche o vetrate, con serrature di chiusura tipo egiziana o yale. Compresa fornitura e posa falso telaio, le assistenze murarie, i piani di lavoro, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso. Esclusi i vetri:- con profilati in ferro-finestra con zincatura elettrolitica; fissavetro in lamierino di ferro sagomato, gocciolatoi e canaletti di raccolta condensa; (peso medio indicativo 16 kg/m²)	OC.EEA.a02.C3305.R0001.0040.-	OPERA: Sistema porta, a battente di metallo ferro; finitura: zincatura elettrolitica; impiego: porte interne/esterne; peso medio indicativo [kg/m²] = 16. LAVORO: Posa. Incluso: montaggio. Escluso: vetri; assistenze murarie; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.01.100.0030.a	Demolizione di vespai in ghiaia all'interno di fabbricati, compresa la movimentazione nell'ambito del cantiere, il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:- con mezzi esclusivamente manuali	OC.EEA.c01.C1505.Mb000.0000.a	OPERA: Strato di vespaio, con ghiaia di roccia naturale generico; impiego: vespai all'interno di fabbricati. LAVORO: Demolizione con mezzi manuali. Incluso: movimentazione nell'ambito del cantiere; carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.13.450.0010.f	Sigillatura con sigillante siliconico a reticolazione acetica con specifici inibitori resistenti alla formazione di muffe, idoneo per la sigillatura elastica ed impermeabile di giunti di dilatazione e di giunti intermedi fra elementi costruttivi (pannelli prefabbricati, pavimenti, rivestimenti, vetri, serramenti, ecc.). Allungamento e compressione giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali. Rispondente ai requisiti richiesti dalla norma EN 15651-1 con prestazione F-EXT-INT e alla norma EN 15651-3 con prestazione S1. Con:- sezione 25 x 10 mm	OC.EEA.a04.C9705.Ca030.0090.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 25 | dimensione y sezione [mm] = 10. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione acetica con inibitori resistenti alla formazione di muffe; allungamento e compressione del giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali.
1C.13.450.0010.g	Sigillatura con sigillante siliconico a reticolazione acetica con specifici inibitori resistenti alla formazione di muffe, idoneo per la sigillatura elastica ed impermeabile di giunti di dilatazione e di giunti intermedi fra elementi costruttivi (pannelli prefabbricati, pavimenti, rivestimenti, vetri, serramenti, ecc.). Allungamento e compressione giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali. Rispondente ai requisiti richiesti dalla norma EN 15651-1 con prestazione F-EXT-INT e alla norma EN 15651-3 con prestazione S1. Con:- sezione 30 x 15 mm	OC.EEA.a04.C9705.Ca030.0100.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 30 | dimensione y sezione [mm] = 15. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione acetica con inibitori resistenti alla formazione di muffe; allungamento e compressione del giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali.
1C.13.450.0060.d	Sigillatura e guarnizioni di tenuta con sigillante acrilico monocomponente in dispersione acquosa di lesioni, fessure, giunti su cls, murature, intonaci, pietre naturali, serramenti, con:- lato 20 mm	OC.EEA.a04.C9705.Ca012.0015.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica acrilica; impiego: fessure | superfici in calcestruzzo | murature | intonaci | pietre naturali | serramenti | guarnizioni di tenuta; lato [mm] = 20. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante acrilico monocomponente in dispersione acquosa di tenuta.
1C.13.450.0120	Sigillatura di giunti con sigillante a base di bitume polimero in fase solvente, compresa preparazione delle superfici ed interposizione di cordone in materiale espanso.	OC.EEA.a04.C9705.F0002.0000.-	OPERA: Sigillatura di bitume polimero generico; impiego: giunti. LAVORO: Formazione. Incluso: preparazione delle superfici, interposizione di cordone in materiale espanso. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante in fase solvente.
1C.09.100.0040.a	Sigillatura REI 180 di giunti di dilatazione con guarnizione antincendio costituita da guaina in tessuto minerale contenente fibre minerali e componenti termoespandenti, subliminanti e isolanti. Per larghezza dei giunti:- fino a 20 mm	OC.EEA.a04.C9705.Od000.0000.-	OPERA: Sigillatura di fibra minerale generico; funzione: antincendio; impiego: giunto di dilatazione larghezza 20 mm; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizione antincendio costituita da guaina in tessuto minerale con componenti termoespandenti e isolanti.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.03.200.0010.d	Esecuzione di paratie o diaframmi in conglomerato cementizio armato con classe di resistenza C20/25, a setti accostati o isolati. Sono compresi: la formazione di accessi e piani di lavoro, l'assistenza muraria, il trasporto di andata e ritorno e l'approntamento delle attrezzature, la preparazione dei piani di posa, il tracciamento, la formazione dei cordoli guida in c.a., lo scavo con benna mordente bivalve; i fanghi bentonitici, il calcestruzzo con classe di resistenza C20/25; il maggior consumo di calcestruzzo fino al 10% del volume teorico dello scavo; il getto con tramoggia; il carico, il trasporto alle discariche autorizzate di tutti i materiali di risulta, la demolizione dei cordoli guida e la rettifica o scapitozzatura delle testate. Sono escluse le armature metalliche e le prove di carico.- spessore 100 cm	OC.EEA.a04.E5710.G0000.0000.-	OPERA: Paratia di cemento generico; spessore [cm] = 100. LAVORO: Formazione. Incluso: formazione di accessi e piani di lavoro; assistenza muraria; trasporto di andata e ritorno; approntamento attrezzature; preparazione piani di posa; tracciamento; formazione cordoli guida in c.a.; scavo con benna mordente bivalve; fanghi bentonitici; maggior consumo di calcestruzzo fino al 10% del volume teorico dello scavo; demolizione cordoli guida; rettifica/scapitozzatura testate. Escluso: carico; trasporto a discariche autorizzate dei materiali di risulta; armature metalliche; prove di carico. SPECIFICHE TECNICHE: a setti accostati o isolati, getto con tramoggia.
1C.22.150.0020.d	Serramento in ferro per porte interne ed esterne ad uno o più battenti anche con sopraluce, cieche o vetrate, con serrature di chiusura tipo egiziana o yale. Compresa fornitura e posa falso telaio, le assistenze murarie, i piani di lavoro, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso. Esclusi i vetri:- con profilati in ferro-finestra con verniciatura a polvere, colori RAL; fissavetro in lamierino di ferro sagomato, gocciolatoi e canaletti di raccolta condensa (peso medio indicativo 16 kg/m²)	OC.EEA.a02.C3305.R0001.0035.-	OPERA: Sistema porta, a battente di metallo ferro; finitura: verniciatura a polvere; impiego: porte interne/esterne; peso medio indicativo [kg/m²] = 16. LAVORO: Posa. Incluso: montaggio. Escluso: vetri; assistenze murarie; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.01.100.0030.b	Demolizione di vespai in ghiaia all'interno di fabbricati, compresa la movimentazione nell'ambito del cantiere, il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:- con mezzi meccanici e manuali	OC.EEA.c01.C1505.Mb000.0000.b	OPERA: Strato di vespaio, con ghiaia di roccia naturale generico; impiego: vespai all'interno di fabbricati. LAVORO: Demolizione con mezzi meccanici/manuali. Incluso: movimentazione nell'ambito del cantiere; carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: con mezzi meccanici e manuali.
1C.13.450.0020.d	Sigillatura con sigillante siliconico a reticolazione acetica con specifici inibitori resistenti alla formazione di muffe, idoneo per la sigillatura elastica ed impermeabile di giunti d'angolo di pannelli prefabbricati, pavimenti, rivestimenti, vetri, serramenti, ecc. Allungamento e compressione giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali. Rispondente ai requisiti richiesti dalla norma EN 15651-1 con prestazione F-EXT-INT e alla norma EN 15651-3 con prestazione S1. Con:- lato 20 mm	OC.EEA.a04.C9705.Ca030.0030.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti d'angolo | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; lato [mm] = 20. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione acetica con inibitori resistenti alla formazione di muffe; allungamento e compressione del giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali.
1C.13.450.0020.a	Sigillatura con sigillante siliconico a reticolazione acetica con specifici inibitori resistenti alla formazione di muffe, idoneo per la sigillatura elastica ed impermeabile di giunti d'angolo di pannelli prefabbricati, pavimenti, rivestimenti, vetri, serramenti, ecc. Allungamento e compressione giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali. Rispondente ai requisiti richiesti dalla norma EN 15651-1 con prestazione F-EXT-INT e alla norma EN 15651-3 con prestazione S1. Con:- lato 5 mm	OC.EEA.a04.C9705.Ca030.0000.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti d'angolo | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; lato [mm] = 5. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione acetica con inibitori resistenti alla formazione di muffe; allungamento e compressione del giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali.
1C.13.450.0060.a	Sigillatura e guarnizioni di tenuta con sigillante acrilico monocomponente in dispersione acquosa di lesioni, fessure, giunti su cls, murature, intonaci, pietre naturali, serramenti, con:- lato 5 mm:	OC.EEA.a04.C9705.Ca012.0000.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica acrilica; impiego: fessure | superfici in calcestruzzo | murature | intonaci | pietre naturali | serramenti | guarnizioni di tenuta; lato [mm] = 5. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante acrilico monocomponente in dispersione acquosa di tenuta.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.13.450.0130	Sigillature di fessure in presenza d'acqua con pasta sigillante a base di gomma sintetica a espansione controllata.	OC.EEA.a04.C9705.E0002.0000.-	OPERA: Sigillatura di gomma sintetica; impiego: fessure. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: per fessure in presenza di acqua; sigillante in gomma sintentica ad espansione controllata.
1C.09.100.0040.b	Sigillatura REI 180 di giunti di dilatazione con guarnizione antincendio costituita da guaina in tessuto minerale contenente fibre minerali e componenti termoespandenti, subliminanti e isolanti. Per larghezza dei giunti:- fino a 30 mm	OC.EEA.a04.C9705.Od000.0005.-	OPERA: Sigillatura di fibra minerale generico; funzione: antincendio; impiego: giunto di dilatazione larghezza 30 mm; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizione antincendio costituita da guaina in tessuto minerale con componenti termoespandenti e isolanti.
1C.09.300.0020.c	Fornitura e posa in opera, comprese assistenze murarie, di porta tagliafuoco scorrevole, a due battenti, REI 120, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: -pannelli tamburati in lamiera di acciaio con verniciatura di fondo, con giunti coibentati con materiali specifici reistenti ad alte temperature; guida di scorrimento in acciaio pressopiegato e preforata per il montaggio con tasselli e viterie; carrelli di scorrimento ad attrito ridotto; contrappesi con peso mobile e cavo di acciaio, ammortizzatori idraulici di fine corsa ove necessari; sgancio con piastra termofusibile, per la chiusura automatica, maniglie incassate. Superficie di fatturazione pari al vano muro più 20 cm in lunghezza e 10 cm in altezza. Nelle misure:- da 11,01 a 17,00 m²	OC.EEA.a02.C3305.Sb001.0505.-	OPERA: Sistema porta, scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: due battenti; funzione: tagliafuoco; superficie di fatturazione [m²] = 11,01 ÷ 17; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. LAVORO: Posa. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: superficie di fatturazione pari al vano muro più 20 cm in lunghezza e 10 cm in altezza.
1C.09.300.0020.d	Fornitura e posa in opera, comprese assistenze murarie, di porta tagliafuoco scorrevole, a due battenti, REI 120, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: -pannelli tamburati in lamiera di acciaio con verniciatura di fondo, con giunti coibentati con materiali specifici reistenti ad alte temperature; guida di scorrimento in acciaio pressopiegato e preforata per il montaggio con tasselli e viterie; carrelli di scorrimento ad attrito ridotto; contrappesi con peso mobile e cavo di acciaio, ammortizzatori idraulici di fine corsa ove necessari; sgancio con piastra termofusibile, per la chiusura automatica, maniglie incassate. Superficie di fatturazione pari al vano muro più 20 cm in lunghezza e 10 cm in altezza. Nelle misure:- oltre 17,01 m²	OC.EEA.a02.C3305.Sb001.0515.-	OPERA: Sistema porta, scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: due battenti; funzione: tagliafuoco; superficie di fatturazione [m²] ≥ 17,01; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. LAVORO: Posa. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: superficie di fatturazione pari al vano muro più 20 cm in lunghezza e 10 cm in altezza.
1C.22.150.0040.a	Serramenti in ferro per porte ad uno o più battenti anche con sopraluce e telai fissi laterali, cieche o vetrate, realizzati con particolari profili tubolari in acciaio zincato di sezione ridotta e a taglio termico, adatti anche in immobili sottoposti al vincolo della soprintendenza alle belle arti. Completi di ferramenta adeguata di movimento e chiusura, maniglie e guarnizioni. Sono comprese altresì la fornitura e posa in opera del falso telaio, la sigillatura tra falso telaio e telaio, tutte le assistenze murarie, i piani di lavoro interni, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso. Misurazione riferita all'imbotte esterno, o in mancanza al perimetro esterno visibile del serramento.- ad un battente e superficie fino a 4,00 m²	OC.EEA.a02.C3305.R0001.0025.-	OPERA: Sistema porta, a battente di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: un battente; superficie [m²] ≤ 4. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura tra falso telaio e telaio; montaggio; fissaggi. Escluso: assistenze murarie; piani di lavoro interni. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.22.150.0040.b	Serramenti in ferro per porte ad uno o più battenti anche con sopraluce e telai fissi laterali, cieche o vetrate, realizzati con particolari profili tubolari in acciaio zincato di sezione ridotta e a taglio termico, adatti anche in immobili sottoposti al vincolo della soprintendenza alle belle arti. Completi di ferramenta adeguata di movimento e chiusura, maniglie e guarnizioni. Sono comprese altresì la fornitura e posa in opera del falso telaio, la sigillatura tra falso telaio e telaio, tutte le assistenze murarie, i piani di lavoro interni, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso. Misurazione riferita all'imbotte esterno, o in mancanza al perimetro esterno visibile del serramento.- ad un battente e superficie oltre 4,00 m²	OC.EEA.a02.C3305.R0001.0030.-	OPERA: Sistema porta, a battente di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: un battente; superficie [m²] > 4. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura tra falso telaio e telaio; montaggio; fissaggi. Escluso: assistenze murarie; piani di lavoro interni. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.01.100.0040.b	Demolizione di vespai formati da tavellonato con cappa su muretti, altezza complessiva fino a 80 cm, all'interno di fabbricati, compresa la movimentazione nell'ambito del cantiere, il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Demolizione eseguita:- con mezzi meccanici	OC.EEA.c01.C1505.L0011.0000.b	OPERA: Strato di vespaio, in tavellonato con cappa su muretti di ceramica terracotta/laterizio; impiego: vespai all'interno di fabbricati. LAVORO: Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione nell'ambito del cantiere; carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: per altezza complessiva fino a 80 cm.
1C.05.500.0020.a	Formazione di vespaio formato da un sottofondo di appoggio degli elementi in plastica dello spessore di cm 8 con calcestruzzo C16/20, posa degli elementi in plastica a perdere nelle varie altezze, getto di riempimento con calcestruzzo C25/30, fino a costituire una solettina superiore dello spessore minimo di 3 cm. Esclusa eventuale armatura in ferro e i bordi di contenimento se necessari. Comprese tutte le attività ed i materiali necessari a dare l'opera finita in ogni sua parte.- altezza elementi cm 15-20	OC.EEA.a04.C1505.D0000.0025.-	OPERA: Strato di vespaio di plastica generico; altezza tot [cm] = 26 ÷ 31. Escluso: armatura in ferro; bordi di contenimento se necessari. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: composto da: strato di sottofondo, altezza [cm] = 8; cassero a perdere, altezza [cm] = 15 ÷ 20; strato di irrigidimento, altezza [cm] = 5.
1C.13.450.0020.b	Sigillatura con sigillante siliconico a reticolazione acetica con specifici inibitori resistenti alla formazione di muffe, idoneo per la sigillatura elastica ed impermeabile di giunti d'angolo di pannelli prefabbricati, pavimenti, rivestimenti, vetri, serramenti, ecc. Allungamento e compressione giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali. Rispondente ai requisiti richiesti dalla norma EN 15651-1 con prestazione F-EXT-INT e alla norma EN 15651-3 con prestazione S1. Con:- lato 10 mm	OC.EEA.a04.C9705.Ca030.0010.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti d'angolo | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; lato [mm] = 10. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione acetica con inibitori resistenti alla formazione di muffe; allungamento e compressione del giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali.
1C.13.450.0020.c	Sigillatura con sigillante siliconico a reticolazione acetica con specifici inibitori resistenti alla formazione di muffe, idoneo per la sigillatura elastica ed impermeabile di giunti d'angolo di pannelli prefabbricati, pavimenti, rivestimenti, vetri, serramenti, ecc. Allungamento e compressione giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali. Rispondente ai requisiti richiesti dalla norma EN 15651-1 con prestazione F-EXT-INT e alla norma EN 15651-3 con prestazione S1. Con:- lato 15 mm	OC.EEA.a04.C9705.Ca030.0020.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti d'angolo | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; lato [mm] = 15. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione acetica con inibitori resistenti alla formazione di muffe; allungamento e compressione del giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali.
1C.13.450.0060.b	Sigillatura e guarnizioni di tenuta con sigillante acrilico monocomponente in dispersione acquosa di lesioni, fessure, giunti su cls, murature, intonaci, pietre naturali, serramenti, con:- lato 10 mm	OC.EEA.a04.C9705.Ca012.0005.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica acrilica; impiego: fessure | superfici in calcestruzzo | murature | intonaci | pietre naturali | serramenti | guarnizioni di tenuta; lato [mm] = 10. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante acrilico monocomponente in dispersione acquosa di tenuta.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.13.450.0140	Sigillatura di giunti di costruzione con impiego di profilo in gomma 20 x 10 mm a espansione controllata armato con rete, compresi fissaggi con pasta sigillante idroespansiva.	OC.EEA.a04.C9705.E0000.0000.-	OPERA: Sigillatura di gomma generico; geometria/forma/aspetto: profili; impiego: giunti di costruzione; dimensione x sezione [mm] = 20 | dimensione y sezione [mm] = 10. Incluso: pasta sigillante idroespansiva. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.09.100.0040.c	Sigillatura REI 180 di giunti di dilatazione con guarnizione antincendio costituita da guaina in tessuto minerale contenente fibre minerali e componenti termoespandenti, subliminanti e isolanti. Per larghezza dei giunti:- fino a 40 mm	OC.EEA.a04.C9705.Od000.0010.-	OPERA: Sigillatura di fibra minerale generico; funzione: antincendio; impiego: giunto di dilatazione larghezza 40 mm; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizione antincendio costituita da guaina in tessuto minerale con componenti termoespandenti e isolanti.
1C.21.200.0010.a	Porte interne a battente ad un'anta, in legno tamburate, con struttura interna cellulare a nido d'ape, spessore finito mm 48, intelaiatura perimetrale in legno di abete e pannelli fibrolegnosi, battente con spalla, completa di mostre e contromostre, telaio ad imbotte da mm 80 a 120. Compresa la maniglia in alluminio tipo pesante, le cerniere tipo anuba in acciaio da 13 mm, la serratura con due chiavi; la finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche, la fornitura e posa falso telaio. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Dimensioni standard da cm 60-65-70-75-80-85-90x210-220.- medium density, laccato	OC.EEA.a02.C3305.Qa000.0010.-	OPERA: Sistema porta, a battente di legno naturale generico; finitura: verniciata | medium density | laccato; geometria/forma/aspetto: un battente; funzione: chiusura interna; larghezza [cm] = 60/65/70/75/80/85/90. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche.
1C.21.200.0010.b	Porte interne a battente ad un'anta, in legno tamburate, con struttura interna cellulare a nido d'ape, spessore finito mm 48, intelaiatura perimetrale in legno di abete e pannelli fibrolegnosi, battente con spalla, completa di mostre e contromostre, telaio ad imbotte da mm 80 a 120. Compresa la maniglia in alluminio tipo pesante, le cerniere tipo anuba in acciaio da 13 mm, la serratura con due chiavi; la finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche, la fornitura e posa falso telaio. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Dimensioni standard da cm 60-65-70-75-80-85-90x210-220.- noce tanganika lucidato	OC.EEA.a02.C3305.Qa000.0030.-	OPERA: Sistema porta, a battente di legno naturale generico; finitura: verniciata | noce tanganika | lucidato; geometria/forma/aspetto: un battente; funzione: chiusura interna; larghezza [cm] = 60/65/70/75/80/85/90. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche.
1C.22.150.0040.c	Serramenti in ferro per porte ad uno o più battenti anche con sopraluce e telai fissi laterali, cieche o vetrate, realizzati con particolari profili tubolari in acciaio zincato di sezione ridotta e a taglio termico, adatti anche in immobili sottoposti al vincolo della soprintendenza alle belle arti. Completi di ferramenta adeguata di movimento e chiusura, maniglie e guarnizioni. Sono comprese altresì la fornitura e posa in opera del falso telaio, la sigillatura tra falso telaio e telaio, tutte le assistenze murarie, i piani di lavoro interni, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso. Misurazione riferita all'imbotte esterno, o in mancanza al perimetro esterno visibile del serramento.- a due battenti e superficie fino a 4,00 m²	OC.EEA.a02.C3305.R0001.0015.-	OPERA: Sistema porta, a battente di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: due battenti; superficie [m²] ≤ 4. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura tra falso telaio e telaio; montaggio; fissaggi. Escluso: assistenze murarie; piani di lavoro interni. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.22.150.0040.d	Serramenti in ferro per porte ad uno o più battenti anche con sopraluce e telai fissi laterali, cieche o vetrate, realizzati con particolari profili tubolari in acciaio zincato di sezione ridotta e a taglio termico, adatti anche in immobili sottoposti al vincolo della soprintendenza alle belle arti. Completi di ferramenta adeguata di movimento e chiusura, maniglie e guarnizioni. Sono comprese altresì la fornitura e posa in opera del falso telaio, la sigillatura tra falso telaio e telaio, tutte le assistenze murarie, i piani di lavoro interni, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso. Misurazione riferita all'imbotte esterno, o in mancanza al perimetro esterno visibile del serramento.- a due battenti e superficie oltre 4,00 m²	OC.EEA.a02.C3305.R0001.0020.-	OPERA: Sistema porta, a battente di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: due battenti; superficie [m²] > 4. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura tra falso telaio e telaio; montaggio; fissaggi. Escluso: assistenze murarie; piani di lavoro interni. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.05.500.0020.b	Formazione di vespaio formato da un sottofondo di appoggio degli elementi in plastica dello spessore di cm 8 con calcestruzzo C16/20, posa degli elementi in plastica a perdere nelle varie altezze, getto di riempimento con calcestruzzo C25/30, fino a costituire una solettina superiore dello spessore minimo di 3 cm. Esclusa eventuale armatura in ferro e i bordi di contenimento se necessari. Comprese tutte le attività ed i materiali necessari a dare l'opera finita in ogni sua parte.- altezza elementi cm 25-30	OC.EEA.a04.C1505.D0000.0000.-	OPERA: Strato di vespaio di plastica generico; funzione: appoggio elementi in plastica; altezza tot [cm] = 36 ÷ 41. Escluso: armatura in ferro; bordi di contenimento se necessari. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: composto da: strato di sottofondo, altezza [cm] = 8; cassero a perdere, altezza [cm] = 25 ÷ 30; strato di irrigidimento, altezza [cm] = 5.
1C.05.500.0020.c	Formazione di vespaio formato da un sottofondo di appoggio degli elementi in plastica dello spessore di cm 8 con calcestruzzo C16/20, posa degli elementi in plastica a perdere nelle varie altezze, getto di riempimento con calcestruzzo C25/30, fino a costituire una solettina superiore dello spessore minimo di 3 cm. Esclusa eventuale armatura in ferro e i bordi di contenimento se necessari. Comprese tutte le attività ed i materiali necessari a dare l'opera finita in ogni sua parte.- altezza elementi cm 40	OC.EEA.a04.C1505.D0000.0005.-	OPERA: Strato di vespaio di plastica generico; funzione: appoggio elementi in plastica; altezza tot [cm] = 53. Escluso: armatura in ferro; bordi di contenimento se necessari. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: composto da: strato di sottofondo, altezza [cm] = 8; cassero a perdere, altezza [cm] = 40; strato di irrigidimento, altezza [cm] = 5.
1C.13.450.0030.h	Sigillatura con sigillante siliconico a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore, resistente alla muffa, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, idoneo per la sigillatura elastica ed impermeabile di giunti di dilatazione, di giunti intermedi fra elementi costruttivi (pannelli prefabbricati, pavimenti, rivestimenti, vetri, serramenti, ecc.). Allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali. Rispondente ai requisiti richiesti dalla norma EN 15651-1 con prestazione F-EXT-INT-CC, alla norma EN 15651-2 con prestazione G-CC, alla norma EN 15651-3 con prestazione XS1, alla norma EN 15651-4 con prestazione PW-EXT-INT-CC. Con:- sezione 40 x 20 mm	OC.EEA.a04.C9705.Ca030.0115.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 40 | dimensione y sezione [mm] = 20. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore a bassisima emissione di VOC; allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.13.450.0030.b	Sigillatura con sigillante siliconico a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore, resistente alla muffa, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, idoneo per la sigillatura elastica ed impermeabile di giunti di dilatazione, di giunti intermedi fra elementi costruttivi (pannelli prefabbricati, pavimenti, rivestimenti, vetri, serramenti, ecc.). Allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali. Rispondente ai requisiti richiesti dalla norma EN 15651-1 con prestazione F-EXT-INT-CC, alla norma EN 15651-2 con prestazione G-CC, alla norma EN 15651-3 con prestazione XS1, alla norma EN 15651-4 con prestazione PW-EXT-INT-CC. Con:- sezione 10 x 5 mm	OC.EEA.a04.C9705.Ca030.0055.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 10 | dimensione y sezione [mm] = 5. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore a bassisima emissione di VOC; allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali.
1C.13.450.0060.c	Sigillatura e guarnizioni di tenuta con sigillante acrilico monocomponente in dispersione acquosa di lesioni, fessure, giunti su cls, murature, intonaci, pietre naturali, serramenti, con:- lato 15 mm	OC.EEA.a04.C9705.Ca012.0010.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica acrilica; impiego: fessure | superfici in calcestruzzo | murature | intonaci | pietre naturali | serramenti | guarnizioni di tenuta; lato [mm] = 15. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante acrilico monocomponente in dispersione acquosa di tenuta.
1C.13.450.0150	Sigillatura di giunti di connessione fra elementi prefabbricati in presenza di acqua con impiego di profili autoadesivi in gomma naturale ad espansione controllata.	OC.EEA.a04.C9705.E0001.0000.-	OPERA: Sigillatura di gomma naturale; geometria/forma/aspetto: profili autoadesivi; impiego: giunti di connessione | elementi prefabbricati. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: per elementi prefabbricati in presenza di acqua; sigillante in gomma naturale ad espansione controllata.
1U.04.230.0015	Sigillatura dei giunti dei masselli di pietra naturale, con sigillante poliuretanico mono o bicomponente, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, di sezione adeguata alle caratteristiche del materiale e del supporto, compresa la pulizia del giunto con idonei mezzi, l'imprimitura con mano di primer e quant'altro occorrente per dare l'opera compiuta a regola d'arte.	OC.ITA.a04.D9725.Ca009.0250.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); geometria/forma/aspetto: monocomponente; impiego: giunti masselli pietra naturale. Incluso: primer consolidante. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto; imprimitura con mano di primer. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.09.100.0040.d	Sigillatura REI 180 di giunti di dilatazione con guarnizione antincendio costituita da guaina in tessuto minerale contenente fibre minerali e componenti termoespandenti, subliminanti e isolanti. Per larghezza dei giunti:- fino a 50 mm	OC.EEA.a04.C9705.Od000.0015.-	OPERA: Sigillatura di fibra minerale generico; funzione: antincendio; impiego: giunto di dilatazione larghezza 50 mm; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizione antincendio costituita da guaina in tessuto minerale con componenti termoespandenti e isolanti.
1C.21.200.0010.c	Porte interne a battente ad un'anta, in legno tamburate, con struttura interna cellulare a nido d'ape, spessore finito mm 48, intelaiatura perimetrale in legno di abete e pannelli fibrolegnosi, battente con spalla, completa di mostre e contromostre, telaio ad imbotte da mm 80 a 120. Compresa la maniglia in alluminio tipo pesante, le cerniere tipo anuba in acciaio da 13 mm, la serratura con due chiavi; la finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche, la fornitura e posa falso telaio. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Dimensioni standard da cm 60-65-70-75-80-85-90x210-220.- rovere lucidato	OC.EEA.a02.C3305.Qa000.0045.-	OPERA: Sistema porta, a battente di legno naturale generico; finitura: verniciata | rovere | lucidato; geometria/forma/aspetto: un battente; funzione: chiusura interna; larghezza [cm] = 60/65/70/75/80/85/90. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.21.200.0020.a	Porte interne a battente a due ante, in legno tamburate, con struttura interna cellulare a nido d'ape, spess. finito mm. 48, intelaiatura perimetrale in legno di abete e pannelli fibrolegnosi, battente con spalla, completa di mostre e contromostre, telaio ad imbotte da mm 80 a 120. Compresa la maniglia in alluminio tipo pesante, le cerniere tipo anuba in acciaio da 13 mm, la serratura con due chiavi; la finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche la fornitura e posa falso telaio. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Dimensioni standard da cm 110 a cm 180x210-220.- medium density, laccato	OC.EEA.a02.C3305.Qa000.0000.-	OPERA: Sistema porta, a battente di legno naturale generico; finitura: verniciata | medium density | laccato; geometria/forma/aspetto: due battenti; funzione: chiusura interna. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche.
1C.05.500.0020.d	Formazione di vespaio formato da un sottofondo di appoggio degli elementi in plastica dello spessore di cm 8 con calcestruzzo C16/20, posa degli elementi in plastica a perdere nelle varie altezze, getto di riempimento con calcestruzzo C25/30, fino a costituire una solettina superiore dello spessore minimo di 3 cm. Esclusa eventuale armatura in ferro e i bordi di contenimento se necessari. Comprese tutte le attività ed i materiali necessari a dare l'opera finita in ogni sua parte.- altezza elementi cm 50	OC.EEA.a04.C1505.D0000.0010.-	OPERA: Strato di vespaio di plastica generico; funzione: appoggio elementi in plastica; altezza tot [cm] = 63. Escluso: armatura in ferro; bordi di contenimento se necessari. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: composto da: strato di sottofondo, altezza [cm] = 8; cassero a perdere, altezza [cm] = 50; strato di irrigidimento, altezza [cm] = 5.
1C.05.500.0020.e	Formazione di vespaio formato da un sottofondo di appoggio degli elementi in plastica dello spessore di cm 8 con calcestruzzo C16/20, posa degli elementi in plastica a perdere nelle varie altezze, getto di riempimento con calcestruzzo C25/30, fino a costituire una solettina superiore dello spessore minimo di 3 cm. Esclusa eventuale armatura in ferro e i bordi di contenimento se necessari. Comprese tutte le attività ed i materiali necessari a dare l'opera finita in ogni sua parte.- altezza elementi cm 60	OC.EEA.a04.C1505.D0000.0015.-	OPERA: Strato di vespaio di plastica generico; funzione: appoggio elementi in plastica; altezza tot [cm] = 73. Escluso: armatura in ferro; bordi di contenimento se necessari. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: composto da: strato di sottofondo, altezza [cm] = 8; cassero a perdere, altezza [cm] = 60; strato di irrigidimento, altezza [cm] = 5.
1C.13.450.0030.a	Sigillatura con sigillante siliconico a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore, resistente alla muffa, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, idoneo per la sigillatura elastica ed impermeabile di giunti di dilatazione, di giunti intermedi fra elementi costruttivi (pannelli prefabbricati, pavimenti, rivestimenti, vetri, serramenti, ecc.). Allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali. Rispondente ai requisiti richiesti dalla norma EN 15651-1 con prestazione F-EXT-INT-CC, alla norma EN 15651-2 con prestazione G-CC, alla norma EN 15651-3 con prestazione XS1, alla norma EN 15651-4 con prestazione PW-EXT-INT-CC. Con:- sezione 5 x 5 mm	OC.EEA.a04.C9705.Ca030.0045.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 5 | dimensione y sezione [mm] = 5. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore a bassisima emissione di VOC; allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.13.450.0030.c	Sigillatura con sigillante siliconico a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore, resistente alla muffa, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, idoneo per la sigillatura elastica ed impermeabile di giunti di dilatazione, di giunti intermedi fra elementi costruttivi (pannelli prefabbricati, pavimenti, rivestimenti, vetri, serramenti, ecc.). Allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali. Rispondente ai requisiti richiesti dalla norma EN 15651-1 con prestazione F-EXT-INT-CC, alla norma EN 15651-2 con prestazione G-CC, alla norma EN 15651-3 con prestazione XS1, alla norma EN 15651-4 con prestazione PW-EXT-INT-CC. Con:- sezione 10 x 10 mm	OC.EEA.a04.C9705.Ca030.0065.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 10 | dimensione y sezione [mm] = 10. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore a bassisima emissione di VOC; allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali.
1C.13.450.0070.d	Sigillatura con sigillante elastoplastico a base di gomma butilica di giunti e contorni di elementi in muratura, calcestruzzo, materie plastiche, metallo, vetro, legno, con:- lato 20 mm	OC.EEA.a04.C9705.E0006.0015.-	OPERA: Sigillatura di gomma butilica; impiego: giunti | contorni | murature | superfici in calcestruzzo | superfici plastiche | superfici metalliche | vetro | legno; lato [mm] = 20. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante elastoplastico.
1C.13.450.0160.f	Cordone comprimibile in polietilene espanso a cellule chiuse fissato al fondo dei giunti di dilatazione e compressione, compresa la preliminare scarifica, pulizia e consolidamento delle parti con idoneo primer.- diametro 30 mm	OC.EEA.a04.C9705.D0006.0025.-	OPERA: Sigillatura di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: cordone comprimibile; diametro [mm] = 30. LAVORO: Formazione. Incluso: preliminare scarifica, pulizia e consolidamento delle parti con idoneo primer. SPECIFICHE TECNICHE: cordone fissato al fondo dei giunti di dilatazione e compressione a cellule chiuse.
1C.09.100.0040.e	Sigillatura REI 180 di giunti di dilatazione con guarnizione antincendio costituita da guaina in tessuto minerale contenente fibre minerali e componenti termoespandenti, subliminanti e isolanti. Per larghezza dei giunti:- fino a 60 mm	OC.EEA.a04.C9705.Od000.0020.-	OPERA: Sigillatura di fibra minerale generico; funzione: antincendio; impiego: giunto di dilatazione larghezza 60 mm; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizione antincendio costituita da guaina in tessuto minerale con componenti termoespandenti e isolanti.
1C.09.240.0030.c	Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco a due battenti, REI 60, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: - due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; regolatore di chiusura per la corretta sequenza di chiusura delle ante, guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta:- passaggio netto cm 160x200-210 circa	OC.EEA.a02.C3305.Sb001.0025.-	OPERA: Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: due battenti; funzione: tagliafuoco; larghezza passaggio [cm] = 160; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.09.240.0030.d	Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco a due battenti, REI 60, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: - due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; regolatore di chiusura per la corretta sequenza di chiusura delle ante, guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta:- passaggio netto cm 180x200-210 circa	OC.EEA.a02.C3305.Sb001.0035.-	OPERA: Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: due battenti; funzione: tagliafuoco; larghezza passaggio [cm] = 180; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.21.200.0020.b	Porte interne a battente a due ante, in legno tamburate, con struttura interna cellulare a nido d'ape, spess. finito mm. 48, intelaiatura perimetrale in legno di abete e pannelli fibrolegnosi, battente con spalla, completa di mostre e contromostre, telaio ad imbotte da mm 80 a 120. Compresa la maniglia in alluminio tipo pesante, le cerniere tipo anuba in acciaio da 13 mm, la serratura con due chiavi; la finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche la fornitura e posa falso telaio. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Dimensioni standard da cm 110 a cm 180x210-220.- noce tanganika lucidato	OC.EEA.a02.C3305.Qa000.0020.-	OPERA: Sistema porta, a battente di legno naturale generico; finitura: verniciata | noce tanganika | lucidato; geometria/forma/aspetto: due battenti; funzione: chiusura interna. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche.
1C.21.200.0020.c	Porte interne a battente a due ante, in legno tamburate, con struttura interna cellulare a nido d'ape, spess. finito mm. 48, intelaiatura perimetrale in legno di abete e pannelli fibrolegnosi, battente con spalla, completa di mostre e contromostre, telaio ad imbotte da mm 80 a 120. Compresa la maniglia in alluminio tipo pesante, le cerniere tipo anuba in acciaio da 13 mm, la serratura con due chiavi; la finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche la fornitura e posa falso telaio. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Dimensioni standard da cm 110 a cm 180x210-220.- rovere lucidato	OC.EEA.a02.C3305.Qa000.0040.-	OPERA: Sistema porta, a battente di legno naturale generico; finitura: verniciata | rovere | lucidato; geometria/forma/aspetto: due battenti; funzione: chiusura interna. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.05.500.0020.f	Formazione di vespaio formato da un sottofondo di appoggio degli elementi in plastica dello spessore di cm 8 con calcestruzzo C16/20, posa degli elementi in plastica a perdere nelle varie altezze, getto di riempimento con calcestruzzo C25/30, fino a costituire una solettina superiore dello spessore minimo di 3 cm. Esclusa eventuale armatura in ferro e i bordi di contenimento se necessari. Comprese tutte le attività ed i materiali necessari a dare l'opera finita in ogni sua parte.- altezza elementi cm 70	OC.EEA.a04.C1505.D0000.0020.-	OPERA: Strato di vespaio di plastica generico; funzione: appoggio elementi in plastica; altezza tot [cm] = 83. Escluso: armatura in ferro; bordi di contenimento se necessari. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: composto da: strato di sottofondo, altezza [cm] = 8; cassero a perdere, altezza [cm] = 70; strato di irrigidimento, altezza [cm] = 5.
1C.05.500.0010	Solaio di copertura per vespaio aerato, costituito da tavelloni forati da 100 x 25 x 6 cm rispondenti alla UNI EN 771-1 e ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, e superiore soletta in calcestruzzo spessore 5 cm. Compresa la fornitura e posa dei tavelloni ad interasse di 100 cm; il calcestruzzo C20/25 per il getto della soletta. Esclusa l'eventuale rete metallica elettrosaldata e la formazione della sottostante struttura in muretti per l'appoggio dei tavelloni.	OC.EEA.a04.C1505.L0011.0250.-	OPERA: Strato di vespaio, solaio di copertura di ceramica terracotta/laterizio; funzione: copertura. Incluso: tavelloni forati, calcestruzzo. LAVORO: Formazione. Escluso: eventuale rete metallica elettrosaldata, formazione della sottostante struttura in muretti per l'appoggio dei tavelloni. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.13.450.0030.d	Sigillatura con sigillante siliconico a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore, resistente alla muffa, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, idoneo per la sigillatura elastica ed impermeabile di giunti di dilatazione, di giunti intermedi fra elementi costruttivi (pannelli prefabbricati, pavimenti, rivestimenti, vetri, serramenti, ecc.). Allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali. Rispondente ai requisiti richiesti dalla norma EN 15651-1 con prestazione F-EXT-INT-CC, alla norma EN 15651-2 con prestazione G-CC, alla norma EN 15651-3 con prestazione XS1, alla norma EN 15651-4 con prestazione PW-EXT-INT-CC. Con:- sezione 15 x 10 mm	OC.EEA.a04.C9705.Ca030.0075.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 15 | dimensione y sezione [mm] = 10. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore a bassisima emissione di VOC; allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali.
1C.13.450.0030.e	Sigillatura con sigillante siliconico a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore, resistente alla muffa, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, idoneo per la sigillatura elastica ed impermeabile di giunti di dilatazione, di giunti intermedi fra elementi costruttivi (pannelli prefabbricati, pavimenti, rivestimenti, vetri, serramenti, ecc.). Allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali. Rispondente ai requisiti richiesti dalla norma EN 15651-1 con prestazione F-EXT-INT-CC, alla norma EN 15651-2 con prestazione G-CC, alla norma EN 15651-3 con prestazione XS1, alla norma EN 15651-4 con prestazione PW-EXT-INT-CC. Con:- sezione 20 x 10 mm	OC.EEA.a04.C9705.Ca030.0085.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 20 | dimensione y sezione [mm] = 10. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore a bassisima emissione di VOC; allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali.
1C.13.450.0070.a	Sigillatura con sigillante elastoplastico a base di gomma butilica di giunti e contorni di elementi in muratura, calcestruzzo, materie plastiche, metallo, vetro, legno, con:- lato 5 mm	OC.EEA.a04.C9705.E0006.0000.-	OPERA: Sigillatura di gomma butilica; impiego: giunti | contorni | murature | superfici in calcestruzzo | superfici plastiche | superfici metalliche | vetro | legno; lato [mm] = 5. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante elastoplastico.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.13.450.0160.a	Cordone comprimibile in polietilene espanso a cellule chiuse fissato al fondo dei giunti di dilatazione e compressione, compresa la preliminare scarifica, pulizia e consolidamento delle parti con idoneo primer.- diametro 6 mm	OC.EEA.a04.C9705.D0006.0000.-	OPERA: Sigillatura di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: cordone comprimibile; diametro [mm] = 6. LAVORO: Formazione. Incluso: preliminare scarifica, pulizia e consolidamento delle parti con idoneo primer. SPECIFICHE TECNICHE: cordone fissato al fondo dei giunti di dilatazione e compressione a cellule chiuse.
1U.04.230.0010	Sigillatura dei giunti dei masselli di pietra naturale, con mastice bituminoso arricchito con elastomeri, per una profondità di cm. 3, compresa la pulizia del giunto con idonei mezzi, fino alla profondità da sigillare.	OC.ITA.a04.D9725.F0000.0005.-	OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3.
1C.09.240.0030.e	Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco a due battenti, REI 60, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: - due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; regolatore di chiusura per la corretta sequenza di chiusura delle ante, guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta:- passaggio netto cm 200x200-210 circa	OC.EEA.a02.C3305.Sb001.0045.-	OPERA: Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: due battenti; funzione: tagliafuoco; larghezza passaggio [cm] = 200; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.09.250.0020.a	Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente, REI 120, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta:- passaggio netto cm 70x200-210 circa	OC.EEA.a02.C3305.Sb001.0065.-	OPERA: Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: un battente; funzione: tagliafuoco; larghezza passaggio [cm] = 70; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.21.200.0030.a	Porte interne a battente ad un'anta, compreso eventuale sopraluce, in legno tamburate, con struttura interna cellulare a nido d'ape, spess. finito mm. 48, intelaiatura perimetrale in legno di abete e pannelli fibrolegnosi, battente con spalla, completa di mostre e contromostre, telaio ad imbotte da mm 80 a 120. Compresa la maniglia in alluminio tipo pesante, le cerniere tipo anuba in acciaio da 13 mm, la serratura con due chiavi; la finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche, la fornitura e posa falso telaio. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Valutazione per dimensioni fuori standard.- medium density, laccato	OC.EEA.a02.C3305.Qa000.0015.-	OPERA: Sistema porta, a battente di legno naturale generico; finitura: verniciata | medium density | laccato; geometria/forma/aspetto: un battente; funzione: chiusura interna. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche; rivestito con medium density; laccato.
1C.21.200.0030.b	Porte interne a battente ad un'anta, compreso eventuale sopraluce, in legno tamburate, con struttura interna cellulare a nido d'ape, spess. finito mm. 48, intelaiatura perimetrale in legno di abete e pannelli fibrolegnosi, battente con spalla, completa di mostre e contromostre, telaio ad imbotte da mm 80 a 120. Compresa la maniglia in alluminio tipo pesante, le cerniere tipo anuba in acciaio da 13 mm, la serratura con due chiavi; la finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche, la fornitura e posa falso telaio. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Valutazione per dimensioni fuori standard.- noce tanganika lucidato	OC.EEA.a02.C3305.Qa000.0035.-	OPERA: Sistema porta, a battente di legno naturale generico; finitura: verniciata | noce tanganika | lucidato; geometria/forma/aspetto: un battente; funzione: chiusura interna. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche; rivestito con noce tanganika lucidato; laccato.
1C.13.450.0030.f	Sigillatura con sigillante siliconico a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore, resistente alla muffa, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, idoneo per la sigillatura elastica ed impermeabile di giunti di dilatazione, di giunti intermedi fra elementi costruttivi (pannelli prefabbricati, pavimenti, rivestimenti, vetri, serramenti, ecc.). Allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali. Rispondente ai requisiti richiesti dalla norma EN 15651-1 con prestazione F-EXT-INT-CC, alla norma EN 15651-2 con prestazione G-CC, alla norma EN 15651-3 con prestazione XS1, alla norma EN 15651-4 con prestazione PW-EXT-INT-CC. Con:- sezione 25 x 10 mm	OC.EEA.a04.C9705.Ca030.0095.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 25 | dimensione y sezione [mm] = 10. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore a bassisima emissione di VOC; allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.13.450.0030.g	Sigillatura con sigillante siliconico a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore, resistente alla muffa, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, idoneo per la sigillatura elastica ed impermeabile di giunti di dilatazione, di giunti intermedi fra elementi costruttivi (pannelli prefabbricati, pavimenti, rivestimenti, vetri, serramenti, ecc.). Allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali. Rispondente ai requisiti richiesti dalla norma EN 15651-1 con prestazione F-EXT-INT-CC, alla norma EN 15651-2 con prestazione G-CC, alla norma EN 15651-3 con prestazione XS1, alla norma EN 15651-4 con prestazione PW-EXT-INT-CC. Con:- sezione 30 x 15 mm	OC.EEA.a04.C9705.Ca030.0105.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 30 | dimensione y sezione [mm] = 15. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore a bassisima emissione di VOC; allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali.
1C.13.450.0070.b	Sigillatura con sigillante elastoplastico a base di gomma butilica di giunti e contorni di elementi in muratura, calcestruzzo, materie plastiche, metallo, vetro, legno, con:- lato 10 mm	OC.EEA.a04.C9705.E0006.0005.-	OPERA: Sigillatura di gomma butilica; impiego: giunti | contorni | murature | superfici in calcestruzzo | superfici plastiche | superfici metalliche | vetro | legno; lato [mm] = 10. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante elastoplastico.
1C.13.450.0160.b	Cordone comprimibile in polietilene espanso a cellule chiuse fissato al fondo dei giunti di dilatazione e compressione, compresa la preliminare scarifica, pulizia e consolidamento delle parti con idoneo primer.- diametro 10 mm	OC.EEA.a04.C9705.D0006.0005.-	OPERA: Sigillatura di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: cordone comprimibile; diametro [mm] = 10. LAVORO: Formazione. Incluso: preliminare scarifica, pulizia e consolidamento delle parti con idoneo primer. SPECIFICHE TECNICHE: cordone fissato al fondo dei giunti di dilatazione e compressione a cellule chiuse.
1U.04.230.0020	Sigillatura dei giunti dei cubetti di porfido, con mastice bituminoso arricchito con elastomeri, per una profondità di cm. 2, compresa la pulizia del giunto con idonei mezzi, fino alla profondità da sigillare.	OC.ITA.a04.D9725.F0000.0000.-	OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti cubetti porfido. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 2.
1U.04.230.0040	Sigillatura di ogni tipo di giunto della pavimentazione stradale compreso le lastre di calcestruzzo ed il conglomerato bituminoso da sigillare a caldo, comprendente la pulizia dei giunti, la fornitura e posa di pietrischetto bitumato ed il completamento con asfalto colato o con mastice bituminoso arricchito con elastomeri	OC.ITA.a04.D9725.J0009.0000.-	OPERA: Sigillatura di conglomerato bituminoso; impiego: giunto generico pavimentazione stradale | lastre in conglomerato cementizio | conglomerato bituminoso. Incluso: conglomerato bituminoso. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunti. SPECIFICHE TECNICHE: completamento con asfalto colato, sigillatura a caldo del conglomerato bituminoso.
1C.09.250.0020.b	Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente, REI 120, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta:- passaggio netto cm 80x200-210 circa	OC.EEA.a02.C3305.Sb001.0075.-	OPERA: Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: un battente; funzione: tagliafuoco; larghezza passaggio [cm] = 80; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.09.250.0020.c	Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente, REI 120, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta:- passaggio netto cm 90x200-210 circa	OC.EEA.a02.C3305.Sb001.0085.-	OPERA: Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: un battente; funzione: tagliafuoco; larghezza passaggio [cm] = 90; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.21.200.0040.a	Porte interne a battente a due ante,compreso eventuale sopraluce, in legno tamburate, con struttura interna cellulare a nido d'ape, spess. finito mm. 48, intelaiatura perimetrale in legno di abete e pannelli fibrolegnosi, battente con spalla, completa di mostre e contromostre, telaio ad imbotte da mm 80 a 120. Compresa la maniglia in alluminio tipo pesante, le cerniere tipo anuba in acciaio da 13 mm, la serratura con due chiavi; la finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche, la fornitura e posa falso telaio. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Valutazione per dimensioni fuori standard.- medium density, laccato	OC.EEA.a02.C3305.Qa000.0005.-	OPERA: Sistema porta, a battente di legno naturale generico; finitura: verniciata | medium density | laccato; geometria/forma/aspetto: due battenti; funzione: chiusura interna. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche; rivestito con medium density; laccato.
1C.21.200.0040.b	Porte interne a battente a due ante,compreso eventuale sopraluce, in legno tamburate, con struttura interna cellulare a nido d'ape, spess. finito mm. 48, intelaiatura perimetrale in legno di abete e pannelli fibrolegnosi, battente con spalla, completa di mostre e contromostre, telaio ad imbotte da mm 80 a 120. Compresa la maniglia in alluminio tipo pesante, le cerniere tipo anuba in acciaio da 13 mm, la serratura con due chiavi; la finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche, la fornitura e posa falso telaio. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Valutazione per dimensioni fuori standard.- noce tanganika lucidato	OC.EEA.a02.C3305.Qa000.0025.-	OPERA: Sistema porta, a battente di legno naturale generico; finitura: verniciata | noce tanganika | lucidato; geometria/forma/aspetto: due battenti; funzione: chiusura interna. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche; rivestito con noce tanganika lucidato; laccato.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.13.450.0040.d	Sigillatura con sigillante siliconico a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore, resistente alla muffa, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, idoneo per la sigillatura elastica ed impermeabile di giunti d'angolo di pannelli prefabbricati, pavimenti, rivestimenti, vetri, serramenti, ecc.. Allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali. Rispondente ai requisiti richiesti dalla norma EN 15651-1 con prestazione F-EXT-INT-CC, alla norma EN 15651-2 con prestazione G-CC, alla norma EN 15651-3 con prestazione XS1, alla norma EN 15651-4 con prestazione PW-EXT-INT-CC. Con:- lato 20 mm	OC.EEA.a04.C9705.Ca030.0035.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti d'angolo | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; lato [mm] = 20. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore a bassisima emissione di VOC; allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali.
1C.13.450.0040.a	Sigillatura con sigillante siliconico a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore, resistente alla muffa, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, idoneo per la sigillatura elastica ed impermeabile di giunti d'angolo di pannelli prefabbricati, pavimenti, rivestimenti, vetri, serramenti, ecc.. Allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali. Rispondente ai requisiti richiesti dalla norma EN 15651-1 con prestazione F-EXT-INT-CC, alla norma EN 15651-2 con prestazione G-CC, alla norma EN 15651-3 con prestazione XS1, alla norma EN 15651-4 con prestazione PW-EXT-INT-CC. Con:- lato 5 mm	OC.EEA.a04.C9705.Ca030.0005.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti d'angolo | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; lato [mm] = 5. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore a bassisima emissione di VOC; allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali.
1C.13.450.0070.c	Sigillatura con sigillante elastoplastico a base di gomma butilica di giunti e contorni di elementi in muratura, calcestruzzo, materie plastiche, metallo, vetro, legno, con:- lato 15 mm	OC.EEA.a04.C9705.E0006.0010.-	OPERA: Sigillatura di gomma butilica; impiego: giunti | contorni | murature | superfici in calcestruzzo | superfici plastiche | superfici metalliche | vetro | legno; lato [mm] = 15. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante elastoplastico.
1C.13.450.0160.c	Cordone comprimibile in polietilene espanso a cellule chiuse fissato al fondo dei giunti di dilatazione e compressione, compresa la preliminare scarifica, pulizia e consolidamento delle parti con idoneo primer.- diametro 15 mm	OC.EEA.a04.C9705.D0006.0010.-	OPERA: Sigillatura di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: cordone comprimibile; diametro [mm] = 15. LAVORO: Formazione. Incluso: preliminare scarifica, pulizia e consolidamento delle parti con idoneo primer. SPECIFICHE TECNICHE: cordone fissato al fondo dei giunti di dilatazione e compressione a cellule chiuse.
1U.04.230.0050	Sigillatura dei giunti delle pavimentazioni in cubetti di porfido con boiacca di cemento R32,5 fluida eseguita per una profondità non inferiore a 3 cm, compresi: la pulizia preliminare delle fughe, la stesa con idonei attrezzi, la pulizia finale con spazzole e segatura della boiacca in eccesso.	OC.ITA.a04.D9725.G0000.0000.-	OPERA: Sigillatura di cemento generico; impiego: giunti cubetti porfido. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia preliminare fughe; stesa; pulizia segatura boiacca in eccesso; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: per profondità di [cm] ≥ 3.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.09.250.0020.d	Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente, REI 120, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta:- passaggio netto cm 120x200-210 circa	OC.EEA.a02.C3305.Sb001.0055.-	OPERA: Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: un battente; funzione: tagliafuoco; larghezza passaggio [cm] = 120; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.09.250.0030.a	Porta tagliafuoco a due battenti, REI 120, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: - due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente, regolatore di chiusura per la corretta sequenza di chiusura delle ante; guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta:- passaggio netto cm 120x200-210 circa	OC.EEA.a02.C3305.Sb001.0000.-	OPERA: Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: due battenti; funzione: tagliafuoco; larghezza passaggio [cm] = 120; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.21.200.0050.a	Porte interne ad un'anta con apertura a libro cieca liscia, in legno di abete tamburate, con struttura interna cellulare a nido d'ape, spessore minimo mm 43, intelaiatura perimetrale in legno di abete e pannelli fibrolegnosi, completa di mostre e contromostre, telaio ad imbotte da mm 80 a 120. Compresa la maniglia con serratura e nottolino, le cerniere tipo anuba regolabili; la finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche, la fornitura e posa falso telaio. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Dimensioni standard da cm 60-70-80-90x210-220. Rivestite sulle due facce in:- medium density, laccato	OC.EEA.a02.C3305.Qa006.0010.-	OPERA: Sistema porta, a libro di legno naturale abete; finitura: liscia | verniciata | medium density | laccato; funzione: chiusura esterna; larghezza [cm] = 60/70/80/90. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche; rivestite sulle due facce in medium density; laccato.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.21.200.0050.b	Porte interne ad un'anta con apertura a libro cieca liscia, in legno di abete tamburate, con struttura interna cellulare a nido d'ape, spessore minimo mm 43, intelaiatura perimetrale in legno di abete e pannelli fibrolegnosi, completa di mostre e contromostre, telaio ad imbotte da mm 80 a 120. Compresa la maniglia con serratura e nottolino, le cerniere tipo anuba regolabili; la finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche, la fornitura e posa falso telaio. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Dimensioni standard da cm 60-70-80-90x210-220. Rivestite sulle due facce in:- noce tanganika lucidato	OC.EEA.a02.C3305.Qa006.0005.-	OPERA: Sistema porta, a libro di legno naturale abete; finitura: liscia | noce tanganika | lucidato; funzione: chiusura esterna; larghezza [cm] = 60/70/80/90. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche; rivestite sulle due facce in noce tanganika lucidato.
1C.13.450.0040.b	Sigillatura con sigillante siliconico a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore, resistente alla muffa, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, idoneo per la sigillatura elastica ed impermeabile di giunti d'angolo di pannelli prefabbricati, pavimenti, rivestimenti, vetri, serramenti, ecc.. Allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali. Rispondente ai requisiti richiesti dalla norma EN 15651-1 con prestazione F-EXT-INT-CC, alla norma EN 15651-2 con prestazione G-CC, alla norma EN 15651-3 con prestazione XS1, alla norma EN 15651-4 con prestazione PW-EXT-INT-CC. Con:- lato 10 mm	OC.EEA.a04.C9705.Ca030.0015.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti d'angolo | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; lato [mm] = 10. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore a bassisima emissione di VOC; allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali.
1C.13.450.0040.c	Sigillatura con sigillante siliconico a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore, resistente alla muffa, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, idoneo per la sigillatura elastica ed impermeabile di giunti d'angolo di pannelli prefabbricati, pavimenti, rivestimenti, vetri, serramenti, ecc.. Allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali. Rispondente ai requisiti richiesti dalla norma EN 15651-1 con prestazione F-EXT-INT-CC, alla norma EN 15651-2 con prestazione G-CC, alla norma EN 15651-3 con prestazione XS1, alla norma EN 15651-4 con prestazione PW-EXT-INT-CC. Con:- lato 15 mm	OC.EEA.a04.C9705.Ca030.0025.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti d'angolo | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; lato [mm] = 15. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore a bassisima emissione di VOC; allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali.
1C.13.450.0160.d	Cordone comprimibile in polietilene espanso a cellule chiuse fissato al fondo dei giunti di dilatazione e compressione, compresa la preliminare scarifica, pulizia e consolidamento delle parti con idoneo primer.- diametro 20 mm	OC.EEA.a04.C9705.D0006.0015.-	OPERA: Sigillatura di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: cordone comprimibile; diametro [mm] = 20. LAVORO: Formazione. Incluso: preliminare scarifica, pulizia e consolidamento delle parti con idoneo primer. SPECIFICHE TECNICHE: cordone fissato al fondo dei giunti di dilatazione e compressione a cellule chiuse.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.230.0060	Sigillatura dei giunti delle pavimentazioni in cubetti di porfido con malta premiscelata per stuccature di pavimentazioni, con resistenza meccanica C45/55 e resistenza alla flessione pari a 8 Mpa, realizzata con leganti e aggregati di prima qualità, in curva granulometrica diam. max 2 mm, classe esposizione ambientale XF4, resistente ai cicli di gelo e disgelo ed ai sali disgelanti, rispondente alle norme UNI EN 206 - 1:2016. Per una profondità non inferiore a 4 cm, compresi: la pulizia preliminare delle fughe, la stesa con idonei attrezzi e la pulizia finale.	OC.ITA.a04.D9725.G0000.0005.-	OPERA: Sigillatura di cemento generico; impiego: giunti pavimentazioni cubetti di porfido. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia preliminare fughe; stesa; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: per profondità di [cm] ≥ 4.
1G.EM.04.00.00.00.0005._	Terreno con speci erbacee o arbusti di essenze generiche ed età non superiore ad un anno. Sfalcio con mezzo meccanico su superfici orizzontali. Compreso rifiniture con decespugliatori a mano	OC.AAB.c24.B4527.P0000.1765.a	OPERA: Specie erbacea di vegetale generico. LAVORO: Sfalcio con mezzo meccanico. Incluso: rifiniture con decespugliatori a mano. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche ed età non superiore ad un anno, su superfici orizzontali.
1U.06.280.0100	Rosai ornamentali a cespuglio, diametro vaso 18 cm; equivalente al vaso quadro 14 x 14 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. Altezza dai 40 ai 60 cm circa.	OC.AVA.a08.B4527.P0000.2250.-	OPERA: Specie erbacea, rosai ornamentali di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: a cespuglio; diametro vaso [cm] = 15 | altezza [cm] = 40 ÷ 60. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.
1G.EM.04.00.00.00.0010._	Terreno con speci erbacee o arbusti di essenze generiche ed età non superiore ad un anno. Sfalcio con mezzo meccanico su scarpate arginali. Compreso rifiniture con decespugliatori a mano	OC.AAB.c24.B4527.P0000.1765.b	OPERA: Specie erbacea di vegetale generico. LAVORO: Sfalcio con mezzo meccanico. Incluso: rifiniture con decespugliatori a mano. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche ed età non superiore ad un anno, su scarpate arginali.
1U.06.280.0110	Rosai ornamentali a cespuglio rugose , diametro vaso 15 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. Altezza dai 50 ai 60 cm circa.	OC.AVA.a08.B4527.P0000.2260.-	OPERA: Specie erbacea, rosai ornamentali di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: a cespuglio rugose; diametro vaso [cm] = 15 | altezza [cm] = 50 ÷ 60. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.
1U.06.290.0010.a	Graminacee della specie Carex Buchananii in varietà, Hakonechloa Macra in varietà, Miscanthus Sinensis in varietà, Phalaris Arundinacea in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. diametro vaso:- 15 cm	OC.AVA.a08.B4527.P0000.1500.-	OPERA: Specie erbacea, graminacee di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 15. LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.
1G.EM.04.00.00.00.0015._	Terreno con speci erbacee o arbusti di essenze generiche ed età non superiore ad un anno. Sfalcio con attrezzatura manuale nelle zone basse delle scarpate arginali precluse ai mezzi meccanici e non raggiungibili dalla sommità	OC.AAB.c24.B4527.P0000.1765.c	OPERA: Specie erbacea di vegetale generico. LAVORO: Sfalcio a mano. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche ed età non superiore ad un anno, nelle zone basse delle scarpate arginali precluse ai mezzi meccanici e non raggiungibili dalla sommità.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.290.0010.b	Graminacee della specie Carex Buchananii in varietà, Hakonechloa Macra in varietà, Miscanthus Sinensis in varietà, Phalaris Arundinacea in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. diametro vaso:- 18 cm	OC.AVA.a08.B4527.P0000.1515.-	OPERA: Specie erbacea, graminacee di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 18. LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.
1U.06.290.0010.c	Graminacee della specie Carex Buchananii in varietà, Hakonechloa Macra in varietà, Miscanthus Sinensis in varietà, Phalaris Arundinacea in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. diametro vaso:- 24 cm	OC.AVA.a08.B4527.P0000.1530.-	OPERA: Specie erbacea, graminacee di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 24. LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.
1G.EM.04.00.00.00.0020._	Terreno con speci erbacee di essenge generiche. Sfalcio manuale localizzato. Luoghi non accessibili ai mezzi meccanici compresi piani inclinati	OC.AAB.c24.B4527.P0000.1765.d	OPERA: Specie erbacea di vegetale generico. LAVORO: Sfalcio a mano; localizzato. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, luoghi non accessibili ai mezzi meccanici, compresi piani inclinati.
1C.09.240.0020.b	Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente, REI 60, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta:- passaggio netto cm 80x200-210 circa	OC.EEA.a02.C3305.Sb001.0080.-	OPERA: Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio generico; geometria/forma/aspetto: un battente; funzione: tagliafuoco; larghezza passaggio [cm] = 80; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.290.0020.a	Graminacee della specie Carex Siderostica Variegata; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. diametro vaso:- 15 cm	OC.AVA.a08.B4527.P0000.1505.-	OPERA: Specie erbacea, graminacee di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 15. LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.
1U.06.290.0020.b	Graminacee della specie Carex Siderostica Variegata; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. diametro vaso:- 18 cm	OC.AVA.a08.B4527.P0000.1520.-	OPERA: Specie erbacea, graminacee di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 18. LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1G.EM.04.00.00.00.0025._	Terreno con speci erbacee di essenze generiche, preparatorio agli impianti a ciclo breve. Diserbo "antigerminello" con mezzo meccanico (trattrice) a pieno campo (operazione preparatoria agli impianti a ciclo breve). Escluso fornitura di principio attivo	OC.AAB.a34.B4527.P0000.1750.-	OPERA: Specie erbacea di vegetale generico; funzione: antigerminello. LAVORO: Diserbo con mezzo meccanico. Escluso: fornitura di principio attivo. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; preparatorio agli impianti a ciclo breve, a pieno campo.
1U.04.130.0010	Sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e rullatura. Spessore finito 10 cm	OC.EEA.a04.C0910.Mb000.0250.-	OPERA: Strato di sottofondo, misto sabbia-ghiaia di roccia naturale generico; impiego: marciapiedi; spessore [cm] = 10. LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento e rullatura. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.200.0020	Messa a dimora di bulbi, con formazione di buca, posa e reinterro, con fornitura e distribuzione di ammendante organico, esclusa la fornitura di bulbi e la pacciamatura.	OC.AVA.a08.B4527.P0000.0760.-	OPERA: Specie erbacea, bulbi di vegetale generico. Escluso: bulbi; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: formazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.290.0020.c	Graminacee della specie Carex Siderostica Variegata; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. diametro vaso:- 24 cm	OC.AVA.a08.B4527.P0000.1535.-	OPERA: Specie erbacea, graminacee di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 24. LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.
1U.06.290.0030.a	Graminacee della specie Cortaderia Selloana in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. diametro vaso:- 15 cm	OC.AVA.a08.B4527.P0000.1510.-	OPERA: Specie erbacea, graminacee di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 15. LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.
1G.EM.04.00.00.00.0030._	Terreno con speci erbacee di essenze generiche, preparatorio agli impianti a ciclo breve. Diserbo "antigerminello" con mezzo meccanico (trattrice) a pieno campo (operazione preparatoria agli impianti a ciclo breve). Compreso fornitura di principio attivo	OC.AAB.a34.B4527.P0000.1755.-	OPERA: Specie erbacea di vegetale generico; funzione: antigerminello. LAVORO: Diserbo con mezzo meccanico. Incluso: fornitura di principio attivo. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; preparatorio agli impianti a ciclo breve, a pieno campo.
1C.08.010.0010	Sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni compresa sistemazione e costipazione del materiale.	OC.EEA.a04.C0910.Mb000.0000.-	OPERA: Strato di sottofondo, ghiaia grossa/ciottoloni di roccia naturale generico. LAVORO: Formazione. Incluso: sistemazione e costipazione materiale. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.200.0030.a	Messa a dimora di specie erbacee, arbusti, cespugli, rampicanti ecc., forniti in vaso o a radice nuda, con formazione di buca, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua, esclusa la fornitura delle piantine e la pacciamatura.- dimensioni vaso 9 ÷ 12 cm, buca da 15 x 15 x 15 cm,	OC.AVA.a08.B4527.P0000.1275.-	OPERA: Specie erbacea, generico di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: in vaso; dimensione vaso [cm] = 9 ÷ 12 | dimensione buca (x) [cm] = 15 | dimensione buca (y) [cm] = 15 | dimensione buca (z) [cm] = 15. Escluso: piantine; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.
1U.06.200.0030.b	Messa a dimora di specie erbacee, arbusti, cespugli, rampicanti ecc., forniti in vaso o a radice nuda, con formazione di buca, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua, esclusa la fornitura delle piantine e la pacciamatura.- dimensioni vaso 13 ÷ 17 cm, buca da 22 x 22 x 22 cm,	OC.AVA.a08.B4527.P0000.1250.-	OPERA: Specie erbacea, generico di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: in vaso; dimensione vaso [cm] = 13 ÷ 17 | dimensione buca (x) [cm] = 22 | dimensione buca (y) [cm] = 22 | dimensione buca (z) [cm] = 22. Escluso: piantine; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.290.0030.b	Graminacee della specie Cortaderia Selloana in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. diametro vaso:- 18 cm	OC.AVA.a08.B4527.P0000.1525.-	OPERA: Specie erbacea, graminacee di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 18. LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.
1U.06.290.0030.c	Graminacee della specie Cortaderia Selloana in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. diametro vaso:- 24 cm	OC.AVA.a08.B4527.P0000.1540.-	OPERA: Specie erbacea, graminacee di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 24. LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.
1C.08.010.0020	Sottofondo in ghiaia grossa ed intasamento con ghiaia minuta, pietrisco e ghiaietto compresa sistemazione e costipazione del materiale.	OC.EEA.a04.C0910.Mb000.0005.-	OPERA: Strato di sottofondo, ghiaia grossa/ciottoloni di roccia naturale generico. Incluso: ghiaia minuta; pietrisco; ghiaietto. LAVORO: Formazione. Incluso: intasamento, sistemazione e costipazione materiale. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.01.100.0020.a	Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento- spessore fino a 4 cm.	OC.EEA.c01.C0910.Za000.0000.-	OPERA: Strato di sottofondo di materiale generico; impiego: pavimento interno; spessore [cm] ≤ 4. LAVORO: Demolizione. Incluso: carico, trasporto ed accatastamento macerie in cantiere mezzo generico; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento; opere provvisionali di protezione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.200.0030.c	Messa a dimora di specie erbacee, arbusti, cespugli, rampicanti ecc., forniti in vaso o a radice nuda, con formazione di buca, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua, esclusa la fornitura delle piantine e la pacciamatura.- dimensioni vaso 18 ÷ 24 cm, buca da 28 x 28 x 28 cm - altezza arbusti fino a 80 cm	OC.AVA.a08.B4527.P0000.1255.-	OPERA: Specie erbacea, generico di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: in vaso; dimensione vaso [cm] = 18 ÷ 24 | dimensione buca (x) [cm] = 28 | dimensione buca (y) [cm] = 28 | dimensione buca (z) [cm] = 28. Escluso: piantine; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: altezza arbusti [cm] ≤ 80; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.
1U.06.200.0030.d	Messa a dimora di specie erbacee, arbusti, cespugli, rampicanti ecc., forniti in vaso o a radice nuda, con formazione di buca, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua, esclusa la fornitura delle piantine e la pacciamatura.- dimensioni vaso 25 ÷ 30 cm, buca da 35 x 35 x 35 cm - altezza arbusti da 81 a 110 cm	OC.AVA.a08.B4527.P0000.1260.-	OPERA: Specie erbacea, generico di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: in vaso; dimensione vaso [cm] = 25 ÷ 30 | dimensione buca (x) [cm] = 35 | dimensione buca (y) [cm] = 35 | dimensione buca (z) [cm] = 35. Escluso: piantine; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: altezza arbusti [cm] = 81 ÷ 110; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.
1U.06.300.0010	Piante acquatiche della specie Butomus Umbellatus in varietà, Calla Palustris in varietà, Caltha Palustris in varietà, Eichornia Crassipes in varietà, Iris Pseudacorus in varietà, Potamogeton Amphibium in varietà, Ranunculus spp, diametro vaso 9 ÷ 12 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua.	OC.AVA.a08.B4527.P0000.0000.-	OPERA: Specie erbacea, acquatiche di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9 ÷ 12. LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.300.0020	Piante acquatiche della specie Cimicifuga Simplex in varietà, Acorus Calamus in varietà, Phragmites spp, Pistia Straiotes in varietà, Sagittaria spp, diametro vaso 9 ÷ 12 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua.	OC.AVA.a08.B4527.P0000.0005.-	OPERA: Specie erbacea, acquatiche di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9 ÷ 12. LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.
1C.08.050.0010	Sottofondo di riempimento, con impasto a 150 kg di cemento 32,5 R per m³ di sabbia, costipato e tirato a frattazzo lungo senza obbligo di piani, spessore fino a cm 5 (minimo 4 cm):	OC.EEA.a10.C0910.J0001.0000.-	OPERA: Strato di sottofondo, di riempimento alleggerito di conglomerato cementizio; funzione: di riempimento; spessore [cm] = 4. LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e tirato a frattazzo lungo senza obbligo di piani.
1U.06.200.0030.e	Messa a dimora di specie erbacee, arbusti, cespugli, rampicanti ecc., forniti in vaso o a radice nuda, con formazione di buca, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua, esclusa la fornitura delle piantine e la pacciamatura.- dimensioni vaso 31 ÷ 35 cm, buca da 45 x 45 x 45 cm - altezza arbusti da 111 a 130 cm	OC.AVA.a08.B4527.P0000.1265.-	OPERA: Specie erbacea, generico di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: in vaso; dimensione vaso [cm] = 31 ÷ 35 | dimensione buca (x) [cm] = 45 | dimensione buca (y) [cm] = 45 | dimensione buca (z) [cm] = 45. Escluso: piantine; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: altezza arbusti [cm] = 111 ÷ 130; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.
1U.06.200.0030.f	Messa a dimora di specie erbacee, arbusti, cespugli, rampicanti ecc., forniti in vaso o a radice nuda, con formazione di buca, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua, esclusa la fornitura delle piantine e la pacciamatura.- dimensioni vaso a partire da 36 cm, buca da 60 x 60 x 60 cm - altezza arbusti oltre 131 cm	OC.AVA.a08.B4527.P0000.1270.-	OPERA: Specie erbacea, generico di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: in vaso; dimensione vaso [cm] > 36 | dimensione buca (x) [cm] = 60 | dimensione buca (y) [cm] = 60 | dimensione buca (z) [cm] = 60. Escluso: piantine; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: altezza arbusti [cm] > 131; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.
1U.06.300.0030	Piante acquatiche della specie Nymphea in varietà, diametro vaso 9 ÷ 12 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua.	OC.AVA.a08.B4527.P0000.0010.-	OPERA: Specie erbacea, acquatiche di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9 ÷ 12. LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.
1U.06.310.0010.a	Felci della specie Atyrium spp, Cyrtorium Fortunei in varietà, Dryopteris ssp, Pteridium Aquilinum in varietà, Onocles Sensibilis in varietà, Polystichum spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. diametro vaso:- 9 cm	OC.AVA.a08.B4527.P0000.1005.-	OPERA: Specie erbacea, felci di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9. LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.
1C.08.060.0010	Sottofondo leggero a base cementizia fonoassorbente e termoisolante, con impasto a 150 kg di cemento 32,5 R per m³ di aggregato polimerico eterogeneo conforme norma UNI 10667-14, costipato e livellato a frattazzo lungo, spessore cm 8	OC.EEA.a10.C0910.J0001.0005.-	OPERA: Strato di sottofondo, di riempimento alleggerito di conglomerato cementizio; funzione: fonoassorbente | termoisolante; impiego: a base cementizia; spessore [cm] = 8. LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo lungo; quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.250.0010	Specie erbacee della specie Achillea spp, Aegopodium Podograria in varietà, Ajuga Reptans in varietà, Alchemilla Mollis spp, Alyssum Saxatile in varietà, Anemone spp, Aquilegia spp, Arabis Caucasica in varietà, Armeria Marittima in varietà, Arum Italicum in varietà, Aster spp, Astilbe spp, Aubrietia spp, Bergenia spp, Campanula spp, Cerastium Tomentosum in varietà, Chrysanthemum Crimson Robinson, Coreopsis spp, Delphinium spp, Dianthus spp, Digitalis spp, Echinacea spp, Gaillardia spp, Festuca Glauca in varietà, Geranium spp, Geum spp, Gypsophila spp, Helicrysum Petiolanum in varietà, Hepatica Triloba in varietà, Herniaria Glabra in varietà, Heuchera spp, Hypericum spp, Iberis spp, Kniphofia spp, Lamium spp, Leontopodium spp, Lobelia spp, Lupinus spp, Lychnis Viscaria in varietà, Lythrum Salicaria in varietà, Lysimachia Nummularia in varietà, Mesembryanthemum spp, Mombretia Crocosmiflora in varietà, Nepeta Faassenii in varietà, Oenothera spp, Oxalis spp, Papaver spp, Phlox spp, Plumbago spp, Potentilla spp, Primula spp, Polypodium Vulgare in varietà, Rudbeckia spp, Saponaria spp, Sedum spp, Silene Marittima in	OC.AVA.a08.B4527.P0000.1285.-	OPERA: Specie erbacea, generico di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9 ÷ 12. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.
1U.06.250.0020	Specie erbacee della specie Agapanthus spp, Aruncus Dioicus in varietà, Caltha Palustris in varietà, Eichhornia Crassipes in varietà, Gentiana Asclepiadea in varietà, Gunnera spp, Helleborus Niger in varietà, Helleborus Orientalis in varietà, Hemerocallis spp, Hosta spp, Lippia Citriodora in varietà, Smilacinia spp, Thalictrum spp, diametro vaso 9 ÷ 12 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua.	OC.AVA.a08.B4527.P0000.1290.-	OPERA: Specie erbacea, generico di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9 ÷ 12. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.
1U.06.310.0010.b	Felci della specie Atyrium spp, Cyrtorium Fortunei in varietà, Dryopteris ssp, Pteridium Aquilinum in varietà, Onocles Sensibilis in varietà, Polystichum spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. diametro vaso:- 15 cm	OC.AVA.a08.B4527.P0000.1000.-	OPERA: Specie erbacea, felci di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 15. LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.
1C.08.060.0020	Sottofondo leggero a struttura cellulare fonoassorbente e termoisolante, con impasto a 200 kg di cemento 32,5 R per m³ di aggregato polimerico eterogeneo conforme norma UNI 10667-14, costipato e livellato a frattazzo lungo, spessore cm 8	OC.EEA.a10.C0910.J0001.0010.-	OPERA: Strato di sottofondo, di riempimento alleggerito di conglomerato cementizio; funzione: fonoassorbente | termoisolante; impiego: a struttura cellulare; spessore [cm] = 8. LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo lungo; quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.250.0030	Specie erbacee della specie Ageratum spp, Begonia spp, Bellis spp, Cosmos spp, Impatiens spp, Petunia spp, Portulaca spp, Tagetes spp, Viola spp, diametro vaso 9 ÷ 12 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua.	OC.AVA.a08.B4527.P0000.1295.-	OPERA: Specie erbacea, generico di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9 ÷ 12. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.
1U.06.310.0020.a	Piante aromatiche della specie Lavandula spp, Lippia Citriodora in varietà, Matricaria Camomilla in varietà, Melissa Officinalis in varietà, Menta Glaciale in varietà, Myrtus Tarentina in varietà, Origanum Majorana in varietà, Origanum Vulgare in varietà, Rhem Rhabarbarum in varietà, Rosmarinus Officinalis in varietà, Ruta Graveolens in varietà, Salvia Officinalis in varietà, Santolina Camaecyparissus in varietà,Thymus spp, Valeriana Officinalis in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. diametro vaso:- 14 cm	OC.AVA.a08.B4527.P0000.0250.-	OPERA: Specie erbacea, aromatiche di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 14. LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.
1C.08.100.0010	Sottofondo di riempimento alleggerito con impasto a 150 kg di cemento 32,5 R per m³ di argilla espansa, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, granulometria 8-20 mm, costipato e tirato a frattazzo lungo senza obbligo di piani, spessore cm 5	OC.EEA.a10.C0910.J0001.0015.-	OPERA: Strato di sottofondo, di riempimento alleggerito di conglomerato cementizio; funzione: termoisolante | alleggerimento | miscele alleggerite; impiego: sottofondi; spessore [cm] = 5 | diametro aggregato (Ø) [mm] = 8 ÷ 20; massa volumica in mucchio [kg/m³] < 380 | resistenza a schiacciamento [MPa] > 1 | conducibilità termica [W/mK] > 0,095 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1. LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: leggera; granulare; clinkerizzata; inerte; incombustibile; resistente; a basso assorbimento di umidità, costipato e livellato a frattazzo lungo; quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30.
1U.06.250.0040	Specie erbacee della specie Asplenium Ruta in varietà, Blechnum Spicant in varietà, Borago Officinalis in varietà, Cheiranthus Cheiri in varietà, Eunoymus Fortunei Emerald Gold, Glechoma Hederacea in varietà, Heracleum Mantegazzianum in varietà, Mimulus spp, Muscari spp, Omphalodes Verna in varietà, Osmunda Regalis in varietà, Pelagornium spp, Polygonatum spp, Tradescantia spp, diametro vaso 9 ÷ 12 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua.	OC.AVA.a08.B4527.P0000.1300.-	OPERA: Specie erbacea, generico di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9 ÷ 12. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.310.0020.b	Piante aromatiche della specie Lavandula spp, Lippia Citriodora in varietà, Matricaria Camomilla in varietà, Melissa Officinalis in varietà, Menta Glaciale in varietà, Myrtus Tarentina in varietà, Origanum Majorana in varietà, Origanum Vulgare in varietà, Rhem Rhabarbarum in varietà, Rosmarinus Officinalis in varietà, Ruta Graveolens in varietà, Salvia Officinalis in varietà, Santolina Camaecyparissus in varietà,Thymus spp, Valeriana Officinalis in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. diametro vaso:- 18 cm	OC.AVA.a08.B4527.P0000.0255.-	OPERA: Specie erbacea, aromatiche di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 18. LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.
1C.01.060.0090	Rimozione di strato di ghiaia o ghiaietto di zavorramento di manti sintetici. Compreso l'accumulo, l'abbassamento al piano di carico, la movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.	OC.EEA.c04.C0910.Mb000.0500.-	OPERA: Strato di sottofondo, zavorrato di roccia naturale generico; impiego: manti sintetici. LAVORO: Rimozione. Incluso: accumulo; abbassamento al piano di carico; movimentazione con qualsiasi mezzo in cantiere; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: strato di ghiaia/ghiaietto.
1U.06.250.0050	Specie erbacee della specie Paeonia spp, diametro vaso 22 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua.	OC.AVA.a08.B4527.P0000.1280.-	OPERA: Specie erbacea, generico di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 22. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.
1U.06.280.0010	Rosai ornamentali a cespuglio, diametro vaso 24 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua.	OC.AVA.a08.B4527.P0000.2255.-	OPERA: Specie erbacea, rosai ornamentali di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: a cespuglio; diametro vaso [cm] = 24. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.
1U.06.320.0010	Bulbi della specie Convallaria Majalis in varietà, Convallaria Japonica in varietà, diametro vaso 9 cm; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua.	OC.AVA.a08.B4527.P0000.0750.-	OPERA: Specie erbacea, bulbi di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9. LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.
1C.01.110.0100.a	Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche leggermente armato, per pavimentazioni esterne, platee e similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico o manuale, compresa la movimentazione nel cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate:- spessore fino a 8 cm	OC.EEA.c01.C0910.J0001.0250.-	OPERA: Strato di sottofondo di conglomerato cementizio; impiego: pavimentazione esterna | platea; spessore [cm] ≤ 8. LAVORO: Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. SPECIFICHE TECNICHE: sottofondo leggermente armato.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.280.0020	Rosai ornamentali ad alberello, diametro vaso 24 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua.	OC.AVA.a08.B4527.P0000.2265.-	OPERA: Specie erbacea, rosai ornamentali di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: ad alberello; diametro vaso [cm] = 24. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.
1U.06.280.0030.a	Rosai ornamentali rampicanti; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. diametro vaso:- 24 cm	OC.AVA.a08.B4527.P0000.2500.-	OPERA: Specie erbacea, rosai ornamentali rampicanti di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 24. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.
1U.06.320.0020	Bulbi della specie Muscari spp, Hyacinthus spp, Iris spp, diametro vaso 9 cm; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua.	OC.AVA.a08.B4527.P0000.0755.-	OPERA: Specie erbacea, bulbi di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9. LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.
1U.06.280.0030.b	Rosai ornamentali rampicanti; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. diametro vaso:- 28 cm	OC.AVA.a08.B4527.P0000.2505.-	OPERA: Specie erbacea, rosai ornamentali rampicanti di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 28. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.
1U.06.280.0040	Rosa Canina in varietà, diametro vaso 9 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua.	OC.AVA.a08.B4527.P0000.2005.-	OPERA: Specie erbacea, rosai di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.
1U.06.290.0040.a	Bambù della specie Phyllostachis Aurea in varietà, Phyllostachis Nigra in varietà, Pleiobatus Viridi Seriatus, Pseudosasa Japonica in varietà, Sasa Palmata in varietà, Shibatea Kumasasa in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. diametro vaso:- 24 cm	OC.AVA.a08.B4527.P0000.0500.-	OPERA: Specie erbacea, bambù di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 24. LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.
1U.06.290.0040.b	Bambù della specie Phyllostachis Aurea in varietà, Phyllostachis Nigra in varietà, Pleiobatus Viridi Seriatus, Pseudosasa Japonica in varietà, Sasa Palmata in varietà, Shibatea Kumasasa in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. diametro vaso:- 28 cm	OC.AVA.a08.B4527.P0000.0505.-	OPERA: Specie erbacea, bambù di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 28. LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.280.0050	Rosa Rugosa in varietà, diametro vaso 12 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua.	OC.AVA.a08.B4527.P0000.2000.-	OPERA: Specie erbacea, rosai di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 12. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.
1U.06.280.0060	Rose inglesi a radice nuda.	OC.AVA.a08.B4527.P0000.2010.-	OPERA: Specie erbacea, rosai di vegetale generico. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.290.0040.c	Bambù della specie Phyllostachis Aurea in varietà, Phyllostachis Nigra in varietà, Pleiobatus Viridi Seriatus, Pseudosasa Japonica in varietà, Sasa Palmata in varietà, Shibatea Kumasasa in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. diametro vaso:- 32 cm	OC.AVA.a08.B4527.P0000.0510.-	OPERA: Specie erbacea, bambù di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 32. LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.
1U.06.280.0070	Rosai ornamentali tappezzanti, diametro del vaso 15 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. Altezza dai 20 ai 60 cm.	OC.AVA.a08.B4527.P0000.2270.-	OPERA: Specie erbacea, rosai ornamentali di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 15 | altezza [cm] = 20 ÷ 60. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.
1U.06.280.0080	Rosai ornamentali a cespuglio, diametro vaso 15 cm; equivalente al vaso quadro 14 x 14 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua.Altezza dai 20 ai 60 cm.	OC.AVA.a08.B4527.P0000.2275.-	OPERA: Specie erbacea, rosai ornamentali di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 15 | altezza [cm] = 20 ÷ 60. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.
1G.EM.04.01.02.00.0030._	Speci erbacee e arbustive di essenze generiche. Riduzione con attrezzatura manuale (motosega) per miglioramento delle condizioni ambientali di sviluppo delle giovani piante. Compreso sfalci, decespugliamenti, eliminazione delle rampicanti.	OC.AAB.c19.B4527.P0000.1760.a	OPERA: Specie erbacea di vegetale generico. LAVORO: Taglio con attrezzatura manuale; funzione: per miglioramento delle condizioni ambientali di sviluppo delle giovani piante. Incluso: sfalci; decespugliamenti; eliminazione rampicanti. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.240.0040.c	Arbusti della specie Ceanothus Thyrsipholia Repens, Cornus Canadensis in varietà, Exocorda spp, Genista Hyspanica in varietà, Ilex Golden Ceum, Laurus Nobilis in varietà, Malus spp, Osmanthus spp, Photinia Fraseri in varietà, Pittosporum Tobira in varietà, Prunus a fiore in varietà, Rhus Typhina in varietà, Ruscus Aculeatus in varietà, Teucrium Fruticans in varietà, Viburnum spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. In vaso di diametro:- 24 cm	OC.AAB.a09.B4526.Qa000.1575.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.
1U.06.260.0010.a	Piante fruttifere della specie Actinidia Chinensis in varietà, Arbutus Unedo in varietà, Humulus Lulupus in varietà, Ribes spp, Ribes Uva-crispa in varietà, Rubus spp, Vaccinium Corymbosum in varietà, Vitis Vinifera in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua.- 15 cm	OC.AAB.a09.B4526.Qa000.1030.-	OPERA: Specie arbustiva, fruttifere di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 15. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.
1U.06.270.0030.c	Piante di brughiera della specie Sarcococca Humilis in varietà, Sarcococca Ruscifolia in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. diametro vaso:- 24 cm	OC.AAB.a09.B4526.Qa000.0550.-	OPERA: Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.
1C.16.050.0150	Pavimento in ciottoli di fiume posati su letto di sabbia e cemento, di opportuna pezzatura e colore in relazione all'impiego. Compresi: la regolarizzazione, la costipazione del piano di posa, la sabbia di sottofondo e la sabbia di intasamento, le opere di protezione e segnaletica, l'assistenza muraria e la pulizia finale.	OC.EEA.a02.C1206.Mb000.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, ciottoli di roccia naturale generico; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia di intasamento. LAVORO: Posa. Incluso: regolarizzazione, costipazione del piano di posa, opere di protezione e segnaletica, assistenza muraria, pulizia finale. Escluso: formazione del sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: ciottoli di fiume, di opportuna pezzatura e colore in relazione all'impiego.
1C.16.100.0010.a	Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI EN 1338, tipo monostrato, colore naturale, posati su letto di sabbia dello spessore di 3 - 5 cm. Compresa la sabbia di sottofondo, la posa a campo unito o a disegno, l'assistenza muraria, la battitura, la sabbia per l'intasamento delle connessure:- spessore 60 mm	OC.EEA.a02.C1206.J0001.1765.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti monostrato di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per l'intasamento delle connessure. LAVORO: Posa a campo unito o a disegno. Incluso: assistenza muraria, battitura. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, posati su letto di sabbia sp. = 3 - 5 cm.
1C.16.100.0100.a	Pavimento carreggiabile a superficie erbosa eseguito con masselli drenanti in cemento vibrocompressi a 300 Kg di cemento ed inerti a granulometria controllata, con superficie erbosa pari al 55% - 65%, compresa l'assistenza muraria, esclusa la terra vegetale a riempimento dei vuoti.- spessore 8 cm	OC.EEA.a02.C1206.J0001.2500.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli drenanti di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: superficie erbosa; funzione: carreggiabile; impiego: esterno. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: terra vegetale, riempimento dei vuoti. SPECIFICHE TECNICHE: cemento vibrocompresso a 300 Kg di cemento ed inerti a granulometria controllata, superficie erbosa = 55% - 65%.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1G.EM.04.01.02.02.0010.d	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c29.B4525.Qa003.0000.l	OPERA: Specie arborea, decidua di conifera di legno naturale conifera. LAVORO: Potatura di contenimento annuale meccanica. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, in parchi e giardini, altezza compresa tra [m] = 10 ÷ 13.
1U.06.220.0030.b	Conifere con zolla della specie Abies Alba in varietà, Cedrus Deodara in varietà, Picea Abies in varietà, Sequoia Sempervirens in varietà, Taxodium Distichum in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di altezza:- 251 ÷ 300 cm	OC.AAB.a09.B4526.Qa003.0045.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; altezza [cm] = 251 ÷ 300. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.
1U.06.230.0010.b	Conifere nane della specie Juniperus spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. In vaso di diametro:- 18 cm	OC.AAB.a09.B4526.Qa003.0135.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; diametro vaso [cm] = 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.
1U.06.230.0010.c	Conifere nane della specie Juniperus spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. In vaso di diametro:- 24 cm	OC.AAB.a09.B4526.Qa003.0145.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; diametro vaso [cm] = 24. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.
1U.06.240.0050.a	Arbusti della specie Amelanchier spp, Choisya Ternata in varietà, Corylopsis Pauciflora in varietà, Daphne spp, Crataegus Laevigata in varietà, Feijoa Sellowiana in varietà, Hibiscus Syriacus varietà selezionate, Ilex Aquifolium in varietà, Magnolia spp, Olearia spp, Osmarea spp, Prunus Laurocerarus in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. In vaso di diametro:- 15 cm	OC.AAB.a09.B4526.Qa000.1530.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 15. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.
1U.06.260.0010.b	Piante fruttifere della specie Actinidia Chinensis in varietà, Arbutus Unedo in varietà, Humulus Lulupus in varietà, Ribes spp, Ribes Uva-crispa in varietà, Rubus spp, Vaccinium Corymbosum in varietà, Vitis Vinifera in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua.- 18 cm	OC.AAB.a09.B4526.Qa000.1035.-	OPERA: Specie arbustiva, fruttifere di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.270.0040.a	Piante di brughiera della specie Enkianthus Campanulatus in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. diametro vaso:- 15 cm	OC.AAB.a09.B4526.Qa000.0515.-	OPERA: Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 15. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.
1U.04.130.0020.b	Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm:- con calcestruzzo confezionato in betoniera	OC.ITA.a04.D0200.J0001.0005.-	OPERA: Strato di sottofondo stradale, massetto di conglomerato cementizio; funzione: massetto; impiego: marciapiede; spessore [cm] = 1 ÷ 12. LAVORO: Formazione manuale. SPECIFICHE TECNICHE: impasto confezionato in betoniera.
1U.04.010.0100.a	Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:- fino a 12 cm	OC.ITA.c01.D0200.J0001.0255.-	OPERA: Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; impiego: strada urbana | marciapiede; spessore [cm] ≤ 12. LAVORO: Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione, carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.16.100.0010.b	Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI EN 1338, tipo monostrato, colore naturale, posati su letto di sabbia dello spessore di 3 - 5 cm. Compresa la sabbia di sottofondo, la posa a campo unito o a disegno, l'assistenza muraria, la battitura, la sabbia per l'intasamento delle connessure:- spessore 80 mm	OC.EEA.a02.C1206.J0001.1770.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti monostrato di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per l'intasamento delle connessure. LAVORO: Posa a campo unito o a disegno. Incluso: assistenza muraria, battitura. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, posati su letto di sabbia sp. = 3 - 5 cm.
1C.16.100.0100.b	Pavimento carreggiabile a superficie erbosa eseguito con masselli drenanti in cemento vibrocompressi a 300 Kg di cemento ed inerti a granulometria controllata, con superficie erbosa pari al 55% - 65%, compresa l'assistenza muraria, esclusa la terra vegetale a riempimento dei vuoti.- spessore 10 cm	OC.EEA.a02.C1206.J0001.2505.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli drenanti di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: superficie erbosa; funzione: carreggiabile; impiego: esterno. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: terra vegetale, riempimento dei vuoti. SPECIFICHE TECNICHE: cemento vibrocompresso a 300 Kg di cemento ed inerti a granulometria controllata, superficie erbosa = 55% - 65%.
1C.16.110.0010.a	Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso con proprietà fotocatalitiche, prodotti e controllati secondo la norma UNI EN 1338, tipo multistrato, colore naturale, posati su letto di sabbia dello spessore di 4-5 cm. Lo strato di usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente:- 60 mm - classe di carico 3 (carrabile medio) - con trattamento di pallinatura superficiale o similare	OC.EEA.a02.C1206.J0001.2030.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti multistrato di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale | pallinatura; funzione: fotocatalitica; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per intasamento delle sconnessure. LAVORO: Posa a campo unico/a disegno. Incluso: l'assistenza muraria, la battitura. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in cls vibrocompresso, posati su letto di sabbia dello sp. = 4-5 cm; strato di usura del massello (sp. min = 4 mm) realizzato con calcestruzzo contenente: una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante, una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio in grado di svolgere una funzione di abbattimento del biossido di azoto (Nox) e dei principali inquinanti atmosferici, risultandone una purificazione dell'aria, un'azione antimicrobica, deodorante e conferendo inoltre alla superficie una capacità autopulente.
1G.EM.04.01.02.02.0010.e	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c29.B4525.Qa003.0000.m	OPERA: Specie arborea, decidua di conifera di legno naturale conifera. LAVORO: Potatura di contenimento annuale meccanica. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, in parchi e giardini, altezza compresa tra [m] = 13 ÷ 16.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.220.0030.c	Conifere con zolla della specie Abies Alba in varietà, Cedrus Deodara in varietà, Picea Abies in varietà, Sequoia Sempervirens in varietà, Taxodium Distichum in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di altezza:- 301 ÷ 350 cm	OC.AAB.a09.B4526.Qa003.0075.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; altezza [cm] = 301 ÷ 350. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.
1U.06.230.0020.a	Conifere nane della specie Juniperus Chinensis Blue Point, Chamaecyparis Pisifera Filifera Aurea, Juniperus Communis Green Carpet, Thuja spp, Pinus Mugo in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. In vaso di diametro:- 15 cm	OC.AAB.a09.B4526.Qa003.0130.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; diametro vaso [cm] = 15. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.
1U.06.240.0050.b	Arbusti della specie Amelanchier spp, Choisya Ternata in varietà, Corylopsis Pauciflora in varietà, Daphne spp, Crataegus Laevigata in varietà, Feijoa Sellowiana in varietà, Hibiscus Syriacus varietà selezionate, Ilex Aquifolium in varietà, Magnolia spp, Olearia spp, Osmarea spp, Prunus Laurocerarus in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. In vaso di diametro:- 18 cm	OC.AAB.a09.B4526.Qa000.1555.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.
1U.06.260.0010.c	Piante fruttifere della specie Actinidia Chinensis in varietà, Arbutus Unedo in varietà, Humulus Lulupus in varietà, Ribes spp, Ribes Uva-crispa in varietà, Rubus spp, Vaccinium Corymbosum in varietà, Vitis Vinifera in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua.- 24 cm	OC.AAB.a09.B4526.Qa000.1040.-	OPERA: Specie arbustiva, fruttifere di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.
1U.06.270.0040.b	Piante di brughiera della specie Enkianthus Campanulatus in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. diametro vaso:- 18 cm	OC.AAB.a09.B4526.Qa000.0535.-	OPERA: Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.16.100.0010.c	Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI EN 1338, tipo monostrato, colore naturale, posati su letto di sabbia dello spessore di 3 - 5 cm. Compresa la sabbia di sottofondo, la posa a campo unito o a disegno, l'assistenza muraria, la battitura, la sabbia per l'intasamento delle connessure:- spessore 100 mm	OC.EEA.a02.C1206.J0001.1775.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti monostrato di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per l'intasamento delle connessure. LAVORO: Posa a campo unito o a disegno. Incluso: assistenza muraria, battitura. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, posati su letto di sabbia sp. = 3 - 5 cm.
1C.16.100.0020.a	Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI EN 1338, tipo monostrato colorati, posati su letto di sabbia dello spessore di 3 - 5 cm. Compresa la sabbia di sottofondo, la posa a campo unito o a disegno, l'assistenza muraria, la battitura, la sabbia per l'intasamento delle connessure:- spessore 60 mm	OC.EEA.a02.C1206.J0001.1750.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti monostrato di conglomerato cementizio; finitura: colorato; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per l'intasamento delle connessure. LAVORO: Posa a campo unito o a disegno. Incluso: assistenza muraria, battitura. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, posati su letto di sabbia sp. = 3 - 5 cm.
1C.16.110.0010.b	Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso con proprietà fotocatalitiche, prodotti e controllati secondo la norma UNI EN 1338, tipo multistrato, colore naturale, posati su letto di sabbia dello spessore di 4-5 cm. Lo strato di usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente:- 80 mm - classe di carico 4 (carrabile medio) - con trattamento di pallinatura superficiale o similare	OC.EEA.a02.C1206.J0001.2035.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti multistrato di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale | pallinatura; funzione: fotocatalitica; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per intasamento delle sconnessure. LAVORO: Posa a campo unico/a disegno. Incluso: l'assistenza muraria, la battitura. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in cls vibrocompresso, posati su letto di sabbia dello sp. = 4-5 cm; strato di usura del massello (sp. min = 4 mm) realizzato con calcestruzzo contenente: una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante, una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio in grado di svolgere una funzione di abbattimento del biossido di azoto (Nox) e dei principali inquinanti atmosferici, risultandone una purificazione dell'aria, un'azione antimicrobica, deodorante e conferendo inoltre alla superficie una capacità autopulente.
1C.16.110.0020.c	Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso con proprietà fotocatalitiche, prodotti e controllati secondo la norma UNI EN 1338, tipo multistrato, colorati, posati su letto di sabbia dello spessore di 4-5 cm. Lo strato di usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente:- 60 mm - classe di carico 3 (carrabile medio) - senza trattamento	OC.EEA.a02.C1206.J0001.2000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti multistrato di conglomerato cementizio; finitura: colorato; funzione: fotocatalitica; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per intasamento delle sconnessure. LAVORO: Posa a campo unico/a disegno. Incluso: assistenza muraria, battitura. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso; strato di usura del massello (sp. min = 4) mm realizzato con calcestruzzo contenente: una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere prestazioni di resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante, una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio in grado di svolgere una funzione di abbattimento del biossido di azoto (Nox) e dei principali inquinanti atmosferici, risultandone una purificazione dell'aria, un'azione antimicrobica, deodorante e conferendo inoltre alla superficie una capacità autopulente , posati su letto di sabbia sp. = di 4-5 cm.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.16.110.0020.d	Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso con proprietà fotocatalitiche, prodotti e controllati secondo la norma UNI EN 1338, tipo multistrato, colorati, posati su letto di sabbia dello spessore di 4-5 cm. Lo strato di usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente:- 80 mm - classe di carico 4 (carrabile medio) - senza trattamento	OC.EEA.a02.C1206.J0001.2005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti multistrato di conglomerato cementizio; finitura: colorato; funzione: fotocatalitica; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per intasamento delle sconnessure. LAVORO: Posa a campo unico/a disegno. Incluso: assistenza muraria, battitura. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso; strato di usura del massello (sp. min = 4) mm realizzato con calcestruzzo contenente: una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere prestazioni di resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante, una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio in grado di svolgere una funzione di abbattimento del biossido di azoto (Nox) e dei principali inquinanti atmosferici, risultandone una purificazione dell'aria, un'azione antimicrobica, deodorante e conferendo inoltre alla superficie una capacità autopulente , posati su letto di sabbia sp. = di 4-5 cm.
1C.16.120.0010	Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo la norma UNI EN 1338, tipo doppio impasto, colore naturale, spessore cm 8 e delle dimensioni di mm 180 x 235; posati su letto di sabbia dello spessore di 4-5 cm, con distanziali maggiorati, autocentranti, asimmetrici, non passanti della misura di 1,5 cm posizionati in modo da consentire due differenti schemi di posa A o B (vedi nota di consultazione). Lo strato di usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante.	OC.EEA.a02.C1206.J0001.1000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti doppio impasto di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo. Escluso: materiale di intasamento delle sconnessure. LAVORO: Posa a campo unico/a disegno. Incluso: assistenza muraria, battitura. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, posa con distanziali maggiorati, autocentranti, asimmetrici, non passanti della misura di 1,5 cm posizionati in modo da consentire due differenti schemi di posa A o B (note). Strato di usura del massello (sp. min = 4mm) realizzato con calcestruzzo contenente una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere prestazioni di resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante, posati su letto di sabbia sp.= 4-5 cm.
1G.EM.04.01.02.02.0010.f	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c29.B4525.Qa003.0000.n	OPERA: Specie arborea, decidua di conifera di legno naturale conifera. LAVORO: Potatura di contenimento annuale meccanica. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, in parchi e giardini, altezza superiore a [m] > 16.
1U.06.220.0030.d	Conifere con zolla della specie Abies Alba in varietà, Cedrus Deodara in varietà, Picea Abies in varietà, Sequoia Sempervirens in varietà, Taxodium Distichum in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di altezza:- 351 ÷ 400 cm	OC.AAB.a09.B4526.Qa003.0105.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; altezza [cm] = 351 ÷ 400. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.230.0020.b	Conifere nane della specie Juniperus Chinensis Blue Point, Chamaecyparis Pisifera Filifera Aurea, Juniperus Communis Green Carpet, Thuja spp, Pinus Mugo in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. In vaso di diametro:- 18 cm	OC.AAB.a09.B4526.Qa003.0140.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; diametro vaso [cm] = 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.
1U.06.240.0050.c	Arbusti della specie Amelanchier spp, Choisya Ternata in varietà, Corylopsis Pauciflora in varietà, Daphne spp, Crataegus Laevigata in varietà, Feijoa Sellowiana in varietà, Hibiscus Syriacus varietà selezionate, Ilex Aquifolium in varietà, Magnolia spp, Olearia spp, Osmarea spp, Prunus Laurocerarus in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. In vaso di diametro:- 24 cm	OC.AAB.a09.B4526.Qa000.1580.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.
1U.06.260.0020.a	Alberi da frutto con zolla della specie Mespilus Germanica in varietà, Cydonia Oblonga in varietà, Ficus Carica in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 11 ÷ 12 cm	OC.AAB.a09.B4526.Qa000.1000.-	OPERA: Specie arbustiva, fruttifere di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.
1U.06.270.0040.c	Piante di brughiera della specie Enkianthus Campanulatus in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. diametro vaso:- 24 cm	OC.AAB.a09.B4526.Qa000.0555.-	OPERA: Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.
1C.16.020.0010.b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in porfido ricostruito nei formati 6/8, 8/10, 10/10.- colorato in pasta nei colori: bianco;	OC.EEA.a02.C1206.Mb059.1250.-	OPERA: Strato di pavimentazione, ricostruito di roccia naturale porfido generico; finitura: colorato; impiego: esterno. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: formati 6/8, 8/10, 10/10.
1C.16.100.0020.b	Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI EN 1338, tipo monostrato colorati, posati su letto di sabbia dello spessore di 3 - 5 cm. Compresa la sabbia di sottofondo, la posa a campo unito o a disegno, l'assistenza muraria, la battitura, la sabbia per l'intasamento delle connessure:- spessore 80 mm	OC.EEA.a02.C1206.J0001.1755.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti monostrato di conglomerato cementizio; finitura: colorato; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per l'intasamento delle connessure. LAVORO: Posa a campo unito o a disegno. Incluso: assistenza muraria, battitura. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, posati su letto di sabbia sp. = 3 - 5 cm.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.16.100.0020.c	Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI EN 1338, tipo monostrato colorati, posati su letto di sabbia dello spessore di 3 - 5 cm. Compresa la sabbia di sottofondo, la posa a campo unito o a disegno, l'assistenza muraria, la battitura, la sabbia per l'intasamento delle connessure:- spessore 100 mm	OC.EEA.a02.C1206.J0001.1760.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti monostrato di conglomerato cementizio; finitura: colorato; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per l'intasamento delle connessure. LAVORO: Posa a campo unito o a disegno. Incluso: assistenza muraria, battitura. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, posati su letto di sabbia sp. = 3 - 5 cm.
1C.16.110.0010.c	Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso con proprietà fotocatalitiche, prodotti e controllati secondo la norma UNI EN 1338, tipo multistrato, colore naturale, posati su letto di sabbia dello spessore di 4-5 cm. Lo strato di usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente:- 60 mm - classe di carico 3 (carrabile medio) - senza trattamento	OC.EEA.a02.C1206.J0001.2020.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti multistrato di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale; funzione: fotocatalitica; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per intasamento delle sconnessure. LAVORO: Posa a campo unico/a disegno. Incluso: l'assistenza muraria, la battitura. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in cls vibrocompresso, posati su letto di sabbia dello sp. = 4-5 cm; strato di usura del massello (sp. min = 4 mm) realizzato con calcestruzzo contenente: una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante, una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio in grado di svolgere una funzione di abbattimento del biossido di azoto (Nox) e dei principali inquinanti atmosferici, risultandone una purificazione dell'aria, un'azione antimicrobica, deodorante e conferendo inoltre alla superficie una capacità autopulente.
1C.16.110.0010.d	Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso con proprietà fotocatalitiche, prodotti e controllati secondo la norma UNI EN 1338, tipo multistrato, colore naturale, posati su letto di sabbia dello spessore di 4-5 cm. Lo strato di usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente:- 80 mm - classe di carico 4 (carrabile medio) - senza trattamento	OC.EEA.a02.C1206.J0001.2025.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti multistrato di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale; funzione: fotocatalitica; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per intasamento delle sconnessure. LAVORO: Posa a campo unico/a disegno. Incluso: l'assistenza muraria, la battitura. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in cls vibrocompresso, posati su letto di sabbia dello sp. = 4-5 cm; strato di usura del massello (sp. min = 4 mm) realizzato con calcestruzzo contenente: una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante, una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio in grado di svolgere una funzione di abbattimento del biossido di azoto (Nox) e dei principali inquinanti atmosferici, risultandone una purificazione dell'aria, un'azione antimicrobica, deodorante e conferendo inoltre alla superficie una capacità autopulente.
1C.16.110.0020.a	Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso con proprietà fotocatalitiche, prodotti e controllati secondo la norma UNI EN 1338, tipo multistrato, colorati, posati su letto di sabbia dello spessore di 4-5 cm. Lo strato di usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente:- 60 mm - classe di carico 3 (carrabile medio) - con trattamento di pallinatura superficiale o similare	OC.EEA.a02.C1206.J0001.2010.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti multistrato di conglomerato cementizio; finitura: colorato con pallinatura; funzione: fotocatalitica; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per intasamento delle sconnessure. LAVORO: Posa a campo unico/a disegno. Incluso: assistenza muraria, battitura. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso; strato di usura del massello (sp. min = 4) mm realizzato con calcestruzzo contenente: una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere prestazioni di resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante, una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio in grado di svolgere una funzione di abbattimento del biossido di azoto (Nox) e dei principali inquinanti atmosferici, risultandone una purificazione dell'aria, un'azione antimicrobica, deodorante e conferendo inoltre alla superficie una capacità autopulente , posati su letto di sabbia sp. = di 4-5 cm.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.16.110.0020.b	Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso con proprietà fotocatalitiche, prodotti e controllati secondo la norma UNI EN 1338, tipo multistrato, colorati, posati su letto di sabbia dello spessore di 4-5 cm. Lo strato di usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente:- 80 mm - classe di carico 4 (carrabile medio) - con trattamento di pallinatura superficiale o similare	OC.EEA.a02.C1206.J0001.2015.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti multistrato di conglomerato cementizio; finitura: colorato con pallinatura; funzione: fotocatalitica; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per intasamento delle sconnessure. LAVORO: Posa a campo unico/a disegno. Incluso: assistenza muraria, battitura. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso; strato di usura del massello (sp. min = 4) mm realizzato con calcestruzzo contenente: una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere prestazioni di resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante, una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio in grado di svolgere una funzione di abbattimento del biossido di azoto (Nox) e dei principali inquinanti atmosferici, risultandone una purificazione dell'aria, un'azione antimicrobica, deodorante e conferendo inoltre alla superficie una capacità autopulente , posati su letto di sabbia sp. = di 4-5 cm.
1G.EM.04.01.02.03.0005.a	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c29.B4525.Qa000.0250.a	OPERA: Specie arborea, da frutto-fiore di legno naturale generico. LAVORO: Potatura risanamento-ringiovanimento manuale. Incluso: eliminazione parti secche o prive di vigore; taglio di branche o rami principali; raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, in fase di maturità o senescenza, esemplari fino ad una altezza di [m] ≤ 5.
1U.06.220.0040.a	Conifere con zolla della specie Cedrus Atlantica in varietà, Cedrus Libani in varietà, Cedrus Deodara in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di altezza:- 201 ÷ 250 cm	OC.AAB.a09.B4526.Qa003.0015.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; altezza [cm] = 201 ÷ 250. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.
1U.06.230.0020.c	Conifere nane della specie Juniperus Chinensis Blue Point, Chamaecyparis Pisifera Filifera Aurea, Juniperus Communis Green Carpet, Thuja spp, Pinus Mugo in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. In vaso di diametro:- 24 cm	OC.AAB.a09.B4526.Qa003.0150.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; diametro vaso [cm] = 24. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.
1U.06.240.0060.a	Arbusti della specie Cornus Nuttali in varietà, Cornus Florida Rubra, Cornus Kousa in varietà, Edgeworthia spp, Euonymus Alatus in varietà, Hamamelis Mollis in varietà, Pernettya spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. In vaso di diametro:- 24 cm	OC.AAB.a09.B4526.Qa000.1585.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.260.0020.b	Alberi da frutto con zolla della specie Mespilus Germanica in varietà, Cydonia Oblonga in varietà, Ficus Carica in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 13 ÷ 14 cm	OC.AAB.a09.B4526.Qa000.1010.-	OPERA: Specie arbustiva, fruttifere di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.
1U.06.270.0050.a	Piante di brughiera della specie Camelia Japonica in varietà, Rhododendron spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. diametro vaso:- 28 cm	OC.AAB.a09.B4526.Qa000.0560.-	OPERA: Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 28. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.
1C.16.050.0010	Pavimento in piastrelle di porfido a contorno irregolare posto ad opera incerta su letto di malta di cemento. Compresa assistenza muraria, adattamenti, tagli, sfridi, sigillatura dei giunti, pulizia finale.	OC.EEA.a02.C1206.Mb059.0750.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle irregolari di roccia naturale porfido generico; impiego: esterno. LAVORO: Posa ad opera incerta. Incluso: assistenza muraria, adattamenti, tagli, sfridi, sigillatura dei giunti, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posato su letto di malta di cemento.
1C.16.100.0030.a	Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI EN 1338, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica,tipo doppio strato quarzo, colore naturale, posati su letto di sabbia dello spessore di 3 - 5 cm. Compresa la sabbia di sottofondo, la posa a campo unito o a disegno, l'assistenza muraria, la battitura, la sabbia per l'intasamento delle connessure:- spessore 60 mm	OC.EEA.a02.C1206.J0001.1280.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per l'intasamento delle connessure. LAVORO: Posa a campo unito o a disegno. Incluso: assistenza muraria, battitura. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, tipo doppio strato quarzo, posati su letto di sabbia dello sp. = 3 - 5 cm.
1G.EM.04.01.02.01.0010.f	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c29.B4525.Qa004.0000.n	OPERA: Specie arborea, decidua di latifoglia di legno naturale latifoglie. LAVORO: Potatura di contenimento annuale meccanica. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, in parchi e giardini, altezza superiore a [m] > 16.
1G.EM.04.01.02.03.0005.b	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c29.B4525.Qa000.0250.b	OPERA: Specie arborea, da frutto-fiore di legno naturale generico. LAVORO: Potatura risanamento-ringiovanimento manuale. Incluso: eliminazione parti secche o prive di vigore; taglio di branche o rami principali; raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, in fase di maturità o senescenza, esemplari con una altezza compresa tra [m] = 5 ÷ 12.
1U.06.220.0040.b	Conifere con zolla della specie Cedrus Atlantica in varietà, Cedrus Libani in varietà, Cedrus Deodara in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di altezza:- 251 ÷ 300 cm	OC.AAB.a09.B4526.Qa003.0050.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; altezza [cm] = 251 ÷ 300. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.230.0030	Conifere nane della specie Taxus Media Hicksii, diametro vaso 35 cm, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua.	OC.AAB.a09.B4526.Qa003.0155.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.
1U.06.240.0060.b	Arbusti della specie Cornus Nuttali in varietà, Cornus Florida Rubra, Cornus Kousa in varietà, Edgeworthia spp, Euonymus Alatus in varietà, Hamamelis Mollis in varietà, Pernettya spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. In vaso di diametro:- 28 cm	OC.AAB.a09.B4526.Qa000.1590.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 28. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.
1U.06.260.0020.c	Alberi da frutto con zolla della specie Mespilus Germanica in varietà, Cydonia Oblonga in varietà, Ficus Carica in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 15 ÷ 16 cm	OC.AAB.a09.B4526.Qa000.1020.-	OPERA: Specie arbustiva, fruttifere di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.
1U.06.270.0050.b	Piante di brughiera della specie Camelia Japonica in varietà, Rhododendron spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. diametro vaso:- 33 cm	OC.AAB.a09.B4526.Qa000.0565.-	OPERA: Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 33. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.
1C.16.050.0020.a	Pavimento in piastrelle di porfido, di forma rettangolare o quadrata, posate su letto di malta di cemento con giunti sigillati con boiacca di cemento colata. Compresa assistenza muraria, adattamenti, tagli, sfridi, pulizia finale.- coste a spacco spessore 4/6 cm	OC.EEA.a02.C1206.Mb059.1000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle regolari di roccia naturale porfido generico; geometria/forma/aspetto: rettangolare/quadrata | coste a spacco; impiego: esterno. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria, adattamenti, tagli, sfridi, sigillatura dei giunti, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posate su letto di malta di cemento con giunti sigillati con boiacca di cemento colata.
1C.16.050.0020.b	Pavimento in piastrelle di porfido, di forma rettangolare o quadrata, posate su letto di malta di cemento con giunti sigillati con boiacca di cemento colata. Compresa assistenza muraria, adattamenti, tagli, sfridi, pulizia finale.- coste a spacco spessore 6/8 cm	OC.EEA.a02.C1206.Mb059.0500.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale porfido generico; geometria/forma/aspetto: rettangolare/quadrata | coste a spacco; impiego: esterno. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria, adattamenti, tagli, sfridi, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posate su letto di malta di cemento con giunti sigillati con boiacca di cemento colata.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.16.100.0030.b	Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI EN 1338, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica,tipo doppio strato quarzo, colore naturale, posati su letto di sabbia dello spessore di 3 - 5 cm. Compresa la sabbia di sottofondo, la posa a campo unito o a disegno, l'assistenza muraria, la battitura, la sabbia per l'intasamento delle connessure:- spessore 80 mm	OC.EEA.a02.C1206.J0001.1285.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per l'intasamento delle connessure. LAVORO: Posa a campo unito o a disegno. Incluso: assistenza muraria, battitura. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, tipo doppio strato quarzo, posati su letto di sabbia dello sp. = 3 - 5 cm.
1G.EM.04.01.02.02.0005.a	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c29.B4525.Qa003.0000.a	OPERA: Specie arborea, decidua di conifera di legno naturale conifera. LAVORO: Potatura di contenimento manuale. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, su strada, altezza compresa tra [m] = 6 ÷ 12; potatura a tutta cima e del taglio di ritorno.
1U.06.220.0040.c	Conifere con zolla della specie Cedrus Atlantica in varietà, Cedrus Libani in varietà, Cedrus Deodara in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di altezza:- 301 ÷ 350 cm	OC.AAB.a09.B4526.Qa003.0080.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; altezza [cm] = 301 ÷ 350. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.
1U.06.240.0010.a	Arbusti della specie Abelia spp, Buddleia spp, Callicarpa Bodineri in varietà, Chaenomeles spp, Caryopteris Clandenensis in varietà, Ceanothus spp, Cornus Alba Elegantissima, Cornus Stolonifera in varietà, Hidrangea spp, Ilex Crenata Convexa, Kolkwitzia Amabilis in varietà, Mahonia Aquifolium in varietà, Perowskya Atriplicifolia in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. In vaso di diametro:- 15 cm	OC.AAB.a09.B4526.Qa000.1510.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 15. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.
1U.06.240.0060.c	Arbusti della specie Cornus Nuttali in varietà, Cornus Florida Rubra, Cornus Kousa in varietà, Edgeworthia spp, Euonymus Alatus in varietà, Hamamelis Mollis in varietà, Pernettya spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. In vaso di diametro:- 32 cm	OC.AAB.a09.B4526.Qa000.1600.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 32. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.260.0030.a	Alberi da frutto con zolla della specie Malus Communis in varietà, Prunus Domestica in varietà, Prunus Avium in varietà, Pyrus Communis in varietà, Prunus Persica in varietà, Prunus Armeniaca in varietà, Diospyros Kaki in varietà, Prunus Amygdalus in varietà, Juglans Regia in varietà, Cornus Mas in varietà, Arbutus Unedo in varietà, Eriobotrya Japonica in varietà, Punica Granatum in varietà, Ziziphus Sativa in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 11 ÷ 12 cm	OC.AAB.a09.B4526.Qa000.1005.-	OPERA: Specie arbustiva, fruttifere di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.
1G.NP.04.00.00.00.0005._	Piantagione di speci arbustive/arboree a radice nuda. Messa a dimora manuale. Compreso apertura di buche (40x40x40 cm), ricolmatura con compressione di terreno adiacente alle radici, posa in tagliola, imbozzimatura e spuntatura delle radici	OC.AAB.a09.B4526.Qa000.1610.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico. LAVORO: Piantumazione. Incluso: posa in tagliola; spuntatura radici; imbozzimatura e spuntatura radici. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.16.050.0020.c	Pavimento in piastrelle di porfido, di forma rettangolare o quadrata, posate su letto di malta di cemento con giunti sigillati con boiacca di cemento colata. Compresa assistenza muraria, adattamenti, tagli, sfridi, pulizia finale.- coste segate spessore 4/6 cm	OC.EEA.a02.C1206.Mb059.0505.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale porfido generico; geometria/forma/aspetto: rettangolare/quadrata | coste segate; impiego: esterno. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria, adattamenti, tagli, sfridi, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posate su letto di malta di cemento con giunti sigillati con boiacca di cemento colata.
1C.16.050.0020.d	Pavimento in piastrelle di porfido, di forma rettangolare o quadrata, posate su letto di malta di cemento con giunti sigillati con boiacca di cemento colata. Compresa assistenza muraria, adattamenti, tagli, sfridi, pulizia finale.- coste segate spessore 6/8 cm	OC.EEA.a02.C1206.Mb059.0510.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale porfido generico; geometria/forma/aspetto: rettangolare/quadrata | coste segate; impiego: esterno. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria, adattamenti, tagli, sfridi, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: posate su letto di malta di cemento con giunti sigillati con boiacca di cemento colata.
1C.16.100.0030.c	Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI EN 1338, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica,tipo doppio strato quarzo, colore naturale, posati su letto di sabbia dello spessore di 3 - 5 cm. Compresa la sabbia di sottofondo, la posa a campo unito o a disegno, l'assistenza muraria, la battitura, la sabbia per l'intasamento delle connessure:- spessore 100 mm	OC.EEA.a02.C1206.J0001.1290.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per l'intasamento delle connessure. LAVORO: Posa a campo unito o a disegno. Incluso: assistenza muraria, battitura. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, tipo doppio strato quarzo, posati su letto di sabbia dello sp. = 3 - 5 cm.
1G.EM.04.01.02.02.0005.b	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c29.B4525.Qa003.0000.b	OPERA: Specie arborea, decidua di conifera di legno naturale conifera. LAVORO: Potatura di contenimento manuale. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, su strada, altezza compresa tra [m] = 12 ÷ 16; potatura a tutta cima e del taglio di ritorno.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.220.0040.d	Conifere con zolla della specie Cedrus Atlantica in varietà, Cedrus Libani in varietà, Cedrus Deodara in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di altezza:- 351 ÷ 400 cm	OC.AAB.a09.B4526.Qa003.0110.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; altezza [cm] = 351 ÷ 400. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.
1U.06.240.0010.b	Arbusti della specie Abelia spp, Buddleia spp, Callicarpa Bodineri in varietà, Chaenomeles spp, Caryopteris Clandenensis in varietà, Ceanothus spp, Cornus Alba Elegantissima, Cornus Stolonifera in varietà, Hidrangea spp, Ilex Crenata Convexa, Kolkwitzia Amabilis in varietà, Mahonia Aquifolium in varietà, Perowskya Atriplicifolia in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. In vaso di diametro:- 18 cm	OC.AAB.a09.B4526.Qa000.1535.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.
1U.06.240.0070.a	Arbusti della specie Buxus Sempervirens in varietà, Buxus Piramidalis in varietà, Buxus a palla spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. In vaso di diametro:- 12 cm	OC.AAB.a09.B4526.Qa000.1505.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 12. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.
1U.06.260.0030.b	Alberi da frutto con zolla della specie Malus Communis in varietà, Prunus Domestica in varietà, Prunus Avium in varietà, Pyrus Communis in varietà, Prunus Persica in varietà, Prunus Armeniaca in varietà, Diospyros Kaki in varietà, Prunus Amygdalus in varietà, Juglans Regia in varietà, Cornus Mas in varietà, Arbutus Unedo in varietà, Eriobotrya Japonica in varietà, Punica Granatum in varietà, Ziziphus Sativa in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 13 ÷ 14 cm	OC.AAB.a09.B4526.Qa000.1015.-	OPERA: Specie arbustiva, fruttifere di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.
1G.NP.04.01.06.00.0005._	Speci arbustive di latifoglie: talee prelevate da materiale autoctono e/o indigeno (salix viminalis, triandra, purpurea, ecc.), con diametro minimo 2 cm e lunghezza oltre 60 cm. Infisse nel terreno per almeno 50 cm Messa a dimora manuale. Compreso irrigazione	OC.AAB.a08.B4526.Qa004.0010.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale latifoglie. LAVORO: Messa a dimora manuale. Incluso: irrigazione . SPECIFICHE TECNICHE: infissione nel terreno per almeno 50 cm .

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.16.050.0030.a	Pavimenti in cubetti di porfido, posati su letto di sabbia e cemento soffice dello spessore di 10 cm. Compresi: la sabbia e il cemento per il sottofondo, la posa ad archi contrastanti o a ventaglio, la battitura, la bagnatura, la sabbia per l'intasamento delle connessure, l'assistenza muraria:- del Trentino Alto Adige pezzatura 4/6 cm	OC.EEA.a02.C1206.Mb059.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: esterno. Incluso: sabbia, cemento. LAVORO: Posa. Incluso: battitura, bagnatura, sabbia per l'intasamento delle connessure, l'assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: porfido del Trentino Alto Adige, ad archi contrastanti o a ventaglio, posati su letto di sabbia e cemento soffice (sp. = 10 cm).
1C.16.050.0030.b	Pavimenti in cubetti di porfido, posati su letto di sabbia e cemento soffice dello spessore di 10 cm. Compresi: la sabbia e il cemento per il sottofondo, la posa ad archi contrastanti o a ventaglio, la battitura, la bagnatura, la sabbia per l'intasamento delle connessure, l'assistenza muraria:- del Trentino Alto Adige pezzatura 6/8 cm	OC.EEA.a02.C1206.Mb059.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: esterno. Incluso: sabbia, cemento. LAVORO: Posa. Incluso: battitura, bagnatura, sabbia per l'intasamento delle connessure, l'assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: porfido del Trentino Alto Adige, ad archi contrastanti o a ventaglio, posati su letto di sabbia e cemento soffice (sp. = 10 cm).
1C.16.100.0040.a	Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI EN 1338, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica,tipo doppio strato quarzo, colorati, posati su letto di sabbia dello spessore di 3 - 5 cm. Compresa la sabbia di sottofondo, la posa a campo unito o a disegno, l'assistenza muraria, la battitura, la sabbia per l'intasamento delle connessure:- spessore 60 mm	OC.EEA.a02.C1206.J0001.1250.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: colorato; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per l'intasamento delle connessure. LAVORO: Posa a campo unito o a disegno. Incluso: assistenza muraria, battitura. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, tipo doppio strato quarzo, posati su letto di sabbia dello sp. = 3 - 5 cm.
1G.EM.04.01.02.02.0005.c	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c29.B4525.Qa003.0000.c	OPERA: Specie arborea, decidua di conifera di legno naturale conifera. LAVORO: Potatura di contenimento manuale. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, su strada, altezza compresa tra [m] = 16 ÷ 23; potatura a tutta cima e del taglio di ritorno.
1U.06.220.0050.a	Conifere con zolla della specie Cedrus Atlantica Glauca, Thuya Occidentalis in varietà, Thuya Orientalis in varietà, Cedrus Deodara Aurea, Pinus Nigra Austriaca, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di altezza:- 201 ÷ 250 cm	OC.AAB.a09.B4526.Qa003.0020.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; altezza [cm] = 201 ÷ 250. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.
1U.06.240.0010.c	Arbusti della specie Abelia spp, Buddleia spp, Callicarpa Bodineri in varietà, Chaenomeles spp, Caryopteris Clandenensis in varietà, Ceanothus spp, Cornus Alba Elegantissima, Cornus Stolonifera in varietà, Hidrangea spp, Ilex Crenata Convexa, Kolkwitzia Amabilis in varietà, Mahonia Aquifolium in varietà, Perowskya Atriplicifolia in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. In vaso di diametro:- 24 cm	OC.AAB.a09.B4526.Qa000.1560.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.240.0070.b	Arbusti della specie Buxus Sempervirens in varietà, Buxus Piramidalis in varietà, Buxus a palla spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. In vaso di diametro:- 28 cm	OC.AAB.a09.B4526.Qa000.1595.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 28. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.
1U.06.260.0030.c	Alberi da frutto con zolla della specie Malus Communis in varietà, Prunus Domestica in varietà, Prunus Avium in varietà, Pyrus Communis in varietà, Prunus Persica in varietà, Prunus Armeniaca in varietà, Diospyros Kaki in varietà, Prunus Amygdalus in varietà, Juglans Regia in varietà, Cornus Mas in varietà, Arbutus Unedo in varietà, Eriobotrya Japonica in varietà, Punica Granatum in varietà, Ziziphus Sativa in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 15 ÷ 16 cm	OC.AAB.a09.B4526.Qa000.1025.-	OPERA: Specie arbustiva, fruttifere di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.
1G.NP.04.01.06.00.0010._	Speci arbustive di latifoglie: talee ad elevata capacità vegetativa (ad esempio salici), con diametro 1-5 cm e lunghezza 70-80 cm, negli interstizi di difese spondali (4 talee/mq). Infisse nel terreno per almeno 50 cm Messa a dimora manuale	OC.AAB.a08.B4526.Qa004.0015.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale latifoglie. LAVORO: Messa a dimora manuale. SPECIFICHE TECNICHE: infissione nel terreno per almeno 50 cm .
1C.16.050.0030.c	Pavimenti in cubetti di porfido, posati su letto di sabbia e cemento soffice dello spessore di 10 cm. Compresi: la sabbia e il cemento per il sottofondo, la posa ad archi contrastanti o a ventaglio, la battitura, la bagnatura, la sabbia per l'intasamento delle connessure, l'assistenza muraria:- del Trentino Alto Adige pezzatura 8/10 cm	OC.EEA.a02.C1206.Mb059.0010.-	OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: esterno. Incluso: sabbia, cemento. LAVORO: Posa. Incluso: battitura, bagnatura, sabbia per l'intasamento delle connessure, l'assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: porfido del Trentino Alto Adige, ad archi contrastanti o a ventaglio, posati su letto di sabbia e cemento soffice (sp. = 10 cm).
1C.16.050.0030.d	Pavimenti in cubetti di porfido, posati su letto di sabbia e cemento soffice dello spessore di 10 cm. Compresi: la sabbia e il cemento per il sottofondo, la posa ad archi contrastanti o a ventaglio, la battitura, la bagnatura, la sabbia per l'intasamento delle connessure, l'assistenza muraria:- del Trentino Alto Adige pezzatura 10/12 cm	OC.EEA.a02.C1206.Mb059.0015.-	OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: esterno. Incluso: sabbia, cemento. LAVORO: Posa. Incluso: battitura, bagnatura, sabbia per l'intasamento delle connessure, l'assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: porfido del Trentino Alto Adige, ad archi contrastanti o a ventaglio, posati su letto di sabbia e cemento soffice (sp. = 10 cm).
1C.16.100.0040.b	Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI EN 1338, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica,tipo doppio strato quarzo, colorati, posati su letto di sabbia dello spessore di 3 - 5 cm. Compresa la sabbia di sottofondo, la posa a campo unito o a disegno, l'assistenza muraria, la battitura, la sabbia per l'intasamento delle connessure:- spessore 80 mm	OC.EEA.a02.C1206.J0001.1255.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: colorato; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per l'intasamento delle connessure. LAVORO: Posa a campo unito o a disegno. Incluso: assistenza muraria, battitura. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, tipo doppio strato quarzo, posati su letto di sabbia dello sp. = 3 - 5 cm.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1G.EM.04.01.02.02.0005.d	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c29.B4525.Qa003.0000.d	OPERA: Specie arborea, decidua di conifera di legno naturale conifera. LAVORO: Potatura di contenimento manuale. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, su strada, altezza compresa tra [m] = 23 ÷ 30; potatura a tutta cima e del taglio di ritorno.
1U.06.220.0050.b	Conifere con zolla della specie Cedrus Atlantica Glauca, Thuya Occidentalis in varietà, Thuya Orientalis in varietà, Cedrus Deodara Aurea, Pinus Nigra Austriaca, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di altezza:- 251 ÷ 300 cm	OC.AAB.a09.B4526.Qa003.0055.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; altezza [cm] = 251 ÷ 300. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.
1U.06.240.0020.a	Arbusti della specie Aronia Arbutifolia in varietà, Corylus Avellana in varietà, Cornus Mas in varietà, Cornus Sanguinea in varietà, Cotoneaster spp, Crataegus Monogyna in varietà, Deutzia spp, Escallonia spp, Forsythia spp, Kerria Japonica in varietà, Lespedeza Thunbergii in varietà, Ligustrum spp, Lonicera spp, Philadelphus Coronarius in varietà, Potentilla Fruticosa in varietà, Pyracantha spp, Rhamnus Frangula in varietà, Salix spp, Sambucus Nigra in varietà, Spartium Junceum in varietà, Spiraea spp, Symphoricarpos spp, Weigela spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. In vaso di diametro:- 15 cm	OC.AAB.a09.B4526.Qa000.1515.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 15. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.
1U.06.240.0070.c	Arbusti della specie Buxus Sempervirens in varietà, Buxus Piramidalis in varietà, Buxus a palla spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. In vaso di diametro:- 35 cm	OC.AAB.a09.B4526.Qa000.1605.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 35. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.
1U.06.270.0010.a	Piante di brughiera della specie Azalea spp, Leucothoe spp, Pieris spp, Skimmia Japonica in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. diametro vaso:- 15 cm	OC.AAB.a09.B4526.Qa000.0500.-	OPERA: Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 15. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1G.NP.04.01.06.00.0015.a	Speci arbustive di latifoglie in vasetto, in zolla o in fitocella (prunus spinosa, crataegus monogina, cornus sanguinea, cornus mas, colutea arborescens, corylus avellana, cotinus coggiria, sambucus nigra, rhamnus frangula, viburnum lantana, euonymus europaeus, ecc). - di altezza compresa fra 0,60 m e 0,90 m Messa a dimora manuale. Compreso apertura di buca (diametro di 20 cm, profondità di 10 cm) superiori alle dimensioni della zolla o fitocella, rinterro eseguito a mano, immediata innaffiatura a pioggia di impianto fino al completo attecchimento delle specie, sostituzione di piante morte o attaccate da parassiti e da funghi nella stagione successiva, la quantità per ogni specie non dovrà superare il 15% del numero complessivo delle piante fornite	OC.AAB.a08.B4526.Qa004.0000.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale latifoglie; altezza [m] = 0,6 ÷ 0,9. LAVORO: Messa a dimora manuale. SPECIFICHE TECNICHE: quantità per ogni specie non superiore al 15% del numero complessivo delle piante fornite.
1C.16.050.0030.e	Pavimenti in cubetti di porfido, posati su letto di sabbia e cemento soffice dello spessore di 10 cm. Compresi: la sabbia e il cemento per il sottofondo, la posa ad archi contrastanti o a ventaglio, la battitura, la bagnatura, la sabbia per l'intasamento delle connessure, l'assistenza muraria:- rosa di Cuasso al Monte pezzatura 8/10 cm	OC.EEA.a02.C1206.Mb059.0020.-	OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: esterno. Incluso: sabbia, cemento. LAVORO: Posa. Incluso: battitura, bagnatura, sabbia per l'intasamento delle connessure, l'assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: porfido del Trentino Alto Adige, ad archi contrastanti o a ventaglio, posati su letto di sabbia e cemento soffice (sp. = 10 cm).
1C.16.050.0030.f	Pavimenti in cubetti di porfido, posati su letto di sabbia e cemento soffice dello spessore di 10 cm. Compresi: la sabbia e il cemento per il sottofondo, la posa ad archi contrastanti o a ventaglio, la battitura, la bagnatura, la sabbia per l'intasamento delle connessure, l'assistenza muraria:- rosa di Cuasso al Monte pezzatura 10/12 cm	OC.EEA.a02.C1206.Mb059.0025.-	OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: esterno. Incluso: sabbia, cemento. LAVORO: Posa. Incluso: battitura, bagnatura, sabbia per l'intasamento delle connessure, l'assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: porfido del Trentino Alto Adige, ad archi contrastanti o a ventaglio, posati su letto di sabbia e cemento soffice (sp. = 10 cm).
1C.16.100.0040.c	Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI EN 1338, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica,tipo doppio strato quarzo, colorati, posati su letto di sabbia dello spessore di 3 - 5 cm. Compresa la sabbia di sottofondo, la posa a campo unito o a disegno, l'assistenza muraria, la battitura, la sabbia per l'intasamento delle connessure:- spessore 100 mm	OC.EEA.a02.C1206.J0001.1260.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: colorato; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per l'intasamento delle connessure. LAVORO: Posa a campo unito o a disegno. Incluso: assistenza muraria, battitura. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, tipo doppio strato quarzo, posati su letto di sabbia dello sp. = 3 - 5 cm.
1G.EM.04.01.02.02.0005.e	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c29.B4525.Qa003.0000.e	OPERA: Specie arborea, decidua di conifera di legno naturale conifera. LAVORO: Potatura di contenimento manuale. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, in parchi e giardini, altezza compresa tra [m] = 6 ÷ 12; potatura a tutta cima e del taglio di ritorno.
1U.06.220.0010.a	Conifere con zolla della specie Larix Decidua in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di altezza:- 201 ÷ 250 cm	OC.AAB.a09.B4526.Qa003.0000.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; altezza [cm] = 201 ÷ 250. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.220.0010.b	Conifere con zolla della specie Larix Decidua in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di altezza:- 251 ÷ 300 cm	OC.AAB.a09.B4526.Qa003.0035.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; altezza [cm] = 251 ÷ 300. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.
1U.06.220.0050.c	Conifere con zolla della specie Cedrus Atlantica Glauca, Thuya Occidentalis in varietà, Thuya Orientalis in varietà, Cedrus Deodara Aurea, Pinus Nigra Austriaca, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di altezza:- 301 ÷ 350 cm	OC.AAB.a09.B4526.Qa003.0085.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; altezza [cm] = 301 ÷ 350. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.
1U.06.240.0020.b	Arbusti della specie Aronia Arbutifolia in varietà, Corylus Avellana in varietà, Cornus Mas in varietà, Cornus Sanguinea in varietà, Cotoneaster spp, Crataegus Monogyna in varietà, Deutzia spp, Escallonia spp, Forsythia spp, Kerria Japonica in varietà, Lespedeza Thunbergii in varietà, Ligustrum spp, Lonicera spp, Philadelphus Coronarius in varietà, Potentilla Fruticosa in varietà, Pyracantha spp, Rhamnus Frangula in varietà, Salix spp, Sambucus Nigra in varietà, Spartium Junceum in varietà, Spiraea spp, Symphoricarpos spp, Weigela spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. In vaso di diametro:- 18 cm	OC.AAB.a09.B4526.Qa000.1540.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.
1U.06.240.0080.a	Arbusti rampicanti della specie Clematis spp, Hedera Colchica Arborescens, Hedera spp, Hydrangea Petiolaris in varietà, Jasminum Nudiflorum in varietà, Parthenocissus Veichii in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. In vaso di diametro:- 18 cm	OC.AAB.a09.B4526.Qa000.1750.-	OPERA: Specie arbustiva, rampicanti di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.
1U.06.270.0010.b	Piante di brughiera della specie Azalea spp, Leucothoe spp, Pieris spp, Skimmia Japonica in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. diametro vaso:- 18 cm	OC.AAB.a09.B4526.Qa000.0520.-	OPERA: Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1G.NP.04.01.06.00.0015.b	Speci arbustive di latifoglie in vasetto, in zolla o in fitocella (prunus spinosa, crataegus monogina, cornus sanguinea, cornus mas, colutea arborescens, corylus avellana, cotinus coggiria, sambucus nigra, rhamnus frangula, viburnum lantana, euonymus europaeus, ecc). - di altezza compresa fra 1,00 m e 1,80 m Messa a dimora manuale. Compreso apertura di buca (diametro di 20 cm, profondità di 10 cm) superiori alle dimensioni della zolla o fitocella, rinterro eseguito a mano, immediata innaffiatura a pioggia di impianto fino al completo attecchimento delle specie, sostituzione di piante morte o attaccate da parassiti e da funghi nella stagione successiva, la quantità per ogni specie non dovrà superare il 15% del numero complessivo delle piante fornite	OC.AAB.a08.B4526.Qa004.0005.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale latifoglie; altezza [m] = 1 ÷ 1,8. LAVORO: Messa a dimora manuale. SPECIFICHE TECNICHE: quantità per ogni specie non superiore al 15% del numero complessivo delle piante fornite.
1C.16.050.0040	Pavimenti in cubetti di beola pezzatura 8/10 cm, posati su letto di sabbia e cemento soffice dello spessore di 10 cm. Compresi: la sabbia e il cemento per il sottofondo, la posa ad archi contrastanti o a ventaglio, la battitura, la bagnatura, la sabbia per l'intasamento delle connessure, l'assistenza muraria.	OC.EEA.a02.C1206.Mb056.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale beola; impiego: esterno. Incluso: sabbia, cemento. LAVORO: Posa. Incluso: battitura, bagnatura, sabbia per l'intasamento delle connessure, l'assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: ad archi contrastanti o a ventaglio, posati su letto di sabbia e cemento soffice (sp. = 10 cm).
1C.16.050.0050.a	Fornitura e posa di pavimento in beola, in lastre a spacco naturale di cava di forma rettangolare, spessore 4 - 6 cm, dimensioni fino a 70 x 35 cm se consentite dal materiale, coste refilate di fresa. Posato a disegno, compresa la fornitura della malta di allettamento, la sigillatura dei giunti, la pulizia finale e tutte le assistenze murarie; esclusa la formazione del sottofondo, nei tipi:- beola grigia	OC.EEA.a02.C1206.Mb056.0265.-	OPERA: Strato di pavimentazione, lastre a spacco di roccia naturale beola; finitura: grigia; geometria/forma/aspetto: rettangolare | a spacco naturale; impiego: esterno. Incluso: malta di allettamento. LAVORO: Posa a disegno. Incluso: sigillatura dei giunti, pulizia finale, assistenze murarie . Escluso: formazione del sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: beola di cava, coste refilate di fresa.
1C.16.100.0050.a	Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI EN 1338, tipo doppio strato, con finitura superficiale colorata, costituita da una miscela di graniti, porfidi e basalti, posati su letto di sabbia dello spessore di 3 - 5 cm. Compresa la sabbia di sottofondo, la posa a campo unito o a disegno semplice, l'assistenza muraria, la battitura, la sabbia per l'intasamento delle connessure:- spessore 60 mm - con trattamento di pallinatura o similare	OC.EEA.a02.C1206.J0001.1265.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: colorato (miscela minerale) | pallinatura; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per l'intasamento delle connessure. LAVORO: Posa a campo unito o a disegno semplice. Incluso: assistenza muraria, battitura. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, finitura superficiale costituita da miscela di graniti, porfidi e basalti, posati su letto di sabbia sp. = 3 - 5 cm.
1G.EM.04.01.02.02.0005.f	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c29.B4525.Qa003.0000.f	OPERA: Specie arborea, decidua di conifera di legno naturale conifera. LAVORO: Potatura di contenimento manuale. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, in parchi e giardini, altezza compresa tra [m] = 12 ÷ 16; potatura a tutta cima e del taglio di ritorno.
1U.06.220.0010.c	Conifere con zolla della specie Larix Decidua in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di altezza:- 301 ÷ 350 cm	OC.AAB.a09.B4526.Qa003.0065.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; altezza [cm] = 301 ÷ 350. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.220.0010.d	Conifere con zolla della specie Larix Decidua in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di altezza:- 351 ÷ 400 cm	OC.AAB.a09.B4526.Qa003.0095.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; altezza [cm] = 351 ÷ 400. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.
1U.06.220.0050.d	Conifere con zolla della specie Cedrus Atlantica Glauca, Thuya Occidentalis in varietà, Thuya Orientalis in varietà, Cedrus Deodara Aurea, Pinus Nigra Austriaca, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di altezza:- 351 ÷ 400 cm	OC.AAB.a09.B4526.Qa003.0115.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; altezza [cm] = 351 ÷ 400. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.
1U.06.240.0020.c	Arbusti della specie Aronia Arbutifolia in varietà, Corylus Avellana in varietà, Cornus Mas in varietà, Cornus Sanguinea in varietà, Cotoneaster spp, Crataegus Monogyna in varietà, Deutzia spp, Escallonia spp, Forsythia spp, Kerria Japonica in varietà, Lespedeza Thunbergii in varietà, Ligustrum spp, Lonicera spp, Philadelphus Coronarius in varietà, Potentilla Fruticosa in varietà, Pyracantha spp, Rhamnus Frangula in varietà, Salix spp, Sambucus Nigra in varietà, Spartium Junceum in varietà, Spiraea spp, Symphoricarpos spp, Weigela spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. In vaso di diametro:- 24 cm	OC.AAB.a09.B4526.Qa000.1565.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.
1U.06.240.0080.b	Arbusti rampicanti della specie Clematis spp, Hedera Colchica Arborescens, Hedera spp, Hydrangea Petiolaris in varietà, Jasminum Nudiflorum in varietà, Parthenocissus Veichii in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. In vaso di diametro:- 24 cm	OC.AAB.a09.B4526.Qa000.1760.-	OPERA: Specie arbustiva, rampicanti di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.
1U.06.270.0010.c	Piante di brughiera della specie Azalea spp, Leucothoe spp, Pieris spp, Skimmia Japonica in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. diametro vaso:- 24 cm	OC.AAB.a09.B4526.Qa000.0540.-	OPERA: Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1G.NP.04.01.06.00.0020._	Speci arboree od arbustive di latifoglie a radice nuda o in contenitore multiforo, altezza fino a 100 cm Messa a dimora manuale. Escluso materiale vegetale	OC.AAB.a08.B4526.Qa004.0020.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale latifoglie. Escluso: materiale vegetale. LAVORO: Messa a dimora manuale. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.16.050.0050.b	Fornitura e posa di pavimento in beola, in lastre a spacco naturale di cava di forma rettangolare, spessore 4 - 6 cm, dimensioni fino a 70 x 35 cm se consentite dal materiale, coste refilate di fresa. Posato a disegno, compresa la fornitura della malta di allettamento, la sigillatura dei giunti, la pulizia finale e tutte le assistenze murarie; esclusa la formazione del sottofondo, nei tipi:- beola bianca	OC.EEA.a02.C1206.Mb056.0255.-	OPERA: Strato di pavimentazione, lastre a spacco di roccia naturale beola; finitura: bianca; geometria/forma/aspetto: rettangolare | a spacco naturale; impiego: esterno. Incluso: malta di allettamento. LAVORO: Posa a disegno. Incluso: sigillatura dei giunti, pulizia finale, assistenze murarie . Escluso: formazione del sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: beola di cava, coste refilate di fresa.
1C.16.050.0060.a	Fornitura e posa di pavimento in beola, in lastre a spacco naturale di cava di forma irregolare, senza alcuna lavorazione: (circa 100 kg/m²). Posato ad opus incertum, compresa la fornitura della malta di allettamento, la sigillatura dei giunti, la pulizia finale e tutte le assistenze murarie; esclusa la formazione del sottofondo, nei tipi:- beola grigia	OC.EEA.a02.C1206.Mb056.0260.-	OPERA: Strato di pavimentazione, lastre a spacco di roccia naturale beola; finitura: grigia; geometria/forma/aspetto: a spacco naturale; impiego: esterno. Incluso: malta di allettamento. LAVORO: Posa ad opus incertum. Incluso: sigillatura dei giunti, pulizia finale, assistenze murarie. Escluso: formazione del sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: beola di cava, senza alcuna lavorazione.
1C.16.100.0050.b	Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI EN 1338, tipo doppio strato, con finitura superficiale colorata, costituita da una miscela di graniti, porfidi e basalti, posati su letto di sabbia dello spessore di 3 - 5 cm. Compresa la sabbia di sottofondo, la posa a campo unito o a disegno semplice, l'assistenza muraria, la battitura, la sabbia per l'intasamento delle connessure:- spessore 80 mm - con trattamento di pallinatura o similare	OC.EEA.a02.C1206.J0001.1270.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: colorato (miscela minerale) | pallinatura; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per l'intasamento delle connessure. LAVORO: Posa a campo unito o a disegno semplice. Incluso: assistenza muraria, battitura. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, finitura superficiale costituita da miscela di graniti, porfidi e basalti, posati su letto di sabbia sp. = 3 - 5 cm.
1G.EM.04.01.02.02.0005.g	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c29.B4525.Qa003.0000.g	OPERA: Specie arborea, decidua di conifera di legno naturale conifera. LAVORO: Potatura di contenimento manuale. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, in parchi e giardini, altezza compresa tra [m] = 16 ÷ 23; potatura a tutta cima e del taglio di ritorno.
1U.06.220.0020.a	Conifere con zolla della specie Cupressus spp, Metasequoia Glyptostroboides in varietà, Chamaecyparis Lawsoniana in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di altezza:- 201 ÷ 250 cm	OC.AAB.a09.B4526.Qa003.0005.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; altezza [cm] = 201 ÷ 250. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.
1U.06.220.0060.a	Conifere con zolla della specie Abies Concolor in varietà, Abies Cephalonica in varietà, Abies Nordmanniana in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di altezza:-	OC.AAB.a09.B4526.Qa003.0025.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; altezza [cm] = 201 ÷ 250. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.240.0030.a	Arbusti della specie Artemisia spp, Aucuba Japonica in varietà, Berberis spp, Calicanthus spp, Cornus Alba Ivory Halo, Cotinus Coggyria in varietà, Cytisus spp, Euphorbia spp, Eleagnus spp, Genista Lydia in varietà, Lagestroemia Indica in varietà, Nandina Domestica in varietà, Prunus Lusitanica Angustifolia, Punica Granatum in varietà, Syringa Vulgaris in varietà, Tamarix spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. In vaso di diametro:- 15 cm	OC.AAB.a09.B4526.Qa000.1520.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 15. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.
1U.06.240.0080.c	Arbusti rampicanti della specie Clematis spp, Hedera Colchica Arborescens, Hedera spp, Hydrangea Petiolaris in varietà, Jasminum Nudiflorum in varietà, Parthenocissus Veichii in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. In vaso di diametro:- 28 cm	OC.AAB.a09.B4526.Qa000.1770.-	OPERA: Specie arbustiva, rampicanti di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 28. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.
1U.06.270.0020.a	Piante di brughiera della specie Calluna spp, Erica spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. diametro vaso:- 15 cm	OC.AAB.a09.B4526.Qa000.0505.-	OPERA: Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 15. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.
1U.06.270.0020.b	Piante di brughiera della specie Calluna spp, Erica spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. diametro vaso:- 18 cm	OC.AAB.a09.B4526.Qa000.0525.-	OPERA: Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.
1G.NP.04.01.06.00.0025._	Speci arboree od arbustive di latifoglie in contenitore multiforo, altezza fino a 100 cm Messa a dimora manuale. Compreso materiale vegetale e rincalzamento	OC.AAB.a08.B4526.Qa004.0025.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale latifoglie. Incluso: materiale vegetale. LAVORO: Messa a dimora manuale. Incluso: rincalzamento . SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.16.050.0060.b	Fornitura e posa di pavimento in beola, in lastre a spacco naturale di cava di forma irregolare, senza alcuna lavorazione: (circa 100 kg/m²). Posato ad opus incertum, compresa la fornitura della malta di allettamento, la sigillatura dei giunti, la pulizia finale e tutte le assistenze murarie; esclusa la formazione del sottofondo, nei tipi:- beola bianca	OC.EEA.a02.C1206.Mb056.0250.-	OPERA: Strato di pavimentazione, lastre a spacco di roccia naturale beola; finitura: bianca; geometria/forma/aspetto: a spacco naturale; impiego: esterno. Incluso: malta di allettamento. LAVORO: Posa ad opus incertum. Incluso: sigillatura dei giunti, pulizia finale, assistenze murarie. Escluso: formazione del sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: beola di cava, senza alcuna lavorazione.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.16.050.0070	Fornitura e posa di pavimento in quarzite in lastre rettangolari, colore grigio olivo, giallo dorato, rosa; pezzatura 15 - 20 cm e lunghezze libere, a coste martellate o tranciate, spessore 10 - 20 mm (peso 50 kg/m²). Posato a disegno, compresa la fornitura della malta di allettamento, la sigillatura dei giunti, la pulizia finale e tutte le assistenze murarie; esclusa la formazione del sottofondo.	OC.EEA.a02.C1206.Mb010.1250.-	OPERA: Strato di pavimentazione, lastre rettangolari di roccia naturale quarzite generico; finitura: grigio oliva/giallo dorato/rosa; geometria/forma/aspetto: coste martellate/coste tranciate; impiego: esterno. Incluso: malta di allettamento. LAVORO: Posa a disegno. Incluso: sigillatura dei giunti, pulizia finale, assistenze murarie. Escluso: formazione del sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.16.100.0050.c	Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI EN 1338, tipo doppio strato, con finitura superficiale colorata, costituita da una miscela di graniti, porfidi e basalti, posati su letto di sabbia dello spessore di 3 - 5 cm. Compresa la sabbia di sottofondo, la posa a campo unito o a disegno semplice, l'assistenza muraria, la battitura, la sabbia per l'intasamento delle connessure:- spessore 100 mm - con trattamento di pallinatura o similare	OC.EEA.a02.C1206.J0001.1275.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: colorato (miscela minerale) | pallinatura; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per l'intasamento delle connessure. LAVORO: Posa a campo unito o a disegno semplice. Incluso: assistenza muraria, battitura. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, finitura superficiale costituita da miscela di graniti, porfidi e basalti, posati su letto di sabbia sp. = 3 - 5 cm.
1G.EM.04.01.02.02.0005.h	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c29.B4525.Qa003.0000.h	OPERA: Specie arborea, decidua di conifera di legno naturale conifera. LAVORO: Potatura di contenimento manuale. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, in parchi e giardini, altezza compresa tra [m] = 23 ÷ 30; potatura a tutta cima e del taglio di ritorno.
1U.06.220.0020.b	Conifere con zolla della specie Cupressus spp, Metasequoia Glyptostroboides in varietà, Chamaecyparis Lawsoniana in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di altezza:- 251 ÷ 300 cm	OC.AAB.a09.B4526.Qa003.0040.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; altezza [cm] = 251 ÷ 300. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.
1U.06.220.0060.b	Conifere con zolla della specie Abies Concolor in varietà, Abies Cephalonica in varietà, Abies Nordmanniana in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di altezza:-	OC.AAB.a09.B4526.Qa003.0060.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; altezza [cm] = 251 ÷ 300. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.
1U.06.240.0030.b	Arbusti della specie Artemisia spp, Aucuba Japonica in varietà, Berberis spp, Calicanthus spp, Cornus Alba Ivory Halo, Cotinus Coggyria in varietà, Cytisus spp, Euphorbia spp, Eleagnus spp, Genista Lydia in varietà, Lagestroemia Indica in varietà, Nandina Domestica in varietà, Prunus Lusitanica Angustifolia, Punica Granatum in varietà, Syringa Vulgaris in varietà, Tamarix spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. In vaso di diametro:- 18 cm	OC.AAB.a09.B4526.Qa000.1545.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.240.0090.a	Arbusti rampicanti della specie Ampelopsis Quinquefolia in varietà, Campsis Radicans in varietà, Bignonia spp, Trachelospermum Jasminoides in varietà, Wisteria Sinensis in varietà, Wisteria Floribunda in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. In vaso di diametro:- 18 cm	OC.AAB.a09.B4526.Qa000.1755.-	OPERA: Specie arbustiva, rampicanti di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.
1U.06.270.0020.c	Piante di brughiera della specie Calluna spp, Erica spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. diametro vaso:- 24 cm	OC.AAB.a09.B4526.Qa000.0545.-	OPERA: Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.
1G.ED.04.00.01.00.0005._	Materiale residuo di speci arbustive e/o arboree di essenze generiche Bruciatura controllata nei pressi del letto di caduta. Compreso lamiera di protezione posizionata precedentemente e/o utilizzo di motopompa spalleggiata per lo spegnimento totale a fine operazione, distribuzione ordinata di ogni residuo, senza danneggiare la vegetazione circostante	OC.AAB.c32.B4526.Qa000.1250.-	OPERA: Specie arbustiva, materiale residuo di legno naturale generico. LAVORO: Bruciatura controllata. Incluso: posizionemanto di lamiera; distribuzione ordinata di ogni residuo, senza danneggiare la vegetazione circostante. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, nei pressi del letto di caduta; utilizzo di motopompa spalleggiata per spegnimento totale a fine operazione.
1C.16.050.0080	Fornitura e posa di pavimento in quarzite in lastre a contorno irregolare, colore grigio olivo, giallo dorato, rosa; con diagonali da 12 a 25 cm, spessore 10 - 20 mm (peso 50 kg/m²). Posato ad opus incertum, compresa la fornitura della malta di allettamento, la sigillatura dei giunti, la pulizia finale e tutte le assistenze murarie; esclusa la formazione del sottofondo.	OC.EEA.a02.C1206.Mb010.1000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, lastre irregolari di roccia naturale quarzite generico; finitura: grigio oliva/giallo dorato/rosa; geometria/forma/aspetto: contorno irregolare; impiego: esterno. Incluso: malta di allettamento. LAVORO: Posa ad opus incertum. Incluso: sigillatura dei giunti, pulizia finale, assistenze murarie. Escluso: formazione del sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.16.050.0090.a	Fornitura e posa di pavimento in Pietra di Luserna in lastre a spacco naturale di cava con bordi fresati. Posato a disegno, compresa la fornitura della malta di allettamento, la sigillatura dei giunti, la pulizia finale e tutte le assistenze murarie; esclusa la formazione del sottofondo, nei tipi:- cm 15x30 circa -spessore 1-2 cm	OC.EEA.a02.C1206.Mb038.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, lastre a spacco di roccia naturale pietra di luserna; geometria/forma/aspetto: bordi fresati; impiego: esterno. Incluso: malta di allettamento. LAVORO: Posa a disegno. Incluso: sigillatura dei giunti, la pulizia finale e tutte le assistenze murarie. Escluso: formazione del sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: pietra di cava.
1C.16.100.0050.d	Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI EN 1338, tipo doppio strato, con finitura superficiale colorata, costituita da una miscela di graniti, porfidi e basalti, posati su letto di sabbia dello spessore di 3 - 5 cm. Compresa la sabbia di sottofondo, la posa a campo unito o a disegno semplice, l'assistenza muraria, la battitura, la sabbia per l'intasamento delle connessure:- spessore 60 mm - senza trattamento	OC.EEA.a02.C1206.J0001.2250.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: colorato (miscela minerale); impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per l'intasamento delle connessure. LAVORO: Posa a campo unito o a disegno semplice. Incluso: assistenza muraria, battitura. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, finitura superficiale costituita da miscela di graniti, porfidi e basalti, posati su letto di sabbia sp. = 3 - 5 cm.
1G.EM.04.01.02.02.0010.a	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c29.B4525.Qa003.0000.i	OPERA: Specie arborea, decidua di conifera di legno naturale conifera. LAVORO: Potatura di contenimento annuale meccanica. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, in parchi e giardini, altezza non superiore a [m] ≤ 4.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.220.0020.c	Conifere con zolla della specie Cupressus spp, Metasequoia Glyptostroboides in varietà, Chamaecyparis Lawsoniana in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di altezza:- 301 ÷ 350 cm	OC.AAB.a09.B4526.Qa003.0070.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; altezza [cm] = 301 ÷ 350. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.
1U.06.220.0060.c	Conifere con zolla della specie Abies Concolor in varietà, Abies Cephalonica in varietà, Abies Nordmanniana in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di altezza:-	OC.AAB.a09.B4526.Qa003.0090.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; altezza [cm] = 301 ÷ 350. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.
1U.06.240.0030.c	Arbusti della specie Artemisia spp, Aucuba Japonica in varietà, Berberis spp, Calicanthus spp, Cornus Alba Ivory Halo, Cotinus Coggyria in varietà, Cytisus spp, Euphorbia spp, Eleagnus spp, Genista Lydia in varietà, Lagestroemia Indica in varietà, Nandina Domestica in varietà, Prunus Lusitanica Angustifolia, Punica Granatum in varietà, Syringa Vulgaris in varietà, Tamarix spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. In vaso di diametro:- 24 cm	OC.AAB.a09.B4526.Qa000.1570.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.
1U.06.240.0090.b	Arbusti rampicanti della specie Ampelopsis Quinquefolia in varietà, Campsis Radicans in varietà, Bignonia spp, Trachelospermum Jasminoides in varietà, Wisteria Sinensis in varietà, Wisteria Floribunda in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. In vaso di diametro:- 24 cm	OC.AAB.a09.B4526.Qa000.1765.-	OPERA: Specie arbustiva, rampicanti di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.
1U.06.270.0030.a	Piante di brughiera della specie Sarcococca Humilis in varietà, Sarcococca Ruscifolia in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. diametro vaso:- 15 cm	OC.AAB.a09.B4526.Qa000.0510.-	OPERA: Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 15. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.130.0020.a	Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm:- con calcestruzzo preconfezionato	OC.ITA.a04.D0200.J0001.0000.a	OPERA: Strato di sottofondo stradale, massetto di conglomerato cementizio; funzione: massetto; impiego: marciapiede; spessore [cm] = 1 ÷ 12. LAVORO: Formazione con gru. SPECIFICHE TECNICHE: impasto preconfezionato.
1C.16.050.0090.b	Fornitura e posa di pavimento in Pietra di Luserna in lastre a spacco naturale di cava con bordi fresati. Posato a disegno, compresa la fornitura della malta di allettamento, la sigillatura dei giunti, la pulizia finale e tutte le assistenze murarie; esclusa la formazione del sottofondo, nei tipi:- cm 25x50 circa -spessore 2,5-4 cm	OC.EEA.a02.C1206.Mb038.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, lastre a spacco di roccia naturale pietra di luserna; geometria/forma/aspetto: bordi fresati; impiego: esterno. Incluso: malta di allettamento. LAVORO: Posa a disegno. Incluso: sigillatura dei giunti, la pulizia finale e tutte le assistenze murarie. Escluso: formazione del sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: pietra di cava.
1C.16.050.0100	Fornitura e posa di pavimento in Pietra di Luserna in quadrettoni alla romana di dimensioni varie, superficie a spacco naturale e bordi martellinati, spessore 6-8 cm. Posato a disegno, compresa la fornitura della malta di allettamento, la sigillatura dei giunti, la pulizia finale e tutte le assistenze murarie; esclusa la formazione del sottofondo.	OC.EEA.a02.C1206.Mb038.0500.-	OPERA: Strato di pavimentazione, quadrettoni alla romana di roccia naturale pietra di luserna; geometria/forma/aspetto: superficie a spacco | bordi martellinati; impiego: esterno. Incluso: malta di allettamento. LAVORO: Posa a disegno. Incluso: sigillatura dei giunti, pulizia finale, assistenze murarie. Escluso: formazione del sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni varie.
1C.16.100.0050.e	Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI EN 1338, tipo doppio strato, con finitura superficiale colorata, costituita da una miscela di graniti, porfidi e basalti, posati su letto di sabbia dello spessore di 3 - 5 cm. Compresa la sabbia di sottofondo, la posa a campo unito o a disegno semplice, l'assistenza muraria, la battitura, la sabbia per l'intasamento delle connessure:- spessore 80 mm - senza trattamento	OC.EEA.a02.C1206.J0001.2255.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: colorato (miscela minerale); impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per l'intasamento delle connessure. LAVORO: Posa a campo unito o a disegno semplice. Incluso: assistenza muraria, battitura. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, finitura superficiale costituita da miscela di graniti, porfidi e basalti, posati su letto di sabbia sp. = 3 - 5 cm.
1G.EM.04.01.02.02.0010.b	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c29.B4525.Qa003.0000.j	OPERA: Specie arborea, decidua di conifera di legno naturale conifera. LAVORO: Potatura di contenimento annuale meccanica. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, in parchi e giardini, altezza compresa tra [m] = 4 ÷ 7.
1U.06.220.0020.d	Conifere con zolla della specie Cupressus spp, Metasequoia Glyptostroboides in varietà, Chamaecyparis Lawsoniana in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di altezza:- 351 ÷ 400 cm	OC.AAB.a09.B4526.Qa003.0100.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; altezza [cm] = 351 ÷ 400. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.
1U.06.220.0060.d	Conifere con zolla della specie Abies Concolor in varietà, Abies Cephalonica in varietà, Abies Nordmanniana in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di altezza:-	OC.AAB.a09.B4526.Qa003.0120.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; altezza [cm] = 351 ÷ 400. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.240.0040.a	Arbusti della specie Ceanothus Thyrsipholia Repens, Cornus Canadensis in varietà, Exocorda spp, Genista Hyspanica in varietà, Ilex Golden Ceum, Laurus Nobilis in varietà, Malus spp, Osmanthus spp, Photinia Fraseri in varietà, Pittosporum Tobira in varietà, Prunus a fiore in varietà, Rhus Typhina in varietà, Ruscus Aculeatus in varietà, Teucrium Fruticans in varietà, Viburnum spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. In vaso di diametro:- 15 cm	OC.AAB.a09.B4526.Qa000.1525.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 15. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.
1U.06.240.0090.c	Arbusti rampicanti della specie Ampelopsis Quinquefolia in varietà, Campsis Radicans in varietà, Bignonia spp, Trachelospermum Jasminoides in varietà, Wisteria Sinensis in varietà, Wisteria Floribunda in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. In vaso di diametro:- 28 cm	OC.AAB.a09.B4526.Qa000.1775.-	OPERA: Specie arbustiva, rampicanti di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 28. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.
1U.06.270.0030.b	Piante di brughiera della specie Sarcococca Humilis in varietà, Sarcococca Ruscifolia in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. diametro vaso:- 18 cm	OC.AAB.a09.B4526.Qa000.0530.-	OPERA: Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.
1C.16.050.0110.a	Fornitura e posa di pavimento in lastre di granito Montorfano, Baveno, Sanfedelino, resistenza a compressione maggiore prima e dopo gelività di 170 Mpa, resistenza a trazione per flessione maggiore di 11 MPa, resistenza all'usura per attrito relativa maggiore di 0,9, resistenza all'urto maggiore di 70 cm; in lastre rettangolari, con faccia vista martellinata o bocciardata in maniera da garantire un coefficiente attrito radente anche a materiale bagnato maggiore di 0,4 , secondo quanto previsto dal DM 236/89 art. 8.22 , compresa la fornitura della malta di allettamento, la sigillatura dei giunti con malta premiscelata per stuccature di pavimentazioni, con resistenza meccanica C45/55 e resistenza alla flessione pari a 8 Mpa, realizzata con leganti e aggregati di prima qualità, in curva granulometrica diam. max 2 mm, classe esposizione ambientale XF4, resistente ai cicli di gelo e disgelo ed ai sali disgelanti, rispondente alle norme UNI EN 206; la pulizia finale e tutte le assistenze murarie; esclusa la formazione del sottofondo:- spessore 10 cm	OC.EEA.a02.C1206.Mb041.1000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, lastre rettangolari di roccia naturale granito generico; finitura: faccia vista martellinata/bocciardata; impiego: esterno. Incluso: malta di allettamento. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura dei giunti, pulizia finale, assistenze murarie. Escluso: formazione del sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: granito Montorfano, Baveno, Sanfedelino; resistenza a compressione prima e dopo gelività; con faccia vista martellinata o bocciardata in maniera da garantire un coefficiente attrito radente anche a materiale bagnato; malta per sigillatura con resistenza meccanica C45/55, resistenza alla flessione = 8 MPa, realizzata con leganti e aggregati di prima qualità, in curva granulometrica diam. max 2 mm, classe esposizione ambientale XF4, resistente ai cicli di gelo e disgelo ed ai sali disgelanti, rispondente alle norme UNI EN 206, sigillatura con malta premiscelata per stuccature di pavimentazioni.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.16.100.0050.f	Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI EN 1338, tipo doppio strato, con finitura superficiale colorata, costituita da una miscela di graniti, porfidi e basalti, posati su letto di sabbia dello spessore di 3 - 5 cm. Compresa la sabbia di sottofondo, la posa a campo unito o a disegno semplice, l'assistenza muraria, la battitura, la sabbia per l'intasamento delle connessure:- spessore 100 mm - senza trattamento	OC.EEA.a02.C1206.J0001.2260.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: colorato (miscela minerale); impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per l'intasamento delle connessure. LAVORO: Posa a campo unito o a disegno semplice. Incluso: assistenza muraria, battitura. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, finitura superficiale costituita da miscela di graniti, porfidi e basalti, posati su letto di sabbia sp. = 3 - 5 cm.
1G.EM.04.01.02.02.0010.c	Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in pietrame/scogliere. Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale. Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.	OC.AAB.c29.B4525.Qa003.0000.k	OPERA: Specie arborea, decidua di conifera di legno naturale conifera. LAVORO: Potatura di contenimento annuale meccanica. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, in parchi e giardini, altezza compresa tra [m] = 7 ÷ 10.
1U.06.220.0030.a	Conifere con zolla della specie Abies Alba in varietà, Cedrus Deodara in varietà, Picea Abies in varietà, Sequoia Sempervirens in varietà, Taxodium Distichum in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di altezza:- 201 ÷ 250 cm	OC.AAB.a09.B4526.Qa003.0010.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; altezza [cm] = 201 ÷ 250. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.
1U.06.220.0070	Conifere con zolla della specie Taxus Baccata in varietà, di altezza 221 ÷ 240 cm, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua.	OC.AAB.a09.B4526.Qa003.0030.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria/forma/aspetto: filare o in gruppo; altezza [cm] = 221 ÷ 240. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.
1U.06.230.0010.a	Conifere nane della specie Juniperus spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. In vaso di diametro:- 15 cm	OC.AAB.a09.B4526.Qa003.0125.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; diametro vaso [cm] = 15. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.
1U.06.240.0040.b	Arbusti della specie Ceanothus Thyrsipholia Repens, Cornus Canadensis in varietà, Exocorda spp, Genista Hyspanica in varietà, Ilex Golden Ceum, Laurus Nobilis in varietà, Malus spp, Osmanthus spp, Photinia Fraseri in varietà, Pittosporum Tobira in varietà, Prunus a fiore in varietà, Rhus Typhina in varietà, Ruscus Aculeatus in varietà, Teucrium Fruticans in varietà, Viburnum spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. In vaso di diametro:- 18 cm	OC.AAB.a09.B4526.Qa000.1550.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filiare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.09.070.0030.b	Divisorio antincendio costituito da struttura metallica interna in lamiera zincata da 6/10 con montanti e guide fissate a pavimento e a soffitto, da due lastre in silicato di calcio a matrice cementizia fissate all'orditura metallica e da materassino in lana di roccia densità 60 kg/m³; compresi piani di lavoro interni, sigillatura dei giunti e stuccatura:- REI 120, con una lastra per lato ed isolante, spessori 20+50+20 mm	OC.EEA.a02.C0102.Ba010.1505.-	OPERA: Strato di muratura di composto chimico silicato a matrice cementizia; funzione: divisorio antincendio; spessore [cm] = 90; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura dei giunti; stuccatura. SPECIFICHE TECNICHE: due lastre in silicato di calcio a matrice cementizia; una lastra per lato ed isolante.
1C.12.180.0010.d	Sostegni per condotte in PVC, PE, PP, appese o sospese a parete, compresi collari di sostegno e zanche (per ogni attacco), in situazioni normali. Nei prezzi delle tubazioni in opera il costo dei sostegni è già compreso. Per tubazioni con diametro esterno (De):- De 63	OC.EEA.a02.I9715.R0000.0015.-	OPERA: Sostegno, appese/sospese a parete di metallo generico; impiego: condotte PVC/PE/PP diametro esterno 63 mm. LAVORO: Sostituzione. Incluso: costo dei sostegni. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.04.200.0005.c	Fornitura e posa in opera di sigilli quadrati in ghisa lamellare perlitica da riempire con pavimenti, come da indicazioni della direzione lavori, classe C250, certificati a norma UNI EN 124 e di fabbricazione CEE, altezza 115 mm. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:- luce 595 x 595 mm, peso 107 kg	OC.ITA.a02.D9760.Sb033.0010.-	OPERA: Sigillo di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrati; luce sigillo (x) [mm] = 595 | luce sigillo (y) [mm] = 595; peso sigillo [kg] = 107. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti.
1U.04.200.0010.a	Fornitura e posa in opera di sigilli rotondi in ghisa sferoidale da riempire con pavimenti, classe D400, a norme UNI EN 124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi:- con telaio rotondo, luce Ø 410 mm, altezza 130 mm, peso 58 kg	OC.ITA.a02.D9760.Sb031.0025.-	OPERA: Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondi | telaio rotondo; diametro luce sigillo (x) [mm] = 410 | altezza sigillo [mm] = 130; peso sigillo [kg] = 58. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti.
1U.05.150.0010.b	Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno:- in pellicola di classe 2	OC.EEA.a02.D4202.Za000.0510.-	OPERA: Segnaletica, verticale di materiale generico; finitura: pellicola in classe 2. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Segnaletica di qualsiasi forma.
1U.10.020.0010.g	Fornitura e posa in opera di saracinesca, per condotte acquedottistiche, a cuneo gommato flangiata a perfetta tenuta di classe PN 16 corrispondente alla norma UNI EN 1074/2001 e UNI EN 1171/2015, compreso asta di manovra e accessori.- DN 400	OC.EEA.a02.I9790.R0000.0010.-	OPERA: Saracinesca di metallo generico; geometria/forma/aspetto: a cuneo gommato; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale [mm] = 400. Incluso: asta di manovra; accessori. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.06.100.0100.a	Muratura faccia a vista con mattoni semipieni estrusi, a superficie rugosa o sabbiata, legati con malta di cemento o bastarda. Compresi gli oneri per la formazione di spalle, voltini, lesene, stilatura dei giunti, pulizia finale del paramento, i piani di lavoro interni. Esclusi i ponteggi esterni:- con mattoni 25 x 10 x 5.5 cm, spessore 10 cm	OC.EEA.a02.C0102.L0011.3795.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi semipieni di ceramica terracotta/laterizio; finitura: rugosa-sabbiata; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 10. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.06.200.0100.a	Muratura facciavista spessore cm. 20, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso, tipo BS/20 con la finitura esterna splittata su una sola faccia, resistenza al gelo a norma DIN-52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto e posti in opera con malta bastarda. E' compresa la stilatura a vista su uno o emtrambi i paramenti, apposite zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, la malta di classe adeguata, additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi, i piani di lavoro interni; esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari:- colore grigio	OC.EEA.a02.C0102.J0005.0530.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore grigio; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 20. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -
NC.10.200.0040.b	Nolo autogrù telescopica, compreso l'addetto alla manovra, carburante e lubrificante (durata minima del nolo 4 ore):- portata 25 t, braccio telescopico 22 m	RP.00.40.15.0010.b	Autogrù; sbraccio [m] ≤ 22,0; portata [t] ≤ 25,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
1C.06.200.0200.d	Muratura facciavista spessore cm. 20, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso idrorepellente, tipo B/20 con la finitura esterna liscia su entrambe le facce o lavorata su una sola faccia resistenza al gelo a norma DIN-52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto e posti in opera con malta bastarda. E' compresa la stilatura a vista su uno o emtrambi i paramenti, apposite zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, la malta di classe adeguata, additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi, i piani di lavoro interni; esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari:- superficie sabbiata - colore grigio	OC.EEA.a02.C0102.J0005.0810.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: sabbiata | colore grigio; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 20. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.06.200.0350.c	Muratura facciavista spessore cm. 12+2, dimensioni nominali 40 x 20 cm, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso idrorepellente, tipo MM/14 con la finitura esterna splittata e fresata su una sola faccia, formando n. 8 quadrati dim. 10x10, tutti con finitura splittata, resistenza al gelo a norma DIN-52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto e posti in opera con malta bastarda. E' compresa la stilatura a vista su uno o emtrambi i paramenti, apposite zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, i pezzi speciali per spalle, voltini, la malta di classe adeguata, additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi, i piani di lavoro interni; esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari:- colori pastello (base cemento bianco)	OC.EEA.a02.C0102.J0005.0630.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore pastello (base cemento bianco); geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 12+2. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.06.250.0300.b	Muratura di tamponamento in blocchi multistrato di conglomerato cementizio vibrocompresso e granulato di argilla espansa, dimensioni nominali 25 x 20 cm, con finitura da intonaco, a 4/5 camere, resistenza al fuoco REI 180. Il blocco multistrato è costituito da un elemento semipieno in calcestruzzo ed argilla di spessore 11,20 ÷ 17,30 cm, da un pannello in polistirene con grafite di spessore 7,5 ÷ 13,50 cm e da un elemento esterno semipieno in calcestruzzo ed argilla di spessore 11,20 cm; i tre componenti sono preassemblati al fine di consentire una posa unica. Compresi: i pezzi speciali per spalle e voltini, fissaggi, l'inserimento in tutti i giunti orizzontali sopra il pannello in poliestere di una striscia adesiva isolante spessore 15 mm, l'inserimento di traliccio in acciaio zincato a caldo ogni 3 corsi, la malta di classe adeguata, la rasatura dei giunti su entrambi i paramenti, i piani di lavoro interni:- spessore 36 cm (17,30+7,50+11,20)	OC.EEA.a02.C0102.J0006.1260.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi multiforo di conglomerato cementizio di argilla espansa; funzione: tamponamento; spessore [cm] = 36. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.06.300.0050.b	Muratura portante per esterni ed interni in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso e granulato di argilla espansa, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, da intonacare. Compresi: i pezzi speciali per spalle, voltini, irrigidimenti, fissaggi; la malta di classe adeguata, additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi, i piani di lavoro interni. Sono esclusi i ponteggi esterni:- spess. cm 24,5-25 - REI 180	OC.EEA.a02.C0102.J0006.0760.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; geometria/forma/aspetto: interni-esterni; funzione: portante; spessore [cm] = 24,5 ÷ 25; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: da intonacare.
1C.06.400.0010.f	Muratura autoportante per tamponature esterne con blocchi compressi e vibrati realizzati con legno di canapa e calce idraulica NHL 5 con l'aggiunta di additivi 100% naturali, conducibilità termica λ = 0,0788 W/mK, resistenza a compressione 0,56 N/mm², densità 424 Kg/m³, resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ)≤ 15, resistente al fuoco, al gelo, ad insetti e roditori, assenza di fumi tossici in caso di incendio, riciclabile biodegradabile a fine del ciclo di vita, confort termico, acustico ed igrometrico. Compreso: malta termica premiscelata a base calce idraulica naturale NHL 5 (UNI EN 459) e legno di canapa esente da cementi e derivati petrolchimici, l'onere per la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, i piani di lavoro interni. Materiali rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica:- spessore 49 cm	OC.EEA.a02.C0102.I0004.0040.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi pieni di calce canapa; geometria/forma/aspetto: esterno; funzione: tamponamento; spessore [cm] = 49. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: muratura autoportante.
1C.09.040.0030.e	Setto tagliafuoco a parete o a soffitto (REI 120 - 180) realizzato con sacchetti termoespandenti, a chiusura vani passaggio cavi elettrici e tubi. Compresi i sacchetti a base di miscela intumescente, granulato di grafite ed additivi inerti con involucro interno in polietilene ed esterno in tessuto di vetro incombustibile; la loro posa a giunti sfalsati e con sovrapposizione di 2-3 cm. Misurazione: al netto delle superfici di tubi e cavi. Per i seguenti spessori di setto:- 34 cm, con elementi da 340x200x35	OC.EEA.a02.C0102.D0006.2770.-	OPERA: Strato di muratura, sacchetti di plastica polietilene (PE); funzione: setto tagliafuoco; impiego: parete-soffitto; spessore [cm] = 34; resistenza al fuoco [classe] = REI 120/180. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: a chiusura vani passaggio cavi elettrici e tubi, posa a giunti sfalsati con sovrapposizione di 2-3 cm.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.09.040.0040	Setto tagliafuoco REI 120 a parete o a soffitto realizzato con due pannelli in lana minerale, formanti camera d'aria, a chiusura vani passaggio cavi e canaline elettriche. Compresi i pannelli rivestiti all'esterno con strato ceramico refrattario, ognuno dello spessore di 30 mm; l'incollaggio con collante refrattario sublimante; la sigillatura dei bordi e dei giunti con mastice intumescente; i tagli, gli sfridi e gli adattamenti. Misurazione: al netto di superfici di tubi e cavi.	OC.EEA.a02.C0102.Od000.2500.-	OPERA: Strato di muratura, pannelli di fibra minerale generico; finitura: ceramica; funzione: setto tagliafuoco; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. LAVORO: Posa. Incluso: incollaggio con collante refrattario sublimante; sigillatura bordi e giunti con mastice intumescente; tagli; sfridi; adattamenti. SPECIFICHE TECNICHE: due pannelli; a chiusura vani passaggio cavi e canaline elettriche.
1C.09.070.0010.a	Controparete antincendio realizzata con lastre in silicato di calcio a matrice cementizia fissate direttamente su tavolati, compresi piani di lavoro interni, sigillatura dei giunti e stuccatura:- REI 60 - 120, lastra spessore 8 mm	OC.EEA.a02.C0102.Ba010.1265.-	OPERA: Strato di muratura, lastre di composto chimico silicato a matrice cementizia; funzione: controparete antincendio. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura giunti; stuccatura. SPECIFICHE TECNICHE: lastre fissate direttamente su tavolati.
1C.06.350.0100.c	Tavolati in blocchi di calcestruzzo cellulare, dimensioni 60 x 25 cm, posati con malta adesiva di classe adeguata. E' compreso l'onere per la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, ancoraggi metallici per collegamenti, piani di lavoro interni:- spessore 8 cm; REI 120'	OC.EEA.a02.C0102.J0007.0010.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi di conglomerato cementizio aerato autoclavato. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene; ancoraggi metallici per collegamenti. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.06.350.0100.d	Tavolati in blocchi di calcestruzzo cellulare, dimensioni 60 x 25 cm, posati con malta adesiva di classe adeguata. E' compreso l'onere per la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, ancoraggi metallici per collegamenti, piani di lavoro interni:- spessore 10 cm; REI 180'	OC.EEA.a02.C0102.J0007.0015.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi di conglomerato cementizio aerato autoclavato. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene; ancoraggi metallici per collegamenti. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.180.0010.e	Sostegni per condotte in PVC, PE, PP, appese o sospese a parete, compresi collari di sostegno e zanche (per ogni attacco), in situazioni normali. Nei prezzi delle tubazioni in opera il costo dei sostegni è già compreso. Per tubazioni con diametro esterno (De):- De 75	OC.EEA.a02.I9715.R0000.0020.-	OPERA: Sostegno, appese/sospese a parete di metallo generico; impiego: condotte PVC/PE/PP diametro esterno 75 mm. LAVORO: Sostituzione. Incluso: costo dei sostegni. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.04.200.0010.b	Fornitura e posa in opera di sigilli rotondi in ghisa sferoidale da riempire con pavimenti, classe D400, a norme UNI EN 124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi:- con telaio rotondo, luce Ø 610 mm, altezza 130 mm, peso 101 kg	OC.ITA.a02.D9760.Sb031.0035.-	OPERA: Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondi | telaio rotondo; diametro luce sigillo (x) [mm] = 610 | altezza sigillo [mm] = 130; peso sigillo [kg] = 101. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti.
1U.04.200.0020.a	Fornitura e posa in opera di sigilli rotondi in ghisa sferoidale da riempire con pavimenti, classe C250, a norme UNI EN 124, altezza 100 mm. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi:- con telaio rotondo, luce Ø 600 mm, peso 61 kg	OC.ITA.a02.D9760.Sb031.0030.-	OPERA: Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondi | telaio rotondo; diametro luce sigillo (x) [mm] = 600; peso sigillo [kg] = 61. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti.
1U.05.150.0050.a	Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio scatolato spess. 2,5 mm; in opera compreso elementi di fissaggio al sostegno:- in pellicola di classe 1	OC.EEA.a02.D4202.Za000.0505.-	OPERA: Segnaletica, verticale di materiale generico; finitura: pellicola in classe 1. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.05.180.0030.a	Misuratore di velocità a sensore radar interno. Pannello frontale in alluminio IP 54, con visualizzatore Led a 2 o 3 cifre, altezza 280 mm a due colori. Dotato di software per la registrazione dei dati con scheda di memoria di 32 MB. Funzionamento con batteria ricaricabile a 12 V, e accumulatore di riserva, o collegamento alla linea o a pannello solare. Completo di sostegno pieghevole in acciaio zincato e di palo da 60 mm e lunghezza 1,5 m.; in opera- con display luminoso a 2 caratteri numerici, rilevazione velocità da 5 a 99 km/h, dimensione contenitore mm 580x750x120	OC.EEA.a02.D4202.Za000.0000.-	OPERA: Segnaletica, elettronica di materiale generico; geometria/forma/aspetto: Display a 2 caratteri numerici; ; Rilevazione velocità [km/h] = 5 ÷ 99. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.10.020.0010.a	Fornitura e posa in opera di saracinesca, per condotte acquedottistiche, a cuneo gommato flangiata a perfetta tenuta di classe PN 16 corrispondente alla norma UNI EN 1074/2001 e UNI EN 1171/2015, compreso asta di manovra e accessori.- DN 80	OC.EEA.a02.I9790.R0000.0000.-	OPERA: Saracinesca di metallo generico; geometria/forma/aspetto: a cuneo gommato; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale [mm] = 80. Incluso: asta di manovra; accessori. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.06.100.0100.b	Muratura faccia a vista con mattoni semipieni estrusi, a superficie rugosa o sabbiata, legati con malta di cemento o bastarda. Compresi gli oneri per la formazione di spalle, voltini, lesene, stilatura dei giunti, pulizia finale del paramento, i piani di lavoro interni. Esclusi i ponteggi esterni:- con mattoni 25 x 10 x 10 cm, spessore 10 cm	OC.EEA.a02.C0102.L0011.3800.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi semipieni di ceramica terracotta/laterizio; finitura: rugosa-sabbiata; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 10. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.06.200.0100.b	Muratura facciavista spessore cm. 20, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso, tipo BS/20 con la finitura esterna splittata su una sola faccia, resistenza al gelo a norma DIN-52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto e posti in opera con malta bastarda. E' compresa la stilatura a vista su uno o emtrambi i paramenti, apposite zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, la malta di classe adeguata, additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi, i piani di lavoro interni; esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari:- colori normali (base cemento grigio)	OC.EEA.a02.C0102.J0005.0605.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore normale (base cemento grigio); geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 20. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -
NC.10.050.0020.b	Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e lubrificante:- portata utile 5,0 t	RP.00.40.15.0020.b	Autocarro con gru; portata [t] ≤ 5,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.06.200.0200.e	Muratura facciavista spessore cm. 20, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso idrorepellente, tipo B/20 con la finitura esterna liscia su entrambe le facce o lavorata su una sola faccia resistenza al gelo a norma DIN-52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto e posti in opera con malta bastarda. E' compresa la stilatura a vista su uno o emtrambi i paramenti, apposite zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, la malta di classe adeguata, additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi, i piani di lavoro interni; esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari:- superficie sabbiata - colori normali	OC.EEA.a02.C0102.J0005.0820.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: sabbiata | colore normale; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 20. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.06.200.0400.a	Muratura facciavista spessore cm. 20+2, dimensioni nominali 40 x 20 cm, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso idrorepellente, tipo MM/22 con la finitura esterna splittata e fresata su una sola faccia, formando n. 2 quadrati dim. 20x20, tutti con finitura splittata, resistenza al gelo a norma DIN-52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto e posti in opera con malta bastarda. E' compresa la stilatura a vista su uno o emtrambi i paramenti, apposite zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, la malta di classe adeguata, additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi, i piani di lavoro interni; esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari:- colore grigio	OC.EEA.a02.C0102.J0005.0535.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore grigio; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 20+2. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.06.250.0300.c	Muratura di tamponamento in blocchi multistrato di conglomerato cementizio vibrocompresso e granulato di argilla espansa, dimensioni nominali 25 x 20 cm, con finitura da intonaco, a 4/5 camere, resistenza al fuoco REI 180. Il blocco multistrato è costituito da un elemento semipieno in calcestruzzo ed argilla di spessore 11,20 ÷ 17,30 cm, da un pannello in polistirene con grafite di spessore 7,5 ÷ 13,50 cm e da un elemento esterno semipieno in calcestruzzo ed argilla di spessore 11,20 cm; i tre componenti sono preassemblati al fine di consentire una posa unica. Compresi: i pezzi speciali per spalle e voltini, fissaggi, l'inserimento in tutti i giunti orizzontali sopra il pannello in poliestere di una striscia adesiva isolante spessore 15 mm, l'inserimento di traliccio in acciaio zincato a caldo ogni 3 corsi, la malta di classe adeguata, la rasatura dei giunti su entrambi i paramenti, i piani di lavoro interni:- spessore 38 cm (17,30+9,50+11,20)	OC.EEA.a02.C0102.J0006.1270.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi multiforo di conglomerato cementizio di argilla espansa; funzione: tamponamento; spessore [cm] = 38. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.06.300.0050.c	Muratura portante per esterni ed interni in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso e granulato di argilla espansa, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, da intonacare. Compresi: i pezzi speciali per spalle, voltini, irrigidimenti, fissaggi; la malta di classe adeguata, additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi, i piani di lavoro interni. Sono esclusi i ponteggi esterni:- spess. cm 29,5-30 - REI 180	OC.EEA.a02.C0102.J0006.0765.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; geometria/forma/aspetto: interni-esterni; funzione: portante; spessore [cm] = 29,5 ÷ 30; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: da intonacare.
1C.06.400.0020.b	Muratura per tramezzi divisori e contro pareti con blocchi compressi e vibrati realizzati con legno di canapa e calce idraulica NHL 5 con l'aggiunta di additivi 100% naturali, conducibilità termica λ = 0,0788 W/mK, resistenza a compressione 0,56 N/mm², densità 424 Kg/m³, resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ)≤ 15, resistente al fuoco, al gelo, ad insetti e roditori, assenza di fumi tossici in caso di incendio, riciclabile biodegradabile a fine del ciclo di vita, confort termico, acustico ed igrometrico. Compreso: malta termica premiscelata a base calce idraulica naturale NHL 5 (UNI EN 459) e legno di canapa esente da cementi e derivati petrolchimici, l'onere per la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, i piani di lavoro interni. Materiali rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica:- spessore 9 cm	OC.EEA.a02.C0102.I0004.0005.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi pieni di calce canapa; funzione: partizione interna; spessore [cm] = 9. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.06.720.0070.a	Rinforzo di murature mediante paretine in cemento armato ottenute con calcestruzzo C20/25 gettato entro casseri e in aderenza alle superfici già scrostate ed armate. Compresi: additivi, vibratura, piani di lavoro interni. Sono esclusi: le armature metalliche ancorate a staffe, i fori e le iniezioni per il fissaggio delle staffe, le casseforme, i ponteggi esterni:- per spessori fino a 6 cm	OC.EEA.a15.C0102.J0001.0095.-	OPERA: Strato di muratura, armata di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≤ 6. LAVORO: Rinforzo. Incluso: getto; vibratura. Escluso: armature metalliche ancorate a staffe; fori; iniezioni per fissaggio staffe; casseforme; ponteggi esterni; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.
1C.09.070.0010.b	Controparete antincendio realizzata con lastre in silicato di calcio a matrice cementizia fissate direttamente su tavolati, compresi piani di lavoro interni, sigillatura dei giunti e stuccatura:- REI 180, lastra spessore 20 mm	OC.EEA.a02.C0102.Ba010.1270.-	OPERA: Strato di muratura, lastre di composto chimico silicato a matrice cementizia; funzione: controparete antincendio. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura giunti; stuccatura. SPECIFICHE TECNICHE: lastre fissate direttamente su tavolati.
1C.06.350.0100.e	Tavolati in blocchi di calcestruzzo cellulare, dimensioni 60 x 25 cm, posati con malta adesiva di classe adeguata. E' compreso l'onere per la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, ancoraggi metallici per collegamenti, piani di lavoro interni:- spessore 12 cm; REI 180'	OC.EEA.a02.C0102.J0007.0020.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi di conglomerato cementizio aerato autoclavato. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene; ancoraggi metallici per collegamenti. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.06.350.0100.f	Tavolati in blocchi di calcestruzzo cellulare, dimensioni 60 x 25 cm, posati con malta adesiva di classe adeguata. E' compreso l'onere per la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, ancoraggi metallici per collegamenti, piani di lavoro interni:- spessore 15 cm; REI 180'	OC.EEA.a02.C0102.J0007.0025.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi di conglomerato cementizio aerato autoclavato. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene; ancoraggi metallici per collegamenti. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.12.180.0010.f	Sostegni per condotte in PVC, PE, PP, appese o sospese a parete, compresi collari di sostegno e zanche (per ogni attacco), in situazioni normali. Nei prezzi delle tubazioni in opera il costo dei sostegni è già compreso. Per tubazioni con diametro esterno (De):- De 90	OC.EEA.a02.I9715.R0000.0025.-	OPERA: Sostegno, appese/sospese a parete di metallo generico; impiego: condotte PVC/PE/PP diametro esterno 90 mm. LAVORO: Sostituzione. Incluso: costo dei sostegni. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.200.0020.b	Fornitura e posa in opera di sigilli rotondi in ghisa sferoidale da riempire con pavimenti, classe C250, a norme UNI EN 124, altezza 100 mm. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi:- con telaio quadrato, luce Ø 600 mm, peso 69 kg	OC.ITA.a02.D9760.Sb031.0020.-	OPERA: Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondi | telaio quadrato; diametro luce sigillo (x) [mm] = 600; peso sigillo [kg] = 69. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti.
1U.04.200.0030.a	Fornitura e posa in opera di sigilli quadrati in ghisa sferoidale da riempire con pavimenti, classe C250, a norme UNI EN 124, altezza 100 mm. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi:- luce 270 x 270 mm	OC.ITA.a02.D9760.Sb031.0000.-	OPERA: Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrati; luce sigillo (x) [mm] = 270 | luce sigillo (y) [mm] = 270. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti.
1U.05.150.0050.b	Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio scatolato spess. 2,5 mm; in opera compreso elementi di fissaggio al sostegno:- in pellicola di classe 2	OC.EEA.a02.D4202.Za000.0515.-	OPERA: Segnaletica, verticale di materiale generico; finitura: pellicola in classe 2. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.05.180.0030.b	Misuratore di velocità a sensore radar interno. Pannello frontale in alluminio IP 54, con visualizzatore Led a 2 o 3 cifre, altezza 280 mm a due colori. Dotato di software per la registrazione dei dati con scheda di memoria di 32 MB. Funzionamento con batteria ricaricabile a 12 V, e accumulatore di riserva, o collegamento alla linea o a pannello solare. Completo di sostegno pieghevole in acciaio zincato e di palo da 60 mm e lunghezza 1,5 m.; in opera- con display luminoso a 3 caratteri numerici, rilevazione velocità da 5 a 250 km/h, dimensione contenitore mm 580x950x120	OC.EEA.a02.D4202.Za000.0005.-	OPERA: Segnaletica, elettronica di materiale generico; geometria/forma/aspetto: Display a 3 caratteri numerici; ; Rilevazione velocità [km/h] = 5 ÷ 250. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.10.020.0010.b	Fornitura e posa in opera di saracinesca, per condotte acquedottistiche, a cuneo gommato flangiata a perfetta tenuta di classe PN 16 corrispondente alla norma UNI EN 1074/2001 e UNI EN 1171/2015, compreso asta di manovra e accessori.- DN 100	OC.EEA.a02.I9790.R0000.0005.a	OPERA: Saracinesca di metallo generico; geometria/forma/aspetto: a cuneo gommato; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale [mm] = 100. Incluso: asta di manovra; accessori. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.06.100.0100.c	Muratura faccia a vista con mattoni semipieni estrusi, a superficie rugosa o sabbiata, legati con malta di cemento o bastarda. Compresi gli oneri per la formazione di spalle, voltini, lesene, stilatura dei giunti, pulizia finale del paramento, i piani di lavoro interni. Esclusi i ponteggi esterni:- con mattoni 25 x 12 x 5.5 cm, spessore 12 cm	OC.EEA.a02.C0102.L0011.3750.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi semipieni di ceramica terracotta/laterizio; finitura: classica/rustica; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 12. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.06.200.0100.c	Muratura facciavista spessore cm. 20, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso, tipo BS/20 con la finitura esterna splittata su una sola faccia, resistenza al gelo a norma DIN-52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto e posti in opera con malta bastarda. E' compresa la stilatura a vista su uno o emtrambi i paramenti, apposite zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, la malta di classe adeguata, additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi, i piani di lavoro interni; esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari:- colori pastello (base cemento bianco)	OC.EEA.a02.C0102.J0005.0640.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore pastello (base cemento bianco); geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 20. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -
NC.10.050.0020.c	Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e lubrificante:- portata utile da 7,0 a 13,0 t	RP.00.40.15.0020.c	Autocarro con gru; portata [t] ≤ 13,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
1C.06.200.0200.f	Muratura facciavista spessore cm. 20, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso idrorepellente, tipo B/20 con la finitura esterna liscia su entrambe le facce o lavorata su una sola faccia resistenza al gelo a norma DIN-52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto e posti in opera con malta bastarda. E' compresa la stilatura a vista su uno o emtrambi i paramenti, apposite zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, la malta di classe adeguata, additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi, i piani di lavoro interni; esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari:- superficie sabbiata - colori pastello	OC.EEA.a02.C0102.J0005.0830.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: sabbiata | colore pastello; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 20. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -
NC.40.020.0020	Nolo di motocoltivatori, tosatrici, motofalciatrici e motoirroratrici da 10 HP a 20 HP; con operatore.	RP.01.60.00.0110.b	Motocoltivatore; potenza [kW] ≤ 15,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.06.200.0400.b	Muratura facciavista spessore cm. 20+2, dimensioni nominali 40 x 20 cm, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso idrorepellente, tipo MM/22 con la finitura esterna splittata e fresata su una sola faccia, formando n. 2 quadrati dim. 20x20, tutti con finitura splittata, resistenza al gelo a norma DIN-52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto e posti in opera con malta bastarda. E' compresa la stilatura a vista su uno o emtrambi i paramenti, apposite zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, la malta di classe adeguata, additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi, i piani di lavoro interni; esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari:- colori normali (base cemento grigio)	OC.EEA.a02.C0102.J0005.0610.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore normale (base cemento grigio); geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 20+2. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.06.250.0300.d	Muratura di tamponamento in blocchi multistrato di conglomerato cementizio vibrocompresso e granulato di argilla espansa, dimensioni nominali 25 x 20 cm, con finitura da intonaco, a 4/5 camere, resistenza al fuoco REI 180. Il blocco multistrato è costituito da un elemento semipieno in calcestruzzo ed argilla di spessore 11,20 ÷ 17,30 cm, da un pannello in polistirene con grafite di spessore 7,5 ÷ 13,50 cm e da un elemento esterno semipieno in calcestruzzo ed argilla di spessore 11,20 cm; i tre componenti sono preassemblati al fine di consentire una posa unica. Compresi: i pezzi speciali per spalle e voltini, fissaggi, l'inserimento in tutti i giunti orizzontali sopra il pannello in poliestere di una striscia adesiva isolante spessore 15 mm, l'inserimento di traliccio in acciaio zincato a caldo ogni 3 corsi, la malta di classe adeguata, la rasatura dei giunti su entrambi i paramenti, i piani di lavoro interni:- spessore 36 cm (11,20+13,50+11,20)	OC.EEA.a02.C0102.J0006.1265.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi multiforo di conglomerato cementizio di argilla espansa; funzione: tamponamento; spessore [cm] = 36. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.06.300.0100.a	Muratura portante per esterni ed interni in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso e granulato di argilla espansa, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, colore grigio, facciavista, a giunti stilati. Compresi: i pezzi speciali per spalle, voltini, irrigidimenti, fissaggi; la malta di classe adeguata, additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi, i piani di lavoro interni. Sono esclusi i ponteggi esterni:- spess. cm 19,5-20 - REI 180	OC.EEA.a02.C0102.J0006.0770.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; funzione: portante; spessore [cm] = 19,5 ÷ 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.06.400.0020.c	Muratura per tramezzi divisori e contro pareti con blocchi compressi e vibrati realizzati con legno di canapa e calce idraulica NHL 5 con l'aggiunta di additivi 100% naturali, conducibilità termica λ = 0,0788 W/mK, resistenza a compressione 0,56 N/mm², densità 424 Kg/m³, resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ)≤ 15, resistente al fuoco, al gelo, ad insetti e roditori, assenza di fumi tossici in caso di incendio, riciclabile biodegradabile a fine del ciclo di vita, confort termico, acustico ed igrometrico. Compreso: malta termica premiscelata a base calce idraulica naturale NHL 5 (UNI EN 459) e legno di canapa esente da cementi e derivati petrolchimici, l'onere per la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, i piani di lavoro interni. Materiali rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica:- spessore 10 cm	OC.EEA.a02.C0102.I0004.0010.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi pieni di calce canapa; funzione: partizione interna; spessore [cm] = 10. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.09.070.0030.c	Divisorio antincendio costituito da struttura metallica interna in lamiera zincata da 6/10 con montanti e guide fissate a pavimento e a soffitto, da due lastre in silicato di calcio a matrice cementizia fissate all'orditura metallica e da materassino in lana di roccia densità 60 kg/m³; compresi piani di lavoro interni, sigillatura dei giunti e stuccatura:- REI 120, con una lastra per lato ed isolante, spessori 10+100+10 mm	OC.EEA.a02.C0102.Ba010.1510.-	OPERA: Strato di muratura di composto chimico silicato a matrice cementizia; funzione: divisorio antincendio; spessore [cm] = 120; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura dei giunti; stuccatura. SPECIFICHE TECNICHE: due lastre in silicato di calcio a matrice cementizia; una lastra per lato ed isolante.
1C.09.070.0020.c	Controparete antincendio costituita da struttura metallica in lamiera zincata da 6/10 con montanti e guide fissate a pavimento e a soffitto e da lastre in silicato di calcio a matrice cementizia accoppiate con viti e fissate all'orditura metallica, compresi piani di lavoro interni, sigillatura dei giunti e stuccatura:- REI 180, con tre lastre spessore 20 + 20 + 20 mm	OC.EEA.a02.C0102.Ba010.1260.-	OPERA: Strato di muratura, lastre di composto chimico silicato a matrice cementizia; funzione: controparete; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura giunti; stuccatura. SPECIFICHE TECNICHE: lastre accoppiate con viti e fissate a orditura metallica; montanti e guide fissate a pavimento e a soffitto.
1C.06.350.0100.g	Tavolati in blocchi di calcestruzzo cellulare, dimensioni 60 x 25 cm, posati con malta adesiva di classe adeguata. E' compreso l'onere per la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, ancoraggi metallici per collegamenti, piani di lavoro interni:- spessore 17,5 cm; REI 180'	OC.EEA.a02.C0102.J0007.0030.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi di conglomerato cementizio aerato autoclavato. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene; ancoraggi metallici per collegamenti. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.15.100.0020.a	Pareti verticali in vetrocemento per divisori, finestroni e simili, fissi o con parti mobili (esclusi i telai e apparecchi di manovra), annegati in getto di calcestruzzo C20/25, distanziati di circa 5 cm, compresa l'armatura di acciaio tondo e le carpenterie. Eseguiti in opera, con superfici perfettamente lisce, rasate sul vetro e sulle due facce, per luci varie e superfici piane, compresa l'assistenza muraria, i piani di lavoro e ogni prestazione occorrente per la loro esecuzione a regola d'arte; misurazione in luce netta delle lastre confezionate; eseguite con diffusori doppi a camera d'aria spessore 80 mm, con dimensioni:- 90 x 190 mm	OC.EEA.a02.C0102.T0000.0020.-	OPERA: Strato di muratura di vetro generico; finitura: lisciata | rasata; impiego: divisori | finestroni; spessore [mm] = 80. Escluso: armatura di acciaio tondo, carpenterie. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria, ogni prestazione occorrente per la loro esecuzione a regola d'arte. SPECIFICHE TECNICHE: pareti fisse o con parti mobili (esclusi i telai e apparecchi di manovra), diffusori annegati in calcestruzzo, distanziati di circa 5 cm, eseguiti in opera, con superfici perfettamente lisce, rasate sul vetro e sulle due facce, per luci varie e superfici piane.
1C.12.180.0010.g	Sostegni per condotte in PVC, PE, PP, appese o sospese a parete, compresi collari di sostegno e zanche (per ogni attacco), in situazioni normali. Nei prezzi delle tubazioni in opera il costo dei sostegni è già compreso. Per tubazioni con diametro esterno (De):- De 110	OC.EEA.a02.I9715.R0000.0030.-	OPERA: Sostegno, appese/sospese a parete di metallo generico; impiego: condotte PVC/PE/PP diametro esterno 110 mm. LAVORO: Sostituzione. Incluso: costo dei sostegni. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.200.0030.b	Fornitura e posa in opera di sigilli quadrati in ghisa sferoidale da riempire con pavimenti, classe C250, a norme UNI EN 124, altezza 100 mm. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi:- luce 400 x 400 mm	OC.ITA.a02.D9760.Sb031.0005.-	OPERA: Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrati; luce sigillo (x) [mm] = 400 | luce sigillo (y) [mm] = 400. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti.
1U.04.200.0030.c	Fornitura e posa in opera di sigilli quadrati in ghisa sferoidale da riempire con pavimenti, classe C250, a norme UNI EN 124, altezza 100 mm. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi:- luce 520 x 520 mm	OC.ITA.a02.D9760.Sb031.0010.-	OPERA: Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrati; luce sigillo (x) [mm] = 520 | luce sigillo (y) [mm] = 520. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti.
1U.05.180.0050.a	Impianto sequenziale a led composto da 5 proiettori in polietilene alta densità con ottica costituita da 45 chip Led con potenza totale di 2000 Lux, con lente in policarbonato colore giallo. Ogni proiettore è dotato di scheda elettronica per la gestione, di cavo precablato da 20 m. e di adattatore per il fissaggio ai delineatori in pvc; delineatori in polietilene flessibile colore nero. Dimensione proiettori mm 800x400x120, peso 28 kg, dotati di due maniglie per il trasporto. Per impianto composto da 5 proiettori:- funzionamento a 12 V	OC.EEA.a02.D4202.Za000.0010.-	OPERA: Segnaletica, elettronica di materiale generico; potenza nominale [V] = 12. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: completi di cavo cablato lunghezza [m] = 20; adattatore per il fissaggio ai delineatori in pvc; delineatori in plastica polietilene flessibile colore nero.
1U.10.020.0010.c	Fornitura e posa in opera di saracinesca, per condotte acquedottistiche, a cuneo gommato flangiata a perfetta tenuta di classe PN 16 corrispondente alla norma UNI EN 1074/2001 e UNI EN 1171/2015, compreso asta di manovra e accessori.- DN 150	OC.EEA.a02.I9790.R0000.0005.b	OPERA: Saracinesca di metallo generico; geometria/forma/aspetto: a cuneo gommato; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale [mm] = 150. Incluso: asta di manovra; accessori. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.06.100.0100.d	Muratura faccia a vista con mattoni semipieni estrusi, a superficie rugosa o sabbiata, legati con malta di cemento o bastarda. Compresi gli oneri per la formazione di spalle, voltini, lesene, stilatura dei giunti, pulizia finale del paramento, i piani di lavoro interni. Esclusi i ponteggi esterni:- con mattoni 25 x 12 x 7 cm, spessore 12 cm	OC.EEA.a02.C0102.L0011.3755.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi semipieni di ceramica terracotta/laterizio; finitura: classica/rustica; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 12. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
NC.30.150.0070	Nolo di macchina tagliasfalto, funzionante, compreso carburante, lubrificante, ecc. con personale di guida. Equipaggiato con disco o scalpello.	RP.00.10.15.0010.a	Taglia asfalto; diametro disco [m] = 0,5; peso [t] ≤ 0,1; incluso: disco o scalpello SPECIFICHE TECNICHE: manuale; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.06.200.0150.a	Muratura facciavista spessore cm. 12, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso idrorepellente, tipo B/12 con la finitura esterna liscia su entrambe le facce o lavorata su una sola faccia resistenza al gelo a norma DIN-52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto e posti in opera con malta bastarda. E' compresa la stilatura a vista su uno o emtrambi i paramenti, apposite zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, la malta di classe adeguata, additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi, i piani di lavoro interni; esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari:- superficie liscia - colore grigio	OC.EEA.a02.C0102.J0005.0685.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia | colore grigio; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 12. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -
NC.10.050.0010.a	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile:- portata utile 1,5 t	RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
1C.06.200.0200.g	Muratura facciavista spessore cm. 20, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso idrorepellente, tipo B/20 con la finitura esterna liscia su entrambe le facce o lavorata su una sola faccia resistenza al gelo a norma DIN-52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto e posti in opera con malta bastarda. E' compresa la stilatura a vista su uno o emtrambi i paramenti, apposite zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, la malta di classe adeguata, additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi, i piani di lavoro interni; esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari:- superficie levigata - colore grigio	OC.EEA.a02.C0102.J0005.0660.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: levigata | colore grigio; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 20. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.06.200.0400.c	Muratura facciavista spessore cm. 20+2, dimensioni nominali 40 x 20 cm, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso idrorepellente, tipo MM/22 con la finitura esterna splittata e fresata su una sola faccia, formando n. 2 quadrati dim. 20x20, tutti con finitura splittata, resistenza al gelo a norma DIN-52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto e posti in opera con malta bastarda. E' compresa la stilatura a vista su uno o emtrambi i paramenti, apposite zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, la malta di classe adeguata, additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi, i piani di lavoro interni; esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari:- colori pastello (base cemento bianco)	OC.EEA.a02.C0102.J0005.0645.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore pastello (base cemento bianco); geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 20+2. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.06.300.0100.b	Muratura portante per esterni ed interni in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso e granulato di argilla espansa, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, colore grigio, facciavista, a giunti stilati. Compresi: i pezzi speciali per spalle, voltini, irrigidimenti, fissaggi; la malta di classe adeguata, additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi, i piani di lavoro interni. Sono esclusi i ponteggi esterni:- spess. cm 24,5-25 - REI 180	OC.EEA.a02.C0102.J0006.0780.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; funzione: portante; spessore [cm] = 24,5 ÷ 25; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.06.300.0100.c	Muratura portante per esterni ed interni in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso e granulato di argilla espansa, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, colore grigio, facciavista, a giunti stilati. Compresi: i pezzi speciali per spalle, voltini, irrigidimenti, fissaggi; la malta di classe adeguata, additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi, i piani di lavoro interni. Sono esclusi i ponteggi esterni:- spess. cm 29,5-30 - REI 180	OC.EEA.a02.C0102.J0006.0790.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; funzione: portante; spessore [cm] = 29,5 ÷ 30; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.06.400.0020.a	Muratura per tramezzi divisori e contro pareti con blocchi compressi e vibrati realizzati con legno di canapa e calce idraulica NHL 5 con l'aggiunta di additivi 100% naturali, conducibilità termica λ = 0,0788 W/mK, resistenza a compressione 0,56 N/mm², densità 424 Kg/m³, resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ)≤ 15, resistente al fuoco, al gelo, ad insetti e roditori, assenza di fumi tossici in caso di incendio, riciclabile biodegradabile a fine del ciclo di vita, confort termico, acustico ed igrometrico. Compreso: malta termica premiscelata a base calce idraulica naturale NHL 5 (UNI EN 459) e legno di canapa esente da cementi e derivati petrolchimici, l'onere per la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, i piani di lavoro interni. Materiali rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica:- spessore 6 cm	OC.EEA.a02.C0102.I0004.0000.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi pieni di calce canapa; funzione: partizione interna; spessore [cm] = 6. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.09.070.0030.d	Divisorio antincendio costituito da struttura metallica interna in lamiera zincata da 6/10 con montanti e guide fissate a pavimento e a soffitto, da due lastre in silicato di calcio a matrice cementizia fissate all'orditura metallica e da materassino in lana di roccia densità 60 kg/m³; compresi piani di lavoro interni, sigillatura dei giunti e stuccatura:- REI 120, con due lastre per lato ed isolante, spess. 10+12+100+10+12 mm	OC.EEA.a02.C0102.Ba010.1515.-	OPERA: Strato di muratura di composto chimico silicato a matrice cementizia; funzione: divisorio antincendio; spessore [cm] = 144; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura dei giunti; stuccatura. SPECIFICHE TECNICHE: due lastre in silicato di calcio a matrice cementizia; due lastre per lato ed isolante.
1C.09.070.0020.a	Controparete antincendio costituita da struttura metallica in lamiera zincata da 6/10 con montanti e guide fissate a pavimento e a soffitto e da lastre in silicato di calcio a matrice cementizia accoppiate con viti e fissate all'orditura metallica, compresi piani di lavoro interni, sigillatura dei giunti e stuccatura:- REI 60, con due lastre spessore 15 + 20 mm	OC.EEA.a02.C0102.Ba010.1250.-	OPERA: Strato di muratura, lastre di composto chimico silicato a matrice cementizia; funzione: controparete; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura giunti; stuccatura. SPECIFICHE TECNICHE: lastre accoppiate con viti e fissate a orditura metallica; montanti e guide fissate a pavimento e a soffitto.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.15.100.0020.b	Pareti verticali in vetrocemento per divisori, finestroni e simili, fissi o con parti mobili (esclusi i telai e apparecchi di manovra), annegati in getto di calcestruzzo C20/25, distanziati di circa 5 cm, compresa l'armatura di acciaio tondo e le carpenterie. Eseguiti in opera, con superfici perfettamente lisce, rasate sul vetro e sulle due facce, per luci varie e superfici piane, compresa l'assistenza muraria, i piani di lavoro e ogni prestazione occorrente per la loro esecuzione a regola d'arte; misurazione in luce netta delle lastre confezionate; eseguite con diffusori doppi a camera d'aria spessore 80 mm, con dimensioni:- 115 x 240 mm	OC.EEA.a02.C0102.T0000.0000.-	OPERA: Strato di muratura di vetro generico; finitura: lisciata | rasata; impiego: divisori | finestroni. Escluso: armatura di acciaio tondo, carpenterie. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria, ogni prestazione occorrente per la loro esecuzione a regola d'arte. SPECIFICHE TECNICHE: pareti fisse o con parti mobili (esclusi i telai e apparecchi di manovra), diffusori annegati in calcestruzzo, distanziati di circa 5 cm, eseguiti in opera, con superfici perfettamente lisce, rasate sul vetro e sulle due facce, per luci varie e superfici piane.
1C.14.700.0020.a	Sostituzione di cicogne, tiranti di canali di gronda, con rimozione e successiva posa degli elementi del manto di copertura. Esclusi ponteggi esterni o mezzi speciali. Compresa assistenza muraria, fornitura e posa di cicogne o tiranti in:- piattina di ferro preverniciato	OC.EEA.a02.I9715.R0001.0000.-	OPERA: Sostegno di metallo ferro; impiego: grondaie. Incluso: cicogne, tiranti di canali di gronda, cicogne e tiranti. LAVORO: Sostituzione. Incluso: assistenza muraria. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: -
1F.NP.04.11.01.00.0005._	Sistema antintrusione antigambero in rete metallica a doppia torsione con maglie esagonali 6x8 filo diam. 2.20/3.20 mm; filo di acciaio rivestito in lega Zinco- Alluminio. Resistenza a trazione nominale (rete) > 37 kN/m. Preaccoppiata con georete tessuta in PET con rivestimento polimerico, grado medio di apertura della maglia quadrata non superiore a 4 mm. Posa con mezzo meccanico (escavatore) e manuale	OC.ADA.a02.B6800.R0000.0000.-	OPERA: Sistema antintrusione, in rete di metallo generico; geometria/forma/aspetto: a doppia torsione con maglie esagonali; funzione: antigambero; resistenza a trazione nominale (rete) [kN/m] > 37. LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: maglie 6x8 filo diam. 2.20/3.20 mm; filo di acciaio rivestito in lega Zinco-Alluminio; preaccoppiata con georete tessuta in PET con rivestimento polimerico, grado medio di apertura della maglia quadrata non superiore a 4 mm.
1F.NP.04.11.01.00.0010._	Sistema antintrusione antinutria in rete metallica a doppia torsione, con maglie esagonali 6x8 filo diam. 2.2/3.2 mm, filo di acciaio rivestito in lega Zinco-Alluminio. Resistenza a trazione nominale (rete) > 37 kN/m Posa con mezzo meccanico (escavatore) e manuale	OC.ADA.a02.B6800.R0000.0005.-	OPERA: Sistema antintrusione, in rete di metallo generico; geometria/forma/aspetto: a doppia torsione con maglie esagonali; funzione: antinutria; resistenza a trazione nominale (rete) [kN/m] > 37. LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: maglie 6x8 filo diam. 2.20/3.20 mm; filo di acciaio rivestito in lega Zinco-Alluminio.
1U.04.200.0030.d	Fornitura e posa in opera di sigilli quadrati in ghisa sferoidale da riempire con pavimenti, classe C250, a norme UNI EN 124, altezza 100 mm. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi:- luce 590 x 590 mm	OC.ITA.a02.D9760.Sb031.0015.-	OPERA: Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrati; luce sigillo (x) [mm] = 590 | luce sigillo (y) [mm] = 590. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti.
1C.21.700.0150.a	Sostituzione di serratura per porta completa di chiavi, del tipo:- normale in ferro da infilare	OC.EEA.a02.C3366.R0001.0000.-	OPERA: Serratura, normale di metallo ferro; impiego: porta. Incluso: chiavi. LAVORO: Sostituzione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.05.180.0050.b	Impianto sequenziale a led composto da 5 proiettori in polietilene alta densità con ottica costituita da 45 chip Led con potenza totale di 2000 Lux, con lente in policarbonato colore giallo. Ogni proiettore è dotato di scheda elettronica per la gestione, di cavo precablato da 20 m. e di adattatore per il fissaggio ai delineatori in pvc; delineatori in polietilene flessibile colore nero. Dimensione proiettori mm 800x400x120, peso 28 kg, dotati di due maniglie per il trasporto. Per impianto composto da 5 proiettori:- funzionamento a 12/230 V	OC.EEA.a02.D4202.Za000.0015.-	OPERA: Segnaletica, elettronica di materiale generico; potenza nominale [V] = 12 ÷ 230. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: completi di cavo cablato lunghezza [m] = 20; adattatore per il fissaggio ai delineatori in pvc; delineatori in plastica polietilene flessibile colore nero.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.10.020.0010.d	Fornitura e posa in opera di saracinesca, per condotte acquedottistiche, a cuneo gommato flangiata a perfetta tenuta di classe PN 16 corrispondente alla norma UNI EN 1074/2001 e UNI EN 1171/2015, compreso asta di manovra e accessori.- DN 200	OC.EEA.a02.I9790.R0000.0005.c	OPERA: Saracinesca di metallo generico; geometria/forma/aspetto: a cuneo gommato; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale [mm] = 200. Incluso: asta di manovra; accessori. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
NC.10.150.0030.f	Nolo di pala meccanica, compreso autista, carburante, lubrificante- oltre 120 e fino a 160 HP	RP.00.00.05.0030.a	Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
1C.06.100.0100.e	Muratura faccia a vista con mattoni semipieni estrusi, a superficie rugosa o sabbiata, legati con malta di cemento o bastarda. Compresi gli oneri per la formazione di spalle, voltini, lesene, stilatura dei giunti, pulizia finale del paramento, i piani di lavoro interni. Esclusi i ponteggi esterni:- con mattoni 25 x 12 x 10 cm, spessore 12 cm	OC.EEA.a02.C0102.L0011.3760.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi semipieni di ceramica terracotta/laterizio; finitura: classica/rustica; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 12. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
NC.10.250.0200	Nolo di macchina rincalzatrice livellatrice ferroviaria, compreso operatore, consumi di carburante e lubrificante.	RP.00.10.35.0010.a	Rincalzatrice; impiego: livellazione ferroviaria SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
1C.06.200.0150.b	Muratura facciavista spessore cm. 12, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso idrorepellente, tipo B/12 con la finitura esterna liscia su entrambe le facce o lavorata su una sola faccia resistenza al gelo a norma DIN-52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto e posti in opera con malta bastarda. E' compresa la stilatura a vista su uno o emtrambi i paramenti, apposite zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, la malta di classe adeguata, additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi, i piani di lavoro interni; esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari:- superficie liscia - colori normali	OC.EEA.a02.C0102.J0005.0695.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia | colore normale; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 12. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -
NC.10.050.0010.c	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile:- portata utile 5.0 t	RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
1C.06.200.0200.h	Muratura facciavista spessore cm. 20, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso idrorepellente, tipo B/20 con la finitura esterna liscia su entrambe le facce o lavorata su una sola faccia resistenza al gelo a norma DIN-52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto e posti in opera con malta bastarda. E' compresa la stilatura a vista su uno o emtrambi i paramenti, apposite zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, la malta di classe adeguata, additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi, i piani di lavoro interni; esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari:- superficie levigata - colori normali	OC.EEA.a02.C0102.J0005.0670.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: levigata | colore normale; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 20. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -
NC.40.030.0040.a	Nolo di biotrituratore portato o trainato da trattrice, alimentazione a tramoggia, con operatore, capacità oraria di lavoro:- fino a 15 m³	RP.01.60.00.0130.a	Biotrituratore SPECIFICHE TECNICHE: resa [m³/h] = 15; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.06.200.0500	Muratura esterna in blocchi cavi in conglomerato cementizio vibrocompresso di dimensioni 25 x 20 sp. 25 e peso 245 Kg./mq., con inerti silicei, e aggiunta di ecoinerti ottenuti da riciclo dei residui di forni termo valorizzatoti, alleggeriti con vetro espanso ottenuto da riciclo di raccolta differenziata, e successivi trattamenti, ad elevata caratteristiche termoacustiche, marchiati CE cat.II, di dimensioni nominali 25 x 20 cm. da intonacare. Compresi: gli elementi di raccordo ricavati da taglio e sagomatura del blocco tradizionale, per spalle, voltini, incatenamenti, ed i piani di lavoro interni fino ad un'altezza di 3,50.Sono esclusi i pezzi speciali quali piattabande ed architravi, accessori per l'irrigidimento delle murature e per il fissaggio delle strutture portanti, i ponteggi esterni; misurazione vuoto per pieno	OC.EEA.a02.C0102.J0005.0800.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; funzione: tamponamento. Incluso: elementi di raccordo ricavati da taglio e sagomatura del blocco tradizionale, per spalle, voltini, incatenamenti. LAVORO: Posa. Escluso: pezzi speciali come piattabande ed architravi; accessori per irrigidimento murature e per fissaggio strutture portanti; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: misurazione vuoto per pieno.
1C.06.300.0150.a	Muratura portante per esterni ed interni in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso e granulato di argilla espansa, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, colori normali, facciavista, a giunti stilati. Compresi: i pezzi speciali per spalle, voltini, irrigidimenti, fissaggi; la malta di classe adeguata, additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi, i piani di lavoro interni. Sono esclusi i ponteggi esterni:- spess. cm 19,5-20 - REI 180	OC.EEA.a02.C0102.J0006.0775.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; funzione: portante; spessore [cm] = 19,5 ÷ 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.06.300.0150.b	Muratura portante per esterni ed interni in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso e granulato di argilla espansa, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, colori normali, facciavista, a giunti stilati. Compresi: i pezzi speciali per spalle, voltini, irrigidimenti, fissaggi; la malta di classe adeguata, additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi, i piani di lavoro interni. Sono esclusi i ponteggi esterni:- spess. cm 24,5-25 - REI 180	OC.EEA.a02.C0102.J0006.0785.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; funzione: portante; spessore [cm] = 24,5 ÷ 25; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.09.070.0030.a	Divisorio antincendio costituito da struttura metallica interna in lamiera zincata da 6/10 con montanti e guide fissate a pavimento e a soffitto, da due lastre in silicato di calcio a matrice cementizia fissate all'orditura metallica e da materassino in lana di roccia densità 60 kg/m³; compresi piani di lavoro interni, sigillatura dei giunti e stuccatura:- REI 60, con una lastra per lato ed isolante, spessori 10+50+10 mm	OC.EEA.a02.C0102.Ba010.1500.-	OPERA: Strato di muratura di composto chimico silicato a matrice cementizia; funzione: divisorio antincendio; spessore [cm] = 70; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura dei giunti; stuccatura. SPECIFICHE TECNICHE: due lastre in silicato di calcio a matrice cementizia; una lastra per lato ed isolante.
1C.09.070.0020.b	Controparete antincendio costituita da struttura metallica in lamiera zincata da 6/10 con montanti e guide fissate a pavimento e a soffitto e da lastre in silicato di calcio a matrice cementizia accoppiate con viti e fissate all'orditura metallica, compresi piani di lavoro interni, sigillatura dei giunti e stuccatura:- REI 120, con tre lastre spessore 15 + 15 +15 mm	OC.EEA.a02.C0102.Ba010.1255.-	OPERA: Strato di muratura, lastre di composto chimico silicato a matrice cementizia; funzione: controparete; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura giunti; stuccatura. SPECIFICHE TECNICHE: lastre accoppiate con viti e fissate a orditura metallica; montanti e guide fissate a pavimento e a soffitto.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.15.100.0020.c	Pareti verticali in vetrocemento per divisori, finestroni e simili, fissi o con parti mobili (esclusi i telai e apparecchi di manovra), annegati in getto di calcestruzzo C20/25, distanziati di circa 5 cm, compresa l'armatura di acciaio tondo e le carpenterie. Eseguiti in opera, con superfici perfettamente lisce, rasate sul vetro e sulle due facce, per luci varie e superfici piane, compresa l'assistenza muraria, i piani di lavoro e ogni prestazione occorrente per la loro esecuzione a regola d'arte; misurazione in luce netta delle lastre confezionate; eseguite con diffusori doppi a camera d'aria spessore 80 mm, con dimensioni:- 190 x 190 mm	OC.EEA.a02.C0102.T0000.0005.-	OPERA: Strato di muratura di vetro generico; finitura: lisciata | rasata; impiego: divisori | finestroni. Escluso: armatura di acciaio tondo, carpenterie. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria, ogni prestazione occorrente per la loro esecuzione a regola d'arte. SPECIFICHE TECNICHE: pareti fisse o con parti mobili (esclusi i telai e apparecchi di manovra), diffusori annegati in calcestruzzo, distanziati di circa 5 cm, eseguiti in opera, con superfici perfettamente lisce, rasate sul vetro e sulle due facce, per luci varie e superfici piane.
1C.14.700.0020.b	Sostituzione di cicogne, tiranti di canali di gronda, con rimozione e successiva posa degli elementi del manto di copertura. Esclusi ponteggi esterni o mezzi speciali. Compresa assistenza muraria, fornitura e posa di cicogne o tiranti in:- piattina di rame	OC.EEA.a02.I9715.R0001.0005.-	OPERA: Sostegno di metallo ferro; impiego: grondaie. Incluso: cicogne, tiranti di canali di gronda, cicogne e tiranti. LAVORO: Sostituzione. Incluso: assistenza muraria. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.10.300.0010.a	Sistema per isolamento termico a cappotto realizzato con lastre in polistirene estruso senza pelle, con superficie ruvida per favorire l'adesione del collante, spigoli ad angolo retto, conduttività termica W/mK 0,033 per lo spessore 40 mm, W/mK 0,034 per gli spessori 50 e 60 mm, W/mK 0,035 per gli spessori da 80 a 180 mm, reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, marcatura CE; resistenza a trazione perpendicolare alle facce ≥ kPa 200. Il sistema dovrà essere provvisto di Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD), rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Compreso il fissaggio delle lastre con malta monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali; fornitura e posa di rete in fibra di vetro resistente agli alcali idonea all'esecuzione di rasature armate dal peso di 155 g/m², assicurata alle lastre con rasatura a due mani di malta monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali; chiodatura con tasselli in propilene con chiodo/vite in	OC.EEA.a02.C1510.D0004.0000.-	OPERA: Sistema a cappotto di plastica polistirene estruso (XPS); finitura: ruvido; impiego: strato di muratura. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio lastre con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra sintetica di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; superficie di installazione ruvida per favorire l'adesione del collante.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.10.300.0010.b	Sistema per isolamento termico a cappotto realizzato con lastre in polistirene estruso senza pelle, con superficie ruvida per favorire l'adesione del collante, spigoli ad angolo retto, conduttività termica W/mK 0,033 per lo spessore 40 mm, W/mK 0,034 per gli spessori 50 e 60 mm, W/mK 0,035 per gli spessori da 80 a 180 mm, reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, marcatura CE; resistenza a trazione perpendicolare alle facce ≥ kPa 200. Il sistema dovrà essere provvisto di Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD), rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Compreso il fissaggio delle lastre con malta monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali; fornitura e posa di rete in fibra di vetro resistente agli alcali idonea all'esecuzione di rasature armate dal peso di 155 g/m², assicurata alle lastre con rasatura a due mani di malta monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali; chiodatura con tasselli in propilene con chiodo/vite in	OC.EEA.a02.C1510.D0004.0005.-	OPERA: Sistema a cappotto di plastica polistirene estruso (XPS); finitura: ruvido; impiego: strato di muratura. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio lastre con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra sintetica di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; superficie di installazione ruvida per favorire l'adesione del collante.
1C.10.300.0010.c	Sistema per isolamento termico a cappotto realizzato con lastre in polistirene estruso senza pelle, con superficie ruvida per favorire l'adesione del collante, spigoli ad angolo retto, conduttività termica W/mK 0,033 per lo spessore 40 mm, W/mK 0,034 per gli spessori 50 e 60 mm, W/mK 0,035 per gli spessori da 80 a 180 mm, reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, marcatura CE; resistenza a trazione perpendicolare alle facce ≥ kPa 200. Il sistema dovrà essere provvisto di Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD), rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Compreso il fissaggio delle lastre con malta monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali; fornitura e posa di rete in fibra di vetro resistente agli alcali idonea all'esecuzione di rasature armate dal peso di 155 g/m², assicurata alle lastre con rasatura a due mani di malta monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali; chiodatura con tasselli in propilene con chiodo/vite in	OC.EEA.a02.C1510.D0004.0010.-	OPERA: Sistema a cappotto di plastica polistirene estruso (XPS); finitura: ruvido; impiego: strato di muratura. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio lastre con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra sintetica di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; superficie di installazione ruvida per favorire l'adesione del collante.
1C.21.700.0150.b	Sostituzione di serratura per porta completa di chiavi, del tipo:- di sicurezza tipo yale	OC.EEA.a02.C3366.Za000.0520.-	OPERA: Serratura, di sicurezza di materiale generico; impiego: porta. Incluso: chiavi. LAVORO: Sostituzione. SPECIFICHE TECNICHE: tipo yale.
1C.21.700.0150.c	Sostituzione di serratura per porta completa di chiavi, del tipo:- a pomolo	OC.EEA.a02.C3366.Za000.0000.-	OPERA: Serratura, a pomolo di materiale generico; impiego: porta. Incluso: chiavi. LAVORO: Sostituzione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.02.050.0020.a	Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni (eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera), demolizione e rimozione recinzioni e simili:- con deposito delle terre nell'ambito del cantiere	OC.EEA.c09.A6400.Na000.0000.a	OPERA: Scotico di terreno generico. LAVORO: Scavo con mezzi meccanici. Incluso: estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni; demolizione e rimozione recinzioni; deposito terre in cantiere. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura generica.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.10.020.0010.e	Fornitura e posa in opera di saracinesca, per condotte acquedottistiche, a cuneo gommato flangiata a perfetta tenuta di classe PN 16 corrispondente alla norma UNI EN 1074/2001 e UNI EN 1171/2015, compreso asta di manovra e accessori.- DN 250	OC.EEA.a02.I9790.R0000.0005.d	OPERA: Saracinesca di metallo generico; geometria/forma/aspetto: a cuneo gommato; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale [mm] = 250. Incluso: asta di manovra; accessori. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
NC.10.150.0030.b	Nolo di pala meccanica, compreso autista, carburante, lubrificante- su ruote gommate oltre 70 e fino 120 HP	RP.00.00.05.0040.b	Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] ≤ 75; peso [t] ≤ 8,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
1C.06.100.0100.f	Muratura faccia a vista con mattoni semipieni estrusi, a superficie rugosa o sabbiata, legati con malta di cemento o bastarda. Compresi gli oneri per la formazione di spalle, voltini, lesene, stilatura dei giunti, pulizia finale del paramento, i piani di lavoro interni. Esclusi i ponteggi esterni:- con mattoni doppio UNI 25 x 12 x 12 cm, spessore 12 cm	OC.EEA.a02.C0102.L0011.3765.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi semipieni di ceramica terracotta/laterizio; finitura: classica/rustica; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 12. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.06.200.0150.c	Muratura facciavista spessore cm. 12, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso idrorepellente, tipo B/12 con la finitura esterna liscia su entrambe le facce o lavorata su una sola faccia resistenza al gelo a norma DIN-52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto e posti in opera con malta bastarda. E' compresa la stilatura a vista su uno o emtrambi i paramenti, apposite zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, la malta di classe adeguata, additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi, i piani di lavoro interni; esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari:- superficie liscia - colori pastello	OC.EEA.a02.C0102.J0005.0705.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia | colore pastello; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 12. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -
NC.10.050.0010.d	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile:- portata utile da 7,0 a 13,5 t	RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
1C.06.200.0200.i	Muratura facciavista spessore cm. 20, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso idrorepellente, tipo B/20 con la finitura esterna liscia su entrambe le facce o lavorata su una sola faccia resistenza al gelo a norma DIN-52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto e posti in opera con malta bastarda. E' compresa la stilatura a vista su uno o emtrambi i paramenti, apposite zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, la malta di classe adeguata, additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi, i piani di lavoro interni; esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari:- superficie levigata - colori pastello (base cemento bianco)	OC.EEA.a02.C0102.J0005.0680.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: levigata | colore pastello; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 20. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -
NC.40.030.0040.c	Nolo di biotrituratore portato o trainato da trattrice, alimentazione a tramoggia, con operatore, capacità oraria di lavoro:- oltre 30 m³ fino a 50 m³	RP.01.60.00.0130.c	Biotrituratore SPECIFICHE TECNICHE: resa [m³/h] = 50; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.06.200.0600.a	Muratura facciavista spessore cm. 12, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso, dimensioni 12x12x24 cm, con finitura esterna liscia su entrambe le facce, resistenza al gelo a norma DIN-52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto e posti in opera con malta bastarda. E' compresa la stilatura a vista con malta colorata, apposite zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, l'inserimento di traliccio in acciaio zincato a caldo ogni 4/5 corsi, i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, la malta di classe adeguata, i piani di lavoro interni; esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari:- colore grigio	OC.EEA.a02.C0102.J0005.0515.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore grigio; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 12. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante, traliccio in acciaio zincato a caldo ogni 4/5 corsi. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista con malta colorata, fissaggi. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.06.300.0150.c	Muratura portante per esterni ed interni in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso e granulato di argilla espansa, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, colori normali, facciavista, a giunti stilati. Compresi: i pezzi speciali per spalle, voltini, irrigidimenti, fissaggi; la malta di classe adeguata, additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi, i piani di lavoro interni. Sono esclusi i ponteggi esterni:- spess. cm 29,5-30 - REI 180	OC.EEA.a02.C0102.J0006.0795.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; funzione: portante; spessore [cm] = 29,5 ÷ 30; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.06.300.0200.a	Muratura portante in blocchi semipieni di conglomerato cementizio vibrocompresso e granulato di argilla espansa, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, con finitura da intonaco, a 5/7 camere, resistenza al fuoco REI 180,densità 1200 kg/m³, resistenza media a compressione > 45 kg/cm². Compresi: i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, l'inserimento di traliccio in acciaio zincato a caldo ogni 4/5 corsi, la malta di classe adeguata, i piani di lavoro interni, esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari:- spessore 25 cm	OC.EEA.a02.C0102.J0006.1785.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi semipieni di conglomerato cementizio di argilla espansa; funzione: portante; spessore [cm] = 25. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.06.070.0050.a	Tavolati in mattoni pieni 6 x 11 x 23 cm con malta di cemento o bastarda, compresi gli oneri per formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni, di spessore:- 6 cm	OC.EEA.a02.C0102.L0011.0750.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi pieni di ceramica terracotta/laterizio. LAVORO: Posa. Incluso: oneri per formazione di spalle; voltini; spigoli; lesene. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.15.100.0020.d	Pareti verticali in vetrocemento per divisori, finestroni e simili, fissi o con parti mobili (esclusi i telai e apparecchi di manovra), annegati in getto di calcestruzzo C20/25, distanziati di circa 5 cm, compresa l'armatura di acciaio tondo e le carpenterie. Eseguiti in opera, con superfici perfettamente lisce, rasate sul vetro e sulle due facce, per luci varie e superfici piane, compresa l'assistenza muraria, i piani di lavoro e ogni prestazione occorrente per la loro esecuzione a regola d'arte; misurazione in luce netta delle lastre confezionate; eseguite con diffusori doppi a camera d'aria spessore 80 mm, con dimensioni:- 240 x 240 mm	OC.EEA.a02.C0102.T0000.0010.-	OPERA: Strato di muratura di vetro generico; finitura: lisciata | rasata; impiego: divisori | finestroni. Escluso: armatura di acciaio tondo, carpenterie. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria, ogni prestazione occorrente per la loro esecuzione a regola d'arte. SPECIFICHE TECNICHE: pareti fisse o con parti mobili (esclusi i telai e apparecchi di manovra), diffusori annegati in calcestruzzo, distanziati di circa 5 cm, eseguiti in opera, con superfici perfettamente lisce, rasate sul vetro e sulle due facce, per luci varie e superfici piane.
1C.14.700.0020.c	Sostituzione di cicogne, tiranti di canali di gronda, con rimozione e successiva posa degli elementi del manto di copertura. Esclusi ponteggi esterni o mezzi speciali. Compresa assistenza muraria, fornitura e posa di cicogne o tiranti in:- piattina di acciaio inox AISI 304	OC.EEA.a02.I9715.R0001.0010.-	OPERA: Sostegno di metallo ferro; impiego: grondaie. Incluso: cicogne, tiranti di canali di gronda, cicogne e tiranti. LAVORO: Sostituzione. Incluso: assistenza muraria. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.10.300.0010.d	Sistema per isolamento termico a cappotto realizzato con lastre in polistirene estruso senza pelle, con superficie ruvida per favorire l'adesione del collante, spigoli ad angolo retto, conduttività termica W/mK 0,033 per lo spessore 40 mm, W/mK 0,034 per gli spessori 50 e 60 mm, W/mK 0,035 per gli spessori da 80 a 180 mm, reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, marcatura CE; resistenza a trazione perpendicolare alle facce ≥ kPa 200. Il sistema dovrà essere provvisto di Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD), rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Compreso il fissaggio delle lastre con malta monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali; fornitura e posa di rete in fibra di vetro resistente agli alcali idonea all'esecuzione di rasature armate dal peso di 155 g/m², assicurata alle lastre con rasatura a due mani di malta monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali; chiodatura con tasselli in propilene con chiodo/vite in	OC.EEA.a02.C1510.D0004.0015.-	OPERA: Sistema a cappotto di plastica polistirene estruso (XPS); finitura: ruvido; impiego: strato di muratura. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio lastre con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra sintetica di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; superficie di installazione ruvida per favorire l'adesione del collante.
1C.10.300.0010.e	Sistema per isolamento termico a cappotto realizzato con lastre in polistirene estruso senza pelle, con superficie ruvida per favorire l'adesione del collante, spigoli ad angolo retto, conduttività termica W/mK 0,033 per lo spessore 40 mm, W/mK 0,034 per gli spessori 50 e 60 mm, W/mK 0,035 per gli spessori da 80 a 180 mm, reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, marcatura CE; resistenza a trazione perpendicolare alle facce ≥ kPa 200. Il sistema dovrà essere provvisto di Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD), rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Compreso il fissaggio delle lastre con malta monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali; fornitura e posa di rete in fibra di vetro resistente agli alcali idonea all'esecuzione di rasature armate dal peso di 155 g/m², assicurata alle lastre con rasatura a due mani di malta monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali; chiodatura con tasselli in propilene con chiodo/vite in	OC.EEA.a02.C1510.D0004.0020.-	OPERA: Sistema a cappotto di plastica polistirene estruso (XPS); finitura: ruvido; impiego: strato di muratura. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio lastre con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra sintetica di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; superficie di installazione ruvida per favorire l'adesione del collante.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.10.300.0020.a	Sistema per isolamento termico a cappotto realizzato con polistirene espanso sinterizzato, senza pelle, prodotte con materie prime vergini e percentuale di riciclato certificata; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13163, con marcatura CE, Classe 100, conduttività termica W/mK 0,036, resistenza alla compressione ≥ kPa 100. Il sistema dovrà essere provvisto di Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD), rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Compreso il fissaggio delle lastre con malta monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali;fornitura e posa di rete in fibra di vetro resistente agli alcali idonea all'esecuzione di rasature armate dal peso di 155 g/m², assicurata alle lastre con rasatura a due mani di malta monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali; chiodatura con tasselli in propilene con chiodo/vite in acciaio zincato per il fissaggio meccanico; profili di partenza con gocciolatoio e profili di arrivo in alluminio; angolari in	OC.EEA.a02.C1510.D0005.0000.-	OPERA: Sistema a cappotto di plastica polistirene espanso (EPS); impiego: strato di muratura. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio lastre con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra sintetica di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; superficie di installazione ruvida per favorire l'adesione del collante.
1C.21.700.0150.d	Sostituzione di serratura per porta completa di chiavi, del tipo:- con libero ed occupato	OC.EEA.a02.C3366.Za000.0250.-	OPERA: Serratura, con libero e occupato di materiale generico; impiego: porta. Incluso: chiavi. LAVORO: Sostituzione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.02.050.0020.b	Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni (eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera), demolizione e rimozione recinzioni e simili:- con carico e trasporto delle terre ad impianto di stoccaggio, di recupero	OC.EEA.c09.A6400.Na000.0000.b	OPERA: Scotico di terreno generico. LAVORO: Scavo con mezzi meccanici. Incluso: estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni; demolizione e rimozione recinzioni; carico e trasporto terre ad impianto di stoccaggio, di recupero. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura generica.
1U.10.020.0010.f	Fornitura e posa in opera di saracinesca, per condotte acquedottistiche, a cuneo gommato flangiata a perfetta tenuta di classe PN 16 corrispondente alla norma UNI EN 1074/2001 e UNI EN 1171/2015, compreso asta di manovra e accessori.- DN 300	OC.EEA.a02.I9790.R0000.0005.e	OPERA: Saracinesca di metallo generico; geometria/forma/aspetto: a cuneo gommato; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale [mm] = 300. Incluso: asta di manovra; accessori. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
NC.10.150.0030.c	Nolo di pala meccanica, compreso autista, carburante, lubrificante- su ruote gommate oltre 120 e fino a 160 HP	RP.00.00.05.0040.c	Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] ≤ 110; peso [t] ≤ 13 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
1C.06.150.0010.a	Muratura perimetrale a cassa vuota costituita da un paramento esterno ed un paramento interno con interposta camera d'aria, larghezza massima 40 cm, compresa la formazione di mazzette, spalle, voltini, sguinci, parapetti, collegamenti trasversali, lesene, piattabande e architravi; inclusi i ponteggi interni, i sollevamenti e tutte le forniture e gli oneri per dare l'opera finita in ogni sua parte. Esclusi i ponteggi esterni e l'intonaco interno sul paramento esterno. Valutazione vuoto per pieno con deduzione solo del 50% dei vuoti di facciata superiori ciascuno a 5 mq:- paramento esterno in mattoni forati s=12 cm, paramento interno in mattoni forati s=8 cm	OC.EEA.a02.C0102.L0011.3000.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: cassa vuota; funzione: tamponamento; spessore [cm] ≤ 40. Incluso: mazzette, spalle, voltini, sguinci, parapetti, collegamenti trasversali, lesene, piattabande, architravi. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; intonaco interno su paramento esterno. SPECIFICHE TECNICHE: con paramento esterno e paramento interno con interposta camera d'aria; valutazione vuoto per pieno con deduzione del 50% dei vuoti di facciata superiori ciascuno a 5 mq.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.06.150.0010.b	Muratura perimetrale a cassa vuota costituita da un paramento esterno ed un paramento interno con interposta camera d'aria, larghezza massima 40 cm, compresa la formazione di mazzette, spalle, voltini, sguinci, parapetti, collegamenti trasversali, lesene, piattabande e architravi; inclusi i ponteggi interni, i sollevamenti e tutte le forniture e gli oneri per dare l'opera finita in ogni sua parte. Esclusi i ponteggi esterni e l'intonaco interno sul paramento esterno. Valutazione vuoto per pieno con deduzione solo del 50% dei vuoti di facciata superiori ciascuno a 5 mq:- paramento esterno in mattoni forati s=12 cm, paramento interno in mattoni forati s=12 cm	OC.EEA.a02.C0102.L0011.3005.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: cassa vuota; funzione: tamponamento; spessore [cm] ≤ 40. Incluso: mazzette, spalle, voltini, sguinci, parapetti, collegamenti trasversali, lesene, piattabande, architravi. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; intonaco interno su paramento esterno. SPECIFICHE TECNICHE: con paramento esterno e paramento interno con interposta camera d'aria; valutazione vuoto per pieno con deduzione del 50% dei vuoti di facciata superiori ciascuno a 5 mq.
1C.06.200.0150.d	Muratura facciavista spessore cm. 12, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso idrorepellente, tipo B/12 con la finitura esterna liscia su entrambe le facce o lavorata su una sola faccia resistenza al gelo a norma DIN-52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto e posti in opera con malta bastarda. E' compresa la stilatura a vista su uno o emtrambi i paramenti, apposite zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, la malta di classe adeguata, additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi, i piani di lavoro interni; esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari:- superficie sabbiata - colore grigio	OC.EEA.a02.C0102.J0005.0805.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: sabbiata | colore grigio; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 12. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.06.200.0200.l	Muratura facciavista spessore cm. 20, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso idrorepellente, tipo B/20 con la finitura esterna liscia su entrambe le facce o lavorata su una sola faccia resistenza al gelo a norma DIN-52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto e posti in opera con malta bastarda. E' compresa la stilatura a vista su uno o emtrambi i paramenti, apposite zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, la malta di classe adeguata, additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi, i piani di lavoro interni; esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari:- superficie bocciardata - colori pastello (base cemento bianco)	OC.EEA.a02.C0102.J0005.0505.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: bocciardata | colore pastello; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 20. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.06.200.0600.b	Muratura facciavista spessore cm. 12, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso, dimensioni 12x12x24 cm, con finitura esterna liscia su entrambe le facce, resistenza al gelo a norma DIN-52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto e posti in opera con malta bastarda. E' compresa la stilatura a vista con malta colorata, apposite zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, l'inserimento di traliccio in acciaio zincato a caldo ogni 4/5 corsi, i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, la malta di classe adeguata, i piani di lavoro interni; esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari:- colori normali (base cemento grigio)	OC.EEA.a02.C0102.J0005.0590.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore normale (base cemento grigio); geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 12. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante, traliccio in acciaio zincato a caldo ogni 4/5 corsi. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista con malta colorata, fissaggi. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.06.300.0200.b	Muratura portante in blocchi semipieni di conglomerato cementizio vibrocompresso e granulato di argilla espansa, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, con finitura da intonaco, a 5/7 camere, resistenza al fuoco REI 180,densità 1200 kg/m³, resistenza media a compressione > 45 kg/cm². Compresi: i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, l'inserimento di traliccio in acciaio zincato a caldo ogni 4/5 corsi, la malta di classe adeguata, i piani di lavoro interni, esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari:- spessore 30 cm	OC.EEA.a02.C0102.J0006.1790.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi semipieni di conglomerato cementizio di argilla espansa; funzione: portante; spessore [cm] = 30. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.06.070.0050.b	Tavolati in mattoni pieni 6 x 11 x 23 cm con malta di cemento o bastarda, compresi gli oneri per formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni, di spessore:- 11 cm	OC.EEA.a02.C0102.L0011.0755.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi pieni di ceramica terracotta/laterizio. LAVORO: Posa. Incluso: oneri per formazione di spalle; voltini; spigoli; lesene. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.15.100.0025	Pareti verticali in vetrocemento per divisori, finestroni e simili, fissi o con parti mobili (esclusi i telai e apparecchi di manovra), annegati in getto di calcestruzzo C20/25, distanziati di circa 5 cm, compresa l'armatura di acciaio tondo e le carpenterie. Eseguiti in opera, con superfici perfettamente lisce, rasate sul vetro e sulle due facce, per luci varie e superfici piane, compresa l'assistenza muraria, i piani di lavoro e ogni prestazione occorrente per la loro esecuzione a regola d'arte; misurazione in luce netta delle lastre confezionate; eseguite con diffusori doppi a camera d'aria spessore 100 mm, con dimensioni 300 x 300 mm	OC.EEA.a02.C0102.T0000.0015.-	OPERA: Strato di muratura di vetro generico; finitura: lisciata | rasata; impiego: divisori | finestroni. Escluso: armatura di acciaio tondo, carpenterie. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria, ogni prestazione occorrente per la loro esecuzione a regola d'arte. SPECIFICHE TECNICHE: pareti fisse o con parti mobili (esclusi i telai e apparecchi di manovra), diffusori annegati in calcestruzzo, distanziati di circa 5 cm, eseguiti in opera, con superfici perfettamente lisce, rasate sul vetro e sulle due facce, per luci varie e superfici piane.
1C.14.700.0020.d	Sostituzione di cicogne, tiranti di canali di gronda, con rimozione e successiva posa degli elementi del manto di copertura. Esclusi ponteggi esterni o mezzi speciali. Compresa assistenza muraria, fornitura e posa di cicogne o tiranti in:- piattina in lega di alluminio preverniciata	OC.EEA.a02.I9715.R0001.0015.-	OPERA: Sostegno di metallo ferro; impiego: grondaie. Incluso: cicogne, tiranti di canali di gronda, cicogne e tiranti. LAVORO: Sostituzione. Incluso: assistenza muraria. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.10.300.0020.b	Sistema per isolamento termico a cappotto realizzato con polistirene espanso sinterizzato, senza pelle, prodotte con materie prime vergini e percentuale di riciclato certificata; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13163, con marcatura CE, Classe 100, conduttività termica W/mK 0,036, resistenza alla compressione ≥ kPa 100. Il sistema dovrà essere provvisto di Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD), rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Compreso il fissaggio delle lastre con malta monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali;fornitura e posa di rete in fibra di vetro resistente agli alcali idonea all'esecuzione di rasature armate dal peso di 155 g/m², assicurata alle lastre con rasatura a due mani di malta monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali; chiodatura con tasselli in propilene con chiodo/vite in acciaio zincato per il fissaggio meccanico; profili di partenza con gocciolatoio e profili di arrivo in alluminio; angolari in	OC.EEA.a02.C1510.D0005.0005.-	OPERA: Sistema a cappotto di plastica polistirene espanso (EPS); impiego: strato di muratura. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio lastre con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra sintetica di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; superficie di installazione ruvida per favorire l'adesione del collante.
1C.10.300.0020.c	Sistema per isolamento termico a cappotto realizzato con polistirene espanso sinterizzato, senza pelle, prodotte con materie prime vergini e percentuale di riciclato certificata; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13163, con marcatura CE, Classe 100, conduttività termica W/mK 0,036, resistenza alla compressione ≥ kPa 100. Il sistema dovrà essere provvisto di Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD), rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Compreso il fissaggio delle lastre con malta monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali;fornitura e posa di rete in fibra di vetro resistente agli alcali idonea all'esecuzione di rasature armate dal peso di 155 g/m², assicurata alle lastre con rasatura a due mani di malta monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali; chiodatura con tasselli in propilene con chiodo/vite in acciaio zincato per il fissaggio meccanico; profili di partenza con gocciolatoio e profili di arrivo in alluminio; angolari in	OC.EEA.a02.C1510.D0005.0010.-	OPERA: Sistema a cappotto di plastica polistirene espanso (EPS); impiego: strato di muratura. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio lastre con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra sintetica di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; superficie di installazione ruvida per favorire l'adesione del collante.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.10.300.0020.d	Sistema per isolamento termico a cappotto realizzato con polistirene espanso sinterizzato, senza pelle, prodotte con materie prime vergini e percentuale di riciclato certificata; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13163, con marcatura CE, Classe 100, conduttività termica W/mK 0,036, resistenza alla compressione ≥ kPa 100. Il sistema dovrà essere provvisto di Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD), rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Compreso il fissaggio delle lastre con malta monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali;fornitura e posa di rete in fibra di vetro resistente agli alcali idonea all'esecuzione di rasature armate dal peso di 155 g/m², assicurata alle lastre con rasatura a due mani di malta monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali; chiodatura con tasselli in propilene con chiodo/vite in acciaio zincato per il fissaggio meccanico; profili di partenza con gocciolatoio e profili di arrivo in alluminio; angolari in	OC.EEA.a02.C1510.D0005.0015.-	OPERA: Sistema a cappotto di plastica polistirene espanso (EPS); impiego: strato di muratura. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio lastre con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra sintetica di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; superficie di installazione ruvida per favorire l'adesione del collante.
1C.22.700.0200.a	Sostituzione di serratura elettrica a scatola, con chiave a due giri tipo Yale, compresa fornitura e posa in opera, del tipo:- per portoncini in legno	OC.EEA.a02.C3366.Za000.0755.-	OPERA: Serratura, elettrica a scatola di materiale generico; impiego: portoni in legno. Incluso: chiave a due giri tipo Yale. LAVORO: Sostituzione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1F.ED.01.02.01.00.0005._	Scoticamento in terreno generico per spessori oltre 20 cm Scavo a sezione aperta con mezzo meccanico (escavatore). Compreso estirpazione di erba/arbusti/alberi di piccole dimensioni (eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera), demolizione e rimozione recinzioni e simili, deposito delle terre nell'ambito del cantiere	OC.EEA.c09.A6400.Na000.0005.-	OPERA: Scotico di terreno generico. LAVORO: Scavo sezione aperta | con mezzo meccanico. Incluso: estirpazione di erba | arbusti | alberi di piccole dimensioni | demolizione - rimozione recinzioni e simili | deposito terre in cantiere. SPECIFICHE TECNICHE: -
1F.EM.04.02.00.00.0005._	Scogliera dissestata o movimentata da cause naturali, a corsi regolari e/o alla rinfusa Rimaneggio con mezzo meccanico (escavatore). Compreso regolarizzazione ed approfondimento delle fondazioni ed imposte, accatastamento dei massi esistenti, ripresa e ricollocamento dei massi, deviazione delle acque, misurazione scogliera finita	OC.ADA.a42.B0105.Mb000.0500.-	OPERA: Scogliera di roccia naturale generico. LAVORO: Rimaneggiamento con mezzo meccanico. Incluso: regolarizzazione ed approfondimento delle fondazioni ed imposte; accatastamento dei massi esistenti; ripresa e ricollocamento dei massi; deviazione delle acque; misurazione scogliera finita. SPECIFICHE TECNICHE: dissestata o movimentata da cause naturali, a corsi regolari e/o alla rinfusa.
1C.06.150.0010.c	Muratura perimetrale a cassa vuota costituita da un paramento esterno ed un paramento interno con interposta camera d'aria, larghezza massima 40 cm, compresa la formazione di mazzette, spalle, voltini, sguinci, parapetti, collegamenti trasversali, lesene, piattabande e architravi; inclusi i ponteggi interni, i sollevamenti e tutte le forniture e gli oneri per dare l'opera finita in ogni sua parte. Esclusi i ponteggi esterni e l'intonaco interno sul paramento esterno. Valutazione vuoto per pieno con deduzione solo del 50% dei vuoti di facciata superiori ciascuno a 5 mq:- paramento esterno in blocchi termolaterizio s=13 cm, paramento interno in mattoni forati s=8 cm	OC.EEA.a02.C0102.L0011.3010.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: cassa vuota; funzione: tamponamento; spessore [cm] ≤ 40. Incluso: mazzette, spalle, voltini, sguinci, parapetti, collegamenti trasversali, lesene, piattabande, architravi. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; intonaco interno su paramento esterno. SPECIFICHE TECNICHE: con paramento esterno e paramento interno con interposta camera d'aria; valutazione vuoto per pieno con deduzione del 50% dei vuoti di facciata superiori ciascuno a 5 mq.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.06.200.0150.e	Muratura facciavista spessore cm. 12, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso idrorepellente, tipo B/12 con la finitura esterna liscia su entrambe le facce o lavorata su una sola faccia resistenza al gelo a norma DIN-52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto e posti in opera con malta bastarda. E' compresa la stilatura a vista su uno o emtrambi i paramenti, apposite zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, la malta di classe adeguata, additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi, i piani di lavoro interni; esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari:- superficie sabbiata - colori normali	OC.EEA.a02.C0102.J0005.0815.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: sabbiata | colore normale; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 12. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -
NC.30.150.0030	Nolo di autobotte, funzionante, con personale di guida	RP.00.50.00.0120.a	Autobotte; impiego: generico SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
1C.06.200.0250.a	Muratura facciavista spessore cm. 15, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso idrorepellente, tipo BS/15 con la finitura esterna splittata e scanalata su una sola faccia, resistenza al gelo a norma DIN-52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto e posti in opera con malta bastarda. E' compresa la stilatura a vista su uno o emtrambi i paramenti, apposite zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, la malta di classe adeguata, additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi, i piani di lavoro interni; esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari:- colore grigio	OC.EEA.a02.C0102.J0005.0525.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore grigio; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 15. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.06.200.0600.c	Muratura facciavista spessore cm. 12, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso, dimensioni 12x12x24 cm, con finitura esterna liscia su entrambe le facce, resistenza al gelo a norma DIN-52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto e posti in opera con malta bastarda. E' compresa la stilatura a vista con malta colorata, apposite zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, l'inserimento di traliccio in acciaio zincato a caldo ogni 4/5 corsi, i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, la malta di classe adeguata, i piani di lavoro interni; esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari:- colori pastello (base cemento bianco)	OC.EEA.a02.C0102.J0005.0625.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore pastello (base cemento bianco); geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 12. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante, traliccio in acciaio zincato a caldo ogni 4/5 corsi. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista con malta colorata, fissaggi. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.06.300.0250	Muratura portante, anche in zona sismica, in blocchi multistrato di conglomerato cementizio vibrocompresso e granulato di argilla espansa, dimensioni nominali 25 x 20 cm, spessore 38 cm, con finitura da intonaco, a 5 camere, percentuale di foratura del blocco inferiore al 30%, resistenza al fuoco REI 180. Il blocco multistrato è costituito da un elemento semipieno in calcestruzzo ed argilla di spessore 24,50 cm (avente resistenza media a compressione ≥ 5 N/mm², da un pannello in polistirene con grafite di spessore 7,5 cm e da una tavella esterna piena in calcestruzzo ed argilla di spessore 6 cm; i tre componenti sono preassemblati al fine di consentire una posa unica. Compresi: i pezzi speciali per spalle e voltini, fissaggi, l'inserimento in tutti i giunti orizzontali sopra il pannello in poliestere di una striscia adesiva isolante spessore 15 mm, l'inserimento di traliccio in acciaio zincato a caldo ogni 3 corsi, la malta di classe adeguata, la rasatura dei giunti su entrambi i paramenti, i piani di lavoro interni per un'altezza massima di 8,00 m:	OC.EEA.a02.C0102.J0006.1250.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi multiforo di conglomerato cementizio di argilla espansa; funzione: portante. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: anche in zona sismica.
1C.06.070.0100.a	Tavolati in mattoni forati 8 x 12 x 24 cm, con malta cementizia o bastarda, compresi gli oneri per la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni, di spessore:- 8 cm	OC.EEA.a02.C0102.L0011.0260.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio. LAVORO: Posa. Incluso: oneri per formazione di spalle; voltini; spigoli; lesene. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.15.100.0030.a	Pareti verticali in vetrocemento colorato per divisori, finestroni, etc. fissi o con parti mobili (esclusi i telai e apparecchi di manovra), annegati in getto di calcestruzzo C20/25, distanziati di circa 5 cm, compresa l'armatura di acciaio tondo e le carpenterie. Eseguiti in opera, con superfici perfettamente lisce, rasate sul vetro e sulle due facce, per luci varie e superfici piane, compresa l'assistenza muraria, i piani di lavoro e ogni prestazione occorrente per la loro esecuzione a regola d'arte; misurazione in luce netta delle lastre confezionate; eseguite con diffusori doppi a camera d'aria colorati in pasta spessore 80 mm; con dimensioni:- 190 x 190 mm	OC.EEA.a02.C0102.T0000.0025.-	OPERA: Strato di muratura di vetro generico; finitura: lisciata | rasata | colorata; impiego: divisori | finestroni. Escluso: armatura di acciaio tondo, carpenterie. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria, ogni prestazione occorrente per la loro esecuzione a regola d'arte. SPECIFICHE TECNICHE: pareti fisse o con parti mobili (esclusi i telai e apparecchi di manovra), diffusori annegati in calcestruzzo, distanziati di circa 5 cm, eseguiti in opera, con superfici perfettamente lisce, rasate sul vetro e sulle due facce, per luci varie e superfici piane.
1C.12.180.0010.a	Sostegni per condotte in PVC, PE, PP, appese o sospese a parete, compresi collari di sostegno e zanche (per ogni attacco), in situazioni normali. Nei prezzi delle tubazioni in opera il costo dei sostegni è già compreso. Per tubazioni con diametro esterno (De):- De 40	OC.EEA.a02.I9715.R0000.0000.-	OPERA: Sostegno, appese/sospese a parete di metallo generico; impiego: condotte PVC, PE, PP, diametro esterno 40 mm. LAVORO: Sostituzione. Incluso: costo dei sostegni. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.10.300.0020.e	Sistema per isolamento termico a cappotto realizzato con polistirene espanso sinterizzato, senza pelle, prodotte con materie prime vergini e percentuale di riciclato certificata; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13163, con marcatura CE, Classe 100, conduttività termica W/mK 0,036, resistenza alla compressione ≥ kPa 100. Il sistema dovrà essere provvisto di Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD), rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Compreso il fissaggio delle lastre con malta monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali;fornitura e posa di rete in fibra di vetro resistente agli alcali idonea all'esecuzione di rasature armate dal peso di 155 g/m², assicurata alle lastre con rasatura a due mani di malta monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali; chiodatura con tasselli in propilene con chiodo/vite in acciaio zincato per il fissaggio meccanico; profili di partenza con gocciolatoio e profili di arrivo in alluminio; angolari in	OC.EEA.a02.C1510.D0005.0020.-	OPERA: Sistema a cappotto di plastica polistirene espanso (EPS); impiego: strato di muratura. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio lastre con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra sintetica di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; superficie di installazione ruvida per favorire l'adesione del collante.
1C.10.300.0030.a	Isolamento termico con sistema a cappotto realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia con resine termoindurenti, conduttività termica W/mK 0,034, conforme alla norma UNI EN 13162, marcatura CE; resistenza alla compressione > kPa 15, resistenza a trazione nel senso dello spessore ≥ kPa 7,5, reazione al fuoco in Euroclasse A1; compreso il fissaggio delle lastre con malta monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali;fornitura e posa di rete in fibra di vetro resistente agli alcali idonea all'esecuzione di rasature armate dal peso di 155 g/m², assicurata alle lastre con rasatura a due mani di malta monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali; chiodatura con tasselli in propilene con chiodo/vite in acciaio zincato per il fissaggio meccanico; profili di partenza con gocciolatoio e profili di arrivo in alluminio; angolari in alluminio con rete premontata, pezzi speciali di finitura e completamento, e quant'altro occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte. Pannello e malta rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del	OC.EEA.a02.C1510.Od001.0000.-	OPERA: Sistema a cappotto di fibra minerale lana di roccia; impiego: strato di muratura. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio lastre con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra sintetica di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; superficie di installazione ruvida per favorire l'adesione del collante.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.10.300.0040.a	Sistema per isolamento termico a cappotto realizzato con pannelli in lana di vetro ad alta densità, idrorepellenti, conduttività termica W/mK 0,034, reazione al fuoco in Euroclasse A2-s1,d0; conformi alla norma UNI EN 13162, marcatura CE; resistenza a trazione ≥ kPa 7,5. Il sistema dovrà essere provvisto di Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD), rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Compreso il fissaggio delle lastre con malta monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali;fornitura e posa di rete in fibra di vetro resistente agli alcali idonea all'esecuzione di rasature armate dal peso di 155 g/m², assicurata alle lastre con rasatura a due mani di malta monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali; chiodatura con tasselli in propilene con chiodo/vite in acciaio zincato per il fissaggio meccanico; profili di partenza con gocciolatoio e profili di arrivo in alluminio; angolari in alluminio con rete premontata, pezzi speciali di finitura e completamento, e quant'altro	OC.EEA.a02.C1510.Od004.0000.-	OPERA: Sistema a cappotto di fibra minerale lana di vetro; impiego: strato di muratura. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio lastre con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra sintetica di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; superficie di installazione ruvida per favorire l'adesione del collante.
1C.22.700.0200.b	Sostituzione di serratura elettrica a scatola, con chiave a due giri tipo Yale, compresa fornitura e posa in opera, del tipo:- per cancelli in ferro esterni	OC.EEA.a02.C3366.Za000.0750.-	OPERA: Serratura, elettrica a scatola di materiale generico; impiego: cancelli in ferro esterni. Incluso: chiave a due giri tipo Yale. LAVORO: Sostituzione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1F.NP.06.01.01.00.0005.b	Berma e/o scogliera per rivestimento spondale, scarpata, pennelli, briglie e soglie in pietrame di cava non gelivo in blocchi generici, compatto e fortemente resistente all'abrasione, posto sopra e sotto il pelo dell'acqua - pietrame peso tra 1000 e 2000 kg Realizzazione con mezzo meccanico (escavatore)	OC.ADA.a04.B0105.Mb000.0510.-	OPERA: Scogliera di roccia naturale generico; impiego: per rivestimento spondale | scarpata | pennelli | briglie e soglie; peso [kg] = 1000 ÷ 2000. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: in pietrame di cava non gelivo in blocchi generici, compatto e fortemente resistente all'abrasione, posto sopra e sotto il pelo dell'acqua.
1F.NP.06.01.01.00.0005.a	Berma e/o scogliera per rivestimento spondale, scarpata, pennelli, briglie e soglie in pietrame di cava non gelivo in blocchi generici, compatto e fortemente resistente all'abrasione, posto sopra e sotto il pelo dell'acqua - pietrame peso tra 300 e 1000 kg Realizzazione con mezzo meccanico (escavatore)	OC.ADA.a04.B0105.Mb000.0505.-	OPERA: Scogliera di roccia naturale generico; impiego: per rivestimento spondale | scarpata | pennelli | briglie e soglie; peso [kg] = 300 ÷ 1000. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: in pietrame di cava non gelivo in blocchi generici, compatto e fortemente resistente all'abrasione, posto sopra e sotto il pelo dell'acqua.
1C.06.150.0010.d	Muratura perimetrale a cassa vuota costituita da un paramento esterno ed un paramento interno con interposta camera d'aria, larghezza massima 40 cm, compresa la formazione di mazzette, spalle, voltini, sguinci, parapetti, collegamenti trasversali, lesene, piattabande e architravi; inclusi i ponteggi interni, i sollevamenti e tutte le forniture e gli oneri per dare l'opera finita in ogni sua parte. Esclusi i ponteggi esterni e l'intonaco interno sul paramento esterno. Valutazione vuoto per pieno con deduzione solo del 50% dei vuoti di facciata superiori ciascuno a 5 mq:- paramento esterno in mattoni pieni s=11 cm, paramento interno in mattoni forati s=8 cm	OC.EEA.a02.C0102.L0011.3015.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: cassa vuota; funzione: tamponamento; spessore [cm] ≤ 40. Incluso: mazzette, spalle, voltini, sguinci, parapetti, collegamenti trasversali, lesene, piattabande, architravi. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; intonaco interno su paramento esterno. SPECIFICHE TECNICHE: con paramento esterno e paramento interno con interposta camera d'aria; valutazione vuoto per pieno con deduzione del 50% dei vuoti di facciata superiori ciascuno a 5 mq.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.06.200.0150.f	Muratura facciavista spessore cm. 12, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso idrorepellente, tipo B/12 con la finitura esterna liscia su entrambe le facce o lavorata su una sola faccia resistenza al gelo a norma DIN-52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto e posti in opera con malta bastarda. E' compresa la stilatura a vista su uno o emtrambi i paramenti, apposite zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, la malta di classe adeguata, additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi, i piani di lavoro interni; esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari:- superficie sabbiata - colori pastello	OC.EEA.a02.C0102.J0005.0825.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: sabbiata | colore pastello; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 12. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.06.200.0250.b	Muratura facciavista spessore cm. 15, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso idrorepellente, tipo BS/15 con la finitura esterna splittata e scanalata su una sola faccia, resistenza al gelo a norma DIN-52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto e posti in opera con malta bastarda. E' compresa la stilatura a vista su uno o emtrambi i paramenti, apposite zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, la malta di classe adeguata, additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi, i piani di lavoro interni; esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari:- colori normali (base cemento grigio)	OC.EEA.a02.C0102.J0005.0600.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore normale (base cemento grigio); geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 15. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.06.200.0650	Muratura facciavista spessore cm. 11, in blocchi pieni di conglomerato cementizio vibrocompresso idrorepellente, colore cotto o bianco seminato, dimensioni 40x11x6 cm, con finitura esterna liscia su entrambe le facce, resistenza al gelo a norma DIN-52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto e posti in opera con malta bastarda colorata. E' compresa la stilatura a vista orizzontale con malta colorata, (verticalmente il blocco viene posato ad incastro senza fuga) apposite zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi; la malta di classe adeguata; esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari	OC.EEA.a02.C0102.J0005.1515.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi pieni di conglomerato cementizio vibrocompresso; spessore [cm] = 11. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante, traliccio in acciaio zincato a caldo ogni 4/5 corsi. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista con malta colorata, fissaggi. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: verticalmente il blocco viene posato ad incastro senza fuga.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.06.250.0050.d	Murature in blocchi cavi in conglomerato cementizio ed argilla espansa, da intonacare, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm. Compresi: i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, apposite zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, la malta di classe adeguata, i piani di lavoro interni, esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari:- spess. cm 20 - REI 180	OC.EEA.a02.C0102.J0006.0750.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; spessore [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: da intonacare.
1C.06.350.0050.a	Muratura in blocchi di calcestruzzo cellulare, dimensioni 60/50 x 25 cm, posati con malta adesiva di classe adeguata. Compresi: i pezzi speciali per spalle, voltini, irrigidimenti, fissaggi, i piani di lavoro interni. Sono esclusi i ponteggi esterni:- spessore 20 cm - REI 180'	OC.EEA.a02.C0102.J0007.0250.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi pieni di conglomerato cementizio aerato autoclavato; spessore [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.06.350.0050.b	Muratura in blocchi di calcestruzzo cellulare, dimensioni 60/50 x 25 cm, posati con malta adesiva di classe adeguata. Compresi: i pezzi speciali per spalle, voltini, irrigidimenti, fissaggi, i piani di lavoro interni. Sono esclusi i ponteggi esterni:- spessore 24 cm - REI 180'	OC.EEA.a02.C0102.J0007.0255.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi pieni di conglomerato cementizio aerato autoclavato; spessore [cm] = 24; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.06.070.0100.b	Tavolati in mattoni forati 8 x 12 x 24 cm, con malta cementizia o bastarda, compresi gli oneri per la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni, di spessore:- 12 cm	OC.EEA.a02.C0102.L0011.0265.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio. LAVORO: Posa. Incluso: oneri per formazione di spalle; voltini; spigoli; lesene. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.15.100.0030.b	Pareti verticali in vetrocemento colorato per divisori, finestroni, etc. fissi o con parti mobili (esclusi i telai e apparecchi di manovra), annegati in getto di calcestruzzo C20/25, distanziati di circa 5 cm, compresa l'armatura di acciaio tondo e le carpenterie. Eseguiti in opera, con superfici perfettamente lisce, rasate sul vetro e sulle due facce, per luci varie e superfici piane, compresa l'assistenza muraria, i piani di lavoro e ogni prestazione occorrente per la loro esecuzione a regola d'arte; misurazione in luce netta delle lastre confezionate; eseguite con diffusori doppi a camera d'aria colorati in pasta spessore 80 mm; con dimensioni:- 240 x 240 mm	OC.EEA.a02.C0102.T0000.0030.-	OPERA: Strato di muratura di vetro generico; finitura: lisciata | rasata | colorata; impiego: divisori | finestroni. Escluso: armatura di acciaio tondo, carpenterie. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria, ogni prestazione occorrente per la loro esecuzione a regola d'arte. SPECIFICHE TECNICHE: pareti fisse o con parti mobili (esclusi i telai e apparecchi di manovra), diffusori annegati in calcestruzzo, distanziati di circa 5 cm, eseguiti in opera, con superfici perfettamente lisce, rasate sul vetro e sulle due facce, per luci varie e superfici piane.
1C.12.180.0010.h	Sostegni per condotte in PVC, PE, PP, appese o sospese a parete, compresi collari di sostegno e zanche (per ogni attacco), in situazioni normali. Nei prezzi delle tubazioni in opera il costo dei sostegni è già compreso. Per tubazioni con diametro esterno (De):- De 125	OC.EEA.a02.I9715.R0000.0035.-	OPERA: Sostegno, appese/sospese a parete di metallo generico; impiego: condotte PVC/PE/PP diametro esterno 125 mm. LAVORO: Sostituzione. Incluso: costo dei sostegni. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.10.300.0040.b	Sistema per isolamento termico a cappotto realizzato con pannelli in lana di vetro ad alta densità, idrorepellenti, conduttività termica W/mK 0,034, reazione al fuoco in Euroclasse A2-s1,d0; conformi alla norma UNI EN 13162, marcatura CE; resistenza a trazione ≥ kPa 7,5. Il sistema dovrà essere provvisto di Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD), rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Compreso il fissaggio delle lastre con malta monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali;fornitura e posa di rete in fibra di vetro resistente agli alcali idonea all'esecuzione di rasature armate dal peso di 155 g/m², assicurata alle lastre con rasatura a due mani di malta monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali; chiodatura con tasselli in propilene con chiodo/vite in acciaio zincato per il fissaggio meccanico; profili di partenza con gocciolatoio e profili di arrivo in alluminio; angolari in alluminio con rete premontata, pezzi speciali di finitura e completamento, e quant'altro	OC.EEA.a02.C1510.Od004.0005.-	OPERA: Sistema a cappotto di fibra minerale lana di vetro; impiego: strato di muratura. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio lastre con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra sintetica di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; superficie di installazione ruvida per favorire l'adesione del collante.
1C.10.300.0040.c	Sistema per isolamento termico a cappotto realizzato con pannelli in lana di vetro ad alta densità, idrorepellenti, conduttività termica W/mK 0,034, reazione al fuoco in Euroclasse A2-s1,d0; conformi alla norma UNI EN 13162, marcatura CE; resistenza a trazione ≥ kPa 7,5. Il sistema dovrà essere provvisto di Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD), rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Compreso il fissaggio delle lastre con malta monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali;fornitura e posa di rete in fibra di vetro resistente agli alcali idonea all'esecuzione di rasature armate dal peso di 155 g/m², assicurata alle lastre con rasatura a due mani di malta monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali; chiodatura con tasselli in propilene con chiodo/vite in acciaio zincato per il fissaggio meccanico; profili di partenza con gocciolatoio e profili di arrivo in alluminio; angolari in alluminio con rete premontata, pezzi speciali di finitura e completamento, e quant'altro	OC.EEA.a02.C1510.Od004.0010.-	OPERA: Sistema a cappotto di fibra minerale lana di vetro; impiego: strato di muratura. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio lastre con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra sintetica di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; superficie di installazione ruvida per favorire l'adesione del collante.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.10.300.0040.d	Sistema per isolamento termico a cappotto realizzato con pannelli in lana di vetro ad alta densità, idrorepellenti, conduttività termica W/mK 0,034, reazione al fuoco in Euroclasse A2-s1,d0; conformi alla norma UNI EN 13162, marcatura CE; resistenza a trazione ≥ kPa 7,5. Il sistema dovrà essere provvisto di Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD), rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Compreso il fissaggio delle lastre con malta monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali;fornitura e posa di rete in fibra di vetro resistente agli alcali idonea all'esecuzione di rasature armate dal peso di 155 g/m², assicurata alle lastre con rasatura a due mani di malta monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali; chiodatura con tasselli in propilene con chiodo/vite in acciaio zincato per il fissaggio meccanico; profili di partenza con gocciolatoio e profili di arrivo in alluminio; angolari in alluminio con rete premontata, pezzi speciali di finitura e completamento, e quant'altro	OC.EEA.a02.C1510.Od004.0015.-	OPERA: Sistema a cappotto di fibra minerale lana di vetro; impiego: strato di muratura. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio lastre con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra sintetica di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; superficie di installazione ruvida per favorire l'adesione del collante.
1C.22.700.0210.a	Sostituzione di serratura di sicurezza, con chiave a doppia mappa, compresa fornitura e posa in opera, del tipo:- a quattro giri laterali	OC.EEA.a02.C3366.Za000.0500.-	OPERA: Serratura, di sicurezza di materiale generico. Incluso: chiave a doppia mappa a quattro giri laterali. LAVORO: Sostituzione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1F.NP.06.01.01.00.0005.c	Berma e/o scogliera per rivestimento spondale, scarpata, pennelli, briglie e soglie in pietrame di cava non gelivo in blocchi generici, compatto e fortemente resistente all'abrasione, posto sopra e sotto il pelo dell'acqua - pietrame peso oltre 2000 kg Realizzazione con mezzo meccanico (escavatore)	OC.ADA.a04.B0105.Mb000.0515.-	OPERA: Scogliera di roccia naturale generico; impiego: per rivestimento spondale | scarpata | pennelli | briglie e soglie; peso [kg] > 2000. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: in pietrame di cava non gelivo in blocchi generici, compatto e fortemente resistente all'abrasione, posto sopra e sotto il pelo dell'acqua.
1C.06.150.0010.e	Muratura perimetrale a cassa vuota costituita da un paramento esterno ed un paramento interno con interposta camera d'aria, larghezza massima 40 cm, compresa la formazione di mazzette, spalle, voltini, sguinci, parapetti, collegamenti trasversali, lesene, piattabande e architravi; inclusi i ponteggi interni, i sollevamenti e tutte le forniture e gli oneri per dare l'opera finita in ogni sua parte. Esclusi i ponteggi esterni e l'intonaco interno sul paramento esterno. Valutazione vuoto per pieno con deduzione solo del 50% dei vuoti di facciata superiori ciascuno a 5 mq:- paramento esterno in mattoni pieni "a mano" s=12 cm, paramento interno in mattoni forati s=8 cm	OC.EEA.a02.C0102.L0011.3020.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: cassa vuota; funzione: tamponamento; spessore [cm] ≤ 40. Incluso: mazzette, spalle, voltini, sguinci, parapetti, collegamenti trasversali, lesene, piattabande, architravi. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; intonaco interno su paramento esterno. SPECIFICHE TECNICHE: con paramento esterno e paramento interno con interposta camera d'aria; valutazione vuoto per pieno con deduzione del 50% dei vuoti di facciata superiori ciascuno a 5 mq.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.06.200.0150.g	Muratura facciavista spessore cm. 12, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso idrorepellente, tipo B/12 con la finitura esterna liscia su entrambe le facce o lavorata su una sola faccia resistenza al gelo a norma DIN-52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto e posti in opera con malta bastarda. E' compresa la stilatura a vista su uno o emtrambi i paramenti, apposite zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, la malta di classe adeguata, additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi, i piani di lavoro interni; esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari:- superficie levigata - colore grigio	OC.EEA.a02.C0102.J0005.0655.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: levigata | colore grigio; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 12. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.06.250.0050.a	Murature in blocchi cavi in conglomerato cementizio ed argilla espansa, da intonacare, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm. Compresi: i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, apposite zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, la malta di classe adeguata, i piani di lavoro interni, esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari:- spess. cm 8 - REI 120	OC.EEA.a02.C0102.J0006.0735.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; spessore [cm] = 8; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: da intonacare.
1C.06.250.0050.b	Murature in blocchi cavi in conglomerato cementizio ed argilla espansa, da intonacare, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm. Compresi: i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, apposite zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, la malta di classe adeguata, i piani di lavoro interni, esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari:- spess. cm 12 - REI 120	OC.EEA.a02.C0102.J0006.0740.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; spessore [cm] = 12; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: da intonacare.
1C.06.350.0050.c	Muratura in blocchi di calcestruzzo cellulare, dimensioni 60/50 x 25 cm, posati con malta adesiva di classe adeguata. Compresi: i pezzi speciali per spalle, voltini, irrigidimenti, fissaggi, i piani di lavoro interni. Sono esclusi i ponteggi esterni:- spessore 30 cm - REI 180'	OC.EEA.a02.C0102.J0007.0260.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi pieni di conglomerato cementizio aerato autoclavato; spessore [cm] = 30; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.06.070.0110	Tavolati in mattoni forati 8 x 24 x 24 cm, con malta cementizia o bastarda, compresi gli oneri per la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni	OC.EEA.a02.C0102.L0011.0270.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio. LAVORO: Posa. Incluso: oneri per formazione di spalle; voltini; spigoli; lesene. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1F.EM.04.02.01.00.0005.a	Muratura a secco, curva od obliqua, secondo le tipologie estetiche locali. Costituita da pietrame sia in fondazione sia in elevazione, di dimensioni oltre i 4-5 mq. Le pietre di coronamento saranno scelte tra quelle di maggior dimensione e/o larghezza, con spessore non inferiore ai 20 cm e profondità di 40 cm - altezza della muratura fino a 150 cm Ripristino con mezzo meccanico (escavatore). Compreso sgombero, sistemazione e pulizia del crollo/materiali residui, recupero e stoccaggio in sicurezza delle pietre da riutilizzare, demolizione, riprofilatura, rimozione e accumulo del terreno vegetale, successivo riutilizzo per la sagomatura delle rampe, carico, scarico, eventuale trasbordo e/o trasporto e distribuzione ai piani. Escluso formazione degli scavi per la realizzazione del muro, fornitura e trasporto di ponteggi ed impalcature e/o opere di protezione, taglio di piante ed estirpazione delle ceppaie e radici sporgenti, riempimento progressivo.	OC.ADB.a09.B0100.Mb000.0000.-	OPERA: Strato di muratura, a secco di roccia naturale generico; geometria/forma/aspetto: curva od obliqua | secondo le tipologie estetiche locali; altezza [cm] ≤ 150. LAVORO: Ripristino con mezzo meccanico. Incluso: sgombero; sistemazione e pulizia del crollo/materiali residui; recupero e stoccaggio in sicurezza delle pietre da riutilizzare; demolizione; riprofilatura; rimozione e accumulo del terreno vegetale; successivo riutilizzo per la sagomatura delle rampe; carico; scarico; eventuale trasbordo e/o trasporto e distribuzione ai piani. Escluso: formazione degli scavi per la realizzazione del muro; fornitura e trasporto di ponteggi ed impalcature e/o opere di protezione; taglio di piante ed estirpazione delle ceppaie e radici sporgenti; riempimento progressivo. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da pietrame sia in fondazione sia in elevazione, di dimensioni oltre i 4-5 mq; le pietre di coronamento saranno scelte tra quelle di maggior dimensione e/o larghezza, con spessore non inferiore ai 20 cm e profondità di 40 cm.
1C.12.180.0010.i	Sostegni per condotte in PVC, PE, PP, appese o sospese a parete, compresi collari di sostegno e zanche (per ogni attacco), in situazioni normali. Nei prezzi delle tubazioni in opera il costo dei sostegni è già compreso. Per tubazioni con diametro esterno (De):- De 160	OC.EEA.a02.I9715.R0000.0040.-	OPERA: Sostegno, appese/sospese a parete di metallo generico; impiego: condotte PVC/PE/PP diametro esterno 160 mm. LAVORO: Sostituzione. Incluso: costo dei sostegni. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.10.300.0040.e	Sistema per isolamento termico a cappotto realizzato con pannelli in lana di vetro ad alta densità, idrorepellenti, conduttività termica W/mK 0,034, reazione al fuoco in Euroclasse A2-s1,d0; conformi alla norma UNI EN 13162, marcatura CE; resistenza a trazione ≥ kPa 7,5. Il sistema dovrà essere provvisto di Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD), rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Compreso il fissaggio delle lastre con malta monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali;fornitura e posa di rete in fibra di vetro resistente agli alcali idonea all'esecuzione di rasature armate dal peso di 155 g/m², assicurata alle lastre con rasatura a due mani di malta monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali; chiodatura con tasselli in propilene con chiodo/vite in acciaio zincato per il fissaggio meccanico; profili di partenza con gocciolatoio e profili di arrivo in alluminio; angolari in alluminio con rete premontata, pezzi speciali di finitura e completamento, e quant'altro	OC.EEA.a02.C1510.Od004.0020.-	OPERA: Sistema a cappotto di fibra minerale lana di vetro; impiego: strato di muratura. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio lastre con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra sintetica di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; superficie di installazione ruvida per favorire l'adesione del collante.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.10.300.0050.c	Isolamento termico con sistema a cappotto realizzato con lastre di schiuma poliyso prodotte con gas senza CFC e HCFC, superfici rivestite con velo vetro saturato; resistenza alla compressione > kPa 150; resistenza a trazione perpendicolare alle facce > 80 kPa (TR80); reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13165, con marcatura CE; compreso il fissaggio delle lastre con malta monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali;fornitura e posa di rete in fibra di vetro resistente agli alcali idonea all'esecuzione di rasature armate dal peso di 155 g/m², assicurata alle lastre con rasatura a due mani di malta monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali; chiodatura con tasselli in propilene con chiodo/vite in acciaio zincato per il fissaggio meccanico; profili di partenza con gocciolatoio e profili di arrivo in alluminio; angolari in alluminio con rete premontata, pezzi speciali di finitura e completamento, e quant'altro occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte. Pannello e malta rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi	OC.EEA.a02.C1510.D0001.0010.-	OPERA: Sistema a cappotto, termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; geometria/forma: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: pareti con sistema a cappotto | zoccolature | ponti termici; spessore [mm] = 40 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,027 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] >= 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] >= 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg° K] = 1400 ÷ 1500. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio lastre con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC; peso rete in fibra sintetica di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; superficie di installazione ruvida per favorire l'adesione del collante.
1C.22.700.0210.b	Sostituzione di serratura di sicurezza, con chiave a doppia mappa, compresa fornitura e posa in opera, del tipo:- a quattro giri laterali con due aste	OC.EEA.a02.C3366.Za000.0505.-	OPERA: Serratura, di sicurezza di materiale generico. Incluso: chiave a doppia mappa a quattro giri laterali e due aste. LAVORO: Sostituzione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1F.NP.06.01.03.00.0005._	Scogliera di massi ciclopici, altezza 1,00m, reperiti in loco al piede del vallo Formazione con mezzo meccanico (miniescavatore). Compreso riposizionamento e profilatura del materiale di risulta a valle della trincea, per strati costipati	OC.ADA.a04.B0105.Mb000.0250.-	OPERA: Scogliera, di massi ciclopici di roccia naturale generico; altezza (masso) [m] = 1. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: riposizionamento e profilatura del materiale di risulta a valle della trincea, per strati costipati. SPECIFICHE TECNICHE: massi reperiti in loco al piede del vallo.
1C.06.150.0010.f	Muratura perimetrale a cassa vuota costituita da un paramento esterno ed un paramento interno con interposta camera d'aria, larghezza massima 40 cm, compresa la formazione di mazzette, spalle, voltini, sguinci, parapetti, collegamenti trasversali, lesene, piattabande e architravi; inclusi i ponteggi interni, i sollevamenti e tutte le forniture e gli oneri per dare l'opera finita in ogni sua parte. Esclusi i ponteggi esterni e l'intonaco interno sul paramento esterno. Valutazione vuoto per pieno con deduzione solo del 50% dei vuoti di facciata superiori ciascuno a 5 mq:- paramento esterno faccia a vista in mattoni pieni "a mano" s=12 cm, paramento interno in mattoni forati s=8 cm	OC.EEA.a02.C0102.L0011.3025.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: cassa vuota; funzione: tamponamento; spessore [cm] ≤ 40. Incluso: mazzette, spalle, voltini, sguinci, parapetti, collegamenti trasversali, lesene, piattabande, architravi. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi esterni; intonaco interno su paramento esterno. SPECIFICHE TECNICHE: con paramento esterno e paramento interno con interposta camera d'aria; valutazione vuoto per pieno con deduzione del 50% dei vuoti di facciata superiori ciascuno a 5 mq.
1C.06.180.0050.d	Murature in blocchi cavi in conglomerato cementizio vibrocompressi, con inerti normali, da intonacare, colore grigio, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm. Compresi: i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, la malta di classe adeguata, i piani di lavoro interni; esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari:- spess. cm 20	OC.EEA.a02.C0102.J0005.0575.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore grigio; spessore [cm] = 20. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi. LAVORO: Posa. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: da intonacare.
NC.10.100.0020.b	Nolo di argano ad azionamento elettrico, compreso operatore e consumo di energia elettrica:- motore 3 HP	RP.00.40.05.0010.b	Argano a tamburo; potenza [kW] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.06.200.0150.h	Muratura facciavista spessore cm. 12, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso idrorepellente, tipo B/12 con la finitura esterna liscia su entrambe le facce o lavorata su una sola faccia resistenza al gelo a norma DIN-52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto e posti in opera con malta bastarda. E' compresa la stilatura a vista su uno o emtrambi i paramenti, apposite zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, la malta di classe adeguata, additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi, i piani di lavoro interni; esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari:- superficie levigata - colori normali	OC.EEA.a02.C0102.J0005.0665.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: levigata | colore normale; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 12. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.06.200.0250.c	Muratura facciavista spessore cm. 15, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso idrorepellente, tipo BS/15 con la finitura esterna splittata e scanalata su una sola faccia, resistenza al gelo a norma DIN-52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto e posti in opera con malta bastarda. E' compresa la stilatura a vista su uno o emtrambi i paramenti, apposite zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, la malta di classe adeguata, additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi, i piani di lavoro interni; esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari:- colori pastello (base cemento bianco)	OC.EEA.a02.C0102.J0005.0635.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore pastello (base cemento bianco); geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 15. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.06.250.0050.c	Murature in blocchi cavi in conglomerato cementizio ed argilla espansa, da intonacare, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm. Compresi: i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, apposite zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, la malta di classe adeguata, i piani di lavoro interni, esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari:- spess. cm 15 - REI 120	OC.EEA.a02.C0102.J0006.0745.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; spessore [cm] = 15; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: da intonacare.
1C.06.250.0100.d	Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio ed argilla espansa, vibrocompresso non idrorepellenti, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, superficie facciavista per interni, colore grigio, a giunti stilati. Compresi: i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, apposite zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, la malta di classe adeguata, i piani di lavoro interni, esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari:- spess. cm 20 - REI 180	OC.EEA.a02.C0102.J0006.0580.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: colore grigio; spessore [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: superficie facciavista per interni; a giunti stilati.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.06.350.0050.d	Muratura in blocchi di calcestruzzo cellulare, dimensioni 60/50 x 25 cm, posati con malta adesiva di classe adeguata. Compresi: i pezzi speciali per spalle, voltini, irrigidimenti, fissaggi, i piani di lavoro interni. Sono esclusi i ponteggi esterni:- spessore 40 cm - REI 180'	OC.EEA.a02.C0102.J0007.0265.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi pieni di conglomerato cementizio aerato autoclavato; spessore [cm] = 40; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.06.070.0120	Tavolati in mattoni forati 12 x 24 x 24 cm, con malta cementizia o bastarda, compresi gli oneri per la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni	OC.EEA.a02.C0102.L0011.0275.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio. LAVORO: Posa. Incluso: oneri per formazione di spalle; voltini; spigoli; lesene. SPECIFICHE TECNICHE: -
1F.EM.04.02.01.00.0005.b	Muratura a secco, curva od obliqua, secondo le tipologie estetiche locali. Costituita da pietrame sia in fondazione sia in elevazione, di dimensioni oltre i 4-5 mq. Le pietre di coronamento saranno scelte tra quelle di maggior dimensione e/o larghezza, con spessore non inferiore ai 20 cm e profondità di 40 cm - altezza della muratura tra 150 a 250 cm Ripristino con mezzo meccanico (escavatore). Compreso sgombero, sistemazione e pulizia del crollo/materiali residui, recupero e stoccaggio in sicurezza delle pietre da riutilizzare, demolizione, riprofilatura, rimozione e accumulo del terreno vegetale, successivo riutilizzo per la sagomatura delle rampe, carico, scarico, eventuale trasbordo e/o trasporto e distribuzione ai piani. Escluso formazione degli scavi per la realizzazione del muro, fornitura e trasporto di ponteggi ed impalcature e/o opere di protezione, taglio di piante ed estirpazione delle ceppaie e radici sporgenti, riempimento progressivo.	OC.ADB.a09.B0100.Mb000.0005.-	OPERA: Strato di muratura, a secco di roccia naturale generico; geometria/forma/aspetto: curva od obliqua | secondo le tipologie estetiche locali; altezza [cm] = 150 ÷ 250. LAVORO: Ripristino con mezzo meccanico. Incluso: sgombero; sistemazione e pulizia del crollo/materiali residui; recupero e stoccaggio in sicurezza delle pietre da riutilizzare; demolizione; riprofilatura; rimozione e accumulo del terreno vegetale; successivo riutilizzo per la sagomatura delle rampe; carico; scarico; eventuale trasbordo e/o trasporto e distribuzione ai piani. Escluso: formazione degli scavi per la realizzazione del muro; fornitura e trasporto di ponteggi ed impalcature e/o opere di protezione; taglio di piante ed estirpazione delle ceppaie e radici sporgenti; riempimento progressivo. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da pietrame sia in fondazione sia in elevazione, di dimensioni oltre i 4-5 mq; le pietre di coronamento saranno scelte tra quelle di maggior dimensione e/o larghezza, con spessore non inferiore ai 20 cm e profondità di 40 cm.
1C.12.180.0010.j	Sostegni per condotte in PVC, PE, PP, appese o sospese a parete, compresi collari di sostegno e zanche (per ogni attacco), in situazioni normali. Nei prezzi delle tubazioni in opera il costo dei sostegni è già compreso. Per tubazioni con diametro esterno (De):- De 200	OC.EEA.a02.I9715.R0000.0045.-	OPERA: Sostegno, appese/sospese a parete di metallo generico; impiego: condotte PVC/PE/PP diametro esterno 200 mm. LAVORO: Sostituzione. Incluso: costo dei sostegni. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.10.300.0050.d	Isolamento termico con sistema a cappotto realizzato con lastre di schiuma poliyso prodotte con gas senza CFC e HCFC, superfici rivestite con velo vetro saturato; resistenza alla compressione > kPa 150; resistenza a trazione perpendicolare alle facce > 80 kPa (TR80); reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13165, con marcatura CE; compreso il fissaggio delle lastre con malta monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali;fornitura e posa di rete in fibra di vetro resistente agli alcali idonea all'esecuzione di rasature armate dal peso di 155 g/m², assicurata alle lastre con rasatura a due mani di malta monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali; chiodatura con tasselli in propilene con chiodo/vite in acciaio zincato per il fissaggio meccanico; profili di partenza con gocciolatoio e profili di arrivo in alluminio; angolari in alluminio con rete premontata, pezzi speciali di finitura e completamento, e quant'altro occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte. Pannello e malta rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi	OC.EEA.a02.C1510.D0001.0015.-	OPERA: Sistema a cappotto, termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; geometria/forma: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: pareti con sistema a cappotto | zoccolature | ponti termici; spessore [mm] = 50 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] >= 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] >= 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg° K] = 1400 ÷ 1500. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio lastre con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC; peso rete in fibra sintetica di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; superficie di installazione ruvida per favorire l'adesione del collante.
1C.10.300.0050.e	Isolamento termico con sistema a cappotto realizzato con lastre di schiuma poliyso prodotte con gas senza CFC e HCFC, superfici rivestite con velo vetro saturato; resistenza alla compressione > kPa 150; resistenza a trazione perpendicolare alle facce > 80 kPa (TR80); reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13165, con marcatura CE; compreso il fissaggio delle lastre con malta monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali;fornitura e posa di rete in fibra di vetro resistente agli alcali idonea all'esecuzione di rasature armate dal peso di 155 g/m², assicurata alle lastre con rasatura a due mani di malta monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali; chiodatura con tasselli in propilene con chiodo/vite in acciaio zincato per il fissaggio meccanico; profili di partenza con gocciolatoio e profili di arrivo in alluminio; angolari in alluminio con rete premontata, pezzi speciali di finitura e completamento, e quant'altro occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte. Pannello e malta rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi	OC.EEA.a02.C1510.D0001.0020.-	OPERA: Sistema a cappotto, termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; geometria/forma: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: pareti con sistema a cappotto | zoccolature | ponti termici; spessore [mm] = 60 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] >= 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] >= 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg° K] = 1400 ÷ 1500. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio lastre con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC; peso rete in fibra sintetica di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; superficie di installazione ruvida per favorire l'adesione del collante.
1C.22.700.0210.c	Sostituzione di serratura di sicurezza, con chiave a doppia mappa, compresa fornitura e posa in opera, del tipo:- a quattro giri laterali con quattro aste	OC.EEA.a02.C3366.Za000.0510.-	OPERA: Serratura, di sicurezza di materiale generico. Incluso: chiave a doppia mappa a quattro giri laterali e quattro aste. LAVORO: Sostituzione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.22.700.0210.d	Sostituzione di serratura di sicurezza, con chiave a doppia mappa, compresa fornitura e posa in opera, del tipo:- fornitura chiave a doppia mappa	OC.EEA.a02.C3366.Za000.0515.-	OPERA: Serratura, di sicurezza di materiale generico. Incluso: chiave a doppia mappa. LAVORO: Sostituzione. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1F.NP.06.01.03.00.0010._	Scogliera a corso regolare a secco, in pietrame di cava compatto e non gelivo, peso min 3 ton ciascuno, a sagoma squadrata, stabilizzati su letto di betoncino in cls (Rck 300) ed accuratamente intasati negli interspazi Realizzazione con mezzo meccanico (escavatore). Compreso deviazione delle acque. Escluso scavo	OC.ADA.a04.B0105.Mb000.0000.-	OPERA: Scogliera, a corso regolare a secco di roccia naturale generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: deviazione delle acque. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: in pietrame di cava compatto e non gelivo, peso min 3 ton ciascuno, a sagoma squadrata, stabilizzati su letto di betoncino in cls (Rck 300) ed accuratamente intasati negli interspazi.
1C.06.180.0050.a	Murature in blocchi cavi in conglomerato cementizio vibrocompressi, con inerti normali, da intonacare, colore grigio, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm. Compresi: i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, la malta di classe adeguata, i piani di lavoro interni; esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari:- spess. cm 8	OC.EEA.a02.C0102.J0005.0545.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore grigio; spessore [cm] = 8. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi. LAVORO: Posa. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: da intonacare.
1C.06.180.0050.b	Murature in blocchi cavi in conglomerato cementizio vibrocompressi, con inerti normali, da intonacare, colore grigio, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm. Compresi: i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, la malta di classe adeguata, i piani di lavoro interni; esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari:- spess. cm 12	OC.EEA.a02.C0102.J0005.0555.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore grigio; spessore [cm] = 12. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi. LAVORO: Posa. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: da intonacare.
NC.10.100.0010.a	Nolo di gru a torre ad azionamento elettrico, compreso gruista, consumo di energia elettrica: - altezza fino a 20 m - sbraccio fino a 20 m- portata 600/800 Kg	RP.00.40.10.0010.a	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20,0 | sbraccio [m] ≤ 20,0; portata [t] ≤ 0,8; escluso: f.e.m., escluso basamento SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere
1C.06.200.0150.i	Muratura facciavista spessore cm. 12, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso idrorepellente, tipo B/12 con la finitura esterna liscia su entrambe le facce o lavorata su una sola faccia resistenza al gelo a norma DIN-52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto e posti in opera con malta bastarda. E' compresa la stilatura a vista su uno o emtrambi i paramenti, apposite zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, la malta di classe adeguata, additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi, i piani di lavoro interni; esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari:- superficie levigata - colori pastello	OC.EEA.a02.C0102.J0005.0675.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: levigata | colore pastello; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 12. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -
NC.10.250.0020.b	Nolo di betoniera ad azionamento elettrico, compreso operatore, consumo di f.e.m.:- capacità 350 l	RP.01.00.00.0020.b	Betoniera a bicchiere; capacità [m³] ≤ 0,35 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.06.200.0300.a	Muratura facciavista spessore cm. 23, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso idrorepellente, tipo BS/23 con la finitura esterna splittata e scanalata su una sola faccia, resistenza al gelo a norma DIN-52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto e posti in opera con malta bastarda. E' compresa la stilatura a vista su uno o emtrambi i paramenti, apposite zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, la malta di classe adeguata, additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi, i piani di lavoro interni; esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari:- colore grigio	OC.EEA.a02.C0102.J0005.0540.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore grigio; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 23. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.06.250.0100.a	Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio ed argilla espansa, vibrocompresso non idrorepellenti, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, superficie facciavista per interni, colore grigio, a giunti stilati. Compresi: i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, apposite zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, la malta di classe adeguata, i piani di lavoro interni, esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari:- spess. cm 8 - REI 90	OC.EEA.a02.C0102.J0006.0550.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: colore grigio; spessore [cm] = 8; resistenza al fuoco [classe] = REI 90. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: superficie facciavista per interni; a giunti stilati.
1C.06.250.0100.b	Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio ed argilla espansa, vibrocompresso non idrorepellenti, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, superficie facciavista per interni, colore grigio, a giunti stilati. Compresi: i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, apposite zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, la malta di classe adeguata, i piani di lavoro interni, esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari:- spess. cm 12 - REI 120	OC.EEA.a02.C0102.J0006.0560.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: colore grigio; spessore [cm] = 12; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: superficie facciavista per interni; a giunti stilati.
1C.06.400.0010.a	Muratura autoportante per tamponature esterne con blocchi compressi e vibrati realizzati con legno di canapa e calce idraulica NHL 5 con l'aggiunta di additivi 100% naturali, conducibilità termica λ = 0,0788 W/mK, resistenza a compressione 0,56 N/mm², densità 424 Kg/m³, resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ)≤ 15, resistente al fuoco, al gelo, ad insetti e roditori, assenza di fumi tossici in caso di incendio, riciclabile biodegradabile a fine del ciclo di vita, confort termico, acustico ed igrometrico. Compreso: malta termica premiscelata a base calce idraulica naturale NHL 5 (UNI EN 459) e legno di canapa esente da cementi e derivati petrolchimici, l'onere per la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, i piani di lavoro interni. Materiali rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica:- spessore 20 cm	OC.EEA.a02.C0102.I0004.0015.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi pieni di calce canapa; geometria/forma/aspetto: esterno; funzione: tamponamento; spessore [cm] = 20. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: muratura autoportante.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.06.570.0010.a	Parete divisoria per servizi igienici e docce, con pannelli in stratificato di laminato HPL (high pressure laminated), spess. min. 13 mm, angoli e bordi smussati/arrotondati; resistenti all'acqua, all'umidità, al vapore, agli agenti chimici aggressivi, ai graffi ed urti; colori secondo tabella colori del produttore; completi di accessori di fissaggio in alluminio verniciato con resine epossidiche, bordature con profili verticali tubolari di diametro adeguato e profilo superiore orizzontale stondato a formare una intelaiatura rigida e robusta, piedini con rosetta di copertura in acciaio inox h 150 mm., porta/e di larghezza variabile, con cerniere in acciaio inox, pomolo in nylon con segnalatore libero/occupato e spinotto per apertura di emergenza. Misurazione filo pavimento/parete - esterno telaio. Parete:- frontale con porta/e	OC.EEA.a02.C0102.Qb000.2510.-	OPERA: Strato di muratura, pannelli di legno artificiale generico; finitura: colorato; geometria/forma/aspetto: frontale; funzione: partizione interna. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: colori secondo tabella colori del produttore; con porta/e.
1C.06.570.0010.b	Parete divisoria per servizi igienici e docce, con pannelli in stratificato di laminato HPL (high pressure laminated), spess. min. 13 mm, angoli e bordi smussati/arrotondati; resistenti all'acqua, all'umidità, al vapore, agli agenti chimici aggressivi, ai graffi ed urti; colori secondo tabella colori del produttore; completi di accessori di fissaggio in alluminio verniciato con resine epossidiche, bordature con profili verticali tubolari di diametro adeguato e profilo superiore orizzontale stondato a formare una intelaiatura rigida e robusta, piedini con rosetta di copertura in acciaio inox h 150 mm., porta/e di larghezza variabile, con cerniere in acciaio inox, pomolo in nylon con segnalatore libero/occupato e spinotto per apertura di emergenza. Misurazione filo pavimento/parete - esterno telaio. Parete:- divisorio e/o laterale	OC.EEA.a02.C0102.Qb000.2505.-	OPERA: Strato di muratura, pannelli di legno artificiale generico; finitura: colorato; geometria/forma/aspetto: divisorio e/o laterale; funzione: partizione interna. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: colori secondo tabella colori del produttore; .
1C.06.070.0150	Tavolato in tavelle 4.5 x 15 x 30 cm, spessore 4.5 cm, con malta cementizia o bastarda, compresi gli oneri per formazione spalle, voltini, lesene, piani di lavoro interni	OC.EEA.a02.C0102.L0011.1750.-	OPERA: Strato di muratura, tavelle di ceramica terracotta/laterizio. LAVORO: Posa. Incluso: oneri per formazione di spalle; voltini; spigoli; lesene. SPECIFICHE TECNICHE: -
1F.EM.04.02.01.00.0005.c	Muratura a secco, curva od obliqua, secondo le tipologie estetiche locali. Costituita da pietrame sia in fondazione sia in elevazione, di dimensioni oltre i 4-5 mq. Le pietre di coronamento saranno scelte tra quelle di maggior dimensione e/o larghezza, con spessore non inferiore ai 20 cm e profondità di 40 cm - altezza della muratura tra 250 a 350 cm Ripristino con mezzo meccanico (escavatore). Compreso sgombero, sistemazione e pulizia del crollo/materiali residui, recupero e stoccaggio in sicurezza delle pietre da riutilizzare, demolizione, riprofilatura, rimozione e accumulo del terreno vegetale, successivo riutilizzo per la sagomatura delle rampe, carico, scarico, eventuale trasbordo e/o trasporto e distribuzione ai piani. Escluso formazione degli scavi per la realizzazione del muro, fornitura e trasporto di ponteggi ed impalcature e/o opere di protezione, taglio di piante ed estirpazione delle ceppaie e radici sporgenti, riempimento progressivo.	OC.ADB.a09.B0100.Mb000.0010.-	OPERA: Strato di muratura, a secco di roccia naturale generico; geometria/forma/aspetto: curva od obliqua | secondo le tipologie estetiche locali; altezza [cm] = 250 ÷ 350. LAVORO: Ripristino con mezzo meccanico. Incluso: sgombero; sistemazione e pulizia del crollo/materiali residui; recupero e stoccaggio in sicurezza delle pietre da riutilizzare; demolizione; riprofilatura; rimozione e accumulo del terreno vegetale; successivo riutilizzo per la sagomatura delle rampe; carico; scarico; eventuale trasbordo e/o trasporto e distribuzione ai piani. Escluso: formazione degli scavi per la realizzazione del muro; fornitura e trasporto di ponteggi ed impalcature e/o opere di protezione; taglio di piante ed estirpazione delle ceppaie e radici sporgenti; riempimento progressivo. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da pietrame sia in fondazione sia in elevazione, di dimensioni oltre i 4-5 mq; le pietre di coronamento saranno scelte tra quelle di maggior dimensione e/o larghezza, con spessore non inferiore ai 20 cm e profondità di 40 cm.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.12.180.0010.k	Sostegni per condotte in PVC, PE, PP, appese o sospese a parete, compresi collari di sostegno e zanche (per ogni attacco), in situazioni normali. Nei prezzi delle tubazioni in opera il costo dei sostegni è già compreso. Per tubazioni con diametro esterno (De):- De 250	OC.EEA.a02.I9715.R0000.0050.-	OPERA: Sostegno, appese/sospese a parete di metallo generico; impiego: condotte PVC/PE/PP diametro esterno 250 mm. LAVORO: Sostituzione. Incluso: costo dei sostegni. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.10.300.0050.f	Isolamento termico con sistema a cappotto realizzato con lastre di schiuma poliyso prodotte con gas senza CFC e HCFC, superfici rivestite con velo vetro saturato; resistenza alla compressione > kPa 150; resistenza a trazione perpendicolare alle facce > 80 kPa (TR80); reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13165, con marcatura CE; compreso il fissaggio delle lastre con malta monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali;fornitura e posa di rete in fibra di vetro resistente agli alcali idonea all'esecuzione di rasature armate dal peso di 155 g/m², assicurata alle lastre con rasatura a due mani di malta monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali; chiodatura con tasselli in propilene con chiodo/vite in acciaio zincato per il fissaggio meccanico; profili di partenza con gocciolatoio e profili di arrivo in alluminio; angolari in alluminio con rete premontata, pezzi speciali di finitura e completamento, e quant'altro occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte. Pannello e malta rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi	OC.EEA.a02.C1510.D0001.0025.-	OPERA: Sistema a cappotto, termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; geometria/forma: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: pareti con sistema a cappotto | zoccolature | ponti termici; spessore [mm] = 70 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] >= 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] >= 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg° K] = 1400 ÷ 1500. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio lastre con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC; peso rete in fibra sintetica di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; superficie di installazione ruvida per favorire l'adesione del collante.
1C.10.300.0050.g	Isolamento termico con sistema a cappotto realizzato con lastre di schiuma poliyso prodotte con gas senza CFC e HCFC, superfici rivestite con velo vetro saturato; resistenza alla compressione > kPa 150; resistenza a trazione perpendicolare alle facce > 80 kPa (TR80); reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13165, con marcatura CE; compreso il fissaggio delle lastre con malta monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali;fornitura e posa di rete in fibra di vetro resistente agli alcali idonea all'esecuzione di rasature armate dal peso di 155 g/m², assicurata alle lastre con rasatura a due mani di malta monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali; chiodatura con tasselli in propilene con chiodo/vite in acciaio zincato per il fissaggio meccanico; profili di partenza con gocciolatoio e profili di arrivo in alluminio; angolari in alluminio con rete premontata, pezzi speciali di finitura e completamento, e quant'altro occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte. Pannello e malta rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi	OC.EEA.a02.C1510.D0001.0030.-	OPERA: Sistema a cappotto, termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; geometria/forma: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: pareti con sistema a cappotto | zoccolature | ponti termici; spessore [mm] = 80 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] >= 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] >= 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg° K] = 1400 ÷ 1500. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio lastre con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC; peso rete in fibra sintetica di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; superficie di installazione ruvida per favorire l'adesione del collante.
1U.05.100.0010	Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto	OC.EEA.a02.D4202.Za000.0265.-	OPERA: Segnaletica, orizzontale di materiale generico; finitura: pitturata; funzione: rinfrangente | antisdrucciolevole. LAVORO: Posa. Escluso: pulizia zone di impianto. SPECIFICHE TECNICHE: Segnaletica realizzata con pittura premiscelata spartitraffico fornita dall'Impresa nei colori previsti da Regolamento di attuazione Codice Stradale.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.05.100.0030	Segnaletica orizzontale, eseguita con prodotti permanenti di qualsiasi tipo forniti dall'impresa, rifrangenti, antisdrucciolevoli, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature, pulizia delle zone di impianto, con garanzia di perfetta efficienza per anni tre	OC.EEA.a02.D4202.Za000.0260.-	OPERA: Segnaletica, orizzontale di materiale generico; funzione: rinfrangente | antisdrucciolevole. LAVORO: Posa. Escluso: pulizia zone di impianto. SPECIFICHE TECNICHE: Realizzata con prodotti permanenti di qualsiasi tipo forniti dall'Impresa nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice Stradale; garanzia perfetta efficienza triennale.
1U.07.180.0050.a	Scaletta di risalita in acciaio inox AISI 304, completa di ancoraggi, per bordi vasca; in opera:- 2 gradini	OC.EEA.a02.I9760.Sb010.0000.-	OPERA: Scala vasche di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria/forma/aspetto: da 2 gradini; funzione: di risalita; impiego: bordi vasca piscine. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
NC.30.050.0010.a	Nolo di apripista, funzionante, con personale di guida:- fino a 100 HP	RP.00.10.00.0010.a	Dozer; potenza [kW] ≤ 80; peso [t] ≤ 10; incluso: lame (bull, tilt, angle) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
1C.06.180.0050.c	Murature in blocchi cavi in conglomerato cementizio vibrocompressi, con inerti normali, da intonacare, colore grigio, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm. Compresi: i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, la malta di classe adeguata, i piani di lavoro interni; esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari:- spess. cm 15	OC.EEA.a02.C0102.J0005.0565.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore grigio; spessore [cm] = 15. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi. LAVORO: Posa. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: da intonacare.
1C.06.180.0100.d	Muratura faccia vista in blocchi cavi di conglomerato cementizio, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, prodotti per vibrocompressione non idrorepellenti, aventi finitura liscia su entrambe le facce posti in opera con malta di classe adeguata. E' compresa la stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti, apposite zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, la malta di classe adeguata, i piani di lavoro interni; esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari:- spess. cm 20 - REI 120	OC.EEA.a02.C0102.J0005.0730.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -
NC.10.100.0010.b	Nolo di gru a torre ad azionamento elettrico, compreso gruista, consumo di energia elettrica: - altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 Kg	RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34,0 | sbraccio [m] ≤ 31,0; portata [t] ≤ 1,0; escluso: f.e.m., escluso basamento SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere
1C.06.200.0150.l	Muratura facciavista spessore cm. 12, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso idrorepellente, tipo B/12 con la finitura esterna liscia su entrambe le facce o lavorata su una sola faccia resistenza al gelo a norma DIN-52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto e posti in opera con malta bastarda. E' compresa la stilatura a vista su uno o emtrambi i paramenti, apposite zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, la malta di classe adeguata, additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi, i piani di lavoro interni; esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari:- superficie bocciardata - colori pastello	OC.EEA.a02.C0102.J0005.0500.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: bocciardata | colore pastello; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 12. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -
NC.10.250.0030.b	Nolo di impastatrice per malte con materiali speciali, quali granuli di gomma, resine poliuretaniche e simili:- funzionante, senza operatore	RP.01.00.00.0030.a	Impastatrice; impiego: malte speciali (granuli di gomma, resine poliuretaiche e simili) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.06.200.0300.b	Muratura facciavista spessore cm. 23, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso idrorepellente, tipo BS/23 con la finitura esterna splittata e scanalata su una sola faccia, resistenza al gelo a norma DIN-52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto e posti in opera con malta bastarda. E' compresa la stilatura a vista su uno o emtrambi i paramenti, apposite zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, la malta di classe adeguata, additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi, i piani di lavoro interni; esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari:- colori normali (base cemento grigio)	OC.EEA.a02.C0102.J0005.0615.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore normale (base cemento grigio); geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 23. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.06.250.0100.c	Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio ed argilla espansa, vibrocompresso non idrorepellenti, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, superficie facciavista per interni, colore grigio, a giunti stilati. Compresi: i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, apposite zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, la malta di classe adeguata, i piani di lavoro interni, esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari:- spess. cm 15 - REI 120	OC.EEA.a02.C0102.J0006.0570.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: colore grigio; spessore [cm] = 15; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: superficie facciavista per interni; a giunti stilati.
1C.06.250.0200	Muratura in blocchi semipieni di conglomerato cementizio ed argilla espansa, con finitura da intonaco, spessore cm. 20, a 5 camere, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, resistenza al fuoco REI 180, densità 1400 kg/m³, percentuale di foratura del blocco inferiore al 20%, resistenza media a compressione > 45 kg/cm², abbattimento acustico Rw dB 54 e trasmittanza unitaria a secco U/m²k 0,95. Compresi: i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, apposite zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, l'inserimento di traliccio in acciaio zincato a caldo ogni 4/5 corsi, la malta di classe adeguata, i piani di lavoro interni, esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari:	OC.EEA.a02.C0102.J0006.1770.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi semipieni di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: intonacato. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.06.400.0010.b	Muratura autoportante per tamponature esterne con blocchi compressi e vibrati realizzati con legno di canapa e calce idraulica NHL 5 con l'aggiunta di additivi 100% naturali, conducibilità termica λ = 0,0788 W/mK, resistenza a compressione 0,56 N/mm², densità 424 Kg/m³, resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ)≤ 15, resistente al fuoco, al gelo, ad insetti e roditori, assenza di fumi tossici in caso di incendio, riciclabile biodegradabile a fine del ciclo di vita, confort termico, acustico ed igrometrico. Compreso: malta termica premiscelata a base calce idraulica naturale NHL 5 (UNI EN 459) e legno di canapa esente da cementi e derivati petrolchimici, l'onere per la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, i piani di lavoro interni. Materiali rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica:- spessore 25 cm	OC.EEA.a02.C0102.I0004.0020.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi pieni di calce canapa; geometria/forma/aspetto: esterno; funzione: tamponamento; spessore [cm] = 25. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: muratura autoportante.
1C.09.040.0010	Tamponamento REI 180 di aperture interessate da cavi elettrici passanti realizzato con pannello rigido a base di perlite espansa rinforzato con fibre di vetro, spessore 40 mm e rivestimento sui due lati con malta antincendio spessore 30 mm.	OC.EEA.a02.C0102.Mb065.2515.-	OPERA: Strato di muratura, pannelli di roccia naturale perlite espansa; finitura: malta antincendio; funzione: tamponamento; impiego: aperture; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: di aperture interessate da cavi elettrici passanti.
1C.06.070.0200.a	Incassettature, chiusure canne con tavolati in laterizio:- in tavelle forate. spessore 4.5 cm	OC.EEA.a02.C0102.L0011.2000.-	OPERA: Strato di muratura, tavelle forate di ceramica terracotta/laterizio; funzione: incassettature | chiusure canne. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1F.NP.06.01.00.00.0005._	Muratura a struttura mista cls (Rck 20) pietra (reperita in loco) e ferro (40 kg/mc); spezzoni di ancoraggio inghisati in roccia e nella muratura esistente, di diametro 20 mm e distanti 50 cm lungo il perimetro verticale di aderenza Realizzazione con mezzo meccanico.	OC.ADB.a04.B0100.J0001.0000.-	OPERA: Strato di muratura di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: a struttura mista cls (Rck 20) pietra (reperita in loco) e ferro (40 kg/mc); spezzoni di ancoraggio inghisati in roccia e nella muratura esistente, di diametro 20 mm e distanti 50 cm lungo il perimetro verticale di aderenza.
1F.NP.06.01.02.00.0010._	Muratura, asse rettilineo o curvilineo per realizzazione di briglia, a struttura mista cls, Rck 20, pietra reperita in loco e ferro in ragione di kg 30/mc; spezzoni di ancoraggio trivellati ai muri esistenti. Escluso il coronamento di gaveta Realizzazione con mezzo meccanico.	OC.ADB.a04.B0100.J0001.0005.-	OPERA: Strato di muratura di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: asse rettilineo o curvilineo; impiego: per realizzazione di briglia. Escluso: coronamento di gaveta. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: a struttura mista cls (Rck 20), pietra (reperita in loco) e ferro (in ragione di kg 30/mc); spezzoni di ancoraggio trivellati ai muri esistenti.
1C.12.180.0010.l	Sostegni per condotte in PVC, PE, PP, appese o sospese a parete, compresi collari di sostegno e zanche (per ogni attacco), in situazioni normali. Nei prezzi delle tubazioni in opera il costo dei sostegni è già compreso. Per tubazioni con diametro esterno (De):- De 315	OC.EEA.a02.I9715.R0000.0055.-	OPERA: Sostegno, appese/sospese a parete di metallo generico; impiego: condotte PVC/PE/PP diametro esterno 315 mm. LAVORO: Sostituzione. Incluso: costo dei sostegni. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.10.300.0050.h	Isolamento termico con sistema a cappotto realizzato con lastre di schiuma poliyso prodotte con gas senza CFC e HCFC, superfici rivestite con velo vetro saturato; resistenza alla compressione > kPa 150; resistenza a trazione perpendicolare alle facce > 80 kPa (TR80); reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13165, con marcatura CE; compreso il fissaggio delle lastre con malta monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali;fornitura e posa di rete in fibra di vetro resistente agli alcali idonea all'esecuzione di rasature armate dal peso di 155 g/m², assicurata alle lastre con rasatura a due mani di malta monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali; chiodatura con tasselli in propilene con chiodo/vite in acciaio zincato per il fissaggio meccanico; profili di partenza con gocciolatoio e profili di arrivo in alluminio; angolari in alluminio con rete premontata, pezzi speciali di finitura e completamento, e quant'altro occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte. Pannello e malta rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi	OC.EEA.a02.C1510.D0001.0035.-	OPERA: Sistema a cappotto, termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; geometria/forma: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: pareti con sistema a cappotto | zoccolature | ponti termici; spessore [mm] = 100 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,025 ÷ 0,026 | resistenza a compressione [kPa] >= 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] >= 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg° K] = 1400 ÷ 1500. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio lastre con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC; peso rete in fibra sintetica di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; superficie di installazione ruvida per favorire l'adesione del collante.
1C.10.300.0050.i	Isolamento termico con sistema a cappotto realizzato con lastre di schiuma poliyso prodotte con gas senza CFC e HCFC, superfici rivestite con velo vetro saturato; resistenza alla compressione > kPa 150; resistenza a trazione perpendicolare alle facce > 80 kPa (TR80); reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13165, con marcatura CE; compreso il fissaggio delle lastre con malta monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali;fornitura e posa di rete in fibra di vetro resistente agli alcali idonea all'esecuzione di rasature armate dal peso di 155 g/m², assicurata alle lastre con rasatura a due mani di malta monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali; chiodatura con tasselli in propilene con chiodo/vite in acciaio zincato per il fissaggio meccanico; profili di partenza con gocciolatoio e profili di arrivo in alluminio; angolari in alluminio con rete premontata, pezzi speciali di finitura e completamento, e quant'altro occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte. Pannello e malta rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi	OC.EEA.a02.C1510.D0001.0040.-	OPERA: Sistema a cappotto, termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; geometria/forma: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: pareti con sistema a cappotto | zoccolature | ponti termici; spessore [mm] = 120 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,025 | resistenza a compressione [kPa] >= 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] >= 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg° K] = 1400 ÷ 1500. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio lastre con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC; peso rete in fibra sintetica di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; superficie di installazione ruvida per favorire l'adesione del collante.
1U.05.100.0020	Segnaletica orizzontale eseguita con prodotti permanenti forniti dall'impresa, rifrangenti, antisdrucciolevoli, dotata di elementi in rilievo che producono un effetto sonoro o vibrazione sul veicolo, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto	OC.EEA.a02.D4202.Za000.0255.-	OPERA: Segnaletica, orizzontale di materiale generico; funzione: rinfrangente | antisdrucciolevole. LAVORO: Posa. Escluso: pulizia zone di impianto. SPECIFICHE TECNICHE: Realizzata con prodotti permanenti forniti dall'Impresa; dotata di elementi in rilievo che producono effetti sonori sui veicoli.
1U.07.180.0050.b	Scaletta di risalita in acciaio inox AISI 304, completa di ancoraggi, per bordi vasca; in opera:- 3 gradin	OC.EEA.a02.I9760.Sb010.0005.-	OPERA: Scala vasche di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria/forma/aspetto: da 3 gradini; funzione: di risalita; impiego: bordi vasca piscine. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
NC.30.150.0010.a	Macchina fresatrice, data a nolo funzionante, con personale di guida. Larghezza di fresatura:- 1,00 m	RP.00.10.00.0040.a	Fresatrice; larghezza di fresatura [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.06.180.0100.a	Muratura faccia vista in blocchi cavi di conglomerato cementizio, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, prodotti per vibrocompressione non idrorepellenti, aventi finitura liscia su entrambe le facce posti in opera con malta di classe adeguata. E' compresa la stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti, apposite zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, la malta di classe adeguata, i piani di lavoro interni; esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari:- spess. cm 8 - REI 60	OC.EEA.a02.C0102.J0005.0715.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 8; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.06.180.0100.b	Muratura faccia vista in blocchi cavi di conglomerato cementizio, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, prodotti per vibrocompressione non idrorepellenti, aventi finitura liscia su entrambe le facce posti in opera con malta di classe adeguata. E' compresa la stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti, apposite zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, la malta di classe adeguata, i piani di lavoro interni; esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari:- spess. cm 12 - REI 90	OC.EEA.a02.C0102.J0005.0720.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 12; resistenza al fuoco [classe] = REI 90. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.06.200.0200.a	Muratura facciavista spessore cm. 20, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso idrorepellente, tipo B/20 con la finitura esterna liscia su entrambe le facce o lavorata su una sola faccia resistenza al gelo a norma DIN-52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto e posti in opera con malta bastarda. E' compresa la stilatura a vista su uno o emtrambi i paramenti, apposite zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, la malta di classe adeguata, additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi, i piani di lavoro interni; esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari:- superficie liscia - colore grigio	OC.EEA.a02.C0102.J0005.0690.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia | colore grigio; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 20. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.06.200.0300.c	Muratura facciavista spessore cm. 23, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso idrorepellente, tipo BS/23 con la finitura esterna splittata e scanalata su una sola faccia, resistenza al gelo a norma DIN-52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto e posti in opera con malta bastarda. E' compresa la stilatura a vista su uno o emtrambi i paramenti, apposite zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, la malta di classe adeguata, additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi, i piani di lavoro interni; esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari:- colori pastello (base cemento bianco)	OC.EEA.a02.C0102.J0005.0650.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore pastello (base cemento bianco); geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 23. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.06.250.0210.b	Muratura in blocchi pieni di conglomerato cementizio ed argilla espansa, con finitura esterna facciavista su entrambe le facce, posti in opera con malta fluida/boiacca direttamente nell'incastro orizzontale del manufatto per un altezza massima di 2,70 m. Compresi: i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, apposite zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, la malta di classe adeguata, i piani di lavoro interni :- spessore 10 cm, classe di resistenza al fuoco REI 180	OC.EEA.a02.C0102.J0006.1520.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi pieni di conglomerato cementizio di argilla espansa; spessore [cm] = 10; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi posti in opera direttamente nell'incastro orizzontale del manufatto per un altezza massima di 2,70 m.
1C.06.250.0210.a	Muratura in blocchi pieni di conglomerato cementizio ed argilla espansa, con finitura esterna facciavista su entrambe le facce, posti in opera con malta fluida/boiacca direttamente nell'incastro orizzontale del manufatto per un altezza massima di 2,70 m. Compresi: i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, apposite zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, la malta di classe adeguata, i piani di lavoro interni :- spessore 8 cm, classe di resistenza al fuoco REI 120	OC.EEA.a02.C0102.J0006.1510.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi pieni di conglomerato cementizio di argilla espansa; spessore [cm] = 8; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi posti in opera direttamente nell'incastro orizzontale del manufatto per un altezza massima di 2,70 m.
1C.06.400.0010.c	Muratura autoportante per tamponature esterne con blocchi compressi e vibrati realizzati con legno di canapa e calce idraulica NHL 5 con l'aggiunta di additivi 100% naturali, conducibilità termica λ = 0,0788 W/mK, resistenza a compressione 0,56 N/mm², densità 424 Kg/m³, resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ)≤ 15, resistente al fuoco, al gelo, ad insetti e roditori, assenza di fumi tossici in caso di incendio, riciclabile biodegradabile a fine del ciclo di vita, confort termico, acustico ed igrometrico. Compreso: malta termica premiscelata a base calce idraulica naturale NHL 5 (UNI EN 459) e legno di canapa esente da cementi e derivati petrolchimici, l'onere per la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, i piani di lavoro interni. Materiali rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica:- spessore 30 cm	OC.EEA.a02.C0102.I0004.0025.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi pieni di calce canapa; geometria/forma/aspetto: esterno; funzione: tamponamento; spessore [cm] = 30. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: muratura autoportante.
1C.09.040.0030.a	Setto tagliafuoco a parete o a soffitto (REI 120 - 180) realizzato con sacchetti termoespandenti, a chiusura vani passaggio cavi elettrici e tubi. Compresi i sacchetti a base di miscela intumescente, granulato di grafite ed additivi inerti con involucro interno in polietilene ed esterno in tessuto di vetro incombustibile; la loro posa a giunti sfalsati e con sovrapposizione di 2-3 cm. Misurazione: al netto delle superfici di tubi e cavi. Per i seguenti spessori di setto:- 10 cm, con elementi da 340x100x25	OC.EEA.a02.C0102.D0006.2750.-	OPERA: Strato di muratura, sacchetti di plastica polietilene (PE); funzione: setto tagliafuoco; impiego: parete-soffitto; spessore [cm] = 10; resistenza al fuoco [classe] = REI 120/180. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: a chiusura vani passaggio cavi elettrici e tubi, posa a giunti sfalsati con sovrapposizione di 2-3 cm.
1C.09.040.0030.b	Setto tagliafuoco a parete o a soffitto (REI 120 - 180) realizzato con sacchetti termoespandenti, a chiusura vani passaggio cavi elettrici e tubi. Compresi i sacchetti a base di miscela intumescente, granulato di grafite ed additivi inerti con involucro interno in polietilene ed esterno in tessuto di vetro incombustibile; la loro posa a giunti sfalsati e con sovrapposizione di 2-3 cm. Misurazione: al netto delle superfici di tubi e cavi. Per i seguenti spessori di setto:- 17 cm, con elementi da 170x200x35	OC.EEA.a02.C0102.D0006.2755.-	OPERA: Strato di muratura, sacchetti di plastica polietilene (PE); funzione: setto tagliafuoco; impiego: parete-soffitto; spessore [cm] = 17; resistenza al fuoco [classe] = REI 120/180. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: a chiusura vani passaggio cavi elettrici e tubi, posa a giunti sfalsati con sovrapposizione di 2-3 cm.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.06.070.0200.b	Incassettature, chiusure canne con tavolati in laterizio:- in mattoni forati, spessore 8 cm	OC.EEA.a02.C0102.L0011.0250.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; funzione: incassettature | chiusure canne. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1F.ED.04.00.01.00.0005._	Parete verticale in roccia ripulita e messa in sicurezza. Disgaggio manuale. Compreso asportazione di pietrame e materiale terroso instabile, smaltimento del materiale di risulta entro l'area di cantiere.	OC.ADB.c34.B0100.Mb000.0250.a	OPERA: Strato di muratura di roccia naturale generico; geometria/forma/aspetto: verticale. LAVORO: Disgaggio a mano. Incluso: asportazione di pietrame e materiale terroso instabile; smaltimento del materiale di risulta entro l'area di cantiere. SPECIFICHE TECNICHE: roccia ripulita e messa in sicurezza.
1C.12.180.0010.b	Sostegni per condotte in PVC, PE, PP, appese o sospese a parete, compresi collari di sostegno e zanche (per ogni attacco), in situazioni normali. Nei prezzi delle tubazioni in opera il costo dei sostegni è già compreso. Per tubazioni con diametro esterno (De):- De 50	OC.EEA.a02.I9715.R0000.0005.-	OPERA: Sostegno, appese/sospese a parete di metallo generico; impiego: condotte PVC/PE/PP diametro esterno 50 mm. LAVORO: Sostituzione. Incluso: costo dei sostegni. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.10.300.0050.a	Isolamento termico con sistema a cappotto realizzato con lastre di schiuma poliyso prodotte con gas senza CFC e HCFC, superfici rivestite con velo vetro saturato; resistenza alla compressione > kPa 150; resistenza a trazione perpendicolare alle facce > 80 kPa (TR80); reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13165, con marcatura CE; compreso il fissaggio delle lastre con malta monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali;fornitura e posa di rete in fibra di vetro resistente agli alcali idonea all'esecuzione di rasature armate dal peso di 155 g/m², assicurata alle lastre con rasatura a due mani di malta monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali; chiodatura con tasselli in propilene con chiodo/vite in acciaio zincato per il fissaggio meccanico; profili di partenza con gocciolatoio e profili di arrivo in alluminio; angolari in alluminio con rete premontata, pezzi speciali di finitura e completamento, e quant'altro occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte. Pannello e malta rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi	OC.EEA.a02.C1510.D0001.0000.-	OPERA: Sistema a cappotto, termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; geometria/forma: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: pareti con sistema a cappotto | zoccolature | ponti termici; spessore [mm] = 20 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,027 | resistenza a compressione [kPa] >= 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] >= 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 56 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg° K] = 1400 ÷ 1500. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio lastre con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC; peso rete in fibra sintetica di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; superficie di installazione ruvida per favorire l'adesione del collante.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.10.300.0050.b	Isolamento termico con sistema a cappotto realizzato con lastre di schiuma poliyso prodotte con gas senza CFC e HCFC, superfici rivestite con velo vetro saturato; resistenza alla compressione > kPa 150; resistenza a trazione perpendicolare alle facce > 80 kPa (TR80); reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13165, con marcatura CE; compreso il fissaggio delle lastre con malta monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali;fornitura e posa di rete in fibra di vetro resistente agli alcali idonea all'esecuzione di rasature armate dal peso di 155 g/m², assicurata alle lastre con rasatura a due mani di malta monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali; chiodatura con tasselli in propilene con chiodo/vite in acciaio zincato per il fissaggio meccanico; profili di partenza con gocciolatoio e profili di arrivo in alluminio; angolari in alluminio con rete premontata, pezzi speciali di finitura e completamento, e quant'altro occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte. Pannello e malta rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi	OC.EEA.a02.C1510.D0001.0005.-	OPERA: Sistema a cappotto, termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; geometria/forma: pannelli; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: pareti con sistema a cappotto | zoccolature | ponti termici; spessore [mm] = 30 | lunghezza [mm] = 1200 | larghezza [mm] = 600; conduttività termica [W/mK] = 0,027 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] >= 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] >= 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) [% in peso] < 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] < 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg° K] = 1400 ÷ 1500. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio lastre con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC; peso rete in fibra sintetica di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; superficie di installazione ruvida per favorire l'adesione del collante.
1U.05.010.0010	Cancellatura segnaletica orizzontale esistente mediante asportazione meccanica di qualsiasi tipo del segnale e trasporto dei rifiuti alle discariche autorizzate, esclusi oneri di smaltimento	OC.EEA.c04.D4202.Za000.0250.-	OPERA: Segnaletica, orizzontale di materiale generico; . LAVORO: Rimozione. Incluso: Trasporto rifiuti discariche autorizzate. Escluso: Oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: Asportazione meccanica di qualsiasi tipo.
1U.07.180.0050.c	Scaletta di risalita in acciaio inox AISI 304, completa di ancoraggi, per bordi vasca; in opera:- 4 gradini	OC.EEA.a02.I9760.Sb010.0010.-	OPERA: Scala vasche di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria/forma/aspetto: da 4 gradini; funzione: di risalita; impiego: bordi vasca piscine. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.06.100.0050.b	Muratura faccia a vista con mattoni pieni tipo "a mano" nei colori rosso, rosato, paglierino, bruno, finitura classica o rustica, legati con malta di cemento o bastarda. Compresi gli oneri per la formazione di spalle, voltini, lesene, piani di lavoro interni, stilatura dei giunti, pulizia finale del paramento.- con mattoni 25 x 5.5 x 5.5 cm (bastonetto), spessore 5.5 cm	OC.EEA.a02.C0102.L0011.3500.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi pieni di ceramica terracotta/laterizio; finitura: classica/rustica; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 5,5. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.06.180.0100.c	Muratura faccia vista in blocchi cavi di conglomerato cementizio, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, prodotti per vibrocompressione non idrorepellenti, aventi finitura liscia su entrambe le facce posti in opera con malta di classe adeguata. E' compresa la stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti, apposite zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, la malta di classe adeguata, i piani di lavoro interni; esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari:- spess. cm 15 - REI 90	OC.EEA.a02.C0102.J0005.0725.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 15; resistenza al fuoco [classe] = REI 90. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.06.200.0050.a	Muratura facciavista spessore cm. 12, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso, tipo BS/12 con la finitura esterna splittata su una sola faccia, resistenza al gelo a norma DIN-52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto e posti in opera con malta bastarda. E' compresa la stilatura a vista su uno o emtrambi i paramenti, apposite zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, la malta di classe adeguata, additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi, i piani di lavoro interni; esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari:- colore grigio	OC.EEA.a02.C0102.J0005.0510.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore grigio; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 12. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.06.200.0200.b	Muratura facciavista spessore cm. 20, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso idrorepellente, tipo B/20 con la finitura esterna liscia su entrambe le facce o lavorata su una sola faccia resistenza al gelo a norma DIN-52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto e posti in opera con malta bastarda. E' compresa la stilatura a vista su uno o emtrambi i paramenti, apposite zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, la malta di classe adeguata, additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi, i piani di lavoro interni; esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari:- superficie liscia - colori normali (base cemento grigio)	OC.EEA.a02.C0102.J0005.0700.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia | colore normale; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 20. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -
NC.10.300.0110	Nolo di attrezzatura per levigatura di pavimenti in legno, compreso il consumo di f.e.m. ed abrasivi, escluso operatore	RP.01.50.00.0020.a	Levigatrice/lucidatrice; impiego: parquet; incluso: abrasivi SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
1C.06.200.0350.a	Muratura facciavista spessore cm. 12+2, dimensioni nominali 40 x 20 cm, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso idrorepellente, tipo MM/14 con la finitura esterna splittata e fresata su una sola faccia, formando n. 8 quadrati dim. 10x10, tutti con finitura splittata, resistenza al gelo a norma DIN-52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto e posti in opera con malta bastarda. E' compresa la stilatura a vista su uno o emtrambi i paramenti, apposite zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, i pezzi speciali per spalle, voltini, la malta di classe adeguata, additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi, i piani di lavoro interni; esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari:- colore grigio	OC.EEA.a02.C0102.J0005.0520.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore grigio; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 12+2. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.06.250.0220.a	Muratura in blocchi semipieni di conglomerato cementizio ed argilla espansa, con finitura esterna facciavista su entrambe le facce, posti in opera con malta fluida/boiacca direttamente nell'incastro orizzontale del manufatto per un altezza massima di 2,70 m. Compresi: i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, apposite zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, la malta di classe adeguata, i piani di lavoro interni :- spessore 10 cm, classe di resistenza al fuoco REI 120	OC.EEA.a02.C0102.J0006.1775.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi semipieni di conglomerato cementizio di argilla espansa; spessore [cm] = 10; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi posti in opera direttamente nell'incastro orizzontale del manufatto per un altezza massima di 2,70 m.
1C.06.250.0220.b	Muratura in blocchi semipieni di conglomerato cementizio ed argilla espansa, con finitura esterna facciavista su entrambe le facce, posti in opera con malta fluida/boiacca direttamente nell'incastro orizzontale del manufatto per un altezza massima di 2,70 m. Compresi: i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, apposite zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, la malta di classe adeguata, i piani di lavoro interni :- spessore 12 cm, classe di resistenza al fuoco REI 180	OC.EEA.a02.C0102.J0006.1780.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi semipieni di conglomerato cementizio di argilla espansa; spessore [cm] = 12; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi posti in opera direttamente nell'incastro orizzontale del manufatto per un altezza massima di 2,70 m.
1C.06.400.0010.d	Muratura autoportante per tamponature esterne con blocchi compressi e vibrati realizzati con legno di canapa e calce idraulica NHL 5 con l'aggiunta di additivi 100% naturali, conducibilità termica λ = 0,0788 W/mK, resistenza a compressione 0,56 N/mm², densità 424 Kg/m³, resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ)≤ 15, resistente al fuoco, al gelo, ad insetti e roditori, assenza di fumi tossici in caso di incendio, riciclabile biodegradabile a fine del ciclo di vita, confort termico, acustico ed igrometrico. Compreso: malta termica premiscelata a base calce idraulica naturale NHL 5 (UNI EN 459) e legno di canapa esente da cementi e derivati petrolchimici, l'onere per la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, i piani di lavoro interni. Materiali rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica:- spessore 32 cm	OC.EEA.a02.C0102.I0004.0030.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi pieni di calce canapa; geometria/forma/aspetto: esterno; funzione: tamponamento; spessore [cm] = 32. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: muratura autoportante.
1C.09.040.0030.c	Setto tagliafuoco a parete o a soffitto (REI 120 - 180) realizzato con sacchetti termoespandenti, a chiusura vani passaggio cavi elettrici e tubi. Compresi i sacchetti a base di miscela intumescente, granulato di grafite ed additivi inerti con involucro interno in polietilene ed esterno in tessuto di vetro incombustibile; la loro posa a giunti sfalsati e con sovrapposizione di 2-3 cm. Misurazione: al netto delle superfici di tubi e cavi. Per i seguenti spessori di setto:- 20 cm, con elementi da 170x200x35	OC.EEA.a02.C0102.D0006.2760.-	OPERA: Strato di muratura, sacchetti di plastica polietilene (PE); funzione: setto tagliafuoco; impiego: parete-soffitto; spessore [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 120/180. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: a chiusura vani passaggio cavi elettrici e tubi, posa a giunti sfalsati con sovrapposizione di 2-3 cm.
1C.09.040.0030.d	Setto tagliafuoco a parete o a soffitto (REI 120 - 180) realizzato con sacchetti termoespandenti, a chiusura vani passaggio cavi elettrici e tubi. Compresi i sacchetti a base di miscela intumescente, granulato di grafite ed additivi inerti con involucro interno in polietilene ed esterno in tessuto di vetro incombustibile; la loro posa a giunti sfalsati e con sovrapposizione di 2-3 cm. Misurazione: al netto delle superfici di tubi e cavi. Per i seguenti spessori di setto:- 20 cm, con elementi da 340x200x35	OC.EEA.a02.C0102.D0006.2765.-	OPERA: Strato di muratura, sacchetti di plastica polietilene (PE); funzione: setto tagliafuoco; impiego: parete-soffitto; spessore [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 120/180. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: a chiusura vani passaggio cavi elettrici e tubi, posa a giunti sfalsati con sovrapposizione di 2-3 cm.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.06.350.0100.a	Tavolati in blocchi di calcestruzzo cellulare, dimensioni 60 x 25 cm, posati con malta adesiva di classe adeguata. E' compreso l'onere per la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, ancoraggi metallici per collegamenti, piani di lavoro interni:- spessore 5 cm	OC.EEA.a02.C0102.J0007.0000.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi di conglomerato cementizio aerato autoclavato. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene; ancoraggi metallici per collegamenti. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.06.350.0100.b	Tavolati in blocchi di calcestruzzo cellulare, dimensioni 60 x 25 cm, posati con malta adesiva di classe adeguata. E' compreso l'onere per la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, ancoraggi metallici per collegamenti, piani di lavoro interni:- spessore 7,5 cm; REI 120'	OC.EEA.a02.C0102.J0007.0005.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi di conglomerato cementizio aerato autoclavato. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene; ancoraggi metallici per collegamenti. SPECIFICHE TECNICHE: -
1F.ED.04.00.01.00.0010._	Parete verticale in roccia ripulita e messa in sicurezza. Disgaggio manuale. Compreso asportazione di pietrame e materiale terroso instabile, ponteggi con altezza fino a 3 m, smaltimento del materiale di risulta entro l'area di cantiere o immediate vicinanze	OC.ADB.c34.B0100.Mb000.0255.-	OPERA: Strato di muratura di roccia naturale generico; geometria/forma/aspetto: verticale. LAVORO: Disgaggio a mano. Incluso: asportazione di pietrame e materiale terroso instabile; smaltimento del materiale di risulta entro l'area di cantiere o immediate vicinanze. SPECIFICHE TECNICHE: roccia ripulita e messa in sicurezza.
1F.ED.04.00.01.00.0015._	Parete verticale in roccia ripulita e messa in sicurezza. Disgaggio con mezzo meccanico (escavatore). Compreso asportazione di pietrame e materiale terroso instabile fino ad un altezza pari all'operatività del braccio meccanico, smaltimento del materiale di risulta entro l'area di cantiere	OC.ADB.c34.B0100.Mb000.0255.b	OPERA: Strato di muratura di roccia naturale generico; geometria/forma/aspetto: verticale. LAVORO: Disgaggio con mezzo meccanico. Incluso: asportazione di pietrame e materiale terroso instabile fino ad un altezza pari all'operatività del braccio meccanico; smaltimento del materiale di risulta entro l'area di cantiere. SPECIFICHE TECNICHE: roccia ripulita e messa in sicurezza.
1C.12.180.0010.c	Sostegni per condotte in PVC, PE, PP, appese o sospese a parete, compresi collari di sostegno e zanche (per ogni attacco), in situazioni normali. Nei prezzi delle tubazioni in opera il costo dei sostegni è già compreso. Per tubazioni con diametro esterno (De):- De 56	OC.EEA.a02.I9715.R0000.0010.-	OPERA: Sostegno, appese/sospese a parete di metallo generico; impiego: condotte PVC/PE/PP diametro esterno 56 mm. LAVORO: Sostituzione. Incluso: costo dei sostegni. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.04.200.0005.a	Fornitura e posa in opera di sigilli quadrati in ghisa lamellare perlitica da riempire con pavimenti, come da indicazioni della direzione lavori, classe C250, certificati a norma UNI EN 124 e di fabbricazione CEE, altezza 115 mm. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:- luce 395 x 395 mm, peso 58 kg	OC.ITA.a02.D9760.Sb033.0000.-	OPERA: Sigillo di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrati; luce sigillo (x) [mm] = 395 | luce sigillo (y) [mm] = 395; peso sigillo [kg] = 58. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti.
1U.04.200.0005.b	Fornitura e posa in opera di sigilli quadrati in ghisa lamellare perlitica da riempire con pavimenti, come da indicazioni della direzione lavori, classe C250, certificati a norma UNI EN 124 e di fabbricazione CEE, altezza 115 mm. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:- luce 495 x 495 mm, peso 79 kg	OC.ITA.a02.D9760.Sb033.0005.-	OPERA: Sigillo di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrati; luce sigillo (x) [mm] = 495 | luce sigillo (y) [mm] = 495; peso sigillo [kg] = 79. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti.
1U.05.150.0010.a	Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno:- in pellicola di classe 1	OC.EEA.a02.D4202.Za000.0500.-	OPERA: Segnaletica, verticale di materiale generico; finitura: pellicola in classe 1. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Segnaletica di qualsiasi forma.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.07.180.0050.d	Scaletta di risalita in acciaio inox AISI 304, completa di ancoraggi, per bordi vasca; in opera:- 5 gradini	OC.EEA.a02.I9760.Sb010.0015.-	OPERA: Scala vasche di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria/forma/aspetto: da 5 gradini; funzione: di risalita; impiego: bordi vasca piscine. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.06.100.0050.a	Muratura faccia a vista con mattoni pieni tipo "a mano" nei colori rosso, rosato, paglierino, bruno, finitura classica o rustica, legati con malta di cemento o bastarda. Compresi gli oneri per la formazione di spalle, voltini, lesene, piani di lavoro interni, stilatura dei giunti, pulizia finale del paramento.- con mattoni 25 x 12 x 5.5 cm, spessore 12 cm	OC.EEA.a02.C0102.L0011.3505.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi pieni di ceramica terracotta/laterizio; finitura: classica/rustica; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 12. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
NC.30.050.0020.a	Nolo di moto livellatrice (graeder) funzionante, con personale di manovra:- fino a 70 HP	RP.00.10.05.0020.a	Motolivellatrice (grader); potenza [kW] ≤ 50 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
1C.06.200.0050.b	Muratura facciavista spessore cm. 12, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso, tipo BS/12 con la finitura esterna splittata su una sola faccia, resistenza al gelo a norma DIN-52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto e posti in opera con malta bastarda. E' compresa la stilatura a vista su uno o emtrambi i paramenti, apposite zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, la malta di classe adeguata, additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi, i piani di lavoro interni; esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari:- colori normali (base cemento grigio)	OC.EEA.a02.C0102.J0005.0585.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore normale (base cemento grigio); geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 12. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.06.200.0050.c	Muratura facciavista spessore cm. 12, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso, tipo BS/12 con la finitura esterna splittata su una sola faccia, resistenza al gelo a norma DIN-52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto e posti in opera con malta bastarda. E' compresa la stilatura a vista su uno o emtrambi i paramenti, apposite zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, la malta di classe adeguata, additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi, i piani di lavoro interni; esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari:- colori pastello (base cemento bianco)	OC.EEA.a02.C0102.J0005.0620.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore pastello (base cemento bianco); geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 12. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -
NC.10.200.0040.a	Nolo autogrù telescopica, compreso l'addetto alla manovra, carburante e lubrificante (durata minima del nolo 4 ore):- portata 15 t, braccio telescopico 16 m	RP.00.40.15.0010.a	Autogrù; sbraccio [m] ≤ 16,0; portata [t] ≤ 15,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.06.200.0200.c	Muratura facciavista spessore cm. 20, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso idrorepellente, tipo B/20 con la finitura esterna liscia su entrambe le facce o lavorata su una sola faccia resistenza al gelo a norma DIN-52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto e posti in opera con malta bastarda. E' compresa la stilatura a vista su uno o emtrambi i paramenti, apposite zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, la malta di classe adeguata, additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi, i piani di lavoro interni; esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari:- superficie liscia - colori pastello (base cemento bianco)	OC.EEA.a02.C0102.J0005.0710.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia | colore pastello; geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 20. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -
NC.40.040.0010.b	Nolo di motosega con operatore della potenza di:- oltre 8 hp (lama 65÷80 cm)	RP.01.60.00.0010.b	Motosega portatile; lunghezza lama [m] =0,65 ÷ 0,80; potenza [kW] > 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
1C.06.200.0350.b	Muratura facciavista spessore cm. 12+2, dimensioni nominali 40 x 20 cm, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso idrorepellente, tipo MM/14 con la finitura esterna splittata e fresata su una sola faccia, formando n. 8 quadrati dim. 10x10, tutti con finitura splittata, resistenza al gelo a norma DIN-52252. I manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per garantire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto e posti in opera con malta bastarda. E' compresa la stilatura a vista su uno o emtrambi i paramenti, apposite zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, i pezzi speciali per spalle, voltini, la malta di classe adeguata, additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi, i piani di lavoro interni; esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari:- colori normali (base cemento grigio)	OC.EEA.a02.C0102.J0005.0595.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore normale (base cemento grigio); geometria/forma/aspetto: faccia a vista; spessore [cm] = 12+2. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.06.250.0300.a	Muratura di tamponamento in blocchi multistrato di conglomerato cementizio vibrocompresso e granulato di argilla espansa, dimensioni nominali 25 x 20 cm, con finitura da intonaco, a 4/5 camere, resistenza al fuoco REI 180. Il blocco multistrato è costituito da un elemento semipieno in calcestruzzo ed argilla di spessore 11,20 ÷ 17,30 cm, da un pannello in polistirene con grafite di spessore 7,5 ÷ 13,50 cm e da un elemento esterno semipieno in calcestruzzo ed argilla di spessore 11,20 cm; i tre componenti sono preassemblati al fine di consentire una posa unica. Compresi: i pezzi speciali per spalle e voltini, fissaggi, l'inserimento in tutti i giunti orizzontali sopra il pannello in poliestere di una striscia adesiva isolante spessore 15 mm, l'inserimento di traliccio in acciaio zincato a caldo ogni 3 corsi, la malta di classe adeguata, la rasatura dei giunti su entrambi i paramenti, i piani di lavoro interni:- spessore 30 cm (11,20+7,50+11,20)	OC.EEA.a02.C0102.J0006.1255.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi multiforo di conglomerato cementizio di argilla espansa; funzione: tamponamento; spessore [cm] = 30. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.06.300.0050.a	Muratura portante per esterni ed interni in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso e granulato di argilla espansa, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, da intonacare. Compresi: i pezzi speciali per spalle, voltini, irrigidimenti, fissaggi; la malta di classe adeguata, additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi, i piani di lavoro interni. Sono esclusi i ponteggi esterni:- spess. cm 19,5-20 - REI 180	OC.EEA.a02.C0102.J0006.0755.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; geometria/forma/aspetto: interni-esterni; funzione: portante; spessore [cm] = 19,5 ÷ 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: da intonacare.
1C.06.400.0010.e	Muratura autoportante per tamponature esterne con blocchi compressi e vibrati realizzati con legno di canapa e calce idraulica NHL 5 con l'aggiunta di additivi 100% naturali, conducibilità termica λ = 0,0788 W/mK, resistenza a compressione 0,56 N/mm², densità 424 Kg/m³, resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ)≤ 15, resistente al fuoco, al gelo, ad insetti e roditori, assenza di fumi tossici in caso di incendio, riciclabile biodegradabile a fine del ciclo di vita, confort termico, acustico ed igrometrico. Compreso: malta termica premiscelata a base calce idraulica naturale NHL 5 (UNI EN 459) e legno di canapa esente da cementi e derivati petrolchimici, l'onere per la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, i piani di lavoro interni. Materiali rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica:- spessore 40 cm	OC.EEA.a02.C0102.I0004.0035.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi pieni di calce canapa; geometria/forma/aspetto: esterno; funzione: tamponamento; spessore [cm] = 40. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: muratura autoportante.
1G.NP.04.01.03.00.0025.b	Sesto d'impianto indicativo, 3,5 x 3,5 m, con 800 speci arboree/arbustive di latifoglie: essenze generiche (intervallo 751-850 piante/ha). Densità stimata ad ettaro - n. 95 piante principali/ha (intervallo 83-107/ha), protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter, cannucce in bambù; - n. 385 piante accompagnatrici/ha, protezioni individuali a rete in materiale plastico, cannucce in bambù; - n. 320 arbusti/ha, cannucce in bambù Realizzazione tramite messa a dimora manuale. Compreso protezione e sostegno di piante. Escluso pacciamatura e operazioni	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0075.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 3,5 | lato y [m] = 3,5; densità [piante/ha] = 800. Escluso: pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: 95 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha); 385 piante accompagnatrici/ha; 320 arbusti/ha.
1G.NP.04.01.03.00.0060.a	Sesto di impianto sulla fila 1,2 m, con 761-850 speci arboree/arbustive di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata a km - in contenitore multiforo con volume zolla compreso tra 0,26 e 0,40 l e altezza inferiore a 1 m, con protezione individuale in tubolari in PVC Realizzazione tramite messa a dimora manuale	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0410.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 1,2 | densità [piante/km] = 761 ÷ 850. LAVORO: Messa a dimora manuale. SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.NP.04.01.03.00.0060.b	Sesto di impianto sulla fila 1,2 m, con 761-850 speci arboree/arbustive di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata a km - in vaso di diametro 10-12 cm e di età minima S1/T1, con protezione individuale in tubolari in PVC Realizzazione tramite messa a dimora manuale	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0415.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 1,2 | densità [piante/km] = 761 ÷ 850. LAVORO: Messa a dimora manuale. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1G.NP.04.01.03.00.0100.b	Sesto d'impianto indicativo, 8,0 x 8,0 m, con 147-165 speci arboree/arbustive di latifoglie: pioppo. Densità stimata ad ettaro - astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm, nessuna protezione al rimboschimento. Realizzazione tramite messa a dimora manuale. Escluso pacciamatura e operazioni preparatorie di terreno.	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0375.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 8 | lato y [m] = 8; densità [piante/ha] = 147 ÷ 165. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.150.0060.a	Riparazione di pavimentazione in piastrelle di gomma antitrauma.- da 0,00 a 1,00 m	OC.EEA.a03.C1206.E0004.0120.-	OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; funzione: antitrauma. LAVORO: Riparazione. Incluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sostituzione di pavimentazione elastica anticaduta; rimozione delle piastrelle danneggiate e/o usurate, pulizia del piano di posa, ripristino del sottofondo ove necessario; fornitura dei pannelli realizzati in granulati di gomma riciclata, miscelati con legante poliuretanico; posa mediante incollaggio con idoneo materiale su fondo esistente.
1U.06.150.0060.b	Riparazione di pavimentazione in piastrelle di gomma antitrauma.- da 0,00 a 1,50 m	OC.EEA.a03.C1206.E0004.0125.-	OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; funzione: antitrauma. LAVORO: Riparazione. Incluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sostituzione di pavimentazione elastica anticaduta; rimozione delle piastrelle danneggiate e/o usurate, pulizia del piano di posa, ripristino del sottofondo ove necessario; fornitura dei pannelli realizzati in granulati di gomma riciclata, miscelati con legante poliuretanico; posa mediante incollaggio con idoneo materiale su fondo esistente.
1U.04.150.0150.b	Pavimento in masselli in quarzo-cemento, antisdrucciolevoli e antigelivi, per percorso tattilo-plantare con rilievi aventi un altezza non inferiore a 3 mm, strato a vista composto da scaglie di pietre naturali e cemento Portland 42,5, la parte inferiore composta da sabbie basaltiche, sabbie calcaree e cemento Portland 42,5. Le lastre di spessore medio non inferiore a 55 mm, avranno una colorazione superficiale a scelta della Committente ed atta ad ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209, posate su letto di malta di cemento:- indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile larghezza cm. 40	OC.ITA.a04.D1200.Zb000.0255.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli di materia mix generico; geometria/forma/aspetto: indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile; impiego: percorso tattilo-plantare; larghezza massello [cm] = 40. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: masselli in quarzo-cemento, masselli posati su letto di malta di cemento.
1U.04.430.0120.b	Ripristino in zona periferica di pavimenti in ciotoli di fiume sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia e cemento, comprendente la rimozione dei ciotoli, la rettifica del piano di posa con fornitura di sabbia e cemento, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica;- in sede tram	OC.ITA.a09.D1200.Mb000.0285.-	OPERA: Strato di pavimentazione, ciottoli di fiume di roccia naturale generico; funzione: rettifica piani; impiego: zona periferica | sede tram. LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione ciottoli; rettifica piano di posa con fornitura di sabbia e cemento; ricollocazione in opera; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: ciottoli sconnessi di dimensione generica, posati su sabbia e cemento.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1G.NP.04.01.03.00.0110.d	Sesto d'impianto indicativo, 7,0 x 7,0 m, con 191-217 speci arboree/arbustive di latifoglie: pioppo. Densità stimata ad ettaro - astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm, nessuna protezione al rimboschimento. Realizzazione tramite messa a dimora manuale. Escluso pacciamatura e operazioni preparatorie di terreno.	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0305.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 7 | lato y [m] = 7; densità [piante/ha] = 191 ÷ 217. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.NP.04.01.03.00.0125.b	Sesto d'impianto indicativo, 5,5 x 5,5 m, con 302-358 speci arboree/arbustive di latifoglie: pioppo. Densità stimata ad ettaro - astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm, nessuna protezione al rimboschimento. Realizzazione tramite messa a dimora manuale. Escluso pacciamatura e operazioni preparatorie di terreno.	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0175.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5,5 | lato y [m] = 5,5; densità [piante/ha] = 302 ÷ 358. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.EM.04.01.00.00.0015.c	Sesto di impianto indicativo, 2,5 x 2,5 m, con 1600 speci arboree di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata ad ettaro - in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1, nessuna protezione al rimboschimento. Rimboschimento con mezzo meccanico (trattore) e manuale tramite messa a dimora. Compreso rincalzamento. Escluso preparazione preventiva di terreno, operazione di tracciamento e protezioni	OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0895.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 | lato y [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 1600. Escluso: protezione al rimboschimento. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.
1G.EM.04.01.00.00.0015.d	Sesto di impianto indicativo, 2,5 x 2,5 m, con 1600 speci arboree di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata ad ettaro - in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2, nessuna protezione al rimboschimento. Rimboschimento con mezzo meccanico (trattore) e manuale tramite messa a dimora. Compreso rincalzamento. Escluso preparazione preventiva di terreno, operazione di tracciamento e protezioni	OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0900.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 | lato y [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 1600. Escluso: protezione al rimboschimento. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.
1G.EM.04.01.00.00.0055.c	Sesto di impianto 2,5 x 2,5 mt, con minimo-massimo 1451-1750 speci arboree di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata ad ettaro - in vaso di diametro 18-20 cm e di età minima S1/T2. Compresa pacciamatura in bio-dischi e rotezione individuale Rimboschimento con mezzo meccanico (trattore) e manuale di fasce tamponate boscate tramite messa a dimora. Escluso preparazione preventiva di terreno, operazione di tracciamento	OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0885.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 | lato y [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 1451 ÷ 1750. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: messa a dimora di fasce tamponate boscate. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.
1G.EM.04.01.00.00.0060.a	Sesto di impianto 2,5 x 3,0 mt, con minimo-massimo 1251-1450 speci arboree di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata ad ettaro - in contenitore multiforo fino a 100 cm di altezza. Compresa pacciamatura in bio-dischi e rotezione individuale Rimboschimento con mezzo meccanico (trattore) e manuale di fasce tamponate boscate tramite messa a dimora. Escluso preparazione preventiva di terreno, operazione di tracciamento	OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0925.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 1251 ÷ 1450. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: messa a dimora di fasce tamponate boscate. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.
1U.06.600.0030.f	Sostituzione di doghe per panchine in legno tipo Milano, inclusa la rimozione, trasporto alle discariche del materiale di risulta e fornitura nuova doga:- listoni da 14,5/15 x 4,5 cm in rovere trattato con fondo trasparente per esterni	OC.EEA.a02.B7020.Qa005.0255.-	OPERA: Seduta di legno naturale rovere; finitura: trattamento con fondo trasparente; geometria/forma/aspetto: listelli; Listelli lato (x) [cm] = 14,5 ÷ 15 | Listelli lato (y) [cm] = 4,5. LAVORO: Sostituzione. Incluso: rimozione doga; trasporto alle discariche del materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1G.NP.04.01.03.00.0025.c	Sesto d'impianto indicativo, 3,5 x 3,5 m, con 800 speci arboree/arbustive di latifoglie: essenze generiche (intervallo 751-850 piante/ha). Densità stimata ad ettaro - n. 120 piante principali/ha (intervallo 108-120/ha), protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter, cannucce in bambù; - n. 360 piante accompagnatrici/ha, protezioni individuali a rete in materiale plastico, cannucce in bambù; - n. 320 arbusti/ha, cannucce in bambù Realizzazione tramite messa a dimora manuale. Compreso protezione e sostegno di piante. Escluso pacciamatura e operazioni	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0080.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 3,5 | lato y [m] = 3,5; densità [piante/ha] = 800. Escluso: pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: 120 piante principali/ha (intervallo 108-120/ha); 360 piante accompagnatrici/ha; 320 arbusti/ha.
1G.NP.04.01.03.00.0060.c	Sesto di impianto sulla fila 1,2 m, con 761-850 speci arboree/arbustive di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata a km - in vaso di diametro 14-16 cm e di età minima S1/T1, con protezione individuale in tubolari in PVC Realizzazione tramite messa a dimora manuale	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0420.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 1,2 | densità [piante/km] = 761 ÷ 850. LAVORO: Messa a dimora manuale. SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.NP.04.01.03.00.0060.d	Sesto di impianto sulla fila 1,2 m, con 761-850 speci arboree/arbustive di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata a km - in vaso di diametro 18-20 cm e di età minima S1/T1, con protezione individuale in tubolari in PVC Realizzazione tramite messa a dimora manuale	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0425.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 1,2 | densità [piante/km] = 761 ÷ 850. LAVORO: Messa a dimora manuale. SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.NP.04.01.03.00.0100.c	Sesto d'impianto indicativo, 8,0 x 8,0 m, con 147-165 speci arboree/arbustive di latifoglie: pioppo. Densità stimata ad ettaro - astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm, nessuna protezione al rimboschimento. Realizzazione tramite messa a dimora manuale. Escluso pacciamatura e operazioni preparatorie di terreno.	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0380.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 8 | lato y [m] = 8; densità [piante/ha] = 147 ÷ 165. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.150.0060.c	Riparazione di pavimentazione in piastrelle di gomma antitrauma.- da 0,00 a 2,00 m	OC.EEA.a03.C1206.E0004.0130.-	OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; funzione: antitrauma. LAVORO: Riparazione. Incluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sostituzione di pavimentazione elastica anticaduta; rimozione delle piastrelle danneggiate e/o usurate, pulizia del piano di posa, ripristino del sottofondo ove necessario; fornitura dei pannelli realizzati in granulati di gomma riciclata, miscelati con legante poliuretanico; posa mediante incollaggio con idoneo materiale su fondo esistente.
1U.06.150.0060.d	Riparazione di pavimentazione in piastrelle di gomma antitrauma.- da 0,00 a 3,00 m	OC.EEA.a03.C1206.E0004.0135.-	OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; funzione: antitrauma. LAVORO: Riparazione. Incluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sostituzione di pavimentazione elastica anticaduta; rimozione delle piastrelle danneggiate e/o usurate, pulizia del piano di posa, ripristino del sottofondo ove necessario; fornitura dei pannelli realizzati in granulati di gomma riciclata, miscelati con legante poliuretanico; posa mediante incollaggio con idoneo materiale su fondo esistente.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.150.0150.c	Pavimento in masselli in quarzo-cemento, antisdrucciolevoli e antigelivi, per percorso tattilo-plantare con rilievi aventi un altezza non inferiore a 3 mm, strato a vista composto da scaglie di pietre naturali e cemento Portland 42,5, la parte inferiore composta da sabbie basaltiche, sabbie calcaree e cemento Portland 42,5. Le lastre di spessore medio non inferiore a 55 mm, avranno una colorazione superficiale a scelta della Committente ed atta ad ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209, posate su letto di malta di cemento:- indicazione di arresto pericolo larghezza cm. 40	OC.ITA.a04.D1200.Zb000.0250.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli di materia mix generico; geometria/forma/aspetto: indicazione di arresto pericolo; impiego: percorso tattilo-plantare; larghezza massello [cm] = 40. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: masselli in quarzo-cemento, masselli posati su letto di malta di cemento.
1U.04.430.0130.a	Ripristino in zona centrale di pavimenti in ciotoli di fiume sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia e cemento, comprendente la rimozione dei ciotoli, la rettifica del piano di posa con fornitura di sabbia e cemento, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica;- in sede stradale	OC.ITA.a09.D1200.Mb000.0270.-	OPERA: Strato di pavimentazione, ciottoli di fiume di roccia naturale generico; funzione: rettifica piani; impiego: zona centrale | sede stradale. LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione ciottoli; rettifica piano di posa con fornitura di sabbia e cemento; ricollocazione in opera; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: ciottoli sconnessi di dimensione generica, posati su sabbia e cemento.
1G.NP.04.01.03.00.0110.e	Sesto d'impianto indicativo, 7,0 x 7,0 m, con 191-217 speci arboree/arbustive di latifoglie: pioppo. Densità stimata ad ettaro - astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza, protezione individuale al rimboschimento. Realizzazione tramite messa a dimora manuale. Escluso pacciamatura e operazioni preparatorie di terreno.	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0310.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 7 | lato y [m] = 7; densità [piante/ha] = 191 ÷ 217. Escluso: pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.NP.04.01.03.00.0125.c	Sesto d'impianto indicativo, 5,5 x 5,5 m, con 302-358 speci arboree/arbustive di latifoglie: pioppo. Densità stimata ad ettaro - astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm, nessuna protezione al rimboschimento. Realizzazione tramite messa a dimora manuale. Escluso pacciamatura e operazioni preparatorie di terreno.	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0180.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5,5 | lato y [m] = 5,5; densità [piante/ha] = 302 ÷ 358. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.EM.04.01.00.00.0020.a	Sesto di impianto indicativo, 2,5 x 2,5 m, con 1600 speci arboree di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata ad ettaro - a radice nuda fino a 100 cm di altezza, protezione individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Rimboschimento con mezzo meccanico (trattore) e manuale tramite messa a dimora. Compreso rincalzamento. Escluso preparazione preventiva di terreno, operazione di tracciamento	OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0905.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 | lato y [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 1600. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1G.EM.04.01.00.00.0020.b	Sesto di impianto indicativo, 2,5 x 2,5 m, con 1600 speci arboree di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata ad ettaro - in contenitore multiforo con volume zolla compreso tra 0,26 e 0,40 lt e altezza fino a 100 cm di altezza, protezione individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Rimboschimento con mezzo meccanico (trattore) e manuale tramite messa a dimora. Compreso rincalzamento. Escluso preparazione preventiva di terreno, operazione di tracciamento	OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0910.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 | lato y [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 1600. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.
1G.EM.04.01.00.00.0060.b	Sesto di impianto 2,5 x 3,0 mt, con minimo-massimo 1251-1450 speci arboree di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata ad ettaro - in vaso di diametro 14-16 cm e di età minima S1/T1. Compresa pacciamatura in bio-dischi e rotezione individuale Rimboschimento con mezzo meccanico (trattore) e manuale di fasce tamponate boscate tramite messa a dimora. Escluso preparazione preventiva di terreno, operazione di tracciamento	OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0930.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 1251 ÷ 1450. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: messa a dimora di fasce tamponate boscate. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.
1G.EM.04.01.00.00.0060.c	Sesto di impianto 2,5 x 3,0 mt, con minimo-massimo 1251-1450 speci arboree di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata ad ettaro - in vaso di diametro 18-20 cm e di età minima S1/T2. Compresa pacciamatura in bio-dischi e rotezione individuale Rimboschimento con mezzo meccanico (trattore) e manuale di fasce tamponate boscate tramite messa a dimora. Escluso preparazione preventiva di terreno, operazione di tracciamento	OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0935.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 1251 ÷ 1450. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: messa a dimora di fasce tamponate boscate. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.
1F.EM.01.01.00.00.0005._	Sponde e scarpate di alveo Risagomatura e consolidamento con mezzo meccanico (escavatore) per prevenzione di movimenti franosi	OC.ADA.a05.B0010.Za000.0000.-	OPERA: Scarpata, di alveo di materiale generico. LAVORO: Consolidamento con mezzo meccanico; funzione: per prevenzione di movimenti franosi. SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.NP.04.01.03.00.0030.a	Sesto d'impianto indicativo, 3,5 x 3,0 m, con 900 speci arboree/arbustive di latifoglie: essenze generiche (intervallo 851-950 piante/ha). Densità stimata ad ettaro - n. 70 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha), protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter, cannucce in bambù; - n. 380 piante accompagnatrici/ha, protezioni individuali a rete in materiale plastico, cannucce in bambù; - n. 450 arbusti/ha, cannucce in bambù Realizzazione tramite messa a dimora manuale. Compreso protezione e sostegno di piante. Escluso pacciamatura e operazioni	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0055.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 3,5 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 900. Escluso: pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: 70 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha); 380 piante accompagnatrici/ha; 450 arbusti/ha.
1G.NP.04.01.03.00.0065.a	Sesto di impianto sulla fila 1,4 m, con 681-760 speci arboree/arbustive di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata a km - in contenitore multiforo con volume zolla compreso tra 0,26 e 0,40 l e altezza inferiore a 1 m, con protezione individuale in tubolari in PVC Realizzazione tramite messa a dimora manuale	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0430.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 1,4 | densità [piante/km] = 681 ÷ 760. LAVORO: Messa a dimora manuale. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1G.NP.04.01.03.00.0065.b	Sesto di impianto sulla fila 1,4 m, con 681-760 speci arboree/arbustive di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata a km - in vaso di diametro 10-12 cm e di età minima S1/T1, con protezione individuale in tubolari in PVC Realizzazione tramite messa a dimora manuale	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0435.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 1,4 | densità [piante/km] = 681 ÷ 760. LAVORO: Messa a dimora manuale. SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.NP.04.01.03.00.0100.d	Sesto d'impianto indicativo, 8,0 x 8,0 m, con 147-165 speci arboree/arbustive di latifoglie: pioppo. Densità stimata ad ettaro - astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm, nessuna protezione al rimboschimento. Realizzazione tramite messa a dimora manuale. Escluso pacciamatura e operazioni preparatorie di terreno.	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0385.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 8 | lato y [m] = 8; densità [piante/ha] = 147 ÷ 165. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.150.0070	Demolizione di pavimentazione antitrauma in granuli di gomma riciclata o di pavimentazione in piastrelle di gomma, di qualsiasi spessore, con mezzo meccanico e finiture manuali.	OC.EEA.c01.C1206.E0004.0250.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di gomma EPDM; funzione: antitrauma. LAVORO: Demolizione. Incluso: carico, trasporto a discarica autoizzata o impianto di riciclaggi, pulizia dell'area. Escluso: rimozioni dei cordoli di qualsiasi materiale e del sottofondo, oneri di discarica. SPECIFICHE TECNICHE: pavimentazione in granuli di gomma riciclata, di qualsiasi spessore, con mezzo meccanico e finiture manuali.
1U.04.150.0150.d	Pavimento in masselli in quarzo-cemento, antisdrucciolevoli e antigelivi, per percorso tattilo-plantare con rilievi aventi un altezza non inferiore a 3 mm, strato a vista composto da scaglie di pietre naturali e cemento Portland 42,5, la parte inferiore composta da sabbie basaltiche, sabbie calcaree e cemento Portland 42,5. Le lastre di spessore medio non inferiore a 55 mm, avranno una colorazione superficiale a scelta della Committente ed atta ad ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209, posate su letto di malta di cemento:- indicazione di incrocio/ svolta ad angolo in masselli dimensioni cm. 60x80	OC.ITA.a04.D1200.Zb000.0260.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli di materia mix generico; geometria/forma/aspetto: indicazione di incrocio/svolta ad angolo; impiego: percorso tattilo-plantare; larghezza massello [cm] = 60 ÷ 80. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: masselli in quarzo-cemento, masselli posati su letto di malta di cemento.
1U.04.430.0130.b	Ripristino in zona centrale di pavimenti in ciotoli di fiume sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia e cemento, comprendente la rimozione dei ciotoli, la rettifica del piano di posa con fornitura di sabbia e cemento, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica;- in sede tram	OC.ITA.a09.D1200.Mb000.0275.-	OPERA: Strato di pavimentazione, ciottoli di fiume di roccia naturale generico; funzione: rettifica piani; impiego: zona centrale | sede tram. LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione ciottoli; rettifica piano di posa con fornitura di sabbia e cemento; ricollocazione in opera; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: ciottoli sconnessi di dimensione generica, posati su sabbia e cemento.
1G.NP.04.01.03.00.0110.g	Sesto d'impianto indicativo, 7,0 x 7,0 m, con 191-217 speci arboree/arbustive di latifoglie: pioppo. Densità stimata ad ettaro - astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm, protezione individuale al rimboschimento. Realizzazione tramite messa a dimora manuale. Escluso pacciamatura e operazioni preparatorie di terreno.	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0320.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 7 | lato y [m] = 7; densità [piante/ha] = 191 ÷ 217. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1G.NP.04.01.03.00.0110.h	Sesto d'impianto indicativo, 7,0 x 7,0 m, con 191-217 speci arboree/arbustive di latifoglie: pioppo. Densità stimata ad ettaro - astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm, protezione individuale al rimboschimento. Realizzazione tramite messa a dimora manuale. Escluso pacciamatura e operazioni preparatorie di terreno.	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0325.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 7 | lato y [m] = 7; densità [piante/ha] = 191 ÷ 217. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.NP.04.01.03.00.0115.f	Sesto d'impianto indicativo, 6,5 x 6,5 m, con 218-254 speci arboree/arbustive di latifoglie: pioppo. Densità stimata ad ettaro - astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm, protezione individuale al rimboschimento. Realizzazione tramite messa a dimora manuale. Escluso pacciamatura e operazioni preparatorie di terreno.	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0275.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 6,5 | lato y [m] = 6,5; densità [piante/ha] = 218 ÷ 254. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.NP.04.01.03.00.0125.d	Sesto d'impianto indicativo, 5,5 x 5,5 m, con 302-358 speci arboree/arbustive di latifoglie: pioppo. Densità stimata ad ettaro - astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm, nessuna protezione al rimboschimento. Realizzazione tramite messa a dimora manuale. Escluso pacciamatura e operazioni preparatorie di terreno.	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0185.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5,5 | lato y [m] = 5,5; densità [piante/ha] = 302 ÷ 358. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.EM.04.01.00.00.0020.c	Sesto di impianto indicativo, 2,5 x 2,5 m, con 1600 speci arboree di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata ad ettaro - in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1, protezione individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Rimboschimento con mezzo meccanico (trattore) e manuale tramite messa a dimora. Compreso rincalzamento. Escluso preparazione preventiva di terreno, operazione di tracciamento	OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0915.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 | lato y [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 1600. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.
1G.EM.04.01.00.00.0020.d	Sesto di impianto indicativo, 2,5 x 2,5 m, con 1600 speci arboree di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata ad ettaro - in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2, protezione individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Rimboschimento con mezzo meccanico (trattore) e manuale tramite messa a dimora. Compreso rincalzamento. Escluso preparazione preventiva di terreno, operazione di tracciamento	OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0920.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 | lato y [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 1600. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.
1G.EM.04.01.00.00.0065.a	Sesto di impianto 3,0 x 3,0 mt, con minimo-massimo 1100-1250 speci arboree di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata ad ettaro - in contenitore multiforo fino a 100 cm di altezza. Compresa pacciamatura in bio-dischi e rotezione individuale Rimboschimento con mezzo meccanico (trattore) e manuale di fasce tamponate boscate tramite messa a dimora. Escluso preparazione preventiva di terreno, operazione di tracciamento	OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0980.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 3 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 1100 ÷ 1250. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: messa a dimora di fasce tamponate boscate. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1G.EM.04.01.00.00.0065.b	Sesto di impianto 3,0 x 3,0 mt, con minimo-massimo 1100-1250 speci arboree di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata ad ettaro - in vaso di diametro 14-16 cm e di età minima S1/T1. Compresa pacciamatura in bio-dischi e rotezione individuale Rimboschimento con mezzo meccanico (trattore) e manuale di fasce tamponate boscate tramite messa a dimora. Escluso preparazione preventiva di terreno, operazione di tracciamento	OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0985.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 3 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 1100 ÷ 1250. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: messa a dimora di fasce tamponate boscate. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.
1F.EM.01.01.00.00.0010._	Scarpata a monte di sede stradale fino ad uno sviluppo massimo di 5 m dal piano strada Riprofilatura e sistemazione con mezzi meccanici (escavatore) a seguito di frana. Compreso scoronamento ed esportazione del cotico erboso, asportazione del pietrame e del materiale esuberante, rimozione del terreno vegetale, accumulo e successivo utilizzo per la copertura della scarpata, estirpazione delle ceppaie, rifinitura a mano mediante taglio delle radici sporgenti ed eliminazione del pietrame più minuto per preparare il piano per la successiva semina.	OC.ADA.a05.B0010.Za000.0005.-	OPERA: Scarpata, di alveo di materiale generico. LAVORO: Consolidamento con mezzo meccanico; funzione: per prevenzione di movimenti franosi. Incluso: scoronamento ed esportazione del cotico erboso; asportazione del pietrame e del materiale esuberante; rimozione del terreno vegetale; accumulo e successivo utilizzo per la copertura della scarpata; estirpazione delle ceppaie; rifinitura a mano mediante taglio delle radici sporgenti; eliminazione del pietrame più minuto per preparare il piano per la successiva semina. SPECIFICHE TECNICHE: a monte di sede stradale fino ad uno sviluppo massimo di 5 m dal piano strada, a seguito di frana.
1F.EM.01.01.00.00.0015._	Scarpata a valle di sede stradale fino ad uno sviluppo massimo di 5 m dal piano strada Riprofilatura e sistemazione con mezzi meccanici (escavatore) a seguito di frana. Compreso scoronamento ed esportazione del cotico erboso, asportazione del pietrame e del materiale esuberante, rimozione del terreno vegetale, accumulo e successivo utilizzo per la copertura della scarpata, estirpazione delle ceppaie, rifinitura a mano mediante taglio delle radici sporgenti ed eliminazione del pietrame più minuto per preparare il piano per la successiva semina.	OC.ADA.a05.B0010.Za000.0010.-	OPERA: Scarpata, di alveo di materiale generico. LAVORO: Consolidamento con mezzo meccanico; funzione: per prevenzione di movimenti franosi. Incluso: scoronamento ed esportazione del cotico erboso; asportazione del pietrame e del materiale esuberante; rimozione del terreno vegetale; accumulo e successivo utilizzo per la copertura della scarpata; estirpazione delle ceppaie; rifinitura a mano mediante taglio delle radici sporgenti; eliminazione del pietrame più minuto per preparare il piano per la successiva semina. SPECIFICHE TECNICHE: a valle di sede stradale fino ad uno sviluppo massimo di 5 m dal piano strada, a seguito di frana.
1G.NP.04.01.03.00.0030.b	Sesto d'impianto indicativo, 3,5 x 3,0 m, con 900 speci arboree/arbustive di latifoglie: essenze generiche (intervallo 851-950 piante/ha). Densità stimata ad ettaro - n. 95 piante principali/ha (intervallo 83-107/ha), protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter, cannucce in bambù; - n. 355 piante accompagnatrici/ha, protezioni individuali a rete in materiale plastico, cannucce in bambù; - n. 450 arbusti/ha, cannucce in bambù Realizzazione tramite messa a dimora manuale. Compreso protezione e sostegno di piante. Escluso pacciamatura e operazioni	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0060.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 3,5 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 900. Escluso: pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: 95 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha); 355 piante accompagnatrici/ha; 450 arbusti/ha.
1G.NP.04.01.03.00.0065.c	Sesto di impianto sulla fila 1,4 m, con 681-760 speci arboree/arbustive di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata a km - in vaso di diametro 14-16 cm e di età minima S1/T1, con protezione individuale in tubolari in PVC Realizzazione tramite messa a dimora manuale	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0440.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 1,4 | densità [piante/km] = 681 ÷ 760. LAVORO: Messa a dimora manuale. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1G.NP.04.01.03.00.0065.d	Sesto di impianto sulla fila 1,4 m, con 681-760 speci arboree/arbustive di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata a km - in vaso di diametro 18-20 cm e di età minima S1/T2, con protezione individuale in tubolari in PVC Realizzazione tramite messa a dimora manuale	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0445.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 1,4 | densità [piante/km] = 681 ÷ 760. LAVORO: Messa a dimora manuale. SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.NP.04.01.03.00.0100.e	Sesto d'impianto indicativo, 8,0 x 8,0 m, con 147-165 speci arboree/arbustive di latifoglie: pioppo. Densità stimata ad ettaro - astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza, protezione individuale al rimboschimento. Realizzazione tramite messa a dimora manuale. Escluso pacciamatura e operazioni preparatorie di terreno.	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0390.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 8 | lato y [m] = 8; densità [piante/ha] = 147 ÷ 165. Escluso: pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.100.0130	Ricarica per uno spessore medio di 2 cm di pavimentazione in graniglia calcarea (calcestre) tipo Maccadam all'acqua. Compresa la fresatura superficiale, il livellamento e il compattamento, la fornitura e posa del calcestre con pezzatura 1/3 mm bagnato e costipato secondo una delle seguenti modalità:	OC.EEA.a13.C1206.J0012.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione di conglomerato minerale. Incluso: fornitura del calcestre con pezzatura 1/3 mm bagnato e costipato. LAVORO: Ricarica. Incluso: fresatura superficiale, livellamento, compattamento. SPECIFICHE TECNICHE: posa del calcestre secondo una delle seguenti modalità: 1° modalità: posa in 3 strati, il primo strato di 4 cm pezzatura 6/12 mm adeguatamente bagnato e costipato con almeno 2 rullature, il secondo strato di 4 cm pezzatura 3/6 mm adeguatamente bagnato e costipato con almeno 4 rullature, lo strato finale di 2 cm pezzatura 1/3 mm realizzato come gli strati precedenti con almeno 8 rullature; 2° modalità: posa in 2 strati, lo strato inferiore di 8 cm con le tre pezzature (6/12 mm; 3/6 mm; 1/3 mm) opportunamente miscelate e adeguatamente bagnato e costipato con almeno 6 rullature, lo strato finale di 2 cm pezzatura 1/3 mm realizzato come lo strato precedente con almeno 8 rullature.
1C.24.770.0010.a	Pulizia di pavimenti e rivestimenti, zoccolini, scale, serramenti, di apparecchi igienico sanitari, con spostamento degli arredi e rimozione di materiali giacenti nell'ambiente (carta, segatura, imballaggi, cassette, ecc), asportazione di macchie di pitture, vernici od altro, lavaggio con appositi detersivi sgrassanti, l'allontanamento dei materiali di rifiuto alle discariche autorizzate. Comprensivo dell'intervento prima e dopo l'esecuzione di pitturazioni in ambienti utilizzati.- pulizia di pavimenti e superfici orizzontali in genere	OC.EEA.a20.C1206.Zb000.0500.-	OPERA: Strato di pavimentazione di materia mix generico. Incluso: asportazione di macchie di pitture, vernici od altro, lavaggio con appositi detersivi sgrassanti,allontanamento dei materiali di rifiuto alle discariche autorizzate. LAVORO: Pulizia. SPECIFICHE TECNICHE: di pavimenti e rivestimenti, zoccolini, scale, serramenti, di apparecchi igienico sanitari, con spostamento degli arredi e rimozione di materiali giacenti nell'ambiente (carta, segatura, imballaggi, cassette.
1U.04.230.0030.a	Irruvidimento e pulizia di pavimenti lapidei mediante pallinatura meccanica eseguita con idonea apparecchiatura a circuito chiuso compreso il lavaggio finale:- per la prima passata	OC.ITA.a20.D1200.Mb000.2000.-	OPERA: Strato di pavimentazione di roccia naturale generico; larghezza massello [cm] = 61 ÷ 81. LAVORO: Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: lavaggio finale. SPECIFICHE TECNICHE: Irruvidimento e pulizia pavimenti, prima passata; con pallinatura meccanica.
1U.04.430.0150	Ripristino di pavimenti in lastre di qualsiasi tipo, a base di cemento, sabbie silicee, granulati di quarzi, porfidi, graniti, marmi, sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su malta, comprendente la rimozione dei masselli, la rettifica del piano di posa e la ricollocazione in opera con fornitura della malta, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica;	OC.ITA.a09.D1200.Zb000.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, lastre di materia mix generico. LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione masselli; rettifica piano di posa con fornitura di sabbia e cemento; ricollocazione in opera; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di tipologia e dimensione genericche; a base di cemento, sabbie silicee, granulati di quarzi, porfidi, graniti, marmi, sconnesse; posati su malta.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1G.NP.04.01.03.00.0115.a	Sesto d'impianto indicativo, 6,5 x 6,5 m, con 218-254 speci arboree/arbustive di latifoglie: pioppo. Densità stimata ad ettaro - astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza, nessuna protezione al rimboschimento. Realizzazione tramite messa a dimora manuale. Escluso pacciamatura e operazioni preparatorie di terreno.	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0250.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 6,5 | lato y [m] = 6,5; densità [piante/ha] = 218 ÷ 254. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.NP.04.01.03.00.0125.e	Sesto d'impianto indicativo, 5,5 x 5,5 m, con 302-358 speci arboree/arbustive di latifoglie: pioppo. Densità stimata ad ettaro - astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza, protezione individuale al rimboschimento. Realizzazione tramite messa a dimora manuale. Escluso pacciamatura e operazioni preparatorie di terreno.	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0190.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5,5 | lato y [m] = 5,5; densità [piante/ha] = 302 ÷ 358. Escluso: pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.EM.04.01.00.00.0025.a	Sesto di impianto indicativo, 2,0 x 2,5 m, con 2000 speci arboree di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata ad ettaro - a radice nuda fino a 100 cm di altezza, nessuna protezione al rimboschimento. Rimboschimento con mezzo meccanico (trattore) e manuale tramite messa a dimora. Compreso rincalzamento. Escluso preparazione preventiva di terreno, operazione di tracciamento e protezioni	OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0830.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 2000. Escluso: protezione al rimboschimento. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.
1G.EM.04.01.00.00.0025.b	Sesto di impianto indicativo, 2,0 x 2,5 m, con 2000 speci arboree di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata ad ettaro - in contenitore multiforo con volume zolla compreso tra 0,26 e 0,40 lt e altezza fino a 100 cm di altezza, nessuna protezione al rimboschimento. Rimboschimento con mezzo meccanico (trattore) e manuale tramite messa a dimora. Compreso rincalzamento. Escluso preparazione preventiva di terreno, operazione di tracciamento e protezioni	OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0835.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 2000. Escluso: protezione al rimboschimento. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.
1G.EM.04.01.00.00.0065.c	Sesto di impianto 3,0 x 3,0 mt, con minimo-massimo 1100-1250 speci arboree di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata ad ettaro - in vaso di diametro 18-20 cm e di età minima S1/T2. Compresa pacciamatura in bio-dischi e rotezione individuale Rimboschimento con mezzo meccanico (trattore) e manuale di fasce tamponate boscate tramite messa a dimora. Escluso preparazione preventiva di terreno, operazione di tracciamento	OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0990.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 3 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 1100 ÷ 1250. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: messa a dimora di fasce tamponate boscate. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.
1U.06.380.0010.c	Panchina in legno con schienale, tipo Milano, su armatura di ferro profilato, compresa la fornitura di viteria e/o staffe per il fissaggio a pavimento; in opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione, del tipo:- a 16 listelli in Pino Nordico, dim. 195 x 4,6 x 2,9 cm, verniciato con colore RAL a scelta o impregnato a pressione in autoclave con sali ecologici in assenza di cromo, contro la marcescenza da agenti atmosferici.	OC.EEA.a02.B7020.Qa022.0005.-	OPERA: Seduta, con schienale di legno naturale pino nordico; finitura: verniciata | colore RAL a scelta | impregnata a pressione in autoclave; geometria/forma/aspetto: 16 listoni; listelli lato (x) [cm] = 195 | lato (y) [cm] = 4,6 | lato (z) [cm] = 2,9. Incluso: viteria e staffe per fissaggio a pavimento. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: su armatura di ferro profilato; impregnata con sali ecologici in assenza di cromo contro la marcescenza da agenti astmosferici.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.22.080.0080	Scala retrattile a pantografo in metallo, completa di pannello di chiusura botola, serrature, maniglioni di sbarco, corrimano e bastone apriscala. Compresa la fornitura, posa in opera, assistenze murarie e piani di lavoro interni; escluse le opere relative alla esecuzione del foro da cm 70x100 circa nel solaio.	OC.EEA.a02.C0620.R0000.0000.-	OPERA: Scala retrattile, a pantografo di metallo generico. Incluso: pannello di chiusura botola; serrature; maniglioni di sbarco; corrimano e bastone apriscala. LAVORO: Posa. Escluso: esecuzione foro solaio [cm] = 70x100; assistenze murarie; piano di lavoro interni. SPECIFICHE TECNICHE: -
1F.NP.04.07.00.03.0005._	Bio-dischi pacciamanti, diametro 45 cm, in fibre naturali. Fissaggio con picchetti. Posa manuale. Compreso ancoraggio	OC.ADB.a02.B6810.Oc000.0000.-	OPERA: Sistema antiradice, bio-disco pacciamante di fibra vegetale generico; diametro [cm] = 45. LAVORO: Posa a mano. Incluso: ancoraggio. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti.
1G.NP.04.01.03.00.0030.c	Sesto d'impianto indicativo, 3,5 x 3,0 m, con 900 speci arboree/arbustive di latifoglie: essenze generiche (intervallo 851-950 piante/ha). Densità stimata ad ettaro - n. 120 piante principali/ha (intervallo 108-120/ha), protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter, cannucce in bambù; - n. 330 piante accompagnatrici/ha, protezioni individuali a rete in materiale plastico, cannucce in bambù; - n. 450 arbusti/ha, cannucce in bambù Realizzazione tramite messa a dimora manuale. Compreso protezione e sostegno di piante. Escluso pacciamatura e operazioni	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0065.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 3,5 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 900. Escluso: pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: 120 piante principali/ha (intervallo 108-120/ha); 330 piante accompagnatrici/ha; 450 arbusti/ha.
1G.NP.04.01.03.00.0070.a	Sesto di impianto sulla fila 1,6 m, con 611-680 speci arboree/arbustive di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata a km - in contenitore multiforo con volume zolla compreso tra 0,26 e 0,40 l e altezza inferiore a 1 m, con protezione individuale in tubolari in PVC Realizzazione tramite messa a dimora manuale	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0450.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 1,6 | densità [piante/km] = 611 ÷ 680. LAVORO: Messa a dimora manuale. SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.NP.04.01.03.00.0070.b	Sesto di impianto sulla fila 1,6 m, con 611-680 speci arboree/arbustive di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata a km - in vaso di diametro 10-12 cm e di età minima S1/T1, con protezione individuale in tubolari in PVC Realizzazione tramite messa a dimora manuale	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0455.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 1,6 | densità [piante/km] = 611 ÷ 680. LAVORO: Messa a dimora manuale. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.150.0030.b	Fornitura e posa di pavimentazione in piastrelle in gomma riciclata melange (70% EPDM 30% nero).- da 0,00 a 1,50 m	OC.EEA.a02.C1206.E0004.0055.-	OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; funzione: antitrauma. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: incollaggio. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata melange (70% EPDM 30% nero); colori da catalogo a scelta della D.L.; posa mediante incollaggio con idoneo materiale su fondo predisposto; successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova".
1U.06.150.0030.c	Fornitura e posa di pavimentazione in piastrelle in gomma riciclata melange (70% EPDM 30% nero).- da 0,00 a 2,00 m	OC.EEA.a02.C1206.E0004.0060.-	OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; funzione: antitrauma. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: incollaggio. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata melange (70% EPDM 30% nero); colori da catalogo a scelta della D.L.; posa mediante incollaggio con idoneo materiale su fondo predisposto; successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova".
1C.17.200.0010	Arrotatura e levigatura in opera di pavimenti in lastre di marmo o pietre tenere, con superficie a piano di sega o frullonata; compresa assistenza muraria e pulizia finale.	OC.EEA.a30.C1206.Mb011.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, lastre di roccia naturale marmo generico; geometria/forma/aspetto: piano di sega/frullonata. LAVORO: Levigatura. Incluso: assistenza muraria, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.430.0010.a	Ripristino in zona periferica di pavimenti in masselli in pietra naturale sconnessi, comprendente la rimozione degli elementi, la rettifica del piano di posa con fornitura di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica;- in sede stradale	OC.ITA.a09.D1200.Mb000.1760.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli di roccia naturale generico; impiego: zona periferica | sede stradale. LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione elementi; rettifica piano di posa con fornitura di sabbia; ricollocazione in opera; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: masselli sconnessi.
1U.04.430.0010.b	Ripristino in zona periferica di pavimenti in masselli in pietra naturale sconnessi, comprendente la rimozione degli elementi, la rettifica del piano di posa con fornitura di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica;- in sede tram	OC.ITA.a09.D1200.Mb000.1765.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli di roccia naturale generico; impiego: zona periferica | sede tram. LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione elementi; rettifica piano di posa con fornitura di sabbia; ricollocazione in opera; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: masselli sconnessi.
1U.04.430.0200.a	Ripristino di pavimenti in masselli autobloccanti in conglomerato cementizio vibrocompresso sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia, comprendente la rimozione dei masselli, la rettifica del piano di posa con fornitura di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica;- spessore 60 mm	OC.ITA.a09.D1200.J0005.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti di conglomerato cementizio vibrocompresso; spessore [mm] = 60. LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione masselli; rettifica piano di posa con fornitura di sabbia e cemento; ricollocazione in opera; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: masselli sconnessi, di dimensione generica, posati su sabbia.
1G.NP.04.01.03.00.0115.b	Sesto d'impianto indicativo, 6,5 x 6,5 m, con 218-254 speci arboree/arbustive di latifoglie: pioppo. Densità stimata ad ettaro - astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm, nessuna protezione al rimboschimento. Realizzazione tramite messa a dimora manuale. Escluso pacciamatura e operazioni preparatorie di terreno.	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0255.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 6,5 | lato y [m] = 6,5; densità [piante/ha] = 218 ÷ 254. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.NP.04.01.03.00.0125.g	Sesto d'impianto indicativo, 5,5 x 5,5 m, con 302-358 speci arboree/arbustive di latifoglie: pioppo. Densità stimata ad ettaro - astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm, protezione individuale al rimboschimento. Realizzazione tramite messa a dimora manuale. Escluso pacciamatura e operazioni preparatorie di terreno.	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0200.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5,5 | lato y [m] = 5,5; densità [piante/ha] = 302 ÷ 358. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.NP.04.01.03.00.0125.h	Sesto d'impianto indicativo, 5,5 x 5,5 m, con 302-358 speci arboree/arbustive di latifoglie: pioppo. Densità stimata ad ettaro - astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm, protezione individuale al rimboschimento. Realizzazione tramite messa a dimora manuale. Escluso pacciamatura e operazioni preparatorie di terreno.	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0205.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5,5 | lato y [m] = 5,5; densità [piante/ha] = 302 ÷ 358. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.NP.04.01.03.00.0130.f	Sesto d'impianto indicativo, 5,0 x 5,0 m, con 359-441 speci arboree/arbustive di latifoglie: pioppo. Densità stimata ad ettaro - astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm, protezione individuale al rimboschimento. Realizzazione tramite messa a dimora manuale. Escluso pacciamatura e operazioni preparatorie di terreno.	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0155.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5 | lato y [m] = 5; densità [piante/ha] = 359 ÷ 441. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1G.EM.04.01.00.00.0025.c	Sesto di impianto indicativo, 2,0 x 2,5 m, con 2000 speci arboree di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata ad ettaro - in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1, nessuna protezione al rimboschimento. Rimboschimento con mezzo meccanico (trattore) e manuale tramite messa a dimora. Compreso rincalzamento. Escluso preparazione preventiva di terreno, operazione di tracciamento e protezioni	OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0840.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 2000. Escluso: protezione al rimboschimento. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.
1G.EM.04.01.00.00.0025.d	Sesto di impianto indicativo, 2,0 x 2,5 m, con 2000 speci arboree di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata ad ettaro - in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2, nessuna protezione al rimboschimento. Rimboschimento con mezzo meccanico (trattore) e manuale tramite messa a dimora. Compreso rincalzamento. Escluso preparazione preventiva di terreno, operazione di tracciamento e protezioni	OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0845.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 2000. Escluso: protezione al rimboschimento. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.
1U.06.380.0010.d	Panchina in legno con schienale, tipo Milano, su armatura di ferro profilato, compresa la fornitura di viteria e/o staffe per il fissaggio a pavimento; in opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione, del tipo:- a 16 listelli in legno di Rovere, dim. 195 x 4,6 x 2,9 cm, colore naturale con finitura impregnante atossica a base cerosa (2 mani) con pigmentati anti UV.	OC.EEA.a02.B7020.Qa005.0005.-	OPERA: Seduta, con schienale di legno naturale rovere; finitura: colore naturale | impregnata con materiale atossico a base cerosa; geometria/forma/aspetto: 16 listoni; listelli lato (x) [cm] = 195 | lato (y) [cm] = 4,6 | lato (z) [cm] = 2,9. Incluso: viteria e staffe per fissaggio a pavimento. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: su armatura di ferro profilato; impregante atossico a base cerosa con pigmenti anti UV (n.2 mani).
1U.06.380.0010.a	Panchina in legno con schienale, tipo Milano, su armatura di ferro profilato, compresa la fornitura di viteria e/o staffe per il fissaggio a pavimento; in opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione, del tipo:- a 4 listoni in Pino Nordico, dim. 190 x 14,5/15 x 4,5 cm, verniciato con colore RAL a scelta o impregnato a pressione in autoclave con sali ecologici in assenza di cromo, contro la marcescenza da agenti atmosferici.	OC.EEA.a02.B7020.Qa022.0000.-	OPERA: Seduta, con schienale di legno naturale pino nordico; finitura: verniciata | impregnata a pressione in autoclave | colore RAL a scelta; geometria/forma/aspetto: 4 listoni; listelli lato (x) [cm] = 190 | lato (y) [cm] = 14,5 ÷ 15 | lato (z) [cm] = 4,5. Incluso: viteria e staffe per fissaggio a pavimento. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: su armatura di ferro profilato; impregnata con sali ecologici in assenza di cromo contro la marcescenza da agenti astmosferici.
1F.ED.01.02.02.01.0005._	Sbancamento, a qualunque profondità, di terreno in roccia Scavo a sezione aperta controllata con attrezzatura manuale. Compreso accatastamento in sito di materiale di risulta, impiegato per ricariche e/o per realizzazione di manufatti in pietrame	OC.ADB.c09.A6402.Mb000.0000.-	OPERA: Sbancamento di roccia naturale generico. LAVORO: Scavo a mano. Incluso: accatastamento in sito di materiale di risulta, impiegato per ricariche e/o per realizzazione di manufatti in pietrame. Escluso: armo di scavo; opere di segnalazione e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: a qualunque profondità.
1F.NP.04.07.00.04.0005._	Telo pacciamante in materiale plastico, spessore > 0,06 mm e larghezza > 1 m, ancorato al suolo con picchetti metallici. Stesura manuale. Compreso ancoraggio al suolo. Escluso messa a dimora delle piante, lavorazione del terreno	OC.ADB.a16.B6810.D0000.0000.-	OPERA: Sistema antiradice, telo pacciamante di plastica generico; spessore [mm] > 0,06 | larghezza [m] > 1. LAVORO: Stesura a mano. Incluso: ancoraggio al suolo. Escluso: messa a dimora delle piante; lavorazione del terreno. SPECIFICHE TECNICHE: ancorato al suolo con picchetti metallici.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1G.NP.04.01.03.00.0035.a	Sesto d'impianto indicativo, 3,0 x 3,0 m, con 1000 speci arboree/arbustive di latifoglie: essenze generiche (intervallo 951-1050 piante/ha). Densità stimata ad ettaro - n. 70 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha), protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter, cannucce in bambù; - n. 430 piante accompagnatrici/ha, protezioni individuali a rete in materiale plastico, cannucce in bambù; - n. 500 arbusti/ha, cannucce in bambù Realizzazione tramite messa a dimora manuale. Compreso protezione e sostegno di piante. Escluso pacciamatura e operazioni	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0040.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 3 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 1000. Escluso: pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: 70 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha); 430 piante accompagnatrici/ha; 500 arbusti/ha.
1G.NP.04.01.03.00.0070.c	Sesto di impianto sulla fila 1,6 m, con 611-680 speci arboree/arbustive di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata a km - in vaso di diametro 14-16 cm e di età minima S1/T1, con protezione individuale in tubolari in PVC Realizzazione tramite messa a dimora manuale	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0460.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 1,6 | densità [piante/km] = 611 ÷ 680. LAVORO: Messa a dimora manuale. SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.NP.04.01.03.00.0070.d	Sesto di impianto sulla fila 1,6 m, con 611-680 speci arboree/arbustive di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata a km - in vaso di diametro 18-20 cm e di età minima S1/T2, con protezione individuale in tubolari in PVC Realizzazione tramite messa a dimora manuale	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0465.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 1,6 | densità [piante/km] = 611 ÷ 680. LAVORO: Messa a dimora manuale. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.150.0030.d	Fornitura e posa di pavimentazione in piastrelle in gomma riciclata melange (70% EPDM 30% nero).- da 0,00 a 3,00 m	OC.EEA.a02.C1206.E0004.0065.-	OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; funzione: antitrauma. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: incollaggio. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata melange (70% EPDM 30% nero); colori da catalogo a scelta della D.L.; posa mediante incollaggio con idoneo materiale su fondo predisposto; successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova".
1C.17.200.0020	Lucidatura in opera di pavimenti in lastre di marmo o pietre tenere, con superficie già levigata; compresa assistenza muraria e pulizia finale.	OC.EEA.a31.C1206.Mb011.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, lastre di roccia naturale marmo generico. LAVORO: Lucidatura. Incluso: assistenza muraria, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.04.430.0020.a	Ripristino in zona centrale di pavimenti in masselli in pietra naturale sconnessi, comprendente la rimozione degli elementi, la rettifica del piano di posa con fornitura di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la puliziala con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica;- in sede stradale	OC.ITA.a09.D1200.Mb000.1750.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli di roccia naturale generico; impiego: zona centrale | sede stradale. LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione elementi; rettifica piano di posa con fornitura di sabbia; ricollocazione in opera; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: masselli sconnessi.
1U.04.430.0020.b	Ripristino in zona centrale di pavimenti in masselli in pietra naturale sconnessi, comprendente la rimozione degli elementi, la rettifica del piano di posa con fornitura di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la puliziala con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica;- in sede tram	OC.ITA.a09.D1200.Mb000.1755.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli di roccia naturale generico; impiego: zona centrale | sede tram. LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione elementi; rettifica piano di posa con fornitura di sabbia; ricollocazione in opera; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: masselli sconnessi.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.430.0200.b	Ripristino di pavimenti in masselli autobloccanti in conglomerato cementizio vibrocompresso sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia, comprendente la rimozione dei masselli, la rettifica del piano di posa con fornitura di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica;- spessore 80 mm	OC.ITA.a09.D1200.J0005.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti di conglomerato cementizio vibrocompresso; spessore [mm] = 80. LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione masselli; rettifica piano di posa con fornitura di sabbia e cemento; ricollocazione in opera; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: masselli sconnessi, di dimensione generica, posati su sabbia.
1G.NP.04.01.03.00.0100.f	Sesto d'impianto indicativo, 8,0 x 8,0 m, con 147-165 speci arboree/arbustive di latifoglie: pioppo. Densità stimata ad ettaro - astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm, protezione individuale al rimboschimento. Realizzazione tramite messa a dimora manuale. Escluso pacciamatura e operazioni preparatorie di terreno.	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0395.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 8 | lato y [m] = 8; densità [piante/ha] = 147 ÷ 165. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.NP.04.01.03.00.0115.c	Sesto d'impianto indicativo, 6,5 x 6,5 m, con 218-254 speci arboree/arbustive di latifoglie: pioppo. Densità stimata ad ettaro - astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm, nessuna protezione al rimboschimento. Realizzazione tramite messa a dimora manuale. Escluso pacciamatura e operazioni preparatorie di terreno.	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0260.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 6,5 | lato y [m] = 6,5; densità [piante/ha] = 218 ÷ 254. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.NP.04.01.03.00.0130.a	Sesto d'impianto indicativo, 5,0 x 5,0 m, con 359-441 speci arboree/arbustive di latifoglie: pioppo. Densità stimata ad ettaro - astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza, nessuna protezione al rimboschimento. Realizzazione tramite messa a dimora manuale. Escluso pacciamatura e operazioni preparatorie di terreno.	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0130.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5 | lato y [m] = 5; densità [piante/ha] = 359 ÷ 441. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.EM.04.01.00.00.0030.a	Sesto di impianto indicativo, 2,0 x 2,5 m, con 2000 speci arboree di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata ad ettaro - a radice nuda fino a 100 cm di altezza, protezione individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Rimboschimento con mezzo meccanico (trattore) e manuale tramite messa a dimora. Compreso rincalzamento. Escluso preparazione preventiva di terreno, operazione di tracciamento	OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0850.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 2000. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.
1G.EM.04.01.00.00.0030.b	Sesto di impianto indicativo, 2,0 x 2,5 m, con 2000 speci arboree di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata ad ettaro - in contenitore multiforo con volume zolla compreso tra 0,26 e 0,40 lt e altezza fino a 100 cm di altezza, protezione individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Rimboschimento con mezzo meccanico (trattore) e manuale tramite messa a dimora. Compreso rincalzamento. Escluso preparazione preventiva di terreno, operazione di tracciamento	OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0855.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 2000. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.380.0010.b	Panchina in legno con schienale, tipo Milano, su armatura di ferro profilato, compresa la fornitura di viteria e/o staffe per il fissaggio a pavimento; in opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione, del tipo:- a 4 listoni in legno di Rovere, dim. 190 x 14,5/15 x 4,5 cm, colore naturale con finitura impregnante atossica a base cerosa (2 mani) con pigmentati anti UV.	OC.EEA.a02.B7020.Qa005.0000.-	OPERA: Seduta, con schienale di legno naturale rovere; finitura: colore naturale | impregnata con materiale atossico a base cerosa; geometria/forma/aspetto: 4 listoni; listelli lato (x) [cm] = 190 | lato (y) [cm] = 14,5 ÷ 15 | lato (z) [cm] = 4,5. Incluso: viteria e staffe per fissaggio a pavimento. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: su armatura di ferro profilato; impregante atossico a base cerosa con pigmenti anti UV (n.2 mani).
1U.06.380.0015.a	Panchina in legno senza schienale, a 10 listelli di dimensioni minime 195 x 4,6 x 2,9 cm, levigati e smussati antischeggia. Armatura in acciaio zincato profilato spessore 6 mm, predisposta per ancoraggio al suolo, bulloneria in acciaio zincato con dadi autobloccanti, conforme alla norma UNI EN ISO 1461, compresa la fornitura di viteria e/o staffe per il fissaggio a pavimento; in opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione, del tipo:- in Pino Nordico verniciato con colore RAL a scelta o impregnato a pressione in autoclave con sali ecologici in assenza di cromo, contro la marcescenza da agenti atmosferici.	OC.EEA.a02.B7020.Qa022.0500.-	OPERA: Seduta, senza schienale di legno naturale pino nordico; finitura: verniciata | colore RAL a scelta | impregnata a pressione in autoclave; geometria/forma/aspetto: 10 listelli | levigati | smussati | antischeggia; listelli lato (x) [cm] = 195 | lato (y) [cm] = 4,6 | lato (z) [cm] = 2,9. Incluso: viteria e staffe per fissaggio a pavimento. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: su armatura di acciaio zincato profilato sp. 6mm; impregnata con sali ecologici in assenza di cromo contro la marcescenza da agenti astmosferici.
1F.ED.01.02.02.01.0010._	Sbancamento di terreno generico per alveo di deflusso Scavo a sezione aperta controllata con pontone o natante equipaggiato e mezzi meccanici	OC.ADA.c09.A6402.Na000.0015.a	OPERA: Sbancamento di terreno generico; funzione: per alveo di deflusso. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.NP.04.01.03.00.0005._	Sesto di impianto, di 1x1 m, con 10.000 piantine/ha (50% piantine in vaso e 50% talee) di speci arboree/arbustive di latifoglie: essenze generiche in fitocella o vaso, ottenute da seme o per talea, età non inferiore ad un anno, prive di lesioni o patologie in atto - altezza piantine di 60/100 cm Messa a dimora manuale per consolidamento di frane di superficie. Compreso apertura e riempimento di buche, pareggiatura di terreno.	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.1000.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree/arbustive di latifoglie di legno naturale generico; lato x [m] = 1 | lato y [m] = 1; densità [piante/ha] = 10000. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: apertura e riempimento buche; pareggiatura terreno. SPECIFICHE TECNICHE: 50% piantine in vaso e 50% talee.
1G.NP.04.01.03.00.0010.a	Sesto d'impianto indicativo, 5,0 x 4,0 m, con 500 speci arboree/arbustive di latifoglie: essenze generiche (intervallo 500-550 piante/ha). Densità stimata ad ettaro - n. 70 piante principali/ha (intervallo 83-107/ha), protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter, cannucce in bambù; - n. 280 piante accompagnatrici/ha, protezioni individuali a rete in materiale plastico, cannucce in bambù; - n. 150 arbusti/ha, cannucce in bambù Realizzazione tramite messa a dimora manuale. Compreso protezione e sostegno di piante. Escluso pacciamatura e operazioni	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0115.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5 | lato y [m] = 4; densità [piante/ha] = 500. Escluso: pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: 70 piante principali/ha (intervallo 83-107/ha); 280 piante accompagnatrici/ha; 150 arbusti/ha.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1G.NP.04.01.03.00.0035.b	Sesto d'impianto indicativo, 3,0 x 3,0 m, con 1000 speci arboree/arbustive di latifoglie: essenze generiche (intervallo 951-1050 piante/ha). Densità stimata ad ettaro - n. 95 piante principali/ha (intervallo 83-107/ha), protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter, cannucce in bambù; - n. 405 piante accompagnatrici/ha, protezioni individuali a rete in materiale plastico, cannucce in bambù; - n. 500 arbusti/ha, cannucce in bambù Realizzazione tramite messa a dimora manuale. Compreso protezione e sostegno di piante. Escluso pacciamatura e operazioni	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0045.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 3 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 1000. Escluso: pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: 95 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha); 405 piante accompagnatrici/ha; 500 arbusti/ha.
1G.NP.04.01.03.00.0075.a	Sesto di impianto sulla fila 1,8 m, con 551-610 speci arboree/arbustive di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata a km - in contenitore multiforo con volume zolla compreso tra 0,26 e 0,40 l e altezza inferiore a 1 m, con protezione individuale in tubolari in PVC Realizzazione tramite messa a dimora manuale	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0470.a	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 1,8 | densità [piante/km] = 551 ÷ 610. LAVORO: Messa a dimora manuale. SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.NP.04.01.03.00.0075.b	Sesto di impianto sulla fila 1,8 m, con 551-610 speci arboree/arbustive di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata a km - in vaso di diametro 10-12 cm e di età minima S1/T1, con protezione individuale in tubolari in PVC Realizzazione tramite messa a dimora manuale	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0470.b	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 1,8 | densità [piante/km] = 551 ÷ 610. LAVORO: Messa a dimora manuale. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.150.0040.a	Riparazione di pavimentazioni in gomma riciclata 100% EPDM.- da 0,00 a 1,00 m	OC.EEA.a03.C1206.E0004.0070.-	OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; funzione: antitrauma. Incluso: fornitura di materiale con caratteristiche identiche a quelle preesistenti. LAVORO: Riparazione. Incluso: rimozione degli strati in gomma fino al raggiungimento del sottofondo, la pulizia del piano di posa, il ripristino del sottofondo ove necessario. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata 100% EPDM; sostituzione di porzione di pavimentazione in gomma riciclata a getto antitrauma (certificata UNI EN 1177). Eseguita mediante taglio e refilatura dell'area danneggiata, con forma geometrica regolare e di dimensione adeguata all'ampiezza dell'intervento; preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina; getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC); stesa e spianamento su sottofondo esistente; getto del secondo strato in granuli di gomma 100% EPDM stesa e spianamento, spessore 10 mm. Nell'opera di ripristino dovrà essere garantito il rispetto dello spessore e del colore della pavimentazione esistente, attraverso la fornitura e la posa di materiale con caratteristiche identiche a quelle preesistenti.
1C.17.250.0010	Arrotatura e levigatura in opera di pavimenti in lastre di granito o pietre dure, con superficie a piano di sega o frullonata; compresa assistenza muraria e pulizia finale.	OC.EEA.a30.C1206.Mb041.0010.-	OPERA: Strato di pavimentazione, lastre di roccia naturale granito generico; geometria/forma/aspetto: piano di sega/frullonata. LAVORO: Levigatura. Incluso: assistenza muraria, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.04.430.0030.a	Riassetto in zona periferica di pavimenti in masselli in pietra naturale sconnessi per la rettifica dei piani, con fornitura di sabbia, bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica;- in sede stradale	OC.ITA.a09.D1200.Mb000.1780.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli di roccia naturale generico; funzione: rettifica piani; impiego: zona periferica | sede stradale. LAVORO: Ripristino riassetto. Incluso: fornitura di sabbia; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: masselli sconnessi.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.430.0030.b	Riassetto in zona periferica di pavimenti in masselli in pietra naturale sconnessi per la rettifica dei piani, con fornitura di sabbia, bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica;- in sede tram	OC.ITA.a09.D1200.Mb000.1785.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli di roccia naturale generico; funzione: rettifica piani; impiego: zona periferica | sede tram. LAVORO: Ripristino riassetto. Incluso: fornitura di sabbia; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: masselli sconnessi.
1G.NP.04.01.03.00.0100.g	Sesto d'impianto indicativo, 8,0 x 8,0 m, con 147-165 speci arboree/arbustive di latifoglie: pioppo. Densità stimata ad ettaro - astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm, protezione individuale al rimboschimento. Realizzazione tramite messa a dimora manuale. Escluso pacciamatura e operazioni preparatorie di terreno.	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0400.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 8 | lato y [m] = 8; densità [piante/ha] = 147 ÷ 165. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.NP.04.01.03.00.0100.h	Sesto d'impianto indicativo, 8,0 x 8,0 m, con 147-165 speci arboree/arbustive di latifoglie: pioppo. Densità stimata ad ettaro - astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm, protezione individuale al rimboschimento. Realizzazione tramite messa a dimora manuale. Escluso pacciamatura e operazioni preparatorie di terreno.	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0405.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 8 | lato y [m] = 8; densità [piante/ha] = 147 ÷ 165. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.NP.04.01.03.00.0105.f	Sesto d'impianto indicativo, 7,5 x 7,5 m, con 166-190 speci arboree/arbustive di latifoglie: pioppo. Densità stimata ad ettaro - astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm, protezione individuale al rimboschimento. Realizzazione tramite messa a dimora manuale. Escluso pacciamatura e operazioni preparatorie di terreno.	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0355.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 7,5 | lato y [m] = 7,5; densità [piante/ha] = 166 ÷ 190. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.NP.04.01.03.00.0115.d	Sesto d'impianto indicativo, 6,5 x 6,5 m, con 218-254 speci arboree/arbustive di latifoglie: pioppo. Densità stimata ad ettaro - astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm, nessuna protezione al rimboschimento. Realizzazione tramite messa a dimora manuale. Escluso pacciamatura e operazioni preparatorie di terreno.	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0265.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 6,5 | lato y [m] = 6,5; densità [piante/ha] = 218 ÷ 254. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.NP.04.01.03.00.0130.b	Sesto d'impianto indicativo, 5,0 x 5,0 m, con 359-441 speci arboree/arbustive di latifoglie: pioppo. Densità stimata ad ettaro - astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm, nessuna protezione al rimboschimento. Realizzazione tramite messa a dimora manuale. Escluso pacciamatura e operazioni preparatorie di terreno.	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0135.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5 | lato y [m] = 5; densità [piante/ha] = 359 ÷ 441. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.EM.04.01.00.00.0030.c	Sesto di impianto indicativo, 2,0 x 2,5 m, con 2000 speci arboree di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata ad ettaro - in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1, protezione individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Rimboschimento con mezzo meccanico (trattore) e manuale tramite messa a dimora. Compreso rincalzamento. Escluso preparazione preventiva di terreno, operazione di tracciamento	OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0860.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 2000. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1G.EM.04.01.00.00.0030.d	Sesto di impianto indicativo, 2,0 x 2,5 m, con 2000 speci arboree di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata ad ettaro - in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2, protezione individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Rimboschimento con mezzo meccanico (trattore) e manuale tramite messa a dimora. Compreso rincalzamento. Escluso preparazione preventiva di terreno, operazione di tracciamento	OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0865.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 2000. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.
1U.06.380.0015.b	Panchina in legno senza schienale, a 10 listelli di dimensioni minime 195 x 4,6 x 2,9 cm, levigati e smussati antischeggia. Armatura in acciaio zincato profilato spessore 6 mm, predisposta per ancoraggio al suolo, bulloneria in acciaio zincato con dadi autobloccanti, conforme alla norma UNI EN ISO 1461, compresa la fornitura di viteria e/o staffe per il fissaggio a pavimento; in opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione, del tipo:- in legno di Rovere colore naturale con finitura impregnante atossica a base cerosa (2 mani) con pigmentati anti UV;	OC.EEA.a02.B7020.Qa005.0500.-	OPERA: Seduta, senza schienale di legno naturale rovere; finitura: colore naturale | impregnata con materiale atossico a base cerosa; geometria/forma/aspetto: 10 listelli | levigati | smussati | antischeggia; listelli lato (x) [cm] = 195 | lato (y) [cm] = 4,6 | lato (z) [cm] = 2,9. Incluso: viteria e staffe per fissaggio a pavimento. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: su armatura di acciaio zincato profilato sp. 6mm; impregante atossico a base cerosa con pigmenti anti UV (n.2 mani).
1U.06.380.0020.a	Panchina, con schienale, in grigliato elettrofuso in profilati a C, piatti di irrigidimento, bulloneria antifurto, trattamento di protezione con zincatura a caldo e rivestimento in resina poliestere termoindurente applicata a polvere con procedimento elettrostatico. Dimensioni: lunghezza 180 cm, altezza 86 cm. Compresa la fornitura di viteria e/o staffe per il fissaggio a pavimento; in opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione, del tipo:- con gambe in lega di alluminio e tirante di collegamento	OC.EEA.a02.B7020.R0000.0005.-	OPERA: Seduta, con schienale di metallo generico; finitura: zincato a caldo | rivestimento in resina poliestere termoindurente; geometria/forma/aspetto: gambe in lega di alluminio | tirante di collegamento; Lunghezza [cm] = 180 | Altezza [cm] = 86. Incluso: piatti di irrigidimento; bulloneria antifurto; viteria e staffe per fissaggio a pavimento. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: in grigliato elettrofuso in profilati a C; rivestimento in resina applicata a polvere con procedimento elettrostatico.
1C.02.250.0010.a	Sovrapprezzo agli scavi per esecuzione in presenza d'acqua con battente superiore a 20 cm, compreso il nolo della pompa per aggottamento; solo per il volume interessato dalla presenza di acqua:- per scavi di sbancamento eseguiti a macchina	OC.EEA.c35.A6402.Na000.0015.b	OPERA: Sbancamento di terreno generico; funzione: per alveo di deflusso. LAVORO: Aggottamento con mezzo meccanico. Escluso: armo di scavo; opere di segnalazione e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.NP.04.01.03.00.0010.b	Sesto d'impianto indicativo, 5,0 x 4,0 m, con 500 speci arboree/arbustive di latifoglie: essenze generiche (intervallo 500-550 piante/ha). Densità stimata ad ettaro - n. 95 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha), protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter, cannucce in bambù; - n. 255 piante accompagnatrici/ha, protezioni individuali a rete in materiale plastico, cannucce in bambù; - n. 150 arbusti/ha, cannucce in bambù Realizzazione tramite messa a dimora manuale. Compreso protezione e sostegno di piante. Escluso pacciamatura e operazioni	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0120.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5 | lato y [m] = 4; densità [piante/ha] = 500. Escluso: pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: 95 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha); 255 piante accompagnatrici/ha; 150 arbusti/ha.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1G.NP.04.01.03.00.0035.c	Sesto d'impianto indicativo, 3,0 x 3,0 m, con 1000 speci arboree/arbustive di latifoglie: essenze generiche (intervallo 951-1050 piante/ha). Densità stimata ad ettaro - n. 120 piante principali/ha (intervallo 83-107/ha), protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter, cannucce in bambù; - n. 380 piante accompagnatrici/ha, protezioni individuali a rete in materiale plastico, cannucce in bambù; - n. 500 arbusti/ha, cannucce in bambù Realizzazione tramite messa a dimora manuale. Compreso protezione e sostegno di piante. Escluso pacciamatura e operazioni	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0050.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 3 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 1000. Escluso: pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: 120 piante principali/ha (intervallo 108-120/ha); 380 piante accompagnatrici/ha; 500 arbusti/ha.
1G.NP.04.01.03.00.0075.c	Sesto di impianto sulla fila 1,8 m, con 551-610 speci arboree/arbustive di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata a km - in vaso di diametro 14-16 cm e di età minima S1/T1, con protezione individuale in tubolari in PVC Realizzazione tramite messa a dimora manuale	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0475.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 1,8 | densità [piante/km] = 551 ÷ 610. LAVORO: Messa a dimora manuale. SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.NP.04.01.03.00.0075.d	Sesto di impianto sulla fila 1,8 m, con 551-610 speci arboree/arbustive di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata a km - in vaso di diametro 18-20 cm e di età minima S1/T2, con protezione individuale in tubolari in PVC Realizzazione tramite messa a dimora manuale	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0480.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 1,8 | densità [piante/km] = 551 ÷ 610. LAVORO: Messa a dimora manuale. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.150.0040.b	Riparazione di pavimentazioni in gomma riciclata 100% EPDM.- da 0,00 a 1,50 m	OC.EEA.a03.C1206.E0004.0075.-	OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; funzione: antitrauma. Incluso: fornitura di materiale con caratteristiche identiche a quelle preesistenti. LAVORO: Riparazione. Incluso: rimozione degli strati in gomma fino al raggiungimento del sottofondo, la pulizia del piano di posa, il ripristino del sottofondo ove necessario. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata 100% EPDM; sostituzione di porzione di pavimentazione in gomma riciclata a getto antitrauma (certificata UNI EN 1177). Eseguita mediante taglio e refilatura dell'area danneggiata, con forma geometrica regolare e di dimensione adeguata all'ampiezza dell'intervento; preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina; getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC); stesa e spianamento su sottofondo esistente; getto del secondo strato in granuli di gomma 100% EPDM stesa e spianamento, spessore 10 mm. Nell'opera di ripristino dovrà essere garantito il rispetto dello spessore e del colore della pavimentazione esistente, attraverso la fornitura e la posa di materiale con caratteristiche identiche a quelle preesistenti.
1C.17.250.0020	Lucidatura di pavimenti in lastre in granito o pietra dura, già levigati; compresa assistenza muraria e pulizia finale.	OC.EEA.a31.C1206.Mb041.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, lastre di roccia naturale granito generico; geometria/forma/aspetto: levigata. LAVORO: Lucidatura. Incluso: assistenza muraria, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.04.430.0040.a	Riassetto in zona centrale di pavimenti in masselli in pietra naturale sconnessi per la rettifica dei piani, con fornitura di sabbia, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica;- in sede stradale	OC.ITA.a09.D1200.Mb000.1770.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli di roccia naturale generico; funzione: rettifica piani; impiego: zona centrale | sede stradale. LAVORO: Ripristino riassetto. Incluso: fornitura di sabbia; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: masselli sconnessi.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.430.0040.b	Riassetto in zona centrale di pavimenti in masselli in pietra naturale sconnessi per la rettifica dei piani, con fornitura di sabbia, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica;- in sede tram	OC.ITA.a09.D1200.Mb000.1775.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli di roccia naturale generico; funzione: rettifica piani; impiego: zona centrale | sede tram. LAVORO: Ripristino riassetto. Incluso: fornitura di sabbia; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: masselli sconnessi.
1G.NP.04.01.03.00.0105.a	Sesto d'impianto indicativo, 7,5 x 7,5 m, con 166-190 speci arboree/arbustive di latifoglie: pioppo. Densità stimata ad ettaro - astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza, nessuna protezione al rimboschimento. Realizzazione tramite messa a dimora manuale. Escluso pacciamatura e operazioni preparatorie di terreno.	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0330.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 7,5 | lato y [m] = 7,5; densità [piante/ha] = 166 ÷ 190. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.NP.04.01.03.00.0115.e	Sesto d'impianto indicativo, 6,5 x 6,5 m, con 218-254 speci arboree/arbustive di latifoglie: pioppo. Densità stimata ad ettaro - astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza, protezione individuale al rimboschimento. Realizzazione tramite messa a dimora manuale. Escluso pacciamatura e operazioni preparatorie di terreno.	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0270.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 6,5 | lato y [m] = 6,5; densità [piante/ha] = 218 ÷ 254. Escluso: pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.NP.04.01.03.00.0130.c	Sesto d'impianto indicativo, 5,0 x 5,0 m, con 359-441 speci arboree/arbustive di latifoglie: pioppo. Densità stimata ad ettaro - astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm, nessuna protezione al rimboschimento. Realizzazione tramite messa a dimora manuale. Escluso pacciamatura e operazioni preparatorie di terreno.	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0140.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5 | lato y [m] = 5; densità [piante/ha] = 359 ÷ 441. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.EM.04.01.00.00.0035.a	Sesto di impianto indicativo, 2,0 x 2,0 m, con 2500 speci arboree di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata ad ettaro - a radice nuda fino a 100 cm di altezza, nessuna protezione al rimboschimento. Rimboschimento con mezzo meccanico (trattore) e manuale tramite messa a dimora. Compreso rincalzamento. Escluso preparazione preventiva di terreno, operazione di tracciamento e protezioni	OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0790.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 2; densità [piante/ha] = 2500. Escluso: protezione al rimboschimento. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.
1G.EM.04.01.00.00.0035.b	Sesto di impianto indicativo, 2,0 x 2,0 m, con 2500 speci arboree di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata ad ettaro - in contenitore multiforo con volume zolla compreso tra 0,26 e 0,40 lt e altezza fino a 100 cm di altezza, nessuna protezione al rimboschimento. Rimboschimento con mezzo meccanico (trattore) e manuale tramite messa a dimora. Compreso rincalzamento. Escluso preparazione preventiva di terreno, operazione di tracciamento e protezioni	OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0795.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 2; densità [piante/ha] = 2500. Escluso: protezione al rimboschimento. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.380.0020.b	Panchina, con schienale, in grigliato elettrofuso in profilati a C, piatti di irrigidimento, bulloneria antifurto, trattamento di protezione con zincatura a caldo e rivestimento in resina poliestere termoindurente applicata a polvere con procedimento elettrostatico. Dimensioni: lunghezza 180 cm, altezza 86 cm. Compresa la fornitura di viteria e/o staffe per il fissaggio a pavimento; in opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione, del tipo:- con basi prefabbricate in calcestruzzo sabbiato 50 x 20 x 32 cm	OC.EEA.a02.B7020.R0000.0000.-	OPERA: Seduta, con schienale di metallo generico; finitura: zincato a caldo | rivestimento in resina poliestere termoindurente; geometria/forma/aspetto: basi prefabbricate in calcestruzzo sabbiato; Lunghezza [cm] = 180 | Altezza [cm] = 86 | Basi lato (x) [cm] = 50 | Basi lato (y) [cm] = 20 | Basi lato (z) [cm] = 32. Incluso: piatti di irrigidimento; bulloneria antifurto; viteria e staffe per fissaggio a pavimento. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: in grigliato elettrofuso in profilati a C; rivestimento in resina applicata a polvere con procedimento elettrostatico.
1U.06.380.0030.a	Panca, senza schienale, in grigliato elettrofuso in profilati a C, con bulloneria antifurto, trattamento di protezione con zincatura a caldo e rivestimento in resina poliestere termoindurente applicata a polvere con procedimento elettrostatico. Dimensioni: lunghezza 180 cm, larghezza 58 cm. Compresa la fornitura di viteria e/o staffe per il fissaggio a pavimento; in opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione, del tipo:- con gambe in lega di alluminio e tirante di collegamento	OC.EEA.a02.B7020.R0000.0255.-	OPERA: Seduta, senza schienale di metallo generico; finitura: zincato a caldo | rivestimento in resina poliestere termoindurente; geometria/forma/aspetto: gambe in lega di alluminio | tirante di collegamento; Lunghezza [cm] = 180 | Larghezza [cm] = 58. Incluso: piatti di irrigidimento; bulloneria antifurto; viteria e staffe per fissaggio a pavimento. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: in grigliato elettrofuso in profilati a C; rivestimento in resina applicata a polvere con procedimento elettrostatico.
1G.NP.04.01.03.00.0010.c	Sesto d'impianto indicativo, 5,0 x 4,0 m, con 500 speci arboree/arbustive di latifoglie: essenze generiche (intervallo 500-550 piante/ha). Densità stimata ad ettaro - n. 120 piante principali/ha (intervallo 108-120/ha), protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter, cannucce in bambù; - n. 230 piante accompagnatrici/ha, protezioni individuali a rete in materiale plastico, cannucce in bambù; - n. 150 arbusti/ha, cannucce in bambù Realizzazione tramite messa a dimora manuale. Compreso protezione e sostegno di piante. Escluso pacciamatura e operazioni	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0125.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5 | lato y [m] = 4; densità [piante/ha] = 500. Escluso: pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: 120 piante principali/ha (intervallo 108-120/ha); 230 piante accompagnatrici/ha; 150 arbusti/ha.
1G.NP.04.01.03.00.0040.a	Sesto d'impianto stimato, 2,0 x 1,0 m, con 5.000 speci arboree/arbustive di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata ad ettaro - radice nuda (fino a 100 cm di altezza), nessuna protezione al rimboschimento. Realizzazione tramite messa a dimora manuale. Escluso pacciamatura e operazioni preparatorie di terreno.	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0030.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 1; densità [piante/ha] = 5000. Escluso: pacciamatura; protezione al rimboschimento. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.NP.04.01.03.00.0080.a	Sesto di impianto sulla fila 2,0 m, con 490-550 speci arboree/arbustive di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata a km - in contenitore multiforo con volume zolla compreso tra 0,26 e 0,40 l e altezza del materiale vegetale inferiore a 1 m, con protezione individuale in tubolari in PVC Realizzazione tramite messa a dimora manuale	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0485.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 2 | densità [piante/km] = 490 ÷ 550. LAVORO: Messa a dimora manuale. SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.NP.04.01.03.00.0080.b	Sesto di impianto sulla fila 2,0 m, con 490-550 speci arboree/arbustive di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata a km - in vaso di diametro 10-12 cm e di età minima S1/T1, con protezione individuale in tubolari in PVC Realizzazione tramite messa a dimora manuale	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0490.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 2 | densità [piante/km] = 490 ÷ 550. LAVORO: Messa a dimora manuale. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.150.0040.c	Riparazione di pavimentazioni in gomma riciclata 100% EPDM.- da 0,00 a 2,00 m	OC.EEA.a03.C1206.E0004.0080.-	OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; funzione: antitrauma. Incluso: fornitura di materiale con caratteristiche identiche a quelle preesistenti. LAVORO: Riparazione. Incluso: rimozione degli strati in gomma fino al raggiungimento del sottofondo, la pulizia del piano di posa, il ripristino del sottofondo ove necessario. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata 100% EPDM; sostituzione di porzione di pavimentazione in gomma riciclata a getto antitrauma (certificata UNI EN 1177). Eseguita mediante taglio e refilatura dell'area danneggiata, con forma geometrica regolare e di dimensione adeguata all'ampiezza dell'intervento; preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina; getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC); stesa e spianamento su sottofondo esistente; getto del secondo strato in granuli di gomma 100% EPDM stesa e spianamento, spessore 10 mm. Nell'opera di ripristino dovrà essere garantito il rispetto dello spessore e del colore della pavimentazione esistente, attraverso la fornitura e la posa di materiale con caratteristiche identiche a quelle preesistenti.
1C.17.250.0030	Bocciardatura in opera di superfici in granito o pietra dura a piano di sega o frullonate; compresa assistenza muraria e pulizia finale.	OC.EEA.a34.C1206.Mb041.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, lastre di roccia naturale granito generico. LAVORO: Bocciardatura. Incluso: assistenza muraria, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: in opera, granito o pietra dura, a piano di sega o frullonate.
1U.04.430.0050.a	Ripristino in zona periferica di pavimenti in cubetti di porfido sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia, comprendente la rimozione dei cubetti, la rettifica del piano di posa con fornitura di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica;- in sede stradale	OC.ITA.a09.D1200.Mb000.0760.-	OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale generico; impiego: zona periferica | sede stradale. LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione cubetti; rettifica piano di posa con fornitura di sabbia; ricollocazione in opera; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti di porfido sconnessi di dimensione generica, posati su sabbia.
1U.04.430.0050.b	Ripristino in zona periferica di pavimenti in cubetti di porfido sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia, comprendente la rimozione dei cubetti, la rettifica del piano di posa con fornitura di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica;- in sede tram	OC.ITA.a09.D1200.Mb000.0765.-	OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale generico; impiego: zona periferica | sede tram. LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione cubetti; rettifica piano di posa con fornitura di sabbia; ricollocazione in opera; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti di porfido sconnessi di dimensione generica, posati su sabbia.
1G.NP.04.01.03.00.0105.b	Sesto d'impianto indicativo, 7,5 x 7,5 m, con 166-190 speci arboree/arbustive di latifoglie: pioppo. Densità stimata ad ettaro - astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm, nessuna protezione al rimboschimento. Realizzazione tramite messa a dimora manuale. Escluso pacciamatura e operazioni preparatorie di terreno.	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0335.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 7,5 | lato y [m] = 7,5; densità [piante/ha] = 166 ÷ 190. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.NP.04.01.03.00.0115.g	Sesto d'impianto indicativo, 6,5 x 6,5 m, con 218-254 speci arboree/arbustive di latifoglie: pioppo. Densità stimata ad ettaro - astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm, protezione individuale al rimboschimento. Realizzazione tramite messa a dimora manuale. Escluso pacciamatura e operazioni preparatorie di terreno.	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0280.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 6,5 | lato y [m] = 6,5; densità [piante/ha] = 218 ÷ 254. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1G.NP.04.01.03.00.0115.h	Sesto d'impianto indicativo, 6,5 x 6,5 m, con 218-254 speci arboree/arbustive di latifoglie: pioppo. Densità stimata ad ettaro - astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm, protezione individuale al rimboschimento. Realizzazione tramite messa a dimora manuale. Escluso pacciamatura e operazioni preparatorie di terreno.	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0285.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 6,5 | lato y [m] = 6,5; densità [piante/ha] = 218 ÷ 254. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.NP.04.01.03.00.0120.f	Sesto d'impianto indicativo, 6,5 x 6,5 m, con 218-254 speci arboree/arbustive di latifoglie: pioppo. Densità stimata ad ettaro - astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm, protezione individuale al rimboschimento. Realizzazione tramite messa a dimora manuale. Escluso pacciamatura e operazioni preparatorie di terreno.	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0235.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 6 | lato y [m] = 6; densità [piante/ha] = 255 ÷ 301. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.NP.04.01.03.00.0130.d	Sesto d'impianto indicativo, 5,0 x 5,0 m, con 359-441 speci arboree/arbustive di latifoglie: pioppo. Densità stimata ad ettaro - astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm, nessuna protezione al rimboschimento. Realizzazione tramite messa a dimora manuale. Escluso pacciamatura e operazioni preparatorie di terreno.	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0145.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5 | lato y [m] = 5; densità [piante/ha] = 359 ÷ 441. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.EM.04.01.00.00.0035.c	Sesto di impianto indicativo, 2,0 x 2,0 m, con 2500 speci arboree di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata ad ettaro - in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1, nessuna protezione al rimboschimento. Rimboschimento con mezzo meccanico (trattore) e manuale tramite messa a dimora. Compreso rincalzamento. Escluso preparazione preventiva di terreno, operazione di tracciamento e protezioni	OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0800.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 2; densità [piante/ha] = 2500. Escluso: protezione al rimboschimento. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.
1G.EM.04.01.00.00.0035.d	Sesto di impianto indicativo, 2,0 x 2,0 m, con 2500 speci arboree di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata ad ettaro - in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2, nessuna protezione al rimboschimento. Rimboschimento con mezzo meccanico (trattore) e manuale tramite messa a dimora. Compreso rincalzamento. Escluso preparazione preventiva di terreno, operazione di tracciamento e protezioni	OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0805.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 2; densità [piante/ha] = 2500. Escluso: protezione al rimboschimento. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.
1U.06.380.0030.b	Panca, senza schienale, in grigliato elettrofuso in profilati a C, con bulloneria antifurto, trattamento di protezione con zincatura a caldo e rivestimento in resina poliestere termoindurente applicata a polvere con procedimento elettrostatico. Dimensioni: lunghezza 180 cm, larghezza 58 cm. Compresa la fornitura di viteria e/o staffe per il fissaggio a pavimento; in opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione, del tipo:- con basi prefabbricate in calcestruzzo sabbiato da 50 x 20 x 32 cm	OC.EEA.a02.B7020.R0000.0250.-	OPERA: Seduta, senza schienale di metallo generico; finitura: zincato a caldo | rivestimento in resina poliestere termoindurente; geometria/forma/aspetto: basi prefabbricate in calcestruzzo sabbiato; Lunghezza [cm] = 180 | Larghezza [cm] = 58 | Basi lato (x) [cm] = 50 | Basi lato (y) [cm] = 20 | Basi lato (z) [cm] = 32. Incluso: piatti di irrigidimento; bulloneria antifurto; viteria e staffe per fissaggio a pavimento. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: in grigliato elettrofuso in profilati a C; rivestimento in resina applicata a polvere con procedimento elettrostatico.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.380.0040.a	Panchina con schienale, costituita da 3 spalle sagomate di supporto in acciaio s=6 mm, collegate da tubo orizzontale in acciaio Ø 60x2 mm. Supporti panca in fusione di ghisa sabbiata. Seduta e schienale formati con 29 profilati in tubo di acciaio Ø 16x2 mm. Tutte le parti metalliche sono zincate a caldo e verniciate con resina poliestere termoindurente applicata a polvere con procedimento elettrostatico. Dimensioni: lunghezza 2000 mm, altezza seduta 440 mm, peso 80 kg. circa. Compresa la fornitura di viteria e/o staffe per il fissaggio a pavimento; in opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione, del tipo:- in acciaio zincato e verniciato, con supporti in ghisa	OC.EEA.a02.B7020.Sb001.0000.-	OPERA: Seduta, con schienale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato a caldo | verniciato con resina poliestere termoindurente; geometria/forma/aspetto: 3 spalle sagomate | supporti in ghisa sabbiata | seduta e schienale in 29 profilati di acciaio; Lunghezza [mm] = 2000 | Altezza [mm] = 440; peso [kg] = 80. Incluso: viteria e staffe per fissaggio a pavimento. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: spalle sagomate di supporto in acciaio sp. 6mm collegate da un tubo in orizzontale in acciaio f60x2mm; sedute e schienali formati con 29 profilati in tubi di acciaio f16x2mm.
1G.NP.04.01.03.00.0015.a	Sesto d'impianto indicativo, 4,0 x 4,0 m, con 600 speci arboree/arbustive di latifoglie: essenze generiche (intervallo 551-650 piante/ha). Densità stimata ad ettaro - n. 70 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha), protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter, cannucce in bambù; - n. 350 piante accompagnatrici/ha, protezioni individuali a rete in materiale plastico, cannucce in bambù; - n. 180 arbusti/ha, cannucce in bambù Realizzazione tramite messa a dimora manuale. Compreso protezione e sostegno di piante. Escluso pacciamatura e operazioni	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0100.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 4 | lato y [m] = 4; densità [piante/ha] = 600. Escluso: pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: 70 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha); 350 piante accompagnatrici/ha; 180 arbusti/ha.
1G.NP.04.01.03.00.0040.b	Sesto d'impianto stimato, 2,0 x 1,0 m, con 5.000 speci arboree/arbustive di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata ad ettaro - talee (es. di salice) radicate, nessuna protezione al rimboschimento. Realizzazione tramite messa a dimora manuale. Escluso pacciamatura e operazioni preparatorie di terreno.	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0035.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 1; densità [piante/ha] = 5000. Escluso: pacciamatura; protezione al rimboschimento. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.NP.04.01.03.00.0080.c	Sesto di impianto sulla fila 2,0 m, con 490-550 speci arboree/arbustive di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata a km - in vaso di diametro 14-16 cm e di età minima S1/T1, con protezione individuale in tubolari in PVC Realizzazione tramite messa a dimora manuale	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0495.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 2 | densità [piante/km] = 490 ÷ 550. LAVORO: Messa a dimora manuale. SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.NP.04.01.03.00.0080.d	Sesto di impianto sulla fila 2,0 m, con 490-550 speci arboree/arbustive di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata a km - in vaso di diametro 18-20 cm e di età minima S1/T2, con protezione individuale in tubolari in PVC Realizzazione tramite messa a dimora manuale	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0500.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 2 | densità [piante/km] = 490 ÷ 550. LAVORO: Messa a dimora manuale. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.150.0040.d	Riparazione di pavimentazioni in gomma riciclata 100% EPDM.- da 0,00 a 2,50 m	OC.EEA.a03.C1206.E0004.0085.-	OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; funzione: antitrauma. Incluso: fornitura di materiale con caratteristiche identiche a quelle preesistenti. LAVORO: Riparazione. Incluso: rimozione degli strati in gomma fino al raggiungimento del sottofondo, la pulizia del piano di posa, il ripristino del sottofondo ove necessario. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata 100% EPDM; sostituzione di porzione di pavimentazione in gomma riciclata a getto antitrauma (certificata UNI EN 1177). Eseguita mediante taglio e refilatura dell'area danneggiata, con forma geometrica regolare e di dimensione adeguata all'ampiezza dell'intervento; preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina; getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC); stesa e spianamento su sottofondo esistente; getto del secondo strato in granuli di gomma 100% EPDM stesa e spianamento, spessore 10 mm. Nell'opera di ripristino dovrà essere garantito il rispetto dello spessore e del colore della pavimentazione esistente, attraverso la fornitura e la posa di materiale con caratteristiche identiche a quelle preesistenti.
1F.NP.04.07.00.00.0010._	Selciatone in cls, Rck 20, e pietra reperita in loco per formazione piano di scorrimento acque, compreso ferro in ragione di 70 kg/mq, spezzoni di ancoraggio inghisati in roccia ove necessario. Distanza spezzoni d. 20 mm cm 50 lungo il perimetro orizzontale di aderenza Realizzazione con mezzo meccanico e manuale	OC.EEA.a04.B1200.J0001.3000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, selciatone di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: cls Rck 20 e pietra reperita in loco per formazione piano di scorrimento acque, compreso ferro in ragione di 70 kg/mq, spezzoni di ancoraggio inghisati in roccia ove necessario; distanza spezzoni d. 20 mm cm 50 lungo il perimetro orizzontale di aderenza.
1U.04.430.0060.a	Ripristino in zona centrale di pavimenti in cubetti di porfido sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia, comprendente la rimozione dei cubetti, la rettifica del piano di posa con fornitura di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica;- in sede stradale	OC.ITA.a09.D1200.Mb000.0750.-	OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale generico; impiego: zona centrale | sede stradale. LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione cubetti; rettifica piano di posa con fornitura di sabbia; ricollocazione in opera; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti di porfido sconnessi di dimensione generica, posati su sabbia.
1U.04.430.0060.b	Ripristino in zona centrale di pavimenti in cubetti di porfido sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia, comprendente la rimozione dei cubetti, la rettifica del piano di posa con fornitura di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica;- in sede tram	OC.ITA.a09.D1200.Mb000.0755.-	OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale generico; impiego: zona centrale | sede tram. LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione cubetti; rettifica piano di posa con fornitura di sabbia; ricollocazione in opera; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti di porfido sconnessi di dimensione generica, posati su sabbia.
1G.NP.04.01.03.00.0105.c	Sesto d'impianto indicativo, 7,5 x 7,5 m, con 166-190 speci arboree/arbustive di latifoglie: pioppo. Densità stimata ad ettaro - astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm, nessuna protezione al rimboschimento. Realizzazione tramite messa a dimora manuale. Escluso pacciamatura e operazioni preparatorie di terreno.	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0340.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 7,5 | lato y [m] = 7,5; densità [piante/ha] = 166 ÷ 190. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.NP.04.01.03.00.0120.a	Sesto d'impianto indicativo, 6,5 x 6,5 m, con 218-254 speci arboree/arbustive di latifoglie: pioppo. Densità stimata ad ettaro - astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza, nessuna protezione al rimboschimento. Realizzazione tramite messa a dimora manuale. Escluso pacciamatura e operazioni preparatorie di terreno.	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0210.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 6 | lato y [m] = 6; densità [piante/ha] = 255 ÷ 301. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1G.NP.04.01.03.00.0130.e	Sesto d'impianto indicativo, 5,0 x 5,0 m, con 359-441 speci arboree/arbustive di latifoglie: pioppo. Densità stimata ad ettaro - astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza, protezione individuale al rimboschimento. Realizzazione tramite messa a dimora manuale. Escluso pacciamatura e operazioni preparatorie di terreno.	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0150.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5 | lato y [m] = 5; densità [piante/ha] = 359 ÷ 441. Escluso: pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.EM.04.01.00.00.0040.a	Sesto di impianto indicativo, 2,0 x 2,0 m, con 2500 speci arboree di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata ad ettaro - a radice nuda fino a 100 cm di altezza, protezione individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Rimboschimento con mezzo meccanico (trattore) e manuale tramite messa a dimora. Compreso rincalzamento. Escluso preparazione preventiva di terreno, operazione di tracciamento	OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0810.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 2; densità [piante/ha] = 2500. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.
1G.EM.04.01.00.00.0040.b	Sesto di impianto indicativo, 2,0 x 2,0 m, con 2500 speci arboree di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata ad ettaro - in contenitore multiforo con volume zolla compreso tra 0,26 e 0,40 lt e altezza fino a 100 cm di altezza, protezione individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Rimboschimento con mezzo meccanico (trattore) e manuale tramite messa a dimora. Compreso rincalzamento. Escluso preparazione preventiva di terreno, operazione di tracciamento	OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0815.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 2; densità [piante/ha] = 2500. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.
1U.06.380.0040.b	Panchina con schienale, costituita da 3 spalle sagomate di supporto in acciaio s=6 mm, collegate da tubo orizzontale in acciaio Ø 60x2 mm. Supporti panca in fusione di ghisa sabbiata. Seduta e schienale formati con 29 profilati in tubo di acciaio Ø 16x2 mm. Tutte le parti metalliche sono zincate a caldo e verniciate con resina poliestere termoindurente applicata a polvere con procedimento elettrostatico. Dimensioni: lunghezza 2000 mm, altezza seduta 440 mm, peso 80 kg. circa. Compresa la fornitura di viteria e/o staffe per il fissaggio a pavimento; in opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione, del tipo:- in acciaio inox Aisi 304 L elettrolucidato, con supporti in ghisa	OC.EEA.a02.B7020.Sb012.0000.-	OPERA: Seduta, con schienale di lega ferrosa acciaio inox AISI 304L; finitura: zincato a caldo | elettrolucidato | verniciato con resina poliestere termoindurente; geometria/forma/aspetto: 4 spalle sagomate | supporti in ghisa sabbiata | seduta e schienale in 29 profilati di acciaio; Lunghezza [mm] = 2000 | Altezza [mm] = 440; peso [kg] = 80. Incluso: viteria e staffe per fissaggio a pavimento. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: spalle sagomate di supporto in acciaio sp. 6mm collegate da un tubo in orizzontale in acciaio f60x2mm; sedute e schienali formati con 29 profilati in tubi di acciaio f16x2mm.
1U.06.380.0100	Panca, senza schienale, in calcestruzzo, con sezione lenticolare, realizzata con inerti color grigio chiaro e bianco, finitura con sabbiatura e per la parte di seduta con levigatura; trattamento superficiale di protezione. Dimensioni: lunghezza 200 cm, larghezza 50 cm, spessore 20 cm, su basamenti da cm 50x40x13. Compresa la fornitura di viteria e/o staffe per il fissaggio a pavimento; in opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione.	OC.EEA.a02.B7020.J0001.0000.-	OPERA: Seduta, senza schienale di conglomerato cementizio; finitura: sabbiato | seduta levigata; geometria/forma/aspetto: sezione lenticolare | con inerti grigrio chiaro/bianco; Lunghezza [cm] = 200 | Larghezza [cm] = 50 | Spessore [cm] = 20 | Basamenti lato (x) [cm] = 50 | Basamenti lato (y) [cm] = 40 | Basamenti lato (z) [cm] = 13. Incluso: viteria e staffe per fissaggio a pavimento. LAVORO: Posa. Incluso: trattamento superficiale protettivo. Escluso: scavo; plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1G.NP.04.01.03.00.0015.b	Sesto d'impianto indicativo, 4,0 x 4,0 m, con 600 speci arboree/arbustive di latifoglie: essenze generiche (intervallo 551-650 piante/ha). Densità stimata ad ettaro - n. 95 piante principali/ha (intervallo 83-107/ha), protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter, cannucce in bambù; - n. 325 piante accompagnatrici/ha, protezioni individuali a rete in materiale plastico, cannucce in bambù; - n. 180 arbusti/ha, cannucce in bambù Realizzazione tramite messa a dimora manuale. Compreso protezione e sostegno di piante. Escluso pacciamatura e operazioni	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0105.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 4 | lato y [m] = 4; densità [piante/ha] = 600. Escluso: pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: 95 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha); 325 piante accompagnatrici/ha; 180 arbusti/ha.
1G.NP.04.01.03.00.0045.a	Sesto d'impianto stimato, 2,0 x 0,65 m, con 8.000 speci arboree/arbustive di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata ad ettaro - radice nuda (fino a 100 cm di altezza), nessuna protezione al rimboschimento. Realizzazione tramite messa a dimora manuale. Escluso pacciamatura e operazioni preparatorie di terreno.	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0020.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 0,65; densità [piante/ha] = 8000. Escluso: pacciamatura; protezione al rimboschimento. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.NP.04.01.03.00.0085.a	Sesto di impianto sulla fila 5,0 m, con 181-210 speci arboree/arbustive di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata ad ettaro - in vaso di diametro 10-12 cm e di età minima S1/T1. Compresa pacciamatura in bio-dischi e rotezione individuale Realizzazione con mezzi meccanici (trattrice) manuale di fasce tamponate boscate. Escluso preparazione preventiva di terreno, operazione di tracciamento	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0505.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 5 | densità [piante/km] = 181 ÷ 210. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: preparazione preventiva di terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: realizzazione di fasce tamponate boscate.
1G.NP.04.01.03.00.0085.b	Sesto di impianto sulla fila 5,0 m, con 181-210 speci arboree/arbustive di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata ad ettaro - in vaso di diametro 14-16 cm e di età minima S1/T1. Compresa pacciamatura in bio-dischi e rotezione individuale Realizzazione con mezzi meccanici (trattrice) manuale di fasce tamponate boscate. Escluso preparazione preventiva di terreno, operazione di tracciamento	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0510.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 5 | densità [piante/km] = 181 ÷ 210. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: preparazione preventiva di terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: realizzazione di fasce tamponate boscate.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.150.0040.e	Riparazione di pavimentazioni in gomma riciclata 100% EPDM.- da 0,00 a 3,00 m	OC.EEA.a03.C1206.E0004.0090.-	OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; funzione: antitrauma. Incluso: fornitura di materiale con caratteristiche identiche a quelle preesistenti. LAVORO: Riparazione. Incluso: rimozione degli strati in gomma fino al raggiungimento del sottofondo, la pulizia del piano di posa, il ripristino del sottofondo ove necessario. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata 100% EPDM; sostituzione di porzione di pavimentazione in gomma riciclata a getto antitrauma (certificata UNI EN 1177). Eseguita mediante taglio e refilatura dell'area danneggiata, con forma geometrica regolare e di dimensione adeguata all'ampiezza dell'intervento; preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina; getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC); stesa e spianamento su sottofondo esistente; getto del secondo strato in granuli di gomma 100% EPDM stesa e spianamento, spessore 10 mm. Nell'opera di ripristino dovrà essere garantito il rispetto dello spessore e del colore della pavimentazione esistente, attraverso la fornitura e la posa di materiale con caratteristiche identiche a quelle preesistenti.
1U.04.150.0080	Pavimento in pietra artificiale, con colorazione simile alle pietre naturali (grigio ardesia, porfido rosa, marrone sanpietrino, ecc.), strato a vista composto da polveri e graniglie macinate finemente di quarzo sferoidale tedesco, graniti e porfidi nazionali, uniti a cementi ad altissima resistenza; qualsiasi formato, spessore minimo 4 cm, posate su letto di malta di cemento; in grado di guidare ipo e non vedenti.	OC.ITA.a04.D1200.Ma000.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione di roccia artificiale generico; finitura: colorato; funzione: guida per ipo - non vedenti; spessore [cm] ≥ 4. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione simile a pietre naturali (grigio ardesia, porfido rosa, marrone sanpietrino); strato a vista con polveri e graniglie macinate finemente di quarzo sferoidale tedesco, graniti e porfidi nazionali, uniti a cementi ad altissima resistenza; formato generico, pietre posate su letto di malta di cemento.
1U.04.430.0070.a	Ripristino in zona periferica di pavimenti in cubetti di porfido sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia e cemento, comprendente la rimozione dei cubetti, la rettifica del piano di posa con fornitura di sabbia e cemento, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica;- in sede stradale	OC.ITA.a09.D1200.Mb000.0780.-	OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale generico; funzione: rettifica piani; impiego: zona periferica | sede stradale. LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione cubetti; rettifica piano di posa con fornitura di sabbia e cemento; ricollocazione in opera; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti di porfido sconnessi di dimensione generica, posati su sabbia e cemento.
1G.NP.04.01.03.00.0105.d	Sesto d'impianto indicativo, 7,5 x 7,5 m, con 166-190 speci arboree/arbustive di latifoglie: pioppo. Densità stimata ad ettaro - astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm, nessuna protezione al rimboschimento. Realizzazione tramite messa a dimora manuale. Escluso pacciamatura e operazioni preparatorie di terreno.	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0345.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 7,5 | lato y [m] = 7,5; densità [piante/ha] = 166 ÷ 190. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.NP.04.01.03.00.0120.b	Sesto d'impianto indicativo, 6,5 x 6,5 m, con 218-254 speci arboree/arbustive di latifoglie: pioppo. Densità stimata ad ettaro - astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm, nessuna protezione al rimboschimento. Realizzazione tramite messa a dimora manuale. Escluso pacciamatura e operazioni preparatorie di terreno.	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0215.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 6 | lato y [m] = 6; densità [piante/ha] = 255 ÷ 301. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1G.NP.04.01.03.00.0130.g	Sesto d'impianto indicativo, 5,0 x 5,0 m, con 359-441 speci arboree/arbustive di latifoglie: pioppo. Densità stimata ad ettaro - astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm, protezione individuale al rimboschimento. Realizzazione tramite messa a dimora manuale. Escluso pacciamatura e operazioni preparatorie di terreno.	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0160.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5 | lato y [m] = 5; densità [piante/ha] = 359 ÷ 441. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.NP.04.01.03.00.0130.h	Sesto d'impianto indicativo, 5,0 x 5,0 m, con 359-441 speci arboree/arbustive di latifoglie: pioppo. Densità stimata ad ettaro - astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm, protezione individuale al rimboschimento. Realizzazione tramite messa a dimora manuale. Escluso pacciamatura e operazioni preparatorie di terreno.	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0165.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5 | lato y [m] = 5; densità [piante/ha] = 359 ÷ 441. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.EM.04.01.00.00.0040.c	Sesto di impianto indicativo, 2,0 x 2,0 m, con 2500 speci arboree di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata ad ettaro - in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1, protezione individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Rimboschimento con mezzo meccanico (trattore) e manuale tramite messa a dimora. Compreso rincalzamento. Escluso preparazione preventiva di terreno, operazione di tracciamento	OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0820.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 2; densità [piante/ha] = 2500. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.
1G.EM.04.01.00.00.0040.d	Sesto di impianto indicativo, 2,0 x 2,0 m, con 2500 speci arboree di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata ad ettaro - in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2, protezione individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Rimboschimento con mezzo meccanico (trattore) e manuale tramite messa a dimora. Compreso rincalzamento. Escluso preparazione preventiva di terreno, operazione di tracciamento	OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0825.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 2; densità [piante/ha] = 2500. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.
1U.06.600.0010	Rimozione di panchina in legno, compreso il taglio dei ferri, la demolizione dei plinti, il trasporto delle macerie alle discariche.	OC.EEA.c04.B7020.Qa000.0000.-	OPERA: Seduta di legno naturale generico. LAVORO: Rimozione. Incluso: taglio dei ferri; rimozione dei plinti; trasporto delle macerie alle discariche. SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.NP.04.01.03.00.0015.c	Sesto d'impianto indicativo, 4,0 x 4,0 m, con 600 speci arboree/arbustive di latifoglie: essenze generiche (intervallo 551-650 piante/ha). Densità stimata ad ettaro - n. 120 piante principali/ha (intervallo 108-120/ha), protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter, cannucce in bambù; - n. 300 piante accompagnatrici/ha, protezioni individuali a rete in materiale plastico, cannucce in bambù; - n. 180 arbusti/ha, cannucce in bambù Realizzazione tramite messa a dimora manuale. Compreso protezione e sostegno di piante. Escluso pacciamatura e operazioni	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0110.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 4 | lato y [m] = 4; densità [piante/ha] = 600. Escluso: pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: 120 piante principali/ha (intervallo 108-120/ha); 300 piante accompagnatrici/ha; 180 arbusti/ha.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1G.NP.04.01.03.00.0045.b	Sesto d'impianto stimato, 2,0 x 0,65 m, con 8.000 speci arboree/arbustive di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata ad ettaro - talee (es. di salice) radicate, nessuna protezione al rimboschimento. Realizzazione tramite messa a dimora manuale. Escluso pacciamatura e operazioni preparatorie di terreno.	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0025.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 0,65; densità [piante/ha] = 8000. Escluso: pacciamatura; protezione al rimboschimento. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.NP.04.01.03.00.0085.c	Sesto di impianto sulla fila 5,0 m, con 181-210 speci arboree/arbustive di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata ad ettaro - in vaso di diametro 18-20 cm e di età minima S1/T2. Compresa pacciamatura in bio-dischi e rotezione individuale Realizzazione con mezzi meccanici (trattrice) manuale di fasce tamponate boscate. Escluso preparazione preventiva di terreno, operazione di tracciamento	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0515.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 5 | densità [piante/km] = 181 ÷ 210. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: preparazione preventiva di terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: realizzazione di fasce tamponate boscate.
1G.NP.04.01.03.00.0090.a	Sesto di impianto sulla fila 6,0 m, con 151-180 speci arboree/arbustive di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata ad ettaro - in vaso di diametro 10-12 cm e di età minima S1/T1. Compresa pacciamatura in bio-dischi e rotezione individuale Realizzazione con mezzi meccanici (trattrice) manuale di fasce tamponate boscate. Escluso preparazione preventiva di terreno, operazione di tracciamento	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0520.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 6 | densità [piante/km] = 151 ÷ 180. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: preparazione preventiva di terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: realizzazione di fasce tamponate boscate.
1U.06.150.0050.a	Riparazione di pavimentazione in gomma a getto melange (70% EPDM 30% nero).- da 0,00 a 1,00 m	OC.EEA.a03.C1206.E0004.0095.-	OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; funzione: antitrauma. Incluso: fornitura di materiale con caratteristiche identiche a quelle preesistenti. LAVORO: Riparazione. Incluso: rimozione degli strati in gomma fino al raggiungimento del sottofondo, la pulizia del piano di posa, il ripristino del sottofondo ove necessario. SPECIFICHE TECNICHE: gomma melange (70% EPDM 30% nero); sostituzione di porzione di pavimentazione eseguita mediante taglio e refilatura dell'area danneggiata, con forma geometrica regolare e di dimensione adeguata all'ampiezza dell'intervento, preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina; getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC). Stesa e spianamento su sottofondo esistente; getto del secondo strato in granuli di gomma MELANGE (70% EPDM, 30% nero) stesa e spianamento, spessore 10 mm. Nell'opera di ripristino dovrà essere garantito il rispetto dello spessore e del colore della pavimentazione esistente, attraverso posa di materiale con caratteristiche identiche a quelle preesistenti.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.150.0100.a	Pavimento in lastre in quarzo-cemento, antisdrucciolevoli e antigelivi, per percorso tattilo-plantare con rilievi aventi un altezza non inferiore a 3 mm, strato a vista composto da scaglie di pietre naturali e cemento Portland 42,5, la parte inferiore composta da sabbie basaltiche, sabbie calcaree e cemento Portland 42,5. Le lastre di spessore medio non inferiore a 32 mm, avranno una colorazione superficiale a scelta della Committente ed atta ad ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209, posate su letto di malta di cemento:- indicazione direzione rettilinea larghezza cm. 60	OC.ITA.a04.D1200.Zb000.0020.-	OPERA: Strato di pavimentazione, lastre di materia mix generico; geometria/forma/aspetto: indicazione direzione rettilinea; impiego: percorso tattilo-plantare; larghezza lastra [cm] = 60. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: lastre in quarzo-cemento, lastre posate su letto di malta di cemento.
1U.04.430.0070.b	Ripristino in zona periferica di pavimenti in cubetti di porfido sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia e cemento, comprendente la rimozione dei cubetti, la rettifica del piano di posa con fornitura di sabbia e cemento, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica;- in sede tram	OC.ITA.a09.D1200.Mb000.0785.-	OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale generico; funzione: rettifica piani; impiego: zona periferica | sede tram. LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione cubetti; rettifica piano di posa con fornitura di sabbia e cemento; ricollocazione in opera; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti di porfido sconnessi di dimensione generica, posati su sabbia e cemento.
1U.04.430.0080.a	Ripristino in zona centrale di pavimenti in cubetti di porfido sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia e cemento, comprendente la rimozione dei cubetti, la rettifica del piano di posa con fornitura di sabbia e cemento, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica;- in sede stradale	OC.ITA.a09.D1200.Mb000.0770.-	OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale generico; funzione: rettifica piani; impiego: zona centrale | sede stradale. LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione cubetti; rettifica piano di posa con fornitura di sabbia e cemento; ricollocazione in opera; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti di porfido sconnessi di dimensione generica, posati su sabbia e cemento.
1G.NP.04.01.03.00.0105.e	Sesto d'impianto indicativo, 7,5 x 7,5 m, con 166-190 speci arboree/arbustive di latifoglie: pioppo. Densità stimata ad ettaro - astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza, protezione individuale al rimboschimento. Realizzazione tramite messa a dimora manuale. Escluso pacciamatura e operazioni preparatorie di terreno.	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0350.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 7,5 | lato y [m] = 7,5; densità [piante/ha] = 166 ÷ 190. Escluso: pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.NP.04.01.03.00.0120.c	Sesto d'impianto indicativo, 6,5 x 6,5 m, con 218-254 speci arboree/arbustive di latifoglie: pioppo. Densità stimata ad ettaro - astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm, nessuna protezione al rimboschimento. Realizzazione tramite messa a dimora manuale. Escluso pacciamatura e operazioni preparatorie di terreno.	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0220.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 6 | lato y [m] = 6; densità [piante/ha] = 255 ÷ 301. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1G.EM.04.01.00.00.0005.a	Sesto di impianto indicativo, 2,5 x 3,0 m, con 1450 speci arboree di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata ad ettaro - a radice nuda fino a 100 cm di altezza, nessuna protezione al rimboschimento. Rimboschimento con mezzo meccanico (trattore) e manuale tramite messa a dimora. Compreso rincalzamento. Escluso preparazione preventiva di terreno, operazione di tracciamento e protezioni	OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0940.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 1450. Escluso: protezione al rimboschimento. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.
1G.EM.04.01.00.00.0005.b	Sesto di impianto indicativo, 2,5 x 3,0 m, con 1450 speci arboree di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata ad ettaro - in contenitore multiforo con volume zolla compreso tra 0,26 e 0,40 lt e altezza fino a 100 cm di altezza, nessuna protezione al rimboschimento. Rimboschimento con mezzo meccanico (trattore) e manuale tramite messa a dimora. Compreso rincalzamento. Escluso preparazione preventiva di terreno, operazione di tracciamento e protezioni	OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0945.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 1450. Escluso: protezione al rimboschimento. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.
1G.EM.04.01.00.00.0045.a	Sesto di impianto indicativo, 2,0 x 1,5 m, con 2650 speci arboree di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata ad ettaro - a radice nuda fino a 100 cm di altezza, nessuna protezione al rimboschimento. Rimboschimento con mezzo meccanico (trattore) e manuale tramite messa a dimora. Compreso rincalzamento. Escluso preparazione preventiva di terreno, operazione di tracciamento e protezioni	OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0750.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 1,5; densità [piante/ha] = 2650. Escluso: protezione al rimboschimento. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.
1G.EM.04.01.00.00.0045.b	Sesto di impianto indicativo, 2,0 x 1,5 m, con 2650 speci arboree di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata ad ettaro - in contenitore multiforo con volume zolla compreso tra 0,26 e 0,40 lt e altezza fino a 100 cm di altezza, nessuna protezione al rimboschimento. Rimboschimento con mezzo meccanico (trattore) e manuale tramite messa a dimora. Compreso rincalzamento. Escluso preparazione preventiva di terreno, operazione di tracciamento e protezioni	OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0755.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 1,5; densità [piante/ha] = 2650. Escluso: protezione al rimboschimento. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.
1U.06.600.0030.a	Sostituzione di doghe per panchine in legno tipo Milano, inclusa la rimozione, trasporto alle discariche del materiale di risulta e fornitura nuova doga:- listelli in pino nordico colore RAL 6005	OC.EEA.a02.B7020.Qa022.0260.-	OPERA: Seduta di legno naturale pino nordico; finitura: colore RAL 6005; geometria/forma/aspetto: listelli. LAVORO: Sostituzione. Incluso: rimozione doga; trasporto alle discariche del materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.NP.04.01.03.00.0020.a	Sesto d'impianto indicativo, 4,0 x 3,5 m, con 700 speci arboree/arbustive di latifoglie: essenze generiche (intervallo 651-750 piante/ha). Densità stimata ad ettaro - n. 70 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha), protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter, cannucce in bambù; - n. 385 piante accompagnatrici/ha, protezioni individuali a rete in materiale plastico, cannucce in bambù; - n. 245 arbusti/ha, cannucce in bambù Realizzazione tramite messa a dimora manuale. Compreso protezione e sostegno di piante. Escluso pacciamatura e operazioni	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0085.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 4 | lato y [m] = 3,5; densità [piante/ha] = 700. Escluso: pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: 70 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha); 385 piante accompagnatrici/ha; 245 arbusti/ha.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1G.NP.04.01.03.00.0050.a	Sesto d'impianto stimato, 2,0 x 0,5 m, con 10.000 speci arboree/arbustive di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata ad ettaro - radice nuda (fino a 100 cm di altezza), nessuna protezione al rimboschimento. Realizzazione tramite messa a dimora manuale. Escluso pacciamatura e operazioni preparatorie di terreno.	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0010.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 0,5; densità [piante/ha] = 10000. Escluso: pacciamatura; protezione al rimboschimento. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.NP.04.01.03.00.0090.b	Sesto di impianto sulla fila 6,0 m, con 151-180 speci arboree/arbustive di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata ad ettaro - in vaso di diametro 14-16 cm e di età minima S1/T1. Compresa pacciamatura in bio-dischi e rotezione individuale Realizzazione con mezzi meccanici (trattrice) manuale di fasce tamponate boscate. Escluso preparazione preventiva di terreno, operazione di tracciamento	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0525.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 6 | densità [piante/km] = 151 ÷ 180. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: preparazione preventiva di terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: realizzazione di fasce tamponate boscate.
1G.NP.04.01.03.00.0090.c	Sesto di impianto sulla fila 6,0 m, con 151-180 speci arboree/arbustive di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata ad ettaro - in vaso di diametro 18-20 cm e di età minima S1/T2. Compresa pacciamatura in bio-dischi e rotezione individuale Realizzazione con mezzi meccanici (trattrice) manuale di fasce tamponate boscate. Escluso preparazione preventiva di terreno, operazione di tracciamento	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0530.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 6 | densità [piante/km] = 151 ÷ 180. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: preparazione preventiva di terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: realizzazione di fasce tamponate boscate.
1U.06.150.0050.b	Riparazione di pavimentazione in gomma a getto melange (70% EPDM 30% nero).- da 0,00 a 1,50 m	OC.EEA.a03.C1206.E0004.0100.-	OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; funzione: antitrauma. Incluso: fornitura di materiale con caratteristiche identiche a quelle preesistenti. LAVORO: Riparazione. Incluso: rimozione degli strati in gomma fino al raggiungimento del sottofondo, la pulizia del piano di posa, il ripristino del sottofondo ove necessario. SPECIFICHE TECNICHE: gomma melange (70% EPDM 30% nero); sostituzione di porzione di pavimentazione eseguita mediante taglio e refilatura dell'area danneggiata, con forma geometrica regolare e di dimensione adeguata all'ampiezza dell'intervento, preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina; getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC). Stesa e spianamento su sottofondo esistente; getto del secondo strato in granuli di gomma MELANGE (70% EPDM, 30% nero) stesa e spianamento, spessore 10 mm. Nell'opera di ripristino dovrà essere garantito il rispetto dello spessore e del colore della pavimentazione esistente, attraverso posa di materiale con caratteristiche identiche a quelle preesistenti.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.150.0100.b	Pavimento in lastre in quarzo-cemento, antisdrucciolevoli e antigelivi, per percorso tattilo-plantare con rilievi aventi un altezza non inferiore a 3 mm, strato a vista composto da scaglie di pietre naturali e cemento Portland 42,5, la parte inferiore composta da sabbie basaltiche, sabbie calcaree e cemento Portland 42,5. Le lastre di spessore medio non inferiore a 32 mm, avranno una colorazione superficiale a scelta della Committente ed atta ad ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209, posate su letto di malta di cemento:- indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile larghezza cm. 40	OC.ITA.a04.D1200.Zb000.0010.-	OPERA: Strato di pavimentazione, lastre di materia mix generico; geometria/forma/aspetto: indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile; impiego: percorso tattilo-plantare; larghezza lastra [cm] = 40. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: lastre in quarzo-cemento, lastre posate su letto di malta di cemento.
1U.04.430.0080.b	Ripristino in zona centrale di pavimenti in cubetti di porfido sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia e cemento, comprendente la rimozione dei cubetti, la rettifica del piano di posa con fornitura di sabbia e cemento, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica;- in sede tram	OC.ITA.a09.D1200.Mb000.0775.-	OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale generico; funzione: rettifica piani; impiego: zona centrale | sede tram. LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione cubetti; rettifica piano di posa con fornitura di sabbia e cemento; ricollocazione in opera; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti di porfido sconnessi di dimensione generica, posati su sabbia e cemento.
1G.NP.04.01.03.00.0105.g	Sesto d'impianto indicativo, 7,5 x 7,5 m, con 166-190 speci arboree/arbustive di latifoglie: pioppo. Densità stimata ad ettaro - astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm, protezione individuale al rimboschimento. Realizzazione tramite messa a dimora manuale. Escluso pacciamatura e operazioni preparatorie di terreno.	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0360.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 7,5 | lato y [m] = 7,5; densità [piante/ha] = 166 ÷ 190. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.NP.04.01.03.00.0105.h	Sesto d'impianto indicativo, 7,5 x 7,5 m, con 166-190 speci arboree/arbustive di latifoglie: pioppo. Densità stimata ad ettaro - astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm, protezione individuale al rimboschimento. Realizzazione tramite messa a dimora manuale. Escluso pacciamatura e operazioni preparatorie di terreno.	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0365.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 7,5 | lato y [m] = 7,5; densità [piante/ha] = 166 ÷ 190. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.NP.04.01.03.00.0110.f	Sesto d'impianto indicativo, 7,0 x 7,0 m, con 191-217 speci arboree/arbustive di latifoglie: pioppo. Densità stimata ad ettaro - astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm, protezione individuale al rimboschimento. Realizzazione tramite messa a dimora manuale. Escluso pacciamatura e operazioni preparatorie di terreno.	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0315.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 7 | lato y [m] = 7; densità [piante/ha] = 191 ÷ 217. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.NP.04.01.03.00.0120.d	Sesto d'impianto indicativo, 6,5 x 6,5 m, con 218-254 speci arboree/arbustive di latifoglie: pioppo. Densità stimata ad ettaro - astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm, nessuna protezione al rimboschimento. Realizzazione tramite messa a dimora manuale. Escluso pacciamatura e operazioni preparatorie di terreno.	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0225.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 6 | lato y [m] = 6; densità [piante/ha] = 255 ÷ 301. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1G.EM.04.01.00.00.0005.c	Sesto di impianto indicativo, 2,5 x 3,0 m, con 1450 speci arboree di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata ad ettaro - in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1, nessuna protezione al rimboschimento. Rimboschimento con mezzo meccanico (trattore) e manuale tramite messa a dimora. Compreso rincalzamento. Escluso preparazione preventiva di terreno, operazione di tracciamento e protezioni	OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0950.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 1450. Escluso: protezione al rimboschimento. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.
1G.EM.04.01.00.00.0005.d	Sesto di impianto indicativo, 2,5 x 3,0 m, con 1450 speci arboree di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata ad ettaro - in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2, nessuna protezione al rimboschimento. Rimboschimento con mezzo meccanico (trattore) e manuale tramite messa a dimora. Compreso rincalzamento. Escluso preparazione preventiva di terreno, operazione di tracciamento e protezioni	OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0955.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 1450. Escluso: protezione al rimboschimento. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.
1G.EM.04.01.00.00.0045.c	Sesto di impianto indicativo, 2,0 x 1,5 m, con 2650 speci arboree di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata ad ettaro - in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1, nessuna protezione al rimboschimento. Rimboschimento con mezzo meccanico (trattore) e manuale tramite messa a dimora. Compreso rincalzamento. Escluso preparazione preventiva di terreno, operazione di tracciamento e protezioni	OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0760.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 1,5; densità [piante/ha] = 2650. Escluso: protezione al rimboschimento. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.
1G.EM.04.01.00.00.0045.d	Sesto di impianto indicativo, 2,0 x 1,5 m, con 2650 speci arboree di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata ad ettaro - in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2, nessuna protezione al rimboschimento. Rimboschimento con mezzo meccanico (trattore) e manuale tramite messa a dimora. Compreso rincalzamento. Escluso preparazione preventiva di terreno, operazione di tracciamento e protezioni	OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0765.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 1,5; densità [piante/ha] = 2650. Escluso: protezione al rimboschimento. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.
1U.06.600.0030.b	Sostituzione di doghe per panchine in legno tipo Milano, inclusa la rimozione, trasporto alle discariche del materiale di risulta e fornitura nuova doga:- listelli in rovere trattato con fondo trasparente per esterni	OC.EEA.a02.B7020.Qa005.0260.-	OPERA: Seduta di legno naturale rovere; finitura: trattamento con fondo trasparente; geometria/forma/aspetto: listelli. LAVORO: Sostituzione. Incluso: rimozione doga; trasporto alle discariche del materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: .
1G.NP.04.01.03.00.0020.b	Sesto d'impianto indicativo, 4,0 x 3,5 m, con 700 speci arboree/arbustive di latifoglie: essenze generiche (intervallo 651-750 piante/ha). Densità stimata ad ettaro - n. 95 piante principali/ha (intervallo 83-107/ha), protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter, cannucce in bambù; - n. 360 piante accompagnatrici/ha, protezioni individuali a rete in materiale plastico, cannucce in bambù; - n. 245 arbusti/ha, cannucce in bambù Realizzazione tramite messa a dimora manuale. Compreso protezione e sostegno di piante. Escluso pacciamatura e operazioni	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0090.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 4 | lato y [m] = 3,5; densità [piante/ha] = 700. Escluso: pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: 95 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha); 360 piante accompagnatrici/ha; 245 arbusti/ha.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1G.NP.04.01.03.00.0050.b	Sesto d'impianto stimato, 2,0 x 0,5 m, con 10.000 speci arboree/arbustive di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata ad ettaro - talee (es. di salice) radicate, nessuna protezione al rimboschimento. Realizzazione tramite messa a dimora manuale. Escluso pacciamatura e operazioni preparatorie di terreno.	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0015.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 0,5; densità [piante/ha] = 10000. Escluso: pacciamatura; protezione al rimboschimento. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.NP.04.01.03.00.0095.a	Sesto di impianto sulla fila 7,0 m, con 130-150 speci arboree/arbustive di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata ad ettaro - in vaso di diametro 10-12 cm e di età minima S1/T1. Compresa pacciamatura in bio-dischi e rotezione individuale Realizzazione con mezzi meccanici (trattrice) manuale di fasce tamponate boscate. Escluso preparazione preventiva di terreno, operazione di tracciamento	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0535.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 7 | densità [piante/km] = 130 ÷ 150. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: preparazione preventiva di terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: realizzazione di fasce tamponate boscate.
1G.NP.04.01.03.00.0095.b	Sesto di impianto sulla fila 7,0 m, con 130-150 speci arboree/arbustive di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata ad ettaro - in vaso di diametro 14-16 cm e di età minima S1/T1. Compresa pacciamatura in bio-dischi e rotezione individuale Realizzazione con mezzi meccanici (trattrice) manuale di fasce tamponate boscate. Escluso preparazione preventiva di terreno, operazione di tracciamento	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0540.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 7 | densità [piante/km] = 130 ÷ 150. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: preparazione preventiva di terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: realizzazione di fasce tamponate boscate.
1U.06.150.0050.c	Riparazione di pavimentazione in gomma a getto melange (70% EPDM 30% nero).- da 0,00 a 2,00 m	OC.EEA.a03.C1206.E0004.0105.-	OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; funzione: antitrauma. Incluso: fornitura di materiale con caratteristiche identiche a quelle preesistenti. LAVORO: Riparazione. Incluso: rimozione degli strati in gomma fino al raggiungimento del sottofondo, la pulizia del piano di posa, il ripristino del sottofondo ove necessario. SPECIFICHE TECNICHE: gomma melange (70% EPDM 30% nero); sostituzione di porzione di pavimentazione eseguita mediante taglio e refilatura dell'area danneggiata, con forma geometrica regolare e di dimensione adeguata all'ampiezza dell'intervento, preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina; getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC). Stesa e spianamento su sottofondo esistente; getto del secondo strato in granuli di gomma MELANGE (70% EPDM, 30% nero) stesa e spianamento, spessore 10 mm. Nell'opera di ripristino dovrà essere garantito il rispetto dello spessore e del colore della pavimentazione esistente, attraverso posa di materiale con caratteristiche identiche a quelle preesistenti.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.150.0100.c	Pavimento in lastre in quarzo-cemento, antisdrucciolevoli e antigelivi, per percorso tattilo-plantare con rilievi aventi un altezza non inferiore a 3 mm, strato a vista composto da scaglie di pietre naturali e cemento Portland 42,5, la parte inferiore composta da sabbie basaltiche, sabbie calcaree e cemento Portland 42,5. Le lastre di spessore medio non inferiore a 32 mm, avranno una colorazione superficiale a scelta della Committente ed atta ad ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209, posate su letto di malta di cemento:- indicazione di arresto pericolo larghezza cm. 40	OC.ITA.a04.D1200.Zb000.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, lastre di materia mix generico; geometria/forma/aspetto: indicazione di arresto pericolo; impiego: percorso tattilo-plantare; larghezza lastra [cm] = 40. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: lastre in quarzo-cemento, lastre posate su letto di malta di cemento.
1U.04.430.0100.a	Ripristino in zona periferica di pavimenti in ciotoli di fiume sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia, comprendente la rimozione dei ciotoli, la rettifica del piano di posa con fornitura di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica;- in sede stradale	OC.ITA.a09.D1200.Mb000.0260.-	OPERA: Strato di pavimentazione, ciottoli di fiume di roccia naturale generico; impiego: zona periferica | sede stradale. LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione ciottoli; rettifica piano di posa con fornitura di sabbia e cemento; ricollocazione in opera; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: ciottoli sconnessi di dimensione generica, posati su sabbia.
1U.04.430.0100.b	Ripristino in zona periferica di pavimenti in ciotoli di fiume sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia, comprendente la rimozione dei ciotoli, la rettifica del piano di posa con fornitura di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica;- in sede tram	OC.ITA.a09.D1200.Mb000.0265.-	OPERA: Strato di pavimentazione, ciottoli di fiume di roccia naturale generico; impiego: zona periferica | sede tram. LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione ciottoli; rettifica piano di posa con fornitura di sabbia e cemento; ricollocazione in opera; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: ciottoli sconnessi di dimensione generica, posati su sabbia.
1G.NP.04.01.03.00.0110.a	Sesto d'impianto indicativo, 7,0 x 7,0 m, con 191-217 speci arboree/arbustive di latifoglie: pioppo. Densità stimata ad ettaro - astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza, nessuna protezione al rimboschimento. Realizzazione tramite messa a dimora manuale. Escluso pacciamatura e operazioni preparatorie di terreno.	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0290.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 7 | lato y [m] = 7; densità [piante/ha] = 191 ÷ 217. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.NP.04.01.03.00.0120.e	Sesto d'impianto indicativo, 6,5 x 6,5 m, con 218-254 speci arboree/arbustive di latifoglie: pioppo. Densità stimata ad ettaro - astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza, protezione individuale al rimboschimento. Realizzazione tramite messa a dimora manuale. Escluso pacciamatura e operazioni preparatorie di terreno.	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0230.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 6 | lato y [m] = 6; densità [piante/ha] = 255 ÷ 301. Escluso: pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1G.EM.04.01.00.00.0010.a	Sesto di impianto indicativo, 2,5 x 3,0 m, con 1450 speci arboree di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata ad ettaro - a radice nuda fino a 100 cm di altezza, protezione individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Rimboschimento con mezzo meccanico (trattore) e manuale tramite messa a dimora. Compreso rincalzamento. Escluso preparazione preventiva di terreno, operazione di tracciamento	OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0960.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 1450. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.
1G.EM.04.01.00.00.0010.b	Sesto di impianto indicativo, 2,5 x 3,0 m, con 1450 speci arboree di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata ad ettaro - in contenitore multiforo con volume zolla compreso tra 0,26 e 0,40 lt e altezza fino a 100 cm di altezza, protezione individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Rimboschimento con mezzo meccanico (trattore) e manuale tramite messa a dimora. Compreso rincalzamento. Escluso preparazione preventiva di terreno, operazione di tracciamento	OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0965.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 1450. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.
1G.EM.04.01.00.00.0050.a	Sesto di impianto indicativo, 2,0 x 1,5 m, con 2650 speci arboree di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata ad ettaro - a radice nuda fino a 100 cm di altezza, protezione individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Rimboschimento con mezzo meccanico (trattore) e manuale tramite messa a dimora. Compreso rincalzamento. Escluso preparazione preventiva di terreno, operazione di tracciamento	OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0770.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 1,5; densità [piante/ha] = 2650. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.
1G.EM.04.01.00.00.0050.b	Sesto di impianto indicativo, 2,0 x 1,5 m, con 2650 speci arboree di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata ad ettaro - in contenitore multiforo con volume zolla compreso tra 0,26 e 0,40 lt e altezza fino a 100 cm di altezza, protezione individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Rimboschimento con mezzo meccanico (trattore) e manuale tramite messa a dimora. Compreso rincalzamento. Escluso preparazione preventiva di terreno, operazione di tracciamento	OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0775.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 1,5; densità [piante/ha] = 2650. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.
1U.06.600.0030.c	Sostituzione di doghe per panchine in legno tipo Milano, inclusa la rimozione, trasporto alle discariche del materiale di risulta e fornitura nuova doga:- listoni da 12,5 x 4,5 cm in pino nordico colore RAL 6005	OC.EEA.a02.B7020.Qa022.0250.-	OPERA: Seduta di legno naturale pino nordico; finitura: colore RAL 6005; geometria/forma/aspetto: listelli; Listelli lato (x) [cm] = 12,5 | Listelli lato (y) [cm] = 4,5. LAVORO: Sostituzione. Incluso: rimozione doga; trasporto alle discariche del materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1G.NP.04.01.03.00.0020.c	Sesto d'impianto indicativo, 4,0 x 3,5 m, con 700 speci arboree/arbustive di latifoglie: essenze generiche (intervallo 651-750 piante/ha). Densità stimata ad ettaro - n. 120 piante principali/ha (intervallo 108-120/ha), protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter, cannucce in bambù; - n. 335 piante accompagnatrici/ha, protezioni individuali a rete in materiale plastico, cannucce in bambù; - n. 245 arbusti/ha, cannucce in bambù Realizzazione tramite messa a dimora manuale. Compreso protezione e sostegno di piante. Escluso pacciamatura e operazioni	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0095.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 4 | lato y [m] = 3,5; densità [piante/ha] = 700. Escluso: pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: 120 piante principali/ha (intervallo 108-120/ha); 335 piante accompagnatrici/ha; 245 arbusti/ha.
1G.NP.04.01.03.00.0055.a	Sesto d'impianto stimato, 2,0 x 0,35 m, con 14.000 speci arboree/arbustive di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata ad ettaro - radice nuda (fino a 100 cm di altezza), nessuna protezione al rimboschimento. Realizzazione tramite messa a dimora manuale. Escluso pacciamatura e operazioni preparatorie di terreno.	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0000.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 0,35; densità [piante/ha] = 14000. Escluso: pacciamatura; protezione al rimboschimento. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.NP.04.01.03.00.0095.c	Sesto di impianto sulla fila 7,0 m, con 130-150 speci arboree/arbustive di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata ad ettaro - in vaso di diametro 18-20 cm e di età minima S1/T2. Compresa pacciamatura in bio-dischi e rotezione individuale Realizzazione con mezzi meccanici (trattrice) manuale di fasce tamponate boscate. Escluso preparazione preventiva di terreno, operazione di tracciamento	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0545.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 7 | densità [piante/km] = 130 ÷ 150. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: preparazione preventiva di terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: realizzazione di fasce tamponate boscate.
1U.06.150.0050.d	Riparazione di pavimentazione in gomma a getto melange (70% EPDM 30% nero).- da 0,00 a 2,50 m	OC.EEA.a03.C1206.E0004.0110.-	OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; funzione: antitrauma. Incluso: fornitura di materiale con caratteristiche identiche a quelle preesistenti. LAVORO: Riparazione. Incluso: rimozione degli strati in gomma fino al raggiungimento del sottofondo, la pulizia del piano di posa, il ripristino del sottofondo ove necessario. SPECIFICHE TECNICHE: gomma melange (70% EPDM 30% nero); sostituzione di porzione di pavimentazione eseguita mediante taglio e refilatura dell'area danneggiata, con forma geometrica regolare e di dimensione adeguata all'ampiezza dell'intervento, preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina; getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC). Stesa e spianamento su sottofondo esistente; getto del secondo strato in granuli di gomma MELANGE (70% EPDM, 30% nero) stesa e spianamento, spessore 10 mm. Nell'opera di ripristino dovrà essere garantito il rispetto dello spessore e del colore della pavimentazione esistente, attraverso posa di materiale con caratteristiche identiche a quelle preesistenti.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.150.0100.d	Pavimento in lastre in quarzo-cemento, antisdrucciolevoli e antigelivi, per percorso tattilo-plantare con rilievi aventi un altezza non inferiore a 3 mm, strato a vista composto da scaglie di pietre naturali e cemento Portland 42,5, la parte inferiore composta da sabbie basaltiche, sabbie calcaree e cemento Portland 42,5. Le lastre di spessore medio non inferiore a 32 mm, avranno una colorazione superficiale a scelta della Committente ed atta ad ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209, posate su letto di malta di cemento:- indicazione di incrocio/ svolta ad angolo dimensioni cm. 60x80	OC.ITA.a04.D1200.Zb000.0015.-	OPERA: Strato di pavimentazione, lastre di materia mix generico; geometria/forma/aspetto: indicazione di incrocio/svolta ad angolo; impiego: percorso tattilo-plantare; larghezza lastra [cm] = 60 ÷ 80. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: lastre in quarzo-cemento, lastre posate su letto di malta di cemento.
1U.04.430.0110.a	Ripristino in zona centrale di pavimenti in ciotoli di fiume sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia, comprendente la rimozione dei ciotoli, la rettifica del piano di posa con fornitura di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica;- in sede stradale	OC.ITA.a09.D1200.Mb000.0250.-	OPERA: Strato di pavimentazione, ciottoli di fiume di roccia naturale generico; impiego: zona centrale | sede stradale. LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione ciottoli; rettifica piano di posa con fornitura di sabbia e cemento; ricollocazione in opera; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: ciottoli sconnessi di dimensione generica, posati su sabbia.
1U.04.430.0110.b	Ripristino in zona centrale di pavimenti in ciotoli di fiume sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia, comprendente la rimozione dei ciotoli, la rettifica del piano di posa con fornitura di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica;- in sede tram	OC.ITA.a09.D1200.Mb000.0255.-	OPERA: Strato di pavimentazione, ciottoli di fiume di roccia naturale generico; impiego: zona centrale | sede tram. LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione ciottoli; rettifica piano di posa con fornitura di sabbia e cemento; ricollocazione in opera; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: ciottoli sconnessi di dimensione generica, posati su sabbia.
1G.NP.04.01.03.00.0110.b	Sesto d'impianto indicativo, 7,0 x 7,0 m, con 191-217 speci arboree/arbustive di latifoglie: pioppo. Densità stimata ad ettaro - astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm, nessuna protezione al rimboschimento. Realizzazione tramite messa a dimora manuale. Escluso pacciamatura e operazioni preparatorie di terreno.	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0295.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 7 | lato y [m] = 7; densità [piante/ha] = 191 ÷ 217. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.NP.04.01.03.00.0120.g	Sesto d'impianto indicativo, 6,5 x 6,5 m, con 218-254 speci arboree/arbustive di latifoglie: pioppo. Densità stimata ad ettaro - astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm, protezione individuale al rimboschimento. Realizzazione tramite messa a dimora manuale. Escluso pacciamatura e operazioni preparatorie di terreno.	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0240.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 6 | lato y [m] = 6; densità [piante/ha] = 255 ÷ 301. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.NP.04.01.03.00.0120.h	Sesto d'impianto indicativo, 6,5 x 6,5 m, con 218-254 speci arboree/arbustive di latifoglie: pioppo. Densità stimata ad ettaro - astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm, protezione individuale al rimboschimento. Realizzazione tramite messa a dimora manuale. Escluso pacciamatura e operazioni preparatorie di terreno.	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0245.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 6 | lato y [m] = 6; densità [piante/ha] = 255 ÷ 301. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1G.NP.04.01.03.00.0125.f	Sesto d'impianto indicativo, 5,5 x 5,5 m, con 302-358 speci arboree/arbustive di latifoglie: pioppo. Densità stimata ad ettaro - astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm, protezione individuale al rimboschimento. Realizzazione tramite messa a dimora manuale. Escluso pacciamatura e operazioni preparatorie di terreno.	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0195.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5,5 | lato y [m] = 5,5; densità [piante/ha] = 302 ÷ 358. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.EM.04.01.00.00.0010.c	Sesto di impianto indicativo, 2,5 x 3,0 m, con 1450 speci arboree di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata ad ettaro - in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1, protezione individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Rimboschimento con mezzo meccanico (trattore) e manuale tramite messa a dimora. Compreso rincalzamento. Escluso preparazione preventiva di terreno, operazione di tracciamento	OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0970.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 1450. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.
1G.EM.04.01.00.00.0010.d	Sesto di impianto indicativo, 2,5 x 3,0 m, con 1450 speci arboree di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata ad ettaro - in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2, protezione individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Rimboschimento con mezzo meccanico (trattore) e manuale tramite messa a dimora. Compreso rincalzamento. Escluso preparazione preventiva di terreno, operazione di tracciamento	OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0975.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 1450. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.
1G.EM.04.01.00.00.0050.c	Sesto di impianto indicativo, 2,0 x 1,5 m, con 2650 speci arboree di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata ad ettaro - in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1, protezione individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Rimboschimento con mezzo meccanico (trattore) e manuale tramite messa a dimora. Compreso rincalzamento. Escluso preparazione preventiva di terreno, operazione di tracciamento	OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0780.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 1,5; densità [piante/ha] = 2650. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.
1G.EM.04.01.00.00.0050.d	Sesto di impianto indicativo, 2,0 x 1,5 m, con 2650 speci arboree di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata ad ettaro - in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2, protezione individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Rimboschimento con mezzo meccanico (trattore) e manuale tramite messa a dimora. Compreso rincalzamento. Escluso preparazione preventiva di terreno, operazione di tracciamento	OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0785.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 1,5; densità [piante/ha] = 2650. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.
1U.06.600.0030.d	Sostituzione di doghe per panchine in legno tipo Milano, inclusa la rimozione, trasporto alle discariche del materiale di risulta e fornitura nuova doga:- listoni da 14,5/15 x 4,5 cm in pino nordico colore RAL 6005	OC.EEA.a02.B7020.Qa022.0255.-	OPERA: Seduta di legno naturale pino nordico; finitura: colore RAL 6005; geometria/forma/aspetto: listelli; Listelli lato (x) [cm] = 14,5 ÷ 15 | Listelli lato (y) [cm] = 4,5. LAVORO: Sostituzione. Incluso: rimozione doga; trasporto alle discariche del materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1G.NP.04.01.03.00.0025.a	Sesto d'impianto indicativo, 3,5 x 3,5 m, con 800 speci arboree/arbustive di latifoglie: essenze generiche (intervallo 751-850 piante/ha). Densità stimata ad ettaro - n. 70 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha), protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter, cannucce in bambù; - n. 410 piante accompagnatrici/ha, protezioni individuali a rete in materiale plastico, cannucce in bambù; - n. 320 arbusti/ha, cannucce in bambù Realizzazione tramite messa a dimora manuale. Compreso protezione e sostegno di piante. Escluso pacciamatura e operazioni	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0070.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 3,5 | lato y [m] = 3,5; densità [piante/ha] = 800. Escluso: pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: 70 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha); 410 piante accompagnatrici/ha; 320 arbusti/ha.
1G.NP.04.01.03.00.0055.b	Sesto d'impianto stimato, 2,0 x 0,35 m, con 14.000 speci arboree/arbustive di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata ad ettaro - talee (es. di salice) radicate, nessuna protezione al rimboschimento. Realizzazione tramite messa a dimora manuale. Escluso pacciamatura e operazioni preparatorie di terreno.	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0005.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 0,35; densità [piante/ha] = 14000. Escluso: pacciamatura; protezione al rimboschimento. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.NP.04.01.03.00.0100.a	Sesto d'impianto indicativo, 8,0 x 8,0 m, con 147-165 speci arboree/arbustive di latifoglie: pioppo. Densità stimata ad ettaro - astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza, nessuna protezione al rimboschimento. Realizzazione tramite messa a dimora manuale. Escluso pacciamatura e operazioni preparatorie di terreno.	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0370.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 8 | lato y [m] = 8; densità [piante/ha] = 147 ÷ 165. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.06.150.0050.e	Riparazione di pavimentazione in gomma a getto melange (70% EPDM 30% nero).- da 0,00 a 3,00 m	OC.EEA.a03.C1206.E0004.0115.-	OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; funzione: antitrauma. Incluso: fornitura di materiale con caratteristiche identiche a quelle preesistenti. LAVORO: Riparazione. Incluso: rimozione degli strati in gomma fino al raggiungimento del sottofondo, la pulizia del piano di posa, il ripristino del sottofondo ove necessario. SPECIFICHE TECNICHE: gomma melange (70% EPDM 30% nero); sostituzione di porzione di pavimentazione eseguita mediante taglio e refilatura dell'area danneggiata, con forma geometrica regolare e di dimensione adeguata all'ampiezza dell'intervento, preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina; getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC). Stesa e spianamento su sottofondo esistente; getto del secondo strato in granuli di gomma MELANGE (70% EPDM, 30% nero) stesa e spianamento, spessore 10 mm. Nell'opera di ripristino dovrà essere garantito il rispetto dello spessore e del colore della pavimentazione esistente, attraverso posa di materiale con caratteristiche identiche a quelle preesistenti.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.150.0150.a	Pavimento in masselli in quarzo-cemento, antisdrucciolevoli e antigelivi, per percorso tattilo-plantare con rilievi aventi un altezza non inferiore a 3 mm, strato a vista composto da scaglie di pietre naturali e cemento Portland 42,5, la parte inferiore composta da sabbie basaltiche, sabbie calcaree e cemento Portland 42,5. Le lastre di spessore medio non inferiore a 55 mm, avranno una colorazione superficiale a scelta della Committente ed atta ad ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209, posate su letto di malta di cemento:- indicazione direzione rettilinea larghezza cm. 60	OC.ITA.a04.D1200.Zb000.0265.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli di materia mix generico; geometria/forma/aspetto: indicazione direzione rettilinea; impiego: percorso tattilo-plantare; larghezza massello [cm] = 60. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: masselli in quarzo-cemento, masselli posati su letto di malta di cemento.
1U.04.430.0120.a	Ripristino in zona periferica di pavimenti in ciotoli di fiume sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia e cemento, comprendente la rimozione dei ciotoli, la rettifica del piano di posa con fornitura di sabbia e cemento, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica;- in sede stradale	OC.ITA.a09.D1200.Mb000.0280.-	OPERA: Strato di pavimentazione, ciottoli di fiume di roccia naturale generico; funzione: rettifica piani; impiego: zona periferica | sede stradale. LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione ciottoli; rettifica piano di posa con fornitura di sabbia e cemento; ricollocazione in opera; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: ciottoli sconnessi di dimensione generica, posati su sabbia e cemento.
1G.NP.04.01.03.00.0110.c	Sesto d'impianto indicativo, 7,0 x 7,0 m, con 191-217 speci arboree/arbustive di latifoglie: pioppo. Densità stimata ad ettaro - astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm, nessuna protezione al rimboschimento. Realizzazione tramite messa a dimora manuale. Escluso pacciamatura e operazioni preparatorie di terreno.	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0300.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 7 | lato y [m] = 7; densità [piante/ha] = 191 ÷ 217. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.NP.04.01.03.00.0125.a	Sesto d'impianto indicativo, 5,5 x 5,5 m, con 302-358 speci arboree/arbustive di latifoglie: pioppo. Densità stimata ad ettaro - astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza, nessuna protezione al rimboschimento. Realizzazione tramite messa a dimora manuale. Escluso pacciamatura e operazioni preparatorie di terreno.	OC.AAB.a08.B4515.Qa000.0170.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5,5 | lato y [m] = 5,5; densità [piante/ha] = 302 ÷ 358. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora manuale. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. . SPECIFICHE TECNICHE: -
1G.EM.04.01.00.00.0015.a	Sesto di impianto indicativo, 2,5 x 2,5 m, con 1600 speci arboree di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata ad ettaro - a radice nuda fino a 100 cm di altezza, nessuna protezione al rimboschimento. Rimboschimento con mezzo meccanico (trattore) e manuale tramite messa a dimora. Compreso rincalzamento. Escluso preparazione preventiva di terreno, operazione di tracciamento e protezioni	OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0890.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 | lato y [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 1600. Escluso: protezione al rimboschimento. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1G.EM.04.01.00.00.0015.b	Sesto di impianto indicativo, 2,5 x 2,5 m, con 1600 speci arboree di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata ad ettaro - in contenitore multiforo con volume zolla compreso tra 0,26 e 0,40 lt e altezza fino a 100 cm di altezza, nessuna protezione al rimboschimento. Rimboschimento con mezzo meccanico (trattore) e manuale tramite messa a dimora. Compreso rincalzamento. Escluso preparazione preventiva di terreno, operazione di tracciamento e protezioni	OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0870.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 | lato y [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 1600. Escluso: protezione al rimboschimento. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.
1G.EM.04.01.00.00.0055.a	Sesto di impianto 2,5 x 2,5 mt, con minimo-massimo 1451-1750 speci arboree di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata ad ettaro - in contenitore multiforo fino a 100 cm di altezza. Compresa pacciamatura in bio-dischi e rotezione individuale Rimboschimento con mezzo meccanico (trattore) e manuale di fasce tamponate boscate tramite messa a dimora. Escluso preparazione preventiva di terreno, operazione di tracciamento	OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0875.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 | lato y [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 1451 ÷ 1750. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: messa a dimora di fasce tamponate boscate. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.
1G.EM.04.01.00.00.0055.b	Sesto di impianto 2,5 x 2,5 mt, con minimo-massimo 1451-1750 speci arboree di latifoglie: essenze generiche. Densità stimata ad ettaro - in vaso di diametro 14-16 cm e di età minima S1/T1. Compresa pacciamatura in bio-dischi e rotezione individuale Rimboschimento con mezzo meccanico (trattore) e manuale di fasce tamponate boscate tramite messa a dimora. Escluso preparazione preventiva di terreno, operazione di tracciamento	OC.AAB.a11.B4515.Qa000.0880.-	OPERA: Sesto di impianto, speci arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 | lato y [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 1451 ÷ 1750. LAVORO: Rimboschimento meccanico/manuale. Incluso: messa a dimora di fasce tamponate boscate. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.
1U.06.600.0030.e	Sostituzione di doghe per panchine in legno tipo Milano, inclusa la rimozione, trasporto alle discariche del materiale di risulta e fornitura nuova doga:- listoni da 12,5 x 4,5 cm in rovere trattato con fondo trasparente per esterni	OC.EEA.a02.B7020.Qa005.0250.-	OPERA: Seduta di legno naturale rovere; finitura: trattamento con fondo trasparente; geometria/forma/aspetto: listelli; Listelli lato (x) [cm] = 12,5 | Listelli lato (y) [cm] = 4,5. LAVORO: Sostituzione. Incluso: rimozione doga; trasporto alle discariche del materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.04.310.0170.b	Posa su sabbia e cemento o su malta, in zona periferica, di pavimenti in ciotoli di fiume da carreggiata, da cm 6-8 a cm 7-10, forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 R oppure la malta di allettamento; la cernita dei ciotoli, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale:- in sede tram	OC.ITA.a02.D1200.Za000.0035.-	OPERA: Strato di pavimentazione, ciottoli di fiume di materiale generico; impiego: strada urbana | zona periferica | sede tram; lato [cm] = 7 ÷ 10. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; cernita dei ciotoli; adattamenti; battitura; bagnatura; intasamento connessure con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti in ciotoli di fiume da carreggiata forniti in cantiere da Committente, posa a disegno su malta.
1U.04.310.0180.a	Posa su sabbia e cemento o su malta, in zona centrale, di pavimenti in ciotoli di fiume da carreggiata, da cm 6-8 a cm 7-10, forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 R oppure la malta di allettamento; la cernita dei ciotoli, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale:- in sede stradale	OC.ITA.a02.D1200.Za000.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, ciottoli di fiume di materiale generico; impiego: strada urbana | zona centrale | sede stradale; lato [cm] = 7 ÷ 10. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; cernita dei ciotoli; adattamenti; battitura; bagnatura; intasamento connessure con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti in ciotoli di fiume da carreggiata forniti in cantiere da Committente, posa a disegno su malta.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.310.0180.b	Posa su sabbia e cemento o su malta, in zona centrale, di pavimenti in ciotoli di fiume da carreggiata, da cm 6-8 a cm 7-10, forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 R oppure la malta di allettamento; la cernita dei ciotoli, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale:- in sede tram	OC.ITA.a02.D1200.Za000.0015.-	OPERA: Strato di pavimentazione, ciottoli di fiume di materiale generico; impiego: strada urbana | zona centrale | sede tram; lato [cm] = 7 ÷ 10. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; cernita dei ciotoli; adattamenti; battitura; bagnatura; intasamento connessure con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti in ciotoli di fiume da carreggiata forniti in cantiere da Committente, posa a disegno su malta.
1U.04.310.0200	Posa su malta, in zona centrale o periferica, di pavimenti in lastrine o piastrelle regolari di porfido spess. da 4 a 6 cm, forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di malta dello spessore di 2 cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 R; la cernita del materiale, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, la sigillatura dei giunti con boiacca di cemento; in orario normale.	OC.ITA.a02.D1200.Mb059.1000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, lastra di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 4 ÷ 6. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; cernita materiale; adattamenti; battitura; bagnatura; sigillatura giunti con boiacca di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti in lastrine / piastrelle regolari di porfido forniti in cantiere dal Committente, posa a disegno su malta spessore [cm]= 2 e con cemento tipo 32,5 R dosaggio [kg/m³] = 400 .
1U.04.310.0250	Posa su malta, in zona centrale o periferica, di pavimenti in lastre di calcestruzzo vibrocompresso o lastrine prefabbricate, dimensione cm 50x50 o similari, spess. da 4 a 6 cm, fornite in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di malta dello spessore di 3 cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 R; gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, la sigillatura dei giunti con boiacca di cemento; in orario normale.	OC.ITA.a02.D1200.J0005.0250.-	OPERA: Strato di pavimentazione, lastra di conglomerato cementizio vibrocompresso; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 4 ÷ 6 | dimensione (x) [cm] = 50 | dimensione (y) [cm] = 50. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; cernita materiale; adattamenti; battitura; bagnatura; sigillatura giunti con boiacca di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti in lastre di calcestruzzo vibrocompresso / lastrine prefabbricate fornite in cantiere dal Committente, posa a disegno su malta spessore [cm]= 2 e con cemento tipo 32,5 R dosaggio [kg/m³] = 400 .
1U.04.310.0300	Posa su sabbia, in zona centrale o periferica, di pavimenti in masselli autobloccanti con spessore da cm 4 a cm 10, forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 8 cm; gli adattamenti, la posa a disegno; la costipazione con piastra vibrante. In orario normale. In orario normale:	OC.ITA.a02.D1200.Za000.0250.-	OPERA: Strato di pavimentazione, massello autobloccante di materiale generico; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 4 ÷ 10. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; adattamenti; costipazione con piastra vibrante. SPECIFICHE TECNICHE: posa a disegno su letto di sabbia spessore [cm] = 8.
1U.04.310.0020.a	Posa, in zona centrale, di pavimenti in masselli di granito (spessore cm 16 circa) forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico in cantiere e la movimentazione per la posa; il letto di sabbia dello spessore compresso di 8 - 10 cm; la selezione in cantiere dei masselli, gli adattamenti, le intestature; la battitura con pestelli, la bagnatura, l'intasamento dei giunti con sabbia. In orario normale:- in sede stradale	OC.ITA.a02.D1200.Mb041.0255.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli di roccia naturale granito generico; impiego: strada urbana | zona centrale | sede stradale; spessore [cm] = 16. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa manuale. Incluso: cernita masselli in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: masselli forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 8 - 10.
1U.04.310.0020.b	Posa, in zona centrale, di pavimenti in masselli di granito (spessore cm 16 circa) forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico in cantiere e la movimentazione per la posa; il letto di sabbia dello spessore compresso di 8 - 10 cm; la selezione in cantiere dei masselli, gli adattamenti, le intestature; la battitura con pestelli, la bagnatura, l'intasamento dei giunti con sabbia. In orario normale:- in sede tram	OC.ITA.a02.D1200.Mb041.0260.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli di roccia naturale granito generico; impiego: strada urbana | zona centrale | sede tram; spessore [cm] = 16. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa manuale. Incluso: cernita masselli in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: masselli forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 8 - 10.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.310.0030.a	Posa su sabbia, in zona periferica, di pavimenti in cubetti di porfido da cm 4-6 e cm 6-8, forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm; la cernita dei cubetti, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale:- in sede stradale	OC.ITA.a02.D1200.Mb059.1540.-	OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona periferica | sede stradale; lato [cm] = 4 ÷ 8. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa manuale. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 10.
1U.04.310.0030.b	Posa su sabbia, in zona periferica, di pavimenti in cubetti di porfido da cm 4-6 e cm 6-8, forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm; la cernita dei cubetti, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale:- in sede tram	OC.ITA.a02.D1200.Mb059.1560.-	OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona periferica | sede tram; lato [cm] = 4 ÷ 8. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa manuale. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 10.
1U.04.310.0040.a	Posa su sabbia, in zona periferica, di pavimenti in cubetti di porfido da cm 8-10 e cm 10-12, forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm; la cernita dei cubetti, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale:- in sede stradale	OC.ITA.a02.D1200.Mb059.1550.-	OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona periferica | sede stradale; lato [cm] = 8 ÷ 12. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa manuale. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 10.
1U.04.310.0040.b	Posa su sabbia, in zona periferica, di pavimenti in cubetti di porfido da cm 8-10 e cm 10-12, forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm; la cernita dei cubetti, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale:- in sede tram	OC.ITA.a02.D1200.Mb059.1570.-	OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona periferica | sede tram; lato [cm] = 8 ÷ 12. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa manuale. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 10.
1U.04.310.0050.a	Posa su sabbia, in zona centrale, di pavimenti in cubetti di porfido da cm 4-6 e cm 6-8, forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm; la cernita dei cubetti, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale:- in sede stradale	OC.ITA.a02.D1200.Mb059.1500.-	OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona centrale | sede stradale; lato [cm] = 4 ÷ 8. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa manuale. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 10.
1U.04.310.0050.b	Posa su sabbia, in zona centrale, di pavimenti in cubetti di porfido da cm 4-6 e cm 6-8, forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm; la cernita dei cubetti, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale:- in sede tram	OC.ITA.a02.D1200.Mb059.1520.-	OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona centrale | sede tram; lato [cm] = 4 ÷ 8. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa manuale. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 10.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.310.0060.a	Posa su sabbia, in zona centrale, di pavimenti in cubetti di porfido da cm 8-10 e cm 10-12, forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm; la cernita dei cubetti, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale:- in sede stradale	OC.ITA.a02.D1200.Mb059.1510.-	OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona centrale | sede stradale; lato [cm] = 8 ÷ 12. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa manuale. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 10.
1U.04.310.0060.b	Posa su sabbia, in zona centrale, di pavimenti in cubetti di porfido da cm 8-10 e cm 10-12, forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm; la cernita dei cubetti, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale:- in sede tram	OC.ITA.a02.D1200.Mb059.1530.-	OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona centrale | sede tram; lato [cm] = 8 ÷ 12. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa manuale. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 10.
1U.04.310.0070.a	Posa su sabbia e cemento o su malta, in zona periferica, di pavimenti in cubetti di porfido da cm 4-6 e cm 6-8, forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 R; la cernita dei cubetti, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale:- in sede stradale	OC.ITA.a02.D1200.Mb059.1545.-	OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona periferica | sede stradale; lato [cm] = 4 ÷ 8. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa manuale. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia e cemento spessore [cm] = 10; dosaggio cemento [kg/m³] = 400.
1U.04.310.0070.b	Posa su sabbia e cemento o su malta, in zona periferica, di pavimenti in cubetti di porfido da cm 4-6 e cm 6-8, forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 R; la cernita dei cubetti, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale:- in sede tram	OC.ITA.a02.D1200.Mb059.1565.-	OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona periferica | sede tram; lato [cm] = 4 ÷ 8. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa manuale. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia e cemento spessore [cm] = 10; dosaggio cemento [kg/m³] = 400.
1U.04.310.0080.a	Posa su sabbia e cemento o su malta, in zona periferica, di pavimenti in cubetti di porfido a cm 8-10 e cm 10-12, forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 R oppure la malta di allettamento; la cernita dei cubetti, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale:- in sede stradale	OC.ITA.a02.D1200.Mb059.1555.-	OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona periferica | sede stradale; lato [cm] = 8 ÷ 12. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa manuale. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia e cemento spessore [cm] = 10; dosaggio cemento [kg/m³] = 400.
1U.04.310.0080.b	Posa su sabbia e cemento o su malta, in zona periferica, di pavimenti in cubetti di porfido a cm 8-10 e cm 10-12, forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 R oppure la malta di allettamento; la cernita dei cubetti, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale:- in sede tram	OC.ITA.a02.D1200.Mb059.1575.-	OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona periferica | sede tram; lato [cm] = 8 ÷ 12. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa manuale. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia e cemento spessore [cm] = 10; dosaggio cemento [kg/m³] = 400.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.310.0090.a	Posa su sabbia e cemento o su malta, in zona centrale, di pavimenti in cubetti di porfido da cm 4-6 e cm 6-8, forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 R oppure la malta di allettamento; la cernita dei cubetti, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale:- in sede stradale	OC.ITA.a02.D1200.Mb059.1505.-	OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona centrale | sede stradale; lato [cm] = 4 ÷ 8. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa manuale. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia e cemento spessore [cm] = 10; dosaggio cemento [kg/m³] = 400.
1U.04.310.0090.b	Posa su sabbia e cemento o su malta, in zona centrale, di pavimenti in cubetti di porfido da cm 4-6 e cm 6-8, forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 R oppure la malta di allettamento; la cernita dei cubetti, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale:- in sede tram	OC.ITA.a02.D1200.Mb059.1525.-	OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona centrale | sede tram; lato [cm] = 4 ÷ 8. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa manuale. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia e cemento spessore [cm] = 10; dosaggio cemento [kg/m³] = 400.
1U.04.310.0100.a	Posa su sabbia e cemento o su malta, in zona centrale, di pavimenti in cubetti di porfido da cm 8-10 e cm 10-12, forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 R oppure la malta di allettamento; la cernita dei cubetti, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale:- in sede stradale	OC.ITA.a02.D1200.Mb059.1515.-	OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona centrale | sede stradale; lato [cm] = 8 ÷ 12. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa manuale. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia e cemento spessore [cm] = 10; dosaggio cemento [kg/m³] = 400.
1U.04.310.0100.b	Posa su sabbia e cemento o su malta, in zona centrale, di pavimenti in cubetti di porfido da cm 8-10 e cm 10-12, forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 R oppure la malta di allettamento; la cernita dei cubetti, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale:- in sede tram	OC.ITA.a02.D1200.Mb059.1535.-	OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona centrale | sede tram; lato [cm] = 8 ÷ 12. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa manuale. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia e cemento spessore [cm] = 10; dosaggio cemento [kg/m³] = 400.
1U.04.310.0150.a	Posa su sabbia, in zona periferica, di pavimenti in ciotoli di fiume da carreggiata, da cm 6-8 a cm 7-10, forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm; la cernita dei ciotoli, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale:- in sede stradale	OC.ITA.a02.D1200.Za000.0020.-	OPERA: Strato di pavimentazione, ciottoli di fiume di materiale generico; impiego: strada urbana | zona periferica | sede stradale; lato [cm] = 7 ÷ 10. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; cernita dei ciotoli; adattamenti; battitura; bagnatura; intasamento connessure con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti in ciotoli di fiume da carreggiata forniti in cantiere da Committente, posa a disegno su letto di sabbia spessore [cm] = 10.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.310.0150.b	Posa su sabbia, in zona periferica, di pavimenti in ciotoli di fiume da carreggiata, da cm 6-8 a cm 7-10, forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm; la cernita dei ciotoli, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale:- in sede tram	OC.ITA.a02.D1200.Za000.0030.-	OPERA: Strato di pavimentazione, ciottoli di fiume di materiale generico; impiego: strada urbana | zona periferica | sede tram; lato [cm] = 7 ÷ 10. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; cernita dei ciotoli; adattamenti; battitura; bagnatura; intasamento connessure con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti in ciotoli di fiume da carreggiata forniti in cantiere da Committente, posa a disegno su letto di sabbia spessore [cm] = 11.
1U.04.310.0160.a	Posa su sabbia, in zona centrale, di pavimenti in ciotoli di fiume da carreggiata, da cm 6-8 a cm 7-10, forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm; la cernita dei ciotoli, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale:- in sede stradale	OC.ITA.a02.D1200.Za000.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, ciottoli di fiume di materiale generico; impiego: strada urbana | zona centrale | sede stradale; lato [cm] = 7 ÷ 10. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; cernita dei ciotoli; adattamenti; battitura; bagnatura; intasamento connessure con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti in ciotoli di fiume da carreggiata forniti in cantiere da Committente, posa a disegno su letto di sabbia spessore [cm] = 12.
1U.04.310.0160.b	Posa su sabbia, in zona centrale, di pavimenti in ciotoli di fiume da carreggiata, da cm 6-8 a cm 7-10, forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm; la cernita dei ciotoli, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale:- in sede tram	OC.ITA.a02.D1200.Za000.0010.-	OPERA: Strato di pavimentazione, ciottoli di fiume di materiale generico; impiego: strada urbana | zona centrale | sede tram; lato [cm] = 7 ÷ 10. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; cernita dei ciotoli; adattamenti; battitura; bagnatura; intasamento connessure con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti in ciotoli di fiume da carreggiata forniti in cantiere da Committente, posa a disegno su letto di sabbia spessore [cm] = 13.
1U.04.310.0170.a	Posa su sabbia e cemento o su malta, in zona periferica, di pavimenti in ciotoli di fiume da carreggiata, da cm 6-8 a cm 7-10, forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 R oppure la malta di allettamento; la cernita dei ciotoli, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale:- in sede stradale	OC.ITA.a02.D1200.Za000.0025.-	OPERA: Strato di pavimentazione, ciottoli di fiume di materiale generico; impiego: strada urbana | zona periferica | sede stradale; lato [cm] = 7 ÷ 10. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; cernita dei ciotoli; adattamenti; battitura; bagnatura; intasamento connessure con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti in ciotoli di fiume da carreggiata forniti in cantiere da Committente, posa a disegno su malta.
1C.01.100.0010.d	Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:- in lastre di pietra naturale, di qualsiasi spessore, compresa la malta di allettamento	OC.EEA.c01.C1206.Mb000.1005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, lastra di roccia naturale generico. Incluso: malta di allettamento. LAVORO: Demolizione. Incluso: opere provvisionali di protezione; movimentazione macerie in cantiere; cernita; pulizia ed accatastamento materiale di recupero; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: spessore generico.
1C.18.500.0010.d	Pavimento in piastrelle in gomma naturale e sintetica, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti, colore nero a bolli, rovescio smerigliato; posato con adesivo, compresa la normale rasatura di idoneo massetto e le assistenze murarie; nei tipi:- teli altezza da cm 100 - 200; spessore 4,0 mm - classe EN685 34/43 , classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ;	OC.EEA.a02.C1206.E0003.0505.-	OPERA: Strato di pavimentazione, teli di gomma naturale - sintetica. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.18.500.0030.a	Pavimento in piastrelle in gomma naturale e sintetica a due strati, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti, posato con adesivo; con piastrelle a superficie liscia, marmorizzata, formato 61 x 61 cm; compresa la normale rasatura di idoneo massetto e le assistenze murarie;- piastrelle da cm 61 x 61; spessore 3,0 mm - classe EN685 34/43 , classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ;	OC.EEA.a02.C1206.E0003.0010.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di gomma naturale - sintetica. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo.
1C.18.700.0110.c	Pavimento per percorsi tattili per interni, con piastrelle in M-PVC-p polivalente, con con rilievi trapezoidali equidistanti aventi un altezza non inferiore a 3 mm, avranno una resistenza all'abrasione TABER 25,5 mg; impronta residua 0,1 mm; isolamento elettrico 1010 ohm; resistenza al fuoco classe 1; durezza shore A 85; isolamento termico 0,12 W/mK; peso specifico 1,20 gr/cm³; carico rottura (dopo 168h a 100 °C) 10,5-8,8 N/mm² - allungamento 280-263%; colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209. Posato con apposito adesivo epossipoliuretanico bicomponente, compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:- indicazione di arresto pericolo larghezza cm. 40	OC.EEA.a02.C1206.D0016.0030.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; impiego: percorsi tattili interni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti, posato con adesivo.
1C.17.150.0070.b	Posa in opera di masselli in pietra naturale di qualunque forma e dimensione; compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, i piani di lavoro, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Valutazione a m³ riferita a ciascun massello, nelle seguenti categorie dimensionali:- volume da 0,031 a 0,040 mc	OC.EEA.a02.C1206.Mb000.1500.b	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli di roccia naturale generico. Incluso: malta. Escluso: lastra. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, piani di lavoro, protezione in corso lavori, pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.17.150.0070.c	Posa in opera di masselli in pietra naturale di qualunque forma e dimensione; compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, i piani di lavoro, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Valutazione a m³ riferita a ciascun massello, nelle seguenti categorie dimensionali:- volume da 0,041 a 0,050 mc	OC.EEA.a02.C1206.Mb000.1500.c	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli di roccia naturale generico. Incluso: malta. Escluso: lastra. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, piani di lavoro, protezione in corso lavori, pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.17.150.0070.d	Posa in opera di masselli in pietra naturale di qualunque forma e dimensione; compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, i piani di lavoro, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Valutazione a m³ riferita a ciascun massello, nelle seguenti categorie dimensionali:- volume da 0,051 a 0,060 mc	OC.EEA.a02.C1206.Mb000.1500.d	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli di roccia naturale generico. Incluso: malta. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, piani di lavoro, protezione in corso lavori, pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.07.040.0040	Fornitura e posa in opera di pavimentazione sportiva in legno composta da due strati di compensato fenolico incrociati dello spessore di 12 mm, avvitati ed incollati tra loro sui quali viene fissato il pavimento di finitura. Il sistema è caratterizzato nella parte inferiore da speciali supporti elastici di disegno troncoconico di altezza 30 mm, compresi nella fornitura; tali supporti hanno la capacità di assorbire gli urti e di tornare in posizione originale grazie a una camera d'aria interna. I supporti elastici sono fissati secondo uno schema appositamente studiato per garantire una perfetta uniformità di risposta elastica in ogni punto della superficie finale. Su tale sub-base si possono incollare sia pavimentazioni in gomma che pavimentazioni in pvc ottenendo una pavimentazione combielastic conforme alla normativa EN 14904. Compresa assistenza muraria. Spessore 56,50 mm. - peso 14,70 Kg/m²	OC.EEA.a02.C1206.E0000.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione di gomma generico; impiego: pavimento sportivo. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: pavimento di finitura in gomma o pvc, nella parte inferiore speciali supporti elastici di disegno troncoconico di altezza 30 mm che hanno la capacità di assorbire gli urti e di tornare in posizione originale grazie a una camera d'aria interna. I supporti elastici sono fissati secondo uno schema appositamente studiato per garantire una perfetta uniformità di risposta elastica in ogni punto della superficie finale; con incollaggio di pavimentazione di finitura (in pvc o gomma) si ottiene pavimentazione combielastic.
1U.07.040.0050	Fornitura e posa in opera di pavimentazione sportiva in legno composta da due strati di compensato fenolico incrociati dello spessore di 9 mm, avvitati ed incollati tra loro sui quali viene fissato il pavimento di finitura. Il tutto viene ammortizzato da un materassino di poliuretano espanso flessibile dello spessore di 15 mm fornito in lastre, compreso nella fornitura; tale materassino fornisce al sistema una perfetta uniformità di risposta elastica in ogni punto della superficie finale. Su tale sub-base si possono incollare sia pavimentazioni in gomma che pavimentazioni in pvc ottenendo una pavimentazione combielastic conforme alla normativa EN 14904. Compresa assistenza muraria. Spessore 37,00 mm. - peso 16,00 Kg/m²	OC.EEA.a02.C1206.E0000.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione di gomma generico; impiego: pavimento sportivo. Incluso: materassino di poliuretano. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per ottenere pavimentazione combielastic, ammortizzato da un materassino di poliuretano espanso flessibile dello spessore di 15 mm fornito in lastre; tale materassino fornisce al sistema una perfetta uniformità di risposta elastica in ogni punto della superficie finale; con incollaggio di pavimentazione di finitura (in pvc o gomma) si ottiene pavimentazione combielastic.
1U.04.020.0100.b	Rimozione, in zona periferica, di pavimentazione in cubetti, con giunti sigillati oppure no, di qualsiasi dimensione.Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale:- in sede tram	OC.ITA.c04.C1206.Mb000.0260.-	OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale generico; impiego: sede tram. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio, opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in zona periferica, con giunti sigillati oppure no , in orario normale.
1U.04.020.0110.a	Rimozione, in zona centrale, di pavimentazione in cubetti, con giunti sigillati oppure no, di qualsiasi dimensione. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale:- in sede stradale	OC.ITA.c04.C1206.Mb000.0255.-	OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale generico; impiego: sede stradale. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio, opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in zona centrale, con giunti sigillati oppure no , in orario normale.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.150.0010.e	Fornitura e posa di pavimentazioni in gomma riciclata 100% EPDM.- da 0,00 a 3,00 m	OC.EEA.a10.C1206.E0004.0020.-	OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; funzione: antitrauma. LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata 100%; preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina; getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC). Stesa e spianamento su massetto in cls. o mista opportunamente costipata. Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa e spianamento, spessore 10 mm 100% EPDM colori a scelta della Direzione Lavori. Successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova".
1C.16.200.0030	Pavimento in piastrelle di pietra artificiale, con colorazione simile alle pietre naturali (grigio ardesia, porfido rosa, marrone sanpietrino, ecc.), strato a vista composto da polveri e graniglie macinate finemente di quarzo sferoidale tedesco, graniti e porfidi nazionali, uniti a cementi ad altissima resistenza; formato delle piastrelle 30 x 30 cm, spessore 4 cm. Compreso il letto di malta di cemento dello spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie.	OC.EEA.a02.C1206.Ma000.0500.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia artificiale generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi, adattamenti, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione grigio ardesia, porfido rosa, marrone sanpietrino, ecc., strato a vista composto da polveri e graniglie macinate finemente di quarzo sferoidale tedesco, graniti e porfidi nazionali, uniti a cementi ad altissima resistenza, spessore letto di malta di cemento = 4 cm.
1C.16.400.0020.a	Pavimento per percorsi tattili per esterni, con piastrelle in M-PVC-p polivalente, con con rilievi trapezoidali equidistanti aventi un altezza non inferiore a 3 mm, avranno una resistenza all'abrasione TABER 25,5 mg; impronta residua 0,1 mm; isolamento elettrico 1010 ohm; resistenza al fuoco classe 1; durezza shore A 85; isolamento termico 0,12 W/mK; peso specifico 1,20 gr/cm³; carico rottura (dopo 168h a 100 °C) 10,5-8,8 N/mm² - allungamento 280-263%; colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209. Posato con apposito adesivo epossipoliuretanico bicomponente, compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:- indicazione direzione rettilinea larghezza cm. 60	OC.EEA.a02.C1206.D0016.0010.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; funzione: indicazione direzione rettilinea; impiego: percorsi tattili esterni/interni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Con rilievi trapezoidali equidistanti aventi un altezza non inferiore a 3 mm; integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209. Posato con apposito adesivo epossipoliuretanico bicomponente.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.16.400.0080.a	Pavimento per percorsi tattili con piastrelle in gres porcellanato di prima scelta per esterni o interni, con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, assorbimento acqua <0,10%, con rilievi aventi un altezza non inferiore a 3 mm, le piastrelle di spessore 20 mm, avranno una colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209. Posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:- indicazione direzione rettilinea larghezza cm. 60	OC.EEA.a02.C1206.L0005.0180.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: non smaltata; funzione: indicazione direzione rettilinea; impiego: percorsi tattili esterni/interni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: gres porcellanato di prima scelta, superficie a vista non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, con rilievi aventi altezza ≥ 3 mm, colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209, posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.
1C.18.150.0020.b	Pavimento in piastrelle di monocottura a superficie smaltata, spessore 8 ÷ 10 mm, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle:- 12 x 12 cm	OC.EEA.a02.C1206.L0001.0020.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica monocottura; finitura: smaltata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: monocottura, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico o incollato su idoneo sottofondo.
1C.18.200.0020.b	Pavimento in piastrelle di gres rosso a superficie bugnata o scanalata, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle:- 7,5 x 15 cm, spessore 14 ÷ 15 mm	OC.EEA.a02.C1206.L0005.0205.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: rossa | bugnata/scanalata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo.
1C.18.250.0020.b	Pavimento in piastrelle di marmo Bardiglio Carrara Nuvolato, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle dimensioni:- da 0,121 a 0,25 m², spessore 13 mm	OC.EEA.a02.C1206.Mb013.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale marmo bardiglio di carrara; finitura: lucidata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo 1° scelta, lastre calibrate, posate con adesivo o con malta.
1C.18.250.0120.a	Pavimento in piastrelle di marmo Rosso Verona e Asiago, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle dimensioni:- da 0,05 a 0,12 m², spessore 10 mm	OC.EEA.a02.C1206.Mb027.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale marmo rosso verona/asiago; finitura: lucidata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo 1° scelta, lastre calibrate, posate con adesivo o con malta.
1C.18.300.0060.b	Pavimento in piastrelle di granito Rosso Balmoral, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle dimensioni:- da 0,121 a 0,25 m², spessore 12 mm	OC.EEA.a02.C1206.Mb052.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale granito rosso balmoral; finitura: lucidata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: lastre calibrate, posate con adesivo o con malta.
1C.18.400.0030.b	Pavimento in quadrotti lamellari costituiti da listelli in legno, larghezza 2 - 3 cm, spessore 8 mm, lunghezza 12 ÷ 16 cm, montati su carta o rete, incollati su supporto cementizio, compresa lamatura, ceratura e assistenze murarie; con quadrotti:- Afrormosia UNI A	OC.EEA.a02.C1206.Qa000.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, listelli di legno naturale generico. LAVORO: Posa. Incluso: lamatura, ceratura, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: quadrotti lamellari costituiti da listelli in Afrormosia UNI A, montati su carta o rete, incollati su supporto cementizio.
1C.01.110.0010.a	Disfacimento di pavimenti in cubetti di porfido e del relativo letto di sabbia. Comprese opere di protezione e segnaletica:- con accatastamento nell'ambito del cantiere dei cubetti di recupero e trasporto a discarica delle macerie residue	OC.EEA.c06.C1206.Mb059.0030.a	OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale porfido generico. LAVORO: Disfacimento. Incluso: opere di protezione e segnaletica; accatastamento in cantiere dei cubetti di recupero; trasporto a discarica macerie residue. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti in cubetti di porfido e letto di sabbia.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.18.500.0030.b	Pavimento in piastrelle in gomma naturale e sintetica a due strati, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti, posato con adesivo; con piastrelle a superficie liscia, marmorizzata, formato 61 x 61 cm; compresa la normale rasatura di idoneo massetto e le assistenze murarie;- teli altezza da cm 100-200, lunghezza cm 1000 - 20000; spessore 3,0 mm - classe EN685 34/43 , classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ;	OC.EEA.a02.C1206.E0003.0510.-	OPERA: Strato di pavimentazione, teli di gomma naturale - sintetica. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo.
1C.18.500.0040	Pavimento in teli di gomma naturale e sintetica a due strati, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti, posato con adesivo, con teli a superficie scanellata fine, colore nero o grigio, altezza 100 cm, lunghezza cm 1200; spessore 3,0 mm; - classe EN685 34/43 , classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; compresa la normale rasatura di idoneo massetto e le assistenze murarie.	OC.EEA.a02.C1206.E0003.0515.-	OPERA: Strato di pavimentazione, teli di gomma naturale - sintetica. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo.
1C.18.700.0110.d	Pavimento per percorsi tattili per interni, con piastrelle in M-PVC-p polivalente, con con rilievi trapezoidali equidistanti aventi un altezza non inferiore a 3 mm, avranno una resistenza all'abrasione TABER 25,5 mg; impronta residua 0,1 mm; isolamento elettrico 1010 ohm; resistenza al fuoco classe 1; durezza shore A 85; isolamento termico 0,12 W/mK; peso specifico 1,20 gr/cm³; carico rottura (dopo 168h a 100 °C) 10,5-8,8 N/mm² - allungamento 280-263%; colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209. Posato con apposito adesivo epossipoliuretanico bicomponente, compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:- indicazione di incrocio/ svolta ad angolo dimensioni cm. 60x60	OC.EEA.a02.C1206.D0016.0035.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; impiego: percorsi tattili interni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti, posato con adesivo.
1C.17.150.0070.e	Posa in opera di masselli in pietra naturale di qualunque forma e dimensione; compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, i piani di lavoro, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Valutazione a m³ riferita a ciascun massello, nelle seguenti categorie dimensionali:- volume da 0,061 a 0,080 mc	OC.EEA.a02.C1206.Mb000.1500.e	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli di roccia naturale generico. Incluso: malta. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, piani di lavoro, protezione in corso lavori, pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.17.150.0070.f	Posa in opera di masselli in pietra naturale di qualunque forma e dimensione; compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, i piani di lavoro, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Valutazione a m³ riferita a ciascun massello, nelle seguenti categorie dimensionali:- volume da 0,081 a 0,100 mc	OC.EEA.a02.C1206.Mb000.1500.f	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli di roccia naturale generico. Incluso: malta. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, piani di lavoro, protezione in corso lavori, pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.17.150.0070.g	Posa in opera di masselli in pietra naturale di qualunque forma e dimensione; compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, i piani di lavoro, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Valutazione a m³ riferita a ciascun massello, nelle seguenti categorie dimensionali:- volume oltre 0,101 mc	OC.EEA.a02.C1206.Mb000.1500.g	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli di roccia naturale generico. Incluso: malta. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, piani di lavoro, protezione in corso lavori, pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.07.050.0010	Pavimento prefinito in listoni di faggio massiccio evaporato sotto pressione, intestati a maschio e femmina sia sulle coste lunghe che sulle teste, protetti da un foglio di polietilene incollati sul retro e preverniciati a caldo con due mani successive di vernice poliuretanica, bicomponente, trasparente e semilucida. Posati direttamente su sottofondo con magatelli, con interposto foglio di polietilene da 0,2 mm. Pavimenti per: pallacanestro, pallavolo, pallamano, hockey e pattinaggio. Compresa ogni assistenza muraria.	OC.EEA.a02.C1206.Qa026.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, listoni di legno naturale faggio; impiego: pavimento sportivo. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti tipo: pallacanestro, pallavolo, pallamano, hockey e pattinaggio.
1U.07.050.0020	Pavimento prefinito in faggio pressoevaporato per lo sport, con caldana non livellata, sistema di posa con sottocostruzione singola in travetti di abete e lana di vetro; su sottofondo in calcestruzzo o sul pavimento esistente, sul quale verrà realizzata una barriera al vapore mediante la stesura di un foglio di polietilene dello spessore di 0,20 mm.	OC.EEA.a02.C1206.Qa026.0500.-	OPERA: Strato di pavimentazione, pannelli di legno naturale faggio; impiego: pavimento sportivo. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti tipo: pallacanestro, pallavolo, pallamano, hockey e pattinaggio.
1U.04.020.0110.b	Rimozione, in zona centrale, di pavimentazione in cubetti, con giunti sigillati oppure no, di qualsiasi dimensione. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale:- in sede tram	OC.ITA.c04.C1206.Mb000.0265.-	OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale generico; impiego: sede tram. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio, opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in zona centrale, con giunti sigillati oppure no, in orario normale.
1U.04.120.0415.a	Conglomerato bituminoso freddo ad alte prestazioni per la realizzazione di piste ciclabili, composto unicamente da granulato di conglomerato bituminoso, opportunamente frantumato, vagliato e stoccato adeguatamente per garantire le prestazioni della miscela finale e additivi composti da rigeneranti, derivati idrocarburici e plastificanti. La miscela, costipata a 50 colpi per faccia, deve avere valori di stabilità Marshall dopo 7 gg > 4kN (a 25°C), resistenza a trazione indiretta dopo 7gg> 50kPa (a 25°C), perdita in peso prova Cantabro < 10%. Additivo per la produzione di conglomerati bituminosi a freddo, dosaggio al 2,0 - 2,5% sul peso del granulato. Con aggiunta di cemento dosaggio al 1,0 - 2,0% sul peso del granulato. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa cationica al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. Per spessore compresso:- 30 mm	OC.EEA.a02.D1200.F0000.0255.-	OPERA: Strato di pavimentazione di bitume generico; impiego: piste ciclabili. LAVORO: Posa a freddo. Incluso: pulizia della sede, applicazione di emulsione bituminosa cationica al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², stesa mediante finitrice meccanica, costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. SPECIFICHE TECNICHE: miscela costipata a 50 colpi per faccia.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.150.0020.a	Fornitura e posa di pavimentazioni in gomma riciclata melange (70% EPDM 30% nero).- da 0,00 a 1,00 m	OC.EEA.a10.C1206.E0004.0025.-	OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; funzione: antitrauma. LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata melange (70% EPDM 30% nero); preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina. Getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC). Stesa e spianamento su massetto in cls. o mista opportunamente costipata. Getto del secondo strato in granuli di gomma mista melange (70% EPDM, 30% nero) stesa e spianamento, spessore 10 mm. Colori a scelta della D.L. Successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova.
1U.06.150.0020.b	Fornitura e posa di pavimentazioni in gomma riciclata melange (70% EPDM 30% nero).- da 0,00 a 1,50 m	OC.EEA.a10.C1206.E0004.0030.-	OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; funzione: antitrauma. LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata melange (70% EPDM 30% nero); preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina. Getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC). Stesa e spianamento su massetto in cls. o mista opportunamente costipata. Getto del secondo strato in granuli di gomma mista melange (70% EPDM, 30% nero) stesa e spianamento, spessore 10 mm. Colori a scelta della D.L. Successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova.
1C.16.250.0010.a	Pavimento in mattonelle di asfalto naturale, a superficie liscia, dimensioni 10 x 20 cm. Compreso il letto di malta di cemento dello spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie.- spessore 20 mm	OC.EEA.a02.C1206.F0000.0020.-	OPERA: Strato di pavimentazione, mattonelle di bitume generico; finitura: naturale | liscia; impiego: esterno. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi, adattamenti, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di malta di cemento = 4 cm.
1C.16.400.0020.b	Pavimento per percorsi tattili per esterni, con piastrelle in M-PVC-p polivalente, con con rilievi trapezoidali equidistanti aventi un altezza non inferiore a 3 mm, avranno una resistenza all'abrasione TABER 25,5 mg; impronta residua 0,1 mm; isolamento elettrico 1010 ohm; resistenza al fuoco classe 1; durezza shore A 85; isolamento termico 0,12 W/mK; peso specifico 1,20 gr/cm³; carico rottura (dopo 168h a 100 °C) 10,5-8,8 N/mm² - allungamento 280-263%; colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209. Posato con apposito adesivo epossipoliuretanico bicomponente, compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:- indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile larghezza cm. 40	OC.EEA.a02.C1206.D0016.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; funzione: indicazione attenzione/servizio/pericolo valicabile; impiego: percorsi tattili esterni/interni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Con rilievi trapezoidali equidistanti aventi un altezza non inferiore a 3 mm; integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209. Posato con apposito adesivo epossipoliuretanico bicomponente.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.16.400.0080.b	Pavimento per percorsi tattili con piastrelle in gres porcellanato di prima scelta per esterni o interni, con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, assorbimento acqua <0,10%, con rilievi aventi un altezza non inferiore a 3 mm, le piastrelle di spessore 20 mm, avranno una colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209. Posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:- indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile larghezza cm. 40	OC.EEA.a02.C1206.L0005.0165.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: non smaltata; funzione: indicazione attenzione/servizio/pericolo valicabile; impiego: percorsi tattili esterni/interni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: gres porcellanato di prima scelta, superficie a vista non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, con rilievi aventi altezza ≥ 3 mm, colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209, posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.
1C.18.150.0020.c	Pavimento in piastrelle di monocottura a superficie smaltata, spessore 8 ÷ 10 mm, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle:- 24 x 24 cm	OC.EEA.a02.C1206.L0001.0025.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica monocottura; finitura: smaltata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: monocottura, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico o incollato su idoneo sottofondo.
1C.18.200.0020.c	Pavimento in piastrelle di gres rosso a superficie bugnata o scanalata, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle:- 7,5 x 15 cm, spessore 16 ÷ 18 mm	OC.EEA.a02.C1206.L0005.0210.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: rossa | bugnata/scanalata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo.
1C.18.250.0030.a	Pavimento in piastrelle di marmo Bianco Carrara "C", 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle dimensioni:- da 0,05 a 0,12 m², spessore 10 mm	OC.EEA.a02.C1206.Mb012.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: lucidata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo tipo C, 1° scelta, lastre calibrate, posate con adesivo o con malta.
1C.18.250.0130.a	Pavimento in piastrelle di marmo Trani Fiorito, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle dimensioni:- da 0,05 a 0,12 m², spessore 10 mm	OC.EEA.a02.C1206.Mb023.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale marmo trani fiorito; finitura: lucidata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo 1° scelta, lastre calibrate, posate con adesivo o con malta.
1C.18.300.0070.a	Pavimento in piastrelle di Serizzo Antigorio, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle dimensioni:- da 0,05 a 0,12 m², spessore 10 mm	OC.EEA.a02.C1206.Mb046.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale granito serizzo antigorio; finitura: lucidata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: lastre calibrate, posate con adesivo o con malta.
1C.18.400.0030.c	Pavimento in quadrotti lamellari costituiti da listelli in legno, larghezza 2 - 3 cm, spessore 8 mm, lunghezza 12 ÷ 16 cm, montati su carta o rete, incollati su supporto cementizio, compresa lamatura, ceratura e assistenze murarie; con quadrotti:- Doussiè UNI A	OC.EEA.a02.C1206.Qa000.0010.-	OPERA: Strato di pavimentazione, listelli di legno naturale generico. LAVORO: Posa. Incluso: lamatura, ceratura, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: quadrotti lamellari costituiti da listelli in Doussiè UNI A, montati su carta o rete, incollati su supporto cementizio.
1C.01.110.0010.b	Disfacimento di pavimenti in cubetti di porfido e del relativo letto di sabbia. Comprese opere di protezione e segnaletica:- con carico, trasporto e scarico a deposito comunale dei cubetti di recupero; carico e trasporto a discarica delle residue macerie.	OC.EEA.c06.C1206.Mb059.0030.b	OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale porfido generico. LAVORO: Disfacimento. Incluso: opere di protezione e segnaletica; carico, trasporto e scarico a deposito comunale cubetti di recupero; carico e trasporto a discarica macerie residue. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti in cubetti di porfido e letto di sabbia.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.18.500.0060.a	Pavimento in piastrelle o teli in gomma naturale e sintetica, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti, posato con adesivo; superficie liscia, con granuli fini di diversi colori incorporati; - classe EN685 32/41 , classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; compresa la normale rasatura di idoneo massetto e le assistenze murarie.Nei formati:- piastrelle da 61 x 61 cm; spessore 2,0 mm	OC.EEA.a02.C1206.E0003.0015.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di gomma naturale - sintetica. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo.
1C.18.500.0060.b	Pavimento in piastrelle o teli in gomma naturale e sintetica, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti, posato con adesivo; superficie liscia, con granuli fini di diversi colori incorporati; - classe EN685 32/41 , classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; compresa la normale rasatura di idoneo massetto e le assistenze murarie.Nei formati:- teli altezza da 100-200 cm, lunghezza 1000-2000 cm, spessore 2,0 mm	OC.EEA.a02.C1206.E0003.0520.-	OPERA: Strato di pavimentazione, teli di gomma naturale - sintetica. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo.
1C.18.700.0200.a	Pavimento per percorsi tattili con piastrelle in gres porcellanato di prima scelta per esterni o interni, con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, assorbimento acqua <0,10%, con rilievi aventi un altezza non inferiore a 3 mm, le piastrelle di spessore 10 mm, avranno una colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209. Posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:- indicazione direzione rettilinea larghezza cm. 60	OC.EEA.a02.C1206.L0005.0060.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; impiego: percorsi tattili interni/esterni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti, posato con collante in polvere.
1C.18.700.0200.b	Pavimento per percorsi tattili con piastrelle in gres porcellanato di prima scelta per esterni o interni, con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, assorbimento acqua <0,10%, con rilievi aventi un altezza non inferiore a 3 mm, le piastrelle di spessore 10 mm, avranno una colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209. Posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:- indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile larghezza cm. 40	OC.EEA.a02.C1206.L0005.0065.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; impiego: percorsi tattili interni/esterni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti, posato con collante in polvere.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.18.350.0010	Pavimento sopraelevato ispezionabile composto da struttura di sostegno formata da piedini, in acciaio zincato provvisti di barra filettata e dado di regolazione, bloccaggio con dado munito di tacche di fissaggio, testa a croce sagomata per l'aggancio di traverse, con campo di regolazione variabile in altezza; provvisto di guarnizione antirombo in politene antistatico a tenuta d'aria e polvere, autoestinguente e atossica, fissaggio al pavimento tramite idonei collanti o tasselli ad espansione; traverse di collegamento piedini in acciaio zincato a sezione Omega, disposte a maglie con interasse 600 x 600 mm, complete di guarnizioni antistatiche in politene a tenuta d'aria, antirombo, antipolvere, autoestinguenti e atossiche; pannello modulare 600 x 600 mm, in conglomerato di legno e resine, spessore 38/40 mm, euroclasse (A2FL s1) (BFL-s1) (CFL-s1) se impiegato lungo le	OC.EEA.a02.C1206.J0013.0250.-	OPERA: Strato di pavimentazione, pavimento sopraelevato di conglomerato ligneo (legno+resine). LAVORO: Posa. Incluso: tracciamento (sul pavimento esistente, della posizione dei piedini, dei riscontri perimetrali etc. con sistema indelebile e chiodi che permangano stabilmente fino ad inizio posa del pavimento ed ai quali gli impiantisti dovranno attenersi per il passaggio degli impianti), tagli, sfridi, adattamenti, assistenza edile per lo scarico, la custodia, l'accatastamento e la movimentazione nell'ambito del cantiere di tutti i materiali, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio al pavimento tramite idonei collanti o tasselli ad espansione, euroclasse (A2FL-s1) (BFL-s1) (CFL-s1) se impiegato lungo le vie di esodo o, oltre alle precedenti, (A2FL-s1) (BFL-s1) se impiegato in altri ambienti.
1U.07.080.0010	Pavimento in erba sintetica realizzato con rotoli di fibra verde fibrillata in polipropilene realizzata con tessitura Tufted su primario in polipropilene dimensionalmente stabile, da posare su uno strato di asfalto o cemento, planare e con le dovute pendenze. Spessore minimo 22 mm, minimo 20.000 punti al m², fori drenaggio minimo 750/m², peso totale circa 1.700 gr/m². Intasamento con sabbia quarzifera a spigolo arrotondato circa 23 kg/m². Fissaggio dei teli con bande larghezza cm 30 circa e collanti poliuretanici per esterni. Rigatura di colore giallo o bianco, realizzata mediante intaglio, valutata a parte. Adatto per campi da tennis e calcetto all'esterno; inclusa assistenza muraria.	OC.EEA.a02.C1206.D0013.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, erba sintetica di plastica polipropilene (PP); impiego: pavimento sportivo. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: da posare su uno strato di asfalto o cemento, planare e con le dovute pendenze, punti [1/m²] ≥ 20.000, fori drenaggio [1/m²] ≥ 750, intasamento con sabbia quarzifera a spigolo arrotondato [kg/m²] = 23; fissaggio dei teli con bande larghezza [cm] = 30 circa e collanti.
1U.07.080.0020	Pavimento in erba sintetica realizzato con rotoli di fibra verde fibrillata in polipropilene realizzata con tessitura Tufted su primario in polipropilene dimensionalmente stabile, da posare su uno strato di asfalto o cemento, planare e con le dovute pendenze. Spessore minimo 27 mm, minimo 20.000 punti al m², fori drenaggio minimo 750/m², peso totale circa 1.700 gr/m². Intasamento con sabbia quarzifera a spigolo arrotondato circa 27 kg/m². Fissaggio dei teli con bande larghezza cm 30 circa e collanti poliuretanici per esterni. Rigatura di colore giallo o bianco, realizzata mediante intaglio, valutata a parte. Adatto per campi da calcetto all'esterno; inclusa assistenza muraria.	OC.EEA.a02.C1206.D0013.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, erba sintetica di plastica polipropilene (PP); impiego: pavimento sportivo. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: da posare su uno strato di asfalto o cemento, planare e con le dovute pendenze, punti [1/m²] ≥ 20.000, fori drenaggio [1/m²] ≥ 750, intasamento con sabbia quarzifera a spigolo arrotondato [kg/m²] = 27; fissaggio dei teli con bande larghezza [cm] = 30 circa e collanti.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.120.0415.b	Conglomerato bituminoso freddo ad alte prestazioni per la realizzazione di piste ciclabili, composto unicamente da granulato di conglomerato bituminoso, opportunamente frantumato, vagliato e stoccato adeguatamente per garantire le prestazioni della miscela finale e additivi composti da rigeneranti, derivati idrocarburici e plastificanti. La miscela, costipata a 50 colpi per faccia, deve avere valori di stabilità Marshall dopo 7 gg > 4kN (a 25°C), resistenza a trazione indiretta dopo 7gg> 50kPa (a 25°C), perdita in peso prova Cantabro < 10%. Additivo per la produzione di conglomerati bituminosi a freddo, dosaggio al 2,0 - 2,5% sul peso del granulato. Con aggiunta di cemento dosaggio al 1,0 - 2,0% sul peso del granulato. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa cationica al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. Per spessore compresso:- 40 mm	OC.EEA.a02.D1200.F0000.0260.-	OPERA: Strato di pavimentazione di bitume generico; impiego: piste ciclabili. LAVORO: Posa a freddo. Incluso: pulizia della sede, applicazione di emulsione bituminosa cationica al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², stesa mediante finitrice meccanica, costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. SPECIFICHE TECNICHE: miscela costipata a 50 colpi per faccia.
1U.06.150.0020.c	Fornitura e posa di pavimentazioni in gomma riciclata melange (70% EPDM 30% nero).- da 0,00 a 2,00 m	OC.EEA.a10.C1206.E0004.0035.-	OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; funzione: antitrauma. LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata melange (70% EPDM 30% nero); preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina. Getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC). Stesa e spianamento su massetto in cls. o mista opportunamente costipata. Getto del secondo strato in granuli di gomma mista melange (70% EPDM, 30% nero) stesa e spianamento, spessore 10 mm. Colori a scelta della D.L. Successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova.
1U.06.150.0020.d	Fornitura e posa di pavimentazioni in gomma riciclata melange (70% EPDM 30% nero).- da 0,00 a 2,50 m	OC.EEA.a10.C1206.E0004.0040.-	OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; funzione: antitrauma. LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata melange (70% EPDM 30% nero); preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina. Getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC). Stesa e spianamento su massetto in cls. o mista opportunamente costipata. Getto del secondo strato in granuli di gomma mista melange (70% EPDM, 30% nero) stesa e spianamento, spessore 10 mm. Colori a scelta della D.L. Successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova.
1C.16.250.0010.b	Pavimento in mattonelle di asfalto naturale, a superficie liscia, dimensioni 10 x 20 cm. Compreso il letto di malta di cemento dello spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie.- spessore 30 mm	OC.EEA.a02.C1206.F0000.0025.-	OPERA: Strato di pavimentazione, mattonelle di bitume generico; finitura: naturale | liscia; impiego: esterno. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi, adattamenti, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di malta di cemento = 4 cm.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.16.400.0020.c	Pavimento per percorsi tattili per esterni, con piastrelle in M-PVC-p polivalente, con con rilievi trapezoidali equidistanti aventi un altezza non inferiore a 3 mm, avranno una resistenza all'abrasione TABER 25,5 mg; impronta residua 0,1 mm; isolamento elettrico 1010 ohm; resistenza al fuoco classe 1; durezza shore A 85; isolamento termico 0,12 W/mK; peso specifico 1,20 gr/cm³; carico rottura (dopo 168h a 100 °C) 10,5-8,8 N/mm² - allungamento 280-263%; colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209. Posato con apposito adesivo epossipoliuretanico bicomponente, compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:- indicazione di arresto pericolo larghezza cm. 40	OC.EEA.a02.C1206.D0016.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; funzione: indicazione arresto/pericolo; impiego: percorsi tattili esterni/interni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Con rilievi trapezoidali equidistanti aventi un altezza non inferiore a 3 mm; integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209. Posato con apposito adesivo epossipoliuretanico bicomponente.
1C.16.400.0080.c	Pavimento per percorsi tattili con piastrelle in gres porcellanato di prima scelta per esterni o interni, con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, assorbimento acqua <0,10%, con rilievi aventi un altezza non inferiore a 3 mm, le piastrelle di spessore 20 mm, avranno una colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209. Posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:- indicazione di arresto pericolo larghezza cm. 40	OC.EEA.a02.C1206.L0005.0150.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: non smaltata; funzione: indicazione arresto/pericolo; impiego: percorsi tattili esterni/interni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: gres porcellanato di prima scelta, superficie a vista non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, con rilievi aventi altezza ≥ 3 mm, colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209, posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.
1C.18.150.0030.a	Pavimento in piastrelle di grès fine porcellanato a superficie smaltata, spessore 8 ÷ 10 mm, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle:- 15 x 15 cm, colori chiari	OC.EEA.a02.C1206.L0005.0250.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltata | colori chiari. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo.
1C.18.200.0030.a	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spessore 8 ÷ 10 mm, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle:- 10 x 10 cm, colori chiari	OC.EEA.a02.C1206.L0005.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: liscia | colori chiari. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo.
1C.18.250.0030.b	Pavimento in piastrelle di marmo Bianco Carrara "C", 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle dimensioni:- da 0,121 a 0,25 m², spessore 13 mm	OC.EEA.a02.C1206.Mb012.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: lucidata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo tipo C, 1° scelta, lastre calibrate, posate con adesivo o con malta.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.18.250.0140.a	Pavimento in piastrelle di marmo Travertino Classico, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle dimensioni:- da 0,05 a 0,12 m², spessore 10 mm	OC.EEA.a02.C1206.Mb039.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale travertino generico; finitura: lucidata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo 1° scelta, lastre calibrate, posate con adesivo o con malta.
1C.18.300.0070.b	Pavimento in piastrelle di Serizzo Antigorio, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle dimensioni:- da 0,121 a 0,25 m², spessore 12 mm	OC.EEA.a02.C1206.Mb046.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale granito serizzo antigorio; finitura: lucidata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: lastre calibrate, posate con adesivo o con malta.
1C.18.400.0030.d	Pavimento in quadrotti lamellari costituiti da listelli in legno, larghezza 2 - 3 cm, spessore 8 mm, lunghezza 12 ÷ 16 cm, montati su carta o rete, incollati su supporto cementizio, compresa lamatura, ceratura e assistenze murarie; con quadrotti:- Iroko UNI A	OC.EEA.a02.C1206.Qa000.0015.-	OPERA: Strato di pavimentazione, listelli di legno naturale generico. LAVORO: Posa. Incluso: lamatura, ceratura, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: quadrotti lamellari costituiti da listelli in Iroko UNI A, montati su carta o rete, incollati su supporto cementizio.
1C.01.110.0020.a	Disfacimento di pavimenti in masselli autobloccanti e del relativo letto di posa. Comprese le opere di protezione e segnaletica:- con accatastamento nell'ambito del cantiere dei masselli di recupero e trasporto a discarica delle macerie residue	OC.EEA.c06.C1206.G0000.0000.a	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti di cemento generico. Incluso: letto di posa. LAVORO: Disfacimento. Incluso: opere di protezione e segnaletica; accatastamento in cantiere dei masselli di recupero; trasporto a discarica macerie residue. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.18.500.0070.a	Pavimento sportivo per interni in teli in gomma naturale e sintetica, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti, posato con adesivo; superficie goffrata, con marmorizzazione tono su tono; compresa la normale rasatura di idoneo massetto e le assistenza murarie.Nei formati:- teli altezza da 190 cm, lunghezza 1410 cm, spessore 3,5 mm	OC.EEA.a02.C1206.E0003.0530.-	OPERA: Strato di pavimentazione, teli di gomma naturale - sintetica; impiego: pavimenti sportivi interni. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo.
1C.18.700.0200.c	Pavimento per percorsi tattili con piastrelle in gres porcellanato di prima scelta per esterni o interni, con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, assorbimento acqua <0,10%, con rilievi aventi un altezza non inferiore a 3 mm, le piastrelle di spessore 10 mm, avranno una colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209. Posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:- indicazione di arresto pericolo larghezza cm. 40	OC.EEA.a02.C1206.L0005.0070.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; impiego: percorsi tattili interni/esterni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti, posato con collante in polvere.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.18.700.0200.d	Pavimento per percorsi tattili con piastrelle in gres porcellanato di prima scelta per esterni o interni, con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, assorbimento acqua <0,10%, con rilievi aventi un altezza non inferiore a 3 mm, le piastrelle di spessore 10 mm, avranno una colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209. Posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:- indicazione di incrocio/ svolta ad angolo dimensioni cm. 60x80	OC.EEA.a02.C1206.L0005.0075.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; impiego: percorsi tattili interni/esterni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti, posato con collante in polvere.
1C.18.350.0020	Pavimento sopraelevato ispezionabile composto da struttura di sostegno formata da piedini, in acciaio zincato provvisti di barra filettata e dado di regolazione, bloccaggio con dado munito di tacche di fissaggio, testa a croce sagomata per l'aggancio di traverse, con campo di regolazione variabile in altezza; provvisto di guarnizione antirombo in politene antistatico a tenuta d'aria e polvere, autoestinguente e atossica, fissaggio al pavimento tramite idonei collanti o tasselli ad espansione; traverse di collegamento piedini in acciaio zincato a sezione Omega, disposte a maglie con interasse 600 x 600 mm, complete di guarnizioni antistatiche in politene a tenuta d'aria, antirombo, antipolvere, autoestinguenti e atossiche; pannello modulare 600 x 600 mm, in solfato di calcio monostrato, spessore 30/34 mm, euroclasse (A2FL-s1) (BFL-s1) (CFL-s1) se impiegato lungo le	OC.EEA.a02.C1206.Ba006.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, pavimento sopraelevato di composto chimico inorganico. LAVORO: Posa. Incluso: tracciamento (su pavimento esistente, della posizione dei piedini, dei riscontri perimetrali etc. con sistema indelebile e chiodi che permangano stabilmente fino ad inizio posa del pavimento ed ai quali gli impiantisti dovranno attenersi per il passaggio degli impianti), tagli, sfridi, adattamenti, assistenza edile per lo scarico, la custodia, accatastamento, movimentazione nell'ambito del cantiere di tutti i materiali, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio al pavimento tramite idonei collanti o tasselli ad espansione, euroclasse (A2FL-s1) (BFL-s1) (CFL-s1) se impiegato lungo le vie di esodo o, oltre alle precedenti, (A2FL-s1) (BFL-s1) se impiegato in altri ambienti.
1U.07.080.0030	Pavimento in erba sintetica realizzato con rotoli di fibra verde fibrillata polielifinica antiabrasiva, realizzata con tessitura tufted su primario in polipropilene accorpato geotessile dimensionalmente stabile, da posare su uno strato di asfalto o cemento, planare e con le dovute pendenze. Spessore minimo 17 mm, minimo 60.000 punti al m², fori drenaggio minimo 750/m², peso totale circa 2.600 gr/m². Intasamento con sabbia quarzifera a spigolo arrotondato circa 8/10 kg/m². Fissaggio dei teli con bande larghezza cm 30 circa e collanti poliuretanici per esterni. Rigatura di colore giallo o bianco, realizzata mediante intaglio, valutata a parte. Adatto per campi da tennis e calcetto all'esterno; inclusa assistenza muraria.	OC.EEA.a02.C1206.D0013.0010.-	OPERA: Strato di pavimentazione, erba sintetica di plastica polipropilene (PP); impiego: pavimento sportivo. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: da posare su uno strato di asfalto o cemento, planare e con le dovute pendenze, punti [1/m²] ≥ 60.000, fori drenaggio [1/m²] ≥ 750, intasamento con sabbia quarzifera a spigolo arrotondato [kg/m²] = 8 ÷ 10; fissaggio dei teli con bande larghezza [cm] = 30 circa e collanti.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.120.0415.c	Conglomerato bituminoso freddo ad alte prestazioni per la realizzazione di piste ciclabili, composto unicamente da granulato di conglomerato bituminoso, opportunamente frantumato, vagliato e stoccato adeguatamente per garantire le prestazioni della miscela finale e additivi composti da rigeneranti, derivati idrocarburici e plastificanti. La miscela, costipata a 50 colpi per faccia, deve avere valori di stabilità Marshall dopo 7 gg > 4kN (a 25°C), resistenza a trazione indiretta dopo 7gg> 50kPa (a 25°C), perdita in peso prova Cantabro < 10%. Additivo per la produzione di conglomerati bituminosi a freddo, dosaggio al 2,0 - 2,5% sul peso del granulato. Con aggiunta di cemento dosaggio al 1,0 - 2,0% sul peso del granulato. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa cationica al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. Per spessore compresso:- 50 mm	OC.EEA.a02.D1200.F0000.0265.-	OPERA: Strato di pavimentazione di bitume generico; impiego: piste ciclabili. LAVORO: Posa a freddo. Incluso: pulizia della sede, applicazione di emulsione bituminosa cationica al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², stesa mediante finitrice meccanica, costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. SPECIFICHE TECNICHE: miscela costipata a 50 colpi per faccia.
1U.06.150.0020.e	Fornitura e posa di pavimentazioni in gomma riciclata melange (70% EPDM 30% nero).- da 0,00 a 3,00 m	OC.EEA.a10.C1206.E0004.0045.-	OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; funzione: antitrauma. LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata melange (70% EPDM 30% nero); preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina. Getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC). Stesa e spianamento su massetto in cls. o mista opportunamente costipata. Getto del secondo strato in granuli di gomma mista melange (70% EPDM, 30% nero) stesa e spianamento, spessore 10 mm. Colori a scelta della D.L. Successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova.
1U.06.150.0030.a	Fornitura e posa di pavimentazione in piastrelle in gomma riciclata melange (70% EPDM 30% nero).- da 0,00 a 1,00 m	OC.EEA.a02.C1206.E0004.0050.-	OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; funzione: antitrauma. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: incollaggio. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata melange (70% EPDM 30% nero); colori da catalogo a scelta della D.L.; posa mediante incollaggio con idoneo materiale su fondo predisposto; successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova".
1C.16.250.0010.c	Pavimento in mattonelle di asfalto naturale, a superficie liscia, dimensioni 10 x 20 cm. Compreso il letto di malta di cemento dello spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie.- spessore 40 mm	OC.EEA.a02.C1206.F0000.0030.-	OPERA: Strato di pavimentazione, mattonelle di bitume generico; finitura: naturale | liscia; impiego: esterno. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi, adattamenti, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di malta di cemento = 4 cm.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.16.400.0020.d	Pavimento per percorsi tattili per esterni, con piastrelle in M-PVC-p polivalente, con con rilievi trapezoidali equidistanti aventi un altezza non inferiore a 3 mm, avranno una resistenza all'abrasione TABER 25,5 mg; impronta residua 0,1 mm; isolamento elettrico 1010 ohm; resistenza al fuoco classe 1; durezza shore A 85; isolamento termico 0,12 W/mK; peso specifico 1,20 gr/cm³; carico rottura (dopo 168h a 100 °C) 10,5-8,8 N/mm² - allungamento 280-263%; colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209. Posato con apposito adesivo epossipoliuretanico bicomponente, compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:- indicazione di incrocio/ svolta ad angolo dimensioni cm. 60x60	OC.EEA.a02.C1206.D0016.0015.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; funzione: indicazione incrocio/svolta ad angolo; impiego: percorsi tattili esterni/interni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Con rilievi trapezoidali equidistanti aventi un altezza non inferiore a 3 mm; integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209. Posato con apposito adesivo epossipoliuretanico bicomponente.
1C.16.400.0080.d	Pavimento per percorsi tattili con piastrelle in gres porcellanato di prima scelta per esterni o interni, con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, assorbimento acqua <0,10%, con rilievi aventi un altezza non inferiore a 3 mm, le piastrelle di spessore 20 mm, avranno una colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209. Posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:- indicazione di incrocio/ svolta ad angolo con piastrella da 60x80 cm	OC.EEA.a02.C1206.L0005.0195.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: non smaltata; funzione: indicazione incrocio/svolta ad angolo; impiego: percorsi tattili esterni/interni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: gres porcellanato di prima scelta, superficie a vista non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, con rilievi aventi altezza ≥ 3 mm, colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209, posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.
1C.18.150.0030.b	Pavimento in piastrelle di grès fine porcellanato a superficie smaltata, spessore 8 ÷ 10 mm, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle:- 15 x 15 cm, colori forti	OC.EEA.a02.C1206.L0005.0265.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltata | colori forti. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo.
1C.18.200.0030.b	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spessore 8 ÷ 10 mm, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle:- 10 x 10 cm, colori forti	OC.EEA.a02.C1206.L0005.0020.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: liscia | colori forti. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo.
1C.18.250.0040.a	Pavimento in piastrelle di marmo Botticino Fiorito, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle dimensioni:- da 0,05 a 0,12 m², spessore 10 mm	OC.EEA.a02.C1206.Mb019.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale marmo botticino fiorito; finitura: lucidata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo 1° scelta, lastre calibrate, posate con adesivo o con malta.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.18.250.0140.b	Pavimento in piastrelle di marmo Travertino Classico, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle dimensioni:- da 0,121 a 0,25 m², spessore 13 mm	OC.EEA.a02.C1206.Mb039.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale travertino generico; finitura: lucidata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo 1° scelta, lastre calibrate, posate con adesivo o con malta.
1C.18.300.0080.a	Pavimento in piastrelle di Tonalite dell'Adamello, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle dimensioni:- da 0,05 a 0,12 m², spessore 10 mm	OC.EEA.a02.C1206.Mb054.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; finitura: lucidata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: lastre calibrate, posate con adesivo o con malta.
1C.18.400.0040	Pavimento melaminico in doghe, imitgazione parquet, costituito da un supporto in HDF finito superiormente con un foglio di laminato speciale incollato ad alta pressione e da un secondo foglio di laminato incollato sul lato inferiore a scopo bilanciante, spessore mm. 8, classificazione AC5; compreso materassino antirumore in polietilene espanso e assistenze murarie.	OC.EEA.a02.C1206.J0013.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, doghe di conglomerato ligneo (legno+resine). Incluso: materassino antirumore in polietilene espanso. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: melaminico ad imitazione parquet, costituito da supporto in HDF finito superiormente con un foglio di laminato speciale incollato ad alta pressione e da un secondo foglio di laminato incollato sul lato inferiore a scopo bilanciante.
1C.01.110.0020.b	Disfacimento di pavimenti in masselli autobloccanti e del relativo letto di posa. Comprese le opere di protezione e segnaletica:- con carico, trasporto e scarico a deposito comunale dei masselli di recupero; carico e trasporto a discarica delle residue macerie.	OC.EEA.c06.C1206.G0000.0000.b	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti di cemento generico. Incluso: letto di posa. LAVORO: Disfacimento. Incluso: opere di protezione e segnaletica; carico, trasporto e scarico a deposito comunale dei masselli di recupero; carico e trasporto a discarica residue macerie. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.01.110.0030.a	Demolizione di pavimenti esterni con relativa malta di allettamento.- in piastrelle di cemento, ceramica, cotto	OC.EEA.c01.C1206.G0000.0260.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di cemento generico. Incluso: malta di allettamento. LAVORO: Demolizione. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti esterni.
1C.18.500.0070.b	Pavimento sportivo per interni in teli in gomma naturale e sintetica, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti, posato con adesivo; superficie goffrata, con marmorizzazione tono su tono; compresa la normale rasatura di idoneo massetto e le assistenza murarie.Nei formati:- teli altezza da 190 cm, lunghezza 1410 cm, spessore 4,5 mm	OC.EEA.a02.C1206.E0003.0535.-	OPERA: Strato di pavimentazione, teli di gomma naturale - sintetica; impiego: pavimenti sportivi interni. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo.
1C.18.700.0210.a	Pavimento per percorsi tattili con piastrelle in gres porcellanato di prima scelta per esterni o interni, con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, assorbimento acqua <0,10%, con rilievi aventi un altezza non inferiore a 3 mm, le piastrelle di spessore 12 mm, avranno una colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209. Posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:- indicazione direzione rettilinea larghezza cm. 60	OC.EEA.a02.C1206.L0005.0080.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; impiego: percorsi tattili interni/esterni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti, posato con collante in polvere.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.18.700.0210.b	Pavimento per percorsi tattili con piastrelle in gres porcellanato di prima scelta per esterni o interni, con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, assorbimento acqua <0,10%, con rilievi aventi un altezza non inferiore a 3 mm, le piastrelle di spessore 12 mm, avranno una colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209. Posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:- indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile larghezza cm. 40	OC.EEA.a02.C1206.L0005.0085.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; impiego: percorsi tattili interni/esterni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti, posato con collante in polvere.
1U.07.010.0010	Fornitura e posa in opera di pavimento elastico anticaduta costituito da pannelli di dimensioni 100 x 100 cm e spessore di 60 mm, realizzati in granulato di gomma e riciclati di gomma, miscelati con legante poliuretanico; posa mediante incollaggio con idoneo materiale su fondo predisposto, valutato a parte;	OC.EEA.a02.C1206.E0000.0250.-	OPERA: Strato di pavimentazione, pannelli di gomma generico; impiego: pavimento elastico anticaduta. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su fondo predisposto, valutato a parte, posa mediante incollaggio con idoneo materiale .
1U.07.080.0040	Pavimento in erba sabbiata sintetica autolubrificata antiabrasiva, realizzato con rotoli di fibra verde fibrillata in polipropilene realizzata con tessitura Tufted su primario in polipropilene dimensionalmente stabile, da posare su una base elastica di tessuto non tessuto in fibra 100% poliestere, esclusa. Spessore minimo 52 mm, minimo 15500 punti al m², minimo 8800 dtex. Intasamento con sabbia quarzifera a spigolo arrotondato per il 70% e di elastomeri di gomma per il 30 %, per totali 37÷40 kg/m². Fissaggio dei teli con bande e collanti poliuretanici per esterni. Rigatura di colore giallo o bianco, realizzata mediante intaglio, valutata a parte. Realizzato per i campi da calcio a 7 e a 11; inclusa assistenza muraria.	OC.EEA.a02.C1206.D0013.0025.-	OPERA: Strato di pavimentazione, erba sintetica di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: sabbiata; impiego: pavimento sportivo. Escluso: tessuto non tessuto in fibra 100% poliestere. LAVORO: Posa. Escluso: rigatura di colore. SPECIFICHE TECNICHE: da posare su una base elastica di tessuto non tessuto in fibra 100% poliestere; idoneo per i campi da calcio a 7 e a 11, punti [1/m²] ≥ 15.500, intasamento (con sabbia quarzifera a spigolo arrotondato per il 70% e di elastomeri di gomma per il 30%) [kg/m²] = 37 ÷ 40; fissaggio dei teli con bande e collanti; rigatura di colore giallo o bianco, realizzata mediante intaglio.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.120.0415.d	Conglomerato bituminoso freddo ad alte prestazioni per la realizzazione di piste ciclabili, composto unicamente da granulato di conglomerato bituminoso, opportunamente frantumato, vagliato e stoccato adeguatamente per garantire le prestazioni della miscela finale e additivi composti da rigeneranti, derivati idrocarburici e plastificanti. La miscela, costipata a 50 colpi per faccia, deve avere valori di stabilità Marshall dopo 7 gg > 4kN (a 25°C), resistenza a trazione indiretta dopo 7gg> 50kPa (a 25°C), perdita in peso prova Cantabro < 10%. Additivo per la produzione di conglomerati bituminosi a freddo, dosaggio al 2,0 - 2,5% sul peso del granulato. Con aggiunta di cemento dosaggio al 1,0 - 2,0% sul peso del granulato. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa cationica al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. Per spessore compresso:- 60 mm	OC.EEA.a02.D1200.F0000.0270.-	OPERA: Strato di pavimentazione di bitume generico; impiego: piste ciclabili. LAVORO: Posa a freddo. Incluso: pulizia della sede, applicazione di emulsione bituminosa cationica al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², stesa mediante finitrice meccanica, costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. SPECIFICHE TECNICHE: miscela costipata a 50 colpi per faccia.
1C.16.130.0010.a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo drenante pre-confezionato, a base di leganti idraulici cementizi, di additivi sintetici e aggregati selezionati di granulometria variabile ed adeguata tra 3 e 22 mm, con resistenza a compressione > 15 MPa, avente caratteristiche drenanti e traspiranti (> 100 mm/min - UNI 12697-40), con alta percentuale di vuoti, nell'idoneo spessore e correttamente compattato, su diversi tipi di sub-strati. Al fine di mantenere le proprietà drenanti del prodotto non devono essere aggiunte sabbie o polveri di alcun genere, ne' allo stato fresco ne' allo stato indurito, che possano occludere i vuoti presenti nel prodotto. La posa in opera deve avvenire attraverso la stesa del prodotto in consistenza terra umida, successiva staggiatura manuale o con opportuni mezzi meccanici fino al completo livellamento della superficie; successivamente compattato con piastra vibrante, con rullo manuale o meccanico superiore a 80 kg di peso o con disco per pavimenti. La pavimentazione posata, deve essere adeguatamente coperta per almeno 5/6 giorni con teli in pvc o geotessile in grado di trattenere l'umidità necessaria per la corretta maturazione	OC.EEA.a02.C1206.J0001.0250.-	OPERA: Strato di pavimentazione, impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; impiego: esterno. LAVORO: Posa. Incluso: stesura, staggiatura, compattamento . SPECIFICHE TECNICHE: calcestruzzo drenante a base di leganti idraulici cementizi, additivi sintetici e aggregati selezionati di granulometria variabile ed adeguata tra 3 e 22 mm, con alta percentuale di vuoti, nell'idoneo spessore e correttamente compattato, su diversi tipi di sub-strati; al fine di mantenere le proprietà drenanti del prodotto non devono essere aggiunte sabbie o polveri di alcun genere, nè allo stato fresco ne' allo stato indurito, che possano occludere i vuoti presenti nel prodotto, La posa in opera deve avvenire attraverso la stesa del prodotto in consistenza terra umida, successiva staggiatura manuale o con opportuni mezzi meccanici fino al completo livellamento della superficie; successivamente compattato con piastra vibrante, con rullo manuale o meccanico superiore a 80 kg di peso o con disco per pavimenti. La pavimentazione posata, deve essere adeguatamente coperta per almeno 5/6 giorni con teli in pvc o geotessile in grado di trattenere l'umidità necessaria per la corretta maturazione del calcestruzzo, o deve altresì essere protetta con appositi agenti anti evaporanti.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.16.130.0010.b	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo drenante pre-confezionato, a base di leganti idraulici cementizi, di additivi sintetici e aggregati selezionati di granulometria variabile ed adeguata tra 3 e 22 mm, con resistenza a compressione > 15 MPa, avente caratteristiche drenanti e traspiranti (> 100 mm/min - UNI 12697-40), con alta percentuale di vuoti, nell'idoneo spessore e correttamente compattato, su diversi tipi di sub-strati. Al fine di mantenere le proprietà drenanti del prodotto non devono essere aggiunte sabbie o polveri di alcun genere, ne' allo stato fresco ne' allo stato indurito, che possano occludere i vuoti presenti nel prodotto. La posa in opera deve avvenire attraverso la stesa del prodotto in consistenza terra umida, successiva staggiatura manuale o con opportuni mezzi meccanici fino al completo livellamento della superficie; successivamente compattato con piastra vibrante, con rullo manuale o meccanico superiore a 80 kg di peso o con disco per pavimenti. La pavimentazione posata, deve essere adeguatamente coperta per almeno 5/6 giorni con teli in pvc o geotessile in grado di trattenere l'umidità necessaria per la corretta maturazione.	OC.EEA.a02.C1206.J0001.0500.-	OPERA: Strato di pavimentazione, impasto premiscelato di conglomerato cementizio; impiego: esterno. LAVORO: Posa. Incluso: stesura, staggiatura, compattamento . SPECIFICHE TECNICHE: calcestruzzo drenante a base di leganti idraulici cementizi, additivi sintetici e aggregati selezionati di granulometria variabile ed adeguata tra 3 e 22 mm, con alta percentuale di vuoti, nell'idoneo spessore e correttamente compattato, su diversi tipi di sub-strati; al fine di mantenere le proprietà drenanti del prodotto non devono essere aggiunte sabbie o polveri di alcun genere, nè allo stato fresco ne' allo stato indurito, che possano occludere i vuoti presenti nel prodotto, La posa in opera deve avvenire attraverso la stesa del prodotto in consistenza terra umida, successiva staggiatura manuale o con opportuni mezzi meccanici fino al completo livellamento della superficie; successivamente compattato con piastra vibrante, con rullo manuale o meccanico superiore a 80 kg di peso o con disco per pavimenti. La pavimentazione posata, deve essere adeguatamente coperta per almeno 5/6 giorni con teli in pvc o geotessile in grado di trattenere l'umidità necessaria per la corretta maturazione del calcestruzzo, o deve altresì essere protetta con appositi agenti anti evaporanti.
1C.16.250.0010.d	Pavimento in mattonelle di asfalto naturale, a superficie liscia, dimensioni 10 x 20 cm. Compreso il letto di malta di cemento dello spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie.- spessore 50 mm	OC.EEA.a02.C1206.F0000.0035.-	OPERA: Strato di pavimentazione, mattonelle di bitume generico; finitura: naturale | liscia; impiego: esterno. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi, adattamenti, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di malta di cemento = 4 cm.
1C.16.400.0050.a	Pavimento per percorsi tattili con piastrelle in gres porcellanato di prima scelta per esterni o interni, con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, assorbimento acqua <0,10%, con rilievi aventi un altezza non inferiore a 3 mm, le piastrelle di spessore 10 mm, avranno una colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209. Posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:- indicazione direzione rettilinea larghezza cm. 60	OC.EEA.a02.C1206.L0005.0050.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione direzione rettilinea; impiego: percorsi tattili esterni/interni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, rilievi aventi altezza ≥ 3 mm; integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209. Posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.
1C.18.020.0050	Pavimentazione grigio naturale per rampa carraia, a spina di pesce, eseguita con pastina dosata a 10 kg/m² di quarzo e 10 kg/m² di cemento, applicata fresco su fresco su massetto spess. 8 cm di calcestruzzo C20/25, su struttura sottostante esistente; compresa la fornitura del calcestruzzo del massetto, la formazione dei giunti e l'assistenza muraria.	OC.EEA.a10.C1206.G0004.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, impasto di cemento quarzo-cemento; finitura: grigio; geometria/forma/aspetto: a spina di pesce; impiego: rampa carraia. Incluso: fornitura del calcestruzzo del massetto. Escluso: rete elettrosaldata. LAVORO: Getto. Incluso: formazione dei giunti, assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: pastina dosata a 10 kg/m² di quarzo e 10 kg/m² di cemento, applicata fresco su fresco su massetto sp. = 8 cm di calcestruzzo C20/25, su struttura sottostante esistente.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.18.150.0030.c	Pavimento in piastrelle di grès fine porcellanato a superficie smaltata, spessore 8 ÷ 10 mm, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle:- 15 x 30 cm, colori chiari	OC.EEA.a02.C1206.L0005.0255.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltata | colori chiari. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo.
1C.18.200.0030.c	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spessore 8 ÷ 10 mm, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle:- 10 x 20 cm, colori chiari	OC.EEA.a02.C1206.L0005.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: liscia | colori chiari. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo.
1C.18.250.0040.b	Pavimento in piastrelle di marmo Botticino Fiorito, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle dimensioni:- da 0,121 a 0,25 m², spessore 13 mm	OC.EEA.a02.C1206.Mb019.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale marmo botticino fiorito; finitura: lucidata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo 1° scelta, lastre calibrate, posate con adesivo o con malta.
1C.18.250.0150.a	Pavimento in piastrelle di marmo Verde Alpi, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle dimensioni:- da 0,05 a 0,12 m², spessore 10 mm	OC.EEA.a02.C1206.Mb035.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale marmo verde alpi; finitura: lucidata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo 1° scelta, lastre calibrate, posate con adesivo o con malta.
1C.18.300.0080.b	Pavimento in piastrelle di Tonalite dell'Adamello, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle dimensioni:- da 0,121 a 0,25 m², spessore 12 mm	OC.EEA.a02.C1206.Mb054.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; finitura: lucidata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: lastre calibrate, posate con adesivo o con malta.
1C.18.400.0060.a	Lamatura di pavimenti in legno, compresa assistenza muraria e pulzia finale; finitura con:- una mano di cera e lucidatura	OC.EEA.a30.C1206.Qa000.0500.-	OPERA: Strato di pavimentazione di legno naturale generico; finitura: cera. LAVORO: Levigatura. Incluso: assistenza muraria, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: una mano di cera.
1C.01.110.0030.b	Demolizione di pavimenti esterni con relativa malta di allettamento.- in lastre di pietra naturale	OC.EEA.c01.C1206.Mb000.1010.-	OPERA: Strato di pavimentazione, lastra di roccia naturale generico. Incluso: malta di allettamento. LAVORO: Demolizione. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti esterni.
1C.18.500.0080.a	Pavimento in piastrelle in gomma naturale e sintetica, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti, posato con adesivo; superficie martellata, in tinta unita o con granuli a spigolo vivo incorporati; compresa la normale rasatura di idoneo massetto e le assistenza murarie.Nei formati:- piastrelle da 50 x 50 cm; spessore 2,2 mm - classe EN685 32/41 , classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) colori gruppo 1	OC.EEA.a02.C1206.E0003.0020.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di gomma naturale - sintetica. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo.
1C.18.500.0080.b	Pavimento in piastrelle in gomma naturale e sintetica, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti, posato con adesivo; superficie martellata, in tinta unita o con granuli a spigolo vivo incorporati; compresa la normale rasatura di idoneo massetto e le assistenza murarie.Nei formati:- piastrelle da 100 x 100 cm; spessore 3,5 mm - classe EN685 34/43 , classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; colori gruppo 1	OC.EEA.a02.C1206.E0003.0025.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di gomma naturale - sintetica. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.18.700.0210.c	Pavimento per percorsi tattili con piastrelle in gres porcellanato di prima scelta per esterni o interni, con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, assorbimento acqua <0,10%, con rilievi aventi un altezza non inferiore a 3 mm, le piastrelle di spessore 12 mm, avranno una colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209. Posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:- indicazione di arresto pericolo larghezza cm. 40	OC.EEA.a02.C1206.L0005.0090.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; impiego: percorsi tattili interni/esterni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti, posato con collante in polvere.
1C.18.700.0210.d	Pavimento per percorsi tattili con piastrelle in gres porcellanato di prima scelta per esterni o interni, con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, assorbimento acqua <0,10%, con rilievi aventi un altezza non inferiore a 3 mm, le piastrelle di spessore 12 mm, avranno una colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209. Posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:- indicazione di incrocio/ svolta ad angolo dimensioni cm. 60x80	OC.EEA.a02.C1206.L0005.0095.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; impiego: percorsi tattili interni/esterni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti, posato con collante in polvere.
1U.07.010.0020	Fornitura e posa in opera di pavimentazione sportiva indoor in gomma, ideale per aree polivalenti ed utilizzabile a livello scolastico ed amatoriale, adatto per competizioni di pallavolo, calcetto, pallamano e badminton. Pavimento sportivo calandrato e vulcanizzato a base di gomma naturale e sintetica, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti coloranti. Formato da uno strato di usura con superficie liscia a vista opaca, antisdrucciolevole, tonalità semiunita, vulcanizzato ad un sottostrato portante resiliente, così da formare un materiale unico a spessore costante. La pavimentazione è provvista di marcatura CE ed è conforme alla normativa EN13501-1 (classe al fuoco Cfl-S1). Posata con idoneo adesivo, compresa assistenza muraria, esclusa la preparazione del sottofondo.	OC.EEA.a02.C1206.E0000.0500.-	OPERA: Strato di pavimentazione, teli di gomma generico; impiego: pavimentazione sportiva indoor. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: preparazione del sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: provvista di marcatura CE, posata con idoneo adesivo.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.07.080.0050	Pavimento in erba poco sabbiata sintetica autolubrificata antiabrasiva, realizzato con rotoli di fibra verde fibrillata in polipropilene realizzata con tessitura Tufted su primario in polipropilene dimensionalmente stabile, da posare su una base elastica o su uno strato di asfalto, esclusi. Spessore minimo 17 mm, minimo 63000 punti al m², minimo 5000 dtex. Intasamento con sabbia quarzifera a spigolo arrotondato 10 kg/m². Fissaggio dei teli con bande e collanti poliuretanici per esterni. Rigatura di colore giallo o bianco, realizzata mediante intaglio o spruzzatura di vernice poliuretanica, valutata a parte. Realizzato per i campi da calcetto; inclusa assistenza muraria.	OC.EEA.a02.C1206.D0013.0020.-	OPERA: Strato di pavimentazione, erba sintetica di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: poco sabbiata; impiego: pavimento sportivo. Escluso: base elastica o asfalto. LAVORO: Posa. Escluso: rigatura di colore. SPECIFICHE TECNICHE: da posare su una base elastica o su uno strato di asfalto, idoneo per i campi da calcetto, punti [1/m²] ≥ 63.000, intasamento con sabbia quarzifera a spigolo [kg/m²] = 10; fissaggio dei teli con bande e collanti; rigatura di colore giallo o bianco, realizzata mediante intaglio o spruzzatura di vernice poliuretanica.
1U.04.120.0435	Manto colorato realizzato con malta premiscelata a base di resine versatili polivalenti, coloranti inorganici, polveri di quarzo selezionate, applicata su superfici in conglomerato bituminoso chiuso, spessore medio 2 mm.	OC.EEA.a02.D1200.Ca000.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, manto di resina sintetica generico; finitura: colorato. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: applicata su superfici in conglomerato bituminoso chiuso.
1U.06.100.0110	Formazione di pavimentazioni carrabili in graniglia calcarea (calcestre) tipo Maccadam all'acqua spessore 10 cm, compresso. La quantità di calcare presente deve essere superiore all'85%. Compreso lo scavo per formazione cassonetto spessore 30 cm e trasporto alla discariche del materiale di risulta o eventuale stesa del materiale nell'ambito del cantiere; fornitura di mista naturale di cava con stesa, cilindratura e sagomatura della stessa per lo smaltimento delle acque meteoriche, spessore 20 cm; fornitura e posa calcestre disposto in strati successivi secondo una delle seguenti modalità:	OC.EEA.a02.D1200.G0005.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione di cemento di graniglia. Incluso: fornitura di mista naturale di cava con stesa, fornitura e posa calcestre. LAVORO: Posa. Incluso: scavo per formazione cassonetto spessore [cm] = 30 cm, trasporto alla discariche del materiale di risulta o eventuale stesa del materiale nell'ambito del cantiere, cilindratura e sagomatura della stessa per lo smaltimento delle acque meteoriche spessore [cm] = 20. SPECIFICHE TECNICHE: carrabile, la quantità di calcare presente deve essere superiore all'85%, calcestre disposto in strati successivi secondo una delle seguenti modalità: 1° modalità: posa in 3 strati, il primo strato di 4 cm pezzatura 6/12 mm adeguatamente bagnato e costipato con almeno 2 rullature, il secondo strato di 4 cm pezzatura 3/6 mm adeguatamente bagnato e costipato con almeno 4 rullature, lo strato finale di 2 cm pezzatura 1/3 mm realizzato come gli strati precedenti con almeno 8 rullature; 2° modalità: posa in 2 strati, lo strato inferiore di 8 cm con le tre pezzature (6/12 mm; 3/6 mm; 1/3 mm) opportunamente miscelate e adeguatamente bagnato e costipato con almeno 6 rullature, lo strato finale di 2 cm pezzatura 1/3 mm realizzato come lo strato precedente con almeno 8 rullature, compressa.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.16.130.0010.c	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo drenante pre-confezionato, a base di leganti idraulici cementizi, di additivi sintetici e aggregati selezionati di granulometria variabile ed adeguata tra 3 e 22 mm, con resistenza a compressione > 15 MPa, avente caratteristiche drenanti e traspiranti (> 100 mm/min - UNI 12697-40), con alta percentuale di vuoti, nell'idoneo spessore e correttamente compattato, su diversi tipi di sub-strati. Al fine di mantenere le proprietà drenanti del prodotto non devono essere aggiunte sabbie o polveri di alcun genere, ne' allo stato fresco ne' allo stato indurito, che possano occludere i vuoti presenti nel prodotto. La posa in opera deve avvenire attraverso la stesa del prodotto in consistenza terra umida, successiva staggiatura manuale o con opportuni mezzi meccanici fino al completo livellamento della superficie; successivamente compattato con piastra vibrante, con rullo manuale o meccanico superiore a 80 kg di peso o con disco per pavimenti. La pavimentazione posata, deve essere adeguatamente coperta per almeno 5/6 giorni con teli in pvc o geotessile in grado di trattenere l'umidità necessaria per la corretta maturazione	OC.EEA.a02.C1206.J0001.0255.-	OPERA: Strato di pavimentazione, impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; impiego: esterno. LAVORO: Posa. Incluso: stesura, staggiatura, compattamento . SPECIFICHE TECNICHE: calcestruzzo drenante a base di leganti idraulici cementizi, additivi sintetici e aggregati selezionati di granulometria variabile ed adeguata tra 3 e 22 mm, con alta percentuale di vuoti, nell'idoneo spessore e correttamente compattato, su diversi tipi di sub-strati; al fine di mantenere le proprietà drenanti del prodotto non devono essere aggiunte sabbie o polveri di alcun genere, nè allo stato fresco ne' allo stato indurito, che possano occludere i vuoti presenti nel prodotto, La posa in opera deve avvenire attraverso la stesa del prodotto in consistenza terra umida, successiva staggiatura manuale o con opportuni mezzi meccanici fino al completo livellamento della superficie; successivamente compattato con piastra vibrante, con rullo manuale o meccanico superiore a 80 kg di peso o con disco per pavimenti. La pavimentazione posata, deve essere adeguatamente coperta per almeno 5/6 giorni con teli in pvc o geotessile in grado di trattenere l'umidità necessaria per la corretta maturazione del calcestruzzo, o deve altresì essere protetta con appositi agenti anti evaporanti.
1C.16.130.0010.d	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo drenante pre-confezionato, a base di leganti idraulici cementizi, di additivi sintetici e aggregati selezionati di granulometria variabile ed adeguata tra 3 e 22 mm, con resistenza a compressione > 15 MPa, avente caratteristiche drenanti e traspiranti (> 100 mm/min - UNI 12697-40), con alta percentuale di vuoti, nell'idoneo spessore e correttamente compattato, su diversi tipi di sub-strati. Al fine di mantenere le proprietà drenanti del prodotto non devono essere aggiunte sabbie o polveri di alcun genere, ne' allo stato fresco ne' allo stato indurito, che possano occludere i vuoti presenti nel prodotto. La posa in opera deve avvenire attraverso la stesa del prodotto in consistenza terra umida, successiva staggiatura manuale o con opportuni mezzi meccanici fino al completo livellamento della superficie; successivamente compattato con piastra vibrante, con rullo manuale o meccanico superiore a 80 kg di peso o con disco per pavimenti. La pavimentazione posata, deve essere adeguatamente coperta per almeno 5/6 giorni con teli in pvc o geotessile in grado di trattenere l'umidità necessaria per la corretta maturazione	OC.EEA.a02.C1206.J0001.0505.-	OPERA: Strato di pavimentazione, impasto premiscelato di conglomerato cementizio; impiego: esterno. LAVORO: Posa. Incluso: stesura, staggiatura, compattamento . SPECIFICHE TECNICHE: calcestruzzo drenante a base di leganti idraulici cementizi, additivi sintetici e aggregati selezionati di granulometria variabile ed adeguata tra 3 e 22 mm, con alta percentuale di vuoti, nell'idoneo spessore e correttamente compattato, su diversi tipi di sub-strati; al fine di mantenere le proprietà drenanti del prodotto non devono essere aggiunte sabbie o polveri di alcun genere, nè allo stato fresco ne' allo stato indurito, che possano occludere i vuoti presenti nel prodotto, La posa in opera deve avvenire attraverso la stesa del prodotto in consistenza terra umida, successiva staggiatura manuale o con opportuni mezzi meccanici fino al completo livellamento della superficie; successivamente compattato con piastra vibrante, con rullo manuale o meccanico superiore a 80 kg di peso o con disco per pavimenti. La pavimentazione posata, deve essere adeguatamente coperta per almeno 5/6 giorni con teli in pvc o geotessile in grado di trattenere l'umidità necessaria per la corretta maturazione del calcestruzzo, o deve altresì essere protetta con appositi agenti anti evaporanti.
1C.16.250.0020.a	Pavimento in mattonelle di asfalto naturale, a superficie bugnata, dimensioni 10 x 20 cm. Compreso il letto di malta di cemento dello spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie. Nei tipi:- spessore 20 mm	OC.EEA.a02.C1206.F0000.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, mattonelle di bitume generico; finitura: naturale | bugnata; impiego: esterno. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi, adattamenti, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di malta di cemento = 4 cm.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.16.400.0050.b	Pavimento per percorsi tattili con piastrelle in gres porcellanato di prima scelta per esterni o interni, con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, assorbimento acqua <0,10%, con rilievi aventi un altezza non inferiore a 3 mm, le piastrelle di spessore 10 mm, avranno una colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209. Posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:- indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile larghezza cm. 40	OC.EEA.a02.C1206.L0005.0045.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione attenzione/servizio/pericolo valicabile; impiego: percorsi tattili esterni/interni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, rilievi aventi altezza ≥ 3 mm; integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209. Posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.
1C.18.020.0200.a	Pavimento in piastrelle di cemento pressato, a superficie bugnata o scanalata, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, comprese assistenze murarie, con piastrelle 25 x 25 o 30 x 30 cm, spessore 3 cm, nei tipi:- cemento grigio	OC.EEA.a02.C1206.G0000.0250.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di cemento generico; finitura: bugnata/scanalata | grigia; impiego: pavimenti industriali. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: cemento pressato, formati 25 x 25 o 30 x 30 cm, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico.
1C.18.150.0030.d	Pavimento in piastrelle di grès fine porcellanato a superficie smaltata, spessore 8 ÷ 10 mm, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle:- 15 x 30 cm, colori forti	OC.EEA.a02.C1206.L0005.0270.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltata | colori forti. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo.
1C.18.200.0030.d	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spessore 8 ÷ 10 mm, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle:- 10 x 20 cm, colori forti	OC.EEA.a02.C1206.L0005.0025.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: liscia | colori forti. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo.
1C.18.250.0050.a	Pavimento in piastrelle di marmo Botticino Semiclassico, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle dimensioni:- da 0,05 a 0,12 m², spessore 10 mm	OC.EEA.a02.C1206.Mb020.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale marmo botticino semiclassico; finitura: lucidata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo 1° scelta, lastre calibrate, posate con adesivo o con malta.
1C.18.300.0010.a	Pavimento in piastrelle di granito Bianco Sardo, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle dimensioni:- da 0,05 a 0,12 m², spessore 10 mm	OC.EEA.a02.C1206.Mb042.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale granito bianco sardo; finitura: lucidata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: lastre calibrate, posate con adesivo o con malta.
1C.18.400.0010.a	Pavimento in listoni di legno, sezione 6 ÷ 7 x 2,2 cm, lunghezza 60 ÷ 120 cm, compresa fornitura magatelli da annegare nel sottofondo, lamatura, ceratura e assistenze murarie; con listoni:- rovere Europa UNI B	OC.EEA.a02.C1206.Qa000.0250.-	OPERA: Strato di pavimentazione, listoni di legno naturale generico. Incluso: magatelli da annegare nel sottofondo. LAVORO: Posa. Incluso: lamatura, ceratura, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: rovere Europa UNI B.
1C.18.400.0060.b	Lamatura di pavimenti in legno, compresa assistenza muraria e pulzia finale; finitura con:- laccatura con tre mani di vernice sintetica trasparente	OC.EEA.a30.C1206.Qa000.0505.-	OPERA: Strato di pavimentazione di legno naturale generico; finitura: vernice. LAVORO: Levigatura. Incluso: assistenza muraria, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: tre mani di vernice sintetica trasparente.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.01.110.0030.c	Demolizione di pavimenti esterni con relativa malta di allettamento.- in piastrelle di asfalto	OC.EEA.c01.C1206.Mb000.2500.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale generico. Incluso: malta di allettamento. LAVORO: Demolizione. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti esterni.
1C.18.500.0090.a	Pavimento in piastrelle o teli in gomma naturale e sintetica a due strati, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti, posato con adesivo; superficie liscia in tinta unita, formato piastre 61x 61 cm, formato teli 190-200 x 1000 cm, spessore 3,0 mm; - classe EN685 34/43 , classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; compresa la normale rasatura di idoneo massetto e le assistenza murarie.Nei formati:- piastrelle da 61 x 61 cm; spessore 3,0 mm	OC.EEA.a02.C1206.E0003.0030.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di gomma naturale - sintetica. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo.
1C.18.500.0090.b	Pavimento in piastrelle o teli in gomma naturale e sintetica a due strati, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti, posato con adesivo; superficie liscia in tinta unita, formato piastre 61x 61 cm, formato teli 190-200 x 1000 cm, spessore 3,0 mm; - classe EN685 34/43 , classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; compresa la normale rasatura di idoneo massetto e le assistenza murarie.Nei formati:- teli altezza da 190-200 cm, lunghezza 1000-2000 cm, spessore 3,0 mm	OC.EEA.a02.C1206.E0003.0525.-	OPERA: Strato di pavimentazione, teli di gomma naturale - sintetica. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo.
1C.18.700.0220.a	Pavimento per percorsi tattili con piastrelle in gres porcellanato di prima scelta per esterni o interni, con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, assorbimento acqua <0,10%, con rilievi aventi un altezza non inferiore a 3 mm, le piastrelle di spessore 13,50 mm, avranno una colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209. Posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:- indicazione direzione rettilinea larghezza cm. 60	OC.EEA.a02.C1206.L0005.0100.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; impiego: percorsi tattili interni/esterni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti, posato con collante in polvere.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.18.700.0220.b	Pavimento per percorsi tattili con piastrelle in gres porcellanato di prima scelta per esterni o interni, con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, assorbimento acqua <0,10%, con rilievi aventi un altezza non inferiore a 3 mm, le piastrelle di spessore 13,50 mm, avranno una colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209. Posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:- indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile larghezza cm. 40	OC.EEA.a02.C1206.L0005.0105.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; impiego: percorsi tattili interni/esterni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti, posato con collante in polvere.
1U.07.010.0030	Fornitura e posa in opera di pavimentazione sportiva indoor in gomma pointelastic, ideale per aree polivalenti ed utilizzabile ad ogni livello (amatoriale e professionistico), particolarmente adatto per competizioni nazionali ed internazionali di pallavolo, calcetto, pallamano e badminton. Pavimento sportivo in gomma costituito da tre strati a struttura differenziata composto da strato superficiale omogeneo di usura a base di gomma naturale e sintetica, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti coloranti con superficie opaca, liscia, antiriflesso ed effetto cromatico a tonalità semiunita di spessore mm. 1,0 e sottostrato portante composto da uno strato omogeneo idoneo a sopportare sollecitazioni e pressioni concentrate e continue di spessore mm. 1,0; i due strati saranno calandrati e vulcanizzati a formare un materiale unico di spessore costante pari a mm. 2,0 che verrà accoppiato ad un sottofondo elastico espanso costituito da schiuma poliuretanica a celle aperte di mm. 5,5 con densità e durezza appositamente modulate per garantire determinati valori di assorbimento degli urti, ritorno di energia, elasticità, isolamento acustico	OC.EEA.a02.C1206.E0000.0505.-	OPERA: Strato di pavimentazione, teli di gomma generico; impiego: pavimentazione sportiva indoor. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: preparazione del sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: provvista di marcatura CE, dev'essere in possesso di un test effettuato da un laboratorio esterno secondo le emissioni VOC (Composti Organici Volatili) secondo lo schema AgBB:2010 basato su una prova di emissione (ISO 16000) che dimostri le sue bassissime emissioni atmosferiche, tipo P1 (EN 14904), posata con idoneo adesivo.
1U.07.080.0060	Pavimento in erba non sabbiata sintetica autolubrificata antiabrasiva, realizzato con rotoli di fibra verde fibrillata in polipropilene realizzata con tessitura Tufted su primario in polipropilene dimensionalmente stabile, da posare su una base elastica in elastomeri riciclati e legante poliuretanico, esclusa. Spessore minimo 17 mm, minimo 63000 punti al m², minimo 5000 dtex. Intasamento con sabbia quarzifera a spigolo arrotondato 10 kg/m². Fissaggio dei teli con bande e collanti poliuretanici per esterni. Rigatura di colore giallo o bianco, realizzata mediante intaglio o spruzzatura di vernice poliuretanica, valutata a parte. Realizzato per i campi da calcetto; inclusa assistenza muraria.	OC.EEA.a02.C1206.D0013.0015.-	OPERA: Strato di pavimentazione, erba sintetica di plastica polipropilene (PP); geometria/forma/aspetto: non sabbiata; impiego: pavimento sportivo. Escluso: base elastica in elastomeri riciclati e legante poliuretanico. LAVORO: Posa. Escluso: rigatura di colore. SPECIFICHE TECNICHE: da posare su una base elastica in elastomeri riciclati e legante poliuretanico, idoneo per i campi da calcetto, punti [1/m²] ≥ 63.000, intasamento con sabbia quarzifera a spigolo arrotondato [kg/m²] = 10; fissaggio dei teli con bande e collanti; rigatura di colore giallo o bianco, realizzata mediante intaglio o spruzzatura di vernice poliuretanica.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.020.0010.a	Rimozione - in zona periferica - di pavimenti in masselli di pietra naturale, spessore cm 16 circa, con giunti sigillati oppure no. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale:- in sede stradale	OC.ITA.c04.C1206.Mb000.1505.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli di roccia naturale generico; impiego: sede stradale. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio, opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in zona periferica, spessore [cm] = 16 circa, con giunti sigillati oppure no , in orario normale.
1U.06.100.0120	Ripristini di pavimentazione in graniglia calcarea (calcestre) tipo Maccadam all'acqua, spessore 10 cm, compresso. Compreso la fresatura/frantumazione, la bagnatura della pavimentazione da ripristinare, il livellamento e la costipazione del fondo e la fornitura e posa calcestre disposto in strati successivi secondo una delle seguenti modalità:	OC.EEA.a09.D1200.G0005.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione di cemento di graniglia. Incluso: fornitura calcestre. LAVORO: Ripristino. Incluso: fresatura/frantumazione, bagnatura della pavimentazione da ripristinare, livellamento, costipazione del fondo. SPECIFICHE TECNICHE: calcestre disposto in strati successivi secondo una delle seguenti modalità: 1° modalità: posa in 3 strati, il primo strato di 4 cm pezzatura 6/12 mm adeguatamente bagnato e costipato con almeno 2 rullature, il secondo strato di 4 cm pezzatura 3/6 mm adeguatamente bagnato e costipato con almeno 4 rullature, lo strato finale di 2 cm pezzatura 1/3 mm realizzato come gli strati precedenti con almeno 8 rullature; 2° modalità: posa in 2 strati, lo strato inferiore di 8 cm con le tre pezzature (6/12 mm; 3/6 mm; 1/3 mm) opportunamente miscelate e adeguatamente bagnato e costipato con almeno 6 rullature, lo strato finale di 2 cm pezzatura 1/3 mm realizzato come lo strato precedente con almeno 8 rullature, compressa.
1C.16.150.0010.a	Pavimento in lastre di calcestruzzo non inferiore a Rbk 25 N/mm², spessore minimo 40 mm, larghezza 30 - 50 cm, lunghezza 50 - 100 cm. Compresi: il letto di malta di cemento dello spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie:- ad opera incerta	OC.EEA.a02.C1206.J0001.0750.a	OPERA: Strato di pavimentazione, lastre di conglomerato cementizio; impiego: esterno. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa ad opera incerta. Incluso: tagli, sfridi, adattamenti, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di malta di cemento = 4 cm.
1C.16.250.0020.b	Pavimento in mattonelle di asfalto naturale, a superficie bugnata, dimensioni 10 x 20 cm. Compreso il letto di malta di cemento dello spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie. Nei tipi:- spessore 30 mm	OC.EEA.a02.C1206.F0000.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, mattonelle di bitume generico; finitura: naturale | bugnata; impiego: esterno. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi, adattamenti, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di malta di cemento = 4 cm.
1C.16.400.0050.c	Pavimento per percorsi tattili con piastrelle in gres porcellanato di prima scelta per esterni o interni, con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, assorbimento acqua <0,10%, con rilievi aventi un altezza non inferiore a 3 mm, le piastrelle di spessore 10 mm, avranno una colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209. Posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:- indicazione di arresto pericolo larghezza cm. 40	OC.EEA.a02.C1206.L0005.0040.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione arresto/pericolo; impiego: percorsi tattili esterni/interni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, rilievi aventi altezza ≥ 3 mm; integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209. Posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.
1C.18.020.0200.b	Pavimento in piastrelle di cemento pressato, a superficie bugnata o scanalata, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, comprese assistenze murarie, con piastrelle 25 x 25 o 30 x 30 cm, spessore 3 cm, nei tipi:- cemento rosso	OC.EEA.a02.C1206.G0000.0255.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di cemento generico; finitura: bugnata/scanalata | rossa; impiego: pavimenti industriali. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: cemento pressato, formati 25 x 25 o 30 x 30 cm, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.18.150.0030.e	Pavimento in piastrelle di grès fine porcellanato a superficie smaltata, spessore 8 ÷ 10 mm, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle:- 30 x 30 cm, colori chiari	OC.EEA.a02.C1206.L0005.0260.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltata | colori chiari. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo.
1C.18.200.0030.e	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spessore 8 ÷ 10 mm, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle:- 20 x 20 cm, colori chiari	OC.EEA.a02.C1206.L0005.0010.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: liscia | colori chiari. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo.
1C.18.250.0050.b	Pavimento in piastrelle di marmo Botticino Semiclassico, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle dimensioni:- da 0,121 a 0,25 m², spessore 13 mm	OC.EEA.a02.C1206.Mb020.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale marmo botticino semiclassico; finitura: lucidata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo 1° scelta, lastre calibrate, posate con adesivo o con malta.
1C.18.300.0010.b	Pavimento in piastrelle di granito Bianco Sardo, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle dimensioni:- da 0,121 a 0,25 m², spessore 12 mm	OC.EEA.a02.C1206.Mb042.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale granito bianco sardo; finitura: lucidata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: lastre calibrate, posate con adesivo o con malta.
1C.18.400.0010.b	Pavimento in listoni di legno, sezione 6 ÷ 7 x 2,2 cm, lunghezza 60 ÷ 120 cm, compresa fornitura magatelli da annegare nel sottofondo, lamatura, ceratura e assistenze murarie; con listoni:- Wengè UNI A	OC.EEA.a02.C1206.Qa000.0255.-	OPERA: Strato di pavimentazione, listoni di legno naturale generico. Incluso: magatelli da annegare nel sottofondo. LAVORO: Posa. Incluso: lamatura, ceratura, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Wengè UNI A.
1C.18.450.0015.a	Pavimento vinilico omogeneo, con cariche minerali e pigmenti, peso 3,0-3,3 kg/m², spessore 2,0mm, classe EN685 34/43, gruppo d'abrasione M (EN 660-1) , direzionale a due colori, posato con adesivo, compresa la normale rasatura di idoneo massetto e le assistenze murarie; classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; realizzato con :- piastrelle da cm 50x50 a cm 61x61	OC.EEA.a02.C1206.D0017.0760.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di plastica polivinilcloruro (PVC). LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico omogeneo, con cariche minerali e pigmenti, classe EN685 34/43, direzionale a due colori, formati 50x50 o 61x61 cm, posato con adesivo.
1C.18.450.0015.b	Pavimento vinilico omogeneo, con cariche minerali e pigmenti, peso 3,0-3,3 kg/m², spessore 2,0mm, classe EN685 34/43, gruppo d'abrasione M (EN 660-1) , direzionale a due colori, posato con adesivo, compresa la normale rasatura di idoneo massetto e le assistenze murarie; classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; realizzato con :- teli di altezza 100 ÷ 200 cm	OC.EEA.a02.C1206.D0017.1005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, teli di plastica polivinilcloruro (PVC). LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico omogeneo, con cariche minerali e pigmenti, classe EN685 34/43, direzionale a due colori, posato con adesivo.
1C.01.800.0200	Rimozione di pavimenti interni resilienti (PVC, linoleum, ecc.) con modesta presenza nella mescola di fibre di amianto; si esegue l'incapsulamento temporaneo del materiale - immediatamente dopo il distacco dal massetto - mediante applicazione a spruzzo di due mani di diverso colore di idoneo prodotto fissativo in dispersione acquosa ad elevata penetrazione e potere legante. Sono compresi: l'imballaggio con teli di polietilene, l'abbassamento, lo stoccaggio provvisorio in apposita area del cantiere, il carico e trasporto alle discariche. Sono esclusi gli oneri di smaltimento e le eventuali opere provvisionali di confinamento dei	OC.EEA.c04.C1206.D0017.0250.-	OPERA: Strato di pavimentazione di plastica polivinilcloruro (PVC). LAVORO: Rimozione. Incluso: imballaggio con teli di polietilene; abbassamento; stoccaggio provvisorio in cantiere; carico e trasporto a discariche. Escluso: oneri di smaltimento; opere provvisionali di confinamento dei locali. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti interni resilienti con modesta presenza in mescola di fibre di amianto, incapsulamento temporaneo del materiale, dopo distacco dal massetto, con applicazione a spruzzo di due mani di diverso colore di idoneo prodotto fissativo.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.18.450.0095	Pavimento in teli di vinilico omogeneo, antisdrucciolo a strato unico, su trama in fibra di vetro rinforzata con poliestere, contenente a tutto spessore nella massa granuli abrasivi di carburo silicio, quarzo colorato e ossido d'alluminio, con un battericida permanente nella massa. Idoneo Secondo EN 13845 Classe 34/43 gruppo d'Abrasione T (EN 660-2 < 0,2 mm3) spessore mm 2,0 , peso 2,4-2,5 kg/m², classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; posato con adesivo, compresa la normale rasatura di idoneo massetto e le assistenze murarie , realizzato con teli da cm. 200	OC.EEA.a02.C1206.D0017.1000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, teli di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: antisdrucciolo. LAVORO: Posa. Incluso: normale rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo.
1C.18.550.0010.a	Pavimento in teli di linoleum a tinta unita, superficie superiore protetta con adeguato trattamento, , posato con adesivo, compresa la normale rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie con protezione e pulizia finale; con teli da 200 cm e spessori:- 2,0 mm - classe EN685 32/41 , classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ;	OC.EEA.a02.C1206.Cb002.0500.-	OPERA: Strato di pavimentazione, teli di resina naturale linoleum; finitura: trattata. LAVORO: Posa. Incluso: normale rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie con protezione, pulizia finale, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo.
1C.18.550.0010.b	Pavimento in teli di linoleum a tinta unita, superficie superiore protetta con adeguato trattamento, , posato con adesivo, compresa la normale rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie con protezione e pulizia finale; con teli da 200 cm e spessori:- 2,5 mm - classe EN685 34/42 , classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ;	OC.EEA.a02.C1206.Cb002.0505.-	OPERA: Strato di pavimentazione, teli di resina naturale linoleum; finitura: trattata. LAVORO: Posa. Incluso: normale rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie con protezione, pulizia finale, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo.
1C.18.700.0220.c	Pavimento per percorsi tattili con piastrelle in gres porcellanato di prima scelta per esterni o interni, con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, assorbimento acqua <0,10%, con rilievi aventi un altezza non inferiore a 3 mm, le piastrelle di spessore 13,50 mm, avranno una colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209. Posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:- indicazione di arresto pericolo larghezza cm. 40	OC.EEA.a02.C1206.L0005.0110.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; impiego: percorsi tattili interni/esterni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti, posato con collante in polvere.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.18.700.0220.d	Pavimento per percorsi tattili con piastrelle in gres porcellanato di prima scelta per esterni o interni, con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, assorbimento acqua <0,10%, con rilievi aventi un altezza non inferiore a 3 mm, le piastrelle di spessore 13,50 mm, avranno una colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209. Posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:- indicazione di incrocio/ svolta ad angolo dimensioni cm. 60x80	OC.EEA.a02.C1206.L0005.0115.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; impiego: percorsi tattili interni/esterni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti, posato con collante in polvere.
1U.07.010.0040.a	Fornitura e posa in opera di pavimento sportivo prefabbricato in gomma ecocompatibile conforme alla normativa EN14877. Il manto, a base di gomma naturale e sintetica e cariche minerali, vulcanizzato e calandrato, si presenterà in formato teli aventi lunghezza (max 25 ml.) e larghezza variabile (1,70-1,83 ml.) e sarà formato da uno strato superiore impermeabile di colorea scelta (secondo gamma disponibile) con spessore non inferiore a mm. 3,0 connotato da una impronta denominata “foca” oppure in alternativa con impronta denominata "pista" esclusivamente negli spessori mm. 6,0 /8,0, di opportuna durezza, antisdrucciolo, antiriflesso, ottima polivalenza e da uno strato inferiore di colore grigio o marrone. Posato con idoneo adesivo, compresa assistenza muraria, esclusa la preparazione del sottofondo. Spessore:- Spessore 4,50 mm- peso 5,20 Kg/m²	OC.EEA.a02.C1206.E0000.0510.-	OPERA: Strato di pavimentazione, teli di gomma generico; geometria/forma/aspetto: impronta "foca"/"pista"; impiego: pavimento sportivo. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: preparazione del sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: posato con idoneo adesivo.
1U.07.010.0040.b	Fornitura e posa in opera di pavimento sportivo prefabbricato in gomma ecocompatibile conforme alla normativa EN14877. Il manto, a base di gomma naturale e sintetica e cariche minerali, vulcanizzato e calandrato, si presenterà in formato teli aventi lunghezza (max 25 ml.) e larghezza variabile (1,70-1,83 ml.) e sarà formato da uno strato superiore impermeabile di colorea scelta (secondo gamma disponibile) con spessore non inferiore a mm. 3,0 connotato da una impronta denominata “foca” oppure in alternativa con impronta denominata "pista" esclusivamente negli spessori mm. 6,0 /8,0, di opportuna durezza, antisdrucciolo, antiriflesso, ottima polivalenza e da uno strato inferiore di colore grigio o marrone. Posato con idoneo adesivo, compresa assistenza muraria, esclusa la preparazione del sottofondo. Spessore:- Spessore 5,00 mm- peso 5,80 Kg/m²	OC.EEA.a02.C1206.E0000.0515.-	OPERA: Strato di pavimentazione, teli di gomma generico; geometria/forma/aspetto: impronta "foca"/"pista"; impiego: pavimento sportivo. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: preparazione del sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: posato con idoneo adesivo.
1U.04.010.0040	Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di spessore.	OC.EEA.c19.D1200.F0000.0250.-	OPERA: Strato di pavimentazione di bitume generico. LAVORO: Taglio. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con fresa a disco.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.100.0150.a	Fornitura e posa in opera di pavimentazione architettonica effetto ghiaia a vista, eseguita mediante l'impiego di calcestruzzo C 32/40 min., classe di esposizione XF3 min., colorato o versione neutra in base alla tipologia degli aggregati, gettato in opera, spessore finito cm 8. Lo strato architettonico dovrà essere posato su sottofondo di terreno perfettamente stabilizzato, o su soletta in calcestruzzo calcolata in funzione dell'utilizzo finale. Posizionamento di giunti di dilatazione e/o eventuali inserti che costituiscono il motivo architettonico secondo le prescrizioni della D.L. Applicazione con pennellessa di idoneo trattamento protettivo temporaneo su cordoli, zoccolature e ogni altro elemento all'interno o a ridosso della pavimentazione da realizzare che potrebbe sporcarsi durante il getto della pavimentazione. Confezionamento del calcestruzzo corticale progettato con caratteristiche di mix- design, natura e colorazione degli aggregati e della matrice cementizia che dovranno essere accettati dalla D.L. previa realizzazione di campionatura, con l'aggiunta di un additivo multifunzionale in polvere specifico per	OC.EEA.a10.C1206.J0001.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, architettonica effetto ghiaia a vista di conglomerato cementizio; finitura: neutra. LAVORO: Getto in opera. SPECIFICHE TECNICHE: strato architettonico posato su sottofondo di terreno, perfettamente stabilizzato, o su soletta in calcestruzzo calcolata in funzione dell'utilizzo finale; posizionamento di giunti di dilatazione e/o eventuali inserti che costituiscono il motivo architettonico secondo le prescrizioni della D.L.; applicazione con pennellessa di idoneo trattamento protettivo temporaneo su cordoli, zoccolature e ogni altro elemento all'interno o a ridosso della pavimentazione da realizzare che potrebbe sporcarsi durante il getto della pavimentazione; confezionamento del calcestruzzo corticale progettato con caratteristiche di mix-design, natura e colorazione degli aggregati e della matrice cementizia che dovranno essere accettati dalla D.L., previa realizzazione di campionatura, con l'aggiunta di un additivo multifunzionale in polvere specifico per la realizzazione di pavimentazioni effetto ghiaia a vista; il dosaggio dell'additivo in polvere, fornito in confezioni idrosolubili, dovrà essere pari a 25 kg/m³ e dovrà determinare la riduzione del rapporto A/C, l'aumento della resistenza ai cicli di gelo/disgelo e all'abrasione, la riduzione di fessure da ritiro plastico e una colorazione uniforme della matrice del calcestruzzo, garantendo la stabilità del colore e una riduzione delle efflorescenze; l'additivo deve essere miscelato al calcestruzzo di consistenza S2 in autobetoniera e l'aggiunta dell'additivo in polvere
1C.16.150.0010.b	Pavimento in lastre di calcestruzzo non inferiore a Rbk 25 N/mm², spessore minimo 40 mm, larghezza 30 - 50 cm, lunghezza 50 - 100 cm. Compresi: il letto di malta di cemento dello spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie:- a filari regolari	OC.EEA.a02.C1206.J0001.0750.b	OPERA: Strato di pavimentazione, lastre di conglomerato cementizio; impiego: esterno. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa a filari regolari. Incluso: tagli, sfridi, adattamenti, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di malta di cemento = 4 cm.
1C.16.250.0020.c	Pavimento in mattonelle di asfalto naturale, a superficie bugnata, dimensioni 10 x 20 cm. Compreso il letto di malta di cemento dello spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie. Nei tipi:- spessore 40 mm	OC.EEA.a02.C1206.F0000.0010.-	OPERA: Strato di pavimentazione, mattonelle di bitume generico; finitura: naturale | bugnata; impiego: esterno. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi, adattamenti, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di malta di cemento = 4 cm.
1C.16.400.0050.d	Pavimento per percorsi tattili con piastrelle in gres porcellanato di prima scelta per esterni o interni, con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, assorbimento acqua <0,10%, con rilievi aventi un altezza non inferiore a 3 mm, le piastrelle di spessore 10 mm, avranno una colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209. Posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:- indicazione di incrocio/ svolta ad angolo con piastrella da 60x80 cm	OC.EEA.a02.C1206.L0005.0055.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione incrocio/svolta ad angolo; impiego: percorsi tattili esterni/interni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, rilievi aventi altezza ≥ 3 mm; integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209. Posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.18.100.0010.a	Pavimento in marmette di cemento e graniglia di marmo ad uno o più colori correnti, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, con marmette da 25 x 25 cm o 30 x 30 cm, spessore 17 ÷ 23 mm, a superficie liscia, comprese assistenze murarie, esclusa eventuale lucidatura:- granulometria fine	OC.EEA.a02.C1206.Zb007.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di materia mix conglomerato cementizio-pietra; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: granulometria fine. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: lucidatura. SPECIFICHE TECNICHE: ad uno o più colori correnti, formati da 25 x 25 cm o 30 x 30 cm, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico.
1C.18.100.0010.b	Pavimento in marmette di cemento e graniglia di marmo ad uno o più colori correnti, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, con marmette da 25 x 25 cm o 30 x 30 cm, spessore 17 ÷ 23 mm, a superficie liscia, comprese assistenze murarie, esclusa eventuale lucidatura:- granulometria media	OC.EEA.a02.C1206.Zb007.0015.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di materia mix conglomerato cementizio-pietra; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: granulometria media. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: lucidatura. SPECIFICHE TECNICHE: ad uno o più colori correnti, formati da 25 x 25 cm o 30 x 30 cm, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico.
1C.18.150.0030.f	Pavimento in piastrelle di grès fine porcellanato a superficie smaltata, spessore 8 ÷ 10 mm, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle:- 30 x 30 cm, colori forti	OC.EEA.a02.C1206.L0005.0275.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltata | colori forti. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo.
1C.18.200.0030.f	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spessore 8 ÷ 10 mm, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle:- 20 x 20 cm, colori forti	OC.EEA.a02.C1206.L0005.0030.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: liscia | colori forti. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo.
1C.18.250.0060.a	Pavimento in piastrelle di marmo Breccia Oniciata, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle dimensioni:- da 0,05 a 0,12 m², spessore 10 mm	OC.EEA.a02.C1206.Mb029.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale marmo breccia oniciata; finitura: lucidata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo 1° scelta, lastre calibrate, posate con adesivo o con malta.
1C.18.300.0020.a	Pavimento in piastrelle di granito Multicolor, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle dimensioni:- da 0,05 a 0,12 m², spessore 10 mm	OC.EEA.a02.C1206.Mb048.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale granito multicolor rosso; finitura: lucidata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: lastre calibrate, posate con adesivo o con malta.
1C.18.400.0010.c	Pavimento in listoni di legno, sezione 6 ÷ 7 x 2,2 cm, lunghezza 60 ÷ 120 cm, compresa fornitura magatelli da annegare nel sottofondo, lamatura, ceratura e assistenze murarie; con listoni:- Afrormosia UNI A	OC.EEA.a02.C1206.Qa000.0260.-	OPERA: Strato di pavimentazione, listoni di legno naturale generico. Incluso: magatelli da annegare nel sottofondo. LAVORO: Posa. Incluso: lamatura, ceratura, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Afrormosia UNI A.
1C.18.450.0020.a	- Pavimento vinilico omogeneo, con cariche minerali e pigmenti, peso 3,5-3,7 kg/m2 , spessore 2,0mm, classe EN685 34/43, gruppo d'abrasione M (EN 660-1) , direzionale a quattro colori, finitura superficiale poliuretanica, posato con adesivo, compresa la normale rasatura di idoneo massetto e le assistenze murarie; classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; realizzato con :- piastrelle da cm.61x61	OC.EEA.a02.C1206.D0017.0775.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: poliuretanica. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico omogeneo, con cariche minerali e pigmenti, classe EN685 34/43, direzionale a quattro colori, posato con adesivo.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.18.450.0020.b	- Pavimento vinilico omogeneo, con cariche minerali e pigmenti, peso 3,5-3,7 kg/m2 , spessore 2,0mm, classe EN685 34/43, gruppo d'abrasione M (EN 660-1) , direzionale a quattro colori, finitura superficiale poliuretanica, posato con adesivo, compresa la normale rasatura di idoneo massetto e le assistenze murarie; classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; realizzato con :- teli di altezza 100 - 200 cm	OC.EEA.a02.C1206.D0017.1050.-	OPERA: Strato di pavimentazione, teli di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: poliuretanica. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico omogeneo, con cariche minerali e pigmenti, classe EN685 34/43, direzionale a quattro colori, posato con adesivo.
1C.18.450.0115	Pavimento autoposante in pvc, idoneo per applicazione su pavimenti sopraelevati, eterogeneo coestruso costituito da uno strato d'usura in pvc Classe EN 685 34/43 gruppo d'abrasione T (EN 660-1 < 0,04 mm.) avente spessore non inferiore a 1,5mm. ed uno strato di supporto in pvc compatto; spessore totale 5,0 mm. peso non inferiore a 7,2 kg/m2 ; classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; posato con adesivo tipo ecofix, realizzato con piastre da cm. 61x61	OC.EEA.a02.C1206.D0017.0510.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastre di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: pavimenti sopraelevati. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo.
1C.18.550.0010.c	Pavimento in teli di linoleum a tinta unita, superficie superiore protetta con adeguato trattamento, , posato con adesivo, compresa la normale rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie con protezione e pulizia finale; con teli da 200 cm e spessori:- 3,2 mm - classe EN685 34/42 , classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ;	OC.EEA.a02.C1206.Cb002.0510.-	OPERA: Strato di pavimentazione, teli di resina naturale linoleum; finitura: trattata. LAVORO: Posa. Incluso: normale rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie con protezione, pulizia finale, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo.
1C.18.550.0020.a	Pavimento in teli di linoleum a tinte variegate, marmorizzate, superficie superiore protetta con adeguato trattamento, posato con adesivo, compresa la normale rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie con protezione e pulizia finale; con teli da 200 cm e spessori:- 2,0 mm - classe EN685 32/41 , classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ;	OC.EEA.a02.C1206.Cb002.0515.-	OPERA: Strato di pavimentazione, teli di resina naturale linoleum; finitura: trattata. LAVORO: Posa. Incluso: normale rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie con protezione, pulizia finale, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo.
1C.18.550.0020.b	Pavimento in teli di linoleum a tinte variegate, marmorizzate, superficie superiore protetta con adeguato trattamento, posato con adesivo, compresa la normale rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie con protezione e pulizia finale; con teli da 200 cm e spessori:- 2,5 mm - classe EN685 34/42 , classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ;	OC.EEA.a02.C1206.Cb002.0520.-	OPERA: Strato di pavimentazione, teli di resina naturale linoleum; finitura: trattata. LAVORO: Posa. Incluso: normale rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie con protezione, pulizia finale, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.18.700.0230.a	Pavimento per percorsi tattili con piastrelle in gres porcellanato di prima scelta per esterni o interni, con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, assorbimento acqua <0,10%, con rilievi aventi un altezza non inferiore a 3 mm, le piastrelle di spessore 20 mm, avranno una colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209. Posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:- indicazione direzione rettilinea larghezza cm. 60	OC.EEA.a02.C1206.L0005.0120.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; impiego: percorsi tattili interni/esterni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti, posato con collante in polvere.
1C.18.700.0230.b	Pavimento per percorsi tattili con piastrelle in gres porcellanato di prima scelta per esterni o interni, con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, assorbimento acqua <0,10%, con rilievi aventi un altezza non inferiore a 3 mm, le piastrelle di spessore 20 mm, avranno una colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209. Posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:- indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile larghezza cm. 40	OC.EEA.a02.C1206.L0005.0125.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; impiego: percorsi tattili interni/esterni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti, posato con collante in polvere.
1U.07.010.0040.c	Fornitura e posa in opera di pavimento sportivo prefabbricato in gomma ecocompatibile conforme alla normativa EN14877. Il manto, a base di gomma naturale e sintetica e cariche minerali, vulcanizzato e calandrato, si presenterà in formato teli aventi lunghezza (max 25 ml.) e larghezza variabile (1,70-1,83 ml.) e sarà formato da uno strato superiore impermeabile di colorea scelta (secondo gamma disponibile) con spessore non inferiore a mm. 3,0 connotato da una impronta denominata “foca” oppure in alternativa con impronta denominata "pista" esclusivamente negli spessori mm. 6,0 /8,0, di opportuna durezza, antisdrucciolo, antiriflesso, ottima polivalenza e da uno strato inferiore di colore grigio o marrone. Posato con idoneo adesivo, compresa assistenza muraria, esclusa la preparazione del sottofondo. Spessore:- Spessore 6,00 mm- peso 6,50 Kg/m²	OC.EEA.a02.C1206.E0000.0520.-	OPERA: Strato di pavimentazione, teli di gomma generico; geometria/forma/aspetto: impronta "foca"/"pista"; impiego: pavimento sportivo. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: preparazione del sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: posato con idoneo adesivo.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.07.010.0040.d	Fornitura e posa in opera di pavimento sportivo prefabbricato in gomma ecocompatibile conforme alla normativa EN14877. Il manto, a base di gomma naturale e sintetica e cariche minerali, vulcanizzato e calandrato, si presenterà in formato teli aventi lunghezza (max 25 ml.) e larghezza variabile (1,70-1,83 ml.) e sarà formato da uno strato superiore impermeabile di colorea scelta (secondo gamma disponibile) con spessore non inferiore a mm. 3,0 connotato da una impronta denominata “foca” oppure in alternativa con impronta denominata "pista" esclusivamente negli spessori mm. 6,0 /8,0, di opportuna durezza, antisdrucciolo, antiriflesso, ottima polivalenza e da uno strato inferiore di colore grigio o marrone. Posato con idoneo adesivo, compresa assistenza muraria, esclusa la preparazione del sottofondo. Spessore:- Spessore 8,00 mm- peso 8,70 Kg/m²	OC.EEA.a02.C1206.E0000.0525.-	OPERA: Strato di pavimentazione, teli di gomma generico; geometria/forma/aspetto: impronta "foca"/"pista"; impiego: pavimento sportivo. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: preparazione del sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: posato con idoneo adesivo.
1U.04.020.0010.b	Rimozione - in zona periferica - di pavimenti in masselli di pietra naturale, spessore cm 16 circa, con giunti sigillati oppure no. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale:- in sede tram	OC.ITA.c04.C1206.Mb000.1515.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli di roccia naturale generico; impiego: sede tram. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio, opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in zona periferica, spessore [cm] = 16 circa, con giunti sigillati oppure no , in orario normale.
1U.04.020.0020.a	Rimozione - in zona centrale - di pavimenti in masselli di pietra naturale, spessore cm 16 circa, con giunti sigillati oppure no. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale:- in sede stradale	OC.ITA.c04.C1206.Mb000.1510.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli di roccia naturale generico; impiego: sede stradale. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio, opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in zona centrale, spessore [cm] = 16 circa, con giunti sigillati oppure no , in orario normale.
1U.06.100.0150.b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione architettonica effetto ghiaia a vista, eseguita mediante l’impiego di calcestruzzo C 32/40 min., classe di esposizione XF3 min., colorato o versione neutra in base alla tipologia degli aggregati, gettato in opera, spessore finito cm 8. Lo strato architettonico dovrà essere posato su sottofondo di terreno perfettamente stabilizzato, o su soletta in calcestruzzo calcolata in funzione dell’utilizzo finale. Posizionamento di giunti di dilatazione e/o eventuali inserti che costituiscono il motivo architettonico secondo le prescrizioni della D.L. Applicazione con pennellessa di idoneo trattamento protettivo temporaneo su cordoli, zoccolature e ogni altro elemento all’interno o a ridosso della pavimentazione da realizzare che potrebbe sporcarsi durante il getto della pavimentazione. Confezionamento del calcestruzzo corticale progettato con caratteristiche di mix- design, natura e colorazione degli aggregati e della matrice cementizia che dovranno essere accettati dalla D.L. previa realizzazione di campionatura, con l’aggiunta di un additivo multifunzionale in polvere specifico per	OC.EEA.a10.C1206.J0001.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, architettonica effetto ghiaia a vista di conglomerato cementizio; finitura: colorata. LAVORO: Getto in opera. SPECIFICHE TECNICHE: colori: rosso, giallo, sabbia; strato architettonico posato su sottofondo di terreno perfettamente stabilizzato, o su soletta in calcestruzzo calcolata in funzione dell’utilizzo finale. Posizionamento di giunti di dilatazione e/o eventuali inserti che costituiscono il motivo architettonico secondo le prescrizioni della D.L. Applicazione con pennellessa di idoneo trattamento protettivo temporaneo su cordoli, zoccolature e ogni altro elemento all’interno o a ridosso della pavimentazione da realizzare che potrebbe sporcarsi durante il getto della pavimentazione. Confezionamento del calcestruzzo corticale progettato con caratteristiche di mix- design, natura e colorazione degli aggregati e della matrice cementizia che dovranno essere accettati dalla D.L. previa realizzazione di campionatura, con l’aggiunta di un additivo multifunzionale in polvere specifico per la realizzazione di pavimentazioni effetto ghiaia a vista. Il dosaggio dell’additivo in polvere, fornito in confezioni idrosolubili, dovrà essere pari a 25 kg/m³, e dovrà determinare la riduzione del rapporto A/C, un aumento della resistenza ai cicli di gelo/disgelo, all’abrasione, la riduzione di fessure da ritiro plastico, una colorazione uniforme della matrice del calcestruzzo garantendo la stabilità del colore ed una riduzione delle efflorescenze. L’additivo deve essere miscelato al calcestruzzo di consistenza S2 in autobetoniera e, l’aggiunta

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.16.150.0020	Pavimento in lastre ad imitazione di porfidi, composte da inerti di porfidi e quarzi legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza, spessore 40 mm, dimensioni 40x60 - 40x40 cm con superficie a rilievo. Compresi: il letto di malta di cemento dello spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie.	OC.EEA.a02.C1206.Mb059.0255.-	OPERA: Strato di pavimentazione, lastre di roccia naturale porfido generico; impiego: esterno. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi, adattamenti, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Pavimento in lastre ad imitazione di porfidi, composte da inerti di porfidi e quarzi legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza, superficie a rilievo, spessore letto di malta di cemento = 4 cm.
1C.16.150.0030.a	Pavimento in lastre modellate a porfido, composte da inerti di porfidi naturali legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza, spessore 38 mm, dimensioni 40 x 40 cm. Compresi: il letto di malta di cemento dello spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie:- con superficie levigata	OC.EEA.a02.C1206.Mb059.0250.-	OPERA: Strato di pavimentazione, lastre di roccia naturale porfido generico; finitura: levigata; impiego: esterno. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi, adattamenti, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: lastre modellate a porfido, composte da inerti di porfidi naturali legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza, spessore letto di malta di cemento = 4 cm.
1C.16.250.0020.d	Pavimento in mattonelle di asfalto naturale, a superficie bugnata, dimensioni 10 x 20 cm. Compreso il letto di malta di cemento dello spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie. Nei tipi:- spessore 50 mm	OC.EEA.a02.C1206.F0000.0015.-	OPERA: Strato di pavimentazione, mattonelle di bitume generico; finitura: naturale | bugnata; impiego: esterno. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi, adattamenti, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di malta di cemento = 4 cm.
1C.16.400.0060.a	Pavimento per percorsi tattili con piastrelle in gres porcellanato di prima scelta per esterni o interni, con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, assorbimento acqua <0,10%, con rilievi aventi un altezza non inferiore a 3 mm, le piastrelle di spessore 12 mm, avranno una colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209. Posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:- indicazione direzione rettilinea larghezza cm. 60	OC.EEA.a02.C1206.L0005.0170.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: non smaltata; funzione: indicazione direzione rettilinea; impiego: percorsi tattili esterni/interni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: gres porcellanato di prima scelta, superficie a vista non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, con rilievi aventi altezza ≥ 3 mm, colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209, posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.
1C.18.100.0010.c	Pavimento in marmette di cemento e graniglia di marmo ad uno o più colori correnti, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, con marmette da 25 x 25 cm o 30 x 30 cm, spessore 17 ÷ 23 mm, a superficie liscia, comprese assistenze murarie, esclusa eventuale lucidatura:- granulometria grossa	OC.EEA.a02.C1206.Zb007.0010.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di materia mix conglomerato cementizio-pietra; finitura: liscia; geometria/forma/aspetto: granulometria grossa. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: lucidatura. SPECIFICHE TECNICHE: ad uno o più colori correnti, formati da 25 x 25 cm o 30 x 30 cm, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico.
1C.18.100.0020.a	Pavimento costituito da marmette monostrato calibrate di cemento e granulati di marmo o granito, da 30 x 30 cm, spessore 16 mm, trattate ad altissima pressione e con elevata resistenza meccanica. Esente da colle o resine, euroclasse A1 di resistenza la fuoco. Posato con colla o con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico; comprese assistenze murarie; ad uno o più colori correnti chiari o scuri, con superficie:- levigata fine per lucidatura in opera (da valutare a parte)	OC.EEA.a02.C1206.Zb007.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di materia mix conglomerato cementizio-pietra; finitura: levigata fine. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: lucidatura in opera. SPECIFICHE TECNICHE: marmette monostrato calibrate, trattate ad altissima pressione e con elevata resistenza meccanica. Esente da colle o resine, ad uno o più colori correnti chiari o scuri, posato con colla o con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.18.200.0010.a	Pavimento in piastrelle di gres rosso a superficie liscia, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle:- 7,5 x 15 cm, spessore 8 ÷ 9 mm	OC.EEA.a02.C1206.L0005.0215.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: rosso | liscia. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo.
1C.18.200.0030.g	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spessore 8 ÷ 10 mm, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle:- 30 x 30 cm, colori chiari	OC.EEA.a02.C1206.L0005.0015.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: liscia | colori chiari. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo.
1C.18.250.0060.b	Pavimento in piastrelle di marmo Breccia Oniciata, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle dimensioni:- da 0,121 a 0,25 m², spessore 13 mm	OC.EEA.a02.C1206.Mb029.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale marmo breccia oniciata; finitura: lucidata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo 1° scelta, lastre calibrate, posate con adesivo o con malta.
1C.18.300.0020.b	Pavimento in piastrelle di granito Multicolor, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle dimensioni:- da 0,121 a 0,25 m², spessore 12 mm	OC.EEA.a02.C1206.Mb048.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale granito multicolor rosso; finitura: lucidata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: lastre calibrate, posate con adesivo o con malta.
1C.18.400.0010.d	Pavimento in listoni di legno, sezione 6 ÷ 7 x 2,2 cm, lunghezza 60 ÷ 120 cm, compresa fornitura magatelli da annegare nel sottofondo, lamatura, ceratura e assistenze murarie; con listoni:- Doussiè UNI A	OC.EEA.a02.C1206.Qa000.0265.-	OPERA: Strato di pavimentazione, listoni di legno naturale generico. Incluso: magatelli da annegare nel sottofondo. LAVORO: Posa. Incluso: lamatura, ceratura, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Doussiè UNI A.
1C.18.450.0025.a	Pavimento vinilico omogeneo, con cariche minerali e pigmenti, peso 3,2-3,5 kg/m², spessore 2,0mm, classe EN685 34/43, gruppo d'abrasione M (EN 660-1) , direzionale a due colori, finitura superficiale poliuretanica PU, posato con adesivo, compresa la normale rasatura di idoneo massetto e le assistenze murarie; classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; realizzato con:- piastrelle da cm 50x50 a cm 61x61	OC.EEA.a02.C1206.D0017.0780.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: poliuretanica pu. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico omogeneo, con cariche minerali e pigmenti, classe EN685 34/43, direzionale a quattro colori, da cm 50x50 a cm 61x61, posato con adesivo.
1C.18.450.0025.b	Pavimento vinilico omogeneo, con cariche minerali e pigmenti, peso 3,2-3,5 kg/m², spessore 2,0mm, classe EN685 34/43, gruppo d'abrasione M (EN 660-1) , direzionale a due colori, finitura superficiale poliuretanica PU, posato con adesivo, compresa la normale rasatura di idoneo massetto e le assistenze murarie; classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; realizzato con:- teli di altezza 100 ÷ 200 cm	OC.EEA.a02.C1206.D0017.1055.-	OPERA: Strato di pavimentazione, teli di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: poliuretanica pu. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico omogeneo, con cariche minerali e pigmenti, classe EN685 34/43, direzionale a quattro colori, posato con adesivo.
1C.18.450.0120.a	Pavimento in teli vinilici multistrato, impermeabili, con strato di usura in PVC a rilievo, supporto in PVC plastificato e stabilizzato con fibra di vetro; posato con adesivo, compresa la normale rasatura di idoneo massetto e le assistenze murarie; con teli altezza fino a 200 cm, spessore:- 2,5 mm	OC.EEA.a02.C1206.D0017.1015.-	OPERA: Strato di pavimentazione, teli di plastica polivinilcloruro (PVC). LAVORO: Posa. Incluso: normale rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.18.550.0020.c	Pavimento in teli di linoleum a tinte variegate, marmorizzate, superficie superiore protetta con adeguato trattamento, posato con adesivo, compresa la normale rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie con protezione e pulizia finale; con teli da 200 cm e spessori:- 3,2 mm - classe EN685 34/42 , classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ;	OC.EEA.a02.C1206.Cb002.0525.-	OPERA: Strato di pavimentazione, teli di resina naturale linoleum; finitura: trattata. LAVORO: Posa. Incluso: normale rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie con protezione, pulizia finale, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo.
1C.18.550.0020.d	Pavimento in teli di linoleum a tinte variegate, marmorizzate, superficie superiore protetta con adeguato trattamento, posato con adesivo, compresa la normale rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie con protezione e pulizia finale; con teli da 200 cm e spessori:- 4,0 mm - classe EN685 34/43 , classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ;	OC.EEA.a02.C1206.Cb002.0530.-	OPERA: Strato di pavimentazione, teli di resina naturale linoleum; finitura: trattata. LAVORO: Posa. Incluso: normale rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie con protezione, pulizia finale, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo.
1C.18.700.0230.c	Pavimento per percorsi tattili con piastrelle in gres porcellanato di prima scelta per esterni o interni, con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, assorbimento acqua <0,10%, con rilievi aventi un altezza non inferiore a 3 mm, le piastrelle di spessore 20 mm, avranno una colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209. Posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:- indicazione di arresto pericolo larghezza cm. 40	OC.EEA.a02.C1206.L0005.0130.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; impiego: percorsi tattili interni/esterni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti, posato con collante in polvere.
1C.18.700.0230.d	Pavimento per percorsi tattili con piastrelle in gres porcellanato di prima scelta per esterni o interni, con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, assorbimento acqua <0,10%, con rilievi aventi un altezza non inferiore a 3 mm, le piastrelle di spessore 20 mm, avranno una colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209. Posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:- indicazione di incrocio/ svolta ad angolo dimensioni cm. 60x80	OC.EEA.a02.C1206.L0005.0135.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; impiego: percorsi tattili interni/esterni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti, posato con collante in polvere.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.07.010.0050.a	Fornitura e posa in opera di pavimento sportivo prefabbricato in gomma ecocompatibile conforme alla normativa EN 14877. Il manto, a base di gomma naturale e sintetica e cariche minerali, vulcanizzato e calandrato, si presenta in formato teli aventi lunghezza (max 15 ml.) e larghezza variabile (1,22-1,60 ml.) ed è formato da uno strato superiore impermeabile di colore con spessore non inferiore a mm. 6.0 connotato da una tassellatura regolare e direzionale, di opportuna durezza, antisdrucciolo, antiriflesso, ottima resistenza alle scarpe chiodate e da uno strato inferiore di colore nero avente una particolare struttura inclinata nella direzione di corsa che permette un ottimo livello di comfort all'atleta. inoltre, possiede una certificazione quale "Rifiuto non pericoloso". Gli spessori mm. 10 e mm. 13 risultano conformi alla normativa EN14877. Inoltre il mm. 13 avrà un assorbimento di energia (Ka): ≥ 35% e una Deformazione verticale: ≥ 1,8 mm. rispondenti alle normative I.A.A.F. e F.I.D.A.L. Posato con idoneo adesivo, compresa assistenza muraria, esclusa la preparazione del sottofondo. Spessore:- Spessore 8,00 mm- peso 8,60 Kg/m²	OC.EEA.a02.C1206.E0000.0530.-	OPERA: Strato di pavimentazione, teli di gomma generico; impiego: pavimento sportivo. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: preparazione del sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: posato con idoneo adesivo.
1U.04.020.0020.b	Rimozione - in zona centrale - di pavimenti in masselli di pietra naturale, spessore cm 16 circa, con giunti sigillati oppure no. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale:- in sede tram	OC.ITA.c04.C1206.Mb000.1520.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli di roccia naturale generico; impiego: sede tram. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio, opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in zona centrale, spessore [cm] = 16 circa, con giunti sigillati oppure no , in orario normale.
1U.04.020.0030.a	Rimozione di pavimenti in lastre di pietra naturale, più eventuale malta di allettamento, di qualsiasi dimensione.Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale, per gli spessori:- fino a 6 cm più malta allettamento	OC.ITA.c04.C1206.Mb000.1015.a	OPERA: Strato di pavimentazione, lastra di roccia naturale generico. Incluso: eventuale malta di allettamento. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio, opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di qualsiasi dimensione, in orario normale.
1U.06.120.0010	Prato carrabile costituito da griglie quadrate ad incastro, spess. cm 5 circa, in materiale plastico PP/ PEHD, formate da elementi cilindrici ed ottagonali collegati, con fondo aperto, ancorate al sottofondo in sabbia mediante spuntoni e riempimento con terriccio speciale per prati. Compreso il sottofondo in sabbia steso e rullato secondo le livellette prescritte, dello spessore non inferiore a 6 cm, la fornitura e la stesa a raso del terreno vegetale e le relative ricariche. Sono esclusi: il sottofondo in ghiaia, l'eventuale tessuto non tessuto, la semina del prato.	OC.EEA.a02.B1200.D0000.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, prato carrabile di plastica generico. Incluso: fornitura terreno vegetale. Escluso: tessuto non tessuto. LAVORO: Posa. Incluso: sottofondo in sabbia steso e rullato secondo le livellette prescritte, stesa a raso del terreno vegetale e le relative ricariche. Escluso: sottofondo in ghiaia, semina del prato. SPECIFICHE TECNICHE: griglie ancorate al sottofondo in sabbia mediante spuntoni e riempimento con terriccio speciale per prati, sottofondo in sabbia dello spessore [cm] ≥ 6.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.120.0020	Pavimento con manufatti plastici modulari a celle di forma quadrata, spessore 3,75 cm circa, realizzato in Moplen copolimero ad alta densità di colore verde, Compreso il sottofondo in sabbia steso e rullato secondo le livellette prescritte, dello spessore non inferiore a 6 cm, la fornitura e la stesa a raso del terreno vegetale e le relative ricariche. Sono esclusi: il sottofondo in ghiaia, l'eventuale tessuto non tessuto, la semina del prato.	OC.EEA.a02.B1200.D0000.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, prato carrabile di plastica generico. Incluso: fornitura terreno vegetale. Escluso: tessuto non tessuto. LAVORO: Posa. Incluso: sottofondo in sabbia steso e rullato secondo le livellette prescritte, stesa a raso del terreno vegetale e le relative ricariche. Escluso: sottofondo in ghiaia, semina del prato. SPECIFICHE TECNICHE: sottofondo in sabbia dello spessore [cm] ≥ 6.
1C.16.150.0030.b	Pavimento in lastre modellate a porfido, composte da inerti di porfidi naturali legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza, spessore 38 mm, dimensioni 40 x 40 cm. Compresi: il letto di malta di cemento dello spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie:- con superficie sabbiata	OC.EEA.a02.C1206.Mb059.0260.-	OPERA: Strato di pavimentazione, lastre di roccia naturale porfido generico; finitura: sabbiata; impiego: esterno. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi, adattamenti, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: lastre modellate a porfido, composte da inerti di porfidi naturali legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza, spessore letto di malta di cemento = 4 cm.
1C.16.150.0040	Pavimento in lastre, composte da inerti di graniti e porfidi naturali, legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza, spessore 35 mm, dimensioni 40 x 40 cm a superficie piana sabbiata e bisellata. Compreso il letto di malta di cemento dello spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie.	OC.EEA.a02.C1206.Mb059.0265.-	OPERA: Strato di pavimentazione, lastre di roccia naturale porfido generico; finitura: sabbiata | bisellata; impiego: esterno. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi, adattamenti, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: inerti di graniti e porfidi naturali, legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza, spessore letto di malta di cemento = 4 cm.
1C.16.400.0010.a	Pavimento per percorsi tattili per esterni, in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi UV, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, superficie a rilievo antiscivolo e scalanature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili, posato con adesivo poliuretanico, compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:- indicazione direzione rettilinea, in teli di larghezza 60 cm, in gomma scannellata con passi differenti, con spessore base 2,5 mm, spessore rilievo 2,5 mm	OC.EEA.a02.C1206.E0002.0255.-	OPERA: Strato di pavimentazione, teli di gomma sintetica; finitura: antiscivolo; funzione: indicazione direzione rettilinea; impiego: percorsi tattili esterni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi UV, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati; superficie a rilievo scannellata con passi differenti (sp. base = 2,5 mm, sp. rilievo = 2,5 mm), posato con adesivo poliuretanico.
1C.16.400.0060.b	Pavimento per percorsi tattili con piastrelle in gres porcellanato di prima scelta per esterni o interni, con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, assorbimento acqua <0,10%, con rilievi aventi un altezza non inferiore a 3 mm, le piastrelle di spessore 12 mm, avranno una colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209. Posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:- indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile larghezza cm. 40	OC.EEA.a02.C1206.L0005.0155.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: non smaltata; funzione: indicazione attenzione/servizio/pericolo valicabile; impiego: percorsi tattili esterni/interni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: gres porcellanato di prima scelta, superficie a vista non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, con rilievi aventi altezza ≥ 3 mm, colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209, posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.18.100.0020.b	Pavimento costituito da marmette monostrato calibrate di cemento e granulati di marmo o granito, da 30 x 30 cm, spessore 16 mm, trattate ad altissima pressione e con elevata resistenza meccanica. Esente da colle o resine, euroclasse A1 di resistenza la fuoco. Posato con colla o con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico; comprese assistenze murarie; ad uno o più colori correnti chiari o scuri, con superficie:- lucidata prefinita	OC.EEA.a02.C1206.Zb007.0030.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di materia mix conglomerato cementizio-pietra; finitura: lucidata prefinita. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: marmette monostrato calibrate, trattate ad altissima pressione e con elevata resistenza meccanica. Esente da colle o resine, ad uno o più colori correnti chiari o scuri, posato con colla o con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico.
1C.18.100.0030.a	Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo ad uno o più colori su fondo in cemento, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, con marmettoni a superficie liscia, comprese assistenze murarie, esclusa eventuale lucidatura in opera :- da 40 x 40 x 3,8 cm, scaglia media 15 ÷ 50 mm	OC.EEA.a02.C1206.Zb007.0020.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di materia mix conglomerato cementizio-pietra; finitura: liscia. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: lucidatura in opera. SPECIFICHE TECNICHE: marmettoni ad uno o più colori su fondo in cemento, scaglia media 15 ÷ 50 mm, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico.
1C.18.200.0010.b	Pavimento in piastrelle di gres rosso a superficie liscia, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle:- 7,5 x 15 cm, spessore 14 ÷ 15 mm	OC.EEA.a02.C1206.L0005.0220.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: rosso | liscia. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo.
1C.18.200.0030.h	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spessore 8 ÷ 10 mm, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle:- 30 x 30 cm, colori forti	OC.EEA.a02.C1206.L0005.0035.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: liscia | colori forti. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo.
1C.18.250.0070.a	Pavimento in piastrelle di marmo Calacatta Classico, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle dimensioni:- da 0,05 a 0,12 m², spessore 10 mm	OC.EEA.a02.C1206.Mb030.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale marmo calacatta classico; finitura: lucidata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo 1° scelta, lastre calibrate, posate con adesivo o con malta.
1C.18.300.0030.a	Pavimento in piastrelle di granito Rosa Beta, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle dimensioni:- da 0,05 a 0,12 m², spessore 10 mm	OC.EEA.a02.C1206.Mb049.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale granito rosa beta; finitura: lucidata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: lastre calibrate, posate con adesivo o con malta.
1C.18.400.0010.e	Pavimento in listoni di legno, sezione 6 ÷ 7 x 2,2 cm, lunghezza 60 ÷ 120 cm, compresa fornitura magatelli da annegare nel sottofondo, lamatura, ceratura e assistenze murarie; con listoni:- Iroko UNI A	OC.EEA.a02.C1206.Qa000.0270.-	OPERA: Strato di pavimentazione, listoni di legno naturale generico. Incluso: magatelli da annegare nel sottofondo. LAVORO: Posa. Incluso: lamatura, ceratura, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Iroko UNI A.
1C.18.450.0030.a	Pavimento vinilico omogeneo, con cariche minerali e pigmenti, peso 4,2-4,5 kg/m2, spessore 2,5mm, classe EN 685 34/43, gruppo d'abrasione M (EN 660-1), direzionale a due colori, posato con adesivo, compresa la normale rasatura di idoneo massetto e le assistenze murarie; classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; realizzato con:- piastrelle da cm 30x30 a cm 61x61	OC.EEA.a02.C1206.D0017.0765.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di plastica polivinilcloruro (PVC). LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico omogeneo, con cariche minerali e pigmenti, classe EN685 34/43, direzionale a quattro colori, da cm 30x30 a cm 61x61, posato con adesivo.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.18.450.0030.b	Pavimento vinilico omogeneo, con cariche minerali e pigmenti, peso 4,2-4,5 kg/m2, spessore 2,5mm, classe EN 685 34/43, gruppo d'abrasione M (EN 660-1), direzionale a due colori, posato con adesivo, compresa la normale rasatura di idoneo massetto e le assistenze murarie; classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; realizzato con:- teli di altezza 100 ÷ 200 cm	OC.EEA.a02.C1206.D0017.1010.-	OPERA: Strato di pavimentazione, teli di plastica polivinilcloruro (PVC). LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico omogeneo, con cariche minerali e pigmenti, classe EN685 34/43, direzionale a quattro colori, posato con adesivo.
1C.18.450.0120.b	Pavimento in teli vinilici multistrato, impermeabili, con strato di usura in PVC a rilievo, supporto in PVC plastificato e stabilizzato con fibra di vetro; posato con adesivo, compresa la normale rasatura di idoneo massetto e le assistenze murarie; con teli altezza fino a 200 cm, spessore:- 3,5 mm	OC.EEA.a02.C1206.D0017.1020.-	OPERA: Strato di pavimentazione, teli di plastica polivinilcloruro (PVC). LAVORO: Posa. Incluso: normale rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo.
1C.18.550.0030	Pavimento in piastrelle di linoleum a tinta unita, variegata o marmorizzata, superficie superiore protetta con adeguato trattamento, posato con adesivo, compresa la normale rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie con protezione e pulizia finale; con quadrotti da 50x50 cm e spessore mm 2,5. - classe EN685 34/42 , classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ;	OC.EEA.a02.C1206.Cb002.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di resina naturale linoleum; finitura: trattata. LAVORO: Posa. Incluso: normale rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie con protezione, pulizia finale, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo.
1C.16.300.0010	Pavimentazione monolitica decorata in conglomerato cementizio, realizzata con calcestruzzo preconfezionato C16/20, fibrorinforzato, armato con rete elettrosaldata. Compreso il trattamento superficiale con indurente composto da estratti di quarzo silice, cemento, ossidi di ferro sintetici e naturali resistenti ai raggi U.V., la modellazione superficiale con stampi, la sigillatura finale con resina trasparente, la formazione dei giunti, le assistenze murarie.C	OC.EEA.a10.C1206.J0001.2750.-	OPERA: Strato di pavimentazione, monolitica di conglomerato cementizio; finitura: trattata | decorata. LAVORO: Getto. Incluso: trattamento superficiale, modellazione superficiale con stampi, sigillatura finale, formazione dei giunti, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.16.300.0020	Pavimento tipo "seminato" eseguito con ciottoli di fiume di varia pezzatura, ghiaino bianco fine, impasto di cemento bianco e graniglia di marmo bianco di Carrara, compreso il letto di posa in malta di cemento a 400 kg e l'assistenza muraria. Escluso il massetto di sottofondo.	OC.EEA.a02.C1206.Mb000.2250.-	OPERA: Strato di pavimentazione di roccia naturale generico; geometria/forma/aspetto: tipo seminato. Incluso: malta. LAVORO: Posa. Incluso: letto di posa in malta, assistenza muraria. Escluso: massetto di sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.07.010.0050.b	Fornitura e posa in opera di pavimento sportivo prefabbricato in gomma ecocompatibile conforme alla normativa EN 14877. Il manto, a base di gomma naturale e sintetica e cariche minerali, vulcanizzato e calandrato, si presenta in formato teli aventi lunghezza (max 15 ml.) e larghezza variabile (1,22-1,60 ml.) ed è formato da uno strato superiore impermeabile di colore con spessore non inferiore a mm. 6.0 connotato da una tassellatura regolare e direzionale, di opportuna durezza, antisdrucciolo, antiriflesso, ottima resistenza alle scarpe chiodate e da uno strato inferiore di colore nero avente una particolare struttura inclinata nella direzione di corsa che permette un ottimo livello di comfort all'atleta. inoltre, possiede una certificazione quale "Rifiuto non pericoloso". Gli spessori mm. 10 e mm. 13 risultano conformi alla normativa EN14877. Inoltre il mm. 13 avrà un assorbimento di energia (Ka): ≥ 35% e una Deformazione verticale: ≥ 1,8 mm. rispondenti alle normative I.A.A.F. e F.I.D.A.L. Posato con idoneo adesivo, compresa assistenza muraria, esclusa la preparazione del sottofondo. Spessore:- Spessore 10,00 mm- peso 10,00 Kg/m²	OC.EEA.a02.C1206.E0000.0535.-	OPERA: Strato di pavimentazione, teli di gomma generico; impiego: pavimento sportivo. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: preparazione del sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: posato con idoneo adesivo.
1U.07.010.0050.c	Fornitura e posa in opera di pavimento sportivo prefabbricato in gomma ecocompatibile conforme alla normativa EN 14877. Il manto, a base di gomma naturale e sintetica e cariche minerali, vulcanizzato e calandrato, si presenta in formato teli aventi lunghezza (max 15 ml.) e larghezza variabile (1,22-1,60 ml.) ed è formato da uno strato superiore impermeabile di colore con spessore non inferiore a mm. 6.0 connotato da una tassellatura regolare e direzionale, di opportuna durezza, antisdrucciolo, antiriflesso, ottima resistenza alle scarpe chiodate e da uno strato inferiore di colore nero avente una particolare struttura inclinata nella direzione di corsa che permette un ottimo livello di comfort all'atleta. inoltre, possiede una certificazione quale "Rifiuto non pericoloso". Gli spessori mm. 10 e mm. 13 risultano conformi alla normativa EN14877. Inoltre il mm. 13 avrà un assorbimento di energia (Ka): ≥ 35% e una Deformazione verticale: ≥ 1,8 mm. rispondenti alle normative I.A.A.F. e F.I.D.A.L. Posato con idoneo adesivo, compresa assistenza muraria, esclusa la preparazione del sottofondo. Spessore:- Spessore 13,00 mm- peso 12,10 Kg/m²	OC.EEA.a02.C1206.E0000.0540.-	OPERA: Strato di pavimentazione, teli di gomma generico; impiego: pavimento sportivo. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: preparazione del sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: posato con idoneo adesivo.
1U.04.020.0030.b	Rimozione di pavimenti in lastre di pietra naturale, più eventuale malta di allettamento, di qualsiasi dimensione.Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale, per gli spessori:- da 6,1 a 9 cm più malta allettamento	OC.ITA.c04.C1206.Mb000.1015.b	OPERA: Strato di pavimentazione, lastra di roccia naturale generico. Incluso: eventuale malta di allettamento. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio, opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di qualsiasi dimensione, in orario normale.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.020.0030.c	Rimozione di pavimenti in lastre di pietra naturale, più eventuale malta di allettamento, di qualsiasi dimensione.Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale, per gli spessori:- da 9,1 a 12 cm più malta allettamento	OC.ITA.c04.C1206.Mb000.1015.c	OPERA: Strato di pavimentazione, lastra di roccia naturale generico. Incluso: eventuale malta di allettamento. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio, opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di qualsiasi dimensione, in orario normale.
1U.06.140.0010	Pavimento in opera in listoni di legno di sezione 10 x 4 cm, lunghezza 2 m, trattato per esterno, composta da tavole con sagomatura antisdrucciolo con spigoli smussati, distanziate di 5 mm, fissate su traversi in profili di lamiera zincata a caldo piegata con sezione a omega, 70 cm di interasse, assemblate con viteria autofilettante in acciaio inox lunghezza minima 50 mm, compreso trattamento in autoclave antitarlo e antimuffa, compresa la formazione del piano e il getto in calcestruzzo per i profilati a omega.	OC.EEA.a02.C1206.Qa000.0275.-	OPERA: Strato di pavimentazione, listoni di legno naturale generico; finitura: trattato per esterni | antisdrucciolo. LAVORO: Posa. Incluso: trattamento in autoclave antitarlo e antimuffa, formazione del piano, getto in calcestruzzo per i profilati a omega. SPECIFICHE TECNICHE: tavole distanziate di 5 mm, fissate su traversi in profili di lamiera zincata, 70 cm di interasse, assemblate con viteria autofilettante in acciaio inox lunghezza minima 50 mm.
1C.16.150.0050	Pavimento in lastre, composte da inerti di quarzo selezionati e legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza, spessore 38 mm, dimensioni 40x40 cm. Compreso il letto di malta di cemento dello spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie.	OC.EEA.a02.C1206.Mb010.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, lastre di roccia naturale quarzite generico; impiego: esterno. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi, adattamenti, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: inerti di quarzo selezionati e legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza, spessore letto di malta di cemento = 4 cm.
1C.16.150.0060.a	Pavimento in lastre, composte da ghiaino di fiume o graniglia di marmo legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza, spessore 38 mm, dimensioni 40x40 - 50x50 cm. Compreso il letto di malta di cemento dello spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie.- colore grigio	OC.EEA.a02.C1206.Mb000.1255.-	OPERA: Strato di pavimentazione, lastre di roccia naturale generico; finitura: grigia; impiego: esterno. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi, adattamenti, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: ghiaino di fiume o graniglia di marmo legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza, dimensioni 40x40 - 50x50 cm, spessore letto di malta di cemento = 4 cm.
1C.16.400.0010.b	Pavimento per percorsi tattili per esterni, in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi UV, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, superficie a rilievo antiscivolo e scalanature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili, posato con adesivo poliuretanico, compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:- indicazione di svolta ad "L", piastra 60 x 60 cm, divisa in quarto di cerchio con gomma scannellata e la restante parte con gomma a bolli a calotta semisferica, spessore base 2,5 mm, spessore rilievo scannellato 2,5 mm, spessore rilievo bolli 5 mm	OC.EEA.a02.C1206.E0002.0020.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastra di gomma sintetica; finitura: antiscivolo; funzione: indicazione svolta ad l; impiego: percorsi tattili esterni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi UV, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati; superficie a rilievo, piastra divisa in quarto di cerchio con gomma scannellata e la restante parte con gomma a bolli a calotta semisferica (sp. base = 2,5 mm, sp. rilievo scannellato = 2,5 mm, sp. rilievo bolli = 5 mm), posato con adesivo poliuretanico.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.16.400.0060.c	Pavimento per percorsi tattili con piastrelle in gres porcellanato di prima scelta per esterni o interni, con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, assorbimento acqua <0,10%, con rilievi aventi un altezza non inferiore a 3 mm, le piastrelle di spessore 12 mm, avranno una colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209. Posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:- indicazione di arresto pericolo larghezza cm. 40	OC.EEA.a02.C1206.L0005.0140.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: non smaltata; funzione: indicazione arresto/pericolo; impiego: percorsi tattili esterni/interni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: gres porcellanato di prima scelta, superficie a vista non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, con rilievi aventi altezza ≥ 3 mm, colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209, posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.
1C.18.100.0030.b	Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo ad uno o più colori su fondo in cemento, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, con marmettoni a superficie liscia, comprese assistenze murarie, esclusa eventuale lucidatura in opera :- da 40 x 40 cm, spessore 30 ÷ 35 mm, con pezzi segati di marmo	OC.EEA.a02.C1206.Zb007.0025.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di materia mix conglomerato cementizio-pietra; finitura: liscia. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: lucidatura in opera. SPECIFICHE TECNICHE: marmettoni ad uno o più colori su fondo in cemento, con pezzi segati di marmo, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico.
1C.18.200.0010.c	Pavimento in piastrelle di gres rosso a superficie liscia, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle:- 7,5 x 15 cm, spessore 16 ÷ 18 mm	OC.EEA.a02.C1206.L0005.0225.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: rosso | liscia. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo.
1C.18.200.0040.a	Pavimento in piastrelle di clinker a superficie liscia, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle:- 12 x 25 cm	OC.EEA.a02.C1206.L0006.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica klinker; finitura: liscia. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo.
1C.18.250.0070.b	Pavimento in piastrelle di marmo Calacatta Classico, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle dimensioni:- da 0,121 a 0,25 m², spessore 13 mm	OC.EEA.a02.C1206.Mb030.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale marmo calacatta classico; finitura: lucidata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo 1° scelta, lastre calibrate, posate con adesivo o con malta.
1C.18.300.0030.b	Pavimento in piastrelle di granito Rosa Beta, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle dimensioni:- da 0,121 a 0,25 m², spessore 12 mm	OC.EEA.a02.C1206.Mb049.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale granito rosa beta; finitura: lucidata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: lastre calibrate, posate con adesivo o con malta.
1C.18.400.0020.a	Pavimento in tavolette di legno, larghezza 35 ÷ 65 mm, spessore 10 mm, lunghezza 30 ÷ 40 cm, incollate su supporto cementizio, compresa lamatura, ceratura e assistenze murarie; con tavolette:- Rovere Europa UNI B	OC.EEA.a02.C1206.Qa000.1250.-	OPERA: Strato di pavimentazione, tavolette di legno naturale generico. LAVORO: Posa. Incluso: lamatura, ceratura, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: incollate su supporto cementizio, Rovere Europa UNI B.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.18.450.0050.a	Pavimento in piastrelle resilienti flessibili a bordi bisellati e smussati, a base di resine e PVC rinforzato e stabilizzato con doppia fibra di vetro, strato di usura non riflettente e leggermente goffrato, lamina trasparente da 0,45 mm; posato con adesivo, compresa la normale rasatura di idoneo massetto e le assistenze murarie, con piastrelle 32 x 32 cm, 42 x 64 cm, spessore 3,0 mm; realizzato con piastrelle:- a giunti accostati e stuccati	OC.EEA.a02.C1206.D0017.0750.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: leggermente goffrata | non riflettente; geometria/forma/aspetto: giunti accostati e stuccati. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: resilienti flessibili a bordi bisellati e smussati, a base di resine e PVC rinforzato e stabilizzato con doppia fibra di vetro, lamina trasparente da 0,45 mm, FORMATI 32 x 32 cm, 42 x 64 cm, posato con adesivo.
1C.18.450.0120.c	Pavimento in teli vinilici multistrato, impermeabili, con strato di usura in PVC a rilievo, supporto in PVC plastificato e stabilizzato con fibra di vetro; posato con adesivo, compresa la normale rasatura di idoneo massetto e le assistenze murarie; con teli altezza fino a 200 cm, spessore:- 4,5 mm	OC.EEA.a02.C1206.D0017.1025.-	OPERA: Strato di pavimentazione, teli di plastica polivinilcloruro (PVC). LAVORO: Posa. Incluso: normale rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo.
1C.18.700.0100.a	Pavimento per percorsi tattili per interni, in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, superficie a rilievo antiscivolo e scalanature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili, posato con adesivo poliuretanico, compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:- indicazione direzione rettilinea, in teli di larghezza 60 cm, in gomma scannellata con passi differenti, con spessore base 2,5 mm, spessore rilievo 2,5 mm	OC.EEA.a02.C1206.E0002.0260.-	OPERA: Strato di pavimentazione, teli di gomma sintetica; impiego: percorsi tattili interni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo.
1C.18.700.0100.b	Pavimento per percorsi tattili per interni, in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, superficie a rilievo antiscivolo e scalanature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili, posato con adesivo poliuretanico, compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:- indicazione di svolta ad "L", piastra 60 x 60 cm, divisa in quarto di cerchio con gomma scannellata e la restante parte con gomma a bolli a calotta semisferica, spessore base 2,5 mm, spessore rilievo scannellato 2,5 mm, spessore rilievo bolli 5 mm	OC.EEA.a02.C1206.E0002.0025.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastra di gomma sintetica; impiego: percorsi tattili interni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo.
1C.17.150.0010.a	Posa in opera di lastre in marmo o pietra naturale per scale; compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Per:- frontale fino a cm 25	OC.EEA.a02.C1206.Mb000.1025.-	OPERA: Strato di pavimentazione, lastra di roccia naturale generico; geometria/forma/aspetto: frontale; impiego: scale. Incluso: malta. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione in corso lavori, pulizia finale, quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.07.030.0010	Fornituira e posa in opera di pavimentazione sportiva indoor in pvc, ideale per aree polivalenti ed utilizzabile a livello scolastico ed amatoriale, adatto per competizioni di pallavolo, calcetto, pallamano e badminton. Pavimento vinilico con superficie a vista in rilievo su schiuma di PVC, stabilizzato con fibra di vetro e rovescio ruvido per attacco adesivo. La pavimentazione è provvista di marcatura CE, ed è conforme alla normativa EN13501-1 (classe al fuoco Cfl-S1); posata con idoneo adesivo, compresa assistenza muraria, esclusa la preparazione del sottofondo. Spessore 3,50 mm - peso 3,00 kg/m²	OC.EEA.a02.C1206.D0017.1040.-	OPERA: Strato di pavimentazione, teli di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: pavimentazione sportiva indoor. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: preparazione del sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: provvista di marcatura CE, posata con idoneo adesivo.
1U.04.020.0030.d	Rimozione di pavimenti in lastre di pietra naturale, più eventuale malta di allettamento, di qualsiasi dimensione.Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale, per gli spessori:- oltre 12,1 cm più malta allettamento	OC.ITA.c04.C1206.Mb000.1015.d	OPERA: Strato di pavimentazione, lastra di roccia naturale generico. Incluso: eventuale malta di allettamento. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio, opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di qualsiasi dimensione, in orario normale.
1U.04.020.0040.a	Rimozione di pavimenti in lastre di pietra naturale e della eventuale malta di allettamento, di qualsiasi dimensione. Compreso cernita, accatastamento carico e trasporto a deposito dei materiali da recuperare; movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale, per gli spessori:- fino a 6 cm più malta allettamento	OC.ITA.c04.C1206.Mb000.1015.e	OPERA: Strato di pavimentazione, lastra di roccia naturale generico. Incluso: eventuale malta di allettamento. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita, accatastamento carico e trasporto a deposito dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio, opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di qualsiasi dimensione, in orario normale.
1U.06.140.0020	Tavole in pino essiccato, impregnate in autoclave; dimensioni 14,5 x 4,5 x 215 cm; in opera, compreso il fissaggio al sottofondo con 4 viti per tavola.	OC.EEA.a02.C1206.Qa000.1000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, tavole di legno naturale generico. LAVORO: Posa in opera. Incluso: fissaggio al sottofondo con 4 viti per tavola. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.16.150.0060.b	Pavimento in lastre, composte da ghiaino di fiume o graniglia di marmo legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza, spessore 38 mm, dimensioni 40x40 - 50x50 cm. Compreso il letto di malta di cemento dello spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie.- con ghiaino colorato	OC.EEA.a02.C1206.Mb000.1250.-	OPERA: Strato di pavimentazione, lastre di roccia naturale generico; finitura: colorato; impiego: esterno. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi, adattamenti, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: ghiaino di fiume o graniglia di marmo legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza, dimensioni 40x40 - 50x50 cm, spessore letto di malta di cemento = 4 cm.
1C.16.150.0070	Pavimento il lastre composte da microgranigliе di marmi legate con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza, spessore 38 mm, dimensioni 40x40 cm. Compreso il letto di malta di cemento dello spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie.	OC.EEA.a02.C1206.Mb000.1260.-	OPERA: Strato di pavimentazione, lastre di roccia naturale generico; impiego: esterno. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi, adattamenti, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: microgranigliе di marmi legate con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza, spessore letto di malta di cemento = 4 cm.
1C.16.400.0010.c	Pavimento per percorsi tattili per esterni, in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi UV, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, superficie a rilievo antiscivolo e scalanature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili, posato con adesivo poliuretanico, compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:- indicazione incrocio a "T", piastra 60 x 60 cm, in gomma spessore rilievo 0,9 mm, spessore base 2 mm	OC.EEA.a02.C1206.E0002.0010.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastra di gomma sintetica; finitura: antiscivolo; funzione: indicazione incrocio a t; impiego: percorsi tattili esterni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi UV, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, superficie a rilievo (sp. rilievo = 0,9 mm, sp. base = 2 mm), posato con adesivo poliuretanico.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.16.400.0060.d	Pavimento per percorsi tattili con piastrelle in gres porcellanato di prima scelta per esterni o interni, con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, assorbimento acqua <0,10%, con rilievi aventi un altezza non inferiore a 3 mm, le piastrelle di spessore 12 mm, avranno una colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209. Posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:- indicazione di incrocio/ svolta ad angolo con piastrella da 60x80 cm	OC.EEA.a02.C1206.L0005.0185.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: non smaltata; funzione: indicazione incrocio/svolta ad angolo; impiego: percorsi tattili esterni/interni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: gres porcellanato di prima scelta, superficie a vista non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, con rilievi aventi altezza ≥ 3 mm, colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209, posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.
1C.18.100.0100	Levigatura e lucidatura in opera di pavimenti in marmette e marmettoni di cemento con graniglia o scaglie di marmo; compresa assistenza muraria e pulizia finale.	OC.EEA.a30.C1206.Zb007.0035.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di materia mix conglomerato cementizio-pietra. Incluso: lucidatura in opera, assistenze murarie, pulizia. LAVORO: Levigatura. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.18.200.0010.d	Pavimento in piastrelle di gres rosso a superficie liscia, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle:- 10 x 10 cm, spessore 8 ÷ 9 mm	OC.EEA.a02.C1206.L0005.0230.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: rosso | liscia. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo.
1C.18.200.0040.b	Pavimento in piastrelle di clinker a superficie liscia, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle:- 25 x 25 cm	OC.EEA.a02.C1206.L0006.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica klinker; finitura: liscia. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo.
1C.18.250.0080.a	Pavimento in piastrelle di marmo Perlato Sicilia Classico, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle dimensioni:- da 0,05 a 0,12 m², spessore 10 mm	OC.EEA.a02.C1206.Mb031.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale marmo perlato sicilia classico; finitura: lucidata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo 1° scelta, lastre calibrate, posate con adesivo o con malta.
1C.18.300.0040.a	Pavimento in piastrelle di granito Rosa Limbara, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle dimensioni:- da 0,05 a 0,12 m², spessore 10 mm	OC.EEA.a02.C1206.Mb050.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale granito rosa limbara; finitura: lucidata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: lastre calibrate, posate con adesivo o con malta.
1C.18.400.0020.b	Pavimento in tavolette di legno, larghezza 35 ÷ 65 mm, spessore 10 mm, lunghezza 30 ÷ 40 cm, incollate su supporto cementizio, compresa lamatura, ceratura e assistenze murarie; con tavolette:- Wengè UNI A	OC.EEA.a02.C1206.Qa000.1255.-	OPERA: Strato di pavimentazione, tavolette di legno naturale generico. LAVORO: Posa. Incluso: lamatura, ceratura, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: incollate su supporto cementizio, Wengè UNI A.
1C.18.450.0050.b	Pavimento in piastrelle resilienti flessibili a bordi bisellati e smussati, a base di resine e PVC rinforzato e stabilizzato con doppia fibra di vetro, strato di usura non riflettente e leggermente goffrato, lamina trasparente da 0,45 mm; posato con adesivo, compresa la normale rasatura di idoneo massetto e le assistenze murarie, con piastrelle 32 x 32 cm, 42 x 64 cm, spessore 3,0 mm; realizzato con piastrelle:- a giunti fugati con distanziatori di 2 ÷ 3 mm e stuccati	OC.EEA.a02.C1206.D0017.0755.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: leggermente goffrata | non riflettente; geometria/forma/aspetto: giunti fugati. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: resilienti flessibili a bordi bisellati e smussati, a base di resine e PVC rinforzato e stabilizzato con doppia fibra di vetro, lamina trasparente da 0,45 mm, distanziatori di 2 ÷ 3 mm e stuccati, posato con adesivo.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.18.450.0065.a	Pavimento vinilico multistrato pressato a caldo costituito da un supporto stampato e/o colorato e da uno strato d'usura in pvc puro trasparente di spessore non inferiore a 0,30 mm. Classe EN685 32/41 gruppo d'abrasione T (EN 660-1 < 0,08mm.), con superficie leggermente goffrata, spessore totale 2,0 mm. , peso 3,3-3,5 kg/m2 ; ; classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; posato con adesivo, compresa la normale rasatura di idoneo massetto e le assistenze murarie; realizzato con:- listoni effetto legno da cm. 10-16 x 90-100	OC.EEA.a02.C1206.D0017.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, listoni di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: effetto legno | leggermente goffrata. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: multistrato, pressato a caldo, costituito da un supporto stampato e/o colorato e da uno strato d'usura in pvc puro trasparente di spessore non inferiore a 0,30 mm. Classe EN685 32/41, EN 660-1 < 0,08mm, posato con adesivo.
1C.18.450.0120.d	Pavimento in teli vinilici multistrato, impermeabili, con strato di usura in PVC a rilievo, supporto in PVC plastificato e stabilizzato con fibra di vetro; posato con adesivo, compresa la normale rasatura di idoneo massetto e le assistenze murarie; con teli altezza fino a 200 cm, spessore:- 4,5 mm omogeneo	OC.EEA.a02.C1206.D0017.1030.-	OPERA: Strato di pavimentazione, teli di plastica polivinilcloruro (PVC). LAVORO: Posa. Incluso: normale rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo.
1C.18.700.0100.c	Pavimento per percorsi tattili per interni, in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, superficie a rilievo antiscivolo e scalanature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili, posato con adesivo poliuretanico, compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:- indicazione incrocio a "T", piastra 60 x 60 cm, in gomma spessore rilievo 0,9 mm, spessore base 2 mm	OC.EEA.a02.C1206.E0002.0030.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastra di gomma sintetica; impiego: percorsi tattili interni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo.
1C.18.700.0100.d	Pavimento per percorsi tattili per interni, in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, superficie a rilievo antiscivolo e scalanature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili, posato con adesivo poliuretanico, compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:- indicazione di servizio in teli di larghezza 40 cm	OC.EEA.a02.C1206.E0002.0265.-	OPERA: Strato di pavimentazione, teli di gomma sintetica; impiego: percorsi tattili interni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo.
1C.17.150.0010.b	Posa in opera di lastre in marmo o pietra naturale per scale; compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Per:- pedate rette fino a cm 36	OC.EEA.a02.C1206.Mb000.1035.-	OPERA: Strato di pavimentazione, lastra di roccia naturale generico; geometria/forma/aspetto: pedate rette; impiego: scale. Incluso: malta. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione in corso lavori, pulizia finale, quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. SPECIFICHE TECNICHE: -

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.07.030.0020	Fornitura e posa in opera di pavimentazione sportiva indoor in pvc pointelastic, ideale per aree polivalenti ed utilizzabile ad ogni livello (amatoriale e professionistico), particolarmente adatto per competizioni nazionali ed internazionali di pallavolo, calcetto, pallamano e badminton. Pavimento sportivo vinilico composto da uno strato di usura in PVC omogeneo calandrato e pressato, opaco ed antisdrucciolevole, con finitura poliuretanica superficiale trasparente foto reticolata, di spessore mm. 2,0, accoppiato ad un sottofondo elastico espanso costituito da schiuma poliuretanica a celle aperte di mm. 6,0 con densità e durezza appositamente modulate per garantire determinati valori di assorbimento degli urti, ritorno di energia, elasticità, isolamento acustico e capacità portante. La pavimentazione è provvista di marcatura CE, ed è conforme alla normativa EN 14904 (tipo P1) e alla normativa EN13501-1 (classe al fuoco Cfl-S1); posata con idoneo adesivo, compresa assistenza muraria, esclusa la preparazione del sottofondo. Spessore 8,00 mm - peso 4,80 kg/m²	OC.EEA.a02.C1206.D0017.1045.-	OPERA: Strato di pavimentazione, teli di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: pavimentazione sportiva indoor. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: preparazione del sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: provvista di marcatura CE, posata con idoneo adesivo.
1U.04.020.0040.b	Rimozione di pavimenti in lastre di pietra naturale e della eventuale malta di allettamento, di qualsiasi dimensione. Compreso cernita, accatastamento carico e trasporto a deposito dei materiali da recuperare; movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale, per gli spessori:- da 6,1 a 9 cm più malta allettamento	OC.ITA.c04.C1206.Mb000.1015.f	OPERA: Strato di pavimentazione, lastra di roccia naturale generico. Incluso: eventuale malta di allettamento. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita, accatastamento carico e trasporto a deposito dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio, opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di qualsiasi dimensione, in orario normale.
1U.04.020.0040.c	Rimozione di pavimenti in lastre di pietra naturale e della eventuale malta di allettamento, di qualsiasi dimensione. Compreso cernita, accatastamento carico e trasporto a deposito dei materiali da recuperare; movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale, per gli spessori:- da 9,1 a 12 cm più malta allettamento	OC.ITA.c04.C1206.Mb000.1015.g	OPERA: Strato di pavimentazione, lastra di roccia naturale generico. Incluso: eventuale malta di allettamento. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita, accatastamento carico e trasporto a deposito dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio, opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di qualsiasi dimensione, in orario normale.
1U.06.150.0010.a	Fornitura e posa di pavimentazioni in gomma riciclata 100% EPDM.- da 0,00 a 1,00 m	OC.EEA.a10.C1206.E0004.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; funzione: antitrauma. LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata 100%; preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina; getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC). Stesa e spianamento su massetto in cls. o mista opportunamente costipata. Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa e spianamento, spessore 10 mm 100% EPDM colori a scelta della Direzione Lavori. Successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova".

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.16.150.0100	Pavimento in lastre prefabbricate di conglomerato di sabbie silicee e cemento ad alta resistenza con strato superiore composto da agglomerato di porfidi, graniti naturali, quarzi, spessore totale 5 cm, dimensioni 15x15 - 15x30 - 30x30 cm, con superficie piana o a rilievo, sabbiata. Compresi: il letto di malta di cemento dello spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie.	OC.EEA.a02.C1206.G0004.0250.-	OPERA: Strato di pavimentazione, lastre prefabbricate di cemento quarzo-cemento; finitura: sabbiata; impiego: esterno. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi, adattamenti, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato di sabbie silicee e cemento ad alta resistenza con strato superiore composto da agglomerato di porfidi, graniti naturali, quarzi, dimensioni 15x15 - 15x30 - 30x30 cm, spessore letto di malta di cemento = 4 cm.
1C.16.200.0010.a	Pavimento in piastrelle di cemento con strato di finitura di 12 mm a 12 kg/m² di granulato sferoidale di quarzo con indurenti, spessore totale 30 mm. Compreso il letto di malta di cemento dello spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie.- 30 x 30 cm, colore grigio	OC.EEA.a02.C1206.G0004.0500.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di cemento quarzo-cemento; finitura: grigio; impiego: esterno. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi, adattamenti, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: strato di finitura di 12 mm a 12 kg/m² di granulato sferoidale di quarzo con indurenti, spessore letto di malta di cemento = 4 cm.
1C.16.400.0010.d	Pavimento per percorsi tattili per esterni, in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi UV, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, superficie a rilievo antiscivolo e scalanature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili, posato con adesivo poliuretanico, compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:- indicazione di servizio in teli di larghezza 40 cm	OC.EEA.a02.C1206.E0002.0250.-	OPERA: Strato di pavimentazione, teli di gomma sintetica; finitura: antiscivolo; funzione: indicazione di servizio; impiego: percorsi tattili esterni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi UV, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, superficie a rilievo antiscivolo e scalanature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili, posato con adesivo poliuretanico.
1C.16.400.0070.a	Pavimento per percorsi tattili con piastrelle in gres porcellanato di prima scelta per esterni o interni, con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, assorbimento acqua <0,10%, con rilievi aventi un altezza non inferiore a 3 mm, le piastrelle di spessore 13,50 mm, avranno una colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209. Posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:- indicazione direzione rettilinea larghezza cm. 60	OC.EEA.a02.C1206.L0005.0175.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: non smaltata; funzione: indicazione direzione rettilinea; impiego: percorsi tattili esterni/interni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: gres porcellanato di prima scelta, superficie a vista non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, con rilievi aventi altezza ≥ 3 mm, colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209, posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.
1C.18.150.0010.a	Pavimento in piastrelle di ceramica, monocottura, con superficie smaltata, spessore 8 ÷ 10 mm, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo massetto; compresa la fornitura della boiacca o del collante, gli sfridi, l'assistenza muraria, la pulizia finale, escluso il massetto o il letto di malta, con piastrelle:- 10 x 20 cm, ingelive per esterni	OC.EEA.a02.C1206.L0001.0010.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica monocottura; finitura: smaltata. Incluso: fornitura della boiacca o del collante. Escluso: massetto o il letto di malta. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi, assistenza muraria, pulizia finale. Escluso: preparazione del massetto. SPECIFICHE TECNICHE: ceramica monocottura, ingelive per esterni, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo massetto.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.18.150.0010.b	Pavimento in piastrelle di ceramica, monocottura, con superficie smaltata, spessore 8 ÷ 10 mm, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo massetto; compresa la fornitura della boiacca o del collante, gli sfridi, l'assistenza muraria, la pulizia finale, escluso il massetto o il letto di malta, con piastrelle:- 20 x 20 cm, tipo fiammato	OC.EEA.a02.C1206.L0001.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica monocottura; finitura: fiammato | smaltata. Incluso: fornitura della boiacca o del collante. Escluso: massetto o il letto di malta. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi, assistenza muraria, pulizia finale. Escluso: preparazione del massetto. SPECIFICHE TECNICHE: ceramica monocottura, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo massetto.
1C.18.200.0010.e	Pavimento in piastrelle di gres rosso a superficie liscia, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle:- 10 x 20 cm, spessore 8 ÷ 9 mm	OC.EEA.a02.C1206.L0005.0235.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: rosso | liscia. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo.
1C.18.200.0040.c	Pavimento in piastrelle di clinker a superficie liscia, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle:- 30 x 30 cm	OC.EEA.a02.C1206.L0006.0010.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica klinker; finitura: liscia. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo.
1C.18.250.0090.a	Pavimento in piastrelle di marmo Perlato Svevo, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle dimensioni:- da 0,05 a 0,12 m², spessore 10 mm	OC.EEA.a02.C1206.Mb032.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale marmo perlato svevo; finitura: lucidata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo 1° scelta, lastre calibrate, posate con adesivo o con malta.
1C.18.300.0040.b	Pavimento in piastrelle di granito Rosa Limbara, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle dimensioni:- da 0,121 a 0,25 m², spessore 12 mm	OC.EEA.a02.C1206.Mb050.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale granito rosa limbara; finitura: lucidata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: lastre calibrate, posate con adesivo o con malta.
1C.18.400.0020.c	Pavimento in tavolette di legno, larghezza 35 ÷ 65 mm, spessore 10 mm, lunghezza 30 ÷ 40 cm, incollate su supporto cementizio, compresa lamatura, ceratura e assistenze murarie; con tavolette:- Afrormosia UNI A	OC.EEA.a02.C1206.Qa000.1260.-	OPERA: Strato di pavimentazione, tavolette di legno naturale generico. LAVORO: Posa. Incluso: lamatura, ceratura, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: incollate su supporto cementizio, Afrormosia UNI A.
1C.18.450.0065.b	Pavimento vinilico multistrato pressato a caldo costituito da un supporto stampato e/o colorato e da uno strato d'usura in pvc puro trasparente di spessore non inferiore a 0,30 mm. Classe EN685 32/41 gruppo d'abrasione T (EN 660-1 < 0,08mm.), con superficie leggermente goffrata, spessore totale 2,0 mm. , peso 3,3-3,5 kg/m2 ; ; classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; posato con adesivo, compresa la normale rasatura di idoneo massetto e le assistenze murarie; realizzato con:- piastre effetto pietra da cm. 45,7 x 45,7 o 30,47x30,47 o 30,47x61,0	OC.EEA.a02.C1206.D0017.0500.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastre di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: effetto pietra | leggermente goffrata. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: multistrato, pressato a caldo, costituito da un supporto stampato e/o colorato e da uno strato d'usura in pvc puro trasparente di spessore non inferiore a 0,30 mm. Classe EN685 32/41, EN 660-1 < 0,08mm, posato con adesivo.
1C.18.450.0070.a	Pavimento vinilico multistrato pressato a caldo costituito da un supporto stampato e/o colorato e da uno strato d'usura in pvc puro trasparente di spessore non inferiore a 0,55 mm. Classe EN685 33/42 gruppo d'abrasione T (EN 660-1 < 0,08mm.), con superficie leggermente goffrata, spessore totale 2,5 mm. , peso 4,3-4,5 kg/m2 ; ; classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; posato con adesivo, compresa la normale rasatura di idoneo massetto e le assistenze murarie; realizzato con:- listoni effetto legno da cm. 10-12 x 90-100	OC.EEA.a02.C1206.D0017.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, listoni di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: effetto legno | leggermente goffrata. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: multistrato, pressato a caldo, costituito da supporto stampato e/o colorato e da strato d'usura in pvc puro trasparente di spessore non inferiore a 0,55 mm. Classe EN685 33/42, EN 660-1 < 0,08mm, posato con adesivo.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.18.450.0120.e	Pavimento in teli vinilici multistrato, impermeabili, con strato di usura in PVC a rilievo, supporto in PVC plastificato e stabilizzato con fibra di vetro; posato con adesivo, compresa la normale rasatura di idoneo massetto e le assistenze murarie; con teli altezza fino a 200 cm, spessore:- 6,5 mm omogeneo	OC.EEA.a02.C1206.D0017.1035.-	OPERA: Strato di pavimentazione, teli di plastica polivinilcloruro (PVC). LAVORO: Posa. Incluso: normale rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo.
1C.18.700.0100.e	Pavimento per percorsi tattili per interni, in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, superficie a rilievo antiscivolo e scalanature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili, posato con adesivo poliuretanico, compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:- indicazione di servizio, piastra 60 x 60 cm, in gomma scannellata fine, spessore base 2,5 mm, spessore rilievo 1 mm	OC.EEA.a02.C1206.E0002.0035.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastra di gomma sintetica; impiego: percorsi tattili interni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo.
1C.18.700.0100.f	Pavimento per percorsi tattili per interni, in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, superficie a rilievo antiscivolo e scalanature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili, posato con adesivo poliuretanico, compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:- indicazione di pericolo valicabile, piastra 40 x 60 cm, in gomma composta da due zone, scannellato fine, spessore base 2,5 mm, rilievo 1 mm, e bollo a calotta semisferica, spessore base 2,5 mm, rilievo 5 mm	OC.EEA.a02.C1206.E0002.0040.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastra di gomma sintetica; impiego: percorsi tattili interni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo.
1C.17.150.0010.c	Posa in opera di lastre in marmo o pietra naturale per scale; compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Per:- pedate a ventaglio - superficie effettiva	OC.EEA.a02.C1206.Mb000.1030.-	OPERA: Strato di pavimentazione, lastra di roccia naturale generico; geometria/forma/aspetto: pedate a ventaglio; impiego: scale. Incluso: malta. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione in corso lavori, pulizia finale, quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.17.150.0040.a	Posa in opera di pavimento in lastre di marmo o pietra naturale, spessore minimo cm 2, da lucidare in opera; compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Esclusa la eventuale lucidatura. Nei tipi:- a campo unico	OC.EEA.a02.C1206.Mb000.1000.a	OPERA: Strato di pavimentazione, lastra di roccia naturale generico; finitura: lucidata. Incluso: malta. Escluso: lastra. LAVORO: Posa a campo unico. Incluso: assistenze murarie, protezione in corso lavori, pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Escluso: lucidatura. SPECIFICHE TECNICHE: da lucidare in opera.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.07.040.0010	Fornitura e posa in opera di pavimentazione sportiva in legno omologata FIBA LEVEL 1 composta da due strati di compensato fenolico spessore 9 mm incrociati, avvitati ed incollati tra loro; pavimento di finitura in faggio prefinito e preverniciato con sei mani di vernice ad alta resistenza dello spessore nominale di 14 mm, fissato alla struttura di compensato. Il sistema è caratterizzato nella parte inferiore da speciali supporti elastici di disegno troncoconico altezza 30 mm, compresi nella fornitura; tali supporti hanno la capacità di assorbire gli urti e di tornare in posizione originale grazie a una camera d'aria interna. I supporti elastici sono fissati secondo uno schema appositamente studiato per garantire una perfetta uniformità di risposta elastica in ogni punto della superficie finale. Il sistema dovrà avere la marchiatura CE ed essere conforme ai requisiti previsti dalla normativa europea EN 14904, della normativa DIN18032, della normativa FIBA (Official Basketball Rules 2006 - Basketball Equipment - October 2006) e alle prescrizioni delle federazioni sportive internazionali. Inoltre dovrà essere certificata la reazione al fuoco EN 13501-1 secondo la nuova normativa europea. Compresa	OC.EEA.a02.C1206.Qa026.0250.-	OPERA: Strato di pavimentazione di legno naturale faggio; finitura: preverniciata; impiego: pavimento sportivo. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: pavimento di finitura in faggio prefinito e preverniciato con sei mani di vernice ad alta resistenza dello spessore nominale di 14 mm, sistema caratterizzato nella parte inferiore da speciali supporti elastici di disegno troncoconico altezza 30 mm, compresi nella fornitura; tali supporti hanno la capacità di assorbire gli urti e di tornare in posizione originale grazie a una camera d'aria interna; supporti elastici fissati secondo uno schema appositamente studiato per garantire una perfetta uniformità di risposta elastica in ogni punto della superficie finale; provvista di marcatura CE, conforme alle prescrizioni delle federazioni sportive internazionali, omologata FIBA LEVEL 1, certificata la reazione al fuoco EN 13501-1.
1U.04.020.0040.d	Rimozione di pavimenti in lastre di pietra naturale e della eventuale malta di allettamento, di qualsiasi dimensione. Compreso cernita, accatastamento carico e trasporto a deposito dei materiali da recuperare; movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale, per gli spessori:- oltre 12,1 cm più malta allettamento	OC.ITA.c04.C1206.Mb000.1015.h	OPERA: Strato di pavimentazione, lastra di roccia naturale generico. Incluso: eventuale malta di allettamento. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita, accatastamento carico e trasporto a deposito dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio, opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di qualsiasi dimensione, in orario normale.
1U.06.150.0010.b	Fornitura e posa di pavimentazioni in gomma riciclata 100% EPDM.- da 0,00 a 1,50 m	OC.EEA.a10.C1206.E0004.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; funzione: antitrauma. LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata 100%; preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina; getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC). Stesa e spianamento su massetto in cls. o mista opportunamente costipata. Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa e spianamento, spessore 10 mm 100% EPDM colori a scelta della Direzione Lavori. Successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova".
1C.16.200.0010.b	Pavimento in piastrelle di cemento con strato di finitura di 12 mm a 12 kg/m² di granulato sferoidale di quarzo con indurenti, spessore totale 30 mm. Compreso il letto di malta di cemento dello spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie.- 30 x 30 cm, colore rosso	OC.EEA.a02.C1206.G0004.0510.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di cemento quarzo-cemento; finitura: rosso; impiego: esterno. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi, adattamenti, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: strato di finitura di 12 mm a 12 kg/m² di granulato sferoidale di quarzo con indurenti, spessore letto di malta di cemento = 4 cm.
1C.16.200.0010.c	Pavimento in piastrelle di cemento con strato di finitura di 12 mm a 12 kg/m² di granulato sferoidale di quarzo con indurenti, spessore totale 30 mm. Compreso il letto di malta di cemento dello spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie.- 25 x 25 cm, colore grigio	OC.EEA.a02.C1206.G0004.0505.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di cemento quarzo-cemento; finitura: grigio; impiego: esterno. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi, adattamenti, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: strato di finitura di 12 mm a 12 kg/m² di granulato sferoidale di quarzo con indurenti, spessore letto di malta di cemento = 4 cm.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.16.400.0010.e	Pavimento per percorsi tattili per esterni, in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi UV, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, superficie a rilievo antiscivolo e scalanature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili, posato con adesivo poliuretanico, compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:- indicazione di servizio, piastra 60 x 60 cm, in gomma scannellata fine, spessore base 2,5 mm, spessore rilievo 1 mm	OC.EEA.a02.C1206.E0002.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastra di gomma sintetica; finitura: antiscivolo; funzione: indicazione di servizio; impiego: percorsi tattili esterni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi UV, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati; superficie a rilievo scannellata fine (sp. base = 2,5 mm, sp. rilievo = 1 mm), posato con adesivo poliuretanico.
1C.16.400.0070.b	Pavimento per percorsi tattili con piastrelle in gres porcellanato di prima scelta per esterni o interni, con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, assorbimento acqua <0,10%, con rilievi aventi un altezza non inferiore a 3 mm, le piastrelle di spessore 13,50 mm, avranno una colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209. Posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:- indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile larghezza cm. 40	OC.EEA.a02.C1206.L0005.0160.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: non smaltata; funzione: indicazione attenzione/servizio/pericolo valicabile; impiego: percorsi tattili esterni/interni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: gres porcellanato di prima scelta, superficie a vista non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, con rilievi aventi altezza ≥ 3 mm, colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209, posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.
1C.18.150.0010.c	Pavimento in piastrelle di ceramica, monocottura, con superficie smaltata, spessore 8 ÷ 10 mm, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo massetto; compresa la fornitura della boiacca o del collante, gli sfridi, l'assistenza muraria, la pulizia finale, escluso il massetto o il letto di malta, con piastrelle:- 20 x 20 cm, tipo tinte unite	OC.EEA.a02.C1206.L0001.0035.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica monocottura; finitura: tinte unite | smaltata. Incluso: fornitura della boiacca o del collante. Escluso: massetto o il letto di malta. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi, assistenza muraria, pulizia finale. Escluso: preparazione del massetto. SPECIFICHE TECNICHE: ceramica monocottura, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo massetto.
1C.18.150.0010.d	Pavimento in piastrelle di ceramica, monocottura, con superficie smaltata, spessore 8 ÷ 10 mm, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo massetto; compresa la fornitura della boiacca o del collante, gli sfridi, l'assistenza muraria, la pulizia finale, escluso il massetto o il letto di malta, con piastrelle:- 30 x 30 cm, tipo fiammato e granigliato	OC.EEA.a02.C1206.L0001.0030.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica monocottura; finitura: smaltata | fiammato | granigliato. Incluso: fornitura della boiacca o del collante. Escluso: massetto o il letto di malta. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi, assistenza muraria, pulizia finale. Escluso: preparazione del massetto. SPECIFICHE TECNICHE: ceramica monocottura, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo massetto.
1C.18.200.0010.f	Pavimento in piastrelle di gres rosso a superficie liscia, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle:- 10 x 20 cm, spessore 14 ÷ 15 mm	OC.EEA.a02.C1206.L0005.0240.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: rosso | liscia. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo.
1C.18.250.0010.a	Pavimento in piastrelle di marmo Arabescato Corchia, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle dimensioni:- da 0,05 a 0,12 m², spessore 10 mm	OC.EEA.a02.C1206.Mb028.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale marmo arabescato corchia; finitura: lucidata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo 1° scelta, lastre calibrate, posate con adesivo o con malta.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.18.250.0100.a	Pavimento in piastrelle di marmo Repen Classico, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle dimensioni:- da 0,05 a 0,12 m², spessore 10 mm	OC.EEA.a02.C1206.Mb024.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale marmo repen chiaro; finitura: lucidata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo 1° scelta, lastre calibrate, posate con adesivo o con malta.
1C.18.300.0050.a	Pavimento in piastrelle di granito Rosa Porrino, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle dimensioni:- da 0,05 a 0,12 m², spessore 10 mm	OC.EEA.a02.C1206.Mb051.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale granito rosa porrino; finitura: lucidata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: lastre calibrate, posate con adesivo o con malta.
1C.18.400.0020.d	Pavimento in tavolette di legno, larghezza 35 ÷ 65 mm, spessore 10 mm, lunghezza 30 ÷ 40 cm, incollate su supporto cementizio, compresa lamatura, ceratura e assistenze murarie; con tavolette:- Doussiè UNI A	OC.EEA.a02.C1206.Qa000.1265.-	OPERA: Strato di pavimentazione, tavolette di legno naturale generico. LAVORO: Posa. Incluso: lamatura, ceratura, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: incollate su supporto cementizio, Doussiè UNI A.
1C.18.450.0070.b	Pavimento vinilico multistrato pressato a caldo costituito da un supporto stampato e/o colorato e da uno strato d'usura in pvc puro trasparente di spessore non inferiore a 0,55 mm. Classe EN685 33/42 gruppo d'abrasione T (EN 660-1 < 0,08mm.), con superficie leggermente goffrata, spessore totale 2,5 mm. , peso 4,3-4,5 kg/m2 ; ; classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; posato con adesivo, compresa la normale rasatura di idoneo massetto e le assistenze murarie; realizzato con:- piastre effetto pietra da cm. 45,7 x 45,7 o 45,7 x 91,4	OC.EEA.a02.C1206.D0017.0505.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastre di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: effetto pietra | leggermente goffrata. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: multistrato, pressato a caldo, costituito da supporto stampato e/o colorato e da strato d'usura in pvc puro trasparente di spessore non inferiore a 0,55 mm. Classe EN685 33/42, EN 660-1 < 0,08mm, posato con adesivo.
1C.18.450.0090.a	Pavimento quarzo-vinilico, costituito da una mescola omogenea di PVC, plastificanti, stabilizzanti, pigmenti e cariche minerali rinforzanti, con un contenuto di polvere di quarzo non inferiore al 57% in peso, ottenuto per calandratura e successiva doppia pressatura (a caldo e a freddo); superficie d'usura trattata in fabbrica con strato protettivo poliuretanico. Spessore totale 2,00 mm, in piastre 30 x 30 cm.; posato con adesivo, compresa la normale rasatura di idoneo massetto e le assistenze murarie, nei colori:- unito	OC.EEA.a02.C1206.D0017.0520.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastre di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: trattamento poliuretanico | colore unito. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo.
1C.18.450.0150	Pavimento eterogeneo composto da resine viniliche, rinforzate con doppia fibra di vetro e strato di usura spessore mm 0,45. Spessore totale 2,3 mm. Superficie leggermente goffrata con disegni che rappresentano fedelmente diversi tipi di parquet, di pietre naturali e di stoffe; posato con adesivo, compresa la normale rasatura di idoneo massetto e le assistenze murarie; in teli altezza 128 cm o in piastrelle da cm 64x64.	OC.EEA.a02.C1206.Ca015.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). LAVORO: Posa. Incluso: normale rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo.
1C.18.500.0010.a	Pavimento in piastrelle in gomma naturale e sintetica, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti, colore nero a bolli, rovescio smerigliato; posato con adesivo, compresa la normale rasatura di idoneo massetto e le assistenze murarie; nei tipi:- piastrelle da cm 50 x 50; spessore 2,7 mm - classe EN685 32/41 , classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ;	OC.EEA.a02.C1206.E0003.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di gomma naturale - sintetica. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.18.700.0100.g	Pavimento per percorsi tattili per interni, in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, superficie a rilievo antiscivolo e scalanature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili, posato con adesivo poliuretanico, compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:- indicazione di arresto/pericolo, piastra 42,5 x 76 cm, in gomma a bolli spessore base 2,5 mm, spessore rilievo 5 mm	OC.EEA.a02.C1206.E0002.0045.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastra di gomma sintetica; impiego: percorsi tattili interni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo.
1C.18.700.0110.a	Pavimento per percorsi tattili per interni, con piastrelle in M-PVC-p polivalente, con con rilievi trapezoidali equidistanti aventi un altezza non inferiore a 3 mm, avranno una resistenza all'abrasione TABER 25,5 mg; impronta residua 0,1 mm; isolamento elettrico 1010 ohm; resistenza al fuoco classe 1; durezza shore A 85; isolamento termico 0,12 W/mK; peso specifico 1,20 gr/cm³; carico rottura (dopo 168h a 100 °C) 10,5-8,8 N/mm² - allungamento 280-263%; colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209. Posato con apposito adesivo epossipoliuretanico bicomponente, compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:- indicazione direzione rettilinea larghezza cm. 60	OC.EEA.a02.C1206.D0016.0020.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; impiego: percorsi tattili interni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti, posato con adesivo.
1C.17.150.0010.d	Posa in opera di lastre in marmo o pietra naturale per scale; compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Per:- alzate	OC.EEA.a02.C1206.Mb000.1020.-	OPERA: Strato di pavimentazione, lastra di roccia naturale generico; geometria/forma/aspetto: alzate; impiego: scale. Incluso: malta. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione in corso lavori, pulizia finale, quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.07.040.0020	Fornitura e posa in opera di pavimentazione sportiva in legno omologata FIBA LEVEL 1 composta da uno strato di compensato fenolico spessore 12 mm tagliato a liste disposte a 45° rispetto al lato lungo del campo di gioco; pavimento di finitura in faggio preverniciato con sei mani di vernice ad alta resistenza dello spessore nominale di 14 mm (4 mm ca. di strato nobile d’usura + 10 mm ca. di strato bilanciante), fissato allo strato di compensato. Il tutto viene ammortizzato da un materassino di poliuretano espanso flessibile dello spessore di 15 mm fornito in lastre, compreso nel sistema; tale materassino fornisce al sistema una perfetta uniformità di risposta elastica in ogni punto della superficie finale. Il sistema dovrà avere la marchiatura CE ed essere conforme ai requisiti della normativa europea EN 14904 e alle prescrizioni delle federazioni sportive internazionali. Inoltre dovrà essere certificata la reazione al fuoco EN 13501-1 secondo la nuova normativa europea. Compresa assistenza muraria. Spessore 41,00 mm - 14,20 kg/m²	OC.EEA.a02.C1206.Qa026.0255.-	OPERA: Strato di pavimentazione di legno naturale faggio; finitura: preverniciata; impiego: pavimento sportivo. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: pavimento di finitura in faggio preverniciato con sei mani di vernice ad alta resistenza dello spessore nominale di 14 mm (4 mm ca. di strato nobile d’usura + 10 mm ca. di strato bilanciante), ammortizzato da un materassino di poliuretano espanso flessibile dello spessore di 15 mm fornito in lastre, compreso nel sistema; tale materassino fornisce al sistema una perfetta uniformità di risposta elastica in ogni punto della superficie finale; provvista di marcatura CE, conforme alle prescrizioni delle federazioni sportive internazionali, omologata FIBA LEVEL 1, certificata la reazione al fuoco EN 13501-1.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.04.020.0050	Disfacimento di pavimenti in ciottoli e del relativo sottofondo in sabbia.	OC.ITA.c06.C1206.Mb000.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, ciottoli di roccia naturale generico. Incluso: sottofondo in sabbia. LAVORO: Disfacimento. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio, opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale.
1U.06.150.0010.c	Fornitura e posa di pavimentazioni in gomma riciclata 100% EPDM.- da 0,00 a 2,00 m	OC.EEA.a10.C1206.E0004.0010.-	OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; funzione: antitrauma. LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata 100%; preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina; getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC). Stesa e spianamento su massetto in cls. o mista opportunamente costipata. Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa e spianamento, spessore 10 mm 100% EPDM colori a scelta della Direzione Lavori. Successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova".
1C.16.200.0010.d	Pavimento in piastrelle di cemento con strato di finitura di 12 mm a 12 kg/m² di granulato sferoidale di quarzo con indurenti, spessore totale 30 mm. Compreso il letto di malta di cemento dello spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie.- 25 x 25 cm, colore rosso	OC.EEA.a02.C1206.G0004.0515.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di cemento quarzo-cemento; finitura: rosso; impiego: esterno. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi, adattamenti, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: strato di finitura di 12 mm a 12 kg/m² di granulato sferoidale di quarzo con indurenti, spessore letto di malta di cemento = 4 cm.
1C.16.400.0010.f	Pavimento per percorsi tattili per esterni, in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi UV, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, superficie a rilievo antiscivolo e scalanature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili, posato con adesivo poliuretanico, compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:- indicazione di pericolo valicabile, piastra 40 x 60 cm, in gomma composta da due zone, scannellato fine, spessore base 2,5 mm, rilievo 1 mm, e bollo a calotta semisferica, spessore base 2,5 mm, rilievo 5 mm	OC.EEA.a02.C1206.E0002.0015.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastra di gomma sintetica; finitura: antiscivolo; funzione: indicazione pericolo valicabile; impiego: percorsi tattili esterni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi UV, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati; superficie a rilievo composta da due zone: scannellato fine (sp. base = 2,5 mm, sp. rilievo = 1 mm) e bollo a calotta semisferica (sp. base = 2,5 mm, sp. rilievo = 5 mm), posato con adesivo poliuretanico.
1C.16.400.0070.c	Pavimento per percorsi tattili con piastrelle in gres porcellanato di prima scelta per esterni o interni, con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, assorbimento acqua <0,10%, con rilievi aventi un altezza non inferiore a 3 mm, le piastrelle di spessore 13,50 mm, avranno una colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209. Posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:- indicazione di arresto pericolo larghezza cm. 40	OC.EEA.a02.C1206.L0005.0145.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: non smaltata; funzione: indicazione arresto/pericolo; impiego: percorsi tattili esterni/interni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: gres porcellanato di prima scelta, superficie a vista non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, con rilievi aventi altezza ≥ 3 mm, colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209, posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.18.150.0010.e	Pavimento in piastrelle di ceramica, monocottura, con superficie smaltata, spessore 8 ÷ 10 mm, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo massetto; compresa la fornitura della boiacca o del collante, gli sfridi, l'assistenza muraria, la pulizia finale, escluso il massetto o il letto di malta, con piastrelle:- 30 x 30 cm, tipo tinte unite	OC.EEA.a02.C1206.L0001.0040.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica monocottura; finitura: tinte unite | smaltata. Incluso: fornitura della boiacca o del collante. Escluso: massetto o il letto di malta. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi, assistenza muraria, pulizia finale. Escluso: preparazione del massetto. SPECIFICHE TECNICHE: ceramica monocottura, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo massetto.
1C.18.150.0010.f	Pavimento in piastrelle di ceramica, monocottura, con superficie smaltata, spessore 8 ÷ 10 mm, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo massetto; compresa la fornitura della boiacca o del collante, gli sfridi, l'assistenza muraria, la pulizia finale, escluso il massetto o il letto di malta, con piastrelle:- 30 x 30 cm, tipo decorate	OC.EEA.a02.C1206.L0001.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica monocottura; finitura: decorata | smaltata. Incluso: fornitura della boiacca o del collante. Escluso: massetto o il letto di malta. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi, assistenza muraria, pulizia finale. Escluso: preparazione del massetto. SPECIFICHE TECNICHE: ceramica monocottura, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo massetto.
1C.18.200.0010.g	Pavimento in piastrelle di gres rosso a superficie liscia, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle:- 10 x 20 cm, spessore 16 ÷ 18 mm	OC.EEA.a02.C1206.L0005.0245.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: rosso | liscia. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo.
1C.18.250.0010.b	Pavimento in piastrelle di marmo Arabescato Corchia, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle dimensioni:- da 0,121 a 0,25 m², spessore 13 mm	OC.EEA.a02.C1206.Mb028.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale marmo arabescato corchia; finitura: lucidata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo 1° scelta, lastre calibrate, posate con adesivo o con malta.
1C.18.250.0100.b	Pavimento in piastrelle di marmo Repen Classico, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle dimensioni:- da 0,121 a 0,25 m², spessore 13 mm	OC.EEA.a02.C1206.Mb024.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale marmo repen chiaro; finitura: lucidata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo 1° scelta, lastre calibrate, posate con adesivo o con malta.
1C.18.300.0050.b	Pavimento in piastrelle di granito Rosa Porrino, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle dimensioni:- da 0,121 a 0,25 m², spessore 12 mm	OC.EEA.a02.C1206.Mb051.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale granito rosa porrino; finitura: lucidata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: lastre calibrate, posate con adesivo o con malta.
1C.18.400.0020.e	Pavimento in tavolette di legno, larghezza 35 ÷ 65 mm, spessore 10 mm, lunghezza 30 ÷ 40 cm, incollate su supporto cementizio, compresa lamatura, ceratura e assistenze murarie; con tavolette:- Iroko UNI A	OC.EEA.a02.C1206.Qa000.1270.-	OPERA: Strato di pavimentazione, tavolette di legno naturale generico. LAVORO: Posa. Incluso: lamatura, ceratura, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: incollate su supporto cementizio, Iroko UNI A.
1C.18.450.0090.b	Pavimento quarzo-vinilico, costituito da una mescola omogenea di PVC, plastificanti, stabilizzanti, pigmenti e cariche minerali rinforzanti, con un contenuto di polvere di quarzo non inferiore al 57% in peso, ottenuto per calandratura e successiva doppia pressatura (a caldo e a freddo); superficie d'usura trattata in fabbrica con strato protettivo poliuretanico. Spessore totale 2,00 mm, in piastre 30 x 30 cm.; posato con adesivo, compresa la normale rasatura di idoneo massetto e le assistenze murarie, nei colori:- seminato	OC.EEA.a02.C1206.D0017.0515.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastre di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: trattamento poliuretanico | colore seminato. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.01.100.0010.a	Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:- in piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con relativa malta di allettamento	OC.EEA.c01.C1206.L0000.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica generico. Incluso: malta di allettamento. LAVORO: Demolizione. Incluso: opere provvisionali di protezione; movimentazione macerie in cantiere; cernita; pulizia ed accatastamento materiale di recupero; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: -
1C.18.500.0010.b	Pavimento in piastrelle in gomma naturale e sintetica, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti, colore nero a bolli, rovescio smerigliato; posato con adesivo, compresa la normale rasatura di idoneo massetto e le assistenze murarie; nei tipi:- teli altezza da cm 100 - 200 ; spessore 2,7 mm - classe EN685 32/41 , classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ;	OC.EEA.a02.C1206.E0003.0500.-	OPERA: Strato di pavimentazione, teli di gomma naturale - sintetica. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo.
1C.18.500.0010.c	Pavimento in piastrelle in gomma naturale e sintetica, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti, colore nero a bolli, rovescio smerigliato; posato con adesivo, compresa la normale rasatura di idoneo massetto e le assistenze murarie; nei tipi:- piastrelle da cm 100 x 100; spessore 4,0 mm - classe EN685 34/43 , classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ;	OC.EEA.a02.C1206.E0003.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di gomma naturale - sintetica. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie, livellina di lisciatura finale. SPECIFICHE TECNICHE: posato con adesivo.
1C.18.700.0110.b	Pavimento per percorsi tattili per interni, con piastrelle in M-PVC-p polivalente, con con rilievi trapezoidali equidistanti aventi un altezza non inferiore a 3 mm, avranno una resistenza all'abrasione TABER 25,5 mg; impronta residua 0,1 mm; isolamento elettrico 1010 ohm; resistenza al fuoco classe 1; durezza shore A 85; isolamento termico 0,12 W/mK; peso specifico 1,20 gr/cm³; carico rottura (dopo 168h a 100 °C) 10,5-8,8 N/mm² - allungamento 280-263%; colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209. Posato con apposito adesivo epossipoliuretanico bicomponente, compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:- indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile larghezza cm. 40	OC.EEA.a02.C1206.D0016.0025.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; impiego: percorsi tattili interni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti, posato con adesivo.
1C.17.150.0040.b	Posa in opera di pavimento in lastre di marmo o pietra naturale, spessore minimo cm 2, da lucidare in opera; compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Esclusa la eventuale lucidatura. Nei tipi:- a disegno con fasce	OC.EEA.a02.C1206.Mb000.1000.b	OPERA: Strato di pavimentazione, lastra di roccia naturale generico; finitura: lucidata. Incluso: malta. Escluso: lastra. LAVORO: Posa a disegno con fasce. Incluso: assistenze murarie, protezione in corso lavori, pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Escluso: lucidatura. SPECIFICHE TECNICHE: da lucidare in opera.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.17.150.0070.a	Posa in opera di masselli in pietra naturale di qualunque forma e dimensione; compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, i piani di lavoro, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Valutazione a m³ riferita a ciascun massello, nelle seguenti categorie dimensionali:- volume da 0,020 a 0,030 mc	OC.EEA.a02.C1206.Mb000.1500.a	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli di roccia naturale generico. Incluso: malta. Escluso: lastra. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, piani di lavoro, protezione in corso lavori, pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. SPECIFICHE TECNICHE: -
1U.07.040.0030	Fornitura e posa in opera di pavimentazione sportiva in legno omologata FIBA LEVEL 1 (specifica in caso di sistemi riscaldamento a pavimento nel massetto per la sua bassa resistenza termica (pari a m²K/W 0,38) composta da uno strato di compensato fenolico spessore 12 mm tagliato a liste disposte a 45° rispetto al lato lungo del campo di gioco, pavimento di finitura in faggio preverniciato con sei mani di vernice ad alta resistenza dello spessore nominale di 14 mm, fissato allo strato di compensato. Il tutto viene ammortizzato da un materassino ammortizzante e conduttivo FTS spessore 12 mm prefabbricato in teli composto da granuli di gomma rivestiti (compreso nella fornitura); tale materassino fornisce al sistema una perfetta uniformità di risposta elastica in ogni punto della superficie finale. Il sistema dovrà avere la marchiatura CE ed essere conforme ai requisiti della normativa europea EN14904, della normativa FIBA e alle prescrizioni delle federazioni sportive internazionali. Inoltre dovrà essere certificata la reazione al fuoco EN 13501-1 secondo la nuova normativa europea. Compresa assistenza muraria. Spessore 38,00 mm - 19,80	OC.EEA.a02.C1206.Qa026.0260.-	OPERA: Strato di pavimentazione di legno naturale faggio; finitura: preverniciata; impiego: pavimento sportivo. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: pavimento di finitura in faggio preverniciato con sei mani di vernice ad alta resistenza dello spessore nominale di 14 mm, specifica in caso di sistemi riscaldamento a pavimento nel massetto per la sua bassa resistenza termica (pari a m²K/W 0,38); ammortizzato da un materassino ammortizzante e conduttivo FTS spessore 12 mm prefabbricato in teli composto da granuli di gomma rivestiti (compreso nella fornitura); tale materassino fornisce al sistema una perfetta uniformità di risposta elastica in ogni punto della superficie finale; provvista di marcatura CE, conforme alle prescrizioni delle federazioni sportive internazionali, omologata FIBA LEVEL 1, certificata la reazione al fuoco EN 13501-1.
1U.04.020.0060	Disfacimento di pavimenti in ciottoli, coperti da tappeto bituminoso, e del relativo sottofondo in sabbia. Compresa cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale.	OC.ITA.c06.C1206.Mb000.0010.-	OPERA: Strato di pavimentazione, ciottoli di roccia naturale generico. Incluso: sottofondo in sabbia. LAVORO: Disfacimento. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio, opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: ciottoli coperti da tappeto bituminoso, in orario normale.
1U.04.020.0100.a	Rimozione, in zona periferica, di pavimentazione in cubetti, con giunti sigillati oppure no, di qualsiasi dimensione.Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale:- in sede stradale	OC.ITA.c04.C1206.Mb000.0250.-	OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale generico; impiego: sede stradale. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio, opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in zona periferica, con giunti sigillati oppure no , in orario normale.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1U.06.150.0010.d	Fornitura e posa di pavimentazioni in gomma riciclata 100% EPDM.- da 0,00 a 2,50 m	OC.EEA.a10.C1206.E0004.0015.-	OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; funzione: antitrauma. LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata 100%; preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina; getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC). Stesa e spianamento su massetto in cls. o mista opportunamente costipata. Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa e spianamento, spessore 10 mm 100% EPDM colori a scelta della Direzione Lavori. Successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova".
1C.16.200.0020	Pavimenti in pietrini di cemento in lastre pressovibrate, spessore 30 mm, dimensioni 30 x 30 cm, a superficie bugnata. Compreso il letto di malta di cemento dello spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie.	OC.EEA.a02.C1206.G0000.0500.-	OPERA: Strato di pavimentazione, pietrini in lastre di cemento generico; finitura: bugnata; impiego: esterno. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi, adattamenti, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: lastre pressovibrate, spessore letto di malta di cemento = 4 cm.
1C.16.400.0010.g	Pavimento per percorsi tattili per esterni, in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi UV, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, superficie a rilievo antiscivolo e scalanature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili, posato con adesivo poliuretanico, compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:- indicazione di arresto/pericolo, piastra 42,5 x 76 cm, in gomma a bolli spessore base 2,5 mm, spessore rilievo 5 mm	OC.EEA.a02.C1206.E0002.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastra di gomma sintetica; finitura: antiscivolo; funzione: indicazione arresto/pericolo; impiego: percorsi tattili esterni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi UV, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati; superficie a rilievo, a bolli (sp. base = 2,5 mm, sp. rilievo = 5 mm), posato con adesivo poliuretanico.
1C.16.400.0070.d	Pavimento per percorsi tattili con piastrelle in gres porcellanato di prima scelta per esterni o interni, con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, assorbimento acqua <0,10%, con rilievi aventi un altezza non inferiore a 3 mm, le piastrelle di spessore 13,50 mm, avranno una colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209. Posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:- indicazione di incrocio/ svolta ad angolo con piastrella da 60x80 cm	OC.EEA.a02.C1206.L0005.0190.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: non smaltata; funzione: indicazione incrocio/svolta ad angolo; impiego: percorsi tattili esterni/interni. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione della superficie di supporto, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: gres porcellanato di prima scelta, superficie a vista non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, con rilievi aventi altezza ≥ 3 mm, colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209, posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.
1C.18.150.0020.a	Pavimento in piastrelle di monocottura a superficie smaltata, spessore 8 ÷ 10 mm, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle:- 12 x 24 cm	OC.EEA.a02.C1206.L0001.0015.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica monocottura; finitura: smaltata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: monocottura, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico o incollato su idoneo sottofondo.

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.18.200.0020.a	Pavimento in piastrelle di gres rosso a superficie bugnata o scanalata, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle:- 7,5 x 15 cm, spessore 8 ÷ 9 mm	OC.EEA.a02.C1206.L0005.0200.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: rossa | bugnata/scanalata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SPECIFICHE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo.
1C.18.250.0020.a	Pavimento in piastrelle di marmo Bardiglio Carrara Nuvolato, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle dimensioni:- da 0,05 a 0,12 m², spessore 10 mm	OC.EEA.a02.C1206.Mb013.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale marmo bardiglio di carrara; finitura: lucidata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo 1° scelta, lastre calibrate, posate con adesivo o con malta.
1C.18.250.0110.a	Pavimento in piastrelle di marmo Rosa Portogallo, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle dimensioni:- da 0,05 a 0,12 m², spessore 10 mm	OC.EEA.a02.C1206.Mb034.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale marmo rosa portogallo; finitura: lucidata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: marmo 1° scelta, lastre calibrate, posate con adesivo o con malta.
1C.18.300.0060.a	Pavimento in piastrelle di granito Rosso Balmoral, in lastre calibrate e lucidate, posate con adesivo o con malta, comprese assistenze murarie, protezione e pulizia finale, nelle dimensioni:- da 0,05 a 0,12 m², spessore 10 mm	OC.EEA.a02.C1206.Mb052.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di roccia naturale granito rosso balmoral; finitura: lucidata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie, protezione, pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: lastre calibrate, posate con adesivo o con malta.
1C.18.400.0030.a	Pavimento in quadrotti lamellari costituiti da listelli in legno, larghezza 2 - 3 cm, spessore 8 mm, lunghezza 12 ÷ 16 cm, montati su carta o rete, incollati su supporto cementizio, compresa lamatura, ceratura e assistenze murarie; con quadrotti:- Rovere Europa UNI B	OC.EEA.a02.C1206.Qa000.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, listelli di legno naturale generico. LAVORO: Posa. Incluso: lamatura, ceratura, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: quadrotti lamellari costituiti da listelli in Rovere Europa UNI B, montati su carta o rete, incollati su supporto cementizio.
1C.01.100.0010.b	Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:- resilienti (PVC, linoleum, gomma ecc.)	OC.EEA.c01.C1206.D0017.0770.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di plastica polivinilcloruro (PVC). LAVORO: Demolizione. Incluso: opere provvisionali di protezione; movimentazione macerie in cantiere; cernita; pulizia ed accatastamento materiale di recupero; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: in piastrelle resilienti.
1C.01.100.0010.c	Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:- in legno, moquette.	OC.EEA.c01.C1206.Qa000.0750.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di legno naturale generico. LAVORO: Demolizione. Incluso: opere provvisionali di protezione; movimentazione macerie in cantiere; cernita; pulizia ed accatastamento materiale di recupero; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: moquette.