

Valutazione non strumentale Rischio Caduta in Piano/Scivolamento


AZIENDA	
DATI IDENTIFICATIVI AREA VALUTATA	
LUOGO/AREA/REPARTO	
ATTIVITA' PRESENTI	
TIPO DI PAVIMENTO PRESENTE	

INDICATORE	CONDIZIONE RISCOSTRATA	
Fattori tecnici connessi alle caratteristiche della pavimentazione	CHECK	
1. Vetustà del pavimento	Nuovo	
<i>vedere tabella dei valori di riferimento</i>	Entro il ciclo di vita utile	
	Oltre il ciclo di vita utile	
2. Il colore del pavimento rende visibile la presenza di sporco o residui di lavorazione sedimentati	Sì	
	No	
3. La superficie di calpestio è perfettamente complanare	Sì	
	No	
4. La trama superficiale è assolutamente piana	Sì	
	No	
5. La trama superficiale è molto accentuata	Sì	
	No	
6. La pavimentazione è lucente o riflettente	Sì	
	No	
7. Il trattamento cromatico della superficie del rivestimento genera illusioni ottiche	Sì	
	No	
Aspetti fisico-tecnici dell'ambiente	CHECK	
8. È presente condensa sulla superficie di calpestio	Sì	
	No	
9. L'illuminamento è pari ad almeno 150 lux all'altezza dell'occhio umano o 100 lux sul pavimento	Sì	
	No	
10. Ci sono fonti di luce naturale o artificiale abbaglianti	Sì	
	No	
11. Ci sono fonti di luce artificiale diretta all'altezza dell'occhio umano	Sì	
	No	
12. Ci sono fonti di luce artificiale o naturale di retta in posizione frontale rispetto alla direzione di marcia	Sì	
	No	
13. Nell'unità ambientale o fra due unità ambientali contigue si verifica il passaggio da un'area fortemente illuminata ad una molto poco illuminata <i>contiguità di aree con luce diretta e in ombra</i>	Sì	
	No	
14. Il rumore di fondo è > 50 dBA	Sì	
	No	
15. Si possono verificare rumori forti e improvvisi	Sì	
	No	
Elementi tecnici e arredi dello spazio architettonico	CHECK	
16. La pavimentazione dell'area esterna all'edificio è in materiali incoerenti <i>Ad esempio ghiaia, terriccio o prato</i>	Sì	
	No	
17. All'ingresso dell'edificio sono presenti zerbini	Sì	
	No	
18. Sulla soglia di unità ambientali contaminate è presente uno zerbino	Sì	
	No	
19. Lo zerbino è incassato	Sì	
	Non e' presente	
	No	
20. Le pareti sono riflettenti, retroilluminate o specchiate	Sì	
	No	
21. Le pareti hanno texture ruvide o dall'apparenza lesiva <i>Ad esempio intonaco rustico o pietra viva</i>	Sì	
	No	
22. Le pareti sono trasparenti	Sì	
	No	
23. Sono presenti corrimano negli spazi di collegamento <i>Considerare positiva la risposta solo se il corrimano è continuo, pulito, di forma e materiali non lesivi e piacevoli al tatto</i>	Sì	
	No	
24. È presente segnaletica per l'orientamento <i>Considerare positiva la risposta solo se la segnaletica presente è aggiornata, corretta e facilmente percepibile ed interpretabile da tutti gli utenti</i>	Sì	
	No	

Layout		CHECK
25. Sono presenti pensiline o altre tipologie di spazi semiaperti fra l'esterno e l'interno dell'edificio	Si	
	No	
26. I percorsi per raggiungere diversi ambienti sono molto > 100 metri	Si	
	No	
27. I cambi di direzione lungo il percorso sono ad angolo $\leq 90^\circ$	Si	
	No	
28. Lungo il percorso vi sono più di 2 cambi di direzione ogni 45 m	Si	
	No	
29. Pendenza della superficie	Orizzontale	
	lievemente inclinata (<3%)	
	Inclinata >3%, <8%	
	Molto inclinata >8%	
30. Sono presenti gradini isolati	Si	
	No	
31. Le variazioni di livello, inclusi i gradini isolati, presenti sul piano di calpestio lungo il percorso sono visivamente, tattilmente e acusticamente evidenti	Si	
	No	
32. Sono presenti cambi di quota molto ridotti alzata < 2,5 cm	Si	
	No	
33. L'ambiente è prossimo ad unità ambientali dove si utilizzano/producono acqua o altre sostanze liquide o in polvere o in gel	Si	
	No	
34. Sono presenti ostacoli isolati <i>Ad esempio pilastri isolati</i>	Si	
	No	
35. La forma degli spazi consente agli utenti di capire dove si trovano e dove dirigersi <i>Ad esempio: ci sono viste dell'esterno, ci sono molteplici cambi di direzione, intersezione di livelli diversi</i>	Si	
	No	
36. I percorsi hanno larghezza > 180 cm	Si	
	No	
37. I collegamenti verticali avvengono quasi esclusivamente con l'ascensore	Si	
	No	
38. Le pareti sono perpendicolari	Si	
	No	
39. L'unità ambientale è generalmente raggiunta	A piedi, e si trova al piano terra/ +/-1	
	A piedi, e si trova al piano oltre +/-1	
40. L'unità ambientale è prossima all'ingresso all'edificio <i>Distante meno di 60 metri dall'ingresso</i>	Si	
	No	

Compiti lavorativi e gestione degli spazi		CHECK	
41. L'attività svolta nell'unità ambientale sono prevalentemente	Stanziali		
	Di transito		
	Miste		
42. L'attività ospitata nell'unità ambientale richiede l'uso di acqua o altri liquidi	Si		
	No		
43. L'attività ospitata nell'unità ambientale richiede l'uso di sostanze in polvere fini	Si		
	No		
44. L'attività ospitata nell'unità ambientale richiede l'uso di sostanze grasse in qualsiasi forma (liquida, solida, gel, polvere)	Si		
	No		
45. L'attività ospitata nell'unità ambientale richiede l'uso di utensili pesanti o taglienti che cadendo possano scalfire o rompere il pavimento	Si		
	No		
46. L'attività ospitata nell'unità ambientale richiede l'uso di sostanze acide	Si		
	No		
47. L'attività ospitata nell'unità ambientale richiede sistemi e sostanze di pulizia particolarmente aggressivi	Si		
	No		
48. Nell'unità ambientale vengono utilizzati carrelli manuali o elettrici	Si		
	No		
49. Nell'unità ambientale vengono utilizzate sedie da lavoro con rotelle	Si		
	No		
50. L'unità ambientale è soggetta ad intensità di calpestio	Alta		
	Media		
	Bassa		
51. Al rilievo il pavimento appare visibilmente sporco	Si		
	No		
52. Lungo le direttrici di spostamento sono accatastati ingombri non previsti/temporanei	Si		
	No		
53. Le sostanze detergenti impiegate sono compatibili con il materiale della pavimentazione	Si		
	No		
54. Le sostanze detergenti impiegate sono adatte al tipo di sporco presente negli ambienti - oli e grassi vegetali e animali, birra vino, caffè, residui alimentari, nicotina, tè, cera grassa da scarpe ecc. : detergenti a base alcalina - oli e grassi minerali (meccanici), gomma di pneumatico, resine o vernici, cera di candela, cera sintetica di scarpe :Solventi - inchiostri, depositi calcarei, macchie di ruggine, pennarello: detergenti a base acida - ingrigimento generale, perdita di colore per accumulo di sporco: detergenti a base acida e solvente - opacizzazione da detergenti, orme, sporco generico: detergenti a base alcalina, detergenti a base idroalcolica	Si		
	No		
55. L'attività svolta richiede il trasporto di carichi ingombranti	Si		
	No		
56. In passato sono stati usati detergenti non adeguati a sporco o materiale che hanno alterato permanentemente le caratteristiche superficiali del pavimento	Si		
	No		
Fattori umani		CHECK	
57. Utenza pubblica	Si		
	No		
58. Utenza prevalentemente femminile	Si		
	No		
59. Utenza prevalentemente anziana	Si		
	No		

INDICATORE	PUNTI CRITICI
Fattori tecnici connessi alle caratteristiche della pavimentazione	0
Aspetti fisico-tecnici dell'ambiente	0
Elementi tecnici e arredi dello spazio architettonico	0
Layout	0
Compiti lavorativi e gestione degli spazi	0
Fattori umani	0



data